

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ
2025 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ (ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 22)

հազար դրամ

Հ/Հ	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Գնման առարկայի	Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
		Անվանում					
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ							
1	09130000	Նավթ և գտված նավթ					
1.1	09132200	Բենզին ռեզուլյար	ԷԱՃ	լիտր	0,49	18 000	8 820,0
1.2	09134200	Վառելիք դիզելային կտրոնով	ԷԱՃ	լիտր	0,42	9 000	3 780,0
1.3	09134210	Դիզելային վառելիք ձմեռային	ԷԱՃ	լիտր	0,62	500	310,0
2	09210000	Քաայուղեր և քսանյութեր					
2.1	09211100	Յուղ, Երկտակտանի կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ 2T	ՄԱ	լիտր	2,50	5	12,5
2.2	09211100	Յուղ Lubrizol CPI CP1516-100, Մածուծիկությունը 400C ASTM D445 դեպքում - 92,3, Մածուծիկությունը 1000C cs դեպքում -18,6, Մածուծիկությունը 1000F, SUS – 464, Մածուծիկությունը 2100F, SUS – 94,3, Մածուծիկության ինդեքս QASTM D2270 -223, Նստությունը lb/gal, 600F դեպքում -8,27, Սառեցման ջերմաստիճան 0F/0C/ ASTM D97—40/-40/, Բոնկման ջերմաստիճան 0F/0C/ -500 ASTM D92 (260), Բոնկման կետ 0F/0C/ - 530, ASTM D92 (277), Տեսակարար կշիռ ASTM D1298 0,992, Յուղի տակառը պետք է լինի կնքված, պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից, յուղը պետք է արտադրված լինի 2025 թվականին: Պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	լիտր	10,15	832	8 448,0
2.3	09211100	Յուղ Fineoil Diesel 15W40 Դիզելային շարժիչի յուղ, Կարգը SAE 15W-40 • Մուկատի մոխրի պարունակությունը, քաշի մեջ %, ASTM D874 - 1,1 • Նստությունը 15° C, կգ /մ3, ASTM D4052 - 0,87 • Բոնկման կետ բաց թիվ/կնեղի հալկանոթում, 0C, ASTM D 92 - 225 • Կինեմատիկ մածուծիկությունը 100° C, մմ2/վրկ, ASTM D445 - 14,6 • Կինեմատիկ մածուծիկությունը 40° C, մմ2/վրկ, ASTM D445 - 110 • Կարծրացման ջերմաստիճանը, 0C, ASTM D97 - -36 • Ընդհանուր ալկալային թիվը, մգ KOH/ր, ASTM D 2896 - 9,2 • Մածուծիկության ինդեքսը , ASTM D2270 - 136 Սառը զրոման սինդուլատորում ակնհայտ մածուցիկություն (շրջելություն) ջերմաստիճանը -20° C, մՊա, ASTM D5293 - 5800: Պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից, յուղը պետք է արտադրված լինի 2025 թվականին: Պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից: Յուղի տարրան պետք է լինի կնքված: • Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ: Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր, տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Ապրանքի տեղափոխումը բեռնաթափումը կատարում է Մատարարը: Մատակարարումից մեկ օրը առաջ այդ մասին տեղյակ պահել Պատվիրատուին: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	լիտր	2,49	20	49,8
2.4	09211100	Յուղ Lubrizol CPI CP1516-100, Մածուծիկությունը 400C ASTM D445 դեպքում - 92,3, Մածուծիկությունը 1000C cs դեպքում -18,6, Մածուծիկությունը 1000F, SUS – 464, Մածուծիկությունը 2100F, SUS – 94,3, Մածուծիկության ինդեքս QASTM D2270 -223, Նստությունը lb/gal, 600F դեպքում -8,27, Սառեցման ջերմաստիճան 0F/0C/ ASTM D97—40/-40/, Բոնկման ջերմաստիճան 0F/0C/ -500 ASTM D92 (260), Բոնկման կետ 0F/0C/ - 530, ASTM D92 (277), Տեսակարար կշիռ ASTM D1298 0,992, Յուղի տակառը պետք է լինի կնքված, պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից, յուղը պետք է արտադրված լինի 2025 թվականին: Պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	լիտր	10,15	832	8 448,0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթաց- գա- կառույց)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- նաշխարհի	Անվանում					
2.5	09211100	Յուղ Shell TELLUS S2 M 32, Կինեմատիկ մածուցիկությունը 00°C, ASTM D445 դեպքում-338, Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40°C, ASTM D445 դեպքում-32, Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C, ASTM D445 դեպքում-5.4, Մածուցիկության ինդեքսը ISO 2909 99, Խտությունը 15°C, ISO 12185 0.875կգ/լ, Բռնկման ջերմաստիճան °C ISO 12185 218, Մառնեցման ջերմաստիճան °C, ISO 3016 -30, Կայունությունը տեղաշարժի դեպքում, մածուցիկության կորուստ /100°C/, %, CEC L-45-A-99-8, Մածուցիկության ինդեքսը, ASTM D2270-163: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ:	ԷԱՃ	լիտր	2,22	80	177,7
2.6	09211100	Յուղ Shell Omala S2 G320, Մածուցիկության աստիճանը, ISO 3448 - 320, Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40°C, ISO 3104 - 320 մմ²/վրկ, Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C ISO 3104 - 25մմ²/վրկ, Մածուցիկության ինդեքսը ISO 2909 100, Խտությունը 15°C, ISO 12185 903կգ/մ³, Բռնկման ջերմաստիճան °C ISO2592 - 250°C, Մառնեցման ջերմաստիճան °C, ISO 3016 -15°C: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ:	ԷԱՃ	լիտր	2,89	229	660,7
2.7	09211100	Դիզելային շարժիչի յուղ, Mobil Delvac SAE 15W-40, Կարգը-SAE 15W-40, Սուլֆատի մոխրի պարունակությունը, քաջի մեջ %, ASTM D874 - 1.1, Խտությունը 15° C, կգ /մ³, ASTM D4052 - 0,87, Բռնկման կետ բաց Քիվիլենդի հավանություն, °C, ASTM D 92 - 225, Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C, ճառ/ժ, ASTM D445 - 14,6, Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40°C, ճառ/ժ, ASTM D445 - 110, կարծրացման Ջերմաստիճանը, °C, ASTM D97 -36, Ընդհանուր ալկալային թիվը, մգ KOH/г, ASTM D 2896 - 9,2, Մածուցիկության ինդեքսը, ASTM D2270 - 136, Մառը գլորման սիմուլյատորում ակնհայտ մածուցիկություն (շրջելիություն) ջերմաստիճանը -20°C, մՊաս, ASTM D5293 - 5800 :	ՄԱ	լիտր	3,30	20	66,0
2.8	09211300	Քսայուղ բազմաֆունկցիոնալ ունիվերսալ Premium Multi-Purpose CREASE կամ Bobcat; Part Number 6903122; Net WT 14 oz.(397g)	ԷԱՃ	հատ	4,60	10	46,0
2.9	09211310	Յուղման նյութ արագ չորացող աերոգոլ յուղային նստվացքների և արտոսվածություններից մակերևութային մաքրման համար WD40-400 մլ Ռոկետ քեմիքալ բուրգանիի կամ Ավտոմեխանիկա ռեմոնտային նյութից արտադրողից	ԷԱՃ	հատ	3,94	20	78,8
2.10	09211400	Յուղ, ТАД-17 կամ ТАП-15В ГОСТы 23652-79- ին համապատասխան. նախատեսված մոտորային փոխանցման տուփի համար	ՄԱ	լիտր	2,00	5	10,0
3	09310000	Էլեկտրականություն					
3.1	09311100	Գնովի էլեկտրաէներգիա	ՄԱ	մկն կՎտժ			5 802,6
4	15910000	Թորած ալկոհոլային խմիչքներ					
4.1	15911100	Բժշկական սպիրտ 96% էթանոլ սպիրտ	ԷԱՃ	լիտր	2,60	2	5,2
5	18100000	Մասնագիտական հատուկ հագուստ , հատուկ արտահագուստ, պարագաններ					
5.1	18141100	Քիմիական պաշտպանիչ ձեռնոցներ Եվրոպական արտադրության և դասակարգման, 3-րդ կարգի, քիմիապես անվտանգ, օրգանական լուծիչներում չլուծվող, պատրաստված նիտրիլ բուրգադիենային ռետինից, առանց փոշի, ոչ ստերիլ, հաստությունը 0.22մմ, չափսը S կամ 6-7, ASTM F 1671,, ASTM D6319, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 421	ԷԱՃ	գույգ	0,10	500	50,0
5.2	18141100	Ձեռնոց Բանվորական ափամասր ռետինե ծածկույթով, 5մատ	ԷԱՃ	գույգ	0,50	100	50,0
5.3	18141100	Ձեռնոց տնտեսական, Ռետինե ձեռնոցներ, նախատեսված բազմակի գործածման համար, XL չափսի	ԷԱՃ	գույգ	0,50	100	50,0
5.4	18141100	Բանվորական ձեռնոց	ԷԱՃ	գույգ	0,13	200	26,0
5.5	18141100	Բանվորական ձեռնոց 5-մատնանի	ԷԱՃ	գույգ	0,18	30	5,4
5.6	18141100	Ձեռնոց ռետինե ծածկով, Սև/կարմիր TP TC 019 / 2011, չափս 9/L	ԷԱՃ	գույգ	0,65	150	97,5
5.7	18141100	Ձեռնոց աշխատանքային բանվորական	ԷԱՃ	գույգ	0,13	10	1,3
6	18200000	Հագուստ					
6.1	18231910	Արտահագուստ ամառային:Արտահագուստը բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից և երկարաթև շալիկից:	ԷԱՃ	լրակազմ	15,40	121	1 863,4
6.2	18231910	Արտահագուստ ձմեռային Արտահագուստը բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից և երկարաթև շալիկից:	ԷԱՃ	լրակազմ	21,50	57	1 225,5
7	18800000	Կոշիկներ					
7.1	18831100	Կոշիկ ամառային	ԷԱՃ	գույգ	16,65	105	1 748,3
7.2	18831100	Կոշիկ ամառային աշխատանքային բարձրորակ կաշվից, անձիտ	ԷԱՃ	գույգ	12,70	12	152,4

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթաց- քա- կառու)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
7.3	18831100	Կոշիկ ձմեռային	ԷԱՀ	գույգ	14,90	37	551,3
8	19600000	Կաշվի, տեքստիլի, ռետինի և պլաստմասե թափոններ					
8.1	19641000	Աղբի տոպրակ Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ, 60լ, սև գույնի	ԷԱՀ	հատ	0,01	5 000	68,5
8.2	19641000	Աղբի տոպրակ Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ, 30լ, սև գույնի	ԷԱՀ	հատ	0,01	1 000	7,1
9	22800000	Թղթել կամ ստվարաթղթե գրանցամատյաններ, հաշվառման գրքեր, արագակարեր, ձևաթղթերի և տպագիր գրենական պիտույքների այլ առաքանքներ					
9.1	22851100	Արագակար կաված 400 գ/մ2 խտությամբ ստվարաթղթից, մետաղական ամրակով, A4 (210x297) մմ ձևաչափի թղթերի համար: Թղթապանակի մեջքի, բարձրությունը՝ 2.5սմ-3սմ:	ԷԱՀ	հատ	0,07	30	-
9.2	22811170	Թուղթ ինքնակաշտոն և նշումների համար Կաշտոն գունավոր թուղթ 76*76մմ, 450 թերթ, 6 գույն	ԷԱՀ	հատ	0,45	100	45,0
9.3	22811170	Թուղթ ինքնակաշտոն և նշումների համար Կաշտոն դեղին թուղթ 76*76մմ, 100 թերթ, 80գ	ԷԱՀ	հատ	0,07	100	-
9.4	22811170	Թուղթ ինքնակաշտոն և նշումների համար Թուղթ ինքնակաշտոն 80գ A4 (210x297 մմ) ձևաչափի, 5 տուփ, 1 տոնիում 100 պիտակ	ԷԱՀ	տուփ	2,60	5	-
10	24100000	Գազեր					
10.1	24111160	Ազոտ գազ խողովակաշարով, Ազոտ գազի մատակարարում կոնսերվացման և փափակման աշխատանքների համար	ՄԱ	մ³	0,18	2 000	357,6
11	24300000	Հիմնական օրգանական և անօրգանական քիմիական նյութեր					
11.1	24311114	Օծմբական թթու H ₂ SO ₄ , 92,5 %-ից ոչ ցածր, համաձայն ГОСТ 2184-2013-ի (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին)	ԳՀ	կգ	0,108	104 000	11 232,0
11.2	24311114	Օծմբական թթու H ₂ SO ₄ , 92,5 %-ից ոչ ցածր, համաձայն ГОСТ 2184-2013-ի (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին),	ՀՄԱ	կգ	0,175	10 885	1 904,9
11.3	24311114	Օծմբական թթու H ₂ SO ₄ , 92,5 %-ից ոչ ցածր, համաձայն ГОСТ 2184-2013-ի (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին),	ՀՄԱ	կգ	0,172	5 000	858,0
11.4	24311114	Եռնատրիումի ֆոսֆատ (Tribasic sodium phosphate), ԳՕՍՍ 201-76, Արտաքին տեսք-բյուրեղներ կամ փաթիլներ, P2O5-ի զանգվածային բաժինը ոչ պակաս 18.5%-ից, 1%-ոց լուծույթի pH-ը 11.5-12.5, ջրում լուծված նստվածքի զանգվածային տոկոսը 0.03%, պարկերի նետոտք թաշ 35+/-1, (38+/-1) կգ	ՄԱ	կգ	0,70	425	297,5
11.5	24311270	Կաուստիկ Սոդա ջրային լուծույթ NaOH-ի 44%-ից ոչ պակաս պարունակությամբ, ГОСТ P 55064-2012-ի հավաստագրով (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին) Մատակարարումը պետք է կատարվի մեկ չափաբաժնով	ԷԱՀ	կգ	0,19	19 318	3 747,7
11.6	24311270	Կաուստիկ Սոդա ջրային լուծույթ NaOH-ի 44%-ից ոչ պակաս պարունակությամբ, ГОСТ P 55064-2012-ի հավաստագրով (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին) Մատակարարումը պետք է կատարվի մեկ չափաբաժնով	ԷԱՀ	կգ	0,20	48 600	9 720,0
11.7	24311370	Նատրիումի Հիպոքլորիտ 1մ³ բաթերով(IBC), ԳՕՍՍ 11086-76 -ի համաձայն, 15% և ավելի, ազդեցության վիճակը՝ հեղուկ, տեսակարար կշիռը՝ 1.2-1.25գ/սմ³, pH՝ 13-14, սառելու ջերմաստիճանը՝ ≤-16С, բայրալման ջերմաստիճանը՝ >40С	ԳՀ	կգ	0,18	25 000	4 410,0
11.8	24311480	Կալիումի պերմանգանատ 10,0գ: 8 սրվակ Կալիումի պերմանգանատ փոքրիկ սրվակներով	ԷԱՀ	կգ	20,00	0,080	1,6
11.9	24311530	Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ 3%-անոց 100մլ, 60սրվակ, Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ 3%-անոց 100մլ	ԷԱՀ	լիտր	1,80	6,000	10,8
11.10	24311600	Բորաթթու տուփով, փաթեթների ընդհանուր թաշը կազմի 150գրամ	ԷԱՀ	կգ	5,00	0,150	0,75
12	24400000	Պարարտանյութեր և ազոտի միացություններ					
12.1	24451111	Միջատասպան, Ալֆան ազոտը նյութը ալֆա-ցիպերմեթրին 100գ/լ: Կոնտակտային ազդեցության միջատասպան	ՄԱ	լիտր	3,40	6	20,4
12.2	24451141	Սնկասպան, Կուպրաֆլու, պղնձի քլորօքսիդ 434գ/լ սնկասպան	ՄԱ	լիտր	5,50	4	22,0
12.3	24451120	Մոլախտերի չորացնող, Գլիֆոսատ, Գլիֆոսատ 480գ/լ մոլախտերի չորացման համար	ՄԱ	լիտր	3,00	50	150,0
12.4	24451120	Մոլախտերի չորացնող, Գլիֆոսատ, Գլիֆոսատ 480գ/լ մոլախտերի չորացման համար	ՄԱ	լիտր	2,40	50	120,0
12.5	24451110	Միջատասպան, Գիազինոն ՋԻ Հոդային վնասատուների դեմ պայքարի համար	ՄԱ	կգ	3,00	5	15,0
13	24900000	Բարձր որակի զանազան այլ քիմիական արտադրանք					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթաց- քա- կարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Բանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ Ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
13.1	24911500	Սոսնձամատիտ չոր, թուղթ սոսնձելու համար, չափազրված 36 գր., կափարիչով, ներքին մասում պտտվող պարուրակ, որը հնարավորություն է ստեղծում չոր սոսինձը վերև բարձրանալու: Առանց հոտ, մաքրում է ջրով, սոսնձի վրա նշված ոչ տոքսիկ Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	հատ	0,44	50	-
13.2	24911500	Պոլիվինիլթերթիլի (PIBX-PVC) սոսինձ, цемент-клей для PIBX, 237մլ	ԷԱՃ	հատ	3,73	20	74,5
13.3	24911900	Սալիկի սոսինձի Innotech A90 C2 TE կամ Litoflex K80 պրեմիում դասի սալիկի սոսինձ, նախատեսված ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքների համար: Կայուն արտաքին անբարենպաստ պայմանների, ջերմաստիճանի տատանման և մեխանիկական ազդեցության նկատմամբ: Նախատեսված կերամիկական սալիկի ամրագման համար:	ՄԱ	կգ	0,31	25	7,7
13.4	24911200	Էմուլսիա Crown Chemical D3 կամ Gorilla Glue կամ kleiberit pur leim 501	ՄԱ	կգ	1,86	10	18,6
13.5	24951320	Չսառչող հեղուկ ավտոմեքենաների դիմապակու համար	ԷԱՃ	լիտր	0,30	150	45,0
14	30100000	Գրասենյակային մեքենաներ, սարքավորումներ և նյութեր					
14.1	30192100	Ռետին, բնական կաուչուկից, գույնը սպիտակ, նախատեսված 2B կոշտության մատիտով գրածները մաքրելու համար, չափը 6x2x1 սմ-ից : Անհատական գործարանային փաթեթավորումով	ԷԱՃ	հատ	0,18	50	-
14.2	30192111	Կնիքի փոխարինվող բարձիկ Colop Printer տեսակի կնիքի սարքի համար C 40 կապույտ	ԷԱՃ	հատ	3,65	2	7,3
14.3	30192111	Կնիքի փոխարինվող բարձիկ նախատեսված Colop տեսակի կնիքի սարքի համար E/R 40 /կապույտ	ԷԱՃ	հատ	2,45	10	24,5
14.4	30197111	Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Գրասենյակային կարիչների մետաղալարե կապեր բլոկներով՝ 10/6 մմ: Տուփի մեջ 1000 հատ, որակյալ: Ասեղների վրա հոլոգրաֆիկ նշանի պարտադիր առկայություն, քաշը 20 գրամ: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	տուփ	0,06	40	2,2
14.5	30197111	Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Գրասենյակային կարիչների մետաղալարե կապեր բլոկներով՝ 24/6 մմ, 26/6 մմ: Տուփի մեջ 1000 հատ, որակյալ: Ասեղների վրա հոլոգրաֆիկ նշանի պարտադիր առկայություն: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	տուփ	0,10	60	6,0
14.6	30197120	Կոճղամ գունավոր, ամուր, գեղեցիկ դիզայնով, տուփերով,տուփում 50հատ,Yalong,Dayue կամ Centrum ֆիբրաների	ԷԱՃ	տուփ	0,20	5	1,0
14.7	30192114	Թանաք, կնիքի բարձիկի համար	ԷԱՃ	հատ	0,25	10	2,5
14.8	30192155	Կնիքի համար նախատեսված սարք: Մոդել -C 50, Տպման չափը -20 x 50 մմ. Փոխվող բարձիկ -E/50., Բրենդ Colop / Ավստրիա/	ԷԱՃ	հատ	8,00	2	-
14.9	30192720	Գծանիշ (մարկեր) Տարբեր գույնի՝ նախատեսված ընդգծումներ, նշումներ անելու համար, ֆետրից կամ այլ ծակոտկեն նյութից, տափակ ծայրով:	ԷԱՃ	հատ	0,07	5	0,4
14.10	30192125	Մարկեր սև, ջրակայուն	ԷԱՃ	հատ	0,20	10	2,0
14.11	30192127	Գրչաման երկաթյա ցանցավոր. 4 դարակներով արակներով	ԷԱՃ	հատ	0,60	20	12,0
14.12	30192128	Գրիչ գելային 0,8 մմ ծայրով, գրպանին ամրացնելու ամրակով, գույնը՝ կապույտ, չլողովող: Uni-ball Uni Vision Elite UB-205 0.8 մմ, Meshu Gold sand 1,0 մմ /կապույտ	ԷԱՃ	հատ	0,90	15	13,5
14.13	30192128	Գրիչ գելային Berlingo G—Line 0,5մմ, կամ Piano 0,5 PG 817 GEL INK PEN	ԷԱՃ	հատ	0,20	250	50,0
14.14	30192128	Գրիչ կապույտ, գնդիկավոր,Cello Finegrip, TriTron կամ ellott	ԷԱՃ	հատ	0,05	50	2,5
14.15	30192130	Մատիտ հասարակ, սև գույնի գրաֆիտե միջուկով, եռանիստ, փալտյա իրանով, սրած, հակառակ կողմը՝ ռետինե ծեփով, 190մմ,	ԷԱՃ	հատ	0,09	120	10,6
14.16	30192130	Մատիտներ /գծագրական/	ԷԱՃ	հատ		12	-
14.17	30192160	Բաղադրանյութ (շտրիխ), տպագրված տեքստը մաքրելու համար, ջրային հիմքով, մինչև 200 C ջերմաստիճանում չսառչող կամ այլ օրգանական լուծիչով, 30 մլ տարողությամբ սրվակներ, վրձինով: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	հատ	0,21	40	-

Հ/Հ	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Գնման առարկայի	Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Հափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
		Անվանում					
14.18	30192220	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն /սկոտչ/ Գլանափաթեթված կաշուն ժապավեն՝ 18-20մմ լայնությամբ, թափանցիկ, կաշնությունը լիարժեք ժապավենի երկարությունը՝ 30մ:	ԷԱՀ	հատ	0,04	50	-
14.19	30192220	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն /սկոտչ/ Գլանափաթեթված կաշուն ժապավեն՝ 48մմ լայնությամբ, թափանցիկ, կաշնությունը լիարժեք ժապավենի երկարությունը՝ 100մ, հաստությունը 48 միկրո	ԷԱՀ	հատ	0,18	50	-
14.20	30197230	Թղթապանակ ռեզինով, պոլիմերային 600միկ, A4 ֆորմատի թղթերի համար	ԷԱՀ	հատ	0,29	100	29,0
14.21	30199290	Օրար՝ սպիտակ գույնի, չափերը՝ 115x225 մմ, կափույրը բացվում է ծրարի երկար կողմից, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող կափույրով: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՀ	հատ	0,01	500	4,0
14.22	30199290	Օրար՝ նախատեսված A4 ձևաչափի թղթի համար, սպիտակ գույնի, չափերը՝ 229x324 մմ, կափույրը բացվում է ծրարի կարճ կողմից, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող կափույրով: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՀ	հատ	0,03	100	2,5
14.23	30199230	Օրար՝ նախատեսված A5 ձևաչափի թղթի համար, սպիտակ գույնի, չափերը՝ 176x254 մմ, կափույրը բացվում է ծրարի երկար կողմից, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող կափույրով: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՀ	հատ	0,03	150	3,8
14.24	30199234	Նամակի ծրար, Ա3 ձևաչափի, Օրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված զաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնասոսնձվող, ընկերության տարբերանշանով	ԷԱՀ	հատ	0,04	50	2,0
14.25	30197231	Թղթապանակ կոշտ ստվարաթղթե կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով 5 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՀ	հատ	0,55	250	-
14.26	30192720	Մարկեր կապույտ, սև, դեղին	ԷԱՀ	հատ	0,19	50	9,5
14.27	30192733	Զսպանակ կազմի թաղանթ և զրքի կազմ, ստվարաթղթե, կարելու համար, պոլիմերային նյութից, (6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 28 մմ)	ԷԱՀ	հատ	0,04	400	16,0
14.28	30197231	Թղթապանակ կոշտ ստվարաթղթե կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով – 7 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՀ	հատ	0,65	250	162,5
14.29	30197231	Թղթապանակ (папка для бумаг), կազմած 400 գ/մ2 խտությամբ ստվարաթղթից.(папка для бумаг) թղթյա կազմով և կապովի թելերով,թելերի երկարությունը՝ 15-ական սմ:	ԷԱՀ	հատ	0,13	50	-
14.30	30197235	Թղթապանակ երկաթյա ամրակով, պոլիմերային կազմով A4 ֆորմատի թղթերի համար, երկաթյա ամրակով կամ զսպանակով	ԷԱՀ	հատ	0,28	100	28,0
14.31	30197231	Ֆայլ թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ- Ֆայլ- A4 ձևաչափի թղթի համար, 70միկ հաստությամբ, արագակարներին ամրացնելու հնարավորություն	ԷԱՀ	հատ	0,01	10 000	100,0
14.32	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 20– պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՀ	հատ	0,18	40	-
14.33	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 40– պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՀ	հատ	0,27	40	-
14.34	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 60– պոլիէթիլենային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՀ	հատ	0,42	20	-
14.35	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 80– պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՀ	հատ	0,58	20	-
14.36	30197321	Գրասենյակային կարիչ, պատրաստված հարվածակայուն պլաստիկից՝ բարձրորակ պողպատե մեխանիզմով,ունենա ամրացման երկու ռեժիմ՝ մշտական և ժամանակավոր: Օգտագործվող ասեղի չափեր՝ N10: Դաշկում է մինչև 10 թերթ, որակյալ, ետնամասում հարմարանք կարված ասեղները հանելու համար, քաշը 90 գրամ, գույնը սև կամ կապույտ, ստորին հատվածում ռետինե բարձիկներ սեղանը չվնասելու համար: Գործարանային լիաճեղատումով	ԷԱՀ	հատ	0,60	15	9,0
14.37	30197321	Գրասենյակային կարիչ, պատրաստված հարվածակայուն պլաստիկից՝ բարձրորակ պողպատե մեխանիզմով: Օգտագործվող ասեղի չափեր՝ №24/6 և №26/6: Դաշկում է մինչև 30 թերթ, որակյալ, ետնամասում հարմարանք կարված ասեղները հանելու համար, ստորին հատվածում բարձիկներ սեղանը չվնասելու համար: Գործարանային փաթեթավորումով	ԷԱՀ	հատ	0,90	5	4,5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացա- կարգ)	Զափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
14.38	30197332	Դակիչ Օակոտիչ գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 35 թերթ դակելու համար, բռնակը պատված է ռետինով, քաշը 350 գրամ, որակյալ: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	հատ	3,30	5	16,5
14.39	30192730	Գրքի կազմ Գրքի կազմ, ստվարաթղթե, սև գույնի, A4 ֆորմատի թղթի համար	ԷԱՃ	հատ	0,02	100	1,7
14.40	30192730	Կազմի թաղանթ Կազմի թաղանթ A4 ֆորմատի զսպանակով կարելու համար, պոլիմերային նյութից (լամինացիայի)	ԷԱՃ	հատ	0,02	100	2,0
14.41	30192780	Էջաբաժանիչ գունավոր պլաստիկից, մեկ փաթեթում առնվազն 5 գույն, յուրաքանչյուր գույնից առնվազն 20 թերթ, փոքր	ԷԱՃ	հատ	0,22	80	-
14.42	30192780	Էջաբաժանիչ U4 ձևաչափի, պլաստիկից, 20 թվային բաժանիչներով: տուփի մեջ 10 հատ գունավոր	ԷԱՃ	հատ	0,02	40	-
14.43	30196100	Բլոկնոտներ U4, երկկողմանի հաստ կազմով/վանդակավոր/	ԷԱՃ	հատ	0,95	60	-
14.44	30196100	Բլոկնոտներ U5, էջերը իրար միացված զսպանակով վերին մասում	ԷԱՃ	հատ	1,00	30	-
14.45	30141200	Հաշվիչ մեքենա: Մոդել -DX-120V-w., 12 նիշ., Սնուցման 2 աղբյուր., Բրենդ Casio / Ճապոնիա. կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	3,60	10	-
14.46	30192133	Սրիչ, գրաֆիտե միջուկով մատիտ սրելու համար, սրելուց առաջացած մնացորդներ հավաքման տարայով, չափերը 50x35x30 մմ : Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	հատ	0,18	24	-
14.47	30193110	Կրչաման: Գրասենյակային լրակազմ, ուղղանկյունաձև, որն իր մեջ ներառում է գրչաման և նվազագույնը 9 արժեքային տարրեր: Կրչամանի մեջ մեկնական (մեկնական) մասեր	ԷԱՃ	հատ	3,60	15	54,0
14.48	30193700	Թղթադարակ: Հորիզոնական, U4 .թղթերի համար, մետաղյա զանգավոր	ԷԱՃ	հատ	2,40	5	-
15	30200000	Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր					
15.1	30237475	pH չափիչ սարքի ջերմաստիճանի տվիչ Hach pH չափիչ սարքի երմաստիճանի տվիչ (Temperature sensor PT100 for HACH 8362 pH sensor for ultrapure water) Product #: 08362=A=1001 կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	54,85	2	109,7
15.2	30237280	ABB Navigator 600 silica սարքավորման պահեստամաս, ABB Navieator 600 silica-ի համար նախատեսված տուփեր	ԷԱՃ	հատ	564,06	4	2 256,2
15.3	30234640	Կրիչ (Ֆլեշ հիշողություն) 16GB USB	ԷԱՃ	հատ	2,35	10	23,5
15.4	30234650	Կրիչ (Ֆլեշ հիշողություն) 32 GB. USB	ԷԱՃ	հատ	3,70	10	37,0
15.5	30234300	Սկավառակ CD-R , տարողությունը 700 MB, իր առանձին ֆայլի մեջ	ԷԱՃ	հատ	0,12	30	3,6
15.6	30231300	Կառավարվող էկրան, IDEC HG4G-CJT22MF-B 24վ, աշխատանքային ջերմաստիճան -20 C +60°C, FTP, Email, Web Server, BACnet/TCP, 1024 x 768, IP66 նախատեսված գազի կոմպրեսորի՝ Howden WRVIXRN321/132/2.2 համար: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ		1	-
15.7	30237280	Թրանսմիթերի սնուցման պլատա AX400 տրանսմիթերի (pH, conductivity) համար կոմունիկացիոն պլատա AX400/0246: Մոդել՝ 3KDE990000L0041 Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	288,91	4	1 155,6
15.8	30237280	Անալիզատորի օպտիկական բլոկ, ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված օպտիկական բլոկ, AW600091: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	1 500,00	1	1 500,0
15.9	30232231	Արտաքին կոշտ սկավառակ Toshiba 2SF կամ Samsung 2SF	ԷԱՃ	հատ	38,00	2	76,0
15.10	30232231	Կոշտ սկավառակ ST373455SS նախատեսված DCS կառավարման համակարգի PHD (part nu. 51154700-100) սերվերի հետ	ԷԱՃ	հատ	15,72	5	78,6
15.11	30232231	SSD կոտակիչ 1 TB	ԷԱՃ	հատ	28,50	10	285,0
15.12	30232231	HDD կոտակիչ 8 TB	ԷԱՃ	հատ	122,40	1	122,4
15.13	30236110	Օպերատիվ հիշողության սարք RAM 16Gb DDR4	ԷԱՃ	հատ	16,50	10	165,0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
15.14	30237100	Համակարգչի հովացուցիչ, LGA 1156/1155/1151/1150	ԷԱԸ	հատ	1,60	10	16,0
15.15	30237113	Կոնեկտոր RJ 45	ՄԱ	հատ	0,03	500	15,0
15.16	30237112	Լիցքավորող սարք Honeywell Cherokee international ACX631 2AREV.F power supply, լիցքավորող բլոկ նախատեսված Honeywell կառավարման համակարգի C200 կոնտրոլերների համար: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱԸ	հատ		1	-
15.17	30237112	Սնուցման բլոկ Honeywell TC-FPDXX2 սնուցման բլոկ նախատեսված Honeywell C200 կոնտրոլերների համար: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱԸ	հատ		1	-
15.18	30237112	Արտադրական սնուցման բլոկ MOXA DR-4524 նախատեսված Moxa eds-205 սարքավորման համար: Ստանդարտ մատակարարություն	ԷԱԸ	հատ		2	-
15.19	30237112	Սնուցման Բլոկ Aerocool vx plus 500w rgb	ՄԱ	հատ	18,00	1	18,0
15.20	30237112	Սնուցման Բլոկ 750W	ԷԱԸ	հատ	33,60	10	336,0
16	31151100	Ստատիկ էլեկտրոնիկաներ					
16.1	31151120	Անխափան սնուցման սարք՝ APC BV6501-GR 650A մոդելի	ՄԱ	հատ	27,30	2	54,6
17	31200000	Էլեկտրականության բաշխման և վերահսկման սարքավորումներ					
17.1	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Legrand կամ Siemens, 250Վ, 16Ա	ԷԱԸ	հատ	5,00	5	25,0
17.2	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Legrand կամ Siemens, 250Վ, 25Ա	ԷԱԸ	հատ	5,25	5	26,3
17.3	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Legrand կամ Siemens, 250Վ, 32Ա	ԷԱԸ	հատ	5,30	5	26,5
17.4	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Legrand կամ Siemens, 250Վ, 40Ա	ԷԱԸ	հատ	5,50	5	27,5
17.5	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Legrand կամ Siemens, 250Վ, 63Ա	ԷԱԸ	հատ	7,70	5	38,5
17.6	31211180	Անջատիչ Բազ տիպի, 6Ա, 250Վ	ԷԱԸ	հատ	0,70	5	3,5
17.7	31211180	Անջատիչ Փակ տիպի, 6Ա, 250Վ	ԷԱԸ	հատ	0,70	5	3,5
17.8	31211250	Բաշխիչ բլոկ Գոմունիկացիոն բլոկ ABB 1TGE120011R1000 /Howden/	ՄԱ	հատ		1	-
17.9	31211221	Անջատիչ NHP DTCB6102C կամ ավտոմատ անջատիչ S201-C2 (ABB)	ՄԱ	հատ	3,40	3	10,2
17.10	31211320	Փոխադրողի հողանցման սարք Մարքի նումինալ լարումը -110կՎ Մեկուսիչ ձողի քանակը – 1 հատ, Մեկուսիչ ձողի երկարությունը ռետինե բռնակի հետ միասին – 2,2մ, Ռետինե բռնակի երկարությունը – 0,6մ, Հողանցման մալուխի երկարությունը -10մ Միջֆազային մալուխի երկարությունը - 3,5մ, Մեղմակների քանակը – 4հատ, Մալուխի հաստությունը (կտրվածքը) – 25մմ2 Մալուխի տեսակը – պղնձե, ճկվող, մեկուսապատ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱԸ	հատ		1	-
17.11	31221500	Հոսանքի տրանսֆորմատոր Արտադրող՝ Mehru, շնդկաստան Umax = 123 կՎ, Uном = 110 կՎ, Հարվածային հոսանք - 40ԿԱ Առաջնային հոսանք - 600-1200 Ա, Երկրորդային հոսանք - 1-ին փաթույթը - 10 ՎԱ, ճշտության դասը - 0,2 S, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ փաթույթներ - 30ՎԱ ճշտության դասը - 5P (Քանի որ ամբողջ 220կՎ ենթակայանում տեղադրված և կարգաբերված են նշված արտադրողի սարքավորումները հետևաբար մեզ անհրաժեշտ է ձեռք բերել նշված արտադրողից նույն պարամետրներով հոսանքի տրանսֆորմատոր): Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱԸ	հատ		1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթաց- ա- կարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
17.12	31221500	Ունակային լարման տրանսֆորմատոր 220 կՎ Արտադրող՝ Mehrs, շնորհիվ ստան Սmax = 245կՎ, Unom = 220 կՎ, Համարժեք ունակություն - պՖ (+10% - 5%), Գործակից - 220 կՎ/ՕՅ, Երկրորդային փաթույթի գործակիցը - 100Վ/ՕՅ, Ճշտության դասը - 3P 100Վ/ՕՅ, 100Վ/ՕՅ, Ճշտության դասը - 0,2 S, Բեռնվածությունը - 30ՎԱ (Քանի որ ամբողջ 220կՎ ենթակայանում, տեղադրված և կարգաբերված են նշված արտադրողի, սարքավորումները հետևաբար մեզ անհրաժեշտ է ձեռք բերել նշված արտադրողից նույն պարամետրերով ունակային տրանսֆորմատոր): Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ		1	-
18	31400000	Գուտակիչներ, չվերալիցքավորվող և գալվանական մարտկոցներ					
18.1	31421100	Ակումուլյատորային մարտկոց լարում 12V, ունակություն 7A/h, V= 13,5-13,8Վ 150 մմx95մմx 60մմ	ԷԱՃ	հատ	7,64	2	15,3
18.2	31441000	Մարտկոց AAA	ԷԱՃ	հատ	0,20	60	12,0
18.3	31442000	Մարտկոց AA	ԷԱՃ	հատ	0,19	60	11,2
18.4	31442100	Մարտկոց SANYO KR-CH1.2v 2000mAh նառատեսված Honeywell կառավարման համակարգի c200 կոնտրոլերի համար	ԷԱՃ	հատ	3,29	15	49,3
18.5	31442100	Գուտակիչ Delta HR 12-12X կամ Index EP 12-12	ԷԱՃ	հատ	19,90	20	398,0
18.6	31442100	Մարտկոց 65Ա	ԷԱՃ	հատ	26,00	1	26,0
18.7	31442100	Մարտկոց 75Ա	ԷԱՃ	հատ	29,50	1	29,5
18.8	31442100	Մարտկոց 55Ա	ԷԱՃ	հատ	23,00	1	23,0
18.9	31431100	Մարտկոց էլեկտրական Sealed Rechargeable Lead-Acid Battery, 12V, 18AH	ԷԱՃ	հատ	22,00	4	88,0
18.10	31431100	Գուտակիչ 12V, 12 AH 151x98x95 բառերով, / երաշխիքային ժամկետ 12 ամիս կամ Գուտակիչ Delta HR 12-12X կամ Index EP 12-12 կամ B.B.Battery BP12-12 երաշխիքային ժամկետ 12 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	19,20	6	115,2
19	31500000	Լուսավորության սարքեր և էլեկտրական լամպեր					
19.1	31512360	LED Լուսատու, Հզորությունը՝ 200 Վտ, , Լարումը՝ 165-277Վ, Հաճախականությունը՝ 50-60ՀՑ, Ջրադիմացկունությունը՝ IP67, CCT: 4000K 150լյումեն/Վտ, չափերը՝ 623*235 Կորպուսը՝ ալյումինե	ԷԱՃ	հատ	19,50	20	390,0
19.2	31531300	LED լուսատու, Կլոր լեղ լուսատու ներկառուցվող Լարումը՝ 85-265Վ, Հզորությունը՝ 12 Վտ, գույնը 4000K, տրամագիծը՝ 140-150մմ	ՄԱ	հատ	2,00	10	20,0
19.3	31531210	Լյումինեսցենտային լամպ: JIB-36, Հզորություն՝ 36 Վտ Լարում՝ 220-240 Վ - գնման պահանջի վերաբերյալ 100 հատ կա պահեստում	ԷԱՃ	հատ	0,70	50	35,0
19.4	31521150	LED լամպ երկարություն՝ 120 սմ, լարում՝ 170-260 Վ, հզորություն՝ 36 Վտ, տիպը՝ SPP-201-0-65K-036 - գնման պահանջի վերաբերյալ 100 հատ կա պահեստում	ԷԱՃ	հատ	4,80	50	240,0
19.5	31531210	Էլեկտրական լամպ հզորություն՝ 100 Վտ, լարում՝ 220-240 Վ, բնիկ - E27	ԷԱՃ	հատ	0,10	100	10,0
20	31600000	Էլեկտրական սարքեր և սարքավորումներ					
20.1	31641180	Տեսաձայնագրող սարք NVR301-08LS2	ՄԱ	հատ	25,80	1	25,8
20.2	31641219	Գազի կոմպրեսորի secondary oil separator gasket Արտադրող James Walker DN 600 ANSI B16.5 Class 300 Նյութ՝ Superaftanned T10	ՄԱ	հատ		3	-
20.3	31686100	Խրոց 16Ա, 250Վ	ԷԱՃ	հատ	0,35	10	3,5
20.4	31684400	Վարդակ Բաց տիպի, 16Ա, 220Վ	ԷԱՃ	հատ	0,65	10	6,5
20.5	31684400	Վարդակ Փակ տիպի, 16Ա, 220Վ	ԷԱՃ	հատ	0,68	10	6,8
20.6	31651400	Մեկուսիչ Ժապավեն, ՊՎՆ	ԷԱՃ	հատ	0,190	50	9,5
21	31700000	Էլեկտրոնային, էլեկտրամեխանիկական և էլեկտրատեխնիկական պարագաններ					
21.1	31711370	Պոտենցիոմետր RS 812-819 1000ohմ	ԷԱՃ	հատ		10	-
21.2	31711370	Պոտենցիոմետր RS 842-7030	ՄԱ	հատ	6,40	5	32,0
21.3	31711370	Պոտենցիոմետր Bourns 81A1AA-B28-A10L	ՄԱ	հատ	7,00	2	14,0
21.4	31711370	Պոտենցիոմետր Allen Bradley JAIN056S102UA	ՄԱ	հատ	75,00	1	75,0
21.5	31711370	Պոտենցիոմետր Bcopal JP-30B	ՄԱ	հատ	55,00	1	55,0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթաց- քա- կարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
21.6	31711370	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված անալիզատորի ռեակցիոն բլոկի վերանորոգման պահեստամաս AW601112 Մոդել՝ 3KDE990000L0041, Ռեակցիոն կոձ, կոլեկտոր և կափարիչ Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Աստիճանական մատակարարության մատակարարող ընկերություն	ԷԱՃ	հատ	397,00	1	397,0
21.7	31711250	Խողովակներ AW601176, նախատեսված ABB Navigator 600 silica-ի համար: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	297,00	4	1 188,0
22	32200000	Ռադիոհեռախոսների, ռադիոհեռագիրների, ռադիոհեռադձակման և հեռուստատեսության հաղորդիչ սարքավորումներ					
22.1	32261100	ABB AX400 սերիայի Wall-/Pipe-mount Version Մոդել- AX411 կամ AW7420, Dual Input Conductivity , Սնուցումը - 85 to 265V AC 50/60 Hz, Չափսերը - 96մմ x 96մմ x 162մմ: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	898,17	2	1 796,3
22.2	32261100	ABB AX400 սերիայի Wall-/Pipe-mount Version Մոդել- AX466, Dual Input pH, Սնուցումը - 85 to 265V AC 50/60 Hz, Չափսերը - 96մմ x 96մմ x 162մմ: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	820,05	2	1 640,1
22.3	32261100	Թրանսմիթեր HACH LANGE Model-SC4500AC P/N - LXG525.99A01551 V-100-240 Hz 50/60 : Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	1 085,68	3	3 257,0
23	32300000	Հեռուստա- և ռադիոընդունիչներ և ձայնա- կամ տեսագրման կամ վերաբաշխման սարքավորումներ					
23.1	32351120	Օդորակման և օդափոխման կենտրոնական կառավարման վահանի սենտորային էկրան (Touch Screen) Մակնիշ՝ XTOP12TS-SD; Արտադրող՝ M2I Corporation	ԷԱՃ	հատ		1	-
24	32400000	Ցանցեր					
24.1	32421100	UTP մալուխ CAT 5	ԷԱՃ	մետր	0,13	903	115,6
24.2	32421100	UTP մալուխ (CAB- LC2100B-E-IN)	ՄԱ	մետր	0,13	301	38,5
24.3	32411160	4G երթուղի (LT400, 4G LTE Router)	ՄԱ	հատ	24,80	1	24,8
24.4	32421100	Ցանցային մալուխներ Ազդանշանային մալուխ 1 մմ ²	ՄԱ	մետր		25	-
24.5	32421300	Ցանցային սարք Eios-200 8 մուտք, S08, SCP նախատեսված է Honeywell C200 կոնտրոլերների ինֆորմացիայի փոխանակման համար (DCS.Egastrol)	ԷԱՃ	հատ		1	-
24.6	32421300	Արտադրական ցանցային սարք Moxa eds-205, Egastrol համակարգի կառավարման հանգույց	ԷԱՃ	հատ		2	-
25	33100000	Բժշկական սպարման առարկաներ					
25.1	33121180	Ճնշման ապարատ ռուսական արտադրության Адыстор կամ շվեդարական	ԷԱՃ	հատ	3,90	1	3,9
25.2	33121242	Քրոմ մուգ կապույտ ինդիկատոր Хромовый темнo-синий индикатор (Ч/ДА) 0.05 կգ, գործարանային փաթեթավորմամբ, փակ տարայով Ջրի կոշտությունը որոշելու համար, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	4,50	1	4,5
25.3	33141235	Շնչադրման 3 M 6800 նյութ, պոլիպրոպիլեն, պաշտպանություն- մինչև 200ՄԹԿ, դիմացկուն քերծվածքների նկատմամբ: Ուստադրելի է, S011 (25 35) խառնուրդային հատկություն	ԷԱՃ	հատ	72,60	13	943,8
25.4	33141235	3 M 6800 շնչադրման կիսալիցն ֆիլտրեր պաշտպանություն- մինչև 200ՄԹԿ ածխային ֆիլտրեր	ԷԱՃ	հատ	5,00	13	65,0
25.5	33141110	Սանտավիկ տուփերով, յուրաքանչյուր տուփում 10 հատ՝ ընդհանուր 80տուփ: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես տուփ	ԷԱՃ	հատ	0,01	800	4,8
25.6	33141110	Անձեռոցիկ թանգիֆից, անհատական վիրակապման հակաբեկիչ փաթեթներ 80տուփ	ԷԱՃ	հատ	0,15	80	12,0
25.7	33141112	Սպեղանի տեքստիլից / լեկոպլաստիկ/ 5*500մմ լայնությամբ	ԷԱՃ	հատ	0,70	30	21,0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթաց- ա- կարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
25.8	33141142	Ներարկիչ 20 մլ էքսցենտրիկ ներարկիչ, առանց ասեղ Մարմինը և միացող պոլիպրոպիլեն, առանց լատեքս, կայուն քիմիական նյութերի և օքսիդացման նկատմամբ, թափանցիկ, հստակ	ԷԱՃ	հատ	0,80	50	40,0
25.9	33191312	Ապակե գլան, 100մլ, սանդղակով, ապակե տակդիրով և քթիկով	ԷԱՃ	հատ	1,00	5	5,0
25.10	33141177	Դեղարկղ, ձեռքի դեղարկղ դեղերը պահելու համար	ԷԱՃ	հատ	1,70	5	8,5
25.11	33141110	Վիրակալ /բինո/ փոքր, Յուրաքանչյուր հատիկը առանձին , ստերիլ փաթեթավորված	ԷԱՃ	հատ	0,08	80	6,0
25.12	33141115	Բամբակ /50գ/	ԷԱՃ	հատ	0,12	70	8,4
26	33600000	Դեղագործական արտադրանք					
26.1	33631260	Յոդ /5%-անոց 30մլ սպիրտային լուծույթ/, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալու որպես տուփ	ԷԱՃ	հատ	0,432	50	21,6
26.2	33691157	Մեթիլ նարնջագույն ինդիկատոր Methyl orange, 40g գործարանային փաթեթավորմամբ, փակ տարայով Ջրի հիմնայնությունը որոշելու համար, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	2,40	1	2,4
26.3	33621320	Կատվախոտի ոգեթուրմ /վալերիանա/ 30մլ, 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալու որպես տուփ	ԷԱՃ	հատ	0,188	40	7,5
26.4	33621320	Կատվախոտի հանուկ դեղահատեր 20մգ հաբեր, ապակե սրվակի մեջ, յուրաքանչյուրում -50հաբ, որ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալու որպես տուփ	ԷԱՃ	հատ	0,18	50	9,0
26.5	33691157	Ծմբական թթվի 1 նորմալանոց լուծույթ 500մլ 1N լուծույթ, գործարանային փաթեթավորմամբ, փակ տարայով, Նատրումի հիպոբրոմիդի լուծույթում ակտիվ բլորի տոկոսային կոնցենտրացիան որոշելու համար, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	18,00	4	72,0
26.6	33691160	Ռեագենտների լրակազմ AWR.K641/50, նախատեսված ABB Navigator 600 silica -ի համար, Մոդել՝ 3KDE990000L0041 Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	400,0	4	1 600,0
26.7	33621785	Կալիում բլորիդի լուծույթ, 3.3M KCL կալիում բլորիդի լուծույթ նախատեսված Reference Electrode Yokogawa PH8ERP-ի համար, 250ml	ԷԱՃ	հատ	12,80	5	64,0
26.8	33621785	Կալիում բլորիդի լուծույթ, Duran bottle կալիում բլորիդի լուծույթ 3.5 mol/l, 250ml , ստերիլիզացված, լաբորատոր շշով	ԷԱՃ	հատ	15,50	10	155,0
26.9	33691160	Օլիգոմեթաֆոսֆատ, ՀՅՈՒ ազոտային լրակազմ, (EASIPHOS II) 25մլ ազոտային լրակազմ, Cat. Nr. 460-P3108.88, NALCO DR/890 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ NALCO 23212, քանակությունը որոշելու համար, պարունակում է՝ EP-1 (S0321, 59ml, 1 հատ), EP-2 (S0322, Pkg/100, 1 հատ), EP-5 (S0325, Pk/25, 8 հատ), EP-6 (S0326, 100 ml, 1 հատ)	ԷԱՃ	հատ		4	-
26.10	33611430	Կալիումի յոդիդ 1կգ/1000գ KJ/, փակ տարայով, գործարանային փաթեթավորմամբ, Նատրումի հիպոբրոմիդի լուծույթում ակտիվ բլորի տոկոսային կոնցենտրացիան որոշելու համար, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	92,00	2	184,0
26.11	33691400	Նիտրոգեն ամոնիա HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ ամոնիակի որոշման ազոտային Ammonia Nitrogen Reagent Set, Nessler Method Cat. Nr. 2458200, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ		1	-
26.12	33691400	Պոտորաչափի ստանդարտ լուծույթների կոմպլեկտ (1000, 0.02, 10, 100, 1750 NTU) Turbidimeter Scientific Micro 1000 պոտորություն չափող սարքի կալիբրացիոն համար Primetime Calibration Set for micro 1000, 0.02, 10, 100, 1750 NTU Catalog No.29927, Lot. 90136, Առաջնություն մատակարարելու մատակարար ընկերություն	ԷԱՃ	հատ		2	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթաց- քա- կարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
26.13	33691411	Ֆոսֆատային լուծույթ Nalco 72215 Նատրիումի հիդրօքսիդ պարունակող: Անհոտ հեղուկ: տեսակարար կշիռը՝ (1.09-1.12)գ/սմ3, pH >13, սառելու ջերմաստիճանը՝ ≤-3C, ջրում լիովին լուծվող, նորմալ պայմաններում կայուն	ՄԱ	կգ	1,46	2 520	3 687,1
26.14	33691411	Քիմիական ազդանյութ /ռեագենտ/, Nalco 72215.15R ֆոսֆատային լուծույթ: Նատրիումի հիդրօքսիդ պարունակող, անհոտ հեղուկ: Տեսակարար կշիռը՝ (1.09-1.12)գ/սմ3, pH >13, սառելու ջերմաստիճանը՝ ≤-3C, ջրում լիովին լուծվող, նորմալ պայմաններում կայուն	ՄԱ	կգ	1,19	0,840	1,0
26.15	33691411	Կոռոզիոն ինհիբիտոր Nalco 23212 Հակակոռոզիոն և հականստվածքային նյութ՝ 1,2,4-էռածխաթթու ֆոսֆոնոթթվան պարունակող նյութ, ազդեցատային վիճակը՝ հեղուկ, հոտը՝ աննշան, տեսակարար կշիռը՝ 1.13-1.15 գ/սմ3, pH՝ 1.4-2.6, սառելու ջերմաստիճանը՝ ≤-20C, մածուցիկությունը 8-9 cps(20C), եռման ջերմաստիճանը՝ ≥100C, ջրում լիովին լուծվող, նորմալ պայմաններում կայուն	ՄԱ	կգ	2,01	10 200	20 464,9
26.16	33691160	Նատրիումի մետաբիսուլֆիտ, SMBS, Na2S2O5, հետադարձ օսմոսի համար	ԷԱՃ	կգ	0,90	100	90,0
26.17	33691157	Ալյումինիում ծծմբաթթվական, ALUMINIUM SULFATE:17%Al2O3, ջրամաքման և ջրամշակման համար կոագուլյանտ, խտությունը 1,8կգ/սմ3, ազդեցատային վիճակը՝ պինդ, տեսքը սպիտակավուն գրանուլներ, փաթեթավորումը՝ 25-50կգ -ոց	ԷԱՃ	կգ	0,06	170	10,8
26.18	33691400	Խեցեղեն HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի թթվածնի քիմիական պահանջարկի որոշման ազդանյութ COD cuvette test. Կառավարման միավորները մատակարարվել են մատակարարողի կողմից	ԷԱՃ	հատ		2	-
26.19	33691849	Ացետոն, մաքուր, 99.6%, 0,5լ	ԷԱՃ	լիտր	2,40	9	21,6
26.20	33611170	Նոշպա տուփերով, 40մգ հաբեր, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալու ռաշեն տույն, սովան	ԷԱՃ	հատ	2,22	10	22,2
26.21	33691176	Անուշադրի սպիրտ 10%-անոց 30մլ ամոնյակի լուծույթ: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0,12	15	1,8
26.22	33621270	Վալիդոլ սալիկներով, յուրաքանչյուրում 60մգ - 10 հաբ, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես հատ սալիկ	ԷԱՃ	հատ	0,15	50	7,5
26.23	33661119	Անալգին սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 0,5գրամանոց-10 հաբ, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես հատ սալիկ	ԷԱՃ	հատ	0,08	30	2,4
26.24	33621761	Ասկոֆեն սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես հատ սալիկ	ԷԱՃ	հատ	0,203	40	8,1
26.25	33611200	Լուպերամիդ կապտուկներով, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես հատ սալիկ	ԷԱՃ	հատ	0,15	15	2,3
26.26	33661122	Պարացետամոլ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես հատ սալիկ	ԷԱՃ	հատ	0,07	60	4,2
26.27	33621510	Կապտոպրիլ 50 մգ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ ռաշեն տույն	ԷԱՃ	հատ	1,065	20	21,3
27	33700000	Անձնական խնամքի պարագաներ					
27.1	33761100	Զուգարանի թուղթ Եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, Էրկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, բույրատրված սանիտարափոխիչի նշանակության սպառանդիկ սպառողատեսակ համար: Անձնական խնամքի և Անձնոցիկ սեղանի եռաշերտ թղթի 1թւ.-մակերեսի զանգվածը 35 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, եռաշերտ, փակուկ թղթից, Ֆելոք սպառողատեսակ համար S18 soft	ԷԱՃ	հատ	0,10	2 500,0	240,0
27.2	33761400	Անձնական խնամքի պարագաներ	ԷԱՃ	հատ	0,29	300,0	87,6
28	34300000	Մեքենաների պարագաներ					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
28.1	34351200	Չմեռային անվադող 215/55R17	ԷԱՃ	հատ	30,00	4	120,0
28.2	34351200	Չմեռային անվադող 215-75-R16C	ԷԱՃ	հատ	24,00	6	144,0
28.3	34351200	Չմեռային անվադող 195/70 R15C	ԷԱՃ	հատ	25,50	6	153,0
28.4	34351200	Անվադող BOBCAT-ի համար, 31*12-16.5, առնվազն 12 շերտ	ՄԱ	հատ	90,00	4	360,0
29	35100000	Արտակարգ իրավիճակներում կիրառվող և անվտանգության սարքեր					
29.1	35111100	Հակահիդրոշոկային համակարգերի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր (Valvitalia)	ՄԱ	հատ		1	-
29.2	35111390	EN 471 պաշտպանիչ գոգնոց պաշտպանում է քիմիական նյութերից, քիմիական և ջրակայուն է, պատրաստված է- հատուկ բարձրորակ գործվածքից ՊՎԷ-ով պատված, երկարությունը -120 սմ, ներքին լայնությունը-97 սմ	ԷԱՃ	հատ	3,10	13	40,3
29.3	35121290	SENSOR TYPE LEL(CH4), P/N 17105081M(17124975-M) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid սարքի մեջ տեղադրելու համար, MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid զազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, մեթանի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ	ԷԱՃ	հատ		1	-
29.4	35121290	SENSOR TYPE CO/H2S, P/N 17116930C(17124975-J) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid սարքի մեջ տեղադրելու համար, MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid զազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, շմուլ և ծծմբաջրածին զազերի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ		1	-
29.5	35121290	SENSOR TYPE H2, P/N 17080003 (17124975-C) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid սարքի մեջ տեղադրելու համար, MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid զազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, ջրածնի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ		1	-
29.6	35121290	SENSOR TYPE O2, P/N 17117730 (17124975-3) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid սարքի մեջ տեղադրելու համար, MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid զազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, թթվածնի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ		1	-
29.7	35121290	SENSOR TYPE CO2, P/N 17134826 (17124975-Q) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid սարքի մեջ տեղադրելու համար, MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid զազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, Տրանսֆորմատորների ջրցան համակարգի տվիչներ TMP-2-D, V=12-24V DC, IP-65 I 45mA, T 900C QUT-20mA	ԷԱՃ	հատ		1	-
29.8	35121290	Տրանսֆորմատորների ջրցան համակարգի տվիչներ TMP-2-D, V=12-24V DC, IP-65 I 45mA, T 900C QUT-20mA	ԷԱՃ	հատ	205,40	15	3 081,0
29.9	35121150	Խամուք (Ty Rap) պլաստմասե, 150սմ	ԷԱՃ	հատ	0,01	500	5,0
29.10	35121290	Տրանսֆորմատորի փաթույթի ջերմաստիճանի տվիչ իր համապատասխան ցուցիչով Տիպը-QT104/400; ցուցիչի տիրույթը 0-160; ստացվողը՝ Qualitrol; Լուսանիշներ մազակապտեխ	ԷԱՃ	հատ	163,00	1	163,0
30	35800000	Անհատական և օժանդակ սարքեր					
30.1	35821400	Դրոշ, ՀՇԳՑԷ լոգոյով 700*1200 ատլասից	ԷԱՃ	հատ	6,50	12	78,0
30.2	35821400	Դրոշ, ՀՀ եռագույն 700*1200 ատլասից	ԷԱՃ	հատ	6,50	12	78,0
31	38300000	Չափման գործիքներ					
31.1	38311300	Թվային կշեռք, դյուրակիր 0÷100 կգ, ճշտությունը՝ ±2 գրամ (0,05%); էկրան՝ LCD; Պլատֆորմի չափսերը՝ ≈240x240 մմ;	ԷԱՃ	հատ	14,92	1	14,9
31.2	38341130	Հոսանքաչափիչ արցան ՍԴԴ100, հաստատուն հոսանք մինչև 600Վ, փոփոխական հոսանք՝ մինչև 600Վ, հոսանք՝ մինչև 200Ա, ռեֆերենցային՝ մինչև 20Ա/Օմ	ԷԱՃ	հատ	6,97	1	7,0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթաց- քա- կարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջոցնեցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
32	38400000	Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ					
32.1	38431140	Մածուցիկաչափ-խտաչափ յուղի կինեմատիկ և դինամիկ մածուցիկությունը որոշելու համար (ASTM D445, ASTM D2270), Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ		1	-
32.2	38411600	pH լինյուրով A1-500/4 պոտոստատ տիտրատորի pH էլեկտրոդ (համակցված) , pH glass combination electrode C171, Part code : 67-00001-00, Application : Acid-base, pH : pH 0-12, Temperature : 0-80°C, Inner poles : Silver chloride function : Wide ceramic	ԷԱՃ	հատ		2	-
32.3	38411600	Էլեկտրոդ Դյուրակիի Hach HQ4300 չափիչ սարքավորման IntelliCAL PHC201 Laboratory General Purposes Gel Filled pH Electrode, 1 m Cable	ԷԱՃ	հատ	185,00	1	185,0
32.4	38411200	Ջերմաչափ սնդիկային, աշխատաքային անփնակազմի ջերմաչափման համար, բժշկական: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	1,20	15	18,0
32.5	38411600	Չափիչ սարք High Purity Water pH Panel նախատեսված HACH 8362 sc, Product # 6178000: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ		1	-
32.6	38421130	Մակարդակաչափ AW600710, նախատեսված ABB Navigator 600 silica - ի համար: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԳՀ	հատ	97,86	12	1 174,3
32.7	38431210	Արտանետվող ծխազագեղի մոնիտորինգի համակարգի սարքավորում Մոդել SICK S710 նախատեսված է ECMS համակարգի համար: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-փազորագիր	ԷԱՃ	հատ		1	-
32.8	38431210	Արտանետվող ծխազագեղի մոնիտորինգի համակարգի պահեստամասեր: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-փազորագիր	ԷԱՃ	հատ		1	-
32.9	38411200	Երկաթիքանի թվային ջերմաչափ՝ երկու "K" տիպի ջերմազույգերով (Digital Dual Channel Thermometer with, with 2 "K" Type Digital Thermocouple Pipe Clamp): Որակը՝ բարձր (ճապոնական, կորեական, կամ՝ եվրոպական արտադրության): Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-փազորագիր	ԷԱՃ	հատ		1	-
32.10	38411600	Միլիկա չափող սարքավորում ABB Navigator 600 Silica analyzer, Մնուցումը - 220վ / 60հց, Ռեակցիոն բլոկը - pre-heater հնարավորությամբ , Չափման տիրույթը (SiO2)- 0...5000ppb Էկրանի չափսը - 5.7", Սարքի չափսերը - 638x271x182 mm, Սարքի քաշը - 15կգ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	9 487,8	1	9 487,8
32.11	38411600	Չափիչ սարքավորում սենսորով HACH Orbisphere DOx Hach lange ORBISPHERE Model 410 analyzer-ի համար նախատեսված K-M1100 սենսոր (պահեստավորման անվանումը k1100 in-line instrument oxygen sensor, 0-2000ppb, 28mm screwing): Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-փազորագիր	ԷԱՃ	հատ		1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
32.12	38411600	pH չափիչ սարքի տարեկան փոխարինման ենթակա էլեկտրոդ HACH նախատեսված 8362 Ultrapure Water Sensor-ի համար (Product #:08362=A=2000):(pH 2-12, Pressure range 0-6 bar, temp range 0-600C, 100-400mL/min, 0-10 µS/cm: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԷԱՀ	հատ		4	-
32.13	38411600	pH էլեկտրոդ նախատեսված ABB AX400 4-wire, dual input transmitter-ի համար ABB pH 7660 էլեկտրոդ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա	ԷԱՀ	հատ		2	-
32.14	38431700	Լաբորատոր պիպետ՝ CYAN Pipette 1-5ml փոփոխական ծավալի լաբորատոր պիպետ՝ պիպետ փոփոխական ծավալի՝ 1-5ml, պլաստիկ, լաբորատոր նյութերի հետ աշխատելու համար, CYAN Pipette 1-5ml, product code PS10000 կամ LAPS 10000	ԷԱՀ	հատ	10,08	1	10,1
32.15	38431170	Emerson Daniel 700 զազի քրոմոտոգրաֆիի հեղիում զազի ավարտական մաքրման ֆիլտր հավաքվածք (p/n CO1001+) FINISHING CLEANING FILTER SYSTEM for Helium, Assembly /Emerson/: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՀ	հատ	470,16	1	470,2
32.16	38431170	Emerson Daniel 700 քրոմոտոգրաֆիի համար նախատեսված պահեստամաս 2-4-0700-152 տոլեմիդ փական: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՀ	հատ	322,00	2	644,0
32.17	38431170	Emerson Daniel 700 քրոմոտոգրաֆիի համար նախատեսված պահեստամաս 2-4-5000-113 ֆիլտր Element 2 micron,Swagelok SS-2F-K4-2: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՀ	հատ	73,30	2	146,6
32.18	38431170	Գազի քրոմոտոգրաֆիի պահեստամաս Emerson Daniel 700 քրոմոտոգրաֆիի համար նախատեսված պահեստամաս 2-3-0580-002 Preamplifier Board: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՀ	հատ		1	-
32.19	38431170	Գազի քրոմոտոգրաֆիի պահեստամաս Emerson Daniel 700 քրոմոտոգրաֆիի համար նախատեսված պահեստամաս Molecular Sieve 5A 80/100 (p/n 04012 0100): Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՀ	հատ		1	-
32.20	38421140	ճնշման տվիչ PRESSURE SWITCH GE HTCH434937P0008, Intr. No MBX21CPI01 /GE/	ՄԱ	հատ	1 388,46	2	2 776,9
32.21	38421140	Emerson Daniel 700 զազի քրոմոտոգրաֆիի 32 բիթանոց պրոցեսոր, անալոգային մայրական սալիկ համապատասխան մալուխներով 2-3-0700-755 լրակազմ, հավելվածի 32 բիթանոց ֆայլ (6117 փոխարինող) 2-3-0700-755 Kit, 32-bit CPU, low profile analog board, cables + MON - Requires 32-bit application file (6117 replacement) /Emerson/: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԷԱՀ	հատ	3 120,69	1	3 120,7
32.22	38431170	Emerson Daniel 700 զազի քրոմոտոգրաֆիի պահեստամաս՝ 4. Սյունակ 6" x 1/16" MS-5A 80/100 (p/n 2-3-0500-400), Column 6" x 1/16" MS-5A 80/100 /Emerson/: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԷԱՀ	հատ	803,19	1	803,2
32.23	38421180	Մանոմետրերի բլոկ (R-22 և R 407 ֆրեոնի համար) Մանոմետրական բլոկ, բաղկացած ցածր ճնշման մանովակուումետրից, -1÷10 bar, R-22 ֆրեոնի հագեցման ջերմաստիճանի սանդղակով: Բարձր ճնշման մանովակուումետրից, -1÷30 bar (կամ՝ -1÷35 bar), R-22 ֆրեոնի հագեցման ջերմաստիճանի սանդղակով: Ֆրեոնային կոլեկտորից փականներով, դիտապակով, ցածր ճնշման, բարձր ճնշման և սերվիսային միացումներով: լիցքավորման կապույտ զույնի 1,5 մ ճանաչողականից՝ համալրված փանեղով: Ինժեռնային նախաձեռնություն	ԷԱՀ	հատ		1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումարը (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
32.24	38431700	Ավտոմատ պիպետ 1-10մլ՝ HACH Cat.Nr. 1970010, Auto Pipete 1-10ml (Ըստ HACH մեթոդով կատարվող անալիզների ընթացակարգի), Ապրանքները մատակարարելիս մատակարարող ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել:	ԷԱԸ	հատ	328,78	1	328,8
32.25	38431700	Լաբորատոր բաժակ Գրիֆինի ձևով, ցածր ձևով և բթիկով, առանց բռնակ, տրափարետային սանդղակով՝ Տարողությունը՝ 250մլ, 1 տուփ օտարման համար՝ Տուփում 83,6 մմ Գունի թանաքակտես:	ԷԱԸ	հատ	0,50	8	4,0
33	38500000	Ստուգման և փորձարկման սարքավորումներ					
33.1	38551400	Մոլտիմետր UNT-T, թվային, UT89X00-00007395 կամ Total TMT47504	ԷԱԸ	հատ	17,17	1	17,2
34	39200000	Գահավորանք					
34.1	39263410	Ասրագլուխ (սպրեյ) փոքր, գրասենյակային սետաղապան, գունավոր մեկ տուփի թաշակ՝ 53 գրամ, 33-50մմ երկարությամբ, թղթի դարսը լիարժեք ամրությամբ միասնական պահելու համար՝ Տուփում 100 կառ: Օտարման համար:	ԷԱԸ	տուփ	0,07	50	3,3
34.2	39263410	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 12 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ԷԱԸ	տուփ	0,07	50	-
34.3	39263400	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղա-կան պատվածքով 15 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ԷԱԸ	տուփ	0,07	20	1,4
34.4	39263420	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 19 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ: Տուփում 12 հատ:	ԷԱԸ	տուփ	0,08	50	-
34.5	39263420	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղա-կան պատվածքով 25 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ: Տուփում 12 հատ:	ԷԱԸ	տուփ	0,13	20	2,6
34.6	39263420	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 51 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ: Տուփում 12 հատ:	ԷԱԸ	տուփ	0,43	50	21,5
34.7	39292510	Քանոն, Ուղիղ, պլաստմասսե, ամուր, հարթ եզրերով, առանց շեղումների գծերու համար, թափանցիկ, սև գույնով հստակ տեսանելի գծաբաժանումներով՝ միլիմետրային և սանտիմետրային, Պահեստի գիրք 100թ., սովաբարթյուն կազմով, էջերի վերևներից առանձնացված սյունակներ նշումներով	ԷԱԸ	հատ	0,04	60	-
34.8	39263200	Պահեստի գիրք 100թ., սովաբարթյուն կազմով, էջերի վերևներից առանձնացված սյունակներ նշումներով	ԷԱԸ	հատ	1,30	3	3,9
34.9	39263200	Գրությունների մոխր մատյան 50թերթ, սովաբարթյուն կազմով, էջերի վերևից առանձնացված սյունակներ նշումներով (Հ/Հ: Գրության մուտքի համարը և ամսաթիվը: Որտեղից կամ ում կողմից է ստացվել: Գրության համառոտ բովանդակությունը: Նշումներ)	ԷԱԸ	հատ	1,40	4	5,6
34.10	39263200	Գրությունների ելից մատյան 50թերթ, սովաբարթյուն կազմով, էջերի վերևից առանձնացված սյունակներ համապատասխան նշումներով	ԷԱԸ	հատ	1,40	4	5,6
34.11	39263200	Պահեստի գիրք 100թ., սովաբարթյուն կազմով, էջերի վերևներից առանձնացված սյունակներ նշումներով	ԷԱԸ	հատ	1,50	6	9,0
34.12	39263200	Գրասենյակային գիրք A4 ֆորմատի, կռշտ կազմով 96 թերթ, վանդակավոր	ԷԱԸ	հատ	1,50	4	6,0
34.13	39263200	Գրասենյակային գիրք A4 ֆորմատի, կռշտ կազմով (կազմի խտությունը 600 գ/մ2), 100 թերթ (200էջ), տողանի, սպիտակ թղթից (թղթի խտությունը 70-80 գ/ք.մ): Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱԸ	հատ	1,45	30	43,5
34.14	39241141	Գրասենյակային դասագիրք՝ բաժանված գրասենյակային, իրարը սետայն պատված պլաստմասսե անհարթություններով, տուփով, տուփում առկա է դանակի 3 սայր, սայրի լայնությունը՝ 18 մմ-ից, Գրասենյակային սովաբարթյուն կազմով, էջերի վերևներից առանձնացված սյունակներ նշումներով	ԷԱԸ	հատ	1,40	70	-
34.15	39241210	Գրասենյակային սովաբարթյուն կազմով, էջերի վերևներից առանձնացված սյունակներ նշումներով	ԷԱԸ	հատ	0,50	70	-
34.16	39224560	Ալյումին թիթեղ 1մ լայնությամբ, 1մ լայնության, ճ = 0.5 մմ	ԷԱԸ	գծ/մ		100	-
34.17	39224342	Մետաղական աղբաման, 12 լիտր տարողությամբ, հարմարավետ կալիպարիչով և ոտնակով, արծաթափայլ, իր մեջ ներառված համապատասխան ռուլով	ԷԱԸ	հատ	6,30	20	126,0

Հ/Հ	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Փնման առարկայի	Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
		Անվանում					
34.18	39221410	Ավել, Սեյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավելոց մասի լայնքը (35-40) սմ.	ԷԱՃ	հատ	1,01	50,0	50,7
35	39340000	Գազի ցանցի սարքեր					
35.1	39341100	Գազի ճնշման սարքեր Газовый редуктор — устройство для понижения давления газа Օդի կարգաբերման ռեդուկտոր Wilkerson R26-C4H00 /Howden/	ՄԱ	հատ		1	-
36	39500000	Առարկաներ կտորից					
36.1	39541190	Փոկ Մակնիշավորում՝ B40, Պրոֆիլ դասական սեպաձև "B" տիպի; Լայնություն՝ 17 մմ; Բարձրություն՝ 11 մմ; Արտաքին երկարություն՝ 1060 մմ, Որակը՝ բարձր (SKF և համարժեք): Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նույն կոմիտեի Հաստատման Հանձնարարագրում նույնպիսի	ԷԱՃ	հատ	3,00	10	30,0
36.2	39541190	Փոկ Մակնիշավորում՝ A42.5, Պրոֆիլ՝ դասական սեպաձև "A" տիպի; Լայնություն՝ 13 մմ; Բարձրություն՝ 8 մմ; Արտաքին երկարություն՝ 1110 մմ; Ներքին երկարություն՝ 1080 մմ; Որակը՝ բարձր (SKF և համարժեք)	ԷԱՃ	հատ	1,53	10	15,3
36.3	39541190	Փոկ Մակնիշավորում՝ SPZ-1700, Պրոֆիլ՝ դասական սեպաձև "SPZ" տիպի; Լայնություն՝ 9.7 մմ; Բարձրություն՝ 8 մմ; Հաշվարկային երկարություն՝ 1700 մմ; Որակը՝ բարձր (SKF և համարժեք):	ԷԱՃ	հատ	4,00	4	16,0
36.4	39541190	Փոկ դեկարբոնիզոտորի, HZ 1700	ՄԱ	հատ	0,82	10	8,2
36.5	39515450	Շերտավարագույր հորիզոնական, սպիտակ մետաղական	ԷԱՃ	մ ²	5,50	25	137,5
36.6	39522290	Հակամիջատային ցանց մետաղապլաստե պատուհանի համար(մոծակապաշտպան ցանց)	ԷԱՃ	մ ²	8,80	4,1	36,1
37	39700000	Գնեցադային տեխնիկա					
37.1	39714100	Օդափոխիչ YWF 4D 55սմ 3 ֆազ առնվազն 1300 պտ.	ԷԱՃ	հատ	50,00	5	250,0
37.2	39714200	"EGATROL"-ի օդորակիչների ընթացիկ նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր (Tempstar/Gfollner)	ՄԱ	հատ		6	-
37.3	39714200	Գազատուրբինի զենեքատորի գրգռման տրանսֆորմատորի սրահի հովացուցիչ Siemens, եռաֆազ, Mot LA 70 83 - 2AA10 UD 0805/71042722-11, IP - 55 80M IMB 3, U - 230/400Վ, P - 1,1 կՎտ, n - 2845 պտ/ր (շառձուռելի սահմանափակումներն ապահովվում են)	ԷԱՃ	հատ		1	-
37.4	39715100	Յուղալցված տաքացուցիչ BALLU BOH/CM - 11 WDN կամ STINGRAY ST-OH1001B, Հզորություն՝ 2200-3000Վտ, Լարում՝ 220-240Վ, Սեկցիաների քանակ՝ 11	ԷԱՃ	հատ	27,10	2	54,2
37.5	39714200	Մոնորոլկ պատուհանի օդորակիչ Չափսերը (ԵxԼxԲ)՝ 470x310x370 մմ; Ցրտադիմացկունություն՝ 1.5÷1.7 կՎտ 1ø/ 230 Վ/ 50 Հց (LG կամ՝ համարժեք)	ԷԱՃ	հատ		1	-
37.6	39721500	Մառնարանային կոմպրեսորի յուղի կարտերի տաքացուցիչ Հզորություն՝ 90 Վտ; Լարում՝ 240 Վ; Գոնեստրուկտիվ իրականացում՝ կարգավորվող ձգովի մետաղական խոմուտով, Dnom = 272 մմ; Որակը՝ բարձր (EMERSON և համարժեք)	ԷԱՃ	հատ		3	-
37.7	39721500	Մառնարանային կոմպրեսորի յուղի կարտերի տաքացուցիչ Հզորություն՝ 73 Վտ; Լարում՝ 240 Վ; Գոնեստրուկտիվ իրականացում՝ կարգավորվող ձգովի մետաղական խոմուտով, Dnom = 272 մմ; Որակը՝ բարձր (EMERSON և համարժեք)	ԷԱՃ	հատ		6	-
37.8	39721500	Մառնարանային կոմպրեսորի յուղի կարտերի տաքացուցիչ Հզորություն՝ 70 Վտ; Լարում՝ 240 Վ; Գոնեստրուկտիվ իրականացում՝ կարգավորվող ձգովի մետաղական խոմուտով, Dnom = 185 մմ;	ԷԱՃ	հատ		13	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
38	39800000	Մաքրող և փայլեցնող արտադրանք					
38.1	39831100	Լվացող միջոց բարձր ճնշման լվացող սարքի համար Karcher RM 806 ASF. pH =13 կամ ակտիվ մաքրող նյութ Wuerth 0893045030	ԷԱՃ	լիտր	2,00	200	399,0
38.2	39831100	Աման լվանալու հեղուկ Fairy, Pril, 0.45-0,5լ. տարաներով, ոչ ալերգիկ, 15-30% անիոնային մակերևութաակտիվ նյութեր, <5% ոչ իոնաձին մակերևութաակտիվ նյութեր, կոսմետիկաներ, ֆենեքսիտեր, բենզիլդիսոլֆոնատներ, հոտավետ նյութեր: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 19-ի N1795-Ն որոշման համաձայն	ԷԱՃ	լիտր	1,20	20,0	24,0
38.3	39821300	Opticline A Ապրանքի նկարագիր-OptiClean™ A - փոշենման մաքրող նյութ ցածր pH-ցուցիչով (թթվային), իր մեջ պարունակող որոշ խելատացնող ագենտներ (хелатирующие агенты) և սուլֆոնատներ (сольфонирующие агенты) հիդրոֆիլների, կարբոնատների, սուլֆատների, կալցիումի ֆոսֆատների և համանման այլ նստվածքների հեռացման համար. OptiClean™ A -ն ապահովում է նստվածքների հեռացման լայն տիրույթ հատկապես երբ չկա նստվածքի կոնկրետ կազմի մասին տվյալներ. OptiClean™ A -ն հիմնական մաքրիչների, ինչպիսին է OptiClean™ B-ն հետ ապահովում է կոմպլեքս մաքրում, Ապրանքի կիրառման նպատակ՝ հակադարձ օսմոս ֆիլտրի լվացման համար, Արտադրող՝ Professional water technologies ընկերություն, կիրառություն՝ օդաչափային նստվածքների լվացող նյութ Հ/Օ	ԷԱՃ	կգ	13,62	80	-
38.4	39821300	Opticline B Ապրանքի նկարագիր-OptiClean™ B - ագրեսիվ փոշենման մաքրող նյութ բարձր pH-ցուցիչով (հիմնային), իդեալականորեն համապատասխանում է օրգանական, կենսաբանական, տիղմային և պինդ մասնիկների և այլ բնական/արհեստական ստացվածքների հեռացման կարգը: Նավթային եթեր, 90%, բռնկման ջերմաստիճանը 35 °C-ից 60 °C, Petroleum ether, 90%, 1L boiling range from 35°C to 60 °C, C17 սպեկտրոֆոտոմետրով յուղի լաբապատման ինդեքսի որոշման համաձայն	ԷԱՃ	կգ	14,51	80	-
38.5	39831110	Petroleum ether, 90%, 1L boiling range from 35°C to 60 °C, C17 սպեկտրոֆոտոմետրով յուղի լաբապատման ինդեքսի որոշման համաձայն	ԷԱՃ	հատ	20,00	4	80,0
38.6	39812600	Լվացող-մաքրող փոշի 400գրամ տարողությամբ, անիոնային ՄԱՆ, քլորպարունակող սպիտակեցնող նյութերի դիզինֆեկտանտներ, պեմո յուրս կամ կոմեք	ԷԱՃ	հատ	0,40	25,0	10,0
38.7	39831242	Լվացքի փոշի 450-500գրամ ունիվերսալ սպիտակ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85%, սպիտակեցնող ունակությունը որ պակաս 80%: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N1795-Ն որոշման, Ariel կամ համարժեք	ԷԱՃ	կգ	0,68	50,0	33,8
38.8	39831247	Մաքրող սյուր՝ Իոսպրեյալ մաքրող սրջոց, ռեդուց, Դ. Տարողությամբ <5% նատրիումի հիպոքլորիդ, անիոնային ՄԱՆ, օճառ, Domestos, Cidex bleach	ԷԱՃ	լիտր	0,75	200,0	150,0
38.9	39831282	Միկրոֆիբրե լաթ միքս չափսը 40*40 սմ Arm Sponge կամ Col Tex	ԷԱՃ	հատ	0,40	100,0	40,0
38.10	39821100	Հատակ մաքրող փայլեցնող հեղուկ, 1լ տարաներով <5% ,ոչ իոնացեն ՄԱՆ, հոտավորիչներ, բենզիլդիսոլֆոնատներ, Էմսալ, Bagi կամ որան	ԷԱՃ	լիտր	0,55	100,0	55,3
38.11	39835000	Հատակ լվանալու փայտ, բարձրությունը 1.5մ., 40սմ գլխիկով	ԷԱՃ	հատ	1,85	20	37,0
38.12	39839100	Գոգաթիակ /սավոկ/, Պլաստմասսայից, խոզանակով՝ 1 մ երկարությամբ ձողով, տարբեր գույների, թիակի բացվածքը 30-35սմ. ,ՀՍ 124-2007 կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	1,69	10	16,9

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
38.13	39811100	Օդաթարմացուցիչ 240մլ. Վաակումային աերոզոլային բալոնիկով, բնական յուղեր, լուծիչներ, պարֆումերային կոմպոնենտներ, Glade, Bref, Chirton կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	0,56	40	22,3
38.14	39831245	Հեղուկ օճառ, Հեղուկ օճառ 400-450 մլ. Տարաներով, պոմպային կափարիչով, մածուծիկ, ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005 թվականի նոյեմբերի 24-ի Ն. 1109-Մ հրամանով հաստատված	ԷԱՃ	լիտր	0,57	100	56,9
39	41111100	Քնական ջուր					
39.1	41111100	Ջուր, խմելու ջուր, դիսպենսեր սարքի համար նախատեսված, 18.9լ, տարողությամբ պլաստմասե տարաներով	ԷԱՃ	լիտր	0,06	13 230	821,6
40	42100000	Մեխանիկական էներգիայի արտադրման և օգտագործման մեքենաներ					
40.1	42121570	Viking ALE 4076 պոմպի խցկածր, Տիպը՝ mechnseal 38 mm 58B BPAARIS1, Ջերմաստիճանային տիրույթ՝ -40 ÷ +260 °C, Հնչման մակարդակը՝ 62 դեցիբել, 11.5 արտադրողի միջին 25-մետր հեռավորության վրա	ԷԱՃ	հատ	288,00	4	1 152,0
40.2	42121570	Հակահրդեհային դիզել-պոմպի շարժիչի նորոգման համար անհրաժեշտ ասինխրոմատիկ (Clarke Fire)	ԷԱՃ	հատ		1	-
40.3	42111320	Գազատուրբինի մեկուսացում, GE	ՄԱ	կոմպլեկտ		1	-
40.4	42131480	Emerson Daniel 700 գազի բրոմոտոգրաֆի 6- մուտքանի փական, լրակազմ (p/n 2-4-0700-187): Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԷԱՃ	հատ	135,18	1	135,2
40.5	42131480	Emerson Daniel 700 գազի բրոմոտոգրաֆի 10-մուտքանի փական, լրակազմ, (p/n 2-4-0700-171) /Emerson/: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԷԱՃ	հատ	135,18	1	135,2
40.6	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի պահեստամաս՝ խողովակ Pipe 14x1xL ASME code-C11000*, Part № -710.1, Նյութ՝ T2, Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ, երբ խիքային ժամկետ՝ 365 օր: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը	ԷԱՃ	հատ	13,22	6	79,3
40.7	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի պահեստամաս՝ փական Cock 1/2", ASME code-C28000*, Part № -743, Նյութ՝ H62, Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ, երբ խիքային ժամկետ՝ 365 օր, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը	ԷԱՃ	հատ	14,81	4	59,2

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթաց- քա- կարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգմանի	Անվանում					
40.8	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի պահեստամաս՝ կիսացու Gland Paking , Part № 461, Նյութ՝ RT-P, Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ, երշխիքային ժամկետ՝ 365 օր, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԷԱԸ	հատ	26,45	20	528,9
40.9	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի պահեստամաս՝ լիսեռի ականոց Shaft sleeve Part № 524, ASME code-A276 431**, Նյութ՝ 1Cr17Ni2, Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ, երշխիքային ժամկետ՝ 365 օր, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը	ԷԱԸ	հատ	742,62	4	2 970,5
40.10	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի պահեստամաս՝ myφtra/Nut M145x2 Part № 921, ASME code-AB584 C 83600*, Նյութ՝ ZCuSn5PB5Zn5, Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ, երշխիքային ժամկետ՝ 365 օր, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը	ԷԱԸ	հատ	54,48	2	109,0
40.11	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի պահեստամաս՝ օղակ՝ O-ring 145*4N Part No-412.1, Նյութ՝ NBR60 Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ, երշխիքային ժամկետ՝ 365 օր, Մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է Մատակարարը	ԷԱԸ	հատ	3,44	4	13,8
40.12	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի պահեստամաս՝ Gland 160 Part № 452.1, ASME code-A4830B, Նյութ՝ HT200 Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ, երշխիքային ժամկետ՝ 365 օր, Մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է Մատակարարը	ԷԱԸ	հատ	95,21	1	95,2
40.13	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի պահեստամաս՝ կիսարար օղակ/V-ring/образное кольцо Part № 411.4 Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ, երշխիքային ժամկետ՝ 365 օր, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը	ԷԱԸ	հատ	7,41	4	29,6
40.14	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված Shaft with impellers and spacer sleeves Type horizontal /Centrifugal RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի Լիսեռի կոմպլեկտ, որը ներառում է. 1. Պոմպի լիսեռ 160x2530(ident number 1252484)-1 հատ 2. Կրկնակի մուտքով աշխատանքային անիվ, RDL800-740B(ident number 1252480)-1 հատ 3. Միջանկյալ ականոց E145X190X40(ident number 1252516)- 2 հատ Նշված կոմպլեկտը պետք է լինի գործարանային պայմաններում հավաքված և բալանսավորված: Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կատարում է մատակարարը	ԷԱԸ	հատ	20 505,56	1	20 505,6

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- խառնման	Անվանում					
40.15	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված KDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի պահեստամաս՝ Կցորդիչ Coupling կոդերի կապակցությամբ ընթացակարգով կապակցված	ԷԱՃ	հատ	1 280,01	1	1 280,0
40.16	42121430	Գազի կոմպրեսոր WRViXRN321/132/2.2 // Howden Compressores Ltd	ՄԱ	հատ		1	152 112,3
40.17	31641219	Gas inlet gasket (o-ring) SR12(BS453) Material:Neoprene, 70 Duro Size:304,17mm ID*6,99mm DS, BS ISO3601-453, JW PN: OR50045300C7, Cust/No:500306,Order ID: S000071433-1 //Howden	ՄԱ	հատ	313	3	939,4
40.18	42131100	Մառնարանային ազենտի ապահով միացման փական (Refrigerant Safety Adapter Valve) R407C/R22 սառնարանային ազենտների համար	ԷԱՃ	հատ		35	-
40.19	42141100	Գազի կոմպրեսորների միջանկյալ լիսեռ կոմպրեսորի մոդել WRViXRN321/132/2.2 // Howden	ՄԱ	հատ		2	-
40.20	42121220	Գազի կոմպրեսորների շարժիչի առանցքակալների քայլուղման պոմպ Արտադրող՝ Kelair pumps Australia, Պոմպի մոդելը՝ Viking FH-456-SNCRROY Լիսեռնոմիտ մատակարարման մատակարար	ԷԱՃ	հատ	357,06	1	357,1
40.21	42121570	Գազի կոմպրեսորների յուղի ֆիլտրների եռաբայլ փական 3 Way valve, Flanged //Howden	ՄԱ	հատ	1 467	2	2 933,4
40.22	42131180	Դեմարտորի լրացնող մարմին կարգավորիչ փական, howserve Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնե արտադրողի (MAE Manufacturer) արտադրման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ		1	-
40.23	42131480	Շրջանառու պոմպերի էլքի հետադարձ փականների (NRV) նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ		2	-
40.24	42121590	ԳՏ Main oil յուղի պոմպերի նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ		2	-
40.25	42131480	CCI ընկերության կողմից արտադրված 10MAN10AA901 HP Dump PCV փականի նորոգման պահեստամասեր (լրակազմ) Erosolve trim-ի VLB-125BTC (298703.10) trim-ի համար՝ կոմպլեկտը բաղկացած՝ -ամբողջական պատյանից (ներառյալ կիպարարը, կիպարարի սեղմիչ մանեկը, սեկտորային օղակը, ճնշման օղակը, ուղղորդիչ ականոցը (втулка)) -կարկասից -հատուկ պատվածքով ամբողջական խցափակիչային հավաքվածքից -թամբից -trim-ի համար տեքստիլ նյութերի լրակազմից -թամբի հանման և սեղմման գործիքից -ինժեներական թարմացված փաստաթղթերից Պետք է կիրառել լինի 6 barg օդի մատուցման առաջարկվող նվազագույն ճնշման համար:	ԷԱՃ	հատ		1	49 860,0
40.26	42131480	HP Dump By-pass փականի ջերմաստիճանի կարգավորիչ (TCV) փականի նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր (CCI)	ՄԱ	հատ		1	-
40.27	42131480	LP Dump By-pass փականի ջերմաստիճանի կարգավորիչ (TCV) փականի նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր (CCI)	ՄԱ	հատ		1	-
40.28	42131180	Փական DN 300, Տեսակը (Type) – Butterfly, Դաս (Class) (ASME) – 300, Նախագծային(design)՝ ճնշումը (Pressure) – 12բար (ավելցուկային), ջերմաստիճանը (Temp.) 40°C, հոսքը (Flow rate) – 700 տ/ժ, Աշխատանքային(operating)՝ ճնշումը (Pressure) – 8 բար (ավելցուկային), ջերմաստիճանը (Temp.) 18°C, հոսքը (Flow rate) – 374 տ/ժ, Նյութը՝ Բրանը (Body) – A216Gr.WSB, Թամբը (Seat) – ռետինե, սկավառակը (Disc) – SS304, կորը (Shaft) – SS304: Չափսը – DN300, Կցաշարի ցուցիչը (Flange rating) – ANSI B16.5, Փականը առանց որևէ փոփոխության պետք է համատեղել լինի AUMA SA07.5/AM01.1+GS80.3 շարժարի (actuator) մոդելի հետ: Ապրանքների հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հասկարագրի տեղեկագրերում արտադրողի և արձրագրման	ԷԱՃ	հատ	4 621,31	2	9 242,6

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնտրվող (ընթաց- քա- կարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
40.29	42131180	Փական DN 80, Globe valve, SA216-WCB, cl 900 BW, Գնդաձև փական Տեսակը (Type) – Գնդաձև փական (Globe valve) Դաս (Class)- 900, Իրանը (Body) - SA216-WSB+STL, Կոթը (Stem) – A479-410, Սկավառակը (Disc) - SA216-WSB+STL, Չափսը - DN80, Ծայրից ծայր հեռավորությունը (End to end dimension) – ASME B16.10, Եզրային միացում (End connection) – ASME B16.25, Երկարությունը (Length) – 381 մմ, Քաշը (Weight) - 80 կգ: Ապրանքների հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր, տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից (DAF - Distributor's Authorization Form) երաշխիքային նամակ:	ԷԱՃ	հատ	926,09	1	926,1
40.30	42131180	Փական DN 1 1/2, Տեսակը – կռիված պողպատե գնդաձև փական (Forged steel globe valve) Դասը (Class)- 1500, Իրանը (HF) - ASTM A182-F22, Ցողունը (Stem) - ASTM A276-410, Սկավառակը (HF) - ASTM A182-F22, Չափս - DN 1 1/2 դյույմ, Եզրը - SW Երկարություն (L) - 203 մմ, Քաշը - 15 կգ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributor's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԷԱՃ	հատ		1	-
40.31	42131180	Փական DN 1 1/2, Տիպ (Type)-Globe, Դաս (Class)-600, Իրան (Body)- A105, Trim 13CR HF, Թամբ (Seat)-S.T.L, ANSI-B16.34, Չափս (Size)- 1 1/2 in, լայնքը 170մմ, միացման ձև ներքին պարուրակով: Ապրանքների հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր, տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից (DAF - Distributor's Authorization Form) երաշխիքային նամակ:	ԷԱՃ	հատ	106,91	2	213,8
40.32	42121450	Սառնարանային կոմպրեսոր Տիպը՝ Copeland Scroll ZR250KCE- TWD- 522, Կոմպրեսորի տեսակը - հերմետիկ պարույրաձև (Hermetic Scroll); Կիրառության բնագավառը-օդորակման համակարգեր, չիլլեններ; Ծավալային արտադրողականությունը (մ³/ժ)-56.6; T եռ =+7°C, Tկոնդ. =+54, սառնարանային ազնետ R407C պայմանների դեպքում՝ ցրտարտադրողականությունը (կՎտ) - 58.6; Ցուղի լիցքը (լ)-4.7 Ցուղի ապրանքանիշը և տեսակը - Emkarate RL32-3MAF/պլոլիթերային սինթետիկ; սնող լարումը - 380/420 Վ, եռաֆազ, 50 Հց; Հոսանքի ուժը max (Ա) - 42; Չափսերը (ԵxԼxԲ) մմ - 427x376x726; Նետտո քաշը (կգ) - ≈140; Արտադրող երկիրը - Գերմանիա (կամ համարժեք); Սերիան - ZR	ԷԱՃ	հատ		1	-
40.33	42121450	Սառնարանային կոմպրեսոր Տիպը՝ Copeland Scroll ZR108KCE- TFD- 522, Կոմպրեսորի տեսակը - հերմետիկ պարույրաձև (Hermetic Scroll); Կիրառության բնագավառը - օդորակման համակարգեր, չիլլեններ; Ծավալային արտադրողականությունը (մ³/ժ) - 24.9; T եռ =+7°C, Tկոնդ. =+54°C, սառնարանային ազնետ R-407C պայմանների դեպքում՝ ցրտարտադրողականությունը (կՎտ) - 25.8; Ցուղի լիցքը (լ) - 3.3; Ցուղի ապրանքանիշը և տեսակը - Emkarate RL32- 3MAF/պլոլիթերային սինթետիկ, սնող լարումը - 380/420 Վ, եռաֆազ, 50Հց; Հոսանքի ուժը (Ա) - 17.7; Չափսերը (ԵxԼxԲ) մմ - 264x285x533; Նետտո քաշը - ≈60; Արտադրող երկիրը - Գերմանիա (կամ համարժեք); Սերիան - ZR	ԷԱՃ	հատ		1	-
40.34	42121450	Սառնարանային կոմպրեսոր Տիպը՝ Copeland Scroll ZR81KCE- TFD- 522, Կոմպրեսորի տեսակը - հերմետիկ պարույրաձև (Hermetic Scroll); Կիրառության բնագավառը - օդորակման համակարգեր, չիլլեններ; Ծավալային արտադրողականությունը (մ³/ժ) - 18.8; T եռ =+7°C, Tկոնդ. =+54°C, սառնարանային ազնետ R-407C պայմանների դեպքում՝ ցրտարտադրողականությունը (կՎտ) - 19.1; Ցուղի լիցքը (լ) - 1.77; Ցուղի ապրանքանիշը և տեսակը - Emkarate RL32- 3MAF/պլոլիթերային սինթետիկ; սնող լարումը - 380/420 Վ, եռաֆազ, 50Հց; Հոսանքի ուժը (Ա) - 15; Չափսերը (ԵxԼxԲ) մմ - 246x246x456; Նետտո քաշը - ≈39; Արտադրող երկիրը - Գերմանիա (կամ համարժեք); Սերիան - ZR	ԷԱՃ	հատ		1	-

ՀՀ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթաց- քա- կարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
40.35	42121450	Սառնարանային կոմպրեսոր Տիպը՝ Copeland Reciprocating CR42K6E- TFD-775; Կոմպրեսորի տեսակը - հերմետիկ միացային (Hermetic Reciprocating); Կիրառության բնագավառը - օդորակման համակարգեր, շիջեռներ; T եռ -+7°C, Tկոնդ. -+54°C, սառնարանային ազեռա R-22 պայմանների դեպքում՝ ցրտարտադրողականությունը (կՎտ) - 10.2; Յուղի լիցքը (լ) - 1.33; Յուղի տեսակը - պոլիէթերային սինթետիկ; Մետղ լարումը - 380/420 Վ, եռաֆազ, 50Հց; Հոսանքի ուժը (Ա) - 7.1; Չափսերը (ԵxԼxՓ) մմ - 260x246x370; Նետու թաշը - ≈31.3; Արտադրող երկիրը - Գերմանիա (կամ համարժեք); Սերիան - CR	ԷԱՃ	հատ		2	
40.36	42121450	Սառնարանային կոմպրեսոր White-Westinghouse WFA48PF8MC մոդելի օդորակիչի կոմպրեսոր Տիպը՝ DAIKIN JT160BCBY1L կամ համարժեք, Մոդել -DAIKIN JT160BCBY1L Կոմպրեսորի տեսակը -	ԷԱՃ	հատ		2	
40.37	42131180	Ռեդուկտոր (կարգավորիչ) H2SO4 գծի համար Տիպը՝ DHV 718, Ֆլանեցային, DN 25, Աշխատանքային տիրույթը 0.5 - 10 բար	ԷԱՃ	հատ	11,90	1	11,9
40.38	42121280	Դոզավորման պոմպ Արտադրող՝ Prominent, Մոդել՝ GMXa 2504: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributor's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր Դոզավորման պոմպ ծախսված թթվի հոսքի համար Selenoid Metering Pump GAMMA/X GMXA0715PV720000UA01300EN Դոզավորման պոմպ ձեռնարկի մեջ նախատեսված է Selenoid Metering Pump GAMMA/X	ԷԱՃ	հատ	1 285,77	2	2 571,5
40.39	42121280	Դոզավորման պոմպ ծախսված թթվի հոսքի համար Selenoid Metering Pump GAMMA/X GMXA0715PV720000UA01300EN Դոզավորման պոմպ ձեռնարկի մեջ նախատեսված է Selenoid Metering Pump GAMMA/X	ԷԱՃ	հատ	166,66	1	166,7
40.40	42131490	Սիֆոն, Սիֆոն գոֆթեով պլաստմասից, հոսակով, լվացարանի համար	ԷԱՃ	հատ	1,80	5	9,0
40.41	42121280	Հիպոթերիդի դոզավորման պոմպ, Արտադրող՝ LA FONTE, Մոդել՝ MPP031	ԷԱՃ	հատ		1	-
40.42	42131180	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված սոլենոիդ փական AW600032/ կամ AW600034, Մոդել՝ 3KDE990000L0041 չափաբերում/մաքրում/կլուզեմ, նմուշի ընտրման փական, ներառյալ կոնկրետը: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԷԱՃ	հատ	277,12	6	1 662,7
40.43	42131180	Օդի չորացման (Air dryer) աշտարակների մուտքի փական իր շարժաբեքով (Actuator), Type-ball ,Class-800, Body-A351-CF8, Size-1 1/2 in(40A) , End Detail - PT, Actuator-ED-88H, Hanshin	ՄԱ	հատ		4	-
41	42500000	Հովացման և օդափոխման սարքեր					
41.1	42511128	GT lube oil ֆիլտր Արտադրող՝ Pall corporation , Ultipor III filtration, Part № HC8900FUS39HY550CO, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել	ԳՀ	հատ	198,32	1	198,3
41.2	42511118	ST lube oil ֆիլտր (FUJI)	ՄԱ	հատ		2	-
41.3	42131180	Օդի կոմպրեսորների կառավարման համակարգ, C2-Micom, Hanshin	ՄԱ	հատ		2	-
41.4	42511118	Ֆիլտր կարտրիջ Kleentek ELC-R25SP սարքի համար PCs/CC-R25SP: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributor's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	214,20	3	642,6
41.5	42511118	Ֆիլտր կարտրիջ Kleentek ELC-R10SP սարքի համար PCs/CC-R10SP: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributor's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	194,40	2	388,8

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- նշանակման	Անվանում					
41.6	42511118	Գազի կոմպրեսորի շարժիչի առանցքակալների յուղի ֆիլտր 10 Micron, Արտադրող՝ Parker, Part № 921166 կամ OMT, Part № CS05AN: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	7,58	3	22,7
41.7	42511128	GT օդի ներթողման համակարգի ֆիլտր G4, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	9,74	400	3 897,6
41.8	42511119	Գազի կոմպրեսորի յուղի ֆիլտր Արտադրող՝ Pall Corporation, Part № MCC1401E280H13 Կամ JONELL JPMK 4240-10A-CE: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	114,46	30	3 433,8
41.9	42511119	GT օդի ներթողման համակարգի ֆիլտր F8, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	48,42	400	19 368,0
41.10	42511119	Ֆիլտր 47մմ 0.45մկմ, նիտրոցելյուլոզա, Filter Patch 47mm, 0.45 µm Nitro -Cellulose patch, Quantity 25, included patch test kit Part Numer 601496 EPT cleanoi.com (Կանադա) C17 սպեկտրոֆոտոմետրի արքեստուար, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	30,81	4	123,3
41.11	42511114	Խոնավացուցիչ OEM Type Humidifier, OHO45-7, մոդել՝ CY045-3/C-3453, արտադրողականությունը՝ 45 կգ/ժ հզորությունը՝ 33.8 ԳՎտ լարումը՝ 380Վ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	351,62	2	703,2
41.12	42511114	Խոնավացուցիչ OEM Type Humidifier, OHO15-7, մոդել՝ CY015-3/C-3153, արտադրողականությունը՝ 15 կգ/ժ, հզորությունը՝ 11.3 ԳՎտ լարումը՝ 380Վ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	120,95	1	121,0

Հ/Հ	Գեման առարկայի		Գեման ձևը (ընթաց- գա- կարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
41.13	42511128	Օդի ֆիլտր՝ F8, Ֆիլտրի կարգը՝ F8 (EU8), Շրջանակը՝ մետաղական ցինկապատ, ֆիլտրող մատերիալը՝ կարված գրպանների տեսքով, Գրպանները՝ ֆիլաված են ներքին մետաղական ժապավենով, ֆիլտրող մատերիալը՝ սինթետիկ մանրաթելից (meltblown) կարված կտոր, խոնավակայությունը՝ 100%, Ջերմակայությունը՝ 80 0 C, Հրակայունությունը՝ F1, Խտությունը՝ 265 գ/մ2, Փոշեռնակությունը՝ 122 գ/մ2, Մաքրման էֆեկտիվությունը՝ 95%, Գրպանների քանակը՝ 12 հատ, Սկզբնական դիմադրությունը՝ 150÷167 Պա, Մաքսիմալ թույլատրելի դիմադրությունը՝ 294 Պա, Օդի նոսրանալ հոսքը՝ 3400 մ3/ժ, Չափսերը՝ 592×592 մմ, Շրջանակի հաստությունը՝ 20 մմ, Գրպանի խորությունը՝ 380 մմ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) Միկրոֆիլտրացնող քարտիչը Filterelement CLR5295 Water Filter Cartridge EB-005-750, ENSFIL MICRO, S&S Filtech Co., Ltd. մատոհո	ԷԱՃ	հատ	2,88	24	69,1
41.14	42511118	Միկրոֆիլտրացնող քարտիչը Filterelement CLR5295 Water Filter Cartridge EB-005-750, ENSFIL MICRO, S&S Filtech Co., Ltd. մատոհո	ԳՀ	հատ	5,88	330	1 940,4
41.15	42511118	ST lube oil ֆիլտր (FUJI)	ԳՀ	հատ		4	
41.16	42511119	Գազի կոմպրեսորի գազի մուտքի ֆիլտր Արտադրող՝ JONEL, INC., Part № JMPG-336 Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	67,58	63	-
41.17	42511128	Օդադուրիչ A W600025, նախատեսված ABB Navigator 600 silica - ի համար, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել	ԳՀ	հատ	63,46	4	253,9
42	42900000	Ընդհանուր և հատուկ օգտագործման զանազան մեքենաներ					
42.1	42921230	Սփրեյ-ցինկ 400 մլ: -50 ÷ +500°C; Պիզմենտ՝ ցինկ և ալյումին; Պիզմենտի մաքրությունը՝ Zn-99,9%, Al-99,9%	ԳՀ	հատ	1,20	5	6,0
42.2	42951400	Գատիոն իոնափոխանակիչ խեմերի ֆիլտր՝ կաղապար, թույլ թթուների նկատմամբ կայուն, մուտքային և ելքային հատվածները ֆեբրինոլեթով 316 արտապառ 0.5; ձախարով համաձայն օգտագործ	ԳՀ	հատ		8	-
43	44100000	Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք					
43.1	44163170	Լաբորատոր ճկուն խողովակ, ճկուն և թափանցիկ խողովակ, պատրաստված բիո-հիմքով նյութից առանց բիսֆենոլ A և ֆտալատ, հարթ ներքին մակերեսով, դիմացկուն կծկմանը և մաշվածությանը, համապատասխան միջազգային ստանդարտներին՝ FDA, USP Class VI, (EC) 1935/2004 և 10/2011/EU, որը կարող է ստերիլիզացվել բարձր ջերմաստիճանային զոլորշու կամ էթիլենօքսիդի միջոցով: Պատի հաստությունը՝ 1/32մմ, Նեոսին տրամագիծ՝ 1/8մմ, Առատին	ԷԱՃ	մետր	4,67	15	70,0
43.2	44423600	Ինքնակաշուն կիպացնող ժապավեն Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, Լայնություն՝ 50 մմ; Պատի հաստություն՝ 3 մմ; t = -60 ÷ +85°C:	ԷԱՃ	գ/մ	0,43	360	155,5
43.3	44411420	Օդափոխման հետադարձ փական: Կենդանի կտրվածքի չափսերը՝ 835x1065 մմ; Միացման ձևը՝ կցաշուրթային միացում (фланцевое соединение); Կոնստրուկտիվ իրականացումը՝ բազմափեղկ; Տեսակը՝ Գրավիտացիոն	ԷԱՃ	հատ		1	-
43.4	44163260	Խողովակավոր ջերմամեկուցիչ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, r=45±15 կգ/մ3; Ներքին տրամագիծ՝ 10 մմ; Պատի հաստություն՝ 6 մմ; t = -200 ÷ +110°C, l=0,032 Կտ/մ°C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ m<= 0,0034 (մգ/մ²·Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ ≤0,6%; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱՃ	գ/մ	0,12	34	4,1
43.5	44163260	Խողովակավոր ջերմամեկուցիչ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, r=45±15 կգ/մ3; Ներքին տրամագիծ՝ 12 մմ; Պատի հաստություն՝ 6 մմ; t = -200 ÷ +110°C, l=0,032 Կտ/մ°C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ m<= 0,0034 (մգ/մ²·Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ ≤0,6%; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱՃ	գ/մ	0,12	12	1,4

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
43.6	44163260	Խողովակավոր ջերմամեկուցիչ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, $r=45\pm 15$ կգ/մ ³ ; Ներքին տրամագիծ՝ 15 մմ; Պատի հաստություն՝ 6 մմ; $t = -200 \div +110^\circ\text{C}$, $l \leq 0,032$ Վտ/մ ² °C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ $m \leq 0,0034$ (մգ/մ ² ·Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ $\leq 0,6\%$; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱԸ	գ/մ	0,14	96	13,8
43.7	44163260	Խողովակավոր ջերմամեկուցիչ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, $r=45\pm 15$ կգ/մ ³ ; Ներքին տրամագիծ՝ 15 մմ; Պատի հաստություն՝ 9 մմ; $t = -200 \div +110^\circ\text{C}$, $l \leq 0,032$ Վտ/մ ² °C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ $m \leq 0,0034$ (մգ/մ ² ·Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ $\leq 0,6\%$; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱԸ	գ/մ	0,19	34	6,5
43.8	44163260	Խողովակավոր ջերմամեկուցիչ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, $r=45\pm 15$ կգ/մ ³ ; Ներքին տրամագիծ՝ 18 մմ; Պատի հաստություն՝ 9 մմ; $t = -200 \div +110^\circ\text{C}$, $l \leq 0,032$ Վտ/մ ² °C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ $m \leq 0,0034$ (մգ/մ ² ·Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ $\leq 0,6\%$; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱԸ	գ/մ	0,22	12	2,6
43.9	44163260	Խողովակավոր ջերմամեկուցիչ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, $r=45\pm 15$ կգ/մ ³ ; Ներքին տրամագիծ՝ 22 մմ; Պատի հաստություն՝ 6 մմ; $t = -200 \div +110^\circ\text{C}$, $l \leq 0,032$ Վտ/մ ² °C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ $m \leq 0,0034$ (մգ/մ ² ·Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ $\leq 0,6\%$; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱԸ	գ/մ	0,19	36	6,9
43.10	44163260	Խողովակավոր ջերմամեկուցիչ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, $r=45\pm 15$ կգ/մ ³ ; Ներքին տրամագիծ՝ 22 մմ; Պատի հաստություն՝ 9 մմ; $t = -200 \div +110^\circ\text{C}$, $l \leq 0,032$ Վտ/մ ² °C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ $m \leq 0,0034$ (մգ/մ ² ·Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ $\leq 0,6\%$; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱԸ	գ/մ	0,24	22	5,3
43.11	44163260	Խողովակավոր ջերմամեկուցիչ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, $r=45\pm 15$ կգ/մ ³ ; Ներքին տրամագիծ՝ 25 մմ; Պատի հաստություն՝ 9 մմ; $t = -200 \div +110^\circ\text{C}$, $l \leq 0,032$ Վտ/մ ² °C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ $m \leq 0,0034$ (մգ/մ ² ·Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ $\leq 0,6\%$; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱԸ	գ/մ	0,29	74	21,3
43.12	44163260	Խողովակավոր ջերմամեկուցիչ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, $r=45\pm 15$ կգ/մ ³ ; Ներքին տրամագիծ՝ 42 մմ; Պատի հաստություն՝ 9 մմ; $t = -200 \div +110^\circ\text{C}$, $l \leq 0,032$ Վտ/մ ² °C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ $m \leq 0,0034$ (մգ/մ ² ·Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ $\leq 0,6\%$; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱԸ	գ/մ	0,36	36	13,0
43.13	44111448	Ինքնակաշուն ջերմամեկուսիչ, թիթեղավոր, ֆոլադապատ Նյութ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, $r=45\pm 15$ կգ/մ ³ ; Լայնություն՝ 1000 մմ; Պատի հաստություն՝ 6 մմ; Արտաքին պատումը՝ Ֆոլադապատ; $t = -200 \div +110^\circ\text{C}$, $l \leq 0,032$ Վտ/մ ² °C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ $m \leq 0,0034$ (մգ/մ ² ·Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ $\leq 0,6\%$; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱԸ	մ ²	6,00	60	360,0
43.14	44163170	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդե (PBX-PVC) սև, արտաքին տրամագիծը-170մմ, ներքին տրամագիծը-144 մմ, պատի հաստությունը 13-14մմ	ԷԱԸ	մետր	48,78	6	292,7
43.15	44163280	Կցաշուրք պոլիվինիլքլորիդե (PBX-PVC) կցաշուրք պոլիվինիլքլորիդե (PBX-PVC)՝ կարճ, նեղ (воротник) 88մմ ընդհանուր բարձրությամբ, վերին խողովակի արտաքին տրամագիծը 192մմ, ներքին տրամագիծը 170մմ, խողովակի	ԷԱԸ	հատ	186,16	1	186,2
43.16	44163280	Խողովակի կցորդ (мystery-стыка) պոլիվինիլքլորիդե (PBX-PVC), արտաքին տրամագիծը-183մմ, ներքին տրամագիծը-170 մմ, պատի հաստությունը ≤ 13 մմ,	ԷԱԸ	հատ	178,09	1	178,1
43.17	44111447	Ազդանշանային սենսորային սեկտորի զազի կոսպրեսորի համար M 3005000 SOLD STATE SENSOR BARRIER (Housdon)	ՄԱ	հատ	1 333,00	3	3 999,0
43.18	44161230	Եռաբաշխիչ, Պլաստմասե, նախատեսված 16մմ խողովակների միացման համար	ԷԱԸ	հատ	0,08	30	2,4
43.19	44161230	Կցամաս, Պլաստմասե, նախատեսված 16մմ խողովակների միացման համար	ԷԱԸ	հատ	0,06	30	1,8
43.20	44161230	Շտուցեր, Պլաստմասե, 1/2 խողովակների միացման համար, մյուս կողմից 1/2 եկողին պատուհով	ԷԱԸ	հատ	0,29	30	8,7

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթաց- ակազ- մային)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
43.21	44161230	Կցամաս, Փ40 պոլիպրոպիլենային խողովակի համար	ԷԱԸ	հատ	0,36	20	7,2
43.22	44161230	Եռաբաշխիչ, Փ40 պոլիպրոպիլենային խողովակի համար մի կողմից 40*1/2"40, 1/2"-ը ներքին մետաղական պարույրով	ԷԱԸ	հատ	0,34	10	3,4
43.23	44161230	Կցամաս, բոշկա լատուն, 1/2", 5-7սմ. երկարությամբ, արտաքին պարույրով	ԷԱԸ	հատ	0,55	10	5,5
43.24	44161230	Կցամաս, Նախատեսված պոլիէթիլենային խողովակների համար Փ75, 1/2" լատուն ներքին պարուրակ ելքով, 2- կտորից բաղկացած 4 կամ 6 տեղից ձգման հնարավորությամբ	ԷԱԸ	հատ	0,27	5	1,4
43.25	44112760	Ճկախողովակ նախատեսված ծորակի համար, 60սմ. Էռնառնաձև մոդ. M10	ԷԱԸ	մետր	1,20	20	24,0
43.26	44111414	Ներկ լատեքսային, սպիտակ, ճակատային	ՄԱ	կգ	1,80	25	45,0
43.27	44111413	Մոխրագույն յուղաներկ, նախատեսված շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար	ՄԱ	կգ	1,00	40	40,0
43.28	44192300	Պատուհանագոգ Փոխարինել փայտյա պատուհանագոգերը պլաստմասե պատուհանագոգերով: պատուհանագոգը սպիտակ գույնի 40սմ լայնությամբ, 210սմ. երկարությամբ,	ԷԱԸ	մ ²		8	-
43.29	44111448	Ջերմամեկուսիչ ARYANA PARS D8/MR/50, 10000*1200*50	ԷԱԸ	հատ	4,95	10	49,5
43.3	44161230	Անկյունակ մետաղապլաստե խողովակի համար անկյունակ մետաղապլաստե խողովակի համար՝ սեղմակալոր-зажимной, 20մմ, չբանդվող, հավասարանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգ/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95oC, միջավայրը ցուրտ	ԷԱԸ	հատ	0,48	4	1,9
43.31	44161230	Եռաբաշխ մետաղապլաստե խողովակի համար եռաբաշխ մետաղապլաստե խողովակի համար՝ սեղմակալոր-зажимной, 20մմ, չբանդվող, հավասարանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգ/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95oC, միջավայրը ցուրտ	ԷԱԸ	հատ	1,20	2	2,4
43.32	44192300	Պատուհանագոգ պլաստմասե: Սպիտակ գույնի, 40սմ լայնությամբ, 205սմ երկարությամբ	ԷԱԸ	մ ²	17,1	4,1	70,1
44	44200000	Կառույցների հետ կապված արտադրանք					
44.1	44221100	Պատուհաններ՝ սպիտակ պրոֆիլով պատրաստված, մետաղապլաստե 60-62մմ հաստությամբ, 1.94մ-լայնությամբ, 1.575մ- երկարությամբ պատուհաններ եռափեղկ-5 հատ, որից. 1-ը անշարժ(3.1 մ2) 4 հատի 1/3-ը շարժական՝ 4.1 մ2; անշարժ՝ 8.3 մ2;	ԷԱԸ	մ ²	29,68	15,5	460,0
44.2	44221100	Եվրոպատուհաններ հին փայտյա պատուհանների փոխարինում հինը քանդել, տեղադրել նորը, և վերականգնել պատուհանի կողքի անկյունները(откосы), սպիտակ պրոֆիլով պատրաստված, եռափեղկ՝ մեջտեղիներ բացվող, հասարակ մեխանիզմով:	ԷԱԸ	մ ²		25	-
44.3	44221140	Պատուհանների Եվրոյաներ, երկփեղկաներ, 120*230(երկու փեղկը սխախ), սպիտակ գույնի, ամբողջովին լամբիրապատ, բռնակով և փականով համարված:	ԷԱԸ	մ ²		6	-
45	44300000	Մետաղալարեր և հարակից արտադրանք					
45.1	44311130	Մետաղական ցանց Չժանգոտվող պողպատից, հաստություն-1մմ, անցքը-3x3մմ	ԷԱԸ	մ ²		10	-
45.2	44311120	Փշալար 2.2մմ հաստ. 250մ երկարությամբ	ՄԱ	կգ	0,80	20	16,0
45.3	44322280	Հաղորդալար BBГ 3x2.5	ԷԱԸ	մետր	0,62	100	62,0
45.4	44331300	Այրված մետաղալար, շինարական ամրալար ϕ = 1.5-2 մմ ϕ = 1.5-2 մմ	ԷԱԸ	կգ	0,84	30	25,2
45.5	44322270	Մալուխ BBГ 3x1.5	ԷԱԸ	մետր	0,38	100	38,0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթաց- ակազմ)	Զափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
46	44400000	Զանազան պատրաստի արտադրանք և հարակից ապրանքներ					
46.1	44423400	Ցուցանակ 50*50 չափի մուտքը արգելող ցուցանակ ջրակայուն և ջերմակայուն նյութից, 4անկյուններում 0.2-0.4սմ անցքեր ամրացման համար, իսկ մի քանիսը ուղղակի կպչուն ժապավենով՝ երկաթե դարպասներին ամրացնելու համար, վրան երեք լեզուներով նշված՝ Մուտքը արգելվում է Вход запрещен No entry	ՄԱ	հատ	4,90	10	49,0
46.2	44423400	աշխատանքայինների մուտքի պատին ամրացնելու համար, սև գույնի վրա ոսկեգույն անփայլ տառերով գրված, հետևյալ նշումներով՝ Գլխավոր տնօրենի տեղակալ - Չհատ Անձնակազմի կառավարման բաժին Իրավաբանական և պայմանագրային բաժին Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին Անվտանգության ապահովման բաժին Մատակարարման և գնումների բաժնի պետ Առաջին բաժին	ՄԱ	հատ	3,50	8	28,0
46.3	44423400	Ցուցանակ/պաստառ Երևանի Ջերմակենտրոնի ՓԲԸ անվանմամբ. Ցուցանակի բարձրությունը – 2,18 մետր Ցուցանակի լայնությունը – 22,4 մետր Ցուցանակի վրայի գրության տեսքով ԵՐԴԱՆԻ ՋԵՐՄԱԿԵՆՏՐՈՆԻ ՓԲԸ Ցուցանակի արտաքին տեսքի նկարը կցվում է	ՄԱ	հատ	140,00	1	140,0
46.4	44423400	Ցուցանակ/պաստառ «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի լոգոյով. Ցուցանակ «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի լոգոյով Ցուցանակի բարձրությունը – 3,0 մետր Ցուցանակի լայնությունը – 2,5 մետր Ցուցանակի արտաքին տեսքի նկարը կցվում է	ՄԱ	հատ	23,00	1	23,0
47	44410000	Ապրանքներ լողասենյակի և խոռանոցի համար					
47.1	44423600	Իներակպչուն պաշտպանիչ ֆոլգապատ ժապավեն Նյուֆ՝ Այլումինե ֆոլգա ամրանավորված ապակեցանցով, Լայնություն 50 մմ; Հաստություն 50 մմ; t = -60 ÷ +85°C;	ԷԱՃ	գ/մ	0,07	400	
47.2	44423600	Իներակպչուն PVC ժապավեն Նյուֆ՝ Այլումինե ֆոլգա ամրանավորված ապակեցանցով, Լայնություն 50 մմ; Հաստություն 130 մմ; t = -40 ÷ +85°C;	ԷԱՃ	գ/մ	0,10	400	38,4
47.3	44411740	Ջուգարանակներ Սպիտակ կերամիկական, կոր եզրերով, համալրված իր ջրահեռացման մեխանիզմով, լողանով, կափառիչով և ռանտառի ժեռնին ամրացման ուղե-գուրդով	ԷԱՃ	հատ	32,90	3	98,7
47.4	44411120	Օրակ երկու տեղանոց, նախատեսված սառը և տաք ջրի համար, պատի վրա ամրագրող	ԷԱՃ	հատ	5,50	5	27,5
47.5	44411742	Գոֆրե զուգարանակների 50սմ	ԷԱՃ	հատ	1,69	5	8,5
48	44440000	Առանցքակալներ					
48.1	44441200	Առանցքակալ՝ փակ, ամրացվող Մակնիշավորում՝ UC-207; Ներքին (նստեցման) տրամագիծը՝ 35 մմ; Արտաքին տրամագիծը՝ 72 մմ; Ներքին օղակի լայնքը՝ 42,9 մմ; Ստատիկ բեռնվածություն՝ >=15,4 կՆ; Դինամիկ բեռնվածություն՝ >=29,7 կՆ; Քաշը՝ 0,46-0,48 կգ; (SKF և NSK)	ԳՀ	հատ	18,00	8	144,0
48.2	44441200	Առանցքակալ՝ փակ, ամրացվող Մակնիշավորում՝ UC-205; Ներքին (նստեցման) տրամագիծը՝ 25 մմ; Արտաքին տրամագիծը՝ 52 մմ; Ներքին օղակի լայնքը՝ 34,1 մմ; Ստատիկ բեռնվածություն՝ >=14,0 կՆ; Դինամիկ բեռնվածություն՝ >=6,65 կՆ; Քաշը՝ 0,16-0,19 կգ; (SKF և NSK)	ԳՀ	հատ	12,00	16	192,0
48.3	44441200	Առանցքակալ Մակնիշավորում՝ 7307 BECBY; Ներքին (նստեցման) տրամագիծը՝ 35 մմ; Արտաքին տրամագիծը՝ 80 մմ; Լայնքը՝ 21 մմ; Ստատիկ բեռնվածություն՝ >=26,5 կՆ; Դինամիկ բեռնվածություն՝ >=41,5 կՆ; Քաշը՝ >=0,5 կգ; SKF, NSK	ԳՀ	հատ	54,00	2	108,0
48.4	44441200	Առանցքակալ Մակնիշավորում՝ 6307; Ներքին (նստեցման) տրամագիծը՝ 35 մմ; Արտաքին տրամագիծը՝ 80 մմ; Լայնքը՝ 21 մմ; Ստատիկ բեռնվածություն՝ >=19 կՆ; Դինամիկ բեռնվածություն՝ >=35,1 կՆ; Քաշը՝ >=0,45 կգ; SKF, NSK	ԳՀ	հատ	10,00	1	10,0
48.5	44423652	Ռեզինե օղակ՝ առանցքակալի նստեցման Մակնիշավորում՝ RIS 207 A; Ներքին (նստեցման) տրամագիծը՝ 71,8 մմ; Արտաքին տրամագիծը՝ 80,3 մմ; Ներքին (նստեցման) լայնքը՝ 19,0 մմ; Արտաքին լայնքը՝ 23 մմ; Քաշը՝ >=0,03 կգ; (SKF և NSK)	ԷԱՃ	հատ	4,00	10	40,0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
48.6	44423652	Ռեզինե օղակ՝ առանցքակալի նստեցման Մակնիշ RIS 205; Ներքին (նստեցման) տրամագիծը՝ 51,8 մմ; Արտաքին տրամագիծը՝ 62,3 մմ; Ներքին (նստեցման) լայնքը՝ 15,0 մմ; Արտաքին լայնքը՝ 20,5 մմ; Քաշը՝ 0.03 կգ: (SKF և NSK)	ԷԱՃ	հատ	3,00	22	66,0
48.7	44441200	Առանցքակալ N 6228C3 Տիպը՝ 6228C3, Սահմանային պտտման հաճախականությունը՝ պտտ/րոպ 3400, Նոմինալ դինամիկ բեռնվածքի հզորությունը՝ Cr [kN] 165, Նոմինալ ստատիկ բեռնվածքի հզորությունը՝ Cr [kN] 150, Քաշը՝ 7,75 կգ, (SKF, կամ NSK)	ԳՀ	հատ	9,05	2	18,1
48.8	44441200	Առանցքակալ N 6226C3 Տիպը՝ 6226C3, Սահմանային պտտման հաճախականությունը՝ պտտ/րոպ 3600, Նոմինալ դինամիկ բեռնվածքի հզորությունը՝ Cr [kN] 156, Նոմինալ ստատիկ բեռնվածքի հզորությունը՝ Cr [kN] 132, Քաշը՝ 5,85 կգ, (SKF, կամ NSK)	ԳՀ	հատ	78,14	2	156,3
48.9	44411500	Գնդիկավոր փական Նյութ՝ Չժանգոտող պողպատ; DN 25, PN 16	ԷԱՃ	հատ	1,40	5	7,0
48.10	44411500	Փական գնդիկավոր, 1/2", MF, լատունե	ԷԱՃ	հատ	2,38	10	23,8
49	44500000	Գործիքներ, փականներ, բանալիներ, կախիչներ, ամրացնող ռետաներ, շոթաներ, օսափնակներ					
49.1	44521121	Միջուկ ներքին փականի, 8մմ	ԷԱՃ	հատ	3,50	15	52,5
49.2	44521121	Միջուկ ներքին փականի, 9մմ. Մի կողմում՝ համալրված մշտական բանալիի մեխանիզմով	ԷԱՃ	հատ	3,60	2	7,2
49.3	44521121	Միջուկ ներքին փականի էքսցենտրի, 9մմ.	ԷԱՃ	հատ	2,67	15	40,0
49.4	44531130	Ինքնապարտրակող պտուտակ, L=10-13մմ, Փ= 4 -4.5 մմ	ԷԱՃ	կգ	13,00	3	39,0
49.5	44551100	Կազմարարական պլաստիկ պարույր: Կազմում է 200 թերթ Տրամագիծը՝ 25 մմ Գույնը՝ սպիտակ	ԷԱՃ	հատ	0,09	20	1,8
49.6	44551100	Կազմարարական պլաստիկ պարույր, Տրամագիծը՝ 12մմ, Կազմում է 55-70 թերթ,Գույնը՝ սպիտակ	ԷԱՃ	հատ	0,03	50	1,3
49.7	44551100	Կազմարարական պլաստիկ պարույր: Կազմում է 160թերթ Տրամագիծը՝ 20մմ Գույնը՝ սպիտակ	ԷԱՃ	հատ	0,05	50	2,3
49.8	44531191	Խողովակ DN350 Նյութը՝ SA 106B պատի հաստությունը 11մմ DN 350*11M*6 M	ԷԱՃ	մ	78,60	6	471,6
49.9	44511371	Պտուտակահանների հավաքածու Cross 12950, Դիէլեկտրիկ	ԷԱՃ	հատ	11,11	2	22,2
50	44800000	Ներկեր, լաքեր և մածուցաններ (մաստիկաներ)					
50.1	44831500	Լուծիչ 0.5 լ տարողությամբ պլաստիկ տարաններով արտադրված նետոտ 0.35 կգ քաշով	ԷԱՃ	կգ	1,00	1,75	1,8
51	48200000	Ծանցային, համացանցային և ներքին ծառայողական կայքի (ինտրանետի) համակարգչային ծրագրային փաթեթներ					
51.1	48211210	Օրագրային ապահովում RSlogix 500 որն նախատեսված է Allen Bradley Micrologix 1400 կոնտրոլերի ծրագրային ապահովման համար	ԷԱՃ	հատ	655,20	1	655,2
52	44900000	Շինարարական քարեր, կրաքար, գիպս և թերթաքար					
52.1	44921500	Սվաղ ձեռքի գիպսային , Շենի կամ Օիաձանի արտադրության, նախատեսված է ներքին մակերեսների հարդարման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու, տուֆե, բետոնե, ցեմենտավազային, աղուսե, պեմզաբլոկե և գաջած մակերեսները հարդարելու համար	ՄԱ	կգ	0,080	60	4,80
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ					434 654,1
53		ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
53.1	45221600	Գազատուրբինի գրգռման համակարգի կարգաբերում Օրագրային ապահովումների թարմացում, սարքավորումների կարգաբերում և արդիականացում	ՄԱ	դրամ		1	-
53.2	45251113	ԸՇՏ Համակարգի արդիականացում ՀՀԳՑՈՒ Էներգաբլոկի ավտոմատ կառավարման համակարգի արդիականացում, կապիտալ ծախսերի փաթեթներով աշխատանքների իրականացումը ՀՀԳՑ Էներգաբլոկի խլացուցիչների հակակոտորոն ուղղորդման աշխատանքներ /86 հա/	ԳՀ	դրամ		1	-
53.3	45441180	Ընդամենը աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	712,9
							712,9

Հ/Հ	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Գնման առարկայի	Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
		Անվանում					
54		ԾԱՌԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ					
54.1	41631150	Խթիվ-1, 2, 3, 6 հոլագման աշտարակների, բլոկային մասի, ոչ բլոկային մասի և ՋՑ արտադրամասի ծխելույզների վիճակի վերականգնման մասնագիտական եռաստույգության ծառայություն/ ծախս	ԳՀ	դրամ		1	-
54.2	42961130	Ավտոտրանսպորտային միջոցների Գլոբալ Տեղորոշման Համակարգի սպասարկման ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	220,8
54.3	50111110	Մարդատար ավտոմեքենաների և ավտոբուսների վերանորոգման և փոխանման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ		1	2 500,0
54.4	50111180	Ավտոմեքենաների լվացման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	-
54.5	50311120	Տպիչների և պատճենահանող սարքերի վերանորոգման, սպասարկման ծառայություններ /65 տպիչ/	ԳՀ	դրամ	-	1	361,0
54.6	50411100	Չափման միջոցների չափագրման և վկայագրման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	813,7
54.7	50411100	Օախսաչափային հանգույցի սպասարկում Օախսաչափի ստուգում և կարգաբերում (ճնշման տվիչների կարգաբերում, ջերմաստիճանի տվիչի խառնուրդում)	ԳՀ	դրամ		1	-
54.8	50411100	Քրոմոտոգրաֆի սպասարկում Քրոմոտոգրաֆի 4-րդ աշտարակի կամրջակի փոխարինում, ստուգում և այլ թերությունների վերացում	ԳՀ	դրամ		1	2 508,9
54.9	50531200	Օդորակիչների տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	9 598,7
54.10	50511100	ՀՇԳՑ էներգաբլոկի պոմպերի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ		1	14 880,0
54.11	50531210	Էլեկտրական շարժիչների վերափաթեթում հզորություն 0.2-ից 160կՎտ	ԳՀ	դրամ	-	1	122,0
54.12	50531100	Խոտհեծիչների նորոգման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	-
54.13	50531160	Բարձր ճնշման լվացման սարքի տեխսպասարկում: Karcher HD7/18 C ընթացակարգով, տարին 2 անգամ	ՄԱ	դրամ	-	1	76,3
54.14	50531151	Գազի կոմպրեսորների բերի կառավարման համակարգի արդիականացում LINEAR POSITION INDICATOR KIT - WRVi 320 սարքավորումների տեղադրում, կարգաբերում, ծրագրային Կրակմարիչների վերափոխվորման ծառայություն /հավելված 4/, լիցքավորումը գործող տեխ. պահանջներին համապատասխան, թվով 234 կռանմարիչ	ՄԱ	դրամ		1	22 683,6
54.15	50611200	Կրակմարիչների վերափոխվորման ծառայություն /հավելված 4/, լիցքավորումը գործող տեխ. պահանջներին համապատասխան, թվով 234 կռանմարիչ	ԳՀ	դրամ	-	1	934,0
54.16	51311400	Տեսախցիկների տեղադրման ծառայություն (60 տեսախցիկ)	ԳՀ	դրամ	-	1	-
54.17	51311400	NVR- ի տեղադրման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	-
54.18	60181100	Ավտովերահսի ծառայություններ, մինչև 25-30 մ բարձրություն	ՄԱ	դրամ		1	960,0
54.19	64121400	Փոստային ծառայություններ Հայփոստ ՓԲԸ-ի կողմից	ՄԱ	դրամ		1	200,0
54.20	64121400	Սուրհանդակային ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	150,7
54.21	64211110	Տեղային հեռախոսի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	4 282,9
54.22	64211130	Բջջային հեռախոսների ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	
54.23	65211100	Բնական գազի փոխադրման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	4 770 986,1
54.24	65000000	Կոմունալ ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	4 520,0
54.25	65111100	Խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայություններ	ՄԱ	դրամ		1	422 520,7
54.26	66111200	Բանկային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	2 240,0
54.27	66511170	Ավտոտրանսպորտային միջոցների պարտադիր ապահովագրություն (ԱՊՊԱ)	ԳՀ	դրամ	-	1	650,0
54.28	66511120	Առողջության ապահովագրման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	22 713,0
54.29	66511170	Hyundai Elantra /628 AM 61/ ավտոմեքենայի պարտադիր ապահովագրության ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	25,0
54.30	66111300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	6 120,0
54.31	71311280	Էլեկտրաէներգետիկական համակարգին ծառայություններ մատուցողներին	ՄԱ	դրամ	-	1	4 097 089,5
54.32	71631120	Տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում	ՄԱ	դրամ		1	101,0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
54.33	71241200	Ընկերության տարածքում 60 տեսախցիկների և 3 NVR սարքերի տեղադրման հաշվարկանախագծային ծառայություն	ԷԱՃ	դրամ		1	-
54.34	71311440	Հաղակող հեռախոսի ավտոմատ զանգային հրդեհասարման համակարգերի ինչպես նաև CO2 և FM 200 համակարգերի կառավարման 2 մոնիթորինգի մոնիթորինգ (N/սեմին)	ՄԱ	դրամ		1	-
54.35	71311440	Օգտահանիչ կաթսայի և օժանդակ հանգույցների ընթացիկ տեխսպասարկում (Nooter Ericson/SEC)	ՄԱ	դրամ		1	-
54.36	71311440	KSB India ընկերության արտադրության պոմպերի F-ձ թմբուկի սնուցման պոմպ(HP Drum Feeder Pump HGC 4/1+9)-1 հատ, ՑՃ թմբուկի սնուցման պոմպ(HP Drum Feeder Pump WKS 65/4)-1 հատ	ՄԱ	դրամ		1	8 880,1
54.37	71311440	Օդի կոմպրեսորների կառավարման համակարգի նորոգում Hanshin	ՄԱ	դրամ		1	-
54.38	71311440	Հետադարձ օսման համակարգերի դիագնոստիկա՝ արատանշում, խողովակաշերտի մաքում, "մեկնողի ալգ" Հետադարձ օսման	ԳՀ	դրամ		1	-
54.39	77311300	Հին ենթակայանի խոտի հնձում մացառներ, փշեր, խոտ	ԳՀ	դրամ		1	-
54.40	71311440	HP Dump By-pass փականի արդիականացում և ջերմաստիճանի նաղապողի փականի(HP Dump TCV) նորոգում (CCI)	ԳՀ	դրամ		1	-
54.41	71311440	Egagrol համակարգի օդորակիչների արդիականացում (TempStar)	ԳՀ	դրամ		1	-
54.42	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթ Հակավիրուսային պաշտպանության ծրագրագրային ապահովում:	ԷԱՃ	դրամ		1	690,0
54.43	72411500	Կայքի սպասարկում /ներքին ծառայողական կայքի մշակման ծառայություններ/	ՄԱ	դրամ		1	-
54.44	72411500	Հոսթինգային ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	95,4
54.45	72511700	UPS համակարգի թարմացում նոր համակարգի ձեռքբերմամբ և արտադրող գործարանի կողմից մասնագետի ներգրավմամբ: Արտադրող- Maxcom, հզորությունը-50կՎԱ, մուտքային լարում-400Վ; ելքային լարում-230Վ, հաստատուն հոսանքի լարումը-198-245Վ:	ԳՀ	դրամ		1	-
54.46	72511700	Գազատուրբինի համակարգի UPS-ի ստուգում, կարգաբերում, վնասված էլեմենտների փոխարինում մասնագետի ներգրավմամբ	ԳՀ	դրամ		1	-
54.47	72411700	Դոմենի վալիդացիա	ՄԱ	դրամ		1	10,0
54.48	72721100	Տարածքային ցանցի հետ կապված ծառայություններ (Mulberry համակարգ)	ՄԱ	դրամ		1	1 152,0
54.49	73431100	ԷրՋԷԿ ՓԲԸ-ի արտադրական վտանգավոր օբյեկտների /42 հատ/ (ԱՎՕ) հերթական փորձարկումներ	ԳՀ	դրամ	-	1	1 320,0
54.50	79221300	Ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների հայտարարագրման համար բրոքերական ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	2 382,4
54.51	79971150	Շրջապատի ԳԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների գույքագրում, դասակարգում անձնագրերի կազմում: Դրանց փորձարկումների (զննումների) մեթոդաբանության և հրահանգների մշակում:	ԷԱՃ	դրամ	-	1	-
54.52	75251200	Վարչական թիվ 2 մասնաշենքի տանիքի տոգորման ծառայություն հակահրդեհի և հրակայուն նյութերով, ՀՀ կառ. Որոշում N1161-Ն առ 04.10.07 կետ 13, 335քմ	ԳՀ	դրամ		1	-
54.53	79631200	«ԷրՋԷԿ» ՓԲԸ-ի Անվտանգության պատասխանատու անձանց /3 անձ/ հեռախոսի ուսուցում և քննություն անտառային	ՄԱ	դրամ	-	1	84,0
54.54	79631200	Կադրերի վերապատրաստում	ՄԱ	դրամ	-	1	968,3
54.55	79711160	Օբյեկտի պահպանության իրականացման և նրա տարածքում հասարակական կարգի ապահովման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	130 354,8
54.56	72311300	Ստանդարտացում և ռասմապատրաստության գնահատման ծառայություն տեխնիկական ասպարտիկական ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	180,0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
54.57	79211160	Աուդիտորական ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	3 468,0
54.58	79211100	Հաշվապահական ծառայություններ	ԷԱՃ	դրամ	-	1	31 786,8
54.59	79971120	Տպագրության, հրատարակչության ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	990,0
54.60	79971120	Գրքերի կազմում	ՄԱ	դրամ	-	1	490,0
54.61	79991200	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռքբերում	ՄԱ	դրամ	-	1	8 600,0
54.62	79111200	Ներկայացուցչական ծախսեր	ՄԱ	դրամ	-	1	8 760,0
54.63	79111100	Պատվիրատուի շահերի ներկայացման և շահերի պաշտպանության հետ կապված դատական ներկայացուցչության ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-		960,0
54.64	85121100	Անձնակազմի ամենամյա բուժ. զննում, Բուժ. զննումը համաձայն ՀՀ կառավարության 15.07.04 N1089 Ն. որոշման 110 անձի համար	ԷԱՃ	դրամ	-	1	594,0
54.65	90421100	Կորուղացների մաքրման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	250,0
54.66	90521130	Կայանի գործունեություն արդյունքում գոյացած թափոնների տեղափոխման և ոչնչացման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	1 628,6
54.67	90711130	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ, ՀՀԳՏԷ-ի և ենթակայանի, Տրանսֆորմատորային յուղերի (լրիվ և բրոմատգրաֆիկ), յուղահեղուկների և յուղահեղուկային համակարգերի	ԳՀ	դրամ	-	1	11 082,9
54.68	90921100	Դեռատիզացիոն աշխատանքներ/24 հատ/ ամսվա ընթացքում 2 անգամ, ոչ պակաս 7կգ դեռատիզացիոն նյութերի օգտագործմամբ	ԷԱՃ	դրամ	-	1	564,0
54.69	92411100	Տեղեկատվական, խորհրդատվական, վերլուծական ամսագրերի /թերթերի/ բաժանորդագրության ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	84,0
54.70	98390000	Էլեկտրոնային ստորագրության ակտիվացում	ՄԱ	դրամ	-	1	200,0
54.71	98391200	ՀՀ-ից ԻԻՀ արտահանվող և ԻԻՀ-ից ՀՀ ներմուծվող էլեկտրական էներգիայի, ինչպես նաև ԻԻՀ-ից ՀՀ ներմուծվող բնական գազի ամենամյա փաստաթղթային ձևակերպումների իրականացման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	2 000,0
Ընդամենը ծառայություններ							9 604 833,1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ							10 040 200,2

Գլխավոր տնօրենի տեղակալ

Ֆինանսատնտեսական բաժնի պետ

Գնումների և մատակարարման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Գնումների և մատակարարման բաժնի առաջատար մասնագետ

Ռ. Եղոյան

Ռ. Գևորգյան

Ն. Փարսադանյան

Ա. Պետրոսյան