

## № 20 փոփոխված գնումների պլան

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2020 թվականի ապրանքների. աշխատանքների և ծառայությունների

հազար դրամ

| h/h        | Գնման առարկայի                      |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
|            |                                     | <b>Ապրանքներ</b>  |                                |                   |                 |        |                     |
| <b>1.1</b> |                                     | <b>Հանդերձանք</b>   |                                |                   |                 |        | <b>38,281.25</b>    |
| 1.1.1      | 18831100                            | Կոշիկ մետաղական քթամասով բանվորական, գույնը՝ սև. աշխատանքային կոշիկներ պոլիուրեթանային ներբանով, վերին մասը՝ բնական կաշվից անջրանցիկ ծածկույթով, լեզվակը՝ կաշվե: Անտիստատիկ, ներբանի կցման եղանակը՝ սոսինձ, միջատակը՝ շարժական (ЭВА/текстиль): Քթամասը՝ մետաղական մինչև 200 Ջ ուժից պաշտպանվելու համար: Կոշկաքուղեր: Գույնը՝ սև. քաշը՝ 1,1 կգ, կաշին փոսիկներով (չծակված) ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011   | ԳՀ                             | գույգ             | 7.00            | 836    | 5,852.00            |
| 1.1.2      | 18811210                            | Ճտքակոշիկ ЭЛ-4 ЭНЕРГО® РЕКОРД ЭНЕРГОКОНТРАКТ կամ համարժեքը Բարձրությունը կողքի կարից՝ 140մմ վերևի հատվածի նյութը՝ յուֆտ, ջերմակայուն. բնական կաշի տակդիրի նյութը՝ բնական կաշի. բ/թ տեքստիլ ներբանի նյութը՝ ՊՈՒ/նիտրիլային ռետին, ՄԲՍ ամրացման եղանակը՝ ծուլվածք հրակայուն քուղերով չափսը՝ /37՝ - 1/ / 38՝ -3/ / 39՝ - 1/ / 40՝ - 7/ /41՝-21/ /42՝-23/ /43՝-19/ / 44՝-4/ / 45՝-5 / /46՝-1 /  | ԳՀ                             | գույգ             | 39.00           | 85     | 3,315.00            |
| 1.1.3      | 18811190                            | Կոշիկ ամառային սև գույնի բնական կաշվից, երեսամասը՝ ամբողջական առաջամասով, կտրված հետևամասերով. ամրացված գոտիով, հետևամասերի միացումն առաջնամաս-ներին՝ ռաճգական ժապավենով, հիմնական և միջնաստանները կտորից, կոշտ քթամասերը և հետևամասերը՝ արհեստական կաշվից; չափսը՝ / 38՝ - 2/ / 39՝ - 2/ /40՝-15/ /41՝-19/ /42՝-43/ /43՝-27/ / 44՝-22/ / 45՝-6 /  | ԳՀ                             | գույգ             | 5.81            | 136    | 790.16              |
| 1.1.4      | 18211500                            | Բաճկոն բանվորական. ձմեռային. 55% բամբակ. 45% պոլիէթեր. խտությունը 262 գրամ/մ <sup>2</sup> , ջրադիմացկուն, չափսը՝ 46, ձևվածքը՝ ուղիղ. միակնից ծալովի օձիքով. օձիքի ներքին կարի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, առջևից կոճկվում է մինյանցից 17 սմ հեռավորության վրա տեղադրված 4 կոճկաններով, գործվածքը կապույտ գույնի, բաճկոնի տաքացնող ներդիրը սինտիպոնե. աստառը ընտրված լինի բաճկոնի գույնին համապատասխան, թևքերը՝ երկարաթև. կողային վրադիր գրպաններով. գրպանի չափսերն են՝ 17x17 սմ. բոլոր կարերը օվերլոկված. երկկար չափսը՝ /46՝-16/ / 48՝- 63/ /50՝-88/ /52՝-122/ /54՝-119 / /56՝-48 / /58՝-35 / / 60՝-8 / /62՝-4 / /64՝-3 / / 68՝-3 / | ԳՀ                             | հատ               | 7.2             | 509    | 3,664.80            |
| 1.1.5      |                                     | <b>Հագուստի պարագաներ</b>   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.1.5      | 18421130                            | Ձեռնոց սպիտակ. բամբակ՝ 85%. պոլիէթեր՝ 15 %. դաստակի մասը ռետինե գրկող 5 սմ մանժետով, ափի մեջ պոլիմերային նկետիկավոր ծածկույթով, հինգ մատանի, ԳՕՍՍ 5007-87 (Մ չափսի 504 գույգ. L չափսի 6535 գույգ. XL չափսի 6535 գույգ )   | ԳՀ                             | գույգ             | 0.24            | 13290  | 3,189.60            |
| 1.1.6      | 18421150                            | Թաթման բանվորական, բամբակյա գործվածքից. 1 մատ. տիպ՝ Բ, խտությունը՝ 320գ/մ <sup>2</sup> . չափսը՝ 1 (երկարությ.՝ 26սմ. լայն.՝ 14.5սմ)ԳՕՍՍ 12.4.010-75   | ԳՀ                             | գույգ             | 0.24            | 2732   | 655.68              |
| 1.1.7      | 18421170                            | Գոտի 80 % պոլիէթեր, երկարությունը՝ 150 սմ. լայնությունը՝ 5 սմ, գույնը՝ մոխրագույն կամ սև, մետաղյա ճարմանդով   | ԳՀ                             | հատ               | 3.9             | 80     | 312.00              |
| 1.1.8      | 18421170                            | Գոտի կաշվե, 50մմ լայնությամբ, մետաղյա ճարմանդով, գոտու երկարությունը 120=150սմ  | ԳՀ                             | հատ               | 5.05            | 56     | 282.80              |

| h/h    | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|        | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.1.9  | 18441100                            | Գլխարկ ամառային /կեպի/ մոխրագույն, 35% բամբակ, 65% պոլիէթեր, խտությունը 210գ/մ2 ՏՈՒ 17-08-635-93 կամ համարժեքը չափսը՝ /48՝-10/, /50՝-20/, /52՝-20/, /54՝-20 /, /56՝-5/, /58՝-5 /  | ԳՀ                      | հատ            | 2.4          | 80     | 192.00           |
| 1.1.10 | 18441100                            | Գլխարկ ձմեռային չափսը՝ 48, արտադրվում է 126+/-5գրամ/մ <sup>2</sup> մակերեսային խտությամբ ակրիլե գործվածքից, գույնը՝ մուգ մոխրագույն: Գլխարկի դիմային հատվածը՝ ծավալած: Գլխարկը ներսի կողմից ունի ստուգիչ պիտակ՝ վրան նշված չափսը և արտադրողի անվանումը: Գլխարկի նկարը կցված է: /48՝-10/. /50՝-20/. /52՝-20/. /54՝-20 /./56՝-5/. /58՝-5 /  | ԳՀ                      | հատ            | 3.6          | 80     | 288.00           |
| 1.1.11 | 18421130                            | Ձեռնոց բրդյա, հինգ մատանի, գույնը՝ սև, խիտ բրդյա գործվածքից 85% բուրդ, 15% պոլիէթեր, չափսերը՝ M - 40 զույգ, S - 40զույգ.  | ԳՀ                      | զույգ          | 1.8          | 80     | 144.00           |
| 1.1.12 | 18111300                            | Կոստյում ամառային բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից. 50% բամբակ, 50% պոլիէթեր, խտությունը 224 գրամ/մ <sup>2</sup> (կտորը ripstop տեսակի), մոխրագույն, ռեզինե գոտիով, ծալովի օձիքով, կոճկվում է շղթայով, որը երեսապատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններ են. առանց կափույրի. շղթայով, առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը՝ 20 մմ. լայնությունը՝ 10 մմ, տաբատը՝ ազատթող փողքերով 2 կողային ներկարված գրպանով, հետևի մասում 2 գրպան կափույրով: Առաջամասը կոճկվում է շխթայով, /44՝- 4/, /46՝- 4/, /48՝-10/. /50՝-11/. /52՝-11/. /54՝-11/. /56՝-11 /./58՝-8 /./60՝-5 /./62՝-5   | ԳՀ                      | լրակազմ        | 18           | 80     | 1,440.00         |
| 1.1.13 | 18111300                            | Կոստյում ամառային բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից. 50% բամբակ. 50% պոլիէթեր. խտությունը 224 գրամ/մ <sup>2</sup> (կտորը ripstop տեսակի). գույնը՝ մուգ մոխրագույն. ռեզինե գոտիով. ծալովի օձիքով: Կոճկվում է շղթայով. որը երեսապատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններ են, առանց կափույրի,շղթայով, համազգեստի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է SECURITY բառը դեղին գույնով. տառերի բարձրությունը՝ 35 մմ. լայնությունը՝ 25 մմ. բառի ընդհանուր երկարությունը՝ 250մմ: Տաբատը՝ ազատթող փողքերով 2 կողային ներկարված գրպանով. հետևի մասում 2 գրպան կափույրով: Տաբատը կոճկվի շղթայով և վերևի մասում մեկ կոճակով: /48՝- 5/. /50՝-5/. /52՝-15/. /54՝-15/. /56՝-6 /./58՝-5 /./60՝-3/. /62՝-2 /   | ԳՀ                      | լրակազմ        | 18           | 56     | 1,008.00         |
| 1.1.14 | 18111310                            | Կոստյում ձմեռային մոխրագույն, բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: 50% բամբակ, 50% պոլիէթեր, խտությունը 224 գրամ/մ <sup>2</sup> (կտորը ripstop տեսակի): ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԲԱՃԿՈՒՆԸ՝ բաճկոնի տաքացնող ներդիրը սինտիպոնե, աստաղը ընտրված լինի բաճկոնի գույնին համապատասխան,փակվող երկկողմանի երիզաշղթայով,կոճկվող ռեզինե գոտիով: Ձեռքերին ռեզինե մանժետներ 5,5սմ:Օձիքը՝ արհեստական մորթուց, լայն ամրակներով: Բաճկոնը երկու կողային գրպանով: Համազգեստի առջևի մասում ձախ կողմում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը՝ 20մմ, լայնությունը՝ 10մմ, ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՏԱԲԱՏ՝ 2 ներկարված կողային գրպաններով: Հետևի մասում կարված է 2 կափույրով գրպան,որոնք ամրացվում են կոճակով: Առաջամասը կոճկվում է շխթայով: /44՝- 4/, /46՝- 4/, /48՝- 10/, /50՝- 11/, /52՝-11/, /54՝-11/, /56՝-11 /, /58՝-8 /./60՝-5/, /62՝-5 / | ԳՀ                      | լրակազմ        | 22           | 80     | 1,760.00         |

| h/h    | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|        | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.1.15 | 18341100                           | Շապիկ (մայկա) համազգեստի, խտությունը 180 գր/մ <sup>2</sup> , 70% պոլիէթեր, 30% բամբակ, կարճաթև, ամառային, մոխրագույն, վզի բացվածքը կլոր: Շապիկի առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը՝ 20 մմ, լայնությունը՝ 10 մմ, /44՝-4/, /46՝-4/, /48՝-10/, /50՝-11/, /52՝-11/, /54՝-11/, /56՝-11 /, /58՝-8 /, /60՝-5/, /62՝-5 /   | ԳՀ                      | հատ            | 1.8          | 80     | 144.00           |
| 1.1.16 | 18341100                           | Շապիկ (մայկա) խտությունը 170 գր/մ <sup>2</sup> , 100% բամբակ, համազգեստի, կարճաթև, ամառային, գույր՝ մուգ կապույտ, շապիկի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է SECURITY բառը դեղին գույնով, տառերի բարձրությունը՝ 35 մմ, լայնությունը՝ 25 մմ, բառի ընդհանուր երկարությունը՝ 250մմ: /48՝-5/, /50՝-5/, /52՝-15/, /54՝-15/, /56՝-6/, /58՝-5 /, /60՝-3/, /62՝-2 /   | ԳՀ                      | հատ            | 1.8          | 56     | 100.80           |
| 1.1.17 | 18111300                           | Կոստյում բրեզենտե, եռակցողի բրեզենտե, եռակցողի, բանվորական, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բրեզենտե կտորից, մուգ գույնի, խտությունը 500գ/մ <sup>2</sup> , բաճկոնը կոճկվող 5 կոճակից, ՏՈՒ- 8572-017-00302190-93, ԳՕՍՍ 12,4,250-2013 կամ համարժեքը: Հասակը՝ /158;164 չափսը՝ 88;92-1հատ/, /158;164 չափսը՝ 96;100-3հատ/, /Հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 100;104-1հատ/, /Հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 96;100-1հատ/, /Հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 104;108-5հատ/, /Հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 112;116-1հատ/, /Հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 104;108-1հատ/, /Հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 120;124-1հատ/, / Հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 128;132-1հատ/ | ԳՀ                      | լրակազմ        | 14           | 15     | 210.00           |
| 1.1.18 | 18421150                           | Թաթման բրեզենտե, տիպ՝ Վ, խտությունը՝ 400-520գ/մ <sup>2</sup> , չափսը՝ 1 (երկարութ., 26սմ, լայն., 14,5սմ), ԳՕՍՍ 12,4,010-75   | ԳՀ                      | զույգ          | 0.56         | 191    | 106.96           |
| 1.1.19 | 18311190                           | Խալաթ սպիտակ, բամբակապոլիէթերային, 65% բամբակ, 35% պոլիէթեր, ուղիղ ձևվածքի, երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի ներքևի կարի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև, մանժետով, երկու կողային վրադիր գրպաններով, մեկ վրադիր կրծքագրպանով, որի վրա 4 սմ լայնությամբ և 10 սմ երկարությամբ դեղին տպագրական ներկով տպված վանդակի մեջ ՀԱԷԿ դրոշմը կա, խալաթը առջևից կոճկվում է միմյանցից 11սմ հեռավորության վրա տեղադրված կոճակներով, 4-6 հասակ, ԳՕՍՍ 12,4,131-83, /46՝-10 /, /48՝-6/, /50՝-20/, /52՝-16/, /54՝-7/, /56՝-1 /, /58՝-2 /, /60՝-1/                                  | ԳՀ                      | հատ            | 5.35         | 63     | 337.05           |
| 1.1.20 | 18231600                           | Ձմեռային վերնաշապիկ (սվիտր) մոխրագույն, երկարաթև, բրոյա, ուսերը պատված են սև կտորով: Ձախ կրծքավանդակին շերտակարով վրադիր կափույրով գրպան: Օձիգը շրջանաձև բացվածքով: Վերնաշապիկի առջևի մասում ձախ կողմում գրպանի վերին մասում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը: Տառերի բարձրությունը՝ 20մմ, լայնությունը՝ 10մմ: /44՝-5/, /46՝-5/, /48՝-10/, /50՝-15/, /52՝-12/, /54՝-12/, /56՝-7 /, /58՝-5 /, /60՝-5 /, /62՝-4 /   | ԳՀ                      | հատ            | 12           | 80     | 960.00           |
| 1.1.21 | 18111300                           | Կոստյում բանվորական, տղամարդու, արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար(костюм для защиты от общих производственных загрязнений): Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի (защитные свойства 3, Ми): Բամբակապոլիէթերային, 80% բամբակ, 20% պոլիէթեր, խտությունը՝ 250գ/մ <sup>2</sup> : ՏՌ- ՏՍ 019/2011(ՄՄ ՏՍ 019/2011), ԳՕՍՍ 12,4,280-2014( ԳՕՏ 12,4,280-2014): Բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: Մուգ կապույտ գույնի: Ուսագոտուց մինչև դաստակը 10սմ լայնքով բաց մոխրագույն երիզ պետք է կարված լինի:  | ԳՀ                      | լրակազմ        | 9.95         | 655    | 6,517.25         |
| 1.1.22 | 18221200                           | Ժիլետ ամառային, ազդանշանային, հրակայուն, T-15, “A” դասի, խտություն՝ 250գ/մ <sup>2</sup> , ՕՕՕ “ТЕКСУОРЛД” “UNIFORM” չափսեր՝ 50   | ԳՀ                      | հատ            | 15           | 2      | 30.00            |

| h/h    | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|        | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.1.23 | 18221200                           | Ժիլետ ամառային, ազդանշանային, հրակայուն, T-15, “A” դասի, խտություն՝ 250գ/մ2, 000 “ТЕКСУОРЛД” “UNIFORM” չափսեր՝ 50   | ԳՀ                      | հատ            | 15           | 4      | 60.00            |
| 1.1.24 | 18221200                           | Ժիլետ ամառային, ազդանշանային, հրակայուն, T-15, “A” դասի, խտություն՝ 250գ/մ2, 000 “ТЕКСУОРЛД” “UNIFORM” չափսեր՝ 50   | ԳՀ                      | հատ            | 15           | 4      | 60.00            |
| 1.1.25 | 18111300                           | Կոստյում բանվորական, կանացի համազգեստ, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բամբակապոլիէսթերային, 80% բամբակ, 20% պոլիէսթեր, կտորի խտությունը 240գ/մ <sup>2</sup> - 280գ/մ <sup>2</sup> , մուգ կանաչ գույնի, ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, երկարաթև: Կոճկվում է կոճակով, որը երեսպատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի, ուղիղ ներկարված գրպաններ են առանց կափույրի: Համազգեստի մեջքի մասում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը: Տառերի բարձրությունը՝ 60մմ, լայնությունը՝ 30 մմ: Տաբատը ազատթող փողբերով՝ 2 կողային ներկարված գրպաններով: Տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ լրակազմ, պիտակավորված, պիտակների վրա  | ԳՀ                      | լրակազմ        | 8            | 40     | 320.00           |
| 1.1.26 | 18311190                           | Խալաթ աշխատանքային: Կտորի բաղադրությունը 80% բամբակ և 20% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը՝ 215 գր/մ <sup>2</sup> : Կտորը ջրադիմացկուն, մուգ կանաչ գույնի: Գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 անգամյա լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատման բեռնվածությունը ոչ պակաս 1,500 H, ջրակայունությունը ոչ պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ: Խալաթը պետք է ունենա երեք վրադիր ծավալային գրպան, որոնցից երկուսը կողային հատվածներում, իսկ մեկը՝ կրծքավանդակին՝ կափույրով: Կրծքավանդակի շրջագծով և թևերին 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ: Խալաթի կրծքավանդակի հատվածում ասեղնագործման եղանակով նշվում է ընկերության անվանումը՝ “ՀԱԷԿ”: Խալաթը կրում է 9 սև, 22մմ տրամագծով կոճակներ, որից 7-ը առաջնային, 2-ը թևերի բազկակալների վրա: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տուպրակներով, մեկ տուպրակի մեջ 5 հատ, տուպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը և  | ԳՀ                      | հատ            | 7.05         | 45     | 317.25           |
| 1.1.27 | 18811180                           | Հողաթափ կանացի, հողաթափի դիմացը՝ փակ, հետևի մասը բաց, դիմացի հատվածի տակացուն ցածր, իսկ հետևի հատվածը՝ 2 սմ բարձրությամբ, գույնը սև կամ մուգ կապույտ, նյութը՝ արհեստական բարձրորակ կաշի, Gezer կամ համարժեքը, չափսը՝ 35   | ԳՀ                      | զույգ          | 8            | 45     | 360.00           |
| 1.1.28 | 18111300                           | Կոստյում կանացի, արտադրական փոշուց(աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի : Բամբակապոլիէսթերային, 80% բամբակ, 20% պոլիէսթեր, խտությունը՝ 250գ/մ <sup>2</sup> : ՏՆ՝ SU 019/2011(ԴՄ 019/2011), ԳՕՍՍ 12,4,280-2014( ԴՕՏՏ 12,4,280-2014): Բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: Մուգ կապույտ գույնի: Բաճկոնը երկանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում ռեզինե մանժետ 5,5 սմ, բաճկոնը կոճկվում է կոճակներով, կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, ունի հորիզոնական երկկողմանի վրադիր գրպաններ վերևից և ներքևից: Կրծքային գրպաններից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 4սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն լուսարձակային ժապավեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով և թևերում նույն ժապավենից պետք է լինի: Բոլոր գրպանները փակվում են կաջոնային փականներով: Կրծքային գրպանների չափսը՝ 14x14 սմ: Կողային գրպանների չափսը՝ 25x25 սմ, 3 սմ լայնությամբ մանժետով: Բոլոր կարերը օվերլոկված են: Բաճկոնի մեջքի մասում դեղին գույնի տառերով ասեղնագործվում է “ՀԱԷԿ” հապավումը, տառերի բարձրությունը՝ 100մմ, լայնությունը՝ 60 մմ: Տաբատը մուգ կապույտ գույնի, ուղիղ ձևվածքի, առջևից 2 վրադիր հորիզոնական գրպաններով, որոնք փակվում են կաջոնային փականներով: Գրպանները մշակված են 3 սմ մանժետով, որի ներքին եզրային կարի վրա արտաքինից տեղադրված է 0,5 սմ դեղին երիզ, գոտին 4 սմ լայնության մանժետ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար, առաջամասը կոճկվում է 3 կոճակներով, տաբատը կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, տաբատի կողային կարի ուղղությամբ, բոլոր կարերը երկկար են և օվերլոկված: Տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաբատի ներքին եզրերը կարված են երկնավաճ փակ կարով: Տաբատի ծնկից 20սմ ներքևի հատվածում 4սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն լուսարձակային ժապավեններ պետք է կարված լինեն ամբողջ տրամագծով: | ԳՀ                      | լրակազմ        | 18           | 30     | 540.00           |

| h/h    | Գնման առարկայի                            |  | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|--------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|        | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.1.29 | 18111300                                  | Կոստյում տղամարդու, ճարտարագետի արտադրական փոշուց(աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի : Բամբակապոլիէսթերային, 80% բամբակ, 20% պոլիէսթեր, խտությունը՝ 250գ/մ <sup>2</sup> : ՏՆ-ՏՄ 019/2011 (ՏՔ ՏՇ 019/2011), ԳՕՍՍ 12,4,280-2014: Բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: Մուգ կապույտ գույնի: Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում մանժետ 5,5 սմ, բաճկոնը կոճկվում է կոճակներով, կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, ունի հորիզոնական երկկողմանի վրադիր գրպաններ վերևից և ներքևից: Կրծքային գրպաններից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 4սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն լուսարձակային ժապավեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով և թևքերում նույն ժապավենից պետք է լինի: | ԳՀ                             | լրակազմ           | 19.2            | 12     | 230.40              |
| 1.1.30 | 18111100                                  | Ամենօրյա համազգեստ 48÷58 չափսի Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեպիից: (Գործվածքի մակերեսային խտությունը 210+/-5գրամ/մ <sup>2</sup> , բաղադրությունը՝ 65+/-2% պոլիէսթեր, 35+/-2% բամբակ, ընդ որում գործվածքի ներքին շերտը բամբակի բարձր պարունակությամբ: Գործվածքի տեսակը՝ <TWILL>, ներկման մեթոդը՝ <Ռեակտիվ>, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն):   | ԳՀ                             | լրակազմ           | 17.5            | 100    | 1,750.00            |
| 1.1.31 | 18341100                                  | Սվիտեր/Մայկա չափսը -S÷2XL Գործվածքը տրիկոտաժ, բաղադրությունը՝ 80% բամբակ, 20% արհեստական մանրաթելեր, մակերեսային խտությունը՝ 160-170 գրամ, գույնը՝ կապույտ:  |                                | հատ               | 2.65            | 90     | 238.50              |
| 1.1.32 | 35811190                                  | Ուսադիրներ ամենօրյա մուգ փիրուզագույն, ուսադիրների երկարությունը՝ 13+/-0,3 սմ, իսկ լայնությունը՝ 5սմ, շեղում +/- 0,1 սմ, արտադրվում է 210+/-5 գրամ/մ <sup>2</sup> մակերեսային խտությամբ, "TWILL" տեսակի գործվածքից: Բաղադրությունը՝ 65+/-2% պոլիէսթեր, 35+/-2% բամբակ: Գույնը՝ մուգփիրուզագույն (կանաչակապտագույն), ներկման մեթոդը՝ "Ռեակտիվ":   |                                | զույգ             | 2.0             | 90     | 180.00              |
| 1.1.33 | 18811210                                  | Ճտքավոր կոշիկներ Բնական յուֆտե կաշվից, կազմված կոշկերեսի երեսամասից, հետնամասի արտաքին գոտուց, ճիտքերից, տակացուից: Կոշկերեսի և հետնամասի կաշին 2-ից 2,2 մմ հաստության, իսկ լեզվակի ճիտքերին միացող հատվածը և ճիտքերը 1,8-ից 2մմ հաստության կաշվից, քթամասը և կրունկամասը կոշտ: Քթամասը՝ թերմոպլաստից, որն ապահովում է մինչև 50 Ջոուլ էներգիայով հարվածից պաշտպանվածություն, չափսը 39÷45   |                                | զույգ             | 11.25           | 100    | 1,125.00            |

| h/h        | Գնման առարկայի                           |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|            | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.1.34     | 18111300                                 | Կոստյում տղամարդու ամառային «Պիրոտ-2» բեժ-ձիթապտղային:<br>Արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի: Բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական շղթայով YKK, որը երեսապատված է կտորով: Ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի ու հասակի մասին նշումով, թևերը՝ երկարաթև: Կարգավորվող թևեր: Կաշունային ճարմանը: Կարերը օվերլոկված են: Բաճկոնի առջևի մասում՝ ծախ կողմում, <math>C_{\text{կոն}} = 60\text{մմ}</math>: Ամրապնդող բարձիկները ուսի տարածքում պաշտպանում են շփումից: Գոտին կողային էլաստիկ ներդիրներով ապահովում է հարմարավետ նստեցումը: Մեջքի ուղղահայաց տրիկոտաժե ցանցային ծալքերը ապահովում են կրելու հարմարավետությունը նկար 10 և 13: Թևատակերում կրկնակի տրիկոտաժե ցանց՝ նկար 12: Բազմաթիվ գրպաններ շղթայով: Տաբատը կոճկվի շղթայով և վերևի մասում մեկ կոճակով: Պետք է ունենա 6 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար: Տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականու չափսի և հասակի մասին նշումով: Բազմաթիվ գրպաններ շղթայով: Տաբատի կողային կարի ուղղությամբ, բոլոր կարերը երկկար են և օվերլոկված իսկ ներքին եզրերը կարված են երկծաված փակ կարով: Տաբատի ներքին մասում շղթա՝ լայնությունը կարգավորելու համար: Գործվածք. «Starmaster» - ը խառնուրդ է բամբակի բարձր պարունակությամբ (60% բամբակ, 40% պոլիէսթեր), ձգվող էֆեկտով, խտություն՝ 210 գ /մ <sup>2</sup> : Արտադրող՝ Կլոպման (Իտալիա) կամ համարժեքը: ՏՌ SU 019/2011 ՏՌՆ 8572-010-01132732-99, Միջանցիկ կոդը՝ 0 55 - 1 145 կո: Միջանցիկ ծավալը՝ 0 0052 մ <sup>3</sup> : | ԳՀ                             | լրակազմ           | 60              | 30     | 1,800.00            |
| <b>1.2</b> |  | <b>Տնտեսական, սանհիգիենիկ և վազող միջոցներ</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>29,995.92</b>    |
| 1.2.1      | 39224342                                 | Աղբաման մետաղյա, ցանցավոր, բարձրությունը 30սմ, տրամագիծը 20սմ   | ԳՀ                             | հատ               | 1.78            | 76     | 135.28              |
| 1.2.2      | 39224341                                 | Աղբաման պլաստմասե, դոյլով, մեխանիկական բացվող կափարիչով, բարձրությունը 25-50սմ  | ԳՀ                             | հատ               | 3.32            | 28     | 92.96               |
| 1.2.3      | 39224342                                 | Աղբաման մետաղական մոխրաման տրամագիծը 25սմ, բարձրությունը ոչ պակաս 60սմ,   | ԳՀ                             | հատ               | 7.50            | 25     | 187.50              |
| 1.2.4      | 39511120                                 | Անկողնու սպիտակեղեն 150X200 սմ բաբակյա 100%, ոչ պակաս 200գրամ/մ2 (բարձի երես-1, ծրար-1, սավան-1)  | ԳՀ                             | հատ               | 6.00            | 109    | 654.00              |
| 1.2.5      | 19641000                                 | Աղբի տոպրակ պարկ պոլիէթիլենային, սև կամ կապույտ գլանափաթեթ, գլանափաթեթում 50 հատ, միջին խտության, չափը՝ 45x50, ծավալը՝ 10լ, փակվող թելերով  | ԳՀ                             | հատ               | 0.52            | 280    | 145.60              |
| 1.2.6      | 39836000                                 | Ավել սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում՝ 500-600 գր, երկար,՝ 85-90 սմ, ավլող մասի լայնքը՝ 35-40սմ   | ԳՀ                             | հատ               | 1.40            | 510    | 714.00              |
| 1.2.7      | 33761400                                 | Անձեռոցիկ Քաշովի, եռաշերտ, ուղղանկյուն տուփի մեջ, չափսերը՝ 16,5 x11,5 սմ, Soloro կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 0.72            | 150    | 108.00              |
| 1.2.8      | 18421100                                 | Անձեռոցիկ 100% բամբակե, եզրերը օվերլոկով, չափսերը՝ 30x30սմ, գույնը՝ սպիտակ, 10 հատով ծավալած, ԳՕՍՍ 29298-2005   | ԳՀ                             | հատ               | 0.045           | 108869 | 4,899.11            |
| 1.2.9      | 18421100                                 | Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից, չափսը՝ 40x40սմ, գույնը՝ սպիտակ, եզրերը՝ օվերլոկ  | ԳՀ                             | հատ               | 0.108           | 760    | 82.08               |
| 1.2.10     | 39831274                                 | Անձեռոցիկ Էկրանի մաքրման 100 հատ, Defender կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 1.00            | 11     | 11.00               |
| 1.2.11     | 33761400                                 | Անձեռոցիկ խոհանոցի, գլանափաթեթով, եռաշերտ, տուփում 2 հատ, "Selpak" կամ համարժեքը:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.81            | 60     | 48.60               |
| 1.2.12     | 39831280                                 | Ապակի մաքրող հեղուկ, նախատեսված է պատուհանների, մեքենայի ապակիների, ցուցափեղկերի, հայելիների և հեռուստացույցի էկրանի արդյունավետ, անհետք մաքրման և փայլի համար 500 մլ:  | ԳՀ                             | լիտր              | 1.2             | 280    | 336.00              |
| 1.2.13     | 33731200                                 | Ակնոց պահպանիչ, զազաեռակցողի համար, փակ   | ԳՀ                             | հատ               | 6               | 5      | 30.00               |
| 1.2.14     | 33731200                                 | Ակնոց փականագործի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 1.15            | 15     | 17.25               |
| 1.2.15     | 39511200                                 | Բարձ 70x70 սմ սինտիպոնե, քաշը 700-800 գրամ  | ԳՀ                             | հատ               | 7.00            | 109    | 763.00              |
| 1.2.16     | 44511110                                 | Բահ սուր կամ կլոր ծայրով, փայտյապոչով: Պոչի երկարությունը 130սմ:  | ԳՀ                             | հատ               | 3.90            | 10     | 39.00               |

| h/h    | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|        | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.2.17 | 44511120                           | Բահ ձյուն մաքրելու համար պլաստմասսե կամ փայտե, 30-40 սմ լայնությամբ, բռնակի երկարությունը՝ 1մ 30սմ-1մ 50սմ   | ԳՀ                      | հատ            | 4.80         | 9      | 43.20            |
| 1.2.18 | 44511120                           | Բահ մետաղյա, գոգավոր փայտյա փողով, $\ell=150$ սմ, $\emptyset 50$ սմ  | ԳՀ                      | հատ            | 1.8          | 12     | 21.60            |
| 1.2.19 | 44511110                           | Բահ սրածայր փափուկ ձողով, $\ell=140$ սմ  | ԳՀ                      | հատ            | 1.8          | 7      | 12.60            |
| 1.2.20 | 39522100                           | Բրեզենտ լայնությունը 1,0 մ   | ԳՀ                      | հատ            | 0            | 10     | 0.00             |
| 1.2.21 | 39221140                           | Բաժակ թեյի, 200մլ, նյութը՝ ապակի կամ կերամիկա  | ԳՀ                      | հատ            | 1.19         | 234    | 278.46           |
| 1.2.22 | 39711340                           | Բացիչ նախատեսված մետաղական տարաներով պահածոների, ինչպես նաև ապակյա տարաների բացման համար, երկարությունը՝ 20սմ  | ԳՀ                      | հատ            | 1.20         | 98     | 117.60           |
| 1.2.23 | 44112450                           | Գործվածք ասբեստից  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 0            | 10     | 0.00             |
| 1.2.24 | 39839100                           | Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար, բռնակի բարձրությունը՝ 70 սմ, թիակը պատրաստված է ցինկապատ թիթեղից, բռնակը այլումինից, հուսալիորեն կանգնած է, չի շրջվում, բռնակը թիակին միացվում է պտուտակով | ԳՀ                      | հատ            | 1.40         | 20     | 28.00            |
| 1.2.25 | 18421171                           | Գոտի պաշտպանիչ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.80         | 2      | 1.60             |
| 1.2.26 | 39221380                           | Գդալ ճաշի, խրոմնիկել, չափսը՝ 21սմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.5          | 234    | 117.00           |
| 1.2.27 | 39224331                           | Դոյլ պլաստմասսե, պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր նյութից, 10լ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.8          | 47     | 37.60            |
| 1.2.28 | 39224331                           | Դոյլ պլաստմասսե, առանց կափարիչի, մեկ շրջելի բռնակով, ծավալը՝ 10,12 լ, մակերևույթը հարթ, առանց նկարի, գույնը՝ ցանկացած, ԳՕՍ 50962-96  | ԳՀ                      | հատ            | 0.75         | 220    | 165.00           |
| 1.2.29 | 39224333                           | Դոյլ մետաղյա, 10լ տարողության 0,35-0,55մմ, պողպատի հատկությամբ ԳՕՍ 20558-82  | ԳՀ                      | հատ            | 1.1          | 76     | 83.60            |
| 1.2.30 | 18441180                           | Դիմակ պաշտպանիչ, գլխին դրվող, էլեկտրաեռակցողի համար ՏՈՒՅՈՒ/22-8-9-7-72   | ԳՀ                      | հատ            | 1.95         | 6      | 11.70            |
| 1.2.31 | 39241120                           | Դանակ խոհարարի, լեզվակի երկարությունը՝ 18 սմ, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից   | ԳՀ                      | հատ            | 4.93         | 4      | 19.72            |
| 1.2.32 | 31685000                           | Երկարիչ էլեկտրական հավաքվող թմբուկով, ճկուն, 220Վ, 4 խցակի վարդակով, մալուխի երկարությունը՝ $\ell=50$ մ  | ԳՀ                      | հատ            | 26.30        | 10     | 263.00           |
| 1.2.33 | 31685000                           | Երկարացման լար կոճի վրա, L-50մ, ՊՎՍ 3*2,5, Ա-16Ա, հզորություն - 3500 Վտ  | ԳՀ                      | հատ            | 38.8         | 2      | 77.60            |
| 1.2.34 | 31685000                           | Երկարացման լար 4մ, 4 վարդակով, 10 Ա  | ԳՀ                      | հատ            | 3.2          | 7      | 22.40            |
| 1.2.35 | 31685000                           | Երկարիչ հավաքվող թմբուկով, ճկուն, 220Վ, 4 խցակի վարդակով, ՊՎՍ 3*2,5, մալուխի երկարությունը՝ $\ell=20$ մ  | ԳՀ                      | հատ            | 19.3         | 1      | 19.30            |
| 1.2.36 | 31685000                           | Երկարացման մալուխ թմբուկ կոճով 2x2,5մմ2 50մ,4 վարդակ   | ԳՀ                      | հատ            | 28.8         | 1      | 28.80            |
| 1.2.37 | 31685000                           | Երկարիչ կոճով Power Plant, երկարություն -6մ,4 վարդակ, PPRA10M250S4   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.2.38 | 44521120                           | Եվրոփական նախատեսված միջսենյակային մետաղապլաստե դռների համար, հետադարձ փականով և բանալիով, սպիտակ գույնի, բռնակով և պարզունակով  | ԳՀ                      | հատ            | 7.10         | 100    | 710.00           |
| 1.2.39 | 39221280                           | Թաս մետաղյա, խորը, 1,4Qt StainlessSteelMixBowl, 0,5լ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.58         | 234    | 135.72           |
| 1.2.40 | 39221280                           | Թաս մետաղյա, 10լ տարողությամբ  | ԳՀ                      | հատ            | 1.39         | 5      | 6.95             |
| 1.2.41 | 39224560                           | Թիթեղ այլումինե, 0,2 մմ հաստության, լաբորատոր փորձանմուշների պատրաստման համար  | ԳՀ                      | կգ             | 12.05        | 12     | 144.60           |
| 1.2.42 | 33761100                           | Թուղթ զուգարանի, սպիտակ, եռաշերտ, նուրբ, 150 թերթիկից ոչ պակաս, երկարությունը 18,75 մ- ից ոչ պակաս, լայնությունը 10սմ-ից ոչ պակաս  | ԳՀ                      | հատ            | 0.12         | 11475  | 1,377.00         |
| 1.2.43 | 19642100                           | Թաղանթ պոլիէթիլենային գունավոր, անթափանց, լայն, 3մ ԳՈՍ 10354-82  | ԳՀ                      | հատ            |              | 800    | 0.00             |
| 1.2.44 | 19642200                           | Թաղանթ պոլիէթիլենային լայնությունը 3 մետր հաստությունը 0,200մմ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> |              | 25     | 0.00             |
| 1.2.45 | 44171600                           | Թաղանթ պատրաստված պոլիէթիլենից, գույնը՝ կապույտ կամ կարմիր, թուփով, հաստությունը 200 մկմ, չափսերը՝ լայնությունը՝ 1,5 մ, երկարությունը՝ 100 մ,  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 0.55         | 200    | 110.00           |

| h/h    | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|        | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.2.46 | 44171600                            | Թաղանթ պատրաստված պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, թոփով, հաստությունը 200 մկմ, չափսերը՝ լայնությունը՝ 1,5 մ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> |              | 200    | 0.00             |
| 1.2.47 | 18421150                            | Թաթման բանվորական, բամբակյա գործվածքից, ԳՕՍՍ12,4,010-75   | ԳՀ                      | զույգ          | 0.20         | 620    | 124.00           |
| 1.2.48 | 18421150                            | Թաթման  | ԳՀ                      | զույգ          |              | 60     | 0.00             |
| 1.2.49 | 44423610                            | Ժապավեն պաշտպանական պատրաստված բարձր ճնշման (ՄՅԲԸ) պոլիէթիլենից, կարմիր-սպիտակ գույնի, նախատեսված կատարվող աշխատանքի տիրույթը ցանկապատելու համար: Լայնությունը՝ 70 մմ, երկարությունը՝ ոչ պակաս 250սմ/մ,   | ԳՀ                      | հատ            | 3.0          | 49     | 147.00           |
| 1.2.50 | 24961310                            | Ժանգի մաքրման պարագա <<HES>>, տարողությունը 1լ կամ համարժեք   | ԳՀ                      | լիտր           | 1.25         | 529    | 661.25           |
| 1.2.51 | 19211200                            | Լաթ փոշի, յուղ մաքրելու համար   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 0.35         | 500    | 175.00           |
| 1.2.52 | 39221420                            | Խոզանակ փոշի մաքրելու սինթետիկ, էլեկտրոստատիկ մանրաթելերով  | ԳՀ                      | հատ            | 0.78         | 0      | 0.00             |
| 1.2.53 | 39221480                            | Խոզանակ զուգարանի պլաստմասե հիմքի վրա կոշտ պլաստիկե մագիկներով, չափսը՝ բռնակը 25-30սմ, գլխիկը՝ 6-7սմ, գույնը՝ ցանկացած  | ԳՀ                      | հատ            | 0.95         | 146    | 138.70           |
| 1.2.54 | 39221430                            | Խոզանակ աման լվալու համար, տարբեր չափերի  | ԳՀ                      | հատ            | 0.48         | 5      | 2.40             |
| 1.2.55 | 39511100                            | Ծածկոց (վերմակ)150X200 սմ սինտիպոնե, քաշը 1000-1200 գրամ  | ԳՀ                      | հատ            | 8.5          | 15     | 127.50           |
| 1.2.56 | 39721510                            | Ծորակ ջրատաքացուցիչ հզորությունը -3÷5 կվատտ   | ԳՀ                      | հատ            | 13.0         | 1      | 13.00            |
| 1.2.57 | 19211200                            | Կտոր բամբակյա կիսաբամբակյա, մակերեսային խտությունը 200±5% գ/մ <sup>2</sup> , բաղադրությունը 80% բամբակ, 20% պոլիէտեր, բարձր ջրակլանողականությամբ, լայնությունը 200-220սմ, երկտակ ծավալած, գործարանային փաթեթավորված թոփերով, առանցկտորի որևէ խտանի: | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> |              | 17795  | 0.00             |
| 1.2.58 | 19211200                            | Կտոր, լաթ 100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ, չգունազրկվող, թոփով,լայնքը 1÷2 մ,ԳՕՍՍ 29298-2005  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> |              | 1000   | 0.00             |
| 1.2.59 | 19211200                            | Կտոր, լաթ մաքրող, բամբակյա ԳՕՍՍ 5354-74 30x30սմ-ից ոչ պակաս չափսերի   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 0.5          | 800    | 400.00           |
| 1.2.60 | 35121150                            | Կնիք պլաստիկե միանգամյա, ճկվող պոչիկով, համարակալումով, աշխատանքային երկարությունը 20-30սմ կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            |              | 5100   | 0.00             |
| 1.2.61 | 35121150                            | Կապարակնիք, տրամագիծը՝ 10 մմ, բարձրությունը՝ 7 մմ, անցքերի տրամագիծը՝ 3 մմ,   | ԳՀ                      | հատ            | 1.60         | 20     | 32.00            |
| 1.2.62 | 35121150                            | Կապարակնիք կապրոնային ԳՈՍՍ 19133-73 Դ-10մմ սարքավորումների, ցուցիչների կնքման համար   | ԳՀ                      | կգ             |              | 2      | 0.00             |
| 1.2.63 | 42921180                            | Կշեռք նամակներ կշռելու համար, գրամներով, էլեկտրոնային, էկրանը դիմացից, մինչև 2 կգ կշռելու համար, էկրանը LCD, սնուցումը AAA տեսակի էլեմենտներով, ավտոմատ անջատման հնարավորությամբ  | ԳՀ                      | հատ            | 2.0          | 1      | 2.00             |
| 1.2.64 | 42921180                            | Կշեռք խոհանոցային առավելագույն քաշը (կգ) – 7 սանդղակի քայլը (գրամ) – 1 սխալը (գրամ) – 1   | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| 1.2.65 | 37411570                            | Կարիմատ տուրիստական, 12մմ, չափսը՝ 180X60սմ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 700    | 0.00             |
| 1.2.66 | 39831284                            | Հեղուկ հատակ մաքրելու   | ԳՀ                      | կգ             | 1.5          | 510    | 765.00           |
| 1.2.67 | 39811300                            | Հոտազերծիչ օդի, փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, 300մլ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.358        | 534    | 191.17           |
| 1.2.68 | 18421130                            | Ձեռնոց բամբակյա, բանվորական, մատներով, ափը ռեզինապատ ՏՈՒ 78-44-78   | ԳՀ                      | զույգ          | 0.17         | 4366   | 742.22           |
| 1.2.69 | 18421140                            | Ձեռնոց ռետինե, վիրաբուժական, ոչ ստերիլ  | ԳՀ                      | զույգ          | 0.023        | 4600   | 105.80           |
| 1.2.70 | 18421140                            | Ձեռնոց ռետինե ՄԸ  | ԳՀ                      | զույգ          | 0.20         | 150    | 30.00            |
| 1.2.71 | 44423240                            | Ձեռնասանդուղք ծալովի մետաղյա անկյունակով, երկկողմանի 5-6 աստիճաններով, երկարությունը՝ 2 մ-ից ոչ ավել  | ԳՀ                      | հատ            | 22.0         | 1      | 22.00            |
| 1.2.72 | 44423240                            | Ձեռնասանդուղք ծալովի մետաղյա անկյունակով, երկկողմանի 3-4 աստիճաններով, երկարությունը՝ 1,2 մ-ից ոչ ավել  | ԳՀ                      | հատ            | 17.5         | 3      | 52.50            |



| h/h    | Գնման առարկայի                                |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|--------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|        | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.2.73 | 44423240                                      | Ձեռնասանդուղք երկկողմանի, այլումինե, բարձրությունը 4մ   | ԳՀ                             | հատ               | 48.0            | 1      | 48.00               |
| 1.2.74 | 31631100                                      | Մագնիս կահույքի, գույնը սպիտակ  | ԳՀ                             | հատ               | 0.1             | 20     | 2.00                |
| 1.2.75 | 31421100                                      | Մարտկոց կառավարման վահանակի համար AAA 1,5V  | ԳՀ                             | հատ               | 0.27            | 280    | 75.60               |
| 1.2.76 | 31421100                                      | Մարտկոց ժամացույցի համար AA 1,5V  | ԳՀ                             | հատ               | 0.27            | 70     | 18.90               |
| 1.2.77 | 44521121                                      | Միջուկ նախատեսված միջսենյակային դռների փականների համար, լ= 8սմ-50 հատ, լ= 7սմ-50 հատ  | ԳՀ                             | հատ               | 2.2             | 100    | 220.00              |
| 1.2.78 | 44521121                                      | Միջուկ նախատեսված միջսենյակային մետաղապլաստե դռների փականների համար   | ԳՀ                             | հատ               | 2.1             | 100    | 210.00              |
| 1.2.79 | 39812600                                      | Մաքրող հեղուկ կամ մաքրող փոշի, լվացնող փոշի՝ 320գ, տարայով  | ԳՀ                             | հատ               | 0.32            | 32     | 10.24               |
| 1.2.80 | 39821100                                      | (BEST) մաքրող միջոց, բաղադրությունը՝ անօրգանական թթու (քլորաջրածնային թթվի հիմքով) խտությունը՝ 20% և ավել +20C°-ի դեպքում, թորած ջուր, լուծիչ նախատեսված է լվացարանների, զուգարանակոնքերի, կերամիկական սալիկների, ժանգերի եւ աղային նստվածքների մաքրման համար, տարան՝ 500մլ | ԳՀ                             | հատ               | 1.38            | 1015   | 1,400.70            |
| 1.2.81 | 39221230                                      | Մթերքի կտրտման տախտակ բռնակով, 35x21 սմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| 1.2.82 | 37411330                                      | Շնչադիմակ ՍԵ-1 /респератор/ /Տաղկաթերթ/   | ԳՀ                             | հատ               | 0.45            | 200    | 90.00               |
| 1.2.83 | 19641000                                      | Պարկ կապիչներով պոլիէթիլենային, կապիչներով, ծավալը՝ 100լիտր, թաղանթի հաստությունը 150-200 մկմ, գույնը՝ կապույտ, չափսերը՝լայնը 75 սմ, բարձրություն 90սմ,   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2000   | 0.00                |
| 1.2.84 | 19641000                                      | Պարկ կապիչներով պոլիէթիլենային, կապիչներով, ծավալը՝ 100լիտր, թաղանթի հաստությունը 150-200 մկմ, գույնը՝դեղին, չափսերը՝լայնը 75 սմ, բարձրություն 90սմ,  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1000   | 0.00                |
| 1.2.85 | 19641000                                      | Պարկ կապիչներով պոլիէթիլենային, կապիչներով, ծավալը՝ 100լիտր, թաղանթի հաստությունը 150-200 մկմ, գույնը՝ կարմիր, չափսերը՝լայնը 75 սմ, բարձրություն 90սմ,  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1000   | 0.00                |
| 1.2.86 | 19641000                                      | Պարկ կապիչներով պոլիէթիլենային, կապիչներով, ծավալը՝ 100լիտր, թաղանթի հաստությունը 150-200 մկմ, գույնը՝ սև, չափսերը՝լայնը 75 սմ, բարձրություն 90սմ,  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1000   | 0.00                |
| 1.2.87 | 18931210                                      | Պարկ թղթի /գրամը չի գերազանցում 250 գր/մ2/, չափը՝ 0,6 x 1,20մ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| 1.2.88 | 33191190                                      | Պատգարակ՝ սանիտարական ծավոլող, չափերը՝ 220x56x16,5սմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 1.2.89 | 44423240                                      | Սանդուղք մետաղական, ծալովի L=6մ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| 1.2.90 | 44423240                                      | Սանդուղք սառայի (Sarayli) երկփեղկանի, այլումինե, երկարությունը՝ 2,16մ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.2.91 | 33761600                                      | Սրբիչ 100% բամբակե, վաֆլեանման, գործվածքի խտությունը 240գր/մ.քառ, չափսերը 45x80սմ, գույնը սպիտակ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 140    | 0.00                |
| 1.2.92 | 33761600                                      | Սրբիչ վաֆլեանման, բամբակե, չափսը 0,8x0,4մ, ԳՕՍՍ11027-80, գույնը սպիտակ, եզրերը փակ կար, կտորի խտությունը 65 80 թել/սմ,  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2974   | 0.00                |
| 1.2.93 | 39514500                                      | Սրբիչ երեսի բամբակյա, փափուկ, 90x50 սմ, նստվածքը՝ 400 գ/մ2, ցանկացած գույնի, ԳՕՍՍ 11027-80  | ԳՀ                             | հատ               | 1.7             | 163    | 277.10              |
| 1.2.94 | 33761700                                      | Սրբիչ խավավոր 100% բամբակ, երկկողմանի խավավոր, գործվածքի խտությունը՝ 500գ/մ <sup>2</sup> , չափսերը՝ 70x140սմ, գույնը՝ ցանկացած, ԳՕՍՍ 11027- 80  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 0      | 0.00                |
| 1.2.95 | 39514500                                      | Սրբիչ ձեռքի, 40x70սմ /420գ/   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 100    | 0.00                |
| 1.2.96 | 33761300                                      | Սրբիչ, սեղանի շոր սրբիչից, չափսը 30x30  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 50     | 0.00                |
| 1.2.97 | 33761300                                      | Սրբիչ թղթե խոհանոցի, գլանափաթեթով, եռաշերտ, տուփում 2 հատ, "Selpak" կամ համարժեքը:  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 0      | 0.00                |
| 1.2.98 | 42417200                                      | Սայլակ HPT2500 ձեռքի հիդրավլիկ կամ համարժեքը 2,5 տ, բեռ տեղախոխելու համար   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |

| h/h     | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.2.99  | 42417200                           | Սայլակ TFK-01 կամ համարժեքը գազի բալլոնների տեղափոխման համար նախատեսված թթվածնային 40 լիտրանոց 230մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար, բալլոնների քանակը 1 հատ: Բեռնամբարձությունը 100 կգ: Չափսը՝ 1380x510x200մմ: Քաշը՝ 18 կգ: Գույնը՝ կապույտ: Հարթակի չափսերը՝ 300x200մմ Կառուցվածքը՝ զողված: Անիվների տրամագիծը՝ 2x250 մմ: Անիվների տիպը՝ պնևմատիկ: Բալոնի ֆիքսման համակարգը՝ ցինկապատ շղթա: | ԳՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00             |
| 1.2.100 | 42417200                           | Սայլակ գազի բալլոնների տեղափոխման համար TFP-01 կամ համարժեքը: նախատեսված պրոպանի 50 լիտրանոց 300մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար, Բալլոնների քանակը 1 հատ: Բեռնամբարձությունը 100 կգ: Չափսը՝ 1200x550x300մմ: Քաշը՝ 18 կգ: Գույնը՝ կապույտ: Հարթակի չափսերը՝ 350x300մմ Կառուցվածքը՝ զողված: Անիվների տրամագիծը՝ 2x250 մմ: Անիվների տիպը՝ պնևմատիկ: Բալոնի ֆիքսման համակարգը՝ ցինկապատ շղթա:   | ԳՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00             |
| 1.2.101 | 42417200                           | Սայլակ PP-1 Պրոպանի բալոնի համար (նարնջագույն) քաշը – 6կգ, անիվների քանակը-2, լայնությունը-530մմ, բեռնատարողությունը – 150կգ, բարձրությունը – 1200մմ կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.2.102 | 42417200                           | Սայլակ ԴԵ-1 թթվածնի բալոնի համար քաշը – 5,6կգ,անիվների քանակը-2, լայնությունը-510մմ, բեռնատարողությունը – 150կգ, բարձրությունը – 1412մմ կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.2.103 | 42417200                           | Սայլակ փոխազուցավոր Seven Berq Q II 1338 կամ համարժեքը աստիճանի քայլը – 29սմ, ամբողջ երկարությունը – 3,8մ, տեղափոխման մինիմալ չափը -88սմ, աստիճանների քանակը – 13, աստիճանին ազդող ուժը -150կգ, քաշը -10,9կգ, նյութը – ալյումինում  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.2.104 | 42417200                           | Սայլակ SevenBerg Lux հարթակի բարձրությունը -11,2մ, աշխատանքային բարձրությունը -3,2մ, երկարությունը փռված տեսքով -1,69մ, աստիճանների քանակը -5, քաշև -9,5կգ, նյութը - մետաղ կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.2.105 | 39831274                           | Սփրեյ մոնիտորը մաքրող միջոց, 250 մլ տարայով   | ԳՀ                      | հատ            | 0.99         | 8      | 7.92             |
| 1.2.106 | 39221490                           | Սպունգ սպասք վանալու, երկարությունը 10սմ, հաստությունը 5սմ, լայնությունը 10սմ, տուփի մեջ 5 հատ, տարբեր գույների, 1378 Arix կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 0.036        | 52     | 1.87             |
| 1.2.107 | 39831242                           | Սինթետիկ վազող, մաքրող միջոց Լվացքի փոշի, օգտագործվում է արտահագուստի վազման և ակտիվազերծման համար, նախատեսված է կիսավտոմատ կամ ավտոմատ վազքի մեքենաների համար, փաթեթավորումը՝ 4-10կգ փաթեթներով կամ տուփերով, ԳՕՍՍ 25644-96  | ԳՀ                      | կգ             | 7.2          | 500    | 3,600.00         |
| 1.2.108 | 39221340                           | Սպասք միանգամյա օգտագործման: Լրակազմն իր մեջ ներառում է ավիսե 22 սմ - 1 հատ բաժակ 200 մլ - 1 հատ դանակ 16,7 սմ - 1 հատ պատառաքաղ 16 սմ - 1 հատ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 7000   | 0.00             |
| 1.2.109 | 39511100                           | Վերմակ սինտիպոնե 150*200 սմ <sup>2</sup>  | ԳՀ                      | հատ            |              | 94     | 0.00             |
| 1.2.110 | 19642000                           | Տոպրակ պոլիէթիլենային սննդի փաթեթավորման համար, մայկա տեսակի չտպված, չափսը՝ 24+6*42սմ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 980    | 0.00             |
| 1.2.111 | 39541110                           | Պարան նեյլոնե Փ 18 մմ հաստությամբ   | ԳՀ                      | մետր           | 0.7          | 50     | 35.00            |
| 1.2.112 | 19642100                           | Պարկ արհեստական թելից, պոլիէթիլենային ներդիրով, 50 կգ տարողությամբ:   | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 1000   | 150.00           |
| 1.2.113 | 18931170                           | Պարկ ամուր կտորից, խիտ գործվածքով, առանց նկարների, ցանկացած գույնի, (60x120 սմ )  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.2.114 | 39831242                           | Փոշի վազքի սինթետիկ վազող, 400գ ստվարաթղթե տուփով, «Բիոլան» հերմետիկ փաթեթավորված, ԳՕՍՍ 25644-96 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | կգ             |              | 104.4  | 0.00             |

| h/h     | Գնման առարկայի                                |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.2.115 | 39831242                                      | Փոշի վազքի գունավոր շորերի ձեռքով վազքի համար, 500 գ ստվարաթղթե տուփով   | ԳՀ                             | կգ                |                 | 1.5    | 0.00                |
| 1.2.116 | 44521100                                      | Փական ներփորովի, նախատեսված միջսենյակային փայտյա դռների համար, հետադարձ փականով, մետաղագույն բռնակով և պարզունակով, MCM-160M առանցքների հեռավորությունը 85 մմ ռեզիլ-1 հատ/48մմ   | ԳՀ                             | հատ               | 4.6             | 80     | 368.00              |
| 1.2.117 | 44521100                                      | Փական կախովի, կայուն տարբեր եղանակային պայմաններին Տիպը, STARTUL MASTER ST9081-70, կամ համարժեքը նկարը կցվում է  | ԳՀ                             | հատ               | 3.8             | 25     | 95.00               |
| 1.2.118 | 44521100                                      | Փական կախովի երկաթից, կախիչի տրամագիծը՝ 10մմ, կախվող մասի չափսերը, բարձրություն՝ 90-100մմ, լայնություն՝ 60-70մմ, բանալիների քանակը՝ 3 հատ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 30     | 0.00                |
| 1.2.119 | 44521100                                      | Փական հսկիչ, կախովի, կողպեքի լայնությունը՝ 55 մմ, Իրանի բարձրությունը՝ 47 մմ, աղեղնակի խորությունը՝ 29 մմ, աղեղնակի տրամագիծը՝ 8 մմ, կամ համարժեքը նկարը կցվում է  | ԳՀ                             | հատ               | 2.6             | 15     | 39.00               |
| 1.2.120 | 44521100                                      | Փական կախովի, բարձրությունը՝ 110-120մմ, լայնությունը՝ 75-80մմ, աղեղնակի տրամագիծը՝ 12մմ, կողպեքները բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալի/  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 29     | 0.00                |
| 1.2.121 | 44521100                                      | Փական հեծանիվի, ճոպանի տրամագիծը 010մմ, երկարությունը՝ 379մմ, կողպեքները բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալի/   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 1.2.122 | 44521100                                      | Փական կախովի, բարձ.,-12սմ, լայն.,-8սմ, հաստ.,-3սմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 1.2.123 | 44521120                                      | Փական դռան հետադարձ փակելու հիդրավլիկ սարք, 85կգ/սմ <sup>2</sup>   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.2.124 | 39522190                                      | Քնապարկ ջերմամեկուսիչ, 91սմ x 213սմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 700    | 0.00                |
| 1.2.125 | 39831245                                      | Օճառ հեղուկ, 250-350 մլ տարայով, "Бархатные ручки" արոմաթերապիա կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | լիտր              | 4.8             | 415.45 | 1,994.16            |
| 1.2.126 | 39831244                                      | Օճառ տնտեսական, 72%, 150գ, շագանակագույն   | ԳՀ                             | կգ                | 0.98            | 22.5   | 22.05               |
| 1.2.127 | 39831244                                      | Օճառ տնտեսական 72%-ոց, գույնը՝ բաց շագանակագույն, սպեցիֆիկ հոտով ճարպաթթուները 72%, քաշը 250-300 գր, փաթեթավորումը ցանկացած, ԳՕՍՍ 30266-95   | ԳՀ                             | կգ                |                 | 603    | 0.00                |
| 1.2.128 | 39831241                                      | Օճառ ձեռքի բուրավետ օճառ, գույնը և բույրը ցանկացած, փաթեթավորումը մեկ հատով, քաշը 75-100 գր, ԳՕՍՍ 28546-2002   | ԳՀ                             | կգ                | 1.35            | 549.3  | 741.56              |
| 1.2.129 | 39831245                                      | Օճառ հեղուկ, 400մլ   | ԳՀ                             | լիտր              | 1.30            | 356    | 462.80              |
| 1.2.130 | 39831100                                      | Օճառ սպասք վանալու հեղուկ միջոց, 500 մլ տարայով, կիտրոնի բույրով, "Нам сад" կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 163    | 0.00                |
| 1.2.131 | 39831245                                      | Օճառ նախատեսված է որպես ձեռքի հակաբակտերիալ, հիգիենիկ և կոսմետիկ վազոզ միջոց, ցանկացած բույրի և գույնի, քաշը 5լ տարաներով, պահպանման ժամկետը 2 տարի  | ԳՀ                             | լիտր              | 3.36            | 165    | 554.40              |
| 1.2.132 | 39831230                                      | Օճառ աման լվալու համար,  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 33     | 0.00                |
| 1.2.133 | 39831230                                      | Օճառ ձեռքի, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ 78գ, սոդանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na <sub>2</sub> O) մասը ոչ ավելի 0,2%, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը) (36-41)°C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4%-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ նոյեմբերի 24-ի N1109-Ն հրամանով հաստատված 'N2-III-8,2 օճանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ՝ սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳՕՍՍ 28546-2002 | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1500   | 0.00                |

| h/h     | Գնման առարկայի                            |   | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.2.134 | 39831260                                  | Օճառաման նախատեսված է հեղուկ օճառի համար, տարայի ծավալը՝ 1000 մլ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| 1.2.135 | 39811100                                  | Օդը թարմացնող միջոց զուգարանի համար, «Fresh room», 300մլ կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 0.70            | 618    | 432.60              |
| 1.2.136 | 30237250                                  | Օդափչիկ կոմպլոտերային տեխնիկայի մաքրման համար, հզորությունը 300÷600 վտ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.2.137 | 39835000                                  | Հատակի փայտ, բռնակի երկարությունը՝ 150սմ, փայտյա  | ԳՀ                             | հատ               | 2.00            | 80     | 160.00              |
| 1.2.138 | 39821100                                  | Մաքրող միջոց <<Best>>, 300-400 գրամ կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 500    | 0.00                |
| 1.2.139 | 39221420                                  | Խոզանակ առաստաղի մաքրման, բռնակով, 220 սմ   | ԳՀ                             | հատ               | 3.20            | 40     | 128.00              |
| 1.2.140 | 39221430                                  | Խոզանակ ապակու մաքրման, սպունգով, բռնակով, 220 սմ   | ԳՀ                             | հատ               | 3.20            | 50     | 160.00              |
| 1.2.141 | 39839100                                  | Գոգաթիակ երկար բռնակով  | ԳՀ                             | հատ               | 0.975           | 60     | 58.50               |
| 1.2.142 | 39812410                                  | Խնամքի միջոց կահույքի և փայտե մակերեսների մաքրման, խնամքի և փայլեցման սփրեյ հաճելի բուրմունքով:   | ԳՀ                             | հատ               | 1.02            | 140    | 142.80              |
| 1.2.143 | 38621300                                  | Հայելի պատին ամրացվող 48X60սմ   | ԳՀ                             | հատ               | 10.00           | 10     | 100.00              |
| 1.2.144 | 39221260                                  | Ափսե LuminarcVolare White շարքի աղանդերի ափսե 22 սմ տրամագծով պատրաստված է գերամուր Zenix ապակուց: Այն դիմացկուն է մեխանիկական վնասվածքներին և ջերմաստիճանի տատանումներին: Կարելի է օգտագործել սպասք լվացող մեքենայում և միկրոալիքային վառարանում, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (յումինարկ) | ԳՀ                             | հատ               | 8.00            | 18     | 144.00              |
| 1.2.145 | 39221260                                  | Ափսե աղանդերի 18 սմ տրամագծով պատրաստված է գերամուր Zenix ապակուց, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (յումինարկ)   | ԳՀ                             | հատ               | 6.50            | 24     | 156.00              |
| 1.2.146 | 39221140                                  | Բաժակ թեյի, տակդիրով, կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (յումինարկ)   | ԳՀ                             | հատ               | 1.05            | 24     | 25.20               |
| 1.2.147 | 39221140                                  | Բաժակ սև սուրճի տակդիրով, կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (յումինարկ)   | ԳՀ                             | հատ               | 0.80            | 24     | 19.20               |
| 1.2.148 | 39221140                                  | Բաժակ լուծվող սուրճի տակդիրով, կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (յումինարկ)  | ԳՀ                             | հատ               | 2.0             | 24     | 48.00               |
| 1.2.149 | 39221260                                  | Ափսե մրգի օվալաձև կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (յումինարկ)   | ԳՀ                             | հատ               | 1.30            | 6      | 7.80                |
| 1.2.150 | 39221260                                  | Ափսե թխվածքի ուղղանկյուն կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (յումինարկ)  | ԳՀ                             | հատ               | 1.840           | 6      | 11.04               |
| 1.2.151 | 39221260                                  | Ափսե կոնֆետի ոտիկներով կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (յումինարկ)  | ԳՀ                             | հատ               | 0.85            | 4      | 3.40                |
| 1.2.152 | 39241120                                  | Աղանդերի դանակ, պատառաքաղ, գդալ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.75            | 24     | 18.00               |
| 1.2.153 | 39221170                                  | Շաքարաման կափարիչով կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (յումինարկ)   | ԳՀ                             | հատ               | 6.78            | 4      | 27.12               |
| 1.2.154 | 30194900                                  | Սեղանի ծածկոց սպիտակ, բարձր որակի, 4մ   | ԳՀ                             | հատ               | 24.00           | 2      | 48.00               |
| 1.2.155 | 39224342                                  | Աղբաման մետաղական աղբաման մարմարյա ներդիրներով, քրոմապատ փայլեցված մետաղից: Աղբամանն ունի առանձին դարակ՝ ծխախոտի մնացորդների համար: Լրակազմում նաև ներքին դոյլ, երկար, 30 սմ, լայն, 30սմ, բարձր, 68սմ: Աղբամանի քաշը 28 կգ, ծավալը 60լ:   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 6      | 0.00                |
| 1.2.156 | 30192731                                  | Թաղանթ պոլիէթիլենային ինքնակաշուն չափսը 8մ/0,45մ, մուգ գույնի, հարթ   | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 500    | 0.00                |
| 1.2.157 | 44112170                                  | Լինոլեում Լ-30մ, լայն,՝ 2 մ, հաստ,՝ 3 մմ, մակնիշը՝ ПВХ-А-2, մարմարի տեսքով երեսապատված պոլիվինիլքլորիդային պաշտպանիչ թաղանթով, թաղիքյա ներդիրով (волок), ԳՕՍՍ -7251-77 կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 500    | 0.00                |
| 1.2.158 | 39132220                                  | Կախիչ էկոլոգիապես մաքուր փայտից, պտտվող կեռիկի շնորհիվ կարելի է կախել ցանկացած անկյան տակ: Կախիչն ունի հատուկ բռնիչներ կիսաշրջագծեստների, տաբատների համար   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 50     | 0.00                |

| h/h        | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.2.159    | 44221171                            | Սահմանափակիչ ինքնուրույն փակվող, D100kg MSM երկարությունը ≤1100մմ, տեղադրման տեսակը ունիվերսալ, աշխատանքային ջերմաստիճանը30/+60°C, ուժը EN1-EN2, արծաթագույն   | ԳՀ                      | հատ            |              | 40     | 0.00             |
| 1.2.160    | 39522100                            | Բրեզենտ 14մ x 10մ չափսի, կիսակտավատի մանրաթելերով գործվածք, ջրակայուն, 500-550 գր/մ <sup>2</sup> , 11292-СКПВ  | ԳՀ                      | հատ            | 375.00       | 4      | 1,500.00         |
| 1.2.161    |                                     | <b>Տնտեսական պարագաներ COVID-19-ի հետ կապված</b>   |                         |                |              |        |                  |
| 1.2.161.1  |                                     | Ծալովի մահճակալ (пешанка) մեծ  |                         | հատ            | 26.00        | 10     | 260.00           |
| 1.2.161.2  | 39511200                            | Բարձ   |                         | հատ            | 2.30         | 10     | 23.00            |
| 1.2.161.3  | 39511100                            | Ծածկոց 1 տեղանոց (одеяло)  |                         | հատ            | 2.30         | 10     | 23.00            |
| 1.2.161.4  | 39511120                            | Բարձի երես գունավոր  |                         | հատ            | 0.50         | 10     | 5.00             |
| 1.2.161.5  | 39511120                            | Սավան գունավոր   |                         | հատ            | 1.05         | 10     | 10.50            |
| 1.2.161    | 39831260                            | Օճառաման պատրաստված մետաղից, ցանցավոր, մեկ ամբողջական կտորից, պտուտակներով պատին ամրացվող, պտուտակները կոմպլեկտում ներառված  | ԳՀ                      | հատ            | 0.85         | 50     | 42.50            |
| 1.2.162    | 38621300                            | Հայելի պատի, ուղղանկյունաձև, 70X50 սմ չափսերով, ստորին մասում փոքրիկ սպիտակ դարակով:   | ԳՀ                      | հատ            | 38.00        | 5      | 190.00           |
| <b>1.3</b> |                                     | <b>Պաշտպանիչ միջոցներ</b>  |                         |                |              |        | <b>45,611.65</b> |
| 1.3.1      | 33731200                            | Ակնոց պաշտպանիչ փակ կողքերով, թափանցիկ, քիմիական ռեագենտների բեռնաթափման և անալիզի կատարման համար, քիմիական ազդեցիկ նյութերից պաշտպանվելու նպատակով  | ԳՀ                      | հատ            | 3.3          | 35     | 115.50           |
| 1.3.2      | 35111390                            | Գոգնոց Պլաստիկատե, գոգնոցը կրծքամասով կապվում է, իսկ գոտկային հատվածը ամբողջական առանց կտրվածքի իրար հետ կապվում է հետևի հատվածում, կրծքամասը փակ, գոտկատեղում միանական, գոտկատեղում և պարանոցի մասերում կապիչներով, քաշը 0,45կգ, գոգնոցը թողարկվում է մեկ չափսով:   | ԳՀ                      | հատ            | 22.0         | 4      | 88.00            |
| 1.3.3      | 35111390                            | Գոգնոց Ռետինե  | ԳՀ                      | հատ            | 8.0          | 2      | 16.00            |
| 1.3.4      | 35121130                            | Պահող կապանք УСП-2АЖ (Ապահովիչ գոտի ПП-2АЖ) Գոտկատեղի չափը՝ 840-1500 մմ, խզման բեռը՝ ոչ պակաս քան 1500 կգ կամ 15 կՆ, ապահովական առասանի նյութը՝ պոլիէթեր ժապավեն, ստանդարտ առասանի երկարությունը, ներառյալ միացնող տարրերը՝ 1500 ± 50մմ, ձգակները՝ ուսի և ազդրի, ապրանքի առաջարկվող ժամկետը՝ արտադրության օրվանից 5 տարի | ԳՀ                      | հատ            | 8.0          | 20     | 160.00           |
| 1.3.5      | 35121130                            | Անվտանգության գոտի Տեքստիլային ժապավենաձև գոտի ПП-1В (УС-1В), ամրությունը ըստ դիմացկունություն 1,02տ, առասանը լինի պոլիմիդ պարանից ոչ փաթաթվող   | ԳՀ                      | հատ            | 8.0          | 10     | 80.00            |
| 1.3.6      | 35121130                            | Անվտանգության գոտի ԳՕՍՍ Р ЕН 358-2008, պաշտպանիչ УС1Г տիպի, ստատիկ պատման բեռնավորումը- 15կն կամ 1500կգ  | ԳՀ                      | հատ            | 8.0          | 6      | 48.00            |
| 1.3.7      | 39221420                            | Կոշիկի տակացուի ակտիվազերծման խոզանակ: Խոզանակը լինի փայտյա հենարանի վրա, չափսը 440X440 պոլիպրոպիլենային մազիկներով, մազիկների բարձրությունը 25մմ, մազիկների հաստությունը 1մմ, մազիկները լինեն ճկուն, խոզանակը օգտագործելուց հետո վերականգնվի մազիկների սկզբնական վիճակը,  | ԳՀ                      | հատ            | 12.36        | 140    | 1,730.40         |
| 1.3.8      | 35121350                            | Գորգ կապարե ռադիացիոն պաշտպանիչ P3M, չափսերը՝ երկարություն 1170, լայնություն 570, բարձրություն 13մմ:   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 521.74       | 6.67   | 3,480.01         |

| h/h    | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|        | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.3.9  | 35121360                           | Ռադիոակտիվ աղտոտվածության մաքրման գորգեր կաշուն, բազմաշերտ չափսը՝ երկարությունը 115, լայնություն 45 սմ, շերտերի քանակը՝ 30, շերտերի հաստությունը՝ 50միկրոն: Շերտերի մակերեսները երկկողմանի սունձապատված են, նախատեսված են կոշիկները ռադիոակտիվ աղտոտվածությունից մաքրման համար: Վերին շերտը հատկությունը կորցնելուց հետո հեռացվում է:  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 150.74       | 67.28  | 10,141.79        |
| 1.3.10 | 18231400                           | Կիսակոմբինեզոն քիմիապես կայուն մանրաթելե, բանվորական, մուգ գույնի, ուղիղ ձևվածքի, հետևամասում գոտկատեղի հատվածից երկարող նույն գործվածքի կապերով, որոնք թիկունքում խաչվելով՝ առաջամասում կաշուն միակցիչներով միանում են ուղղանկյուն ձևվածքի անկյուններում տեղադրված կաշուն միակցիչներին, կրծքամասում մեկ վրադիր գրպան, որի վրա կա բաժին գրիչի համար, կողային մասում ուղղահայաց մի փոքր միմյանցից հեռու տեղադրված են 2 կաշուն միակցիչներ  | ԳՀ                      | հատ            | 21.6         | 8      | 172.80           |
| 1.3.11 | 18811260                           | Կոշկագուլպա TP TC 019/2011, պլաստիկատե, պատրաստված պոլիվինիլքլորիդից, երկարաճիտը՝ մինչև ծունկը ընդգրկող, ճիտքի վերնամասում ռետինե լարով կամ կապիչներով, տակերը հակասահող, քաշը 0,5-0,7կգ, բարձրությունը՝ 400-500 մմ, չափսը՝ 3-300  | ԳՀ                      | զույգ          | 9.36         | 1000   | 9,360.00         |
| 1.3.12 | 18811260                           | Կրկնկոշիկ TP TC 019/2011, պլաստիկատե, հոմքը՝ պոլիվինիլքլորիդի, նախատեսված են ոտքերը և կոշիկները ռադիոակտիվ և քիմիական աղտոտվածությունից պաշտպանելու համար, կոշիկի ներքևի հատվածը ծածկում է 5-6 սմ-ով, տակը գոգավոր, չափսը՝ 2-285,  | ԳՀ                      | զույգ          | 2.28         | 2000   | 4,560.00         |
| 1.3.13 | 18421140                           | Ձեռնոց ԳՕՍՍ 5007-87 TP TC 019/2011, բամբակ՝ 85-86%, պոլիէթիլեն՝ 15-14 %, դաստակի մասը ռետինե գրկող 5-6 սմ մանժետով, հինգ մատնանի: ԳՕՍՍ 5007-87 TP TC 019/2011  | ԳՀ                      | զույգ          | 0.072        | 31508  | 2,268.58         |
| 1.3.14 | 18141100                           | Ձեռնոց բանվորական Կրկնակի լատեքսապատված աշխատանքային ձեռնոցներ, տրիկոտաժի դաս՝ 13, մանվածքները՝ 100% բամբակ, մեկ զույգի քաշը՝ 45 - 50 գ, ծածկույթի նյութ՝ լատեքս, լատեքսի գույնը՝ ցանկացած, մանժետը՝ օվեոլով, փաթեթավորումը՝ 1 զույգ անհատական փաթեթում, փաթեթում զույգերի քանակը՝ 300   | ԳՀ                      | զույգ          | 0.35         | 3600   | 1,260.00         |
| 1.3.15 | 35111380                           | Թևնոց TP TC 019/2011, պլաստիկատե, պատրաստված պոլիվինիլ քլորիդից, ծայրերը միացված բարձր հաճախականությամբ եռակցման միջոցով, վերին և ստորին եզրերը ռետինե ժապավենով, երկարությունը՝ 53÷54 սմ,   | ԳՀ                      | հատ            | 1.55         | 1000   | 1,550.00         |
| 1.3.16 | 18441210                           | Սաղավարտ պաշտպանիչ գլխի չափսի կարգավորման համակարգով (52÷66), կզակի համար ամրակապով՝ լայնությունը ոչ պակաս 10մմ, (подбородный ремень с подбородником): Սաղավարտը նախատեսված է մեխանիկական վնասվածքներից, ջրից և էլեկտրական հոսանքից գլուխը պաշտպանելու համար: Հաշվի առնելով ԳՕՍՍ 12,4,128 և ԳՕՍՍ 12,4,087 ստանդարտների պահանջները: Սաղավարտը պետք է համապատասխանի մաքսային միության «Անհատական անվտանգության պաշտպանության միջոցների մասին» տեխնիկական կանոնակարգին (регламент) TP TC 019/2011 | ԳՀ                      | հատ            | 0.89         | 822    | 731.58           |
| 1.3.17 | 44111448                           | Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС" ԳՕՍՍ P 12,4,230,1-2007 105 x 50մմ C-7:   | ԳՀ                      | հատ            | 0.1          | 50     | 5.00             |
| 1.3.18 | 44111448                           | Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС" ԳՕՍՍ P 12,4,230,1-2007 105 x 50մմ C-8:   | ԳՀ                      | հատ            | 0.1          | 50     | 5.00             |

| h/h    | Գնման առարկայի                                |  | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|--------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|        | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.3.19 | 37411330                                      | Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, վնասակար աէրոզոլներից (փոշի, ծուխ, մշուշ նաև ուղիղակտիվ) պաշտպանիչ թաղանթով, գույնը՝ սպիտակ, ծալովի եռապանելային, 2 ռետինե ամբողջական կապիչներով ամրացված 4 կետով, դիմացի մասում ունի արտաշնչման փական, քթի չափսը ֆիքսող այլումինե ներդիրով և սպունգե վրադիրով, պաշտպանողական աստիճանը ըստ FFP3-ի 50 և ավել ՊԴԿ (առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիան), աշխատանքային միջավայրը -30°C÷ +70°C, քաշը՝ 13±15գ,, փաթեթավորումը անհատական, տուփի մեջ 10 հատ: TP TC 019/2011, EN – 149-97  | ԳՀ                             | հատ               | 0.69            | 7500   | 5,175.00            |
| 1.3.20 | 37411330                                      | Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, վնասակար աէրոզոլներից (փոշի, ծուխ, մշուշ նաև ուղիղակտիվ) պաշտպանիչ թաղանթով, գույնը՝ սպիտակ, թասածն, 2 ռետինե ամբողջական կապիչներով ամրացված 4 կետով, դիմացի մասում ունի արտաշնչման փական, քթի չափսը ֆիքսող այլումինե ներդիրով և սպունգե վրադիրով, պաշտպանողական աստիճանը FFP2, 4-12 ՊԴԿ (առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիան) աշխատանքային միջավայրը -30°C÷ +70°C, քաշը՝ 13-15գ, փաթեթավորումը անհատական, տուփի մեջ 10 հատ:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.288           | 5000   | 1,440.00            |
| 1.3.21 | 37411330                                      | Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, վնասակար աէրոզոլներից (փոշի, ծուխ, մշուշ նաև ուղիղակտիվ) պաշտպանիչ թաղանթով, ծալովի երկպանելային, 2 ռետինե ամբողջական կապիչներով, քթի չափսը ֆիքսող այլումինե ներդիրով և սպունգե վրադիրով, պաշտպանողական աստիճանը FFP1 մինչ 4 ՊԴԿ (предельно допустимая концентрация), աշխատանքային միջավայրը - 30°C÷+70°C, քաշը 13-15 գր, փաթեթավորումը անհատական տուփի մեջ 10 հատ:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.17            | 5000   | 850.00              |
| 1.3.22 | 33141129                                      | Պաշտպանիչ դիմակ փոխվող ֆիլտրերով դիմացի հատվածը դեմքը ամբողջությամբ փակող թափանցիկ պոլիկարբոնատե ոսպնյակից, աջ և ձախ մասերում ֆիլտրերի համար նախատեսված անցքերով, ներսի հատվածում փափուկ սիլիկոնից (հիպոալերգիկ) դեմքը ամբողջությամբ գրկող, շնչառական օրգանները փակող թասանման ներդիրներով, ետնամասում գլուխը գրկող չորս կարգավորվող ռետինե գոտիներով, արտաշնչման փականը ապահովում է ցածր շնչառական դիմադրություն պաշտպանում է մինչև 200ՊԴԿ աղտոտված միջավայրում՝ գազերից, գոլորշուց և աէրոզոլներից, քաշը՝ 350-450գ, համապատասխանի EN 136:1998 և TP TC 019/2011 ստանդարտներին: | ԳՀ                             | հատ               | 132.0           | 12     | 1,584.00            |
| 1.3.23 | 42511128                                      | Ֆիլտր աէրոզոլներից պաշտպանող Շրջանածն, կենտրոնում պաշտպանիչ դիմակին միացման հատված, պաշտպանում է պինդ և հեղուկ աէրոզոլներից, մինչև 200 ՊԴԿ (предельно допустимая концентрация) աղտոտված միջավայրում, EN 143:2000 TP TC 019/2011  | ԳՀ                             | հատ               | 6.0             | 24     | 144.00              |
| 1.3.24 | 42511128                                      | Ֆիլտր ուղղանկյունածն պլաստիկե կաղապարով, կենտրոնում պաշտպանիչ դիմակին միացման հատված, պաշտպանում է պինդ և հեղուկ մասնիկներից, մինչև 200 ՊԴԿ (предельно допустимая концентрация) աղտոտված միջավայրում, EN 143:2000 TP TC 019/2011   | ԳՀ                             | հատ               | 9.0             | 24     | 216.00              |

| h/h        | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.3.25     | 32341130                            | Ականջակալ ականջի հակաաղմկային պաշտպանիչներ 3M 1130 ամրացնող լարով, ապահովում է բարձր մակարդակի անվտանգություն՝ 80դԲ-ից ավել աղմուկի կրկնվող ազդեցությունից: Պատրաստված է հիպալերգենային փրփուր պոլիուրետանից, փափուկ է, մաշկը չվնասող, հարթ, կեղտ չհավաքող մակերևույթով: Ծալքավոր կոնաձև ձևի է և պլաստիկության շնորհիվ լողական օրգանները ամբողջությամբ փակվում են, աղմուկի մակարդակը իջեցվում է 34դԲ-ով, պահպանման ժամկետը 5 տարի է, գույնը՝ նարնջագույն, փաթեթում քանակը՝ 1: | ԳՀ                      | հատ            | 0.43         | 1000   | 430.00           |
| <b>1.4</b> |                                     | <b>Էլեկտրոդներ</b>  |                         |                |              |        | <b>3,246.30</b>  |
| 1.4.1      | 31711160                            | <b>Էլեկտրոդ ԷԱ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        |                  |
| 1.4.1.1    | 31711160                            | Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ԷԱ-395/9, Փ-3 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ՕՍՍ Վ5Ու,9374   | ԳՀ                      | կգ             |              | 30     | 0.00             |
| 1.4.1.2    | 31711160                            | Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ԷԱ-400/10Տ, Փ-3 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ՕՍՍ 5Ու,9370  | ԳՀ                      | կգ             |              | 30     | 0.00             |
| 1.4.2      | 31711160                            | <b>Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՈւՕՆԻ 13/45, 13/55</b>   | ԳՀ                      |                |              |        |                  |
| 1.4.2.1    | 31711160                            | Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՈւՕՆԻ 13/45, Փ-4 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467  | ԳՀ                      | կգ             | 1.02         | 680    | 693.60           |
| 1.4.2.2    | 31711160                            | Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՈւՕՆԻ 13/45, Փ-3 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467  | ԳՀ                      | կգ             | 1.05         | 1240   | 1,302.00         |
| 1.4.2.3    | 31711160                            | Էլեկտրոդ ՈւՕՆԻ 13/55, Փ-3 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467  | ԳՀ                      | կգ             | 1.05         | 50     | 52.50            |
| 1.4.3      |                                     | <b>Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՑՈւ-5</b>  | ԳՀ                      |                |              |        |                  |
| 1.4.3.1    | 31711160                            | Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՑՈւ-5, Փ-2,5 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467  | ԳՀ                      | կգ             | 0            | 60     | 0.00             |
| 1.4.4      | 31711160                            | <b>Էլեկտրոդ ՄՈւ և ԱՆՕ-4</b>   | ԳՀ                      |                |              |        |                  |
| 1.4.4.1    | 31711160                            | Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՄՈւ, Փ-3 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467   | ԳՀ                      | կգ             | 0            | 50     | 0.00             |
| 1.4.4.2    | 31711160                            | Էլեկտրոդ ածխածնային, պողպատների եռակցման համար, փոփոխական և հաստատուն հոսանքներով, Փ-4մմ, ԱՆՕ-4 (ԱՈՕ-4) ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467  | ԳՀ                      | կգ             | 1.02         | 50     | 51.00            |
| 1.4.5      |                                     | <b>Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, չհավլող</b>  | ԳՀ                      |                |              |        |                  |
| 1.4.5.1    | 31711160                            | Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, չհավլող, լանթանացված, Փ- 3, ՅՅԼ, ԳՕՍՍ 23949   | ԳՀ                      | կգ             | 78.0         | 14     | 1,092.00         |
| 1.4.6      |                                     | <b>Էլեկտրոդ պղնձապատ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        |                  |
| 1.4.6.1    | 31711160                            | Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) Կլոր, ածխային, պղնձապատ, օդաաղեղային կտրման համար Ø6÷6,5մմ երկարությունը – 305մմ Տուփում 50հատ (3տուփ) մեկ էլեկտրոդի քաշը ≈ 15գր  | ՄԱ                      | կգ             | 24.0         | 2.3    | 55.20            |
| <b>1.5</b> |                                     | <b>Զողման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | <b>18,918.30</b> |
| 1.5.1      |                                     | <b>Այրոց</b>  |                         |                |              |        |                  |
| 1.5.1.1    | 42661500                            | Գազաօդային այրիչ ծայրակալով №4, Դոնմետ ԳՎ 232Ու կամ համարժեքը, Փ9 СВ 000008721  | ԳՀ                      | հատ            | 25.0         | 2      | 50.00            |
| 1.5.1.2    | 42661500                            | Գազաօդային այրիչ ծայրակալով №21, դոնմետ ԳՎ 254 (Донмет ГВ 254) կամ համարժեքը Փ 6  | ԳՀ                      | հատ            | 44.0         | 2      | 88.00            |
| 1.5.1.3    | 42661500                            | Հրածորան արգոնի АГНИ-03/07М կամ համարժեքը, առավելագույն եռակցման հոսանքը 180 Ա, շլեֆի երկարությունը՝ 4 մ, էլեկտրոդի տրամագիծը՝ Փ 2÷4 մմ, քաշը՝ 0,3 կգ, չափսերը՝ 230x75 մմ, լրակազմը ներառում է այրոց արգոնի - 1 հատ, շահագործման հրահանգը - 1 հատ, լրակազմով:   | ԳՀ                      | հատ            | 150.0        | 10     | 1,500.00         |



| h/h     | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.5.1.4 | 42661500                           | Հրածրան արգոնաաղեղային APIO-2M կամ համարժեքը, առավելագույն եռակցման հոսանքը 180 Ա, էլեկտրոդի տրամագիծը՝ $\Phi$ 2,5/3,5÷4 մմ, էլեկտրոդի առավելագույն արտածքը՝ 20 մմ, պաշտպանական գազի ծախսը՝ 4÷5 լ/րոպե, գազի և հոսանքի մոտեցման երկարությունը՝ 2500 մմ, այրոցի երկարությունը՝ 208 մմ, քաշը՝ 0,42կգ, լրակազմը ներառում է այրոց արգոնի - 1 հատ, ցանգ N2 - 1 հատ, ցանգ N3 - 1 հատ, ցանգ - 2 հատ, լրակազմով:  | ԳՀ                      | հատ            | 140.0        | 3      | 420.00           |
| 1.5.1.5 | 42661500                           | Գազայրիչ շարժական ՋԵՆԳԱ ՋՏ-80 (ZENGA ZT-80) կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 38.0         | 10     | 380.00           |
| 1.5.1.6 | 42661500                           | Այրոց ացետիլենի գազաեռակցման ԳՍ-3-05 կամ համարժեքը, (ծայրակալներ 3,4,5 ), լրակազմով   | ԳՀ                      | հատ            | 23.0         | 3      | 69.00            |
| 1.5.2   | 42661400                           | <b>Եռակցման սարք Ինվերտորային ՌՏՄ520 (RTM520) կամ համարժեքը, 50հց 20÷200Ա, էլեկտրոդ <math>\Phi</math>2,0÷5,0մմ, լրակազմով</b>   | ԳՀ                      | հատ            | 95.0         | 1      | 95.00            |
| 1.5.3   | 42661400                           | <b>Չողիչ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.5.3.1 | 42661400                           | Չողիչ էլեկտրական 220Վ, 40Վտ, ԷՊՑՆ-40/220 (ՅՈՒԼԻ-40/220), ԳՕՍ 7219-83  | ԳՀ                      | հատ            | 8.0          | 6      | 48.00            |
| 1.5.3.2 | 42661400                           | Չողիչ էլեկտրական ԷՊՍՆ 40/220Վ տիպի, ԳՕՍ7219-83, Հզորությունը 40Վտ: Սնուցումը՝   | ԳՀ                      | հատ            | 7.8          | 7      | 54.60            |
| 1.5.3.3 | 42661400                           | Չողիչ էլեկտրական ԷՊՍՆ 60/220Վ ԳՕՍ7219-83 տիպի Հզորությունը 60Վտ: Սնուցումը՝ 220Վ  | ԳՀ                      | հատ            | 8.8          | 4      | 35.20            |
| 1.5.3.4 | 42661400                           | Չողիչ էլեկտրական, ԷՊՍՆ 100Վտ/220Վ, կամ համարժեքը, (ՅՈՒԼԻ-100/220): Աշխատանքային լարումը՝ 220Վ, հզորությունը՝ 100Վտ, բաղկացած լինի տաքացնող էլեմենտից, պատյանից, փայտե բռնակից, հոսանքի լարից և մխոցից, զոդիչի հենակալից: ԳՕՍ 7219-83  | ԳՀ                      | հատ            | 10.0         | 5      | 50.00            |
| 1.5.3.5 | 42661300                           | Չողիչ գազով անլար ՍՈԼԴԵՐՊՐՕ (SOLDERPRO 100) կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 67.0         | 2      | 134.00           |
| 1.5.3.6 | 42661400                           | Չողիչ կայան Lukey 868 կամ համարժեքը: Սնուցող լարումը 220 Վ, 50 Հց, հզորությունը 750 Վտ, զոդիչի ջերմաստիճանը 200÷480 °C տերմոֆենի ջերմաստիճանը 100÷480 °C կոմպրեսորի տիպը՝ տուրբինային   | ԳՀ                      | հատ            | 140.0        | 2      | 280.00           |
| 1.5.3.7 | 42661400                           | Եռակցման մեքենա ՄՄԱ-251 (MMA-251) կամ համարժեքը Սնման ցանցի լարումը՝ ~230Վ±15% Սնման ցանցի հաճախականությունը՝ 50/60Հց, ցանցի տեսակը՝ 1 ֆազ բաց միացման լարումը՝ 70Վ նոմինալ ելք՝ 250Ա/30Վ ելքային հոսանքի միջակայքը՝ 20÷250Ա առավելագույն հոսանքի վրա աշխատանքի պարբերությունը 40°C (EN 60974-1)-ի դեպքում՝ 35% 20°C-ի դեպքում՝ 60% մուտքային նոմինալ հասանքը՝ 18,1Ա առավելագույն մուտքային հոսանքը՝ 30,6Ա առավելագույն հոսանքի դեպքում օգտագործվող նոմինալ հզորությունը՝ 5,2կՎտ գեներատորի թույլատրելի հզորությունը՝ 7,5կՎԱ էլեկտրոդի տրամագիծը՝ 1,6÷5,0 արդյունավետությունը՝ η 0,92 հզորության գործոնը՝ COS φ0,82 մեկուսացման դասը՝ H պաշտպանության դասը՝ IP21S քաշն առանց պարագաների՝ 5,2կգ չափերը (ԵՎՄԲ)՝ 350x130x220մմ | ԳՀ                      | հատ            | 180.0        | 1      | 180.00           |
| 1.5.4   | 44311190                           | <b>Բորակ զողման</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.5.4.1 | 44311190                           | Բորակ զողման ԳՕՍ 8429, Բ մարկայի  | ԳՀ                      | կգ             | 2.50         | 3      | 7.50             |
| 1.5.4.2 | 44311190                           | Բևեկնախեծ ԳՕՍ 19113   | ԳՀ                      | կգ             | 8.9          | 7      | 62.30            |
| 1.5.5   |                                    | <b>Չողանյութ ՊՕՍ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.5.5.1 | 44311190                           | Չողանյութ Պոլ ԿՌ 5÷7 ՊՕՍ-30, ԳՕՍ 21931-76   | ԳՀ                      | կգ             | 20.0         | 20     | 400.00           |
| 1.5.5.2 | 44311190                           | Չողանյութ անագ-կապարային, Պոլ ԿՌ 5÷7 ՊՕՍ-40, ԳՕՍ 21931  | ԳՀ                      | կգ             | 20.0         | 15     | 300.00           |
| 1.5.5.3 | 44311190                           | Չողանյութ Մ 0,8 մմ Սն/Պր-60/40 հարաբերակցությամբ, ՌՕՍԻՆ ԱԿՏԻՎԱՅԹԵԴ ԲՕՐ ՎԱՅՆ (ROSIN ACTIVATED CORE WIRE)   | ԳՀ                      | կգ             | 22.7         | 1      | 22.70            |

| h/h      | Գնման առարկայի                                |  | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|----------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|          | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.5.5.4  | 44311190                                      | Զոդանյութ մետաղալար ԿՌ 2 ՊՕՍ-61, ԳՕՍՍ 21931  | ԳՀ                             | կգ                | 24.0            | 1      | 24.00               |
| 1.5.6    | 44311190                                      | <b>Ստեարին</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.5.6.1  | 44311190                                      | Ստեարին S-32 ԳՕՍՍ 6484,150-200գ սրվակներով   | ԳՀ                             | գրամ              | 0.4             | 5040   | 2,016.00            |
| 1.5.7    |   | <b>Մետաղալար (հավաստագրով) եռակցման</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.5.7.1  | 44311180                                      | Մետաղալար եռակցման (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) պղնձապատ Սվ 08Գ2Ս-Օ (ՇԵ 08Դ2Շ-Օ) $\phi$ 2 մմ, ԳՕՍՍ 2246-70   | ԳՀ                             | կգ                | 12.0            | 50     | 600.00              |
| 1.5.7.2  | 44311180                                      | Մետաղալար եռակցման (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍՍ 2246 Սվ (ՇԵ) 10X16H25AM6, $\phi$ 3 մմ   | ԳՀ                             | կգ                | 12.0            | 50     | 600.00              |
| 1.5.8    |   | <b>Մետաղալար գազաեռակցման</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.5.8.1  | 44311180                                      | Մետաղալար գազաեռակցման Սվ(ՇԵ)08-Ա, $\phi$ -3մմ, ԳՕՍՍ 2246  | ԳՀ                             | կգ                | 12.0            | 30     | 360.00              |
| 1.5.8.2  | 44311180                                      | Մետաղալար գազաեռակցման Սվ(ՇԵ)08-Ա), $\phi$ -2մմ, ԳՕՍՍ 2246   | ԳՀ                             | կգ                | 12.0            | 30     | 360.00              |
| 1.5.9    | 44311170                                      | <b>Ուղղիչ ինվերտորային</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.5.9.1  | 44311170                                      | Ուղղիչ ինվերտորային տիպի 3ՍԻ(ՅՇԻ)-300/2 Պրոֆի (Профи) կամ համարժեքը, լարումը՝ 220Վ, հզորությունը՝ 7,5 կՎտ, հոսանքի կարգավորման տիրույթը՝ 20,300 Ա, հաճախությունը՝ 50Հց, օգտագործվող էլեկտրոդներ՝ 1,6÷5,0մմ,քաշը՝5,2 կգ   | ԳՀ                             | հատ               | 140.0           | 5      | 700.00              |
| 1.5.10   |   | <b>Ռեդուկտոր</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.5.10.1 | 38571100                                      | Ռեդուկտոր արգոնի, ԱՐ(ԱՐ)-40-8 կամ համարժեքը, երկու մանոմետրերով 2,5 դասի ճշտությամբ, TM2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷25 ՄՊա, TM2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷2,5 ՄՊա: Լրակազմով  | ԳՀ                             | հատ               | 44.0            | 10     | 440.00              |
| 1.5.10.2 | 38571100                                      | Ռեդուկտոր թթվածնի ԲԿՕ-50-5ԱԼ(ԵԿՕ-50-5ԱԼ) կամ համարժեքը, երկու մանոմետրերով 2,5 դասի ճշտությամբ, TM2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷25 ՄՊա, TM2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷2,5 ՄՊա: Լրակազմով   | ԳՀ                             | հատ               | 46.0            | 11     | 506.00              |
| 1.5.10.3 | 38571100                                      | Ռեդուկտոր թթվածնի ՂԿՊ-1-65 (ՃԿՊ-1-65) կամ համարժեքը, TM-2 տիպի մանոմետրերով 2,5 դասի ճշտությամբ 0÷2,5 ՄՊա, 0÷25 ՄՊա, լրակազմով   | ԳՀ                             | հատ               | 44.0            | 4      | 176.00              |
| 1.5.10.4 | 38571100                                      | Ռեդուկտոր պրոպանի ԲՊՕ-5-1 (ԵՊՕ-5-1) կամ համարժեքը, TM2 տիպի մեկ մանոմետրով 2,5 դասի ճշտությամբ, մանոմետրը՝ 0÷0,6 ՄՊա: Լրակազմով  | ԳՀ                             | հատ               | 42.0            | 14     | 588.00              |
| 1.5.11   |   | <b>Փազակտրիչ</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.5.11.1 | 42661500                                      | Փազակտրիչ ինժեկտորային պրոպանի P1Պ-100, ԳՕՍՍ 5191-79 կտրույթի հաստությունը մինչև 100մմ, Լրակազմը ներառում է՝ գազակտրոց պրոպանի -1 հատ, ներքին ծայրոց №1-1 հատ, №2-1 հատ, №3-1 հատ, №4-1 հատ, արտաքին №1-1 հատ,   | ԳՀ                             | հատ               | 39.0            | 15     | 585.00              |
| 1.5.11.2 | 42661500                                      | Փազակտրիչ ինժեկտորային պրոպանի P1-Օ1Պ 10 ՄՊա 1 կամ համարժեքը, ԳՕՍՍ 15150, լրակազմով  | ԳՀ                             | հատ               | 54.0            | 4      | 216.00              |
| 1.5.12   | 43811200                                      | <b>Պլազմային կտրման կայանք BARRACUDA RTC 150 կամ համարժեքը սերիա – BARRACUDA, մոդել - RTC 150, տիպ - ձեռքի, միացման տևողությունը առավելագույն հոսանքով (10ր)- 60%, կտրման առավելագույն հզորությունը - 21 կՎտ հոսանքը/լարումը 100 % IDI - 130/130 Ա/Վ Ցանցի լարումը - 3x400Վ/50Հց սպառման առավելագույն հզորությունը - 24,5 կՎտ ապահովիչ-35Ա, հզորության գործակիցը - 0,97 cos <math>\phi</math> Պաշտպանության դասը - IP 23 չափերը (երկ, չլայն, քարձր.)- 655x375x885մմ, քաշը - 129կգ որակյալ առավելագույն կտվածքը REHM հզոր հրածրանով - 40մմ առավելագույն բաժանարար ձեռքի կտրույթը - 50մմ Արտադրող – REHM</b> | ԳՀ                             | հատ               | 4200.0          | 1      | 4,200.00            |
| 1.5.13   |   | <b>Էլեկտրոդակալ</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.5.13.1 | 44311170                                      | Էլեկտրոդակալ («XAYΦE»), զսպանակած (DE2200, 250A), կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 25.0            | 30     | 750.00              |
| 1.5.14   | 24951400                                      | <b>Ճարպ ՈՋ զոդման համար ՏՈՒ 36-1170-70</b>   | ԳՀ                             | կգ                | 5.0             | 1      | 5.00                |

| h/h        | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.5.15     | 44311190                            | <b>Զողանյութի ձողիկ «ХАРРИС-О» կամ համարժեքը, 1.3x3.2x500 մմ պղնձե-ֆոսֆորային</b>   | ԳՀ                      | կգ             | 20.0         | 10     | 200.00           |
| 1.5.16     | 44311200                            | <b>Զողիչ նյութ А տիպի,Ցինկ-60% Անագ-36% Պղինձ-2% ՏՈւ 48-21-71-89</b>  | ԳՀ                      | կգ             | 40.0         | 4      | 160.00           |
| 1.5.17     | 43811200                            | Ապարատ օդապլազմային մետաղ կտրելու համար КЕДР СUT 40В կամ համարժեքը 1,ցանցի լարումը -220Վ 2,կտրման հոսանքը - 20÷40Ա 3,կտրվող մետաղի առավելագույն հաստությունը - 12մմ 4,առավելագույն բեռնվածության հզորությունը - 7,5ԿՎտ 5, քաշը - 27կգ 6,Չափսերը 510 x262 x468մմ Լրակազմը ,սարքավորում СUT - 1հատ 2, պլազմատրոն - 1հատ 3, կարգավորիչ - 1հատ 4, հողանցման մալուխ ծայրակալով - 1հատ  | ԳՀ                      | հատ            | 548.0        | 1      | 548.00           |
| 1.5.17.1   | 43811200                            | Խտուցիչ մեքենա (օդապլազմային - կտրիչ սարքի համար) Кратон Ас -280-40ДД կամ համարժեքը 1, արտադրողականությունը - 280/րոպ 2, աշխատանքային ճնշումը - 8բար 3,օդամբարի ծավալ - 40լ 4,հզորությունը - 2 ԿՎտ 5, քաշը - 26կգ 6, տեսակը՝ մխոցային 7, շարժիչը - միաֆազ էլեկտրական  | ԳՀ                      | հատ            | 220.0        | 1      | 220.00           |
| 1.5.17.2   | 42661400                            | Ռանդոլ սարքավորում օդային աղեղների ծեփման համար Մոդել - К-10 ABICOR BINZEL (Գերմանիա) կամ համարժեքը, բեռնվածքը հարաբերական միացման տևողության դեպքում (60%) 500Ա, կլոր ածխային էլեկտրոդի տրամագիծը 6÷6,5մմ մալուխի երկարությունը - 3մ միացնող հեղույս եռակցման մալուխի համար М8, սեղմված օդի ճնշումը - 10 Բար, օդի մատուցման գծի ներքին տրամագիծը 6մմ                             | ԳՀ                      | հատ            | 240.0        | 1      | 240.00           |
| 1.5.17.3   | 42661400                            | Պլազմատրոն ERGOCUT A151 (Trafimet) սերիա - ERGOCUT A151 (Trafimet), լրակազմում լինի ճկափող, օրիգինալ Trafimet (Տրաֆիմետ) պահեստամասերի հետ պլազմագոյացնող գազը - օդ օդի ծախսը - 230/րոպե, օդի ճնշումը - 5 Ատմ միացման տևողությունը առավելագույնի վրա -60% պլազմատրոնի հովացումը - օդային воэдушое հաղորդակցուղու երկարությունը - 6մ ERGOCUT A151 պլազմատրոնի պահեստամասերի ցուցակ | ԳՀ                      | հատ            | 484.0        | 2      | 968.00           |
| 1.5.17.4   | 42661400                            | Զողման կայան ջերմաօդային, թվային ЗУБР "ПРОФИ " 55350 հզորություն-650Վտ; սայրի ձև-խողովակ; տաքացում(քայլ 1°)- 100÷500°С օդային հոսք-120լ/վր.; էրգոնոմիական բռնակ; կերամիկական տաքացնող էլեմենտ   | ԳՀ                      | հատ            | 140.0        | 2      | 280.00           |
| <b>1.6</b> |                                     | <b>Մետաղներ, գունավոր մետաղներ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | <b>81,968.24</b> |
| 1.6.1      | 44311160                            | Ամրան 8-A-I ԳՕՍՍ 5781, երկարությունը 12 մ, Ст3, կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 0.384        | 28     | 10.752           |
| 1.6.2      | 44311160                            | Ամրան 10-A-III ԳՕՍՍ 5781, երկարությունը 12 մ, Ст3, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | կգ             | 0.372        | 22     | 8.184            |
| 1.6.3      | 44311160                            | Ամրան 16-A-III ԳՕՍՍ 5781, երկարությունը 12 մ, Ст3, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | կգ             | 0.36         | 208    | 74.88            |
| 1.6.4      | 44331400                            | Անկյունակ 50x50x4, երկարությունը 3 մ, ԳՕՍՍ 8509 Ст3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 0.432        | 9      | 3.89             |
| 1.6.5      | 44331400                            | Անկյունակ 32x32x3, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8509 Ст3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | կգ             | 0.51         | 26.28  | 13.40            |
| 1.6.6      | 44331400                            | Անկյունակ 50x50x5, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8509 Ст3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | կգ             | 0.432        | 407    | 175.824          |
| 1.6.7      | 44112761                            | Շվեյկեր № 12П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8240 Ст3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | կգ             | 0.48         | 874    | 419.52           |
| 1.6.8      | 44112761                            | Շվեյկեր № 6,5П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8240 Ст3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 0.450        | 1416   | 637.20           |
| 1.6.9      | 44112761                            | Շվեյկեր № 20П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8240 Ст3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | կգ             | 0.432        | 1766   | 762.912          |

| h/h    | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|        | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.6.10 | 44112761                           | Շվեյեր № 8Ո, երկարությունը 6 մ, ԳՕՍՍ 8240 ՇԻ3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը                               | ԳՀ                      | կգ             | 0.480        | 42.3   | 20.304           |
| 1.6.11 | 44112761                           | Շվեյեր № 16Ո, երկարությունը 12 մ, ԳՕՍՍ 8240 ՇԻ3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը                             | ԳՀ                      | կգ             | 0.480        | 170    | 81.60            |
| 1.6.12 | 44112761                           | Շվեյեր № 18Ո, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8240 ՇԻ3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը                     | ԳՀ                      | կգ             | 0.48         | 391    | 187.68           |
| 1.6.13 | 44331400                           | Ժապավեն 1Ո-ԲՏ-0,05x20 ԳՕՍՍ 21996-76, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | կգ             | 0.50         | 5      | 2.50             |
| 1.6.14 | 44531192                           | Շերտապողպատ 4x40, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ ԳՕՍՍ 103 ՇԻ3 ԳՕՍՍ 535 (сталь полосавая) կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              | 0.64         | 24     | 15.36            |
| 1.6.15 | 44531192                           | Շերտապողպատ 2x20, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 103 ՇԻ3 ԳՕՍՍ 535 (сталь полосавая) կամ համարժեքը | ԳՀ                      | մ              | 0.24         | 330    | 79.20            |
| 1.6.16 | 44118300                           | Թիթեղ 4x1000x2000 ԳՕՍՍ 19282, 20K ԳՕՍՍ 5520 (11 հատ) կամ համարժեքը                                  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 19.00        | 22     | 418.00           |
| 1.6.17 | 44118310                           | Թիթեղ 3x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ3 ԳՕՍՍ 16523 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 0.450        | 236    | 106.20           |
| 1.6.18 | 44118310                           | Թիթեղ 3x1000x1000 ԳՕՍՍ 19903-74 08X18H10T ԳՕՍՍ 7350-77 կամ համարժեքը                                | ԳՀ                      | կգ             | 3.00         | 23.4   | 70.20            |
| 1.6.19 | 44118310                           | Թիթեղ 2x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ3 ԳՕՍՍ 16523 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 0.450        | 314    | 141.30           |
| 1.6.20 | 44118310                           | Թիթեղ 4x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ3 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 0.450        | 1444.6 | 650.07           |
| 1.6.21 | 44118310                           | Թիթեղ 6x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ3 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 0.45         | 282    | 126.90           |
| 1.6.22 | 44118310                           | Թիթեղ 6x1000x1000 ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ3 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 0.45         | 47     | 21.15            |
| 1.6.23 | 44118310                           | Թիթեղ 8x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ3 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 0.45         | 126    | 56.70            |
| 1.6.24 | 44118310                           | Թիթեղ 14x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ3 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | կգ             | 0.48         | 440    | 211.20           |
| 1.6.25 | 44118310                           | Թիթեղ 5x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ3 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 0.45         | 78     | 35.10            |
| 1.6.26 | 44118310                           | Թիթեղ 4x1000x2000 (рифлейный) շեղանկյունային ԳՕՍՍ 8568 B ՇԻ3ԸՈ ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը               | ԳՀ                      | կգ             | 0.48         | 201    | 96.48            |
| 1.6.27 | 44118310                           | Թիթեղ Մետաղական, ցինկապատ, հարթ, 1000x2000x0,6  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 2.83         | 160    | 452.80           |
| 1.6.28 | 44311130                           | Ցանց Ցինկապատ, մետաղական, լարի տրամագիծը 1 մմ, վանդակի չափսը 5x5 ± 2մմ                              | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 1.08         | 70     | 75.60            |
| 1.6.29 | 44311130                           | Ցանց Լատունից, վանդակի չափսը՝ 1x1 մմ, ցանցի լայնությունը 1±1,5 մ                                    | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 19.65        | 50     | 982.50           |
| 1.6.30 | 44331300                           | Մետաղալար 1,6-Օ-Կ ԳՕՍՍ 3282-74 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | կգ             | 0.57         | 10     | 5.70             |
| 1.6.31 | 44531100                           | Անկեռ-զամասեղ HILTI HST3 M12x115 40/20 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 1.30         | 250    | 325.00           |
| 1.6.32 | 44531100                           | Անկեռ-զամասեղ HILTI HST3 M8x95 -/30 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 0.70         | 50     | 35.00            |
| 1.6.33 | 44531100                           | Անկեռ-զամասեղ HILTI HST3 M8x75 -/10 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 0.65         | 110    | 71.50            |
| 1.6.34 | 44531100                           | Անկեռ-զամասեղ HILTI HSL-3-G M8/40 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 4.08         | 12     | 48.96            |
| 1.6.35 | 44531190                           | Հեղույս M8-6gx30,58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | կգ             | 1.08         | 8      | 8.64             |
| 1.6.36 | 44531190                           | Հեղույս M10-6gx50,58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 1.08         | 5      | 5.40             |
| 1.6.37 | 44531190                           | Հեղույս M12-6gx30,58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 1.08         | 15     | 16.20            |
| 1.6.38 | 44531190                           | Հեղույս M12-6gx50,58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 1.08         | 20     | 21.60            |
| 1.6.39 | 44531190                           | Հեղույս M14-6gx60,58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 1.08         | 65     | 70.20            |
| 1.6.40 | 44531190                           | Հեղույս M16-6gx80,58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 1.08         | 70     | 75.60            |
| 1.6.41 | 44531190                           | Հեղույս M18-6gx80,58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 1.08         | 80     | 86.40            |
| 1.6.42 | 44531190                           | Հեղույս M20-6gx80,58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 1.08         | 100    | 108.00           |
| 1.6.43 | 44531190                           | Հեղույս M6x12,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 2      | 4.80             |
| 1.6.44 | 44531190                           | Հեղույս M6x16,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 2      | 4.80             |
| 1.6.45 | 44531190                           | Հեղույս M6x20,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 6      | 14.40            |

| h/h    | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|        | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.6.46 | 44531190                            | Հեղույս M6x25,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                     | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 5      | 12.00            |
| 1.6.47 | 44531190                            | Հեղույս M6x30,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                     | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 6      | 14.40            |
| 1.6.48 | 44531190                            | Հեղույս M6x40,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                     | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 3      | 7.20             |
| 1.6.49 | 44531190                            | Հեղույս M6x50,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                     | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 3      | 7.20             |
| 1.6.50 | 44531190                            | Հեղույս M6x60,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                     | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 2      | 4.80             |
| 1.6.51 | 44531190                            | Հեղույս M8x20,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                     | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 5      | 12.00            |
| 1.6.52 | 44531190                            | Հեղույս M8x30,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                     | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 5      | 12.00            |
| 1.6.53 | 44531190                            | Հեղույս M8x40,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                     | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 2      | 4.80             |
| 1.6.54 | 44531190                            | Հեղույս M8x50,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                     | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 2      | 4.80             |
| 1.6.55 | 44531190                            | Հեղույս M10x30,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                    | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 4      | 9.60             |
| 1.6.56 | 44531190                            | Հեղույս M10x45,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                    | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 5      | 12.00            |
| 1.6.57 | 44531190                            | Հեղույս M10x50,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                    | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 4      | 9.60             |
| 1.6.58 | 44531190                            | Հեղույս M10x100,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                   | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 1      | 2.40             |
| 1.6.59 | 44531190                            | Հեղույս M12x35,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                    | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 1      | 2.40             |
| 1.6.60 | 44531190                            | Հեղույս M12x50,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                    | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 11     | 26.40            |
| 1.6.61 | 44531190                            | Հեղույս M12x110,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                   | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 1      | 2.40             |
| 1.6.62 | 44531190                            | Հեղույս M14x40,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                    | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 1      | 2.40             |
| 1.6.63 | 44531190                            | Հեղույս M14x50,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                    | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 1      | 2.40             |
| 1.6.64 | 44531190                            | Հեղույս M16x30,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                    | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 5      | 12.00            |
| 1.6.65 | 44531190                            | Հեղույս M16x40,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                    | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 5      | 12.00            |
| 1.6.66 | 44531190                            | Հեղույս M16x70,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                    | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 5      | 12.00            |
| 1.6.67 | 44531190                            | Հեղույս M16x80,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                    | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 3      | 7.20             |
| 1.6.68 | 44531190                            | Հեղույս M16x200,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը                   | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 2      | 4.80             |
| 1.6.69 | 44531190                            | Հեղույս M8-6gx90,58(S13) ԳՕՍՍ7798-70 կամ համարժեքը                         | ԳՀ                      | կգ             | 2.40         | 2      | 4.80             |
| 1.6.70 | 44531180                            | Մանեկ M8-6H,5 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը                                   | ԳՀ                      | կգ             | 1.20         | 6      | 7.20             |
| 1.6.71 | 44531180                            | Մանեկ M10-6H,5 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը                                  | ԳՀ                      | կգ             | 1.20         | 10     | 12.00            |
| 1.6.72 | 44531180                            | Մանեկ M12-6H,5 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը                                  | ԳՀ                      | կգ             | 1.2          | 15     | 18.00            |
| 1.6.73 | 44531180                            | Մանեկ M14-6H,5 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը                                  | ԳՀ                      | կգ             | 1.2          | 20     | 24.00            |
| 1.6.74 | 44531180                            | Մանեկ M16-6H,5 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը                                  | ԳՀ                      | կգ             | 1.2          | 35     | 42.00            |
| 1.6.75 | 44531180                            | Մանեկ M18-6H,5 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը                                  | ԳՀ                      | կգ             | 1.2          | 30     | 36.00            |
| 1.6.76 | 44531180                            | Մանեկ M20-6H,5 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը                                  | ԳՀ                      | կգ             | 1.20         | 60     | 72.00            |
| 1.6.77 | 44531180                            | Մանեկ M24-6H,5 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը                                  | ԳՀ                      | կգ             | 1.44         | 30     | 43.20            |
| 1.6.78 | 44531180                            | Մանեկ Վեցանիստ, մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ, M4x0,7մմ ԳՕՍՍ 5915 կամ համարժեքը | ԳՀ                      | կգ             | 153.90       | 1      | 153.90           |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.6.79  | 44531180                            | Մանեկ M4 ԳՕՍՍ 5927-70 մետաղը 40, ոչ ցինկապատ, կամ համարժեքը                          | ԳՀ                      | կգ             | 3.00         | 3      | 9.00             |
| 1.6.80  | 44531180                            | Մանեկ M6-6H,88,35X,016(10) ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը                                | ԳՀ                      | կգ             | 3.00         | 8      | 24.00            |
| 1.6.81  | 44531180                            | Մանեկ M8-6H,88,35X,016(10) ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը                                | ԳՀ                      | կգ             | 3.00         | 4      | 12.00            |
| 1.6.82  | 44531180                            | Մանեկ M10-6H,88,35X,016(10) ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը                               | ԳՀ                      | կգ             | 3.00         | 4      | 12.00            |
| 1.6.83  | 44531180                            | Մանեկ M12-6H,88,35X,016(10) ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը                               | ԳՀ                      | կգ             | 3.00         | 3      | 9.00             |
| 1.6.84  | 44531180                            | Մանեկ M14-6H,88,35X,016(10) ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը                               | ԳՀ                      | կգ             | 3.00         | 2      | 6.00             |
| 1.6.85  | 44531180                            | Մանեկ M16-6H,88,35X,016(10) ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը                               | ԳՀ                      | կգ             | 3.00         | 4      | 12.00            |
| 1.6.86  | 44531220                            | Տափօղակ Ներսի տրամագիծը 4,5 մմ ԳՕՍՍ 11371-78 DIN126 կամ համարժեքը                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.011        | 280    | 3.08             |
| 1.6.87  | 44531220                            | Տափօղակ 6,01,08կո,016 ԳՕՍՍ 6958-78 կամ համարժեքը                                     | ԳՀ                      | հատ            | 0.007        | 1100   | 7.70             |
| 1.6.88  | 44531220                            | Տափօղակ 8,01,08կո,016 ԳՕՍՍ 6958-78 կամ համարժեքը                                     | ԳՀ                      | հատ            | 0.014        | 350    | 4.90             |
| 1.6.89  | 44531220                            | Տափօղակ 10,01,08կո,016 ԳՕՍՍ 6958-78 կամ համարժեքը                                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.029        | 170    | 4.93             |
| 1.6.90  | 44531220                            | Տափօղակ 12,01,08կո,016 ԳՕՍՍ 6958-78 կամ համարժեքը                                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.050        | 50     | 2.50             |
| 1.6.91  | 44531220                            | Տափօղակ 14,01,08կո,016 ԳՕՍՍ 6958-78 կամ համարժեքը                                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.070        | 35     | 2.45             |
| 1.6.92  | 44531220                            | Տափօղակ A,6,01,08կո,016 ԳՕՍՍ 11371-78 կամ համարժեքը                                  | ԳՀ                      | հատ            | 0.003        | 5000   | 15.00            |
| 1.6.93  | 44531220                            | Տափօղակ A,8,01,08կո,016 ԳՕՍՍ 11371-78 կամ համարժեքը                                  | ԳՀ                      | հատ            | 0.004        | 2700   | 10.80            |
| 1.6.94  | 44531220                            | Տափօղակ A,10,01,08կո,016 ԳՕՍՍ 11371-78 կամ համարժեքը                                 | ԳՀ                      | հատ            | 0.010        | 1100   | 11.00            |
| 1.6.95  | 44531220                            | Տափօղակ A,12,01,08կո,016 ԳՕՍՍ 11371-78 կամ համարժեքը                                 | ԳՀ                      | հատ            | 0.015        | 800    | 12.00            |
| 1.6.96  | 44531220                            | Տափօղակ A,14,01,08կո,016 ԳՕՍՍ 11371-78 կամ համարժեքը                                 | ԳՀ                      | հատ            | 0.021        | 470    | 9.87             |
| 1.6.97  | 44531220                            | Տափօղակ զսպանակավոր 4 3x13 ԳՕՍՍ 6402-70 կամ համարժեքը                                | ԳՀ                      | հատ            | 0.022        | 94000  | 2,068.00         |
| 1.6.98  | 44531220                            | Տափօղակ զսպանակավոր 6 3x13 ԳՕՍՍ 6402-70 կամ համարժեքը                                | ԳՀ                      | հատ            | 0.030        | 5500   | 165.00           |
| 1.6.99  | 44531220                            | Տափօղակ զսպանակավոր 8 3x13 ԳՕՍՍ 6402-70 կամ համարժեքը                                | ԳՀ                      | հատ            | 0.060        | 1200   | 72.00            |
| 1.6.100 | 44531220                            | Տափօղակ զսպանակավոր 10 3x13 ԳՕՍՍ 6402-70 կամ համարժեքը                               | ԳՀ                      | հատ            | 0.070        | 1000   | 70.00            |
| 1.6.101 | 44531220                            | Տափօղակ զսպանակավոր 12 3x13 ԳՕՍՍ 6402-70 կամ համարժեքը                               | ԳՀ                      | հատ            | 0.080        | 300    | 24.00            |
| 1.6.102 | 44531220                            | Տափօղակ զսպանակավոր 14 3x13 ԳՕՍՍ 6402-70 կամ համարժեքը                               | ԳՀ                      | հատ            | 0.090        | 240    | 21.60            |
| 1.6.103 | 44531220                            | Տափօղակ զսպանակավոր 16 3x13 ԳՕՍՍ 6402-70 կամ համարժեքը                               | ԳՀ                      | հատ            | 0.090        | 180    | 16.20            |
| 1.6.104 | 44331400                            | Անկյունակ 32x32x4, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8509 C73 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը | ԳՀ                      | կգ             | 0.510        | 68.8   | 35.09            |
| 1.6.105 | 44331400                            | Անկյունակ 50x50x4, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8509 C73 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը | ԳՀ                      | կգ             | 0.432        | 36.6   | 15.81            |
| 1.6.106 | 44311160                            | Ամրան 16-A-III ԳՕՍՍ 5781, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, C73, կամ համարժեքը             | ԳՀ                      | կգ             | 0.360        | 170.6  | 61.42            |
| 1.6.107 | 44118310                            | Թիթեղ 2x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 C73 ԳՕՍՍ 16523 կամ համարժեքը                            | ԳՀ                      | կգ             | 0.45         | 62.8   | 28.26            |
| 1.6.108 | 44118310                            | Թիթեղ 4x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 C73 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը                            | ԳՀ                      | կգ             | 0.45         | 25.6   | 11.52            |
| 1.6.109 | 44118310                            | Թիթեղ 6x1000x1000 ԳՕՍՍ 19903 C73 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը                            | ԳՀ                      | կգ             | 0.48         | 47.1   | 22.61            |
| 1.6.110 | 44331400                            | Անկյունակ 75x75x5, երկարությունը 6 մ, ԳՕՍՍ 8509 C73 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը          | ԳՀ                      | կգ             | 0.432        | 34.8   | 15.03            |
| 1.6.111 | 44331400                            | Անկյունակ 70x70x5, երկարությունը 6 մ, ԳՕՍՍ 8509 C73 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը          | ԳՀ                      | կգ             | 0.432        | 32.3   | 13.95            |
| 1.6.112 | 44331400                            | Անկյունակ 40x40x4, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8509 C73 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը | ԳՀ                      | կգ             | 0.432        | 87.1   | 37.63            |
| 1.6.113 | 44331400                            | Անկյունակ 25x25x3, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8509 C73 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը | ԳՀ                      | կգ             | 0.51         | 13.44  | 6.85             |

| h/h     | Գնման առարկայի                           |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.6.114 | 44118310                                 | Թիթեղ Ե-ՓԻ 4x1500x2000 ԳՕՍՍ 19903-2015 08X18H10T ԳՕՍՍ 7350-77, դասակարգային նշանակումը- ՉԻ ըստ ԻՓ-001-97, խումբը Ե ըստ ՓԻԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը- դիստիլյատ, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350C  | ԳՀ                             | կգ                | 25.0            | 189.6  | 4,740.00            |
| 1.6.115 | 44118310                                 | Թիթեղ Ե-ՓԻ 40x1400x2500 ԳՕՍՍ 19903-2015 08X18H10T ԳՕՍՍ 7350-77 դասակարգային նշանակումը- ՉԻ ըստ ԻՓ-001-97, խումբը Ե ըստ ՓԻԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը- դիստիլյատ, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350C  | ՀԲՄ                            | կգ                | 25.0            | 2212   | 55,300.00           |
| 1.6.116 | 44112690                                 | Կլորակ Ե-ԻՎ-45 ԳՕՍՍ 2590-2006, 08X18H10T-6-T ԳՕՍՍ 5949, երկարությունը ոչ պակաս 5 մետր, դասակարգային նշանակումը- ՉԻ ըստ ԻՓ-001-97, խումբը Ե ըստ ՓԻԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը- դիստիլյատ, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350C                          | ԳՀ                             | կգ                | 17.0            | 125.6  | 2,135.20            |
| 1.6.117 | 44112690                                 | Կլորակ Ե-ԻՎ-65 ԳՕՍՍ 2590-2006, 08X18H10T-6-T ԳՕՍՍ 5949, երկարությունը ոչ պակաս 5 մետր, դասակարգային նշանակումը- ՉԻ ըստ ԻՓ-001-97, խումբը Ե ըստ ՓԻԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը- դիստիլյատ, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350C                          | ԳՀ                             | կգ                | 17.0            | 262.0  | 4,454.00            |
| 1.6.118 | 44112690                                 | Կլորակ Ե-ԻՎ-45 ԳՕՍՍ 2590-2006, Ե20, 3ՄՓ-Մ1-Յ3Կ-ՏՕ, ԳՕՍՍ 1050, երկարությունը ոչ պակաս 5 մետր, դասակարգային նշանակումը- ՉԻ ըստ ԻՓ-001-97, խումբը Ե ըստ ՓԻԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 250°C               | ԳՀ                             | կգ                | 6.0             | 124.8  | 748.80              |
| 1.6.119 | 44112690                                 | Կլորակ Ե-ԻՎ-65 ԳՕՍՍ 2590-2006, Ե20, 3ՄՓ-Մ1-Յ3Կ-ՏՕ, ԳՕՍՍ 1050, երկարությունը ոչ պակաս 5 մետր, կամ համարժեքը դասակարգային նշանակումը- ՉԻ ըստ ԻՓ-001-97, խումբը Ե ըստ ՓԻԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 250°C | ԳՀ                             | կգ                | 6.0             | 260.4  | 1,562.40            |
| 1.6.120 | 44112761                                 | Շվեյթեր №14 ԳՕՍՍ 8240-97 երկարությունը 4 մետր, Ե23 ԳՕՍՍ 535-2005 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | մ                 |                 | 4      | 0.00                |
| 1.6.121 | 44112761                                 | Շվեյթեր №12 ԳՕՍՍ 8240-97 երկարությունը 4 մետր, Ե23 ԳՕՍՍ 535-2005 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | մ                 |                 | 4      | 0.00                |
| 1.6.122 | 44112761                                 | Շվեյթեր №10 ԳՕՍՍ 8240-97 երկարությունը 4 մետր, Ե23 ԳՕՍՍ 535-2005 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | մ                 |                 | 4      | 0.00                |
| 1.6.123 | 44112766                                 | Անկյունակ Ե-25x25x4 ԳՕՍՍ 8509-93 երկարությունը 4 մետր, Ե23 ԳՕՍՍ 535-2005 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | մ                 |                 | 4      | 0.00                |
| 1.6.124 | 44118310                                 | Թիթեղ Ե-ՓԻ 4x1000x1400 ԳՕՍՍ 19903-2015 Ե23 ԳՕՍՍ 14637-89 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | կգ                |                 | 44     | 0.00                |
| 1.6.125 | 44118310                                 | Թիթեղ Ե-ՓԻ 6x500x710 ԳՕՍՍ 19903-2015 Ե23 ԳՕՍՍ 14637-89 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | կգ                |                 | 17     | 0.00                |
| 1.6.126 | 44118310                                 | Թիթեղ Ե-ՓԻ 20x1000x1200 ԳՕՍՍ 19903-2015 09Գ2Ը-18 ԳՕՍՍ 5520-79 կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | կգ                | 0.86            | 754    | 648.44              |
| 1.6.127 | 44118310                                 | Թիթեղ Ե-ՓԻ 30x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903-2015 09Գ2Ը-18 ԳՕՍՍ 5520-79 կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | կգ                | 0.87            | 2355   | 2,048.85            |
| 1.6.128 | 44118310                                 | Թիթեղ 4x500x710 ԳՕՍՍ 19903-2015 Ե23 ԳՕՍՍ 14637-89  | ԳՀ                             | կգ                | 0.48            | 11     | 5.28                |
| 1.6.129 | 44118310                                 | 10x500x1200 ԳՕՍՍ 19903-2015 Ե23 ԳՕՍՍ 14637-89  | ԳՀ                             | կգ                | 0.48            | 47     | 22.56               |
| 1.6.130 | 44531190                                 | Հեղույս M8x28 մինչև գլխիկը պարուրակով, 12X18H10T ԳՕՍՍ 7798 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | կգ                |                 | 212.2  | 0.00                |
| 1.6.131 | 44531190                                 | Հեղույս M16x45 մինչև գլխիկը պարուրակով, 12X18H10T ԳՕՍՍ 7798 կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | կգ                |                 | 73.9   | 0.00                |
| 1.6.132 | 44531180                                 | Մանեկ M8-6H 12X18H10T ԳՕՍՍ 15521-70 կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | կգ                |                 | 52.9   | 0.00                |
| 1.6.133 | 44531180                                 | Մանեկ M16-6H 12X18H10T ԳՕՍՍ 15521-70 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | կգ                |                 | 16.8   | 0.00                |

| h/h        | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը  |
|------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                   |
| <b>1.7</b> |                                    | <b>Խողովակներ և ձևավորվածք</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | <b>133,797.19</b> |
| 1.7.1      |                                    | <b>Խողովակ ԳՕՍՍ 3262</b>   | ԳՀ                      |                |              |        |                   |
| 1.7.1.1    | 44163140                           | Խողովակ 42,3x2,8, ցինկապատված, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 3262 ՇԻ3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              | 1.42         | 60     | 85.20             |
| 1.7.1.2    | 44163140                           | Խողովակ 63,5x3,5 ԳՕՍՍ 8732-70 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ՇԻ3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              | 2.78         | 24     | 66.72             |
| 1.7.1.3    | 44163140                           | Խողովակ 102x3,5 ԳՕՍՍ 8732-70 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ՇԻ3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ              | 3.88         | 174    | 675.12            |
| 1.7.1.4    | 44163140                           | Խողովակ 32x3 ԳՕՍՍ 8732-70 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ՇԻ3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              | 1.07         | 12     | 12.84             |
| 1.7.1.5    | 44163140                           | Խողովակ 15x3 ԳՕՍՍ 8732-70 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ՇԻ3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              | 0.42         | 12     | 5.04              |
| 1.7.1.6    | 44163140                           | Խողովակ 25x15x1 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8645 ՇԻ3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ              | 0.41         | 24     | 9.84              |
| 1.7.1.7    | 44163140                           | Խողովակ 50x50x3 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8639 ՇԻ3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ              | 1.92         | 24     | 46.08             |
| 1.7.1.8    | 44112520                           | Խողովակ Իսրիզոտիցեմենտային, ԵՄՄ 100-2950 ԳՕՍՍ 31416-2009 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 8.00         | 11     | 88.00             |
| 1.7.1.9    | 44163140                           | Խողովակ 76x8,5 ԳՕՍՍ 9940, երկարությունը ոչ պակաս 1 մետր, ՕՑՄԻՍԻՕԿ կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              |              | 8      | 0.00              |
| 1.7.1.10   | 44163140                           | Խողովակ 57x3 ԳՕՍՍ 8734-75 Ե 20 ԳՕՍՍ 8733-74, երկարությունը 8 մետր կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              |              | 8      | 0.00              |
| 1.7.1.11   | 44163140                           | Խողովակ 32x2 ԳՕՍՍ 8734-75 Ե 20 ԳՕՍՍ 8733-74, երկարությունը 8 մետր կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              |              | 8      | 0.00              |
| 1.7.1.12   | 44163140                           | Խողովակ 219x7, երկարությունը 3 մետր, ԳՕՍՍ 10706-76 ՇԻ3ՇԻ5 ԳՕՍՍ 380-94 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              |              | 3      | 0.00              |
| 1.7.1.13   | 44163180                           | Խողովակ 25x2,8 ԳՕՍՍ 3262, երկարությունը 6 մետր, ՇԻ3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 45.00        | 12.72  | 572.40            |
| 1.7.1.14   | 44163180                           | Խողովակ 20x2,5 ԳՕՍՍ 3262 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ՇԻ3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 0.48         | 27.00  | 12.96             |
| 1.7.1.15   | 44163180                           | Խողովակ 10x2, ԳՕՍՍ 3262 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ՇԻ3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | կգ             | 3.00         | 17.76  | 53.28             |
| 1.7.2      |                                    | <b>Կցամասեր արտոլում</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00              |
| 1.7.2.1    | 44163200                           | Կցաշրջիչ 4-50-6 ՇԻ25 ԳՕՍՍ 12820-80 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ              | 2.10         | 3      | 6.30              |
| 1.7.2.2    | 44163200                           | Կցաշրջիչ 2-50-16 ՇԻ25 ԳՕՍՍ 12820-80 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              |              | 6      | 0.00              |
| 1.7.2.3    | 44163200                           | Արտոլում 90°-32x2,5 ԳՕՍՍ 17375-2001 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              |              | 3      | 0.00              |
| 1.7.2.4    | 44163200                           | Արտոլում 90°-57x3 ԳՕՍՍ 17375-2001 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              |              | 9      | 0.00              |
| 1.7.2.5    | 44163200                           | Անցում K-1-108-4-76-3,5 ԳՕՍՍ 17378-2001 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              |              | 3      | 0.00              |
| 1.7.2.6    | 44163200                           | Անցում K-1-76-3,5-50-3 ԳՕՍՍ 17378-2001 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ              |              | 3      | 0.00              |
| 1.7.2.7    | 44163200                           | Անցում 108x4-89x3,5 ՕՍՍ 34-10-700-97 ՇԻ-20 ԳՕՍՍ 1050-88 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              |              | 2      | 0.00              |
| 1.7.2.8    | 44163200                           | Եռաբաշխիչ 57-4 ՕՍՍ 34-42-673-84 ՇԻ-20 ԳՕՍՍ 1050-88 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00              |
| 1.7.2.9    | 44163200                           | Արտոլում 90°-219x7 ՕՍՍ 34-10-699-97 ՇԻ-20 ԳՕՍՍ 1050-88 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ              |              | 4      | 0.00              |
| 1.7.2.10   | 44163200                           | Ոսպնյակային փոխատուցիչ հողավոր Քյ-2,5կգ/սմ <sup>2</sup> Դյ-2000 գծ, K-824-00,00,000ՇԵ  | ԳՀ                      | մ              |              | 8      | 0.00              |
| 1.7.2.11   | 44163200                           | Անցում արտակենտրոն, ՇԻ20, տարբերակ 2, Յ-159x8-108x6 ԳՕՍՍ 17378 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ              | 15.00        | 7      | 105.00            |
| 1.7.2.12   | 44163200                           | Արտոլում 90° -273x10 -300x500x1390-R375 850ՍՍ 24,125,34-89 դասակարգային նշանակումը ըստ ՄՓ-001-97-„3Մ”, խումբը ըստ ՄՓԱՅԳ-7-008-89-„Շ”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, տաք ջուր, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=60կգ/սմ <sup>2</sup> tp=275°C | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00              |



| h/h      | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.7.2.13 | 44163200                            | Արտուղում 90° -273x10 -500x700x1790-R375 85OCT 24,125,34-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, տաք ջուր, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=60կգու/см <sup>2</sup> tp=275°C | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.7.2.14 | 44163200                            | Արտուղում 90° -219x9 -445x1627x2700-R400 80OCT 24,125,34-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=60կգու/см <sup>2</sup> tp=275°C           | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.7.2.15 | 44163200                            | Արտուղում 45° -219x9 -1190x1525x3500-R1000 88OCT 24,125,33-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=60կգու/см <sup>2</sup> tp=275°C         | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.7.2.16 | 44163200                            | Արտուղում 40/275-45° -273x10-804x325x1600-R600 OCT 24,321,27-74 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.7.2.17 | 44163200                            | Արտուղում Py[40-C 90°-325x13 -750x850x2700-R700 OCT 24,321,27-74 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.7.2.18 | 44163200                            | Արտուղում 45° -219x9 -530x580x1895-R1000 88OCT 24,125,33-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=60կգու/см <sup>2</sup> tp=275°C           | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.7.2.19 | 44163200                            | Արտուղում 90° -219x9 -420x530x2520-R1000 90OCT 24,125,33-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=60կգու/см <sup>2</sup> tp=275°C           | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.7.2.20 | 44163200                            | Խողովակ 57x3,5, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8732-70 Ст20 ԳՕՍՍ 8731 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 2.14         | 60     | 128.40           |
| 1.7.2.21 | 44163200                            | Խողովակ 159x4,5, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8732-70 Ст20 ԳՕՍՍ 8731 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 8.15         | 120    | 978.00           |
| 1.7.2.22 | 44163200                            | Արտուղում 45° 159x4,5 ԳՕՍՍ 17375 Ст20 ԳՕՍՍ 1050 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 5      | 0.00             |
| 1.7.2.23 | 44163200                            | Խողովակ 108x4,5 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8732-70 Ст20 ԳՕՍՍ 8731 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            |              | 252    | 0.00             |
| 1.7.2.24 | 44163200                            | Խողովակ 18x2, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8734-78 В 20 ԳՕՍՍ 8733-74 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            |              | 12     | 0.00             |
| 1.7.2.25 | 44163200                            | Խողովակ 89x5 երկարությունը 2,2 մ, 08X18H10T ԳՕՍՍ 9940-81 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2.2    | 0.00             |
| 1.7.2.26 | 44163200                            | Արտուղում 35 OCT 24,125,05-89, 08X18H10T  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.7.2.27 | 44163200                            | Եռաբաշխիչ 01 OCT 24,125,17-89, 08X18H10T  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.7.2.28 | 44163180                            | Խողովակ 30x30x2 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8639 Ст3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | կգ             | 0.45         | 20.4   | 9.18             |
| 1.7.2.29 | 44163180                            | Խողովակ 25x25x1,2 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8639 Ст3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | կգ             | 0.50         | 47.4   | 23.70            |
| 1.7.2.30 | 44163180                            | Խողովակ 50x30x2 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8645 Ст3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | կգ             | 0.45         | 27.84  | 12.53            |
| 1.7.2.31 | 44163150                            | Խողովակ 30x30x2 երկարությունը 6 մ, ԳՕՍՍ 8639 Ст3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ              | 0.80         | 6      | 4.80             |
| 1.7.3    |                                     | <b>Խողովակներ</b>   |                         |                |              |        |                  |
| 1.7.3.1  | 44163140                            | Խողովակ $\Phi$ 14x2 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր   | ԳՀ                      | մ              | 11.6         | 60     | 696.00           |

| h/h      | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|----------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|          | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.7.3.2  | 44163140                                       | Խողովակ $\Phi$ 18x2,5 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր  | ԳՀ                             | մ                 | 19.0            | 60     | 1,140.00            |
| 1.7.3.3  | 44163140                                       | Խողովակ $\Phi$ 32x3 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր  | ԳՀ                             | մ                 | 40.0            | 60     | 2,400.00            |
| 1.7.3.4  | 44163140                                       | Խողովակ $\Phi$ 57x5 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր  | ԳՀ                             | մ                 | 106.0           | 30     | 3,180.00            |
| 1.7.3.5  | 44163140                                       | Խողովակ $\Phi$ 159x12 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր  | ՀԲՄ                            | մ                 | 500.0           | 30     | 15,000.00           |
| 1.7.3.6  | 44163140                                       | Խողովակ $\Phi$ 18x2,5 OCT 24,125,01-89, 08X18H10TY, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY 14-3P-197-2001, դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ ՀՈՒ-001-97, խումբը B ըստ ՍՈՒԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350C | ԳՀ                             | մ                 | 23.0            | 40     | 920.00              |
| 1.7.3.7  | 44163140                                       | Խողովակ $\Phi$ 57x5,5 OCT 24,125,01-89, 08X18H10TY, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY 14-3P-197-2001, դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ ՀՈՒ-001-97, խումբը B ըստ ՍՈՒԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350C | ԳՀ                             | մ                 | 160.0           | 40     | 6,400.00            |
| 1.7.3.8  | 44163140                                       | Խողովակ $\Phi$ 89x8 OCT 24,125,01-89, 08X18H10TY, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY 14-3P-197-2001, դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ ՀՈՒ-001-97, խումբը B ըստ ՍՈՒԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350C   | ՀԲՄ                            | մ                 | 350.0           | 40     | 14,000.00           |
| 1.7.3.9  | 44163140                                       | Խողովակ $\Phi$ 108x9 OCT 24,125,01-89, 08X18H10TY, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY 14-3P-197-2001 դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ ՀՈՒ-001-97, խումբը B ըստ ՍՈՒԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350C   | ԳՀ                             | մ                 | 400.0           | 20     | 8,000.00            |
| 1.7.3.10 | 44163140                                       | Խողովակ $\Phi$ 219x12 OCT 24,125,01-89, 08X18H10TY, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY 14-3P-197-2001, դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ ՀՈՒ-001-97, խումբը B ըստ ՍՈՒԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 9,02 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 2900C  | ՀԲՄ                            | մ                 | 1200.0          | 20     | 24,000.00           |
| 1.7.3.11 | 44163140                                       | Խողովակ $\Phi$ 16x2 OCT 24,125,30-89, Cт20, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY14-3P-55-2001 դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ ՀՈՒ-001-97, խումբը B ըստ ՍՈՒԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 2500C                       | ԳՀ                             | մ                 | 18.0            | 40     | 720.00              |
| 1.7.3.12 | 44163140                                       | Խողովակ $\Phi$ 57x4 OCT 24,125,30-89, Cт20, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY14-3P-55-2001 դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ ՀՈՒ-001-97, խումբը B ըստ ՍՈՒԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 2500C                       | ԳՀ                             | մ                 | 124.0           | 40     | 4,960.00            |
| 1.7.3.13 | 44163140                                       | Խողովակ $\Phi$ 89x8 OCT 24,125,30-89, Cт20, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY14-3P-55-2001 դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ ՀՈՒ-001-97, խումբը B ըստ ՍՈՒԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 2500C                       | ՀԲՄ                            | մ                 | 375.0           | 40     | 15,000.00           |

| h/h                                       | Գնման առարկայի |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---|----------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը      |  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.7.3.14                                  | 44163140       | Խողովակ $\Phi$ 108x8 OCT 24,125,30-89, Cт20, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY14-3P-55-2001 դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 2500C                                | ԳՀ                             | մ                 | 350.0           | 20     | 7,000.00            |
| 1.7.3.15                                  | 44163140       | Խողովակ $\Phi$ 219x13 OCT 24,125,30-89, Cт20, երկարությունը ոչ պակաս 5 մետր, TY14-3P-55-2001 դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 2500C                               | ՀԲՄ                            | մ                 | 1300.0          | 15     | 19,500.00           |
| 1.7.3.16                                  | 44163140       | Խողովակ 76x8,5 08X18H10T TY-14-3P-197 կամ ԳՕՍՍ 9940, երկարությունը ոչ պակաս 1 մետր   | ԳՀ                             | մ                 |                 | 8      | 0.00                |
| 1.7.3.17                                  | 44163140       | Խողովակ USO 79814898 109-2012 57x3 երկարությունը 6մ, 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81, դասակարգային նշանակումը- 2H3 ըստ НП-001-97, խումբը С ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 0,8 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C                  | ԳՀ                             | մ                 | 67.0            | 6      | 402.00              |
| 1.7.3.18                                  | 44163140       | Խողովակ USO 79814898 109-2012 38x3 երկարությունը ոչ պակաս 6մ, 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81, դասակարգային նշանակումը- 3H ըստ НП-001-97, խումբը С ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C            | ԳՀ                             | մ                 | 47.0            | 12     | 564.00              |
| 1.7.3.19                                  | 44163140       | Խողովակ USO 79814898 109-2012 14x2 երկարությունը 6մ, 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81 դասակարգային նշանակումը- 3H ըստ НП-001-97, խումբը С ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C                      | ԳՀ                             | մ                 | 11.5            | 6      | 69.00               |
| 1.7.3.20                                  | 44163140       | Խողովակ USO 79814898 109-2012 14x2 երկարությունը ոչ պակաս 6մ, 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81 դասակարգային նշանակումը- 4 ըստ НП-001-97, կարգը - VB ըստ РБ, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 1 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C                        | ԳՀ                             | մ                 | 11.5            | 24     | 276.00              |
| 1.7.3.21                                  | 44163200       | Արտուղում 01 USO 79814898 111-2009 C 90 <sup>0</sup> -57x3-PN 25 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81, դասակարգային նշանակումը- 2H3 ըստ НП-001-97, խումբը С ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 0,8 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C      | ԳՀ                             | հատ               | 30.5            | 2      | 61.00               |
| 1.7.3.22                                  | 44163200       | Արտուղում USO 79814898 113-2009 C 90 <sup>0</sup> -38x3-100x100x436-PN 25 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81 դասակարգային նշանակումը- 3H ըստ НП-001-97, խումբը С ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C | ԳՀ                             | հատ               | 40.0            | 3      | 120.00              |
| 1.7.3.23                                  | 44163200       | Խողովակապատուկ 06 USO 79814898 123-2009 C 57x3-200-IIIc 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81 դասակարգային նշանակումը- 2H3 ըստ НП-001-97, խումբը С ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 0,8 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C                | ԳՀ                             | հատ               | 15.0            | 1      | 15.00               |
| 1.7.3.24                                  | 44163200       | Խողովակապատուկ 05 USO 79814898 123-2009 C 38x3-100-IIIc 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81 դասակարգային նշանակումը- 3H ըստ НП-001-97, խումբը С ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C                   | ԳՀ                             | հատ               | 7.5             | 1      | 7.50                |

| h/h        | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը  |
|------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                   |
| 1.7.3.25   | 44163200                            | Եռաբաշխիկ անցումային 07 USO 79814898 121-2009 C 32x10- 25PN-IIIc դասակարգային նշանակումը- 3H ըստ HП-001-97, խումբը C ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C            | ԳՀ                      | հատ            | 15.0         | 2      | 30.00             |
| 1.7.3.26   | 44163200                            | Եռաբաշխիկ հավասարանցումային 02 USO 79814898 120-2009 T 10-PN 25 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632-72 դասակարգային նշանակումը- 4 ըստ HП-001-97, կարգը - VB ըստ PБ, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 1 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C | ԳՀ                      | հատ            | 7.5          | 1      | 7.50              |
| 1.7.3.27   | 44163200                            | Խցափակիչ 01 ՕՍՍ 24,125,21-89 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949-75 դասակարգային նշանակումը- 4 ըստ HП-001-97, կարգը - VB ըստ PБ, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 1 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C                                    | ԳՀ                      | հատ            | 9.5          | 1      | 9.50              |
| 1.7.3.28   | 44163200                            | Հենարան 325 –04 ՕՍՍ 108,275,28-80   | ԳՀ                      | հատ            | 547.0        | 1      | 547.00            |
| 1.7.3.29   | 44163200                            | Հենարան 108K– 16 ՕՍՍ 34-10-620-93   | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 1      | 6.00              |
| 1.7.3.30   | 44163200                            | Հենարան 57K –02 ՕՍՍ 34-10-617-93  | ԳՀ                      | հատ            | 2.7          | 1      | 2.70              |
| 1.7.3.31   | 44163200                            | Հենարան 38K –Պ8-512,000-07  | ԳՀ                      | հատ            | 18.0         | 1      | 18.00             |
| 1.7.3.32   | 44163200                            | Հենարան 14K– Պ8-512,000-01  | ԳՀ                      | հատ            | 9.0          | 4      | 36.00             |
| 1.7.3.33   | 44163200                            | Հենարան 14K –Պ8-511,000-01  | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 8      | 48.00             |
| 1.7.3.34   | 44163140                            | Խողովակ 32x2 ԳՕՍՍ 8734-78 B Cт20 ԳՕՍՍ 8733-74 երկարությունը 4 մետր, կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ              | 4.5          | 4      | 18.00             |
| 1.7.3.35   | 44163140                            | Խողովակ 57x3 ԳՕՍՍ 8734-78 B Cт20 ԳՕՍՍ 8733-74 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              | 12.0         | 204    | 2,448.00          |
| 1.7.3.36   | 44163140                            | Խողովակ 76x8,5 ԳՕՍՍ 9940, երկարությունը ոչ պակաս 1 մետր, 08X18H10T կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              | 322.0        | 8      | 2,576.00          |
| 1.7.3.37   | 44163200                            | Հենարան 57Y-01 ՕՍՍ 34-10-620-93, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 1.8          | 68     | 122.40            |
| 1.7.3.38   | 44163200                            | Հենարան 57Y-03 ՕՍՍ 34-10-620-93, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 2.7          | 4      | 10.80             |
| 1.7.3.39   | 44163200                            | Արտոլում 90° 32x2 ԳՕՍՍ 17375-2001, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 2.5          | 2      | 5.00              |
| 1.7.3.40   | 44163200                            | Արտոլում 90° 57x3 ԳՕՍՍ 17375-2001, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 4.5          | 33     | 148.50            |
| 1.7.4      | 44211420                            | Բլոկ զսպանակավոր կախովի 05 ՕՍՍ 24.125.111   | ԳՀ                      | հատ            | 50.0         | 2      | 100.00            |
| 1.7.5      | 44211420                            | Բլոկ զսպանակավոր հենարանային 05 ՕՍՍ 24.125.112  | ԳՀ                      | հատ            | 52.5         | 4      | 210.00            |
| 1.7.6      | 44163200                            | Կցորդիչ միացնող 02 ՕՍՍ 24.125.106   | ԳՀ                      | հատ            | 1.6          | 6      | 9.60              |
| 1.7.7      | 44163200                            | Անցում K-1-42,4x5-33,7x4,5 ԳՈՍՍ 17378-2001  | ԳՀ                      | հատ            | 0.27         | 2      | 0.54              |
| 1.7.8      | 44163200                            | Եռաբաշխիկ հավասարանցումային 1-42,4x5 ԳՈՍՍ 17376-2001  | ԳՀ                      | հատ            | 4.1          | 6      | 24.60             |
| 1.7.9      | 44163200                            | Արտոլում 90-1-42,4x5 ԳՈՍՍ 17375-2001  | ԳՀ                      | հատ            | 0.76         | 8      | 6.08              |
| 1.7.10     | 44163200                            | Արտոլում 90-1-42,4x3,6 ԳՈՍՍ 17375-2001  | ԳՀ                      | հատ            | 0.76         | 2      | 1.52              |
| 1.7.11     | 44163180                            | Խողովակ 38x3 ԳՈՍՍ 8734-78, երկարությունը 9մ, Cт 20 ԳՈՍՍ 8733-74   | ԳՀ                      | կգ             | 1.20         | 23.3   | 27.96             |
| 1.7.12     | 44112760                            | Խողովակ պղնձյա Փ6 մմ, L=6 մ (բաժանված 3 մասի՝ 1մ, մ, 3մ)  | ԳՀ                      | մ              | 9.60         | 6      | 57.60             |
| 1.7.13     | 44112760                            | Խողովակ պղնձյա Փ 6 մմ, L=2 մ  | ԳՀ                      | մ              |              | 2      | 0.00              |
| 1.7.14     | 44112760                            | Խողովակ պղնձյա Փ 6 մմ, L=3 մ  | ԳՀ                      | մ              |              | 3      | 0.00              |
| <b>1.8</b> |                                     | <b>Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ</b>  |                         |                |              |        | <b>195,842.72</b> |
| 1.8.1      | 31321170                            | Մալուխ տեսահսկման կոմբինացված, КВК-2П-2x0,75, երեսապատված պոլիվինիլխլորիդով   | ԳՀ                      | մ              |              | 600    | 0.00              |
| 1.8.2      | 44322290                            | Մալուխ КПЭТИнг-FRHF (7x2x0,7)   | ՀԲՄ                     | մ              | 7.12         | 4000   | 28,480.00         |
| 1.8.3      | 31331310                            | Մալուխ պղնձյա ջիղերով ԿՎՎԳԷնգ 14x1,5մմ <sup>2</sup> ՏՈՒ 16,Կ01-37-2003  | ԳՀ                      | մ              | 1.32         | 7000   | 9,240.00          |
| 1.8.4      | 31331310                            | Մալուխ պղնձյա ջիղերով ԿՎՎԳԷ նգ 19x1,5 մմ <sup>2</sup> ՏՈՒ 16,Կ01-37-2003  | ԳՀ                      | մ              | 1.98         | 3000   | 5,940.00          |
| 1.8.5      | 31331310                            | Մալուխ ՄԳԾՎ 1x0,75 մմ <sup>2</sup> ՏՈՒ 16,505,437-82 (МГШВ 1x0,75мм <sup>2</sup> , ТУ 16,505,437-82)  | ԳՀ                      | մ              | 0.05         | 800    | 40.00             |

| h/h    | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|        | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.8.6  | 44531200                            | Սկրբա Ս տիպի, ստեպլերի համար h = 12մմ; M = 1,2մմ; S = 7,6մմ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 500    | 0.00             |
| 1.8.7  | 44531200                            | Սկրբա Ս տիպի, ստեպլերի համար h = 12մմ; M = 1,2մմ; S = 6,2մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.57         | 500    | 285.00           |
| 1.8.8  | 44531200                            | Պլաստմասսե ամրակ մալուխի ամրացման համար, ø 12   | ԳՀ                      | հատ            | 0.035        | 100    | 3.50             |
| 1.8.9  | 44531200                            | Պլաստմասսե ամրակ մալուխի ամրացման համար, ø 15   | ԳՀ                      | հատ            | 0.055        | 100    | 5.50             |
| 1.8.10 | 32551150                            | Հեռախոսային լար ՏՌ-Պ 2x0,5 ՏՈւ 16,404,005-89  | ԳՀ                      | մ              |              | 2000   | 0.00             |
| 1.8.11 | 31321110                            | Մալուխ ՅուՌԻՓի (UTP) 4x2x0,5 տիպի, 8 ջիղով  | ԳՀ                      | մ              | 0            | 300    | 0.00             |
| 1.8.12 | 39241130                            | Մալուխակրիչ պլաստիկատե չափսը՝ 25x17մմ, երկարությունը՝ 2մ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.924        | 100    | 92.40            |
| 1.8.13 | 39241130                            | Մալուխակրիչ պլաստիկատե չափսը՝ 20x10մմ, երկարությունը՝ 2մ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.5          | 100    | 50.00            |
| 1.8.14 | 39241130                            | Մալուխակրիչ պլաստիկատե չափսը՝ 12x12մմ, երկարությունը՝ 2մ  | ԳՀ                      | հատ            | 0            | 100    | 0.00             |
| 1.8.15 | 31331193                            | Հաղորդալար ՊՎԱ 2x0,5 մմ <sup>2</sup> , ԳՕՍՍ 7399  | ԳՀ                      | մ              | 0.09         | 500    | 45.00            |
| 1.8.16 | 31685000                            | Երկարացման լար Էլ, հոսանքի, GLANZENB-50-009 կամ համարժեքը, 4 բնիկով, կաբելի մակնիշը ԿԳ 3 x1,5 մմ <sup>2</sup> , երկարությունը- 50 մ   | ԳՀ                      | հատ            | 26.3         | 2      | 52.60            |
| 1.8.17 | 31685000                            | Երկարացման լար Էլ, հոսանքի, GLANZENB-50-009 կամ համարժեքը, 4 բնիկով, կաբելի մակնիշը ԿԳ 3 x1,5 մմ <sup>2</sup> , երկարությունը- 25 մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.8.18 | 31331230                            | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, BBԴԿ-4x10 մմ2 ճկուն, ԳՕՍՍ 16442-80   | ԳՀ                      | մ              |              | 100    | 0.00             |
| 1.8.19 | 31211270                            | Մալուխների միացման արկղ ԿՑ-16, նոմինալ հոսանքի ուժը՝ 16Ա, սեղմակների քանակը՝ 15, պլաստմասսե   | ԳՀ                      | հատ            | 21.0         | 2      | 42.00            |
| 1.8.20 | 31331310                            | Մալուխ ստուգիչ ԿԵԲԴԿ, 4x1,5, արտաքին տրամագիծը՝ 9,2մմ, շահագործման ջերմաստիճանային տիրույթը՝ “-50oC”-“+50oC”, հրդեհային անվտանգության դասը՝ Պ16,8,2,5,4 по ГОСТ 31565-2012 (ԿԵԲԴԿ, 4x1,5, | ԳՀ                      | մ              |              | 130    | 0.00             |
| 1.8.21 | 31331310                            | Մալուխ ստուգիչ ԿԵԲԴԿ, 7x1,5, արտաքին տրամագիծը՝ 10,7մմ, շահագործման ջերմաստիճանային տիրույթը՝ “-50oC”-“+50oC”, հրդեհային անվտանգության դասը՝ Պ16,8,2,5,4 по ГОСТ 31565-2012               | ԳՀ                      | մ              |              | 120    | 0.00             |
| 1.8.22 | 31331310                            | Մալուխ ստուգիչ ԿԵԲԴԿ, 9x1,5, արտաքին տրամագիծը՝ 10,7մմ, շահագործման ջերմաստիճանային տիրույթը՝ “-50oC”-“+50oC”, հրդեհային անվտանգության դասը՝ Պ16,8,2,5,4 по ГОСТ 31565-2012               | ԳՀ                      | մ              | 0.69         | 160    | 110.40           |
| 1.8.23 | 31611200                            | Ճկախողովակ մետաղական տրամագիծը՝ 18մմ, ցինկապատ առածգական, ԳՕՍՍ3575  | ԳՀ                      | մ              |              | 30     | 0.00             |
| 1.8.24 | 44322540                            | Մալուխատար պլաստմասսե, 15x20 մմ, l <sub>min</sub> =2մ   | ԳՀ                      | մ              | 0.446        | 160    | 71.36            |
| 1.8.25 | 44322540                            | Մալուխատար պլաստմասսե, 20x32 մմ, l <sub>min</sub> =2մ 20x32 մմ  | ԳՀ                      | մ              | 0.95         | 100    | 95.00            |
| 1.8.26 | 31331300                            | Մալուխ ԿԳ 2x2,5 տիպի կամ համարժեք, ճկուն պղնձյա ջիղերով   | ԳՀ                      | մ              |              | 30     | 0.00             |
| 1.8.27 | 31331220                            | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, BBԴԿ 3x2,5 մմ2, ԳՕՍՍ 16442-80  | ԳՀ                      | մ              | 0.47         | 300    | 141.00           |
| 1.8.28 | 31331220                            | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, BBԴԿ 3x4 մմ2, ԳՕՍՍ 16442-80  | ԳՀ                      | մ              |              | 500    | 0.00             |
| 1.8.29 | 31331220                            | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, BBԴԿ -1 կՎ 4x2,5 մմ2, ԳՕՍՍ 16442-80  | ԳՀ                      | մ              |              | 200    | 0.00             |
| 1.8.30 | 31331220                            | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, BBԴԿ-4x4 մմ2 ՏՈՒ 16, ԿՕ1-37-2003   | ԳՀ                      | մ              |              | 700    | 0.00             |
| 1.8.31 | 44322290                            | Մալուխ ՓՅՈՒԿ(Ա)-FRHF, 4x95 մմ2 1ԿՅ ուժային, պղնձյա ջիղերով, պոլիէթիլենային կցակարով, մեկուսացումով, զրահապատ ՏՈՒ-16, Կ, 71-359-2005   | ՀԲՄ                     | մ              | 23.84        | 480    | 11,443.20        |
| 1.8.32 | 44322290                            | Մալուխ ՓՅՈՒԿ(Ա)-FRHF -6 կՎ, 3x95 մմ2 ուժային, պղնձյա ջիղերով, պոլիէթիլենային կցակարով, մեկուսացումով, զրահապատ ՏՈՒ-16, Կ, 71-359-2005   | ԳՀ                      | մ              | 19.98        | 500    | 9,990.00         |
| 1.8.33 | 44322290                            | Մալուխ ՓՅՈՒԿ(Ա)-FRHF-6 կՎ 3x120 մմ2 ուժային, պղնձյա ջիղերով, պոլիէթիլենային կցակարով, մեկուսացումով, զրահապատ ՏՈՒ-16, Կ, 71-359-2005  | ՀԲՄ                     | մ              | 24.87        | 500    | 12,435.00        |

| h/h    | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|        | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.8.34 | 31331210                            | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, զրահապատ ВБ6Шв нг – 1կվ ԳՕՍՍ 16442-80, 4x95մմ <sup>2</sup>  | ԳՀ                      | մ              | 26.4         | 300    | 7,920.00         |
| 1.8.35 | 31331210                            | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, զրահապատ ВБ6Шв нг – 1կվ ԳՕՍՍ 16442-80 4x120մմ <sup>2</sup>  | ՀԲՄ                     | մ              | 33.0         | 1000   | 33,000.00        |
| 1.8.36 | 31331210                            | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, զրահապատ ВБ6Шв нг – 1կվ ԳՕՍՍ 16442-80, 4x150մմ <sup>2</sup>   | ՀԲՄ                     | մ              | 42.0         | 600    | 25,200.00        |
| 1.8.37 | 31331210                            | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, զրահապատ ВБ6Шв нг – 1կվ ԳՕՍՍ 16442-80, 4x185մմ <sup>2</sup>   | ՀԲՄ                     | մ              | 52.8         | 600    | 31,680.00        |
| 1.8.38 | 31331210                            | Մալուխ այլումինե ջիղերով, թղթյա մեկուսացումով, АСБнлШнг-LS, 6կվ, 3x95մմ <sup>2</sup>   | ԳՀ                      | մ              | 7.55         | 1250   | 9,437.50         |
| 1.8.39 | 31331110                            | Մալուխ այլումինե ջիղերով АААА 4625մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 16442-80  | ԳՀ                      | մ              | 1.32         | 2000   | 2,640.00         |
| 1.8.40 | 31331110                            | Մալուխ այլումինե ջիղերով ААААіа 4610մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 16442-80  | ԳՀ                      | մ              | 0.6          | 3200   | 1,920.00         |
| 1.8.41 | 31331110                            | Մալուխ այլումինե ջիղերով ААААіа 362.5մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 16442-80   | ԳՀ                      | մ              | 0.76         | 250    | 190.00           |
| 1.8.42 | 31331110                            | Մալուխ այլումինե ջիղերով, թղթյա մեկուսացումով, 6կվ, ААШв, 3x95մմ <sup>2</sup>  | ԳՀ                      | մ              |              | 150    | 0.00             |
| 1.8.43 | 31321251                            | Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ПВ 1x0,5 մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79   | ԳՀ                      | մ              |              | 1000   | 0.00             |
| 1.8.44 | 31321251                            | Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ПВ 1x2,5 մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79   | ԳՀ                      | մ              | 0            | 200    | 0.00             |
| 1.8.45 | 31321251                            | Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ППВ 3x6 մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79  | ԳՀ                      | մ              |              | 400    | 0.00             |
| 1.8.46 | 31321252                            | Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, այլումինե ջիղով, АПВ 2,5մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79  | ԳՀ                      | մ              | 0.054        | 1000   | 54.00            |
| 1.8.47 | 31321260                            | Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով АППВ 2x2,5մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-   | ԳՀ                      | մ              | 0.087        | 1000   | 87.00            |
| 1.8.48 | 44322200                            | Հաղորդակար ПРГ-6, 35 մմ <sup>2</sup> , ՏՈՒ-16,505,439-79   | ԳՀ                      | մ              | 3.26         | 100    | 326.00           |
| 1.8.49 | 31331193                            | Հաղորդակար ПВКФ կամ ПВФС, 10մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 16036-79  | ԳՀ                      | մ              | 0.934        | 30     | 28.02            |
| 1.8.50 | 31331193                            | Հաղորդակար ПВКФ կամ ПВФС, 25մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 16036-79  | ԳՀ                      | մ              | 2.3          | 100    | 230.00           |
| 1.8.51 | 31331193                            | Հաղորդակար ПВКФ կամ ПВФС, 50մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 16036-79  | ԳՀ                      | մ              | 4.54         | 100    | 454.00           |
| 1.8.52 | 31321251                            | Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ПВ-1 4,0 մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79   | ԳՀ                      | մ              |              | 100    | 0.00             |
| 1.8.53 | 31321250                            | Հաղորդակար ПРКС, ջերմակայուն հաղորդակար, մեկուսացումը սիլիկատաթանալան ռեզինից, պղնձյա հաղորդիչ ջիղերով, ջիղերի քանակը – 3, այն նախատեսված է էլեկտրա-սարքավորումների միացման համար 380Վ,5<g, աշխատանքային ջերմաստիճանների սահմանը՝ -60 +1800 С, հարաբերական խոնավությունը 98%, հրդեհաչտարածվող կատարմամբ, այրման ժամանակ փոքր ծխա-գոյացմամբ, ցածր կորոզիայի ենթարկման հատկությամբ, համապատասխանում է՝ ՏՈՒ16,К138-001-2006 պահանջներին, աշխատանքի ժամկետը առնվազն -25տ արտադրման | ԳՀ                      | մ              |              | 500    | 0.00             |
| 1.8.54 | 44331300                            | Մետաղակար պողպատե, փ 2մմ, ջերմակայուն ԳՕՍՍ3282-74  | ԳՀ                      | մ              |              | 1000   | 0.00             |
| 1.8.55 | 44322281                            | Հաղորդակար փաթոյթային, պղնձե ПЭТВ-2 ОСТ 16,0,505-001-80, փ 0,77  | ԳՀ                      | կգ             | 9.45         | 40     | 378.00           |
| 1.8.56 | 44521230                            | Ամրակ (կապի) նեյլոնային 3x120մմ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 500    | 0.00             |
| 1.8.57 | 44521230                            | Ամրակ (կապի) նեյլոնային 4x150մմ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 500    | 0.00             |
| 1.8.58 | 44521230                            | Ամրակ (կապի) նեյլոնային 5x200մմ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 500    | 0.00             |
| 1.8.59 | 44521230                            | Ամրակ (կապի) նեյլոնային 5x250մմ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 500    | 0.00             |
| 1.8.60 | 44521230                            | Ամրակ (կապի) մոնտաժային, պլաստմասսե 150x2,5մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.01         | 1600   | 16.00            |
| 1.8.61 | 44521230                            | Ամրակ (կապի) մոնտաժային, պլաստմասսե 200x4,8մմ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1000   | 0.00             |
| 1.8.62 | 31221270                            | Ծայրակալ մետաղակարի համար, ուղիղ 0,75մմ <sup>2</sup>   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1000   | 0.00             |
| 1.8.63 | 31221270                            | Ծայրակալ մետաղակարի համար, ուղիղ 1,0մմ <sup>2</sup>  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1000   | 0.00             |
| 1.8.64 | 44521230                            | Ամրակ (կապի) մոնտաժային, պլաստմասսե L-250 մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.01         | 6000   | 60.00            |
| 1.8.65 | 44521230                            | Ամրակ (կապի) մոնտաժային, պլաստմասսե L-500 մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.027        | 6000   | 162.00           |
| 1.8.66 | 44521230                            | Ամրակ (կապի) մոնտաժային, պլաստմասսե L-1000 մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.03         | 500    | 15.00            |
| 1.8.67 | 35121160                            | Պիտակ writer-Օո 34/18, մալուխի ջիղերի պիտակավորման համար   | ԳՀ                      | հատ            | 0.112        | 1000   | 112.00           |
| 1.8.68 | 44322550                            | Ճարմանդ մալուխի ամրացման համար N 1÷9   | ԳՀ                      | հատ            | 0.005        | 200    | 1.00             |
| 1.8.69 | 35121160                            | Պիտակ մալուխային, այլումինե, БКА, կոդ 41941, 000«Экспресс Поставка» կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 0.145        | 1000   | 145.00           |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.8.70  | 44322540                            | Կարբելուղի DLP-D 25x16մմ «Legrand» 636302, Layta , կամ համարժեքը (400 մ )   | ԳՀ                      | հատ            | 0.63         | 200    | 126.00           |
| 1.8.71  | 44322540                            | Կարբելուղի DLP-D 60x40մմ «Legrand» 636309, Layta կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 1.4          | 50     | 70.00            |
| 1.8.72  | 44322540                            | Կարբելուղի 20x10մմ, «Legrand» կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ              |              | 100    | 0.00             |
| 1.8.73  | 44322540                            | Կարբելուղի 30x25մմ, «Legrand» կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ              |              | 100    | 0.00             |
| 1.8.74  | 44322540                            | Կարբելուղի 40x40մմ, «Legrand» կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ              |              | 250    | 0.00             |
| 1.8.75  | 44322540                            | Կարբելուղի 60x40մմ, «Legrand» կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ              |              | 100    | 0.00             |
| 1.8.76  | 44322540                            | Կարբելուղի 80x60մմ, «Legrand» կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ              |              | 100    | 0.00             |
| 1.8.77  | 44322540                            | Կարբելուղի 100x60մմ, «Legrand» կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              |              | 100    | 0.00             |
| 1.8.78  | 44322530                            | Ծայրակալ պղինձե, օդակաձև, ամրակունք հեղույսի միջոցով փ 5,0մմ, HKI տիպի  | ԳՀ                      | հատ            | 0.1          | 200    | 20.00            |
| 1.8.79  | 44322530                            | Ծայրակալ պղինձե, անագապատված, զոդման համար ՓՄ-10-5  | ԳՀ                      | հատ            | 0.205        | 40     | 8.20             |
| 1.8.80  | 44322530                            | Ծայրակալ պղինձե, անագապատված, զոդման համար ՓՄ-25-8  | ԳՀ                      | հատ            | 0.475        | 40     | 19.00            |
| 1.8.81  | 44322530                            | Ծայրակալ պղինձե, անագապատված, զոդման համար ՓՄ-35-10   | ԳՀ                      | հատ            | 0.525        | 40     | 21.00            |
| 1.8.82  | 44322530                            | Ծայրակալ պղինձե, անագապատված, զոդման համար ՓՄ-50-10   | ԳՀ                      | հատ            | 0.6          | 40     | 24.00            |
| 1.8.83  | 44322530                            | Ծայրակալ պղինձե, անագապատված, զոդման համար ՓՄ-70-12   | ԳՀ                      | հատ            | 0.9          | 40     | 36.00            |
| 1.8.84  | 44322530                            | Ծայրակալ պղինձե, անագապատված, զոդման համար ՓՄ-120-10  | ԳՀ                      | հատ            | 1.17         | 40     | 46.80            |
| 1.8.85  | 44112800                            | Փողակ ջերմակծկման ԿՄԿԿ- 3/1,5, սև,  | ԳՀ                      | մ              | 0.161        | 140    | 22.54            |
| 1.8.86  | 44112800                            | Փողակ ջերմակծկման ԿՄԿԿ- 4/2, սև,  | ԳՀ                      | մ              | 0.15         | 140    | 21.00            |
| 1.8.87  | 44112800                            | Փողակ ջերմակծկման ԿՄԿԿ- 5/2,5, սև,  | ԳՀ                      | մ              | 0.15         | 140    | 21.00            |
| 1.8.88  | 44112800                            | Փողակ ջերմակծկման ԿՄԿԿ- 10/5, սև,   | ԳՀ                      | մ              |              | 140    | 0.00             |
| 1.8.89  | 44112800                            | Փողակ ջերմակծկման ԿՄԿԿ- 20/10 սև,   | ԳՀ                      | մ              |              | 140    | 0.00             |
| 1.8.90  | 44112800                            | Փողակ ջերմակծկման ԿՄԿԿ- 30/15 սև,   | ԳՀ                      | մ              |              | 140    | 0.00             |
| 1.8.91  | 44112800                            | Փողակ ջերմակծկման ԿՄԿԿ- 40/200 սև,  | ԳՀ                      | մ              |              | 140    | 0.00             |
| 1.8.92  | 44322530                            | Մալուխ երկհաղորդալարային, SONEL կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| 1.8.93  | 44322530                            | Մալուխ հաջորդաբար, interfase USB-mini , SONEL կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| 1.8.94  | 44322530                            | Մալուխ հաջորդաբար USB-mini WAPRZUSBMIB5, SONEL կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.8.95  | 31331193                            | Մալուխ ԿՄԿԿԿԿ- 1x2x0,5 մմ կամ ԿՄԿԿԿԿ(A) -FRLS 1x2x0,8   | ԳՀ                      | մ              | 0.145        | 3000   | 435.00           |
| 1.8.96  | 31685000                            | Մալուխ երկարացման թմբուկ-կոճով L=50մ , isc INDUSTRIAL 250Վ, 10Ա   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.8.97  | 44521230                            | Ամրակ «ազատ ձեռքեր», WAPUZUCHI SONEL, կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 4.4          | 6      | 26.40            |
| 1.8.98  | 44163280                            | Մետաղափողրակ P3-ԱՄ-ԿԳ-22, Դյ22 (1 հատ 40 մետրանոց)  | ԳՀ                      | մ              | 48           | 1      | 48.00            |
| 1.8.99  | 44163280                            | Մետաղափողրակ P3-ԱՄ-ԿԳ-22, Դյ18  | ԳՀ                      | մ              |              | 100    | 0.00             |
| 1.8.100 | 44163280                            | Մետաղափողրակ P3-ԱՄ-ԿԳ-32, Դյ32 (1 հատ 30 մետրանոց)  | ԳՀ                      | մ              | 87.6         | 1      | 87.60            |
| 1.8.101 | 44112760                            | Ճկափող ճկուն մետաղական, P3 ԱՄ փ 38 մմ   | ԳՀ                      | մ              | 1.34         | 100    | 134.00           |
| 1.8.102 | 44112760                            | Ճկափող ճկուն, մետաղական, P3 ԱՄ փ 50 մմ  | ԳՀ                      | մ              | 1.68         | 100    | 168.00           |
| 1.8.103 | 44322530                            | Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 3ՄԿԿԿԿԿ-1-ԿԳ-50  | ԳՀ                      | հատ            | 27.6         | 4      | 110.40           |
| 1.8.104 | 44322530                            | Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար 4ՄԿԿԿԿԿ-1-ԿԳ-16   | ԳՀ                      | հատ            | 3.5          | 4      | 14.00            |
| 1.8.105 | 44322530                            | Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 50մմ2 4ՄԿԿԿԿ-1 տիպի, կամ համարժեքը, ձգելու ժամանակ անջատվող գլխիկով    | ԳՀ                      | հատ            | 38.6         | 10     | 386.00           |
| 1.8.106 | 44322530                            | Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 70÷120մմ2 4ՄԿԿԿԿ-1 տիպի կամ համարժեքը, ձգելու ժամանակ անջատվող գլխիկով | ԳՀ                      | հատ            | 44.0         | 10     | 440.00           |
| 1.8.107 | 44322530                            | Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 6կՎ համար, 70÷120մմ2 3ՄԿԿԿԿ-6 տիպի կամ համարժեքը                                  | ԳՀ                      | հատ            | 21           | 10     | 210.00           |

| h/h        | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը  | Ընդամենը ծախսերը  |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|---------|-------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |         |                   |
| 1.8.108    | 44322530                            | Կցորդիչ ծայրային, ջերմանստեցվող, պլաստմասե մեկուսացումով, մալուխների համար 4ПКВТп – В – 35/50  | ԳՀ                      | հատ            | 27.5         | 5       | 137.50            |
| 1.8.109    | 44322530                            | Կցորդիչ միացնող, СТННГ10-70/120  | ԳՀ                      | հատ            | 72.8         | 5       | 364.00            |
| 1.8.110    | 44322530                            | Կցորդիչ միացնող, 6կՎ СЭПУ 3x95մմ2  | ԳՀ                      | հատ            | 80.3         | 1       | 80.30             |
| 1.8.111    | 44322530                            | Ամրակցում ծայրային, ջերմանստեցման 6կՎ 3-ջիղային 70-120մմ2  | ԳՀ                      | հատ            | 29.7         | 5       | 148.50            |
| 1.8.112    | 31321251                            | Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ПВ 1x4,0 մմ2 ԳՕՍՍ 6323-79  | ԳՀ                      | մ              |              | 100     | 0.00              |
| 1.8.113    | 44322300                            | Մալուխ ՏՊՊէպտ 10x2x0,5 տիպի, տրոսով, տրոսը պաղպատե լարերով, տրոսի և լարի արտաքին շերտը ՊԷ  | ԳՀ                      | մ              |              | 150     | 0.00              |
| 1.8.114    | 31331194                            | Մալուխ Տեսակը՝ ОКГН-022-4П(3) Մանրաթելերի քանակը՝ 4 զույգ Թաղանթը՝ НР(А)-HF Մանրաթելի տեսակը՝ SM (Single Mode) – միամող Թույլատրվող առաձգական ուժը՝ 2,7կՆ Միջուկի տեսակը՝ մոդուլային ձևավորում շահագործման ջերմաստիճանը՝ -20°C – +60°C Մալուխները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, չվերականգնված, չհանդիսանան որպես նմուշ, լինեն ամբողջական, թողարկված լինեն 2018թ-ից ոչ շուտ։ Բոլոր մալուխները պետք է ունենան համապատասխանության սպեցիֆիկացիա։                                     | ԳՀ                      | մ              |              | 1000    | 0.00              |
| 1.8.115    | 31331194                            | Մալուխ Տեսակը՝ Hyperline SFTP4-C6A-S23-IN-LSZH-RD Գալարուն զույգով, էկրանավորված (S/FTP), Կարգը՝ 6A, Մանրաթելերի քանակը՝ 4 զույգ (23 AWG), միաջիլ (solid), յուրաքանչյուր զույգը նրբաթիթեղում, ընդհանուր էկրանը՝ պղնձյա հյուսվածք, ներքին անցկացման համար, թաղանթը՝ НР(А)-HF շահագործման ջերմաստիճանը՝ -20°C – +60°C Մալուխները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, չվերականգնված, չհանդիսանան որպես նմուշ, լինեն ամբողջական, թողարկված լինեն 2018թ-ից ոչ շուտ։ Բոլոր մալուխները պետք է | ԳՀ                      | մ              |              | 1000    | 0.00              |
| <b>1.9</b> |                                     | <b>Քիմիկատներ</b>  | ԳՀ                      |                |              |         | <b>238,522.59</b> |
| 1.9.1      | 19521400                            | Խեժ (կատիոնիտ) Амберлайт IRN-77 (1250 I)   | ԳՀ                      | կգ             | 4.5          | 1000    | 4,500.00          |
| 1.9.2      | 19521400                            | Խեժ (անիոնիտ) Амберлайт IRN-78R (1500 I)   | ԳՀ                      | կգ             | 9.975        | 1000    | 9,975.00          |
| 1.9.3      | 24311114                            | Ծծմբական թթու ԳՕՍՍ 2184-77, հեղուկ, 92,5%-ից ոչ պակաս, տեխնիկական  | ՀԲՄ                     | կգ             | 0.09         | 1260000 | 113,400.00        |
| 1.9.4      | 24311260                            | Նատրիումի հիդրօքսիդ ԳՕՍՍ 2263-79, հեղուկ, 42-46% տեխնիկական  | ՀԲՄ                     | կգ             | 0.15         | 290000  | 43,500.00         |
| 1.9.5      | 24411400                            | Ամոնիակաջուր ԳՕՍՍ 3760-79 (CNH4OH ≥25%), հեղուկ, տեխնիկական, մաքուր  | ԳՀ                      | լիտր           | 1.2          | 1500.0  | 1,800.00          |
| 1.9.6      | 24311430                            | Պղնձարջասպ (1721 )(պղնձի սուլֆատ) ԳՕՍՍ 19347-99  | ՀԲՄ                     | կգ             | 1.5          | 7000    | 10,500.00         |
| 1.9.7      | 24311210                            | Օքսիէթիլիդենտի ֆոսֆոնային թթու (ՕԷԴՖԹ) ՏՊ 2439-363-05763441-2002, սպիտակ փոշի է մոխրագույն կամ բեժի երանգով  | ՀԲՄ                     | կգ             | 2            | 15000   | 30,000.00         |
| 1.9.8      |                                     | <b>Քիմիկատներ (հիմնական անօրգանական և օրգանական քիմիական նյութեր)</b>  |                         |                |              |         |                   |
| 1.9.8.1    | 24321300                            | Ածխածնի քառաքլոր խտությունը 1,59 գ/սմ3, տեխնիկական ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ապակյա տարայով   | ԲՄ                      | կգ             | 12.0         | 1       | 12.00             |
| 1.9.8.2    | 24321660                            | Թրթնջկաթթու անգույն բյուրեղանման նյութ, լավ լուծվող ջրում և քիչ քանակով սպիրտում, լցոնած թղթի կամ պոլիէթիլենային պարկերի մեջ, քաշը՝ 25 կգ  | ԲՄ                      | կգ             | 1.6          | 1200    | 1,920.00          |
| 1.9.8.3    | 24311130                            | Կալիումի հիդրօքսիդ, ալկալի ԳՕՍՍ 24363-80, KaOH սպիտակ թեփուկանման նյութ, ջրում լավ լուծվող, լցված թղթե կամ պոլիէթիլենային հերմետիկ պարկերով, քաշը՝ 25կգ  | ԲՄ                      | կգ             | 1.5          | 200     | 300.00            |
| 1.9.8.4    | 24321863                            | Հեքսան ՏՊ 2631-158-44493179-13, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                      | կգ             | 3.0          | 101     | 303.00            |
| 1.9.8.5    | 24311360                            | Նատրիում քլորիդ (աղ) տեխնիկական, աղացած 2-4մմ խոշորությամբ, ճանապարհների սպասարկում  | ԲՄ                      | տ              | 1            | 6       | 6.00              |
| 1.9.8.6    | 24311127                            | Նատրիում ածխաթթվային քիմիական մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր  | ԲՄ                      | կգ             |              | 10      | 0.00              |
| 1.9.8.7    | 24521100                            | Պրոպիլենգլիկոլ ՏՈՒ 6-09-2434-81  | ԳՀ                      | կգ             | 2.5          | 200     | 500.00            |
| 1.9.8.8    | 24321400                            | Սպիրտ էթիլային ԳՕՍՍ 5962-2013, քիմիական մաքուր, բազմաթորած (ռեկտիֆիկացված), 96,6%-անոց, հերմետիկ փակվող տարայով  | ԳՀ                      | լիտր           | 1.7          | 1016    | 1,727.20          |



| h/h      | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.9.8.9  | 24321400                            | Բուլթիլ սպիրտ ԳՕՍՍ-5208-73, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                      | լիտր           | 1.812        | 2.4    | 4.35             |
| 1.9.8.10 | 24311270                            | Կացինացված սողա ԳՕՍՍ5100-85, տեխնիկական, փոշենման կամ հատիկավոր, սպիտակ նյութ, լցունած թղթե կամ պոլիէթիլենային հերմետիկ պարկերում, քաշը՝ 25կգ                         | ԲՄ                      | կգ             | 0.35         | 180    | 63.00            |
| 1.9.8.11 | 24311230                            | Միլիցիում օրգանական հեղուկ 131-209 ՏՈՒ 6-02-1239-83, կապրոնե տարաներով  | ԲՄ                      | լիտր           |              | 400    | 0.00             |
| 1.9.8.12 | 24311230                            | Միլիկազել ԳՕՍՍ 3956-76, ԿՑԿԳ-75, տեխնիկական, խոշոր, գույնը՝ սպիտակ  | ԲՄ                      | կգ             | 1.2          | 150    | 180.00           |
| 1.9.8.13 | 24321230                            | Տոլուոլ ԳՕՍՍ 5789-78, 10-20 լիտրանոց տարաներով  | ԳՀ                      | լիտր           | 2            | 20     | 40.00            |
| 1.9.8.14 | 09221600                            | Ուայթ-սպիրտ ԳՕՍՍ 3134-78, քիմիական մաքուր, գրեթե անզույն հեղուկ (ունի թույլ դեղնավուն երանգ), նավթին բնորոշ հոտով, հերմետիկ փակվող տարայով                            | ԳՀ                      | լիտր           | 0.950        | 855    | 812.25           |
| 1.9.8.15 | 35111190                            | Փրփրարար ՈՕ-6Ր3(6%), ԿՄ 20,41,20-001-78148123-2017  | ԳՀ                      | լիտր           | 0.48         | 20000  | 9,600.00         |
| 1.9.8.16 | 33691852                            | Ամոնիումի պերսուլֆատ ԳՕՍՍ 20478-75, անալիզի համար, մաքուր, խտությունը 1,98գ/սմ3, սպիտակ փոշի  | ԳՀ                      | կգ             | 1.5          | 0.9    | 1.35             |
| 1.9.8.17 | 24411400                            | Ամոնիակաջուր ԳՕՍՍ 3760-79, (CNH4OH≥25%), հեղուկ, մաքուր անալիզի համար:  | ԳՀ                      | լիտր           | 1.2          | 45     | 54.00            |
| 1.9.8.18 | 24411600                            | Ամոնիումի սուլֆատ ԳՕՍՍ 3769-60, քիմիական մաքուր   | ԳՀ                      | կգ             | 1.5          | 0.5    | 0.75             |
| 1.9.8.19 | 33621270                            | Բրոմթիմոլային կապույտ ՏՈՒ-6-09-4530-77 ջրալուծվող, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով  | ԳՀ                      | կգ             | 250.0        | 0.2    | 50.00            |
| 1.9.8.20 | 33621270                            | Բուֆերային լուծույթ ԳՕՍՍ-8,135-2004, ջրածնային ցուցիչը՝ 9,18 ցուցանիշով, տուփերով, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով, տուփերով (1 տուփի մեջ 10 ամպուլա) | ԳՀ                      | հատ            | 20.0         | 100    | 2,000.00         |
| 1.9.8.21 | 33621270                            | Բուֆերային լուծույթ ԳՕՍՍ-8,135-2004, ջրածնային ցուցիչը՝ 6,86 ցուցանիշով, տուփերով, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով, տուփերով (1 տուփի մեջ 10 ամպուլա) | ԳՀ                      | հատ            | 10.0         | 60     | 600.00           |
| 1.9.8.22 | 33621270                            | Բուֆերային լուծույթ ԳՕՍՍ-8,135-2004, ջրածնային ցուցիչը՝ 1,68 ցուցանիշով, տուփերով, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով, տուփերով (1 տուփի մեջ 10 ամպուլա) | ԳՀ                      | հատ            | 10.0         | 50     | 500.00           |
| 1.9.8.23 | 24321660                            | Դ-Մանիտ ԳՕՍՍ-8321-74, քիմիական մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,52 գ/սմ3, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով                                       | ԲՄ                      | կգ             | 0.012        | 60.5   | 0.73             |
| 1.9.8.24 | 24321660                            | Մեթոլ "Ա" ԳՕՍՍ-25664-83, քիմիական մաքուր, անզույն բյուրեղներով փոշի   | ԲՄ                      | կգ             | 5.0          | 1      | 5.00             |
| 1.9.8.25 | 24321660                            | Մեթիլեն կարմիր ԳՕՍՍ 5853-76, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով   | ԲՄ                      | կգ             | 25.0         | 0.1    | 2.50             |
| 1.9.8.26 | 24321660                            | Մեթիլենային երկնագույն ՏՈՒ 6-09-29-76, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                      | կգ             | 30.0         | 0.1    | 3.00             |
| 1.9.8.27 | 24321660                            | Մեթիլենային նարնջագույն ԿՄ 6-09-4530-77, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                      | կգ             |              | 0.1    | 0.00             |
| 1.9.8.28 | 33611430                            | Նեսսլերի ռեակտիվ ՏՈՒ 6-09-2089-77 քիմիական մաքուր   | ԳՀ                      | կգ             | 15.0         | 41     | 615.00           |
| 1.9.8.29 | 24311129                            | Պղնձարջասպ (պղնձի սուլֆատ) քիմիական մաքուր, կապույտ բյուրեղներ  | ԲՄ                      | կգ             | 2.50         | 0.1    | 0.25             |
| 1.9.8.30 | 24321660                            | Սուլֆոսալիցիլաթթու ԳՕՍՍ- 4478-74, քիմիական մաքուր խտությունը 0,8 գ/սմ3, անզույն բյուրեղ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով  | ԲՄ                      | կգ             | 8.0          | 2.22   | 17.76            |
| 1.9.8.31 | 24321660                            | Նատրիում սիլիցիլաթթվային ԳՕՍՍ 17628-72, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                      | կգ             |              | 1      | 0.00             |
| 1.9.8.32 | 24321660                            | Սիլիցիումաթթվական նատրիում քիմիական մաքուր  | ԲՄ                      | գ              | 0.015        | 300    | 4.50             |
| 1.9.8.33 | 24321660                            | Սուլֆանիլաթթու ԳՕՍՍ 5821-78, քիմիական մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, սպիտակ փոշի  | ԲՄ                      | գ              | 0.012        | 20     | 0.24             |
| 1.9.8.34 | 24321660                            | Սուլֆանոլ քլորային, սումգաբոյան ՏՈՒ 2481-135-07510508 քիմիական մաքուր   | ԲՄ                      | գ              | 0.00244      | 500    | 1.22             |
| 1.9.8.35 | 24321660                            | Տիոացետամիդ ԳՕՍՍ- 4517-75, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                      | գ              | 0.00056      | 200.0  | 0.11             |

| h/h       | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|           | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.9.8.36  | 24321660                           | Քրոմային մուգ կապույտ ՏՈՒ 6-09-3870-75, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                      | գ              | 0.09193      | 100.0  | 9.19             |
| 1.9.8.37  | 24321660                           | Գրաֆիտ տիգելի ԳՕՍՍ 4596 ԳՏ-1, 1 տեսակի  | ԲՄ                      | կգ             | 0.003        | 10     | 0.03             |
| 1.9.9     |                                    | <b>Հիմնական անօրգանական քիմիական նյութեր</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.9.9.1   | 24311129                           | Անալիտ-34807 հեղուկ ռեակտիվ, կոլոնոմետրիկ տիտրման համար   | ԲՄ                      | կգ             | 74.0         | 0.5    | 37.00            |
| 1.9.9.2   | 24311129                           | Կատալիտ-34840 հեղուկ ռեակտիվ, կոլոնոմետրիկ տիտրման համար  | ԲՄ                      | գ              | 1.30         | 500    | 650.00           |
| 1.9.9.3   | 24311129                           | Մոռի աղ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,86գ/սմ3 կապտականաչավուն բյուրեղ  | ԲՄ                      | գ              |              | 0.01   | 0.00             |
| 1.9.9.4   | 24311129                           | Ազոտաթթվական նատրիում քիմիական մաքուր սպիտակ փոշի, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով:  | ԲՄ                      | կգ             | 1.0          | 10     | 10.00            |
| 1.9.9.5   | 24311129                           | Նատրիում ծծմբաթթվային անջուր ԳՕՍՍ-4166-76, քիմիական մաքուր, անգույն բյուրեղներ  | ԲՄ                      | կգ             | 2.0          | 5.1    | 10.20            |
| 1.9.9.6   | 24311129                           | Նատրիում ֆոսֆորաթթվային երկտեղակալված ԳՕՍՍ 11773-77, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                      | կգ             | 1.5          | 0.5    | 0.75             |
| 1.9.9.7   | 24311129                           | Նատրիումի նիտրոպրուսիդ քիմիական մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով   | ԲՄ                      | կգ             | 30.0         | 0.02   | 0.60             |
| 1.9.9.8   | 24321660                           | Նատրիումի երկէթիլերկթիոկարբամատ ԳՕՍՍ 8864-71, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                      | կգ             | 80.0         | 0.10   | 8.00             |
| 1.9.9.9   | 24311129                           | Նատրիումի պերսուլֆատ անալիզի համար մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով:  | ԲՄ                      | գ              | 0.0025       | 200    | 0.50             |
| 1.9.9.10  | 24311129                           | Ֆոսֆորաթթվական նատրիում քիմիական մաքուր   | ԲՄ                      | գ              | 0.0015       | 100    | 0.15             |
| 1.9.9.11  | 24321660                           | Օրտո-ֆենանտրոլին ՏՈՒ-3461-53, քիմիական մաքուր, անգույն բյուրեղյա փոշի   | ԲՄ                      | գ              | 0.1573       | 460    | 72.36            |
| 1.9.10    |                                    | <b>Հիմնական օրգանական քիմիական նյութեր</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.9.10.1  | 24411300                           | Ամոնիակ լիմոնաթթվային երկտեղակալված ԳՕՍՍ-3653-78, քիմիական մաքուր   | ԳՀ                      | կգ             | 8.0          | 2      | 16.00            |
| 1.9.10.2  | 24411300                           | Ամոնիակ լիմոնաթթվային եռտեղակալված ԳՕՍՍ-9264-59, քիմիական մաքուր  | ԳՀ                      | կգ             | 6.0          | 3      | 18.00            |
| 1.9.10.3  | 24411300                           | Ամոնիակ մոլիբդենաթթվային ԳՕՍՍ-3765-78, քիմիական մաքուր, անգույն բյուրեղներ  | ԳՀ                      | կգ             | 32.0         | 2      | 64.00            |
| 1.9.10.4  | 24321660                           | Դիֆենիլկարբազիդ ԳՕՍՍ 5859-70, քիմիական մաքուր, խտությունը 1,29 գ/սմ3, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով   | ԲՄ                      | կգ             | 60.0         | 0.2    | 12.00            |
| 1.9.10.5  | 24321660                           | Դիֆենիլկարբազոն ՏՈՒ ՄԽՊ 2636-51, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                      | կգ             | 51.0         | 0.1    | 5.10             |
| 1.9.10.6  | 33691847                           | Եռէթանտլամին ՏՈՒ 6-09-2448-72 քիմիական մաքուր   | ԳՀ                      | լիտր           |              | 0.1    | 0.00             |
| 1.9.10.7  | 24321660                           | Թրթնջկաթուր ԳՕՍՍ 22180-76, քիմիական մաքուր, խտությունը 1,36գ/սմ3, ասեղնաձև սպիտակ բյուրեղներ  | ԲՄ                      | կգ             | 1.2          | 7.2    | 8.64             |
| 1.9.10.8  | 33621765                           | Թրթնջկաթուր ֆիկսանալ ՏՈՒ 2642-002-62931140-2014, թրթնջկաթուրի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լիտր ջրում ստացվում է թրթնջնաթթվի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ | ԳՀ                      | սրվակ          | 0.5          | 30     | 15.00            |
| 1.9.10.9  | 33691851                           | Կալիում-նատրիում գինեթթվական (սեգնետյան աղ) ԳՕՍՍ-5845-79, քիմիապես մաքուր   | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 15.3   | 45.90            |
| 1.9.10.10 | 24311129                           | Կալիում երկքրոմատ ԳՕՍՍ-4220-75, քիմիական մաքուր, խտությունը 2,67գ/սմ3, դեղին բյուրեղ, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով  | ԲՄ                      | կգ             |              | 1      | 0.00             |
| 1.9.10.11 | 24311129                           | Կալիումի երկքրոմատ (Քրոմպիկ) ԳՕՍՍ 2652-78 I կարգի, տեխնիկական, արտաքին տեսքը՝ նարնջա-կարմիր գույնի, խոնավակայուն պարկերով փաթեթավորված  | ԲՄ                      | կգ             | 5.50         | 80     | 440.00           |
| 1.9.10.12 | 24311129                           | Կալիումի մետաքսուլֆիտ ԳՕՍՍ-5713-77, քիմիապես մաքուր   | ԲՄ                      | կգ             | 2.5          | 0.8    | 2.00             |
| 1.9.10.13 | 24311129                           | Հիդրոքսիլամին աղաթթվական ԳՕՍՍ -22159-76 քիմիական մաքուր խտությունը 1,67գ/սմ3, անգույն բյուրեղ   | ԲՄ                      | կգ             | 12.0         | 1.073  | 12.88            |

| h/h       | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|           | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.9.10.14 | 24321660                           | Հիդրոքսիլամինի ձեռքարկակալան ԳՕՍՏ -5841-74, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                      | կգ             | 15.0         | 0.15   | 2.25             |
| 1.9.10.15 | 24321660                           | Նատրիում ագետատ ԳՕՍՏ-199-74, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                      | կգ             | 2.0          | 1      | 2.00             |
| 1.9.10.16 | 24321660                           | Պարադիմեթիլ ամինաբենզալդեհիտ (ՊԴԱԲԱ) TY 6-09-3272-77, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                      | կգ             | 160.0        | 3      | 480.00           |
| 1.9.10.17 | 24321660                           | Սալիցիլաթթու ԳՕՍՏ 624-70, քիմիական մաքուր, անգույն բյուրեղներ, անալիզի համար մաքուր  | ԲՄ                      | կգ             | 0.007        | 0.25   | 0.00             |
| 1.9.10.18 | 24321660                           | Տրիլոն 'Բ' ֆիկսանալ Տրիլոն Բ-ի փոշի, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում) 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լ ջրում ստացվում է Տրիլոն-Բ-ի Օ1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ:  | ԲՄ                      | կգ             | 3.0          | 200    | 600.00           |
| 1.9.10.19 | 24321810                           | Քլորոֆորմ ԳՕՍՏ -3160-51, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                      | կգ             | 2.0          | 0.5    | 1.00             |
| 1.9.10.20 | 15623000                           | Օսլա լուծելի ԳՕՍՏ 10163-76, քիմիական մաքուր, Խտությունը 1,5 գ/սմ3 սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով   | ԳՀ                      | կգ             | 12.0         | 2.1    | 25.20            |
| 1.9.10.21 | 24321660                           | Օրտո-տոլիդին TY 6-09-14-1991-78, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                      | գ              | 0.0005       | 200    | 0.10             |
| 1.9.10.22 | 24321660                           | Օ-նիտրոֆենոլ TY 6-09-5353-74, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                      | գ              | 0.009        | 100.0  | 0.91             |
| 1.9.10.23 | 24411200                           | Ազոտական թթու ԳՕՍՏ 4461-77, անալիզի համար մաքուր կամ քիմիական մաքուր, ծխացող, քայքայող նյութ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով, 56 - 65%  | ԳՀ                      | կգ             | 1.0          | 10     | 10.00            |
| 1.9.10.24 | 33621765                           | Կալիումի հիդրօքսիդ ֆիկսանալ ՏՈՒ 2642-001-33813273-97, կալիումի հիդրօքսիդ ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լիտր ջրում ստացվում է կալիումի հիդրօքսիդի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ:  | ԳՀ                      | սրվակ          |              | 30     | 0.00             |
| 1.9.10.25 | 24311129                           | Նատրիումի հիդրօքսիդ ԳՕՍՏ 4828-77, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                      | կգ             | 1.0          | 0.5    | 0.50             |
| 1.9.10.26 | 33621765                           | Նատրիումի հիդրօքսիդ ֆիկսանալ, ՏՈՒ 2642-001-56278322-2008 նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լ ջրում ստացվում է նատրիումի հիդրօքսիդի 0,1N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ | ԳՀ                      | սրվակ          |              | 120    | 0.00             |
| 1.9.10.27 | 24321300                           | Ածխածնի քառաքլորիդ ԳՕՍՏ-20288-74, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                      | կգ             |              | 200    | 0.00             |
| 1.9.11    | 33621766                           | Աղաթթու ԳՕՍՏ 14261-77, քիմիական մաքուր   | ԳՀ                      | կգ             | 1.2          | 20     | 24.00            |
| 1.9.12    | 33621765                           | Աղաթթու ֆիկսանալ ԳՈՍՏ 3118-78, աղաթթվի ջրային լուծույթ, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լ ջրում ստացվում է աղաթթվի 0,1N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի   | ԳՀ                      | սրվակ          | 0.576        | 110    | 63.36            |
| 1.9.13    | 24321440                           | Քացախաթթու ԳՕՍՏ-61-75, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                      | կգ             | 1.00         | 10     | 10.00            |
| 1.9.14    | 33621765                           | Քացախաթթու ֆիկսանալ ՏՈՒ 2642-001-33813273-97, քացախաթթվի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լիտր ջրում ստացվում է քացախաթթվի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ                            | ԳՀ                      | սրվակ          | 0.17766      | 30     | 5.33             |
| 1.9.15    | 24311320                           | Անագի քլորիդ ՄՈՏՈՒ 6-09-5357-68, քիմիական մաքուր,  | ԲՄ                      | կգ             | 15.0         | 0.2    | 3.00             |
| 1.9.16    | 24311320                           | Կալիումի քլորիդ ԳՕՍՏ 4234-69, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                      | կգ             | 1.2          | 4.5    | 5.40             |
| 1.9.17    | 24311320                           | Ցինկի քլորիդ ԳՕՍՏ-4529-78, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                      | կգ             | 1.20         | 0.5    | 0.60             |
| 1.9.18    | 24311320                           | Կալցիումի քլորիդ ԳՕՍՏ -450-77, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                      | կգ             | 0.55         | 4      | 2.20             |
| 1.9.19    | 24321650                           | Գլիցերին ԳՕՍՏ-6259-75, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                      | կգ             | 1.2          | 35     | 42.00            |
| 1.9.20    | 24911800                           | Ժելատին քիմիական մաքուր, խտությունը 1,3-1,4գ/սմ3, բաց դեղնագույն բյուրեղ   | ԳՀ                      | կգ             | 6.0          | 0.1    | 0.60             |

| h/h    | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|        | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.9.21 | 24311114                           | Ծծմբական թթու ԳՕՍՍ 4204-77, մաքուր վերլուծության համար: ГОСТ -3118-78,  | ԲՄ                      | կգ             | 0.75         | 300    | 225.00           |
| 1.9.22 | 33621765                           | Ծծմբական թթու ֆիկսանալ ԳՕՍՍ -3118-78, ծծմբական թթվի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով ( 10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լիտր ջրում ստացվում է ծծմբաթթվի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ                | ԳՀ                      | սրվակ          |              | 170    | 0.00             |
| 1.9.23 | 24311129                           | Կալիումի հեքսացիանոֆերրատ K4(Fe(CN)6)3H2O անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,853գ/սմ3 , դեղին բյուրեղներ:   | ԲՄ                      | կգ             | 3.50         | 1      | 3.50             |
| 1.9.24 | 24311480                           | Կալիումի պերմանգանատ ԳՕՍՍ 5777-84, քիմիական մաքուր, իրենից ներկայացնում է փայլուն, մուգ մանուշակագույն գրեթե սև մանրբյուրեղային փոշի, ջրի մեջ լավ լուծվող, հերմետիկ փաթեթավորված մետաղական տակառներով   | ԲՄ                      | կգ             |              | 57.2   | 0.00             |
| 1.9.25 | 33691842                           | Կալիումի պերմանգանատ ֆիկսանալ ԳՕՍՍ 20490-75, կալիումի պերմանգանատի փոշի, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է կալիումի պերմանգանատի 0,1N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ | ԳՀ                      | տուփ           | 0.40         | 50     | 20.00            |
| 1.9.26 | 24311530                           | Ջրածնի պերօքսիդ ԳՕՍՍ 10929-77, քիմիական մաքուր անգույն հեղուկ, անգույն հեղուկ 33 % -անոց  | ԲՄ                      | կգ             | 1.00         | 26.74  | 26.74            |
| 1.9.27 | 33691145                           | Մագնեզիումի սուլֆատ ֆիկսանալ ԳՕՍՍ 4523-77, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է 0,1N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.45         | 60     | 27.00            |
| 1.9.28 | 24321660                           | Նատրիումի Լաուրիլ սուլֆատ ՏՈՒ 6-09-64-90, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                      | կգ             | 1.50         | 0.5    | 0.75             |
| 1.9.29 | 24311129                           | Նատրիումի սուլֆիդ ԳՕՍՍ 2053-66, քիմիական մաքուր, խտությունը 1,86գ/սմ3, անգույն բյուրեղ:   | ԲՄ                      | կգ             | 2.0          | 1.9    | 3.80             |
| 1.9.30 | 24311170                           | Յոդ բյուրեղային մուգ մանուշակագույն բյուրեղներ, փաթեթվածքը ապակյա կամ այլ հերմետիկ տարայով  | ԲՄ                      | կգ             | 40.0         | 0.2    | 8.00             |
| 1.9.31 | 33691858                           | Յոդ ֆիկսանալ ТУ 6-09-2540-72, յոդի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 0,5 լիտր ջրում ստացվում է յոդի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ                                     | ԳՀ                      | տուփ           | 0.30         | 20     | 6.00             |
| 1.9.32 | 24311460                           | Նատրիում երկածխաթթվական ԳՕՍՍ-4201-66, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                      | կգ             | 2.0          | 20     | 40.00            |
| 1.9.33 | 33621765                           | Նատրիումի քլորիդ ԳՕՍՍ-4233-77, քիմիական մաքուր  | ԳՀ                      | կգ             |              | 10.05  | 0.00             |
| 1.9.34 | 33621765                           | Նատրիումի քլորիդ ֆիկսանալ ՏՈՒ 2642-581-00205087-2007, նատրիումի քլորիդի փոշի, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10ամպուլան 1 տուփում), 1ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է նատրիումի քլորիդի 0,1N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ       | ԳՀ                      | սրվակ          | 0.50         | 70     | 35.00            |
| 1.9.35 | 33621765                           | Նատրիումի թիոսուլֆատ ֆիկսանալ նատրիումի թիոսուլֆատի բյուրեղներ, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է նատրիումի թիոսուլֆատի 0,1N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ           | ԳՀ                      | հատ            | 0.05         | 10     | 0.50             |
| 1.9.36 | 24411100                           | Նատրիումի նիտրատ քիմիական մաքուր  | ԳՀ                      | կգ             |              | 0.1    | 0.00             |
| 1.9.37 | 24311129                           | Նատրիումի հիդրոկարբոնատ քիմիական մաքուր, խտությունը 2,2 գ/սմ3, սպիտակ բյուրեղ:  | ԲՄ                      | կգ             | 0.50         | 2.4    | 1.20             |

| h/h           | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|               | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.9.38        | 24311129                                       | Ցիրկոնիումի հիպոքլորիդ 12 ջուր անալիզի համար մաքուր, անգույն բյուրեղ   | ԲՄ                             | գ                 | 0.0332          | 50     | 1.66                |
| 1.9.39        | 24311200                                       | Ֆոսֆորական թթու, քիմիական մաքուր, 84%-անոց անգույն հեղուկ, հերմետիկ ապակյա տարայով:  | ԲՄ                             | կգ                | 2.04            | 1      | 2.04                |
| 1.9.40        | 24321660                                       | Ֆենոլֆթալեին ԳՕՍՍ-5850-72, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                             | գ                 | 0.04            | 100.0  | 4.00                |
| 1.9.41        | 24321240                                       | Քսիլոլ ՏՈՒ 6-09-5612-68, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                             | լիտր              | 1.5             | 0.6    | 0.90                |
| 1.9.42        | 24311129                                       | Ցեզիում ազոտաթթվական քիմիական մաքուր   | ԲՄ                             | կգ                | 0.018           | 1      | 0.02                |
| 1.9.43        | 24321640                                       | Ռեզորցին ԳՕՍՍ- 9945-62, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                             | կգ                | 47.14           | 0.5    | 23.57               |
| 1.9.44        | 24311129                                       | Ստրոնցիում ազոտաթթվական քիմիական մաքուր  | ԲՄ                             | կգ                | 4.0             | 1      | 4.00                |
| 1.9.45        | 33691840                                       | Պիրազալլոլ Ա ԳՕՍՍ- 5408-52, քիմիական մաքուր  | ԳՀ                             | կգ                | 90.0            | 15     | 1,350.00            |
| 1.9.46        | 24211190                                       | Պղնձի օքսիդ ԳՕՍՍ-4468-48, քիմիական մաքուր, հատիկավոր   | ԳՀ                             | կգ                | 8.0             | 4      | 32.00               |
| 1.9.47        | 24321660                                       | Նիտրազինային դեղին ԳՕՍՍ 11774-66, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                             | կգ                | 480.0           | 0.1    | 48.00               |
| 1.9.48        | 24321660                                       | Մուրեկալիդ ՏՈՒ 6-09-1254-64, քիմիական մաքուր, կապույտ բյուրեղներ, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով   | ԲՄ                             | կգ                | 0.3             | 200.0  | 60.00               |
| 1.9.49        | 24321660                                       | Հեղուկ օպտոմանրաթելային մալուխների լարերի հիդրոֆոբիկ լցաչերտի հեռացման համար, D"Gel տիպի; շշի տարողությունը 0,8 կգ   | ԲՄ                             | գ                 | 0.0005          | 1600   | 0.80                |
| 1.9.50        | 24321660                                       | Կուպրիզոն ՏՈՒ 6-09-14-1380-77, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                             | կգ                | 0.016           | 0.5    | 0.01                |
| 1.9.51        | 24311129                                       | Կալիումի բիֆթալատ ԳՕՍՍ-5858-68, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                             | կգ                | 21.20           | 0.1    | 2.12                |
| 1.9.52        | 24311129                                       | Լիմոնաթթու ԳՕՍՍ- 3652-69, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                             | կգ                | 1.50            | 1.5    | 2.25                |
| 1.9.53        | 33691842                                       | Լիթիում ածխածնի ֆիկսանալ ՏՈՒ 6-09-3728-83, քիմիական մաքուր փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով ( 10ամպուլան 1 տուփում),   | ԳՀ                             | տուփ              | 5.0             | 30     | 150.00              |
| 1.9.54        | 24321660                                       | Թիոկարբամիդ ԳՕՍՍ-6344-52, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                             | կգ                | 3.0             | 0.1    | 0.30                |
| 1.9.55        | 24321660                                       | Դյուրալվացվող կարմիր ԳՕՍՍ-16823-71 կամ ՏՈՒ-6-09-3107-78, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                             | կգ                | 38.7            | 0.1    | 3.87                |
| 1.9.56        | 24321660                                       | Թթվային պայծառ կարմիր ԳՕՍՍ-14091-78, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                             | կգ                |                 | 0.1    | 0.00                |
| 1.9.57        | 24311129                                       | Թիոացետամիդ ՏՈՒ 6-09-4095-67, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                             | գ                 | 0.056           | 200.0  | 11.20               |
| 1.9.58        | 24311320                                       | Երկբլորէթան ԳՕՍՍ-5840-51, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                             | կգ                |                 | 12     | 0.00                |
| 1.9.59        | 24321610                                       | Գլյուկոզա ԳՕՍՍ-6038-51, քիմիական մաքուր  | ԲՄ                             | կգ                | 2.0             | 1      | 2.00                |
| 1.9.60        | 24321220                                       | Բենզոլ ԳՕՍՍ-5955-68, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                             | կգ                | 3.0             | 3.5    | 10.50               |
| 1.9.61        | 24311129                                       | Ածխաթթվային ամոնիում քիմիական մաքուր   | ԲՄ                             | կգ                | 2.0             | 10     | 20.00               |
| 1.9.62        | 24311470                                       | Արծաթի նիտրատ ԳՕՍՍ-1277-78, քիմիական մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 4,35 գ/սմ3, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով,   | ԲՄ                             | կգ                | 397.0           | 0.3    | 119.10              |
| 1.9.63        | 24321660                                       | Ասկորբինաթթու ԳՕՍՍ-4815-76 քիմիական մաքուր   | ԲՄ                             | կգ                | 8.0             | 0.5    | 4.00                |
| 1.9.64        | 24321660                                       | Ակտիվ պայծառ-երկնագույն ԳՕՍՍ-20447-75, քիմիական մաքուր   | ԲՄ                             | կգ                | 0.05            | 0.10   | 0.01                |
| 1.9.65        | 33691849                                       | Ացետոն ԳՕՍՍ-2603-79, քիմիական մաքուր   | ԳՀ                             | լիտր              | 1.2             | 179    | 214.80              |
| 1.9.66        | 33691849                                       | Ացետոն ԳՕՍՍ 2768-84, տեխնիկական, թափանցիկ ցնդող հեղուկ, բնորոշ հոտով, հերմետիկ փակվող 1÷5 լիտր տարայով   | ԳՀ                             | լիտր              | 1.0             | 240    | 240.00              |
| 1.9.67        | 24311180                                       | Ազոտաթթվական սնդիկ քիմիական մաքուր   | ԲՄ                             | կգ                |                 | 0.05   | 0.00                |
| <b>1.9.68</b> |  | <b>Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.9.68.1      | 38411600                                       | Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ բաց նարնջագույն թղթե շերտեր, փաթեթավորումը տուփով: Քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս pH միջավայրը՝ pH=0÷12 միջակայքում: | ԳՀ                             | հատ               | 1.5             | 12     | 18.00               |

| h/h         | Գնման առարկայի                                |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.9.68.2    | 24931700                                      | Երևակիչ Carestream, KODAK 5 լիտրանոց տարաներով, սև և սպիտակ ֆոտոթղթի ձեռքով մշակման համար կամ համարժեքը:                       | ԳՀ                             | լիտր              | 1.2             | 20     | 24.00               |
| 1.9.68.3    | 24931700                                      | Ամրացնող նյութ   | ԳՀ                             | լիտր              | 4.0             | 15     | 60.00               |
| <b>1.10</b> |   | <b>Միջադիրներ, խծուծներ</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>13,522.00</b>    |
| 1.10.1      |   | <b>Ժապավեն</b>   |                                |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.10.1.1    | 31651600                                      | Ժապավեն ՓՄՄ, լայնությունը՝ 20մմ, հաստությունը՝ 0,2մմ, երկարությունը՝ 20 մ, "KALDO" կամ SANTAN կամ համարժեքը                    | ԳՀ                             | հատ               | 0.560           | 720    | 403.20              |
| 1.10.1.2    | 31651600                                      | Ժապավեն ՓՄՄ, լայնությունը՝ 12մմ, հաստությունը՝ 0,1մմ, երկարությունը՝ 12 մ, GROSS կամ համարժեքը                                 | ԳՀ                             | հատ               | 0.80            | 350    | 280.00              |
| 1.10.2      |   | <b>Խցողակ ամրանավորած</b>  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.10.2.1    | 44423640                                      | Խցողակ ամրանավորած 1,2-30x52-1, ГОСТ 8752-79   | ԳՀ                             | հատ               | 3.50            | 80     | 280.00              |
| 1.10.2.2    | 44423640                                      | Խցողակ ամրանավորած 1,2-95x120-1, ГОСТ 8752-79  | ԳՀ                             | հատ               | 9.00            | 10     | 90.00               |
| 1.10.2.3    | 44423640                                      | Խցողակ ամրանավորած 2,2-80x105-1, ГОСТ 8752-79  | ԳՀ                             | հատ               | 8.00            | 5      | 40.00               |
| 1.10.2.4    | 44423640                                      | Խցողակ ամրանավորած 1,2-60x85-1, ГОСТ 8752-79   | ԳՀ                             | հատ               | 6.00            | 5      | 30.00               |
| 1.10.2.5    | 44423640                                      | Միջադիր «Գրաֆլեքս» ՊԳՖ-Դ-Ս-1,6-03-519x463x3-Ի1, ՏՈՒ 5728-016-50187417-99 (2011թ, խմբագրություն)                                | ԳՀ                             | հատ               | 25.00           | 36     | 900.00              |
| 1.10.3      |   | <b>Խծուծ խձման, ՄԵՍ</b>  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.10.3.1    | 31651700                                      | Խծուծ խձման ՄԵՍ, 10X10, ԳՕՍՍ 5152, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,                                       | ԳՀ                             | կգ                | 4.20            | 20     | 84.00               |
| 1.10.3.2    | 31651700                                      | Խծուծ խձման ՄԵՍ, 18X18, ԳՕՍՍ 5152, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,                                       | ԳՀ                             | կգ                | 4.20            | 30     | 126.00              |
| 1.10.3.3    | 31651700                                      | Խծուծ խձման ՄԵՍ, 25X25, ԳՕՍՍ 5152, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի, քառակուսի,                            | ԳՀ                             | կգ                | 4.20            | 100    | 420.00              |
| 1.10.3.4    | 31651700                                      | Խծուծ խձման ՄԵՍ, 28X28, ԳՕՍՍ 5152, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի, քառակուսի,                            | ԳՀ                             | կգ                | 4.20            | 50     | 210.00              |
| 1.10.3.5    | 31651700                                      | Խծուծ խձման ՄԵՍ, 30X30, ԳՕՍՍ 5152, բազմաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,   | ԳՀ                             | կգ                | 4.20            | 50     | 210.00              |
| 1.10.4      |   | <b>Խծուծ խձման, ԱԴ</b>   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.10.4.1    | 31651700                                      | Խծուծ խձման ԱԴ, 6x6, ԳՕՍՍ 5152, մինչև t=280°C ջերմությանը դիմակայուն, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,    | ԳՀ                             | կգ                | 4.80            | 15     | 72.00               |
| 1.10.4.2    | 31651700                                      | Խծուծ խձման ԱԴ, 8x8, ԳՕՍՍ 5152, մինչև t=280°C ջերմությանը դիմակայուն, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,    | ԳՀ                             | կգ                | 8.40            | 10     | 84.00               |
| 1.10.4.3    | 31651700                                      | Խծուծ խձման ԱԴ, 10x10, ԳՕՍՍ 5152, մինչև t=280 °C ջերմությանը դիմակայուն, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի, | ԳՀ                             | կգ                | 8.40            | 50     | 420.00              |
| 1.10.4.4    | 31651700                                      | Խծուծ խձման ԱԴ, 12x12, ԳՕՍՍ 5152, մինչև t=280 °C ջերմությանը դիմակայուն, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի, | ԳՀ                             | կգ                | 8.40            | 20     | 168.00              |
| 1.10.4.5    | 31651700                                      | Խծուծ խձման ԱԴ 13x13, ԳՕՍՍ 5152, մինչև t=280 °C ջերմությանը դիմակայուն, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,  | ԳՀ                             | կգ                | 8.40            | 20     | 168.00              |
| 1.10.4.6    | 31651700                                      | Խծուծ խձման ԱԴ, 14x14, ԳՕՍՍ 5152, մինչև t=280 °C ջերմությանը դիմակայուն, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի, | ԳՀ                             | կգ                | 8.40            | 20     | 168.00              |
| 1.10.4.7    | 31651700                                      | Խծուծ խձման ԱԴ 18x18, ԳՕՍՍ 5152, մինչև t=280 °C ջերմությանը դիմակայուն, բազմաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,        | ԳՀ                             | կգ                | 8.40            | 20     | 168.00              |
| 1.10.5      |   | <b>Խծուծ խձման</b>   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.10.5.1    | 31651700                                      | Խծուծ խձման "Գրաֆիտեքս" 500, 6x6, ՏՈՒ 2573-001-86678852-2008   | ԳՀ                             | կգ                | 22.20           | 5      | 111.00              |
| 1.10.5.2    | 31651700                                      | Խծուծ խձման "Գրաֆիտեքս" 500, 8x8, ՏՈՒ 2573-001-86678852-2008   | ԳՀ                             | կգ                | 22.20           | 5      | 111.00              |
| 1.10.5.3    | 31651700                                      | Խծուծ խձման "Գրաֆիտեքս" 500, 10x10, ՏՈՒ 2573-001-86678852-2008   | ԳՀ                             | կգ                | 22.20           | 10     | 222.00              |

| h/h       | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.10.6    |                                     | <b>Պարոնիտ (Паронит) ПОН</b>   |                         |                |              |        |                  |
| 1.10.6.1  | 44191800                            | Պարոնիտ թերթավոր ПОН, ԳՕՍՍ 481-80, հաստությունը 0,6 մմ, 1000x1500մմ  | ԳՀ                      | կգ             | 4.80         | 30     | 144.00           |
| 1.10.6.2  | 44191800                            | Պարոնիտ թերթավոր ПОН, ԳՕՍՍ 481-80, հաստությունը 4մմ, 1000x1500մմ   | ԳՀ                      | կգ             | 3.00         | 30     | 90.00            |
| 1.10.6.3  | 44191800                            | Պարոնիտ ПОН, 0,5x1500x1500, ГОСТ 481   | ԳՀ                      | կգ             | 4.20         | 30     | 126.00           |
| 1.10.6.4  | 44191800                            | Պարոնիտ ПОН, 1,0x1500x1500, ГОСТ 481   | ԳՀ                      | կգ             | 4.80         | 50     | 240.00           |
| 1.10.6.5  | 44191800                            | Պարոնիտ ПОН, 1,5x1700x1700, ГОСТ 481   | ԳՀ                      | կգ             | 3.80         | 100    | 380.00           |
| 1.10.6.6  | 44191800                            | Պարոնիտ ПОН, 2x1700x2000, ГОСТ 481   | ԳՀ                      | կգ             | 3.60         | 120    | 432.00           |
| 1.10.6.7  | 44191800                            | Պարոնիտ ПОН, 3x1700x3000, ГОСТ 481   | ԳՀ                      | կգ             | 3.40         | 200    | 680.00           |
| 1.10.6.8  | 44191800                            | Պարոնիտ ПОН, 3x2000x2000, ГОСТ 481   | ԳՀ                      | կգ             | 3.60         | 200    | 720.00           |
| 1.10.6.9  | 44191800                            | Պարոնիտ ПОН, 4x2000x2000, ГОСТ 481   | ԳՀ                      | կգ             | 3.60         | 200    | 720.00           |
| 1.10.6.10 | 44191800                            | Պարոնիտ ПОН, 3x1000x2000, ГОСТ 481   | ԳՀ                      | կգ             | 3.60         | 100    | 360.00           |
| 1.10.7    |                                     | <b>Պարոնիտ ПМБ</b>   |                         |                |              |        |                  |
| 1.10.7.1  | 44191800                            | Պարոնիտ ПМБ, 0,5x1700x1700, ГОСТ 481   | ԳՀ                      | կգ             | 4.20         | 10     | 42.00            |
| 1.10.7.2  | 44191800                            | Պարոնիտ ПМБ, 1x1700x1700, ГОСТ 481   | ԳՀ                      | կգ             | 3.72         | 20     | 74.40            |
| 1.10.7.3  | 44191800                            | Պարոնիտ ПМБ, 1,5x1700x1700, ГОСТ 481   | ԳՀ                      | կգ             | 5.50         | 30     | 165.00           |
| 1.10.7.4  | 44191800                            | Պարոնիտ ПМБ, 2x1000x1500, ГОСТ 481   | ԳՀ                      | կգ             | 4.90         | 30     | 147.00           |
| 1.10.7.5  | 44191800                            | Պարոնիտ ПМБ, 2,5x1000x1500, ГОСТ 481   | ԳՀ                      | կգ             | 4.90         | 30     | 147.00           |
| 1.10.8    |                                     | <b>Խծուկ խծման ԳՐԱՖԼԵՔՍ</b>  |                         |                |              |        |                  |
| 1.10.8.1  | 31651700                            | Խծուկ խծման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400, 10x10 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03  | ԳՀ                      | կգ             | 12.6         | 20     | 252.00           |
| 1.10.8.2  | 31651700                            | Խծուկ խծման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400, 8x8 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03  | ԳՀ                      | կգ             | 12.6         | 20     | 252.00           |
| 1.10.8.3  | 31651700                            | Խծուկ խծման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400, 13x13 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03  | ԳՀ                      | կգ             | 12.6         | 20     | 252.00           |
| 1.10.8.4  | 31651700                            | Խծուկ խծման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400, 12x12 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03  | ԳՀ                      | կգ             | 12.6         | 20     | 252.00           |
| 1.10.8.5  | 31651700                            | Խծուկ խծման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400, 14x14 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03  | ԳՀ                      | կգ             | 12.0         | 50     | 600.00           |
| 1.10.8.6  | 31651700                            | Խծուկ խծման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400, 16x16 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03  | ԳՀ                      | կգ             | 12.0         | 50     | 600.00           |
| 1.10.9    |                                     | <b>Ձող Ֆտորոպլաստ</b>  |                         |                |              |        |                  |
| 1.10.9.1  | 31221280                            | Ձող ֆտորոպլաստ Փ10մմ, Ֆտորոպլաստ-4 Օ ԳՕՍՍ10007-80  | ԳՀ                      | կգ             | 15.0         | 2      | 30.00            |
| 1.10.9.2  | 31221280                            | Ձող ֆտորոպլաստ Փ45մմ, Ֆտորոպլաստ-4 Օ ԳՕՍՍ10007-80  | ԳՀ                      | կգ             | 15.0         | 5      | 75.00            |
| 1.10.9.3  | 31221280                            | Ձող ֆտորոպլաստ Փ50մմ, Ֆտորոպլաստ-4 Օ ԳՕՍՍ10007-80  | ԳՀ                      | կգ             | 15.0         | 10     | 150.00           |
| 1.10.9.4  | 31221280                            | Ձող ֆտորոպլաստ Փ60մմ, Ֆտորոպլաստ-4 Օ ԳՕՍՍ10007-80  | ԳՀ                      | կգ             | 15.0         | 10     | 150.00           |
| 1.10.9.5  | 31221280                            | Ձող ֆտորոպլաստ Փ80մմ, Ֆտորոպլաստ-4 Օ ԳՕՍՍ10007-80  | ԳՀ                      | կգ             | 15.0         | 10     | 150.00           |
| 1.10.9.6  | 31221280                            | Ձող ֆտորոպլաստ նյութը՝ Ֆ4x20 բաղադրությունը՝ Ֆ4 ֆտորոպլաստ, 20% կոկս, 12 հատ Փ 40, ℓ=400մմ ՏՈՒ 6-05-1413-76  | ԳՀ                      | կգ             | 15.0         | 13.2   | 198.00           |
| 1.10.9.7  | 31221280                            | Ձող ֆտորոպլաստ նյութը՝ Ֆ4x20 բաղադրությունը՝ Ֆ4 ֆտորոպլաստ, 20% կոկս, 12 հատ Փ 60, ℓ=400մմ Տ ՈՒ 6-05-1413-76 | ԳՀ                      | կգ             | 15.0         | 30     | 450.00           |
| 1.10.9.8  | 31221280                            | Ձող ֆտորոպլաստ նյութը՝ Ֆ4x20 բաղադրությունը՝ Ֆ4 ֆտորոպլաստ, 20% կոկս, 12 հատ Փ 80, ℓ=400մմ ՏՈՒ 6-05-1413-76  | ԳՀ                      | կգ             | 15.0         | 54     | 810.00           |
| 1.10.10   | 44112763                            | Էցուկ 545-1000-1 ինժեկտորի համար, արտադրանքի կողմ 053, լրակազմ   | 553-ԳՀ                  | հատ            | 15.6         | 1      | 15.60            |
| 1.10.11   | 44112763                            | Էցուկ VGA-113 տիպի քանակային կարգավորիչի համար, արտադրանքի կողմ 553-604, լրակազմ                             | ԳՀ                      | հատ            | 24.0         | 1      | 24.00            |
| 1.10.12   | 44112763                            | Էցուկ VGA-111-202 տիպի վակուումային կարգավորիչի համար, արտադրանքի կողմ 553-602, լրակազմ                      | ԳՀ                      | հատ            | 28.8         | 1      | 28.80            |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| <b>1.11</b> |                                     | <b>Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ</b>  |                         |                |              |        | <b>14,413.77</b> |
| 1.11.1      | 44163170                            | <b>Ճկախողովակ ռետինե</b>  |                         |                |              |        |                  |
| 1.11.1.1    | 44163170                            | Ճկախողովակ ռետինե, 8x15,5-1, ԳՕՍՍ 10362-76, լmin=10մ  | ԳՀ                      | մ              | 1.572        | 10     | 15.72            |
| 1.11.2      | 44163170                            | <b>Ճկափող ռետինե</b>  |                         |                |              |        |                  |
| 1.11.2.1    | 44163170                            | Ճկափող ռետինե, ԳՕՍՍ 9356-75, Py20, ներքին տրամագիծը՝ 10մմ, լmin=30մ   | ԳՀ                      | մ              | 0.895        | 210    | 187.95           |
| 1.11.2.2    | 44163170                            | Ճկափող ռետինե, Ø 25մմ, պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք, լmin=30մ, ГОСТ ISO 4081-2013                         | ԳՀ                      | մ              | 5.0          | 60     | 300.00           |
| 1.11.2.3    | 44163170                            | Ճկափող ռետինե բժշկական, ներքին՝ Փ 6,3մմ, հաստությունը՝ 1,3մմ (6,3x1,3մմ), լmin=5մ, գույնը՝ կարմիր, ԳՕՍՍ 3399-76                     | ԳՀ                      | մ              | 0.6          | 50     | 30.00            |
| 1.11.3      | 44163170                            | <b>Ճկափող ռետինե ճնշումային</b>   |                         |                |              |        |                  |
| 1.11.3.1    | 44163170                            | Ճկափող ռետինե, ճնշումային, ԳՕՍՍ 10362, Փ 20մմ, լmin=20մ P=6,0կգուժ/սմ2  | ԳՀ                      | մ              | 3.27         | 80     | 261.60           |
| 1.11.3.2    | 44163170                            | Ճկափող ռետինե, ճնշումային 20-2,5, ԳՕՍՍ 10362, Py2,5, լmin=6մ, ներքին տրամագիծը՝ 20 մմ   | ԳՀ                      | մ              | 3.27         | 120    | 392.40           |
| 1.11.3.3    | 44163170                            | Ճկափող ռետինե, ճնշումային 25-2,5, ԳՕՍՍ 10362, Py2,5, լmin=6մ, ներքին տրամագիծը՝ 25 մմ   | ԳՀ                      | մ              | 5.0          | 78     | 390.00           |
| 1.11.3.4    | 44163170                            | Ճկափող ռետինե, ճնշումային 31,5-2,5, ԳՕՍՍ 10362, Py2,5, լmin=6մ, ներքին տրամագիծը՝ 31,5 մմ   | ԳՀ                      | մ              | 5.99         | 60     | 359.40           |
| 1.11.3.5    | 44163170                            | Ճկափող ռետինե, ճնշումային ԳՕՍՍ 18698, B-(II), P=6,0կգուժ/սմ2, Փ- 32, լmin=20մ   | ԳՀ                      | մ              | 5.99         | 60     | 359.40           |
| 1.11.4      | 44423651                            | <b>Ռետին գլանափաթեթավոր</b>   |                         |                |              |        |                  |
| 1.11.4.1    | 44423651                            | Ռետին գլանափաթեթավոր, МБС-М, հաստությունը՝ 10մմ, լայնությունը՝ 1350մմ, երկարությամբ, 5000մմ (լmin=5000մմ), 1H-I-MБС-М-10, ԳՕՍՍ 7338 | ԳՀ                      | կգ             | 4.0          | 150    | 600.00           |
| 1.11.4.2    | 44423651                            | Ռետին գլանափաթեթավոր, ТМКЩ-С, 1Ф-I-ТМКЩ-С-4, հաստ, 4մմ, չափսը՝ 1000x5000մմ, ԳՕՍՍ 7338   | ԳՀ                      | կգ             | 3.00         | 80     | 240.00           |
| 1.11.4.3    | 44423651                            | Ռետին գլանափաթեթավոր, ТМКЩ-С, 1Ф-I-ТМКЩ-С-6, հաստ, 6մմ, չափսը՝ 1000x5000մմ, ԳՕՍՍ 7338   | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 40     | 120.00           |
| 1.11.4.4    | 44423651                            | Ռետին գլանափաթեթավոր, ТМКЩ, 1H-I-ТМКЩ-С-2, հաստ. 2մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՍ 7338   | ԳՀ                      | կգ             | 2.7          | 30     | 81.00            |
| 1.11.4.5    | 44423651                            | Ռետին գլանափաթեթավոր, ТМКЩ, 1H-I-ТМКЩ-С-3, հաստ. 3մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՍ 7338   | ԳՀ                      | կգ             | 2.7          | 80     | 216.00           |
| 1.11.4.6    | 44423651                            | Ռետին գլանափաթեթավոր, ТМКЩ, 1H-I-ТМКЩ-С-4, հաստ. 4մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՍ 7338   | ԳՀ                      | կգ             | 2.7          | 80     | 216.00           |
| 1.11.4.7    | 44423651                            | Ռետին գլանափաթեթավոր, ТМКЩ, 1H-I-ТМКЩ-С-5, հաստ. 5մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՍ 7338   | ԳՀ                      | կգ             | 2.7          | 70     | 189.00           |
| 1.11.5      | 44423651                            | <b>Ռետին գլանափաթեթավոր, МБС</b>  |                         |                |              |        |                  |
| 1.11.5.1    | 44423651                            | Ռետին գլանափաթեթավոր, МБС հաստությունը՝ 5մմ, լայնությունը՝ 1մ, երկարությամբ, 8մ, 1H-I-MБС-С-5, ԳՕՍՍ 7338                            | ԳՀ                      | կգ             | 4.0          | 50     | 200.00           |
| 1.11.5.2    | 44423651                            | Ռետին գլանափաթեթավոր, 1H-I-MБС-С-2 հաստությունը՝ 2 մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՍ 7338  | ԳՀ                      | կգ             | 3.6          | 30     | 108.00           |
| 1.11.5.3    | 44423651                            | Ռետին գլանափաթեթավոր, 1H-I-MБС-С-3 հաստությունը՝ 3 մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՍ 7338  | ԳՀ                      | կգ             | 3.6          | 90     | 324.00           |
| 1.11.5.4    | 44423651                            | Ռետին գլանափաթեթավոր, 1H-I-MБС-С-4 հաստությունը՝ 4 մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՍ 7338  | ԳՀ                      | կգ             | 3.6          | 40     | 144.00           |
| 1.11.5.5    | 44423651                            | Ռետին գլանափաթեթավոր, 1H-I-MБС-С-5 հաստությունը՝ 5 մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՍ 7338  | ԳՀ                      | կգ             | 3.6          | 40     | 144.00           |
| 1.11.6      | 44423651                            | <b>Թիթեղ ռետինե, ТМКЩ</b>   |                         |                |              |        |                  |
| 1.11.6.1    | 44423651                            | Թիթեղ ռետինե ТМКЩ, 1H-I-ТМКЩ-С-2, հաստ, 2մմ, չափսը՝ 800x1500մմ, ԳՕՍՍ 7338   | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 30     | 90.00            |
| 1.11.6.2    | 44423651                            | Թիթեղ ռետինե ТМКЩ, 1H-I-ТМКЩ-С-3, հաստ, 3մմ, չափսը՝ 800x1500մմ, ԳՕՍՍ 7338   | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 130    | 390.00           |



| h/h        | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.11.6.3   | 44423651                           | Թիթեղ ռետինե TMKՎ, 1H-I-TMKՎ-C-4, հաստ,4մմ,չափսը՝800x1500մմ, ԳՕՍՄ7338  | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 180    | 540.00           |
| 1.11.6.4   | 44423651                           | Թիթեղ ռետինե TMKՎ, 1H-I-TMKՎ-C-5, հաստ,5մմ,չափսը՝800x800մմ, ԳՕՍՄ7338   | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 20     | 60.00            |
| 1.11.6.5   | 44423651                           | Թիթեղ ռետինե TMKՎ,1H-I-TMKՎ-C-5, հաստ,5մմ,չափսը՝800x1500մմ, ԳՕՍՄ7338   | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 100    | 300.00           |
| 1.11.6.6   | 44423651                           | Թիթեղ ռետինե TMKՎ, 1H-I-TMKՎ-C-10, հաստ,10մմ, չափսը՝650x650մմ, ԳՕՍՄ7338  | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 100    | 300.00           |
| 1.11.7     | 44423651                           | <b>Թիթեղ ռետինե (, ՄԵՇ</b>   |                         |                |              |        |                  |
| 1.11.7.1   | 44423651                           | Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, 1H-I-MԵՇ-C-3, հաստ, 3մմ, չափսը՝800x1200մմ, ԳՕՍՄ 7338   | ԳՀ                      | կգ             | 4.0          | 100    | 400.00           |
| 1.11.7.2   | 44423651                           | Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, 1H-I-MԵՇ-C-4, հաստ, 4մմ, չափսը՝800x1200մմ, ԳՕՍՄ 7338   | ԳՀ                      | կգ             | 4.0          | 100    | 400.00           |
| 1.11.7.3   | 44423651                           | Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, 1H-I-MԵՇ-C-2, հաստ, 2մմ, չափսը՝1000x1000մմ, ԳՕՍՄ 7338  | ԳՀ                      | կգ             | 4.0          | 30     | 120.00           |
| 1.11.7.4   | 44423651                           | Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, 1H-I-MԵՇ-C-3, հաստ, 3մմ, չափսը՝1000x1000մմ, ԳՕՍՄ 7338  | ԳՀ                      | կգ             | 4.0          | 30     | 120.00           |
| 1.11.7.5   | 44423651                           | Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, 1H-I-MԵՇ-C-4 հաստ, 4մմ, չափսը՝1000x1000մմ, ԳՕՍՄ 7338   | ԳՀ                      | կգ             | 4.0          | 80     | 320.00           |
| 1.11.8     | 34311200                           | <b>Փոկ սեպավոր</b>   |                         |                |              |        |                  |
| 1.11.8.1   | 34311200                           | Փոկ սեպավոր C 4250, ԳՕՍՄ 1284,1-89   | ԳՀ                      | հատ            | 11.0         | 25     | 275.00           |
| 1.11.8.2   | 34311200                           | Փոկ սեպավոր A-560, ԳՕՍՄ 1284,1-89  | ԳՀ                      | հատ            | 2.0          | 30     | 60.00            |
| 1.11.8.2   | 34311200                           | Փոկ սեպավոր B(Ե)-1500 ԳՕՍՄ 1284,1-89   | ԳՀ                      | հատ            | 3.0          | 2      | 6.00             |
| 1.11.9     | 34311200                           | <b>Փոկ սեպավոր, ատամնավոր</b>  |                         |                |              |        |                  |
| 1.11.9.1   | 34311200                           | Փոկ սեպավոր,ատամնավոր XPA 1900   | ԳՀ                      | հատ            | 3.0          | 6      | 18.00            |
| 1.11.10    | 19511800                           | <b>Քուղ ռետինե</b>   |                         |                |              |        |                  |
| 1.11.10.1  | 19511800                           | Քուղ ռետինե, Ø 8, 1-2C, l <sub>min</sub> =2մ, ԳՕՏ 6467-79  | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 5      | 15.00            |
| 1.11.10.2  | 19511800                           | Քուղ ռետինե, Ø 10, 1-2C, l <sub>min</sub> =2մ, ԳՕՏ 6467-79   | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 5      | 15.00            |
| 1.11.10.3  | 19511800                           | Քուղ ռետինե, Ø11, 1-2C, l <sub>min</sub> =2մ, ԳՕՏ 6467-79  | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 5      | 15.00            |
| 1.11.10.4  | 19511800                           | Քուղ ռետինե, Ø 12, 1-2C, l <sub>min</sub> =2մ, ԳՕՏ 6467-79   | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 5      | 15.00            |
| 1.11.10.5  | 19511800                           | Քուղ ռետինե, Ø14, 1-2C, l <sub>min</sub> =2մ, ԳՕՏ 6467-79  | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 5      | 15.00            |
| 1.11.10.6  | 19511800                           | Քուղ ռետինե, Ø18, 1-2C, l <sub>min</sub> =2մ, ԳՕՏ 6467-79  | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 10     | 30.00            |
| 1.11.10.7  | 19511800                           | Քուղ ռետինե, Ø20, 1-2C, l <sub>min</sub> =2մ, ԳՕՏ 6467-79  | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 10     | 30.00            |
| 1.11.10.8  | 19511800                           | Քուղ ռետինե, Ø28, 1-2C, l <sub>min</sub> =3,5մ, ԳՕՏ 6467-79  | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 12     | 36.00            |
| 1.11.10.9  | 19511800                           | Քուղ ռետինե, Ø32, 1-2C, l <sub>min</sub> =4 մ, ԳՕՏ 6467-79   | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 13     | 39.00            |
| 1.11.10.10 | 19511800                           | Քուղ ռետինե, 1C , 8x10, l <sub>min</sub> =4մ, ԳՕՏ 6467-79  | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 4      | 12.00            |
| 1.11.10.11 | 19511800                           | Քուղ ռետինե 2-2M, 14x63, l <sub>min</sub> =2մ, ԳՕՏ 6467-79   | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 90     | 270.00           |
| 1.11.10.12 | 19511800                           | Քուղ ռետինե 2-2C, 16x36, l <sub>min</sub> =12մ, ԳՕՏ 6467-79  | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 120    | 360.00           |
| 1.11.10.13 | 34311200                           | Փոկ A39, չափսերը՝ 13x950 Li (YORK օդափոխիչների համար)  | ԳՀ                      | հատ            | 3.5          | 5      | 17.50            |
| 1.11.11    | 44423640                           | <b>Օղակ ռետինե</b>   |                         |                |              |        |                  |
| 1.11.11.1  | 44423640                           | Օղակ ռետինե թթվաձնի և արգոնի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 220մմ, ռետինի հաստությունը ոչ պակաս $\geq 20$ մմ | ԳՀ                      | հատ            | 1.5          | 100    | 150.00           |
| 1.11.11.2  | 44423640                           | Օղակ ռետինե պրոպանի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 310մմ, ռետինի հաստությունը ոչ պակաս $\geq 10$ մմ          | ԳՀ                      | հատ            | 1.5          | 30     | 45.00            |
| 1.11.12    | 44163170                           | <b>Կաշեփող ծալքավոր</b>  |                         |                |              |        |                  |
| 1.11.12.1  | 44163170                           | Կաշեփող ծալքավոր կապրոնից, ծայրափողով, Փ-50մմ, l = 3 մ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.0          | 6      | 0.00             |
| 1.11.13    | 44163170                           | <b>Ականոց առածգական</b>  |                         |                |              |        |                  |
| 1.11.13.1  | 44423620                           | Ականոց առածգական, ՄՈՒՎՊ 1-16/5, ռետինե, առածգական ականոցա-մատնավոր կցորդիչի համար, ԳՕՍՄ 21424-93                 | ԳՀ                      | հատ            | 0.30         | 280    | 84.00            |
| 1.11.13.2  | 44423620                           | Ականոց առածգական, ՄՈՒՎՊ 1-25/5, ռետինե, առածգական ականոցա-մատնավոր կցորդիչի համար, ԳՕՍՄ 21424-93                 | ԳՀ                      | հատ            | 0.35         | 100    | 35.00            |
| 1.11.13.3  | 44423620                           | Ականոց առածգական, ՄՈՒՎՊ 1-70/5, ռետինե, առածգական ականոցա-մատնավոր կցորդիչի համար, ԳՕՍՄ 21424-93                 | ԳՀ                      | հատ            | 0.42         | 240    | 100.80           |
| 1.11.13.4  | 44423620                           | Ականոց առածգական, ՄՈՒՎՊ 1-80/5, ռետինե, առածգական ականոցա-մատնավոր կցորդիչի համար, ԳՕՍՄ 21424-93                 | ԳՀ                      | հատ            | 2.00         | 520    | 1,040.00         |

| h/h         | Գնման առարկայի                                |   | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.11.13.5   | 44423620                                      | Ականոց առածգական, ՄՈՒՎՊ 1-40/5, ռետինե, առածգական<br>ականոցա-մատնավոր կցորդիչի համար, ԳՕՍՍ 21424-93   | ԳՀ                             | հատ               | 1.30            | 140    | 182.00              |
| 1.11.14     | 44423640                                      | Խցողակ ռետին ավելցուկային ճնշման կափույրների համար<br>(Ռետինատեխնիկական պատրաստվածք՝ ատոմային էլեկտրակայանների և<br>էներգետիկ ձեռնարկությունների համար) ԿԻԴ-150 H 2209,00,00,01 - 20 հատ,<br>ԿԻԴ -200 H 2209,00,00,02 - 60 հատ, ԿԻԴ -250 H 2209,00,00,03 -150 հատ,<br>ԿԻԴ -300 H 2209,00,00,04 -30 հատ, ԿԻԴ -400 H 2209,00,00,06 -20 հատ,<br>ԿԻԴ -500 H 2209,00,00,07 -40 հատ (լրակազմում)  | ԳՀ                             | հատ               | 3630.0          | 1      | 3,630.00            |
| <b>1.12</b> |   | <b>Համակարգչային տեխնիկա, պատճենա-<br/>հանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>23,975.05</b>    |
| 1.12.1      | 30237133                                      | Ադապտեր ՊՍ ՅՈՒՍԲ Ա2, ՍԻՄԵՆՍ, կոդ 6ՋԿ1571 ՕԲԱ00-0ԱԱ0:<br>Դիզել գեներատորի կարգաբերման համակարգերի համար  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.12.2      | 30237133                                      | Ադապտեր ՅՈՒՍԲ, ՅՊ5711, ՍԻՄԵՆՍ, կոդ 6ՋԿ1571 - 1ԱԱ00: Դիզել<br>գեներատորի կարգաբերման համակարգերի համար   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.12.3      | 30237112                                      | Անխափան սնուցման աղբյուր Անխափան սնուցման սարք 650ՎԱ,<br>325Վտ, մարտկոցի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.12.4      | 30237112                                      | Անխափան սնուցման աղբյուր Անխափան սնուցման սարք 800ՎԱ,<br>415Վտ, մարտկոցի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի  | ԳՀ                             | հատ               | 21.95           | 13     | 285.35              |
| 1.12.5      | 30237112                                      | Անխափան սնուցման աղբյուր Անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ,<br>700Վտ, մարտկոցի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 12     | 0.00                |
| 1.12.6      | 30237112                                      | Անխափան սնուցման աղբյուր Անխափան սնուցման սարք 1500ՎԱ/<br>1500ՎՏ, սերվերի համար, մարտկոցի երաշխիքային ժամկետը՝<br>առնվազն 3 տարի  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 6      | 0.00                |
| 1.12.7      | 30239170                                      | Բազմաֆունկցիոնալ սարք Քենոն Ի-Սենսիս ՄՖ732ՑԴ-վ(Canon i-Sensys<br>732CDW) կամ համարժեքը: Գունավոր լազերային, Ա4 ֆորմատի, հեղուկ<br>բյուրեղային էկրան՝ 8,9սմ անկյունագծով, երկկողմանի տպման<br>հնարավորությամբ, միակողմանի տպման արագույունը՝ մինչև 27էջ/ր,<br>երկկողմանի տպման արագույունը՝ մինչև 16,5 էջ/ր: Թողունակությունը՝<br>1200x1200դպի (1200x1200dpi), տպման թողունակությունը՝ 600x600դպի<br>(600x600dpi): Հիշողություն 1Գբ, տպման տարողությունը մինչև<br>150թերթ,ամսեկան թղթի ծախսը՝ 3000էջ, սկանի թողունակությունը՝ գունավոր<br>600x600դպի (600x600dpi), գույնի խտությունը՝ 24 բիթ, փաստաթղթի<br>ավտոմատ սկանավորման հնարավորությամբ (ADF): Չափսերը՝<br>390x473x431մմ: Քաշը՝ 19,2 կգ: USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար,<br>սկանավորման համար և փաստաթղթի միացնելու համար,  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 1.12.8      | 30239170                                      | Բազմաֆունկցիոնալ սարք ԿՈՆՄԵՆՍ Տասկալֆա 2201 կամ համարժեքը,<br>տպագրման արագությունը 22/10(Ա4/Ա3), երկկողմանի տպման Դուպլեքս<br>Յունիթ Ա3, Բ4, Ա4, Ա4-Ռ, Բ5, Լեդգեռ, Լեգալ, Օֆիսիո 2, Լեթեր Ռ, Լեթեր,<br>Սթաթեմենթ Ռ, Էքսեկյուիվ, Ֆոլիո, 216x340մմ, թղթի քաշը 64-105գ/մ2<br>(Duplex Unit A3, B4, A4, A4-R, B5, Ledger, Legal, Oficio II, Letter-R, Letter,<br>Statement-R, Executive, Folio, 216x340mm, Paper weight 64 to 105 g/m2) թղթի<br>տեսակը պարզ, կոպիտ, վերամշակված, նախատպված, գույնի (գույն),<br>նախապատրաստված, նամակագրության, հաստ, բարձր որակի, մաքսային 1-8,<br>տպագրման կետայնությունը 600x600 դպի, միացման հնարավորությունը՝<br>արագ ինտերնետ, բազային 10/100 ՏԻքս(ՌՋ-45) (Fast Ethernet<br>10Base/100BaseTX (RJ-45)), սկան արվող փաստաթղթերի ավտոմատ<br>մատուցման սարք՝ Փաստաթուղթ Պրոցեսոր (Document Processor), | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 1.12.9      | 30239170                                      | Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա3 ֆորմատի՝ Կոնիկա Մինուտա Բիզնես 226<br>(Konica Minolta Bizhub 226) կամ համարժեքը: Տպման արագությունը՝ Ա4-22էջ/ր,<br>Ա3-8էջ/ր, տպումը երկկողմանի՝ 15,8էջ/ր, պատճենի /տպման/սկանի<br>թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi), պատճենահանման քանակը՝<br>մինչև 999 օրինակ, սկանավորման արագությունը՝ մինչև 46 էջ/ր, օպերատիվ<br>հիշողությունը 128մբ, Միացումը՝ ցանցային ինտերֆեյս ՌՋ45,<br>բազմաֆունկցիոնալ սարքին համապատասխան տոներ-տուբս ստարտեր<br>1հատ, USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար,  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |

| h/h     | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |      |
|---------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|------|
|         | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |      |
| 1.12.10 | 30239170                           | Բազմաֆունկցիոնալ սարք A3 ֆորմատի; տպման արագությունը՝ A4-22պ/ր, A3-14պ/ր, գունավոր և 6,8լ սև-սպիտակ, համակարգը՝ լազերային, լուծաչափը՝ 1800x600dpi, PCL 6 (PCL 5 + XL 3,0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS, թղթի ֆորմատը՝ A6÷A3 , թղթի խտությունը՝ 60-256գ/սմ <sup>2</sup> , ավտոմատ երկկողմանի տպում՝ 60÷256 գ/սմ <sup>2</sup> A5-A3, մասշտաբայնացումը՝ 25-400% 0,1% քայլով, թղթարկղերի տարողությունը 1100 թերթ, օպերատիվ հիշողությունը 2ԳԲ, կոշտ սկավառակ 250ԳԲ, միացումը՝ ցանցային 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet և USB 2,0; կոնպլեկտավորված՝ երկկողմանի տպագրության բլոկով, երկկողմանի օրիգինալի ավտոմատուցիչ RADF և 1 կոնպլեկտ տոներ՝ նախատեսված՝ սև 24000 A4 պատճեն, դեղին, մորեզոյն, կապույտ 21000-ական A4 պատճեն կամ համաձայն USB մատչելի համակարգչին միացնելու համար: Բազմաֆունկցիոնալ սարք Մոնոքրոմ, ֆոտոհաղորդիչ, ճառագայթային հալեցման տեխնոլոգիայի կիրառմամբ (Radiant Fusing technology), առավելագույնը 914մմ լայնությամբ գլանային թուղթ, տպման արագությունը՝ 6xA1 չափի թուղթ կամ 3xA0 չափի թուղթ, օպերատիվ հիշողությունը՝ ԴԴԻ3 4ԳԲ(DDR3 4Gb), կոշտ սկավառակ 500Gb: Պրոցեսորի արագությունը՝ 2,7ՄՀց երկու միջուկանի, տպելու կետայնությունը՝ 600x1200դպի (600x1200dpi), թուղթն ավտոմատ կտրելու ներառված հնարավորություն, 10,4" սենսորային էկրանի առկայություն՝ սարքի համապատասխան ծրագրային ապահովմամբ Windows 8 օպերացիոն համակարգի հիմքով, միացումներ՝ -1xGigabit Ethernet, 1xHost USB, կիրառելի տպման նյութի տեսակը՝ Plain paper, Transparencies, Transculent, Recycled paper, Engineering Bond, Polyester film: Սկանավորման կետայնությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi), սկանավորման արագությունը՝ մինչև 14,6մ/ր(մոնոքրոմ), մինչև 4,8մ/ր(գունավոր): Սկանավորման վայրը՝ Local USB flash drive, FTP, SMB, WebDav Clouds: Սկանավորման առավելագույն լայնությունը՝ 914մմ: Սկանավորման երկառույթություն՝ մինչև 16մ: Պատճենահանման արագությունը՝ ստնվագն 9 7մ/ր: Բազմաֆունկցիոնալ սարք Քենոն ի-Սենսիս ՄՖ 411Դ-Վ(Canon i-Sensys MF-411DW) , հեղուկ բյուրեղային էկրան՝ 8,9սմ անկյունագծով, երկկողմանի և միակողմանի տպման հնարավորությամբ, միակողմանի տպման արագությունը՝ մինչև 33պատ/ր, երկկողմանի տպման արագությունը՝ մինչև 16,5պատ/ր: Թողունակությունը՝ 1200x1200դպի (1200x1200dpi), տպման թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi): Հիշողություն 1Գբ, տպման տարողությունը մինչև 150թերթ, ամսեկան թղթի ծախսը՝ 3000էջ, սկանի թողունակությունը՝ գունավոր 600x600դպի (600x600dpi), գույնի խտությունը՝ 24 բիթ, փաստաթղթի ավտոմատ սկանավորման հնարավորությամբ: Չափսերը՝ 390x473x431մմ: Քաշը՝ 19,2 կգ: Ինտերֆեյս USB-2, ներառված քարթիջ- 4 հատ, տոներ՝ 1000գ, USB մատչելի համակարգչին միացնելու համար: USB մատչելի համակարգչին միացնելու համար: Բազմացնող սարք Պատճենահանման առավելագույն ֆորմատը Ա3: Պատճենահանման արագությունը՝ 20պատճ/ր Ա4 ձևաչափի համար, 15 պատճ/ր Ա3 ձևաչափի համար, պատճենահանման առավելագույն թողունակությունը՝ 600x600 dpi: Առաջին պատճենի դուրս բերման ժամանակը՝ 6,4լ, մասշտաբի փոփոխությունը՝ 25÷400%, պատճենահանման առավելագույն քանակը ցիկլում՝ 999 պատճ: Տպման թողունակությունը՝ 1200x1200դպի (1200x1200dpi): Հիշողություն՝ 256Մբ: Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար: և համապատասխան տոներ-տուբա – | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 2                | 0.00 |
| 1.12.11 | 30239170                           | Բազմաֆունկցիոնալ սարք Մոնոքրոմ, ֆոտոհաղորդիչ, ճառագայթային հալեցման տեխնոլոգիայի կիրառմամբ (Radiant Fusing technology), առավելագույնը 914մմ լայնությամբ գլանային թուղթ, տպման արագությունը՝ 6xA1 չափի թուղթ կամ 3xA0 չափի թուղթ, օպերատիվ հիշողությունը՝ ԴԴԻ3 4ԳԲ(DDR3 4Gb), կոշտ սկավառակ 500Gb: Պրոցեսորի արագությունը՝ 2,7ՄՀց երկու միջուկանի, տպելու կետայնությունը՝ 600x1200դպի (600x1200dpi), թուղթն ավտոմատ կտրելու ներառված հնարավորություն, 10,4" սենսորային էկրանի առկայություն՝ սարքի համապատասխան ծրագրային ապահովմամբ Windows 8 օպերացիոն համակարգի հիմքով, միացումներ՝ -1xGigabit Ethernet, 1xHost USB, կիրառելի տպման նյութի տեսակը՝ Plain paper, Transparencies, Transculent, Recycled paper, Engineering Bond, Polyester film: Սկանավորման կետայնությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi), սկանավորման արագությունը՝ մինչև 14,6մ/ր(մոնոքրոմ), մինչև 4,8մ/ր(գունավոր): Սկանավորման վայրը՝ Local USB flash drive, FTP, SMB, WebDav Clouds: Սկանավորման առավելագույն լայնությունը՝ 914մմ: Սկանավորման երկառույթություն՝ մինչև 16մ: Պատճենահանման արագությունը՝ ստնվագն 9 7մ/ր: Բազմաֆունկցիոնալ սարք Քենոն ի-Սենսիս ՄՖ 411Դ-Վ(Canon i-Sensys MF-411DW) , հեղուկ բյուրեղային էկրան՝ 8,9սմ անկյունագծով, երկկողմանի և միակողմանի տպման հնարավորությամբ, միակողմանի տպման արագությունը՝ մինչև 33պատ/ր, երկկողմանի տպման արագությունը՝ մինչև 16,5պատ/ր: Թողունակությունը՝ 1200x1200դպի (1200x1200dpi), տպման թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi): Հիշողություն 1Գբ, տպման տարողությունը մինչև 150թերթ, ամսեկան թղթի ծախսը՝ 3000էջ, սկանի թողունակությունը՝ գունավոր 600x600դպի (600x600dpi), գույնի խտությունը՝ 24 բիթ, փաստաթղթի ավտոմատ սկանավորման հնարավորությամբ: Չափսերը՝ 390x473x431մմ: Քաշը՝ 19,2 կգ: Ինտերֆեյս USB-2, ներառված քարթիջ- 4 հատ, տոներ՝ 1000գ, USB մատչելի համակարգչին միացնելու համար: USB մատչելի համակարգչին միացնելու համար: Բազմացնող սարք Պատճենահանման առավելագույն ֆորմատը Ա3: Պատճենահանման արագությունը՝ 20պատճ/ր Ա4 ձևաչափի համար, 15 պատճ/ր Ա3 ձևաչափի համար, պատճենահանման առավելագույն թողունակությունը՝ 600x600 dpi: Առաջին պատճենի դուրս բերման ժամանակը՝ 6,4լ, մասշտաբի փոփոխությունը՝ 25÷400%, պատճենահանման առավելագույն քանակը ցիկլում՝ 999 պատճ: Տպման թողունակությունը՝ 1200x1200դպի (1200x1200dpi): Հիշողություն՝ 256Մբ: Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար: և համապատասխան տոներ-տուբա –  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 1                | 0.00 |
| 1.12.12 | 30239170                           | Բազմաֆունկցիոնալ սարք Քենոն ի-Սենսիս ՄՖ 411Դ-Վ(Canon i-Sensys MF-411DW) , հեղուկ բյուրեղային էկրան՝ 8,9սմ անկյունագծով, երկկողմանի և միակողմանի տպման հնարավորությամբ, միակողմանի տպման արագությունը՝ մինչև 33պատ/ր, երկկողմանի տպման արագությունը՝ մինչև 16,5պատ/ր: Թողունակությունը՝ 1200x1200դպի (1200x1200dpi), տպման թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi): Հիշողություն 1Գբ, տպման տարողությունը մինչև 150թերթ, ամսեկան թղթի ծախսը՝ 3000էջ, սկանի թողունակությունը՝ գունավոր 600x600դպի (600x600dpi), գույնի խտությունը՝ 24 բիթ, փաստաթղթի ավտոմատ սկանավորման հնարավորությամբ: Չափսերը՝ 390x473x431մմ: Քաշը՝ 19,2 կգ: Ինտերֆեյս USB-2, ներառված քարթիջ- 4 հատ, տոներ՝ 1000գ, USB մատչելի համակարգչին միացնելու համար: USB մատչելի համակարգչին միացնելու համար: Բազմացնող սարք Պատճենահանման առավելագույն ֆորմատը Ա3: Պատճենահանման արագությունը՝ 20պատճ/ր Ա4 ձևաչափի համար, 15 պատճ/ր Ա3 ձևաչափի համար, պատճենահանման առավելագույն թողունակությունը՝ 600x600 dpi: Առաջին պատճենի դուրս բերման ժամանակը՝ 6,4լ, մասշտաբի փոփոխությունը՝ 25÷400%, պատճենահանման առավելագույն քանակը ցիկլում՝ 999 պատճ: Տպման թողունակությունը՝ 1200x1200դպի (1200x1200dpi): Հիշողություն՝ 256Մբ: Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար: և համապատասխան տոներ-տուբա –  | ԳՀ                      | հատ            | 244.80       | 37     | 9,057.60         |      |
| 1.12.13 | 30121140                           | Բազմացնող սարք Պատճենահանման առավելագույն ֆորմատը Ա3: Պատճենահանման արագությունը՝ 20պատճ/ր Ա4 ձևաչափի համար, 15 պատճ/ր Ա3 ձևաչափի համար, պատճենահանման առավելագույն թողունակությունը՝ 600x600 dpi: Առաջին պատճենի դուրս բերման ժամանակը՝ 6,4լ, մասշտաբի փոփոխությունը՝ 25÷400%, պատճենահանման առավելագույն քանակը ցիկլում՝ 999 պատճ: Տպման թողունակությունը՝ 1200x1200դպի (1200x1200dpi): Հիշողություն՝ 256Մբ: Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար: և համապատասխան տոներ-տուբա –  | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00             |      |
| 1.12.14 | 32341120                           | Բարձրախոս Դեֆենդեր ՍՊԿ-220/225 (Defender SPK 220/225)  | ԳՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00             |      |
| 1.12.15 | 30121500                           | Թմբուկ-քարթիջ Քենոն իՌ-2022 Ի (Canon iR 2022 I) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |      |
| 1.12.16 | 30121500                           | Թմբուկ-քարթիջ Կոնիկա Մինոլտա 165/185 (Konica Minolta 165/185) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար   | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |      |
| 1.12.17 | 30121450                           | Թերմոդրոկ Ֆմ2-3352 Քենոն իՌ-2016Զ-ի բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |      |
| 1.12.18 | 30121450                           | Թերմոթաղանթ Քենոն իՌ-2022 Ի (Canon iR 2022 I) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար   | ԳՀ                      | հատ            | 3.6          | 5      | 18.00            |      |
| 1.12.19 | 30121450                           | Թերմոթաղանթ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4200 (HP LaserJet 4200) տպիչի համար   | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |      |
| 1.12.20 | 30121450                           | Թերմոթաղանթ ՀՊ Լազեր Ջեթ Մ 1132 (HP LaserJet M1132) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |      |
| 1.12.21 | 30121320                           | Թերմոէլեմենտ Քենոն իՌ-2022 Ի (Canon iR 2022 I) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար  | ԳՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00             |      |
| 1.12.22 | 30121320                           | Թերմոէլեմենտ Քենոն իՌ-2520 (Canon iR 2520) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար  | ԳՀ                      |                |              | 1      | 0.00             |      |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.12.23 | 30121460                            | Թմբուկ Քենոն ՆՊ 6216 (Canon NP6216) բազմացնող սարքի համար   | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| 1.12.24 | 30237132                            | Մալուխ ՅուՍԲ (USB) երկարացման, 3մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 7      | 0.00             |
| 1.12.25 | 30237133                            | Մալուխ ՍԻՄԱՏԻԿ Ս7,ՄՊԻ, ՍԻՄԵՆՍ, կոդ 6ES7901-0ԲՖ00-0ԱԱ0(SIMATIC S7,MPI, SIEMENS, code 6ES7901-0BF00-0AA0): Դիգիտլ գեներատորի կարգաբերման համակարգերի համար  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.12.26 | 30237210                            | Յուգիչ Լազերային պրեզենտացիայի համար Ռ-800 (Лазерный указатель для презентаций R800) կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 55.0         | 6      | 330.00           |
| 1.12.27 | 30232231                            | Կոշտ սկավառակ 2,5" ՍԱՍԱ 500ԳԲ (2,5" HDD SATA 500GB) Նոութբուքի համար  | ԳՀ                      | հատ            |              | 12     | 0.00             |
| 1.12.28 | 30232231                            | Կոշտ սկավառակ 2ՏԲ, Արտաքին ՅուՍԲ 3,0 (2TB, EXTERNAL USB 3,0)  | ԳՀ                      | հատ            | 39.0         | 3      | 117.00           |
| 1.12.29 | 30232231                            | Կոշտ սկավառակ 1ՏԲ ՍԱՍԱ, 2,5", 5700ռպմ (1TB, SATA, 2,5inch 5700rpm)  | ԳՀ                      | հատ            | 28.998       | 1      | 29.00            |
| 1.12.30 | 30232231                            | Կոշտ սկավառակ 1ՏԲ Արտաքին ՅուՍԲ 3,0", (1TB, EXTERNAL USB 3,0")  | ԳՀ                      | հատ            |              | 9      | 0.00             |
| 1.12.31 | 30232231                            | Կոշտ սկավառակ ՎԴ 500ԳԲ ՍԱՍԱ 3,5 (WD 500GB Sata 3,5) կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            |              | 19     | 0.00             |
| 1.12.32 | 30232231                            | Կոշտ սկավառակ ՀԴԴ US 318417Ն (HDD ST 318417N Hicom 300H) ԱԿՀ-ի (A)TC համար Հիշողության ծավալը 36ԳԲ ոչ պակաս, Հոսանքի ուժը՝ 12Վ լարման դեպքում-300մԱ, 5Վ լարման դեպքում-400մԱ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.12.33 | 30237100                            | Հովացուցիչ Պրոցեսորի համար՝ Intel Socket LGA 1150/LGA 775, 65Վտ, չափսերը՝ 90x90x25մմ, ռեռոստատեսային սարքավորման համակարգչի համար   | ԳՀ                      | հատ            | 29.0         | 2      | 58.00            |
| 1.12.34 | 30237100                            | Հովացուցիչ Սերվերի սնուցման աղբյուրի համար՝ 3"(7,5սմ), լարումը՝ 12Վ, հոսանքի ուժը՝ 0,12±0,25Ա, 80x80x25մմ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.12.35 | 30237100                            | Հովացուցիչ Սերվերի պրոցեսորի համար՝ Intel D60188-001 Socket LGA 775, 12Վ, պտույտի արագությունը՝2400պտ/րոպե, առանցքակալի տեսակը՝ սահքի, 80x80x25մմ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.12.36 | 30237100                            | Հովացուցիչ ՋՄ1204ՊՔՅՈՒՎ1-8Ա ԴԸ 12Վ, 2,8Վտ 40x40x28մմ (GM1204PQV1-8A DC 12V, 2,8W 40x40x28mm)  | ԳՀ                      | հատ            | 16.0         | 10     | 160.00           |
| 1.12.37 | 30237100                            | Հովացուցիչ ԿԴԵ1206ՊՖՎ1 ԴՅ 12Վ, 1,4Վտ, 0,12Ա 60x60x10մմ (KDE1206PFV1 DC 12V, 1,4W, 0,12A, 60x60x10mm)  | ԳՀ                      | հատ            | 5.0          | 10     | 50.00            |
| 1.12.38 | 30237100                            | Հովացուցիչ ԿԴԵ1206ՊՀՎ1 ԴՅ 12Վ, 1,6Վտ, 0,13Ա 60x60x15մմ (KDE1206PHV1 DC 12V, 1,6W, 0,13A, 60x60x15mm)  | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 10     | 60.00            |
| 1.12.39 | 30211190                            | Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի5, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴԴ4 8ԳԲ, Կոշտ սկավառակ 1 ՏԲ,արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1ԳԲ ԱՍՈՒՍկամ Գիգաբիթ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌԻՎ, մկնիկ, ստեղնաշար, բարձրախոս, սնուցման աղբյուր ոչ պակաս քան 600Վտ Բոռնգ 80պլյուս, մոնիտոր 24" ԼԵԴ (intel core i5, DDR3 RAM 4Gb, 1Tb HDD, VGA 1Gb ASUS or Gigabit, mainboard ASUS, DVD-RW, mouse, keyboard, speaker, monitor 24" LED, power supply 600W Bronze pluse80) կամ համարժեքը | ԳՀ                      | հատ            |              | 69     | 0.00             |

| h/h     | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.12.40 | 30211190                                       | Համակարգիչ հնտել Քոր i5 8500 3,19Հց-4,19ՀՑ, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 8Գբ 2400ՄՀց, Կոշտ սկավառակ ՍՍԴ 120Գբ + 1Տբ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1Գբ Գիգաբիթ, մայրական պլատա ոչ վատ քան Գիգաբիթ 2370Պ Դ3, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, սնուցման բլոկ՝ 600Վտ Բոնգ 80ալյուս, մկնիկ+ստեղնաշար+բարձրախոս ոչ վատ քան Ջենիուս, Մոնիտոր՝ ԼԵԴ 27" ԱյՊՍ մատրիցայով (intel core i5 8500 3,0GHz-4,1GHz, DDR4 2400MHz RAM 8Gb, SSD 120Gb+1TB HDD, VGA 1Gb Gigabit, mainboard Gigabyte Z370P D3, DVD-RW, Power Supply 600W Bronze pluse80, mouse+keyboard+speaker Genius, monitor LED 27" IPS matrix) կամ համարժեքը | ԳՀ                             | հատ               |                 | 6      | 0.00                |
| 1.12.41 | 30211190                                       | Համակարգիչ հնտել Քոր i5 8-րդ սերնդի, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 8Գբ 2400ՄՀց, Կոշտ սկավառակ ՍՍԴ 120Գբ + 1Տբ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ ԴԴՌ3 2Գբ 128բիթ, մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, սնուցման բլոկ՝ 750Վտ, մկնիկ+ստեղնաշար+բարձրախոս ոչ վատ քան Ջենիուս, Մոնիտոր՝ ԼԵԴ 24" ԱյՊՍ մատրիցայով (intel core i5 8generation, DDR4 2400MHz RAM 8Gb, SSD 120Gb+1TB HDD, VGA DDR3 2Gb 128bit, mainboard ASUS, DVD-RW, Power Supply 750W, mouse+keyboard+speaker Genius, monitor LED 24" IPS matrix) կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 1.12.42 | 30211190                                       | Համակարգիչ հնտել Քոր i7, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 8Գբ, Կոշտ սկավառակ 1Տբ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 2Գբ ԱՍՈՒՍ կամ Գիգաբիթ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, սնուցման բլոկ՝ 600Վտ Բոնգ 80ալյուս մկնիկ, ստեղնաշար, բարձրախոս, Մոնիտոր ԼԵԴ 24" ԱյՊՍ մատրիցայով (intel core i7, DDR4 RAM 8Gb, 1TB HDD, VGA 1Gb ASUS or Gigabit, mainboard ASUS, DVD-RW, Power supply 600W Bronze pluse 80, mouse, keyboard, speaker, monitor LED 24" IPS matrix) կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 358.8           | 15     | 5,382.00            |
| 1.12.43 | 30211190                                       | Համակարգիչ հնտել Քոր i7, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 8Գբ, Կոշտ սկավառակ 1Տբ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 2Գբ ԱՍՈՒՍ կամ Գիգաբիթ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, մկնիկ, ստեղնաշար, բարձրախոս, Մոնիտոր ԼԵԴ 24", Սերիալ պորտ կոնեկտոր, Պառալլել պորտ կոնեկտոր (intel core i7, DDR4 RAM 8Gb, 1TB HDD, VGA 1Gb ASUS or Gigabit, mainboard ASUS, DVD-RW, mouse, keyboard, speaker, monitor LED 24", Serial port connector, Parallel port connector) կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 418.998         | 1      | 419.00              |
| 1.12.44 | 3023725  | Մաքրող դանակ Քենոն ՆՊ 6216 (Canon NP6216) բազմացնող սարքի համար   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 1.12.45 | 3023711  | Մարտկոց ՀՊ Պոոբուք 4730ս (HP ProBook 4730s)   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.12.46 | 30121600                                       | Մաստեր ժապավեն Ռիսո Ե2 570 Ե (Riso EZ 570E) բազմացնող սարքի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 42.00           | 6      | 252.00              |
| 1.12.47 | 30237411                                       | Մկնիկ Ջենիուս (Genius) ՅուՍԲ 2,0 (USB 2,0), 2000դպի (2000dpi) կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 5.70            | 59     | 336.30              |
| 1.12.48 | 30237490                                       | Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 20" ԼԵԴ, միացումը՝ էջԴիԷմԼյ, ՎԳԱ (Samsung 20" LED, HDMI, VGA) կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.12.49 | 30237490                                       | Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 19" միացումը՝ էջԴիԷմԼյ, ՎԳԱ (Samsung 19" LED, HDMI, VGA) կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.12.50 | 30237490                                       | Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 27" ԼԵԴ, միացումը՝ էջԴիԷմԼյ, ՎԳԱ (Samsung 27" LED, HDMI, VGA) կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |

| h/h     | Գնման առարկայի                           |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.12.51 | 30211200                                 | Նոութբուք Ինտել Քոր i5 2,5ԳՀգ, 15,6", օպերատիվ հիշողություն ԴԴՌ4 8ԳԲ, կոշտ սկավառակ՝ 1ՏԲ+SSD 120ԳԲ, տեսաքարտ՝ Ինտել ՀԴ Գռաֆիկս 620, սկավառակակիր՝ ԴՎԴ-ՌՎ, Վայ-Ֆայ, Բլութուդ, լուծաչափ՝ 1366x768 պիքս 15,6" մոնիտոր, մկնիկ բլութուդով, գույնը՝ սև (15,6"(1366x768 pix)/Intel Core i5 2,5GHz/DDR4 8GB RAM/1TB HDD +120GB SSD/Intel HD Graphics 620/DVD-RW/Bluetooth/Wi-Fi/mouse bluetooth/color black) կամ համարժեքը | ԳՀ                             | հատ               |                 | 9      | 0.00                |
| 1.12.52 | 30211200                                 | Նոութբուք 15,6" Ինտել Քոր i5 2,4ԳՀգ, քեշ 3ՄԲ, օպերատիվ հիշողություն 4ԳԲ, ԴԴՌ3, 500 ԳԲ կոշտ սկավառակ, ոչ ինտեգրված 1ԳԲ տեսաքարտ, 15,6" մոնիտոր (15,6" intel core i7 2,4GHz/3Mb, RAM 4Gb, 500Gb HDD, VGA1Gb, 15,6" monitor, serial port connector, parallel port connector) կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.12.53 | 30211200                                 | Նոութբուք Ինտել Քոր i7 2,5ԳՀգ, օպերատիվ հիշողություն ԴԴՌ4 8ԳԲ, կոշտ սկավառակ՝ 1ՏԲ+SSD 128ԳԲ, տեսաքարտ՝ Ինտել ՀԴ Գռաֆիկս 620, սկավառակակիր՝ ԴՎԴ-ՌՎ, Վայ-Ֆայ, Բլութուդ, լուծաչափ՝ 1366x768 պիքս 15,6" մոնիտոր, մկնիկ բլութուդով, գույնը՝ սև (15,6" (1366x768 pix)/Intel Core i5 2,5GHz/DDR4 8GB RAM/1TB HDD +128GB SSD/Intel HD Graphics 620/DVD-RW/Bluetooth/Wi-Fi/mouse bluetooth/color black) կամ համարժեքը       | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.12.54 | 30191200                                 | Պրոյեկտոր ամրացուցիչով, ընդարձակելիությունը ոչ պակաս էքսԳիէլ 1024x780 (XGA 1024x780) կամ Սէքսձիէլ (SXGA 1280x1024), էկրանը՝ էլեկտրաշարժաբերով, չափը՝ 203x153սմ, պաստառի տեսակը ՄատտՈՒԿայթ(Matte White), ֆորմատը՝ 4:3, անկյունագիծը՝ սմ/դրոյմ-243,8/96, աշխատանքային մակերեսը 195x145սմ: Պատի տախտակ՝ մագնիսամարկերային, լաքապատված ծածկույթով, այլումինե շրջանակով, 60/90սմ չափսերով: Տախտակի չափը 90/120: Լրակազմ | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 1.12.55 | 30216110                                 | Սկաներ (ծրիչ) Ա3 ֆորմատի, օպտիկական կետայնությունը 600դպի(600dpi), ապարատային ապահովումը՝ 600x600դպի (600x600dpi), երկկողմանի ADF-ով սկանավորում: Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.12.56 | 30216110                                 | Սկաներ (ծրիչ) Սկանջեթ ՀՊ-300 (HP-300 scanjet) կամ համարժեքը: Ա4 ֆորմատի: Սկանավորման մակերեսը՝ 216x297մմ, սկանավորման արագությունը(սև)՝ 2էջ/ր, սկանավորման արագությունը(գունավոր)՝ 2էջ/ր, սկանավորման թողունակությունը՝ 2400x2400դպի (2400x2400dpi): Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 1.12.57 | 42991310                                 | Սարք Լամինացիոն, ՊՌՈ ՄՍ-Ա4 (PRO MS-A4) կամ համարժեքը Վալերի քանակը՝ 4, լամինացման արագությունը՝ 650մմ/ր, տաքացման ժամանակը 3ր, ժապավենի նվազագույն հաստությունը՝ 50մկմ, ժապավենի առավելագույն հաստությունը՝ 260մկմ:  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.12.58 | 32321250                                 | Սարք Հ96 Պոռ Պլուս Անդրոիդ 7,1 հեռուստացույցի սարք, Ամլոցիկ U912 Օկտա Քոր 3Գ օպեչատիվ հիշողություն 32Գ ներքին հիշողություն Bluetooth 4,0 կրկնակի Wifi կողի էդերնետ 1000M 4Կ սմարթ հեռուստացույց, Անդրոիդ ՕՀ-Անդրոիդ7,10H   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.12.59 | 30232340                                 | Սկավառակ ԴՎԴ-Ռ (DVD-R)   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 350    | 0.00                |
| 1.12.60 | 30232340                                 | Սկավառակ ԴՎԴ-ՌՎ (DVD-RW)   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 200    | 0.00                |
| 1.12.61 | 30237460                                 | Ստեղնաշար Ջենիուս ՅուՍԲ (Genius USB) կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 4.8             | 24     | 115.20              |
| 1.12.62 | 30237112                                 | Սնուցման Բլոկ Սերվերի համար Հիպրո ՀՊ-Ռ650ՖՖ3 (Hipro HP-R650FF3)  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.12.63 | 30237112                                 | Սնուցման Բլոկ 500Վտ, 80ալյուս առնվազն որակավորմամբ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |

| h/h     | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.12.64 | 32421300                                       | Սվիչ 24 պորտ ( 24 port)  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.12.65 | 32421300                                       | Սվիչ Հիշմանն ՄԱՉ 1030, 24 պորտ, դեկավարվող , չափերը՝ 445մմ x 44մմ x 308 մմ, քաշը 5կգ, պաշտպանման դասը՝ IP30 (Hirschmann MACH 1030, Industrial Ethernet, Store-and-Forward, Ethernet (10) /Fast Ethernet (100)/Gigabit Ethernet (1000), размеры 445мм x 44мм x 308мм, вес 5кг, класс защиты IP30) | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.12.66 | 32421300                                       | Սվիչ SL-ՍՖ1016Դ-16պորտ 10/100Մբս (TL-SF1016D-16port 10/100Mbps) կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.12.67 | 30121470                                       | Սև ներկ Ռիսո ԵՉ 570 Ե (Riso EZ 570E)   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 1.12.68 | 32333300                                       | Տեսաձայնագրիչ թվային DS-7200HUI-K2 Series TURBO HD DVR հավաքածույում 4 հատ ցանցային գմբեթային տեսախցիկի հետ միասին DS-2CD2155FVD-I (S), 5MP Network Bullet Camera կամ համարժեքը: Լրակազմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.12.69 | 30121470                                       | Տոներ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3117/3140 (XEROX Phaser 3117/3140) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար  | ԳՀ                             | կգ                | 9.9             | 3      | 29.70               |
| 1.12.70 | 30121460                                       | Տոներ-տուրա ՔՍԵՐՈՔՍ Բ1022 (XEROX B1022) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 42.6            | 5      | 213.00              |
| 1.12.71 | 30121470                                       | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250 (HP LaserJet 4250) Տպիչի համար   | ԳՀ                             | կգ                | 7.0             | 5      | 35.00               |
| 1.12.72 | 30121460                                       | Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 2022 (Canon iR 2022) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 18.00           | 20     | 360.00              |
| 1.12.73 | 30121460                                       | Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 2420 (Canon iR 2420) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 18.0            | 2      | 36.00               |
| 1.12.74 | 30121460                                       | Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 2520 (Canon IR 2520) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 27.0            | 9      | 243.00              |
| 1.12.75 | 30121460                                       | Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 6265 Ի (Canon iR6265 I) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար  | ԳՀ                             | հատ               | 35.3            | 6      | 211.80              |
| 1.12.76 | 30121470                                       | Տոներ Քենոն ՆՊ 6216 (Canon NP 6216) Բազմացնող սարքի համար  | ԳՀ                             | կգ                | 5.4             | 10     | 54.00               |
| 1.12.77 | 30121470                                       | Տոներ Քենոն Ի-Սենսիս ՄՖ-416ԴՎ/ՄՖ-411ԴՎ/ 1դն (Canon i-Sensys MF-416DW/ MF-411DW) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար   | ԳՀ                             | կգ                | 6.5             | 10     | 65.00               |
| 1.12.78 | 30121470                                       | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոո Մ521դն (HP LJ Pro MFP M521dn) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար  | ԳՀ                             | կգ                | 11.3            | 5      | 56.50               |
| 1.12.79 | 30121470                                       | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոո ՄՖՊ 426Ֆդն (HP LaserJet Pro MFP M426fdn) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար   | ԳՀ                             | կգ                | 11.3            | 5      | 56.50               |
| 1.12.80 | 30121470                                       | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1010/1015/1018/1020/1022 (HP LaserJet 1010/1015/1018/1020/ 1022) Տպիչի համար  | ԳՀ                             | կգ                | 4.7             | 2      | 9.40                |
| 1.12.81 | 30121460                                       | Տոներ-տուրա Կոնիկա Մինոլտա 164/165/185 (Konica Minolta 164/165/185) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 22.5            | 15.0   | 337.50              |
| 1.12.82 | 30121470                                       | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015) Տպիչի համար   | ԳՀ                             | կգ                | 8.5             | 2.0    | 17.00               |
| 1.12.83 | 30121470                                       | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1005/1006/Պ1102/Մ 1132 /Canon ԼՔՊ 3010Բ (HP LaserJet P1005/ 1006/ P1102/M 1132/ Canon LBP 3010B) Տպիչի համար   | ԳՀ                             | կգ                | 11.0            | 11     | 121.00              |
| 1.12.84 | 30121470                                       | Տոներ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՑԻկս-3400/3400Ֆ/ՄԼ2160/ՄԼ2070 (Samsung SCX-3400/3400F) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար  | ԳՀ                             | կգ                | 7.2             | 6.5    | 46.80               |
| 1.12.85 | 30121470                                       | Տոներ ԴԵԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕԻՔՍԵՐՈՔՍ (DELL 3330dn Monocrom OXR10R 001V01) Տպիչի համար  | ԳՀ                             | կգ                | 60.0            | 1      | 60.00               |
| 1.12.86 | 30121470                                       | Տոներ ԴԵԼԼ 1720 (Dell 1720) Տպիչի համար  | ԳՀ                             | կգ                | 33.0            | 2      | 66.00               |
| 1.12.87 | 30121460                                       | Տոներ-տուրա ՇԱՐՊ ԱՌ-Մ 155 (SHARP AR-M 155) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար  | ԳՀ                             | հատ               | 28.6            | 2      | 57.20               |
| 1.12.88 | 30121460                                       | Տոներ-տուրա Կիոսեռա ՏԱՍԿալֆա 1801 (KYOCERA TASKalfa 1801) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 45.5            | 13     | 591.50              |

| h/h     | Գնման առարկայի                            |  | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |      |
|---------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |      |
| 1.12.89 | 30239130                                  | Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ տպելու առավելագույն արագ, 25էջ/վ, գունաթողարկում՝ մոնոխրոմ, տպման թույլտվությունը մինչև 600x600dpi, երկկողմանի տպումը՝ ձեռքով, առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը՝ 8,5վ, տաքացման ժամանակը՝ 10վ, հիշողությունը՝ 32Մբ, տպման թողունակությունը մինչև 1500 էջ: Ստանդարտ քարթիջ-տոներ(կոմբո): Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար և համապատասխան քարթիջ – 2հատ, տոներ-05,կգ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 15     | 0.00                |      |
| 1.12.90 | 30239140                                  | Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ՀԲ - էկրանով տպելու առավելագույն արագ, 33էջ/վ, գունաթողարկում՝ մոնոխրոմ, տպման թույլտվությունը մինչև 1200x1200dpi, երկկողմանի տպումը՝ ձեռքով, առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը՝ 8վ, հիշողությունը՝ 128Մբ, տպման թողունակությունը մինչև 2700էջ: Ստանդարտ քարթիջ-տոներ(կոմբո): Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB լար համակարգչին միացնելու համար և համապատասխան քարթիջ – 2հատ տոներ – 1կգ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 14     | 0.00                |      |
| 1.12.91 | 30239120                                  | Տպիչ Ա4 ֆորմատի, լազերային, գունավոր տպման առավելագույն թույլտվությունը՝ 600x600dpi, տպելու առավելագույն արագ, 20էջ/վ, գույների քանակը՝ 4, օպերատիվ հիշողությունը՝ 128Մբ: Ստանդարտ 4 քարթիջ: Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB լար համակարգչին միանալու համար և համապատասխան 1 հավաքածու քարթիջ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |      |
| 1.12.92 | 30239150                                  | Տպիչ Ա3 ֆորմատի, տպելու առավելագույն արագ, 41էջ/վ, տպման առավելագույն թույլտվությունը՝ 1200x1200dpi, օպերատիվ հիշողությունը՝ 512Մբ: Ստանդարտ քարթիջ-տոներ(կոմբո): Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB լար համակարգչին միացնելու համար և համապատասխան քարթիջ - 2հատ տոներ – 1կգ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |      |
| 1.12.93 | 30239170                                  | Տպիչ Էպսոն ԼԻքս-350 (EPSON LX-350) կամ համարժեքը Ա4 ֆորմատի: Ասեղների քանակը՝ 9, օգտագործվող շիֆտերը՝ Էփսոն դրաֆթ (Epson Draft), Էփսոն Ռոման (Epson Roman), Էփսոն Սանս Սերիֆ (Epson Sans Serif): օպերատիվ հիշողությունը՝ 128Կբ: Ներառյալ USB լար համակարգչին միացնելու համար   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |      |
| 1.12.94 | 30239170                                  | Տպիչ Մալուխային, Partex PROMARK T-1000C կամ համարժեքը, պրոֆեսիոնալ, 300դպի, տպելու առավելագույն արագությունը՝ 240սմ/ր, տպում՝ ռուսերեն տառերով, տպվող նշանների բարձրությունը՝ 1,6;2;3;6մմ, տպվող թվերի և տառերի տիպը՝ փոքրատառ, մեծատառ, թեք, հաստ, խիտ, ստեղնաշար, մեծ դիսփլեյ՝ գրաֆիկական ԼՄԴ, կետայնություն՝ 160x64 պիկսել, դիսփլեյի ունակությունը՝ 3 տող, ներքին հիշողություն՝~1500սիմվոլ, սնման աղբյուր100/240Վ, 50/60Հգ, համակարգչով կապի միջոց՝ USB 2,0Full-Speed, չափեր՝ 250x300x85 մմ, տպիչի քաշը՝ 2կգ, տպումը՝ EXCEL-ից: | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 1                   | 0.00 |
| 1.12.95 | 30239170                                  | Տպիչ սեղանի դրոշմանիշների համար: LabelLase8 1000P, էլ, սնումը 220Վ, 50 Հգ: Շտրիխ-կոդի սիմվոլներ - Code 128, Code 39, interleaved 2 of 5;2D (data matrix), UPC, Numbra , կապի ինտերֆեյս - RS232, USB, Ethernet, դրոշմանիշների լայն,/երկ,՝ 2,8դ-6դ (72 մմ/153մմ), 2,8դ-1,4դ (72մմ/36մմ)  | ԳՀ                             |                   |                 | 1      | 0.00                |      |
| 1.12.96 | 30121500                                  | Քարթիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200 (HP LaserJet 1200 ) Տպիչի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 4.5             | 3      | 13.50               |      |
| 1.12.97 | 30121500                                  | Քարթիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250 (HP LaserJet 4250) Տպիչի համար  | ԳՀ                             | հատ               | 15.0            | 6      | 90.00               |      |
| 1.12.98 | 30121500                                  | Քարթիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015) Տպիչի համար  | ԳՀ                             | հատ               | 11.2            | 1      | 11.20               |      |



| h/h       | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.12.98.1 | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015) Տպիչի համար                                       | ԳՀ                      | հատ            | 15.0         | 9      | 135.00           |
| 1.12.99   | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5L/6L (HP LaserJet 5L/6L) Տպիչի համար                                       | ԳՀ                      | հատ            | 6.3          | 2      | 12.60            |
| 1.12.100  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5000n (HP LJ 5000n) Տպիչի համար   | ԳՀ                      | հատ            | 18.0         | 2      | 36.00            |
| 1.12.101  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ պ4515/պ4015M (HP LaserJet p4515/4015M) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար         | ԳՀ                      | հատ            | 18.0         | 2      | 36.00            |
| 1.12.102  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոո ՄՖՊ 426ֆդն (HP LaserJet Pro MFP M426fdn) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար   | ԳՀ                      | հատ            | 9.0          | 6      | 54.00            |
| 1.12.103  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1010/1015/1018/1020/1022 (HP LaserJet 1010/1015/1018/1020/1022) Տպիչի համար | ԳՀ                      | հատ            | 2.4          | 11     | 26.40            |
| 1.12.104  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1102 (HP LaserJet P1102) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար                      | ԳՀ                      | հատ            | 2.4          | 20     | 48.00            |
| 1.12.105  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4100 (HP LJ 4100) Տպիչի համար   | ԳՀ                      | հատ            | 33.0         | 1      | 33.00            |
| 1.12.106  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 5550n (HP CLJ 5550n) լրակազմ  | ԳՀ                      | հատ            | 82.5         | 3      | 247.50           |
| 1.12.107  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ 895Ցիքսի (HP DJ 895Cxi) լրակազմ Տպիչի համար                                  | ԳՀ                      | հատ            | 33.5         | 1      | 33.50            |
| 1.12.108  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ 840g սև (HP DJ 840c black)   | ԳՀ                      | հատ            | 18.0         | 2      | 36.00            |
| 1.12.109  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ 840g (HP DJ 840c) լրակազմ: Տպիչի համար                                       | ԳՀ                      | հատ            | 10.0         | 2      | 20.00            |
| 1.12.110  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ 2025 (HP CLJ CP 2025) լրակազմ: Տպիչի համար                         | ԳՀ                      | հատ            | 18.0         | 2      | 36.00            |
| 1.12.111  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2015Պ (HP LaserJet 2015P) Տպիչի համար                                       | ԳՀ                      | հատ            | 5.1          | 4      | 20.40            |
| 1.12.112  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320 (HP LaserJet 1320) Տպիչի համար   | ԳՀ                      | հատ            | 5.1          | 3      | 15.30            |
| 1.12.113  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոո Մ402դվ (HP LJ Pro M402dw) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար                  | ԳՀ                      | հատ            | 9.0          | 4      | 36.00            |
| 1.12.114  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ2055 դն (HP LJ P2055 dn)   | ԳՀ                      | հատ            | 3.0          | 4      | 12.00            |
| 1.12.115  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ-1025 (HP Color LaserJet CP-1025) Տպիչի համար Լրակազմ               | ԳՀ                      | հատ            | 21.0         | 2      | 42.00            |
| 1.12.116  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1005/1006 (HP LaserJet P1005/1006) Տպիչի համար                             | ԳՀ                      | հատ            | 2.4          | 9      | 21.60            |
| 1.12.117  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա(17Ա, 19Ա) (HP LaserJet MFP M130a, (17A, 19A)) Տպիչի համար լրակազմ | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 5      | 30.00            |
| 1.12.118  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ 1505(HP LJ P 1505) Տպիչի համար  | ԳՀ                      | հատ            | 2.4          | 14     | 33.60            |
| 1.12.119  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2605դն (HP CLJ 2605dn) Տպիչի համար լրակազմ                            | ԳՀ                      | հատ            | 42.0         | 1      | 42.00            |
| 1.12.120  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2800g (HP CLJ 2800C) Տպիչի համար լրակազմ                              | ԳՀ                      | հատ            | 40.0         | 1      | 40.00            |
| 1.12.121  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ1125Ց (HP DJ1125C) Տպիչի համար լրակազմ  | ԳՀ                      | հատ            | 15.0         | 1      | 15.00            |
| 1.12.122  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2410(HP LJ 2410) Տպիչի համար  | ԳՀ                      | հատ            | 69.0         | 1      | 69.00            |
| 1.12.123  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոո Մ521դն (HP LJ Pro MFP M521dn) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար              | ԳՀ                      | հատ            | 15.0         | 6      | 90.00            |
| 1.12.124  | 30121500                            | Քարթրիջ HID FARGO DTC 1000 Color ribbon գունավոր ժապավեններով YMCKO 250images P/N045000 տուփ     | ԳՀ                      | հատ            | 30.0         | 15     | 450.00           |
| 1.12.125  | 30121500                            | Քարթրիջ HID FARGO ProLX FARGO DTC Golor ribbon YMCKO 250images P/N081733 տուփ пачка              | ԳՀ                      | հատ            | 45.0         | 15     | 675.00           |
| 1.12.126  | 30121500                            | Քարթրիջ HID FARGO ProLX Golor FARGO TTF Overlaminata P/N 081780 TTO CR80 500 IMAGES տուփ         | ԳՀ                      | հատ            | 30.0         | 7      | 210.00           |
| 1.12.127  | 30121500                            | Քարթրիջ ՔՍԵՐՈՔ Ֆազեր 3117 (XEROX Phaser 3117) Տպիչի համար  | ԳՀ                      | հատ            | 7.5          | 7      | 52.50            |
| 1.12.128  | 30121500                            | Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780Իքս (Canon i-sensys LBP 6780X) Տպիչի համար                        | ԳՀ                      | հատ            | 7.5          | 9      | 67.50            |
| 1.12.129  | 30121500                            | Քարթրիջ Քենոն ՄՖ 3010 (Canon MF3010) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար                                | ԳՀ                      | հատ            | 2.4          | 15     | 36.00            |

| h/h      | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|----------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|          | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.12.130 | 30121500                                       | Քարթրիջ Քենոն ԼԲՊ 3010Բ (Canon LBP 3010B) Տպիչի համար  | ԳՀ                             | հատ               | 2.4             | 12     | 28.80               |
| 1.12.131 | 30121500                                       | Քարթրիջ Քենոն ի-սենսիս ՄՖ4410 (Canon i-sensys MF4410) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 2.4             | 4      | 9.60                |
| 1.12.132 | 30121500                                       | Քարթրիջ Քենոն ՊՑ-Ղ320 (Canon PC-D320)  | ԳՀ                             | հատ               | 8.0             | 1      | 8.00                |
| 1.12.133 | 30121500                                       | Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ՄՊ250 (Canon Pixma MP250) Տպիչի համար լրակազմ   | ԳՀ                             | հատ               | 10.0            | 10     | 100.00              |
| 1.12.134 | 30121500                                       | Քարթրիջ Քենոն ի-սենսիս ԼԲՊ 7110ՑՎ (Canon i-Sensys LBP 7110CW) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար լրակազմ   | ԳՀ                             | հատ               | 20.0            | 1      | 20.00               |
| 1.12.135 | 30121500                                       | Քարթրիջ Քենոն ի-սենսիս ՄՖ732ՑԴՎ (Canon i-Sensys 732CDW) լրակազմ Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 36.0            | 8      | 288.00              |
| 1.12.136 | 30121500                                       | Քարթրիջ Քենոն ի-սենսիս ԼԲՊ 7110ՑՎ սև (Canon i-Sensys LBP 7110CW black) Տպիչի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 5.0             | 1      | 5.00                |
| 1.12.137 | 30121500                                       | Քարթրիջ Քենոն ԼԲՊ 2900 օրիգինալ (Canon LBP2900) Տպիչի համար  | ԳՀ                             | հատ               | 35.0            | 9      | 315.00              |
| 1.12.138 | 30121500                                       | Քարթրիջ Քենոն ի-սենսիս ՄՖ-416ԴՎ/411 ԴՎ (Canon i-Sensys MF-416DW/411 DW) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 4.5             | 20     | 90.00               |
| 1.12.139 | 30121500                                       | Քարթրիջ ԴեԼԼ 1720 (Dell1720) Տպիչի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 6.0             | 2      | 12.00               |
| 1.12.140 | 30121500                                       | Քարթրիջ ԴեԼԼ 1320g (Dell1320c) Տպիչի համար լրակազմ   | ԳՀ                             | հատ               | 22.0            | 4      | 88.00               |
| 1.12.141 | 30121500                                       | Քարթրիջ ԴեԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕԻկսոՆ10Դ 001Վ01 (DELL 3330dn Monocrom OXR10R 001V01) Տպիչի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 77.0            | 2      | 154.00              |
| 1.12.142 | 30121500                                       | Քարթրիջ Սամսունգ Իքսպրես ՍԼ-Մ2070, (Samsung Xpress SL-M2070) Տպիչի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 5.1             | 27     | 137.70              |
| 1.12.143 | 30121500                                       | Քարթրիջ Սամսունգ ՄԼ-2160 (SAMSUNG ML-2160) Տպիչի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 5.1             | 8      | 40.80               |
| 1.12.144 | 30121500                                       | Քարթրիջ Սամսունգ ՍՑԻԼԿ-3400 (Samsung SCX-3400)   | ԳՀ                             | հատ               | 5.1             | 22     | 112.20              |
| 1.12.145 | 30121500                                       | Քարթրիջ Էպսոն ԼԻՔՍ-300 (EPSON LX-300) (MX-80) Տպիչի համար  | ԳՀ                             | հատ               | 3.0             | 30     | 90.00               |
| 1.12.146 | 30121500                                       | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 3525 (HP CLJ 3525) Տպիչի համար լրակազմ  | ԳՀ                             | հատ               | 52.0            | 2      | 104.00              |
| 1.12.147 | 30121500                                       | Քարթրիջ Կոնիկա Մինոլտա 2530 (Konica Minolta 2530) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար լրակազմ   | ԳՀ                             | հատ               | 55.0            | 1      | 55.00               |
| 1.12.148 | 30121500                                       | Քարթրիջ Լեքմարկ ց500ն (Lexmark c500n) Լ Տպիչի համար լրակազմ  | ԳՀ                             | հատ               | 77.0            | 2      | 154.00              |
| 1.12.149 | 30164000                                       | Քարտ Պլաստիկ, անցադրեր պատրաստելու համար: HID; 138LGGNN-ISOProx II Card, 125KHz Programmed, Front Packagin/Back Packaging-Plain White PVC w/Gloss Finish; No external Card Numbering, no slout punch, Bit Numbers 37, Format Number H10304, FC? (Հետագայում ճշտել պատվիրատուի հետ) | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5000   | 0.00                |
| 1.12.150 | 30236110                                       | Օպերատիվ հիշողություն 4ԳԲ ԴԴՌ3 Կինգստոն (DDR3 Kingstone 4gb) կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.12.151 | 30236110                                       | Օպերատիվ հիշողություն 256ՄԲ ԴԴՌ1 Էլիքսիր (DDR1 ELIXIR 256mb) կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.12.152 | 30237230                                       | Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3,0, 64ԳԲ (USB 3,0 , 64GB)   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 1.12.153 | 30237230                                       | Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3,0 32ԳԲ (USB 3,0 32GB)  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 51     | 0.00                |
| 1.12.154 | 30237230                                       | Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3,0 16 ԳԲ (USB 3,0 16 GB)  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 69     | 0.00                |
| 1.12.155 | 30237230                                       | Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 2,0 8 ԳԲ (USB 2,0 8 GB)  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| 1.12.156 | 30211190                                       | Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի5 8600Q, ԱՍՈՒՍ Բ85Մ-Գ 8ԳԲ ԴԴՌ3, 1ՏԲ ՍԱՏԱ III, ԴՎԴ-ՌՎ, մնիկ, ստեղնաշար, բարձրախոս, Մոնիտոր՝ 24" (Intel core i5 8600Q, ASUS B85M-G< 8GB DDR3< 1TB SATA III< DVD RW) կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.12.157 | 31151120                                       | Մնման աղբյուր ՔՈՆՎԵՐՋ ՔՈՒԱՆՏԱ Ռ1800 (CONVERGIE QUANTA R1800) կամ համարժեքը, հզորությունը 1800 Վտ, լարումը 48 Վ, քաշը 9,7 կգ:   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |

| h/h         | Գնման առարկայի                                |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.12.158    | 32551290                                      | Մոդեմ ԱՀԴՍԼ Պատտոնն Ռոկետլինկ Ջի, ԴՍԼ ինտերֆեյսԻՋ11, էտերնետ ինտերֆեյս 10/100Բեյզ S/ՌՋ45: Պղնձե զույգով, աշխատանքային հնարավորությունը մինչև 8 կմ, նվազագույն հեռավորությունը 1 կմ: Տվյալների փոխանցումը նվազագույնը մինչև 5,0 Մբ/վ, արագությունը ապահովելու հնարավորությամբ (SHDSL Patton Rocketlinnk G DSL interface RJ11/Ethernet interface 10/100Base T/RJ45) կամ համարժեքը: | ԳՀ                             | հատ               |                 | 6      | 0.00                |
| 1.12.159    | 48321170                                      | ՔոռելԴոու (Coreldraw) ծրագիր, լիցենզիա   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.12.160    | 30211190                                      | Մոնիթորիկ համակարգիչ անկյունագիծը ոչ պակաս 23,8", կետայնությունը ոչ պակաս 1920 1080, պրոցեսորը ոչ պակաս Intel Core i7, որի հաճախությունը ոչ պակաս 8 ԳԲ, տեսաքարտը nVidia GeForce GNX 960M (4 ԳԲ) կամ Radeon, սկավառակը ոչ պակաս 1 ՏԲ, ռուտերն ստեղծաշարով  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.12.161    | 30232110                                      | Տպիչ HP LaserJet P3015   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.12.162    | 30121150                                      | Պատճենահանող սարք Xerox Phase8 6128MFP   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| <b>1.13</b> |   | <b>Գրենական պիտույքներ և նյութեր</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>78,548.24</b>    |
| 1.13.1      | 30197112                                      | Ամրակ երկաթյա 19 մմ, տուփում 100 հատ   | ԳՀ                             | տուփ              |                 | 95     | 0.00                |
| 1.13.2      | 30197112                                      | Ամրակ երկաթյա 25 մմ, տուփում 100 հատ   | ԳՀ                             | տուփ              | 0.20            | 121    | 24.20               |
| 1.13.3      | 30197112                                      | Ամրակ երկաթյա 28 մմ, տուփում 100 հատ   | ԳՀ                             | տուփ              | 0.14            | 299    | 41.86               |
| 1.13.4      | 30197112                                      | Ամրակ երկաթյա 30մմ, տուփում 100 հատ  | ԳՀ                             | տուփ              |                 | 43     | 0.00                |
| 1.13.5      | 30197112                                      | Ամրակ երկաթյա 33 մմ, տուփում 100 հատ   | ԳՀ                             | տուփ              | 0.14            | 77     | 10.78               |
| 1.13.6      | 30197112                                      | Ամրակ երկաթյա 48 մմ, տուփում 100 հատ   | ԳՀ                             | տուփ              |                 | 15     | 0.00                |
| 1.13.7      | 30197112                                      | Ամրակ երկաթյա 50 մմ, տուփում 100 հատ   | ԳՀ                             | տուփ              | 0.32            | 152    | 48.64               |
| 1.13.8      | 39263400                                      | Ասեղ կարիչի N10 տուփում 1000 հատ:  | ԳՀ                             | տուփ              | 0.80            | 572    | 457.60              |
| 1.13.9      | 39263400                                      | Ասեղ կարիչի N26/6 տուփում 1000 հատ:  | ԳՀ                             | տուփ              | 0.208           | 395    | 82.16               |
| 1.13.10     | 39263400                                      | Ասեղ կարիչի N24/6 տուփում 1000 հատ:  | ԳՀ                             | տուփ              | 0.18            | 146    | 26.28               |
| 1.13.11     | 39263400                                      | Ասեղ Դակիչի STAPLES №10 AA-SS10-1M   | ԳՀ                             | տուփ              |                 | 25     | 0.00                |
| 1.13.12     | 39263410                                      | Ասեղ կարիչի N23/13 տուփում 1000 հատ:   | ԳՀ                             | տուփ              | 0.35            | 55     | 19.25               |
| 1.13.13     | 39263410                                      | Ասեղ N23/6 տուփում 1000 հատ  | ԳՀ                             | տուփ              | 0.37            | 5      | 1.85                |
| 1.13.14     | 39263410                                      | Ասեղ N23/8 տուփում 1000 հատ  | ԳՀ                             | տուփ              | 0.43            | 56     | 24.08               |
| 1.13.15     | 39263410                                      | Ասեղ N23/10 տուփում 1000 հատ   | ԳՀ                             | տուփ              | 0.60            | 82     | 49.20               |
| 1.13.16     | 39263410                                      | Ասեղ մեծ երկարությունը 10սմ  | ԳՀ                             | տուփ              |                 | 8      | 0.00                |
| 1.13.17     | 39241230                                      | Ասեղ թիզ փայտե բռնակով, փայտե բռնակի երկարությունը՝ 10սմ, ասեղի երկարությունը՝ 10սմ,տրամագիծը՝ 3մմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 1.13.18     | 22851100                                      | Արագակար ցուցադրական, A4 ֆորմատի, մի կողմը թափանցիկ, պլաստիկ 180մկր  | ԳՀ                             | հատ               | 0.21            | 150    | 31.50               |
| 1.13.19     | 22851100                                      | Արագակար Ա4 ձևաչափի, սովորաբար, թելիկներով կապվող  | ԳՀ                             | հատ               | 0.07            | 120    | 8.40                |
| 1.13.20     | 22451240                                      | Բլանկ պահանջագրի, չափսը-140x140մմ, փորձա M-10, նմուշը կցվում է   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 6000   | 0.00                |
| 1.13.21     | 30192154                                      | Բարձր կնիքի կնիքի համար, 100x60 մմ, կապույտ  | ԳՀ                             | հատ               | 0.67            | 20     | 13.40               |
| 1.13.22     | 30191140                                      | Բեյջ թափանցիկ գրպանիկների համար, հեռակառավարման քարտի, քաշովի ամրակներ Retraktor 525-1   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3000   | 0.00                |
| 1.13.23     | 30191140                                      | Բեյջ թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար 504-CHST   | ԳՀ                             | հատ               | 0.29            | 3010   | 869.89              |
| 1.13.24     | 30191140                                      | Բեյջ թափանցիկ գրպանիկների համար հեռակառավարման քարտի կախովի թելեր օղակով Նեյլոնե, դիամետրը 9մմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3000   | 0.00                |
| 1.13.25     | 39292110                                      | Գրատպատակ չափերը՝ երկարություն 150 սմ Լայնություն 90 սմ Հաստություն 3 սմ   | ԳՀ                             | հատ               | 49.81           | 1      | 49.81               |
| 1.13.26     | 30195920                                      | Գրատպատակ մագնիսական, սպիտակ, գելով գրելու համար 100x150սմ   | ԳՀ                             | հատ               | 16.50           | 2      | 33.00               |
| 1.13.27     | 39263100                                      | Գրասեղանի հավաքածու լավ որակի, սև, 13 առարկա՝ 2 գրիչ, 2 մատիտ, սրիչ, ռետին, սքոչ, մկրատ, քանոն, ամրակ, կոճգամ, սրիչ, կարիչ, կարիչի ասեղ, դանակ գրասենյակային, Թերթիկներ նշումների համար  | ԳՀ                             | հատ               | 3.09            | 90     | 278.10              |

| h/h     | Գնման առարկայի                            |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.13.28 | 39263200                                  | Գիրք գրասենյակային 100 թերթ, տողանի, ամուր կազմով, A4 ձևաչափի, օֆսեթ թղթից   | ԳՀ                             | հատ               | 0.98            | 585    | 573.30              |
| 1.13.29 | 39263200                                  | Գիրք գրասենյակային թերթերի քանակը 100 և 50 հատ, տեսքը-գրքային, չափսը- A-4 ֆորմատի, կազմը-երկկողմանի սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ <sup>2</sup> Կազմի և միջուկի տպագրության օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ   | ԳՀ                             | հատ               | 1.2             | 1925   | 2,310.00            |
| 1.13.30 | 39263200                                  | Գիրք Օպերատիվ մատյան, թերթերի քանակը՝ 100 թերթ, չափսը՝ A-4 ֆորմատի, կազմը՝ երկկողմանի սպիտակ կոշտ ստվարաթուղթ՝ 400գ/մ <sup>2</sup> , կազմի վրա՝ մեջտեղի մասում, գրված լինի ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՄԱՏՅԱՆ բառերը, միջուկի տպագրության օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 50     | 0.00                |
| 1.13.31 | 39263200                                  | Գրանցամատյան 200 էջ, Ա4 ձևաչափի, գրքային, սպիտակ, էջերը համարակալված, ստվարաթուղթ կազմով, նմուշը կցվում է էլեկտրոնային տարբերակով  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 110    | 0.00                |
| 1.13.32 | 30192121                                  | Գրիչ գնդիկավոր, կապույտ, 0,5÷0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասսե, թափանցիկ, ռետինե բռնակով, Cello Office կամ համարժեքը:  | ԳՀ                             | հատ               | 0.15            | 3700   | 555.00              |
| 1.13.33 | 30192121                                  | Գրիչ գնդիկավոր, սև, 0,5÷0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասսե, թափանցիկ, ռետինե բռնակով, Cello Office կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 0.90            | 1765   | 1,588.50            |
| 1.13.34 | 30192121                                  | Գրիչ գնդիկավոր, կարմիր 0,5÷ 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասսե, թափանցիկ, ռետինե բռնակով, Cello Office կամ համարժեքը:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.90            | 804    | 723.60              |
| 1.13.35 | 30192121                                  | Գրիչ գնդիկավոր, կանաչ 0,5÷ 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասսե, թափանցիկ, ռետինե բռնակով, Cello Office կամ համարժեքը:  | ԳՀ                             | հատ               | 0.10            | 50     | 5.00                |
| 1.13.36 | 30192128                                  | Գրիչ գելային, կապույտ 0,5÷0,7 մմ ծայրով:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.18            | 590    | 106.20              |
| 1.13.37 | 30192128                                  | Գրիչ գելային, սև 0,5÷0,7 մմ ծայրով   | ԳՀ                             | հատ               | 0.18            | 507    | 91.26               |
| 1.13.38 | 30192128                                  | Գրիչ գելային, կարմիր 0,5÷0,7 մմ ծայրով   | ԳՀ                             | հատ               | 0.14            | 213    | 29.82               |
| 1.13.39 | 30192127                                  | Գրչաման մետաղական, կլոր, ցանցով, սև  | ԳՀ                             | հատ               | 0.48            | 89     | 42.72               |
| 1.13.40 | 44111420                                  | Գուռ նկարչական, տուփում 12 գույն, ամեն գույնի քաշը 750 գրամ  | ԳՀ                             | կգ                | 3.7             | 27     | 99.90               |
| 1.13.41 | 30197331                                  | Դակիչ (ծակոտիչ) ներկառուցված քանոնով, գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 100 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 1.44            | 19     | 27.36               |
| 1.13.42 | 30197332                                  | Դակիչ (ծակոտիչ) ներկառուցված քանոնով, գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 40 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 4.8             | 35     | 168.00              |
| 1.13.43 | 30197332                                  | Դակիչ (ծակոտիչ) ներկառուցված քանոնով, գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 30-50 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 2.1             | 73     | 153.30              |
| 1.13.44 | 30197332                                  | Դակիչ (ծակոտիչ) ներկառուցված քանոնով, գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 65 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 12.0            | 6      | 72.00               |
| 1.13.45 | 30192157                                  | Դրոշմ Փայտե բռնակով սիլիկոնե կամ ռետինե կնիք, Կից ներկայացվում են գծապատկերները  | ԳՀ                             | հատ               | 2.90            | 24     | 69.60               |
| 1.13.46 | 30192157                                  | Դրոշմիչի լրակազմ թվային 7858-0075 H=6 մմ ԳՕՍՏ 25726  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.13.47 | 30192157                                  | Դրոշմիչի լրակազմ թվային 7858-0076 H=8 մմ ԳՕՍՏ 25726  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.13.48 | 30192157                                  | Դրոշմիչի լրակազմ թվային 7858-0077 H=10 մմ ԳՕՍՏ 25726   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.13.49 | 30192157                                  | Դրոշմիչի լրակազմ տառային 7858-0125 H=6 մմ ԳՕՍՏ 25726   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.13.50 | 35821400                                  | Դրոշ տեղադրվող, եզրերը կարված, բոլոր կարված հատվածները օվերլոկված, չափսերը՝ լայնությունը-100 սմ, երկարությունը-200 սմ, կտորի որակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Հայաստանի Հանրապետության - 12 հատ Բուսաստանի Դաշնության - 12 հատ ԱՄՆ - 4 հատ Եվրոմիության - 4 հատ ՄԱԳՍԷ - 5 հատ ՎԱՆՕ (WANO) - 5 հատ Չեխիայի Հանրապետություն - 2 հատ | ԳՀ                             | հատ               | 15.807          | 44     | 695.51              |

| h/h     | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.13.51 | 39241141                                       | Դանակ գրասենյակային, Լայն-18մմ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.53            | 57     | 30.15               |
| 1.13.52 | 33141157                                       | Դանակի սայր Լայն-18մմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 47     | 0.00                |
| 1.13.53 | 39263600                                       | Զամբյուղ Մետաղյա, սև, նշումների թերթիկների համար   | ԳՀ                             | հատ               | 1.10            | 4      | 4.40                |
| 1.13.54 | 22851100                                       | Զսպանակ 50 թերթ կարելու համար պլաստմասե  | ԳՀ                             | հատ               | 0.03            | 101    | 2.93                |
| 1.13.55 | 22851100                                       | Զսպանակ 70 թերթ կարելու համար պլաստմասե  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 101    | 0.00                |
| 1.13.56 | 22851100                                       | Զսպանակ 100 թերթ կարելու համար պլաստմասե   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 101    | 0.00                |
| 1.13.57 | 30192780                                       | Էջանիշ Պլաստիկ, 125 հատ, 45x12 մմ, 5 գույն, Berlingo կամ համարժեք  | ԳՀ                             | հատ               | 0.26            | 319    | 82.94               |
| 1.13.58 | 30192730                                       | Թաղանթ Պլաստիկե, թափանցիկ, կազմի համար, A4 ֆորմատի, հաստությունը ոչ պակաս 150 միկրոն   | ԳՀ                             | հատ               | 0.02            | 50     | 1.15                |
| 1.13.59 | 30192730                                       | Թաղանթ Լամինացիայի, A4 չափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ  | ԳՀ                             | հատ               | 5.9             | 70     | 413.00              |
| 1.13.60 | 30192730                                       | Թաղանթ Լամինացիայի, A3 չափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ  | ԳՀ                             | հատ               | 12.0            | 58     | 696.00              |
| 1.13.61 | 30192730                                       | Թաղանթ Լամինացիայի, A2 չափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 22     | 0.00                |
| 1.13.62 | 30192114                                       | Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 28մլ, կապույտ, ջրային հիմքով, հերմետիկ փակ, պլաստմասե տարայով, պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, Trodat կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 1.60            | 61     | 97.60               |
| 1.13.63 | 30192114                                       | Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 28մլ, կարմիր, ջրային հիմքով, հերմետիկ փակ, պլաստմասե տարայով, պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, Trodat կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 1.60            | 5      | 8.00                |
| 1.13.64 | 30192740                                       | Թուղթ գունավոր հաստ փայլատ (matovoi) տեսակի 230մկմ հաստության փաստաթղթերը կազմելու համար A-4,100 թերթ  | ԳՀ                             | կգ                | 2.40            | 5      | 12.00               |
| 1.13.65 | 30192740                                       | Թուղթ գունավոր A4 ձևաչափի, տուփում 500 թերթ, գույնը դեղին  | ԳՀ                             | կգ                | 1.92            | 7.5    | 14.40               |
| 1.13.66 | 30192740                                       | Թուղթ գունավոր, A4 ձևաչափի, տուփում 500 թերթ, գույնը վարդագույն  | ԳՀ                             | կգ                | 1.92            | 7.5    | 14.40               |
| 1.13.67 | 30192740                                       | Թուղթ գունավոր A4 ձևաչափի, տուփում 500 թերթ, գույնը կապույտ  | ԳՀ                             | կգ                | 1.92            | 7.5    | 14.40               |
| 1.13.68 | 30192740                                       | Թուղթ գունավոր A4 ձևաչափի, տուփում 500 թերթ, գույնը կանաչ  | ԳՀ                             | կգ                | 0.667           | 10     | 6.67                |
| 1.13.69 | 30197623                                       | Թուղթ Ցանցավոր, դեղին, Ա-4 ֆորմատ  | ԳՀ                             | կգ                | 0.750           | 5      | 3.75                |
| 1.13.70 | 30197623                                       | Թուղթ Ցանցավոր, մուգ կապույտ, Ա-4 ֆորմատ   | ԳՀ                             | կգ                | 0.750           | 5      | 3.75                |
| 1.13.71 | 30197623                                       | Թուղթ Ցանցավոր, կարմիր, Ա-4 ֆորմատ   | ԳՀ                             | կգ                | 0.750           | 5      | 3.75                |
| 1.13.72 | 30197623                                       | Թուղթ Ցանցավոր, բաց կապույտ, Ա-4 ֆորմատ  | ԳՀ                             | կգ                | 0.750           | 5      | 3.75                |
| 1.13.73 | 30197623                                       | Թուղթ Ցանցավոր, կանաչ, Ա-4 ֆորմատ  | ԳՀ                             | կգ                | 0.750           | 5      | 3.75                |
| 1.13.74 | 30197623                                       | Թուղթ Ցանցավոր, բաց կանաչ, Ա-4 ֆորմատ  | ԳՀ                             | կգ                | 0.750           | 5      | 3.75                |
| 1.13.75 | 30197623                                       | Թուղթ Ցանցավոր, բաց կարմիր, Ա-4 ֆորմատ   | ԳՀ                             | կգ                | 0.750           | 5      | 3.75                |
| 1.13.76 | 30199340                                       | Թուղթ ԱԼՄԻ երկկողմանի անցքերով, ծալովի 24x28 սմ (տուփ)   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 30     | 0.00                |
| 1.13.77 | 30197637                                       | Թուղթ (սովորաբար) xromap3aa 70x100 սմ, խտությունը 350-400 գր/մ <sup>2</sup> թուղթը կտրված լինի ըստ ներկայացված սխեմայի   | ԳՀ                             | կգ                | 0.80            | 122.5  | 98.00               |
| 1.13.78 | 30197622                                       | Թուղթ A4,80գ/մ <sup>2</sup> , 500 թերթ, չկավճած էֆկալիպտե թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված: Խտությունը՝ առնվազն 80 գ/մ <sup>2</sup> (առանց շեղումների) Չափերը՝ 21,0X29,7 մմ, (առանց շեղումների) Առանց փայտային խեժի և զազանման քլորի պարունակության Նախատեսված՝ միակողմանի և երկկողմանի տպագրության համար Պիտանի՝ լազերային, թանաքաշիթային և օֆսեթ տպագրության համար Սպիտակությունը՝ ոչ պակաս 171%-ից (CIE համակարգով) (առանց շեղումների) ուլտրասպիտակ | ԳՀ                             | կգ                | 0.80            | 7340   | 5,872.00            |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.13.79  | 30197646                            | Թուղթ A3 80գ/մ2, 500թերթ , չկավճած էֆկալիպտե թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թեխկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված: Խտությունը՝ առնվազն 80 գ/մ2 (առանց շեղումների) Չափերը՝ 42,0X29,7 մմ, (առանց շեղումների) Առանց փայտային խեժի և գազանման քլորի պարունակության Նախատեսված՝ միակողմանի և երկկողմանի տպագրության համար Պիտանի՝ լազերային, թանաքաշիթային և օֆսեթ տպագրության համար Սպիտակությունը՝ ոչ պակաս 171%-ից (CIE համակարգով) (առանց շեղումների) ուլտրասպիտակ | ԳՀ                      | կգ             | 0.84         | 690    | 579.60           |
| 1.13.80  | 30197638                            | Թուղթ A1 Կավճապատ (տրաֆարետ կտրելու համար)   | ԳՀ                      | կգ             | 1.30         | 20.2   | 26.21            |
| 1.13.81  | 30197622                            | Թուղթ A-4 ֆորմատի Ինքնասոսնձվող, լազերային տպիչով տպելու համար   | ԳՀ                      | կգ             | 0.0984       | 12.5   | 1.23             |
| 1.13.82  | 30199410                            | Թուղթ Ինքնասոսնձվող, A4 չափի, տուփի մեջ 100 հատ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.07         | 14     | 0.98             |
| 1.13.83  | 30197622                            | Թուղթ A4 ֆորմատ (210x297), գրասենյակային տեխնիկայի համար, սպիտակ, բաժանված 4 մասի (10հատ)  | ԳՀ                      | կգ             |              | 2.5    | 0.00             |
| 1.13.84  | 37821190                            | Թուղթ կալկա, ԳՕՍՍ 12026-76   | ԳՀ                      | մ              |              | 120    | 0.00             |
| 1.13.85  | 30197624                            | Թուղթ Միլիմետրովկա փաթեթ (рулон)ԳՌՍՍ334-73, լայնությունը 878մմ, երկարությունը 40մ  | ԳՀ                      | մ              |              | 80     | 0.00             |
| 1.13.86  | 30197511                            | Թուղթ կազմարարական, A4 ֆորմատի, խտությունը 235գր/քմ, գույնը ցանկացած   | ԳՀ                      | կգ             |              | 5      | 0.00             |
| 1.13.87  | 22991130                            | Թուղթ HP Designjet 1050c plus պլոտերի համար: կոդ C6074B, A0 ֆորմատի, (գլանափաթեթ)  | ԳՀ                      | կգ             |              | 88     | 0.00             |
| 1.13.88  | 30199420                            | Թուղթ նշումների նշումների, ինքնակաջուն, գույնը՝ դեղին, չափսը՝ 76x76xմմ, 100 թերթ:  | ԳՀ                      | հատ            |              | 257    | 0.00             |
| 1.13.89  | 30199430                            | Թուղթ նշումների Գունավոր, պլաստիկ տուփով (90x90մմ, 700թ)   | ԳՀ                      | հատ            | 1.20         | 8      | 9.60             |
| 1.13.90  | 30199430                            | Թուղթ նշումների, ինքնակաջուն, 870 թերթ, պլաստիկ տուփով, գունավոր /3 գույն/, չափերը՝ 5x5սմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.59         | 60     | 35.40            |
| 1.13.91  | 30199431                            | Թերթիկներ նշումների համար 90x90մմ, 1000 թերթիկ, գունավոր   | ԳՀ                      | տուփ           | 0.99         | 4      | 3.96             |
| 1.13.92  | 30197622                            | Թուղթ A4 ֆորմատի ինքնասոսնձվող, սպիտակ, գրասենյակային տեխնիկայի համար, բաժանված է 10 մասի՝ - 105 մմ x 57 մմ  | ԳՀ                      | կգ             | 0.028        | 50     | 1.40             |
| 1.13.93  | 30199431                            | Թուղթ A4 ֆորմատի ինքնասոսնձվող, սպիտակ, գրասենյակային տեխնիկայի համար, բաժանված է 24 մասի՝ - 70 մմ x 37 մմ   | ԳՀ                      | տուփ           | 0.07         | 20     | 1.40             |
| 1.13.94  | 19431600                            | Թել պոլիամիդից, սպիտակ գույնի, տրամագիծը- 1մմ  | ԳՀ                      | կգ             |              | 40.2   | 0.00             |
| 1.13.95  | 22851200                            | Թղթապանակ A-4, արագակար, պլաստիկ, մի կողմը թափանցիկ, բարակ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.400        | 325    | 130.00           |
| 1.13.96  | 22851200                            | Թղթապանակ պլաստիկ նյութից, ունի կողային սեղմիչ, որը թույլ է տալիս պահել փաստաթղթերը առանց դակելու, ֆորմատը A4  | ԳՀ                      | հատ            | 0.46         | 803    | 369.38           |
| 1.13.97  | 22851200                            | Թղթապանակ զսպանակով, պլաստիկ, գրպանիկով, Ա4 ձևաչափի, գույնը՝ ոչ սև,  | ԳՀ                      | հատ            | 0.2          | 1535   | 307.00           |
| 1.13.98  | 22841300                            | Թղթապանակ-ծրար կոշտ պոլիպրոպիլենային ժապավենից, փակվում է կոճակով, Ֆորմատը՝ Ա4   | ԳՀ                      | հատ            |              | 85     | 0.00             |
| 1.13.99  | 30197235                            | Թղթապանակ Չափերը A4, զսպանակով   | ԳՀ                      | հատ            | 0.24         | 169    | 40.56            |
| 1.13.100 | 30197235                            | Թղթապանակ Պլաստիկ, ռետիններով, բարակ A4  | ԳՀ                      | հատ            | 0.50         | 447    | 223.50           |
| 1.13.101 | 30197235                            | Թղթապանակ Պլաստիկ, ռետիններով, հաստ A4   | ԳՀ                      | հատ            |              | 441    | 0.00             |
| 1.13.102 | 30197235                            | Թղթապանակ Ա4 ձևաչափի, սովորաբար, թեխկներով կապվող  | ԳՀ                      | հատ            | 0.08         | 370    | 29.60            |
| 1.13.103 | 30197234                            | Թղթապանակ Արխիվային թղթապանակ ռետինե ամրակներով, 75 մմ, գույնը սպիտակ, թափանցիկ, "OfficeSpace" կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 0.90         | 170    | 153.00           |
| 1.13.104 | 30197234                            | Արխիվային թղթապանակ ռետինե ամրակներով, 40 մմ, գույնը սպիտակ, թափանցիկ, "OfficeSpace" կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 0.80         | 400    | 320.00           |

| h/h      | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|          | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.13.105 | 22851200                                       | Թղթապանակ Չափսերը A4, պլաստիկ (սկրբով)  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| 1.13.106 | 30197234                                       | Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար վրան գրված լինի (Армянская АЭС) A4, կաշվե կազմով  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 32     | 0.00                |
| 1.13.107 | 30197234                                       | Թղթապանակ 5սմ հաստությամբ, առանց նկարների, գույնը ամբողջ քանակի համար միանման, A-4 չափի թղթի համար, ամրանում է 2 ռեզիններով անկյուններից, կոշտ սովաբարթից   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3000   | 0.00                |
| 1.13.108 | 22851200                                       | Թղթապանակ ցուցադրական, A4 ֆորմատի, 100 թափանցիկ ֆայլով:   | ԳՀ                             | հատ               | 1.25            | 237    | 296.25              |
| 1.13.109 | 22851200                                       | Թղթապանակ ցուցադրական, A4 ֆորմատի, 40 թափանցիկ ֆայլով:  | ԳՀ                             | հատ               | 0.60            | 299    | 179.40              |
| 1.13.110 | 22851200                                       | Թղթապանակ ռետինե ամրակներով , գծագրերի համար 5 սմ հաստությամբ 32x24 սմ  | ԳՀ                             | հատ               | 0.65            | 70     | 45.50               |
| 1.13.111 | 30197234                                       | Թղթապանակ թղթապանակ-ռեզին, արխիվային, կոշտ սովաբարթից կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, հաստությունը 5սմ, A4 ձևաչափի թղթերի համար, գույնը սև:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.85            | 667    | 566.95              |
| 1.13.112 | 30197234                                       | Թղթապանակ թղթապանակ-ռեզին, արխիվային, կոշտ սովաբարթից կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, հաստությունը 8սմ, A4 ձևաչափի թղթերի համար, գույնը սև:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.48            | 788    | 377.45              |
| 1.13.113 | 30197234                                       | Թղթապանակ A-3, գծագրերի համար, կոշտ 100 թերթի համար նախատեսված, անբոխ լայնությամբ ամրակներով չորս տեղից ամրացնելու հնարավորությամբ,   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 525    | 0.00                |
| 1.13.114 | 22851200                                       | Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ սովաբարթից կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը կարմիր, դիմերեսին գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար: | ԳՀ                             | հատ               | 4.80            | 1700   | 8,160.00            |
| 1.13.115 | 22851200                                       | Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, 50 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ սովաբարթից կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը բոռոյ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար:        | ԳՀ                             | հատ               | 5.40            | 800    | 4,320.00            |
| 1.13.116 | 22851200                                       | Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ սովաբարթից կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը բոռոյ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար:       | ԳՀ                             | հատ               | 5.40            | 900    | 4,860.00            |
| 1.13.117 | 22851200                                       | Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ սովաբարթից կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը կապույտ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար:     | ԳՀ                             | հատ               | 4.80            | 1500   | 7,200.00            |
| 1.13.118 | 22851200                                       | Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար, 50 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ սովաբարթից կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը կապույտ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար:      | ԳՀ                             | հատ               | 4.80            | 1500   | 7,200.00            |

| h/h      | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|          | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.13.119 | 22851200                                       | Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ սովորաթղթե կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը կանաչ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար: | ԳՀ                             | հատ               | 4.80            | 1500   | 7,200.00            |
| 1.13.120 | 22851200                                       | Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ սովորաթղթե կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը սև, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար:    | ԳՀ                             | հատ               | 4.80            | 1500   | 7,200.00            |
| 1.13.121 | 30197234                                       | Թղթապանակ Ա-4 ձևաչափի թղթի համար, կոշտ կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, հաստությունը՝ 4սմ,   | ԳՀ                             | հատ               | 0.75            | 96     | 72.00               |
| 1.13.122 | 22851200                                       | Թղթապանակ Սխեմաների և գծագրերի համար, Ա-3 ձևաչափի, սև գույնի, հաստ կոշտ կազմով, ամրակրվ,  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 30     | 0.00                |
| 1.13.123 | 30193700                                       | Թղթադարան մետաղական հորիզոնական А4, 2 հարկանի,սև:   | ԳՀ                             | հատ               | 3.24            | 7      | 22.68               |
| 1.13.124 | 30193700                                       | Թղթադարան Մետաղյա,ցանցավոր,А4 ֆորմատի թղթերի համար,4 հարկանի, գույնը սև   | ԳՀ                             | հատ               | 4.98            | 41     | 204.18              |
| 1.13.125 | 30193700                                       | Թղթադարան 2 բաժանմունք, պլաստիկ   | ԳՀ                             | հատ               | 2.92            | 25     | 73.00               |
| 1.13.126 | 30193700                                       | Թղթադարան մետաղական հորիզոնական А4, 3 հարկանի,սև:   | ԳՀ                             | հատ               | 4.04            | 60     | 242.40              |
| 1.13.127 | 30193700                                       | Թղթադարակ Պլաստմասսե սեղանի տակդիր թղթերի համար, 3 բաժանմունքով, յուրաքանչյուրը 8 սմ, պլաստիկ, նախատեսված А4 ձևաչափի թղթի համար, գույնը սև: Դարակները մետաղական միացումով   | ԳՀ                             | հատ               | 3.94            | 41     | 161.54              |
| 1.13.128 | 44423600                                       | Ժապավեն կաչույն (скотч), մեծ, տնտեսական, գլանափաթեթված, 48 մմx100 մ, թափանցիկ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.38            | 255    | 96.90               |
| 1.13.129 | 44423600                                       | Ժապավեն կաչույն (скотч), երկկողմանի կաշողունակությամբ, սպիտակ, 19մմx6մ  | ԳՀ                             | հատ               | 0.06            | 215    | 12.90               |
| 1.13.130 | 44423600                                       | Ժապավեն Կաչույն (скотч), փոքր, տնտեսական, գլանափաթեթված, 12մմx30մ, թափանցիկ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.04            | 29     | 1.16                |
| 1.13.131 | 30192230                                       | Ժապավեն երկողմանի սոսնձվող  | ԳՀ                             | հատ               | 0.19            | 5      | 0.95                |
| 1.13.132 | 30192231                                       | Ժապավենի ռեզինոսր փոքր  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.13.133 | 30199798                                       | Ժամացույց Պատի, կլոր, սլաքներով, 40-45սմ տրամագծով:   | ԳՀ                             | հատ               | 6.50            | 8      | 52.00               |
| 1.13.134 | 30199232                                       | Ծրար (С4) Թղթե, ուղղանկյուն, հասարակ, սպիտակ, մաքուր, չպիտակավորված: 324x229մմ  | ԳՀ                             | հատ               | 0.19            | 400    | 76.00               |
| 1.13.135 | 30199230                                       | Ծրար Թղթե, ուղղանկյուն, հասարակ, սպիտակ, մաքուր, չպիտակավորված: 162x229 մմ (С5 ) (Ձախառջևի մասում կտրվածքով)  | ԳՀ                             | հատ               | 0.18            | 400    | 72.00               |
| 1.13.136 | 30199238                                       | Ծրար Թղթե, ուղղանկյուն, հասարակ, սպիտակ, մաքուր, չպիտակավորված: 115x225մմ (С6 ) (Ձախառջևի մասում կտրվածքով)   | ԳՀ                             | հատ               | 0.16            | 600    | 96.00               |
| 1.13.137 | 22841300                                       | կազմ գործի А4 ձևաչափի, խիտ սովորաթղթից-250 գ/մ2, գույնը կարմիր կամ կապույտ, վրան գրված՝ (Армянская АЭС)   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 1.13.138 | 30197322                                       | Կարիչ N10, նախատեսված մինչև 20 թերթ կարելու համար, Kangaro կամ համարժեքը:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.29            | 236    | 68.44               |
| 1.13.139 | 30197322                                       | Կարիչ N24/6 նախատեսված մինչև 30 թերթ կարելու համար:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.87            | 158    | 137.46              |
| 1.13.140 | 30197322                                       | Կարիչ N26/6 նախատեսված մինչև 30 թերթ կարելու համար  | ԳՀ                             | հատ               | 0.08            | 7      | 0.55                |
| 1.13.141 | 30197323                                       | Կարիչ Նախատեսված մինչև 100 թերթ կարելու համար N°23/6, 23/8, 23/10, 23/13  | ԳՀ                             | հատ               | 3.80            | 16     | 60.80               |
| 1.13.142 | 30197323                                       | Կարիչ 20-50 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար  | ԳՀ                             | հատ               | 0.85            | 15     | 12.75               |



| h/h      | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|----------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|          | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.13.143 | 30192152                                       | Կնիք Ավտոմատ, կլոր, պատրաստման բարձր որակ /զինանշանի, պատկերների, մանր մասնիկների/ հստակ արտացոլում կնիքի վրա, տեքստի ընթերցելիության ապահովում: Սարքի իրանը պատրաստված պլաստիկ նյութից, ավտոմատ թանաքոտման հնարավորությամբ, էկոլոգիապես մաքուր ռետինից: Հիմքերը և գծապատկերները կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից: | ԳՀ                             | հատ               | 5.20            | 2      | 10.40               |
| 1.13.144 | 30192151                                       | Կնիք Ավտոմատ, ուղղանկյուն, պատրաստման բարձր որակ, սարքի իրանը պատրաստված պլաստիկ նյութից, հիմքերը և գծապատկերները կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից:  | ԳՀ                             | հատ               | 3.50            | 3      | 10.50               |
| 1.13.145 | 35121150                                       | Կնիք Պլաստիկ միանգամյա, ճկվող պոլիէթիլեն, համարակալումով, աշխատանքային երկարությունը 20÷30սմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5000   | 0.00                |
| 1.13.146 | 30192150                                       | Կնիք սիլիկոնե, էկոլոգիապես անվտանգ, ջրակայուն, 52x22 սմ, նմուշը կցվում է   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 0      | 0.00                |
| 1.13.147 | 30197120                                       | Կոճգամ մետաղյա, սովորական, տուփում՝ 50 հատ   | ԳՀ                             | տուփ              | 0.54            | 148    | 79.92               |
| 1.13.148 | 30197120                                       | Կոճգամ պլաստմասե գունավոր գլխիկով մեխիկներ, տուփում 36 հատ   | ԳՀ                             | տուփ              | 0.21            | 107    | 22.47               |
| 1.13.149 | 37531140                                       | Կավիճ Սպիտակ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.02            | 160    | 2.88                |
| 1.13.150 | 37531140                                       | Կավիճ Տարբեր գույների  | ԳՀ                             | հատ               | 0.10            | 10     | 1.00                |
| 1.13.151 | 35121150                                       | Կապարակնիքի իր կապարակնիքով Փափուկ նյութերից կապարների սեղմելու համար, կնիքի տրամագիծը 10մմ է: Պատրաստված լինի ԳՕՍՍ 1727-76, ԿՄ 498-699-86(ՄՍՀ 3-1987) մետաղյա կապարակնիքով կամ համարժեքը: Կից ներկայացվում են կապարակնիքի գծապատկերները   | ԳՀ                             | հատ               | 12.0            | 4      | 48.00               |
| 1.13.152 | 30197636                                       | Հրահանգների կազմ թղթե (21,5 x 31 սմ)   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 100    | 0.00                |
| 1.13.153 | 30197340                                       | Հակակարիչ Կարիչի ասեղները քանդակելու համար   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 44     | 0.00                |
| 1.13.154 | 30141200                                       | Հաշվառար Գրասենյակային, 12 նիշանի, սեղանի, 18 x13,5 չափերով, գործողությունները ցուցադրումով վահանակի վրա, ինքնալիցքավորվող   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 73     | 0.00                |
| 1.13.155 | 38412200                                       | Ձողակարկին Խողովակների տրամագծերի և ամրապնդման հաստությունների չափման համար  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.13.156 | 39263200                                       | Մատյան ՀԱԷԿ-ի հերթափոխի պետի օպերատիվ գրառումների, գրքային, А4 չափի, 200 էջ, կոշտ կաշվե կազմով, կաշվի գույնը՝ կարմիր, նմուշը կցվում է (Հավելված 17)  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 30     | 0.00                |
| 1.13.157 | 39263200                                       | Մատյան գիտելիքի ստուգման (էլեկտրական սարքավորումների), գրքային, А4 չափի, 200 էջ, փափուկ կազմով, նմուշը կցվում է (Հավելված 12)  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 1.13.158 | 30192136                                       | Մատիտ տեղադրվող միջուկով, մեխանիկական զսպախցիկային, փոխարինվող գրիֆեյի անվանական տրամագիծը 0,5 մմ, HB  | ԳՀ                             | հատ               | 0.94            | 163    | 153.22              |
| 1.13.159 | 30192136                                       | Մատիտ տեղադրվող միջուկով, մեխանիկական զսպախցիկային, փոխարինվող գրիֆեյի անվանական տրամագիծը 0,7մմ, HB   | ԳՀ                             | հատ               | 0.30            | 321    | 96.30               |
| 1.13.160 | 37821130                                       | Մատիտ փայտյա, HB, սև, Evolution HB կամ համարժեքը:  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 874    | 0.00                |
| 1.13.161 | 37821130                                       | Մատիտ գունավոր 12 գույն (12 տուփ)  | ԳՀ                             | հատ               | 0.198           | 144    | 28.51               |
| 1.13.162 | 30192125                                       | Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ սև, տեքստային, ֆլյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 0.25            | 128    | 32.00               |
| 1.13.163 | 30192125                                       | Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ կարմիր, տեքստային, ֆլյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 0.25            | 189    | 47.25               |
| 1.13.164 | 30192125                                       | Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ կապույտ, տեքստային, ֆլյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 0.25            | 202    | 50.50               |
| 1.13.165 | 30192125                                       | Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ կանաչ, տեքստային, ֆլյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 0.25            | 192    | 48.00               |
| 1.13.166 | 30192125                                       | Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ վարդագույն, տեքստային, ֆլյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 0.25            | 86     | 21.50               |
| 1.13.167 | 30192125                                       | Մարկեր սպիտակ, գելային, մետաղի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 1.30            | 16     | 20.80               |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.13.168 | 30192125                            | Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ դեղին, տեքստային, ֆլյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը                              | ԳՀ                      | հատ            |              | 162    | 0.00             |
| 1.13.169 | 30192125                            | Մարկեր թղթի ընդգծող, գույնը՝ նարնջագույն տեքստային, ֆլյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը                          | ԳՀ                      | հատ            |              | 103    | 0.00             |
| 1.13.170 | 30192125                            | Մարկեր գրատախտակի, գույնը կապույտ, չոր մաքրումով   | ԳՀ                      | հատ            | 0.33         | 88     | 29.04            |
| 1.13.171 | 30192125                            | Մարկեր գրատախտակի, գույնը կարմիր, չոր մաքրումով  | ԳՀ                      | հատ            | 0.33         | 83     | 27.39            |
| 1.13.172 | 30192125                            | Մարկեր գրատախտակի, գույնը սև, չոր մաքրումով  | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 173    | 25.95            |
| 1.13.173 | 30192125                            | Մարկեր գրատախտակի, գույնը կանաչ, չոր մաքրումով   | ԳՀ                      | հատ            | 0.28         | 52     | 14.56            |
| 1.13.174 | 30192125                            | Մարկեր սկավառակի, գույնը կապույտ, բարակ ծայրով, պերմանենտային  | ԳՀ                      | հատ            | 0.11         | 30     | 3.30             |
| 1.13.175 | 30192125                            | Մարկեր սկավառակի, գույնը կարմիր, բարակ ծայրով, պերմանենտային   | ԳՀ                      | հատ            | 0.11         | 30     | 3.30             |
| 1.13.176 | 30192125                            | Մարկեր սկավառակի, գույնը սև, բարակ ծայրով, պերմանենտային   | ԳՀ                      | հատ            | 0.11         | 10     | 1.10             |
| 1.13.177 | 30192135                            | Միջուկ HB, երկ, 65մմ, 20 հատ, 0,5մմ  | ԳՀ                      | տուփ           | 0.03         | 73     | 2.19             |
| 1.13.178 | 30192135                            | Միջուկ HB, երկ, 65մմ, 20 հատ, 0,7մմ  | ԳՀ                      | տուփ           | 0.09         | 239    | 21.51            |
| 1.13.179 | 39241210                            | Մկրատ գրասենյակային, մետաղյա, սուր ծայրով, պլաստմասե բռնակով, երկարությունը 18 սմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.34         | 143    | 48.62            |
| 1.13.180 | 39241210                            | Մկրատ A4 ձևաչափի թղթերի կտրման համար (Գեյլոտին)  | ԳՀ                      | հատ            | 0.39         | 1      | 0.39             |
| 1.13.181 | 22811150                            | Նոթատետր Ա5 ձևաչափի, 2020թ.-ի համար, 96 թերթ, օֆսեթ թղթից, կազմը՝ արհեստական կաշի, գույնը ցանկացած                             | ԳՀ                      | հատ            | 0.75         | 76     | 57.00            |
| 1.13.182 | 22811150                            | Նոթատետր Ա5 ձևաչափի, պարույրով, վանդակավոր, 70 թերթ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.17         | 80     | 13.60            |
| 1.13.183 | 22811150                            | Նոթատետր Ա5 ձևաչափի, պարույրով, վանդակավոր, 100 թերթ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.88         | 25     | 22.00            |
| 1.13.184 | 22811150                            | Նոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա 4 ձևաչափի, 40 էջ, սպիտակ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.30         | 55     | 16.50            |
| 1.13.185 | 22811150                            | Նոթատետր առանձնացվող էջերով, տողանի Ա5 ֆորմատի, 70 թերթ, վերևից պարույրով  | ԳՀ                      | հատ            | 0.62         | 87     | 53.94            |
| 1.13.186 | 30192770                            | Պլաստիլին կնիքը արտատպելու համար   | ԳՀ                      | կգ             | 7.00         | 5.8    | 40.60            |
| 1.13.187 | 30191130                            | Պլանշետ A4 ֆորմատի, վերևից սեղմիչով, փակվող  | ԳՀ                      | հատ            | 1.15         | 13     | 14.95            |
| 1.13.188 | 22451240                            | Պահանջագիր պահեստից ապրանք դուրս բերելու համար, նմուշը կցվում է  | ԳՀ                      | հատ            |              | 7000   | 0.00             |
| 1.13.189 | 30195700                            | Ջնջոց սպիտակ գրատախտակի համար 7x15 սմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.20         | 8      | 1.60             |
| 1.13.190 | 30192100                            | Ռետին գրիչով գրածը ջնջելու համար   | ԳՀ                      | հատ            | 0.12         | 6      | 0.72             |
| 1.13.191 | 30192100                            | Ռետին մատիտով գրածը ջնջելու համար  | ԳՀ                      | հատ            | 0.03         | 507    | 12.68            |
| 1.13.192 | 39263521                            | Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 15 մմ, տուփում 12 հատ  | ԳՀ                      | տուփ           | 0.19         | 225    | 42.75            |
| 1.13.193 | 39263531                            | Սեղմակ սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 19մմ, տուփում 12 հատ  | ԳՀ                      | տուփ           | 0.25         | 319    | 79.75            |
| 1.13.194 | 39263531                            | Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 25մմ, տուփում 12 հատ   | ԳՀ                      | տուփ           | 0.32         | 323    | 103.36           |
| 1.13.195 | 39263531                            | Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 32մմ, տուփում 12 հատ   | ԳՀ                      | տուփ           | 0.45         | 326    | 146.70           |
| 1.13.196 | 39263531                            | Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 51մմ, տուփում 12 հատ   | ԳՀ                      | տուփ           | 0.90         | 275    | 247.50           |
| 1.13.197 | 30192710                            | Սոսինձ-մատիտ չոր, 35 գր, զանգվածով, պլաստմասե տարայով, թուղթ սոսնձելու համար "Fantastick" կամ համարժեքը                        | ԳՀ                      | հատ            | 0.12         | 408    | 50.59            |
| 1.13.198 | 24911300                            | Սոսինձ հեղուկ, 50մլ, Dolphin կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 0.35         | 30     | 10.50            |
| 1.13.199 | 24911200                            | Սոսինձ ՊՎԱ-Մ/ էմուլսիա, 120 գ, թուղթ և ստվարաթուղթ սոսնձելու հատկությամբ, առանց լուծիչի, պլաստիկ փաթեթավորմամբ, հետքեր չթողնող | ԳՀ                      | հատ            | 1.00         | 274    | 274.00           |
| 1.13.200 | 30192133                            | Սրիչ սովորական, գրաֆիտե մատիտի համար, Maped կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 0.02         | 191    | 3.63             |
| 1.13.201 | 39221460                            | Վրձին յուղանկարչական №2, Փափուկ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.36         | 18     | 6.48             |
| 1.13.202 | 39221460                            | Վրձին յուղանկարչական №3, Փափուկ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.53         | 17     | 9.01             |
| 1.13.203 | 39221460                            | Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, տարբեր չափերի   | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| 1.13.204 | 22811130                            | Տետր տողանի, Ա4 ֆորմատի, կողային պարույրով, 70 էջ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 60     | 0.00             |
| 1.13.205 | 30192170                            | Յուցատախտակ հայտարարությունների փակցման գրատախտակ, 150x90սմ  | ԳՀ                      | հատ            | 12.00        | 7      | 84.00            |

| h/h      | Գնման առարկայի                                |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|----------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|          | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.13.206 | 30192160                                      | Ուղղիչ ժապավեն, սպիտակ, Berlingo կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 328    | 0.00                |
| 1.13.207 | 30192160                                      | Ուղղիչ գրչաման, 5 մլ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 253    | 0.00                |
| 1.13.208 | 30192160                                      | Ուղղիչ վրձինով 20 մլ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 333    | 0.00                |
| 1.13.209 | 22451240                                      | Ուղեգիր բեռնատար ավտոմեքենաների համար, լայնությունը 195 մմ, բարձրությունը 205մմ նմուշը կցվում է   | ԳՀ                             | հատ               | 0.0086          | 6000   | 51.60               |
| 1.13.210 | 22451240                                      | Ուղեգիր մարդատար ավտոմեքենաների համար, լայնությունը 16 սմ, բարձրությունը 21 սմ նմուշը կցվում է  | ԳՀ                             | հատ               | 0.0096          | 4000   | 38.40               |
| 1.13.211 | 39292530                                      | Քանոն գծագրական, Մետաղական 300մմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 144    | 0.00                |
| 1.13.212 | 39292530                                      | Քանոն գծագրական, փայտյա 300մմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 54     | 0.00                |
| 1.13.213 | 39292530                                      | Քանոն գծագրական, փայտյա 500մմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 1.13.214 | 39292530                                      | Քանոն գծագրական, Մետաղական 500մմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 39     | 0.00                |
| 1.13.215 | 39292530                                      | Քանոն գծագրական, Մետաղական 1000մմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 15     | 0.00                |
| 1.13.216 | 39292540                                      | Քանոն սպայական  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 1.13.217 | 22461100                                      | Քարտ կենտրոնական պահեստներում ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման համար, ձև N° M-17, նմուշը կցվում է   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 6000   | 0.00                |
| 1.13.218 | 30199792                                      | Օրացույց սեղանի, 2 անցքով տակդիրի վրա ամրացվող, 2020թ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.13.219 | 30199792                                      | Օրացույց սեղանի, եռանկյունի 2020 թ,   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 52     | 0.00                |
| 1.13.220 | 30199792                                      | Օրացույց 2020թ., պատի, եռանյակային  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 157    | 0.00                |
| 1.13.221 | 30197231                                      | Ֆայլ պոլիէթիլենային Ա4 ֆորմատի, 70 միկրոն, թափանցիկ, արագակարին ամրացնելու հնարավորությամբ, տուփի մեջ 100 հատ   | ԳՀ                             | տուփ              | 0.03            | 189    | 5.67                |
| 1.13.222 | 30197231                                      | Ֆայլ պոլիէթիլենային Ա4 ֆորմատի, 70 միկրոն, անթափանց, արագակարին ամրացնելու հնարավորությամբ, տուփի մեջ 100 հատ   | ԳՀ                             | տուփ              | 0.01            | 58     | 0.58                |
| 1.13.223 | 30197231                                      | Ֆայլ պոլիէթիլենային Ա3 ֆորմատի, 70 միկրոն, անթափանց, արագակարին ամրացնելու հնարավորությամբ,ալթոմային, տուփի մեջ 100 հատ   | ԳՀ                             | տուփ              |                 | 71     | 0.00                |
| 1.13.224 | 30192123                                      | Ֆլումաստեր 12 գույն   | ԳՀ                             | տուփ              |                 | 4      | 0.00                |
| 1.13.225 | 22991150                                      | Ֆոտոթուղթ EPSON, MASTER A-4 210մմx297մմ   | ԳՀ                             | հատ               | 2.25            | 2500   | 5,625.00            |
| 1.13.226 | 30232490                                      | Սկավառակ տուփով (օրիգինալ), սկավառակի վրա պատկերված լինի տվյալ երգչի կամ երաժիշտի լուսանկարը (երգերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)                                     | ԳՀ                             | հատ               | 0.78            | 200    | 156.00              |
| 1.13.227 | 30192128                                      | Գրիչ ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով և կայանի անվանումով՝ Armenian Nuclear Power Plant, գրիչի ապրանքանիշը՝Schneider, բարձր որակի, գույնը՝ կապույտ                              | ԳՀ                             | հատ               | 0.45            | 1000   | 450.00              |
| 1.13.228 | 18931210                                      | Տոպրակ նվերի փոքր թղթյա ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով (ոսկեգույն) գույնը՝ փայլուն սպիտակ, բռնակները թելիկներով, տոպրակի հետ միացումը մետաղական օղակի միջով, չափը 22սմ X 25սմ | ԳՀ                             | հատ               | 0.59            | 150    | 88.50               |
| 1.13.229 | 39281200                                      | Քար-հուշանվեր պատվանդանով օվալաձև, գեղանկարչական, քարի վրա պատկերված լինի ՀԱԷԿ-ի ջրահովացուցիչ շտաբակները և ՀԱԷԿ-ի խորհրդանշանը   | ԳՀ                             | հատ               | 7.00            | 50     | 350.00              |
| 1.13.230 | 18511260                                      | Կախազարդ (բրիլոկ) բարձր որակի, քարից ,ՀԱԷԿ-ի խորհրդանշանով երկկողմանի   | ԳՀ                             | հատ               | 0.65            | 100    | 65.00               |
| 1.13.231 | 39281200                                      | Հուշանվեր փայտե փայտեքանդակ (հայկական ազգային) ցանկացած չափսի և պատկերի   | ԳՀ                             | հատ               | 3.50            | 50     | 175.00              |
| 1.13.232 | 22811150                                      | Նոթատետր 150x210 մմ, տողանի, 60 թերթ:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.90            | 400    | 360.00              |
| 1.13.233 | 39263200                                      | Պտտվող մեխանիզմների թրթռումների չափագրանցման մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, տողանի, սպիտակ էջերով, էջերի քանակը 200 թերթ:   | ԳՀ                             | հատ               | 3.48            | 5      | 17.40               |
| 1.13.234 | 39263200                                      | Քիմիական հսկողության մատյան Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:   | ԳՀ                             | հատ               | 2.28            | 20     | 45.60               |
| 1.13.235 | 39263200                                      | Ստուգայցի մատյան Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:  | ԳՀ                             | հատ               | 2.64            | 5      | 13.20               |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.13.236    | 39263200                           | Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների վրա կարգագրերով և կանգադրություններով աշխատանքների հաշվառման մատյան Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:  | ԳՀ                      | հատ            | 2.10         | 30     | 63.00            |
| 1.13.237    | 39263200                           | Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:  | ԳՀ                      | հատ            | 2.34         | 40     | 93.60            |
| 1.13.238    | 39263200                           | Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:  | ԳՀ                      | հատ            | 2.10         | 40     | 84.00            |
| 1.13.239    | 39263200                           | Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:  | ԳՀ                      | հատ            | 2.10         | 40     | 84.00            |
| 1.13.240    | 39263200                           | Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 50 թերթ:   | ԳՀ                      | հատ            | 1.19         | 40     | 47.60            |
| 1.13.241    | 39263200                           | Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:  | ԳՀ                      | հատ            | 2.10         | 30     | 63.00            |
| 1.13.242    | 39263200                           | Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:  | ԳՀ                      | հատ            | 2.10         | 40     | 84.00            |
| 1.13.243    | 39263200                           | Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:  | ԳՀ                      | հատ            | 2.34         | 40     | 93.60            |
| 1.13.244    | 39263200                           | Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:  | ԳՀ                      | հատ            | 2.76         | 40     | 110.40           |
| 1.13.245    | 39263200                           | Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:  | ԳՀ                      | հատ            | 4.08         | 40     | 163.20           |
| <b>1.14</b> |                                    | <b>Լուսավորման սարքեր և լամպեր</b>   | ԳՀ                      | հատ            |              |        | <b>76,585.85</b> |
| 1.14.1      | 31521570                           | Լապտեր աշխատանքային ժամը՝ 12, լուսադիոդային, լույսը սպիտակ, իրանը պլաստմասե, ոչ պակաս 18 լուսադիոդով, լուսավորման հեռավորությունը 50 մ, մարտկոցով, ձեռքի բռնակով, չափսը ոչ պակաս 17,5x11,6x11,6 սմ, ունենա հնարավորություն լիցքավորելու 220Վ-ից, փաթեթավորված սովորաբար տուփով, գույնը՝ ցանկացած   | ԳՀ                      | հատ            | 7.80         | 64     | 499.20           |
| 1.14.2      | 31521570                           | Լապտեր նախատեսված գլխին ամրացնելու համար, ոչ պակաս 13 լուսադիոդով, աշխատանքային ժամը ոչ պակաս 10 ժամ, մարտկոցով, ունենա հնարավորություն լիցքավորելու 220Վ-ից, իրանը ամուր՝ պլաստմասե, տուփում լինի լիցքավորման լարը, գլխին ամրանալու հարմարանքը, 13 LED ՄJ-1898 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 4.00         | 11     | 44.00            |
| 1.14.3      | 31521500                           | Լուսատու պատի, արտաքին տեղադրման, լուսադիոդային, վթարային ելքի համար, հզորությունը 5,5 Վտ, 230Վ, շրջապատի օդի ջերմաստիճան՝ -30°C ÷ 50°C, EXIT , լուսամփոփի ֆոնը սպիտակ գույնի, նշումները կարմիր գույնի: Սլաքի ուղղությունը ձախ 20 հատ, սլաքի ուղղությունը աջ 20 հատ, առանց սլաքի 30 հատ  | ԳՀ                      | հատ            | 14.00        | 70     | 980.00           |
| 1.14.4      | 31521500                           | Լուսատու FHB 03-230-50-D60 տիպի, աշխատանքային լարում՝ 230Վ, հզորություն՝ 230Վտ, սնող ցանցի լարում՝ 176-264Վ, ցանցի հաճախականություն՝ 47-63Հց, հզորության գործակիցը (cosF) ոչ պակաս – 0,96, լուսամփոփի հոսանքի ծախսը ոչ ավելի-0,7Ա, հոսանքահարումից պաշտպանության դաս՝ 1, լուսադիոդների քանակը -570, լուսադիոդների լուսայի հոսքը – 40771 լմ, լուսամփոփի լուսային հոսքը – 32109 լմ, գունային ջերմաստիճանը – 4700-5300 Կ, լուսային հոսքի տատանումը -1%, շահագործման ջերմաստիճանը – 40-ից +50 0 C , կլիմայական կատարումը Y-1 , շրջակա միջավայրի ազդեցությունից պաշտպանության աստիճանը – IP66, լուսամփոփի իրանի նյութը – պլոմինե համաձուլվածքպոլիմերային ծածկույթով, լուսացիրի նյութը - ՊՈՒԱ՝ թրծած ապակի , ամրացումը –կախովի, եզրաչափերը 320x215մմ, քաշը ոչ ավել -8կգ, աշխատանքային պաշարը ոչ պակաս- 100000 ժամ , արտադրական երաշխիքը 5 տարի | ԳՀ                      | հատ            | 146.00       | 200    | 29,200.00        |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.14.5  | 31521500                            | Լուսատու լուսադիոդային լամպերով, (ոչ պակաս 56 լուսադիոդ) ունիվերսալ, առաստաղային, չափսերը՝ 595x595x35 մմ, լուսային հոսքը՝ ոչ պակաս 3500լմ, հզորությունը՝ 32 Վտ, լարումը 230Վ, արտ, OFL 0240 32 595 կամ համարժեքը                               | ԳՀ                      | հատ            | 7.80         | 400    | 3,120.00         |
| 1.14.6  | 31521500                            | Լուսատու լուսադիոդային, YCC-70, հզորությունը 75 Վտ, լուսային հոսքը 9400լմ, գաբարիտ 868x214x98 մմ, աշխատանքային ջերմաստիճանի ընդգրկույթը -60°C÷ +50°C, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 39.90        | 300    | 11,970.00        |
| 1.14.7  | 31512360                            | Լուսատու փողոցային, լուսադիոդային Բյուֆի մանուֆակտուրինգ 120Վտ, 260Վ, [BEAUTY (STC) manufacturing, CO limited,120W, 260V կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 52.00        | 100    | 5,200.00         |
| 1.14.8  | 31521500                            | Լուսատու լուսադիոդային LOPS-T36w 400x400 մմ, առաստաղային կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 18.00        | 100    | 1,800.00         |
| 1.14.9  | 31521500                            | Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղին ամրացվող, իրանը պլաստիկից, չափսը 1280x135x100 մմ, լուսադիոդների քանակը 72, 40Վտ, 220 Վ   | ԳՀ                      | հատ            | 7.00         | 10     | 70.00            |
| 1.14.10 | 31512420                            | Տանուլի լուսատու լարումը՝ 220Վ, 60 Վտ, ցոկոլ - E27, լամպով, պաշտպանիչ ցանցով, կեռիկով, մալուխի երկարությամբ՝ լ=5մ  | ԳՀ                      | հատ            | 5.00         | 5      | 25.00            |
| 1.14.11 | 31512420                            | Լուսատու շարժական լարումը՝ 220Վ, 60 Վտ, ցոկոլ - E27, լամպով, պաշտպանիչ ցանցով, կեռիկով, մալուխի երկարությամբ՝ լ=10մ  | ԳՀ                      | հատ            | 6.50         | 10     | 65.00            |
| 1.14.12 | 31512420                            | Լուսատու շարժական լարումը՝ 220Վ, 60 Վտ, ցոկոլ - E27, լամպով, պաշտպանիչ ցանցով, կեռիկով, մալուխի երկարությամբ՝ լ=20մ  | ԳՀ                      | հատ            | 8.00         | 10     | 80.00            |
| 1.14.13 | 31531730                            | Լուսատու կետային, կլոր, սպիտակ, ներքին տեղադրման, կոթառը E27, տիպը R63, 220Վ, 100Վտ շիկացման լամպերի համար, մետաղական կաղապարով, թևիկները զսպանակավոր ամրացմամբ, կախովի առաստաղների համար նախատեսված:  | ԳՀ                      | հատ            | 2.50         | 100    | 250.00           |
| 1.14.14 | 31531730                            | Լուսատու լուսադիոդային, ունիվերսալ, կորպուսը 25 մմ, LE-00567 տիպի, օֆիսային, չափսերը 595x595x25 մմ, հզորությունը 32 Վտ, լուսային հոսքը 3000լմ, պաշտպանվածության աստիճանը 1P20, աշխատանքային ջերմաստիճանի ընդգրկույթը -30°C÷+50°C կամ համարժեքը | ԳՀ                      | հատ            | 6.50         | 300    | 1,950.00         |
| 1.14.15 | 31531730                            | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ - (E27), 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 11Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835) լուսադիոդներով  | ԳՀ                      | հատ            | 0.65         | 1200   | 780.00           |
| 1.14.16 | 31531730                            | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ - (E27), 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 15Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835) լուսադիոդներով  | ԳՀ                      | հատ            | 0.80         | 1200   | 960.00           |
| 1.14.17 | 31531730                            | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ - (E27), 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 20Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835) լուսադիոդներով  | ԳՀ                      | հատ            | 0.90         | 800    | 720.00           |
| 1.14.18 | 31512430                            | Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 100Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 0.30         | 100    | 30.00            |
| 1.14.19 | 31512430                            | Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 60Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 0.25         | 15     | 3.75             |
| 1.14.20 | 31512430                            | Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 40Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 0.22         | 110    | 24.20            |
| 1.14.21 | 31512430                            | Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 25Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E14, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 0.25         | 10     | 2.50             |
| 1.14.22 | 31512430                            | Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 40Վտ 12Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 0.30         | 120    | 36.00            |
| 1.14.23 | 31512430                            | Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 40Վտ 24Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 0.35         | 100    | 35.00            |
| 1.14.24 | 31512430                            | Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 60Վտ 36Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 0.40         | 100    | 40.00            |
| 1.14.25 | 31521610                            | Լամպ ստորջրյա, 220Վ, 1500÷2000 Վտ, ցոկոլը E40  | ԳՀ                      | հատ            | 35.00        | 4      | 140.00           |
| 1.14.26 | 31512430                            | Լամպ շիկացման CM37-28B   | ԳՀ                      | հատ            | 0.80         | 300    | 240.00           |

| h/h     | Գնման առարկայի                            |   | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.14.27 | 31512430                                  | Լամպ 24V P21W   | ԳՀ                             | հատ               | 0.80            | 100    | 80.00               |
| 1.14.28 | 31512430                                  | Լամպ E2 2F4/91  | ԳՀ                             | հատ               | 0.90            | 20     | 18.00               |
| 1.14.29 | 31512440                                  | Լամպ նեոնային TH-02-1 լՍՔ 10/13-1   | ԳՀ                             | հատ               | 0.50            | 20     | 10.00               |
| 1.14.30 | 31521420                                  | Լամպ լյումինեսցենտային ԼԴ-20 (ՈՒ-20 FL-20D/20W)   | ԳՀ                             | հատ               | 0.50            | 2000   | 1,000.00            |
| 1.14.31 | 31512410                                  | Լամպ սնդիկային ԴԴ-Վ-500 (ՃՔԲ-500) Վտ առանց դրոսեի, ցոկոլը E40   | ԳՀ                             | հատ               | 4.50            | 500    | 2,250.00            |
| 1.14.32 | 31512410                                  | Լամպ սնդիկային ԴԴ-Վ-750 (ՃՔԲ-750) Վտ առանց դրոսեի, ցոկոլը E40   | ԳՀ                             | հատ               | 6.50            | 250    | 1,625.00            |
| 1.14.33 | 31512430                                  | Լամպ նմուշային, լաբորատոր սարքերի համար ՍՅ76 ՕՊ 4-4-2 (ՇԼ76 ՕՊ 4-4-2) 8Վ, 3,2Վտ   | ԳՀ                             | հատ               | 4.00            | 4      | 16.00               |
| 1.14.34 | 31512430                                  | Լամպ նմուշային, լաբորատոր սարքերի համար ՍՅ76 ՕՊ 4-4-2 (ՇԼ76 ՕՊ 4-4-2) 4Վ, 4Վտ   | ԳՀ                             | հատ               | 4.00            | 4      | 16.00               |
| 1.14.35 | 31512350                                  | Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային KM24-35, 24Վ, 35մԱ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.70            | 200    | 140.00              |
| 1.14.36 | 31512350                                  | Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային KM48-50, 48Վ, 50մԱ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.25            | 100    | 25.00               |
| 1.14.37 | 31512430                                  | Լամպ PH 110-8 b15d շիկացման, բարձր ամրության, երկաթգծային, լուսավորման սարքավորումների համար, 110Վ, 8Վտ, ցոկոլը b15d, լամպի երկարությունը 49,5 մմ, անոթի տրամագիծը 25 մմ, ցոկոլի տրամագիծը 15 մմ,   | ԳՀ                             | հատ               | 0.60            | 1800   | 1,080.00            |
| 1.14.38 | 31512430                                  | Լամպ կոմուտացիոն, փոքր չափսերի շիկացման լամպ, 60 վոլտ, 50 միլիամպեր, ցոկոլը T6,8 ՏՈՒ 16-88 ՊԿԱԲ.675250,001Կ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.40            | 3500   | 1,400.00            |
| 1.14.39 | 31512100                                  | Լամպ հալոգենային, ԿԳՄ 6,3-15(Գ4), նոմինալ լարումը՝ 6,3Վ, նոմինալ հզորությունը՝ 15Վտ, նոմինալուսային հոսքը՝ 170Լմ, ծառայության միջին ժամկետը՝ ոչ պակաս 600ժ, երկարությունը՝ 31 մմ, կոլբայի տրամագիծը՝ 9 մմ, քաշը՝ 5,0 գ, պլինթի (цоколь) տեսակը՝ Գ4,0:   | ԳՀ                             | հատ               | 6.00            | 2      | 12.00               |
| 1.14.40 | 31512100                                  | Լամպ հալոգենային, ԿԳՄ 12-10-2, լարումը էլ, շղթայում՝ 12Վ, լամպի հզորությունը՝ 10Վտ լուսային հոսքը՝ 175Լմ, ծառայության միջին ժամկետը՝ 250ժ, երկարությունը՝ 40 մմ, կոլբայի տրամագիծը՝ 9,25 մմ, պայծառությունը՝ 21*106 կր/մ, պլինթի (цоколь) տեսակը՝ Գ4,0: | ԳՀ                             | հատ               | 12.00           | 2      | 24.00               |
| 1.14.41 | 31531730                                  | Լամպ լուսադիոդային, SPO-7, ապրանքանիշ SPO-7-72-4K-P(4), շրջանակի գույնը սպիտակ, գունային ջերմաստիճանը 4000Կ, սպառման հզորությունը 72Վտ, լուսային հոսքը 5000լմ, չափսերը 180x1200x19, պիտանելիության ժամկետը 5 տարի, կամ համարժեքը                        | ԳՀ                             | հատ               | 12.00           | 500    | 6,000.00            |
| 1.14.42 | 31512110                                  | Լամպ գլանային Լ (215-225) B-10B-15d ՈՒ220B/B15d/18/10B/52lm/20x76/ՈՒ/Լ215-225-10  | ԳՀ                             | հատ               | 0.95            | 1000   | 950.00              |
| 1.14.43 | 31512430                                  | Լամպ շիկացման ՇՄԻ 10-55   | ԳՀ                             | հատ               | 0.30            | 20     | 6.00                |
| 1.14.44 | 31531690                                  | Գործարկիչ (ստարտեր) Ս10 ՖԻԼԻՊՍ(S10 PHILIPS) կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 0.22            | 1000   | 220.00              |
| 1.14.45 | 31531690                                  | Գործարկիչ (ստարտեր) Ս2 ՖԻԼԻՊՍ (S2 PHILIPS) կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 0.22            | 2000   | 440.00              |
| 1.14.46 | 31221180                                  | Կոթառ (патрон)E27 եվրոպական ստանդարտ  | ԳՀ                             | հատ               | 0.13            | 350    | 45.50               |
| 1.14.47 | 31221180                                  | Կոթառ (патрон)E27 ճենապակյա   | ԳՀ                             | հատ               | 0.10            | 350    | 35.00               |
| 1.14.48 | 31211221                                  | Երկժանի-անջատասարք Разъем-вилка, գերմանական ստանդարտ, մալուխի միացումը կողային, 10/16Ա, 250Վ, 2K+3 Legrand, կատ, N 50303 կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 1.80            | 80     | 144.00              |
| 1.14.49 | 31211330                                  | Փոխարկիչ Legrand 20 Ա, 250Վ կատ, N74036 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 1.60            | 40     | 64.00               |
| 1.14.50 | 31221200                                  | Էլեկտրական եղանիկ (вилка)Ջերմադիմացկուն մեկուսիչ մասով, մինչև 10Ա հոսանքի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 0.16            | 20     | 3.20                |
| 1.14.51 | 31684400                                  | Վարդակ արտաքին տեղակայման 16 Ա, հողանցումով:  | ԳՀ                             | հատ               | 0.70            | 200    | 140.00              |
| 1.14.52 | 31684400                                  | Վարդակ ներքին տեղադրման հողանցող սեղմակով և տուփով 250Վ 10Ա   | ԳՀ                             | հատ               | 0.65            | 200    | 130.00              |
| 1.14.53 | 31684400                                  | Վարդակ արտաքին տեղակայման 10 Ա  | ԳՀ                             | հատ               | 0.75            | 200    | 150.00              |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.14.54     | 31684400                            | Վարդակ ներքին տեղակայման 10 Ա  | ԳՀ                      | հատ            | 0.70         | 200    | 140.00           |
| 1.14.55     | 31211221                            | Անջատիչ մեկ ստեղծով, արտաքին տեղադրման, 250Վ 10Ա   | ԳՀ                      | հատ            | 0.90         | 400    | 360.00           |
| 1.14.56     | 31211221                            | Անջատիչ մեկ ստեղծով, ներքին տեղադրման, 250Վ 10Ա  | ԳՀ                      | հատ            | 0.95         | 250    | 237.50           |
| 1.14.57     | 31684400                            | Ենթավարդակ (подрозетник) պլաստմասե, քառակուսի, չափսը 60x60x50 մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 450    | 67.50            |
| 1.14.58     | 31684400                            | Ենթավարդակ Ø65 մմ, խորությունը 50 մմ, Legrand կատ, N89351 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 0.35         | 450    | 157.50           |
| 1.14.59     | 31211250                            | Տուփ բաշխիչ 80x80x45 մմ, Legrand կատ, N92012 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 2.30         | 150    | 345.00           |
| 1.14.60     | 31211250                            | Տուփ բաշխիչ Ø60x40 մմ, Legrand կատ, N92001 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 2.50         | 150    | 375.00           |
| 1.14.61     | 31211250                            | Տուփ բաշխիչ քառակուսի 60x65x40 մմ, Legrand կատ, N92005 IP55- IK07 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 3.50         | 150    | 525.00           |
| 1.14.62     | 31221270                            | Միակցիչ (հարակցիչ) մալուխային խցակային Տիպը՝ ИЭ9901А-I, բաղկացած է վրադիր մանեկով միակցված խցակի վարդակից և երկժանից, որի ներսում տեղակայված են հարթ ֆազային և հողանցող հպակները: Անվանական լարումը – 380Վ, անվանական հոսանքը – 10Ա, անվանական հոսանքի հաճախությունը – 50Հց, ֆազային հպակների քանակը – 3հատ, հողանցող հպակների քանակը – 1հատ, երկարություն՝ 170մմ, տրամագիծը՝ 70մմ | ԳՀ                      | հատ            | 0.75         | 100    | 75.00            |
| 1.14.63     | 31681100                            | Նշածող DIN рейка Omega, 3F, 35x7,5 մմ, երկարությունը 1 մ   | ԳՀ                      | հատ            | 1.50         | 10     | 15.00            |
| <b>1.15</b> |                                     | <b>Քսուրներ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | <b>4,415.77</b>  |
| 1.15.1      | 24951110                            | Քսուր ЦИАТИМ 201, ԳՕՍՍ 6267  | ԳՀ                      | կգ             | 1.99         | 105    | 208.95           |
| 1.15.2      | 24951110                            | Քսուր ЦИАТИМ 203, ԳՕՍՍ 8773-73   | ԳՀ                      | կգ             | 2.30         | 10     | 23.00            |
| 1.15.3      | 24951110                            | Քսուր Циатим 221, ԳՕՍՍ 9433  | ԳՀ                      | կգ             | 8.82         | 55     | 485.10           |
| 1.15.4      | 24951110                            | Քսուր Литол -24, ԳՕՍՍ 21150  | ԳՀ                      | կգ             | 2.00         | 119.4  | 238.80           |
| 1.15.5      | 24951110                            | Քսուր ВНИИ НП232, ԳՕՍՍ 14068   | ԳՀ                      | կգ             | 23.82        | 72     | 1,715.04         |
| 1.15.6      | 24951110                            | Քսուր ВНИИ НП279, ԳՕՍՍ 14296   | ԳՀ                      | կգ             | 29.52        | 4      | 118.08           |
| 1.15.7      | 24951110                            | Քսուր LGHP-2/5 տիպ՝ SKF Հանքային, կապույտ գույնի, կողմ- DIN51825, աշխատանքային ջերմաստիճանների ընդգրկույթ՝ - 40°÷+150°С, կաթիլաանկման ջերմաստիճանը ըստ DIN ISO 2176 >240°С, բազային յուղի մածուցիկությունը 40°С մմՎրկ -96, կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | կգ             | 21.0         | 50     | 1,050.00         |
| 1.15.8      | 24951110                            | Ճարպային սոլիդոլ քսուր ճարպային սոլիդոլ ՈՒՍ-2, ԳՕՍՍ 1033 կամ քսուր սոլիդոլ սինթետիկ ԳՕՍՍ 4366  | ԳՀ                      | կգ             | 1.48         | 60     | 88.80            |
| 1.15.9      | 24951110                            | Քսայուղ ճարպային, 1-13, ԳՕՍՍ 1631-61   | ԳՀ                      | կգ             | 1.60         | 305    | 488.00           |
| <b>1.16</b> |                                     | <b>Սանտեխնիկա</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | <b>68,809.85</b> |
| 1.16.1      | 44411740                            | Ջուգարանակոնք գույնը՝ սպիտակ, կերամիկական, 36x80x67 КЕРАМИН «omega-L» կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 26.5         | 70     | 1,855.00         |
| 1.16.2      | 44411300                            | Լվացարան կերամիկական, գույնը՝ սպիտակ, կանգնակով, 570x490x850 COTTO CO23+411 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 15.00        | 20     | 300.00           |
| 1.16.3      | 44411720                            | Ջուգարանակոնքի ծածկ պլաստմասե, գույնը սպիտակ, «omega-L» 430x360 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 2.0          | 50     | 100.00           |
| 1.16.4      | 44411751                            | Ջուգարանակոնքի բաքի պահեստամաս Կողքի միացումով   | ԳՀ                      | հատ            | 3.0          | 180    | 540.00           |
| 1.16.5      | 44411752                            | Կախովի ջրի բաք, նախատեսված ասիական թասի համար  | ԳՀ                      | հատ            | 5.50         | 40     | 220.00           |
| 1.16.6      | 44621110                            | Մարտկոց Ջեռուցման, այլումինե, սպիտակ "KALDO" CO-500 588x80x85 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 3.2          | 4500   | 14,400.00        |
| 1.16.7      | 44411425                            | Փական Դյ 15, օդահան փական, (кран маевского)  | ԳՀ                      | հատ            | 0.5          | 50     | 25.00            |
| 1.16.8      | 44411425                            | Փական Դյ 15 ԳՕՍՍ 9086-66 15Б 16р կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 1.35         | 250    | 337.50           |
| 1.16.9      | 44411425                            | Փական Դյ 20 ԳՕՍՍ 9086-66 15Б 16р կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 1.8          | 200    | 360.00           |
| 1.16.10     | 44411425                            | Փական Դյ 25 ԳՕՍՍ 9086-66 15Б 16р կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 2.75         | 150    | 412.50           |
| 1.16.11     | 44411425                            | Փական Դյ 32 ԳՕՍՍ 9086-66 15Б 16р կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 4.0          | 250    | 1,000.00         |
| 1.16.12     | 44411425                            | Փական Դյ 40 ԳՕՍՍ 9086-66 15Б 16р կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 5.5          | 180    | 990.00           |
| 1.16.13     | 44411425                            | Փական Դյ 50 ԳՕՍՍ 9086-66 15Б 16р կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 8.0          | 180    | 1,440.00         |

| h/h     | Գնման առարկայի                                |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.16.14 | 44411515                                      | Հիդրավլիկ փական ձկուն խողովակով ,միտեղանի, լվացարանի պլաստմասե Ø 50  | ԳՀ                             | հատ               | 1.2             | 500    | 600.00              |
| 1.16.15 | 44411500                                      | Փական պոլիարոպիլենային, գնդիկավոր, կես պտույտ, մարտկոցի համար, ձևը՝ ուղիղ, Ø 20x1/2" F   | ԳՀ                             | հատ               | 0.7             | 1100   | 770.00              |
| 1.16.16 | 44411500                                      | Փական պոլիարոպիլենային, լրիվ պտույտ, մարտկոցի համար, ձևը՝ անկյունային, Ø 20x1/2" F   | ԳՀ                             | հատ               | 1.7             | 1200   | 2,040.00            |
| 1.16.17 | 44411500                                      | Փական պոլիարոպիլենային, լրիվ պտույտ, Ø 20  | ԳՀ                             | հատ               | 0.8             | 200    | 160.00              |
| 1.16.18 | 44411500                                      | Փական պոլիարոպիլենային, լրիվ պտույտ, Ø 25  | ԳՀ                             | հատ               | 1.0             | 200    | 200.00              |
| 1.16.19 | 44411500                                      | Փական պոլիարոպիլենային, լրիվ պտույտ, Ø 32  | ԳՀ                             | հատ               | 1.1             | 100    | 110.00              |
| 1.16.20 | 44411500                                      | Փական պոլիարոպիլենային, լրիվ պտույտ, Ø 40  | ԳՀ                             | հատ               | 2.35            | 200    | 470.00              |
| 1.16.21 | 44411500                                      | Փական պոլիարոպիլենային, լրիվ պտույտ, Ø 50  | ԳՀ                             | հատ               | 2.6             | 80     | 208.00              |
| 1.16.22 | 44411500                                      | Փական պոլիարոպիլենային, լրիվ պտույտ, Ø 63  | ԳՀ                             | հատ               | 5.2             | 80     | 416.00              |
| 1.16.23 | 44411500                                      | Փական պոլիարոպիլենային, կես պտույտ, Ø 20   | ԳՀ                             | հատ               | 0.8             | 300    | 240.00              |
| 1.16.24 | 44411500                                      | Փական պոլիարոպիլենային, կես պտույտ, Ø 25   | ԳՀ                             | հատ               | 1.0             | 200    | 200.00              |
| 1.16.25 | 44411500                                      | Փական պոլիարոպիլենային, կես պտույտ, Ø 32   | ԳՀ                             | հատ               | 1.1             | 150    | 165.00              |
| 1.16.26 | 44411500                                      | Փական պոլիարոպիլենային, կես պտույտ, Ø 40   | ԳՀ                             | հատ               | 2.35            | 150    | 352.50              |
| 1.16.27 | 44411500                                      | Փական պոլիարոպիլենային, կես պտույտ, Ø 50   | ԳՀ                             | հատ               | 2.6             | 80     | 208.00              |
| 1.16.28 | 44411500                                      | Փական պոլիարոպիլենային, կես պտույտ, Ø 63   | ԳՀ                             | հատ               | 5.2             | 80     | 416.00              |
| 1.16.29 | 44621130                                      | Տեղակայման համար հավաքածու նախատեսված ջեռուցման մարտկոցի համար, հավաքածուն իր մեջ ներառում է՝ 1,անցում 1"x1/2"-2 հատ ձախ, անցում 1"x1/2 -2 հատ աջ 2, խցափակիչ 1/2" - 1 հատ 3, Օդահեռացման փական (кран маевского) 1/2" - 1 հատ 4, Օդահեռացման բանալի - 1 հատ 5, Կախիչներ դյուբելներով - 2 հատ | ԳՀ                             | հատ               | 1.0             | 800    | 800.00              |
| 1.16.30 | 44411100                                      | Խառնիչ պղնձի հատուկ համաձուլվածք, պղնձի 58% պարունակությամբ կերամիկական միջուկով,անխափան աշխատանք միջև 500 000 անգամ, գերդիմացկունություն կոռոզիայի և մեխանիկական վնասվածքների նկատմամբ: Բաղնիքի պատին ամրացումով "Maps" HB 6755 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 26.0            | 300    | 7,800.00            |
| 1.16.31 | 44411100                                      | Խառնիչ պղնձի հատուկ համաձուլվածք, պղնձի 58% պարունակությամբ կերամիկական միջուկով,անխափան աշխատանք միջև 500 000 անգամ, գերդիմացկունություն կոռոզիայի և մեխանիկական վնասվածքների նկատմամբ: Խոհանոցի պատին ամրացումով "WALLSINKMI{SER"APT-1111- 1- 104 կամ համարժեքը                            | ԳՀ                             | հատ               | 22.000          | 350    | 7,700.00            |
| 1.16.32 | 44411100                                      | Խառնիչ պղնձի հատուկ համաձուլվածք, պղնձի 58% պարունակությամբ կերամիկական միջուկով,անխափան աշխատանք միջև 500 000 անգամ, գերդիմացկունություն կոռոզիայի և մեխանիկական վնասվածքների նկատմամբ: Լվացարանի "Mars HB 17U - 80" կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 17.0            | 350    | 5,950.00            |
| 1.16.33 | 44411100                                      | Քթածորակ ջրղռունիչ փական չժանգոտվող պողպատից KOER (KR) 252 պատին ամրացումով կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 3.5             | 300    | 1,050.00            |
| 1.16.34 | 44411100                                      | Քթածորակ ջրղռունիչ փական լվացարանի KBH-15Д լատունից ՈԼԼ 40СД կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 1.300           | 300    | 390.00              |
| 1.16.35 | 44411600                                      | Ցնցուղ (Бидэ)-ի հիգենիկ ճկուն խողովակով, փականով L-1մ  | ԳՀ                             | հատ               | 3.50            | 10     | 35.00               |
| 1.16.36 | 44163200                                      | Արտուղում պոլիվինիլքլորիդից կոյուղու համար Ø 50 90°  | ԳՀ                             | հատ               | 0.150           | 250    | 37.50               |
| 1.16.37 | 44163200                                      | Արտուղում պոլիվինիլքլորիդից կոյուղու համար Ø 110 90°   | ԳՀ                             | հատ               | 0.600           | 250    | 150.00              |
| 1.16.38 | 44163200                                      | Արտուղում պոլիվինիլքլորիդից կոյուղու համար Ø 50 45°  | ԳՀ                             | հատ               | 0.150           | 250    | 37.50               |
| 1.16.39 | 44163200                                      | Արտուղում պոլիվինիլքլորիդից կոյուղու համար Ø 110 45°   | ԳՀ                             | հատ               | 0.480           | 250    | 120.00              |
| 1.16.40 | 44163200                                      | Եռակողմ պոլիվինիլքլորիդից կոյուղու համար Ø 50 90°  | ԳՀ                             | հատ               | 0.3             | 400    | 120.00              |
| 1.16.41 | 44163200                                      | Եռակողմ պոլիվինիլքլորիդից կոյուղու համար Ø 50 45°  | ԳՀ                             | հատ               | 0.3             | 300    | 90.00               |
| 1.16.42 | 44163200                                      | Եռակողմ պոլիվինիլքլորիդից կոյուղու համար Ø 110 90°   | ԳՀ                             | հատ               | 0.75            | 300    | 225.00              |
| 1.16.43 | 44163200                                      | Եռակողմ պոլիվինիլքլորիդից կոյուղու համար Ø 110 45°   | ԳՀ                             | հատ               | 0.7             | 300    | 210.00              |
| 1.16.44 | 44163200                                      | Եռակողմ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø110x50x110 90°  | ԳՀ                             | հատ               | 0.7             | 300    | 210.00              |
| 1.16.45 | 44163200                                      | Եռակողմ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø110x50x110 45°  | ԳՀ                             | հատ               | 0.7             | 250    | 175.00              |



| h/h      | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.16.46  | 44163200                            | Անցում պոլիպիմիդիդից կոյուղու համար Ø 110x50     | ԳՀ                      | հատ            | 0.35         | 170    | 59.50            |
| 1.16.47  | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ZL20x1/2" F            | ԳՀ                      | հատ            | 0.45         | 280    | 126.00           |
| 1.16.48  | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 20x20 մմ, 45°        | ԳՀ                      | հատ            | 0.06         | 750    | 45.00            |
| 1.16.49  | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 25x25 մմ, 45°        | ԳՀ                      | հատ            | 0.07         | 750    | 52.50            |
| 1.16.50  | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 32x32 մմ, 45°        | ԳՀ                      | հատ            | 0.14         | 600    | 84.00            |
| 1.16.51  | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 40x40 մմ, 45°        | ԳՀ                      | հատ            | 0.270        | 350    | 94.50            |
| 1.16.52  | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 50x50 մմ, 45°        | ԳՀ                      | հատ            | 0.630        | 200    | 126.00           |
| 1.16.53  | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 63x63 մմ, 45°        | ԳՀ                      | հատ            | 0.800        | 100    | 80.00            |
| 1.16.54  | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 20x20 մմ, 90°        | ԳՀ                      | հատ            | 0.050        | 1300   | 65.00            |
| 1.16.55  | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 25x25 մմ, 90°        | ԳՀ                      | հատ            | 0.080        | 1300   | 104.00           |
| 1.16.56  | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 32x32 մմ, 90°        | ԳՀ                      | հատ            | 0.140        | 600    | 84.00            |
| 1.16.57  | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 40x40 մմ, 90°        | ԳՀ                      | հատ            | 0.300        | 400    | 120.00           |
| 1.16.58  | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 50x50 մմ, 90°        | ԳՀ                      | հատ            | 0.810        | 320    | 259.20           |
| 1.16.59  | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 63x63 մմ, 90°        | ԳՀ                      | հատ            | 0.850        | 150    | 127.50           |
| 1.16.60  | 44163200                            | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 20x20x20             | ԳՀ                      | հատ            | 0.085        | 600    | 51.00            |
| 1.16.61  | 44163200                            | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 25x25x25             | ԳՀ                      | հատ            | 0.130        | 600    | 78.00            |
| 1.16.62  | 44163200                            | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 32x32x32             | ԳՀ                      | հատ            | 0.210        | 400    | 84.00            |
| 1.16.63  | 44163200                            | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 40x40x40             | ԳՀ                      | հատ            | 0.420        | 280    | 117.60           |
| 1.16.64  | 44163200                            | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 50x50x50             | ԳՀ                      | հատ            | 0.650        | 154    | 100.10           |
| 1.16.65  | 44163200                            | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 63x63x63             | ԳՀ                      | հատ            | 1.200        | 200    | 240.00           |
| 1.16.66  | 44163200                            | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 25x20x25             | ԳՀ                      | հատ            | 0.110        | 400    | 44.00            |
| 1.16.67  | 44163200                            | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 32x20x32             | ԳՀ                      | հատ            | 0.190        | 400    | 76.00            |
| 1.16.68  | 44163200                            | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 32x25x32             | ԳՀ                      | հատ            | 0.210        | 400    | 84.00            |
| 1.16.69  | 44163200                            | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 40x20x40             | ԳՀ                      | հատ            | 0.260        | 400    | 104.00           |
| 1.16.70  | 44163200                            | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 40x25x40             | ԳՀ                      | հատ            | 0.290        | 400    | 116.00           |
| 1.16.71  | 44163200                            | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 40x32x40             | ԳՀ                      | հատ            | 0.330        | 200    | 66.00            |
| 1.16.72  | 44163200                            | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 50x20x50             | ԳՀ                      | հատ            | 0.780        | 200    | 156.00           |
| 1.16.73  | 44163200                            | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 50x25x50             | ԳՀ                      | հատ            | 0.800        | 200    | 160.00           |
| 1.16.74  | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 25x20 մմ, 90°        | ԳՀ                      | հատ            | 0.120        | 700    | 84.00            |
| 1.16.75  | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 32x20 մմ, 90°        | ԳՀ                      | հատ            | 0.150        | 350    | 52.50            |
| 1.16.76  | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 32x25 մմ, 90°        | ԳՀ                      | հատ            | 0.150        | 350    | 52.50            |
| 1.16.77  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø20x1/2" F                | ԳՀ                      | հատ            | 0.950        | 200    | 190.00           |
| 1.16.78  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø25x3/4" F                | ԳՀ                      | հատ            | 1.350        | 200    | 270.00           |
| 1.16.79  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø32x1" F                  | ԳՀ                      | հատ            | 2.20         | 100    | 220.00           |
| 1.16.80  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø40x1 1/4" F              | ԳՀ                      | հատ            | 4.0          | 100    | 400.00           |
| 1.16.81  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø50x1 1/2" F              | ԳՀ                      | հատ            | 6.4          | 102    | 652.80           |
| 1.16.82  | 44163200                            | Անցում խաչաձև կցամաս, պոլիպրոպիլենից, Ø40        | ԳՀ                      | հատ            | 0.800        | 80     | 64.00            |
| 1.16.83  | 44163200                            | Անցում խաչաձև կցամաս, պոլիպրոպիլենից, Ø50        | ԳՀ                      | հատ            | 1.200        | 80     | 96.00            |
| 1.16.84  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø20x20                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.035        | 450    | 15.75            |
| 1.16.85  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø25x25                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.070        | 450    | 31.50            |
| 1.16.86  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø32x32                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.095        | 400    | 38.00            |
| 1.16.87  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø40x40                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.210        | 200    | 42.00            |
| 1.16.88  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø50x50                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.280        | 200    | 56.00            |
| 1.16.89  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø63x63                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.520        | 200    | 104.00           |
| 1.16.90  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø25x20                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.075        | 600    | 45.00            |
| 1.16.91  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø32x25                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.10         | 500    | 50.00            |
| 1.16.92  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø40x32                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.155        | 300    | 46.50            |
| 1.16.93  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø50x40                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.230        | 200    | 46.00            |
| 1.16.94  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø63x50                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.340        | 150    | 51.00            |
| 1.16.95  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø20x1/2" F (ամերիկանկա)   | ԳՀ                      | հատ            | 0.950        | 400    | 380.00           |
| 1.16.96  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø25x3/4" F (ամերիկանկա)   | ԳՀ                      | հատ            | 1.320        | 400    | 528.00           |
| 1.16.97  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø32x1" F (ամերիկանկա)     | ԳՀ                      | հատ            | 2.200        | 250    | 550.00           |
| 1.16.98  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø40x1 1/4" F (ամերիկանկա) | ԳՀ                      | հատ            | 4.0          | 250    | 1,000.00         |
| 1.16.99  | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø50x1 1/2" F (ամերիկանկա) | ԳՀ                      | հատ            | 6.4          | 200    | 1,280.00         |
| 1.16.100 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø63x2" F (ամերիկանկա)     | ԳՀ                      | հատ            | 8.0          | 150    | 1,200.00         |

| h/h      | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|          | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.16.101 | 44163280                                       | Խցափակիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 20   | ԳՀ                             | հատ               | 0.040           | 160    | 6.40                |
| 1.16.102 | 44163280                                       | Խցափակիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 25   | ԳՀ                             | հատ               | 0.055           | 100    | 5.50                |
| 1.16.103 | 44163280                                       | Խցափակիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 32   | ԳՀ                             | հատ               | 0.070           | 100    | 7.00                |
| 1.16.104 | 44163280                                       | Կափարիչ մետաղական, L= 135 մմ, տրամագիծը D= 80 մմ, պրոպանի բալոնի համար  | ԳՀ                             | հատ               | 3.000           | 10     | 30.00               |
| 1.16.105 | 44163280                                       | Խցափակիչ ձախ պարուրակ, պրոպանի բալոնի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 0.500           | 10     | 5.00                |
| 1.16.106 | 44163360                                       | Ամրակ պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Ø20, դյուբել պտուտակով (4,0x40 մմ)   | ԳՀ                             | հատ               | 0.030           | 800    | 24.00               |
| 1.16.107 | 44163360                                       | Ամրակ պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Ø25, դյուբել պտուտակով (4,0x40 մմ)   | ԳՀ                             | հատ               | 0.035           | 800    | 28.00               |
| 1.16.108 | 44163360                                       | Ամրակ պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Ø32, դյուբել պտուտակով (4,0x40 մմ)   | ԳՀ                             | հատ               | 0.065           | 600    | 39.00               |
| 1.16.109 | 44163360                                       | Ամրակ պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Ø40, դյուբել պտուտակով (4,0x40 մմ)   | ԳՀ                             | հատ               | 0.090           | 600    | 54.00               |
| 1.16.110 | 44163360                                       | Ամրակ պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Ø50, դյուբել պտուտակով (4,0x40 մմ)   | ԳՀ                             | հատ               | 0.110           | 500    | 55.00               |
| 1.16.111 | 44163360                                       | Ամրակ պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Ø63, դյուբել պտուտակով (4,0x40 մմ)   | ԳՀ                             | հատ               | 0.150           | 300    | 45.00               |
| 1.16.112 | 44531100                                       | Ամրակ զուգարանակոնքի ամրացման համար լրակազմ, պտուտակ 2 հատ 6x80 համապատասխան դյուբելներով   | ԳՀ                             | հատ               | 0.45            | 150    | 67.50               |
| 1.16.113 | 44531100                                       | Ամրակ Կերամիկական լվացարանի   | ԳՀ                             | հատ               | 0.45            | 50     | 22.50               |
| 1.16.114 | 44163200                                       | Անցում մետաղյա, հավասար կողմերով, 1/2"FF  | ԳՀ                             | հատ               | 0.200           | 200    | 40.00               |
| 1.16.115 | 44163200                                       | Անցում մետաղյա, հավասար կողմերով 1/2" MM  | ԳՀ                             | հատ               | 0.200           | 300    | 60.00               |
| 1.16.116 | 44163200                                       | Անցում մետաղյա, 1/2" Mx3/8" F   | ԳՀ                             | հատ               | 0.350           | 200    | 70.00               |
| 1.16.117 | 44163200                                       | Անկյունակ մետաղյա, 1/2 "FF 90°  | ԳՀ                             | հատ               | 0.350           | 150    | 52.50               |
| 1.16.118 | 44621130                                       | Նիպել Այլումինե մարտկոցները միացնելու համար նախատեսված  | ԳՀ                             | հատ               | 0.10            | 1000   | 100.00              |
| 1.16.119 | 44621130                                       | Նիպելի ներդիր Օղակաձև, սիլիկոնից  | ԳՀ                             | հատ               | 0.03            | 1000   | 30.00               |
| 1.16.120 | 44161130                                       | Խողովակ պոլիպրոպիլենային, արտաքին տրամագիծը՝ 50մմ, պատի հաստությունը՝ 8,3մմ, ներքին տրամագիծը՝ 33,4մմ, առանց այլումինի շերտի, երկարությունը 4 մետր  | ԳՀ                             | մ                 | 2.600           | 48     | 124.80              |
| 1.16.121 | 44163280                                       | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø 50 L-0,5մ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.250           | 250    | 62.50               |
| 1.16.122 | 44163280                                       | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø 50 L-2մ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.730           | 300    | 219.00              |
| 1.16.123 | 44163280                                       | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-0,5մ  | ԳՀ                             | հատ               | 0.470           | 400    | 188.00              |
| 1.16.124 | 44163280                                       | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-1մ  | ԳՀ                             | հատ               | 0.780           | 300    | 234.00              |
| 1.16.125 | 44163280                                       | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-2մ  | ԳՀ                             | հատ               | 1.420           | 200    | 284.00              |
| 1.16.126 | 44163280                                       | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø 160 L-2 մ   | ԳՀ                             | հատ               | 3.520           | 150    | 528.00              |
| 1.16.127 | 44163280                                       | Հատականցք ներժից, Ø 50 ուղիղ միացման 15x15  | ԳՀ                             | հատ               | 3.8             | 45     | 171.00              |
| 1.16.128 | 44163280                                       | Հատականցք ներժից, Ø 100 ուղիղ միացման 25x25   | ԳՀ                             | հատ               | 5.0             | 30     | 150.00              |
| 1.16.129 | 44411751                                       | Ծալքավոր խողովակ (rodpe) զուգարանակոնքի Ø 110   | ԳՀ                             | հատ               | 1.8             | 150    | 270.00              |
| 1.16.130 | 44163280                                       | Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 16 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, Արտիկոլ 111015002 կամ համարժեքը: | ԳՀ                             | հատ               | 0.100           | 100    | 10.00               |
| 1.16.131 | 44163280                                       | Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 18 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, Արտիկոլ 18H4H կամ համարժեքը:     | ԳՀ                             | հատ               | 0.130           | 100    | 13.00               |
| 1.16.132 | 44163280                                       | Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 22 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, Արտիկոլ 111015302 կամ համարժեքը: | ԳՀ                             | հատ               | 0.160           | 100    | 16.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|          | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.16.133 | 44163280                           | Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 25 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅԻԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ 25ԻԿԵ կամ համարժեքը:                                 | ԳՀ                      | հատ            | 0.200        | 100    | 20.00            |
| 1.16.134 | 44163280                           | Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 32 մմ արտաքին տրամագծով և 1÷3մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅԻԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT32 կամ համարժեքը:         | ԳՀ                      | հատ            | 0.200        | 100    | 20.00            |
| 1.16.135 | 44163280                           | Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 38 մմ արտաքին տրամագծով և 1÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅԻԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT38 կամ համարժեքը:         | ԳՀ                      | հատ            | 0.210        | 100    | 21.00            |
| 1.16.136 | 44163280                           | Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 50÷51 մմ արտաքին տրամագծով և 1÷3մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅԻԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT50 կամ համարժեքը:      | ԳՀ                      | հատ            | 0.230        | 100    | 23.00            |
| 1.16.137 | 44163280                           | Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 57 մմ արտաքին տրամագծով և 1,2÷2,7մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅԻԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT57,2 կամ համարժեքը:   | ԳՀ                      | հատ            | 0.230        | 50     | 11.50            |
| 1.16.138 | 44163280                           | Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 76 մմ արտաքին տրամագծով և 1,6÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅԻԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT76 կամ համարժեքը:       | ԳՀ                      | հատ            | 0.250        | 50     | 12.50            |
| 1.16.139 | 44163280                           | Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 88÷89 մմ արտաքին տրամագծով և 1,7÷6,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅԻԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ 89ՈԿԿ կամ համարժեքը:  | ԳՀ                      | հատ            | 0.280        | 50     | 14.00            |
| 1.16.140 | 44163280                           | Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 100 մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅԻԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT100 կամ համարժեքը:     | ԳՀ                      | հատ            | 0.460        | 100    | 46.00            |
| 1.16.141 | 44163280                           | Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 120 մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅԻԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր արտիկուլ ILT120 կամ համարժեքը:        | ԳՀ                      | հատ            | 0.500        | 50     | 25.00            |
| 1.16.142 | 44163280                           | Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 130 մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅԻԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT130 կամ համարժեքը:       | ԳՀ                      | հատ            | 0.540        | 50     | 27.00            |
| 1.16.143 | 44163280                           | Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 159÷160 մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅԻԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT159 կամ համարժեքը: | ԳՀ                      | հատ            | 0.600        | 50     | 30.00            |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.16.144    | 44163280                            | Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 250 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ TXT250 կամ համարժեքը:  | ԳՀ                      | հատ            | 1.600        | 30     | 48.00            |
| 1.16.145    | 44163280                            | Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 400 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ TXT400 կամ համարժեքը:  | ԳՀ                      | հատ            | 2.750        | 20     | 55.00            |
| 1.16.146    | 44163280                            | Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 400 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ TXT450 կամ համարժեքը:  | ԳՀ                      | հատ            | 2.750        | 10     | 27.50            |
| 1.16.147    | 44163280                            | Խցափակիչ կլոր, արտաքին Ø 57, պատի հաստությունը 4 մմ, ներքին տրամագիծը-49 մմ, պլաստմասե  | ԳՀ                      | հատ            | 0.230        | 20     | 4.60             |
| 1.16.148    | 44163280                            | Խցափակիչ կլոր, արտաքին Ø 108, պատի հաստությունը 8 մմ, ներքին տրամագիծը-92 մմ, պլաստմասե   | ԳՀ                      | հատ            | 0.330        | 20     | 6.60             |
| 1.16.149    | 44163280                            | Խցափակիչ կլոր, արտաքին Ø 159, պատի հաստությունը 13 մմ, ներքին տրամագիծը-133 մմ, պլաստմասե   | ԳՀ                      | հատ            | 0.600        | 20     | 12.00            |
| 1.16.150    | 44161130                            | Խողովակ պոլիէթիլենային, ցածր ճնշման, խողովակով հոսող ջրի ջերմաստիճանը +30 0C, արտաքին տրամագիծը 200 մմ, պատի հաստությունը 11,4 մմ, երկարությունը 6 մետր, գույնը սև, տեխնիկական նշանակության, ԳՕՍՍ 18599-2001 տիպը ՍՏՏ-200C  | ԳՀ                      | մ              | 13.8         | 72     | 993.60           |
| 1.16.151    | 44163200                            | Անկյունակ պոլիէթիլենային, ցածր ճնշման, անկյունակով ջրի ջերմաստիճանը +30 0C, արտաքին տրամագիծը 200 մմ, պատի հաստությունը 11,4 մմ, տեխնիկական նշանակության, ԳՕՍՍ18599-2001 տիպը ՍՏՏ-200C խողովակի համար, ծովածությունը 900  | ԳՀ                      | հատ            | 52.65        | 6      | 315.90           |
| <b>1.17</b> |                                     | <b>Հակահրդեհային գույք և սարքավորում</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | <b>18,741.50</b> |
| 1.17.1      | 42131250                            | Փական թթվածնի բալոնի, BK-86   | ԳՀ                      | հատ            | 4.00         | 50     | 200.00           |
| 1.17.2      | 42131100                            | Փական փակիչ գործարկման սարքի (ՅՄՄ), ՕՍ-4 կրակմարիչների համար  | ԳՀ                      | հատ            | 2.30         | 100    | 230.00           |
| 1.17.3      | 42131100                            | Փական փակիչ գործարկման սարքի (ՅՄՄ), ՕՍ-100 կրակմարիչների համար  | ԳՀ                      | հատ            | 4.00         | 14     | 56.00            |
| 1.17.4      | 42131100                            | Փական ՍՏՏ-Կ632-31,0   | ԳՀ                      | հատ            | 25.00        | 12     | 300.00           |
| 1.17.5      | 35111110                            | ՊՏՍ«Տեստ-Կոմպլեկտ»-4 սերմված օդի որակի ստուգման սարքի ինդիկատորային փողակների լրակազմ: Լրակազմը պետք է պարունակի: 1, Ինդիկատորային փողակ «Carbon monoxide 5/a-P» - նշանակումը - 67 285 11, մի տուփում 10 հատ; 2, Ինդիկատորային փողակ «Carbon dioxide 100/a-P» -նշանակումը - 67 285 21, մի տուփում 10 հատ; 3, Ինդիկատորային փողակ «Oil 10/a-P» - նշանակումը - 67 285 71, մի տուփում 10 հատ; 4, Ինդիկատորային փողակ «Water vapour 20/a-P» -նշանակումը - 81 030 61, մի տուփում 10 հատ: | ԳՀ                      | հատ            | 264.00       | 3      | 792.00           |
| 1.17.6      | 35111180                            | Ձգվող գլխիկ ԴՄԵ-125   | ԳՀ                      | հատ            | 2.50         | 6      | 15.00            |
| 1.17.7      | 35111180                            | Կարաբին DIN 5299D չափսը 12x140 մմ, պտուտակով  | ԳՀ                      | հատ            | 7.00         | 20     | 140.00           |
| 1.17.8      | 35111180                            | Փողակ արույրից, շրջադարձային մեխանիզմ, մանեկով, միացման չափսերը M16x1,5 և M10x1 (ՕՄ տիպի կրակմարիչի համար)  | ԳՀ                      | հատ            | 1.50         | 100    | 150.00           |
| 1.17.9      | 44482110                            | Ճկափող ՍՏՏ(Ս)-50-1,6-Տ-ՄՄՍ1, L-20մ ԳՕՍՍ P 51049-2008, ծայրամասերում լինի ամրացված ԳՍ-50 ԳՕՍՍ 28352-89 միացման համակարգեր, կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 0.75         | 2180   | 1,635.00         |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.17.10     | 44482110                           | Ճկափող PPM(П)-65-1,6-Т-УХЛ1, L-20մ ԳՕՍՍ P 51049-2008, ծայրամասերում լինի ամրացված ԴՐ-70 ԳՈՍՍ 28352-89 միացման համակարգեր, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 1.00         | 800    | 800.00           |
| 1.17.11     | 44482110                           | Ճկափող PPM(П)-80-1,6-Т-УХЛ1, L-20մ ԳՕՍՍ P 51049-2008, ծայրամասերում լինի ամրացված ԴՐ-80 ԳՈՍՍ 28352-89 միացման համակարգեր, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 1.425        | 1300   | 1,852.50         |
| 1.17.12     | 35111180                           | Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի փոշարար ՌՍԿ-50  | ԳՀ                      | հատ            | 15.00        | 3      | 45.00            |
| 1.17.13     | 35111180                           | Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի կոմբինացված, փականով ՌՍԿՁ -70   | ԳՀ                      | հատ            | 16.00        | 3      | 48.00            |
| 1.17.14     | 35111180                           | Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի ՌՍՊ-70  | ԳՀ                      | հատ            | 14.00        | 3      | 42.00            |
| 1.17.15     | 35111180                           | Փողակի սեղմիչ ՋՊՌ-80   | ԳՀ                      | հատ            | 6.00         | 3      | 18.00            |
| 1.17.16     | 35111180                           | Միացման գլխիկ ճնշումային ԳՄ-50 ԳՕՍՍ 28352-89 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 2.10         | 100    | 210.00           |
| 1.17.17     | 35111180                           | Միացման գլխիկ գլխիկ ճնշումային ԳՑ-50 ԳՕՍՍ 28352-89 (головка напорная ГЦ-50 ГОСТ 28352-89) կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 2.10         | 30     | 63.00            |
| 1.17.18     | 44511190                           | Կացին ТПП ԳՕՍՍ 16714 բռնակը՝ կարմիր գույնի, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 10.00        | 18     | 180.00           |
| 1.17.19     | 44511220                           | Մկրատ դիէլեկտրիկ, մինչև 1000Վ, երկարությունը ոչ ավել 530 մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 12.00        | 3      | 36.00            |
| 1.17.20     | 39541111                           | Պարան ստատիկ, ВПС-50 երկարությունը 50 մ, Ø11±1մմ ԳՕՍՍ 53266-2009 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ              | 0.30         | 150    | 45.00            |
| 1.17.21     | 44511220                           | Լինզ (шом) ЛПТ ԳՕՍՍ 16714 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 4.00         | 4      | 16.00            |
| 1.17.22     | 35111130                           | Կրակմարիչ տեսակը ОБП-100 օդափրփրային, շարժական, լիցքի քաշը՝ 100±5 կգ, աշխատանքային ճնշումը՝ 1,6±0,2 ՄՊա, աշխատանքի ժամը՝ 60 վ, արտանետման երկարությունը՝ 6 մ, կրակմարման ունակությունը՝ 6А, 233В չափսերը՝ 440×1340 մմ, քաշը՝ 145 կգ (огнетушитель воздушно-пенный ОБП-100) | ԳՀ                      | հատ            | 160.00       | 3      | 480.00           |
| 1.17.23     | 44611400                           | Ավազի արկղ գոգաթիակով, մետաղական, գույնը կարմիր, (ԵԽԲԽԽ) 0,5x0,5x0,5մ, սպիտակ գույնով գրված լինի «ПЕСОК»   | ԳՀ                      | հատ            | 50.00        | 1      | 50.00            |
| 1.17.24     | 44611400                           | Արկղ՝ հնոտինների մետաղական, գույնը կարմիր, չափսերը՝ (ԵԽԲԽԽ) 1x0,5x0,5, կափարիչով, երկու հավասար բաժնով՝ մաքուր և կեղտոտ լաթերի համար, վրան ռուսերեն լեզվով, սպիտակ գույնով գրված լինի՝ «ветошь грязная», «ветошь чистая»   | ԳՀ                      | հատ            | 25.00        | 1      | 25.00            |
| 1.17.25     | 35121150                           | Կապարակնիք տրամագիծը 10 մմ ԳՈՍՍ 30269 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 0.025        | 3000   | 75.00            |
| 1.17.26     | 35111120                           | Հրակայուն նյութ Պիրո- Սեիֆ ֆլամոպլաստ КС-1, գույնը՝ սպիտակ կամ մոխրագույն, տարան՝ 12,5 կգ, արտադրող գերմանիա, հրակայունությունը ոչ պակաս 90 րոպե   | ԳՀ                      | կգ             | 1.40         | 1200   | 1,680.00         |
| 1.17.27     | 35111100                           | Հանքային մանրաթելային սալ MFP Պիրո- Սեիֆ ֆլամոպլաստ КС-1, չափսերը՝ 1000x600 մմ, հաստությունը 80 մմ, հրակայուն ծածկույթը երկկողմանի   | ԳՀ                      | հատ            | 10.00        | 500    | 5,000.00         |
| 1.17.28     | 35111120                           | Հակահրդեհային շինարարական շաղախ <<PVRO-SAFE NOVASIT BM>> հրակայունության դասը՝ S90, խտությունը 1200±100 կգ/մ <sup>3</sup> , տարան 20 կգ, թղթյա պարկերով  | ԳՀ                      | կգ             | 1.40         | 1000   | 1,400.00         |
| 1.17.29     | 35111100                           | Հակահրդեհային փրփուր Մակնիշը՝ CP 660   | ԳՀ                      | հատ            | 35.00        | 50     | 1,750.00         |
| 1.17.30     | 35111180                           | Միացման գլխիկ ճնշումային ԳՄ-80 ԳՕՍՍ 28352-89 (головка напорная ГМ-80 ГОСТ 28352-89) կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 4.00         | 1      | 4.00             |
| 1.17.31     | 35111180                           | Միացման գլխիկ ճնշումային ԳՁ-80 ԳՕՍՍ 28352-89 (головка напорная ГЗ-80 ГОСТ 28352-89) կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 4.00         | 1      | 4.00             |
| 1.17.32     | 35111100                           | Հրդեհային վահան, տիպը Комби կամ համարժեքը, գույնը կարմիր (RAL 3002), չափսը 1100x1000x500 մմ, մոնտաժման եղանակը՝ հատակադիր, կորպուսի նյութը պողպատ (1,2 մմ): Իր մեջ ներառում է 2 կրակմարիչ, լինզ, կարթածող, բահ, 2 դոյլ:  | ԳՀ                      | հատ            | 70.00        | 20     | 1,400.00         |
| <b>1.18</b> |                                    | <b>Շինանյութ, շինապրանքներ և սոսինձներ</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | <b>82,454.73</b> |
| 1.18.1      |                                    | Ծածկ   | ԳՀ                      |                |              |        |                  |

| h/h       | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.18.1.1  | 44423510                            | Ծածկ դիտահորի, երկաթբետոնից կենտրոնում ունենա կլոր անցք չուզունե օղակով և կափարիչով, անցքի չափը Ø=60սմ, ամրանային ցանցով Ø 12AIII չափսը՝1200X1200մմX220  | ԳՀ                      | հատ            | 65           | 10     | 650.00           |
| 1.18.1.2  | 44423510                            | Ծածկ դիտահորի, երկաթբետոնից կենտրոնում ունենա կլոր անցք չուզունե օղակով և կափարիչով, անցքի չափը Ø=60սմ, ամրանային ցանցով Ø12AIII չափսը՝ 1800X1800մմX220  | ԳՀ                      | հատ            | 75           | 5      | 375.00           |
| 1.18.1.3  | 44423510                            | Ծածկ դիտահորի, երկաթբետոնից կենտրոնում ունենա կլոր անցք չուզունե օղակով և կափարիչով, անցքի չափը Ø=60սմ, ամրանային ցանցով Ø 12AIII չափսը՝ 2300X2300մմX220   | ԳՀ                      | հատ            | 70           | 5      | 350.00           |
| 1.18.2    |                                     | <b>Հերմետիկ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.18.2.1  | 44831300                            | Հերմետիկ ճեղքվածքները փակելու համար, 300°C-ից բարձր ջերմակայուն (+300°C), ծավալը՝ 85մլ, 0,085կգ,   | ԳՀ                      | կգ             | 14.50        | 1.7    | 24.65            |
| 1.18.3    | 44111400                            | <b>Կախովի առաստաղ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.18.3.1  | 44111400                            | Կախովի առաստաղ "Արմատրոնգ" կամ համարժեքը, սալիկի չափսը՝ 595x595մմ հաստ, 0,7մմ, գույնը սպիտակ-A993, 8PCS, ԳՕՍՍ - 53298-2009, ընդհանուր մակերեսը 320մ², 1, ունիվերսալ կրող ձող 3,6մ – 123հատ 2, Երկար լայնական ձող 1,2մ-295հատ 3, Կարճ լայնական ձող 0,6մ – 640հատ 4, Առաստաղի կախիչներ – 370հատ 5, Պատի անկյունակ 3,05մ – 123հատ 6, Պտտակամեխ դյուբելի հետ 40x3,5մմ-1500 հատ | ԳՀ                      | մ²             | 0.375        | 320    | 120.00           |
| 1.18.4    |                                     | <b>Պեմզաբլոկ</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 118.4.1   | 44221260                            | Պեմզաբլոկ չափսը -20X20X40սմ (16մ³)   | ԳՀ                      | մ³             | 15.625       | 16     | 250.00           |
| 118.4.2   | 44221260                            | Պեմզաբլոկ չափսը -10X20X40սմ (12մ³)   | ԳՀ                      | մ³             | 27.50        | 12     | 330.00           |
| 1.18.5    |                                     | <b>Պտտակամեխ դյուբելով, դյուբել-մեխ և պտտակամեխ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        |                  |
| 1.18.5.1  | 44531130                            | Պտտակամեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2,5x13  | ԳՀ                      | հատ            | 0.025        | 100    | 2.50             |
| 1.18.5.2  | 44531130                            | Պտտակամեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2,5x20  | ԳՀ                      | հատ            | 0.025        | 100    | 2.50             |
| 1.18.5.3  | 44531130                            | Պտտակամեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2,5x25  | ԳՀ                      | հատ            | 0.03         | 100    | 3.00             |
| 1.18.5.4  | 44531130                            | Պտտակամեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 3,0x16  | ԳՀ                      | հատ            | 0.03         | 100    | 3.00             |
| 1.18.5.5  | 44531130                            | Պտտակամեխ դյուբելով, խաչաձև 3,5x50մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.015        | 6000   | 90.00            |
| 1.18.5.6  | 44531130                            | Պտտակամեխ դյուբելով, խաչաձև 4x30մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.015        | 1000   | 15.00            |
| 1.18.5.7  | 44531130                            | Պտտակամեխ դյուբելով, խաչաձև 4x50մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.015        | 6000   | 90.00            |
| 1.18.5.8  | 44531130                            | Պտտակամեխ դյուբելով, խաչաձև 5x40մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.020        | 6000   | 120.00           |
| 1.18.5.9  | 44531130                            | Պտտակամեխ դյուբելով, խաչաձև 5x50մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.020        | 6000   | 120.00           |
| 1.18.5.10 | 44531130                            | Պտտակամեխ դյուբելով, խաչաձև 6x70մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.030        | 6000   | 180.00           |
| 1.18.5.11 | 44531130                            | Պտտակամեխ նախատեսված գիպակարտոնի համար, չափսը 3,0 x 16 մմ, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աստղային գլխիկով, առանց կոնուսի  | ԳՀ                      | հատ            | 0.015        | 100    | 1.50             |
| 1.18.5.12 | 44531130                            | Պտտակամեխ գիպակարտոնի, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աստղային գլխիկով, չափսը - 3,5 x 35 մմ, առանց կոնուսի   | ԳՀ                      | հատ            | 0.015        | 3000   | 45.00            |
| 1.18.5.13 | 44531130                            | Պտտակամեխ Ինքնակտրող, մետաղյա M3 մակնիշի Լ-32մմ ռետինե ներդիրով տանիքի մետաղակղմիներդի ամրացման համար  | ԳՀ                      | հատ            | 0.02         | 1000   | 20.00            |
| 1.18.5.14 | 44531130                            | Պտտակամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 5 x 80 մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.03         | 2000   | 60.00            |
| 1.18.5.15 | 44531130                            | Պտտակամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 4 x 50 մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.03         | 2000   | 60.00            |
| 1.18.5.16 | 44531130                            | Պտտակամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 6 x 25 մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.035        | 2000   | 70.00            |
| 1.18.5.17 | 44531130                            | Պտտակամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 4 x 40 մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.035        | 2000   | 70.00            |

| h/h       | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.18.5.18 | 44531130                            | Պտուտակամեխ SՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափար 4 x 30 մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.035        | 2000   | 70.00            |
| 1.18.5.19 | 31221242                            | Դյուբել-մեխ Ø 4,5x30 մմ TY14-4-1731-92  | ԳՀ                      | հատ            | 0.025        | 1500   | 37.50            |
| 1.18.5.20 | 31221242                            | Դյուբել-մեխ հարվածային, Ø18x4   | ԳՀ                      | հատ            | 0.05         | 50     | 2.50             |
| 1.18.5.21 | 31221241                            | Դյուբել պլաստմասսե, պտուտակով, Ø4x30  | ԳՀ                      | հատ            | 0.01         | 400    | 4.00             |
| 1.18.5.22 | 31221241                            | Դյուբել կապրոնից, GOCT 26998-86, չափսերը- 4x 50 մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.015        | 1000   | 15.00            |
| 1.18.5.23 | 31221241                            | Դյուբել կապրոնից, GOCT 26998-86, չափսերը- 5x80 մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.015        | 600    | 9.00             |
| 1.18.5.24 | 31221241                            | Դյուբել կապրոնից, GOCT 26998-86, չափսերը- 3,5x40 մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.02         | 1500   | 30.00            |
| 1.18.5.25 | 31221241                            | Դյուբել կապրոնից, GOCT 26998-86, չափսերը- 4x 40 մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.025        | 1000   | 25.00            |
| 1.18.5.26 | 31221241                            | Դյուբել կապրոնից, GOCT 26998-86, չափսերը- 5x 50 մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.025        | 1000   | 25.00            |
| 1.18.5.27 | 31221241                            | Դյուբել կապրոնից, GOCT 26998-86, չափսերը- 5x40 մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.025        | 500    | 12.50            |
| 1.18.5.28 | 44192200                            | Մեխ մոնտաժային, դյուբել ԴԳ4,5x50Ռ   | ԳՀ                      | կգ             | 1.500        | 1      | 1.50             |
| 1.18.5.29 | 31221242                            | Դյուբելմեխ մետաղական, մոնտաժային SՈՒ14-4-1731-92, չափը 4x50 մմ, տափօղակով, ցինկապատ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.02         | 1000   | 20.00            |
| 1.18.5.30 | 44192610                            | Մեխ շինարարական , ԳՕՍՍ 4028, առանց ծածկույթի, չափսը - լ - 50 մմ   | ԳՀ                      | կգ             | 1.50         | 50     | 75.00            |
| 1.18.5.31 | 44192610                            | Մեխ շինարարական , ԳՕՍՍ 4028, առանց ծածկույթի, չափսը - լ - 80 մմ   | ԳՀ                      | կգ             | 1.50         | 50     | 75.00            |
| 1.18.5.32 | 44192610                            | Մեխ շինարարական , ԳՕՍՍ 4028, առանց ծածկույթի, չափսը - լ - 100 մմ  | ԳՀ                      | կգ             | 1.50         | 100    | 150.00           |
| 1.18.5.33 | 44192610                            | Մեխ շինարարական , ԳՕՍՍ 4028, առանց ծածկույթի, չափսը - լ - 20 մմ   | ԳՀ                      | կգ             | 1.50         | 5      | 7.50             |
| 1.18.5.34 | 44192610                            | Մեխ շինարարական , ԳՕՍՍ 4028, առանց ծածկույթի, չափսը - լ - 70 մմ   | ԳՀ                      | կգ             | 1.50         | 50     | 75.00            |
| 1.18.5.35 | 44531160                            | Պտուտակ M4x30մմ, ԳՕՍՍ 11738-84  | ԳՀ                      | կգ             | 5.80         | 1      | 5.80             |
| 1.18.5.36 | 44192610                            | Մեխ L=12մմ, ԳՕՍՍ 4028-63  | ԳՀ                      | կգ             | 2.00         | 1      | 2.00             |
| 1.18.5.37 | 31221241                            | Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով, 5 x40 մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.150        | 3000   | 450.00           |
| 1.18.5.38 | 31221241                            | Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով, 6x40 մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.150        | 2000   | 300.00           |
| 1.18.5.39 | 31221241                            | Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով, 8x40 մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.200        | 1200   | 240.00           |
| 1.18.5.40 | 31221241                            | Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով, 8x50 մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.200        | 1500   | 300.00           |
| 1.18.5.41 | 31221241                            | Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով, 10x60 մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.200        | 1500   | 300.00           |
| 1.18.5.42 | 31221241                            | Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով 3x25 մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.250        | 2000   | 500.00           |
| 1.18.5.43 | 44531130                            | Պտուտակ փ3 մմ L=25մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.025        | 800    | 20.00            |
| 1.18.5.44 | 44531130                            | Պտուտակ փ3 մմ L=40մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.025        | 600    | 15.00            |
| 1.18.5.45 | 44531130                            | Պտուտակ փ4 մմ L=60մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.025        | 600    | 15.00            |
| 1.18.5.46 | 44531130                            | Պտուտակ փ5 մմ L=80մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.025        | 600    | 15.00            |
| 1.18.5.47 | 44112530                            | Սալ ծածկի, երկաթբետոնյա-ՉՊԿ, ԳՕՍՍ 9561-91, չափսերը՝ 1,2մx6մx0,22մ   | ԳՀ                      | հատ            | 250.0        | 1      | 250.00           |
| 1.18.5.48 | 44112530                            | Սալ ծածկի, երկաթբետոնյա-ՉՊԿ, ԳՕՍՍ 9561-91, չափսերը՝ 1,5մx6մx0,22մ   | ԳՀ                      | հատ            | 300.0        | 2      | 600.00           |
| 1.18.6    |                                     | <b>Սոսինձ “Մոմենտ”, “Նաիրիտ” և Սոսինձ էպօքսիդային</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.18.6.1  | 24911600                            | Սոսինձ “Մոմենտ -1դասական” կամ համարժեքը ունիվերսալ ջրակայուն, SՈՒ 2385-001-89589540-2009, գույնը՝ բաց դեղին, ծավալը՝ 125մլ, (0,15կգ) պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ, ժամկետը առնվազն 1 տարի | ԳՀ                      | կգ             | 8.00         | 3.90   | 31.20            |
| 1.18.6.2  | 24911600                            | Սոսինձ “Մոմենտ ռետինե” կամ համարժեքը հատուկ ջրակայուն SՈՒ 2385-011-89589540-2009 անգույն, ծավալը՝ 30մլ, (0,03կգ), պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ, ժամկետը առնվազն 1 տարի                    | ԳՀ                      | կգ             | 35.00        | 0.12   | 4.20             |
| 1.18.6.3  | 24911200                            | Սոսինձ էմուլսիա ՄԲԱ, սպիտակ գույնի, տարան 3÷10 կգ խտությունը -1 կգ/լիտր, պահպանման ժամկետը-12 ամիս ԳՕՍՍ - 18992-80  | ԳՀ                      | կգ             | 1.200        | 103    | 123.60           |

| h/h       | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|           | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.18.6.4  | 24911500                           | Սոսինձ “Նաիրիտ” կամ համարժեքը, 3 կգ մետաղական տարաներով, հերմետիկ փակված, գույնը դեղին, ջրադիմացկուն, տարբեր համակցություններում սոսնձելու համար՝ պարոլոնից, մանրաթելային և ծակոտկեն նյութերից, կաշվից, կտորից, կոշտ և պլաստիկ ՊՎԲ-ից, պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտանելիության ժամկետը առնվազն 1 տարի | ԳՀ                      | հատ            | 1.00         | 2      | 2.00             |
| 1.18.6.5  | 24911400                           | Սոսինձ Ֆենոլալիլփինիլ ացետատի - K54/6, ԳՕՍՍ 12172   | ԳՀ                      | կգ             | 1.50         | 30     | 45.00            |
| 1.18.6.6  | 24911500                           | Սոսինձ ունիվերսալ, վայրկյանական սոսինձ; Երկկոմպոնենտ: Բաղադրությունը՝ ցիանկարիլատ: Սոսինձ՝ 100 գ, աէրոզոլ՝ 400գ:  | ԳՀ                      | հատ            | 0.50         | 4      | 2.00             |
| 1.18.6.7  | 24911900                           | Սոսինձ սպիկի թղթե պարկով 25կգ, փոշի   | ԳՀ                      | կգ             | 0.10         | 12120  | 1,212.00         |
| 1.18.7    |                                    | <b>Ապակեթելե գործվածք</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.18.7.1  | 14831100                           | Ապակեթելե գործվածք T-11, ԳՕՍՍ 19170, լայնությունը 1000մմ, հաստությունը 0,3 մմ, 50 մ <sup>2</sup>  | ԳՀ                      | կգ             | 1.00         | 19.25  | 19.25            |
| 1.18.8    |                                    | <b>Սիլիկոն անգույն, սիլիկոն ակֆիքս և քսուք սիլիկոնե</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.18.8.1  | 30192233                           | Սիլիկոն անգույն, 550մլ (սրվակով)  | ԳՀ                      | կգ             | 6.00         | 220.4  | 1,322.40         |
| 1.18.8.2  | 24951130                           | Սիլիկոն AKFIX-100E կամ համարժեքը սպիտակ, ապահովում է հերմետիկացում նաև խոնավ վայրերում, հավասարաչափ և խնայողաբար ճզմելու համար ունի հատուկ գլխիկ, ծավալը՝ 280մլ, 155հատ   | ԳՀ                      | կգ             | 9.0          | 43.40  | 390.60           |
| 1.18.8.3  | 24951130                           | Հեղուկ սիլիկոնային ПМС-500, ГОСТ 13032-77   | ԳՀ                      | կգ             | 6.00         | 1      | 6.00             |
| 1.18.8.4  | 24951130                           | Հեղուկ սիլիկոնային ПМС-700, ГОСТ 13032-77   | ԳՀ                      | կգ             | 6.00         | 1      | 6.00             |
| 1.18.9    |                                    | <b>Փամփուշտ մոնտաժային</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.18.9.1  | 31221242                           | Փամփուշտ մոնտաժային Դ-4 (Д-4) 6,8x18մմ, ՏՈՒ 7272-001-45445633-2004 ( Д-4 6,8X18мм   | ԳՀ                      | հատ            | 0.05         | 2300   | 115.00           |
| 1.18.10   | 44111448                           | <b>Փրփուր պոլիուրեթանային մոնտաժային, ունենա հատուկ փողակ- ապիկատոր, ծավալը՝ 750 մլ, դռների և պատուհանների շրջանակների հերմետիկացման համար, հարմար է պատուհանագրգռերի մոնտաժման համար, ինչպես նաև ապահովում է ձայնա և ջերմա մեկուսացում, մակնիշը՝ Hercal կամ համարժեքը</b>  | ԳՀ                      | հատ            | 2.00         | 225    | 450.00           |
| 1.18.11   | 44831100                           | <b>Մածուծան HMF-C բուտիլակաուչուկային հերմետիկացնող մածուծան, գույնը՝ մոխրագույն, տարան՝ դույլով-18 կգ, ծախսը՝ 0,2±0,3 կգ/մ, ՏՈՒ 5775-004-45680736-2013</b>   | ԳՀ                      | կգ             | 5.00         | 360    | 1,800.00         |
| 1.18.12   |                                    | <b>Վրձին ներկարարական</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.18.12.1 | 39221460                           | Վրձին ներկարարական, Փ3սմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.50         | 4      | 2.00             |
| 1.18.12.2 | 39221460                           | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,կլոր, բնական մազից Փ 30մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.60         | 150    | 90.00            |
| 1.18.12.3 | 39221460                           | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,կլոր, բնական մազից Փ 45մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.70         | 150    | 105.00           |
| 1.18.12.4 | 39221460                           | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,կլոր, բնական մազից Փ 60մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.80         | 150    | 120.00           |
| 1.18.12.5 | 39221460                           | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 25մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.40         | 115    | 46.00            |
| 1.18.12.6 | 39221460                           | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 50մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.60         | 130    | 78.00            |
| 1.18.12.7 | 39221460                           | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 75մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.70         | 110    | 77.00            |
| 1.18.12.8 | 39221460                           | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 100մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 1.200        | 110    | 132.00           |
| 1.18.13   | 44831200                           | <b>Քսանյութ (затирка) LITOCROM 1-6 կամ համարժեքը, ցեմենտյա քսանյութ սալիկների կարերը(լայն, 1-6մմ)հարթելու համար, գույնը՝ դեղին կամ շագանակագույն երանգներով</b>   | ԳՀ                      | կգ             | 1.50         | 10     | 15.00            |
| 1.18.14   | 19521500                           | Էպօքսիդային խեժի պնդեցուցիչ ՊԷՊԱ (ПЭПА), ТУ 2413-357-00203447-99  | ԳՀ                      | կգ             | 4.00         | 4      | 16.00            |



| h/h     | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.18.15 | 44112140                            | Լամինատ սալեր շագանակագույն չափսը՝3660x1830մմ, 10հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 7.00         | 66.98  | 468.86           |
| 1.18.16 | 44112140                            | Լամինատ հատակներ շականակագույն, չափսը՝ 1200 x190x8 մմ,класс 34 (по EN 13329)  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 7.00         | 345    | 2,415.00         |
| 1.18.17 | 44112260                            | Մետաղակղմինդր շագանակագույն, լայնությունը 1188մմ, երկարությունը 600մմ, ալիքի բարձրությունը 20մմ, ալիքի քայլը 350մմ, հաստությունը 0,5մմ (38 հատ)   | ԳՀ                      | հատ            | 4.62         | 38     | 175.56           |
| 1.18.18 | 44112480                            | Բետոն մարկան B-25 (Մ- 300)  | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 38.00        | 21     | 798.00           |
| 1.18.19 | 44192400                            | Գաջ ըստ ամրության սեղմելիության սահմանները (Գ-5) (50) մակնիշների, ըստ պնդացման ժամանակների 6,30 րոպե, ծավալային ընդարձակումը 0,15 %,ցանցի վրա առավելագույն մնացորդը 12 %-ից ոչավելի, պարկերով               | ԳՀ                      | տ              | 40.00        | 15     | 600.00           |
| 1.18.20 | 44221111                            | Ծխնի (петля) նախատեսված մետաղապլաստից դռների համար, h=9 սմ  | ԳՀ                      | հատ            | 1.0          | 200    | 200.00           |
| 1.18.21 | 44221161                            | Ծխնի (петля) նախատեսված այլումինե դռների համար, մակնիշը S-94 դեղին գոյնի(предусмотренно для алюминиевых дверей,   | ԳՀ                      | հատ            | 1.0          | 50     | 50.00            |
| 1.18.22 | 44221141                            | Բռնակ նախատեսված մետաղապլաստից միջսենյակային դռների համար, հետադարձ փականով, սպիտակ գույնի  | ԳՀ                      | հատ            | 1.0          | 50     | 50.00            |
| 1.18.23 | 44411425                            | Մղլակ (завдвижка), պատուհանի, պողպատից կամ լատունից, h=8 սմ   | ԳՀ                      | հատ            | 1.50         | 20     | 30.00            |
| 1.18.24 | 44411425                            | Մղլակ (завдвижка) մետաղապլաստե երկփեղկանի դռների համար h=20,5 սմ  | ԳՀ                      | հատ            | 2.00         | 20     | 40.00            |
| 1.18.25 | 44119100                            | Տախտակ եզրահատ հաստ, 5 սմ, l=6 մ, լայն, 18-20սմ փայտանյութը- սոճի, կամ դրան համարժեք փայտանյութ, I կամ II տեսակի , խոնավությունը մինչև 12%  | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 250.00       | 10     | 2,500.00         |
| 1.18.26 | 14211100                            | Ավազ շինարարական, կվարցե, հատիկների խոշորությունը 2,5÷15,0 մմ, հարստացված   | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 9.0          | 45     | 405.00           |
| 1.18.27 | 44112340                            | Սալիկ բազալտից, երեսպատման համար, հղկված, 30մմx300մմ,   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 35.0         | 45     | 1,575.00         |
| 1.18.28 | 44111200                            | Յեմենտ պորտլանդ, Մ-400 մարկայի, առանց հավելանյութերի, համաձայն ԳՕՍՍ 31108-2003  | ԳՀ                      | կգ             | 0.065        | 10000  | 650.00           |
| 1.18.29 | 44171300                            | Շրիշակ լամինատից, նախատեսված լամինատե հատակի համար, l =2,5մ   | ԳՀ                      | մ              | 0.50         | 350    | 175.00           |
| 1.18.30 | 44171100                            | Սալիկ Պատի սալիկներ (кафель): Բաց մոխրագույն, չափը 25X33սմ,18PCS/CTN,ITEM NO: 233A, ԳՕՍՍ- 6141-91   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 9.00         | 505    | 4,545.00         |
| 1.18.31 | 44192400                            | Գիպսոնիտ "Շեն" ֆիրմայի կամ համարժեքը, 30կգ թղթյա պարկով   | ԳՀ                      | տ              | 100.00       | 4      | 400.00           |
| 1.18.32 | 44171100                            | Երեսպատման սալիկ (метлах) չափսը - 40X40 սմ, հաստ. 7մմ, 300մ <sup>2</sup> , գույնը- կրեմագույն մանր սև կետերով ,բոլոր սալիկների վերին ծածկույթը լինի ջնարակված և փայլուն,ԳՕՍՍ- 6787-2001                     | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 12.00        | 300    | 3,600.00         |
| 1.18.33 | 44171100                            | Երեսպատման սալիկ (метлах) չափսը - 40X40 սմ հաստ. 7մմ, 350մ <sup>2</sup> , գույնը-բաց շականակագույն, բոլոր սալիկների վերին ծածկույթը լինի ջնարակված և փայլուն,ԳՕՍՍ- 6787-2001                                | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 1.00         | 350    | 350.00           |
| 1.18.34 | 44171100                            | Երեսպատման սալիկ (метлах) չափսը -30X30 սմ հաստ. 7մմ, 360մ <sup>2</sup> դեղին ու շականակագույն երանգներով և վերացական պատկերներով, բոլոր սալիկների վերին ծածկույթը լինի ջնարակված և փայլուն, ԳՕՍՍ- 6787-2001 | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 10.00        | 360    | 3,600.00         |
| 1.18.35 | 44171600                            | Պոլիէթիլենային թաղանթ թափանցիկ, երկշերտ: Լայն. 1,5մ, հաստ. - 2 մմ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 0.30         | 200    | 60.00            |
| 1.18.36 | 44171300                            | Եզրաշերտ (кромка) Կահույքի, լամինացված ԴՄՄ-ի համար, Լայն. 20մմ, հաստ. 0,4մմ, l=50մ, ներքին մասը մշակված լինի հատուկ սոսնձով, որի օգնությամբ ամրացվում է ԴՄՄ-ին, տաքացման եղանակով, գույնը մոխրագույն        | ԳՀ                      | մ              | 0.50         | 1000   | 500.00           |
| 1.18.37 | 31221281                            | Փրփրասալ (пенопласт) չափսը -1 x 2 մ, հաստ. 6սմ  | ԳՀ                      | հատ            | 1.80         | 50     | 90.00            |

| h/h       | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.18.38   | 31221281                            | Փրփրասալ (пенопласт) չափսը -1 x 2 մ, հաստ. 4սմ   | ԳՀ                      | հատ            | 1.50         | 50     | 75.00            |
| 1.18.39   | 14821000                            | Ապակի թափանցիկ, մաքուր չափսը՝ 3210x2250մմ, հաստ. 3 մմ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 4.50         | 100    | 450.00           |
| 1.18.40   | 14821000                            | Ապակի թափանցիկ, մաքուր չափսը՝ 3210x2250մմ, հաստ. 4 մմ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 5.00         | 100    | 500.00           |
| 1.18.41   | 44192200                            | Ամրացվող ձող (գամ) թիթեղներ ամրացնելու համար չափսը՝ 3,2x20մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 1.50         | 200    | 300.00           |
| 1.18.42   | 44192200                            | Ամրացվող ձող (գամ) թիթեղներ ամրացնելու համար չափսը՝ 4,0x20մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 1.50         | 200    | 300.00           |
| 1.18.43   | 44423600                            | Ժապավեն Ներկարարական, ինքնակաշող, թղթից, 50մմ x50մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 2.50         | 50     | 125.00           |
| 1.18.44   | 14211124                            | Կոպիճ գետի (ճալքար) շինարարական կվարց, հատիկների խոշորությունը՝ 40÷70մմ հարստացված, ԳՕՍՍ 8267-93   | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 15.00        | 25     | 375.00           |
| 1.18.45   | 44118300                            | Թիթեղ տանիքի, C20 (ՄՍ-20), ԳՕՍՍ 24045 -94, ցինկյա, ալիքավոր, թիթեղի հաստությունը՝ ձ=0,6, չափսը՝ 1150x6000մմ, ալիքի բարձրությունը՝ 18մմ, 30հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 6.50         | 201    | 1,306.50         |
| 1.18.46   | 44118300                            | Թիթեղ տանիքի, C20 (ՄՍ-20), ԳՕՍՍ 24045 -94, ցինկյա, ալիքավոր, թիթեղի հաստությունը՝ ձ=0,6, չափսը՝ 1150x4000մմ, ալիքի բարձրությունը՝ 20մմ, 155հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 8.60         | 713    | 6,131.80         |
| 1.18.47   | 44221190                            | Պահոցի դուռ մետաղական, 2մմ հաստության թիթեղով, ներսից և դրսից հուսալի փականով, ջերմամեկուսացված, հակահրդեհային, դուռը լինի խցվածքով, փոշեներկված մոխրագույն գույնով, (չափսերը դռան շրջանակով) բարձրությունը՝ 210 սմ, լայնությունը՝ 90 սմ, հաստությունը՝ 8-10 սմ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 79.4         | 1.89   | 150.00           |
| 1.18.48   | 44221190                            | Վթարային ելքի դուռ, «АНТИПАНИКА» տեսակի մետաղական 2 մմ հաստության թիթեղով, դրսից բացելու հնարավորությամբ, ներսից արագ բացվող հատուկ կոնստրուկցիայի մեխանիզմով, ջերմամեկուսացված, հակահրդեհային, դուռը լինի խցվածքով, փոշեներկված մոխրագույն (չափսերը դռան շրջանակով) բարձրությունը՝ 220 սմ, լայնությունը՝ 95 սմ, հաստությունը՝ 8-10 սմ | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 119.61721    | 2.09   | 250.00           |
| 1.18.49   | 44221190                            | Պահոցի մուտքի դուռ մետաղական, երկու կողմից երեսապատ-տված ԴՎՊ տեսակի մոխրագույն, երեք մղոցային ամուր փականով, դրսից և ներսից բռնակով որը նաև ծառայում է փական, դուռը լինի խցվածքով, չափսերը դռան շրջանակով բարձրությունը՝ 210 սմ, լայնությունը՝ 100 սմ, հաստությունը՝ 8-10 սմ, պետլիները լինինեն գնդիկավոր,                             | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 119.0476     | 2.10   | 250.00           |
| 1.18.50   | 24951410                            | Ջրամեկուսիչ նյութ Ксайнекс Концентрат (ХYPEX CONCENTRATE), փոշին- ցեմենտի հիմքի վրա է, կվարցային ավազի և մի շարք այլ հավելանյութեր:  | ԳՀ                      | կգ             | 10.00        | 300    | 3,000.00         |
| 1.18.51   | 44221190                            | Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, աջ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМՍ1-Е1 90/Б 80x180 սմ 1 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 150.0        | 1.44   | 216.00           |
| 1.18.51.1 | 44221190                            | Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, աջ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМՍ1-Е1 90/Б հատ, 80x190սմ – 1 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 150.0        | 1.52   | 228.00           |
| 1.18.51.2 | 44221190                            | Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, աջ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМՍ1-Е1 90/Б 90x190 սմ – 5 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 150.0        | 8.55   | 1,282.50         |
| 1.18.51.3 | 44221190                            | Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, աջ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМՍ1-Е1 90/Б 95x190 սմ – 1 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 150.0        | 1.80   | 270.00           |
| 1.18.52   | 44221190                            | Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, ձախ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМՍ1-Е1 90/Б 80x180 սմ –1 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 150.0        | 1.44   | 216.00           |

| h/h       | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.18.52.1 | 44221190                            | Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, ձախ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМП1-Е1 90/Б 90x190 սմ – 1 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 150.0        | 1.71   | 256.50           |
| 1.18.52.2 | 44221190                            | Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, ձախ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМП1-Е1 90/Б 95x210 սմ – 1 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 150.0        | 2.0    | 300.00           |
| 1.18.52.3 | 44221190                            | Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, ձախ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМП1-Е1 90/Б 130x210 սմ – 1 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 100.0        | 2.73   | 273.00           |
| 1.18.53   | 44221190                            | Դուռ հակահրդեհային մետաղական, երկփեղկ, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМП2-Е1 90/Б 210x245 սմ – 4 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 100.0        | 20.58  | 2,058.00         |
| 1.18.53.1 | 44221190                            | Դուռ հակահրդեհային մետաղական, երկփեղկ, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМП2-Е1 90/Б 160x235 սմ – 1 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 100.0        | 3.76   | 376.00           |
| 1.18.54   | 44221140                            | Դուռ մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ, ոչ թափանցիկ ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ, փականներով (բանալիներով) 1x2,06 մ – դեպի դուրս աջ բացվող – 9 հատ; 1,44x2,3 մ – երկփեղկանի, դեպի դուրս բացվող – 34 հատ            | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 28.0         | 131.2  | 3,673.60         |
| 1.18.55   | 44221140                            | Դուռ մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ, առանց ապակեփաթեթ, փականներով (բանալիներով) 0,8x2,0 մ – դեպի դուրս աջ բացվող – 2 հատ;   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 28.0         | 3.2    | 89.60            |
| 1.18.56   | 44221140                            | Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, ձախ բացվող, փականով և բռնակով, սպիտակ գույնի, փեղկը փակ, առանց շեմի, չափսը՝ 0,94x1,95 մ – 1 հատ, 0,94x2,01մ – 1 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 28.0         | 3.72   | 104.16           |
| 1.18.57   | 44221140                            | Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, աջ բացվող, փականով և բռնակով, սպիտակ գույնի, փեղկը փակ, առանց շեմի չափսը՝ 0,95x1,99 մ–1 հատ, 0,86x1,93 մ–1 հատ, 0,89x2,03 մ–1 հատ, 0,86x1,98 մ–1 հատ, 0,94x2,00 մ–1 հատ, 0,65x1,97 մ–1 հատ | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 28.0         | 10.22  | 286.16           |
| 1.18.58   | 44221140                            | Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, աջ բացվող, փականով և բռնակով, սպիտակ գույնի, փեղկը փակ, շեմով, չափսը՝ 0,65x1,91 մ – 1 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 28.0         | 1.24   | 34.72            |
| 1.18.59   | 44221140                            | Դուռ մետաղապլաստից, երկփեղկ, առանց շեմի, փակ ձախ բացվող, փականով և բռնակով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 1,28x1,92 մ – 1 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 28.0         | 2.46   | 68.88            |
| 1.18.60   | 44221140                            | Դուռ մետաղապլաստե, միափեղկ, աջ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 0,9 մ x 2,1 մ (h) – 1 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 28.0         | 1.89   | 52.92            |
| 1.18.61   | 44221140                            | Դուռ մետաղապլաստե, միափեղկ, ձախ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 0,9 մ x 2,1 մ (h) – 2 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 28.0         | 3.78   | 105.84           |
| 1.18.62   | 44221140                            | Դուռ մետաղապլաստե, միափեղկ, աջ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 2,04 x 0,68 մ – 1 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 28.0         | 1.39   | 38.92            |
| 1.18.63   | 44221140                            | Դուռ մետաղապլաստե, միափեղկ, ձախ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 2,02 x 0,8 մ – 2 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 28.0         | 3.23   | 90.44            |
| 1.18.64   | 44221140                            | Դուռ մուտքի, մետաղապլաստե, երկփեղկ, դուրս բացվող, սպիտակ գույնի, աջ բացվող, չափսը՝ 2,34 x 1,48մ – 1 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 28.0         | 3.46   | 96.88            |
| 1.18.65   | 44221140                            | Դուռ մետաղապլաստե, միափեղկ, աջ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 0,9 x 2,75 մ – 1 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 28.0         | 2.48   | 69.44            |
| 1.18.66   | 44221140                            | Դուռ մետաղապլաստե, միափեղկ, աջ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 2,08 x 0,9մ – 1 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 28.0         | 1.87   | 52.36            |
| 1.18.67   | 44221160                            | Դռների պարակալ մետաղապլաստե, սպիտակ, 5 սմ լայնությամբ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 1.2          | 270    | 324.00           |

| h/h     | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.18.68 | 44221100                           | Պատուհան մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ,, ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ, բարդ փականով, բացվող, չափսը (լ,2,75 x բ,2,05) մ, այդ թվում բացվող մաս (լ,1,6 x բ,0,92) մ - 58 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 16.0         | 327    | 5,232.00         |
| 1.18.69 | 44221100                           | Պատուհան մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ,, ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ, չբացվող, չափսը (լ,2,75 x բ,2,05) մ - 2 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 14.0         | 11.3   | 158.20           |
| 1.18.70 | 44221100                           | Պատուհան մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ,, ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ, բարդ փականով, բացվող, չափսը Լ 0,6 x բ. 0,6 մ - 2 հատ Լ 0,6 x բ. 0,4 մ - 3 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 16.0         | 1.44   | 23.04            |
| 1.18.71 | 44221100                           | Պատուհան մետաղապլաստե, , երկփեղկ, մեկը փակ, մյուսը՝ աջ բացվող, բարդ փականով, սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով չափսը՝ 1,42 x 1,16 մ (h) - 1 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 23.5         | 1.65   | 38.78            |
| 1.18.72 | 44221100                           | Պատուհան մետաղապլաստե, եռափեղկ, ներքևի մասից 60սմ բարձրությամբ ունենա վերևից ներքև բացվող երեք հավասար փեղկեր, բռնակներով, ֆիքսատորով և փականով, սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով չափսը՝ 3,80x2,05 մ (h) - 1 հատ    | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 23.5         | 7.79   | 183.07           |
| 1.18.73 | 44221100                           | Պատուհան մետաղապլաստե, երկփեղկ, ներքևի մասից 60սմ բարձրությամբ ունենա վերևից ներքև բացվող երկու հավասար փեղկեր, բռնակներով, ֆիքսատորով և փականով, սպիտակ գույնի ցանցով և պատուհանագոգով, չափսը՝ 1,70 x 2,05 մ (h) - 1 հատ | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 23.5         | 3.49   | 82.02            |
| 1.18.74 | 44221100                           | Պատուհան մետաղապլաստե, 60մմ հաստ, երկփեղկ, մեկ աջ բացվող փեղկով, բարդ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, Պատուհանագոգով չափսը՝ 0,9 x 0,9մ (h) - 1 հատ 1,2 x 0,9մ (h) - 2 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 23.5         | 2.97   | 69.80            |
| 1.18.75 | 44221100                           | Պատուհան մետաղապլաստե, 60մմ հաստ, երկփեղկ, մեկը աջ բացվող փեղկով, բարդ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, Պատուհանագոգով չափսը՝ 1,40 x 1,75 մ (h) - 1 հատ 1,20 x 1,75 մ (h) - 3 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 23.5         | 8.75   | 205.63           |
| 1.18.76 | 44221100                           | Պատուհան մետաղապլաստե, 60մմ հաստ, միափեղկ, չբացվող փեղկով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 0,60 x 0,60 մ (h) - 4 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 23.5         | 1.44   | 33.84            |
| 1.18.77 | 44221100                           | Պատուհան մետաղապլաստե, 60մմ հաստ, միափեղկ, բացվող փեղկով, բարդ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, պատուհանագոգով չափսը՝ 0,60 x 1,50 մ (h) - 5 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 16.0         | 4.5    | 72.00            |
| 1.18.78 | 44221100                           | Պատուհան մետաղապլաստե, բաժանված երեք հավասար մասերի, մեջտեղի փեղկը աջ բացվող, բարդ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, պատուհանագոգով չափսը՝ 2,75 x 2,05 մ (h) - 2 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 23.5         | 11.27  | 264.85           |
| 1.18.79 | 44221100                           | Պատուհան մետաղապլաստե, երկփեղկ, մեկ ձախ բացվող փեղկով, բացվող փեղկի լայնությունը 800մմ, բարդ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, պատուհանագոգով չափսը՝ 1,66 x 1,22 մ (h) - 1 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 23.5         | 2.03   | 47.71            |
| 1.18.80 | 44221100                           | Պատուհան մետաղապլաստե, եռափեղկ, բոլորը չբացվող, մեջտեղի փեղկի մեջտեղի մասը բացվող վերևից ներքև դեպի ներս չափսը՝ 50x50սմ, սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով չափսը՝ 1,60 x 1,22սմ (h) - 1 հատ                          | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 23.5         | 1.95   | 45.83            |
| 1.18.81 | 44221100                           | Պատուհան մետաղապլաստե, եռափեղկ, բաժանված երեք հավասար մասերի, բարդ փականով, բռնակով սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով 1. մեջտեղի փեղկը բացվում է աջ 2. աջ փեղկը բացվում է աջ չափսը՝ 3,00 x 1,15 (h) մ - 2 հատ        | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 23.5         | 6.9    | 162.15           |
| 1.18.82 | 44221100                           | Պատուհան մետաղապլաստե, բաժանված երկու միանման հավասար փեղկերի, փակ և աջ բացվող մասերով, բարդ փականով, սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով, չափսը՝ 1,31 x 1,48(h) մ - 7 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 23.5         | 13.57  | 318.90           |

| h/h     | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.18.83 | 44221100                           | Պատուհան մետաղապլաստե, , եռափեղկ, բաժանված երեք հավասար մասերի, երկու փակ և մեկ բացվող փեղկով, բարդ փականով, բռնակով, սպիտակ գույնի ցանցով և պատուհանագոգով, չափսը՝ 2,05 x 1,48(հ) մ – 1 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 23.5         | 3.03   | 71.21            |
| 1.18.84 | 44221100                           | Պատուհան մետաղապլաստե, 5 փեղկերով, , մեկ բացվող և 4 փակ փեղկերով, բարդ փականով, բռնակով, սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով չափսը՝ 3,00 x 2,40(հ) մ – 3 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 23.5         | 21.6   | 507.60           |
| 1.18.85 | 44221100                           | Պատուհան մետաղապլաստե, 5 փեղկերով, մեկ բացվող և 4 փակ փեղկերով, բարդ փականով, բռնակով, սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով չափսը՝ 2,75x 2,04 (հ) մ – 8 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 23.5         | 44.8   | 1,052.80         |
| 1.18.86 | 44192300                           | Պատուհանագոգ պլաստմասե, սպիտակ գույն, լայնությունը 25 սմ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 4.0          | 33.75  | 135.00           |
| 1.18.87 | 44192300                           | Պատուհանագոգ պլաստմասե, սպիտակ գույն, լայնությունը 30 սմ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 4.0          | 51     | 204.00           |
| 1.18.88 | 44192300                           | Պատուհանագոգ պլաստմասե, սպիտակ գույն, լայնությունը 40 սմ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 4.0          | 5.2    | 20.80            |
| 1.18.89 | 39522290                           | Պատուհանի ցանց մետաղապլաստե պատուհանի համար , մետաղական կարկասով, մոծակապաշտան ցանց, չափսը՝ 1,5 x 0,8մ (հ)- 4 հատ, 0,71x1,19 - 1 հատ, 3,8x0,6 – 1 հատ, 1,7x0,6 – 1 հատ , 0,7x1,35 – 1 հատ, 0,6x1,35 – 1 հատ, 0,6x1,5 – 5 հատ, 0,95x1,45 – 2 հատ, 0,8x1,22 – 1 հատ, 0,5x0,5 – 1 հատ, 1,0x1,15 – 2 հատ, 0,7x1,48 – 8 հատ, 1,0x2,0 – 3 հատ, 0,92x1,6 – 8 հատ, 1,6 x0,92 –58 հատ | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 3.67         | 196.2  | 720.64           |
| 1.18.90 | 44221100                           | Մետաղապլաստե պատուհան, բլրկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, փակ և բացվող մասերով, ընդհանուր չափսը (2,02 բ. x2,72 լ.)մ – 5,50 մ <sup>2</sup> , այդ թվում բացվող մաս (1,5 բ. x0,78 լ.) մ 1,17 մ <sup>2</sup> 59 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 20.0         | 325    | 6,500.00         |
| 1.18.91 | 44221100                           | Մետաղապլաստե պատուհան, բլրկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, փակ և բացվող մասերով, ընդհանուր չափսը (1,82 բ. x 1,25 լ.)մ – 2,28 մ <sup>2</sup> , այդ թվում բացվող մաս (1,5 բ. x0,7 լ.) մ – 1,05 մ <sup>2</sup> , 5հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 20.0         | 11.4   | 228.00           |
| 1.18.92 | 44221100                           | Մետաղապլաստե պատուհան, բլրկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, չբացվող՝ (2,02 բ. x 2,72 լ.) մ – 5,50 մ <sup>2</sup> , 3 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 17.0         | 16.5   | 280.50           |
| 1.18.93 | 44221100                           | Մետաղապլաստե պատուհան, բլրկով, սպիտակ,62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, աջ բացվող՝ (1,22 բ. x 1,65 լ.)մ – 2,1 մ <sup>2</sup> – 1 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 20.0         | 2.1    | 42.00            |
| 1.18.94 | 44221100                           | Մետաղապլաստե պատուհան, բլրկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, միափեղկ, ձախ բացվող՝ (0,8 բ. x 0,6 լ.)մ – 0,48 մ <sup>2</sup> 2 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 25.0         | 0.96   | 24.00            |
| 1.18.95 | 44221100                           | Մետաղապլաստե պատուհան, բլրկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, միափեղկ, ձախ բացվող՝ (0,4 բ. x 0,6 լ.)մ – 0,24 մ <sup>2</sup> 3 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 25.0         | 0.72   | 18.00            |
| 1.18.96 | 44221100                           | Մետաղապլաստե պատուհան, բլրկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, միափեղկ, չբացվող՝ (0,6 բ. x 0,6 լ.)մ 0,36 մ <sup>2</sup> 4 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 25.0         | 1.44   | 36.00            |
| 1.18.97 | 44221100                           | Մետաղապլաստե պատուհան, բլրկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, , բարդ փականով, միափեղկ, բացվող՝ (1,5 բ. x 0,6 լ.)մ – 0,9 մ <sup>2</sup> 5 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 25.0         | 4.5    | 112.50           |
| 1.18.98 | 39522290                           | Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,5 բ. x 0,78 լ.) մ – 1,17 մ <sup>2</sup> –74 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 5.0          | 87     | 435.00           |

| h/h      | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը  | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|---------|------------------|
|          | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |         |                  |
| 1.18.99  | 39522290                           | Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,6 բ. x 0,8 լ.) մ – 1,28 մ <sup>2</sup> –15 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 5.0          | 19.2    | 96.00            |
| 1.18.100 | 39522290                           | Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,3 բ. x 0,7 լ.) մ – 0,91 մ <sup>2</sup> 1 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 5.0          | 0.91    | 4.55             |
| 1.18.101 | 39522290                           | Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,3 բ. x 0,45 լ.) մ – 0,56 մ <sup>2</sup> 1 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 5.0          | 0.56    | 2.80             |
| 1.18.102 | 39522290                           | Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,4 բ. x 0,5 լ.) մ – 0,7 մ <sup>2</sup> 2 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 5.0          | 1.4     | 7.00             |
| 1.18.103 | 39522290                           | Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (0,8 բ. x 0,6 լ.) մ – 0,48 մ <sup>2</sup> 2 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 5.0          | 0.96    | 4.80             |
| 1.18.104 |                                    | Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (0,6 բ. x 0,4 լ.) մ – 0,24 մ <sup>2</sup> – 3 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 5.0          | 0.72    | 3.60             |
| 1.18.105 | 44192300                           | Պատուհանագոգ մետաղապլաստե 30սմ լայնությամբ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 4.0          | 66.9    | 267.60           |
| 1.18.106 | 44221140                           | Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ոչ թափանցիկ ապակիով՝ չափսը (1,40բ. x 0,5լ.) x 2, հաստ.4 մմ, պրոֆիլ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, երկփեղկանի, մեկ փեղկի վրա մղլակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս բացվող (2,3 բ. x 1,42 լ.) մ – 34 հատ | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 30.0         | 111.044 | 3,331.32         |
| 1.18.107 | 44221140                           | Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս ձախ բացվող (2,06 բ. x 1,0 լ.) մ – 2 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 30.0         | 4.12    | 123.60           |
| 1.18.108 | 44221140                           | Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,06 բ. x 1,0 լ.) մ – 4 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 30.0         | 8.24    | 247.20           |
| 1.18.109 | 44221140                           | Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,06 բ. x 0,9 լ.) մ – 1 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 30.0         | 1.86    | 55.80            |
| 1.18.110 | 44221140                           | Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի ներս աջ բացվող (2,06 բ. x 0,82 լ.) մ – 1 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 30.0         | 1.69    | 50.70            |
| 1.18.111 | 44221140                           | Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,06 բ. x 0,70 լ.) մ – 4 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 30.0         | 5.77    | 173.10           |
| 1.18.112 | 44221140                           | Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի ներս աջ բացվող (2,06 բ. x 0,76 լ.) մ – 1 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 30.0         | 1.57    | 47.10            |
| 1.18.113 | 44221140                           | Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,05 բ. x 0,67 լ.) մ – 2 հատ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 30.0         | 2.75    | 82.50            |
| 1.18.114 | 44221140                           | Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս ձախ բացվող (2,05 բ. x 0,77 լ.) մ – 2 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 30.0         | 3.16    | 94.80            |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.18.115    | 44221140                           | Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,05 բ. x 0,87 լ.) մ – 2 հատ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 30.0         | 3.57   | 107.10           |
| 1.18.116    | 44221140                           | Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,0 բ. x 0,80 լ.) մ – 1 հատ                                      | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 30.0         | 1.6    | 48.00            |
| 1.18.117    | 44221140                           | Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս ձախ բացվող (2,0 բ. x 0,80 լ.) մ – 1 հատ                                     | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 30.0         | 1.6    | 48.00            |
| 1.18.118    | 44221140                           | Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս ձախ բացվող (2,0 բ. x 0,70 լ.) մ – 1 հատ                                     | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 30.0         | 1.4    | 42.00            |
| 1.18.119    | 44221140                           | Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,0 բ. x 0,70 լ.) մ – 2 հատ                                      | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 30.0         | 2.8    | 84.00            |
| 1.18.120    | 44221140                           | Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,04 բ. x 0,68 լ.) մ – 1 հատ                                     | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 30.0         | 1.4    | 42.00            |
| 1.18.121    | 44221140                           | Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս ձախ բացվող (2,02 բ. x 0,80 լ.) մ – 2 հատ                                    | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 30.0         | 3.2    | 96.00            |
| 1.18.122    | 44221140                           | Մուտքի մետաղապլաստե դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, երկփեղկանի, մեկ փեղկի վրա մղակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 7սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող(2,34 բ. x 1,48 լ.) մ – 1 հատ | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 30.0         | 3.5    | 105.00           |
| <b>1.19</b> |                                    | <b>Լաքաներկային նյութեր</b>  |                         |                |              |        | <b>12,361.39</b> |
| 1.19.1      |                                    | <b>Գուաշ</b>   | ԳՀ                      |                |              |        |                  |
| 1.19.1.1    | 44111420                           | Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, ծիրանագույն   | ԳՀ                      | կգ             | 4.0          | 7.5    | 30.00            |
| 1.19.1.2    | 44111420                           | Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, մոխրագույն  | ԳՀ                      | կգ             | 4.0          | 7.5    | 30.00            |
| 1.19.1.3    | 44111420                           | Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, շագանակագույն   | ԳՀ                      | կգ             | 4.0          | 7.5    | 30.00            |
| 1.19.1.4    | 44111420                           | Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, կապույտ   | ԳՀ                      | կգ             | 4.0          | 7.5    | 30.00            |
| 1.19.1.5    | 44111420                           | Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, կանաչ   | ԳՀ                      | կգ             | 4.0          | 7.5    | 30.00            |
| 1.19.1.6    | 44111420                           | Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, դեղին   | ԳՀ                      | կգ             | 4.0          | 7.5    | 30.00            |
| 1.19.2      |                                    | <b>Էմալ ալկիդային ՄՓ-115</b>   | ԳՀ                      |                |              |        |                  |
| 1.19.2.1    | 44811300                           | Էմալ ալկիդային ՄՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°C, մթնլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 100 -180 գ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ սպիտակ                     | ԳՀ                      | կգ             | 0.80         | 1000   | 800.00           |
| 1.19.2.2    | 44811300                           | Էմալ ալկիդային ՄՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°C, մթնլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 100 -180 գ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ կանաչ                      | ԳՀ                      | կգ             | 0.80         | 400    | 320.00           |
| 1.19.2.3    | 44811300                           | Էմալ ալկիդային ՄՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°C, մթնլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 100 -180 գ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ կապույտ                    | ԳՀ                      | կգ             | 0.80         | 100    | 80.00            |

| h/h      | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|          | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.19.2.4 | 44811300                           | Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 100 -180 գ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ կարմիր  | ԳՀ                      | կգ             | 0.80         | 200    | 160.00           |
| 1.19.2.5 | 44811300                           | Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը 100 -180 գ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ շականակագույն   | ԳՀ                      | կգ             | 0.80         | 400    | 320.00           |
| 1.19.2.6 | 44811300                           | Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 100 -180 գ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ դեղին   | ԳՀ                      | կգ             | 0.80         | 400    | 320.00           |
| 1.19.2.7 | 44811300                           | Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը 100-180գ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ սև  | ԳՀ                      | կգ             | 0.80         | 500    | 400.00           |
| 1.19.2.8 | 44811300                           | Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 100 -180 գ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ նարնջագույն   | ԳՀ                      | կգ             | 0.80         | 400    | 320.00           |
| 1.19.2.9 | 44811300                           | <b>Ջրակայուն ներկ էմալ ПФ-133, ԳՕՍՏ 926,գույնը՝ մուգ մոխրագույն</b>   | ԳՀ                      | կգ             | 0.78         | 0.5    | 0.39             |
| 1.19.3   |                                    | <b>Լաք</b>  |                         |                |              |        |                  |
| 1.19.3.1 | 31211530                           | Լաք կարմրաշագանակագույն Эпималь 9111 SՈւ2312-025-05758799-97  | ԳՀ                      | կգ             | 3.50         | 60     | 210.00           |
| 1.19.3.2 | 44821000                           | Լաք մանրահատակի ունիվերսալ ПФ-231, արտաքին տեսքը (թաղանթի)՝ համատեղ թափանցիկ թաղանթ,չորացման ժամանակը- 24 ժամ +20°С, տարան՝ 1,8ից 17 լ ±17л)  | ԳՀ                      | լիտր           | 1.50         | 100    | 150.00           |
| 1.19.3.3 | 31211530                           | Լաք КО-075, ջերմադիմացկունությունը 400 С° և ավելին, ԳՕՍՏ 11066-74   | ԳՀ                      | կգ             | 6.00         | 200    | 1,200.00         |
| 1.19.3.4 | 44821000                           | Լաք նիտրոլ փայտի համար (արագ չորացող) գույնը՝ շագանակագույն № 1109  | ԳՀ                      | լիտր           | 1.50         | 50     | 75.00            |
| 1.19.3.5 | 31211530                           | Լաք ЛБС-1 ԳՕՍՏ 901-78 (փոփոխություններ 1ից 6) բակելիտային(առանց կախամասնիկների առկայության)   | ԳՀ                      | կգ             | 2.50         | 5      | 12.50            |
| 1.19.4   | 24961310                           | <b>Հակակոռոզիոն հեղուկ թթու "ԱՐՅԱՆ" Люмед, կամ համարժեքը ժանգոտված մետաղների մակերեսները մաքրելու համար, 1÷10 լիտրանոց տարայով</b>  | ԳՀ                      | լիտր           | 2.50         | 100    | 250.00           |
| 1.19.5   |                                    | <b>Ծեփամածիկ</b>  |                         |                |              |        |                  |
| 1.19.5.1 | 44921500                           | Ծեփամածիկ "Լիտոգիպս"կամ համարժեքը- գիպսային հիմքով և ցելյուլոզային հավելումներով, 30 կգ պարկերով  | ԳՀ                      | կգ             | 0.120        | 5000   | 600.00           |
| 1.19.5.2 | 44921500                           | Ծեփամածիկ էպօքսիդային, գույնը՝ մուգ կարմրագույն ЭП 0010   | ԳՀ                      | կգ             | 3.00         | 120    | 360.00           |
| 1.19.5.3 | 44112350                           | Հրակայուն ծածկույթ մալուխների համար (покрытие) " Սիլթերմ" ГОСТ Р 53311-2009, ТУ 2257-002-33680530-02, գույնը՝ մոխրագույն, խտությունը -1,2±0,1 կգ/դմ <sup>3</sup> , մակերևույթի թաղանթի առաջացման ժամանակը 2÷3 ժամ, առաջին շերտի (1մմ) չորացման ժամանակը 24 ժամ, 15 կգ մետաղյա տարաներով՝ Մակնիշը՝ ЭП-6К | ԳՀ                      | կգ             | 16.00        | 100    | 1,600.00         |
| 1.19.6   |                                    | <b>Ներկեր</b>   |                         |                |              |        |                  |
| 1.19.6.1 | 44111411                           | Ներկ ակրիլային ունիվերսալ հակակոռոզիոն, գրունտ-էմալ մետաղի համար չորացման ժամանակը -24 ժամ, 2,7 ÷20 կգ տարայով, գույնը՝ մոխրագույն, պիտանելիության ժամկետը՝ 24 ամիս, տեսքը՝ անփայլ  | ԳՀ                      | կգ             | 2.50         | 150    | 375.00           |



| h/h         | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.19.6.2    | 44831100                            | Ներկ (ծածկույթ) հակահրդեհային, փայտի համար "ОВПФ"-1, ТУ-2311-005-47935838-99 արտաքին տեսքը՝ համասեռ պաստա, սպիտակ գույնի, խտությունը՝ 1,9, հրակայունության հատկությունը համաձայն ГОСТ Р 53292-2009, խտությունը՝ հրակայունության էֆեկտիվության Չորացման ժամանակը՝ 25°C - 48 ժամ հրակայունության ժամանակը՝ 2 ժամ տարան՝ 20÷30 կգ, Դույլերով | ԳՀ                      | կգ             | 2.50         | 600    | 1,500.00         |
| 1.19.6.3    | 44111411                            | Ներկ ջրադիսպերսիոն (водоэмульсия), գույնը՝ սպիտակ, անփայլ, կապակցող նյութերն են՝ ցելյուլոզա և դիսպերսիա, խտությունը՝ 1,0÷1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ մինչև 45 %, չորացման ժամանակը՝ 1÷1,5 ժամ, ծախսը՝ 120÷140 գ/մ <sup>2</sup> մեկ շերտին, տարան՝ 25 կգ   | ԳՀ                      | կգ             | 0.30         | 3000   | 900.00           |
| 1.19.6.4    | 44111414                            | Ներկ լատեքսային, ծածկողականությունը՝ 15լ,- 90մ <sup>2</sup> , ծախսը՝ 1կգ-10-12մ <sup>2</sup> , ջրադիմացկունությունը՝ 1 կարգի, պահպանումը՝ 5÷30°C ջերմաստիճանում, տարան՝ 25 կգ,  | ԳՀ                      | կգ             | 0.35         | 2000   | 700.00           |
| 1.19.7      | 44111417                            | <b>Ներկածեթ «Ակուլ» կամ համարժեքը, կիսաբնական, չորացման ժամանակը - 24 ժամ, 1÷8կգ տարաներով</b>  | ԳՀ                      | կգ             | 1.20         | 200    | 240.00           |
| 1.19.8      | 44831700                            | <b>Լուծիչ № 646, 10÷20լ տարաներով, ԳՕՍՍ 18188-72</b>  | ԳՀ                      | լիտր           | 0.65         | 220    | 143.00           |
| 1.19.9      | 44831700                            | <b>Լուծիչ № 647, 10լ տարյով, ԳՕՍՍ 18188-72</b>  | ԳՀ                      | լիտր           | 0.75         | 10     | 7.50             |
| 1.19.10     | 14721100                            | <b>Ալյումինի փոշի ПАП-2 կամ համարժեքը, ԳՕՍՍ 5494-95</b>   | ԳՀ                      | կգ             | 4500.0       | 0.07   | 315.00           |
| 1.19.11     | 44111417                            | <b>Գրունտ-էմալ (կոմպլեկտ) ЭПОСТАТ կամ համարժեքը, մետաղի համար ջրակայուն, գույնը կանաչ, 2 բաղադրամասով, չորացնող բաղադրամասը էմալի հետ միասին կոմպլեկտով, ըստ անհրաժեշտ քանակի ТУ-2310-052-98310821-2011, Տարան՝ 12-25 կգ</b>  | ԳՀ                      | կգ             | 2.50         | 300    | 750.00           |
| 1.19.12     | 31211530                            | <b>Լաք ԳՓ92Ճ, կարմիր, ԳՕՍՍ 9151-75</b>  | ԳՀ                      | կգ             | 1.70         | 10     | 17.00            |
| 1.19.13     | 31211530                            | <b>Լաք ԳՓ92Ճ, մոխրագույն, ԳՕՍՍ 9151-75</b>  | ԳՀ                      | կգ             | 1.70         | 5      | 8.50             |
| 1.19.14     | 44111417                            | <b>Ներկ БТ-177, «Серебрянка», ԳՕՍՍ 5631-79, գույնը-արծաթագույն</b>  | ԳՀ                      | կգ             | 1.90         | 25     | 47.50            |
| <b>1.20</b> |                                     | <b>Առանցքակալներ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | <b>2,497.16</b>  |
| 1.20.1      | 44441200                            | Առանցքակալ №306 ԳՕՍՍ 8338 (ГОСТ 8338)   | ԳՀ                      | հատ            | 1.54         | 10     | 15.40            |
| 1.20.2      | 44441200                            | Առանցքակալ №316 ԳՕՍՍ 8338 (ГОСТ 8338)   | ԳՀ                      | հատ            | 15.0         | 2      | 30.00            |
| 1.20.3      | 44441200                            | Առանցքակալ №2311 ԳՕՍՍ 8328(ГОСТ 8328)   | ԳՀ                      | հատ            | 9.84         | 4      | 39.36            |
| 1.20.4      | 44441200                            | Առանցքակալ №2316 ԳՕՍՍ 8328(ГОСТ 8328)   | ԳՀ                      | հատ            | 24.0         | 5      | 120.00           |
| 1.20.5      | 44441200                            | Առանցքակալ №2317 ԳՕՍՍ 8328(ГОСТ 8328)   | ԳՀ                      | հատ            | 19.2         | 4      | 76.80            |
| 1.20.6      | 44441200                            | Առանցքակալ №2320 ԳՕՍՍ 8328(ГОСТ 8328)   | ԳՀ                      | հատ            | 33.0         | 2      | 66.00            |
| 1.20.7      | 44441200                            | Առանցքակալ №32317 ԳՕՍՍ 8328(ГОСТ 8328)  | ԳՀ                      | հատ            | 36.0         | 8      | 288.00           |
| 1.20.8      | 44441200                            | Առանցքակալ №60204 ԳՕՍՍ 7242(ГОСТ 7242)  | ԳՀ                      | հատ            | 1.8          | 5      | 9.00             |
| 1.20.9      | 44441200                            | Առանցքակալ №180305 ԳՕՍՍ 8882(ГОСТ 8882)   | ԳՀ                      | հատ            | 2.4          | 4      | 9.60             |
| 1.20.10     | 44441200                            | Առանցքակալ №180609 ԳՕՍՍ 8882(ГОСТ 8882)   | ԳՀ                      | հատ            | 9.0          | 6      | 54.00            |
| 1.20.11     | 44441200                            | Առանցքակալ №75-170313 ՏՈՒ 4477-է-82 (ТУ 4477-Э-82)  | ԳՀ                      | հատ            | 225.0        | 2      | 450.00           |
| 1.20.12     | 44441200                            | Առանցքակալ №6308 ԳՕՍՍ 8338(ГОСТ 8338)   | ԳՀ                      | հատ            | 4.8          | 6      | 28.80            |
| 1.20.13     | 44441200                            | Առանցքակալ №6206 ԳՕՍՍ 8338(ГОСТ 8338)   | ԳՀ                      | հատ            | 1.5          | 6      | 9.00             |
| 1.20.14     | 44441200                            | Առանցքակալ №6319 ԳՕՍՍ 8338(ГОСТ 8338)   | ԳՀ                      | հատ            | 33.0         | 4      | 132.00           |
| 1.20.15     | 44441200                            | Առանցքակալ №6322 ԳՕՍՍ 8338(ГОСТ 8338)   | ԳՀ                      | հատ            | 42.0         | 3      | 126.00           |
| 1.20.16     | 44441200                            | Առանցքակալ տիպը №6306-ZZ FBJ կամ համարժեքը ԳՕՍՍ 80306   | ԳՀ                      | հատ            | 2.7          | 8      | 21.60            |
| 1.20.17     | 44441200                            | Առանցքակալ №6216C3  | ԳՀ                      | հատ            | 12.00        | 4      | 48.00            |
| 1.20.18     | 44441200                            | Առանցքակալ №3622 ԳՕՍՍ 5721  | ԳՀ                      | հատ            | 84.00        | 8      | 672.00           |
| 1.20.19     | 44441200                            | Առանցքակալ №3608 ԳՕՍՍ 5721  | ԳՀ                      | հատ            | 7.80         | 20     | 156.00           |
| 1.20.20     | 44441200                            | Առանցքակալ №3516 ԳՕՍՍ 5721  | ԳՀ                      | հատ            | 13.20        | 8      | 105.60           |
| 1.20.21     | 44441200                            | Առանցքակալ №213, ԳՕՍՍ 8338  | ԳՀ                      | հատ            | 10.00        | 4      | 40.00            |
| <b>1.21</b> |                                     | <b>Գործիքներ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | <b>88,206.63</b> |
| 1.21.1.1    | 38331100                            | <b>Անկյունաքանոն հարթ УЛП-0-160, 160x100 ԳՕՍՍ 3749-77</b>   | ԳՀ                      | հատ            | 1.45         | 6      | 8.70             |

| h/h           | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|               | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.21.1.2      | 44511220                            | <b>Մոնտաժային ատրճանակ ՊՑ-84 կամ համարժեքը</b>  | ԳՀ                      | հատ            | 280.00       | 1      | 280.00           |
| 1.21.1.3      | 44511240                            | <b>Արտաքին ֆիքսող օղակների տարհանիչ արցան Knipex 4921-A01 կամ համարժեքը</b>   | ԳՀ                      | հատ            | 3.20         | 4      | 12.80            |
| 1.21.1.4      | 44511240                            | <b>Արցան Knipex 8603250 կամ համարժեքը</b>   | ԳՀ                      | հատ            | 3.20         | 4      | 12.80            |
| 1.21.1.5      | 44511240                            | <b>Արցան ԱՎՏՈՒՎԱՍ (АВТОХВАТ) կամ համարժեքը, ձեռքի, ինքնակառավարվող, ավտոմատ բռնիչով: Մետաղը՝ Cr-V, քրոմե ծածկույթով, ճկված շուրթերով, լ=180մմ երկարությամբ</b>  | ԳՀ                      | հատ            | 4.20         | 3      | 12.60            |
| <b>1.21.2</b> | 44511240                            | <b>Բաղակտուց, մեկուսիչ բռնակով, լ=170մմ երկարությամբ, կողային կտրող եզրերով</b>   | ԳՀ                      | հատ            | 6.00         | 6      | 36.00            |
| <b>1.21.3</b> | 44511270                            | <b>Ձգող գործիք գամամուրճ BM-90 18655 BRALO կամ համարժեքը</b>  | ԳՀ                      | հատ            | 130.00       | 2      | 260.00           |
| <b>1.21.4</b> |                                     | <b>Կծաքցան</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.4.1      | 44511240                            | Կծաքցան (бокореэ) կողակցիչ մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=160մմ, բռնակի երկ., 100մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 2.60         | 11     | 28.60            |
| 1.21.4.2      | 44511240                            | Կծաքցան ՄՏՍ-22 (МТС-22) կամ համարժեքը: Ընդհանուր երկարությունը 150մմ, մետաղը՝ պողպատ U583(S58C) պողպատի կարծրությունը՝ 54-62 ՀՌՑ (54-62HRC), բռնակը՝ ՊՎԽ(ПВХ)   | ԳՀ                      | հատ            | 2.60         | 6      | 15.60            |
| 1.21.4.3      | 44511240                            | Կծաքցան (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=120մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 1.50         | 15     | 22.50            |
| 1.21.4.4      | 44511240                            | Կծաքցան կողային, մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=180մմ,   | ԳՀ                      | հատ            | 2.60         | 15     | 39.00            |
| 1.21.4.5      | 44511240                            | Կծաքցան (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=190մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 3.20         | 1      | 3.20             |
| 1.21.4.6      | 44511240                            | Կծաքցան բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 30մմ, շուրթի երկ., 25մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 2.35         | 5      | 11.75            |
| 1.21.4.7      | 44511240                            | Կծաքցան բռնակը՝ 90մմ, արգելակիչ 15մմ, շուրթի երկ., 15մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 1.50         | 5      | 7.50             |
| 1.21.4.8      | 44511240                            | Կծաքցան ճակատային, մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=160մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 2.60         | 25     | 65.00            |
| 1.21.4.9      | 44511240                            | Կծաքցան ճակատային, մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=200մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 3.20         | 5      | 16.00            |
| <b>1.21.5</b> | 44511240                            | <b>Կլորաշուրթ արցան (круглогубцы)</b>   | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.5.1      | 44511240                            | Կլորաշուրթ, 7814-0113ИХ9, ԳՕՍՍ 7283-93, L=200մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 2.00         | 10     | 20.00            |
| 1.21.5.4      | 44511240                            | Կլորաշուրթ արցան բռնակը՝ 75մմ, արգելակիչ 5մմ, շուրթի երկ., 5մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 1.00         | 5      | 5.00             |
| <b>1.21.6</b> | 44511240                            | <b>Տափաշուրթ (плоскогубцы)</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.6.1      | 44511240                            | Տափաշուրթ մեկուսացված բռնակով, շուրթերի երկ., 32 մմ, L=140մմ, ԳՕՍՍ 7236-93  | ԳՀ                      | հատ            | 2.25         | 2      | 4.50             |
| 1.21.6.5      | 44511240                            | Տափաշուրթ դիէլեկտրիկ, երկարությունը՝ 180 մմ Бибер 85451 կամ համարժեք  | ԳՀ                      | հատ            | 3.70         | 10     | 37.00            |
| 1.21.6.8      | 44511240                            | Տափաշուրթ բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 25մմ, շուրթի լայն., 9մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 2.25         | 13     | 29.25            |
| 1.21.6.9      | 44511240                            | Տափաշուրթ 7814-0261 И Х9, ԳՕՍՍ 5547-93, L=200մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 2.00         | 25     | 50.00            |
| 1.21.6.10     | 44511240                            | Տափաշուրթ մեկուսիչ բռնակով, L=190մմ, շուրթի լայնքը 10 մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 2.50         | 1      | 2.50             |
| 1.21.6.11     | 44511240                            | Տափաշուրթ մեկուսիչ բռնակով, L=160մմ, շուրթի լայնքը 8 մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 2.25         | 17     | 38.25            |
| 1.21.6.12     | 44511240                            | Տափաշուրթ Պոռուսիա ՊՄ-731 (Proskit PM-731) կամ համարժեքը, լ=120մմ երկարությամբ  | ԳՀ                      | հատ            | 2.25         | 4      | 9.00             |
| 1.21.6.13     | 44511240                            | Տափաշուրթ ընդհանուր լ=20 սմ պռունկը՝ լ=3 սմ, բռնակները պոլիէթիլային   | ԳՀ                      | հատ            | 2.50         | 4      | 10.00            |
| <b>1.21.7</b> |                                     | <b>Ունեյիներ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.21.7.1      | 44511240                            | Ունեյի, պինգետ 15սմ երկարությամբ, չժանգոտվող մոտադից  | ԳՀ                      | հատ            | 1.20         | 6      | 7.20             |
| 1.21.7.2      | 44511240                            | Ունեյիների հավաքածու Բերնսթեյն (Bernstein) կամ համարժեքը, մետաղը՝ տիտան, ջերմակայուն (մինչև 1677°C), չմագնիսացող, չքայքայվող, լրակազմում՝ 5-031 երկար, 110 մմ, 5-035 երկար, 120 մմ, 5-036 երկար, 140 մմ, 5-037 երկար, 150 մմ, | ԳՀ                      | հատ            | 1.90         | 4      | 7.60             |
| <b>1.21.8</b> |                                     | <b>Բազմաճախարակ</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |

| h/h            | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|                | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.21.8.1       | 42411100                            | Բազմաճախարակ, ձեռքի, շղթայական, վերհանման բարձրությունը՝ 3 մ, քաշը՝ 20 կգ, բեռնաբարձությունը՝ 3 տ SAIZEN կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 68.0         | 1      | 68.00            |
| 1.21.8.2       | 42411100                            | Բազմաճախարակ լծակավոր, շղթայավոր TPWCP, Բեռնամբարձություն, - 0,75 տ, ամբարձման բարձրություն - 3մ,  | ԳՀ                      | հատ            | 84.0         | 8      | 672.00           |
| 1.21.8.3       | 42411100                            | Բազմաճախարակ լծակավոր, շղթայավոր TPWCP, Բեռնամբարձություն, - 1,5 տ, ամբարձման բարձրություն - 3մ,   | ԳՀ                      | հատ            | 30.0         | 6      | 180.00           |
| 1.21.8.4       | 42411100                            | Բազմաճախարակ լծակավոր, շղթայավոր TPWCP, Բեռնամբարձություն, - 3 տ, ամբարձման բարձրություն - 3մ,   | ԳՀ                      | հատ            | 100.0        | 4      | 400.00           |
| 1.21.8.5       | 42411100                            | Բազմաճախարակ էլեկտրական մոդել PA, արտիկուլ 1101202, բեռնամբարձություն՝1,2 տ, ամբարձման բարձրություն - 6մ, Տեղաշարժման արագությունը - 13մ/րոպե տեղաշարժման շարժիչը - 150 Վ Հեծանը - 68-110 մմ | ԳՀ                      | հատ            | 650.0        | 2      | 1,300.00         |
| 1.21.8.6       | 42411100                            | Բազմաճախարակ էլեկտրական ՏԷ1-531 ամբարձման բարձրություն - 18մ, բեռնամբարձություն, - 1 տ   | ԳՀ                      | հատ            | 650.0        | 1      | 650.00           |
| <b>1.21.9</b>  |                                     | <b>Մածկաթիակ</b>   | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.9.1       | 44511220                            | Մածկաթիակ ներժից, պլաստմասե բռնակով, լայն,՝ 8 ÷10 սմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.40         | 50     | 20.00            |
| 1.21.9.2       | 44511220                            | Մածկաթիակ ներժից, պլաստմասե բռնակով, լայն,՝ 15÷20 սմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.60         | 30     | 18.00            |
| <b>1.21.10</b> | 44511220                            | <b>Ուրագ մեխ քաշելու հարմարանքով, փայտյա բռնակով թ=350 մմ</b>  | ԳՀ                      | հատ            | 2.50         | 4      | 10.00            |
| <b>1.21.11</b> | 44511220                            | <b>Ռանդա ընդհանուր երկարությունը 250-300մմ, դանակի լայնությունը 50մմ, դանակը կարգավորող մեխանիզմով, երկու բռնակով</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00             |
| <b>1.21.12</b> |                                     | <b>Ներպարուրակիչ</b>   | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.12.1      | 44511341                            | Ներպարուրակիչ M5, (L=79) ԳՕՍՍ 3266-81  | ԳՀ                      | հատ            | 8.40         | 6      | 50.40            |
| 1.21.12.2      | 44511341                            | Ներպարուրակիչ M6, (L=89) ԳՕՍՍ 3266-81  | ԳՀ                      | հատ            | 9.00         | 6      | 54.00            |
| 1.21.12.3      | 44511341                            | Ներպարուրակիչ M8, ԳՕՍՍ 3266-81   | ԳՀ                      | հատ            | 10.40        | 6      | 62.40            |
| 1.21.12.4      | 44511341                            | Ներպարուրակիչ M10, L=100 ԳՕՍՍ 3266-81  | ԳՀ                      | հատ            | 15.20        | 6      | 91.20            |
| 1.21.12.5      | 44511341                            | Ներպարուրակիչ M12, (L=119) ԳՕՍՍ 3266-81  | ԳՀ                      | հատ            | 22.40        | 6      | 134.40           |
| 1.21.12.6      | 44511341                            | Ներպարուրակիչ M14, (L=149) ԳՕՍՍ 3266-81  | ԳՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00             |
| 1.21.12.7      | 44511341                            | Ներպարուրակիչ M16, ԳՕՍՍ 3266-81  | ԳՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00             |
| 1.21.12.8      | 44511341                            | Ներպարուրակիչ M20, ԳՕՍՍ 3266-81  | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| 1.21.12.9      | 44511341                            | Ներպարուրակիչ M22, ԳՕՍՍ 3266-81  | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| 1.21.12.10     | 44511341                            | Ներպարուրակիչ 2625-0153, ԳՕՍՍ 3266-81, 1/2II   | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00             |
| 1.21.12.11     | 44511341                            | Ներպարուրակիչ 2625-0179, ԳՕՍՍ 3266-81, 3/4II   | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00             |
| 1.21.12.12     | 44511341                            | Ներպարուրակիչ 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81, III   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| <b>1.21.13</b> |                                     | <b>Արտապարուրակիչ (ռևառ)</b>   | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.13.1      | 44511342                            | Արտապարուրակիչ 2650-1553, M5, ԳՕՍՍ 9740-71   | ԳՀ                      | հատ            | 1.35         | 8      | 10.80            |
| 1.21.13.2      | 44511342                            | Արտապարուրակիչ 2650-1575, M6, ԳՕՍՍ 9740-71   | ԳՀ                      | հատ            | 0.85         | 8      | 6.80             |
| 1.21.13.3      | 44511342                            | Արտապարուրակիչ 2650-1621, M8, ԳՕՍՍ 9740-71   | ԳՀ                      | հատ            | 0.90         | 8      | 7.20             |
| 1.21.13.4      | 44511342                            | Արտապարուրակիչ 2650-1681, M10, ԳՕՍՍ 9740-71  | ԳՀ                      | հատ            | 1.05         | 8      | 8.40             |
| 1.21.13.5      | 44511342                            | Արտապարուրակիչ 2650-1747, M12, ԳՕՍՍ 9740-71  | ԳՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00             |
| 1.21.13.6      | 44511342                            | Արտապարուրակիչ 2650-1793, M14, ԳՕՍՍ 9740-71  | ԳՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00             |
| 1.21.13.7      | 44511342                            | Արտապարուրակիչ 2650-2033, M16, ԳՕՍՍ 9740-71  | ԳՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00             |
| 1.21.13.8      | 44511342                            | Արտապարուրակիչ 2650-2131, M20, ԳՕՍՍ 9740-71  | ԳՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00             |
| 1.21.13.9      | 44511342                            | Արտապարուրակիչ 2650-2131, M22, ԳՕՍՍ 9740-71  | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| 1.21.13.10     | 44511342                            | Արտապարուրակիչ 2654-0157, ԳՕՍՍ 9740-71, (1/2II)  | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00             |
| 1.21.13.11     | 44511342                            | Արտապարուրակիչ 2654-0163, ԳՕՍՍ 9740-71, (3/4II)  | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00             |
| 1.21.13.12     | 44511342                            | Արտապարուրակիչ (плашки для дюймовой резбы) ԳՕՍՍ 9740, III  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| <b>1.21.14</b> |                                     | <b>Վեցանիստ դարձակների հավաքածու</b>   | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.14.1      | 44511290                            | Դարձակ S 1,5÷S 12 մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 1.90         | 6      | 11.40            |
| 1.21.14.2      | 44511290                            | Դարձակ 1,5÷10մմ, բաղկացած 9 դարձակներից, մակնիշը՝ NEO(09-515) կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 1.50         | 1      | 1.50             |

| h/h            | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|----------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|                | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.21.14.3      | 44511290                                       | Հիդրոդարձակ 3104.003.100 (S75), վեցանիստ զլոցամետաղի չափը 75 մմ, նոմինալ պտտող մոմենտ – 1300 կգոմ•մ, աշխատանքային հեղուկի անհրաժեշտ ճնշումը 40ՄՊա-, գնահատված նոմինալ պտտող մոմենտի վրա, մխոցի տրամագիծը 60մմ, հիդրոդարձակի լծակի երկարությունը 130 մմ, աշխատանքային գլխի լծակի պտտման անկյունը մեկ ցիկլի համար 20 աստիճան: Աշխատանքային հեղուկը յուղ AMF-10, ԳՕՍՍ 6794, յուղ Ի-20Ա; Ի-20Ա, ԳՕՍՍ 20700, յուղ Նոմոկոմ 50-200-70-15, աստիճան 14  | ԳՀ                             | հատ               | 4900.0          | 2      | 9,800.00            |
| <b>1.21.15</b> |  | <b>Գործիքների հավաքածու</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.15.1      | 44511370                                       | Ազուցիկ, հավաքածու 6÷32 ԳՕՍՍ 2906  | ԳՀ                             | հատ               | 10.0            | 5      | 50.00               |
| 1.21.15.2      | 44511290                                       | Երկկողմանի մանեկադարձակների հավաքածու S8÷32, ԳՕՍՍ 2839   | ԳՀ                             | հատ               | 10.0            | 10     | 100.00              |
| 1.21.15.3      | 44511290                                       | Մանեկադարձակների հավաքածու մետաղը՝ քրոմ-վանադիում, հավաքածույում 18 հատ՝ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 մմ, պահպանման պատյանով   | ԳՀ                             | հատ               | 21.0            | 1      | 21.00               |
| 1.21.15.4      | 44511371                                       | Մանեկադարձակ կոմբինացված, եղջյուրավոր-ազուցիկ հավաքածու 6÷32 ԳՕՍՍ 16983  | ԳՀ                             | լրակազմ           | 35.0            | 10     | 350.00              |
| 1.21.15.5      | 44511371                                       | Վերանորոգող-փականագործի գործիքների հավաքածու, տեխնոլոգիական սարքավորանքների համար, CPTO-PROFI կամ համարժեքը, ՏՈՒ 3926-021-127191850-2007   | ԳՀ                             | լրակազմ           | 240.0           | 4      | 960.00              |
| 1.21.15.6      | 44511371                                       | Գործիքների հավաքածու «էլեկտրիկի» КРАТОН, Артикул 2-09-01-008 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | լրակազմ           | 25.0            | 8      | 200.00              |
| 1.21.15.7      | 44511290                                       | Դարձակ ուժաչափիչ դարձակ 500-2500 Ն,մ, լրացուցիչ ճչանակով FACOM M200DA  | ԳՀ                             | հատ               | 1108.0          | 1      | 1,108.00            |
| 1.21.15.8      | 44511371                                       | Գործիքների հավաքածու King Tul KT 123 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | լրակազմ           | 28.0            | 1      | 28.00               |
| 1.21.15.9      | 44511371                                       | Փականագործական գործիքների հավաքածու Inforce PROFlite 128 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | լրակազմ           | 180.0           | 12     | 2,160.00            |
| 1.21.15.10     | 44511370                                       | Պարուրակահանման հավաքածու Topex Mini կամ ЗУБР 28118-Н65 կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 84.0            | 10     | 840.00              |
| 1.21.15.11     | 44511370                                       | Ներպարուրակիչների ЗУБР 28119-Н110 կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 132.0           | 5      | 660.00              |
| 1.21.15.12     | 44511371                                       | Գործիքների հավաքածու FORSE 142 կամ համարժեք  | ԳՀ                             | լրակազմ           | 240.0           | 12     | 2,880.00            |
| 1.21.15.13     | 44511370                                       | Գործիքների հավաքածու FORSE F-41421-9 կամ համարժեք  | ԳՀ                             | հատ               | 40.0            | 5      | 200.00              |
| 1.21.15.14     | 44511290                                       | Մանեկադարձակների հավաքածու Maxline K410-14-M կամ համարժեք  | ԳՀ                             | հատ               | 7.5             | 4      | 30.00               |
| 1.21.15.15     | 44511371                                       | Ազուցիկ-ծնկավոր, THORVIK-ORWS 008 կամ համարժեք   | ԳՀ                             | լրակազմ           | 30.0            | 10     | 300.00              |
| 1.21.15.16     | 44511290                                       | Դարձակների հավաքածու ДТ/40 կամ համարժեքը, վեցանիստ գնդիկով, բաղկացած 10 հատից S 1,5÷S 10   | ԳՀ                             | հատ               | 4.0             | 4      | 16.00               |
| 1.21.15.17     | 44511370                                       | Ազուցների հավաքածու, պտուտակահանի համար Makita P-53724 կամ համարժեքը, հավաքածուն 10 ծայրակալներով:   | ԳՀ                             | հատ               | 3.00            | 6      | 18.00               |
| 1.21.15.18     | 44511370                                       | Փականագործամոնտաժման գործիքների հավաքածու №15, ՏՈՒ 2-035-641-78  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 1.21.15.19     | 44511370                                       | Հավաքածու ՀԵՔս 1,5-10մմ կամ համարժեքը միասին հավաքածույում պետք է լինի 18 հատ՝ ՀԵՔս 1,5÷10մմ՝ 9 հատ (HEX 1,5÷10mm) և ՏՈՒԻքս S10÷S50, 9 հատ (TORX T10÷T50) մետաղը՝ քրոմ-վանադիումային պողպատ(Cr-V) նեյլոնե պատյանով:  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 1.21.15.20     | 44511370                                       | Ներպարուրակիչների և արտապարուրակիչների հավաքածու, ՋՈՒԲՐ "ՊՐՈՖԵՍՍԻՈՆԱԼ" ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ" կամ համարժեքը Փոքր չափերի, արտապարուրակիչ 9 հատ, ներպարուրակիչ 18 հատ, բռնիչ 1հատ, ներդիր 3 հատ, հավաքածու 31 հատ 28109-Հ31 (28109-Н31) Արտապարուրակիչ մետրական 9 հատ 1x0,2 1,1x0,2,5 1,2x0,25 1,4x0,3 1,6x0,35 1,8x0,35 2x0,4 2,2x0,45 2,5x0,45, գործիքային պողպատե ներպարուրակիչ 9ԽՑ(9XC), միջանցիկ անցքերի համար ներպարուրակիչների քանակը հավաքածույում 9 հատ փակ անցքերի համար ներպարուրակիչների քանակը հավաքածույում 9 հատ, արտապարուրակիչների քանակը հավաքածույում 9 հատ, անցքի տեսակը՝ փակ և միջանցիկ: | ԳՀ                             | հատ               | 132.0           | 2      | 264.00              |

| h/h            | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|                | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.21.15.21     | 44511370                           | Ներպարուրակիչների և արտապարուրակիչների հավաքածու, ՉՈՒԲԲ "ԷՔՍՊԵՐՏ" 28119-Հ110 (ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 28119-Н110) կամ համարժեքը<br>Հավաքածու ներպարուրակիչ: 2x0,4; 3x0,5; 4x0,7; 5x0,8; 6x0,75; 6x1,0; 7x0,75; 7x1,0; 8x0,75; 8x1,0; 8x1,25; 9x0,75; 9x1,0; 9x1,25; 10x0,75; 10x1,0; 10x1,25; 10x1,5; 11x0,75; 11x1,0; 11x1,25; 11x1,5; 12x0,75; 12x1,0; 12x1,25; 12x1,5; 12x1,75; 14x1,0; 14x1,25; 14x1,5; 14x2,0; 16x1,0; 16x1,5; 16x2,0; 18x1,5<br>արտապարուրակիչ: 2x0,4; 3x0,5; 4x0,7; 5x0,8; 6x0,75; 6x1,0; 7x0,75; 7x1,0; 8x0,75; 8x1,0; 8x1,25; 9x0,75; 9x1,0; 9x1,25; 10x0,75; 10x1,0; 10x1,25; 10x1,5; 11x0,75; 11x1,0; 11x1,25; 11x1,5; 12x0,75; 12x1,0; 12x1,25; 12x1,5; 12x1,75; 14x1,0; 14x1,25; 14x1,5; 14x2,0; 16x1,0; 16x1,5; 16x2,0; 18x1,5 ներպարուրակիչի բռնակ Յատ, արտապարուրակիչի բռնակ 2հատ մետաղական արկղով | ԳՀ                      | հատ            | 132.0        | 1      | 132.00           |
| 1.21.15.22     | 44511370                           | Ռետինե օղերի մոնտաժման և ապամոնտաժման համար, SEALTOOL I ֆիրմայի, Full Set II կամ համարժեքը, լրակազմում լինեն՝ 1, Կեռերի հավաքածու՝ -8 հատ, 2, Գեր-սուր դանակ 45՝ -1 հատ, 3, Դանակի սայրեր՝ 1տոսի 10հատ տուփում, 4, աքցաններ մոնտաժային (S,M,L,XL) (4 հատ), 5, Գործիք խցուկների մոնտաժման և ապամոնտաժման համար -1 հատ, 6, Սարք մխոցային խցարարների նստեցման -1 հատ 7, Ձողակարկին խորոխոյուն և Լայնոխոյուն -1 հատ 8, Ժապավեն, տրամագիծը 50-300մմ, -1  | ԳՀ                      | հատ            | 450.0        | 1      | 450.00           |
| 1.21.15.23     | 44511371                           | Անցքահատերի հավաքածու, բռնակով, արտիկուլ – 854600 NAREX (ՉԵԽԻԱ): բաղկացած 13 փոխովի անցքահատերից (10,12,14,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50մմ) և հարվածային բռնակից -155 մմ մետաղը՝ Cr-V:  | ԳՀ                      | լրակազմ        | 145.0        | 3      | 435.00           |
| <b>1.21.16</b> | 44511370                           | <b>Գլխիկների հավաքածու</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.16.1      | 44511370                           | Գլխիկների հավաքածու S6÷S27, ճշանակով (трещотка)   | ԳՀ                      | հատ            | 27.0         | 1      | 27.00            |
| 1.21.16.2      | 44511290                           | Մանեկադարձակի փոխարինովի գլխիկների հավաքածու S 8÷S 32 ԳՈՍՏ 25604-92   | ԳՀ                      | հատ            | 24.0         | 10     | 240.00           |
| 1.21.16.3      | 44511370                           | Ճշանակով, HEYCO HE-00075311083 կամ WERA WE-003645 8100 կամ համարժեք S10÷S32   | ԳՀ                      | հատ            | 29.0         | 5      | 145.00           |
| <b>1.21.17</b> |                                    | <b>Դարձակներ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.21.17.1      | 44511290                           | Դարձակ մոմենտային, սանդղակային, КМШ-140 цинк, տարբերակ-1, չափման ընդգրկությունը՝ 30-140 Ն,մ, սանդղակի բաժանքի արժեքը՝ 5Ն,մ, թույլատրելի հարաբերական սահմանը՝ +-4%   | ԳՀ                      | հատ            | 9.0          | 4      | 36.00            |
| 1.21.17.2      | 44511290                           | Դարձակ կցորդիչային, չժանգոտվող, հողավոր մանեկների համար, Dy 80  | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00             |
| 1.21.17.3      | 44511290                           | Դարձակ կցորդիչային, չժանգոտվող, հողավոր մանեկների համար, Dy 150   | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00             |
| <b>1.21.18</b> | 44511290                           | <b>Մանեկադարձակ, ազուցիկ, երկկողմանի</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.18.1      | 44511290                           | Մանեկադարձակ, (накидной) 8×10   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.21.18.2      | 44511290                           | Մանեկադարձակ, (накидной) 10×12  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.21.18.3      | 44511290                           | Մանեկադարձակ, (накидной) 11×13  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.21.18.4      | 44511290                           | Մանեկադարձակ, (накидной) 12×14  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.21.18.5      | 44511290                           | Մանեկադարձակ, (накидной) 14×17  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.21.18.6      | 44511290                           | Մանեկադարձակ, (накидной) 17×19  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.21.18.7      | 44511290                           | Մանեկադարձակ, (накидной) 22×24  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.21.18.8      | 44511290                           | Մանեկադարձակ, (накидной) 27×30  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.21.18.9      | 44511290                           | Մանեկադարձակ, (накидной) 32×36  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.21.18.10     | 44511290                           | Մանեկադարձակ, (накидной) 36×41  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| <b>1.21.19</b> | 44511290                           | <b>Մանեկադարձակ, ազուցիկ, հարվածային</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.19.1      | 44511290                           | Մանեկադարձակ, S24, ազուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926,020,53581936-2013, պողպատը՝ ԳՈՍՏ 4543  | ԳՀ                      | հատ            | 3.90         | 10     | 39.00            |
| 1.21.19.2      | 44511290                           | Մանեկադարձակ, S27, ազուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926,020,53581936-2013  | ԳՀ                      | հատ            | 4.40         | 10     | 44.00            |
| 1.21.19.3      | 44511290                           | Մանեկադարձակ, S30, ազուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926,020,53581936-2013  | ԳՀ                      | հատ            | 5.10         | 10     | 51.00            |
| 1.21.19.4      | 44511290                           | Մանեկադարձակ, S32, ազուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926,020,53581936-2013  | ԳՀ                      | հատ            | 6.10         | 10     | 61.00            |

| h/h            | Գնման առարկայի                            |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|----------------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|                | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.21.19.5      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, S36, ազուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926,020,53581936-2013 | ԳՀ                             | հատ               | 6.70            | 10     | 67.00               |
| 1.21.19.6      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, S41, ազուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926,020,53581936-2013 | ԳՀ                             | հատ               | 8.90            | 10     | 89.00               |
| <b>1.21.20</b> | 44511290                                  | <b>Մանեկադարձակ երկկողմանի</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.20.1      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, 8x10 ԳՈՍՍ 2839-71  | ԳՀ                             | հատ               | 0.50            | 41     | 20.50               |
| 1.21.20.2      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, 10x11 ԳՈՍՍ 2839-71   | ԳՀ                             | հատ               | 0.60            | 26     | 15.60               |
| 1.21.20.3      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, 10x12 ԳՈՍՍ 2839-71   | ԳՀ                             | հատ               | 0.70            | 41     | 28.70               |
| 1.21.20.4      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, 10x13 ԳՈՍՍ 2839-71   | ԳՀ                             | հատ               | 0.70            | 26     | 18.20               |
| 1.21.20.5      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, 12x13 ԳՈՍՍ 2839-71   | ԳՀ                             | հատ               | 0.70            | 15     | 10.50               |
| 1.21.20.6      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, 12x14 ԳՈՍՍ 2839-71   | ԳՀ                             | հատ               | 0.80            | 26     | 20.80               |
| 1.21.20.7      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, 13x14 ԳՈՍՍ 2839-71   | ԳՀ                             | հատ               | 0.70            | 15     | 10.50               |
| 1.21.20.8      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, 14x17 ԳՈՍՍ 2839-71   | ԳՀ                             | հատ               | 0.85            | 26     | 22.10               |
| 1.21.20.9      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, 15x13 ԳՈՍՍ 2839-71   | ԳՀ                             | հատ               | 0.80            | 10     | 8.00                |
| 1.21.20.10     | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, 17x19 ԳՈՍՍ 2839-71   | ԳՀ                             | հատ               | 0.90            | 26     | 23.40               |
| 1.21.20.11     | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, 19x22 ԳՈՍՍ 2839-71   | ԳՀ                             | հատ               | 1.10            | 26     | 28.60               |
| 1.21.20.12     | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, 22x24 ԳՈՍՍ 2839-71   | ԳՀ                             | հատ               | 1.30            | 26     | 33.80               |
| 1.21.20.13     | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, 24x27 ԳՈՍՍ 2839-71   | ԳՀ                             | հատ               | 1.80            | 26     | 46.80               |
| 1.21.20.14     | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, 27x30 ԳՈՍՍ 2839-71   | ԳՀ                             | հատ               | 2.50            | 26     | 65.00               |
| 1.21.20.15     | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, 30x32 ԳՈՍՍ 2839-71   | ԳՀ                             | հատ               | 3.00            | 26     | 78.00               |
| 1.21.20.16     | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, 32x36 ԳՈՍՍ 2839-71   | ԳՀ                             | հատ               | 3.50            | 24     | 84.00               |
| 1.21.20.17     | 44511290                                  | Մանեկադարձակ, 36x41 ԳՈՍՍ 2839-71   | ԳՀ                             | հատ               | 3.50            | 24     | 84.00               |
| <b>1.21.21</b> | 44511290                                  | <b>Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր</b>                                    | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.21.1      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №27, լ-250                                | ԳՀ                             | հատ               | 6.00            | 13     | 78.00               |
| 1.21.21.2      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №30, լ-270                                | ԳՀ                             | հատ               | 7.50            | 13     | 97.50               |
| 1.21.21.3      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №32, լ-290                                | ԳՀ                             | հատ               | 9.00            | 13     | 117.00              |
| 1.21.21.4      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №36, լ-310                                | ԳՀ                             | հատ               | 10.00           | 13     | 130.00              |
| <b>1.21.22</b> | 44511290                                  | <b>Մանեկադարձակ բացովի (разводной)</b>                                       | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.22.1      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ բացովի 7813-0034, №30 ԳՈՍՍ 7275                                 | ԳՀ                             | հատ               | 4.00            | 14     | 56.00               |
| 1.21.22.2      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ բացովի 7813-0035 ԳՈՍՍ 7275, №36                                 | ԳՀ                             | հատ               | 5.00            | 14     | 70.00               |
| <b>1.21.23</b> | 44511290                                  | <b>Մանեկադարձակ կոմբինացված եղջերավոր-ազուցիկ 19x19 ԳՈՍՍ 16983-80</b>        | ԳՀ                             | հատ               | 2.50            | 6      | 15.00               |
| <b>1.21.24</b> | 44511290                                  | <b>Մանեկադարձակ ճակատային</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.24.1      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ ճակատային 6910-0421 S-12 ԳՈՍՍ25787-83                           | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 1.21.24.2      | 44511290                                  | Մանեկադարձակ ճակատային 6910-0423 S-13 ԳՈՍՍ25787-84                           | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| <b>1.21.25</b> |   | <b>Կտրիչ կտորահատ</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.25.1      | 42671150                                  | Կտրիչ կտորահատ 2130-0403, ԳՈՍՍ 18874-73                                      | ԳՀ                             | հատ               | 2.20            | 50     | 110.00              |
| 1.21.25.2      | 42671150                                  | Կտրիչ կտորահատ 2130-0521, ԳՈՍՍ 18874-73                                      | ԳՀ                             | հատ               | 2.10            | 50     | 105.00              |
| 1.21.25.3      | 42671150                                  | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-BK6, ԳՈՍՍ 18874-73                                  | ԳՀ                             | հատ               | 2.10            | 50     | 105.00              |
| 1.21.25.4      | 42671150                                  | Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-BK6, ԳՈՍՍ 18874-73                                  | ԳՀ                             | հատ               | 2.10            | 50     | 105.00              |
| 1.21.25.5      | 42671150                                  | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T5K10, ԳՈՍՍ 18874-73                                | ԳՀ                             | հատ               | 2.50            | 50     | 125.00              |
| 1.21.25.6      | 42671150                                  | Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-T5K10, ԳՈՍՍ 18874-73                                | ԳՀ                             | հատ               | 2.50            | 50     | 125.00              |
| 1.21.25.7      | 42671150                                  | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T15K6, ԳՈՍՍ 18874-73                                | ԳՀ                             | հատ               | 2.50            | 50     | 125.00              |
| <b>1.21.26</b> | 42671150                                  | <b>Կտրիչ անցումային, թեք</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.26.1      | 42671150                                  | Կտրիչ 2102-0055 - BK8, ԳՈՍՍ 18877-73   | ԳՀ                             | հատ               | 3.70            | 50     | 185.00              |
| 1.21.26.2      | 42671150                                  | Կտրիչ 2102-0059 - BK8, ԳՈՍՍ 18877-73   | ԳՀ                             | հատ               | 3.80            | 50     | 190.00              |
| 1.21.26.3      | 42671150                                  | Կտրիչ 2102-0055 - T5K10, ԳՈՍՍ 18877-73                                       | ԳՀ                             | հատ               | 2.50            | 50     | 125.00              |
| 1.21.26.4      | 42671150                                  | Կտրիչ 2102-0059 -T5K10, ԳՈՍՍ 18877-73  | ԳՀ                             | հատ               | 3.00            | 50     | 150.00              |
| 1.21.26.5      | 42671150                                  | Կտրիչ 2102-0055 -T15K6, ԳՈՍՍ 18877-73  | ԳՀ                             | հատ               | 3.10            | 50     | 155.00              |
| 1.21.26.6      | 42671150                                  | Կտրիչ 2102-0059 -T15K6, ԳՈՍՍ 18877-73  | ԳՀ                             | հատ               | 3.30            | 50     | 165.00              |
| <b>1.21.27</b> | 42671150                                  | <b>Կտրիչ անցումային, ուղիղ</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.27.1      | 42671150                                  | Կտրիչ 2100-0017 - BK8, ԳՈՍՍ 18878-73   | ԳՀ                             | հատ               | 4.00            | 40     | 160.00              |
| 1.21.27.2      | 42671150                                  | Կտրիչ 2100-0413 - BK8, ԳՈՍՍ 18878-73   | ԳՀ                             | հատ               | 4.00            | 40     | 160.00              |
| 1.21.27.3      | 42671150                                  | Կտրիչ 2100-0017-T5K10, ԳՈՍՍ 18878-73   | ԳՀ                             | հատ               | 4.00            | 40     | 160.00              |
| 1.21.27.4      | 42671150                                  | Կտրիչ 2100-0413 -T5K10, ԳՈՍՍ 18878-73  | ԳՀ                             | հատ               | 4.00            | 40     | 160.00              |

| h/h            | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|                | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.21.27.5      | 42671150                            | Կտրիչ 2100-0017-T15K6, ԳՈՍՍ 18878-73   | ԳՀ                      | հատ            | 4.00         | 40     | 160.00           |
| 1.21.27.6      | 42671150                            | Կտրիչ 2100-0413-T15K6, ԳՈՍՍ 18878-73   | ԳՀ                      | հատ            | 4.00         | 40     | 160.00           |
| <b>1.21.28</b> | 42671150                            | <b>Կտրիչ հենակային անցումային, ուղիղ</b>   | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.28.1      | 42671150                            | Կտրիչ 2103-0021 - BK8, ԳՈՍՍ 18879-73   | ԳՀ                      | հատ            | 2.60         | 40     | 104.00           |
| 1.21.28.2      | 42671150                            | Կտրիչ 2103-0025 - BK8, ԳՈՍՍ 18879-73   | ԳՀ                      | հատ            | 2.80         | 40     | 112.00           |
| 1.21.28.3      | 42671150                            | Կտրիչ 2103-0021- T5K10, ԳՈՍՍ 18879-73  | ԳՀ                      | հատ            | 2.20         | 40     | 88.00            |
| 1.21.28.4      | 42671150                            | Կտրիչ 2103-0025 - T5K10, ԳՈՍՍ 18879-73   | ԳՀ                      | հատ            | 2.50         | 40     | 100.00           |
| 1.21.28.5      | 42671150                            | Կտրիչ 2103-0021 - T15K6, ԳՈՍՍ 18879-73   | ԳՀ                      | հատ            | 2.30         | 40     | 92.00            |
| 1.21.28.6      | 42671150                            | Կտրիչ 2103-0025 - T15K6, ԳՈՍՍ 18879-73   | ԳՀ                      | հատ            | 3.00         | 40     | 120.00           |
| <b>1.21.29</b> |                                     | <b>Գայլիկոնների հավաքածու</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.29.1      | 44511340                            | Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի $\Phi 3\pm 10$ մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 2.10         | 1      | 2.10             |
| 1.21.29.2      | 44511340                            | Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի $\Phi 1\pm 10$ մմ Makita HSS կամ համարժեքը, լրակազմում 170 հատ, պլաստմասե պատյանով | ԳՀ                      | հատ            | 5.00         | 1      | 5.00             |
| 1.21.29.3      | 44511340                            | Գայլիկոնների հավաքածու բետոնի, պրեդիտից $\Phi 3\pm 10$ մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 3.40         | 1      | 3.40             |
| <b>1.21.30</b> | 44511340                            | <b>Գայլիկոն պարուրակային</b>   | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.30.1      | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0126, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 1$  | ԳՀ                      | հատ            | 0.36         | 2      | 0.72             |
| 1.21.30.2      | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0141, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 2$  | ԳՀ                      | հատ            | 0.43         | 22     | 9.46             |
| 1.21.30.3      | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0148, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 2,5$  | ԳՀ                      | հատ            | 0.56         | 2      | 1.12             |
| 1.21.30.4      | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7515, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 3$  | ԳՀ                      | հատ            | 0.53         | 17     | 9.01             |
| 1.21.30.5      | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0432, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 3,2$  | ԳՀ                      | հատ            | 0.61         | 15     | 9.15             |
| 1.21.30.6      | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7525, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 3,3$  | ԳՀ                      | հատ            | 0.66         | 22     | 14.52            |
| 1.21.30.7      | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0162, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 3,5$  | ԳՀ                      | հատ            | 0.63         | 10     | 6.30             |
| 1.21.30.8      | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7545, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 4$  | ԳՀ                      | հատ            | 0.86         | 8      | 6.88             |
| 1.21.30.9      | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7561, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 4,5$  | ԳՀ                      | հատ            | 0.88         | 10     | 8.80             |
| 1.21.30.10     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-6173, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 5$  | ԳՀ                      | հատ            | 0.78         | 10     | 7.80             |
| 1.21.30.11     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-6185, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 5,5$  | ԳՀ                      | հատ            | 1.05         | 10     | 10.50            |
| 1.21.30.12     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0181, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 6$  | ԳՀ                      | հատ            | 1.08         | 30     | 32.40            |
| 1.21.30.13     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0185, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 6,5$  | ԳՀ                      | հատ            | 1.50         | 2      | 3.00             |
| 1.21.30.14     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 6,8$  | ԳՀ                      | հատ            | 1.88         | 8      | 15.04            |
| 1.21.30.15     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 7,0$  | ԳՀ                      | հատ            | 1.58         | 8      | 12.64            |
| 1.21.30.16     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 8,0$  | ԳՀ                      | հատ            | 2.25         | 8      | 18.00            |
| 1.21.30.17     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3459, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 9$  | ԳՀ                      | հատ            | 3.45         | 8      | 27.60            |
| 1.21.30.18     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3479, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 10$   | ԳՀ                      | հատ            | 3.30         | 10     | 33.00            |
| 1.21.30.19     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3489, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 10,5$   | ԳՀ                      | հատ            | 0.20         | 8      | 1.60             |
| 1.21.30.20     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0219, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 12$   | ԳՀ                      | հատ            | 5.52         | 10     | 55.20            |
| 1.21.30.21     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0219, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 13$   | ԳՀ                      | հատ            | 6.96         | 5      | 34.80            |
| 1.21.30.22     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0046, ԳՈՍՍ 10903-77, $\Phi 14$   | ԳՀ                      | հատ            | 3.50         | 10     | 35.00            |
| 1.21.30.23     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0069, ԳՈՍՍ 10903-77, $\Phi 20$   | ԳՀ                      | հատ            | 5.50         | 10     | 55.00            |
| 1.21.30.24     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, գլանաձև սոչով ԳՈՍՍ 886, $\Phi 5$ , L=100 մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.05         | 5      | 0.25             |
| 1.21.30.25     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, գլանաձև սոչով ԳՈՍՍ 886, $\Phi 3,2$ L=50 մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.03         | 20     | 0.60             |
| 1.21.30.26     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-8121, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 2$  | ԳՀ                      | հատ            | 1.10         | 22     | 24.20            |
| 1.21.30.27     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0155, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 3$  | ԳՀ                      | հատ            | 1.20         | 17     | 20.40            |
| 1.21.30.28     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0158, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 3,2$  | ԳՀ                      | հատ            | 1.20         | 15     | 18.00            |
| 1.21.30.29     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0159, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 3,3$  | ԳՀ                      | հատ            | 1.30         | 20     | 26.00            |
| 1.21.30.30     | 44511340                            | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3401, ԳՈՍՍ 10902-77, $\Phi 6$  | ԳՀ                      | հատ            | 2.50         | 30     | 75.00            |
| <b>1.21.31</b> | 44511340                            | <b>Գայլիկոն կենտրոնական</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.31.1      | 44511340                            | Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0104, ԳՈՍՍ 14952-75   | ԳՀ                      | հատ            | 1.10         | 10     | 11.00            |
| 1.21.31.2      | 44511340                            | Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0105, ԳՈՍՍ 14952-75   | ԳՀ                      | հատ            | 1.20         | 10     | 12.00            |
| 1.21.31.3      | 44511340                            | Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0107, ԳՈՍՍ 14952-75   | ԳՀ                      | հատ            | 1.30         | 10     | 13.00            |
| 1.21.31.4      | 44511340                            | Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0108, ԳՈՍՍ 14952-75   | ԳՀ                      | հատ            | 1.30         | 10     | 13.00            |
| 1.21.31.5      | 44511340                            | Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0115, ԳՈՍՍ 14952-75   | ԳՀ                      | հատ            | 2.10         | 10     | 21.00            |
| 1.21.31.6      | 44511340                            | Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0116, ԳՈՍՍ 14952-75   | ԳՀ                      | հատ            | 2.30         | 10     | 23.00            |
| 1.21.31.7      | 44511340                            | Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0117, ԳՈՍՍ 14952-75   | ԳՀ                      | հատ            | 3.00         | 10     | 30.00            |

| h/h            | Գնման առարկայի                                |   | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |       |
|----------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|-------|
|                | Միջանցիկ<br>կողմ՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |       |
| 1.21.31.8      | 44511340                                      | Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0118, ԳՈՍՍ 14952-75  | ԳՀ                             | հատ               | 3.10            | 10     | 31.00               |       |
| <b>1.21.32</b> | 44511340                                      | <b>Հղկող գլխիկներ</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |       |
| 1.21.32.1      | 44511340                                      | Հղկող գլխիկներ AW, գլանակալան 32x40x6 25A ԳՈՍՍ 2447-82  | ԳՀ                             | հատ               | 0.66            | 20     | 13.20               |       |
| 1.21.32.2      | 44511340                                      | Հղկող գլխիկներ AW, գլանակալան 32x63x6 25A ԳՈՍՍ 2447-82  | ԳՀ                             | հատ               | 0.50            | 20     | 10.00               |       |
| 1.21.32.3      | 44511340                                      | Հղկող գլխիկներ AW, գլանակալան 40x40x6 25A ԳՈՍՍ 2447-82  | ԳՀ                             | հատ               | 0.57            | 20     | 11.40               |       |
| 1.21.32.4      | 44511340                                      | Հղկող գլխիկներ AW, գլանակալան 32x40x6 63C ԳՈՍՍ 2447-82<br>հղկանյութը՝ կանաչ կարբիդ սիլիցիում  | ԳՀ                             | հատ               | 1.40            | 5      | 7.00                |       |
| 1.21.32.5      | 44511340                                      | Հղկող գլխիկներ AW, գլանակալան 32x63x6 63C ԳՈՍՍ 2447-82<br>հղկանյութը՝ կանաչ կարբիդ սիլիցիում  | ԳՀ                             | հատ               | 1.60            | 5      | 8.00                |       |
| 1.21.32.6      | 44511340                                      | Հղկող գլխիկներ AW, գլանակալան 32x40x6 25A ԳՈՍՍ 2447-82<br>հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.80            | 5      | 4.00                |       |
| 1.21.32.7      | 44511340                                      | Հղկող գլխիկներ AW, գլանակալան 32x63x6 25A ԳՈՍՍ 2447-82<br>հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ   | ԳՀ                             | հատ               | 1.60            | 5      | 8.00                |       |
| 1.21.32.8      | 44511340                                      | Հղկող գլխիկներ EW, կոնակալան 25A կոնակալան, հղկանյութը՝<br>սպիտակ էլեկտրոկորունդ  | ԳՀ                             | հատ               | 1.55            | 20     | 31.00               |       |
| <b>1.21.33</b> | 44511340                                      | <b>Գայլիկոն պոբեդիտով</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |       |
| 1.21.33.1      | 44511340                                      | Շաղափ պոբեդիտե ծայրով Փ4 Լ-150  | ԳՀ                             | հատ               | 1.20            | 20     | 24.00               |       |
| 1.21.33.2      | 44511340                                      | Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ6, Լ-150  | ԳՀ                             | հատ               | 0.60            | 51     | 30.60               |       |
| 1.21.33.3      | 44511340                                      | Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ6, Լ-100  | ԳՀ                             | հատ               | 3.00            | 5      | 15.00               |       |
| 1.21.33.4      | 44511340                                      | Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ7, Լ-150  | ԳՀ                             | հատ               | 2.40            | 5      | 12.00               |       |
| 1.21.33.5      | 44511340                                      | Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ8, Լ-150  | ԳՀ                             | հատ               | 0.80            | 52     | 41.60               |       |
| 1.21.33.6      | 44511340                                      | Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ10, Լ-120   | ԳՀ                             | հատ               | 3.60            | 5      | 18.00               |       |
| 1.21.33.7      | 44511340                                      | Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ10, Լ-150   | ԳՀ                             | հատ               | 0.90            | 52     | 46.80               |       |
| 1.21.33.8      | 44511340                                      | Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ12, Լ-150   | ԳՀ                             | հատ               | 1.20            | 38     | 45.60               |       |
| 1.21.33.9      | 44511340                                      | Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ14, Լ-150   | ԳՀ                             | հատ               | 2.00            | 38     | 76.00               |       |
| 1.21.33.10     | 44511340                                      | Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ16, Լ-150   | ԳՀ                             | հատ               | 10.70           | 20     | 214.00              |       |
| 1.21.33.11     | 44511340                                      | Գայլիկոն պոբեդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար<br>10մմ, Լ-260մմ   | ՓԿԵ                            | ԳՀ                | հատ             | 6.00   | 5                   | 30.00 |
| 1.21.33.12     | 44511340                                      | Գայլիկոն պոբեդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար<br>ՓԿԵ-80մմ, Լ-550մմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |       |
| 1.21.33.13     | 44511340                                      | Գայլիկոն պոբեդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար<br>ՓԿԵ-8մմ, Լ-260մմ  | ԳՀ                             | հատ               | 4.40            | 10     | 44.00               |       |
| 1.21.33.14     | 44511340                                      | Գայլիկոն պոբեդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար<br>ՓԿԵ-22մմ, Լ-450մմ   | ԳՀ                             | հատ               | 24.00           | 5      | 120.00              |       |
| 1.21.33.15     | 44511340                                      | Գայլիկոն պոբեդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար<br>ՓԿԵ-35մմ, Լ-400մմ   | ԳՀ                             | հատ               | 51.00           | 5      | 255.00              |       |
| 1.21.33.16     | 44511340                                      | Գայլիկոն պոբեդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար<br>ՓԿԵ-32մմ, Լ-660մմ   | ԳՀ                             | հատ               | 40.00           | 5      | 200.00              |       |
| 1.21.33.17     | 44511340                                      | Շաղափ պոբեդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար<br>ՓԿԵ-50մմ, Լ-520մմ  | ԳՀ                             | հատ               | 0.85            | 5      | 4.25                |       |
| <b>1.21.34</b> |   | <b>Պտուտակիչ</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |       |
| 1.21.34.1      | 44511330                                      | Պտուտակիչների հավաքածու Thorvik SDS06BH կամ համարժեքը:<br>Տարբեր չափսերի: ներառված լինեն՝<br>3 հատ- խաչաձև, 3 հատ-հարթ:   | ԳՀ                             | հատ               | 4.30            | 3      | 12.90               |       |
| 1.21.34.2      | 44511330                                      | Պտուտակիչների հավաքածու MATRIX 13355 կամ DLTC կամ<br>համարժեքը, լրակազմում 75մմ/311x5մմ; 100մմ/411x3մմ; 100մմ/411x6մմ;<br>150մմ/611x6մմ; 75մմ/311x5մմ N°1; 100մմ/411x3մմ N°0; 125մմ/511x6մմ N°2 | ԳՀ                             | հատ               | 12.00           | 5      | 60.00               |       |
| 1.21.34.3      | 44511371                                      | Պտուտակիչների հավաքածու "Licota" Արտիկոլ՝ ACD-900K2 կամ<br>համարժեքը  | ԳՀ                             | լրակազմ           | 31.00           | 5      | 155.00              |       |
| 1.21.34.4      | 44511371                                      | Պտուտակիչների հավաքածու KBT ННО 08-60950 կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | լրակազմ           | 14.00           | 2      | 28.00               |       |
| 1.21.34.5      | 44511371                                      | Պտուտակիչների հավաքածու "Gigant" GSS-11 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | լրակազմ           | 14.00           | 2      | 28.00               |       |
| 1.21.34.6      | 44511330                                      | Պտուտակիչների հավաքածու SIGMA 400515 կամ համարժեքը,<br>հավաքածույում այգույցների քանակը՝ 20   | ԳՀ                             | հատ               | 7.00            | 7      | 49.00               |       |



| h/h            | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|                | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.21.34.7      | 44511330                            | Պտտուտակիչների հավաքածու հիտաչի (Hitachi) կամ համարժեքը ներառում է 12 պտտուտակահան՝ խաչաձև պտտուտակահաններ՝ ՊՀ 0x60մմ, ՊՀ 2x38մմ, ՊՀ 1x80մմ, ՔՀ 2x100մմ, ՔՀ 3x125մմ (PH0x6 մմ, PH2x38 մմ, ՔՀ1 x 80 մմ, ՔՀ2x100 մմ, ՔՀ3x125 մմ); Հարթ պտտուտակահան: ՍԼ6,5 x 38մմ, ՍԼ3 x 60մմ (SL6,5 x 38 մմ, SL3 x 60 մմ); Ուժեղացված խաչաձև պտտուտակահաններ: ՊՀ 1x75մմ, ՊՀ 2 x 100մմ, ՊՀ 3x125մմ (PH1 x 75 մմ, PH2 x 100մմ, PH3x125մմ) ուժեղացված հարթ պտտուտակահան՝ ՍԼ5,5x100 մմ, ՍԼ6,5 x 125 մմ (SL5,5 x 100 մմ, SL6,5 x 125 մմ); պլաստիկ արկղով՝ 37սմ x 29սմ x 6,5սմ | ԳՀ                      | հատ            | 7.60         | 4      | 30.40            |
| 1.21.34.8      | 44511330                            | Պտտուտակիչ ЗУБР 25062-3-150 техник, Cr-v, PH №3 L=150 մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.35         | 5      | 1.75             |
| 1.21.34.9      | 44511330                            | Պտտուտակիչ խաչաձև ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ձողի երկարությունը 150մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 1.00         | 10     | 10.00            |
| 1.21.34.10     | 44511330                            | Պտտուտակիչ Խաչաձև ծայրով, L=180մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.60         | 10     | 6.00             |
| 1.21.34.11     | 44511330                            | Պտտուտակիչ Խաչաձև ծայրով, L=200մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.60         | 10     | 6.00             |
| 1.21.34.12     | 44511330                            | Պտտուտակիչ խաչաձև ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ձողի երկարությունը 250մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 1.50         | 10     | 15.00            |
| 1.21.34.13     | 44511330                            | Պտտուտակիչ Տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=140մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.50         | 27     | 13.50            |
| 1.21.34.14     | 44511330                            | Պտտուտակիչ (отвертка) L=160-190մմ, 0,8x5,5, ԳՕՍՍ 17199-71   | ԳՀ                      | հատ            | 0.60         | 8      | 4.80             |
| 1.21.34.15     | 44511330                            | Պտտուտակիչ (отвертка) L=160-190մմ, 0,6x4, ԳՕՍՍ 17199-71   | ԳՀ                      | հատ            | 0.60         | 6      | 3.60             |
| 1.21.34.16     | 44511330                            | Պտտուտակիչ Հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ձողի երկարությունը 125մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.80         | 15     | 12.00            |
| 1.21.34.17     | 44511330                            | Պտտուտակիչ Հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ձողի երկարությունը 160մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.50         | 3      | 1.50             |
| 1.21.34.18     | 44511330                            | Պտտուտակիչ Հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ձողի երկարությունը 190մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 1.10         | 10     | 11.00            |
| 1.21.34.19     | 44511330                            | Պտտուտակիչ Հարթ ծայրով, L=190մմ, 1,5x4,0  | ԳՀ                      | հատ            | 0.60         | 3      | 1.80             |
| 1.21.34.20     | 44511330                            | Պտտուտակիչ Հարթ ծայրով, L=190մմ, 1,0x4,0  | ԳՀ                      | հատ            | 0.60         | 3      | 1.80             |
| 1.21.34.21     | 44511330                            | Պտտուտակիչ Հարթ ծայրով, L=190մմ, 1,0x5,0  | ԳՀ                      | հատ            | 0.60         | 3      | 1.80             |
| 1.21.34.22     | 44511330                            | Պտտուտակիչ Հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ձողի երկարությունը 250մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 1.50         | 24     | 36.00            |
| 1.21.34.23     | 44511330                            | Պտտուտակիչ (отвертка) ձևավոր L=190մմ, Փ=3մմ, ԳՕՍՍ 17199-71  | ԳՀ                      | հատ            | 0.60         | 9      | 5.40             |
| 1.21.34.24     | 44511330                            | Պտտուտակիչ (отвертка) ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, Ø5մմ L=160մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.50         | 19     | 9.50             |
| 1.21.34.25     | 44511330                            | Պտտուտակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, ձողի տրամագիծը՝ 3մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.50         | 4      | 2.00             |
| 1.21.34.26     | 44511330                            | Պտտուտակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, ձողի տրամագիծը՝ 5մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.50         | 4      | 2.00             |
| 1.21.34.27     | 44511330                            | Պտտուտակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, ձողի տրամագիծը՝ 7մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.95         | 5      | 4.75             |
| 1.21.34.28     | 44511330                            | Պտտուտակիչ հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ծայրի լայն,՝ 3մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.50         | 4      | 2.00             |
| 1.21.34.29     | 44511330                            | Պտտուտակիչ հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ծայրի լայն,՝ 5մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.50         | 4      | 2.00             |
| <b>1.21.35</b> | 44511330                            | <b>Պտտուտակահան</b>   | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.35.1      | 44511330                            | Պտտուտակահան Makita մակնիշի 6271Д Wale, մարտկոցը Nicd 12վ, 2 ամ/ժ, արագ, I աստիճան-350պ/ր, II աստիճան-1200պ/ր, կոմպլեկտ մարտկոց 2հատ, լապսեր, լիցքավորիչ, ճամպրուկ կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 57.00        | 8      | 456.00           |
| 1.21.35.2      | 44511330                            | Պտտակադարձիչ RTR MAX կամ համարժեքը, 18 Վ, 2 մարտկոցով, մարտկոցները՝ 18Վ/1,5Ա պտույտը՝ 0-400/0-1450 պտ/րոպե, նախատեսված մինչև Ø10 մմ գայլիկոնի համար   | ԳՀ                      | հատ            | 232.40       | 1      | 232.40           |
| 1.21.35.3      | 44511330                            | Գայլիկոնիչ-պտտակադարձիչ Makita DDF453REF մակնիշի կամ համարժեքը, մարտկոցը Li-Ion 18վ, 3 A/ժ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| <b>1.21.36</b> | 44511220                            | <b>Պտտիկ</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.36.1      | 44511220                            | Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M3-M6 տիպ 2   | ԳՀ                      | հատ            | 1.00         | 10     | 10.00            |

| h/h              | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|                  | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.21.36.2        | 44511220                            | Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M7-M9 տիպ 2   | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| 1.21.36.3        | 44511220                            | Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M10-M14 տիպ 2   | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| 1.21.36.4        | 44511220                            | Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M14-M20 տիպ 2   | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| 1.21.36.5        | 44511220                            | Պտտիկ անբարուրակիչի համար 3÷10  | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| 1.21.36.6        | 44511220                            | Պտտիկ անբարուրակիչի համար 12÷20   | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| <b>1.21.37</b>   | 44511260                            | <b>Հղկաթուղթ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.21.37.1        | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, №8 լայն, 250մմ   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> |              | 2      | 0.00             |
| 1.21.37.2        | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, №10 լայն, 250մմ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> |              | 2      | 0.00             |
| 1.21.37.3        | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 40   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 6.0          | 25     | 150.00           |
| 1.21.37.4        | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 100  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 6.0          | 25     | 150.00           |
| 1.21.37.5        | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 180  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 6.0          | 25     | 150.00           |
| 1.21.37.6        | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 240  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 6.0          | 25     | 150.00           |
| 1.21.37.7        | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 400  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 6.0          | 25     | 150.00           |
| 1.21.37.8        | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 600  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 6.0          | 25     | 150.00           |
| 1.21.37.9        | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 1000   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 6.0          | 25     | 150.00           |
| 1.21.37.10       | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 1500   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 6.0          | 25     | 150.00           |
| 1.21.37.11       | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 2500   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 6.0          | 25     | 150.00           |
| 1.21.37.12       | 44511260                            | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №24 լայն, 250մմ   | ԳՀ                      | մ              |              | 25     | 0.00             |
| 1.21.37.13       | 44511260                            | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №40 լայն, 250մմ   | ԳՀ                      | մ              |              | 25     | 0.00             |
| 1.21.37.14       | 44511260                            | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №60 լայն, 250մմ   | ԳՀ                      | մ              |              | 25     | 0.00             |
| 1.21.37.15       | 44511260                            | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №120 լայն, 250մմ  | ԳՀ                      | մ              |              | 25     | 0.00             |
| 1.21.37.16       | 44511260                            | Հղկաթուղթ կաշուն մակերեսով, հատիկայնությունը՝ P-40  | ԳՀ                      | հատ            |              | 20     | 0.00             |
| 1.21.37.17       | 44511260                            | Հղկաթուղթ կաշուն մակերեսով, հատիկայնությունը՝ P-180   | ԳՀ                      | հատ            |              | 20     | 0.00             |
| 1.21.37.18       | 44511260                            | Հղկաթուղթ կաշուն մակերեսով, հատիկայնությունը՝ P-400   | ԳՀ                      | հատ            |              | 20     | 0.00             |
| <b>1.21.38</b>   | 44511200                            | <b>Մետաղափայտ (нажоска) ձեռքի, L=400մմ, բռնակը ռետինապատ</b>  | ԳՀ                      | հատ            | 2.00         | 7      | 14.00            |
| <b>1.21.39</b>   | 44511200                            | <b>Մետաղափայտ ՏՈՊԹՈՒԼ ՍԱԱԱ3051 (ТОПТУЛ SAAA3051) կամ համարժեքը</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00             |
| <b>1.21.40</b>   | 44511200                            | <b>Սղոց ձեռքի էլեկտրական r22a-72/1800 կամ համարժեքը, արագ,՝ 6000պտ./ր, հզորությունը՝ 1800 Վտ, քաշը՝ 6,7 կգ, կտրող շրջանակը՝ 205x30 մմ</b> | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| <b>1.21.41</b>   | 44511200                            | <b>Սղոց համակցված ճակատային, հզորությունը՝ 1650 Վտ, սկավառակի տրամագիծը՝ 305 մմ Makita LN 1200FL կամ համարժեքը 30x40x2.3</b>              | ԳՀ                      | հատ            | 170.40       | 1      | 170.40           |
| <b>1.21.41.1</b> | 44511200                            | <b>Սղոց համակցված ճակատային, հզորությունը՝ 1650 Վտ, սկավառակի տրամագիծը՝ 305 մմ Makita LN 1200FL կամ համարժեքը 30x100x2.3</b>             | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      |                  |
| <b>1.21.42</b>   | 44511200                            | <b>Սղոց փայտի համար, ձեռքի ℓ=450 մմ, միակողմանի</b>   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| <b>1.21.43</b>   | 44511200                            | <b>Սալիկ կտրելու գործիք, աշխատող մասի երկար,՝ 60 մմ, TF-MAX RUBI մակնիշի կամ համարժեքը</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| <b>1.21.44</b>   | 44311270                            | <b>Մուրճ</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.44.1        | 44511270                            | Մուրճ դարբնի, ԳՕՍՏ 11401-75, 3 կգ փայտե կոթով, ℓ=750 մմ,  | ԳՀ                      | հատ            | 6.00         | 8      | 48.00            |
| 1.21.44.2        | 44711270                            | Մուրճ փականագործի, ԳՕՍՏ 2910-77, 500 գ, փայտե կոթով, ℓ=350 մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 1.00         | 10     | 10.00            |
| 1.21.44.3        | 44911270                            | Մուրճ փականագործի, պաղպատե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 350մմ ԳՕՍՏ 2910-77   | ԳՀ                      | հատ            | 1.50         | 28     | 42.00            |
| 1.21.44.4        | 45111270                            | Մուրճ փայտյա կոթով, 200գ Ինտերթուլ <S -0202 (Intertool 200 r HT-0202) կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |

| h/h            | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|                | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.21.44.5      | 45311270                            | Սալարկամուրճ ռետինե գլխիկով, քաշը-225 գ, փայտյա կոթով, լ=350մմ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00             |
| 1.21.44.6      | 45511270                            | Մուրճ STURM-1011-01-2000 կամ համարժեքը, քաշը- 2կգ, փայտե բռնակով, գլխի ձևը ուղղանկյուն:  | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| 1.21.44.7      | 45711270                            | Մուրճ մեխահան մուրճի գլխիկի քաշը 450 գրամ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00             |
| 1.21.44.8      | 44911270                            | Մուրճ փականագործի, պողպատե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500 մմ ԳՈՍՍ 2910-77   | ԳՀ                      | հատ            |              | 20     | 0.00             |
| <b>1.21.45</b> | 44511320                            | <b>Նրբախարտոցների հավաքածու</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.45.1      | 44511320                            | Նրբախարտոցների հավաքածու L=160մմ ԳՈՍՍ 1465   | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00             |
| 1.21.45.2      | 44511320                            | Նրբախարտոցների հավաքածու մաստերթով 200մմ (Mastertool 200 մմ, 5 ադ) կամ համարժեքը, հավաքածույուն 5 հատ, մետաղե, բռնակը՝ պլաստիկ | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00             |
| <b>1.21.46</b> | 44511320                            | <b>Խարտոց</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.46.1      | 44511320                            | Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, №1, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՈՍՍ 1465-80             | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| 1.21.46.2      | 44511320                            | Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, №2, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՈՍՍ 1465-81             | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| 1.21.46.3      | 44511320                            | Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, №3, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՈՍՍ 1465-82             | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| 1.21.46.4      | 44511320                            | Խարտոց կոթով, փականագործական, տափակ, №1, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՈՍՍ 1465-80            | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00             |
| 1.21.46.5      | 44511320                            | Խարտոց կոթով, փականագործական, տափակ, №2, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՈՍՍ 1465-81            | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00             |
| 1.21.46.6      | 44511320                            | Խարտոց կոթով, փականագործական, տափակ, №3, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՈՍՍ 1465-82            | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00             |
| 1.21.46.7      | 44511320                            | Խարտոց կոթով, փականագործական, եռանկյուն, №1, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՈՍՍ 1465-80        | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00             |
| 1.21.46.8      | 44511320                            | Խարտոց կոթով, փականագործական, եռանկյուն, №2, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՈՍՍ 1465-81        | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00             |
| 1.21.46.9      | 44511320                            | Խարտոց կոթով, փականագործական, եռանկյուն, №3, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՈՍՍ 1465-82        | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00             |
| 1.21.46.10     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, հարթ 2820-0026 ԳՈՍՍ 1465-80   | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.11     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, հարթ 2820-0027 ԳՈՍՍ 1465-80   | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.12     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, հարթ 2820-0028 ԳՈՍՍ 1465-80   | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.13     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, հարթ 2820-0029 ԳՈՍՍ 1465-80   | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.14     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, հարթ 2820-0030 ԳՈՍՍ 1465-80   | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.15     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, կլոր 2822-0026 ԳՈՍՍ 1465-80   | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.16     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, կլոր 2822-0027 ԳՈՍՍ 1465-80   | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.17     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, կլոր 2822-0028 ԳՈՍՍ 1465-80   | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.18     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, կլոր 2822-0029 ԳՈՍՍ 1465-80   | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |

| h/h            | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|                | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.21.46.19     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, կլոր 2822-0030 ԳՕՍՍ 1465-80   | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.20     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0076 ԳՕՍՍ 1465-80  | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.21     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0077 ԳՕՍՍ 1465-80  | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.22     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0078 ԳՕՍՍ 1465-80  | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.23     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0079 ԳՕՍՍ 1465-80  | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.24     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0080 ԳՕՍՍ 1465-80  | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.25     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0026 ԳՕՍՍ 1465-80  | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.26     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0027 ԳՕՍՍ 1465-80  | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.27     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0028 ԳՕՍՍ 1465-80  | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.28     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0029 ԳՕՍՍ 1465-80  | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.29     | 44511320                            | Խարտոց կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0030 ԳՕՍՍ 1465-80  | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.46.30     | 44511320                            | Խարտոց եռանկյուն չափը (200x17) Յըճ 1630-20-3-201 կամ համարժեք  | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00             |
| 1.21.46.31     | 44511320                            | Խարտոց եռանկյուն չափը (150x10) Յըճ 1630-15-11 կամ համարժեք   | ԳՀ                      | հատ            |              | 7      | 0.00             |
| <b>1.21.47</b> | 44511320                            | <b>Խարտոցների հավաքածու L=200մմ, խարտոցների քանակը՝ 3 հատ, (հարթ, կլոր, եռանկյունի)</b>                        | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| <b>1.21.48</b> | 44511320                            | <b>Քերիչ</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.21.48.1      | 44511320                            | Քերիչ (Շաբեռ) տափակ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.21.48.2      | 44511320                            | Քերիչ (Շաբեռ) եռանկյուն  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| <b>1.21.49</b> | 42111290                            | <b>Շեղբեր հաստոցի, մետաղասղոցի</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.21.49.1      | 42111290                            | Շեղբ ձեռքի մետաղասղոցի, ԳՕՍՍ 6645-66, 300x13   | ԳՀ                      | հատ            |              | 175    | 0.00             |
| 1.21.49.2      | 42111290                            | Շեղբ հաստոցի, մետաղասղոցի, 2800-0051 ԳՕՍՍ 6645-66  | ԳՀ                      | հատ            |              | 20     | 0.00             |
| 1.21.49.3      | 42111290                            | Շեղբ հաստոցի, մետաղասղոցի, 2800-0089 ԳՕՍՍ 6645-67  | ԳՀ                      | հատ            |              | 20     | 0.00             |
| <b>1.21.50</b> | 44511350                            | <b>Պտուտակադարձիչի գլխադիրներ</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.50.1      | 44511350                            | Պտուտակադարձիչի գլխադիր խաչաձև գլխիկով Whirlpower կամ համարժեք, PH-50 մմ, L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով PH-1 | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 20     | 3.00             |
| 1.21.50.2      | 44511350                            | Պտուտակադարձիչի գլխադիր խաչաձև գլխիկով Whirlpower կամ համարժեք, PH-50 մմ, L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով PH-2 | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 40     | 6.00             |
| 1.21.50.3      | 44511350                            | Պտուտակադարձիչի գլխադիր հեղույսի գլխիկով, Kraftool կամ համարժեք № 8, ℓ=50մմ, մագնիսով                          | ԳՀ                      | հատ            | 4.50         | 5      | 22.50            |
| 1.21.50.4      | 44511350                            | Պտուտակադարձիչի գլխադիր հեղույսի գլխիկով, Kraftool կամ համարժեք № 10, ℓ=50մմ, մագնիսով                         | ԳՀ                      | հատ            | 6.50         | 5      | 32.50            |
| 1.21.50.5      | 44511350                            | Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ ℓ=50մմ, Φ5մմ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00             |
| 1.21.50.6      | 44511350                            | Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ ℓ=75մմ, Φ5մմ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00             |
| 1.21.50.7      | 44511350                            | Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ ℓ=150մմ, Φ5մմ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00             |
| <b>1.21.51</b> | 44322510                            | <b>Սեղմակ Крокодил L=5սմ</b>   | ԳՀ                      | հատ            |              | 60     | 0.00             |
| <b>1.21.52</b> | 44511100                            | <b>Ներարկիչ</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.52.1      | 44511100                            | Ներարկիչ ձեռքի, սիլիկոնի 280 մլ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 12     | 0.00             |
| 1.21.52.2      | 44511100                            | Ներարկիչ ձեռքի, քսուկների համար, վարորդական WPF-630-1, ԳՕՍՍ 1303 կամ համարժեքը                                 | ԳՀ                      | հատ            |              | 7      | 0.00             |

| h/h            | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|----------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|                | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.21.52.3      | 44511100                                       | Ներարկիչ ձեռքի, քսայուղերի ներարկման համար, P-43020GR կամ համարժեք   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.52.4      | 44511100                                       | Ներարկիչ պնևմատիկային, GROZ GR43300 - PGG/1R/B կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| 1.21.52.5      | 44511100                                       | Ներարկիչ SKF TLGH1 տիպի կամ համարժեք, մաքսիմալ ճնշումը՝ 400 բար, տարողականությունը՝ 500 սմ3  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.21.52.6      | 44511100                                       | Ներարկիչ Lube-Shuttle տիպի կամ համարժեք, 400 մլ տարողությամբ տուբայով, մինչև NLGL2 դասի քսուկների մղման համար: Նյութը պողպատ, մակերևույթը ցինկապատ, երկար, 380 մմ, աշխատանքային ճնշումը՝ 400 բար, մակսիմալ ճնշումը՝ 800 բար  | ԳՀ                             | հատ               | 14.00           | 4      | 56.00               |
| 1.21.52.7      | 44511100                                       | Ներարկիչ սիլիկոնի 310 մլ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      |                     |
| <b>1.21.53</b> | 38431130                                       | <b>Հարթաչափ</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.53.1      | 38431130                                       | Հարթաչափ պղպջակային, շինարարական, երկարությունը՝ 300մմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 1.21.53.2      | 38431130                                       | Հարթաչափ պղպջակային, շինարարական, երկարությունը՝ 600-800 մմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.21.53.3      | 38431130                                       | Հարթաչափ 80AM, երկարութ՝ 100 սմ, մագնիսով, STABILA կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 40.00           | 1      | 40.00               |
| 1.21.53.4      | 38431130                                       | Հարթաչափ շինարարական ՌԻՍ4-2Մ կամ համարժեք, L=500մմ, մագնիսական ներդրումներով ԳՕՍՍ 9416-83  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.21.53.5      | 38431130                                       | Հարթաչափ շինարարական ՌԻՍ6-3Մ կամ համարժեք, L=1000մմ, մագնիսական ներդրումներով ԳՕՍՍ 9416-84   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| <b>1.21.54</b> | 44511220                                       | <b>Արանքաչափիչ</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.54.1      | 44511220                                       | Արանքաչափիչ սեպածև N№1, ԳՕՍՍ 882-64  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.54.2      | 44511220                                       | Արանքաչափիչ սեպածև N№2, ԳՕՍՍ 882-64  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.54.3      | 44511220                                       | Արանքաչափիչ PROMAT 858468 կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| <b>1.21.55</b> | 44511220                                       | <b>Միկրոմետր</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.55.1      | 44511220                                       | Միկրոմետր SCHUT 906,000 կամ համարժեքը, 0÷25 մմ, ԳՕՍՍ 6507-90   | ԳՀ                             | հատ               | 35.00           | 8      | 280.00              |
| 1.21.55.2      | 44511220                                       | Միկրոմետր MK 25÷50 մմ, ԳՕՍՍ 6507-91  | ԳՀ                             | հատ               | 35.00           | 4      | 140.00              |
| 1.21.55.3      | 44511220                                       | Միկրոմետր թվային, չափման միջակայքը՝ 0÷25մմ, չափման ճշգրտությունը՝ 0,001մմ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 ÷ + 40°C աշխատանքային լարումը՝ 1,55Վ թույլատրելի հարաբերական խտությունը՝ մինչև 80 %; չափվող սռնակի տրամագիծը՝ 6,5մմ միկրոմետրի տուփի չափերը՝ 185 x 95 x 30մմ, ծածկույթը պլաստմաս միկրոմետրի չափերը՝ 155 x 60 x 25մմ, պահուստային մարտկոցով, սնուցման փոխման համար բանալի: Լրակազմ Օգտագործողի ինստրուկցիա: | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| <b>1.21.56</b> | 44511220                                       | <b>Ձողակարկին</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.56.1      | 44511220                                       | ՎՎԼ-II-125-0,05, ԳՕՍՍ 166-74   | ԳՀ                             | հատ               | 14.00           | 3      | 42.00               |
| 1.21.56.2      | 44511220                                       | ՎՎԼ-II-250-0,05, ԳՕՍՍ 166-74   | ԳՀ                             | հատ               | 22.00           | 6      | 132.00              |
| 1.21.56.3      | 44511220                                       | ՎՎԼ-I-150-0,01, ԳՕՍՍ 166-89  | ԳՀ                             | հատ               | 32.00           | 1      | 32.00               |
| 1.21.56.4      | 44511220                                       | Էլեկտրոնային 150մմ, STAINLESS HARDENED 150 կամ համարժեքը, չափման միջակայքը՝ 0÷150մմ սխալանքը՝ +/- 02մմ/0,001դույմ ճշգրտությունը՝ 01մմ/0,0005 դույմ չափման արագությունը՝ 1,5մ/վ, սնուցումը՝ 1,5Մ ՍՌ- 44 (1,5M SR44) մարտկոցով: Լրակազմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| <b>1.21.57</b> | 44511220                                       | <b>Ներսաչափ</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.57.1      | 44511220                                       | Ներսաչափ ինդիկատորային տիպի, НИ 6-10-1 ԳՕՍՍ 868-82   | ԳՀ                             | հատ               | 170.00          | 1      | 170.00              |
| 1.21.57.2      | 44511220                                       | Ներսաչափ ինդիկատորային տիպի, НИ 10-18-1 ԳՕՍՍ 868-82  | ԳՀ                             | հատ               | 156.00          | 1      | 156.00              |
| 1.21.57.3      | 44511220                                       | Ներսաչափ ինդիկատորային տիպի կամ համարժեքը НИ 50-100-1 ԳՕՍՍ 868-82  | ԳՀ                             | հատ               | 145.00          | 1      | 145.00              |
| 1.21.57.4      | 44511220                                       | Ներսաչափ ինդիկատորային տիպի կամ համարժեքը НИ 100-160-1 ԳՕՍՍ 868-82   | ԳՀ                             | հատ               | 246.00          | 1      | 246.00              |
| <b>1.21.58</b> | 44511220                                       | <b>Ձողախորաչափ</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.58.1      | 44511220                                       | Ձողախորաչափ ՎՎ 0-250մմ, ԳՕՍՍ 162-90  | ԳՀ                             | հատ               | 70.00           | 1      | 70.00               |

| h/h       | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|           | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.21.58.2 | 44511220                           | Ձողախորաչափի ՍԴԳ 0-400մմ, ԳՈՍՍ 162-90   | ԳՀ                      | հատ            | 91.00        | 1      | 91.00            |
| 1.21.58.3 | 44511220                           | Ձողախորաչափի Շուրթերը մինչև 800մմ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.21.59   | 38412100                           | Կարծրաչափ Dyna POCKET, ֆիրմա Krautkramer Գերմանիա կամ համարժեք  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.21.60   | 44511220                           | Խորաչափի չափման սահմանը 0-500մմ: ԳՈՍՍ 7470-92   | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00             |
| 1.21.61   | 44511220                           | Չափածող ՄՇՍ 4,5 կամ համարժեքը չափածողի ընդհանուր երկարությունը բացված և ֆիքսված դիրքում-4500մմ, սանդղակի երկարությունը 4300մմ: Չանգվածը չգերազանցի 4,0 կգ: Շրջանագծի նվազագույն տրամագիծը 39մմ:   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.21.62   | 9211620                            | Մածուկ չափածողի համար բենզազգայուն  | ԳՀ                      | գրամ           |              | 100    | 0.00             |
| 1.21.63   | 38412100                           | Կողմնացույց մետաղական պատյանով, մագնիսական քաշը՝ 0,148 կգ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.21.64   | 38412100                           | Կողմնացույց, չափսերը՝ 45x45x14, Kromatech ֆիրմայի կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| 1.21.65   | 44511220                           | Մալուխի անցկացման գործիք, 30մ երկարությամբ հավաքվող, լարի տրամագիծը՝ 3,5 մմ Мини-УЗК стеклопругок Д-3,5мм, в бyxте 30м կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.21.66   | 39241130                           | Նշտար, (լանցետ) ԳՈՍՍ 21240-89, Է-150մմ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00             |
| 1.21.67   |                                    | Պոմպ  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.67.1 | 42121230                           | Պոմպ ձեռքի, տակառիկից ագրեսիվ քիմիկատների վերմղման համար  | ԳՀ                      | հատ            | 50.00        | 4      | 200.00           |
| 1.21.67.2 | 42121230                           | Ձեռքի, ավտոմեքենայի դողերի համար VITOL 32500, կամ համարժեքը, ունիվերսալ, մանոմետրով,  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.21.68   |                                    | Տեգ (ոսկ)   | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.68.1 | 43611120                           | Տեգ Հորատիչի համար, կոթառը՝ SDS MAX L=400մմ, քաշը-0,72կգ  | ԳՀ                      | հատ            | 8.76         | 10     | 87.60            |
| 1.21.68.2 | 43611120                           | Տեգ Հարվածահատ մուրճի համար, П-11у, օդով աշխատող, մետաղը Կ8, պոչամատի չափը dxL - 24x70, L=320մմ, քաշը-1,28կգ,   | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| 1.21.69   | 44511150                           | Հատիչ (зубило) SANTOOL 032021-025-400 կամ համարժեքը, տափակ, լայն,՝ 25մմ, երկ,՝ 400մմ, քաշը՝ 0,73կգ, կոթառը՝ SDS MAX   | ԳՀ                      | հատ            | 8.40         | 5      | 42.00            |
| 1.21.70   | 44511150                           | Հատիչ (зубило), 2810-0203, ԳՈՍՍ 7211, Տիպ՝ 2 կատարում՝ 1, երկարությունը՝ 160 մմ, В16 մմ, α 60°  | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| 1.21.71   | 44511150                           | Հատիչ (зубило), 2810-0279, ԳՈՍՍ 7211, Տիպ՝ 2 կատարում՝ 1, երկարությունը՝ 200 մմ, В16 մմ, α 60°  | ԳՀ                      | հատ            |              | 15     | 0.00             |
| 1.21.72   | 43121190                           | Հորատող թագ (сверлильная коронка) ավաստե թագագլխիկներով, СІВ-52-1 տիպի, երկար,՝ 450 մմ, Ф -125 մմ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.21.73   | 43121190                           | Հորատող թագ (сверлильная коронка) ավաստե թագագլխիկներով, СІВ-52-1 տիպի, երկար,՝ 450 մմ, Ф -250 մմ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.21.74   | 43121190                           | Հորատող թագ (сверлильная коронка) ավաստե թագագլխիկներով, СІВ-52-1 տիպի, երկար,՝ 1500 մմ, Ф -300 մմ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.21.75   | 43311130                           | Հարվածահատ մուրճ Makita HR - 3210C կամ համարժեքը, սպառող հզորությունը 850Վտ, պտտման արագությունը՝ 315÷630 պտ/րոպ, հարվածների քանակը՝ 1650÷3300 հար/րոպ, հարվածի ուժը՝ 5 կջոուլ, բետոնի շաղափման տրամագիծը՝ 32մմ, պատրոնի տիպը՝ SDS Plus, քաշը՝ 7,8կգ: | ԳՀ                      | հատ            | 98.0         | 2      | 196.00           |
| 1.21.76   | 43311130                           | Հարվածահատ մուրճ էլեկտրական, Makita HR 5210 C կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 1500Վտ, քաշը 12,1կգ, բնիկի տիպը՝ SDS-MAX, լարումը՝ 220վ  | ԳՀ                      | հատ            | 125.0        | 2      | 250.00           |
| 1.21.77   | 43311130                           | Հարվածահատ մուրճ MAKITA HM-1213c կամ համարժեքը հզորություն՝ 1510Վտ, հարվածի ուժ՝ 25,5ջոուլ, առավելագույն հարվածների թիվը -1900 հարված/րոպե:   | ԳՀ                      | հատ            | 960.0        | 2      | 1,920.00         |
| 1.21.78   | 43311130                           | Հարվածահատ մուրճ Makita BHR242RFE կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 382.8        | 1      | 382.80           |
| 1.21.79   | 43311130                           | Ռոտացիոն մուրճ առնվազն 5000 հարվածների առավելագույն հնարավոր ազդեցությամբ:  | ԳՀ                      | հատ            | 144.0        | 1      | 144.00           |

| h/h            | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|----------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|                | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| <b>1.21.80</b> | 43121190                                       | <b>Հորատ</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.80.1      | 43121190                                       | Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus, Փ 6 մմ, էրնդ 160մմ, լաշխ - 100 մմ  | ԳՀ                             | հատ               | 0.50            | 18     | 9.00                |
| 1.21.80.2      | 43121190                                       | Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus, Փ 8 մմ, էրնդ 160մմ, լաշխ - 100 մմ  | ԳՀ                             | հատ               | 0.60            | 18     | 10.80               |
| 1.21.80.3      | 43121190                                       | Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus, Փ 8 մմ, էրնդ 260մմ, լաշխ - 197 մմ  | ԳՀ                             | հատ               | 1.10            | 16     | 17.60               |
| 1.21.80.4      | 43121190                                       | Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus, Փ 10 մմ, էրնդ 160մմ, լաշխ - 100 մմ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.80            | 20     | 16.00               |
| 1.21.80.5      | 43121190                                       | Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus, Փ 10 մմ, էրնդ 210մմ, լաշխ - 150 մմ   | ԳՀ                             | հատ               | 1.10            | 21     | 23.10               |
| 1.21.80.6      | 43121190                                       | Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus, Փ 12 մմ, էրնդ 160մմ, լաշխ - 100 մմ   | ԳՀ                             | հատ               | 1.10            | 20     | 22.00               |
| 1.21.80.7      | 43121190                                       | Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus, Փ 12 մմ, էրնդ 210մմ, լաշխ - 135 մմ   | ԳՀ                             | հատ               | 1.30            | 16     | 20.80               |
| 1.21.80.8      | 43121190                                       | Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus, Փ 14 մմ, էրնդ 160մմ, լաշխ - 100 մմ   | ԳՀ                             | հատ               | 1.70            | 16     | 27.20               |
| 1.21.80.9      | 43121190                                       | Հորատիչ Makita HR2630 կամ համարժեքը, գլխիկի տեսակը - SDS-Plus, U= 220 Վ, N= 800 Վտ, n=0÷1200 պտ/րոպ, հարվածների թիվը 0÷4600 հար/րոպ., հարվածի ուժ՝ 25,5 Զ, ռեժիմների քանակը 3, քաշը 2,9 կգ, գաբար, Չափսերը 361x209x77 մմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      |                     |
| <b>1.21.81</b> |  | <b>Լինգեր</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.21.81.1      | 43121190                                       | Լինգ L0 24 ԳՕՍՍ 1405-83  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 1.21.81.2      | 43121190                                       | Լինգ L0 28 ԳՕՍՍ 1405-83  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 1.21.81.3      | 43121190                                       | Լինգ L9 24 ԳՕՍՍ 1405-84  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 1.21.81.4      | 43121190                                       | Լոմ մեխանիչ, վեցանկյուն մետաղական 25x1300 մմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      |                     |
| <b>1.21.82</b> | 44511150                                       | <b>Կռան</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.82.1      | 44511150                                       | Կռան բրոնզե գլխիկով 0,5 կգ, փայտե կոթով 500-600 մմ ԳՕՍՍ 359-78   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.21.82.2      | 44511150                                       | Կռան բրոնզե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500-600 մմ ԳՕՍՍ 359-79   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.21.82.3      | 44511150                                       | Կռան բրոնզե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 500-600 մմ ԳՕՍՍ 359-80   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.21.82.4      | 44511150                                       | Կռան դարձնի 1212-0002 ԳՕՍՍ 11401-71 պողպատե գլխիկով 3 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| 1.21.82.5      | 44511150                                       | Կռան դարձնի 1212-0004 ԳՕՍՍ 11401-71 պողպատե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 600-800մմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| <b>1.21.83</b> |  | <b>Խողովակադարձակ Լծակավոր</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.83.1      | 44511290                                       | Խողովակադարձակ ԳՕՍՍ 18981-73 №1  | ԳՀ                             | հատ               | 4.00            | 17     | 68.00               |
| 1.21.83.2      | 44511290                                       | Խողովակադարձակ ԳՕՍՍ 18981-73, №2   | ԳՀ                             | հատ               | 7.50            | 17     | 127.50              |
| 1.21.83.3      | 44511290                                       | Խողովակադարձակ ԳՕՍՍ 18981-73, №3   | ԳՀ                             | հատ               | 11.00           | 11     | 121.00              |
| 1.21.83.4      | 44511290                                       | Խողովակադարձակ 7813-0001, ԳՕՍՍ 18981-73  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 1.21.83.5      | 44511290                                       | Խողովակադարձակ 7813-0002, ԳՕՍՍ 18981-73  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 1.21.83.6      | 44511290                                       | Խողովակադարձակ 7813-0003, ԳՕՍՍ 18981-73  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 1.21.83.7      | 44511290                                       | Խողովակադարձակ 7813-0004, ԳՕՍՍ 18981-73  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 1.21.83.8      | 44511290                                       | Խողովակադարձակ 7813-0005, ԳՕՍՍ 18981-73  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| <b>1.21.84</b> | 44511290                                       | <b>Խողովակահատիչ</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.84.1      | 44511100                                       | Խողովակահատիչ «КОХТАР» ֆիրմայի կամ համարժեքը Փ 18-Փ 76մմ տրամագծով խողովակների համար:<br>Էլեկտրական 220Վ, անջատովի, ավտոմատ կտրիչի մատուցումով:<br>Լրակազմ՝ աղպատեր ներտաշման համար, կտրիչներ բոլոր տեսակի մետաղների ներտաշման, երեսակահանման և կտրման համար, լրացուցիչ կտրիչների հավաքածու (8 հատ), շահագործման համար անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու: | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |

| h/h       | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|           | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.21.84.2 | 44511100                                       | Խողովակահատիչ «КОНСТАР» ֆիրմայի կամ համարժեքը<br>Փ 89-Փ 219 մմ տրամագծով խողովակների համար:<br>Էլեկտրական 220Վ, անջատովի, ավտոմատ կտրիչի մատուցումով:<br>Լրակազմ՝ ադպատեր ներտաշման համար, կտրիչներ բոլոր տեսակի<br>մետաղների ներտաշման, երեսակահանման և կտրման համար,<br>լրացուցիչ կտրիչների հավաքածու (8 հատ), շահագործման համար<br>անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու: | ԳՀ                             | հատ               | 3360.0          | 2      | 6,720.00            |
| 1.21.84.3 | 44511100                                       | Խողովակահատիչ քանդովի DLW12-18 կամ համարժեքը Փ298-<br>Փ457մմ տրամագծով խողովակների համար (Дy300÷Дy400)<br>շարժաբերի տիպը՝ հիդրավլիկ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.84.4 | 44511100                                       | Խողովակահատիչ քանդովի DLW20-24 կամ համարժեքը Փ582-<br>Փ609մմ տրամագծով խողովակների համար (Дy500) շարժաբերի<br>տիպը՝ հիդրավլիկ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.84.5 | 44511100                                       | Խողովակահատիչ քանդովի DLW32-36 կամ համարժեքը Փ787-<br>Փ914մմ տրամագծով խողովակների համար (Дy800) շարժաբերի<br>տիպը՝ հիդրավլիկ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.85   | 44511100                                       | <b>Հիդրավլիկ կայան DHP18E կամ համարժեքը, էլ, Շարժիչի<br/>հզորությունը՝ 11 կՎտ, արտադրողականությունը՝ 10-50 լ/րոպե,<br/>առավելագույն ճնշումը՝ 105 բար, չափսերը՝ 80,5× 62,5× 69,5 սմ,<br/>լրակազմում լինի նաև հեռակառավարման վահանակ և 20 մ<br/>երկարությամբ մալուխ, նախատեսված է DLW տեսակի<br/>խողովակահատիչների համար</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.86   | 44511100                                       | <b>Գայլիկոնման հաստոց մագնիսական հիմքով, Rotabroach<br/>ֆիրմայի, մոդել Element 100 կամ համարժեքը, լարումը՝ 230 Վ,<br/>հզորությունը՝ 2000 Վտ, քաշը՝ 24,5 կգ, մագնիսի ուժը՝ 20000 Ն,<br/>մագնիսի չափսը՝ 228×114 մմ</b>  | ԳՀ                             | հատ               | 1800.0          | 1      | 1,800.00            |
| 1.21.87   | 44511100                                       | <b>Գրտնակահաստոց (вальцовка) պղնձյա խողովակների<br/>գրտնակման համար PM 7/8, 3/4, 5/8, 11/8 տիպի</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.88   | 44511100                                       | <b>Էլեկտրական օդափուք (воздуходувка) Մակիտա ՈՒԲ1103 կամ<br/>համարժեքը, հզորությունը՝ 600Վտ, օդի հոսքը՝ 4,1 մ3/ր, օդի<br/>ճնշումը՝ 5,7կՊա, պարապ ընթացքի պտտման<br/>հաճախականությունը՝ 0-1600պտ./րոպե, քաշը՝ 2 կգ</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.89   | 31681100                                       | <b>Գայլիկոնիչ</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.89.1 | 31681900                                       | Գայլիկոնիչ ռեժիմ-հարվածային, 1010Վտ, կոթառ-բանալիաձև,<br>արագության թիվը-2, արագության թվի կարգավորումով  | ԳՀ                             | հատ               | 41.20           | 4      | 164.80              |
| 1.21.89.2 | 31681900                                       | Գայլիկոնիչ ԻԷ-1015 կամ համարժեքը, Էլեկտրական, 36Վ<br>ԳՕՍՍ 8524-63   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| 1.21.89.3 | 31681900                                       | Գայլիկոնիչ Makita HP2070 կամ համարժեքը 220Վ, Էլեկտրական,<br>հզորութ.՝ 1010Վտ, առավ. պարուրակման տրամագիծը (մետաղ)՝ 16<br>մմ, առավ. պարուրակման տրամագիծը (բետոն)՝ 20 մմ կապիչի<br>ամրակումը 1/2, Չափը՝ 364 մմ, իլի պտտման<br>հաճախությունը՝<br>1 արագություն՝ 0-1200 պտ/ր; 2 արագություն՝ 0-2900 պտ/ր:  | ԳՀ                             | հատ               | 140.00          | 7      | 980.00              |
| 1.21.89.4 | 31681900                                       | Գայլիկոնիչ Makita HP2050 կամ համարժեքը, Էլեկտրական, 220Վ,<br>հզորութ.՝ 720Վտ, Max պարուրակման տրամագիծը (մետաղ)՝ 13 մմ,<br>Max պարուրակման տրամագիծը (բետոն)՝ 20 մմ, Max պարուրակման<br>տրամագիծը (փայտ)՝ 40 մմ, կապիչի ամրակումը 1/2, Չափը՝ 362 մմ,<br>Իլի պտտման հաճախությունը՝<br>1 արագություն՝ 0-1200 պտ/ր; 2 արագություն՝ 0-2900 պտ/ր;                          | ԳՀ                             | հատ               | 100.00          | 4      | 400.00              |
| 1.21.89.5 | 31681900                                       | Գայլիկոնիչ նախատեսված լինի հորատման և պտուտակահանման<br>համար, առավելագույն պտտման արագությունը՝ 1200 պտ./ր,<br>պտտման մոմենտը՝ 22 Նմ, արագության քանակը՝ 2, պատրոնի<br>տիպը՝ արագ սեղմվող, պատրոնի տրամագիծը՝ 10 մմ,   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.89.6 | 31681900                                       | Գայլիկոնիչ էլ, Շաղափման “STERN” 1Д-16В կամ համարժեքը<br>Փ16մմ, n- 0-2000պտ/րոպ, W-1200 Վտ:  | ԳՀ                             | հատ               | 23.00           | 5      | 115.00              |



| h/h        | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|            | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.21.90    | 44511290                                       | Մանեկապտտիչ օդանշական FROSP ՈՒ-332 կամ համարժեքը ձգման մոմենտը՝ 180Նմ օդի ծախսը՝ 1100լ/րոպե պտտման հաճախականությունը պարապ ընթացքի համար՝ 5300պտ/րոպե Չափսերը՝ 330x330x455մմ, քաշը՝ 6կգ | ԳՀ                             | հատ               | 150.00          | 3      | 450.00              |
| 1.21.91    | 44511290                                       | Մանեկապտտիչ հարվածային, էլեկտրական, հզորությունը՝ 710Վտ, կոթի չափսը՝ 3/4II, մաքսիմում ոլորման մոմենտը՝ 440 Ն,մ ամրակապման չափսը՝ մինչև 20մմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.21.92    |  | Թիթեղներ տրամաչափված BALTECH-2,3,4,5 թիթեղների լրակազմը՝ 2,3,4,5 քեյսում կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.21.93    |  | Ջեռուցիչ ինդուկցիոն BALTECH HI-1650 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.94    |  | Ջեռուցիչ ինդուկցիոն TMBH -1 կամ համարժեքը, ներքին տրամագիծը՝ 20÷100մմ, 50-60Վգ, 240Վ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 1.21.95    |  | Հանիչ   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.95.1  | 44511342                                       | Հանիչ TMMA-60 SKF կամ համարժեքը, ապամոնտաժման մաքսիմալ լարումը՝ 60կՆ, բռնիչի լայնքը՝ 36-150 մմ, կառչման բարձրությունը՝ 7,5 մմ   | ԳՀ                             | հատ               | 205.00          | 5      | 1,025.00            |
| 1.21.95.2  | 44511342                                       | Հանիչ TMMD-100 SKF, լիսեռի տրամագիծը՝ 10-100մմ բռնիչի էֆեկտիվ երկարություն՝ 135-170մմ կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 267.00          | 5      | 1,335.00            |
| 1.21.96    | 39241140                                       | Դանակ մոնտորի մեկուսացված բռնիչով, մինչև 1000վ լարման տակ աշխատելու համար, չծավոդ, փոխվող սայրով  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 1.21.97    | 14811300                                       | Սկավառակ հղկման   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.97.1  | 14811300                                       | Սկավառակ հղկման Josili P40 կամ համարժեքը, արագ,՝ 800 մ/վ, 125x22  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 30     | 0.00                |
| 1.21.97.2  | 14811300                                       | Սկավառակ հղկման 1,150x20x32, 25A F40L7V 35մ/վրկ 2ռ, ԳՕՍՍ P52781-2007  | ԳՀ                             | հատ               | 1.80            | 50     | 90.00               |
| 1.21.97.3  | 14811300                                       | Սկավառակ հղկման 1,150x20x32, 25A F70L7V 35մ/վրկ 2ռ, ԳՕՍՍ P52781-2007  | ԳՀ                             | հատ               | 1.80            | 50     | 90.00               |
| 1.21.97.4  | 14811300                                       | Սկավառակ հղկման 1,150x20x32, 64C F40L7V 35մ/վրկ 2ռ, ԳՕՍՍ P52781-2008  | ԳՀ                             | հատ               | 1.80            | 30     | 54.00               |
| 1.21.97.5  | 14811300                                       | Սկավառակ հղկման 1,150x20x32, 64C F70L7V 35մ/վրկ 2ռ, ԳՕՍՍ P52781-2009  | ԳՀ                             | հատ               | 1.80            | 60     | 108.00              |
| 1.21.97.6  | 14811300                                       | Սկավառակ հղկման 1,400x40x127, 64C F40L7V 35մ/վրկ 2ռ, ԳՕՍՍ P52781-2007   | ԳՀ                             | հատ               | 1.80            | 2      | 3.60                |
| 1.21.97.7  | 14811300                                       | Սկավառակ հղկման 1,400x40x127, 64C F 70L7V 35մ/վրկ 2ռ, ԳՕՍՍ P52781-2007  | ԳՀ                             | հատ               | 1.80            | 2      | 3.60                |
| 1.21.97.8  | 14811300                                       | Սկավառակ հղկման 1,300x40x76,2, 25A F70L7V 35մ/վրկ 2ռ, ԳՕՍՍ P52781-2007  | ԳՀ                             | հատ               | 2.00            | 10     | 20.00               |
| 1.21.97.9  | 14811300                                       | Սկավառակ հղկման 1,300x40x76,2, 64C F70L7V 35մ/վրկ 2ռ, ԳՕՍՍ P52781-2007  | ԳՀ                             | հատ               | 2.00            | 10     | 20.00               |
| 1.21.97.10 | 14811300                                       | Սկավառակ հղկման 115x6x22 «Օրյոլ» կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 0.80            | 50     | 40.00               |
| 1.21.97.11 | 14811300                                       | Սկավառակ հղկման 125x6x22 «Օրյոլ» կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 1.00            | 50     | 50.00               |
| 1.21.97.12 | 14811300                                       | Սկավառակ հղկման 230x6x22 «Օրյոլ» կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 1.40            | 200    | 280.00              |
| 1.21.97.13 | 14811300                                       | Սկավառակ հղկման Յըր 36204-230-6,0 կամ համարժեքը, ԳՈՍՍ 21963-2002, չափը՝ 230x6 x22,2մմ, արագությունը-660 պտ/րոպե, բազմաշերտ ապակաթելային ցանցով  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 1.21.98    | 14521170                                       | Հղկաքար   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.98.1  | 14521170                                       | Հարթ մակերեսով, չափը՝ 300x76x40մմ, հղկանյութը՝ 25A  | ԳՀ                             | հատ               | 3.07            | 6      | 18.42               |
| 1.21.98.2  | 14521170                                       | Հարթ մակերեսով, չափը՝ 150x32x20մմ, հղկանյութը՝ 25A  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 1.21.98.3  | 14521170                                       | 150x20x32 ԳՕՍՍ 2428   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 15     | 0.00                |
| 1.21.98.4  | 14521170                                       | 300x32x76 ԳՕՍՍ 2428   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 1.21.98.5  | 14521170                                       | 350x32x76 ԳՕՍՍ 2428   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 6      | 0.00                |
| 1.21.99    | 44112730                                       | Սկավառակ փայտ կտրելու համար, կլոր, ատամները պոբեդիտից, 40 հատ, արտաքին տրամագիծը՝ 305մմ, անցքի տրամագիծը՝ 30մմ հաստ,՝ 2,3մմ, Makita կամ համարժեքը                                       | ԳՀ                             | հատ               | 13.80           | 1      | 13.80               |

| h/h        | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|            | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.21.100   | 44112730                                       | <b>Սկավառակ փայտ կտրելու համար, կլոր, ատամները պոբեդիտից, 100 հատ, արտաքին տրամագիծը՝ 305մմ, անցքի տրամագիծը՝ 30մմ հաստ,՝ 2,3մմ, Makita կամ համարժեքը</b>  | ԳՀ                             | հատ               | 13.80           | 1      | 13.80               |
| 1.21.101   | 44112730                                       | <b>Սկավառակ կտրող (սալիկ կտրող գործիքի պահեստամաս), ՓՅՌ-6մմ, ՓՌ-22մմ, հաստ,՝ 4,6մմ, STAYER 3320-16 կամ համարժեք</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 1.21.102   | 44112730                                       | <b>Սկավառակ հղկաթուղթ անկյունային հղկման մեքենայի համար, 115x22 մմ հատիկայնությունը՝ P-40, Power Flex Disc կամ համարժեքը</b>                               | ԳՀ                             | հատ               |                 | 15     | 0.00                |
| 1.21.103   | 44511260                                       | <b>Ինքնակաշուն հղկաօղ</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.103.1 | 44511260                                       | Ինքնակաշուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-050-F-AL-060, հումքը՝ թաղանթ, արտաքին տրամագիծը 50մմ, հատիկավորությունը-P60, էլեկտրոկոռունդ (AL)AL203, Տուփի մեջ 50հատ: | ԳՀ                             | հատ               | 0.41            | 2      | 0.82                |
| 1.21.103.2 | 44511260                                       | Ինքնակաշուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-050-F-AL-080, հումքը՝ թաղանթ, արտաքին տրամագիծը 50մմ, հատիկավորությունը-P80, էլեկտրոկոռունդ (AL)AL203, Տուփի մեջ 50հատ: | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.21.103.3 | 44511260                                       | Ինքնակաշուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-080-F-AL-060, հումքը՝ թաղանթ, արտաքին տրամագիծը 80մմ, հատիկավորությունը-P60, էլեկտրոկոռունդ (AL)AL203, Տուփի մեջ 50հատ: | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.21.103.4 | 44511260                                       | Ինքնակաշուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-080-F-AL-080, հումքը՝ թաղանթ, արտաքին տրամագիծը 80մմ, հատիկավորությունը-P80, էլեկտրոկոռունդ (AL)AL203, Տուփի մեջ 50հատ: | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.21.103.5 | 44511260                                       | Ինքնակաշուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-050-P-AL-060, հումքը՝ թուղթ, արտաքին տրամագիծը 50մմ, հատիկավորությունը-P60, էլեկտրոկոռունդ (AL)AL203, Տուփի մեջ 400հատ: | ԳՀ                             | հատ               |                 | 8      | 0.00                |
| 1.21.103.6 | 44511260                                       | Ինքնակաշուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-050-P-AL-080, հումքը՝ թուղթ, արտաքին տրամագիծը 50մմ, հատիկավորությունը-P80, էլեկտրոկոռունդ (AL)AL203, Տուփի մեջ 400հատ: | ԳՀ                             | հատ               |                 | 8      | 0.00                |
| 1.21.103.7 | 44511260                                       | Ինքնակաշուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-080-P-AL-060, հումքը՝ թուղթ, արտաքին տրամագիծը 80մմ, հատիկավորությունը-P60, էլեկտրոկոռունդ (AL)AL203, Տուփի մեջ 400հատ: | ԳՀ                             | հատ               |                 | 8      | 0.00                |
| 1.21.103.8 | 44511260                                       | Ինքնակաշուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-080-P-AL-080, հումքը՝ թուղթ, արտաքին տրամագիծը 80մմ, հատիկավորությունը-P80, էլեկտրոկոռունդ (AL)AL203, Տուփի մեջ 400հատ: | ԳՀ                             | հատ               |                 | 8      | 0.00                |
| 1.21.104   | 44112730                                       | <b>Սկավառակ կտրող, մետաղի համար</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.104.1 | 44112730                                       | Սկավառակ կտրող, 180x3x22 «Օբել» կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 0.70            | 245    | 171.50              |
| 1.21.104.2 | 44112730                                       | Սկավառակ կտրող, 125x1,6x22 «Օբել» կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 0.50            | 150    | 75.00               |
| 1.21.104.3 | 44112730                                       | Սկավառակ կտրող, 180x4x22 B=6÷10  | ԳՀ                             | հատ               | 1.50            | 200    | 300.00              |
| 1.21.104.4 | 44112730                                       | Սկավառակ կտրող, A24SBF 230x3x32 LUGA կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 0.80            | 300    | 240.00              |
| 1.21.104.5 | 44112730                                       | Սկավառակ կտրող, A24 BF 230x3x22,5, արագությունը՝ 8800պտ/ր, հղկանյութը՝ 14A, քաշը 276գ  | ԳՀ                             | հատ               | 1.10            | 20     | 22.00               |
| 1.21.104.6 | 44112730                                       | Սկավառակ կտրող, A24 BF 300x3x32, արագությունը՝ 5100պտ/ր, հղկանյութը՝ 14A, քաշը 430գ  | ԳՀ                             | հատ               | 1.80            | 20     | 36.00               |
| 1.21.104.7 | 44112730                                       | Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 115x1x22 "Օրյոլ" կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 0.35            | 70     | 24.50               |
| 1.21.104.8 | 44112730                                       | Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 125x1x22 "Օրյոլ" կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 0.40            | 100    | 40.00               |
| 1.21.104.9 | 44112730                                       | Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 125x1,6x22 "Օրյոլ" կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 0.40            | 200    | 80.00               |

| h/h             | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|                 | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.21.104.10     | 44112730                           | Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 400x4,2x32  | ԳՀ                      | հատ            | 4.00         | 60     | 240.00           |
| 1.21.104.11     | 44112730                           | Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 230x2,5x22 A24 S BF, «Օրլոլ», «KARBOSAN», «flexovit» կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 1.80         | 700    | 1,260.00         |
| 1.21.104.12     | 44112730                           | Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 300x3x32 «KARBOSAN» կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 2.30         | 100    | 230.00           |
| 1.21.104.13     | 44112730                           | Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 180x2,5x22 «KARBOSAN» կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 2.30         | 100    | 230.00           |
| <b>1.21.105</b> | 44112730                           | <b>Սկավառակ թերթիկավոր</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.105.1      | 44112730                           | Սկավառակ թերթիկավոր КЛ 150x30x32 P60  | ԳՀ                      | հատ            | 5.00         | 500    | 2,500.00         |
| 1.21.105.2      | 44112730                           | Թերթիկավոր, ճակատային КЛТ1 125x22 КК10ХW P40, ԳՕՍՍ P52588-2011  | ԳՀ                      | հատ            | 1.90         | 100    | 190.00           |
| 1.21.105.3      | 44112730                           | Թերթիկավոր, ճակատային КЛТ1 150x22 КК10ХW P40, ԳՕՍՍ P52588-2011  | ԳՀ                      | հատ            | 2.10         | 100    | 210.00           |
| 1.21.105.4      | 44112730                           | Թերթիկավոր, ճակատային КЛТ1 180x22 КК10ХW P40, ԳՕՍՍ P52588-2011  | ԳՀ                      | հատ            | 3.30         | 100    | 330.00           |
| 1.21.105.5      | 44112730                           | Սկավառակ թերթիկավոր КЛО 60x40x6 25A, ԳՕՍՍ 22775-77  | ԳՀ                      | հատ            | 2.70         | 10     | 27.00            |
| 1.21.105.6      | 44112730                           | Սկավառակ թերթիկավոր КЛО 80x40x6 25A, ԳՕՍՍ 22775-77  | ԳՀ                      | հատ            | 3.00         | 10     | 30.00            |
| 1.21.105.7      | 44112730                           | Սկավառակ թերթիկավոր КЛО 60x40x6 63C, ԳՕՍՍ 22775-77  | ԳՀ                      | հատ            | 2.80         | 10     | 28.00            |
| 1.21.105.8      | 44112730                           | Սկավառակ թերթիկավոր 80x40x6 63C, ԳՕՍՍ 22775-77  | ԳՀ                      | հատ            | 2.70         | 10     | 27.00            |
| 1.21.105.9      | 44112730                           | <b>Սկավառակ ֆիբրե՝ Ø 180մմ, P36,</b>  | ԳՀ                      | հատ            | 1.70         | 50     | 85.00            |
| 1.21.105.10     | 44112730                           | <b>Սկավառակ ֆիբրե՝ Ø 230մմ, P40,</b>  | ԳՀ                      | հատ            | 2.50         | 50     | 125.00           |
| <b>1.21.106</b> | 42991410                           | <b>Ստուգող արիզմա Պրիզմա I-3-1 ԳՕՍՍ 5641-82</b>   | ԳՀ                      | հատ            | 450.00       | 2      | 900.00           |
| <b>1.21.107</b> | 42991410                           | <b>Խառնիչ էլեկտրական (Миксер электрический) շինարարական, ներկերի խառնման համար, WURTN RV 160, լարումը՝ 230վ, հզորությունը՝ 1300Վտ, հաճախականությունը՝ 50Հց, պտտման արագությունը՝ 2 աստիճան, I 0-250պտ/ր, II 0-650պտ/ր, սոնակի պարոյրները M14, գլխադիրով է=400մմ, Փ-90 կամ համարժեքը</b> | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| <b>1.21.108</b> | 44511340                           | <b>Խոզանակ</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.108.1      | 39221420                           | Խոզանակ Մետաղալարով, մետաղի մաքրման համար   | ԳՀ                      | հատ            | 1.00         | 29     | 29.00            |
| 1.21.108.2      | 44511340                           | Խոզանակ STAYER-Master, 5 շարքից 35020-5, լարային չափսը՝ 288x43x38, քաշը՝ 140գ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00             |
| 1.21.108.3      | 39221420                           | Խոզանակ TOPEX 14A523 կամ համարժեքը պողպատյա մետաղալարերով, պլաստմասսե բռնիչով   | ԳՀ                      | հատ            | 1.00         | 25     | 25.00            |
| 1.21.108.4      | 39221420                           | Խոզանակ TOPEX 14A523 կամ համարժեքը պողպատյա մետաղալարերով, փայտե բռնիչով  | ԳՀ                      | հատ            | 1.00         | 30     | 30.00            |
| 1.21.108.5      | 44511340                           | Խոզանակ շառավղային, չժանգոտվող պողպատից մետաղալարե, արտաքին տրամագիծը՝ 150մմ, ներքին տրամագիծը՝ 30մմ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| 1.21.108.6      | 44511340                           | Խոզանակ շառավղային, չժանգոտվող պողպատից մետաղալարե, արտաքին տրամագիծը՝ 50մմ, բռնակի տրամագիծը՝ 6մմ, BOSH ֆիրմայի կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| <b>1.21.109</b> |                                    | <b>Խոշորացույց</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.21.109.1      | 38651230                           | Խոշորացույց 5 X տրամագիծը՝ 50-80 մմ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.21.109.2      | 38651230                           | Խոշորացույց 10 X  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.21.109.3      | 38651230                           | Խոշորացույց ZB-7790-12 STB 399 կամ համարժեքը լուսավորվածությունը 12LED, ոսպնյակի տրամագիծը՝ 90մմ, խոշորացման աստիճանը 10 անգամ:   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| <b>1.21.110</b> | 42671100                           | <b>Կապիչ</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.21.110.1      | 42671100                           | Կապիչ 7103-0045 խառատային, քառաբոնուց ԳՕՍՍ 3890-80  | ԳՀ                      | հատ            | 600.00       | 1      | 600.00           |
| 1.21.110.2      | 42671100                           | Կապիչ գայլիկոնային, բանալիով ПС6-В10 ԳՕՍՍ 8522-79   | ԳՀ                      | հատ            | 3.00         | 5      | 15.00            |
| 1.21.110.3      | 42671100                           | Կապիչ գայլիկոնային, բանալիով ПС10-В12 ԳՕՍՍ 8522-80  | ԳՀ                      | հատ            | 3.00         | 5      | 15.00            |
| 1.21.110.4      | 42671100                           | Կապիչ գայլիկոնային, բանալիով ПС13-В16 ԳՕՍՍ 8522-81  | ԳՀ                      | հատ            | 3.50         | 5      | 17.50            |
| 1.21.110.5      | 42671100                           | Կապիչ զսպախցուկի հավաքածուով, Optium M4/M16÷M18 կամ համարժեքը, զսպախցուկի հավաքածույուն 3÷20 ER32,  | ԳՀ                      | հատ            | 226.00       | 1      | 226.00           |

| h/h             | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-----------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|                 | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.21.110.6      | 42671100                                       | Կապիչ գապախցուկի (уаhгa) երկաթյա, պատված դեղին ցինկով, խցովի, տեսակը՝ LA, M=16մմ, L=44մմ  | ԳՀ                             | հատ               | 0.50            | 50     | 25.00               |
| 1.21.110.7      | 42671140                                       | Շաղափի գլխիկի փոխարկիչ է=225մմ, փոխանցումը SDS-max-ից SDS-plus-ի  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.21.110.8      | 42671100                                       | Կապիչ 7103-0047 խառատային, քառաբունցք ԳOUS 3890-82  | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| <b>1.21.111</b> | 42671100                                       | <b>Պոչուկ</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.111.1      | 42671100                                       | Պոչուկ Գայլիկոնային կապիչի KM-1-B10   | ԳՀ                             | հատ               | 3.20            | 5      | 16.00               |
| 1.21.111.2      | 42671100                                       | Պոչուկ Գայլիկոնային կապիչի KM-1-B12   | ԳՀ                             | հատ               | 3.30            | 5      | 16.50               |
| 1.21.111.3      | 42671100                                       | Պոչուկ Գայլիկոնային կապիչի KM-1-B16   | ԳՀ                             | հատ               | 3.20            | 5      | 16.00               |
| <b>1.21.112</b> | 42671100                                       | <b>Կոթ</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.112.1      | 42671100                                       | Կոթ կռանի, փայտյա, L=750մմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 1.21.112.2      | 42671100                                       | Կոթ մուրճի, փայտյա, L=350մմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| <b>1.21.113</b> | 42631150                                       | <b>Մամլակ</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.113.1      | 42631150                                       | Մամլակ փականագործական չպտտվող TCԿ-250H ՏՈւ 490175790,001-2003 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 150.00          | 10     | 1,500.00            |
| 1.21.113.2      | 42631150                                       | Մամլակ փականագործական TCC-250 ԳOUS 4045, ՏՈՒ 3926-022-0224633-97  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.113.3      | 42631150                                       | Մամլակ պտտվող, հաստոցային 7200-3210 ՏՈՒ 396131-03-02962743-94   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.113.4      | 42631150                                       | Մամլակ շուրթերի երկարությունը՝ 120 մմ, 25 սմ բացվելու ունակությամբ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.113.5      | 42631150                                       | Մամլակ ատալեքս Մ60 (Stalex M60) կամ համարժեքը շուրթի լայնությունը՝ 150մմ, բացվածքի խորությունը՝ 89 մմ շուրթի բացվածքը 150մմ, սալիկի չափը 61x72 մմ խողովակի սեղմակի տրամագիծը, 13,5-68մմ քաշը՝ 19կգ, չափերը 450x200x280              | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| <b>1.21.114</b> | 42631161                                       | <b>Մամլիչ</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.114.1      | 42631161                                       | Մամլիչ հիդրավլիկ, КВТ ПГР-300 ձեռքի 49628 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 61.00           | 1      | 61.00               |
| 1.21.114.2      | 42631161                                       | Մամլիչ հիդրավլիկ, էլեկտրական RTR pro-III կամ համարժեքը, ճնշման ուժը՝ 60 կգ/ սմ2   | ԳՀ                             | հատ               | 61.00           | 2      | 122.00              |
| 1.21.114.3      | 42631161                                       | Մամլիչ մալուխային, հիդրավլիկ, ձեռքի ППГс-300 կամ համարժեքը, աշխատանքային լարումը՝ 13 տ, հատվածների ընդգրկույթը՝ 240 մմ2, մամլամայրերով (с матрицами) 35÷300 մմ  | ԳՀ                             | հատ               | 78.00           | 2      | 156.00              |
| 1.21.114.4      | 42631161                                       | Մամլիչ մալուխային, հիդրավլիկ, ձեռքի YGK-300 կամ համարժեքը,  | ԳՀ                             | հատ               | 35.00           | 1      | 35.00               |
| 1.21.114.5      | 42631161                                       | Մամլիչ ՊՌ-Վ-160(PRV-160) կամ համարժեքը ձեռքի պնևմատիկ, ճնշման միջակայքը՝ 0,095÷16ՄՊա, չափերը՝ 540x270x140 մմ, քաշը՝ ոչ ավել քան 6,5կգ   | ԳՀ                             | հատ               | 78.00           | 2      | 156.00              |
| 1.21.114.6      | 42631161                                       | Մամլիչ ՍԳՊ-1000(СГП-1000) կամ համարժեքը, հիդրոպնևմատիկ համակարգ, ճնշման միջակայքը՝ հիդրավլիկ 0÷100 ՄՊա, պնևմատիկ ուժիմ 0÷4 ՄՊա, չափերը՝ առանց ձեռնանիվի բռնակի 480x280x180մմ, հավաք վիճակում 480x395x345մմ, Քաշը՝ ոչ ավել քան 8,5կգ | ԳՀ                             | հատ               | 78.00           | 1      | 78.00               |
| <b>1.21.115</b> | 44192900                                       | <b>Չափերիզ</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.115.1      | 44192900                                       | Չափերիզ մետաղական, ինքնահավաքվող STANLEY- 0-30-487 3մ x 12,7մմ կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 1.00            | 14     | 14.00               |
| 1.21.115.2      | 44192900                                       | Չափերիզ մետաղական, ինքնահավաքվող STANLEY- 0-30-497 5մ x 19մմ կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 2.00            | 37     | 74.00               |
| 1.21.115.3      | 44192900                                       | Չափերիզ մետաղական, ինքնահավաքվող STANLEY- 0-33-442 10մ x 25մմ կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 3.00            | 17     | 51.00               |
| 1.21.115.4      | 44192900                                       | Չափերիզ փայտյա, ծավկող, լայնությունը՝ 16մմ, L=2մ, գունավոր, (արտիկուլ ST-01128)   | ԳՀ                             | հատ               | 0.80            | 1      | 0.80                |
| 1.21.115.5      | 44192900                                       | Չափերիզ երկարությունը՝ 30 մ, մետաղյա, գլանաձև պատյանով, պտուտակով   | ԳՀ                             | հատ               | 3.50            | 1      | 3.50                |

| h/h         | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.21.115.6  | 44192900                                       | Չափերից, պատյանը մետաղական, լիստը բարձր տեսակի, L=5մ, լայնությունը 16մմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 15     |                     |
| 1.21.116    | 44511240                                       | <b>Մկրատ մետաղապլաստե խողովակների համար VINYL PIPE CUTTER կամ համարժեքը Φ20÷63</b>   | ԳՀ                             | հատ               | 11.00           | 5      | 55.00               |
| 1.21.117    | 44511240                                       | <b>Մկրատ</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.117.1  | 44511240                                       | Մկրատ մետաղի, ԳՕՍՍ 7210-75, բռնակի ծածկույթը՝ պ/էթիլային, չափը՝ 250x60x70, քաշը՝330գ, մետաղ-Մ7   | ԳՀ                             | հատ               | 3.50            | 6      | 21.00               |
| 1.21.117.2  | 44511240                                       | Մկրատ մետաղակտրիչ, սայրի երկար, 270 մմ, բռնակները դիէլեկտրիկ ծածկույթով GROSS PIRANHA 78239 կամ համարժեք   | ԳՀ                             | հատ               | 3.00            | 6      | 18.00               |
| 1.21.117.3  | 44511240                                       | Մալուխակտրիչ ՀԿ-70ԿԵԿԿ կամ համարժեք նախատեսված Φ75 մմ կտրվածքով մալուխներ կտրելու համար  | ԳՀ                             | հատ               | 110.00          | 1      | 110.00              |
| 1.21.118    | 43411500                                       | <b>Մեքենա</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.118.1  | 43411500                                       | Մեքենա հղկման, սկավառակի տրամագիծը՝ 120 մմ, հզորությունը՝ 1÷2 կՎտ, պտույտների թիվը՝ 10000÷12000 պտ./րոպե   | ԳՀ                             | հատ               | 40.00           | 3      | 120.00              |
| 1.21.118.2  | 43411500                                       | Մեքենա հղկման, սկավառակի տրամագիծը՝ 230 մմ, հզորությունը՝ 2 կՎտ, պտույտների թիվը՝ 6600 պտ./րոպե  | ԳՀ                             | հատ               | 40.00           | 2      | 80.00               |
| 1.21.118.3  | 43411500                                       | Մեքենա Makita 9555 HN, 220Վ, 710Վտ, քաշը՝ 1,9 կգ, արագությունը՝ 10000պտ/ր, կոմպլեկտ՝ բանալի-1 հատ, բռնակ-1հատ, հղկող շրջանակ d=12,5 սմ-1հատ կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 38.00           | 10     | 380.00              |
| 1.21.118.4  | 43411500                                       | Հղկամեքենա ուղիղ, Makita GD 0800 C կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 750Վտ, ցանգայի չափը՝ 6մմ, երկարությունը՝ 371 մմ, իլի պտտման հաճախությունը՝ 7000÷28000պտ/ր  | ԳՀ                             | հատ               | 50.00           | 7      | 350.00              |
| 1.21.118.5  | 43411500                                       | Հղկամեքենա ուղիղ, Makita GD 0602 կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 400Վտ, ցանգայի չափերը՝ 3;6;8 մմ, երկարությունը՝ 264 մմ, իլի պտտման հաճախությունը՝ 25000պտ/ր  | ԳՀ                             | հատ               | 80.00           | 7      | 560.00              |
| 1.21.118.6  | 43411500                                       | Մեքենա Makita GA 9020 կամ համարժեքը, էլ, հղկիչ, հզորությունը՝ 2400Վտ, սկավառակի տրամագիծը՝ 180-230մմ, պտույտների քանակը՝ 6000պտ/ր  | ԳՀ                             | հատ               | 80.00           | 6      | 480.00              |
| 1.21.118.7  | 43411500                                       | Մեքենա էլ, հղկող մեքենա անկյունային, Makita GA 9061 կամ համարժեքը, 220Վ, հզորությունը՝ 1300 Վտ, պտույտի արագությունը՝ 6600 պտ/րոպե,  | ԳՀ                             | հատ               | 40.00           | 2      | 80.00               |
| 1.21.118.8  | 43411500                                       | Մեքենա էլ, հղկող, սկավառակի տրամագիծը՝ Φ125մմ՝ պտույտների քանակը՝-11000պտ/ր, հզորությունը՝-950 Վտ, ЗУШ-125/950 <<Зенит>> կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 25.00           | 4      | 100.00              |
| 1.21.118.9  | 43411500                                       | Հղկամեքենա անկյունային «BOSCH GWS 22-180 LV1 0,601,890,D00» կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 2200Վտ, պտույտների թիվը՝ 8500 պտ/ր, հղկող սկավառակի տրամագիծը՝ 180 մմ   | ԳՀ                             | հատ               | 70.00           | 2      | 140.00              |
| 1.21.118.10 | 43411500                                       | Մեքենա հզորությունը՝ 2200Վտ, պտույտների թիվը՝ 6500 պտ/ր, հղկող սկավառակի տրամագիծը՝ 230 մմ «BOSH GWS 22-230 H0,601,882,103» կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 117.00          | 4      | 468.00              |
| 1.21.118.11 | 43411500                                       | Պնևմահղկման ուղիղ ИП-2009 կամ համարժեքը սկավառակի տրամագիծը՝ 63 մմ Նստեցման տրամագիծը՝ 20 մմ պտտման հաճախությունը՝ 12100 պտ/ր, անվանական հզորությունը՝ 440Վտ, օդի ծախսը՝ 880 լ/ր, աշխատանքային ճնշումը՝ 6,3 բար, ճկափողի ներքին տրամագիծը՝ ոչ պակաս 10մմ | ԳՀ                             | հատ               | 80.00           | 12     | 960.00              |
| 1.21.118.12 | 43411500                                       | Մեքենա պնևմահղկման ուղիղ Shinano S1-2022S կամ համարժեքը, օդի ծախսը՝ 675 լ/ր, ազատ պտտման հաճախությունը՝ 24000պտ/ր, հզորությունը՝ 537Վտ, ցանգը՝ 6մմ,  | ԳՀ                             | հատ               | 265.00          | 4      | 1,060.00            |

| h/h         | Գնման առարկայի                                |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.21.118.13 | 43411500                                      | Մեքենա հողովակի ճակատամշակման (եզրահատք անող) մեքենա, MF5i կամ համարժեքը աշխատանքի դիսպոզիցիոնը՝ 100-380 մմ, սեղմման դիսպոզիցիոնը՝ 100-332 մմ, մատուցման մեծությունը՝ 30մմ, շարժաբերի տիպը՝ օդաճնշակման: Լրացուցիչ, 1,Լրակազմ XL դիսպոզիցիոն 176-460մմ բռունցքների հավաքածույով և N2 կտրիչակալով, 2,Արմոնկի ճակատատաշման կալակ | ԳՀ                             | հատ               | 2268.0          | 4      | 9,072.00            |
| 1.21.118.14 | 43411500                                      | Մեքենա STERN AG125B կամ համարժեք, սկավառակի չափը՝ 125 մմ, հզորությունը՝ 900 Վտ, 220 Վ, պտույտների հաճախականությունը՝ 3000-11000 պտ/ր   | ԳՀ                             | հատ               | 158.40          | 1      | 158.40              |
| 1.21.118.15 | 43411500                                      | Մեքենա անկյունային հղկման «BOSCH PWS 700-1250,603,3,3 A2, 023» կամ համարժեքը, քաշը՝ ոչ ավել քան 1,9 կգ, հզորությունը՝ 720 Վտ, սկավառակի տրամագիծը՝ 125 մմ, պտտման արագությունը՝ 0-11000 պտոտ/րոպե  | ԳՀ                             | հատ               | 83.80           | 2      | 167.60              |
| 1.21.118.16 | 43411500                                      | Մեքենա անկյունային հղկման Makita DGA 504Z կամ համարժեքը քաշը՝ 2,5 կգ, սկավառակի տրամագիծը՝ 125 մմ, պտտման արագությունը՝ 8500 պտ/րոպե,  | ԳՀ                             | հատ               | 114.00          | 2      | 228.00              |
| 1.21.118.17 | 43411500                                      | Մեքենա բաժանարար DB-30 կամ համարժեք էլեկտրական շարժիչով, օգտակար երկարություն՝ 300 մմ, գծանշման սկիպիդար՝ 5 մմ կամ 10 մմ (կարգավորելի կի-բառման արագությունը 60 միավոր՝ 5 մմ 30 վրկի հավելում-ներով, գծանշման ճշգրտությունը՝ 0,05 մմ, հզորություն - 10 Վտ ընդհանուր չափերը՝ 460x315x450 մմ քաշը - 25 կգ,                       | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.118.18 | 43411500                                      | Մեքենա անկյունային հղկող մեքենա PWS 850-125 կամ համարժեքը, հզորությունը 2400վտ, 12,000 պտ/րոպե սկավառակի տրամագիծը 230մմ, քաշը 5,1 կգ  | ԳՀ                             | հատ               | 49.50           | 1      | 49.50               |
| 1.21.118.19 | 43411500                                      | Մոտո սղոց էլեկտրական 2000վտ, փայտ կտրելու համար ձողի երկարությունը՝ 35 սմ,   | ԳՀ                             | հատ               | 65.00           | 1      | 65.00               |
| 1.21.118.20 | 43411500                                      | Բենզինային սղոց փայտ կտրելու համար, հաղորդաթիթեղ երկարությունը՝ 450 մմ, հզորությունը՝ 1800 Վտ, պտտման հաճախականությունը՝ 2200 պտույտ/րոպե, Շարժիչը՝ 45 սմ3   | ԳՀ                             | հատ               | 65.00           | 1      | 65.00               |
| 1.21.119    | 44192700                                      | <b>Ներկազան</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.119.1  | 44192700                                      | Ներկազան L=24սմ, Փ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 12մմ, բռնակը մետաղյա, գլանի ձողը ամրացված լինի մանեկով,  | ԳՀ                             | հատ               | 2.00            | 200    | 400.00              |
| 1.21.119.2  | 44192700                                      | Ներկազան L=16սմ, Փ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 10մմ բռնակը մետաղյա, գլանի ձողը ամրացված լինի մանեկով,   | ԳՀ                             | հատ               | 1.70            | 250    | 425.00              |
| 1.21.119.3  | 44192700                                      | Ներկազան L=10սմ, Փ-3սմ, մազախավի երկարությունը՝ 4մմ բռնակը մետաղյա, գլանի ձողը ամրացված լինի մանեկով,  | ԳՀ                             | հատ               | 1.00            | 200    | 200.00              |
| 1.21.120    | 31731100                                      | <b>Ֆեն էլեկտրական Makita HG - 5012k կամ համարժեքը, լարումը՝ 220Վ, հաճախականությունը՝ 50Հց, հզորությունը՝ 1600Վտ, օդի ծավալը՝ 0÷500 լ/րոպ, ջերմաստիճանը՝ 350÷5000C, ռեժիմների քանակը՝ 2</b>   | ԳՀ                             | հատ               | 38.00           | 1      | 38.00               |
| 1.21.121    | 30192138                                      | <b>Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 1 ԳՈՍՏ 607-80</b>   | ԳՀ                             | հատ               | 5.00            | 3      | 15.00               |
| 1.21.122    | 30192138                                      | <b>Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 2 ԳՈՍՏ 607-80</b>   | ԳՀ                             | հատ               | 5.00            | 3      | 15.00               |
| 1.21.123    | 30192138                                      | <b>Ալմաստի մածուկ ACM 40/28 ԳՈՍՏ 25593-83</b>  | ԳՀ                             | հատ               | 5.00            | 20     | 100.00              |
| 1.21.124    | 14811400                                      | <b>Հղկափոշի բորի կարբիդից M20 ԳՈՍՏ 5744</b>  | ԳՀ                             | կգ                | 48.00           | 10     | 480.00              |
| 1.21.125    | 14811400                                      | <b>Հղկափոշի բորի կարբիդից M40 ԳՈՍՏ 5744</b>  | ԳՀ                             | կգ                | 48.00           | 10     | 480.00              |
| 1.21.126    | 31341200                                      | <b>Հեռախոսային լարերի վեջույթասամրակների սեղմիչ Oubaotool 4P, 6P, 8P կամ համարժեքը</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.21.127    | 44192611                                      | <b>Ստեպլեր մալուխների մոնտաժման համար համապատասխան Ս տիպի սկորաներով</b>   | ԳՀ                             | հատ               | 17.00           | 1      | 17.00               |
| 1.21.128    | 44192611                                      | <b>Ստրիպպեր Kabifix FK28 կամ համարժեք: մալուխների արտաքին շերտը մաքրելու համար:</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.21.129    | 44322540                                      | <b>Մալուխի տեղակայման սարքավորում, ապակեջիղ (стеклопиротк) երկարությունը 150մ, տրամագիծը 9մմ,Ջիղի նյութը՝ ապակեթել Իրանի նյութը՝ պողպատ</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |

| h/h        | Գնման առարկայի                                |   | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|            | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.21.130   | 38431110                                      | Հոսքարոնիչ ջրածնի Stratasys <<Rompe>> HYDROGEN-POWER T կամ համարժեք պահպանում -25 ÷ +50°C աշխատանքի տևականությունը՝ 4,5ժ, սնուցումը՝ NiMH-մարտկոց, աշխատանքային ընդգրկույթը՝ -25 ÷ +40°C  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.21.131   | 42411500                                      | Ամբարձիկ (домкрат) հիդրավլիկական, մալուխային ДКГ-18-3, կամ համարժեքը 3տ բեռնաբարձությամբ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.21.132   | 42411700                                      | Հիդրավլիկ ամբարձիկ 10տ բեռնաբարձությամբ, ընդհանուր բարձրությունը 240 մմ, իլի երկարությունը 110 մմ, բարձրացնող համակարգի բարձրությունը 155 մմ, Մաքս, ընդհանուր բարձրությունը 505մ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.133   | 42411700                                      | Հիդրավլիկ ամբարձիկ 20տ բեռնաբարձությամբ, ընդհանուր բարձրությունը 240 մմ, իլի երկարությունը 110 մմ, բարձրացնող համակարգի բարձրությունը 155 մմ, Մաքս, ընդհանուր բարձրությունը 505մ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.134   | 42671190                                      | Բարձր ճնշման սարք /KARCHER/ HDS 558 CSX ECO կամ համարժեք, էլեկտրական հոսանքի տեսակը 1/230/50 ֆ/վտ/հց, արտադրողականությունը 280-550 լ/ժ, ճնշումը՝ 30-140/3-14,   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.135   | 42671180                                      | Գլխադիր (насадки), կաշուն մակերեսով, հղկող մեքենայի վրա ամրացվող, կաշուն մակերեսի տրամագիծը՝ 115 մմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.21.136   | 42671180                                      | Գլխադիր (насадки), բրդածածկ մակերեսով, հղկող մեքենայի վրա ամրացվող, տրամագիծը՝ 115 մմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.21.137   | 42641400                                      | Ապակեհատ, յուղով աշխատող, մետաղյա բռնակով STAYER PROFI կամ համարժեք   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 6      | 0.00                |
| 1.21.138   | 42631140                                      | Դրոշմիչ, թվային, բարձ,՝ 5 մմ, լայն,՝3 մմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.139   | 42631140                                      | Դրոշմիչ,տառային, բարձ,՝ 5 մմ, լայն,՝3 մմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.140   | 42991600                                      | Կենտրոնավորիչ   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 0.00                |
| 1.21.140.1 | 42991600                                      | Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, տիպ՝ SC 13 նախատեսված 1-3 դյույմ խողովակների համար (25-76 սմ)   | ԳՀ                             | հատ               | 86.00           | 2      | 172.00              |
| 1.21.140.2 | 42991600                                      | Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, SC 25 նախատեսված 2-5 դյույմ խողովակների համար (50-127 սմ)   | ԳՀ                             | հատ               | 130.00          | 2      | 260.00              |
| 1.21.140.3 | 42991600                                      | Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, SC 47 նախատեսված 4-7 դյույմ խողովակների համար (101-172 սմ)  | ԳՀ                             | հատ               | 160.00          | 2      | 320.00              |
| 1.21.140.4 | 42991600                                      | Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, SC 59 նախատեսված 5-9 դյույմ խողովակների համար (127-228 սմ)  | ԳՀ                             | հատ               | 190.00          | 2      | 380.00              |
| 1.21.140.5 | 42991600                                      | Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, SC 1014 նախատեսված 10-14 դյույմ խողովակների համար (254-355 սմ)  | ԳՀ                             | հատ               | 220.00          | 2      | 440.00              |
| 1.21.141   | 44511220                                      | Գործիք խցողակների մոնտաժման և ապամոնտաժման համար, SEALTOOL ֆիրմայի, Seal Digger կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.142   | 44511220                                      | Գործիք քուլի սոսնձման համար SEALTOOL ֆիրմայի, OR splicer կամ համարժեքը, զուլի տրամագծի միջակայքը՝ 2,5-20մմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.143   | 42131120                                      | Կափույր Շրեդերի, (խողովակապտուկների լցավորման համար), արդյունաբերական օդորակիչների վերանորոգման և լիցքավորման համար:  | ԳՀ                             | հատ               | 1.50            | 20     | 30.00               |
| 1.21.144   | 42631180                                      | Դակիչ 3-25 մմ   | ԳՀ                             | հատ               | 8.50            | 4      | 34.00               |
| 1.21.145   | 42671100                                      | Արտապարուրակիչի բռնիչ M 16÷ M30, ճշանակով և ուղորդիչով $\Phi$ 1/2", $\Phi$ 3/4", $\Phi$ 1"  | ԳՀ                             | հատ               | 6.50            | 4      | 26.00               |
| 1.21.146   | 42671160                                      | Փայտամշակման հաստոցի դանակ լայն, 5սմ, երկար, 60սմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 6      | 0.00                |
| 1.21.147   | 38311300                                      | Կշեռք վերամբարձ կոունկի համար, էլեկտրոնային, կեռը – փակվող, առավելագույն բեռի քաշը- 5 տ, նվազագույն բեռի քաշը 40 կգ, դիսկրետ հաշվարկը-2կգ, քաշը՝ 25-35 կգ, վահանակը՝ լույսադիոդային, կաղապարը՝ ալյումինե համաձուլվացքից, աշխատանքային միջավայրը -20°C÷ +50°C, էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը՝ վերալիցքավորվող մարտկոց: | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |

| h/h         | Գնման առարկայի                                |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.21.148    | 38311300                                      | Կշեռք վերամբարձ կռունկի համար, էլեկտրոնային, կեռը – փակվող, առավելագույն բեռի քաշը- 2 տ, նվազագույն բեռի քաշը 10 կգ, դիսկրետ հաշվարկը-1կգ, քաշը՝ 15-25 կգ, վահանակը՝լույսադիոդային, կաղապարը՝ այլումինե համաձուլվացքից, աշխատանքային միջավայրը -20°C÷ +50°C, էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը՝ վերալիցքավորվող մարտկոց:  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.21.149    | 38311300                                      | Կշեռք կռունկային Unigram KB-30T կամ համարժեքը: կշռման սահմանը 30000 կգ: Հարվածադիմացկուն կառուցվածքով, իրանը պատրաստված լինի պողպատից: Ուժեղացված բեռնաբեռնիչ տարրերով (կեռ եւ որսալ), խոշոր LED էկրանով (նիշերի բարձրությունը 45մմ), Ինֆրակարմիր հեռակառավարման վահանակի աշխատանքի հեռավորություն ` մինչև 20 մետր ուղիղ տեսանելիության գոտում, անլար հեռավոր էկրանը կրկնօրինակի կշեռքի ցուցումները մինչև 200 մ հեռավորության վրա գծի տեսանելիության գոտում և ունենա 127մմ թվերի բարձրություն: Անվտանգ գերբեռնումը մինչև 125%, ինքնավար սնուցումով (մարտկոց) ապահովի կշեռքի աշխատանքը մինչև 70 ժամ (t = +20°C) դեպքում, Կշեռքն ունենա հետևյալ գործելակարգեր և ֆունկցիաներ: կշռման արդյունքների ամփոփման ռեժիմ, 50 րոպեից ավելի չօգտագործելու դեպքում ավտոմատ անջատում, պահպանման ռեժիմը թույլ տա ֆիքսել կշեռքի ցուցումները, երբ բեռը հանվում է, լիցքավորման ռեժիմ (տարայի զանգվածի զրոյացում), էկրանի պայծառության փոփոխության հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը կշեռքի համար լինի՝ -10° C մինչև +40°C: Լրացուցիչ մարտկոցով: | ԳՀ                             | հատ               | 3432.50         | 1      | 3,432.50            |
| 1.21.150    | 44611400                                      | Արկղ JUMBO 16 TOOLBOX+TRAY STANEL 1-92-905 կամ համարժեքը, լայն. 255 մմ, բարձր. 185 մմ, երկար. 405 մմ, քաշը 1,25 կգ, նյութը պլաստմասսա (գործիքները պահելու և տեղափոխելու համար)  | ԳՀ                             | հատ               | 13.00           | 4      | 52.00               |
| 1.21.151    | 42961200                                      | Փորագրող սարք GG 12 PROXXON ֆիրմայի, աշխատանքային լարումը՝ 12÷18Վ, էլեկտրաէներգիայի առավելագույն հզորություն - 25Վտ, նոմինալ գործածվող հոսանքը՝ 0,5Ա, իլի պտտման արագությունը՝ 20,000 պտտ/ր, աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի 70 դԲ (Ա), բռնակում վիբրացիայի մակարդակը՝ ոչ ավելի քան 2,5 մ/վ <sup>2</sup> , էլեկտրական մեկուսացում - դաս 2, երկարությունը՝ 145 մմ, քաշը՝ 50 գ:   | ԳՀ                             | հատ               | 30.00           | 10     | 300.00              |
| <b>1.22</b> |   | <b>Գործիքային հատուկ հարմարանքներ</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>7,761.84</b>     |
| 1.22.1      |   | <b>Առասան</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        |                     |
| 1.22.1.1    | 44423340                                      | «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.,՝ 0,5տ; երկար.,՝ 1մ  | ԳՀ                             | հատ               | 7.0             | 4      | 28.00               |
| 1.22.1.2    | 44423340                                      | «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.,՝ 0,5տ; երկար.,՝ 1,5մ  | ԳՀ                             | հատ               | 8.0             | 4      | 32.00               |
| 1.22.1.3    | 44423340                                      | «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 1000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.,՝ 1տ; երկար.,՝ 1մ   | ԳՀ                             | հատ               | 10.0            | 4      | 40.00               |
| 1.22.1.4    | 44423340                                      | «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.,՝ 2տ; երկար.,՝ 2մ   | ԳՀ                             | հատ               | 17.0            | 2      | 34.00               |
| 1.22.1.5    | 44423340                                      | «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.,՝ 2տ; երկար.,՝ 3մ   | ԳՀ                             | հատ               | 20.0            | 2      | 40.00               |
| 1.22.1.6    | 44423340                                      | «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 6000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.,՝ 6տ; երկար.,՝ 4մ   | ԳՀ                             | հատ               | 70.0            | 4      | 280.00              |
| 1.22.1.7    | 44423340                                      | «Span Set» ֆիրմայի, PB 1000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.,՝ 1տ; երկար.,՝ 1մ   | ԳՀ                             | հատ               | 10.0            | 4      | 40.00               |



| h/h       | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.22.1.8  | 44423340                            | «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2 տ; երկար,՝ 1,5 մ   | ԳՀ                      | հատ            | 17.0         | 4      | 68.00            |
| 1.22.1.9  | 44423340                            | «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 3 տ; երկար,՝ 2 մ   | ԳՀ                      | հատ            | 32.0         | 2      | 64.00            |
| 1.22.1.10 | 44423340                            | «Span Set» ֆիրմայի, PB 4000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 4 տ; երկար,՝ 2,5 մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.22.1.11 | 44423340                            | «Span Set» ֆիրմայի, PB 6000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 6 տ; երկար,՝ 4 մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| 1.22.1.12 | 44423340                            | «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 P2-C տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2 տ; երկար,՝ 1 մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.22.1.13 | 44423340                            | «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 P2-C տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2 տ; երկար,՝ 2 մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| 1.22.1.14 | 44423340                            | «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 P2-C տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2 տ; երկար,՝ 3 մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.22.1.15 | 44423340                            | «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 P2-C տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 3 տ; երկար,՝ 2 մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.22.1.16 | 44423340                            | «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-1000 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 1 տ; երկար,՝ 1 մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.22.1.17 | 44423340                            | «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-2000 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2 տ; երկար,՝ 2 մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.22.1.18 | 44423340                            | «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-1400 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 1,4 տ; երկար,՝ 2 մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.22.1.19 | 44423340                            | «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-2800 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2,8 տ; երկար,՝ 3 մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.22.1.20 | 44423340                            | «Span Set» ֆիրմայի, RSG-4-2100 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2,1 տ; երկար,՝ 3 մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.22.1.21 | 44423340                            | «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-6300 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 6,3 տ; երկար,՝ 3 մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.22.1.22 | 44423340                            | «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-10500 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 10,5 տ; երկար,՝ 9 մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.22.1.23 | 44423340                            | «Span Set» ֆիրմայի, PB SF-2 3000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 3 տ; երկար,՝ 3 մ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00             |
| 1.22.1.24 | 44423340                            | «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 3 տ; երկար,՝ 3 մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| 1.22.1.25 | 44423340                            | Չորսճյուղ ճոպանային քարշակ, 4CK-4, երկարությունը՝ 3մ, տրամագիծը Ø20÷25, բեռնունակությունը՝ 8տոննա, կեռիկով՝ 320 A և օղակով՝ RT1/RT3   | ԳՀ                      | հատ            | 34.5         | 2      | 69.00            |
| 1.22.2    | 39541170                            | <b>Առասան USՊ, տեկստիլ, հագուստային</b>   | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.22.2.1  | 39541170                            | Առասան հագուստային, կարողությունը՝ 1տ, L=5մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00             |
| 1.22.2.2  | 39541170                            | Առասան հագուստային, կարողությունը՝ 2տ, L=5մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.22.2.3  | 39541170                            | Առասան հագուստային, կարողությունը՝ 5տ, L=5մ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00             |
| 1.22.3    | 39541170                            | <b>Առասան տեքստիլային ժապավենային</b>   | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.22.3.1  | 39541170                            | Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 4,0տ, պատրաստված համաձայն ՔԴ-24С3К-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, СТП, հանգույցի երկ,՝ 450մմ, ընդհանուր երկ,՝ 8մ, լայն, 90սմ | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.22.3.2  | 39541170                            | Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,0տ, պատրաստված համաձայն ՔԴ-24С3К-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, СТП, հանգույցի երկ,՝ 450մմ, ընդհանուր երկ,՝ 8մ, լայն, 90սմ | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
|           | 39541170                            | Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,0տ, պատրաստված համաձայն ՔԴ-24С3К-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, СТП, հանգույցի երկ,՝ 450մմ, ընդհանուր երկ,՝ 3մ, լայն, 90սմ | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| 1.22.4    | 44311151                            | <b>Կցորդագինդ (Серьга)</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.22.4.1  | 44311151                            | Կցորդագինդ 218-01,209 P տեսակի OUS 5,2312-79 բեռնամբարձությունը՝ 0,5 տ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00             |

| h/h            | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|                | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.22.4.2       | 44311151                           | Կցորդագինդ 218-01,211 P տեսակի OUS 5,2312-79 բեռնամբարձությունը՝ 1,2 տ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| 1.22.4.3       | 44311151                           | Կցորդագինդ 218-01,213 P տեսակի OUS 5,2312-79 բեռնամբարձությունը՝ 2 տ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| 1.22.4.4       | 44311151                           | Կցորդագինդ P տեսակի բեռնամբարձությունը՝ 1 տ   | ԳՀ                      | հատ            | 1.2          | 4      | 4.80             |
| 1.22.4.5       | 44311151                           | Կցորդագինդ P տեսակի բեռնամբարձությունը՝ 5 տ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| <b>1.22.5</b>  | 44531120                           | <b>Կապողակ</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.22.5.1       | 44531120                           | Կապողակ M12 ԳՈՍՍ 4751-73  | ԳՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00             |
| 1.22.5.2       | 44531120                           | Կապողակ M14 ԳՈՍՍ 4751-74  | ԳՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00             |
| 1.22.5.3       | 44531120                           | Կապողակ M16 ԳՈՍՍ 4751-75  | ԳՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00             |
| 1.22.5.4       | 44531120                           | Կապողակ M20 ԳՈՍՍ 4751-76  | ԳՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00             |
| 1.22.5.5       | 44531120                           | Կապողակ M24 ԳՈՍՍ 4751-77  | ԳՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00             |
| <b>1.22.6</b>  | 39265100                           | <b>Կեռ</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 0.00             |
| 1.22.6.1       | 39265100                           | Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH,1 տիպի, բեռնամբ,՝ 1տ կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| 1.22.6.2       | 39265100                           | Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH,2 տիպի, բեռնամբ,՝ 2տ կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| 1.22.6.3       | 39265100                           | Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH,3 տիպի, բեռնամբ,՝ 3տ կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| <b>1.22.7</b>  | 39541170                           | <b>Ճոպան Կապրոնե Փ20 մմ Lmin=40մ ԳՕՍՍ 10293-77</b>  | ԳՀ                      | մ              | 2.0          | 80     | 160.00           |
| <b>1.22.8</b>  | 39541170                           | <b>Ճոպան կապրոնե Մ-26 մմ, հյուսվածը 3 ճյուղանի, բեռնվածությունը՝ 580 կգ, L=20÷25 մ</b>  | ԳՀ                      | մ              | 3.1          | 100    | 310.00           |
| <b>1.22.9</b>  | 39541180                           | <b>Ճոպան մոնտյորական գոտի «Տիտան»-ի համար, երկարությունը՝ 10 մ, երկարությունը կարգավորվող, միացման էլեմենտներով ԳՈՍՍ PEH 358-2008</b>   | ԳՀ                      | հատ            | 2.2          | 10     | 22.00            |
| <b>1.22.10</b> | 39541170                           | <b>Տեքստիլային առասանների անկյունային պաշտպանիչ SPANSET-SECUTEX ֆիրմայի արտիկոլ Z0104-1 կամ համարժեքը</b>   | ԳՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00             |
| <b>1.22.11</b> | 39541170                           | <b>Տեքստիլային առասանների անկյունային պաշտպանիչ SPANSET-SECUTEX ֆիրմայի արտիկոլ Z0104-2 կամ համարժեքը</b>   | ԳՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00             |
| <b>1.22.12</b> | 39541170                           | <b>Ճոպան պեղպատե (հավաստագրով) 16,5-Դ-Յ-Մ-խաչաձև-Մ-Մ-Մ-1770 ԳՕՍՍ 2688-80</b>  | ԳՀ                      | մ              | 1.08         | 88     | 95.04            |
| <b>1.22.13</b> |                                    | <b>Հաստոցներ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00             |
| 1.22.13.1      | 43411500                           | Հաստոց շարժական կափույրների, վենտիլների և նրանց ավսենների, կցաշուրթերի խցարար մակերևույթների հղկման և կիպահղկման համար EFCO ֆիրմայի, VALVA-S15 մոդելի, անվանական տրամագիծը՝ 80-300 մմ, ընկղման խորությունը՝ 500 մմ, շարժաբերը՝ օդաճնշական 6-7 բար:      | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.22.13.2      | 43411500                           | Հաստոց շարժական կափույրների, վենտիլների և նրանց ավսենների, կցաշուրթերի խցարար մակերևույթների հղկման և կիպահղկման համար EFCO ֆիրմայի, VALVA-2 մոդելի, անվանական տրամագիծը՝ 200-700 մմ, ընկղման խորությունը՝ 800 մմ, շարժաբերը՝ օդաճնշական 6-7 բար:       | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.22.13.3      | 43411500                           | Հաստոց շարժական կափույրների, վենտիլների և նրանց ավսենների, կցաշուրթերի խցարար մակերևույթների հղկման և կիպահղկման համար EFCO ֆիրմայի, VALVA-3 մոդելի, անվանական տրամագիծը՝ 500-1600 մմ, ընկղման խորությունը՝ 1500 մմ, շարժաբերը՝ էլեկտրական 230Վ, 50 Հց: | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.22.13.4      | 42621100                           | Տեղափոխվող խառատային հաստոց արտաքին ամրակցումով EFCO ֆիրմայի, TDF-05 մոդելի, մշակման տրամագիծը՝ 0÷250 մմ, ամրակցման տրամագիծը՝ 260÷600 մմ, շարժաբերը՝ օդաճնշական:   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը  | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|---------|------------------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |         |                  |
| 1.22.13.5   | 42621100                           | Տեղափոխվող խառատային հաստոց արտաքին ամրակցումով EFCO ֆիրմայի, TDF- 1 մոդելի, մշակման տրամագիծը՝ 0÷250 մմ, ամրակցման տրամագիծը՝ 250÷400 մմ, շարժաբերը՝ օդաճնշական:       | ԳՀ                      | հատ            |              | 2       | 0.00             |
| 1.22.13.6   | 42621100                           | Տեղափոխվող խառատային հաստոց արտաքին ամրակցումով EFCO ֆիրմայի, TDF- 2 մոդելի, մշակման տրամագիծը՝ 300÷1200 մմ, ամրակցման տրամագիծը՝ 485÷1345 մմ, շարժաբերը՝ էլեկտրական:   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2       | 0.00             |
| 1.22.13.7   | 39522340                           | Էլեկտրոփայլեցնող հարմարանք Mo Pao 2D կամ համարժեք, Ø200x250 մմ, պտտման արագությունը՝ 150/300 մմ/վ, քաշը՝ 65 կգ, սնուցում՝ 380Վ, 50Հց:                                   | ԳՀ                      | հատ            | 2571         | 1       | 2,571.00         |
| 1.22.13.8   | 42671150                           | Իլ ըստ գծագիր №70-46 «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, պողպատ 40X, ԳՕՍՍ 4543-71, 2Մ53Y մակնիշի գայլիկոնիչ հաստոցի,  | ԳՀ                      | հատ            | 54           | 1       | 54.00            |
| 1.22.14     | 42671110                           | Գոտի գործիքների համար ադապտերներով (հարմարակցիչ-ներով), մոդել՝ T-BLTEZCBROR   | ԳՀ                      | հատ            | 150          | 15      | 2,250.00         |
| 1.22.15     | 44511360                           | Կարգավորվող ապարանջան լարի հետ, արտիկոլ 1500085, նյութը ժապավեն-կաշուն, հնարավոր բեռնվածությունը 2,3 կգ, մոտավոր բրուտտո քաշը 0,1 կգ                                    | ԳՀ                      | հատ            | 40           | 40      | 1,600.00         |
| <b>1.23</b> |                                    | <b>Գազեր</b>  | ԳՀ                      |                |              |         | <b>7,062.79</b>  |
| 1.23.1      | 24111100                           | Արգոն տեսակը՝99,9%, ԳՕՍՍ 10157-79, ծավալը՝ 40լ, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ <sup>2</sup> , բալոնում գազի պարունակությունը՝ 10,7կգ կամ 6մ <sup>3</sup>                            | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 6.65         | 480     | 3,192.00         |
| 1.23.2      | 09411400                           | Պրոպան գազ (հեղուկ), ԳՕՍՍ 20448-90, բալոնում գազի պարունակությունը՝ 20 կգ (9,46մ <sup>3</sup> )   | ՄԱ                      | կգ             | 0.29         | 2380    | 690.20           |
| 1.23.3      | 09411400                           | Պրոպան գազ (հեղուկ), ԳՕՍՍ 20448-90, բալոնում գազի պարունակությունը՝ 5 կգ (2,36 մ <sup>3</sup> )   | ՄԱ                      | կգ             | 0.29         | 80      | 23.20            |
| 1.23.4      | 24111190                           | Ածխաթթու գազ տեսակը՝ բարձրագույն կամ առաջին, ԳՕՍՍ 8050-85, ծավալը՝ 40 և, ճնշումը՝ 60 կգ/սմ <sup>2</sup> , բալոնում գազի պարունակությունը՝ 25կգ( 12,12մ <sup>3</sup> )   | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 0.52         | 5017.68 | 2,609.19         |
| 1.23.5      | 39224410                           | Գազ բուրան 250մլ բալոնով, ZENTA ZT-80 շարժական գազայրիչի լիցքավորման համար  | ԳՀ                      | հատ            | 1.00         | 48      | 48.00            |
| 1.23.6      | 24111300                           | Ֆրեոն Ռ134 (R134), ԳՕՍՍ 19212-73, 1կգ=0,22մ <sup>3</sup> , 20°С ջերմաստիճանի և 1 կգ/սմ <sup>2</sup> ճնշման դեպքում:   | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 22.75        | 8.8     | 200.20           |
| 1.23.7      | 24311300                           | Հեղուկ քլոր ԳՕՍՍ 6718-93 (ՍՕ 2120-72, ՍՕ 2121-72), դատարկ հեղուկ քլորի բալոնների վերալիցքավորում, լիցքավորված բալոնի քաշը՝ 61 կգ, բալոնում քլորի պարունակությունը՝ 40կգ | ՄԱ                      | կգ             | 0.50         | 600     | 300.00           |
| <b>1.24</b> |                                    | <b>Էլեկտրամեկուսիչ նյութեր</b>  | ԳՀ                      |                |              |         | <b>2,411.92</b>  |
| 1.24.1      | 31651400                           | Ժապավեն Էլեկտրամեկուսիչ, ՊՎԽ (ՊԵՄ) 0,2, լայն, 15±2մմ, երկարությունը ոչ պակաս 20մ ԳՕՍՍ16214-86 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 0.125        | 1247    | 155.88           |
| 1.24.2      | 31651400                           | Ժապավեն Էլեկտրամեկուսիչ, ՄՊՕՄ, լայն, 20 մմ, գույնը՝ սև, երկարությունը ոչ պակաս 20մ, ԳՕՍՍ2162-97 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 0.76         | 45      | 34.20            |
| 1.24.3      | 31651400                           | Ժապավեն ՄՍՄՄ 155/180-0,15x20 TY-3491-010-31885305-2003 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 5.14         | 8       | 41.12            |
| 1.24.4      | 31651400                           | Ժապավեն ՄՍՄՄ-Կ 0,2x26 մմ TY 38-103-171-80 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 8.70         | 25      | 217.50           |
| 1.24.5      | 31651400                           | Ժապավեն ՄՍՄՄ - 0,1x26 մմ <<A>>TY 38-103-172-80 կարմիր, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 7.70         | 25      | 192.50           |
| 1.24.6      | 31651400                           | Ժապավեն ՄՍՄՄ-160TT 0,13x24 մմ, TY 16-503,030-2007 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 5.14         | 8       | 41.12            |
| 1.24.7      | 39563600                           | Խողովակ ՄՍՄՄ TB-40, ալիքաձև, ձգող մետաղալարով, Ø18 մմ ԳՕՍՍ-19034-82 մոխրագույն, ճկուն, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              | 3.29         | 40      | 131.60           |
| 1.24.8      | 39563600                           | Խողովակ ՄՍՄՄ TB-40, ալիքաձև, ձգող մետաղալարով, Ø20 մմ ԳՕՍՍ-19034-82 մոխրագույն, ճկուն, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              | 3.58         | 40      | 143.20           |
| 1.24.9      | 39563600                           | Խողովակ ՄՍՄՄ TB-40, ալիքաձև, ձգող մետաղալարով, Ø32 մմ ԳՕՍՍ-19034-82 մոխրագույն, ճկուն, կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              | 5.960        | 40      | 238.40           |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.24.10     | 39563600                           | Փողակ ՍԽ 04 մմ   | ԳՀ                      | մ              | 0.38         | 200    | 76.00            |
| 1.24.11     | 39563600                           | Փողակ ՍԽ 05 մմ   | ԳՀ                      | մ              | 0.38         | 200    | 76.00            |
| 1.24.12     | 39563600                           | Փողակ ՍԽ 08-10 մմ խոնավաջերմաչափի համար  | ԳՀ                      | մ              | 0.38         | 20     | 7.60             |
| 1.24.13     | 39563600                           | Փողակ ՍԽ 06 մմ   | ԳՀ                      | մ              | 0.380        | 200    | 76.00            |
| 1.24.14     | 39563600                           | Փողակ ՍԽ ԿՄ 6-05-1791-76 025 մմ կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ              | 0.35         | 20     | 7.00             |
| 1.24.15     | 44111446                           | Ապակեյաքաղործվածք ՍԽ 105/120, ԳՕՍՍ 10156-78, հաստությունը 0,2 մմ, 900x47000 մմ (զլանափաթեթ) կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 72.00        | 1      | 72.00            |
| 1.24.16     | 44111448                           | Տեքստիլիտ Թերթալոր, Ա դասի, 980x1480մմ, հաստությունը 15 մմ, ԳՕՍՍ 2910-74 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 204.60       | 2      | 409.20           |
| 1.24.17     | 44111448                           | Տեքստիլիտ Թերթալոր, Ա դասի, 980x1480մմ, հաստությունը 10 մմ, ԳՕՍՍ 2910-74 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 109.80       | 2      | 219.60           |
| 1.24.18     | 44111450                           | Ապակետեքստիլիտ ՍԽ հաստությունը 2մմ, 1020x1220մմ, ԳՕՍՍ 12652-74 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 2.49         | 3.47   | 8.64             |
| 1.24.19     | 44111450                           | Ապակետեքստիլիտ ՍԽ հաստությունը 3մմ, 1020x1220մմ, ԳՕՍՍ 12652-74 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 2.49         | 4.82   | 12.00            |
| 1.24.20     | 44111450                           | Ապակետեքստիլիտ ՍԽ հաստությունը 4մմ, 1020x1220մմ, ԳՕՍՍ 12652-74 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 2.49         | 6.48   | 16.14            |
| 1.24.21     | 44111450                           | Ապակետեքստիլիտ ՍԽ հաստությունը 5մմ, 1020x1220մմ, ԳՕՍՍ 12652-74 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 2.49         | 7.39   | 18.40            |
| 1.24.22     | 44111450                           | Ապակետեքստիլիտ ՍԽ հաստությունը 6մմ, 1020x1220մմ, ԳՕՍՍ 12652-74 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 2.49         | 8.19   | 20.39            |
| 1.24.23     | 44111450                           | Ապակետեքստիլիտ ՍԽ հաստությունը 20մմ, 980x980մմ, ԳՕՍՍ 12652-74 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 1.92         | 19.38  | 37.21            |
| 1.24.24     | 44111447                           | Էլ, սովարաթուղթ ԶԲ-03-1000 ԳՕՍՍ 2824-86 երկարությունը 10 մետր (զլանափաթեթ) կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 7.66         | 2      | 15.32            |
| 1.24.25     | 44111447                           | Էլ, սովարաթուղթ ԶԲ-0,25-1020 ԳՕՍՍ 2824-86 (զլանափաթեթը 10 մ) կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 7.66         | 5      | 38.30            |
| 1.24.26     | 44111447                           | Էլ, սովարաթուղթ ԶԲ-0,5-1020 ԳՕՍՍ 2824-86 (զլանափաթեթը 10 մ) կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 13.20        | 5      | 66.00            |
| 1.24.27     | 44111447                           | Սովարաթուղթ Ասբեստային ԿԱՄ-1,3x780x460 ԳՕՍՍ 2850-80 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 4.06         | 10     | 40.60            |
| <b>1.25</b> |                                    | <b>Ջերմամեկուսիչ նյութեր</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | <b>8,109.80</b>  |
| 1.25.1      | 14831100                           | <b>Ապակեթել գործվածք</b>   | ԳՀ                      |                |              |        |                  |
| 1.25.1.1    | 39541140                           | Ապակեթել գործվածք T-13, լայն, 1մ, հաստ, 1մմ, ջերմադիմացկանությունը մինչև 550 °C, խտությունը՝ 30կգ/մ <sup>3</sup> , ԿՄ 5761-022-04001485-93 ԵՄՍՍ ՍԽ հատուկ նշանակության   | ԳՀ                      | մ              | 2.80         | 1400   | 3,920.00         |
| 1.25.2      |                                    | <b>Քուղ չուլոկ</b>   | ԳՀ                      |                |              |        |                  |
| 1.25.2.1    | 39541140                           | Քուղ չուլոկ ապակյա թելերից գործած, լայն, 3÷4մմ, ջերմադիմացկունությունը մինչև 450 °C(7կգ)   | ԳՀ                      | մ              | 0.005        | 7000   | 35.00            |
| 1.25.3      |                                    | <b>Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        |                  |
| 1.25.3.1    | 44111448                           | Ներքնակ ջերմամեկուսիչ, ՄՍԵ-30, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՄՍՍ) կարված՝ T -13 մակնիշի կամ համարժեք, ապակեթել գործվածքով և ջերմակայուն ոչ պակաս 400 °C, „ՍԽ“ մարկայի ավիացիոն ապակաթել գործվածքով՝ 1-2 մմ շախտեր՝ 1000 x 800 x100 | ԳՀ                      | հատ            | 9.20         | 200    | 1,840.00         |
| 1.25.3.2    | 44111448                           | Ներքնակ ջերմամեկուսիչ, ՄՍԵ-30, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՄՍՍ) կարված՝ T -13 մակնիշի կամ համարժեք, ապակեթել գործվածքով և ջերմակայուն ոչ պակաս 400 °C, „ՍԽ“ մարկայի ավիացիոն ապակաթել գործվածքով՝ 1-2 մմ շախտեր՝ 3000 x 500 x50  | ԳՀ                      | հատ            | 8.40         | 147    | 1,234.80         |
| 1.25.3.3    | 44111448                           | Ներքնակ ջերմամեկուսիչ, ՄՍԵ-30, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՄՍՍ) կարված՝ T -13 մակնիշի կամ համարժեք, ապակեթել գործվածքով և ջերմակայուն ոչ պակաս 400 °C, „ՍԽ“ մարկայի ավիացիոն ապակաթել գործվածքով՝ 1-2 մմ շախտեր՝ 1500 x 800 x100 | ԳՀ                      | հատ            | 10.80        | 100    | 1,080.00         |
| <b>1.26</b> |                                    | <b>Ռադիոդետալներ</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | <b>11,848.29</b> |
| 1.26.1      | 31711110                           | <b>Միկրոսխեմա</b>  | ԳՀ                      |                |              |        |                  |
| 1.26.1.1    | 31711110                           | Միկրոսխեմա ՄՕՄ3081   | ԳՀ                      | հատ            |              | 20     | 0.00             |
| 1.26.1.2    | 31711110                           | Միկրոսխեմա ՄՍՄ1200Ծ60 (smd)  | ԳՀ                      | հատ            | 1.2          | 15     | 18.00            |
| 1.26.1.3    | 31711110                           | Միկրոսխեմա ՄՕՄ2268 (smd)   | ԳՀ                      | հատ            | 0.8          | 15     | 12.00            |
| 1.26.1.4    | 31711110                           | Միկրոսխեմա ՄՍՄ324 (smd)  | ԳՀ                      | հատ            |              | 15     | 0.00             |
| 1.26.1.5    | 31711110                           | Միկրոսխեմա ՄՍՄ358 (smd)  | ԳՀ                      | հատ            |              | 15     | 0.00             |

| h/h           | Գնման առարկայի                            |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|               | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.26.1.6      | 31711110                                  | Միկրոսխեմա LM339 (smd)                             | ԳՀ                             | հատ               |                 | 15     | 0.00                |
| 1.26.1.7      | 31711110                                  | Միկրոսխեմա LM494 (smd)                             | ԳՀ                             | հատ               |                 | 15     | 0.00                |
| 1.26.1.8      | 31711110                                  | Միկրոսխեմա LM324                                   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 15     | 0.00                |
| 1.26.1.9      | 31711110                                  | Միկրոսխեմա TDA1085                                 | ԳՀ                             | հատ               | 1.2             | 15     | 18.00               |
| 1.26.1.10     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա SD6835B                                 | ԳՀ                             | հատ               | 0.9             | 20     | 18.00               |
| 1.26.1.11     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա NCP1203D60                              | ԳՀ                             | հատ               | 3.256           | 15     | 48.84               |
| 1.26.1.12     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա K1108ՊВ2                                | ԳՀ                             | հատ               | 0.15            | 10     | 1.50                |
| 1.26.1.13     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա ULN2003 (smd)                           | ԳՀ                             | հատ               | 0.361           | 20     | 7.22                |
| 1.26.1.14     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա ULN2004 (smd)                           | ԳՀ                             | հատ               | 0.20            | 20     | 4.00                |
| 1.26.1.15     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա ULN2005 (smd)                           | ԳՀ                             | հատ               | 0.300           | 20     | 6.00                |
| 1.26.1.16     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա TNY279PN                                | ԳՀ                             | հատ               | 0.20            | 20     | 4.00                |
| 1.26.1.17     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա LT581                                   | ԳՀ                             | հատ               | 0.18            | 10     | 1.80                |
| 1.26.1.18     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա K554CA3A                                | ԳՀ                             | հատ               | 0.450           | 5      | 2.25                |
| 1.26.1.19     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա KP1006ВИ1Б                              | ԳՀ                             | հատ               | 0.2             | 5      | 0.90                |
| 1.26.1.20     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա K553YD2                                 | ԳՀ                             | հատ               | 0.160           | 10     | 1.60                |
| 1.26.1.21     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա KP574YD1A                               | ԳՀ                             | հատ               | 0.445           | 5      | 2.23                |
| 1.26.1.22     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա K561 ЛА8                                | ԳՀ                             | հատ               | 0.48            | 15     | 7.20                |
| 1.26.1.23     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա KP140YD17A                              | ԳՀ                             | հատ               | 1.31            | 20     | 26.20               |
| 1.26.1.24     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա Միկրոսխեմա KP572ՊВ2                     | ԳՀ                             | հատ               | 1.50            | 5      | 7.48                |
| 1.26.1.25     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա KP142EH5A                               | ԳՀ                             | հատ               | 0.50            | 5      | 2.50                |
| 1.26.1.26     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա 140YD20A                                | ԳՀ                             | հատ               | 4.047           | 10     | 40.47               |
| 1.26.1.27     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա K561 ЛА7                                | ԳՀ                             | հատ               | 0.398           | 10     | 3.98                |
| 1.26.1.28     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա K561ИЕ14                                | ԳՀ                             | հատ               | 0.4             | 15     | 5.40                |
| 1.26.1.29     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա K561ТМ2                                 | ԳՀ                             | հատ               | 0.360           | 25     | 9.00                |
| 1.26.1.30     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա K561ТМ1                                 | ԳՀ                             | հատ               | 1.3             | 10     | 13.10               |
| 1.26.1.31     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա Միկրոսխեմա 564ТМ2                       | ԳՀ                             | հատ               | 1.310           | 10     | 13.10               |
| 1.26.1.32     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա 564ТЛ1                                  | ԳՀ                             | հատ               | 1.172           | 10     | 11.72               |
| 1.26.1.33     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա KP544YD1Б                               | ԳՀ                             | հատ               | 1.2             | 5      | 6.03                |
| 1.26.1.34     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա KP544YD1A                               | ԳՀ                             | հատ               | 0.8             | 30     | 24.00               |
| 1.26.1.35     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա K122YH1Г                                | ԳՀ                             | հատ               | 1.20            | 5      | 6.00                |
| 1.26.1.36     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա technologies converter IMB60T240515     | ԳՀ                             | հատ               | 5.0             | 5      | 25.00               |
| 1.26.1.37     | 31711110                                  | Միկրոսխեմա 203D կամ գեներատոր NCP 1203D100         | ԳՀ                             | հատ               | 1.218           | 15     | 18.27               |
| <b>1.26.2</b> | 31711900                                  | <b>Ստաբիլիտորն</b>                                 | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.26.2.1      | 31711900                                  | Ստաբիլիտորն 1N5359                                 | ԳՀ                             | հատ               | 0.2             | 20     | 4.00                |
| 1.26.2.2      | 31711900                                  | Ստաբիլիտորն 1N4742                                 | ԳՀ                             | հատ               | 0.2             | 20     | 4.00                |
| 1.26.2.3      | 31711900                                  | Ստաբիլիտորն Д814Б                                  | ԳՀ                             | հատ               | 0.3             | 5      | 1.55                |
| 1.26.2.4      | 31711900                                  | Ստաբիլիտորն KC-156A                                | ԳՀ                             | հատ               | 0.833           | 15     | 12.50               |
| 1.26.2.5      | 31711900                                  | Ստաբիլիտորն Д815А                                  | ԳՀ                             | հատ               | 0.2             | 10     | 2.00                |
| 1.26.2.6      | 31711900                                  | Ստաբիլիտորն KC-139A                                | ԳՀ                             | հատ               | 0.2             | 10     | 2.00                |
| 1.26.2.7      | 31711900                                  | Ստաբիլիտորն KC-168A                                | ԳՀ                             | հատ               | 0.2             | 10     | 2.00                |
| <b>1.26.3</b> | 31711170                                  | <b>Կոնդենսատոր</b>                                 | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.26.3.1      | 31711170                                  | Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462,073            | ԳՀ                             | հատ               | 0.20            | 8      | 1.60                |
| 1.26.3.2      | 31711170                                  | Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462,073            | ԳՀ                             | հատ               | 3.48            | 6      | 20.89               |
| 1.26.3.3      | 31711170                                  | Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462,073        | ԳՀ                             | հատ               | 6.88            | 8      | 55.04               |
| 1.26.3.4      | 31711170                                  | Կոնդենսատոր ДПС 450V 50мкФ                         | ԳՀ                             | հատ               | 0.20            | 2      | 0.40                |
| 1.26.3.5      | 31711170                                  | Կոնդենսատոր 470мкФ x25 В (-40 +105°C)              | ԳՀ                             | հատ               |                 | 90     | 0.00                |
| 1.26.3.6      | 31711170                                  | Կոնդենսատոր 1000мкФ x25 В (-40 +105°C)             | ԳՀ                             | հատ               |                 | 120    | 0.00                |
| 1.26.3.7      | 31711170                                  | Կոնդենսատոր Կոնդենսատոր 1800мкФ x16 В (-40 +105°C) | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 1.26.3.8      | 31711170                                  | Կոնդենսատոր 22мкФ x100 В (-40 +105°C)              | ԳՀ                             | հատ               |                 | 100    | 0.00                |
| 1.26.3.9      | 31711170                                  | Կոնդենսատոր 47мкФ x63 В (-40 +105°C)               | ԳՀ                             | հատ               |                 | 110    | 0.00                |
| 1.26.3.10     | 31711170                                  | Կոնդենսատոր 220мкФ x25 В (-40 +105°C)              | ԳՀ                             | հատ               |                 | 90     | 0.00                |
| 1.26.3.11     | 31711170                                  | Կոնդենսատոր 470мкФ x16 В (-40 +105°C)              | ԳՀ                             | հատ               |                 | 80     | 0.00                |
| 1.26.3.12     | 31711170                                  | Կոնդենսատոր 470мкФ x25 В (-40 +105°C)              | ԳՀ                             | հատ               |                 | 80     | 0.00                |
| 1.26.3.13     | 31711170                                  | Կոնդենսատոր 1000мкФ x10 В (-40 +105°C)             | ԳՀ                             | հատ               |                 | 120    | 0.00                |
| 1.26.3.14     | 31711170                                  | Կոնդենսատոր 1000мкФ x25 В (-40 +105°C)             | ԳՀ                             | հատ               |                 | 120    | 0.00                |

| h/h       | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.26.3.15 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 2200մկՓ x10 B (-40 +105°C)              | ԳՀ                      | հատ            |              | 110    | 0.00             |
| 1.26.3.16 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 2200մկՓ x16 B (-40 +105°C)              | ԳՀ                      | հատ            |              | 120    | 0.00             |
| 1.26.3.17 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 1500մկՓ x10 B (-40 +105°C)              | ԳՀ                      | հատ            |              | 130    | 0.00             |
| 1.26.3.18 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 1500մկՓ x16 B (-40 +105°C)              | ԳՀ                      | հատ            |              | 100    | 0.00             |
| 1.26.3.19 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 3300մկՓ x10 B (-40 +105°C)              | ԳՀ                      | հատ            |              | 120    | 0.00             |
| 1.26.3.20 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 3300մկՓ x16 B (-40 +105°C)              | ԳՀ                      | հատ            |              | 100    | 0.00             |
| 1.26.3.21 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 4700մկՓ x50 B                           | ԳՀ                      | հատ            | 1.309        | 30     | 39.27            |
| 1.26.3.22 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 1000մկՓ x35 B                           | ԳՀ                      | հատ            | 0.167        | 50     | 8.35             |
| 1.26.3.23 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 100մկՓ x50 B                            | ԳՀ                      | հատ            | 0.238        | 200    | 47.60            |
| 1.26.3.24 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 100մկՓ x250 B                           | ԳՀ                      | հատ            | 0.536        | 100    | 53.60            |
| 1.26.3.25 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 220մկՓ x35 B                            | ԳՀ                      | հատ            | 0.060        | 200    | 12.00            |
| 1.26.3.26 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 220մկՓ x50 B                            | ԳՀ                      | հատ            | 0.095        | 30     | 2.85             |
| 1.26.3.27 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 220մկՓ x16 B                            | ԳՀ                      | հատ            | 0.071        | 50     | 3.55             |
| 1.26.3.28 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 470մկՓ x50 B                            | ԳՀ                      | հատ            | 0.130        | 200    | 26.00            |
| 1.26.3.29 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 4,7մկՓ x16 B                            | ԳՀ                      | հատ            | 0.095        | 50     | 4.75             |
| 1.26.3.30 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 10մկՓ x25 B                             | ԳՀ                      | հատ            | 0.036        | 30     | 1.08             |
| 1.26.3.31 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 10մկՓ x100 B (-40 +105°C)               | ԳՀ                      | հատ            | 0.350        | 150    | 52.50            |
| 1.26.3.32 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 20մկՓ x25 B                             | ԳՀ                      | հատ            | 0.350        | 50     | 17.50            |
| 1.26.3.33 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 20մկՓ x100 B                            | ԳՀ                      | հատ            | 0.350        | 50     | 17.50            |
| 1.26.3.34 | 31711170                            | Կոնդենսատոր Km 4a-M75-750ոպ                         | ԳՀ                      | հատ            | 0.200        | 50     | 10.00            |
| 1.26.3.35 | 31711170                            | Կոնդենսատոր Km 4a-M47-430ոպ                         | ԳՀ                      | հատ            | 0.200        | 50     | 10.00            |
| 1.26.3.36 | 31711170                            | Կոնդենսատոր Km 4a-M47-510ոպ                         | ԳՀ                      | հատ            | 0.200        | 50     | 10.00            |
| 1.26.3.37 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K50-68; 22մկՓ ; 250 B                   | ԳՀ                      | հատ            | 0.200        | 30     | 6.00             |
| 1.26.3.38 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K73-17; 0,1մկՓ x630 B                   | ԳՀ                      | հատ            | 0.200        | 100    | 20.00            |
| 1.26.3.39 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K50-35; 63 B;2200մկՓ                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.40         | 20     | 8.00             |
| 1.26.3.40 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K50-68; 450 B;100մկՓ                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.40         | 10     | 4.00             |
| 1.26.3.41 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K 52-11;63 B;4,7մկՓ                     | ԳՀ                      | հատ            | 0.19         | 100    | 19.00            |
| 1.26.3.42 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 1000մկՓ                   | ԳՀ                      | հատ            | 0.4          | 30     | 12.00            |
| 1.26.3.43 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 220մկՓ                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.4          | 30     | 12.00            |
| 1.26.3.44 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 22մկՓ                     | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| 1.26.3.45 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K 50-35;100 B; 2,2մկՓ                   | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| 1.26.3.46 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K 50-35;50 B; 100մկՓ                    | ԳՀ                      | հատ            |              | 35     | 0.00             |
| 1.26.3.47 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K 52-11B;63 B; 100մկՓ                   | ԳՀ                      | հատ            | 0.190        | 36     | 6.84             |
| 1.26.3.48 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K 52-11B;63 B; 22մկՓ                    | ԳՀ                      | հատ            | 0.190        | 10     | 1.90             |
| 1.26.3.49 | 31711170                            | Կոնդենսատոր h-20, d-7, 35 B 330մկՓ                  | ԳՀ                      | հատ            | 0.35         | 50     | 17.50            |
| 1.26.3.50 | 31711170                            | Կոնդենսատոր h-20, d-7, 16B 1500մկՓ                  | ԳՀ                      | հատ            | 0.35         | 100    | 35.00            |
| 1.26.3.51 | 31711170                            | Կոնդենսատոր h-25, d-10, 10B 3300մկՓ                 | ԳՀ                      | հատ            | 0.35         | 100    | 35.00            |
| 1.26.3.52 | 31711170                            | Կոնդենսատոր h-15, d-7, 10B 1000մկՓ                  | ԳՀ                      | հատ            | 0.35         | 100    | 35.00            |
| 1.26.3.53 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկՓ ; 400B                  | ԳՀ                      | հատ            | 0.20         | 20     | 4.00             |
| 1.26.3.54 | 31711170                            | Կոնդենսատոր МБГЧ-1-2Б-1000В, 0,5 мкФ                | ԳՀ                      | հատ            | 0.30         | 10     | 3.00             |
| 1.26.3.55 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K50-68; 63B;1000մկՓ                     | ԳՀ                      | հատ            | 0.20         | 20     | 4.00             |
| 1.26.3.56 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K50-68; 63B;2200մկՓ                     | ԳՀ                      | հատ            | 0.18         | 20     | 3.60             |
| 1.26.3.57 | 31711170                            | Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 103 | ԳՀ                      | հատ            | 0.095        | 50     | 4.75             |
| 1.26.3.58 | 31711170                            | Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 104 | ԳՀ                      | հատ            | 0.143        | 50     | 7.15             |
| 1.26.3.59 | 31711170                            | Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 223 | ԳՀ                      | հատ            | 0.119        | 50     | 5.95             |
| 1.26.3.60 | 31711170                            | Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 684 | ԳՀ                      | հատ            | 0.190        | 50     | 9.50             |
| 1.26.3.61 | 31711170                            | Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 224 | ԳՀ                      | հատ            | 0.143        | 50     | 7.15             |
| 1.26.3.62 | 31711170                            | Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 474 | ԳՀ                      | հատ            | 0.083        | 50     | 4.15             |
| 1.26.3.63 | 31711170                            | Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 330մկՓ x250B             | ԳՀ                      | հատ            | 0.19         | 50     | 9.50             |
| 1.26.3.64 | 31711170                            | Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 470մկՓ x250B             | ԳՀ                      | հատ            | 0.190        | 50     | 9.50             |
| 1.26.3.65 | 31711170                            | Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 680մկՓ x25B              | ԳՀ                      | հատ            | 0.190        | 50     | 9.50             |
| 1.26.3.66 | 31711170                            | Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 680մկՓ x250B             | ԳՀ                      | հատ            | 0.190        | 50     | 9.50             |
| 1.26.3.67 | 31711170                            | Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 270մկՓ X420B             | ԳՀ                      | հատ            | 0.190        | 50     | 9.50             |
| 1.26.3.68 | 31711170                            | Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 220մկՓ X250B             | ԳՀ                      | հատ            | 0.190        | 50     | 9.50             |
| 1.26.3.69 | 31711170                            | Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 68մկՓ X400B              | ԳՀ                      | հատ            | 0.180        | 50     | 9.00             |

| h/h        | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|            | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.26.3.70  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 47մկՓ x400B էլեկտրոլիտային  | ԳՀ                             | հատ               | 0.180           | 50     | 9.00                |
| 1.26.3.71  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 220մկՓ x25B էլեկտրոլիտային  | ԳՀ                             | հատ               | 0.190           | 100    | 19.00               |
| 1.26.3.72  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 47մկՓ x16B էլեկտրոլիտային   | ԳՀ                             | հատ               | 0.190           | 50     | 9.50                |
| 1.26.3.73  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 1000մկՓ x16B էլեկտրոլիտային   | ԳՀ                             | հատ               | 0.169           | 50     | 8.45                |
| 1.26.3.74  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 0,47մկՓ x400B էլեկտրոլիտային  | ԳՀ                             | հատ               | 0.180           | 40     | 7.20                |
| 1.26.3.75  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 470մկՓ x25B էլեկտրոլիտային  | ԳՀ                             | հատ               | 0.180           | 200    | 36.00               |
| 1.26.3.76  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 0,22մկՓ x400B էլեկտրոլիտային  | ԳՀ                             | հատ               | 0.180           | 40     | 7.20                |
| 1.26.3.77  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 22մկՓ x25B էլեկտրոլիտային   | ԳՀ                             | հատ               | 0.180           | 100    | 18.00               |
| 1.26.3.78  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 220մկՓ x16B էլեկտրոլիտային  | ԳՀ                             | հատ               | 0.180           | 50     | 9.00                |
| 1.26.3.79  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 22մկՓ x16B էլեկտրոլիտային   | ԳՀ                             | հատ               | 0.072           | 50     | 3.60                |
| 1.26.3.80  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 0,33մկՓ x400B էլեկտրոլիտային  | ԳՀ                             | հատ               | 0.072           | 40     | 2.88                |
| 1.26.3.81  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 680մկՓ x25B էլեկտրոլիտային  | ԳՀ                             | հատ               | 0.072           | 50     | 3.60                |
| 1.26.3.82  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 1800մկՓ x6,3B էլեկտրոլիտային  | ԳՀ                             | հատ               | 0.217           | 50     | 10.85               |
| 1.26.3.83  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 100մկՓ x16B էլեկտրոլիտային  | ԳՀ                             | հատ               | 0.085           | 100    | 8.50                |
| 1.26.3.84  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 100մկՓ x25B էլեկտրոլիտային  | ԳՀ                             | հատ               | 0.060           | 500    | 30.00               |
| 1.26.3.85  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 47մկՓ x25B էլեկտրոլիտային   | ԳՀ                             | հատ               | 0.14            | 200    | 28.80               |
| 1.26.3.86  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 1000մկՓ x10B էլեկտրոլիտային   | ԳՀ                             | հատ               | 0.19            | 50     | 9.60                |
| 1.26.3.87  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 1000մկՓ x25B էլեկտրոլիտային   | ԳՀ                             | հատ               | 0.19            | 100    | 19.20               |
| 1.26.3.88  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 4700մկՓ x35B էլեկտրոլիտային   | ԳՀ                             | հատ               | 0.19            | 30     | 5.76                |
| 1.26.3.89  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 50մկՓ x25B (конденсатор неполярный)   | ԳՀ                             | հատ               | 0.19            | 200    | 38.40               |
| 1.26.3.90  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 22մկՓ x25B (конденсатор неполярный)   | ԳՀ                             | հատ               | 0.03            | 100    | 2.50                |
| 1.26.3.91  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 220մկՓ x250B (конденсатор неполярный)   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 50     | 0.00                |
| 1.26.3.92  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 330մկՓ x250B (конденсатор неполярный)   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 50     | 0.00                |
| 1.26.3.93  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 470մկՓ x250B (конденсатор неполярный)   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 50     | 0.00                |
| 1.26.3.94  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 270մկՓ x400B (конденсатор неполярный)   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 50     | 0.00                |
| 1.26.3.95  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 50մկՓ x450B CBB65 (конденсатор неполярный)<br>выводы: жесткие лепестковые     | ԳՀ                             | հատ               |                 | 30     | 0.00                |
| 1.26.3.96  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 30մկՓx450B CBB65 (конденсатор неполярный)<br>выводы: жесткие лепестковые      | ԳՀ                             | հատ               | 0.30            | 10     | 3.00                |
| 1.26.3.97  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 60մկՓx450B CBB65 (конденсатор неполярный)<br>выводы: жесткие лепестковые      | ԳՀ                             | հատ               | 0.03            | 10     | 0.30                |
| 1.26.3.98  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 35մկՓx450B CBB65 (конденсатор неполярный)<br>выводы: жесткие лепестковые      | ԳՀ                             | հատ               | 0.0             | 10     | 0.30                |
| 1.26.3.99  | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 45մկՓx450 B CBB65 (конденсатор неполярный)<br>выводы: жесткие лепестковые     | ԳՀ                             | հատ               | 0.0             | 10     | 0.30                |
| 1.26.3.100 | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 45+1,5 մկՓx450B CBB65 (конденсатор неполярный)<br>выводы: жесткие лепестковые | ԳՀ                             | հատ               | 0.03            | 10     | 0.30                |
| 1.26.3.101 | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 50+2մկՓx450B CBB65 (конденсатор неполярный)<br>выводы: жесткие лепестковые    | ԳՀ                             | հատ               | 0.03            | 10     | 0.30                |
| 1.26.3.102 | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 50+1,5մկՓx450B CBB65 (конденсатор неполярный)<br>выводы: жесткие лепестковые  | ԳՀ                             | հատ               | 0.03            | 10     | 0.30                |
| 1.26.3.103 | 31711170                                       | Կոնդենսատոր 2մկՓ x450B CBB61 (конденсатор неполярный)<br>выводы: жесткие лепестковые      | ԳՀ                             | հատ               | 0.03            | 10     | 0.30                |
| 1.26.3.104 | 31711170                                       | Կոնդենսատոր МБМ-500-0,25մկՓ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 40     | 0.00                |
| 1.26.3.105 | 31711170                                       | Կոնդենսատոր K52-3-50-200մկՓ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| 1.26.3.106 | 31711170                                       | Կոնդենսատոր K10Y-5-25-0,1-H50   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 50     | 0.00                |
| 1.26.3.107 | 31711170                                       | Կոնդենսատոր K10-7B-H30-0,01մկՓ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| 1.26.3.108 | 31711170                                       | Կոնդենսատոր KM-6-H90-0,68մկՓ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 30     | 0.00                |
| 1.26.3.109 | 31711170                                       | Կոնդենսատոր K10-7B-H30-2200պՓ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| 1.26.3.110 | 31711170                                       | Կոնդենսատոր KM56-M75-390պՓ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 40     | 0.00                |
| 1.26.3.111 | 31711170                                       | Կոնդենսատոր KM56-H30-0,033մկՓ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 30     | 0.00                |
| 1.26.3.112 | 31711170                                       | Կոնդենսատոր KM56-M75-2200պՓ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 30     | 0.00                |
| 1.26.3.113 | 31711170                                       | Կոնդենսատոր KM5a-M75-680պՓ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 30     | 0.00                |
| 1.26.3.114 | 31711170                                       | Կոնդենսատոր КОПБ-6-100մկՓ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 50     | 0.00                |
| 1.26.3.115 | 31711170                                       | Կոնդենսատոր БМ-2-200-6800պՓ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |

| h/h           | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|               | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.26.3.116    | 31711170                                       | Կոնդենսատոր K15-5 1,5кВ 6800пФ H20 (конденсатор неполярный) | ԳՀ                             | հատ               | 0.30            | 30     | 9.00                |
| 1.26.3.117    | 31711170                                       | Կոնդենսատոր K15-5 1,5кВ 3300пФ H20 (конденсатор неполярный) | ԳՀ                             | հատ               | 0.300           | 30     | 9.00                |
| 1.26.3.118    | 31711170                                       | Կոնդենսատոր K15-5 1,5кВ 2200пФ H20 (конденсатор неполярный) | ԳՀ                             | հատ               | 0.300           | 30     | 9.00                |
| <b>1.26.4</b> | 31711610                                       | <b>Դիոդ</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.26.4.1      | 31711610                                       | Դիոդ D242B 10A  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 1.26.4.2      | 31711610                                       | Դիոդ D246B 10A  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 1.26.4.3      | 31711610                                       | Դիոդ E30CA  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 1.26.4.4      | 31711610                                       | Դիոդ K1J205E  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 25     | 0.00                |
| 1.26.4.5      | 31711610                                       | Դիոդ RHRP3060 TO220-2, 30 A, 220 B                          | ԳՀ                             | հատ               |                 | 12     | 0.00                |
| 1.26.4.6      | 31711610                                       | Դիոդ KД-213   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 12     | 0.00                |
| 1.26.4.7      | 31711610                                       | Դիոդ 1N4007   | ԳՀ                             | հատ               | 0.036           | 100    | 3.60                |
| 1.26.4.8      | 31711610                                       | Դիոդ 1N5341B  | ԳՀ                             | հատ               | 2.140           | 30     | 64.20               |
| 1.26.4.9      | 31711610                                       | Դիոդ HER107   | ԳՀ                             | հատ               | 0.350           | 20     | 7.00                |
| 1.26.4.10     | 31711610                                       | Դիոդ HER157   | ԳՀ                             | հատ               | 0.400           | 20     | 8.00                |
| 1.26.4.11     | 31711610                                       | Դիոդ HER257   | ԳՀ                             | հատ               | 0.500           | 20     | 10.00               |
| 1.26.4.12     | 31711610                                       | Դիոդ BYC10-600  | ԳՀ                             | հատ               | 0.350           | 20     | 7.00                |
| 1.26.4.13     | 31711610                                       | Դիոդ SM4007 (SMD)   | ԳՀ                             | հատ               | 0.050           | 15     | 0.75                |
| 1.26.4.14     | 31711610                                       | Դիոդ 1N4148W (SMD)  | ԳՀ                             | հատ               | 0.050           | 50     | 2.50                |
| 1.26.4.15     | 31711610                                       | Դիոդ 1N5342B  | ԳՀ                             | հատ               | 0.050           | 30     | 1.50                |
| 1.26.4.16     | 31711610                                       | Դիոդ FR301  | ԳՀ                             | հատ               | 0.350           | 30     | 10.50               |
| 1.26.4.17     | 31711610                                       | Դիոդ Լոյսային, 5mm սպիտակ                                   | ԳՀ                             | հատ               | 0.050           | 50     | 2.50                |
| 1.26.4.18     | 31711610                                       | Դիոդ Լոյսային, 5mm կարմիր                                   | ԳՀ                             | հատ               | 0.050           | 50     | 2.50                |
| 1.26.4.19     | 31711610                                       | Դիոդ Լոյսային, 5mm կանաչ                                    | ԳՀ                             | հատ               | 0.050           | 50     | 2.50                |
| 1.26.4.20     | 31711610                                       | Դիոդ A12C20 (Диод шоттки)                                   | ԳՀ                             | հատ               | 0.050           | 20     | 1.00                |
| 1.26.4.21     | 31711610                                       | Դիոդ SB560 DO-201AD (Диод шоттки)                           | ԳՀ                             | հատ               | 0.250           | 40     | 10.00               |
| 1.26.4.22     | 31711610                                       | Դիոդ VS-50SQ100 (Диод шоттки)                               | ԳՀ                             | հատ               | 0.250           | 40     | 10.00               |
| 1.26.4.23     | 31711610                                       | Դիոդ MBRS260T3G (Диод шоттки)                               | ԳՀ                             | հատ               | 0.250           | 15     | 3.75                |
| 1.26.4.24     | 31711610                                       | Երկէլեկտրոդային կամուրջ K1402D (Диодный мост)               | ԳՀ                             | հատ               | 0.235           | 8      | 1.88                |
| 1.26.4.25     | 31711610                                       | Երկէլեկտրոդային կամուրջ D11085 (Диодный мост)               | ԳՀ                             | հատ               | 0.235           | 30     | 7.05                |
| 1.26.4.26     | 31711610                                       | Երկէլեկտրոդային կամուրջ 2D906A (Диодный мост)               | ԳՀ                             | հատ               | 0.235           | 30     | 7.05                |
| 1.26.4.27     | 31711610                                       | Երկէլեկտրոդային կամուրջ RBU1010 (Диодный мост)              | ԳՀ                             | հատ               | 0.235           | 30     | 7.05                |
| 1.26.4.28     | 31711610                                       | Երկէլեկտրոդային կամուրջ 6A05 (Диодный мост)                 | ԳՀ                             | հատ               | 0.235           | 30     | 7.05                |
| 1.26.4.29     | 31711610                                       | Երկէլեկտրոդային կամուրջ MCIG1CM , 25 A, 1000 B              | ԳՀ                             | հատ               | 0.250           | 10     | 2.50                |
| <b>1.26.5</b> | 31711710                                       | <b>Տրանզիստոր</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.26.5.1      | 31711710                                       | Տրանզիստոր BU 211   | ԳՀ                             | հատ               | 0.300           | 15     | 4.50                |
| 1.26.5.2      | 31711710                                       | Տրանզիստոր IRFP460  | ԳՀ                             | հատ               | 0.200           | 20     | 4.00                |
| 1.26.5.3      | 31711710                                       | Տրանզիստոր FGH60N60SMD TO-247AB                             | ԳՀ                             | հատ               | 0.300           | 20     | 6.00                |
| 1.26.5.4      | 31711710                                       | Տրանզիստոր FGH40N60FMD TO-247AB                             | ԳՀ                             | հատ               | 0.400           | 20     | 8.00                |
| 1.26.5.5      | 31711710                                       | Տրանզիստոր BC807-40 (SMD)                                   | ԳՀ                             | հատ               | 0.500           | 20     | 10.00               |
| 1.26.5.6      | 31711710                                       | Տրանզիստոր R20A60U  | ԳՀ                             | հատ               | 0.300           | 20     | 6.00                |
| 1.26.5.7      | 31711710                                       | Տրանզիստոր IRF940   | ԳՀ                             | հատ               | 0.200           | 30     | 6.00                |
| 1.26.5.8      | 31711710                                       | Տրանզիստոր IRF9610  | ԳՀ                             | հատ               | 0.200           | 10     | 2.00                |
| 1.26.5.9      | 31711710                                       | Տրանզիստոր IRF-740  | ԳՀ                             | հատ               | 0.200           | 20     | 4.00                |
| 1.26.5.10     | 31711710                                       | Տրանզիստոր 2SD1515  | ԳՀ                             | հատ               | 0.200           | 10     | 2.00                |
| 1.26.5.11     | 31711710                                       | Տրանզիստոր 2SA 1020   | ԳՀ                             | հատ               | 0.200           | 20     | 4.00                |
| 1.26.5.12     | 31711710                                       | Տրանզիստոր LD1010D  | ԳՀ                             | հատ               | 0.200           | 12     | 2.40                |
| 1.26.5.13     | 31711710                                       | Տրանզիստոր FQP8N60C, TO220(корпус)                          | ԳՀ                             | հատ               | 0.350           | 20     | 7.00                |
| 1.26.5.14     | 31711710                                       | Տրանզիստոր FQP10N60C, TO220(корпус)                         | ԳՀ                             | հատ               | 0.350           | 20     | 7.00                |
| 1.26.5.15     | 31711710                                       | Տրանզիստոր FQP4N80C, TO220(корпус)                          | ԳՀ                             | հատ               | 0.350           | 20     | 7.00                |
| 1.26.5.16     | 31711710                                       | Տրանզիստոր FQP8N80C, TO220(корпус)                          | ԳՀ                             | հատ               | 0.350           | 20     | 7.00                |
| 1.26.5.17     | 31711710                                       | Տրանզիստոր FQP9N80C, TO220(корпус)                          | ԳՀ                             | հատ               | 0.350           | 20     | 7.00                |
| 1.26.5.18     | 31711710                                       | Տրանզիստոր GT50JR22 корпус: TO-3P                           | ԳՀ                             | հատ               | 0.350           | 20     | 7.00                |



| h/h           | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|               | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                      |                         |                |              |        |                  |
| 1.26.5.19     | 31711710                            | Տրանզիստոր C 945                               | ԳՀ                      | հատ            | 0.350        | 20     | 7.00             |
| 1.26.5.20     | 31711710                            | Տրանզիստոր IRF 840                             | ԳՀ                      | հատ            | 0.400        | 20     | 8.00             |
| 1.26.5.21     | 31711710                            | Տրանզիստոր KT2645                              | ԳՀ                      | հատ            | 1.785        | 15     | 26.78            |
| 1.26.5.22     | 31711710                            | Տրանզիստոր KT819Г                              | ԳՀ                      | հատ            | 1.785        | 5      | 8.93             |
| 1.26.5.23     | 31711710                            | Տրանզիստոր KT203B                              | ԳՀ                      | հատ            | 0.530        | 10     | 5.30             |
| 1.26.5.24     | 31711710                            | Տրանզիստոր KT817Г                              | ԳՀ                      | հատ            | 0.797        | 20     | 15.94            |
| 1.26.5.25     | 31711710                            | Տրանզիստոր KT814Б                              | ԳՀ                      | հատ            | 0.797        | 20     | 15.94            |
| 1.26.5.26     | 31711710                            | Տրանզիստոր KT818ГМ                             | ԳՀ                      | հատ            | 0.797        | 20     | 15.94            |
| 1.26.5.27     | 31711710                            | Տրանզիստոր KT816Б                              | ԳՀ                      | հատ            | 0.110        | 5      | 0.55             |
| 1.26.5.28     | 31711710                            | Տրանզիստոր KT 315Г                             | ԳՀ                      | հատ            | 0.060        | 30     | 1.80             |
| 1.26.5.29     | 31711710                            | Տրանզիստոր KT361Г                              | ԳՀ                      | հատ            | 0.180        | 20     | 3.60             |
| 1.26.5.30     | 31711710                            | Տրանզիստոր KT602БМ                             | ԳՀ                      | հատ            | 0.300        | 15     | 4.50             |
| 1.26.5.31     | 31711710                            | Տրանզիստոր IRFPG-40                            | ԳՀ                      | հատ            | 0.300        | 4      | 1.20             |
| 1.26.5.32     | 31711710                            | Տրանզիստոր MJE13002                            | ԳՀ                      | հատ            | 0.300        | 15     | 4.50             |
| 1.26.5.33     | 31711710                            | Տրանզիստոր KT972A                              | ԳՀ                      | հատ            | 0.364        | 28     | 10.19            |
| 1.26.5.34     | 31711710                            | Տրանզիստոր KT 973A                             | ԳՀ                      | հատ            | 2.870        | 8      | 22.96            |
| 1.26.5.35     | 31711710                            | Տրանզիստոր 2T827A                              | ԳՀ                      | հատ            | 0.100        | 8      | 0.80             |
| 1.26.5.36     | 31711710                            | Տրանզիստոր KT 3102                             | ԳՀ                      | հատ            | 0.100        | 20     | 2.00             |
| 1.26.5.37     | 31711710                            | Տրանզիստոր KT 3107                             | ԳՀ                      | հատ            | 0.100        | 13     | 1.30             |
| 1.26.5.38     | 31711710                            | Տրանզիստոր KT 203A                             | ԳՀ                      | հատ            | 0.100        | 15     | 1.50             |
| 1.26.5.39     | 31711710                            | Տրանզիստոր KT 837H(E)                          | ԳՀ                      | հատ            | 0.100        | 20     | 2.00             |
| 1.26.5.40     | 31711710                            | Տրանզիստոր KT 501K                             | ԳՀ                      | հատ            | 0.100        | 20     | 2.00             |
| 1.26.5.41     | 31711710                            | Տրանզիստոր KT 818Г                             | ԳՀ                      | հատ            | 0.100        | 5      | 0.50             |
| 1.26.5.42     | 31711710                            | Տրանզիստոր МП42Б                               | ԳՀ                      | հատ            | 0.300        | 10     | 3.00             |
| 1.26.5.43     | 31711710                            | Տրանզիստոր 2N6027                              | ԳՀ                      | հատ            | 0.300        | 20     | 6.00             |
| 1.26.5.44     | 31711710                            | Տրանզիստոր 2N6028                              | ԳՀ                      | հատ            | 0.300        | 20     | 6.00             |
| 1.26.5.45     | 31711710                            | Տրանզիստոր S9013                               | ԳՀ                      | հատ            | 0.300        | 15     | 4.50             |
| 1.26.5.46     | 31711710                            | Տրանզիստոր S9014                               | ԳՀ                      | հատ            | 0.300        | 15     | 4.50             |
| <b>1.26.6</b> | 31711710                            | <b>Ռեզիստոր</b>                                | ԳՀ                      |                |              |        | <b>0.00</b>      |
| 1.26.6.1      | 31711710                            | Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 2,2 кОм            | ԳՀ                      | հատ            | 0.100        | 30     | 3.00             |
| 1.26.6.2      | 31711710                            | Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 33кОм              | ԳՀ                      | հատ            | 0.100        | 30     | 3.00             |
| 1.26.6.3      | 31711710                            | Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 47кОм              | ԳՀ                      | հատ            | 0.100        | 30     | 3.00             |
| 1.26.6.4      | 31711710                            | Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 100кОм             | ԳՀ                      | հատ            | 0.100        | 30     | 3.00             |
| 1.26.6.5      | 31711710                            | Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 300кОм             | ԳՀ                      | հատ            | 0.100        | 30     | 3.00             |
| 1.26.6.6      | 31711710                            | Ռեզիստոր փոփոխական СП3-9А, 220кОм              | ԳՀ                      | հատ            | 0.100        | 40     | 4.00             |
| 1.26.6.7      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD-0,75Вт 0,1 Ом, 5%, (0805 корпус)  | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.8      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD- 1Вт 0,1 Ом, 5%, (0805 корпус)    | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.9      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD-0,75Вт 0,2 Ом, 5%, (0805 корпус)  | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.10     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD- 1Вт 0,2 Ом, 5%, (0805 корпус)    | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.11     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD-0,75Вт 0,33 Ом, 5%, (0805 корпус) | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.12     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD- 1Вт 0,33 Ом, 5%, (0805 корпус)   | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.13     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD-0,75Вт 0,5 Ом, 5%, (0805 корпус)  | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.14     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD- 1Вт 0,5 Ом, 5%, (0805 корпус)    | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.15     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD- 1Вт 1 Ом, 5%, (0805 корпус)      | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.16     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD- 0,75Вт 1 Ом, 5%, (0805 корпус)   | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.17     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD- 0,75Вт 2 Ом, 5%, (0805 корпус)   | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.18     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD- 1Вт 2 Ом, 5%, (0805 корпус)      | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.19     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 0,5 Ом, 5%, (0805 корпус)  | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.20     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 1 Ом, 5%, (0805 корпус)    | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.21     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 3 Ом, 5%, (0805 корпус)    | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.22     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 4,7 Ом, 5%, (0805 корпус)  | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.23     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 10 Ом, 5%, (0805 корпус)   | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.24     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 100 Ом, 5%, (0805 корпус)  | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.25     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 120 Ом, 5%, (0805 корпус)  | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |
| 1.26.6.26     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 150 Ом, 5%, (0805 корпус)  | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 50     | 7.50             |



| h/h           | Գնման առարկայի                                |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|               | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.26.6.82     | 31711710                                      | Ռեզիստոր 10Bt, 2,2 Օմ, 5%  | ԳՀ                             | հատ               | 0.12            | 10     | 1.20                |
| 1.26.6.83     | 31711710                                      | Ռեզիստոր 10Bt, 3,3 Օմ 5%   | ԳՀ                             | հատ               | 0.12            | 10     | 1.20                |
| 1.26.6.84     | 31711710                                      | Ռեզիստոր 0,25Bt, 430 Օմ, 5%,   | ԳՀ                             | հատ               | 0.12            | 50     | 6.00                |
| 1.26.6.85     | 31711710                                      | Ռեզիստոր 0,25Bt, 910 Օմ, 5%,   | ԳՀ                             | հատ               | 0.12            | 50     | 6.00                |
| 1.26.6.86     | 31711710                                      | Ռեզիստոր 0,25Bt, 510 Օմ, 5%,   | ԳՀ                             | հատ               | 0.12            | 50     | 6.00                |
| 1.26.6.87     | 31711710                                      | Ռեզիստոր 0,25Bt, 1,5 կՕմ, 5%,  | ԳՀ                             | հատ               | 0.12            | 50     | 6.00                |
| 1.26.6.88     | 31711710                                      | Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2-4,7К  | ԳՀ                             | հատ               | 0.12            | 10     | 1.20                |
| 1.26.6.89     | 31711710                                      | Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2-2,2К  | ԳՀ                             | հատ               | 0.12            | 10     | 1.20                |
| 1.26.6.90     | 31711710                                      | Ռեզիստոր փոփոխական, 22кՕմ 0,5Bt, Ֆունկցիոնալ բնութագիրը A, ձողի տիպը F(L=30mm, F=12mm) կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 0.5             | 90     | 45.00               |
| 1.26.6.91     | 31711710                                      | Ռեզիստոր փոփոխական, 47кՕմ 0,5Bt, Ֆունկցիոնալ բնութագիրը A, ձողի տիպը F(L=20mm, F=12mm) կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 0.3             | 20     | 6.00                |
| 1.26.6.92     | 31711710                                      | Ռեզիստոր փոփոխական, 10 կՕմ 0,5Bt, Ֆունկցիոնալ բնութագիրը A, ձողի տիպը F(L=30mm, F=12mm) կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 0.3             | 20     | 6.00                |
| 1.26.6.93     | 31711710                                      | Ռեզիստոր փոփոխական, 68 կՕմ 0,5Bt, Ֆունկցիոնալ բնութագիրը A, ձողի տիպը F(L=20mm, F=12mm) կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 0.3             | 40     | 12.00               |
| 1.26.6.94     | 31711710                                      | Ռեզիստոր ПЭВ-150; 560 Օմ   | ԳՀ                             | հատ               | 3.2             | 30     | 96.00               |
| 1.26.6.95     | 31711710                                      | Ռեզիստոր ПП3-41; 2,2кՕմ  | ԳՀ                             | հատ               | 3.19            | 30     | 95.70               |
| 1.26.6.96     | 31711710                                      | Ռեզիստոր ПП3 -41; 4,7кՕմ   | ԳՀ                             | հատ               | 3.19            | 30     | 95.70               |
| 1.26.6.97     | 31711710                                      | Ռեզիստոր ПП3 -41; 6,8кՕմ   | ԳՀ                             | հատ               | 2.3             | 30     | 69.00               |
| 1.26.6.98     | 31711710                                      | Ռեզիստոր ПП2-20; 100 Օմ  | ԳՀ                             | հատ               | 2.2             | 30     | 66.00               |
| 1.26.6.99     | 31711710                                      | Ռեզիստոր ПП2-20; 330 Օմ  | ԳՀ                             | հատ               | 1.36            | 30     | 40.80               |
| 1.26.6.100    | 31711710                                      | Ռեզիստոր ПП2-20; 1кՕմ  | ԳՀ                             | հատ               | 1.36            | 30     | 40.80               |
| 1.26.6.101    | 31711710                                      | Ռեզիստոր С-2-33Н-0,5-3,3 կՕմ±5%  | ԳՀ                             | հատ               | 1.5             | 100    | 150.00              |
| 1.26.6.102    | 31711710                                      | Ռեզիստոր MFR-25FF52-20K  | ԳՀ                             | հատ               | 1.2             | 100    | 120.00              |
| 1.26.6.103    | 31711710                                      | Ռեզիստոր МЛТ-0,5-4,3 կՕմ±5%  | ԳՀ                             | հատ               | 1.3             | 100    | 130.00              |
| 1.26.6.104    | 31711710                                      | Ռեզիստոր MFR-25FF52-5K1  | ԳՀ                             | հատ               | 1.1             | 100    | 110.00              |
| 1.26.6.105    | 31711710                                      | Ռեզիստոր MF-200, 22 Օմ±1%; 2Bt   | ԳՀ                             | հատ               | 1.0             | 100    | 100.00              |
| 1.26.6.106    | 31711710                                      | Ռեզիստոր ПП2-20; 680 Օմ  | ԳՀ                             | հատ               | 1.0             | 35     | 35.00               |
| 1.26.6.107    | 31711710                                      | Ռեզիստոր ПП2-20; 1,5 կՕմ   | ԳՀ                             | հատ               | 1.5             | 15     | 22.50               |
| 1.26.6.108    | 31711710                                      | Ռեզիստոր ПП2-11; 6,8 կՕմ   | ԳՀ                             | հատ               | 1.6             | 25     | 40.00               |
| 1.26.6.109    | 31711710                                      | Ռեզիստոր ПЭВ-25, 3,6 կՕմ   | ԳՀ                             | հատ               | 1.5             | 25     | 37.50               |
| <b>1.26.7</b> |   | <b>Էլեկտրատեխնիկական պարագաներ</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.26.7.1      | 38431100                                      | Ինդիկատոր (индикатор) CAI5361BH ինդիկատոր 8-սեզմենտանի, կարմիր գույն, դինամիկ, 3 բիթ, ընդհանուր անոդով (общий анод) չափսերը՝38x19x8mm: կամ համարժեքը | ԳՀ                             | հատ               | 1.20            | 20     | 24.00               |
| 1.26.7.2      | 38431100                                      | Ինդիկատոր (индикатор) CAI5461BH ինդիկատոր 8-սեզմենտանի, կարմիր գույն, դինամիկ, 3 բիթ, ընդհանուր անոդով (общий анод) չափսերը՝38x19x8mm: կամ համարժեքը | ԳՀ                             | հատ               | 1.20            | 20     | 24.00               |
| 1.26.7.3      | 38431100                                      | Ինդիկատոր 8-սեզմենտանի, LD-15101   | ԳՀ                             | հատ               | 1.20            | 18     | 21.60               |
| 1.26.7.4      | 31711370                                      | Սիմիստոր (симистор) TC-25-8  | ԳՀ                             | հատ               | 2.00            | 50     | 100.00              |
| 1.26.7.5      | 30237140                                      | Մեկուսատախտակ (плата) WSC G01  | ԳՀ                             | հատ               | 5.50            | 2      | 11.00               |
| 1.26.7.6      | 44111460                                      | Ջերմահաղորդիչ մածուկ (термопаста) 35 գրամ, սրկման հարմարանքով  | ԳՀ                             | սրվակ             | 10.0            | 5      | 50.00               |
| 1.26.7.7      | 44111460                                      | Ջերմահաղորդիչ մածուկ (Термопаста) 3 գրամ, ներարկիչով, առավելագույն աշխ, ջերմ, +200°С , նվազագույնը՝ -40°С, ջերմահաղորդականությունը՝ 4 Вт/мК          | ԳՀ                             | հատ               | 0.80            | 30     | 24.00               |
| 1.26.7.8      | 31221120                                      | Ռեզիստոր ПЭС42РС4,569,151  | ԳՀ                             | հատ               | 0.70            | 30     | 21.00               |
| 1.26.7.9      | 31221120                                      | Ռեզիստոր ПЭС43РС4,569,201  | ԳՀ                             | հատ               | 0.70            | 30     | 21.00               |
| 1.26.7.10     | 31221120                                      | Ռեզիստոր ПЭС9РС4,524,200   | ԳՀ                             | հատ               | 0.70            | 20     | 14.00               |
| 1.26.7.11     | 31221120                                      | Ռեզիստոր ПЭС9РС4,526,204   | ԳՀ                             | հատ               | 0.70            | 20     | 14.00               |

| h/h           | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|               | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.26.7.12     | 31221270                           | Ծայրակալ (Наконечник) TDM HBN 1,25-5 вилка 0,5-1,5 мм провод, արտիկուլ՝ SQ0503-0003, TDM ELECTRIC կամ համարժեքը                                      | ԳՀ                      | հատ            | 0.70         | 100    | 70.00            |
| 1.26.7.13     | 44511250                           | Սեղմակային խցակ KF301-2P, 5,08 մմ քայլ, (Клеммная колодка)   | ԳՀ                      | հատ            | 0.20         | 50     | 10.00            |
| 1.26.7.14     | 44511250                           | Անջատով սեղմակային խցակ խրոց ՊՍԲ, ուղիղ անկյունով 4PIN 300B 10A 5,08 մմ քայլ, (разъем PCB Клеммная колодка прямым углом 4PIN 300B, 10A, 5,08 мм шаг) | ԳՀ                      | հատ            | 0.50         | 50     |                  |
| 1.26.7.15     | 34991100                           | Ունիվերսալ լուսավորում LED smd 2835, 96 հատանոց, платы драйвера CA-155 REV:03  | ԳՀ                      | հատ            | 0.60         | 30     | 18.00            |
| 1.26.7.16     | 44322290                           | Հաղորդակար ՄГТФ 1x0,14 մմ <sup>2</sup> , տրամագիծը մեկուսիչով 0,9 մմ, երկարությունը ամբողջական, ТУ-16,505,185-71                                     | ԳՀ                      | մ              | 5.20         | 300    | 1,560.00         |
| 1.26.7.17     | 44111447                           | Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 4/2, գույնը սև, (KBT)                                     | ԳՀ                      | մ              | 1.20         | 10     | 12.00            |
| 1.26.7.18     | 44111447                           | Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 6/3, գույնը սև, (KBT)                                     | ԳՀ                      | մ              | 1.30         | 10     | 13.00            |
| 1.26.7.19     | 44111447                           | Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 8/4, գույնը սև, (KBT)                                     | ԳՀ                      | մ              | 1.30         | 10     | 13.00            |
| 1.26.7.20     | 44111447                           | Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 10/5, գույնը սև, (KBT)                                    | ԳՀ                      | մ              | 1.30         | 10     | 13.00            |
| 1.26.7.21     | 44111447                           | Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 12/6, գույնը սև, (KBT)                                    | ԳՀ                      | մ              | 1.30         | 10     | 13.00            |
| 1.26.7.22     | 44111447                           | Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 16/8, գույնը սև, (KBT)                                    | ԳՀ                      | մ              | 1.30         | 10     | 13.00            |
| 1.26.7.23     | 44111447                           | Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 20/10, գույնը սև, (KBT)                                   | ԳՀ                      | մ              | 1.30         | 10     | 13.00            |
| 1.26.7.24     | 44311190                           | Հալանյութ (флюс) տյուբիկ (тюбик) 30 գրամ, IF8300 Interflux կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 1.30         | 10     | 13.00            |
| 1.26.7.25     | 44311190                           | Հալանյութ (флюс) տյուբիկ (тюбик) 30 գրամ, IF2005 Interflux կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 1.30         | 2      | 2.60             |
| 1.26.7.26     | 31711600                           | Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 4,0մՀց   | ԳՀ                      | հատ            | 1.30         | 8      | 10.40            |
| 1.26.7.27     | 31711600                           | Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 8,0մՀց   | ԳՀ                      | հատ            | 1.30         | 8      | 10.40            |
| 1.26.7.28     | 31711600                           | Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 12,0մՀց  | ԳՀ                      | հատ            | 1.30         | 8      | 10.40            |
| 1.26.7.29     | 31711600                           | Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 16,0մՀց  | ԳՀ                      | հատ            | 1.30         | 8      | 10.40            |
| 1.26.7.30     | 31711600                           | Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 20,0մՀց  | ԳՀ                      | հատ            | 1.30         | 8      | 10.40            |
| 1.26.7.31     | 31221500                           | Ստաբիլիզատոր IL7812  | ԳՀ                      | հատ            | 0.80         | 10     | 8.00             |
| 1.26.7.32     | 31221500                           | Ստաբիլիզատոր LM317   | ԳՀ                      | հատ            | 0.80         | 10     | 8.00             |
| 1.26.7.33     | 32341100                           | Խոսափող ԴԵՄՇ-1Ա ДЭМШ-1А  | ԳՀ                      | հատ            | 1.30         | 50     | 65.00            |
| 1.26.7.34     | 32341100                           | Խոսափող МКЭ333 կամ 34J9E   | ԳՀ                      | հատ            | 1.30         | 50     | 65.00            |
| 1.26.7.35     | 31211140                           | Ապահովիչ ապակյա 2Ա D-5մմ L-20մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.20         | 50     | 10.00            |
| 1.26.7.36     | 31211140                           | Ապահովիչ ապակյա 3Ա D-6մմ L-30մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.20         | 50     | 10.00            |
| 1.26.7.37     | 30237200                           | Բարձիկներ ռետինե, գրաֆիտե խառնուրդով, նախատեսված ստեղնաշարի համար, (սիլիկոնի հետ միասին, տուփի մեջ 100 հատ)  | ԳՀ                      | տուփ           | 1.10         | 5      | 5.50             |
| <b>1.26.8</b> | 31711150                           | <b>Թերմիստոր</b>   | ԳՀ                      |                | 0.20         |        | 0.00             |
| 1.26.8.1      | 31711150                           | Թերմիստոր Термистор NTC10D9  | ԳՀ                      | հատ            | 0.20         | 20     | 4.00             |
| 1.26.8.2      | 31711150                           | Թերմիստոր Термистор NTC10D15   | ԳՀ                      | հատ            | 0.50         | 20     | 10.00            |
| 1.26.8.3      | 31711150                           | Թերմիստոր Термистор NTC15D15   | ԳՀ                      | հատ            | 0.50         | 20     | 10.00            |
| 1.26.8.4      | 31211460                           | Լարման կարգավորիչ 78L05(smd)   | ԳՀ                      | հատ            | 0.30         | 20     | 6.00             |
| 1.26.8.5      | 31211460                           | Լարման կարգավորիչ 78L12(smd)   | ԳՀ                      | հատ            | 2.50         | 20     | 50.00            |

| h/h            | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|                | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.26.8.6       | 31211460                            | Լարման կարգավորիչ 78L09(smd)  | ԳՀ                      | հատ            | 0.02         | 20     | 0.40             |
| 1.26.8.7       | 31711370                            | Վարիստոր 10D471K AC rms (V)-300 DC (V)-385  | ԳՀ                      | հատ            | 0.02         | 20     | 0.40             |
| 1.26.8.8       | 31711370                            | Վարիստոր 20D471K AC rms (V)-300 DC (V)-385  | ԳՀ                      | հատ            | 0.50         | 20     | 10.00            |
| 1.26.8.9       | 31711370                            | Դինիստոր Db3  | ԳՀ                      | հատ            | 1.50         | 20     | 30.00            |
| <b>1.26.9</b>  | 42671160                            | Ածուխ գայլիկոնի համար, Carbon Brush CB-175 6,5x13,5x26,6մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 1.50         | 14     | 21.00            |
| <b>1.26.10</b> | 42671160                            | Ածուխ գայլիկոնի համար, Carbon Brush CB-419 6,0x9,0x11,3մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 1.50         | 14     | 21.00            |
| <b>1.26.11</b> | 42671160                            | Ածուխ գայլիկոնի համար, Carbon Brush CB-323 5,0x11,0x16,5մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 2.20         | 14     | 30.80            |
| <b>1.26.12</b> | 31711560                            | Տիրիստոր T-161-160-7YXՊ2  | ԳՀ                      | հատ            | 0.5          | 10     | 5.00             |
| <b>1.26.13</b> | 39563200                            | Թաղանթ մետաղապատ, անթափանց, խտությունը 0,9գր/սմ <sup>2</sup> , լայն, 39 սմ  | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 368.93       | 15     | 5,533.95         |
| <b>1.27</b>    |                                     | <b>Հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | <b>0.00</b>      |
| 1.27.1         | 32551180                            | Հեռախոս SU 57 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| 1.27.2         | 32551160                            | Հեռախոս Քվանտ ԱՀԿ-ի հետ աշխատող Panasonic KX-TS500MXB կամ Panasonic KX-TS500MX W տիպի կամ համարժեքը: Իմպուլսային և տոնային զանգում, ստեղնաշարային համար հավաք, առանց սնուցման էլեմենտների, սև գույնի: | ԳՀ                      | հատ            |              | 108    | 0.00             |
| 1.27.3         | 32421900                            | Մուտքագրման բլոկ ԲՎ 01-60 (ԵՑ 01-60)  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      |                  |
| 1.27.4         | 30237112                            | Սնուցման բլոկ ԲՊ32-110Մ (ԵՊ32-110Մ)   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      |                  |
| 1.27.5         | 30237112                            | Սնուցման բլոկ ԲՊ 30-27Մ(ԵՊ30-27 Մ)  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      |                  |
| 1.27.6         | 30237112                            | Սնուցման բլոկ ԲՊ 31-15Մ(ԵՊ31-15Մ)   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      |                  |
| 1.27.7         | 30237112                            | Սնուցման բլոկ ԲՊ 28-5Մ (ԵՊ28-5Մ)  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      |                  |
| 1.27.8         | 30237400                            | Մուտքագրման ելքագրման բլոկ ԿՎՎ 2 (ԿՅՅ 2)  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      |                  |
| 1.27.9         | 32551240                            | Ղեկավարման և հետազոտման սարք ՈւՍԿ1 (ՆՇԿ1)   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      |                  |
| 1.27.10        | 31221120                            | Միացնող ռելեային սարք ՊՈ2 (ՈՐ2)   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      |                  |
| 1.27.11        | 32551240                            | Կատարող սարք №3Ի3(Մ3)   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      |                  |
| 1.27.12        | 32551240                            | Կատարող սարք №1 Ի1 (Մ1)   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      |                  |
| 1.27.13        | 32551240                            | Ընդունիչների տվիչների ղեկավարում ՈւՊԴ (ՆՊԴ)   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      |                  |
| 1.27.14        | 32551240                            | Աբոնենտային կոմպլեկտ ԱԿ (ԱԿ )   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      |                  |
| 1.27.15        | 32551240                            | Աբոնենտային կոմպլեկտի սնուցման բլոկ ՊԱԿ (ՊԱԿ)   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      |                  |
| 1.27.16        | 34991280                            | Կանչի ազդանշանի գեներատոր ԳՎՍ (ԳՅՍ)   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      |                  |
| 1.27.17        | 34991280                            | Չանգակաձև իմպուլսների գեներատոր ԳԿԻ (ԳԿԻ)   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      |                  |
| 1.27.18        | 32551240                            | Հեռախոսի լսափողի լար գալարաձև, ճկուն, չձգված վիճակում 50-60սմ երկարությամբ, ծայրերում ՌՋ-11 4Պ4Ց (RG-11 4P4C) հպակներով   | ԳՀ                      | հատ            |              | 50     |                  |
| 1.27.19        | 31341200                            | Հեռախոսի վարդակային լար ծայրերում ՌՋ-11 6Պ4Ց (RG-11 6P4C) հպակներով, երկարությունը 1,8մ – 2,5մ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 50     |                  |
| 1.27.20        | 31341200                            | Հեռախոսի վարդակային լարի վերջույթաամրակ ՌՋ-11 6Պ4Ց (RG-11 6P4C)   | ԳՀ                      | հատ            |              | 70     |                  |
| 1.27.21        | 31341200                            | Հեռախոսի լսափողի լարի վերջույթաամրակ ՌՋ-11 4Պ4Ց (RG-11 4P4C)  | ԳՀ                      | հատ            |              | 50     |                  |
| 1.27.22        | 31684400                            | Հեռախոսային վարդակ ՌՋ-11 6Պ4Ց (с двумя портами RG-11 6P4C) տիպի բնիկներով, բնիկների քանակը 2 հատ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 50     |                  |
| 1.27.23        | 31684400                            | Հեռախոսային վարդակ ՌՇԿ-4 (ՊՄԿ-4) 4 հպակով   | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     |                  |
| 1.27.24        | 32551240                            | Հեռախոսային հավաքման տուփ բաշխիչ ԿՌՏՊ-10, ԳՕՍՍ 85-25-78   | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     |                  |
| 1.27.25        | 32551240                            | Հեռախոսային հավաքման տուփ բաշխիչ ԿՌՏ-10, ԳՕՍՍ 85-25-78  | ԳՀ                      | հատ            |              | 17     |                  |
| 1.27.26        | 32551130                            | Հեռախոսա-բարձրախոսային սարքավորում TМГ-8AM  | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      |                  |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.27.27     | 32341330                           | Ռադիոկայան Alinco DJ-A11 կամ համարժեքը Հաճախականության տիրույթը՝ 136ՄՀց-174ՄՀց Ելքային հզորության 3 մակարդակ՝ 5Վտ, 2Վտ, 0,5Վտ Հիշողության 16 կանալ, 8 խումբ Հաճախության ցանցի քայլը՝ 5, 6,25, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30,5 ԿՀց Սնման լարումը 7,4Վ Հաղորդիչ ռադիոկայանի ավտոմատ իղենտիֆիկացիա Հաղորդման ձայնային ակտիվացում Մոդուլացիայի 16K0F3E, 11K50F3E ռեժիմներ Li-Ion մարդկոց 1500մԱ ունակությամբ, Համակարգչով ծրագրավորման հնարավորություն Հարմոնիկաների ճնշում 70դԲ Չափսերը՝ 240x58x35մմ անտենայի հետ միասին Քաշը՝ 227գ անտենայի և մարդկոցի հետ միասին Կոմպլեկտացիան՝ -ընդունիչ-հաղորդիչ սարք,- անտենա,-մարտկոց EBP-87 Li-Ion տիպի,-արագ լիցքավորման սարք EDC-189 և ցանցային աղապսեր EDC-191E տիպի,-ինստրուկցիա, -ձեռքի կրման գոտի,- գոտուն ամրացված սարք, -արկղ, -ծրագիր՝ համակարգչով ղեկավարելու   | ԳՀ                      | հատ            |              | 28     |                  |
| <b>1.28</b> |                                    | <b>Գրասենյակային կահույք</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | <b>10.00</b>     |
| 1.28.1      | 39138110                           | Աթոռ պլաստմասսայից Առավելագույն բեռնվածությունը 100÷120 կգ; Քաշը՝ 4÷5 կգ; նստատեղը և հենակը պլաստիկ նյութից, ձեռքերի հենակներով; հիմնակմախքը - մետաղական; ոտքերի հենակները՝ պլաստիկ; գույնը՝ բաց երանգավորում (ոչ սև); չափսերը՝ նստատեղի լայնքը՝ 45÷46սմ; նստատեղի խորությունը՝ 43÷45սմ; թիկնակի բարձրությունը – 33÷35սմ:  | ԳՀ                      | հատ            |              | 20     | 0.00             |
| 1.28.2      | 39138110                           | Աթոռ փայտե, պաստառված մուգ գույնի (ոչ սև) կտորով, պաստառի և փայտի գույների համադրությամբ, նստոցի բարձրությունը՝ 480 մմ,խորությունը՝ 450մմ նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 360 մմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի կորության շառավիղը՝ 450 մմ – ից ոչ պակաս, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, թիկնակի բարձրությունը՝ 50 սմ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 38     | 0.00             |
| 1.28.3      | 39138110                           | Աթոռ մետաղական խրոմապատ ոտքերով, նստատեղն ու հենակը ամբողջական պլաստմասսե դետալից, պատրաստված բարձրորակ հումքից, նստոցի չափերը 50x50սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը՝ 50սմ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 45     | 0.00             |
| 1.28.4      | 39138110                           | Աթոռ գրասենյակային մետաղյա ոտիկներով, կիսափափուկ, դեղնամետաղե նստատեղով և հենակով, մուգ գույնի: Չափսերը՝ 1, նստատեղ 50x45 սմ 2,հենակ 45x50 սմ 3, ոտիկի բարձրությունը 45սմ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 62     | 0.00             |
| 1.28.5      | 39138120                           | Աթոռ փայտե, փափուկ, կաշվե, աստառով, մուգ գույնի  | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00             |
| 1.28.6      | 39111190                           | Բազկաթոռ շարժական, միմյանց կապակցված 5-թևանի խաչուկով: Խաչուկը և արմնկակալները պլաստմասե, փոշե-ներկված արծաթագույն: Անիվները պոլիուրեթան: Ճոճման մեխանիզմը կարգավորման 3 աստիճանով է՝ ըստ բարձրության, ըստ թիկունքի ճոճման, ըստ բազկաթոռի ամբողջական ճոճման: Նստատեղը և հենակը ամբողջական մեկ կտորից, երեսպատված արհեստական կաշվի և կտորի համադրությամբ, ընդ վորում մեջքի ետնամասը ամբողջովին երեսպատված արհեստական կաշվով, իսկ նստատեղը և հենակը 70/30% կաշվի և կտորի համադրությամբ: Բազկաթոռի ընդհանուր բարձրությունը 1120-1220մմ, նստատեղի խորությունը 500մմ, մեջքի և նստատեղի լայնությունը 550մմ, մեջքի բարձրությունը նստատեղից 650մմ:Կաշվի գույնը մոխրագույն, կտորը սև:   | ԳՀ                      | հատ            |              | 27     | 0.00             |
| 1.28.7      | 39111220                           | Բազկաթոռ ղեկավարի, պաստառը COW բնական կաշվից, գույնը սև, արմնկակալները մուգ շագանակագույն բնական փայտից, վերևի մասը փափուկ, պատված կաշվով, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ german DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասսե պաշտանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, ոտքերը հնգաթև, ø 720 մմ, մետաղական, պատված բնական մուգ շագանակագույն փայտով, անիվները ներդնե BIFMA 5,1 (CWA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ ø 11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պորոլոն (поролои) խտությունը 25-40կգ/մ³, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ,բազկաթոռի քաշը 33,2 կգ/0,33մ3 բազկաթոռի բարձրությունը 1180-1240 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 720-780 մմ, թիկնակի լայնությունը 570 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 700 մմ, նստելատեղի խորությունը 440 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 480-540 մմ, կարկասը միակտոր, մոդելը chairman 421 կամ համարժեքը: | ԳՀ                      | հատ            |              | 8      | 10.00            |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |      |
|---------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |      |
| 1.28.8  | 39111190                            | Բազկաթոռ պաստառը բարձրակ կտորից, գույնը սև, արմնկակալները սև, պլաստմասե, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, վոտքերը հնգաթև, ø 600 մմ, պլաստմասե՝ սև և, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (CSA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ Ø11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պողոտի(порошок) խտությունը 25-40կգ/մ <sup>3</sup> , առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ,բազկաթոռի քաշը 15 կգ,բազկաթոռի բարձրությունը 1010-1110 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 670-770 մմ, թիկնակի լայնությունը 530 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 660 մմ, նստելատեղի խորությունը 590 մմ, կարկասը միակտոր չէ, մոդելը chairman 685 M կամ համարժեքը:  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 61               | 0.00 |
| 1.28.9  | 39111190                            | Բազկաթոռ շարժական, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝ երեսապատված պլաստմասայով, նստատեղը և թիկնակը արհեստական կաշվե պաստառով: Նստոցի չափսերը 60x60 սմ-ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը՝ կարգավորվող   | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 25               | 0.00 |
| 1.28.10 | 39111190                            | Բազկաթոռ շարժական, 5 անիվի վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝ երեսապատված պլաստմասայով կամ փայտով, կարգավորվող նստոցով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ՝ 50 մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, պաստառապատված մուգ կտորով: Նստոցի չափերը 60x60սմ-ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը՝ կարգավորվող:  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 20               | 0.00 |
| 1.28.11 | 39111190                            | Բազկաթոռ գրասենյակային, նստատեղը, հենակը և արմունկատակերը կաշվե պաստառով, սև գույնի, նստատեղը (50x50սմ չափի), հենակը (50x40սմ չափի), մետաղյա ոտնակներով:  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 16               | 0.00 |
| 1.28.12 | 39111220                            | Բազկաթոռ շարժական, 5 անիվի վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, խաչուկը քրոմացված մետաղից, անիվից անիվ հեռավորությունը 660 մմ,- բռնակները սև, պլաստմասե, հենակից հատակ բարձրությունը 670-770 մմ՝ կախված նստատեղի բարձրությունից, կարգավորվող նստոցով (չափերը 55x60 սմ-ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը՝ կարգավորվող), փափուկ նստատեղով, նստոցի առաջնային մասը կաշեպատ, դեպի թիկնակ հատվածը՝ կտորե, նստատեղի գույնը սև, 50 մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, - թիկնակը՝ կարգավորվող, չափսերը՝ լայնությունը 510 մմ, բարձրությունը հատակից 1170-1270՝ կախված նստատեղի դիրքից, նստատեղի բարձրությունը հատակից 470-570 մմ՝ կախված նստատեղի դիրքից, թիկնակը կտորե՝ ցանցավոր ակրիլ ալ կարմիր գույնի մաքսիմալ ծանրաբեռնվածությունը՝ 120 կգ, ճոճման մեխանիզմը բազկաթոռը աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ, Chairman 840 black կամ համարժեք | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 4                | 0.00 |
| 1.28.13 | 39111190                            | Բազկաթոռ օպերատորի, պաստառը մուգ գույնի բարձրորակ ամուր կտորից, արմնկակալների վերևի մասը փափուկ, պատված մուգ գույնի բարձրորակ ամուր կտորից, ֆիքսված միակտոր ոտքով, մետաղական, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 100 կգ, բազկաթոռի բարձրությունը 1100 մմ±100 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 690 մմ±50 մմ, թիկնակի լայնությունը 460±50 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 650±50մմ, նստելատեղի խորությունը 510±50 մմ, նստելատեղի լայնությունը 460±50 մմ, կարկասը միակտոր չէ, կամ համարժեքը:  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 1                | 0.00 |
| 1.28.14 | 39111190                            | Բազկաթոռ շարժական, անվակների վրա,խաչուկը և բռնակները մետաղից երեսապատված փայտով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ 50մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, պաստառապատված սև ամուր կտորով, նստոցի չափսերը (60X60) սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը կարգավորվող  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 1                | 0.00 |
| 1.28.15 | 39111230                            | Բազմոց բարձր թիկնակով, կտորից պաստառով, կողքի բռնակները փայտից, փայտյա ոտքերով չափերը՝ երկարություն-180սմ, թիկնակի բարձրություն 80-85սմ, կողքի հենակի բարձրություն 60-65սմ, նստատեղի բարձրություն 40-46սմ,  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | 1                | 0.00 |

| h/h     | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.28.16 | 39121100                           | Գրասեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, երկդարականի, չափերը՝ 160x74 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, երկու կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությունով  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.28.17 | 39121200                           | Գրասեղան առանց դարակների, լամինատե կողերով, չափերը՝ 150x60սմ, բարձրությունը՝ 74սմ, գույնը՝ շագանակագույն, ՄԴՖ-ի երեսով  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.28.18 | 39121520                           | Գրապահարան ՄԴՖ նյութից, չափերը՝ 45x76x180 սմ երեսը բաց դարակներով ներքևում փակ պահարանով և մեկ դարակով  | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00             |
| 1.28.19 | 39131200                           | Գրապահոցի շարժական պահարան ստացիոնար դարակաշա-րերի ձևավորում միակողմանի կամ երկկողմանի, դարակաշա-րերի նախագծման հիմքը՝ պերֆորացիայի պինդ դարակաշա-րեր՝ 20 մմ, դարակները կցվում են դարակաշարերին՝ արագ թողարկման հոլովակներով օգտագործելով խաչի կապերի առկայությունը՝ դարակաշարերի կոշտությունը բարձրացնելու համար, շարժական դարակաշարերի դիզայնը տեղադրված է անիվի և երկաթուղային համակարգի վրա, ծալովի բռնակով էրգոնիկ դեկի շարժում; դարակաշարերի յուրաքանչյուր հատվածը հագեցած է փակիչով մի փակիչով, որը միաժամանակ արգելափակում է արխիվի և հակատանկային սարքի հասանելիությունը, բաշխված բեռը մեկ դարակից՝ 80 կգ, երկկողմանի դարակաշարերի մեկ բաժնի համար՝ 900 կգ; գույնը - մոխրագույն կիսամաշկ (RAL 7038); ծածկույթի տեսակ - փոշի:1 տարվա երաշխիք, Նկարը կցվում է: | ԳՀ                      | հատ            |              | 15     | 0.00             |
| 1.28.20 | 39121520                           | Գրապահարան բարձրությունը – 2,0մ, Լայնությունը – 0,8մ, խորությունը – 0,4մ, ապակյա դռներով, լամինատե հինգ հարկանի, շագանակագույն  | ԳՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00             |
| 1.28.21 | 39121520                           | Գրապահարան առանց դռների, հինգ հարկանի, լամինատե բարձրություն – 2մ, Լայնությունը–0,8մ, Խորությունը–0,35մ,  | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| 1.28.22 | 39121520                           | Գրապահարան լամինատե, չափերը՝ 240x80x45 սմ, վերևում՝ 4 դարակներով, ներքևում երկդռնանի փակ պահարանով, 2 հորիզոնական դարակներով  | ԳՀ                      | հատ            |              | 20     | 0.00             |
| 1.28.23 | 39121520                           | Գրապահարան լամինատե, չափերը՝ 240x80x60 սմ, վերևում՝ 4 դարակներով, ներքևում երկդռնանի փակ պահարանով, 2 հորիզոնական դարակներով  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.28.24 | 18931230                           | Դեղարկը մետաղյա, 4 դարականի, ընդհանուր բարձրությունը՝ 70 սմ, լայնությունը՝ 25 սմ, խորությունը՝ 60 սմ; մեկ դարակի բարձրությունը՝ 17,5 սմ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 19     | 0.00             |
| 1.28.25 | 18931230                           | Դեղարկը երկարությունը՝ 50 սմ, լայնությունը՝ 50 սմ, խորությունը՝ 25 սմ, դեղարկը բաժանված լինի 3 դարակների, ընդհանուր երկու բացովի ապակե դռներով  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.28.26 | 18931230                           | Դեղարկը կղեկտիվ՝ ՔՊ ապաստարանների համար, 100-150 մարդու համար, ՌԴ ԱԻՆ 15,12,2002թ, թիվ 583 հրամանի համապատասխան   | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00             |
| 1.28.27 | 18931230                           | Դեղարկը կղեկտիվ՝ ՔՊ ապաստարանների համար, 400-600 մարդու համար, ՌԴ ԱԻՆ 15,12,2002թ, թիվ 583 հրամանի համապատասխան   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.28.28 | 39141260                           | Ձգեստապահարան երկդռնանի, կախիչներով, լամինատե, գույնը՝ մուգ շականակագույն խորությունը՝ 60սմ լայնությունը 80սմ, բարձրությունը 200սմ, ամրացված լինի էքսցենտրիկ ֆիքսերով և մետաղական անկյունակներով, ներսում լինի վերևից 25սմ ներքև գլխարկների համար դարակ, հագուստի համար նախատեսված կախիչը մետաղական ձողով, դռները ամրացված լինեն 3 ծխնիներով, բանալիով փակման հնարավորությամբ:  | ԳՀ                      | հատ            |              | 18     | 0.00             |



| h/h     | Գնման առարկայի                            |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.28.29 | 39132220                                  | Կախիչ հագուստի կախիչ պատին կախելու համար, չափերը՝ 180x90 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, աջ կողմում 40x60 սմ չափի հայելի, ձախ կողմում հինգ կախիչով   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.28.30 | 39132220                                  | Կախիչ հայելու չափսերը՝ 50/30, կախիչների քանակը 5-6  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.28.31 | 39132220                                  | Կախիչ հագուստի 180x55 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, մեջտեղում 40x60 սմ չափի հայելի, հինգ կախիչով   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.28.32 | 39132160                                  | Ձեռնասայլակ երկու մետաղական դարակներով ձեռնասայլակ՝ անիվների վրա, հրելու բռնակով չափերը՝ 895x420x1060 մմ; բեռնատարողությունը՝ 50կգ  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 1      | 0.00                |
| 1.28.33 | 39515440                                  | Շերտավարագույր լայնությունը՝ 335սմ, երկարությունը՝ 250սմ, գույնը՝ մոխրագույն, ուղղահայաց կտորե շերտերով, շերտի լայնությունը՝ 13սմ, երկկողմանի հավաքվող  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 16.75  | 0.00                |
| 1.28.34 | 39515440                                  | Շերտավարագույր լայնությունը՝ 550սմ, երկարությունը՝ 250սմ, գույնը՝ մոխրագույն, ուղղահայաց կտորե շերտերով, շերտի լայնությունը՝ 13սմ, երկկողմանի հավաքվող  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 41.25  | 0.00                |
| 1.28.35 | 39515440                                  | Շերտավարագույր լայնությունը՝ 555սմ, երկարությունը՝ 250սմ, գույնը՝ մոխրագույն, ուղղահայաց կտորե շերտերով, շերտի լայնությունը՝ 13սմ, երկկողմանի հավաքվող  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 13.75  | 0.00                |
| 1.28.36 | 39515440                                  | Շերտավարագույր լայնությունը՝ 300սմ, երկարությունը՝ 130սմ, գույնը՝ մոխրագույն, ուղղահայաց կտորե շերտերով, շերտի լայնությունը՝ 13սմ, երկկողմանի հավաքվող  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 7.80   | 0.00                |
| 1.28.37 | 39515440                                  | Շերտավարագույր գույնը բաց դարչնագույն, ուղղահայաց կտորե շերտերով, երկարությունը՝ 2,5 մ, բարձրությունը՝ 2,0 մ, շերտի լայնությունը՝ 13սմ, երկկողմանի հավաքվող, պտտվող մեխանիզմը կրկնակի փոխանցմամբ: | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 25     | 0.00                |
| 1.28.38 | 39515440                                  | Շերտավարագույր գույնը՝ բաց մոխրագույն, քիվի երկարությունը = 2,7մ, վարագույրի բարձրությունը = 3,0մ, ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, այլումինե քիվով,                  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 8.1    | 0.00                |
| 1.28.39 | 39515440                                  | Շերտավարագույր գույնը՝ բաց վարդագույն, քիվի երկարությունը = 2,7մ, վարագույրի բարձրությունը = 3,0մ, ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, այլումինե քիվով,                  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 8.1    | 0.00                |
| 1.28.40 | 39515440                                  | Շերտավարագույր գույնը՝ բաց մոխրագույն, քիվի երկարությունը = 1,5մ, վարագույրի բարձրությունը = 2,0մ, ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, այլումինե քիվով,                  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 3      | 0.00                |
| 1.28.41 | 39515440                                  | Շերտավարագույր մեջտեղից բացվող, գույնը՝ կաթնագույն, չափսերը՝ բարձրությունը 190սմ, լայնությունը 260սմ, շերտերի լայնությունը 13,5սմ   | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 4.94   | 0.00                |
| 1.28.42 | 39515440                                  | Շերտավարագույր ձախ կողմից բացվող, գույնը՝ կաթնագույն, չափսերը՝ բարձրությունը 210սմ, լայնությունը 270սմ, շերտերի լայնությունը 13սմ   | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 17.01  | 0.00                |
| 1.28.43 | 39515440                                  | Շերտավարագույր բ, 2,2մ x 1,7մ (15 հատ)բ, 1,8մ x 1,35մ (6 հատ)բ, 2,2մ x 1,35մ (2 հատ)76,62մ <sup>2</sup>   | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 76.62  | 0.00                |
| 1.28.44 | 39515440                                  | Շերտավարագույր ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, այլումինե քիվով, ծիրանագույն չափսերը՝ Քիվը - 2,7մ շերտի երկարությունը - 2,3մ մեկ շերտի լայնությունը - 9÷11սմ          | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 12.42  | 0.00                |
| 1.28.45 | 39515440                                  | Շերտավարագույր քիվը - 2,7մ շերտի երկարությունը - 2,3մ մեկ շերտի լայնությունը - 9÷11սմ   | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 6.21   | 0.00                |
| 1.28.46 | 39515440                                  | Շերտավարագույր քիվը - 5մ շերտի երկարությունը - 2,4մ մեկ շերտի լայնությունը - 9÷11սմ   | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 12     | 0.00                |
| 1.28.47 | 39515440                                  | Շերտավարագույր քիվը - 2 մ շերտի երկարությունը - 2,3մ մեկ շերտի լայնությունը - 9÷11սմ  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 9.2    | 0.00                |
| 1.28.48 | 39515440                                  | Շերտավարագույր քիվը - 6 մ շերտի երկարությունը - 2,3մ մեկ շերտի լայնությունը - 9÷11սմ  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 13.8   | 0.00                |
| 1.28.49 | 39515440                                  | Շերտավարագույր քիվը - 4 մ շերտի երկարությունը - 2,3մ մեկ շերտի լայնությունը - 9÷11սմ  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 9.2    | 0.00                |

| h/h     | Գնման առարկայի                            |   | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.28.50 | 39515440                                  | Շերտավարագույր ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, այլումինե քիվով, շերտի լայնությունը 13 սմ: Գույնը բաց շագանակագույն: Չափսերը՝ (լայնություն) 2,5մx6մ, լրակազմ  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 30.0   | 0.00                |
| 1.28.51 | 39515440                                  | Շերտավարագույր ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, այլումինե քիվով, շերտի լայնությունը 13 սմ: Գույնը բաց շագանակագույն: Չափսերը՝ (բարձրության) 2,5մx2,78մ, լրակազմ   | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 6.95   | 0.00                |
| 1.28.52 | 39515440                                  | Շերտավարագույր ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, այլումինե քիվով, շերտի լայնությունը 13 սմ: Գույնը բաց շագանակագույն: Չափսերը՝ (բարձրության) 2,5մx2,7մ, լրակազմ  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 6.75   | 0.00                |
| 1.28.53 | 39515440                                  | Շերտավարագույր ուղղահայաց հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, այլումինե քիվով, շերտի լայնությունը 13 սմ: Գույնը բաց շագանակագույն: Չափսերը՝ (բարձրության) 2,9մx2,4մ: Լրակազմ   | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 6.96   | 0.00                |
| 1.28.54 | 39151230                                  | Պահարան մետաղական բանալիով փակվող, 1490*460*340մմ, երեք հավասար հարկերով  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.28.55 | 44421300                                  | Պահարան մետաղական, 4 դարականի, ընդհանուր բարձրությունը՝ 70 սմ, լայնությունը՝ 25 սմ, խորությունը՝ 60 սմ, մեկ դարակի բարձրությունը՝ 17,5 սմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 1.28.56 | 44421300                                  | Պահարան արխիվային մետաղական, 50x45x180 սմ, 3 բաժին  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 1.28.57 | 44421300                                  | Պահարան չորհրդակազմ մետաղական 2,5 մմ հաստության, երկաթյա ոտքերով, 3 դարակով, հուսալի փականով, դռան վերևի և ներքևի փականով, ներկված մոխրագույն, բարձրությունը՝ 1200 մմ, երկարությունը՝ 600 մմ, լայնությունը՝ 400 մմ, ոտքերի բարձրությունը 10 սմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.28.58 | 39132100                                  | Պահարան լամինատե, գույնը՝ շագանակագույն, խորությունը՝ 45 սմ, լայնությունը 120 սմ, բարձրությունը 210 սմ, ամրացված լինի էքսցենտրիկ ֆիքսերով և մետաղական անկյունակներով, ներսում լինի վերևից 130 սմ հատվածում լինեն դարակներ 2 կամ 3, մուգ ապակյա դռներով, ամրացված լինեն 3 ծխնիներով, ներքևի հատվածում երկփեղկանի դռներով, երկու դարակով, բանալիով փակման հնարավորությամբ | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 1.28.59 | 39132100                                  | Զգեստապահարան լամինատե՝ ամրացված մետաղական անկյունակներով, 2 սեկցիայով: յուրաքանչյուր սեկցիան ունենա ծխնիների վրա դուռ՝ փականով: Գլխարկների համար նախատեսված դարակ վերևից՝ 250մմ բարձրությամբ: Չափսերը՝ բարձրությունը՝ 2000մմ Լայնություն՝ 900մմ Խորություն՝ 450մմ: Գույնը բաց շագանակագույն  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 17     | 0.00                |
| 1.28.60 | 39132100                                  | Պահարան լամինատե, երկդռնանի բռնակներով, բարձրությունը 200սմ, լայնությունը 80սմ, խորությունը 60սմ, մեջը ձող կախիչների համար, ներսում՝ վերևի մասում 2հատ բաց դարակ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      |                     |
| 1.28.61 | 39132100                                  | Պահարան չափսը 80x60x50, լամինատե երկու դարակով, մեկը փոքր, մյուսը մեծ, փակովի, փայտյա ոտքերով, մոխրագույն, փոքր դարակի բարձրությունը 20սմ, մեծ դարակը բաժանված լինի 2 հավասար մասի ներդիրով   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 12     |                     |
| 1.28.62 | 39141260                                  | Պահարան հագուստի, լամինատե, երկդռնանի, չափերը՝ բարձրությունը 160սմ, լայնությունը 60 սմ, երկարությունը 1 մետր աջ կողմը ձողե կախիչի հարմարանքով, ձախ կողմը դարակաշարով, դարակաշարերի բարձրությունը 30սմ, 5 դարականի   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      |                     |
| 1.28.63 | 39141260                                  | Պահարան 2մ բարձրություն, 1,20 լայնություն, խորությունը 45-50 սմ, ՄԴՖ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      |                     |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.28.64 | 44421300                            | Պահարան մետաղյա, (լաբորատոր) չափսերը – 80x50x180(սմ) ներգլխի պահարանը մետաղյա դռներով, 70 սմ բարձրությամբ, 2 գրադարակով; վերևի պահարանը ապակյա դռներով, 110 սմ բարձրությամբ, 3 գրադարակով  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      |                  |
| 1.28.65 | 39181100                            | Սեղան մետաղապլաստե, չափսերը- 130x55x70(սմ), 6 դարականի, ամեն կողմում 3 դարակ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 22     |                  |
| 1.28.66 | 39121410                            | Սեղան համակարգչային ՄԴՖ, գույնը՝ սև, չափերը՝ 120x80x70 սմ,- շարժական դարակով (չափերը՝ 42x53x60 սմ, երեք քաշովի դարակներով, հոլովակային, բանալիով փակման հնարավորությամբ), - շարժական դարակ (չափերը՝ 30x50 սմ համակարգչային բլոկի համար),- շարժական դարակ (չափսերը՝ 53x70 սմ ստեղնաշարի համար)  | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      |                  |
| 1.28.67 | 39121410                            | Սեղան համակարգչային, լամինատե, սեղանի եզրերը եզրափակված անկյունակներով, ձախ կողմանի բաց դռնով (64x38սմ չափի) 2 դարակներով (վերևի դարակը 46սմ, ներքևի դարակը 16սմ չափի) ստեղնաշարի քաշովի դարակով (ռոլիկների վրա), (75x45սմ չափի), բարձրությունը 75սմ երկարությունը 125սմ լայնությունը 66 սմ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      |                  |
| 1.28.68 | 39121410                            | Սեղան համակարգչի, լամինատե, մուգ գույնի, քաշովի երեք դարակներով՝ հոլովակների վրա, ձախ կողմի ներքևի մասում համակարգի բլոկի համար նախատեսված դարակով, երկարությունը՝ 150 սմ, լայնությունը՝ 70սմ, բարձրությունը՝ 71սմ, սեղանի վրա սկավառակների համար նախատեսված դարակ և հորիզոնական բարձր դարակ գրքեր դնելու համար, ընդհանուր բարձրությունը՝ 170սմ :  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      |                  |
| 1.28.69 | 39121200                            | Սեղան մեկ տումբանի, պատրաստված երեք շերտանի էկոլոգիապես մաքուր լամինացված <ԴՍՊ> ից: <ԴՍՊ> ի հաստությունը 38 մմ, առանց հաստացումների, մեկ կտորից: Սեղանի եզրերը երեսապատված 2մմ հաստությամբ <ՊՎՍ> ի եզրաժապավենով: Չափերը՝ 180x80x80 սմ, սեղան-դիմադիր (չափերը՝ 80x70x75 սմ, սեղանին ԴՍՊ միացող մասում ուղղանկյուն, հակառակ կողմումը նույնպես ուղղանկյուն), շարժական դարակներով, դարակները լինեն աջ կողմից, (չափերը՝ 45x80 սմ, միանման չորս քաշովի դարակներով, կենտրոնական փականով, կողադիրի (չափսերը՝ 130x50x70 սմ) ձախ կողմում մեկ բացվող դուռ, ներսը դարակով, աջ մասում բաց դարակ ամբողջ երկայնքով, գույնը շագանակագույն | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      |                  |
| 1.28.70 | 39121200                            | Սեղան 1 - դարականի, փականով, գույնը մոխրագույն կամ մուգ շականակագույն, լամինատե, չափսերը-75սմx120սմx70սմ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      |                  |
| 1.28.71 | 39121200                            | Սեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, երկդարականի, չափերը՝ 160x74 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, երկու կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, բանալիով փակման հնարավորությամբ:  | ԳՀ                      | հատ            |              | 23     |                  |
| 1.28.72 | 39121200                            | Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափերը՝ 130x70 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, ձախ կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 12     |                  |
| 1.28.73 | 39121200                            | Սեղան ՄԴՖ երեսով, չափերը՝ 80x80 սմ, մետաղական ոտքերով, 4x4սմ քառակուսի խողովակով, բարձրությունը՝ 80 սմ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 7      |                  |
| 1.28.74 | 39121200                            | Սեղան ՄԴՖ երեսով, չափերը՝ 80x120 սմ, մետաղական ոտքերով, 4x4սմ քառակուսի խողովակով, բարձրությունը՝ 80 սմ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 8      |                  |

| h/h         | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.28.75     | 44423240                                       | Սանդուղք մետաղական, շարժական անիվների վրա ֆիքսացիայի հնարավորությամբ, փակովի, սանդուղքի կողքերը երկու կողմերից բռնակով, վերևի աստիճանը լինի ֆիքսված և երեք կողմերը լինեն ճաղաշարքով, աստիճանները լինեն ամուր ըստ ստանդարտի, ճաղաշարքի բարձրությունը 50 սմ բարձրությունը՝ 80 սմ, լայնությունը՝ 50 սմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      |                     |
| <b>1.29</b> |  | <b>Էլեկտրակենցաղային տեխնիկա</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>34,783.50</b>    |
| 1.29.1      | 39713211                                       | Արդյուկող-չորացնող մամիչ, պտտվող տիպի, տաքացուցիչները՝ էլեկտրական, կառավարման վահանակով, լարումը՝ 380 Վ, ներքևի սեղանի լայնքը՝ 500÷600 մմ, երկարությունը՝ 1500÷1600 մմ, ընդհանուր զբաղեցնող մակերեսը՝ 3÷4 մ2  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.29.2      | 31685000                                       | Էլեկտրական հոսանքի երկարացման լար, 3, 5, 10 և 20 մ երկարությամբ մինչև 16Ա հոսանքի համար 3 մ-ոց - 6 վարդակով, 5 մ-ոց - 6 վարդակով, 10 մ-ոց - 6 վարդակով, 20 մ-ոց - 1 վարդակով  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 8      | 0.00                |
| 1.29.3      | 38431570                                       | Էլեկտրասալիկ տեսակը՝ փակ, միտեղանի, հզորությունը 2-4 կվ/ժ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 17     | 0.00                |
| 1.29.4      | 38431570                                       | Էլեկտրասալիկ երկտեղանոց, փակ տաքացնող սալիկներով, մինչև 2-2,5 կվտ հզորությամբ, թերմոանջատիչով, ջերմակայուն էլեկտրական հաղորդալարով մինչև 16Ա հոսանքի համար  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 14     | 0.00                |
| 1.29.5      | 39713200                                       | Լվացքի մեքենա արդյունաբերական վաճառ-քամող, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 250÷350 լիտր, կառավարման պրոցոսը՝ ավտոմատ, կոճակներով, դիմացի կափարիչը, ներքին և արտաքին թմբուկները՝ չժանգոտվող պողպատից, կողային կափարիչները՝ չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկապատ ներկված մետաղից, ջրի տաքացուցիչները՝ էլեկտրական, թմբուկի պտտման արագությունը՝ վաճառի ընթացքում-40÷45, քամելու ընթացքում-500÷800 պտ./րոպ., շարժիչի հզորությունը՝ 3÷5 կՎտ, տաքացուցիչներինը՝ 30÷50 կՎտ, լարումը՝ 380 Վ | ԳՀ                             | հատ               | 720.00          | 2      | 1,440.00            |
| 1.29.6      | 39713200                                       | Լվացքի մեքենա արդյունաբերական վաճառ-քամող, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 50÷60 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր, կառավարման պրոցոսը՝ ավտոմատ, կոճակներով, դիմացի կափարիչը, ներքին և արտաքին թմբուկները՝ չժանգոտվող պողպատից, կողային կափարիչները՝ չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկապատ ներկված մետաղից, ջրի տաքացուցիչները՝ էլեկտրական, թմբուկի պտտման արագությունը՝ վաճառի ընթացքում-40÷45, քամելու ընթացքում-500÷800 պտ./րոպ., շարժիչի հզորությունը՝ 3÷5 կՎտ, տաքացուցիչներինը՝ 30÷50 կՎտ, լարումը՝ 380 Վ | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.29.7      | 39713200                                       | Լվացքի չորացնող մեքենա նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր, կառավարման պրոցոսը՝ մեխանիկական, կոճակներով, դիմացի կափարիչը և թմբուկը՝ չժանգոտվող պողպատից, կողային կափարիչները՝ չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկապատ ներկված մետաղից, տաքացուցիչները՝ էլեկտրական, շարժիչի հզորությունը՝ 0,5÷1,5 կՎտ, տաքացուցիչներինը՝ 30÷50 կՎտ, լարումը՝ 380 Վ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.29.8      | 39221290                                       | Թեյնիկ էլեկտրական ZELMER 17Z012, օգտակար ծավալը 1,7լ, հզորությունը 2400Վտ, ջրի մակարդակի ցուցիչով, ֆիլտրով, արձաթագույն:  | ԳՀ                             | հատ               | 29.00           | 16     | 464.00              |
| 1.29.9      | 39221290                                       | Թեյնիկ խրոմնիկե, 5 լիտրանոց   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |

| h/h     | Գնման առարկայի                            |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.29.10 | 42711140                                  | Կարի մեքենա արտադրական մեկ ասեղանի կարի մեքենա, լինի սեղանով, շարժիչով և լամպով: Գործվածքների տեսակ թեթև/ միջին գործվածքներ, կարի լայնությունը 5 մմ սեղմիչի ոտնակի բացվածքը '13 մմ: Կարի արագություն՝ 5500կար/րոպե ասեղների տեսակը՝ DBx1 No,65-No 110, շարժիչի տեսակը, սերվոշարժիչ, ավտոմատ կտրիչով, սեղմակով և ոտնակի բարձրացնելով, լարումը՝ 220Վ | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.29.11 | 32324920                                  | Հեռուստացույց LED, սերիա՝ 7, էկրանի չափը՝ 50", տեսակը՝ Smart TV Smart, միացման տեսակները՝ USB, HDMI2, Wi-Fi Direct, Ethernet(LAN) սնման աղբյուրը՝ 100-240Վ, 50/60Վտ ներառված - անլար ցանցով, պատին ամրացվող բարձակով   | ԳՀ                             | հատ               | 310.00          | 1      | 310.00              |
| 1.29.12 | 32324800                                  | Հեռուստացույց 31 դույմ անկյունազծով DVB T2 հնարավորությամբ   | ԳՀ                             | հատ               | 93.00           | 3      | 279.00              |
| 1.29.13 | 39221210                                  | Ճաշի մատուցման աման չափերը՝ 236x226x110 մմ տարողությունը՝ 2լ, նյութը՝ կերամիկա   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 47     | 0.00                |
| 1.29.14 | 39711290                                  | Միկրոալիքային վառարան չափսը՝ 26x44x33 սմ, ծավալը 19լ, հզորությունը 700Վտ, երաշխիքային ժամկետը 36 ամիս, գույնը ցանկացած, Panasonic կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 27.50           | 1      | 27.50               |
| 1.29.15 | 39715200                                  | Մարդկոց յուղային OM- 7H տիպի կամ համարժեքը, ջերմության կարգավորիչով և գերտաքացումից պաշտպանության առկայությամբ էլեկտրասնուցում - 220Վ 50հց -հզորություն - 1500Վտ,-տաքացման մակերևույթը - 15մ2  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 1.29.16 | 39711140                                  | Սառնարան ընդհանուր ծավալը ~ 120լ÷180լ ցանկացած գույն NO Frost երկխցիկանի, ծախսից աջ բացվող   | ԳՀ                             | հատ               | 89.00           | 14     | 1,246.00            |
| 1.29.17 | 39711140                                  | Սառնարան ծավալը-280լ, երկու դռնով տեսակը-No Frost, արձաթագույն   | ԳՀ                             | հատ               | 225.00          | 3      | 675.00              |
| 1.29.18 | 39711140                                  | Սառնարան ընդհանուր ծավալը ~ 200լ÷250լ ցանկացած գույն NO Frost երկխցիկանի, ծախսից աջ բացվող   | ԳՀ                             | հատ               | 175.00          | 14     | 2,450.00            |
| 1.29.19 | 39711140                                  | Սառնարան դասը՝ B, ընդհանուր տարողունակությունը (լ) 119, սառնարանի տարողունակությունը (լ) 105, սառցարանի տարողունակությունը (լ) 14, չափերը սմ (LxPxT) 85x60x61,5, գույն՝ սպիտակ   | ԳՀ                             | հատ               | 89.00           | 12     | 1,068.00            |
| 1.29.20 | 39711140                                  | Սառնարան Indesit TT 85 T, սառնարանի ծավալ՝ 108լ սառեցման համակարգ՝ NoFrost Չափսեր (PxLxT)՝ 85x60x61,5 սմ   | ԳՀ                             | հատ               | 89.00           | 2      | 178.00              |
| 1.29.21 | 39711140                                  | Սառնարան 200 լիտր, երկխցիկանի չափերը՝ բարձրություն - 200սմ, լայնություն - 60սմ, խորություն - 65սմ, սառեցման հզորություն 4,5 (կգ/օրը)   | ԳՀ                             | հատ               | 115.00          | 2      | 230.00              |
| 1.29.22 | 39711140                                  | Սառնարան սառցախցիկը՝ վերևում, դռները 2, էներգիայի սպառման դասը A++, ընդհանուր տարողունակությունը (լ) 550, սառնարանի տարողունակությունը (լ) 385, սառցարանի տարողունակու-թյունը (լ) 165, չափերը սմ (LxPxT) 85x183x74, առկա է NoFrost, թարմության խցիկ (զրոյական) առկա է, դարակները՝ ապակի, սառցարանի դարակների քանակը՝ 2, գույնը՝ սպիտակ             | ԳՀ                             | հատ               | 370.00          | 1      | 370.00              |
| 1.29.23 | 39711210                                  | Տաքացուցիչ յուղային,5 սեկցիանոց, հզորությունը՝ 600-2000Վտ, լարումը՝ 220Վ, (տաքացվող տարածքը՝ 25մ²) թերմոստատով, թայմերով: Electrolux EOH/M-3105 կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 18.00           | 2      | 36.00               |
| 1.29.24 | 39241300                                  | Ջարդիչ թղթի ոչնչացման համար նախատեսված   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 1.29.25 | 39711210                                  | Տաքացուցիչ պատին ամրացվող էլեկտրական ջերմաօդափոխիչ, սենյակի մակերեսը մինչև 20մ2, հզորությունը 2000Վտ, GEEPAS GWH9242 WALL HEATER AC: 220-240V կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 21.00           | 1      | 21.00               |
| 1.29.26 | 39714200                                  | Օդորակիչ 300 մ³ (Models GCL-N 600:3x16A)   | ԳՀ                             | հատ               | 780.00          | 1      | 780.00              |
| 1.29.27 | 39714200                                  | Օդորակիչ 180մ3, Split system, տաք և սառը համակարգով  | ԳՀ                             | հատ               | 780.00          | 6      | 4,680.00            |
| 1.29.28 | 39714200                                  | Օդորակիչ Zanussi Zacs 18HDR/A15/N1 կամ համարժեք 80 մ³  | ԳՀ                             | հատ               | 290.00          | 10     | 2,900.00            |
| 1.29.29 | 39714200                                  | Օդորակիչ Zanussi Zacs 18HDR/A15/N1 կամ համարժեք 120 մ³   | ԳՀ                             | հատ               | 780.00          | 9      | 7,020.00            |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.29.30     | 39714200                            | Օդորակիչ սառչում 9050Յտ/ժամ, էլեկտրաէներգիայի սպառում 825W, օդի շրջանառությունը 450 մ <sup>3</sup> /ժամ, էլեկտրամատակարարում 220-240V-/50 աղմուկի մակարդակը 24 դԲ տաքացում 9,200 բտ/ժամ, էլեկտրաէներգիայի սպառում 748 Վտ, օդի շրջանառությունը 450 մ <sup>3</sup> /ժամ էլեկտրամատակարարում 220-240V/50 աղմուկի մակարդակը 24 դԲ | ԳՀ                      | հատ            | 125.00       | 6      | 750.00           |
| 1.29.31     | 39714200                            | Օդորակիչ 100 մ <sup>2</sup> , 10 ԿՎտ , 36 BTU   | ԳՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00             |
| 1.29.32     | 39714230                            | Օդորակիչ 150 մ <sup>3</sup> հզորությունը – 18000 BTU/h  | ԳՀ                      | հատ            | 205.00       | 3      | 615.00           |
| 1.29.33     | 39714220                            | Օդորակիչ 120 մ <sup>3</sup> հզորությունը – 12000 BTU/h  | ԳՀ                      | հատ            | 158.00       | 10     | 1,580.00         |
| 1.29.34     | 39714210                            | Օդորակիչ 60 մ <sup>3</sup> հզորությունը – 9000 BTU/h  | ԳՀ                      | հատ            | 125.00       | 20     | 2,500.00         |
| 1.29.35     | 39714200                            | Օդորակիչ տեսակը Սպլիտ, հիմնական ռեժիմները - տաքացում և հովացում, հզորություն (BTU) - 24000, հատուկ հնարավորություն ոչ, միջին մակերես (մ <sup>2</sup> ) 80, Ֆիլտրը ածխային   | ԳՀ                      | հատ            | 280.00       | 3      | 840.00           |
| 1.29.36     | 39714200                            | Օդորակիչ, տեսակը - Սպլիտ, հիմնական ռեժիմները- տաքացում և հովացում, հզորություն (BTU) 60000, հատուկ հնարավորություն - ոչ, Միջին մակերես (մ <sup>2</sup> )- 148, Ֆիլտրը ածխային   | ԳՀ                      | հատ            | 780.00       | 2      | 1,560.00         |
| 1.29.37     | 39714100                            | Օդափոխիչ ոտնակով, պտտվող, հզորությունը 45Վտ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.29.38     | 39714100                            | Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 250 մմ, հզորությունը 35- 45 Վտ/220Վ, մոդելը՝ ՍֆագրոВент(Սֆա) կամ համարժեք  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 1.29.39     | 39714100                            | Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 100 մմ, հզորությունը 35- 45Վտ/220Վ, մոդելը՝ ՍֆագրոВент(Սֆա) կամ համարժեք   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.29.40     | 42711140                            | Օվերոկ, ասեղների քանակը 1, թելերի քանակը (բոբիներ) 3, գործվածքների տեսակ թեթև/միջին գործվածքներ, մաքսիմալ կարի արագությունը 6000 կար/րոպե, կարի լայնությունը 4 մմ, կարի երկարությունը 3,6 մմ, ավտոմատ քսուք, ոտնակի բարձրությունը 5,5 մմ, ասեղի տեսակը DCx27  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 1.29.41     | 39711290                            | Ջեռոց միկրոալիքային վառարան   | ԳՀ                      | հատ            | 275.00       | 2      | 550.00           |
| 1.29.42     | 42961280                            | Ջրի դիսպենսեր BERG BD-20HC կամ համարժեքը ջերմաստվություն՝ 500Վտ սառեցման հզորությունը՝ 85Վտ տաքացում՝ 5լ/ժ 90-96 °C, սառեցում՝ 2լ/ժ 5-100C, սառեցման տեսակը՝ կոմպրեսորային չափսերը՝ 98x30,5x28  | ԳՀ                      | հատ            | 45.00        | 24     | 1,080.00         |
| 1.29.43     | 39713432                            | Փռչեկով Samsung SC4520 ՎՑՑ4520Ս3Ս/ԽԵՎ, 220Վ 1400÷1600Վտ VCC4520Ց3Ց/XEV, 220B, 1400÷1600Բտ   | ԳՀ                      | հատ            | 38.00        | 4      | 152.00           |
| 1.29.44     | 39713432                            | Փռչեկով արտադրական, հզորությունը 5,0 Կվ/ժ   | ԳՀ                      | հատ            | 453.00       | 2      | 906.00           |
| 1.29.45     | 38651180                            | Ֆոտոխցիկ թվային Nikon COOLPIX S3100 14,48 մեգապիքսել կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 76.00        | 1      | 76.00            |
| 1.29.46     | 39713432                            | Փռչեկով, մաքրման տիպը - չոր, փռչեհավաքարանը - կոնտեյներ (1,3÷2 լիտր):   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| <b>1.30</b> |                                     | <b>Ջուր խմելու</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | <b>2,667.13</b>  |
| 1.30.1      | 41111100                            | Խմելու ջուր պոլիկարբոնատե տարայով, նախատեսված ջրի ապարատի համար, 19լ տարողությամբ:  | ԳՀ                      | լիտր           | 0.05474      | 39900  | 2,184.13         |
| 1.30.2      | 41111100                            | Խմելու ջուր պոլիկարբոնատե տարայով, 0,5լ տարողությամբ  | ԳՀ                      | լիտր           | 0.260        | 800    | 208.00           |
| 1.30.3      | 15981200                            | Հանքային ջուր պոլիկարբոնատե տարայով, 0,5լ տարողությամբ, գազավորված:   | ԳՀ                      | լիտր           | 0.36         | 500    | 180.00           |
| 1.30.4      | 39221350                            | Բաժակ պլաստիկատե, մեկանգամյա օգտագործման, նախատեսված տաք և սառը ջրի համար, գույնը սպիտակ, տարողությունը 170 մլ,գր:  | ԳՀ                      | հատ            | 0.0095       | 10000  | 95.00            |
| <b>1.31</b> |                                     | <b>Տարրեր (էլեմենտներ) և մարտկոցներ</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | <b>6,712.40</b>  |
| 1.31.1      | 31421100                            | Էլեմենտ 1,5Վ չափսը ԱԱ, եվրոպական արտադրության, Duracell LR6 MN1500 տիպի կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 0.25         | 750    | 187.50           |
| 1.31.2      | 31421100                            | Էլեմենտ գալվանական AAA 1,5վ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.45         | 70     | 31.50            |
| 1.31.3      | 31421100                            | Էլեմենտ գալվանական C 1,5վ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.45         | 60     | 27.00            |

| h/h     | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 1.31.4  | 31421100                           | Էլեմենտ գալվանական տիպը՝ Ռ6Պ, գլանաձև, 1,5Վ   | ԳՀ                      | հատ            | 2.8          | 25     | 70.00            |
| 1.31.5  | 31421100                           | Էլեմենտ գալվանական տիպը՝ 3R 12, տափակ, 4,5Վ   | ԳՀ                      | հատ            | 3.6          | 35     | 126.00           |
| 1.31.6  | 31421100                           | Էլեմենտ 3R12, 4,5Վ Camelion, վերալիցքավորվող, լիցքավորման սարքով, չափսերը, երկարությունը՝ - 66մմ; լայնությունը - 22մմ; բարձրությունը - 62մմ,  | ԳՀ                      | հատ            | 5.2          | 10     | 52.00            |
| 1.31.7  | 31431100                           | Էլեմենտ գալվանական 6F22-9Վ, չափսերը, երկարությունը՝ - 48,5մմ; լայնությունը - 17,5մմ; բարձրությունը -26,5մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 1.2          | 54     | 64.80            |
| 1.31.8  | 31431100                           | Մարտկոց ZNTER- S19 9Վ, 4000 մԱժ, չափսերը, երկարությունը - 48 մմ; լայնությունը - 16մմ; բարձրությունը -25մմ,  | ԳՀ                      | հատ            | 8.4          | 7      | 58.80            |
| 1.31.9  | 31431100                           | Մարտկոց EP7-12 կապարա-թթվային, 12Վ, 7 Աժ, երկարությունը՝ 151մմ, լայնությունը՝ 65մմ, բարձրությունը՝ 100մմ սեղմակով, սեղմակի լայնությունը 6,3մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 17.4         | 15     | 261.00           |
| 1.31.10 | 31431100                           | Մարտկոց EP17-12 կապարա-թթվային, 12Վ, 17Աժ, երկարությունը՝ 181մմ, լայնությունը՝ 77մմ, բարձրությունը՝ 165մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 30           | 4      | 120.00           |
| 1.31.11 | 31431100                           | Մարտկոց Delta DTM 1209 կապարա-թթվային, 12Վ, 9Աժ, երկարությունը՝ 151մմ, լայնությունը՝ 65մմ, բարձրությունը՝ 100մմ, սեղմակով, սեղմակի լայնությունը 6,3մմ կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 8.4          | 24     | 201.60           |
| 1.31.12 | 31431100                           | Կուտակիչ մարտկոց AA տիպի, լարումը՝ 1,2Վ, հզորությունը՝ 1900 մԱժ չափսը, երկար,՝ 65մմ, տրամագիծ՝ 17մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 4.2          | 28     | 117.60           |
| 1.31.13 | 31431100                           | Կուտակիչ մարտկոց AAA տիպի Camelion Ni-MH, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 1000 մԱժ, չափերը՝ 10x44մմ  | ԳՀ                      | հատ            | 6            | 8      | 48.00            |
| 1.31.14 | 31431400                           | Մարտկոց չափսը՝ AA-3,7Վ, Li-ion 14500, 1000մԱժ±1200մԱժ   | ԳՀ                      | հատ            | 7.8          | 100    | 780.00           |
| 1.31.15 | 31431200                           | Մարտկոց Նիկել- կադմիումային, 3000 մԱժ, 1,2Վ գլանաձև, չափերը՝ երկար,՝ 43մմ, տրամագիծ՝ 23մմ, լիցքավորման սարքով, FLUKE չափիչ սարքի համար  | ԳՀ                      | հատ            | 33           | 8      | 264.00           |
| 1.31.16 | 31431100                           | Մարտկոց BR 2325 Panasonic, տիպը՝ Lithium 3,6Վ, 160մԱժ բարձ,՝ 2,5մմ, տրամագիծը՝ 23մմ կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 1.4          | 3      | 4.20             |
| 1.31.17 | 31442100                           | Մարտկոց Rechargeable, Ni-MH AA HR6 2100 մԱժ 1,2Վ  | ԳՀ                      | հատ            | 3.6          | 4      | 14.40            |
| 1.31.18 | 31442100                           | Մարտկոց Himastu NP 12-12 12V 12Ah, Valve regulated lead acid battery  | ԳՀ                      | հատ            | 28           | 2      | 56.00            |
| 1.31.19 | 31431100                           | Մարտկոց HR6-9, 6V 9Ah   | ԳՀ                      | հատ            | 36           | 4      | 144.00           |
| 1.31.20 | 31431100                           | Մարտկոց WP 1236W, (LONG 12V, 9Ah)   | ԳՀ                      | հատ            | 28           | 4      | 112.00           |
| 1.31.21 | 31431100                           | Մարտկոց DELL Lithium-Ion, Rechargeable Battery, Rathing:3,7V Capacity 7W, Type FR463  | ԳՀ                      | հատ            | 54           | 2      | 108.00           |
| 1.31.22 | 31431100                           | Մարտկոց NPG 10-12, 12V 10A  | ԳՀ                      | հատ            | 28           | 4      | 112.00           |
| 1.31.23 | 31431100                           | Մարտկոց NPG 4-12, 12V 4,5A  | ԳՀ                      | հատ            | 16           | 2      | 32.00            |
| 1.31.24 | 31431200                           | Մարտկոց ASUS X51L, 10,8V(11,1V), 5200 մԱժ Li-ion տիպի, չափսերը երկարությունը՝ - 136,48մմ, լայնությունը -19,88մմ, բարձրությունը - 75,08մմ կամ համարժեքը (Notebook-ի համար)   | ԳՀ                      | հատ            | 45           | 1      | 45.00            |
| 1.31.25 | 31431100                           | Մարտկոց թթվային, 6UT 135 Կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 135Ա/ժ, բևեռայնությունը՝ ձախ, չափսերը՝ երկարություն 513մմ, լայնություն՝ 175մմ, բարձրություն 223մմ, մեկնարկային հզորությունը 1000Ա, արտադրման տեխնոլոգիան բացառապես- EFB, նախատեսված է միջին կարգի ավտոբուսների և բեռնատարների համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2019 - 2020թ, ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով: | ԳՀ                      | հատ            | 92           | 8      | 736.00           |

| h/h         | Գնման առարկայի                            |   | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.31.26     | 31431100                                  | Մարտկոց թթվային, 6ՄՏ 200 կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 200Ա/ժ, բևեռայնությունը՝ ձախ, չափսերը՝ երկարություն 518մմ, լայնություն՝ 276մմ, բարձրություն 242մմ, մեկնարկային հզորությունը 1050Ա, արտադրման տեխնոլոգիան բացառապես- EFB, նախատեսված է տարբեր մակնիշի ավտոբուսների և ծանր բեռնատարների համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2019-2020թ, ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով: | ԳՀ                             | հատ               | 94              | 12     | 1,128.00            |
| 1.31.27     | 31431200                                  | Մարտկոց պտուտակապնդիչի համար "Makita" 6271 D մակնիշի 12Վ շԱ   | ԳՀ                             | հատ               | 48              | 10     | 480.00              |
| 1.31.28     | 31431100                                  | Մարտկոց անխափան սնուցման սարքի համար: Դելտա ՋիԻքս Էքսպեռտ կամ համարժեքը Էլեկտրոլիտի տեսակը՝ գել, լարումը՝ 12Վ, ունակությունը՝ 17 Ահ, տարրերի քանակը՝ 6 հատ, ինքնապարպում 1 ամսում 20°C դեպքում 3%, ամբողջովին պարպված մարտկոցի ներքին դիմադրությունը (25°C)՝ 16մՕհմ, երկարություն՝ 181մմ, լայնություն՝ 77մմ, բարձրություն՝ 167մմ, քաշը ոչ պակաս քան 5,5կգ, ծառայության ժամկետը՝ 10-12տարի, նվազագույնը 1 տարի երաշխիք:  | ԳՀ                             | հատ               | 33              | 16     | 528.00              |
| 1.31.29     | 31431100                                  | Կուտակիչ մարտկոց JJJ տիպի Ni-MH, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 4000 մԱժ, չափերը՝ 25x48 մմ  | ԳՀ                             | հատ               | 6.5             | 6      | 39.00               |
| 1.31.30     | 31431100                                  | Մարտկոցային կուտակիչ գելային (гелевая) INDEX, EP42-12, 12Վ, 42 Աժամ AGM, VRLA չափսերը ոչ ավել 00x180x180մմ  | ԳՀ                             | հատ               | 56              | 4      | 224.00              |
| 1.31.31     | 31431100                                  | Ակկումուլյատորային մարտկոց 6СТ-190 կապարաթթվային մեկնարկային կուտակային՝ 12Վ լարումով, Էլեկտրոլիտով լցված և լիցքավորված, սպասարկվող, նախատեսված դիգելային վառելիքով աշխատող շարժիչի գործարկման համար:   | ԳՀ                             | հատ               | 135             | 4      | 540.00              |
| <b>1.32</b> |   | <b>Ջտիչներ</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>11,741.16</b>    |
| 1.32.1      | 34321121                                  | Ջտիչ յուղի LF-9009  | ԳՀ                             | հատ               | 17.0            | 2      | 34.00               |
| 1.32.2      | 42911200                                  | Վառելիքի գտիչ FS 19732  | ԳՀ                             | հատ               | 11.00           | 1      | 11.00               |
| 1.32.3      | 42911200                                  | Վառելիքի գտիչ FF 5580   | ԳՀ                             | հատ               | 5.4             | 1      | 5.40                |
| 1.32.4      | 42511119                                  | Ջտիչ անալիտիկ АФА РМП-20  | ԳՀ                             | հատ               | 0.3192          | 5000   | 1,596.00            |
| 1.32.5      | 42511119                                  | Ջտիչ անալիտիկ յոդային սորբցիոն АФА-СИ-20  | ԳՀ                             | հատ               | 1.9488          | 500    | 974.40              |
| 1.32.6      | 42511140                                  | Ջտիչ աէրոզոլային ЛФС-2-50, փաթեթով, 1փաթեթը 25մ   | ԳՀ                             | մ                 | 2.5116          | 2000   | 5,023.20            |
| 1.32.7      | 42511140                                  | Ջտիչ յոդային СФЛ-2И-50 փաթեթով, 1փաթեթը 20մ   | ԳՀ                             | մ                 | 6.384           | 240    | 1,532.16            |
| 1.32.8      | 42511130                                  | Տամպոններ քսուկների համար Wischtest Test swabs (Perforated Art-Nr: ITM-001296) տրամագիծը՝ 45մմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5000   | 0.00                |
| 1.32.9      | 39522240                                  | Ջտիչ թուղթ ԳՕՍՏ 12026-76, չափսեր՝ 84x84 սմ  | ԳՀ                             | կգ                |                 | 50     | 0.00                |
| 1.32.10     | 15991700                                  | Ջտիչ թուղթ մոխրազրկված, ԳՕՍՏ 12026-76, խիտ, տրամագիծը՝ 8սմ, 1տուփը 5,0կգ  | ԳՀ                             | կգ                |                 | 25     | 0.00                |
| 1.32.11     | 15991700                                  | Ջտիչ թուղթ մոխրազրկված, ԳՕՍՏ 12026-76, խիտ, տրամագիծը՝ 12սմ, 1 տուփը 5,0կգ  | ԳՀ                             | կգ                |                 | 25     | 0.00                |
| 1.32.12     | 15991700                                  | Օդի գտիչ փաթեթային, սոսնձված, ոչ գործվածքային, 1 գլանափաթեթը -55,4մ2  | ԳՀ                             | հատ               | 99.0            | 15     | 1,485.00            |
| 1.32.13     | 42511128                                  | Օդի գտիչ գրպանային մանր Տիպ՝ F7, չափերը՝ 592x592մմ  | ԳՀ                             | հատ               | 24.0            | 24     | 576.00              |
| 1.32.14     | 42511128                                  | Օդի գտիչ գրպանային մանր Տիպ՝ F7, չափերը՝ 592x490մմ  | ԳՀ                             | հատ               | 21.0            | 24     | 504.00              |
| 1.32.15     | 42511128                                  | Ջտիչ հակափոշային բջջային, ՓԻՔ, չափսերը 514x514x50մմ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 40     | 0.00                |
| 1.32.16     | 42911210                                  | Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ԱՄ-А2-Н   | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 1      | 0.00                |
| 1.32.17     | 42911210                                  | Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ԱՄ-К1   | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 1      | 0.00                |
| 1.32.18     | 42911210                                  | Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ФИБАН К-5П  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    |                 | 1      | 0.00                |



| h/h         | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| <b>1.33</b> |                                    | <b>Բժշկական միջոցներ և դեղորայք</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | <b>20,767.43</b> |
| 1.33.1      | 39221350                           | Բաժակ մեկ,անգամ, օգտագործման դեղ խմելու համար  | ԳՀ                      | հատ            |              | 3000   | 0.00             |
| 1.33.2      | 31651200                           | Ժապավեն ԷՍԳ 50x50  | ԳՀ                      | հատ            | 1.2          | 2      | 2.40             |
| 1.33.3      | 33141131                           | Լարան սեղմող, ռեզինե   | ԳՀ                      | հատ            | 0.85         | 130    | 110.50           |
| 1.33.4      | 33121180                           | Ճնշաչափ Ադյուտոր, կլափի AD 01-1  | ԳՀ                      | հատ            | 6.9          | 2      | 13.80            |
| 1.33.5      | 33141142                           | Ներարկիչ ստեղով 5մլ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.03         | 800    | 24.00            |
| 1.33.6      | 33141142                           | Ներարկիչ ստեղով 10մլ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.04         | 50     | 2.00             |
| 1.33.7      | 33161220                           | Մաճիչ (շպատե) փայտյա   | ԳՀ                      | հատ            | 0.01         | 400    | 4.00             |
| 1.33.8      | 38411200                           | Ջերմաչափ մարմնի  | ԳՀ                      | հատ            | 0.85         | 5      | 4.25             |
| 1.33.9      | 33141112                           | Սպեղանի լեյկոպլստ 2x500սմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.6          | 20     | 12.00            |
| 1.33.10     | 33141112                           | Սպեղանի "Սանտավիկ" N 10  | ԳՀ                      | տուփ           | 0.06         | 60     | 3.60             |
| 1.33.11     | 33141110                           | Վիրակապ 5մx10սմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.1          | 40     | 4.00             |
| 1.33.12     | 33141110                           | Վիրակապ 5մx10սմ մանրէազերծ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 450    | 67.50            |
| 1.33.13     | 33141110                           | Վիրակապ 7մx14սմ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.15         | 40     | 6.00             |
| 1.33.14     | 33141110                           | Վիրակապ 7մx14սմ մանրէազերծ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.2          | 300    | 60.00            |
| 1.33.15     | 33141115                           | Բամբակ 50գ ոչ ստերիլ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.2          | 160    | 32.00            |
| 1.33.16     | 33621290                           | Էպինեֆրին (Էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ) epinephrine (epinephrine hydrotartrate) լուծույթ ներարկման 1,82մգ/մլ, 1մլ ամպուլ | ԳՀ                      | հատ            | 0            | 10     | 0.00             |
| 1.33.17     | 33611110                           | Ալյումինումի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ, բենզոկաին Ալմագել-Ա 170մլ դ/կախույթ                                   | ԳՀ                      | հատ            | 1.69         | 3      | 5.07             |
| 1.33.18     | 33621660                           | Ֆենիլեֆրին (Ֆենիլեֆրինի հիդրոքլորիդ 1%-1մլ՝ սրվակ  | ԳՀ                      | հատ            | 0            | 10     | 0.00             |
| 1.33.19     | 33671114                           | Ամինոկապրոնաթթու Aminocaproic acid լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 250մլ   | ԳՀ                      | հատ            | 0            | 2      | 0.00             |
| 1.33.20     | 33661121                           | Ացետիլսալիցիլաթթու, acetylsalicylic acid դեղահատ աղելույժ 100մգ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.05         | 100    | 5.00             |
| 1.33.21     | 33651111                           | Ամօքսիցիլին amoxicillin դեղապատիճ 500մգ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.0055       | 30     | 0.17             |
| 1.33.22     | 33691211                           | Կորգլիկոն 0,6մգ-1մլ N10 սրվակ  | ԳՀ                      | հատ            | 0            | 1      | 0.00             |
| 1.33.23     | 33661119                           | Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) Անալգին 500մգ N10 դ/հ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.28         | 160    | 44.80            |
| 1.33.24     | 33661119                           | Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) Անալգին Ացիկլովիր դեղահատ 200մգ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.0185       | 300    | 5.55             |
| 1.33.25     | 33631230                           | Պովիդոն յոդ povidone-iodine լուծույթ արտաքին կիրառման 100մգ/մլ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.35         | 15     | 5.25             |
| 1.33.26     | 33671118                           | Դեքսամեթազոն dexamethasone ակնակաթիլներ 1մգ/մլ 10մլ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.8          | 8      | 6.40             |
| 1.33.27     | 33651145                           | Դեքսամեթազոն dexamethasone լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.02         | 50     | 1.00             |
| 1.33.28     | 33621440                           | Բենդազոլ bendazol լուծույթ մ/մ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.03         | 60     | 1.80             |
| 1.33.29     | 33631310                           | Դիկլոֆենակ diclofenac դոնդող արտաքին կիրառման 50մգ/գ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.45         | 5      | 2.25             |
| 1.33.30     | 33631310                           | Դիկլոֆենակ diclofenac լուծույթ ներարկման 75 մգ/մլ, 3մլ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.492        | 40     | 19.68            |
| 1.33.31     | 24611150                           | Նիտրոգլիցերին Նիտրոմիտ 10գ ցողացիր (աէրոզոլ)   | ԳՀ                      | հատ            | 1.85         | 2      | 3.70             |
| 1.33.32     | 33651153                           | Էտամիզոլատ Դիցինոն 250մգ 2մլ N10 սրվակ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.215        | 2      | 0.43             |
| 1.33.33     | 33611170                           | Դրոտավերին drotaverine լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ, 2մլ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.21         | 30     | 6.30             |
| 1.33.34     | 33611200                           | Լոպերամիդ 2մգ N10 դ/պ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.12         | 15     | 1.80             |
| 1.33.35     | 33691721                           | Քլորամֆենիկոլ Լևոմիցետին 0,25% 5մլ ակնակաթիլ   | ԳՀ                      | մլ             | 0            | 20     | 0.00             |
| 1.33.36     | 33631200                           | Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ Լևոմիկոլ 40գ քսուք   | ԳՀ                      | հատ            | 0.35         | 4      | 1.40             |
| 1.33.37     | 33621100                           | Հեպարին (հեպարին նատրիում), բենզոկաին, բենզիլ նիկոտինատ, Հեպարին 25մգ քսուք  | ԳՀ                      | հատ            | 0.7          | 4      | 2.80             |
| 1.33.38     | 33631340                           | Հիդրոկորտիզոն 1% 10գ քսուք   | ԳՀ                      | հատ            | 1            | 4      | 4.00             |
| 1.33.39     | 33621300                           | Էթիլթրոմիդոլաերիանատ, ֆենոբարբիտալ, պոլաեդային անանուխի յուղ Կորվալոլ 25մլ կաթիլ                                     | ԳՀ                      | հատ            | 0.18         | 160    | 28.80            |
| 1.33.40     | 33621330                           | Նիկեթամիդ Կորդիամին 25% 2մլ N10 սրվակ  | ԳՀ                      | հատ            | 1.4          | 4      | 5.60             |
| 1.33.41     | 33691145                           | Մագնեզիումի սուլֆատ 25% 5մլ N10  | ԳՀ                      | հատ            | 0.4          | 5      | 2.00             |
| 1.33.42     | 33631260                           | Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ լուծույթ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.38         | 120    | 45.60            |
| 1.33.43     | 33691144                           | Նատրիումի թիոսուլֆատ 30% 5մլ % սրվակ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.55         | 4      | 2.20             |
| 1.33.44     | 33691728                           | Կեչու խեթ,քսերոֆորմ Վիշնևսկու բալանսային հեղուկաքսուք 40գ քսուք  | ԳՀ                      | հատ            | 0.4          | 4      | 1.60             |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 1.33.45 | 33631200                            | Քլորամֆենիկոլ Սինտոմիցին 10%25գ հեղուկաքսուք   | ԳՀ                      | հատ            | 0.85         | 4      | 3.40             |
| 1.33.46 | 33651120                            | Պրոկաին Նովոկաին 2% 2մլ N10 սրվակ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.3          | 4      | 1.20             |
| 1.33.47 | 33621450                            | Ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)5մգ N30 դ/հ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.64         | 10     | 6.40             |
| 1.33.48 | 33631450                            | Դեքսապանթենոլ Պանթենոլ 58գ ցողացիր   | ԳՀ                      | հատ            | 1.85         | 12     | 22.20            |
| 1.33.49 | 33621540                            | Պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ )Պապավերին 2%- 2մլ N10 սրվակ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.38         | 3      | 1.14             |
| 1.33.50 | 33661126                            | Պարացետամոլ 500մգ N10 դ/հ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.06         | 40     | 2.40             |
| 1.33.51 | 33611170                            | Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ)Նո-շպա 40մգ N100 դ/հ   | ԳՀ                      | հատ            | 2.4          | 1      | 2.40             |
| 1.33.52 | 33661119                            | Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), տրիացետոամին 4 - տոլուենսուլֆոնատ Տեմպալգին N20 դ/հ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.75         | 30     | 22.50            |
| 1.33.53 | 33631170                            | Տետրացիկլին %3գ ակնաքսուք  | ԳՀ                      | հատ            | 0.88         | 10     | 8.80             |
| 1.33.54 | 33671124                            | Տոբրամիցին ,դեքսամեթազոն Տոբրադեքս 5մլ ակնակաթիլ   | ԳՀ                      | հատ            | 2.05         | 2      | 4.10             |
| 1.33.55 | 33661126                            | Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ,կոֆեին (կոֆեինի մոնոհիդրատ)Ցիտրամոն N10 դ/հ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.05         | 30     | 1.50             |
| 1.33.56 | 33691123                            | Պապազոլ+Բենդազոլ Պապազոլ 0,03գ N10 դ/հ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.08         | 20     | 1.60             |
| 1.33.57 | 33621730                            | Վերապամիլ (վերապամիլի հիդրոքլորիդ) Ֆինոպտին 2,5մգ 2մլ սրվակ  | ԳՀ                      | հատ            | 0            | 10     | 0.00             |
| 1.33.58 | 33651134                            | Ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ), դեքսամեթազոն ֆլոքսադեքս 10մլ ակնանջի-աչքի դ/կախույթ  | ԳՀ                      | հատ            | 2.1          | 4      | 8.40             |
| 1.33.59 | 33691731                            | Դիոսեկտիտ Սմեկտա N30 փաթեթ   | ԳՀ                      | հատ            | 3.7          | 2      | 7.40             |
| 1.33.60 | 33691227                            | Նատրիում հիդրոկարբոնատ Սոդա սննդային 500գ  | ԳՀ                      | հատ            | 0            | 10     | 0.00             |
| 1.33.61 | 33631250                            | Էթանոլ Սպիրտ բժշկական 96% 250մլ, լուծույթ  | ԳՀ                      | լիտր           | 1.80         | 4.5    | 8.10             |
| 1.33.62 | 33671138                            | 2,4 դիքլորբենզոլ սպիրտ, ամիլմետակրեզոլ, ասկորբինաթթու Ստրեպիլս լոզաններ վիտամին C-ով N24, լոզաններ նարնջի համով  | ԳՀ                      | հատ            | 1.57         | 3      | 4.71             |
| 1.33.63 | 33691236                            | Քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ)Սուպրաստին 2% 1մլ N5 սրվակ   | ԳՀ                      | հատ            | 1.65         | 3      | 4.95             |
| 1.33.64 | 33621270                            | Լևոմենթոլի լուծույթ մենթոլի իզոպլերատում Վալիդոլ 60մգ N10 դ/հ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.1          | 25     | 2.50             |
| 1.33.65 | 33631310                            | Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Վուրդոն 50մգ N20 դ/հ  | ԳՀ                      | հատ            | 1.15         | 3      | 3.45             |
| 1.33.66 | 33621590                            | Ֆուրասեմիդ 1% 2մլ N10 սրվակ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.35         | 3      | 1.05             |
| 1.33.67 | 33651144                            | Օքսոլին 10գ քսուք  | ԳՀ                      | հատ            | 0.38         | 3      | 1.14             |
| 1.33.68 | 33611160                            | Մեթոկլոպրամիդ (մեթոկլոպրամիդի հիդրոքլորիդ) Ցերուկալ 2մլ-N 10 սրվակ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.75         | 2      | 1.50             |
| 1.33.69 | 33661119                            | Մետամիզոլ նատրիում Անալգին 50%-2մլ N 10 սրվակ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.38         | 4      | 1.52             |
| 1.33.70 | 33661125                            | Մետամիզոլ, պիտոֆենոն, ֆենաիվերինիում բրոմիդ Մետամիզոլ, պիտոֆենոն, ֆենաիվերինիում բրոմիդ metamisole , pitofenone, fenpiverinium bromide լուծույթ ներարկման 500մգ/մլ+2մգ/մլ+ 0,02մգ/մլ, 5մլ ամպուլ | ԳՀ                      | հատ            | 0            | 40     | 0.00             |
| 1.33.71 | 33621510                            | Կաստոպրիլ captopril դեղահատ 25գ  | ԳՀ                      | հատ            | 0.005        | 100    | 0.50             |
| 1.33.72 | 33621250                            | Դեքստրան 40 (Ռեոպոլուզոլին) 250մլ լուծույթ   | ԳՀ                      | հատ            | 0            | 2      | 0.00             |
| 1.33.73 | 24411400                            | Անուշադրի սպիրտ 10%-30մլ   | ԳՀ                      | լիտր           | 4            | 4.2    | 16.80            |
| 1.33.74 | 33621340                            | Կոֆեին, նատրիումի բենզոատ Կոֆեին, նատրիումի բենզոատ caffeine, sodium benzoate լուծույթ ներարկման 87,4մգ/մլ+ 112,6մգ/մլ, 10մլ ամպուլ  | ԳՀ                      | հատ            | 0            | 20     | 0.00             |
| 1.33.75 |                                     | Դիպենհիդրամին Դիմիդոլ 1%-1մլ N 10 սրվակ  | ԳՀ                      |                | 0.3          | 3      | 0.90             |
| 1.33.76 | 33651161                            | Էթակրիդինի լակտատ Ռիվանոլ 100մլ փոշի   | ԳՀ                      | հատ            | 0.2          | 15     | 3.00             |
| 1.33.77 | 33661117                            | Կատվախտի հանուկ N 50 դ/հ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.12         | 30     | 3.60             |
| 1.33.78 | 33671114                            | Ամինֆիլին (էուֆիլին )24%-5մլ, N 10 սրվակ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.45         | 4      | 1.80             |
| 1.33.79 | 33611130                            | Ատրոպին (ատրոպինի սուլֆատ) atropine (atropine sulfate) լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, 1մլ՝ ամպուլա   | ԳՀ                      | հատ            | 0.075        | 10     | 0.75             |
| 1.33.80 | 33611240                            | Ածուխ ակտիվացված, charcoal activated դեղահատ 250մգ   | ԳՀ                      | հատ            | 0.005        | 200    | 1.00             |
| 1.33.81 | 33631240                            | Քլորամին- Բ 1կգ,- N 1  | ԳՀ                      | հատ            | 6            | 3      | 18.00            |
| 1.33.82 | 24451141                            | Ջրածնի գերօքսիդ 3% 100մլ   | ԳՀ                      | լիտր           | 0.16         | 24     | 3.84             |

| h/h            | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|----------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|                | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.33.83        | 18931230                                       | Բուժակի լրակազմ Ապաստարանների համար, նախատեսված է 20 մարդու համար, չափսերը՝ 0,45x0,35x0,51մ   | ԳՀ                             | հատ               | 0               | 3      | 0.00                |
| <b>1.33.84</b> |  | <b>COVID-19-ից պաշտպանվելու միջոցներ</b>  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.33.84.1      | 38411200                                       | Զերմաչափ սնդիկային  | ՄԱ                             |                   |                 |        | 88.20               |
| 1.33.84.2      | 38551200                                       | Էլեկտրոնային ջերմաչափեր   | ՄԱ                             |                   |                 |        | 45.00               |
| 1.33.84.3      | 24321400                                       | Սպիրտ   | ՄԱ                             |                   |                 |        | 1,071.20            |
| 1.33.84.4      | 33141129                                       | Դիմակներ  | ՄԱ                             |                   |                 |        | 591.80              |
| 1.33.84.5      | 24451141                                       | Ախտահանիչ   | ՄԱ                             |                   |                 |        | 1,278.20            |
| 1.33.84.6      | 42961280                                       | Դիսպենսեր   | ՄԱ                             |                   |                 |        | 276.50              |
| 1.33.84.7      | 33141115                                       | Զրաձնիպեթոքսիդ, բամբակ  | ՄԱ                             |                   |                 |        | 167.998             |
| 1.33.84.8      | 33691176                                       | Դեղորայք  | ՄԱ                             |                   |                 |        | 225.254             |
| 1.33.84.9      | 24451141                                       | Ձեռքի հակամանրէային ախտահանիչ   | ՄԱ                             | լիտր              | 2.5             | 385    | 962.50              |
| 1.33.84.10     | 33141129                                       | Բժշկական դիմակներ   | ՄԱ                             | հատ               | 0.15            | 6000   | 900.00              |
| 1.33.84.11     | 24451141                                       | ԼԵՅԿՕ ախտահանիչ լուծույթ  | ԳՀ                             | լիտր              | 1.40            | 2000   | 2,800.00            |
| 1.33.84.12     | 24451141                                       | Ձեռքի հակամանրէային ախտահանիչ   | ԳՀ                             | լիտր              | 1.98            | 5000   | 9,900.00            |
| 1.33.84.13     | 39224341                                       | Աղբամաններ  | ՄԱ                             |                   |                 |        | 75.12               |
| 1.33.84.14     | 24451141                                       | Ձեռքերի ախտահանիչ միջոց- լաբորատոր փորձարկում   | ՄԱ                             |                   |                 |        | 28.00               |
| <b>1.33.85</b> | 38551200                                       | Մուտքի/երթի կառավարման և ջերմաչափման սարք, համապատասխան հարմարանքներով (լրակազմ)  | ԳՀ                             | հատ               | 1635.86         | 1      | 1,635.86            |
| <b>1.34</b>    |  | <b>Աէրոզոլ</b>  |                                |                   |                 |        | <b>3,090.00</b>     |
| 1.34.1         | 24951580                                       | Աէրոզոլ-արտահայտիչ մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար "SHERWIN" ֆիրմայի կամ համարժեքը Բարձր ջերմաստիճանային Աէրոզոլ-արտահայտիչ - SHERWIN RT 71 (300մլ) կամ համարժեքը Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +90° ÷ +200° C Ջգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն ԳՕՍՍ 18442-80 Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի          | ԳՀ                             | հատ               | 16.0            | 12     | 192.00              |
| 1.34.2         | 24951580                                       | Աէրոզոլ- պենետրանտ մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար - "SHERWIN" ֆիրմայի կամ համարժեքը Բարձր ջերմաստիճանային Աէրոզոլ-պենետրանտ - SHERWIN PRT 23E (300մլ) կամ համարժեքը Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +90° ÷ +200° C Ջգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն ԳՕՍՍ 18442-80 Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի       | ԳՀ                             | հատ               | 17.5            | 12     | 210.00              |
| 1.34.3         | 24951580                                       | Աէրոզոլ- մաքրող նյութ Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար - "SHERWIN" ֆիրմայի կամ համարժեքը Բարձր ջերմաստիճանային Աէրոզոլ մաքրող նյութ - SHERWIN NT 101B (300մլ) կամ համարժեքը Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +90° ÷ +200° C Ջգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն ԳՕՍՍ 18442-80 Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի | ԳՀ                             | հատ               | 16.0            | 12     | 192.00              |
| 1.34.4         | 24951580                                       | Աէրոզոլ-պենետրանտ Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար - "SHERWIN" DP-51 կամ համարժեքը Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +10° ÷ +50° C Նյութի գլանանոթը՝ ոչ պակաս 500մլ Ջգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն ԳՕՍՍ 18442-80 Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի  | ԳՀ                             | հատ               | 9.0             | 24     | 216.00              |
| 1.34.5         | 24951580                                       | Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար - "SHERWIN" DR-60 կամ համարժեքը: Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +10° ÷ +50° C, նյութի գլանանոթը՝ ոչ պակաս 500 մլ, զգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն ԳՕՍՍ 18442-80, Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի   | ԳՀ                             | հատ               | 9.5             | 60     | 570.00              |
| 1.34.6         | 24951580                                       | Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար - "SHERWIN" D-100 կամ համարժեքը: Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +10° ÷ +50° C, նյութի գլանանոթը՝ ոչ պակաս 500 մլ, զգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն ԳՕՍՍ 18442-80, Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի   | ԳՀ                             | հատ               | 9.5             | 180    | 1,710.00            |
| <b>1.35</b>    |  | <b>Լաբորատոր պարագաներ</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | <b>4,659.60</b>     |
| 1.35.1         | 33791300                                       | Բաժակ բարձր ՎՆ-250, քիմիական հրակայուն  | ԳՀ                             | հատ               | 1.20            | 30     | 36.00               |
| 1.35.2         | 33791300                                       | Բաժակ բարձր ՎՆ-600, քիմիական հրակայուն  | ԳՀ                             | հատ               | 2.0             | 210    | 420.00              |
| 1.35.3         | 33791300                                       | Բաժակ բարձր ՎՆ-1000, քիմիական հրակայուն   | ԳՀ                             | հատ               | 2.5             | 300    | 750.00              |
| 1.35.4         | 33791300                                       | Բաժակ բարձր ՎՆ-2000, քիմիական հրակայուն   | ԳՀ                             | հատ               | 0.6             | 10     | 6.00                |
| 1.35.5         | 33791300                                       | Բաժակ ցածր ՆՆ-50, քիմիական հրակայուն  | ԳՀ                             | հատ               | 0.6             | 10     | 6.00                |
| 1.35.6         | 33791300                                       | Բաժակ ցածր ՆՆ-250, քիմիական հրակայուն   | ԳՀ                             | հատ               | 1.2             | 10     | 12.00               |
| 1.35.7         | 33791300                                       | Բաժակ ցածր ՆՆ-600, քիմիական հրակայուն   | ԳՀ                             | հատ               | 1.5             | 10     | 15.00               |

| h/h     | Գնման առարկայի                            |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.35.8  | 33791300                                  | Բաժակ ցածր ՆՆ-1000, քիմիական հրակայուն   | ԳՀ                             | հատ               | 2.5             | 30     | 75.00               |
| 1.35.9  | 33791300                                  | Բյուրետ փականով, 25մլ  | ԳՀ                             | հատ               | 3.0             | 3      | 9.00                |
| 1.35.10 | 33791300                                  | Բռնիչ տիգելի համար նիկելե, 25-30սմ երկարության   | ԳՀ                             | հատ               | 4.0             | 2      | 8.00                |
| 1.35.11 | 33791300                                  | Բաժակ բռնիչով ճենապակյա № 3 500մլ  | ԳՀ                             | հատ               | 3.5             | 10     | 35.00               |
| 1.35.12 | 33791300                                  | Բաժակ բռնիչով ճենապակյա № 3 1000մլ   | ԳՀ                             | հատ               | 5.0             | 5      | 25.00               |
| 1.35.13 | 33791300                                  | Գավաթ ճենապակյա բռնիչով № 3, 1000 մլ   | ԳՀ                             | հատ               | 5.00            | 5      | 25.00               |
| 1.35.14 | 33791300                                  | Գավաթ ճենապակյա բռնիչով 2000 մլ  | ԳՀ                             | հատ               | 8.00            | 4      | 32.00               |
| 1.35.15 | 33791300                                  | Թափիկ ճենապակյա ՉՖՆ2 50մլ, փորձանմուշի պատրաստման համար  | ԳՀ                             | հատ               | 0.80            | 20     | 16.00               |
| 1.35.16 | 33791300                                  | Թափիկ ճենապակյա ՉՖՆ 120մլ, փորձանմուշի պատրաստման համար  | ԳՀ                             | հատ               | 1.00            | 25     | 25.00               |
| 1.35.17 | 33791300                                  | Ծայրակալ բյուրետայի ծայրակալով, գնդիկով  | ԳՀ                             | հատ               | 0.776           | 50     | 38.80               |
| 1.35.18 | 33791300                                  | Կոլբա կլոր հարթահատակ, 250մլ տարողությամբ  | ԳՀ                             | հատ               | 1.00            | 60     | 60.00               |
| 1.35.19 | 33791300                                  | Կոլբա կոնաձևհարթահատակ, 100մլ տարողությամբ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.90            | 50     | 45.00               |
| 1.35.20 | 33791300                                  | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 500մլ տարողությամբ  | ԳՀ                             | հատ               | 1.80            | 10     | 18.00               |
| 1.35.21 | 33791300                                  | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 1000մլ տարողությամբ   | ԳՀ                             | հատ               | 2.50            | 10     | 25.00               |
| 1.35.22 | 33791300                                  | Կոլբա Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով, 500մլ                                      | ԳՀ                             | հատ               | 2.20            | 5      | 11.00               |
| 1.35.23 | 33791300                                  | Կոլբա Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով, 1000մլ                                     | ԳՀ                             | հատ               | 3.20            | 10     | 32.00               |
| 1.35.24 | 33791300                                  | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, ԿՄ տիպի ապակուց, վզիկի տրամագիծը 32/29, 100մլ տարողությամբ                | ԳՀ                             | հատ               | 1.50            | 100    | 150.00              |
| 1.35.25 | 33791300                                  | Կոլբա չափիչ 50մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա կափարիչով   | ԳՀ                             | հատ               | 0.90            | 100    | 90.00               |
| 1.35.26 | 33791300                                  | Կոլբա չափիչ 100մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա կափարիչով  | ԳՀ                             | հատ               | 1.20            | 150    | 180.00              |
| 1.35.27 | 33791300                                  | Կաթոցիկ նիշերով, 1մլ տարողությամբ  | ԳՀ                             | հատ               | 0.80            | 55     | 44.00               |
| 1.35.28 | 33791300                                  | Կաթոցիկ նիշերով, 2մլ տարողությամբ  | ԳՀ                             | հատ               | 0.80            | 50     | 40.00               |
| 1.35.29 | 33791300                                  | Կաթոցիկ նիշերով, 5մլ տարողությամբ  | ԳՀ                             | հատ               | 1.00            | 60     | 60.00               |
| 1.35.30 | 33791300                                  | Կաթոցիկ նիշերով, 10մլ տարողությամբ   | ԳՀ                             | հատ               | 1.20            | 30     | 36.00               |
| 1.35.31 | 33791300                                  | Կաթոցիկ նիշերով, 20մլ տարողությամբ   | ԳՀ                             | հատ               | 1.30            | 10     | 13.00               |
| 1.35.32 | 33791300                                  | Կաթոցիկ նիշերով, 25մլ տարողությամբ   | ԳՀ                             | հատ               | 1.30            | 2      | 2.60                |
| 1.35.33 | 33791300                                  | Կաթոցիկ ձևավոր, 500մլ տարողությամբ   | ԳՀ                             | հատ               | 11.913          | 20     | 238.26              |
| 1.35.34 | 33791300                                  | Կաթոցիչ կտուցով 60մլ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.60            | 10     | 6.00                |
| 1.35.35 | 33791300                                  | Ձագար բաժանիչ գլանաձև, ծորակով, տարողությունը 0,5լ   | ԳՀ                             | հատ               | 5.00            | 2      | 10.00               |
| 1.35.36 | 33791300                                  | Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №1, Մ տրամագիծը՝ 35մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ | ԳՀ                             | հատ               | 0.40            | 5      | 2.00                |
| 1.35.37 | 33791300                                  | Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №3, տրամագիծը՝ 56մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.70            | 10     | 7.00                |
| 1.35.38 | 33791300                                  | Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №4, տրամագիծը՝ 75մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.90            | 10     | 9.00                |
| 1.35.39 | 33791300                                  | Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №5, տրամագիծը՝ 100մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ  | ԳՀ                             | հատ               | 1.00            | 10     | 10.00               |
| 1.35.40 | 33791300                                  | Ձող ապակյա, l=200մմ  | ԳՀ                             | հատ               | 0.10            | 10     | 1.00                |
| 1.35.41 | 33791300                                  | Մակարդակաչափի ապակյա, M6 5,183,025, քիմիական անալիզների կատարման համար                             | ԳՀ                             | հատ               | 4.33            | 10     | 43.30               |
| 1.35.42 | 33791300                                  | Չափաբաժակ Գլանաձև չափիչ, 100մլ տարողությամբ  | ԳՀ                             | հատ               | 1.00            | 5      | 5.00                |
| 1.35.43 | 33791300                                  | Չափազլան կտուցով, 50մլ տարողությամբ  | ԳՀ                             | հատ               | 1.60            | 33     | 52.80               |
| 1.35.44 | 33791300                                  | Չափազլան կտուցով, 100մլ տարողությամբ   | ԳՀ                             | հատ               | 1.90            | 103    | 195.70              |
| 1.35.45 | 33791300                                  | Ջրային բաղնիք 2 լ ծավալով  | ԳՀ                             | հատ               | 25.00           | 3      | 75.00               |
| 1.35.46 | 38411200                                  | Ջերմաչափ Ջերմաչափի տեխնիկական 1-50°C   | ԳՀ                             | հատ               | 3.00            | 2      | 6.00                |
| 1.35.47 | 38411200                                  | Ջերմաչափ սենյակային, սանդղակը՝ “-20”-“+50”°C, պլաստիկե, պատից ամրացվող                             | ԳՀ                             | հատ               | 1.20            | 3      | 3.60                |
| 1.35.48 | 38411200                                  | Ջերմաչափ (-40°C) - (+50°C), ճշտությունը ±1°C, սենյակային, պատից ամրացվող                           | ԳՀ                             | հատ               | 2.00            | 14     | 28.00               |
| 1.35.49 | 38411200                                  | Ջերմաչափ 0°C - (+100°C), ճշտությունը ±1°C, Նմուշարկման ժամանակ ջերմակրի ջերմաստիճանի չափում        | ԳՀ                             | հատ               | 3.00            | 3      | 9.00                |

| h/h         | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.35.50     | 42121600                                       | Պոմպ ձեռքի, ապակյա քիմիական նյութերի մղման համար<br>ՈՅ-3010 կամ համարժեք   | ԳՀ                             | հատ               | 182.25          | 5      | 911.25              |
| 1.35.51     | 30192138                                       | Ստեկլոգրաֆ մատիտ տուփի մեջ 10 հատ, գունավոր - 10 տուփ  | ԳՀ                             | հատ               | 0.50            | 10     | 5.00                |
| 1.35.52     | 42311100                                       | Սպիրտայրոց СЛ-100 հենակով  | ԳՀ                             | հատ               | 2.50            | 5      | 12.50               |
| 1.35.53     | 33791300                                       | Սպիրտոմետր 20 ÷ 100%   | ԳՀ                             | հատ               | 6.30            | 3      | 18.90               |
| 1.35.54     | 33111210                                       | Վոլտբրոյի գնդակի միջուկ ռետինե   | ԳՀ                             | հատ               | 3.40            | 100    | 340.00              |
| 1.35.55     | 33791300                                       | Տիգել կվարցային 18 մլ տարողությամբ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.40            | 10     | 4.00                |
| 1.35.56     | 33111210                                       | Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 80 մլ, քիմիական<br>անալիզների անվտանգ կատարման նպատակով                             | ԳՀ                             | հատ               | 0.50            | 10     | 5.00                |
| 1.35.57     | 33791300                                       | Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 500մլ, քիմիական<br>անալիզների անվտանգ կատարման նպատակով                             | ԳՀ                             | հատ               | 0.725           | 10     | 7.25                |
| 1.35.58     | 33791300                                       | Հավանգ Ֆորֆորե ճզմիչով Ø 50-90մմ   | ԳՀ                             | հատ               | 1.30            | 2      | 2.60                |
| 1.35.59     | 42131260                                       | Փական մանգաղաձև, քիմիական անալիզների կատարման համար<br>(MB 6.451.163-7 հատ; MB 6.451.167-7 հատ;<br>MB 6.451.189-6 հատ) | ԳՀ                             | հատ               | 15.552          | 20     | 311.04              |
| <b>1.36</b> |  | <b>Թունաքիմիկատ</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>450.00</b>       |
| 1.36.1      | 24451120                                       | Թունաքիմիկատ մոլախոտի դեմ, քիմիական բաղադրությունը<br>"Գլիֆոսատ" 500 գ/կգ (50%), տարրաները 1 լ-ոց                      | ԳՀ                             | լիտր              | 3.00            | 150    | 450.00              |
| <b>1.37</b> |  | <b>Դիագրամներ</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>12,928.50</b>    |
| 1.37.1      | 30194220                                       | Թղթյա ժապավենային դիագրամ 1757 ԹԵ, փաթեթով, չափսը՝ լայն,-<br>180 մմ, ԳՈՍՏ 7826-93                                      | ԳՀ                             | հատ               | 15.93           | 250    | 3,982.50            |
| 1.37.2      | 30194220                                       | Թղթյա ժապավենային դիագրամ 1757, փաթեթով, չափսը՝ լայն,-180<br>մմ, ԳՈՍՏ 7826-93  | ԳՀ                             | հատ               | 1.5             | 300    | 450.00              |
| 1.37.3      | 30194220                                       | Թղթյա ժապավենային դիագրամ 1763 ԹԵ, փաթեթով, չափսը՝ լայն,-<br>120 մմ, ԳՈՍՏ 7826-93                                      | ԳՀ                             | հատ               | 10.62           | 800    | 8,496.00            |
| <b>1.38</b> |  | <b>Յուղեր</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>53,785.49</b>    |
| 1.38.1      | 09211310                                       | Յուղ տուրբինային ТП-22с, ՏՈՒ 38,101-821-2001   | ՀԲՄ                            | կգ                | 1.45            | 25000  | 36,250.00           |
| 1.38.2      | 09211310                                       | Յուղ տուրբինային ТП-30, ԳՕՍՏ 9972-74   | ԳՀ                             | կգ                | 1.44            | 5000   | 7,200.00            |
| 1.38.3      | 09211620                                       | Յուղ արդյունաբերական ԳՕՍՏ 20799-88, И-50 կամ И-50А   | ԳՀ                             | լիտր              | 1.41            | 550    | 775.50              |
| 1.38.4      | 09211620                                       | Յուղ արդյունաբերական ԳՕՍՏ 20799-88, И-20А  | ԳՀ                             | լիտր              | 1.40            | 8      | 11.20               |
| 1.38.5      | 09211100                                       | Յուղ դիզելային М-14Б կամ М-14В2 ԳՕՍՏ S12337-84, ТУ38-101264-<br>72   | ԳՀ                             | լիտր              | 1.40            | 1348   | 1,887.20            |
| 1.38.6      | 09211100                                       | Յուղ զլանի Լ-11 ТУ 38,1011300-90   | ԳՀ                             | լիտր              | 1.67            | 400    | 668.00              |
| 1.38.7      | 09211500                                       | Հեղուկ փոխադրողիչ ATF-Q3 DEXRON III կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | լիտր              | 2.36            | 16     | 37.76               |
| 1.38.8      | 09211200                                       | Յուղ կոմպրեսորային Կ-19 (К-19) ԳՈՍՏ 1861-73 կամ ԿՍ-19 (КС-<br>19)  | ԳՀ                             | լիտր              | 1.44            | 1665   | 2,397.60            |
| 1.38.9      | 09211210                                       | Յուղ BSE-32 "YORK"   | ԳՀ                             | կգ                | 19.5            | 10     | 195.00              |
| 1.38.10     | 09211100                                       | Յուղ FAAC HP OIL 714017  | ԳՀ                             | լիտր              | 29.00           | 10     | 290.00              |
| 1.38.11     | 09134100                                       | Դիզելային յուղ SAE 15W40   | ԳՀ                             | լիտր              | 1.53            | 50     | 76.50               |
| 1.38.12     | 09211620                                       | Յուղ (տեխնիկական) ASE 33T սիլիկոնե, HF-52 Daphne Hydrochloric<br>Fluid, վիբրոհարթակի հիդրոստատիկ առանցակալների համար   | ԳՀ                             | լիտր              | 0.6             | 60     | 36.00               |
| 1.38.13     | 09211631                                       | Յուղ ХЭС 12-16, ԳՈՍՏ 5546  | ԳՀ                             | կգ                | 0.65            | 15     | 9.75                |
| 1.38.14     | 09211810                                       | Սինթետիկ եթերայուղ Naturelle HF-E-46 կամ Frogol v32  | ԳՀ                             | լիտր              | 5.6             | 25     | 140.00              |
| 1.38.15     | 09211100                                       | Յուղ Հնձող մեքենայի համար, MOTO 2T JASO FB/ISO-L-EGB CTO<br>84035624-071-2012 тара -1литор                             | ԳՀ                             | լիտր              | 2.0             | 5      | 10.00               |
| 1.38.16     | 09211130                                       | Յուղ ժամացուցային МС - 60 ԳՕՍՏ 8781-71   | ԳՀ                             | լիտր              | 63.0            | 1      | 63.00               |
| 1.38.17     | 09211210                                       | Յուղ վակուումային  | ԳՀ                             | կգ                | 2.40            | 0.5    | 1.20                |
| 1.38.18     | 09211641                                       | Յուղ Տրանսֆորմատորային ГК տիպի ТУ 38-101-1025-85   | ԳՀ                             | կգ                | 0.66            | 8.3    | 5.48                |
| 1.38.19     | 09211600                                       | Յուղ Հիդրավլիկ ATF   | ԳՀ                             | լիտր              | 1.56            | 100    | 156.00              |
| 1.38.20     | 09134100                                       | Յուղ Տուրբո դիզել, մածուցիկության աստիճանը 20 W 50:  | ԳՀ                             | լիտր              | 1.54            | 500    | 770.00              |
| 1.38.21     | 09211810                                       | Յուղ սինթետիկ, ՄՕԲԻԼ ՍՀՅ 624 (MOBIL SHC 624) տեսակի  | ԳՀ                             | լիտր              | 17.82           | 20     | 356.40              |
| 1.38.22     | 09211810                                       | Յուղ սինթետիկ, ՄՕԲԻԼ ՍՀՅ 220 (MOBIL SHC 220) տեսակի  | ԳՀ                             | լիտր              | 22.92           | 20     | 458.40              |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը  |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                   |
| 1.38.23     | 09211810                            | Տրանսմիսիոն յուղ սինթետիկ SAE 75W-80 ZF, API GL-4 (1 լիտրանոց տարաներով գործարանային փաթեթավորումով)  | ԳՀ                      | լիտր           | 10.00        | 30     | 300.00            |
| 1.38.24     | 09134100                            | Յուղ տուրբո դիզել 15 W 40 CH4, CJ-4, մածուծիկույթունը HTHS ոչ պակաս 3,7մՊաս, սինթետիկ: (5÷20 լիտրանոց տարաներով գործարանային փաթեթավորումով):               | ԳՀ                      | լիտր           | 1.555        | 300    | 466.50            |
| 1.38.25     | 09211100                            | Յուղ բենզինային շարժիչային 15 W 40 Api SN / ACEA A4 բենզինային և գազային վառելիքով շարժիչների համար: (5÷20 լիտրանոց տարաներով գործարանային փաթեթավորումով): | ԳՀ                      | լիտր           | 1.36         | 500    | 680.00            |
| 1.38.26     | 09211100                            | Յուղ բենզինային շարժիչային 20 W 50Api SN / ACEA A4 բենզինային և գազային վառելիքով շարժիչների համար: (5÷20 լիտրանոց տարաներով գործարանային փաթեթավորումով):  | ԳՀ                      | լիտր           | 1.36         | 400    | 544.00            |
| <b>1.39</b> |                                     | <b>Վառելիքային նյութեր</b>  |                         |                |              |        | <b>147,545.08</b> |
| 1.39.1      | 09134200                            | Վառելիք դիզելային, սեզոնային բաքով և կտրոնով  | ՀԲՄ                     | լիտր           | 0.40         | 130000 | 52,000.00         |
| 1.39.1.1    | 09134200                            | Վառելիք դիզելային, սեզոնային բաքով և կտրոնով  | ՀԲՄ                     | լիտր           | 0.30         | 40000  | 12,000.00         |
| 1.39.2      | 09132100                            | Վառելիք դիզելային, ԳՈՍՍ P52368-2005 (EH 590:2009) բաքով և կտրոնով   | ՀԲՄ                     | լիտր           | 0.300        | 25942  | 7,782.60          |
| 1.39.3      | 09132200                            | Բենզին ԱԻ-92 Ռեգուլյար (AM-92) Ռեգուլյար-կտրոն  | ՀԲՄ                     | լիտր           | 0.38         | 34370  | 13,060.60         |
| 1.39.3.1    | 09132200                            | Բենզին ԱԻ-92 Ռեգուլյար (AM-92) Ռեգուլյար-կտրոն  | ՀԲՄ                     | լիտր           | 0.28         | 6000   | 1,680.00          |
| 1.39.4      | 09134200                            | Բենզին ԱԻ-95, Պրեմիում (AM-95 ) Պրեմիում-կտրոն  | ՀԲՄ                     | լիտր           | 0.42         | 330    | 138.60            |
| 1.39.5      | 09411710                            | Սեղմված բնական գազ՝ մեթան ԳՕՍՍ 27577-87: Լիցքավորումը կատարել էրևան, Մեծամոր կամ Արմավիր քաղաքների տարածքում:   | ԳՀ                      | կգ             | 0.300        | 125000 | 37,500.00         |
| 1.39.6      | 09134200                            | Վառելիք դիզելային   | ՀԲՄ                     | լիտր           | 0.440        | 26712  | 11,753.28         |
|             |                                     | <b>Հովացման հեղուկներ</b>   | ԳՀ                      |                |              |        |                   |
| 1.39.7      | 24951311                            | Արգելակման հեղուկ   | ԳՀ                      | լիտր           | 1.50         | 50     | 75.00             |
| 1.39.8      | 24951312                            | Հովացման հեղուկ անտիֆրիզ, ՏԱՍՈԼ-40%   | ԳՀ                      | կգ             | 0.50         | 1500   | 750.00            |
| 1.39.9      | 24321851                            | AdBlue Քիմիկատ  | ԲՄ                      | կգ             | 7.00         | 1500   | 10,500.00         |
| 1.39.10     | 09211820                            | Կերոսին   | ԳՀ                      | լիտր           | 1.00         | 20     | 20.00             |
| 1.39.11     | 39831275                            | Ապակեմաքրիչ հեղուկ  | ԳՀ                      | լիտր           | 0.95         | 300    | 285.00            |
| <b>1.40</b> |                                     | <b>Ավտոպահեստամասեր</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | <b>2,675.50</b>   |
| 1.40.1      | 34331300                            | Զտիչ յուղի W102 /արտ, ԳՕՍՍ21140/  | ԳՀ                      | հատ            | 6.00         | 8      | 48.00             |
| 1.40.1.1    | 34331300                            | Զտիչ վառելիքի WDK 940/1   | ԳՀ                      | հատ            | 16.00        | 8      | 128.00            |
| 1.40.1.2    | 34331300                            | Զտիչ վառելիքի FS19907   | ԳՀ                      | հատ            | 19.00        | 8      | 152.00            |
| 1.40.1.3    | 34331300                            | Փոկ ԾՂԿ 1016  | ԳՀ                      | հատ            | 4.50         | 6      | 27.00             |
| 1.40.1.4    | 34331300                            | Փոկ ԾՂԿ1371   | ԳՀ                      | հատ            | 5.00         | 6      | 30.00             |
|             |                                     | <b>ՎԱԶ-21214</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00              |
| 1.40.1.5    | 34331300                            | Օդի գտիչ ՎԱԶ-21214 մեքենայի 2014թ 2121-1109080  | ԳՀ                      | հատ            | 2.00         | 2      | 4.00              |
| 1.40.1.6    | 34331300                            | Յուղի գտիչ ՎԱԶ-21214 մեքենայի 2014թ 2105-1012005  | ԳՀ                      | հատ            | 2.00         | 3      | 6.00              |
| 1.40.1.7    | 34331300                            | Վառելիքի գտիչ ՎԱԶ-21214 մեքենայի 2014թ, GB- 332   | ԳՀ                      | հատ            | 2.00         | 2      | 4.00              |
| 1.40.1.8    | 34331300                            | Փոկ ՎԱԶ-21214 մեքենայի 2014թ, AVX-10x940 La GOST -1-11x10-940   | ԳՀ                      | հատ            | 2.00         | 2      | 4.00              |
| 1.40.1.9    | 34331300                            | Փոկ ՎԱԶ-21214 մեքենայի 2014թ,9/5x850La  | ԳՀ                      | հատ            | 2.00         | 2      | 4.00              |
|             |                                     | <b>Գազել բիզնես</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00              |
| 1.40.1.10   | 34331300                            | Օդի գտիչ Գազել բիզնես մեքենայի 2015թ, TSN 9,1,1577, GAZ-2310,23107  | ԳՀ                      | հատ            | 6.00         | 6      | 36.00             |
| 1.40.1.11   | 34331300                            | Վառելիքի գտիչ Գազել բիզնես մեքենայի 2015թ, GB 306A  | ԳՀ                      | հատ            | 3.00         | 6      | 18.00             |
| 1.40.1.12   | 34331300                            | Փոկ Գազել բիզնեսի ԾՂԿ 00 6384 1370  | ԳՀ                      | հատ            | 3.00         | 6      | 18.00             |
| 1.40.1.13   | 34331300                            | Փոկ Գազել բիզնեսի AVX 13x1040   | ԳՀ                      | հատ            | 3.00         | 6      | 18.00             |
| 1.40.1.14   | 34331300                            | Փոկ Գազ 3102 մեքենայի ԾՂԿ 894   | ԳՀ                      | հատ            | 4.00         | 6      | 24.00             |
| 1.40.1.15   | 34331300                            | Կոճղակներ արգելակման, առջևի, ԳԱԶԵԼ, մակնիշի մեքենայի համար 3302-3501090 Արտ.458   | ԳՀ                      | հատ            | 6.00         | 30     | 180.00            |
|             |                                     | <b>ԿԱՄԱԶ 43114</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | 0.00              |
| 1.40.1.16   | 34331300                            | Օդի գտիչ Կամազ 43114 74051109560 EKO 111 Եթթ-1  | ԳՀ                      | հատ            | 6.00         | 3      | 18.00             |
| 1.40.1.17   | 34331300                            | Յուղի գտիչ Կամազ 43114 740101204010   | ԳՀ                      | հատ            | 1.10         | 12     | 13.20             |

| h/h       | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|           | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 1.40.1.18 | 34331300                                       | Վառելիքի գոտիչ Կամազ 43114 մեքենայի EVRO-1 7440,1117040-01          | ԳՀ                             | հատ               | 0.70            | 6      | 4.20                |
| 1.40.1.19 | 34331300                                       | Օդի չորացուցիչի գոտիչ Կամազ 43114 մեքենայի 4324102227, AL 12        | ԳՀ                             | հատ               | 9.00            | 3      | 27.00               |
| 1.40.1.20 | 34331300                                       | Փոկ Կամազ 43114 կող 6ՓԿ1703   | ԳՀ                             | հատ               | 4.00            | 6      | 24.00               |
| 1.40.1.21 | 34331300                                       | Փոկ Կամազ 43114 ջրի պոմպի ա պրոֆիլի 1320 LP1290 Li ԳՕՍՍ 1284-89 pix | ԳՀ                             | հատ               | 2.00            | 8      | 16.00               |
|           |  | <b>ԿԱՎՁ 4238-41</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.40.1.22 | 34331300                                       | Փոկ ԿԱՎՁ 4238-41 մեքենայի ԳՕՍՍ 5813 1-11x10-1220                    | ԳՀ                             | հատ               | 2.50            | 24     | 60.00               |
| 1.40.1.23 | 34331300                                       | Փոկ ԿԱՎՁ 4238-41 մեքենայի ԳՕՍՍ 5813 1-11x10-1400                    | ԳՀ                             | հատ               | 2.50            | 24     | 60.00               |
| 1.40.1.24 | 34331300                                       | Օդի չորացուցիչ ԿԱՎՁ 4238-41 մեքենայի LA 6210 /87501                 | ԳՀ                             | հատ               | 25.00           | 6      | 150.00              |
| 1.40.1.25 | 34331300                                       | Օդի գոտիչ ԿԱՎՁ 4238-41 մեքենայի 721,1109560                         | ԳՀ                             | հատ               | 15.00           | 12     | 180.00              |
| 1.40.1.26 | 34331300                                       | Յուղի գոտիչ ԿԱՎՁ 4238-41 մեքենայի 6118,08,6891,85                   | ԳՀ                             | հատ               | 6.00            | 24     | 144.00              |
| 1.40.1.27 | 34331300                                       | Վառելիքի գոտիչ ԿԱՎՁ 4238-41 մեքենայի FF5485,4897833                 | ԳՀ                             | հատ               | 7.00            | 12     | 84.00               |
| 1.40.1.28 | 34331300                                       | Վառելիքի գոտիչ ԿԱՎՁ 4238-41 մեքենայի FS 19732                       | ԳՀ                             | հատ               | 4.00            | 12     | 48.00               |
|           |  | <b>Մերսեդես սարիներ</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.40.1.29 | 34331300                                       | Յուղի գոտիչ Մերսեդես սարիներ -411 CDI A 0001802609                  | ԳՀ                             | հատ               | 5.00            | 12     | 60.00               |
| 1.40.1.30 | 34331300                                       | Վառելիքի գոտիչ Մերսեդես սարիներ -411 CDI A FG-208                   | ԳՀ                             | հատ               | 5.00            | 8      | 40.00               |
| 1.40.1.31 | 34331300                                       | Օդի գոտիչ Մերսեդես սարիներ -411 WA 6663                             | ԳՀ                             | հատ               | 5.00            | 8      | 40.00               |
|           |  | <b>ՊԱՁ 32053</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.40.1.32 | 34331300                                       | Փոկ ՊԱՁ 32053 12,5x1500   | ԳՀ                             | հատ               | 2.50            | 24     | 60.00               |
| 1.40.1.33 | 34331300                                       | Փոկ ՊԱՁ 32053 12,5x1775   | ԳՀ                             | հատ               | 2.50            | 24     | 60.00               |
| 1.40.1.34 | 34331300                                       | Փոկ ՊԱՁ 32053 12,5x1275   | ԳՀ                             | հատ               | 2.50            | 12     | 30.00               |
| 1.40.1.35 | 34331300                                       | Կոճղակներ արգելակման, առջևի ՊԱՁ 32053                               | ԳՀ                             | հատ               | 15.00           | 10     | 150.00              |
| 1.40.1.36 | 34331300                                       | Կոճղակներ արգելակման, առջևի ՊԱՁ 32053                               | ԳՀ                             | հատ               | 15.00           | 10     | 150.00              |
|           |  | <b>Ֆորդ տրանզիտ</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.40.1.37 | 34331300                                       | Յուղի գոտիչ Ֆորդ տրանզիտ 100L SM-119                                | ԳՀ                             | հատ               | 2.00            | 4      | 8.00                |
| 1.40.1.38 | 34331300                                       | Օդի գոտիչ Ֆորդ տրանզիտ 100L 429-B                                   | ԳՀ                             | հատ               | 3.50            | 3      | 10.50               |
| 1.40.1.39 | 34331300                                       | Փոկ Ֆորդ տրանզիտ 100L 4 PK 736                                      | ԳՀ                             | հատ               | 5.00            | 2      | 10.00               |
|           |  | <b>ԿԱՄԱՁ 5511-53212-5410</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.40.1.40 | 34331300                                       | Յուղի գոտիչ 740,1012040-10  | ԳՀ                             | հատ               | 1.10            | 20     | 22.00               |
| 1.40.1.41 | 34331300                                       | Օդի գոտիչ 740,1109510-02  | ԳՀ                             | հատ               | 6.00            | 5      | 30.00               |
| 1.40.1.42 | 34331300                                       | Վառելիքի գոտիչ 740,1117040  | ԳՀ                             | հատ               | 0.70            | 16     | 11.20               |
|           |  | <b>ՄԱՁ 500A- 503A</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.40.1.43 | 34331300                                       | Յուղի կոշտ գոտիչ 236-1012027-A2                                     | ԳՀ                             | հատ               | 5.00            | 8      | 40.00               |
| 1.40.1.44 | 34331300                                       | Օդի կոշտ գոտիչ 201-1105538  | ԳՀ                             | հատ               | 15.00           | 8      | 120.00              |
|           |  | <b>ՄԱՁ ԿՈԱՁ /ՅԱՄՁ 236238/</b>                                       | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.40.1.45 | 34331300                                       | Վառելիքի նուրբ գոտիչ 201-1117036-A                                  | ԳՀ                             | հատ               | 1.80            | 8      | 14.40               |
| 1.40.1.46 | 34331300                                       | Փոկ օդամղիչի 25,641 1403  | ԳՀ                             | հատ               | 2.50            | 6      | 15.00               |
| 1.40.1.47 | 34331300                                       | Փոկ ջրի պոմպի 25,6411 1404  | ԳՀ                             | հատ               | 2.50            | 6      | 15.00               |
| 1.40.1.48 | 34331300                                       | Փոկ գեներատորի 25,641 1107  | ԳՀ                             | հատ               | 2.50            | 12     | 30.00               |
|           |  | <b>Արագաչափեր</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 1.40.1.49 | 38561110                                       | Արագաչափ, հաղորդակ և ռեդուկտոր ԿԱՎՁ 685                             | ԳՀ                             | հատ               | 0.00            | 1      | 0.00                |
| 1.40.1.50 | 38561110                                       | Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԿԱՄԱՁ 5410                          | ԳՀ                             | հատ               | 0.00            | 1      | 0.00                |
| 1.40.1.51 | 38561110                                       | Մեխանիկական արագաչափ, հաղորդակ և մեխանիզմ ՊԱՁ 672                   | ԳՀ                             | հատ               | 0.00            | 1      | 0.00                |
| 1.40.1.52 | 38561110                                       | Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԳԱՁ 3102                            | ԳՀ                             | հատ               | 0.00            | 2      | 0.00                |
| 1.40.1.53 | 38561110                                       | Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ՄԱՁ ԿՍ-3577                         | ԳՀ                             | հատ               | 0.00            | 2      | 0.00                |
| 1.40.1.54 | 38561110                                       | Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԿԱՍՈՆ NK-450                        | ԳՀ                             | հատ               | 0.00            | 1      | 0.00                |
| 1.40.1.55 | 38561110                                       | Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԴՏ -75                              | ԳՀ                             | հատ               | 0.00            | 1      | 0.00                |
| 1.40.1.56 | 38561110                                       | Մոտոժամ չափող սարքավորում ՅՕ-2621                                   | ԳՀ                             | հատ               | 0.00            | 1      | 0.00                |
| 1.40.1.57 | 38561110                                       | Մոտոժամ չափող սարքավորում ԴՁ 122Ա Գրեյդեր                           | ԳՀ                             | հատ               | 0.00            | 1      | 0.00                |
| 1.40.1.58 | 38561110                                       | Մոտոժամ չափող սարքավորում ՅՕ-3322                                   | ԳՀ                             | հատ               | 0.00            | 1      | 0.00                |
| 1.40.1.59 | 38561110                                       | Մեխանիկական արագաչափ, հաղորդակ, ճոպան և մեխանիզմ Գազ -53            | ԳՀ                             | հատ               | 0.00            | 1      | 0.00                |

| h/h         | Գնման առարկայի                            |   | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը   | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |          |                     |
| 1.40.1.60   | 38561110                                  | Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) Իկարուս 256   | ԳՀ                             | հատ               | 0.00            | 2        | 0.00                |
| 1.40.1.61   | 38561110                                  | Մոտոժամ չափող սարքավորում T-40  | ԳՀ                             | հատ               | 0.00            | 1        | 0.00                |
| 1.40.1.62   | 42121160                                  | Հիդրոպոմպ 52B33T52 UNI, աշխատանքային ծավալը 51.6 սմ <sup>3</sup> , նոմինալ ճնշումը 250 բար, մաքսիմալ ճնշումը 300 բար, պտույտի հաճախությունը 2500 պտ/րոպ, քաշը 11.5 կգ | ՄԱ                             | հատ               | 230.00          | 1        | 230.00              |
| <b>1.41</b> | 34351200                                  | <b>Անվադողեր</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |          | <b>3,046.50</b>     |
| 1.41.1      | 34351500                                  | Անվադող անվախուցի հետ միասին, չափսերը 8,25 Ռ20 համասեզոնային  | ԳՀ                             | հատ               | 51.0            | 20       | 1,020.00            |
| 1.41.2      | 34351600                                  | Անվադող անվախուցի հետ միասին, չափսերը 18,4-26 Ռ4 համասեզոնային  | ԳՀ                             | հատ               | 212.0           | 2        | 424.00              |
| 1.41.3      | 34351600                                  | Անվադող անվախուցի հետ միասին, չափսերը 12,5/80-18 համասեզոնային  | ԳՀ                             | հատ               | 91.0            | 2        | 182.00              |
| 1.41.4      | 34351200                                  | Անվադող անվախուցի հետ միասին, չափսերը 185/75 Ռ16C համասեզոնային   | ԳՀ                             | հատ               | 24.0            | 36       | 864.00              |
| 1.41.5      | 34351200                                  | Անվադող, չափսերը 215/55 Ռ17 ձմեռային  | ԳՀ                             | հատ               | 27.0            | 4        | 108.00              |
| 1.41.6      | 34351200                                  | Անվադող, չափսերը 215/55 Ռ17 ամառային  | ԳՀ                             | հատ               | 24.0            | 4        | 96.00               |
| 1.41.7      | 34351200                                  | Անվադող, չափսերը 205/70 Ռ15 ամառային  | ԳՀ                             | հատ               | 20.5            | 5        | 102.50              |
| 1.41.8      | 34351200                                  | Անվադող, չափսերը 185/65 Ռ15 ձմեռային  | ԳՀ                             | հատ               | 19.0            | 4        | 76.00               |
| 1.41.9      | 34351200                                  | Անվադող, չափսերը 205/55 Ռ16 ամառային  | ԳՀ                             | հատ               | 22.0            | 4        | 88.00               |
| 1.41.10     | 34351200                                  | Անվադող, չափսերը 175/ Ռ16C համասեզոնային  | ԳՀ                             | հատ               | 21.5            | 4        | 86.00               |
| <b>1.42</b> |   | <b>Տրանսպորտային միջոցներ</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |          | <b>56,000.00</b>    |
| 1.42.1      | 34121100                                  | Միկրոավտոբուս   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1        | 0.00                |
| 1.42.2      | 34121100                                  | Ավտոբուս 39+1 տեղանոց   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2        | 0.00                |
| 1.42.3      | 34121100                                  | Ավտոբուս 24+1 տեղանոց   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4        | 0.00                |
| 1.42.4      | 34121100                                  | Հատուկ տեխնիկա բեռնատար, կենցաղային աղբի համար  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1        | 0.00                |
| 1.42.5      | 34121100                                  | Հատուկ տեխնիկա բեռնատար, ռադիոակտիվ թափոնների համար   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1        | 0.00                |
| 1.42.6      | 34141100                                  | Ավտոկրունկ 25 տ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1        | 56,000.00           |
| <b>1.43</b> |   | <b>Փրկարարական ծառայողներին արտակարգ իրավիճակներում օրական սննդով ապահովում:</b>  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |          | <b>10,000.00</b>    |
| <b>1.44</b> | 09411700                                  | <b>Բնական գազ ԳՕՍՍ 5542-87, հոտավետացված, T≤20°C, P≤2,0 կգ/սմ<sup>2</sup></b>   | ԳՀ                             | մ <sup>3</sup>    | 0.139           | 780719.4 | <b>108,520.00</b>   |
|             |   | <b>Ընդամենը</b>   |                                |                   |                 |          | <b>1,787,293.02</b> |
| <b>2</b>    |   | <b>Սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>  |                                |                   |                 |          |                     |
| <b>2.1</b>  | 42151200                                  | <b>ՋՋԷՌ - 440 տեսակի ռեակտորի պահեստամասեր</b>  |                                |                   |                 |          | <b>18,359.00</b>    |
| 2.1.1       | 42151200                                  | Միջադիր նիկելից 1158.73.00.133 (Ae 370239)  | ԳՀ                             | հատ               | 187.0           | 30       | 5,610.00            |
| 2.1.2       | 42151200                                  | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625038 (Ae 625689)   | ԳՀ                             | հատ               | 133.1           | 30       | 3,993.00            |
| 2.1.3       | 42151200                                  | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625681 (Ae 625688) GM 3.1/225/232x6  | ԳՀ                             | հատ               | 147.4           | 40       | 5,896.00            |
| 2.1.4       | 42151200                                  | Միջադիր գրաֆիտե Ae625677(Ae625684) GM 4.0/16/20x4   | ԳՀ                             | հատ               | 13.2            | 20       | 264.00              |
| 2.1.5       | 42151200                                  | Միջադիր պղնձյա Գձագիր №1112.17.10.048 M3 ԳՕՍՍ 859-41. 18x14x2 (արտաքին, ներքին, հաստություն)  | ԳՀ                             | հատ               | 24.2            | 40       | 968.00              |
| 2.1.6       | 42151200                                  | Միջադիր պղնձյա Գձագիր №1112.17.10.037 M3 ԳՕՍՍ 859-41. 59x55x3 (արտաքին, ներքին, հաստություն)  | ԳՀ                             | հատ               | 40.7            | 40       | 1,628.00            |
| <b>2.2</b>  | 42121660                                  | <b>Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴԱԿ - 317 տեսակի</b>  | ԲՄ                             |                   |                 |          | <b>210,395.06</b>   |
| 2.2.1       | 42121660                                  | Օղակ ռետինե 317-05-1183   | ԲՄ                             | հատ               | 3.24            | 8        | 25.92               |
| 2.2.2       | 42121660                                  | Օղակ ռետինե 317-05-1183-01  | ԲՄ                             | հատ               | 5.13            | 12       | 61.52               |
| 2.2.3       | 42121660                                  | Օղակ ռետինե 317-05-1183-02  | ԲՄ                             | հատ               | 5.31            | 16       | 85.02               |
| 2.2.4       | 42121660                                  | Օղակ ռետինե 317-05-1183-03  | ԲՄ                             | հատ               | 5.31            | 24       | 127.53              |
| 2.2.5       | 42121660                                  | Օղակ ռետինե 317-05-1183-04  | ԲՄ                             | հատ               | 5.66            | 8        | 45.27               |



| h/h        | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը  |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                   |
| 2.2.6      | 42121660                           | Օղակ ռետինե 317-05-1183-05                                | ԲՄ                      | հատ            | 5.37         | 32     | 171.72            |
| 2.2.7      | 42121660                           | Օղակ ռետինե 317-05-1183-06                                | ԲՄ                      | հատ            | 7.30         | 24     | 175.22            |
| 2.2.8      | 42121660                           | Օղակ ռետինե 317-05-1183-07                                | ԲՄ                      | հատ            | 5.56         | 32     | 177.87            |
| 2.2.9      | 42121660                           | Օղակ ռետինե 317-05-1183-08                                | ԲՄ                      | հատ            | 8.31         | 4      | 33.25             |
| 2.2.10     | 42121660                           | Օղակ ռետինե 317-24-1149                                   | ԲՄ                      | հատ            | 10.97        | 4      | 43.89             |
| 2.2.11     | 42121660                           | 317-01-2067   | ԲՄ                      | հատ            | 18.81        | 4      | 75.23             |
| 2.2.12     | 42121660                           | Օղակ գրաֆիտե ՇԴ-ՊՕ.5 317-05-1143                          | ԲՄ                      | հատ            | 5299.19      | 6      | 31,795.11         |
| 2.2.13     | 42121660                           | Օղակ գրաֆիտե ՇԴ-ՊՕ.5 317-05-1147                          | ԲՄ                      | հատ            | 5194.77      | 6      | 31,168.63         |
| 2.2.14     | 42121660                           | Օղակ գրաֆիտե ՇԴ-ՊՕ.5 317-05-1152                          | ԲՄ                      | հատ            | 5309.82      | 6      | 31,858.91         |
| 2.2.15     | 42121660                           | Օղակ գրաֆիտե ՇԴ-ՊՕ.5 317-05-1154                          | ԲՄ                      | հատ            | 5309.82      | 3      | 15,929.45         |
| 2.2.16     | 42121660                           | 317-05-1138   | ԲՄ                      | հատ            | 5309.82      | 3      | 15,929.45         |
| 2.2.17     | 42121660                           | Օղակ ռետինե 120/2.5 (120-125-25-2-3) ԳՕՍՍ 9833-73         | ԲՄ                      | հատ            | 2.52         | 4      | 10.06             |
| 2.2.18     | 42121660                           | Օղակ ռետինե 090-100-58-2 ԳՕՏ 9833-73                      | ԲՄ                      | հատ            | 3.58         | 4      | 14.30             |
| 2.2.19     | 42121660                           | Օղակ ռետինե 199-67-388                                    | ԲՄ                      | հատ            | 4.20         | 12     | 50.46             |
| 2.2.20     | 42121660                           | Առանցքակալ 317-05-0135ԾԵ                                  | ԲՄ                      | հատ            | 17082.77     | 3      | 51,248.32         |
| 2.2.21     | 42121660                           | Վռան 317-01-2024  | ԲՄ                      | հատ            | 1284.31      | 2      | 2,568.62          |
| 2.2.22     | 42121660                           | Միջադիր ամրանավորած կցաշուրթավոր ՊԱԳՓ-Դ-ՊԻ-1-00 950x922x2 | ԲՄ                      | հատ            | 60.91        | 4      | 243.65            |
| 2.2.23     | 42121660                           | Միջադիր պղնձյա 138-01-3097                                | ԲՄ                      | հատ            | 14.45        | 40     | 578.11            |
| 2.2.24     | 42121660                           | Միջադիր պղնձյա 138-01-4087                                | ԲՄ                      | հատ            | 15.82        | 60     | 948.96            |
| 2.2.25     | 42121660                           | Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-01                             | ԲՄ                      | հատ            | 42.05        | 8      | 336.38            |
| 2.2.26     | 42121660                           | Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-02                             | ԲՄ                      | հատ            | 20.11        | 12     | 241.34            |
| 2.2.27     | 42121660                           | Միջադիր պղնձյա 195-15-1078                                | ԲՄ                      | հատ            | 25.13        | 8      | 201.06            |
| 2.2.28     | 42121660                           | Միջադիր 310-01-1224-01. 08X18H10T                         | ԲՄ                      | հատ            | 2172.26      | 5      | 10,861.32         |
| 2.2.29     | 42121660                           | Միջադիր ռետինե 310-15-1023                                | ԲՄ                      | հատ            | 47.38        | 20     | 947.52            |
| 2.2.30     | 42121660                           | Միջադիր ռետինե 310-15-1025                                | ԲՄ                      | հատ            | 57.52        | 10     | 575.23            |
| 2.2.31     | 42121660                           | Միջադիր ռետինե 310-15-1034                                | ԲՄ                      | հատ            | 57.52        | 10     | 575.23            |
| 2.2.32     | 42121660                           | Օղակ չժանգոսվող (HЖ) 317-01-2115                          | ԲՄ                      | հատ            | 475.16       | 4      | 1,900.63          |
| 2.2.33     | 42121660                           | Վռան 317-01-2111  | ԲՄ                      | հատ            | 1705.9       | 4      | 6,823.60          |
| 2.2.34     | 42121660                           | Գնդիկ 76.2-200 ԳՕՏ 3722-2014                              | ԲՄ                      | հատ            | 34.32        | 108    | 3,706.04          |
| 2.2.35     | 42121660                           | Հեղույս M 20x50 199-004-1920                              | ԲՄ                      | հատ            | 20.25        | 36     | 729.00            |
| 2.2.36     | 42121660                           | Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1084                                | ԲՄ                      | հատ            | 3.645        | 36     | 131.22            |
| <b>2.3</b> | 31161180                           | <b>Շոգեգններատորների պահեստամասեր ՊԳԲ-4C տեսակի</b>       | ՀԲՄ                     | հատ            | 187199.16    | 1      | <b>187,199.16</b> |
| 2.3.1      | 31161180                           | Մետաղալար ДКРНМ Ø 5.5 НП-2 ԳՕՍՍ 2179-75                   | ՀԲՄ                     | մ              | 114.76       | 20     |                   |
| 2.3.2      | 31161180                           | Մետաղալար ДКРНМ Ø 6.0 НП-2 ԳՕՍՍ 2179-75                   | ՀԲՄ                     | մ              | 110.29       | 60     |                   |
| 2.3.3      | 31161180                           | Մետաղալար ДКРНМ Ø 6.3 НП-2 ԳՕՍՍ 2179-75                   | ՀԲՄ                     | մ              | 108.05       | 20     |                   |
| 2.3.4      | 31161180                           | Լրացնող օղակ VK 3295/1                                    | ՀԲՄ                     | հատ            | 3809.33      | 12     |                   |
| 2.3.5      | 31161180                           | Լրացնող օղակ VK 3295/2                                    | ՀԲՄ                     | հատ            | 3809.33      | 12     |                   |
| 2.3.6      | 31161180                           | Կատարավոր միջադիր T 3295 S.T.                             | ՀԲՄ                     | հատ            | 7058.47      | 12     |                   |
| <b>2.4</b> | 42111200                           | <b>Շոգետուրբինների պահեստամասեր (K-220-44-1)</b>          |                         |                |              |        | <b>738,858.64</b> |
| 2.4.1      | 42111200                           | Բեռնաթափող գլան C-1007685p                                | ՀԲՄ                     | հատ            | 5343.84      | 2      | 10,687.68         |
| 2.4.2      | 42111200                           | Բեռնաթափող գլան C-1007684p                                | ՀԲՄ                     | հատ            | 6969.6       | 2      | 13,939.20         |
| 2.4.3      | 42111200                           | Ձողաքանոն C-1026751                                       | ՀԲՄ                     | հատ            | 13590.72     | 1      | 13,590.72         |
| 2.4.4      | 42111200                           | Շտոկ C-1027831  | ՀԲՄ                     | հատ            | 4298.4       | 2      | 8,596.80          |
| 2.4.5      | 42111200                           | Հողակալ C-1027830   | ՀԲՄ                     | հատ            | 696.96       | 2      | 1,393.92          |
| 2.4.6      | 42111200                           | Օղակ M-1029348  | ՀԲՄ                     | հատ            | 237.60       | 2      | 475.20            |
| 2.4.7      | 42111200                           | Օղակ M-1029350  | ՀԲՄ                     | հատ            | 285.84       | 2      | 571.68            |
| 2.4.8      | 42111200                           | Մանեկ M-1029349   | ՀԲՄ                     | հատ            | 174.24       | 2      | 348.48            |
| 2.4.9      | 42111200                           | Կափարիչ M-1029351   | ՀԲՄ                     | հատ            | 2904.48      | 2      | 5,808.96          |
| 2.4.10     | 42111200                           | Երիթ (M20-ի) M441-30-117                                  | ՀԲՄ                     | հատ            | 493.92       | 8      | 3,951.36          |
| 2.4.11     | 42111200                           | Հեղույս (M20-ի) M-1015669                                 | ՀԲՄ                     | հատ            | 116.64       | 16     | 1,866.24          |
| 2.4.12     | 42111200                           | Քփացնող օղակ M-445-54-24                                  | ՀԲՄ                     | հատ            | 75.60        | 8      | 604.80            |

| h/h        | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 2.4.13     | 42111200                            | Քիացնող օղակ M-445-54-23  | ՀՐՄ                     | հատ            | 75.60        | 8      | 604.80           |
| 2.4.14     | 42111200                            | Ժանանիվ C-1007439PH   | ՀՐՄ                     | հատ            | 3194.64      | 1      | 3,194.64         |
| 2.4.15     | 42111200                            | Օղակ M841-31-91   | ՀՐՄ                     | հատ            | 53.28        | 4      | 213.12           |
| 2.4.16     | 42111200                            | Օղակ հենակային M841-31-102  | ՀՐՄ                     | հատ            | 51.84        | 4      | 207.36           |
| 2.4.17     | 42111200                            | Օղակ M841-31-104  | ՀՐՄ                     | հատ            | 48.24        | 4      | 192.96           |
| 2.4.18     | 42111200                            | Օղակ M841-31-65   | ՀՐՄ                     | հատ            | 45.36        | 4      | 181.44           |
| 2.4.19     | 42111200                            | Պտուտակ M387-01-57  | ՀՐՄ                     | հատ            | 34.56        | 50     | 1,728.00         |
| 2.4.20     | 42111200                            | Երիթ M441-60-24   | ՀՐՄ                     | հատ            | 82.08        | 4      | 328.32           |
| 2.4.21     | 42111200                            | Հեղույս M30x170-35 ГОСТ 7805-70   | ՀՐՄ                     | հատ            | 61.92        | 64     | 3,962.88         |
| 2.4.22     | 42111200                            | Հեղույս M30x190-35 ГОСТ 7805-70   | ՀՐՄ                     | հատ            | 69.12        | 72     | 4,976.64         |
| 2.4.23     | 42111200                            | Մանեկ M30-35 ГОСТ 5927-62   | ՀՐՄ                     | հատ            | 55.44        | 136    | 7,539.84         |
| 2.4.24     | 42111200                            | Քիացնող օղակ C 401-41-28  | ՀՐՄ                     | հատ            | 2157.84      | 2      | 4,315.68         |
| 2.4.25     | 42111200                            | Քիացնող օղակ C 401-41-27  | ՀՐՄ                     | հատ            | 2022.48      | 2      | 4,044.96         |
| 2.4.26     | 42111200                            | Ներդիր Փ 85 C 401-41-26   | ՀՐՄ                     | հատ            | 1926.0       | 2      | 3,852.00         |
| 2.4.27     | 42111200                            | Ներդիր Փ 70 C 361-41-199  | ՀՐՄ                     | հատ            | 2089.44      | 2      | 4,178.88         |
| 2.4.28     | 42111200                            | Երիթ 12C <sub>3</sub> x8x70-45 ГОСТ 8789-58   | ՀՐՄ                     | հատ            | 138.24       | 4      | 552.96           |
| 2.4.29     | 42111200                            | Երիթ 12C <sub>3</sub> x8x45-45 ГОСТ 8789-58   | ՀՐՄ                     | հատ            | 87.84        | 2      | 175.68           |
| 2.4.30     | 42111200                            | Ամրակ M36x3 M444-01-715   | ՀՐՄ                     | հատ            | 131.76       | 24     | 3,162.24         |
| 2.4.31     | 42111200                            | Մանեկ M36x3 M444-01-716   | ՀՐՄ                     | հատ            | 63.36        | 24     | 1,520.64         |
| 2.4.32     | 42111200                            | Միացնող մալուխ C-562257   | ՀՐՄ                     | հատ            | 866.16       | 12     | 10,393.92        |
| 2.4.33     | 42111200                            | Միացնող լար C-562309  | ՀՐՄ                     | հատ            | 496.08       | 2      | 992.16           |
| 2.4.34     | 42111200                            | Միացնող մալուխ C-562299   | ՀՐՄ                     | հատ            | 1662.48      | 8      | 13,299.84        |
| 2.4.35     | 42111200                            | Միացնող լար M-519869  | ՀՐՄ                     | հատ            | 866.16       | 8      | 6,929.28         |
| 2.4.36     | 42111200                            | Միացնող լար C-561841  | ՀՐՄ                     | հատ            | 866.16       | 2      | 1,732.32         |
| 2.4.37     | 42111200                            | Միացնող լար C-561979  | ՀՐՄ                     | հատ            | 1104.48      | 8      | 8,835.84         |
| 2.4.38     | 42111200                            | Միացնող լար C-561991  | ՀՐՄ                     | հատ            | 477.36       | 2      | 954.72           |
| 2.4.39     | 42111200                            | Միացնող մալուխ C-562257. (անկյունային միացումով 7(յոթ) բնիկային միացման կողմից տիպ 2PMГ ДД7KYЭ7Г5B1 միակողմանի)   | ՀՐՄ                     | հատ            | 966.24       | 2      | 1,932.48         |
|            | 42111200                            | <b>Արտարկիչներ</b>  |                         |                |              |        | 0.00             |
| 2.4.40     | 42111200                            | Արտարկիչ հիմնական B-806904CB չժանգոտվող խողովակային համակարգով  | ՄԱ                      | հատ            | 62720.0      | 6      | 376,320.00       |
| 2.4.41     | 42111200                            | Արտարկիչ խցանող B-806909CB չժանգոտվող խողովակային համակարգով  | ՄԱ                      | հատ            | 105350.0     | 2      | 210,700.00       |
| <b>2.5</b> |                                     | <b>Տուրբոգեներատորի պահեստամասեր (TBB-220-2EY3)</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | <b>4,486.00</b>  |
| 2.5.1      | 31681140                            | Էլեկտրական խոզանակ "Mersen" ֆիրմա (Ֆրանսիա) LFC 554. բիպոլյար; չափը՝ 20X32X64մմ; խտությունը՝ 1.25գ/սմ <sup>3</sup> ; ծոման ուժը՝ 10ՄՊա; Հոսանքի խտությունը՝ 10÷13 Ա/սմ <sup>2</sup> ; շրջանային արագությունը՝ մինչև 100մ/վ; աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -40 <sup>0</sup> C÷+80 <sup>0</sup> C; Նյութը՝ LFC554: | ԳՀ                      | հատ            | 22.43        | 200    | 4,486.00         |
| 2.5.2      | 31681140                            | Բլոկ խոզանակային գծագիր 65C.388.579.04  | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      |                  |
| 2.5.3      | 31681140                            | Բլոկ խոզանակային գծագիր 65C.388.579.01  | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      |                  |
| 2.5.4      | 31681140                            | Խոզանակաբռնիչ գծագիր 55C.112.151.06   | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     |                  |
| 2.5.5      | 31681140                            | Խոզանակաբռնիչ գծագիր 55C.112.151.07   | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     |                  |
| 2.5.6      | 31681140                            | Խոզանակաբռնիչ գծագիր 55C.112.151.08   | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     |                  |
| <b>2.6</b> | 42131140                            | <b>Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների պահեստամասեր</b>  | ԳՀ                      | հատ            |              |        | <b>28,269.45</b> |
| 2.6.1      | 42131140                            | Էլեկտրոնային մեկուսատախտակ 6E.ANA.IS02 "Schneider" ճնշման բարձրացման (COP) մոնիթորինգի պահարանների սխեմա №6617627 թերթ 12   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 2.6.2      | 42131140                            | Ազդանշանի ուժեղարար Գծագիր №0760364000. դիրք 25. CMJ-CE (CMJ CARTE) ±5V /0-10V/ 4÷20mA  | ԳՀ                      | հատ            | 2402.40      | 1      | 2,402.40         |
| 2.6.3      | 42131140                            | Ստուգաճշտման վերահսկման սարքվացք (հավաք վիճակում) Գծագիր 3.26.0096.000 Անվանացուցակ 4.26.0016.999   | ԳՀ                      | հատ            | 11547.53     | 2      | 23,095.05        |

| h/h        | Գնման առարկայի                                |   | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|            | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.6.4      | 42131140                                      | Գրաֆիտե խցվածք Գծագիր 0.76.0364.000<br>Անվանացուցակ 4.76.0050.999. դիրք 1990. ORIGRAF ø10.5 x ø15.5<br>ep=2.5 (graphitic seal)  | ԳՀ                             | հատ               | 462.00          | 6      | 2,772.00            |
| <b>2.7</b> | 42131100                                      | <b>Շոգեգնեռատորի ապահովիչ փականների Bopp &amp; Reuther Sicherheits – und Regelarmaturen GmbH Pneumatisches Steuergerät PC 5312 տեսակի աահեստամասեր</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | <b>35,339.70</b>    |
| 2.7.1      | 42131100                                      | Եռաքայլ գնդային փական Գծագիր №0-34-35195.1. դիրք 20   | ԳՀ                             | հատ               | 2944.975        | 12     | 35,339.70           |
| 2.7.2      | 42131100                                      | Ճնշման ռելեի փակիչ փական գլուխ 3.6.5. նկար 8. դիրք 4  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     |                     |
| 2.7.3      | 42131100                                      | Բեռնվածքի (սեղմող) օդի սարքվացք գծագիր № 2-34-25550.3. քաշը – 0.85 կգ.  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 12     |                     |
| 2.7.4      | 42131100                                      | Վերհան (բարձրացնող) օդի սարքվացք գծագիր № 2-34-25551.3. քաշը – 0.85 կգ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 12     |                     |
| 2.7.5      | 42131100                                      | Մետաղական խրոցակներ 2-11-00423-001 (2-34-27043-001 կազմից)  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 40     |                     |
| <b>2.8</b> |   | <b>Ֆածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>  | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | <b>45,588.35</b>    |
| 2.8.1      | 38412200                                      | Արանքաչափիչ (Ալտ) սնման բլոկի KORAD համար. երկարությունը 6մ   | ԳՀ                             | հատ               | 85.0            | 2      | 170.00              |
| 2.8.2      | 31151120                                      | Բլոկ սնման. լաբորատորային. KORAD KA310Д 30Վ; 10Ա  | ԳՀ                             | հատ               | 125.0           | 1      | 125.00              |
| 2.8.3      | 31151120                                      | Սնման աղբյուր ИМПУЛЬС БПТ-161/1. 24Վ  | ԳՀ                             | հատ               | 295.0           | 3      | 885.00              |
| 2.8.4      | 31151120                                      | Սնման աղբյուր հաստատուն հոսանքի, LW-3010D, 0÷30Վ, 10Ա   | ԳՀ                             | հատ               | 110.0           | 1      | 110.00              |
| 2.8.5      | 31151120                                      | Սնման աղբյուր R&S@NGE103. հաստատուն հոսանքի; Առավելագույն էլքային հզորությունը՝ 100Վտ; Առավելագույն էլքային լարումը՝ 32Վ ուղու վրա; Առավելագույն էլքային հոսանք՝ 3Ա ուղու վրա:  | ԳՀ                             | հատ               | 950.0           | 3      | 2,850.00            |
| 2.8.6      | 31151120                                      | Սարք պահուստային սնման, БРЭ-1301.01 -ի համար, Ս մուտքի- 220Վ. Ս էլքի- ±15Վ  | ԳՀ                             | հատ               | 85.0            | 1      | 85.00               |
| 2.8.7      | 31171300                                      | Կերպավորիչ E849/3-M1  | ԳՀ                             | հատ               | 465.0           | 9      | 4,185.00            |
| 2.8.8      | 31171300                                      | Կերպավորիչ E851/1Я. չափողական. զումարկելի. մուտքը - I=(-5.0;+5)մԱ; էլքը - I=(-5.0;+5)մԱ; Rнагрева = (0-2-3)кՕ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.0             | 4      | 0.00                |
| 2.8.9      | 31171300                                      | Կերպավորիչ E855B. 0-125Վ. 4-20մԱ  | ԳՀ                             | հատ               | 75.0            | 1      | 75.00               |
| 2.8.10     | 31171300                                      | Կերպավորիչ E854B. 0-5Ա. 4-20մԱ  | ԳՀ                             | հատ               | 75.0            | 1      | 75.00               |
| 2.8.11     | 31171300                                      | Կերպավորիչ E858B1. ՍԻ -100Վ. 4-20մԱ   | ԳՀ                             | հատ               | 75.0            | 1      | 75.00               |
| 2.8.12     | 31171300                                      | Կերպավորիչ E859B1. ՍԻ -100Վ. I=5.0մԱ. 4-20մԱ  | ԳՀ                             | հատ               | 75.0            | 1      | 75.00               |
| 2.8.13     | 31171300                                      | Կերպավորիչ E860BP1. ՍԻ -100Վ. I=5.0Ա. 4-20մԱ  | ԳՀ                             | հատ               | 75.0            | 1      | 75.00               |
| 2.8.14     | 31211130                                      | Ապահովիչ հավիղ. ПН2-100   | ԳՀ                             | հատ               | 1.5             | 9      | 13.50               |
| 2.8.15     | 32551300                                      | Համաժամիչ SPM-D1010B/X 5448-893. WOODWARD ֆիրմայի կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 625.0           | 3      | 1,875.00            |
| 2.8.16     | 31711120                                      | Գրանցասարք GLX չափիչով և վերահսկիչ բնիկով   | ԳՀ                             | հատ               | 85.0            | 15     | 1,275.00            |
| 2.8.17     | 34991280                                      | Գնեռատոր իմպուլսների, փոքրածավալ, МИГ-1-ТК-1 տեսակի, նիշերի քանակը՝ 1÷130; էլքային ազդանշանի տեսակը կախված կատարողականությունից՝ լարման իմպուլս; լայնույթը՝ (Սոու-1) Վ; տևողությունը՝ 100մկվ; գնեռացվող հաճախականության ընդգրկույթը կախված կատարողականությունից՝ 0,14÷6400**հմպ/ր; ազդանշանի հաճախականության տեղադրման հարաբերական սխալները՝ ոչ ավել ±0,005%; սնման լարումը՝ =(10÷30)Վ; աշխատանքային ջերմաստիճանային ընդգրկույթը՝ +50÷+500С; փոշեխոնավության պաշտպանվածությունը՝ IP40: Տեխնիկական նկարագրությունը և շահագործման հրահանգը պարտադիր են: | ԳՀ                             | հատ               | 306.6           | 1      | 306.60              |

| h/h    | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|        | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 2.8.18 | 34991280                           | Գեներատոր դրոնման ԲՄ-24 (ակկուստիկ) - գեներատորի նշանակությունը՝ մատուցում օբյեկտների վրա հզոր բարձրավոլտ լարման իմպուլսներ, ստորգետնյա էլեկտրական մալուխների վնասված տեղերի դրոնման ժամանակ, ակկուստիկ մեթոդով գեներատորը թույլ է տալիս որոշել հեռավորությունը մինչև վնասված տեղը. Վնասվածքների տեսակները. - ֆազաների միակցումը մալուխի պատյանի վրա; - շիղերի խզումը հողանցումով և առանց հողանցման; - լողուն ծակում; - ելքային լարման մաքսիմալ ամպլիտուդայի սահուն կարգավորում - 6/12/24 կՎ; - կոնդենսատորների մաքսիմալ պահեստային էներգիա-3կՎԺ; - մաքսիմալ ելքային հոսանք-10կԱ; - էներգիայի կուտակման ժամանակը-1կՎԺ-ոչ ավել 1 վայրկ.; - իմպուլսների հաջորդող ժամանակահատվածում դրանց ընդհատումները տեղադրումից 0.1 վայրկ.՝ սկսած 1վ մինչև 10վ; - ցանցի սնման լարումը 45/60Հց հաճախությամբ-187 | ԳՀ                      | հատ            | 7250.0       | 1      | 7,250.00         |
| 2.8.19 | 38341130                           | Պոտենցիոմետր P10. 680 Օմ ±10% C1 WM 50  | ԳՀ                      | հատ            | 125.0        | 6      | 750.00           |
| 2.8.20 | 38341130                           | Պոտենցիոմետր տեսակը ՈՂՈ 12В кл.1 Rном=0.5кОм±0.5  | ԳՀ                      | հատ            | 108.0        | 4      | 432.00           |
| 2.8.21 | 31681100                           | Տեղակայանք ԱՄ 6804 էլեկտրական չափիչ սարքերի համար U3x(100÷300)Վ.  | ԳՀ                      | հատ            | 0.0          | 1      | 0.00             |
| 2.8.22 | 31211100                           | Վահանակ բաշխիչ Legrand Плексо. փոշեջրակայուն. 24 մոդուլի համար. IP55-5. կոդ 01742 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 22.0         | 10     | 220.00           |
| 2.8.23 | 31211100                           | Վահանակ բաշխիչ Legrand Плексо. փոշեջրակայուն. 12 մոդուլի համար. IP55-5. կոդ 01741 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 18.0         | 10     | 180.00           |
| 2.8.24 | 31211100                           | Վահանակ բաշխիչ Legrand Плексо. փոշեջրակայուն. 6 մոդուլի համար. IP55-5. կոդ 01736 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 6.8          | 15     | 102.00           |
| 2.8.25 | 31211100                           | Վահանակ բաշխիչ Legrand Плексо. փոշեջրակայուն. 4 մոդուլի համար. IP55-5. կոդ 01734 կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 25.0         | 15     | 375.00           |
| 2.8.26 | 31211250                           | Տուփ ճյուղավորման մետաղյա. IP55. 3 ճյուղի. չափսերը՝ 118x67x42   | ԳՀ                      | հատ            | 0.8          | 15     | 12.00            |
| 2.8.27 | 31211250                           | Տուփ ճյուղավորման մետաղյա. IP55. 2 ճյուղի. չափսերը՝ 118x67x42   | ԳՀ                      | հատ            | 0.8          | 15     | 11.25            |
| 2.8.28 | 31221220                           | Միացման տուփ K3-8. ԳՕՍՍ P51321.1-2007   | ԳՀ                      | հատ            | 6.8          | 10     | 68.00            |
| 2.8.29 | 31221220                           | Միացման տուփ K3-16. ԳՕՍՍ P51321.1-2007  | ԳՀ                      | հատ            | 7.5          | 10     | 75.00            |
| 2.8.30 | 31211240                           | Կետ բաշխիչ ՈՂ 11-7078 չափսերը 1000x1000x250. հատակադիր. ներանցման եռաֆազ ավտոմատ 250Ա-1հատ և 10 հատ գծային անջատիչներով 63Ա: Ավտոմատ անջատիչները «Шнайдер» ֆիրմայի. ABB կամ համարժեքը. մալուխների ներանցումը - ներքևից. Մալուխների տրամագիծը և քանակը-10հատ. 16մմ2 -50մմ2:  | ԳՀ                      | հատ            | 1120.0       | 10     | 11,200.00        |
| 2.8.31 | 31211250                           | Տուփ բաշխիչ քառակուսի. հերմետիկ. պլաստմասե. ռետինե անցքերով. 80x80x45 մմ. 7 ելուստներով Legrand 92012 կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 3.5          | 10     | 35.00            |
| 2.8.32 | 31211280                           | Պահարան ռելեային ՇՐ-1-202 (ՄՔ-1-202)  | ԳՀ                      | հատ            | 230.0        | 1      | 230.00           |
| 2.8.33 | 31211280                           | Պահարան բաշխիչ 8 մոդուլի համար: Պլեկսո Լեգրանդ №01738 կամ համարժեքը (Плексо Legrand №01738)   | ԳՀ                      | հատ            | 14.0         | 1      | 14.00            |
| 2.8.34 | 31512350                           | Ցուցանակ ТСС-66М լուսային ազդանշանային  | ԳՀ                      | հատ            | 42.0         | 40     | 1,680.00         |
| 2.8.35 | 31211290                           | Կառավարման բանալի ПМОВ -22222/1   | ԳՀ                      | հատ            | 48.0         | 10     | 480.00           |
| 2.8.36 | 31211280                           | Բաժանորդային լրակազմ ԱԿ Օ5 (AK Օ5). TC-30 մոլտիպլեքսորի համար. նրա բաղկացուցիչ սարք:  | ԳՀ                      | հատ            | 95.0         | 2      | 190.00           |
| 2.8.37 | 32341110                           | Բարձրախոս բաժանորդային Ռադիո Նեյվա-305 տիպի կամ համարժեքը: Պատին ամրացվող հզորությունը 0.25Վտ էլեկտրական սխեմայի տարրերը՝ - փոփոխական դիմադրություն - համաձայնեցնող տրանսֆորմատոր - դինամիկ   | ԳՀ                      | հատ            | 14.0         | 10     | 140.00           |
| 2.8.38 | 31221200                           | Ռադիոլարդակ ՌՊՎ-1 (ՔՔՎ-1) կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 0.4          | 50     | 20.00            |
| 2.8.39 | 31711230                           | Էլեկտրոժամացույց երկրորդական երկրորդական «Стрела» կամ համարժեքը. չափսը 105սմ x 105սմ. սնուցումը 24Վ տիպի  | ԳՀ                      | հատ            | 850.0        | 2      | 1,700.00         |
| 2.8.40 | 31121100                           | Պտտաագեներատոր МЭТ-8/30   | ԳՀ                      | հատ            | 480.0        | 1      | 480.00           |
| 2.8.41 | 39181100                           | Սեղան TRESTON WB 815. էլեկտրամոնտաժողի  | ԳՀ                      | հատ            | 496.4        | 1      | 496.40           |
| 2.8.42 | 44423570                           | Ուղիղ պրոֆիլներ կոդ AL2X150W TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար   | ԳՀ                      | հատ            | 145.0        | 4      | 580.00           |

| h/h         | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.8.43      | 44141200                                       | Շրջանակ AKK. կողմ AKK 150. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 85.0            | 4      | 340.00              |
| 2.8.44      | 39141100                                       | Կարգավորելի դարակ ASH. կողմ ASH70. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 95.0            | 4      | 380.00              |
| 2.8.45      | 44211580                                       | Կրոնշտեյն HSB. կողմ HSB150. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար  | ԳՀ                             | հատ               | 115.0           | 4      | 460.00              |
| 2.8.46      | 44322540                                       | Լարման կանալ CJK. կողմ CJK70SET. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 245.0           | 4      | 980.00              |
| 2.8.47      | 31531730                                       | Լուսամփոփ OL254. կողմ OL254. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 315.0           | 4      | 1,260.00            |
| 2.8.48      | 31531730                                       | Լուսամփոփ Z13. կողմ Z13. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար   | ԳՀ                             | հատ               | 175.0           | 4      | 700.00              |
| 2.8.49      | 39141100                                       | Դարակներ LMC 04. կողմ LMC 04. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար  | ԳՀ                             | հատ               | 145.0           | 4      | 580.00              |
| 2.8.50      | 31211400                                       | Կոճակ ПКЕ-222-1У2   | ԳՀ                             | հատ               | 0.9             | 20     | 18.00               |
| 2.8.51      | 31211400                                       | Կոճակ ПКЕ-112-1У2   | ԳՀ                             | հատ               | 0.8             | 20     | 16.00               |
| 2.8.52      | 42991180                                       | Լուսանց փորձարկման համար. «ИОЛИТ-EX» պայթապաշտպանված. հեռավորությունը – 15մ. Траб -400 +550С չափերը՝ 230x65x65մմ  | ԳՀ                             | հատ               | 225.0           | 2      | 450.00              |
| 2.8.53      | 38341130                                       | Ունիվերսալ պրոբնիկ էլեկտրիկի համար Контакт 55С  | ԳՀ                             | հատ               | 9.6             | 2      | 19.20               |
| 2.8.54      | 31211290                                       | Խմբային փոխարկիչ ППМ3-10/Н2, փոխարկիչ եռաֆազ, երկու ուղղությամբ   | ԳՀ                             | հատ               | 0.9             | 6      | 5.40                |
| 2.8.55      | 31682130                                       | Հրահանգի կառավարման վահանակ КПТ Кs29 տեսակի, չորս կոճականի, գաղտնի բանալիով, ունի լրացուցիչ կոճակներ «մեկնարկ» և «վթարային կանգ», լարումը 42 Վ  | ԳՀ                             | հատ               | 864.00          | 1      | 864.00              |
| 2.8.56      | 31171300                                       | Կերպափոխիչ MOXA ICF-1150I-M-SC-T կամ համարժեքը՝ Մուտքի/ելքի ինտերֆեյս հաջորդական պորտերի քանակը՝ 2; RS-232 հարակցիչների քանակը՝ 1; RS 485 հարակցիչների քանակը՝ 1; տվյալների փոխանակման արագությունը՝ 921600 բիթ/վ. կոնեկտորի տեսակը՝ 1xDB9F սեղմակային կաղապարով, ցանցային միացումները՝ 1xSC օպտիկամանրաթելային, մուտքի լարումը DC՝ 12÷48Վ; օգտագործման հզորությունը՝ 14,87Վտ; օգտագործվող հոսանքը՝ 156 մԱ (12Վ); չափերը՝ լայնությունը՝ 30,3մմ; բարձրությունը՝ 115մմ; հորիզոնականը՝ 70մմ: | ՄԱ                             | հատ               | 270.00          | 2      | 540.00              |
| <b>2.9</b>  |  | <b>Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքեր և պահեստամասեր</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | <b>1,030.90</b>     |
| 2.9.1       | 31625200                                       | Ազդասարք ИПР513-10. հրդեհային. ձեռքի  | ԳՀ                             | հատ               | 3.2             | 10     | 32.00               |
| 2.9.2       | 31625200                                       | Ազդասարք լուսաձայնային. հրդեհապահպան. Марс 24-КП. 24Վ. 110դԲ. ձայնը՝ 37մԱ. լույսը՝ 55մԱ. tp-300+500С . չափսերը՝ 90x90x43մմ  | ԳՀ                             | հատ               | 4.1             | 5      | 20.50               |
| 2.9.3       | 31625200                                       | Ազդասարք լուսաձայնային. հրդեհապահպան. ОПОП-124-7. 12Վ. 100դԲ. ձայնը՝ 35մԱ. լույսը՝ 10մԱ. tp-450+550С . չափսերը՝ 87x88x44մմ  | ԳՀ                             | հատ               | 3.9             | 2      | 7.80                |
| 2.9.4       | 31625200                                       | Ազդասարք ձայնային. հրդեհապահպան. Маяк-24-3М. 24Վ. 105դԲ. ձայնը՝ 20մԱ. tp-500+550С . չափսերը՝ D80x50մմ   | ԳՀ                             | հատ               | 3.8             | 7      | 26.60               |
| 2.9.5       | 31221120                                       | Ռելե լուսադիոդով միջանկյալ. =24Վ. 5Ա. 4ПК. Omron MY4N-S   | ԳՀ                             | հատ               | 7.0             | 60     | 420.00              |
| 2.9.6       | 31211230                                       | Անջատասարք ռելեյի 4 կոնտակտի համար РYF14А-F   | ԳՀ                             | հատ               | 6.5             | 60     | 390.00              |
| 2.9.7       | 44511280                                       | Սեղմակ SONEЛ. «струбцина» Кельвина. երկհաղորդիչ մալուխով. WAZACKEL 1  | ԳՀ                             | հատ               | 74.0            | 1      | 74.00               |
| 2.9.8       | 31221150                                       | Փոխարկիչ սնդիկային. եռաարտածելի. լողանավոր ռելեյի PM-51 համար   | ԳՀ                             | հատ               | 30.0            | 2      | 60.00               |
| <b>2.10</b> |  | <b>Ռելեներ</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>0.00</b>         |
| 2.10.1      | 31221160                                       | Ռելե ժամանակի PB-122  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| 2.10.2      | 31221160                                       | Ռելե ժամանակի PB-132  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.10.3      | 31221160                                       | Ռելե ժամանակի PB-235. ~100Վ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.10.4      | 31221120                                       | Ռելե МЭР М237/054   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.10.5      | 31221120                                       | Ռելե միջանկյալ РПY-1 220Վ; 50<g   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.10.6      | 31221120                                       | Ռելե միջանկյալ ПЭ-21 220Վ; 50<g   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |

| h/h     | Գնման առարկայի                            |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.10.7  | 31221120                                  | Ռեյն միջանկյալ PПY-4. 220Վ; 4H3+4HO  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.10.8  | 31221120                                  | Ռեյն միջանկյալ PПY-4. =24Վ; 4H3+4HO  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| 2.10.9  | 31221120                                  | Ռեյն միջանկյալ PП-256 ~220Վ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 19     | 0.00                |
| 2.10.10 | 31221120                                  | Ռեյն միջանկյալ PП-11 =220Վ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.10.11 | 31221120                                  | Ռեյն միջանկյալ PП-21 ~220Վ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| 2.10.12 | 31221120                                  | Ռեյն հոսանքի PT- 40/6  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 15     | 0.00                |
| 2.10.13 | 31221120                                  | Ռեյն ազդանշանային ЭС-41. R=650 Օհմ կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.10.14 | 31221120                                  | Ռեյն ազդանշանային PY21/0.075 0.075Ա  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| 2.10.15 | 31221120                                  | Ռեյն ազդանշանային PY21/0.05 0.05Ա  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| 2.10.16 | 31221120                                  | Ռեյն TRY-24VDC S-2CL   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.10.17 | 31221120                                  | Ռեյն AZ 832-2C-9DSE  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 2.10.18 | 31221120                                  | Ռեյն HH 54P  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 2.10.19 | 31221120                                  | Ռեյն AXICOM. 12VDC   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 2.10.20 | 31221120                                  | Ռեյն PM85-2011-35-1012 12Վ. փակ և բաց կոնտակտներով   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 2.10.21 | 31221120                                  | Ռեյնային մոդուլ EOLR-1   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.10.22 | 31221120                                  | Ռեյն PЭС-10 PCO.452.049TY PC4.524.301 СП   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 2.10.23 | 31221120                                  | Ռեյն PЭС-10 PCO.452.049TY PC4.524.304 П2   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 2.10.24 | 31221120                                  | Ռեյն PПY-1-362 ~24Վ. 16Վտ /2p-6з/  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.10.25 | 31221120                                  | Ռեյն PПY-1-312 ~ 220Վ. 5Վտ /2p-6з/   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.10.26 | 31221120                                  | Ռեյն PПY-1-362 ~ 220Վ. 16Վտ /2p-6з/  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.10.27 | 31221120                                  | Ռեյն PП41 ~ 220Վ. 17Վտ /4p-4з/   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.10.28 | 31221120                                  | Ռեյն PПY-1-363 ~ 24Վ. 16Վտ /4p-4з/   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.10.29 | 31221120                                  | Ռեյն PП-23 270230032 PП-23-220Վ-6Վտ /1p-4з/  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.10.30 | 31221120                                  | Ռեյն PП-25 270250042 PП-25 ~220Վ-8Վտ /1p-4з/   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.10.31 | 31221120                                  | Ռեյն НИО 450.005 РКМ-1 PC4 500 862СП (PC3-259.038 СП22)  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.10.32 | 31221120                                  | Ռեյն РКМП PCO 452 007TY PC4 523 632СП  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.10.33 | 31221120                                  | Ռեյն РКМП PCO 452 007TY PC4 523 626СП  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.10.34 | 31221120                                  | Ռեյն РКМП PCO 452 007TY PC4 523 603СП  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.10.35 | 31221120                                  | Ռեյն РМУ PCO 452 021TY PC4 523 325П2   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.10.36 | 31221120                                  | Ռեյն PЭС9 PCO 452 021TY PC4 524 200П2  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.10.37 | 31221120                                  | Ռեյն PЭС10 PCO 452 049TY PC4 524 304   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.10.38 | 31221120                                  | Ռեյն PИС-32M 220Վ 0.05A /1з+1p/  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 2.10.39 | 31221120                                  | Ռեյն PЭВ 220Վ-20Վտ /2з+2p/   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.10.40 | 31221160                                  | Ռեյն ժամանակի. PB-247. 20Վ. ~220Վ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| 2.10.41 | 31221160                                  | Ռեյն ժամանակի. PB-237. 10Վ. ~220Վ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.10.42 | 31221120                                  | Ռեյն PЭС-22 PФ 4.523.023-01. 12Վ. 36 մԱ կամ PФ 4.523.023-05. 12Վ. 36 մԱ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.10.43 | 31221120                                  | Ռեյն finder 55.34.8.230.0040 ~220Վ. 7Ա (разъем к реле finder 94.74 10A 250 B)  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 50     | 0.00                |
| 2.10.44 | 31221120                                  | Ռեյն Ֆայնդեր (finder) 55.34.9.220.0040 հաստատուն 220DC 250Վ~ 7Ա  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| 2.10.45 | 31221120                                  | Ռեյն Ֆայնդեր (finder) 99.02.0.230.59 U=110...240V AC/DC  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| 2.10.46 | 31221120                                  | Ռեյն լարման հսկման. SIEMENS SIRIUS 3UG4615-2CR20   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.10.47 | 31221120                                  | Ռեյն միջանկյալ. PП-25 УХЛ-4 ~220Վ.   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.10.48 | 31221120                                  | Ռեյն ցուցիչ PY-21 0.015Ա   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 36     | 0.00                |
| 2.10.49 | 31221120                                  | Ռեյն ցուցիչ PY-21 ~220Վ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 15     | 0.00                |
| 2.10.50 | 31221120                                  | Ռեյն HJR-3FF-S-H6VDC 10A 240VAC  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| 2.10.51 | 31221120                                  | Ռեյն HJR-3FF-S-H12VDC 10A 240VAC   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| 2.10.52 | 31221120                                  | Ռեյն HJR-3FF-S-H24VDC 10A 240VAC   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| 2.10.53 | 31221120                                  | Տվիչ-ռեյն մակարդակի POC-301 . էլեկտրոդի պատրաստման նյութը՝ պողպատ 12X18H10T. ԳՕՍՍ 5632-72. լրակազմ կազմված է հաղորդման փոխարկիչից և երեք տվիչներից | ԳՀ                             | լրակազմ           |                 | 3      | 0.00                |

| h/h         | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.10.54     | 31221120                                       | Տվիչ-նեյն մակարդակի POC-102-121ИОМ. նախատեսված ատոմակայանների համար; Սուզվող մասի երկարությունը՝ L=0.25մ. Ջերմաստիճանը՝ -100°C ÷ +200°C. Ճնշումը՝ 2.5ՄՊա Հարաբերական դիէլեկտրիկ թափանցելիությունը՝ 1.9÷4 էլ.հաղորդականությունը՝ . ≥0.001Սմ/մ | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.10.55     | 31221120                                       | Ռեյե ABB ֆիրմայի կամ համարժեքը. CM-SPS   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.10.56     | 31221120                                       | Ռեյե ABB ֆիրմայի կամ համարժեքը. CM-MPS   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.10.57     | 31221120                                       | Ռեյե ABB ֆիրմայի կամ համարժեքը. CT-MVS   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.10.58     | 31221120                                       | Ֆիլտր-նեյն PTՓ-6M. 5Ա. -220Վ. կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.10.59     | 31221120                                       | Ֆիլտր-նեյն PTՓ-7/1. 5Ա. -220Վ. PTՓ-9 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.10.60     | 31221120                                       | Ֆիլտր-նեյն PTՓ-7/2. 5Ա. -220Վ. PTՓ-9 կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.10.61     | 31221120                                       | Ռեյե դիֆերենցիալ ДЗТ-11/5. 5Ա. -220Վ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 2.10.62     | 31221120                                       | Բլոկ-նեյն БРЭ-2801. 5Ա. ~100Վ. -220Վ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.10.63     | 31221120                                       | Բլոկ-նեյն БРЭ-1301.01. 5Ա. -220Վ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.10.64     | 31221120                                       | Ֆոտոռեյե PHOTOCONTROL AS 06-2206. AC220Վ. 6Ա   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| <b>2.11</b> |  | <b>Էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>965.00</b>       |
| 2.11.1      | 31221600                                       | Էլեկտրական շարժիչ 5A250M6K՝ N=37 կՎտ. 380Վ. n=1000պտ/ր. IM-1081՝ թաթերի վրա (паковный)   | ԳՀ                             | հատ               | 965.00          | 1      | 965.00              |
| 2.11.2      | 31221600                                       | Էլեկտրական շարժիչ 4AAM56A2Y3. ~380Վ. 2760պտ/ր; 0.55Ա. 180Վտ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 2.11.3      | 31221600                                       | Էլեկտրական շարժիչ A02-72-4. N=30կՎտ. U=380Վ. 50Հգ. IM 1081. կամ համարժեքը՝ AIP180M4Y3  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.11.4      | 31221600                                       | Էլեկտրական շարժիչ ДАВ-250-4Y3 տեսակի; եռաֆազ; N=250կՎտ; I=29Ա; 6000Վ n=1500 պտ/րոպե; cosφ=0.88; մեկուսացման դասը՝ B; կատարումը՝ IM1001; առանցքակալները՝ SKF:   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.11.5      | 31221600                                       | Էլեկտրական շարժիչ A02-41-8 տեսակի. N=2.2 կՎտ. U=380Վ. IM 1081. n=720 պտ/րոպե   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 6      | 0.00                |
| 2.11.6      | 31221600                                       | Էլեկտրական շարժիչ АЗЛ-31-4. N=0.25 կՎտ. n=1500 պտ/րոպե. U=220/380Վ կամ համարժեքը՝ АБ63А4ВУ 1. n=1500 պտ/րոպե. U=220/380Վ. IM3281. մետաղական թևանվով. ամրացման մանեկով և անցումային վահանով՝ ԱՊ 4-3 АЗЛ:                                      | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.11.7      | 31211100                                       | Վահան առանցքակալային А3-315М-2Y3 տիպի էլ. շարժիչների համար. կատարումը IM 1081  | ԳՀ                             | լրակազմ           |                 | 2      | 0.00                |
| 2.11.8      | 31221700                                       | Օդահովացուցիչ АЗМ-500/6000- էլ. շարժիչի համար  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| 2.11.9      | 31221700                                       | Հովացուցիչ 2АЗМ-2500/6000-У4 տեսակի էլեկտրական շարժիչի համար   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| 2.11.10     | 31221700                                       | Յուղահովացուցիչ գծագիր 5БП.465.222. BA3-215/89-20.У4 տեսակի էլ. շարժիչների համար   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 24     | 0.00                |
| 2.11.11     | 31221600                                       | Էլեկտրոշարժիչ A02-72-4. n=1500 պտ/րոպե. N=30կՎտ. 56A   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.11.12     | 31221600                                       | Եռաֆազ ասինխրոնային շարժիչ կարճ միացած ռոտորով 4A100S2Y2 տեսակի, հզորությունը 4կՎտ. լրումը 220/380Վ. հաճախությունը 50 Հգ, նոմինալ պտտման հաճախությունը՝ 2880 պտ/րոպե:  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.11.13     | 31221600                                       | Էլեկտրական շարժիչ А3-315М8Y3 տեսակի. հզորությունը N=110 կՎտ. U=380Վ. IM 1081. I=210Ա. n=735 պտ/րոպե, մեկուսացման կարգը «F»   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| <b>2.12</b> |  | <b>Ավտոմատ անջատիչներ</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>10,752.60</b>    |
| 2.12.1      | 31211220                                       | Թողարկիչ ПМЛ-4100УХЛА մագնիսական ~380Վ. In=63 բլոկկոնտակտային. 2з+2р պաշտպանման աստիճանը 1P54  | ԳՀ                             | հատ               | 24.0            | 20     | 480.00              |
| 2.12.2      | 31221190                                       | Կոնտակտոր KMB-621 ~220Վ. 63 Ա  | ԳՀ                             | հատ               | 12.9            | 10     | 129.00              |
| 2.12.3      | 31211200                                       | Փոխանջատիչ ППБ-31. եռաբևեռ. երկու ուղղությամբ. ~380Վ. 100Ա   | ԳՀ                             | հատ               | 9.0             | 4      | 36.00               |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 2.12.4  | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ ABB. 16Ա. եռաբևեռ  | ԳՀ                      | հատ            | 5.2          | 1      | 5.20             |
| 2.12.5  | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ ABB. 25Ա. եռաբևեռ  | ԳՀ                      | հատ            | 5.2          | 1      | 5.20             |
| 2.12.6  | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ IH=80Ա. եռաբևեռ; «Шнайдер» կամ ABB ֆիրմայի կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 33.6         | 5      | 168.00           |
| 2.12.7  | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ IH=120Ա. եռաբևեռ; «Шнайдер» կամ ABB ֆիրմայի կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 42.0         | 5      | 210.00           |
| 2.12.8  | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ IH=16Ա. կատ. № 06160. միաբևեռ. 230/400Վ. DX Legrand կամ համարժեքը                                  | ԳՀ                      | հատ            | 1.5          | 50     | 75.00            |
| 2.12.9  | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ IH=25Ա. կատ. № 06162. միաբևեռ. 230/400Վ. DX Legrand կամ համարժեքը                                  | ԳՀ                      | հատ            | 2.0          | 30     | 60.00            |
| 2.12.10 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ IH=32Ա. կատ. № 06163. միաբևեռ. 230/400Վ. DX Legrand կամ համարժեքը                                  | ԳՀ                      | հատ            | 2.0          | 30     | 60.00            |
| 2.12.11 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ IH=40Ա. կատ. № 06164. միաբևեռ. 230/400Վ. DX Legrand կամ համարժեքը                                  | ԳՀ                      | հատ            | 2.2          | 30     | 66.00            |
| 2.12.12 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ IH=50Ա. կատ. № 06165. միաբևեռ. 230/400Վ. DX Legrand կամ համարժեքը                                  | ԳՀ                      | հատ            | 2.7          | 40     | 108.00           |
| 2.12.13 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ IH=63Ա. կատ. № 06166. միաբևեռ. DX Legrand կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 3.3          | 20     | 66.00            |
| 2.12.14 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ IH=100Ա. կատ. № 25008. միաբևեռ. DPX-E 125 Legrand կամ համարժեքը                                    | ԳՀ                      | հատ            | 37.0         | 20     | 740.00           |
| 2.12.15 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ IH=25Ա. կատ. № 06287. եռաբևեռ. 400Վ. DX Legrand կամ համարժեքը                                      | ԳՀ                      | հատ            | 8.5          | 30     | 255.00           |
| 2.12.16 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ IH=32Ա. կատ. № 06288. եռաբևեռ. 400Վ. DX Legrand կամ համարժեքը                                      | ԳՀ                      | հատ            | 9.2          | 30     | 276.00           |
| 2.12.17 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ IH=40Ա. կատ. № 06289. եռաբևեռ. 400Վ. DX Legrand կամ համարժեքը                                      | ԳՀ                      | հատ            | 11.0         | 50     | 550.00           |
| 2.12.18 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ IH=50Ա. կատ. № 0629. եռաբևեռ. 400Վ. DX Legrand կամ համարժեքը                                       | ԳՀ                      | հատ            | 15.0         | 20     | 300.00           |
| 2.12.19 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ IH=63Ա. եռաբևեռ DX Legrand. կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 16.0         | 10     | 160.00           |
| 2.12.20 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ IH=63Ա. կատ. № 06271 երկբևեռ DX Legrand. կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 11.7         | 5      | 58.50            |
| 2.12.21 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ IH=100Ա. կատ. № 25040 եռաբևեռ DPX125 Legrand. կամ համարժեքը  | ԳՀ                      | հատ            | 37.0         | 10     | 370.00           |
| 2.12.22 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ եռաբևեռ. IH=40Ա. Іотс=11ІН   | ԳՀ                      | հատ            | 12.0         | 15     | 180.00           |
| 2.12.23 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-2МТ երկբևեռ. IH=25Ա  | ԳՀ                      | հատ            | 6.3          | 15     | 94.50            |
| 2.12.24 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-2МТ երկբևեռ. IH=16Ա  | ԳՀ                      | հատ            | 12.0         | 15     | 180.00           |
| 2.12.25 | 31211180                            | Ավտոմատ փոխանցատիչ ԱԵ 2066-100-00ՈՒ3 ՈՒԿԼ4.Ա SՈՒ 16-522 148-80. 40Ա (AE2066-100-00Y3 УХЛ4.А ТУ 16-522 148-80. 40А) | ԳՀ                      | հատ            | 68.0         | 2      | 136.00           |
| 2.12.26 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ АЕ 2016. IH=1.15. 380Վ անջատիչ (отсечка) 12 ІН   | ԳՀ                      | հատ            | 12.0         | 10     | 120.00           |
| 2.12.27 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ եռաբևեռ. IH=25Ա Іотс=10ІН  | ԳՀ                      | հատ            | 8.4          | 25     | 210.00           |
| 2.12.28 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ եռաբևեռ. IH=16Ա Іотс=10ІН  | ԳՀ                      | հատ            | 8.4          | 25     | 210.00           |
| 2.12.29 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ եռաբևեռ IH=10Ա. Іотс=10ІН ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով                        | ԳՀ                      | հատ            | 8.4          | 5      | 42.00            |
| 2.12.30 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ եռաբևեռ IH=1.6Ա. Іотс=10ІН ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով                       | ԳՀ                      | հատ            | 8.4          | 8      | 67.20            |
| 2.12.31 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ А3161. միաբևեռ IH=25Ա. ТУ-16-526010-73   | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 80     | 480.00           |
| 2.12.32 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ А3161. միաբևեռ IH=32Ա. ТУ-16-526010-73   | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 60     | 360.00           |
| 2.12.33 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ А3161. միաբևեռ IH=40Ա. ТУ-16-526010-73   | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 25     | 150.00           |
| 2.12.34 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ А3161. միաբևեռ IH=50Ա. ТУ-16-526010-73   | ԳՀ                      | հատ            | 12.0         | 20     | 240.00           |
| 2.12.35 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ А3163. եռաբևեռ IH=25Ա. ТУ-16-526010-73   | ԳՀ                      | հատ            | 12.0         | 50     | 600.00           |
| 2.12.36 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ А3163. եռաբևեռ IH=32Ա. ТУ-16-526010-73   | ԳՀ                      | հատ            | 12.0         | 50     | 600.00           |
| 2.12.37 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ А3163. եռաբևեռ IH=40Ա. ТУ-16-526010-73   | ԳՀ                      | հատ            | 12.0         | 25     | 300.00           |



| h/h         | Գնման առարկայի                                |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.12.38     | 31211180                                      | Ավտոմատ անջատիչ A3163. եռաբևեռ I=50Ա. TY-16-526010-73   | ԳՀ                             | հատ               | 12.0            | 15     | 180.00              |
| 2.12.39     | 31211180                                      | Ավտոմատ անջատիչ A3726. 380Վ. 250Ա   | ԳՀ                             | հատ               | 33.0            | 4      | 132.00              |
| 2.12.40     | 31211180                                      | Ավտոմատ անջատիչ A3726. 380Վ. 200Ա   | ԳՀ                             | հատ               | 33.0            | 4      | 132.00              |
| 2.12.41     | 31211180                                      | Ավտոմատ անջատիչ A3124. 80/800. եռաբևեռ  | ԳՀ                             | հատ               | 40.0            | 2      | 80.00               |
| 2.12.42     | 31211180                                      | Ավտոմատ անջատիչ A3124. 40/600. եռաբևեռ  | ԳՀ                             | հատ               | 40.0            | 1      | 40.00               |
| 2.12.43     | 31211180                                      | Վերջնային անջատիչ ВП16-23Б23 1-55 У2.3  | ԳՀ                             | հատ               | 15.0            | 5      | 75.00               |
| 2.12.44     | 31211180                                      | Հոսանքանջատիչ P-16-У3. 16Ա. 380Վ  | ԳՀ                             | հատ               | 6.0             | 50     | 300.00              |
| 2.12.45     | 31681651                                      | Ապահովիչ ПН-2. ԳՕՍՍ 17242-86. նոմինալ հոսանքը՝ 250Ա.<br>չափսերը՝ 196x81.5x50մմ. քաշը՝ 0.49կգ  | ԳՀ                             | հատ               | 1.44            | 50     | 72.00               |
| 2.12.46     | 31211180                                      | Ավտոմատ անջատիչ А3794 СУ3. եռաֆազ. դուրսահանովի<br>կատարմամբ. 50<g. 380Վ. 630Ա. TY 16-522147-80. էլ. մագնիսական<br>շարժաբերով   | ԳՀ                             | հատ               | 280.0           | 2      | 560.00              |
| 2.12.47     | 31211180                                      | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ եռաբևեռ. I=25Ա Iотс=10Iн<br>ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով   | ԳՀ                             | հատ               | 8.4             | 5      | 42.00               |
| 2.12.48     | 31211180                                      | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ եռաբևեռ. I=16Ա Iотс=10Iн<br>ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով   | ԳՀ                             | հատ               | 8.4             | 5      | 42.00               |
| 2.12.49     | 31211400                                      | Անջատիչ-գառիչ ВР 32-31А 71120-32УХЛ3 տեսակի, 100Ա, 380Վ,<br>եռաբևեռ, երկու ուղղության   | ԳՀ                             | հատ               | 26.0            | 1      | 26.00               |
| 2.12.50     | 31211400                                      | Ավտոմատ անջատիչ А3714 ЭСУ3, ստացիոնար, փոփոխական<br>հոսանքի (AC) 380Վ, 50<g, անջատիչի անվանական հոսանքը 160<br>Ա, խզիչի անվանական հեռանքը I=80 Ա, աշխատանքայինը՝ I=63<br>Ա,   | ԳՀ                             | հատ               | 462.0           | 2      | 924.00              |
| <b>2.13</b> |   | <b>Պոմպեր</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>17,184.87</b>    |
| 2.13.1      | 42121150                                      | Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) Ռենոնախոյս<br>բարձակային միաբլոկ պոմպ KM100-80-160-С-УХЛ4 տեսակի կամ<br>համարժեքը*. Q=100մ3/ժ. H=32 մ. n=2900պտ/ր. էլ. շարժիչը՝<br>AIP160S2Ж. N=15կՎտ. U=380Վ. 50<g. n=3000պտ/ր. IP54.<br>աշխատանքային ռեժիմը՝ S1   | ԳՀ                             | հատ               | 522.1           | 2      | 1,044.22            |
| 2.13.2      | 42121150                                      | Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) Ռենոնախոյս պոմպ<br>CM150-125-315-4 տեսակի կամ համարժեքը*. Q=200մ3/ժ. H=32 մ.<br>n=1450պտ/ր. U=380Վ. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման<br>կարգը – УХЛ4՝ ըստ ԳՕՍՍ15150-69. էլ. շարժիչը՝ 5A200M4.<br>N=37կՎտ. U=380Վ. 50<g. n=1470պտ/ր. IP54. IM1081  | ԳՀ                             | հատ               | 1917.01         | 2      | 3,834.02            |
| 2.13.3      | 42121150                                      | Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) Ռենոնախոյս<br>բարձակային պոմպ K 160/30 տեսակի կամ համարժեքը*.<br>կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը – УХЛ4՝ ըստ<br>ԳՕՍՍ15150-69. խցվածքի տեսակը՝ խցուկային(тип уплотнения:<br>сальниковое) Q=160մ3/ժ. H=30 մ. n=1500 պտ/ր. էլ. շարժիչը՝<br>AIP180M4. N=30կՎտ. U=380Վ. 50<g. n=1500պտ/ր. IP54.<br>աշխատանքային ռեժիմը՝ S1. քաշը՝ 420կգ:  | ԳՀ                             | հատ               | 925.09          | 2      | 1,850.18            |
| 2.13.4      | 42121150                                      | Ջրատույզ խորքային պոմպ ГНОМ 25-20 Р Д К Тр կամ համարժեքը.<br>ТУ 3631-150-75666544-2006. Q=25մ3/ժամ; H=20մ.ջ.ս; Р -<br>հովացման շապիկով (рубашка охлаждения).<br>Д - մակարդակի տվիչով (լողանավոր փոխարկիչով) (датчик уровня<br>«поплавокный переключатель»); К - գործարկման սարքով<br>(հպարկիչով) (пусковое устройство «Контактор»); Тр -<br>ջերմաստիճանը՝ մինչև 60oC; P=2.2կՎտ; էլեկտրամատակարարումը՝ 380Վ.<br>n=2900պտ/րոպե; Անվտանգության դասը՝ 4Н. ըստ НП-001-<br>97; <եղուկի մակարդակը պոմպի աշխատանքի համար՝ 70-<br>60Ձմ | ԳՀ                             | հատ               | 176.58          | 4      | 706.32              |
| 2.13.5      | 42121150                                      | Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) պոմպային ագրեգատ<br>1.5K-6 (K 50-32-125) տիպի կամ համարժեքը. քիմիապես<br>աղազրկված ջուր մղելու համար. Q=8մ3/ժ. H=18 մ ջրի սյուն.<br>3~380Վ; N=1.5 կՎտ շարժիչ. n=2900 պտ/րոպե. IM 1081. S1 ըստ<br>ԳՕՍՍ 183. IP54. УХЛ4. դասը 4՝ ըստ НП-001-97.<br>երկրաշարժակայունության կարգը՝ III  | ԳՀ                             | հատ               | 108.0           | 1      | 108.00              |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը  |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                   |
| 2.13.6      | 42121150                           | Պոմպային ագրեգատ (Հրեջ պոմպ) HPII-40/100 ԴՎԼՆԿԻՆ հոսք-0.04 մ/վ (40 լ/վ) Ճնշումը անվանական ռեժիմում. 100 մ -ից ոչ պակաս; Հզորությունը անվանական ռեժիմում. ոչ ավելի. քան 65.3 (88.9) կՎտ (ծիառոժ); Լիսեռի անվանական ռոտացիոն հաճախականությունը- 2700պտ/ր; Պոմպի ՕԳԳ-ն՝ ոչ պակաս. քան 60%; Թույլատրելի կալիտացիոն պաշարը՝ 3 մ -ից ոչ ավելի; Պոմպի մոտորային աշխատանքային ճնշումը -6կգո/սմ; Պոմպի ելքային աշխատանքային ճնշումը - 15 կգո/սմ; Կլանման ամենամեծ երկրաչափական բարձրությունը՝ 7.5 մ; Պոմպի մատուցումը(Подача)՝ ներծծման և անվանական ճնշման ամենաբարձր երկրաչափական բարձրության վրա- առնվազն 20 լ / վ; Փրփուրի չափման միջակայքը- 6%; Ընդհանուր չափսերը՝ 700/900/700 մմ; Ընդհանուր քաշը- 65 | ԳՀ                      | հատ            | 798.0        | 3      | 2,394.00          |
| 2.13.7      | 42121150                           | Պոմպային ագրեգատ էլեկտրական MT 100/8 УХЛ 1 Q=100մ3 /ժամ. H=8մ. N=3կՎտ 220/380Վ   | ԳՀ                      | հատ            | 1496.25      | 2      | 2,992.50          |
| 2.13.8      | 42121150                           | Շարժիչապոմպ (моторомпа) Q=8մ3/ժ. HBC=8մ  | ԳՀ                      | հատ            | 113.00       | 3      | 339.00            |
| 2.13.9      | 42121150                           | Պոմպային ագրեգատ CRN 32-5A-F-G-E-HQQE. Q=30մ3/ժ. P=16կգո/սմ2   | ԳՀ                      | հատ            | 3518.93      | 1      | 3,518.93          |
| 2.13.10     | 42121150                           | Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) խորքային, PEDROLLO NK 4/5 տեսակի կամ համարժեքը, Q=7200 լ/ժամ, h= 20 մ, H=105 մ, U=380/400 Վ, չափսերը՝ 153x648 մմ, քաշը՝ 27,1 կգ, թողարկման բացվածքի տրամագիծը՝ 1,25", էլ. շարժիչի հզորությունը՝ P=2,2 կՎտ, հեղուկի թույլատրելի ջերմաստիճանը մինչև 40 °C, կաբելի երկարությունը՝ 20 մ:   | ԳՀ                      | հատ            | 397.7        | 1      | 397.70            |
| <b>2.14</b> |                                    | <b>Պոմպերի պահեստամասեր</b>  |                         |                |              |        | <b>215,326.20</b> |
| 2.14.1      | 42121660                           | <b>Յուղապոմպ 3B -63 / 25-1-45/6.3 Б</b>  |                         |                |              |        |                   |
| 2.14.1.1    | 42121660                           | Օղակ 045-053-46-2-3826 ГОСТ9833  | ԲՄ                      | հատ            | 2.55         | 8      | 20.40             |
| 2.14.1.2    | 42121660                           | Օղակ 055-065-58-2-3826 ГОСТ9833  | ԲՄ                      | հատ            | 2.55         | 8      | 20.40             |
| 2.14.1.3    | 42121660                           | Աստղանիվ 100 H80.733.04.01.03 ТУ26.06-733-71   | ԲՄ                      | հատ            | 2.55         | 8      | 20.40             |
| 2.14.2      | 42121660                           | <b>ПТ 6/160-С</b>  |                         |                |              |        |                   |
| 2.14.2.1    | 42121660                           | Օղակ: H33.2.057.06.106:  | ԲՄ                      | հատ            | 20.0         | 48     | 960.00            |
| 2.14.2.2    | 42121660                           | Ջսպանակ: H33.2.057.06.018:   | ԲՄ                      | հատ            | 30.0         | 12     | 360.00            |
| 2.14.2.3    | 42121660                           | Առանցքակալատուփ: H33.2.057.15.023-01:  | ԲՄ                      | հատ            | 50.0         | 24     | 1,200.00          |
| 2.14.2.4    | 42121660                           | Առանցքակալատուփ: H33.2.057.15.023-03:  | ԲՄ                      | հատ            | 45.0         | 12     | 540.00            |
| 2.14.2.5    | 42121660                           | Առանցքակալատուփ: ПТ-2-6.3/63-01Г.15.014-01:  | ԲՄ                      | հատ            | 45.0         | 36     | 1,620.00          |
| 2.14.2.6    | 42121660                           | Խցողակ: ПТ-2-6.3/63-01Г.15.013:  | ԲՄ                      | հատ            | 10.0         | 36     | 360.00            |
| 2.14.2.7    | 42121660                           | Օղակ: 010-014-25-2:  | ԲՄ                      | հատ            | 5.0          | 24     | 120.00            |
| 2.14.2.8    | 42121660                           | Օղակ: 020-025-30-2:  | ԲՄ                      | հատ            | 5.0          | 24     | 120.00            |
| 2.14.2.9    | 42121660                           | Օղակ: 028-034-36-2:  | ԲՄ                      | հատ            | 5.0          | 8      | 40.00             |
| 2.14.2.10   | 42121660                           | Օղակ: 036-042-36-2:  | ԲՄ                      | հատ            | 5.0          | 8      | 40.00             |
| 2.14.2.11   | 42121660                           | Օղակ: 049-055-36-2:  | ԲՄ                      | հատ            | 10.0         | 4      | 40.00             |
| 2.14.2.12   | 42121660                           | Օղակ: 065-075-58-2:  | ԲՄ                      | հատ            | 10.0         | 12     | 120.00            |
| 2.14.2.13   | 42121660                           | Օղակ: 070-080-58-2:  | ԲՄ                      | հատ            | 15.0         | 36     | 540.00            |
| 2.14.2.14   | 42121660                           | Օղակ: 080-090-58-2:  | ԲՄ                      | հատ            | 15.0         | 36     | 540.00            |
| 2.14.2.15   | 42121660                           | Օղակ: 140-150-58-2:  | ԲՄ                      | հատ            | 12.0         | 12     | 144.00            |
| 2.14.2.16   | 42121660                           | Օղակ: 014-018-25-2:  | ԲՄ                      | հատ            | 5.0          | 4      | 20.00             |
| 2.14.2.17   | 42121660                           | Երիթակ: 4x40.2 ԳՕՍՍ397-79  | ԲՄ                      | հատ            | 5.0          | 24     | 120.00            |
| 2.14.2.18   | 42121660                           | Կոթ: H33.2.057.06.101-01:  | ԲՄ                      | հատ            | 15.0         | 12     | 180.00            |
| 2.14.3      |                                    | <b>АХП 50-160Е- 08СД-У2</b>  |                         |                |              |        |                   |
| 2.14.3.1    | 42121660                           | Ներդրակ  | ԲՄ                      | հատ            | 1200.0       | 3      | 3,600.00          |
| 2.14.3.2    | 42121660                           | Վռան պաշտպանական   | ԲՄ                      | հատ            | 800.0        | 3      | 2,400.00          |
| 2.14.4      |                                    | <b>НД 2500/10</b>  |                         |                |              |        |                   |
| 2.14.4.1    | 42121660                           | Սուզակ: ЦН 100/60 II-200:  | ԲՄ                      | հատ            | 200.0        | 2      | 400.00            |
| 2.14.4.2    | 42121660                           | Առանցքակալատուփ: H403.141.042-16:  | ԲՄ                      | հատ            | 300.0        | 2      | 600.00            |
| 2.14.4.3    | 42121660                           | Թամբ: КШ 40-002:   | ԲՄ                      | հատ            | 324.0        | 4      | 1,296.00          |
| 2.14.4.4    | 42121660                           | Խցողակ: 100x125 H11-06-65:   | ԲՄ                      | հատ            | 60.0         | 28     | 1,680.00          |
| 2.14.4.5    | 42121660                           | Գնդիկ: II 57.149мм П ГОСТ 3722-60:   | ԲՄ                      | հատ            | 50.0         | 4      | 200.00            |

| h/h        | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|            | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.5     |  | <b>HD 630/10</b>  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.5.1   | 42121660                                       | Սուզակ: ЦН 50/60 I-100:   | ԲՄ                             | հատ               | 200.0           | 2      | 400.00              |
| 2.14.5.2   | 42121660                                       | Խցողակ: 50x70 H 11-06-65:                                       | ԲՄ                             | հատ               | 25.0            | 28     | 700.00              |
| 2.14.5.3   | 42121660                                       | Թամբ: КШ 25-002:  | ԲՄ                             | հատ               | 240.0           | 4      | 960.00              |
| 2.14.5.4   | 42121660                                       | Առանցքակալատուփ: 50x70 H11-07-65:                               | ԲՄ                             | հատ               | 240.0           | 2      | 480.00              |
| 2.14.5.5   | 42121660                                       | Գնդիկ: II 35.719мм П ГОСТ 3722-60                               | ԲՄ                             | հատ               | 50.0            | 4      | 200.00              |
| 2.14.6     |  | <b>AX 20/53</b>   |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.6.1   | 42121660                                       | Վռան պաշտպանական: 61-8-0:                                       | ԲՄ                             | հատ               | 60.0            | 2      | 120.00              |
| 2.14.6.2   | 42121660                                       | Բանող անիվ: 87-1-1:   | ԲՄ                             | հատ               | 250.0           | 2      | 500.00              |
| 2.14.6.3   | 42121660                                       | Լիսեռ: УОС-4-40/2:  | ԲՄ                             | հատ               | 100.0           | 2      | 200.00              |
| 2.14.7     |  | <b>AX 65-40-200-1c</b>  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.7.1   | 42121660                                       | Վռան պաշտպանական: պողպատյա. 12X18H9T ГОСТ 5949:                 | ԲՄ                             | հատ               | 200.0           | 2      | 400.00              |
| 2.14.7.2   | 42121660                                       | Բանող անիվ: 12X18H9T ГОСТ 977:                                  | ԲՄ                             | հատ               | 1800.0          | 1      | 1,800.00            |
| 2.14.7.3   | 42121660                                       | Լիսեռ: H13.217.000.00.ПС. 12X18H9T ГОСТ 5949:                   | ԲՄ                             | հատ               | 600.0           | 1      | 600.00              |
| 2.14.8     |  | <b>AX 280/42</b>  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.8.1   | 42121660                                       | Վռան պաշտպանական: H13.324.00.023:                               | ԲՄ                             | հատ               | 300.0           | 2      | 600.00              |
| 2.14.8.2   | 42121660                                       | Բանող անիվ: 12X18H9T ГОСТ 977:                                  | ԲՄ                             | հատ               | 1000.0          | 1      | 1,000.00            |
| 2.14.8.3   | 42121660                                       | Լիսեռ: 12X18H9T ГОСТ 5949:                                      | ԲՄ                             | հատ               | 600.0           | 1      | 600.00              |
| 2.14.9     |  | <b>ЦН 65/130</b>  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.9.1   | 42121660                                       | Սևեռիչ տափօղակ: H 05.23.107.13-01:                              | ԲՄ                             | հատ               | 150.0           | 16     | 2,400.00            |
| 2.14.10    |  | <b>ПЭА 850-65 (ПЭН)</b>   |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.10.1  | 42121660                                       | Շապիկ: H.17.50.110.15:  | ԲՄ                             | հատ               | 469.20          | 10     | 4,692.00            |
| 2.14.10.2  | 42121660                                       | Վռան: H.17.131.101.02:  | ԲՄ                             | հատ               | 84.00           | 2      | 168.00              |
| 2.14.10.3  | 42121660                                       | Վռան: H.17.50.104.03:   | ԲՄ                             | հատ               | 348.00          | 2      | 696.00              |
| 2.14.10.4  | 42121660                                       | Ցանց: մետաղական. զծագիր №806.03.023.00                          | ԲՄ                             | հատ               | 1500.0          | 5      | 7,500.00            |
| 2.14.10.5  | 42121660                                       | Կիսակցորդիչ: H.17.36.001.01:                                    | ԲՄ                             | հատ               | 200.0           | 2      | 400.00              |
| 2.14.10.6  | 42121660                                       | Օղակ ռետինե: Ф95 x 3 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008: | ԲՄ                             | հատ               | 50.0            | 12     | 600.00              |
| 2.14.10.7  | 42121660                                       | Օղակ ռետինե: Ø97 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008  | ԲՄ                             | հատ               | 5.76            | 10     | 57.60               |
| 2.14.10.8  | 42121660                                       | Օղակ ռետինե: Ø385 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008 | ԲՄ                             | հատ               | 16.8            | 6      | 100.80              |
| 2.14.10.9  | 42121660                                       | Օղակ ռետինե: Ø442 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008 | ԲՄ                             | հատ               | 16.8            | 6      | 100.80              |
| 2.14.10.10 | 42121660                                       | Յուղի հովացուցիչ ПЭА 850-65 տեսակի պոմպի համար                  | ԲՄ                             |                   | 1000.0          | 5      | 5,000.00            |
| 2.14.11    |  | <b>ПЭА 65-50 (СПЭ65-56-2)</b>                                   |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.11.1  | 42121660                                       | Օղակ յուղադարձիչ H.05.19.106.08                                 | ԲՄ                             | հատ               | 100.0           | 6      | 600.00              |
| 2.14.11.2  | 42121660                                       | Բարձ հիդրոկրունկի H.05.19.104.02                                | ԲՄ                             | հատ               | 8000.0          | 2      | 16,000.00           |
| 2.14.11.3  | 42121660                                       | Շապիկ առջևի H.17.66.101.03                                      | ԲՄ                             | հատ               | 1500.0          | 2      | 3,000.00            |
| 2.14.11.4  | 42121660                                       | Շապիկ H.17.66.101.05  | ԲՄ                             | հատ               | 1200.0          | 2      | 2,400.00            |
| 2.14.11.5  | 42121660                                       | Շապիկ H.17.66.101.04  | ԲՄ                             | հատ               | 1200.0          | 2      | 2,400.00            |
| 2.14.11.6  | 42121660                                       | Օղակ ռետինե Ø60 x 5 51-1481 Рад./ТУ У25.1-21127561-004: 2008    | ԲՄ                             | հատ               | 25.0            | 20     | 500.00              |
| 2.14.12    |  | <b>HD1.0Э 40/25K 13 MB</b>                                      |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.12.1  | 42121660                                       | Սուզակ: Ц20/321-002:  | ԲՄ                             | հատ               | 10.0            | 25     | 250.00              |
| 2.14.12.2  | 42121660                                       | Որդնականիվ: МРК-005:  | ԲՄ                             | հատ               | 150.0           | 5      | 750.00              |
| 2.14.13    |  | <b>K 90/85</b>  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.13.1  | 42121660                                       | Խողովակավուս ներծծող: H01.08.00.002:                            | ԲՄ                             | հատ               | 780.0           | 3      | 2,340.00            |
| 2.14.13.2  | 42121660                                       | Հենարանային բարձակ: H01.01.00.007:                              | ԲՄ                             | հատ               | 400.0           | 2      | 800.00              |
| 2.14.13.3  | 42121660                                       | Անիվ բանող: H01.08.00.003:                                      | ԲՄ                             | հատ               | 340.0           | 10     | 3,400.00            |
| 2.14.13.4  | 42121660                                       | Օղակ պաշտպանական: H01.08.00.005:                                | ԲՄ                             | հատ               | 60.0            | 10     | 600.00              |
| 2.14.13.5  | 42121660                                       | Վռան պաշտպանական: H01.01.00.009:                                | ԲՄ                             | հատ               | 80.0            | 10     | 800.00              |
| 2.14.14    |  | <b>D-320-50</b>   |                                |                   |                 |        |                     |

| h/h        | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|            | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը                                     |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.14.1  | 42121660                                       | Առանցքակալի բաժակ: H03.583.00.108:            | ԲՄ                             | հատ               | 600.0           | 8      | 4,800.00            |
| 2.14.14.2  | 42121660                                       | Առանցքակալի բաժակ: H03.583.00.106:            | ԲՄ                             | հատ               | 600.0           | 8      | 4,800.00            |
| 2.14.14.3  | 42121660                                       | Վռան պաշտպանական: H03.583.00.113:             | ԲՄ                             | հատ               | 240.0           | 4      | 960.00              |
| 2.14.14.4  | 42121660                                       | Անիվ բանող: H03.588.00.101:                   | ԲՄ                             | հատ               | 2400.0          | 2      | 4,800.00            |
| 2.14.15    |  | <b>Յուղապոմպ ԱՅ8-25-5.8/2.55</b>              |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.15.1  | 42121660                                       | Ռոտոր տարվող (բանեցվող): 0603.406125.0001-04: | ԲՄ                             | հատ               | 750.0           | 5      | 3,750.00            |
| 2.14.15.2  | 42121660                                       | Ռոտոր տանող (բանեցնող): 0603.406113.0001-04:  | ԲՄ                             | հատ               | 750.0           | 5      | 3,750.00            |
| 2.14.15.3  | 42121660                                       | Վռան: 0603.40.3443.0003:                      | ԲՄ                             | հատ               | 150.0           | 10     | 7,500.00            |
| 2.14.15.4  | 42121660                                       | Վռան I: 0603.40.3143.0001:                    | ԲՄ                             | հատ               | 180.0           | 10     | 1,800.00            |
| 2.14.15.5  | 42121660                                       | Վռան II: 0603.40.3143.0002:                   | ԲՄ                             | հատ               | 180.0           | 10     | 1,800.00            |
| 2.14.15.6  | 42121660                                       | Օղակ ռետինե: φ 22x28x3.6:                     | ԲՄ                             | հատ               | 18.0            | 20     | 360.00              |
| 2.14.15.7  | 42121660                                       | Օղակ ռետինե: φ 28x36x4.6:                     | ԲՄ                             | հատ               | 20.0            | 20     | 400.00              |
| 2.14.16    |  | <b>300 Դ-90 Ե</b>                             |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.16.1  | 42121660                                       | Անիվ բանող: 256-01-00-03:                     | ԲՄ                             | հատ               | 1,200.0         | 2      | 2,400.00            |
| 2.14.16.2  | 42121660                                       | Օղակ խցարար: 256-01-00-05:                    | ԲՄ                             | հատ               | 20.0            | 6      | 120.00              |
| 2.14.16.3  | 42121660                                       | Վռան պաշտպանական: 256-01-00-08:               | ԲՄ                             | հատ               | 180.0           | 6      | 1,080.00            |
| 2.14.16.4  | 42121660                                       | Լիսեռ: 256-01-00-09a:                         | ԲՄ                             | հատ               | 180.0           | 1      | 180.00              |
| 2.14.16.5  | 42121660                                       | Իրան առանցքակալի: B3H 11-61/22:               | ԲՄ                             | հատ               | 150.0           | 2      | 300.00              |
| 2.14.16.6  | 42121660                                       | Իրան առանցքակալի: B3H 13-62/22                | ԲՄ                             | հատ               | 150.0           | 2      | 300.00              |
| 2.14.16.7  | 42121660                                       | Սևեռիչ տափօղակ: B3H 43-60/22:                 | ԲՄ                             | հատ               | 60.0            | 2      | 120.00              |
| 2.14.16.8  | 42121660                                       | Կցորդիչ: 008M.002: (զույգ)                    | ԲՄ                             | հատ               | 30.0            | 2      | 60.00               |
| 2.14.17    |  | <b>ԽԼԸ-1</b>                                  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.17.1  | 42121660                                       | Լիսեռ: ԽԼԸ-1-125 ԳՕՍՍ 2520-71:                | ԲՄ                             | հատ               | 1200.0          | 2      | 2,400.00            |
| 2.14.18    |  | <b>ԼԿ 400-105</b>                             |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.18.1  | 42121660                                       | Լիսեռ: 2Մ-27630                               | ԲՄ                             | հատ               | 3000.0          | 2      | 6,000.00            |
| 2.14.19    |  | <b>ԼԿ-3000 -197</b>                           |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.19.1  | 42121660                                       | Անիվ բանող I աստիճանի: Ե-4715                 | ԲՄ                             | հատ               | 3,800.0         | 4      | 15,200.00           |
| 2.14.20    |  | <b>1200B-6.3/40</b>                           |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.20.1  | 42121660                                       | Առանցքակալ: 4021 գծագիր B-30208 ՇԵ            | ԲՄ                             | հատ               | 4,500.0         | 2      | 9,000.00            |
| 2.14.21    |  | <b>200Դ-60</b>                                |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.21.1  | 42121660                                       | Վռան: 255-01-00-08A:                          | ԲՄ                             | հատ               | 290.0           | 4      | 1,160.00            |
| 2.14.21.2  | 42121660                                       | Իրան առանցքակալի: B3H 11-62/22:               | ԲՄ                             | հատ               | 400.0           | 2      | 800.00              |
| 2.14.21.3  | 42121660                                       | Անիվ բանող: 255-01-00-03:                     | ԲՄ                             | հատ               | 1,200.0         | 3      | 3,600.00            |
| 2.14.21.4  | 42121660                                       | Լիսեռ: 255-01-00-09a:                         | ԲՄ                             | հատ               | 1,000.0         | 1      | 1,000.00            |
| 2.14.21.5  | 42121660                                       | Օղակ լաբիրինթային: 255-01-00-04:              | ԲՄ                             | հատ               | 160.0           | 4      | 640.00              |
| 2.14.21.6  | 42121660                                       | Օղակ լաբիրինթային: 255-01-00-05:              | ԲՄ                             | հատ               | 120.0           | 4      | 480.00              |
| 2.14.22    |  | <b>ՇՄՓ-240/30 տեսակի պոմպ 14K-13</b>          |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.22.1  | 42121660                                       | Օղակ խցարար 63x75x6 դիրք 1                    | ԲՄ                             | հատ               | 20.0            | 10     | 200.00              |
| 2.14.22.2  | 42121660                                       | Օղակ խցարար 100x88x6 դիրք 8                   | ԲՄ                             | հատ               | 25.0            | 10     | 250.00              |
| 2.14.22.3  | 42121660                                       | Օղակ խցարար 120x108x6 դիրք 2                  | ԲՄ                             | հատ               | 10.0            | 10     | 100.00              |
| 2.14.22.4  | 42121660                                       | Օղակ խցարար 140x128x6 դիրք 7                  | ԲՄ                             | հատ               | 15.0            | 10     | 150.00              |
| 2.14.22.5  | 42121660                                       | Կարգավորման օղ Կետ 10. նկար 4                 | ԲՄ                             | հատ               | 150.0           | 2      | 300.00              |
| 2.14.22.6  | 42121660                                       | Լիսեռ Կետ 5. նկար 3                           | ԲՄ                             | հատ               | 1,800.0         | 1      | 1,800.00            |
| 2.14.22.7  | 42121660                                       | Անիվ բանող Կետ 3. նկար 3                      | ԲՄ                             | հատ               | 1,000.0         | 1      | 1,000.00            |
| 2.14.22.8  | 42121660                                       | Օղ անշարժ Կետ 3. նկար 4                       | ԲՄ                             | հատ               | 100.0           | 6      | 600.00              |
| 2.14.22.9  | 42121660                                       | Օղ պտտվող Կետ 4. նկար 4                       | ԲՄ                             | հատ               | 150.0           | 6      | 900.00              |
| 2.14.22.10 | 42121660                                       | Ժանանիվ Կետ 7. նկար 3                         | ԲՄ                             | հատ               | 350.0           | 2      | 700.00              |
| 2.14.22.11 | 42121660                                       | Զսպանակ Կետ 5. նկար 4                         | ԲՄ                             | հատ               | 15.0            | 2      | 30.00               |
| 2.14.22.12 | 42121660                                       | Ցրցայտիչ Կետ 11. նկար 3                       | ԲՄ                             | հատ               | 15.0            | 2      | 30.00               |
| 2.14.23    |  | <b>Յուղի պոմպ 3B 8/25-11/105-3</b>            |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.23.1  | 42121660                                       | Կրնկակալ: գծագիր 3063-2-6:                    | ԲՄ                             | հատ               | 170.0           | 10     | 1,700.00            |
| 2.14.23.2  | 42121660                                       | Կրունկ: գծագիր 3063-2-10:                     | ԲՄ                             | հատ               | 170.0           | 10     | 1,700.00            |
| 2.14.23.3  | 42121660                                       | Ռետինե օղ: գծագիր 3063-2-11:                  | ԲՄ                             | հատ               | 15.0            | 50     | 750.00              |

| h/h        | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 2.14.23.4  | 42121660                           | Խցուկի զսպանակ: գծագիր 3063-2-26:   | ԲՄ                      | հատ            | 10.0         | 10     | 100.00           |
| 2.14.23.5  | 42121660                           | Միջադիր: գծագիր 41085-015.01:   | ԲՄ                      | հատ            | 30.0         | 50     | 1,500.00         |
| 2.14.23.6  | 42121660                           | Միջադիր: գծագիր 3063-2-5:   | ԲՄ                      | հատ            | 30.0         | 50     | 1,500.00         |
| 2.14.24    |                                    | <b>X-80-50-200 K-CD-Y 2</b>   |                         |                |              |        |                  |
| 2.14.24.1  | 42121660                           | Լիսեռ նկար 16 դիրք 10. անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԿ. TY 26-06-1169-86                        | ԲՄ                      | հատ            | 720.0        | 1      | 720.00           |
| 2.14.24.2  | 42121660                           | Անիվ բանող նկար 16 դիրք 3. անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԿ. TY 26-06-1169-86                    | ԲՄ                      | հատ            | 1,500.0      | 1      | 1,500.00         |
| 2.14.24.3  | 42121660                           | Վռան պաշտպանական նկար 16 դիրք 7. անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԿ. TY 26-06-1169-86              | ԲՄ                      | հատ            | 700.0        | 1      | 700.00           |
| 2.14.24.4  | 42121660                           | Վռան խցուկային նկար 16 դիրք 5. անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԿ. TY 26-06-1169-86                | ԲՄ                      | հատ            | 600.0        | 1      | 600.00           |
| 2.14.25    |                                    | <b>5HDB-60 (D200-36)</b>  |                         |                |              |        |                  |
| 2.14.25.1  | 42121660                           | Լիսեռ հավելված 2 դիրք 2. անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԿ  | ԲՄ                      | հատ            | 1,200.0      | 2      | 2,400.00         |
| 2.14.25.2  | 42121660                           | Անիվ բանող հավելված 2 դիրք 1. անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԿ                                   | ԲՄ                      | հատ            | 2,000.0      | 1      | 2,000.00         |
| 2.14.25.3  | 42121660                           | Վռան ուղղորդիչ հավելված 2 դիրք 3. անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԿ                               | ԲՄ                      | հատ            | 500.0        | 6      | 3,000.00         |
| 2.14.25.4  | 42121660                           | Առանցքակալի բաժակ հավելված 2 դիրք 11; 12. անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԿ                       | ԲՄ                      | հատ            | 300.0        | 6      | 1,800.00         |
| 2.14.25.5  | 42121660                           | Վռան հենակային հավելված 2 դիրք 14. անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԿ                              | ԲՄ                      | հատ            | 300.0        | 6      | 1,800.00         |
| 2.14.25.6  | 42121660                           | Հեղուկազատիչ հավելված 2 դիրք 15. անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԿ                                | ԲՄ                      | հատ            | 180.0        | 6      | 1,080.00         |
| 2.14.25.7  | 42121660                           | Օղակ խցարար H03.587.00.102 C418-36 ԳՕՍՍ 1412-70   | ԲՄ                      | հատ            | 100.0        | 6      | 600.00           |
| 2.14.25.8  | 42121660                           | Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36 ԳՕՍՍ1412-70   | ԲՄ                      | հատ            | 350.0        | 6      | 2,100.00         |
| 2.14.25.9  | 42121660                           | Առանցքակալատուի հավելված 2 դիրք 18. անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԿ                             | ԲՄ                      | հատ            | 180.0        | 6      | 1,080.00         |
| 2.14.25.10 | 42121660                           | Բռնակ Հավելված 2 դիրք 7. անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԿ  | ԲՄ                      | հատ            | 70.0         | 6      | 420.00           |
| 2.14.26    |                                    | <b>AX- 90/49 - K-CD-Y2</b>  |                         |                |              |        |                  |
| 2.14.26.1  | 42121660                           | Վռան պաշտպանական նկար 7 դիրք 12. անձնագիր՝ ՍԿ.H13.78  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 2.14.26.2  | 42121660                           | Բարձակ նկար 7 դիրք 15. անձնագիր՝ ՍԿ.H13.78  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 2.14.26.3  | 42121660                           | Հեղուկազատիչ նկար 7 դիրք 18. անձնագիր՝ ՍԿ.H13.78  | ԲՄ                      | հատ            | 120.00       | 1      | 120.00           |
| 2.14.27    |                                    | <b>AX (O) 50-32-200 K-55Y2</b>  |                         |                |              |        |                  |
| 2.14.27.1  | 42121660                           | Վռան պաշտպանական H13.2.633.01.011-01  | ԲՄ                      | հատ            | 280.0        | 1      | 280.00           |
| 2.14.27.2  | 42121660                           | Բարձակ նկար1 դիրք 2. անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՍԿ TY 26-06-1187-85                          | ԲՄ                      | հատ            | 200.0        | 1      | 200.00           |
| 2.14.28    |                                    | <b>AX 125-100-400E-CD-Y2</b>  |                         |                |              |        |                  |
| 2.14.28.1  | 42121660                           | Անիվ բանող Նկար3 Դիրք 3 12X18H9TJ ԳՕՍՍ 977-88. անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06-1308-87 | ԲՄ                      | հատ            | 3,600.0      | 1      | 3,600.00         |
| 2.14.28.2  | 42121660                           | Վռան պաշտպանական նկար3 դիրք 9 պողպատ 12X18H9TJ-6 ԳՕՍՍ 5949-75                               | ԲՄ                      | հատ            | 450.0        | 1      | 450.00           |
| 2.14.28.3  | 42121660                           | Խցուկի կափարիչ նկար3 դիրք 10. անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06-1308-87                  | ԲՄ                      | հատ            | 50.0         | 1      | 50.00            |
| 2.14.28.4  | 42121660                           | Բարձակ նկար3 դիրք 13 C420 ԳՕՍՍ 1412-79. անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06-1308-87        | ԲՄ                      | հատ            | 1,200.0      | 1      | 1,200.00         |
| 2.14.29    |                                    | <b>6HDB-60</b>  |                         |                |              |        |                  |
| 2.14.29.1  | 42121660                           | Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2 H03.583.00.000.ՍԿ   | ԲՄ                      | հատ            | 360.0        | 1      | 360.00           |
| 2.14.29.2  | 42121660                           | Անիվ բանող հավելված 2 դիրք 1 H03.583.00.000.ՍԿ  | ԲՄ                      | հատ            | 450.0        | 1      | 450.00           |
| 2.14.29.3  | 42121660                           | Վռան ուղղորդիչ հավելված 2 դիրք 3 H03.583.00.000.ՍԿ  | ԲՄ                      | հատ            | 180.0        | 4      | 720.00           |
| 2.14.29.4  | 42121660                           | Առանցքակալի բաժակ հավելված 2 դիրք 11; 12 H03.583.00.000.ՍԿ                                  | ԲՄ                      | հատ            | 120.0        | 4      | 480.00           |
| 2.14.29.5  | 42121660                           | Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36 ԳՕՍՍ 1412-70  | ԲՄ                      | հատ            | 120.0        | 4      | 480.00           |
| 2.14.29.6  | 42121660                           | Օղակ խցարար H03.588.00.102 C418-36 ԳՕՍՍ 1412-70   | ԲՄ                      | հատ            | 10.0         | 4      | 40.00            |

| h/h        | Գնման առարկայի                                |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|------------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|            | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.29.7  | 42121660                                      | Առանցքակալատուի հավելված 2 դիրք 18 H03.583.00.000.ՄԸ | ԲՄ                             | հատ               | 120.0           | 4      | 480.00              |
| 2.14.29.8  | 42121660                                      | Օղակ խցարար 003H.001                                 | ԲՄ                             | հատ               | 15.0            | 2      | 30.00               |
| 2.14.29.9  | 42121660                                      | Վռան պաշտպանական ձախ 003H.004-01                     | ԲՄ                             | հատ               | 120.0           | 2      | 240.00              |
| 2.14.29.10 | 42121660                                      | Վռան պաշտպանական աջ 003H.004                         | ԲՄ                             | հատ               | 120.0           | 2      | 240.00              |
| 2.14.29.11 | 42121660                                      | Լիսեռ 003H.002                                       | ԲՄ                             | հատ               | 200.0           | 1      | 200.00              |
| 2.14.29.12 | 42121660                                      | Անիվ բանող 003H.003                                  | ԲՄ                             | հատ               | 300.0           | 1      | 300.00              |
| 2.14.30    |   | <b>AHC-60</b>  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.30.1  | 42121660                                      | Անիվ բանող AHC-130.00.00.000ՄԸ. նկար 6. դիրք 6       | ԲՄ                             | հատ               | 300.0           | 2      | 600.00              |
| 2.14.30.2  | 42121660                                      | Լիսեռ AHC-130.00.00.000ՄԸ. նկար 6. դիրք 7            | ԲՄ                             | հատ               | 240.0           | 4      | 960.00              |
| 2.14.31    |   | <b>ԱԿՏ 38/132-Ը. գծագիր Դ13.3.1153.01.000 ԸԵ</b>     |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.31.1  | 42121660                                      | Օղակ Դ13.3.1153.01.004                               | ԲՄ                             | հատ               | 150.0           | 3      | 450.00              |
| 2.14.31.2  | 42121660                                      | Լիսեռ Դ13.3.1153.01.005                              | ԲՄ                             | հատ               | 450.0           | 1      | 450.00              |
| 2.14.31.3  | 42121660                                      | Վռան Դ13.3.1153.01.006                               | ԲՄ                             | հատ               | 36.0            | 2      | 72.00               |
| 2.14.31.4  | 42121660                                      | Ուղղորդիչ ապարատ Դ13.3.1153.01.007                   | ԲՄ                             | հատ               | 120.0           | 1      | 120.00              |
| 2.14.31.5  | 42121660                                      | Ուղղորդիչ ապարատ Դ13.3.1153.01.008                   | ԲՄ                             | հատ               | 120.0           | 5      | 600.00              |
| 2.14.31.6  | 42121660                                      | Իրան Դ13.3.1153.01.009                               | ԲՄ                             | հատ               | 350.0           | 5      | 1,750.00            |
| 2.14.31.7  | 42121660                                      | Օղակ խտացնող Դ13.3.1153.01.010                       | ԲՄ                             | հատ               | 30.0            | 15     | 450.00              |
| 2.14.31.8  | 42121660                                      | Վռան պահանգային Դ13.3.1153.01.014                    | ԲՄ                             | հատ               | 36.0            | 1      | 36.00               |
| 2.14.31.9  | 42121660                                      | Սկավառակ հիդրավլիկ կրունկի Դ13.3.1153.01.015         | ԲՄ                             | հատ               | 102.0           | 1      | 102.00              |
| 2.14.31.10 | 42121660                                      | Անիվ բանող Դ13.3.1153.01.016                         | ԲՄ                             | հատ               | 98.4            | 5      | 492.00              |
| 2.14.31.11 | 42121660                                      | Անիվ բանող Դ13.3.1153.01.017                         | ԲՄ                             | հատ               | 96.0            | 3      | 288.00              |
| 2.14.31.12 | 42121660                                      | Մանեկ լիսեռի Դ13.3.1153.01.019                       | ԲՄ                             | հատ               | 48.0            | 3      | 144.00              |
| 2.14.31.13 | 42121660                                      | Վռան հեռագործ Դ13.3.1153.01.021                      | ԲՄ                             | հատ               | 40.0            | 1      | 40.00               |
| 2.14.31.14 | 42121660                                      | Խցան Դ13.3.1153.01.022                               | ԲՄ                             | հատ               | 12.0            | 2      | 24.00               |
| 2.14.31.15 | 42121660                                      | Խցան Դ13.3.1153.01.023                               | ԲՄ                             | հատ               | 12.0            | 2      | 24.00               |
| 2.14.31.16 | 42121660                                      | Վռան առանցքակալի Դ13.3.1153.01.027                   | ԲՄ                             | հատ               | 15.0            | 1      | 15.00               |
| 2.14.31.17 | 42121660                                      | Մանեկ հատուկ Դ13.3.1153.01.028                       | ԲՄ                             | հատ               | 12.0            | 1      | 12.00               |
| 2.14.31.18 | 42121660                                      | Տափօղակ հատուկ Դ13.3.1153.01.029                     | ԲՄ                             | հատ               | 9.0             | 1      | 9.00                |
| 2.14.31.19 | 42121660                                      | Օղակ խտացնող Դ13.3.1153.01.033                       | ԲՄ                             | հատ               | 30.0            | 18     | 540.00              |
| 2.14.31.20 | 42121660                                      | Վռան բեռնաթափման Դ13.3.1153.01.038                   | ԲՄ                             | հատ               | 24.0            | 1      | 24.00               |
| 2.14.31.21 | 42121660                                      | Օղակ 040-045-30 ԳՕՍՍ 9833-73                         | ԲՄ                             | հատ               | 6.0             | 6      | 36.00               |
| 2.14.31.22 | 42121660                                      | Օղակ 035-040-030 ԳՕՍՍ 9833-73                        | ԲՄ                             | հատ               | 6.0             | 3      | 18.00               |
| 2.14.31.23 | 42121660                                      | Քուլ 2-Շ Փ 6.3 ԳՕՍՍ 6467-79. դիրք 51                 | ԲՄ                             | հատ               | 7.8             | 3      | 23.40               |
| 2.14.31.24 | 42121660                                      | Քուլ 2-Շ Փ 6.3 ԳՕՍՍ 6467-79. դիրք 52                 | ԲՄ                             | հատ               | 7.8             | 18     | 140.40              |
| 2.14.32    | 42121660                                      | <b>Պոմպ (KCB 125-140)</b>                            |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.32.1  | 42121660                                      | Վռան H7.51.45.00-01                                  | ԲՄ                             | հատ               | 30.0            | 2      | 60.00               |
| 2.14.32.2  | 42121660                                      | Վռան H18.03.113.02                                   | ԲՄ                             | հատ               | 30.0            | 2      | 60.00               |
| 2.14.32.3  | 42121660                                      | Վռան H18.93.113.06                                   | ԲՄ                             | հատ               | 30.0            | 2      | 60.00               |
| 2.14.32.4  | 42121660                                      | Ռոտոր H18.93.111.01                                  | ԲՄ                             | հատ               | 250.0           | 2      | 500.00              |
| 2.14.32.5  | 42121660                                      | Մանեկ կլոր ՇՄՊ 123.00.04                             | ԲՄ                             | հատ               | 5.0             | 2      | 10.00               |
| 2.14.32.6  | 42121660                                      | Անիվ առաջատար H18.93.111.04                          | ԲՄ                             | հատ               | 150.0           | 2      | 300.00              |
| 2.14.32.7  | 42121660                                      | Վռան H18.93.111.06                                   | ԲՄ                             | հատ               | 48.0            | 2      | 96.00               |
| 2.14.32.8  | 42121660                                      | Օղակ H18.93.111.08                                   | ԲՄ                             | հատ               | 18.0            | 2      | 36.00               |
| 2.14.32.9  | 42121660                                      | Մանեկ H18.93.111.10                                  | ԲՄ                             | հատ               | 9.0             | 2      | 18.00               |
| 2.14.32.10 | 42121660                                      | Օղակ C86.00.01                                       | ԲՄ                             | հատ               | 20.0            | 10     | 200.00              |
| 2.14.32.11 | 42121660                                      | Օղակ C86.00.02.13                                    | ԲՄ                             | հատ               | 25.0            | 4      | 100.00              |
| 2.14.32.12 | 42121660                                      | Օղակ C86.00.02.16                                    | ԲՄ                             | հատ               | 30.0            | 4      | 120.00              |
| 2.14.32.13 | 42121660                                      | Օղակ C86.00.02.18                                    | ԲՄ                             | հատ               | 30.0            | 4      | 120.00              |
| 2.14.32.14 | 42121660                                      | Օղակ C86.00.02.19                                    | ԲՄ                             | հատ               | 30.0            | 4      | 120.00              |
| 2.14.33    | 42121660                                      | <b>Պոմպ ՉԿԳ-0.025/20</b>                             |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.14.33.1  | 42121660                                      | Ներծման կափույր Նկար A6 KK6225.40.660                | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.14.33.2  | 42121660                                      | Մղման կափույր Նկար A7 KK6225.40.680                  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.14.33.3  | 42121660                                      | Օղակ Նկար A5 Դիրք 4 KK2367.01.014-01                 | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| 2.14.33.4  | 42121660                                      | Օղակ մխոցային Նկար A5 Դիրք 2 KK2367.01.012-01        | ԳՀ                             | հատ               |                 | 80     | 0.00                |

| h/h         | Գնման առարկայի                            |  | Գնման<br>ծևը<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|---|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը  |                               |                   |                 |        |                     |
| 2.14.33.5   | 42121660                                  | Ընդարձակիչ Նկար A5 Դիրք 3 KK2367.01.013-01   | ԳՀ                            | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.14.33.6   | 42121660                                  | Խցուկ օձիք Նկար A8 Դիրք 2 KK2371.01.035  | ԳՀ                            | հատ               |                 | 60     | 0.00                |
| 2.14.33.7   | 42121660                                  | Մխոց Նկար A5 Դիրք 1 KK2367.00.000ՓԵ  | ԳՀ                            | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.14.34     |   | <b>WEGNER EP 3000</b>  |                               |                   |                 |        |                     |
| 2.14.34.1   | 42121660                                  | Մղիչ պոմպ: WEGNER EP 3000 ներկայացրիչի համար   | ԲՄ                            | հատ               | 450.0           | 2      | 900.00              |
| 2.14.34.2   | 42121660                                  | Ճկափող: կող 9984506. հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով. հատուկ նախատեսված մխոցային պոմպերի համար. լ=15մ. DN10. NPSM 3/8  | ԲՄ                            | հատ               | 150.0           | 4      | 600.00              |
| 2.14.34.3   | 42121660                                  | Ճկափող: կող 9984504. հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով. հատուկ նախատեսված մխոցային պոմպերի համար. լ=2.5մ. M16x1.5:   | ԲՄ                            | հատ               | 150.0           | 4      | 600.00              |
| <b>2.15</b> |   | <b>Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակներ, փականներ, կափույրներ</b>  |                               | հատ               |                 |        | <b>131,298.40</b>   |
| 2.15.1      | 42131100                                  | Հակադարձ փական ընդհանուր նշանակության. ուղղանկյուն: Տիպը՝ KOո-06. սերիա՝ 5.904-41. չափսերը՝ 1000x1000մմ. անվտանգության դասը՝ 3. ըստ ՀՊ-001-97-ի:   | ԲՄ                            | հատ               | 25,000          | 4      | 100,000.00          |
| 2.15.2      | 42131100                                  | Փափուկ վազույթի <del>33126364-030</del> , 17 3742-039-71430388-2010, սրվաբաշխ, աշխատանքային ճնշումը- Pp 1,0 ՄՊա, տրամագիծը- DN 50մմ, Դաշխ- 250 <sup>0</sup> C, իրանի նյութը – պողպատ 08X18H10T, կառավարման տեսակը- ձեռնանիվով, անվտանգության դասը – 2H3 ըստ ՀՊ-001-15-ի, խումբը– C ըստ ՀՊ-089-15-ի, սեյսմակայունության կարգը – I ըստ ՀՊ-031-01-ի, դասակարգման նշումը - 2BIIIc ըստ ՀՊ-068-05-ի, դասը- B ըստ ԳՕՍՍ 9544-2015-ի, կլիմայական կատարումը –Y4 ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի, որակի կարգը - 20K ըստ ՇՕՍ ՇՄԿ-ՊԿՓ-015-06-ի, կարճախողովակները եռակցումով՝ 57x3 խողովակին, կարճախողովակները – համառանցք, կոթի դիրքը – ուղղահայաց, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, ճնշումը 0,8 կգո/սմ <sup>2</sup> , | ԳՀ                            | հատ               | 8,265.6         | 1      | 8,265.60            |
| 2.15.3      | 42131100                                  | Փափուկ վազույթի <del>33126364-032</del> , 17 3742-039-71430388-2010, սրվաբաշխ, աշխատանքային ճնշումը- Pp 1,0 ՄՊա, տրամագիծը- DN 32մմ, Դաշխ- 250 <sup>0</sup> C, իրանի նյութը – պողպատ 08X18H10T, կառավարման տեսակը- ձեռնանիվով, անվտանգության դասը – 3 ըստ ՀՊ-001-15-ի, խումբը– C ըստ ՀՊ-089-15-ի, սեյսմակայունության կարգը – II ըստ ՀՊ-031-01-ի, դասակարգման նշումը - 3CIIIc ըստ ՀՊ-068-05-ի, դասը- B ըստ ԳՕՍՍ 9544-2015-ի, կլիմայական կատարումը –Y4 ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի, որակի կարգը - 30K ըստ ՇՕՍ ՇՄԿ-ՊԿՓ-015-06-ի, կարճախողովակները եռակցումով՝ 38x3 խողովակին, կարճախողովակները – համառանցք, կոթի դիրքը – ուղղահայաց, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, ճնշումը 5 կգո/սմ <sup>2</sup> ,    | ԳՀ                            | հատ               | 6,602.4         | 1      | 6,602.40            |
| 2.15.4      | 42131100                                  | Հետադարձ փական <del>1444118-032-02</del> , 17 3742-023-71430388-2010, աշխատանքային ճնշումը- Pp 1,6 ՄՊա, տրամագիծը- DN 32մմ, Դաշխ- 200 <sup>0</sup> C, իրանի նյութը – պողպատ 08X18H10T, անվտանգության դասը – 3 ըստ ՀՊ-001-15-ի, խումբը– C ըստ ՀՊ-089-15-ի, սեյսմակայունության կարգը – II ըստ ՀՊ-031-01-ի, դասակարգման նշումը - 3CIIIc ըստ ՀՊ-068-05-ի, դասը- B ըստ ԳՕՍՍ 9544-2015-ի, կլիմայական կատարումը –Y4 ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի, որակի կարգը - 30K ըստ ՇՕՍ ՇՄԿ-ՊԿՓ-015-06-ի, կարճախողովակները եռակցումով՝ 38x3 խողովակին, կարճախողովակները – համառանցք, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, ճնշումը 5 կգո/սմ <sup>2</sup> ,   | ԳՀ                            | հատ               | 8,064.0         | 1      | 8,064.00            |
| 2.15.5      | 42131100                                  | Փափուկ վազույթի <del>33126364-010</del> , 17 3742-039-71430388-2010, սրվաբաշխ, աշխատանքային ճնշումը- Pp 1,0 ՄՊա, տրամագիծը- DN 10մմ, Դաշխ- 250 <sup>0</sup> C, իրանի նյութը – պողպատ 08X18H10T, կառավարման տեսակը- ձեռնանիվով, անվտանգության դասը – 3 ըստ ՀՊ-001-15-ի, խումբը– C ըստ ՀՊ-089-15-ի, սեյսմակայունության կարգը – II ըստ ՀՊ-031-01-ի, դասակարգման նշումը - 3CIIIc ըստ ՀՊ-068-05-ի, դասը- B ըստ ԳՕՍՍ 9544-2015-ի, կլիմայական կատարումը –Y4 ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի, որակի կարգը - 30K ըստ ՇՕՍ ՇՄԿ-ՊԿՓ-015-06-ի, կարճախողովակները եռակցումով՝ 14x2 խողովակին, կարճախողովակները – համառանցք, կոթի դիրքը – ուղղահայաց, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, ճնշումը 5 կգո/սմ <sup>2</sup> ,    | ԳՀ                            | հատ               | 4,183.2         | 1      | 4,183.20            |

| h/h         | Գնման առարկայի                           |  | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.15.6      | 42131100                                 | Փակիչ կափույր 33126364-010, 1Y 3742-039-71430388-2011, սիլիցիային, աշխատանքային ճնշումը- Pp 1,0 ՄՊա, տրամագիծը- DN 10մմ, Դաշխ- 250°C, իրանի կոյուր - պողպատ 08X18H10T, կառավարման տեսակը- ձեռնանիվով, անվտանգության դասը - 4 ըստ НП-001-15-ի, սեյսմակայունության կարգը - III ըստ НП-031-01-ի, դասը- B ըստ ԳՕՍՍ 9544-2015-ի, կլիմայական կատարումը -Y4 ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի, որակի կարգը - 40K ըստ СТО СМК-ПКФ-015-06-ի, կարճախողովակները եռակցումով՝ 14x2 խողովակին, կարճախողովակները - համառանցք, կոթի դիրքը - ուղղահայաց, աշխատանքային միջավայրը - բորի լուծույթ, ճնշումը 1 կգո/սմ <sup>2</sup> , ջերմաստիճանը 70°C: | ԳՀ                             | հատ               | 4,183.2         | 1      | 4,183.20            |
| <b>2.16</b> |  | <b>Սողնակներ, կափույրներ և փականներ</b>  |                                |                   |                 |        | <b>554,079.18</b>   |
| 2.16.1      | 42131120                                 | Փական КМФ-032-16 տեսակի՝ Py=16կգո/սմ <sup>2</sup> . Dy=32մմ. պողպատ 20. ֆտորոպլաստով ներպատված. պատասխան կցաշուրթերով. աշխատանքային միջավայրը - խտացված ձմեռական թթու. tmin=15 °C. tmax=45 °C. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 210.0           | 3      | 630.00              |
| 2.16.2      | 42131120                                 | Փական 32c910p. ИА-99044-1200. Py10кгс/см2. Dy1200մմ. դարձկեն սկավտակային. կցաշուրթավոր. էլեկտրաշարժաբերով. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tmin=10 °C. tmax=30 °C. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 7188.0          | 1      | 7,188.00            |
| 2.16.3      | 42131120                                 | Սողնակ 30c927нж Py25кгс/см2. Dy500մմ; սեպածն. անշարժ իլով. կցաշուրթերով. էլեկտրաշարժաբերով. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tmin=10 °C. tmax=30 °C. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 3179.25         | 2      | 6,358.50            |
| 2.16.4      | 42131120                                 | Սողնակ 30c927нж Py25кгс/см2. Dy800մմ սեպածն. անշարժ իլով. վերջույթները եռակցումով. էլեկտրաշարժաբերով. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tmin=10 °C. tmax=30 °C. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 6720.0          | 1      | 6,720.00            |
| 2.16.5      | 42131120                                 | Շրջադարձային հակադարձ փական 19c38нж Py=63кгс/см2. Dy=50մմ վերջույթները եռակցումով. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp=10 °C÷40 °C. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 34.8            | 7      | 243.60              |
| 2.16.6      | 42131120                                 | Սողնակ 30c41нж կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Dy350 Py 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 °C÷130 °C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 1116.195        | 8      | 8,929.56            |
| 2.16.7      | 42131120                                 | Սողնակ 30c41нж կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Dy300 Py 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 °C÷130 °C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 545.46          | 7      | 3,818.22            |
| 2.16.8      | 42131120                                 | Սողնակ 30c41нж կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Dy250 Py 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 °C÷130 °C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 286.05          | 12     | 3,432.60            |
| 2.16.9      | 42131120                                 | Սողնակ 30c41нж կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Dy200 Py 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 °C÷130 °C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 249.588         | 8      | 1,996.70            |
| 2.16.10     | 42131120                                 | Սողնակ 30c41нж կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Dy150 Py 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 °C÷130 °C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 828.334         | 30     | 24,850.02           |





| h/h                                      | Գնման առարկայի |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը      |   |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.16.24                                  | 42131120       | Փական 15c22нж պողպատյա. կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. Ды40 Py 40. աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի. t <sub>рmax</sub> =250 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 73.15           | 20     | 1,463.00            |
| 2.16.25                                  | 42131120       | Փական 15c22нж պողպատյա. կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. Ды32 Py 40. աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի. t <sub>рmax</sub> =250 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 38.58           | 36     | 1,388.88            |
| 2.16.26                                  | 42131120       | Փական 16442р հետադարձ. ընդունիչ պաշտպանիչ ցանցով. կցաշուրթերով. Ды100 Py 2.5. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>рmax</sub> =50 °С.  | ԳՀ                             | հատ               | 70.00           | 1      | 70.00               |
| 2.16.27                                  | 42131120       | Փական 16442р հետադարձ. ընդունիչ պաշտպանիչ ցանցով. կցաշուրթերով. Ды80 Py 2.5. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>рmax</sub> =50 °С  | ԳՀ                             | հատ               | 60.00           | 3      | 180.00              |
| 2.16.28                                  | 42131120       | Փական 16442р հետադարձ. ընդունիչ պաշտպանիչ ցանցով. կցաշուրթերով. Ды50 Py 2.5. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>рmax</sub> =50 °С  | ԳՀ                             | հատ               | 37.00           | 2      | 74.00               |
| 2.16.29                                  | 42131120       | Փական 19c17нж հետադարձ. պողպատյա. կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. միասկավառականի. շրջադարձային. Ды150 Py 40. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =10 °С±130 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 640.00          | 6      | 3,840.00            |
| 2.16.30                                  | 42131120       | Փական 194216р հետադարձ, շրջադարձային. միասկավառականի. պատասխան կցաշուրթերով. Ды250 Py 10. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =10 °С±130 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 72.0            | 6      | 432.00              |
| 2.16.31                                  | 42131120       | Փական 15Б16р լատունե. կցորդիչով Ды15 Py 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =10 °С±130 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 2.1             | 110    | 231.00              |
| 2.16.32                                  | 42131120       | Փական 15Б16р լատունե. կցորդիչով Ды20 Py 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =10 °С±130 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 1.9             | 110    | 209.00              |
| 2.16.33                                  | 42131120       | Փական 15Б16р լատունե կցորդիչով Ды25 Py 16, աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =10 °С±130 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 2.25            | 50     | 112.50              |
| 2.16.34                                  | 42131120       | Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով Ды32 Py 16 աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =10 °С±130 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 4.8             | 30     | 144.00              |
| 2.16.35                                  | 42131120       | Փական 15Б16р լատունե. կցորդիչով Ды40 Py 16 աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =10 °С±130 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 7.0             | 30     | 210.00              |
| 2.16.36                                  | 42131120       | Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով Ды50 Py 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =10 °С±130 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 9.8             | 20     | 196.00              |
| 2.16.37                                  | 42131120       | Սողնակ 3КЛПЭ-16. կցաշուրթերով, պատասխան կցաշուրթերով, Ды100, Py16, էլեկտրաշարժաբերով, անվտանգության դասը՝ 4 ըստ НП-001-97 -ի. աշխատանքային միջավայրը - П0-6P3(6%) փրփրարարի լուծույթ, SՈՒ 20.41.20-001-78148123-2017 փրփրահրդեհամարման համակարգի, t <sub>рmax</sub> =35°С, կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69 | ԳՀ                             | հատ               | 400.0           | 1      | 400.00              |

| h/h     | Գնման առարկայի                            |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.16.38 | 42131120                                  | Սողնակ 3KЛПЭ-16. կցաշուրթերով. պատասխան կցաշուրթերով. Ды80. Рy16. էլեկտրաշարժաբերով. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97 -ի. աշխատանքային միջավայրը - П0-6P3(6%) փրփրարարի լուծույթ. SN- 20.41.20-001-78148123-2017 փրփրահրդեհամարման համակարգի. $t_{pmax}=35$ °C. կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -YXЛ3 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 389.0           | 1      | 389.00              |
| 2.16.39 | 42131120                                  | Ծորակ 11Б6БК լատունե. խցանային. անցումային. կոնական. կցորդիչային Ды15 Рy 10. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. $t_{pmax}=70$ °C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - YXЛ1՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 2.4             | 80     | 192.00              |
| 2.16.40 | 42131120                                  | Ծորակ 11Б6БК լատունե. խցանային. անցումային. կոնական. կցորդիչային Ды20 Рy 10. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. $t_{pmax}=70$ °C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - YXЛ1՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 2.958           | 80     | 236.64              |
| 2.16.41 | 42131120                                  | Ծորակ 11Б6БК լատունե. խցանային. անցումային. կոնական. կցորդիչային Ды25 Рy 10. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. $t_{pmax}=70$ °C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - YXЛ1՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 4.8             | 60     | 288.00              |
| 2.16.42 | 42131120                                  | Փական 17с6нж, ապահովիչ СППК 4P-50-16, աշխատանքային միջավայրը - գազ, աշխատանքային ճնշումը - 10կգ/սմ <sup>2</sup> գործարկման սահմանային ճնշումը - 11.5կգ/սմ <sup>2</sup> , անվտանգության դասը՝ 4 ըստ НП-001-97 -ի. $t_{pmax}=70$ °C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - YXЛ1՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 274.00          | 1      | 274.00              |
| 2.16.43 | 42131120                                  | Փական ППК-4. ապահովիչ. զսպանակավոր. Ды-50. Рy-16. աշխատանքային միջավայրը - ազոտ. աշխատանքային ճնշումը - 11.5կգ/սմ <sup>2</sup> . գործարկման սահմանային ճնշումը - 11.5կգ/սմ <sup>2</sup> . անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97 -ի. $t_{pmax}=70$ °C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - YXЛ1՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 180.0           | 1      | 180.00              |
| 2.16.44 | 42131120                                  | Փական 17с11нж ապահովիչ. Ды-25. Рy-16. աշխատանքային ճնշում՝ 10կգ/սմ <sup>2</sup> աշխատանքային միջավայրը - ջրածին(Н). գործարկման սահմանային ճնշումը՝ 11.5կգ/սմ <sup>2</sup> . անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97 -ի. $t_{pmax}=70$ °C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - YXЛ1՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 182.0           | 4      | 728.00              |
| 2.16.45 | 42131120                                  | Կափույր 17с22нж50 ապահովիչ. զսպանակավոր. կցաշուրթերով. Ды 50. Рy 16. P p=8 կգ/սմ <sup>2</sup> . ճնշման կարգաբերման սահմանը - 8÷12 կգ/սմ <sup>2</sup> . Pнo =9.2 կգ/սմ <sup>2</sup> . անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97 -ի. աշխատանքային միջավայրը - П0-6P3(6%) փրփրարարի լուծույթ. SN- 20.41.20-001-78148123-2017 փրփրահրդեհամարման համակարգի. $t_{pmax}=35$ °C. կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -YXЛ3 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի | ԳՀ                             | հատ               | 152.0           | 1      | 152.00              |
| 2.16.46 | 42131120                                  | Կափույր 16с13нж կցաշուրթերով. հակադարձ. Ды200. Рy40. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97 -ի. աշխատանքային միջավայրը - П0-6P3(6%) փրփրարարի լուծույթ. SN- 20.41.20-001-78148123-2017 փրփրահրդեհամարման համակարգի. $t_{pmax}=35$ °C. կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -YXЛ3 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 300.0           | 2      | 600.00              |

| h/h     | Գնման առարկայի                                |  | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.16.47 | 42131120                                      | Փական փակիչ 15к48776р էլեկտրամագնիսական շարժաբերով և էլեկտրամագնիսական մղակով (защелка). Ды=65 Рр=6կգու/սմ2 հաստատուն հոսանքով -220Վ. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. աշխատանքային միջավայրը՝ օդ. tрmin=10 °С. tрmax=80 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 510.0           | 6      | 3,060.00            |
| 2.16.48 | 42131120                                      | Փական 15x8ռ Ды 20 Ры16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t=10÷1300С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 4.60            | 5      | 23.00               |
| 2.16.49 | 42131120                                      | Փական SDV կամ համարժեքը. պատասխան կցաշուրթերով. քիմիական ագրեսիվ նյութերի համար. ձեռքով կարգավորման. երեսապատված. Ды100. Ры16. t=10÷40 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի  | ԲՄ                             | հատ               | 1800            | 25     | 45,000.00           |
| 2.16.50 | 42131120                                      | Փական SDV կամ համարժեքը. պատասխան կցաշուրթերով. քիմիական ագրեսիվ նյութերի համար. ձեռքով կարգավորման. երեսապատված. Ды150. Ры16. t=10÷40 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի  | ԲՄ                             | հատ               | 3000            | 10     | 30,000.00           |
| 2.16.51 | 42131120                                      | Սողնակ 30с41нж Ры=16кгс/см <sup>2</sup> , Ды=150մմ կցաշուրթով, պատասխան կցաշուրթերով, ձեռքով կառավարվող, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, Тр-10°С-130°С, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի 30с41нж Ры=16кгс/см <sup>2</sup> , Ды=150мм фланцевая, с ответными фланцами, с ручным управлением, рабочая среда-вода, Тр-10°С-130°С, климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69 - УХЛ3 | ԳՀ                             | հատ               | 450.00          | 6      | 2,700.00            |
| 2.16.52 | 42131120                                      | Փական փակիչ. 1563р տեսակի. լատունե. կցորդիչով. Ды15. Ры10. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tр - մինչև +50 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 4.50            | 50     | 225.00              |
| 2.16.53 | 42131120                                      | Կափույր 15с65нж փակիչ DN15մմ. PN1.6ՄՊա. վերջույթները եռակցումով. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tр max=50 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 15.96           | 1      | 15.96               |
| 2.16.54 | 42131120                                      | Փակիչ կափույր НГ 26524-080 АЭ-19, սիֆոնային, DN80մմ, PN9.2ՄՊա. վերջույթները եռակցումով, անվտանգության դասը՝ 4 ըստ НП-001-97-ի, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, tрmax=50 °С, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը՝ УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 13980.0         | 1      | 13,980.00           |
| 2.16.55 | 42131120                                      | Հետադարձ փական КПЛВ.494454.300-03 DN80 մմ. PN11ՄՊա. վերջույթները եռակցումով. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tр max=50 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 2988.0          | 2      | 5,976.00            |
| 2.16.56 | 42131120                                      | Փական K3C-50-25 կցաշուրթավոր. Ды-50. Ры-25. Պողպատ 20. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - գազ. tр max=40 °С. հերմետիկության դասը՝ А ըստ ԳՕՍՏ 9544-93-ի. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի  | ԳՀ                             | հատ               | 261.00          | 8      | 2,088.00            |

| h/h     | Գնման առարկայի                            |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.16.57 | 42131120                                  | Փական K3C-40-25 կցաշուրթավոր. Դյ-40. Բյ-25. Պողպատ 20. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - գազ, $t_{pmax}=40$ °C. հերմետիկության դասը՝ A ըստ ԳՕՍՏ 9544-93-ի. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՄ՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 250.00          | 8      | 2,000.00            |
| 2.16.58 | 42131120                                  | Փական K3C-32-25 կցաշուրթավոր. Դյ-32. Բյ-25. Պողպատ 20. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - գազ. $t_{pmax}=40$ °C. հերմետիկության դասը՝ A ըստ ԳՕՍՏ 9544-93-ի. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՄ՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 227.00          | 15     | 3,405.00            |
| 2.16.59 | 42131120                                  | Փական K3C-20-25 կցաշուրթավոր. Դյ-20. Բյ-25. Պողպատ 20. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - գազ. $t_{pmax}=40$ °C. հերմետիկության դասը՝ A ըստ ԳՕՍՏ 9544-93-ի. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՄ՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 181.0           | 8      | 1,448.00            |
| 2.16.60 | 42131120                                  | Սողնակ 30c42нж. կցաշուրթավոր. Դյ 300. Բյ 10. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. $t_{p}=40$ °C. $P_p=4.8$ կգո/սմ2. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՄ՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի   | ԲՄ                             | հատ               | 2920            | 4      | 11,680.00           |
| 2.16.61 | 42131120                                  | Սողնակ 30c42нж. կցաշուրթավոր. Դյ 200. Բյ 10. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. $t_{p}=40$ °C. $P_p=4.8$ կգո/սմ2. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՄ՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի   | ԲՄ                             | հատ               | 1500            | 8      | 12,000.00           |
| 2.16.62 | 42131120                                  | Սողնակ 30c97нж. կցաշուրթավոր. Դյ 150. Բյ 25. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. $t_{p}=40$ °C. $P_p=4.8$ կգո/սմ2. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՄ՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 300.0           | 6      | 1,800.00            |
| 2.16.63 | 42131120                                  | Սողնակ 30c41нж (3КЛ2-16). կցաշուրթավոր. Դյ 100. Բյ 16. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. $t_{p}=40$ °C. $P_p=4.8$ կգո/սմ2. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՄ՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 92.8            | 8      | 742.40              |
| 2.16.64 | 42131120                                  | Սողնակ 30c65нж. կցաշուրթավոր. Դյ 200. Բյ 25. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. $t_{p}=40$ °C. $P_p=4.8$ կգո/սմ2. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՄ՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի   | ԳՀ                             | հատ               | 731             | 16     | 11,696.00           |
| 2.16.65 | 42131120                                  | Սողնակ 30c946нж. կցաշուրթավոր. էլեկտրաշարժաբերով. Դյ 400. Բյ 6. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. $t_{p}=40$ °C. $P_p=4.8$ կգո/սմ2. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՄ՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի  | ԲՄ                             | հատ               | 3000            | 12     | 36,000.00           |
| 2.16.66 | 42131120                                  | Սողնակ 32c908p. Դյ2000մմ. Բյ 2.5кrc/cm2. դարձկեն սկավառակային. էլեկտրաշարժաբերով. միացումը խողովակաշարին՝ եռակցումով. իրանը պողպատ 20. խողովակաշարի չափերը՝ $\phi$ 2040x8: Խողովակաշարը պողպատյա թիթեղից Вст 3сн ГОСТ 380: Արտաքինից հակակոռոզիոն նյութով ներկված: Աշխատանքային միջավայրը - ջուր. $t_{p}=40$ °C. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՄ՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի. սեյսմակայունության դասը III ըստ НП-031-01-ի: | ԲՄ                             | հատ               | 85000           | 3      | 255,000.00          |

| h/h         | Գնման առարկայի                                |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.16.67     | 42131120                                      | Փական 998-20-0 տեսակի, DN20, PN37,3 ՄՊա, իրանը՝ պողպատ 25, t=280°C: Աշխատանքային միջավայրը - ջուր, Pp=80կգո/սմ <sup>2</sup> , Tr=250°C, անվտանգության դասը 4, ըստ НП-001-97-ի, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3 ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի:        | ԳՀ                             | հատ               | 115.00          | 50     | 5,750.00            |
| 2.16.68     | 42131120                                      | Կափույր փակիչ 15с65нж, DN25մմ, PN1,6 ՄՊա, վերջույթները եռակցումով, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97, աշխատանքային միջավայրը՝ ջուր, Pp=10կգո/սմ <sup>2</sup> , tp=20±40°C, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը՝ УХЛ3, ըստ ԳՕՍՍ 15150-69            | ԳՀ                             | հատ               | 34.00           | 2      | 68.00               |
| 2.16.69     | 42131120                                      | Կափույր հակադարձ դարձկեն 19с76нж, DN50մմ, PN1,6 ՄՊա, վերջույթները եռակցումով, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97, աշխատանքային միջավայրը՝ ջուր, Pp=10կգո/սմ <sup>2</sup> , tp=20±40°C, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը՝ УХЛ3, ըստ ԳՕՍՍ 15150-69 | ԳՀ                             | հատ               | 109.00          | 2      | 218.00              |
| <b>2.17</b> |   | <b>Սողնակների. կափույրների. փականների. վենտիլների պահեստամասեր</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>47,300.00</b>    |
| 2.17.1      | 42131480                                      | <b>Հենարան զսպանակավոր գնդիկավոր Գձ. А-14087 (Г33 և ГЦТ )</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        |                     |
| 2.17.1.1    | 42131480                                      | Ափսեանձն զսպանակ Գձ. №А14088. թերթ 22 նյութը՝ 60с2А. ТУ14-1-316-72   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 36     | 0.00                |
| 2.17.1.2    | 42131480                                      | Գունդ IV-101.6H գձ. №А14088 Դիրք 6   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 40     | 0.00                |
| 2.17.2      | 42131480                                      | <b>Փական НГ 26524-050АЭ</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        |                     |
| 2.17.2.1    | 42131480                                      | Միլֆոնային հավաքվածք НГ 26524-050АЭ НГ 26524-050АЭ փականի համար  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 2.17.3      | 42131480                                      | <b>Փական НГ 26524-032АЭ</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        |                     |
| 2.17.3.1    | 42131480                                      | Միլֆոնային հավաքվածք գձ. НГ 26524-032В   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 2.17.4      | 42131480                                      | <b>Փական НГ 26524-010АЭ</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        |                     |
| 2.17.4.1    | 42131480                                      | Միլֆոնային հավաքվածք գձ. НГ 26524-010В   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 2.17.5      | 42131480                                      | <b>Փական С26370-050</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        |                     |
| 2.17.5.1    | 42131480                                      | С26370-050 փականի իրանի թել 2607.409115.502  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.17.6      | 42131480                                      | <b>Ներթող կափույր ПВД Т-1616с Ду 400. Ру 100</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 2.17.6.1    | 42131480                                      | Խցողակ հիդրոշարժաբերի համար Գձ. 08.7386.004  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      |                     |
| 2.17.7      | 42131480                                      | <b>Սողնակ 848-400-Э</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 2.17.7.1    | 42131480                                      | Ափսեաբռնիչ ստորին 848-400-7  | ԳՀ                             | հատ               | 820.00          | 4      | 3,280.00            |
| 2.17.8      | 42131480                                      | <b>Սողնակ 1080-400-Э</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        |                     |
| 2.17.8.1    | 42131480                                      | Զսպանակ Գձ. 880-325-8 А  | ԳՀ                             | հատ               | 390.00          | 6      | 2,340.00            |
| 2.17.9      | 42131480                                      | <b>Սողնակ 30с913 нж Ду 100. Ру 25</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 2.17.9.1    | 42131480                                      | Կոթ պողպատյա   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 12     | 0.00                |
| 2.17.10     | 42131480                                      | <b>Վենտիլ 838-65-Э(0) 839-50-0. Ду50</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        |                     |
| 2.17.10.1   | 42131480                                      | Կոթ № 1054-40-2 L=300մմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 30     | 0.00                |
| 2.17.10.2   | 42131480                                      | Կոթ № 1054-1057-65-30 L=300մմ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 30     |                     |
| 2.17.11     | 42131480                                      | <b>Դարձկեն սկավառակային փականակ 32с908р МА 99016-2000-03</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 2.17.11.1   | 42131480                                      | Վռան պարուրակային БрАЖМц 10-3-1.5 Գձագ. №0707.403253.306 ԳՕՍՍ 493  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     |                     |
| 2.17.11.2   | 42131480                                      | Օղակ խցարար Գձագ.№ 0707.403781.761 Քող 2с АЕ 50 ԳՕՍՍ 6467  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| 2.17.11.3   | 42131480                                      | Լծակ ռեդուկտորի 06-19.00.00  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| 2.17.12     | 42131480                                      | <b>Իմպուլսային կափույր 9 ата ИК 0030.061-0-01 գործ. №146-96; №147-96</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        |                     |
| 2.17.12.1   | 42131480                                      | Ափսե պողպատյա  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.17.12.2   | 42131480                                      | Թամբ պողպատյա  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.17.13     | 42131480                                      | <b>Փականների ռեդուկտորներ Ду200±400</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        |                     |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |  | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.17.13.1   | 42131480                           | Կցորդիչ պլաստմասսե 3 մասից   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 200    | 0.00                |
| 2.17.14     | 42131480                           | <b>Սողնակ 30c972ռռ. գծագիր 3329-02. Ды400. Рy25</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        |                     |
| 2.17.14.1   | 42131480                           | Իլ 3329.12   | ԳՀ                             | հատ               | 600.0           | 10     | 6,000.00            |
| 2.17.14.2   | 42131480                           | Սկավառակ 3329.2СБ (լրակազմով)  | ԳՀ                             | հատ               | 250.0           | 20     | 5,000.00            |
| 2.17.14.3   | 42131480                           | Բռնակ ստորին 3329.6  | ԳՀ                             | հատ               | 75.0            | 40     | 3,000.00            |
| 2.17.14.4   | 42131480                           | Բռնակ վերին 3329.11  | ԳՀ                             | հատ               | 120.0           | 20     | 2,400.00            |
| 2.17.14.5   | 42131480                           | Հեղույս հողավոր 3329.18  | ԳՀ                             | հատ               | 50.0            | 100    | 5,000.00            |
| 2.17.14.6   | 42131480                           | Գոտեկապ 3329.10  | ԳՀ                             | հատ               | 240.0           | 30     | 7,200.00            |
| 2.17.14.7   | 42131480                           | Բրոնզե վրան БрА9Ж3П 3330.32.1.2  | ԳՀ                             | հատ               | 108.0           | 60     | 6,480.00            |
| 2.17.14.8   | 42131480                           | Կրնկակալ 3329.8  | ԳՀ                             | հատ               | 150.0           | 20     | 3,000.00            |
| 2.17.14.9   | 42131480                           | Սնկիկ 3329.9   | ԳՀ                             | հատ               | 180.0           | 20     | 3,600.00            |
| <b>2.18</b> |                                    | <b>Օդափոխման համակարգի սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>16,174.00</b>    |
| 2.18.1      | 39721310                           | Օդաջեռուցիչ արտադրական (կալորիֆեր) արտադրական տարածքների տաքացման համար. S-2500 մ2   | ԳՀ                             | հատ               | 430.0           | 6      | 2,580.00            |
| 2.18.2      | 39721310                           | Օդաջեռուցիչ արտադրական (կալորիֆեր) արտադրական տարածքների տաքացման համար. S-500 մ2 տարածքի տաքացման համար   | ԳՀ                             | հատ               | 157             | 2      | 314.00              |
| 2.18.3      | 39721310                           | Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր) КСК-4-9 մակերեսը՝ 30.2 մ <sup>2</sup> Չափսերը՝ 977x575x180 մմ  | ԳՀ                             | հատ               | 220             | 1      | 220.00              |
| 2.18.4      | 39721310                           | Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր) КСК 3-12   | ԳՀ                             | հատ               | 622             | 8      | 4,976.00            |
| 2.18.5      | 42511123                           | Ժանանիվ 12 ВФ М2   | ԳՀ                             | հատ               | 98.5            | 24     | 2,364.00            |
| 2.18.6      | 42511123                           | Ժանանիվ 23 ВФ М2   | ԳՀ                             | հատ               | 55              | 8      | 440.00              |
| 2.18.7      | 39714110                           | Օդամղիչ-քարշիչ տանիքի КЛ 3-90 կամ համարժեքը. էլ. շարժիչի տիպը՝ А02-32-6 կամ համարժեքը՝ АИР- 90 L6; հզորություն՝ 2.2 կՎտ/ժամ  | ԳՀ                             | հատ               | 660             | 8      | 5,280.00            |
| 2.18.8      | 39721310                           | Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր) <b>КСК 3-6</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| <b>2.19</b> |                                    | <b>Մանոմետրեր</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>10,242.00</b>    |
| 2.19.1      | 38421180                           | Օրինակելի մանոմետր МО-11202 Պատյանի տրամագիծը՝ Ø=160մմ Չափման վերին սահմանը՝ 0÷250 կգու/սմ2; Ճշգրտության կարգը 0.4 Սանդղակը՝ 250 պայմանական միավոր Խողովակապտուկ՝ У20x1.5; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված | ԳՀ                             | հատ               | 152             | 1      | 152.00              |
| 2.19.2      | 38421180                           | Օրինակելի մանոմետր МО-11202 Պատյանի տրամագիծը՝ Ø=160մմ Չափման միջակայքը՝ 0÷160 կգու/սմ2 Ճշգրտության կարգը 0.4 Սանդղակը՝ 250 պայմանական միավոր Խողովակապտուկ՝ У20x1.5; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված      | ԳՀ                             | հատ               | 152             | 1      | 152.00              |
| 2.19.3      | 38421180                           | Օրինակելի մանոմետր МО-11202 Պատյանի տրամագիծը՝ Ø=160մմ; Չափման միջակայքը՝ 0÷10 կգու/սմ2; Ճշգրտության կարգը 0.4; Սանդղակը՝ 250 պայմանական միավոր; Խողովակապտուկ՝ У20x1.5; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. նախատեսված ատոմակայանների համար:  | ԳՀ                             | հատ               | 152             | 1      | 152.00              |
| 2.19.4      | 38421180                           | Օրինակելի մանոմետր МО-1227 Պատյանի տրամագիծը՝ Ø=250մմ; Չափման միջակայքը՝ 0÷1կգու/սմ2; Ճշգրտության կարգը 0.15; Սանդղակը՝ 400 պայմանական միավոր; Խողովակապտուկ՝ У20x1.5; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված     | ԳՀ                             | հատ               | 480             | 4      | 1,920.00            |

| h/h     | Գնման առարկայի                            |   | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.19.5  | 38421180                                  | Օրինակելի մանոմետր Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1\div 0$ կգո/սմ <sup>2</sup> ; Ճշգրտության կարգը 0.25; Սանդղակը՝ 400 պայմանական միավոր; Խողովակապտուկ՝ Մ20x1.5; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված:                                   | ԳՀ                             | հատ               | 480             | 1      | 480.00              |
| 2.19.6  | 38421180                                  | Օրինակելի մանոմետր ՄՕ-1227 Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=250$ մմ; Չափման միջակայքը $0\div 1.6$ կգո/սմ <sup>2</sup> ; Ճշգրտության կարգը 0.15; Սանդղակը՝ 400 պայմանական միավոր; Խողովակապտուկ՝ Մ20x1.5; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված                            | ԳՀ                             | հատ               | 480             | 1      | 480.00              |
| 2.19.7  | 38421180                                  | Մանոմետր էլեկտրոկոնտակտային ՃՄ2005Cր Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ Մ20x1.5; Աշխատանքային լարում՝ 220(110)Վ; Չափման միջակայքը $0\div 1.6$ կգո/սմ <sup>2</sup> ; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված | ԳՀ                             | հատ               | 42              | 10     | 420.00              |
| 2.19.8  | 38421180                                  | Մանոմետր էլեկտրոկոնտակտային ՃՄ2005Cր Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ Մ20x1.5; Աշխատանքային լարում՝ 220(110)Վ; Չափման միջակայքը $0\div 10$ կգո/սմ <sup>2</sup> ; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված  | ԳՀ                             | հատ               | 42              | 15     | 630.00              |
| 2.19.9  | 38421180                                  | Մանոմետր էլեկտրոկոնտակտային ՃՄ2005Cր Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ Մ20x1.5; Աշխատանքային լարում՝ 220(110)Վ; Չափման միջակայքը $0\div 16$ կգո/սմ <sup>2</sup> ; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված  | ԳՀ                             | հատ               | 42              | 12     | 504.00              |
| 2.19.10 | 38421180                                  | Մանոմետր էլեկտրոկոնտակտային ՃՄ2005Cր Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ Մ20x1.5; Աշխատանքային լարում՝ 220(110)Վ; Չափման միջակայքը $0\div 25$ կգո/սմ <sup>2</sup> ; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված  | ԳՀ                             | հատ               | 42              | 10     | 420.00              |
| 2.19.11 | 38421180                                  | Մանոմետր էլեկտրոկոնտակտային ՃՄ2005Cր Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ Մ20x1.5; Աշխատանքային լարում՝ 220(110)Վ; Չափման միջակայքը $0\div 100$ կգո/սմ <sup>2</sup> ; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված | ԳՀ                             | հատ               | 42              | 10     | 420.00              |
| 2.19.12 | 38421180                                  | Մանոմետր էլեկտրոկոնտակտային ՃՄ2005Cր Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ Մ20x1.5; Աշխատանքային լարում՝ 220(110)Վ; Չափման միջակայքը $0\div 160$ կգո/սմ <sup>2</sup> ; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված | ԳՀ                             | հատ               | 42              | 10     | 420.00              |
| 2.19.13 | 38421180                                  | Մանոմետր ՄԲՄ4-Մ. Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ Մ20x1.5; Չափման միջակայքը $-1\div 0\div 1.5$ կգո/սմ <sup>2</sup> ; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված  | ԳՀ                             | հատ               | 30              | 10     | 300.00              |



| h/h     | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 2.19.14 | 38421180                           | Մանոմետր MBP4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ $У20\times 1.5$ ; Չափման միջակայքը $-1\div 0\div 3$ կգո/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված   | ԳՀ                      | հատ            | 30           | 10     | 300.00           |
| 2.19.15 | 38421180                           | Մանոմետր MP4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ $У20\times 1.5$ ; Չափման միջակայքը $0\div 1.6$ կգո/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված   | ԳՀ                      | հատ            | 30           | 10     | 300.00           |
| 2.19.16 | 38421180                           | Մանոմետր MP4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ $У20\times 1.5$ ; Չափման միջակայքը $0\div 6$ կգո/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված   | ԳՀ                      | հատ            | 28           | 10     | 280.00           |
| 2.19.17 | 38421180                           | Մանոմետր MP4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ $У20\times 1.5$ ; Չափման միջակայքը $0\div 10$ կգո/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված  | ԳՀ                      | հատ            | 28           | 10     | 280.00           |
| 2.19.18 | 38421180                           | Մանոմետր MP4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ $У20\times 1.5$ ; Չափման միջակայքը $0\div 16$ կգո/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված  | ԳՀ                      | հատ            | 28           | 10     | 280.00           |
| 2.19.19 | 38421180                           | Մանոմետր MP4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ $У20\times 1.5$ ; Չափման միջակայքը $0\div 25$ կգո/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված  | ԳՀ                      | հատ            | 28           | 10     | 280.00           |
| 2.19.20 | 38421180                           | Մանոմետր MP4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ $У20\times 1.5$ ; Չափման միջակայքը $0\div 40$ կգո/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված  | ԳՀ                      | հատ            | 28           | 10     | 280.00           |
| 2.19.21 | 38421180                           | Մանոմետր MP4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ $У20\times 1.5$ ; Չափման միջակայքը $0\div 100$ կգո/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված   | ԳՀ                      | հատ            | 142          | 10     | 1,420.00         |
| 2.19.22 | 38421180                           | Մանոմետր ЭКВ-1У Չափման տիրույթը $(-1 \div 0)$ կգո/ սմ2. Ճշգրտության դաս-1.5; Միացման կցամասերի պարուրակը- $20\times 1.5$ ; Բանտարկու քառակուսի չափ $-17\times 17$ մմ; Ազդանշանային սարքի շահագործման թույլատրելի սխալը %-ներով չափումների սահմանաչափի գումարից $- \pm 2.5$ ; Աշխատանքային լարումը հաստատուն կամ փոփոխական $220+22/220-33$ Վ. հաճախականություն $50 \pm 1$ Հց; Ազդանշանային սարքի կոնտակտների խախտում օժմային բեռով $- 10$ ՎԱ; Սարքի զանգվածը. ոչ ավել $- 2.2$ կգ; Սարքը համապատասխանում է ԳՕՍՍ 13717-74-ի և ТУ 25-02-31-75 պահանջներին: | ԳՀ                      | հատ            | 52           | 5      | 260.00           |

| h/h         | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.19.23     | 38421180                                       | Մանոմետր հիդրավիկ(յուրի. հեղուկի ճնշումը չափելու համար):<br>Նոմինալ տրամագիծը՝ 63մմ; Չափման միջակայքը՝ 0÷400 բար;<br>Միացումը՝ հետևից առանցքային; Մեխանիզմը պղնձի կամ արույրի<br>համաձուլվածք. պարուրակը դյույմական՝ G 1/4";<br>հեղուկային կուտակիչը՝ գլիցերին (թվատախտակի լիցքն է<br>թրթռումների տակ աշխատելիս սլաքը կայունացնելու համար);<br>մանոմետրը նորմալ չոր միջավայրում աշխատելու համար է<br>նախատեսված. որտեղ օդի ջերմաստիճանը՝ -20÷+600C է:<br>Թվատախտակը՝ պլաստմասսե ABS.<br>սպիտակ գույնի:   | ԳՀ                             | հատ               | 28              | 4      | 112.00              |
| <b>2.20</b> |  | <b>Տվիչներ</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>88,204.00</b>    |
| 2.20.1      | 35121290                                       | Ճնշման տվիչ СДВ-И СДВ-И-10.0-6.0-4.0кrc/cm <sup>2</sup> -М-4-20МА-Д3322-0605-3-К00. ատոմակայանների համար նախատեսված,<br>անվտանգության դասը՝ 2H   | ԳՀ                             | հատ               | 150             | 3      | 450.00              |
| 2.20.2      | 35121290                                       | Տվիչ Сельсин Д-404 շրջանառու ջրի փականների (BL) համար.<br>ատոմակայանների համար նախատեսված, անվտանգության դասը՝ 2H  | ԳՀ                             | հատ               | 250             | 1      | 250.00              |
| 2.20.3      | 35121290                                       | Տվիչ Ջերմափոխակերպիչ դիմադրության TCM-1199/-<br>/39/50П/385/А/4/60/8/2/; -50÷ +200°С, տրամաչափում՝ 50Պ, 0°=50<br>0<U>; չափման միջակայքը -50÷ +200°С; թրթռացնումակայուն և<br>հարվածակայուն կամ համարժեք: Նախատեսված ատոմակայանների<br>համար:  | ԳՀ                             | հատ               | 70              | 1      | 70.00               |
| 2.20.4      | 35121290                                       | Հիդրոստատիկ ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДГ տեսակը - 535 կամ<br>համարժեք: Չափման առավելագույն սահմանը՝ 100կՊա; Ելքային<br>ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Սնուցման լարումը՝ 12÷36Վ, ատոմակայանների<br>համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 2H  | ԳՀ                             | հատ               | 2000            | 10     | 20,000.00           |
| 2.20.5      | 35121290                                       | Հավելյալային և վակուումային ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДИВ<br>տեսակը - 305 կամ համարժեք: Չափման առավելագույն սահմանը՝<br>2,5կՊա; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Սնուցման լարումը՝ 12÷36Վ,<br>ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 2H  | ԳՀ                             | հատ               | 180             | 16     | 2,880.00            |
| 2.20.6      | 35121290                                       | Տվիչ Ջայնային արտանետման Տեսակը՝ E-4V, SKODA JS (SJS) կամ համարժեքը<br>Պատյանը՝ չժանգոտվող պողպատ; Գլխավոր աշխատանքային միջակայքը՝<br>230կ<g>; Չափանությունը՝ -36դԲ (ռեՖ. 1Վ/մր); Աշխատանքային ջերմաստիճանը<br>մինչև 120°С; Միացումը՝ պահունակով; Հաղորդակողի տրամագիծը՝ Ø4մմ;<br>Հաղորդակողի երկարությունը՝ 500մմ; Քաշը՝ 500գ; Ճառագայթային<br>միջավայրը՝ միայն առաջնային կոնտուրի վրա; Արտաքին միջավայրի ճնշումը՝<br>0,08÷0,12ՄՊա ոչ տատանողական փոփոխություն; Խոնավություն՝ 0÷100%<br>չկոնդենսացվող; Շահագործումը՝ հաստատուն; Սեյսմակայունությամբ:                | ԳՀ                             | հատ               | 2000            | 6      | 12,000.00           |
| 2.20.7      | 35121290                                       | САПФИР-22ЕМ А-ДИ/ ЗНУ/ 2171/МПЗ/11V/ УХЛ 3.1(-25...+80)/050/ 6,0МПа/-<br>/42/-/М20/-/ШР22/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010 կամ համարժեք<br>Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային<br>ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 6ՄՊա; ատոմակայանների<br>համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3H   | ԳՀ                             | հատ               | 1014            | 1      | 1,014.00            |
| 2.20.8      | 35121290                                       | Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-<br>25...+80)/050/100кПа/25/42/М20/Вуст/ШР22 կամ համարժեք Սխալանքի<br>գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝<br>4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 100կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-<br>М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային զծերի<br>միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի<br>կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ,<br>Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար<br>նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3H | ԳՀ                             | հատ               | 1100            | 2      | 2,200.00            |
| 2.20.9      | 35121290                                       | САПФИР-22ЕМ А-ДИ/ ЗНУ/ 2171/МПЗ/ 11V/ УХЛ 3.1(-25...+80)/050/ 10МПа/-<br>/42/-/М20/-/ШР22/ ГП/ ТУ 4212-080-13282997-2010 կամ համարժեք<br>Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5 Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ Ելքային<br>ազդանշանը՝ 4÷20մԱ Չափման վերին սահմանը՝ 10ՄՊա; ատոմակայանների<br>համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3H   | ԳՀ                             | հատ               | 1000            | 3      | 3,000.00            |

| h/h     | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.20.10 | 35121290                                       | <b>Сanfир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2450/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/1МПа/25/42/Вуст /ШР22</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 1ՄՊա; Էլեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ; Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար   | ԳՀ                             | հատ               | 600             | 3      | 1,800.00            |
| 2.20.11 | 35121290                                       | <b>Сanfир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/40кПа/25/24/М20/Вуст/ШР22</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 20÷4 մ Ա; Չափման վերին սահմանը՝ 40կՊա; Էլեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով;  | ԳՀ                             | հատ               | 1100            | 3      | 3,300.00            |
| 2.20.12 | 35121290                                       | <b>Сanfир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/24/М20/Вуст/ШР22</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 20÷4մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 100կՊա Էլեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար                                    | ԳՀ                             | հատ               | 1100            | 2      | 2,200.00            |
| 2.20.13 | 35121290                                       | <b>Сanfир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/42/М20/Вуст/ШР22</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 250կՊա; Էլեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար                                   | ԳՀ                             | հատ               | 1100            | 1      | 1,100.00            |
| 2.20.14 | 35121290                                       | <b>Сanfир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/25кПа/25/42/М20/Вуст/ШР22</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 25կՊա Էլեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3НУ: | ԳՀ                             | հատ               | 1100            | 1      | 1,100.00            |
| 2.20.15 | 35121290                                       | <b>Сanfир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2171/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/25МПа/25/42/М20/Вуст/ШР22</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 25ՄՊա Էլեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար                                      | ԳՀ                             | հատ               | 1100            | 1      | 1,100.00            |
| 2.20.16 | 35121290                                       | <b>Сanfир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2450/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/400кПа/25/42/Вуст/ШР22</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5 Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ Չափման վերին սահմանը՝ 400կՊա Էլեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար   | ԳՀ                             | հատ               | 1100            | 1      | 1,100.00            |
| 2.20.17 | 35121290                                       | <b>Сanfир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/160кПа/25/42/Вуст/ШР22</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0,5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 160կՊա; Էլեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3НУ                   | ԳՀ                             | հատ               | 1100            | 1      | 1,100.00            |

| h/h     | Գնման առարկայի                            |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.20.18 | 35121290                                  | <b>Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/63кПа/25/42/Вуст/ШР22</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 63կՊա; Զեմեր-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային զծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար  | ԳՀ                             | հատ               | 1100            | 1      | 1,100.00            |
| 2.20.19 | 35121290                                  | <b>Сапфир-22ЕМА/ДИВ /ЗНУ/2350/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/-100...+530кПа/25/42/Вуст/ШР22</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ -100...+530կՊա; Զեմեր-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային զծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար  | ԳՀ                             | հատ               | 1100            | 1      | 1,100.00            |
| 2.20.20 | 35121290                                  | <b>Сапфир 22ЕМА/ДД /ЗН/2430/МПЗ/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050 /10кПа/25/50/Вуст(С30)/ШР22/ ГП</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5 Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36վ Ելքային ազդանշանը՝ 5÷0մԱ Չափման վերին սահմանը՝ 10կՊա Զեմեր-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային զծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար   | ԳՀ                             | հատ               | 1100            | 2      | 2,200.00            |
| 2.20.21 | 35121290                                  | <b>Сапфир2ЕМА/ДД/ЗН/2430/МПЗ/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/16кПа/ 25/50/Вуст(С30)/ШР22/ГП</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36վ; Ելքային ազդանշանը՝ 5÷0մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 16կՊա; Զեմեր-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային զծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար   | ԳՀ                             | հատ               | 1100            | 2      | 2,200.00            |
| 2.20.22 | 35121290                                  | <b>Сапфир 22ЕМА/ДД/ЗН/2430/МПЗ/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/25кПа/25/42/ Вуст(С30)/ШР22/ГП</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36վ; Ելքային ազդանշանը՝ 5÷0մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 25կՊա; Զեմեր-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային զծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար   | ԳՀ                             | հատ               | 1100            | 2      | 2,200.00            |
| 2.20.23 | 35121290                                  | <b>Сапфир22ЕМА/ДИ/ЗН/2140М/МП1/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/160кПа/- /- /05/ШР22/ГП</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36վ; Ելքային ազդանշանը՝ 0÷5մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 160կՊա; ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3Н:   | ԳՀ                             | հատ               | 988             | 5      | 4,940.00            |
| 2.20.24 | 35121290                                  | <b>22ЕМА/ДД/ЗН/2420/МПЗ/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/1(±0,5)кПа/ 10/42/Вуст/ШР22/360П/ГП</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 1,0(±0,5)կՊա; Զեմեր-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային զծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Ատոմակայանների համար Փականների քանակը՝ 3 Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով;  | ԳՀ                             | հատ               | 1100            | 7      | 7,700.00            |
| 2.20.25 | 35121290                                  | <b>САПФИР-22ЕМ А-ДД/ ЗН/ 2430/ МПЗ/ 02V/ УХЛ 3.1 (-25...+80)/ 050/6,0кПа /25/42/-/-/ Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 6,0կՊա; Զեմեր-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային զծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3Н: | ԳՀ                             | հատ               | 1100            | 2      | 2,200.00            |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը  |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                   |
| 2.20.26     | 35121290                           | САПФИР22ЕМА/ДД/ЗН/2430/МПЗ/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/6,3кПа/25/50/Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24վ; Ելքային ազդանշանը՝ 5÷0մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 6,3կՊա; Элемер-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Ինպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար   | ԳՀ                      | հատ            | 1100         | 5      | 5,500.00          |
| 2.20.27     | 35121290                           | САПФИР-22ЕМ А-ДД/ЗН/2440/МПЗ/02V/УХЛ 3.1 (-25...+80)/050/25кПа/25/42/-/-/Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010 կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 25կՊա; Элемер-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Ինպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Ատոմակայանների համար Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար                           | ԳՀ                      | հատ            | 1100         | 2      | 2,200.00          |
| 2.20.28     | 35121290                           | САПФИР-22ЕМ А-ДД/ЗН/2440/МПЗ/02V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/42/-/-/Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010 или налог կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 250կՊա; Элемер-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Ինպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3Ի: | ԳՀ                      | հատ            | 1100         | 2      | 2,200.00          |
| <b>2.21</b> |                                    | <b>Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | <b>225,008.25</b> |
| 2.21.1      | 38421290                           | Ռոտամետր РМ-А-0.063 ГУЗ կամ համարժեքը. օդով վերահսկվող ծախսավող գազի միջակայքը՝ 5÷15լ/ժ; աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ ավել քան 6.3 կգո/սմ2; Չափվող միջակայքի հետ շփվող դետալների որակը՝ անողակտրված դյուրալյումինե էրոնիտ ԳՕՍՍ 2748-77; ապակին՝ քիմիո-լաբորատորային; չափսերը՝ 160x35x40մմ; քաշը՝ ոչ ավել քան 0.3 կգ. ատոմակայանների համար նախատեսված  | ԳՀ                      | հատ            | 64.0         | 8      | 512.00            |
| 2.21.2      | 38421160                           | Թվային չափիչ սարք RLC UT-612 տեսակի կամ համարժեքը; Ինդուկտիվություն՝ (L) 0.001 մկՀն - 20000 Հն; ճշտություն՝ (0.5%+5); Ունակություն՝ (C) 0.01 պՖ - 20 000 մկՖ; ճշտություն՝ (0.5%+5); Դիմադրություն՝ (R) 0.001 օհմ - 200 մօհմ; ճշտություն՝ (0.3%+5):  | ԲՄ                      | հատ            | 83.0         | 2      | 166.00            |
| 2.21.3      | 38341130                           | Երկբևեռ լարման ցուցիչ ЭЛИН-1 С3 կամ համարժեքը. աշխատանքային լարման միջակայքը՝ 12÷400վ:  | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00              |
| 2.21.4      | 38341130                           | Լարման ցուցիչ УВН-10  | ԳՀ                      | հատ            | 10.5         | 5      | 52.50             |
| 2.21.5      | 38341130                           | Լարման ցուցիչ УВН-110   | ԲՄ                      | հատ            | 12.0         | 3      | 36.00             |
| 2.21.6      | 38341130                           | Լարման ցուցիչ УВН-220   | ԳՀ                      | հատ            | 27.0         | 1      | 27.00             |
| 2.21.7      | 38341130                           | Լարման չափիչ Р-4. SONEЛ ֆիրմայի կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 136.0        | 3      | 408.00            |
| 2.21.8      | 44322530                           | Չափիչ հաղորդալարերի կոմպլեկտ CMP. SONEЛ ֆիրմայի կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            | 20.0         | 4      | 80.00             |
| 2.21.9      | 38341130                           | Աքցան հոսանքաչափիչ CMP-401. SONEЛ ֆիրմայի կամ համարժեքը. հաստատուն հոսանքի համար  | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00              |
| 2.21.10     | 38341130                           | Աքցան հոսանքաչափիչ FLUKE376. iFlexTM տվիչով   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00              |
| 2.21.11     | 38341130                           | Աքցան Էլչափիչ MS2138. թվային. նախատեսված՝ հաստատուն. փոփոխական հոսանքների և լարումների չափման. U=4վ-400վ. I=0.01Ա-1000Ա. R=400օհմ-40Մօհմ. մաքսիմում չափվող տրամագիծը " =42մմ. կամ համարժեքը   | ԲՄ                      | հատ            | 38.8         | 1      | 38.80             |
| 2.21.12     | 38341130                           | Ինդիկատոր ПИН 920M կամ համարժեքը. երկբևեռ   | ԲՄ                      | հատ            | 2.4          | 1      | 2.40              |

| h/h     | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.21.13 | 38341130                                       | Ինդիկատոր էլեկտրական մեքենաների փաթեթների թերությունները հայտնաբերելու համար՝ ИДВИ-04: Սնումը՝ ինքնավար; Սպասարկման հզորությունը՝ 3W; Գաբարիտային չափսերը՝ 205x80x50մմ<br>Զանգվածը՝ ոչ ավելի 0.5կգ:   | ԳՀ                             | հատ               | 322.0           | 1      | 322.00              |
| 2.21.14 | 38341130                                       | Ինդիկատոր ժամացույցային ИЧ 10. դաս 1. ԳՕՍՍ 577-68   | ԳՀ                             | հատ               | 20.0            | 20     | 400.00              |
| 2.21.15 | 30236210                                       | Ծրագրավորիչ MiniPro TL866A USB կամ համարժեքը: Անհրաժեշտ աղապատերն են Բազային+ TSSOP28 to DIP28<br>SOP16 TO DIP16 SOP14 SOP16 ic 150mil SOP28 - DIP28 (~300mil)<br>SOIC8 - DIP8 ZIF (200~208mil) SOP8 - DIP8 (~150 mil)<br>PLCC32 - DIP32 PLCC44 TO DIP40 TSSOP8 and SOP16<br>SOP16 - DIP16 SOIC8-DIP8 TSOP32 base board TSOP48/SOP44 2-in-1 base board TSOP40A base board TSOP40B base board<br>TSOP32/40/48 soldering top board TSOP48 ZIF socket top board<br>PSOP44 ZIF socket top board SOIC8 SOP8 IC clamp | ԲՄ                             | հատ               | 29.0            | 2      | 58.00               |
| 2.21.16 | 38421140                                       | Սարք բետոնի ամրության չափման Beton Pro condrol կամ համարժեքը. շարժական. էլեկտրոնային. չափման արդյունքների գրաֆիկական արտապատկերում; չափման միջակայքը՝ 3.5÷100ՄՊա; քաշը ≈3կգ; անճշտությունը՝ 7%; հիշողությունը՝ 16384 արժեք:   | ԲՄ                             | հատ               | 366.3           | 1      | 366.30              |
| 2.21.17 | 38341150                                       | Միլիվոլտմետր W4540 Պայմանական նշանակումը՝ ՆՍԽ Պայմանական նշանակման փոխակերպումը՝ ԽԿ-ի դեպքում չափման միջակայքը 0÷300°C; Հիմնական սխալանքի սահմանը՝ 1.0%; Ցուցմունքի ցուցադրման ժամանակը՝ 7վ; Սնման աղբյուր 220Վ; Հաճախականությունը՝ 50(60)կՀց; Հզորությունը՝ 4ՎԱ: ատոմակայանների համար նախատեսված:  | ԳՀ                             | հատ               | 66.0            | 2      | 132.00              |
| 2.21.18 | 38341150                                       | Վոլտմետր Э365-1. 500Վ   | ԳՀ                             | հատ               | 10.0            | 5      | 50.00               |
| 2.21.19 | 38341150                                       | Վոլտմետր Э365-1. 150Վ   | ԳՀ                             | հատ               | 7.0             | 3      | 21.00               |
| 2.21.20 | 38341150                                       | Վոլտմետր Э365-1. 250Վ   | ԳՀ                             | հատ               | 10.4            | 5      | 52.00               |
| 2.21.21 | 38341150                                       | Վոլտմետր W 304/1. թվային. 500Վ. ճշտության դասը 0.5  | ԳՀ                             | հատ               | 402.0           | 1      | 402.00              |
| 2.21.22 | 38341150                                       | Վոլտմետր M4272. 0-500Վ  | ԳՀ                             | հատ               | 30.0            | 2      | 60.00               |
| 2.21.23 | 38341150                                       | Վոլտմետր M4272. 500-0-500Վ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.21.24 | 38341150                                       | Կիրովոլտմետր KBL-120 թվային. սպեկտրային. ПГ ±[0.25+ 0.05 x( Xk/X -1)] % Որտեղ Xk- վերին մեծության չափման ընդգրկույթն է; X - ստուգվող կետերում լարման չափը; Լրակազմը բաղկացած է. Սարքը(բաժանարար և չափիչ բլոկ); ճամպուրկ տեղափոխման՝ պլաստիկից; մալուխ ցանցային; մալուխ միացման (անջատատեղ «մամա» 4բնիկով – անջատատեղ «մամա» 4բնիկով); մալուխ բարձրավոլտ («крокодил» - « крокодил »); տափօղակ սեղմավոր բարձրավոլտ հաղորդալարի համար.   | ԳՀ                             | հատ               | 3000.0          | 1      | 3,000.00            |
| 2.21.25 | 38341150                                       | Կիրովոլտմետր Э365-1. 7.5կՎ  | ԳՀ                             | հատ               | 12.0            | 2      | 24.00               |
| 2.21.26 | 38341140                                       | Կիրամպերաչափ փոփոխական հոսանքի, գերբեռնվածքային. Э42702. 0-12կԱ   | ԳՀ                             | հատ               | 38.3            | 1      | 38.25               |
| 2.21.27 | 38341140                                       | Կիրամպերաչափ փոփոխական հոսանքի. Э42702. 0-12կԱ  | ԳՀ                             | հատ               | 18.0            | 2      | 36.00               |
| 2.21.28 | 38341140                                       | Կիրամպերաչափ հաստատուն հոսանքի. M4272. 0-3կԱ  | ԳՀ                             | հատ               | 26.5            | 1      | 26.50               |
| 2.21.29 | 38341140                                       | Վոլտամպերմետր M2051. 600Վ. 30Ա  | ԳՀ                             | հատ               | 471.0           | 2      | 942.00              |
| 2.21.30 | 38341140                                       | Ամպերմետր Э365-1. 300Ա կամ Э42702. 300Ա   | ԳՀ                             | հատ               | 18.0            | 5      | 90.00               |
| 2.21.31 | 38341140                                       | Ամպերմետր Э365-1. 400Ա կամ Э42702. 400Ա   | ԳՀ                             | հատ               | 18.0            | 5      | 90.00               |
| 2.21.32 | 38341130                                       | Մեգավատտմետր Э365. 3մՎտ. Սն-100Վ. Լն-5Ա   | ԳՀ                             | հատ               | 9.0             | 2      | 18.00               |
| 2.21.33 | 38341130                                       | Մեգավատտմետր Լ42303 տեսակի կամ համարժեքը, (մՎտ, 15750/100, Тт-12000/5, Սն-100Վ. Լն-5Ա, չափսերը՝ 120x120)  | ԳՀ                             | հատ               | 30.0            | 2      | 60.00               |
| 2.21.34 | 38341130                                       | Մեգավատտմետր Լ42303 տեսակի կամ համարժեքը, (0-327, 35MW Тн-15750/100, Тт-12000/5, Սն-100Վ. Լն-5Ա, չափսերը՝ 120x120)  | ԳՀ                             | հատ               | 52.5            | 1      | 52.50               |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 2.21.35 | 38341130                            | Մեգավատումետր Ա42303 տեսակի կամ համարժեքը, (0-327. 35MVar TН-15750/100, ТТ-12000/5, Սն-100Վ. Լն-5Ա, չափսերը՝ 120x120)   | ԳՀ                      | հատ            | 52.5         | 1      | 52.50            |
| 2.21.36 | 31221500                            | Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТP SUNTEK. ЖК-էկրանով 20ՎԱ, 80Ա - ելքի նմինալ լարման ընդգրկույթը - 0÷300Վ; կարգավորումը՝ ձեռքով   | ԳՀ                      | հատ            | 514.5        | 1      | 514.50           |
| 2.21.37 | 31221500                            | Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТP SUNTEK, ЖК-էկրանով 3000ՎԱ. 12Ա- ելքի նմինալ լարման ընդգրկույթը - 0÷300Վ; կարգավորումը՝ ձեռքով  | ԳՀ                      | հատ            | 82.5         | 1      | 82.50            |
| 2.21.38 | 31221500                            | Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТP -1M. 9Ա  | ԳՀ                      | հատ            | 51.0         | 3      | 153.00           |
| 2.21.39 | 31221500                            | Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТP -2M. 2Ա  | ԳՀ                      | հատ            | 31.5         | 2      | 63.00            |
| 2.21.40 | 38431140                            | Սարք BAUR DTL կամ BAUR DTL(c) մեկուսիչ յուղերի դիէլեկտրական կորուստի անկյան տանգենսը. հարաբերական դիէլեկտրական թափանցելիությունը և տեսակարար դիմադրությունը չափելու համար 1.փորձարկման լարումը փոփոխական հոսանքի 500Վ մինչև 2000Վ;<br>2. կայունությունը- ±1004 10 <sup>-6</sup> ցանցի լարման փոփոխման ժամանակ ըստ ±10%;<br>3. դիէլեկտրական թափանցելիությունը 1.0 մինչև 10.0; 4. սխալանքը - 1% չափի իրական արժեքից   | ԲՄ                      | հատ            | 16323.8      | 1      | 16,323.80        |
| 2.21.41 | 38431130                            | Սարք համակցված Ա4353 կամ համարժեքը ճշտության դասը չափման ընթացքում. հաստատուն հոսանքի դեպքում՝ 1.5; Փոփոխական հոսանքի դեպքում՝ 2.5; Չափումների սահմանը. հաստատուն հոսանքի ուժը՝ 0.06...1500մԱ; հաստատուն հոսանքի լարումը՝ 0.075...600Վ; փոփոխական հոսանքի ուժը՝ 0.6...1500մԱ; փոփոխական հոսանքի լարումը՝ 1.5...600Վ; հաստատուն հոսանքի դիմադրությունը՝ 0.3...10000կՕհմ; ունակությունը՝ 0.5մկՖ; չափման սահմանների քանակը՝ 38; վոլտմետրի մուտքի դիմադրությունը. հաստատուն հոսանքի դեպքում՝ 20կՕհմ/Վ; փոփոխական հոսանքի դեպքում՝ 2կՕհմ/Վ; հաճախության միջակայքը 45...5000Հց: Քաշը՝ | ԳՀ                      | հատ            | 7.5          | 3      | 22.50            |
| 2.21.42 | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային APPA 98III կամ համարժեքը; փոփոխական և հաստատուն լարման չափում մինչև 1000Վ; հոսանքի չափում մինչև 10Ա; շրթայի ամբողջականության ստուգում; p-ռ անցման փորձարկում; հաճախականության և դիմադրության չափում; պատյանը հարվածադիմացկուն; ակումլյատորային սնուցում   | ԳՀ                      | հատ            | 113.0        | 3      | 339.00           |
| 2.21.43 | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային Sonel. մոդել: CMM-40. լարման հաստատուն և փոփոխական հոսանքի չափման տիրույթը - 400մՎ ÷ 1000Վ; հաստատուն և փոփոխական հոսանքի ուժի չափման տիրույթը - 400մկԱ ÷ 10000Ա; էլեկտրական դիմադրության չափման տիրույթը - 400Օմ ÷ 40000ՄՕմ; հաճախականությունը չափման տիրույթը- 40Գց ÷ 100ՄԳց; ջերմաստիճանի չափման տիրույթը -50÷1200°С (ջերմազուգույթ); քաշը - ~340գր.. չափից հաղորդալարերի լրակազմով CMP. ներքին ալկալային սնուցման աղբյուրով 9V 6LR61 արդյունքների չափման հիշողությամբ. տրամաչափարկման սերտիֆիկատով; ISO 9001 որակի ստանդարտին                             | ԳՀ                      | հատ            | 180.0        | 5      | 900.00           |
| 2.21.44 | 38551400                            | Մուլտիմետր UT61B տեսակի Լարում՝ 40մՎ ÷ 750/1000Վ;<br>Հոսանք՝ 600մկԱ÷10Ա; Դիմադրությունը՝ 600 ՕՀ÷60մՕՀ; Ունակությունը՝ 40նՖ ÷ 40000մկՖ; Ջերմաստիճանը մինչև 1000°С; կամ համարժեքը   | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00             |
| 2.21.45 | 38551400                            | Մուլտիմետր APPA 99II կամ համարժեքը. Հաստատուն լարում 400մՎ -1000 Վ; Փոփոխական լարում 400մՎ-750Վ;<br>Փոփոխական/հաստատուն հոսանք 40մկԱ-10Ա;<br>Դիմադրություն 400օհմ-40Մօհմ; Հաճախականություն 4 Հց-40 ՄՀց;<br>Ունակություն 4 նՖ-40 մՖ; Ջերմաստիճանի չափում. ցուցմունքի պահում. գծային սանդղակ. լուսավորում. P-N ստուգում. շրթայի ձայնային ստուգում. հարաբերական սխալանքը՝ ± (0.6 % + 2 միավոր հաշվարկ):  | ԲՄ                      | հատ            | 88.5         | 3      | 265.50           |
| 2.21.46 | 38551400                            | Հոսանքի չափիչ MASTECH MS2101 տեսակի կամ համարժեքը. Հաստատուն լարում՝ 400մՎ - 1000 Վ: ±0.7%; Փոփոխական լարում՝ 4Վ-700Վ: ±0.7%; Փոփոխական հոսանք՝ 400/1000Ա: ±3.0%; Հաստատուն հոսանք՝ 400/1000Ա: ±3.0%; Դիմադրություն՝ 400/4K/40K/400K/4MՕ: ±1.2%; 40MՕ: ±2.0%; Հաճախականություն՝ 40/400/4K/40K/100KHz: ±2.0%   | ԳՀ                      | հատ            | 50.0         | 2      | 100.00           |

| h/h     | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.21.47 | 38551400                                       | Մուլտիմետր MASTECH MS8209 կամ համարժեքը հաստատուն լարում՝ 40մՎ÷600Վ; փոփոխական լարում՝ 4Վ÷600Վ; հաստատուն հոսանք՝ 40մԱ÷10Ա; փոփոխական հոսանք՝ 40մԱ÷10Ա; դիմադրություն՝ 400 Օհմ÷40ՄՕհմ; հաճախականության միջակայք՝ 10Հց÷100կՀց; կոնդենսատորների ունակություն՝ 4նՖ÷200մկՖ; ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +1000°C; լուսավորություն՝ 4000Լկ÷40000Լկ; խոնավություն՝ 30%÷95%; ձայնային դաշտի մակարդակ՝ 35դԲ÷100դԲ: | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 2.21.48 | 38551400                                       | Հոսանքաչափիչ արքան KEW-2608A տեսակի. սլաքային (стрелочные). փոփոխական հեսանքը՝ 6/15/60/150/300 A ±3.0 %; փոփոխական լարումը՝ 150/300/600Վ ±3.0 %; 50/60 ՀՑ; հաստատուն լարումը՝ 60 Վ ±3.0 %:  | ԳՀ                             | հատ               | 164.0           | 6      | 984.00              |
| 2.21.49 | 38551400                                       | Մուլտիմետր սլաքով YX-360TR. հաստատուն լարում 0.5/2.5/10/50/250/1000Վ, փոփոխական լարում 10/50/250/1000 Վ, հաստատուն հոսանք 2.5մԱ/25մԱ/250մԱ/10Ա. դիմադրություն՝ 2կՕհմ/20կՕհմ/200կՕհմ/2ՄՕհմ, կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               | 6.5             | 2      | 13.00               |
| 2.21.50 | 38551400                                       | Մուլտիմետր թվային MS-6013 կամ համարժեքը. ունակություն չափող. թվային. 200պՖ/2նՖ/20նՖ/200նՖ/2մկՖ/20մկՖ/200մկՖ/2000մկՖ/20մնՖ:  | ԳՀ                             | հատ               | 19.0            | 1      | 19.00               |
| 2.21.51 | 38551400                                       | Տեստեր UNI-T UT33C կամ համարժեքը, հաստատուն լարում 200մՎ/2Վ/20Վ/200Վ/500Վ, փոփոխական լարում 200Վ/500Վ հաստատուն հոսանք 2մԱ/20մԱ/200մԱ/10Ա. դիմադրությունը՝ 200Օհմ/2000Օհմ/20կՕհմ/200կՕհմ/20ՄՕհմ:  | ԳՀ                             | հատ               | 8.0             | 3      | 24.00               |
| 2.21.52 | 38551400                                       | Մուլտիմետր թվային Fluke 17B կամ համարժեքը, կոդ- 15380541  | ԲՄ                             | հատ               | 87.0            | 1      | 87.00               |
| 2.21.53 | 38551400                                       | Մուլտիմետր թվային Fluke 179 կամ համարժեքը:  | ԲՄ                             | հատ               | 260.0           | 1      | 260.00              |
| 2.21.54 | 38551400                                       | Տեստեր FLUKE T5-1000 կամ համարժեքը. լարման. հոսանքի ուժերի չափման համար:  | ԳՀ                             | հատ               | 105.0           | 1      | 105.00              |
| 2.21.55 | 38411100                                       | Արեոմետր Էլեկտրոլիտի համար. չափման սահմանը՝ 0.05  | ԳՀ                             | հատ               | 2.7             | 5      | 13.50               |
| 2.21.56 | 38411100                                       | Արեոմետր АЭ-1. կաթոցիկով (ареометр с пипеткой). ԳՕՍՍ 18481-81. ТУ 25-11.968-77  | ԲՄ                             | հատ               | 3.0             | 2      | 6.00                |
| 2.21.57 | 38411100                                       | Արեոմետր АЭТ-1 կամ համարժեքը. Էլեկտրոլիտի և հակասառեցման հեղուկի խտությունները չափելու համար:   | ԳՀ                             | հատ               | 2.0             | 1      | 2.00                |
| 2.21.58 | 38411900                                       | Կալիբրատոր FLUKE 715 կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.21.59 | 38931200                                       | Լոգոմետր Ս4540/1 Պայմանական նշանակումը՝ ՆՍԻ; փոխակերպումը՝ 100Պ դեպքում; չափման միջակայքը 0÷150°C; Հիմնական սխալանքի սահմանը՝ 1.0%; Ցուցմունքի ցուցադրման ժամանակը՝ 7վ; Սնման աղբյուր 220Վ; Հաճախականությունը՝ 50(60)կՀց; Հզորությունը՝ 4ՎԱ; ատոմակայանների համար նախատեսված:   | ԳՀ                             | հատ               | 33.0            | 1      | 33.00               |
| 2.21.60 | 38931200                                       | Լոգոմետր Ս4540/1 Պայմանական նշանակումը՝ ՆՍԻ; փոխակերպումը՝ 100Պ դեպքում; չափման միջակայքը 0÷100°C; Հիմնական սխալանքի սահմանը՝ 1.0%; Ցուցմունքի ցուցադրման ժամանակը՝ 7վ; Սնման աղբյուր 220Վ; Հաճախականությունը՝ 50(60)կՀց; Հզորությունը՝ 4ՎԱ; ատոմակայանների համար նախատեսված:   | ԳՀ                             | հատ               | 33.0            | 2      | 66.00               |



| h/h     | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 2.21.61 | 38931200                            | Լոգոմետր Ս69000 Ճշգրտման կարգը՝ 1.5; Արտաքին միացման հաղորդիչների դիմադրությունը՝ 15 ՕՀՄ; Շարժական մասի հանգստի ժամանակը՝ 8վ ոչ պակաս; Սանդղակի երկարությունը՝ 130մմ; Լարումը՝ 220Վ±22Վ 50Հց±1Հց հաճախականության դեպքում; Օգտագործվող հզորությունը՝ 10Վտ; Ստատիկ փոխակերպումը՝ 100Պ դեպքում; չափման միջակայքը՝ -200 ÷ -70°C; ատոմակայանների համար նախատեսված:   | ԳՀ                      | հատ            | 33.0         | 1      | 33.00            |
| 2.21.62 | 38931200                            | Լոգոմետր Ս69000 Ճշգրտման կարգը՝ 1.5; Արտաքին միացման հաղորդիչների դիմադրությունը՝ 15 ՕՀՄ; Շարժական մասի հանգստի ժամանակը՝ 8վ ոչ պակաս; Սանդղակի երկար. 130մմ; Լարումը՝ 220Վ±22Վ 50Հց±1Հց հաճախականության դեպքում; Օգտագործվող հզորությունը՝ 10Վտ; Ստատիկ փոխակերպումը՝ 100Պ դեպքում; Չափման միջակայքը 0÷150°C; ատոմակայանների համար նախատեսված:   | ԳՀ                      | հատ            | 33.0         | 1      | 33.00            |
| 2.21.63 | 38931200                            | Լոգոմետր Ս69000 Ճշգրտման կարգը՝ 1.5; Արտաքին միացման հաղորդիչների դիմադրությունը՝ 15 ՕՀՄ; Շարժական մասի հանգստի ժամանակը՝ 8վ ոչ պակաս; Սանդղակի երկարությունը՝ 130մմ; Լարումը՝ 220Վ±22Վ 50Հց±1Հց հաճախականության դեպքում; Օգտագործվող հզորությունը՝ 10Վտ; Ստատիկ փոխակերպումը՝ 100Պ դեպքում; չափման միջակայքը -120÷0÷30°C; ատոմակայանների համար նախատեսված:   | ԳՀ                      | հատ            | 33.0         | 1      | 33.00            |
| 2.21.64 | 38421130                            | Մակարդակի ազդարար ESP-50 կամ համարժեքը Առավելագույն աշխատանքային ճնշումը՝ 6.4ՄՊա; Հսկվող միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -30...+200 °C; Միացման կոնտակտի և զգայուն էլեկտրոդի տվիչի միջև դիմադրության անցումը՝ ≤0.5 Օհմ; Չոր վիճակում դիմադրության մեկուսացումը՝ ≥5ՄՕհմ; Տվիչի դետալների տեսակը՝ պողպատ 1H18N9T. Ենթադրված էլեկտրոդի խեղճ; Տվիչի էլեկտրոդի երկարությունը՝ L'100+2000մմ. հատույթներում՝ Lmax.=1000մմ; Առավելագույն զգայնությունը (40հմ միջակայքի վրա)՝ 500 կՕհմ; Տվիչների էլեկտրոդների վրա լարումը՝ ≤10Վ (ամպլիտուդային լարում); Ելքային ռելեի կոնտակտների թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը. -կոնտակտների հոսանքի թողունակությունը՝ 4Ա; - հոսանքի միացման կոնտակտը՝ 5Ա; Առավելագույն հաճախականությունը՝ 1.5Հց; Մեման լարումը՝ 220 (+10%-15%)Վ; Հաճախականությունը՝ 50 Հց ± 2%; | ԳՀ                      | հատ            | 147.0        | 2      | 294.00           |
| 2.21.65 | 38421130                            | Մակարդակաչափի շարժական. լազերային հեռաչափ. ալիքի երկարությունը՝ 635նմ; չափման հեռավորությունը՝ մինչև 40մ; ջերմաստիճանային տիրույթը՝ -10÷50°C; չափսերը՝ 100x58x32մմ; առանձնահատկությունը՝ ծավալի հաշվարկ: Նախատեսված է քիմիական նյութերի ճշգրիտ քանակի որոշման համար մուտքային հսկողության ժամանակ   | ԳՀ                      | հատ            | 54.6         | 3      | 163.80           |
| 2.21.66 | 38411200                            | Ջերմաչափի շարժական. ինֆրակարմիր ջերմաչափ. արտադրական . էկրանը՝ 1.9 դյույմ; ճառագայթման ունակություն՝ 0.95; չափման ջերմաստիճանը՝ 120°C և ավելի   | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00             |
| 2.21.67 | 38411200                            | Ջերմաչափի ԳՕՍՍ 215-73 համապատասխան. Մնդիկային. պատրաստված է ապակուց; Խումբ 3. համար 4. չափման դիապազոն՝ 100 °C - 155 °C. բաժանման արժեքը՝ 0.5 °C  | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| 2.21.68 | 38411200                            | Ջերմաչափի ԳՕՍՍ 215-73 համապատասխան. Մնդիկային. պատրաստված է ապակուց; Խումբ 4. համար 5. չափման դիապազոն՝ 150 °C - 205 °C. բաժանման արժեքը՝ 0.1°C   | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00             |
| 2.21.69 | 38411200                            | Ջերմաչափի ՏԻՆ-5 (ТИН-5) համապատասխան ԳՕՍՍ 400-80 պատրաստված է ապակուց; չափման միջակայքը՝ -20 °C ÷ 20°C; բաժանման արժեքը՝ 1.0°C  | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00             |
| 2.21.70 | 38411200                            | Ջերմաչափի-Խոնավաչափի ВИТ-2. չափման տիրույթը՝ 20-90%   | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00             |

| h/h     | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.21.71 | 38411200                                       | Ջերմաչափ Թվային ջերմաչափ. դուրս եկող տվյալով ՀԲ- էկրանով;<br>Ջերմաստիճանի չափման սանդղակը՝ - 50°C±110°C; Ջերմաստիճանի<br>ճշտությունը՝ ±1 °C; Մարդկոցը՝ 2x1.5 B LR44/AG13; Պահեստային<br>մարտկոց Չափսերը՝ 48x28.6x15.6; Մալուխի երկարությունը մինչև<br>տվիչ 1մ է:                 | ԳՀ                             | հատ               |                 | 80     | 0.00                |
| 2.21.72 | 38411200                                       | Ջերմաչափ մանոմետրական. ազդանշանային ТКП-60/3М<br>Չափման միջակայքը՝ 0-120°C; Կապիլյարի երկարությունը՝ 10մ;<br>Սուզման խորությունը 100մմ; Ճշգրտության կարգը 2.5;<br>ատոմակայանների համար նախատեսված:   | ԳՀ                             | հատ               | 28.0            | 5      | 140.00              |
| 2.21.73 | 38411200                                       | Ջերմաչափ մանոմետրական. ազդանշանային ТКП-100. Էկրանի վրա<br>ցուցադրվող ընթացիկ նշանակության ցուցանշումով:<br>Ճշգրտության կարգը 0.5; Չափման միջակայքը 0±100°C;<br>Կապիլյարի երկարությունը 6մ; ատոմակայանների համար<br>նախատեսված:  | ԳՀ                             | հատ               | 38.5            | 2      | 77.00               |
| 2.21.74 | 31711310                                       | Ռադիոմետր Ռադիոմետրիկ չափումների համար. Տիպը՝ РПС-FMD-<br>01М կամ համարժեք սարքավորում. Էներգիայի միջակայք չափվող<br>ալֆա ճառագայթներ 4.5÷8.50 Մէվ; Էներգիայի միջակայք չափվող<br>բետա ճառագայթներ 0.10÷2.80 Մէվ;<br>Էներգիայի միջակայք չափվող գամմա-ճառագայթներ<br>0.10÷2.80 Մէվ | ԲՄ                             | հատ               | 11410.0         | 1      | 11,410.00           |
| 2.21.75 | 38421190                                       | Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 կամ համարժեք սարքավորում. յուղերի<br>մածուցիկությունը չափելու համար. պատրաստված է ամուր<br>ապակուց. մազանոթի տրամագիծը և չափման դիապազոն՝<br>ϕ-0.82 մմ. 6-30 մմ <sup>2</sup> /վ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 2.21.76 | 38421190                                       | Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 կամ համարժեք սարքավորում. յուղերի<br>մածուցիկությունը չափելու համար. պատրաստված է ամուր<br>ապակուց. մազանոթի տրամագիծը և չափման դիապազոն՝<br>ϕ -1.12 մմ. 20-100 մմ <sup>2</sup> /վ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 2.21.77 | 38421190                                       | Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 կամ համարժեք սարքավորում. յուղերի<br>մածուցիկությունը չափելու համար. պատրաստված է ամուր<br>ապակուց. մազանոթի տրամագիծը և չափման դիապազոն՝<br>ϕ -1.47 մմ. 60-300 մմ <sup>2</sup> /վ   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 5      | 0.00                |
| 2.21.78 | 38431140                                       | Լաբորատոր սարք ТОС QbD 1200 կամ համարժեք սարքավորում.<br>ընդհանուր օրգանական ածխածինը որոշելու համար. չափման<br>դիապազոն՝ 1ppb-100ppb  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.21.79 | 38431380                                       | Յուղավորողիչ ФЛЮОРАТ -02-4М կամ համարժեք սարքավորում.<br>չափման դիապազոն 0 – 500 մկգ/դմ <sup>3</sup> ջրում նավթամթերքի<br>քիմիական բաղադրությունը որոշելու համար   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.21.80 | 42941160                                       | Թերմոստատ ПЭ-4630М (0041) տեսակի կամ համարժեք<br>սարքավորում. ԳՕՍՍ 33-86 համապատասխան  | ԳՀ                             | հատ               | 1201.2          | 2      | 2,402.40            |
| 2.21.81 | 42941160                                       | Թերմոստատ ЛПСМ կամ համարժեք սարքավորում. էլեկտրական<br>ջեռուցումով. ջեռուցման հնարավորություն 100±200°C.<br>ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորում. ջերմաստիճանի շեղումը՝<br>0.5°C- ից ոչ ավել:  | ԲՄ                             | հատ               | 1300.0          | 1      | 1,300.00            |
| 2.21.82 | 38431170                                       | Գազանալիզատոր ГАММА-100. ИБЯЛ 413251.001-06. չափման<br>միջակայքը՝ 0 <sub>2</sub> -ը N <sub>2</sub> -ում 0÷5%; չափման սխալը՝±2.5%   | ԲՄ                             | հատ               | 3455.5          | 1      | 3,455.50            |
| 2.21.83 | 38431170                                       | Գազանալիզատոր «ПОЛАР-2 Ex»   | ԲՄ                             | հատ               | 2200.0          | 3      | 6,600.00            |
| 2.21.84 | 38431110                                       | Էքսպլոզիվետր ЭТХ-1-2 կամ համարժեք սարքավորում.<br>արդյունաբերական տարածքներում օդում այրվող գազերի եւ<br>գոլորշիների պարունակության չափման համար   | ԳՀ                             | հատ               | 52.5            | 3      | 157.50              |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 2.21.85 | 38431110                            | Սարք ազդանշանիչ CTX-5A ազդանշանիչ կամ համարժեք սարքավորում, այրվող գազերը և գոլորշիները որոշելու համար՝ ացետիլեն, ացետոն, բենզոլ, ջրածին, տեխնիկական դասարանի Ա, դիետիկ էթեր, մեթան, մեթանոլ, նեֆրաս, պենտան, պրոպիլեն  | ԳՀ                      | հատ            | 52.5         | 3      | 157.50           |
| 2.21.86 | 38411400                            | Խոնավաչափ M-34M ասպիրացիոն կամ համարժեք սարքավորում գազային միջավայրում խոնավությունը չափելու համար   | ԳՀ                      | հատ            | 357.0        | 5      | 1,785.00         |
| 2.21.87 | 38431100                            | Ատոմա-էմիսիոն սպեկտրոմետր 4100 CB4П-АЭС կամ համարժեք սարք. սկսած 0.1մկգ/դմ <sup>3</sup> ծանր մետաղները որոշելու համար   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 2.21.88 | 38431160                            | Քրոմատոգրաֆ իոնա-հեղուկային СТАЙЕР-М կամ համարժեք սարքավորում. ջրային լուծույթներում F-, Cl-, Li+, Na+, K+, Fe <sup>+3</sup> , S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <sup>2-</sup> , Cu <sup>+2</sup> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , Sr+, NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , Pb <sup>+3</sup> , Ag+ իոնների քանակական և որակական որոշում. չափման դիսպազոն սկսած 0.1 մկգ/դմ <sup>3</sup> | ԲՄ                      | հատ            | 33992.0      | 1      | 33,992.00        |
| 2.21.89 | 38431160                            | Քրոմատոգրաֆ գազային Кристалл-2000М կամ համարժեք սարքավորում յուղային միջավայրում գազերի տոկոսը որոշելու համար   | ԳՀ                      | հատ            | 20180.0      | 1      | 20,180.00        |
| 2.21.90 | 38431160                            | Լաբորատոր սարք ընդհանուր գազապարունակությունը որոշելու համար. ИРКУТ տեսակի կամ համարժեք սարքավորում. տրանսֆորմատորային յուղերում օդի պարունակությունը որոշելու համար. չափման դիսպազոնը 0.1-12:  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 2.21.91 | 38431140                            | Լաբորատոր սարք MECMESIN MFG -50 կամ համարժեք սարքավորում. Իոնական խեղձերի պնդությունը որոշելու համար  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 2.21.92 | 38431140                            | Լաբորատոր սարք ГРАН-152 կամ համարժեք սարքավորում. Մեխանիկական հատիկների չափման համար. չափման դիսպազոն 0-2500 մասն/մլ  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 2.21.93 | 38591200                            | Բորաչափ HAP-12M-П կամ համարժեք սարքավորում բորաթթվի մեջ B10 իզոտոպը որոշելու համար. ընկղմվող տվիչով. Իզոտոպ <sup>10</sup> B կոնցենտրացիայի չափման միջակայք՝ 0-ից մինչև 1.6 գ/դմ <sup>3</sup> ; Չափման հիմնական սխալը.%. ոչ ավելի. քան՝ 2.5:   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 2.21.94 | 38411400                            | Խոնավաչափ МГ4У Ընդհանուր չափեր. մմ: էլեկտրոնային միավոր 175 x 90 x 30 փոխարկիչ Ø 70 x 45 երկկողմանի փոխարկիչ Ø 110 x 100 Քաշը փոխարկիչով. կգ. ոչ ավելի. քան 0.95 կգ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 2.21.95 | 38311100                            | Կշեռք Mercury 122ACF կամ համարժեքը. էլեկտրոնային. շարժական. չափման սանդղակը՝ 0÷3 կգ. կշռման ճշտությունը 0.005գ  | ԲՄ                      | հատ            | 111.4        | 2      | 222.80           |
| 2.21.96 | 42921180                            | Կշեռք BT-8908-100 տեսակի. արդյունաբերական մեխանիկական. արտիկոլ 00331; առավելագույն կշռելու չափը՝ 100 կգ; հարթակի չափերը՝ 600x450մմ:   | ԳՀ                      | հատ            | 162.0        | 1      | 162.00           |
| 2.21.97 | 42921180                            | Կշեռք БЛТ-510 կամ համարժեք սարքավորում: Նախատեսված է տարբեր ոլորտներում լաբորատոր անալիզի ժամանակ տարբեր նյութերի քաշի որոշելու համար: Քաշի առավելագույն սահմանը՝ - 500գր; Բաժանման արժեքը՝ - 1գր; Քաշի սխալ - 20մգ Չափերը՝ 370 x 210 x 320մմ   | ԳՀ                      | հատ            | 169.0        | 1      | 169.00           |
| 2.21.98 | 38311100                            | Կշեռք էլեկտրոնային GR-300 կամ համարժեք սարքավորում: Նախատեսված է յուղերի լաբորատոր անալիզի ժամանակ մեխանիկական մասնիկների քաշի որոշելու համար: Քաշի առավելագույն սահմանը՝ 300գր. բաժանման արժեք՝ 0.1մգ; Քաշի սխալ՝ հատուկ I (ГОУС 53228-08). Չափսերը՝ մմ 217x442x316  | ԳՀ                      | հատ            | 1890.0       | 1      | 1,890.00         |

| h/h      | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|----------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|          | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.21.99  | 38311100                                       | Կշեռք էլեկտրոնային հարթակով. МИДЛ МП 150 ВДА Ф-3 (20/50. 450x600) տեսակի; կշռման առավելագույն սահմանը՝ 150կգ; կշռման նվազագույն աստիճանը՝ 400գ; ճշտությունը՝ 20/50գ; էկրանի տեսակը՝ լուսադիոդային; սնուցման աղբյուրը՝ էլեկտրամարտկոցից և էլեկտրացանցից; հարթակի չափսերը՝ 450X600մմ; հարթակը և ինդիկատորի ծողը՝ չժանգոտվող մետաղից; քաշը՝ 14.5 կգ;  | ԲՄ                             | հատ               | 69.0            | 1      | 69.00               |
| 2.21.100 | 42941130                                       | Ջրային բաղնիք ВИС-Т-02 տեսակի կամ համարժեք սարքավորում ԳОУS 33-ին համապատասխան   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.21.101 | 42941130                                       | Ջրային բաղնիք УТ-4300Е կամ համարժեք սարքավորում. նախատեսված է տարբեր նմուշների ջեռուցման. գոլորշիացման. չորացման համար 6 տեղանի. ծավալը 18.7լ. հզորությունը 1500 Վտ. չժանգոտվող մետաղից. չափսերը՝ 870x380x190  | ԲՄ                             | հատ               | 135.9           | 3      | 407.70              |
| 2.21.102 | 38431110                                       | Դետեկտոր խլաղոնի կորուստի համար (էլեգազի) ELIMINATOR. CPS ֆիրմայի կամ համարժեքը. LS3000B մոդել   | ԳՀ                             | հատ               | 257.0           | 1      | 257.00              |
| 2.21.103 | 38431100                                       | Ինքնավար տիտրատոր Mettler Toledo. Տիպը՝ DL-55 կամ T-70. կամ համարժեք սարքավորում. ջերմակրում բորաթթվի վերլուծության կատարման համար; չափման դիսպազոն 0.005 մինչև 50 գ/դմ <sup>3</sup> ; ճշգրտությունը կախված չափման դիսպազոնից կազմում է՝ 4-22%:  | ԳՀ                             | հատ               | 11867.6         | 1      | 11,867.60           |
| 2.21.104 | 33111100                                       | Ապարատ ռենտգենյան. «Моноскан-3» կամ Mini Monoscan կամ SITE-X C1603 կամ ISOVOLT 120 M2 կամ համարժեքը  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.21.105 | 35121320                                       | Թվային տեսաֆոտոխցիկ Canon PowerShot SX50 HS կամ համարժեքը Չգայունությունը՝ 80-3200 ISO. Auto ISO; Մաքսիմալ թույլտվությունը՝ 4000x3000; Էֆեկտիվ պիկսելների թիվը՝ 12.1մլն; Ֆոկուսային հեռավորությունը (35մմ էկվիվալենտ)՝ 24-1200մմ; Օպտիկական զուճ՝ 50x; Թվային զուճ՝ 20x ; Տեսաֆոտոխցիկի տեսակը՝ թվային:  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.21.106 | 38341160                                       | Ալֆա և բետտա հաշվիչ սարք iSolo կամ համարժեքը: Հաշվիչ սարքի դետեկտորի տիպը PIPS՝ իոնային-փոխապատվաստված պլանար սիլիցիումային դետեկտոր: Չգայուն շերտը պատված պլումինե պաշտպանիչ շերտով: - Չգայուն շերտի մակերեսը՝ 2000մմ <sup>2</sup> . - Հաստությունը՝ 300 մկմ. - Գրանցման տիպային էֆեկտիվությունը՝ - Sr90 իզոտոպի ամար 29.3 % . Co-60 իզոտոպի համար 11.8 % (25 մմ ) Նմուշի տեղակայման պատվանդակի տրամագիծը՝ մինչև 60մմ. Դիսփլեյը՝ Հեղուկ բյուրեղային. լուսադիոդային լուսավորմամբ; Սնուցում՝ 100÷240Վ. 50 Հգ. արտաքին ցանցային աղապստերով. 9-15 Վ Չափսը -   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.21.107 | 38341180                                       | Կիսահաղորդչային գամմա-սպեկտրաչափական կոմպլեքս DSA-LX. կամ համարժեքը • Կիսահաղորդչային դետեկտոր. - մոդելը՝ GC3018 - գրանցվող էներգիաների տիրույթ՝ 40÷3000 կէՎ - հարաբերական էֆեկտիվությունը՝ 1332 կէՎ հատվածում՝ 30% -գրանցվող պիկների միջև մինիմալ տիրույթը(разрешение ПШПВ) 122 կէՎ-ում՝ 0.875կէՎ 1332 կէՎ-ում՝ 1.8կէՎ - պիկ/կոմպոնենտ հարաբերություն՝ 58 - դետեկտորի տրամագիծ՝ 76 մմ - պիկի ֆոքոս (ПШДВ/ПШПВ) 1.9 - նախնական ուժեղացուցիչ (предусилитель)՝ մոդել 2002С - դետեկտորի տեսակը՝ կոմպակտ գերմաքուր գերմանիում. դետեկտորի սառեցման աստիճանը՝ (-)196; սառեցման ժամանակը 24 ժամ; սառեցումը հեղուկ ազոտով; • Իմպուլսների ամպլիտուդների անալիզատոր՝ մոդել DSA-LX - կանալների քանակ՝ 16K - USB ինտերֆեյս -կանալի խորություն (разрядность)՝ 32 բիտ -տրապեցիիդալ ազդանշանի թվային զտիչ - Genie 2000 V3.3 կամ բարձր ծրագրային ապահովման աջակցություն - USB լար 1 հատ՝ 3 մ - համակցված լար 1 հատ. մոդելը՝ C1551-10 (3 մ) կամ լարերի փաթեթ՝ C120 -10 (2 հատ)՝ 3մ C123-10 (1 հատ)՝ 3մ C1402-10 (1 հատ)՝ 3մ - կոմպակտ սկավառակ Genie 2000 v3.3 բազային ծրագրային ապահովումով – 1 հատ . -կոմպակտ սկավառակ Genie 2000 v3.3 ծրագրային ապահովման մոդուլների փաթեթով • Կրիոստատ - 7500 SL (կամ համարժեքը) ուղղահայաց վզիկով (վզիկի երկ. - 254մմ). միացված հեղուկ ազոտի տարրային (30 լ)՝ D30 • Շահագործման ձեռնարկների փաթեթ: Բոլոր սարքերը մեկ համակարգի | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |

| h/h      | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|          | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.21.108 | 38431110                                       | Հոսքաբորոնիչ Pfeiffer Vacuum ASM 102S հելիումի անյուղ հոսքավորոնիչ. ցանկացած դիրքում աշխատող:<br>- Մաքսիմալ զգայունությունը՝ $10^{-7}$ մբար.լ/վ (մճար.ո/ս);<br>-արդյունքների ցույց տրման ժամանակը՝ 0.3 վ:<br>Ունի հեռակառավարման բլոկ. ավտոմատ ստուգման հնարավորություն. լսողական ազդանշանային սարք 90 դԲա. ձայնային ազդանշանային սարք. չափսերը՝ 480x430x165 մմ. քաշը՝ 18 կգ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.21.109 | 31221900                                       | Ընդլայնող մոդուլ 8 անցուղիներով Կեարս սարքի համար Չափող անցուղիների քանակը՝ 8; Հաճախականության դիսպոզիցիոնը՝ 0.3÷15000 Հց; Անցումների միջև փոխանցվող մարումը՝ - 80 դեցիբել; Կառավարումը արտաքին սարքերից 232C -ով; Սնուցումը՝ 12Վ; Մարտկոցների աշխատանքային տևողությունը՝ ոչ պակաս 24ժ:   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.21.110 | 38291100                                       | Հեռավորության չափիչ սարք /дальномер/ Լազերային. RGK D80. չափման դիսպոզիցիոնը 0.01÷80մ /±2մմ/. ալիքի երկարությունը՝ 635նոմ. լազերի դասը՝ 2. պահպանված չափազրույթների քանակը՝ 100. սնուցման մարտկոցները AAA /2հատ/. չափազրույթների քանակը մարտկոցների աշխատանքի ընթացքում՝ 8000. աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°C÷40°C. չափսերը՝ 118x54x26.5մմ. պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP54. լրակազմը՝ փաստաթղթերը. մարտկոցները. գոտին. շապիկը /կամ համարժեքը/  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.21.111 | 38291100                                       | Սարք լազերային. հեռավորության և թեքության չափիչ. Bosch GLM-80 0.601.072.300 կամ համարժեքը; չափման հեռավորությունը՝ 80մ; սնուցող լարումը՝ 3.7Վ; լազերի դասը՝ 2; ալիքի երկարությունը՝ 635մմ; աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10 ÷50°C   | ԲՄ                             | հատ               | 93.6            | 1      | 93.60               |
| 2.21.112 | 38431130                                       | Հարթաչափ լազերային SNDWA Y ֆիրմայի SW-333R. եռակողմ չափող 3D. չափը՝ 22x16x25սմ. ալիքի երկարությունը՝ 532նոմ. ճշտությունը 2մմ/10մ; տեսակը՝ ուղղաձիգ և հորիզոնական; մոդելը՝ չափումը 12 ուղղությամբ; 3D լազերի գույնը՝ կանաչ:  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.21.113 | 38412100                                       | Կարծրաչափ թվային IRHD Compact III՝ IRHD ռետտինատեխնիկական նյութերի համար. micro և IRHD normal սանդղակներով-IRHD micro սանդղակ՝ 0.6մմ÷5մմ - IRHD normal սանդղակ՝ 6մմ÷10մմ: Հիշողությունը՝ մինչև 300 արժեք; Սնուցումը՝ 230Վ/50Հց; Արտաքին չափսերը՝ 330x200x600մմ; Քաշը՝ 11.9կգ; Լրացուցիչ աքսեսուարներ՝ - Թեստային համակարգ IRHD micro և IRHD normal ցուցմունքները համեմատելու համար; - Խողովակների կենտրոնացման համար CENTROFIX հարմարանք; - Օղակների և Օ-ձև դետալների համար BAROFIX հարմարանք: Համապատասխան DIN ISO 48. NF T 46-003. ASTM D 1415. BS 903. Part. A26 միժազգային ստանդարտներին: Ընդգրկված է Ռուսաստանի պետական չափիչ միջոցների ռեեստրում: Արտադրանքը՝ BARIESS. Գերմանիա. "Baricss Prüfgerätekau GmbH" կամ համարժեք սարքավորումը | ԳՀ                             | հատ               | 12555.3         | 1      | 12,555.30           |
| 2.21.114 | 31341300                                       | Սարք АИП-70(80mA) Ուժային մալուխների մեկուսացումը փորձարկելու և հրաձակելու համար (80mA)<br>- ելքի փոփոխական լարման ընդգրկույթը -10÷50կՎ;<br>- ելքի ուղղված լարման ընդգրկույթը - 10÷20կՎ;<br>- ելքի հոսանքը հրաձակման ռեժիմում - 80mA;<br>- սպառման հզորությունը -5կՎ.Ա  | ԳՀ                             | հատ               | 3634.0          | 2      | 7,268.00            |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 2.21.115 | 31341300                            | Սարք AMD-70M նախատեսված է պինդ դիլեկտրիկների մեկուսացման էլեկտրական ամրությունը չափելու համար. այդ թվում՝ ուժային բարձրավոլտ մալուխների. տարբեր էլեկտրամեկուսացման նյութերի համար. ինչպես նաև այն սարքավորումների. որոնք աշխատում են բարձր լարման էլեկտրական կայանքներում; այն կարող է օգտագործվել որպես բարձր հաստատուն (վինչև 70կՎ / 10մԱ) և փոփոխական (մինչև 50կՎ/20մԱ) լարման աղբյուր; լիցքի հանման ժամանակակից համակարգ . առանց արտաքին փակիչի; թույլ է տալիս միացնել բարձր լարման լուսային և ձայնային ցուցանշում; սնումը 220Վ. 50Հց   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 2.21.116 | 18521400                            | Վայրկյանաչափ ԹՎային   | ԲՄ                      | հատ            | 28.0         | 4      | 112.00           |
| 2.21.117 | 18521400                            | Վայրկյանաչափ ԱԳԱՏ տեսակի. մեխանիկական. 2 սլաքով. ընդգրկույթը՝ 0-60վրկ   | ԲՄ                      | հատ            | 29.0         | 3      | 87.00            |
| 2.21.118 | 33161200                            | Էնդոսկոպ (տեսադիտակ) MoVeo մակնիշի կամ համարժեքը. - կաբելի երկարությունը՝ 6մ; -տեսադիտակի տրամագիծը՝ 6մմ; -4ԳԲ հիշողության քարտ; -5 ոլոյմ մոնիտոր   | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00             |
| 2.21.119 | 38651180                            | Ֆոտոապարատ Nikon COOLPIX L340. - էկրանի անկյունագիծ՝ 3": - մատրիցայի կետայնություն՝ 20.2 MP; -համակարգչին միացվող ինտերֆեյս՝ USB; -USB մուտք՝ mini USB 2.0  | ԲՄ                      | հատ            | 98.0         | 1      | 98.00            |
| 2.21.120 | 38431100                            | Հոսքափնտրիչ ազդանշանային LD-1M տեսակի կամ համարժեքը:  | ԳՀ                      | հատ            | 68.5         | 2      | 137.00           |
| 2.21.121 | 38431380                            | Մետաղների քիմիական անալիզատոր PMI-MASTER SMART երկաթի (Fe) և պղնձի (Cu) հիմքով համաձուլվածքների քիմիական բաղադրության որոշման համար: Քաշը՝ մինչև 15 կգ (համարժեքը ոչ ծանր 15 կգ-ից); Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 5 <sup>0</sup> ÷ 40 <sup>0</sup> C; Ստանդարտ արգոնի բալոն՝ 5լ; Jet Stream համակարգով; Համարված՝ ներկառուցված TouchScreen էկրան ունեցող UV-Touch տվիչով. UV-Touch տվիչի քաշը՝ մինչև 2կգ. չափերը ոչ ավել 280մմx90մմx325մմ. այլքի երկարության տիրույթը՝ 185-420 նանոմետր; Ստանդարտ և էտալոնային նմուշների լրակազմով՝ 1. Երկաթե հիմքով 2 հատ՝ - ածխածնային՝ պերլիտային պողպատների համար; - առատենիտային պողպատների համար: 2. Պղնձե հիմքով 1հատ: Այլ նմուշներ համարժեքով | ԲՄ                      | լրակազմ        | 70000.0      | 1      | 70,000.00        |
| 2.21.122 | 42111330                            | Սարք օդի նմուշառման ПВП-04A կամ համարժեքը. շարժական. ֆիլտրի տեսակը՝ АФА РПС-20. ակտիվացված ածուխի տեսակը՝ СКТ-3С. արտադրողականությունը ֆիլտրով և սորբցիոնային սյունների հավաքածուով՝ 20÷120 л/мин. հոսքի տվիչի տեսակը՝ ցածր փոթորկային իներցիայով; հոսքի չափման սխեմանը՝ ±10%; տեղեկատվության արտահոսք LCD ցուցիչ. առավելագույն պահանջվող հզորությունը՝ 60 Վտ; հոսանքի լարումը՝ հաստատուն. 11.5÷14.5 Վ; անընդմեջ աշխատանքի ժամանակահատվածը մինչև հոսանքի աղբյուրի վերաբարձումը՝ 2 ժամ; աշխատանքային   | ԳՀ                      | հատ            | 1920.0       | 2      | 3,840.00         |
| 2.21.123 | 38421160                            | Էլեկտրոնային տեստեր DT9205A կամ համարժեքը. լարումը՝ ~700Վ; - 1000Վ. դիմադրությունը՝ 200 Օհմ-200 ՄՕհմ. ունակությունը՝ 20պՖ-200մկՖ; հոսանքը՝ 2մԱ-10Ա  | ԳՀ                      | հատ            | 8.0          | 4      | 32.00            |
| 2.21.124 | 38341200                            | ԹՎային օսցիլոգրաֆ АКИП-4115/4A կամ համարժեքը: Կանալների քանակը՝ 2; թողարկման հաճախականությունը՝ 0-100ՄՀց; սնուցման լարումը՝ 240Վ ±10%; 50Հց   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 2.21.125 | 38412200                            | Հաստաչափ AIR շարժական ՅМА հաստաչափ Հաստության չափման միջակայքը՝ 2-60 մմ Հաստության չափման ճշգրտություն՝ 0.04մմ, վայրկյանում չափումների առավելագույն քանակը՝ 16; Ընդունիչի հաճախության դիապազոն՝ 3-5 ՄՀց; Հաստաչափի աշխատանքային ջերմաստիճանը-20 <sup>0</sup> C -ից մինչև +50 <sup>0</sup> C; Հաստաչափի ընդհանուր չափերը (ԲxԼxԵ) 163 մմ x 39 մմ x 32 մմ; Հաստության չափիչի քաշը՝ 195 գ:  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |

| h/h         | Գնման առարկայի                                |  | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.21.126    | 38291100                                      | Հեռաչափի RKG D80. լազերային չափման դիսպոզիցիոն 0.01±80մ /±2մմ. ալիքի երկարությունը՝ 635նմ; լազերի դասը՝ 2. պահպանված չափագրումների քանակը՝ 100. սնուցման մարտկոցները AAA 2հատ/, չափագրումների քանակը մարտ-կոցների աշխատանքի ընթացքում՝ 8000. աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0° C-40° C. չափսեր՝ 118x54x26.5մմ. պաշտպանվածության աստիճան՝ IP54. լրակազմ՝ փաստաթղթերը. մարտկոցները. գոտին. շապիկը /կամ  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.21.127    | 38341130                                      | Միլիտրոնետր МИКО-8МА - դիմադրության չափման տիրույթը 10մկՕհմ ÷ 10կՕհմ; - դիմադրության չափման թույլատրելի հիմնական սխալի տիրույթը. ոչ ավելի ±(0.1%+0.5մկՕհմ); չափող հոսանքի ուժը -0.00075±10Ա; - DRM ռեժիմում հոսանքի ուժի չափման տիրույթը - 0.1±10Ա; - DRM ռեժիմում չափման թույլատրելի հիմնական հարաբերական սխալի սահմանը - ±1%; -առավելագույն օգտագործվող հզորությունը - 120Վտ; -առավելագույն ելքային հզորությունը- 60Վտ; -սնող ցանցային լարումը - փոփոխական հոսանք 90 մինչև 253 Վ; - տվյալների հաղորդման ուղու տեսակը - USB. Bluetooth; -լրիվ լիցքաթափված կուտակիչների մարտկոցի լիցքավորման տևողությունը. ոչ ավելի - 3 ժամ; - շահագործման ժամանակահատվածը - 20, 55ՕԿ (բավարժման ասիստանսները) | ԳՀ                             | հատ               | 2800.0          | 1      | 2,800.00            |
| 2.21.128    | 38341130                                      | Վատտմետր D5020, փոքր կոնուսային, ճշտության դասը 0,5, առավելագույն հոսանքը 5Ա, 10Ա, առավելագույն լարումը 30Վ, 75Վ, 150Վ, 300Վ, 450Վ, 600Վ, հաճախությունների նորմալ տիրույթը 45÷65 Հց, հաճախությունների աշխատանքային տիրույթը 150÷500 Հց:  | ԳՀ                             | հատ               | 135.5           | 1      | 135.50              |
| 2.21.129    | 38651200                                      | Պրոյեկտոր BenQ MW550 շարժական, գրասենյակային, սարքի տեսակը- DLP իրական թույլտվությունը -1280x800, լայնաֆորմատ, HDTV, 3D, USB: Լույսի աղբյուրի տեսակը- UHP:   | ԳՀ                             | հատ               | 300.0           | 1      | 300.00              |
| 2.21.130    | 38651300                                      | Պրոյեկտորի էկրան Classic Solution Crux T 203x114/9 MW-SO/B, էկրանի չափը 92” (234սմ), գույնը - Matte White, աշխատանքային մակերեսը-203x114սմ; կողմերի հարաբերակցությունը- 16:9, սև երիզով, շտատիվով: Պրոեկցիա - ուղիղ; ուժեղացման գործակիցը-1; տեսադաշտի անկյունը-160°: Կամ համարժեքը:   | ԳՀ                             | հատ               | 98.0            | 1      | 98.00               |
| 2.21.131    | 38431140                                      | Յուրի անալիզատոր BALTECH-OA-5000 մակնիշի կամ համարժեք շարժական լաբորատորիա   | ԳՀ                             | հատ               | 2120.0          | 1      | 2,120.00            |
| 2.21.132    | 38421110                                      | Ջրաչափի CTB-65 տեսակի, ջրի հաշվիչ, ջրի ծախսը՝ 1,2 մինչև 70մ³/ժ, թևավոր, ունիվերսալ, նախատեսված է ցանցային և խմելու ջրի ծավալի չափման համար (ГОСТ Р 51232-98) +5°С մինչև +150°С ջերմաստիճանային և մինչև 1,6 ՄՊա (16կգու/սմ²) ճնշման պայմաններում  | ԳՀ                             | հատ               | 81.0            | 1      | 81.00               |
| <b>2.22</b> |   | <b>Լաբորատոր սարքերի պահեստամասեր</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>17,636.72</b>    |
| 2.22.1      | 44112810                                      | Կերամիկական ջերմակայուն խողովակ MKP (муллитокремнеземистый), արտաքին և ներքին տրամագիծը՝ 45x35 մմ; երկարությունը՝ 300մմ; աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 13000C; հրահետությունը (огнеупорность)՝ 17500C   | ԳՀ                             | հատ               | 4.50            | 100    | 450.00              |
| 2.22.2      | 38431160                                      | Քրոմատոգրաֆիկ կայուն կա METROSEP C 2 150/4.0 Art.Nr.6.1010.220 կամ METROSEP C 4 150/4.0 Art.Nr.6.1010.220՝ 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի   | ԳՀ                             | հատ               | 1510.74         | 2      | 3,021.48            |
| 2.22.3      | 38431160                                      | Քրոմատոգրաֆիկ կայուն կա METROSEP A SUPP 5 150/4.0 Art. Nr. 6.1006.520՝ 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի   | ԳՀ                             | հատ               | 2060.1          | 2      | 4,120.20            |
| 2.22.4      | 31512200                                      | Լամպ հալոգենային. ԿԳՄՆ 6.3-15՝ ԿՖԿ-2 կոնցենտրացիոնային Ֆոտոկլոլորիմետրի համար  | ԳՀ                             | հատ               | 2.9             | 10     | 29.00               |
| 2.22.5      | 31221300                                      | Հոլովակի և շարժանիվի կոմպլեկտ DUERR-XR-24 NDT 9000-608-25/31 Ավտոմատ արտածման մեքենայի կոմպլեկտ. որը իր մեջ ներառում է՝ -ոննտգենյան ժապավենի ընդունման խցիկ - սահափական. -ոննտգենյան ժապավենի ընդունման հոլովակ. - պտտող լիսեռ. -երևակիչի/ արտաձիչի հոլովակ -ջրի հոլովակ. -չորացնող սարքի հոլովակ  | ԳՀ                             | լրակազմ           |                 | 2      | 0.00                |
| 2.22.6      | 31512450                                      | Լամպ Ռենտգենյան H-85/220 նեգատոսկոպի լամպ. տեսակը՝ 7158XHP. G6.35 FCS A1/216. 24Վ. 150Վտ   | ԳՀ                             | հատ               | 8.0             | 2      | 16.00               |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                  |
| 2.22.7      | 31442250                            | Ֆոտոէլեմենտ 5-26՝ ԿՖ4-2 կոնցենտրացիոնային Ֆոտոկլորիմետրի համար   | ԳՀ                      | հատ            | 253.44       | 2      | 506.88           |
| 2.22.8      | 32351230                            | Ժապավեն Ռենտգենյան AGFA D4. կամ համարժեքը. 100x120մմ. տուփի պարունակությունը 100 հատ. պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի; Վակուումային փաթեթավորում   | ԳՀ                      | հատ            | 1.2          | 1500   | 1,800.00         |
| 2.22.9      | 32351230                            | Ժապավեն Ռենտգենյան AGFA D4. կամ համարժեքը. 100x240մմ. տուփի պարունակությունը 100 հատ. պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի; Վակուումային փաթեթավորում   | ԳՀ                      | հատ            | 2.0          | 600    | 1,200.00         |
| 2.22.10     | 32351230                            | Ժապավեն Ռենտգենյան AGFA D4. կամ համարժեքը. 100x360մմ. տուփի պարունակությունը 100 հատ. . պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի; Վակուումային փաթեթավորում   | ԳՀ                      | հատ            | 3.2          | 200    | 640.00           |
| 2.22.11     | 44311251                            | Իմիտատոր №N° 1÷5 համաձայն ՈՒԱԳ Դ 7-17-089  | ԳՀ                      | հատ            | 55.0         | 2      | 110.00           |
| 2.22.12     | 44311251                            | Էտալոն լարային № 2 կամ 12. պողպատյա  | ԳՀ                      | հատ            | 42.0         | 10     | 420.00           |
| 2.22.13     | 44311251                            | Էտալոն լարային № 3 կամ 13. պողպատյա  | ԳՀ                      | հատ            | 42.0         | 10     | 420.00           |
| 2.22.14     | 44311251                            | Էտալոն լարային № 4 կամ 14. պողպատյա  | ԳՀ                      | հատ            | 42.0         | 10     | 420.00           |
| 2.22.15     | 35121150                            | Նշան Ռենտգենյան №2 և №6 արճիճից պատրաստված տատերի և թվերի կոմպլեկտ ժապավենները տեսականչելու և համարակալելու համար  | ԳՀ                      | հատ            | 16.0         | 2      | 32.00            |
| 2.22.16     | 38621300                            | Հայելի դիտողական, պտտվող, մինչև 40÷50սմ երկարությամբ բռնակով, Ø 50մմ տրամագծով   | ԳՀ                      | հատ            | 1.79         | 4      | 7.16             |
| 2.22.17     | 42511123                            | Անալիտիկ աէրոզոլային ֆիլտրերի բռնիչ ՓԸ-2Մ տեսակի   | ԳՀ                      | հատ            | 9.0          | 50     | 450.00           |
| 2.22.18     | 38121130                            | Զոնդ երկհպակ (КЕЛЬВИНА ) WASONKEL20GB. MMR-630 սարքի համար   | ԳՀ                      | հատ            | 36.0         | 2      | 72.00            |
| 2.22.19     | 38121130                            | Զոնդ չափիչ, գետնի մեջ խրվող 80սմ. WASONG 80. MRU-200 սարքի համար   | ԳՀ                      | հատ            | 30.0         | 4      | 120.00           |
| 2.22.20     | 31442100                            | Կուտակիչ մարտկոց NIMH SONEI -0.3. 4.8Վ. WAAKU 0.3. MMR-630 սարքի համար   | ԳՀ                      | հատ            | 120.0        | 1      | 120.00           |
| 2.22.21     | 31442100                            | Կուտակիչ մարտկոց կուտակիչ մարտկոց NIMH SONEI -0.7. 4.8Վ WAAKU 0.7. MRU-200 սարքի համար   | ԳՀ                      | հատ            | 120.0        | 1      | 120.00           |
| 2.22.22     | 38341130                            | Աքցան հաղորդիչ N1. WACEGN1BB. MRU-200 սարքի համար  | ԳՀ                      | հատ            | 312.00       | 1      | 312.00           |
| 2.22.23     | 31221230                            | Չափիչ մալուխ ՇԿԵ 041.18.00.000 մալուխը պատրաստված է էլաստիկ սիլիկոնե խողովակից. կայուն է ցածր ջերմաստիճաններին և ազդեցիվ միջավայրերին; սեղմակներ «Կրոկոդիլ» տիպի. բացվածքը մինչև 80 մմ. երկարությունը L=8.5 մ. МИКО-8МА տեսակի միլիոմետրի համար  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 2.22.24     | 31221230                            | Չափիչ մալուխ ՇՏ և ՆՏ համար ՇԿԵ 041.21.00.000 Սալուխ. հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների փաթույթների էլեկտրական դիմադրությունը չափելու համար; սեղմակներ «Կրոկոդիլ» տիպի. բացվածքը 25մմ. երկարությունը L=4մ. МИКО-8МА տեսակի միլիոմետրի համար  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 2.22.25     | 31221230                            | Չափիչ մալուխների երկարիչ ՇԿԵ 031.20.00.000 երկարիչը պատրաստված է էլաստիկ սիլիկոնե խողովակից. կայուն է ցածր ջերմաստիճաններին և ազդեցիվ միջավայրերին; երկարությունը 6.5մ. МИКО-8МА տեսակի միլիոմետրի համար   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 2.22.26     | 31221230                            | Կարճ փական մալուխ ՇԿԵ 041.23.00.000 DRM մեթոդի օգտագործման համար. ուժային տրանսֆորմատորների և ավտոտրանսֆորմատորների՝ առանց ջանդեղի ՐՈՒԿի սարքավորումների ստուգման համար; կոմպլեկտը բաղկացած է միևնույն 12մ երկարությամբ 3 կարճփական հաղորդալարերից; կարճփական հաղորդալարի երկու ծայրերին զողված են սեղմակներ «Կրոկոդիլ» տիպի; բացվածքը մինչև 50մ. МИКО-8МА տեսակի միլիոմետրի համար | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 2.22.27     | 31711370                            | Լրացուցիչ ռեգիստր ՇԿԵ 032.25.00.000. МИКО-8МА տեսակի միլիոմետրի համար  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 2.22.28     | 18931220                            | Պայտակ ՇԿԵ 126.06.00.000 մալուխների և փաստաթղթերի համար. МИКО-8МА տեսակի միլիոմետրի համար  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 2.22.29     | 31221190                            | Մետաղաձող-մանիպուլատոր ՇԿԵ 110.41.00.02 մինչև 220 կՎ սարքավորումների համար (երկարությունը 5.1մ). МИКО-8МА տեսակի միլիոմետրի համար  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 2.22.30     | 38541600                            | Ֆոտո-յունիտեցենտային սենսոր՝ նախատեսված "ЗАСЛОН-М2" պայթուցիկ նյութերի հայտնաբերող սարքի համար:  | ԳՀ                      | հատ            | 65.00        | 50     | 3,250.00         |
| <b>2.23</b> |                                     | <b>Վերամբարձ մեքենաներ. մեխանիզմներ և պահեստամասեր</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | <b>1,421.02</b>  |
| 2.23.1      |                                     | <b>Վերամբարձ մեխանիզմների պահեստամասեր</b>   | ԳՀ                      |                |              |        |                  |
| 2.23.1.1    | 42417800                            | Կամրջակի տեղաշարժման մեխանիզմ KP676.01.110. բեռնմամբ.՝ 1.0 տ/ուժ Նշարժ.=32մ/րոպ; շարժիչի տիպը՝ АИР56В4:  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| 2.23.1.2    | 42417800                            | Կատավարման վահանակ ПКТ-60. 220Վ հաստատուն հոսանք. 660Վ փոփոխական հոսանք. 50<g>. 6 կոճակից բաղկացած: Լրակազմում առկա է բանալի և էլեկտրական սխեմա:   | ԳՀ                      | հատ            |              | 50     | 0.00             |



| h/h           | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|               | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.23.1.3      | 42417800                                       | Կառավարման վահանակ PKT-40. 220Վ հաստատուն ոսանք. 660Վ փոփոխական հոսանք. 50Հգ. 4 կոճակից բաղկացած: Լրակազմում առկա է բանալի և էլեկտրական սխեմա:  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| 2.23.1.4      | 42417800                                       | Կառավարման վահանակ PKT-20. 220Վ հաստատուն հոսանք. 660Վ փոփոխական հոսանք. 50Հգ. 2 կոճակից բաղկացած: Լրակազմում առկա է բանալի և էլեկտրական սխեմա: | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| <b>2.23.2</b> |  | <b>Ավտոամբարձիչ KC 3577-2-1-ի պահեստամասեր</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        |                     |
| 2.23.2.1      | 42417800                                       | Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 180 x 160 - 6:   | ԳՀ                             | հատ               | 1.050           | 2      | 2.10                |
| 2.23.2.2      | 42417800                                       | Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 200 x 180 - 6:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.740           | 6      | 4.44                |
| 2.23.2.3      | 42417800                                       | Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 100 x 80 - 6:  | ԳՀ                             | հատ               | 0.235           | 8      | 1.88                |
| 2.23.2.4      | 42417800                                       | Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 1-40 x 30 - 6:   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| 2.23.2.5      | 42417800                                       | Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.1-70 x 95 -1:   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.23.2.6      | 42417800                                       | Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.1-75 x 100-1:   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| 2.23.2.7      | 42417800                                       | Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.1-50 x 70-1:  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| 2.23.2.8      | 42417800                                       | Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.2-50 x 70-1:  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.23.2.9      | 42417800                                       | Խցողակ KC 3562 A.63.169-7:  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| 2.23.2.10     | 42417800                                       | Ճկափող (թև) ԳՕՍՍ 10362-76 25 x 35 -16;  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 18     | 0.00                |
| 2.23.2.11     | 42417800                                       | Դուրսբերովի նեցուկների բաժանիչ 346 PK-6:  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.23.2.12     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 110-120-58-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.890           | 4      | 3.56                |
| 2.23.2.13     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 112-120-46-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.094           | 2      | 0.19                |
| 2.23.2.14     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 160-175-85-2-2;   | ԳՀ                             | հատ               | 0.230           | 2      | 0.46                |
| 2.23.2.15     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 190-200-46-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.594           | 2      | 1.19                |
| 2.23.2.16     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 080-090-58-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.050           | 6      | 0.30                |
| 2.23.2.17     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 095-100-30-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.0310          | 4      | 0.12                |
| 2.23.2.18     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 013-017-25-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.020           | 4      | 0.08                |
| 2.23.2.19     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 020-025-30-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.017           | 14     | 0.24                |
| 2.23.2.20     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 032-040-46-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.055           | 8      | 0.44                |
| 2.23.2.21     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 027-033-36-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.0670          | 4      | 0.27                |
| 2.23.2.22     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 120-126-30-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 2.23.2.23     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 025-030-30-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.015           | 20     | 0.30                |
| 2.23.2.24     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 015-019-25-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.025           | 4      | 0.10                |
| 2.23.2.25     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 120-126-36-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.040           | 2      | 0.08                |
| 2.23.2.26     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 021-025-25-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.010           | 24     | 0.24                |
| 2.23.2.27     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 030-035-30-2-2;   | ԳՀ                             | հատ               | 0.011           | 30     | 0.33                |
| 2.23.2.28     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 046-052-36-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.040           | 4      | 0.16                |
| 2.23.2.29     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 011-015-25-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.015           | 28     | 0.42                |
| 2.23.2.30     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 045-050-30-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.525           | 6      | 3.15                |
| 2.23.2.31     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 185-190-36-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.078           | 2      | 0.16                |
| 2.23.2.32     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 063-068-30-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.110           | 4      | 0.44                |
| 2.23.2.33     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 008-012-25-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.011           | 2      | 0.02                |
| 2.23.2.34     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 014-018-25-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.015           | 6      | 0.09                |
| 2.23.2.35     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 130-140-58-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.225           | 10     | 2.25                |
| 2.23.2.36     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 023-028-30-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.070           | 2      | 0.14                |
| 2.23.2.37     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 018-022-25-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.013           | 36     | 0.47                |
| 2.23.2.38     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 009-013-25-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.033           | 12     | 0.40                |
| 2.23.2.39     | 42417800                                       | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 023-027-25-2-2:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.019           | 12     | 0.23                |
| 2.23.2.40     | 42417800                                       | Կեղտամաքրիչ Ա 51.004:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.410           | 2      | 0.82                |
| 2.23.2.41     | 42417800                                       | Կեղտամաքրիչ Ա 21.004:   | ԳՀ                             | հատ               | 0.180           | 2      | 0.36                |
| 2.23.2.42     | 42417800                                       | Հիդրոնկափող 25x35-16:   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 18     | 0.00                |
| <b>2.23.3</b> |  | <b>Վերելակների պահեստամասեր</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | 0.00                |
| 2.23.3.1      | 42418100                                       | Կանչի կետ ВП-53 У3 МРТУ 16.526.032-66   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 12     | 0.00                |
| 2.23.3.2      | 42418100                                       | Կանչի կոճակի ապարատ լուսային. ВП-31 У3 МРТУ 16.526.032-66   | ԳՀ                             | հատ               | 232.60          | 6      | 1,395.60            |
| 2.23.3.3      | 42418100                                       | Կանչի կոճակի ապարատ ВП-50 МРТУ 16.526.032-66  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 10     | 0.00                |
| 2.23.3.4      | 42418100                                       | Կանչի կոճակի ապարատ ВП-52 МРТУ 16.526.032-66  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 12     | 0.00                |

| h/h         | Գնման առարկայի                            |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.23.3.5    | 42418100                                  | Կառավարման կայան ՊԿ 5715-13 A1B  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| 2.23.3.6    | 42418100                                  | Կառավարման կայան ՊԿ 5714-13 A1B  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.23.3.7    | 42418100                                  | Կառավարման կայան ՊԿ 5712-03 E1B  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.23.3.8    | 42418100                                  | Վերելակի խցիկի դռների հետադարձ զսպանակ ՊՈ-1000-1-68<br>L=820. D=45±0.8 ԳՕՍՍ 14963  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 20     | 0.00                |
| <b>2.24</b> |   | <b>Ֆիզիկական պաշտպանության սարքեր և<br/>պահեստամասեր</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>260.00</b>       |
| 2.24.1      | 30237400                                  | Ստեղնաշար ACCORD AK1607A BBW   | ԳՀ                             | լրակազմ           | 6.0             | 10     | 60.00               |
| 2.24.2      | 30237400                                  | Ստեղնաշար Apollo AI-410  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 2.24.3      | 31711100                                  | Սարք կանչի Ревун-2 Մնուցման լարումը 50Վ. 50Հգ. ձայնի<br>մակարդակը 75դԲ. աշխատունակ է օդի (-40 °C"+45 °C)<br>ջերմաստիճանային միջակայքում  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 33     | 0.00                |
| 2.24.4      | 31221270                                  | Միակցիչ (разъем) HYR-0101C (GB101C), (BNC-7006C), (DNC-S6P),<br>BNC միակցիչ, RG-6 տիպի կամ համարժեքը   | ԳՀ                             | հատ               | 1.00            | 200    | 200.00              |
| <b>2.25</b> |   | <b>HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18”<br/>(450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306<br/>տեսակի փականների պահեստամասեր</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>0.00</b>         |
| 2.25.1      | 42131100                                  | Կապիչային փական (Патронный клапан) ENERTECH" գծագիր PD<br>99549. դիրք 28 (с 5716W) VALVE. CARTRIDGE. 25mm. SLIP-IN.<br>WITHOUT SPRING (MATERIAL-MFG.STD.W/ VITON SEAL REX ROTH<br>LC25A00D7X/V). LC25A00D7X/V RR00933193 | ԳՀ                             | հատ               |                 | 7      | 0.00                |
| <b>2.26</b> |   | <b>Լաբորատոր նյութեր</b>   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | <b>9,824.60</b>     |
| 2.26.1      | 24931500                                  | Երևակիչ AGFA G335: Պատրաստի լուծույթ ավտոմատ մեքենայի<br>համար. պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի  | ԳՀ                             | հատ               | 55              | 4      | 220.00              |
| 2.26.2      | 24931600                                  | Արտածիչ AGFA G135: Պատրաստի լուծույթ ավտոմատ մեքենայի<br>համար. պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի  | ԳՀ                             | հատ               | 82.5            | 4      | 330.00              |
| 2.26.3      | 44311251                                  | Նմուշներ (էտալոններ) (լրակազմ)   | ԳՀ                             | հատ               | 7194.10         | 1      | 7,194.10            |
| 2.26.4      | 44311251                                  | Պիեզոէլեկտրական ձևափոխիչներ (լրակազմ)  | ԳՀ                             | հատ               | 2080.50         | 1      | 2,080.50            |
| <b>2.27</b> |   | <b>Հիդրոմեդիչների պահեստամասեր</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>6,124.00</b>     |
| 2.27.1      | 42121630                                  | Օդ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 005-008-19-2. ԳՕՍՍ 9833-<br>79. 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈԻ 25-12-001-2894-3826-<br>2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ НП-001-<br>97                          | ԳՀ                             | հատ               | 3.50            | 40     | 140.00              |
| 2.27.2      | 42121630                                  | Օդ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 009-012-19-2. ԳՕՍՍ 9833-<br>79. 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈԻ 25-12-001-2894-3826-<br>2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ НП-001-<br>97                          | ԳՀ                             | հատ               | 5.68            | 60     | 340.80              |
| 2.27.3      | 42121630                                  | Օդ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 014-018-25-2. ԳՕՍՍ 9833-<br>79. 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈԻ 25-12-001-2894-3826-<br>2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ НП-001-<br>97                          | ԳՀ                             | հատ               | 4.38            | 300    | 1,314.00            |
| 2.27.4      | 42121630                                  | Օդ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 016-020-25-2. ԳՕՍՍ 9833-<br>79. 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈԻ 25-12-001-2894-<br>3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ<br>НП-001-97                           | ԳՀ                             | հատ               | 4.380           | 80     | 350.40              |
| 2.27.5      | 42121630                                  | Օդ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 050-055-30-2. ԳՕՍՍ 9833-<br>79. 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈԻ 25-12-001-2894-<br>3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ<br>НП-001-97                           | ԳՀ                             | հատ               | 8.50            | 20     | 170.00              |

| h/h         | Գնման առարկայի                                |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կողմ՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.27.6      | 42121630                                      | Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 065-075-58-2. ԳՕՍՍ 9833-79. 51-1724 տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ НП-001-97  | ԳՀ                             | հատ               | 9.50            | 40     | 380.00              |
| 2.27.7      | 42121630                                      | Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 112-122-58-2. ԳՕՍՍ 9833-79. 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ НП-001-97  | ԳՀ                             | հատ               | 10.40           | 50     | 520.00              |
| 2.27.8      | 42121630                                      | Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 130-140-58-2. ԳՕՍՍ 9833-79. 51-1724 տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ НП-001-97  | ԳՀ                             | հատ               | 11.50           | 40     | 460.00              |
| 2.27.9      | 42121630                                      | Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 135-140-36-2. ԳՕՍՍ 9833-79. 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ НП-001-97  | ԳՀ                             | հատ               | 12.32           | 40     | 492.80              |
| 2.27.10     | 42121630                                      | Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 255-270-85-2. ԳՕՍՍ 9833-79. 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ НП-001-97  | ԳՀ                             | հատ               | 20.80           | 50     | 1,040.00            |
| 2.27.11     | 42121630                                      | Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 260-270-58-2. ԳՕՍՍ 9833-79. 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ НП-001-97  | ԳՀ                             | հատ               | 18.32           | 50     | 916.00              |
| <b>2.28</b> |   | <b>Դոզաչափական սարքեր</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>297,473.00</b>   |
| 2.28.1      | 38341100                                      | Դոզիմետրիկական հաշվիչներ СИ-8Б   | ԳՀ                             | հատ               | 104.00          | 50     | 5,200.00            |
| 2.28.2      | 38341100                                      | Դոզիմետրիկական հաշվիչներ СБТ-13  | ԳՀ                             | հատ               | 118.00          | 10     | 1,180.00            |
| 2.28.3      | 38341120                                      | Անհատական դոզիմետրները չափող սարք RADOS TLD՝ Win TLD ծրագրով. RADOS RE 2000. էներգետիկ տիրույթը՝ 0.02 ÷ 6.0 ՄէՎ. չափման տիրույթը՝ 0.1-1000մՋվ. փոփոխական լարում 220Վ. 50<g   | ՀԲՄ                            | հատ               | 56232.0         | 2      | 112,464.00          |
| 2.28.4      | 38341120                                      | Գամմա-սպեկտրոմետր СКГ-АТ1322 “Йодный СИЧ”. Չափման տիրույթը 30-100000Բկ. էներգետիկ տիրույթը՝ 50-1500կէՎ. կամ համարժեքը:   | ՀԲՄ                            | հատ               | 17820.0         | 1      | 17,820.00           |
| 2.28.5      | 38341120                                      | Ռադիոակտիվ աէրոզոլների ծավալային ակտիվությունը չափող սարք УДАС-201-220-Д-С-Р22-Ф. կամ համարժեքը. Չափման տիրույթը՝ 0.01-10000 Բկ/մ3 (α ճառագայթող աէրոզոլների համար). 10-1000000Բկ/մ3 (β ճառագայթող աէրոզոլների համար). էներգետիկ տիրույթը՝ 4.2-5.5 ՄէՎ (α); 0.08-2.0 ՄէՎ (β) | ԳՀ                             | հատ               | 37125.0         | 1      | 37,125.00           |
| 2.28.6      | 38341120                                      | Ռադիոակտիվ յոդ-131 ծավալային ակտիվությունը չափող սարք УДИ-201-220-Д-С-Р22-Ф. կամ համարժեքը. չափման տիրույթը անընդհատ չափումներ 3.7-3700000 Բկ/մ3. օրական չափումներ սկսած 370 Բկ/մ3. էներգետիկ տիրույթը 0.1-3.0 ՄէՎ   | ԳՀ                             | հատ               | 33033.0         | 1      | 33,033.00           |
| 2.28.7      | 38341120                                      | Ռադիոակտիվ իներտ գազերի ծավալային ակտիվությունը չափող սարք УДГБ-204-220-Д-С-Р22-Ф կամ համարժեքը. չափման տիրույթը՝ անընդհատ չափումներ՝ 1*E+4-3.7*E+10 Բկ/մ3. օրական չափումներ՝ սկսած 1*E3 Բկ/մ3   | ԳՀ                             | հատ               | 35376.0         | 1      | 35,376.00           |
| 2.28.8      | 38341120                                      | Օդային միջավայրում տրիտիումի կոնցենտրացիան չափող սարք 357BWC կամ համարժեքը. չափման տիրույթը՝ 3.7*E+3 – 7.4* E+5 Բկ/մ3. փոփոխական լարում՝ 220Վ. 50 <g   | ՀԲՄ                            | հատ               | 55275.0         | 1      | 55,275.00           |
| 2.28.9      | 38341120                                      | Ճառագայթման դոզայի հզորության չափիչ ИМД-21с  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| <b>2.29</b> |   | <b>Կոմպրեսորների պահեստամասեր</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>13,864.80</b>    |
| 2.29.1      |   | <b>Կոմպրեսոր 402 ВП 4/220 (ACK)</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        |                     |
| 2.29.1.1    | 42121670                                      | Մխոցային կիսաօդ 28x4x2.5:  | ԳՀ                             | հատ               | 5.00            | 300    | 1,500.00            |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 2.29.2      |                                     | <b>Ընդհանուր և ազոտա-թթվածնային կոմպրեսորային տեղակայանքների ХРК. ХРД տիպի սառնարաններ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        |                  |
| 2.29.2.1    | 42121670                            | Խողովակ եզրերով (Труба оребренная) պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-658. ԳՕՍՍ 4784-65  | ԳՀ                      | հատ            | 117.60       | 8      | 940.80           |
| 2.29.2.2    | 42121670                            | Խողովակ եզրերով (Труба оребренная) պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-950. ԳՕՍՍ 4784-65  | ԳՀ                      | հատ            | 168.00       | 10     | 1,680.00         |
| 2.29.2.3    | 42121670                            | Խողովակ եզրերով (Труба оребренная) պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-1475. ԳՕՍՍ 4784-65   | ԳՀ                      | հատ            | 262.50       | 10     | 2,625.00         |
| 2.29.2.4    | 42121670                            | Խողովակ եզրերով (Труба оребренная) պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-1810. ԳՕՍՍ 4784-65   | ԳՀ                      | հատ            | 323.40       | 10     | 3,234.00         |
| 2.29.2.5    | 42121670                            | Խողովակ եզրերով (Труба оребренная) պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-2175. ԳՕՍՍ 4784-65   | ԳՀ                      | հատ            | 388.50       | 10     | 3,885.00         |
| <b>2.30</b> |                                     | <b>Օդի բաժանման բլոկի պահեստամասեր (КЖАЖ-0.06)</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | <b>0.00</b>      |
| 2.30.1      | 42121670                            | Ճկափող հյուսապատվածքում 4600А-4-12-60-2.5. Ф 12. լ=2500մմ   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00             |
| <b>2.31</b> |                                     | <b>Տեսահսկվող սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | <b>632.50</b>    |
| 2.32.1      | 35121320                            | Թվային տեսահաշվանիշ Ուղիների քանակը՝ 8. մոնիտորների տեսաէլեքտրոն՝ 1 HDMI. 1 VGA; կոշտ սկավառակով: 1 կամ 2 ТБ. SATA III; USB մուտքեր՝ 2 x USB 2.0: BOSCH series 440 տեսակի. GINZZU HK-421D. SECURELLA 6608V. DAHUA DH-HCVR5104H կամ համարժեքը:   | ԳՀ                      | հատ            | 80.5         | 1      | 80.50            |
| 2.32.2      | 35121320                            | Թվային տեսախցիկ արտաքին օգտագործման Մեխանիկական IK ֆիլտր. թողարկումը՝ 720p. 1080p. IK լուսավորում. հեռավոր-րոպությունը մինչև 30մ. աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -300C ÷+500C: BOSCH dinion IP bullet 4000HD տեսակի. Securella SEC-CI20B-32. SEC-SI30D-32. PRO FC 23 VV. LBNH 30 AD 130. NVDN-261H/IR կամ համարժեքը:  | ԳՀ                      | հատ            | 69           | 8      | 552.00           |
| <b>2.32</b> |                                     | <b>Էլեկտրական շարժաբեռներ</b>   | ԳՀ                      |                |              |        | <b>11,319.00</b> |
| 2.32.1      | 31671300                            | Էլեկտրաբեռնիչ DINEX E12 - աշխատանքային ջերմաստիճանի ընդգրկույթը -200C մինչև +400C; - վերին սարքվածքը - 3000մմ÷4500մմ ըստ SIMPLEX-ի; - բեռնամբարձությունը-1200կգ; - գաբարիտ չափսերը - L=1960մմ. լայնությունը - 1000մմ. բարձրությունը - 3850մմ; - աշխատանքային միջանցքի լայնությունը- 3260/3460մմ; - մարտկոց DIN 43536A - 2x12x4 PzSL440; - շարժիչի հզորությունը; a) ձգման -7.5կՎտ; b) պոմպային - 10կՎտ; մարտկոց. մասսա -755կգ  | ԳՀ                      | հատ            | 8664.0       | 1      | 8,664.00         |
| 2.32.2      | 31671300                            | Էլեկտրամագնիս <b>ЭМТ2-37М</b> կամ համարժեքը: անվանական ձգման ուժը՝ 120Ն; խարիսխի անվանական մուտքը՝ 30մմ; ուժային էլեկտրամագնիսի օգտագործվող անվանական հզորությունը՝ 430Վտ; էլեկտրամագնիսի մղակի օգտագործվող անվանական հզորությունը՝ 300Վ; գործարկման ժամանակը՝ 0,5վ; վերադարձի ժամանակը՝ 0,1վ; միացման հարաբերական տևողությունը՝ 5%; միացման անվանական հաճախականությունը՝ 600միաց/ժ; աշխատանքային անվանական լարումը՝ 220Վ; քաշը՝ 12,8կգ; աշխատանքային դիրքը՝ ուղղահայաց; շեղումը ողղահայացից ոչ ավել քան 5°; Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -40°С-ից մինչև +40°С: | ԳՀ                      | հատ            | 885.0        | 3      | 2,655.00         |
| <b>2.33</b> |                                     | <b>Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրներ և հարմարանքներ</b>  | ԳՀ                      |                |              |        | <b>84,653.48</b> |
| 2.33.1      |                                     | <b>Exertus Dual 120 սարքի համար</b>   | ԳՀ                      |                |              |        |                  |

| h/h         |                                    | Գնման առարկայի   |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը  |
|-------------|------------------------------------|--|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |  |                         |                |              |        |                   |
| 2.33.1.1    | 38941800                           | Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր 40 Կյուրի ակտիվությամբ Իրիդիում (Ir – 192) (ՄՈ 192 M62) Exertus Dual 120 սարքի համար:  |  | ԳՀ                      | հատ            | 3045.3       | 2      | 6,090.60          |
| 2.33.1.2    | 38941800                           | Տրանսպորտա-վերալիցքավորման տարա 10 տեղանոց (10 բջիջներով) Մոդել UKI 10. տեսակ B(U) կամ համարժեքը: -Ներքին տրամագիծը՝ Ø 8+0.1; - Յուրաքանչյուր բջիջի խորությունը -145մմ; -Տարայի բռնիչի (ճկուն լիսեռի) մաքսիմալ երկարությունը - 155+1մմ; -Նախատեսված է 7մմ տրամագծով և 155±1 մմ տեսական երկարությամբ բռնիչի (ճկուն լիսեռների) համար; - Էլրանացնող նյութի տրամագիծը՝ Ø 164մմ; -Մինիմալ հաստությունը՝ 50մմ: Պահանջվող տարան պետք է լինի աշխատունակ. մետաղյա պիտակով՝ վրան նշված բնութագրող տվյալներ (մոդել, տեսակ, գործարանային համարը, արտադրող երկիրը, քաշը և այլն): Պահանջվող տարան պետք է լինի նորմալ տեխնիկական վիճակում և օգտագործված ՀԱԷԿ-ի համար ոչ ավել քան մեկ անգամ: Մոդել UKI 10 պետք է տեղադրված լինի ընդհանուր տրանսպորտային տարայի մեջ. որի չափերը պետք է լինեն ոչ ավել Ø330x370 մմ: Տրանսպորտա-վերալիցքավորման տարայի և մոդել UKI 10-ի ընդհանուր քաշը միասին՝ պետք է լինի ոչ ավել 103կգ: Արտադրման ժամկետը՝ ոչ ավելի 3 տարի: Տրանսպորտա-վերալիցքավորման տարան պետք է ունենա անձնագիր Արագ նեյտրոնների ճառագայթման աղբյուր ИБН-9:  |  | ՄԱ                      | հատ            | 17512.0      | 1      | 17,512.00         |
| 2.33.1.3    | 38941800                           | Արագ նեյտրոնների ճառագայթման աղբյուր ИБН-9:  |  | ԳՀ                      | հատ            | 13388.220    | 4      | 53,552.88         |
| 2.33.1.4    | 38941800                           | Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր 120 Կյուրի ակտիվությամբ Իրիդիում (Ir-192) (ՄՈ 192 M63) Exertus Dual 120 սարքի համար:   |  | ԳՀ                      | հատ            | 3058.0       | 2      | 6,116.00          |
| 2.33.2      | 38941800                           | Ճկուն լիսեռ Exertus Dual 120 սարքի համար   |  | ՄԱ                      | հատ            | 691.0        | 2      | 1,382.00          |
| <b>2.34</b> |                                    | <b>Չոր էկրանավորված կոնտեյների ուղղորդող վեցանիստ բջիջներ</b>  |  |                         |                |              |        | <b>104,976.00</b> |
| 2.34.1      | 38941800                           | Վեցանիստ բջիջներ Չոր էկրանավորված կոնտեյների. ուղղորդող: Վեցանիստ բջիջի՝ - երկարությունը – 2900մմ; -ներքին տրամագիծը – 152մմ; -արտաքին տրամագիծը – 156մմ; -պատի հաստությունը – 2մմ: Վեցանիստ բջիջի բաղադրությունը – բորացված չժանգոտվող պողպատ. բորի նվազագույն քանակությունը 1% ըստ քաշի:   |  | ՀԲՄ                     | հատ            | 10497.6      | 10     | 104,976.00        |
| <b>2.35</b> |                                    | <b>Դիզել գեներատոր</b>   |  | ԳՀ                      |                |              |        | <b>0.00</b>       |
| 2.35.1      | 42981200                           | Դիզել գեներատոր АД-100 ЯМЗ. սերիա АД “Буряк” կամ համարժեքը. հիմնական հզորությունը՝ 100կՎտ/125 կՎԱ պահուստային հզորությունը՝ 110 կՎտ / 138 կՎԱ հոսանքի հաճախականությունը. 50 Հց. լարումը՝ 400Վ. Շարժիչը շարժիչի մոդելը՝ ЯМЗ 5348 լիսեռի պտտման արագությունը. 1500 պտ/րոպե. տեսակը՝ 4ԼԼ. գլանի տրամագիծը. 105 մմ. մխոցի քայլը. 128 մմ Գեներատորը մոդելը՝ Marelli Motori MXB 225 LA4 կամ համարժեքը. լարումը. 400 Վ. հոսանքի տեսակը՝ փոփոխական եռաֆազ. հզորության նոմինալ գործակիցը՝ 0.8. նոմինալ հոսանքի ուժը. 180Ա. մեկուսացման դասը՝ H. պաշտպանության աստիճանը՝ IP23. լարման կարգավորիչը (AVR)՝ MOOFA122A Վառելիքի համակարգը վառելիքի բաքը. 200 լ. վառելիքի մատակարարման համակարգը՝ մարտկոցային. Յուղման համակարգը յուղման համակարգի ծավալը. 15.3 լ Կառավարման համակարգը ռուտերն լեզվով կարգավորիչի /օրինակ Deif CGC-400/ միջոցով. հետևյալ գործառնություններով. " գործարկել և դադարեցնել ագրեգատը " կարգավորիչի մեջ տեղակայված ծրագրով կառավարել ագրեգատը " ուժային շղթայի կոմուտացիոն սարքավորման կառավարում /գեներատորային անջատիչով/ " վթարային նախազգուշացման ազդանշանիչ և վթարային պաշտպանություն/ վթարի մասին ազդարարում և ագրեգատի անջատում/ " դիզել-գեներատորի պարամետրերի և արտադրված էլեկտրաէներգիայի հավաքագրում և ելքագրում |  | ԳՀ                      |                |              | 1      | 0.00              |
| 2.35.2      | 42981200                           | Դիզել գեներատոր շարժական DC 11000E3 տեսակի կամ համարժեքը*, - շարժիչը – դիզելային, օդային հովացումով; - գեներատորը- միաֆազ կամ եռաֆազ 220/380Վ. 50հց, 7,5կՎտ հզորության; - շարժիչի թողարկման սիստեմը - էլեկտրական, փոփոխական հասանքի գեներատորի զոգման տիպը - ինքնագոգում; - վառելիքի բաքի տարողությունը՝ 12,5 լ; - անընդմեջ աշխատանքի ժամանակը ոչ պակաս 5 ժամ:   |  | ԳՀ                      |                |              | 1      | 0.00              |

| h/h         | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| <b>2.36</b> |  | <b>15Ճ 100 Դիզել գեներատորային կայանի պահեստամասեր</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>29,520.00</b>    |
| 2.36.1      | 31161110                                       | Զերմապահպանիչ օդի կափույր (Клапан воздушный утепленный КВУ) КВУ 1200×1400 տեսակի. աշխատանքային հատվածքը՝ 1200×1400. Ճակատային հատվածի մակերեսը՝ 1.61մ2. Թիերի քանակը՝ 6 հատ. էլեկտրաջեռուցիչների քանակը՝ 7հատ. Հզորությունը՝ 3.92կՎտ. շարժաբեր Belimo «բաց-փակ» ռեժիմում. 220Վ շարժաբերի տեսակը՝ NM220A  | ԳՀ                             | հատ               | 2448.0          | 9      | 22,032.00           |
| 2.36.2      | 42131100                                       | Թույլատրելի փական թողարկման РПК 15-200 վերանորոգման լրակազմով, որը իր մեջ ներառում է բեռնաթափման փականներ  | ԳՀ                             | հատ               | 1872.0          | 4      | 7,488.00            |
| <b>2.37</b> |  | <b>СЭУ-20 էլեկտրալիզերային սարքավորման պահեստամասեր (N1.2)</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>0.00</b>         |
| 2.37.1      | 38421130                                       | Հեղուկի մակարդակի ցուցիչ 12КЧ116К. №8; աշխատանքային ճնշումը Pp= 16կգո/սմ2. Py = 25կգո/սմ2  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
|             |  | <b>Ասեղնավոր կարգավորիչ փական</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        |                     |
| 2.37.2      | 42121670                                       | Թամբի բույն (гнездо седла) Դիրք 7 նկար 11889-79 ОРГПЭС Москва  | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      |                     |
| 2.37.3      | 42121670                                       | Ասեղ (игла) Դիրք 6 նկար 11889-79 ОРГПЭС Москва   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      |                     |
| <b>2.38</b> |  | <b>Ստենդ առանցքակալների ստուգման համար</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>27,720.00</b>    |
| 2.38.1      | 31161530                                       | Ստենդ առանցքակալների ստուգման համար СП 180М մակնիշի կամ համարժեք համակարգ; -ներքին տրամագիծը ստուգվող առանցքակալի 30÷150մմ; - թրթռման տվիչի տեղադրությունը՝ ուղղահայաց, ստուգվող առանցքակալների ակտաքին մակերևույթից; - մինչև 3000 պտ/րոպ պտտման հաճախականությամբ աշխատող առանցքակալների ստուգման համար; - օգտագործվող համակարգիչ (նոթբուկ) տեսակը ոչ պակաս Intel i5; 8 սերունդ;- ծրագրային ապահովում և առանցքակալների տվյալների բազա USB ֆլեշ կամ CD դիսկ; -անցումային վոսններ հետևյալ նստեցման տրամագծերով՝ D=30մմ; 35մմ; 40մմ; 45մմ; 50մմ; 55մմ; 60մմ; 65մմ; 70մմ; 75մմ; 80մմ; 85մմ; 90մմ; 95մմ; 100մմ; 105մմ; 110մմ; 120մմ; - ամրակապեր և տափօղակներ հողովակավոր առանցքակալները ֆիքսելու համար հետևյալ տրամագծերով՝ D=30 մմ; 35մմ; 40մմ; 45մմ; 50մմ; 55մմ; 60մմ; 65մմ; 70մմ; 75մմ; 80մմ; 85մմ; 90մմ; 95մմ; 100մմ; 105մմ; 110մմ; 120մմ; մանեկադարձիչների լրակազմ - 1 հատ; - թրթռահենարան - 4 հատ; դիմ-հեղույս - 4 հատ; կոմպրեսոր օդային, շարժական (P=0.8 ՄՊա) - 1 հատ; - գործարքա- կարգաբերող աշխատանքներ մոնիտաժ, թողարկում, աշխատակազմի առաջնային ուսուցում և | ԳՀ                             | լրակազմ           | 27720           | 1      | 27,720.00           |
| <b>2.39</b> |  | <b>Խորհրդակցությունների անցկացման սարքավորում ՅՅՍ-900 Ուլտրա (CCS-900ULTRA)</b>  |                                |                   |                 |        | <b>32,398.20</b>    |
| 2.39.1      | 42961270                                       | Կառավարման բլոկ ՅՅՍ-ԿՈՒՐԴ – ՈՒՍ (CCS-CURD-US) տեսակի:  | ԳՀ                             | հատ               | 1180.0          | 2      | 2,360.00            |
| 2.39.2      | 30236180                                       | Հիշողության քարտ ՄԴ 2ԳԲ (SD 2GB) կառավարման. ՅՅՍ -ԿՈՒՐԴ- ՈՒՍ (CCS-CURD-US) բլոկի համար:  | ԳՀ                             | հատ               | 9.0             | 2      | 18.00               |
| 2.39.3      | 30231200                                       | Նախագահողի վահանակ ՅՅՍ - ՑՄԼ (CCS-CML) տեսակի միկրոֆոն:  | ԳՀ                             | հատ               | 605.0           | 4      | 2,420.00            |
| 2.39.4      | 30231200                                       | Մասնակցի վահանակ ՅՅՍ-ԴՍ (CCS - DS) տեսակի միկրոֆոն:  | ԳՀ                             | հատ               | 500.0           | 50     | 25,000.00           |
| 2.39.5      | 31681700                                       | Միացնող հանգույց ԼԲԲ3316/10 (LBB3316/10) տեսակի. 10մ երկարությամբ:   | ԳՀ                             | հատ               | 162.0           | 2      | 324.00              |
| 2.39.6      | 32341100                                       | Ընդունիչ անլար. միկրոֆոնային ՄՎ1-ՌԻԽԻ-Ֆ1 (MW1-RX-F1) տեսակի:   | ԳՀ                             | հատ               | 82.0            | 1      | 82.00               |
| 2.39.7      | 32341100                                       | Սարք Անլար. օղակաձև միկրոֆոն. գոտկատեղին ամրացվող հաղորդիչով ՄՎ1-ԼՏԻԽԻ-Ֆ1 (MW1-LTX-F1) տեսակի:   | ԳՀ                             | հատ               | 337.5           | 2      | 675.00              |
| 2.39.8      | 32341100                                       | Սարք Ձեռքի անլար միկրոֆոն ՄՎ1-ՀՏԻԽԻ-Ֆ1 (MW1-HTX-F1) տեսակի:  | ԳՀ                             | հատ               | 293.6           | 2      | 587.20              |

| h/h         | Գնման առարկայի                                 |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 2.39.9      | 32341240                                       | Սարք Ուժեղարար. LԲԲ 1903/10 (LBB 1903/10) տեսակի. 45Վտ հզորությամբ:   | ԳՀ                             | հատ               | 152.0           | 1      | 152.00              |
| 2.39.10     | 42961100                                       | Ակոստիկ համակարգ. հզորությունը 30Վտ. պատին ամրացվող:  | ԳՀ                             | հատ               | 390.0           | 2      | 780.00              |
| <b>2.40</b> |  | <b>Բարձր ճնշման տաքացուցիչների METSO տեսակի կարգավորիչ փականներ</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>34,880.00</b>    |
| 2.40.1      | 42131180                                       | Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB06DAA03G. dy 150:   | ԳՀ                             | հատ               | 9170.0          | 1      | 9,170.00            |
| 2.40.2      | 42131180                                       | Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB04DAA03G. dy 100:   | ԳՀ                             | հատ               | 8570.0          | 3      | 25,710.00           |
| <b>2.41</b> |  | <b>Կոնդենսատորների խողովակների "Tonpore" տեսակի գնդիկային մաքրման համակարգ</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>1,378,000.00</b> |
| 2.41.1      | 42991490                                       | Կոնդենսատորների խողովակների "Tonpore" տեսակի գնդիկային մաքրման համակարգ՝ ՏԳ-3-ի և ՏԳ-4 -ի համար. K-12900 կոնդենսատորի խողովակների գնդիկավոր մաքրման համար. շրջանառու ջրի նախնական մաքրման ֆիլտրով | ԳՀ                             | լրակազմ           | 344500          | 4      | 1,378,000.00        |
| <b>2.42</b> |  | <b>Վիբրոմոնիթորինգի ՏԳ-3. 4 ստացիոնար համակարգ</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>345,611.00</b>   |
| 2.42.1      | 37311570                                       | Վիբրոմոնիթորինգի ՏԳ-3. 4 ստացիոնար համակարգ Համաձայն կից ներկայացվող «ՏԳ-3.4 թրթռման ստուգիչ համակարգի մատակարարման» ստեխնիկական պահանջի - օրինակ, 9 էջ:  | ԳՀ                             | լրակազմ           | 172805.5        | 2      | 345,611.00          |
| <b>2.43</b> |  | <b>Խորհրդակցությունների անցկացման համակարգ</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>168.00</b>       |
| 2.43.1      | 42961270                                       | Կառավարման բլոկ LBB 3500/00 տեսակի կամ համարժեքը - LBB 3500/**  | ԳՀ                             | հատ               | 168.0           | 1      | 168.00              |
| <b>2.44</b> |  | <b>Բարձր ճնշման "Համեմուն" տեսակի պոմպերի պահեստամասեր</b>  |                                |                   |                 |        | <b>15,283.40</b>    |
| 2.44.1      | 42121630                                       | Գլխադիր տիպը՝ TDTR 12 P <sub>раб</sub> =1000բար; Ø=12մմ; Q=23լ/րոպ: Պատվերի համար՝ 04.00786.0044:   | ԳՀ                             | հատ               | 326.55          | 10     | 3,265.50            |
| 2.44.2      | 42121630                                       | Քիմեցնող օղակ DN4; M10x1 կամ G1/8". DN4 բարձր ճնշման ճկախողովակի համար  | ԳՀ                             | հատ               | 6.695           | 20     | 133.90              |
| 2.44.3      | 42121630                                       | Գլխադիրի աղապտեր M10x1(Ե) - G1/8(Ի); P <sub>раб</sub> =1000բար; Ø=13մմ. DN4 բարձր ճնշման ճկախողովակի համար  | ԳՀ                             | հատ               | 93.725          | 4      | 374.90              |
| 2.44.4      | 42121630                                       | Բարձր ճնշման ճկափող DN4 (ՍԽԸ); D <sub>γ</sub> =4; L=6մ: Պատվերի համար՝ 04.04595.0825  | ԳՀ                             | հատ               | 214.23          | 10     | 2,142.30            |
| 2.44.5      | 42121630                                       | Բարձր ճնշման ճկափող DN12 (ՍԽԸ); D <sub>γ</sub> =12; L=20մ: Պատվերի համար՝ 08.99109.0064   | ԳՀ                             | հատ               | 1004.20         | 4      | 4,016.80            |
| 2.44.6      | 42121630                                       | Փոխարկիչ փական, տեխ. անձնագիր НДР-173, պատվերի համար 00.05892.0073  | ԳՀ                             | հատ               | 5350.0          | 1      | 5,350.00            |
| <b>2.45</b> |  | <b>Ցուցադրավահան վթարային կարգավորող կոմպենսացնող (ՎԿԿ) շարժաբեռների փորձարկման, էլեկտրոնային բլոկների և մոդուլների ստուգման համար</b>  |                                |                   |                 |        | <b>311,981.00</b>   |
| 2.45.1      | 31711100                                       | Ցուցադրավահան վթարային կարգավորող կոմպենսացնող (ՎԿԿ) շարժաբեռների փորձարկման, էլեկտրոնային բլոկների և մոդուլների ստուգման համար:  | ԲՄ                             | դրամ              |                 |        | 311,981.00          |
| <b>2.46</b> |  | <b>Ռադիացիոն մոնիթորինգի սարքեր և պահեստամասեր</b>  |                                |                   |                 |        | <b>2,802.60</b>     |
| 2.46.1      | 30237140                                       | Կառավարման սալիկ MK-30P չափիչ խցիկի, բարձր լարման կառավարման սալիկ  | ԳՀ                             | հատ               | 2802.6          | 1      | 2,802.60            |

| h/h      | Գնման առարկայի                                |  | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|----------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|          | Միջանցիկ<br>կողմ՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
|          |   | <b>Ընդամենը</b>  |                                |                   |                 |        | <b>5,312,610.08</b> |
| <b>3</b> |   | <b>III. Աշխատանքներ և ծառայություններ</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        |                     |
| 3.1      | 50511700                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աղազրկված ջրի պահեստային բաքերի (Ե30B - 1.2.3.4) ներքին մակերեսների լաքապատում պաշտպանիչ ծածկույթով:  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    | 11.5024         | 1400   | 16,103.36           |
| 3.2      | 45441160                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քիմիական արտադրամասի հիմնակայուն գտիչների ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում՝ ԱՖ-1/1. ԱՖ-1/2:  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    | 0.0             | 112    | 0.00                |
| 3.3      | 50511700                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ փրփրահրդեհամարման համակարգի խողովակաշարի մակերևույթների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    | 0.0             | 1000   | 0.00                |
| 3.4      | 50511700                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1ԴԳ-1.2; 2ԴԳ-1.2; ԴԳ-4 դիզել գեներատորների ընդարձակման և պահուստային ջրի բաքերի արտաքին և ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում - 8 հատ:                                  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    | 8.158           | 100    | 815.80              |
| 3.5      | 98111120                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ Էներգաբլոկի ռեակտորային սարքավորումների՝ նորոգումների տեխնիկական աջակցություն ԴՆՎ - 2020 ընթացքում:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 28,110.24           |
| 3.6      | 98111140                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վերաբեռնավորման մեքենայի աշխատանքի ընթացքում հեղինակային հսկողություն և տեխնիկական աջակցություն:  | ՄԱ                             | դրամ              |                 |        | 62,790.00           |
| 3.7      | 98111130                                      | Վիբրոկայուն պրոֆիլավորված 3.82% Ա235 հարստացմամբ վառելիքի շահագործումը 5-րդ և 6-րդ տարին. համապատասխանաբար ակտիվ զոնայի կենտրոնում և եզրերում. ТОВ 270-ПР - 024 փաստաթղթի հավելվածի վերամշակում: | ԳՀ                             | լրակազմ           |                 | 1      | 0.00                |
| 3.8      | 50411100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ DSA - 1000 տեսակի կիսահաղորդիչային գամմա սպեկտրաչափի դիագնոստիկա:   | ՄԱ                             | հատ               | 1916.91         | 1      | 1,916.91            |
| 3.9      | 50411100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ալֆա և բետտա հաշվիչ սարք iSolo-ի դիագնոստիկա:   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 1      | 16,500.00           |
| 3.10     | 45221910                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգետուրբինների ընթացիկ վերանորոգում:   |                                |                   |                 |        |                     |
| 3.10.1   | 45221910                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 շոգետուրբինի ընթացիկ վերանորոգում:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 14,500.00           |
| 3.10.2   | 45221910                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 շոգետուրբինի ընթացիկ վերանորոգում:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 17,500.00           |
| 3.11     | 45221910                                      | ՀԱԷԿ ՓԲԸ № 3. 4 տուրբոազրեգատների կարգավորիչ համակարգի ընթացիկ վերանորոգում: Վերազինում էլեկտրոնիկ դրավիկ կարգավորման համակարգի ներդրման միջոցով:  | ԳՀ                             | լրակազմ           |                 | 2      | 0.00                |
| 3.12     | 90911130                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3. 4 տուրբոազրեգատների խտացուցիչների (3A 3B. 4A 4B) խողովակների ներքին շերտի մաքրում "ՀԱՄՄԵԼՄԱՆՆ" տեսակի բարձր ճնշման պոմպով:  | ԳՀ                             | լրակազմ           |                 | 1      | 44,344.54           |
| 3.13     | 45231113                                      | ՀԱԷԿ ՓԲԸ շրջանառու ջրի քիմիական մշակման տեղակայանքի տեղափոխումը մոտեցնող ջրատարին համապատասխան կառույցով:  | ԳՀ                             | լրակազմ           |                 | 1      | 0.00                |
| 3.14     | 50511100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2 (ԱԿ-2) շրջանառու պոմպային ազրեգատի հիմնական վերանորոգում:   | ԳՀ                             | լրակազմ           | 6,016.41        | 1      | 6,016.41            |
| 3.15     | 98361130                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիդրոտեխնիկական սարքավորումների՝ հարթ փականների հանում. տեղադրում և քիսացումների կատարում 2÷7 մ խորությունների վրա ջրասույզների ներգրավումով:   | ԳՀ                             | հատ               | 120.0           | 20     | 2,400.00            |
| 3.16     | 50511100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-5, 7 (ԱԿ-5, 7) շրջանառու պոմպային ազրեգատների հիմնական նորոգում:   | ԳՀ                             | հատ               | 5,830.00        | 2      | 11,660.00           |
| 3.17     | 98111140                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3, 4 տուրբոազրեգատների վերանորոգման և շահագործման ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում:   | ՄԱ                             | դրամ              |                 |        | 5,809.44            |



| h/h    | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|--------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|        | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 3.18   |  | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-1, 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի փոխարինում. հենարանների պատրաստում և տեղադրում:</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        |                     |
| 3.18.1 | 45231113                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ- 1, 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում կոմպենսատորներից մինչև №1 հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատար հորանը: 27 մ:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 27,012.24           |
| 3.18.2 | 45231113                                       | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ - 1, 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի պատրաստում և փոխարինում №1 հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատար հորանների ներսում:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 12,538.16           |
| 3.18.3 | 45231113                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-1. 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի 4 հատ հենարանների պատրաստում և տեղադրում:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 22,180.94           |
| 3.18.4 | 45231113                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-1. 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի կոմպենսատորների պատրաստում և փոխարինում:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 1,745.44            |
| 3.19   | 45221500                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 TBB-220-2EY3 տեսակի տուրբոգեներատորի հիմնական նորոգում:   | ՀԲՄ                            | դրամ              |                 |        | 72,000.00           |
| 3.20   | 50531210                                       | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6 կՎ էլեկտրական շարժիչների հիմնական և ընթացիկ նորոգում:</b>  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | <b>19,956.705</b>   |
| 3.20.1 | 50531210                                       | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (2ՊՅԻ-1. 5):   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 3.20.2 | 50531210                                       | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2ՊՅԻ - 2.3.4):   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 3      | 0.00                |
| 3.20.3 | 50531210                                       | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (ՇԽ 3Ա. 4Ա):   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 2      | 0.00                |
| 3.20.4 | 50531210                                       | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (ԼԻ-3.4.6.8):   | ԳՀ                             | հատ               |                 | 4      | 0.00                |
| 3.21   | 50531210                                       | ՀԱԷԿ ՓԲԸ 2A3M 2500/1600 Ս4 տեսակի 2ՊՅԻ-1÷5 էլեկտրաշարժիչների օդահովացուցիչների տակդիրների պատրաստում համաձայն գծ. № 47.110.00.00 ՇԵ և գծ. № 47.111.00.00 ՇԵ:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.22   | 50711100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ում տեղադրված օդորակիչների ընթացիկ նորոգում՝ "ՅՈՐՔ" տեսակի <YORK> ֆիրմայի - 5 հատ. "ՋԵՆԵՐԱԼ" ֆիրմայի - 5 հատ:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 800.00              |
| 3.23   | 45341500                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օբեկտների հրդեհային ազդանշանային համակարգի տեղակայում և կարգաբերում համաձայն 80ԾԸ-1-307 նախագծի:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.24   | 45341500                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Ռազմական մասի> սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի տեղակայում. կարգաբերում համաձայն 80ԾԸ-1-104 նախագծի:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 15,500.00           |
| 3.25   | 45341500                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Դիզել գեներատորի> ֆիզիկական պաշտպանության սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի տեղակայում, կարգաբերում համաձայն 80ԾԸ-1-224 նախագծի:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 6,394.50            |
| 3.26   | 71321100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Վարչական մասնաշենքի (AK) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.27   | 71321100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Սանիտարա-կենցաղային և լաբորատորային մասնաշենքի (ՇԵՈԿ) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.28   | 71321100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Ավտոտրանսպորտային տնտեսության (ATX) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.29   | 71321100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Միացյալ օժանդակ մասնաշենքի, Քիմիական արտադրամասի, Շինվերանորոգման արտադրամասի լաբերի և ներկերի պահեստ, Ջերմամատակարարման և ստորգետնյա հաղորդակցությունների արտադրամասի (ՕԲԿ, ՄԼ, ՇԼԿ ՔԼԼ, ԼՏՈԿ) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում: | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |

| h/h    | Գնման առարկայի                                |   | Գնման<br>ձևը<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|--------|---|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|        | Միջանցիկ<br>կողմ՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                               |                   |                 |        |                     |
| 3.30   | 71321100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կենտրոնական պահեստների (ԼՄՇ-1.2) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում:   | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.31   | 45221900                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և 4 տուրբոգեներատորների թրթռման տվիչների վերանորոգում և տրամաշափում:  | ԳՀ                            | հատ               | 75.4            | 35     | 2,639.00            |
| 3.32   | 71631100                                      | ՀԱԷԿ ՓԲԸ №2 էներգաբլոկի ՎԿԿ շարժաբերի տեխնիկական վիճակի զննում և գնահատում:   | ՀԲՄ                           | դրամ              |                 |        | 199,931.70          |
| 3.33   | 50311240                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տպող, պատճենահանող սարքերի վերանորոգում:   | ԳՀ                            | հատ               | 1,000.0         | 2      | 2,000.00            |
| 3.33.1 | 50311140                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակարգիչների, մաքրուքերի, նուութքների, տպող, պատճենահանող սարքերի, մոնիտորների, սերվերների, պրոեկտորների, անխափան սնուցման սարքերի, ցանցային կոմմուտատորների և այլ սարքերի վերանորոգում: | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.34   | 45331110                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային թողարկման ДКВР 20/13 տեսակի 3 հատ շոգեկաթասների ապատեղակայման և 2 հատ նոր շոգեկաթասների տեղակայման աշխատանքներ:  | ԲՄ                            | լրակազմ           | 275,349.25      | 1      | 275,349.25          |
| 3.35   | 76131100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 1, 2 շոգեկաթասների ԳԿԿ-ի և գազասարքավորումների վերանորոգման, կարգաբերման, փորձարկման և թողարկման աշխատանքներ:  | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 8,508.22            |
| 3.36   | 45251167                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քլորակայանի սարքավորումների մաքրում և տեխնիկական սպասարկում. վերանորոգում և կարգաբերում:   | ԳՀ                            | լրակազմ           | 360.0           | 2      | 720.00              |
| 3.37   | 79131200                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հեղուկ քլորի բալոնների վկայագրում:   | ԳՀ                            | հատ               | 73.4            | 15     | 1,100.55            |
| 3.38   | 90451100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պրոպանի բալոնների տեխնիկական զննում՝ համաձայն ПБ-03-576-03 կետ 11.3, վերանորոգում: 12 բալոն: Տարողությունը 40 լ (20 կգ):   | ՄԱ                            | դրամ              |                 |        | 144.00              |
| 3.39   | 45231113                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խորքային ճնշումային խողովակաշարի (պոլիէթիլենային մանրաթելային GRP տեսակի) սպասարկում և վերանորոգում:   | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 300.00              |
| 3.40   | 45231113                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մինչև շինհրապարակի ջերմափոխանակիչ կայան գոլորշու խողովակաշարի տեղակայում:  | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.41   | 45231113                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասից դեպի գոլորշիացման և չեզոքացման ավազաններ գնացող լվացնող ջրերի նոր խողովակաշարի տեղակայում: Տեխնիկական վիճակի հետազոտություն:                                      | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.42   | 73111200                                      | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Խմելու ջրի որակի հիգիենիկ պահանջների հսկողություն:</b>  | ԳՀ                            | լրակազմ           | 34.0            | 4      | 136.00              |
| 3.42.1 | 73111200                                      | Խմելու ջրի մանրէաբանական և մակաբուծական ցուցանիշների հետազոտություններ:   | ԳՀ                            |                   |                 |        |                     |
| 3.42.2 | 73111200                                      | Խմելու ջրի սանիտարաքիմիական հետազոտություններ:  | ԳՀ                            |                   |                 |        |                     |
| 3.43   | 73111200                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ առիստ ջրի երկու հոսքից թթվածնի կենսաբանական և քիմիական պահանջարկի և նավթամթերքների հետազոտություններ:  | ԳՀ                            | հատ               | 48.50           | 72     | 3,492.00            |
| 3.44   | 73111200                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային և տրանսֆորմատորային յուղերի լրիվ վերլուծություններ և տրանսֆորմատորային յուղերի քրոմատոգրաֆիկական վերլուծությունների կատարում:  | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 5,092.62            |
| 3.45   | 71631110                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Բորոմերների՝ HAP-И-Н. HAP-И-П վերանորոգում, կարգաբերում և ստուգաչափում պահեստամասերի գնումով:  | ԳՀ                            | լրակազմ           | 30,700.8        | 1      | 30,700.80           |
| 3.46   | 71631110                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <ՍԵՕԴ> (SEOD) համակարգի թարմացում (արդիականացում և թերությունների վերացում) տեխնիկական սպասարկում:   | ԳՀ                            | լրակազմ           | 3,080.0         | 1      | 3,080.00            |
| 3.46.1 | 72251200                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <ՍԵՕԴ> (SEOD) համակարգի սերվերի (DELL Power Edge R610) փոխարինում և ծրագրի պահուստային պատճենի ստեղծում պինդ կրիչի վրա՝ չորս կոշտ սկավառակի ձեռքբերումով:                                  | ԳՀ                            | լրակազմ           | 570.0           | 1      | 570.00              |

| h/h    | Գնման առարկայի                                |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|--------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|        | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 3.47   | 50331100                                      | "Հայաստոմ" ՓԲԸ ինժեներական մասնաշենքի տանիքում տեղադրված "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող "Տրանկինգ ՕԵՕՈՒ կապի համակարգի սարքավորումների պահպանումը, նաև նրանց սնող մալուխի պահպանումը լարման տակ:         | ՄԱ                             | դրամ              |                 |        | 3,000.00            |
| 3.48   | 45311124                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի սարքավորումների ձեռքբերում. տեղակայում և 2 մասնագետների ուսուցում:  | ԳՀ                             | լրակազմ           | 213,108.4       | 1      | 213,108.37          |
| 3.49   | 64211260                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոմատ թվային կոմուտատորի ձեռքբերում. տեղակայում և 2 մասնագետների ուսուցում:   | ԳՀ                             | լրակազմ           | 192,956.9       | 1      | 192,956.92          |
| 3.50   | 50331230                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին կապերի իրականացում օպտոմանրաթելային կապուղիներով:   | ԳՀ                             | լրակազմ           | 0.0             | 1      | 0.00                |
| 3.51   | 50331230                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Դիսպետչերական տեխնոլոգիական արբանյակային կապի ցանց՝ "Ռոսէներգատոմ Կոնցեռն" ԲԸ կենտրոնական երկրային ՎՍՍՏ (VSAT) սեզմենտով և Հայկական ԱԷԿ արոնենտային ՎՍՍՏ (VSAT) կայանով:              | ԳՀ                             | լրակազմ           | 38,141.0        | 1      | 38,140.98           |
| 3.52   | 50411170                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՌԱՊԻՍԿԱՆ <RAPISCAN> 620 XR ռենտգեն հեռուստատեսային սարքավորումների ամբողջական տեխնիկական սպասարկում:  | ԳՀ                             | հատ               | 495.0           | 2      | 990.00              |
| 3.53   | 50321600                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզպաշտպանության համակարգերի անխափան սնուցող հոսանքի աղբյուրների տեխնիկական սպասարկում:   | ԳՀ                             | լրակազմ           | 730.0           | 2      | 1,460.00            |
| 3.54   | 71631100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2-րդ բլոկի ՏԱ խողովակաշարերի, նրանց միացման տեղամասերի, հանգույցների, հիմնական մետաղի և եռակցման կարերի ստուգում չքայքայող մեթոդներով:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 45,951.26           |
| 3.55   | 71631100                                      | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորներ (2ՇԳ 1÷6 "Տ" և "Ս") կոլեկտորների և գլխավոր անջատատեղի Մ 145x6 (№5) զամասեղի ստուգում չքայքայվող մեթոդով:</b>  | ԲՄ                             | դրամ              |                 |        | 832,680.00          |
| 3.55.1 | 71631100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) եռակցման կարերի ստուգում 1-ին կոնտուրի կողմից:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.55.2 | 71631100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) եռակցման կարերի ստուգում 1-ին կոնտուրի կողմից մինչև եռակցման կարեր՝ կոլեկտորի կցաշրջի ներքին մակերևույթի ստուգում (120 մմ խորության վրա կցաշրջի ճակատից): | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.55.3 | 71631100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) 1-ին կոնտուրի պարուրակային կցաշրջերի բացվածքների ստուգում:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.55.4 | 71631100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) 1-ին կոնտուրի կոլեկտորների զամասեղների միջև տարածության ստուգում:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.55.5 | 71631100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) կոլեկտորների և 2-րդ կոնտուրի անցքերի պարուրակային կցաշրջերի բացվածքներին կցաշրջերի մակերևույթի ստուգում:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.55.6 | 71631100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) 1-ին կոնտուրի կոլեկտորների անցքերի զամասեղների ստուգում:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.55.7 | 71631100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) 2-րդ կոնտուրի անցքերի զամասեղների և շոգեարտադրիչների անցքերի ստուգում:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.55.8 | 71631100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) 145 6 զամասեղների անջատատեղի ստուգում:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.56   | 71631100                                      | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1-ին կոնտուրի Գլխավոր Շրջանառու Խողովակաշարերի (ԳՇԽ 1÷6. Դյ 500. 2-ԳՓՍ) եռակցված կարերի ուլտրաձայնային ստուգում:</b>   | ՄԱ                             | դրամ              |                 |        | 480,175.82          |
| 3.56.1 | 71631100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1-ին կոնտուրի գլխավոր շրջանառու Խողովակաշարերի (ԳՇԽ 1÷6. Դյ 500) օղակաձև եռակցման կարերի ստուգում:  |                                |                   |                 |        |                     |
| 3.56.2 | 71631100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1-ին կոնտուրի գլխավոր շրջանառու Խողովակաշարերի (ԳՇԽ 1÷6. Դյ 500) արմունկների վրայի երկայնակա եռակցման կարերի ստուգում՝ ներառված օղակաձև կարերի հետ փոխհատման տեղերը:                  |                                |                   |                 |        |                     |

| h/h    | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|--------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|        | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 3.56.3 | 71631100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1-ին կոնտուրի գլխավոր շրջանառու<br>խողովակաշարերին (ԳՇԽ 1÷6. Դյ 500) խրված (врезки)<br>եռակցման կարերի ստուգում:  |                                |                   |                 |        |                     |
| 3.57   | 71631100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2 ԳՇԿ-1÷6 (2ԳԼԿ 1÷6) Գլխավոր Շրջանառու<br>Պոմպերի №5 կցաշարերի մուտքային կարծախողովակների<br>եռակցման կարերի ստուգում:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.58   | 71631100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Գլխավոր Փակիչ Սողնակների (Դ33) իրանի հետ<br>կարծախողովակի եռակցման կարերի ստուգում:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.59   | 71631100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Ռեակտորի ներիրանային կառուցվածքի ստուգում:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.60   | 71631100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Ռեակտորի հենարանային կառուցվածքի ստուգում:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.61   | 71631100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1-ին կոնտուրի մետաղի և եռակցման կարերի ստուգում<br>չքայքայվող մեթոդներով: Ավտոմատացված մրկահոսքային<br>ստուգում (ԱՍՀՍ):   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.62   | 71631100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորի իրանի մետաղի և կարերի շահագործական<br>ստուգում չքայքայվող մեթոդներով. թրծաթողման ժամանակ՝<br>սկզբից և հետո:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.63   | 71631100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2ՄԴ-4 շոգեգներատորի 1-ին կոնտուրի տաք<br>կոլեկտորի Դյ 1100 խողովակի իրանի անցումային օղակի №23<br>եռակցման կարի ստուգում ավտոմատացված ուլտրաձայնային<br>մեթոդով (ԱՌԻՁ) սևեռած ցուցանիշների աճման համար:                                     | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 9,966.72            |
| 3.64   | 71631100                                       | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ՋՋԷՌ-440 (B-270) ռեակտորային<br>կայանի շահագործման ժամկետի երկարացման դեպքում հիմնական<br>մետաղի, զոդված միացությունների, սարքավորումների և<br>խողովակաշարերի վիճակի շահագործման վերահսկողության<br>տիպային ծրագրի մշակում | ՀԲՄ                            | լրակազմ           | 106,968.6       | 1      | 106,968.56          |
| 3.65   | 71631100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սարքավորումների և նմուշների չափագիտական<br>ստուգում:  | ՀԲՄ                            | լրակազմ           | 94273.75        | 1      | 94,273.75           |
| 3.66   | 80531110                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների տեսական և գործնական<br>աշխատանքների ուսուցում և ատեստավորում ուլտրաձայնային<br>ստուգման մեթոդով: 4 մասնագետ. 4 մեթոդ:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.67   | 80531110                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների տեսական և գործնական<br>աշխատանքների ատեստավորում "Քայքայող" մեթոդներով:<br>3 մասնագետ. 9 մեթոդ:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.68   | 80511100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վիբրոմոնիտորինգի լաբորատորիայի մասնագետների<br>ուսուցում՝ 2-րդ աստիճան. ՀԱԷԿ-ի տարածքում:   | 5 ԳՀ                           | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.69   | 71631100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ նմուշների չափագիտական ստուգում: 68 հատ:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 3.70   | 50411170                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների՝ թրթռաչափման սարքերի<br>ստուգաչափում և վկայագրում:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 3,580.00            |
| 3.71   | 50111130                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների գազի 1.0 մ <sup>3</sup> ; 1.6 մ <sup>3</sup> ;<br>2.0 մ <sup>3</sup> բալոնների ստուգում   | ԳՀ                             | հատ               | 14.0            | 32     | 448.00              |
| 3.71.1 | 50111130                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների հնժեկտորային<br>շարժիչով մեքենայի գազի բալոնի և սարքավորումների տեղադրում,<br>բալոնի ծավալը 1,6 մ <sup>3</sup> :  | ԳՀ                             | հատ               | 420.0           | 1      | 420.00              |
| 3.71.2 | 50111130                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների հնժեկտորային<br>շարժիչով մեքենայի գազի բալոնի և սարքավորումների տեղադրում,<br>բալոնի ծավալը 2,2 մ <sup>3</sup> :  | ԳՀ                             | հատ               | 500.0           | 1      | 500.00              |
| 3.72   | 50111130                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների հնժեկտորային և<br>կարբյուրատորային շարժիչներով աշխատող համակարգի վթարված<br>գազի 1.0 մ <sup>3</sup> բալոնների փոխարինում ըստ անհրաժեշտության  | ԳՀ                             | հատ               | 96.0            | 12     | 1,152.00            |
| 3.72.1 | 50111130                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ՝ ավտոտրանսպորտային միջոցների վթարված գազի<br>բալոնների փոխարինում, բալոնի ծավալը 1.6 մ <sup>3</sup> :   | ԳՀ                             | հատ               | 145.0           | 5      | 725.00              |

| h/h    | Գնման առարկայի                      |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
|        | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                  |
| 3.72.2 | 50111130                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների ինժեկտորային և կարբյուրատորային շարժիչներով աշխատող համակարգի վթարված գազի 2.0 մ <sup>3</sup> բալոնների փոխարինում ըստ անհրաժեշտության                         | ԳՀ                      | հատ            | 150.0        | 5      | 750.00           |
| 3.73   | 50111130                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների ինժեկտորային և կարբյուրատորային շարժիչներով աշխատող համակարգի փականների փոխարինում ըստ անհրաժեշտության:  | ԳՀ                      | հատ            | 7.0          | 15     | 105.00           |
| 3.74   | 50111130                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Մեքենաների գազաբալոնային համակարգի տեխստուգում   | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 32     | 192.00           |
| 3.75   | 50111130                            | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ինժեկտորային և կարբյուրատորային շարժիչներով աշխատող ավտոտրանսպորտային միջոցների ռեդուկտորների վերանորոգում ըստ անհրաժեշտության:  | ԳՀ                      | հատ            | 18.0         | 15     | 270.00           |
| 3.75.1 | 50111130                            | ՀԱԷԿ ՓԲԸ գազաբալոնային համակարգի ռեդուկտորների փոխարինում ռեդուկտոր RP/M 04/S TARTARINI կամ համարժեքը:  | ԳՀ                      | հատ            | 48.0         | 20     | 960.00           |
| 3.76   | 77311600                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի կանաչապատման և բարեկարգման ծառայություն:   | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 40,315.02        |
| 3.77   | 45431140                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 21 և 3 թաքստոցների լցովի հատակների իրականացում:  | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 9,860.00         |
| 3.78   | 71311370                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շենքերի և շինությունների նստվածքների չափումներ գեոդեզիստական մեթոդով, դեֆորմացիոն նշանների վերանորոգում և նորերի տեղադրում:  | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 40,220.98        |
| 3.79   | 45441130                            | "ՀԱԷԿ ՓԲԸ" № 4 ջրահովանման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:   | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 205,300.00       |
| 3.80   | 45441130                            | "ՀԱԷԿ ՓԲԸ" № 2 ջրահովանման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:   | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 203,940.00       |
| 3.81   | 45261157                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Քիմիական արտադրամասի ՕՎԿԻ-118 սրահի և պոմպերի շուրջ հատակների աղյուսապատում:   | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 9,878.72         |
| 3.82   | 45231187                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հարակից տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում:  | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 64,273.60        |
| 3.83   | 45261110                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ I բլոկի գլխավոր մասնաշենքի մեքենայական սրահի տանիքի արդիականացում:   | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 66,400.00        |
| 3.84   | 45431140                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի միջանցքի հատակի վերանորոգում (III և IV հարկ):  | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 141,890.00       |
| 3.85   | 75241100                            | ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ ԾՎ շնավարժության բաժնի ծառայողների և հատուկ վարժեցված ծառայողական շների միջոցով "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածք ներկրվող բեռների. գեներ գինամթերքի և պայթուցիկ նյութերի առկայության ստուգում: | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 3,000.00         |
| 3.86   | 71631100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տարեկան տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության կատարում:  | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 594.00           |
| 3.87   | 92311180                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային հակազդման համակարգի անձնակազմի ուսումնական փաստաթղթերի մշակում:   | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 9,963.52         |
| 3.88   | 73111200                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի, լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտություններ:   | ԳՀ                      | լրակազմ        | 580.0        | 2      | 1,160.00         |
| 3.89   | 50531250                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պարագծի ֆիզիկական պաշտպանության համակարգի վերականգնում:  | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 127,200.00       |
| 3.90   | 15893100                            | Չոր օրապահիկի հավաքածու:  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2100   | 0.00             |
| 3.91   | 80531110                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների ուսուցում և ատեստավորում քայքայող և ջրայքայող մեթոդներով:   | ԳՀ                      | լրակազմ        | 9,720.1      | 1      | 9,720.10         |
| 3.92   | 45221400                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Dy2000 շրջանառու փականների նորոգում:   | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 10,000.00        |
| 3.93   | 98111120                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №2 էներգաբլոկի ռեակտորի հիմնական անջատատեղի հորիզոնականության ստուգում ՊՆՎ-2020թ. Ընթացքում:   | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 0.00             |

| h/h   | Գնման առարկայի                           |  | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|-------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|       | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասակարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 3.94  | 71331500                                 | <Շինարարական փայտամածերի հետ աշխատելու կարգ> ձեռնարկի՝ վարչատեսչական փաստաթղթի մշակում:  | ԳՀ                             | լրակազմ           |                 | 1      | 0.00                |
| 3.95  | 71331500                                 | "Սարքավորումների վերանորոգման համար" նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի մշակում:  | ԳՀ                             | լրակազմ           |                 | 10     | 0.00                |
| 3.96  | 71331500                                 | "Սարքավորումների արատների մասին տեղեկատվության հավաքում. դասակարգում և վերլուծում" վարչատեսչական փաստաթղթի մշակում:  | ԳՀ                             | լրակազմ           |                 | 1      | 0.00                |
| 3.97  | 71331500                                 | "Տեխնիկական սպասարկման և նորոգման էֆեկտիվության մոնիթորինգի ծրագիր" վարչատեսչական փաստաթղթի մշակում:   | ԳՀ                             | լրակազմ           |                 | 1      | 0.00                |
| 3.98  | 90521141                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ DSA - 1000 տեսակի կիսահաղորդիչային գամմա սպեկտրաչափի և բետոնա հաշվիչ սարքի iSolo-ի PIPS տեսակի դեղեկտորի տեղափոխում:  | ԳՀ                             | հատ               | 250.0           | 1      | 250.00              |
| 3.99  | 90521141                                 | Ճառագայթման իոնացման աղբյուրի դատարկ տարայի տեղափոխում օդային տրանսպորտով:   | ԳՀ                             | հատ               | 980.0           | 1      | 980.00              |
| 3.100 | 45221700                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Դարձիչ Շարժիչ Գեներատորի (ԴՇԳ-1; 2; 4; 5) տիրիստորային ընդհատիչների (ՏԸ 4, 4Ա, 5, 5Ա) ռելեային պաշտպանության և ավտոմատիկայի վերանորոգում, կարգաբերում և ստուգում: | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 17,170.61           |
| 3.101 | 90521141                                 | Արկղի տեղափոխում (ԳՓՍ-ի կտրվածքային նմուշով) օդային տրանսպորտով:   | ԳՀ                             | հատ               | 378.6           | 1      | 378.60              |
| 3.102 | 63111200                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի տուրբինային արտադրամասից ապամոն-տաժված գերծանր սարքավորումների տեղափոխում պահեստ հատուկ բեռնատար ավտոմեքենայի միջոցով:  | ԳՀ                             | հատ               | 456.0           | 1      | 456.00              |
| 3.103 | 79411220                                 | Սև և գունավոր մետաղաշարդոնների անկախ նյութական գնահատման ծառայություն  | ՄԱ                             | լրակազմ           | 180.0           | 1      | 180.00              |
| 3.104 | 50511700                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի էլեկտրական արտադրամասի փրփրահրդեհամարման համակարգի պնեմաբաքերի ներքին ջրամեկուսիչ հակակոռոզիոն շերտերի նորոգում:  | ԳՀ                             | մ <sup>2</sup>    | 14.46           | 45     | 650.70              |
| 3.105 | 50531140                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №2 էներգաբլոկի ՀԿՏ-ի համալիր հետազոտության հաշվետվության փորձաքննության անցկացում անկախ փորձագետի կողմից:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 16,037.78           |
| 3.106 | 50531140                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային շահագործման ընթացակարգերի փորձաքննություն:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 7,775.24            |
| 3.107 | 45261164                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի մետաղի վերականգնողական ջերմային մշակման (թրծաթողման) անցկացման աշխատանքներ:   | ՄԱ                             | դրամ              |                 |        | 3,666,746.19        |
| 3.108 | 45261143                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր մասնաշենքի տեղային գոտու պարագծով սպասարկման ճանապարհի բետոնացում:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 5,270.34            |
| 3.109 | 45451600                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՍԿԼՄ սանիտարական անցակետի + 4,2 նիշում վերանորոգման աշխատանքներ:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 20,868.05           |
| 3.110 | 48331100                                 | Ավտոմատացված հրահանգների և հաղորդակցությունների համակարգի մշակում՝ տվյալների բազայի ստեղծումով:  | ԳՀ                             | լրակազմ           |                 | 1      | 0.00                |
| 3.111 | 50111130                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցի՝ Տոյոտա Կորոլա (026LL01) տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում:   | ՄԱ                             | հատ               | 300.0           | 1      | 300.00              |
| 3.112 | 50111130                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցի՝ Սուզուկի Վիտարա (001DD21) տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում:   | ՄԱ                             | հատ               | 500.0           | 1      | 500.00              |
| 3.113 | 71331500                                 | Ատոմային էլեկտրակայանի խողովակաշարերի և սարքավորումների (I, II III, IV դասերի) առկա ստուգման սխեմաների մշակում:  | ԳՀ                             | լրակազմ           |                 | 1      | 0.00                |
| 3.114 | 90441100                                 | Գ. Ակնալճի տարածքում KKC-152 և KKC-157 դիտահորերի միջև խցանված ֆեկալ հոսքաջրերի խողովակաշարերի և դիտահորերի մաքրում:   | ՄԱ                             | դրամ              |                 |        | 400.00              |

| h/h      | Գնման առարկայի                     |   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը    |
|----------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
|          | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը   |                         |                |              |        |                     |
| 3.115    | 90521141                           | "ԷՔՍԵՐՏՈՒՍ ԴՈՒԱԼ 120" սարքերի տեղափոխում օդային տրանսպորտով   | ԳՀ                      | հատ            | 710.0        | 1      | 710.00              |
| 3.116    | 45431140                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի III հարկի միջանցքի հատակի վերանորոգման աշխատանքներ:  | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 5,559.00            |
| 3.117    | 50531140                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շրջանառու ջրի թիվ 1 և թիվ 3 հովացման աշտարակների արդիականացում՝ աշխատանքի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն:   | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 6,500.00            |
| 3.118    | 45461100                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի դռների և պատուհանների շրջանակների ապամոնտաժում և հարդարում:  | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 3,748.21            |
| 3.119    | 45221400                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ K-22-44 տուրբինի կարգավորիչ փականի վերակառուցում համաձայն էսքիզների՝ 4420/31, 4420/32, 4420/33, 4420/34 գծ.՝ Ե-841-31ԾԵ  | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 8,640.00            |
| 3.120    | 45221400                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ K-22-44 տուրբինի կարգավորիչ փականի վերակառուցում համաձայն էսքիզների՝ 4420/31, 4420/32, 4420/33, 4420/34 գծ.՝ Ե-841-30ԾԵ  | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 8,640.00            |
| 3.121    | 90441100                           | ՀԱԷԿ-ի տարածքում KK-9, KK-11, KK-56 և KK-58 դիտահորերի միջև խցանված խողովակաշարերի մաքրում:   | ՄԱ                      | դրամ           |              |        | 670.00              |
| 3.122    | 63521200                           | Կոնտեյնրերի վարձակալություն   | ՄԱ                      | դրամ           |              |        | 84.00               |
| 3.123    | 98111120                           | Տեխնիկական աջակցություն (հեռահար և մասնագետների այցերով ՀԱԷԿ-ի տարածք) հինգ հատ 15Ճ100 տեսակի ԴԳ-ների վերանորոգման, շահագործման, վթարային իրավիճակների և պլանային սպասարկման ընթացքում:   | ՄԱ                      | դրամ           |              |        | 836.08              |
|          |                                    | <b>Ընդամենը III-րդ մասով</b>  |                         |                |              |        | <b>7,686,199.95</b> |
| <b>4</b> |                                    | <b>IV.Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով:</b>   | ԳՀ                      |                |              |        |                     |
| 4.1      | 71241200                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի ստուգիչ-չափիչ սարքավորումները (КИП) համատեղ տվիչների հետ տեղակայման նախագծի մշակում:  | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 0.00                |
| 4.2      | 71241200                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի ստուգիչ-չափիչ սարքավորումները (КИП) համատեղ տվիչների հետ տեղակայման և կարգաբերման աշխատանքների կատարում:  | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 0.00                |
| 4.3      | 98111130                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Տեղեկատվական-հաշվարկային համակարգի ընթացիկ պարամետրերի տեղակայման նախագիծ: (МВМ):  | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00                |
| 4.4      | 45221900                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և №4 տուրբոգեներատորների վիբրացիայի վերահսկման ատացիոնար համակարգի մատակարարում:  | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 2      | 0.00                |
| 4.5      | 45221900                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և №4 տուրբոգեներատորների վիբրոմոնիթորինգի ստացիոնար համակարգի նախագծի մշակում. սարքավորումների ձեռքբերում. համակարգի տեղակայում և կարգաբերում:  | ԳՀ                      | լրակազմ        | 0.0          | 2      | 0.00                |
| 4.5.1    | 45221900                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և №4 տուրբոգեներատորների վիբրացիայի վերահսկման համակարգի մատակարարում:  | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 2      | 0.00                |
| 4.5.2    | 45221900                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և №4 տուրբոգեներատորների վիբրոմոնիթորինգի համակարգի մշակում, տեղակայման նախագծային հետազննման աշխատանքներ:  | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 2      | 0.00                |
| 4.6      | 98111130                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ լիամասշտաբ վարժասարքի ռեակտորի մասով օպերատիվ կառավարման վահանակների արդիականացում:  | ԳՀ                      | լրակազմ        |              |        | 122,000.00          |
| 4.7      | 98111130                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ղեկավարող փաստաթղթերի մշակում "Պահանջներ Հայկական ԱԷԿ 2-րդ բլոկի վառելիքի բեռնման նեյտրոնա-ֆիզիկական բնութագրերի այլըմփ բովանդակության" և "ՀԱԷԿ" 2-րդ բլոկի վառելիքի բեռնման շահագործվող նեյտրոնա-ֆիզիկական հաշվարկների անվանացուցակ": | ԳՀ                      | լրակազմ        | 69,300.0     | 1      | 69,300.00           |

| h/h        | Գնման առարկայի                                |   | Գնման<br>ձևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|            | Միջանցիկ<br>կողմ՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը   |                                |                   |                 |        |                     |
| 4.8        | 98111121                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հետվթարային մշտադիտարկման համակարգի և ԿՊՎ (ՔԱՄ) անխափան աշխատանքի հուսալիության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կատարում:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 396,000.00          |
| 4.9        | 38291300                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Սեյսմիկ մշտադիտարկման համակարգերի ձեռքբերում:<br>Լրակազմ   | ԲՄ                             | հատ               | 238,211.55      | 1      | 238,211.55          |
| 4.9.1      | 38291300                                      | Սեյսմիկ մշտադիտարկման համակարգ (ՍՄՀ) ռեակտորային տեղակայանքի (ՌՏ) պաշտպանության համար   |                                |                   |                 |        | 0.00                |
| 4.9.2      | 38291300                                      | Սեյսմիկ մշտադիտարկում (ՍՄ) ՀԱԷԿ-ի տարածքի և հիմնական շենքերի համար:   |                                |                   |                 |        | 0.00                |
| 4.10       | 98111130                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ նախագծային փաստաթղթերի (4000 գծագիր) էլեկտրոնային տարբերակի ստեղծում:  | ԳՀ                             | լրակազմ           |                 | 1      | 49,999.79           |
| 4.11       | 98111130                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ անվտանգության համար կարևոր համակարգերի փոխդասավորության (կոնֆիգուրացիայի) հսկում:  | ԳՀ                             | լրակազմ           |                 | 1      | 72,000.00           |
| 4.12       | 71321110                                      | Ցածր ակտիվության կոշտ ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանի վերակառուցման տեխնիկատնտեսական հիմնավորում   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 4.13       | 71321110                                      | Ցածր ակտիվության կոշտ ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանի վերակառուցման համար տեխնիկական որոշման մշակում (խցիկներ թիվ 1 և 2)   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 4.14       | 90521100                                      | Հեղուկ ռադիոակտիվ թափոնների հեռացման/մաքրման կայանքի փորձարկման և կարգաբերման ծրագրի մշակում:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 4.15       | 71621100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "Վթարային շահագործման ընթացակարգեր"-ի՝ փորձաքննություն:  | ԳՀ                             | լրակազմ           |                 | 1      | 0.00                |
| 4.16       | 98111130                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ " Ռեակտորի ներսում հավաքված վառելիքի զսպման (удержание) միջոցառումների տեխնիկա-էկոնոմիկական հիմնավորման մշակում և ներդնում՝ ռեակտորի կորպուսը արտաքինից հովացնելու համար:                              | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 27,285.50           |
| 4.17       | 98111130                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ազոտի ընդունիչների և ջրածնի տարողությունների պայթյունի դեպքում տված վնասների վերլուծության կատարում  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 5,336.83            |
| 4.18       | 98111130                                      | "ՀԱԷԿ"-ի հերմետիկ շենքերում ջրածնի կուտակման և պայթյունի հավանականության մանրամասն վերլուծության իրականացում: Ջրածնի կոնցենտրացիայի չափման և ջրածնի պայթյունի հավանականության նվազեցման միջոցների առաջարկություն: | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 28,488.17           |
| 4.19       | 71321180                                      | 2ԳԾՊ-1÷6 փաթեթանի խողովակաշարի պոմպային ազրեգատների վերաուղեգծման նախագծի իրականացում՝ խողովակային բլոկների պատրաստման աշխատանքային գծագրերի մշակմամբ   | ՄԱ                             | լրակազմ           | 37,235.0        | 1      | 37,235.00           |
| 4.20       | 45311151                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի ԻՀՀ համակարգի թողարկակարգաբերման ծառայություն:  | ԲՄ                             | լրակազմ           | 245,420.0       | 1      | 245,420.00          |
| 4.21       | 71621100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի շոգեգնեթատորների և գլխավոր շրջանառու պոմպի բոքսում խորշի ֆիլտրի թողունակության փորձարկում 100 մմ և 200 մմ համարժեք տրամագծով հոսքերի դեպքում:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 69,030.90           |
|            |   | <b>Ընդամենը IV-րդ մասով</b>   | ԳՀ                             |                   |                 |        | <b>1,360,307.74</b> |
| <b>5</b>   |   | <b>V. Այլ ծախսեր</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        |                     |
| <b>5.1</b> | 64200000                                      | <b>Կապի ծառայություններ:</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        |                     |
| 5.1.1      | 64200000                                      | <b>Կապի ծառայություններ:</b>  | ԳՀ                             | լրակազմ           |                 | 1      | 24,192.00           |
| 5.1.2.1    | 72411100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն. 40 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR):   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 2,282.40            |



| h/h     | Գնման առարկայի                                 |  | Գնման<br>ծևը.<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|---------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|         | Միջանցիկ<br>կողմը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                                |                   |                 |        |                     |
| 5.1.2.2 | 72411100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն.<br>40 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR):   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 200.00              |
| 5.1.3   | 72411100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային համացանցային կապի ծառայություն:<br>Մինչև 4 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 432.00              |
| 5.1.4   | 48761100                                       | Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի<br>արտոնագրի ժամկետի երկարացում:   | ԳՀ                             | լրակազմ           | 495.0           | 1      | 495.00              |
| 5.1.4.1 | 48761100                                       | Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի<br>ձեռքբերում:   | ԳՀ                             | լրակազմ           | 2,493.0         | 1      | 2,493.00            |
| 5.1.5   | 72411200                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար "haek.am" և "anpp.am"<br>Էլեկտրոնային փոստերի հաշվեգրման և կարգավորման<br>ծառայությունների մատուցում:           | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 24.00               |
| 5.1.6   | 72411500                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ «БЕБ сайт» դոմեն "armeniannpp.am" և "Advanced<br>ABC-2" հոստինգ-փաթեթի ձեռք բերում:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 24.00               |
| 5.2     | 64111200                                       | <b>Փոստային ծառայություններ</b>  | ԳՀ                             |                   |                 |        |                     |
| 5.2.1   | 64111200                                       | Փոստային ծառայություններ և տեղեկատվական ծառայություններ:   | ԳՀ                             | հատ               |                 |        | 1,180.00            |
| 5.2.2   | 64121400                                       | "Հատուկ կապ" Սուրհանդակային ծառայություն՝ ծրարները<br>համապատասխան հասցեատերերին առաքելու համար:   | ԳՀ                             | հատ               | 2.4             | 250    | 600.00              |
| 5.3     | 50411100                                       | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական<br/>ստուգաչափում. վկայագրում. տրամաչափարկում:</b>                                 | ՄԱ                             |                   |                 |        |                     |
| 5.3.1   | 50411100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական<br>ստուգաչափում. վկայագրում (հետևելիության շղթային<br>ապահովմամբ) անցկացնելու համար: | ՄԱ                             | դրամ              |                 |        | 7,123.02            |
| 5.3.2   | 50411100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ էտալոնային չափման միջոցների տրամաչափարկում<br>(հետևելիության շղթային ապահովմամբ) անցկացնելու համար:                             | ՄԱ                             | դրամ              |                 |        |                     |
| 5.3.3   | 50411100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մասնակցությունը<br>միջլաբորատոր համեմատություններին կամ որակավորման<br>ստուգման ծրագրերին:            | ՄԱ                             | դրամ              |                 |        | 1,300.00            |
| 5.4     | 75241200                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի պետական պահպանության իրականացում ՀՀ<br>Ոստիկանական Ջորքերի կողմից անվտանգ և հատուկ բեռների<br>ուղեկցման իրականացմամբ:         | ՄԱ                             | դրամ              |                 |        | 399,184.54          |
| 5.5     | 90521140                                       | Վառելիքի ուղեկցման ծախսեր:   | ՄԱ                             | դրամ              |                 |        | 250.00              |
| 5.6     | 71351190                                       | Հիդրոոդերևութաբանական ծառայություններ:   | ԳՀ                             | հատ               | 108.0           | 12     | 1,296.00            |
| 5.7     | 79991200                                       | Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռք բերում:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 46,470.00           |
| 5.8     | 79991200                                       | Ավիատոմսերի, հյուրանոցների ամրագրում   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 530.00              |
| 5.9     | 79211150                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա<br>Ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ:  | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 8,520.00            |
| 5.10    | 55111100                                       | Ներկայացուցչական ծախսեր (պատվիրակությունների ընդունում և<br>սննդի կազմակերպում):   | ՄԱ                             | դրամ              |                 |        | 12,000.00           |
| 5.11    |  | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր<br/>տարեկան տեխնիկական զննում և ապահովագրում:</b>   |                                |                   |                 |        |                     |
| 5.11.1  | 71631120                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան<br>տեխնիկական զննում:  | ԳՀ                             | հատ               | 90.0            | 32     | 2,880.00            |
| 5.11.2  | 66511180                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան<br>տեխնիկական ապահովագրում - 74 հատ:   | ՄԱ                             | դրամ              |                 |        | 2,306.00            |
| 5.12    | 98111120                                       | <b>Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում:</b>  |                                |                   |                 |        | 9,680.00            |
| 5.12.1  | 80531100                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան շահագործող և վերանորոգող<br>անձնակազմի ուսուցում: 22 հոգի:   | ԳՀ                             | դրամ              |                 |        | 591.60              |
| 5.12.2  | 80531110                                       | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մասնագետների<br>համար վերապատրաստման դասընթացի կազմակերպում:  | ՄԱ                             | դրամ              |                 |        | 90.00               |

| h/h    | Գնման առարկայի                                |  | Գնման<br>ծևը<br>(ընթացակարգը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Ընդամենը<br>ծախսերը |
|--------|---|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
|        | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը  |                               |                   |                 |        |                     |
| 5.12.3 | 80531110                                      | Ֆինանսական կառավարման դասընթացների կազմակերպում:   | ՄԱ                            | դրամ              |                 |        | 192.75              |
| 5.12.4 | 80531110                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների ուսուցում և ատեստավորում ՊՏՍ-<br>"Վեկտոր" կոմպրեսորի և Պրոֆի-Մ շնչառական ապարատների<br>տեխնիկական սպասարկման համար: 1 մասնագետ:  | ՄԱ                            | դրամ              |                 |        | 170.00              |
| 5.12.5 | 80531110                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ճնշման փոխհատուցիչի ИПУ "Sebim" ապահովիչ<br>փականների վերանորոգման համար սպասարկող անձնակազմի<br>ուսուցում և հավաստագրերի տրամադրում: 3 հոգի: | ՄԱ                            | դրամ              |                 |        | 0.00                |
| 5.12.6 | 80531110                                      | "Նախագծերի կառավարում" Դասընթացների մասնակցում:  | ՄԱ                            | դրամ              |                 |        | 397.00              |
| 5.12.7 | 80531110                                      | Կազմակերպությունների ֆինանսական վերլուծության և<br>կառավարման դասընթաց   | ՄԱ                            | դրամ              |                 |        | 60.00               |
| 5.13   | 66111300                                      | Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ:   | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 400.00              |
| 5.14   |   | Տարածքի վարձավճար:   | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 380.00              |
| 5.15   | 71351490                                      | Կադաստրի ծառայություններ   | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 100.00              |
| 5.16   | 22111100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար տեխնիկական /մասնագիտական/<br>գրականության ձեռք բերում:  | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 310.00              |
| 5.16.1 | 22111100                                      | Ձեռնարկ. Պողպատների և համաձուլվածքների տեսատեղեկագիրք  | ԳՀ                            | հատ               |                 | 1      | 0.00                |
| 5.16.2 | 79981100                                      | "ԳՈՐԾՔ" 2020թ. ամսական 2 հատ "ՀԻՄՆԱԿԱՆ" փաթեթի<br>բաժանորդագրություն:  | ՄԱ                            | հատ               | 7.5             | 20     | 150.00              |
| 5.16.3 | 79981100                                      | "Մաստեր Սթայլ" 2020 թ. ամսական 2 հատ "ՕՊՏԻՄԱԼ" փաթեթի<br>բաժանորդագրություն:   | ՄԱ                            | հատ               | 19.5            | 20     | 390.00              |
| 5.16.4 | 22111100                                      | "Ճարտարապետություն. շինարարություն" ամսագրի և "Հայաստանի<br>շինարարներ" տեղեկագրի լրակազմերի ձեռք բերում 2021 թ. համար:                                  | ՄԱ                            | լրակազմ           | 4.5             | 12     | 54.00               |
| 5.17   | 90921200                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի դեռատիզացիոն. դեզինսեկցիոն.<br>դեզինֆեկցիոն ծառայությունների մատուցում:   | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 7,360.00            |
| 5.18   | 92511110                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մինչև 2014թ. փաստաթղթերի արխիվացում:  | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 764.00              |
| 5.19   | 79221300                                      | Մաքսային միջնորդի՝ բրոկերի ծառայություն:   | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 2,180.00            |
| 5.20   | 79221300                                      | Փորձագիտական ծառայությունների ծախսեր   | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 360.00              |
| 5.21   | 63521200                                      | Բեռնամշակման ծառայություն (CARCO): "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող<br>տրանսպորտային միջոցների կայանման տարեկան տուրք՝<br>"Արմենիա Միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ:   | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 5,250.00            |
| 5.22   | 85121100                                      | ՀԱԷԿ ՓԲԸ աշխատակիցների 2020թ. պարտադիր պարբերական<br>բժշկական զննությունների անցկացում:  | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 13,441.00           |
| 5.23   | 66111200                                      | Բանկային ծառայություններ:  | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 2,300.00            |
| 5.24   | 66511120                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշխատակիցների բժշկական ապահովագրություն: 900<br>մասնագետ:   | ԳՀ                            | դրամ              |                 |        | 40,500.00           |
| 5.25   | 73111200                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի, լաբորատորիաների և<br>ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական<br>հետազոտությունների կատարում:                                | ՄԱ                            | դրամ              |                 |        | 1,160.00            |
| 5.26   | 48811100                                      | "Մալբերի" էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի համակարգի<br>սպասարկում  | ՄԱ                            | հատ               | 96.0            | 12     | 1,152.00            |
| 5.27   | 79211100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "ՀՇ - Ձեռնարկություն" համակարգի սպասարկում:   | ՄԱ                            | դրամ              |                 |        | 7,510.00            |
| 5.28   |   | Գրասենյակային ծախսեր:  |                               | դրամ              |                 |        | 60.00               |
| 5.29   | 79111100                                      | Իրավական տեղեկատվական համակարգչային ծառայություններ<br>(ԻՐՏԵԿ)   | ՄԱ                            | դրամ              |                 |        | 720.00              |
| 5.30   |   | Այլ ծախսեր:  |                               | դրամ              |                 |        | 8,800.00            |
|        |   | <b>Ընդամենը V-րդ մասով</b>   |                               |                   |                 |        | <b>618,304.31</b>   |

| h/h | Գնման առարկայի                     |  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը     |
|-----|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|----------------------|
|     | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը  |                         |                |              |        |                      |
|     |                                    | <b>VI. Գնովի էլ. Էներգիա</b>   |                         |                |              |        | <b>621,335.90</b>    |
|     |                                    | <b>VII. Հիմնական ներդրումային միջոցառումներ, ծրագրեր: Կապիտալ շինարարություն:</b>                                  |                         |                |              |        |                      |
| 7.1 | 71321160                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային ճգնաժամային կենտրոնի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության աշխատանքներ: | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 7,200.00             |
| 7.2 | 45251126                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կիսակառույց մաքրման կայանի աշխատանքների իրականացում:  | ԲՄ                      | լրակազմ        |              | 1      | 986,150.00           |
| 7.3 | 45241144                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գոլորշիացման և թափոնային ջրերի չեզոքացման ավազանների աշխատանքների իրականացում:                          | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 180,000.00           |
| 7.4 | 98111140                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "ջրամատակարարումը խորքային հորերից խորքային հորերի հորատում" աշխատանքների հեղինակային հսկողություն:     | ՄԱ                      | դրամ           |              |        | 3,371.08             |
|     |                                    | <b>Ընդամենը VII մասով</b>  |                         |                |              |        | <b>1,176,721.08</b>  |
|     |                                    | <b>VIII. Շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման միջոցառումներ</b>   |                         |                |              |        |                      |
| 8.1 | 31121100                           | Զրաձնի գներատոր  | ԲՄ                      | հատ            | 245,808.3    | 2      | <b>491,616.60</b>    |
|     |                                    | <b>Ընդամենը VIII մասով</b>   |                         |                |              |        | <b>491,616.60</b>    |
|     |                                    | <b>Ընդամենը I- VIII մասով</b>  |                         |                |              |        | <b>19,054,388.67</b> |

Գնումների և մատակարարման  
ծառայության պետ

Գնումների բաժնի պետ

Պլանավորման և մոնիթորինգի բաժնի  
առաջատար ճարտարագետ



Հ.Լ. Գևորգյան

Ա.Մ. Միրիջանյան



Ս.Ֆ. Աղաջանյան