

## № 23 փոփոխված գնումների պլան

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2020 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների

հազար դրամ

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
		<b>Ապրանքներ</b>					
<b>1.1</b>		<b>Հանդերձանք</b>					<b>38,281.25</b>
1.1.1	18831100	Կոշիկ մետաղական քթամասով բանվորական, գույնը՝ սև. աշխատանքային կոշիկներ պոլիուրեթանային ներբանով, վերին մասը՝ բնական կաշվից անջրանցիկ ծածկույթով, լեզվակը՝ կաշվե: Անտիստատիկ, ներբանի կցման եղանակը՝ սոսինձ, միջատակը՝ շարժական (ЭВА/текстиль): Քթամասը՝ մետաղական մինչև 200 Ջ ուժից պաշտպանվելու համար: Կոշկաքուղեր: Գույնը՝ սև. քաշը՝ 1,1 կգ, կաշին փոսիկներով (չծակված) ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011	ԳՀ	գույգ	7.00	836	5,852.00
1.1.2	18811210	Ճտքակոշիկ ЭЛ-4 ЭНЕРГО® РЕКОРД ЭНЕРГОКОНТРАКТ կամ համարժեքը Բարձրությունը կողքի կարից՝ 140մմ վերևի հատվածի նյութը՝ յուֆտ, ջերմակայուն. բնական կաշի տակդիրի նյութը՝ բնական կաշի. քթ տեքստիլ ներբանի նյութը՝ ՊՈՒ/նիտրիլային ռետին, ՄԲՍ ամրացման եղանակը՝ ձուլվածք հրակայուն քուղերով չափսը՝ /37՝ - 1/ / 38՝ -3/ / 39՝ - 1/ / 40՝ - 7/ /41՝-21/ /42՝-23/ /43՝-19/ / 44՝-4/ / 45՝-5 / /46՝-1 /	ԳՀ	գույգ	39.00	85	3,315.00
1.1.3	18811190	Կոշիկ ամառային սև գույնի բնական կաշվից, երեսամասը՝ ամբողջական առաջամասով, կտրված հետևամասերով. ամրացված գոտիով, հետևամասերի միացումն առաջնամասերին՝ ռաձգական ժապավենով, հիմնական և միջնաստառները կտորից, կոշտ քթամասերը և հետևամասերը՝ արհեստական կաշվից; չափսը՝ / 38՝ - 2/ / 39՝ - 2/ /40՝-15/ /41՝-19/ /42՝-43/ /43՝-27/ / 44՝-22/ / 45՝-6 /	ԳՀ	գույգ	5.81	136	790.16
1.1.4	18211500	Բաճկոն բանվորական. ձմեռային. 55% բամբակ. 45% պոլիէսթեր. խտությունը 262 գրամ/մ <sup>2</sup> , ջրադիմացկուն, չափսը՝ 46, ձևվածքը՝ ուղիղ. միակնից ծալովի օձիքով. օձիքի ներքին կարի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, առջևից կոճկվում է միմյանցից 17 սմ հեռավորության վրա տեղադրված 4 կոճկաններով, գործվածքը կապույտ գույնի, բաճկոնի տաքացնող ներդիրը սինտիպոնե. աստառը ընտրված լինի բաճկոնի գույնին համապատասխան, թևքերը՝ երկարաթև. կողային վրադիր գրպաններով. գրպանի չափսերն են՝ 17x17 սմ. բոլոր կարերը օվերլոկված. երկկար չափսը՝ /46՝-16/ /48՝- 63/ /50՝-88/ /52՝-122/ /54՝-119 / / 56՝ -48 / /58՝ -35 / /60՝ -8 / /62՝ -4 / /64՝ -3 / / 68՝ -3 /	ԳՀ	հատ	7.2	509	3,664.80
1.1.5		<b>Հագուստի պարագաներ</b>					
1.1.5	18421130	Ձեռնոց սպիտակ. բամբակ՝ 85%. պոլիէսթեր՝ 15 %. դաստակի մասը ռետինե գրկող 5 սմ մանժետով, ափի մեջ պոլիմերայի նկետիկավոր ծածկույթով, հինգ մատանի, ԳՕՍՍ 5007-87 (Մ չափսի 504 գույգ. L չափսի 6535 գույգ. XL չափսի 6535 գույգ )	ԳՀ	գույգ	0.24	13290	3,189.60
1.1.6	18421150	Թաթման բանվորական, բամբակյա գործվածքից. 1 մատ. տիպ՝ Բ, խտությունը՝ 320գ/մ <sup>2</sup> . չափսը՝ 1 (երկարույգ.՝ 26սմ. լայն.՝ 14.5սմ)ԳՕՍՍ 12.4.010-75	ԳՀ	գույգ	0.24	2732	655.68
1.1.7	18421170	Գոտի 80 % պոլիէսթեր, երկարությունը՝ 150 սմ. լայնությունը՝ 5 սմ, գույնը՝ մոխրագույն կամ սև, մետաղյա ճարմանդով	ԳՀ	հատ	3.9	80	312.00
1.1.8	18421170	Գոտի կաշվե, 50մմ լայնությամբ, մետաղյա ճարմանդով, գոտու երկարությունը 120÷150սմ	ԳՀ	հատ	5.05	56	282.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.9	18441100	Գլխարկ ամառային /կեպի/ մոխրագույն, 35% բամբակ, 65% պոլիէթեր, խտությունը 210գ/մ2 ՏՈՒ 17-08-635-93 կամ համարժեքը չափսը՝ /48՝-10/, /50՝-20/, /52՝-20/, /54՝-20 /, /56՝-5/, /58՝-5 /	ԳՀ	հատ	2.4	80	192.00
1.1.10	18441100	Գլխարկ ձմեռային չափսը՝ 48, արտադրվում է 126+/-5գրամ/մ <sup>2</sup> մակերեսային խտությամբ ակրիլե գործվածքից, գույնը՝ մուգ մոխրագույն: Գլխարկի դիմային հատվածը՝ ծավալած: Գլխարկը ներսի կողմից ունի ստուգիչ պիտակ՝ վրան նշված չափսը և արտադրողի անվանումը: Գլխարկի նկարը կցված է: /48՝-10/. /50՝-20/. /52՝-20/. /54՝-20 /./56՝-5/. /58՝-5 /	ԳՀ	հատ	3.6	80	288.00
1.1.11	18421130	Ձեռնոց բրդյա, հինգ մատանի, գույնը՝ սև, խիտ բրդյա գործվածքից 85% բուրդ, 15% պոլիէթեր, չափսերը՝ M - 40 զույգ, S - 40զույգ.	ԳՀ	զույգ	1.8	80	144.00
1.1.12	18111300	Կոստյում ամառային բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից. 50% բամբակ, 50% պոլիէթեր, խտությունը 224 գրամ/մ <sup>2</sup> (կտորը ripstop տեսակի), մոխրագույն, ռեզինե գոտիով, ծավլվի օձիքով, կոճկվում է շղթայով, որը երեսապատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններ են. առանց կափույրի. շղթայով, առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը՝ 20 մմ. լայնությունը՝ 10 մմ, տաբատը՝ ազատթող փողքերով 2 կողային ներկարված գրպանով, հետևի մասում 2 գրպան կափույրով: Առաջամասը կոճկվում է շխթայով, /44՝- 4/, /46՝- 4/, /48՝-10/. /50՝-11/. /52՝-11/. /54՝-11/. /56՝-11 /./58՝-8 /./60՝-5 /./62՝-5	ԳՀ	լրակազմ	18	80	1,440.00
1.1.13	18111300	Կոստյում ամառային բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից. 50% բամբակ. 50% պոլիէթեր. խտությունը 224 գրամ/մ <sup>2</sup> (կտորը ripstop տեսակի). գույնը՝ մուգ մոխրագույն. ռեզինե գոտիով. ծավլվի օձիքով: Կոճկվում է շղթայով. որը երեսապատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններ են, առանց կափույրի,շղթայով, համազգեստի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է SECURITY բառը դեղին գույնով. տառերի բարձրությունը՝ 35 մմ. լայնությունը՝ 25 մմ. բառի ընդհանուր երկարությունը՝ 250մմ: Տաբատը՝ ազատթող փողքերով 2 կողային ներկարված գրպանով. հետևի մասում 2 գրպան կափույրով: Տաբատը կոճկվի շղթայով և վերևի մասում մեկ կոճակով: /48՝- 5/. /50՝-5/. /52՝-15/. /54՝-15/. /56՝-6 /./58՝-5 /./60՝-3/. /62՝-2 /	ԳՀ	լրակազմ	18	56	1,008.00
1.1.14	18111310	Կոստյում ձմեռային մոխրագույն, բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: 50% բամբակ, 50% պոլիէթեր, խտությունը 224 գրամ/մ <sup>2</sup> (կտորը ripstop տեսակի): ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԲԱՃԿՈՒՆԸ՝ բաճկոնի տաքացնող ներդիրը սինտիպոնե, աստաղը ընտրված լինի բաճկոնի գույնին համապատասխան,փակվող երկկողմանի երիզաշղթայով,կոճկվող ռեզինե գոտիով: Ձեռքերին ռեզինե մանժետներ 5,5սմ:Օձիքը՝ արհեստական մորթուց, լայն ամրակներով: Բաճկոնը երկու կողային գրպանով: Համազգեստի առջևի մասում ձախ կողմում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը՝ 20մմ, լայնությունը՝ 10մմ, ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՏԱԲԱՏ՝ 2 ներկարված կողային գրպաններով: Հետևի մասում կարված է 2 կափույրով գրպան,որոնք ամրացվում են կոճակով: Առաջամասը կոճկվում է շխթայով: /44՝- 4/, /46՝- 4/, /48՝- 10/, /50՝- 11/, /52՝-11/, /54՝-11/, /56՝-11 /, /58՝-8 /./60՝-5/, /62՝-5 /	ԳՀ	լրակազմ	22	80	1,760.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.15	18341100	Շապիկ (մայկա) համազգեստի, խտությունը 180 գր/մ <sup>2</sup> , 70% պոլիէթեր, 30% բամբակ, կարճաթև, ամառային, մոխրագույն, վզի բացվածքը կլոր: Շապիկի առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը՝ 20 մմ, լայնությունը՝ 10 մմ, /44՝-4/, /46՝-4/, /48՝-10/, /50՝-11/, /52՝-11/, /54՝-11/, /56՝-11 /, /58՝-8 /, /60՝-5/, /62՝-5 /	ԳՀ	հատ	1.8	80	144.00
1.1.16	18341100	Շապիկ (մայկա) խտությունը 170 գր/մ <sup>2</sup> , 100% բամբակ, համազգեստի, կարճաթև, ամառային, գույր՝ մուգ կապույտ, շապիկի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է SECURITY բառը դեղին գույնով, տառերի բարձրությունը՝ 35 մմ, լայնությունը՝ 25 մմ, բառի ընդհանուր երկարությունը՝ 250մմ: /48՝-5/, /50՝-5/, /52՝-15/, /54՝-15/, /56՝-6/, /58՝-5 /, /60՝-3/, /62՝-2 /	ԳՀ	հատ	1.8	56	100.80
1.1.17	18111300	Կոստյում բրեզենտե, եռակցողի բրեզենտե, եռակցողի, բանվորական, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բրեզենտե կտորից, մուգ գույնի, խտությունը 500գ/մ <sup>2</sup> , բաճկոնը կոճկվող 5 կոճակից, ՏՈՒ- 8572-017-00302190-93, ԳՕՍՍ 12,4,250-2013 կամ համարժեքը: Հասակը՝ /158;164 չափսը՝ 88;92-1հատ/, /158;164 չափսը՝ 96;100-3հատ/, /Հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 100;104-1հատ/, /Հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 96;100-1հատ/, /Հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 104;108-5հատ/, /Հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 112;116-1հատ/, /Հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 104;108-1հատ/, /Հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 120;124-1հատ/, / Հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 128;132-1հատ/	ԳՀ	լրակազմ	14	15	210.00
1.1.18	18421150	Թաթման բրեզենտե, տիպ՝ Վ, խտությունը՝ 400-520գ/մ <sup>2</sup> , չափսը՝ 1 (երկարութ., 26սմ, լայն., 14,5սմ), ԳՕՍՍ 12,4,010-75	ԳՀ	զույգ	0.56	191	106.96
1.1.19	18311190	Խալաթ սպիտակ, բամբակապոլիէթերային, 65% բամբակ, 35% պոլիէթեր, ուղիղ ձևվածքի, երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի ներքևի կարի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև, մանժետով, երկու կողային վրադիր գրպաններով, մեկ վրադիր կրծքագրպանով, որի վրա 4 սմ լայնությամբ և 10 սմ երկարությամբ դեղին տպագրական ներկով տպված վանդակի մեջ ՀԱԷԿ դրոշմը կա, խալաթը առջևից կոճկվում է միմյանցից 11սմ հեռավորության վրա տեղադրված կոճակներով, 4-6 հասակ, ԳՕՍՍ 12,4,131-83, /46՝-10 /, /48՝-6/, /50՝-20/, /52՝-16/, /54՝-7/, /56՝-1 /, /58՝-2 /, /60՝-1/	ԳՀ	հատ	5.35	63	337.05
1.1.20	18231600	Ձմեռային վերնաշապիկ (սվիտր) մոխրագույն, երկարաթև, բրոյա, ուսերը պատված են սև կտորով: Ձախ կրծքավանդակին շերտակարով վրադիր կափույրով գրպան: Օձիգը շրջանաձև բացվածքով: Վերնաշապիկի առջևի մասում ձախ կողմում գրպանի վերին մասում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը: Տառերի բարձրությունը՝ 20մմ, լայնությունը՝ 10մմ: /44՝-5/, /46՝-5/, /48՝-10/, /50՝-15/, /52՝-12/, /54՝-12/, /56՝-7 /, /58՝-5 /, /60՝-5 /, /62՝-4 /	ԳՀ	հատ	12	80	960.00
1.1.21	18111300	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար(костюм для защиты от общих производственных загрязнений): Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի (защитные свойства 3, Ми): Բամբակապոլիէթերային, 80% բամբակ, 20% պոլիէթեր, խտությունը՝ 250գ/մ <sup>2</sup> : ՏՌ- ՏՍ 019/2011(ՄՐ ՏՐ 019/2011), ԳՕՍՍ 12,4,280-2014( ԳՕՏ 12,4,280-2014): Բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: Մուգ կապույտ գույնի: Ուսագոտուց մինչև դաստակը 10սմ լայնքով բաց մոխրագույն երիզ պետք է կարված լինի:	ԳՀ	լրակազմ	9.95	655	6,517.25
1.1.22	18221200	Ժիլետ ամառային, ազդանշանային, հրակայուն, T-15, “A” դասի, խտություն՝ 250գ/մ <sup>2</sup> , ՕՕՕ “ТЕКСУОРЛД” “UNIFORM” չափսեր՝ 50	ԳՀ	հատ	15	2	30.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.1.23	18221200	Ժիլետ ամառային, ազդանշանային, հրակայուն, T-15, “A” դասի, խտություն՝ 250գ/մ2, 000 “ТЕКСУОРЛД” “UNIFORM” չափսեր՝ 50	ԳՀ	հատ	15	4	60.00
1.1.24	18221200	Ժիլետ ամառային, ազդանշանային, հրակայուն, T-15, “A” դասի, խտություն՝ 250գ/մ2, 000 “ТЕКСУОРЛД” “UNIFORM” չափսեր՝ 50	ԳՀ	հատ	15	4	60.00
1.1.25	18111300	Կոստյում բանվորական, կանացի համազգեստ, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բամբակապոլիէսթերային, 80% բամբակ, 20% պոլիէսթեր, կտորի խտությունը 240գ/մ <sup>2</sup> - 280գ/մ <sup>2</sup> , մուգ կանաչ գույնի, ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, երկարաթև: Կոճկվում է կոճակով, որը երեսպատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի, ուղիղ ներկարված գրպաններ են առանց կափույրի: Համազգեստի մեջքի մասում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը: Տառերի բարձրությունը՝ 60մմ, լայնությունը՝ 30 մմ: Տաբատը ազատթող փողբերով՝ 2 կողային ներկարված գրպաններով: Տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ լրակազմ, պիտակավորված, պիտակների վրա	ԳՀ	լրակազմ	8	40	320.00
1.1.26	18311190	Իսալաթ աշխատանքային: Կտորի բաղադրությունը 80% բամբակ և 20% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը՝ 215 գր/մ <sup>2</sup> : Կտորը ջրադիմացկուն, մուգ կանաչ գույնի: Գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 անգամյա լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատման բեռնվածությունը ոչ պակաս 1,500 H, ջրակայունությունը ոչ պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ: Իսալաթը պետք է ունենա երեք վրադիր ծավալային գրպան, որոնցից երկուսը կողային հատվածներում, իսկ մեկը՝ կրծքավանդակին՝ կափույրով: Կրծքավանդակի շրջագծով և թևերին 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադաճնող ժապավեններ: Իսալաթի կրծքավանդակի հատվածում ասեղնագործման եղանակով նշվում է ընկերության անվանումը՝ “ՀԱԷԿ”: Իսալաթը կրում է 9 սև, 22մմ տրամագծով կոճակներ, որից 7-ը առաջնային, 2-ը թևերի բազկակալների վրա: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տուպրակներով, մեկ տուպրակի մեջ 5 հատ, տուպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը և	ԳՀ	հատ	7.05	45	317.25
1.1.27	18811180	Հողաթափ կանացի, հողաթափի դիմացը՝ փակ, հետևի մասը բաց, դիմացի հատվածի տակացուն ցածր, իսկ հետևի հատվածը՝ 2 սմ բարձրությամբ, գույնը սև կամ մուգ կապույտ, նյութը՝ արհեստական բարձրորակ կաշի, Gezer կամ համարժեքը, չափսը՝ 35	ԳՀ	զույգ	8	45	360.00
1.1.28	18111300	Կոստյում կանացի, արտադրական փոշուց(աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցու-թյունից պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի : Բամբակապոլիէսթերային, 80% բամբակ, 20% պոլիէսթեր, խտությունը՝ 250գ/մ <sup>2</sup> : ՏՆ՝ SU 019/2011(ՄՄ TC 019/2011), ԳՕՍՍ 12,4,280-2014(ГОСТ 12,4,280-2014): Բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: Մուգ կապույտ գույնի: Բաճկոնը երկանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում ռեզինե մանժետ 5,5 սմ, բաճկոնը կոճկվում է կոճակներով, կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, ունի հորիզոնական երկկողմանի վրադիր գրպաններ վերևից և ներքևից: Կրծքային գրպաններից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 4սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն լուսարձակային ժապավեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով և թևերում նույն ժապավենից պետք է լինի: Բոլոր գրպանները փակվում են կաջոնային փականներով: Կրծքային գրպանների չափսը՝ 14x14 սմ: Կողային գրպանների չափսը՝ 25x25 սմ, 3 սմ լայնությամբ մանժետով: Բոլոր կարերը օվերլոկված են: Բաճկոնի մեջքի մասում դեղին գույնի տառերով ասեղնագործվում է “ՀԱԷԿ” հապավումը, տառերի բարձրությունը՝ 100մմ, լայնությունը՝ 60 մմ: Տաբատը մուգ կապույտ գույնի, ուղիղ ձևվածքի, առջևից 2 վրադիր հորիզոնական գրպաններով, որոնք փակվում են կաջոնային փականներով: Գրպանները մշակված են 3 սմ մանժետով, որի ներքին եզրային կարի վրա արտաքինից տեղադրված է 0,5 սմ դեղին երիզ, գոտին 4 սմ լայնության մանժետ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար, առաջամասը կոճկվում է 3 կոճակներով, տաբատը կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, տաբատի կողային կարի ուղղությամբ, բոլոր կարերը երկկար են և օվերլոկված: Տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաբատի ներքին եզրերը կարված են երկնաված փակ կարով: Տաբատի ծնկից 20սմ ներքևի հատվածում 4սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն լուսարձակային ժապավեններ պետք է կարված լինեն ամբողջ տրամագծով:	ԳՀ	լրակազմ	18	30	540.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.29	18111300	Կոստյում տղամարդու, ճարտարագետի արտադրական փոշուց(աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի : Բամբակապոլիէսթերային, 80% բամբակ, 20% պոլիէսթեր, խտությունը՝ 250գ/մ <sup>2</sup> : ՏՆ-ՏՄ 019/2011 (ՏՔ ՏՄ 019/2011), ԳՕՍՍ 12,4,280-2014: Բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: Մուգ կապույտ գույնի: Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում մանժետ 5,5 սմ, բաճկոնը կոճկվում է կոճակներով, կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, ունի հորիզոնական երկկողմանի վրադիր գրպաններ վերևից և ներքևից: Կրծքային գրպաններից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 4սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն լուսարձակային ժապավեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով և թևքերում նույն ժապավենից պետք է լինի:	ԳՀ	լրակազմ	19.2	12	230.40
1.1.30	18111100	Ամենօրյա համազգեստ 48÷58 չափսի Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեպիից: (Գործվածքի մակերեսային խտությունը 210+/-5գրամ/մ <sup>2</sup> , բաղադրությունը՝ 65+/-2% պոլիէսթեր, 35+/-2% բամբակ, ընդորում գործվածքի ներքին շերտը բամբակի բարձր պարունակությամբ: Գործվածքի տեսակը՝<TWILL>, ներկման մեթոդը՝<Ռեակտիվ>, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն):	ԳՀ	լրակազմ	17.5	100	1,750.00
1.1.31	18341100	Սվիտեր/Մայկա չափսը -S÷2XL Գործվածքը տրիկոտաժ, բաղադրությունը՝ 80% բամբակ, 20% արհեստական մանրաթելեր, մակերեսային խտությունը՝ 160-170 գրամ, գույնը՝ կապույտ:		հատ	2.65	90	238.50
1.1.32	35811190	Ուսադիրներ ամենօրյա մուգ փիրուզագույն, ուսադիրների երկարությունը՝ 13+/-0,3 սմ, իսկ լայնությունը՝ 5սմ, շեղում +/- 0,1 սմ, արտադրվում է 210+/-5 գրամ/մ <sup>2</sup> մակերեսային խտությամբ, "TWILL" տեսակի գործվածքից: Բաղադրությունը՝ 65+/-2% պոլիէսթեր, 35+/-2% բամբակ: Գույնը՝ մուգփիրուզագույն (կանաչակապտագույն), ներկման մեթոդը՝ "Ռեակտիվ":		զույգ	2.0	90	180.00
1.1.33	18811210	Ճտքավոր կոշիկներ Բնական յուֆտե կաշվից, կազմված կոշկերեսի երեսամասից, հետնամասի արտաքին գոտուց, ճիտքերից, տակացուից: Կոշկերեսի և հետնամասի կաշին 2-ից 2,2 մմ հաստության, իսկ լեզվակի ճիտքերին միացող հատվածը և ճիտքերը 1,8-ից 2մմ հաստության կաշվից, քթամասը և կրունկամասը կոշտ: Քթամասը՝ թերմոպլաստից, որն ապահովում է մինչև 50 Ջոուլ էներգիայով հարվածից պաշտպանվածություն, չափսը 39÷45		զույգ	11.25	100	1,125.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.34	18111300	Կոստյում տղամարդու ամառային «Պիրոտ-2» բեժ-ձիթապտղային: Արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի: Բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական շղթայով YKK, որը երեսապատված է կտորով: Ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի ու հասակի մասին նշումով, թևերը՝ երկարաթև: Կարգավորվող թևեր: Կաշունային ճարմանը: Կարերը օվերլոկված են: Բաճկոնի առջևի մասում՝ ծախ կողմում, <math>C_{\text{կոն}} = 60\text{մմ}</math>: Ամրապնդող բարձիկները ուսի տարածքում պաշտպանում են շփումից: Գոտին կողային էլաստիկ ներդիրներով ապահովում է հարմարավետ նստեցումը: Մեջքի ուղղահայաց տրիկոտաժե ցանցային ծալքերը ապահովում են կրելու հարմարավետությունը նկար 10 և 13: Թևատակերում կրկնակի տրիկոտաժե ցանց՝ նկար 12: Բազմաթիվ գրպաններ շղթայով: Տաբատը կոճկվի շղթայով և վերևի մասում մեկ կոճակով: Պետք է ունենա 6 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար: Տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականու չափսի և հասակի մասին նշումով: Բազմաթիվ գրպաններ շղթայով: Տաբատի կողային կարի ուղղությամբ, բոլոր կարերը երկկար են և օվերլոկված իսկ ներքին եզրերը կարված են երկծաված փակ կարով: Տաբատի ներքին մասում շղթա՝ լայնությունը կարգավորելու համար: Գործվածք. «Starmaster» - ը խառնուրդ է բամբակի բարձր պարունակությամբ (60% բամբակ, 40% պոլիէսթեր), ձգվող էֆեկտով, խտություն՝ 210 գ /մ <sup>2</sup> : Արտադրող՝ Կրպման (Իտալիա) կամ համարժեքը: ՏՌ SU 019/2011 ՏՌՆ 8572-010-01132732-99, Միջանցիկ կոդը՝ 0 55 - 1 145 կո: Միջանցիկ ծավալը՝ 0 0052 մ <sup>3</sup> :	ԳՀ	լրակազմ	60	30	1,800.00
<b>1.2</b>		<b>Տնտեսական, սանհիգիենիկ և վազող միջոցներ</b>	ԳՀ				<b>29,995.92</b>
1.2.1	39224342	Աղբաման մետաղյա, ցանցավոր, բարձրությունը 30սմ, տրամագիծը 20սմ	ԳՀ	հատ	1.78	76	135.28
1.2.2	39224341	Աղբաման պլաստմասե, դոյլով, մեխանիկական բացվող կափարիչով, բարձրությունը 25-50սմ	ԳՀ	հատ	3.32	28	92.96
1.2.3	39224342	Աղբաման մետաղական մոխրաման տրամագիծը 25սմ, բարձրությունը ոչ պակաս 60սմ,	ԳՀ	հատ	7.50	25	187.50
1.2.4	39511120	Անկողնու սպիտակեղեն 150X200 սմ բաբակյա 100%, ոչ պակաս 200գրամ/մ2 (բարձի երես-1, ծրար-1, սավան-1)	ԳՀ	հատ	6.00	109	654.00
1.2.5	19641000	Աղբի տոպրակ պարկ պոլիէթիլենային, սև կամ կապույտ գլանափաթեթ, գլանափաթեթում 50 հատ, միջին խտության, չափը՝ 45x50, ծավալը՝ 10լ, փակվող թելերով	ԳՀ	հատ	0.52	280	145.60
1.2.6	39836000	Ավել սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում՝ 500-600 գր, երկար,՝ 85-90 սմ, ավլող մասի լայնքը՝ 35-40սմ	ԳՀ	հատ	1.40	510	714.00
1.2.7	33761400	Անձեռոցիկ Քաշովի, եռաշերտ, ուղղանկյուն տուփի մեջ, չափսերը՝ 16,5 x11,5 սմ, Soloro կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.72	150	108.00
1.2.8	18421100	Անձեռոցիկ 100% բամբակե, եզրերը օվերլոկով, չափսերը՝ 30x30սմ, գույնը՝ սպիտակ, 10 հատով ծավալած, ԳՕՍՍ 29298-2005	ԳՀ	հատ	0.045	108869	4,899.11
1.2.9	18421100	Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից, չափսը՝ 40x40սմ, գույնը՝ սպիտակ, եզրերը՝ օվերլոկ	ԳՀ	հատ	0.108	760	82.08
1.2.10	39831274	Անձեռոցիկ Էկրանի մաքրման 100 հատ, Defender կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.00	11	11.00
1.2.11	33761400	Անձեռոցիկ խոհանոցի, գլանափաթեթով, եռաշերտ, տուփում 2 հատ, "Selpak" կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.81	60	48.60
1.2.12	39831280	Ապակի մաքրող հեղուկ, նախատեսված է պատուհանների, մեքենայի ապակիների, ցուցափեղկերի, հայելիների և հեռուստացույցի էկրանի արդյունավետ, անհետք մաքրման և փայլի համար 500 մլ:	ԳՀ	լիտր	1.2	280	336.00
1.2.13	33731200	Ակնոց պահպանիչ, զազաեռակցողի համար, փակ	ԳՀ	հատ	6	5	30.00
1.2.14	33731200	Ակնոց փականագործի համար	ԳՀ	հատ	1.15	15	17.25
1.2.15	39511200	Բարձ 70x70 սմ սինտիպոնե, քաշը 700-800 գրամ	ԳՀ	հատ	7.00	109	763.00
1.2.16	44511110	Բահ սուր կամ կլոր ծայրով, փայտյապոչով: Պոչի երկարությունը 130սմ:	ԳՀ	հատ	3.90	10	39.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.17	44511120	Բահ ձյուն մաքրելու համար պլաստմասսե կամ փայտե, 30-40 սմ լայնությամբ, բռնակի երկարությունը՝ 1մ 30սմ-1մ 50սմ	ԳՀ	հատ	4.80	9	43.20
1.2.18	44511120	Բահ մետաղյա, գոգավոր փայտյա փողով, $\ell=150$ սմ, $\emptyset 50$ սմ	ԳՀ	հատ	1.8	12	21.60
1.2.19	44511110	Բահ սրածայր փափուկ ձողով, $\ell=140$ սմ	ԳՀ	հատ	1.8	7	12.60
1.2.20	39522100	Բրեզենտ լայնությունը 1,0 մ	ԳՀ	հատ	0	10	0.00
1.2.21	39221140	Բաժակ թեյի, 200մլ, նյութը՝ ապակի կամ կերամիկա	ԳՀ	հատ	1.19	234	278.46
1.2.22	39711340	Բացիչ նախատեսված մետաղական տարաներով պահածոների, ինչպես նաև ապակյա տարաների բացման համար, երկարությունը՝ 20սմ	ԳՀ	հատ	1.20	98	117.60
1.2.23	44112450	Գործվածք ասբեստից	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	0	10	0.00
1.2.24	39839100	Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար, բռնակի բարձրությունը՝ 70 սմ, թիակը պատրաստված է ցինկապատ թիթեղից, բռնակը այլումինից, հուսալիորեն կանգնած է, չի շրջվում, բռնակը թիակին միացվում է պտուտակով	ԳՀ	հատ	1.40	20	28.00
1.2.25	18421171	Գոտի պաշտպանիչ	ԳՀ	հատ	0.80	2	1.60
1.2.26	39221380	Գդալ ճաշի, խրոմնիկել, չափսը՝ 21սմ	ԳՀ	հատ	0.5	234	117.00
1.2.27	39224331	Դոյլ պլաստմասսե, պատրաստված էկողոզիապես մաքուր նյութից, 10լ	ԳՀ	հատ	0.8	47	37.60
1.2.28	39224331	Դոյլ պլաստմասսե, առանց կափարիչի, մեկ շրջելի բռնակով, ծավալը՝ 10,12 լ, մակերևույթը հարթ, առանց նկարի, գույնը՝ ցանկացած, ԳՕՍ 50962-96	ԳՀ	հատ	0.75	220	165.00
1.2.29	39224333	Դոյլ մետաղյա, 10լ տարողության 0,35-0,55մմ, պողպատի հատկությամբ ԳՕՍ 20558-82	ԳՀ	հատ	1.1	76	83.60
1.2.30	18441180	Դիմակ պաշտպանիչ, գլխին դրվող, էլեկտրաեռակցողի համար ՏՈՒՅՈՒ/22-8-9-7-72	ԳՀ	հատ	1.95	6	11.70
1.2.31	39241120	Դանակ խոհարարի, լեզվակի երկարությունը՝ 18 սմ, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից	ԳՀ	հատ	4.93	4	19.72
1.2.32	31685000	Երկարիչ էլեկտրական հավաքվող թմբուկով, ճկուն, 220Վ, 4 խցակի վարդակով, մալուխի երկարությունը՝ $\ell=50$ մ	ԳՀ	հատ	26.30	10	263.00
1.2.33	31685000	Երկարացման լար կոճի վրա, L-50մ, ՊՎՍ 3*2,5, Ա-16Ա, հզորություն - 3500 Վտ	ԳՀ	հատ	38.8	2	77.60
1.2.34	31685000	Երկարացման լար 4մ, 4 վարդակով, 10 Ա	ԳՀ	հատ	3.2	7	22.40
1.2.35	31685000	Երկարիչ հավաքվող թմբուկով, ճկուն, 220Վ, 4 խցակի վարդակով, ՊՎՍ 3*2,5, մալուխի երկարությունը՝ $\ell=20$ մ	ԳՀ	հատ	19.3	1	19.30
1.2.36	31685000	Երկարացման մալուխ թմբուկ կոճով 2x2,5մմ2 50մ,4 վարդակ	ԳՀ	հատ	28.8	1	28.80
1.2.37	31685000	Երկարիչ կոճով Power Plant, երկարություն -6մ,4 վարդակ, PPRA10M250S4	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.2.38	44521120	Եվրոփական նախատեսված միջսենյակային մետաղապլաստե դռների համար, հետադարձ փականով և բանալիով, սպիտակ գույնի, բռնակով և պարզունակով	ԳՀ	հատ	7.10	100	710.00
1.2.39	39221280	Թաս մետաղյա, խորը, 1,4Qt StainlessSteelMixBowl, 0,5լ	ԳՀ	հատ	0.58	234	135.72
1.2.40	39221280	Թաս մետաղյա, 10լ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.39	5	6.95
1.2.41	39224560	Թիթեղ այլումինե, 0,2 մմ հաստության, լաբորատոր փորձանմուշների պատրաստման համար	ԳՀ	կգ	12.05	12	144.60
1.2.42	33761100	Թուղթ զուգարանի, սպիտակ, եռաշերտ, նուրբ, 150 թերթիկից ոչ պակաս, երկարությունը 18,75 մ- ից ոչ պակաս, լայնությունը 10սմ-ից ոչ պակաս	ԳՀ	հատ	0.12	11475	1,377.00
1.2.43	19642100	Թաղանթ պոլիէթիլենային գունավոր, անթափանց, լայն, 3մ ԳՈՍ 10354-82	ԳՀ	հատ		800	0.00
1.2.44	19642200	Թաղանթ պոլիէթիլենային լայնությունը 3 մետր հաստությունը 0,200մմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		25	0.00
1.2.45	44171600	Թաղանթ պատրաստված պոլիէթիլենից, գույնը՝ կապույտ կամ կարմիր, թուփով, հաստությունը 200 մկմ, չափսերը՝ լայնությունը՝ 1,5 մ, երկարությունը՝ 100 մ,	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	0.55	200	110.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.46	44171600	Թաղանթ պատրաստված պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, թոփով, հաստությունը 200 մկմ, չափսերը՝ լայնությունը՝ 1,5 մ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		200	0.00
1.2.47	18421150	Թաթման բանվորական, բամբակյա գործվածքից, ԳՕՍՍ12,4,010-75	ԳՀ	զույգ	0.20	620	124.00
1.2.48	18421150	Թաթման	ԳՀ	զույգ		60	0.00
1.2.49	44423610	Ժապավեն պաշտպանական պատրաստված բարձր ճնշման (ՄՅԲԸ) պոլիէթիլենից, կարմիր-սպիտակ գույնի, նախատեսված կատարվող աշխատանքի տիրույթը ցանկապատելու համար: Լայնությունը՝ 70 մմ, երկարությունը՝ ոչ պակաս 250սմ/մ,	ԳՀ	հատ	3.0	49	147.00
1.2.50	24961310	Ժանգի մաքրման պարագա <<HES>>, տարրությունը 1լ կամ համարժեք	ԳՀ	լիտր	1.25	529	661.25
1.2.51	19211200	Լաթ փոշի, յուղ մաքրելու համար	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	0.35	500	175.00
1.2.52	39221420	Խոզանակ փոշի մաքրելու սինթետիկ, էլեկտրոստատիկ մանրաթելերով	ԳՀ	հատ	0.78	0	0.00
1.2.53	39221480	Խոզանակ զուգարանի պլաստմասե հիմքի վրա կոշտ պլաստիկե մագիկներով, չափսը՝ բռնակը 25-30սմ, գլխիկը՝ 6-7սմ, գույնը՝ ցանկացած	ԳՀ	հատ	0.95	146	138.70
1.2.54	39221430	Խոզանակ աման լվալու համար, տարբեր չափերի	ԳՀ	հատ	0.48	5	2.40
1.2.55	39511100	Ծածկոց (վերմակ)150X200 սմ սինտիպոնե, քաշը 1000-1200 գրամ	ԳՀ	հատ	8.5	15	127.50
1.2.56	39721510	Ծորակ ջրատաքացուցիչ հզորությունը -3÷5 կվատտ	ԳՀ	հատ	13.0	1	13.00
1.2.57	19211200	Կտոր բամբակյա կիսաբամբակյա, մակերեսային խտությունը 200±5% գ/մ <sup>2</sup> , բաղադրությունը 80% բամբակ, 20% պոլիէտեր, բարձր ջրակլանողականությամբ, լայնությունը 200-220սմ, երկտակ ծաված, գործարանային փաթեթավորված թոփերով, առանցկտորի որևէ խտանի:	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		17795	0.00
1.2.58	19211200	Կտոր, լաթ 100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ, չգունազրկվող, թոփով,լայնքը 1÷2 մ,ԳՕՍՍ 29298-2005	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		1000	0.00
1.2.59	19211200	Կտոր, լաթ մաքրող, բամբակյա ԳՕՍՍ 5354-74 30x30սմ-ից ոչ պակաս չափսերի	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	0.5	800	400.00
1.2.60	35121150	Կնիք պլաստիկե միանգամյա, ճկվող պոչիկով, համարակալումով, աշխատանքային երկարությունը 20-30սմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		5100	0.00
1.2.61	35121150	Կապարակնիք, տրամագիծը՝ 10 մմ, բարձրությունը՝ 7 մմ, անցքերի տրամագիծը՝ 3 մմ,	ԳՀ	հատ	1.60	20	32.00
1.2.62	35121150	Կապարակնիք կապրոնային ԳՈՍՍ 19133-73 Դ-10մմ սարքավորումների, ցուցիչների կնքման համար	ԳՀ	կգ		2	0.00
1.2.63	42921180	Կշեռք նամակներ կշռելու համար, գրամներով, էլեկտրոնային, էկրանը դիմացից, մինչև 2 կգ կշռելու համար, էկրանը LCD, սնուցումը AAA տեսակի էլեմենտներով, ավտոմատ անջատման հնարավորությամբ	ԳՀ	հատ	2.0	1	2.00
1.2.64	42921180	Կշեռք խոհանոցային առավելագույն քաշը (կգ) – 7 սանդղակի քայլը (գրամ) – 1 սխալը (գրամ) - 1	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.2.65	37411570	Կարիմատ տուրիստական, 12մմ, չափսը՝ 180X60սմ	ԳՀ	հատ		700	0.00
1.2.66	39831284	Հեղուկ հատակ մաքրելու	ԳՀ	կգ	1.5	510	765.00
1.2.67	39811300	Հոտազերծիչ օդի, փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, 300մլ	ԳՀ	հատ	0.358	534	191.17
1.2.68	18421130	Ձեռնոց բամբակյա, բանվորական, մատներով, ափը ռեզինապատ ՏՈՒ 78-44-78	ԳՀ	զույգ	0.17	4366	742.22
1.2.69	18421140	Ձեռնոց ռետինե, վիրաբուժական, ոչ ստերիլ	ԳՀ	զույգ	0.023	4600	105.80
1.2.70	18421140	Ձեռնոց ռետինե ՄԸ	ԳՀ	զույգ	0.20	150	30.00
1.2.71	44423240	Ձեռնասանդուղք ծալովի մետաղյա անկյունակով, երկկողմանի 5-6 աստիճաններով, երկարությունը՝ 2 մ-ից ոչ ավել	ԳՀ	հատ	22.0	1	22.00
1.2.72	44423240	Ձեռնասանդուղք ծալովի մետաղյա անկյունակով, երկկողմանի 3-4 աստիճաններով, երկարությունը՝ 1,2 մ-ից ոչ ավել	ԳՀ	հատ	17.5	3	52.50



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.2.73	44423240	Ձեռնասանդուղք երկկողմանի, այլումինե, բարձրությունը 4մ	ԳՀ	հատ	48.0	1	48.00
1.2.74	31631100	Մագնիս կահույքի, գույնը սպիտակ	ԳՀ	հատ	0.1	20	2.00
1.2.75	31421100	Մարտկոց կառավարման վահանակի համար AAA 1,5V	ԳՀ	հատ	0.27	280	75.60
1.2.76	31421100	Մարտկոց ժամացույցի համար AA 1,5V	ԳՀ	հատ	0.27	70	18.90
1.2.77	44521121	Միջուկ նախատեսված միջսենյակային դռների փականների համար, լ= 8սմ-50 հատ, լ= 7սմ-50 հատ	ԳՀ	հատ	2.2	100	220.00
1.2.78	44521121	Միջուկ նախատեսված միջսենյակային մետաղապլաստե դռների փականների համար	ԳՀ	հատ	2.1	100	210.00
1.2.79	39812600	Մաքրող հեղուկ կամ մաքրող փոշի, լվացնող փոշի՝ 320գ, տարայով	ԳՀ	հատ	0.32	32	10.24
1.2.80	39821100	(BEST) մաքրող միջոց, բաղադրությունը՝ անօրգանական թթու (քլորաջրածնային թթվի հիմքով) խտությունը՝ 20% և ավել +20C°-ի դեպքում, թորած ջուր, լուծիչ նախատեսված է լվացարանների, զուգարանակոնքերի, կերամիկական սալիկների, ժանգերի եւ աղային նստվածքների մաքրման համար, տարան՝ 500մլ	ԳՀ	հատ	1.38	1015	1,400.70
1.2.81	39221230	Մթերքի կտրտման տախտակ բռնակով, 35x21 սմ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.2.82	37411330	Շնչադիմակ ՍԵ-1 /респератор/ /Տաղկաթերթ/	ԳՀ	հատ	0.45	200	90.00
1.2.83	19641000	Պարկ կապիչներով պոլիէթիլենային, կապիչներով, ծավալը՝ 100լիտր, թաղանթի հաստությունը 150-200 մկմ, գույնը՝ կապույտ, չափսերը՝լայնը 75 սմ, բարձրություն 90սմ,	ԳՀ	հատ		2000	0.00
1.2.84	19641000	Պարկ կապիչներով պոլիէթիլենային, կապիչներով, ծավալը՝ 100լիտր, թաղանթի հաստությունը 150-200 մկմ, գույնը՝դեղին, չափսերը՝լայնը 75 սմ, բարձրություն 90սմ,	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.2.85	19641000	Պարկ կապիչներով պոլիէթիլենային, կապիչներով, ծավալը՝ 100լիտր, թաղանթի հաստությունը 150-200 մկմ, գույնը՝ կարմիր, չափսերը՝լայնը 75 սմ, բարձրություն 90սմ,	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.2.86	19641000	Պարկ կապիչներով պոլիէթիլենային, կապիչներով, ծավալը՝ 100լիտր, թաղանթի հաստությունը 150-200 մկմ, գույնը՝ սև, չափսերը՝լայնը 75 սմ, բարձրություն 90սմ,	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.2.87	18931210	Պարկ թղթի /գրամը չի գերազանցում 250 գր/մ2/, չափը՝ 0,6 x 1,20մ	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.2.88	33191190	Պատգարակ՝ սանիտարական ծավոլող, չափերը՝ 220x56x16,5սմ	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.2.89	44423240	Սանդուղք մետաղական, ծալովի L=6մ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.2.90	44423240	Սանդուղք սառայի (Sarayli) երկփեղկանի, այլումինե, երկարությունը՝ 2,16մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.2.91	33761600	Սրբիչ 100% բամբակե, վաֆլեանման, գործվածքի խտությունը 240գր/մ.քառ, չափսերը 45x80սմ, գույնը սպիտակ	ԳՀ	հատ		140	0.00
1.2.92	33761600	Սրբիչ վաֆլեանման, բամբակե, չափսը 0,8x0,4մ, ԳՕՍՍ11027-80, գույնը սպիտակ, եզրերը փակ կար, կտորի խտությունը 65 80 թել/սմ,	ԳՀ	հատ		2974	0.00
1.2.93	39514500	Սրբիչ երեսի բամբակյա, փափուկ, 90x50 սմ, նստվածքը՝ 400 գ/մ2, ցանկացած գույնի, ԳՕՍՍ 11027-80	ԳՀ	հատ	1.7	163	277.10
1.2.94	33761700	Սրբիչ խավավոր 100% բամբակ, երկկողմանի խավավոր, գործվածքի խտությունը՝ 500գ/մ <sup>2</sup> , չափսերը՝ 70x140սմ, գույնը՝ ցանկացած, ԳՕՍՍ 11027- 80	ԳՀ	հատ		0	0.00
1.2.95	39514500	Սրբիչ ձեռքի, 40x70սմ /420գ/	ԳՀ	հատ		100	0.00
1.2.96	33761300	Սրբիչ, սեղանի շոր սրբիչից, չափսը 30x30	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.2.97	33761300	Սրբիչ թղթե խոհանոցի, գլանափաթեթով, եռաշերտ, տուփում 2 հատ, "Selpak" կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		0	0.00
1.2.98	42417200	Սայլակ HPT2500 ձեռքի հիդրավլիկ կամ համարժեքը 2,5 տ, բեռ տեղախոխելու համար	ԳՀ	հատ		3	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.99	42417200	Սայլակ TFK-01 կամ համարժեքը գազի բալլոնների տեղափոխման համար նախատեսված թթվածնային 40 լիտրանոց 230մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար, բալլոնների քանակը 1 հատ: Բեռնամբարձությունը 100 կգ: Չափսը՝ 1380x510x200մմ: Քաշը՝ 18 կգ: Գույնը՝ կապույտ: Հարթակի չափսերը՝ 300x200մմ Կառուցվածքը՝ զողված: Անիվների տրամագիծը՝ 2x250 մմ: Անիվների տիպը՝ պնևմատիկ: Բալոնի ֆիքսման համակարգը՝ ցինկապատ շղթա:	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.2.100	42417200	Սայլակ գազի բալլոնների տեղափոխման համար TFP-01 կամ համարժեքը: նախատեսված պրոպանի 50 լիտրանոց 300մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար, Բալլոնների քանակը 1 հատ: Բեռնամբարձությունը 100 կգ: Չափսը՝ 1200x550x300մմ: Քաշը՝ 18 կգ: Գույնը՝ կապույտ: Հարթակի չափսերը՝ 350x300մմ Կառուցվածքը՝ զողված: Անիվների տրամագիծը՝ 2x250 մմ: Անիվների տիպը՝ պնևմատիկ: Բալոնի ֆիքսման համակարգը՝ ցինկապատ շղթա:	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.2.101	42417200	Սայլակ PP-1 Պրոպանի բալոնի համար (նարնջագույն) քաշը – 6կգ, անիվների քանակը-2, լայնությունը-530մմ, բեռնատարողությունը – 150կգ, բարձրությունը – 1200մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.2.102	42417200	Սայլակ ԴԵ-1 թթվածնի բալոնի համար քաշը – 5,6կգ,անիվների քանակը-2, լայնությունը-510մմ, բեռնատարողությունը – 150կգ, բարձրությունը – 1412մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.2.103	42417200	Սայլակ փոխազուցավոր Seven Berq Q II 1338 կամ համարժեքը աստիճանի քայլը – 29սմ, ամբողջ երկարությունը – 3,8մ, տեղափոխման մինիմալ չափը -88սմ, աստիճանների քանակը – 13, աստիճանին ազդող ուժը -150կգ, քաշը -10,9կգ, նյութը – ալյումինում	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.2.104	42417200	Սայլակ SevenBerg Lux հարթակի բարձրությունը -11,2մ, աշխատանքային բարձրությունը -3,2մ, երկարությունը փռված տեսքով -1,69մ, աստիճանների քանակը -5, քաշև -9,5կգ, նյութը - մետաղ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.2.105	39831274	Սփրեյ մոնիտորը մաքրող միջոց, 250 մլ տարայով	ԳՀ	հատ	0.99	8	7.92
1.2.106	39221490	Սպունգ սպասք վանալու, երկարությունը 10սմ, հաստությունը 5սմ, լայնությունը 10սմ, տուփի մեջ 5 հատ, տարբեր գույների, 1378 Arix կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.036	52	1.87
1.2.107	39831242	Սինթետիկ վազող, մաքրող միջոց Լվացքի փոշի, օգտագործվում է արտահագուստի վազման և ակտիվազերծման համար, նախատեսված է կիսավտոմատ կամ ավտոմատ վազքի մեքենաների համար, փաթեթավորումը՝ 4-10կգ փաթեթներով կամ տուփերով, ԳՕՍՍ 25644-96	ԳՀ	կգ	7.2	500	3,600.00
1.2.108	39221340	Սպասք միանգամյա օգտագործման: Լրակազմն իր մեջ ներառում է ավիսե 22 սմ - 1 հատ բաժակ 200 մլ - 1 հատ դանակ 16,7 սմ - 1 հատ պատառաքաղ 16 սմ - 1 հատ	ԳՀ	հատ		7000	0.00
1.2.109	39511100	Վերմակ սինտիպոնե 150*200 սմ <sup>2</sup>	ԳՀ	հատ		94	0.00
1.2.110	19642000	Տոպրակ պոլիէթիլենային սննդի փաթեթավորման համար, մայկա տեսակի չտպված, չափսը՝ 24*6*42սմ	ԳՀ	հատ		980	0.00
1.2.111	39541110	Պարան նեյլոնե Փ 18 մմ հաստությամբ	ԳՀ	մ	0.7	50	35.00
1.2.112	19642100	Պարկ արհեստական թելից, պոլիէթիլենային ներդիրով, 50 կգ տարողությամբ:	ԳՀ	հատ	0.15	1000	150.00
1.2.113	18931170	Պարկ ամուր կտորից, խիտ գործվածքով, առանց նկարների, ցանկացած գույնի, (60x120 սմ )	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.2.114	39831242	Փոշի վազքի սինթետիկ վազող, 400գ ստվարաթղթե տուփով, «Բիոլան» հերմետիկ փաթեթավորված, ԳՕՍՍ 25644-96 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		104.4	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.2.115	39831242	Փոշի վազքի գունավոր շորերի ձեռքով վազքի համար, 500 գ ստվարաթղթե տուփով	ԳՀ	կգ		1.5	0.00
1.2.116	44521100	Փական ներփորովի, նախատեսված միջսենյակային փայտյա դռների համար, հետադարձ փականով, մետաղագույն բռնակով և պարզունակով, MCM-160M առանցքների հեռավորությունը 85 մմ ռեզիլ-1 հատ/48մմ	ԳՀ	հատ	4.6	80	368.00
1.2.117	44521100	Փական կախովի, կայուն տարբեր եղանակային պայմաններին Տիպը, STARTUL MASTER ST9081-70, կամ համարժեքը նկարը կցվում է	ԳՀ	հատ	3.8	25	95.00
1.2.118	44521100	Փական կախովի երկաթից, կախիչի տրամագիծը՝ 10մմ, կախվող մասի չափսերը, բարձրություն՝ 90-100մմ, լայնություն՝ 60-70մմ, բանալիների քանակը՝ 3 հատ	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.2.119	44521100	Փական հսկիչ, կախովի, կողպեքի լայնությունը՝ 55 մմ, Իրանի բարձրությունը՝ 47 մմ, աղեղնակի խորությունը՝ 29 մմ, աղեղնակի տրամագիծը՝ 8 մմ, կամ համարժեքը նկարը կցվում է	ԳՀ	հատ	2.6	15	39.00
1.2.120	44521100	Փական կախովի, բարձրությունը՝ 110-120մմ, լայնությունը՝ 75-80մմ, աղեղնակի տրամագիծը՝ 12մմ, կողպեքները բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալի/	ԳՀ	հատ		29	0.00
1.2.121	44521100	Փական հեծանիվի, ճոպանի տրամագիծը 010մմ, երկարությունը՝ 379մմ, կողպեքները բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալի/	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.2.122	44521100	Փական կախովի, բարձ.,-12սմ, լայն.,-8սմ, հաստ.,-3սմ	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.2.123	44521120	Փական դռան հետադարձ փակելու հիդրավլիկ սարք, 85կգ/սմ <sup>2</sup>	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.2.124	39522190	Քնապարկ ջերմամեկուսիչ, 91սմ x 213սմ	ԳՀ	հատ		700	0.00
1.2.125	39831245	Օճառ հեղուկ, 250-350 մլ տարայով, "Бархатные ручки" արոմաթերապիա կամ համարժեքը	ԳՀ	լիտր	4.8	415.45	1,994.16
1.2.126	39831244	Օճառ տնտեսական, 72%, 150գ, շագանակագույն	ԳՀ	կգ	0.98	22.5	22.05
1.2.127	39831244	Օճառ տնտեսական 72%-ոց, գույնը՝ բաց շագանակագույն, սպեցիֆիկ հոտով ճարպաթթուները 72%, քաշը 250-300 գր, փաթեթավորումը ցանկացած, ԳՕՍՍ 30266-95	ԳՀ	կգ		603	0.00
1.2.128	39831241	Օճառ ձեռքի բուրավետ օճառ, գույնը և բույրը ցանկացած, փաթեթավորումը մեկ հատով, քաշը 75-100 գր, ԳՕՍՍ 28546-2002	ԳՀ	կգ	1.35	549.3	741.56
1.2.129	39831245	Օճառ հեղուկ, 400մլ	ԳՀ	լիտր	1.30	356	462.80
1.2.130	39831100	Օճառ սպասք վանալու հեղուկ միջոց, 500 մլ տարայով, կիտրոնի բույրով, "Нам сад" կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		163	0.00
1.2.131	39831245	Օճառ նախատեսված է որպես ձեռքի հակաբակտերիալ, հիգիենիկ և կոսմետիկ վազոզ միջոց, ցանկացած բույրի և գույնի, քաշը 5լ տարաներով, պահպանման ժամկետը 2 տարի	ԳՀ	լիտր	3.36	165	554.40
1.2.132	39831230	Օճառ աման լվալու համար,	ԳՀ	հատ		33	0.00
1.2.133	39831230	Օճառ ձեռքի, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ 78գ, սոդանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na <sub>2</sub> O) մասը ոչ ավելի 0,2%, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը) (36-41)°C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4%-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ նոյեմբերի 24-ի N1109-Ն հրամանով հաստատված 'N2-III-8,2 օճանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ՝ սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳՕՍՍ 28546-2002	ԳՀ	հատ		1500	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը						
1.2.134	39831260	Օճառաման նախատեսված է հեղուկ օճառի համար, տարայի ծավալը՝ 1000 մլ	ԳՀ	հատ		20	0.00	
1.2.135	39811100	Օդը թարմացնող միջոց զուգարանի համար, «Fresh room», 300մլ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.70	618	432.60	
1.2.136	30237250	Օդափչիկ կոմպյուտերային տեխնիկայի մաքրման համար, հզորությունը 300÷600 վտ	ԳՀ	հատ		1	0.00	
1.2.137	39835000	Հատակի փայտ, բռնակի երկարությունը՝ 150սմ, փայտյա	ԳՀ	հատ	2.00	80	160.00	
1.2.138	39821100	Մաքրող միջոց <<Best>>, 300-400 գրամ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		500	0.00	
1.2.139	39221420	Խոզանակ առաստաղի մաքրման, բռնակով, 220 սմ	ԳՀ	հատ	3.20	40	128.00	
1.2.140	39221430	Խոզանակ ապակու մաքրման, սպունգով, բռնակով, 220 սմ	ԳՀ	հատ	3.20	50	160.00	
1.2.141	39839100	Գոգաթիակ երկար բռնակով	ԳՀ	հատ	0.975	60	58.50	
1.2.142	39812410	Խնամքի միջոց կահույքի և փայտե մակերեսների մաքրման, խնամքի և փայլեցման սփրեյ հաճելի բուրմունքով:	ԳՀ	հատ	1.02	140	142.80	
1.2.143	38621300	Հայելի պատին ամրացվող 48X60սմ	ԳՀ	հատ	10.00	10	100.00	
1.2.144	39221260	Ափսե LuminarcVolare White շարքի աղանդերի ափսե 22 սմ տրամագծով պատրաստված է գերամուր Zenix ապակուց: Այն դիմացկուն է մեխանիկական վնասվածքներին և ջերմաստիճանի տատանումներին: Կարելի է օգտագործել սպասք լվացող մեքենայում և միկրոալիքային վառարանում, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (յումինարկ)	ԳՀ	հատ	8.00	18	144.00	
1.2.145	39221260	Ափսե աղանդերի 18 սմ տրամագծով պատրաստված է գերամուր Zenix ապակուց, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (յումինարկ)	ԳՀ	հատ	6.50	24	156.00	
1.2.146	39221140	Բաժակ թեյի, տակդիրով, կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (յումինարկ)	ԳՀ	հատ	1.05	24	25.20	
1.2.147	39221140	Բաժակ սև սուրճի տակդիրով, կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (յումինարկ)	ԳՀ	հատ	0.80	24	19.20	
1.2.148	39221140	Բաժակ լուծվող սուրճի տակդիրով, կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (յումինարկ)	ԳՀ	հատ	2.0	24	48.00	
1.2.149	39221260	Ափսե մրգի օվալաձև կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (յումինարկ)	ԳՀ	հատ	1.30	6	7.80	
1.2.150	39221260	Ափսե թխվածքի ուղղանկյուն կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (յումինարկ)	ԳՀ	հատ	1.840	6	11.04	
1.2.151	39221260	Ափսե կոնֆետի ոտիկներով կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (յումինարկ)	ԳՀ	հատ	0.85	4	3.40	
1.2.152	39241120	Աղանդերի դանակ, պատառաքաղ, գդալ	ԳՀ	հատ	0.75	24	18.00	
1.2.153	39221170	Շաքարաման կափարիչով կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (յումինարկ)	ԳՀ	հատ	6.78	4	27.12	
1.2.154	30194900	Սեղանի ծածկոց սպիտակ, բարձր որակի, 4մ	ԳՀ	հատ	24.00	2	48.00	
1.2.155	39224342	Աղբաման մետաղական աղբաման մարմարյա ներդիրներով, քրոմապատ փայլեցված մետաղից: Աղբամանն ունի առանձին դարակ՝ ծխախոտի մնացորդների համար: Լրակազմում նաև ներքին դոյլ, երկար, 30 սմ, լայն, 30սմ, բարձր, 68սմ: Աղբամանի քաշը 28 կգ, ծավալը 60լ:	ԳՀ	հատ			6	0.00
1.2.156	30192731	Թաղանթ պոլիէթիլենային ինքնակաշուն չափսը 8մ/0,45մ, մուգ գույնի, հարթ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		500	0.00	
1.2.157	44112170	Լինոլեում Լ-30մ, լայն,՝ 2 մ, հաստ,՝ 3 մմ, մակնիշը՝ ПВХ-А-2, մարմարի տեսքով երեսապատված պոլիվինիլքլորիդային պաշտպանիչ թաղանթով, թաղիքյա ներդիրով (волок), ԳՕՍՍ -7251-77 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		500	0.00	
1.2.158	39132220	Կախիչ էկոլոգիապես մաքուր փայտից, պտտվող կեռիկի շնորհիվ կարելի է կախել ցանկացած անկյան տակ: Կախիչն ունի հատուկ բռնիչներ կիսաշրջագծեստների, տաբատների համար	ԳՀ	հատ		50	0.00	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.159	44221171	Սահմանափակիչ ինքնուրույն փակվող, D100kg MSM երկարությունը ≤1100մմ, տեղադրման տեսակը ունիվերսալ, աշխատանքային ջերմաստիճանը30/+60°C, ուժը EN1-EN2, արծաթագույն	ԳՀ	հատ		40	0.00
1.2.160	39522100	Բրեզենտ 14մ x 10մ չափսի, կիսակտավատի մանրաթելերով գործվածք, ջրակայուն, 500-550 գր/մ², 11292-СКПВ	ԳՀ	հատ	375.00	4	1,500.00
1.2.161		<b>Տնտեսական պարագաներ COVID-19-ի հետ կապված</b>					
1.2.161.1		Ծալովի մահճակալ (пешанка) մեծ		հատ	26.00	10	260.00
1.2.161.2	39511200	Բարձ		հատ	2.30	10	23.00
1.2.161.3	39511100	Ծածկոց 1 տեղանոց (одеяло)		հատ	2.30	10	23.00
1.2.161.4	39511120	Բարձի երես գունավոր		հատ	0.50	10	5.00
1.2.161.5	39511120	Սավան գունավոր		հատ	1.05	10	10.50
1.2.161	39831260	Օճառաման պատրաստված մետաղից, ցանցավոր, մեկ ամբողջական կտորից, պտուտակներով պատին ամրացվող, պտուտակները կոմպլեկտում ներառված	ԳՀ	հատ	0.85	50	42.50
1.2.162	38621300	Հայելի պատի, ուղղանկյունաձև, 70X50 սմ չափսերով, ստորին մասում փոքրիկ սպիտակ դարակով:	ԳՀ	հատ	38.00	5	190.00
<b>1.3</b>		<b>Պաշտպանիչ միջոցներ</b>					<b>45,611.65</b>
1.3.1	33731200	Ակնոց պաշտպանիչ փակ կողքերով, թափանցիկ, քիմիական ռեագենտների բեռնաթափման և անալիզի կատարման համար, քիմիական ազդեցիկ նյութերից պաշտպանվելու նպատակով	ԳՀ	հատ	3.3	35	115.50
1.3.2	35111390	Գոգնոց Պլաստիկատե, գոգնոցը կրծքամասով կապվում է, իսկ գոտկային հատվածը ամբողջական առանց կտրվածքի իրար հետ կապվում է հետևի հատվածում, կրծքամասը փակ, գոտկատեղում միասնական, գոտկատեղում և պարանոցի մասերում կապիչներով, քաշը 0,45կգ, գոգնոցը թողարկվում է մեկ չափսով:	ԳՀ	հատ	22.0	4	88.00
1.3.3	35111390	Գոգնոց Ռետինե	ԳՀ	հատ	8.0	2	16.00
1.3.4	35121130	Պահող կապանք УСП-2АЖ (Ապահովիչ գոտի ПП-2АЖ) Գոտկատեղի չափը՝ 840-1500 մմ, խզման բեռը՝ ոչ պակաս քան 1500 կգ կամ 15 կՆ, ապահովական առասանի նյութը՝ պոլիէթեր ժապավեն, ստանդարտ առասանի երկարությունը, ներառյալ միացնող տարրերը՝ 1500 ± 50մմ, ձգականությունը՝ ուսի և ազդրի, ապրանքի առաջարկվող ժամկետը՝ արտադրության օրվանից 5 տարի	ԳՀ	հատ	8.0	20	160.00
1.3.5	35121130	Անվտանգության գոտի Տեքստիլային ժապավենաձև գոտի ПП-1В (УС-1В), ամրությունը ըստ դիմացկունություն 1,02տ, առասանը լինի պոլիմիդ պարանից ոչ փաթաթվող	ԳՀ	հատ	8.0	10	80.00
1.3.6	35121130	Անվտանգության գոտի ԳՕՍՍ P EH 358-2008, պաշտպանիչ УС1Г տիպի, ստատիկ պատման բեռնավորումը- 15կն կամ 1500կգ	ԳՀ	հատ	8.0	6	48.00
1.3.7	39221420	Կոշիկի տակացուի ակտիվազերծման խոզանակ: Խոզանակը լինի փայտյա հենարանի վրա, չափսը 440X440 պոլիպրոպիլենային մազիկներով, մազիկների բարձրությունը 25մմ, մազիկների հաստությունը 1մմ, մազիկները լինեն ճկուն, խոզանակը օգտագործելուց հետո վերականգնվի մազիկների սկզբնական վիճակը,	ԳՀ	հատ	12.36	140	1,730.40
1.3.8	35121350	Գորգ կապարե ռադիացիոն պաշտպանիչ P3M, չափսերը՝ երկարություն 1170, լայնություն 570, բարձրություն 13մմ:	ԳՀ	մ²	521.74	6.67	3,480.01

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.3.9	35121360	Ռադիոակտիվ աղտոտվածության մաքրման գորգեր կաշուն, բազմաշերտ չափսը՝ երկարությունը 115, լայնություն 45 սմ, շերտերի քանակը՝ 30, շերտերի հաստությունը՝ 50միկրոն: Շերտերի մակերեսները երկկողմանի սոսնձապատված են, նախատեսված են կոշիկները ռադիոակտիվ աղտոտվածությունից մաքրման համար: Վերին շերտը հատկությունը կորցնելուց հետո հեռացվում է:	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	150.74	67.28	10,141.79
1.3.10	18231400	Կիսակոմբինեզոն քիմիապես կայուն մանրաթելե, բանվորական, մուգ գույնի, ուղիղ ձևվածքի, հետևամասում գոտկատեղի հատվածից երկարող նույն գործվածքի կապերով, որոնք թիկունքում խաչվելով՝ առաջամասում կաշուն միակցիչներով միանում են ուղղանկյուն ձևվածքի անկյուններում տեղադրված կաշուն միակցիչներին, կրծքամասում մեկ վրադիր գրպան, որի վրա կա բաժին գրիչի համար, կողային մասում ուղղահայաց մի փոքր միմյանցից հեռու տեղադրված են 2 կաշուն միակցիչներ	ԳՀ	հատ	21.6	8	172.80
1.3.11	18811260	Կոշկագուլպա TP TC 019/2011, պլաստիկատե, պատրաստված պոլիվինիլքլորիդից, երկարաճիտը՝ մինչև ծունկը ընդգրկող, ճիտքի վերնամասում ռետինե լարով կամ կապիչներով, տակերը հակասահող, քաշը 0,5-0,7կգ, բարձրությունը՝ 400-500 մմ, չափսը՝ 3-300	ԳՀ	զույգ	9.36	1000	9,360.00
1.3.12	18811260	Կրնկակոշիկ TP TC 019/2011, պլաստիկատե, հոմքը՝ պոլիվինիլքլորիդի, նախատեսված են ոտքերը և կոշիկները ռադիոակտիվ և քիմիական աղտոտվածությունից պաշտպանելու համար, կոշիկի ներքևի հատվածը ծածկում է 5-6 սմ-ով, տակը գոգավոր, չափսը՝ 2-285,	ԳՀ	զույգ	2.28	2000	4,560.00
1.3.13	18421140	Ձեռնոց ԳՕՍՍ 5007-87 TP TC 019/2011, բամբակ՝ 85-86%, պոլիէթեր՝ 15-14 %, դաստակի մասը ռետինե գրկող 5-6 սմ մանժետով, հինգ մատնանի: ԳՕՍՍ 5007-87 TP TC 019/2011	ԳՀ	զույգ	0.072	31508	2,268.58
1.3.14	18141100	Ձեռնոց բանվորական Կրկնակի լատեքսապատված աշխատանքային ձեռնոցներ, տրիկոտաժի դաս՝ 13, մանվածքները՝ 100% բամբակ, մեկ զույգի քաշը՝ 45 - 50 գ, ծածկույթի նյութ՝ լատեքս, լատեքսի գույնը՝ ցանկացած, մանժետը՝ օվեռոկ, փաթեթավորումը՝ 1 զույգ անհատական փաթեթում, փաթեթում զույգերի քանակը՝ 300	ԳՀ	զույգ	0.35	3600	1,260.00
1.3.15	35111380	Թննոց TP TC 019/2011, պլաստիկատե, պատրաստված պոլիվինիլ քլորիդից, ծայրերը միացված բարձր հաճախականությամբ եռակցման միջոցով, վերին և ստորին եզրերը ռետինե ժապավենով, երկարությունը՝ 53÷54 սմ,	ԳՀ	հատ	1.55	1000	1,550.00
1.3.16	18441210	Սաղավարտ պաշտպանիչ գլխի չափսի կարգավորման համակարգով (52÷66), կզակի համար ամրակապով՝ լայնությունը ոչ պակաս 10մմ, (подбородный ремень с подбородником): Սաղավարտը նախատեսված է մեխանիկական վնասվածքներից, ջրից և էլեկտրական հոսանքից գլուխը պաշտպանելու համար: Հաշվի առնելով ԳՕՍՍ 12,4,128 և ԳՕՍՍ 12,4,087 ստանդարտների պահանջները: Սաղավարտը պետք է համապատասխանի մաքսային միության «Անհատական անվտանգության պաշտպանության միջոցների մասին» տեխնիկական կանոնակարգին (регламент) TP TC 019/2011	ԳՀ	հատ	0.89	822	731.58
1.3.17	44111448	Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС" ԳՕՍՍ P 12,4,230,1-2007 105 x 50մմ C-7:	ԳՀ	հատ	0.1	50	5.00
1.3.18	44111448	Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС" ԳՕՍՍ P 12,4,230,1-2007 105 x 50մմ C-8:	ԳՀ	հատ	0.1	50	5.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.3.19	37411330	Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, վնասակար աէրոզոլներից (փոշի, ծուխ, մշուշ նաև ուղիղակտիվ) պաշտպանիչ թաղանթով, գույնը՝ սպիտակ, ծալովի եռապանելային, 2 ռետինե ամբողջական կապիչներով ամրացված 4 կետով, դիմացի մասում ունի արտաշնչման փական, քթի չափսը ֆիքսող այլումինե ներդիրով և սպունգե վրադիրով, պաշտպանողական աստիճանը ըստ՝ FFP3-ի 50 և ավել ՊԴԿ (առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիան), աշխատանքային միջավայրը -30°C÷ +70°C, քաշը՝ 13÷15գ,, փաթեթավորումը անհատական, տուփի մեջ 10 հատ: TP TC 019/2011, EN – 149-97	ԳՀ	հատ	0.69	7500	5,175.00
1.3.20	37411330	Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, վնասակար աէրոզոլներից (փոշի, ծուխ, մշուշ նաև ուղիղակտիվ) պաշտպանիչ թաղանթով, գույնը՝ սպիտակ, թասածն, 2 ռետինե ամբողջական կապիչներով ամրացված 4 կետով, դիմացի մասում ունի արտաշնչման փական, քթի չափսը ֆիքսող այլումինե ներդիրով և սպունգե վրադիրով, պաշտպանողական աստիճանը FFP2, 4-12 ՊԴԿ (առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիան) աշխատանքային միջավայրը -30°C÷ +70°C, քաշը՝ 13-15գ, փաթեթավորումը անհատական, տուփի մեջ 10 հատ:	ԳՀ	հատ	0.288	5000	1,440.00
1.3.21	37411330	Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, վնասակար աէրոզոլներից (փոշի, ծուխ, մշուշ նաև ուղիղակտիվ) պաշտպանիչ թաղանթով, ծալովի երկպանելային, 2 ռետինե ամբողջական կապիչներով, քթի չափսը ֆիքսող այլումինե ներդիրով և սպունգե վրադիրով, պաշտպանողական աստիճանը FFP1 մինչ 4 ՊԴԿ (предельно допустимая концентрация), աշխատանքային միջավայրը - 30°C÷+70°C, քաշը 13-15 գր, փաթեթավորումը անհատական տուփի մեջ 10 հատ:	ԳՀ	հատ	0.17	5000	850.00
1.3.22	33141129	Պաշտպանիչ դիմակ փոխվող ֆիլտրերով դիմացի հատվածը դեմքը ամբողջությամբ փակող թափանցիկ պոլիկարբոնատե ոսպնյակից, աջ և ձախ մասերում ֆիլտրերի համար նախատեսված անցքերով, ներսի հատվածում փափուկ սիլիկոնից (հիպոալերգիկ) դեմքը ամբողջությամբ գրկող, շնչառական օրգանները փակող թասանման ներդիրներով, ետնամասում գլուխը գրկող չորս կարգավորվող ռետինե գոտիներով, արտաշնչման փականը ապահովում է ցածր շնչառական դիմադրություն պաշտպանում է մինչև 200ՊԴԿ աղտոտված միջավայրում՝ գազերից, գոլորշուց և աէրոզոլներից, քաշը՝ 350-450գ, համապատասխանի EN 136:1998 և TP TC 019/2011 ստանդարտներին:	ԳՀ	հատ	132.0	12	1,584.00
1.3.23	42511128	Ֆիլտր աէրոզոլներից պաշտպանող Շրջանածն, կենտրոնում պաշտպանիչ դիմակին միացման հատված, պաշտպանում է պինդ և հեղուկ աէրոզոլներից, մինչև 200 ՊԴԿ (предельно допустимая концентрация) աղտոտված միջավայրում, EN 143:2000 TP TC 019/2011	ԳՀ	հատ	6.0	24	144.00
1.3.24	42511128	Ֆիլտր ուղղանկյունածն պլաստիկե կաղապարով, կենտրոնում պաշտպանիչ դիմակին միացման հատված, պաշտպանում է պինդ և հեղուկ մասնիկներից, մինչև 200 ՊԴԿ (предельно допустимая концентрация) աղտոտված միջավայրում, EN 143:2000 TP TC 019/2011	ԳՀ	հատ	9.0	24	216.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.3.25	32341130	Ականջակալ ականջի հակաաղմկային պաշտպանիչներ 3M 1130 ամրացնող լարով, ապահովում է բարձր մակարդակի անվտանգություն՝ 80դԲ-ից ավել աղմուկի կրկնվող ազդեցությունից: Պատրաստված է հիպալերգենային փրփուր պոլիուրետանից, փափուկ է, մաշկը չվնասող, հարթ, կեղտ չհավաքող մակերևույթով: Ծալքավոր կոնաձև ձևի է և պլաստիկության շնորհիվ լողական օրգանները ամբողջությամբ փակվում են, աղմուկի մակարդակը իջեցվում է 34դԲ-ով, պահպանման ժամկետը 5 տարի է, գույնը՝ նարնջագույն, փաթեթում քանակը՝ 1:	ԳՀ	հատ	0.43	1000	430.00
<b>1.4</b>		<b>Էլեկտրոդներ</b>					<b>3,246.30</b>
1.4.1	31711160	<b>Էլեկտրոդ ԷԱ</b>	ԳՀ				
1.4.1.1	31711160	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ԷԱ-395/9, Փ-3 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ՕՍՍ Վ5Ու,9374	ԳՀ	կգ		30	0.00
1.4.1.2	31711160	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ԷԱ-400/10Տ, Փ-3 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ՕՍՍ 5Ու,9370	ԳՀ	կգ		30	0.00
1.4.2	31711160	<b>Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՈւՕՆԻ 13/45, 13/55</b>	ԳՀ				
1.4.2.1	31711160	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՈւՕՆԻ 13/45, Փ-4 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467	ԳՀ	կգ	1.02	680	693.60
1.4.2.2	31711160	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՈւՕՆԻ 13/45, Փ-3 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467	ԳՀ	կգ	1.05	1240	1,302.00
1.4.2.3	31711160	Էլեկտրոդ ՈւՕՆԻ 13/55, Փ-3 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467	ԳՀ	կգ	1.05	50	52.50
1.4.3		<b>Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՑՈւ-5</b>	ԳՀ				
1.4.3.1	31711160	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՑՈւ-5, Փ-2,5 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467	ԳՀ	կգ	0	60	0.00
1.4.4	31711160	<b>Էլեկտրոդ ՄՈ և ԱՆՕ-4</b>	ԳՀ				
1.4.4.1	31711160	Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՄՈ, Փ-3 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467	ԳՀ	կգ	0	50	0.00
1.4.4.2	31711160	Էլեկտրոդ ածխածնային, պողպատների եռակցման համար, փոփոխական և հաստատուն հոսանքներով, Փ-4մմ, ԱՆՕ-4 (ԱՈՕ-4) ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467	ԳՀ	կգ	1.02	50	51.00
1.4.5		<b>Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, չհավլող</b>	ԳՀ				
1.4.5.1	31711160	Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, չհավլող, լանթանացված, Փ- 3, ՅՅԼ, ԳՕՍՍ 23949	ԳՀ	կգ	78.0	14	1,092.00
1.4.6		<b>Էլեկտրոդ պղնձապատ</b>	ԳՀ				
1.4.6.1	31711160	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) Կլոր, ածխային, պղնձապատ, օդաաղեղային կտրման համար Ø6÷6,5մմ երկարությունը – 305մմ Տուփում 50հատ (3տուփ) մեկ էլեկտրոդի քաշը ≈ 15գր	ՄԱ	կգ	24.0	2.3	55.20
<b>1.5</b>		<b>Զողման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ</b>	ԳՀ				<b>18,918.30</b>
1.5.1		<b>Այրոց</b>					
1.5.1.1	42661500	Գազաօդային այրիչ ծայրակալով №4, Դոնմետ ԳՎ 232ՈԻ կամ համարժեքը, Փ9 СВ 000008721	ԳՀ	հատ	25.0	2	50.00
1.5.1.2	42661500	Գազաօդային այրիչ ծայրակալով №21, դոնմետ ԳՎ 254 (Донмет ГВ 254) կամ համարժեքը Փ 6	ԳՀ	հատ	44.0	2	88.00
1.5.1.3	42661500	Հրածորան արգոնի АГНИ-03/07М կամ համարժեքը, առավելագույն եռակցման հոսանքը 180 Ա, շլեֆի երկարությունը՝ 4 մ, էլեկտրոդի տրամագիծը՝ Փ 2÷4 մմ, քաշը՝ 0,3 կգ, չափսերը՝ 230x75 մմ, լրակազմը ներառում է այրոց արգոնի - 1 հատ, շահագործման հրահանգը - 1 հատ, լրակազմով:	ԳՀ	հատ	150.0	10	1,500.00



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.5.1.4	42661500	Հրածորան արգոնաաղեղային APIO-2M կամ համարժեքը, առավելագույն եռակցման հոսանքը 180 Ա, էլեկտրոդի տրամագիծը՝ $\Phi$ 2,5/3,5÷4 մմ, էլեկտրոդի առավելագույն արտածքը՝ 20 մմ, պաշտպանական գազի ծախսը՝ 4÷5 լ/րոպե, գազի և հոսանքի մոտեցման երկարությունը՝ 2500 մմ, այրոցի երկարությունը՝ 208 մմ, քաշը՝ 0,42կգ, լրակազմը ներառում է այրոց արգոնի - 1 հատ, ցանգ N2 - 1 հատ, ցանգ N3 - 1 հատ, ցանգ - 2 հատ, լրակազմով:	ԳՀ	հատ	140.0	3	420.00
1.5.1.5	42661500	Գազայրիչ շարժական ՋԵՆԳԱ ՋՏ-80 (ZENGA ZT-80) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	38.0	10	380.00
1.5.1.6	42661500	Այրոց ացետիլենի գազաեռակցման ԳՍ-3-05 կամ համարժեքը, (ծայրակալներ 3,4,5 ), լրակազմով	ԳՀ	հատ	23.0	3	69.00
1.5.2	42661400	<b>Եռակցման սարք Ինվերտորային ՌՏՄ520 (RTM520) կամ համարժեքը, 50հց 20÷200Ա, էլեկտրոդ <math>\Phi</math>2,0÷5,0մմ, լրակազմով</b>	ԳՀ	հատ	95.0	1	95.00
1.5.3	42661400	<b>Չողիչ</b>	ԳՀ				0.00
1.5.3.1	42661400	Չողիչ էլեկտրական 220Վ, 40Վտ, ԷՊՑՆ-40/220 (ՅՈՒԿ-40/220), ԳՕՍ 7219-83	ԳՀ	հատ	8.0	6	48.00
1.5.3.2	42661400	Չողիչ էլեկտրական ԷՊՍՆ 40/220Վ տիպի, ԳՕՍ7219-83, Հզորությունը 40Վտ: Սնուցումը՝	ԳՀ	հատ	7.8	7	54.60
1.5.3.3	42661400	Չողիչ էլեկտրական ԷՊՍՆ 60/220Վ ԳՕՍ7219-83 տիպի Հզորությունը 60Վտ: Սնուցումը՝ 220Վ	ԳՀ	հատ	8.8	4	35.20
1.5.3.4	42661400	Չողիչ էլեկտրական, ԷՊՍՆ 100Վտ/220Վ, կամ համարժեքը, (ՅՈՒԿ-100/220): Աշխատանքային լարումը՝ 220Վ, հզորությունը՝ 100Վտ, բաղկացած լինի տաքացնող էլեմենտից, պատյանից, փայտե բռնակից, հոսանքի լարից և մխոցից, զոդիչի հենակալից: ԳՕՍ 7219-83	ԳՀ	հատ	10.0	5	50.00
1.5.3.5	42661300	Չողիչ գազով անլար ՍՈԼԴԵՐՊՐՕ (SOLDERPRO 100) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	67.0	2	134.00
1.5.3.6	42661400	Չողիչ կայան Lukey 868 կամ համարժեքը: Սնուցող լարումը 220 Վ, 50 Հց, հզորությունը 750 Վտ, զոդիչի ջերմաստիճանը 200÷480 °C տերմոֆենի ջերմաստիճանը 100÷480 °C կոմպրեսորի տիպը՝ տուրբինային	ԳՀ	հատ	140.0	2	280.00
1.5.3.7	42661400	Եռակցման մեքենա ՄՄԱ-251 (MMA-251) կամ համարժեքը Սնման ցանցի լարումը՝ ~230Վ±15% Սնման ցանցի հաճախականությունը՝ 50/60Հց, ցանցի տեսակը՝ 1 ֆազ բաց միացման լարումը՝ 70Վ նոմինալ ելք՝ 250Ա/30Վ ելքային հոսանքի միջակայքը՝ 20÷250Ա առավելագույն հոսանքի վրա աշխատանքի պարբերությունը 40°C (EN 60974-1)-ի դեպքում՝ 35% 20°C-ի դեպքում՝ 60% մուտքային նոմինալ հասանքը՝ 18,1Ա առավելագույն մուտքային հոսանքը՝ 30,6Ա առավելագույն հոսանքի դեպքում օգտագործվող նոմինալ հզորությունը՝ 5,2կՎտ գեներատորի թույլատրելի հզորությունը՝ 7,5կՎԱ էլեկտրոդի տրամագիծը՝ 1,6÷5,0 արդյունավետությունը՝ η 0,92 հզորության գործոնը՝ COS φ0,82 մեկուսացման դասը՝ H պաշտպանության դասը՝ IP21S քաշն առանց պարագաների՝ 5,2կգ չափերը (ԵՎՄԲ)՝ 350x130x220մմ	ԳՀ	հատ	180.0	1	180.00
1.5.4	44311190	<b>Բորակ զողման</b>	ԳՀ				0.00
1.5.4.1	44311190	Բորակ զողման ԳՕՍ 8429, Բ մարկայի	ԳՀ	կգ	2.50	3	7.50
1.5.4.2	44311190	Բևեկնախեժ ԳՕՍ 19113	ԳՀ	կգ	8.9	7	62.30
1.5.5		<b>Չողանյութ ՊՕՍ</b>	ԳՀ				0.00
1.5.5.1	44311190	Չողանյութ Պոլ ԿՌ 5÷7 ՊՕՍ-30, ԳՕՍ 21931-76	ԳՀ	կգ	20.0	20	400.00
1.5.5.2	44311190	Չողանյութ անագ-կապարային, Պոլ ԿՌ 5÷7 ՊՕՍ-40, ԳՕՍ 21931	ԳՀ	կգ	20.0	15	300.00
1.5.5.3	44311190	Չողանյութ Մ 0,8 մմ Սն/Պր-60/40 հարաբերակցությամբ, ՌՕՍԻՆ ԱԿՏԻՎԱՅԹԵԴ ՔՕՐ ՎԱՅՆ (ROSIN ACTIVATED CORE WIRE)	ԳՀ	կգ	22.7	1	22.70

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.5.5.4	44311190	Զողանյութ մետաղալար ԿՌ 2 ՊՕՍ-61, ԳՕՍՍ 21931	ԳՀ	կգ	24.0	1	24.00
1.5.6	44311190	<b>Ստեարին</b>	ԳՀ				0.00
1.5.6.1	44311190	Ստեարին S-32 ԳՕՍՍ 6484,150-200գ սրվակներով	ԳՀ	գրամ	0.4	5040	2,016.00
1.5.7		<b>Մետաղալար (հավաստագրով) եռակցման</b>	ԳՀ				0.00
1.5.7.1	44311180	Մետաղալար եռակցման (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) պղնձապատ Սվ 08Գ2Ս-Օ (ՇԵ 08Դ2Շ-Օ) $\phi$ 2 մմ, ԳՕՍՍ 2246-70	ԳՀ	կգ	12.0	50	600.00
1.5.7.2	44311180	Մետաղալար եռակցման (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍՍ 2246 Սվ (ՇԵ) 10X16H25AM6, $\phi$ 3 մմ	ԳՀ	կգ	12.0	50	600.00
1.5.8		<b>Մետաղալար գազաեռակցման</b>	ԳՀ				0.00
1.5.8.1	44311180	Մետաղալար գազաեռակցման Սվ(ՇԵ)08-Ա, $\phi$ -3մմ, ԳՕՍՍ 2246	ԳՀ	կգ	12.0	30	360.00
1.5.8.2	44311180	Մետաղալար գազաեռակցման Սվ(ՇԵ)08-Ա), $\phi$ -2մմ, ԳՕՍՍ 2246	ԳՀ	կգ	12.0	30	360.00
1.5.9	44311170	<b>Ուղղիչ ինվերտորային</b>	ԳՀ				0.00
1.5.9.1	44311170	Ուղղիչ ինվերտորային տիպի 3ՍԻ(ՅՇԻ)-300/2 Պրոֆի (Профи) կամ համարժեքը, լարումը՝ 220Վ, հզորությունը՝ 7,5 կՎտ, հոսանքի կարգավորման տիրույթը՝ 20,300 Ա, հաճախությունը՝ 50Հց, օգտագործվող էլեկտրոդներ՝ 1,6÷5,0մմ,քաշը՝5,2 կգ	ԳՀ	հատ	140.0	5	700.00
1.5.10		<b>Ռեդուկտոր</b>	ԳՀ				0.00
1.5.10.1	38571100	Ռեդուկտոր արգոնի, ԱՐ(ԱՐ)-40-8 կամ համարժեքը, երկու մանոմետրերով 2,5 դասի ճշտությամբ, TM2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷25 ՄՊա, TM2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷2,5 ՄՊա: Լրակազմով	ԳՀ	հատ	44.0	10	440.00
1.5.10.2	38571100	Ռեդուկտոր թթվածնի ԲԿՕ-50-5ԱԼ(ԵԿՕ-50-5ԱԼ) կամ համարժեքը, երկու մանոմետրերով 2,5 դասի ճշտությամբ, TM2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷25 ՄՊա, TM2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷2,5 ՄՊա: Լրակազմով	ԳՀ	հատ	46.0	11	506.00
1.5.10.3	38571100	Ռեդուկտոր թթվածնի ՂԿՊ-1-65 (ՃԿՊ-1-65) կամ համարժեքը, TM-2 տիպի մանոմետրերով 2,5 դասի ճշտությամբ 0÷2,5 ՄՊա, 0÷25 ՄՊա, լրակազմով	ԳՀ	հատ	44.0	4	176.00
1.5.10.4	38571100	Ռեդուկտոր պրոպանի ԲՊՕ-5-1 (ԵՊՕ-5-1) կամ համարժեքը, TM2 տիպի մեկ մանոմետրով 2,5 դասի ճշտությամբ, մանոմետրը՝ 0÷0,6 ՄՊա: Լրակազմով	ԳՀ	հատ	42.0	14	588.00
1.5.11		<b>Փազակտրիչ</b>	ԳՀ				0.00
1.5.11.1	42661500	Փազակտրիչ ինժեկտորային պրոպանի P1Պ-100, ԳՕՍՍ 5191-79 կտրույթի հաստությունը մինչև 100մմ, Լրակազմը ներառում է՝ գազակտրոց պրոպանի -1 հատ, ներքին ծայրոց №1-1 հատ, №2-1 հատ, №3-1 հատ, №4-1 հատ, արտաքին №1-1 հատ,	ԳՀ	հատ	39.0	15	585.00
1.5.11.2	42661500	Փազակտրիչ ինժեկտորային պրոպանի P1-Օ1Պ 10 ՄՊա 1 կամ համարժեքը, ԳՕՍՍ 15150, լրակազմով	ԳՀ	հատ	54.0	4	216.00
1.5.12	43811200	<b>Պլազմային կտրման կայանք BARRACUDA RTC 150 կամ համարժեքը սերիա – BARRACUDA, մոդել - RTC 150, տիպ - ձեռքի, միացման տևողությունը առավելագույն հոսանքով (10ր)- 60%, կտրման առավելագույն հզորությունը - 21 կՎտ հոսանքը/լարումը 100 % IDI - 130/130 Ա/Վ Ցանցի լարումը - 3x400Վ/50Հց սպառման առավելագույն հզորությունը - 24,5 կՎտ ապահովիչ-35Ա, հզորության գործակիցը - 0,97 cos <math>\phi</math> Պաշտպանության դասը - IP 23 չափերը (երկ, չլայն, քարձր.)- 655x375x885մմ, քաշը - 129կգ որակյալ առավելագույն կտվածքը REHM հզոր հրածրանով - 40մմ առավելագույն բաժանարար ձեռքի կտրույթը - 50մմ Արտադրող – REHM</b>	ԳՀ	հատ	4200.0	1	4,200.00
1.5.13		<b>Էլեկտրոդակալ</b>	ԳՀ				0.00
1.5.13.1	44311170	Էլեկտրոդակալ («XAYΦE»), զսպանակած (DE2200, 250A), կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	25.0	30	750.00
1.5.14	24951400	<b>Ճարպ ՈՋ զոդման համար ՏՈՒ 36-1170-70</b>	ԳՀ	կգ	5.0	1	5.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.5.15	44311190	<b>Զողանյութի ձողիկ «ХАРРИС-О» կամ համարժեքը, 1.3x3.2x500 մմ պղնձե-ֆոսֆորային</b>	ԳՀ	կգ	20.0	10	200.00
1.5.16	44311200	<b>Զողիչ նյութ А տիպի,Ցինկ-60% Անագ-36% Պղինձ-2% ՏՈւ 48-21-71-89</b>	ԳՀ	կգ	40.0	4	160.00
1.5.17	43811200	Ապարատ օդապլազմային մետաղ կտրելու համար КЕДР СUT 40В կամ համարժեքը 1,ցանցի լարումը -220Վ 2,կտրման հոսանքը - 20÷40Ա 3,կտրվող մետաղի առավելագույն հաստությունը - 12մմ 4,առավելագույն բեռնվածության հզորությունը - 7,5ԿՎտ 5, քաշը - 27կգ 6,Չափսերը 510 x262 x468մմ Լրակազմը ,սարքավորում СUT - 1հատ 2, պլազմատրոն - 1հատ 3, կարգավորիչ - 1հատ 4, հողանցման մալուխ ծայրակալով - 1հատ	ԳՀ	հատ	548.0	1	548.00
1.5.17.1	43811200	Խտուցիչ մեքենա (օդապլազմային - կտրիչ սարքի համար) Кратон Ас -280-40ДД կամ համարժեքը 1, արտադրողականությունը - 280/րոպ 2, աշխատանքային ճնշումը - 8բար 3,օդամբարի ծավալ - 40լ 4,հզորությունը - 2 ԿՎտ 5, քաշը - 26կգ 6, տեսակը՝ մխոցային 7, շարժիչը - միաֆազ էլեկտրական	ԳՀ	հատ	220.0	1	220.00
1.5.17.2	42661400	Ռանդոլ սարքավորում օդային աղեղների ծեփման համար Մոդել - К-10 ABICOR BINZEL (Գերմանիա) կամ համարժեքը, բեռնվածքը հարաբերական միացման տևողության դեպքում (60%) 500Ա, կլոր ածխային էլեկտրոդի տրամագիծը 6÷6,5մմ մալուխի երկարությունը - 3մ միացնող հեղույս եռակցման մալուխի համար М8, սեղմված օդի ճնշումը - 10 Բար, օդի մատուցման գծի ներքին տրամագիծը 6մմ	ԳՀ	հատ	240.0	1	240.00
1.5.17.3	42661400	Պլազմատրոն ERGOCUT A151 (Trafimet) սերիա - ERGOCUT A151 (Trafimet), լրակազմում լինի ճկափող, օրիգինալ Trafimet (Տրաֆիմետ) պահեստամասերի հետ պլազմագոյացնող գազը - օդ օդի ծախսը - 230/րոպե, օդի ճնշումը - 5 Ատմ միացման տևողությունը առավելագույնի վրա -60% պլազմատրոնի հովացումը - օդային возмущение հաղորդակցուղու երկարությունը - 6մ ERGOCUT A151 պլազմատրոնի պահեստամասերի ցուցակ	ԳՀ	հատ	484.0	2	968.00
1.5.17.4	42661400	Զողման կայան ջերմաօդային, թվային ЗУБР "ПРОФИ " 55350 հզորություն-650Վտ; սայրի ձև-խողովակ; տաքացում(քայլ 1°)- 100÷500°С օդային հոսք-120լ/վր.; էրգոնոմիական բռնակ; կերամիկական տաքացնող էլեմենտ	ԳՀ	հատ	140.0	2	280.00
<b>1.6</b>		<b>Մետաղներ, գունավոր մետաղներ</b>	ԳՀ				<b>84,347.86</b>
1.6.1	44311160	Ամրան 8-A-I ԳՕՍՍ 5781, երկարությունը 12 մ, Ст3, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.384	28	10.752
1.6.2	44311160	Ամրան 10-A-III ԳՕՍՍ 5781, երկարությունը 12 մ, Ст3, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.372	22	8.184
1.6.3	44311160	Ամրան 16-A-III ԳՕՍՍ 5781, երկարությունը 12 մ, Ст3, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.36	208	74.88
1.6.4	44331400	Անկյունակ 50x50x4, երկարությունը 3 մ, ԳՕՍՍ 8509 Ст3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.432	9	3.89
1.6.5	44331400	Անկյունակ 32x32x3, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8509 Ст3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.51	26.28	13.40
1.6.6	44331400	Անկյունակ 50x50x5, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8509 Ст3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.432	407	175.824
1.6.7	44112761	Շվեյկեր № 12П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8240 Ст3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.48	874	419.52
1.6.8	44112761	Շվեյկեր № 6,5П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8240 Ст3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.450	1416	637.20
1.6.9	44112761	Շվեյկեր № 20П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8240 Ст3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.432	1766	762.912

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.10	44112761	Շվեյեր N° 8П, երկարությունը 6 մ, ԳՕՍՍ 8240 Ст3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.480	42.3	20.304
1.6.11	44112761	Շվեյեր N° 16П, երկարությունը 12 մ, ԳՕՍՍ 8240 Ст3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.480	170	81.60
1.6.12	44112761	Շվեյեր N° 18П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8240 Ст3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.48	391	187.68
1.6.13	44331400	Ժապավեն 1П-ВТ-0,05x20 ԳՕՍՍ 21996-76, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.50	5	2.50
1.6.14	44531192	Շերտապողպատ 4x40, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ ԳՕՍՍ 103 Ст3 ԳՕՍՍ 535 (сталь полосавая) կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.64	24	15.36
1.6.15	44531192	Շերտապողպատ 2x20, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 103 Ст3 ԳՕՍՍ 535 (сталь полосавая) կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.24	330	79.20
1.6.16	44118300	Թիթեղ 4x1000x2000 ԳՕՍՍ 19282, 20K ԳՕՍՍ 5520 (11 հատ) կամ համարժեքը	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	19.00	22	418.00
1.6.17	44118310	Թիթեղ 3x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 Ст3 ԳՕՍՍ 16523 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.450	236	106.20
1.6.18	44118310	Թիթեղ 3x1000x1000 ԳՕՍՍ 19903-74 08X18H10T ԳՕՍՍ 7350-77 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.00	23.4	70.20
1.6.19	44118310	Թիթեղ 2x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 Ст3 ԳՕՍՍ 16523 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.450	314	141.30
1.6.20	44118310	Թիթեղ 4x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 Ст3 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.450	1444.6	650.07
1.6.21	44118310	Թիթեղ 6x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 Ст3 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.45	282	126.90
1.6.22	44118310	Թիթեղ 6x1000x1000 ԳՕՍՍ 19903 Ст3 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.45	47	21.15
1.6.23	44118310	Թիթեղ 8x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 Ст3 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.45	126	56.70
1.6.23.1	44118310	Թիթեղ 8x1000x1000 ԳՕՍՍ 19903 Ст3 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.435	125.6	54.636
1.6.24	44118310	Թիթեղ 14x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 Ст3 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.48	440	211.20
1.6.25	44118310	Թիթեղ 5x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 Ст3 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.45	78	35.10
1.6.26	44118310	Թիթեղ 4x1000x2000 (рифлейный) շեղանկյունային ԳՕՍՍ 8568 В Ст3сп ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.48	201	96.48
1.6.27	44118310	Թիթեղ Մետաղական, ցինկապատ, հարթ, 1000x2000x0,6	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	2.83	160	452.80
1.6.28	44311130	Ցանց Ցինկապատ, մետաղական, լարի տրամագիծը 1 մմ, վանդակի չափսը 5x5 ± 2մմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	1.08	70	75.60
1.6.29	44311130	Ցանց Լատոնից, վանդակի չափսը 1x1 մմ, ցանցի լայնությունը 1÷1,5 մ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	19.65	50	982.50
1.6.30	44331300	Մետաղալար 1,6-0-Կ ԳՕՍՍ 3282-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.57	10	5.70
1.6.31	44531100	Անկեռ-գամասեղ HILTI HST3 M12x115 40/20 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.30	250	325.00
1.6.32	44531100	Անկեռ-գամասեղ HILTI HST3 M8x95 -/30 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.70	50	35.00
1.6.33	44531100	Անկեռ-գամասեղ HILTI HST3 M8x75 -/10 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.65	110	71.50
1.6.34	44531100	Անկեռ-գամասեղ HILTI HSL-3-G M8/40 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.08	12	48.96
1.6.35	44531190	Շերտույթ M8-6gx30,58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.08	8	8.64
1.6.36	44531190	Շերտույթ M10-6gx50,58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.08	5	5.40
1.6.37	44531190	Շերտույթ M12-6gx30,58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.08	15	16.20
1.6.38	44531190	Շերտույթ M12-6gx50,58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.08	20	21.60
1.6.39	44531190	Շերտույթ M14-6gx60,58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.08	65	70.20
1.6.40	44531190	Շերտույթ M16-6gx80,58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.08	70	75.60
1.6.41	44531190	Շերտույթ M18-6gx80,58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.08	80	86.40
1.6.42	44531190	Շերտույթ M20-6gx80,58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.08	100	108.00
1.6.43	44531190	Շերտույթ M6x12,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	2	4.80
1.6.44	44531190	Շերտույթ M6x16,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	2	4.80
1.6.45	44531190	Շերտույթ M6x20,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	6	14.40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.46	44531190	Հեղույս M6x25,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	5	12.00
1.6.47	44531190	Հեղույս M6x30,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	6	14.40
1.6.48	44531190	Հեղույս M6x40,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	3	7.20
1.6.49	44531190	Հեղույս M6x50,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	3	7.20
1.6.50	44531190	Հեղույս M6x60,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	2	4.80
1.6.51	44531190	Հեղույս M8x20,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	5	12.00
1.6.52	44531190	Հեղույս M8x30,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	5	12.00
1.6.53	44531190	Հեղույս M8x40,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	2	4.80
1.6.54	44531190	Հեղույս M8x50,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	2	4.80
1.6.55	44531190	Հեղույս M10x30,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	4	9.60
1.6.56	44531190	Հեղույս M10x45,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	5	12.00
1.6.57	44531190	Հեղույս M10x50,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	4	9.60
1.6.58	44531190	Հեղույս M10x100,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	1	2.40
1.6.59	44531190	Հեղույս M12x35,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	1	2.40
1.6.60	44531190	Հեղույս M12x50,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	11	26.40
1.6.61	44531190	Հեղույս M12x110,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	1	2.40
1.6.62	44531190	Հեղույս M14x40,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	1	2.40
1.6.63	44531190	Հեղույս M14x50,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	1	2.40
1.6.64	44531190	Հեղույս M16x30,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	5	12.00
1.6.65	44531190	Հեղույս M16x40,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	5	12.00
1.6.66	44531190	Հեղույս M16x70,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	5	12.00
1.6.67	44531190	Հեղույս M16x80,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	3	7.20
1.6.68	44531190	Հեղույս M16x200,88,35X,016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	2	4.80
1.6.69	44531190	Հեղույս M8-6gx90,58(S13) ԳՕՍՍ7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	2	4.80
1.6.70	44531180	Մանեկ M8-6H,5 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	6	7.20
1.6.71	44531180	Մանեկ M10-6H,5 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	10	12.00
1.6.72	44531180	Մանեկ M12-6H,5 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.2	15	18.00
1.6.73	44531180	Մանեկ M14-6H,5 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.2	20	24.00
1.6.74	44531180	Մանեկ M16-6H,5 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.2	35	42.00
1.6.75	44531180	Մանեկ M18-6H,5 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.2	30	36.00
1.6.76	44531180	Մանեկ M20-6H,5 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	60	72.00
1.6.77	44531180	Մանեկ M24-6H,5 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.44	30	43.20
1.6.78	44531180	Մանեկ Վեցանիստ, մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ, M4x0,7մմ ԳՕՍՍ 5915 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	153.90	1	153.90
1.6.79	44531180	Մանեկ M4 ԳՕՍՍ 5927-70 մետաղը 40, ոչ ցինկապատ, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.00	3	9.00
1.6.80	44531180	Մանեկ M6-6H,88,35X,016(10) ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.00	8	24.00
1.6.81	44531180	Մանեկ M8-6H,88,35X,016(10) ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.00	4	12.00
1.6.82	44531180	Մանեկ M10-6H,88,35X,016(10) ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.00	4	12.00
1.6.83	44531180	Մանեկ M12-6H,88,35X,016(10) ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.00	3	9.00
1.6.84	44531180	Մանեկ M14-6H,88,35X,016(10) ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.00	2	6.00
1.6.85	44531180	Մանեկ M16-6H,88,35X,016(10) ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.00	4	12.00
1.6.86	44531220	Տափօղակ Ներսի տրամագիծը 4,5 մմ ԳՕՍՍ 11371-78 DIN126 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.011	280	3.08
1.6.87	44531220	Տափօղակ 6,01,08կո,016 ԳՕՍՍ 6958-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.007	1100	7.70
1.6.88	44531220	Տափօղակ 8,01,08կո,016 ԳՕՍՍ 6958-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.014	350	4.90
1.6.89	44531220	Տափօղակ 10,01,08կո,016 ԳՕՍՍ 6958-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.029	170	4.93
1.6.90	44531220	Տափօղակ 12,01,08կո,016 ԳՕՍՍ 6958-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.050	50	2.50
1.6.91	44531220	Տափօղակ 14,01,08կո,016 ԳՕՍՍ 6958-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.070	35	2.45
1.6.92	44531220	Տափօղակ A,6,01,08կո,016 ԳՕՍՍ 11371-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.003	5000	15.00
1.6.93	44531220	Տափօղակ A,8,01,08կո,016 ԳՕՍՍ 11371-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.004	2700	10.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.94	44531220	Տափօղակ A,10,01,08кп,016 ԳՕՍՍ 11371-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.010	1100	11.00
1.6.95	44531220	Տափօղակ A,12,01,08кп,016 ԳՕՍՍ 11371-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.015	800	12.00
1.6.96	44531220	Տափօղակ A,14,01,08кп,016 ԳՕՍՍ 11371-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.021	470	9.87
1.6.97	44531220	Տափօղակ զսպանակավոր 4 3x13 ԳՕՍՍ 6402-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.022	94000	2,068.00
1.6.98	44531220	Տափօղակ զսպանակավոր 6 3x13 ԳՕՍՍ 6402-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.030	5500	165.00
1.6.99	44531220	Տափօղակ զսպանակավոր 8 3x13 ԳՕՍՍ 6402-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.060	1200	72.00
1.6.100	44531220	Տափօղակ զսպանակավոր 10 3x13 ԳՕՍՍ 6402-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.070	1000	70.00
1.6.101	44531220	Տափօղակ զսպանակավոր 12 3x13 ԳՕՍՍ 6402-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.080	300	24.00
1.6.102	44531220	Տափօղակ զսպանակավոր 14 3x13 ԳՕՍՍ 6402-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.090	240	21.60
1.6.103	44531220	Տափօղակ զսպանակավոր 16 3x13 ԳՕՍՍ 6402-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.090	180	16.20
1.6.104	44331400	Անկյունակ 32x32x4, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8509 Cт3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.510	68.8	35.09
1.6.105	44331400	Անկյունակ 50x50x4, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8509 Cт3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.432	36.6	15.81
1.6.106	4431160	Ամրան 16-A-III ԳՕՍՍ 5781, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Cт3, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.360	170.6	61.42
1.6.107	44118310	Թիթեղ 2x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 Cт3 ԳՕՍՍ 16523 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.45	62.8	28.26
1.6.107.1	44118310	Թիթեղ 2x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 Cт3 ԳՕՍՍ 16523 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.435	4710	2,048.85
1.6.108	44118310	Թիթեղ 4x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903 Cт3 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.45	25.6	11.52
1.6.109	44118310	Թիթեղ 6x1000x1000 ԳՕՍՍ 19903 Cт3 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.48	47.1	22.61
1.6.110	44331400	Անկյունակ 75x75x5, երկարությունը 6 մ, ԳՕՍՍ 8509 Cт3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.432	34.8	15.03
1.6.111	44331400	Անկյունակ 70x70x5, երկարությունը 6 մ, ԳՕՍՍ 8509 Cт3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.432	32.3	13.95
1.6.112	44331400	Անկյունակ 40x40x4, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8509 Cт3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.432	87.1	37.63
1.6.113	44331400	Անկյունակ 25x25x3, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8509 Cт3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.51	13.44	6.85
1.6.114	44118310	Թիթեղ Ե-ՈՒ 4x1500x2000 ԳՕՍՍ 19903-2015 08X18H10T ԳՕՍՍ 7350-77, դասակարգային նշանակումը- ՉԻ ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը- դիստիլյատ, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350C	ԳՀ	կգ	25.0	189.6	4,740.00
1.6.115	44118310	Թիթեղ Ե-ՈՒ 40x1400x2500 ԳՕՍՍ 19903-2015 08X18H10T ԳՕՍՍ 7350-77 դասակարգային նշանակումը- ՉԻ ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը- դիստիլյատ, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350C	ՀԲՄ	կգ	25.0	2212	55,300.00
1.6.116	44112690	Կլորակ В1-IV-45 ԳՕՍՍ 2590-2006, 08X18H10T-6-T ԳՕՍՍ 5949, երկարությունը ոչ պակաս 5 մետր, դասակարգային նշանակումը- ՉԻ ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը- դիստիլյատ, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350C	ԳՀ	կգ	17.0	125.6	2,135.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.117	44112690	Կլորակ B1-IV-65 ԳՕՍՏ 2590-2006, 08X18H10T-6-T ԳՕՍՏ 5949, երկարությունը ոչ պակաս 5 մետր, դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը- դիստիլյատ, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350C	ԳՀ	կգ	17.0	262.0	4,454.00
1.6.118	44112690	Կլորակ B1-IV-45 ԳՕՍՏ 2590-2006, C120, 3ГП-М1-У3К-Т0, ԳՕՍՏ 1050, երկարությունը ոչ պակաս 5 մետր, դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 250°C	ԳՀ	կգ	6.0	124.8	748.80
1.6.119	44112690	Կլորակ B1-IV-65 ԳՕՍՏ 2590-2006, C120, 3ГП-М1-У3К-Т0, ԳՕՍՏ 1050, երկարությունը ոչ պակաս 5 մետր, կամ համարժեքը դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 250°C	ԳՀ	կգ	6.0	260.4	1,562.40
1.6.120	44112761	Շվեյկեր №14 ԳՕՍՏ 8240-97 երկարությունը 4 մետր, C13 ԳՕՍՏ 535-2005 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		4	0.00
1.6.121	44112761	Շվեյկեր №12 ԳՕՍՏ 8240-97 երկարությունը 4 մետր, C13 ԳՕՍՏ 535-2005 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		4	0.00
1.6.122	44112761	Շվեյկեր №10 ԳՕՍՏ 8240-97 երկարությունը 4 մետր, C13 ԳՕՍՏ 535-2005 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		4	0.00
1.6.123	44112766	Անկյունակ Ե-25x25x4 ԳՕՍՏ 8509-93 երկարությունը 4 մետր, C13 ԳՕՍՏ 535-2005 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		4	0.00
1.6.124	44118310	Թիթեղ Ե-ПН 4x1000x1400 ԳՕՍՏ 19903-2015 C13 ԳՕՍՏ 14637-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		44	0.00
1.6.125	44118310	Թիթեղ Ե-ПН 6x500x710 ԳՕՍՏ 19903-2015 C13 ԳՕՍՏ 14637-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		17	0.00
1.6.126	44118310	Թիթեղ Ե-ПН 20x1000x1200 ԳՕՍՏ 19903-2015 09Г2С-18 ԳՕՍՏ 5520-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.86	754	648.44
1.6.127	44118310	Թիթեղ Ե-ПН 30x1000x2000 ԳՕՍՏ 19903-2015 09Г2С-18 ԳՕՍՏ 5520-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.87	2355	2,048.85
1.6.128	44118310	Թիթեղ 4x500x710 ԳՕՍՏ 19903-2015 C13 ԳՕՍՏ 14637-89	ԳՀ	կգ	0.48	11	5.28
1.6.129	44118310	10x500x1200 ԳՕՍՏ 19903-2015 C13 ԳՕՍՏ 14637-89	ԳՀ	կգ	0.48	47	22.56
1.6.130	44531190	Հեղույս M8x28 մինչև գլխիկը պարուրակով, 12X18H10T ԳՕՍՏ 7798 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		212.2	0.00
1.6.131	44531190	Հեղույս M16x45 մինչև գլխիկը պարուրակով, 12X18H10T ԳՕՍՏ 7798 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		73.9	0.00
1.6.132	44531180	Մանեկ M8-6H 12X18H10T ԳՕՍՏ 15521-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		52.9	0.00
1.6.133	44531180	Մանեկ M16-6H 12X18H10T ԳՕՍՏ 15521-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		16.8	0.00
1.6.134	44331400	Անկյունակ 80x50x5, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 8510 C13 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.410	673.5	276.135
<b>1.7</b>		<b>Խողովակներ և ձևավորվածք</b>	ԳՀ				<b>133,797.19</b>
1.7.1		<b>Խողովակ ԳՕՍՏ 3262</b>	ԳՀ				
1.7.1.1	44163140	Խողովակ 42,3x2,8, ցինկապատված, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 3262 C13 ԳՕՍՏ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	1.42	60	85.20
1.7.1.2	44163140	Խողովակ 63,5x3,5 ԳՕՍՏ 8732-70 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, C13 ԳՕՍՏ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	2.78	24	66.72
1.7.1.3	44163140	Խողովակ 102x3,5 ԳՕՍՏ 8732-70 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, C13 ԳՕՍՏ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	3.88	174	675.12
1.7.1.4	44163140	Խողովակ 32x3 ԳՕՍՏ 8732-70 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, C13 ԳՕՍՏ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	1.07	12	12.84
1.7.1.5	44163140	Խողովակ 15x3 ԳՕՍՏ 8732-70 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, C13 ԳՕՍՏ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.42	12	5.04

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.7.1.6	44163140	Խողովակ 25x15x1 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8645 ՇԻ3 ԳՈՍՍ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.41	24	9.84
1.7.1.7	44163140	Խողովակ 50x50x3 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՍ 8639 ՇԻ3 ԳՈՍՍ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	1.92	24	46.08
1.7.1.8	44112520	Խողովակ Խրիզոտիլցեմենտային, ԵԻՄ 100-2950 ԳՕՍՍ 31416-2009 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	8.00	11	88.00
1.7.1.9	44163140	Խողովակ 76x8,5 ԳՕՍՍ 9940, երկարությունը ոչ պակաս 1 մետր, 08X18H10T կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		8	0.00
1.7.1.10	44163140	Խողովակ 57x3 ԳՕՍՍ 8734-75 B 20 ԳՕՍՍ 8733-74, երկարությունը 8 մետր կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		8	0.00
1.7.1.11	44163140	Խողովակ 32x2 ԳՕՍՍ 8734-75 B 20 ԳՕՍՍ 8733-74, երկարությունը 8 մետր կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		8	0.00
1.7.1.12	44163140	Խողովակ 219x7, երկարությունը 3 մետր, ԳՕՍՍ 10706-76 ՇԻ3ՇԻ5 ԳՕՍՍ 380-94 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		3	0.00
1.7.1.13	44163180	Խողովակ 25x2,8 ԳՕՍՍ 3262, երկարությունը 6 մետր, ՇԻ3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	45.00	12.72	572.40
1.7.1.14	44163180	Խողովակ 20x2,5 ԳՕՍՍ 3262 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ՇԻ3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.48	27.00	12.96
1.7.1.15	44163180	Խողովակ 10x2, ԳՕՍՍ 3262 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ՇԻ3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.00	17.76	53.28
1.7.2		<b>Կցամասեր արտոլում</b>	ԳՀ				0.00
1.7.2.1	44163200	Կցաշտրթ 4-50-6 ՇԻ25 ԳՕՍՍ 12820-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	2.10	3	6.30
1.7.2.2	44163200	Կցաշտրթ 2-50-16 ՇԻ25 ԳՕՍՍ 12820-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		6	0.00
1.7.2.3	44163200	Արտոլում 90°-32x2,5 ԳՕՍՍ 17375-2001 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		3	0.00
1.7.2.4	44163200	Արտոլում 90°-57x3 ԳՕՍՍ 17375-2001 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		9	0.00
1.7.2.5	44163200	Անցում K-1-108.4-76.3,5 ԳՕՍՍ 17378-2001 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		3	0.00
1.7.2.6	44163200	Անցում K-1-76. 3,5-50.3 ԳՕՍՍ 17378-2001 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		3	0.00
1.7.2.7	44163200	Անցում 108x4-89x3,5 ՕՍՍ 34-10-700-97 ՇԻ-20 ԳՕՍՍ 1050-88 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		2	0.00
1.7.2.8	44163200	Եռաբաշխիչ 57-4 ՕՍՍ 34-42-673-84 ՇԻ-20 ԳՕՍՍ 1050-88 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.2.9	44163200	Արտոլում 90°-219x7 ՕՍՍ 34-10-699-97 ՇԻ-20 ԳՕՍՍ 1050-88 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		4	0.00
1.7.2.10	44163200	Ոսպնյակային փոխատուցիչ հողավոր Py-2,5կրց/սմ <sup>2</sup> ДУ-2000 գծ, K-824-00,00,000ՇԵ	ԳՀ	մ		8	0.00
1.7.2.11	44163200	Անցում արտակենտրոն, ՇԻ20, տարբերակ 2, Յ-159x8-108x6 ԳՕՍՍ 17378 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	15.00	7	105.00
1.7.2.12	44163200	Արտոլում 90° -273x10 -300x500x1390-R375 850ՍՍ 24,125,34-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, տաք ջուր, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=60կգու/սմ <sup>2</sup> tp=275°C	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.13	44163200	Արտոլում 90° -273x10 -500x700x1790-R375 850ՍՍ 24,125,34-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, տաք ջուր, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=60կգու/սմ <sup>2</sup> tp=275°C	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.14	44163200	Արտոլում 90° -219x9 -445x1627x2700-R400 800ՍՍ 24,125,34-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=60կգու/սմ <sup>2</sup> tp=275°C	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.15	44163200	Արտոլում 45° -219x9 -1190x1525x3500-R1000 880ՍՍ 24,125,33-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=60կգու/սմ <sup>2</sup> tp=275°C	ԳՀ	հատ		2	0.00



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.2.16	44163200	Արտուղում 40/275-45°-273x10-804x325x1600-R600 OCT 24,321,27-74 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.17	44163200	Արտուղում Py140-С 90°-325x13 -750x850x2700-R700 OCT 24,321,27-74 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.18	44163200	Արտուղում 45° -219x9 -530x580x1895-R1000 88OCT 24,125,33-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=60կգու/սմ² tp=275°C	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.19	44163200	Արտուղում 90° -219x9 -420x530x2520-R1000 90OCT 24,125,33-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=60կգու/սմ² tp=275°C	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.20	44163200	Խողովակ 57x3,5, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՏ 8732-70 Сr20 ԳՕՍՏ 8731 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.14	60	128.40
1.7.2.21	44163200	Խողովակ 159x4,5, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՏ 8732-70 Сr20 ԳՕՍՏ 8731 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	8.15	120	978.00
1.7.2.22	44163200	Արտուղում 45° 159x4,5 ԳՕՍՏ 17375 Сr20 ԳՕՍՏ 1050 կամ համարժեքը	ԳՀ	լրակազմ		5	0.00
1.7.2.23	44163200	Խողովակ 108x4,5 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՏ 8732-70 Сr20 ԳՕՍՏ 8731 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		252	0.00
1.7.2.24	44163200	Խողովակ 18x2, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՏ 8734-78 В 20 ԳՕՍՏ 8733-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.7.2.25	44163200	Խողովակ 89x5 երկարությունը 2,2 մ, 08X18H10T ԳՕՍՏ 9940-81 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2.2	0.00
1.7.2.26	44163200	Արտուղում 35 OCT 24,125,05-89, 08X18H10T	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.27	44163200	Եռաբաշխիչ 01 OCT 24,125,17-89, 08X18H10T	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.28	44163180	Խողովակ 30x30x2 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 8639 Сr3 ԳՈՍՏ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.45	20.4	9.18
1.7.2.29	44163180	Խողովակ 25x25x1,2 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 8639 Сr3 ԳՈՍՏ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.50	47.4	23.70
1.7.2.30	44163180	Խողովակ 50x30x2 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 8645 Сr3 ԳՈՍՏ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.45	27.84	12.53
1.7.2.31	44163150	Խողովակ 30x30x2 երկարությունը 6 մ, ԳՕՍՏ 8639 Сr3 ԳՕՍՏ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.80	6	4.80
1.7.3		<b>Խողովակներ</b>					
1.7.3.1	44163140	Խողովակ $\Phi$ 14x2 08X18H10T ԳՕՍՏ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր	ԳՀ	մ	11.6	60	696.00
1.7.3.2	44163140	Խողովակ $\Phi$ 18x2,5 08X18H10T ԳՕՍՏ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր	ԳՀ	մ	19.0	60	1,140.00
1.7.3.3	44163140	Խողովակ $\Phi$ 32x3 08X18H10T ԳՕՍՏ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր	ԳՀ	մ	40.0	60	2,400.00
1.7.3.4	44163140	Խողովակ $\Phi$ 57x5 08X18H10T ԳՕՍՏ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր	ԳՀ	մ	106.0	30	3,180.00
1.7.3.5	44163140	Խողովակ $\Phi$ 159x12 08X18H10T ԳՕՍՏ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր	ՀԲՄ	մ	500.0	30	15,000.00
1.7.3.6	44163140	Խողովակ $\Phi$ 18x2,5 OCT 24,125,01-89, 08X18H10T, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY 14-3P-197-2001, դասակարգային նշանակումը-2H ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350C	ԳՀ	մ	23.0	40	920.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.3.7	44163140	Խողովակ $\Phi$ 57x5,5 OCT 24,125,01-89, 08X18H10TY, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY 14-3P-197-2001, դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ ՀՊ-001-97, խումբը B ըստ ՍՀԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350C	ԳՀ	մ	160.0	40	6,400.00
1.7.3.8	44163140	Խողովակ $\Phi$ 89x8 OCT 24,125,01-89, 08X18H10TY, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY 14-3P-197-2001, դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ ՀՊ-001-97, խումբը B ըստ ՍՀԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350C	ՀԲՄ	մ	350.0	40	14,000.00
1.7.3.9	44163140	Խողովակ $\Phi$ 108x9 OCT 24,125,01-89, 08X18H10TY, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY 14-3P-197-2001 դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ ՀՊ-001-97, խումբը B ըստ ՍՀԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350C	ԳՀ	մ	400.0	20	8,000.00
1.7.3.10	44163140	Խողովակ $\Phi$ 219x12 OCT 24,125,01-89, 08X18H10TY, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY 14-3P-197-2001, դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ ՀՊ-001-97, խումբը B ըստ ՍՀԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 9,02 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 2900C	ՀԲՄ	մ	1200.0	20	24,000.00
1.7.3.11	44163140	Խողովակ $\Phi$ 16x2 OCT 24,125,30-89, C120, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY14-3P-55-2001 դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ ՀՊ-001-97, խումբը B ըստ ՍՀԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 2500C	ԳՀ	մ	18.0	40	720.00
1.7.3.12	44163140	Խողովակ $\Phi$ 57x4 OCT 24,125,30-89, C120, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY14-3P-55-2001 դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ ՀՊ-001-97, խումբը B ըստ ՍՀԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 2500C	ԳՀ	մ	124.0	40	4,960.00
1.7.3.13	44163140	Խողովակ $\Phi$ 89x8 OCT 24,125,30-89, C120, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY14-3P-55-2001 դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ ՀՊ-001-97, խումբը B ըստ ՍՀԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 2500C	ՀԲՄ	մ	375.0	40	15,000.00
1.7.3.14	44163140	Խողովակ $\Phi$ 108x8 OCT 24,125,30-89, C120, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY14-3P-55-2001 դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ ՀՊ-001-97, խումբը B ըստ ՍՀԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 2500C	ԳՀ	մ	350.0	20	7,000.00
1.7.3.15	44163140	Խողովակ $\Phi$ 219x13 OCT 24,125,30-89, C120, երկարությունը ոչ պակաս 5 մետր, TY14-3P-55-2001 դասակարգային նշանակումը- 2H ըստ ՀՊ-001-97, խումբը B ըստ ՍՀԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 2500C	ՀԲՄ	մ	1300.0	15	19,500.00
1.7.3.16	44163140	Խողովակ 76x8,5 08X18H10T TY-14-3P-197 կամ ԳՕՍՍ 9940, երկարությունը ոչ պակաս 1 մետր	ԳՀ	մ		8	0.00
1.7.3.17	44163140	Խողովակ USO 79814898 109-2012 57x3 երկարությունը 6մ, 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81, դասակարգային նշանակումը- 2H3 ըստ ՀՊ-001-97, խումբը C ըստ ՍՀԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 0,8 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C	ԳՀ	մ	67.0	6	402.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.3.18	44163140	Խողովակ USO 79814898 109-2012 38x3 երկարությունը ոչ պակաս 6մ, 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81, դասակարգային նշանակումը- 3H ըստ НП-001-97, խումբը C ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C	ԳՀ	մ	47.0	12	564.00
1.7.3.19	44163140	Խողովակ USO 79814898 109-2012 14x2 երկարությունը 6մ, 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81 դասակարգային նշանակումը- 3H ըստ НП-001-97, խումբը C ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C	ԳՀ	մ	11.5	6	69.00
1.7.3.20	44163140	Խողովակ USO 79814898 109-2012 14x2 երկարությունը ոչ պակաս 6մ, 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81 դասակարգային նշանակումը- 4 ըստ НП-001-97, կարգը - VB ըստ РБ, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 1 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C	ԳՀ	մ	11.5	24	276.00
1.7.3.21	44163200	Արտուղում 01 USO 79814898 111-2009 C 90 <sup>0</sup> -57x3-PN 25 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81, դասակարգային նշանակումը- 2H3 ըստ НП-001-97, խումբը C ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 0,8 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C	ԳՀ	հատ	30.5	2	61.00
1.7.3.22	44163200	Արտուղում USO 79814898 113-2009 C 90 <sup>0</sup> -38x3-100x100x436-PN 25 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81 դասակարգային նշանակումը- 3H ըստ НП-001-97, խումբը C ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C	ԳՀ	հատ	40.0	3	120.00
1.7.3.23	44163200	Խողովակապտուկ 06 USO 79814898 123-2009 C 57x3-200-IIIc 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81 դասակարգային նշանակումը- 2H3 ըստ НП-001-97, խումբը C ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 0,8 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C	ԳՀ	հատ	15.0	1	15.00
1.7.3.24	44163200	Խողովակապտուկ 05 USO 79814898 123-2009 C 38x3-100-IIIc 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81 դասակարգային նշանակումը- 3H ըստ НП-001-97, խումբը C ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C	ԳՀ	հատ	7.5	1	7.50
1.7.3.25	44163200	Եռաբաշխիկ անցումաին 07 USO 79814898 121-2009 C 32x10- 25PN-IIIc դասակարգային նշանակումը- 3H ըստ НП-001-97, խումբը C ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C	ԳՀ	հատ	15.0	2	30.00
1.7.3.26	44163200	Եռաբաշխիկ հավասարանցումային 02 USO 79814898 120-2009 T 10-PN 25 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632-72 դասակարգային նշանակումը- 4 ըստ НП-001-97, կարգը - VB ըստ РБ, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 1 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 <sup>0</sup> C	ԳՀ	հատ	7.5	1	7.50
1.7.3.27	44163200	Խցափակիչ 01 OUS 24,125,21-89 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949-75 դասակարգային նշանակումը- 4 ըստ НП-001-97, կարգը - VB ըստ РБ, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 1 Կգու/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային ջերմաստիճանը 700C	ԳՀ	հատ	9.5	1	9.50
1.7.3.28	44163200	Հենարան 325 –04 OUS 108,275,28-80	ԳՀ	հատ	547.0	1	547.00
1.7.3.29	44163200	Հենարան 108K– 16 OUS 34-10-620-93	ԳՀ	հատ	6.0	1	6.00
1.7.3.30	44163200	Հենարան 57K –02 OUS 34-10-617-93	ԳՀ	հատ	2.7	1	2.70
1.7.3.31	44163200	Հենարան 38K –Л8-512,000-07	ԳՀ	հատ	18.0	1	18.00
1.7.3.32	44163200	Հենարան 14K– Л8-512,000-01	ԳՀ	հատ	9.0	4	36.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.3.33	44163200	Հենարան 14K –ՈՑ-511,000-01	ԳՀ	հատ	6.0	8	48.00
1.7.3.34	44163140	Խողովակ 32x2 ԳՕՍՍ 8734-78 В Сг20 ԳՕՍՍ 8733-74 երկարությունը 4 մետր, կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	4.5	4	18.00
1.7.3.35	44163140	Խողովակ 57x3 ԳՕՍՍ 8734-78 В Сг20 ԳՕՍՍ 8733-74 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	12.0	204	2,448.00
1.7.3.36	44163140	Խողովակ 76x8,5 ԳՕՍՍ 9940, երկարությունը ոչ պակաս 1 մետր, 08X18H10T կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	322.0	8	2,576.00
1.7.3.37	44163200	Հենարան 57 Y-01 ՕՍՍ 34-10-620-93, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.8	68	122.40
1.7.3.38	44163200	Հենարան 57 Y-03 ՕՍՍ 34-10-620-93, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.7	4	10.80
1.7.3.39	44163200	Արտուղում 90° 32x2 ԳՕՍՍ 17375-2001, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.5	2	5.00
1.7.3.40	44163200	Արտուղում 90° 57x3 ԳՕՍՍ 17375-2001, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.5	33	148.50
1.7.4	44211420	Բլոկ զսպանակավոր կախովի 05 ՕՍՍ 24.125.111	ԳՀ	հատ	50.0	2	100.00
1.7.5	44211420	Բլոկ զսպանակավոր հենարանային 05 ՕՍՍ 24.125.112	ԳՀ	հատ	52.5	4	210.00
1.7.6	44163200	Կցորդիչ միացնող 02 ՕՍՍ 24.125.106	ԳՀ	հատ	1.6	6	9.60
1.7.7	44163200	Անցում K-1-42,4x5-33,7x4,5 ԳՈՍՍ 17378-2001	ԳՀ	հատ	0.27	2	0.54
1.7.8	44163200	Եռաբաշխիկ հավասարանցումային 1-42,4x5 ԳՈՍՍ 17376-2001	ԳՀ	հատ	4.1	6	24.60
1.7.9	44163200	Արտուղում 90-1-42,4x5 ԳՈՍՍ 17375-2001	ԳՀ	հատ	0.76	8	6.08
1.7.10	44163200	Արտուղում 90-1-42,4x3,6 ԳՈՍՍ 17375-2001	ԳՀ	հատ	0.76	2	1.52
1.7.11	44163180	Խողովակ 38x3 ԳՈՍՍ 8734-78, երկարությունը 9մ, Сг 20 ԳՈՍՍ 8733-74	ԳՀ	կգ	1.20	23.3	27.96
1.7.12	44112760	Խողովակ պղնձյա Փ6 մմ, L=6 մ (բաժանված 3 մասի՝ 1մ, մ, 3մ)	ԳՀ	մ	9.60	6	57.60
1.7.13	44112760	Խողովակ պղնձյա Փ 6 մմ, L=2 մ	ԳՀ	մ		2	0.00
1.7.14	44112760	Խողովակ պղնձյա Փ 6 մմ, L=3 մ	ԳՀ	մ		3	0.00
<b>1.8</b>		<b>Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ</b>					<b>206,740.68</b>
1.8.1	31321170	Մալուխ տեսահսկման կոմբինացված, KBK-2П-2x0,75, երեսապատված պոլիվինիլխլորիդով	ԳՀ	մ	0.50	600	300.00
1.8.2	44322290	Մալուխ КПЭТИНГ-FRHF (7x2x0,7)	ՀԲՄ	մ	7.12	4000	28,480.00
1.8.3	31331310	Մալուխ պղնձյա ջիղերով ԿՎՎԳԷնգ 14x1,5մմ՝ ՏՈՒ 16,Կ01-37-2003	ԳՀ	մ	1.32	7000	9,240.00
1.8.4	31331310	Մալուխ պղնձյա ջիղերով ԿՎՎԳԷ նգ 19x1,5 մմ՝ ՏՈՒ 16,Կ01-37-2003	ԳՀ	մ	1.98	3000	5,940.00
1.8.5	31331310	Մալուխ ՄԳՇՎ 1x0,75 մմ՝ ՏՈՒ 16,505,437-82 (МГШВ 1x0,75мм՝, ТУ 16,505,437-82)	ԳՀ	մ	0.05	800	40.00
1.8.6	44531200	Սկոբա Ս տիպի, ստեպլերի համար h = 12մմ; M = 1,2մմ; S = 7,6մմ	ԳՀ	հատ		500	0.00
1.8.7	44531200	Սկոբա Ս տիպի, ստեպլերի համար h = 12մմ; M = 1,2մմ; S = 6,2մմ	ԳՀ	հատ	0.57	500	285.00
1.8.8	44531200	Պլաստմասսե ամրակ մալուխի ամրացման համար, ø 12	ԳՀ	հատ	0.035	100	3.50
1.8.9	44531200	Պլաստմասսե ամրակ մալուխի ամրացման համար, ø 15	ԳՀ	հատ	0.055	100	5.50
1.8.10	32551150	Հեռախոսային լար ՏՈՒ-Պ 2x0,5 ՏՈՒ 16,Կ04,005-89	ԳՀ	մ		2000	0.00
1.8.11	31321110	Մալուխ ՅուԹիՓի (UTP) 4x2x0,5 տիպի, 8 ջիղով	ԳՀ	մ	0	300	0.00
1.8.12	39241130	Մալուխակրիչ պլաստիկատե չափսը՝ 25x17մմ, երկարությունը՝ 2մ	ԳՀ	հատ	0.924	100	92.40
1.8.13	39241130	Մալուխակրիչ պլաստիկատե չափսը՝ 20x10մմ, երկարությունը՝ 2մ	ԳՀ	հատ	0.5	100	50.00
1.8.14	39241130	Մալուխակրիչ պլաստիկատե չափսը՝ 12x12մմ, երկարությունը՝ 2մ	ԳՀ	հատ	0	100	0.00
1.8.15	31331193	Հաղորդալար ՊՎՍ 2x0,5 մմ՝, ԳՕՍՍ 7399	ԳՀ	մ	0.09	500	45.00
1.8.16	31685000	Երկարացման լար էլ, հոսանքի, GLANZENB-50-009 կամ համարժեքը, 4 բնիկով, կաբելի մակնիշը КГ 3 x1,5 մմ՝, երկարությունը- 50 մ	ԳՀ	հատ	26.3	2	52.60
1.8.17	31685000	Երկարացման լար էլ, հոսանքի, GLANZENB-50-009 կամ համարժեքը, 4 բնիկով, կաբելի մակնիշը КГ 3 x1,5 մմ՝, երկարությունը- 25 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.18	31331230	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ВВГнг-4x10 մմ <sup>2</sup> ճկուն, ԳՕՍՍ 16442-80	ԳՀ	մ	2.6	100	260.00
1.8.19	31211270	Մալուխների միացման արկղ КС-16, նոմինալ հոսանքի ուժը՝ 16Ա, սեղմակների քանակը՝ 15, պլաստմասսե	ԳՀ	հատ	21.0	2	42.00
1.8.20	31331310	Մալուխ ստուգիչ КВВГнг, 4x1,5, արտաքին տրամագիծը՝ 9,2մմ, շահագործման ջերմաստիճանային տիրույթը՝ “-50°C”-“+50°C”, հրդեհային անվտանգության դասը՝ П16,8,2,5,4 по ГОСТ 31565-2012 (КВВГ нг, 4x1,5,	ԳՀ	մ	1.54	0	0.00
1.8.21	31331310	Մալուխ ստուգիչ КВВГнг, 7x1,5, արտաքին տրամագիծը՝ 10,7մմ, շահագործման ջերմաստիճանային տիրույթը՝ “-50°C”-“+50°C”, հրդեհային անվտանգության դասը՝ П16,8,2,5,4 по ГОСТ 31565-2012	ԳՀ	մ	1.42	0	0.00
1.8.22	31331310	Մալուխ ստուգիչ КВВГнг, 9x1,5, արտաքին տրամագիծը՝ 10,7մմ, շահագործման ջերմաստիճանային տիրույթը՝ “-50°C”-“+50°C”, հրդեհային անվտանգության դասը՝ П16,8,2,5,4 по ГОСТ 31565-2012	ԳՀ	մ	2.82	160	451.20
1.8.23	31611200	Ճկախողովակ մետաղական տրամագիծը՝ 18մմ, ցինկապատ առածգական, ԳՕՍՍ3575	ԳՀ	մ	33.33	0	0.00
1.8.24	44322540	Մալուխատար պլաստմասսե, 15x20մմ, l <sub>min</sub> =2մ	ԳՀ	մ	0.446	160	71.36
1.8.25	44322540	Մալուխատար պլաստմասսե, 20x32մմ, l <sub>min</sub> =2մ 20x32մմ	ԳՀ	մ	0.95	100	95.00
1.8.26	31331300	Մալուխ КГ 2x2,5 տիպի կամ համարժեք, ճկուն պղնձյա ջիղերով	ԳՀ	մ	0.45	30	13.50
1.8.27	31331220	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ВВГнг 3x2,5մմ <sup>2</sup> , ԳՕՍՍ 16442-80	ԳՀ	մ	0.47	300	141.00
1.8.28	31331220	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ВВГнг 3x4մմ <sup>2</sup> , ԳՕՍՍ 16442-80	ԳՀ	մ	0.9	500	450.00
1.8.29	31331220	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ВВГнг -1կՎ 4x2,5մմ <sup>2</sup> , ԳՕՍՍ 16442-80	ԳՀ	մ		200	0.00
1.8.30	31331220	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ВВГнг-4x4մմ <sup>2</sup> ՏՈՒ 16.К01-37-2003	ԳՀ	մ	0.35	700	245.00
1.8.31	44322290	Մալուխ ПвПнг(А)-FRHF, 4x95 մմ <sup>2</sup> 1кВ ուժային, պղնձյա ջիղերով, պոլիէթիլենային կցակարով, մեկուսացումով, գրահապատ ՏՈՒ-16, К, 71-359-2005	ՀԲՄ	մ	23.84	480	11,443.20
1.8.32	44322290	Մալուխ ПвПнг(А)-FRHF -6կՎ, 3x95 մմ <sup>2</sup> ուժային, պղնձյա ջիղերով, պոլիէթիլենային կցակարով, մեկուսացումով, գրահապատ ՏՈՒ-16, К, 71-359-2005	ԳՀ	մ	19.98	500	9,990.00
1.8.33	44322290	Մալուխ ПвПнг(А)-FRHF-6կՎ 3x120 մմ <sup>2</sup> ուժային, պղնձյա ջիղերով, պոլիէթիլենային կցակարով, մեկուսացումով, գրահապատ ՏՈՒ-16, К, 71-359-2005	ՀԲՄ	մ	24.87	500	12,435.00
1.8.34	31331210	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, գրահապատ ВБ6Шв нг - 1կՎ ԳՕՍՍ 16442-80, 4x95մմ <sup>2</sup>	ԳՀ	մ	26.4	300	7,920.00
1.8.35	31331210	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, գրահապատ ВБ6Шв нг - 1կՎ ԳՕՍՍ 16442-80 4x120մմ <sup>2</sup>	ՀԲՄ	մ	33.0	1000	33,000.00
1.8.36	31331210	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, գրահապատ ВБ6Шв нг - 1կՎ ԳՕՍՍ 16442-80, 4x150մմ <sup>2</sup>	ՀԲՄ	մ	42.0	600	25,200.00
1.8.37	31331210	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, գրահապատ ВБ6Шв нг - 1կՎ ԳՕՍՍ 16442-80, 4x185մմ <sup>2</sup>	ՀԲՄ	մ	52.8	600	31,680.00
1.8.38	31331210	Մալուխ այլումինե ջիղերով, թղթյա մեկուսացումով, АСБнлШнг-LS, 6կՎ, 3x95մմ <sup>2</sup>	ԳՀ	մ	7.55	1250	9,437.50
1.8.39	31331110	Մալուխ այլումինե ջիղերով АААА 4625մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 16442-80	ԳՀ	մ	1.32	2000	2,640.00
1.8.40	31331110	Մալուխ այլումինե ջիղերով ААААіа 4610մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 16442-80	ԳՀ	մ	0.6	3200	1,920.00
1.8.41	31331110	Մալուխ այլումինե ջիղերով ААААіа 362.5մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 16442-80	ԳՀ	մ	1.0	250	250.00
1.8.42	31331110	Մալուխ այլումինե ջիղերով, թղթյա մեկուսացումով, 6կՎ, ААШв, 3x95մմ <sup>2</sup>	ԳՀ	մ		150	0.00
1.8.43	31321251	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ПВ 1x0,5 մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀ	մ	0.185	1000	185.00
1.8.44	31321251	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ПВ 1x2,5 մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀ	մ	0	200	0.00
1.8.45	31321251	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ППВ 3x6 մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀ	մ		400	0.00
1.8.46	31321252	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, այլումինե ջիղով, АПВ 2,5մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀ	մ	0.054	1000	54.00
1.8.47	31321260	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ППВ 2x2,5մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-	ԳՀ	մ	0.25	1000	250.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.48	44322200	Հաղորդակար ՍՊԳ-6, 35 մմ <sup>2</sup> , ՏՈՒ-16,505,439-79	ԳՀ	մ	6.1	100	610.00
1.8.49	31331193	Հաղորդակար ՍՊԳ կամ ՍՊԳԸ, 10մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 16036-79	ԳՀ	մ	0.934	30	28.02
1.8.50	31331193	Հաղորդակար ՍՊԳ կամ ՍՊԳԸ, 25մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 16036-79	ԳՀ	մ	4.5	100	450.00
1.8.51	31331193	Հաղորդակար ՍՊԳ կամ ՍՊԳԸ, 50մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 16036-79	ԳՀ	մ	5.6	100	560.00
1.8.52	31321251	Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ՍՊ-1 4,0 մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀ	մ	1.3	100	130.00
1.8.53	31321250	Հաղորդակար ՍՊԳԸ, ջերմակայուն հաղորդակար, մեկուսացումը սիլիկատաթանալան ռեզինից, պղնձյա հաղորդիչ ջիղերով, ջիղերի քանակը - 3, այն նախատեսված է էլեկտրա-սարքավորումների միացման համար 380Վ,5Հգ, աշխատանքային ջերմաստիճանների սահմանը՝ -60 +1800 C, հարաբերական խոնավությունը 98%, հրդեհաշտարածվող կատարմամբ, այրման ժամանակ փոքր ծխա-գոյացմամբ, ցածր կորոզիայի ենթարկման հատկությամբ, համապատասխանում է՝ ՏՈՒ16,Կ138-001-2006 պահանջներին, աշխատանքի ժամկետը առնվազն -25տ արտադրման օրվանից;ՍՊԳԸ-3x2,5 մմ <sup>2</sup>	ԳՀ	մ	2.52	500	1,260.00
1.8.54	44331300	Մետաղակար պողպատե, փ 2մմ, ջերմակայուն ԳՕՍՍ3282-74	ԳՀ	մ		1000	0.00
1.8.55	44322281	Հաղորդակար փաթեթային, պղնձե ՍՊԳԸ-2 ՕՇՏ 16,0,505-001-80, փ 0,77	ԳՀ	կգ	9.45	40	378.00
1.8.56	44521230	Ամրակ (կապի) նեյլոնային 3x120մմ	ԳՀ	հատ		500	0.00
1.8.57	44521230	Ամրակ (կապի) նեյլոնային 4x150մմ	ԳՀ	հատ		500	0.00
1.8.58	44521230	Ամրակ (կապի) նեյլոնային 5x200մմ	ԳՀ	հատ		500	0.00
1.8.59	44521230	Ամրակ (կապի) նեյլոնային 5x250մմ	ԳՀ	հատ		500	0.00
1.8.60	44521230	Ամրակ (կապի) մոնտաժային, պլաստմասսե 150x2,5մմ	ԳՀ	հատ	0.01	1600	16.00
1.8.61	44521230	Ամրակ (կապի) մոնտաժային, պլաստմասսե 200x4,8մմ	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.8.62	31221270	Ծայրակալ մետաղակարի համար, ուղիղ 0,75մմ <sup>2</sup>	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.8.63	31221270	Ծայրակալ մետաղակարի համար, ուղիղ 1,0մմ <sup>2</sup>	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.8.64	44521230	Ամրակ (կապի) մոնտաժային,պլաստմասսե L-250 մմ	ԳՀ	հատ	0.01	6000	60.00
1.8.65	44521230	Ամրակ (կապի) մոնտաժային, պլաստմասսե L-500 մմ	ԳՀ	հատ	0.027	6000	162.00
1.8.66	44521230	Ամրակ (կապի) մոնտաժային, պլաստմասսե L-1000 մմ	ԳՀ	հատ	0.25	500	125.00
1.8.67	35121160	Պիտակ writer-On 34/18, մալուխի ջիղերի պիտակավորման համար	ԳՀ	հատ	0.112	1000	112.00
1.8.68	44322550	Ճարմանդ մալուխի ամրացման համար N 1÷9	ԳՀ	հատ	0.005	200	1.00
1.8.69	35121160	Պիտակ մալուխային, այլումինե, БКА, կոդ 41941, ՕՕՕ«Экспресс Доставка» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.145	1000	145.00
1.8.70	44322540	Կաբելովի DLP-D 25x16մմ «Legrand» 636302, Layta , կամ համարժեքը (400 մ )	ԳՀ	հատ	0.63	200	126.00
1.8.71	44322540	Կաբելովի DLP-D 60x40մմ «Legrand» 636309, Layta կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.4	50	70.00
1.8.72	44322540	Կաբելովի 20x10մմ, «Legrand» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.6	50	80.00
1.8.73	44322540	Կաբելովի 30x25մմ, «Legrand» կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		100	0.00
1.8.74	44322540	Կաբելովի 40x40մմ, «Legrand» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.2	125	400.00
1.8.75	44322540	Կաբելովի 60x40մմ, «Legrand» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	16.0	50	800.00
1.8.76	44322540	Կաբելովի 80x60մմ, «Legrand» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	36.0	50	1,800.00
1.8.77	44322540	Կաբելովի 100x60մմ, «Legrand» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	57.0	50	2,850.00
1.8.78	44322530	Ծայրակալ պղինձե, օդակաձև, ամրակումը հեղույսի միջոցով փ 5,0 մմ, НКВ տիպի	ԳՀ	հատ	0.1	200	20.00
1.8.79	44322530	Ծայրակալ պղինձե, անագապատված, զոդման համար ՍՊ-10-5	ԳՀ	հատ	0.205	40	8.20
1.8.80	44322530	Ծայրակալ պղինձե, անագապատված, զոդման համար ՍՊ-25-8	ԳՀ	հատ	0.475	40	19.00
1.8.81	44322530	Ծայրակալ պղինձե, անագապատված, զոդման համար ՍՊ-35-10	ԳՀ	հատ	0.525	40	21.00
1.8.82	44322530	Ծայրակալ պղինձե, անագապատված, զոդման համար ՍՊ-50-10	ԳՀ	հատ	0.6	40	24.00
1.8.83	44322530	Ծայրակալ պղինձե, անագապատված, զոդման համար ՍՊ-70-12	ԳՀ	հատ	0.9	40	36.00
1.8.84	44322530	Ծայրակալ պղինձե, անագապատված, զոդման համար ՍՊ-120-10	ԳՀ	հատ	1.18	40	47.20
1.8.85	44112800	Փողակ ջերմակծկման ՍՊԳԸ- 3/1,5, սև	ԳՀ	մ	0.04	140	5.60
1.8.86	44112800	Փողակ ջերմակծկման ՍՊԳԸ- 4/2, սև,	ԳՀ	մ	0.07	140	9.80
1.8.87	44112800	Փողակ ջերմակծկման ՍՊԳԸ- 5/2,5, սև,	ԳՀ	մ	0.07	140	9.80
1.8.88	44112800	Փողակ ջերմակծկման ՍՊԳԸ- 10/5, սև,	ԳՀ	մ	0.09	140	12.60
1.8.89	44112800	Փողակ ջերմակծկման ՍՊԳԸ- 20/10 սև,	ԳՀ	մ	0.36	140	50.40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.8.90	44112800	Փողակ ջերմակծկման ТУТНГ- 30/15 սև,	ԳՀ	մ	0.5	140	70.00
1.8.91	44112800	Փողակ ջերմակծկման ТУТНГ- 40/200 սև,	ԳՀ	մ	0.075	140	10.50
1.8.92	44322530	Մալուխ երկհաղորդալարային, SONEL կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.8.93	44322530	Մալուխ հաջորդաբար, interfase USB-mini , SONEL կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.8.94	44322530	Մալուխ հաջորդաբար USB-mini WAPRZUSBMNB5, SONEL կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.8.95	31331193	Մալուխ КПСВЭНГ- 1x2x0,5 մմ2 կամ КСРЭНГ(А) -FRLS 1x2x0,8	ԳՀ	մ	0.4	3000	1,200.00
1.8.96	31685000	Մալուխ երկարացման թմբուկ-կոճով L=50մ , isc INDUSTRIAL 250Վ, 10Ա	ԳՀ	հատ	100.0	2	200.00
1.8.97	44521230	Ամրակ «ազատ ձեռքեր», WAPOZUCHI SONEL, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.4	6	26.40
1.8.98	44163280	Մետաղափողրակ P3-ԱՄ-НГ-22, ДУ22 (1 հատ 40 մետրանոց)	ԳՀ	մ	48	1	48.00
1.8.99	44163280	Մետաղափողրակ P3-ԱՄ-НГ-22, ДУ18	ԳՀ	հատ	10.0	1	10.00
1.8.100	44163280	Մետաղափողրակ P3-ԱՄ-НГ-32, ДУ32 (1 հատ 30 մետրանոց)	ԳՀ	հատ	25.0	1	25.00
1.8.101	44112760	Ճկափող ճկուն մետաղական, P3 ԱՄ փ 38 մմ	ԳՀ	մ	1.34	100	134.00
1.8.102	44112760	Ճկափող ճկուն, մետաղական, P3 ԱՄ փ 50 մմ	ԳՀ	մ	1.68	100	168.00
1.8.103	44322530	Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 3ПКВТНГ-1-НГ-50	ԳՀ	հատ	32.4	4	129.60
1.8.104	44322530	Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար 4ПКВТНГ-1-НГ-16	ԳՀ	հատ	3.5	4	14.00
1.8.105	44322530	Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 50մմ2 4ПКТn-1 տիպի, կամ համարժեքը, ձգելու ժամանակ անջատվող գլխիկով	ԳՀ	հատ	38.6	10	386.00
1.8.106	44322530	Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 70÷120մմ2 4ПКТn-1 տիպի կամ համարժեքը, ձգելու ժամանակ անջատվող գլխիկով	ԳՀ	հատ	44.0	10	440.00
1.8.107	44322530	Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 6կՎ համար, 70÷120մմ2 3ПКТn-6 տիպի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.45	10	14.50
1.8.108	44322530	Կցորդիչ ծայրային, ջերմանստեցվող, պլաստմասսե մեկուսացումով, մալուխների համար 4ПКВТn – B – 35/50	ԳՀ	հատ	27.5	5	137.50
1.8.109	44322530	Կցորդիչ միացնող, СТНГ10-70/120	ԳՀ	հատ	72.8	5	364.00
1.8.110	44322530	Կցորդիչ միացնող, 6կՎ СЭПУ 3×95մմ2	ԳՀ	հատ	80.3	1	80.30
1.8.111	44322530	Ամրակցում ծայրային, ջերմանստեցման 6կՎ 3-ջիղային 70-120մմ2	ԳՀ	հատ	29.7	5	148.50
1.8.112	31321251	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ПВ 1x4,0 մմ2 ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀ	մ		100	0.00
1.8.113	44322300	Մալուխ ՏՊՊէպտ 10x2x0,5 տիպի, տրոսով, տրոսը պաղպաստե լարերով, տրոսի և լարի արտաքին շերտը ՊԷ	ԳՀ	մ		150	0.00
1.8.114	31331194	Մալուխ Տեսակը՝ ОКГНГ-022-4П(3) Մանրաթելերի քանակը՝ 4 զույգ Թաղանթը՝ НГ(А)-НГ Մանրաթելի տեսակը՝ SM (Single Mode) – միամող Թույլատրվող առաձգական ուժը՝ 2,7կՆ Միջուկի տեսակը՝ մոդուլային ձևավորում շահագործման ջերմաստիճանը՝ –20°C – +60°C Մալուխները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, չվերականգնված, չհանդիսանան որպես նմուշ, լինեն ամբողջական, թողարկված լինեն 2018թ-ից ոչ շուտ։ Բոլոր մալուխները պետք է ունենան համապատասխանության սպեցիֆիկացիա:	ԳՀ	մ		1000	0.00
1.8.115	31331194	Մալուխ տեսակը՝ Hyperline SFTP4-C6A-S23-IN-LSZH-RD գալարուն զույգով, էկրանավորված (S/FTP), Կարգը՝ 6A, Մանրաթելերի քանակը՝ 4 զույգ (23 AWG), միաջիլ (solid), յուրաքանչյուր զույգը նրբաթիթեղում, ընդհանուր էկրանը՝ պղնձյա հյուսվածք, ներքին անցկացման համար, թաղանթը՝ НГ(А)-НГ շահագործման ջերմաստիճանը՝ –20°C – +60°C Մալուխները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, չվերականգնված, չհանդիսանան որպես նմուշ, լինեն ամբողջական, թողարկված լինեն 2018թ-ից ոչ շուտ։ Բոլոր մալուխները պետք է ունենան համապատասխանության սպեցիֆիկացիա:	ԳՀ	մ		1000	0.00
<b>1.9</b>		<b>Քիմիկատներ</b>	ԳՀ				<b>248,122.59</b>
1.9.1	19521400	Խեժ (կատիոնիտ) Амберлайт IRN-77 (1250 I)	ԳՀ	կգ	4.5	1000	4,500.00
1.9.2	19521400	Խեժ (անիոնիտ) Амберлайт IRN-78R (1500 I)	ԳՀ	կգ	9.975	1000	9,975.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.9.3	24311114	Ծծմբական թթու ԳՕՍՍ 2184-77, հեղուկ, 92,5%-ից ոչ պակաս, տեխնիկական	ՀԲՄ	կգ	0.09	1260000	113,400.00
1.9.4	24311260	Նատրիումի հիդրօքսիդ ԳՕՍՍ 2263-79, հեղուկ, 42-46% տեխնիկական	ՀԲՄ	կգ	0.15	290000	43,500.00
1.9.5	24411400	Ամոնիակաջուր ԳՕՍՍ 3760-79 (CNH4OH ≥25%), հեղուկ, տեխնիկական, մաքուր	ԳՀ	լիտր	1.2	1500.0	1,800.00
1.9.6	24311430	Պղնձարջասպ (1721 )(պղնձի սուլֆատ) ԳՕՍՍ 19347-99	ՀԲՄ	կգ	1.5	7000	10,500.00
1.9.7	24311210	Օքսիէթիլիդենտի ֆոսֆոնային թթու (ՕԷԴՖԹ) ՏՊ 2439-363-05763441-2002, սպիտակ փոշի է մոխրագույն կամ բեժի երանգով	ՀԲՄ	կգ	2	15000	30,000.00
1.9.8		<b>Քիմիկատներ (հիմնական անօրգանական և օրգանական քիմիական նյութեր)</b>					
1.9.8.1	24321300	Ածխածնի քառաքլոր խտությունը 1,59 գ/սմ3, տեխնիկական ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ապակյա տարայով	ԲՄ	կգ	12.0	1	12.00
1.9.8.2	24321660	Թրթնջկաթթու անգույն բյուրեղանման նյութ, լավ լուծվող ջրում և քիչ քանակով սպիրտում, լցնած թղթի կամ պոլիէթիլենային պարկերի մեջ, քաշը՝ 25 կգ	ԲՄ	կգ	1.6	1200	1,920.00
1.9.8.3	24311130	Կալիումի հիդրօքսիդ, ալկալի ԳՕՍՍ 24363-80, KaOH սպիտակ թեփուկանման նյութ, ջրում լավ լուծվող, լցված թղթե կամ պոլիէթիլենային հերմետիկ պարկերով, քաշը՝ 25կգ	ԲՄ	կգ	1.5	200	300.00
1.9.8.4	24321863	Հեքսան ՏՊ 2631-158-44493179-13, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	3.0	101	303.00
1.9.8.5	24311360	Նատրիում քլորիդ (աղ) տեխնիկական, աղացած 2-4մմ խոշորությամբ, ճանապարհների սպասարկում	ԲՄ	տ	1	6	6.00
1.9.8.6	24311127	Նատրիում ածխաթթվային քիմիական մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր	ԲՄ	կգ		10	0.00
1.9.8.7	24521100	Պրոպիլենգլիկոլ ՏՈՒ 6-09-2434-81	ԳՀ	կգ	2.5	200	500.00
1.9.8.8	24321400	Սպիրտ էթիլային ԳՕՍՍ 5962-2013, քիմիական մաքուր, բազմաթորած (ռեկտիֆիկացված), 96,6%-անոց, հերմետիկ փակվող տարայով	ԳՀ	լիտր	1.7	1016	1,727.20
1.9.8.9	24321400	Բութիլ սպիրտ ԳՕՍՍ-5208-73, քիմիական մաքուր	ԲՄ	լիտր	1.812	2.4	4.35
1.9.8.10	24311270	Կալցինացված սոդա ԳՕՍՍ5100-85, տեխնիկական, փոշենման կամ հատիկավոր, սպիտակ նյութ, լցնած թղթե կամ պոլիէթիլենային հերմետիկ պարկերում, քաշը՝ 25կգ	ԲՄ	կգ	0.35	180	63.00
1.9.8.11	24311230	Միլիցիում օրգանական հեղուկ 131-209 ՏՈՒ 6-02-1239-83, կապրոնե տարաներով	ԳՀ	կգ	24.00	400	9,600.00
1.9.8.12	24311230	Միլիկազել ԳՕՍՍ 3956-76, KCKF-75, տեխնիկական, խոշոր, գույնը՝ սպիտակ	ԲՄ	կգ	1.2	150	180.00
1.9.8.13	24321230	Տոլուլ ԳՕՍՍ 5789-78, 10-20 լիտրանոց տարաներով	ԳՀ	լիտր	2	20	40.00
1.9.8.14	09221600	Ուայթ-սպիրիտ ԳՕՍՍ 3134-78, քիմիական մաքուր, գրեթե անգույն հեղուկ (ունի թույլ դեղնավուն երանգ), նավթին բնորոշ հոտով, հերմետիկ փակվող տարայով	ԳՀ	լիտր	0.950	855	812.25
1.9.8.15	35111190	Փրփրարար ՊՕ-6Ք3(6%), TY 20,41,20-001-78148123-2017	ԳՀ	լիտր	0.48	20000	9,600.00
1.9.8.16	33691852	Ամոնիումի պերսուլֆատ ԳՕՍՍ 20478-75, անալիզի համար, մաքուր, խտությունը 1,98գ/սմ3, սպիտակ փոշի	ԳՀ	կգ	1.5	0.9	1.35
1.9.8.17	24411400	Ամոնիակաջուր ԳՕՍՍ 3760-79, (CNH4OH≥25%), հեղուկ, մաքուր անալիզի համար:	ԳՀ	լիտր	1.2	45	54.00
1.9.8.18	24411600	Ամոնիումի սուլֆատ ԳՕՍՍ 3769-60, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ	1.5	0.5	0.75
1.9.8.19	33621270	Բրոմթիմոլային կապույտ ՏՈՒ-6-09-4530-77 ջրալուծվող, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով	ԳՀ	կգ	250.0	0.2	50.00
1.9.8.20	33621270	Բուֆերային լուծույթ ԳՕՍՍ-8,135-2004, ջրածնային ցուցիչը՝ 9,18 ցուցանիշով, տուփերով, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով, տուփերով (1 տուփի մեջ 10 ամպուլա)	ԳՀ	հատ	20.0	100	2,000.00



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.8.21	33621270	Բուժերային լուծույթ ԳՕՍՍ-8,135-2004, ջրածնային ցուցիչը՝ 6,86 ցուցանիշով, տուփերով, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով, տուփերով (1 տուփի մեջ 10 ամպուլա)	ԳՀ	հատ	10.0	60	600.00
1.9.8.22	33621270	Բուժերային լուծույթ ԳՕՍՍ-8,135-2004, ջրածնային ցուցիչը՝ 1,68 ցուցանիշով, տուփերով, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով, տուփերով (1 տուփի մեջ 10 ամպուլա)	ԳՀ	հատ	10.0	50	500.00
1.9.8.23	24321660	Դ-Մանիտ ԳՕՍՍ-8321-74, քիմիական մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,52 գ/սմ3, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԲՄ	կգ	0.012	60.5	0.73
1.9.8.24	24321660	Մեթոլ "Ա" ԳՕՍՍ-25664-83, քիմիական մաքուր, անգույն բյուրեղներով փոշի	ԲՄ	կգ	5.0	1	5.00
1.9.8.25	24321660	Մեթիլեն կարմիր ԳՕՍՍ 5853-76, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԲՄ	կգ	25.0	0.1	2.50
1.9.8.26	24321660	Մեթիլենային երկնագույն ՏՈՒ 6-09-29-76, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	30.0	0.1	3.00
1.9.8.27	24321660	Մեթիլենային նարնջագույն ԿՄ 6-09-4530-77, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ		0.1	0.00
1.9.8.28	33611430	Նեսսլերի ռեակտիվ ՏՈՒ 6-09-2089-77 քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ	15.0	41	615.00
1.9.8.29	24311129	Պղնձադաշտ (պղնձի սուլֆատ) քիմիական մաքուր, կապույտ բյուրեղներ	ԲՄ	կգ	2.50	0.1	0.25
1.9.8.30	24321660	Սուլֆոսալիցիլաթթու ԳՕՍՍ- 4478-74, քիմիական մաքուր խտությունը 0,8 գ/սմ3, անգույն բյուրեղ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԲՄ	կգ	8.0	2.22	17.76
1.9.8.31	24321660	Նատրիում սիլիցիլաթթվային ԳՕՍՍ 17628-72, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ		1	0.00
1.9.8.32	24321660	Սիլիցիումաթթվական նատրիում քիմիական մաքուր	ԲՄ	գրամ	0.015	300	4.50
1.9.8.33	24321660	Սուլֆանիլաթթու ԳՕՍՍ 5821-78, քիմիական մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, սպիտակ փոշի	ԲՄ	գրամ	0.012	20	0.24
1.9.8.34	24321660	Սուլֆանոլ քլորային, սուլֆաթթվային ՏՈՒ 2481-135-07510508 քիմիական մաքուր	ԲՄ	գրամ	0.00244	500	1.22
1.9.8.35	24321660	Տիոսուլֆատի ԳՕՍՍ- 4517-75, քիմիական մաքուր	ԲՄ	գրամ	0.00056	200.0	0.11
1.9.8.36	24321660	Քրոմային մուգ կապույտ ՏՈՒ 6-09-3870-75, քիմիական մաքուր	ԲՄ	գրամ	0.09193	100.0	9.19
1.9.8.37	24321660	Գրաֆիտ տիգելի ԳՕՍՍ 4596 ԳՏ-1, 1 տեսակի	ԲՄ	կգ	0.003	10	0.03
1.9.9		<b>Հիմնական անօրգանական քիմիական նյութեր</b>	ԳՀ				0.00
1.9.9.1	24311129	Անալիտ-34807 հեղուկ ռեակտիվ, կոլոնոմետրիկ տիտրման համար	ԲՄ	կգ	74.0	0.5	37.00
1.9.9.2	24311129	Կատալիտ-34840 հեղուկ ռեակտիվ, կոլոնոմետրիկ տիտրման համար	ԲՄ	գրամ	1.30	500	650.00
1.9.9.3	24311129	Մոռի աղ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,86գ/սմ3 կապտականաչավուն բյուրեղ	ԲՄ	գրամ		0.01	0.00
1.9.9.4	24311129	Ազոտաթթվական նատրիում քիմիական մաքուր սպիտակ փոշի, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով:	ԲՄ	կգ	1.0	10	10.00
1.9.9.5	24311129	Նատրիում ծծմբաթթվային անջուր ԳՕՍՍ-4166-76, քիմիական մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ԲՄ	կգ	2.0	5.1	10.20
1.9.9.6	24311129	Նատրիում ֆոսֆորաթթվային երկտեղակաված ԳՕՍՍ 11773-77, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	1.5	0.5	0.75
1.9.9.7	24311129	Նատրիումի նիտրոպրուսիդ քիմիական մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով	ԲՄ	կգ	30.0	0.02	0.60
1.9.9.8	24321660	Նատրիումի երկթթիլերկթիոկարբամատ ԳՕՍՍ 8864-71, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	80.0	0.10	8.00
1.9.9.9	24311129	Նատրիումի պերսուլֆատ անալիզի համար մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով:	ԲՄ	գրամ	0.0025	200	0.50
1.9.9.10	24311129	Ֆոսֆորաթթվական նատրիում քիմիական մաքուր	ԲՄ	գրամ	0.0015	100	0.15
1.9.9.11	24321660	Օրտո-ֆենանտրոլին ՏՈՒ-3461-53, քիմիական մաքուր, անգույն բյուրեղային փոշի	ԲՄ	գրամ	0.1573	460	72.36

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.10		<b>Հիմնական օրգանական քիմիական նյութեր</b>	ԳՀ				0.00
1.9.10.1	24411300	Ամոնիակ լիմոնաթթվային երկտեղակալված ԳՕՍՍ-3653-78, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ	8.0	2	16.00
1.9.10.2	24411300	Ամոնիակ լիմոնաթթվային եռտեղակալված ԳՕՍՍ-9264-59, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ	6.0	3	18.00
1.9.10.3	24411300	Ամոնիակ մոլիբդենաթթվային ԳՕՍՍ-3765-78, քիմիական մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ԳՀ	կգ	32.0	2	64.00
1.9.10.4	24321660	Դիֆենիլկարբազիդ ԳՕՍՍ 5859-70, քիմիական մաքուր, խտությունը 1,29 գ/սմ3, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով	ԲՄ	կգ	60.0	0.2	12.00
1.9.10.5	24321660	Դիֆենիլկարբազոն ՏՈՒ ՄԽՊ 2636-51, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	51.0	0.1	5.10
1.9.10.6	33691847	Եռլեանտլամին ՏՈՒ 6-09-2448-72 քիմիական մաքուր	ԳՀ	լիտր		0.1	0.00
1.9.10.7	24321660	Թրթնջկաթթու ԳՕՍՍ 22180-76, քիմիական մաքուր, խտությունը 1,36գ/սմ3, ասեղնաձև սպիտակ բյուրեղներ	ԲՄ	կգ	1.2	7.2	8.64
1.9.10.8	33621765	Թրթնջկաթթու ֆիկսանալ ՏՈՒ 2642-002-62931140-2014, թրթնջկաթթվի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լիտր ջրում ստացվում է թրթնջնաթթվի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ	ԳՀ	սրվակ	0.5	30	15.00
1.9.10.9	33691851	Կալիում-նատրիում գինեթթվական (սեգնետյան աղ) ԳՕՍՍ-5845-79, քիմիապես մաքուր	ԳՀ	կգ	3.0	15.3	45.90
1.9.10.10	24311129	Կալիում երկքրոմատ ԳՕՍՍ-4220-75, քիմիական մաքուր, խտությունը 2,67գ/սմ3, դեղին բյուրեղ, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով	ԲՄ	կգ		1	0.00
1.9.10.11	24311129	Կալիումի երկքրոմատ (Քրոմպիկ) ԳՕՍՍ 2652-78 I կարգի, տեխնիկական, արտաքին տեսքը՝ նարնջա-կարմիր գույնի, խոնավակայուն պարկերով փաթեթավորված	ԲՄ	կգ	5.50	80	440.00
1.9.10.12	24311129	Կալիումի մետաբիսուլֆիտ ԳՕՍՍ-5713-77, քիմիապես մաքուր	ԲՄ	կգ	2.5	0.8	2.00
1.9.10.13	24311129	Հիդրոքսիլամին աղաթթվական ԳՕՍՍ -22159-76 քիմիական մաքուր խտությունը 1,67գ/սմ3, անգույն բյուրեղ	ԲՄ	կգ	12.0	1.073	12.88
1.9.10.14	24321660	Հիդրոքսիլամին ծծրաթթվական ԳՕՍՍ -5841-74, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	15.0	0.15	2.25
1.9.10.15	24321660	Նատրիում ացետատ ԳՕՍՍ-199-74, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	2.0	1	2.00
1.9.10.16	24321660	Պարադիմեթիլ ամինաբենզալդեհիտ (ՊԴԱԲԱ) TY 6-09-3272-77, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	160.0	3	480.00
1.9.10.17	24321660	Սալիցիլաթթու ԳՕՍՍ 624-70, քիմիական մաքուր, անգույն բյուրեղներ, անալիզի համար մաքուր	ԲՄ	կգ	0.007	0.25	0.00
1.9.10.18	24321660	Տրիլոն 'Բ' ֆիկսանալ Տրիլոն Բ-ի փոշի, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում) 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լ ջրում ստացվում է Տրիլոն-Բ-ի 01 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ:	ԲՄ	կգ	3.0	200	600.00
1.9.10.19	24321810	Քլորոֆորմ ԳՕՍՍ -3160-51, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	2.0	0.5	1.00
1.9.10.20	15623000	Օսլա լուծելի ԳՕՍՍ 10163-76, քիմիական մաքուր, խտությունը 1,5 գ/սմ3 սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀ	կգ	12.0	2.1	25.20
1.9.10.21	24321660	Օրտո-տոլիդին TY 6-09-14-1991-78, քիմիական մաքուր	ԲՄ	գրամ	0.0005	200	0.10
1.9.10.22	24321660	Օ-նիտրոֆենոլ TY 6-09-5353-74, քիմիական մաքուր	ԲՄ	գրամ	0.009	100.0	0.91
1.9.10.23	24411200	Ազոտական թթու ԳՕՍՍ 4461-77, անալիզի համար մաքուր կամ քիմիական մաքուր, ծխացող, քայքայող նյութ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով, 56 - 65%	ԳՀ	կգ	1.0	10	10.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.9.10.24	33621765	Կալիումի հիդրօքսիդի ֆիկսանալ ՏՈՒ 2642-001-33813273-97, կալիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10ամպուլան 1տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լիտր ջրում ստացվում է կալիումի հիդրօքսիդի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ:	ԳՀ	սրվակ		30	0.00
1.9.10.25	24311129	Նատրիումի հիդրօքսիդի ԳՕՍՍ 4828-77, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	1.0	0.5	0.50
1.9.10.26	33621765	Նատրիումի հիդրօքսիդի ֆիկսանալ, ՏՈՒ 2642-001-56278322-2008 նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է նատրիումի հիդրօքսիդի 0,1N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ	ԳՀ	սրվակ		120	0.00
1.9.10.27	24321300	Ածխածնի քառաքլորիդ ԳՕՍՍ-20288-74, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ		200	0.00
1.9.11	33621766	Աղաթթու ԳՕՍՍ 14261-77, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ	1.2	20	24.00
1.9.12	33621765	Աղաթթու ֆիկսանալ ԳՈՍՍ 3118-78, աղաթթվի ջրային լուծույթ, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է աղաթթվի 0,1N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի	ԳՀ	սրվակ	0.576	110	63.36
1.9.13	24321440	Քացախաթթու ԳՕՍՍ-61-75, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	1.00	10	10.00
1.9.14	33621765	Քացախաթթու ֆիկսանալ ՏՈՒ 2642-001-33813273-97, քացախաթթվի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լիտր ջրում ստացվում է քացախաթթվի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ	ԳՀ	սրվակ	0.17766	30	5.33
1.9.15	24311320	Անագի քլորիդ ՄՈՏՈՒ 6-09-5357-68, քիմիական մաքուր,	ԲՄ	կգ	15.0	0.2	3.00
1.9.16	24311320	Կալիումի քլորիդ ԳՕՍՍ 4234-69, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	1.2	4.5	5.40
1.9.17	24311320	Ցինկի քլորիդ ԳՕՍՍ-4529-78, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	1.20	0.5	0.60
1.9.18	24311320	Կալցիումի քլորիդ ԳՕՍՍ -450-77, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	0.55	4	2.20
1.9.19	24321650	Գլիցերին ԳՕՍՍ-6259-75, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	1.2	35	42.00
1.9.20	24911800	Ժելատին քիմիական մաքուր, խտությունը 1,3-1,4գ/սմ3, բաց դեղնագույն բյուրեղ	ԳՀ	կգ	6.0	0.1	0.60
1.9.21	24311114	Ծծմբական թթու ԳՕՍՍ 4204-77, մաքուր վերլուծության համար.ՄՕՇ -3118-78,	ԲՄ	կգ	0.75	300	225.00
1.9.22	33621765	Ծծմբական թթու ֆիկսանալ ԳՕՍՍ -3118-78, ծծմբական թթվի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով ( 10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լիտր ջրում ստացվում է ծծմբաթթվի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ	ԳՀ	սրվակ		170	0.00
1.9.23	24311129	Կալիումի հեքսացիանոֆերրատ K4(Fe(CN)6)3H2O անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,853գ/սմ3 , դեղին բյուրեղներ:	ԲՄ	կգ	3.50	1	3.50
1.9.24	24311480	Կալիումի պերմանգանատ ԳՕՍՍ 5777-84, քիմիական մաքուր, իրենից ներկայացնում է փայլուն, մուգ մանուշակագույն գրեթե սև մանրբյուրեղային փոշի, ջրի մեջ լավ լուծվող, հերմետիկ փաթեթավորված մետաղական տակառներով	ԲՄ	կգ		57.2	0.00
1.9.25	33691842	Կալիումի պերմանգանատ ֆիկսանալ ԳՕՍՍ 20490-75, կալիումի պերմանգանատի փոշի, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է կալիումի պերմանգանատի 0,1N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ	ԳՀ	տուփ	0.40	50	20.00
1.9.26	24311530	Ջրածնի պերօքսիդ ԳՕՍՍ 10929-77, քիմիական մաքուր անգույն հեղուկ, անգույն հեղուկ 33 % -անոց	ԲՄ	կգ	1.00	26.74	26.74

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.27	33691145	Մագնեզիումի սուլֆատ ֆիկսանալ ԳՕՍՍ 4523-77, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է 0,1N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ	ԳՀ	հատ	0.45	60	27.00
1.9.28	24321660	Նատրիումի Լաուրիլ սուլֆատ ՏՈՒ 6-09-64-90, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	1.50	0.5	0.75
1.9.29	24311129	Նատրիումի սուլֆիդ ԳՕՍՍ 2053-66, քիմիական մաքուր, խտությունը 1,86գ/սմ3, անգույն բյուրեղ:	ԲՄ	կգ	2.0	1.9	3.80
1.9.30	24311170	Յոդ բյուրեղային մուգ մանուշակագույն բյուրեղներ, փաթեթվածքը ապակյա կամ այլ հերմետիկ տարայով	ԲՄ	կգ	40.0	0.2	8.00
1.9.31	33691858	Յոդ ֆիկսանալ TY 6-09-2540-72, յոդի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 0,5 լիտր ջրում ստացվում է յոդի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ	ԳՀ	տուփ	0.30	20	6.00
1.9.32	24311460	Նատրիում երկածխաթթվական ԳՕՍՍ-4201-66, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	2.0	20	40.00
1.9.33	33621765	Նատրիումի քլորիդ ԳՕՍՍ-4233-77, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		10.05	0.00
1.9.34	33621765	Նատրիումի քլորիդ ֆիկսանալ ՏՈՒ 2642-581-00205087-2007, նատրիումի քլորիդի փոշի, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է նատրիումի քլորիդի 0,1N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ	ԳՀ	սրվակ	0.50	70	35.00
1.9.35	33621765	Նատրիումի թիոսուլֆատ ֆիկսանալ նատրիումի թիոսուլֆատի բյուրեղներ, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է նատրիումի թիոսուլֆատի 0,1N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ	ԳՀ	հատ	0.05	10	0.50
1.9.36	24411100	Նատրիումի նիտրատ քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		0.1	0.00
1.9.37	24311129	Նատրիումի հիդրոկարբոնատ քիմիական մաքուր, խտությունը 2,2 գ/սմ3, սպիտակ բյուրեղ:	ԲՄ	կգ	0.50	2.4	1.20
1.9.38	24311129	Ցիրկոնիումի հիպոքլորիդ 12 ջուր անալիզի համար մաքուր, անգույն բյուրեղ	ԲՄ	գրամ	0.0332	50	1.66
1.9.39	24311200	Ֆոսֆորական թթու, քիմիական մաքուր, 84%-անոց անգույն հեղուկ, հերմետիկ ապակյա տարայով:	ԲՄ	կգ	2.04	1	2.04
1.9.40	24321660	Ֆենոլֆթալեին ԳՕՍՍ-5850-72, քիմիական մաքուր	ԲՄ	գրամ	0.04	100.0	4.00
1.9.41	24321240	Քսիլոլ ՏՈՒ 6-09-5612-68, քիմիական մաքուր	ԲՄ	լիտր	1.5	0.6	0.90
1.9.42	24311129	Ցեզիում ազոտաթթվական քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	0.018	1	0.02
1.9.43	24321640	Ռեզորցին ԳՕՍՍ- 9945-62, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	47.14	0.5	23.57
1.9.44	24311129	Ստրոնցիում ազոտաթթվական քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	4.0	1	4.00
1.9.45	33691840	Պիրազալլոլ Ա ԳՕՍՍ- 5408-52, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ	90.0	15	1,350.00
1.9.46	24211190	Պղնձի օքսիդ ԳՕՍՍ-4468-48, քիմիական մաքուր, հատիկավոր	ԳՀ	կգ	8.0	4	32.00
1.9.47	24321660	Նիտրազինային դեղին ԳՕՍՍ 11774-66, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	480.0	0.1	48.00
1.9.48	24321660	Մուրեկսիդ ՏՈՒ 6-09-1254-64, քիմիական մաքուր, կապույտ բյուրեղներ, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով	ԲՄ	կգ	0.3	200.0	60.00
1.9.49	24321660	Հեղուկ օպտոմանրաթելային մալուխների լարերի հիդրոֆոբիկ լցաշերտի հեռացման համար, D"Gel տիպի; 22ի տարողությունը 0,8 կգ	ԲՄ	գրամ	0.0005	1600	0.80
1.9.50	24321660	Կուպրիզոն ՏՈՒ 6-09-14-1380-77, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	0.016	0.5	0.01
1.9.51	24311129	Կալիումի բիֆթալատ ԳՕՍՍ-5858-68, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	21.20	0.1	2.12

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.52	24311129	Լիմոնաթթու ԳՕՍՍ- 3652-69, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	1.50	1.5	2.25
1.9.53	33691842	Լիթիում ածխածնի ֆիկսանալ ՏՈՒ 6-09-3728-83, քիմիական մաքուր փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով ( 10ամպուլան 1 տուփում),	ԳՀ	տուփ	5.0	30	150.00
1.9.54	24321660	Թիոկարբամիդ ԳՕՍՍ-6344-52, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	3.0	0.1	0.30
1.9.55	24321660	Դյուրավազվող կարմիր ԳՕՍՍ-16823-71 կամ ՏՈՒ-6-09-3107-78, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	38.7	0.1	3.87
1.9.56	24321660	Թթվային պայծառ կարմիր ԳՕՍՍ-14091-78, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ		0.1	0.00
1.9.57	24311129	Թիոացետամիդ ՏՈՒ 6-09-4095-67, քիմիական մաքուր	ԲՄ	գրամ	0.056	200.0	11.20
1.9.58	24311320	Երկըրորեթան ԳՕՍՍ-5840-51, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ		12	0.00
1.9.59	24321610	Գյուկոզա ԳՕՍՍ-6038-51, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	2.0	1	2.00
1.9.60	24321220	Բենզոլ ԳՕՍՍ-5955-68, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	3.0	3.5	10.50
1.9.61	24311129	Ածխաթթվային ամոնիում քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	2.0	10	20.00
1.9.62	24311470	Արծաթի նիտրատ ԳՕՍՍ-1277-78, քիմիական մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 4,35 գ/սմ3, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով,	ԲՄ	կգ	397.0	0.3	119.10
1.9.63	24321660	Ասկորբինաթթու ԳՕՍՍ-4815-76 քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	8.0	0.5	4.00
1.9.64	24321660	Ակտիվ պայծառ-երկնագույն ԳՕՍՍ-20447-75, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	0.05	0.10	0.01
1.9.65	33691849	Ացետոն ԳՕՍՍ-2603-79, քիմիական մաքուր	ԳՀ	լիտր	1.2	179	214.80
1.9.66	33691849	Ացետոն ԳՕՍՍ 2768-84, տեխնիկական, թափանցիկ ցնդող հեղուկ, բնորոշ հոտով, հերմետիկ փակվող 1÷5 լիտր տարայով	ԳՀ	լիտր	1.0	240	240.00
1.9.67	24311180	Ազոտաթթվական սնդիկ քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ		0.05	0.00
<b>1.9.68</b>		<b>Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ</b>	ԳՀ				0.00
1.9.68.1	38411600	Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ բաց նարնջագույն թղթե շերտեր, փաթեթավորումը տուփով: Քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս рН միջավայրը՝ рН=0÷12 միջակայքում:	ԳՀ	հատ	1.5	12	18.00
1.9.68.2	24931700	Երևակիչ Carestream, KODAK 5 լիտրանոց տարաներով, սև և սպիտակ ֆոտոթղթի ձեռքով մշակման համար կամ համարժեքը:	ԳՀ	լիտր	1.2	20	24.00
1.9.68.3	24931700	Ամրացնող նյութ	ԳՀ	լիտր	4.0	15	60.00
<b>1.10</b>		<b>Միջադիրներ, խծուծներ</b>	ԳՀ				<b>13,522.00</b>
1.10.1		<b>Ժապավեն</b>					0.00
1.10.1.1	31651600	Ժապավեն ՓՄՄ, լայնությունը՝ 20մմ, հաստությունը՝ 0,2մմ, երկարությունը՝ 20 մ, "KALDO" կամ SANTAN կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.560	720	403.20
1.10.1.2	31651600	Ժապավեն ՓՄՄ, լայնությունը՝ 12մմ, հաստությունը՝ 0,1մմ, երկարությունը՝ 12 մ, GROSS կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.80	350	280.00
1.10.2		<b>Խցողակ ամրանավորած</b>					
1.10.2.1	44423640	Խցողակ ամրանավորած 1,2-30x52-1, ГОСТ 8752-79	ԳՀ	հատ	3.50	80	280.00
1.10.2.2	44423640	Խցողակ ամրանավորած 1,2-95x120-1, ГОСТ 8752-79	ԳՀ	հատ	9.00	10	90.00
1.10.2.3	44423640	Խցողակ ամրանավորած 2,2-80x105-1, ГОСТ 8752-79	ԳՀ	հատ	8.00	5	40.00
1.10.2.4	44423640	Խցողակ ամրանավորած 1,2-60x85-1, ГОСТ 8752-79	ԳՀ	հատ	6.00	5	30.00
1.10.2.5	44423640	Միջադիր «Գրաֆլեքս» ՊԳՖ-Դ-Ս-1,6-03-519x463x3-Ի1, ՏՈՒ 5728-016-50187417-99 (2011թ, խմբագրություն)	ԳՀ	հատ	25.00	36	900.00
1.10.3		<b>Խծուկ խծման, ՄԵՍ</b>					
1.10.3.1	31651700	Խծուկ խծման ՄԵՍ, 10X10, ԳՕՍՍ 5152, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	4.20	20	84.00
1.10.3.2	31651700	Խծուկ խծման ՄԵՍ, 18X18, ԳՕՍՍ 5152, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	4.20	30	126.00
1.10.3.3	31651700	Խծուկ խծման ՄԵՍ, 25X25, ԳՕՍՍ 5152, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի, քառակուսի,	ԳՀ	կգ	4.20	100	420.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.10.3.4	31651700	Խծուկ խձման XБП, 28X28, ԳՕՍՍ 5152, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի, քառակուսի,	ԳՀ	կգ	4.20	50	210.00
1.10.3.5	31651700	Խծուկ խձման XБП, 30X30, ԳՕՍՍ 5152, բազմաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	4.20	50	210.00
1.10.4		<b>Խծուկ խձման, АГ</b>					
1.10.4.1	31651700	Խծուկ խձման АГ, 6×6, ԳՕՍՍ 5152, մինչև t=280°C ջերմությանը դիմակայուն, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	4.80	15	72.00
1.10.4.2	31651700	Խծուկ խձման АГ, 8×8, ԳՕՍՍ 5152, մինչև t=280°C ջերմությանը դիմակայուն, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	8.40	10	84.00
1.10.4.3	31651700	Խծուկ խձման АГ, 10×10, ԳՕՍՍ 5152, մինչև t=280 °C ջերմությանը դիմակայուն, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	8.40	50	420.00
1.10.4.4	31651700	Խծուկ խձման АГ, 12×12, ԳՕՍՍ 5152, մինչև t=280 °C ջերմությանը դիմակայուն, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	8.40	20	168.00
1.10.4.5	31651700	Խծուկ խձման АГ 13×13, ԳՕՍՍ 5152, մինչև t=280 °C ջերմությանը դիմակայուն, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	8.40	20	168.00
1.10.4.6	31651700	Խծուկ խձման АГ, 14×14, ԳՕՍՍ 5152, մինչև t=280 °C ջերմությանը դիմակայուն, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	8.40	20	168.00
1.10.4.7	31651700	Խծուկ խձման АГ 18×18, ԳՕՍՍ 5152, մինչև t=280 °C ջերմությանը դիմակայուն, բազմաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	8.40	20	168.00
1.10.5		<b>Խծուկ խձման</b>					
1.10.5.1	31651700	Խծուկ խձման “Գրաֆիտեքս” 500, 6x6, ՏՈՒ 2573-001-86678852-2008	ԳՀ	կգ	22.20	5	111.00
1.10.5.2	31651700	Խծուկ խձման “Գրաֆիտեքս” 500, 8x8, ՏՈՒ 2573-001-86678852-2008	ԳՀ	կգ	22.20	5	111.00
1.10.5.3	31651700	Խծուկ խձման “Գրաֆիտեքս” 500, 10x10, ՏՈՒ 2573-001-86678852-2008	ԳՀ	կգ	22.20	10	222.00
1.10.6		<b>Պարոնիտ (Паронит) ПОН</b>					
1.10.6.1	44191800	Պարոնիտ թերթավոր ПОН, ԳՕՍՍ 481-80, հաստությունը 0,6 մմ, 1000×1500մմ	ԳՀ	կգ	4.80	30	144.00
1.10.6.2	44191800	Պարոնիտ թերթավոր ПОН, ԳՕՍՍ 481-80, հաստությունը 4մմ, 1000×1500մմ	ԳՀ	կգ	3.00	30	90.00
1.10.6.3	44191800	Պարոնիտ ПОН, 0,5×1500×1500, ГОСТ 481	ԳՀ	կգ	4.20	30	126.00
1.10.6.4	44191800	Պարոնիտ ПОН, 1,0×1500×1500, ГОСТ 481	ԳՀ	կգ	4.80	50	240.00
1.10.6.5	44191800	Պարոնիտ ПОН, 1,5×1700×1700, ГОСТ 481	ԳՀ	կգ	3.80	100	380.00
1.10.6.6	44191800	Պարոնիտ ПОН, 2×1700×2000, ГОСТ 481	ԳՀ	կգ	3.60	120	432.00
1.10.6.7	44191800	Պարոնիտ ПОН, 3×1700×3000, ГОСТ 481	ԳՀ	կգ	3.40	200	680.00
1.10.6.8	44191800	Պարոնիտ ПОН, 3×2000×2000, ГОСТ 481	ԳՀ	կգ	3.60	200	720.00
1.10.6.9	44191800	Պարոնիտ ПОН, 4×2000×2000, ГОСТ 481	ԳՀ	կգ	3.60	200	720.00
1.10.6.10	44191800	Պարոնիտ ПОН, 3×1000×2000, ГОСТ 481	ԳՀ	կգ	3.60	100	360.00
1.10.7		<b>Պարոնիտ ПМБ</b>					
1.10.7.1	44191800	Պարոնիտ ПМБ, 0,5×1700×1700, ГОСТ 481	ԳՀ	կգ	4.20	10	42.00
1.10.7.2	44191800	Պարոնիտ ПМБ, 1×1700×1700, ГОСТ 481	ԳՀ	կգ	3.72	20	74.40
1.10.7.3	44191800	Պարոնիտ ПМБ, 1,5×1700×1700, ГОСТ 481	ԳՀ	կգ	5.50	30	165.00
1.10.7.4	44191800	Պարոնիտ ПМБ, 2×1000×1500, ГОСТ 481	ԳՀ	կգ	4.90	30	147.00
1.10.7.5	44191800	Պարոնիտ ПМБ, 2,5×1000×1500, ГОСТ 481	ԳՀ	կգ	4.90	30	147.00
1.10.8		<b>Խծուկ խձման ԳՐԱՖԼԵՔՍ</b>					
1.10.8.1	31651700	Խծուկ խձման ԳՐԱՖԼԵՔՍ Н 1400, 10x10 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03	ԳՀ	կգ	12.6	20	252.00
1.10.8.2	31651700	Խծուկ խձման ԳՐԱՖԼԵՔՍ Н 1400, 8x8 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03	ԳՀ	կգ	12.6	20	252.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.10.8.3	31651700	Խծուկ խձման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400, 13x13 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03	ԳՀ	կգ	12.6	20	252.00
1.10.8.4	31651700	Խծուկ խձման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400, 12x12 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03	ԳՀ	կգ	12.6	20	252.00
1.10.8.5	31651700	Խծուկ խձման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400, 14x14 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03	ԳՀ	կգ	12.0	50	600.00
1.10.8.6	31651700	Խծուկ խձման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400, 16x16 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03	ԳՀ	կգ	12.0	50	600.00
1.10.9		<b>Ձող Ֆտորոպլաստե</b>					
1.10.9.1	31221280	Ձող ֆտորոպլաստե Ø10մմ, Ֆտորոպլաստ-4 O ԳՕՍՍ10007-80	ԳՀ	կգ	15.0	2	30.00
1.10.9.2	31221280	Ձող ֆտորոպլաստե Ø45մմ, Ֆտորոպլաստ-4 O ԳՕՍՍ10007-80	ԳՀ	կգ	15.0	5	75.00
1.10.9.3	31221280	Ձող ֆտորոպլաստե Ø50մմ, Ֆտորոպլաստ-4 O ԳՕՍՍ10007-80	ԳՀ	կգ	15.0	10	150.00
1.10.9.4	31221280	Ձող ֆտորոպլաստե Ø60մմ, Ֆտորոպլաստ-4 O ԳՕՍՍ10007-80	ԳՀ	կգ	15.0	10	150.00
1.10.9.5	31221280	Ձող ֆտորոպլաստե Ø80մմ, Ֆտորոպլաստ-4 O ԳՕՍՍ10007-80	ԳՀ	կգ	15.0	10	150.00
1.10.9.6	31221280	Ձող ֆտորոպլաստե նյութը՝ Ֆ4Կ20 բաղադրությունը՝ Ֆ4 ֆտորոպլաստ, 20% կոկա, 12 հատ Ø 40, լ=400մմ ՏՈՒ 6-05-1413-76	ԳՀ	կգ	15.0	13.2	198.00
1.10.9.7	31221280	Ձող ֆտորոպլաստե նյութը՝ Ֆ4Կ20 բաղադրությունը՝ Ֆ4 ֆտորոպլաստ, 20% կոկա, 12 հատ Ø 60, լ=400մմ Տ ՈՒ 6-05-1413-76	ԳՀ	կգ	15.0	30	450.00
1.10.9.8	31221280	Ձող ֆտորոպլաստե նյութը՝ Ֆ4Կ20 բաղադրությունը՝ Ֆ4 ֆտորոպլաստ, 20% կոկա, 12 հատ Ø 80, լ=400մմ ՏՈՒ 6-05-1413-76	ԳՀ	կգ	15.0	54	810.00
1.10.10	44112763	Խցուկ 545-1000-1 ինժեկտորի համար, արտադրանքի կոդը 053, լրակազմ 553-	ԳՀ	հատ	15.6	1	15.60
1.10.11	44112763	Խցուկ VGA-113 տիպի քանակային կարգավորիչի համար, արտադրանքի կոդը 553-604, լրակազմ	ԳՀ	հատ	24.0	1	24.00
1.10.12	44112763	Խցուկ VGA-111-202 տիպի վակուումային կարգավորիչի համար, արտադրանքի կոդը 553-602, լրակազմ	ԳՀ	հատ	28.8	1	28.80
<b>1.11</b>		<b>Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ</b>					<b>14,413.77</b>
1.11.1	44163170	<b>Ճկախողովակ ռետինե</b>					
1.11.1.1	44163170	Ճկախողովակ ռետինե, 8x15,5-1, ԳՕՍՍ 10362-76, լmin=10մ	ԳՀ	մ	1.572	10	15.72
1.11.2	44163170	<b>Ճկափող ռետինե</b>					
1.11.2.1	44163170	Ճկափող ռետինե, ԳՕՍՍ 9356-75, Py20, ներքին տրամագիծը՝ 10մմ, լmin=30մ	ԳՀ	մ	0.895	210	187.95
1.11.2.2	44163170	Ճկափող ռետինե, Ø 25մմ, պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք, լmin=30մ, ГОСТ ISO 4081-2013	ԳՀ	մ	5.0	60	300.00
1.11.2.3	44163170	Ճկափող ռետինե բժշկական, ներքին՝ Փ 6,3մմ, հաստությունը՝ 1,3մմ (6,3x1,3մմ), լmin=5մ, գույնը՝ կարմիր, ԳՕՍՍ 3399-76	ԳՀ	մ	0.6	50	30.00
1.11.3	44163170	<b>Ճկափող ռետինե ճնշումային</b>					
1.11.3.1	44163170	Ճկափող ռետինե, ճնշումային, ԳՕՍՍ 10362, Փ 20մմ, լmin=20մ P=6,0կգուժ/սմ2	ԳՀ	մ	3.27	80	261.60
1.11.3.2	44163170	Ճկափող ռետինե, ճնշումային 20-2,5, ԳՕՍՍ 10362, Py2,5, լmin=6մ, ներքին տրամագիծը՝ 20 մմ	ԳՀ	մ	3.27	120	392.40
1.11.3.3	44163170	Ճկափող ռետինե, ճնշումային 25-2,5, ԳՕՍՍ 10362, Py2,5, լmin=6մ, ներքին տրամագիծը՝ 25 մմ	ԳՀ	մ	5.0	78	390.00
1.11.3.4	44163170	Ճկափող ռետինե, ճնշումային 31,5-2,5, ԳՕՍՍ 10362, Py2,5, լmin=6մ, ներքին տրամագիծը՝ 31,5 մմ	ԳՀ	մ	5.99	60	359.40
1.11.3.5	44163170	Ճկափող ռետինե, ճնշումային ԳՕՍՍ 18698, B-(II), P=6,0կգուժ/սմ2, Փ- 32, լmin=20մ	ԳՀ	մ	5.99	60	359.40
1.11.4	44423651	<b>Ռետին գլանափաթեթավոր</b>					

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.4.1	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ-Մ, հաստությունը՝ 10մմ, լայնությունը՝ 1350մմ, երկարութ, 5000մմ(ℓmin=5000մմ), 1H-I-MԵՇ-M-10, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀ	կգ	4.0	150	600.00
1.11.4.2	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ-Ը, 1Փ-I-ՏՄԿՎ-Ը-4 , հաստ, 4մմ, չափսը՝ 1000x5000մմ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀ	կգ	3.00	80	240.00
1.11.4.3	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ-Ը, 1Փ-I-ՏՄԿՎ-Ը-6, հաստ, 6մմ, չափսը՝ 1000x5000մմ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀ	կգ	3.0	40	120.00
1.11.4.4	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ, 1H-I-ՏՄԿՎ-Ը-2, հաստ. 2մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀ	կգ	2.7	30	81.00
1.11.4.5	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ, 1H-I-ՏՄԿՎ-Ը-3, հաստ. 3մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀ	կգ	2.7	80	216.00
1.11.4.6	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ, 1H-I-ՏՄԿՎ-Ը-4, հաստ. 4մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀ	կգ	2.7	80	216.00
1.11.4.7	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ, 1H-I-ՏՄԿՎ-Ը-5, հաստ. 5մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀ	կգ	2.7	70	189.00
1.11.5	44423651	<b>Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ</b>					
1.11.5.1	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ հաստությունը՝ 5մմ, լայնությունը՝ 1մ, երկարութ, 8մ, 1H-I-MԵՇ-C-5, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀ	կգ	4.0	50	200.00
1.11.5.2	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, 1H-I-MԵՇ-C-2 հաստությունը՝ 2 մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀ	կգ	3.6	30	108.00
1.11.5.3	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, 1H-I-MԵՇ-C-3 հաստությունը՝ 3 մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀ	կգ	3.6	90	324.00
1.11.5.4	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, 1H-I-MԵՇ-C-4 հաստությունը՝ 4 մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀ	կգ	3.6	40	144.00
1.11.5.5	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, 1H-I-MԵՇ-C-5 հաստությունը՝ 5 մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀ	կգ	3.6	40	144.00
1.11.6	44423651	<b>Թիթեղ ռետինե, ՏՄԿՎ</b>					
1.11.6.1	44423651	Թիթեղ ռետինե ՏՄԿՎ, 1H-I-ՏՄԿՎ-Ը-2, հաստ, 2մմ, չափսը՝ 800x1500մմ, ԳՕՍՍ7338	ԳՀ	կգ	3.0	30	90.00
1.11.6.2	44423651	Թիթեղ ռետինե ՏՄԿՎ, 1H-I-ՏՄԿՎ-Ը-3, հաստ, 3մմ, չափսը՝ 800x1500մմ, ԳՕՍՍ7338	ԳՀ	կգ	3.0	130	390.00
1.11.6.3	44423651	Թիթեղ ռետինե ՏՄԿՎ, 1H-I-ՏՄԿՎ-Ը-4, հաստ, 4մմ, չափսը՝ 800x1500մմ, ԳՕՍՍ7338	ԳՀ	կգ	3.0	180	540.00
1.11.6.4	44423651	Թիթեղ ռետինե ՏՄԿՎ, 1H-I-ՏՄԿՎ-Ը-5, հաստ, 5մմ, չափսը՝ 800x800մմ, ԳՕՍՍ7338	ԳՀ	կգ	3.0	20	60.00
1.11.6.5	44423651	Թիթեղ ռետինե ՏՄԿՎ, 1H-I-ՏՄԿՎ-Ը-5, հաստ, 5մմ, չափսը՝ 800x1500մմ, ԳՕՍՍ7338	ԳՀ	կգ	3.0	100	300.00
1.11.6.6	44423651	Թիթեղ ռետինե ՏՄԿՎ, 1H-I-ՏՄԿՎ-Ը-10, հաստ, 10մմ, չափսը՝ 650x650մմ, ԳՕՍՍ7338	ԳՀ	կգ	3.0	100	300.00
1.11.7	44423651	<b>Թիթեղ ռետինե (, ՄԵՇ</b>					
1.11.7.1	44423651	Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, 1H-I-MԵՇ-C-3, հաստ, 3մմ, չափսը՝ 800x1200մմ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀ	կգ	4.0	100	400.00
1.11.7.2	44423651	Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, 1H-I-MԵՇ-C-4, հաստ, 4մմ, չափսը՝ 800x1200մմ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀ	կգ	4.0	100	400.00
1.11.7.3	44423651	Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, 1H-I-MԵՇ-C-2, հաստ, 2մմ, չափսը՝ 1000x1000մմ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀ	կգ	4.0	30	120.00
1.11.7.4	44423651	Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, 1H-I-MԵՇ-C-3, հաստ, 3մմ, չափսը՝ 1000x1000մմ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀ	կգ	4.0	30	120.00
1.11.7.5	44423651	Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, 1H-I-MԵՇ-C-4 հաստ, 4մմ, չափսը՝ 1000x1000մմ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀ	կգ	4.0	80	320.00
1.11.8	34311200	<b>Փոկ սեպավոր</b>					
1.11.8.1	34311200	Փոկ սեպավոր C 4250, ԳՕՍՍ 1284,1-89	ԳՀ	հատ	11.0	25	275.00
1.11.8.2	34311200	Փոկ սեպավոր A-560, ԳՕՍՍ 1284,1-89	ԳՀ	հատ	2.0	30	60.00
1.11.8.2	34311200	Փոկ սեպավոր B(Բ)-1500 ԳՕՍՍ 1284,1-89	ԳՀ	հատ	3.0	2	6.00
1.11.9	34311200	<b>Փոկ սեպավոր, ատամնավոր</b>					
1.11.9.1	34311200	Փոկ սեպավոր, ատամնավոր XPA 1900	ԳՀ	հատ	3.0	6	18.00



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.10	19511800	<b>Քուղ ռետինե</b>					
1.11.10.1	19511800	Քուղ ռետինե, Ø 8, 1-2C, l <sub>min</sub> =2մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	5	15.00
1.11.10.2	19511800	Քուղ ռետինե, Ø 10, 1-2C, l <sub>min</sub> =2մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	5	15.00
1.11.10.3	19511800	Քուղ ռետինե, Ø11, 1-2C, l <sub>min</sub> =2մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	5	15.00
1.11.10.4	19511800	Քուղ ռետինե, Ø 12, 1-2C, l <sub>min</sub> =2մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	5	15.00
1.11.10.5	19511800	Քուղ ռետինե, Ø14, 1-2C, l <sub>min</sub> =2մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	5	15.00
1.11.10.6	19511800	Քուղ ռետինե, Ø18, 1-2C, l <sub>min</sub> =2մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	10	30.00
1.11.10.7	19511800	Քուղ ռետինե, Ø20, 1-2C, l <sub>min</sub> =2մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	10	30.00
1.11.10.8	19511800	Քուղ ռետինե, Ø28, 1-2C, l <sub>min</sub> =3,5մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	12	36.00
1.11.10.9	19511800	Քուղ ռետինե, Ø32, 1-2C, l <sub>min</sub> =4 մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	13	39.00
1.11.10.10	19511800	Քուղ ռետինե, 1C , 8x10, l <sub>min</sub> =4մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	4	12.00
1.11.10.11	19511800	Քուղ ռետինե 2-2Մ, 14x63, l <sub>min</sub> =2մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	90	270.00
1.11.10.12	19511800	Քուղ ռետինե 2-2C, 16x36, l <sub>min</sub> =12մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	120	360.00
1.11.10.13	34311200	Փոկ A39, չափսերը՝ 13x950 Li (YORK օդափոխիչների համար)	ԳՀ	հատ	3.5	5	17.50
1.11.11	44423640	<b>Օղակ ռետինե</b>					
1.11.11.1	44423640	Օղակ ռետինե թթվաձնի և արգոնի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 220մմ, ռետինի հաստությունը ոչ պակաս $\geq 20$ մմ	ԳՀ	հատ	1.5	100	150.00
1.11.11.2	44423640	Օղակ ռետինե պրոպանի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 310մմ, ռետինի հաստությունը ոչ պակաս $\geq 10$ մմ	ԳՀ	հատ	1.5	30	45.00
1.11.12	44163170	<b>Կաշեփող ծալքավոր</b>					
1.11.12.1	44163170	Կաշեփող ծալքավոր կապրոնից, ծայրափողով, Փ-50մմ, $l = 3$ մ	ԳՀ	հատ	0.0	6	0.00
1.11.13	44163170	<b>Ականոց առածգական</b>					
1.11.13.1	44423620	Ականոց առածգական, ՄՈՒՎՊ 1-16/5, ռետինե, առածգական ականոցա-մատնավոր կցորդիչի համար, ԳՕՍՍ 21424-93	ԳՀ	հատ	0.30	280	84.00
1.11.13.2	44423620	Ականոց առածգական, ՄՈՒՎՊ 1-25/5, ռետինե, առածգական ականոցա-մատնավոր կցորդիչի համար, ԳՕՍՍ 21424-93	ԳՀ	հատ	0.35	100	35.00
1.11.13.3	44423620	Ականոց առածգական, ՄՈՒՎՊ 1-70/5, ռետինե, առածգական ականոցա-մատնավոր կցորդիչի համար, ԳՕՍՍ 21424-93	ԳՀ	հատ	0.42	240	100.80
1.11.13.4	44423620	Ականոց առածգական, ՄՈՒՎՊ 1-80/5, ռետինե, առածգական ականոցա-մատնավոր կցորդիչի համար, ԳՕՍՍ 21424-93	ԳՀ	հատ	2.00	520	1,040.00
1.11.13.5	44423620	Ականոց առածգական, ՄՈՒՎՊ 1-40/5, ռետինե, առածգական ականոցա-մատնավոր կցորդիչի համար, ԳՕՍՍ 21424-93	ԳՀ	հատ	1.30	140	182.00
1.11.14	44423640	Խցողակ ռետին ավելցուկային ճնշման կափույրների համար (Ռետինատեխնիկական պատրաստվածք՝ առումային էլեկտրակայանների և էներգետիկ ձեռնարկությունների համար) ԿԻԴ-150 H 2209,00,00,01 - 20 հատ, ԿԻԴ -200 H 2209,00,00,02 - 60 հատ, ԿԻԴ -250 H 2209,00,00,03 -150 հատ, ԿԻԴ -300 H 2209,00,00,04 - 30 հատ, ԿԻԴ -400 H 2209,00,00,06 -20 հատ, ԿԻԴ -500 H 2209,00,00,07 -40 հատ (լրակազմում)	ԳՀ	հատ	3630.0	1	3,630.00
1.12		<b>Համակարգչային տեխնիկա, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր</b>	ԳՀ				<b>24,219.85</b>
1.12.1	30237133	Ադապտեր ՊՍ ՅՈՒՄԲ Ա2, ՍԻՄԵՆՍ, կոդ 6ՋԿ1571 ՕԲԱ00-0ԱԱ0: Դիզել գեներատորի կարգաբերման համակարգերի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.2	30237133	Ադապտեր ՅՈՒՄԲ, ՅՊ5711, ՍԻՄԵՆՍ, կոդ 6ՋԿ1571 - 1ԱԱ00: Դիզել գեներատորի կարգաբերման համակարգերի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.3	30237112	Անխափան սնուցման աղբյուր Անխափան սնուցման սարք 650ՎԱ, 325Վտ, մարտկոցի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.4	30237112	Անխափան սնուցման աղբյուր Անխափան սնուցման սարք 800ՎԱ, 415Վտ, մարտկոցի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի	ԳՀ	հատ	21.95	13	285.35

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.5	30237112	Անխափան սնուցման աղբյուր Անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ, 700Վտ, մարտկոցի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.12.6	30237112	Անխափան սնուցման աղբյուր Անխափան սնուցման սարք 1500ՎԱ/1500ՎՏ, սերեվերի համար, մարտկոցի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.12.7	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Քենոն ի-Սենսիս ՄՖ7328Դ-Վ(Canon i-Sensys 732CDW) կամ համարժեքը: Գունավոր լազերային, Ա4 ֆորմատի, հեղուկ բյուրեղային էկրան՝ 8,9սմ անկյունագծով, երկկողմանի տպման հնարավորությամբ, միակողմանի տպման արագությունը՝ մինչև 27էջ/ր, երկկողմանի տպման արագությունը՝ մինչև 16,5 էջ/ր: Թողունակությունը՝ 1200x1200դպի (1200x1200dpi), տպման թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi): Հիշողություն 1Գբ, տպման տարողությունը մինչև 150թերթ, ամսեկան թղթի ծախսը՝ 3000էջ, սկանի թողունակությունը՝ գունավոր 600x600դպի (600x600dpi), գույնի խտությունը՝ 24 բիթ, փաստաթղթի ավտոմատ սկանավորման հնարավորությամբ (ADF): Չափսերը՝ 390x473x431մմ: Քաշը՝ 19,2 կգ: USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար, USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար, USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար:	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.12.8	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Կոնիկա Սասկաֆա 2201 կամ համարժեքը, տպագրման արագությունը 22/10(Ա4/Ա3), երկկողմանի տպման Դուպլեքս Յունիթ Ա3, Բ4, Ա4, Ա4-Ռ, Բ5, Լեդգեթ, Լեգալ, Օֆիսիո 2, Լեթեր Ռ, Լեթեր, Սթաթեմենթ Ռ, Էքսեկյուիվ, Ֆոլիո, 216x340մմ, թղթի քաշը 64-105գ/մ2 (Duplex Unit A3, B4, A4, A4-R, B5, Ledger, Legal, Oficio II, Letter-R, Letter, Statement-R, Executive, Folio, 216x340mm, Paper weight 64 to 105 g/m2) թղթի տեսակը պարզ, կոպիտ, վերամշակված, նախատպված, գույնի (գույն), նախապատրաստված, նամակագրության, հաստ, բարձր որակի, մաքսային 1-8, տպագրման կետայնությունը 600x600 դպի, միացման հնարավորությունը՝ արագ ինտերնետ, բազային 10/100 Տիքս(ՌՋ-45) (Fast Ethernet 10Base/100BaseTX (RJ-45)), սկան արվող փաստաթղթերի ավտոմատ մատուցման սարք՝ Փաստաթուղթ Պրոցեսոր (Document Processor),	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.12.9	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա3 ֆորմատի Կոնիկա Մինոլտա Բիզհաբ 226 (Konica Minolta Bizhub 226) կամ համարժեքը: Տպման արագությունը՝ A4-22էջ/ր, A3-8էջ/ր, տպումը երկկողմանի՝ 15,8էջ/ր, պատճենի /տպման/սկանի թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi), պատճենահանման քանակը՝ մինչև 999 օրինակ, սկանավորման արագությունը՝ մինչև 46 էջ/ր, օպերատիվ հիշողությունը 128մբ, Միացումը՝ ցանցային ինտերֆեյս ՌՋ45, բազմաֆունկցիոնալ սարքին համապատասխան տոներ-տուբա ստարտեր 1հատ, USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար,	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.12.10	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք A3 ֆորմատի; տպման արագությունը՝ A4-22պ/ր, A3-14պ/ր, գունավոր և 6,8մ սե-սպիտակ, համակարգը՝ լազերային, լուծաչափը՝ 1800x600dpi, PCL 6 (PCL 5 + XL 3,0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS, թղթի ֆորմատը՝ A6÷A3 , թղթի խտությունը՝ 60-256գր/սմ², ավտոմատ երկկողմանի տպում՝ 60÷256 գ/սմ² A5-A3, մասշտաբայնացումը՝ 25-400% 0,1% քայլով, թղթարկերի տարողությունը 1100 թերթ, օպերատիվ հիշողությունը 2ԳԲ, կոշտ սկավառակ 250ԳԲ, միացումը՝ ցանցային 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet և USB 2,0; կոմպլեկտավորված՝ երկկողմանի տպագրության բլոկով, երկկողմանի օրիգինալի ավտոմատուցիչ RADF և 1 կոմպլեկտ տոներ՝ նախատեսված՝ սև 24000 A4 պատճեն, դեղին, մորեզոյն, կապույտ 21000-ական A4 պատճեն կախարհագր. USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար:	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.11	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Մոնոքրոմ, ֆոտոհաղորդիչ, ճառագայթային հալեցման տեխնոլոգիայի կիրառմամբ (Radiant Fusing technology), առավելագույնը 914մմ լայնությամբ գլանային թուղթ, տպման արագությունը՝ 6xA1 չափի թուղթ կամ 3xA0 չափի թուղթ, օպերատիվ հիշողությունը՝ ԴԴՌ3 4ԳԲ(DDR3 4Gb), կոշտ սկավառակ 500Gb: Պրոցեսորի արագությունը՝ 2,7ՄՀց երկու միջուկանի, տպելու կետայնությունը՝ 600x1200դպի (600x1200dpi), թուղթն ավտոմատ կտրելու ներառված հնարավորություն, 10,4" սենտրային էկրանի առկայություն՝ սարքի համապատասխան ծրագրային ապահովմամբ Windows 8 օպերացիոն համակարգի հիմքով, միացումներ՝ -1xGigabit Ethernet, 1xHost USB, կիրառելի տպման նյութի տեսակը՝ Plain paper, Transparencies, Recycled paper, Engineering Bond, Polyester film: Սկանավորման կետայնությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi), սկանավորման արագությունը՝ մինչև 14,6մ/ր(մոնոքրոմ), մինչև 4,8մ/ր(գունավոր): Սկանավորման վայրը՝ Local USB flash drive, FTP, SMB, WebDav Clouds: Սկանավորման առավելագույն լայնությունը՝ 914մմ: Սկանավորման երկառուղունը՝ մինչև 16մ: Պատճենահանման արագությունը՝ առնվազն 9,7մ/ր:	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.12.12	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Քենոն ի-Սենսիս ՄՖ 411Դ-Վ(Canon i-Sensys MF-411DW) , հեղուկ բյուրեղային էկրան՝ 8,9սմ անկյունագծով, երկկողմանի և միակողմանի տպման հնարավորությամբ, միակողմանի տպման արագությունը՝ մինչև 33պատ/ր, երկկողմանի տպման արագությունը՝ մինչև 16,5պատ/ր: Թողունակությունը՝ 1200x1200դպի (1200x1200dpi), տպման թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi): Հիշողություն 1Գբ, տպման տարողությունը մինչև 150թերթ, ամսական թղթի ծախսը՝ 3000էջ, սկանի թողունակությունը՝ գունավոր 600x600դպի (600x600dpi), գույնի խտությունը՝ 24 բիթ, փաստաթղթի ավտոմատ սկանավորման հնարավորությամբ: Չափսերը՝ 390x473x431մմ: Քաշը՝ 19,2 կգ: Ինտերֆեյս USB-2, ներառված քարթիջ- 4 հատ, տոներ՝ 1000գ, USB մատչելի համակարգչին միացնելու համար:	ԳՀ	հատ	244.80	38	9,302.40
1.12.13	30121140	Բազմացող սարք Պատճենահանման առավելագույն ֆորմատը Ա3: Պատճենահանման արագությունը՝ 20պատճ/ր Ա4 ձևաչափի համար, 15 պատճ/ր Ա3 ձևաչափի համար, պատճենահանման առավելագույն թողունակությունը՝ 600x600 dpi: Առաջին պատճենի դուրս բերման ժամանակը՝ 6,4վ, մասշտաբի փոփոխությունը՝ 25÷400%, պատճենահանման առավելագույն քանակը ցիկլում՝ 999 պատճ: Տպման թողունակությունը՝ 1200x1200դպի (1200x1200dpi): Հիշողություն՝ 256Մբ: Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB մալուխի համակարգչին միացնելու համար: և համապատասխան տոներ-տուբա -	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.12.14	32341120	Բարձրախոս Դեֆենդեր ՍՊԿ-220/225 (Defender SPK 220/225)	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.12.15	30121500	Թմբուկ-քարթիջ Քենոն իՌ-2022 Ի (Canon iR 2022 I) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.16	30121500	Թմբուկ-քարթիջ Կոնիկա Մինոլտա 165/185 (Konica Minolta 165/185) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.12.17	30121450	Թերմոբլոկ Ֆմ2-3352 Քենոն իՌ-2016Զ-ի բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.18	30121450	Թերմոթաղանթ Քենոն իՌ-2022 Ի (Canon iR 2022 I) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ	3.6	5	18.00
1.12.19	30121450	Թերմոթաղանթ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4200 (HP LaserJet 4200) տպիչի համար	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.12.20	30121450	Թերմոթաղանթ ՀՊ Լազեր Ջեթ Մ 1132 (HP LaserJet M1132) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.21	30121320	Թերմոէլեմենտ Քենոն իՌ-2022 Ի (Canon iR 2022 I) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.12.22	30121320	Թերմոէլեմենտ Քենոն իՌ-2520 (Canon iR 2520) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ			1	0.00
1.12.23	30121460	Թմբուկ Քենոն ՆՊ 6216 (Canon NP6216) բազմացող սարքի համար	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.12.24	30237132	Մալուխ ՅուՍԲ (USB) երկարացման, 3մ	ԳՀ	հատ		7	0.00
1.12.25	30237133	Մալուխ ՍԻՄԱՏԻԿ Ս7,ՄՊԻ, ՍԻՄԵՆՍ, կոդ 6ԵՍ7901-ՕԲՖ00-0ԱԱ0(SIMATIC S7,MPI, SIEMENS, code 6ES7901-0BF00-0AA0): Դիզել գեներատորի կարգաբերման համակարգերի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.26	30237210	Յուցիչ Լազերային պրեզենտացիայի համար Ռ-800 (Лазерный указатель для презентации R800) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	55.0	6	330.00
1.12.27	30232231	Կոշտ սկավառակ 2,5" ՍԱՍՍ 500ԳԲ (2,5" HDD SATA 500GB) Նոուբրոքի համար	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.12.28	30232231	Կոշտ սկավառակ 2Տբ, Արտաքին ՅուՍԲ 3,0 (2TB, EXTERNAL USB 3,0)	ԳՀ	հատ	39.0	3	117.00
1.12.29	30232231	Կոշտ սկավառակ 1Տբ ՍԱՍՍ, 2,5", 5700ռպմ (1TB, SATA, 2,5inch 5700rpm)	ԳՀ	հատ	28.998	1	29.00
1.12.30	30232231	Կոշտ սկավառակ 1Տբ Արտաքին ՅուՍԲ 3,0", (1TB, EXTERNAL USB 3,0")	ԳՀ	հատ		9	0.00
1.12.31	30232231	Կոշտ սկավառակ ՎԴ 500Գբ ՍԱՍՍ 3,5 (WD 500GB Sata 3,5) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		19	0.00
1.12.32	30232231	Կոշտ սկավառակ ՀԴԴ ՍՏ 318417Ն (HDD ST 318417N Hicom 300H) ԱՎՀ-ի (A)ՏՀ համար Հիշողության ծավալը 36Գբ ոչ պակաս, Հոսանքի ուժը՝ 12վ լարման դեպքում-300մԱ, 5վ լարման դեպքում-400մԱ	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.12.33	30237100	Հովացուցիչ Պրոցեսորի համար՝ Intel Socket LGA 1150/LGA 775, 65Վտ, չափսերը՝ 90x90x25մմ, ունեցված հեռուստատեսային սարքավորման համակարգչի համար	ԳՀ	հատ	29.0	2	58.00
1.12.34	30237100	Հովացուցիչ Սերվերի սնուցման աղբյուրի համար՝ 3"(7,5սմ), լարումը՝ 12Վ, հոսանքի ուժը՝ 0,12±0,25Ա, 80x80x25մմ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.35	30237100	Հովացուցիչ Սերվերի պրոցեսորի համար՝ Intel D60188-001 Socket LGA 775, 12Վ, պտույտի արագությունը՝ 2400պտ/րոպե, առանցքակալի տեսակը՝ սահքի, 80x80x25մմ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.36	30237100	Հովացուցիչ ՋՄ1204ՊԹՅՈՒՎ1-8Ա ԴԸ 12Վ, 2,8Վտ 40x40x28մմ (GMI204PQV1-8A DC 12V, 2,8W 40x40x28mm)	ԳՀ	հատ	16.0	10	160.00
1.12.37	30237100	Հովացուցիչ ԿԴԵ1206ՊԾՎ1 ԴՅ 12Վ, 1,4Վտ, 0,12Ա 60x60x10մմ (KDE1206PFV1 DC 12V, 1,4W, 0,12A, 60x60x10mm)	ԳՀ	հատ	5.0	10	50.00
1.12.38	30237100	Հովացուցիչ ԿԴԵ1206ՊՀՎ1 ԴՅ 12Վ, 1,6Վտ, 0,13Ա 60x60x15մմ (KDE1206PHV1 DC 12V, 1,6W, 0,13A, 60x60x15mm)	ԳՀ	հատ	6.0	10	60.00
1.12.39	30211190	Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի5, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 8Գբ, Կոշտ սկավառակ 1 Տբ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1Գբ ԱՍՈՍ կամ Գիգաբիթ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, մկնիկ, ստեղնաշար, բարձրախոս, սնուցման աղբյուր ոչ պակաս քան 600Վտ Բոռնգ 80պլյուս, մոնիտոր 24" ԼԵԴ (intel core i5, DDR3 RAM 4Gb, 1Tb HDD, VGA 1Gb ASUS or Gigabit, mainboard ASUS, DVD-RW, mouse, keyboard, speaker, monitor 24" LED, power supply 600W Bronze pluse80) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		69	0.00
1.12.40	30211190	Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի5 8500 3,1ԳՀց-4,1ԳՀց, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 8Գբ 2400ՄՀց, Կոշտ սկավառակ ՍՍԴ 120Գբ + 1Տբ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1Գբ Գիգաբիթ, մայրական պլատա ոչ վատ քան Գիգաբիթ Z370Պ Դ3, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, սնուցման բլոկ՝ 600Վտ Բոռնգ 80պլյուս, մկնիկ+ստեղնաշար+բարձրախոս ոչ վատ քան Ջենիուս, Մոնիտոր՝ ԼԵԴ 27" ԱյՊՍ մատրիցայով (intel core i5 8500 3,0GHz-4,1GHz, DDR4 2400MHz RAM 8Gb, SSD 120Gb+1TB HDD, VGA 1Gb Gigabit, mainboard Gigabyte Z370P D3, DVD-RW, Power Supply 600W Bronze pluse80, mouse+keyboard+speaker Genius, monitor LED 27" IPS matrix) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.12.41	30211190	Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի5 8-րդ սերնդի, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 8Գբ 2400ՄՀց, Կոշտ սկավառակ ՍՍԴ 120Գբ + 1Տբ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ ԴԴՌ3 2Գբ 128բիթ, մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, սնուցման բլոկ՝ 750Վտ, մկնիկ+ստեղնաշար+բարձրախոս ոչ վատ քան Ջենիուս, Մոնիտոր՝ ԼԵԴ 24" ԱյՊՍ մատրիցայով (intel core i5 8generation, DDR4 2400MHz RAM 8Gb, SSD 120Gb+1TB HDD, VGA DDR3 2Gb 128bit, mainboard ASUS, DVD-RW, Power Supply 750W, mouse+keyboard+speaker Genius, monitor LED 24" IPS matrix) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.12.42	30211190	Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի7, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 8Գբ, Կոշտ սկավառակ 1Տբ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 2Գբ ԱՍՈՍ կամ Գիգաբիթ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, սնուցման բլոկ՝ 600Վտ Բոռնգ 80պլյուս մկնիկ, ստեղնաշար, բարձրախոս, Մոնիտոր ԼԵԴ 24" ԱյՊՍ մատրիցայով (intel core i7, DDR4 RAM 8Gb, 1TB HDD, VGA 1Gb ASUS or Gigabit, mainboard ASUS, DVD-RW, Power supply 600W Bronze pluse 80, mouse, keyboard, speaker, monitor LED 24" IPS matrix) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	358.8	15	5,382.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.12.43	30211190	Համակարգիչ հնտել Քոր i7, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 8Գբ, Կոշտ սկավառակ 1Տբ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 2Գբ ԱՍՈՒՍ կամ Գիգաբիթ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, մկնիկ, ստեղնաշար, բարձրախոս, Մոնիտոր ԼԵԴ 24", Սերիալ պոռտ կոնեկտոր, Պատալլեյ պոռտ կոնեկտոր (intel core i7, DDR4 RAM 8Gb, 1TB HDD, VGA 1Gb ASUS or Gigabit, mainboard ASUS, DVD-RW, mouse, keyboard, speaker, monitor LED 24", Serial port connector, Parallel port connector) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	418.998	1	419.00
1.12.44	3023725	Մաքրող դանակ Քենոն ՆՊ 6216 (Canon NP6216) բազմացնող սարքի համար	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.12.45	3023711	Մարտկոց ՀՊ Պոոբուք 4730u (HP ProBook 4730s)	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.46	30121600	Մաստեր ժապավեն Ռիսո ԵՁ 570 Ե (Riso EZ 570E) բազմացնող սարքի համար	ԳՀ	հատ	42.00	6	252.00
1.12.47	30237411	Մկնիկ Ջենիուս (Genius) ՅուՍԲ 2,0 (USB 2,0), 2000դպի (2000dpi) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	5.70	59	336.30
1.12.48	30237490	Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 20" ԼԵԴ, միացումը՝ էջԴիԷմԼյ, ՎԳԱ (Samsung 20" LED, HDMI, VGA) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.49	30237490	Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 19" միացումը՝ էջԴիԷմԼյ, ՎԳԱ (Samsung 19" LED, HDMI, VGA) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.50	30237490	Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 27" ԼԵԴ, միացումը՝ էջԴիԷմԼյ, ՎԳԱ (Samsung 27" LED, HDMI, VGA) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.51	30211200	Նոութբուք հնտել Քոր i5 2,5ԳՀց, 15,6", օպերատիվ հիշողություն ԴԴՌ4 8Գբ, կոշտ սկավառակ՝ 1Տբ+SSD 120Գբ, տեսաքարտ՝ հնտել ՀԴ Գոաֆիկս 620, սկավառակակիր՝ ԴՎԴ-ՌՎ, Վայ-Ֆայ, Բլուտու, լուծաչափ՝ 1366x768 պիքս 15,6" մոնիտոր, մկնիկ բլուտու, գույնը՝ սև (15,6"(1366x768 pix)/Intel Core i5 2,5GHz/DDR4 8GB RAM/1TB HDD +120GB SSD/Intel HD Graphics 620/DVD-RW/Bluetooth/Wi-Fi/mouse bluetooth/color black) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		9	0.00
1.12.52	30211200	Նոութբուք 15,6" հնտել Քոր i5 2,4ԳՀց, քեշ 3Մբ, օպերատիվ հիշողություն 4Գբ, ԴԴՌ3, 500 Գբ կոշտ սկավառակ, ոչ հնտեգրված 1Գբ տեսաքարտ, 15,6" մոնիտոր (15,6" intel core i7 2,4GHz/3Mb, RAM 4Gb, 500Gb HDD, VGA1Gb, 15,6" monitor, serial port connector, parallel port connector) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.53	30211200	Նոութբուք հնտել Քոր i7 2,5ԳՀց, օպերատիվ հիշողություն ԴԴՌ4 8Գբ, կոշտ սկավառակ՝ 1Տբ+SSD 128Գբ, տեսաքարտ՝ հնտել ՀԴ Գոաֆիկս 620, սկավառակակիր՝ ԴՎԴ-ՌՎ, Վայ-Ֆայ, Բլուտու, լուծաչափ՝ 1366x768 պիքս 15,6" մոնիտոր, մկնիկ բլուտու, գույնը՝ սև (15,6" (1366x768 pix)/Intel Core i5 2,5GHz/DDR4 8GB RAM/1TB HDD +128GB SSD/Intel HD Graphics 620/DVD-RW/Bluetooth/Wi-Fi/mouse bluetooth/color black) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.54	30191200	Պրոյեկտոր ամրացուցիչով, ընդարձակելիությունը ոչ պակաս էքսԳիԷլ 1024x780 (XGA 1024x780) կամ ՍԷքսԶիԷլ (SXGA 1280x1024), Էկրանը՝ էլեկտրաշարժաբերով, չափը՝ 203x153սմ, պաստառի տեսակը ՄատոՈւԻայթ(Matte White), ֆորմատը՝ 4:3, անկյունագիծը՝ սմ/դույմ-243,8/96, աշխատանքային մակերեսը 195x145սմ: Պատի տախտակ՝ մագնիսամարկերային, լաքապատված ծածկույթով, այլումինե շրջանակով, 60/90սմ չափսերով: Տախտակի չափը 90/120: Լրակազմ	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.12.55	30216110	Սկաներ (ծրիչ) Ա3 ֆորմատի, օպտիկական կետայնությունը 600դպի(600dpi), ապարատային ապահովումը՝ 600x600դպի (600x600dpi), երկկողմանի ADF-ով սկանավորում: Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.12.56	30216110	Սկաներ (ծրիչ)Սկանջեթ <Պ-300 (HP-300 scanjet) կամ համարժեքը: Ա4 ֆորմատի: Սկանավորման մակերեսը՝ 216x297մմ, սկանավորման արագությունը(սև)՝ 2էջ/ր, սկանավորման արագությունը(գունավոր)՝ 2էջ/ր, սկանավորման թողունակությունը՝ 2400x2400դպի (2400x2400dpi): Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.12.57	42991310	Սարք Լամինացիոն, ՊՌՈ ՄՍ-Ա4 (PRO MS-A4) կամ համարժեքը Վալերի քանակը՝ 4, լամինացման արագությունը՝ 650մմ/ր, տաքացման ժամանակը 3ր, ժապավենի նվազագույն հաստությունը՝ 50մկմ, ժապավենի առավելագույն հաստությունը՝ 260մկմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.58	32321250	Սարք <96 Պոռ Պլուս Անդրոիդ 7,1 հեռուստացույցի սարք, Ամլոցիկ U912 Օկտա Քոր 3G օպեչատիվ հիշողություն 32G ներքին հիշողություն Bluetooth 4,0 կրկնակի WiFi կողի Էդերնետ 1000M 4Կ սմարթ հեռուստացույց, Անդրոիդ ՕՀ-Անդրոիդ7,10H	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.59	30232340	Սկավառակ ԴՎԴ-Ռ (DVD-R)	ԳՀ	հատ		350	0.00
1.12.60	30232340	Սկավառակ ԴՎԴ-ՌՎ (DVD-RW)	ԳՀ	հատ		200	0.00
1.12.61	30237460	Ստեղնաշար Ջենիուս ՅուՍԲ (Genius USB) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.8	24	115.20
1.12.62	30237112	Մնուցման Բլոկ Սերվերի համար Հիպրո ՀՊ-Ռ650ՖՖ3 (Hipro HP- R650FF3)	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.63	30237112	Մնուցման Բլոկ 500Վտ, 80ալյուս առնվազն որակավորմամբ	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.12.64	32421300	Սվիչ 24 պորտ ( 24 port)	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.65	32421300	Սվիչ Հիռոնան ՄԱՉ 1030, 24 պորտ, դեկավարվող , չափերը՝ 445մմ x 44մմ x 308 մմ, քաշը 5կգ, պաշտպանման դասը՝ IP30 (Hirschmann MACH 1030, Industrial Ethernet, Store-and-Forward, Ethernet (10) /Fast Ethernet (100)/Gigabit Ethernet (1000), размеры 445мм x 44мм x 308мм, вес 5кг, класс защиты IP30)	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.66	32421300	Սվիչ SL-ՍՖ1016Դ-16պորտ 10/100Մբաս (TL-SF1016D-16port 10/100Mbps) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.67	30121470	Սև ներկ Ռիսո ԵՉ 570 Ե (Riso EZ 570E)	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.12.68	32333300	Տեսաձայնագրիչ թվային DS-7200HUI-K2 Series TURBO HD DVR հավաքածույուն 4 հատ ցանցային գմբեթային տեսախցիկի հետ միասին DS-2CD2155FVD-I (S), 5MP Network Bullet Camera կամ համարժեքը: Լրակազմ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.69	30121470	Տոներ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3117/3140 (XEROX Phaser 3117/3140) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	կգ	9.9	3	29.70
1.12.70	30121460	Տոներ-տուրա ՔՍԵՐՈՔՍ Բ1022 (XEROX B1022) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	42.6	5	213.00
1.12.71	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250 (HP LaserJet 4250) Տպիչի համար	ԳՀ	կգ	7.0	5	35.00
1.12.72	30121460	Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 2022 (Canon iR 2022) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	18.00	20	360.00
1.12.73	30121460	Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 2420 (Canon iR 2420) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	18.0	2	36.00
1.12.74	30121460	Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 2520 (Canon IR 2520) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	27.0	9	243.00
1.12.75	30121460	Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 6265 Ի (Canon iR6265 I) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	35.3	6	211.80
1.12.76	30121470	Տոներ Քենոն ՆՊ 6216 (Canon NP 6216) Բազմացնող սարքի համար	ԳՀ	կգ	5.4	10	54.00
1.12.77	30121470	Տոներ Քենոն Ի-Սենսիս ՄՖ-416ԴՎ/ՄՖ-411ԴՎ/ 1դն (Canon i-Sensys MF-416DW/ MF-411DW) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	կգ	6.5	10	65.00
1.12.78	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոռ Մ521դն (HP LJ Pro MFP M521dn) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	կգ	11.3	5	56.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.79	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոս ՄՖՊ 426ֆդո (HP LaserJet Pro MFP M426fdn) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	կգ	11.3	5	56.50
1.12.80	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1010/1015/1018/1020/1022 (HP LaserJet 1010/1015/1018/1020/ 1022) Տպիչի համար	ԳՀ	կգ	4.7	2	9.40
1.12.81	30121460	Տոներ-տուրա Կոնիկա Մինոլտա 164/165/185 (Konica Minolta 164/165/185) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ	22.5	15.0	337.50
1.12.82	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015) Տպիչի համար	ԳՀ	կգ	8.5	2.0	17.00
1.12.83	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1005/1006/Պ1102/Մ 1132 /Canon ԼԲՊ 3010Բ (HP LaserJet P1005/ 1006/ P1102/M 1132/ Canon LBP 3010B) Տպիչի համար	ԳՀ	կգ	11.0	11	121.00
1.12.84	30121470	Տոներ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՅԻԿս-3400/3400Ֆ/ՄԼ2160/ՄԼ2070 (Samsung SCX-3400/3400F) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	կգ	7.2	6.5	46.80
1.12.85	30121470	Տոներ ԴԵԼԼ 3330ոն Մոնոխրոմ ՕԻՔՍԷՆ10ԷՌ (DELL 3330dn Monocrom OXR10R 001V01) Տպիչի համար	ԳՀ	կգ	60.0	1	60.00
1.12.86	30121470	Տոներ ԴԵԼԼ 1720 (Dell 1720) Տպիչի համար	ԳՀ	կգ	33.0	2	66.00
1.12.87	30121460	Տոներ-տուրա ՇԱՌՊ ԱՌ-Մ 155 (SHARP AR-M 155) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ	28.6	2	57.20
1.12.88	30121460	Տոներ-տուրա Կիոսեռա ՏԱՍԿալֆա 1801 (KYOCERA TASKalfa 1801) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ	45.5	13	591.50
1.12.89	30239130	Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ տպելու առավելագույն արագ, 25էջ/վ, գունաթողարկում՝ մոնոխրոմ, տպման թույլտվությունը մինչև 600x600dpi, երկկողմանի տպումը՝ ձեռքով, առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը՝ 8,5վ, տաքացման ժամանակը՝ 10վ, հիշողությունը՝ 32Մբ, տպման թողունակությունը մինչև 1500 էջ: Ստանդարտ քարթրիջ-տոներ(կոմբո): Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար և համապատասխան քարթրիջ – 2հատ, տոներ-05,կգ	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.12.90	30239140	Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ ՀԲ - էկրանով տպելու առավելագույն արագ, 33էջ/վ, գունաթողարկում՝ մոնոխրոմ, տպման թույլտվությունը մինչև 1200x1200dpi, երկկողմանի տպումը՝ ձեռքով, առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը՝ 8վ, հիշողությունը՝ 128Մբ, տպման թողունակությունը մինչև 2700էջ: Ստանդարտ քարթրիջ-տոներ(կոմբո): Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB լար համակարգչին միացնելու համար և համապատասխան քարթրիջ - 2հատ տոներ – 1կգ	ԳՀ	հատ		14	0.00
1.12.91	30239120	Տպիչ Ա4 ֆորմատի, լազերային, գունավոր տպման առավելագույն թույլտվությունը՝ 600x600dpi, տպելու առավելագույն արագ, 20էջ/վ, գույների քանակը՝ 4, օպերատիվ հիշողությունը՝ 128Մբ: Ստանդարտ 4 քարթրիջ: Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB լար համակարգչին միանալու համար և համապատասխան 1 հավաքածու քարթրիջ	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.12.92	30239150	Տպիչ Ա3 ֆորմատի, տպելու առավելագույն արագ, 41էջ/վ, տպման առավելագույն թույլտվությունը՝ 1200x1200dpi, օպերատիվ հիշողությունը՝ 512Մբ: Ստանդարտ քարթրիջ-տոներ(կոմբո): Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB լար համակարգչին միացնելու համար և համապատասխան քարթրիջ - 2հատ տոներ – 1կգ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.93	30239170	Տպիչ Էպսոն ԼԻՔս-350 (EPSON LX-350) կամ համարժեքը Ա4 ֆորմատի: Ասեղների քանակը՝ 9, օգտագործվող շիֆտերը՝ Էփսոն դրաֆթ (Epson Draft), Էփսոն Ռոման (Epson Roman), Էփսոն Սանս Սերիֆ (Epson Sans Serif): օպերատիվ հիշողությունը՝ 128Կբ: Ներառյալ USB լար համակարգչին միացնելու համար	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.94	30239170	Տպիչ Մալուխային, Partex PROMARK T-1000C կամ համարժեքը, պրոֆեսիոնալ, 300դպի, տպելու առավելագույն արագությունը՝ 240սմ/ր, տպում՝ ռուսերեն տառերով, տպվող նշանների բարձրությունը՝ 1,6;2;3;6մմ, տպվող թվերի և տառերի տիպը՝ փոքրատառ, մեծատառ, թեք, հաստ, խիտ, ստեղնաշար, մեծ դիսփլեյ՝ գրաֆիկական LUՊ, կետայնություն՝ 160x64 պիկսել, դիսփլեյի ունակությունը՝ 3 տող, ներքին հիշողություն՝~1500սիմվոլ, սնման աղբյուր100/240Վ, 50/60Հգ, համակարգչով կապի միջոց՝ USB 2,0Full-Speed, չափեր՝ 250x300x85 մմ, տպիչի քաշը՝ 2կգ, տպումը՝ EXCEL-ից:	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.95	30239170	Տպիչ սեղանի դրոշմանիշների համար: LabelLase8 1000P, էլ, սնումը 220Վ, 50 Հգ: Շտրիխ-կոդի սիմվոլներ - Code 128, Code 39, interleaved 2 of 5;2D (data matrix), UPC, Numbra , կապի ինտերֆեյս - RS232, USB, Ethernet, դրոշմանիշների լայն,/երկ,՝ 2,8դ-6դ (72 մմ/153մմ), 2,8դ-1,4դ (72մմ/36մմ)	ԳՀ			1	0.00
1.12.96	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200 (HP LaserJet 1200 ) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	4.5	3	13.50
1.12.97	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250 (HP LaserJet 4250) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	15.0	6	90.00
1.12.98	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	11.2	1	11.20
1.12.98.1	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	15.0	9	135.00
1.12.99	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5L/6L (HP LaserJet 5L/6L) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	6.3	2	12.60
1.12.100	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5000n (HP LJ 5000n) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	18.0	2	36.00
1.12.101	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ պ4515/պ4015Մ (HP LaserJet p4515/4015M) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	18.0	2	36.00
1.12.102	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոո ՄՖՊ 426ֆդն (HP LaserJet Pro MFP M426fdn) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	9.0	6	54.00
1.12.103	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1010/1015/1018/1020/1022 (HP LaserJet 1010/1015/1018/ 1020/1022) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	2.4	11	26.40
1.12.104	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1102 (HP LaserJet P1102) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ	2.4	20	48.00
1.12.105	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4100 (HP LJ 4100) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	33.0	1	33.00
1.12.106	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 5550n (HP CLJ 5550n) լրակազմ	ԳՀ	հատ	82.5	3	247.50
1.12.107	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ 895Ցիքսի (HP DJ 895Cxi) լրակազմ Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	33.5	1	33.50
1.12.108	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ 840g սև (HP DJ 840c black)	ԳՀ	հատ	18.0	2	36.00
1.12.109	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ 840g (HP DJ 840c) լրակազմ: Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	10.0	2	20.00
1.12.110	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ 2025 (HP CLJ CP 2025) լրակազմ: Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	18.0	2	36.00
1.12.111	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2015Պ (HP LaserJet 2015P) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	5.1	4	20.40
1.12.112	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320 (HP LaserJet 1320) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	5.1	3	15.30
1.12.113	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոո Մ402դվ (HP LJ Pro M402dw) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	9.0	4	36.00
1.12.114	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ2055 դն (HP LJ P2055 dn)	ԳՀ	հատ	3.0	4	12.00
1.12.115	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ-1025 (HP Color LaserJet CP-1025) Տպիչի համար Լրակազմ	ԳՀ	հատ	21.0	2	42.00
1.12.116	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1005/1006 (HP LaserJet P1005/1006) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	2.4	9	21.60
1.12.117	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա(17U, 19U) (HP LaserJet MFP M130a, (17A, 19A)) Տպիչի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	6.0	5	30.00



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.118	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ 1505(HP LJ P 1505) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	2.4	14	33.60
1.12.119	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քլոր Լազեր Ջեթ 2605դն (HP CLJ 2605dn) Տպիչի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	42.0	1	42.00
1.12.120	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քլոր Լազեր Ջեթ 2800g (HP CLJ 2800C) Տպիչի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	40.0	1	40.00
1.12.121	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ1125Ց (HP DJ1125C) Տպիչի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	15.0	1	15.00
1.12.122	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2410(HP LJ 2410) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	69.0	1	69.00
1.12.123	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոռ Մ521դն (HP LJ Pro MFP M521dn) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	15.0	6	90.00
1.12.124	30121500	Քարթրիջ HID FARGO DTC 1000 Color ribbon գունավոր ժապավեններով YMCKO 250images P/N045000 տուփ	ԳՀ	հատ	30.0	15	450.00
1.12.125	30121500	Քարթրիջ HID FARGO ProLX FARGO DTC Golor ribbon YMCKO 250images P/N081733 տուփ пачка	ԳՀ	հատ	45.0	15	675.00
1.12.126	30121500	Քարթրիջ HID FARGO ProLX Golor FARGO TTF Overlaminata P/N 081780 TTO CR80 500 IMAGES տուփ	ԳՀ	հատ	30.0	7	210.00
1.12.127	30121500	Քարթրիջ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3117 (XEROX Phaser 3117) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	7.5	7	52.50
1.12.128	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780Իքս (Canon i-sensys LBP 6780X) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	7.5	9	67.50
1.12.129	30121500	Քարթրիջ Քենոն ՄՖ 3010 (Canon MF3010) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	2.4	15	36.00
1.12.130	30121500	Քարթրիջ Քենոն ԼԲՊ 3010Բ (Canon LBP 3010B) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	2.4	12	28.80
1.12.131	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-սենսիս ՄՖ4410 (Canon i-sensys MF4410) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	2.4	4	9.60
1.12.132	30121500	Քարթրիջ Քենոն ՊՑ-Դ320 (Canon PC-D320)	ԳՀ	հատ	8.0	1	8.00
1.12.133	30121500	Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ՄՊ250 (Canon Pixma MP250) Տպիչի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	10.0	10	100.00
1.12.134	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 7110ՑՎ (Canon i-Sensys LBP 7110CW) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	20.0	1	20.00
1.12.135	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ՄՖ732ՑԴՎ (Canon i-Sensys 732CDW) լրակազմ Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	36.0	8	288.00
1.12.136	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 7110ՑՎ սև (Canon i-Sensys LBP 7110CW black) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	5.0	1	5.00
1.12.137	30121500	Քարթրիջ Քենոն ԼԲՊ 2900 օրիգինալ (Canon LBP2900) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	35.0	9	315.00
1.12.138	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ՄՖ-416ԴՎ/411 ԴՎ (Canon i-Sensys MF-416DW/411 DW) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	4.5	20	90.00
1.12.139	30121500	Քարթրիջ ԴելԼԼ 1720 (Dell1720) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	6.0	2	12.00
1.12.140	30121500	Քարթրիջ ԴելԼԼ 1320g (Dell1320c) Տպիչի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	22.0	4	88.00
1.12.141	30121500	Քարթրիջ ԴելԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕՐ10Ր 001Վ01 (DELL 3330dn Monocrom OXR10R 001V01) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	77.0	2	154.00
1.12.142	30121500	Քարթրիջ Սամսունգ Իքսպրես ՍԼ-Մ2070, (Samsung Xpress SL-M2070) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	5.1	27	137.70
1.12.143	30121500	Քարթրիջ Սամսունգ ՍԼ-2160 (SAMSUNG ML-2160) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	5.1	8	40.80
1.12.144	30121500	Քարթրիջ Սամսունգ ՍՑԻԿս-3400 (Samsung SCX-3400)	ԳՀ	հատ	5.1	22	112.20
1.12.145	30121500	Քարթրիջ Էպսոն ԼԻքս-300 (EPSON LX-300) (MX-80) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	3.0	30	90.00
1.12.146	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քլոր Լազեր Ջեթ 3525 (HP CLJ 3525) Տպիչի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	52.0	2	104.00
1.12.147	30121500	Քարթրիջ Կոնիկա Մինոլտա 2530 (Konica Minolta 2530) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	55.0	1	55.00
1.12.148	30121500	Քարթրիջ Լեքսմարկ g500ն (Lexmark c500n) լ Տպիչի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	77.0	2	154.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.12.149	30164000	Քարտ Պլաստիկ, անցագրեր պատրաստելու համար: HID; 138LGGNN-ISOProx II Card, 125KHz Programmed, Front Packagin/Back Packaging-Plain White PVC w/Gloss Finish; No external Card Numbering, no slout punch, Bit Numbers 37, Format Number H10304, FC? (Հետագայում ճշտել պատվիրատուի հետ)	ԳՀ	հատ		5000	0.00
1.12.150	30236110	Օպերատիվ հիշողություն 4ԳԲ ԴԴՌ3 Կինգստոն (DDR3 Kingstone 4gb) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.151	30236110	Օպերատիվ հիշողություն 256ԳԲ ԴԴՌ1 Էլիքսիր (DDR1 ELIXIR 256mb) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.152	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3,0, 64ԳԲ (USB 3,0 , 64GB)	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.12.153	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3,0 32ԳԲ (USB 3,0 32GB)	ԳՀ	հատ		51	0.00
1.12.154	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3,0 16 ԳԲ (USB 3,0 16 GB)	ԳՀ	հատ		69	0.00
1.12.155	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 2,0 8 ԳԲ (USB 2,0 8 GB)	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.12.156	30211190	Համակարգիչ ԻնտելՔոր Ի5 8600Q, ԱՍՈՒՍ Բ85Մ-Գ 8ԳԲ ԴԴՌ3, 1ՏԲ ՍԱՏԱ III, ԴՎԴ-ՌՎ, մնիկ, ստեղնաշար, բարձրախոս, Մոնիտոր՝ 24" (Intel core i5 8600Q, ASUS B85M-G< 8GB DDR3< 1TB SATA III< DVD RW) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.157	31151120	Սնման աղբյուր ՔՈՆՎԵՐՋ ՔՈՒԱՆՏԱ Ռ1800 (CONVERGIE QUANTA R1800) կամ համարժեքը, հզորությունը 1800 Վտ, լարումը 48 Վ, քաշը 9,7 կգ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.158	32551290	Մոդեմ ՍՀՂՍԼ Պատտոն Ռոկետլինկ Ջի, ԴՍԼ ինտերֆեյսԻՋ11, էտերնետ ինտերֆեյս 10/100Բեյզ Տ/ՌՋ45: Պղնձե զույգով, աշխատանքային հնարավորությունը մինչև 8 կմ, նվազագույն հեռավորությունը 1 կմ: Տվյալների փոխանցումը նվազագույնը մինչև 5,0 Մբ/վ, արագությունը ապահովելու հնարավորությամբ (SHDSL Patton Rocketlinnk G DSL interface RJ11/Ethernet interface 10/100Base T/RJ45) կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.12.159	48321170	ՔոռելԴոու (Coreldraw) ծրագիր, լիցենզիա	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.160	30211190	Մոնիթորիկ համակարգիչ անկյունագիծը ոչ պակաս 23,8", կետայնությունը ոչ պակաս 1920 1080, պրոցեսորը ոչ պակաս Intel Core i7, որի հաճախությունը ոչ պակաս 8 ԳԲ, տեսքարտը nVidia GeForce GNX 960M (4 ԳԲ) կամ Radeon, սկավառակը ոչ պակաս 1 ՏԲ, ռուտերեն ստեղնաշարով	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.161	30232110	Տպիչ HP LaserJet P3015	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.162	30121150	Պատճենահանող սարք Xerox Phase8 6128MFP	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.163	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Քանոն իմաջե Ռաններ 2520 (Canon image Ranner 2520), A4 ֆորմատ տպելու և պատճենահանելու արագությունը՝ առնվազն 20էջ/ր, A3 ֆորմատ տպելու և պատճենահանելու արագությունը՝ առնվազն 15էջ/ր, առաջին պատճենելու ժամանակը՝ 6,4 վրկ., սարքի տաքացման ժամանակը՝ 30 վրկ., երկկողմանի տպելու հնարավորություն՝ 600x600 դպի, պատճենահանում՝ 600x600դպի, սքանավորում՝ 600x600 դպի, սենսորային էլրան՝ 14,47 սմ/5.7" անկյունագծով, հիշողություն՝ առնվազն 256 MB, ethernet (100Base TX/10BaseT) USB 2.0:	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>1.13</b>		<b>Գրենական պիտույքներ և նյութեր</b>	ԳՀ				<b>78,548.24</b>
1.13.1	30197112	Ամրակ երկաթյա 19 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀ	տուփ		95	0.00
1.13.2	30197112	Ամրակ երկաթյա 25 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀ	տուփ	0.20	121	24.20
1.13.3	30197112	Ամրակ երկաթյա 28 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀ	տուփ	0.14	299	41.86
1.13.4	30197112	Ամրակ երկաթյա 30մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀ	տուփ		43	0.00
1.13.5	30197112	Ամրակ երկաթյա 33 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀ	տուփ	0.14	77	10.78
1.13.6	30197112	Ամրակ երկաթյա 48 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀ	տուփ		15	0.00
1.13.7	30197112	Ամրակ երկաթյա 50 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀ	տուփ	0.32	152	48.64
1.13.8	39263400	Ասեղ կարիչի N10 տուփում 1000 հատ:	ԳՀ	տուփ	0.80	572	457.60
1.13.9	39263400	Ասեղ կարիչի N26/6 տուփում 1000 հատ:	ԳՀ	տուփ	0.208	395	82.16

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.10	39263400	Ասեղ կարիչի N24/6 տուփում 1000 հատ:	ԳՀ	տուփ	0.18	146	26.28
1.13.11	39263400	Ասեղ Դակիչի STAPLES №10 AA-SS10-IM	ԳՀ	տուփ		25	0.00
1.13.12	39263410	Ասեղ կարիչի N23/13 տուփում 1000 հատ:	ԳՀ	տուփ	0.35	55	19.25
1.13.13	39263410	Ասեղ N23/6 տուփում 1000 հատ	ԳՀ	տուփ	0.37	5	1.85
1.13.14	39263410	Ասեղ N23/8 տուփում 1000 հատ	ԳՀ	տուփ	0.43	56	24.08
1.13.15	39263410	Ասեղ N23/10 տուփում 1000 հատ	ԳՀ	տուփ	0.60	82	49.20
1.13.16	39263410	Ասեղ մեծ երկարությունը 10սմ	ԳՀ	տուփ		8	0.00
1.13.17	39241230	Ասեղ բիզ փայտե բռնակով, փայտե բռնակի երկարությունը՝ 10սմ, ասեղի երկարությունը՝ 10սմ, տրամագիծը՝ 3մմ	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.13.18	22851100	Արագակար ցուցադրական, A4 ֆորմատի, մի կողմը թափանցիկ, պլաստիկ 180մկր	ԳՀ	հատ	0.21	150	31.50
1.13.19	22851100	Արագակար Ա4 ձևաչափի, ստվարաթղթե, թելիկներով կապվող	ԳՀ	հատ	0.07	120	8.40
1.13.20	22451240	Բլանկ պահանջագրի, չափսը-140x140մմ, ֆորմա M-10, նմուշը կցվում է	ԳՀ	հատ		6000	0.00
1.13.21	30192154	Բարձիկ կնիքի կնիքի համար, 100x60 մմ, կապույտ	ԳՀ	հատ	0.67	20	13.40
1.13.22	30191140	Բեյջ թափանցիկ գրպանիկների համար, հեռակառավարման քարտի, քաշովի ամրակներ Retraktor 525-1	ԳՀ	հատ		3000	0.00
1.13.23	30191140	Բեյջ թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար 504-CHST	ԳՀ	հատ	0.29	3010	869.89
1.13.24	30191140	Բեյջ թափանցիկ գրպանիկների համար հեռակառավարման քարտի կախովի թելեր օղակով Նեյլոնե, դիամետրը 9մմ	ԳՀ	հատ		3000	0.00
1.13.25	39292110	Գրատախտակ չափերը՝ Երկարություն 150 սմ Լայնություն 90 սմ Հաստություն 3 սմ	ԳՀ	հատ	49.81	1	49.81
1.13.26	30195920	Գրատախտակ մագնիսական, սպիտակ, գելով գրելու համար 100x150սմ	ԳՀ	հատ	16.50	2	33.00
1.13.27	39263100	Գրասեղանի հավաքածու լավ որակի, սև, 13 առարկա՝ 2 գրիչ, 2 մատիտ, սրիչ, ռետին, սքռչ, մկրատ, քանոն, ամրակ, կոճգամ, սրիչ, կարիչ, կարիչի ասեղ, դանակ գրասենյակային, Թերթիկներ նշումների համար	ԳՀ	հատ	3.09	90	278.10
1.13.28	39263200	Գիրք գրասենյակային 100 թերթ, տողանի, ամուր կազմով, A4 ձևաչափի, օֆսեթ թղթից	ԳՀ	հատ	0.98	585	573.30
1.13.29	39263200	Գիրք գրասենյակային թերթերի քանակը 100 և 50 հատ, տեսքը- գրքային, չափսը- A-4 ֆորմատի, կազմը-երկկողմանի սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ <sup>2</sup> Կազմի և միջուկի տպագրության օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ	ԳՀ	հատ	1.2	1925	2,310.00
1.13.30	39263200	Գիրք Օպերատիվ մատյան, թերթերի քանակը՝ 100 թերթ, չափսը՝ A-4 ֆորմատի, կազմը՝ երկկողմանի սպիտակ կոշտ ստվարաթուղթ՝ 400գ/մ <sup>2</sup> , կազմի վրա՝ մեջտեղի մատում, գրված լինի ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՄԱՏՅԱՆ բառերը, միջուկի տպագրության օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.13.31	39263200	Գրանցամատյան 200 էջ, Ա4 ձևաչափի, գրքային, սպիտակ, էջերը համարակալված, ստվարաթղթե կազմով, նմուշը կցվում է էլեկտրոնային տարբերակով	ԳՀ	հատ		110	0.00
1.13.32	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, կապույտ, 0,5÷0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասսե, թափանցիկ, ռետինե բռնակով, Cello Office կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.15	3700	555.00
1.13.33	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, սև, 0,5÷0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասսե, թափանցիկ, ռետինե բռնակով, Cello Office կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.90	1765	1,588.50
1.13.34	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, կարմիր 0,5÷ 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասսե, թափանցիկ, ռետինե բռնակով, Cello Office կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.90	804	723.60
1.13.35	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, կանաչ 0,5÷ 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասսե, թափանցիկ, ռետինե բռնակով, Cello Office կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.10	50	5.00
1.13.36	30192128	Գրիչ գելային, կապույտ 0,5÷0,7 մմ ծայրով:	ԳՀ	հատ	0.18	590	106.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.37	30192128	Գրիչ գելային, սև 0,5÷0,7 մմ ծայրով	ԳՀ	հատ	0.18	507	91.26
1.13.38	30192128	Գրիչ գելային, կարմիր 0,5÷0,7 մմ ծայրով	ԳՀ	հատ	0.14	213	29.82
1.13.39	30192127	Գրչաման մետաղական, կլոր, ցանցով, սև	ԳՀ	հատ	0.48	89	42.72
1.13.40	44111420	Գուաշ նկարչական, տուփում 12 գույն, ամեն գույնի քաշը 750 գրամ	ԳՀ	կգ	3.7	27	99.90
1.13.41	30197331	Դակիչ (ծակոտիչ) ներկառուցված քանոնով, գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 100 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.44	19	27.36
1.13.42	30197332	Դակիչ (ծակոտիչ) ներկառուցված քանոնով, գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 40 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.8	35	168.00
1.13.43	30197332	Դակիչ (ծակոտիչ) ներկառուցված քանոնով, գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 30-50 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.1	73	153.30
1.13.44	30197332	Դակիչ (ծակոտիչ) ներկառուցված քանոնով, գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 65 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	12.0	6	72.00
1.13.45	30192157	Դրոշմ Փայտե բռնակով սիլիկոնե կամ ռետինե կնիք, Կից ներկայացվում են գծապատկերները	ԳՀ	հատ	2.90	24	69.60
1.13.46	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ թվային 7858-0075 H=6 մմ ԳՕՍՍ 25726	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.13.47	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ թվային 7858-0076 H=8 մմ ԳՕՍՍ 25726	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.13.48	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ թվային 7858-0077 H=10 մմ ԳՕՍՍ 25726	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.13.49	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ տառային 7858-0125 H=6 մմ ԳՕՍՍ 25726	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.13.50	35821400	Դրոշ տեղադրվող, եզրերը կարված, բոլոր կարված հատվածները օվերլոկված, չափերը՝ լայնությունը-100 սմ, երկարությունը-200 սմ, կտորի որակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Հայաստանի Հանրապետության - 12 հատ Ռուսաստանի Դաշնության - 12 հատ ԱՄՆ - 4 հատ Եվրոմիության - 4 հատ ՄԱԳԱՏԷ - 5 հատ ՎԱՆՕ (WANO) - 5 հատ Չեխիայի Հանրապետություն - 2 հատ	ԳՀ	հատ	15.807	44	695.51
1.13.51	39241141	Դանակ գրասենյակային, Լայն-18մմ	ԳՀ	հատ	0.53	57	30.15
1.13.52	33141157	Դանակի սայր Լայն-18մմ	ԳՀ	հատ		47	0.00
1.13.53	39263600	Զամբյուղ Մետաղյա, սև, նշումների թերթիկների համար	ԳՀ	հատ	1.10	4	4.40
1.13.54	22851100	Զսպանակ 50 թերթ կարելու համար պլաստմասե	ԳՀ	հատ	0.03	101	2.93
1.13.55	22851100	Զսպանակ 70 թերթ կարելու համար պլաստմասե	ԳՀ	հատ		101	0.00
1.13.56	22851100	Զսպանակ 100 թերթ կարելու համար պլաստմասե	ԳՀ	հատ		101	0.00
1.13.57	30192780	Էջանիչ Պլաստիկ, 125 հատ, 45x12 մմ, 5 գույն, Berlingo կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	0.26	319	82.94
1.13.58	30192730	Թաղանթ Պլաստիկե, թափանցիկ, կազմի համար, A4 ֆորմատի, հաստությունը ոչ պակաս 150 միկրոն	ԳՀ	հատ	0.02	50	1.15
1.13.59	30192730	Թաղանթ Լամինացիայի, A4 չափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ԳՀ	հատ	5.9	70	413.00
1.13.60	30192730	Թաղանթ Լամինացիայի, A3 չափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ԳՀ	հատ	12.0	58	696.00
1.13.61	30192730	Թաղանթ Լամինացիայի, A2 չափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ԳՀ	հատ		22	0.00
1.13.62	30192114	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 28մլ, կապույտ, ջրային հիմքով, հերմետիկ փակ, պլաստմասե տարայով, պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, Trodat կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.60	61	97.60
1.13.63	30192114	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 28մլ, կարմիր, ջրային հիմքով, հերմետիկ փակ, պլաստմասե տարայով, պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, Trodat կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.60	5	8.00
1.13.64	30192740	Թուղթ գունավոր հաստ փայլատ (matovый) տեսակի 230մկմ հաստության փաստաթղթերը կազմելու համար A-4,100 թերթ	ԳՀ	կգ	2.40	5	12.00
1.13.65	30192740	Թուղթ գունավոր A4 ձևաչափի, տուփում 500 թերթ, գույնը դեղին	ԳՀ	կգ	1.92	7.5	14.40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.66	30192740	Թուղթ գունավոր, A4 ձևաչափի, տուփում 500 թերթ, գույնը վարդագույն	ԳՀ	կգ	1.92	7.5	14.40
1.13.67	30192740	Թուղթ գունավոր A4 ձևաչափի, տուփում 500 թերթ, գույնը կապույտ	ԳՀ	կգ	1.92	7.5	14.40
1.13.68	30192740	Թուղթ գունավոր A4 ձևաչափի, տուփում 500 թերթ, գույնը կանաչ	ԳՀ	կգ	0.667	10	6.67
1.13.69	30197623	Թուղթ Ցանցավոր, դեղին, Ա-4 ֆորմատ	ԳՀ	կգ	0.750	5	3.75
1.13.70	30197623	Թուղթ Ցանցավոր, մուգ կապույտ, Ա-4 ֆորմատ	ԳՀ	կգ	0.750	5	3.75
1.13.71	30197623	Թուղթ Ցանցավոր, կարմիր, Ա-4 ֆորմատ	ԳՀ	կգ	0.750	5	3.75
1.13.72	30197623	Թուղթ Ցանցավոր, բաց կապույտ, Ա-4 ֆորմատ	ԳՀ	կգ	0.750	5	3.75
1.13.73	30197623	Թուղթ Ցանցավոր, կանաչ, Ա-4 ֆորմատ	ԳՀ	կգ	0.750	5	3.75
1.13.74	30197623	Թուղթ Ցանցավոր, բաց կանաչ, Ա-4 ֆորմատ	ԳՀ	կգ	0.750	5	3.75
1.13.75	30197623	Թուղթ Ցանցավոր, բաց կարմիր, Ա-4 ֆորմատ	ԳՀ	կգ	0.750	5	3.75
1.13.76	30199340	Թուղթ ԱՎՄԿ երկկողմանի անցքերով, ծալովի 24x28 սմ (տուփ)	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.13.77	30197637	Թուղթ (սովորաբար) քրոմաթափ 70x100 սմ, խտությունը 350-400 գր/մ <sup>2</sup> թուղթը կտրված լինի ըստ ներկայացված սխեմայի	ԳՀ	կգ	0.80	122.5	98.00
1.13.78	30197622	Թուղթ A4, 80գ/մ <sup>2</sup> , 500 թերթ, չկավճած էֆկալիպտե թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված: Խտությունը՝ առնվազն 80 գ/մ <sup>2</sup> (առանց շեղումների) Չափերը՝ 21,0X29,7 մմ, (առանց շեղումների) Առանց փայտային խեժի և զազանման քլորի պարունակության Նախատեսված՝ միակողմանի և երկկողմանի տպագրության համար Պիտանի՝ լազերային, թանաքաշիթային և օֆսեթ տպագրության համար Սպիտակությունը՝ ոչ պակաս 171%-ից (CIE համակարգով) (առանց շեղումների) ուլտրասպիտակ	ԳՀ	կգ	0.80	7340	5,872.00
1.13.79	30197646	Թուղթ A3 80գ/մ <sup>2</sup> , 500թերթ , չկավճած էֆկալիպտե թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված: Խտությունը՝ առնվազն 80 գ/մ <sup>2</sup> (առանց շեղումների) Չափերը՝ 42,0X29,7 մմ, (առանց շեղումների) Առանց փայտային խեժի և զազանման քլորի պարունակության Նախատեսված՝ միակողմանի և երկկողմանի տպագրության համար Պիտանի՝ լազերային, թանաքաշիթային և օֆսեթ տպագրության համար Սպիտակությունը՝ ոչ պակաս 171%-ից (CIE համակարգով) (առանց շեղումների) ուլտրասպիտակ	ԳՀ	կգ	0.84	690	579.60
1.13.80	30197638	Թուղթ A1 Կավճապատ (տրաֆարետ կտրելու համար)	ԳՀ	կգ	1.30	20.2	26.21
1.13.81	30197622	Թուղթ A-4 ֆորմատի Ինքնասոսնձվող, լազերային տպիչով տպելու համար	ԳՀ	կգ	0.0984	12.5	1.23
1.13.82	30199410	Թուղթ Ինքնասոսնձվող, A4 չափի, տուփի մեջ 100 հատ	ԳՀ	հատ	0.07	14	0.98
1.13.83	30197622	Թուղթ A4 ֆորմատ (210x297), գրասենյակային տեխնիկայի համար, սպիտակ, բաժանված 4 մասի (10հատ)	ԳՀ	կգ		2.5	0.00
1.13.84	37821190	Թուղթ կակա, ԳՕՍՍ 12026-76	ԳՀ	մ		120	0.00
1.13.85	30197624	Թուղթ Միլիմետրովկա փաթեթ (рулон)ԳՈՍՍ334-73, լայնությունը 878մմ, երկարությունը 40մ	ԳՀ	մ		80	0.00
1.13.86	30197511	Թուղթ կազմարարական, A4 ֆորմատի, խտությունը 235գր/քմ, գույնը ցանկացած	ԳՀ	կգ		5	0.00
1.13.87	22991130	Թուղթ HP Designjet 1050c plus պլոտերի համար: կոդ C6074B, A0 ֆորմատի, (զլանափաթեթ)	ԳՀ	կգ		88	0.00
1.13.88	30199420	Թուղթ նշումների նշումների, ինքնակաչուն, գույնը՝ դեղին, չափսը՝ 76x76սմ, 100 թերթ:	ԳՀ	հատ		257	0.00
1.13.89	30199430	Թուղթ նշումների Գունավոր, պլաստիկ տուփով (90x90մմ, 700թ)	ԳՀ	հատ	1.20	8	9.60
1.13.90	30199430	Թուղթ նշումների, ինքնակաչուն, 870 թերթ, պլաստիկ տուփով, գունավոր /3 գույն/, չափերը՝ 5x5սմ	ԳՀ	հատ	0.59	60	35.40
1.13.91	30199431	Թերթիկներ նշումների համար 90x90մմ, 1000 թերթիկ, գունավոր	ԳՀ	տուփ	0.99	4	3.96

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.13.92	30197622	Թուղթ A4 ֆորմատի ինքնասոսնձվող, սպիտակ, գրասենյակային տեխնիկայի համար, բաժանված է 10 մասի՝ - 105 մմ x 57 մմ	ԳՀ	կգ	0.028	50	1.40
1.13.93	30199431	Թուղթ A4 ֆորմատի ինքնասոսնձվող, սպիտակ, գրասենյակային տեխնիկայի համար, բաժանված է 24 մասի՝ - 70 մմ x 37 մմ	ԳՀ	տուփ	0.07	20	1.40
1.13.94	19431600	Թել պոլիամիդից, սպիտակ գույնի, տրամագիծը- 1մմ	ԳՀ	կգ		40.2	0.00
1.13.95	22851200	Թղթապանակ A-4, արագակար, պլաստիկ, մի կողմը թափանցիկ, բարակ	ԳՀ	հատ	0.400	325	130.00
1.13.96	22851200	Թղթապանակ պլաստիկ նյութից, ունի կողային սեղմիչ, որը թույլ է տալիս պահել փաստաթղթերը առանց դակելու, ֆորմատը A4	ԳՀ	հատ	0.46	803	369.38
1.13.97	22851200	Թղթապանակ զսպանակով, պլաստիկ, գրպանիկով, Ա4 ձևաչափի, գույնը՝ ոչ սև,	ԳՀ	հատ	0.2	1535	307.00
1.13.98	22841300	Թղթապանակ-ծրար կոշտ պոլիպրոպիլենային ժապավենից, փակվում է կոճակով, ֆորմատը՝ Ա4	ԳՀ	հատ		85	0.00
1.13.99	30197235	Թղթապանակ Չափսերը A4, զսպանակով	ԳՀ	հատ	0.24	169	40.56
1.13.100	30197235	Թղթապանակ Պլաստիկ, ռետիններով, բարակ A4	ԳՀ	հատ	0.50	447	223.50
1.13.101	30197235	Թղթապանակ Պլաստիկ, ռետիններով, հաստ A4	ԳՀ	հատ		441	0.00
1.13.102	30197235	Թղթապանակ Ա4 ձևաչափի, սովորաբար, թելիկներով կապվող	ԳՀ	հատ	0.08	370	29.60
1.13.103	30197234	Թղթապանակ Արխիվային թղթապանակ ռետինե ամրակներով, 75 մմ, գույնը սպիտակ, թափանցիկ, "OfficeSpace" կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.90	170	153.00
1.13.104	30197234	Արխիվային թղթապանակ ռետինե ամրակներով, 40 մմ, գույնը սպիտակ, թափանցիկ, "OfficeSpace" կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.80	400	320.00
1.13.105	22851200	Թղթապանակ Չափսերը A4, պլաստիկ (սկրբով)	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.13.106	30197234	Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար վրան գրված լինի (Армянская АЭС) A4, կաշվե կազմով	ԳՀ	հատ		32	0.00
1.13.107	30197234	Թղթապանակ 5սմ հաստությամբ, առանց նկարների, գույնը ամբողջ քանակի համար միանման, A-4 չափսի թղթի համար, ամրանում է 2 ռեզիններով անկյուններից, կոշտ սովորաբար	ԳՀ	հատ		3000	0.00
1.13.108	22851200	Թղթապանակ ցուցադրական, A4 ֆորմատի, 100 թափանցիկ ֆայլով:	ԳՀ	հատ	1.25	237	296.25
1.13.109	22851200	Թղթապանակ ցուցադրական, A4 ֆորմատի, 40 թափանցիկ ֆայլով:	ԳՀ	հատ	0.60	299	179.40
1.13.110	22851200	Թղթապանակ ռետինե ամրակներով , գծագրերի համար 5 սմ հաստությամբ 32x24 սմ	ԳՀ	հատ	0.65	70	45.50
1.13.111	30197234	Թղթապանակ թղթապանակ-ռեզին, արխիվային, կոշտ սովորաբար կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, հաստությունը 5սմ, A4 ձևաչափի թղթերի համար, գույնը սև:	ԳՀ	հատ	0.85	667	566.95
1.13.112	30197234	Թղթապանակ թղթապանակ-ռեզին, արխիվային, կոշտ սովորաբար կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, հաստությունը 8սմ, A4 ձևաչափի թղթերի համար, գույնը սև:	ԳՀ	հատ	0.48	788	377.45
1.13.113	30197234	Թղթապանակ A-3, գծագրերի համար, կոշտ 100 թերթի համար նախատեսված, անբոխ լայնությամբ ամրակներով չորս տեղից ամրացնելու հնարավորությամբ,	ԳՀ	հատ		525	0.00
1.13.114	22851200	Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ սովորաբար կազմով, ՊԿ արհեստական կաշվից, գույնը կարմիր, դիմերեսին գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տատերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար:	ԳՀ	հատ	4.80	1700	8,160.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.13.115	22851200	Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, 50 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը բոռոդյ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար:	ԳՀ	հատ	5.40	800	4,320.00
1.13.116	22851200	Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը բոռոդյ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար:	ԳՀ	հատ	5.40	900	4,860.00
1.13.117	22851200	Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը կապույտ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար:	ԳՀ	հատ	4.80	1500	7,200.00
1.13.118	22851200	Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար, 50 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը կապույտ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար:	ԳՀ	հատ	4.80	1500	7,200.00
1.13.119	22851200	Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը կանաչ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար:	ԳՀ	հատ	4.80	1500	7,200.00
1.13.120	22851200	Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը սև, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար:	ԳՀ	հատ	4.80	1500	7,200.00
1.13.121	30197234	Թղթապանակ Ա-4 ձևաչափի թղթի համար, կոշտ կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, հաստությունը՝ 4սմ,	ԳՀ	հատ	0.75	96	72.00
1.13.122	22851200	Թղթապանակ Մխեմաների և գծագրերի համար, Ա-3 ձևաչափի, սև գույնի, հաստ կոշտ կազմով, ամրակով,	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.13.123	30193700	Թղթադարան մետաղական հորիզոնական А4, 2 հարկանի,սև:	ԳՀ	հատ	3.24	7	22.68
1.13.124	30193700	Թղթադարան Մետաղյա,ցանցավոր,А4 ֆորմատի թղթերի համար,4 հարկանի, գույնը սև	ԳՀ	հատ	4.98	41	204.18
1.13.125	30193700	Թղթադարան 2 բաժանմունք, պլաստիկ	ԳՀ	հատ	2.92	25	73.00
1.13.126	30193700	Թղթադարան մետաղական հորիզոնական А4, 3 հարկանի,սև:	ԳՀ	հատ	4.04	60	242.40
1.13.127	30193700	Թղթադարակ Պլաստմասե սեղանի տակդիր թղթերի համար, 3 բաժանմունքով, յուրաքանչյուրը 8 սմ, պլաստիկ, նախատեսված А4 ձևաչափի թղթի համար, գույնը սև: Դարակները մետաղական միացումով	ԳՀ	հատ	3.94	41	161.54
1.13.128	44423600	Ժապավեն կաշուն (коты), մեծ, տնտեսական, գլանափաթեթված, 48 մմx100 մ, թափանցիկ	ԳՀ	հատ	0.38	255	96.90

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.129	44423600	Ժապավեն կաշուն (скотч), երկկողմանի կաշողունակությամբ, սպիտակ, 19մմx6մ	ԳՀ	հատ	0.06	215	12.90
1.13.130	44423600	Ժապավեն Կաշուն (скотч), փոքր, տնտեսական, գլանափաթեթված, 12մմx30մ, թափանցիկ	ԳՀ	հատ	0.04	29	1.16
1.13.131	30192230	Ժապավեն երկողմանի սոսնձվող	ԳՀ	հատ	0.19	5	0.95
1.13.132	30192231	Ժապավենի ռեզինոստր փոքր	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.13.133	30199798	Ժամացույց Պատի, կլոր, սլաքներով, 40-45սմ տրամագծով:	ԳՀ	հատ	6.50	8	52.00
1.13.134	30199232	Ծրար (C4) Թղթե, ուղղանկյուն, հասարակ, սպիտակ, մաքուր, չպիտակավորված: 324x229մմ	ԳՀ	հատ	0.19	400	76.00
1.13.135	30199230	Ծրար Թղթե, ուղղանկյուն, հասարակ, սպիտակ, մաքուր, չպիտակավորված: 162x229 մմ (C5 ) (Ձախառնչևի մատում կտրվածքով)	ԳՀ	հատ	0.18	400	72.00
1.13.136	30199238	Ծրար Թղթե, ուղղանկյուն, հասարակ, սպիտակ, մաքուր, չպիտակավորված: 115x225մմ (C6 ) (Ձախառնչևի մատում կտրվածքով)	ԳՀ	հատ	0.16	600	96.00
1.13.137	22841300	կազմ գործի A4 ձևաչափի, խիտ սովորաթղթից-250 գ/մ2, գույնը կարմիր կամ կապույտ, վրան գրված՝ (Армянская АЭС)	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.13.138	30197322	Կարիչ N10, նախատեսված մինչև 20 թերթ կարելու համար, Kangaro կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.29	236	68.44
1.13.139	30197322	Կարիչ N24/6 նախատեսված մինչև 30 թերթ կարելու համար:	ԳՀ	հատ	0.87	158	137.46
1.13.140	30197322	Կարիչ N26/6 նախատեսված մինչև 30 թերթ կարելու համար	ԳՀ	հատ	0.08	7	0.55
1.13.141	30197323	Կարիչ Նախատեսված մինչև 100 թերթ կարելու համար N°23/6, 23/8, 23/10, 23/13	ԳՀ	հատ	3.80	16	60.80
1.13.142	30197323	Կարիչ 20-50 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար	ԳՀ	հատ	0.85	15	12.75
1.13.143	30192152	Կնիք Ավտոմատ, կլոր, պատրաստման բարձր որակ /զինանշանի, պատկերների, մանր մասնիկների/ հստակ արտացոլում կնիքի վրա, տեքստի ընթերցելիության ապահովում: Սարքի իրանը պատրաստված պլաստիկ նյութից, ավտոմատ թանաքոտման հնարավորությամբ, էկոլոգիապես մաքուր ռետինից: Հիմքերը և գծապատկերները կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից:	ԳՀ	հատ	5.20	2	10.40
1.13.144	30192151	Կնիք Ավտոմատ, ուղղանկյուն, պատրաստման բարձր որակ, սարքի իրանը պատրաստված պլաստիկ նյութից, հիմքերը և գծապատկերները կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից:	ԳՀ	հատ	3.50	3	10.50
1.13.145	35121150	Կնիք Պլաստիկե միանգամյա, ճկվող պոչիկով, համարակալումով, աշխատանքային երկարությունը 20÷30սմ	ԳՀ	հատ		5000	0.00
1.13.146	30192150	Կնիք սիլիկոնե, էկոլոգիապես անվտանգ, ջրակայուն, 52x22 սմ, նմուշը կցվում է	ԳՀ	հատ		0	0.00
1.13.147	30197120	Կոճգամ մետաղյա, սովորական, տուփում՝ 50 հատ	ԳՀ	տուփ	0.54	148	79.92
1.13.148	30197120	Կոճգամ պլաստմասե գունավոր գլխիկով մեխիկներ, տուփում 36 հատ	ԳՀ	տուփ	0.21	107	22.47
1.13.149	37531140	Կավիճ Սպիտակ	ԳՀ	հատ	0.02	160	2.88
1.13.150	37531140	Կավիճ Տարբեր գույների	ԳՀ	հատ	0.10	10	1.00
1.13.151	35121150	Կապարակնիքի իր կապարակնիքով Փափուկ նյութերից կապարների սեղմելու համար, կնիքի տրամագիծը 10մմ է: Պատրաստված լինի ԳՕՍՍ 1727-76, ԿՄ 498-699-86(ՄՍՀ 3-1987) մետաղյա կապարակնիքով կամ համարժեքը: Կից ներկայացվում են կապարակնիքի գծապատկերները	ԳՀ	հատ	12.0	4	48.00
1.13.152	30197636	Հրահանգների կազմ թղթե (21,5 x 31 սմ)	ԳՀ	հատ		100	0.00
1.13.153	30197340	Հակակարիչ Կարիչի ասեղները քանդելու համար	ԳՀ	հատ		44	0.00
1.13.154	30141200	Հաշվասարք Գրասենյակային, 12 նիշանի, սեղանի, 18 x13,5 չափերով, գործողությունները ցուցադրումով վահանակի վրա, ինքնալիցքավորվող	ԳՀ	հատ		73	0.00
1.13.155	38412200	Ձողակարկին Խողովակների տրամագծերի և ամրապնդման հաստությունների չափման համար	ԳՀ	հատ		2	0.00



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.156	39263200	Մատյան ՀԱԷԿ-ի հերթափոխի պետի օպերատիվ գրառումների, գրքային, A4 չափի, 200 էջ, կոշտ կաշվե կազմով, կաշվի գույնը՝ կարմիր, նմուշը կցվում է (Հավելված 17)	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.13.157	39263200	Մատյան գիտելիքի ստուգման (էլեկտրական սարքավորումների), գրքային, A4 չափի, 200 էջ, փափուկ կազմով, նմուշը կցվում է (Հավելված 12)	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.13.158	30192136	Մատիտ տեղադրվող միջուկով մեխանիկական զսպախցիկային, փոխարինվող գրիֆեյի անվանական տրամագիծը 0,5 մմ, HB	ԳՀ	հատ	0.94	163	153.22
1.13.159	30192136	Մատիտ տեղադրվող միջուկով մեխանիկական զսպախցիկային, փոխարինվող գրիֆեյի անվանական տրամագիծը 0,7մմ, HB	ԳՀ	հատ	0.30	321	96.30
1.13.160	37821130	Մատիտ փայտյա, HB, սև, Evolution HB կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		874	0.00
1.13.161	37821130	Մատիտ գունավոր 12 գույն (12 տուփ)	ԳՀ	հատ	0.198	144	28.51
1.13.162	30192125	Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ սև, տեքստային, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.25	128	32.00
1.13.163	30192125	Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ կարմիր, տեքստային, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.25	189	47.25
1.13.164	30192125	Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ կապույտ, տեքստային, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.25	202	50.50
1.13.165	30192125	Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ կանաչ, տեքստային, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.25	192	48.00
1.13.166	30192125	Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ վարդագույն, տեքստային, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.25	86	21.50
1.13.167	30192125	Մարկեր սպիտակ, գելային, մետաղի համար	ԳՀ	հատ	1.30	16	20.80
1.13.168	30192125	Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ դեղին, տեքստային, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		162	0.00
1.13.169	30192125	Մարկեր թղթի ընդգծող, գույնը՝ նարնջագույն տեքստային, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		103	0.00
1.13.170	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը կապույտ, չոր մաքրումով	ԳՀ	հատ	0.33	88	29.04
1.13.171	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը կարմիր, չոր մաքրումով	ԳՀ	հատ	0.33	83	27.39
1.13.172	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը սև, չոր մաքրումով	ԳՀ	հատ	0.15	173	25.95
1.13.173	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը կանաչ, չոր մաքրումով	ԳՀ	հատ	0.28	52	14.56
1.13.174	30192125	Մարկեր սկավառակի, գույնը կապույտ, բարակ ծայրով, պերմանենտային	ԳՀ	հատ	0.11	30	3.30
1.13.175	30192125	Մարկեր սկավառակի, գույնը կարմիր, բարակ ծայրով, պերմանենտային	ԳՀ	հատ	0.11	30	3.30
1.13.176	30192125	Մարկեր սկավառակի, գույնը սև, բարակ ծայրով, պերմանենտային	ԳՀ	հատ	0.11	10	1.10
1.13.177	30192135	Միջուկ HB, երկ, 65մմ, 20 հատ, 0,5մմ	ԳՀ	տուփ	0.03	73	2.19
1.13.178	30192135	Միջուկ HB, երկ, 65մմ, 20 հատ, 0,7մմ	ԳՀ	տուփ	0.09	239	21.51
1.13.179	39241210	Մկրատ գրասենյակային, մետաղյա, սուր ծայրով, պլաստմասե բռնակով, երկարությունը 18 սմ	ԳՀ	հատ	0.34	143	48.62
1.13.180	39241210	Մկրատ A4 ձևաչափի թղթերի կտրման համար (Գելիտին)	ԳՀ	հատ	0.39	1	0.39
1.13.181	22811150	Նոթատետր Ա5 ձևաչափի, 2020թ,-ի համար, 96 թերթ, օֆսեթ թղթից, կազմը՝ արհեստական կաշի, գույնը ցանկացած	ԳՀ	հատ	0.75	76	57.00
1.13.182	22811150	Նոթատետր Ա5 ձևաչափի, պարոյրով, վանդակավոր, 70 թերթ	ԳՀ	հատ	0.17	80	13.60
1.13.183	22811150	Նոթատետր Ա5 ձևաչափի, պարոյրով, վանդակավոր, 100 թերթ	ԳՀ	հատ	0.88	25	22.00
1.13.184	22811150	Նոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա 4 ձևաչափի, 40 էջ, սպիտակ	ԳՀ	հատ	0.30	55	16.50
1.13.185	22811150	Նոթատետր առանձնացվող էջերով, տողանի Ա5 ֆորմատի, 70 թերթ, վերևից պարոյրով	ԳՀ	հատ	0.62	87	53.94
1.13.186	30192770	Պլաստիլին կնիքը արտատպելու համար	ԳՀ	կգ	7.00	5.8	40.60
1.13.187	30191130	Պլանշետ A4 ֆորմատի, վերևից սեղմիչով, փակվող	ԳՀ	հատ	1.15	13	14.95

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.13.188	22451240	Պահանջագիր պահեստից ապրանք դուրս բերելու համար, նմուշը կցվում է	ԳՀ	հատ		7000	0.00
1.13.189	30195700	Ջնջող սպիտակ գրատախտակի համար 7x15 սմ	ԳՀ	հատ	0.20	8	1.60
1.13.190	30192100	Ռետին գրիչով գրածը ջնջելու համար	ԳՀ	հատ	0.12	6	0.72
1.13.191	30192100	Ռետին մատիտով գրածը ջնջելու համար	ԳՀ	հատ	0.03	507	12.68
1.13.192	39263521	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 15 մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀ	տուփ	0.19	225	42.75
1.13.193	39263531	Սեղմակ սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 19մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀ	տուփ	0.25	319	79.75
1.13.194	39263531	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 25մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀ	տուփ	0.32	323	103.36
1.13.195	39263531	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 32մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀ	տուփ	0.45	326	146.70
1.13.196	39263531	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 51մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀ	տուփ	0.90	275	247.50
1.13.197	30192710	Սոսինձ-մատիտ չոր, 35 գր, զանգվածով, պլաստմասե տարայով, թուղթ սոսնձելու համար "Fantastick" կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.12	408	50.59
1.13.198	24911300	Սոսինձ հեղուկ, 50մլ, Dolphin կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.35	30	10.50
1.13.199	24911200	Սոսինձ ՊՎԱ-Մ/ էմուլսիա, 120 գ, թուղթ և ստվարաթուղթ սոսնձելու հատկությամբ, առանց լուծիչի, պլաստիկ փաթեթավորմամբ, հետքեր չթողնող	ԳՀ	հատ	1.00	274	274.00
1.13.200	30192133	Սրիչ սովորական, գրաֆիտե մատիտի համար, Maped կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.02	191	3.63
1.13.201	39221460	Վրձին յուղանկարչական №2, Փափուկ	ԳՀ	հատ	0.36	18	6.48
1.13.202	39221460	Վրձին յուղանկարչական №3, Փափուկ	ԳՀ	հատ	0.53	17	9.01
1.13.203	39221460	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, տարբեր չափերի	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.13.204	22811130	Տետր տողանի, Ա4 ֆորմատի, կողային պարույրով, 70 էջ	ԳՀ	հատ		60	0.00
1.13.205	30192170	Ցուցատախտակ հայտարարությունների փակցման գրատախտակ, 150x90սմ	ԳՀ	հատ	12.00	7	84.00
1.13.206	30192160	Ուղղիչ ժապավեն, սպիտակ, Berlingo կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		328	0.00
1.13.207	30192160	Ուղղիչ գրչանման, 5 մլ	ԳՀ	հատ		253	0.00
1.13.208	30192160	Ուղղիչ վրձինով 20 մլ	ԳՀ	հատ		333	0.00
1.13.209	22451240	Ուղեգիր բեռնատար ավտոմեքենաների համար, լայնությունը 195 մմ, բարձրությունը 205մմ նմուշը կցվում է	ԳՀ	հատ	0.0086	6000	51.60
1.13.210	22451240	Ուղեգիր մարդատար ավտոմեքենաների համար, լայնությունը 16 սմ, բարձրությունը 21 սմ նմուշը կցվում է	ԳՀ	հատ	0.0096	4000	38.40
1.13.211	39292530	Քանոն գծագրական, Մետաղական 300մմ	ԳՀ	հատ		144	0.00
1.13.212	39292530	Քանոն գծագրական, փայտյա 300մմ	ԳՀ	հատ		54	0.00
1.13.213	39292530	Քանոն գծագրական, փայտյա 500մմ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.13.214	39292530	Քանոն գծագրական, Մետաղական 500մմ	ԳՀ	հատ		39	0.00
1.13.215	39292530	Քանոն գծագրական, Մետաղական 1000մմ	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.13.216	39292540	Քանոն սպայական	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.13.217	22461100	Քարտ կենտրոնական պահեստներում ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման համար, ձև № M-17, նմուշը կցվում է	ԳՀ	հատ		6000	0.00
1.13.218	30199792	Օրացույց սեղանի, 2 անցքով տակդիրի վրա ամրացվող, 2020թ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.13.219	30199792	Օրացույց սեղանի, եռանկյունի 2020 թ,	ԳՀ	հատ		52	0.00
1.13.220	30199792	Օրացույց 2020թ., պատի, եռամսյակային	ԳՀ	հատ		157	0.00
1.13.221	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային Ա4 ֆորմատի, 70 միկրոն, թափանցիկ, արագակարին ամրացնելու հնարավորությամբ, տուփի մեջ 100 հատ	ԳՀ	տուփ	0.03	189	5.67
1.13.222	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային Ա4 ֆորմատի, 70 միկրոն, անթափանց, արագակարին ամրացնելու հնարավորությամբ, տուփի մեջ 100 հատ	ԳՀ	տուփ	0.01	58	0.58
1.13.223	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային Ա3 ֆորմատի, 70 միկրոն, անթափանց, արագակարին ամրացնելու հնարավորությամբ, ալյումային, տուփի մեջ 100 հատ	ԳՀ	տուփ		71	0.00
1.13.224	30192123	Ֆլումաստեր 12 գույն	ԳՀ	տուփ		4	0.00
1.13.225	22991150	Ֆոտոթուղթ EPSON, MASTER A-4 210մմx297մմ	ԳՀ	հատ	2.25	2500	5,625.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.226	30232490	Սկավառակ տուփով (օրիգինալ), սկավառակի վրա պատկերված լինի տվյալ երգչի կամ երաժիշտի լուսանկարը (երգերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	ԳՀ	հատ	0.78	200	156.00
1.13.227	30192128	Գրիչ ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով և կայանի անվանումով՝ Armenian Nuclear Power Plant, գրիչի ապրանքանիշը՝Schneider, բարձր որակի, գույնը՝ կապույտ	ԳՀ	հատ	0.45	1000	450.00
1.13.228	18931210	Տոպրակ նվերի փոքր թղթյա ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով (ոսկեգույն) գույնը՝ փայլուն սպիտակ, բռնակները թելիկներով, տոպրակի հետ միացումը մետաղական օղակի միջով, չափը 22սմ X 25սմ	ԳՀ	հատ	0.59	150	88.50
1.13.229	39281200	Քար-հուշանվեր պատվանդանով օվալաձև, գեղանկարչական, քարի վրա պատկերված լինի ՀԱԷԿ-ի ջրահովացուցիչ աշտարակները և ՀԱԷԿ-ի խորհրդանշանը	ԳՀ	հատ	7.00	50	350.00
1.13.230	18511260	Կախազարդ (բրիլլ) բարձր որակի, քարից ,ՀԱԷԿ-ի խորհրդանշանով երկկողմանի	ԳՀ	հատ	0.65	100	65.00
1.13.231	39281200	Հուշանվեր փայտե փայտեքանդակ (հայկական ազգային) ցանկացած չափսի և պատկերի	ԳՀ	հատ	3.50	50	175.00
1.13.232	22811150	Նոթատետր 150x210 մմ, տողանի, 60 թերթ:	ԳՀ	հատ	0.90	400	360.00
1.13.233	39263200	Պտտովոլ մեխանիզմների թրթռումների չափագրանցման մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, տողանի, սպիտակ էջերով, էջերի քանակը 200 թերթ:	ԳՀ	հատ	3.48	5	17.40
1.13.234	39263200	Քիմիական հսկողության մատյան Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.28	20	45.60
1.13.235	39263200	Ստուգացի մատյան Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.64	5	13.20
1.13.236	39263200	Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների վրա կարգադրերով և կանգադրություններով աշխատանքների հաշվառման մատյան Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.10	30	63.00
1.13.237	39263200	Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.34	40	93.60
1.13.238	39263200	Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.10	40	84.00
1.13.239	39263200	Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.10	40	84.00
1.13.240	39263200	Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 50 թերթ:	ԳՀ	հատ	1.19	40	47.60
1.13.241	39263200	Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.10	30	63.00
1.13.242	39263200	Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.10	40	84.00
1.13.243	39263200	Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.34	40	93.60
1.13.244	39263200	Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.76	40	110.40
1.13.245	39263200	Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	4.08	40	163.20
<b>1.14</b>		<b>Լուսավորման սարքեր և լամպեր</b>	ԳՀ	հատ			<b>76,585.85</b>
1.14.1	31521570	Լապտեր աշխատանքային ժամը՝ 12, լուսադիոդային, լույսը սպիտակ, իրանը պլաստմասե, ոչ պակաս 18 լուսադիոդով, լուսավորման հեռավորությունը 50 մ, մարտկոցով, ձեռքի բռնակով, չափսը ոչ պակաս 17,5x11,6x11,6 սմ, ունենա հնարավորություն լիցքավորելու 220Վ-ից, փաթեթավորված սովորաբար չափսերով, գույնը՝ ցանկացած	ԳՀ	հատ	7.80	64	499.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.14.2	31521570	Լապտեր նախատեսված գլխին ամրացնելու համար, ոչ պակաս 13 լուսադիոդով, աշխատանքային ժամը ոչ պակաս 10 ժամ, մարտկոցով, ունենա հնարավորություն լիցքավորելու 220Վ-ից, իրանը ամուր՝ պլաստմասե, տուփում լինի լիցքավորման լարը, գլխին ամրանալու հարմարանքը, 13 LED ՎJ-1898 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	11	44.00
1.14.3	31521500	Լուսատու պատի, արտաքին տեղադրման, լուսադիոդային, վթարային ելքի համար, հզորությունը 5,5 Վտ, 230Վ, շրջապատի օդի ջերմաստիճանն՝ -30°C ÷ 50°C, EXIT , լուսամփոփի ֆոնը սպիտակ գույնի, նշումները կարմիր գույնի: Սլաքի ուղղությունը ծախ 20 հատ, սլաքի ուղղությունը աջ 20 հատ, առանց սլաքի 30 հատ	ԳՀ	հատ	14.00	70	980.00
1.14.4	31521500	Լուսատու FHB 03-230-50-D60 տիպի, աշխատանքային լարում՝ 230Վ, հզորություն՝ 230Վտ, սնող ցանցի լարում՝ 176-264Վ, ցանցի հաճախականություն՝ 47-63Հց, հզորության գործակիցը (cosF) ոչ պակաս - 0,96, լուսամփոփի հոսանքի ծախսը ոչ ավելի-0,7Ա, հոսանքահարումից պաշտպանության դաս՝ 1, լուսադիոդների քանակը -570, լուսադիոդների լուսայի հոսքը - 40771 լմ, լուսամփոփի լուսային հոսքը - 32109 լմ, գունային ջերմաստիճանը - 4700-5300 Կ, լուսային հոսքի տատանումը -1%, շահագործման ջերմաստիճանը - 40-ից +50 0 C , կլիմայական կատարումը Y-1 , շրջակա միջավայրի ազդեցությունից պաշտպանության աստիճանը - IP66, լուսամփոփի իրանի նյութը - ալյումինե համաձուլվածքալիմերային ծածկույթով, լուսացիրի նյութը - ՊՅԱ+թրծած ապակի , ամրացումը -կախովի, եզրաչափերը 320x215մմ, քաշը ոչ ավել -8կգ, աշխատանքային պաշարը ոչ պակաս- 100000 ժամ , արտադրական երաշխիքը 5 տարի	ԳՀ	հատ	146.00	200	29,200.00
1.14.5	31521500	Լուսատու լուսադիոդային լամպերով, (ոչ պակաս 56 լուսադիոդ) ունիվերսալ, առաստաղային, չափսերը՝ 595x595x35 մմ, լուսային հոսքը՝ ոչ պակաս 3500լմ, հզորությունը՝ 32 Վտ, լարումը 230Վ, արտ, OFL 0240 32 595 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	7.80	400	3,120.00
1.14.6	31521500	Լուսատու լուսադիոդային, YCC-70, հզորությունը 75 Վտ, լուսային հոսքը 9400լմ, գաբարիտ 868x214x98 մմ, աշխատանքային ջերմաստիճանի ընդգրկույթը -60°C ÷ +50°C, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	39.90	300	11,970.00
1.14.7	31512360	Լուսատու փողոցային, լուսադիոդային Բյութի մանուֆակտուրինգ 120Վտ, 260Վ, [BEAUTY (STC) manufacturing, CO limited,120W, 260V կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	52.00	100	5,200.00
1.14.8	31521500	Լուսատու լուսադիոդային LOPS-T36w 400x400 մմ, առաստաղային կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	18.00	100	1,800.00
1.14.9	31521500	Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղին ամրացվող, իրանը պլաստիկից, չափսը 1280x135x100 մմ, լուսադիոդների քանակը 72, 40Վտ, 220 Վ	ԳՀ	հատ	7.00	10	70.00
1.14.10	31512420	Տանովի լուսատու լարումը՝ 220Վ, 60 Վտ, ցոկոլ - E27, լամպով, պաշտպանիչ ցանցով, կեռիկով, մալուխի երկարությամբ՝ ℓ=5մ	ԳՀ	հատ	5.00	5	25.00
1.14.11	31512420	Լուսատու շարժական լարումը՝ 220Վ, 60 Վտ, ցոկոլ - E27, լամպով, պաշտպանիչ ցանցով, կեռիկով, մալուխի երկարությամբ՝ ℓ=10մ	ԳՀ	հատ	6.50	10	65.00
1.14.12	31512420	Լուսատու շարժական լարումը՝ 220Վ, 60 Վտ, ցոկոլ - E27, լամպով, պաշտպանիչ ցանցով, կեռիկով, մալուխի երկարությամբ՝ ℓ=20մ	ԳՀ	հատ	8.00	10	80.00
1.14.13	31531730	Լուսատու կետային, կլոր, սպիտակ, ներքին տեղադրման, կոթառը E27, տիպը R63, 220Վ, 100Վտ շիկացման լամպերի համար, մետաղական կաղապարով, թևիկները զսպանակավոր ամրացմամբ, կախովի առաստաղների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	2.50	100	250.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.14.14	31531730	Լուսատու լուսադիոդային, ունիվերսալ, կորպուսը 25 մմ, LE-00567 տիպի, օֆիսային, չափսերը 595x595x25 մմ, հզորությունը 32 Վտ, լուսային հոսքը 3000լմ, պաշտպանվածության աստիճանը 1P20, աշխատանքային ջերմաստիճանի ընդգրկույթը -30°C÷+50°C կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	6.50	300	1,950.00
1.14.15	31531730	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ - (E27), 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 11Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835) լուսադիոդներով	ԳՀ	հատ	0.65	1200	780.00
1.14.16	31531730	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ - (E27), 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 15Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835) լուսադիոդներով	ԳՀ	հատ	0.80	1200	960.00
1.14.17	31531730	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ- (E27), 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 20Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835) լուսադիոդներով	ԳՀ	հատ	0.90	800	720.00
1.14.18	31512430	Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 100Վտ 220Վ, ցկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.30	100	30.00
1.14.19	31512430	Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 60Վտ 220Վ, ցկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.25	15	3.75
1.14.20	31512430	Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 40Վտ 220Վ, ցկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.22	110	24.20
1.14.21	31512430	Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 25Վտ 220Վ, ցկոլը՝ E14, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.25	10	2.50
1.14.22	31512430	Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 40Վտ 12Վ, ցկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ(OSRAM) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.30	120	36.00
1.14.23	31512430	Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 40Վտ 24Վ, ցկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.35	100	35.00
1.14.24	31512430	Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 60Վտ 36Վ, ցկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.40	100	40.00
1.14.25	31521610	Լամպ ստորջրյա, 220Վ, 1500÷2000 Վտ, ցկոլը E40	ԳՀ	հատ	35.00	4	140.00
1.14.26	31512430	Լամպ շիկացման CM37-28B	ԳՀ	հատ	0.80	300	240.00
1.14.27	31512430	Լամպ 24V P21W	ԳՀ	հատ	0.80	100	80.00
1.14.28	31512430	Լամպ E2 2F4/91	ԳՀ	հատ	0.90	20	18.00
1.14.29	31512440	Լամպ նեոնային TH-02-1 լՍՔ 10/13-1	ԳՀ	հատ	0.50	20	10.00
1.14.30	31521420	Լամպ լյումինեսցենտային ԼԴ-20 (ՈՒԴ-20 FL-20D/20W)	ԳՀ	հատ	0.50	2000	1,000.00
1.14.31	31512410	Լամպ սնդիկային ԴԴ-Վ-500 (ՃՔԲ-500) Վտ առանց դրոսեյի, ցկոլը E40	ԳՀ	հատ	4.50	500	2,250.00
1.14.32	31512410	Լամպ սնդիկային ԴԴ-Վ-750 (ՃՔԲ-750) Վտ առանց դրոսեյի, ցկոլը E40	ԳՀ	հատ	6.50	250	1,625.00
1.14.33	31512430	Լամպ նմուշային, լաբորատոր սարքերի համար ՍՅ76 ՕՊ 4-4-2 (ՇԼ76 ՕՊ 4-4-2) 8Վ, 3,2Վտ	ԳՀ	հատ	4.00	4	16.00
1.14.34	31512430	Լամպ նմուշային, լաբորատոր սարքերի համար ՍՅ76 ՕՊ 4-4-2 (ՇԼ76 ՕՊ 4-4-2) 4Վ, 4Վտ	ԳՀ	հատ	4.00	4	16.00
1.14.35	31512350	Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային KM24-35, 24Վ, 35մԱ	ԳՀ	հատ	0.70	200	140.00
1.14.36	31512350	Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային KM48-50, 48Վ, 50մԱ	ԳՀ	հատ	0.25	100	25.00
1.14.37	31512430	Լամպ PH 110-8 b15d շիկացման, բարձր ամրության, երկաթգծային լուսավորման սարքավորումների համար, 110Վ, 8Վտ, ցկոլը b15d, լամպի երկարությունը 49,5 մմ, անոթի տրամագիծը 25 մմ, ցկոլի տրամագիծը 15 մմ,	ԳՀ	հատ	0.60	1800	1,080.00
1.14.38	31512430	Լամպ կոմուտացիոն, փոքր չափսերի շիկացման լամպ, 60 վոլտ, 50 միլիամպեր, ցկոլը T6,8 ՏՈԻ 16-88 ИКAB,675250,001TY	ԳՀ	հատ	0.40	3500	1,400.00
1.14.39	31512100	Լամպ հալոգենային, КГМ 6,3-15(G4), նոմինալ լարումը՝ 6,3Վ, նոմինալ հզորությունը՝ 15Վտ, նոմինալուսային հոսքը՝ 170Լմ, ծառայության միջին ժամկետը՝ ոչ պակաս 600Ժ, երկարությունը՝ 31 մմ, կոլբայի տրամագիծը՝ 9 մմ, քաշը՝ 5,0 գ, պլինթի (цоколь) տեսակը՝ G4,0:	ԳՀ	հատ	6.00	2	12.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.14.40	31512100	Լամպ հալոգենային, КГМ 12-10-2, լարումը էլ, շղթայում՝ 12Վ, լամպի հզորությունը՝ 10Վտ լուսային հոսքը՝ 175Լմ, ծառայության միջին ժամկետը՝ 250Ժ, երկարությունը՝ 40 մմ, կոլբայի տրամագիծը՝ 9,25 մմ, պայծառությունը՝ 21*106 կր/մ, պլինթի (цоколь) տեսակը՝ G4,0:	ԳՀ	հատ	12.00	2	24.00
1.14.41	31531730	Լամպ լուսադիոդային, SPO-7, ապրանքանիշ SPO-7-72-4K-P(4), շրջանակի գույնը սպիտակ, գունային ջերմաստիճանը 4000Կ, սպառման հզորությունը 72Վտ, լուսային հոսքը 5000լմ, չափսերը 180x1200x19, պիտանելիության ժամկետը 5 տարի, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	12.00	500	6,000.00
1.14.42	31512110	Լամպ գլանային Ա (215-225) В-10Вт-15d Л220В/В15d/18/10Вт/52лм/20x76/ЛН/Ա215-225-10	ԳՀ	հատ	0.95	1000	950.00
1.14.43	31512430	Լամպ շիկացման СМН 10-55	ԳՀ	հատ	0.30	20	6.00
1.14.44	31531690	Գործարկիչ (ստարտեր) U10 ՖԻԼԻՊՍ(S10 PHILIPS) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.22	1000	220.00
1.14.45	31531690	Գործարկիչ (ստարտեր) U2 ՖԻԼԻՊՍ (S2 PHILIPS) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.22	2000	440.00
1.14.46	31221180	Կոթառ (патрон)E27 եվրոպական ստանդարտ	ԳՀ	հատ	0.13	350	45.50
1.14.47	31221180	Կոթառ (патрон)E27 ճենպակյա	ԳՀ	հատ	0.10	350	35.00
1.14.48	31211221	Երկժանի-անջատասարք Разъем-вилка, գերմանական ստանդարտ, մալուխի միացումը կողային, 10/16Ա, 250Վ, 2К+3 Legrand, կատ, N 50303 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.80	80	144.00
1.14.49	31211330	Փոխարկիչ Legrand 20 Ա, 250Վ կատ, N74036 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.60	40	64.00
1.14.50	31221200	Էլեկտրական եղանիկ (вилка)Ջերմադիմացկուն մեկուսիչ մասով, մինչև 10Ա հոսանքի համար	ԳՀ	հատ	0.16	20	3.20
1.14.51	31684400	Վարդակ արտաքին տեղակայման 16 Ա, հողանցումով:	ԳՀ	հատ	0.70	200	140.00
1.14.52	31684400	Վարդակ ներքին տեղադրման հողանցող սեղմակով և տուփով 250Վ 10Ա	ԳՀ	հատ	0.65	200	130.00
1.14.53	31684400	Վարդակ արտաքին տեղակայման 10 Ա	ԳՀ	հատ	0.75	200	150.00
1.14.54	31684400	Վարդակ ներքին տեղակայման 10 Ա	ԳՀ	հատ	0.70	200	140.00
1.14.55	31211221	Անջատիչ մեկ ստեղծով, արտաքին տեղադրման, 250Վ 10Ա	ԳՀ	հատ	0.90	400	360.00
1.14.56	31211221	Անջատիչ մեկ ստեղծով, ներքին տեղադրման, 250Վ 10Ա	ԳՀ	հատ	0.95	250	237.50
1.14.57	31684400	Ենթավարդակ (подрозетник) պլաստմասե, քառակուսի, չափսը 60x60x50 մմ	ԳՀ	հատ	0.15	450	67.50
1.14.58	31684400	Ենթավարդակ Ø65 մմ, խորությունը 50 մմ, Legrand կատ, N89351 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.35	450	157.50
1.14.59	31211250	Տուփ բաշխիչ 80x80x45 մմ, Legrand կատ, N92012 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.30	150	345.00
1.14.60	31211250	Տուփ բաշխիչ Ø60x40 մմ, Legrand կատ, N92001 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.50	150	375.00
1.14.61	31211250	Տուփ բաշխիչ քառակուսի 60x65x40 մմ, Legrand կատ, N92005 IP55-IK07 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.50	150	525.00
1.14.62	31221270	Միակցիչ (հարակցիչ) մալուխային խցակային Տիպը՝ ИЭ9901А-1, բաղկացած է վրադիր մանեկով միակցված խցակի վարդակից և երկժանիից, որի ներսում տեղակայված են հարթ ֆազային և հողանցող հպակները: Անվանական լարումը – 380Վ, անվանական հոսանքը – 10Ա, անվանական հոսանքի հաճախությունը – 50Հց, ֆազային հպակների քանակը – 3հատ, հողանցող հպակների քանակը – 1հատ, երկարությունը՝ 170մմ, տրամագիծը՝ 70մմ	ԳՀ	հատ	0.75	100	75.00
1.14.63	31681100	Նշածող DIN рейка Omega, 3F, 35x7,5 մմ, երկարությունը 1 մ	ԳՀ	հատ	1.50	10	15.00
<b>1.15</b>		<b>Քսուրներ</b>	ԳՀ				<b>4,415.77</b>
1.15.1	24951110	Քսուր ЦИАТИМ 201, ԳՕՍՍ 6267	ԳՀ	կգ	1.99	105	208.95
1.15.2	24951110	Քսուր ЦИАТИМ 203, ԳՕՍՍ 8773-73	ԳՀ	կգ	2.30	10	23.00
1.15.3	24951110	Քսուր Циагим 221, ԳՕՍՍ 9433	ԳՀ	կգ	8.82	55	485.10
1.15.4	24951110	Քսուր Литол -24, ԳՕՍՍ 21150	ԳՀ	կգ	2.00	119.4	238.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.15.5	24951110	Քսուք ВНИИ НР232 , ԳՕՍՍ 14068	ԳՀ	կգ	23.82	72	1,715.04
1.15.6	24951110	Քսուք ВНИИ НР279, ԳՕՍՍ 14296	ԳՀ	կգ	29.52	4	118.08
1.15.7	24951110	Քսուք LGHP-2/5 տիպ՝ SKF Հանքային, կապույտ գույնի, կողմ- DIN51825, աշխատանքային ջերմաստիճանների ընդգրկույթ՝ - 40°÷+150°C, կաթիլաանկման ջերմաստիճանը ըստ DIN ISO 2176 >240°C, բազային յուղի մածուցիկությունը 40°C մմ²/վրկ -96, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	21.0	50	1,050.00
1.15.8	24951110	Ճարպային սոլիդոլ քսուք ճարպային սոլիդոլ ՈՒՍ-2, ԳՕՍՍ 1033 կամ քսուք սոլիդոլ սինթետիկ ԳՕՍՍ 4366	ԳՀ	կգ	1.48	60	88.80
1.15.9	24951110	Քսայուղ ճարպային, 1-13, ԳՕՍՍ 1631-61	ԳՀ	կգ	1.60	305	488.00
<b>1.16</b>		<b>Սանտեխնիկա</b>	ԳՀ				<b>68,809.85</b>
1.16.1	44411740	Զուգարանակոնք գույնը՝ սպիտակ, կերամիկական, 36x80x67 КЕРАМИН «omega-L» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	26.5	70	1,855.00
1.16.2	44411300	Լվացարան կերամիկական, գույնը՝ սպիտակ, կանգնակով, 570x490x850 СOTTO CO23+411 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	15.00	20	300.00
1.16.3	44411720	Զուգարանակոնքի ծածկ պլաստմասե, գույնը սպիտակ, «omega-L» 430x360 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.0	50	100.00
1.16.4	44411751	Զուգարանակոնքի բաքի պահեստամաս Կողքի միացումով	ԳՀ	հատ	3.0	180	540.00
1.16.5	44411752	Կախովի ջրի բաք, նախատեսված ասիական թասի համար	ԳՀ	հատ	5.50	40	220.00
1.16.6	44621110	Մարտկոց Ջեռուցման, այլումինե , սպիտակ"KALDO" CO-500 588x80x85 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.2	4500	14,400.00
1.16.7	44411425	Փական Դյ 15, օդահան փական, (кран маевского)	ԳՀ	հատ	0.5	50	25.00
1.16.8	44411425	Փական Դյ 15 ԳՕՍՍ 9086-66 15Ե 16ր կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.35	250	337.50
1.16.9	44411425	Փական Դյ 20 ԳՕՍՍ 9086-66 15Ե 16ր կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.8	200	360.00
1.16.10	44411425	Փական Դյ 25 ԳՕՍՍ 9086-66 15Ե 16ր կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.75	150	412.50
1.16.11	44411425	Փական Դյ 32 ԳՕՍՍ 9086-66 15Ե 16ր կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.0	250	1,000.00
1.16.12	44411425	Փական Դյ 40 ԳՕՍՍ 9086-66 15Ե 16ր կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	5.5	180	990.00
1.16.13	44411425	Փական Դյ 50 ԳՕՍՍ 9086-66 15Ե 16ր կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	8.0	180	1,440.00
1.16.14	44411515	Հիդրավիկ փական ճկուն խողովակով ,միտեղանի, լվացարանի պլաստմասե Ø 50	ԳՀ	հատ	1.2	500	600.00
1.16.15	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, գնդիկավոր, կես պտույտ, մարտկոցի համար, ձևը՝ ուղիղ, Ø 20x1/2" F	ԳՀ	հատ	0.7	1100	770.00
1.16.16	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, մարտկոցի համար, ձևը՝ անկյունային, Ø 20x1/2" F	ԳՀ	հատ	1.7	1200	2,040.00
1.16.17	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, Ø 20	ԳՀ	հատ	0.8	200	160.00
1.16.18	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, Ø 25	ԳՀ	հատ	1.0	200	200.00
1.16.19	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, Ø 32	ԳՀ	հատ	1.1	100	110.00
1.16.20	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, Ø 40	ԳՀ	հատ	2.35	200	470.00
1.16.21	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, Ø 50	ԳՀ	հատ	2.6	80	208.00
1.16.22	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, Ø 63	ԳՀ	հատ	5.2	80	416.00
1.16.23	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 20	ԳՀ	հատ	0.8	300	240.00
1.16.24	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 25	ԳՀ	հատ	1.0	200	200.00
1.16.25	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 32	ԳՀ	հատ	1.1	150	165.00
1.16.26	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 40	ԳՀ	հատ	2.35	150	352.50
1.16.27	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 50	ԳՀ	հատ	2.6	80	208.00
1.16.28	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 63	ԳՀ	հատ	5.2	80	416.00
1.16.29	44621130	Տեղակայման համար հավաքածու նախատեսված ջեռուցման մարտկոցի համար, հավաքածուն իր մեջ ներառում է՝ 1,անցում 1"x1/2 -2 հատ ձախ, անցում 1"x1/2 -2 հատ աջ 2, խցափակիչ 1/2" - 1 հատ 3, Օդահեռացման փական (кран маевского) 1/2" - 1 հատ 4, Օդահեռացման բանալի - 1 հատ 5, Կախիչներ դյուբելներով - 2 հատ	ԳՀ	հատ	1.0	800	800.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.16.30	44411100	Խառնիչ պղնձի հատուկ համաձուլվածք, պղնձի 58% պարունակությամբ կերամիկական միջուկով, անխափան աշխատանք միջև 500 000 անգամ, գերդիմացկունություն կոռոզիայի և մեխանիկական վնասվածքների նկատմամբ: Բաղնիքի պատին ամրացումով "Maps" HB 6755 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	26.0	300	7,800.00
1.16.31	44411100	Խառնիչ պղնձի հատուկ համաձուլվածք, պղնձի 58% պարունակությամբ կերամիկական միջուկով, անխափան աշխատանք միջև 500 000 անգամ, գերդիմացկունություն կոռոզիայի և մեխանիկական վնասվածքների նկատմամբ: Խոհանոցի պատին ամրացումով "WALLSINKMI{SER"APT-1111- 1- 104 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	22.000	350	7,700.00
1.16.32	44411100	Խառնիչ պղնձի հատուկ համաձուլվածք, պղնձի 58% պարունակությամբ կերամիկական միջուկով, անխափան աշխատանք միջև 500 000 անգամ, գերդիմացկունություն կոռոզիայի և մեխանիկական վնասվածքների նկատմամբ: Լվացարանի "Mars HB 17U - 80" կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	17.0	350	5,950.00
1.16.33	44411100	Քթածորակ ջրըղունիչ փական չժանգոտվող պողպատից KOER (KR) 252 պատին ամրացումով կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.5	300	1,050.00
1.16.34	44411100	Քթածորակ ջրըղունիչ փական լվացարանի KBH-15Д լատունից ՊԼ 40СД կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.300	300	390.00
1.16.35	44411600	Ցնցուղ (Бидэ)-ի հիգենիկ ճկուն խողովակով, փականով L-1մ	ԳՀ	հատ	3.50	10	35.00
1.16.36	44163200	Արտուղում պոլիմինիքլորիդից կոյուղու համար Ø 50 90°	ԳՀ	հատ	0.150	250	37.50
1.16.37	44163200	Արտուղում պոլիմինիքլորիդից կոյուղու համար Ø 110 90°	ԳՀ	հատ	0.600	250	150.00
1.16.38	44163200	Արտուղում պոլիմինիքլորիդից կոյուղու համար Ø 50 45°	ԳՀ	հատ	0.150	250	37.50
1.16.39	44163200	Արտուղում պոլիմինիքլորիդից կոյուղու համար Ø 110 45°	ԳՀ	հատ	0.480	250	120.00
1.16.40	44163200	Եռակողմ պոլիմինիքլորիդից կոյուղու համար Ø 50 90°	ԳՀ	հատ	0.3	400	120.00
1.16.41	44163200	Եռակողմ պոլիմինիքլորիդից կոյուղու համար Ø 50 45°	ԳՀ	հատ	0.3	300	90.00
1.16.42	44163200	Եռակողմ պոլիմինիքլորիդից կոյուղու համար Ø 110 90°	ԳՀ	հատ	0.75	300	225.00
1.16.43	44163200	Եռակողմ պոլիմինիքլորիդից կոյուղու համար Ø 110 45°	ԳՀ	հատ	0.7	300	210.00
1.16.44	44163200	Եռակողմ պոլիմինիքլորիդից, կոյուղու համար Ø110x50x110 90°	ԳՀ	հատ	0.7	300	210.00
1.16.45	44163200	Եռակողմ պոլիմինիքլորիդից, կոյուղու համար Ø110x50x110 45°	ԳՀ	հատ	0.7	250	175.00
1.16.46	44163200	Անցում պոլիմինիքլորիդից կոյուղու համար Ø 110x50	ԳՀ	հատ	0.35	170	59.50
1.16.47	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ZL20x1/2" F	ԳՀ	հատ	0.45	280	126.00
1.16.48	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 20x20 մմ, 45°	ԳՀ	հատ	0.06	750	45.00
1.16.49	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 25x25 մմ, 45°	ԳՀ	հատ	0.07	750	52.50
1.16.50	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 32x32 մմ, 45°	ԳՀ	հատ	0.14	600	84.00
1.16.51	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 40x40 մմ, 45°	ԳՀ	հատ	0.270	350	94.50
1.16.52	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 50x50 մմ, 45°	ԳՀ	հատ	0.630	200	126.00
1.16.53	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 63x63 մմ, 45°	ԳՀ	հատ	0.800	100	80.00
1.16.54	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 20x20 մմ, 90°	ԳՀ	հատ	0.050	1300	65.00
1.16.55	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 25x25 մմ, 90°	ԳՀ	հատ	0.080	1300	104.00
1.16.56	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 32x32 մմ, 90°	ԳՀ	հատ	0.140	600	84.00
1.16.57	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 40x40 մմ, 90°	ԳՀ	հատ	0.300	400	120.00
1.16.58	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 50x50 մմ, 90°	ԳՀ	հատ	0.810	320	259.20
1.16.59	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 63x63 մմ, 90°	ԳՀ	հատ	0.850	150	127.50
1.16.60	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 20x20x20	ԳՀ	հատ	0.085	600	51.00
1.16.61	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 25x25x25	ԳՀ	հատ	0.130	600	78.00
1.16.62	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 32x32x32	ԳՀ	հատ	0.210	400	84.00
1.16.63	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 40x40x40	ԳՀ	հատ	0.420	280	117.60
1.16.64	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 50x50x50	ԳՀ	հատ	0.650	154	100.10
1.16.65	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 63x63x63	ԳՀ	հատ	1.200	200	240.00
1.16.66	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 25x20x25	ԳՀ	հատ	0.110	400	44.00
1.16.67	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 32x20x32	ԳՀ	հատ	0.190	400	76.00
1.16.68	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 32x25x32	ԳՀ	հատ	0.210	400	84.00
1.16.69	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 40x20x40	ԳՀ	հատ	0.260	400	104.00



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.16.70	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 40x25x40	ԳՀ	հատ	0.290	400	116.00
1.16.71	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 40x32x40	ԳՀ	հատ	0.330	200	66.00
1.16.72	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 50x20x50	ԳՀ	հատ	0.780	200	156.00
1.16.73	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 50x25x50	ԳՀ	հատ	0.800	200	160.00
1.16.74	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 25x20 մմ, 90°	ԳՀ	հատ	0.120	700	84.00
1.16.75	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 32x20 մմ, 90°	ԳՀ	հատ	0.150	350	52.50
1.16.76	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ø 32x25 մմ, 90°	ԳՀ	հատ	0.150	350	52.50
1.16.77	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø20x1/2" F	ԳՀ	հատ	0.950	200	190.00
1.16.78	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø25x3/4" F	ԳՀ	հատ	1.350	200	270.00
1.16.79	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø32x1" F	ԳՀ	հատ	2.20	100	220.00
1.16.80	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø40x1 1/4" F	ԳՀ	հատ	4.0	100	400.00
1.16.81	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø50x1 1/2" F	ԳՀ	հատ	6.4	102	652.80
1.16.82	44163200	Անցում խաչաձև կցամաս, պոլիպրոպիլենից, Ø40	ԳՀ	հատ	0.800	80	64.00
1.16.83	44163200	Անցում խաչաձև կցամաս, պոլիպրոպիլենից, Ø50	ԳՀ	հատ	1.200	80	96.00
1.16.84	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø20x20	ԳՀ	հատ	0.035	450	15.75
1.16.85	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø25x25	ԳՀ	հատ	0.070	450	31.50
1.16.86	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø32x32	ԳՀ	հատ	0.095	400	38.00
1.16.87	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø40x40	ԳՀ	հատ	0.210	200	42.00
1.16.88	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø50x50	ԳՀ	հատ	0.280	200	56.00
1.16.89	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø63x63	ԳՀ	հատ	0.520	200	104.00
1.16.90	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø25x20	ԳՀ	հատ	0.075	600	45.00
1.16.91	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø32x25	ԳՀ	հատ	0.10	500	50.00
1.16.92	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø40x32	ԳՀ	հատ	0.155	300	46.50
1.16.93	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø50x40	ԳՀ	հատ	0.230	200	46.00
1.16.94	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø63x50	ԳՀ	հատ	0.340	150	51.00
1.16.95	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø20x1/2" F (ամերիկյանկա)	ԳՀ	հատ	0.950	400	380.00
1.16.96	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø25x3/4" F (ամերիկյանկա)	ԳՀ	հատ	1.320	400	528.00
1.16.97	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø32x1" F (ամերիկյանկա)	ԳՀ	հատ	2.200	250	550.00
1.16.98	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø40x1 1/4" F (ամերիկյանկա)	ԳՀ	հատ	4.0	250	1,000.00
1.16.99	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø50x1 1/2" F (ամերիկյանկա)	ԳՀ	հատ	6.4	200	1,280.00
1.16.100	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ø63x2" F (ամերիկյանկա)	ԳՀ	հատ	8.0	150	1,200.00
1.16.101	44163280	Խցափակիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 20	ԳՀ	հատ	0.040	160	6.40
1.16.102	44163280	Խցափակիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 25	ԳՀ	հատ	0.055	100	5.50
1.16.103	44163280	Խցափակիչ պոլիպրոպիլենից, Ø 32	ԳՀ	հատ	0.070	100	7.00
1.16.104	44163280	Կափարիչ մետաղական, L= 135 մմ, տրամագիծը D= 80 մմ, պրոպանի բալոնի համար	ԳՀ	հատ	3.000	10	30.00
1.16.105	44163280	Խցափակիչ ձախ պարուրակ, պրոպանի բալոնի համար	ԳՀ	հատ	0.500	10	5.00
1.16.106	44163360	Ամրակ պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Ø20, դյուբել պտուտակով (4,0x40 մմ)	ԳՀ	հատ	0.030	800	24.00
1.16.107	44163360	Ամրակ պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Ø25, դյուբել պտուտակով (4,0x40 մմ)	ԳՀ	հատ	0.035	800	28.00
1.16.108	44163360	Ամրակ պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Ø32, դյուբել պտուտակով (4,0x40 մմ)	ԳՀ	հատ	0.065	600	39.00
1.16.109	44163360	Ամրակ պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Ø40, դյուբել պտուտակով (4,0x40 մմ)	ԳՀ	հատ	0.090	600	54.00
1.16.110	44163360	Ամրակ պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Ø50, դյուբել պտուտակով (4,0x40 մմ)	ԳՀ	հատ	0.110	500	55.00
1.16.111	44163360	Ամրակ պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Ø63, դյուբել պտուտակով (4,0x40 մմ)	ԳՀ	հատ	0.150	300	45.00
1.16.112	44531100	Ամրակ զուգարանակոնքի ամրացման համար լրակազմ, պտուտակ 2 հատ 6x80 համապատասխան դյուբելներով	ԳՀ	հատ	0.45	150	67.50
1.16.113	44531100	Ամրակ Կերամիկական վացարանի	ԳՀ	հատ	0.45	50	22.50
1.16.114	44163200	Անցում մետաղյա, հավասար կողմերով, 1/2"FF	ԳՀ	հատ	0.200	200	40.00
1.16.115	44163200	Անցում մետաղյա, հավասար կողմերով 1/2" MM	ԳՀ	հատ	0.200	300	60.00
1.16.116	44163200	Անցում մետաղյա, 1/2"Мx3/8"F	ԳՀ	հատ	0.350	200	70.00
1.16.117	44163200	Անկյունակ մետաղյա, 1/2 "FF 90°	ԳՀ	հատ	0.350	150	52.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.16.118	44621130	Նիպել Այլումինե մարտկոցները միացնելու համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	0.10	1000	100.00
1.16.119	44621130	Նիպելի ներդիր Օղակաձև, սիլիկոնից	ԳՀ	հատ	0.03	1000	30.00
1.16.120	44161130	Խողովակ պոլիպրոպիլենային, արտաքին տրամագիծը՝ 50մմ, պատի հաստությունը՝ 8,3մմ, ներքին տրամագիծը՝ 33,4մմ, առանց այլումինի շերտի, երկարությունը 4 մետր	ԳՀ	մ	2.600	48	124.80
1.16.121	44163280	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø 50 L-0,5մ	ԳՀ	հատ	0.250	250	62.50
1.16.122	44163280	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø 50 L-2մ	ԳՀ	հատ	0.730	300	219.00
1.16.123	44163280	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-0,5մ	ԳՀ	հատ	0.470	400	188.00
1.16.124	44163280	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-1մ	ԳՀ	հատ	0.780	300	234.00
1.16.125	44163280	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-2մ	ԳՀ	հատ	1.420	200	284.00
1.16.126	44163280	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø 160 L-2 մ	ԳՀ	հատ	3.520	150	528.00
1.16.127	44163280	Հատականցք ներժից, Ø 50 ուղիղ միացման 15x15	ԳՀ	հատ	3.8	45	171.00
1.16.128	44163280	Հատականցք ներժից, Ø 100 ուղիղ միացման 25x25	ԳՀ	հատ	5.0	30	150.00
1.16.129	44411751	Ծալքավոր խողովակ (rofppe) զուգարանակոնքի Ø 110	ԳՀ	հատ	1.8	150	270.00
1.16.130	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 16 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՄՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՄՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, Արտիկոլ 111015002 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.100	100	10.00
1.16.131	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 18 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՄՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՄՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, Արտիկոլ 18H4H կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.130	100	13.00
1.16.132	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 22 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՄՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՄՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, Արտիկոլ 111015302 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.160	100	16.00
1.16.133	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 25 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՄՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՄՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, Արտիկոլ 25H4B կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.200	100	20.00
1.16.134	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 32 մմ արտաքին տրամագծով և 1÷3մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՄՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՄՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, Արտիկոլ ILT32 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.200	100	20.00
1.16.135	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 38 մմ արտաքին տրամագծով և 1÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՄՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՄՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, Արտիկոլ ILT38 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.210	100	21.00
1.16.136	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 50÷51 մմ արտաքին տրամագծով և 1÷3մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՄՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՄՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, Արտիկոլ ILT50 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.230	100	23.00
1.16.137	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 57 մմ արտաքին տրամագծով և 1,2÷2,7մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՄՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՄՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, Արտիկոլ ILT57,2 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.230	50	11.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.16.138	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 76 մմ արտաքին տրամագծով և 1,6÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT76 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.250	50	12.50
1.16.139	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 88÷89 մմ արտաքին տրամագծով և 1,7÷6,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ 89ՊԿԿ կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.280	50	14.00
1.16.140	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 100 մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT100 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.460	100	46.00
1.16.141	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 120 մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր արտիկուլ ILT120 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.500	50	25.00
1.16.142	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 130 մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT130 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.540	50	27.00
1.16.143	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 159÷160 մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT159 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.600	50	30.00
1.16.144	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 250 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ TXT250 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	1.600	30	48.00
1.16.145	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 400 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ TXT400 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	2.750	20	55.00
1.16.146	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 400 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) կամ ցածր խտության (ՊՅՏԸ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ TXT450 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	2.750	10	27.50
1.16.147	44163280	Խցափակիչ կլոր, արտաքին Ø 57, պատի հաստությունը 4 մմ, ներքին տրամագիծը-49 մմ, պլաստմասե	ԳՀ	հատ	0.230	20	4.60
1.16.148	44163280	Խցափակիչ կլոր, արտաքին Ø 108, պատի հաստությունը 8 մմ, ներքին տրամագիծը-92 մմ, պլաստմասե	ԳՀ	հատ	0.330	20	6.60
1.16.149	44163280	Խցափակիչ կլոր, արտաքին Ø 159, պատի հաստությունը 13 մմ, ներքին տրամագիծը-133 մմ, պլաստմասե	ԳՀ	հատ	0.600	20	12.00
1.16.150	44161130	Խողովակ պոլիէթիլենային, ցածր ճնշման, խողովակով հոսող ջրի ջերմաստիճանը +30 0C, արտաքին տրամագիծը 200 մմ, պատի հաստությունը 11,4 մմ, երկարությունը 6 մետր, գույնը սև, տեխնիկական նշանակության, ԳՕՍՍ 18599-2001 տիպը ՈՒԸ-200C	ԳՀ	մ	13.8	72	993.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.16.151	44163200	Անկյունակ պոլիէթիլենային, ցածր ճնշման, անկյունակով ջրի ջերմաստիճանը +30 0C, արտաքին տրամագիծը 200 մմ, պատի հաստությունը 11,4 մմ, տեխնիկական նշանակության, ԳՕՍՏ18599-2001 տիպը ՍԻԴ-200C խողովակի համար, ծովածությունը 900	ԳՀ	հատ	52.65	6	315.90
<b>1.17</b>		<b>Հակահրդեհային գույք և սարքավորում</b>	ԳՀ				<b>18,741.50</b>
1.17.1	42131250	Փական թթվածնի բալոնի, BK-86	ԳՀ	հատ	4.00	50	200.00
1.17.2	42131100	Փական փակիչ գործարկման սարքի (ՅՍՄ), ՕՍ-4 կրակմարիչների համար	ԳՀ	հատ	2.30	100	230.00
1.17.3	42131100	Փական փակիչ գործարկման սարքի (ՅՍՄ), ՕՍ-100 կրակմարիչների համար	ԳՀ	հատ	4.00	14	56.00
1.17.4	42131100	Փական ՍՏԿ-Կ632-31,0	ԳՀ	հատ	25.00	12	300.00
1.17.5	35111110	ՊՏՍ«Տեստ-Կոմպլեկտ»-4 սեղմված օդի որակի ստուգման սարքի ինդիկատորային փողակների լրակազմ: Լրակազմը պետք է պարունակի: 1, Ինդիկատորային փողակ «Carbon monoxide 5/a-P» - նշանակումը - 67 285 11, մի տուփում 10 հատ; 2, Ինդիկատորային փողակ «Carbon dioxide 100/a-P» - նշանակումը - 67 285 21, մի տուփում 10 հատ; 3, Ինդիկատորային փողակ «Oil 10/a-P» - նշանակումը - 67 285 71, մի տուփում 10 հատ; 4, Ինդիկատորային փողակ «Water vapour 20/a-P» - նշանակումը - 81 030 61, մի տուփում 10 հատ:	ԳՀ	հատ	264.00	3	792.00
1.17.6	35111180	Զգվող գլխիկ FMB-125	ԳՀ	հատ	2.50	6	15.00
1.17.7	35111180	Կարաբին DIN 5299D չափսը 12x140 մմ, պտուտակով	ԳՀ	հատ	7.00	20	140.00
1.17.8	35111180	Փողակ արույրից, շրջադարձային մեխանիզմ, մանեկով, միացման չափսերը M16x1,5 և M10x1 (ՕՄ տիպի կրակմարիչի համար)	ԳՀ	հատ	1.50	100	150.00
1.17.9	44482110	Ճկափող ՔՓՄ(Ս)-50-1,6-Տ-ՄՄՍ, L-20մ ԳՕՍՏ P 51049-2008, ծայրամասերում լինի ամրացված ԳՐ-50 ԳՈՍՏ 28352-89 միացման համակարգեր, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.75	2180	1,635.00
1.17.10	44482110	Ճկափող ՔՓՄ(Ս)-65-1,6-Տ-ՄՄՍ, L-20մ ԳՕՍՏ P 51049-2008, ծայրամասերում լինի ամրացված ԳՐ-70 ԳՈՍՏ 28352-89 միացման համակարգեր, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.00	800	800.00
1.17.11	44482110	Ճկափող ՔՓՄ(Ս)-80-1,6-Տ-ՄՄՍ, L-20մ ԳՕՍՏ P 51049-2008, ծայրամասերում լինի ամրացված ԳՐ-80 ԳՈՍՏ 28352-89 միացման համակարգեր, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.425	1300	1,852.50
1.17.12	35111180	Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի փոշարար ՌՍԿ-50	ԳՀ	հատ	15.00	3	45.00
1.17.13	35111180	Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի կոմբինացված, փականով ՌՍԿՁ -70	ԳՀ	հատ	16.00	3	48.00
1.17.14	35111180	Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի ՌՍՊ-70	ԳՀ	հատ	14.00	3	42.00
1.17.15	35111180	Փողակի սեղմիչ ԶՊՈՒ-80	ԳՀ	հատ	6.00	3	18.00
1.17.16	35111180	Միացման գլխիկ ճնշումային ԳՄ-50 ԳՕՍՏ 28352-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.10	100	210.00
1.17.17	35111180	Միացման գլխիկ գլխիկ ճնշումային ԳՅ-50 ԳՕՍՏ 28352-89 (головка напорная ГЛ-50 ГОСТ 28352-89) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.10	30	63.00
1.17.18	44511190	Կացին ՏՊՍ ԳՕՍՏ 16714 բռնակը՝ կարմիր գույնի, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	10.00	18	180.00
1.17.19	44511220	Մկրատ դիլեկտրիկ, մինչև 1000Վ, երկարությունը ոչ ավել 530 մմ	ԳՀ	հատ	12.00	3	36.00
1.17.20	39541111	Պարան ստատիկ, ՅՄԿ-50 երկարությունը 50 մ, Ø11±1մմ ԳՕՍՏ 53266-2009 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.30	150	45.00
1.17.21	44511220	Լինզ (ոսո) ՍՊՏ ԳՕՍՏ 16714 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	4	16.00
1.17.22	35111130	Կրակմարիչ տեսակը ՕՅՍ-100 օդափրփրային, շարժական, լիքքի քաշը՝ 100±5 կգ, աշխատանքային ճնշումը՝ 1,6±0,2 ՄՊա, աշխատանքի ժամը՝ 60 վ, արտանետման երկարությունը՝ 6 մ, կրակմարման ունակությունը՝ 6A, 233B չափսերը՝ 440×1340 մմ, քաշը՝ 145 կգ (огнетушитель воздушно-пенный ՕՅՍ-100)	ԳՀ	հատ	160.00	3	480.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.17.23	44611400	Ավազի արկղ գոգաթիակով, մետաղական, գույնը կարմիր, (ԵԻԲԻՄ) 0,5x0,5x0,5մ, սպիտակ գույնով գրված լինի «ПЕСОК»	ԳՀ	հատ	50.00	1	50.00
1.17.24	44611400	Արկղ՝ հնոտինների մետաղական, գույնը կարմիր, չափսերը՝ (ԵԻԲԻՄ) 1x0,5x0,5, կափարիչով, երկու հավասար բաժնով՝ մաքուր և կեղտոտ լաթերի համար, վրան ոռոտերեն լեզվով, սպիտակ գույնով գրված լինի՝ «ветошь грязная», «ветошь чистая»	ԳՀ	հատ	25.00	1	25.00
1.17.25	35121150	Կապարակնիք տրամագիծը 10 մմ ԳՈՍՏ 30269 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.025	3000	75.00
1.17.26	35111120	Հրակայուն նյութ Պիրո- Սեիֆ ֆլամոպլաստ КС-1, գույնը՝ սպիտակ կամ մոխրագույն, տարան՝ 12,5 կգ, արտադրող գերմանիա, հրակայունությունը ոչ պակաս 90 րոպե	ԳՀ	կգ	1.40	1200	1,680.00
1.17.27	35111100	Հանքային մանրաթելային սալ MFP Պիրո- Սեիֆ ֆլամոպլաստ КС-1, չափսերը՝ 1000x600 մմ, հաստությունը 80 մմ, հրակայուն ծածկույթը երկկողմանի	ԳՀ	հատ	10.00	500	5,000.00
1.17.28	35111120	Հակահրդեհային շինարարական շաղախ <<PVRO-SAFE NOVASIT BM>> հրակայունության դասը՝ S90, խտությունը 1200±100 կգ/մ <sup>3</sup> , տարան 20 կգ, թղթյա պարկերով	ԳՀ	կգ	1.40	1000	1,400.00
1.17.29	35111100	Հակահրդեհային փրփուր Մակնիշը՝ CP 660	ԳՀ	հատ	35.00	50	1,750.00
1.17.30	35111180	Միացման գլխիկ ճնշումային ԳՄ-80 ԳՈՍՏ 28352-89 (головка напорная ГМ-80 ГОСТ 28352-89) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	1	4.00
1.17.31	35111180	Միացման գլխիկ ճնշումային ԳԶ-80 ԳՈՍՏ 28352-89 (головка напорная ГЗ-80 ГОСТ 28352-89) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	1	4.00
1.17.32	35111100	Հրդեհային վահան, տիպը Комби կամ համարժեքը, գույնը կարմիր (RAL 3002), չափսը 1100x1000x500 մմ, մոնտաժման եղանակը՝ հատակադիր, կորպուսի նյութը պողպատ (1,2 մմ): Իր մեջ ներառում է 2 կրակմարիչ, լինգ, կարթածող, բահ, 2 դույլ:	ԳՀ	հատ	70.00	20	1,400.00
<b>1.18</b>		<b>Շինանյութ, շինապրանքներ և սոսինձներ</b>	ԳՀ				<b>82,454.73</b>
1.18.1		<b>Ծածկ</b>	ԳՀ				
1.18.1.1	44423510	Ծածկ դիտահորի, երկաթբետոնից կենտրոնում ունենա կլոր անցք չուզունե օղակով և կափարիչով, անցքի չափը Ø=60սմ, ամրանային ցանցով Ø 12AIII չափսը՝1200X1200մմX220	ԳՀ	հատ	65	10	650.00
1.18.1.2	44423510	Ծածկ դիտահորի,երկաթբետոնից կենտրոնում ունենա կլոր անցք չուզունե օղակով և կափարիչով, անցքի չափը Ø=60սմ, ամրանային ցանցով Ø12AIII չափսը՝ 1800X1800մմX220	ԳՀ	հատ	75	5	375.00
1.18.1.3	44423510	Ծածկ դիտահորի,երկաթբետոնից կենտրոնում ունենա կլոր անցք չուզունե օղակով և կափարիչով, անցքի չափը Ø=60սմ, ամրանային ցանցով Ø 12AIII չափսը՝ 2300X2300մմX220	ԳՀ	հատ	70	5	350.00
1.18.2		<b>Հերմետիկ</b>	ԳՀ				0.00
1.18.2.1	44831300	Հերմետիկ ճեղքվածքները փակելու համար, 300°C-ից բարձր ջերմակայուն (+300°C), ծավալը՝ 85մլ, 0,085կգ,	ԳՀ	կգ	14.50	1.7	24.65
1.18.3	44111400	<b>Կախովի առաստաղ</b>	ԳՀ				0.00
1.18.3.1	44111400	Կախովի առաստաղ "Արմատրոնգ" կամ համարժեքը, սալիկի չափսը՝ 595x595մմ հաստ, 0,7մմ, գույնը սպիտակ-A993, 8PCS, ԳՈՍՏ - 53298-2009, ընդհանուր մակերեսը 320մ <sup>2</sup> , 1, ունիվերսալ կրող ձող 3,6մ - 123հատ 2,Երկար լայնական ձող 1,2մ-295հատ 3,Կարճ լայնական ձող 0,6մ - 640հատ 4,Առաստաղի կախիչներ - 370հատ 5,Պատի անկյունակ 3,05մ - 123հատ 6, Պտուտակամեխ դյուբելի հետ 40x3,5մմ-1500 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	0.375	320	120.00
1.18.4		<b>Պեմզաբլոկ</b>	ԳՀ				0.00
118.4.1	44221260	Պեմզաբլոկ չափսը -20X20X40սմ (16մ <sup>3</sup> )	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	15.625	16	250.00
118.4.2	44221260	Պեմզաբլոկ չափսը -10X20X40սմ (12մ <sup>3</sup> )	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	27.50	12	330.00
1.18.5		<b>Պտուտամեխ դյուբելով, դյուբել-մեխ և պտուտակամեխ</b>	ԳՀ				
1.18.5.1	44531130	Պտուտամեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչածև 2,5x13	ԳՀ	հատ	0.025	100	2.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.5.2	44531130	Պտուտամեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2,5x20	ԳՀ	հատ	0.025	100	2.50
1.18.5.3	44531130	Պտուտամեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2,5x25	ԳՀ	հատ	0.03	100	3.00
1.18.5.4	44531130	Պտուտամեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 3,0x16	ԳՀ	հատ	0.03	100	3.00
1.18.5.5	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով, խաչաձև 3,5x50մմ	ԳՀ	հատ	0.015	6000	90.00
1.18.5.6	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով, խաչաձև 4x30մմ	ԳՀ	հատ	0.015	1000	15.00
1.18.5.7	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով, խաչաձև 4x50մմ	ԳՀ	հատ	0.015	6000	90.00
1.18.5.8	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով, խաչաձև 5x40մմ	ԳՀ	հատ	0.020	6000	120.00
1.18.5.9	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով, խաչաձև 5x50մմ	ԳՀ	հատ	0.020	6000	120.00
1.18.5.10	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով, խաչաձև 6x70մմ	ԳՀ	հատ	0.030	6000	180.00
1.18.5.11	44531130	Պտուտակամեխ նախատեսված գիպակարտոնի համար, չափսը 3,0 x 16 մմ, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աստղային գլխիկով, առանց կոնուսի	ԳՀ	հատ	0.015	100	1.50
1.18.5.12	44531130	Պտուտակամեխ գիպակարտոնի, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աստղային գլխիկով, չափսը - 3,5 x 35 մմ, առանց կոնուսի	ԳՀ	հատ	0.015	3000	45.00
1.18.5.13	44531130	Պտուտակամեխ Ինքնակտրող, մետաղյա M3 մակնիշի Լ-32մմ ռետինե ներդիրով տանիքի մետաղակղմինդրի ամրացման համար	ԳՀ	հատ	0.02	1000	20.00
1.18.5.14	44531130	Պտուտակամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 5 x 80 մմ	ԳՀ	հատ	0.03	2000	60.00
1.18.5.15	44531130	Պտուտակամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 4 x 50 մմ	ԳՀ	հատ	0.03	2000	60.00
1.18.5.16	44531130	Պտուտակամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 6 x 25 մմ	ԳՀ	հատ	0.035	2000	70.00
1.18.5.17	44531130	Պտուտակամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 4 x 40 մմ	ԳՀ	հատ	0.035	2000	70.00
1.18.5.18	44531130	Պտուտակամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 4 x 30 մմ	ԳՀ	հատ	0.035	2000	70.00
1.18.5.19	31221242	Դյուբել-մեխ Ø 4,5x30 մմ TY14-4-1731-92	ԳՀ	հատ	0.025	1500	37.50
1.18.5.20	31221242	Դյուբել-մեխ հարվածային, Ø18x4	ԳՀ	հատ	0.05	50	2.50
1.18.5.21	31221241	Դյուբել պլաստմասսե, պտուտակով, Ø4x30	ԳՀ	հատ	0.01	400	4.00
1.18.5.22	31221241	Դյուբել կապրոնից, ГОСТ 26998-86, չափսերը- 4x 50 մմ	ԳՀ	հատ	0.015	1000	15.00
1.18.5.23	31221241	Դյուբել կապրոնից, ГОСТ 26998-86, չափսերը- 5x80 մմ	ԳՀ	հատ	0.015	600	9.00
1.18.5.24	31221241	Դյուբել կապրոնից, ГОСТ 26998-86, չափսերը- 3,5x40 մմ	ԳՀ	հատ	0.02	1500	30.00
1.18.5.25	31221241	Դյուբել կապրոնից, ГОСТ 26998-86, չափսերը- 4x 40 մմ	ԳՀ	հատ	0.025	1000	25.00
1.18.5.26	31221241	Դյուբել կապրոնից, ГОСТ 26998-86, չափսերը- 5x 50 մմ	ԳՀ	հատ	0.025	1000	25.00
1.18.5.27	31221241	Դյուբել կապրոնից, ГОСТ 26998-86, չափսերը- 5x40 մմ	ԳՀ	հատ	0.025	500	12.50
1.18.5.28	44192200	Մեխ մոնտաժային, դյուբել ԴԳ4,5x50Ռ	ԳՀ	կգ	1.500	1	1.50
1.18.5.29	31221242	Դյուբել-մեխ մետաղական, մոնտաժային ՏՈՒ14-4-1731-92, չափը 4x50 մմ, տափօղակով, ցինկապատ	ԳՀ	հատ	0.02	1000	20.00
1.18.5.30	44192610	Մեխ շինարարական , ԳՕՍՍ 4028, առանց ծածկույթի, չափսը - Լ - 50 մմ	ԳՀ	կգ	1.50	50	75.00
1.18.5.31	44192610	Մեխ շինարարական , ԳՕՍՍ 4028, առանց ծածկույթի, չափսը - Լ - 80 մմ	ԳՀ	կգ	1.50	50	75.00
1.18.5.32	44192610	Մեխ շինարարական , ԳՕՍՍ 4028, առանց ծածկույթի, չափսը - Լ - 100 մմ	ԳՀ	կգ	1.50	100	150.00
1.18.5.33	44192610	Մեխ շինարարական , ԳՕՍՍ 4028, առանց ծածկույթի, չափսը - Լ - 20 մմ	ԳՀ	կգ	1.50	5	7.50
1.18.5.34	44192610	Մեխ շինարարական , ԳՕՍՍ 4028, առանց ծածկույթի, չափսը - Լ - 70 մմ	ԳՀ	կգ	1.50	50	75.00
1.18.5.35	44531160	Պտուտակ M4x30մմ, ԳՕՍՍ 11738-84	ԳՀ	կգ	5.80	1	5.80
1.18.5.36	44192610	Մեխ L=12մմ, ԳՕՍՍ 4028-63	ԳՀ	կգ	2.00	1	2.00
1.18.5.37	31221241	Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով, 5 x40 մմ	ԳՀ	հատ	0.150	3000	450.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.5.38	31221241	Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով, 6x40 մմ	ԳՀ	հատ	0.150	2000	300.00
1.18.5.39	31221241	Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով, 8x40 մմ	ԳՀ	հատ	0.200	1200	240.00
1.18.5.40	31221241	Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով, 8x50 մմ	ԳՀ	հատ	0.200	1500	300.00
1.18.5.41	31221241	Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով, 10x60 մմ	ԳՀ	հատ	0.200	1500	300.00
1.18.5.42	31221241	Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով 3x25 մմ	ԳՀ	հատ	0.250	2000	500.00
1.18.5.43	44531130	Պտուտակ փ3մմ L=25մմ	ԳՀ	հատ	0.025	800	20.00
1.18.5.44	44531130	Պտուտակ փ3մմ L=40մմ	ԳՀ	հատ	0.025	600	15.00
1.18.5.45	44531130	Պտուտակ փ4մմ L=60մմ	ԳՀ	հատ	0.025	600	15.00
1.18.5.46	44531130	Պտուտակ փ5մմ L=80մմ	ԳՀ	հատ	0.025	600	15.00
1.18.5.47	44112530	Սալ ծածկի, երկաթբետոնյա-ՉՊԿ, ԳՕՍՍ 9561-91, չափսերը՝ 1,2մx6մx0,22մ	ԳՀ	հատ	250.0	1	250.00
1.18.5.48	44112530	Սալ ծածկի, երկաթբետոնյա-ՉՊԿ, ԳՕՍՍ 9561-91, չափսերը՝ 1,5մx6մx0,22մ	ԳՀ	հատ	300.0	2	600.00
1.18.6		<b>Սոսինձ “Մոմենտ”, “Նահիրտ” և Սոսինձ էպօքսիդային</b>	ԳՀ				0.00
1.18.6.1	24911600	Սոսինձ “Մոմենտ -1 դասական” կամ համարժեքը ունիվերսալ ջրակայուն, ՏՈՒ 2385-001-89589540-2009, գույնը՝ բաց դեղին, ծավալը՝ 125մլ, (0,15կգ) պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ, ժամկետը առնվազն 1 տարի	ԳՀ	կգ	8.00	3.90	31.20
1.18.6.2	24911600	Սոսինձ “Մոմենտ ռետինե” կամ համարժեքը հատուկ ջրակայուն ՏՈՒ 2385-011-89589540-2009 անգույն, ծավալը՝ 30մլ, (0,03կգ), պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ, ժամկետը առնվազն 1 տարի	ԳՀ	կգ	35.00	0.12	4.20
1.18.6.3	24911200	Սոսինձ էմուլսիա ՄԻԱ, սպիտակ գույնի, տարան 3÷10 կգ խտությունը -1 կգ/լիտր, պահպանման ժամկետը-12 ամիս ԳՕՍՍ - 18992-80	ԳՀ	կգ	1.200	103	123.60
1.18.6.4	24911500	Սոսինձ “Նահիրտ” կամ համարժեքը, 3 կգ մետաղական տարաներով, հերմետիկ փակված, գույնը դեղին, ջրադիմացկուն, տարբեր համակցություններում սոսնձելու համար՝ պարոլոնից, մանրաթելային և ծակոտկեն նյութերից, կաշվից, կտորից, կոշտ և պլաստիկ ՊՎԲ-ից, պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտանելիության ժամկետը առնվազն 1 տարի	ԳՀ	հատ	1.00	2	2.00
1.18.6.5	24911400	Սոսինձ Ֆենոլպրոլիմինիլ ացետատի - K54/6, ԳՕՍՍ 12172	ԳՀ	կգ	1.50	30	45.00
1.18.6.6	24911500	Սոսինձ ունիվերսալ, վայրկյանական սոսինձ; Երկկոմպոնենտ: Բաղադրությունը՝ ցիանակարիլատ: Սոսինձ՝ 100 գ, աէրոզոլ՝ 400գ:	ԳՀ	հատ	0.50	4	2.00
1.18.6.7	24911900	Սոսինձ սալիկի թղթե պարկով 25կգ, փոշի	ԳՀ	կգ	0.10	12120	1,212.00
1.18.7		<b>Ապակեթելե գործվածք</b>	ԳՀ				0.00
1.18.7.1	14831100	Ապակեթելե գործվածք T-11, ԳՕՍՍ 19170, լայնությունը 1000մմ, հաստությունը 0,3 մմ, 50 մ²	ԳՀ	կգ	1.00	19.25	19.25
1.18.8		<b>Սիլիկոն անգույն, սիլիկոն ակֆիքս և քսուք սիլիկոնե</b>	ԳՀ				0.00
1.18.8.1	30192233	Սիլիկոն անգույն, 550մլ (սրվակով)	ԳՀ	կգ	6.00	220.4	1,322.40
1.18.8.2	24951130	Սիլիկոն AKFIX-100E կամ համարժեքը սպիտակ, ապահովում է հերմետիկացում նաև խոնավ վայրերում, հավասարաչափ և խնայողաբար ճզմելու համար ունի հատուկ գլխիկ, ծավալը՝ 280մլ, 155հատ	ԳՀ	կգ	9.0	43.40	390.60
1.18.8.3	24951130	Հեղուկ սիլիկոնային ՄՄС-500, ГОСТ 13032-77	ԳՀ	կգ	6.00	1	6.00
1.18.8.4	24951130	Հեղուկ սիլիկոնային ՄՄС-700, ГОСТ 13032-77	ԳՀ	կգ	6.00	1	6.00
1.18.9		<b>Փամփուշտ մոնտաժային</b>	ԳՀ				0.00
1.18.9.1	31221242	Փամփուշտ մոնտաժային Դ-4 (Ճ-4) 6,8x18մմ, ՏՈՒ 7272-001-45445633-2004 ( Ճ-4 6,8X18mm	ԳՀ	հատ	0.05	2300	115.00
1.18.10	44111448	<b>Փրփուր պոլիուրեթանային մոնտաժային, ունենա հատուկ փողակ- ապլիկատոր, ծավալը՝ 750 մլ, դռների և պատուհանների շրջանակների հերմետիկացման համար, հարմար է պատուհանագոգերի մոնտաժման համար, ինչպես նաև ապահովում է ձայնա և ջերմա մեկուսացում, մակնիշը՝ Hercul կամ համարժեքը</b>	ԳՀ	հատ	2.00	225	450.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.11	44831100	<b>Մածուծան HMF-C բուտիլակաուչուկային հերմետիկացնող մածուծան, գույնը՝ մոխրագույն, տարան՝ դույլով-18 կգ, ծախսը՝ 0,2÷0,3 կգ/մ, ՏՈՒ 5775-004-45680736-2013</b>	ԳՀ	կգ	5.00	360	1,800.00
1.18.12		<b>Վրձին ներկարարական</b>	ԳՀ				0.00
1.18.12.1	39221460	Վրձին ներկարարական, Փ3սմ	ԳՀ	հատ	0.50	4	2.00
1.18.12.2	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, կլոր, բնական մազից Փ 30մմ	ԳՀ	հատ	0.60	150	90.00
1.18.12.3	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, կլոր, բնական մազից Փ 45մմ	ԳՀ	հատ	0.70	150	105.00
1.18.12.4	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, կլոր, բնական մազից Փ 60մմ	ԳՀ	հատ	0.80	150	120.00
1.18.12.5	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 25մմ	ԳՀ	հատ	0.40	115	46.00
1.18.12.6	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 50մմ	ԳՀ	հատ	0.60	130	78.00
1.18.12.7	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 75մմ	ԳՀ	հատ	0.70	110	77.00
1.18.12.8	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 100մմ	ԳՀ	հատ	1.200	110	132.00
1.18.13	44831200	<b>Քսանյութ (затирка) LITOCHROM 1-6 կամ համարժեքը, ցեմենտյա քսանյութ սալիկների կարերը(լայն, 1-6մմ)հարթելու համար, գույնը՝ դեղին կամ շագանակագույն երանգներով</b>	ԳՀ	կգ	1.50	10	15.00
1.18.14	19521500	Էպօքսիդային խեժի անդեցուցիչ ՊԷՊԱ (ПЭПА), ТУ 2413-357-00203447-99	ԳՀ	կգ	4.00	4	16.00
1.18.15	44112140	Լամինատ սալեր շագանակագույն չափսը՝3660x1830մմ, 10հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	7.00	66.98	468.86
1.18.16	44112140	Լամինատ հատակներ շագանակագույն, չափսը՝ 1200 x190x8 մմ, класс 34 (по EN 13329)	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	7.00	345	2,415.00
1.18.17	44112260	Մետաղակղմինդր շագանակագույն, լայնությունը 1188մմ, երկարությունը 600մմ, ալիքի բարձրությունը 20մմ, ալիքի քայլը 350մմ, հաստությունը 0,5մմ (38 հատ)	ԳՀ	հատ	4.62	38	175.56
1.18.18	44112480	Բետոն մարկան B-25 (Մ- 300)	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	38.00	21	798.00
1.18.19	44192400	Գաջ ըստ ամրության սեղմելիության սահմանները (Գ-5) (50) մակնիշների, ըստ պնդացման ժամանակների 6,30 րոպե, ծավալային ընդարձակումը 0,15 %, ցանցի վրա առավելագույն մնացորդը 12 %-ից ոչավելի, պարկերով	ԳՀ	տ	40.00	15	600.00
1.18.20	44221111	Ծխնի (петля) նախատեսված մետաղապլաստից դռների համար, h=9 սմ	ԳՀ	հատ	1.0	200	200.00
1.18.21	44221161	Ծխնի (петля) նախատեսված այլուրից դռների համար, մակնիշը S-94 դեղին գոյնի(предусмотренно для алюминиевых дверей,	ԳՀ	հատ	1.0	50	50.00
1.18.22	44221141	Բռնակ նախատեսված մետաղապլաստից միջսենյակային դռների համար, հետադարձ փականով, սպիտակ գույնի	ԳՀ	հատ	1.0	50	50.00
1.18.23	44411425	Մղլակ (завдвижка), պատուհանի, պողպատից կամ լատունից, h=8 սմ	ԳՀ	հատ	1.50	20	30.00
1.18.24	44411425	Մղլակ (завдвижка) մետաղապլաստե երկփեղկանի դռների համար h=20,5 սմ	ԳՀ	հատ	2.00	20	40.00
1.18.25	44119100	Տախտակ եզրահատ հաստ, 5 սմ, l=6 մ, լայն, 18-20սմ փայտանյութը-տոճի, կամ դրան համարժեք փայտանյութ, I կամ II տեսակի , խոնավությունը մինչև 12%	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	250.00	10	2,500.00
1.18.26	14211100	Ավազ շինարարական, կվարցե, հատիկների խոշորությունը 2,5÷15,0 մմ, հարստացված	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	9.0	45	405.00
1.18.27	44112340	Սալիկ բազալտից, երեսպատման համար, հղկված, 30մմx300մմ,	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	35.0	45	1,575.00
1.18.28	44111200	Ցեմենտ պորտլանդ, Մ-400 մարկայի, առանց հավելանյութերի, համաձայն ԳՕՍՍ 31108-2003	ԳՀ	կգ	0.065	10000	650.00



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.18.29	44171300	Շրիշակ լամինատից, նախատեսված լամինատե հատակի համար, լ =2,5մ	ԳՀ	մ	0.50	350	175.00
1.18.30	44171100	Սալիկ Պատի սալիկներ (кафель): Բաց մոխրագույն, չափը 25X33սմ,18PCS/CTN,ITEM NO: 233A, ԳՕՍՍ- 6141-91	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	9.00	505	4,545.00
1.18.31	44192400	Գիպսոնիտ "Շեն" ֆիրմայի կամ համարժեքը, 30կգ թղթյա պարկով	ԳՀ	տ	100.00	4	400.00
1.18.32	44171100	Երեսապատման սալիկ (метлах) չափսը - 40X40 սմ, հաստ. 7մմ, 300մ <sup>2</sup> , գույնը- կրեմագույն մանր սև կետերով ,բոլոր սալիկների վերին ծածկույթը լինի ջնարակված և փայլուն,ԳՕՍՍ- 6787-2001	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	12.00	300	3,600.00
1.18.33	44171100	Երեսապատման սալիկ (метлах) չափսը - 40X40 սմ հաստ. 7մմ, 350մ <sup>2</sup> , գույնը-բաց շականակագույն, բոլոր սալիկների վերին ծածկույթը լինի ջնարակված և փայլուն,ԳՕՍՍ- 6787-2001	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	1.00	350	350.00
1.18.34	44171100	Երեսապատման սալիկ (метлах) չափսը -30X30 սմ հաստ. 7մմ, 360մ <sup>2</sup> դեղին ու շականակագույն երանգներով և վերացական պատկերներով, բոլոր սալիկների վերին ծածկույթը լինի ջնարակված և փայլուն, ԳՕՍՍ- 6787-2001	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	10.00	360	3,600.00
1.18.35	44171600	Պոլիէթիլենային թաղանթ թափանցիկ, երկշերտ: Լայն. 1,5մ, հաստ. - 2 մմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	0.30	200	60.00
1.18.36	44171300	Եզրաշերտ (кромка) Կահույքի, լամինացված ДСП-ի համար, Լայն. 20մմ, հաստ. 0,4մմ, լ=50մ, ներքին մասը մշակված լինի հատուկ սոսնձով, որի օգնությամբ ամրացվում է ДСП-ին, տաքացման եղանակով, գույնը մոխրագույն	ԳՀ	մ	0.50	1000	500.00
1.18.37	31221281	Փրփրասալ (пенопласт) չափսը -1 x 2 մ, հաստ. 6սմ	ԳՀ	հատ	1.80	50	90.00
1.18.38	31221281	Փրփրասալ (пенопласт) չափսը -1 x 2 մ, հաստ. 4սմ	ԳՀ	հատ	1.50	50	75.00
1.18.39	14821000	Ապակի թափանցիկ, մաքուր չափսը՝ 3210x2250մմ, հաստ. 3 մմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	4.50	100	450.00
1.18.40	14821000	Ապակի թափանցիկ, մաքուր չափսը՝ 3210x2250մմ, հաստ. 4 մմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	5.00	100	500.00
1.18.41	44192200	Ամրացվող ձող (գամ) թիթեղներ ամրացնելու համար չափսը՝ 3,2x20մմ	ԳՀ	հատ	1.50	200	300.00
1.18.42	44192200	Ամրացվող ձող (գամ) թիթեղներ ամրացնելու համար չափսը՝ 4,0x20մմ	ԳՀ	հատ	1.50	200	300.00
1.18.43	44423600	Ժապավեն Ներկարարական, ինքնակաշող, թղթից, 50մմ x50մ	ԳՀ	հատ	2.50	50	125.00
1.18.44	14211124	Կոպիճ գետի (ճալքար) շինարարական կվարց, հատիկների խոշորությունը՝ 40÷70մմ հարստացված,ԳՕՍՍ 8267-93	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	15.00	25	375.00
1.18.45	44118300	Թիթեղ տանիքի, C20 (МП-20),ԳՕՍՍ 24045 -94, ցինկյա, ալիքավոր, թիթեղի հաստությունը՝ ծ=0,6, չափսը՝ 1150x6000մմ, ալիքի բարձրությունը՝ 18մմ,30հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	6.50	201	1,306.50
1.18.46	44118300	Թիթեղ տանիքի, C20 (МП-20),ԳՕՍՍ 24045 -94, ցինկյա, ալիքավոր, թիթեղի հաստությունը՝ ծ=0,6, չափսը՝ 1150x4000մմ, ալիքի բարձրությունը՝ 20մմ,155հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	8.60	713	6,131.80
1.18.47	44221190	Պահոցի դուռ մետաղական, 2մմ հաստության թիթեղով, ներսից և դրսից հուսալի փականով, ջերմամեկուսացված, հակահր-դեհային, դուռը լինի խցվածքով, փոշեներկված մոխրագույն գույնով, (չափսերը դռան շրջանակով) բարձրությունը՝ 210 սմ, լայնությունը՝ 90 սմ, հաստությունը՝ 8-10 սմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	79.4	1.89	150.00
1.18.48	44221190	Վթարային ելքի դուռ, «АНТИПАНИКА» տեսակի մետաղական 2 մմ հաստության թիթեղով, դրսից բացելու հնարավորությամբ, ներսից արագ բացվող հատուկ կոնստրուկցիայի մեխանիզմով, ջերմամեկուսացված, հակահրդեհային, դուռը լինի խցվածքով, փոշեներկված մոխրագույն (չափսերը դռան շրջանակով) բարձրությունը՝ 220 սմ, լայնությունը՝ 95 սմ, հաստությունը՝ 8-10 սմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	119.61721	2.09	250.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը						
1.18.49	44221190	Պահոցի մուտքի դուռ մետաղական, երկու կողմից երեսապատված ԴՎՊ տեսակի մոխրագույն, երեք մղոցային ամուր փականով, դրսից և ներսից բռնակով որը նաև ծառայում է փական, դուռը լինի խցվածքով, չափսերը դռան շրջանակով բարձրությունը՝ 210 սմ, լայնությունը՝ 100 սմ, հաստությունը՝ 8-10 սմ, պետլիները լինին են գնդիկավոր,	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	119.0476	2.10	250.00
1.18.50	24951410	Զրամեկուսիչ նյութ Ксайпекс Концентрат (XYPEX CONCENTRATE), փոշին- ցեմենտի հիմքի վրա է, կվարցային ավազի և մի շարք այլ հավելանյութեր:	ԳՀ	կգ	10.00	300	3,000.00
1.18.51	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, աջ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը ДМП1-Е1 90/Б 80x180 սմ 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	150.0	1.44	216.00
1.18.51.1	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, աջ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМП1-Е1 90/Б հատ, 80x190սմ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	150.0	1.52	228.00
1.18.51.2	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, աջ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМП1-Е1 90/Б 90x190 սմ – 5 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	150.0	8.55	1,282.50
1.18.51.3	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, աջ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМП1-Е1 90/Б 95x190 սմ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	150.0	1.80	270.00
1.18.52	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, ձախ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМП1-Е1 90/Б 80x180 սմ –1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	150.0	1.44	216.00
1.18.52.1	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, ձախ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМП1-Е1 90/Б 90x190 սմ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	150.0	1.71	256.50
1.18.52.2	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, ձախ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМП1-Е1 90/Б 95x210 սմ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	150.0	2.0	300.00
1.18.52.3	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, ձախ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМП1-Е1 90/Б 130x210 սմ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	100.0	2.73	273.00
1.18.53	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, երկփեղկ, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМП2-Е1 90/Б 210x245 սմ – 4 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	100.0	20.58	2,058.00
1.18.53.1	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, երկփեղկ, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ДМП2-Е1 90/Б 160x235 սմ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	100.0	3.76	376.00
1.18.54	44221140	Դուռ մետաղապլաստե, բլրկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ, ոչ թափանցիկ ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ, փականներով (բանալիներով) 1x2,06 մ – դեպի դուրս աջ բացվող – 9 հատ; 1,44x2,3 մ – երկփեղկանի, դեպի դուրս բացվող – 34 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	28.0	131.2	3,673.60
1.18.55	44221140	Դուռ մետաղապլաստե, բլրկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ, առանց ապակեփաթեթ, փականներով (բանալիներով) 0,8x2,0 մ – դեպի դուրս աջ բացվող – 2 հատ;	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	28.0	3.2	89.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.56	44221140	Դուր մետաղապլաստից, միափեղկ, ձախ բացվող, փականով և բռնակով, սպիտակ գույնի, փեղկը փակ, առանց շեմի, չափսը՝ 0,94x1,95 մ – 1 հատ, 0,94x2,01մ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	28.0	3.72	104.16
1.18.57	44221140	Դուր մետաղապլաստից, միափեղկ, աջ բացվող, փականով և բռնակով, սպիտակ գույնի, փեղկը փակ, առանց շեմի չափսը՝ 0,95x1,99 մ–1 հատ, 0,86x1,93 մ–1 հատ, 0,89x2,03 մ–1 հատ, 0,86x1,98 մ–1 հատ, 0,94x2,00 մ–1 հատ, 0,65x1,97 մ–1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	28.0	10.22	286.16
1.18.58	44221140	Դուր մետաղապլաստից, միափեղկ, աջ բացվող, փականով և բռնակով, սպիտակ գույնի, փեղկը փակ, շեմով, չափսը՝ 0,65x1,91 մ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	28.0	1.24	34.72
1.18.59	44221140	Դուր մետաղապլաստից, երկփեղկ, առանց շեմի, փակ ձախ բացվող, փականով և բռնակով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 1,28x1,92 մ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	28.0	2.46	68.88
1.18.60	44221140	Դուր մետաղապլաստե, միափեղկ, աջ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 0,9մ x 2,1 մ (h) – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	28.0	1.89	52.92
1.18.61	44221140	Դուր մետաղապլաստե, միափեղկ, ձախ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 0,9 x 2,1 մ (h) – 2 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	28.0	3.78	105.84
1.18.62	44221140	Դուր մետաղապլաստե, միափեղկ, աջ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 2,04 x 0,68 մ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	28.0	1.39	38.92
1.18.63	44221140	Դուր մետաղապլաստե, միափեղկ, ձախ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 2,02 x 0,8 մ – 2 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	28.0	3.23	90.44
1.18.64	44221140	Դուր մուտքի, մետաղապլաստե, երկփեղկ, դուրս բացվող, սպիտակ գույնի, աջ բացվող, չափսը՝ 2,34 x 1,48մ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	28.0	3.46	96.88
1.18.65	44221140	Դուր մետաղապլաստե, միափեղկ, աջ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 0,9 x 2,75 մ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	28.0	2.48	69.44
1.18.66	44221140	Դուր մետաղապլաստե, միափեղկ, աջ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 2,08 x 0,9մ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	28.0	1.87	52.36
1.18.67	44221160	Դռների պարակալ մետաղապլաստե, սպիտակ, 5 սմ լայնությամբ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	1.2	270	324.00
1.18.68	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, բլրկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ,, ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ, բարդ փականով, բացվող, չափսը (լ,2,75 x բ,2,05) մ, այդ թվում բացվող մաս (լ,1,6 x բ,0,92) մ - 58 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	16.0	327	5,232.00
1.18.69	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, բլրկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ,, ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ, չբացվող, չափսը (լ,2,75 x բ,2,05) մ – 2 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	14.0	11.3	158.20
1.18.70	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, բլրկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ,, ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ, բարդ փականով, բացվող, չափսը Լ. 0,6 x Բ. 0,6 մ - 2 հատ Լ. 0,6 x Բ. 0,4 մ - 3 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	16.0	1.44	23.04
1.18.71	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, , երկփեղկ, մեկը փակ, մյուսը՝ աջ բացվող, բարդ փականով, սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով չափսը՝ 1,42 x 1,16 մ (h) – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	23.5	1.65	38.78
1.18.72	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, եռափեղկ, ներքևի մասից 60սմ բարձրությամբ ունենա վերևից ներքև բացվող երեք հավասար փեղկեր, բռնակներով, ֆիքսատորով և փականով, սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով չափսը՝ 3,80x2,05 մ (h) – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	23.5	7.79	183.07
1.18.73	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, երկփեղկ, ներքևի մասից 60սմ բարձրությամբ ունենա վերևից ներքև բացվող երկու հավասար փեղկեր, բռնակներով, ֆիքսատորով և փականով, սպիտակ գույնի ցանցով և պատուհանագոգով, չափսը՝ 1,70 x 2,05 մ (h) – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	23.5	3.49	82.02
1.18.74	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, 60մմ հաստ, երկփեղկ, մեկ աջ բացվող փեղկով, բարդ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, Պատուհանագոգով չափսը՝ 0,9 x 0,9մ (h) – 1 հատ 1,2 x 0,9մ (h) – 2 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	23.5	2.97	69.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.75	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, 60մմ հաստ, երկփեղկ, մեկը աջ բացվող փեղկով, բարդ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, Պատուհանագոգով չափսը՝ 1,40 x 1,75 մ (h) – 1 հատ 1,20 x 1,75 մ (h) – 3 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	23.5	8.75	205.63
1.18.76	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, 60մմ հաստ, միափեղկ, չբացվող փեղկով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 0,60 x 0,60 մ (h) – 4 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	23.5	1.44	33.84
1.18.77	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, 60մմ հաստ, միափեղկ, բացվող փեղկով, բարդ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, պատուհանագոգով չափսը՝ 0,60 x 1,50 մ (h) – 5 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	16.0	4.5	72.00
1.18.78	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, բաժանված երեք հավասար մասերի, մեջտեղի փեղկը աջ բացվող, բարդ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, պատուհանագոգով չափսը՝ 2,75 x 2,05 մ (h) – 2 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	23.5	11.27	264.85
1.18.79	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, երկփեղկ, մեկ ծախ բացվող փեղկով, բացվող փեղկի լայնությունը 800մմ, բարդ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, պատուհանագոգով չափսը՝ 1,66 x 1,22 մ (h) – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	23.5	2.03	47.71
1.18.80	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, եռափեղկ, բոլորը չբացվող, մեջտեղի փեղկի մեջտեղի մասը բացվող վերևից ներքև դեպի ներս չափսը՝ 50x50սմ, սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով չափսը՝ 1,60 x 1,22սմ (h) – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	23.5	1.95	45.83
1.18.81	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, եռափեղկ, բաժանված երեք հավասար մասերի, բարդ փականով, բռնակով սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով 1. մեջտեղի փեղկը բացվում է աջ 2. աջ փեղկը բացվում է աջ չափսը՝ 3,00 x 1,15 (h) մ – 2 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	23.5	6.9	162.15
1.18.82	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, բաժանված երկու միանման հավասար փեղկերի, փակ և աջ բացվող մասերով, բարդ փականով, սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով, չափսը՝ 1,31 x 1,48(h) մ – 7 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	23.5	13.57	318.90
1.18.83	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, , եռափեղկ, բաժանված երեք հավասար մասերի, երկու փակ և մեկ բացվող փեղկով, բարդ փականով, բռնակով, սպիտակ գույնի ցանցով և պատուհանագոգով, չափսը՝ 2,05 x 1,48(h) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	23.5	3.03	71.21
1.18.84	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, 5 փեղկերով, , մեկ բացվող և 4 փակ փեղկերով, բարդ փականով, բռնակով, սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով չափսը՝ 3,00 x 2,40(h) մ – 3 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	23.5	21.6	507.60
1.18.85	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, 5 փեղկերով, մեկ բացվող և 4 փակ փեղկերով, բարդ փականով, բռնակով, սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով չափսը՝ 2,75x 2,04 (h) մ – 8 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	23.5	44.8	1,052.80
1.18.86	44192300	Պատուհանագոգ պլաստմասե, սպիտակ գույն, լայնությունը 25 սմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	4.0	33.75	135.00
1.18.87	44192300	Պատուհանագոգ պլաստմասե, սպիտակ գույն, լայնությունը 30 սմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	4.0	51	204.00
1.18.88	44192300	Պատուհանագոգ պլաստմասե, սպիտակ գույն, լայնությունը 40 սմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	4.0	5.2	20.80
1.18.89	39522290	Պատուհանի ցանց մետաղապլաստե պատուհանի համար , մետաղական կարկասով, մոժակապաշպան ցանց, չափսը՝ 1,5 x 0,8մ (h)- 4 հատ, 0,71x1,19 – 1 հատ, 3,8x0,6 – 1 հատ, 1,7x0,6 – 1 հատ , 0,7x1,35 – 1 հատ, 0,6x1,35 – 1 հատ, 0,6x1,5 – 5 հատ, 0,95x1,45 – 2 հատ, 0,8x1,22 – 1 հատ, 0,5x0,5 – 1 հատ, 1,0x1,15 – 2 հատ, 0,7x1,48 – 8 հատ, 1,0x2,0 – 3 հատ, 0,92x1,6 – 8 հատ, 1,6 x0,92 –58 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	3.67	196.2	720.64

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.90	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, փակ և բացվող մասերով, ընդհանուր չափսը (2,02 բ. x 2,72 լ.)մ – 5,50 մ <sup>2</sup> , այդ թվում բացվող մաս (1,5 բ. x 0,78 լ.) մ 1,17 մ <sup>2</sup> 59 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	20.0	325	6,500.00
1.18.91	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, փակ և բացվող մասերով, ընդհանուր չափսը (1,82 բ. x 1,25 լ.)մ – 2,28 մ <sup>2</sup> , այդ թվում բացվող մաս (1,5 բ. x 0,7 լ.) մ – 1,05 մ <sup>2</sup> , 5 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	20.0	11.4	228.00
1.18.92	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, չբացվող՝ (2,02 բ. x 2,72 լ.) մ – 5,50 մ <sup>2</sup> , 3 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	17.0	16.5	280.50
1.18.93	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, աջ բացվող՝ (1,22 բ. x 1,65 լ.)մ – 2,1 մ <sup>2</sup> – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	20.0	2.1	42.00
1.18.94	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, միափեղկ, ձախ բացվող՝ (0,8 բ. x 0,6 լ.)մ – 0,48 մ <sup>2</sup> 2 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	25.0	0.96	24.00
1.18.95	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, միափեղկ, ձախ բացվող՝ (0,4 բ. x 0,6 լ.)մ – 0,24 մ <sup>2</sup> 3 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	25.0	0.72	18.00
1.18.96	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, միափեղկ, չբացվող՝ (0,6 բ. x 0,6 լ.)մ 0,36 մ <sup>2</sup> 4 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	25.0	1.44	36.00
1.18.97	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, միափեղկ, բացվող՝ (1,5 բ. x 0,6 լ.)մ – 0,9 մ <sup>2</sup> 5 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	25.0	4.5	112.50
1.18.98	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,5 բ. x 0,78 լ.) մ – 1,17 մ <sup>2</sup> – 74 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	5.0	87	435.00
1.18.99	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,6 բ. x 0,8 լ.) մ – 1,28 մ <sup>2</sup> – 15 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	5.0	19.2	96.00
1.18.100	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,3 բ. x 0,7 լ.) մ – 0,91 մ <sup>2</sup> 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	5.0	0.91	4.55
1.18.101	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,3 բ. x 0,45 լ.) մ – 0,56 մ <sup>2</sup> 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	5.0	0.56	2.80
1.18.102	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,4 բ. x 0,5 լ.) մ – 0,7 մ <sup>2</sup> 2 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	5.0	1.4	7.00
1.18.103	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (0,8 բ. x 0,6 լ.) մ – 0,48 մ <sup>2</sup> 2 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	5.0	0.96	4.80
1.18.104		Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (0,6 բ. x 0,4 լ.) մ – 0,24 մ <sup>2</sup> – 3 հատ	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	5.0	0.72	3.60
1.18.105	44192300	Պատուհանագոգ մետաղապլաստե 30սմ լայնությամբ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	4.0	66.9	267.60
1.18.106	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ոչ թափանցիկ ապակիով՝ չափսը (1,40բ. x 0,5լ.) x 2, հաստ.4 մմ, պրոֆիլ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, երկփեղկանի, մեկ փեղկի վրա մղակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս բացվող (2,3 բ. x 1,42 լ.) մ – 34 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	30.0	111.044	3,331.32
1.18.107	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս ձախ բացվող (2,06 բ. x 1,0 լ.) մ – 2 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	30.0	4.12	123.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.108	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,06 բ. x 1,0 լ.) մ – 4 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	30.0	8.24	247.20
1.18.109	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,06 բ. x 0,9 լ.) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	30.0	1.86	55.80
1.18.110	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի ներս աջ բացվող (2,06 բ. x 0,82 լ.) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	30.0	1.69	50.70
1.18.111	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,06 բ. x 0,70 լ.) մ – 4 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	30.0	5.77	173.10
1.18.112	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի ներս աջ բացվող (2,06 բ. x 0,76 լ.) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	30.0	1.57	47.10
1.18.113	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,05 բ. x 0,67 լ.) մ – 2 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	30.0	2.75	82.50
1.18.114	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս ձախ բացվող (2,05 բ. x 0,77 լ.) մ – 2 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	30.0	3.16	94.80
1.18.115	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,05 բ. x 0,87 լ.) մ – 2 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	30.0	3.57	107.10
1.18.116	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,0 բ. x 0,80 լ.) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	30.0	1.6	48.00
1.18.117	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս ձախ բացվող (2,0 բ. x 0,80 լ.) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	30.0	1.6	48.00
1.18.118	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս ձախ բացվող (2,0 բ. x 0,70 լ.) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	30.0	1.4	42.00
1.18.119	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,0 բ. x 0,70 լ.) մ – 2 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	30.0	2.8	84.00
1.18.120	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,04 բ. x 0,68 լ.) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	30.0	1.4	42.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.121	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլրկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս ձախ բացվող (2,02 բ. x 0,80 լ.) մ – 2 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	30.0	3.2	96.00
1.18.122	44221140	Մուտքի մետաղապլաստե դուռ, բլրկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, երկփեղկանի, մեկ փեղկի վրա մղակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 7սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող(2,34 բ. x 1,48 լ.) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	30.0	3.5	105.00
<b>1.19</b>		<b>Լաքաներկային նյութեր</b>					<b>12,361.39</b>
1.19.1		<b>Գուաշ</b>	ԳՀ				
1.19.1.1	44111420	Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, ծիրանագույն	ԳՀ	կգ	4.0	7.5	30.00
1.19.1.2	44111420	Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, մոխրագույն	ԳՀ	կգ	4.0	7.5	30.00
1.19.1.3	44111420	Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, շագանակագույն	ԳՀ	կգ	4.0	7.5	30.00
1.19.1.4	44111420	Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, կապույտ	ԳՀ	կգ	4.0	7.5	30.00
1.19.1.5	44111420	Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, կանաչ	ԳՀ	կգ	4.0	7.5	30.00
1.19.1.6	44111420	Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, դեղին	ԳՀ	կգ	4.0	7.5	30.00
1.19.2		<b>Էմալ ալկիդային ՊՓ-115</b>	ԳՀ				
1.19.2.1	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 100 -180 գ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀ	կգ	0.80	1000	800.00
1.19.2.2	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 100 -180 գ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ կանաչ	ԳՀ	կգ	0.80	400	320.00
1.19.2.3	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 100 -180 գ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ կապույտ	ԳՀ	կգ	0.80	100	80.00
1.19.2.4	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 100 -180 գ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ կարմիր	ԳՀ	կգ	0.80	200	160.00
1.19.2.5	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը 100 -180 գ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ շականակագույն	ԳՀ	կգ	0.80	400	320.00
1.19.2.6	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 100 -180 գ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ դեղին	ԳՀ	կգ	0.80	400	320.00
1.19.2.7	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը 100-180գ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ սև	ԳՀ	կգ	0.80	500	400.00
1.19.2.8	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 100 -180 գ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ նարնջագույն	ԳՀ	կգ	0.80	400	320.00
1.19.2.9	44811300	<b>Ջրակայուն ներկ էմալ ՊՓ-133, ԳՕՍՍ 926,գույնը՝ մուգ մոխրագույն</b>	ԳՀ	կգ	0.78	0.5	0.39
1.19.3		<b>Լաք</b>					
1.19.3.1	31211530	Լաք կարմրաշագանակագույն Эпималь 9111 SՈՒ2312-025-05758799-97	ԳՀ	կգ	3.50	60	210.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.19.3.2	44821000	Լաք մանրահատակի ունիվերսալ ՈՓ-231, արտաքին տեսքը (թաղանթի)՝ համասեռ թափանցիկ թաղանթ, չորացման ժամանակը- 24 ժամ +20° C, տարան՝ 1,8ից 17 լ ±17л)	ԳՀ	լիտր	1.50	100	150.00
1.19.3.3	31211530	Լաք КО-075, ջերմադիմացկունությունը 400 C° և ավելին, ԳՕՍՍ 11066-74	ԳՀ	կգ	6.00	200	1,200.00
1.19.3.4	44821000	Լաք նիտրո՝ փայտի համար (արագ չորացող) գույնը՝ շագանակագույն № 1109	ԳՀ	լիտր	1.50	50	75.00
1.19.3.5	31211530	Լաք ЛБС-1 ԳՕՍՍ 901-78 (փոփոխություններ 1ից 6) բակելիտային(առանց կախամասնիկների առկայության)	ԳՀ	կգ	2.50	5	12.50
1.19.4	24961310	<b>Հակակոռոզիոն հեղուկ թթու "ԱՐՑԱԽ" Люмед, կամ համարժեքը ժանգոտված մետաղների մակերեսները մաքրելու համար, 1÷10 լիտրանոց տարայով</b>	ԳՀ	լիտր	2.50	100	250.00
1.19.5		<b>Ծեփամածիկ</b>					
1.19.5.1	44921500	Ծեփամածիկ "Լիտոգիպս" կամ համարժեքը- գիպսային հիմքով և ցելյուլոզային հավելումներով, 30 կգ պարկերով	ԳՀ	կգ	0.120	5000	600.00
1.19.5.2	44921500	Ծեփամածիկ էպօքսիդային, գույնը՝ մուգ կարմրագույն ЭП 0010	ԳՀ	կգ	3.00	120	360.00
1.19.5.3	44112350	Հրակայուն ծածկույթ մալուխների համար (покрытие) " Սիլթերմ" ГОСТ Р 53311-2009, ТУ 2257-002-33680530-02, գույնը՝ մոխրագույն, խտությունը -1,2±0,1 կգ/դմ³, մակերևույթի թաղանթի առաջացման ժամանակը 2÷3 ժամ, առաջին շերտի (1մմ) չորացման ժամանակը 24 ժամ, 15 կգ մետաղյա տարաներով՝ Մակնիշը՝ ЭП-6К	ԳՀ	կգ	16.00	100	1,600.00
1.19.6		<b>Ներկեր</b>					
1.19.6.1	44111411	Ներկ ակրիլային ունիվերսալ հակակոռոզիոն, գրունտ-էմալ մետաղի համար չորացման ժամանակը -24 ժամ, 2,7 ÷20 կգ տարայով, գույնը՝ մոխրագույն, պիտանելիության ժամկետը՝ 24 ամիս, տեսքը՝ անփայլ	ԳՀ	կգ	2.50	150	375.00
1.19.6.2	44831100	Ներկ (ծածկույթ) հակահրդեհային, փայտի համար "ՕՅՈՓ"-1, ТУ-2311-005-47935838-99 արտաքին տեսքը՝ համասեռ պաստա, սպիտակ գույնի, խտությունը՝ 1,9, հրակայունության հատկությունը համաձայն ГОСТ Р 53292-2009, I խումբ հրակայունության էֆեկտիվության Չորացման ժամանակը՝ 25°С - 48 ժամ հրակայունության ժամանակը՝ 2 ժամ տարան՝ 20÷30 կգ, Դույլերով	ԳՀ	կգ	2.50	600	1,500.00
1.19.6.3	44111411	Ներկ ջրադիսպերսիոն (водоэмульсия), գույնը՝ սպիտակ, անփայլ, կապակցող նյութերն են՝ ցելյուլոզա և դիսպերսիա, խտությունը՝ 1,0÷1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ մինչև 45 %, չորացման ժամանակը՝ 1÷1,5 ժամ, ծախսը՝ 120÷140 գ/մ² մեկ շերտին, տարան՝ 25 կգ	ԳՀ	կգ	0.30	3000	900.00
1.19.6.4	44111414	Ներկ լատեքսային, ծածկողականությունը՝ 15լ- 90մ², ծախսը՝ 1կգ-10-12մ², ջրադիմացկունությունը՝ I կարգի, պահպանումը՝ 5÷30°С ջերմաստիճանում, տարան՝ 25 կգ,	ԳՀ	կգ	0.35	2000	700.00
1.19.7	44111417	<b>Ներկածեթ "Ակսոլ" կամ համարժեքը, կիսաբնական, չորացման ժամանակը - 24 ժամ, 1÷8կգ տարաներով</b>	ԳՀ	կգ	1.20	200	240.00
1.19.8	44831700	<b>Լուծիչ № 646, 10÷20լ տարաներով, ԳՕՍՍ 18188-72</b>	ԳՀ	լիտր	0.65	220	143.00
1.19.9	44831700	<b>Լուծիչ № 647, 10լ տարայով, ԳՕՍՍ 18188-72</b>	ԳՀ	լիտր	0.75	10	7.50
1.19.10	14721100	<b>Ալյումինի փոշի ПАП-2 կամ համարժեքը, ԳՕՍՍ 5494-95</b>	ԳՀ	կգ	4500.0	0.07	315.00
1.19.11	44111417	<b>Գրունտ-էմալ (կոմպլեկտ) ЭПОСТАТ կամ համարժեքը, մետաղի համար ջրակայուն, գույնը կանաչ, 2 բաղադրամասով, չորացնող բաղադրամասը էմալի հետ միասին կոմպլեկտով, ըստ անհրաժեշտ քանակի ТУ-2310-052-98310821-2011, Տարան՝ 12-25 կգ</b>	ԳՀ	կգ	2.50	300	750.00
1.19.12	31211530	<b>Լաք ԳՓ92Хс, կարմիր, ԳՕՍՍ 9151-75</b>	ԳՀ	կգ	1.70	10	17.00
1.19.13	31211530	<b>Լաք ԳՓ92Хс, մոխրագույն, ԳՕՍՍ 9151-75</b>	ԳՀ	կգ	1.70	5	8.50



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.19.14	44111417	<b>Ներկ ԵՒ-177, «Серебрянка», ԳՕՍՍ 5631-79, գույնը-արծաթագույն</b>	ԳՀ	կգ	1.90	25	47.50
<b>1.20</b>		<b>Առանցքակալներ</b>	ԳՀ				<b>3,433.16</b>
1.20.1	44441200	Առանցքակալ №306 ԳՕՍՍ 8338 (ГОСТ 8338)	ԳՀ	հատ	1.54	10	15.40
1.20.2	44441200	Առանցքակալ №316 ԳՕՍՍ 8338 (ГОСТ 8338)	ԳՀ	հատ	15.0	2	30.00
1.20.3	44441200	Առանցքակալ №2311 ԳՕՍՍ 8328(ГОСТ 8328)	ԳՀ	հատ	9.84	4	39.36
1.20.4	44441200	Առանցքակալ №2316 ԳՕՍՍ 8328(ГОСТ 8328)	ԳՀ	հատ	24.0	5	120.00
1.20.5	44441200	Առանցքակալ №2317 ԳՕՍՍ 8328(ГОСТ 8328)	ԳՀ	հատ	19.2	4	76.80
1.20.6	44441200	Առանցքակալ №2320 ԳՕՍՍ 8328(ГОСТ 8328)	ԳՀ	հատ	33.0	2	66.00
1.20.7	44441200	Առանցքակալ №32317 ԳՕՍՍ 8328(ГОСТ 8328)	ԳՀ	հատ	36.0	8	288.00
1.20.8	44441200	Առանցքակալ №60204 ԳՕՍՍ 7242(ГОСТ 7242)	ԳՀ	հատ	1.8	5	9.00
1.20.9	44441200	Առանցքակալ №180305 ԳՕՍՍ 8882(ГОСТ 8882)	ԳՀ	հատ	2.4	4	9.60
1.20.10	44441200	Առանցքակալ №180609 ԳՕՍՍ 8882(ГОСТ 8882)	ԳՀ	հատ	9.0	6	54.00
1.20.11	44441200	Առանցքակալ №75-170313 ՏՈՒ 4477-Է-82 (ТУ 4477-Э-82)	ԳՀ	հատ	225.0	2	450.00
1.20.12	44441200	Առանցքակալ №6308 ԳՕՍՍ 8338(ГОСТ 8338)	ԳՀ	հատ	4.8	6	28.80
1.20.13	44441200	Առանցքակալ №6206 ԳՕՍՍ 8338(ГОСТ 8338)	ԳՀ	հատ	1.5	6	9.00
1.20.14	44441200	Առանցքակալ №6319 ԳՕՍՍ 8338(ГОСТ 8338)	ԳՀ	հատ	33.0	4	132.00
1.20.15	44441200	Առանցքակալ №6322 ԳՕՍՍ 8338(ГОСТ 8338)	ԳՀ	հատ	42.0	3	126.00
1.20.16	44441200	Առանցքակալ տիպը №6306-ZZ FBJ կամ համարժեքը ԳՕՍՍ 80306	ԳՀ	հատ	2.7	8	21.60
1.20.17	44441200	Առանցքակալ №6216C3	ԳՀ	հատ	12.00	4	48.00
1.20.18	44441200	Առանցքակալ №3622 ԳՕՍՍ 5721	ԳՀ	հատ	84.00	8	672.00
1.20.19	44441200	Առանցքակալ №3608 ԳՕՍՍ 5721	ԳՀ	հատ	7.80	20	156.00
1.20.20	44441200	Առանցքակալ №3516 ԳՕՍՍ 5721	ԳՀ	հատ	13.20	8	105.60
1.20.21	44441200	Առանցքակալ №213, ԳՕՍՍ 8338	ԳՀ	հատ	10.00	4	40.00
1.20.22	44441200	Առանցքակալ 6-46320Л ГПЗ		հատ	78.00	3	234.00
1.20.23	44441200	Առանցքակալ №46320, ԳՕՍՍ 831-75 կամ №7320, ԳՕՍՍ 333	ԳՀ	հատ	78.00	9	702.00
<b>1.21</b>		<b>Գործիքներ</b>	ԳՀ				<b>91,942.63</b>
1.21.1.1	38331100	<b>Անկյունաքանոն հարթ УЛП-0-160, 160x100 ԳՕՍՍ 3749-77</b>	ԳՀ	հատ	1.45	6	8.70
1.21.1.2	44511220	<b>Մոնտաժային ատրճանակ ՊՑ-84 կամ համարժեքը</b>	ԳՀ	հատ	280.00	1	280.00
1.21.1.3	44511240	<b>Արտաքին ֆիքսող օղակների տարհանիչ աքցան Knipex 4921-A01 կամ համարժեքը</b>	ԳՀ	հատ	3.20	4	12.80
1.21.1.4	44511240	<b>Աքցան Knipex 8603250 կամ համարժեքը</b>	ԳՀ	հատ	3.20	4	12.80
1.21.1.5	44511240	<b>Աքցան ԱՎՏՈՒՎԱՍ (АВТОХВАТ) կամ համարժեքը, ձեռքի, ինքնակառավարվող, ավոմատ բռնիչով: Մետաղը՝ Cr-V, քրոմե ծածկույթով, ճկված շուրթերով, Է=180մմ երկարությամբ</b>	ԳՀ	հատ	4.20	3	12.60
<b>1.21.2</b>	44511240	<b>Բաղակտուց, մեկուսիչ բռնակով, Է=170մմ երկարությամբ, կողային կտրող եզրերով</b>	ԳՀ	հատ	6.00	6	36.00
<b>1.21.3</b>	44511270	<b>Ձգող գործիք գամամուրճ BM-90 18655 BRALO կամ համարժեքը</b>	ԳՀ	հատ	130.00	2	260.00
<b>1.21.4</b>		<b>Կծաքցան</b>	ԳՀ	հատ			<b>0.00</b>
1.21.4.1	44511240	Կծաքցան (бокорец) կողակցիչ մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=160մմ, բռնակի երկ., 100մմ	ԳՀ	հատ	2.60	11	28.60
1.21.4.2	44511240	Կծաքցան ՄՏՍ-22 (МТС-22) կամ համարժեքը: Ընդհանուր երկարությունը 150մմ, մետաղը՝ պողպատ U583(S58C) պողպատի կարծրությունը՝ 54-62 ՀՌՑ (54-62HRC), բռնակը՝ ՊՎԽ(ПВХ)	ԳՀ	հատ	2.60	6	15.60
1.21.4.3	44511240	Կծաքցան (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=120մմ	ԳՀ	հատ	1.50	15	22.50
1.21.4.4	44511240	Կծաքցան կողային, մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=180մմ,	ԳՀ	հատ	2.60	15	39.00
1.21.4.5	44511240	Կծաքցան (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=190մմ	ԳՀ	հատ	3.20	1	3.20
1.21.4.6	44511240	Կծաքցան բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 30մմ, շուրթի երկ., 25մմ	ԳՀ	հատ	2.35	5	11.75

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.4.7	44511240	Կծաքցան բռնակը՝ 90մմ, արգելակիչ 15մմ, շուրթի երկ, 15մմ	ԳՀ	հատ	1.50	5	7.50
1.21.4.8	44511240	Կծաքցան ճակատային, մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=160մմ	ԳՀ	հատ	2.60	25	65.00
1.21.4.9	44511240	Կծաքցան ճակատային, մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=200մմ	ԳՀ	հատ	3.20	5	16.00
<b>1.21.5</b>	44511240	<b>Կլորաշուրթ արցան (круглогубцы)</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.5.1	44511240	Կլորաշուրթ, 7814-0113ИХ9, ԳՕՍՍ 7283-93, L=200մմ	ԳՀ	հատ	2.00	10	20.00
1.21.5.4	44511240	Կլորաշուրթ արցան բռնակը՝ 75մմ, արգելակիչ 5մմ, շուրթի երկ, 5մմ	ԳՀ	հատ	1.00	5	5.00
<b>1.21.6</b>	44511240	<b>Տափաշուրթ (плоскогубцы)</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.6.1	44511240	Տափաշուրթ մեկուսացված բռնակով, շուրթերի երկ,՝ 32 մմ, L=140մմ, ԳՕՍՍ 7236-93	ԳՀ	հատ	2.25	2	4.50
1.21.6.5	44511240	Տափաշուրթ դիէլեկտրիկ, երկարությունը՝ 180 մմ Бибер 85451 կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	3.70	10	37.00
1.21.6.8	44511240	Տափաշուրթ բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 25մմ, շուրթի լայն, 9մմ	ԳՀ	հատ	2.25	13	29.25
1.21.6.9	44511240	Տափաշուրթ 7814-0261 И Х9, ԳՕՍՍ 5547-93, L=200մմ	ԳՀ	հատ	2.00	25	50.00
1.21.6.10	44511240	Տափաշուրթ մեկուսիչ բռնակով, L=190մմ, շուրթի լայնքը 10 մմ	ԳՀ	հատ	2.50	1	2.50
1.21.6.11	44511240	Տափաշուրթ մեկուսիչ բռնակով, L=160մմ, շուրթի լայնքը 8 մմ	ԳՀ	հատ	2.25	17	38.25
1.21.6.12	44511240	Տափաշուրթ Պոռուսիտ ՊՄ-731 (Proskit PM-731) կամ համարժեքը, լ=120մմ երկարությամբ	ԳՀ	հատ	2.25	4	9.00
1.21.6.13	44511240	Տափաշուրթ ընդհանուր լ=20 սմ պոռուսիտ լ=3 սմ, բռնակները պոլիէթիլային	ԳՀ	հատ	2.50	4	10.00
<b>1.21.7</b>		<b>Ունեյիներ</b>	ԳՀ				0.00
1.21.7.1	44511240	Ունեյի, պինցետ 15սմ երկարությամբ, չժանգոտվող մոտադից	ԳՀ	հատ	1.20	6	7.20
1.21.7.2	44511240	Ունեյիների հավաքածու Բրենսթեյն (Bernstein) կամ համարժեքը, մետաղը՝ տիտան, ջերմակայուն (մինչև 1677°C), չմագնիսացող, չքայքայվող, լրակազմում՝ 5-031 երկար, 110 մմ, 5-035 երկար, 120 մմ, 5-036 երկար, 140 մմ, 5-037 երկար, 150 մմ,	ԳՀ	հատ	1.90	4	7.60
<b>1.21.8</b>		<b>Բազմաճախարակ</b>	ԳՀ				0.00
1.21.8.1	42411100	Բազմաճախարակ, ձեռքի, շղթայական, վերհանման բարձրությունը՝ 3 մ, քաշը՝ 20 կգ, բեռնաբարձությունը՝ 3 տ SAIZEN կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	68.0	1	68.00
1.21.8.2	42411100	Բազմաճախարակ լծակավոր, շղթայավոր ТРШСР, Բեռնամբարձություն, - 0,75 տ, ամբարձման բարձրություն - 3մ,	ԳՀ	հատ	84.0	8	672.00
1.21.8.3	42411100	Բազմաճախարակ լծակավոր, շղթայավոր ТРШСР, Բեռնամբարձություն, - 1,5 տ, ամբարձման բարձրություն - 3մ,	ԳՀ	հատ	30.0	6	180.00
1.21.8.4	42411100	Բազմաճախարակ լծակավոր, շղթայավոր ТРШСР, Բեռնամբարձություն, - 3 տ, ամբարձման բարձրություն - 3մ,	ԳՀ	հատ	100.0	4	400.00
1.21.8.5	42411100	Բազմաճախարակ էլեկտրական մողել PA, արտիկուլ 1101202, բեռնամբարձություն՝1,2 տ, ամբարձման բարձրություն - 6մ, Տեղաշարժման արագությունը - 13մ/րոպե տեղաշարժման շարժիչը - 150 Վ Հեծանը - 68-110 մմ	ԳՀ	հատ	650.0	2	1,300.00
1.21.8.6	42411100	Բազմաճախարակ էլեկտրական Տէ1-531 ամբարձման բարձրություն - 18մ, բեռնամբարձություն, - 1 տ	ԳՀ	հատ	650.0	1	650.00
1.21.8.7	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի, շղթայական բեռնամբարձությունը՝ 1տ, վերհանման բարձրությունը՝ 3մ:	ԳՀ	հատ	36.0	4	144.00
1.21.8.8	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի, շղթայական բեռնամբարձությունը՝ 2տ, վերհանման բարձրությունը՝ 3մ	ԳՀ	հատ	42.0	4	168.00
1.21.8.9	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի, շղթայական, բեռնամբարձությունը՝ 3տ, վերհանման բարձրությունը՝ 3մ:	ԳՀ	հատ	65.0	1	65.00
<b>1.21.9</b>		<b>Մածկաթիակ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.9.1	44511220	Մածկաթիակ ներժից, պլաստմասե բռնակով, լայն,՝ 8 ÷10 սմ	ԳՀ	հատ	0.40	50	20.00
1.21.9.2	44511220	Մածկաթիակ ներժից, պլաստմասե բռնակով, լայն,՝ 15÷20 սմ	ԳՀ	հատ	0.60	30	18.00
<b>1.21.10</b>	44511220	<b>Ուրագ մեխ քաշելու հարմարանքով, փայտյա բռնակով լ=350 մմ</b>	ԳՀ	հատ	2.50	4	10.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.21.11	44511220	<b>Ռանդա ընդհանուր երկարությունը 250-300մմ, դանակի լայնությունը 50մմ, դանակը կարգավորող մեխանիզմով, երկու բռնակով</b>	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.12		<b>Ներպարուրակիչ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.12.1	44511341	Ներպարուրակիչ M5, (L=79) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀ	հատ	8.40	6	50.40
1.21.12.2	44511341	Ներպարուրակիչ M6, (L=89) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀ	հատ	9.00	6	54.00
1.21.12.3	44511341	Ներպարուրակիչ M8, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀ	հատ	10.40	6	62.40
1.21.12.4	44511341	Ներպարուրակիչ M10, L=100 ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀ	հատ	15.20	6	91.20
1.21.12.5	44511341	Ներպարուրակիչ M12, (L=119) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀ	հատ	22.40	6	134.40
1.21.12.6	44511341	Ներպարուրակիչ M14, (L=149) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.21.12.7	44511341	Ներպարուրակիչ M16, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.21.12.8	44511341	Ներպարուրակիչ M20, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.12.9	44511341	Ներպարուրակիչ M22, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.12.10	44511341	Ներպարուրակիչ 2625-0153, ԳՕՍՍ 3266-81, 1/2II	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.12.11	44511341	Ներպարուրակիչ 2625-0179, ԳՕՍՍ 3266-81, 3/4II	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.12.12	44511341	Ներպարուրակիչ 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81, 1II	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.13		<b>Արտապարուրակիչ (ռուսացի)</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.13.1	44511342	Արտապարուրակիչ 2650-1553, M5, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀ	հատ	1.35	8	10.80
1.21.13.2	44511342	Արտապարուրակիչ 2650-1575, M6, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀ	հատ	0.85	8	6.80
1.21.13.3	44511342	Արտապարուրակիչ 2650-1621, M8, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀ	հատ	0.90	8	7.20
1.21.13.4	44511342	Արտապարուրակիչ 2650-1681, M10, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀ	հատ	1.05	8	8.40
1.21.13.5	44511342	Արտապարուրակիչ 2650-1747, M12, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.21.13.6	44511342	Արտապարուրակիչ 2650-1793, M14, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.21.13.7	44511342	Արտապարուրակիչ 2650-2033, M16, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.21.13.8	44511342	Արտապարուրակիչ 2650-2131, M20, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.21.13.9	44511342	Արտապարուրակիչ 2650-2131, M22, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.13.10	44511342	Արտապարուրակիչ 2654-0157, ԳՕՍՍ 9740-71, (1/2II)	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.13.11	44511342	Արտապարուրակիչ 2654-0163, ԳՕՍՍ 9740-71, (3/4II)	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.13.12	44511342	Արտապարուրակիչ (плашки для дюймовой резьбы) ԳՕՍՍ 9740, 1II	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.14		<b>Վեցանիստ դարձակների հավաքածու</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.14.1	44511290	Դարձակ S 1,5÷S 12 մմ	ԳՀ	հատ	1.90	6	11.40
1.21.14.2	44511290	Դարձակ 1,5÷10մմ, բաղկացած 9 դարձակներից, մակնիշը՝ NEO(09-515) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.50	1	1.50
1.21.14.3	44511290	Հիդրոդարձակ 3104.003.100 (S75), վեցանիստ գլոցամետաղի չափսը 75 մմ, նոմինալ պտտող մոմենտ – 1300 կգոմ•մ, աշխատանքային հեղուկի անհրաժեշտ ճնշումը 40ՄՊա-, գնահատված նոմինալ պտտող մոմենտի վրա, մխոցի տրամագիծը 60մմ, հիդրոդարձակի լծակի երկարությունը 130 մմ, աշխատանքային գլխի լծակի պտտման անկյունը մեկ ցիկլի համար 20 աստիճան: Աշխատանքային հեղուկը յուղ AMF-10, ԳՕՍՍ 6794, յուղ I-20U; I-20U, ԳՕՍՍ 20700, ինչպես նաև 50-200-70-55-11	ԳՀ	հատ	4900.0	2	9,800.00
1.21.15		<b>Գործիքների հավաքածու</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.15.1	44511370	Ագուցիկ, հավաքածու 6÷32 ԳՕՍՍ 2906	ԳՀ	հատ	10.0	5	50.00
1.21.15.2	44511290	Երկկողմանի մանեկադարձակների հավաքածու S8÷32, ԳՕՍՍ 2839	ԳՀ	հատ	10.0	10	100.00
1.21.15.3	44511290	Մանեկադարձակների հավաքածու մետաղը՝ քրոմ-վանադիում, հավաքածույում 18 հատ՝ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 մմ, պահպանման պատյանով	ԳՀ	հատ	21.0	1	21.00
1.21.15.4	44511371	Մանեկադարձակ կոմբինացված, եղջյուրավոր-ագուցիկ հավաքածու 6÷32 ԳՕՍՍ 16983	ԳՀ	լրակազմ	35.0	10	350.00
1.21.15.5	44511371	Վերանորոգող-փականագործի գործիքների հավաքածու, տեխնոլոգիական սարքավորանքների համար, CPTO-PROFI կամ համարժեքը, ՏՈԻ 3926-021-127191850-2007	ԳՀ	լրակազմ	240.0	4	960.00
1.21.15.6	44511371	Գործիքների հավաքածու «Էլեկտրիկի» КРАТОН, Артикул 2-09-01-008 կամ համարժեքը	ԳՀ	լրակազմ	25.0	8	200.00
1.21.15.7	44511290	Դարձակ ուժաչափիչ դարձակ 500-2500 Ն,մ, լրացուցիչ ճշանակով FACOM M200DA	ԳՀ	հատ	1108.0	1	1,108.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.15.8	44511371	Գործիքների հավաքածու King Tul KT 123 կամ համարժեքը	ԳՀ	լրակազմ	28.0	1	28.00
1.21.15.9	44511371	Փականագործական գործիքների հավաքածու Inforce PROline 128 կամ համարժեքը	ԳՀ	լրակազմ	180.0	12	2,160.00
1.21.15.10	44511370	Պարուրակահանման հավաքածու Topex Mini կամ ՅՅԵՐ 28118-H65 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	84.0	10	840.00
1.21.15.11	44511370	Ներպարուրակիչների ՅՅԵՐ 28119-H110 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	132.0	5	660.00
1.21.15.12	44511371	Գործիքների հավաքածու FORSE 142 կամ համարժեք	ԳՀ	լրակազմ	240.0	12	2,880.00
1.21.15.13	44511370	Գործիքների հավաքածու FORSE F-41421-9 կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	40.0	5	200.00
1.21.15.14	44511290	Մանեկադարձակների հավաքածու Maxline K410-14-M կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	7.5	4	30.00
1.21.15.15	44511371	Ագուցիկ-ձնկավոր, THORVIK-ORWS 008 կամ համարժեք	ԳՀ	լրակազմ	30.0	10	300.00
1.21.15.16	44511290	Դարձակների հավաքածու DТ/40 կամ համարժեքը, վեցանիստ գնդիկով, բաղկացած 10 հատից S 1,5÷S 10	ԳՀ	հատ	4.0	4	16.00
1.21.15.17	44511370	Ագուցների հավաքածու, պտուտակահանի համար Makita P-53724 կամ համարժեքը, հավաքածուն 10 ծայրակալներով:	ԳՀ	հատ	3.00	6	18.00
1.21.15.18	44511370	Փականագործամոնտաժման գործիքների հավաքածու №15, ՏՈՒ 2-035-641-78	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.15.19	44511370	Հավաքածու ՀԵՔՍ 1,5-10մմ կամ համարժեքը միասին հավաքածույում պետք է լինի 18 հատ՝ ՀԵՔՍ 1,5÷10մմ՝ 9 հատ (HEX 1,5÷10mm) և ՏՈՒԻքս S10÷S50, 9 հատ (TORX T10÷T50) մետաղը՝ ջրում-վանադիումային պողպատ(Cr-V) նեյլոնե պատյանով:	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.15.20	44511370	Ներպարուրակիչների և արտապարուրակիչների հավաքածու, ՋՈՒԲԲ "ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ" ՅՅԵՐ "ՓՐՈՓԵՑՈՒՈՒՄ" կամ համարժեքը Փոքր չափերի, արտապարուրակիչ 9 հատ, ներպարուրակիչ 18 հատ, բռնիչ 1հատ, ներդիր 3 հատ, հավաքածու 31 հատ 28109-Հ31 (28109-H31) Արտապարուրակիչ մետրական 9 հատ 1x0,2 1,1x02,5 1,2x0,25 1,4x0,3 1,6x0,35 1,8x0,35 2x0,4 2,2x0,45 2,5x0,45, գործիքային պողպատե ներպարուրակիչ 9սՅ(9XС), միջանցիկ անցքերի համար ներպարուրակիչների քանակը հավաքածույում 9 հատ փակ անցքերի համար ներպարուրակիչների քանակը հավաքածույում 9 հատ, արտապարուրակիչների քանակը հավաքածույում 9 հատ, արտապարուրակիչի մաս և մեջանցիկ	ԳՀ	հատ	132.0	2	264.00
1.21.15.21	44511370	Ներպարուրակիչների և արտապարուրակիչների հավաքածու, ՋՈՒԲԲ "ԷՔՍՊԵՐՏ" 28119-Հ110 (ՅՅԵՐ "ЭКСПЕРТ" 28119-H110) կամ համարժեքը Հավաքածու ներպարուրակիչ: 2x0,4; 3x0,5; 4x0,7; 5x0,8; 6x0,75; 6x1,0; 7x0,75; 7x1,0; 8x0,75; 8x1,0; 8x1,25; 9x0,75; 9x1,0; 9x1,25; 10x0,75; 10x1,0; 10x1,25; 10x1,5; 11x0,75; 11x1,0; 11x1,25; 11x1,5; 12x0,75; 12x1,0; 12x1,25; 12x1,5; 12x1,75; 14x1,0; 14x1,25; 14x1,5; 14x2,0; 16x1,0; 16x1,5; 16x2,0; 18x1,5 արտապարուրակիչ: 2x0,4; 3x0,5; 4x0,7; 5x0,8; 6x0,75; 6x1,0; 7x0,75; 7x1,0; 8x0,75; 8x1,0; 8x1,25; 9x0,75; 9x1,0; 9x1,25; 10x0,75; 10x1,0; 10x1,25; 10x1,5; 11x0,75; 11x1,0; 11x1,25; 11x1,5; 12x0,75; 12x1,0; 12x1,25; 12x1,5; 12x1,75; 14x1,0; 14x1,25; 14x1,5; 14x2,0; 16x1,0; 16x1,5; 16x2,0; 18x1,5 ներպարուրակիչի բռնակ Յհատ, արտապարուրակիչի բռնակ 2հատ մետաղական արկղով	ԳՀ	հատ	132.0	1	132.00
1.21.15.22	44511370	Ռետինե օղերի մոնտաժման և ապամոնտաժման համար, SEALTOOL I ֆիրմայի, Full Set II կամ համարժեքը, լրակազմում լինեն՝ 1, Կեռերի հավաքածու՝ -8 հատ, 2, Գեր-սուր դանակ 45՝ - 1 հատ, 3, Դանակի սայրեր՝ 1տուփ 10հատ տուփում, 4, սքաններ մոնտաժային (S,M,L,XL) (4 հատ), 5, Գործիք խցուկների մոնտաժման և ապամոնտաժման համար -1 հատ, 6, Սարք մխոցային խցարարների նստեցման -1 հատ 7, Ձողակարկին խորոթյուն և Լայնոթյուն -1 հատ 8, Ժապավեն, տրամագիծը 50-300մմ, -1	ԳՀ	հատ	450.0	1	450.00
1.21.15.23	44511371	Անցքահատերի հավաքածու, բռնակով, արտիկով – 854600 NAREX (ՉԵՆԻԱ): բաղկացած 13 փոխովի անցքահատերից (10,12,14,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50մմ) և հարվածային բռնակից -155 մմ մետաղը՝ Cr-V:	ԳՀ	լրակազմ	145.0	3	435.00
1.21.15.24	44511370	Ագուցիկ մանեկադարձակների լրակազմում՝ S 8÷34, ԳՈՍՍ 2906-80		հատ	21.0	10	210.00
1.21.16	44511370	<b>Գլխիկների հավաքածու</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.16.1	44511370	Գլխիկների հավաքածու S6÷S27, ճչանակով (трещотка)	ԳՀ	հատ	27.0	1	27.00
1.21.16.2	44511290	Մանեկադարձակի փոխարինովի գլխիկների հավաքածու S 8÷S 32 ԳՈՍՍ 25604-92	ԳՀ	հատ	24.0	10	240.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.16.3	44511370	Ճշանակով, HEYCO HE-00075311083 կամ WERA WE-003645 8100 կամ համարժեք S10÷S32	ԳՀ	հատ	29.0	5	145.00
<b>1.21.17</b>		<b>Դարձակներ</b>	ԳՀ				0.00
1.21.17.1	44511290	Դարձակ մոմենտային, սանդղակային, КМШ-140 цинк, տարբերակ-1, չափման ընդգրկությունը՝ 30-140 Ն,մ, սանդղակի բաժանքի արժեքը՝ 5Ն,մ, թույլատրելի հարաբերական սահմանը՝ +-4%	ԳՀ	հատ	9.0	4	36.00
1.21.17.2	44511290	Դարձակ կցորդիչային, չժանգոտվող, հողավոր մանենների համար, Dy 80	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.17.3	44511290	Դարձակ կցորդիչային, չժանգոտվող, հողավոր մանենների համար, Dy 150	ԳՀ	հատ		3	0.00
<b>1.21.18</b>	44511290	<b>Մանեկադարձակ, ազուցիկ, երկկողմանի</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.18.1	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 8×10	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.18.2	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 10×12	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.18.3	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 11×13	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.18.4	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 12×14	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.18.5	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 14×17	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.18.6	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 17×19	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.18.7	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 22×24	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.18.8	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 27×30	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.18.9	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 32×36	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.18.10	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 36×41	ԳՀ	հատ		2	0.00
<b>1.21.19</b>	44511290	<b>Մանեկադարձակ, ազուցիկ, հարվածային</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.19.1	44511290	Մանեկադարձակ, S24, ազուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926,020,53581936-2013, պողպատը՝ ԳՕՍՄ4543	ԳՀ	հատ	3.90	10	39.00
1.21.19.2	44511290	Մանեկադարձակ, S27, ազուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926,020,53581936-2013	ԳՀ	հատ	4.40	10	44.00
1.21.19.3	44511290	Մանեկադարձակ, S30, ազուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926,020,53581936-2013	ԳՀ	հատ	5.10	10	51.00
1.21.19.4	44511290	Մանեկադարձակ, S32, ազուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926,020,53581936-2013	ԳՀ	հատ	6.10	10	61.00
1.21.19.5	44511290	Մանեկադարձակ, S36, ազուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926,020,53581936-2013	ԳՀ	հատ	6.70	10	67.00
1.21.19.6	44511290	Մանեկադարձակ, S41, ազուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926,020,53581936-2013	ԳՀ	հատ	8.90	10	89.00
<b>1.21.20</b>	44511290	<b>Մանեկադարձակ երկկողմանի</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.20.1	44511290	Մանեկադարձակ, 8x10 ԳՕՍՄ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.50	41	20.50
1.21.20.2	44511290	Մանեկադարձակ, 10x11 ԳՕՍՄ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.60	26	15.60
1.21.20.3	44511290	Մանեկադարձակ, 10x12 ԳՕՍՄ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.70	41	28.70
1.21.20.4	44511290	Մանեկադարձակ, 10x13 ԳՕՍՄ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.70	26	18.20
1.21.20.5	44511290	Մանեկադարձակ, 12x13 ԳՕՍՄ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.70	15	10.50
1.21.20.6	44511290	Մանեկադարձակ, 12x14 ԳՕՍՄ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.80	26	20.80
1.21.20.7	44511290	Մանեկադարձակ, 13x14 ԳՕՍՄ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.70	15	10.50
1.21.20.8	44511290	Մանեկադարձակ, 14x17 ԳՕՍՄ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.85	26	22.10
1.21.20.9	44511290	Մանեկադարձակ, 15x13 ԳՕՍՄ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.80	10	8.00
1.21.20.10	44511290	Մանեկադարձակ, 17x19 ԳՕՍՄ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.90	26	23.40
1.21.20.11	44511290	Մանեկադարձակ, 19x22 ԳՕՍՄ 2839-71	ԳՀ	հատ	1.10	26	28.60
1.21.20.12	44511290	Մանեկադարձակ, 22x24 ԳՕՍՄ 2839-71	ԳՀ	հատ	1.30	26	33.80
1.21.20.13	44511290	Մանեկադարձակ, 24x27 ԳՕՍՄ 2839-71	ԳՀ	հատ	1.80	26	46.80
1.21.20.14	44511290	Մանեկադարձակ, 27x30 ԳՕՍՄ 2839-71	ԳՀ	հատ	2.50	26	65.00
1.21.20.15	44511290	Մանեկադարձակ, 30x32 ԳՕՍՄ 2839-71	ԳՀ	հատ	3.00	26	78.00
1.21.20.16	44511290	Մանեկադարձակ, 32x36 ԳՕՍՄ 2839-71	ԳՀ	հատ	3.50	24	84.00
1.21.20.17	44511290	Մանեկադարձակ, 36x41 ԳՕՍՄ 2839-71	ԳՀ	հատ	3.50	24	84.00
<b>1.21.21</b>	44511290	<b>Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.21.1	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №27, լ-250	ԳՀ	հատ	6.00	13	78.00
1.21.21.2	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №30, լ-270	ԳՀ	հատ	7.50	13	97.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.21.3	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №32, լ-290	ԳՀ	հատ	9.00	13	117.00
1.21.21.4	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №36, լ-310	ԳՀ	հատ	10.00	13	130.00
<b>1.21.22</b>	44511290	<b>Մանեկադարձակ բացովի (разводной)</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.22.1	44511290	Մանեկադարձակ բացովի 7813-0034, №30 ԳՕՍՍ 7275	ԳՀ	հատ	4.00	14	56.00
1.21.22.2	44511290	Մանեկադարձակ բացովի 7813-0035 ԳՕՍՍ 7275, №36	ԳՀ	հատ	5.00	14	70.00
<b>1.21.23</b>	44511290	<b>Մանեկադարձակ կոմբինացված եղջերավոր-ագուցիկ 19×19 ԳՕՍՍ 16983-80</b>	ԳՀ	հատ	2.50	6	15.00
<b>1.21.24</b>	44511290	<b>Մանեկադարձակ ճակատային</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.24.1	44511290	Մանեկադարձակ ճակատային 6910-0421 S-12 ԳՕՍՍ25787-83	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.24.2	44511290	Մանեկադարձակ ճակատային 6910-0423 S-13 ԳՕՍՍ25787-84	ԳՀ	հատ		3	0.00
<b>1.21.25</b>		<b>Կտրիչ կտորահատ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.25.1	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0403, ԳՕՍՍ 18874-73	ԳՀ	հատ	2.20	50	110.00
1.21.25.2	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0521, ԳՕՍՍ 18874-73	ԳՀ	հատ	2.10	50	105.00
1.21.25.3	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-BK6, ԳՕՍՍ 18874-73	ԳՀ	հատ	2.10	50	105.00
1.21.25.4	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-BK6, ԳՕՍՍ 18874-73	ԳՀ	հատ	2.10	50	105.00
1.21.25.5	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T5K10, ԳՕՍՍ 18874-73	ԳՀ	հատ	2.50	50	125.00
1.21.25.6	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-T5K10, ԳՕՍՍ 18874-73	ԳՀ	հատ	2.50	50	125.00
1.21.25.7	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T15K6, ԳՕՍՍ 18874-73	ԳՀ	հատ	2.50	50	125.00
<b>1.21.26</b>	42671150	<b>Կտրիչ անցումային, թեք</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.26.1	42671150	Կտրիչ 2102-0055 - BK8, ԳՕՍՍ 18877-73	ԳՀ	հատ	3.70	50	185.00
1.21.26.2	42671150	Կտրիչ 2102-0059 - BK8, ԳՕՍՍ 18877-73	ԳՀ	հատ	3.80	50	190.00
1.21.26.3	42671150	Կտրիչ 2102-0055 - T5K10, ԳՕՍՍ 18877-73	ԳՀ	հատ	2.50	50	125.00
1.21.26.4	42671150	Կտրիչ 2102-0059 -T5K10, ԳՕՍՍ 18877-73	ԳՀ	հատ	3.00	50	150.00
1.21.26.5	42671150	Կտրիչ 2102-0055 -T15K6, ԳՕՍՍ 18877-73	ԳՀ	հատ	3.10	50	155.00
1.21.26.6	42671150	Կտրիչ 2102-0059 -T15K6, ԳՕՍՍ 18877-73	ԳՀ	հատ	3.30	50	165.00
<b>1.21.27</b>	42671150	<b>Կտրիչ անցումային, ուղիղ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.27.1	42671150	Կտրիչ 2100-0017 - BK8, ԳՕՍՍ 18878-73	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00
1.21.27.2	42671150	Կտրիչ 2100-0413 - BK8, ԳՕՍՍ 18878-73	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00
1.21.27.3	42671150	Կտրիչ 2100-0017-T5K10, ԳՕՍՍ 18878-73	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00
1.21.27.4	42671150	Կտրիչ 2100-0413 -T5K10, ԳՕՍՍ 18878-73	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00
1.21.27.5	42671150	Կտրիչ 2100-0017-T15K6, ԳՕՍՍ 18878-73	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00
1.21.27.6	42671150	Կտրիչ 2100-0413-T15K6, ԳՕՍՍ 18878-73	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00
<b>1.21.28</b>	42671150	<b>Կտրիչ հենակային անցումային, ուղիղ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.28.1	42671150	Կտրիչ 2103-0021 - BK8, ԳՕՍՍ 18879-73	ԳՀ	հատ	2.60	40	104.00
1.21.28.2	42671150	Կտրիչ 2103-0025 - BK8, ԳՕՍՍ 18879-73	ԳՀ	հատ	2.80	40	112.00
1.21.28.3	42671150	Կտրիչ 2103-0021- T5K10, ԳՕՍՍ 18879-73	ԳՀ	հատ	2.20	40	88.00
1.21.28.4	42671150	Կտրիչ 2103-0025 - T5K10, ԳՕՍՍ 18879-73	ԳՀ	հատ	2.50	40	100.00
1.21.28.5	42671150	Կտրիչ 2103-0021 - T15K6, ԳՕՍՍ 18879-73	ԳՀ	հատ	2.30	40	92.00
1.21.28.6	42671150	Կտրիչ 2103-0025 - T15K6, ԳՕՍՍ 18879-73	ԳՀ	հատ	3.00	40	120.00
<b>1.21.29</b>		<b>Գայլիկոնների հավաքածու</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.29.1	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի Փ3÷10մմ	ԳՀ	հատ	2.10	1	2.10
1.21.29.2	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի Փ1÷10 մմ Makita HSS կամ համարժեքը, լրակազմում 170 հատ, պլաստմասե պատյանով	ԳՀ	հատ	5.00	1	5.00
1.21.29.3	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու բետոնի, պրեդիտից Փ3÷10մմ	ԳՀ	հատ	3.40	1	3.40
<b>1.21.30</b>	44511340	<b>Գայլիկոն պարուրակային</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.30.1	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0126, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ1	ԳՀ	հատ	0.36	2	0.72
1.21.30.2	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0141, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ2	ԳՀ	հատ	0.43	22	9.46
1.21.30.3	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0148, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ2,5	ԳՀ	հատ	0.56	2	1.12
1.21.30.4	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7515, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ3	ԳՀ	հատ	0.53	17	9.01
1.21.30.5	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0432, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ3,2	ԳՀ	հատ	0.61	15	9.15
1.21.30.6	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7525, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ3,3	ԳՀ	հատ	0.66	22	14.52
1.21.30.7	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0162, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ3,5	ԳՀ	հատ	0.63	10	6.30
1.21.30.8	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7545, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ4	ԳՀ	հատ	0.86	8	6.88
1.21.30.9	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7561, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ4,5	ԳՀ	հատ	0.88	10	8.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.30.10	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-6173, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ5	ԳՀ	հատ	0.78	10	7.80
1.21.30.11	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-6185, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ5,5	ԳՀ	հատ	1.05	10	10.50
1.21.30.12	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0181, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ6	ԳՀ	հատ	1.08	30	32.40
1.21.30.13	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0185, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ6,5	ԳՀ	հատ	1.50	2	3.00
1.21.30.14	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ6,8	ԳՀ	հատ	1.88	8	15.04
1.21.30.15	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ7,0	ԳՀ	հատ	1.58	8	12.64
1.21.30.16	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ8,0	ԳՀ	հատ	2.25	8	18.00
1.21.30.17	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3459, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ9	ԳՀ	հատ	3.45	8	27.60
1.21.30.18	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3479, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ10	ԳՀ	հատ	3.30	10	33.00
1.21.30.19	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3489, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ10,5	ԳՀ	հատ	0.20	8	1.60
1.21.30.20	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0219, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ12	ԳՀ	հատ	5.52	10	55.20
1.21.30.21	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0219, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ13	ԳՀ	հատ	6.96	5	34.80
1.21.30.22	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0046, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ14	ԳՀ	հատ	3.50	10	35.00
1.21.30.23	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0069, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ20	ԳՀ	հատ	5.50	10	55.00
1.21.30.24	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, գլանաձև պոչով ԳՕՍՍ 886, Փ5, L=100 մմ	ԳՀ	հատ	0.05	5	0.25
1.21.30.25	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, գլանաձև պոչով ԳՕՍՍ 886, Փ3,2 L=50 մմ	ԳՀ	հատ	0.03	20	0.60
1.21.30.26	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-8121, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ 2	ԳՀ	հատ	1.10	22	24.20
1.21.30.27	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0155, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ 3	ԳՀ	հատ	1.20	17	20.40
1.21.30.28	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0158, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ 3,2	ԳՀ	հատ	1.20	15	18.00
1.21.30.29	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0159, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ 3,3	ԳՀ	հատ	1.30	20	26.00
1.21.30.30	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3401, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ 6	ԳՀ	հատ	2.50	30	75.00
<b>1.21.31</b>	44511340	<b>Գայլիկոն կենտրոնական</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.31.1	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0104, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀ	հատ	1.10	10	11.00
1.21.31.2	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0105, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀ	հատ	1.20	10	12.00
1.21.31.3	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0107, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀ	հատ	1.30	10	13.00
1.21.31.4	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0108, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀ	հատ	1.30	10	13.00
1.21.31.5	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0115, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀ	հատ	2.10	10	21.00
1.21.31.6	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0116, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀ	հատ	2.30	10	23.00
1.21.31.7	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0117, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀ	հատ	3.00	10	30.00
1.21.31.8	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0118, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀ	հատ	3.10	10	31.00
<b>1.21.32</b>	44511340	<b>Հղկող գլխիկներ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.32.1	44511340	Հղկող գլխիկներ AW, գլանակալան 32x40x6 25A ԳՕՍՍ 2447-82	ԳՀ	հատ	0.66	20	13.20
1.21.32.2	44511340	Հղկող գլխիկներ AW, գլանակալան 32x63x6 25A ԳՕՍՍ 2447-82	ԳՀ	հատ	0.50	20	10.00
1.21.32.3	44511340	Հղկող գլխիկներ AW, գլանակալան 40x40x6 25A ԳՕՍՍ 2447-82	ԳՀ	հատ	0.57	20	11.40
1.21.32.4	44511340	Հղկող գլխիկներ AW, գլանակալան 32x40x6 63C ԳՕՍՍ 2447-82 հղկանյութը՝ կանաչ կարբիդ սիլիցիում	ԳՀ	հատ	1.40	5	7.00
1.21.32.5	44511340	Հղկող գլխիկներ AW, գլանակալան 32x63x6 63C ԳՕՍՍ 2447-82 հղկանյութը՝ կանաչ կարբիդ սիլիցիում	ԳՀ	հատ	1.60	5	8.00
1.21.32.6	44511340	Հղկող գլխիկներ AW, գլանակալան 32x40x6 25A ԳՕՍՍ 2447-82 հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ	ԳՀ	հատ	0.80	5	4.00
1.21.32.7	44511340	Հղկող գլխիկներ AW, գլանակալան 32x63x6 25A ԳՕՍՍ 2447-82 հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ	ԳՀ	հատ	1.60	5	8.00
1.21.32.8	44511340	Հղկող գլխիկներ EW, կոնակալան 25A կոնակալան, հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ	ԳՀ	հատ	1.55	20	31.00
<b>1.21.33</b>	44511340	<b>Գայլիկոն պոբեդիտով</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.33.1	44511340	Շաղափ պոբեդիտե ծայրով Փ4 լ-150	ԳՀ	հատ	1.20	20	24.00
1.21.33.2	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ6, լ-150	ԳՀ	հատ	0.60	51	30.60
1.21.33.3	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ6, լ-100	ԳՀ	հատ	3.00	5	15.00
1.21.33.4	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ7, լ-150	ԳՀ	հատ	2.40	5	12.00
1.21.33.5	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ8, լ-150	ԳՀ	հատ	0.80	52	41.60
1.21.33.6	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ10, լ-120	ԳՀ	հատ	3.60	5	18.00
1.21.33.7	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ10, լ-150	ԳՀ	հատ	0.90	52	46.80
1.21.33.8	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ12, լ-150	ԳՀ	հատ	1.20	38	45.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը						
1.21.33.9	44511340	Գայլիկոն պրեդիտե ծայրով Փ14, Լ-150	ԳՀ	հատ	2.00	38	76.00	
1.21.33.10	44511340	Գայլիկոն պրեդիտե ծայրով Փ16, Լ-150	ԳՀ	հատ	10.70	20	214.00	
1.21.33.11	44511340	Գայլիկոն պրեդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար 10մմ, Լ-260մմ	ՓԾԵ	ԳՀ	հատ	6.00	5	30.00
1.21.33.12	44511340	Գայլիկոն պրեդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար ՓԾԵ-80 մմ, Լ-550մմ	ԳՀ	հատ		2	0.00	
1.21.33.13	44511340	Գայլիկոն պրեդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար ՓԾԵ-8 մմ, Լ-260մմ	ԳՀ	հատ	4.40	10	44.00	
1.21.33.14	44511340	Գայլիկոն պրեդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար ՓԾԵ-22 մմ, Լ-450մմ	ԳՀ	հատ	24.00	5	120.00	
1.21.33.15	44511340	Գայլիկոն պրեդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար ՓԾԵ-35 մմ, Լ-400մմ	ԳՀ	հատ	51.00	5	255.00	
1.21.33.16	44511340	Գայլիկոն պրեդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար ՓԾԵ-32 մմ, Լ-660մմ	ԳՀ	հատ	40.00	5	200.00	
1.21.33.17	44511340	Շաղափ պրեդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար ՓԾԵ-50 մմ, Լ-520մմ	ԳՀ	հատ	0.85	5	4.25	
<b>1.21.34</b>		<b>Պտուտակիչ</b>	ԳՀ	հատ			0.00	
1.21.34.1	44511330	Պտուտակիչների հավաքածու Thorvik SDS06BH կամ համարժեքը: Տարբեր չափսերի: ներառված լինեն՝ 3 հատ- խաչաձև, 3 հատ-հարթ:	ԳՀ	հատ	4.30	3	12.90	
1.21.34.2	44511330	Պտուտակիչների հավաքածու MATRIX 13355 կամ DLTC կամ համարժեքը, լրակազմում 75մմ/311x5մմ; 100մմ/411x3մմ; 100մմ/411x6մմ; 150մմ/611x6մմ; 75մմ/311x5մմ N°1; 100մմ/411x3մմ N°0; 125մմ/511x6մմ N°2	ԳՀ	հատ	12.00	5	60.00	
1.21.34.3	44511371	Պտուտակիչների հավաքածու "Licota" Արտիկոլ՝ ACD-900K2 կամ համարժեքը	ԳՀ	լրակազմ	31.00	5	155.00	
1.21.34.4	44511371	Պտուտակիչների հավաքածու KBT ННО 08-60950 կամ համարժեքը	ԳՀ	լրակազմ	14.00	2	28.00	
1.21.34.5	44511371	Պտուտակիչների հավաքածու "Gigant" GSS-11 կամ համարժեքը	ԳՀ	լրակազմ	14.00	2	28.00	
1.21.34.6	44511330	Պտուտակիչների հավաքածու SIGMA 400515 կամ համարժեքը, հավաքածույում այգույցների քանակը՝ 20	ԳՀ	հատ	7.00	7	49.00	
1.21.34.7	44511330	Պտուտակիչների հավաքածու հիտաչի (Hitachi) կամ համարժեքը ներառում է 12 պտուտակահան՝ խաչաձև պտուտակահաններ՝ ՊՀ 0x60մմ, ՊՀ 2x38մմ, ՊՀ 1x80մմ, ՔՁ 2x100մմ, ՔՁ 3x125մմ (PH0x6 մմ, PH2x38 մմ, PZ1 x 80 մմ, PZ2x100 մմ, PZ3x125 մմ); Հարթ պտուտակահան: ՍԼ6,5 x 38մմ, ՍԼ3 x 60մմ (SL6,5 x 38 մմ, SL3 x 60 մմ); Ուժեղացված խաչաձև պտուտակահաններ: ՊՀ 1x75մմ, ՊՀ 2 x 100մմ, ՊՀ 3x125մմ (PH1 x 75 մմ, PH2 x 100մմ, PH3x125մմ) ուժեղացված հարթ պտուտակահան՝ ՍԼ5,5x100 մմ, ՍԼ6,5 x 125 մմ (SL5,5 x 100 մմ, SL6,5 x 125 մմ); պլաստիկ արկղով՝ 37սմ x 29սմ x 6,5սմ	ԳՀ	հատ	7.60	4	30.40	
1.21.34.8	44511330	Պտուտակիչ ЗУБР 25062-3-150 техник, Cr-v, PH N°3 L=150 մմ	ԳՀ	հատ	0.35	5	1.75	
1.21.34.9	44511330	Պտուտակիչ խաչաձև ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ձողի երկարությունը 150մմ	ԳՀ	հատ	1.00	10	10.00	
1.21.34.10	44511330	Պտուտակիչ Խաչաձև ծայրով, L=180մմ	ԳՀ	հատ	0.60	10	6.00	
1.21.34.11	44511330	Պտուտակիչ Խաչաձև ծայրով, L=200մմ	ԳՀ	հատ	0.60	10	6.00	
1.21.34.12	44511330	Պտուտակիչ խաչաձև ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ձողի երկարությունը 250մմ	ԳՀ	հատ	1.50	10	15.00	
1.21.34.13	44511330	Պտուտակիչ Տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=140մմ	ԳՀ	հատ	0.50	27	13.50	
1.21.34.14	44511330	Պտուտակիչ (отверка) L=160-190մմ, 0,8x5,5, ԳՕՍՍ 17199-71	ԳՀ	հատ	0.60	8	4.80	
1.21.34.15	44511330	Պտուտակիչ (отверка) L=160-190մմ, 0,6x4, ԳՕՍՍ 17199-71	ԳՀ	հատ	0.60	6	3.60	
1.21.34.16	44511330	Պտուտակիչ Հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ձողի երկարությունը 125մմ	ԳՀ	հատ	0.80	15	12.00	
1.21.34.17	44511330	Պտուտակիչ Հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ձողի երկարությունը 160մմ	ԳՀ	հատ	0.50	3	1.50	



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.21.34.18	44511330	Պտուտակիչ Հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ձողի երկարությունը 190մմ	ԳՀ	հատ	1.10	10	11.00
1.21.34.19	44511330	Պտուտակիչ Հարթ ծայրով, L=190մմ, 1,5x4,0	ԳՀ	հատ	0.60	3	1.80
1.21.34.20	44511330	Պտուտակիչ Հարթ ծայրով, L=190մմ, 1,0x4,0	ԳՀ	հատ	0.60	3	1.80
1.21.34.21	44511330	Պտուտակիչ Հարթ ծայրով, L=190մմ, 1,0x5,0	ԳՀ	հատ	0.60	3	1.80
1.21.34.22	44511330	Պտուտակիչ Հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ձողի երկարությունը 250մմ	ԳՀ	հատ	1.50	24	36.00
1.21.34.23	44511330	Պտուտակիչ (отверка) ձևավոր L=190մմ, Փ=3մմ, ԳՕՍՍ 17199-71	ԳՀ	հատ	0.60	9	5.40
1.21.34.24	44511330	Պտուտակիչ (отверка) ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, Ø5 մմ L=160մմ	ԳՀ	հատ	0.50	19	9.50
1.21.34.25	44511330	Պտուտակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, ձողի տրամագիծը՝ 3մմ	ԳՀ	հատ	0.50	4	2.00
1.21.34.26	44511330	Պտուտակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, ձողի տրամագիծը՝ 5մմ	ԳՀ	հատ	0.50	4	2.00
1.21.34.27	44511330	Պտուտակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, ձողի տրամագիծը՝ 7մմ	ԳՀ	հատ	0.95	5	4.75
1.21.34.28	44511330	Պտուտակիչ հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ծայրի լայն,՝ 3մմ	ԳՀ	հատ	0.50	4	2.00
1.21.34.29	44511330	Պտուտակիչ հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ծայրի լայն,՝ 5մմ	ԳՀ	հատ	0.50	4	2.00
<b>1.21.35</b>	44511330	<b>Պտուտակահան</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.35.1	44511330	Պտուտակահան Makita մակնիշի 6271Д Wale, մարտկոցը Nicd 12վ, 2 ամ/ժ, արագ, I աստիճան-350ա/ր, II աստիճան-1200ա/ր, կոմպլեկտ մարտկոց 2հատ, լապսեր, լիցքավորիչ, ճամպրուկ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	57.00	8	456.00
1.21.35.2	44511330	Պտուտակադարձիչ RTR MAX կամ համարժեքը, 18 Վ, 2 մարտկոցով, մարտկոցները՝ 18Վ/1,5Ա պտույտը՝ 0-400/0-1450 պտ/րոպե, նախատեսված մինչև Ø10 մմ գայլիկների համար	ԳՀ	հատ	232.40	1	232.40
1.21.35.3	44511330	Գայլիկունիչ-պտուտակադարձիչ Makita DDF453REF մակնիշի կամ համարժեքը, մարտկոցը Li-Ion 18վ, 3 A/ժ	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>1.21.36</b>	44511220	<b>Պտտիկ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.36.1	44511220	Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M3-M6 տիպ 2	ԳՀ	հատ	1.00	10	10.00
1.21.36.2	44511220	Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M7-M9 տիպ 2	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.36.3	44511220	Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M10-M14 տիպ 2	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.36.4	44511220	Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M14-M20 տիպ 2	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.36.5	44511220	Պտտիկ անբարուրակիչի համար 3÷10	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.36.6	44511220	Պտտիկ անբարուրակիչի համար 12÷20	ԳՀ	հատ		10	0.00
<b>1.21.37</b>	44511260	<b>Հղկաթուղթ</b>	ԳՀ				0.00
1.21.37.1	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, N=8 լայն, 250մմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		2	0.00
1.21.37.2	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, N=10 լայն, 250մմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		2	0.00
1.21.37.3	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 40	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	6.0	25	150.00
1.21.37.4	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 100	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	6.0	25	150.00
1.21.37.5	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 180	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	6.0	25	150.00
1.21.37.6	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 240	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	6.0	25	150.00
1.21.37.7	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 400	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	6.0	25	150.00
1.21.37.8	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 600	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	6.0	25	150.00
1.21.37.9	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 1000	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	6.0	25	150.00
1.21.37.10	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 1500	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	6.0	25	150.00
1.21.37.11	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 2500	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	6.0	25	150.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.37.12	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №24 լայն, 250մմ	ԳՀ	մ		25	0.00
1.21.37.13	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №40 լայն, 250մմ	ԳՀ	մ		25	0.00
1.21.37.14	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №60 լայն, 250մմ	ԳՀ	մ		25	0.00
1.21.37.15	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №120 լայն, 250մմ	ԳՀ	մ		25	0.00
1.21.37.16	44511260	Հղկաթուղթ կաչոն մակերեսով, հատիկայնությունը՝ P-40	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.21.37.17	44511260	Հղկաթուղթ կաչոն մակերեսով, հատիկայնությունը՝ P-180	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.21.37.18	44511260	Հղկաթուղթ կաչոն մակերեսով, հատիկայնությունը՝ P-400	ԳՀ	հատ		20	0.00
<b>1.21.38</b>	44511200	<b>Մետաղաաղոց (наковка) ձեռքի, L=400մմ, բռնակը ռետինապատ</b>	ԳՀ	հատ	2.00	7	14.00
<b>1.21.39</b>	44511200	<b>Մետաղաաղոց SՈՊԹՈՒԼ ՍԱԱԱ3051 (TOPTUL SAAA3051) կամ համարժեքը</b>	ԳՀ	հատ		6	0.00
<b>1.21.40</b>	44511200	<b>Սղոց ձեռքի էլեկտրական r22a-72/1800 կամ համարժեքը, արագ,՝ 6000սպ./ր, հզորությունը՝ 1800 Վտ, քաշը՝ 6,7 կգ, կտրող շրջանակը՝ 205x30 մմ</b>	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>1.21.41</b>	44511200	<b>Սղոց համակցված ճակատային, հզորությունը՝ 1650 Վտ, սկավառակի տրամագիծը՝ 305 մմ Makita LN 1200FL կամ համարժեքը 30x40x2.3</b>	ԳՀ	հատ	170.40	1	170.40
<b>1.21.41.1</b>	44511200	<b>Սղոց համակցված ճակատային, հզորությունը՝ 1650 Վտ, սկավառակի տրամագիծը՝ 305 մմ Makita LN 1200FL կամ համարժեքը 30x100x2.3</b>	ԳՀ	հատ		1	
<b>1.21.42</b>	44511200	<b>Սղոց փայտի համար, ձեռքի ℓ=450 մմ, միակողմանի</b>	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>1.21.43</b>	44511200	<b>Սալիկ կտրելու գործիք, աշխատող մասի երկար,՝ 60 մմ, TF-MAX RUBI մակնիշի կամ համարժեքը</b>	ԳՀ	հատ		2	0.00
<b>1.21.44</b>	44311270	<b>Մուրճ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.44.1	44511270	Մուրճ դարբնի, ԳՕՍՍ 11401-75, 3 կգ փայտե կոթով, ℓ=750 մմ,	ԳՀ	հատ	6.00	8	48.00
1.21.44.2	44711270	Մուրճ փականագործի, ԳՕՍՍ 2910-77, 500 գ, փայտե կոթով, ℓ=350 մմ	ԳՀ	հատ	1.00	10	10.00
1.21.44.3	44911270	Մուրճ փականագործի, պողպատե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 350մմ ԳՕՍՍ 2910-77	ԳՀ	հատ	1.50	28	42.00
1.21.44.4	45111270	Մուրճ փայտյա կոթով, 200գ Ինտերթուլ <S -0202 (Intertool 200 r HT-0202) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.44.5	45311270	Սալարկամուրճ ռետինե գլխիկով, քաշը-225 գ, փայտյա կոթով, ℓ=350մմ	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.44.6	45511270	Մուրճ STURM-1011-01-2000 կամ համարժեքը, քաշը- 2կգ, փայտե բռնակով, գլխի ձևը ուղղանկյուն:	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.44.7	45711270	Մուրճ մեխահան մուրճի գլխիկի քաշը 450 գրամ	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.44.8	44911270	Մուրճ փականագործի, պողպատե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500 մմ ԳՕՍՍ 2910-77	ԳՀ	հատ		20	0.00
<b>1.21.45</b>	44511320	<b>Նրբախարտոցների հավաքածու</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.45.1	44511320	Նրբախարտոցների հավաքածու L=160մմ ԳՕՍՍ 1465	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.45.2	44511320	Նրբախարտոցների հավաքածու մաստերթուլ 200մմ (Mastertool 200 մմ, 5 առ) կամ համարժեքը, հավաքածույուն 5 հատ, մետաղե, բռնակը՝ պլաստիկ	ԳՀ	հատ		3	0.00
<b>1.21.46</b>	44511320	<b>Խարտոց</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.46.1	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, №1, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.46.2	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, №2, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՕՍՍ 1465-81	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.46.3	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, №3, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՕՍՍ 1465-82	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.46.4	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, տափակ, №1, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		5	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.46.5	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, տափակ, №2, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՕՍՍ 1465-81	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.46.6	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, տափակ, №3, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՕՍՍ 1465-82	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.46.7	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, եռանկյուն, №1, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.46.8	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, եռանկյուն, №2, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՕՍՍ 1465-81	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.46.9	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, եռանկյուն, №3, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՕՍՍ 1465-82	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.46.10	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, հարթ 2820-0026 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.11	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, հարթ 2820-0027 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.12	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, հարթ 2820-0028 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.13	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, հարթ 2820-0029 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.14	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, հարթ 2820-0030 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.15	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, կլոր 2822-0026 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.16	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, կլոր 2822-0027 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.17	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, կլոր 2822-0028 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.18	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, կլոր 2822-0029 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.19	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, կլոր 2822-0030 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.20	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0076 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.21	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0077 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.22	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0078 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.23	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0079 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.24	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0080 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.25	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0026 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.26	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0027 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.27	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0028 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.28	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0029 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.29	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0030 ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.30	44511320	Խարտոց եռանկյուն չափը (200x17) Յցճբ 1630-20-3-201 կամ համարժեք	ԳՀ	հատ		3	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.46.31	44511320	Խարտոց եռանկյուն չափը (150x10) 3y6p 1630-15-11 կամ համարժեք	ԳՀ	հատ		7	0.00
<b>1.21.47</b>	44511320	<b>Խարտոցների հավաքածու L=200մմ, խարտոցների քանակը՝ 3 հատ, (հարթ, կլոր, եռանկյունի)</b>	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>1.21.48</b>	44511320	<b>Քերիչ</b>	ԳՀ				0.00
1.21.48.1	44511320	Քերիչ (Շաբեռ) տափակ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.48.2	44511320	Քերիչ (Շաբեռ) եռանկյուն	ԳՀ	հատ		2	0.00
<b>1.21.49</b>	42111290	<b>Շեղբեր հաստոցի, մետաղաղոցի</b>	ԳՀ				0.00
1.21.49.1	42111290	Շեղբ ձեռքի մետաղաղոցի, ԳՕՍ 6645-66, 300x13	ԳՀ	հատ		175	0.00
1.21.49.2	42111290	Շեղբ հաստոցի, մետաղաղոցի, 2800-0051 ԳՕՍ 6645-66	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.21.49.3	42111290	Շեղբ հաստոցի, մետաղաղոցի, 2800-0089 ԳՕՍ 6645-67	ԳՀ	հատ		20	0.00
<b>1.21.50</b>	44511350	<b>Պտուտակադարձիչի գլխադիրներ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.50.1	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր խաչաձև գլխիկով Whirlpower կամ համարժեք , PH-50 մմ , L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով PH-1	ԳՀ	հատ	0.15	20	3.00
1.21.50.2	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր խաչաձև գլխիկով Whirlpower կամ համարժեք, PH-50 մմ , L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով PH-2	ԳՀ	հատ	0.15	40	6.00
1.21.50.3	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր հեղույսի գլխիկով, Kraftool կամ համարժեք № 8, ℓ=50մմ, մագնիսով	ԳՀ	հատ	4.50	5	22.50
1.21.50.4	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր հեղույսի գլխիկով, Kraftool կամ համարժեք № 10, ℓ=50մմ, մագնիսով	ԳՀ	հատ	6.50	5	32.50
1.21.50.5	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ ℓ=50մմ, Գ5մմ	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.50.6	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ ℓ=75մմ, Գ5մմ	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.50.7	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ ℓ=150մմ, Գ5մմ	ԳՀ	հատ		5	0.00
<b>1.21.51</b>	44322510	<b>Սեղմակ Крокотил L=5սմ</b>	ԳՀ	հատ		60	0.00
<b>1.21.52</b>	44511100	<b>Ներարկիչ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.52.1	44511100	Ներարկիչ ձեռքի, սիլիկոնի 280 մլ	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.21.52.2	44511100	Ներարկիչ ձեռքի, քսուկների համար, վարորդական WJPF-630-1, ԳՕՍ 1303 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		7	0.00
1.21.52.3	44511100	Ներարկիչ ձեռքի, քսայուղերի ներարկման համար, P-43020GR կամ համարժեք	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.52.4	44511100	Ներարկիչ պնևմատիկային, GROZ GR43300 - PGG/1R/B կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.52.5	44511100	Ներարկիչ SKF TLGH1 տիպի կամ համարժեք, մաքսիմալ ճնշումը՝ 400 բար, տարողականությունը՝ 500 սմ3	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.52.6	44511100	Ներարկիչ Lube-Shuttle տիպի կամ համարժեք, 400 մլ տարողությամբ տուբայով , մինչև NLGL2 դասի քսուկների մղման համար: Նյութը պողպատ, մակերևույթը ցինկապատ, երկար, 380 մմ, աշխատանքային ճնշումը՝ 400 բար, մակսիմալ ճնշումը՝ 800 բար	ԳՀ	հատ	14.00	4	56.00
1.21.52.7	44511100	Ներարկիչ սիլիկոնի 310 մլ	ԳՀ	հատ		5	
<b>1.21.53</b>	38431130	<b>Հարթաչափ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.53.1	38431130	Հարթաչափ պղպջակային, շինարարական, երկարությունը՝ 300մմ	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.53.2	38431130	Հարթաչափ պղպջակային, շինարարական, երկարությունը՝ 600-800 մմ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.53.3	38431130	Հարթաչափ 80AM, երկարութ՝ 100 սմ, մագնիսով, STABILA կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	40.00	1	40.00
1.21.53.4	38431130	Հարթաչափ շինարարական ՈՒՍ4-2Մ կամ համարժեք, L=500մմ, մագնիսական ներդրումներով ԳՕՍ 9416-83	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.53.5	38431130	Հարթաչափ շինարարական ՈՒՍ6-3Մ կամ համարժեք, L=1000մմ, մագնիսական ներդրումներով ԳՕՍ 9416-84	ԳՀ	հատ		2	0.00
<b>1.21.54</b>	44511220	<b>Արանքաչափիչ</b>	ԳՀ	հատ			0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.21.54.1	44511220	Արանքաչափիչ սեպածն №1, ԳՕՍՍ 882-64	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.54.2	44511220	Արանքաչափիչ սեպածն №2, ԳՕՍՍ 882-64	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.54.3	44511220	Արանքաչափիչ PROMAT 858468 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
<b>1.21.55</b>	44511220	<b>Միկրոմետր</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.55.1	44511220	Միկրոմետր SCHUT 906,000 կամ համարժեքը, 0÷25 մմ, ԳՕՍՍ 6507-90	ԳՀ	հատ	35.00	8	280.00
1.21.55.2	44511220	Միկրոմետր MK 25÷50 մմ, ԳՕՍՍ 6507-91	ԳՀ	հատ	35.00	4	140.00
1.21.55.3	44511220	Միկրոմետր թվային, չափման միջակայքը՝ 0÷25մմ, չափման ճշգրտությունը՝ 0,001մմ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 ÷ + 40°C աշխատանքային լարումը՝ 1,55Վ թույլատրելի հարաբերական խտությունը՝ մինչև 80 %; չափվող սոնակի տրամագիծը՝ 6,5մմ միկրոմետրի տուփի չափերը՝ 185 x 95 x 30մմ, ծածկույթը պլաստմաս միկրոմետրի չափերը՝ 155 x 60 x 25մմ, պահուստային մարտկոցով, սնուցման փոխման համար բանալի: Լրակազմ Օգտագործողի ինստրուկցիա:	ԳՀ	հատ		2	0.00
<b>1.21.56</b>	44511220	<b>Ձողակարկին</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.56.1	44511220	ՍԼԼ-II-125-0,05, ԳՕՍՍ 166-74	ԳՀ	հատ	14.00	3	42.00
1.21.56.2	44511220	ՍԼԼ-II-250-0,05, ԳՕՍՍ 166-74	ԳՀ	հատ	22.00	6	132.00
1.21.56.3	44511220	ՍԼԼԼ-I-150-0,01, ԳՕՍՍ 166-89	ԳՀ	հատ	32.00	1	32.00
1.21.56.4	44511220	Էլեկտրոնային 150մմ, STAINLESS HARDENED 150 կամ համարժեքը, չափման միջակայքը՝ 0÷150մմ սխալները՝ +/- 02մմ/0,001դույմ ճշգրտությունը՝ 01մմ/0,0005 դույմ չափման արագությունը՝ 1,5մ/վ, սնուցումը՝ 1,5Մ ՍՌ- 44 (1,5M SR44) մարտկոցով: Լրակազմ	ԳՀ	հատ		4	0.00
<b>1.21.57</b>	44511220	<b>Ներսաչափ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.57.1	44511220	Ներսաչափ ինդիկատորային տիպի, НИ 6-10-1 ԳՕՍՍ 868-82	ԳՀ	հատ	170.00	1	170.00
1.21.57.2	44511220	Ներսաչափ ինդիկատորային տիպի, НИ 10-18-1 ԳՕՍՍ 868-82	ԳՀ	հատ	156.00	1	156.00
1.21.57.3	44511220	Ներսաչափ ինդիկատորային տիպի կամ համարժեքը НИ 50-100-1 ԳՕՍՍ 868-82	ԳՀ	հատ	145.00	1	145.00
1.21.57.4	44511220	Ներսաչափ ինդիկատորային տիպի կամ համարժեքը НИ 100-160-1 ԳՕՍՍ 868-82	ԳՀ	հատ	246.00	1	246.00
<b>1.21.58</b>	44511220	<b>Ձողախորաչափ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.58.1	44511220	Ձողախորաչափ ՍԳ 0-250մմ, ԳՕՍՍ 162-90	ԳՀ	հատ	70.00	1	70.00
1.21.58.2	44511220	Ձողախորաչափ ՍԳ 0-400մմ, ԳՕՍՍ 162-90	ԳՀ	հատ	91.00	1	91.00
1.21.58.3	44511220	Ձողախորաչափ Շուրթերը մինչև 800մմ	ԳՀ	հատ		2	0.00
<b>1.21.59</b>	38412100	<b>Կարծրաչափ Dyna POCKET, ֆիրմա Krautkramer Գերմանիա կամ համարժեք</b>	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>1.21.60</b>	44511220	<b>Խորաչափ չափման սահմանը 0-500մմ: ԳՕՍՍ 7470-92</b>	ԳՀ	հատ		3	0.00
<b>1.21.61</b>	44511220	<b>Չափածող ՄՇՍ 4,5 կամ համարժեքը չափածողի ընդհանուր երկարությունը բացված և ֆիքսված դիրքում-4500մմ, սանդղակի երկարությունը 4300մմ: Չանգվածը չգերազանցի 4,0 կգ: Շրջանագծի նվազագույն տրամագիծը 39մմ:</b>	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>1.21.62</b>	9211620	<b>Մածուկ չափածողի համար բենզազգայուն</b>	ԳՀ	գրամ		100	0.00
<b>1.21.63</b>	38412100	<b>Կողմնացույց մետաղական պատյանով, մագնիսական քաշը՝ 0,148 կգ</b>	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>1.21.64</b>	38412100	<b>Կողմնացույց, չափերը՝ 45×45×14, Kromatech ֆիրմայի կամ համարժեքը</b>	ԳՀ	հատ		10	0.00
<b>1.21.65</b>	44511220	<b>Մալուխի անցկացման գործիք, 30մ երկարությամբ հավաքվող, լարի տրամագիծը՝ 3,5 մմ Мини-УЗК стеклопругок Д-3,5мм, в бухте 30м կամ համարժեքը</b>	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>1.21.66</b>	39241130	<b>Նշտար, (լանցետ) ԳՕՍՍ 21240-89, Է-150մմ</b>	ԳՀ	հատ		8	0.00
<b>1.21.67</b>		<b>Պոմպ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.67.1	42121230	Պոմպ ձեռքի, տակառիկից ագրեսիվ քիմիկատների վերմղման համար	ԳՀ	հատ	50.00	4	200.00
1.21.67.2	42121230	Ձեռքի, ավտոմեքենայի դողերի համար VITOL 32500, կամ համարժեքը, ունիվերսալ, մանոմետրով,	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
<b>1.21.68</b>		<b>Տեգ (ռուս)</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.68.1	43611120	Տեգ Հորատիչի համար, կոթառը՝ SDS MAX L=400մմ, քաշը-0,72կգ	ԳՀ	հատ	8.76	10	87.60
1.21.68.2	43611120	Տեգ Հարվածահատ մուրճի համար, П-11у, օդով աշխատող, մետաղը Մ8, պոչամատի չափը dxл - 24x70, L=320մմ, քաշը-1,28կգ,	ԳՀ	հատ		10	0.00
<b>1.21.69</b>	44511150	<b>Հատիչ (зубило) SANTOOL 032021-025-400 կամ համարժեքը, տափակ, լայն,՝ 25մմ, երկ,՝ 400մմ, քաշը՝ 0,73կգ, կոթառը՝ SDS MAX</b>	ԳՀ	հատ	8.40	5	42.00
<b>1.21.70</b>	44511150	<b>Հատիչ (зубило), 2810-0203, ԳՈՍՍ 7211, Տիպ՝ 2 կատարում՝ 1, երկարությունը՝ 160 մմ, В16 մմ, α 60°</b>	ԳՀ	հատ		10	0.00
<b>1.21.71</b>	44511150	<b>Հատիչ (зубило), 2810-0279, ԳՈՍՍ 7211, Տիպ՝ 2 կատարում՝ 1, երկարությունը՝ 200 մմ, В16 մմ, α 60°</b>	ԳՀ	հատ		15	0.00
<b>1.21.72</b>	43121190	<b>Հորատող թագ (сверлильная коронка) ավաստե թագագլխիկներով, СІВ-52-1 տիպի, երկար,՝ 450 մմ, Ф -125 մմ</b>	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>1.21.73</b>	43121190	<b>Հորատող թագ (сверлильная коронка) ավաստե թագագլխիկներով, СІВ-52-1 տիպի, երկար,՝ 450 մմ, Ф -250 մմ</b>	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>1.21.74</b>	43121190	<b>Հորատող թագ (сверлильная коронка) ավաստե թագագլխիկներով, СІВ-52-1 տիպի, երկար,՝ 1500 մմ, Ф -300 մմ</b>	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>1.21.75</b>	43311130	<b>Հարվածահատ մուրճ Makita HR – 3210C կամ համարժեքը, սպառող հզորությունը 850Վտ, պտտման արագությունը՝ 315÷630 պտ/րոպ, հարվածների քանակը՝ 1650÷3300 հար/րոպ, հարվածի ուժը՝ 5 Կջողու, բետոնի շաղափման տրամագիծը՝ 32մմ, պատրոնի տիպը՝ SDS Plus, քաշը՝ 7,8կգ:</b>	ԳՀ	հատ	98.0	2	196.00
<b>1.21.76</b>	43311130	<b>Հարվածահատ մուրճ էլեկտրական, Makita HR 5210 C կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 1500Վտ, քաշը 12,1կգ, բնիկի տիպը՝ SDS-MAX, լարումը՝ 220վ</b>	ԳՀ	հատ	125.0	2	250.00
<b>1.21.77</b>	43311130	<b>Հարվածահատ մուրճ MAKITA HM-1213c կամ համարժեքը հզորություն՝ 1510Վտ, հարվածի ուժ՝ 25,5ջողու, առավելագույն հարվածների թիվը -1900 հարված/րոպե:</b>	ԳՀ	հատ	960.0	2	1,920.00
<b>1.21.78</b>	43311130	<b>Հարվածահատ մուրճ Makita BHR242RFE կամ համարժեքը</b>	ԳՀ	հատ	382.8	1	382.80
<b>1.21.79</b>	43311130	<b>Ռոտացիոն մուրճ առնվազն 5000 հարվածների առավելագույն հնարավոր ազդեցությամբ:</b>	ԳՀ	հատ	144.0	1	144.00
<b>1.21.80</b>	43121190	<b>Հորատ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.80.1	43121190	Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus,Ф 6 մմ, էընդ 160մմ, լաշխ - 100 մմ	ԳՀ	հատ	0.50	18	9.00
1.21.80.2	43121190	Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus,Ф 8 մմ, էընդ 160մմ, լաշխ - 100 մմ	ԳՀ	հատ	0.60	18	10.80
1.21.80.3	43121190	Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus,Ф 8 մմ, էընդ 260մմ, լաշխ - 197 մմ	ԳՀ	հատ	1.10	16	17.60
1.21.80.4	43121190	Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus,Ф 10 մմ, էընդ 160մմ, լաշխ - 100 մմ	ԳՀ	հատ	0.80	20	16.00
1.21.80.5	43121190	Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus,Ф 10 մմ, էընդ 210մմ, լաշխ - 150 մմ	ԳՀ	հատ	1.10	21	23.10
1.21.80.6	43121190	Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus,Ф 12 մմ, էընդ 160մմ, լաշխ - 100 մմ	ԳՀ	հատ	1.10	20	22.00
1.21.80.7	43121190	Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus,Ф 12 մմ, էընդ 210մմ, լաշխ - 135 մմ	ԳՀ	հատ	1.30	16	20.80
1.21.80.8	43121190	Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus,Ф 14 մմ, էընդ 160մմ, լաշխ - 100 մմ	ԳՀ	հատ	1.70	16	27.20
1.21.80.9	43121190	Հորատիչ Makita HR2630 կամ համարժեքը, գլխիկի տեսակը - SDS-Plus, U= 220 Վ, N= 800 Վտ, n=0÷1200 պտ/րոպ, հարվածների թիվը 0÷4600 հար/րոպ., հարվածի ուժ՝ 25,5 Ջ, ռեժիմների քանակը 3, քաշը 2,9 կգ, գաբար, Չափսերը 361x209x77 մմ	ԳՀ	հատ		3	
<b>1.21.81</b>		<b>Լինգեր</b>	ԳՀ				0.00
1.21.81.1	43121190	Լինգ LO 24 ԳՈՍՍ 1405-83	ԳՀ	հատ		5	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.81.2	43121190	Լինգ LO 28 ԳՕՍՍ 1405-83	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.81.3	43121190	Լինգ LԳ 24 ԳՕՍՍ 1405-84	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.81.4	43121190	Լոմ մեխանիչ, վեցանկյուն մետաղական 25x1300 մմ	ԳՀ	հատ		5	
<b>1.21.82</b>	44511150	<b>Կռան</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.82.1	44511150	Կռան բրոնզե գլխիկով 0,5 կգ, փայտե կոթով 500-600 մմ ԳՕՍՍ 359-78	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.82.2	44511150	Կռան բրոնզե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500-600 մմ ԳՕՍՍ 359-79	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.82.3	44511150	Կռան բրոնզե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 500-600 մմ ԳՕՍՍ 359-80	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.82.4	44511150	Կռան դարձնի 1212-0002 ԳՌՍՍ 11401-71 պողպատե գլխիկով 3 կգ, փայտե կոթով 500-600 մմ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.82.5	44511150	Կռան դարձնի 1212-0004 ԳՌՍՍ 11401-71 պողպատե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 600-800 մմ	ԳՀ	հատ		4	0.00
<b>1.21.83</b>		<b>Խողովակադարձակ Լծակավոր</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.83.1	44511290	Խողովակադարձակ ԳՕՍՍ 18981-73 №1	ԳՀ	հատ	4.00	17	68.00
1.21.83.2	44511290	Խողովակադարձակ ԳՕՍՍ 18981-73, №2	ԳՀ	հատ	7.50	17	127.50
1.21.83.3	44511290	Խողովակադարձակ ԳՕՍՍ 18981-73, №3	ԳՀ	հատ	11.00	11	121.00
1.21.83.4	44511290	Խողովակադարձակ 7813-0001, ԳՕՍՍ 18981-73	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.83.5	44511290	Խողովակադարձակ 7813-0002, ԳՕՍՍ 18981-73	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.83.6	44511290	Խողովակադարձակ 7813-0003, ԳՕՍՍ 18981-73	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.83.7	44511290	Խողովակադարձակ 7813-0004, ԳՕՍՍ 18981-73	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.83.8	44511290	Խողովակադարձակ 7813-0005, ԳՕՍՍ 18981-73	ԳՀ	հատ		3	0.00
<b>1.21.84</b>	44511290	<b>Խողովակահատիչ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.84.1	44511100	Խողովակահատիչ «КОИСТАР» ֆիրմայի կամ համարժեքը Փ 18-Փ 76 մմ տրամագծով խողովակների համար: Էլեկտրական 220Վ, անջատովի, ավտոմատ կտրիչի մատուցումով: Լրակազմ՝ ադապտեր ներտաշման համար, կտրիչներ բոլոր տեսակի մետաղների ներտաշման, երեսակահանման և կտրման համար, լրացուցիչ կտրիչների հավաքածու (8 հատ), շահագործման համար անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու:	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.84.2	44511100	Խողովակահատիչ «КОИСТАР» ֆիրմայի կամ համարժեքը Փ 89-Փ 219 մմ տրամագծով խողովակների համար: Էլեկտրական 220Վ, անջատովի, ավտոմատ կտրիչի մատուցումով: Լրակազմ՝ ադապտեր ներտաշման համար, կտրիչներ բոլոր տեսակի մետաղների ներտաշման, երեսակահանման և կտրման համար, լրացուցիչ կտրիչների հավաքածու (8 հատ), շահագործման համար անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու:	ԳՀ	հատ	3360.0	2	6,720.00
1.21.84.3	44511100	Խողովակահատիչ քանդովի DLW12-18 կամ համարժեքը Փ298-Փ457 մմ տրամագծով խողովակների համար (Dy300÷Dy400) շարժաբերի տիպը՝ հիդրավլիկ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.84.4	44511100	Խողովակահատիչ քանդովի DLW20-24 կամ համարժեքը Փ582-Փ609 մմ տրամագծով խողովակների համար (Dy500) շարժաբերի տիպը՝ հիդրավլիկ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.84.5	44511100	Խողովակահատիչ քանդովի DLW32-36 կամ համարժեքը Փ787-Փ914 մմ տրամագծով խողովակների համար (Dy800) շարժաբերի տիպը՝ հիդրավլիկ	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>1.21.85</b>	44511100	<b>Հիդրավլիկ կայան DHP18E կամ համարժեքը, էլ, Շարժիչի հզորությունը՝ 11 կՎտ, արտադրողականությունը՝ 10-50 լ/րոպե, առավելագույն ճնշումը՝ 105 բար, չափսերը՝ 80,5× 62,5× 69,5 սմ, լրակազմում լինի նաև հեռակառավարման վահանակ և 20 մ երկարությամբ մալուխ, նախատեսված է DLW տեսակի խողովակահատիչների համար</b>	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.21.86	44511100	Գայլիկոնման հաստոց մագնիսական հիմքով, Rotabroach ֆիրմայի, մոդել Element 100 կամ համարժեքը, լարումը՝ 230 Վ, հզորությունը՝ 2000 Վտ, քաշը՝ 24,5 կգ, մագնիսի ուժը՝ 20000 Ն, մագնիսի չափսը՝ 228x114 մմ	ԳՀ	հատ	1800.0	1	1,800.00
1.21.87	44511100	Գրտնակահաստոց (вальцовка) պղնձյա խողովակների գրտնակման համար PM 7/8, 3/4, 5/8, 11/8 տիպի	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.88	44511100	Էլեկտրական օդափուք (воздуходувка) Մակիտա ՌԻԲ1103 կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 600Վտ, օդի հոսքը՝ 4,1 մ3/ր, օդի ճնշումը՝ 5,7կՊա, պարապ ընթացքի պտտման հաճախականությունը՝ 0-1600պտ./րոպե, քաշը՝ 2 կգ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.89	31681100	Գայլիկոնիչ	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.89.1	31681900	Գայլիկոնիչ ռեժիմ-հարվածային, 1010Վտ, կոթառ-բանալիաձև, արագության թիվը-2, արագության թվի կարգավորումով	ԳՀ	հատ	41.20	4	164.80
1.21.89.2	31681900	Գայլիկոնիչ ԻԷ-1015 կամ համարժեքը, Էլեկտրական, 36Վ ԳՕՍՍ 8524-63	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.89.3	31681900	Գայլիկոնիչ Makita HP2070 կամ համարժեքը 220Վ, Էլեկտրական, հզորութ.՝ 1010Վտ, առավ. պարուրակման տրամագիծը (մետաղ)՝ 16 մմ, առավ. պարուրակման տրամագիծը (բետոն)՝ 20 մմ կապիչի ամրակումը 1/2, Չափը՝ 364 մմ, իլի պտտման հաճախությունը՝ 1 արագություն՝ 0-1200 պտ/ր; 2 արագություն՝ 0-2900 պտ/ր:	ԳՀ	հատ	140.00	7	980.00
1.21.89.4	31681900	Գայլիկոնիչ Makita HP2050 կամ համարժեքը, Էլեկտրական, 220Վ, հզորութ.՝ 720Վտ, Max պարուրակման տրամագիծը (մետաղ)՝ 13 մմ, Max պարուրակման տրամագիծը (բետոն)՝ 20 մմ, Max պարուրակման տրամագիծը (փայտ)՝ 40 մմ, կապիչի ամրակումը 1/2, Չափը՝ 362 մմ, իլի պտտման հաճախությունը՝ 1 արագություն՝ 0-1200 պտ/ր; 2 արագություն՝ 0-2900 պտ/ր;	ԳՀ	հատ	100.00	4	400.00
1.21.89.5	31681900	Գայլիկոնիչ նախատեսված լինի հորատման և պտուտակահանման համար, առավելագույն պտտման արագությունը՝ 1200 պտ./ր, պտտման մոմենտը՝ 22 Նմ, արագության քանակը՝ 2, պատրոնի տիպը՝ արագ սեղմվող, պատրոնի տրամագիծը՝ 10 մմ,	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.89.6	31681900	Գայլիկոնիչ էլ, Շարափման "STERN" 1Д-16В կամ համարժեքը Փ16մմ, n- 0-2000պտ/րոպ, W-1200 Վտ:	ԳՀ	հատ	23.00	5	115.00
1.21.90	44511290	Մանեկապտտիչ օդաճնշական FROSP ПГ-332 կամ համարժեքը ձգման մոմենտը՝ 180Նմ օդի ծախսը՝ 1100լ/րոպե պտտման հաճախականությունը պարապ ընթացքի համար՝ 5300պտ/րոպե Չափսերը՝ 330x330x455մմ, քաշը՝ 6կգ	ԳՀ	հատ	150.00	3	450.00
1.21.91	44511290	Մանեկապտտիչ հարվածային, Էլեկտրական, հզորությունը՝ 710Վտ, կոթի չափսը՝ 3/4II, մաքսիմում ոլորման մոմենտը՝ 440 Ն,մ ամրակապման չափսը՝ մինչև 20մմ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.92		Թիթեղներ տրամաչափված BALTECH-2,3,4,5 թիթեղների լրակազմը 2,3,4,5 քեյսում կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.93		Ջեռուցիչ ինդուկցիոն BALTECH HI-1650 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.94		Ջեռուցիչ ինդուկցիոն TMBH -1 կամ համարժեքը, ներքին տրամագիծը՝ 20÷100մմ, 50-60<g, 240Վ	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.95		Հանիչ	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.95.1	44511342	Հանիչ TMMA-60 SKF կամ համարժեքը, ապամոնտաժման մաքսիմալ լարումը՝ 60կլՆ, բռնիչի լայնքը՝ 36-150 մմ, կառչման բարձրությունը՝ 7,5 մմ	ԳՀ	հատ	205.00	5	1,025.00
1.21.95.2	44511342	Հանիչ TMMD-100 SKF, լիսեռի տրամագիծը՝ 10-100մմ բռնիչի էֆեկտիվ երկարություն՝ 135-170մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	267.00	5	1,335.00
1.21.96	39241140	Դանակ մոնտորի մեկուսացված բռնիչով, մինչև 1000վ լարման տակ աշխատելու համար, չձալվող, փոխվող սայրով	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.97	14811300	Սկավառակ հղկման	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.97.1	14811300	Սկավառակ հղկման Josili P40 կամ համարժեքը, արագ,՝ 800 մ/վ, 125x22	ԳՀ	հատ		30	0.00



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.21.97.2	14811300	Սկավառակ հղկման 1,150x20x32, 25A F40L7V 35մ/վրկ 2ռ, ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀ	հատ	1.80	50	90.00
1.21.97.3	14811300	Սկավառակ հղկման 1,150x20x32, 25A F70L7V 35մ/վրկ 2ռ, ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀ	հատ	1.80	50	90.00
1.21.97.4	14811300	Սկավառակ հղկման 1,150x20x32, 64C F40L7V 35մ/վրկ 2ռ, ԳՕՍՍ P52781-2008	ԳՀ	հատ	1.80	30	54.00
1.21.97.5	14811300	Սկավառակ հղկման 1,150x20x32, 64C F70L7V 35մ/վրկ 2ռ, ԳՕՍՍ P52781-2009	ԳՀ	հատ	1.80	60	108.00
1.21.97.6	14811300	Սկավառակ հղկման 1,400x40x127, 64C F40L7V 35մ/վրկ 2ռ, ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀ	հատ	1.80	2	3.60
1.21.97.7	14811300	Սկավառակ հղկման 1,400x40x127, 64C F 70L7V 35մ/վրկ 2ռ, ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀ	հատ	1.80	2	3.60
1.21.97.8	14811300	Սկավառակ հղկման 1,300x40x76,2, 25A F70L7V 35մ/վրկ 2ռ, ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀ	հատ	2.00	10	20.00
1.21.97.9	14811300	Սկավառակ հղկման 1,300x40x76,2, 64C F70L7V 35մ/վրկ 2ռ, ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀ	հատ	2.00	10	20.00
1.21.97.10	14811300	Սկավառակ հղկման 115x6x22 «Օրյոլ» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.80	50	40.00
1.21.97.11	14811300	Սկավառակ հղկման 125x6x22 «Օրյոլ» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.00	50	50.00
1.21.97.12	14811300	Սկավառակ հղկման 230x6x22 «Օրյոլ» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.40	200	280.00
1.21.97.13	14811300	Սկավառակ հղկման Յըբ 36204-230-6,0 կամ համարժեքը, ԳՈՍՍ 21963-2002, չափը՝ 230x6 x22,2մմ, արագությունը-660 պտ/րոպե, բազմաշերտ ապակաթելային ցանցով	ԳՀ	հատ		10	0.00
<b>1.21.98</b>	14521170	<b>Հղկարար</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.98.1	14521170	Հարթ մակերեսով, չափը՝ 300x76x40մմ, հղկանյութը՝ 25A	ԳՀ	հատ	3.07	6	18.42
1.21.98.2	14521170	Հարթ մակերեսով, չափը՝ 150x32x20մմ, հղկանյութը՝ 25A	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.98.3	14521170	150x20x32 ԳՕՍՍ 2428	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.21.98.4	14521170	300x32x76 ԳՕՍՍ 2428	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.98.5	14521170	350x32x76 ԳՕՍՍ 2428	ԳՀ	հատ		6	0.00
<b>1.21.99</b>	44112730	<b>Սկավառակ փայտ կտրելու համար, կլոր, ատամները պրեդիտից, 40 հատ, արտաքին տրամագիծը՝ 305մմ, անցքի տրամագիծը՝ 30մմ հաստ,՝ 2,3մմ, Makita կամ համարժեքը</b>	ԳՀ	հատ	13.80	1	13.80
<b>1.21.100</b>	44112730	<b>Սկավառակ փայտ կտրելու համար, կլոր, ատամները պրեդիտից, 100 հատ, արտաքին տրամագիծը՝ 305մմ, անցքի տրամագիծը՝ 30մմ հաստ,՝ 2,3մմ, Makita կամ համարժեքը</b>	ԳՀ	հատ	13.80	1	13.80
<b>1.21.101</b>	44112730	<b>Սկավառակ կտրող (սալիկ կտրող գործիքի պահեստամաս), ՓՅՆ-6մմ, ՓՆ-22մմ, հաստ,՝ 4,6մմ, STAYER 3320-16 կամ համարժեք</b>	ԳՀ	հատ		10	0.00
<b>1.21.102</b>	44112730	<b>Սկավառակ հղկաթուղթ անկյունային հղկման մեքենայի համար, 115x22 մմ հատիկայնությունը՝ P-40, Power Flex Disc կամ համարժեքը</b>	ԳՀ	հատ		15	0.00
<b>1.21.103</b>	44511260	<b>Ինքնակաշուն հղկաօղ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.103.1	44511260	Ինքնակաշուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-050-F-AL-060, հումքը՝ թաղանթ, արտաքին տրամագիծը 50մմ, հատիկավորությունը-P60, Էլեկտրոկոռունդ (AL)AL203, Տուփի մեջ 50հատ:	ԳՀ	հատ	0.41	2	0.82
1.21.103.2	44511260	Ինքնակաշուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-050-F-AL-080, հումքը՝ թաղանթ, արտաքին տրամագիծը 50մմ, հատիկավորությունը-P80, Էլեկտրոկոռունդ (AL)AL203, Տուփի մեջ 50հատ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.103.3	44511260	Ինքնակաշուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-080-F-AL-060, հումքը՝ թաղանթ, արտաքին տրամագիծը 80մմ, հատիկավորությունը-P60, Էլեկտրոկոռունդ (AL)AL203, Տուփի մեջ 50հատ:	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.21.103.4	44511260	Ինքնակաչուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-080-F-AL-080, հումքը՝ թաղանթ, արտաքին տրամագիծը 80մմ, հատիկավորությունը-P80, էլեկտրոկոռունդ (AL)AL2O3, Տուփի մեջ 50հատ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.103.5	44511260	Ինքնակաչուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-050-P-AL-060, հումքը՝ թուղթ, արտաքին տրամագիծը 50մմ, հատիկավորությունը-P60, էլեկտրոկոռունդ (AL)AL2O3, Տուփի մեջ 400հատ:	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.21.103.6	44511260	Ինքնակաչուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-050-P-AL-080, հումքը՝ թուղթ, արտաքին տրամագիծը 50մմ, հատիկավորությունը-P80, էլեկտրոկոռունդ (AL)AL2O3, Տուփի մեջ 400հատ:	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.21.103.7	44511260	Ինքնակաչուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-080-P-AL-060, հումքը՝ թուղթ, արտաքին տրամագիծը 80մմ, հատիկավորությունը-P60, էլեկտրոկոռունդ (AL)AL2O3, Տուփի մեջ 400հատ:	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.21.103.8	44511260	Ինքնակաչուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-080-P-AL-080, հումքը՝ թուղթ, արտաքին տրամագիծը 80մմ, հատիկավորությունը-P80, էլեկտրոկոռունդ (AL)AL2O3, Տուփի մեջ 400հատ:	ԳՀ	հատ		8	0.00
<b>1.21.104</b>	44112730	<b>Սկավառակ կտրող, մետաղի համար</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.104.1	44112730	Սկավառակ կտրող, 180x3x22 «Օբել» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.70	245	171.50
1.21.104.2	44112730	Սկավառակ կտրող, 125x1,6x22 «Օբել» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.50	150	75.00
1.21.104.3	44112730	Սկավառակ կտրող, 180x4x22 B=6÷10	ԳՀ	հատ	1.50	200	300.00
1.21.104.4	44112730	Սկավառակ կտրող, A24SBF 230x3x32 LUGA կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.80	300	240.00
1.21.104.5	44112730	Սկավառակ կտրող, A24 BF 230x3x22,5, արագությունը՝ 8800պտ/ր, հղկանյութը՝ 14A, քաշը 276գ	ԳՀ	հատ	1.10	20	22.00
1.21.104.6	44112730	Սկավառակ կտրող, A24 BF 300x3x32, արագությունը՝ 5100պտ/ր, հղկանյութը՝ 14A, քաշը 430գ	ԳՀ	հատ	1.80	20	36.00
1.21.104.7	44112730	Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 115x1x22 "Օրյոլ" կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.35	70	24.50
1.21.104.8	44112730	Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 125x1x22 "Օրյոլ" կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.40	100	40.00
1.21.104.9	44112730	Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 125x1,6x22 "Օրյոլ" կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.40	200	80.00
1.21.104.10	44112730	Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 400x4,2x32	ԳՀ	հատ	4.00	60	240.00
1.21.104.11	44112730	Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 230x2,5x22 A24 S BF, «Օրյոլ», «KARBOSAN», «flexovit» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.80	700	1,260.00
1.21.104.12	44112730	Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 300x3x32 «KARBOSAN» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.30	100	230.00
1.21.104.13	44112730	Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 180x2,5x22 «KARBOSAN» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.30	100	230.00
<b>1.21.105</b>	44112730	<b>Սկավառակ թերթիկավոր</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.105.1	44112730	Սկավառակ թերթիկավոր КЛ 150x30x32 P60	ԳՀ	հատ	5.00	500	2,500.00
1.21.105.2	44112730	Թերթիկավոր, ճակատային КЛТ1 125x22 КК10ХW P40, ԳՕՍ P52588-2011	ԳՀ	հատ	1.90	100	190.00
1.21.105.3	44112730	Թերթիկավոր, ճակատային КЛТ1 150x22 КК10ХW P40, ԳՕՍ P52588-2011	ԳՀ	հատ	2.10	100	210.00
1.21.105.4	44112730	Թերթիկավոր, ճակատային КЛТ1 180x22 КК10ХW P40, ԳՕՍ P52588-2011	ԳՀ	հատ	3.30	100	330.00
1.21.105.5	44112730	Սկավառակ թերթիկավոր КЛՕ 60x40x6 25A, ԳՕՍ 22775-77	ԳՀ	հատ	2.70	10	27.00
1.21.105.6	44112730	Սկավառակ թերթիկավոր КЛՕ 80x40x6 25A, ԳՕՍ 22775-77	ԳՀ	հատ	3.00	10	30.00
1.21.105.7	44112730	Սկավառակ թերթիկավոր КЛՕ 60x40x6 63C, ԳՕՍ 22775-77	ԳՀ	հատ	2.80	10	28.00
1.21.105.8	44112730	Սկավառակ թերթիկավոր 80x40x6 63C, ԳՕՍ 22775-77	ԳՀ	հատ	2.70	10	27.00
1.21.105.9	44112730	<b>Սկավառակ ֆիբրե՝ Ø 180մմ, P36,</b>	ԳՀ	հատ	1.70	50	85.00
1.21.105.10	44112730	<b>Սկավառակ ֆիբրե՝ Ø 230մմ, P40,</b>	ԳՀ	հատ	2.50	50	125.00
<b>1.21.106</b>	42991410	<b>Ստուգող պրիզմա Պրիզմա I-3-1 ԳՕՍ 5641-82</b>	ԳՀ	հատ	450.00	2	900.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.107	42991410	Խառնիչ էլեկտրական (Миксер электрический) շինարարական, ներկերի խառնման համար, WURTN RV 160, լարումը՝ 230վ, հզորությունը՝ 1300Վտ, հաճախականությունը՝ 50Հց, պտտման արագությունը՝ 2 աստիճան, I 0-250պտ/ր, II 0-650պտ/ր, սոնակի պարույրները M14, գլխադիրով է=400մմ, Փ-90 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.108	44511340	<b>Խոզանակ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.108.1	39221420	Խոզանակ Մետաղալարով, մետաղի մաքրման համար	ԳՀ	հատ	1.00	29	29.00
1.21.108.2	44511340	Խոզանակ STAYER-Master, 5 շարքից 35020-5, լարային չափսը՝ 288x43x38, քաշը՝ 140գ	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.108.3	39221420	Խոզանակ TOPEX 14A523 կամ համարժեքը պողպատյա մետաղալարերով, պլաստմասսե բռնիչով	ԳՀ	հատ	1.00	25	25.00
1.21.108.4	39221420	Խոզանակ TOPEX 14A523 կամ համարժեքը պողպատյա մետաղալարերով, փայտե բռնիչով	ԳՀ	հատ	1.00	30	30.00
1.21.108.5	44511340	Խոզանակ շառավղային, չճանգոտվող պողպատից մետաղալարե, արտաքին տրամագիծը՝ 150մմ, ներքին տրամագիծը՝ 30մմ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.108.6	44511340	Խոզանակ շառավղային, չճանգոտվող պողպատից մետաղալարե, արտաքին տրամագիծը՝ 50մմ, բռնակի տրամագիծը՝ 6մմ, BOSCH ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.109		<b>Խոշորացույց</b>	ԳՀ				0.00
1.21.109.1	38651230	Խոշորացույց 5 X տրամագիծը՝ 50-80 մմ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.109.2	38651230	Խոշորացույց 10 X	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.109.3	38651230	Խոշորացույց ZB-7790-12 STB 399 կամ համարժեքը լուսավորվածությունը 12LED, ոսպնյակի տրամագիծը՝ 90մմ, խոշորացման աստիճանը 10 անգամ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.110	42671100	<b>Կապիչ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.110.1	42671100	Կապիչ 7103-0045 խառատային, քառաբունցք ԳՕՍՍ 3890-80	ԳՀ	հատ	600.00	1	600.00
1.21.110.2	42671100	Կապիչ գայլիկոնային, բանալիով ПС6-В10 ԳՕՍՍ 8522-79	ԳՀ	հատ	3.00	5	15.00
1.21.110.3	42671100	Կապիչ գայլիկոնային, բանալիով ПС10-В12 ԳՕՍՍ 8522-80	ԳՀ	հատ	3.00	5	15.00
1.21.110.4	42671100	Կապիչ գայլիկոնային, բանալիով ПС13-В16 ԳՕՍՍ 8522-81	ԳՀ	հատ	3.50	5	17.50
1.21.110.5	42671100	Կապիչ զսպախցուկի հավաքածուով, Optium M4/M16÷M18 կամ համարժեքը, զսպախցուկի հավաքածուում 3÷20 ER32,	ԳՀ	հատ	226.00	1	226.00
1.21.110.6	42671100	Կապիչ զսպախցուկի (уаhгa) երկաթյա, պատված դեղին ցինկով, խցուկի, տեսակը՝ LA, M=16մմ, L=44մմ	ԳՀ	հատ	0.50	50	25.00
1.21.110.7	42671140	Շաղափի գլխիկի փոխարկիչ է=225մմ, փոխանցումը SDS-max-ից SDS-plus-ի	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.110.8	42671100	Կապիչ 7103-0047 խառատային, քառաբունցք ԳՕՍՍ 3890-82	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.111	42671100	<b>Պոչուկ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.111.1	42671100	Պոչուկ Գայլիկոնային կապիչի KM-1-B10	ԳՀ	հատ	3.20	5	16.00
1.21.111.2	42671100	Պոչուկ Գայլիկոնային կապիչի KM-1-B12	ԳՀ	հատ	3.30	5	16.50
1.21.111.3	42671100	Պոչուկ Գայլիկոնային կապիչի KM-1-B16	ԳՀ	հատ	3.20	5	16.00
1.21.112	42671100	<b>Կոթ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.112.1	42671100	Կոթ կռանի, փայտյա, L=750մմ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.112.2	42671100	Կոթ մուրճի, փայտյա, L=350մմ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.113	42631150	<b>Մամլակ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.113.1	42631150	Մամլակ փականագործական չպտտվող TC4-250H ՏՈՒ 490175790,001-2003 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	150.00	10	1,500.00
1.21.113.2	42631150	Մամլակ փականագործական TCC-250 ԳՕՍՍ 4045, ՏՈՒ 3926-022-0224633-97	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.113.3	42631150	Մամլակ պտտվող, հաստոցային 7200-3210 ՏՈՒ 396131-03-02962743-94	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.113.4	42631150	Մամլակ շորթերի երկարությունը՝ 120 մմ, 25 սմ բացվելու ունակությամբ	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.113.5	42631150	Մամլակ ատալեքս Մ60 (Stalex M60) կամ համարժեքը շուրթի լայնությունը՝ 150մմ, բացվածքի խորությունը՝ 89 մմ շուրթի բացվածքը 150մմ, սալիկի չափը 61x72 մմ խողովակի սեղմակի տրամագիծը, 13,5-68մմ քաշը՝ 19կգ, չափերը 450x200x280	ԳՀ	հատ		2	0.00
<b>1.21.114</b>	42631161	<b>Մամլիչ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.114.1	42631161	Մամլիչ հիդրավիկ, KBT ПГР-300 ձեռքի 49628 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	61.00	1	61.00
1.21.114.2	42631161	Մամլիչ հիդրավիկ, էլեկտրական RTR pro-III կամ համարժեքը, ճնշման ուժը՝ 60 կգ/ սմ2	ԳՀ	հատ	61.00	2	122.00
1.21.114.3	42631161	Մամլիչ մալուխային, հիդրավիկ, ձեռքի ПРГс-300 կամ համարժեքը, աշխատանքային լարումը՝ 13 տ, հատվածների ընդգրկույթը՝ 240 մմ2, մամլամայրերով (с матрицами) 35÷300 մմ	ԳՀ	հատ	78.00	2	156.00
1.21.114.4	42631161	Մամլիչ մալուխային, հիդրավիկ, ձեռքի YGK-300 կամ համարժեքը,	ԳՀ	հատ	35.00	1	35.00
1.21.114.5	42631161	Մամլիչ ՊՌՎ-160(РRV-160) կամ համարժեքը ձեռքի պնևմատիկ, ճնշման միջակայքը՝ 0,095÷16ՄՊա, չափերը՝ 540x270x140 մմ, քաշը՝ ոչ ավել քան 6,5կգ	ԳՀ	հատ	78.00	2	156.00
1.21.114.6	42631161	Մամլիչ ՍԳՊ-1000(СГП-1000) կամ համարժեքը, հիդրոպնևմատիկ համակարգ, ճնշման միջակայքը՝ հիդրավիկ 0÷100 ՄՊա, պնևմատիկ ռեժիմ 0÷4 ՄՊա, չափերը՝ առանց ձեռնանիվի բռնակի 480x280x180մմ, հավաք վիճակում 480x395x345մմ, Քաշը՝ ոչ ավել քան 8,5կգ	ԳՀ	հատ	78.00	1	78.00
<b>1.21.115</b>	44192900	<b>Չափերիզ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.115.1	44192900	Չափերիզ մետաղական, ինքնահավաքվող STANLEY- 0-30-487 3մ x 12,7մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.00	14	14.00
1.21.115.2	44192900	Չափերիզ մետաղական, ինքնահավաքվող STANLEY- 0-30-497 5մ x 19մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.00	37	74.00
1.21.115.3	44192900	Չափերիզ մետաղական, ինքնահավաքվող STANLEY- 0-33-442 10մ x 25մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.00	17	51.00
1.21.115.4	44192900	Չափերիզ փայտյա, ծալվող, լայնությունը՝ 16մմ, L=2մ, գունավոր, (արտիկոլ ST-01128)	ԳՀ	հատ	0.80	1	0.80
1.21.115.5	44192900	Չափերիզ երկարությունը՝ 30 մ, մետաղյա, գլանաձև պատյանով, պտուտակով	ԳՀ	հատ	3.50	1	3.50
1.21.115.6	44192900	Չափերիզ, պատյանը մետաղական, լիստը բարձր տեսակի, L=5մ, լայնությունը 16մմ	ԳՀ	հատ		15	
<b>1.21.116</b>	44511240	<b>Մկրատ մետաղապլաստե խողովակների համար VINYL PIPE CUTTER կամ համարժեքը Ф20÷63</b>	ԳՀ	հատ	11.00	5	55.00
<b>1.21.117</b>	44511240	<b>Մկրատ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.117.1	44511240	Մկրատ մետաղի, ԳՕՍՍ 7210-75, բռնակի ծածկույթը՝ պ/էթիլային, չափը՝ 250x60x70, քաշը՝330գ, մետաղ-Կ7	ԳՀ	հատ	3.50	6	21.00
1.21.117.2	44511240	Մկրատ մետաղակտրիչ, սայրի երկար, 270 մմ, բռնակները դիէլեկտրիկ ծածկույթով GROSS PIRANHA 78239 կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	3.00	6	18.00
1.21.117.3	44511240	Մալուխակտրիչ HK-70KBT կամ համարժեք նախատեսված Ф75 մմ կտրվածքով մալուխներ կտրելու համար	ԳՀ	հատ	110.00	1	110.00
<b>1.21.118</b>	43411500	<b>Մեքենա</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.118.1	43411500	Մեքենա հղկման, սկավառակի տրամագիծը՝ 120 մմ, հզորությունը՝ 1÷2 կՎտ, պտույտների թիվը՝ 10000÷12000 պտ./րոպե	ԳՀ	հատ	40.00	3	120.00
1.21.118.2	43411500	Մեքենա հղկման, սկավառակի տրամագիծը՝ 230 մմ, հզորությունը՝ 2 կՎտ, պտույտների թիվը՝ 6600 պտ./րոպե	ԳՀ	հատ	40.00	2	80.00
1.21.118.3	43411500	Մեքենա Makita 9555 HN, 220Վ, 710Վտ, քաշը՝ 1,9 կգ, արագությունը՝ 10000պտ/ր, կոմպլեկտ՝ բանալի-1 հատ, բռնակ-1հատ, հղկող շրջանակ d=12,5 սմ-1հատ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	38.00	10	380.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթաց- ակար- գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.21.118.4	43411500	Հղկամեքենա ուղիղ, Makita GD 0800 C կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 750Վտ, ցանգայի չափերը՝ 6մմ, երկարությունը՝ 371 մմ, իլի պտտման հաճախությունը՝ 7000÷28000պտ/ր	ԳՀ	հատ	50.00	7	350.00
1.21.118.5	43411500	Հղկամեքենա ուղիղ, Makita GD 0602 կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 400Վտ, ցանգայի չափերը՝ 3;6;8 մմ, երկարությունը՝ 264 մմ, իլի պտտման հաճախությունը՝ 25000պտ/ր	ԳՀ	հատ	80.00	7	560.00
1.21.118.6	43411500	Մեքենա Makita GA 9020 կամ համարժեքը, էլ, հղկիչ, հզորությունը՝ 2400Վտ, սկավառակի տրամագիծը՝ 180-230մմ, պտույտների քանակը՝ 6000պտ/ր	ԳՀ	հատ	80.00	6	480.00
1.21.118.7	43411500	Մեքենա էլ, հղկող մեքենա անկյունային, Makita GA 9061 կամ համարժեքը, 220Վ, հզորությունը՝ 1300 Վտ, պտույտի արագությունը՝ 6600 պտ/րոպե,	ԳՀ	հատ	40.00	2	80.00
1.21.118.8	43411500	Մեքենա էլ, հղկող, սկավառակի տրամագիծը՝ Փ125մմ՝ պտույտների քանակը՝ 11000պտ/ր, հզորությունը՝ 950 Վտ, ЗУШ-125/950 <<Зенит>> կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	25.00	4	100.00
1.21.118.9	43411500	Հղկամեքենա անկյունային «BOSCH GWS 22-180 LV1 0,601,890,D00» կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 2200Վտ, պտույտների թիվը՝ 8500 պտ/ր, հղկող սկավառակի տրամագիծը՝ 180 մմ	ԳՀ	հատ	70.00	2	140.00
1.21.118.10	43411500	Մեքենա հզորությունը՝ 2200Վտ, պտույտների թիվը՝ 6500 պտ/ր, հղկող սկավառակի տրամագիծը՝ 230 մմ «BOSH GWS 22-230 H0,601,882,103» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	117.00	4	468.00
1.21.118.11	43411500	Պնևմատիկ ման ուղիղ ИП-2009 կամ համարժեքը սկավառակի տրամագիծը՝ 63 մմ Նստեցման տրամագիծը՝ 20 մմ պտտման հաճախությունը՝ 12100 պտ/ր, անվանական հզորությունը՝ 440Վտ, օդի ծախսը՝ 880 լ/ր, աշխատանքային ճնշումը՝ 6,3 բար, ճկափողի ներքին տրամագիծը՝ ոչ պակաս 10մմ	ԳՀ	հատ	80.00	12	960.00
1.21.118.12	43411500	Մեքենա պնևմատիկ ուղիղ Shinano S1-2022S կամ համարժեքը, օդի ծախսը՝ 675 լ/ր, ազատ պտտման հաճախությունը՝ 24000պտ/ր, հզորությունը՝ 537Վտ, ցանգը՝ 6մմ,	ԳՀ	հատ	265.00	4	1,060.00
1.21.118.13	43411500	Մեքենա Խողովակի ճակատամշակման (եզրահատք անող) մեքենա, MF5i կամ համարժեքը աշխատանքի դիսպոզիցիոնը՝ 100-380 մմ, սեղմման դիսպոզիցիոնը՝ 100-332 մմ, մատուցման մեծությունը՝ 30մմ, շարժաբերի տիպը՝ օդաճնշակման: Լրացուցիչ, 1,Լրակազմ XL դիսպոզիցիոն 176-460մմ բռունցքների հավաքածուով և N2 կտրիչակալով, 2,Արմոնիկի ճակատատաշման կալակ	ԳՀ	հատ	2268.0	4	9,072.00
1.21.118.14	43411500	Մեքենա STERN AG125B կամ համարժեք, սկավառակի չափսը՝ 125 մմ, հզորությունը՝ 900 Վտ, 220 Վ, պտույտների հաճախականությունը՝ 3000-11000 պտ/ր	ԳՀ	հատ	158.40	1	158.40
1.21.118.15	43411500	Մեքենա անկյունային հղկման «BOSCH PWS 700-1250,603,3,3 A2, 023» կամ համարժեքը, քաշը՝ ոչ ավել քան 1,9 կգ, հզորությունը՝ 720 Վտ, սկավառակի տրամագիծը՝ 125 մմ, պտտման արագությունը՝ 0-11000 պտուտ/րոպե	ԳՀ	հատ	83.80	2	167.60
1.21.118.16	43411500	Մեքենա անկյունային հղկման Makita DGA 504Z կամ համարժեքը քաշը՝ 2,5 կգ, սկավառակի տրամագիծը՝ 125 մմ, պտտման արագությունը՝ 8500 պտ/րոպե,	ԳՀ	հատ	114.00	2	228.00
1.21.118.17	43411500	Մեքենա բաժանարար DB-30 կամ համարժեք էլեկտրական շարժիչով, օգտակար երկարություն՝ 300 մմ, գծանշման սկիպիդար՝ 5 մմ կամ 10 մմ (կարգավորելի կի-բառման արագությունը 60 միավոր՝ 5 մմ 30 վրկի հավելում-ներով, գծանշման ճշգրտությունը՝ 0,05 մմ, հզորություն - 10 Վտ ընդհանուր չափերը՝ 460x315x450 մմ քաշը - 25 կգ,	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.118.18	43411500	Մեքենա անկյունային հղկող մեքենա PWS 850-125 կամ համարժեքը, հզորությունը 2400վտ, 12,000 պտ/րոպե սկավառակի տրամագիծը 230մմ, քաշը 5,1 կգ	ԳՀ	հատ	49.50	1	49.50
1.21.118.19	43411500	Մոտո սղոց էլեկտրական 2000վտ, փայտ կտրելու համար ձողի երկարությունը՝ 35 սմ,	ԳՀ	հատ	65.00	1	65.00
1.21.118.20	43411500	Բենզինային սղոց փայտ կտրելու համար, հաղորդաթիթեղ երկարությունը՝ 450 մմ, հզորությունը՝ 1800 Վտ, պտտման հաճախականությունը՝ 2200 պտոյտ/րոպե, Շարժիչը՝ 45 սմ3	ԳՀ	հատ	65.00	1	65.00
1.21.118.21	43411500	Հղկամեքենա անկյունային Makita GA5030 կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 720Վտ, հղկող սկավառակի տրամագիծը՝ 125 մմ, պտոյտների թիվը՝ 11000պտ/ր, իլ՝ M14:	ԳՀ	հատ	54.00	4	216.00
1.21.118.22	43411500	Հղկամեքենա անկյունային Makita GA7060 կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 2200Վտ, հղկող սկավառակի տրամագիծը՝ 180 մմ Պտոյտների թիվը՝ 8500պտ/ր, իլ՝ M14:	ԳՀ	հատ	89.00	2	178.00
1.21.118.23	43411500	Հղկամեքենա անկյունային Makita GA9060 կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 2200Վտ, հղկող սկավառակի տրամագիծը՝ 230 մմ Պտոյտների թիվը՝ 6600պտ/ր, իլ՝ M14:	ԳՀ	հատ	89.00	4	356.00
<b>1.21.119</b>	44192700	<b>Ներկազլան</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.119.1	44192700	Ներկազլան L=24սմ, Փ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 12մմ, բռնակը մետաղյա, գլանի ձողը ամրացված լինի մանեկով,	ԳՀ	հատ	2.00	200	400.00
1.21.119.2	44192700	Ներկազլան L=16սմ, Փ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 10մմ բռնակը մետաղյա, գլանի ձողը ամրացված լինի մանեկով,	ԳՀ	հատ	1.70	250	425.00
1.21.119.3	44192700	Ներկազլան L=10սմ, Փ-3սմ, մազախավի երկարությունը՝ 4մմ բռնակը մետաղյա, գլանի ձողը ամրացված լինի մանեկով,	ԳՀ	հատ	1.00	200	200.00
1.21.120	31731100	<b>Ֆեն էլեկտրական Makita HG - 5012k կամ համարժեքը, լարումը՝ 220Վ, հաճախականությունը՝ 50Հց, հզորությունը՝ 1600Վտ, օդի ծավալը՝ 0÷500 լ/րոպ, ջերմաստիճանը՝ 350÷5000C, ռեժիմների քանակը՝ 2</b>	ԳՀ	հատ	38.00	1	38.00
1.21.121	30192138	<b>Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 1 ԳՈՍՍ 607-80</b>	ԳՀ	հատ	5.00	3	15.00
1.21.122	30192138	<b>Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 2 ԳՈՍՍ 607-80</b>	ԳՀ	հատ	5.00	3	15.00
1.21.123	30192138	<b>Ալմաստի մածուկ ACM 40/28 ԳՈՍՍ 25593-83</b>	ԳՀ	հատ	5.00	20	100.00
1.21.124	14811400	<b>Հղկափոշի բորի կարբիդից M20 ԳՈՍՍ 5744</b>	ԳՀ	կգ	48.00	10	480.00
1.21.125	14811400	<b>Հղկափոշի բորի կարբիդից M40 ԳՈՍՍ 5744</b>	ԳՀ	կգ	48.00	10	480.00
1.21.126	31341200	<b>Հեռախոսային լարերի վեջույթաամրակների սեղմիչ Oubaotool 4P, 6P, 8P կամ համարժեքը</b>	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.127	44192611	<b>Ստեպլեր մալուխների մոնտաժման համար համապատասխան Ս տիպի սկրաբներով</b>	ԳՀ	հատ	17.00	1	17.00
1.21.128	44192611	<b>Ստրիպպեր Kabifix FK28 կամ համարժեք: մալուխների արտաքին շերտը մաքրելու համար:</b>	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.129	44322540	<b>Մալուխի տեղակայման սարքավորում, ապակեջիղ (стеклопиреток) երկարությունը 150մ, տրամագիծը 9մմ,Ջիղի նյութը՝ ապակեթել Իրանի նյութը՝ պողպատ</b>	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.130	38431110	<b>Հոսքարոնիչ ջրածնի Stratasys &lt;&lt;Rompe&gt;&gt; HYDROGEN-POWER T կամ համարժեք պահպանում -25 ÷ +50°C աշխատանքի տևականությունը՝ 4,5ժ, սնուցումը՝ NIMH-մարտկոց, աշխատանքային ընդգրկույթը՝ -25 ÷ +40°C</b>	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.131	42411500	<b>Ամբարձիկ (домкрат) հիդրավլիկական, մալուխային ДКГ-18-3, կամ համարժեքը 3տ բեռնաբարձությամբ</b>	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.132	42411700	<b>Հիդրավլիկ ամբարձիկ 10տ բեռնաբարձությամբ, ընդհանուր բարձրությունը 240 մմ, իլի երկարությունը 110 մմ, բարձրացնող համակարգի բարձրությունը 155 մմ, Մաքս, ընդհանուր բարձրությունը 505մ</b>	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.133	42411700	<b>Հիդրավլիկ ամբարձիկ 20տ բեռնաբարձությամբ, ընդհանուր բարձրությունը 240 մմ, իլի երկարությունը 110 մմ, բարձրացնող համակարգի բարձրությունը 155 մմ, Մաքս, ընդհանուր բարձրությունը 505մ</b>	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.134	42921290	Բարձր ճնշման սարք /KARCHER/ HDS 558 CSX ECO կամ համարժեք, էլեկտրական հոսանքի տեսակը 1/230/50 ֆ/վտ/հց, արտադրողականությունը 280-550 լ/ժ, ճնշումը՝ 30-140/3-14,	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.135	42671180	Գլխադիր (насадкa), կաշուն մակերեսով, հղկող մեքենայի վրա ամրացվող, կաշուն մակերեսի տրամագիծը՝ 115 մմ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.136	42671180	Գլխադիր (насадкa), բրդածածկ մակերեսով, հղկող մեքենայի վրա ամրացվող, տրամագիծը՝ 115 մմ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.137	42641400	Ապակեհատ, յուղով աշխատող, մետաղյա բռնակով STAYER PROFI կամ համարժեք	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.21.138	42631140	Դրոշմիչ, թվային, բարձ,՝ 5 մմ, լայն,՝ 3 մմ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.139	42631140	Դրոշմիչ, տառային, բարձ,՝ 5 մմ, լայն,՝ 3 մմ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.140	42991600	Կենտրոնավորիչ	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.140.1	42991600	Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, տիպ՝ SC 13 նախատեսված 1-3 դյույմ խողովակների համար (25-76 սմ)	ԳՀ	հատ	86.00	2	172.00
1.21.140.2	42991600	Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, SC 25 նախատեսված 2-5 դյույմ խողովակների համար (50-127 սմ)	ԳՀ	հատ	130.00	2	260.00
1.21.140.3	42991600	Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, SC 47 նախատեսված 4-7 դյույմ խողովակների համար (101-172 սմ)	ԳՀ	հատ	160.00	2	320.00
1.21.140.4	42991600	Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, SC 59 նախատեսված 5-9 դյույմ խողովակների համար (127-228 սմ)	ԳՀ	հատ	190.00	2	380.00
1.21.140.5	42991600	Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, SC 1014 նախատեսված 10-14 դյույմ խողովակների համար (254-355 սմ)	ԳՀ	հատ	220.00	2	440.00
1.21.141	44511220	Գործիք խցողակների մոնտաժման և ապամոնտաժման համար, SEALTOOL ֆիրմայի, Seal Digger կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.142	44511220	Գործիք քուղի սոսնձման համար SEALTOOL ֆիրմայի, OR splicer կամ համարժեքը, զուղի տրամագծի միջակայքը՝ 2,5-20մմ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.143	42131120	Կափույր Շրեդերի, (խողովակապտուկների լցավորման համար), արդյունաբերական օդորակիչների վերանորոգման և լիցքավորման համար:	ԳՀ	հատ	1.50	20	30.00
1.21.144	42631180	Դակիչ 3-25 մմ	ԳՀ	հատ	8.50	4	34.00
1.21.145	42671100	Արտապարուրակիչի բռնիչ M 16÷ M30, ճշանակով և ուղորդիչով $\Phi$ 1/2", $\Phi$ 3/4", $\Phi$ 1"	ԳՀ	հատ	6.50	4	26.00
1.21.146	42671160	Փայտամշակման հաստոցի դանակ լայն, 5սմ, երկար, 60սմ	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.21.147	38311300	Կշեռք վերամբարձ կռունկի համար, էլեկտրոնային, կեռը – փակվող, առավելագույն բեռի քաշը- 5 տ, նվազագույն բեռի քաշը 40 կգ, դիսկրետ հաշվարկը-2կգ, քաշը՝ 25-35 կգ, վահանակը՝ լույսադիոդային, կաղապարը՝ այլումինե համաձուլվացքից, աշխատանքային միջավայրը $-20^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$ , էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը՝ վերալիցքավորվող մարտկոց:	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.148	38311300	Կշեռք վերամբարձ կռունկի համար, էլեկտրոնային, կեռը – փակվող, առավելագույն բեռի քաշը- 2 տ, նվազագույն բեռի քաշը 10 կգ, դիսկրետ հաշվարկը-1կգ, քաշը՝ 15-25 կգ, վահանակը՝ լույսադիոդային, կաղապարը՝ այլումինե համաձուլվացքից, աշխատանքային միջավայրը $-20^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$ , էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը՝ վերալիցքավորվող մարտկոց:	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.21.149	38311300	Կշեռք կռունկային Unigram KB-30T կամ համարժեքը: կշռման սահմանը 30000 կգ: Հարվածադիմացկուն կառուցվածքով, իրանը պատրաստված լինի պողպատից: Ուժեղացված բեռնաբեռնիչ տարրերով (կեռ եւ որսայ), խոշոր LED էկրանով (նիշերի բարձրությունը 45մմ), Ինֆրակարմիր հեռակառավարման վահանակի աշխատանքի հեռավորություն՝ մինչև 20 մետր ուղիղ տեսանելիության գոտում, անլար հեռավոր էկրանը կրկնօրինակի կշեռքի ցուցումները մինչև 200 մ հեռավորության վրա գծի տեսանելիության գոտում և ունենա 127մմ թվերի բարձրություն: Անվտանգ գերբեռնումը մինչև 125%, ինքնավար սնուցումով (մարտկոց) ապահովի կշեռքի աշխատանքը մինչև 70 ժամ (°t = +20°C) դեպքում, Կշեռքն ունենա հետևյալ գործելակարգեր և ֆունկցիաներ: կշռման արդյունքների ամփոփման ռեժիմ, 50 րոպեից ավելի չօգտագործելու դեպքում ավտոմատ անջատում, պահպանման ռեժիմը թույլ տա ֆիքսել կշեռքի ցուցումները, երբ բեռը հանվում է, լիցքավորման ռեժիմ (տարայի զանգվածի զրոյացում), էկրանի պայծառության փոփոխության հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը կշեռքի համար լինի՝ -10° C մինչև +40°C: Լրացուցիչ մարտկոցով:	ԳՀ	հատ	3432.50	1	3,432.50
1.21.150	44611400	Արկղ JUMBO 16 TOOLBOX+TRAY STANEL 1-92-905 կամ համարժեքը, լայն. 255 մմ, բարձր. 185 մմ, երկար. 405 մմ, քաշը 1,25 կգ, նյութը պլաստմասսա (գործիքները պահելու և տեղափոխելու համար)	ԳՀ	հատ	13.00	4	52.00
1.21.151	42961200	Փորագրող սարք GG 12 PROXXON ֆիրմայի, աշխատանքային լարումը՝ 12÷18Վ, Էլեկտրաէներգիայի առավելագույն հզորություն՝ 25Վտ, նոմինալ գործածվող հոսանքը՝ 0,5Ա, իլի պտտման արագությունը՝ 20,000 պտտ/ր, աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի 70 դԲ (Ա), բռնակում վիբրացիայի մակարդակը՝ ոչ ավելի քան 2,5 մ/վ <sup>2</sup> , Էլեկտրական մեկուսացում - դաս 2, երկարությունը՝ 145 մմ, քաշը՝ 50 գ:	ԳՀ	հատ	30.00	10	300.00
1.21.152	42921290	Սառը ջրի բարձր ճնշման սարք (օժանդակ հարմարանքներով)	ԳՀ	հատ	2399.00	1	2,399.00
<b>1.22</b>		<b>Գործիքային հատուկ հարմարանքներ</b>	ԳՀ				<b>7,761.84</b>
1.22.1		<b>Առասան</b>	ԳՀ	հատ			
1.22.1.1	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.,՝ 0,5տ; երկար.,՝ 1մ	ԳՀ	հատ	7.0	4	28.00
1.22.1.2	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.,՝ 0,5տ; երկար.,՝ 1,5մ	ԳՀ	հատ	8.0	4	32.00
1.22.1.3	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 1000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.,՝ 1տ; երկար.,՝ 1մ	ԳՀ	հատ	10.0	4	40.00
1.22.1.4	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.,՝ 2տ; երկար.,՝ 2մ	ԳՀ	հատ	17.0	2	34.00
1.22.1.5	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.,՝ 2տ; երկար.,՝ 3մ	ԳՀ	հատ	20.0	2	40.00
1.22.1.6	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 6000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.,՝ 6տ; երկար.,՝ 4մ	ԳՀ	հատ	70.0	4	280.00
1.22.1.7	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 1000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.,՝ 1տ; երկար.,՝ 1մ	ԳՀ	հատ	10.0	4	40.00
1.22.1.8	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.,՝ 2 տ; երկար.,՝ 1,5 մ	ԳՀ	հատ	17.0	4	68.00
1.22.1.9	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.,՝ 3 տ; երկար.,՝ 2 մ	ԳՀ	հատ	32.0	2	64.00



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.22.1.10	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 4000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 4 տ; երկար,՝ 2,5 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.1.11	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 6000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 6 տ; երկար,՝ 4 մ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.1.12	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 P2-C տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2 տ; երկար,՝ 1 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.1.13	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 P2-C տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2 տ; երկար,՝ 2 մ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.1.14	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 P2-C տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2 տ; երկար,՝ 3 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.1.15	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 P2-C տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 3 տ; երկար,՝ 2 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.1.16	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-1000 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 1 տ; երկար,՝ 1 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.1.17	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-2000 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2 տ; երկար,՝ 2 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.1.18	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-1400 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 1,4 տ; երկար,՝ 2 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.1.19	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-2800 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2,8 տ; երկար,՝ 3 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.1.20	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, RSG-4-2100 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2,1 տ; երկար,՝ 3 մ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.22.1.21	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-6300 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 6,3 տ; երկար,՝ 3 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.1.22	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-10500 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 10,5 տ; երկար,՝ 9 մ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.22.1.23	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB SF-2 3000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 3 տ; երկար,՝ 3 մ	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.22.1.24	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 3 տ; երկար,՝ 3 մ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.1.25	44423340	Չորսճյուղ ճոպանային քարշակ, 4CK-4, երկարությունը՝ 3մ, տրամագիծը Ø20÷25, բեռնունակությունը՝ 8տոննա, կեռիկով՝ 320 A և օղակով՝ RT1/RT3	ԳՀ	հատ	34.5	2	69.00
1.22.2	39541170	<b>Առասան USՊ, տեկստիլ, հագուստային</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.22.2.1	39541170	Առասան հագուստային, կարողությունը՝ 1տ, L=5մ	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.22.2.2	39541170	Առասան հագուստային, կարողությունը՝ 2տ, L=5մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.2.3	39541170	Առասան հագուստային, կարողությունը՝ 5տ, L=5մ	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.22.3	39541170	<b>Առասան տեքստիլային ժապավենային</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.22.3.1	39541170	Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 4,0տ, պատրաստված համաձայն ՔԴ-24С3К-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, СТП, հանգույցի երկ,՝ 450մմ, ընդհանուր երկ,՝ 8մ, լայն, 90սմ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.3.2	39541170	Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,0տ, պատրաստված համաձայն ՔԴ-24С3К-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, СТП, հանգույցի երկ,՝ 450մմ, ընդհանուր երկ,՝ 8մ, լայն, 90սմ	ԳՀ	հատ		2	0.00
	39541170	Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,0տ, պատրաստված համաձայն ՔԴ-24С3К-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, СТП, հանգույցի երկ,՝ 450մմ, ընդհանուր երկ,՝ 3մ, լայն, 90սմ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.4	44311151	<b>Կցորդագինդ (Серьга)</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.22.4.1	44311151	Կցորդագինդ 218-01,209 P տեսակի OUS 5,2312-79 բեռնամբարձությունը՝ 0,5 տ	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.22.4.2	44311151	Կցորդագինդ 218-01,211 P տեսակի OUS 5,2312-79 բեռնամբարձությունը՝ 1,2 տ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.4.3	44311151	Կցորդագինդ 218-01,213 P տեսակի OUS 5,2312-79 բեռնամբարձությունը՝ 2 տ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.4.4	44311151	Կցորդագինդ P տեսակի բեռնամբարձությունը՝ 1 տ	ԳՀ	հատ	1.2	4	4.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.22.4.5	44311151	Կցորդագինդ P տեսակի բեռնամբարձությունը՝ 5 տ	ԳՀ	հատ		4	0.00
<b>1.22.5</b>	44531120	<b>Կապողակ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.22.5.1	44531120	Կապողակ M12 ԳՈՍՏ 4751-73	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.22.5.2	44531120	Կապողակ M14 ԳՈՍՏ 4751-74	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.22.5.3	44531120	Կապողակ M16 ԳՈՍՏ 4751-75	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.22.5.4	44531120	Կապողակ M20 ԳՈՍՏ 4751-76	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.22.5.5	44531120	Կապողակ M24 ԳՈՍՏ 4751-77	ԳՀ	հատ		8	0.00
<b>1.22.6</b>	39265100	<b>Կեռ</b>	ԳՀ	հատ			0.00
1.22.6.1	39265100	Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH,1 տիպի, բեռնամբ,՝ 1տ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.6.2	39265100	Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH,2 տիպի, բեռնամբ,՝ 2տ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.6.3	39265100	Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH,3 տիպի, բեռնամբ,՝ 3տ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
<b>1.22.7</b>	39541170	<b>Ճոպան Կապրոնե Փ20 մմ Lmin=40մ ԳՕՍՏ 10293-77</b>	ԳՀ	մ	2.0	80	160.00
<b>1.22.8</b>	39541170	<b>Ճոպան կապրոնե Մ-26 մմ, հյուսվածը 3 ճյուղանի, բեռնվածությունը՝ 580 կգ, L=20÷25 մ</b>	ԳՀ	մ	3.1	100	310.00
<b>1.22.9</b>	39541180	<b>Ճոպան մոնոյորական գոտի «Տիտան»-ի համար, երկարությունը՝ 10 մ, երկարությունը կարգավորվող, միացման էլեմենտներով ԳՈՍՏ PEH 358-2008</b>	ԳՀ	հատ	2.2	10	22.00
<b>1.22.10</b>	39541170	<b>Տեքստիլային առասանների անկյունային պաշտպանիչ SPANSET-SECUTEX ֆիրմայի արտիկոլ Z0104-1 կամ համարժեքը</b>	ԳՀ	հատ		8	0.00
<b>1.22.11</b>	39541170	<b>Տեքստիլային առասանների անկյունային պաշտպանիչ SPANSET-SECUTEX ֆիրմայի արտիկոլ Z0104-2 կամ համարժեքը</b>	ԳՀ	հատ		8	0.00
<b>1.22.12</b>	39541170	<b>Ճոպան պեղպատե (հավաստագրով) 16,5-Դ-Յ-Ո-խաչածն-Մ-Ք-Տ-1770 ԳՕՍՏ 2688-80</b>	ԳՀ	մ	1.08	88	95.04
<b>1.22.13</b>		<b>Հաստոցներ</b>	ԳՀ				0.00
1.22.13.1	43411500	Հաստոց շարժական կափույրների, վենտիլների և նրանց ափսեների, կցաշուրթերի խցարար մակերևույթների հղկման և կիպահղկման համար EFCO ֆիրմայի, VALVA-S15 մոդելի, անվանական տրամագիծը՝ 80-300 մմ, ընկղման խորությունը՝ 500 մմ, շարժաբերը՝ օդաճնշական 6-7 բար:	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.13.2	43411500	Հաստոց շարժական կափույրների, վենտիլների և նրանց ափսեների, կցաշուրթերի խցարար մակերևույթների հղկման և կիպահղկման համար EFCO ֆիրմայի, VALVA-2 մոդելի, անվանական տրամագիծը՝ 200-700 մմ, ընկղման խորությունը՝ 800 մմ, շարժաբերը՝ օդաճնշական 6-7 բար:	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.13.3	43411500	Հաստոց շարժական կափույրների, վենտիլների և նրանց ափսեների, կցաշուրթերի խցարար մակերևույթների հղկման և կիպահղկման համար EFCO ֆիրմայի, VALVA-3 մոդելի, անվանական տրամագիծը՝ 500-1600 մմ, ընկղման խորությունը՝ 1500 մմ, շարժաբերը՝ էլեկտրական 230Վ, 50 Հգ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.22.13.4	42621100	Տեղափոխվող խառատային հաստոց արտաքին ամրակցումով EFCO ֆիրմայի, TDF-05 մոդելի, մշակման տրամագիծը՝ 0÷250 մմ, ամրակցման տրամագիծը՝ 260÷600 մմ, շարժաբերը՝ օդաճնշական:	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.13.5	42621100	Տեղափոխվող խառատային հաստոց արտաքին ամրակցումով EFCO ֆիրմայի, TDF- 1 մոդելի, մշակման տրամագիծը՝ 0÷250 մմ, ամրակցման տրամագիծը՝ 250÷400 մմ, շարժաբերը՝ օդաճնշական:	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.13.6	42621100	Տեղափոխվող խառատային հաստոց արտաքին ամրակցումով EFCO ֆիրմայի, TDF- 2 մոդելի, մշակման տրամագիծը՝ 300÷1200 մմ, ամրակցման տրամագիծը՝ 485÷1345 մմ, շարժաբերը՝ էլեկտրական:	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.22.13.7	39522340	Էլեկտրոփայլեցնող հարմարանք Mo Pao 2D կամ համարժեք, Ø200x250 մմ, պտտման արագությունը՝ 150/300 մմ/վ, քաշը՝ 65 կգ, սնուցում՝ 380Վ, 50Հց:	ԳՀ	հատ	2571	1	2,571.00
1.22.13.8	42671150	Իլ ըստ գծագիր №70-46 «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, պողպատ 40X, ԳՕՍՍ 4543-71, ՉՄՅՅ մակնիշի գայլիկոնիչ հաստոցի,	ԳՀ	հատ	54	1	54.00
1.22.14	42671110	Գոտի գործիքների համար ադապտերներով (հարմարակցիչ-ներով), մոդել՝ T-BLTEZCBROR	ԳՀ	հատ	150	15	2,250.00
1.22.15	44511360	Կարգավորվող ապարանջան լարի հետ, արտիկոլ 1500085, նյութը ժապավեն-կաշուն, հնարավոր բեռնվածությունը 2,3 կգ, մոտավոր բրուտո քաշը 0,1 կգ	ԳՀ	հատ	40	40	1,600.00
<b>1.23</b>		<b>Գազեր</b>	ԳՀ				<b>7,062.79</b>
1.23.1	24111100	Արգոն տեսակը՝99,9%, ԳՕՍՍ 10157-79, ծավալը՝ 40լ, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ <sup>2</sup> , բալոնում գազի պարունակությունը՝ 10,7կգ կամ 6մ <sup>3</sup>	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	6.65	480	3,192.00
1.23.2	09411400	Պրոպան գազ (հեղուկ), ԳՕՍՍ 20448-90, բալոնում գազի պարունակությունը՝ 20 կգ (9,46մ <sup>3</sup> )	ՄԱ	կգ	0.29	2380	690.20
1.23.3	09411400	Պրոպան գազ (հեղուկ), ԳՕՍՍ 20448-90, բալոնում գազի պարունակությունը՝ 5 կգ (2,36 մ <sup>3</sup> )	ՄԱ	կգ	0.29	80	23.20
1.23.4	24111190	Ածխաթթու գազ տեսակը՝ բարձրագույն կամ առաջին, ԳՕՍՍ 8050-85, ծավալը՝ 40 և, ճնշումը՝ 60 կգ/սմ <sup>2</sup> , բալոնում գազի պարունակությունը՝ 25կգ (12,12մ <sup>3</sup> )	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	0.52	5017.68	2,609.19
1.23.5	39224410	Գազ բուխան 250մլ բալոնով, ZENTA ZT-80 շարժական գազայրիչի լիցքավորման համար	ԳՀ	հատ	1.00	48	48.00
1.23.6	24111300	Ֆրեոն Ռ134 (R134), ԳՕՍՍ 19212-73, 1կգ=0,22մ <sup>3</sup> , 20°C ջերմաստիճանի և 1 կգ/սմ <sup>2</sup> ճնշման դեպքում:	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	22.75	8.8	200.20
1.23.7	24311300	Հեղուկ քլորի ԳՕՍՍ 6718-93 (MCO 2120-72, MCO 2121-72), դատարկ հեղուկ քլորի բալոնների վերալիցքավորում, լիցքավորված բալոնի քաշը՝ 61 կգ, բալոնում քլորի պարունակությունը՝ 40կգ	ՄԱ	կգ	0.50	600	300.00
<b>1.24</b>		<b>Էլեկտրամեկուսիչ նյութեր</b>	ԳՀ				<b>2,411.92</b>
1.24.1	31651400	Ժապավեն Էլեկտրամեկուսիչ, ՊՎԽ (ՄԽ) 0,2, լայն, 15±2մմ, երկարությունը ոչ պակաս 20մ ԳՕՍՍ16214-86 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.125	1247	155.88
1.24.2	31651400	Ժապավեն Էլեկտրամեկուսիչ, ՄՊՕՄ, լայն, 20 մմ, գույնը՝ սև, երկարությունը ոչ պակաս 20մ, ԳՕՍՍ2162-97 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.76	45	34.20
1.24.3	31651400	Ժապավեն ՄՍՄ 155/180-0,15x20 TY-3491-010-31885305-2003 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	5.14	8	41.12
1.24.4	31651400	Ժապավեն ՄՅՏՄՔ-Կ 0,2x26 մմ TY 38-103-171-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	8.70	25	217.50
1.24.5	31651400	Ժապավեն ՄՅՏՄՔ - 0,1x26 մմ <<A>>TY 38-103-172-80 կարմիր, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	7.70	25	192.50
1.24.6	31651400	Ժապավեն ՄՍԿԿ-160ՄՄ 0,13x24 մմ, TY 16-503,030-2007 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	5.14	8	41.12
1.24.7	39563600	Խողովակ ՄԽ TB-40, ալիքածն, ձգող մետաղալարով, Ø18 մմ ԳՕՍՍ-19034-82 մոխրագույն, ճկուն, կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	3.29	40	131.60
1.24.8	39563600	Խողովակ ՄԽ TB-40, ալիքածն, ձգող մետաղալարով, Ø20 մմ ԳՕՍՍ-19034-82 մոխրագույն, ճկուն, կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	3.58	40	143.20
1.24.9	39563600	Խողովակ ՄԽ TB-40, ալիքածն, ձգող մետաղալարով, Ø32 մմ ԳՕՍՍ-19034-82 մոխրագույն, ճկուն, կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	5.960	40	238.40
1.24.10	39563600	Փողակ ՄԽ Ø4 մմ	ԳՀ	մ	0.38	200	76.00
1.24.11	39563600	Փողակ ՄԽ Ø5 մմ	ԳՀ	մ	0.38	200	76.00
1.24.12	39563600	Փողակ ՄԽ Ø8-10 մմ խոնավաջերմաչափի համար	ԳՀ	մ	0.38	20	7.60
1.24.13	39563600	Փողակ ՄԽ Ø6 մմ	ԳՀ	մ	0.380	200	76.00
1.24.14	39563600	Փողակ ՄԽ TY 6-05-1791-76 Ø25 մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.35	20	7.00
1.24.15	44111446	Ապակեկաթադրվածք ՄՄՄ 105/120, ԳՕՍՍ 10156-78, հաստությունը 0,2 մմ, 900x47000 մմ (զլանափաթեթ) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	72.00	1	72.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.24.16	44111448	Տեքստոլիտ Թերթավոր, A դասի, 980x1480մմ, հաստությունը 15 մմ, ԳՕՍՍ 2910-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	204.60	2	409.20
1.24.17	44111448	Տեքստոլիտ Թերթավոր, A դասի, 980x1480մմ, հաստությունը 10 մմ, ԳՕՍՍ 2910-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	109.80	2	219.60
1.24.18	44111450	Ապակետեքստոլիտ CTՅՓ հաստությունը 2մմ, 1020x1220մմ, ԳՕՍՍ 12652-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	2.49	3.47	8.64
1.24.19	44111450	Ապակետեքստոլիտ CTՅՓ հաստությունը 3մմ, 1020x1220մմ, ԳՕՍՍ 12652-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	2.49	4.82	12.00
1.24.20	44111450	Ապակետեքստոլիտ CTՅՓ հաստությունը 4մմ, 1020x1220մմ, ԳՕՍՍ 12652-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	2.49	6.48	16.14
1.24.21	44111450	Ապակետեքստոլիտ CTՅՓ հաստությունը 5մմ, 1020x1220մմ, ԳՕՍՍ 12652-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	2.49	7.39	18.40
1.24.22	44111450	Ապակետեքստոլիտ CTՅՓ հաստությունը 6մմ, 1020x1220մմ, ԳՕՍՍ 12652-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	2.49	8.19	20.39
1.24.23	44111450	Ապակետեքստոլիտ CTՅՓ հաստությունը 20մմ, 980x980մմ, ԳՕՍՍ 12652-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	1.92	19.38	37.21
1.24.24	44111447	Էլ, սովարաթուղթ ՅՅ-03-1000 ԳՕՍՍ 2824-86 երկարությունը 10 մետր (զլանափաթեթ) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	7.66	2	15.32
1.24.25	44111447	Էլ, սովարաթուղթ ՅՅ-0,25-1020 ԳՕՍՍ 2824-86 (զլանափաթեթը 10 մ) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	7.66	5	38.30
1.24.26	44111447	Էլ, սովարաթուղթ ՅՅ-0,5-1020 ԳՕՍՍ 2824-86 (զլանափաթեթը 10 մ) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	13.20	5	66.00
1.24.27	44111447	Սովարաթուղթ Ասբեստային ԿԱՄ-1,3x780x460 ԳՕՍՍ 2850-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.06	10	40.60
<b>1.25</b>		<b>Ջերմամեկուսիչ նյութեր</b>	ԳՀ				<b>8,109.80</b>
1.25.1	14831100	<b>Ապակեթել գործվածք</b>	ԳՀ				
1.25.1.1	39541140	Ապակեթել գործվածք T-13, լայն, 1մ, հաստ, 1մմ, ջերմադիմացկունությունը մինչև 550 °C, խտությունը՝ 30կգ/մ <sup>3</sup> , T5761-022-04001485-93 ԵՏՇՅ ՇՄ հատուկ նշանակության	ԳՀ	մ	2.80	1400	3,920.00
1.25.2		<b>Քուղ չուլով</b>	ԳՀ				
1.25.2.1	39541140	Քուղ չուլով ապակյա թելերից գործած, լայն, 3÷4մմ, ջերմադիմացկունությունը մինչև 450 °C(7կգ)	ԳՀ	մ	0.005	7000	35.00
1.25.3		<b>Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ</b>	ԳՀ				
1.25.3.1	44111448	Ներքնակ ջերմամեկուսիչ, ՄՈՒՅ-30, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԵԵ) կարված՝ T -13 մակնիշի կամ համարժեք, ապակեթել գործվածքով և ջերմակայուն ոչ պակաս 400 °C, „ՍԿԱՐ“ մարկայի ավիացիոն ապակաթելե թուղթ, տրամագիծը՝ 1,2 մմ, Չափսերը՝ 1000 x 800 x 100	ԳՀ	հատ	9.20	200	1,840.00
1.25.3.2	44111448	Ներքնակ ջերմամեկուսիչ, ՄՈՒՅ-30, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԵԵ) կարված՝ T -13 մակնիշի կամ համարժեք, ապակեթել գործվածքով և ջերմակայուն ոչ պակաս 400 °C, „ՍԿԱՐ“ մարկայի ավիացիոն ապակաթելե թուղթ, տրամագիծը՝ 1,2 մմ, Չափսերը՝ 2000 x 500 x 50	ԳՀ	հատ	8.40	147	1,234.80
1.25.3.3	44111448	Ներքնակ ջերմամեկուսիչ, ՄՈՒՅ-30, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԵԵ) կարված՝ T -13 մակնիշի կամ համարժեք, ապակեթել գործվածքով և ջերմակայուն ոչ պակաս 400 °C, „ՍԿԱՐ“ մարկայի ավիացիոն ապակաթելե թուղթ, տրամագիծը՝ 1,2 մմ, Չափսերը՝ 1500 x 800 x 100	ԳՀ	հատ	10.80	100	1,080.00
<b>1.26</b>		<b>Ռադիոդետալներ</b>	ԳՀ				<b>11,848.29</b>
1.26.1	31711110	<b>Միկրոսխեմա</b>	ԳՀ				
1.26.1.1	31711110	Միկրոսխեմա MOC3081	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.26.1.2	31711110	Միկրոսխեմա NCP1200D60 (smd)	ԳՀ	հատ	1.2	15	18.00
1.26.1.3	31711110	Միկրոսխեմա OV2268 (smd)	ԳՀ	հատ	0.8	15	12.00
1.26.1.4	31711110	Միկրոսխեմա LM324 (smd)	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.26.1.5	31711110	Միկրոսխեմա LM358 (smd)	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.26.1.6	31711110	Միկրոսխեմա LM339 (smd)	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.26.1.7	31711110	Միկրոսխեմա LM494 (smd)	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.26.1.8	31711110	Միկրոսխեմա LM324	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.26.1.9	31711110	Միկրոսխեմա TDA1085	ԳՀ	հատ	1.2	15	18.00
1.26.1.10	31711110	Միկրոսխեմա SD6835B	ԳՀ	հատ	0.9	20	18.00
1.26.1.11	31711110	Միկրոսխեմա NCP1203D60	ԳՀ	հատ	3.256	15	48.84
1.26.1.12	31711110	Միկրոսխեմա K1108ՈՒԲ2	ԳՀ	հատ	0.15	10	1.50
1.26.1.13	31711110	Միկրոսխեմա ULN2003 (smd)	ԳՀ	հատ	0.361	20	7.22

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.1.14	31711110	Միկրոսխեմա ULN2004 (smd)	ԳՀ	հատ	0.20	20	4.00
1.26.1.15	31711110	Միկրոսխեմա ULN2005 (smd)	ԳՀ	հատ	0.300	20	6.00
1.26.1.16	31711110	Միկրոսխեմա TNY279PN	ԳՀ	հատ	0.20	20	4.00
1.26.1.17	31711110	Միկրոսխեմա LT581	ԳՀ	հատ	0.18	10	1.80
1.26.1.18	31711110	Միկրոսխեմա K554CA3A	ԳՀ	հատ	0.450	5	2.25
1.26.1.19	31711110	Միկրոսխեմա KP1006BVI1B	ԳՀ	հատ	0.2	5	0.90
1.26.1.20	31711110	Միկրոսխեմա K553YD2	ԳՀ	հատ	0.160	10	1.60
1.26.1.21	31711110	Միկրոսխեմա KP574YD1A	ԳՀ	հատ	0.445	5	2.23
1.26.1.22	31711110	Միկրոսխեմա K561 ЛА8	ԳՀ	հատ	0.48	15	7.20
1.26.1.23	31711110	Միկրոսխեմա KP140YD17A	ԳՀ	հատ	1.31	20	26.20
1.26.1.24	31711110	Միկրոսխեմա Միկրոսխեմա KP572PB2	ԳՀ	հատ	1.50	5	7.48
1.26.1.25	31711110	Միկրոսխեմա KP142EH5A	ԳՀ	հատ	0.50	5	2.50
1.26.1.26	31711110	Միկրոսխեմա 140YD20A	ԳՀ	հատ	4.047	10	40.47
1.26.1.27	31711110	Միկրոսխեմա K561 ЛА7	ԳՀ	հատ	0.398	10	3.98
1.26.1.28	31711110	Միկրոսխեմա K561IE14	ԳՀ	հատ	0.4	15	5.40
1.26.1.29	31711110	Միկրոսխեմա K561TM2	ԳՀ	հատ	0.360	25	9.00
1.26.1.30	31711110	Միկրոսխեմա K561TM1	ԳՀ	հատ	1.3	10	13.10
1.26.1.31	31711110	Միկրոսխեմա Միկրոսխեմա 564TM2	ԳՀ	հատ	1.310	10	13.10
1.26.1.32	31711110	Միկրոսխեմա 564TL1	ԳՀ	հատ	1.172	10	11.72
1.26.1.33	31711110	Միկրոսխեմա KP544YD1B	ԳՀ	հատ	1.2	5	6.03
1.26.1.34	31711110	Միկրոսխեմա KP544YD1A	ԳՀ	հատ	0.8	30	24.00
1.26.1.35	31711110	Միկրոսխեմա K122YH1Г	ԳՀ	հատ	1.20	5	6.00
1.26.1.36	31711110	Միկրոսխեմա technologies converter IMB60T240515	ԳՀ	հատ	5.0	5	25.00
1.26.1.37	31711110	Միկրոսխեմա 203D կամ գններատողը NCP 1203D100	ԳՀ	հատ	1.218	15	18.27
<b>1.26.2</b>	31711900	<b>Ստաբիլիտորն</b>	ԳՀ				0.00
1.26.2.1	31711900	Ստաբիլիտորն 1N5359	ԳՀ	հատ	0.2	20	4.00
1.26.2.2	31711900	Ստաբիլիտորն 1N4742	ԳՀ	հատ	0.2	20	4.00
1.26.2.3	31711900	Ստաբիլիտորն Д814Б	ԳՀ	հատ	0.3	5	1.55
1.26.2.4	31711900	Ստաբիլիտորն KC-156A	ԳՀ	հատ	0.833	15	12.50
1.26.2.5	31711900	Ստաբիլիտորն Д815А	ԳՀ	հատ	0.2	10	2.00
1.26.2.6	31711900	Ստաբիլիտորն KC-139A	ԳՀ	հատ	0.2	10	2.00
1.26.2.7	31711900	Ստաբիլիտորն KC-168A	ԳՀ	հատ	0.2	10	2.00
<b>1.26.3</b>	31711170	<b>Կոնդենսատոր</b>	ԳՀ				0.00
1.26.3.1	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462,073	ԳՀ	հատ	0.20	8	1.60
1.26.3.2	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462,073	ԳՀ	հատ	3.48	6	20.89
1.26.3.3	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462,073	ԳՀ	հատ	6.88	8	55.04
1.26.3.4	31711170	Կոնդենսատոր ДПС 450V 50мкФ	ԳՀ	հատ	0.20	2	0.40
1.26.3.5	31711170	Կոնդենսատոր 470мкФ x25 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		90	0.00
1.26.3.6	31711170	Կոնդենսատոր 1000мкФ x25 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		120	0.00
1.26.3.7	31711170	Կոնդենսատոր Կոնդենսատոր 1800мкФ x16 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.26.3.8	31711170	Կոնդենսատոր 22мкФ x100 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		100	0.00
1.26.3.9	31711170	Կոնդենսատոր 47мкФ x63 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		110	0.00
1.26.3.10	31711170	Կոնդենսատոր 220мкФ x25 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		90	0.00
1.26.3.11	31711170	Կոնդենսատոր 470мкФ x16 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		80	0.00
1.26.3.12	31711170	Կոնդենսատոր 470мкФ x25 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		80	0.00
1.26.3.13	31711170	Կոնդենսատոր 1000мкФ x10 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		120	0.00
1.26.3.14	31711170	Կոնդենսատոր 1000мкФ x25 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		120	0.00
1.26.3.15	31711170	Կոնդենսատոր 2200мкФ x10 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		110	0.00
1.26.3.16	31711170	Կոնդենսատոր 2200мкФ x16 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		120	0.00
1.26.3.17	31711170	Կոնդենսատոր 1500мкФ x10 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		130	0.00
1.26.3.18	31711170	Կոնդենսատոր 1500мкФ x16 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		100	0.00
1.26.3.19	31711170	Կոնդենսատոր 3300мкФ x10 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		120	0.00
1.26.3.20	31711170	Կոնդենսատոր 3300мкФ x16 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		100	0.00
1.26.3.21	31711170	Կոնդենսատոր 4700мкФ x50 В	ԳՀ	հատ	1.309	30	39.27
1.26.3.22	31711170	Կոնդենսատոր 1000мкФ x35 В	ԳՀ	հատ	0.167	50	8.35

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.3.23	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՓ x50 B	ԳՀ	հատ	0.238	200	47.60
1.26.3.24	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՓ x250 B	ԳՀ	հատ	0.536	100	53.60
1.26.3.25	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՓ x35 B	ԳՀ	հատ	0.060	200	12.00
1.26.3.26	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՓ x50 B	ԳՀ	հատ	0.095	30	2.85
1.26.3.27	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՓ x16 B	ԳՀ	հատ	0.071	50	3.55
1.26.3.28	31711170	Կոնդենսատոր 470մկՓ x50 B	ԳՀ	հատ	0.130	200	26.00
1.26.3.29	31711170	Կոնդենսատոր 4,7մկՓ x16 B	ԳՀ	հատ	0.095	50	4.75
1.26.3.30	31711170	Կոնդենսատոր 10մկՓ x25 B	ԳՀ	հատ	0.036	30	1.08
1.26.3.31	31711170	Կոնդենսատոր 10մկՓ x100 B (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ	0.350	150	52.50
1.26.3.32	31711170	Կոնդենսատոր 20մկՓ x25 B	ԳՀ	հատ	0.350	50	17.50
1.26.3.33	31711170	Կոնդենսատոր 20մկՓ x100 B	ԳՀ	հատ	0.350	50	17.50
1.26.3.34	31711170	Կոնդենսատոր Km 4a-M75-750ոմք	ԳՀ	հատ	0.200	50	10.00
1.26.3.35	31711170	Կոնդենսատոր Km 4a-M47-430ոմք	ԳՀ	հատ	0.200	50	10.00
1.26.3.36	31711170	Կոնդենսատոր Km 4a-M47-510ոմք	ԳՀ	հատ	0.200	50	10.00
1.26.3.37	31711170	Կոնդենսատոր K50-68; 22մկՓ ; 250 B	ԳՀ	հատ	0.200	30	6.00
1.26.3.38	31711170	Կոնդենսատոր K73-17; 0,1մկՓ x630 B	ԳՀ	հատ	0.200	100	20.00
1.26.3.39	31711170	Կոնդենսատոր K50-35; 63 B;2200մկՓ	ԳՀ	հատ	0.40	20	8.00
1.26.3.40	31711170	Կոնդենսատոր K50-68; 450 B;100մկՓ	ԳՀ	հատ	0.40	10	4.00
1.26.3.41	31711170	Կոնդենսատոր K 52-11;63 B;4,7մկՓ	ԳՀ	հատ	0.19	100	19.00
1.26.3.42	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 1000մկՓ	ԳՀ	հատ	0.4	30	12.00
1.26.3.43	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 220մկՓ	ԳՀ	հատ	0.4	30	12.00
1.26.3.44	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 22մկՓ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.26.3.45	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;100 B; 2,2մկՓ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.26.3.46	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;50 B; 100մկՓ	ԳՀ	հատ		35	0.00
1.26.3.47	31711170	Կոնդենսատոր K 52-11B;63 B; 100մկՓ	ԳՀ	հատ	0.190	36	6.84
1.26.3.48	31711170	Կոնդենսատոր K 52-11B;63 B; 22մկՓ	ԳՀ	հատ	0.190	10	1.90
1.26.3.49	31711170	Կոնդենսատոր h-20, d-7, 35 B 330մկՓ	ԳՀ	հատ	0.35	50	17.50
1.26.3.50	31711170	Կոնդենսատոր h-20, d-7, 16B 1500մկՓ	ԳՀ	հատ	0.35	100	35.00
1.26.3.51	31711170	Կոնդենսատոր h-25, d-10, 10B 3300մկՓ	ԳՀ	հատ	0.35	100	35.00
1.26.3.52	31711170	Կոնդենսատոր h-15, d-7, 10B 1000մկՓ	ԳՀ	հատ	0.35	100	35.00
1.26.3.53	31711170	Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկՓ ; 400B	ԳՀ	հատ	0.20	20	4.00
1.26.3.54	31711170	Կոնդենսատոր МБГЧ-1-2Б-1000В, 0,5 մկՓ	ԳՀ	հատ	0.30	10	3.00
1.26.3.55	31711170	Կոնդենսատոր K50-68; 63B;1000մկՓ	ԳՀ	հատ	0.20	20	4.00
1.26.3.56	31711170	Կոնդենսատոր K50-68; 63B;2200մկՓ	ԳՀ	հատ	0.18	20	3.60
1.26.3.57	31711170	Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 103	ԳՀ	հատ	0.095	50	4.75
1.26.3.58	31711170	Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 104	ԳՀ	հատ	0.143	50	7.15
1.26.3.59	31711170	Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 223	ԳՀ	հատ	0.119	50	5.95
1.26.3.60	31711170	Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 684	ԳՀ	հատ	0.190	50	9.50
1.26.3.61	31711170	Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 224	ԳՀ	հատ	0.143	50	7.15
1.26.3.62	31711170	Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 474	ԳՀ	հատ	0.083	50	4.15
1.26.3.63	31711170	Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 330մկՓ x250B	ԳՀ	հատ	0.19	50	9.50
1.26.3.64	31711170	Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 470մկՓ x250B	ԳՀ	հատ	0.190	50	9.50
1.26.3.65	31711170	Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 680մկՓ x25B	ԳՀ	հատ	0.190	50	9.50
1.26.3.66	31711170	Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 680մկՓ x250B	ԳՀ	հատ	0.190	50	9.50
1.26.3.67	31711170	Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 270մկՓ X420B	ԳՀ	հատ	0.190	50	9.50
1.26.3.68	31711170	Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 220մկՓ X250B	ԳՀ	հատ	0.190	50	9.50
1.26.3.69	31711170	Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 68մկՓ X400B	ԳՀ	հատ	0.180	50	9.00
1.26.3.70	31711170	Կոնդենսատոր 47մկՓ x400B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.180	50	9.00
1.26.3.71	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՓ x25B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.190	100	19.00
1.26.3.72	31711170	Կոնդենսատոր 47մկՓ x16B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.190	50	9.50
1.26.3.73	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկՓ x16B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.169	50	8.45
1.26.3.74	31711170	Կոնդենսատոր 0,47մկՓ x400B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.180	40	7.20
1.26.3.75	31711170	Կոնդենսատոր 470մկՓ x25B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.180	200	36.00
1.26.3.76	31711170	Կոնդենսատոր 0,22մկՓ x400B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.180	40	7.20
1.26.3.77	31711170	Կոնդենսատոր 22մկՓ x25B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.180	100	18.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.3.78	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՓ x16B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.180	50	9.00
1.26.3.79	31711170	Կոնդենսատոր 22մկՓ x16B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.072	50	3.60
1.26.3.80	31711170	Կոնդենսատոր 0,33մկՓ x400B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.072	40	2.88
1.26.3.81	31711170	Կոնդենսատոր 680մկՓ x25B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.072	50	3.60
1.26.3.82	31711170	Կոնդենսատոր 1800մկՓ x6,3B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.217	50	10.85
1.26.3.83	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՓ x16B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.085	100	8.50
1.26.3.84	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՓ x25B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.060	500	30.00
1.26.3.85	31711170	Կոնդենսատոր 47մկՓ x25B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.14	200	28.80
1.26.3.86	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկՓ x10B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.19	50	9.60
1.26.3.87	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկՓ x25B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.19	100	19.20
1.26.3.88	31711170	Կոնդենսատոր 4700մկՓ x35B էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.19	30	5.76
1.26.3.89	31711170	Կոնդենսատոր 50մկՓ x25B (конденсатор неполярный)	ԳՀ	հատ	0.19	200	38.40
1.26.3.90	31711170	Կոնդենսատոր 22մկՓ x25B (конденсатор неполярный)	ԳՀ	հատ	0.03	100	2.50
1.26.3.91	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՓ x250B (конденсатор неполярный)	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.26.3.92	31711170	Կոնդենսատոր 330մկՓ x250B (конденсатор неполярный)	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.26.3.93	31711170	Կոնդենսատոր 470մկՓ x250B (конденсатор неполярный)	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.26.3.94	31711170	Կոնդենսատոր 270մկՓ x400B (конденсатор неполярный)	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.26.3.95	31711170	Կոնդենսատոր 50մկՓ x450B CBB65 (конденсатор неполярный) выводы: жесткие лепестковые	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.26.3.96	31711170	Կոնդենսատոր 30մկՓx450B CBB65 (конденсатор неполярный) выводы: жесткие лепестковые	ԳՀ	հատ	0.30	10	3.00
1.26.3.97	31711170	Կոնդենսատոր 60մկՓx450B CBB65 (конденсатор неполярный) выводы: жесткие лепестковые	ԳՀ	հատ	0.03	10	0.30
1.26.3.98	31711170	Կոնդենսատոր 35մկՓx450B CBB65 (конденсатор неполярный) выводы: жесткие лепестковые	ԳՀ	հատ	0.0	10	0.30
1.26.3.99	31711170	Կոնդենսատոր 45մկՓx450 B CBB65 (конденсатор неполярный) выводы: жесткие лепестковые	ԳՀ	հատ	0.0	10	0.30
1.26.3.100	31711170	Կոնդենսատոր 45+1,5 մկՓx450B CBB65 (конденсатор неполярный) выводы: жесткие лепестковые	ԳՀ	հատ	0.03	10	0.30
1.26.3.101	31711170	Կոնդենսատոր 50+2մկՓx450B CBB65 (конденсатор неполярный) выводы: жесткие лепестковые	ԳՀ	հատ	0.03	10	0.30
1.26.3.102	31711170	Կոնդենսատոր 50+1,5մկՓx450B CBB65 (конденсатор неполярный) выводы: жесткие лепестковые	ԳՀ	հատ	0.03	10	0.30
1.26.3.103	31711170	Կոնդենսատոր 2մկՓ x450B CBB61 (конденсатор неполярный) выводы: жесткие лепестковые	ԳՀ	հատ	0.03	10	0.30
1.26.3.104	31711170	Կոնդենսատոր МБМ-500-0,25մկՓ	ԳՀ	հատ		40	0.00
1.26.3.105	31711170	Կոնդենսատոր K52-3-50-200մկՓ	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.26.3.106	31711170	Կոնդենսատոր K10Y-5-25-0,1-H50	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.26.3.107	31711170	Կոնդենսատոր K10-7B-H30-0,01մկՓ	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.26.3.108	31711170	Կոնդենսատոր KM-6-H90-0,68մկՓ	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.26.3.109	31711170	Կոնդենսատոր K10-7B-H30-2200պՓ	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.26.3.110	31711170	Կոնդենսատոր KM56-M75-390պՓ	ԳՀ	հատ		40	0.00
1.26.3.111	31711170	Կոնդենսատոր KM56-H30-0,033մկՓ	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.26.3.112	31711170	Կոնդենսատոր KM56-M75-2200պՓ	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.26.3.113	31711170	Կոնդենսատոր KM5a-M75-680պՓ	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.26.3.114	31711170	Կոնդենսատոր КОПБ-6-100մկՓ	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.26.3.115	31711170	Կոնդենսատոր БМ-2-200-6800պՓ	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.26.3.116	31711170	Կոնդենսատոր K15-5 1,5кВ 6800պՓ H20 (конденсатор неполярный)	ԳՀ	հատ	0.30	30	9.00
1.26.3.117	31711170	Կոնդենսատոր K15-5 1,5кВ 3300պՓ H20 (конденсатор неполярный)	ԳՀ	հատ	0.300	30	9.00
1.26.3.118	31711170	Կոնդենսատոր K15-5 1,5кВ 2200պՓ H20 (конденсатор неполярный)	ԳՀ	հատ	0.300	30	9.00
<b>1.26.4</b>	31711610	<b>Դիող</b>	ԳՀ				0.00
1.26.4.1	31711610	Դիող Д242Б 10А	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.26.4.2	31711610	Դիող Д246Б 10А	ԳՀ	հատ		10	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.4.3	31711610	Դիոդ E30CA	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.26.4.4	31711610	Դիոդ K1205E	ԳՀ	հատ		25	0.00
1.26.4.5	31711610	Դիոդ RHRP3060 TO220-2, 30 A, 220 B	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.26.4.6	31711610	Դիոդ KД-213	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.26.4.7	31711610	Դիոդ 1N4007	ԳՀ	հատ	0.036	100	3.60
1.26.4.8	31711610	Դիոդ 1N5341B	ԳՀ	հատ	2.140	30	64.20
1.26.4.9	31711610	Դիոդ HER107	ԳՀ	հատ	0.350	20	7.00
1.26.4.10	31711610	Դիոդ HER157	ԳՀ	հատ	0.400	20	8.00
1.26.4.11	31711610	Դիոդ HER257	ԳՀ	հատ	0.500	20	10.00
1.26.4.12	31711610	Դիոդ BYC10-600	ԳՀ	հատ	0.350	20	7.00
1.26.4.13	31711610	Դիոդ SM4007 (SMD)	ԳՀ	հատ	0.050	15	0.75
1.26.4.14	31711610	Դիոդ 1N4148W (SMD)	ԳՀ	հատ	0.050	50	2.50
1.26.4.15	31711610	Դիոդ 1N5342B	ԳՀ	հատ	0.050	30	1.50
1.26.4.16	31711610	Դիոդ FR301	ԳՀ	հատ	0.350	30	10.50
1.26.4.17	31711610	Դիոդ Lոյսային, 5mm սպիտակ	ԳՀ	հատ	0.050	50	2.50
1.26.4.18	31711610	Դիոդ Lոյսային, 5mm կարմիր	ԳՀ	հատ	0.050	50	2.50
1.26.4.19	31711610	Դիոդ Lոյսային, 5mm կանաչ	ԳՀ	հատ	0.050	50	2.50
1.26.4.20	31711610	Դիոդ A12C20 (Диод шоттки)	ԳՀ	հատ	0.050	20	1.00
1.26.4.21	31711610	Դիոդ SB560 DO-201AD (Диод шоттки)	ԳՀ	հատ	0.250	40	10.00
1.26.4.22	31711610	Դիոդ VS-50SQ100 (Диод шоттки)	ԳՀ	հատ	0.250	40	10.00
1.26.4.23	31711610	Դիոդ MBRS260T3G (Диод шоттки)	ԳՀ	հատ	0.250	15	3.75
1.26.4.24	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ K1402Д (Диодный мост)	ԳՀ	հատ	0.235	8	1.88
1.26.4.25	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ D11085 (Диодный мост)	ԳՀ	հատ	0.235	30	7.05
1.26.4.26	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ 2D906A (Диодный мост)	ԳՀ	հատ	0.235	30	7.05
1.26.4.27	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ RBU1010 (Диодный мост)	ԳՀ	հատ	0.235	30	7.05
1.26.4.28	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ 6A05 (Диодный мост)	ԳՀ	հատ	0.235	30	7.05
1.26.4.29	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ MCIG1CM , 25 A, 1000 B	ԳՀ	հատ	0.250	10	2.50
<b>1.26.5</b>	31711710	<b>Տրանզիստոր</b>	ԳՀ				0.00
1.26.5.1	31711710	Տրանզիստոր BU 211	ԳՀ	հատ	0.300	15	4.50
1.26.5.2	31711710	Տրանզիստոր IRFP460	ԳՀ	հատ	0.200	20	4.00
1.26.5.3	31711710	Տրանզիստոր FGH60N60SMD TO-247AB	ԳՀ	հատ	0.300	20	6.00
1.26.5.4	31711710	Տրանզիստոր FGH40N60FMD TO-247AB	ԳՀ	հատ	0.400	20	8.00
1.26.5.5	31711710	Տրանզիստոր BC807-40 (SMD)	ԳՀ	հատ	0.500	20	10.00
1.26.5.6	31711710	Տրանզիստոր R20A60U	ԳՀ	հատ	0.300	20	6.00
1.26.5.7	31711710	Տրանզիստոր IRF940	ԳՀ	հատ	0.200	30	6.00
1.26.5.8	31711710	Տրանզիստոր IRF9610	ԳՀ	հատ	0.200	10	2.00
1.26.5.9	31711710	Տրանզիստոր IRF-740	ԳՀ	հատ	0.200	20	4.00
1.26.5.10	31711710	Տրանզիստոր 2SD1515	ԳՀ	հատ	0.200	10	2.00
1.26.5.11	31711710	Տրանզիստոր 2SA 1020	ԳՀ	հատ	0.200	20	4.00
1.26.5.12	31711710	Տրանզիստոր LD1010D	ԳՀ	հատ	0.200	12	2.40
1.26.5.13	31711710	Տրանզիստոր FQP8N60C,TO220(корпус)	ԳՀ	հատ	0.350	20	7.00
1.26.5.14	31711710	Տրանզիստոր FQP10N60C,TO220(корпус)	ԳՀ	հատ	0.350	20	7.00
1.26.5.15	31711710	Տրանզիստոր FQP4N80C, TO220(корпус)	ԳՀ	հատ	0.350	20	7.00
1.26.5.16	31711710	Տրանզիստոր FQP8N80C, TO220(корпус)	ԳՀ	հատ	0.350	20	7.00
1.26.5.17	31711710	Տրանզիստոր FQP9N80C, TO220(корпус)	ԳՀ	հատ	0.350	20	7.00
1.26.5.18	31711710	Տրանզիստոր GT50JR22 корпус: TO-3P	ԳՀ	հատ	0.350	20	7.00
1.26.5.19	31711710	Տրանզիստոր C 945	ԳՀ	հատ	0.350	20	7.00
1.26.5.20	31711710	Տրանզիստոր IRF 840	ԳՀ	հատ	0.400	20	8.00
1.26.5.21	31711710	Տրանզիստոր KT2645	ԳՀ	հատ	1.785	15	26.78
1.26.5.22	31711710	Տրանզիստոր KT819Г	ԳՀ	հատ	1.785	5	8.93
1.26.5.23	31711710	Տրանզիստոր KT203B	ԳՀ	հատ	0.530	10	5.30
1.26.5.24	31711710	Տրանզիստոր KT817Г	ԳՀ	հատ	0.797	20	15.94
1.26.5.25	31711710	Տրանզիստոր KT814Б	ԳՀ	հատ	0.797	20	15.94
1.26.5.26	31711710	Տրանզիստոր KT818ГМ	ԳՀ	հատ	0.797	20	15.94
1.26.5.27	31711710	Տրանզիստոր KT816Б	ԳՀ	հատ	0.110	5	0.55



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.5.28	31711710	Տրանզիստոր KT 315Г	ԳՀ	հատ	0.060	30	1.80
1.26.5.29	31711710	Տրանզիստոր KT361Г	ԳՀ	հատ	0.180	20	3.60
1.26.5.30	31711710	Տրանզիստոր KT6025M	ԳՀ	հատ	0.300	15	4.50
1.26.5.31	31711710	Տրանզիստոր IRFPG-40	ԳՀ	հատ	0.300	4	1.20
1.26.5.32	31711710	Տրանզիստոր MJE13002	ԳՀ	հատ	0.300	15	4.50
1.26.5.33	31711710	Տրանզիստոր KT972A	ԳՀ	հատ	0.364	28	10.19
1.26.5.34	31711710	Տրանզիստոր KT 973A	ԳՀ	հատ	2.870	8	22.96
1.26.5.35	31711710	Տրանզիստոր 2T827A	ԳՀ	հատ	0.100	8	0.80
1.26.5.36	31711710	Տրանզիստոր KT 3102	ԳՀ	հատ	0.100	20	2.00
1.26.5.37	31711710	Տրանզիստոր KT 3107	ԳՀ	հատ	0.100	13	1.30
1.26.5.38	31711710	Տրանզիստոր KT 203A	ԳՀ	հատ	0.100	15	1.50
1.26.5.39	31711710	Տրանզիստոր KT 837H(E)	ԳՀ	հատ	0.100	20	2.00
1.26.5.40	31711710	Տրանզիստոր KT 501K	ԳՀ	հատ	0.100	20	2.00
1.26.5.41	31711710	Տրանզիստոր KT 818Г	ԳՀ	հատ	0.100	5	0.50
1.26.5.42	31711710	Տրանզիստոր МП42Б	ԳՀ	հատ	0.300	10	3.00
1.26.5.43	31711710	Տրանզիստոր 2N6027	ԳՀ	հատ	0.300	20	6.00
1.26.5.44	31711710	Տրանզիստոր 2N6028	ԳՀ	հատ	0.300	20	6.00
1.26.5.45	31711710	Տրանզիստոր S9013	ԳՀ	հատ	0.300	15	4.50
1.26.5.46	31711710	Տրանզիստոր S9014	ԳՀ	հատ	0.300	15	4.50
<b>1.26.6</b>	31711710	<b>Ռեզիստոր</b>	ԳՀ				0.00
1.26.6.1	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 2,2 кОм	ԳՀ	հատ	0.100	30	3.00
1.26.6.2	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 33кОм	ԳՀ	հատ	0.100	30	3.00
1.26.6.3	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 47кОм	ԳՀ	հատ	0.100	30	3.00
1.26.6.4	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 100кОм	ԳՀ	հատ	0.100	30	3.00
1.26.6.5	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 300кОм	ԳՀ	հատ	0.100	30	3.00
1.26.6.6	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական СП3-9А, 220кОм	ԳՀ	հատ	0.100	40	4.00
1.26.6.7	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,75Вт 0,1 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.8	31711710	Ռեզիստոր SMD- 1Вт 0,1 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.9	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,75Вт 0,2 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.10	31711710	Ռեզիստոր SMD- 1Вт 0,2 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.11	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,75Вт 0,33 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.12	31711710	Ռեզիստոր SMD- 1Вт 0,33 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.13	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,75Вт 0,5 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.14	31711710	Ռեզիստոր SMD- 1Вт 0,5 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.15	31711710	Ռեզիստոր SMD- 1Вт 1 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.16	31711710	Ռեզիստոր SMD- 0,75Вт 1 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.17	31711710	Ռեզիստոր SMD- 0,75Вт 2 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.18	31711710	Ռեզիստոր SMD- 1Вт 2 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.19	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 0,5 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.20	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 1 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.21	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 3 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.22	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 4,7 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.23	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 10 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.24	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 100 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.25	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 120 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.26	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 150 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.27	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 200 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.28	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 220 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.29	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 240 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.30	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 270 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.31	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 330 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.32	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 360 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.33	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 430 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.34	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 470 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.35	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 510 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.6.36	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 620 Օմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.37	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 750 Օմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.38	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 910 Օմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.39	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 1 կՕմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.40	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 1,2 կՕմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.41	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 1,3 կՕմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.42	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 1,5 կՕմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.43	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 2,2 կՕմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.44	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 2,4 կՕմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.45	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 3,3 կՕմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.46	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 5,1 կՕմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.47	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 5,6 կՕմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.48	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 6,2 կՕմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.49	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 6,8 կՕմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.50	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 8,2 կՕմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.51	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 10 կՕմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.52	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 12 կՕմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.53	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 18 կՕմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.54	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 20կՕմ, 5%, (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.55	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 24կՕմ, 5% (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.56	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 30կՕմ, 5% (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.57	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 36կՕմ, 5% (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.58	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 51կՕմ, 5% (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.59	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 75 կՕմ, 5% (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.60	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 100 կՕմ, 5% (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.61	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 120 կՕմ, 5% (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.62	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 150 կՕմ, 5% (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.63	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 200 կՕմ, 5% (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.64	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 240 կՕմ, 5% (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.65	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 300 կՕմ, 5% (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.66	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 510 կՕմ, 5% (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.67	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 750 կՕմ, 5% (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.68	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 1 մՕմ, 5% (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.69	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 1,5 մՕմ, 5% (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.70	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 2,2 մՕմ, 5% (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.71	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 3 մՕմ, 5% (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.72	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 4,7 մՕմ, 5% (0805 կորպուս)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.73	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Bt 510 Օմ 5%,	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.74	31711710	Ռեզիստոր 2Bt, 0,1 Օմ 5%	ԳՀ	հատ	0.12	50	6.00
1.26.6.75	31711710	Ռեզիստոր 2Bt, 0,33 Օմ 5%	ԳՀ	հատ	0.12	50	6.00
1.26.6.76	31711710	Ռեզիստոր 2Bt, 0,5 Օմ 5%	ԳՀ	հատ	0.12	50	6.00
1.26.6.77	31711710	Ռեզիստոր 2Bt, 1 Օմ 5%	ԳՀ	հատ	0.12	50	6.00
1.26.6.78	31711710	Ռեզիստոր 10Bt, 0,1 Օմ, 5%	ԳՀ	հատ	0.12	10	1.20
1.26.6.79	31711710	Ռեզիստոր 10Bt, 0,33 Օմ, 5%	ԳՀ	հատ	0.12	10	1.20
1.26.6.80	31711710	Ռեզիստոր 10Bt, 0,5 Օմ, 5%	ԳՀ	հատ	0.12	10	1.20
1.26.6.81	31711710	Ռեզիստոր 10Bt, 1 Օմ, 5%	ԳՀ	հատ	0.12	10	1.20
1.26.6.82	31711710	Ռեզիստոր 10Bt, 2,2 Օմ, 5%	ԳՀ	հատ	0.12	10	1.20
1.26.6.83	31711710	Ռեզիստոր 10Bt, 3,3 Օմ 5%	ԳՀ	հատ	0.12	10	1.20
1.26.6.84	31711710	Ռեզիստոր 0,25Bt, 430 Օմ, 5%,	ԳՀ	հատ	0.12	50	6.00
1.26.6.85	31711710	Ռեզիստոր 0,25Bt, 910 Օմ, 5%,	ԳՀ	հատ	0.12	50	6.00
1.26.6.86	31711710	Ռեզիստոր 0,25Bt, 510 Օմ, 5%,	ԳՀ	հատ	0.12	50	6.00
1.26.6.87	31711710	Ռեզիստոր 0,25Bt, 1,5 կՕմ, 5%,	ԳՀ	հատ	0.12	50	6.00
1.26.6.88	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2-4,7К	ԳՀ	հատ	0.12	10	1.20
1.26.6.89	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2-2,2К	ԳՀ	հատ	0.12	10	1.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.26.6.90	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական, 22kՕմ 0,5Вт, ֆունկցիոնալ բնութագիրը A, ձողի տիպը F(L=30mm, F=12mm) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.5	90	45.00
1.26.6.91	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական, 47kՕմ 0,5Вт, ֆունկցիոնալ բնութագիրը A, ձողի տիպը F(L=20mm, F=12mm) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.3	20	6.00
1.26.6.92	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական, 10 kՕմ 0,5Вт, ֆունկցիոնալ բնութագիրը A, ձողի տիպը F(L=30mm, F=12mm) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.3	20	6.00
1.26.6.93	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական, 68 kՕմ 0,5Вт, ֆունկցիոնալ բնութագիրը A, ձողի տիպը F(L=20mm, F=12mm) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.3	40	12.00
1.26.6.94	31711710	Ռեզիստոր ПЭВ-150; 560 Օմ	ԳՀ	հատ	3.2	30	96.00
1.26.6.95	31711710	Ռեզիստոր ППЗ-41; 2,2kՕմ	ԳՀ	հատ	3.19	30	95.70
1.26.6.96	31711710	Ռեզիստոր ППЗ -41; 4,7kՕմ	ԳՀ	հատ	3.19	30	95.70
1.26.6.97	31711710	Ռեզիստոր ППЗ -41; 6,8kՕմ	ԳՀ	հատ	2.3	30	69.00
1.26.6.98	31711710	Ռեզիստոր ПП2-20; 100 Օմ	ԳՀ	հատ	2.2	30	66.00
1.26.6.99	31711710	Ռեզիստոր ПП2-20; 330 Օմ	ԳՀ	հատ	1.36	30	40.80
1.26.6.100	31711710	Ռեզիստոր ПП2-20; 1kՕմ	ԳՀ	հատ	1.36	30	40.80
1.26.6.101	31711710	Ռեզիստոր С-2-33Н-0,5-3,3 kՕմ±5%	ԳՀ	հատ	1.5	100	150.00
1.26.6.102	31711710	Ռեզիստոր MFR-25FTF52-20K	ԳՀ	հատ	1.2	100	120.00
1.26.6.103	31711710	Ռեզիստոր МЛТ-0,5-4,3 kՕմ±5%	ԳՀ	հատ	1.3	100	130.00
1.26.6.104	31711710	Ռեզիստոր MFR-25FTF52-5K1	ԳՀ	հատ	1.1	100	110.00
1.26.6.105	31711710	Ռեզիստոր MF-200, 22 Օմ±1%; 2Вт	ԳՀ	հատ	1.0	100	100.00
1.26.6.106	31711710	Ռեզիստոր ПП2-20; 680 Օմ	ԳՀ	հատ	1.0	35	35.00
1.26.6.107	31711710	Ռեզիստոր ПП2-20; 1,5 kՕմ	ԳՀ	հատ	1.5	15	22.50
1.26.6.108	31711710	Ռեզիստոր ПП2-11; 6,8 kՕմ	ԳՀ	հատ	1.6	25	40.00
1.26.6.109	31711710	Ռեզիստոր ПЭВ-25, 3,6 kՕմ	ԳՀ	հատ	1.5	25	37.50
<b>1.26.7</b>		<b>Էլեկտրատեխնիկական պարագաներ</b>	ԳՀ				0.00
1.26.7.1	38431100	Ինդիկատոր (индикатор) CAI5361BH ինդիկատոր 8-սեզմենտանի, կարմիր գույն, դինամիկ, 3 բիթ, ընդհանուր անոդով (общий анод) չափսերը՝38x19x8mm: կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.20	20	24.00
1.26.7.2	38431100	Ինդիկատոր (индикатор) CAI5461BH ինդիկատոր 8-սեզմենտանի, կարմիր գույն, դինամիկ, 3 բիթ, ընդհանուր անոդով (общий анод) չափսերը՝38x19x8mm: կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.20	20	24.00
1.26.7.3	38431100	Ինդիկատոր 8-սեզմենտանի, LD-15101	ԳՀ	հատ	1.20	18	21.60
1.26.7.4	31711370	Սիմիստոր (симистор) TC-25-8	ԳՀ	հատ	2.00	50	100.00
1.26.7.5	30237140	Մեկուսատախտակ (плата) WSC G01	ԳՀ	հատ	5.50	2	11.00
1.26.7.6	44111460	Ջերմահաղորդիչ մածուկ (термопаста) 35 գրամ, սրկման հարմարանքով	ԳՀ	սրվակ	10.0	5	50.00
1.26.7.7	44111460	Ջերմահաղորդիչ մածուկ (Термопаста) 3 գրամ, ներարկիչով, առավելագույն աշխ, ջերմ, +200°С , նվազագույնը՝ -40°С, ջերմահաղորդականությունը՝ 4 Вт/мК	ԳՀ	հատ	0.80	30	24.00
1.26.7.8	31221120	Ռեզիստոր PЭC42PC4,569,151	ԳՀ	հատ	0.70	30	21.00
1.26.7.9	31221120	Ռեզիստոր PЭC43PC4,569,201	ԳՀ	հատ	0.70	30	21.00
1.26.7.10	31221120	Ռեզիստոր PЭC9PC4,524,200	ԳՀ	հատ	0.70	20	14.00
1.26.7.11	31221120	Ռեզիստոր PЭC9PC4,526,204	ԳՀ	հատ	0.70	20	14.00
1.26.7.12	31221270	Ծայրակալ (Наконечник)TDM HBN 1,25-5 вилка 0,5-1,5 мм провод, արտիկուլ՝ SQ0503-0003, TDM ELECTRIC կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.70	100	70.00
1.26.7.13	44511250	Սեղմակային խցակ KF301-2P, 5,08 мм քայլ, (Клеммная колодка)	ԳՀ	հատ	0.20	50	10.00
1.26.7.14	44511250	Անջատովի սեղմակային խցակ խրոց ՊՍԲ, ուղիղ անկյունով 4PIN 300В 10А 5,08 мм քայլ, ( разъем РСВ Клеммная колодка прямым углом 4PIN 300В, 10А,5,08 мм шаг)	ԳՀ	հատ	0.50	50	
1.26.7.15	34991100	Ունիվերսալ լուսավորում LED smd 2835, 96 հատանոց, платы драйвера CA-155 REV:03	ԳՀ	հատ	0.60	30	18.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.7.16	44322290	Հաղորդակար ՄГТФ 1x0,14 мм <sup>2</sup> , տրամագիծը մեկուսիչով 0,9 мм, երկարությունը ամբողջական, ТУ-16,505,185-71	ԳՀ	մ	5.20	300	1,560.00
1.26.7.17	44111447	Ջերմանաստեղծումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 4/2, գույնը սև, (KBT)	ԳՀ	մ	1.20	10	12.00
1.26.7.18	44111447	Ջերմանաստեղծումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 6/3, գույնը սև, (KBT)	ԳՀ	մ	1.30	10	13.00
1.26.7.19	44111447	Ջերմանաստեղծումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 8/4, գույնը սև, (KBT)	ԳՀ	մ	1.30	10	13.00
1.26.7.20	44111447	Ջերմանաստեղծումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 10/5, գույնը սև, (KBT)	ԳՀ	մ	1.30	10	13.00
1.26.7.21	44111447	Ջերմանաստեղծումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 12/6, գույնը սև, (KBT)	ԳՀ	մ	1.30	10	13.00
1.26.7.22	44111447	Ջերմանաստեղծումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 16/8, գույնը սև, (KBT)	ԳՀ	մ	1.30	10	13.00
1.26.7.23	44111447	Ջերմանաստեղծումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 20/10, գույնը սև, (KBT)	ԳՀ	մ	1.30	10	13.00
1.26.7.24	44311190	Հալանյութ (флюс) տյուբիկ (тюбик) 30 գրամ, IF8300 Interflux կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.30	10	13.00
1.26.7.25	44311190	Հալանյութ (флюс) տյուբիկ (тюбик) 30 գրամ, IF2005 Interflux կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.30	2	2.60
1.26.7.26	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 4,0մՀց	ԳՀ	հատ	1.30	8	10.40
1.26.7.27	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 8,0մՀց	ԳՀ	հատ	1.30	8	10.40
1.26.7.28	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 12,0մՀց	ԳՀ	հատ	1.30	8	10.40
1.26.7.29	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 16,0մՀց	ԳՀ	հատ	1.30	8	10.40
1.26.7.30	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 20,0մՀց	ԳՀ	հատ	1.30	8	10.40
1.26.7.31	31221500	Ստաբիլիզատոր IL7812	ԳՀ	հատ	0.80	10	8.00
1.26.7.32	31221500	Ստաբիլիզատոր LM317	ԳՀ	հատ	0.80	10	8.00
1.26.7.33	32341100	Խոսափող ԴԵՄՇ-1Ա ДЭМШ-1А	ԳՀ	հատ	1.30	50	65.00
1.26.7.34	32341100	Խոսափող МКЭ333 կամ 34J9E	ԳՀ	հատ	1.30	50	65.00
1.26.7.35	31211140	Ապահովիչ ապակյա 2Ա D-5мм L-20мм	ԳՀ	հատ	0.20	50	10.00
1.26.7.36	31211140	Ապահովիչ ապակյա 3Ա D-6мм L-30мм	ԳՀ	հատ	0.20	50	10.00
1.26.7.37	30237200	Բարձիկներ ռետինե, գրաֆիտե խառնուրդով, նախատեսված ստեղնաշարի համար, (սիլիկոնի հետ միասին, տուփի մեջ 100 հատ)	ԳՀ	տուփ	1.10	5	5.50
<b>1.26.8</b>	31711150	<b>Թերմիստոր</b>	ԳՀ		0.20		0.00
1.26.8.1	31711150	Թերմիստոր Термистор NTC10D9	ԳՀ	հատ	0.20	20	4.00
1.26.8.2	31711150	Թերմիստոր Термистор NTC10D15	ԳՀ	հատ	0.50	20	10.00
1.26.8.3	31711150	Թերմիստոր Термистор NTC15D15	ԳՀ	հատ	0.50	20	10.00
1.26.8.4	31211460	Լարման կարգավորիչ 78L05(smd)	ԳՀ	հատ	0.30	20	6.00
1.26.8.5	31211460	Լարման կարգավորիչ 78L12(smd)	ԳՀ	հատ	2.50	20	50.00
1.26.8.6	31211460	Լարման կարգավորիչ 78L09(smd)	ԳՀ	հատ	0.02	20	0.40
1.26.8.7	31711370	Վարիստոր 10D471K AC rms (V)-300 DC (V)-385	ԳՀ	հատ	0.02	20	0.40
1.26.8.8	31711370	Վարիստոր 20D471K AC rms (V)-300 DC (V)-385	ԳՀ	հատ	0.50	20	10.00
1.26.8.9	31711370	Դինիստոր Db3	ԳՀ	հատ	1.50	20	30.00
<b>1.26.9</b>	42671160	Ածուխ գայլիկոնի համար, Carbon Brush CB-175 6,5x13,5x26,6մմ	ԳՀ	հատ	1.50	14	21.00
<b>1.26.10</b>	42671160	Ածուխ գայլիկոնի համար, Carbon Brush CB-419 6,0x9,0x11,3մմ	ԳՀ	հատ	1.50	14	21.00
<b>1.26.11</b>	42671160	Ածուխ գայլիկոնի համար, Carbon Brush CB-323 5,0x11,0x16,5մմ	ԳՀ	հատ	2.20	14	30.80
<b>1.26.12</b>	31711560	Տիրիստոր T-161-160-7YXЛ2	ԳՀ	հատ	0.5	10	5.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.13	39563200	Թաղանթ մետաղապատ, անթափանց, խտությունը 0,9գր/սմ <sup>2</sup> , լայն, 39 սմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	368.93	15	5,533.95
<b>1.27</b>		<b>Հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ</b>	ԳՀ				<b>0.00</b>
1.27.1	32551180	Հեռախոս SU 57 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.27.2	32551160	Հեռախոս Քվանտ ԱՀ-ի հետ աշխատող Panasonic KX-TS500MXB կամ Panasonic KX-TS500MX W տիպի կամ համարժեքը: Իմպուլսային և տոնային զանգում, ստեղնաշարային համար հավաք, առանց սնուցման էլեմենտների, սև գույնի:	ԳՀ	հատ		108	0.00
1.27.3	32421900	Մուտքագրման բլոկ ԲՎ 01-60 (ԵՅ 01-60)	ԳՀ	հատ		1	
1.27.4	30237112	Սնուցման բլոկ ԲՊ32-110Մ (ԵՄ32-110Մ)	ԳՀ	հատ		1	
1.27.5	30237112	Սնուցման բլոկ ԲՊ 30-27Մ(ԵՄ30-27 Մ)	ԳՀ	հատ		1	
1.27.6	30237112	Սնուցման բլոկ ԲՊ 31-15Մ(ԵՄ31-15Մ)	ԳՀ	հատ		1	
1.27.7	30237112	Սնուցման բլոկ ԲՊ 28-5Մ (ԵՄ28-5Մ)	ԳՀ	հատ		1	
1.27.8	30237400	Մուտքագրման ելքագրման բլոկ ԿՎԿ 2 (ԿՅՅ 2)	ԳՀ	հատ		2	
1.27.9	32551240	Ղեկավարման և հետազոտման սարք ՈւՍԿ1 (ՄՇԿ1)	ԳՀ	հատ		1	
1.27.10	31221120	Միացնող ռելեային սարք ՊՌ-2 (ՄՔ2)	ԳՀ	հատ		1	
1.27.11	32551240	Կատարող սարք №3Ի3(Մ3)	ԳՀ	հատ		1	
1.27.12	32551240	Կատարող սարք №1 Ի1 (Մ1)	ԳՀ	հատ		1	
1.27.13	32551240	Ընդունիչների տվիչների ղեկավարում ՈւՊԴ (ՄՓԴ)	ԳՀ	հատ		1	
1.27.14	32551240	Աբոնենտային կոմպլեքտ ԱԿ (ԱԿ )	ԳՀ	հատ		1	
1.27.15	32551240	Աբոնենտային կոմպլեքտի սնուցման բլոկ ՊԱԿ (ՄԱԿ)	ԳՀ	հատ		1	
1.27.16	34991280	Կանչի ազդանշանի գեներատոր ԳՎԱ (ԳՅԱ)	ԳՀ	հատ		1	
1.27.17	34991280	Զանգակաձև իմպուլսների գեներատոր ԳԿԻ (ԳՇԻ)	ԳՀ	հատ		1	
1.27.18	32551240	Հեռախոսի լսափողի լար գալարած, ճկուն, չձգված վիճակում 50-60սմ երկարությամբ, ծայրերում ՌՋ-11 4Պ4Ց (ՐԳ-11 4Ք4Կ) հպակներով	ԳՀ	հատ		50	
1.27.19	31341200	Հեռախոսի վարդակային լար ծայրերում ՌՋ-11 6Պ4Ց (ՐԳ-11 6Ք4Կ) հպակներով, երկարությունը 1,8մ - 2,5մ	ԳՀ	հատ		50	
1.27.20	31341200	Հեռախոսի վարդակային լարի վերջույթաամրակ ՌՋ-11 6Պ4Ց (ՐԳ-11 6Ք4Կ)	ԳՀ	հատ		70	
1.27.21	31341200	Հեռախոսի լսափողի լարի վերջույթաամրակ ՌՋ-11 4Պ4Ց (ՐԳ-11 4Ք4Կ)	ԳՀ	հատ		50	
1.27.22	31684400	Հեռախոսային վարդակ ՌՋ-11 6Պ4Ց (с двумя портами RG-11 6Ք4Կ) տիպի բնիկներով, բնիկների քանակը 2 հատ	ԳՀ	հատ		50	
1.27.23	31684400	Հեռախոսային վարդակ ՌՏՇ-4 (ՄՄՄ-4) 4 հպակով	ԳՀ	հատ		10	
1.27.24	32551240	Հեռախոսային հավաքման տուփ բաշխիչ ԿՌՏՊ-10, ԳՕՍՍ 85-25-78	ԳՀ	հատ		10	
1.27.25	32551240	Հեռախոսային հավաքման տուփ բաշխիչ ԿՌՏ-10, ԳՕՍՍ 85-25-78	ԳՀ	հատ		17	
1.27.26	32551130	Հեռախոսա-բարձրախոսային սարքավորում ՄՄԳ-8ԱՄ	ԳՀ	հատ		4	
1.27.27	32341330	Ռադիոկայան Alinco DJ-A11 կամ համարժեքը Հաճախականության տիրույթը՝ 136ՄՀց-174ՄՀց Ելքային հզորության 3 մակարդակ՝ 5Վտ, 2Վտ, 0,5Վտ Հիշողության 16 կանալ, 8 խումբ Հաճախության ցանցի քայլը՝ 5, 6,25, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30,5 ԿՀց Սնման լարումը 7,4Վ Հաղորդիչ ռադիոկայանի ավտոմատ իդենտիֆիկացիա Հաղորդման ծայրային ակտիվացում Մոդուլացիայի 16KՕF3E, 11K5ՕF3E ռեժիմներ Li-Ion մարդկոց 1500մԱ ունակությամբ, Համակարգչով ծրագրավորման հնարավորություն Հարմոնիկաների ճնշում 70դԲ Չափսերը՝ 240x58x35մմ անտենայի հետ միասին Քաշը՝ 227գ անտենայի և մարդկոցի հետ միասին Կոմպլեկտացիան՝ -ընդունիչ-հաղորդիչ սարք,- անտենա,-մարտկոց EBP-87 Li-Ion տիպի,-արագ լիցքավորման սարք EDC-189 և ցանցային ադապտեր EDC-191E տիպի,-ինստրուկցիա, -ծեղքի կրման գոտի,- ցանցային ամրացված սարք,-արկղ,-ծրագիր՝ համակարգչով ղեկավարելու	ԳՀ	հատ		28	
<b>1.28</b>		<b>Գրասենյակային կահույք</b>	ԳՀ				<b>10.00</b>

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.28.1	39138110	Աթոռ պլաստմասսայից Առավելագույն բեռնվածությունը 100÷120 կգ; Քաշը՝ 4÷5 կգ; նստատեղը և հենակը պլաստիկ նյութից, ձեռքերի հենակներով; հիմնակմախքը - մետաղական; ոտքերի հենակները՝ պլաստիկ; գույնը՝ բաց երանգավորում (ոչ սև); չափսերը՝ նստատեղի լայնքը՝ 45÷46սմ; նստատեղի խորությունը՝ 43÷45սմ; թիկնակի բարձրությունը – 33÷35սմ:	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.28.2	39138110	Աթոռ փայտե, պաստառված մուգ գույնի (ոչ սև) կտորով, պաստառի և փայտի գույների համադրությամբ, նստոցի բարձրությունը՝ 480 մմ, խորությունը՝ 450մմ նստոցի լայնքը լայն մատում՝ 360 մմ–ից ոչ պակաս, թիկնակի կորության շառավիղը՝ 450 մմ – ից ոչ պակաս, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, թիկնակի բարձրությունը՝ 50 սմ	ԳՀ	հատ		38	0.00
1.28.3	39138110	Աթոռ մետաղական խրոմապատ ոտքերով, նստատեղն ու հենակը ամբողջական պլաստմասսե դետալից, պատրաստված բարձրորակ հումքից, նստոցի չափերը 50x50սմ–ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը՝ 50սմ	ԳՀ	հատ		45	0.00
1.28.4	39138110	Աթոռ գրասենյակային մետաղյա ոտիկներով, կիսափափուկ, դեռմանտիներ նստատեղով և հենակով, մուգ գույնի: Չափսերը՝ 1, նստատեղ 50x45 սմ 2, հենակ 45x50 սմ 3, ոտիկի բարձրությունը 45սմ	ԳՀ	հատ		62	0.00
1.28.5	39138120	Աթոռ փայտե, փափուկ, կաշվե, աստառով, մուգ գույնի	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.28.6	39111190	Բազկաթոռ շարժական, միմյանց կապակցված 5-թևանի խաչուկով: Խաչուկը և արմնկակալները պլաստմասե, փոշե-ներկված արծաթագույն: Անիվները պոլիուրեթան: Ճոճման մեխանիզմը կարգավորման 3 աստիճանով է՝ ըստ բարձրության, ըստ թիկունքի ճոճման, ըստ բազկաթոռի ամբողջական ճոճման: Նստատեղը և հենակը ամբողջական մեկ կտորից, երեսպատված արհեստական կաշվի և կտորի համադրությամբ, ընդ վրում մեջքի տեսնամասը ամբողջովին երեսպատված արհեստական կաշվով, իսկ նստատեղը և հենակը 70/30% կաշվի և կտորի համադրությամբ: Բազկաթոռի ընդհանուր բարձրությունը 1120-1220մմ, նստատեղի խորությունը 500մմ, մեջքի և նստատեղի լայնությունը 550մմ, մեջքի բարձրությունը նստատեղից 650մմ: Կաշվի գույնը մոխրագույն, կտորը սև:	ԳՀ	հատ		27	0.00
1.28.7	39111220	Բազկաթոռ դեկավարի, պաստառը COW բնական կաշվից, գույնը սև, արմնկակալները մուգ շագանակագույն բնական փայտից, վերևի մասը փափուկ, պատված կաշվով, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասսե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, ոտքերը հնգաթև, ø 720 մմ, մետաղական, պատված բնական մուգ շագանակագույն փայտով, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (CWA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ ø 11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պորոլոն (поролон) խտությունը 25-40կգ/մ <sup>3</sup> , առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ, բազկաթոռի քաշը 33,2 կգ/0,33մ <sup>3</sup> բազկաթոռի բարձրությունը 1180-1240 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 720-780 մմ, թիկնակի լայնությունը 570 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 700 մմ, նստելատեղի խորությունը 440 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 480-540 մմ, կարկասը միակտոր, մոդելը chairman 421 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		8	10.00
1.28.8	39111190	Բազկաթոռ պաստառը բարձրակ կտորից, գույնը սև, արմնկակալները սև, պլաստմասե, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասսե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, վոտքերը հնգաթև, ø 600 մմ, պլաստմասե՝ սև, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (CWA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ ø 11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պորոլոն(поролон) խտությունը 25-40կգ/մ <sup>3</sup> , առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ, բազկաթոռի քաշը 15 կգ, բազկաթոռի բարձրությունը 1010-1110 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 670-770 մմ, թիկնակի լայնությունը 530 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 660 մմ, նստելատեղի խորությունը 590 մմ, կարկասը միակտոր չէ, մոդելը chairman 685 M կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		61	0.00
1.28.9	39111190	Բազկաթոռ շարժական, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝ երեսպատված պլաստմասսայով, նստատեղը և թիկնակը արհեստական կաշվե պաստառով: Նստոցի չափսերը 60x60 սմ-ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը՝ կարգավորվող	ԳՀ	հատ		25	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.28.10	39111190	Բազկաթոռ շարժական, 5 անիվի վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝ երեսապատված պլաստմասսայով կամ փայտով, կարգավորվող նստոցով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ՝ 50 մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, պաստառապատված մուգ կտորով: Նստոցի չափերը 60x60սմ-ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը՝ կարգավորվող:	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.28.11	39111190	Բազկաթոռ գրասենյակային, նստատեղը, հենակը և արմունկատակերը կաշվե պաստառով, սև գույնի, նստատեղը (50x50սմ չափի), հենակը (50x40սմ չափի), մետաղյա ոտնակներով:	ԳՀ	հատ		16	0.00
1.28.12	39111220	Բազկաթոռ շարժական, 5 անիվի վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, խաչուկը քրոմացված մետաղից, անիվից անիվ հեռավորությունը 660 մմ,- բռնակները սև, պլաստմասսե, հենակից հատակ բարձրությունը 670-770 մմ՝ կախված նստատեղի բարձրությունից, կարգավորվող նստոցով (չափերը 55x60 սմ-ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը՝ կարգավորվող), փափուկ նստատեղով, նստոցի առաջնային մասը կաշեպատ, դեպի թիկնակ հատվածը՝ կտորե, նստատեղի գույնը սև, 50 մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, - թիկնակը՝ կարգավորվող, չափսերը՝ լայնությունը 510 մմ, բարձրությունը հատակից 1170-1270՝ կախված նստատեղի դիրքից, նստատեղի բարձրությունը հատակից 470-570 մմ՝ կախված նստատեղի դիրքից, թիկնակը կտորե՝ ցանցավոր ակրիլ ալ կարմիր գույնի մաքսիմալ ծանրաբեռնվածությունը՝ 120 կգ, ճոճման մեխանիզմը բազկաթոռը աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ, Chairman 840 black կամ համանմուտ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.28.13	39111190	Բազկաթոռ օպերատորի, պաստառը մուգ գույնի բարձրորակ ամուր կտորից, արմնկակալների վերևի մասը փափուկ, պատված մուգ գույնի բարձրորակ ամուր կտորից, ֆիքսված միակտոր ոտքով, մետաղական, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 100 կգ, բազկաթոռի բարձրությունը 1100 մմ±100 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 690 մմ±50 մմ, թիկնակի լայնությունը 460±50 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 650±50մմ, նստելատեղի խորությունը 510±50 մմ, նստելատեղի լայնությունը 460±50 մմ, կարկասը միակտոր չէ, կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.28.14	39111190	Բազկաթոռ շարժական, անվակների վրա, խաչուկը և բռնակները մետաղից երեսապատված փայտով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ 50մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, պաստառապատված սև ամուր կտորով, նստոցի չափսերը (60X60) սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը կարգավորվող	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.28.15	39111230	Բազմոց բարձր թիկնակով, կտորից պաստառով, կողքի բռնակները փայտից, փայտյա ոտքերով չափերը՝ երկարություն-180սմ, թիկնակի բարձրություն 80-85սմ, կողքի հենակի բարձրություն 60-65սմ, նստատեղի բարձրություն 40-46սմ,	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.28.16	39121100	Գրասեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, երկդարականի, չափերը՝ 160x74 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, երկու կողմից 3 քաշովի դարակներով, հողովակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությունով	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.28.17	39121200	Գրասեղան առանց դարակների, լամինատե կողերով, չափերը՝ 150x60սմ, բարձրությունը՝ 74սմ, գույնը՝ շագանակագույն, ՄԴՖ-ի երեսով	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.28.18	39121520	Գրապահարան ՄԴՖ նյութից, չափսերը՝ 45x76x180 սմ երեսը բաց դարակներով ներքևում փակ պահարանով և մեկ դարակով	ԳՀ	հատ		4	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.28.19	39131200	Գրապահոցի շարժական պահարան ստացիոնար դարակաշա-րերի ձևավորում՝ միակողմանի կամ երկկողմանի, դարակաշա-րերի նախագծման հիմքը՝ պերֆորացիայի պինդ դարակաշա-րեր՝ 20 մմ, դարակները կցվում են դարակաշարերին՝ արագ թողարկման հողվակներով օգտագործելով խաչի կապերի առկայությունը՝ դարակաշարերի կոշտությունը բարձրացնելու համար, շարժական դարակաշարերի դիզայնը տեղադրված է անիվի և երկաթուղային համակարգի վրա, ծալովի բռնակով երգոնիկ ղեկի շարժում; դարակաշարերի յուրաքանչյուր հատվածը հագեցած է փակիչով մի փակիչով, որը միաժամանակ արգելափակում է արխիվի և հակատանկային սարքի հասանելիությունը, բաշխված բեռը մեկ դարակից՝ 80 կգ, երկկողմանի դարակաշարերի մեկ բաժնի համար՝ 900 կգ; գույնը - մոխրագույն կիսամաշկ (RAL 7038); ծածկույթի տեսակ - փոշի:1 տարվա երաշխիք, Նկարը կցվում է:	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.28.20	39121520	Գրապահարան բարձրությունը – 2,0մ, Լայնությունը – 0,8մ, խորությունը – 0,4մ, ապակյա դռներով, լամինատե հինգ հարկանի, շագանակագույն	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.28.21	39121520	Գրապահարան առանց դռների, հինգ հարկանի, լամինատե բարձրություն – 2մ, Լայնությունը–0,8մ, խորությունը–0,35մ,	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.28.22	39121520	Գրապահարան լամինատե, չափերը՝ 240x80x45 սմ, վերևում՝ 4 դարակներով, ներքևում երկդռնանի փակ պահարանով, 2 հորիզոնական դարակներով	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.28.23	39121520	Գրապահարան լամինատե, չափերը՝ 240x80x60 սմ, վերևում՝ 4 դարակներով, ներքևում երկդռնանի փակ պահարանով, 2 հորիզոնական դարակներով	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.28.24	18931230	Դեղարկը մետաղյա, 4 դարականի, ընդհանուր բարձրությունը՝ 70 սմ, լայնությունը՝ 25 սմ, խորությունը՝ 60 սմ; մեկ դարակի բարձրությունը՝ 17,5 սմ	ԳՀ	հատ		19	0.00
1.28.25	18931230	Դեղարկը երկարությունը՝ 50 սմ, լայնությունը՝ 50 սմ, խորությունը՝ 25 սմ, դեղարկը բաժանված լինի 3 դարակների, ընդհանուր երկու բացովի ապակե դռներով	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.28.26	18931230	Դեղարկը կոլեկտիվ՝ ՔՊ ապաստարանների համար, 100-150 մարդու համար, ՌԴ ԱԻՆ 15,12,2002թ, թիվ 583 հրամանի համապատասխան	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.28.27	18931230	Դեղարկը կոլեկտիվ՝ ՔՊ ապաստարանների համար, 400-600 մարդու համար, ՌԴ ԱԻՆ 15,12,2002թ, թիվ 583 հրամանի համապատասխան	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.28.28	39141260	Զգեստապահարան երկդռնանի, կախիչներով, լամինատե, գույնը՝ մուգ շականակագույն խորությունը՝ 60սմ լայնությունը 80սմ, բարձրությունը 200սմ, ամրացված լինի էքսցենտրիկ ֆիքսերով և մետաղական անկյունակներով, ներսում լինի վերևից 25սմ ներքև գլխարկների համար դարակ, հագուստի համար նախատեսված կախիչը մետաղական ձողով, դռները ամրացված լինեն 3 ծխնիներով, բանալիով փակման հնարավորությամբ:	ԳՀ	հատ		18	0.00
1.28.29	39132220	Կախիչ հագուստի կախիչ պատին կախելու համար, չափերը՝ 180x90 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, աջ կողմում 40x60 սմ չափի հայելի, ձախ կողմում հինգ կախիչով	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.28.30	39132220	Կախիչ հայելու չափսերը՝ 50/30, կախիչների քանակը 5-6	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.28.31	39132220	Կախիչ հագուստի 180x55 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, մեջտեղում 40x60 սմ չափի հայելի, հինգ կախիչով	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.28.32	39132160	Ձեռնասայլակ երկու մետաղական դարակներով ձեռնասայլակ՝ անիվների վրա, հրելու բռնակով չափերը՝ 895x420x1060 մմ; բեռնատարողությունը՝ 50կգ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		1	0.00
1.28.33	39515440	Շերտավարագույր լայնությունը՝ 335սմ, երկարությունը՝ 250սմ, գույնը՝ մոխրագույն, ուղղահայաց կտորե շերտերով, շերտի լայնությունը՝ 13սմ, երկկողմանի հավաքվող	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		16.75	0.00



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.28.34	39515440	Շերտավարագույր լայնությունը՝ 550սմ, երկարությունը՝ 250սմ, գույնը՝ մոխրագույն, ուղղահայաց կտորե շերտերով, շերտի լայնությունը՝ 13սմ, երկկողմանի հավաքվող	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		41.25	0.00
1.28.35	39515440	Շերտավարագույր լայնությունը՝ 555սմ, երկարությունը՝ 250սմ, գույնը՝ մոխրագույն, ուղղահայաց կտորե շերտերով, շերտի լայնությունը՝ 13սմ, երկկողմանի հավաքվող	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		13.75	0.00
1.28.36	39515440	Շերտավարագույր լայնությունը՝ 300սմ, երկարությունը՝ 130սմ, գույնը՝ մոխրագույն, ուղղահայաց կտորե շերտերով, շերտի լայնությունը՝ 13սմ, երկկողմանի հավաքվող	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		7.80	0.00
1.28.37	39515440	Շերտավարագույր գույնը բաց դարչնագույն, ուղղահայաց կտորե շերտերով, երկարությունը՝ 2,5 մ, բարձրությունը՝ 2,0 մ, շերտի լայնությունը՝ 13սմ, երկկողմանի հավաքվող, պտտվող մեխանիզմը կրկնակի փոխանցմամբ:	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		25	0.00
1.28.38	39515440	Շերտավարագույր գույնը՝ բաց մոխրագույն, քիվի երկարությունը = 2,7մ, վարագույրի բարձրությունը = 3,0մ, ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, այլումինե քիվով,	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		8.1	0.00
1.28.39	39515440	Շերտավարագույր գույնը՝ բաց վարդագույն, քիվի երկարությունը = 2,7մ, վարագույրի բարձրությունը = 3,0մ, ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, այլումինե քիվով,	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		8.1	0.00
1.28.40	39515440	Շերտավարագույր գույնը՝ բաց մոխրագույն, քիվի երկարությունը = 1,5մ, վարագույրի բարձրությունը = 2,0մ, ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, այլումինե քիվով,	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		3	0.00
1.28.41	39515440	Շերտավարագույր մեջտեղից բացվող, գույնը՝ կաթնագույն, չափսերը՝ բարձրությունը 190սմ, լայնությունը 260սմ, շերտերի լայնությունը 13,5սմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		4.94	0.00
1.28.42	39515440	Շերտավարագույր ծախ կողմից բացվող, գույնը՝ կաթնագույն, չափսերը՝ բարձրությունը 210սմ, լայնությունը 270սմ, շերտերի լայնությունը 13սմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		17.01	0.00
1.28.43	39515440	Շերտավարագույր բ, 2,2մ x 1,17մ (15 հատ)բ, 1,8մ x 1,1,35մ (6 հատ)բ, 2,2մ x 1,1,35մ (2 հատ)76,62մ <sup>2</sup>	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		76.62	0.00
1.28.44	39515440	Շերտավարագույր ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, այլումինե քիվով, ծիրանագույն չափսերը՝ Քիվը - 2,7մ Շերտի երկարությունը - 2,3մՄեկ շերտի լայնությունը- 9÷11սմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		12.42	0.00
1.28.45	39515440	Շերտավարագույր քիվը - 2,7մ շերտի երկարությունը - 2,3մ մեկ շերտի լայնությունը- 9÷11սմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		6.21	0.00
1.28.46	39515440	Շերտավարագույր քիվը - 5մ շերտի երկարությունը - 2,4մ մեկ շերտի լայնությունը- 9÷11սմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		12	0.00
1.28.47	39515440	Շերտավարագույր քիվը - 2 մ շերտի երկարությունը - 2,3մ մեկ շերտի լայնությունը- 9÷11սմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		9.2	0.00
1.28.48	39515440	Շերտավարագույր քիվը - 6 մ շերտի երկարությունը - 2,3մ մեկ շերտի լայնությունը- 9÷11սմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		13.8	0.00
1.28.49	39515440	Շերտավարագույր քիվը - 4 մ շերտի երկարությունը - 2,3մ մեկ շերտի լայնությունը- 9÷11սմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		9.2	0.00
1.28.50	39515440	Շերտավարագույր ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, այլումինե քիվով, շերտի լայնությունը 13 սմ: Գույնը բաց շագանակագույն: Չափսերը՝ (լայնություն) 2,5մx6մ, լրակազմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		30.0	0.00
1.28.51	39515440	Շերտավարագույր ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, այլումինե քիվով, շերտի լայնությունը 13 սմ: Գույնը բաց շագանակագույն: Չափսերը՝ (բարձրություն) 2,5մx2,78մ, լրակազմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		6.95	0.00
1.28.52	39515440	Շերտավարագույր ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, այլումինե քիվով, շերտի լայնությունը 13 սմ: Գույնը բաց շագանակագույն: Չափսերը՝ (բարձրություն) 2,5մx2,7մ, լրակազմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		6.75	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.28.53	39515440	Շերտավարագույր ուղղահայաց հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, այլումինե քիվով, շերտի լայնությունը 13 սմ: Գույնը բաց շագանակագույն: Չափսերը՝ (բարձրության) 2,9մx2,4մ: Լրակազմ	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		6.96	0.00
1.28.54	39151230	Պահարան մետաղական բանալիով փակվող, 1490*460*340մմ, երեք հավասար հարկերով	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.28.55	44421300	Պահարան մետաղական, 4 դարականի, ընդհանուր բարձրությունը՝ 70 սմ, լայնությունը՝ 25 սմ, խորությունը՝ 60 սմ, մեկ դարակի բարձրությունը՝ 17,5 սմ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.28.56	44421300	Պահարան արխիվային մետաղական, 50x45x180 սմ, 3 բաժին	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.28.57	44421300	Պահարան չիրկիզվող մետաղական 2,5 մմ հաստության, երկաթյա ոտքերով, 3 դարակով, հուսալի փականով, դռան վերևի և ներքևի փականով, ներկված մոխրագույն, բարձրությունը՝ 1200 մմ, երկարությունը՝ 600 մմ, լայնությունը՝ 400 մմ, ոտքերի բարձրությունը 10 սմ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.28.58	39132100	Պահարան լամինատե, գույնը՝ շագանակագույն, խորությունը՝ 45 սմ, լայնությունը 120 սմ, բարձրությունը 210 սմ, ամրացված լինի էքսցենտրիկ ֆիքսերով և մետաղական անկյունակներով, ներսում լինի վերևից 130 սմ հատվածում լինեն դարակներ 2 կամ 3, մուգ ապակյա դռներով, ամրացված լինեն 3 ծխնիներով, ներքևի հատվածում երկփեղկանի դռներով, երկու դարակով, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.28.59	39132100	Չգետապահարան լամինատե՝ ամրացված մետաղական անկյունակներով, 2 սեկցիայով: յուրաքանչյուր սեկցիան ունենա ծխնիների վրա դուռ՝ փականով: Գլխարկների համար նախատեսված դարակ վերևից՝ 250մմ բարձրությամբ: Չափսերը՝ բարձրությունը՝ 2000մմ Լայնություն՝ 900մմ Խորություն՝ 450մմ: Գույնը բաց շագանակագույն	ԳՀ	հատ		17	0.00
1.28.60	39132100	Պահարան լամինատե, երկդռնանի բռնակներով, բարձրությունը 200սմ, լայնությունը 80սմ, խորությունը 60սմ, մեջը ձող կախիչների համար, ներսում՝ վերևի մասում 2հատ բաց դարակ	ԳՀ	հատ		2	
1.28.61	39132100	Պահարան չափսը 80x60x50, լամինատե երկու դարակով, մեկը փոքր, մյուսը մեծ, փակովի, փայտյա ոտքերով, մոխրագույն, փոքր դարակի բարձրությունը 20սմ, մեծ դարակը բաժանված լինի 2 հավասար մասի ներդիրով	ԳՀ	հատ		12	
1.28.62	39141260	Պահարան հագուստի, լամինատե, երկդռնանի, չափերը՝ բարձրությունը 160սմ, լայնությունը 60 սմ, երկարությունը 1 մետր աջ կողմը ձողե կախիչի հարմարանքով, ձախ կողմը դարակաշարով, դարակաշարերի բարձրությունը 30սմ, 5 դարականի	ԳՀ	հատ		2	
1.28.63	39141260	Պահարան 2մ բարձրություն, 1,20 լայնություն, խորությունը 45-50 սմ, ՄԴՖ	ԳՀ	հատ		1	
1.28.64	44421300	Պահարան մետաղյա, (լաբորատոր) չափսերը – 80x50x180(սմ) ներգլխի պահարանը մետաղյա դռներով, 70 սմ բարձրությամբ, 2 գրադարակով: վերևի պահարանը ապակյա դռներով, 110 սմ բարձրությամբ, 3 գրադարակով	ԳՀ	հատ		2	
1.28.65	39181100	Սեղան մետաղալաստե, չափսերը- 130x55x70(սմ), 6 դարականի, ամեն կողմում 3 դարակ	ԳՀ	հատ		22	
1.28.66	39121410	Սեղան համակարգչային ՄԴՖ, գույնը՝ սև, չափերը՝ 120x80x70 սմ,- շարժական դարակով (չափերը՝ 42x53x60 սմ, երեք քաշովի դարակներով, հողովակային, բանալիով փակման հնարավորությամբ), - շարժական դարակ (չափերը՝ 30x50 սմ համակարգչային բլոկի համար),- շարժական դարակ (չափսերը՝ 53x70 սմ ստեղնաշարի համար)	ԳՀ	հատ		4	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.28.67	39121410	Սեղան համակարգչային, լամինատե, սեղանի եզրերը եզրափակված անկյունակներով, ձախ կողմանի բաց դռնով (64x38սմ չափի) 2 դարակներով (վերևի դարակը 46սմ, ներքևի դարակը 16սմ չափի) ստեղնաշարի քաշովի դարակով (ռոլիկների վրա), (75x45սմ չափի), բարձրությունը 75սմ երկարությունը 125սմ լայնությունը 66 սմ	ԳՀ	հատ		2	
1.28.68	39121410	Սեղան համակարգչի, լամինատե, մուգ գույնի, քաշովի երեք դարակներով՝ հոլովակների վրա, ձախ կողմի ներքևի մասում համակարգի բլոկի համար նախատեսված դարակով, երկարությունը՝ 150 սմ, լայնությունը՝ 70սմ, բարձրությունը՝ 71սմ, սեղանի վրա սկավառակների համար նախատեսված դարակ և հորիզոնական բարձր դարակ գրքեր դնելու համար, ընդհանուր բարձրությունը՝ 170սմ :	ԳՀ	հատ		1	
1.28.69	39121200	Սեղան մեկ տումբանի, պատրաստված երեք շերտանի էկոլոգիապես մաքուր լամինացված <ԴՄՊ> ից: <ԴՄՊ> ի հաստությունը 38 մմ, առանց հաստացումների, մեկ կտորից: Սեղանի եզրերը երեսապատված 2մմ հաստությամբ <ՊՎՍ> ի եզրաժապավենով: Չափերը՝ 180x80x80 սմ, սեղան-դիմադիր (չափերը՝ 80x70x75 սմ, սեղանին ԴՄՊ միացող մասում ուղղանկյուն, հակառակ կողմումը նույնպես ուղղանկյուն), շարժական դարակներով, դարակները լինեն աջ կողմից, (չափերը՝ 45x80 սմ, միանման չորս քաշովի դարակներով, կենտրոնական փականով, կողադիրի (չափսերը՝ 130x50x70 սմ) ձախ կողմում մեկ բացվող դուռ, ներսը դարակով, աջ մասում բաց դարակ ամբողջ երկայնքով, գույնը շագանակագույն	ԳՀ	հատ		1	
1.28.70	39121200	Սեղան 1 - դարականի, փականով, գույնը մոխրագույն կամ մուգ շականակագույն, լամինատե, չափսերը-75սմx120սմx70սմ	ԳՀ	հատ		5	
1.28.71	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, երկդարականի, չափերը՝ 160x74 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, երկու կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, բանալիով փակման հնարավորությամբ:	ԳՀ	հատ		23	
1.28.72	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափերը՝ 130x70 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, ձախ կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ԳՀ	հատ		12	
1.28.73	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով, չափերը՝ 80x80 սմ, մետաղական ոտքերով, 4x4սմ քառակուսի խողովակով, բարձրությունը՝ 80 սմ	ԳՀ	հատ		7	
1.28.74	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով, չափերը՝ 80x120 սմ, մետաղական ոտքերով, 4x4սմ քառակուսի խողովակով, բարձրությունը՝ 80 սմ	ԳՀ	հատ		8	
1.28.75	44423240	Սանդուղք մետաղական, շարժական անիվների վրա ֆիքսացիայի հնարավորությամբ, փակովի, սանդուխքի կողքերը երկու կողմերից բռնակով, վերևի աստիճանը լինի ֆիքսված և երեք կողմերը լինեն ճաղաշարքով, աստիճանները լինեն ամուր ըստ ստանդարտի, ճաղաշարքի բարձրությունը 50 սմ բարձրությունը՝ 80 սմ, լայնությունը՝ 50 սմ	ԳՀ	հատ		2	
<b>1.29</b>		<b>Էլեկտրակենցաղային տեխնիկա</b>	ԳՀ				<b>34,783.50</b>
1.29.1	39713211	Արդուկող-չորացնող մամլիչ, պտտվող տիպի, տաքացուցիչները՝ էլեկտրական, կառավարման վահանակով, լարումը՝ 380 Վ, ներքևի սեղանի լայնքը՝ 500÷600 մմ, երկարությունը՝ 1500÷1600 մմ, ընդհանուր զբաղեցնող մակերեսը՝ 3÷4 մ2	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.29.2	31685000	Էլեկտրական հոսանքի երկարացման լար, 3, 5, 10 և 20 մ երկարությամբ մինչև 16Ա հոսանքի համար 3 մ-ոց - 6 վարդակով, 5 մ-ոց - 6 վարդակով, 10 մ-ոց - 6 վարդակով, 20 մ-ոց - 1 վարդակով	ԳՀ	հատ		8	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.29.3	38431570	Էլեկտրասալիկ տեսակը՝ փակ, միտեղանի, հզորությունը 2-4 Կվ/ժ	ԳՀ	հատ		17	0.00
1.29.4	38431570	Էլեկտրասալիկ երկտեղանոց, փակ տաքացնող սալիկներով, մինչև 2-2,5 Կվտ հզորությամբ, թերմոանջատիչով, ջերմակայուն էլեկտրական հաղորդալարով մինչև 16Ա հոսանքի համար	ԳՀ	հատ		14	0.00
1.29.5	39713200	Լվացքի մեքենա արդյունաբերական լվացող-քամող, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 250÷350 լիտր, կառավարման պրոցեսը՝ ավտոմատ, կոճակներով, դիմացի կափարիչը, ներքին և արտաքին թմբուկները՝ չժանգոտվող պողպատից, կողային կափարիչները՝ չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկապատ ներկված մետաղից, ջրի տաքացուցիչները՝ էլեկտրական, թմբուկի պտտման արագությունը՝ լվացքի ընթացքում-40÷45, քամելու ընթացքում-500÷800 պտ./րոպ., շարժիչի հզորությունը՝ 3÷5 կՎտ, տաքացուցիչներինը՝ 30÷50 կՎտ, լարումը՝ 380 Վ	ԳՀ	հատ	720.00	2	1,440.00
1.29.6	39713200	Լվացքի մեքենա արդյունաբերական լվացող-քամող, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 50÷60 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր, կառավարման պրոցեսը՝ ավտոմատ, կոճակներով, դիմացի կափարիչը, ներքին և արտաքին թմբուկները՝ չժանգոտվող պողպատից, կողային կափարիչները՝ չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկապատ ներկված մետաղից, ջրի տաքացուցիչները՝ էլեկտրական, թմբուկի պտտման արագությունը՝ լվացքի ընթացքում-40÷45, քամելու ընթացքում-500÷800 պտ./րոպ., շարժիչի հզորությունը՝ 3÷5 կՎտ, տաքացուցիչներինը՝ 30÷50 կՎտ, լարումը՝ 380 Վ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.29.7	39713200	Լվացքի չորացնող մեքենա նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր, կառավարման պրոցեսը՝ մեխանիկական, կոճակներով, դիմացի կափարիչը և թմբուկը՝ չժանգոտվող պողպատից, կողային կափարիչները՝ չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկապատ ներկված մետաղից, տաքացուցիչները՝ էլեկտրական, շարժիչի հզորությունը՝ 0,5÷1,5 կՎտ, տաքացուցիչներինը՝ 30÷50 կՎտ, լարումը՝ 380 Վ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.29.8	39221290	Թեյնիկ էլեկտրական ZELMER 17Z012, օգտակար ծավալը 1,7լ, հզորությունը 2400Վտ, ջրի մակարդակի ցուցիչով, ֆիլտրով, արձաթագույն:	ԳՀ	հատ	29.00	16	464.00
1.29.9	39221290	Թեյնիկ խրոմնիկել, 5 լիտրանոց	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.29.10	42711140	Կարի մեքենա արտադրական մեկ ասեղանի կարի մեքենա, լինի սեղանով, շարժիչով և լամպով: Գործվածքների տեսակ թեթև/ միջին գործվածքներ, կարի լայնությունը 5 մմ սեղմիչի ոտնակի բացվածքը՝ 13 մմ: Կարի արագություն՝ 5500կար/րոպե ասեղների տեսակը՝ DBx1 No,65-No 110, շարժիչի տեսակը, սերվոշարժիչ, ավտոմատ կտրիչով, սեղմակով և ոտնակի բարձրացնելով, լարումը՝ 220Վ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.29.11	32324920	Հեռուստացույց LED, սերիա՝ 7, էկրանի չափը՝ 50", տեսակը՝ Smart TV Smart, միացման տեսակները՝ USB, HDMI2, Wi-Fi Direct, Ethernet(LAN) սնման աղբյուրը՝ 100-240Վ, 50/60Վտ ներառված - անլար ցանցով, պատին ամրացվող բարձակով	ԳՀ	հատ	310.00	1	310.00
1.29.12	32324800	Հեռուստացույց 31 դոյմ անկյունագծով DVB T2 հնարավորությամբ	ԳՀ	հատ	93.00	3	279.00
1.29.13	39221210	Ճաշի մատուցման աման չափերը՝ 236x226x110 մմ տարողությունը՝ 2լ, նյութը՝ կերամիկա	ԳՀ	հատ		47	0.00
1.29.14	39711290	Միկրոալիքային վառարան չափսը՝ 26x44x33 սմ, ծավալը 19լ, հզորությունը 700Վտ, երաշխիքային ժամկետը 36 ամիս, գույնը ցանկացած, Panasonic կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	27.50	1	27.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.29.15	39715200	Մարդկոց յուղային OM- 7H տիպի կամ համարժեքը, ջերմության կարգավորիչով և գերտաքացումից պաշտպանության առկայությամբ՝ էլեկտրասնուցում - 220Վ 50հց - հզորություն - 1500Վտ, -տաքացման մակերևութը - 15մ2	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.29.16	39711140	Սառնարան ընդհանուր ծավալը ~ 120լ÷180լ ցանկացած գույն NO Frost երկխցիկանի, ծախսից աջ բացվող	ԳՀ	հատ	89.00	14	1,246.00
1.29.17	39711140	Սառնարան ծավալը-280լ, երկու դռնով տեսակը-No Frost, արձաթագույն	ԳՀ	հատ	225.00	3	675.00
1.29.18	39711140	Սառնարան ընդհանուր ծավալը ~ 200լ÷250լ ցանկացած գույն NO Frost երկխցիկանի, ծախսից աջ բացվող	ԳՀ	հատ	175.00	14	2,450.00
1.29.19	39711140	Սառնարան դասը՝ B, ընդհանուր տարողունակությունը (լ) 119, սառնարանի տարողունակությունը (լ) 105, սառցարանի տարողունակությունը (լ) 14, չափերը սմ (LxPxH) 85x60x61,5, գույն՝ սպիտակ	ԳՀ	հատ	89.00	12	1,068.00
1.29.20	39711140	Սառնարան Indesit TT 85 T, սառնարանի ծավալ՝ 108լ սառեցման համակարգ՝ NoFrost Չափսեր (PxLxH)՝ 85x60x61,5 սմ	ԳՀ	հատ	89.00	2	178.00
1.29.21	39711140	Սառնարան 200 լիտր, երկխցիկանի չափերը՝ բարձրություն - 200սմ, լայնություն - 60սմ, խորություն - 65սմ, սառեցման հզորություն 4,5 (կգ/օրը)	ԳՀ	հատ	115.00	2	230.00
1.29.22	39711140	Սառնարան սառցախցիկը՝ վերևում, դռները 2, էներգիայի սպառման դասը A++, ընդհանուր տարողունակությունը (լ) 550, սառնարանի տարողունակությունը (լ) 385, սառցարանի տարողունակությունը (լ) 165, չափերը սմ (LxPxH) 85x183x74, առկա է NoFrost, թարմության խցիկ (զրոյական) առկա է, դարակները՝ ապակի, սառցարանի դարակների քանակը՝ 2, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀ	հատ	370.00	1	370.00
1.29.23	39711210	Տաքացուցիչ յուղային, 5 սեկցիանոց, հզորությունը՝ 600-2000Վտ, լարումը՝ 220Վ, (տաքացվող տարածքը՝ 25մ <sup>3</sup> ) թերմոստատով, թայմերով: Electrolux EOH/M-3105 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	18.00	2	36.00
1.29.24	39241300	Ջարդիչ թղթի ոչնչացման համար նախատեսված	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.29.25	39711210	Տաքացուցիչ պատին ամրացվող էլեկտրական ջերմաօդափոխիչ, սենյակի մակերեսը մինչև 20մ2, հզորությունը 2000Վտ, GEEPAS GWH9242 WALL HEATER AC: 220-240V կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	21.00	1	21.00
1.29.26	39714200	Օդորակիչ 300 մ <sup>3</sup> (Models GCL-N 600:3x16A)	ԳՀ	հատ	780.00	1	780.00
1.29.27	39714200	Օդորակիչ 180մ3, Split system, տաք և սառը համակարգով	ԳՀ	հատ	780.00	6	4,680.00
1.29.28	39714200	Օդորակիչ Zanussi Zacs 18HDR/A15/N1 կամ համարժեք 80 մ <sup>3</sup>	ԳՀ	հատ	290.00	10	2,900.00
1.29.29	39714200	Օդորակիչ Zanussi Zacs 18HDR/A15/N1 կամ համարժեք 120 մ <sup>3</sup>	ԳՀ	հատ	780.00	9	7,020.00
1.29.30	39714200	Օդորակիչ սառչում 9050Btu/ժամ, էլեկտրաէներգիայի սպառում 825W, օդի շրջանառությունը 450 մ3/ժամ, էլեկտրամատակարարում 220-240V-/50 աղմուկի մակարդակը 24 դԲ տաքացում 9,200 բտ/ժամ, էլեկտրաէներգիայի սպառում 748 Վտ, օդի շրջանառությունը 450 մ3/ժամ էլեկտրամատակարարում 220-240V/50 աղմուկի մակարդակը 24 դԲ	ԳՀ	հատ	125.00	6	750.00
1.29.31	39714200	Օդորակիչ 100 մ <sup>2</sup> , 10 ԿՎտ , 36 BTU	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.29.32	39714230	Օդորակիչ 150 մ <sup>3</sup> հզորությունը - 18000 BTU/h	ԳՀ	հատ	205.00	3	615.00
1.29.33	39714220	Օդորակիչ 120 մ <sup>3</sup> հզորությունը - 12000 BTU/h	ԳՀ	հատ	158.00	10	1,580.00
1.29.34	39714210	Օդորակիչ 60 մ <sup>3</sup> հզորությունը - 9000 BTU/h	ԳՀ	հատ	125.00	20	2,500.00
1.29.35	39714200	Օդորակիչ տեսակը Սպլիտ, հիմնական ռեժիմները - տաքացում և հովացում, հզորություն (BTU) - 24000, հատուկ հնարավորություն ոչ, միջին մակերես (մ <sup>2</sup> ) 80, Ֆիլտրը ածխային	ԳՀ	հատ	280.00	3	840.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.29.36	39714200	Օդորակիչ, տեսակը - Սպլիտ, հիմնական ռեժիմները- տաքացում և հովացում, հզորություն (BTU) 60000, հատուկ հնարավորություն - ոչ, Միջին մակերես (մ²)- 148, Ֆիլտրը ածխային	ԳՀ	հատ	780.00	2	1,560.00
1.29.37	39714100	Օդափոխիչ ոտնակով, պտտվող, հզորությունը 45Վտ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.29.38	39714100	Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 250 մմ, հզորությունը 35- 45 Վտ/220Վ, մոդելը՝ ՍֆաАгроВент(Սֆա) կամ համարժեք	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.29.39	39714100	Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 100 մմ, հզորությունը 35- 45Վտ/220Վ, մոդելը՝ ՍֆаАгроВент(Սֆа) կամ համարժեք	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.29.40	42711140	Օվերոկ, ասեղների քանակը 1, թելերի քանակը (բորիններ) 3, գործվածքների տեսակ թեթև/միջին գործվածքներ, մաքսիմալ կարի արագությունը 6000 կար/րոպե, կարի լայնությունը 4 մմ, կարի երկարությունը 3,6 մմ, ավտոմատ քսուք, ոտնակի բարձրությունը 5,5 մմ, ասեղի տեսակը DCx27	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.29.41	39711290	Ջեռոց միկրոալիքային վառարան	ԳՀ	հատ	275.00	2	550.00
1.29.42	42961280	Ջրի դիսպենսեր BERG BD-20HC կամ համարժեքը ջերմատվություն՝ 500Վտ սառեցման հզորությունը՝ 85Վտ տաքացում՝ 5լ/ժ 90-96 °С, սառեցում՝ 2լ/ժ 5-100С, սառեցման տեսակը՝ կոմպրեսորային չափսերը՝ 98x30,5x28	ԳՀ	հատ	45.00	24	1,080.00
1.29.43	39713432	Փոշեկուլ Samsung SC4520 ՎՅՑ4520Ս3Ս/ԽԵՎ, 220Վ 1400÷1600Վտ VCC4520Ս3Ս/XEV, 220B, 1400÷1600Bт	ԳՀ	հատ	38.00	4	152.00
1.29.44	39713432	Փոշեկուլ արտադրական, հզորությունը 5,0 Վլ/ժ	ԳՀ	հատ	453.00	2	906.00
1.29.45	38651180	Ֆոտոխցիկ թվային Nikon COOLPIX S3100 14,48 մեգապիքսել կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	76.00	1	76.00
1.29.46	39713432	Փոշեկուլ, մաքրման տիպը - չոր, փոշեհավաքարանը - կոնտեյներ (1,3÷2 լիտր):	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>1.30</b>		<b>Ջուր խմելու</b>	ԳՀ				<b>2,667.13</b>
1.30.1	41111100	Խմելու ջուր պոլիկարբոնատե տարայով, նախատեսված ջրի ապարատի համար, 19լ տարողությամբ:	ԳՀ	լիտր	0.05474	39900	2,184.13
1.30.2	41111100	Խմելու ջուր պոլիկարբոնատե տարայով, 0,5լ տարողությամբ	ԳՀ	լիտր	0.260	800	208.00
1.30.3	15981200	Հանքային ջուր պոլիկարբոնատե տարայով, 0,5 լ տարողությամբ, գազավորված:	ԳՀ	լիտր	0.36	500	180.00
1.30.4	39221350	Բաժակ պլաստիկատե, մեկանգամյա օգտագործման, նախատեսված տաք և սառը ջրի համար, գույնը սպիտակ, տարողությունը 170 մլ,գր:	ԳՀ	հատ	0.0095	10000	95.00
<b>1.31</b>		<b>Տարրեր (էլեմենտներ) և մարտկոցներ</b>	ԳՀ				<b>6,712.40</b>
1.31.1	31421100	էլեմենտ 1,5Վ չափը ԱԱ, եվրոպական արտադրության, Duracell LR6 MN1500 տիպի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.25	750	187.50
1.31.2	31421100	էլեմենտ գալվանական AAA 1,5վ	ԳՀ	հատ	0.45	70	31.50
1.31.3	31421100	էլեմենտ գալվանական C 1,5վ	ԳՀ	հատ	0.45	60	27.00
1.31.4	31421100	էլեմենտ գալվանական տիպը՝ Ռ6Պ, գլանաձև, 1,5Վ	ԳՀ	հատ	2.8	25	70.00
1.31.5	31421100	էլեմենտ գալվանական տիպը՝ 3R 12, տափակ, 4,5Վ	ԳՀ	հատ	3.6	35	126.00
1.31.6	31421100	էլեմենտ 3R12, 4,5Վ Camelion, վերալիցքավորվող, լիցքավորման սարքով, չափսերը, երկարությունը՝ - 66մմ; լայնությունը - 22մմ; բարձրությունը - 62մմ,	ԳՀ	հատ	5.2	10	52.00
1.31.7	31431100	էլեմենտ գալվանական 6F22-9Վ, չափսերը, երկարությունը՝ - 48,5մմ; լայնությունը - 17,5մմ; բարձրությունը -26,5մմ	ԳՀ	հատ	1.2	54	64.80
1.31.8	31431100	Մարտկոց ZNTER- S19 9Վ, 4000 մԱժ, չափսերը, երկարությունը - 48 մմ; լայնությունը - 16մմ; բարձրությունը -25մմ,	ԳՀ	հատ	8.4	7	58.80
1.31.9	31431100	Մարտկոց EP7-12 կապարա-թթվային, 12Վ, 7 Աժ, երկարությունը՝ 151մմ, լայնությունը՝ 65մմ, բարձրությունը՝ 100մմ սեղմակով, սեղմակի լայնությունը 6,3մմ	ԳՀ	հատ	17.4	15	261.00
1.31.10	31431100	Մարտկոց EP17-12 կապարա-թթվային, 12Վ, 17Աժ, երկարությունը՝ 181մմ, լայնությունը՝ 77մմ, բարձրությունը՝ 165մմ	ԳՀ	հատ	30	4	120.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.31.11	31431100	Մարտկոց Delta DTM 1209 կապարա-թթվային, 12Վ, 9Աժ, երկարությունը՝ 151մմ, լայնությունը՝ 65մմ, բարձրությունը՝ 100մմ, սեղմակով, սեղմակի լայնությունը 6,3մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	8.4	24	201.60
1.31.12	31431100	Կուտակիչ մարտկոց AA տիպի, լարումը՝ 1,2Վ, հզորությունը՝ 1900 մԱժ չափսը, երկար,՝ 65մմ, տրամագիծ՝ 17մմ	ԳՀ	հատ	4.2	28	117.60
1.31.13	31431100	Կուտակիչ մարտկոց AAA տիպի Camelion Ni-MH, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 1000 մԱժ, չափերը՝ 10x44մմ	ԳՀ	հատ	6	8	48.00
1.31.14	31431400	Մարտկոց չափսը՝ AA-3,7Վ, Li-ion 14500, 1000մԱժ±1200մԱժ	ԳՀ	հատ	7.8	100	780.00
1.31.15	31431200	Մարտկոց Նիկել- կադմիումային, 3000 մԱժ, 1,2Վ գլանաձև, չափերը՝ երկար,՝ 43մմ, տրամագիծ՝ 23մմ, լիցքավորման սարքով, FLUKE չափիչ սարքի համար	ԳՀ	հատ	33	8	264.00
1.31.16	31431100	Մարտկոց BR 2325 Panasonic, տիպը՝ Lithium 3,6Վ, 160մԱժ բարձ,՝ 2,5մմ, տրամագիծը՝ 23մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.4	3	4.20
1.31.17	31442100	Մարտկոց Rechargeable, Ni-MH AA HR6 2100 մԱժ 1,2Վ	ԳՀ	հատ	3.6	4	14.40
1.31.18	31442100	Մարտկոց Himastu NP 12-12 12V 12Ah, Valve regulated lead acid battery	ԳՀ	հատ	28	2	56.00
1.31.19	31431100	Մարտկոց HR6-9, 6V 9Ah	ԳՀ	հատ	36	4	144.00
1.31.20	31431100	Մարտկոց WP 1236W, (LONG 12V, 9Ah)	ԳՀ	հատ	28	4	112.00
1.31.21	31431100	Մարտկոց DELL Lithium-Ion, Rechargeable Battery, Rating:3,7V Capacity 7Wh, Type FR463	ԳՀ	հատ	54	2	108.00
1.31.22	31431100	Մարտկոց NPG 10-12, 12V 10A	ԳՀ	հատ	28	4	112.00
1.31.23	31431100	Մարտկոց NPG 4-12, 12V 4,5A	ԳՀ	հատ	16	2	32.00
1.31.24	31431200	Մարտկոց ASUS X51L, 10,8V(11,1V), 5200 մԱժ Li-ion տիպի, չափսերը երկարությունը՝ - 136,48մմ, լայնությունը -19,88մմ, բարձրությունը - 75,08մմ կամ համարժեքը (Notebook-ի համար)	ԳՀ	հատ	45	1	45.00
1.31.25	31431100	Մարտկոց թթվային, 6UT 135 Կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 135Ա/ժ, բևեռայնությունը՝ ձախ, չափսերը՝ երկարություն 513մմ, լայնություն՝ 175մմ, բարձրություն 223մմ, մեկնարկային հզորությունը 1000Ա, արտադրման տեխնոլոգիան բացառապես- EFB, նախատեսված է միջին կարգի ավտոբուսների և բեռնատարների համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2019 - 2020թ, ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով:	ԳՀ	հատ	92	8	736.00
1.31.26	31431100	Մարտկոց թթվային, 6UT 200 կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 200Ա/ժ, բևեռայնությունը՝ ձախ, չափսերը՝ երկարություն 518մմ, լայնություն՝ 276մմ, բարձրություն 242մմ, մեկնարկային հզորությունը 1050Ա, արտադրման տեխնոլոգիան բացառապես- EFB, նախատեսված է տարբեր մակնիշի ավտոբուսների և ծանր բեռնատարների համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2019-2020թ, ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով:	ԳՀ	հատ	94	12	1,128.00
1.31.27	31431200	Մարտկոց պտուտակայանդիչի համար "Makita" 6271 D մակնիշի 12Վ 2Ա	ԳՀ	հատ	48	10	480.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.31.28	31431100	Մարտկոց անխափան սնուցման սարքի համար: Դելտա ՋիԻքս Էքսպեռտ կամ համարժեքը Էլեկտրոլիտի տեսակը՝ գել, լարումը՝ 12Վ, ունակությունը՝ 17 Ահ, տարրերի քանակը՝ 6 հատ, ինքնապարպում 1 ամսում 20°C դեպքում 3%, ամբողջովին պարպված մարտկոցի ներքին դիմադրությունը (25°C)՝ 16մՕհմ, երկարություն՝ 181մմ, լայնություն՝ 77մմ, բարձրություն՝ 167մմ, քաշը ոչ պակաս քան 5,5կգ, ծառայության ժամկետը՝ 10-12տարի, նվազագույնը 1 տարի երաշխիք:	ԳՀ	հատ	33	16	528.00
1.31.29	31431100	Կոտակիչ մարտկոց JJJ տիպի Ni-MH, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 4000 մԱժ, չափերը՝ 25x48 մմ	ԳՀ	հատ	6.5	6	39.00
1.31.30	31431100	Մարտկոցային կոտակիչ գելային (гелевая) INDEX, EP42-12, 12Վ, 42 Աժամ AGM, VRLA չափսերը ոչ ավել 00x180x180մմ	ԳՀ	հատ	56	4	224.00
1.31.31	31431100	Ակկումուլյատորային մարտկոց 6СТ-190 կապարաթթվային մեկնարկային կոտակային՝ 12Վ լարումով, Էլեկտրոլիտով լցված և լիցքավորված, սպասարկվող, նախատեսված դիզելային վառելիքով աշխատող շարժիչի գործարկման համար:	ԳՀ	հատ	135	4	540.00
<b>1.32</b>		<b>Զտիչներ</b>	ԳՀ				<b>11,741.16</b>
1.32.1	34321121	Զտիչ յուղի LF-9009	ԳՀ	հատ	17.0	2	34.00
1.32.2	42911200	Վառելիքի գտիչ FS 19732	ԳՀ	հատ	11.00	1	11.00
1.32.3	42911200	Վառելիքի գտիչ FF 5580	ԳՀ	հատ	5.4	1	5.40
1.32.4	42511119	Զտիչ անալիտիկ AΦA PMP-20	ԳՀ	հատ	0.3192	5000	1,596.00
1.32.5	42511119	Զտիչ անալիտիկ յոդային սորբցիոն AΦA-CI-20	ԳՀ	հատ	1.9488	500	974.40
1.32.6	42511140	Զտիչ աերոզոլային ՈՓՇ-2-50, փաթեթով, 1փաթեթը 25մ	ԳՀ	մ	2.5116	2000	5,023.20
1.32.7	42511140	Զտիչ յոդային ՇՓՂ-2Մ-50 փաթեթով, 1փաթեթը 20մ	ԳՀ	մ	6.384	240	1,532.16
1.32.8	42511130	Տամպոններ քսուկների համար Wischtest Test swabs (Perforated Art- Nr: ITM-001296) տրամագիծը՝ 45մմ	ԳՀ	հատ		5000	0.00
1.32.9	39522240	Զտիչ թուղթ ԳՕՍՍ 12026-76, չափսեր՝ 84x84 սմ	ԳՀ	կգ		50	0.00
1.32.10	15991700	Զտիչ թուղթ մոխրագրկված, ԳՕՍՍ 12026-76, խիտ, տրամագիծը՝ 8սմ, 1տուփը 5,0կգ	ԳՀ	կգ		25	0.00
1.32.11	15991700	Զտիչ թուղթ մոխրագրկված, ԳՕՍՍ12026-76, խիտ, տրամագիծը՝ 12սմ, 1 տուփը 5,0կգ	ԳՀ	կգ		25	0.00
1.32.12	15991700	Օդի գտիչ փաթեթային, սոսնձված, ոչ գործվածքային, 1 գլանափաթեթը -55,4մ2	ԳՀ	հատ	99.0	15	1,485.00
1.32.13	42511128	Օդի գտիչ գրպանային մանր Տիպ F7, չափերը՝ 592x592մմ	ԳՀ	հատ	24.0	24	576.00
1.32.14	42511128	Օդի գտիչ գրպանային մանր Տիպ F7, չափերը՝ 592x490մմ	ԳՀ	հատ	21.0	24	504.00
1.32.15	42511128	Զտիչ հակափոշային բջջային, ՓՅՔ, չափսերը 514x514x50մմ	ԳՀ	հատ		40	0.00
1.32.16	42911210	Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ԼՄ-A2-H	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		1	0.00
1.32.17	42911210	Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ԼՄ-K1	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		1	0.00
1.32.18	42911210	Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ՓИБАН К-5П	ԳՀ	մ <sup>2</sup>		1	0.00
<b>1.33</b>		<b>Բժշկական միջոցներ և դեղորայք</b>	ԳՀ				<b>20,767.43</b>
1.33.1	39221350	Բաժակ մեկ, անգամ, օգտագործման դեղ խմելու համար	ԳՀ	հատ		3000	0.00
1.33.2	31651200	Ժապավեն ԷՍԳ 50x50	ԳՀ	հատ	1.2	2	2.40
1.33.3	33141131	Լարան սեղմող, ռեզինե	ԳՀ	հատ	0.85	130	110.50
1.33.4	33121180	Ճնշաչափ Ադյուտոր, կլասիկ AD 01-1	ԳՀ	հատ	6.9	2	13.80
1.33.5	33141142	Ներարկիչ սսեղով 5մլ	ԳՀ	հատ	0.03	800	24.00
1.33.6	33141142	Ներարկիչ սսեղով 10մլ	ԳՀ	հատ	0.04	50	2.00
1.33.7	33161220	Մաճիչ (շպատե) փայտյա	ԳՀ	հատ	0.01	400	4.00
1.33.8	38411200	Ջերմաչափ մարմնի	ԳՀ	հատ	0.85	5	4.25
1.33.9	33141112	Սպեղանի լեյկոպլստ 2x500սմ	ԳՀ	հատ	0.6	20	12.00
1.33.10	33141112	Սպեղանի "Սանտավիկ" N 10	ԳՀ	տուփ	0.06	60	3.60
1.33.11	33141110	Վիրակապ 5մx10սմ	ԳՀ	հատ	0.1	40	4.00



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.33.12	33141110	Վիրակապ 5մ×10սմ մանրէազերծ	ԳՀ	հատ	0.15	450	67.50
1.33.13	33141110	Վիրակապ 7մ×14սմ	ԳՀ	հատ	0.15	40	6.00
1.33.14	33141110	Վիրակապ 7մ×14սմ մանրէազերծ	ԳՀ	հատ	0.2	300	60.00
1.33.15	33141115	Բամբակ 50գ ոչ ստերիլ	ԳՀ	հատ	0.2	160	32.00
1.33.16	33621290	Էպինեֆրին (էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ) epinephrine (epinephrine hydrotartrate) լուծույթ ներարկման 1,82մգ/մլ, 1մլ ամպուլ	ԳՀ	հատ	0	10	0.00
1.33.17	33611110	Ալյումինումի հիդրօքսիդ, մազնեզիումի հիդրօքսիդ, բենզոկալին Ալմազել-Ա 170մլ դ/կախույթ	ԳՀ	հատ	1.69	3	5.07
1.33.18	33621660	Ֆենիլեֆրին (ֆենիլեֆրինի հիդրոքլորիդ) 1%-1մլ սրվակ	ԳՀ	հատ	0	10	0.00
1.33.19	33671114	Ամինոկապրոնաթթու Aminocaproic acid լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 250մլ	ԳՀ	հատ	0	2	0.00
1.33.20	33661121	Ացետիլսալիցիլաթթու, acetylsalicylic acid դեղահատ աղելույժ 100մգ	ԳՀ	հատ	0.05	100	5.00
1.33.21	33651111	Ամօքսիցիլին amoxicillin դեղապատիճ 500մգ	ԳՀ	հատ	0.0055	30	0.17
1.33.22	33691211	Կորգիկոն 0,6մգ-1մլ N10 սրվակ	ԳՀ	հատ	0	1	0.00
1.33.23	33661119	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) Անալգին 500մգ N10 դ/հ	ԳՀ	հատ	0.28	160	44.80
1.33.24	33661119	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) Անալգին Ացիկլովիր, acyclovir դեղահատ 200մգ	ԳՀ	հատ	0.0185	300	5.55
1.33.25	33631230	Պովիդոն յոդ povidone-iodine լուծույթ արտաքին կիրառման 100մգ/մլ	ԳՀ	հատ	0.35	15	5.25
1.33.26	33671118	Դեքսամեթազոն dexamehasone ակնակաթիլներ 1մգ/մլ 10մլ	ԳՀ	հատ	0.8	8	6.40
1.33.27	33651145	Դեքսամեթազոն dexamehasone լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ	ԳՀ	հատ	0.02	50	1.00
1.33.28	33621440	Բենդազոլ bendazol լուծույթ մ/մ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ	ԳՀ	հատ	0.03	60	1.80
1.33.29	33631310	Դիկլոֆենակ diclofenac դոնդող արտաքին կիրառման 50մգ/գ	ԳՀ	հատ	0.45	5	2.25
1.33.30	33631310	Դիկլոֆենակ diclofenac լուծույթ ներարկման 75 մգ/մլ, 3մլ	ԳՀ	հատ	0.492	40	19.68
1.33.31	24611150	Նիտրոգլիցերին Նիտրոմիտ 10գ ցողացիր (աէրոզոլ)	ԳՀ	հատ	1.85	2	3.70
1.33.32	33651153	Էտամիզոլատ Դիցինոն 250մգ 2մլ N10 սրվակ	ԳՀ	հատ	0.215	2	0.43
1.33.33	33611170	Դրոտավերին drotaverine լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ, 2մլ	ԳՀ	հատ	0.21	30	6.30
1.33.34	33611200	Լոպերամիդ 2մգ N10 դ/ս	ԳՀ	հատ	0.12	15	1.80
1.33.35	33691721	Քլորամֆենիկոլ Լևոմիցետին 0,25% 5մլ ակնակաթիլ	ԳՀ	մլ	0	20	0.00
1.33.36	33631200	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ Լևոմիկոլ 40գ քսուք	ԳՀ	հատ	0.35	4	1.40
1.33.37	33621100	Հեպարին (հեպարին նատրիում), բենզոկալին, բենզիլ նիկոտինատ, Հեպարին 25մգ քսուք	ԳՀ	հատ	0.7	4	2.80
1.33.38	33631340	Հիդրոկորտիզոն 1% 10գ քսուք	ԳՀ	հատ	1	4	4.00
1.33.39	33621300	Էթիլթրոմիդոլաերիանատ, ֆենոբարբիտալ, պոլաեթիլեն անանուխի յուղ Կորվալոլ 25մլ կաթիլ	ԳՀ	հատ	0.18	160	28.80
1.33.40	33621330	Նիկեթամիդ Կորդիամին 25% 2մլ N10 սրվակ	ԳՀ	հատ	1.4	4	5.60
1.33.41	33691145	Մազնեզիումի սուլֆատ 25% 5մլ N10	ԳՀ	հատ	0.4	5	2.00
1.33.42	33631260	Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ լուծույթ	ԳՀ	հատ	0.38	120	45.60
1.33.43	33691144	Նատրիումի թիոսուլֆատ 30% 5մլ % սրվակ	ԳՀ	հատ	0.55	4	2.20
1.33.44	33691728	Կեչու խեժ,քսերոֆորմ Վիշնևսկու բալանսային հեղուկաքսուք 40գ քսուք	ԳՀ	հատ	0.4	4	1.60
1.33.45	33631200	Քլորամֆենիկոլ Սինտոմիցին 10%25գ հեղուկաքսուք	ԳՀ	հատ	0.85	4	3.40
1.33.46	33651120	Պրոկաին Նովոկաին 2% 2մլ N10 սրվակ	ԳՀ	հատ	0.3	4	1.20
1.33.47	33621450	Ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)5մգ N30 դ/հ	ԳՀ	հատ	0.64	10	6.40
1.33.48	33631450	Դեքսապանթենոլ Պանթենոլ 58գ ցողացիր	ԳՀ	հատ	1.85	12	22.20
1.33.49	33621540	Պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ) Պապավերին 2%- 2մլ N10 սրվակ	ԳՀ	հատ	0.38	3	1.14
1.33.50	33661126	Պարացետամոլ 500մգ N10 դ/հ	ԳՀ	հատ	0.06	40	2.40
1.33.51	33611170	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ)Նո-շպա 40մգ N100 դ/հ	ԳՀ	հատ	2.4	1	2.40
1.33.52	33661119	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), տրիացետոամին 4 - տոլուենսուլֆոնատ Տեմպալգին N20 դ/հ	ԳՀ	հատ	0.75	30	22.50
1.33.53	33631170	Տետրացիկլին %3գ ակնաքսուք	ԳՀ	հատ	0.88	10	8.80
1.33.54	33671124	Տորբամիցին ,դեքսամեթազոն Տորբադեքս 5մլ ակնակաթիլ	ԳՀ	հատ	2.05	2	4.10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.33.55	33661126	Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ, կոֆեին (կոֆեինի մոնոհիդրատ) Ցիտրամոն N10 դ/հ	ԳՀ	հատ	0.05	30	1.50
1.33.56	33691123	Պապավոլ+Բենդազոլ Պապավոլ 0,03գ N10 դ/հ	ԳՀ	հատ	0.08	20	1.60
1.33.57	33621730	Վերապամիլ (վերապամիլի հիդրոքլորիդ) Ֆինոպտին 2,5մգ 2մլ սրվակ	ԳՀ	հատ	0	10	0.00
1.33.58	33651134	Ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ), դեքսամեթազոն ֆլոքսադեքս 10մլ ականջի-աչքի դ/կախույթ	ԳՀ	հատ	2.1	4	8.40
1.33.59	33691731	Դիոմեկտիտ Սմեկտա N30 փաթեթ	ԳՀ	հատ	3.7	2	7.40
1.33.60	33691227	Նատրիում հիդրոկարբոնատ Սոդա սննդային 500գ	ԳՀ	հատ	0	10	0.00
1.33.61	33631250	Էթանոլ Սպիրտ բժշկական 96% 250մլ լուծույթ	ԳՀ	լիտր	1.80	4.5	8.10
1.33.62	33671138	2,4 դիքլորբենզիլ սպիրտ, ամիլմետակրեզոլ, ասկորբինաթթու Ստրեպսիլ լուծանքի վիտամին C-ով N24, լուծանքի նարնջի համով	ԳՀ	հատ	1.57	3	4.71
1.33.63	33691236	Քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) Սուպրաստին 2% 1մլ N5 սրվակ	ԳՀ	հատ	1.65	3	4.95
1.33.64	33621270	Լևոմեթիլ լուծույթ մենթիլ իզոլվերատում Վալիդոլ 60մգ N10 դ/հ	ԳՀ	հատ	0.1	25	2.50
1.33.65	33631310	Դիլոֆենակ (դիլոֆենակ նատրիում) Վուրոն 50մգ N20 դ/հ	ԳՀ	հատ	1.15	3	3.45
1.33.66	33621590	Ֆուրասեմիդ 1% 2մլ N10 սրվակ	ԳՀ	հատ	0.35	3	1.05
1.33.67	33651144	Օքսոլին 10գ քսուք	ԳՀ	հատ	0.38	3	1.14
1.33.68	33611160	Մեթոկլոպրամիդ (մեթոկլոպրամիդի հիդրոքլորիդ) Ցերուկալ 2մլ-N 10 սրվակ	ԳՀ	հատ	0.75	2	1.50
1.33.69	33661119	Մետամիզոլ նատրիում Անալգին 50%-2մլ N 10 սրվակ	ԳՀ	հատ	0.38	4	1.52
1.33.70	33661125	Մետամիզոլ, պիտոֆենոն, ֆենաիլվերինիում բրոմիդ Մետամիզոլ, պիտոֆենոն, ֆենաիլվերինիում բրոմիդ metamisole , pitofenone, fenpiverinium bromide լուծույթ ներարկման 500մգ/մլ+2մգ/մլ+ 0,02մգ/մլ, 5մլ ամպուլ	ԳՀ	հատ	0	40	0.00
1.33.71	33621510	Կապտոպրիլ captopril դեղահատ 25գ	ԳՀ	հատ	0.005	100	0.50
1.33.72	33621250	Դեքստրան 40 (Ռեոպոլուզոլկին) 250մլ լուծույթ	ԳՀ	հատ	0	2	0.00
1.33.73	24411400	Անուշադրի սպիրտ 10%-30մլ	ԳՀ	լիտր	4	4.2	16.80
1.33.74	33621340	Կոֆեին, նատրիումի բենզոատ Կոֆեին, նատրիումի բենզոատ caffeine, sodium benzoate լուծույթ ներարկման 87,4մգ/մլ+ 112,6մգ/մլ, 10մլ ամպուլ	ԳՀ	հատ	0	20	0.00
1.33.75		Դիպենհիդրամին Դիմիդրոլ 1%-1մլ N 10 սրվակ	ԳՀ		0.3	3	0.90
1.33.76	33651161	Էթակրիդինի լակտատ Ռիվանոլ 100մլ փոշի	ԳՀ	հատ	0.2	15	3.00
1.33.77	33661117	Կատալախտի հանուկ N 50 դ/հ	ԳՀ	հատ	0.12	30	3.60
1.33.78	33671114	Ամինոֆիլին (էուֆիլին )24%-5մլ, N 10 սրվակ	ԳՀ	հատ	0.45	4	1.80
1.33.79	33611130	Ատրոպին (ատրոպինի սուլֆատ) atropine (atropine sulfate) լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, 1մլ՝ ամպուլա	ԳՀ	հատ	0.075	10	0.75
1.33.80	33611240	Ածուխ ակտիվացված, charcoal activated դեղահատ 250մգ	ԳՀ	հատ	0.005	200	1.00
1.33.81	33631240	Քլորամին- Բ 1կգ,- N 1	ԳՀ	հատ	6	3	18.00
1.33.82	24451141	Ջրածնի գերօքսիդ 3% 100մլ	ԳՀ	լիտր	0.16	24	3.84
1.33.83	18931230	Բուժակի լրակազմ Ապաստարանների համար, նախատեսված է 20 մարդու համար, չափսերը՝ 0,45x0,35x0,51մ	ԳՀ	հատ	0	3	0.00
<b>1.33.84</b>		<b>COVID-19-ից պաշտպանվելու միջոցներ</b>					
1.33.84.1	38411200	Ջերմաչափ սնդիկային	ՄԱ				88.20
1.33.84.2	38551200	Էլեկտրոնային ջերմաչափեր	ՄԱ				45.00
1.33.84.3	24321400	Սպիրտ	ՄԱ				1,071.20
1.33.84.4	33141129	Դիմակներ	ՄԱ				591.80
1.33.84.5	24451141	Ախտահանիչ	ՄԱ				1,278.20
1.33.84.6	42961280	Դիսպենսեր	ՄԱ				276.50
1.33.84.7	33141115	Ջրածնիպերօքսիդ, բամբակ	ՄԱ				167.998
1.33.84.8	33691176	Դեղորայք	ՄԱ				225.254
1.33.84.9	24451141	Ձեռքի հակամանրէային ախտահանիչ	ՄԱ	լիտր	2.5	385	962.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթաց- ակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.33.84.10	33141129	Բծշկական դիմակներ	ՄԱ	հատ	0.15	6000	900.00
1.33.84.11	24451141	ԼԵՅԿՕ ախտահանիչ լուծույթ	ԳՀ	լիտր	1.40	2000	2,800.00
1.33.84.12	24451141	Ձեռքի հակամանրէային ախտահանիչ	ԳՀ	լիտր	1.98	5000	9,900.00
1.33.84.13	39224341	Աղբամաններ	ՄԱ				75.12
1.33.84.14	24451141	Ձեռքերի ախտահանիչ միջոց- լաբորատոր փորձարկում	ՄԱ				28.00
<b>1.33.85</b>	38551200	Մուտքի/երթի կառավարման և ջերմաչափման սարք, համապատասխան հարմարանքներով (լրակազմ)	ԳՀ	հատ	1635.86	1	1,635.86
<b>1.34</b>		<b>Աէրոզոլ</b>					<b>3,090.00</b>
1.34.1	24951580	Աէրոզոլ-արտահայտիչ մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար "SHERWIN" ֆիրմայի կամ համարժեքը Բարձր ջերմաստիճանային Աէրոզոլ-արտահայտիչ - SHERWIN RT 71 (300մլ) կամ համարժեքը Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +90° ÷ +200° C Ջգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն ԳՕՍՍ 18442-80 Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի	ԳՀ	հատ	16.0	12	192.00
1.34.2	24951580	Աէրոզոլ- պենետրանտ մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար - "SHERWIN" ֆիրմայի կամ համարժեքը Բարձր ջերմաստիճանային Աէրոզոլ-պենետրանտ - SHERWIN PRT 23E (300մլ) կամ համարժեքը Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +90° ÷ +200° C Ջգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն ԳՕՍՍ 18442-80 Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի	ԳՀ	հատ	17.5	12	210.00
1.34.3	24951580	Աէրոզոլ- մաքրող նյութ Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար - "SHERWIN" ֆիրմայի կամ համարժեքը Բարձր ջերմաստիճանային Աէրոզոլ մաքրող նյութ - SHERWIN NT 101B (300մլ) կամ համարժեքը Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +90° ÷ +200° C Ջգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն ԳՕՍՍ 18442-80 Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի	ԳՀ	հատ	16.0	12	192.00
1.34.4	24951580	Աէրոզոլ-պենետրանտ Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար - "SHERWIN" DP-51 կամ համարժեքը Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +10° ÷ +50° C Նյութի գլանանոթը՝ ոչ պակաս 500մլ Ջգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն ԳՕՍՍ 18442-80 Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի	ԳՀ	հատ	9.0	24	216.00
1.34.5	24951580	Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար - "SHERWIN" DR-60 կամ համարժեքը: Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +10° ÷ +50° C, նյութի գլանանոթը՝ ոչ պակաս 500 մլ, զգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն ԳՕՍՍ 18442-80, Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի	ԳՀ	հատ	9.5	60	570.00
1.34.6	24951580	Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար - "SHERWIN" D-100 կամ համարժեքը: Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +10° ÷ +50° C, նյութի գլանանոթը՝ ոչ պակաս 500 մլ, զգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն ԳՕՍՍ 18442-80, Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի	ԳՀ	հատ	9.5	180	1,710.00
<b>1.35</b>		<b>Լաբորատոր պարագաներ</b>	ԳՀ	հատ			<b>4,659.60</b>
1.35.1	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-250, քիմիական հրակայուն	ԳՀ	հատ	1.20	30	36.00
1.35.2	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-600, քիմիական հրակայուն	ԳՀ	հատ	2.0	210	420.00
1.35.3	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-1000, քիմիական հրակայուն	ԳՀ	հատ	2.5	300	750.00
1.35.4	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-2000, քիմիական հրակայուն	ԳՀ	հատ	0.6	10	6.00
1.35.5	33791300	Բաժակ ցածր ՆՆ-50, քիմիական հրակայուն	ԳՀ	հատ	0.6	10	6.00
1.35.6	33791300	Բաժակ ցածր ՆՆ-250, քիմիական հրակայուն	ԳՀ	հատ	1.2	10	12.00
1.35.7	33791300	Բաժակ ցածր ՆՆ-600, քիմիական հրակայուն	ԳՀ	հատ	1.5	10	15.00
1.35.8	33791300	Բաժակ ցածր ՆՆ-1000, քիմիական հրակայուն	ԳՀ	հատ	2.5	30	75.00
1.35.9	33791300	Բյուրեղ փականով, 25մլ	ԳՀ	հատ	3.0	3	9.00
1.35.10	33791300	Բռնիչ տիգելի համար նիկելե, 25-30սմ երկարության	ԳՀ	հատ	4.0	2	8.00
1.35.11	33791300	Բաժակ բռնիչով ճենապակյա № 3 500մլ	ԳՀ	հատ	3.5	10	35.00
1.35.12	33791300	Բաժակ բռնիչով ճենապակյա № 3 1000մլ	ԳՀ	հատ	5.0	5	25.00
1.35.13	33791300	Գավաթ ճենապակյա բռնիչով № 3, 1000 մլ	ԳՀ	հատ	5.00	5	25.00
1.35.14	33791300	Գավաթ ճենապակյա բռնիչով 2000 մլ	ԳՀ	հատ	8.00	4	32.00
1.35.15	33791300	Թասիկ ճենապակյա ՉՖՆ2 50մլ, փորձանմուշի պատրաստման համար	ԳՀ	հատ	0.80	20	16.00
1.35.16	33791300	Թասիկ ճենապակյա ՉՖՆ 120մլ, փորձանմուշի պատրաստման համար	ԳՀ	հատ	1.00	25	25.00
1.35.17	33791300	Ծայրակալ բյուրեղային ծայրակապով, գնդիկով	ԳՀ	հատ	0.776	50	38.80
1.35.18	33791300	Կոլբա կլոր հարթահատակ, 250մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.00	60	60.00
1.35.19	33791300	Կոլբա կոնաձևհարթահատակ, 100մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	0.90	50	45.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.35.20	33791300	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 500մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.80	10	18.00
1.35.21	33791300	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	2.50	10	25.00
1.35.22	33791300	Կոլբա Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով, 500մլ	ԳՀ	հատ	2.20	5	11.00
1.35.23	33791300	Կոլբա Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով, 1000մլ	ԳՀ	հատ	3.20	10	32.00
1.35.24	33791300	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, TV տիպի ապակուց, վզիկի տրամագիծը 32/29, 100մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.50	100	150.00
1.35.25	33791300	Կոլբա չափիչ 50մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա կափարիչով	ԳՀ	հատ	0.90	100	90.00
1.35.26	33791300	Կոլբա չափիչ 100մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա կափարիչով	ԳՀ	հատ	1.20	150	180.00
1.35.27	33791300	Կաթոցիկ նիշերով, 1մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	0.80	55	44.00
1.35.28	33791300	Կաթոցիկ նիշերով, 2մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	0.80	50	40.00
1.35.29	33791300	Կաթոցիկ նիշերով, 5մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.00	60	60.00
1.35.30	33791300	Կաթոցիկ նիշերով, 10մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.20	30	36.00
1.35.31	33791300	Կաթոցիկ նիշերով, 20մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.30	10	13.00
1.35.32	33791300	Կաթոցիկ նիշերով, 25մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.30	2	2.60
1.35.33	33791300	Կաթոցիկ ձևավոր, 500մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	11.913	20	238.26
1.35.34	33791300	Կաթոցիչ կտուցով 60մլ	ԳՀ	հատ	0.60	10	6.00
1.35.35	33791300	Ձագար բաժանիչ գլանաձև, ծորակով, տարողությունը 0,5լ	ԳՀ	հատ	5.00	2	10.00
1.35.36	33791300	Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №1, M տրամագիծը՝ 35մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ	ԳՀ	հատ	0.40	5	2.00
1.35.37	33791300	Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №3, տրամագիծը՝ 56մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ	ԳՀ	հատ	0.70	10	7.00
1.35.38	33791300	Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №4, տրամագիծը՝ 75մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ	ԳՀ	հատ	0.90	10	9.00
1.35.39	33791300	Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №5, տրամագիծը՝ 100մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ	ԳՀ	հատ	1.00	10	10.00
1.35.40	33791300	Ձող ապակյա, l=200մմ	ԳՀ	հատ	0.10	10	1.00
1.35.41	33791300	Մակարդակաչափի ապակյա, M6 5,183,025, քիմիական անալիզների կատարման համար	ԳՀ	հատ	4.33	10	43.30
1.35.42	33791300	Չափաբաժակ Գլանաձև չափիչ, 100մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.00	5	5.00
1.35.43	33791300	Չափազլան կտուցով, 50մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.60	33	52.80
1.35.44	33791300	Չափազլան կտուցով, 100մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.90	103	195.70
1.35.45	33791300	Ջրային բաղնիք 2 լ ծավալով	ԳՀ	հատ	25.00	3	75.00
1.35.46	38411200	Ջերմաչափ Ջերմաչափի տեխնիկական 1-50°C	ԳՀ	հատ	3.00	2	6.00
1.35.47	38411200	Ջերմաչափ սենյակային, սանդղակը՝ “-20”-“+50”°C, պլաստիկե, պատից ամրացվող	ԳՀ	հատ	1.20	3	3.60
1.35.48	38411200	Ջերմաչափ (-40°C) - (+50°C), ճշտությունը ±1°C, սենյակային, պատից ամրացվող	ԳՀ	հատ	2.00	14	28.00
1.35.49	38411200	Ջերմաչափ 0°C - (+100°C), ճշտությունը ±1°C, Նմուշարկման ժամանակ ջերմակրի ջերմաստիճանի չափում	ԳՀ	հատ	3.00	3	9.00
1.35.50	42121600	Պոմպ ձեռքի, ապակյա քիմիական նյութերի մղման համար ՈՅ-3010 կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	182.25	5	911.25
1.35.51	30192138	Ստեկլոգրաֆ մատիտ տուփի մեջ 10 հատ, գունավոր - 10 տուփ	ԳՀ	հատ	0.50	10	5.00
1.35.52	42311100	Սպիրտայրոց СЛ-100 հենակով	ԳՀ	հատ	2.50	5	12.50
1.35.53	33791300	Սպիրտոմետր 20 ÷ 100%	ԳՀ	հատ	6.30	3	18.90
1.35.54	33111210	Վոլտբրոյի գնդակի միջուկ ռետինե	ԳՀ	հատ	3.40	100	340.00
1.35.55	33791300	Տիգել կվարցային 18 մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	0.40	10	4.00
1.35.56	33111210	Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 80 մլ, քիմիական անալիզների անվտանգ կատարման նպատակով	ԳՀ	հատ	0.50	10	5.00
1.35.57	33791300	Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 500մլ, քիմիական անալիզների անվտանգ կատարման նպատակով	ԳՀ	հատ	0.725	10	7.25
1.35.58	33791300	Հավանգ Ֆորֆորե ճզմիչով Ø 50-90մմ	ԳՀ	հատ	1.30	2	2.60
1.35.59	42131260	Փական մանգաղաձև, քիմիական անալիզների կատարման համար (MB 6.451.163-7 հատ; MB 6.451.167-7 հատ; MB 6.451.189-6 հատ)	ԳՀ	հատ	15.552	20	311.04

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
<b>1.36</b>		<b>Թունաքիմիկատ</b>	ԳՀ				<b>450.00</b>
1.36.1	24451120	Թունաքիմիկատ մոլախոտի դեմ, քիմիական բաղադրությունը "Գլիֆոսատ" 500 գ/կգ (50%), տարրաները 1 լ-ոց	ԳՀ	լիտր	3.00	150	450.00
<b>1.37</b>		<b>Դիագրամներ</b>	ԳՀ				<b>12,928.50</b>
1.37.1	30194220	Թղթյա ժապավենային դիագրամ 1757 ԹԵ, փաթեթով, չափսը՝ լայն,-180 մմ, ԳՈՍՏ 7826-93	ԳՀ	հատ	15.93	250	3,982.50
1.37.2	30194220	Թղթյա ժապավենային դիագրամ 1757, փաթեթով, չափսը՝ լայն,-180 մմ, ԳՈՍՏ 7826-93	ԳՀ	հատ	1.5	300	450.00
1.37.3	30194220	Թղթյա ժապավենային դիագրամ 1763 ԹԵ, փաթեթով, չափսը՝ լայն,-120 մմ, ԳՈՍՏ 7826-93	ԳՀ	հատ	10.62	800	8,496.00
<b>1.38</b>		<b>Յուղեր</b>	ԳՀ				<b>53,785.49</b>
1.38.1	09211310	Յուղ տուրբինային ТП-22с, ՏՈՒ 38,101-821-2001	ՀԲՄ	կգ	1.45	25000	36,250.00
1.38.2	09211310	Յուղ տուրբինային ТП-30, ԳՕՍՏ 9972-74	ԳՀ	կգ	1.44	5000	7,200.00
1.38.3	09211620	Յուղ արդյունաբերական ԳՕՍՏ 20799-88, Մ-50 կամ Մ-50А	ԳՀ	լիտր	1.41	550	775.50
1.38.4	09211620	Յուղ արդյունաբերական ԳՕՍՏ 20799-88, Մ-20А	ԳՀ	լիտր	1.40	8	11.20
1.38.5	09211100	Յուղ դիզելային М-14Б կամ М-14В2 ԳՕՍՏ S12337-84, ТУ38-101264-72	ԳՀ	լիտր	1.40	1348	1,887.20
1.38.6	09211100	Յուղ գլանի Լ-11 ТУ 38,1011300-90	ԳՀ	լիտր	1.67	400	668.00
1.38.7	09211500	Հեղուկ փոխադրողիչ ATF-Q3 DEXRON III կամ համարժեքը	ԳՀ	լիտր	2.36	16	37.76
1.38.8	09211200	Յուղ կոմպրեսորային Կ-19 (К-19) ԳՈՍՏ 1861-73 կամ ԿՍ-19 (КС-19)	ԳՀ	լիտր	1.44	1665	2,397.60
1.38.9	09211210	Յուղ BSE-32 "YORK"	ԳՀ	կգ	19.5	10	195.00
1.38.10	09211100	Յուղ FAAC HP OIL 714017	ԳՀ	լիտր	29.00	10	290.00
1.38.11	09134100	Դիզելային յուղ SAE 15W40	ԳՀ	լիտր	1.53	50	76.50
1.38.12	09211620	Յուղ (տեխնիկական) ASE 33T սիլիկոնե, HF-52 Daphne Hydrochloric Fluid, վիզրոհարթակի հիդրոստատիկ առանցակալաների համար	ԳՀ	լիտր	0.6	60	36.00
1.38.13	09211631	Յուղ XЭС 12-16, ԳՈՍՏ 5546	ԳՀ	կգ	0.65	15	9.75
1.38.14	09211810	Սինթետիկ եթերայուղ Naturelle HF-E-46 կամ Frogol v32	ԳՀ	լիտր	5.6	25	140.00
1.38.15	09211100	Յուղ Հնձող մեքենայի համար, МOTO 2T JASO FB/ISO-L-EGB CTO 84035624-071-2012 тара -1литр	ԳՀ	լիտր	2.0	5	10.00
1.38.16	09211130	Յուղ ժամացուցային МС - 60 ԳՕՍՏ 8781-71	ԳՀ	լիտր	63.0	1	63.00
1.38.17	09211210	Յուղ վակուումային	ԳՀ	կգ	2.40	0.5	1.20
1.38.18	09211641	Յուղ Տրանսֆորմատորային ГК տիպի ТУ 38-101-1025-85	ԳՀ	կգ	0.66	8.3	5.48
1.38.19	09211600	Յուղ Հիդրավլիկ ATF	ԳՀ	լիտր	1.56	100	156.00
1.38.20	09134100	Յուղ Տուրբո դիզել, մաճուճիկության աստիճանը 20 W 50:	ԳՀ	լիտր	1.54	500	770.00
1.38.21	09211810	Յուղ սինթետիկ, ՄՕԲԻԼ ԱՀՏ 624 (MOBIL SHC 624) տեսակի	ԳՀ	լիտր	17.82	20	356.40
1.38.22	09211810	Յուղ սինթետիկ, ՄՕԲԻԼ ԱՀՏ 220 (MOBIL SHC 220) տեսակի	ԳՀ	լիտր	22.92	20	458.40
1.38.23	09211810	Տրանսմիսիոն յուղ սինթետիկ SAE 75W-80 ZF, API GL-4 (1 լիտրանոց տարաներով գործարանային փաթեթավորումով)	ԳՀ	լիտր	10.00	30	300.00
1.38.24	09134100	Յուղ տուրբո դիզել 15 W 40 CH4, CJ-4, մաճուճիկությունը HTHS ոչ պակաս 3,7մՊաս, սինթետիկ: (5÷20 լիտրանոց տարաներով գործարանային փաթեթավորումով):	ԳՀ	լիտր	1.555	300	466.50
1.38.25	09211100	Յուղ բենզինային շարժիչային 15 W 40 Api SN / ACEA A4 բենզինային և գազային վառելիքով շարժիչների համար: (5÷20 լիտրանոց տարաներով գործարանային փաթեթավորումով):	ԳՀ	լիտր	1.36	500	680.00
1.38.26	09211100	Յուղ բենզինային շարժիչային 20 W 50Api SN / ACEA A4 բենզինային և գազային վառելիքով շարժիչների համար: (5÷20 լիտրանոց տարաներով գործարանային փաթեթավորումով):	ԳՀ	լիտր	1.36	400	544.00
<b>1.39</b>		<b>Վառելիքային նյութեր</b>					<b>147,545.08</b>
1.39.1	09134200	Վառելիք դիզելային, սեզոնային բաքով և կտրոնով	ՀԲՄ	լիտր	0.40	130000	52,000.00
1.39.1.1	09134200	Վառելիք դիզելային, սեզոնային բաքով և կտրոնով	ՀԲՄ	լիտր	0.30	40000	12,000.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.39.2	09132100	Վառելիք դիզելային, ԳՈՍՍ P52368-2005 (EH 590:2009) բաքով և կտրոնով	ՀԲՄ	լիտր	0.300	25942	7,782.60
1.39.3	09132200	Բենզին ԱԻ-92 Ռեգուլյար (AII-92) Ռեգուլյար-կտրոն	ՀԲՄ	լիտր	0.38	34370	13,060.60
1.39.3.1	09132200	Բենզին ԱԻ-92 Ռեգուլյար (AII-92) Ռեգուլյար-կտրոն	ՀԲՄ	լիտր	0.28	6000	1,680.00
1.39.4	09134200	Բենզին ԱԻ-95, Պրեմիում (AII-95 ) Պրեմիում-կտրոն	ՀԲՄ	լիտր	0.42	330	138.60
1.39.5	09411710	Սեղմված բնական գազ՝ մեթան ԳՕՍՍ 27577-87: Լիցքավորումը կատարել Երևան, Մեծամոր կամ Արմավիր քաղաքների տարածքում:	ԳՀ	կգ	0.300	125000	37,500.00
1.39.6	09134200	Վառելիք դիզելային	ՀԲՄ	լիտր	0.440	26712	11,753.28
		<b>Հովացման հեղուկներ</b>	ԳՀ				
1.39.7	24951311	Արգելակման հեղուկ	ԳՀ	լիտր	1.50	50	75.00
1.39.8	24951312	Հովացման հեղուկ անտիֆրիզ, ՏԱՍՈԼ-40%	ԳՀ	կգ	0.50	1500	750.00
1.39.9	24321851	AdBlue Քիմիկատ	ԲՄ	կգ	7.00	1500	10,500.00
1.39.10	09211820	Կերոսին	ԳՀ	լիտր	1.00	20	20.00
1.39.11	39831275	Ապակեմաքրիչ հեղուկ	ԳՀ	լիտր	0.95	300	285.00
<b>1.40</b>		<b>Ավտոպահեստամասեր</b>	ԳՀ				<b>3,060.50</b>
<b>1.40.1</b>	34331300	Զտիչ յուղի W102 /արտ, ԴՕՕ21140/	ԳՀ	հատ	6.00	8	48.00
1.40.1.1	34331300	Զտիչ վառելիքի WDK 940/1	ԳՀ	հատ	16.00	8	128.00
1.40.1.2	34331300	Զտիչ վառելիքի FS19907	ԳՀ	հատ	19.00	8	152.00
1.40.1.3	34331300	Փոկ ԵՄԿ 1016	ԳՀ	հատ	4.50	6	27.00
1.40.1.4	34331300	Փոկ ԵՄԿ1371	ԳՀ	հատ	5.00	6	30.00
		<b>ՎԱԶ-21214</b>	ԳՀ				0.00
1.40.1.5	34331300	Օդի զտիչ ՎԱԶ-21214 մեքենայի 2014թ 2121-1109080	ԳՀ	հատ	2.00	2	4.00
1.40.1.6	34331300	Յուղի զտիչ ՎԱԶ-21214 մեքենայի 2014թ 2105-1012005	ԳՀ	հատ	2.00	3	6.00
1.40.1.7	34331300	Վառելիքի զտիչ ՎԱԶ-21214 մեքենայի 2014թ, GB- 332	ԳՀ	հատ	2.00	2	4.00
1.40.1.8	34331300	Փոկ ՎԱԶ-21214 մեքենայի 2014թ, AVX-10x940 La GOST -1-11x10-940	ԳՀ	հատ	2.00	2	4.00
1.40.1.9	34331300	Փոկ ՎԱԶ-21214 մեքենայի 2014թ,9/5x850La	ԳՀ	հատ	2.00	2	4.00
		<b>Գազել բիզնես</b>	ԳՀ				0.00
1.40.1.10	34331300	Օդի զտիչ Գազել բիզնես մեքենայի 2015թ, TSN 9,1,1577, GAZ-2310,23107	ԳՀ	հատ	6.00	6	36.00
1.40.1.11	34331300	Վառելիքի զտիչ Գազել բիզնես մեքենայի 2015թ, GB 306A	ԳՀ	հատ	3.00	6	18.00
1.40.1.12	34331300	Փոկ Գազել բիզնեսի ԵՄԿ 00 6384 1370	ԳՀ	հատ	3.00	6	18.00
1.40.1.13	34331300	Փոկ Գազել բիզնեսի AVX 13x1040	ԳՀ	հատ	3.00	6	18.00
1.40.1.14	34331300	Փոկ Գազ 3102 մեքենայի ԵՄԿ 894	ԳՀ	հատ	4.00	6	24.00
1.40.1.15	34331300	Կոճղակներ արգելակման, առջևի, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 3302-3501090 Արտ.458	ԳՀ	հատ	6.00	30	180.00
		<b>ԿԱՄԱԶ 43114</b>	ԳՀ				0.00
1.40.1.16	34331300	Օդի զտիչ Կամազ 43114 74051109560 EKO 111 Евро-1	ԳՀ	հատ	6.00	3	18.00
1.40.1.17	34331300	Յուղի զտիչ Կամազ 43114 740101204010	ԳՀ	հատ	1.10	12	13.20
1.40.1.18	34331300	Վառելիքի զտիչ Կամազ 43114 մեքենայի EVRO-1 7440,1117040-01	ԳՀ	հատ	0.70	6	4.20
1.40.1.19	34331300	Օդի չորացուցիչի զտիչ Կամազ 43114 մեքենայի 4324102227, AL 12	ԳՀ	հատ	9.00	3	27.00
1.40.1.20	34331300	Փոկ Կամազ 43114 կող ԵՄԿ1703	ԳՀ	հատ	4.00	6	24.00
1.40.1.21	34331300	Փոկ Կամազ 43114 ջրի պոմպի ա պրոֆիլի 1320 LP1290 Li ԳՕՍՍ 1284-89 pix	ԳՀ	հատ	2.00	8	16.00
		<b>ԿԱՎԶ 4238-41</b>	ԳՀ				0.00
1.40.1.22	34331300	Փոկ ԿԱՎԶ 4238-41 մեքենայի ԳՕՍՍ 5813 1-11x10-1220	ԳՀ	հատ	2.50	24	60.00
1.40.1.23	34331300	Փոկ ԿԱՎԶ 4238-41 մեքենայի ԳՕՍՍ 5813 1-11x10-1400	ԳՀ	հատ	2.50	24	60.00
1.40.1.24	34331300	Օդի չորացուցիչ ԿԱՎԶ 4238-41 մեքենայի LA 6210 /87501	ԳՀ	հատ	25.00	6	150.00
1.40.1.25	34331300	Օդի զտիչ ԿԱՎԶ 4238-41 մեքենայի 721,1109560	ԳՀ	հատ	15.00	12	180.00
1.40.1.26	34331300	Յուղի զտիչ ԿԱՎԶ 4238-41 մեքենայի 6118,08,6891,85	ԳՀ	հատ	6.00	24	144.00
1.40.1.27	34331300	Վառելիքի զտիչ ԿԱՎԶ 4238-41 մեքենայի FF5485,4897833	ԳՀ	հատ	7.00	12	84.00
1.40.1.28	34331300	Վառելիքի զտիչ ԿԱՎԶ 4238-41 մեքենայի FS 19732	ԳՀ	հատ	4.00	12	48.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
		<b>Մերսեդես սպրինտեր</b>	ԳՀ				0.00
1.40.1.29	34331300	Յնուլի գտիչ Մերսեդես սպրինտեր -411 CDI A 0001802609	ԳՀ	հատ	5.00	12	60.00
1.40.1.30	34331300	Վառելիքի գտիչ Մերսեդես սպրինտեր -411 CDI A FG-208	ԳՀ	հատ	5.00	8	40.00
1.40.1.31	34331300	Օդի գտիչ Մերսեդես սպրինտեր -411 WA 6663	ԳՀ	հատ	5.00	8	40.00
		<b>ՊԱՋ 32053</b>	ԳՀ				0.00
1.40.1.32	34331300	Փոկ ՊԱՋ 32053 12,5x1500	ԳՀ	հատ	2.50	24	60.00
1.40.1.33	34331300	Փոկ ՊԱՋ 32053 12,5x1775	ԳՀ	հատ	2.50	24	60.00
1.40.1.34	34331300	Փոկ ՊԱՋ 32053 12,5x1275	ԳՀ	հատ	2.50	12	30.00
1.40.1.35	34331300	Կոճղակներ արգելակման, առջևի ՊԱՋ 32053	ԳՀ	հատ	15.00	10	150.00
1.40.1.36	34331300	Կոճղակներ արգելակման, առջևի ՊԱՋ 32053	ԳՀ	հատ	15.00	10	150.00
		<b>Ֆորդ տրանզիտ</b>	ԳՀ				0.00
1.40.1.37	34331300	Յնուլի գտիչ Ֆորդ տրանզիտ 100L SM-119	ԳՀ	հատ	2.00	4	8.00
1.40.1.38	34331300	Օդի գտիչ Ֆորդ տրանզիտ 100L 429-B	ԳՀ	հատ	3.50	3	10.50
1.40.1.39	34331300	Փոկ Ֆորդ տրանզիտ 100L 4 PK 736	ԳՀ	հատ	5.00	2	10.00
		<b>ԿԱՄԱՋ 5511-53212-5410</b>	ԳՀ				0.00
1.40.1.40	34331300	Յնուլի գտիչ 740,1012040-10	ԳՀ	հատ	1.10	20	22.00
1.40.1.41	34331300	Օդի գտիչ 740,1109510-02	ԳՀ	հատ	6.00	5	30.00
1.40.1.42	34331300	Վառելիքի գտիչ 740,1117040	ԳՀ	հատ	0.70	16	11.20
		<b>ՄԱՋ 500A- 503A</b>	ԳՀ				0.00
1.40.1.43	34331300	Յնուլի կոշտ գտիչ 236-1012027-A2	ԳՀ	հատ	5.00	8	40.00
1.40.1.44	34331300	Օդի կոշտ գտիչ 201-1105538	ԳՀ	հատ	15.00	8	120.00
		<b>ՄԱՋ ԿՈԱՋ /ՅԱՄՋ 236238/</b>	ԳՀ				0.00
1.40.1.45	34331300	Վառելիքի նուրբ գտիչ 201-1117036-A	ԳՀ	հատ	1.80	8	14.40
1.40.1.46	34331300	Փոկ օդամղիչի 25,641 1403	ԳՀ	հատ	2.50	6	15.00
1.40.1.47	34331300	Փոկ ջրի պոմպի 25,6411 1404	ԳՀ	հատ	2.50	6	15.00
1.40.1.48	34331300	Փոկ գեներատորի 25,641 1107	ԳՀ	հատ	2.50	12	30.00
		<b>Արագաչափեր</b>	ԳՀ				0.00
1.40.1.49	38561110	Արագաչափ, հաղորդակ և ռեդուկտոր ԿԱՎՋ 685	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.50	38561110	Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԿԱՄԱՋ 5410	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.51	38561110	Մեխանիկական արագաչափ, հաղորդակ և մեխանիզմ ՊԱՋ 672	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.52	38561110	Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԳԱՋ 3102	ԳՀ	հատ	0.00	2	0.00
1.40.1.53	38561110	Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ՄԱՋ ԿՍ-3577	ԳՀ	հատ	0.00	2	0.00
1.40.1.54	38561110	Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԿԱՏՈ NK-450	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.55	38561110	Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԴՏ -75	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.56	38561110	Մոտոժամ չափող սարքավորում ՅՕ-2621	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.57	38561110	Մոտոժամ չափող սարքավորում ԴՋ 122Ա Գրեյդեր	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.58	38561110	Մոտոժամ չափող սարքավորում ՅՕ-3322	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.59	38561110	Մեխանիկական արագաչափ, հաղորդակ, ճոպան և մեխանիզմ Գազ 53	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.60	38561110	Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) Իկարուս 256	ԳՀ	հատ	0.00	2	0.00
1.40.1.61	38561110	Մոտոժամ չափող սարքավորում T-40	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.62	42121160	Հիդրոպոմպ 52B33T52 UNI, աշխատանքային ծավալը 51.6 սմ <sup>3</sup> , նոմինալ ճնշումը 250 բար, մաքսիմալ ճնշումը 300 բար, պտույտի հաճախությունը 2500 պտ/րոպ, քաշը 11.5 կգ	ՄԱ	հատ	230.00	1	230.00
1.40.1.63	42421100	ԷՕ-3323 էքսկավատորի բանվորական սլաք	ՄԱ	հատ	385.00	1	385.00
<b>1.41</b>	34351200	<b>Անվադողեր</b>	ԳՀ				<b>3,046.50</b>
1.41.1	34351500	Անվադող անվախուցի հետ միասին, չափսերը 8,25 Ռ-20 համասեզոնային	ԳՀ	հատ	51.0	20	1,020.00
1.41.2	34351600	Անվադող անվախուցի հետ միասին, չափսերը 18,4-26 Ռ-4 համասեզոնային	ԳՀ	հատ	212.0	2	424.00
1.41.3	34351600	Անվադող անվախուցի հետ միասին, չափսերը 12,5/80-18 համասեզոնային	ԳՀ	հատ	91.0	2	182.00
1.41.4	34351200	Անվադող անվախուցի հետ միասին, չափսերը 185/75 Ռ16C համասեզոնային	ԳՀ	հատ	24.0	36	864.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
1.41.5	34351200	Անվադող, չափսերը 215/55 Ռ17 ձմեռային	ԳՀ	հատ	27.0	4	108.00
1.41.6	34351200	Անվադող, չափսերը 215/55 Ռ17 ամառային	ԳՀ	հատ	24.0	4	96.00
1.41.7	34351200	Անվադող, չափսերը 205/70 Ռ15 ամառային	ԳՀ	հատ	20.5	5	102.50
1.41.8	34351200	Անվադող, չափսերը 185/65 Ռ15 ձմեռային	ԳՀ	հատ	19.0	4	76.00
1.41.9	34351200	Անվադող, չափսերը 205/55 Ռ16 ամառային	ԳՀ	հատ	22.0	4	88.00
1.41.10	34351200	Անվադող, չափսերը 175/ Ռ16C համասեռզոնային	ԳՀ	հատ	21.5	4	86.00
<b>1.42</b>		<b>Տրանսպորտային միջոցներ</b>	ԳՀ				<b>56,000.00</b>
1.42.1	34121100	Միկրոավտոբուս	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.42.2	34121100	Ավտոբուս 39+1 տեղանոց	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.42.3	34121100	Ավտոբուս 24+1 տեղանոց	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.42.4	34121100	Հատուկ տեխնիկա բեռնատար, կենցաղային աղբի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.42.5	34121100	Հատուկ տեխնիկա բեռնատար, ուղիորակչով թափոնների համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.42.6	34141100	Ավտոկրունկ 25 տ	ԳՀ	հատ		1	56,000.00
<b>1.43</b>		<b>Փրկարարական ծառայողներին արտակարգ իրավիճակներում օրական սննդով ապահովում:</b>	ԳՀ	դրամ			<b>10,000.00</b>
<b>1.44</b>	09411700	<b>Բնական գազ ԳՕՍՍ 5542-87, հոտավետացված, T≤20°C, P≤2,0 կգ/սմ<sup>2</sup></b>	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	0.139	780719.4	<b>108,520.00</b>
		<b>Ընդամենը</b>					<b>1,815,472.40</b>
<b>2</b>		<b>Սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>					
<b>2.1</b>	42151200	<b>ՋՋԷՌ - 440 տեսակի ռեակտորի պահեստամասեր</b>					<b>18,359.00</b>
2.1.1	42151200	Միջադիր նիկելից 1158.73.00.133 (Ae 370239)	ԳՀ	հատ	187.0	30	5,610.00
2.1.2	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625038 (Ae 625689)	ԳՀ	հատ	133.1	30	3,993.00
2.1.3	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625681 (Ae 625688) GM 3.1/225/232x6	ԳՀ	հատ	147.4	40	5,896.00
2.1.4	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae625677(Ae625684) GM 4.0/16/20x4	ԳՀ	հատ	13.2	20	264.00
2.1.5	42151200	Միջադիր պղնձյա Գծագիր №1112.17.10.048 M3 ԳՕՍՍ 859-41. 18x14x2 (արտաքին, ներքին, հաստություն)	ԳՀ	հատ	24.2	40	968.00
2.1.6	42151200	Միջադիր պղնձյա Գծագիր №1112.17.10.037 M3 ԳՕՍՍ 859-41. 59x55x3 (արտաքին, ներքին, հաստություն)	ԳՀ	հատ	40.7	40	1,628.00
<b>2.2</b>	42121660	<b>Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴԼԿ - 317 տեսակի</b>	ԲՄ				<b>210,395.06</b>
2.2.1	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183	ԲՄ	հատ	3.24	8	25.92
2.2.2	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-01	ԲՄ	հատ	5.13	12	61.52
2.2.3	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-02	ԲՄ	հատ	5.31	16	85.02
2.2.4	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-03	ԲՄ	հատ	5.31	24	127.53
2.2.5	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-04	ԲՄ	հատ	5.66	8	45.27
2.2.6	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-05	ԲՄ	հատ	5.37	32	171.72
2.2.7	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-06	ԲՄ	հատ	7.30	24	175.22
2.2.8	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-07	ԲՄ	հատ	5.56	32	177.87
2.2.9	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-08	ԲՄ	հատ	8.31	4	33.25
2.2.10	42121660	Օղակ ռետինե 317-24-1149	ԲՄ	հատ	10.97	4	43.89
2.2.11	42121660	317-01-2067	ԲՄ	հատ	18.81	4	75.23
2.2.12	42121660	Օղակ գրաֆիտե ԿԳ-ՊՕ.5 317-05-1143	ԲՄ	հատ	5299.19	6	31,795.11
2.2.13	42121660	Օղակ գրաֆիտե ԿԳ-ՊՕ.5 317-05-1147	ԲՄ	հատ	5194.77	6	31,168.63
2.2.14	42121660	Օղակ գրաֆիտե ԿԳ-ՊՕ.5 317-05-1152	ԲՄ	հատ	5309.82	6	31,858.91
2.2.15	42121660	Օղակ գրաֆիտե ԿԳ-ՊՕ.5 317-05-1154	ԲՄ	հատ	5309.82	3	15,929.45
2.2.16	42121660	317-05-1138	ԲՄ	հատ	5309.82	3	15,929.45
2.2.17	42121660	Օղակ ռետինե 120/2.5 (120-125-25-2-3) ԳՕՍՍ 9833-73	ԲՄ	հատ	2.52	4	10.06
2.2.18	42121660	Օղակ ռետինե 090-100-58-2 ԳՕՍՍ 9833-73	ԲՄ	հատ	3.58	4	14.30
2.2.19	42121660	Օղակ ռետինե 199-67-388	ԲՄ	հատ	4.20	12	50.46



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.2.20	42121660	Առանցքակալ 317-05-0135СБ	ԲՄ	հատ	17082.77	3	51,248.32
2.2.21	42121660	Վռան 317-01-2024	ԲՄ	հատ	1284.31	2	2,568.62
2.2.22	42121660	Միջադիր ամրանավորած կցաշուրթավոր ПАГФ-Д-П1-1-00 950x922x2	ԲՄ	հատ	60.91	4	243.65
2.2.23	42121660	Միջադիր պղնձյա 138-01-3097	ԲՄ	հատ	14.45	40	578.11
2.2.24	42121660	Միջադիր պղնձյա 138-01-4087	ԲՄ	հատ	15.82	60	948.96
2.2.25	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-01	ԲՄ	հատ	42.05	8	336.38
2.2.26	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-02	ԲՄ	հատ	20.11	12	241.34
2.2.27	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1078	ԲՄ	հատ	25.13	8	201.06
2.2.28	42121660	Միջադիր 310-01-1224-01. 08X18H10T	ԲՄ	հատ	2172.26	5	10,861.32
2.2.29	42121660	Միջադիր ռետինե 310-15-1023	ԲՄ	հատ	47.38	20	947.52
2.2.30	42121660	Միջադիր ռետինե 310-15-1025	ԲՄ	հատ	57.52	10	575.23
2.2.31	42121660	Միջադիր ռետինե 310-15-1034	ԲՄ	հատ	57.52	10	575.23
2.2.32	42121660	Օղակ չժանգոտվող (HЖ) 317-01-2115	ԲՄ	հատ	475.16	4	1,900.63
2.2.33	42121660	Վռան 317-01-2111	ԲՄ	հատ	1705.9	4	6,823.60
2.2.34	42121660	Գնդիկ 76.2-200 ГОСТ 3722-2014	ԲՄ	հատ	34.32	108	3,706.04
2.2.35	42121660	Հեղույս M 20x50 199-004-1920	ԲՄ	հատ	20.25	36	729.00
2.2.36	42121660	Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1084	ԲՄ	հատ	3.645	36	131.22
<b>2.3</b>	31161180	<b>Շոգեգնեռատորների պահեստամասեր ПГВ-4С տեսակի</b>	ՀԲՄ	հատ	187199.16	1	<b>187,199.16</b>
2.3.1	31161180	Մետաղալար ДКРНМ Ø 5.5 НП-2 ԳՕՍՍ 2179-75	ՀԲՄ	մ	114.76	20	
2.3.2	31161180	Մետաղալար ДКРНМ Ø 6.0 НП-2 ԳՕՍՍ 2179-75	ՀԲՄ	մ	110.29	60	
2.3.3	31161180	Մետաղալար ДКРНМ Ø 6.3 НП-2 ԳՕՍՍ 2179-75	ՀԲՄ	մ	108.05	20	
2.3.4	31161180	Լրացնող օղակ VK 3295/1	ՀԲՄ	հատ	3809.33	12	
2.3.5	31161180	Լրացնող օղակ VK 3295/2	ՀԲՄ	հատ	3809.33	12	
2.3.6	31161180	Կատարավոր միջադիր T 3295 S.T.	ՀԲՄ	հատ	7058.47	12	
<b>2.4</b>	42111200	<b>Շոգետուրբինների պահեստամասեր (K-220-44-1)</b>					<b>752,274.64</b>
2.4.1	42111200	Բեռնաթափող զլան C-1007685p	ՀԲՄ	հատ	5343.84	2	10,687.68
2.4.2	42111200	Բեռնաթափող զլան C-1007684p	ՀԲՄ	հատ	6969.6	2	13,939.20
2.4.3	42111200	Ձողաքանոն C-1026751	ՀԲՄ	հատ	13590.72	1	13,590.72
2.4.4	42111200	Շտոկ C-1027831	ՀԲՄ	հատ	4298.4	2	8,596.80
2.4.5	42111200	Հողակապ C-1027830	ՀԲՄ	հատ	696.96	2	1,393.92
2.4.6	42111200	Օղակ M-1029348	ՀԲՄ	հատ	237.60	2	475.20
2.4.7	42111200	Օղակ M-1029350	ՀԲՄ	հատ	285.84	2	571.68
2.4.8	42111200	Մանեկ M-1029349	ՀԲՄ	հատ	174.24	2	348.48
2.4.9	42111200	Կափարիչ M-1029351	ՀԲՄ	հատ	2904.48	2	5,808.96
2.4.10	42111200	Երիթ (M20-ի) M441-30-117	ՀԲՄ	հատ	493.92	8	3,951.36
2.4.11	42111200	Հեղույս (M20-ի) M-1015669	ՀԲՄ	հատ	116.64	16	1,866.24
2.4.12	42111200	Քփացնող օղակ M-445-54-24	ՀԲՄ	հատ	75.60	8	604.80
2.4.13	42111200	Քփացնող օղակ M-445-54-23	ՀԲՄ	հատ	75.60	8	604.80
2.4.14	42111200	Ժանանիվ C-1007439PH	ՀԲՄ	հատ	3194.64	1	3,194.64
2.4.15	42111200	Օղակ M841-31-91	ՀԲՄ	հատ	53.28	4	213.12
2.4.16	42111200	Օղակ հենակային M841-31-102	ՀԲՄ	հատ	51.84	4	207.36
2.4.17	42111200	Օղակ M841-31-104	ՀԲՄ	հատ	48.24	4	192.96
2.4.18	42111200	Օղակ M841-31-65	ՀԲՄ	հատ	45.36	4	181.44
2.4.19	42111200	Պտուտակ M387-01-57	ՀԲՄ	հատ	34.56	50	1,728.00
2.4.20	42111200	Երիթ M441-60-24	ՀԲՄ	հատ	82.08	4	328.32
2.4.21	42111200	Հեղույս M30x170-35 ГОСТ 7805-70	ՀԲՄ	հատ	61.92	64	3,962.88
2.4.22	42111200	Հեղույս M30x190-35 ГОСТ 7805-70	ՀԲՄ	հատ	69.12	72	4,976.64
2.4.23	42111200	Մանեկ M30-35 ГОСТ 5927-62	ՀԲՄ	հատ	55.44	136	7,539.84
2.4.24	42111200	Քփացնող օղակ C 401-41-28	ՀԲՄ	հատ	2157.84	2	4,315.68
2.4.25	42111200	Քփացնող օղակ C 401-41-27	ՀԲՄ	հատ	2022.48	2	4,044.96
2.4.26	42111200	Ներդիր Փ 85 C 401-41-26	ՀԲՄ	հատ	1926.0	2	3,852.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.4.27	42111200	Ներդիր Փ 70 C 361-41-199	ՀՐԱ	հատ	2089.44	2	4,178.88
2.4.28	42111200	Երիթ 12C <sub>3</sub> x8x70-45 ГОСТ 8789-58	ՀՐԱ	հատ	138.24	4	552.96
2.4.29	42111200	Երիթ 12C <sub>3</sub> x8x45-45 ГОСТ 8789-58	ՀՐԱ	հատ	87.84	2	175.68
2.4.30	42111200	Ամրակ M36x3 M444-01-715	ՀՐԱ	հատ	131.76	24	3,162.24
2.4.31	42111200	Մանեկ M36x3 M444-01-716	ՀՐԱ	հատ	63.36	24	1,520.64
2.4.32	42111200	Միացնող մալուխ C-562257	ՀՐԱ	հատ	866.16	12	10,393.92
2.4.33	42111200	Միացնող լար C-562309	ՀՐԱ	հատ	496.08	2	992.16
2.4.34	42111200	Միացնող մալուխ C-562299	ՀՐԱ	հատ	1662.48	8	13,299.84
2.4.35	42111200	Միացնող լար M-519869	ՀՐԱ	հատ	866.16	8	6,929.28
2.4.36	42111200	Միացնող լար C-561841	ՀՐԱ	հատ	866.16	2	1,732.32
2.4.37	42111200	Միացնող լար C-561979	ՀՐԱ	հատ	1104.48	8	8,835.84
2.4.38	42111200	Միացնող լար C-561991	ՀՐԱ	հատ	477.36	2	954.72
2.4.39	42111200	Միացնող մալուխ C-562257. (անկյունային միացումով 7(յոթ) բնիկային միացման կողմից տիպ 2PMГ ДД7KYЭ7Г5B1 միակողմանի)	ՀՐԱ	հատ	966.24	2	1,932.48
		<b>Արտարկիչներ</b>					0.00
2.4.40	42111200	Արտարկիչ հիմնական Ե-806904СБ չժանգոտվող խողովակային համակարգով	ՄԱ	հատ	62720.0	6	376,320.00
2.4.41	42111200	Արտարկիչ խցանող Ե-806909СБ չժանգոտվող խողովակային համակարգով	ՄԱ	հատ	105350.0	2	210,700.00
		<b>Մետաղական հիմք</b>					
2.4.42	42111200	Հարթ մետաղական հիմք՝ սեղմման սահմանափակման ելուստներով:	ԳՀ	հատ	516.0	26	13,416.00
<b>2.5</b>		<b>Տուրբոզենրատորի պահեստամասեր (ТБВ-220-2EУ3)</b>	ԳՀ				<b>4,486.00</b>
2.5.1	31681140	Էլեկտրական խոզանակ "Mersen" ֆիրմա (Ֆրանսիա) LFC 554. բիպոլյար; չափը՝ 20X32X64մմ; խտությունը՝ 1.25գ/սմ <sup>3</sup> ; ծոման ուժը՝ 10УՊա; Հոսանքի խտությունը՝ 10÷13 Ա/սմ <sup>2</sup> ; շրջանային արագությունը՝ մինչև 100մ/վ; աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -40 <sup>0</sup> С÷+80 <sup>0</sup> С; Նյութը՝ LFC554:	ԳՀ	հատ	22.43	200	4,486.00
2.5.2	31681140	Բլոկ խոզանակային գծագիր 65С.388.579.04	ԳՀ	հատ		4	
2.5.3	31681140	Բլոկ խոզանակային գծագիր 65С.388.579.01	ԳՀ	հատ		4	
2.5.4	31681140	Խոզանակաբռնիչ գծագիր 55С.112.151.06	ԳՀ	հատ		30	
2.5.5	31681140	Խոզանակաբռնիչ գծագիր 55С.112.151.07	ԳՀ	հատ		10	
2.5.6	31681140	Խոզանակաբռնիչ գծագիր 55С.112.151.08	ԳՀ	հատ		10	
<b>2.6</b>	42131140	<b>Ճնշման փոխհատուցիչի պահածոյի փականների պահեստամասեր</b>	ԳՀ	հատ			<b>28,269.45</b>
2.6.1	42131140	Էլեկտրոնային մեկուսատախտակ 6E.ANA.IS02 "Schneider" ճնշման բարձրացման (COP) մոնիթորինգի պահարանների սխեմա N°6617627 թերթ 12	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.6.2	42131140	Ազդանշանի ուժեղարար Գծագիր N°0760364000. դիրք 25. CMJ-CE (CMJ CARTE) ±5V /0-10V/ 4÷20mA	ԳՀ	հատ	2402.40	1	2,402.40
2.6.3	42131140	Ստուգաճշտման վերահսկման սարքվաքք (հավաք վիճակում) Գծագիր 3.26.0096.000 Անվանացուցակ 4.26.0016.999	ԳՀ	հատ	11547.53	2	23,095.05
2.6.4	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Գծագիր 0.76.0364.000 Անվանացուցակ 4.76.0050.999. դիրք 1990. ORIGRAF ø10.5 x ø15.5 ep=2.5 (graphitic seal)	ԳՀ	հատ	462.00	6	2,772.00
<b>2.7</b>	42131100	<b>Շոգեզենրատորի պահածոյի փականների Bopp &amp; Reuther Sicherheits- und Regelarmaturen GmbH Pneumatisches Steuergerat PC 5312 տեսակի պահեստամասեր</b>	ԳՀ	հատ			<b>35,339.70</b>
2.7.1	42131100	Եռաքայլ գնդային փական Գծագիր N°0-34-35195.1. դիրք 20	ԳՀ	հատ	2944.975	12	35,339.70
2.7.2	42131100	Ճնշման ռելեի փակիչ փական գլուխ 3.6.5. նկար 8. դիրք 4	ԳՀ	հատ		20	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.7.3	42131100	Բեռնվաճառի (սեղմող) օդի սարքվազք գծագիր № 2-34-25550.3. քաշը – 0.85 կգ.	ԳՀ	հատ		12	
2.7.4	42131100	Վերհան (բարձրացնող) օդի սարքվազք գծագիր № 2-34-25551.3. քաշը – 0.85 կգ.	ԳՀ	հատ		12	
2.7.5	42131100	Մետաղական խրոցակներ 2-11-00423-001 (2-34-27043-001 կազմից)	ԳՀ	հատ		40	
<b>2.8</b>		<b>Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>	ԳՀ	հատ			<b>45,588.35</b>
2.8.1	38412200	Արանքաչափիչ (Ալտ) սնման բլոկի KORAD համար. երկարությունը 6մ	ԳՀ	հատ	85.0	2	170.00
2.8.2	31151120	Բլոկ սնման. լաբորատորային. KORAD KA310Д 30Վ; 10Ա	ԳՀ	հատ	125.0	1	125.00
2.8.3	31151120	Սնման աղբյուր ИМПУЛБС БПТ-161/1. 24Վ	ԳՀ	հատ	295.0	3	885.00
2.8.4	31151120	Սնման աղբյուր հաստատուն հոսանքի, LW-3010D, 0÷30Վ, 10Ա	ԳՀ	հատ	110.0	1	110.00
2.8.5	31151120	Սնման աղբյուր R&S@NGE103. հաստատուն հոսանքի; Առավելագույն ելքային հզորությունը՝ 100Վտ; Առավելագույն ելքային լարումը՝ 32Վ ուղու վրա; Առավելագույն ելքային հոսանք՝ 3Ա ուղու վրա:	ԳՀ	հատ	950.0	3	2,850.00
2.8.6	31151120	Սարք պահուստային սնման, БРЭ-1301.01 -ի համար, Ս մուտքի- 220Վ. Ս ելքի- ±15Վ	ԳՀ	հատ	85.0	1	85.00
2.8.7	31171300	Կերպավորիչ E849/3-M1	ԳՀ	հատ	465.0	9	4,185.00
2.8.8	31171300	Կերպավորիչ E851/1Я. չափողական. գումարկելի. մուտքը - I=(-5.0;+5)մԱ; ելքը - I=(-5.0;+5)մԱ; Rнагрева = (0-2-3)кΩ	ԳՀ	հատ	0.0	4	0.00
2.8.9	31171300	Կերպավորիչ E855B. 0-125Վ. 4-20մԱ	ԳՀ	հատ	75.0	1	75.00
2.8.10	31171300	Կերպավորիչ E854B. 0-5Ա. 4-20մԱ	ԳՀ	հատ	75.0	1	75.00
2.8.11	31171300	Կերպավորիչ E858B1. ՍՈ -100Վ. 4-20մԱ	ԳՀ	հատ	75.0	1	75.00
2.8.12	31171300	Կերպավորիչ E859B1. ՍՈ -100Վ. I=5.0մԱ. 4-20մԱ	ԳՀ	հատ	75.0	1	75.00
2.8.13	31171300	Կերպավորիչ E860BP1. ՍՈ -100Վ. I=5.0Ա. 4-20մԱ	ԳՀ	հատ	75.0	1	75.00
2.8.14	31211130	Ապահովիչ հալվող. ПН2-100	ԳՀ	հատ	1.5	9	13.50
2.8.15	32551300	Համաժամիչ SPM-D1010B/X 5448-893. WOODWARD ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	625.0	3	1,875.00
2.8.16	31711120	Գրանցասարք GLX չափիչով և վերահսկիչ բնիկով	ԳՀ	հատ	85.0	15	1,275.00
2.8.17	34991280	Գներատոր իմպուլսների, փոքրածավալ, ММГ-1-ТК-1 տեսակի, նիշերի քանակը՝ 1÷130; ելքային ազդանշանի տեսակը կախված կատարողականությունից՝ լարման իմպուլս; լայնությունը՝ (Սոու-1) Վ; տևողությունը՝ 100մկվ; գներացվող հաճախականության ընդգրկույթը կախված կատարողականությունից՝ 0,14÷6400*իմպ/ր; ազդանշանի հաճախականության տեղադրման հարաբերական սխալանքը՝ ոչ ավել ±0,005%; սնման լարումը՝ =(10÷30)Վ; աշխատանքային ջերմաստիճանային ընդգրկույթը՝ +50÷+500С; փոշեխոնավության պաշտպանվածությունը՝ IP40: Տեխնիկական նկարագրությունը և շահագործման հրահանգը պարտադիր են:	ԳՀ	հատ	306.6	1	306.60
2.8.18	34991280	Գներատոր որոնման ПП-24 (ակկուստիկ) - գներատորի նշանակությունը՝ մատուցում օբյեկտների վրա հզոր բարձրավոլտ լարման իմպուլսներ. ստորգետնյա էլեկտրական մալուխների վնասված տեղերի որոնման ժամանակ. ակկուստիկ մեթոդով գներատորը թույլ է տալիս որոշել հեռավորությունը մինչև վնասված տեղը. Վնասվածքների տեսակները. - ֆազաների միակցումը մալուխի պատյանի վրա; - ջիղերի խզումը հողանցումով և առանց հողանցման; - լողուն ծակում; - ելքային լարման մաքսիմալ ամպլիտուդայի սահուն կարգավորում - 6/12/24 կՎ; - կոնդեստատորների մաքսիմալ պահեստային էներգիա-3կՂԺ; - մաքսիմալ ելքային հոսանք-10կԱ; - էներգիայի կուտակման ժամանակը-1կՂԺ-ոչ ավել 1 վայրկ.; - իմպուլսների հաջորդող ժամանակահատվածում դրանց ընդհատումները տեղադրումից 0.1 վայրկ.՝ սկսած 1Վ մինչև 10Վ; - ցանցի սնման լարումը 45/60Հց հաճախությամբ-187	ԳՀ	հատ	7250.0	1	7,250.00
2.8.19	38341130	Պոտենցիոմետր P10. 680 Ом ±10% C1 WM 50	ԳՀ	հատ	125.0	6	750.00
2.8.20	38341130	Պոտենցիոմետր տեսակը ПЛП 12В кл.1 Rном=0.5кОм±0.5	ԳՀ	հատ	108.0	4	432.00
2.8.21	31681100	Տեղակայանք ЦУ 6804 էլեկտրական չափիչ սարքերի համար U3x(100÷300)Վ.	ԳՀ	հատ	0.0	1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.8.22	31211100	Վահանակ բաշխիչ Legrand Плексо. փոշեջրակայուն. 24 մոդուլի համար. IP55-5. կող. 01742 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	22.0	10	220.00
2.8.23	31211100	Վահանակ բաշխիչ Legrand Плексо. փոշեջրակայուն. 12 մոդուլի համար. IP55-5. կող. 01741 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	18.0	10	180.00
2.8.24	31211100	Վահանակ բաշխիչ Legrand Плексо. փոշեջրակայուն. 6 մոդուլի համար. IP55-5. կող. 01736 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	6.8	15	102.00
2.8.25	31211100	Վահանակ բաշխիչ Legrand Плексо. փոշեջրակայուն. 4 մոդուլի համար. IP55-5. կող. 01734 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	25.0	15	375.00
2.8.26	31211250	Տուփ ճյուղավորման մետաղյա. IP55. 3 ճյուղի. չափսերը՝ 118x67x42	ԳՀ	հատ	0.8	15	12.00
2.8.27	31211250	Տուփ ճյուղավորման մետաղյա. IP55. 2 ճյուղի. չափսերը՝ 118x67x42	ԳՀ	հատ	0.8	15	11.25
2.8.28	31221220	Միացման տուփ K3-8. ԳՕՍՍ P51321.1-2007	ԳՀ	հատ	6.8	10	68.00
2.8.29	31221220	Միացման տուփ K3-16. ԳՕՍՍ P51321.1-2007	ԳՀ	հատ	7.5	10	75.00
2.8.30	31211240	Կետ բաշխիչ ՊՐ 11-7078 չափսերը 1000x1000x250. հատակադիր. ներանցման եռաֆազ ավտոմատ 250Ա-1հատ և 10 հատ գծային անջատիչներով 63Ա: Ավտոմատ անջատիչները «Шнайдер» ֆիրմայի. ABB կամ համարժեքը. մալուխների ներանցումը - ներքևից. Մալուխների տրամագիծը և քանակը-10հատ. 16մմ2 -50մմ2:	ԳՀ	հատ	1120.0	10	11,200.00
2.8.31	31211250	Տուփ բաշխիչ քառակուսի. հերմետիկ. պլաստմասսե. ռետինե անցքերով. 80x80x45 մմ. 7 ելուստներով Legrand 92012 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.5	10	35.00
2.8.32	31211280	Պահարան ռելեային ՇՐ-1-202 (ՍՐ-1-202)	ԳՀ	հատ	230.0	1	230.00
2.8.33	31211280	Պահարան բաշխիչ 8 մոդուլի համար: Պլեկսո Lեգրանդ №01738 կամ համարժեքը (Плексо Legrand №01738)	ԳՀ	հատ	14.0	1	14.00
2.8.34	31512350	Ֆուգանակ TCC-66M լուսային ազդանշանային	ԳՀ	հատ	42.0	40	1,680.00
2.8.35	31211290	Կառավարման բանալի ПМОБ -222222/1	ԳՀ	հատ	48.0	10	480.00
2.8.36	31211280	Բաժանորդային լրակազմ ԱԿ 05 (AK 05). TC-30 մուլտիպլեքսորի համար. նրա բաղկացուցիչ սարք:	ԳՀ	հատ	95.0	2	190.00
2.8.37	32341110	Բարձրախոս բաժանորդային Ռ-դիո Նեյվա-305 տիպի կամ համարժեքը: Պատին ամրացվող հզորությունը 0.25Վտ էլեկտրական սխեմայի տարրերը՝ - փոփոխական դիմադրություն - համաձայնեցնող տրանսֆորմատոր - դինամիկ	ԳՀ	հատ	14.0	10	140.00
2.8.38	31221200	Ռադիոլարդակ Ռ-ՊՎ-1 (ՐՈՅ-1) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.4	50	20.00
2.8.39	31711230	Էլեկտրոժամացույց երկրորդական Երկրորդական «Стрела» կամ համարժեքը. չափսը 105սմ x 105սմ. սնուցումը 24Վ տիպի	ԳՀ	հատ	850.0	2	1,700.00
2.8.40	31121100	Պտուտագեներատոր МЭТ-8/30	ԳՀ	հատ	480.0	1	480.00
2.8.41	39181100	Սեղան TRESTON WB 815. Էլեկտրամոնտաժողի	ԳՀ	հատ	496.4	1	496.40
2.8.42	44423570	Ուղիղ պրոֆիլներ կող AL2X150W TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար	ԳՀ	հատ	145.0	4	580.00
2.8.43	44141200	Շրջանակ АКК. կող АКК 150. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար	ԳՀ	հատ	85.0	4	340.00
2.8.44	39141100	Կարգավորելի դարակ ASH. կող ASH70. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար	ԳՀ	հատ	95.0	4	380.00
2.8.45	44211580	Կրոնշտեյն HSB. կող HSB150. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար	ԳՀ	հատ	115.0	4	460.00
2.8.46	44322540	Լարման կանալ СJK. կող СJK70SET. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար	ԳՀ	հատ	245.0	4	980.00
2.8.47	31531730	Լուսամփոփ OL254. կող OL254. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար	ԳՀ	հատ	315.0	4	1,260.00
2.8.48	31531730	Լուսամփոփ Z13. կող Z13. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար	ԳՀ	հատ	175.0	4	700.00
2.8.49	39141100	Դարակներ LMC 04. կող LMC 04. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար	ԳՀ	հատ	145.0	4	580.00
2.8.50	31211400	Կոճակ ПKE-222-1Y2	ԳՀ	հատ	0.9	20	18.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.8.51	31211400	Կոճակ ПКЕ-112-1У2	ԳՀ	հատ	0.8	20	16.00
2.8.52	42991180	Լուսանց փորձարկման համար. «ИОЛИТ-EX» պայթապաշտպանված. հեռավորությունը – 15մ. Траб -400 +550С չափսեր՝ 230x65x65մմ	ԳՀ	հատ	225.0	2	450.00
2.8.53	38341130	Ունիվերսալ պրոբնիկ էլեկտրիկի համար Контакт 55С	ԳՀ	հատ	9.6	2	19.20
2.8.54	31211290	Խմբային փոխարկիչ ППМ3-10/Н2, փոխարկիչ եռաֆազ, երկու ուղղությամբ	ԳՀ	հատ	0.9	6	5.40
2.8.55	31682130	Հրահանգի կառավարման վահանակ КРТ Кs29 տեսակի, չորս կոճականի, գաղտնի բանալիով, ունի լրացուցիչ կոճակներ «մեկնարկ» և «վթարային կանգ», լարումը 42 Վ	ԳՀ	հատ	864.00	1	864.00
2.8.56	31171300	Կերպափոխիչ MOXA ICF-1150I-M-SC-T կամ համարժեքը Մուտքի/ելքի ինտերֆեյս հաջորդական պորտերի քանակը՝ 2; RS-232 հարակցիչների քանակը՝ 1; RS 485 հարակցիչների քանակը՝ 1; տվյալների փոխանակման արագությունը՝ 921600 բիթ/վ. կոնեկտորի տեսակը՝ 1xDB9F սեղմակային կաղապարով, ցանցային միացումները՝ 1xSC օպտիկամանրաթելային, մուտքի լարումը DC՝ 12÷48Վ; օգտագործման հզորությունը՝ 14,87Վտ; օգտագործվող հոսանքը՝ 156 մԱ (12Վ); չափերը՝ լայնությունը՝ 30,3մմ; բարձրություն՝ 115մմ; կշռը՝ 70մմ:	ՄԱ	հատ	270.00	2	540.00
<b>2.9</b>		<b>Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքեր և պահեստամասեր</b>	ԳՀ	հատ			<b>1,030.90</b>
2.9.1	31625200	Ազդասարք ИПР513-10. հրդեհային. ձեռքի	ԳՀ	հատ	3.2	10	32.00
2.9.2	31625200	Ազդասարք լուսաձայնային. հրդեհապահական. Марс 24-КП. 24Վ. 110դՔ. ձայնը՝ 37մԱ. լույսը՝ 55մԱ. tp-300+500С . չափսերը՝ 90x90x43մմ	ԳՀ	հատ	4.1	5	20.50
2.9.3	31625200	Ազդասարք լուսաձայնային. հրդեհապահական. ОПОП-124-7. 12Վ. 100դՔ. ձայնը՝ 35մԱ. լույսը՝ 10մԱ. tp-450+550С . չափսերը՝ 87x88x44մմ	ԳՀ	հատ	3.9	2	7.80
2.9.4	31625200	Ազդասարք ձայնային. հրդեհապահական. Маяк-24-3М. 24Վ. 105դՔ. ձայնը՝ 20մԱ. tp-500+550С . չափսերը՝ D80x50մմ	ԳՀ	հատ	3.8	7	26.60
2.9.5	31221120	Ռելե լուսադիոդով միջանկյալ. =24Վ. 5Ա. 4ПК. Omron MY4N-S	ԳՀ	հատ	7.0	60	420.00
2.9.6	31211230	Անջատասարք ռելեի 4 կոնտակտի համար РYF14А-F	ԳՀ	հատ	6.5	60	390.00
2.9.7	44511280	Սեղմակ SONEЛ. «струбцина» Кельвина. երկհաղորդիչ մալուխով. WAZACKEL 1	ԳՀ	հատ	74.0	1	74.00
2.9.8	31221150	Փոխարկիչ սնդիկային. եռարտածելի. լողանավոր ռելեի PM- 51 համար	ԳՀ	հատ	30.0	2	60.00
<b>2.10</b>		<b>Ռելեներ</b>	ԳՀ				<b>0.00</b>
2.10.1	31221160	Ռելե ժամանակի PB-122	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.10.2	31221160	Ռելե ժամանակի PB-132	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.3	31221160	Ռելե ժամանակի PB-235. ~100Վ	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.4	31221120	Ռելե МЭР М237/054	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.5	31221120	Ռելե միջանկյալ РПУ-1 220Վ; 50<g	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.6	31221120	Ռելե միջանկյալ ПЭ-21 220Վ; 50<g	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.7	31221120	Ռելե միջանկյալ РПУ-4. 220Վ; 4Н3+4НО	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.8	31221120	Ռելե միջանկյալ РПУ-4. =24Վ; 4Н3+4НО	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.10.9	31221120	Ռելե միջանկյալ РП-256 ~220Վ	ԳՀ	հատ		19	0.00
2.10.10	31221120	Ռելե միջանկյալ РП-11 =220Վ	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.11	31221120	Ռելե միջանկյալ РП-21 ~220Վ	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.10.12	31221120	Ռելե հոսանքի РТ- 40/6	ԳՀ	հատ		15	0.00
2.10.13	31221120	Ռելե ազդանշանային ЭС-41. R=650 Օհմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.14	31221120	Ռելե ազդանշանային РY21/0.075 0.075Ա	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.10.15	31221120	Ռելե ազդանշանային РY21/0.05 0.05Ա	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.10.16	31221120	Ռելե TRY-24VDC S-2CL	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.17	31221120	Ռելե AZ 832-2C-9DSE	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.10.18	31221120	Ռելե HH 54P	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.10.19	31221120	Ռելե AXICOM. 12VDC	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.10.20	31221120	Ռելե PM85-2011-35-1012 12Վ. փակ և բաց կոնտակտներով	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.10.21	31221120	Ռելեային մոդուլ EOLR-1	ԳՀ	հատ		10	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.10.22	31221120	Ռեյլեր PЭC-10 PCO.452.049TY PC4.524.301 CП	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.10.23	31221120	Ռեյլեր PЭC-10 PCO.452.049TY PC4.524.304 П2	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.10.24	31221120	Ռեյլեր PПY-1-362 ~24Վ. 16Վտ /2p-6з/	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.25	31221120	Ռեյլեր PПY-1-312 ~ 220Վ. 5Վտ /2p-6з/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.26	31221120	Ռեյլեր PПY-1-362 ~ 220Վ. 16Վտ /2p-6з/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.27	31221120	Ռեյլեր PП41 ~ 220Վ. 17Վտ /4p-4з/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.28	31221120	Ռեյլեր PПY-1-363 ~ 24Վ. 16Վտ /4p-4з/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.29	31221120	Ռեյլեր PП-23 270230032 PП-23-220Վ-6Վտ /1p-4з/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.30	31221120	Ռեյլեր PП-25 270250042 PП-25 ~220Վ-8Վտ /1p-4з/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.31	31221120	Ռեյլեր НИО 450.005 РКМ-1 PC4 500 862CП (PC3-259.038 CП22)	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.32	31221120	Ռեյլեր РКМП PCO 452 007TY PC4 523 632CП	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.33	31221120	Ռեյլեր РКМП PCO 452 007TY PC4 523 626CП	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.34	31221120	Ռեյլեր РКМП PCO 452 007TY PC4 523 603CП	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.35	31221120	Ռեյլեր PMY PCO 452 021TY PC4 523 325П2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.36	31221120	Ռեյլեր PЭC9 PCO 452 021TY PC4 524 200П2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.37	31221120	Ռեյլեր PЭC10 PCO 452 049TY PC4 524 304	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.38	31221120	Ռեյլեր PИC-32M 220Վ 0.05A /1з+1p/	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.10.39	31221120	Ռեյլեր PЭB 220Վ-20Վտ /2з+2p/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.40	31221160	Ռեյլեր ժամանակի. PB-247. 20լ. ~220Վ	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.10.41	31221160	Ռեյլեր ժամանակի. PB-237. 10լ. ~220Վ	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.42	31221120	Ռեյլեր PЭC-22 PФ 4.523.023-01. 12Վ. 36 մԱ կամ PФ 4.523.023-05. 12Վ. 36 մԱ	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.43	31221120	Ռեյլեր finder 55.34.8.230.0040 ~220Վ. 7Ա (разъём к реле finder 94.74 10A 250 B)	ԳՀ	հատ		50	0.00
2.10.44	31221120	Ռեյլեր Ֆայնդեր (finder) 55.34.9.220.0040 հաստատուն 220DC 250Վ~ 7Ա	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.10.45	31221120	Ռեյլեր Ֆայնդեր (finder) 99.02.0.230.59 U=110...240V AC/DC	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.10.46	31221120	Ռեյլեր լարման հսկման. SIEMENS SIRIUS 3UG4615-2CR20	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.10.47	31221120	Ռեյլեր միջանկյալ. PП-25 УХЛ-4 ~220Վ.	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.48	31221120	Ռեյլեր ցուցիչ PY-21 0.015Ա	ԳՀ	հատ		36	0.00
2.10.49	31221120	Ռեյլեր ցուցիչ PY-21 ~220Վ	ԳՀ	հատ		15	0.00
2.10.50	31221120	Ռեյլեր HJR-3FF-S-H6VDC 10A 240VAC	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.10.51	31221120	Ռեյլեր HJR-3FF-S-H12VDC 10A 240VAC	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.10.52	31221120	Ռեյլեր HJR-3FF-S-H24VDC 10A 240VAC	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.10.53	31221120	Տվիչ-ռեյլեր մակարդակի POC-301 . էլեկտրոդի պատրաստման նյութը՝ պողպատ 12X18H10T. ԳՕՍՏ 5632-72. լրակազմը կազմված է հաղորդման փոխարկիչից և երեք տվիչներից	ԳՀ	լրակազմ		3	0.00
2.10.54	31221120	Տվիչ-ռեյլեր մակարդակի POC-102-121ИОМ. նախատեսված ատոմակայանների համար; Սուզվող մասի երկարությունը՝ L=0.25մ. Ջերմաստիճանը՝ -100°C ÷ +200°C. Ճնշումը՝ 2.5ՄՊա <արարերական դիէլեկտրիկ թափանցելիությունը՝ 1.9÷4 էլ. հաղորդականությունը՝ . ≥0.001Սմ/մ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.10.55	31221120	Ռեյլեր ABB ֆիրմայի կամ համարժեքը. CM-SPS	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.56	31221120	Ռեյլեր ABB ֆիրմայի կամ համարժեքը. CM-MPS	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.57	31221120	Ռեյլեր ABB ֆիրմայի կամ համարժեքը. CT-MVS	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.58	31221120	Ֆիլտր-ռեյլեր PТФ-6M. 5Ա. -220Վ. կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.10.59	31221120	Ֆիլտր-ռեյլեր PТФ-7/1. 5Ա. -220Վ. PТФ-9 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.10.60	31221120	Ֆիլտր-ռեյլեր PТФ-7/2. 5Ա. -220Վ. PТФ-9 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.10.61	31221120	Ռեյլեր դիֆերենցիալ ДЗТ-11/5. 5Ա. -220Վ	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.10.62	31221120	Բլոկ-ռեյլեր БРЭ-2801. 5Ա. ~100Վ. -220Վ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.10.63	31221120	Բլոկ-ռեյլեր БРЭ-1301.01. 5Ա. -220Վ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.10.64	31221120	Ֆոտոռեյլեր PHOTOCONTROL AS 06-2206. AC220Վ. 6Ա	ԳՀ	հատ		20	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
<b>2.11</b>		<b>Էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր</b>	ԳՀ				<b>965.00</b>
2.11.1	31221600	Էլեկտրական շարժիչ 5A250M6K՝ N=37 կՎտ. 380Վ. n=1000պտ/ր. IM-1081՝ թաթերի վրա (наковий)	ԳՀ	հատ	965.00	1	965.00
2.11.2	31221600	Էլեկտրական շարժիչ 4AAM56A2Y3. ~380Վ. 2760պտ/ր; 0.55Ա. 180Վտ	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.11.3	31221600	Էլեկտրական շարժիչ A02-72-4. N=30կՎտ. U=380Վ. 50Հգ. IM 1081. կամ համարժեքը՝ AIP180M4Y3	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.11.4	31221600	Էլեկտրական շարժիչ ДАВ-250-4Y3 տեսակի; եռաֆազ; N=250կՎտ; I=29Ա; 6000Վ n=1500 պտ/րոպե; cosφ=0.88; մեկուսացման դասը՝ B; կատարումը՝ IM1001; առանցքակալները՝ SKF:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.11.5	31221600	Էլեկտրական շարժիչ A02-41-8 տեսակի. N=2.2 կՎտ. U=380Վ. IM 1081. n=720 պտ/րոպե	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.11.6	31221600	Էլեկտրական շարժիչ A3Л-31-4. N=0.25 կՎտ. n=1500 պտ/րոպե. U=220/380Վ կամ համարժեքը՝ АБ63А4ВУ 1. n=1500 պտ/րոպե. U=220/380Վ. IM3281. մետաղական թևանվով. ամրացման մանեկով և անցումային վահանով՝ ԱՊ 4-3 А3Л:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.11.7	31211100	Վահան առանցքակալային А3-315М-2Y3 տիպի էլ. շարժիչների համար. կատարումը IM 1081	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
2.11.8	31221700	Օդահովացուցիչ А3М-500/6000- էլ. շարժիչի համար	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.11.9	31221700	Հովացուցիչ 2А3М-2500/6000-У4 տեսակի էլեկտրական շարժիչի համար	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.11.10	31221700	Յուղահովացուցիչ գծագիր 55П.465.222. ВА3-215/89-20.У4 տեսակի էլ. շարժիչների համար	ԳՀ	հատ		24	0.00
2.11.11	31221600	Էլեկտրոշարժիչ A02-72-4. n=1500 պտ/րոպե. N=30կՎտ. 56A	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.11.12	31221600	Եռաֆազ ասինխրոնային շարժիչ կարճ միացած ռոտորով 4A100S2Y2 տեսակի, հզորությունը 4կՎտ. լրումը 220/380Վ. հաճախությունը 50 Հգ, նոմինալ պտտման հաճախությունը՝ 2880 պտ/րոպե:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.11.13	31221600	Էլեկտրական շարժիչ А3-315М8Y3 տեսակի. հզորությունը N=110 կՎտ. U=380Վ. IM 1081. I=210Ա. n=735 պտ/րոպե, մեկուսացման կարգը «F»	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>2.12</b>		<b>Ավտոմատ անջատիչներ</b>	ԳՀ				<b>10,752.60</b>
2.12.1	31211220	Թողարկիչ ПМП-4100УХЛА մագնիսական ~380Վ. In=63 բլոկկոնտակտային. 2z+2p պաշտպանման աստիճանը 1P54	ԳՀ	հատ	24.0	20	480.00
2.12.2	31221190	Կոնտակտոր KMB-621 ~220Վ. 63 Ա	ԳՀ	հատ	12.9	10	129.00
2.12.3	31211200	Փոխանջատիչ ППБ-31. եռաբևեռ. երկու ուղղությամբ. ~380Վ. 100Ա	ԳՀ	հատ	9.0	4	36.00
2.12.4	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АBB. 16Ա. եռաբևեռ	ԳՀ	հատ	5.2	1	5.20
2.12.5	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АBB. 25Ա. եռաբևեռ	ԳՀ	հատ	5.2	1	5.20
2.12.6	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=80Ա. եռաբևեռ; «Шнайдер» կամ АBB ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	33.6	5	168.00
2.12.7	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=120Ա. եռաբևեռ; «Шнайдер» կամ АBB ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	42.0	5	210.00
2.12.8	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=16Ա. կատ. № 06160. միաբևեռ. 230/400Վ. DX Legrand կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.5	50	75.00
2.12.9	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=25Ա. կատ. № 06162. միաբևեռ. 230/400Վ. DX Legrand կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.0	30	60.00
2.12.10	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=32Ա. կատ. № 06163. միաբևեռ. 230/400Վ. DX Legrand կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.0	30	60.00
2.12.11	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=40Ա. կատ. № 06164. միաբևեռ. 230/400Վ. DX Legrand կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.2	30	66.00
2.12.12	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=50Ա. կատ. № 06165. միաբևեռ. 230/400Վ. DX Legrand կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.7	40	108.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.12.13	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=63Ա. կատ. № 06166. միաբևեռ. DX Legrand կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.3	20	66.00
2.12.14	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=100Ա. կատ. № 25008. միաբևեռ. DPX-E 125 Legrand կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	37.0	20	740.00
2.12.15	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=25Ա. կատ. № 06287. եռաբևեռ. 400Վ DX Legrand կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	8.5	30	255.00
2.12.16	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=32Ա. կատ. № 06288. եռաբևեռ. 400Վ DX Legrand կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	9.2	30	276.00
2.12.17	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=40Ա. կատ. № 06289. եռաբևեռ. 400Վ DX Legrand կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	11.0	50	550.00
2.12.18	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=50Ա. կատ. № 0629. եռաբևեռ. 400Վ DX Legrand կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	15.0	20	300.00
2.12.19	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=63Ա. եռաբևեռ DX Legrand. կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	16.0	10	160.00
2.12.20	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=63Ա. կատ. № 06271 երկբևեռ DX Legrand. կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	11.7	5	58.50
2.12.21	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=100Ա. կատ. № 25040 եռաբևեռ DPX125 Legrand. կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	37.0	10	370.00
2.12.22	31211180	Ավտոմատ անջատիչ ԱՄ-50-3ՄՏ եռաբևեռ. IH=40Ա. Iotc=11IH	ԳՀ	հատ	12.0	15	180.00
2.12.23	31211180	Ավտոմատ անջատիչ ԱՄ-50-2ՄՏ երկբևեռ. IH=25Ա	ԳՀ	հատ	6.3	15	94.50
2.12.24	31211180	Ավտոմատ անջատիչ ԱՄ-50-2ՄՏ երկբևեռ. IH=16Ա	ԳՀ	հատ	12.0	15	180.00
2.12.25	31211180	Ավտոմատ փոխանջատիչ ԱԵ 2066-100-00ՈՒ3 ՈՒԽԼ4.Ա SՈՒ 16-522 148-80. 40Ա (AE2066-100-00Y3 YX14.A TY 16-522 148-80. 40A)	ԳՀ	հատ	68.0	2	136.00
2.12.26	31211180	Ավտոմատ անջատիչ ԱԵ 2016. IH=1.15. 380Վ անջատիչ (отсечка) 12 IH	ԳՀ	հատ	12.0	10	120.00
2.12.27	31211180	Ավտոմատ անջատիչ ԱՄ-50-3ՄՏ եռաբևեռ. IH=25Ա Iotc=10IH	ԳՀ	հատ	8.4	25	210.00
2.12.28	31211180	Ավտոմատ անջատիչ ԱՄ-50-3ՄՏ եռաբևեռ. IH=16Ա Iotc=10IH	ԳՀ	հատ	8.4	25	210.00
2.12.29	31211180	Ավտոմատ անջատիչ ԱՄ-50-3ՄՏ եռաբևեռ IH=10Ա. Iotc=10IH ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով	ԳՀ	հատ	8.4	5	42.00
2.12.30	31211180	Ավտոմատ անջատիչ ԱՄ-50-3ՄՏ եռաբևեռ IH=1.6Ա. Iotc=10IH ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով	ԳՀ	հատ	8.4	8	67.20
2.12.31	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3161. միաբևեռ IH=25Ա. TY-16-526010-73	ԳՀ	հատ	6.0	80	480.00
2.12.32	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3161. միաբևեռ IH=32Ա. TY-16-526010-73	ԳՀ	հատ	6.0	60	360.00
2.12.33	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3161. միաբևեռ IH=40Ա. TY-16-526010-73	ԳՀ	հատ	6.0	25	150.00
2.12.34	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3161. միաբևեռ IH=50Ա. TY-16-526010-73	ԳՀ	հատ	12.0	20	240.00
2.12.35	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3163. եռաբևեռ IH=25Ա. TY-16-526010-73	ԳՀ	հատ	12.0	50	600.00
2.12.36	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3163. եռաբևեռ IH=32Ա. TY-16-526010-73	ԳՀ	հատ	12.0	50	600.00
2.12.37	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3163. եռաբևեռ IH=40Ա. TY-16-526010-73	ԳՀ	հատ	12.0	25	300.00
2.12.38	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3163. եռաբևեռ IH=50Ա. TY-16-526010-73	ԳՀ	հատ	12.0	15	180.00
2.12.39	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3726. 380Վ. 250Ա	ԳՀ	հատ	33.0	4	132.00
2.12.40	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3726. 380Վ. 200Ա	ԳՀ	հատ	33.0	4	132.00
2.12.41	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3124. 80/800. եռաբևեռ	ԳՀ	հատ	40.0	2	80.00
2.12.42	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3124. 40/600. եռաբևեռ	ԳՀ	հատ	40.0	1	40.00
2.12.43	31211180	Վերջնային անջատիչ ВП16-23523 1-55 Y2.3	ԳՀ	հատ	15.0	5	75.00
2.12.44	31211180	Հոսանքանջատիչ P-16-Y3. 16Ա. 380Վ	ԳՀ	հատ	6.0	50	300.00
2.12.45	31681651	Ապահովիչ ՓԻ-2. ԳՕՍՍ 17242-86. նոմինալ հոսանքը՝ 250Ա. չափսերը՝ 196x81.5x50մմ. քաշը՝ 0.49կգ	ԳՀ	հատ	1.44	50	72.00
2.12.46	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3794 CՄ3. եռաֆազ. դուրսահանովի կատարմամբ. 50Հգ. 380Վ. 630Ա. TY 16-522147-80. էլ. մագնիսական շարժաբեռով	ԳՀ	հատ	280.0	2	560.00
2.12.47	31211180	Ավտոմատ անջատիչ ԱՄ-50-3ՄՏ եռաբևեռ. IH=25Ա Iotc=10IH ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով	ԳՀ	հատ	8.4	5	42.00



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.12.48	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ եռաբևեռ. IH=16Ա Iотс=10IH ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով	ԳՀ	հատ	8.4	5	42.00
2.12.49	31211400	Անջատիչ-զատիչ ВР 32-31А 71120-32УХЛ3 տեսակի, 100Ա, 380Վ, եռաբևեռ, երկու ուղղության	ԳՀ	հատ	26.0	1	26.00
2.12.50	31211400	Ավտոմատ անջատիչ А3714 ЭСУ3, ստացիոնար, փոփոխական հոսանքի (AC) 380Վ, 50Հց, անջատիչի անվանական հոսանքը 160 Ա, խզիչի անվանական հեռանքը In=80 Ա, աշխատանքայինը՝ In=63 Ա,	ԳՀ	հատ	462.0	2	924.00
<b>2.13</b>		<b>Պոմպեր</b>	ԳՀ				<b>17,184.87</b>
2.13.1	42121150	Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) Լենրոնախոյս բարձակային միաբլոկ պոմպ KM100-80-160-C-УХЛ4 տեսակի կամ համարժեքը*. Q=100մ3/ժ. H=32 մ. n=2900պտ/ր. էլ. շարժիչը՝ AIP160S2Ж. N=15կՎտ. U=380Վ. 50Հց. n=3000պտ/ր. IP54. աշխատանքային ռեժիմը՝ S1	ԳՀ	հատ	522.1	2	1,044.22
2.13.2	42121150	Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) Լենրոնախոյս պոմպ CM150-125-315-4 տեսակի կամ համարժեքը*. Q=200մ3/ժ. H=32 մ. n=1450պտ/ր. U=380Վ. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը – УХЛ4՝ ըստ ԳՕՍՍ15150-69. էլ. Շարժիչը՝ 5A200M4. N=37կՎտ. U=380Վ. 50Հց. n=1470պտ/ր. IP54. IM1081	ԳՀ	հատ	1917.01	2	3,834.02
2.13.3	42121150	Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) Լենրոնախոյս բարձակային պոմպ K 160/30 տեսակի կամ համարժեքը*. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը – УХЛ4՝ ըստ ԳՕՍՍ15150-69. խցվածքի տեսակը՝ խցուկային(тип уплотнения: сальниковое) Q=160մ3/ժ. H=30 մ. n=1500 պտ/ր. էլ. շարժիչը՝ AIP180M4. N=30կՎտ. U=380Վ. 50Հց. n=1500պտ/ր. IP54. աշխատանքային ռեժիմը՝ S1. քաշը՝ 420կգ:	ԳՀ	հատ	925.09	2	1,850.18
2.13.4	42121150	Ջրատույզ խորքային պոմպ ГНОМ 25-20 Р Д К Тр կամ համարժեքը. ТУ 3631-150-75666544-2006. Q=25մ3/ժամ; H=20մ.ջ.ս; Р - հովազման շապիկով (рубашка охлаждения). Д - մակարդակի տվիչով (լողանավոր փոխարկիչով) (датчик уровня «поплавокный переключатель»); К - գործարկման սարքով (իպարկիչով) (пусковое устройство «Контактор»); Тр - ջերմաստիճանը՝ մինչև 60օС; Р=2.2կՎտ; էլեկտրասնուցումը՝ 380Վ. n=2900պտ/րոպե; Անվտանգության դասը՝ 4Н. ըստ НП-001- 97; Հեղուկի մակարդակը պոմպի աշխատանքի համար՝ 70- 60Ձմ	ԳՀ	հատ	176.58	4	706.32
2.13.5	42121150	Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) պոմպային ագրեգատ 1.5K-6 (K 50-32-125) տիպի կամ համարժեքը. քիմիապես ադազրկված ջուր մղելու համար. Q=8մ3/ժ. H=18 մ ջրի սյուն. 3~380Վ; N=1.5 կՎտ շարժիչ. n=2900 պտ/րոպե. IM 1081. S1 ըստ ԳՕՍՍ 183. IP54. УХЛ4. դասը 4՝ ըստ НП-001-97. երկրաշարժակայունության կարգը՝ III	ԳՀ	հատ	108.0	1	108.00
2.13.6	42121150	Պոմպային ագրեգատ (Հրշեջ պոմպ) НПЛ-40/100 ջվանական հոսք-0.04 մ/վ (40 լ/վ) ճնշումը անվանական ռեժիմում. 100 մ -ից ոչ պակաս; Հզորությունը անվանական ռեժիմում. ոչ ավելի. քան 65.3 (88.9) կՎտ (ձիաուժ); Լիսեռի անվանական ռոտացիոն հաճախականությունը- 2700պտ/ր; Պոմպի ՕԳԳ-ն՝ ոչ պակաս. քան 60%; Թույլատրելի կալիտացիոն պաշարը՝ 3 մ -ից ոչ ավելի; Պոմպի մուտքային աշխատանքային ճնշումը -6կգո/սմ; Պոմպի ելքային աշխատանքային ճնշումը - 15 կգո/սմ; Կլանման ամենամեծ երկրաչափական բարձրությունը՝ 7.5 մ; Պոմպի մատուցումը(Подача)՝ ներծծման և անվանական ճնշման ամենաբարձր երկրաչափական բարձրության վրա- առնվազն 20 լ / վ; Փոփոխիչ չափման միջակայքը- 6%; Ընդհանուր չափսերը՝ 700/900/700 մմ; Ընդհանուր քաշը- 65	ԳՀ	հատ	798.0	3	2,394.00
2.13.7	42121150	Պոմպային ագրեգատ էլեկտրական МТ 100/8 УХЛ 1 Q=100մ3 /ժամ. H=8մ. N=3կՎտ 220/380Վ	ԳՀ	հատ	1496.25	2	2,992.50
2.13.8	42121150	Շարժիչապոմպ (моторомна) Q=8մ3/ժ. HBC=8մ	ԳՀ	հատ	113.00	3	339.00
2.13.9	42121150	Պոմպային ագրեգատ CRN 32-5A-F-G-E-HQQE. Q=30մ3/ժ. P=16կգո/սմ2	ԳՀ	հատ	3518.93	1	3,518.93

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.13.10	42121150	Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) խորքային, PEDROLLO NK 4/5 տեսակի կամ համարժեքը, Q=7200 լ/ժամ, h= 20 մ, H=105 մ, U=380/400 Վ, չափսերը՝ 153x648 մմ, քաշը՝ 27,1 կգ, թողարկման բացվածքի տրամագիծը՝ 1,25", էլ. շարժիչի հզորությունը՝ P=2,2 կՎտ, հեղուկի թույլատրելի ջերմաստիճանը մինչև 40 °C, կաբելի երկարությունը՝ 20 մ:	ԳՀ	հատ	397.7	1	397.70
<b>2.14</b>		<b>Պոմպերի պահեստամասեր</b>					<b>215,326.20</b>
2.14.1	42121660	<b>Յուղապոմպ 3B -63 / 25-1-45/6.3 Б</b>					
2.14.1.1	42121660	Օղակ 045-053-46-2-3826 ГОСТ9833	ԲՄ	հատ	2.55	8	20.40
2.14.1.2	42121660	Օղակ 055-065-58-2-3826 ГОСТ9833	ԲՄ	հատ	2.55	8	20.40
2.14.1.3	42121660	Աստղանիվ 100 H80.733.04.01.03 ТУ26.06-733-71	ԲՄ	հատ	2.55	8	20.40
2.14.2	42121660	<b>ПТ 6/160-С</b>					
2.14.2.1	42121660	Օղակ: H33.2.057.06.106:	ԲՄ	հատ	20.0	48	960.00
2.14.2.2	42121660	Զսպանակ: H33.2.057.06.018:	ԲՄ	հատ	30.0	12	360.00
2.14.2.3	42121660	Առանցքակալատուփ: H33.2.057.15.023-01:	ԲՄ	հատ	50.0	24	1,200.00
2.14.2.4	42121660	Առանցքակալատուփ: H33.2.057.15.023-03:	ԲՄ	հատ	45.0	12	540.00
2.14.2.5	42121660	Առանցքակալատուփ: ПТ-2-6.3/63-01Г.15.014-01:	ԲՄ	հատ	45.0	36	1,620.00
2.14.2.6	42121660	Էստրակ: ПТ-2-6.3/63-01Г.15.013:	ԲՄ	հատ	10.0	36	360.00
2.14.2.7	42121660	Օղակ: 010-014-25-2:	ԲՄ	հատ	5.0	24	120.00
2.14.2.8	42121660	Օղակ: 020-025-30-2:	ԲՄ	հատ	5.0	24	120.00
2.14.2.9	42121660	Օղակ: 028-034-36-2:	ԲՄ	հատ	5.0	8	40.00
2.14.2.10	42121660	Օղակ: 036-042-36-2:	ԲՄ	հատ	5.0	8	40.00
2.14.2.11	42121660	Օղակ: 049-055-36-2:	ԲՄ	հատ	10.0	4	40.00
2.14.2.12	42121660	Օղակ: 065-075-58-2:	ԲՄ	հատ	10.0	12	120.00
2.14.2.13	42121660	Օղակ: 070-080-58-2:	ԲՄ	հատ	15.0	36	540.00
2.14.2.14	42121660	Օղակ: 080-090-58-2:	ԲՄ	հատ	15.0	36	540.00
2.14.2.15	42121660	Օղակ: 140-150-58-2:	ԲՄ	հատ	12.0	12	144.00
2.14.2.16	42121660	Օղակ: 014-018-25-2:	ԲՄ	հատ	5.0	4	20.00
2.14.2.17	42121660	Երիթակ: 4x40.2 ԳՕՍՍ397-79	ԲՄ	հատ	5.0	24	120.00
2.14.2.18	42121660	Կոթ: H33.2.057.06.101-01:	ԲՄ	հատ	15.0	12	180.00
2.14.3		<b>АХП 50-160Е- 08СД-У2</b>					
2.14.3.1	42121660	Ներդրակ	ԲՄ	հատ	1200.0	3	3,600.00
2.14.3.2	42121660	Վռան պաշտպանական	ԲՄ	հատ	800.0	3	2,400.00
2.14.4		<b>НД 2500/10</b>					
2.14.4.1	42121660	Սուզակ: ЦН 100/60 II-200:	ԲՄ	հատ	200.0	2	400.00
2.14.4.2	42121660	Առանցքակալատուփ: H403.141.042-16:	ԲՄ	հատ	300.0	2	600.00
2.14.4.3	42121660	Թամբ: КШ 40-002:	ԲՄ	հատ	324.0	4	1,296.00
2.14.4.4	42121660	Էստրակ: 100x125 H11-06-65:	ԲՄ	հատ	60.0	28	1,680.00
2.14.4.5	42121660	Գնդիկ: II 57.149мм П ГОСТ 3722-60:	ԲՄ	հատ	50.0	4	200.00
2.14.5		<b>НД 630/10</b>					
2.14.5.1	42121660	Սուզակ: ЦН 50/60 I-100:	ԲՄ	հատ	200.0	2	400.00
2.14.5.2	42121660	Էստրակ: 50x70 H 11-06-65:	ԲՄ	հատ	25.0	28	700.00
2.14.5.3	42121660	Թամբ: КШ 25-002:	ԲՄ	հատ	240.0	4	960.00
2.14.5.4	42121660	Առանցքակալատուփ: 50x70 H11-07-65:	ԲՄ	հատ	240.0	2	480.00
2.14.5.5	42121660	Գնդիկ: II 35.719мм П ГОСТ 3722-60	ԲՄ	հատ	50.0	4	200.00
2.14.6		<b>АХ 20/53</b>					
2.14.6.1	42121660	Վռան պաշտպանական: 61-8-0:	ԲՄ	հատ	60.0	2	120.00
2.14.6.2	42121660	Բանող անիվ: 87-1-1:	ԲՄ	հատ	250.0	2	500.00
2.14.6.3	42121660	Լիսեռ: УОС-4-40/2:	ԲՄ	հատ	100.0	2	200.00
2.14.7		<b>АХ 65-40-200-1с</b>					
2.14.7.1	42121660	Վռան պաշտպանական: պողպատյա. 12X18H9T ГОСТ 5949:	ԲՄ	հատ	200.0	2	400.00
2.14.7.2	42121660	Բանող անիվ: 12X18H9T ГОСТ 977:	ԲՄ	հատ	1800.0	1	1,800.00
2.14.7.3	42121660	Լիսեռ: H13.217.000.00.ПС. 12X18H9T ГОСТ 5949:	ԲՄ	հատ	600.0	1	600.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.14.8		<b>AX 280/42</b>					
2.14.8.1	42121660	Վռան պաշտպանական: H13.324.00.023:	ԲՄ	հատ	300.0	2	600.00
2.14.8.2	42121660	Բանող անիվ: 12X18H9T ГОСТ 977:	ԲՄ	հատ	1000.0	1	1,000.00
2.14.8.3	42121660	Լիսեռ: 12X18H9T ГОСТ 5949:	ԲՄ	հատ	600.0	1	600.00
2.14.9		<b>ЦН 65/130</b>					
2.14.9.1	42121660	Սևեռիչ տափօղակ: H 05.23.107.13-01:	ԲՄ	հատ	150.0	16	2,400.00
2.14.10		<b>ПЭА 850-65 (ПЭН)</b>					
2.14.10.1	42121660	Շապիկ: H.17.50.110.15:	ԲՄ	հատ	469.20	10	4,692.00
2.14.10.2	42121660	Վռան: H.17.131.101.02:	ԲՄ	հատ	84.00	2	168.00
2.14.10.3	42121660	Վռան: H.17.50.104.03:	ԲՄ	հատ	348.00	2	696.00
2.14.10.4	42121660	Ցանց: մետաղական. գծագիր №806.03.023.00	ԲՄ	հատ	1500.0	5	7,500.00
2.14.10.5	42121660	Կիսակցորդիչ: H.17.36.001.01:	ԲՄ	հատ	200.0	2	400.00
2.14.10.6	42121660	Օղակ ռետինե: Ф95 x 3 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008:	ԲՄ	հատ	50.0	12	600.00
2.14.10.7	42121660	Օղակ ռետինե: Ø97 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008	ԲՄ	հատ	5.76	10	57.60
2.14.10.8	42121660	Օղակ ռետինե: Ø385 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008	ԲՄ	հատ	16.8	6	100.80
2.14.10.9	42121660	Օղակ ռետինե: Ø442 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008	ԲՄ	հատ	16.8	6	100.80
2.14.10.10	42121660	Յուղի հովացուցիչ ПЭА 850-65 տեսակի պոմպի համար	ԲՄ	հատ	1000.0	5	5,000.00
2.14.11		<b>ПЭА 65-50 (СПЭ65-56-2)</b>					
2.14.11.1	42121660	Օղակ յուղադարձիչ H.05.19.106.08	ԲՄ	հատ	100.0	6	600.00
2.14.11.2	42121660	Բարձ հիդրոկրունկի H.05.19.104.02	ԲՄ	հատ	8000.0	2	16,000.00
2.14.11.3	42121660	Շապիկ առջևի H.17.66.101.03	ԲՄ	հատ	1500.0	2	3,000.00
2.14.11.4	42121660	Շապիկ H.17.66.101.05	ԲՄ	հատ	1200.0	2	2,400.00
2.14.11.5	42121660	Շապիկ H.17.66.101.04	ԲՄ	հատ	1200.0	2	2,400.00
2.14.11.6	42121660	Օղակ ռետինե Ø60 x 5 51-1481 Рад./ТУ У25.1-21127561-004: 2008	ԲՄ	հատ	25.0	20	500.00
2.14.12		<b>HD1.0Э 40/25K 13 MB</b>					
2.14.12.1	42121660	Սուզակ: Ц20/321-002:	ԲՄ	հատ	10.0	25	250.00
2.14.12.2	42121660	Որդնականիվ: МРК-005:	ԲՄ	հատ	150.0	5	750.00
2.14.13		<b>К 90/85</b>					
2.14.13.1	42121660	Խողովակավուստ ներծծող: H01.08.00.002:	ԲՄ	հատ	780.0	3	2,340.00
2.14.13.2	42121660	Հենարանային բարձակ: H01.01.00.007:	ԲՄ	հատ	400.0	2	800.00
2.14.13.3	42121660	Անիվ բանող: H01.08.00.003:	ԲՄ	հատ	340.0	10	3,400.00
2.14.13.4	42121660	Օղակ պաշտպանական: H01.08.00.005:	ԲՄ	հատ	60.0	10	600.00
2.14.13.5	42121660	Վռան պաշտպանական: H01.01.00.009:	ԲՄ	հատ	80.0	10	800.00
2.14.14		<b>Д-320-50</b>					
2.14.14.1	42121660	Առանցքակալի բաժակ: H03.583.00.108:	ԲՄ	հատ	600.0	8	4,800.00
2.14.14.2	42121660	Առանցքակալի բաժակ: H03.583.00.106:	ԲՄ	հատ	600.0	8	4,800.00
2.14.14.3	42121660	Վռան պաշտպանական: H03.583.00.113:	ԲՄ	հատ	240.0	4	960.00
2.14.14.4	42121660	Անիվ բանող: H03.588.00.101:	ԲՄ	հատ	2400.0	2	4,800.00
2.14.15		<b>Յուղապոմպ Ш8-25-5.8/2.5Б</b>					
2.14.15.1	42121660	Ռոտոր տարվող (բանեցվող): 0603.406125.0001-04:	ԲՄ	հատ	750.0	5	3,750.00
2.14.15.2	42121660	Ռոտոր տանող (բանեցնող): 0603.406113.0001-04:	ԲՄ	հատ	750.0	5	3,750.00
2.14.15.3	42121660	Վռան: 0603.40.3443.0003:	ԲՄ	հատ	150.0	10	7,500.00
2.14.15.4	42121660	Վռան I: 0603.40.3143.0001:	ԲՄ	հատ	180.0	10	1,800.00
2.14.15.5	42121660	Վռան II: 0603.40.3143.0002:	ԲՄ	հատ	180.0	10	1,800.00
2.14.15.6	42121660	Օղակ ռետինե: ф 22x28x3.6:	ԲՄ	հատ	18.0	20	360.00
2.14.15.7	42121660	Օղակ ռետինե: ф 28x36x4.6:	ԲՄ	հատ	20.0	20	400.00
2.14.16		<b>300 Д-90 Б</b>					
2.14.16.1	42121660	Անիվ բանող: 256-01-00-03:	ԲՄ	հատ	1,200.0	2	2,400.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.14.16.2	42121660	Օղակ խցարար: 256-01-00-05:	ԲՄ	հատ	20.0	6	120.00
2.14.16.3	42121660	Վռան պաշտպանական: 256-01-00-08:	ԲՄ	հատ	180.0	6	1,080.00
2.14.16.4	42121660	Լիսեռ: 256-01-00-09a:	ԲՄ	հատ	180.0	1	180.00
2.14.16.5	42121660	Իրան առանցքակալի: B3H 11-61/22:	ԲՄ	հատ	150.0	2	300.00
2.14.16.6	42121660	Իրան առանցքակալի: B3H 13-62/22	ԲՄ	հատ	150.0	2	300.00
2.14.16.7	42121660	Սևեռիչ տափօղակ: B3H 43-60/22:	ԲՄ	հատ	60.0	2	120.00
2.14.16.8	42121660	Կցորդիչ: 008M.002: (զույգ)	ԲՄ	հատ	30.0	2	60.00
2.14.17		<b>ԽԼԸ-1</b>					
2.14.17.1	42121660	Լիսեռ: ԽԼԸ-1-125 ԳՕՍ 2520-71:	ԲՄ	հատ	1200.0	2	2,400.00
2.14.18		<b>ՎԻ 400-105</b>					
2.14.18.1	42121660	Լիսեռ: ՎԻ-27630	ԲՄ	հատ	3000.0	2	6,000.00
2.14.19		<b>ՎԻ-3000 -197</b>					
2.14.19.1	42121660	Անիվ բանող I աստիճանի: Ե-4715	ԲՄ	հատ	3,800.0	4	15,200.00
2.14.20		<b>1200B-6.3/40</b>					
2.14.20.1	42121660	Առանցքակալ: 4021 գծագիր B-30208 ՇԵ	ԲՄ	հատ	4,500.0	2	9,000.00
2.14.21		<b>200Ը-60</b>					
2.14.21.1	42121660	Վռան: 255-01-00-08A:	ԲՄ	հատ	290.0	4	1,160.00
2.14.21.2	42121660	Իրան առանցքակալի: B3H 11-62/22:	ԲՄ	հատ	400.0	2	800.00
2.14.21.3	42121660	Անիվ բանող: 255-01-00-03:	ԲՄ	հատ	1,200.0	3	3,600.00
2.14.21.4	42121660	Լիսեռ: 255-01-00-09a:	ԲՄ	հատ	1,000.0	1	1,000.00
2.14.21.5	42121660	Օղակ լաբիրինթային: 255-01-00-04:	ԲՄ	հատ	160.0	4	640.00
2.14.21.6	42121660	Օղակ լաբիրինթային: 255-01-00-05:	ԲՄ	հատ	120.0	4	480.00
2.14.22		<b>ՇՄՊ-240/30 տեսակի պոմպ 14K-13</b>					
2.14.22.1	42121660	Օղակ խցարար 63x75x6 դիրք 1	ԲՄ	հատ	20.0	10	200.00
2.14.22.2	42121660	Օղակ խցարար 100x88x6 դիրք 8	ԲՄ	հատ	25.0	10	250.00
2.14.22.3	42121660	Օղակ խցարար 120x108x6 դիրք 2	ԲՄ	հատ	10.0	10	100.00
2.14.22.4	42121660	Օղակ խցարար 140x128x6 դիրք 7	ԲՄ	հատ	15.0	10	150.00
2.14.22.5	42121660	Կարգավորման օղ Կետ 10. նկար 4	ԲՄ	հատ	150.0	2	300.00
2.14.22.6	42121660	Լիսեռ Կետ 5. նկար 3	ԲՄ	հատ	1,800.0	1	1,800.00
2.14.22.7	42121660	Անիվ բանող Կետ 3. նկար 3	ԲՄ	հատ	1,000.0	1	1,000.00
2.14.22.8	42121660	Օղ անշարժ Կետ 3. նկար 4	ԲՄ	հատ	100.0	6	600.00
2.14.22.9	42121660	Օղ պտտվող Կետ 4. նկար 4	ԲՄ	հատ	150.0	6	900.00
2.14.22.10	42121660	Ժանանիվ Կետ 7. նկար 3	ԲՄ	հատ	350.0	2	700.00
2.14.22.11	42121660	Զսպանակ Կետ 5. նկար 4	ԲՄ	հատ	15.0	2	30.00
2.14.22.12	42121660	Ցրցայտիչ Կետ 11. նկար 3	ԲՄ	հատ	15.0	2	30.00
2.14.23		<b>Յուղի պոմպ 3B 8/25-11/10B-3</b>					
2.14.23.1	42121660	Կրնկակալ: գծագիր 3063-2-6:	ԲՄ	հատ	170.0	10	1,700.00
2.14.23.2	42121660	Կրունկ: գծագիր 3063-2-10:	ԲՄ	հատ	170.0	10	1,700.00
2.14.23.3	42121660	Ռետինե օղ: գծագիր 3063-2-11:	ԲՄ	հատ	15.0	50	750.00
2.14.23.4	42121660	Խցուկի զսպանակ: գծագիր 3063-2-26:	ԲՄ	հատ	10.0	10	100.00
2.14.23.5	42121660	Միջադիր: գծագիր 41085-015.01:	ԲՄ	հատ	30.0	50	1,500.00
2.14.23.6	42121660	Միջադիր: գծագիր 3063-2-5:	ԲՄ	հատ	30.0	50	1,500.00
2.14.24		<b>Մ-80-50-200 Կ-ՇԸ-Մ 2</b>					
2.14.24.1	42121660	Լիսեռ նկար 16 դիրք 10. անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԸ. 26-06-1169-86	ԲՄ	հատ	720.0	1	720.00
2.14.24.2	42121660	Անիվ բանող նկար 16 դիրք 3. անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԸ. 26-06-1169-86	ԲՄ	հատ	1,500.0	1	1,500.00
2.14.24.3	42121660	Վռան պաշտպանական նկար 16 դիրք 7. անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԸ. 26-06-1169-86	ԲՄ	հատ	700.0	1	700.00
2.14.24.4	42121660	Վռան խցուկային նկար 16 դիրք 5. անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԸ. 26-06-1169-86	ԲՄ	հատ	600.0	1	600.00
2.14.25		<b>ՄԻԸԵ-60 (Ը200-36)</b>					
2.14.25.1	42121660	Լիսեռ հավելված 2 դիրք 2. անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲՄ	հատ	1,200.0	2	2,400.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.14.25.2	42121660	Անիվ բանող հավելված 2 դիրք 1. անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄ	հատ	2,000.0	1	2,000.00
2.14.25.3	42121660	Վոան ուղղորդիչ հավելված 2 դիրք 3. անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄ	հատ	500.0	6	3,000.00
2.14.25.4	42121660	Առանցքակալի բաժակ հավելված 2 դիրք 11; 12. անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄ	հատ	300.0	6	1,800.00
2.14.25.5	42121660	Վոան հենակային հավելված 2 դիրք 14. անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄ	հատ	300.0	6	1,800.00
2.14.25.6	42121660	Հեղուկազատիչ հավելված 2 դիրք 15. անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄ	հատ	180.0	6	1,080.00
2.14.25.7	42121660	Օղակ խցարար H03.587.00.102 C418-36 ԳՕՍՍ 1412-70	ԲՄ	հատ	100.0	6	600.00
2.14.25.8	42121660	Վոան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36 ԳՕՍՍ1412-70	ԲՄ	հատ	350.0	6	2,100.00
2.14.25.9	42121660	Առանցքակալատուփի հավելված 2 դիրք 18. անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄ	հատ	180.0	6	1,080.00
2.14.25.10	42121660	Բռնակ Հավելված 2 դիրք 7. անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄ	հատ	70.0	6	420.00
2.14.26		<b>ԱՄ- 90/49 - Կ-ՇԸ-ՍԸ</b>					
2.14.26.1	42121660	Վոան պաշտպանական նկար 7 դիրք 12. անձնագիր՝ ՄԸ.Մ13.78	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.14.26.2	42121660	Բարձակ նկար 7 դիրք 15. անձնագիր՝ ՄԸ.Մ13.78	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.14.26.3	42121660	Հեղուկազատիչ նկար 7 դիրք 18. անձնագիր՝ ՄԸ.Մ13.78	ԲՄ	հատ	120.00	1	120.00
2.14.27		<b>ԱՄ (Օ) 50-32-200 Կ-55ՍԸ</b>					
2.14.27.1	42121660	Վոան պաշտպանական Մ13.2.633.01.011-01	ԲՄ	հատ	280.0	1	280.00
2.14.27.2	42121660	Բարձակ նկար1 դիրք 2. անձնագիր՝ Մ13.2.633.00.000ՄԸ ՄՄ 26-06-1187-85	ԲՄ	հատ	200.0	1	200.00
2.14.28		<b>ԱՄ 125-100-400Ե-ՇԸ-ՍԸ</b>					
2.14.28.1	42121660	Անիվ բանող նկար3 Դիրք 3 12X18H9ՄՄ ԳՕՍՍ 977-88. անձնագիր՝ Մ13.217.000.00.ՄԸ ՄՄ 26-06-1308-87	ԲՄ	հատ	3,600.0	1	3,600.00
2.14.28.2	42121660	Վոան պաշտպանական նկար3 դիրք 9 պողպատ 12X18H9ՄՄ-6 ԳՕՍՍ 5949-75	ԲՄ	հատ	450.0	1	450.00
2.14.28.3	42121660	Խցուկի կափարիչ նկար3 դիրք 10. անձնագիր՝ Մ13.217.000.00.ՄԸ ՄՄ 26-06-1308-87	ԲՄ	հատ	50.0	1	50.00
2.14.28.4	42121660	Բարձակ նկար3 դիրք 13 C420 ԳՕՍՍ 1412-79. անձնագիր՝ Մ13.217.000.00.ՄԸ ՄՄ 26-06-1308-87	ԲՄ	հատ	1,200.0	1	1,200.00
2.14.29		<b>ՃԻԸԲ-60</b>					
2.14.29.1	42121660	Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2 H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄ	հատ	360.0	1	360.00
2.14.29.2	42121660	Անիվ բանող հավելված 2 դիրք 1 H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄ	հատ	450.0	1	450.00
2.14.29.3	42121660	Վոան ուղղորդիչ հավելված 2 դիրք 3 H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄ	հատ	180.0	4	720.00
2.14.29.4	42121660	Առանցքակալի բաժակ հավելված 2 դիրք 11; 12 H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄ	հատ	120.0	4	480.00
2.14.29.5	42121660	Վոան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36 ԳՕՍՍ 1412-70	ԲՄ	հատ	120.0	4	480.00
2.14.29.6	42121660	Օղակ խցարար H03.588.00.102 C418-36 ԳՕՍՍ 1412-70	ԲՄ	հատ	10.0	4	40.00
2.14.29.7	42121660	Առանցքակալատուփի հավելված 2 դիրք 18 H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄ	հատ	120.0	4	480.00
2.14.29.8	42121660	Օղակ խցարար 003Ի.001	ԲՄ	հատ	15.0	2	30.00
2.14.29.9	42121660	Վոան պաշտպանական ձախ 003Ի.004-01	ԲՄ	հատ	120.0	2	240.00
2.14.29.10	42121660	Վոան պաշտպանական աջ 003Ի.004	ԲՄ	հատ	120.0	2	240.00
2.14.29.11	42121660	Լիսեռ 003Ի.002	ԲՄ	հատ	200.0	1	200.00
2.14.29.12	42121660	Անիվ բանող 003Ի.003	ԲՄ	հատ	300.0	1	300.00
2.14.30		<b>ԱԻՇ-60</b>					
2.14.30.1	42121660	Անիվ բանող ԱԻՇ-130.00.00.000ՄԸ. նկար 6. դիրք 6	ԲՄ	հատ	300.0	2	600.00
2.14.30.2	42121660	Լիսեռ ԱԻՇ-130.00.00.000ՄԸ. նկար 6. դիրք 7	ԲՄ	հատ	240.0	4	960.00
2.14.31		<b>ՄԻՇԴ 38/132-Շ. գծագիր Մ13.3.1153.01.000 ՇԵ</b>					
2.14.31.1	42121660	Օղակ Մ13.3.1153.01.004	ԲՄ	հատ	150.0	3	450.00
2.14.31.2	42121660	Լիսեռ Մ13.3.1153.01.005	ԲՄ	հատ	450.0	1	450.00
2.14.31.3	42121660	Վոան Մ13.3.1153.01.006	ԲՄ	հատ	36.0	2	72.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.14.31.4	42121660	Ուղղորդիչ ապարատ F13.3.1153.01.007	ԲՄ	հատ	120.0	1	120.00
2.14.31.5	42121660	Ուղղորդիչ ապարատ F13.3.1153.01.008	ԲՄ	հատ	120.0	5	600.00
2.14.31.6	42121660	Իրան F13.3.1153.01.009	ԲՄ	հատ	350.0	5	1,750.00
2.14.31.7	42121660	Օղակ խտացնող F13.3.1153.01.010	ԲՄ	հատ	30.0	15	450.00
2.14.31.8	42121660	Վռան պահանջային F13.3.1153.01.014	ԲՄ	հատ	36.0	1	36.00
2.14.31.9	42121660	Սկավառակ հիդրավիկ կրունկի F13.3.1153.01.015	ԲՄ	հատ	102.0	1	102.00
2.14.31.10	42121660	Անիվ բանող F13.3.1153.01.016	ԲՄ	հատ	98.4	5	492.00
2.14.31.11	42121660	Անիվ բանող F13.3.1153.01.017	ԲՄ	հատ	96.0	3	288.00
2.14.31.12	42121660	Մանեկ լիսեռի F13.3.1153.01.019	ԲՄ	հատ	48.0	3	144.00
2.14.31.13	42121660	Վռան հեռագործ F13.3.1153.01.021	ԲՄ	հատ	40.0	1	40.00
2.14.31.14	42121660	Խցան F13.3.1153.01.022	ԲՄ	հատ	12.0	2	24.00
2.14.31.15	42121660	Խցան F13.3.1153.01.023	ԲՄ	հատ	12.0	2	24.00
2.14.31.16	42121660	Վռան առանցքակալի F13.3.1153.01.027	ԲՄ	հատ	15.0	1	15.00
2.14.31.17	42121660	Մանեկ հատուկ F13.3.1153.01.028	ԲՄ	հատ	12.0	1	12.00
2.14.31.18	42121660	Տափօղակ հատուկ F13.3.1153.01.029	ԲՄ	հատ	9.0	1	9.00
2.14.31.19	42121660	Օղակ խտացնող F13.3.1153.01.033	ԲՄ	հատ	30.0	18	540.00
2.14.31.20	42121660	Վռան բեռնաթափման F13.3.1153.01.038	ԲՄ	հատ	24.0	1	24.00
2.14.31.21	42121660	Օղակ 040-045-30 ԳՕՍՍ 9833-73	ԲՄ	հատ	6.0	6	36.00
2.14.31.22	42121660	Օղակ 035-040-030 ԳՕՍՍ 9833-73	ԲՄ	հատ	6.0	3	18.00
2.14.31.23	42121660	Քուլ 2-Շ Փ 6.3 ԳՕՍՍ 6467-79. դիրք 51	ԲՄ	հատ	7.8	3	23.40
2.14.31.24	42121660	Քուլ 2-Շ Փ 6.3 ԳՕՍՍ 6467-79. դիրք 52	ԲՄ	հատ	7.8	18	140.40
2.14.32	42121660	<b>Պոմպ (KCB 125-140)</b>					
2.14.32.1	42121660	Վռան H7.51.45.00-01	ԲՄ	հատ	30.0	2	60.00
2.14.32.2	42121660	Վռան H18.03.113.02	ԲՄ	հատ	30.0	2	60.00
2.14.32.3	42121660	Վռան H18.93.113.06	ԲՄ	հատ	30.0	2	60.00
2.14.32.4	42121660	Ռոտոր H18.93.111.01	ԲՄ	հատ	250.0	2	500.00
2.14.32.5	42121660	Մանեկ կլոր СТП 123.00.04	ԲՄ	հատ	5.0	2	10.00
2.14.32.6	42121660	Անիվ առաջատար H18.93.111.04	ԲՄ	հատ	150.0	2	300.00
2.14.32.7	42121660	Վռան H18.93.111.06	ԲՄ	հատ	48.0	2	96.00
2.14.32.8	42121660	Օղակ H18.93.111.08	ԲՄ	հատ	18.0	2	36.00
2.14.32.9	42121660	Մանեկ H18.93.111.10	ԲՄ	հատ	9.0	2	18.00
2.14.32.10	42121660	Օղակ C86.00.01	ԲՄ	հատ	20.0	10	200.00
2.14.32.11	42121660	Օղակ C86.00.02.13	ԲՄ	հատ	25.0	4	100.00
2.14.32.12	42121660	Օղակ C86.00.02.16	ԲՄ	հատ	30.0	4	120.00
2.14.32.13	42121660	Օղակ C86.00.02.18	ԲՄ	հատ	30.0	4	120.00
2.14.32.14	42121660	Օղակ C86.00.02.19	ԲՄ	հատ	30.0	4	120.00
2.14.33	42121660	<b>Պոմպ 2HCF-0.025/20</b>					
2.14.33.1	42121660	Ներծծման կափույր Նկար A6 KK6225.40.660	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.14.33.2	42121660	Մղման կափույր Նկար A7 KK6225.40.680	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.14.33.3	42121660	Օղակ Նկար A5 Դիրք 4 KK2367.01.014-01	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.14.33.4	42121660	Օղակ մխցային Նկար A5 Դիրք 2 KK2367.01.012-01	ԳՀ	հատ		80	0.00
2.14.33.5	42121660	Ընդարձակիչ Նկար A5 Դիրք 3 KK2367.01.013-01	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.14.33.6	42121660	Խցուկ օձիք Նկար A8 Դիրք 2 KK2371.01.035	ԳՀ	հատ		60	0.00
2.14.33.7	42121660	Մխց Նկար A5 Դիրք 1 KK2367.00.000PЭ	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.14.34		<b>WEGNER EP 3000</b>					
2.14.34.1	42121660	Մղիչ պոմպ: WEGNER EP 3000 ներկացրիչի համար	ԲՄ	հատ	450.0	2	900.00
2.14.34.2	42121660	Ճկափող: կոդ 9984506. հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով. հատուկ նախատեսված մխցային պոմպերի համար. լ=15մ. DN10. NPSM 3/8	ԲՄ	հատ	150.0	4	600.00
2.14.34.3	42121660	Ճկափող: կոդ 9984504. հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով. հատուկ նախատեսված մխցային պոմպերի համար. լ=2.5մ. M16x1.5:	ԲՄ	հատ	150.0	4	600.00
<b>2.15</b>		<b>Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակներ, փականներ, կափույրներ</b>		հատ			<b>131,298.40</b>

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.1	42131100	Հակադարձ փական ընդհանուր նշանակության. ուղղանկյուն: Տիպը՝ KOո-06. սերիա՝ 5.904-41. չափսերը՝ 1000x1000մմ. անվտանգության դասը՝ 3. ըստ ՀՊ-001-97-ի:	ԲՄ	հատ	25,000	4	100,000.00
2.15.2	42131100	Փակիջ կափույր 33126364-030, 1Մ 3742-039-71430388-2011, սրիֆոսային, աշխատանքային ճնշումը- Pp 1,0 ՄՊա, տրամագիծը- DN 50մմ, Դաշխ- 250°C, իրանի նյութը – պողպատ 08X18H10T, կառավարման տեսակը- ձեռնանիվով, անվտանգության դասը – 2H3 ըստ ՀՊ-001-15-ի, խումբը– C ըստ ՀՊ-089-15-ի, սեյսմակայունության կարգը – I ըստ ՀՊ-031-01-ի, դասակարգման նշումը - 2BIIIc ըստ ՀՊ-068-05-ի, դասը- B ըստ ԳՕՍՍ 9544-2015-ի, կլիմայական կատարումը –Y4 ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի, որակի կարգը - 20K ըստ ՇՕՒ ՇՄԿ-ՈՒՔ-015-06-ի, կարճախողովակները եռակցումով՝ 57x3 խողովակին, կարճախողովակները – համառանցք, կոթի դիրքը – ուղղահայաց, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, ճնշումը 0,8 կգու/սմ <sup>2</sup> ,	ԳՀ	հատ	8,265.6	1	8,265.60
2.15.3	42131100	Փակիջ կափույր 33126364-032, 1Մ 3742-039-71430388-2011, սրիֆոսային, աշխատանքային ճնշումը- Pp 1,0 ՄՊա, տրամագիծը- DN 32մմ, Դաշխ- 250°C, իրանի նյութը – պողպատ 08X18H10T, կառավարման տեսակը- ձեռնանիվով, անվտանգության դասը – 3 ըստ ՀՊ-001-15-ի, խումբը– C ըստ ՀՊ-089-15-ի, սեյսմակայունության կարգը – II ըստ ՀՊ-031-01-ի, դասակարգման նշումը - 3CIIIc ըստ ՀՊ-068-05-ի, դասը- B ըստ ԳՕՍՍ 9544-2015-ի, կլիմայական կատարումը –Y4 ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի, որակի կարգը - 30K ըստ ՇՕՒ ՇՄԿ-ՈՒՔ-015-06-ի, կարճախողովակները եռակցումով՝ 38x3 խողովակին, կարճախողովակները – համառանցք, կոթի դիրքը – ուղղահայաց, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, ճնշումը 5 կգու/սմ <sup>2</sup> ,	ԳՀ	հատ	6,602.4	1	6,602.40
2.15.4	42131100	Հետադարձ փական 1144118-032-02, 1Մ 3742-023-71430388-2010, աշխատանքային ճնշումը- Pp 1,6 ՄՊա, տրամագիծը- DN 32մմ, Դաշխ- 200°C, իրանի նյութը – պողպատ 08X18H10T, անվտանգության դասը – 3 ըստ ՀՊ-001-15-ի, խումբը– C ըստ ՀՊ-089-15-ի, սեյսմակայունության կարգը – II ըստ ՀՊ-031-01-ի, դասակարգման նշումը - 3CIIIc ըստ ՀՊ-068-05-ի, դասը- B ըստ ԳՕՍՍ 9544-2015-ի, կլիմայական կատարումը –Y4 ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի, որակի կարգը - 30K ըստ ՇՕՒ ՇՄԿ-ՈՒՔ-015-06-ի, կարճախողովակները եռակցումով՝ 38x3 խողովակին, կարճախողովակները – համառանցք, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, ճնշումը 5 կգու/սմ <sup>2</sup> ,	ԳՀ	հատ	8,064.0	1	8,064.00
2.15.5	42131100	Փակիջ կափույր 33126364-010, 1Մ 3742-039-71430388-2011, սրիֆոսային, աշխատանքային ճնշումը- Pp 1,0 ՄՊա, տրամագիծը- DN 10մմ, Դաշխ- 250°C, իրանի նյութը – պողպատ 08X18H10T, կառավարման տեսակը- ձեռնանիվով, անվտանգության դասը – 3 ըստ ՀՊ-001-15-ի, խումբը– C ըստ ՀՊ-089-15-ի, սեյսմակայունության կարգը – II ըստ ՀՊ-031-01-ի, դասակարգման նշումը - 3CIIIc ըստ ՀՊ-068-05-ի, դասը- B ըստ ԳՕՍՍ 9544-2015-ի, կլիմայական կատարումը –Y4 ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի, որակի կարգը - 30K ըստ ՇՕՒ ՇՄԿ-ՈՒՔ-015-06-ի, կարճախողովակները եռակցումով՝ 14x2 խողովակին, կարճախողովակները – համառանցք, կոթի դիրքը – ուղղահայաց, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, ճնշումը 5 կգու/սմ <sup>2</sup> ,	ԳՀ	հատ	4,183.2	1	4,183.20
2.15.6	42131100	Փակիջ կափույր 33126364-010, 1Մ 3742-039-71430388-2011, սրիֆոսային, աշխատանքային ճնշումը- Pp 1,0 ՄՊա, տրամագիծը- DN 10մմ, Դաշխ- 250°C, իրանի նյութը – պողպատ 08X18H10T, կառավարման տեսակը- ձեռնանիվով, անվտանգության դասը – 4 ըստ ՀՊ-001-15-ի, սեյսմակայունության կարգը – III ըստ ՀՊ-031-01-ի, դասը- B ըստ ԳՕՍՍ 9544-2015-ի, կլիմայական կատարումը –Y4 ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի, որակի կարգը - 40K ըստ ՇՕՒ ՇՄԿ-ՈՒՔ-015-06-ի, կարճախողովակները եռակցումով՝ 14x2 խողովակին, կարճախողովակները – համառանցք, կոթի դիրքը – ուղղահայաց, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, ճնշումը 1 կգու/սմ <sup>2</sup> , ջերմաստիճանը 70°C:	ԳՀ	հատ	4,183.2	1	4,183.20
<b>2.16</b>		<b>Սողակներ, կափույրներ և փականներ</b>					<b>554,079.18</b>
2.16.1	42131120	Փական KMՓ-032-16 տեսակի՝ Py=16կգու/սմ <sup>2</sup> . Դշ=32մմ. պողպատ 20. ֆտորոպլաստով ներպատված. պատասխան կցաշորթերով. աշխատանքային միջավայրը - խտացված ձմրական թթու. tmin=15 °C. tmax=45 °C. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ ՀՊ-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՈ՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	210.0	3	630.00
2.16.2	42131120	Փական 32c910p. IA-99044-1200. Py10կգ/սմ <sup>2</sup> . Դշ1200մմ. դարձկեն սկավառակային. կցաշորթավոր. էլեկտրաշարժաբերով. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tmin=10 °C. tmax=30 °C. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ ՀՊ-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՈ՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	7188.0	1	7,188.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.16.3	42131120	Սողնակ 30c927ռոպ Քy25կրց/սմ2. Դy500մմ; սեպածն. անշարժ իլով. կցաշուրթերով. էլեկտրաշարժաբերով. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>рmin</sub> =10 °С. t <sub>рmax</sub> =30 °С. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄХЛЗ՝ ըստ ԳОУS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	3179.25	2	6,358.50
2.16.4	42131120	Սողնակ 30c927ռոպ Քy25կրց/սմ2. Դy800մմ սեպածն. անշարժ իլով. վերջույթները եռակցումով. էլեկտրաշարժաբերով. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>рmin</sub> =10 °С. t <sub>рmax</sub> =30 °С. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄХЛЗ՝ ըստ ԳОУS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	6720.0	1	6,720.00
2.16.5	42131120	Շրջադարձային հակադարձ փական 19c38ռոպ Քy=63կրց/սմ2. Դy=50մմ վերջույթները եռակցումով. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =10 °С÷40 °С. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄХЛЗ՝ ըստ ԳОУS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	34.8	7	243.60
2.16.6	42131120	Սողնակ 30c41ռոպ կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Դy350 Քy 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =10 °С÷130 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄХЛ՝ ըստ ԳОУS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	1116.195	8	8,929.56
2.16.7	42131120	Սողնակ 30c41ռոպ կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Դy300 Քy 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =10 °С÷130 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄХЛ՝ ըստ ԳОУS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	545.46	7	3,818.22
2.16.8	42131120	Սողնակ 30c41ռոպ կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Դy250 Քy 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =10 °С÷130 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄХЛ՝ ըստ ԳОУS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	286.05	12	3,432.60
2.16.9	42131120	Սողնակ 30c41ռոպ կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Դy200 Քy 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =10 °С÷130 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄХЛ՝ ըստ ԳОУS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	249.588	8	1,996.70
2.16.10	42131120	Սողնակ 30c41ռոպ կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Դy150 Քy 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =10 °С÷130 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄХЛ՝ ըստ ԳОУS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	828.334	30	24,850.02
2.16.11	42131120	Սողնակ 30c41ռոպ կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Դy100 Քy 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =10 °С÷130 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄХЛ՝ ըստ ԳОУS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	90.228	30	2,706.84
2.16.12	42131120	Սողնակ 30c41ռոպ կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Դy80 Քy 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =10 °С÷130 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄХЛ՝ ըստ ԳОУS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	71.0736	25	1,776.84
2.16.13	42131120	Սողնակ 30c41ռոպ կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող Դy50; Քy 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =10 °С÷130 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄХЛ՝ ըստ ԳОУS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	44.6268	30	1,338.80
2.16.14	42131120	Սողնակ 30c41ռոպ սեպածն ձուլածո. շարժական իլով. վերջույթները եռակցումով. Դy50; Քy 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =10°C÷40°C. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄХЛЗ՝ ըստ ԳОУS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	330.0	7	2,310.00
2.16.15	42131120	Սողնակ 30c99ռոպ պողպատե. սեպավոր. արտաշարժ իլով. կցաշուրթավոր. պատասխան կցաշուրթերով. ամրակման մանրամասներով. ձեռքով կառավարվող. PN2.5ՄՊա. DN= 100մմ. քաշը՝ 95կգ. անվտանգության դասը՝ 4 ըստ НП-001-97. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t <sub>р</sub> =100C÷400C. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄХЛЗ՝ ըստ ԳОУS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	150.0	6	900.00







h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.16.42	42131120	Փական 17с6нж, ապահովիչ СППК 4P-50-16, աշխատանքային միջավայրը - գազ, աշխատանքային ճնշումը – 10կգուծ/սմ <sup>2</sup> գործարկման սահմանային ճնշումը - 11.5կգուծ/սմ <sup>2</sup> , անվտանգության դասը՝ 4 ըստ НП-001-97 -ի. tр- մինչև 70 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՄՄՄՄՄՄՄ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	274.00	1	274.00
2.16.43	42131120	Փական ППК-4. ապահովիչ. զսպանակավոր. ДУ-50. РУ-16. աշխատանքային միջավայրը – ազոտ. աշխատանքային ճնշումը – 11.5կգուծ/սմ <sup>2</sup> . գործարկման սահմանային ճնշումը - 11.5կգուծ/սմ <sup>2</sup> . անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97 -ի. tр- մինչև 70 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՄՄՄՄՄՄՄ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	180.0	1	180.00
2.16.44	42131120	Փական 17с11нж ապահովիչ. ДУ-25. РУ-16. աշխատանքային ճնշում՝ 10կգուծ/սմ <sup>2</sup> աշխատանքային միջավայրը - ջրածին(Н). գործարկման սահմանային ճնշումը՝ 11.5կգուծ/սմ <sup>2</sup> . անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97 -ի. tр- մինչև 70 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՄՄՄՄՄՄՄ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	182.0	4	728.00
2.16.45	42131120	Կափույր 17с22нж50 ապահովիչ. զսպանակավոր. կցաշուրթերով. ДУ 50. РУ 16. Р р=8 կգուծ/սմ <sup>2</sup> . ճնշման կարգաբերման սահմանը - 8÷12 կգուծ/սմ <sup>2</sup> . Рно =9.2 կգուծ/սմ <sup>2</sup> . անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97 -ի. աշխատանքային միջավայրը - П0-6P3(6%) փրփրարարի լուծույթ. SՈՒ 20.41.20-001-78148123-2017 փրփրահրդեհամարման համակարգի. tрmax=35 °С. կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -ՄՄՄՄՄՄՄՄ համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	152.0	1	152.00
2.16.46	42131120	Կափույր 16с13нж կցաշուրթերով. հակադարձ. ДУ200. РУ40. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97 -ի. աշխատանքային միջավայրը - П0-6P3(6%) փրփրարարի լուծույթ. SՈՒ 20.41.20-001-78148123-2017 փրփրահրդեհամարման համակարգի. tрmax=35 °С. կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -ՄՄՄՄՄՄՄՄ համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	300.0	2	600.00
2.16.47	42131120	Փական փակիչ 15к48776p էլեկտրամագնիսական շարժաբերով և էլեկտրամագնիսական մղակով (защелка). ДУ=65 Рр=6կգու/սմ <sup>2</sup> հաստատուն հոսանքով -220Վ. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. աշխատանքային միջավայրը՝ օդ. tрmin=10 °С. tрmax=80 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՄՄՄՄՄՄՄ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	510.0	6	3,060.00
2.16.48	42131120	Փական 15ч8п ДУ 20 РУ16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t=10÷1300С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՄՄՄՄՄՄՄ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	4.60	5	23.00
2.16.49	42131120	Փական SDV կամ համարժեքը. պատասխան կցաշուրթերով. քիմիական ազդեցիկ նյութերի համար. ձեռքով կարգավորման. երեսապատված. ДУ100. РУ16. t=10÷40 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՄՄՄՄՄՄՄ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի	ԲՄ	հատ	1800	25	45,000.00
2.16.50	42131120	Փական SDV կամ համարժեքը. պատասխան կցաշուրթերով. քիմիական ազդեցիկ նյութերի համար. ձեռքով կարգավորման. երեսապատված. ДУ150. РУ16. t=10÷40°С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՄՄՄՄՄՄՄ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի	ԲՄ	հատ	3000	10	30,000.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.16.51	42131120	Սողնակ 30с41нж Ру=16кгс/см <sup>2</sup> , Ду=150մմ կցաշորթով, պատասխան կցաշորթերով, ձեռքով կառավարվող, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, Тр-10°C-130°C, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի 30с41нж Ру=16кгс/см <sup>2</sup> , Ду=150мм фланцевая, с ответными фланцами, с ручным управлением, рабочая среда-вода, Тр-10°C-130°C, климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69 - УХЛ3	ԳՀ	հատ	450.00	6	2,700.00
2.16.52	42131120	Փական փակիչ. 1563р տեսակի. լատունե. կցորդիչով. Ду15. Ру10. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. тр - մինչև +50 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	4.50	50	225.00
2.16.53	42131120	Կափույր 15с65нж փակիչ DN15մմ. PN1.6ՄՊա. վերջույթները եռակցումով. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. тр max=50 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	15.96	1	15.96
2.16.54	42131120	Փակիչ կափույր НГ 26524-080 АЭ-19, սիֆոնային, DN80մմ, PN9.2ՄՊա, վերջույթները եռակցումով, անվտանգության դասը՝ 4 ըստ НП-001-97-ի, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, трmax=50 °С, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը՝ УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	13980.0	1	13,980.00
2.16.55	42131120	Հետադարձ փական КПЛВ.494454.300-03 DN80մմ. PN11ՄՊա. վերջույթները եռակցումով. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. тр max=50 °С. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	2988.0	2	5,976.00
2.16.56	42131120	Փական K3C-50-25 կցաշորթավոր. Ду-50. Ру-25. Պողպատ 20. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - գազ. тр max=40 °С. հերմետիկության դասը՝ А ըստ ԳՕՍՏ 9544-93-ի. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	261.00	8	2,088.00
2.16.57	42131120	Փական K3C-40-25 կցաշորթավոր. Ду-40. Ру-25. Պողպատ 20. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - գազ, трmax=40 °С. հերմետիկության դասը՝ А ըստ ԳՕՍՏ 9544-93-ի. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	250.00	8	2,000.00
2.16.58	42131120	Փական K3C-32-25 կցաշորթավոր. Ду-32. Ру-25. Պողպատ 20. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - գազ. тр max=40 °С. հերմետիկության դասը՝ А ըստ ԳՕՍՏ 9544-93-ի. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	227.00	15	3,405.00
2.16.59	42131120	Փական K3C-20-25 կցաշորթավոր. Ду-20. Ру-25. Պողպատ 20. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - գազ. тр max=40 °С. հերմետիկության դասը՝ А ըստ ԳՕՍՏ 9544-93-ի. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	181.0	8	1,448.00
2.16.60	42131120	Սողնակ 30с42нж. կցաշորթավոր. Ду 300. Ру 10. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. тр=40 °С. Рр=4.8 կգու/սմ2. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի	ԲՄ	հատ	2920	4	11,680.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.16.61	42131120	Սողնակ 30c42ռո. կցաշարավոր. Դյ 200. Բյ 10. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. $tp=40^{\circ}C$ . $Pp=4.8$ կգո/սմ <sup>2</sup> . անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՅ՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի	ԲՄ	հատ	1500	8	12,000.00
2.16.62	42131120	Սողնակ 30c97ռո. կցաշարավոր. Դյ 150. Բյ 25. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. $tp=40^{\circ}C$ . $Pp=4.8$ կգո/սմ <sup>2</sup> . անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՅ՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	300.0	6	1,800.00
2.16.63	42131120	Սողնակ 30c41ռո (3ՔՊ2-16). կցաշարավոր. Դյ 100. Բյ 16. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. $tp=40^{\circ}C$ . $Pp=4.8$ կգո/սմ <sup>2</sup> . անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՅ՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	92.8	8	742.40
2.16.64	42131120	Սողնակ 30c65ռո. կցաշարավոր. Դյ 200. Բյ 25. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. $tp=40^{\circ}C$ . $Pp=4.8$ կգո/սմ <sup>2</sup> . անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՅ՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	731	16	11,696.00
2.16.65	42131120	Սողնակ 30c946ռո. կցաշարավոր. էլեկտրաշարժաբերով. Դյ 400. Բյ 6. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. $tp=40^{\circ}C$ . $Pp=4.8$ կգո/սմ <sup>2</sup> . անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՅ՝ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի	ԲՄ	հատ	3000	12	36,000.00
2.16.66	42131120	Սողնակ 32c908ռ. Դյ2000մմ. Բյ 2.5կգ/սմ <sup>2</sup> . դարձկեն սկավառակային. էլեկտրաշարժաբերով. միացումը խողովակաշարին՝ եռակցումով. իրանը պողպատ 20. խողովակաշարի չափերը՝ $\phi$ 2040x8: Խողովակաշարը պողպատյա թիթեղից Вст 3сн ГОСТ 380: Արտաքինից հակակոռոզիոն նյութով ներկված: Աշխատանքային միջավայրը - ջուր. $tp=40^{\circ}C$ . անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՅ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի. սեյսմակայունության դասը III ըստ НП-031-01-ի:	ԲՄ	հատ	85000	3	255,000.00
2.16.67	42131120	Փական 998-20-0 տեսակի, DN20, PN37,3 ՄՊա, իրանը՝ պողպատ 25, $t=280^{\circ}C$ : Աշխատանքային միջավայրը - ջուր, $Pp=80$ կգո/սմ <sup>2</sup> , $Tr=250^{\circ}C$ , անվտանգության դասը 4, ըստ НП-001-97-ի, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՊՅ ըստ ԳՕՍՍ 15150-69-ի:	ԳՀ	հատ	115.00	50	5,750.00
2.16.68	42131120	Կափույր փակիչ 15c65ռո, DN25մմ, PN1,6 ՄՊա, վերջույթները եռակցումով, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97, աշխատանքային միջավայրը՝ ջուր, $Pp=10$ կգո/սմ <sup>2</sup> , $tp=20\div 40^{\circ}C$ , կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը՝ ՄՊՅ, ըստ ԳՕՍՍ 15150-69	ԳՀ	հատ	34.00	2	68.00
2.16.69	42131120	Կափույր հակադարձ դարձկեն 19c76ռո, DN50մմ, PN1,6 ՄՊա, վերջույթները եռակցումով, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97, աշխատանքային միջավայրը՝ ջուր, $Pp=10$ կգո/սմ <sup>2</sup> , $tp=20\div 40^{\circ}C$ , կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը՝ ՄՊՅ, ըստ ԳՕՍՍ 15150-69	ԳՀ	հատ	109.00	2	218.00
<b>2.17</b>		<b>Սողնակների. կափույրների. փականների. վենտիլների պահեստամասեր</b>	ԳՀ				<b>47,300.00</b>
2.17.1	42131480	<b>Հենարան զսպանակավոր գնդիկավոր Գձ. А-14087 (Г33 և ГЦТ)</b>	ԳՀ				
2.17.1.1	42131480	Ափսեան զսպանակ Գձ. №А14088. թերթ 22 նյութը՝ 60с2А. ТУ14-1-316-72	ԳՀ	հատ		36	0.00
2.17.1.2	42131480	Գունդ IV-101.6H գձ. №А14088 Դիրք 6	ԳՀ	հատ		40	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.17.2	42131480	<b>Փական ՀԳ 26524-050ԱԶ</b>	ԳՀ				
2.17.2.1	42131480	Սիլիկոնային հավաքվածք ՀԳ 26524-050ԱԶ ՀԳ 26524-050ԱԶ փականի համար	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.17.3	42131480	<b>Փական ՀԳ 26524-032ԱԶ</b>	ԳՀ				
2.17.3.1	42131480	Սիլիկոնային հավաքվածք գծ. ՀԳ 26524-032Բ	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.17.4	42131480	<b>Փական ՀԳ 26524-010ԱԶ</b>	ԳՀ				
2.17.4.1	42131480	Սիլիկոնային հավաքվածք գծ. ՀԳ 26524-010Բ	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.17.5	42131480	<b>Փական C26370-050</b>	ԳՀ				
2.17.5.1	42131480	C26370-050 փականի իրանի քեղ 2607.409115.502	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.17.6	42131480	<b>Ներթող կափույր ПВД Т-1616с Ды 400. Ру 100</b>	ԳՀ				0.00
2.17.6.1	42131480	Խցողակ հիդրոշարժաբերի համար Գծ. 08.7386.004	ԳՀ	հատ		4	
2.17.7	42131480	<b>Սողնակ 848-400-Յ</b>	ԳՀ				0.00
2.17.7.1	42131480	Ափսեաբռնիչ ստորին 848-400-7	ԳՀ	հատ	820.00	4	3,280.00
2.17.8	42131480	<b>Սողնակ 1080-400-Յ</b>	ԳՀ				
2.17.8.1	42131480	Զսպանակ Գծ. 880-325-8 А	ԳՀ	հատ	390.00	6	2,340.00
2.17.9	42131480	<b>Սողնակ 30с913 нж Ды 100. Ру 25</b>	ԳՀ				0.00
2.17.9.1	42131480	Կոթ պողպատյա	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.17.10	42131480	<b>Վենտիլ 838-65-Յ(0) 839-50-0. Ды50</b>	ԳՀ				
2.17.10.1	42131480	Կոթ № 1054-40-2 L=300մմ	ԳՀ	հատ		30	0.00
2.17.10.2	42131480	Կոթ № 1054-1057-65-30 L=300մմ	ԳՀ	հատ		30	
2.17.11	42131480	<b>Դարձկեն սկավառակային փականակ 32с908р МА 99016-2000-03</b>	ԳՀ				0.00
2.17.11.1	42131480	Վռան պարուրակային ԵրԱՅՄԼ 10-3-1.5 Գծագ. №0707.403253.306 ԳՕՍՍ 493	ԳՀ	հատ		20	
2.17.11.2	42131480	Օղակ խցարար Գծագ.№ 0707.403781.761 Քուղ 2с АЕ 50 ԳՕՍՍ 6467	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.17.11.3	42131480	Լծակ ռեդուկտորի 06-19.00.00	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.17.12	42131480	<b>Իմպուլսային կափույր 9 ата ИК 0030.061-0-01 գործ. №146-96; №147-96</b>	ԳՀ				
2.17.12.1	42131480	Ափսե պողպատյա	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.17.12.2	42131480	Թամբ պողպատյա	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.17.13	42131480	<b>Փականների ռեդուկտորներ Ды200÷400</b>	ԳՀ				
2.17.13.1	42131480	Կցորդիչ պլաստմասսե 3 մասից	ԳՀ	հատ		200	0.00
2.17.14	42131480	<b>Սողնակ 30с972нж. գծագիր 3329-02. Ды400. Ру25</b>	ԳՀ				
2.17.14.1	42131480	Իլ 3329.12	ԳՀ	հատ	600.0	10	6,000.00
2.17.14.2	42131480	Սկավառակ 3329.2СБ (լրակազմով)	ԳՀ	հատ	250.0	20	5,000.00
2.17.14.3	42131480	Բռնակ ստորին 3329.6	ԳՀ	հատ	75.0	40	3,000.00
2.17.14.4	42131480	Բռնակ վերին 3329.11	ԳՀ	հատ	120.0	20	2,400.00
2.17.14.5	42131480	Հեղույս հողավոր 3329.18	ԳՀ	հատ	50.0	100	5,000.00
2.17.14.6	42131480	Գոտեկապ 3329.10	ԳՀ	հատ	240.0	30	7,200.00
2.17.14.7	42131480	Բրոնզե վռան ԵրԱԳՅՅՍ 3330.32.1.2	ԳՀ	հատ	108.0	60	6,480.00
2.17.14.8	42131480	Կրնկակալ 3329.8	ԳՀ	հատ	150.0	20	3,000.00
2.17.14.9	42131480	Սնկիկ 3329.9	ԳՀ	հատ	180.0	20	3,600.00
<b>2.18</b>		<b>Օդափոխման համակարգի սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>	ԳՀ				<b>16,174.00</b>
2.18.1	39721310	Օդաջեռուցիչ արտադրական (կալորիֆեր) արտադրական տարածքների տաքացման համար. S-2500 մ2	ԳՀ	հատ	430.0	6	2,580.00
2.18.2	39721310	Օդաջեռուցիչ արտադրական (կալորիֆեր) արտադրական տարածքների տաքացման համար. S-500 մ2 տարածքի տաքացման համար	ԳՀ	հատ	157	2	314.00
2.18.3	39721310	Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր) КСК-4-9 մակերեսը՝ 30.2 մ <sup>2</sup> Չափսերը՝ 977x575x180 մմ	ԳՀ	հատ	220	1	220.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.18.4	39721310	Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր) КСк 3-12	ԳՀ	հատ	622	8	4,976.00
2.18.5	42511123	Ժանանիվ 12 ВФ М2	ԳՀ	հատ	98.5	24	2,364.00
2.18.6	42511123	Ժանանիվ 23 ВФ М2	ԳՀ	հատ	55	8	440.00
2.18.7	39714110	Օդանդիչ-քարշիչ տանիքի КЛ 3-90 կամ համարժեքը. էլ. շարժիչի տիպը՝ АО2-32-6 կամ համարժեքը՝ АІР- 90 L6; հզորություն՝ 2.2 կՎտ/ժամ	ԳՀ	հատ	660	8	5,280.00
2.18.8	39721310	Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր) КСк 3-6	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>2.19</b>		<b>Մանոմետրեր</b>	ԳՀ				<b>10,242.00</b>
2.19.1	38421180	Օրինակելի մանոմետր MO-11202 Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ Չափման վերին սահմանը՝ 0÷250 կգու/սմ2; Ճշգրտության կարգը 0.4 Սանդղակը՝ 250 պայմանական միավոր Խողովակապտուկ՝ Մ20x1.5; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	152	1	152.00
2.19.2	38421180	Օրինակելի մանոմետր MO-11202 Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ Չափման միջակայքը՝ 0÷160 կգու/սմ2 Ճշգրտության կարգը 0.4 Սանդղակը՝ 250 պայմանական միավոր Խողովակապտուկ՝ Մ20x1.5; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	152	1	152.00
2.19.3	38421180	Օրինակելի մանոմետր MO-11202 Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ 0÷10 կգու/սմ2; Ճշգրտության կարգը 0.4; Սանդղակը՝ 250 պայմանական միավոր; Խողովակապտուկ՝ Մ20x1.5; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. նախատեսված ատոմակայանների համար:	ԳՀ	հատ	152	1	152.00
2.19.4	38421180	Օրինակելի մանոմետր MO-1227 Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=250$ մմ; Չափման միջակայքը՝ 0÷1կգու/սմ2; Ճշգրտության կարգը 0.15; Սանդղակը՝ 400 պայմանական միավոր; Խողովակապտուկ՝ Մ20x1.5; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	480	4	1,920.00
2.19.5	38421180	Օրինակելի մանոմետր Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ -1÷0 կգու/սմ2; Ճշգրտության կարգը 0.25; Սանդղակը՝ 400 պայմանական միավոր; Խողովակապտուկ՝ Մ20x1.5; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	480	1	480.00
2.19.6	38421180	Օրինակելի մանոմետր MO-1227 Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=250$ մմ; Չափման միջակայքը՝ 0÷1.6 կգու/սմ2; Ճշգրտության կարգը 0.15; Սանդղակը՝ 400 պայմանական միավոր; Խողովակապտուկ՝ Մ20x1.5; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	480	1	480.00
2.19.7	38421180	Մանոմետր էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Сг Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ Մ20x1.5; Աշխատանքային լարում՝ 220(110)Վ; Չափման միջակայքը՝ 0÷1.6 կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	42	10	420.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.19.8	38421180	Մանոմետր էլեկտրոկոնտակտային DM2005Cr Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ $U20 \times 1.5$ ; Աշխատանքային լարում՝ 220(110)Վ; Չափման միջակայքը $0 \div 10$ կգու/սմ <sup>2</sup> ; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	42	15	630.00
2.19.9	38421180	Մանոմետր էլեկտրոկոնտակտային DM2005Cr Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ $U20 \times 1.5$ ; Աշխատանքային լարում՝ 220(110)Վ; Չափման միջակայքը $0 \div 16$ կգու/սմ <sup>2</sup> ; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	42	12	504.00
2.19.10	38421180	Մանոմետր էլեկտրոկոնտակտային DM2005Cr Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ $U20 \times 1.5$ ; Աշխատանքային լարում՝ 220(110)Վ; Չափման միջակայքը $0 \div 25$ կգու/սմ <sup>2</sup> ; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	42	10	420.00
2.19.11	38421180	Մանոմետր էլեկտրոկոնտակտային DM2005Cr Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ $U20 \times 1.5$ ; Աշխատանքային լարում՝ 220(110)Վ; Չափման միջակայքը $0 \div 100$ կգու/սմ <sup>2</sup> ; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	42	10	420.00
2.19.12	38421180	Մանոմետր էլեկտրոկոնտակտային DM2005Cr Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ $U20 \times 1.5$ ; Աշխատանքային լարում՝ 220(110)Վ; Չափման միջակայքը $0 \div 160$ կգու/սմ <sup>2</sup> ; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	42	10	420.00
2.19.13	38421180	Մանոմետր MBП4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ $U20 \times 1.5$ ; Չափման միջակայքը $-1 \div 0 \div 1.5$ կգու/սմ <sup>2</sup> ; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	30	10	300.00
2.19.14	38421180	Մանոմետր MBП4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ $U20 \times 1.5$ ; Չափման միջակայքը $-1 \div 0 \div 3$ կգու/սմ <sup>2</sup> ; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	30	10	300.00
2.19.15	38421180	Մանոմետր МП4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ $U20 \times 1.5$ ; Չափման միջակայքը $0 \div 1.6$ կգու/սմ <sup>2</sup> ; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	30	10	300.00
2.19.16	38421180	Մանոմետր МП4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ $U20 \times 1.5$ ; Չափման միջակայքը $0 \div 6$ կգու/սմ <sup>2</sup> ; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	28	10	280.00



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.19.17	38421180	Մանոմետր МП4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ Մ20x1.5; Չափման միջակայքը $0\div 10$ կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	28	10	280.00
2.19.18	38421180	Մանոմետր МП4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ Մ20x1.5; Չափման միջակայքը $0\div 16$ կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	28	10	280.00
2.19.19	38421180	Մանոմետր МП4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ Մ20x1.5; Չափման միջակայքը $0\div 25$ կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	28	10	280.00
2.19.20	38421180	Մանոմետր МП4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ Մ20x1.5; Չափման միջակայքը $0\div 40$ կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	28	10	280.00
2.19.21	38421180	Մանոմետր МП4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ Մ20x1.5; Չափման միջակայքը $0\div 100$ կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -Y2 համաձայն ԳՕՍՍ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	142	10	1,420.00
2.19.22	38421180	Մանոմետր ЭКВ-1У Չափման տիրույթը ( $-1 \div 0$ ) կգու/ սմ2. Ճշգրտության դաս-1.5; Միացման կցամասերի պարուրակը- 20*1.5; Բանտարկու քառակուսի չափ -17*17 մմ; Ազդանշանային սարքի շահագործման թույլատրելի սխալը %-ներով չափումների սահմանաչափի գումարից - $\pm 2.5$ ; Աշխատանքային լարումը հաստատուն կամ փոփոխական $220+22/220-33$ Վ. հաճախականություն $50 \pm 1$ Հց; Ազդանշանային սարքի կոնտակտների խախտում օժմային բեռով - 10 ՎԱ; Սարքի զանգվածը. ոչ ավել - 2.2 կգ; Սարքը համապատասխանում է ԳՕՍՍ 13717-74-ի և ТУ 25-02-31-75 պահանջներին:	ԳՀ	հատ	52	5	260.00
2.19.23	38421180	Մանոմետր հիդրավլիկ(ուղի. հեղուկի ճնշումը չափելու համար): Նոմինալ տրամագիծը՝ 63մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 400$ բար; Միացումը՝ հետևից առանցքային; Մեխանիզմը պղնձի կամ արույրի համաձուլվածք. պարուրակը դյույմական՝ $G \frac{1}{4}$ ; հեղուկային կուտակիչը՝ գլիցերին (թվատախտակի լիցքն է թրթռումների տակ աշխատելիս սլաքը կայունացնելու համար); մանոմետրը նորմալ չոր միջավայրում աշխատելու համար է նախատեսված. որտեղ օդի ջերմաստիճանը՝ $-20\div +600C$ է: Թվատախտակը՝ պլաստմասսե ABS. սպիտակ գույնի:	ԳՀ	հատ	28	4	112.00
<b>2.20</b>		<b>Տվիչներ</b>	ԳՀ				<b>88,204.00</b>
2.20.1	35121290	Ճնշման տվիչ СДВ-И СДВ-И-10.0-6.0-4.0кгс/см <sup>2</sup> -М-4-20МА-Д3322- 0605-3-К00. ատոմակայանների համար նախատեսված, անվտանգության դասը՝ 2H	ԳՀ	հատ	150	3	450.00
2.20.2	35121290	Տվիչ Сельсин Д-404 շրջանառու ջրի փականների (BL) համար. ատոմակայանների համար նախատեսված, անվտանգության դասը՝ 2H	ԳՀ	հատ	250	1	250.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.20.3	35121290	Տվիչ Ջերմափոխակերպիչ դիմադրության TCM-1199/-/39/50Պ/385/A/4/60/8/2/; -50÷ +200°C, տրամաչափում՝ 50Պ, 0°=50 0<U>; չափման միջակայքը -50÷ +200°C; թրթռացնցումակայուն և հարվածակայուն կամ համարժեք: Նախատեսված ատոմակայանների համար:	ԳՀ	հատ	70	1	70.00
2.20.4	35121290	Հիդրոստատիկ ճնշման տվիչ AIP-20A/M2-ՃԴ տեսակը - 535 կամ համարժեք; Չափման առավելագույն սահմանը՝ 100կՊա; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Սնուցման լարումը՝ 12÷36Վ, ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 2H	ԳՀ	հատ	2000	10	20,000.00
2.20.5	35121290	Հավելուրդային և վակուումային ճնշման տվիչ AIP-20A/M2-ՃԻԵ տեսակը – 305 կամ համարժեք; Չափման առավելագույն սահմանը՝ 2,5կՊա; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Սնուցման լարումը՝ 12÷36Վ, ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 2H	ԳՀ	հատ	180	16	2,880.00
2.20.6	35121290	Տվիչ Ձայնային արտանետման Տեսակը՝ E-4V, ŠKODA JS (SJS) կամ համարժեքը Պատյանը՝ չժանգոտվող պողպատ; Գլխավոր աշխատանքային միջակայքը՝ 230կՀց; Չափանությունը՝ -36դԲ (ռեՖ. 1Վ/մր); Աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 120°C; Միացումը՝ պահունակով; Հաղորդափոդի տրամագիծը՝ Ø4մմ; Հաղորդափոդի երկարությունը՝ 500մմ; Քաշը՝ 500գ; Ճառագայթային միջավայրը՝ միայն առաջնային կոնտուրի վրա; Արտաքին միջավայրի ճնշումը՝ 0,08÷0,12ՄՊա ոչ տատանողական փոփոխություն; Խոնավություն՝ 0÷100% չկոնդենսացվող; Շահագործումը՝ հաստատուն; Սեյսմակայունությամբ:	ԳՀ	հատ	2000	6	12,000.00
2.20.7	35121290	САПФИР-22ЕМ А-ДИ/ ЗНУ/ 2171/МПЗ/11V/ УХЛ 3.1(-25...+80)/050/ 6,0МПа/-/42/-/M20/-/ШР22/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010 կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 6ՄՊա; ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3H	ԳՀ	հատ	1014	1	1,014.00
2.20.8	35121290	Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/42/M20/Вуст/ШР22 կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 100կՊա; Элемер-БК-С-3-0-AC-3H-02-P5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3H	ԳՀ	հատ	1100	2	2,200.00
2.20.9	35121290	САПФИР-22ЕМ А-ДИ/ ЗНУ/ 2171/МПЗ/ 11V/ УХЛ 3.1(-25...+80)/050/ 10МПа/-/42/-/M20/-/ШР22/ ГП/ ТУ 4212-080-13282997-2010 կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5 Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ Չափման վերին սահմանը՝ 10ՄՊա; ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3H	ԳՀ	հատ	1000	3	3,000.00
2.20.10	35121290	Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2450/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/ 1МПа/25/42/Вуст /ШР22 կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 1ՄՊա; Элемер-БК-С-3-0-AC-3H-02-P5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ; Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3H	ԳՀ	հատ	600	3	1,800.00
2.20.11	35121290	Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/40кПа/25/24/M20/Вуст/ШР22 կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 20÷4 մ Ա; Չափման վերին սահմանը՝ 40կՊա; Элемер-БК-С-3-0-AC-3H-02-P5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով;	ԳՀ	հատ	1100	3	3,300.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.20.12	35121290	<b>Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/24/М20/Вуст/ШР22</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Կ; Ելքային ազդանշանը՝ 20÷4մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 100կՊա Յլեմեր-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	1100	2	2,200.00
2.20.13	35121290	<b>Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/42/М20/Вуст/ШР22</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Կ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 250կՊա; Յլեմեր-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	1100	1	1,100.00
2.20.14	35121290	<b>Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/25кПа/25/42/М20/Вуст/ШР22</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Կ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 25կՊա Յլեմեր-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3НУ:	ԳՀ	հատ	1100	1	1,100.00
2.20.15	35121290	<b>Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2171/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/25МПа/25/42/М20/Вуст/ШР22</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Կ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 25ՄՊա Յլեմեր-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	1100	1	1,100.00
2.20.16	35121290	<b>Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2450/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/400кПа/25/42/М20/Вуст/ШР22</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5 Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Կ Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ Չափման վերին սահմանը՝ 400կՊա Յլեմեր-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	1100	1	1,100.00
2.20.17	35121290	<b>Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/160кПа/25/42/Вуст/ШР22</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0,5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Կ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 160կՊա; Յլեմեր-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3НУ	ԳՀ	հատ	1100	1	1,100.00
2.20.18	35121290	<b>Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/63кПа/25/42/Вуст/ШР22</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Կ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 63կՊա; Յլեմեր-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	1100	1	1,100.00
2.20.19	35121290	<b>Сапфир-22ЕМА/ДИВ /ЗНУ/2350/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/-100...+530кПа/25/42/Вуст/ШР22</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Կ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ -100...+530կՊա; Յլեմեր-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	1100	1	1,100.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.20.20	35121290	<b>Сapфир 22EMА/ДД /3Н/2430/МП3/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050 /10кПа/25/50/Вуст(С30)/ШР22/ ГП</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5 Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 5÷0մԱ Չափման վերին սահմանը՝ 10կՊա Յեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային զծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	1100	2	2,200.00
2.20.21	35121290	<b>Сapфир22EMА/ДД/3Н/2430/МП3/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/16кПа/ 25/50/ Вуст(С30)/ШР22/ГП</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 5÷0մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 16կՊա; Յեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային զծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	1100	2	2,200.00
2.20.22	35121290	<b>Сapфир 22EMА/ДД/3Н/2430/МП3/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/25кПа/25/42/ Вуст(С30)/ШР22/ГП</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 5÷0մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 25կՊա; Յեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային զծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	1100	2	2,200.00
2.20.23	35121290	<b>Сapфир22EMА/ДИ/3Н/2140М/МП1/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/160кПа/- /- /05/ШР22/ГП</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 0÷5մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 160կՊա; ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3H:	ԳՀ	հատ	988	5	4,940.00
2.20.24	35121290	<b>22EMА/ДД/3Н/2420/МП3/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/1(±0,5)кПа/ 10/42/Вуст/ШР22/360П/ГП</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 1,0(±0,5)կՊա; Յեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային զծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Ատոմակայանների համար Փականների քանակը՝ 3 Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով;	ԳՀ	հատ	1100	7	7,700.00
2.20.25	35121290	<b>САПФИР-22ЕМ А-ДД/ 3Н/ 2430/ МП3/ 02V/ УХЛ 3.1 (-25...+80)/ 050/6,0кПа /25/42/-/-/ Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 6,0կՊա; Յեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային զծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3H:	ԳՀ	հատ	1100	2	2,200.00
2.20.26	35121290	<b>Сapфир22EMА/ДД/3Н/2430/МП3/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/6,3кПа/ 25/50/Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 5÷0մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 6,3կՊա; Յեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային զծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	1100	5	5,500.00
2.20.27	35121290	<b>САПФИР-22ЕМ А-ДД/3Н/2440/МП3/02V/УХЛ 3.1 (-25...+80)/050/25кПа/ 25/42/-/-/Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010</b> կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 25կՊա; Յեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային զծերի միացման համար ճնշման փոխակերպիչ Ատոմակայանների համար Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	1100	2	2,200.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.20.28	35121290	САПФИР-22ЕМ А-ДД/3Н/2440/МП3/02V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/42/-/-/Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010 или налог կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 250կՊա; Элемер-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար շնչման փոխակերպիչ Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարոտրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ U20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ ՅԻ:	ԳՀ	հատ	1100	2	2,200.00
<b>2.21</b>		<b>Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր</b>	ԳՀ				<b>225,008.25</b>
2.21.1	38421290	Ռոտամետր PM-A-0.063 ГY3 կամ համարժեքը. օդով վերահսկվող ծախսվող գազի միջակայքը՝ 5÷15լ/ժ; աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ ավել քան 6.3 կգո/սմ2; Չափվող միջակայքի հետ շփվող դետալների որակը՝ անողավորված դյուրալյումինե էրոնիտ ԳՕՍՍ 2748-77; ապակին՝ քիմիո-լաբորատորային; չափսերը՝ 160x35x40մմ; քաշը՝ ոչ ավել քան 0.3 կգ. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	64.0	8	512.00
2.21.2	38421160	Թվային չափիչ սարք RLC UT-612 տեսակի կամ համարժեքը; Ինդուկտիվություն՝ (L) 0.001 մկՀն - 20000 Հն; ճշտություն՝ (0.5%+5); Ունակություն՝ (C) 0.01 պՖ - 20 000 մկՖ; ճշտություն՝ (0.5%+5); Դիմադրություն՝ (R) 0.001 օհմ - 200 մօհմ; ճշտություն՝ (0.3%+5):	ԲՄ	հատ	83.0	2	166.00
2.21.3	38341130	Երկրենտ լարման ցուցիչ ЭЛИН-1 С3 կամ համարժեքը. աշխատանքային լարման միջակայքը՝ 12÷400Վ:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.21.4	38341130	Լարման ցուցիչ УВН-10	ԳՀ	հատ	10.5	5	52.50
2.21.5	38341130	Լարման ցուցիչ УВН-110	ԲՄ	հատ	12.0	3	36.00
2.21.6	38341130	Լարման ցուցիչ УВН-220	ԳՀ	հատ	27.0	1	27.00
2.21.7	38341130	Լարման չափիչ P-4. SONEЛ ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	136.0	3	408.00
2.21.8	44322530	Չափիչ հաղորդալարերի կոմպլեկտ CMP. SONEЛ ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	20.0	4	80.00
2.21.9	38341130	Աքցան հոսանքաչափիչ CMP-401. SONEЛ ֆիրմայի կամ համարժեքը. հաստատուն հոսանքի համար	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.21.10	38341130	Աքցան հոսանքաչափիչ FLUKE376. iFlexTM տվիչով	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.11	38341130	Աքցան էլ.չափիչ MS2138. թվային. նախատեսված՝ հաստատուն. փոփոխական հոսանքների և լարումների չափման. U=4Վ-400Վ. I=0.01Ա-1000Ա. R=400օհմ-40Աօհմ. մաքսիմում չափվող տրամագիծը " =42մմ. կամ համարժեքը	ԲՄ	հատ	38.8	1	38.80
2.21.12	38341130	Ինդիկատոր ПИН 920M կամ համարժեքը. երկրենտ	ԲՄ	հատ	2.4	1	2.40
2.21.13	38341130	Ինդիկատոր էլեկտրական մեքենաների փաթույթների թերությունները հայտնաբերելու համար՝ ИДВМ-04: Սնումը՝ ինքնավար; Սպասարկման հզորությունը՝ 3W; Գաբարիտային չափսերը՝ 205x80x50մմ Չանգվածը՝ ոչ ավելի 0.5կգ:	ԳՀ	հատ	322.0	1	322.00
2.21.14	38341130	Ինդիկատոր ժամացույցային ИЧ 10. դաս 1. ԳՕՍՍ 577-68	ԳՀ	հատ	20.0	20	400.00
2.21.15	30236210	Ծրագրավորիչ MiniPro TL866A USB կամ համարժեքը: Անհրաժեշտ ադապտերները Բազային+ TSSOP28 to DIP28 SOP16 TO DIP16 SOP14 SOP16 ic 150mil SOP28 - DIP28 (~300mil) SOIC8 - DIP8 ZIF (200~208mil) SOP8 - DIP8 (~150 mil) PLCC32 - DIP32 PLCC44 TO DIP40 TSSOP8 and SOP16 SOP16 - DIP16 SOIC8-DIP8 TSOP32 base board TSOP48/SOP44 2-in-1 base board TSOP40A base board TSOP40B base board TSOP32/40/48 soldering top board TSOP48 ZIF socket top board PSOP44 ZIF socket top board SOIC8 SOP8 IC clamp	ԲՄ	հատ	29.0	2	58.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.21.16	38421140	Սարք բետոնի ամրության չափման Beton Pro condrol կամ համարժեքը. շարժական. էլեկտրոնային. չափման արդյունքների գրաֆիկական արտապատկերում; չափման միջակայքը՝ $3.5 \pm 100$ ՄՊա; քաշը $\approx 3$ կգ; անճշտությունը՝ 7%; հիշողությունը՝ 16384 արժեք:	ԲՄ	հատ	366.3	1	366.30
2.21.17	38341150	Միլիվոլտմետր Ս4540 Պայմանական նշանակումը՝ ՆՍԽ Պայմանական նշանակման փոխակերպումը՝ ԽԿ-ի դեպքում չափման միջակայքը $0 \div 300$ °C; Հիմնական սխալների սահմանը՝ 1.0%; Ցուցմունքի ցուցադրման ժամանակը՝ 7վ; Սնման աղբյուր 220Վ; Հաճախականությունը՝ 50(60)կՀց; Հզորությունը՝ 4ՎԱ: ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	66.0	2	132.00
2.21.18	38341150	Վոլտմետր Զ365-1. 500Վ	ԳՀ	հատ	10.0	5	50.00
2.21.19	38341150	Վոլտմետր Զ365-1. 150Վ	ԳՀ	հատ	7.0	3	21.00
2.21.20	38341150	Վոլտմետր Զ365-1. 250Վ	ԳՀ	հատ	10.4	5	52.00
2.21.21	38341150	Վոլտմետր ԱԿ 304/1. թվային. 500Վ. ճշտության դասը 0.5	ԳՀ	հատ	402.0	1	402.00
2.21.22	38341150	Վոլտմետր M4272. 0-500Վ	ԳՀ	հատ	30.0	2	60.00
2.21.23	38341150	Վոլտմետր M4272. 500-0-500Վ	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.21.24	38341150	Կիլովոլտմետր KBL-120 թվային. սպեկտրային. ՈՒ $\pm[0.25 + 0.05 \times (Xk/X) - 1]$ % Որտեղ Xk- վերին մեծության չափման ընդգրկույթն է; X – ստուգվող կետերում լարման չափը; Լրակազմը բաղկացած է. Սարքը(բաժանարար և չափիչ բլոկ); ճամպրուկ տեղափոխման՝ պլաստիկից; մալուխ ցանցային; մալուխ միացման (անջատատեղ «մամա» 4բնիկով – անջատատեղ «մամա» 4բնիկով); մալուխ բարձրավոլտ («крокодил» - « крокодил »); տափօղակ սեղմավոր բարձրավոլտ հաղորդալարի համար.	ԳՀ	հատ	3000.0	1	3,000.00
2.21.25	38341150	Կիլովոլտմետր Զ365-1. 7.5կՎ	ԳՀ	հատ	12.0	2	24.00
2.21.26	38341140	Կիրամպերաչափ փոփոխական հոսանքի, գերբեռնվածքային. Զ42702. 0-12կԱ	ԳՀ	հատ	38.3	1	38.25
2.21.27	38341140	Կիրամպերաչափ փոփոխական հոսանքի. Զ42702. 0-12կԱ	ԳՀ	հատ	18.0	2	36.00
2.21.28	38341140	Կիրամպերաչափ հաստատուն հոսանքի. M4272. 0-3կԱ	ԳՀ	հատ	26.5	1	26.50
2.21.29	38341140	Վոլտամպերմետր M2051. 600Վ. 30Ա	ԳՀ	հատ	471.0	2	942.00
2.21.30	38341140	Ամպերմետր Զ365-1. 300Ա կամ Զ42702. 300Ա	ԳՀ	հատ	18.0	5	90.00
2.21.31	38341140	Ամպերմետր Զ365-1. 400Ա կամ Զ42702. 400Ա	ԳՀ	հատ	18.0	5	90.00
2.21.32	38341130	Մեգավատտմետր Զ365. 3մՎտ. Սն-100Վ. Լն-5Ա	ԳՀ	հատ	9.0	2	18.00
2.21.33	38341130	Մեգավատտմետր Ա42303 տեսակի կամ համարժեքը, (մՎտ, $T_H$ -15750/100, $T_T$ -12000/5, $U_n$ -100Վ. $I_n$ -5Ա, չափսերը՝ 120x120)	ԳՀ	հատ	30.0	2	60.00
2.21.34	38341130	Մեգավատտմետր Ա42303 տեսակի կամ համարժեքը, (0-327, 35MW $T_H$ -15750/100, $T_T$ -12000/5, $U_n$ -100Վ. $I_n$ -5Ա, չափսերը՝ 120x120)	ԳՀ	հատ	52.5	1	52.50
2.21.35	38341130	Մեգավատտմետր Ա42303 տեսակի կամ համարժեքը, (0-327. 35MVar $T_H$ -15750/100, $T_T$ -12000/5, $U_n$ -100Վ. $I_n$ -5Ա, չափսերը՝ 120x120)	ԳՀ	հատ	52.5	1	52.50
2.21.36	31221500	Ավտոտրանսֆորմատոր ՊԱՏՓ SUNTEK. ՋԿ-էկրանով 20կՎԱ, 80Ա - ելքի նոմինալ լարման ընդգրկույթը - $0 \div 300$ Վ; կարգավորումը՝ ձեռքով	ԳՀ	հատ	514.5	1	514.50
2.21.37	31221500	Ավտոտրանսֆորմատոր ՊԱՏՓ SUNTEK, ՋԿ-էկրանով 3000ՎԱ. 12Ա- ելքի նոմինալ լարման ընդգրկույթը - $0 \div 300$ Վ; կարգավորումը՝ ձեռքով	ԳՀ	հատ	82.5	1	82.50
2.21.38	31221500	Ավտոտրանսֆորմատոր ՊԱՏՓ -1M. 9Ա	ԳՀ	հատ	51.0	3	153.00
2.21.39	31221500	Ավտոտրանսֆորմատոր ՊԱՏՓ -2M. 2Ա	ԳՀ	հատ	31.5	2	63.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.21.40	38431140	Սարք BAUR DTL կամ BAUR DTL(c) մեկուսիչ յուղերի դիէլեկտրական կորուստի անկյան տանգենտը. հարաբերական դիէլեկտրական թափանցելիությունը և տեսակարար դիմադրությունը չափելու համար 1.փորձարկման լարումը փոփոխական հոսանքի 500Վ մինչև 2000Վ; 2. կայունությունը- $\pm 1004 \cdot 10^{-6}$ ցանցի լարման փոփոխման ժամանակ ըստ $\pm 10\%$ ; 3. դիէլեկտրական թափանցելիությունը 1.0 մինչև 10.0; 4. սխալանքը - 1% չափի իրական արժեքից	ԲՄ	հատ	16323.8	1	16,323.80
2.21.41	38431130	Սարք համակցված Ա4353 կամ համարժեքը ճշտության դասը չափման ընթացքում. հաստատուն հոսանքի դեպքում՝ 1.5; Փոփոխական հոսանքի դեպքում՝ 2.5; Չափումների սահմանը. հաստատուն հոսանքի ուժը՝ 0.06...1500մԱ; հաստատուն հոսանքի լարումը՝ 0.075...600Վ; փոփոխական հոսանքի ուժը՝ 0.6...1500մԱ; փոփոխական հոսանքի լարումը՝ 1.5...600Վ; հաստատուն հոսանքի դիմադրությունը՝ 0.3...10000կՕհմ; ունակությունը՝ 0.5մկՖ; չափման սահմանների քանակը՝ 38; վոլտմետրի մուտքի դիմադրությունը. հաստատուն հոսանքի դեպքում՝ 20կՕհմ/Վ; փոփոխական հոսանքի դեպքում՝ 2կՕհմ/Վ; հաճախության միջակայքը 45...5000Հց: Քաշը՝	ԳՀ	հատ	7.5	3	22.50
2.21.42	38551400	Մուլտիմետր թվային APPA 98III կամ համարժեքը; փոփոխական և հաստատուն լարման չափում մինչև 1000Վ; հոսանքի չափում մինչև 10Ա; շղթայի ամբողջականության ստուգում; p-n անցման փորձարկում; հաճախականության և դիմադրության չափում; պատյանը հարվածադիմացկուն; ակումիլատորային սնուցում	ԳՀ	հատ	113.0	3	339.00
2.21.43	38551400	Մուլտիմետր թվային Sonel. մոդել: CMM-40. լարման հաստատուն և փոփոխական հոսանքի չափման տիրույթը - 400մՎ ÷ 1000Վ; հաստատուն և փոփոխական հոսանքի ուժի չափման տիրույթը - 400մկԱ ÷ 10000Ա; էլեկտրական դիմադրության չափման տիրույթը - 400Օմ ÷ 40000ՄՕմ; հաճախականությունը չափման տիրույթը- 40Գց ÷ 100Գց; ջերմաստիճանի չափման տիրույթը -50÷1200°C (ջերմազուգույթ); քաշը - ~340գ.. չափիչ հաղորդակարների լրակազմով CMP. ներքին ակալային սնուցման աղբյուրով 9V 6LR61 արդյունքների չափման հիշողությամբ. տրամաչափարկման սերտիֆիկատով; ISO 9001 որակի ստանդարտին	ԳՀ	հատ	180.0	5	900.00
2.21.44	38551400	Մուլտիմետր UT61B տեսակի Լարում՝ 40մՎ ÷ 750/1000Վ; Հոսանք՝ 600մկԱ ÷ 10Ա; Դիմադրությունը՝ 600 ՕՀ ÷ 60մՕՀ; Ունակությունը՝ 40նՖ ÷ 40000մկՖ; Ջերմաստիճանը մինչև 1000°C; կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.21.45	38551400	Մուլտիմետր APPA 99II կամ համարժեքը. Հաստատուն լարում 400մՎ -1000 Վ; Փոփոխական լարում 400մՎ-750Վ; Փոփոխական/հաստատուն հոսանք 40մկԱ-10Ա; Դիմադրություն 400օհմ-40Մօհմ; Հաճախականություն 4 Հց-40 ՄՀց; Ունակություն 4 նՖ-40 մՖ; Ջերմաստիճանի չափում. ցուցմունքի պահում. գծային սանդղակ. լուսավորում. P-N ստուգում. շղթայի ձայնային ստուգում. հարաբերական սխալանքը՝ $\pm (0.6 \% + 2 \text{ միավոր հաշվարկ})$ ;	ԲՄ	հատ	88.5	3	265.50
2.21.46	38551400	Հոսանքի չափիչ MASTECH MS2101 տեսակի կամ համարժեքը. Հաստատուն լարում՝ 400մՎ - 1000 Վ: $\pm 0.7\%$ ; Փոփոխական լարում՝ 4Վ-700Վ: $\pm 0.7\%$ ; Փոփոխական հոսանք՝ 400/1000Ա: $\pm 3.0\%$ ; Հաստատուն հոսանք՝ 400/1000Ա: $\pm 3.0\%$ ; Դիմադրություն՝ 400/4K/40K/400K/4MՕ: $\pm 1.2\%$ ; 40MՕ: $\pm 2.0\%$ ; Հաճախականություն՝ 40/400/4K/40K/100KHz: $\pm 2.0\%$	ԳՀ	հատ	50.0	2	100.00
2.21.47	38551400	Մուլտիմետր MASTECH MS8209 կամ համարժեքը հաստատուն լարում՝ 40մՎ ÷ 600Վ; փոփոխական լարում՝ 4Վ ÷ 600Վ; հաստատուն հոսանք՝ 40մԱ ÷ 10Ա; փոփոխական հոսանք՝ 40մԱ ÷ 10Ա; դիմադրություն՝ 400 Օհմ ÷ 40ՄՕհմ; հաճախականության միջակայք՝ 10Հց ÷ 100կՀց; կոնդենսատորների ունակություն՝ 4նՖ ÷ 200մկՖ; ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +1000°C; լուսավորություն՝ 4000Lկ ÷ 40000Lկ; խոնավություն՝ 30% ÷ 95%; ձայնային դաշտի մակարդակ՝ 35դԲ ÷ 100դԲ:	ԳՀ	հատ		3	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.21.48	38551400	Հոսանքաչափիչ արքան KEW-2608A տեսակի. սլաքային (стрелочные). փոփոխական հեսանքը՝ 6/15/60/150/300 A ±3.0 %; փոփոխական լարումը՝ 150/300/600Վ ±3.0 %; 50/60 <Ց; հաստատուն լարումը՝ 60 Վ ±3.0 %:	ԳՀ	հատ	164.0	6	984.00
2.21.49	38551400	Մուլտիմետր սլաքով YX-360TR. հաստատուն լարում 0.5/2.5/10/50/250/1000Վ, փոփոխական լարում 10/50/250/1000 Վ, հաստատուն հոսանք 2.5մԱ/25մԱ/250մԱ/10Ա. դիմադրություն՝ 2կՕհմ/20կՕհմ/200կՕհմ/2ՄՕհմ, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	6.5	2	13.00
2.21.50	38551400	Մուլտիմետր թվային MS-6013 կամ համարժեքը. ունակություն չափող. թվային. 200պՖ/2նՖ/20նՖ/200նՖ/2մկՖ/20մկՖ/200մկՖ/2000մկՖ/20մՖ:	ԳՀ	հատ	19.0	1	19.00
2.21.51	38551400	Տեստեր UNI-T UT33C կամ համարժեքը, հաստատուն լարում 200մՎ/2Վ/20Վ//200Վ/500Վ, փոփոխական լարում 200Վ/500Վ հաստատուն հոսանք 2մԱ/20մԱ/200մԱ/10Ա. դիմադրությունը՝ 200Օհմ/2000Օհմ/20կՕհմ/200կՕհմ/20ՄՕհմ:	ԳՀ	հատ	8.0	3	24.00
2.21.52	38551400	Մուլտիմետր թվային Fluke 17B կամ համարժեքը, կոդ- 15380541	ԲՄ	հատ	87.0	1	87.00
2.21.53	38551400	Մուլտիմետր թվային Fluke 179 կամ համարժեքը:	ԲՄ	հատ	260.0	1	260.00
2.21.54	38551400	Տեստեր FLUKE T5-1000 կամ համարժեքը. լարման. հոսանքի ուժերի չափման համար:	ԳՀ	հատ	105.0	1	105.00
2.21.55	38411100	Արեոմետր էլեկտրոլիտի համար. չափման սահմանը՝ 0.05	ԳՀ	հատ	2.7	5	13.50
2.21.56	38411100	Արեոմետր АЭ-1. կաթոցիկով (ареометр с пипеткой). ԳՕՍՍ 18481-81. ТУ 25-11.968-77	ԲՄ	հատ	3.0	2	6.00
2.21.57	38411100	Արեոմետր АЭТ-1 կամ համարժեքը. էլեկտրոլիտի և հակասառեցման հեղուկի խտությունները չափելու համար:	ԳՀ	հատ	2.0	1	2.00
2.21.58	38411900	Կալիբրատոր FLUKE 715 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.21.59	38931200	Լոգոմետր Ս4540/1 Պայմանական նշանակումը՝ ՆՍԻս; փոխակերպումը՝ 100Պ դեպքում; չափման միջակայքը 0÷150°C; Հիմնական սխալանքի սահմանը՝ 1.0%; Ցուցմունքի ցուցադրման ժամանակը՝ 7վ; Սնման աղբյուր 220Վ; Հաճախականությունը՝ 50(60)կՀց; Հզորությունը՝ 4ՎԱ; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	33.0	1	33.00
2.21.60	38931200	Լոգոմետր Ս4540/1 Պայմանական նշանակումը՝ ՆՍԻս; փոխակերպումը՝ 100Պ դեպքում; չափման միջակայքը 0÷100°C; Հիմնական սխալանքի սահմանը՝ 1.0%; Ցուցմունքի ցուցադրման ժամանակը՝ 7վ; Սնման աղբյուր 220Վ; Հաճախականությունը՝ 50(60)կՀց; Հզորությունը՝ 4ՎԱ; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	33.0	2	66.00
2.21.61	38931200	Լոգոմետր Ս69000 Ճշգրտման կարգը՝ 1.5; Արտաքին միացման հաղորդիչների դիմադրությունը՝ 15 ՕՀՄ; Շարժական մասի հանգստի ժամանակը՝ 8վ ոչ պակաս; Սանդղակի երկարությունը՝ 130մմ; Լարումը՝ 220Վ±22Վ 50Հց±1Հց հաճախականության դեպքում; Օգտագործվող հզորությունը՝ 10Վտ; Ստատիկ փոխակերպումը՝ 100Պ դեպքում; չափման միջակայքը՝ -200 ÷ -70°C; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	33.0	1	33.00
2.21.62	38931200	Լոգոմետր Ս69000 Ճշգրտման կարգը՝ 1.5; Արտաքին միացման հաղորդիչների դիմադրությունը՝ 15 ՕՀՄ; Շարժական մասի հանգստի ժամանակը՝ 8վ ոչ պակաս; Սանդղակի երկար. 130մմ; Լարումը՝ 220Վ±22Վ 50Հց±1Հց հաճախականության դեպքում; Օգտագործվող հզորությունը՝ 10Վտ; Ստատիկ փոխակերպումը՝ 100Պ դեպքում; Չափման միջակայքը 0÷150°C; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	33.0	1	33.00



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.21.63	38931200	Լոգոմետր ՍՊ69000 ճշգրտման կարգը՝ 1.5; Արտաքին միացման հաղորդիչների դիմադրությունը՝ 15 ՕՀ; Շարժական մասի հանգստի ժամանակը՝ 8վ ոչ պակաս; Սանդղակի երկարությունը՝ 130մմ; Լարումը՝ 220Վ±22Վ 50Հց±1Հց հաճախականության դեպքում; Օգտագործվող հզորությունը՝ 10Վտ; Ստատիկ փոխակերպումը՝ 100Պ դեպքում; չափման միջակայքը -120±0÷30°C; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	33.0	1	33.00
2.21.64	38421130	Մակարդակի ազդարար ESP-50 կամ համարժեքը Առավելագույն աշխատանքային ճնշումը՝ 6.4ՄՊա; Հսկվող միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -30...+200 °C; Միացման կոնտակտի և զգայուն էլեկտրոդի տվիչի միջև դիմադրության անցումը՝ ≤0.5 Օհմ; Չոր վիճակում դիմադրության մեկուսացումը՝ ≥5ՄՕհմ; Տվիչի դետալների տեսակը՝ պողպատ 1H18N9T. Ենթակետային. էպիոքսիդային խեժ; Տվիչի էլեկտրոդի երկարությունը L՝100+2000մմ. հատույթներում՝ Lmax.=1000մմ; Առավելագույն զգայնությունը (40հմ միջակայքի վրա)՝ 500 կՕհմ; Տվիչերի էլեկտրոդների վրա լարումը՝ ≤10Վ (ամպլիտուդային լարում); Ելքային ռելեի կոնտակտների թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը. -կոնտակտների հոսանքի թողունակությունը՝ 4Ա; - հոսանքի միացման կոնտակտը՝ 5Ա; Առավելագույն հաճախականությունը՝ 1.5Հց; Սնման լարումը՝ 220 (+10%-15%)Վ; Հաճախականությունը՝ 50 Հց ± 2%;	ԳՀ	հատ	147.0	2	294.00
2.21.65	38421130	Մակարդակաչափի շարժական. լազերային հեռաչափ. ալիքի երկարությունը՝ 635նմ; չափման հեռավորությունը՝ մինչև 40մ; ջերմաստիճանային տիրույթը՝ -10÷50°C; չափսերը՝ 100x58x32մմ; առանձնահատկությունը՝ ծավալի հաշվարկ: Նախատեսված է քիմիական նյութերի ճշգրիտ քանակի որոշման համար մուտքային հսկողության ժամանակ	ԳՀ	հատ	54.6	3	163.80
2.21.66	38411200	Ջերմաչափի շարժական. ինֆրակարմիր ջերմաչափ. արտադրական . էկրանը՝ 1.9 դյույմ; ճառագայթման ունակություն՝ 0.95; չափման ջերմաստիճանը՝ 120°C և ավելի	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.21.67	38411200	Ջերմաչափի ԳՕՍՍ 215-73 համապատասխան. Սնդիկային. պատրաստված է ապակուց; Խումբ 3. համար 4. չափման դիապազոն՝ 100 °C - 155 °C. բաժանման արժեքը՝ 0.5 °C	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.21.68	38411200	Ջերմաչափի ԳՕՍՍ 215-73 համապատասխան. Սնդիկային. պատրաստված է ապակուց; Խումբ 4. համար 5. չափման դիապազոն՝ 150 °C - 205 °C. բաժանման արժեքը՝ 0.1°C	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.21.69	38411200	Ջերմաչափի ՏԻՆ-5 (ՏԻՆ-5) համապատասխան ԳՕՍՍ 400-80 պատրաստված է ապակուց; չափման միջակայքը՝ -20 °C ÷ 20°C; բաժանման արժեքը՝ 1.0°C	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.21.70	38411200	Ջերմաչափ-Խոնավաչափի ВИТ-2. չափման տիրույթը՝ 20-90%	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.21.71	38411200	Ջերմաչափի ԹՎային ջերմաչափ. դուրս եկող տվիչով ՀՐ- էկրանով; Ջերմաստիճանի չափման սանդղակը՝ - 50°C÷110°C; Ջերմաստիճանի ճշտությունը՝ ±1 °C; Մարդկոցը՝ 2x1.5 В LR44/AG13; Պահեստային մարտկոց Չափսերը՝ 48x28.6x15.6; Մալուխի երկարությունը մինչև տվիչ 1մ է:	ԳՀ	հատ		80	0.00
2.21.72	38411200	Ջերմաչափի մանոմետրական. ազդանշանային ТКП-60/3M Չափման միջակայքը՝ 0-120°C; Կապիլյարի երկարությունը՝ 10մ; Սուզման խորությունը՝ 100մմ; Ճշգրտության կարգը՝ 2.5; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	28.0	5	140.00
2.21.73	38411200	Ջերմաչափի մանոմետրական. ազդանշանային ТКП-100. էկրանի վրա ցուցադրվող ընթացիկ նշանակության ցուցանշումով: Ճշգրտության կարգը՝ 0.5; Չափման միջակայքը՝ 0÷100°C; Կապիլյարի երկարությունը՝ 6մ; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	38.5	2	77.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.21.74	31711310	Ռադիոմետր Ռադիոմետրիկ չափումների համար. Տիպը՝ РРС-FMD-01M կամ համարժեք սարքավորում. Էներգիայի միջակայք չափվող պլա ճառագայթներ 4.5÷8.50 ՄէՎ; Էներգիայի միջակայք չափվող բետա ճառագայթներ 0.10÷2.80 ՄէՎ; Էներգիայի միջակայք չափվող գամմա-ճառագայթներ 0.10÷2.80 ՄէՎ	ԲՄ	հատ	11410.0	1	11,410.00
2.21.75	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 կամ համարժեք սարքավորում. յուղերի մածուցիկությունը չափելու համար. պատրաստված է ամուր ապակուց. մազանոթի տրամագիծը և չափման դիսկազոն՝ $\phi$ -0.82 մմ. 6-30 մմ <sup>2</sup> /վ	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.21.76	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 կամ համարժեք սարքավորում. յուղերի մածուցիկությունը չափելու համար. պատրաստված է ամուր ապակուց. մազանոթի տրամագիծը և չափման դիսկազոն՝ $\phi$ -1.12 մմ. 20-100 մմ <sup>2</sup> /վ	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.21.77	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 կամ համարժեք սարքավորում. յուղերի մածուցիկությունը չափելու համար. պատրաստված է ամուր ապակուց. մազանոթի տրամագիծը և չափման դիսկազոն՝ $\phi$ -1.47 մմ. 60-300 մմ <sup>2</sup> /վ	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.21.78	38431140	Լաբորատոր սարք ТОС QbD 1200 կամ համարժեք սարքավորում. ընդհանուր օրգանական ածխածինը որոշելու համար. չափման դիսկազոն՝ 1ppb-100ppb	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.79	38431380	Յուղավորոշիչ ФЛЮОРАТ -02-4M կամ համարժեք սարքավորում. չափման դիսկազոն 0 – 500 մկգ/դմ <sup>3</sup> ջրում նավթամթերքի քիմիական բաղադրությունը որոշելու համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.80	42941160	Թերմոստատ ПЭ-4630M (0041) տեսակի կամ համարժեք սարքավորում. ԳՕՍՍ 33-86 համապատասխան	ԳՀ	հատ	1201.2	2	2,402.40
2.21.81	42941160	Թերմոստատ ЛПСМ կամ համարժեք սարքավորում. էլեկտրական ջեռուցումով. ջեռուցման հնարավորություն 100÷200°C. ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորում. ջերմաստիճանի շեղումը՝ 0.5°C- ից ոչ ավել:	ԲՄ	հատ	1300.0	1	1,300.00
2.21.82	38431170	Գազաանալիզատոր ГАММА-100. ИБРЛ 413251.001-06. չափման միջակայքը՝ Օ <sub>2</sub> -ը N <sub>2</sub> -ում 0÷5%; չափման սխալը՝±2.5%	ԲՄ	հատ	3455.5	1	3,455.50
2.21.83	38431170	Գազաանալիզատոր «ПОЛАР-2 Ex»	ԲՄ	հատ	2200.0	3	6,600.00
2.21.84	38431110	Էքսպլոզիմետր ЭТХ-1-2 կամ համարժեք սարքավորում. արդյունաբերական տարածքներում օդում այրվող գազերի եւ գոլորշիների պարունակության չափման համար	ԳՀ	հատ	52.5	3	157.50
2.21.85	38431110	Սարք ազդանշանիչ СТХ-5А ազդանշանիչ կամ համարժեք սարքավորում, այրվող գազերը և գոլորշիները որոշելու համար՝ ագետիլեն, ագետոն, բենզոլ, ջրածին, տեխնիկական դասարանի Ա, դիետիկ էթեր, մեթան, մեթանոլ, նեֆրաս, պենտան, պրոպիլեն	ԳՀ	հատ	52.5	3	157.50
2.21.86	38411400	Խոնավաչափ М-34М ասպիրացիոն կամ համարժեք սարքավորում գազային միջավայրում խոնավությունը չափելու համար	ԳՀ	հատ	357.0	5	1,785.00
2.21.87	38431100	Ատոմա-էմիսիոն սպեկտրոմետր 4100 СВЧП-АЭС կամ համարժեք սարք. սկսած 0.1մկգ/դմ <sup>3</sup> ծանր մետաղները որոշելու համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.88	38431160	Քրոմատոգրաֆ իոնա-հեղուկային СТАЙЕР-М կամ համարժեք սարքավորում. ջրային լուծույթներում F <sup>-</sup> . Cl <sup>-</sup> . Li <sup>+</sup> . Na <sup>+</sup> . K <sup>+</sup> . Fe <sup>+3</sup> . S <sub>1</sub> O <sub>3</sub> <sup>2-</sup> . Cu <sup>+2</sup> . SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> . Sr <sup>+</sup> . NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> . NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> . Pb <sup>+3</sup> . Ag <sup>+</sup> իոնների քանակական և որակական որոշում. չափման դիսկազոն սկսած 0.1 մկգ/դմ <sup>3</sup>	ԲՄ	հատ	33992.0	1	33,992.00
2.21.89	38431160	Քրոմատոգրաֆ գազային Кристалл-2000M կամ համարժեք սարքավորում յուղային միջավայրում գազերի տոկոսը որոշելու համար	ԳՀ	հատ	20180.0	1	20,180.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.21.90	38431160	Լաբորատոր սարք ընդհանուր գազապարունակությունը որոշելու համար. ИРКУТ տեսակի կամ համարժեք սարքավորում. տրանսֆորմատորային յուղերում օդի պարունակությունը որոշելու համար. չափման դիապազոնը 0.1-12:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.91	38431140	Լաբորատոր սարք MECMESIN MFG -50 կամ համարժեք սարքավորում. Իոնական խեժերի պնդությունը որոշելու համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.92	38431140	Լաբորատոր սարք ГРАН-152 կամ համարժեք սարքավորում. Մեխանիկական հատիկների չափման համար. չափման դիապազոն 0-2500 մասն/մլ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.93	38591200	Բորաչափ HAP-12M-П կամ համարժեք սարքավորում բորաթթվի մեջ B10 իզոտոպը որոշելու համար. ընկղմվող տվիչով. Իզոտոպ <sup>10</sup> B կոնցենտրացիայի չափման միջակայք՝ 0-ից մինչև 1.6 գ/դմ <sup>3</sup> ; Չափման հիմնական սխալը. % ոչ ավելի. քան՝ 2.5:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.94	38411400	Խոնավաչափ МГ4У Ընդհանուր չափեր. մմ: էլեկտրոնային միավոր 175 x 90 x 30 փոխարկիչ Ø 70 x 45 երկկողմանի փոխարկիչ Ø 110 x 100 Քաշը փոխարկիչով. կգ. ոչ ավելի. քան 0.95 կգ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.95	38311100	Կշեռք Mercury 122ACF կամ համարժեքը. էլեկտրոնային. շարժական. չափման սանդղակը՝ 0÷3 կգ. կշռման ճշտությունը 0.005գ	ԲՄ	հատ	111.4	2	222.80
2.21.96	42921180	Կշեռք BT-8908-100 տեսակի. արդյունաբերական մեխանիկական. արտիկով 00331; առավելագույն կշռելու չափը՝ 100 կգ; հարթակի չափերը՝ 600x450մմ:	ԳՀ	հատ	162.0	1	162.00
2.21.97	42921180	Կշեռք ВЛТ-510 կամ համարժեք սարքավորում: Նախատեսված է տարբեր ոլորտներում լաբորատոր անալիզի ժամանակ տարբեր նյութերի քաշի որոշելու համար: Քաշի առավելագույն սահմանը՝ - 500 գր	ԳՀ	հատ	169.0	1	169.00
2.21.98	38311100	Կշեռք էլեկտրոնային GR-300 կամ համարժեք սարքավորում: Նախատեսված է յուղերի լաբորատոր անալիզի ժամանակ մեխանիկական մասնիկների քաշի որոշելու համար: Քաշի առավելագույն սահմանը՝ 310 գր. բաժանման արժեք՝ 0.1 մգ; Քաշի սխալ՝ հատուկ I	ԳՀ	հատ	1890.0	1	1,890.00
2.21.99	38311100	Կշեռք էլեկտրոնային հարթակով. МИДЛ МП 150 ВДА Ф-3 (20/50. 450x600) տեսակի; կշռման առավելագույն սահմանը՝ 150կգ; կշռման նվազագույն աստիճանը՝ 400գ; ճշտությունը՝ 20/50գ; էկրանի տեսակը՝ լուսադիոդային; սնուցման աղբյուրը՝ էլեկտրամարտկոցից և էլեկտրացանցից; հարթակի չափերը՝ 450X600մմ; հարթակը և ինդիկատորի ձողը՝ չժանգոտվող մետաղից; քաշը՝ 14.5 կգ;	ԲՄ	հատ	69.0	1	69.00
2.21.100	42941130	Ջրային բաղնիք ВИС-Т-02 տեսակի կամ համարժեք սարքավորում ԳՕՍՍ 33-ին համապատասխան	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.101	42941130	Ջրային բաղնիք UT-4300E կամ համարժեք սարքավորում. նախատեսված է տարբեր նմուշների ջեռուցման. գոլորշիացման. չորացման համար 6 տեղանի. ծավալը 18.7լ. հզորությունը 1500 Վտ. չժանգոտվող մետաղից. չափերը՝ 870x380x190	ԲՄ	հատ	135.9	3	407.70
2.21.102	38431110	Դետեկտոր խլաղոնի կորուստի համար (էլեգազի) ELIMINATOR. CPS ֆիրմայի կամ համարժեքը. LS3000B մոդել	ԳՀ	հատ	257.0	1	257.00
2.21.103	38431100	Ինքնավար տիտրատոր Mettler Toledo. Տիպը՝ DL-55 կամ T-70. կամ համարժեք սարքավորում. ջերմակրում բորաթթվի վերլուծության կատարման համար; չափման դիապազոն 0.005 մինչև 50 գ/դմ <sup>3</sup> ; ճշգրտությունը կախված չափման դիապազոնից կազմում է՝ 4-22%:	ԳՀ	հատ	11867.6	1	11,867.60
2.21.104	33111100	Ապարատ ռենտգենյան. «Моноскан-3» կամ Mini Monoscan կամ SITE-X C1603 կամ ISOVOLT 120 M2 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.21.105	35121320	Թվային տեսաֆոտոխցիկ Canon PowerShot SX50 HS կամ համարժեքը Չգայունությունը՝ 80-3200 ISO. Auto ISO; Մաքսիմալ թույլտվությունը՝ 4000x3000; Էֆեկտիվ պիկսելների թիվը՝ 12.1մլն; Ֆոկուսային հեռավորությունը (35մմ էկվիվալենտ)՝ 24-1200մմ; Օպտիկական զուճ՝ 50x; Թվային զուճ՝ 20x ; Տեսաֆոտոխցիկի տեսակը՝ թվային:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.21.106	38341160	Ալֆա և բետտա հաշվիչ սարք iSolo կամ համարժեքը: Հաշվիչ սարքի դետեկտորի տիպը PIPS՝ իոնային-փոխապատվաստված պլանար սիլիցիումային դետեկտոր: Չգայուն շերտը պատված պլոմինե պաշտպանիչ շերտով: - Չգայուն շերտի մակերեսը՝ 2000մմ <sup>2</sup> . - Հաստությունը՝ 300 մկմ. - Գրանցման տիպային էֆեկտիվությունը - Sr90 իզոտոպի ամար 29.3 %. Co-60 իզոտոպի համար 11.8 % (25 մմ ) Նմուշի տեղակայման պատվանդանի տրամագիծը՝ մինչև 60մմ. Դիսփելը՝ Հեղուկ բյուրեղային. լուսադիոդային լուսավորմամբ; Սնուցում՝ 100÷240վ. 50 Հգ. արտաքին ցանցային ադապտերով. 9-15 վ Չափսը -	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.107	38341180	Կիսահաղորդչային գամմա-սպեկտրաչափական կոմպլեքս DSA-LX. կամ համարժեքը • Կիսահաղորդչային դետեկտոր. - մոդելը՝ GC3018 - գրանցվող էներգիաների տիրույթ՝ 40÷3000 կէՎ - հարաբերական էֆեկտիվությունը՝ 1332 կէՎ հատվածում՝ 30% -գրանցվող պիկերի միջև մինիմալ տիրույթը(разрешение ПШПВ) 122 կէՎ-ում՝ 0.875կէՎ 1332 կէՎ-ում՝ 1.8կէՎ - պիկ/կոմպոնիտի հարաբերություն՝ 58 - դետեկտորի տրամագիծ՝ 76 մմ - պիկի ֆոնմա (ПШДВ/ПШПВ) 1.9 - նախնական ուժեղացուցիչ (предусилитель)՝ մոդել 2002С - դետեկտորի տեսակը՝ կոաքսիալ գերմաքուր գերմանիում. դետեկտորի սառեցման աստիճանը՝ (-)196; սառեցման ժամանակը 24 ժամ; սառեցումը հեղուկ ազոտով; •Իմպուլսների ամպլիտուդների անալիզատոր՝ մոդել DSA-LX - կանալների քանակ՝ 16K - USB ինտերֆեյս -կանալի խորություն (разрядность)՝ 32 բիտ -տրայեցիիդալ ազդանշանի թվային զտիչ - Genie 2000 V3.3 կամ բարձր ծրագրային ապահովման աջակցություն - USB լար 1 հատ՝ 3 մ - համակցված լար 1 հատ. մոդելը՝ C1551-10 (3 մ) կամ լարերի փաթեթ՝ C120 -10 (2 հատ)՝ 3մ C123-10 (1 հատ)՝ 3մ C1402-10 (1 հատ)՝ 3մ - կոմպակտ սկավառակ Genie 2000 v3.3 բազային ծրագրային ապահովումով – 1 հատ - կոմպակտ սկավառակ Genie 2000 v3.3 ծրագրային ապահովման մոդուլների փաթեթով • Կրիոստատ - 7500 SL (կամ համարժեքը) ուղղահայաց վզիկով (վզիկի երկ. - 254մմ). միացված հեղուկ ազոտի տարրային (30 լ)՝ D30 • Շահագործման ձեռնարկների փաթեթ: Բոլոր սարքերը մեկ համակարգի	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.108	38431110	Հոսքաորոնիչ Pfeiffer Vacuum ASM 102S հելիումի անյուղ հոսքավորոնիչ. ցանկացած դիրքում աշխատող: - Մաքսիմալ զգայունությունը՝ 10 <sup>-7</sup> մբար.լ/վ (մճար.ո/с); -արդյունքների ցույց տրման ժամանակը՝ 0.3 վ: Ունի հեռակառավարման բլոկ. ավտոմատ ստուգման հնարավորություն. լողակալն ազդանշանային սարք 90 դԲա. ձայնային ազդանշանային սարք. չափսերը՝ 480x430x165 մմ. քաշը՝ 18 կգ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.109	31221900	Ընդլայնող մոդուլ 8 անցուղիներով Кварц սարքի համար Չափող անցուղիների քանակը՝ 8; Հաճախականության դիսպոզիցիոնը՝ 0.3÷15000 Հգ; Անցումների միջև փոխանցվող մարումը՝ - 80 դեցիբել; Կառավարումը արտաքին սարքերից RC-232C -ով; Սնուցումը՝ 12վ; Մարտկոցների աշխատանքային տևողությունը՝ ոչ պակաս 24ժ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.110	38291100	Հեռավորության չափիչ սարք /дальномер/ Լազերային. RGK D80. չափման դիսպոզիցիոնը 0.01÷80մ /±2մմ/. ալիքի երկարությունը՝ 635nm. լազերի դասը՝ 2. պահպանված չափագրումների քանակը՝ 100. սնուցման մարտկոցները AAA /2հատ/. չափագրումների քանակը մարտկոցների աշխատանքի ընթացքում՝ 8000. աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°C÷40°C. չափսերը՝ 118x54x26.5մմ. պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP54. լրակազմը՝ փաստաթղթերը. մարտկոցները. գոտին. շապիկը /կամ համարժեքը/	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.21.111	38291100	Սարք լազերային. հեռավորության և թեքության չափիչ. Bosch GLM-80 0.601.072.300 կամ համարժեքը; չափման հեռավորությունը՝ 80մ; սնուցող լարումը՝ 3.7Վ; լազերի դասը՝ 2; ալիքի երկարությունը՝ 635մմ; աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10 ÷ 50°C	ԲԱ	հատ	93.6	1	93.60
2.21.112	38431130	Հարթաչափ լազերային SNDWA Y ֆիրմայի SW-333R. եռակողմ չափող 3D. չափը՝ 22x16x25սմ. ալիքի երկարությունը՝ 532nm. ճշտությունը 2մմ/10մ; տեսակը՝ ուղղաձիգ և հորիզոնական; մոդելը՝ չափումը 12 ուղղությամբ; 3D լազերի գույնը՝ կանաչ;	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.21.113	38412100	Կարծրաչափ թվային IRHD Compact III՝ IRHD ռետտիմետրիկ-կական նյութերի համար. micro և IRHD normal սանդղակներով-IRHD micro սանդղակ՝ 0.6մմ÷5մմ - IRHD normal սանդղակ՝ 6մմ÷10մմ: Հիշողությունը՝ մինչև 300 արժեք; Սնուցումը՝ 230Վ/50Հգ; Արտաքին չափսերը՝ 330x200x600մմ; Քաշը՝ 11.9կգ; Լրացուցիչ արեստուարներ՝ - Թեստային համակարգ IRHD micro և IRHD normal ցուցմունքները համեմատելու համար;- Խողովակների կենտրոնացման համար CENTROFIX հարմարանք; - Օղակների և Օ-ձև դետալների համար BAROFIX հարմարանք: Համապատասխան DIN ISO 48. NF T 46-003. ASTM D 1415. BS 903. Part. A26 միճագային ստանդարտներին: Ընդգրկված է Ռուսաստանի պետական չափիչ միջոցների ռեեստրում: Արտադրանքը՝ BARIESS. Գերմանիա. "Baroic Precision GmbH" կամ համարժեք պարամետրերով պարտավորում Սարք AIFI-70(80mA) Ռուսային մալուխների մեկուսացումը	ԳՀ	հատ	12555.3	1	12,555.30
2.21.114	31341300	փորձարկելու և հրաձակելու համար (80mA) - ելքի փոփոխական լարման ընդգրկույթը -10÷50կՎ; - ելքի ուղղված լարման ընդգրկույթը - 10÷20կՎ; - ելքի հոսանքը հրաձակման ռեժիմում - 80mA; - սպառման հզորությունը -5կՎ.Ա	ԳՀ	հատ	3634.0	2	7,268.00
2.21.115	31341300	Սարք AID-70M նախատեսված է պինդ դիէլեկտրիկների մեկուսացման էլեկտրական ամրությունը չափելու համար. այդ թվում՝ ռուսային բարձրավոլտ մալուխների. տարբեր էլեկտրամեկուսացման նյութերի համար. ինչպես նաև այն սարքավորումների. որոնք աշխատում են բարձր լարման էլեկտրական կայանքներում; այն կարող է օգտագործվել որպես բարձր հաստատուն (վինչև 70կՎ / 10մԱ) և փոփոխական (մինչև 50կՎ/20մԱ) լարման աղբյուր; լիցքի հանման ժամանակակից համակարգ . առանց արտաքին փակիչի; թույլ է տալիս միացնել բարձր լարման լուսային և ձայնային ցուցանչում; սնումը 220Վ. 50Հգ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.116	18521400	Վայրկյանաչափ Թվային	ԲԱ	հատ	28.0	4	112.00
2.21.117	18521400	Վայրկյանաչափ ԱԳԱՏ տեսակի. մեխանիկական. 2 սլաքով. ընդգրկույթը՝ 0-60վրկ	ԲԱ	հատ	29.0	3	87.00
2.21.118	33161200	Էնդոսկոպ (տեսադիտակ) MoVeo մակնիշի կամ համարժեքը. - կաբելի երկարությունը՝ 6մ; -տեսադիտակի տրամագիծը՝ 6մմ; -4ԳԲ հիշողության քարտ; -5 դյույմ մոնիտոր	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.21.119	38651180	Ֆոտոապարատ Nikon COOLPIX L340. - Էկրանի անկյունագիծ՝ 3": - մատրիցայի կետայնություն՝ 20.2 MP; -համակարգչին միացվող ինտերֆեյս՝ USB; -USB մուտք՝ mini USB 2.0	ԲԱ	հատ	98.0	1	98.00
2.21.120	38431100	Հոսքափնտրիչ ազդանշանային LD-1M տեսակի կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	68.5	2	137.00
2.21.121	38431380	Մետաղների քիմիական անալիզատոր PMI-MASTER SMART երկաթի (Fe) և պղնձի (Cu) հիմքով համաձուլվածքների քիմիական բաղադրության որոշման համար. Քաշը՝ մինչև 15 կգ (համարժեքը ոչ ծանր 15 կգ-ից); Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 5° ÷ 40°C; Ստանդարտ արգոնի բալոն՝ 5լ; Jet Stream համակարգով; Համալրված՝ ներկառուցված TouchScreen էկրան ունեցող UV-Touch տվիչով. UV-Touch տվիչի քաշը՝ մինչև 2կգ. չափսերը ոչ ավել 280մմx90մմx325մմ. ալիքի երկարության տիրույթը՝ 185-420 նանոմետր; Ստանդարտ և էտալոնային նմուշների լրակազմով՝ 1. Երկաթե հիմքով 2 հատ՝ - ածխածնային՝ պերլիտային պողպատների համար; - առատեխտային պողպատների համար: 2. Պղնձե հիմքով 1 հատ: Լիցենզիայով է. Համակարգչի	ԲԱ	լրակազմ	70000.0	1	70,000.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.21.122	42111330	Սարք օդի նմուշառման ПВП-04А կամ համարժեքը. շարժական. ֆիլտրի տեսակը՝ АФА РПС-20. ակտիվացված ածուխի տեսակը՝ СКТ-3С. արտադրողականությունը՝ ֆիլտրով և սորբցիոնային սյունների հավաքածուով՝ 20÷120 л/мин. հոսքի տվիչի տեսակը՝ ցածր փոթորկային իներցիայով; հոսքի չափման սխալանքը՝ ±10%; տեղեկատվության արտահոսք LCD ցուցիչ. առավելագույն պահանջվող հզորությունը՝ 60 Վտ; հոսանքի լարումը՝ հաստատուն. 11.5÷14.5 Վ; անընդմեջ աշխատանքի ժամանակահատվածը մինչև հոսանքի աղբյուրի վերաբարձումը՝ 2 ժամ; աշխատանքային	ԳՀ	հատ	1920.0	2	3,840.00
2.21.123	38421160	Էլեկտրոնային տեսուեր DT9205A կամ համարժեքը. լարումը՝ ~700Վ; 1000Վ. դիմադրությունը՝ 200 Օհմ-200 ՄՕհմ. ունակությունը՝ 20պՖ-200մկՖ; հոսանքը՝ 2մԱ-10Ա	ԳՀ	հատ	8.0	4	32.00
2.21.124	38341200	Թվային օսցիլոգրաֆ АКИП-4115/4A կամ համարժեքը: Կանալների քանակը՝ 2; թողարկման հաճախականությունը՝ 0-100ՄՀց; սնուցման լարումը՝ 240Վ ±10%; 50Հց	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.125	38412200	Հաստաչափ AIR շարժական ЭМА հաստաչափ Հաստության չափման միջակայքը՝ 2-60 մմ Հաստության չափման ճշգրտություն՝ 0.04մմ, վայրկյանում չափումների առավելագույն քանակը՝ 16; Ընդունիչի հաճախության դիապազոն՝ 3-5 ՄՀց; Հաստաչափի աշխատանքային ջերմաստիճանը-20°C -ից մինչև +50° C; Հաստաչափի ընդհանուր չափերը (ԲxԼxԵ) 163 մմ x 39 մմ x 32 մմ; Հաստության չափիչի քաշը՝ 195 գ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.126	38291100	Հեռաչափ RKG D80. լազերային չափման դիապազոնը՝ 0.01÷80մ /±2մմ. ալիքի երկարությունը՝ 635нм; լազերի դասը՝ 2. պահպանված չափագրումների քանակը՝ 100. սնուցման մարտկոցները AAA 2հատ/, չափագրումների քանակը մարտ-կոցների աշխատանքի ընթացքում՝ 8000. աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0° C-40° C. չափսեր՝ 118x54x26.5մմ. պաշտպանվածության աստիճան՝ IP54. լրակազմ՝ փաստաթղթերը. մարտկոցները. գոտին. շապիկը /կամ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.127	38341130	Միլիօհմետր МИКО-8МА -դիմադրության չափման տիրույթը 10մկՕհմ ÷ 10կՕհմ; -դիմադրության չափման թույլատրելի հիմնական սխալի տիրույթը. ոչ ավելի ±(0.1%+0.5մկՕհմ); չափող հոսանքի ուժը -0.00075÷10Ա; - DRM ռեժիմում հոսանքի ուժի չափման տիրույթը - 0.1÷10Ա; - DRM ռեժիմում չափման թույլատրելի հիմնական հարաբերական սխալի սահմանը - ±1%; -առավելագույն օգտագործվող հզորությունը - 120Վտ; -առավելագույն ելքային հզորությունը- 60Վտ; -սնող ցանցային լարումը - փոփոխական հոսանք 90 մինչև 253 Վ; - տվյալների հաղորդման ուղու տեսակը - USB. Bluetooth; -լրիվ լիցքաթափված կուտակիչների մարտկոցի լիցքավորման տևողությունը. ոչ ավելի - 3 ժամ; - շահագործման ժամանակահատվածը (20÷55°C ջերմաստիճանի չափումները)՝ 10000 ժամ; - լրակազմը՝ փաստաթղթերը, մարտկոցները, գոտին, շապիկը /կամ	ԳՀ	հատ	2800.0	1	2,800.00
2.21.128	38341130	Վատամետր Д5020, փոքր կոնուսային, ճշտության դասը 0,5, առավելագույն հոսանքը 5Ա, 10Ա, առավելագույն լարումը 30Վ, 75Վ, 150Վ, 300Վ, 450Վ, 600Վ, հաճախությունների նորմալ տիրույթը 45÷65 Հց, հաճախությունների աշխատանքային տիրույթը 150÷500 Հց:	ԳՀ	հատ	135.5	1	135.50
2.21.129	38651200	Պրոյեկտոր BenQ MW550 շարժական, գրասենյակային, սարքի տեսակը- DLP իրական թույլտվությունը -1280x800, լայնաֆորմատ, HDTV, 3D, USB: Լույսի աղբյուրի տեսակը- UHP:	ԳՀ	հատ	300.0	1	300.00
2.21.130	38651300	Պրոյեկտորի էկրան Classic Solution Crux T 203x114/9 MW-SO/B, էկրանի չափը 92” (234см), գույնը - Matte White, աշխատանքային մակերեսը-203x114սմ; կողմերի հարաբերակցությունը- 16:9, սև երիզով, շտատիվով: Պրոեկցիա - ուղիղ; ուժեղացման գործակիցը-1; տեսողաշտի անկյունը-160°: Կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	98.0	1	98.00
2.21.131	38431140	Յուղի անալիզատոր BALTECH-OA-5000 մակնիշի կամ համարժեք շարժական լաբորատորիա	ԳՀ	հատ	2120.0	1	2,120.00
2.21.132	38421110	Ջրաչափ CTB-65 տեսակի, ջրի հաշվիչ, ջրի ծախսը՝ 1,2 մինչև 70մ <sup>3</sup> /ժ, թևավոր, ունիվերսալ, նախատեսված է ցանցային և խմելու ջրի ծավալի չափման համար (ГОСТ Р 51232-98) +5°C մինչև +150°C ջերմաստիճանային և մինչև 1,6 ՄՊա (16կգու/սմ <sup>2</sup> ) ճնշման պայմաններում	ԳՀ	հատ	81.0	1	81.00
<b>2.22</b>		<b>Լաբորատոր սարքերի պահեստամասեր</b>	ԳՀ				<b>17,636.72</b>

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.22.1	44112810	Կերամիկական ջերմակայուն խողովակ MKP (муллитокремнеземистый), արտաքին և ներքին տրամագիծը՝ 45x35 մմ; երկարությունը՝ 300մմ; աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 13000C; հրահետությունը (огнеупорность)՝ 17500C	ԳՀ	հատ	4.50	100	450.00
2.22.2	38431160	Քրոմատոգրաֆիկ կալոնկա METROSEP C 2 150/4.0 Art.Nr.6.1010.220 կամ METROSEP C 4 150/4.0 Art.Nr.6.1010.220՝ 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի	ԳՀ	հատ	1510.74	2	3,021.48
2.22.3	38431160	Քրոմատոգրաֆիկ կալոնկա METROSEP A SUPP 5 150/4.0 Art. Nr. 6.1006.520՝ 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի	ԳՀ	հատ	2060.1	2	4,120.20
2.22.4	31512200	Լամպ հալոգենային. ԿԳՄՆ 6.3-15՝ ԿՖԿ-2 կոնցենտրացիոնային Ֆոտոկոլորիմետրի համար	ԳՀ	հատ	2.9	10	29.00
2.22.5	31221300	Հղովակի և շարժանիվի կոմպլեկտ DUERR-XR-24 NDT 9000-608-25/31 Ավտոմատ արտաձման մեքենայի կոմպլեկտ. որը իր մեջ ներառում է՝ -ոննոգենյան ժապավենի ընդունման խցիկ - սահափական. -ոննոգենյան ժապավենի ընդունման հղովակ. - պտտող լիսեռ. -երևակիչի/ արտաձիչի հղովակ -ջրի հղովակ. -չորացնող սարքի հղովակ	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
2.22.6	31512450	Լամպ Ռենոգենյան H-85/220 նեգատոսկոպի լամպ. տեսակը՝ 7158XHP. G6.35 FCS A1/216. 24վ. 150վտ	ԳՀ	հատ	8.0	2	16.00
2.22.7	31442250	Ֆոտոէլեմենտ Ֆ-26՝ ԿՖԿ-2 կոնցենտրացիոնային Ֆոտոկոլորիմետրի համար	ԳՀ	հատ	253.44	2	506.88
2.22.8	32351230	Ժապավեն Ռենոգենյան AGFA D4. կամ համարժեքը. 100x120մմ. տուփի պարունակությունը 100 հատ. պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի; Վակումային փաթեթավորում	ԳՀ	հատ	1.2	1500	1,800.00
2.22.9	32351230	Ժապավեն Ռենոգենյան AGFA D4. կամ համարժեքը. 100x240մմ. տուփի պարունակությունը 100 հատ. պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի; Վակումային փաթեթավորում	ԳՀ	հատ	2.0	600	1,200.00
2.22.10	32351230	Ժապավեն Ռենոգենյան AGFA D4. կամ համարժեքը. 100x360մմ. տուփի պարունակությունը 100 հատ. . պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի; Վակումային փաթեթավորում	ԳՀ	հատ	3.2	200	640.00
2.22.11	44311251	Իմիտատոր №N° 1÷5 համաձայն ПНАЭ Г 7-17-089	ԳՀ	հատ	55.0	2	110.00
2.22.12	44311251	Էտալոն լարային № 2 կամ 12. պողպատյա	ԳՀ	հատ	42.0	10	420.00
2.22.13	44311251	Էտալոն լարային № 3 կամ 13. պողպատյա	ԳՀ	հատ	42.0	10	420.00
2.22.14	44311251	Էտալոն լարային № 4 կամ 14. պողպատյա	ԳՀ	հատ	42.0	10	420.00
2.22.15	35121150	Նշան Ռենոգենյան №2 և №6 արճիճից պատրաստված տառերի և թվերի կոմպլեկտ ժապավենները տեսականշելու և համարակալելու համար	ԳՀ	հատ	16.0	2	32.00
2.22.16	38621300	Հայելի դիտողական, պտտվող, մինչև 40÷50սմ երկարությամբ բռնակով, Ø 50մմ տրամագծով	ԳՀ	հատ	1.79	4	7.16
2.22.17	42511123	Անալիտիկ աէրոզոլային ֆիլտրերի բռնիչ ՓД-2P տեսակի	ԳՀ	հատ	9.0	50	450.00
2.22.18	38121130	Ձոնղ երկհպակ (КЕЛЬВИНА ) WASONKEL20GB. MMR-630 սարքի համար	ԳՀ	հատ	36.0	2	72.00
2.22.19	38121130	Ձոնղ չափիչ. գետնի մեջ խրվող 80սմ. WASONG 80. MRU-200 սարքի համար	ԳՀ	հատ	30.0	4	120.00
2.22.20	31442100	Կուտակիչ մարտկոց NIMH SONEЛ -0.3. 4.8Վ. WAAKU 0.3. MMR-630 սարքի համար	ԳՀ	հատ	120.0	1	120.00
2.22.21	31442100	Կուտակիչ մարտկոց կուտակիչ մարտկոց NIMH SONEЛ -0.7. 4.8Վ WAAKU 0.7. MRU-200 սարքի համար	ԳՀ	հատ	120.0	1	120.00
2.22.22	38341130	Աքցան հաղորդիչ N1. WACEGN1BB. MRU-200 սարքի համար	ԳՀ	հատ	312.00	1	312.00
2.22.23	31221230	Չափիչ մալուխ ՇԿ 041.18.00.000 մալուխ պատրաստված է էլաստիկ սիլիկոնե խողովակից. կայուն է ցածր ջերմաստիճաններին և ագրեսիվ միջավայրերին; սեղմակներ "Կրոկոլի" տիպի. բացվածքը մինչև 80 մմ. երկարությունը L=8.5 մ. МИКО-8МА տեսակի միլիոհմետրի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.22.24	31221230	Չափիչ մալուխ ՇՏ և ՇՏ համար ՇԿ 041.21.00.000 Մալուխ. հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների փաթեթների էլեկտրական դիմադրությունը չափելու համար; սեղմակներ "Կրոկոլի" տիպի. բացվածքը 25մմ. երկարությունը L=4մ. МИКО-8МА տեսակի միլիոհմետրի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.22.25	31221230	Չափիչ մալուխների երկարիչ ՇԿ 031.20.00.000 Երկարիչը պատրաստված է էլաստիկ սիլիկոնե խողովակից. կայուն է ցածր ջերմաստիճաններին և ագրեսիվ միջավայրերին; երկարությունը 6.5մ. МИКО-8МА տեսակի միլիոհմետրի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.22.26	31221230	Կարճ փական մալուխ ՇԿՆ 041.23.00.000 DRM մեթոդի օգտագործման համար. ուժային տրանսֆորմատորների և ավտոտրանսֆորմատորների՝ առանց ջանդեղու PՈՒԻ սարքավորումների ստուգման համար: կոմպլեկտը բաղկացած է մինչև 12մ երկարությամբ 3 կարճփական հաղորդալարերից: կարճփական հաղորդալարի երկու ծայրերին զողված են սեղմակներ "Կրոկոդիլ" տիպի: բացվածքը մինչև 50մ. ՄԻՌՕ-ՑՄԱ տեսակի միլիոնմետրի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.22.27	31711370	Լրացուցիչ ռեզիստոր ՇԿՆ 032.25.00.000. ՄԻՌՕ-ՑՄԱ տեսակի միլիոնմետրի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.22.28	18931220	Պայտակ ՇԿՆ 126.06.00.000 Մալուխների և փաստաթղթերի համար. ՄԻՌՕ-ՑՄԱ տեսակի միլիոնմետրի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.22.29	31221190	Մետաղածող-մանիպուլյատոր ՇԿՆ 110.41.00.02 մինչև 220 կՎ սարքավորումների համար (երկարությունը 5,1մ). ՄԻՌՕ-ՑՄԱ տեսակի միլիոնմետրի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.22.30	38541600	Ֆոտո-լյումինեսցենտային սենսոր՝ նախատեսված "ЗАСЛОН-М2" պայթուցիկ նյութեր հայտնաբերող սարքի համար:	ԳՀ	հատ	65.00	50	3,250.00
<b>2.23</b>		<b>Վերամբարձ մեքենաներ. մեխանիզմներ և պահեստամասեր</b>	ԳՀ				<b>1,421.02</b>
2.23.1		<b>Վերամբարձ մեխանիզմների պահեստամասեր</b>	ԳՀ				
2.23.1.1	42417800	Կամրջակի տեղաշարժման մեխանիզմ KP676.01.110. բեռնամամբ.՝ 1.0 տ/ուժ Vշարժ.=32մ/րոպ: շարժիչի տիպը՝ AIP56B4:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23.1.2	42417800	Կառավարման վահանակ ՊԿՏ-60. 220Վ հաստատուն հոսանք. 660Վ փոփոխական հոսանք. 50Հգ. 6 կոճակից բաղկացած: Լրակազմում առկա է բանալի և էլեկտրական սխեմա:	ԳՀ	հատ		50	0.00
2.23.1.3	42417800	Կառավարման վահանակ ՊԿՏ-40. 220Վ հաստատուն հոսանք. 660Վ փոփոխական հոսանք. 50Հգ. 4 կոճակից բաղկացած: Լրակազմում առկա է բանալի և էլեկտրական սխեմա:	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.23.1.4	42417800	Կառավարման վահանակ ՊԿՏ-20. 220Վ հաստատուն հոսանք. 660Վ փոփոխական հոսանք. 50Հգ. 2 կոճակից բաղկացած: Լրակազմում առկա է բանալի և էլեկտրական սխեմա:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.23.2		<b>Ավտոմոբիլային ԿՇ 3577-2-1-ի պահեստամասեր</b>	ԳՀ				
2.23.2.1	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 180 x 160 - 6:	ԳՀ	հատ	1.050	2	2.10
2.23.2.2	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 200 x 180 - 6:	ԳՀ	հատ	0.740	6	4.44
2.23.2.3	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 100 x 80 - 6:	ԳՀ	հատ	0.235	8	1.88
2.23.2.4	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 1-40 x 30 - 6:	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.2.5	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.1-70 x 95 -1:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.2.6	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.1-75 x 100-1:	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.2.7	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.1-50 x 70-1:	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.2.8	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.2-50 x 70-1:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.2.9	42417800	Խցողակ ԿՇ 3562 A.63.169-7:	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.23.2.10	42417800	Ճկափող (թև) ԳՕՍՍ 10362-76 25 x 35 -16:	ԳՀ	հատ		18	0.00
2.23.2.11	42417800	Դուրսբերովի նեցուկների բաժանիչ 346 ՊԿ-6:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.2.12	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 110-120-58-2-2:	ԳՀ	հատ	0.890	4	3.56
2.23.2.13	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 112-120-46-2-2:	ԳՀ	հատ	0.094	2	0.19
2.23.2.14	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 160-175-85-2-2;	ԳՀ	հատ	0.230	2	0.46
2.23.2.15	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 190-200-46-2-2:	ԳՀ	հատ	0.594	2	1.19
2.23.2.16	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 080-090-58-2-2:	ԳՀ	հատ	0.050	6	0.30
2.23.2.17	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 095-100-30-2-2:	ԳՀ	հատ	0.0310	4	0.12
2.23.2.18	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 013-017-25-2-2:	ԳՀ	հատ	0.020	4	0.08
2.23.2.19	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 020-025-30-2-2:	ԳՀ	հատ	0.017	14	0.24
2.23.2.20	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 032-040-46-2-2:	ԳՀ	հատ	0.055	8	0.44
2.23.2.21	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 027-033-36-2-2:	ԳՀ	հատ	0.0670	4	0.27
2.23.2.22	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 120-126-30-2-2:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.2.23	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 025-030-30-2-2:	ԳՀ	հատ	0.015	20	0.30
2.23.2.24	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 015-019-25-2-2:	ԳՀ	հատ	0.025	4	0.10
2.23.2.25	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 120-126-36-2-2:	ԳՀ	հատ	0.040	2	0.08
2.23.2.26	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 021-025-25-2-2:	ԳՀ	հատ	0.010	24	0.24
2.23.2.27	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 030-035-30-2-2;	ԳՀ	հատ	0.011	30	0.33
2.23.2.28	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 046-052-36-2-2:	ԳՀ	հատ	0.040	4	0.16
2.23.2.29	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 011-015-25-2-2:	ԳՀ	հատ	0.015	28	0.42



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.23.2.30	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 045-050-30-2-2:	ԳՀ	հատ	0.525	6	3.15
2.23.2.31	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 185-190-36-2-2:	ԳՀ	հատ	0.078	2	0.16
2.23.2.32	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 063-068-30-2-2:	ԳՀ	հատ	0.110	4	0.44
2.23.2.33	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 008-012-25-2-2:	ԳՀ	հատ	0.011	2	0.02
2.23.2.34	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 014-018-25-2-2:	ԳՀ	հատ	0.015	6	0.09
2.23.2.35	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 130-140-58-2-2:	ԳՀ	հատ	0.225	10	2.25
2.23.2.36	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 023-028-30-2-2:	ԳՀ	հատ	0.070	2	0.14
2.23.2.37	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 018-022-25-2-2:	ԳՀ	հատ	0.013	36	0.47
2.23.2.38	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 009-013-25-2-2:	ԳՀ	հատ	0.033	12	0.40
2.23.2.39	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 023-027-25-2-2:	ԳՀ	հատ	0.019	12	0.23
2.23.2.40	42417800	Կեղտամաքրիչ Ա 51.004:	ԳՀ	հատ	0.410	2	0.82
2.23.2.41	42417800	Կեղտամաքրիչ Ա 21.004:	ԳՀ	հատ	0.180	2	0.36
2.23.2.42	42417800	Հիդրոնկափող 25x35-16:	ԳՀ	հատ		18	0.00
<b>2.23.3</b>		<b>Վերելակների պահեստամասեր</b>	ԳՀ				<b>0.00</b>
2.23.3.1	42418100	Կանչի կետ ВП-53 У3 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.23.3.2	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ լուսային. ВП-31 У3 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ	232.60	6	1,395.60
2.23.3.3	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ ВП-50 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.23.3.4	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ ВП-52 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.23.3.5	42418100	Կառավարման կայան ПК 5715-13 А1Б	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.3.6	42418100	Կառավարման կայան ПК 5714-13 А1Б	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23.3.7	42418100	Կառավարման կայան ПК 5712-03 Е1Б	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23.3.8	42418100	Վերելակի խցիկի դռների հետադարձ զսպանակ ЛП-1000-1-68 L=820. D=45±0.8 ԳՕՍՍ 14963	ԳՀ	հատ		20	0.00
<b>2.24</b>		<b>Ֆիզիկական պաշտպանության սարքեր և պահեստամասեր</b>	ԳՀ				<b>260.00</b>
2.24.1	30237400	Ստեղնաշար ACCORD AK1607A BBW	ԳՀ	լրակազմ	6.0	10	60.00
2.24.2	30237400	Ստեղնաշար Apollo AI-410	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.24.3	31711100	Սարք կանչի Ревун-2 Մնուցման լարումը 50Վ. 50Հգ. ձայնի մակարդակը 75դԲ. աշխատունակ է օդի (-40°С"+45°С) ջերմաստիճանային միջակայքում	ԳՀ	հատ		33	0.00
2.24.4	31221270	Միակցիչ (разъем) HYR-0101C (GB101C), (BNC-7006C), (DNC-S6P), BNC միակցիչ, RG-6 տիպի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.00	200	200.00
<b>2.25</b>		<b>HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18” (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306 տեսակի փականների պահեստամասեր</b>	ԳՀ				<b>0.00</b>
2.25.1	42131100	Կապիչային փական (Патронный клапан) ENERTECH" գծագիր PD 99549. դիրք 28 (с 5716W) VALVE. CARTRIDGE. 25mm. SLIP-IN. WITHOUT SPRING (MATERIAL-MFG.STD.W/ VITON SEAL REX ROTH LC25A00D7X/V). LC25A00D7X/V RR00933193	ԳՀ	հատ		7	0.00
<b>2.26</b>		<b>Լաբորատոր նյութեր</b>	ԳՀ	հատ			<b>9,824.60</b>
2.26.1	24931500	Երևակիչ AGFA G335: Պատրաստի լուծույթ ավտոմատ մեքենայի համար. պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի	ԳՀ	հատ	55	4	220.00
2.26.2	24931600	Արտածիչ AGFA G135: Պատրաստի լուծույթ ավտոմատ մեքենայի համար. պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի	ԳՀ	հատ	82.5	4	330.00
2.26.3	44311251	Նմուշներ (էտալոններ) (լրակազմ)	ԳՀ	հատ	7194.10	1	7,194.10
2.26.4	44311251	Պիեզոէլեկտրական ձևափոխիչներ (լրակազմ)	ԳՀ	հատ	2080.50	1	2,080.50
<b>2.27</b>		<b>Հիդրոմեղմիչների պահեստամասեր</b>	ԳՀ				<b>6,124.00</b>

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.27.1	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 005-008-19-2. ԳՕՍՍ 9833-79. 51-1724 ՔԱԴ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՄՊ-001-97	ԳՀ	հատ	3.50	40	140.00
2.27.2	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 009-012-19-2. ԳՕՍՍ 9833-79. 51-1724 ՔԱԴ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՄՊ-001-97	ԳՀ	հատ	5.68	60	340.80
2.27.3	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 014-018-25-2. ԳՕՍՍ 9833-79. 51-1724 ՔԱԴ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՄՊ-001-97	ԳՀ	հատ	4.38	300	1,314.00
2.27.4	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 016-020-25-2. ԳՕՍՍ 9833-79. 51-1724 ՔԱԴ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՄՊ-001-97	ԳՀ	հատ	4.380	80	350.40
2.27.5	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 050-055-30-2. ԳՕՍՍ 9833-79. 51-1724 ՔԱԴ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՄՊ-001-97	ԳՀ	հատ	8.50	20	170.00
2.27.6	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 065-075-58-2. ԳՕՍՍ 9833-79. 51-1724 տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՄՊ-001-97	ԳՀ	հատ	9.50	40	380.00
2.27.7	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 112-122-58-2. ԳՕՍՍ 9833-79. 51-1724 ՔԱԴ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՄՊ-001-97	ԳՀ	հատ	10.40	50	520.00
2.27.8	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 130-140-58-2. ԳՕՍՍ 9833-79. 51-1724 տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՄՊ-001-97	ԳՀ	հատ	11.50	40	460.00
2.27.9	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 135-140-36-2. ԳՕՍՍ 9833-79. 51-1724 ՔԱԴ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՄՊ-001-97	ԳՀ	հատ	12.32	40	492.80
2.27.10	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 255-270-85-2. ԳՕՍՍ 9833-79. 51-1724 ՔԱԴ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՄՊ-001-97	ԳՀ	հատ	20.80	50	1,040.00
2.27.11	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 260-270-58-2. ԳՕՍՍ 9833-79. 51-1724 ՔԱԴ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՄՊ-001-97	ԳՀ	հատ	18.32	50	916.00
<b>2.28</b>		<b>Դոզաչափական սարքեր</b>	ԳՀ				<b>297,473.00</b>
2.28.1	38341100	Դոզիմետրիկական հաշվիչներ СИ-8Б	ԳՀ	հատ	104.00	50	5,200.00
2.28.2	38341100	Դոզիմետրիկական հաշվիչներ СБТ-13	ԳՀ	հատ	118.00	10	1,180.00
2.28.3	38341120	Անհատական դոզիմետրները չափող սարք RADOS TLD՝ Win TLD ծրագրով. RADOS RE 2000. էներգետիկ տիրույթը՝ 0.02 ÷ 6.0 ՄէՎ. չափման տիրույթը՝ 0.1-1000մՋվ. փոփոխական լարում 220Վ. 50Հց	ՀԲՄ	հատ	56232.0	2	112,464.00
2.28.4	38341120	Գամմա-սպեկտրոմետր СКГ-АТ1322 “Йодный СИЧ”. Չափման տիրույթը 30-100000Բվ. էներգետիկ տիրույթը՝ 50-1500կէվ. կամ համարժեքը:	ՀԲՄ	հատ	17820.0	1	17,820.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.28.5	38341120	Ռադիոակտիվ աերոզոլների ծավալային ակտիվությունը չափող սարք УДАС-201-220-Д-С-Р22-Ф. կամ համարժեքը. Չափման տիրույթը՝ 0.01-10000 Բկ/մ3 (α ճառագայթող աերոզոլների համար). 10-1000000Բկ/մ3 (β ճառագայթող աերոզոլների համար). Էներգետիկ տիրույթը՝ 4.2-5.5 ՄէՎ (α); 0.08-2.0 ՄէՎ (β)	ԳՀ	հատ	37125.0	1	37,125.00
2.28.6	38341120	Ռադիոակտիվ յոդ-131 ծավալային ակտիվությունը չափող սարք УДИ-201-220-Д-С-Р22-Ф. կամ համարժեքը. չափման տիրույթը անընդհատ չափումներ 3.7-3700000 Բկ/մ3. օրական չափումներ սկսած 370 Բկ/մ3. Էներգետիկ տիրույթը 0.1-3.0 ՄէՎ	ԳՀ	հատ	33033.0	1	33,033.00
2.28.7	38341120	Ռադիոակտիվ հինքոս գազերի ծավալային ակտիվությունը չափող սարք УДИГБ-204-220-Д-С-Р22-Ф կամ համարժեքը. չափման տիրույթը՝ անընդհատ չափումներ՝ 1*E+4-3.7*E+10 Բկ/մ3. օրական չափումներ՝ սկսած 1*E3 Բկ/մ3	ԳՀ	հատ	35376.0	1	35,376.00
2.28.8	38341120	Օդային միջավայրում տրիտիումի կոնցենտրացիան չափող սարք 357BWC կամ համարժեքը. չափման տիրույթը՝ 3.7*E+3 – 7.4* E+5 Բկ/մ3. փոփոխական լարում՝ 220Վ. 50 Հց	ՀԲՄ	հատ	55275.0	1	55,275.00
2.28.9	38341120	Ճառագայթման դոզայի հզորության չափիչ ИМД-21с	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>2.29</b>		<b>Կոմպրեսորների պահեստամասեր</b>	ԳՀ				<b>13,864.80</b>
2.29.1		<b>Կոմպրեսոր 402 ВП 4/220 (ACK)</b>	ԳՀ				
2.29.1.1	42121670	Մխոնային կիսաօդ 28x4x2.5:	ԳՀ	հատ	5.00	300	1,500.00
2.29.2		<b>Ընդհանուր և ազոտա-թթվածնային կոմպրեսորային տեղակայանքների ХРК. ХРД տիպի սառնարաններ</b>	ԳՀ				
2.29.2.1	42121670	Խողովակ եզրերով (Труба оребренная) պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-658. ԳՕՍՍ 4784-65	ԳՀ	հատ	117.60	8	940.80
2.29.2.2	42121670	Խողովակ եզրերով (Труба оребренная) պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-950. ԳՕՍՍ 4784-65	ԳՀ	հատ	168.00	10	1,680.00
2.29.2.3	42121670	Խողովակ եզրերով (Труба оребренная) պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-1475. ԳՕՍՍ 4784-65	ԳՀ	հատ	262.50	10	2,625.00
2.29.2.4	42121670	Խողովակ եզրերով (Труба оребренная) պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-1810. ԳՕՍՍ 4784-65	ԳՀ	հատ	323.40	10	3,234.00
2.29.2.5	42121670	Խողովակ եզրերով (Труба оребренная) պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-2175. ԳՕՍՍ 4784-65	ԳՀ	հատ	388.50	10	3,885.00
<b>2.30</b>		<b>Օդի բաժանման բլոկի պահեստամասեր (КЖАЖ-0.06)</b>	ԳՀ				<b>0.00</b>
2.30.1	42121670	Ճկափող հյուսապատվածքում 4600А-4-12-60-2.5. Ф 12. ℓ=2500մմ	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>2.31</b>		<b>Տեսահսկվող սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>	ԳՀ				<b>632.50</b>
2.32.1	35121320	Թվային տեսահաշվարկի Ուղիների քանակը՝ 8. մոնիտորների տեսաէլեքտրոն՝ 1 HDMI. 1 VGA; կոշտ սկավառակով: 1 կամ 2 ТБ. SATA III; USB մուտքեր՝ 2 x USB 2.0: BOSCH series 440 տեսակի. GINZZU HK-4212D. SECURELLA 6608V. DAHUA DH-HCVR5104H կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	80.5	1	80.50
2.32.2	35121320	Թվային տեսախցիկ արտաքին օգտագործման Մեխանիկական ИК ֆիլտր. թողարկումը՝ 720p. 1080p. ИК լուսավորում. հեռավոր-բոլորումը մինչև 30մ. աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -300С ÷ +500С: BOSCH dinion IP bullet 4000HD տեսակի. Securella SEC-CI20B-32. SEC-SI30D-32. PRO FC 23 VV. LBNH 30 AD 130. NVDN-261H/IR կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	69	8	552.00
<b>2.32</b>		<b>Էլեկտրական շարժաբեռներ</b>	ԳՀ				<b>11,319.00</b>

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.32.1	31671300	Էլեկտրաբեռնիչ DINEX E12 - աշխատանքային ջերմաստիճանի ընդգրկույթը -200C մինչև +400C; - վերիան սարքվածքը - 3000մմ÷4500մմ ըստ SIMPLEX-ի; - բեռնամբարձությունը-1200կգ; - գաբարիտ չափսերը - L=1960մմ. լայնությունը - 1000մմ. բարձրությունը - 3850մմ; - աշխատանքային միջանցքի լայնությունը-3260/3460մմ; - մարտկոց DIN 43536A - 2x12x4 PzSL440; - շարժիչի հզորությունը; a) ձգման -7.5կՎտ; b) պոմպային - 10կՎտ; մարտկոց. մասսա -755կգ	ԳՀ	հատ	8664.0	1	8,664.00
2.32.2	31671300	Էլեկտրամագնիս ՅՄՏ2-37Մ կամ համարժեքը: անվանական ձգման ուժը՝ 120Ն; խարիսխի անվանական մուտքը՝ 30մմ; ուժային էլեկտրամագնիսի օգտագործվող անվանական հզորությունը՝ 430Վտ; էլեկտրամագնիսի մղակի օգտագործվող անվանական հզորությունը՝ 300Վ; գործարկման ժամանակը՝ 0,5վ; վերադարձի ժամանակը՝ 0,1վ; միացման հարաբերական տևողությունը՝ 5%; միացման անվանական հաճախականությունը՝ 600միաց/ժ; աշխատանքային անվանական լարումը՝ 220Վ; քաշը՝ 12,8կգ; աշխատանքային դիրքը՝ ուղղահայաց; շեղումը ողղահայացից ոչ ավել քան 5°; Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -40°C-ից մինչև +40°C:	ԳՀ	հատ	885.0	3	2,655.00
<b>2.33</b>		<b>Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրներ և հարմարանքներ</b>	ԳՀ				<b>84,653.48</b>
2.33.1		<b>Exertus Dual 120 սարքի համար</b>	ԳՀ				
2.33.1.1	38941800	Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր 40 Կյուրի ակտիվությամբ Իրիդիում (Ir - 192) (ՄՈ 192 M62) Exertus Dual 120 սարքի համար:	ԳՀ	հատ	3045.3	2	6,090.60
2.33.1.2	38941800	Տրանսպորտ-վերալիցքավորման տարա 10 տեղանոց (10 քիջներով) Մոդել UKI 10. տեսակ B(U) կամ համարժեքը: -Ներքին տրամագիծը՝ Ø 8+0.1; - Յուրաքանչյուր քիջի խորությունը -145մմ; -Տարայի բռնիչի (ճկուն լիսեռի) մաքսիմալ երկարությունը - 155+1մմ; -Նախատեսված է 7մմ տրամագծով և 155±1 մմ տեսական երկարությամբ բռնիչի (ճկուն լիսեռների) համար; - Էլրանացնող նյութի տրամագիծը՝ Ø 164մմ; -Մինիմալ հաստությունը՝ 50մմ: Պահանջվող տարան պետք է լինի աշխատունակ. մետաղյա պիտակով՝ վրան նշված բնութագրող տվյալներ (մոդել, տեսակ, գործարանային համարը. արտադրող երկիրը. քաշը և այլն): Պահանջվող տարան պետք է լինի նորմալ տեխնիկական վիճակում և օգտագործված ՀԱԷԿ-ի համար ոչ ավել քան մեկ անգամ: Մոդել UKI 10 պետք է տեղադրված լինի ընդհանուր տրանսպորտային տարայի մեջ. որի չափերը պետք է լինեն ոչ ավել Ø330x370 մմ: Տրանսպորտ-վերալիցքավորման տարայի և մոդել UKI 10-ի ընդհանուր քաշը միասին՝ պետք է լինի ոչ ավել 103կգ: Արտադրման ժամկետը՝ ոչ ավելի 3 տարի: Տրանսպորտ-վերալիցքավորման տարան պետք է ունենա անձնագիր Արագ նեյտրոնների ճառագայթման աղբյուր ИБН-9:	ՄԱ	հատ	17512.0	1	17,512.00
2.33.1.3	38941800	Արագ նեյտրոնների ճառագայթման աղբյուր ИБН-9:	ԳՀ	հատ	13388.220	4	53,552.88
2.33.1.4	38941800	Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր 120 Կյուրի ակտիվությամբ Իրիդիում (Ir-192) (ՄՈ 192 M63) Exertus Dual 120 սարքի համար:	ԳՀ	հատ	3058.0	2	6,116.00
2.33.2	38941800	Ճկուն լիսեռ Exertus Dual 120 սարքի համար	ՄԱ	հատ	691.0	2	1,382.00
<b>2.34</b>		<b>Չոր էկրանավորված կոնտեյնների ուղղորդող վեցանիստ քիջներ</b>					<b>104,976.00</b>
2.34.1	38941800	Վեցանիստ քիջներ Չոր էկրանավորված կոնտեյնների. ուղղորդող: Վեցանիստ քիջի՝ - երկարությունը - 2900մմ; -ներքին տրամագիծը - 152մմ; -արտաքին տրամագիծը - 156մմ; -պատի հաստությունը - 2մմ: Վեցանիստ քիջի բաղադրությունը - բորացված չժանգոտվող պողպատ. բորի նվազագույն քանակությունը 1% ըստ քաշի:	ՀԲՄ	հատ	10497.6	10	104,976.00
<b>2.35</b>		<b>Դիզել գեներատոր</b>	ԳՀ				<b>0.00</b>

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը						
2.35.1	42981200	Դիզել գեներատոր АД-100 ЯМЗ. սերիա АД "Буран" կամ համարժեքը. հիմնական հզորությունը՝ 100կՎտ/125 կՎԱ պահուստային հզորությունը՝ 110 կՎտ / 138 կՎԱ հոսանքի հաճախականությունը. 50 Հց. լարումը՝ 400Վ. Շարժիչը շարժիչի մոդելը՝ ЯМЗ 5348 լիսեռի պտտման արագությունը. 1500 պտ/րոպե. տեսակը՝ 4LTI. գլանի տրամագիծը. 105 մմ. մխոցի քայլը. 128 մմ Գեներատորը մոդելը՝ Marelli Motori MXB 225 LA4 կամ համարժեքը. լարումը. 400 Վ. հոսանքի տեսակը՝ փոփոխական եռաֆազ. հզորության նոմինալ գործակիցը՝ 0.8. նոմինալ հոսանքի ուժը. 180Ա. մեկուսացման դասը՝ H. պաշտպանության աստիճանը՝ IP23. լարման կարգավորիչը (AVR)՝ M00FA122A Վառելիքի համակարգը վառելիքի բաքը. 200 լ. վառելիքի մատակարարման համակարգը՝ մարտկոցային. Յուղման համակարգը յուղման համակարգի ծավալը. 15.3 լ Կառավարման համակարգը ռուտերեն լեզվով կարգավորիչի /օրինակ Deif CGC-400/ միջոցով. հետևյալ գործառույթներով. " գործարկել և դադարեցնել ագրեգատը " կարգավորիչի մեջ տեղակայված ծրագրով կառավարել ագրեգատը " ուժային շղթայի կոմուտացիոն սարքավորման կառավարում /գեներատորային անջատիչով/ " վթարային նախազգուշացման ազդանշանիչ և վթարային պաշտպանություն/ վթարի մասին ազդարարում և ագրեգատի անջատում/ " դիզել-գեներատորի պարամետրերի և արտադրված էլեկտրաէներգիայի հավաքագրում և էլքագրում	ԳՀ				1	0.00
2.35.2	42981200	Դիզել գեներատոր շարժական DC 11000E3 տեսակի կամ համարժեքը*, - շարժիչը -դիզելային, օդային հովացումով; - գեներատորը- միաֆազ կամ եռաֆազ 220/380Վ 50հց, 7,5կՎտ հզորության; - շարժիչի թողարկման սիստեմը -էլեկտրական, փոփոխական հասանքի գեներատորի գոզման տիպը - ինքնազոզում; - վառելիքի բաքի տարողությունը՝ 12,5 լ; - անընդմեջ աշխատանքի ժամանակը ոչ պակաս 5 ժամ:	ԳՀ				1	0.00
<b>2.36</b>		<b>15Ը 100 Դիզել գեներատորային կայանի պահեստամասեր</b>	ԳՀ				<b>29,520.00</b>	
2.36.1	31161110	Ջերմապահպանիչ օդի կափույր (Клапан воздушный утепленный КВУ) КВУ 1200×1400 տեսակի. աշխատանքային հատվածքը՝ 1200×1400. Ճակատային հատվածի մակերեսը՝ 1.61մ2. Թիերի քանակը՝ 6 հատ. էլեկտրաջեռուցիչների քանակը՝ 7հատ. Հզորությունը՝ 3.92կՎտ. շարժաբեր Belimo «բաց-փակ» ռեժիմում. 220Վ շարժաբերի տեսակը՝ NM220A	ԳՀ	հատ	2448.0	9	22,032.00	
2.36.2	42131100	Թույլատրելի փական թողարկման РПК 15-200 վերանորոգման լրակազմով, որը իր մեջ ներառում է բեռնաթափման փականներ	ԳՀ	հատ	1872.0	4	7,488.00	
<b>2.37</b>		<b>СЭУ-20 էլեկտրալիզերային սարքավորման պահեստամասեր (N1.2)</b>	ԳՀ				<b>0.00</b>	
2.37.1	38421130	Հեղուկի մակարդակի ցուցիչ 12КЧ116К. №8; աշխատանքային ճնշումը Pp= 16կգու/սմ2. Py = 25կգու/սմ2	ԳՀ	հատ		4	0.00	
		<b>Ասեղնավոր կարգավորիչ փական</b>	ԳՀ					
2.37.2	42121670	Թամրի բույն (гнездо седла) Դիրք 7 նկար 11889-79 ОРГЭС Москва	ԳՀ	հատ		4		
2.37.3	42121670	Ասեղ (игла) Դիրք 6 նկար 11889-79 ОРГЭС Москва	ԳՀ	հատ		4		
<b>2.38</b>		<b>Ստենդ առանցքակալների ստուգման համար</b>	ԳՀ				<b>27,720.00</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.38.1	31161530	Ստեղծող առանցքակալների ստուգման համար СП 180М մակնիշի կամ համարժեք համակարգ; -ներքին տրամագիծը ստուգվող առանցքակալի 30±150մմ; - թրթռման տվիչի տեղադրությունը՝ ուղղահայաց, ստուգվող առանցքակալների ակտաքին մակերևույթից; - մինչև 3000 պտ/րոպ պտտման հաճախականությամբ աշխատող առանցքակալների ստուգման համար; - օգտագործվող համակարգիչ (նոթբուկ) տեսակը ոչ պակաս Intel i5; 8 սերունդ;- ծրագրային ապահովում և առանցքակալների տվյալների բազա USB ֆլեշ կամ CD դիսկ; -անցումային վրաններ հետևյալ նստեցման տրամագծերով՝ D=30մմ; 35մմ; 40մմ; 45մմ; 50մմ; 55մմ; 60մմ; 65մմ; 70մմ; 75մմ; 80մմ; 85մմ; 90մմ; 95մմ; 100մմ; 105մմ; 110մմ; 120մմ; - ամրակապեր և տափօղակներ հողովակավոր առանցքակալները ֆիքսելու համար հետևյալ տրամագծերով՝ D=30 մմ; 35մմ; 40մմ; 45մմ; 50մմ; 55մմ; 60մմ; 65մմ; 70մմ; 75մմ; 80մմ; 85մմ; 90մմ; 95մմ; 100մմ; 105մմ; 110մմ; 120մմ; մանեկադարձիչների լրակազմ - 1 հատ; - թրթռահենարան - 4 հատ; դիմ-հեղույս - 4 հատ; կոմպրեսոր օդային, շարժական (P=0.8 ՄՊա) - 1 հատ; - գործարքա- կարգաբերող աշխատանքներ (մոնտաժ, թողարկում, աշխատակազմի առաջնային ուսուցում և	ԳՀ	լրակազմ	27720	1	27,720.00
<b>2.39</b>		<b>Խորհրդակցությունների անցկացման սարքավորում ՅՅՍ-900 Ուլտրա (CCS-900ULTRA)</b>					<b>32,398.20</b>
2.39.1	42961270	Կառավարման բլոկ ՅՅՍ-ԿՈՒՐԴ - ՈՒՍ (CCS-CURD-US) տեսակի:	ԳՀ	հատ	1180.0	2	2,360.00
2.39.2	30236180	Հիշողության քարտ ՍԴ-2ԳԲ (SD 2GB) կառավարման. ՅՅՍ -ԿՈՒՐԴ- ՈՒՍ (CCS-CURD-US) բլոկի համար:	ԳՀ	հատ	9.0	2	18.00
2.39.3	30231200	Նախագահողի վահանակ ՅՅՍ - ՅՄԼ (CCS-CML) տեսակի միկրոֆոն:	ԳՀ	հատ	605.0	4	2,420.00
2.39.4	30231200	Մասնակցի վահանակ ՅՅՍ-ԴՍ (CCS - DS) տեսակի միկրոֆոն:	ԳՀ	հատ	500.0	50	25,000.00
2.39.5	31681700	Միացնող հանգույց ԼԲԲ3316/10 (LBB3316/10) տեսակի. 10մ երկարությամբ:	ԳՀ	հատ	162.0	2	324.00
2.39.6	32341100	Ընդունիչ անլար. միկրոֆոնային ՄՎ1-ՌԻԻքս-Ֆ1 (MW1-RX-F1) տեսակի:	ԳՀ	հատ	82.0	1	82.00
2.39.7	32341100	Սարք Անլար. օդակաձև միկրոֆոն. գոտկատեղին ամրացվող հաղորդիչով ՄՎ1-ԼՏԻքս-Ֆ1 (MW1-LTX-F1) տեսակի:	ԳՀ	հատ	337.5	2	675.00
2.39.8	32341100	Սարք Ձեռքի անլար միկրոֆոն ՄՎ1-ՀՏԻքս-Ֆ1 (MW1-HTX-F1) տեսակի:	ԳՀ	հատ	293.6	2	587.20
2.39.9	32341240	Սարք Ուժեղարար. ԼԲԲ 1903/10 (LBB 1903/10) տեսակի. 45Վտ հզորությամբ:	ԳՀ	հատ	152.0	1	152.00
2.39.10	42961100	Ակուստիկ համակարգ. հզորությունը 30Վտ. պատին ամրացվող:	ԳՀ	հատ	390.0	2	780.00
<b>2.40</b>		<b>Բարձր ճնշման տաքացուցիչների METSO տեսակի կարգավորիչ փականներ</b>	ԳՀ				<b>34,880.00</b>
2.40.1	42131180	Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB06DAA03G. dy 150:	ԳՀ	հատ	9170.0	1	9,170.00
2.40.2	42131180	Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB04DAA03G. dy 100:	ԳՀ	հատ	8570.0	3	25,710.00
<b>2.41</b>		<b>Կոնդենսատորների խողովակների "Tonpore" տեսակի գնդիկային մաքրման համակարգ</b>	ԳՀ				<b>1,378,000.00</b>
2.41.1	42991490	Կոնդենսատորների խողովակների "Tonpore" տեսակի գնդիկային մաքրման համակարգ՝ ՏԳ-3-ի և ՏԳ-4 -ի համար. K-12900 կոնդենսատորի խողովակների գնդիկավոր մաքրման համար. շրջանառու ջրի նախնական մաքրման ֆիլտրով	ԳՀ	լրակազմ	344500	4	1,378,000.00
<b>2.42</b>		<b>Վիբրոմոնիթորինգի ՏԳ-3. 4 ստացիոնար համակարգ</b>	ԳՀ				<b>345,611.00</b>

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
2.42.1	37311570	Վիբրոմոնիթորինգի ՏԳ-3. 4 ստացիոնար համակարգ Համաձայն կից ներկայացվող «ՏԳ-3.4 թրթռման ստուգիչ համակարգի մատակարարման» տեխնիկական պահանջի - 1 օրինակ, 9 էջ:	ԳՀ	լրակազմ	172805.5	2	345,611.00
<b>2.43</b>		<b>Խորհրդակցությունների անցկացման համակարգ</b>	ԳՀ				<b>168.00</b>
2.43.1	42961270	Կառավարման բլոկ LBB 3500/00 տեսակի կամ համարժեքը - LBB 3500/**	ԳՀ	հատ	168.0	1	168.00
<b>2.44</b>		<b>Բարձր ճնշման "Համնելմանն" տեսակի պոմպերի պահեստամասեր</b>					<b>15,406.40</b>
2.44.1	42121630	Գլխադիր տիպը՝ TDTR 12 P <sub>раб</sub> =1000բար; Ø=12մմ; Q=23լ/րոպ: Պատվերի համար՝ 04.00786.0044:	ԳՀ	հատ	326.55	10	3,265.50
2.44.2	42121630	Քիմեցնող օղակ DN4; M10x1 կամ G1/8". DN4 բարձր ճնշման ճկախողովակի համար	ԳՀ	հատ	6.695	20	133.90
2.44.3	42121630	Գլխադիրի աղապտեր M10x1(Ե) - G1/8(Ի); P <sub>раб</sub> =1000բար; Ø=13մմ. DN4 բարձր ճնշման ճկախողովակի համար	ԳՀ	հատ	93.725	4	374.90
2.44.4	42121630	Բարձր ճնշման ճկափող DN4 (ՄԵԴ); D <sub>г</sub> =4; L=6մ: Պատվերի համար՝ 04.04595.0825	ԳՀ	հատ	214.23	10	2,142.30
2.44.5	42121630	Բարձր ճնշման ճկափող DN12 (ՄԵԴ); D <sub>г</sub> =12; L=20մ: Պատվերի համար՝ 08.99109.0064	ԳՀ	հատ	1004.20	4	4,016.80
2.44.6	42121630	Փոխարկիչ փական, տեխ. անձնագիր HDP-173, պատվերի համար 00.05892.0073	ԳՀ	հատ	5350.0	1	5,350.00
2.44.7	31221190	Կոնտակտոր (գործարկիչ) "SIMENS", G/100607 *E05* 3RT1046-1A 3RH1921-1DA11	ԳՀ	հատ	123.0	1	123.00
2.44.8	31221160	Ռելե ժամանակի "SIMENS", 3RP1574-1A 1HP30	ԳՀ	հատ		1	0.00
<b>2.45</b>		<b>Ցուցադրավահան վթարային կարգավորող կոմպենսացնող (ՎԿԿ) շարժաբեռների փորձարկման, էլեկտրոնային բլոկների և մոդուլների ստուգման համար</b>					<b>311,981.00</b>
2.45.1	31711100	Ցուցադրավահան վթարային կարգավորող կոմպենսացնող (ՎԿԿ) շարժաբեռների փորձարկման, էլեկտրոնային բլոկների և մոդուլների ստուգման համար:	ԲՄ	դրամ			311,981.00
<b>2.46</b>		<b>Ռադիացիոն մոնիթորինգի սարքեր և պահեստամասեր</b>					<b>2,802.60</b>
2.46.1	30237140	Կառավարման սալիկ MK-30P չափիչ խցիկի, բարձր լարման կառավարման սալիկ	ԳՀ	հատ	2802.6	1	<b>2,802.60</b>
		<b>Ընդամենը</b>					<b>5,326,149.08</b>
<b>3</b>		<b>III. Աշխատանքներ և ծառայություններ</b>	ԳՀ				
3.1	50511700	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աղազրկված ջրի պահեստային բաքերի (Ե30Ե - 1.2.3.4) ներքին մակերեսների լաքապատում պաշտպանիչ ծածկույթով:	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	11.5024	1400	16,103.36
3.2	45441160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քիմիական արտադրամասի հիմնակայուն գոտիների ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում՝ ԱՑ-1/1. ԱՑ-1/2:	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	0.0	112	0.00
3.3	50511700	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ փրփրահրդեհամարման համակարգի խողովակաշարի մակերևույթների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	0.0	1000	0.00
3.4	50511700	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1ԴԳ-1.2; 2ԴԳ-1.2; ԴԳ-4 դիզել գեներատորների ընդարձակման և պահուստային ջրի բաքերի արտաքին և ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում - 8 հատ:	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	8.158	100	815.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.5	98111120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ Էներգաբլոկի ռեակտորային սարքավորումների՝ նորոգումների տեխնիկական աջակցություն ՊՆՎ - 2020 ընթացքում:	ԳՀ	դրամ			28,110.24
3.6	98111140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վերաբեռնավորման մեքենայի աշխատանքի ընթացքում հեղինակային հսկողություն և տեխնիկական աջակցություն:	ՄԱ	դրամ			62,790.00
3.7	98111130	Վիբրոկայուն պոռֆիլավորված 3.82% U235 հարստացմամբ վառելիքի շահագործումը 5-րդ և 6-րդ տարին. համապատասխանաբար ակտիվ զոնայի կենտրոնում և եզրերում. ТОВ 270-ПР - 024 փաստաթղթի հավելվածի վերամշակում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.8	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ DSA - 1000 տեսակի կիսահաղորդիչային գամմա սպեկտրաչափի դիագնոստիկա:	ՄԱ	հատ	1916.91	1	1,916.91
3.9	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ալֆա և բետտա հաշվիչ սարք iSolo-ի դիագնոստիկա:	ԳՀ	հատ		1	16,500.00
3.10	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգետուրբինների ընթացիկ վերանորոգում:					
3.10.1	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 շոգետուրբինի ընթացիկ վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			14,500.00
3.10.2	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 շոգետուրբինի ընթացիկ վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			17,500.00
3.11	45221910	ՀԱԷԿ ՓԲԸ № 3. 4 տուրբոազրեգատների կարգավորիչ համակարգի ընթացիկ վերանորոգում: Վերազինում էլեկտրոնիկ դրավիկ կարգավորման համակարգի ներդրման միջոցով:	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
3.12	90911130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3. 4 տուրբոազրեգատների խտացուցիչների (3A 3B. 4A 4B) խողովակների ներքին շերտի մաքրում "ՀԱՄՄԵԼՄԱՆՆ" տեսակի բարձր ճնշման պոմպով:	ԳՀ	լրակազմ		1	44,344.54
3.13	45231113	ՀԱԷԿ ՓԲԸ շրջանառու ջրի քիմիական մշակման տեղակայանքի տեղափոխումը մոտեցնող ջրատարին համապատասխան կառույցով:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.14	50511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2 (ՎԿ-2) շրջանառու պոմպային ազրեգատի հիմնական վերանորոգում:	ԳՀ	լրակազմ	6,016.41	1	6,016.41
3.15	98361130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիդրոտեխնիկական սարքավորումների՝ հարթ փականների հանում. տեղադրում և քվադրանտների կատարում 2÷7 մ խորությունների վրա ջրասույզների ներգրավումով:	ԳՀ	հատ	120.0	20	2,400.00
3.16	50511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-5, 7 (ՎԿ-5, 7) շրջանառու պոմպային ազրեգատների հիմնական նորոգում:	ԳՀ	հատ	5,830.00	2	11,660.00
3.17	98111140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3, 4 տուրբոազրեգատների վերանորոգման և շահագործման ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում:	ՄԱ	դրամ			5,809.44
3.18		<b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-1, 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի փոխարինում. հենարանների պատրաստում և տեղադրում:</b>	ԳՀ				
3.18.1	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ- 1, 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում կոմպենսատորներից մինչև №1 հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատար հորանը: 27 մ:	ԳՀ	դրամ			27,012.24
3.18.2	45231113	ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ - 1, 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի պատրաստում և փոխարինում №1 հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատար հորանների ներսում:	ԳՀ	դրամ			12,538.16
3.18.3	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-1. 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի 4 հատ հենարանների պատրաստում և տեղադրում:	ԳՀ	դրամ			22,180.94
3.18.4	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-1. 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի կոմպենսատորների պատրաստում և փոխարինում:	ԳՀ	դրամ			1,745.44
3.19	45221500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 ТВВ-220-2ЕУ3 տեսակի տուրբոգեներատորի հիմնական նորոգում:	ՀԲՄ	դրամ			72,000.00



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.20	50531210	<b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6 կՎ էլեկտրական շարժիչների հիմնական և ընթացիկ նորոգում:</b>	ԳՀ	դրամ			<b>19,956.705</b>
3.20.1	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (2 ՊՅՄ-1. 5):	ԳՀ	հատ		2	0.00
3.20.2	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2 ՊՅՄ - 2.3.4):	ԳՀ	հատ		3	0.00
3.20.3	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (ՇՆՄ 3Ա. 4Ա):	ԳՀ	հատ		2	0.00
3.20.4	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (ԼՄ-3.4.6.8):	ԳՀ	հատ		4	0.00
3.21	50531210	ՀԱԷԿ ՓԲԸ 2A3M 2500/1600 Y4 տեսակի 2ՊՅՄ-1÷5 էլեկտրաշարժիչների օդահովացուցիչների տակդիրների պատրաստում համաձայն գծ. № 47.110.00.00 ՇԵ և գծ. № 47.111.00.00 ՇԵ:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.22	50711100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ում տեղադրված օդորակիչների ընթացիկ նորոգում՝ "ՅՈՐԿ" տեսակի <YORK> ֆիրմայի - 5 հատ. "ՋԵՆԵՐԱԼ" ֆիրմայի - 5 հատ:	ԳՀ	դրամ			800.00
3.23	45341500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օբեկտների հրդեհային ազդանշանային համակարգի տեղակայում և կարգաբերում համաձայն 80ԾԸ-1-307 նախագծի:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.24	45341500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Ռազմական մասի> սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի տեղակայում. կարգաբերում համաձայն 80ԾԸ-1-104 նախագծի:	ԳՀ	դրամ			15,500.00
3.25	45341500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Դիզել գեներատորի> ֆիզիկական պաշտպանության սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի տեղակայում, կարգաբերում համաձայն 80ԾԸ-1-224 նախագծի:	ԳՀ	դրամ			6,394.50
3.26	71321100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Վարչական մասնաշենքի (ԱԿ) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.27	71321100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Սանիտարա-կենցաղային և լաբորատորային մասնաշենքի (ՇԵՄԿ) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.28	71321100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Ավտոտրանսպորտային տնտեսության (ԱԴՄ) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.29	71321100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Միացյալ օժանդակ մասնաշենքի, Քիմիական արտադրամասի, Շինվերանորոգման արտադրամասի լաբերի և ներկերի պահեստ, Ջերմամատակարարման և ստորգետնյա հաղորդակցությունների արտադրամասի (ՕԵԿ, ՄԸ, ՇՄԿ ՔԸԸ, ԼԴՄԿ) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.30	71321100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կենտրոնական պահեստների (ԼՄԸ-1.2) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.31	45221900	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և 4 տուրբոգեներատորների թրթռման տվիչների վերանորոգում և տրամաշափում:	ԳՀ	հատ	75.4	35	2,639.00
3.32	71631100	ՀԱԷԿ ՓԲԸ №2 էներգաբլոկի ՎԿԿ շարժաբերի տեխնիկական վիճակի գնում և գնահատում:	ՀԲՄ	դրամ			199,931.70
3.33	50311240	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տպող, պատճենահանող սարքերի վերանորոգում:	ԳՀ	հատ	1,000.0	2	2,000.00
3.33.1	50311140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակարգիչների, մաքրուքերի, նուրբուքերի, տպող, պատճենահանող սարքերի, մոնիտորների, սերվոների, պրոեկտորների, անխափան սնուցման սարքերի, ցանցային կոմմուտատորների և այլ սարքերի վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.34	45331110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային թողարկման ԴԿԵՄ 20/13 տեսակի 3 հատ շոգեկաթսաների ապատեղակայման և 2 հատ նոր շոգեկաթսաների տեղակայման աշխատանքներ:	ԲՄ	լրակազմ	275,349.25	1	275,349.25

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
3.35	76131100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 1, 2 շոգեկաթասների ԳԿԿ-ի և գազասարքավորումների վերանորոգման, կարգաբերման, փորձարկման և թողարկման աշխատանքներ:	ԳՀ	դրամ			8,508.22
3.36	45251167	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քլորակայանի սարքավորումների մաքրում և տեխնիկական սպասարկում. վերանորոգում և կարգաբերում:	ԳՀ	լրակազմ	360.0	2	720.00
3.37	79131200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հեղուկ քլորի բալոնների վկայագրում:	ԳՀ	հատ	73.4	15	1,100.55
3.38	90451100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պրոպանի բալոնների տեխնիկական գնում՝ համաձայն ՊԵ-03-576-03 կետ 11.3, վերանորոգում: 12 բալոն: Տարողությունը 40 լ (20 կգ):	ՄԱ	դրամ			144.00
3.39	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խորքային ճնշումային խողովակաշարի (պոլիէթիլենային մանրաթելային GRP տեսակի) սպասարկում և վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			300.00
3.40	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մինչև շինհրապարակի ջերմափոխանակիչ կայան գոլորշու խողովակաշարի տեղակայում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.41	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասից դեպի գոլորշիացման և չեզոքացման ավազաններ գնացող վլացնող ջրերի նոր խողովակաշարի տեղակայում: Տեխնիկական վիճակի հետազոտություն:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.42	73111200	<b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խմելու ջրի որակի հիգիենիկ պահանջների հսկողություն:</b>	ՄԱ	լրակազմ	62.1	4	248.40
3.42.1	73111200	Խմելու ջրի մանրէաբանական և մակաբուծական ցուցանիշների հետազոտություններ:	ԳՀ				
3.42.2	73111200	Խմելու ջրի սանիտարաքիմիական հետազոտություններ:	ԳՀ				
3.43	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ առհոս ջրի երկու հոսքից թթվածնի կենսաբանական և քիմիական պահանջարկի և նավթամթերքների հետազոտություններ:	ԳՀ	հատ	48.50	72	3,492.00
3.44	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային և տրանսֆորմատորային յուղերի լրիվ վերլուծություններ և տրանսֆորմատորային յուղերի քրոմատոգրաֆիկական վերլուծությունների կատարում:	ԳՀ	դրամ			5,092.62
3.45	71631110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Բորումերների՝ HAP-Ս-Ո. HAP-Ս-Ո վերանորոգում, կարգաբերում և ստուգաչափում պահեստամասերի գնումով:	ԳՀ	լրակազմ	30,700.8	1	30,700.80
3.46	71631110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <ՍԵՕԴ> (SEOD) համակարգի թարմացում (արդիականացում և թերությունների վերացում) տեխնիկական սպասարկում:	ԳՀ	լրակազմ	3,080.0	1	3,080.00
3.46.1	72251200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <ՍԵՕԴ> (SEOD) համակարգի սերվերի (DELL Power Edge R610) չորս կոշտ սկավառակի փոխարինում, ծրագրի և պահուստային պատճենի ստեղծում կոշտ կրիչի վրա՝ չորս կոշտ սկավառակի ձեռքբերումով:	ՄԱ	լրակազմ	570.0	1	570.00
3.47	50331100	"Հայաստոմ" ՓԲԸ ինժեներական մասնաշենքի տանիքում տեղադրված "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող "Տրանկինգ ՕԵՕՈՒ կապի համակարգի սարքավորումների պահպանումը, նաև նրանց սնող մալուխի պահպանումը լարման տակ:	ՄԱ	դրամ			3,000.00
3.48	45311124	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի սարքավորումների ձեռքբերում. տեղակայում և 2 մասնագետների ուսուցում:	ԳՀ	լրակազմ	213,108.4	1	213,108.37
3.49	64211260	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոմատ թվային կոմուտատորի ձեռքբերում. տեղակայում և 2 մասնագետների ուսուցում:	ԳՀ	լրակազմ	192,956.9	1	192,956.92
3.50	50331230	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին կապերի իրականացում օպտոմանրաթելային կապուղիներով:	ԳՀ	լրակազմ	0.0	1	0.00
3.51	50331230	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Դիսպետչերական տեխնոլոգիական արբանյակային կապի ցանց՝ "Ռուսէներգատոմ Կոնցեռն" ԲԸ կենտրոնական երկրային ՎՍՍՍ (VSAT) սեզմենտով և Հայկական ԱԷԿ արձնենտային ՎՍՍՍ (VSAT) կայանով:	ԳՀ	լրակազմ	38,141.0	1	38,140.98
3.52	50411170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՌԱՊԻՍԿԱՆ <RAPISCAN> 620 XR ռենտգեն հեռուստատեսային սարքավորումների ամբողջական տեխնիկական սպասարկում:	ԳՀ	հատ	495.0	2	990.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
3.53	50321600	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզպաշտպանության համակարգերի անխափան սնուցող հոսանքի աղբյուրների տեխնիկական սպասարկում:	ԳՀ	լրակազմ	730.0	2	1,460.00
3.54	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2-րդ բլոկի ՏԱ խողովակաշարերի, նրանց միացման տեղամասերի, հանգույցների, հիմնական մետաղի և եռակցման կարերի ստուգում չքայքայող մեթոդներով:	ԳՀ	դրամ			45,951.26
3.55	71631100	<b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորներ (2ՇԳ 1÷6 "Տ" և "Ս") կոլեկտորների և գլխավոր անջատատեղի Մ 145x6 (№5) գամասեղի ստուգում չքայքայվող մեթոդով:</b>	ԲՄ	դրամ			832,680.00
3.55.1	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) եռակցման կարերի ստուգում 1-ին կոնտուրի կողմից:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.55.2	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) եռակցման կարերի ստուգում 1-ին կոնտուրի կողմից մինչև եռակցման կարեր՝ կոլեկտորի կցաշարի ներքին մակերևույթի ստուգում (120 մմ խորության վրա կցաշարի ճակատից):	ԳՀ	դրամ			0.00
3.55.3	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) 1-ին կոնտուրի պարուրակային կցաշարերի բացվածքների ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.55.4	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) 1-ին կոնտուրի կոլեկտորների գամասեղների միջև տարածության ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.55.5	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) կոլեկտորների և 2-րդ կոնտուրի անցքերի պարուրակային կցաշարերի բացվածքներին կցաշարերի մակերևույթի ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.55.6	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) 1-ին կոնտուրի կոլեկտորների անցքերի գամասեղների ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.55.7	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) 2-րդ կոնտուրի անցքերի գամասեղների և շոգեարտադրիչների անցքերի ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.55.8	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) 145 6 գամասեղների անջատատեղի ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.56	71631100	<b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1-ին կոնտուրի Գլխավոր Շրջանառու Խողովակաշարերի (ԳՇԽ 1÷6. Դյ 500. 2-ԳՓՍ) եռակցված կարերի ուղղաձայնային ստուգում:</b>	ՄԱ	դրամ			480,175.82
3.56.1	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1-ին կոնտուրի գլխավոր շրջանառու Խողովակաշարերի (ԳՇԽ 1÷6. Դյ 500) օղակաձև եռակցման կարերի ստուգում:					
3.56.2	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1-ին կոնտուրի գլխավոր շրջանառու Խողովակաշարերի (ԳՇԽ 1÷6. Դյ 500) արմունկների վրայի երկայնակա եռակցման կարերի ստուգում՝ ներառված օղակաձև կարերի հետ փոխհատման տեղերը:					
3.56.3	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1-ին կոնտուրի գլխավոր շրջանառու Խողովակաշարերին (ԳՇԽ 1÷6. Դյ 500) խրված (врезки) եռակցման կարերի ստուգում:					
3.57	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2 ԳՇՊ-1÷6 (2ԴՄ 1÷6) Գլխավոր Շրջանառու Պոմպերի №5 կցաշարերի մուտքային կարճախողովակների եռակցման կարերի ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.58	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Գլխավոր Փակիչ Սողնակների (ԴՅՅ) իրանի հետ կարճախողովակի եռակցման կարերի ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.59	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Ռեակտորի ներիրանային կառուցվածքի ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.60	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Ռեակտորի հենարանային կառուցվածքի ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.61	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1-ին կոնտուրի մետաղի և եռակցման կարերի ստուգում չքայքայվող մեթոդներով: Ավտոմատացված մրկահոսքային ստուգում (ԱՍՀՍ):	ԳՀ	դրամ			0.00
3.62	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Ռեակտորի իրանի մետաղի և կարերի շահագործական ստուգում չքայքայվող մեթոդներով. թրծաթողման ժամանակ՝ սկզբից և հետո:	ԳՀ	դրամ			0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.63	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2ՈՒԿ-4 շոգեգեներատորի 1-ին կոնտուրի տաք կոլլեկտորի Այ 1100 խողովակի իրանի անցումային օղակի №23 եռակցման կարի ստուգում ավտոմատացված ուլտրաձայնային մեթոդով (ԱՈՒՁ) սևեռած ցուցանիշների աճման համար:	ԳՀ	դրամ			9,966.72
3.64	71631100	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ՋՋԷՌ-440 (B-270) ռեակտորային կայանի շահագործման ժամկետի երկարացման դեպքում հիմնական մետաղի, զոդված միացությունների, սարքավորումների և խողովակաշարերի վիճակի շահագործման վերահսկողության տիպային ծրագրի մշակում	ՀԲՄ	լրակազմ	106,968.6	1	106,968.56
3.65	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սարքավորումների և նմուշների չափագիտական ստուգում:	ՀԲՄ	լրակազմ	94273.75	1	94,273.75
3.66	80531110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների տեսական և գործնական աշխատանքների ուսուցում և ատեստավորում ուլտրաձայնային ստուգման մեթոդով: 4 մասնագետ. 4 մեթոդ:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.67	80531110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների տեսական և գործնական աշխատանքների ատեստավորում "Քայքայող" մեթոդներով: 3 մասնագետ. 9 մեթոդ:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.68	80511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վիբրոմոնիտորինգի լաբորատորիայի մասնագետների ուսուցում՝ 2-րդ աստիճան. ՀԱԷԿ-ի տարածքում: 5 մասնագետ:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.69	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ նմուշների չափագիտական ստուգում: 68 հատ:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.70	50411170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների՝ թրթռաչափման սարքերի ստուգաչափում և վկայագրում:	ԳՀ	դրամ			3,580.00
3.71	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների գազի 1.0 մ <sup>3</sup> ; 1.6 մ <sup>3</sup> ; 2.0 մ <sup>3</sup> բալոնների ստուգում	ԳՀ	հատ	14.0	32	448.00
3.71.1	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների հնժեկտորային շարժիչով մեքենայի գազի բալոնի և սարքավորումների տեղադրում, բալոնի ծավալը 1,6 մ <sup>3</sup> :	ԳՀ	հատ	420.0	1	420.00
3.71.2	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների հնժեկտորային շարժիչով մեքենայի գազի բալոնի և սարքավորումների տեղադրում, բալոնի ծավալը 2,2 մ <sup>3</sup> :	ԳՀ	հատ	500.0	1	500.00
3.72	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների հնժեկտորային և կարբյուրատորային շարժիչներով աշխատող համակարգի վթարված գազի 1.0 մ <sup>3</sup> բալոնների փոխարինում ըստ անհրաժեշտության	ԳՀ	հատ	96.0	12	1,152.00
3.72.1	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների վթարված գազի բալոնների փոխարինում, բալոնի ծավալը 1.6 մ <sup>3</sup> :	ԳՀ	հատ	145.0	5	725.00
3.72.2	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների հնժեկտորային և կարբյուրատորային շարժիչներով աշխատող համակարգի վթարված գազի 2.0 մ <sup>3</sup> բալոնների փոխարինում ըստ անհրաժեշտության	ԳՀ	հատ	150.0	5	750.00
3.73	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների հնժեկտորային և կարբյուրատորային շարժիչներով աշխատող համակարգի փականների փոխարինում ըստ անհրաժեշտության:	ԳՀ	հատ	7.0	15	105.00
3.74	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Մեքենաների գազաբալոնային համակարգի տեխստուգում	ԳՀ	հատ	6.0	32	192.00
3.75	50111130	ՀԱԷԿ ՓԲԸ հնժեկտորային և կարբյուրատորային շարժիչներով աշխատող ավտոտրանսպորտային միջոցների ռեդուկտորների վերանորոգում ըստ անհրաժեշտության:	ԳՀ	հատ	18.0	15	270.00
3.75.1	50111130	ՀԱԷԿ ՓԲԸ գազաբալոնային համակարգի ռեդուկտորների փոխարինում ռեդուկտոր RP/M 04/S TARTARINI կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	48.0	20	960.00
3.76	77311600	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի կանաչապատման և բարեկարգման ծառայություն:	ԳՀ	լրակազմ		1	40,315.02

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.77	45431140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 21 և 3 թաքստոցների լցովի հատակների իրականացում:	ԳՀ	լրակազմ		1	9,860.00
3.78	71311370	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շենքերի և շինությունների նստվածքների չափումներ գեոդեզիստական մեթոդով, դեֆորմացիոն նշանների վերանորոգում և նորերի տեղադրում:	ԳՀ	լրակազմ		1	40,220.98
3.79	45441130	"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" № 4 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:	ԳՀ	լրակազմ		1	205,300.00
3.80	45441130	"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" № 2 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:	ԳՀ	լրակազմ		1	203,940.00
3.81	45261157	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Քիմիական արտադրամասի ՕՎԿԻ-118 սրահի և պոմպերի շուրջ հատակների աղյուսապատում:	ԳՀ	դրամ			9,878.72
3.82	45231187	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հարակից տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում:	ԳՀ	դրամ			64,273.60
3.83	45261110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ I բլոկի գլխավոր մասնաշենքի մեքենայական սրահի տանիքի արդիականացում:	ԳՀ	լրակազմ		1	66,400.00
3.84	45431140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի միջանցքի հատակի վերանորոգում (III և IV հարկ):	ԳՀ	լրակազմ		1	141,890.00
3.85	75241100	ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ ԾՎ շնավարժության բաժնի ծառայողների և հատուկ վարժեցված ծառայողական շների միջոցով "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածք ներկրվող բեռների. զենք զինամթերքի և պայթուցիկ նյութերի առկայության ստուգում:	ԳՀ	դրամ			3,000.00
3.86	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տարեկան տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության կատարում:	ԳՀ	դրամ			594.00
3.87	92311180	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ՝ վթարային հակազդման համակարգի անձնակազմի ուսումնական փաստաթղթերի մշակում:	ԳՀ	դրամ			9,963.52
3.88	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ՝ արտադրամասերի, լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտություններ:	ՄԱ	լրակազմ	1719.8	2	3,439.60
3.89	50531250	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պարագծի ֆիզիկական պաշտպանության համակարգի վերականգնում:	ԳՀ	դրամ			127,200.00
3.90	15893100	Չոր օրապահիկի հավաքածու:	ԳՀ	հատ		2100	0.00
3.91	80531110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների ուսուցում և ատեստավորում քայքայող և չքայքայող մեթոդներով:	ԳՀ	լրակազմ	9,720.1	1	9,720.10
3.92	45221400	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Dy2000 շրջանառու փականների նորոգում:	ԳՀ	դրամ			10,000.00
3.93	98111120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №2 էներգաբլոկի ռեակտորի հիմնական անջատատեղի հորիզոնականության ստուգում ՊՆՎ-2020թ. Ընթացքում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.94	71331500	«Շինարարական փայտամածերի հետ աշխատելու կարգ» ձեռնարկի՝ վարչատեխնիկական փաստաթղթի մշակում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.95	71331500	"Սարքավորումների վերանորոգման համար" նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի մշակում:	ԳՀ	լրակազմ		10	0.00
3.96	71331500	"Սարքավորումների արտոնների մասին տեղեկատվության հավաքում. դասակարգում և վերլուծում" վարչատեխնիկական փաստաթղթի մշակում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.97	71331500	"Տեխնիկական սպասարկման և նորոգման էֆեկտիվության մոնիթորինգի ծրագիր" վարչատեխնիկական փաստաթղթի մշակում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.98	90521141	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ DSA - 1000 տեսակի կիսահաղորդիչային գամմա սպեկտրաչափի և բետոնա հաշվիչ սարքի iSolo-ի PIPS տեսակի դեղեկտորի տեղափոխում:	ԳՀ	հատ	250.0	1	250.00
3.99	90521141	Ճառագայթման իոնացման աղբյուրի դատարկ տարայի տեղափոխում օդային տրանսպորտով:	ԳՀ	հատ	980.0	1	980.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
3.100	45221700	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Դարձիչ Շարժիչ Գեներատորի (ԴՇԳ-1; 2; 4; 5) տիրիստորային ընդհատիչների (ՏԸ 4, 4Ա, 5, 5Ա) ռելեային պաշտպանության և ավտոմատիկայի վերանորոգում, կարգաբերում և ստուգում:	ԳՀ	դրամ			17,170.61
3.101	90521141	Արկղի տեղափոխում (ԳՓՍ-ի կտրվածքային նմուշով) օդային տրանսպորտով:	ԳՀ	հատ	378.6	1	378.60
3.102	63111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի տուրքինային արտադրամասից ապամոն-տաժված գերծանր սարքավորումների տեղափոխում պահեստ հատուկ բեռնատար ավտոմեքենայի միջոցով:	ԳՀ	հատ	456.0	1	456.00
3.103	79411220	Սև և գունավոր մետաղաջարդոնների անկախ նյութական գնահատման ծառայություն	ՄԱ	լրակազմ	180.0	1	180.00
3.104	50511700	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի էլեկտրական արտադրամասի փրփրահրդեհա-մարման համակարգի պնևմաբաքերի ներքին ջրամեկուսիչ հակակոռոզիոն շերտերի նորոգում:	ԳՀ	մ <sup>2</sup>	14.46	45	650.70
3.105	50531140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №2 էներգաբլոկի ՀԿՏ-ի համալիր հետազոտության հաշվետվության փորձաքննության անցկացում անկախ փորձագետի կողմից:	ԳՀ	դրամ			16,037.78
3.106	50531140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային շահագործման ընթացակարգերի փորձաքննություն:	ԳՀ	դրամ			7,775.24
3.107	45261164	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի մետաղի վերականգնողական ջերմային մշակման (թրծաթողման) անցկացման աշխատանքներ:	ՄԱ	դրամ			3,666,746.19
3.108	45261143	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր մասնաշենքի տեղային գոտու պարագծով սպասարկման ճանապարհի բետոնալցում:	ԳՀ	դրամ			5,270.34
3.109	45451600	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՍԿԼՄ սանիտարական անցակետի + 4,2 նիշում վերանորոգման աշխատանքներ:	ԳՀ	դրամ			20,868.05
3.110	48331100	Ավտոմատացված հրահանգների և հաղորդակցությունների համակարգի մշակում՝ տվյալների բազայի ստեղծումով:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.111	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցի՝ Տոյոտա Կորոլա (026LL01) տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում:	ՄԱ	հատ	300.0	1	300.00
3.112	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցի՝ Սուզուկի Վիտարա (001DD21) տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում:	ՄԱ	հատ	500.0	1	500.00
3.113	71331500	Ատոմային էլեկտրակայանի խողովակաշարերի և սարքավորումների (I, II III, IV դասերի) առկա ստուգման սխեմաների մշակում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.114	90441100	Գ. Աննալի տարածքում KKC-152 և KKC-157 դիտահորերի միջև խցանված ֆեկալ հոսքաջրերի խողովակաշարերի և դիտահորերի մաքրում:	ՄԱ	դրամ			400.00
3.115	90521141	"ԷՔՍԵՐՏՈՒՍ ԴՈՒԱԼ 120" սարքերի տեղափոխում օդային տրանսպորտով	ԳՀ	հատ	710.0	1	710.00
3.116	45431140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի III հարկի միջանցքի հատակի վերանորոգման աշխատանքներ:	ԳՀ	դրամ			5,559.00
3.117	50531140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շրջանառու ջրի թիվ 1 և թիվ 3 հովացման աշտարակների արդիականացում՝ աշխատանքի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն:	ԳՀ	դրամ			6,500.00
3.118	45461100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի դռների և պատուհանների շրջանակների ապամոնտաժում և հարդարում:	ԳՀ	դրամ			3,748.21
3.119	45221400	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ K-22-44 տուրքինի կարգավորիչ փականի վերակառուցում համաձայն էսքիզների՝ 4420/31, 4420/32, 4420/33, 4420/34 գծ.՝ Ե-841-31ԾԵ	ԳՀ	դրամ			8,640.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
3.120	45221400	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ K-22-44 տուրբինի կարգավորիչ փականի վերակառուցում համաձայն էսթիմատների՝ 4420/31, 4420/32, 4420/33, 4420/34 գծ.՝ Ե-841-30СБ	ԳՀ	դրամ			8,640.00
3.121	90441100	ՀԱԷԿ-ի տարածքում KK-9, KK-11, KK-56 և KK-58 դիտահորերի միջև խցանված խողովակաշարերի մաքրում:	ՄԱ	դրամ			430.00
3.122	63521200	Կոնտեյնրերի վարձակալություն	ՄԱ	դրամ			84.00
3.123	98111120	Տեխնիկական աջակցություն (հեռահար և մասնագետների այցերով ՀԱԷԿ-ի տարածք) հինգ հատ 15Ճ100 տեսակի ԴԳ-ների վերանորոգման, շահագործման, վթարային իրավիճակների և պլանային սպասարկման ընթացքում:	ՄԱ	դրամ			836.08
3.124	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ БСР-1 և БСР-2 բաքերի լվացումից և բակտերիոլոգացումից (дезинсекция) հետո խմելու ջրի որակի ցուցանիշների հետազոտություն:	ՄԱ	լրակազմ	181.7	2	363.40
3.125	98111120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վերանորոգման, շահագործման, վթարային իրավիճակների և պլանային սպասարկման ընթացքում տեխնիկական աջակցություն (խորհրդատվական ծառայություն)	ՄԱ	լրակազմ	976.0	1	976.00
3.126	71351490	Անշարժ գույքի չափագրում և իրավունքի պետական գրանցում	ԳՀ	լրակազմ	750.0	1	750.00
		<b>Ընդամենը III-րդ մասով</b>					<b>7,690,441.35</b>
<b>4</b>		<b>IV.Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով:</b>	ԳՀ				
4.1	71241200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի ստուգիչ-չափիչ սարքավորումները (КИП) համատեղ տվիչների հետ տեղակապման նախագծի մշակում:	ԳՀ	դրամ			0.00
4.2	71241200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի ստուգիչ-չափիչ սարքավորումները (КИП) համատեղ տվիչների հետ տեղակայման և կարգաբերման աշխատանքների կատարում:	ԳՀ	դրամ			0.00
4.3	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Տեղեկատվական-հաշվարկային համակարգի ընթացիկ պարամետրերի տեղակապման նախագիծ: (ИБМ):	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.4	45221900	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և №4 տուրբոգեներատորների վիբրացիայի վերահսկման ատացիոնար համակարգի մատակարարում:	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
4.5	45221900	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և №4 տուրբոգեներատորների վիբրոմոնիթորինգի ստացիոնար համակարգի նախագծի մշակում. սարքավորումների ձեռքբերում. համակարգի տեղակայում և կարգաբերում:	ԳՀ	լրակազմ	0.0	2	0.00
4.5.1	45221900	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և №4 տուրբոգեներատորների վիբրացիայի վերահսկման համակարգի մատակարարում:	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
4.5.2	45221900	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և №4 տուրբոգեներատորների վիբրոմոնիթորինգի համակարգի մշակում, տեղակապման նախագծային հետազննման աշխատանքներ:	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
4.6	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ լիամասշտաբ վարժասարքի ռեակտորի մասով օպերատիվ կառավարման վահանակների արդիականացում:	ԳՀ	լրակազմ			122,000.00
4.7	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ղեկավարող փաստաթղթերի մշակում "Պահանջներ Հայկական ԱԷԿ 2-րդ բլոկի վառելիքի բեռնման նեյտրոնա-ֆիզիկական բնութագրերի այլոմի բովանդակության" և "ՀԱԷԿ" 2-րդ բլոկի վառելիքի բեռնման շահագործվող նեյտրոնա-ֆիզիկական հաշվարկների անվանացուցակ":	ԳՀ	լրակազմ	69,300.0	1	69,300.00
4.8	98111121	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հետվթարային մշտադիտարկման համակարգի և ԿՊՎ (РШУ) անխափան աշխատանքի հուսալիության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կատարում:	ԳՀ	դրամ			396,000.00
4.9	38291300	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Սեյսմիկ մշտադիտարկման համակարգերի ձեռքբերում: Լրակազմ	ԲԸ	հատ	238,211.55	1	238,211.55

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
4.9.1	38291300	Սեյսմիկ մշտադիտարկման համակարգ (ՄՄՀ) ռեակտորային տեղակայանքի (ՌՏ) պաշտպանության համար					0.00
4.9.2	38291300	Սեյսմիկ մշտադիտարկում (ՄՄ) ՀԱԷԿ-ի տարածքի և հիմնական շենքերի համար:					0.00
4.10	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ նախագծային փաստաթղթերի (4000 գծագիր) էլեկտրոնային տարբերակի ստեղծում:	ԳՀ	լրակազմ		1	49,999.79
4.11	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ անվտանգության համար կարևոր համակարգերի փոխդասավորության (կոնֆիգուրացիայի) հսկում:	ԳՀ	լրակազմ		1	72,000.00
4.12	71321110	Ցածր ակտիվության կոշտ ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանի վերակառուցման տեխնիկատնտեսական հիմնավորում	ԳՀ	դրամ			0.00
4.13	71321110	Ցածր ակտիվության կոշտ ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանի վերակառուցման համար տեխնիկական որոշման մշակում (խցիկներ թիվ 1 և 2)	ԳՀ	դրամ			0.00
4.14	90521100	Հեղուկ ռադիոակտիվ թափոնների հեռացման/մաքրման կայանքի փորձարկման և կարգաբերման ծրագրի մշակում:	ԳՀ	դրամ			0.00
4.15	71621100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "Վթառային շահագործման ընթացակարգեր"-ի՝ փորձաքննություն:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.16	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ " Ռեակտորի ներսում հալված վառելիքի զսպման (удержание) միջոցառումների տեխնիկա-էկոնոմիկական հիմնավորման մշակում և ներդնում՝ ռեակտորի կորպուսը արտաքինից հովացնելու համար:	ԳՀ	դրամ			27,285.50
4.17	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ազոտի ընդունիչների և ջրածնի տարողությունների պայթյունի դեպքում տված վնասների վերլուծության կատարում	ԳՀ	դրամ			5,336.83
4.18	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի հերմետիկ շենքերում ջրածնի կուտակման և պայթյունի հավանականության մանրամասն վերլուծության իրականացում: Ջրածնի կոնցենտրացիայի չափման և ջրածնի պայթյունի հավանականության նվազեցման միջոցների առաջարկություն:	ԳՀ	դրամ			28,488.17
4.19	71321180	2ԳԾՊ-1÷6 փաթեթների խողովակաշարի պոմպային ագրեգատների վերաուղեգծման նախագծի իրականացում՝ խողովակային բլոկների պատրաստման աշխատանքային գծագրերի մշակմամբ	ՄԱ	լրակազմ	37,235.0	1	37,235.00
4.20	45311151	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի ԻՀՀ համակարգի թողարկակարգաբերման ծառայություն:	ԲՄ	լրակազմ	245,420.0	1	245,420.00
4.21	71621100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի շոգեգեներատորների և գլխավոր շրջանառու պոմպի բոքսում խորշի ֆիլտրի թողունակության փորձարկում 100 մմ և 200 մմ համարժեք տրամագծով հոսքերի դեպքում:	ՀԲՄ	դրամ			79,218.60
		<b>Ընդամենը IV-րդ մասով</b>	ԳՀ				<b>1,370,495.44</b>
<b>5</b>		<b>V. Այլ ծախսեր</b>	ԳՀ				
<b>5.1</b>	64200000	<b>Կապի ծառայություններ:</b>	ԳՀ				
5.1.1	64200000	<b>Կապի ծառայություններ:</b>	ԳՀ	լրակազմ		1	24,192.00
5.1.2.1	72411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն. 40 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR):	ԳՀ	դրամ			2,282.40
5.1.2.2	72411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն. 40 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR):	ԳՀ	դրամ			200.00
5.1.3	72411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային համացանցային կապի ծառայություն: Մինչև 4 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ:	ԳՀ	դրամ			432.00
5.1.4	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի արտոնագրի ժամկետի երկարացում:	ԳՀ	լրակազմ	495.0	1	495.00



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
5.1.4.1	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի ձեռքբերում:	ԳՀ	լրակազմ	2,493.0	1	2,493.00
5.1.5	72411200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար "haek.am" և "anpp.am" էլեկտրոնային փոստերի հաշվեգրման և կարգավորման ծառայությունների մատուցում:	ԳՀ	դրամ			24.00
5.1.6	72411500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <БЕБ сайт> դոմեն "armeniannpp.am" և "Advanced ABC-2" հոստինգ-փաթեթի ձեռք բերում:	ԳՀ	դրամ			24.00
5.2	64111200	<b>Փոստային ծառայություններ</b>	ԳՀ				
5.2.1	64111200	Փոստային ծառայություններ և տեղեկատվական ծառայություններ:	ԳՀ	հատ			1,180.00
5.2.2	64121400	"Հատուկ կապ" Սուրհանդակային ծառայություն՝ ծրարները համապատասխան հասցեատերերին առաքելու համար:	ԳՀ	հատ	1.2	250	300.00
5.3	50411100	<b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում. վկայագրում. տրամաչափարկում:</b>	ՄԱ				
5.3.1	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում. վկայագրում (հետևելիության շղթային ապահովմամբ) անցկացնելու համար:	ՄԱ	դրամ			7,123.02
5.3.2	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ էտալոնային չափման միջոցների տրամաչափարկում (հետևելիության շղթային ապահովմամբ) անցկացնելու համար:	ՄԱ	դրամ			
5.3.3	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մասնակցությունը միջլաբորատոր համեմատություններին կամ որակավորման ստուգման ծրագրերին:	ՄԱ	դրամ			1,300.00
5.4	75241200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի պետական պահպանության իրականացում ՀՀ Ոստիկանական Ջորքերի կողմից անվտանգ և հատուկ բեռների ուղեկցման իրականացմամբ:	ՄԱ	դրամ			399,184.54
5.5	90521140	Վառելիքի ուղեկցման ծախսեր:	ՄԱ	դրամ			250.00
5.6	71351190	Հիդրոոդերևութաբանական ծառայություններ:	ԳՀ	հատ	108.0	12	1,296.00
5.7	79991200	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռք բերում:	ԳՀ	դրամ			46,470.00
5.8	79991200	Ավիատոմսերի, հյուրանոցների ամրագրում	ԳՀ	դրամ			530.00
5.9	79211150	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա Ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ:	ԳՀ	դրամ			8,520.00
5.10	55111100	Ներկայացուցչական ծախսեր (պատվիրակությունների ընդունում և սննդի կազմակերպում):	ՄԱ	դրամ			12,000.00
5.11		<b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում և ապահովագրում:</b>					
5.11.1	71631120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում:	ԳՀ	հատ	90.0	32	2,880.00
5.11.2	66511180	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական ապահովագրում - 74 հատ:	ՄԱ	դրամ			2,306.00
5.12	98111120	<b>Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում:</b>					9,680.00
5.12.1	80531100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան շահագործող և վերանորոգող անձնակազմի ուսուցում: 22 հոգի:	ԳՀ	դրամ			591.60
5.12.2	80531110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մասնագետների համար վերապատրաստման դասընթացի կազմակերպում:	ՄԱ	դրամ			90.00
5.12.3	80531110	Ֆինանսական կառավարման դասընթացների կազմակերպում:	ՄԱ	դրամ			192.75
5.12.4	80531110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների ուսուցում և ատեստավորում ՊՏՍ-Վեկտոր" կոմպրետորի և Պրոֆի-Մ շնչառական ապարատների տեխնիկական սպասարկման համար: 1 մասնագետ:	ՄԱ	դրամ			170.00
5.12.5	80531110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ճնշման փոխհատուցիչ ИПУ "Sebim" ապահովիչ փականների վերանորոգման համար սպասարկող անձնակազմի ուսուցում և հավաստագրերի տրամադրում: 3 հոգի:	ՄԱ	դրամ			0.00
5.12.6	80531110	"Նախագծերի կառավարում" Դասընթացների մասնակցում:	ՄԱ	դրամ			397.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանումը					
5.12.7	80531110	Կազմակերպությունների ֆինանսական վերլուծության և կառավարման դասընթաց	ՄԱ	դրամ			60.00
5.13	66111300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ:	ԳՀ	դրամ			400.00
5.14		Տարածքի վարձավճար:	ԳՀ	դրամ			380.00
5.15	71351490	Կադաստրի ծառայություններ	ԳՀ	դրամ			100.00
5.16	22111100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար տեխնիկական /մասնագիտական/ գրականության ձեռք բերում:	ԳՀ	դրամ			310.00
5.16.1	22111100	Ձեռնարկ. Պողպատների և համաձուլվածքների տեսատեղեկագիրք	ԳՀ	հատ		1	0.00
5.16.2	79981100	"ԳՈՐԾՔ" 2020թ. ամսեկան 2 հատ "ՀԻՄՆԱԿԱՆ" փաթեթի բաժանորդագրություն:	ՄԱ	հատ	7.5	20	150.00
5.16.3	79981100	"Մաստեր Սթայլ" 2020 թ. ամսեկան 2 հատ "ՕՊՏԻՄԱԼ" փաթեթի բաժանորդագրություն:	ՄԱ	հատ	19.5	20	390.00
5.16.4	22111100	"Ճարտարապետություն. շինարարություն" ամսագրի և "Հայաստանի շինարարներ" տեղեկագրի լրակազմերի ձեռք բերում 2021 թ. համար:	ՄԱ	լրակազմ	4.5	12	54.00
5.17	90921200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի դեռատիզացիոն. դեզինսեկցիոն. դեզինֆեկցիոն ծառայությունների մատուցում:	ԳՀ	դրամ			7,360.00
5.18	92511110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մինչև 2014թ. փաստաթղթերի արխիվացում:	ԳՀ	դրամ			764.00
5.19	79221300	Մաքսային միջնորդի՝ բրոկերի ծառայություն:	ԳՀ	դրամ			2,180.00
5.20	79221300	Փորձագիտական ծառայությունների ծախսեր	ԳՀ	դրամ			360.00
5.21	63521200	Բեռնամշակման ծառայություն (CARCO): "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների կայանման տարեկան տուրք՝ "Արմենիա Միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ:	ԳՀ	դրամ			5,250.00
5.22	85121100	ՀԱԷԿ ՓԲԸ աշխատակիցների 2020թ. պարտադիր պարբերական բժշկական զննությունների անցկացում:	ԳՀ	դրամ			13,441.00
5.23	66111200	Բանկային ծառայություններ:	ԳՀ	դրամ			2,300.00
5.24	66511120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշխատակիցների բժշկական ապահովագրություն: 900 մասնագետ:	ԳՀ	դրամ			40,500.00
5.25	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի. լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտությունների կատարում:	ՄԱ	դրամ			1,160.00
5.26	48811100	"Մայքրերի" էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի համակարգի սպասարկում	ՄԱ	հատ	96.0	12	1,152.00
5.27	79211100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "ՀՇ - Ձեռնարկություն" համակարգի սպասարկում:	ՄԱ	դրամ			7,510.00
5.28		Գրասենյակային ծախսեր:		դրամ			60.00
5.29	79111100	Իրավական տեղեկատվական համակարգչային ծառայություններ (ԻՐՏԵԿ)	ՄԱ	դրամ			720.00
5.30		Այլ ծախսեր:		դրամ			8,800.00
		<b>Ընդամենը V-րդ մասով</b>					<b>618,004.31</b>
		<b>VI. Գնովի էլ. Էներգիա</b>					<b>621,335.90</b>
		<b>VII. Հիմնական ներդրումային միջոցառումներ, ծրագրեր: Կապիտալ շինարարություն:</b>					
7.1	71321160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային ճգնաժամային կենտրոնի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության աշխատանքներ:	ԳՀ	լրակազմ		1	7,200.00
7.2	45251126	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կիսակառույց մաքրման կայանի աշխատանքների իրականացում:	ԲՄ	լրակազմ		1	986,150.00
7.3	45241144	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գոլորշիացման և թափոնային ջրերի չեզոքացման ավազանների աշխատանքների իրականացում:	ԳՀ	լրակազմ		1	180,000.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը ընթացակարգը	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
7.4	98111140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "Ջրամատակարարումը խորքային հորերից խորքային հորերի հորատում" աշխատանքների հեղինակային հսկողություն:	ՄԱ	դրամ			3,371.08
		<b>Ընդամենը VII մասով</b>					<b>1,176,721.08</b>
		<b>VIII. Շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման միջոցառումներ</b>					
8.1	31121100	Զրաձնի գեներատոր	ԲՄ	հատ	245,808.3	2	491,616.60
8.2	98111120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հսկվող տարածքի ջերմամեխանիկական և էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների վթարային հովացման համակարգերի կոմպլեքսային միջոցառումների և արդիականացման իրագործում (CA03):	ՄԱ	դրամ			8,963,337.00
		<b>Ընդամենը VIII մասով</b>					<b>9,454,953.60</b>
		<b>Ընդամենը I-ը VIII մասով</b>					<b>28,073,573.15</b>

Գնումների և մատակարարման  
ծառայության պետ




Հ.Լ. Գևորգյան

Գնումների բաժնի պետ

Ա.Մ. Միրիջանյան

Պլանավորման և մոնիթորինգի բաժնի  
առաջատար ճարտարագետ



Ս.Ֆ. Աղաջանյան