

№ 28 փոփոխված գնումների պլան

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2019 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների

հազար դրամ

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| | | Ապրանքներ | | | | | |
| 1.1 | | Հանդերձանք | | | | | 112,767.52 |
| 1.1.1 | | Կոշիկ մետաղական քթամասով | | | | | |
| 1.1.1.1 | 18831100 | Բանվորական, սև, աշխատանքային կոշիկներ պոլիուրեթանային ներբանով: Վերին մասը՝ բնական կաշվից անջրանցիկ ծածկույթով (юфты), լեզվակը՝ կաշվե: Ներբանը պոլիուրեթանային, անտիստատիկ, ներբանի կցման եղանակը՝ սոսինձ, միջատակը՝ շարժական (ЭВА/текстиль): Քթամասը՝ մետաղական մինչև 200 ջրով ուժից պաշտպանվելու համար; (подносок Металлический (200Дж)): Կոշկաքուղեր (шнурки): Գույնը՝ սև, կաշին փոսիկներով (չծակված) ԳՕՍՍ 12.4.137-84 ТР ТС 019/2011:կամ համարժեքը: | ՀԲՄ | գույգ | 14.00 | 843 | 11,802.00 |
| 1.1.2 | 18811230 | Կոշիկ կիսաճուղավոր | | | | | |
| 1.1.2.1 | 18811230 | Կոշիկ կիսաճուղավոր, չափսը՝ 37-44, սև գույնի բնական կաշվից, երեսամասը՝ ամբողջական առաջամասով, ճուղերի հետևամասերն ունեն երկարացված գոտի, լեզվակը միացված է առաջամասին և ճուղերի ստորին մասին, ճուղերի ստորին մասը սև բրեզենտե անջրանցիկ կտորից, ներբանների եզրերը՝ վրաքաշվող մասերի հետ կարերով, միացման մեթոդը՝ սոսնձով և գամերով: | ՀԲՄ | գույգ | 12.60 | 64 | 806.40 |
| 1.1.3 | 18811190 | Կոշիկ ամառային | | | | | |
| 1.1.3.1 | 18811190 | Կոշիկ սև գույնի բնական կաշվից, երեսամասը՝ ամբողջական առաջամասով, կտրված հետևամասերով, ամրացված գոտիով, հետևամասերի միացումն առաջնամասերին՝ առաձգական ժապավենով, հիմնական և միջնաստառները կտորից, կոշտ քթամասերը և հետևամասերը՝ արհեստական կաշվից, չափսը՝ 38-46: | ՀԲՄ | գույգ | 9.60 | 150 | 1,440.00 |
| 1.1.4 | 18811210 | Ճտկակոշիկ | | | | | |
| 1.1.4.1 | 18811210 | Ճտկակոշիկ ամենազնաց, ճահճային, չափսը՝ 42-44, նյութը. ПВХ СБ-17Р, գույնը մուգ կանաչ, ճտկակոշիկի ներքևի մասը պատրաստվում է կաղապարման եղանակով, ճնշման տակ, ճտկակոշիկի վերևի մասը պատրաստվում է դիմացկուն կտորից, այն պատելով ПВХ-ի անջրաթափանց շերտով, բոլոր կարերը կատարվում են զողման եղանակով, հոսանքի բարձր հաճախականությամբ, որը երաշխավորում է լրիվ պաշտպանություն խոնավությունից: ԳՕՍՍ 5375-79: | ՀԲՄ | գույգ | 14.40 | 10 | 144.00 |
| 1.1.5 | 18211500 | Բաճկոն | | | | | |
| 1.1.5.1 | 18211500 | Բաճկոն բանվորական, ծմեռային, 55% բամբակ, 45% պոլիէթեր, խտությունը 262 գրամ/մլ, ջրադիմացկուն, չափսը՝ 46÷62, ձևվածքը՝ ուղիղ, միայն ծալովի օձիքով, օձիքի ներքին կարի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, առջևից կոճկվում է միմյանցից 17 սմ հեռավորության վրա տեղադրված 4 կոճակներով, գործվածքը կապույտ գույնի, բաճկոնի տաքացնող ներդիրը սինտիպոնե, աստառը ընտրված լինի բաճկոնի գույնին համապատասխան, թևերը՝ երկարաթև, կողային վրադիր գրպաններով, գրպանի չափսերն են՝ 17x17 սմ, բոլոր կարերը օվերլոկված, երկկար: | ՀԲՄ | հատ | 12.0 | 526 | 6,312.00 |
| 1.1.6 | | Հագուստի պարագաներ | | | | | |
| 1.1.6.1 | 18421130 | Ձեռնոց սպիտակ, բամբակ՝ 85%, պոլիէթեր՝ 15 %, դաստակի մասը ռետինե գրկող 5 սմ մանժետով, ափի մեջ պոլիմերային կետիկավոր ծածկույթով, հինգ մատանի, ԳՕՍՍ 5007-87 (Մ չափսի): | ՀԲՄ | գույգ | 0.20 | 13574 | 2,714.80 |
| 1.1.6.2 | 18421140 | Ձեռնոց ռետինե, բժշկական, ոչ ստերիլ, հինգ մատանի, առանց կողային կարերի, դաստակը գրկող ռետինե օղակով, տուփերով, նախատեսված է մեկանգամյա օգտագործման համար: ԳՕՍՍ 52239-2004ՏՈՒ38-1061140-81: | ՀԲՄ | գույգ | 0.080 | 30146 | 2,411.68 |
| 1.1.6.3 | 18421150 | Թաթման բանվորական, բամբակյա գործվածքից, 1 մատով: | ՀԲՄ | գույգ | 0.150 | 2732 | 409.80 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.1.6.4 | 18421130 | Ձեռնոց բրդյա, հինգ մատանի, գույնը՝ սև, խիտ բրդյա գործվածքից: | ՀԲՄ | զույգ | 2.00 | 90 | 180.00 |
| 1.1.6.5 | 18421170 | Գոտի 20 % բամբակ, 80 % պոլիեստեր, կարգավորվում է մետաղական ճարմանդով, երկարությունը՝ 150 սմ, լայնությունը՝ 5 սմ, գույնը՝ կանաչ կամ սև: | ՀԲՄ | հատ | 5.0 | 90 | 450.00 |
| 1.1.6.6 | 18421170 | Գոտի կաշվե, 50 մմ լայնությամբ, մետաղյա ճարմանդով: | ՀԲՄ | հատ | 6.0 | 56 | 336.00 |
| 1.1.6.7 | 18421170 | Գոտի հրշեջի մարտական համազգեստի TY4854-018-31094986-99և НПБ 172-98 պայմաններին համապատասխան, կամ համարժեքը, 85+/-2մմ լայնությամբ, ինքնաձգվող ճարմանդով, հրշեջ կացին և զսպա-նակակեռիկ կրելու հնարավորությամբ, գույնը սև, քաշը՝ ոչ ավել 0.9 կգ: Ստատիկ ծանրաբեռնվածությունը՝ ոչ պակաս 15кН, Օգտագործումը շրջակա միջավայրի 40 0С-ից +200 0С ջերմաստիճանի պայմաններում: | ՀԲՄ | հատ | 16.0 | 100 | 1,600.00 |
| 1.1.6.8 | 18441100 | Գլխարկ ամառային /կեսի/, մուգ թանաքագույն, 35% բամբակ, 65% պոլիէստեր, խտությունը 210գ/մ ² ՏՈՒ 17-08-635-93 կամ համարժեքը: | ՀԲՄ | հատ | 2.00 | 90 | 180.00 |
| 1.1.7 | | Համազգեստ | | | | | |
| 1.1.7.1 | 18111300 | Կոստյում ամառային, 50% բամբակ, 50% պոլիեսթեր, խտությունը 224 գրամ/մ ² (կտորը ripstop տեսակի), չափսը՝ 44-62, մուգ թանաքագույն, ռետինե գոտիով, ծալովի օձիքով: Կոճկվում է շղթայով, որը երեսապատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններ են, առանց կափույրի, շղթայով, համազգեստի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է Ռ-ՊՋ հապավումը, տառերի բարձրությունը՝ 100 մմ, լայնությունը՝ 60 մմ, առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը՝ 20 մմ, լայնությունը՝ 10 մմ: Տաքատը ազատթող փողքերով 2 կողային ներկարված գրպանով, հետևի մասում 2 գրպան կափույրով: | ՀԲՄ | լրակազմ | 18.0 | 90 | 1,620.00 |
| 1.1.7.2 | 18111300 | Կոստյում ամառային, 51 % բամբակ, 49 % պոլիեսթեր, խտությունը 210 գր/մ ² , ջրադիմացկուն: Բաճկոն-ձևվածքը՝ ուղիղ, միակնից ծալովի օձիքով, կոճկվում է կափույրով ծածկվող շղթայով և կաշունակով, կողային վրադիր գրպաններ, երկու կրծքային գրպան կաշունակով, թևերը և գոտեմասը կարգավորվում է էլաստիկ ժապավենով, կրծքամասի ձախ կողմում՝ "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի լոգոն: Տաքաթ ուղիղ ձևվածքով, առաջամասում երկու վրադիր գրպաններ, աջ կողմի հետևամասում մեկ ներդիր գրպան կափույրով, կոճկվում է շղթայով, գոտու հետևի մասում էլաստիկ ժապավեն: | ՀԲՄ | լրակազմ | 15.0 | 23 | 345.00 |
| 1.1.8 | 18111300 | Կոստյում ամառային, 50% բամբակ, 50% պոլիեսթեր, խտությունը 224 գրամ/մ(կտորը ripstop տեսակի), չափսը՝ 48-62, գույնը՝ մուգ մոխրագույն, ռեզինե գոտիով, ծալովի օձիքով: Կոճկվում է շղթայով, որը երեսապատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններ են, առանց կափույրի, շղթայով, համազգեստի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է SECURITY բառը դեղին գույնով, տառերի բարձրությունը՝ 35 մմ, լայնությունը՝ 25 մմ, բառի ընդհանուր երկարությունը՝ 250մմ: Տաքատը՝ ազատթող փողքերով 2 կողային ներկարված գրպանով, հետևի մասում 2 գրպան կափույրով: | ՀԲՄ | լրակազմ | 18.00 | 56 | 1,008.00 |
| 1.1.9 | 18111310 | Կոստյում ձմեռային: Մուգ թանաքագույն: ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԲԱԾԿՈՆԸ՝ կարճ ձմեռային տաք ներդիրով փակվող երկկողմանի երիզաշղթայով, կոճկվող ռեզինե գոտիով: Ձեռքերին ռետինե լայն մանժետներ: Օձիքը արհեստական մորթուց, լայն ամրակներով ամրացված հանովի գլխարկով: Բաճկոնը երկու կողային գրպանով: ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՏԱԲԱՏ՝ 2 ներկարված կողային գրպաններով ձևների վերևի մասում կափույրով 2 կոճկվող ամրացվող գրպան: Հետևի մասում կարված է 2 կափույրով գրպան, որոնք ամրացվում են կոճկվող 50% բամբակ, 50% պոլիեսթեր, խտությունը 224 գրամ/մ (կտորը ripstop տեսակի), Համազգեստի մեջքի մասում ասեղնագործվում է Ռ-ՊՋ հապավումը: Տառերի բարձրությունը՝ 100մմ, լայնությունը՝ 60 մմ, առջևի մասում ձախ կողմում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը՝ 20մմ, լայնությունը՝ 10մմ, չափսը՝ 44-62: | ՀԲՄ | լրակազմ | 22.0 | 90 | 1,980.00 |
| 1.1.10 | 18341100 | Շապիկ (մայկա) | | | | | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.1.10.1 | 18341100 | Շապիկ (մայկա) համազգեստի, խտությունը 180 գր/մ, 70% պոլիէսթեր, 30% բամբակ, կարճաթև, չափսը՝ 44-62, ամառային, մուգ թանաքագույն, վզի բացվածքը կլոր, շապիկի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌՊՁ հասպակումը, տառերի բարձրությունը՝ 100 մմ, լայնությունը՝ 60 մմ: Շապիկի առջևի մասում ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հասպակումը, տառերի բարձրությունը՝ 20 մմ, լայնությունը՝ 10 մմ: | ԳՀ | հատ | 2.20 | 90 | 198.00 |
| 1.1.10.2 | 18341100 | Շապիկ (մայկա) խտությունը 170 գր/մ ² , 100%բամբակ, համազգեստի, կարճաթև, չափսը 48÷62, ամառային, գույն՝ մուգ կապույտ, շապիկի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է SECURITY բառը դեղին գույնով, տառերի բարձրությունը՝ 35մմ, լայնությունը՝ 25 մմ, բառի ընդհանուր երկարությունը՝ 250մմ: | ԳՀ | հատ | 2.20 | 56 | 123.20 |
| 1.1.11 | 18111300 | Կոստյում բրեզենտե, եռակցողի | | | | | |
| 1.1.11.1 | 18141300 | Կոստյում բրեզենտե, եռակցողի, բանվորական, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բրեզենտե կտորից, մուգ գույնի, բաճկոնը կոճկվող 5 կոճակից, խտությունը 480գ/մ2, TY 8572-017-00302190-93 կամ համարժեքը չափսը՝ 52÷54: | ՀԲՄ | լրակազմ | 19.5 | 18 | 351.00 |
| 1.1.12 | 18421150 | Թաթման բրենզետե (եռակցողի համար) | ՀԲՄ | գույգ | 0.56 | 194 | 108.64 |
| 1.1.13 | 18311190 | Խալաթ | | | | | |
| 1.1.13.1 | 18311190 | Խալաթ սպիտակ, չափսը՝ 46÷60: Բամբակապոլիէսթերային, 65% բամբակ, 35% պոլիէսթեր, ուղիղ ձևվածքի, երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի ներքևի կարի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով,թևքերը՝ երկարաթև, մանժետով, երկու կողային վրադիր գրպաններով, մեկ վրադիր կրծքագրպանով, որի վրա 4 սմ լայնությամբ և 10 սմ երկարությամբ դեղին տպագրական ներկով տպված վանդակի մեջ ՀԱԷԿ դրոշմը կա, խալաթը առջևից կոճկվում է միմյանցից 11 սմ հեռավորության վրա տեղադրված կոճակներով, 4-6 հասակ, ԳՕՍՍ 12.4.131-83, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ, պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, | ՀԲՄ | հատ | 6.0 | 85 | 510.00 |
| 1.1.13.2 | 18311190 | Խալաթ աշխատանքային, կանաչ գույնի, կտորի բաղադրությունը 47% բամբակ, 53% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը 215 գր/մ ² , ջրադիմացկուն, գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 անգամյա լվացումից հետո չպետք է գերազանցի 2-3 %, հիմքի պատման բեռնվածությունը ոչ պակաս 1,500 H, ջրակայունությունը ոչ պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ: Խալաթը պետք է ունենա երեք վրադիր ծավալային գրպան, որոնցից երկուսը կողային հատվածներում, իսկ մեկը կրծքավանդակային՝ կափույրով: Կրծքավանդակի շրջագծով և թևքերին 5 սմ լանտությամբ դեղին գույնի լրասանդարձնող ժապավեններ: խալաթի կրծքավանդակի հատվածում բարձրորակ տպագրական ներկով կամ ասեղնագործման եղանակով դաջվում է ընկերության անվանումը՝ ՀԱԷԿ: Խալաթը կրում է 9 սև, 22 մմ տրամագծով կոճակներ, որից 7-ը առաջնային, 2-ը թևերի բազկակալների վրա: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 5 հատ, տոպրակները պիտակավորված, որոնց վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը և չափսը: Չափսը՝ 46÷64: | ԳՀ | հատ | 10.2 | 45 | 459.00 |
| 1.1.14 | 35111390 | Գոգնոց ռետինե, քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն: | ԷԱՃ | հատ | 6.00 | 8 | 48.00 |
| 1.1.15 | 18811210 | Ճտկակոշիկ ռետինե | ԷԱՃ | գույգ | 6.00 | 20 | 120.00 |
| 1.1.16 | 18231600 | Ձմեռային վերնաշապիկ (սվիտր) գույնը մուգ մոխրագույն, երկարաթև, բրդյա, ուսերը պատված են մուգ մոխրագույն կտորով: Ձախ կրծքավանդակին շերտակարով վրադիր կափույրով գրպան: Օձիգը՝ սրտաձև կամ շրջանաձև բացվածքով: Մեջքի մասում դեղին գույնի տառերով, ասեղնագործվում է SECURITY բառը: Տառերի բարձրությունը 35 մմ, լայնությունը՝ 25 մմ,բառի ընդհանուր երկարությունը՝ 250 մմ: Չափսը՝ 48-62: | ՀԲՄ | հատ | 14.00 | 56 | 784.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.1.17 | 18231600 | Ձմեռային վերնաշապիկ (սվիտր), երկարաթև մուգ թանաքագույն, բրդյա, ուսերը պատված են սև կտորով: Ձախ կրծքավանդակին շերտակարով վրադիր, կափույրով գրպան: Օձիքը՝ շրջանաձև բացվածքով: Վերնաշապիկի մեջքի մասում ասեղնագործվում է ՌՊՁ հապավումը: Տառերի բարձրությունը՝ 100մմ, լայնությունը՝ 60մմ: Վերնաշապիկի առջևի մասում ձախ կողմում գրպանի վերին մասում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը: Տառերի բարձրությունը՝ 20մմ, լայնությունը՝ 10մմ, չափսը՝ 44-62 | <ԲՄ | հատ | 14.0 | 90 | 1,260.00 |
| 1.1.18 | 18111310 | Ձմեռային հանդերձանք, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԲԱՃԿՈՆ: Գույնը մուգ մոխրագույն, 50% բամբակյա, 50% պոլիէսթետ, խտությունը 224գր/մ ² (կտորը ripstop տեսակի) կարճ ձմեռային տաք ներդիրով փակվող երկկողմանի երիզաշղթայով, կոճկվող ռեզինե գոտիով: Ձեռքերին ռեզինե լայն մանժետներ: Օձիքը՝ արհեստական մորթուց, լայն ամրակներով ամրացված հանովի գլխարկով, 2 կողային գրպանով: Համազգեստի մեջքի մասում դեղին գույնի տառերով, ասեղնագործվում է SECURITY բառը: Տառերի բարձրությունը՝ 35մմ, լայնությունը՝ 25մմ, բառի ընդհանուր երկարությունը՝ 250մմ: ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՏԱԲԱՏ՝ գույնը մուգ մոխրագույն, 50% բամբակյա, 50% պոլիէսթետ, խտությունը 224գր/մ ² (կտորը ripstop տեսակի) 2 ներկարված կողային գրպաններով, ծնկների վերևի մասում կափույրով 2 կոճակով ամրացվող գրպանով: Հետևի մասում կարված է 2 կափույրով գրպան, որոնք ամրացվում են կոճակով: Չափսը՝ 48-62: | <ԲՄ | լրակազմ | 24.0 | 56 | 1,344.00 |
| 1.1.19 | | Անձրևանոց | | | | | |
| 1.1.19.1 | 18221200 | Անձրևանոց չափսը՝ 50/2, անջրանցիկ կտորից առանց միջադիրի, գլխարկի հետ մեկ ամբողջական մասով: Գույնը մոխրագույն, գրպանների տեղում, 20սմ երկարությամբ շեղակի կտրվածքով, տեղ թողնել ձեռքով աշխատանք կատարելու համար: Կոճկվում է 5 կոճակով. միմյանցից հեռավորությունը՝ 16,5 սմ: | <ԲՄ | հատ | 10.0 | 1 | 10.00 |
| 1.1.19.2 | 18221200 | Անձրևանոց չափսը՝ 50/3, անջրանցիկ կտորից առանց միջադիրի, գլխարկի հետ մեկ ամբողջական մասով: Գույնը մոխրագույն, գրպանների տեղում, 20սմ երկարությամբ շեղակի կտրվածքով, տեղ թողնել ձեռքով աշխատանք կատարելու համար: Կոճկվում է 5 կոճակով. միմյանցից հեռավորությունը՝ 16,5սմ: | <ԲՄ | հատ | 10.0 | 1 | 10.00 |
| 1.1.19.3 | 18221200 | Անձրևանոց չափսը՝ 50/4, անջրանցիկ կտորից առանց միջադիրի, գլխարկի հետ մեկ ամբողջական մասով: Գույնը մոխրագույն, գրպանների տեղում, 20սմ երկարությամբ շեղակի կտրվածքով, տեղ թողնել ձեռքով աշխատանք կատարելու համար: Կոճկվում է 5 կոճակով. միմյանցից հեռավորությունը՝ 16,5սմ: | <ԲՄ | հատ | 10.0 | 1 | 10.00 |
| 1.1.19.4 | 18221200 | Անձրևանոց չափսը՝ 52/3, անջրանցիկ կտորից առանց միջադիրի, գլխարկի հետ մեկ ամբողջական մասով: Գույնը մոխրագույն, գրպանների տեղում, 20սմ երկարությամբ շեղակի կտրվածքով, տեղ թողնել ձեռքով աշխատանք կատարելու համար: Կոճկվում է 5 կոճակով. միմյանցից հեռավորությունը՝ 16,5սմ: | <ԲՄ | հատ | 10.0 | 3 | 30.00 |
| 1.1.19.5 | 18221200 | Անձրևանոց չափսը՝ 52/4, անջրանցիկ կտորից առանց միջադիրի, գլխարկի հետ մեկ ամբողջական մասով: Գույնը մոխրագույն, գրպանների տեղում, 20սմ երկարությամբ շեղակի կտրվածքով, տեղ թողնել ձեռքով աշխատանք կատարելու համար: Կոճկվում է 5 կոճակով. միմյանցից հեռավորությունը՝ 16,5սմ: | <ԲՄ | հատ | 10.0 | 2 | 20.00 |
| 1.1.19.6 | 18221200 | Անձրևանոց չափսը՝ 54/3, անջրանցիկ կտորից առանց միջադիրի, գլխարկի հետ մեկ ամբողջական մասով: Գույնը մոխրագույն, գրպանների տեղում, 20սմ երկարությամբ շեղակի կտրվածքով, տեղ թողնել ձեռքով աշխատանք կատարելու համար: Կոճկվում է 5 կոճակով. միմյանցից հեռավորությունը՝ 16,5 սմ: | <ԲՄ | հատ | 10.0 | 1 | 10.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.1.19.7 | 18221200 | Անձրևանոց չափսը՝ 54/4, անջրանցիկ կտորից առանց միջադիրի, գլխարկի հետ մեկ ամբողջական մասով: Գույնը մոխրագույն, գրպանների տեղում, 20սմ երկարությամբ շեղակի կտրվածքով, տեղ թողնել ձեռքով աշխատանք կատարելու համար: Կոճկվում է 5 կոճակով. միմյանցից հեռավորությունը՝ 16,5սմ: | ՀԲՄ | հատ | 10.0 | 1 | 10.00 |
| 1.1.19.8 | 18221200 | Անձրևանոց չափսը՝ 54/5, անջրանցիկ կտորից առանց միջադիրի, գլխարկի հետ մեկ ամբողջական մասով: Գույնը մոխրագույն, գրպանների տեղում, 20սմ երկարությամբ շեղակի կտրվածքով, տեղ թողնել ձեռքով աշխատանք կատարելու համար: Կոճկվում է 5 կոճակով, միմյանցից հեռավորությունը՝ 16,5 սմ: | ՀԲՄ | հատ | 10.0 | 1 | 10.00 |
| 1.1.19.9 | 18221200 | Անձրևանոց չափսը՝ 56/4, անջրանցիկ կտորից առանց միջադիրի, գլխարկի հետ մեկ ամբողջական մասով: Գույնը մոխրագույն, գրպանների տեղում, 20սմ երկարությամբ շեղակի կտրվածքով, տեղ թողնել ձեռքով աշխատանք կատարելու համար: Կոճկվում է 5 կոճակով. միմյանցից հեռավորությունը՝ 16,5 սմ: | ՀԲՄ | հատ | 10.0 | 2 | 20.00 |
| 1.1.19.10 | 18221200 | Անձրևանոց չափսը՝ 58/3, անջրանցիկ կտորից առանց միջադիրի, գլխարկի հետ մեկ ամբողջական մասով: Գույնը մոխրագույն, գրպանների տեղում, 20սմ երկարությամբ շեղակի կտրվածքով, տեղ թողնել ձեռքով աշխատանք կատարելու համար: Կոճկվում է 5 կոճակով. միմյանցից հեռավորությունը՝ 16,5 սմ: | ՀԲՄ | հատ | 10.0 | 3 | 30.00 |
| 1.1.20 | 18221200 | Ժիլետ-թիկնոց ԳՕՍՍ 12.4.281-2014, ազդանշանային, համակցված նյութով, գույնը՝ կարմիր ֆլուորեսցենտային, հագուստը՝ 1-ին դասի (жилеты сигнальные с накладками из световозвращающих материалов комбинированный материал цвет- красный флуоресцентный одежда 1-го класса), շորիզոնական լուսանդրադարձիչ հատվածներից, և իրանի առջևից և հետևից ուսերի վրայով վերևի հատվածին միացվող հատվածներից (տես. ԳՕՍՍ-ի հավելված Բ նկար | ԳՀ | հատ | 3.0 | 15 | 45.00 |
| 1.1.21 | 18231410 | Կոտյուն բաղկացած տաբատից և բաճկոնից: Ձմեռային պաշտպանիչ, 220գ/մ ² խտությամբ, արամիդային կտորից, երեսամշակումը՝ յուղա-ջրա-անթափանց, II և III կլիմայական գոտիների համար: Հանվող աստառով, տիպը՝ Н/з-8с 220, 60Կա/սմ ² , ջերմամեկուսիչ: Չափսը՝ 48÷56 ЭНЕРГО® РЕКОРД ЭНЕРГОКОНТРАКТ կամ համարժեքը: Костюм (куртка брюки). Зимний из арамидной ткани плотностью 220г/м2 с масловодооталкивающей отделкой для II и III климатических поясов с притачной и съемной подкладкой типа Н/з-8с-220, 60кал/см2, теплоизоляционный ЭНЕРГО® РЕКОРД ЭНЕРГОКОНТРАКТ | ՀԲՄ | լրակազմ | 245.00 | 50 | 12,250.00 |
| 1.1.22 | 18211100 | Բաճկոն-վերնաշապիկ (Куртка-рубашка) Н/р-1, ЭНЕРГО® РЕКОРД ЭНЕРГОКОНТРАКТ կամ համարժեքը: Չափսը՝ 48÷56 | ՀԲՄ | հատ | 58.50 | 50 | 2,925.00 |
| 1.1.23 | 18811210 | Ճտակաղձիկ (Ботинки) ЭЛ-4 ЭНЕРГО® РЕКОРД ЭНЕРГОКОНТРАКТ կամ համարժեքը: Չափսը՝ 41÷45 | ՀԲՄ | զույգ | 68.00 | 50 | 3,400.00 |
| 1.1.24 | 18111300 | Կոտյուն բանվորական, կանացի համազգեստ, չափսը՝ 50÷60 բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բամբակապոլիէսթերային, 55% բամբակ, 45% պոլիէսթեր, կտորի խտությունը 262գ/մ ² , մուգ կանաչ գույնի, ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, երկարաթև: Կոճկվում է կոճակով որը երեսպատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի, ուղիղ ներկարված գրպաններ են առանց կափույրի: Համազգեստի մեջքի մասում ասեղնագործվում է "СЛЕЧ" ՓԲԸ հապավումը: Տառերի բարձրությունը՝ 100մմ, լայնութ.՝ 60մմ: Տաբատը ազատթող փողքերով՝ 2 կողային ներկարված գրպաններով: Տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ լրակազմ, պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու | ՀԲՄ | լրակազմ | 12.60 | 40 | 504.00 |
| 1.1.25 | 18811180 | Հողաթափ | | | | | 0.00 |
| 1.1.25.1 | 18811180 | Հողաթափ կանացի, հողաթափի դիմացը՝ փակ, հետևի մասը բաց, դիմացի հատվածի տակացուն ցածր, իսկ հետևի հատվածը՝ բարձր, չափսը՝ 36÷40, գույնը սև կամ մուգ կապույտ, Gezer կամ համարժեքը | ԳՀ | զույգ | 6.00 | 40 | 240.00 |
| 1.1.26 | 18221600 | Ամենօրյա համազգեստ չափսը՝ 48÷58 | ՀԲՄ | լրակազմ | 20.00 | 120 | 2,400.00 |
| 1.1.27 | 18211100 | Բաճկոն ձմեռային չափսը՝ 48÷56 | ՀԲՄ | հատ | 22.00 | 100 | 2,200.00 |
| 1.1.28 | 18341100 | Սվիտեր/Մայկա չափսը՝ S÷2XL | ՀԲՄ | հատ | 3.00 | 100 | 300.00 |
| 1.1.29 | 18441160 | Ձմեռային կեպի չափսը՝ 56÷59 | ՀԲՄ | հատ | 4.00 | 100 | 400.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.1.30 | 35811190 | Ուսադիրներ ամենօրյա փոխզնդապետի: Արտադրվում է 210+/-5 գ/մ ² մակերեսային խտությամբ, <TWILL> տեսակի գործվածքից: Բաղադրությունը՝ 65+/-2% պոլիէթեր, 35+/-2% բամբակ: Գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն), ներկման մեթոդը <<Ռեակտիվ>>: Միջադրված հիմքը անջրաթափանց ամուր ստվարաթուղթ: Ոսկեգույն 4մմ լայնքով երկու երկայնական ժապավեններով, որոնք մշակված են կողային եզրերից դեպի ներս՝ համապատասխանաբար 1,2 սմ հեռավորության վրա: | <ԲՄ | զույգ | 2.00 | 5 | 10.00 |
| 1.1.31 | 35811190 | Ուսադիրներ ամենօրյա կապիտանի: Արտադրվում է 210+/-5գ/մ ² մակերեսային խտությամբ, "TWILL" տեսակի գործվածքից: Բաղադրությունը՝ 65+/-2% պոլիէթեր, 35+/-2% բամբակ: Գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն), ներկման մեթոդը "Ռեակտիվ": Միջադրված հիմքը անջրաթափանց ամուր ստվարաթուղթ: Մեջտեղով անցնում է ոսկեգույն 4մմ լայնքով երկայնական ժապավեն՝ ուսադիրի երկարությամբ: | <ԲՄ | զույգ | 2.00 | 5 | 10.00 |
| 1.1.32 | 35811190 | Ուսադիրներ ամենօրյա սերժանտի: Արտադրվում է 210+/-5գ/մ ² մակերեսային խտությամբ, "TWILL" տեսակի գործվածքից: Բաղադրությունը՝ 65+/-2% պոլիէթեր, 35+/-2% բամբակ: Գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն), ներկման մեթոդը "Ռեակտիվ": Միջադրված հիմքը անջրաթափանց ամուր ստվարաթուղթ, տեղադրված են ոսկեգույն ուռուցիկ ժապավեններ 4-5մմ լայնությամբ ժապավեններով՝ կոչմանը համապատասխան: | <ԲՄ | զույգ | 2.00 | 20 | 40.00 |
| 1.1.33 | 35811190 | Ուսադիրներ ամենօրյա ավագ սերժանտի: Արտադրվում է 210+/-5գ/մ ² մակերեսային խտությամբ, "TWILL" տեսակի գործվածքից: Բաղադրությունը՝ 65+/-2% պոլիէթեր, 35+/-2% բամբակ: Գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն), ներկման մեթոդը "Ռեակտիվ": Միջադրված հիմքը անջրաթափանց ամուր ստվարաթուղթ: տեղադրված են ոսկեգույն ուռուցիկ ժապավեններ 4-5մմ լայնությամբ ժապավեններով՝ կոչմանը համապատասխան: | <ԲՄ | զույգ | 2.00 | 25 | 50.00 |
| 1.1.34 | 35811190 | Ուսադիրներ ամենօրյա ավագի: Արտադրվում է 210+/-5գ/մ ² մակերեսային խտությամբ, "TWILL" տեսակի գործվածքից: Բաղադրությունը՝ 65+/-2% պոլիէթեր, 35+/-2% բամբակ: Գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն), ներկման մեթոդը "Ռեակտիվ": Միջադրված հիմքը անջրաթափանց ամուր ստվարաթուղթ: տեղադրված են ոսկեգույն ուռուցիկ ժապավեններ 4-5մմ լայնությամբ ժապավեններով՝ կոչմանը համապատասխան: | <ԲՄ | զույգ | 2.00 | 35 | 70.00 |
| 1.1.35 | 18811210 | Հրշեջ-փրկարարի երկարաճիտ կոշիկներ չափսը՝ 40÷45: | <ԲՄ | զույգ | 70.00 | 100 | 7,000.00 |
| 1.1.36 | 18811210 | Ճտկավոր կոշիկներ չափսը՝ 39÷45: | <ԲՄ | զույգ | 18.00 | 100 | 1,800.00 |
| 1.1.37 | 35811100 | Բաճկոն-տաբատ հրշեջի, մարտական համազգեստի բաճկոն, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով, ունի ջրապաշտպան փական: Մեջքի վերին հատվածում լուսանդրադարձող նյութով 45X25սմ չափսով գրված է «ԱՆՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որը կարդացվում է խավար պայմաններում: Կրծքավանդակի ծախ կողմում ուղղահայաց վրադիր գրպան փակվածով՝ նախատեսված ռադիոկապի համար: Մեջքի կոնքային հատվածում ունի երեք կամրջակ փրկարարական գոտու համար: Օձիքը կանգունակով, բամբակյա ներդիրով: Թևերը ներկարված են փակ զույգ կարերով, թևատակերի հատվածում օդափոխության համար բացվածքներով, թևերի ներքևի մասում մշակված են պատաներ: Բաճկոնի ստորին, կրծքավանդակի և թևերի ստորին հատվածներով անցնում են 50-70մմ հաստությամբ լուսանդրադարձիչ ժապավեններ: Հրշեջի մարտական համազգեստի տաբատ, ուղիղ ձևվածքով, ծնկամասերում ներդիրների համար նախատեսված ծավալուն գրպաններով, կողային կափույրով փակվող գրպաններով: Գրպանները գտնվում են ծնկամասից վերև, կոճկվում են շղթայով և ունեն ջրահեռացման համար նախատեսված բացվածքներ: Քայլքի հատվածում մշակված են օդափոխության բացվածքներ: Տաբատի ստորին հատվածի լայնությունը կարգավորվում է պատայով: Տաբատի ստորին հատվածով անցնում են 50-70մմ հաստությամբ լուսանդրադարձիչ ժապավեններ: | <ԲՄ | լրակազմ | 170.0 | 100 | 17,000.00 |
| 1.1.38 | 18141100 | Ձեռնոց հրշեջի, մարտական համազգեստի ձեռնոց, հինգ մատանի, բազկա-կալ մանժետներով, ներքին բամբակյա շերտով, բթամասի միացման կարից մինչև կողային կարը անցնող 50-70մմ հաստությամբ լուսանդրադարձիչ ժապավեններով: Տեխնիկական ցուցանիշներ՝ Օգտագործումը շրջակա միջավայրի - (-50OC)-ից (+40 OC) ջերմաստիճանի պայմաններում. Դիմակայումը ջերմային հոսանքին 5կՎտ/մ ² , վրկ, ոչ պակաս 240: 40.0կՎտ/մ ² , վրկ ոչ պակաս 5: Պատվածք առաջնայու ծանրաբեռնվածությունը - ոչ պակաս 3000 H, անջրաթափանցելիությունը 1000մմ.ջ.սյուն.րոպ - ոչ պակաս 1: Դիմակայումը 300°C ջերմաստիճանի պայմաններում - ոչ պակաս 300 վարկյան. Դիմակայումը 400°C ջերմաստիճանով կոշտ մակերևույթի հետ շփվելու պայմաններում - ոչ պակաս 7 վարկյան: | <ԲՄ | զույգ | 16.50 | 100 | 1,650.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.1.39 | 18111300 | Կոստյում, տղամարդու ղեկավարի, արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի: Բամբակապոլիէթերային, 80% բամբակ, 20% պոլիէթեր, խտությունը՝ 250գ/մլ: ՏՌՍՍ 019/2011 (TP TC 019/2011), ԳՕՍՍ 12.4.280-2014 (ГОСТ 12.4.280-2014): Բաղկացած բաճկունից և տաբատից: Մուգ կապույտ գույնի: Ուսագոտուց մինչև դաստակը 10սմ լայնքով կարմիր երիզ պետք է կարված լինի: Բաճկունը երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում մանժետ 5,5 սմ, որը կոճկվում է կոճակներով, բաճկունը կոճկվում է կոճակներով, կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, ունի հորիզոնական երկկողմանի վրադիր գրպաններ վերևից և ներքևից: Կրծքային գրպաններից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 4սմ-ոց լայնքով, սպիտակ գույնի լուսարձակային ժապավեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով և թևքերում նույն ժապավենից պետք է լինի: Բոլոր գրպանները փակվում են կաշունային փականներով: Կրծքային գրպանների չափսը՝ 14x14 սմ: Կողային գրպանների չափսը՝ 25x25 սմ, 3 սմ լայնությամբ մանժետով: Կրծքային գրպանների արտաքին մասում ներսի կողմից ուղղահայաց կարմիր երիզ պետք է լինի: Բոլոր կարերը օվերլոկված են: Բաճկունի մեջքի մասում կարմիր գույնի տառերով ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձր.՝ 100սմ, լայնությունը՝ 60 մմ: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի, մուգ կապույտ գույնի, առջևից 2 վրադիր գրպանով, գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է և մշակված է 3 սմ մանժետով, որի ներքին եզրային կարի վրա արտաքինից տեղադրված է 0,5սմ կարմիր երիզ, գոտին 4սմ լայնությամբ մանժետ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար, առաջամասը կոճկվում է 3 կոճակներով, տաբատը կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, տաբատի կողային կարի ուղղությամբ, բոլոր կարերը երկկար են և օվերլոկված: Տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաբատի ներքին եզրերը կարված են երկձաված փակ կարով: Տաբատի ձևից 20սմ երեքլի հատվածում 4սմ-ոց լայնքով, սպիտակ գույնի լուսարձակային ժապավեններ պետք է կարված լինեն ամբողջ տրամագծով: | ՀԲՄ | լրակազմ | 14.0 | 136 | 1,904.00 |
| 1.1.39.1 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 96;100 (158;164-96;100): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 5 | 0.00 |
| 1.1.39.2 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 104;108 (158;164-104;108): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 5 | 0.00 |
| 1.1.39.3 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 112;116 (158;164-112;116): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 5 | 0.00 |
| 1.1.39.4 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 120;124 (158;164-120;124): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.1.39.5 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 96;100 (170;176-96;100): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 7 | 0.00 |
| 1.1.39.6 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 104;108 (170;176-104;108): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 29 | 0.00 |
| 1.1.39.7 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 112;116 (170;176-112;116): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 25 | 0.00 |
| 1.1.39.8 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 120;124 (170;176-120;124): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 12 | 0.00 |
| 1.1.39.9 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 128;132 (170;176-128;132): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 3 | 0.00 |
| 1.1.39.10 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 96;100 (182;188 - 96;100): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 3 | 0.00 |
| 1.1.39.11 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 104;108 (182;188-104;108): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 10 | 0.00 |
| 1.1.39.12 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 112;116 (182;188-112;116): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 13 | 0.00 |
| 1.1.39.13 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 120;124 (182;188-120;124): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 13 | 0.00 |
| 1.1.39.14 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 128;132 (182;188-128;132): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 3 | 0.00 |
| 1.1.39.15 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 184;188 (182;188-184;188): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.1.40 | | Կոստյում տղամարդու, արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի: Բամբակապոլիէսթերային, 80% բամբակ, 20% պոլիէսթեր, խողովունը՝ 250գ/մ²: SF- SU 019/2011(TP TC 019/2011), ԳՕՍՏ 12.4.280-2014(ГОСТ 12.4.280-2014): Բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: Մուգ կապույտ գույնի: Ուսագոտուց մինչև դաստակը 10սմ լայնքով դեղին երիզ պետք է կարված լինի: Բաճկոնը երկանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում մանժետ 5,5 սմ, որը կոճկվում է կոճակներով, բաճկոնը կոճկվում է կոճակներով, կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, ունի հորիզոնական երկկողմանի վրադիր գրպաններ վերևից և ներքևից: Կրծքային գրպաններից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 4սմ լայնքով, բաց մոխրագույն լուսարձակային ժապավեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով և թևերում նույն ժապավենից պետք է լինի: Բոլոր գրպանները փակվում են կաշունային փականներով: Կրծքային գրպանների չափսը՝ 14x14 սմ: Կողային գրպանների չափսը՝ 25x25 սմ, 3 սմ լայնությամբ մանժետով: Կրծքային գրպանների արտաքին մասում ներսի կողմից ուղղահայաց դեղին երիզ պետք է լինի: Բոլոր կարերը օվերլոկված են: Բաճկոնի մեջքի մասում դեղին գույնի տառերով անտեղազործովում է "ՀԱԷԿ" հասցավումը, տառերի բարձր: 100սմ, լայնությունը՝ 60 մմ: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի, մուգ կապույտ գույնի, աջակից 2 վրադիր գրպանով, գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է և մշակված է 3 սմ մանժետով, որի ներքին եզրային կարի վրա արտաքինից տեղադրված է 0,5 սմ դեղին երիզ, գոտին 4 սմ լայնության մանժետ է, որի վրա կան 5 կանոնակա գոտին անցկացնելու համար, առաջամասը կոճկվում է 3 կոճակներով, տաբատը կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, տաբատի կողային կարի ուղղությամբ, բոլոր կարերը երկկար են և օվերլոկված: Տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաբատի ներքին եզրերը կարված են երկձայված փակ կարով: Տաբատի ձևից 20սմ ներքևի հատվածում 4սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն լուսարձակային ժապավեններ պետք է կարված լինեն ամբողջ տրամագծով: | ՀԲՄ | լրակազմ | 14.0 | 451 | 6,314.00 |
| 1.1.40.1 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 88;92 (158;164-88;92): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 8 | 0.00 |
| 1.1.40.2 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 96;100 (158;164-96;100): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 13 | 0.00 |
| 1.1.40.3 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 104;108 (158;164-104;108): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 12 | 0.00 |
| 1.1.40.4 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 112;116 (158;164-112;116): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 18 | 0.00 |
| 1.1.40.5 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 120;124 (158;164-120;124): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 3 | 0.00 |
| 1.1.40.6 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 128;132 (158;164-128;132): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 3 | 0.00 |
| 1.1.40.7 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 88;92 (170;176-88;92): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 10 | 0.00 |
| 1.1.40.8 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 96;100 (170;176-96;100): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 107 | 0.00 |
| 1.1.40.9 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 104;108 (170;176-104;108): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 85 | 0.00 |
| 1.1.40.10 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 108;112 (170;176-108;112): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 25 | 0.00 |
| 1.1.40.11 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 112;116 (170;176-112;116): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 60 | 0.00 |
| 1.1.40.12 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 120;124 (170;176-120;124): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 19 | 0.00 |
| 1.1.40.13 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 128;132 (170;176-128;132): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 3 | 0.00 |
| 1.1.40.14 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 96;100 (182;188 - 96;100): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 12 | 0.00 |
| 1.1.40.15 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 104;108 (182;188-104;108): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 17 | 0.00 |
| 1.1.40.16 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 112;116 (182;188-112;116): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 21 | 0.00 |
| 1.1.40.17 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 120;124 (182;188-120;124): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 33 | 0.00 |
| 1.1.40.18 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 128;132 (182;188-128;132): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.1.40.19 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 194;200 չափսը՝ 112;116 (182;188-112;116): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |

| h/h | | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|---|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | | |
| 1.1.41 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, ղեկավարի, արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկա-կան ազդեցությունից պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի: Բամբակ-կապոյիթեթերային, 80% բամբակ, 20% պոլիէթեր, խտությունը՝ 250գ/մ ² : SՌ SU 019/2011, ԳՕՍՏ 12.4.280-2014: Բարկացած բաճկոնից և տաբատից: Գույնը՝ բեժ: Ուսագոտուց մինչև դաստակը 10սմ լայնքով բաց մոխրագույն երիզ պետք է կարված լինի: Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափի մասին նշումով, թեքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում մանժետ 5,5 սմ, որը կոճկվում է կոճակներով, բաճկոնը կոճկվում է կոճակներով, կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, ունի հորիզոնա-կան երկկողմանի վրադիր գրպաններ՝ վերևից և ներքևից: Կրծքային գրպաններից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 4սմ լայնքով, բաց մոխրագույն լուսարձակային ժապավեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով և թեքերում նույն ժապավենից պետք է լինի: Բոլոր գրպանները փակվում են կաշունային փականներով: Կրծքային գրպանների չափերը՝ 14x14 սմ: Կողային գրպանների չափերը՝ 25x25 սմ, 3սմ լայնությամբ մանժետով: Կրծքային գրպանների արտաքին մասում ներսի կողմից ուղղահայաց բաց մոխրագույն երիզ պետք է լինի:Բոլոր կարերը օվերլոկված են: Բաճկոնի մեջքի մասում բաց մոխրագույն տատերով ասեղնագործվում է <U>ԼԷԿ</U> հապավումը, տատերի բարձրությունը՝ 100մմ, լայնությունը՝ 60 մմ: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի, գույնը՝ բեժ,առջևից 2 վրադիր գրպանով, գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է և մշակված է 3 սմ մանժետով, որի ներքին եզրային կարի վրա արտաքինից տեղադրված է 0,5 սմ բաց մոխրագույն երիզ, գոտին 4 սմ լայնության մանժետ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար, առաջամասը կոճկվում է 3 կոճակներով, տաբատը կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, տաբատի կողային կարի ուղղությամբ, բոլոր կարերը երկկար են և օվերլոկված: Տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականու չափի մասին նշումով, տաբատի ներքին եզրերը կարված են երկծաված փակ կարով: Տաբատի ձևից 20սմ ներքևի հատվածում 4սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն լուսարձակա-յին ժապավեններ պետք է կարված լինեն ամբողջ տրամագծով:հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 112;116 (182;188-112;116): | | ԳՀ | լրակազմ | 14.0 | 30 | 420.00 |
| 1.1.42 | 18111300 | Կոստյում բանվորական, տղամարդու բանվորի, արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի: Բամբակ-կապոյիթեթերային, 80% բամբակ, 20% պոլիէթեր, խտությունը՝ 250գ/մ ² : SՌ SU 019/2011, ԳՕՍՏ 12.4.280-2014: Բարկացած բաճկոնից և տաբատից: Մուգ կապույտ գույնի: Ուսագոտուց մինչև դաստակը 10սմ լայնքով, բաց մոխրագույն երիզ պետք է կարված լինի: Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափի մասին նշումով, թեքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում ռեզին մանժետ 5,5սմ, բաճկոնը կոճկվում է կոճակներով, կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, ունի հորիզոնական երկկողմանի վրադիր գրպաններ՝ վերևից և ներքևից: Կրծքային գրպաններից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 4սմ լայնքով, բաց մոխրագույն լուսարձակային ժապավեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով և թեքերում նույն ժապավենից պետք է լինի: Բոլոր գրպանները փակվում են կաշունային փականներով: Կրծքային գրպանների չափերը՝ 14x14 սմ: Կողային գրպանների չափերը՝ 25x25 սմ, 3սմ լայնությամբ մանժետով: Կրծքային գրպանների արտաքին մասում ներսի կողմից ուղղահայաց բաց մոխրագույն երիզ պետք է լինի: Բոլոր կարերը օվերլոկված են: Բաճկոնի մեջքի մասում մոխրագույն տատերով ասեղնագործվում է <U>ԼԷԿ</U> հապավումը, տատերի բարձրությունը՝ 100մմ, լայնությունը՝ 60 մմ: Տաբատը մուգ կապույտ գույնի, ուղիղ ձևվածքի, առջևից 2 վրադիր հորիզոնական գրպաններով, որոնք փակվում են կաշունային փականներով: Գրպանները մշակված են 3 սմ մանժետով, որի ներքին եզրային կարի վրա արտաքինից տեղադրված է 0,5 սմ մոխրագույն երիզ, գոտին 4 սմ լայնության մանժետ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար, առաջամասը կոճկվում է 3 կոճակներով, տաբատը կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, տաբատի կողային կարի ուղղությամբ, բոլոր կարերը երկկար են և օվերլոկված: Տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականու չափի մասին նշումով, տաբատի ներքին եզրերը կարված են երկծաված փակ կարով: Տաբատի ձևից 20սմ ներքևի հատվածում 4սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն լուսարձակային ժապավեններ պետք է կարված լինեն ամբողջ տրամագծով: Հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 88;92 (158;164- 88;92): | | ԳՀ | լրակազմ | 14.0 | 816 | 11,424.00 |
| 1.1.42.1 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 88;92 (158;164-88;92): | | ՀԲՄ | լրակազմ | | 7 | 0.00 |
| 1.1.42.1.1 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 88;92 (158;164-88;92): | | ԳՀ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.1.42.2 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 96;100 (158;164-96;100): | | ՀԲՄ | լրակազմ | | 35 | 0.00 |
| 1.1.42.3 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 104;108 (158;164-104;108): | | ՀԲՄ | լրակազմ | | 18 | 0.00 |
| 1.1.42.4 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 112;116 (158;164-112;116): | | ՀԲՄ | լրակազմ | | 33 | 0.00 |
| 1.1.42.5 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 120;124 (158;164-120;124), | | ՀԲՄ | լրակազմ | | 18 | 0.00 |
| 1.1.42.6 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 88;92 (170;176-88;92): | | ՀԲՄ | լրակազմ | | 9 | 0.00 |
| 1.1.42.7 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 96;100 (170;176-96;100): | | ՀԲՄ | լրակազմ | | 88 | 0.00 |
| 1.1.42.7.1 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 96;100 (170;176-96;100): | | ԳՀ | լրակազմ | | 35 | 0.00 |
| 1.1.42.8 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 104;108 (170;176-104;108): | | ՀԲՄ | լրակազմ | | 106 | 0.00 |
| 1.1.42.8.1 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 104;108 (170;176-104;108): | | ԳՀ | լրակազմ | | 35 | 0.00 |
| 1.1.42.9 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 112;116 (170;176-112;116): | | ՀԲՄ | լրակազմ | | 138 | 0.00 |
| 1.1.42.10 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 120;124 (170;176-120;124) | | ՀԲՄ | լրակազմ | | 54 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.1.42.11 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 128;132 (170;176-128;132): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 9 | 0.00 |
| 1.1.42.12 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 88;92 (182;188 - 88;92): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 5 | 0.00 |
| 1.1.42.13 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 96;100 (182;188 - 96;100): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 17 | 0.00 |
| 1.1.42.13.1 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 96;100 (182;188 - 96;100): | ԳՀ | լրակազմ | | 15 | 0.00 |
| 1.1.42.14 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 104;108 (182;188-104;108): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 15 | 0.00 |
| 1.1.42.14.1 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 104;108 (182;188-104;108): | ԳՀ | լրակազմ | | 20 | 0.00 |
| 1.1.42.15 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 112;116 (182;188-112;116): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 46 | 0.00 |
| 1.1.42.16 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 120;124 (182;188-120;124): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 61 | 0.00 |
| 1.1.42.17 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 128;132 (182;188-128;132): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 9 | 0.00 |
| 1.1.42.18 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 194;200 չափսը՝ 104;108 (194;200-104;108): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.1.42.19 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 194;200 չափսը՝ 128;132 (194;200-128;132): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 20 | 0.00 |
| 1.1.42.20 | 18111300 | Կոստյում տղամարդու, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 108;112 (170;176-108;112): | ԳԲ | լրակազմ | | 20 | 0.00 |
| 1.1.43 | 18111300 | Կոստյում կանացի ճարտարագետի, արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի: Բամբակադրիլեթերային, 80% բամբակ, 20% պոլիէթեր, խտությունը՝ 250գ/մ ² : ՏՆ-ՏՄ 019/2011, ԳՕՍՍ 12.4.280-2014: Բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: Բաց կապույտ գույնի: Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թեքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում մանժետ 5,5 սմ, որը կոճկվում է կոճակներով, բաճկոնը կոճկվում է կոճակներով, կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, ունի հորիզոնական երկկողմանի վրադիր գրպաններ վերևից և ներքևից: Կրծքային գրպաններից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 4սմ լայնքով բաց մոխրագույն լուսարձակային ժապավեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով նույն ժապավենից պետք է լինի: Բոլոր գրպանները փակվում են կպչունային փակարկներով: Կրծքային գրպանների չափսը՝ 14x14 սմ: Կողային գրպանների չափսը՝ 25x25 սմ, 3 սմ լայնությամբ մանժետով: Բոլոր կարերը օվերլոկված են: Բաճկոնի մեջքի մասում դեղին գույնի տառերով ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը՝ 100մմ, լայնությունը՝ 60 մմ: Տաբատը բաց կապույտ գույնի, ուղիղ ձևվածքի, առջևից 2 վրադիր գրպանով, գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է և մշակված է 3 սմ մանժետով, որի ներքին եզրային կարի վրա արտաքինից տեղադրված է 0,5 սմ դեղին երիզ, գոտին 4 սմ լայնության մանժետ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար, առաջամասը կոճկվում է 3 կոճակներով, տաբատը կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, տաբատի կողային կարի ուղղությամբ, բոլոր կարերը երկկար են և օվերլոկված: Տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաբատի ներքին եզրերը կարված են երկծաված փակ կարով: Տաբատի ձևից 20սմ ներքևի հատվածում 4սմ-ոց լայնքով բաց մոխրագույն լուսարձակային ժապավեններ պետք է կարված լինեն ամբողջ տրամագծով: | ՀԲՄ | լրակազմ | 14.0 | 35 | 490.00 |
| 1.1.43.1 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 88;92 (158;164- 88;92): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.1.43.2 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 96;100 (158;164- 96;100): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 16 | 0.00 |
| 1.1.43.3 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 100;104 (158;164- 100;104): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.1.43.4 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 104;108 (158;164- 104;108): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.1.43.5 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 112;116 (158;164- 112;116): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.1.43.6 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 96;100 (170;176- 96;100): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 3 | 0.00 |
| 1.1.43.7 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 104;108 (170;176- 104;108): | ՀԲՄ | լրակազմ | | 7 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.1.43.8 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 112;116 (170;176- 112;116): | <ԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.1.43.9 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 116;120 (170;176- 116;120): | <ԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.1.43.10 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 136;140 (170;176- 136;140): | <ԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.1.44 | 18111300 | Կոստյում կանացի բանվորի, արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի: Բամբակապոլիէթերային, 80% բամբակ, 20% պոլիէթեր, խտությունը՝ 250գ/մ ² : ՏՈՒ ՏՄ 019/2011, ԳՕՍՏ 4.280-2014: Բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: Մուգ կապույտ գույնի: Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թեքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում ռեզինե մանժետ 5,5 սմ, բաճկոնը կոճկվում է կոճակներով, կոճակերուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, ունի հորիզոնական երկկողմանի վրադիր գրպաններ վերևից և ներքևից: Կրծքային գրպաններից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 4սմ լայնքով բաց մոխրագույն լուսարձակային ժապավեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով նույն ժապավենից պետք է լինի: Բոլոր գրպանները փակվում են կաշունային փականներով: Կրծքային գրպանների չափսը՝ 14x14 սմ: Կողային գրպանների չափսը՝ 25x25 սմ, 3 սմ լայնությամբ մանժետով: Բոլոր կարերը օվերլոկված են: Բաճկոնի մեջքի մասում դեղին գույնի տատերով ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հասավումը, տատերի բարձրությունը՝ 100մմ, լայնությունը՝ 60 մմ: Տաբատը մուգ կապույտ գույնի, ուղիղ ձևվածքի, առջևից 2 վրադիր հորիզոնական գրպաններով, որոնք փակվում են կաշունային փականներով: Գրպանները մշակված են 3սմ մանժետով, որի ներքին եզրային կարի վրա արտաքինից տեղադրված է 0,5սմ դեղին երիզ, գոտին 4 սմ լայնության մանժետ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար, առաջամասը կոճկվում է 3 կոճակներով, տաբատը կոճակերուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, տաբատի կողային կարի ուղղությամբ, բոլոր կարերը երկկար են և օվերլոկված: Տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաբատի ներքին եզրերը կարված են երկծալված փակ կարով: Տաբատի ձևից 20սմ ներքևի հատվածում 4սմ-ոց լայնքով բաց մոխրագույն լուսարձակային ժապավեններ պետք է կարված լինեն ամբողջ տրամագծով: <ասակը՝ 158;164 չափսը՝ 96;100 (158;164- 96;100): | <ԲՄ | լրակազմ | 14.0 | 34 | 476.00 |
| 1.1.44.1 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 96;100 (158;164- 96;100): | <ԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.1.44.2 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 104;108 (158;164- 104;108): | <ԲՄ | լրակազմ | | 4 | 0.00 |
| 1.1.44.3 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 120;124 (158;164- 120;124): | <ԲՄ | լրակազմ | | 4 | 0.00 |
| 1.1.44.4 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 128;132 (158;164- 128;132): | <ԲՄ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.1.44.5 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 96;100 (170;176- 96;100): | <ԲՄ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.1.44.6 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 104;108 (170;176- 104;108) | <ԲՄ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.1.44.7 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 120;124 (170;176- 120;124): | <ԲՄ | լրակազմ | | 9 | 0.00 |
| 1.1.44.8 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 128;132 (170;176- 128;132): | <ԲՄ | լրակազմ | | 5 | 0.00 |
| 1.1.44.9 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 112;116 (182;188- 112;116): | <ԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.1.44.10 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 120;124 (182;188- 120;124): | <ԲՄ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.1.44.11 | 18111300 | Կոստյում կանացի, հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 128;132 (182;188- 128;132): | <ԲՄ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.1.45 | 35111330 | Ազդանշանային անթև բաճկոն (сигнальный жилет Т-15 тип А.), ամառային, S-15, տիպ Ա, ջերմակայուն կտորից, կոճկվում է կոճակներով, 2 պաշտպանության դասին է համապատասխանում, խտությունը՝ 250գ/մ ² , չափսը՝ 50÷56: | <ԲՄ | հատ | 12.0 | 20 | 240.00 |
| 1.2 | | Տնտեսական, սանհիգիենիկ և վճարող միջոցներ | | | | | 52,971.05 |
| 1.2.1 | 39224560 | Ալյումինաթիթեղ փաթեթային, լաբորատոր փորձանմուշների պատրաստման համար, ծուլվածք 8011, հաստությունը 0.2մմ, փաթեթի քաշը 5 կգ: | ԳՀ | հատ | 40.0 | 5 | 200.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.2.2 | 39831100 | Աղային նստվածք և ժանգ մաքրող միջոց Սանտեխնիկայի համար, DECALC (1000մլ) կամ համարժեքը: Բաղադրությունը՝ նեխոնոգենային ման < 5%,օրգանական թթու, ջուր, արոմատիզատոր: | ԳՀ | լիտր | 2.0 | 49 | 98.00 |
| 1.2.3 | 39511120 | Անկողնու սպիտակեղեն 150*200 սմ ² : | ԳՀ | հատ | 3.5 | 94 | 329.00 |
| 1.2.4 | 39224341 | Աղբաման պլաստմասե զամբյուղ դոյլով, մեխանիկական բացվող կափարիչով, բարձրությունը՝ 30սմ, տրամագիծը՝ 30սմ: | ԳՀ | հատ | 5.0 | 12 | 60.00 |
| 1.2.5 | 39224342 | Աղբաման մետաղական, ցանցավոր, բարձրությունը՝ 30սմ, տրամագիծը՝ 20սմ: | ԳՀ | հատ | 2.5 | 57 | 142.50 |
| 1.2.6 | 19641000 | Աղբի տոպրակ միջին խտության, չափը 45x50սմ, ծավալը 10լ, փակվող թելերով, սև կամ կապույտ: | ԳՀ | հատ | 0.1 | 387 | 38.70 |
| 1.2.7 | 39513200 | Անձեռոցիկ ստվարաթղթե տուփով, քաշովի, շերտերի քանակը՝ 3, ուղղանկյուն տուփի մեջ, չափսերը՝ 15x4.7x11սմ, SISSI կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 1.0 | 20 | 20.00 |
| 1.2.8 | 39513200 | Անձեռոցիկ ստվարաթղթե տուփով, քաշովի, շերտերի քանակը՝ 3, ուղղանկյուն տուփի մեջ, չափսերը՝ 16.5x6x11.5 սմ, Soloro կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 1.5 | 140 | 210.00 |
| 1.2.9 | 18421100 | Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից, չափսը՝ 30x30 սմ ±2, գույնը սպիտակ, եզրերը՝ փակ կար, կտորի խտությունը՝ 50x65 թել/սմ | ԳՀ | հատ | 0.054 | 110411 | 5,962.19 |
| 1.2.10 | 39831274 | Անձեռոցիկ էկրանի մաքրման անձեռոցիկ, 100 հատ, "Defender" կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 0.78 | 16 | 12.48 |
| 1.2.11 | 39831280 | Ապակի մաքրող միջոց (սփրեյ) Мечта (500 մլ) կամ համարժեքը: | ԳՀ | լիտր | 1.0 | 10 | 10.00 |
| 1.2.12 | 39836000 | Ավել սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում՝ 350-500գր, երկարությունը՝ 85-90 սմ, ավլող մասի լայնությունը՝ 35-40սմ: | ԳՀ | հատ | 1.2 | 364 | 436.80 |
| 1.2.13 | 39221410 | Ավել արհեստական գոգաթիակով, բռնակի երկարությունը՝ 80 սմ, գույնը՝ ցանկացած: | ԳՀ | հատ | 3.0 | 2 | 6.00 |
| 1.2.14 | 44511110 | Բահ մետաղյա, գոգավոր, փայտյա ձողով, լ=150սմ, Փ50 մմ, 270x230մմ: | ԳՀ | հատ | 2.5 | 10 | 25.00 |
| 1.2.15 | 44511110 | Բահ մետաղյա, սրածայր, փայտյա ձողով, L = 140սմ: | ԳՀ | հատ | 2.5 | 5 | 12.50 |
| 1.2.16 | 39839300 | Բահ թիակ ձյուն մաքրելու համար, պլաստմասայից, նյութը լինի ցրտակայուն և ամուր, բռնակը մետաղյա, թիակի ծայրը պատված լինի այլումինով լ=141 սմ, լայնությունը 50 սմ: | ԳՀ | հատ | 8.0 | 9 | 72.00 |
| 1.2.17 | 39511170 | Բարձի երես գույնը սպիտակ, 80% բամբակյա, 20% սինթետիկ, խտությունը 200գր/մ ² , չափերը՝ 40x60սմ: | ԳՀ | հատ | 2.5 | 32 | 80.00 |
| 1.2.18 | 39511190 | Բարձ 70x70 սմ ² : | ԳՀ | հատ | 5.0 | 94 | 470.00 |
| 1.2.19 | 39522100 | Բրեզենտ 15x33 մ, կամ 3 հատ 15x11մ,- СКПВ կիսակտավատի մանրաթելով գործվածք, ջրակայուն 550գր./մ ² (ПЛ) սարքավորումները մթնոլորտային տեղումներից պախտպանելու համար: | ԳՀ | հատ | 150.0 | 3 | 450.00 |
| 1.2.20 | 39224332 | Դոյլ ցինկապատ, 12 լ տարողությամբ, հաստությունը՝ 0,4 մմ, բարձրությունը՝ 265 մմ, վերևի տրամագիծը՝ 290 մմ, ներքևինը՝ 210 մմ, քաշը՝ 1 կգ, ԳՕՍՍ 20558-82: | ԳՀ | հատ | 2.0 | 45 | 90.00 |
| 1.2.21 | 39224331 | Դոյլ պլաստմասե, առանց կափարիչի, մեկ շրջելի բռնակով, ծավալը՝ 10-12լ, մակերևույթը հարթ, առանց նկարի, գույնը՝ ցանկացած, նախատեսված է քիմիական լուծույթների պատրաստման համար, ԳՕՍՍ 50962-96: | ԳՀ | հատ | 1.0 | 57 | 57.00 |
| 1.2.22 | 33761100 | Թուղթ զուգարանի, սպիտակ, եռաշերտ, նուրբ, 150 թերթիկից ոչ պակաս, երկարությունը 18.75 մ- ից ոչ պակաս, լայնությունը 9.5 սմ - ից ոչ պակաս: | ԳՀ | հատ | 0.114 | 11323 | 1,290.82 |
| 1.2.23 | 39221480 | Ջուգարանի խոզանակ պլաստմասե, բռնակի երկարությունը՝ 40 սմ ոչ պակաս, հիմքի վրա կոշտ պլաստիկ մագիկներով, չափսը՝ բռնակը 30սմ, գլխիկը՝ 7սմ, TULEBO կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 0.4 | 41 | 16.40 |
| 1.2.24 | 38311100 | Էլեկտրոնային կշեռք SKARLET SC-219, ապակուց, առավելագույն քաշը 180կգ կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 35.0 | 1 | 35.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.2.25 | 19642200 | Թաղանթ պոլիէթիլային, գլանափաթեթավոր, T տեսակի, հաստությունը՝ 0.02 մմ, լայնությունը՝ 3 մ, ԳՕՍՍ 10354-82, նորոգման ժամանակ ՏԳ-3 ծածկելու համար | ԳՀ | կգ | 2.000 | 110 | 220.00 |
| 1.2.26 | 39221280 | Թաս մետաղյա, 10լ տարողության | ԳՀ | հատ | 2.0 | 5 | 10.00 |
| 1.2.27 | 39221280 | Լազան թիթեղյա ցինկից, տարողությունը 9 լիտր, կլոր, Փ եզր -35 սմ, Փ հատակ-28 սմ, բարձրությունը-11,5 սմ: | ԳՀ | հատ | 4.5 | 20 | 90.00 |
| 1.2.28 | 39831240 | Լվացարանի մաքրման միջոց «Դոմեստոս» ճերմակափայլ 750մլ կամ համարժեքը: Բաղադրությունը՝ նատրոմի հիպոքլորիդ < 5%, անիոնային ՄԱՆ, ամֆոտերային ՄԱՆ, օճառ, անուշաբույր հավելում: | ԳՀ | լիտր | 0.31 | 84 | 26.04 |
| 1.2.29 | 39831100 | Լվացող միջոց "Ռախշա" 500 գ կամ համարժեքը: | ԳՀ | կգ | 1.0 | 45 | 45.00 |
| 1.2.30 | 39831240 | Լվացող միջոց 5-10 կգ հերմետիկ պարկերով, "Չաշիտա" կամ համարժեքը: | ԳՀ | կգ | 10.0 | 10 | 100.00 |
| 1.2.31 | 39831240 | Լվացքի փոշի ձեռքի լվացքի համար, 450 գ., "AVE" կամ համարժեքը: | ԳՀ | կգ | 1.5 | 40 | 60.00 |
| 1.2.32 | 19212600 | Ծածկոց կիսաբոյա, 70% բուրդ, 30% սինթետիկ, խտությունը 600 գր/մ ² , չափերը՝ 100x200սմ, գույնը կապույտ | ԳՀ | հատ | 20.0 | 32 | 640.00 |
| 1.2.33 | 35121150 | Կապարակնիք պլաստիկե, ճկվող պոչիկով, երկարությունը՝ 20-30սմ: | ԳՀ | հատ | 0.2 | 5000 | 1,000.00 |
| 1.2.34 | 44521100 | Կողպեք կախովի, բարձրությունը՝ 110-120 մմ, լայնությունը՝ 80 մմ, աղեղնակի տրամագիծը՝ 12մմ: | ԳՀ | հատ | 3.5 | 62 | 217.00 |
| 1.2.35 | 44521100 | Կողպեք ներփորովի, նախատեսված փայտից միջսենյակային դռների համար, հետադարձ փակմամբ, սպիտակ բռնակով և պարզունակով, BOVOS BL-803-96 NB/GP: | ԳՀ | հատ | 6.0 | 40 | 240.00 |
| 1.2.36 | 44521100 | Կողպեք հեծանիվի, ճոպանի Ջ10մմ, երկարությունը՝ 379մմ, կողպեքների խումբը բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալիով/ | ԳՀ | հատ | 8.0 | 10 | 80.00 |
| 1.2.37 | 44521100 | Միջուկ ներփորովի կողպեքի, նախատեսված մետաղապլաստից միջսենյակային դռների փականների համար, լ=9սմ, հ=3,5 սմ, 5 բանալի, SEMA մակնիշի: | ԳՀ | հատ | 3.5 | 90 | 315.00 |
| 1.2.38 | 19211200 | Կտոր կիսաբամբակյա, մակերեսային խտությունը 200±5% գ/մ ² , բաղադրությունը՝ 60%, բամբակ, 40% պոլիեստեր, բարձր ջրակլանողականությամբ, լայն. 200-220 սմ, երկտակ ծաված, գործարանային գլանափաթեթավորված, առանց որևէ խտանի: | ԳՀ | մ ² | 0.84 | 12530 | 10,525.20 |
| 1.2.39 | 18421130 | Ձեռնոց TY-38-1061140-81 Ռետինե, վիրաբուժական, ոչ ստերիլ: | ԳՀ | գույգ | 0.050 | 500 | 25.00 |
| 1.2.40 | 18421130 | Ձեռնոց բամբակյա, 5 մատանի TY78-421-78: | ԳՀ | գույգ | 0.250 | 456 | 114.00 |
| 1.2.41 | 33141114 | Շղարշ մառյա, սպիտակ, բամբակյա, գլանափաթեթով, լայնությունը՝ 0.90մ, երկարությունը՝ 500 մ: | ԳՀ | մ | 1.0 | 500 | 500.00 |
| 1.2.42 | 18141300 | Շնչադիմակ ՍԵ-1 /респиратор/պաշտպանում է աերոզոլներից, բարձր կարգի խտացված մանր փոշիներից, մառախուղից, մետաղի ծխից, պաշտպանիչ թաղանթով, օվալաձև, ռետինե կապիչներով, դիմացի մասում ունի արտաշնչման փական, պաշտպանողական աստիճանը ըստ՝ FFP3-ի 50 և ավել ՍԴԿ (предельно допустимая концентрация), աշխատանքային միջավայրը -30°C-ից +70°C: Իր մեջ չի պարունակում որևէ ռետինային, լատեքսային խառնուրդ: Ներքի մասը հատուկ հակապերգիկ ծածկույթով: Հարմարավետ է օգտագործման համար ինչպես նաև գրպանում պահելու համար: Քաշը 15 գրամ: 3M™ Aura™ Disposable Respirator, FFP3, Valved, 9332+EN | ԳՀ | հատ | 5.0 | 200 | 1,000.00 |
| 1.2.43 | 18931170 | Պարկ ամուր կտորից, խիտ գործվածքով, առանց նկարների, ցանկացած գույնի, ամուր կարված 60x120 մմ: | ԳՀ | հատ | 1.5 | 8 | 12.00 |
| 1.2.44 | 19641000 | Պարկ պոլիէթիլենային, աղբի, սև կամ կապույտ, միջին խտության, չափը՝ 45x50, ծավալը՝ 10լ, թելերով ձակվող: | ԳՀ | հատ | 0.1 | 120 | 12.00 |
| 1.2.45 | 19641000 | Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 40լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ սև, չափսերը՝ լայնք 50 սմ բարձրություն 80սմ, ԳՕՍՍ17811-78 ռադիոակտիվ թափոնների հավաքագրման համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.158 | 300 | 47.40 |
| 1.2.46 | 44423240 | Սանդուխք երկկողմանի, ալյումինե, բարձրությունը 3 մ: | ԳՀ | հատ | 100.0 | 2 | 200.00 |
| 1.2.47 | 39511130 | Սավան գույնը սպիտակ, 80% բամբակյա, 20% սինթետիկ, խտությունը՝ 200գ/մ ² , չափսերը՝ 100x200սմ: | ԳՀ | հատ | 6.0 | 32 | 192.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.2.48 | 39831100 | Սպասք լվանալու հեղուկ միջոց «Ավե» խնձոր և ծաղիկներ 1000մլ: | ԳՀ | լիտր | 1.0 | 117 | 117.00 |
| 1.2.49 | 39831100 | Սպասք լվանալու հեղուկ միջոց ավտոմատ, սպասք վազող մեքենայի համար | ԳՀ | լիտր | 5.0 | 17 | 85.00 |
| 1.2.50 | 39221490 | Սպասք լվանալու սպունգ երկարությունը 10սմ, հաստությունը 5 սմ, լայնությունը 10 սմ, տուփի մեջ 5 հատ, տարբեր գույների, 1378-1Arix կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 0.250 | 49 | 12.25 |
| 1.2.51 | 33761600 | Սրբիչ վաֆլեանման, բամբակե, չափսը՝ 45x80սմ, ԳՕՍՍ 11027-80, գույնը՝ սպիտակ: | ԳՀ | հատ | 1.00 | 7108 | 7,108.00 |
| 1.2.52 | 33761600 | Սրբիչ վաֆլեանման, բամբակե, չափսը՝ 0,9x0,5մ, ԳՕՍՍ 11027-80, գույնը՝ սպիտակ: | ԳՀ | հատ | 1.50 | 258 | 387.00 |
| 1.2.53 | 33761600 | Սրբիչ վաֆլեանման, բամբակե, չափսը՝ 50x100սմ, ԳՕՍՍ11027-80, գույնը՝ սպիտակ | ԳՀ | հատ | 2.0 | 2212 | 4,424.00 |
| 1.2.54 | 39511100 | Վերմակ 150x200 սմ ² | ԳՀ | հատ | 15.0 | 94 | 1,410.00 |
| 1.2.55 | 44521100 | Փական ամրացված պողպատե շղթա, պղնձե գաղտնի մեխանիզմ, ավտոմատ կողպեք, բարձր հզորությամբ ցցված երկաթյա պատյաններ, ցանկացած եղանակային պայմանների դիմացկուն, աղեղի տրամագիծը ոչ պակաս 10 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 75 մմ, լայնությունը 24 մմ, բանալիների քանակը 4, երկու առանցքային շղթաներով, հզորության դասը 2, անհատական | ԳՀ | հատ | 10.0 | 25 | 250.00 |
| 1.2.56 | 39221420 | Փոշեհավաք առաստաղի, փոշի մաքրելու համար, սինթետիկ, էլեկտրոստատիկ մանրաթելերով, շարժական պոչով, 107-168սմ | ԳՀ | հատ | 5.0 | 3 | 15.00 |
| 1.2.57 | 39831242 | Փոշի վազքի BINGO կամ համարժեքը: | ԳՀ | կգ | 1.0 | 50 | 50.00 |
| 1.2.58 | 39811100 | Օդը թարմացնող միջոց (освежитель) Զուգարանի համար, "Fresh room" 300մլ կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 0.36 | 120 | 43.20 |
| 1.2.59 | 39831245 | Օճառ հեղուկ 400 մլ տարայով: | ԳՀ | լիտր | 1.0 | 724 | 724.00 |
| 1.2.60 | 39831241 | Օճառ ձեռքի բուրավետ օճառ, սովորաբար թուփով, գույնը և բույրը ցանկացած, TEO SILKSOFT 100գր.: | ԳՀ | կգ | 1.50 | 696 | 1,044.00 |
| 1.2.61 | 39831244 | Օճառ տնտեսական օճառ, շագանակագույն, 72%, 150գ. քաշով: | ԳՀ | կգ | 1.340 | 1149 | 1,539.66 |
| 1.2.62 | 39831245 | Օճառ հեղուկ, նախատեսված է որպես ձեռքի հակաբակտերիալ, հիգիենիկ և կոսմետիկ վազող միջոց, ցանկացած բույրի և գույնի, քաշը 5լ տարաներով, պահպանման ժամկետը երկու տարի: | ԳՀ | լիտր | 1.00 | 305 | 305.00 |
| 1.2.63 | 44611180 | Կապրոնի տարա 20լ կանխտր: | ԳՀ | հատ | 20.0 | 4 | 80.00 |
| 1.2.64 | 39513200 | Թղթե սրբիչ խոհանոցի գալսնափաթեթով եռաշերտ, տուփում երկու հատ «Սելլակ» կամ համարժեք: | ԳՀ | հատ | 1.0 | 3060 | 3,060.00 |
| 1.2.65 | 39221420 | Խոզանակ հատակ մաքրող, խոզանակի երկարությունը 40սմ, ձողիկը 130սմ: | ԳՀ | հատ | 10.0 | 35 | 350.00 |
| 1.2.66 | 39221430 | Խոզանակ սպունգ ապակի մաքրելու, ռետինե, չափսը 2.20մ: | ԳՀ | հատ | 15.0 | 10 | 150.00 |
| 1.2.67 | 39221430 | Խոզանակ աման լվալու, տարբեր չափերի, լաբորատոր սարքերի վազման համար: | ԳՀ | հատ | 0.4 | 5 | 2.00 |
| 1.2.68 | 39831280 | Սփրեյ մոնիտոր մաքրող միջոց 250 մլ տարայով: | ԳՀ | լիտր | 20.0 | 2.5 | 50.00 |
| 1.2.69 | 44521100 | Հսկիչ փական ռուսական արտադրության, Металист кунгур BC-5 տիպի կամ համարժեքը: Պողպատյա՝ լայնությունը 50մմ, բանալիների քանակը երկու հատ: | ԳՀ | հատ | 20.0 | 13 | 260.00 |
| 1.2.70 | 18421140 | Ձեռնոց ռետինե ՄС: | ԳՀ | զույգ | 0.250 | 300 | 75.00 |
| 1.2.71 | 18421150 | Թաթման բրեզենտե: | ԳՀ | զույգ | 2.5 | 120 | 300.00 |
| 1.2.72 | 18421150 | Թաթման բամբակյա, բանվորական | ԳՀ | զույգ | 1.5 | 952 | 1,428.00 |
| 1.2.73 | 38311300 | Կշեռք էլեկտրոնային հենահարթակային և պահեստային, Հերկուլես P կամ համարժեքը, առավելագույն քաշը 450÷500կգ: | ԳՀ | հատ | 100.0 | 1 | 100.00 |
| 1.2.74 | 19641000 | Պարկ արհեստական թելից, պոլիէթիլենային ներդիրով, 50 կգ տարողությամբ: | ԳՀ | հատ | 0.250 | 200 | 50.00 |
| 1.2.75 | 19211200 | Լաթ լայնությունը 90սմ, սարքավորումները մաքրելու համար, 1381 կգ, համարժեք (12700 մ) բամբակյա: | ԷԱՃ | մ ² | 0.4 | 4000 | 1,600.00 |
| 1.2.76 | 19641000 | Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 40լիտր, թաղանթի հաստությունը՝ 200 մկմ, գույնը՝ կապույտ, չափսերը՝ 50x80սմ, ԳՕՍՍ17811-78 ռադիոակտիվ թափոնների հավաքագրման համար: | ԳՀ | հատ | 0.158 | 1000 | 158.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.2.77 | 19641000 | Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 40լիտր, թաղանթի հաստությունը՝ 200 մկմ, գույնը՝ կարմիր, չափսերը՝ 50x80սմ, ԳՕՍՍ 17811-78 ռադիոակտիվ թափոնների հավաքագրման համար: | ԳՀ | հատ | 0.158 | 1000 | 158.00 |
| 1.2.78 | 19641000 | Պարկ Պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 40լիտր, թաղանթի հաստությունը՝ 200 մկմ, գույնը՝ սպիտակ, չափսերը՝ 50x80սմ, ԳՕՍՍ 17811-78 ռադիոակտիվ թափոնների հավաքագրման համար | ԳՀ | հատ | 0.158 | 1000 | 158.00 |
| 1.2.79 | 19641000 | Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 40լիտր, թաղանթի հաստությունը՝ 20մկմ, գույնը՝ սև, չափսերը՝ լայնք 50 սմ բարձրություն 80 սմ, ԳՕՍՍ17811-78 ռադիոակտիվ թափոնների հավաքագրման համար: | ԳՀ | հատ | 0.158 | 1300 | 205.40 |
| 1.2.80 | 39835000 | Հատակի փայտ պլաստմասսե, բռնակի երկարությունը՝ 150սմ: | ԳՀ | հատ | 3.0 | 150 | 450.00 |
| 1.2.81 | 44423610 | Ժապավեն պոլիէթիլենային կարմիր և սպիտակ զգուշացնող գույներով: | ԷԱՃ | հատ | 3.5 | 25 | 87.50 |
| 1.2.82 | 31685000 | Երկարիչ 6 վարդակով, անջատիչով, l= 3 մ | ԳՀ | հատ | 3.5 | 2 | 7.00 |
| 1.2.83 | 31685000 | Երկարիչ 4 վարդակով, անջատիչով, l= 5 մ | ԳՀ | հատ | 4.0 | 2 | 8.00 |
| 1.2.84 | 30192157 | Դրոշմ փայտյա բռնակով, տպող մակերեսը ռետինե, 20x50 մմ: | ԳՀ | հատ | 5.0 | 3 | 15.00 |
| 1.2.85 | 30192157 | Դրոշմ փայտյա բռնակով, տպող մակերեսը ռետինե, 25x50 մմ: | ԳՀ | հատ | 5.0 | 1 | 5.00 |
| 1.2.86 | 30192157 | Դրոշմ փայտյա բռնակով, սիլիկոնե կամ ռետինե կնիք, կից ներկայացված են գծագրերը: | ԳՀ | հատ | 3.0 | 20 | 60.00 |
| 1.2.87 | 35121150 | Կապարակնիք մետաղյա: | ԳՀ | հատ | 5.0 | 1 | 5.00 |
| 1.2.88 | 33761600 | 0498 D1միկրոֆիբրայից անձեռոցիկներ ունիվերսալ, չափսերը 30x30 սմ, բաղադրությունը պոլիէթեր, պոլիմիդ, պահպանման պայմանները - 40°C- +40°C ջերմաստիճանում | ԳՀ | հատ | 2.0 | 420 | 840.00 |
| 1.3 | | Պաշտպանիչ միջոցներ | | | | | 190,922.841 |
| 1.3.1 | 32341130 | Ականջակալ, հակաաղմկային բերուշի: | ՀԲՄ | զույգ | 0.10 | 63 | 6.30 |
| 1.3.2 | 33731200 | Ակնոց պաշտպանիչ փակ կողքերով, թափանցիկ, քիմիական ռեագենտների բեռնաթափման և անալիզի կատարման համար, քիմիական ագրեսիվ նյութերից պաշտպանվելու նպատակով: | ՀԲՄ | հատ | 1.7 | 25 | 41.25 |
| 1.3.3 | 35121350 | Գորգ կապարե ռադիացիոն պաշտպանիչ P3M, չափսերը՝ երկարություն 1170, լայնություն 570, բարձրություն 13մմ: | ՀԲՄ | մ ² | 779.61 | 6.67 | 5,200.00 |
| 1.3.4 | 35121350 | Գորգ կաշուն, բազմաշերտ չափսը՝ երկարությունը 115, լայնություն 45 սմ, շերտերի քանակը՝ 30-60, շերտերի հաստությունը՝ 50 միկրոն: Շերտերի մակերեսները երկկողմանի սոսնձապատված են, նախատեսված են կոշիկները ռադիոակտիվ աղտոտվածությունից մաքրման համար: Վերին շերտը հատկությունը կորցնելուց հետո հեռացվում է: | ՀԲՄ | մ ² | 154.60 | 77.62 | 12,000.05 |
| 1.3.5 | 18441100 | Թասակ 100% բամբակե, գլանաձև՝ բարձրությունը 14 սմ, գույնը՝ սպիտակ, ետնամասում ռետինե ժապավենով ԳՕՍՍ23134-78, չափսը՝ 56 ÷ 64: | ՀԲՄ | հատ | 0.149 | 7000 | 1,043.00 |
| 1.3.6 | 18311210 | Ներքնաշոր 100 % բամբակե, գործվածքը՝ մոլեկսին ԳՕՍՍ13709-86, գործվածքի խտությունը 120-140 գր/մԱ, սպիտակ, հակաստատիկ, բաղկացած է երկու կտորից շապիկից և անդրավարտիկից: Շապիկը՝ երկարաթև՝ դաստակը գրկող մանժետով, թիկունքը և կուրծքը մեկ կտորից, վիզը կլոր բացվածքով, անդրավարտիքը՝ երկարափողք, փողքերը գրկող մանժետով, գոտկատեղը ռետինե գրկող ծավալածքով (գոտի): չափսը՝ 52÷68: | ՀԲՄ | հատ | 3.600 | 4000 | 14,400.00 |
| 1.3.7 | 18231400 | Կիսակոմբինեզոն քիմիապես կայուն մանրաթելե, բանվորական, մուգ գույնի, ուղիղ ձևվածքի, հետևամասում գոտկատեղի հատվածում երկարող, նույն գործվածքի կապերով, որոնք թիկունքում խաչվելով՝ առաջամասում կաշուն միակցիչներով միանում են ուղղանկյուն ձևվածքի անկյուններում տեղադրված կաշուն միակցիչներին, կրծքամասում՝ մեկ վրադիր գրպան, որի վրա կա բաժին՝ գրչի համար, գոտկատեղի կողային հատվածում երկկողմանի բացվածք է, կողային մասում ուղղահայաց մի փոքր միմյանցից հեռու տեղադրված են 2 կաշուն միակցիչներ՝ արձակելուց պետք է հնարավոր լինի արագ ազատվել հագուստից, տաբատի առջևից վրադիր գրպաններ, որոնց մուտքը ուղղահայաց է, տաբատի ներքևի եզրերը կարված են երկտակ, ծավալված փակ կարով, ներքին կարերից մեկի վրա պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, տեսականին պոլիէթիլենային փաթեթով, որի վրա լինի նշում տեսականու չափսի մասին: չափսը՝ 52, 54: | ՀԲՄ | հատ | 21.90 | 8 | 175.20 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.3.8 | 18111210 | Կոմբինեզոն հատուկ 100% բարձր խտության պոլիէթիլենից ПЭВП (полиэтилена высокой плотности;HDPE), գլխարկի հետ մեկ ամբողջական կտորից, դիմացից կաշծակաճարմանդով կոճկվող, վրայից կարված պաշտպանիչ կտորով, բոլոր կարերը ջրամեկուսիչ վրադիրներով, գոտկատեղում ռետինե ժապավենով, քիմիական լուծույթների նկատմամբ կայուն (ալկալի,թթու),ռադիոակտիվ մասնիկներից և պինդ աէրոզոլներից բարձր պաշտպանություն, գույնը՝ սպիտակ, տեսակը՝ ՅՄ 4565, փաթեթավորումը 1 հատով՝ քաշը 240 – 270 գր/մմ, օձիքը միալանջ ծալովի, | <ԲՄ | հատ | 2.52 | 1000 | 2,520.00 |
| 1.3.9 | 18111100 | Կոմբինեզոն 100% բամբակ խտությունը՝ 150-գր/մմ, օձիքը միալանջ ծալովի, ծծորակի ներքին կարի հետ կարված կախիչ և չափսի պիտակ, երկարաթև, դաստակը գրկող 7,5 սմ լայնությամբ ռետինե մանժետ, աջ և ձախ կրծքամասերում վրադիր գրպաններ, բարձրությունը 13 սմ և լայնությունը 14 սմ, ձախ գրպանը թափանցիկ կտորե պատուհանով, դիմացը օձիքից մինչև գոտկատեղ բացվածքով, սկսած օձիքից բացվածքը իրար միացնող հավասար ինտերվալով, 4 հատ կապիչներ, ձախակողմյա կապիչը կարված եզրից 1 սմ խորությամբ, աջը 4սմ, գոտկատեղը ետևի հատվածում բացվածքով, ռետինե ներկարված գոտիով ծայրերը դիմացից կապվող կապիչներով,տաբատի աջ և ձախ մասերում վրադիր շեղակի ձևվածքով կարված գրպաններ 17 սմ լայնքով և 26 սմ երկայնքով, տաբատի երկարաճիտ, ճտքերը գրկող 7,5 սմ ռետինե մանժետով ԳՕՍՏ 12.4.100-80 չափսը՝ 52÷68 | <ԲՄ | հատ | 4.50 | 3500 | 15,750.00 |
| 1.3.10 | 18811200 | Կոշիկ լավաանե սպիտակ, կիսաճուղավոր, ճտքի բարձրությունը 10սմ, վերևի մասում վրադիր կարված մանժետով, ներսի մասում կայծակաճարմանդով (змейка), միջադիրը լավաանե կտորից, տակացուն լինի ռետինե և հարթ (ոչ ձևավոր), ТУ8830-003-46182911-2005 չափսը՝ 37÷48: | <ԲՄ | զույգ | 6.726 | 2700 | 18,160.20 |
| 1.3.11 | 18811260 | Կոշկագուլպա (бахил) պլաստիկատե երկարաճիտը՝ մինչև ծունկը ընդգրկող, ճիտքի վերնամասում ռետինե լարով, տակերը հակասահող, քաշը 0.5÷0.7կգ. չափսը՝ 305, ТУ6968890-002-08625805-2011 կամ համարժեքը: | <ԲՄ | զույգ | 12.00 | 700 | 8,400.00 |
| 1.3.12 | 18811260 | Կոշկագուլպա կարճ (бахилы короткие)պոլիթիլենային, վերևի հատվածում գրկող ռետինե լարով, բարձր դիմացկունությամբ, թաղանթի հաստությունը՝ 25-Դ40 մկմ, քաշը՝ մինչև 4-10գ, ГОСТ Р ИСО 10993.1-2009: | <ԲՄ | զույգ | 0.080 | 9000 | 720.00 |
| 1.3.13 | 18811260 | Դիլեկտրիկ կոնկակոշիկ (ЭН-галопи) Բաղկացած է ռետինե վերևի մասից, ռետինե (рифленой)ներբանից, տեքստիլ ներդրից և ներքին ամրացնող մասերից: | <ԲՄ | զույգ | 16.00 | 1 | 16.00 |
| 1.3.14 | 18811260 | Կրնկակոշիկ (чехлы) պլաստիկատե, կոշիկի պատյաններ որոնք նախատեսված են ոտքերը և կոշիկները ռադիոակտիվ և քիմիական աղտոտվածությունից պաշտպանելու համար,չափսը 270, 285,300 ТУ 6968890-003-08625805-2011, ТР ТС 019/2011: | <ԲՄ | զույգ | 5.00 | 6000 | 30,000.00 |
| 1.3.15 | 39221420 | Խոզանակ ակտիվազերծման | | հատ | | | 0.00 |
| 1.3.15.1 | 39221420 | Խոզանակ ակտիվազերծման կոշիկի տակացուի մաքրման համար, խոզանակը լինի փայտյա կամ պլաստմասե հենարանի վրա, պոլիվինիլային մազիկներով՝ 25մմ բարձրությամբ, 1 մմ հաստությամբ, մազիկները լինեն ճկուն: Խոզանակը օգտագործելուց հետո վերականգնվի մազիկների սկզբնական վիճակը: Չափսերը՝ 580x420(մմ): | <ՄԱ | հատ | 15.80 | 30 | 474.00 |
| 1.3.15.2 | 39221420 | Խոզանակ ակտիվազերծման կոշիկի տակացուի մաքրման համար, խոզանակը լինի փայտյա կամ պլաստմասե հենարանի վրա, պոլիվինիլային մազիկներով՝ 25մմ բարձրությամբ, 1 մմ հաստությամբ, մազիկները լինեն ճկուն: Խոզանակը օգտագործելուց հետո վերականգնվի մազիկների սկզբնական վիճակը: Չափսերը՝ 480x380(մմ): | <ՄԱ | հատ | 11.90 | 30 | 357.00 |
| 1.3.15.3 | 39221420 | Խոզանակ ակտիվազերծման կոշիկի տակացուի մաքրման համար, խոզանակը լինի փայտյա կամ պլաստմասե հենարանի վրա, պոլիվինիլային մազիկներով՝ 25մմ բարձրությամբ, 1 մմ հաստությամբ, մազիկները լինեն ճկուն: Խոզանակը օգտագործելուց հետո վերականգնվի մազիկների սկզբնական վիճակը: Չափսերը՝ 380x380(մմ): | <ՄԱ | հատ | 9.40 | 30 | 282.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.3.16 | 18221400 | Անջրանցիկ վերարկու նախատեսված է անձրևից պաշտպան-վելու համար: Շղթայով, առջևում 2 փականով գրպան, վերարկուն միացված է անձրևապաշտպան գլխարկով, ՊԼԽ ծածկոցով, կտորի խտությունը ոչ պակաս 225 գր/մ ² (удлиненный плащ): | <ԲՄ | հատ | 8.40 | 11 | 92.40 |
| 1.3.17 | 18811180 | Հողաթափ ռետինե, մեկ ծուլված կտորից, TY2590-001-56878648-06 չափսը՝ 38÷47: | <ԲՄ | զույգ | 1.10 | 1000 | 1,100.00 |
| 1.3.18 | 18421130 | Ձեռնոց սպիտակ բամբակ՝ 85%, պոլիէթեր՝ 15 %, դաստակի մասը ռետինե գրկող 5 սմ մանժետով, ափի մեջ պոլիմերային կետիկավոր ծածկոյթով, հինգ մատանի, ԳՕՍՍ 5007-87: | <ԲՄ | զույգ | 0.20 | 101100 | 20,220.00 |
| 1.3.19 | 18421130 | Ձեռնոց գործվածքային երկշերտ լատեքսային ծածքոյթով, հինգ մատով, գործվածքը բամբակից, չափը՝ 10, ԳՕՍՍ 5007-87: | <ԲՄ | զույգ | 0.35 | 1600 | 560.00 |
| 1.3.20 | 18421140 | Ձեռնոց ռետինե լատեքսից, բժշկական, ոչ ստերիլ, հինգ մատանի, առանց կողային կարերի, դաստակը գրկող ռետինե օղակով, նախատեսված է մեկանգամյա օգտագործման համար, տուփերով, ԳՕՍՍ P 52239-2004 չափսը՝ M, L, XL: | <ԲՄ | զույգ | 0.080 | 71958 | 5,756.64 |
| 1.3.21 | 18141100 | Ձեռնոց նեոպրենային կաուչուկից, առանց փոշեպատման, հինգ մատանի, երկարությունը՝ 320 մմ, հաստությունը՝ 0,7մմ, ապահովում է բարձր մեխանիկական ամրություն, նախատեսված է չոր քիմիական նյութերի և քիմիական լուծույթների հետ աշխատելու համար, ԳՕՍՍ 20010-93: | <ԲՄ | զույգ | 0.90 | 500 | 450.00 |
| 1.3.22 | 18141100 | Ձեռնոց պոլիմինիլըրիդից երկարաճիտք, հակաբակտերիալ ծածկոյթով, ներսի մասը բամբակյա, երկարությունը 65-70սմ, քիմիակայուն նյութերից պաշտպանող, քաշը (զույգ) 420 գրամ: EN 420(3668) կամ համարժեքը | <ԲՄ | զույգ | 5.00 | 300 | 1,500.00 |
| 1.3.23 | 18141100 | Ձեռնոց ռետինե, դիէլեկտրիկ էլեկտրական աղեղից պաշտպանելու համար, մինչև 1000Վ էլ. սարքավորումներում օգտագործելու համար: | <ԲՄ | զույգ | 14.40 | 21 | 302.40 |
| 1.3.24 | 35111380 | Թևնոց (нарукавники) պլաստիկատե, կոնաձև, եզրերը ռետինե ժապավենով, թողարկվում է մեկ չափսով, ՏՊ TY 696890-002-08625805-2011: | <ԲՄ | զույգ | 2.40 | 1000 | 2,400.00 |
| 1.3.25 | 18441210 | Սաղավարտ էլեկտրական աղեղից պաշտպանող էկրանով և ջերմակայուն ներդիրով, մինչև 1000Վ էլ. Սարքավորումների հետ աշխատելու համար: | <ԲՄ | հատ | 8.00 | 51 | 408.00 |
| 1.3.26 | 18441210 | Սաղավարտ պաշտպանիչ գլխի չափսի կարգավորման համակարգով (52÷66), կզակի համար ամրակապով՝ լայնությունը ոչ պակաս 10մմ, (подбородный ремень с подбородником): Սաղավարտը նախատեսված է մեխանիկական վնասվածքներից, ջրից և էլեկտրական հոսանքից գույքը պաշտպանելու համար: Հաշվի առնելով ԳՕՍՍ 12.4.128 և ԳՕՍՍ 12.4.087 ստանդարտների պահանջները: Սաղավարտը պետք է համապատասխանի մաքսային միության «Անհատական անվտանգության պաշտպանության միջոցների մասին» տեխնիկական կանոնակարգին (регламент) TP TC 019/2011: | <ԲՄ | հատ | 3.00 | 819 | 2,457.00 |
| 1.3.26.1 | 18441210 | Սաղավարտ պաշտպանիչ գույքը՝ սպիտակ: | <ԲՄ | հատ | | 37 | 0.00 |
| 1.3.26.2 | 18441210 | Սաղավարտ պաշտպանիչ գույքը՝ կարմիր: | <ԲՄ | հատ | | 315 | 0.00 |
| 1.3.26.3 | 18441210 | Սաղավարտ պաշտպանիչ գույքը՝ դեղին կամ նարնջագույն: | <ԲՄ | հատ | | 467 | 0.00 |
| 1.3.27 | 44111448 | Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", ԳՕՍՍ P 12.4.230.1-2007 105*50 C-7: | <ԲՄ | հատ | 1.20 | 50 | 60.00 |
| 1.3.28 | 44111448 | Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", ԳՕՍՍ P 12.4.230.1-2007 105x50 C-8: | <ԲՄ | հատ | 1.20 | 50 | 60.00 |
| 1.3.29 | 37411330 | Շնչադիմակ (респиратор) աերոզոլներից պաշտպանիչ թաղանթով, գույքը՝ սպիտակ, ծալվի եռապանելային, 4 ռետինե կապիչներով, շնչադիմակը իր մեջ չի պարունակում ռետինային և լատեքսային նյութեր, դիմացի մասում ունի արտաշնչման փական (клапан), փականի նյութը պոլիպրոպիլեն, փականի թաղանթի նյութը պոլիզոպրեն, քթի չափսը ֆիքսող այլամիներ ներդիրով և սպունգե վրադիրով, պաշտպանողական աստիճանը ըստ՝ FFP3-ի 50 և ավելի ПДК (предельно допустимая концентрация), աշխատանքային միջավայրը - 30 °C+70 °C, քաշը՝ 15գ, փաթեթավորումը անհատական, տուփի մեջ 10 հատ: TP TC 019/2011, EN 149-07: | <ԲՄ | հատ | 0.80 | 22500 | 18,000.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.3.30 | 37411330 | Շնչադիմակ (респиратор) աերոզոլներից պաշտպանիչ թաղանթով, գույնը՝ սպիտակ, թասածև, 4 ռետինե կապիչներով, դիմացի մասում ունի արտաշնչման փական (клапан), փականի նյութը պոլիպրոպիլեն, փականի թաղանթի նյութը պոլիզոպրեն, քթի չափը ֆիքսող այլումինե ներդիրով և սպունգե վրադիրով, պաշտպանողական աստիճանը FFP2 ,4-12 ՍԴԿ (предельно допустимая концентрация) աշխատանքային միջավայրը -30 °C +70 °C, քաշը՝ 13-15գր., փաթեթավորումը անհատական, տուփի մեջ 10 | ՀԲՄ | հատ | 0.37 | 10000 | 3,700.00 |
| 1.3.31 | 37411330 | Շնչադիմակ (респиратор) աերոզոլներից պաշտպանիչ թաղանթով, ծալովի երկպանելային, 4 ռետինե կապիչներով, դիմացի մասում ունի արտաշնչման փական (клапан), փականի նյութը պոլիպրոպիլեն, փականի թաղանթի նյութը պոլիզոպրեն, քթի չափը ֆիքսող այլումինե ներդիրով, պաշտպանողական աստիճանը FFP1 մինչ 4 ՍԴԿ, աշխատանքային միջավայրը -30 °C +70 °C, քաշը 15գր. փաթեթավորումը անհատական տուփի մեջ 10 հատ: TP TC 019/2011, EN – 149-97: | ՀԲՄ | հատ | 0.50 | 40028 | 20,014.00 |
| 1.3.32 | 35811270 | Հակազգագ ամոնիակային արդյունաբերական տիպը-K կամ KԿ պանտրամայի դիմակով և զտիչով: | ՀԲՄ | հատ | 44.6 | 5 | 223.00 |
| 1.3.33 | 42511128 | Ամոնիակային հակազգագի զտիչ տիպը-K կամ KԿ (զտիչի նույնականացման գույնը՝ K տիպը-կանաչ, KԿ տիպը- մոխրագույն): | ՀԲՄ | հատ | 7.44 | 10 | 74.40 |
| 1.3.34 | 18441170 | Պաշտպանիչ սաղավարտի ամրակապ, երկտակ կտորե ժապավեն, լայնությունը ոչ պակաս 10 մմ (подпорочный ремень) | ԳՀ | հատ | 2.0 | 2000 | 4,000.00 |
| 1.4 | | Էլեկտրոդներ | | | | | 2,696.10 |
| 1.4.1 | 31711160 | Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ԷԱ-395/9 (ЭА-395/9), Ø-3 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ՕՍՍ ՎՍՆ.9374 (ОСТ В5Р.9374): | ԳՀ | կգ | 18.60 | 30 | 558.00 |
| 1.4.2 | 31711160 | Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ԷԱ-400/10Տ (ЭА-400/10Т), Ø-3 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ՕՍՍ 5Ն.9370 (ОСТ 5Р.9370): | ԳՀ | կգ | 9.550 | 30 | 286.50 |
| 1.4.3 | | Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՈւՕՆԻ (УОНИ) 13/45 | ԳՀ | | | | |
| 1.4.3.1 | 31711160 | Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՈւՕՆԻ (УОНИ 13/45), Ø-4մմ, ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467: | ԳՀ | կգ | 1.02 | 210 | 214.20 |
| 1.4.3.2 | 31711160 | Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՈւՕՆԻ (УОНИ 13/45), Ø-3 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467: | ԳՀ | կգ | 1.05 | 240 | 252.00 |
| 1.4.4 | | Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՅՈւ-5 (УУ-5) | ԳՀ | | | | |
| 1.4.4.1 | 31711160 | Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՅՈւ-5 (УУ-5), Ø-2,5 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467: | ԳՀ | կգ | 1.680 | 80 | 134.40 |
| 1.4.5 | | Էլեկտրոդ MP և АНО-4 | ԳՀ | | | | |
| 1.4.5.1 | 31711160 | Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՄՌ (MP), Ø-3 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467: | ԳՀ | կգ | 1.500 | 80 | 120.00 |
| 1.4.5.2 | 31711160 | Էլեկտրոդ ածխածնային, պողպատների եռակցման համար, փոփոխական և հաստատուն հոսանքներով, Ø-4մմ, ԱՆՕ-4(АНО-4) ԳՕՍՍ 9466,ԳՕՍՍ9467: | ԳՀ | կգ | 1.020 | 50 | 51.00 |
| 1.4.6 | | Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, չհալվող | ԳՀ | | | | |
| 1.4.6.1 | 31711160 | Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, չհալվող, լայնանցված, Ø-3 մմ, ЭВЛ, ԳՕՍՍ 23949: | ԳՀ | կգ | 90.0 | 12 | 1,080.00 |
| 1.5 | | Ջողման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ | ԳՀ | | | | 7,368.64 |
| 1.5.1 | | Այրոց | | | | | |
| 1.5.1.1 | 42661500 | Այրոց ГДС-160, արգոնի, ԳՕՍՍ10157, առավելագույն եռակցման հոսանքը՝ 160Ա, շվեֆի երկարութ.՝ 4մ, էլեկտրոդների Ø1,6÷5,0մմ, լրակազմը ներառում է՝ այրոց արգոնի - 1 հատ, շահագործման հրահանգ-1 հատ: Լրակազմով: | ԳՀ | հատ | 52.0 | 20 | 1,040.00 |
| 1.5.1.2 | 42661500 | Գազաօդային այրիչ (горелка), ծայրակալով №4, Դոնմետ ԳՎ 232ՈՒ (Донмет ГВ 232У) կամ համարժեքը, Ø 9 СВ 000008721: | ԳՀ | հատ | 12.4 | 2 | 24.80 |
| 1.5.1.3 | 42661500 | Գազաօդային այրիչ (горелка), ծայրակալով №21, Դոնմետ ԳՎ 254 (Донмет ГВ 254) կամ համարժեքը, Ø 6: | ԳՀ | հատ | 21.40 | 2 | 42.80 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ծևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.5.1.4 | 42661500 | Հրածորան արգոնի (горелка аргоновая), АГНИ-03/07 կամ համարժեքը, առավելագույն եռակցման հոսանքը 180 Ա, շլեյֆի երկարությունը՝ 4 մ, էլեկտրոդի տրամագիծը՝ Ф 2x4 մմ, քաշը՝ 0.3 կգ, չափսերը՝ 230x75 մմ, լրակազմը ներառում է այրոց արգոնի - 1 հատ, շահագործման հրահանգը - 1 հատ, լրակազմով: | ԳՀ | հատ | 95.00 | 7 | 665.00 |
| 1.5.1.5 | 42661500 | Հրածորան արգոնաաղեղային (горелка аргонодуговая), АРЮ-2М կամ համարժեքը, առավելագույն եռակցման հոսանքը 180 Ա , շլեյֆի երկարությունը՝ 4 մ, էլեկտրոդի տրամագիծը՝ Ф 2.5/3.5x4 մմ, էլեկտրոդի առավելագույն արտաձևը՝ 20 մմ, պաշտպանական գազի ծախսը՝ 4÷5 լ/րոպե, գազի և հոսանքի մոտեցման երկարությունը՝ 2500 մմ, այրոցի երկարությունը՝ 208 մմ, քաշը՝ 0.42կգ, լրակազմը ներառում է այրոց արգոնի - 1 հատ, ցանգ N2 - 1 հատ, ցանգ N3 - 1 հատ, ցանց - 2 հատ, լրակազմով: | ԳՀ | հատ | 50.70 | 3 | 152.10 |
| 1.5.1.6 | 42661500 | Գազայրիչ շարժական ՋԵՆԳԱ ՋՏ-80 (ZENGA ZT-80) կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 11.70 | 5 | 58.50 |
| 1.5.1.7 | 42661500 | Այրոց գազաեռակցման ԳՍ-3-05 (ГС-3-05) կամ համարժեքը, լրակազմով: | ԳՀ | հատ | 11.4 | 4 | 45.60 |
| 1.5.1.8 | 42661400 | Ինվերտորային եռակցման սարք RTM520 կամ համարժեքը, 230Վ, 50Հց , 20÷200Ա. էլեկտրոդ 2,0÷5,0մմ, լրակազմով: | ԳՀ | հատ | 101.0 | 2 | 202.00 |
| 1.5.2 | | Ջողիչ | | | | | 0.00 |
| 1.5.2.1 | 42661400 | Ջողիչ էլեկտրական (Электропаяльник), 220Վ, 100Վտ, էՊՑՆ-100/220 (ЭПЦН-100/220), ԳՕՍՏ 7219-83: | ԳՀ | հատ | 3.6 | 8 | 28.80 |
| 1.5.2.2 | 42661400 | Ջողիչ էլեկտրական (Электропаяльник), 220Վ, 60Վտ, էՊՑՆ-60/220 (ЭПЦН-60/220) , ԳՕՍՏ 7219-83: | ԳՀ | հատ | 2.50 | 11 | 27.50 |
| 1.5.2.3 | 42661400 | Ջողիչ էլեկտրական (Электропаяльник), 220Վ, 40Վտ, էՊՑՆ-40/220 (ЭПЦН-40/220), ԳՕՍՏ 7219-83: | ԳՀ | հատ | 2.150 | 48 | 103.20 |
| 1.5.2.4 | 42661400 | Ջողիչ էլեկտրական (Электропаяльник), 220Վ, 200Վտ, էՊՑՆ-200/220 (ЭПЦН-200/220), ԳՕՍՏ 7219-83: | ԳՀ | հատ | 16.5 | 4 | 65.80 |
| 1.5.2.5 | 42661400 | Ջողիչ էլեկտրական (Электропаяльник), էՊՍՆ 100Վտ/220Վ, կամ համարժեքը, (ЭПСН-100/220), ԳՕՍՏ 7219-83: | ԳՀ | հատ | 6.9 | 5 | 34.50 |
| 1.5.2.6 | 42661300 | Ջողիչ գազով անլար սոլդեր ՊՌՕ (Solder PRO 100) կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 34.7 | 2 | 69.40 |
| 1.5.2.7 | 42661400 | Ջողիչ էլեկտրական (Электропаяльник), հզորությունը՝ 40Վտ, 220Վ, ձողի երկարությունը ոչ քիչ 40մմ, տրամագիծը 4-ից 6մմ, զողման ընթացքում ձողի ճոճքի բացառում: Բռնակի տրամագիծը ոչ մեծ 20մմ: Հողանցման կետի առկայությամբ՝ | ԳՀ | հատ | 4.65 | 7 | 32.55 |
| 1.5.2.8 | 42661400 | Ջողիչ էլեկտրական (Электропаяльник), հզորությունը՝ 60Վտ, 220Վ, ձողի երկարությունը ոչ քիչ 40մմ, տրամագիծը 4-ից 6մմ, զողման ընթացքում ձողի ճոճքի բացառում: Բռնակի տրամագիծը ոչ մեծ 20մմ: Հողանցման կետի առկայությամբ: | ԳՀ | հատ | 4.68 | 4 | 18.72 |
| 1.5.2.9 | 42661400 | Ջողիչ կայան Паяльная станция Lukey 868 կամ համարժեքը: Սնուցող լարումը 220 Վ. 50 Հց. Հզորությունը 750 Վտ. Ջողիչի ջերմաստիճանը 200-480 °С Տերմոֆենի ջերմաստիճանը 100-480 °С Կոմպլեքտի տիպը՝ տուրբինային: | ԳՀ | հատ | 65.7 | 4 | 262.80 |
| 1.5.3 | | Բորակ զողման | | | | | 0.00 |
| 1.5.3.1 | 44311190 | Բորակ զողման ԳՕՍՏ 8429, Բ մարկայի: | ԳՀ | կգ | 1.95 | 3 | 5.85 |
| 1.5.3.2 | 44311190 | Բևեկնախեժ (канифоль), ԳՕՍՏ 19113: | ԳՀ | կգ | 21.0 | 13 | 273.00 |
| 1.5.4 | | Ջողանյութ | | | | | 0.00 |
| 1.5.4.1 | 44311190 | Ջողանյութ Պոլ ԿՌ 5÷7 ՊՕՍ-30, ԳՕՍՏ 21931-76 (Припой Прв КР 5/ПРС-30 ГОСТ 21931-76): | ԳՀ | կգ | 4.77 | 20 | 95.40 |
| 1.5.4.2 | 44311190 | Ջողանյութ անագ-կապարային, Պոլ ԿՌ 5÷7 ՊՕՍ-40, ԳՕՍՏ 21931 (Припой Прв КР 5/ПРС-40 ГОСТ 21931): | ԳՀ | կգ | 13.00 | 35 | 455.00 |
| 1.5.4.3 | 44311190 | Ջողանյութ Մ 0,8 Սն/Պբ-60/40 (Sn/Pb-60/40) հարաբերակ-ցությամբ, 250 գրամ, (ROSIN ACTIVATED CORE WIRE): | ԳՀ | կգ | 0.54 | 0.5 | 0.27 |
| 1.5.4.4 | 44311190 | Ջողանյութ մետաղալար ԿՌ 5÷7 ՊՕՍ-60, ԳՕՍՏ 21931 (Припой Прв КР 5/ПРС-60 ГОСТ 21931) | ԳՀ | կգ | 15.0 | 3 | 45.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.5.4.5 | 44311190 | Զողանյութ մետաղալար ԿՌ 2 ՊՕՍ-61, ԳՕՍՍ 21931 (Припой Прв КР 2 ПОС-61 ГОСТ 21931) | ԳՀ | կգ | 13.15 | 1 | 13.15 |
| 1.5.4.6 | 44311190 | Ստեարին S-32 (Стеарин Т-32 - кислота стеариновая техническая), ԳՕՍՍ 6484,150-200գ սրվակներով | ԳՀ | կգ | 5.0 | 5.04 | 25.20 |
| 1.5.5 | | Մետաղալար (հավաստագրով) եռակցման | | | | | 0.00 |
| 1.5.5.1 | 44311170 | Մետաղալար եռակցման (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), Սվ 08Գ2Ս (Св 08Г2С), Ø2մմ, ԳՕՍՍ 2246-70 | ԳՀ | կգ | 1.0 | 30 | 30.00 |
| 1.5.5.2 | 44311170 | Մետաղալար (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ԳՕՍՍ 2246, եռակցման Սվ (Св) 07X25H13, Ø 2մմ | ԳՀ | կգ | 22.5 | 25 | 562.50 |
| 1.5.5.3 | 44331300 | Մետաղալար (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ԳՕՍՍ 2246, եռակցման Սվ (Св) 07X25H13, Ø 3մմ: | ԳՀ | կգ | 5.8 | 25 | 145.00 |
| 1.5.5.4 | 44311170 | Մետաղալար (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ԳՕՍՍ 2246, եռակցման Սվ (Св) 10X16H25AM6, Ø2մմ: | ԳՀ | կգ | 6.3 | 50 | 315.00 |
| 1.5.6 | | Մետաղալար գազաեռակցման | | | | | 0.00 |
| 1.5.6.1 | 44311170 | Մետաղալար գազաեռակցման Սվ(СВ)08-А, Ø-3մմ,ԳՕՍՍ2246 | ԳՀ | կգ | 0.85 | 60 | 51.00 |
| 1.5.6.2 | 44311170 | Մետաղալար գազաեռակցման Սվ(СВ)08-А, Ø-2մմ,ԳՕՍՍ2246 | ԳՀ | կգ | 0.85 | 60 | 51.00 |
| 1.5.7 | 44311200 | Մետաղալար արծաթե զողանյութից, ՊՍՐ (ՈՒՍՐ)-2,5, Ø2 մմ, ԳՕՍՍ 19746 | ԳՀ | կգ | 80.0 | 3 | 240.00 |
| 1.5.8 | 44311170 | Ուղղիչ ինվերտորային տիպի 3ՍԻ(3СИ)-300/2 Պրոֆի (Профи) կամ համարժեքը, լարումը՝ 220Վ, հզորությունը՝ 7,5 կՎտ, հոսանքի կարգավորման տիրույթը՝ 20÷300 Ա, հաճախությունը՝ 50Հց, օգտագործվող էլեկտրոդներ՝ 1,6÷5,0մմ,քաշը՝ 5,2 կգ: | ԳՀ | հատ | 27.5 | 5 | 137.50 |
| 1.5.9 | 38571100 | Ռեդուկտոր (արգոնի, թթվածնի, պրոպանի) | | | | | 0.00 |
| 1.5.9.1 | 38571100 | Ռեդուկտոր արգոնի ԱՐ(АР)-40-8 կամ համարժեքը, երկու մանոմետրերով 2,5 դասի ճշտությամբ, TM2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷25 ՄՊա, TM2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷2,5 ՄՊա: Լրակազմով | ԳՀ | հատ | 16.5 | 5 | 82.50 |
| 1.5.9.2 | 38571100 | Ռեդուկտոր թթվածնի ԲԿՕ-50-5ԱԼ (БК0-50-5АЛ) կամ համարժեքը, երկու մանոմետրերով 2,5 դասի ճշտությամբ, TM2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷25 ՄՊա: Լրակազմով: | ԳՀ | հատ | 12.5 | 5 | 62.50 |
| 1.5.9.3 | 38571100 | Ռեդուկտոր թթվածնի ԴԿՊ-1-65 (ДКП-1-65) կամ համարժեքը, լրակազմով: | ԳՀ | հատ | 4.5 | 4 | 18.00 |
| 1.5.9.4 | 38571100 | Ռեդուկտոր պրոպանի ԲՊՕ-5-1 (БПО-5-1) կամ համարժեքը, TM2 տիպի մեկ մանոմետրով 2,5 դասի ճշտությամբ, 0÷0,6 ՄՊա: Լրակազմով: | ԳՀ | հատ | 11.5 | 5 | 57.50 |
| 1.5.9.5 | 38571100 | Ռեդուկտոր պրոպանի ԲՊՕ-5-5 (БПО-5-5) կամ համարժեքը, TM2 տիպի մեկ մանոմետրով 2,5 դասի ճշտությամբ, 0÷0,6 ՄՊա (լրակազմով): | ԳՀ | հատ | 7.9 | 2 | 15.80 |
| 1.5.10 | | Գազակտրիչ | | | | | 0.00 |
| 1.5.10.1 | 42661500 | Գազակտրիչ պրոպանի ՌՍ-3Պ-100 (РС-3П-100) կամ համարժեքը, կտրույթի հաստությ.՝ 100մմ, լրակազմը ներառում է՝ գազակտրոց պրոպանի -1 հատ, շահագործման հրահանգ - 1 հատ: Լրակազմով: | ԳՀ | հատ | 18.5 | 10 | 185.00 |
| 1.5.10.2 | 42661500 | Գազակտրիչ պրոպանի Ռ24-01-01 (Р24-01-01) կամ համարժեքը, ԳՕՍՍ 5191-79, (լրակազմով): | ԳՀ | հատ | 15.9 | 4 | 63.60 |
| 1.5.10.3 | 42661500 | Լրակազմ գազաեռակցման և գազակտրման համար, G01-1515a մադելի կամ համարժեքը: Ներառում է 4 լ-ոց թթվածնի բալոն - 1 հատ, 2-լ-ոց պրոպանի բալոն - 1 հատ (ռեդուկտորներով և կարգավորիչներով), 4,5 մ երկակի քուղ, հրածրան, 3 հատ գլխադիր կցանով: | ԳՀ | հատ | 230.0 | 1 | 230.00 |
| 1.5.11 | | Էլեկտրոդակալ | | | | | 0.00 |
| 1.5.11.1 | 44311170 | Էլեկտրոդակալ («ХАУФЕ»), զսպանակաձ (DE2200, 250A) կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 5.7 | 30 | 169.50 |
| 1.5.11.2 | 24951400 | Ճարպ ՍՋ զողման համար, ՏՈՒ 36-1170-70: | ԳՀ | կգ | 4.5 | 1 | 4.50 |
| 1.5.11.3 | 44311190 | Զողանյութի ձողիկ «ХАРРИС-0» կամ համարժեքը, 1,3x3,2x500mm, պղնձե-ֆոսֆորային: | ԳՀ | կգ | 1.5 | 10 | 15.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.5.11.4 | 44311190 | Անագ Олово զոդման, կոճով ,0.8մմ,450 գ, հալման ջերմաստիճանը՝ 183°C (Припой-катушка 0.8 мм, 450г): | ԳՀ | կգ | 30.0 | 4.5 | 135.00 |
| 1.5.11.5 | 44311200 | Զոդիչ նյութ А տիպի, ТУ48-21-71-89: | ԳՀ | կգ | 5.2 | 4 | 20.80 |
| 1.5.11.6 | 43811200 | Ապարատ օդապլազմային, մետաղը կտրելու համար КЕДР СУТ կամ համարժեքը, 40В 320±15%В 20÷40А, 6,6кВт, 380V1524305, 9 կՐ լրակազմով: | ԳՀ | հատ | 495.0 | 2 | 990.00 |
| 1.6 | | Մետաղներ, գունավոր մետաղներ | | | | | 76,372.34 |
| 1.6.1 | | Ամրան | | | | | |
| 1.6.1.1 | 44311160 | Ամրան մետաղը՝ Сг3, կլոր, Փ-6 մմ, А I դասի, ԳՕՍՍ 5781 փաթեթ 200կգ | ԳՀ | կգ | 0.372 | 400 | 148.80 |
| 1.6.1.2 | 44311160 | Ամրան մետաղը՝Сг3, կլոր, Փ-8 մմ, А I դասի, երկարությունը 12մ, ԳՕՍՍ 5781 (32 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.400 | 151 | 60.40 |
| 1.6.1.3 | 44311160 | Ամրան մետաղը՝Сг3, կլոր, Փ-12 մմ, А I դասի, երկարությունը 12մ, ԳՕՍՍ 5781 (20 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.480 | 213 | 102.24 |
| 1.6.1.4 | 44311160 | Ամրան մետաղը՝Сг3, կլոր, Փ-14 մմ, А I դասի, երկարությունը 6մ, ԳՕՍՍ 5781 (28 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.480 | 203 | 97.44 |
| 1.6.1.5 | 44311160 | Ամրան մետաղը՝Сг3, կլոր, Փ-16 մմ, А I դասի, երկարությունը 6մ, ԳՕՍՍ 5781 (21 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.480 | 199 | 95.52 |
| 1.6.1.6 | 44311160 | Ամրան մետաղը՝Сг3, կլոր, Փ-20 մմ, А I դասի, երկարությունը 6մ, ԳՕՍՍ 5781 (5 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.480 | 74 | 35.52 |
| 1.6.1.7 | 44311160 | Ամրան մետաղը՝Сг3, կլոր, Փ-25 մմ, А I դասի, երկարությունը 6մ, ԳՕՍՍ 5781 (1 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.480 | 23 | 11.04 |
| 1.6.1.8 | 44311160 | Ամրան մետաղը՝Сг3, կլոր, Փ-12 մմ, А III դասի, երկարությունը 12 մ, ԳՕՍՍ 5781 (40 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.372 | 426 | 158.47 |
| 1.6.1.9 | 44311160 | Ամրան մետաղը՝Сг3, կլոր, Փ-16 մմ, А III դասի, երկարությունը 12 մ, ԳՕՍՍ 5781 (40 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.360 | 758 | 272.88 |
| 1.6.1.10 | 44311160 | Ամրան մետաղը՝Сг3, կլոր, Փ-18 մմ, А III դասի, երկարությունը 12մ, ԳՕՍՍ 5781 (17 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.360 | 408 | 146.88 |
| 1.6.1.11 | 44311160 | Ամրան պողպատյա, Փ-10 մմ, երկարությունը 12 մ, А III դասի, ԳՕՍՍ 5781-75 (82 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.380 | 608 | 231.04 |
| 1.6.1.12 | 44311160 | Ամրան մետաղը՝Сг3, կլոր, Փ-12 մմ, А III դասի, երկարությունը 6 մ, ԳՕՍՍ 5781-75 (17 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.372 | 90 | 33.48 |
| 1.6.1.13 | 44311160 | Ամրան մետաղը՝Сг3, կլոր, Փ-16 մմ, А III դասի, երկարությունը 6 մ, ԳՕՍՍ 5781-75 (2 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.360 | 19 | 6.84 |
| 1.6.1.14 | 44311160 | Ամրան մետաղը՝ Сг3, կլոր, Փ-20 մմ, А III դասի, երկարությունը 6մ, ԳՕՍՍ 5781 (38 հատ) կամ համարժեքը: | ԳՀ | կգ | 0.360 | 563 | 202.68 |
| 1.6.2. | | Անկյունակ | | | | | 0.00 |
| 1.6.2.1 | 44331400 | Անկյունակ 32x32x3 մմ, երկարությունը 6 մետր, ԳՕՍՍ 8509 պողպատը Сг3 ԳՕՍՍ 535 | ԳՀ | կգ | 0.510 | 9 | 4.59 |
| 1.6.2.2 | 44331400 | Անկյունակ 40x40x3 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8509 պողպատը Сг3 ԳՕՍՍ 535 | ԳՀ | կգ | 0.480 | 1110 | 532.80 |
| 1.6.2.3 | 44331400 | Անկյունակ 40x40x4 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8509 պողպատը Сг3 ԳՕՍՍ 535 | ԳՀ | կգ | 0.450 | 87 | 39.15 |
| 1.6.2.4 | 44331400 | Անկյունակ 50x50x4 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8509 պողպատը Сг3 ԳՕՍՍ 535 | ԳՀ | կգ | 0.450 | 402 | 180.90 |
| 1.6.2.5 | 44331400 | Անկյունակ 50x50x5 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8509 պողպատը Сг3 ԳՕՍՍ 535 | ԳՀ | կգ | 0.450 | 588 | 264.60 |
| 1.6.2.6 | 44331400 | Անկյունակ 75x75x5 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8509 պողպատը Сг3 ԳՕՍՍ 535 | ԳՀ | կգ | 0.450 | 70 | 31.50 |
| 1.6.2.7 | 44331400 | Անկյունակ 100x100x7 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8509 պողպատը Сг3 ԳՕՍՍ 535 | ԳՀ | կգ | 0.450 | 130 | 58.50 |
| 1.6.2.8 | 44331400 | Անկյունակ 125x125x8 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8509 պողպատը Сг3 ԳՕՍՍ 535 | ԳՀ | կգ | 0.450 | 371 | 166.95 |
| 1.6.2.9 | 44331400 | Անկյունակ 50x50x5 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, ԳՕՍՍ 8509 Сг3 ԳՕՍՍ 535 կամ համարժեքը | ԳՀ | կգ | 0.450 | 15 | 6.75 |
| 1.6.2.10 | 44331400 | Անկյունակ 100x100x8 մմ, ԳՕՍՍ 8509-93, L= 300, С245, ԳՕՍՍ 27772-2015 կամ համարժեքը (9 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.49181 | 0 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.6.3 | 44331400 | Շվեյթեր | | | | | 0.00 |
| 1.6.3.1 | 44331400 | Շվեյթեր № 5ՈՒ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր ԳՕՍՍ 8240 պողպատը Cτ3 ԳՕՍՍ 535 | ԳՀ | կգ | 0.480 | 58 | 27.84 |
| 1.6.3.2 | 44331400 | Շվեյթեր № 6.5ՈՒ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր ԳՕՍՍ 8240 պողպատը Cτ3 ԳՕՍՍ 535 | ԳՀ | կգ | 0.450 | 71 | 31.95 |
| 1.6.3.3 | 44331400 | Շվեյթեր № 8ՈՒ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր ԳՕՍՍ 8240 պողպատը Cτ3 ԳՕՍՍ 535 | ԳՀ | կգ | 0.450 | 211 | 94.95 |
| 1.6.3.4 | 44331400 | Շվեյթեր № 10ՈՒ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր ԳՕՍՍ 8240 պողպատը Cτ3 ԳՕՍՍ 535 | ԳՀ | կգ | 0.450 | 309 | 139.05 |
| 1.6.3.5 | 44331400 | Շվեյթեր № 18ՈՒ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր ԳՕՍՍ 8240 պողպատը Cτ3 ԳՕՍՍ 535 | ԳՀ | կգ | 0.480 | 391 | 187.68 |
| 1.6.3.6 | 44331400 | Շվեյթեր № 20ՈՒ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր ԳՕՍՍ 8240 պողպատը Cτ3 ԳՕՍՍ 535 | ԳՀ | կգ | 0.540 | 331 | 178.74 |
| 1.6.3.7 | 44331400 | Շվեյթեր № 10ՈՒ, երկարությունը 3.6 մ ԳՕՍՍ 8240 պողպատը Cτ3 ԳՕՍՍ 535 | ԳՀ | կգ | 0.45 | 31 | 13.95 |
| 1.6.3.8 | 44331400 | Շվեյթեր № 30ՈՒ, երկարությունը 1.2 մ ԳՕՍՍ 8240 պողպատը Cτ3 ԳՕՍՍ 535 | ԳՀ | կգ | 0.58 | 38 | 22.04 |
| 1.6.3.9 | 44331400 | Երկտավր № 18, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր ԳՕՍՍ 8239 պողպատը Cτ3 ԳՕՍՍ 535 | ԳՀ | կգ | 0.580 | 221 | 128.18 |
| 1.6.3.10 | 44331400 | Երկտավր № 20, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8239 պողպատը Cτ3 ԳՕՍՍ 535 | ԳՀ | կգ | 0.580 | 252 | 146.16 |
| 1.6.3.11 | 44331400 | Շվեյթեր № 16ՈՒ, երկարությունը 4 մ ԳՕՍՍ 8240 պողպատը Cτ3 ԳՕՍՍ 535 կամ համարժեքը | ԳՀ | կգ | 0.480 | 114 | 54.72 |
| 1.6.3.12 | 44331400 | Շվեյթեր № 6.5ՈՒ, երկարությունը 4 մ ԳՕՍՍ 8240 պողպատը Cτ3 ԳՕՍՍ 535 կամ համարժեքը | ԳՀ | կգ | 0.450 | 401 | 180.45 |
| 1.6.3.13 | 44112761 | Շվեյթեր 14 ԳՕՍՍ 8240-97 L=690 մմ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 կամ համարժեքը (1 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.67491 | 0 | 0.00 |
| 1.6.3.14 | 44112761 | Շվեյթեր 14 ԳՕՍՍ 8240-97 L=830 մմ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 կամ համարժեքը (1 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.44955 | 0 | 0.00 |
| 1.6.3.15 | 44112761 | Շվեյթեր 14 ԳՕՍՍ 8240-97 L=1860 մմ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 կամ համարժեքը (2 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.44978 | 0 | 0.00 |
| 1.6.3.16 | 44112761 | Շվեյթեր 10 ԳՕՍՍ 8240-97 L=11200 մմ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 կամ համարժեքը (2 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.45103 | 0 | 0.00 |
| 1.6.3.17 | 44112761 | Շվեյթեր 10 ԳՕՍՍ 8240-97 L=420 մմ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 կամ համարժեքը (36 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.54327 | 0 | 0.00 |
| 1.6.3.18 | 44112761 | Շվեյթեր 14 ԳՕՍՍ 8240-97 L=6300 մմ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 կամ համարժեքը (6 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.543 | 0 | 0.00 |
| 1.6.3.19 | 44112761 | Շվեյթեր 12 ԳՕՍՍ 8240-97 L=1700 C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 կամ համարժեքը (1 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.54264 | 0 | 0.00 |
| 1.6.3.20 | 44112761 | Շվեյթեր 12 ԳՕՍՍ 8240-97 L=650 C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 կամ համարժեքը (1 հատ) | ԳՀ | կգ | 14.319 | 0 | 0.00 |
| 1.6.4. | 44331400 | Շերտապողպատ | | | | | |
| 1.6.4.1 | 44531192 | Շերտապողպատ ժապավանած 8x80, երկարությունը 6 մ-ից ոչ պակաս ԳՕՍՍ 103 Cτ3 ԳՕՍՍ 535 (сталь полосавая) | ԳՀ | մ | 2.560 | 114 | 291.84 |
| 1.6.4.2 | 44531192 | Շերտապողպատ ժապավանած 4x40, երկարությունը 6 մ-ից ոչ պակաս ԳՕՍՍ 103 Cτ3 ԳՕՍՍ 535 (сталь полосавая) | ԳՀ | մ | 0.650 | 18 | 11.70 |
| 1.6.4.3 | 44531192 | Շերտապողպատ ժապավանած 2x20 մմ, երկարությունը 6 մ-ից ոչ պակաս ԳՕՍՍ 103 Cτ3 ԳՕՍՍ 535 (сталь полосавая) | ԳՀ | մ | 0.240 | 312 | 74.88 |
| 1.6.4.4 | 44331400 | Ժապավեն պողպատե 1ՈՒ-0.05x20 ԳՕՍՍ 21996-76, պատրաստման ճշտությունը ըստ հաստության՝ բարձր ճշտությամբ (ԲՏ) | ԳՀ | կգ | | 5 | 0.00 |
| 1.6.5. | 44118300 | Թիթեղ | | | | | 0.00 |
| 1.6.5.1 | 44118300 | Թիթեղ 600x1500 մմ, հաստությունը 3 մմ ԳՕՍՍ 495 պղինձ M1, վիճակը՝ փափուկ, սառնագլոցած ԳՕՍՍ 859 | ԳՀ | մ ² | 226.7 | 18 | 4,080.60 |
| 1.6.5.2 | 44118300 | Թիթեղ 600x1500 մմ, հաստությունը 4 մմ ԳՕՍՍ 495 պղինձ M1, վիճակը՝ փափուկ, սառնագլոցած ԳՕՍՍ 859 | ԳՀ | մ ² | 360.0 | 14.4 | 5,184.00 |
| 1.6.5.3 | 44171400 | Թիթեղ այլումինե, փաթեթային, հաստությունը 0.6 մմ, լայնությունը 1500x1600 մմ, ԳՕՍՍ 13726-97 | ԳՀ | մ | 10.0 | 800 | 8,000.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.6.5.4 | 44118300 | Թիթեղ հաստությունը 4 մմ, չափսը՝ 1000x2000 մմ, (ромбический) շեղանկյունային ԳՕՍՍ 8568 В Сг3сп ԳՕՍՍ 380 (3 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.49 | 201 | 98.49 |
| 1.6.5.5 | 44118300 | Թիթեղ հաստությունը 5 մմ, չափսը՝ 1000x2000 մմ, (ромбический) շեղանկյունային ԳՕՍՍ 8568 В Сг3сп ԳՕՍՍ 380 (8 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.49 | 669 | 327.81 |
| 1.6.5.6 | 44118300 | Թիթեղ (ПВ) 506 800X2500 ԳՕՍՍ 8706 | ԳՀ | կգ | 0.50 | 820 | 410.00 |
| 1.6.5.7 | 44118300 | Թիթեղ հաստությունը 1.2 մմ, չափսը՝ 1000x2000 մմ ԳՕՍՍ 19903 պողպատը Сг3 ԳՕՍՍ 16523 (53 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.50 | 999 | 499.50 |
| 1.6.5.8 | 44118300 | Թիթեղ հաստությունը 1.5 մմ, չափսը՝ 1000x2000 մմ ԳՕՍՍ 19903 պողպատը Сг3 ԳՕՍՍ 16523 (77 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.50 | 1814 | 907.00 |
| 1.6.5.9 | 44118300 | Թիթեղ Б-ПН-3.9x1000x2000 ԳՕՍՍ 19903-90 ВСг3кп2 ГОСТ 16523-97 | ԳՀ | կգ | 0.47 | 1408 | 661.76 |
| 1.6.5.10 | 44118300 | Թիթեղ հաստությունը 4 մմ, չափսը՝ 1000x2000 մմ ԳՕՍՍ 19282 պողպատը 20K ԳՕՍՍ 5520 (11 հատ) | ԳՀ | մ ² | 18.0 | 22 | 396.00 |
| 1.6.5.11 | 44118300 | Թիթեղ հաստությունը 4 մմ, չափսը՝ 1000x2000 մմ ԳՕՍՍ 19903 պողպատը Сг3 ԳՕՍՍ 14637 (11 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.470 | 691 | 324.77 |
| 1.6.5.12 | 44118300 | Թիթեղ հաստությունը 8 մմ, չափսը՝ 1000x2000 մմ ԳՕՍՍ 19903 պողպատը Сг3 ԳՕՍՍ 14637 (1 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.480 | 126 | 60.48 |
| 1.6.5.13 | 44118300 | Թիթեղ հաստությունը 10 մմ, չափսը՝ 400x400 մմ ԳՕՍՍ 19903 պողպատը Сг3 ԳՕՍՍ 14637 (1 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.480 | 13 | 6.24 |
| 1.6.5.14 | 44118300 | Թիթեղ հաստությունը 10 մմ, չափսը՝ 1000x1000 մմ ԳՕՍՍ 19903 08X18H10T ԳՕՍՍ 7350-77 (1 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.000 | 79 | 0.00 |
| 1.6.5.15 | 44118300 | Թիթեղ հաստությունը 10 մմ, չափսը՝ 1000x2000 մմ ԳՕՍՍ 19903 պողպատը Сг3 ԳՕՍՍ 14637 (1 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.480 | 157 | 75.36 |
| 1.6.5.16 | 44118300 | Թիթեղ հաստությունը 16 մմ, չափսը՝ 1000x2000 մմ ԳՕՍՍ 19903 պողպատը Сг3 ԳՕՍՍ 14637 (1 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.500 | 251 | 125.50 |
| 1.6.5.17 | 44118300 | Թիթեղ հաստությունը 22 մմ, չափսը՝ 1000x1000 մմ ԳՕՍՍ 19903 08X18H10T ԳՕՍՍ 7350-77 (1 հատ) | ԳՀ | կգ | | 174 | 0.00 |
| 1.6.5.18 | 44118300 | Թիթեղ հաստությունը 25 մմ, չափսը՝ 1000x3000 մմ ԳՕՍՍ 19903 08X18H10T ԳՕՍՍ 7350-77 (1 հատ) | ԳՀ | կգ | | 592 | 0.00 |
| 1.6.5.19 | 44118300 | Թիթեղ հաստությունը 3 մմ, չափսը՝ 700x2000 մմ ԳՕՍՍ 19903 08X18H10T ԳՕՍՍ 7350-77 (2 հատ) | ԳՀ | կգ | 3.0 | 67.0 | 201.00 |
| 1.6.5.20 | 44118300 | Թիթեղ հաստությունը 4 մմ, չափսը՝ 1000x2000 մմ ԳՕՍՍ 19903 08X18H10T ԳՕՍՍ 7350-77 | ԳՀ | կգ | 3.0 | 126.4 | 379.20 |
| 1.6.5.21 | 44118300 | Թիթեղ հաստությունը 6 մմ, չափսը՝ 1000x2000 մմ ԳՕՍՍ 19903 08X18H10T ԳՕՍՍ 7350-77 | ԳՀ | կգ | 3.0 | 189.6 | 568.80 |
| 1.6.5.22 | 44118300 | Թիթեղ հաստությունը 6 մմ, չափսը՝ 1000x2000 մմ ԳՕՍՍ 19903 Сг3 ԳՕՍՍ 14637 | ԳՀ | կգ | 0.47 | 95.0 | 44.65 |
| 1.6.5.23 | 44118310 | Թիթեղ հաստությունը 6 մմ, չափսը՝ 1500x1000 մմ ԳՕՍՍ 19903 Сг3 ԳՕՍՍ 14637 (1 հատ) | ԳՀ | կգ | 0.48 | 71.0 | 34.08 |
| 1.6.5.24 | 44118310 | Թիթեղ 10x120x300 մմ ԳՕՍՍ 19903-2015 С245 ԳՕՍՍ 27772-2015 (10 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.41542 | 0 | 0.00 |
| 1.6.5.25 | 44118310 | Թիթեղ 10x300x300 մմ ԳՕՍՍ 19903-2015 С245 ԳՕՍՍ 27772-2015 (2 հատ) | ԳՀ | կգ | 14.01273 | 0 | 0.00 |
| 1.6.5.26 | 44118310 | Թիթեղ հաստությունը 8 մմ, չափսը՝ 180x340 մմ ԳՕՍՍ 19903 Сг3 ԳՕՍՍ 14637 (3 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.42956 | 0 | 0.00 |
| 1.6.5.27 | 44118310 | Թիթեղ 10x200x3000 մմ ԳՕՍՍ 19903-2015 С245 ԳՕՍՍ 27772-2015 (24 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.41664 | 0 | 0.00 |
| 1.6.5.28 | 44118310 | Թիթեղ 4x50x50 մմ ԳՕՍՍ 19903-2015 С245 ԳՕՍՍ 27772-2015 (528 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.53043 | 0 | 0.00 |
| 1.6.5.29 | 44118310 | Թիթեղ 8x100x300 մմ ԳՕՍՍ 19903-2015 С245 ԳՕՍՍ 27772-2015 (9 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.42147 | 0 | 0.000 |
| 1.6.5.30 | 44118310 | Թիթեղ հաստությունը 4 մմ, չափսը՝ 320x180 մմ ԳՕՍՍ 19903 Сг3 ԳՕՍՍ 14637 (12 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.78801 | 0 | 0.00 |
| 1.6.5.31 | 44118310 | Թիթեղ 10x120x5760 մմ ԳՕՍՍ 19903-2015 С245 ԳՕՍՍ 27772-2015 (6 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.41032 | 0 | 0.00 |
| 1.6.5.32 | 44118310 | Թիթեղ 6 ԳՕՍՍ ԳՕՍՍ 19903-2015 կամ համարժեքը С245 ԳՕՍՍ 27772-2015 | ԳՀ | մ ² | 70.65 | 0 | 0.000 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.6.5.33 | 44118310 | Թիթեղ հաստությունը 6 մմ, չափսը՝ 1000x2000 մմ ԳՕՍՍ19903 C73 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը (6 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.29434 | 0 | 0.00 |
| 1.6.5.34 | 44118310 | Թիթեղ հաստությունը 6 մմ, չափսը՝ 100x100 մմ ԳՕՍՍ19903 C73 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը (270 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.50307 | 0 | 0.00 |
| 1.6.5.35 | 44118310 | Թիթեղ հաստությունը 6 մմ, չափսը՝ 1000x1500 մմ ԳՕՍՍ19903 C73 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը (1 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.20255 | 0 | 0.00 |
| 1.6.5.36 | 44118310 | Շերտապողպատ, հաստությունը 8 մմ, չափսը՝ 200x3150 մմ ԳՕՍՍ 103, C73 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը (36 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.38538 | 0 | 0.00 |
| 1.6.6 | 44311160 | Վեցանիստ պողպատ | | | | | |
| 1.6.6.1 | 44311160 | Վեցանիստ պողպատ (զլոցած մետաղ) S=17 ԳՕՍՍ 2879 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632 | ԳՀ | կգ | 6.00 | 498 | 2,988.00 |
| 1.6.6.2 | 44311160 | Վեցանիստ պողպատ (զլոցած մետաղ) S=19 ԳՕՍՍ 2879 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632 | ԳՀ | կգ | 6.00 | 503 | 3,018.00 |
| 1.6.6.3 | 44311160 | Վեցանիստ պողպատ (զլոցած մետաղ) S=27 ԳՕՍՍ 2879 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632 | ԳՀ | կգ | 6.00 | 508 | 3,048.00 |
| 1.6.6.4 | 44311160 | (զլոցած մետաղ) S=30 ԳՕՍՍ 2879 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632 | ԳՀ | կգ | 6.00 | 517 | 3,102.00 |
| 1.6.6.5 | 44311160 | Վեցանիստ պողպատ (զլոցած մետաղ) S=36 ԳՕՍՍ 2879 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632 | ԳՀ | կգ | 6.00 | 531 | 3,186.00 |
| 1.6.6.6 | 44311160 | Վեցանիստ պողպատ (զլոցած մետաղ) S=41 ԳՕՍՍ 2879 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632 | ԳՀ | կգ | 6.00 | 483 | 2,898.00 |
| 1.6.6.7 | 44311160 | Վեցանիստ պողպատ (զլոցած մետաղ) S=46 ԳՕՍՍ 2879 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632 | ԳՀ | կգ | 6.00 | 521 | 3,126.00 |
| 1.6.6.8 | 44311160 | Վեցանիստ պողպատ S=14, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 2879, պողպատը՝ c745 ԳՕՍՍ 1050 | ԳՀ | կգ | 0.57 | 24 | 13.68 |
| 1.6.6.9 | 44311160 | Վեցանիստ պողպատ S=17, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 2879, պողպատը՝ c745 ԳՕՍՍ 1050 | ԳՀ | կգ | 0.57 | 47 | 26.79 |
| 1.6.6.10 | 44311160 | Վեցանիստ պողպատ S=19, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 2879, պողպատը՝ c745 ԳՕՍՍ 1050 | ԳՀ | կգ | 0.57 | 59 | 33.63 |
| 1.6.6.11 | 44311160 | Վեցանիստ պողպատ S=22, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 2879, պողպատը՝ c745 ԳՕՍՍ 1050 | ԳՀ | կգ | 0.57 | 20 | 11.40 |
| 1.6.6.12 | 44311160 | Վեցանիստ պողպատ S=27, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 2879, պողպատը՝ c745 ԳՕՍՍ 1050 | ԳՀ | կգ | 0.57 | 30 | 17.10 |
| 1.6.6.13 | 44311160 | Վեցանիստ պողպատ S=30, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 2879, պողպատը՝ c745 ԳՕՍՍ 1050 | ԳՀ | կգ | 0.57 | 37 | 21.09 |
| 1.6.6.14 | 44311160 | Վեցանիստ պողպատ S=32, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 2879, պողպատը՝ c745 ԳՕՍՍ 1050 | ԳՀ | կգ | 0.57 | 42 | 23.94 |
| 1.6.7 | 44311160 | Կլորակ | | | | | 0.00 |
| 1.6.7.1 | 44311160 | Կլորակ (կրք) Փ16, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 2590 պողպատը C720 ԳՕՍՍ 1050 | ԳՀ | կգ | 0.51 | 19 | 9.69 |
| 1.6.7.2 | 44311160 | Կլորակ (կրք) Փ20, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 2590 պողպատը C720 ԳՕՍՍ 1050 | ԳՀ | կգ | 0.51 | 74 | 37.74 |
| 1.6.7.3 | 44311160 | Կլորակ (կրք) Փ25, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 2590 պողպատը C720 ԳՕՍՍ 1050 | ԳՀ | կգ | 0.51 | 115 | 58.65 |
| 1.6.7.4 | 44311160 | Կլորակ (կրք) Փ50, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 2590 պողպատը C720 ԳՕՍՍ 1050 | ԳՀ | կգ | 0.51 | 92 | 46.92 |
| 1.6.7.5 | 44311160 | Կլորակ ալյումինե, D16 տեսակի, տրամագիծը 90 մմ, երկարությունը 500 մմ, D16.T KP90Y.500 ԳՕՍՍ 21488-97 | ԳՀ | կգ | 1.6 | 8.45 | 13.52 |
| 1.6.7.6 | 44311160 | Կլորակ պլոնե, Փ 30, պողպատը կիսակարծր տաք գլանվածքի, M1 ԴԿԼՎՊ(ДКРВП) ԳՕՍՍ 1535 երկարությունը ոչ պակաս 1 մետր, ԳՕՍՍ 859 | ԳՀ | կգ | 8.4 | 20 | 168.00 |
| 1.6.7.7 | 44311160 | Կլորակ Պ 63 ДКРВП ԳՕՍՍ 2060 Փ30 երկարությունը 1 մետր | ԳՀ | կգ | 6.0 | 6 | 36.00 |
| 1.6.7.8 | 44311160 | Կլորակ բրոնզե, Փ 30, երկարությունը ոչ պակաս 2 մետր ԳՕՍՍ 1628 պողպատը ԵրԱՅ9-4 ԳՕՍՍ 18175 | ԳՀ | կգ | 6.0 | 548 | 3,288.00 |
| 1.6.7.9 | 44311160 | Կլորակ բրոնզե, Փ 60, երկարությունը ոչ պակաս 2 մետր ԳՕՍՍ 1628 պողպատը ԵրԱՅ9-4 ԳՕՍՍ 18175 | ԳՀ | կգ | 6.0 | 472 | 2,832.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.6.7.10 | 44311160 | Կլորակ բրոնզե, Փ 80, երկարությունը ոչ պակաս 2 մետր ԳՕՍՍ 1628 պողպատը ԵրԱՋ9-4 ԳՕՍՍ 18175 | ԳՀ | կգ | 6.0 | 458 | 2,748.00 |
| 1.6.7.11 | 44311160 | Կլորակ բրոնզե, Փ 100, երկարությունը ոչ պակաս 2 մետր ԳՕՍՍ 1628 պողպատը ԵրԱՋ9-4 ԳՕՍՍ 18175 | ԳՀ | կգ | 6.0 | 477 | 2,862.00 |
| 1.6.7.12 | 44311160 | Կլորակ թուջե, C420 ԳՕՍՍ 1412 Փ 60 երկարությունը ոչ պակաս 2 մետր | ԳՀ | կգ | 1.2 | 90 | 108.00 |
| 1.6.7.13 | 44311160 | Կլորակ թուջե, C420 ԳՕՍՍ 1412 Փ 80 երկարությունը ոչ պակաս 2 մետր | ԳՀ | կգ | 1.2 | 160 | 192.00 |
| 1.6.7.14 | 44311160 | Կլորակ թուջե, C420 ԳՕՍՍ 1412 Փ 100 երկարությունը ոչ պակաս 2 մետր | ԳՀ | կգ | 1.2 | 446 | 535.20 |
| 1.6.7.15 | 44311160 | Կլորակ թուջե, C420 ԳՕՍՍ 1412 Փ 150 երկարությունը ոչ պակաս 2 մետր | ԳՀ | կգ | 1.2 | 501 | 601.20 |
| 1.6.7.16 | 44311160 | Կլորակ թուջե, C420 ԳՕՍՍ 1412 Փ 200 երկարությունը ոչ պակաս 2 մետր | ԳՀ | կգ | 1.2 | 446 | 535.20 |
| 1.6.7.17 | 44311160 | Կլորակ թուջե, C420 ԳՕՍՍ 1412 Փ 250 երկարությունը ոչ պակաս 2 մետր | ԳՀ | կգ | 1.2 | 696 | 835.20 |
| 1.6.7.18 | 44311160 | Կլորակ (կրք) Փ10, երկարությունը 2 մետր, ԳՕՍՍ 2590 C73 ԳՕՍՍ 380 | ԳՀ | կգ | 0.48 | 1.2 | 0.576 |
| 1.6.7.19 | 44311160 | Կլորակ (կրք) Փ16, երկարությունը ոչ պակաս 2 մետր, ԳՕՍՍ 2590 C73 ԳՕՍՍ 380 | ԳՀ | կգ | 0.48 | 28 | 13.44 |
| 1.6.7.20 | 44311160 | Կլորակ (կրք) Փ22, երկարությունը 2 մետր, ԳՕՍՍ 2590 C73 ԳՕՍՍ 380 | ԳՀ | կգ | 0.48 | 6 | 2.88 |
| 1.6.7.21 | 44311160 | Կլորակ (կրք) Փ45, երկարությունը 6 մետր, ԳՕՍՍ 2590 C73 ԳՕՍՍ 380 | ԳՀ | կգ | 0.5 | 75 | 37.50 |
| 1.6.7.22 | 44311160 | Կլորակ (կրք) Փ6, երկարությունը 12 մետր, ԳՕՍՍ 2590 C73 ԳՕՍՍ 380 (16 հատ) կամ համարժեքը | ԳՀ | կգ | 0.48 | 43 | 20.64 |
| 1.6.7.23 | 44311160 | Կլորակ (կրք) Փ16, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 2590 պողպատը C73 ԳՕՍՍ 380 | ԳՀ | կգ | 0.51 | 189 | 96.39 |
| 1.6.8 | 44331300 | Մետաղալար | | | | | 0.00 |
| 1.6.8.1 | 44331300 | Մետաղալար B-6.0-C73 KΠ-Y01 ԳՕՍՍ 30136-94 երկարությունը 5 մետր | ԳՀ | կգ | 0.600 | 4 | 2.40 |
| 1.6.8.2 | 44331300 | Մետաղալար գործելու, փափուկ, Փ 2 մմ, թրծաթողած, ջերմամշակված ցածր ածխածնային ԳՕՍՍ 3282 | ԳՀ | կգ | 0.480 | 410 | 196.80 |
| 1.6.8.3 | 44331300 | Մետաղալար գործելու, փափուկ, Փ 1.6 մմ, թրծաթողած, ջերմամշակված ցածր ածխածնային ԳՕՍՍ 3282 | ԳՀ | կգ | 0.600 | 0 | 0.00 |
| 1.6.8.4 | 44331300 | Մետաղալար փաթեթային, նիխրոմ, ամբողջական երկարությամբ, 3-X20H80-H ԳՕՍՍ 12766.1-90 | ԳՀ | կգ | 20.0 | 20 | 400.00 |
| 1.6.9 | 44531190 | Գամասեղ | | | | | 0.00 |
| 1.6.9.1 | 44531190 | Գամասեղ մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ, ամրությունը՝ 5.8, պարուրակի քայլը՝ 2 մմ, տարբերակ 1, M8x20մմ ԳՕՍՍ 11765 | ԳՀ | կգ | 1.080 | 6 | 6.48 |
| 1.6.9.2 | 44531190 | Գամասեղ մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ, ամրությունը՝ 5.8, պարուրակի քայլը՝ 2 մմ, տարբերակ 1, M8x30մմ ԳՕՍՍ 11765 | ԳՀ | կգ | 1.080 | 6 | 6.48 |
| 1.6.9.3 | 44531190 | Գամասեղ մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ, ամրությունը՝ 5.8, պարուրակի քայլը՝ 2 մմ, տարբերակ 1, M10x20մմ ԳՕՍՍ 11765 | ԳՀ | կգ | 1.080 | 6 | 6.48 |
| 1.6.9.4 | 44531190 | Գամասեղ մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ, ամրությունը՝ 5.8, պարուրակի քայլը՝ 2 մմ, տարբերակ 1, M10x30մմ ԳՕՍՍ 11765 | ԳՀ | կգ | 1.080 | 12 | 12.96 |
| 1.6.9.5 | 44531190 | Գամասեղ մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ, ամրությունը՝ 5.8, պարուրակի քայլը՝ 2 մմ, տարբերակ 1, M10x40մմ ԳՕՍՍ 11765 | ԳՀ | կգ | 1.080 | 12 | 12.96 |
| 1.6.9.6 | 44531190 | Գամասեղ մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ, ամրությունը՝ 5.8, պարուրակի քայլը՝ 2 մմ, տարբերակ 1, M12x30մմ ԳՕՍՍ 11765 | ԳՀ | կգ | 1.080 | 10 | 10.80 |
| 1.6.9.7 | 44531190 | Գամասեղ մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ, ամրությունը՝ 5.8, պարուրակի քայլը՝ 2 մմ, տարբերակ 1, M12x40մմ ԳՕՍՍ 11765 | ԳՀ | կգ | 1.080 | 10 | 10.80 |
| 1.6.9.8 | 44531190 | Գամասեղ մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ, ամրությունը՝ 5.8, պարուրակի քայլը՝ 2 մմ, տարբերակ 1, M12x50մմ ԳՕՍՍ 11765 | ԳՀ | կգ | 1.080 | 10 | 10.80 |
| 1.6.9.9 | 44531190 | Գամասեղ մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ, ամրությունը՝ 5.8, պարուրակի քայլը՝ 2 մմ, տարբերակ 1, M16x40մմ ԳՕՍՍ 11765 | ԳՀ | կգ | 1.080 | 10 | 10.80 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.6.9.10 | 44531190 | Գամասեղ մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ, ամրությունը՝ 5.8, պարուրակի քայլը՝ 2 մմ, տարբերակ 1, M16x50մմ ԳՕՍ 11765 | ԳՀ | կգ | 1.080 | 10 | 10.80 |
| 1.6.9.11 | 44531190 | Գամասեղ մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ, ամրությունը՝ 5.8, պարուրակի քայլը՝ 2 մմ, տարբերակ 1, M20x50մմ ԳՕՍ 11765 | ԳՀ | կգ | 1.080 | 12 | 12.96 |
| 1.6.9.12 | 44531190 | Գամասեղ մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ, ամրությունը՝ 5.8, պարուրակի քայլը՝ 2 մմ, տարբերակ 1, M20x60մմ ԳՕՍ 11765 | ԳՀ | կգ | 1.080 | 20 | 21.60 |
| 1.6.9.13 | 44531190 | Գամասեղ մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ, ամրությունը՝ 5.8, պարուրակի քայլը՝ 2 մմ, տարբերակ 1, M20x80մմ ԳՕՍ 11765 | ԳՀ | կգ | 1.080 | 25 | 27.00 |
| 1.6.9.14 | 44531190 | Գամասեղ մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ, ամրությունը՝ 5.8, պարուրակի քայլը՝ 2 մմ, տարբերակ 1, M30x100մմ ԳՕՍ 11765 | ԳՀ | կգ | 1.080 | 15 | 16.20 |
| 1.6.9.15 | 44531190 | Գամասեղ մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ, ամրությունը՝ 5.8, պարուրակի քայլը՝ 2 մմ, տարբերակ 1, M30x130մմ ԳՕՍ 11765 | ԳՀ | կգ | 1.080 | 20 | 21.60 |
| 1.6.9.16 | 44531100 | Որմնակապ-գամասեղ HST M10130/50 "HILTI" կամ համարժեքը | ԳՀ | կգ | 0.150 | 0 | 0.00 |
| 1.6.9.17 | 44531100 | Որմնակապ-գամասեղ HILT HST M10X90/10 Анкер-шпилька կամ համարժեքը | ԳՀ | կգ | 0.190 | 0 | 0.00 |
| 1.6.9.18 | 44531190 | Գամասեղ 7M16X500 BCm3nc2 ԳՕՍ 24379.1-2012 կամ համարժեքը (65 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.225 | 0 | 0.00 |
| 1.6.9.19 | 44531190 | Գամասեղ 7M16X300 BCm3nc2 ԳՕՍ 24379.1-2012 կամ համարժեքը (12 հատ) | ԳՀ | կգ | 1.250 | 0 | 0.00 |
| 1.6.9.20 | 44531190 | Գամասեղ M12-6gx300,58 ԳՕՍ 22042-76 կամ համարժեքը (528 հատ) | ԳՀ | կգ | 7.35512 | 0 | 0.00 |
| 1.6.10 | 44192630 | Հեղույս | | | | | |
| 1.6.10.1 | 44192630 | Հեղույս M8-6gx35 08X18H10T ԳՕՍ 7798-70 | ԳՀ | հատ | 0.18 | 1050 | 189.00 |
| 1.6.10.2 | 44192630 | Հեղույս M16-6gx70 08X18H10T ԳՕՍ 7798-70 | ԳՀ | հատ | 1.50 | 210 | 315.00 |
| 1.6.10.3 | 44192630 | Հեղույս M16x75մմ 08X18H10T ԳՕՍ 7798-70 | ԳՀ | հատ | 1.60 | 131 | 209.60 |
| 1.6.10.4 | 44192630 | Հեղույս M20x80մմ 08X18H10T ԳՕՍ 7798-70 | ԳՀ | հատ | 0.72 | 75 | 54.00 |
| 1.6.10.5 | 44192630 | Հեղույս M24-6gx100 08X18H10T ԳՕՍ 7798-70 | ԳՀ | հատ | 3.90 | 65 | 253.50 |
| 1.6.10.6 | 44192630 | Հեղույս M20x90.58 ԳՕՍ 7798-70 | ԳՀ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.6.10.7 | 44192630 | Հեղույս M24x100.58 ԳՕՍ 7798-70 | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.6.10.8 | 44192630 | Հեղույս M27x100.58 ԳՕՍ 7798-70 | ԳՀ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 1.6.10.9 | 44192630 | Հեղույս M12-6gx150.58 ԳՕՍ 7798-70, կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.90 | 0 | 0.00 |
| 1.6.10.10 | 44192630 | Հեղույս M16-6gx300.58 ԳՕՍ 7798-70, կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.88888 | 0 | 0.00 |
| 1.6.10.11 | 44192630 | Հեղույս M16-6gx140 ԳՕՍ 7798-70, կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.30245 | 0 | 0.00 |
| 1.6.11 | 44531180 | Մանեկ | | | | | 0.00 |
| 1.6.11.1 | 44531180 | Մանեկ M8 08X18H10T ԳՕՍ 5915-70 | ԳՀ | կգ | 36.0 | 10 | 360.00 |
| 1.6.11.2 | 44531180 | Մանեկ M16 08X18H10T ԳՕՍ 5915-70 | ԳՀ | կգ | 11.52 | 20 | 230.40 |
| 1.6.11.3 | 44531180 | Մանեկ M20 08X18H10T ԳՕՍ 5915-70 | ԳՀ | կգ | 13.20 | 10 | 132.00 |
| 1.6.11.4 | 44531180 | Մանեկ M24 08X18H10T ԳՕՍ 5915-70 | ԳՀ | կգ | 10.20 | 10 | 102.00 |
| 1.6.11.5 | 44531180 | Մանեկ M4 ԳՕՍ 5927 մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ | ԳՀ | կգ | 1.76 | 3.5 | 6.16 |
| 1.6.11.6 | 44531180 | Մանեկ M6 ԳՕՍ 5915 մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ | ԳՀ | կգ | 1.45 | 3 | 4.35 |
| 1.6.11.7 | 44531180 | Մանեկ M12 ԳՕՍ 5915-70 կամ համարժեքը (1064 հատ) | ԳՀ | կգ | 4.5873 | 0 | 0.000 |
| 1.6.11.8 | 44531180 | Մանեկ M16 ԳՕՍ 5915-70 կամ համարժեքը (36 հատ) | ԳՀ | կգ | 3.85714 | 0 | 0.00 |
| 1.6.11.9 | 44531180 | Մանեկ M16 ԳՕՍ 5915-70 կամ համարժեքը (560 հատ) | ԳՀ | կգ | 7.63636 | 0 | 0.00 |
| 1.6.12 | | Տափօղակ | | | | | 0.00 |
| 1.6.12.1 | 44531220 | Տափօղակ ներսի տրամագիծը 4,5 մմ ԳՕՍ 11371 DIN126 | ԳՀ | հատ | 0.01 | 210 | 2.10 |
| 1.6.12.2 | 44531220 | Տափօղակ զսպանակավոր, ներսի տրամագիծը 4,1 մմ ԳՕՍ 6402 | ԳՀ | հատ | 0.01 | 130 | 1.30 |
| 1.6.12.3 | 44531220 | Տափօղակ 16 08X18H10T ԳՕՍ 11371-70 | ԳՀ | հատ | 0.12 | 1330 | 159.60 |
| 1.6.12.4 | 44531220 | Տափօղակ 20 08X18H10T ԳՕՍ 11371-70 | ԳՀ | հատ | 0.15 | 440 | 66.00 |
| 1.6.12.5 | 44531220 | Տափօղակ 24 08X18H10T ԳՕՍ 10906-78 | ԳՀ | հատ | 0.36 | 95 | 34.20 |
| 1.6.12.6 | 44531220 | Տափօղակ 8 08X18H10T ԳՕՍ 11371-70 | ԳՀ | հատ | 0.09 | 2155 | 193.95 |
| 1.6.12.7 | 44531220 | Տափօղակ 16 08X18H10T ԳՕՍ 11371-70 | ԳՀ | հատ | 0.00 | 177 | 0.00 |
| 1.6.12.8 | 44531220 | Տափօղակ 24 08X18H10T ԳՕՍ 11371-70 | ԳՀ | հատ | 0.36 | 155 | 55.80 |
| 1.6.12.9 | 44531220 | Տափօղակ 2.12.01.08kn.016 ԳՕՍ 11371-78 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.02 | 0 | 0.000 |
| 1.6.12.10 | 44531220 | Տափօղակ A16 ԳՕՍ 11371 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.0463 | 0 | 0.000 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.6.13 | 44112540 | ՇժԵ-ի շրջանակներում A-182468 և A-182469 նախագծերի կատարման համար անհրաժեշտ մետաղներ, գունավոր մետաղներ, խաղողակներ և ձևավորվածքներ | ՀՄԱ | դրամ | | | 9,754.740 |
| 1.6.13.1 | 44331400 | Անկյունակ 100x100x8 մմ, ԳՕՍՍ 8509-93, L= 300, C245, ԳՕՍՍ 27772-2015 կամ համարժեքը (9 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 33 | |
| 1.6.13.2 | 44112761 | Շվեյտեր 14 ԳՕՍՍ 8240-97 L=690 մմ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 կամ համարժեքը (1 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 8.49 | |
| 1.6.13.3 | 44112761 | Շվեյտեր 14 ԳՕՍՍ 8240-97 L=830 մմ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 կամ համարժեքը (1 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 10.21 | |
| 1.6.13.4 | 44112761 | Շվեյտեր 14 ԳՕՍՍ 8240-97 L=1860 մմ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 կամ համարժեքը (2 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 45.80 | |
| 1.6.13.5 | 44112761 | Շվեյտեր 10 ԳՕՍՍ 8240-97 L=11200 մմ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 կամ համարժեքը (2 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 155 | |
| 1.6.13.6 | 44112761 | Շվեյտեր 10 ԳՕՍՍ 8240-97 L=420 մմ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 կամ համարժեքը (36 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 636.48 | |
| 1.6.13.7 | 44112761 | Շվեյտեր 14 ԳՕՍՍ 8240-97 L=6300 մմ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 կամ համարժեքը (6 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 40.56 | |
| 1.6.13.8 | 44112761 | Շվեյտեր 12 ԳՕՍՍ 8240-97 L=1700 C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 կամ համարժեքը (1 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 159 | |
| 1.6.13.9 | 44112761 | Շվեյտեր 12 ԳՕՍՍ 8240-97 L=650 C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 կամ համարժեքը (1 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 32.47 | |
| 1.6.13.10 | 44118310 | Թիթեղ 10x120x300 մմ ԳՕՍՍ 19903-2015 C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 (10 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 28.26 | |
| 1.6.13.11 | 44118310 | Թիթեղ 10x300x300 մմ ԳՕՍՍ 19903-2015 C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 (2 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 14.13 | |
| 1.6.13.12 | 44118310 | Թիթեղ հաստությունը 8 մմ, չափսը՝ 180x340 մմ ԳՕՍՍ 19903 Cτ3 ԳՕՍՍ 14637 (3 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 11.5 | |
| 1.6.13.13 | 44118310 | Թիթեղ 10x200x3000 մմ ԳՕՍՍ 19903-2015 C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 (24 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 1130 | |
| 1.6.13.14 | 44118310 | Թիթեղ 4x50x50 մմ ԳՕՍՍ 19903-2015 C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 (528 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 41.4 | |
| 1.6.13.15 | 44118310 | Թիթեղ 8x100x300 մմ ԳՕՍՍ 19903-2015 C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 (9 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 17 | |
| 1.6.13.16 | 44118310 | Թիթեղ հաստությունը 4 մմ, չափսը՝ 320x180 մմ ԳՕՍՍ 19903 Cτ3 ԳՕՍՍ 14637 (12 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 21.7 | |
| 1.6.13.17 | 44118310 | Թիթեղ 10x120x5760 մմ ԳՕՍՍ 19903-2015 C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 (6 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 325.5 | |
| 1.6.13.18 | 44118310 | Թիթեղ 6 ԳՕՍՍ ԳՕՍՍ 19903-2015 կամ համարժեքը C245 ԳՕՍՍ 27772-2015 | ՀՄԱ | մ ² | | 4.5 | |
| 1.6.13.19 | 44118310 | Թիթեղ հաստությունը 6 մմ, չափսը՝ 1000x2000 մմ ԳՕՍՍ 19903 Cτ3 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը (6 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 565 | |
| 1.6.13.20 | 44118310 | Թիթեղ հաստությունը 6 մմ, չափսը՝ 100x100 մմ ԳՕՍՍ 19903 Cτ3 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը (270 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 127 | |
| 1.6.13.21 | 44118310 | Թիթեղ հաստությունը 6 մմ, չափսը՝ 1000x1500 մմ ԳՕՍՍ 19903 Cτ3 ԳՕՍՍ 14637 կամ համարժեքը (1 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 70.5 | |
| 1.6.13.22 | 44118310 | Շերտապողպատ, հաստությունը 8 մմ, չափսը՝ 200x3150 մմ ԳՕՍՍ 103, Cτ3 ԳՕՍՍ 535, կամ համարժեքը (36 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 1424.3 | |
| 1.6.13.23 | 44531100 | Որմնակապ-գամասեղ HST M10130/50 "HILTI" կամ համարժեքը | ՀՄԱ | կգ | | 16 | |
| 1.6.13.24 | 44531100 | Որմնակապ-գամասեղ HILT HST M10X90/10 Анкер-шпилька կամ համարժեքը | ՀՄԱ | կգ | | 12 | |
| 1.6.13.25 | 44531190 | Գամասեղ 7M16X500 BCm3nc2 ԳՕՍՍ 24379.1-2012 կամ համարժեքը (65 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 52 | |
| 1.6.13.26 | 44531190 | Գամասեղ 7M16X300 BCm3nc2 ԳՕՍՍ 24379.1-2012 կամ համարժեքը (12 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 6 | |
| 1.6.13.27 | 44531190 | Գամասեղ M12-6gx300,58 ԳՕՍՍ 22042-76 կամ համարժեքը (528 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 134.6 | |
| 1.6.13.28 | 44192630 | Հեղույս M12-6gx150.58 ԳՕՍՍ 7798-70, կամ համարժեքը | ՀՄԱ | հատ | | 4 | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.6.13.29 | 44192630 | Հեղույս M16-6gx300.58 ԳՕՍՍ 7798-70, կամ համարժեքը | ՀՄԱ | հատ | | 18 | |
| 1.6.13.30 | 44192630 | Հեղույս M16-6gx140 ԳՕՍՍ 7798-70, կամ համարժեքը | ՀՄԱ | հատ | | 305 | |
| 1.6.13.31 | 44531180 | Մանեկ M12 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը (1064 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 16.7 | |
| 1.6.13.32 | 44531180 | Մանեկ M16 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը (36 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 1.4 | |
| 1.6.13.33 | 44531180 | Մանեկ M16 ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը (560 հատ) | ՀՄԱ | կգ | | 11 | |
| 1.6.13.34 | 44531220 | Տափօղակ 2.12.01.08kn.016 ԳՕՍՍ 11371-78 կամ համարժեքը | ՀՄԱ | հատ | | 528 | |
| 1.6.13.35 | 44531220 | Տափօղակ A16 ԳՕՍՍ 11371 կամ համարժեքը | ՀՄԱ | հատ | | 540 | |
| 1.6.13.36 | 44163140 | Խողովակ 100x4,5-900 ԳՕՍՍ 3262-75 (2 հատ) | ՀՄԱ | մ | | 1.8 | |
| 1.6.13.37 | 44163140 | Խողովակ 100x4,5-180 ԳՕՍՍ 3262-75 (2 հատ) | ՀՄԱ | մ | | 0.36 | |
| 1.6.13.38 | 44163140 | Խողովակ 100x4,5-2340 ԳՕՍՍ 3262-75 (2 հատ) | ՀՄԱ | մ | | 4.68 | |
| 1.6.13.39 | 44163140 | Խողովակ 100x4,5-2700 ԳՕՍՍ 3262-75 (6 հատ) | ՀՄԱ | մ | | 16.2 | |
| 1.6.13.40 | 44163140 | Խողովակ 100x4,5-950 ԳՕՍՍ 3262-75 (6 հատ) | ՀՄԱ | մ | | 5.7 | |
| 1.6.13.41 | 44163140 | Խողովակ 57x3x1900 ԳՕՍՍ 10704-91 ՇԻՅՈՒ ԳՕՍՍ 10705-80 (2 հատ) | ՀՄԱ | մ | | 3.8 | |
| 1.7 | | Խողովակներ և ձևավորվածք | | | | | 123,602.78 |
| 1.7.1 | | Խողովակ ԳՕՍՍ 3262 | | | | | |
| 1.7.1.1 | 44163140 | Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար, արտաքին տրամագիծը 21.3 մմ, պատի հաստությունը 3.2 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 3262 ՇԻՅՈՒ ԳՕՍՍ 1050 | ՀԲՄ | մ | 0.68 | 804 | 546.72 |
| 1.7.1.2 | 44163140 | Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար, արտաքին տրամագիծը 26.8 մմ, պատի հաստությունը 3.2 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 3262 ՇԻՅՈՒ ԳՕՍՍ 1050 | ՀԲՄ | մ | 0.98 | 1002 | 981.96 |
| 1.7.1.3 | 44163140 | Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար, արտաքին տրամագիծը 33.5 մմ, պատի հաստությունը 3.2 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 3262 ՇԻՅՈՒ ԳՕՍՍ 1050 | ՀԲՄ | մ | 1.24 | 732 | 907.68 |
| 1.7.1.4 | 44163140 | Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար, արտաքին տրամագիծը 42.3 մմ, պատի հաստությունը 3.2 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 3262 ՇԻՅՈՒ ԳՕՍՍ 1050 | ՀԲՄ | մ | 1.60 | 738 | 1,180.80 |
| 1.7.1.5 | 44163140 | Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար, արտաքին տրամագիծը 48 մմ, պատի հաստությունը 3.5 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 3262 ՇԻՅՈՒ ԳՕՍՍ 1050 | ՀԲՄ | մ | 1.94 | 702 | 1,361.88 |
| 1.7.1.6 | 44163140 | Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար, արտաքին տրամագիծը 60 մմ, պատի հաստությունը 4.5 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 3262 ՇԻՅՈՒ ԳՕՍՍ 1050 | ՀԲՄ | մ | 2.96 | 858 | 2,539.68 |
| 1.7.1.7 | 44163140 | Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար, ցինկապատված, արտաքին տրամագիծը 42.3 մմ, պատի հաստությունը 2.8 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 3262 ՇԻՅՈՒ ԳՕՍՍ 380 | ՀԲՄ | մ | 1.67 | 60 | 100.20 |
| 1.7.1.8 | 44163140 | Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար, ցինկապատված, արտաքին տրամագիծը 48 մմ, պատի հաստությունը 3 մմ, երկարությունը 3 մետր, ԳՕՍՍ 3262 ՇԻՅՈՒ ԳՕՍՍ 380 | ՀԲՄ | մ | 1.60 | 3 | 4.80 |
| 1.7.1.9 | 44163140 | Խողովակ պողպատյա, Դյ 50, Փ60x3 մմ, ԳՕՍՍ 3262 | ԳՀ | մ | 0.00 | 1300 | 0.00 |
| 1.7.1.10 | 44163140 | Խողովակ 100x4,5-900 ԳՕՍՍ 3262-75 (2 հատ) | ԳՀ | մ | 17.10 | 0 | 0.00 |
| 1.7.1.11 | 44163140 | Խողովակ 100x4,5-180 ԳՕՍՍ 3262-75 (2 հատ) | ԳՀ | մ | 17.08333 | 0 | 0.00 |
| 1.7.1.12 | 44163140 | Խողովակ 100x4,5-2340 ԳՕՍՍ 3262-75 (2 հատ) | ԳՀ | մ | 17.10 | 0 | 0.000 |
| 1.7.1.13 | 44163140 | Խողովակ 100x4,5-2700 ԳՕՍՍ 3262-75 (6 հատ) | ԳՀ | մ | 17.10 | 0 | 0.00 |
| 1.7.1.14 | 44163140 | Խողովակ 100x4,5-950 ԳՕՍՍ 3262-75 (6 հատ) | ԳՀ | մ | 17.10 | 0 | 0.00 |
| 1.7.2 | | Խողովակ ԳՕՍՍ 8732 | | | | | |
| 1.7.2.1 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմազաննված, պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 28 մմ, պատի հաստությունը 3 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8732-70 պողպատ 20 ԳՕՍՍ 1050 | ՀԲՄ | մ | 3.25 | 54 | 175.50 |
| 1.7.2.2 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմազաննված, պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 57 մմ, պատի հաստությունը 3.5 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8732-70 պողպատ 20 ԳՕՍՍ 1050 | ՀԲՄ | մ | 3.75 | 60 | 225.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.7.2.3 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 57մմ, պատի հաստությունը 4մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՏ 8732-70 պողպատ 20 ԳՕՍՏ 1050 | <ԲՄ | մ | 4.25 | 1014 | 4,309.50 |
| 1.7.2.4 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 76մմ, պատի հաստությունը 4մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՏ 8732-70 պողպատ 20 ԳՕՍՏ 1050 | <ԲՄ | մ | 5.75 | 600 | 3,450.00 |
| 1.7.2.5 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 89մմ, պատի հաստությունը 4.5մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՏ 8732-70 պողպատ 20 ԳՕՍՏ 1050 | <ԲՄ | մ | 7.60 | 600 | 4,560.00 |
| 1.7.2.6 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 108 մմ, պատի հաստությունը 5 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՏ 8732-70 պողպատ 20 ԳՕՍՏ 1050 | <ԲՄ | մ | 14.45 | 1500 | 21,675.00 |
| 1.7.2.7 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 108 մմ, պատի հաստությունը 6 մմ, երկարությունը 9 մետր ԳՕՍՏ 8732-70 պողպատ 20 ԳՕՍՏ 1050 | <ԲՄ | մ | 17.00 | 90 | 1,530.00 |
| 1.7.2.8 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 159մմ, պատի հաստությունը 4.5մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՏ 8732-70 պողպատ 20 ԳՕՍՏ 1050 | <ԲՄ | մ | 16.00 | 120 | 1,920.00 |
| 1.7.2.9 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 159մմ, պատի հաստությունը 5մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՏ 8732-70 պողպատ 20 ԳՕՍՏ 1050 | <ԲՄ | մ | 16.00 | 600 | 9,600.00 |
| 1.7.2.10 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 159մմ, պատի հաստությունը 8մմ, երկարությունը 9 մետր ԳՕՍՏ 8732-70 պողպատ 20 ԳՕՍՏ 1050 | <ԲՄ | մ | 25.00 | 90 | 2,250.00 |
| 1.7.2.11 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 219մմ, պատի հաստությունը 7մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՏ 8732-70 պողպատ 20 ԳՕՍՏ 1050 | <ԲՄ | մ | 30.50 | 150 | 4,575.00 |
| 1.7.2.12 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 273մմ, պատի հաստությունը 8մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՏ 8732-70 պողպատ 20 ԳՕՍՏ 1050 | <ԲՄ | մ | 44.00 | 252 | 11,088.00 |
| 1.7.2.13 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 159 մմ, պատի հաստությունը 4.5 մմ, երկարութ. ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՏ 8732-70 պողպատ 20 ԳՕՍՏ 1050 | ԷԱՃ | մ | 16.00 | 0 | 0.00 |
| 1.7.2.14 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 108 մմ, պատի հաստությունը 4 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՏ 8732-70 պողպատ 20 ԳՕՍՏ 1050 | <ԲՄ | մ | 11.00 | 36 | 396.00 |
| 1.7.2.15 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 108 մմ, պատի հաստությունը 5 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՏ 8732-70 պողպատ 20 ԳՕՍՏ 1050 | <ԲՄ | մ | 11.45 | 252 | 2,885.40 |
| 1.7.2.16 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 108 մմ, պատի հաստությունը 6 մմ, երկարությունը 7 մետր ԳՕՍՏ 8732-70 պողպատ 20 ԳՕՍՏ 1050 | <ԲՄ | մ | 13.00 | 7 | 91.00 |
| 1.7.2.17 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, (холоднодеформированные) պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 89 մմ, պատի հաստությունը 3.5 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՏ 8734 պողպատ 20 ԳՕՍՏ 1050 | <ԲՄ | մ | 7.00 | 12 | 84.00 |
| 1.7.2.18 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, (холоднодеформированные) պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 18 մմ, պատի հաստությունը 2 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՏ 8734 պողպատ 20 ԳՕՍՏ 1050: | <ԲՄ | մ | 1.80 | 12 | 21.60 |
| 1.7.2.19 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, չժանգոտվող պողպատ 08X18H10T, արտաքին տրամագիծը 89 մմ, պատի հաստությունը 5 մմ, երկարությունը 2.2 մ ԳՕՍՏ 9940: | ԲՄ | մ | | 2.2 | 0.00 |
| 1.7.2.20 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, չժանգոտվող պողպատ 08X18H10T, արտաքին տրամագիծը 76 մմ, պատի հաստությունը 8,5 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 1 մետր ԳՕՍՏ 9940: | ԲՄ | մ | | 8 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.7.2.21 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, C73, արտաքին տրամագիծը 102 մմ, պատի հաստությունը 3,5 մմ, երկար. ոչ պակաս 6 մետր ԳՕՍՍ 8732 կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 8.50 | 174 | 1,479.00 |
| 1.7.2.22 | 44163150 | Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, C73, արտաքին տրամագիծը 63.5 մմ, պատի հաստությունը 3,5 մմ, երկար. ոչ պակաս 6 մետր ԳՕՍՍ 8732 կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 4.50 | 24 | 108.00 |
| 1.7.4 | 44163140 | խողովակ ԳՕՍՍ 10704 | ԷԱՃ | | | | |
| 1.7.4.1 | 44163140 | խողովակ պողպատյա, ուղիղ կցակարով, էլեկտրաեռակցմամբ, արտաքին տրամագիծը 108 մմ, պատի հաստությունը 2 մմ, երկարությունը 8 մետր 24 հատ և 7 մետր 46 հատ, ԳՕՍՍ 10704 պողպատը В С73Сn ԳՕՍՍ 380 | ՀԲՄ | մ | 2.61 | 514 | 1,341.54 |
| 1.7.4.2 | 44163140 | խողովակ պողպատյա, ուղիղ կցակարով, էլեկտրաեռակցմամբ, արտաքին տրամագիծը 219 մմ, պատի հաստությունը 7 մմ, երկարությունը 3 մետր, ԳՕՍՍ 10704 պողպատը С73Сn5 ԳՕՍՍ 380 | ՀԲՄ | մ | 2.00 | 3 | 6.00 |
| 1.7.4.3 | 44163140 | խողովակ 57x3x1900 ԳՕՍՍ 10704-91 С73сn ԳՕՍՍ 10705-80 (2 հատ) | ԳՀ | մ | 5.85 | 3.8 | 22.23 |
| 1.7.5 | 44163140 | խողովակ ԳՕՍՍ 8645 | | | | | |
| 1.7.5.1 | 44163150 | խողովակ պողպատյա, ուղղանկյուն, չափսը՝ (LxP) 30x20 մմ, պատի հաստությունը 2 մմ, երկարությունը 6 մետր, ԳՕՍՍ 8645 С73 ԳՕՍՍ 380 | ՀԲՄ | մ | 0.70 | 30 | 21.00 |
| 1.7.5.2 | 44163150 | խողովակ պողպատյա, ուղղանկյուն, չափսը՝ (LxP) 40x20 մմ, պատի հաստությունը 2 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8645 С73 ԳՕՍՍ 380 | ՀԲՄ | մ | 0.84 | 114 | 95.76 |
| 1.7.5.3 | 44163150 | խողովակ պողպատյա, ուղղանկյուն, չափսը՝ (LxP) 50x25 մմ, պատի հաստությունը 2 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8645 С73 ԳՕՍՍ 380 | ՀԲՄ | մ | 1.09 | 96 | 104.64 |
| 1.7.5.3.1 | 44163150 | խողովակ պողպատյա, ուղղանկյուն, չափսը՝ (LxP) 50x25 մմ, պատի հաստությունը 2 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8645 С73 ԳՕՍՍ 380 | ԳՀ | մ | 1.09 | 60 | 65.40 |
| 1.7.5.4 | 44163150 | խողովակ պողպատյա, ուղղանկյուն, չափսը՝ (LxP) 50x30 մմ, պատի հաստությունը 2 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8645 С73 ԳՕՍՍ 380 | ՀԲՄ | մ | 1.09 | 60 | 65.40 |
| 1.7.5.5 | 44163150 | խողովակ պողպատյա, ուղղանկյուն, չափսը՝ (LxP) 80x40 մմ, պատի հաստությունը 2 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8645 С73 ԳՕՍՍ 380 | ՀԲՄ | մ | 1.69 | 24 | 40.56 |
| 1.7.5.6 | 44163150 | խողովակ պողպատյա, ուղղանկյուն, չափսը՝ (LxP) 80x40 մմ, պատի հաստությունը 3 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8645 С73 ԳՕՍՍ 380 | ԳՀ | մ | 2.60 | 180 | 468.00 |
| 1.7.5.7 | 44163150 | խողովակ պողպատյա, ուղղանկյուն, չափսը՝ (LxP) 60x40 մմ, պատի հաստությունը 3 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8645 С73 ԳՕՍՍ 380 | ԳՀ | մ | 2.10 | 18 | 37.80 |
| 1.7.6 | | խողովակ ԳՕՍՍ 8639 | | | | | |
| 1.7.6.1 | 44163150 | խողովակ պողպատյա, քառակուսի, չափսը՝ 20x20 մմ, պատի հաստությունը 2 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8639 С73 ԳՕՍՍ 380 | ՀԲՄ | մ | 0.55 | 42 | 23.10 |
| 1.7.6.2 | 44163150 | խողովակ պողպատյա, քառակուսի, չափսը՝ 30x30 մմ, պատի հաստությունը 2 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՍ 8639 С73 ԳՕՍՍ 380 | ՀԲՄ | մ | 0.84 | 30 | 25.20 |
| 1.7.6.3 | 44163150 | խողովակ քառակուսի 40x40x2 ԳՕՍՍ 8639-82 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, С73 ԳՕՍՍ 380 | ՀԲՄ | մ | 1.09 | 84 | 91.56 |
| 1.7.6.3.1 | 44163150 | խողովակ քառակուսի 40x40x2 ԳՕՍՍ 8639-82 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, С73 ԳՕՍՍ 380 | ԳՀ | մ | 1.09 | 24 | 26.16 |
| 1.7.6.4 | 44163150 | խողովակ քառակուսի 120x120x4 ԳՕՍՍ P 54157-2010 երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, С73 ԳՕՍՍ 380 | ՀԲՄ | մ | 7.25 | 24 | 174.00 |
| 1.7.6.5 | 44163150 | խողովակ քառակուսի 50x50x2.5 ԳՕՍՍ 8639 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, С73 ԳՕՍՍ 380 | ԳՀ | մ | 1.74 | 24 | 41.76 |
| 1.7.7 | 44163140 | խողովակներ | ԷԱՃ | | | 0 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.7.7.1 | 44163140 | Խողովակ խրիզոտիցեմենտային, БНМ 100-2950 ԳՕՍՍ 31416-2009 | ԷԱՃ | հատ | | 11 | 0.00 |
| 1.7.7.2 | 44163140 | Խողովակ կոմպոզիտային, պոլիէֆիրային ամրանավորված ապակեթելերով (композитивные полиэфирные трубы, армированные стекловолокном (GRP) Ду-300мм, (Ф-280х3) Ру-10кгс/см2 L-12,0м.): | ԷԱՃ | մ | | 42 | 0.00 |
| 1.7.7.3 | 44163140 | խողովակ 18x2 Сг20 ТУ14-3-190 | ԷԱՃ | մ | | 0.2 | 0.00 |
| 1.7.7.4 | 44163140 | խողովակ $\phi 14 \times 2$ 08X18H10T ԳՈՍՍ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ | ԳՀ | մ | 5.19 | 60 | 311.40 |
| 1.7.7.5 | 44163140 | խողովակ $\phi 18 \times 2.5$ 08X18H10T ԳՈՍՍ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ | ԳՀ | մ | 6.10 | 60 | 366.00 |
| 1.7.7.6 | 44163140 | խողովակ $\phi 32 \times 3$ 08X18H10T ԳՈՍՍ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ | ԳՀ | մ | 15.58 | 60 | 934.80 |
| 1.7.7.7 | 44163140 | խողովակ $\phi 57 \times 5$ 08X18H10T ԳՈՍՍ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ | ԳՀ | մ | 18.97 | 30 | 569.10 |
| 1.7.7.8 | 44163140 | խողովակ $\phi 159 \times 12$ 08X18H10T ԳՈՍՍ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ | ԳՀ | մ | 124.65 | 30 | 3,739.50 |
| 1.7.7.9 | 44163140 | խողովակ $\phi 18 \times 2.5$ ОСТ 24.125.01-89, 08X18H10TY, երկարությունը ոչ պակաս 4 մ, ТУ 14-3P-197-2001, դասակարգային նշանակումը -2H ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը - առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 13.73 ՄՊԱ, աշխատանքային ջերմաստիճանը 335 °С | ԳՀ | մ | 6.10 | 40 | 244.00 |
| 1.7.7.10 | 44163140 | խողովակ $\phi 57 \times 5.5$ ОСТ 24.125.01-89, 08X18H10TY, երկարությունը ոչ պակաս 4 մ, ТУ 14-3P-197-2001, դասակարգային նշանակումը -2H ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը - առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 13.73 ՄՊԱ, աշխատանքային ջերմաստիճանը 335 °С | ԳՀ | մ | 18.97 | 40 | 758.80 |
| 1.7.7.11 | 44163140 | խողովակ $\phi 89 \times 8$ ОСТ 24.125.01-89, 08X18H10TY, երկարությունը ոչ պակաս 4 մ, ТУ 14-3P-197-2001, դասակարգային նշանակումը -2H ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը - առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 13.73 ՄՊԱ, աշխատանքային ջերմաստիճանը 335 °С | ԳՀ | մ | 43.36 | 40 | 1,734.40 |
| 1.7.7.12 | 44163140 | խողովակ $\phi 108 \times 9$ ОСТ 24.125.01-89, 08X18H10TY, երկարությունը ոչ պակաս 4 մ, ТУ 14-3P-197-2001, դասակարգային նշանակումը -2H ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը - առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 13.73 ՄՊԱ, աշխատանքային ջերմաստիճանը 335 °С | ԳՀ | մ | 74.52 | 20 | 1,490.40 |
| 1.7.7.13 | 44163140 | խողովակ $\phi 219 \times 12$ ОСТ 24.125.01-89, 08X18H10TY, երկարությունը ոչ պակաս 4 մ, ТУ 14-3P-197-2001, դասակարգային նշանակումը -2H ըստ НП-00 1-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը - առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 9.02 ՄՊԱ, աշխատանքային ջերմաստիճանը 290 °С | ԳՀ | մ | 151.74 | 20 | 3,034.80 |
| 1.7.7.14 | 44163140 | խողովակ $\phi 16 \times 2$ ОСТ 24.125.30-89, Сг20, երկարությունը ոչ պակաս 4 մ, ТУ 14-3P-55-2001, դասակարգային նշանակումը -2H ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11.77 ՄՊԱ, աշխատանքային ջերմաստիճանը 250 °С | ԳՀ | մ | 11.22 | 40 | 448.80 |
| 1.7.7.15 | 44163140 | խողովակ $\phi 57 \times 4$ ОСТ 24.125.30-89, Сг20, երկարությունը ոչ պակաս 4 մ, ТУ 14-3P-55-2001, դասակարգային նշանակումը -2H ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11.77 ՄՊԱ, աշխատանքային ջերմաստիճանը 250 °С | ԳՀ | մ | 7.67 | 40 | 306.80 |
| 1.7.7.16 | 44163140 | խողովակ $\phi 89 \times 8$ ОСТ 24.125.30-89, Сг20, երկարությունը ոչ պակաս 4 մ, ТУ 14-3P-55-2001, դասակարգային նշանակումը -2H ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11.77 ՄՊԱ, աշխատանքային ջերմաստիճանը 250 °С | ԳՀ | մ | 23.44 | 40 | 937.60 |
| 1.7.7.17 | 44163140 | խողովակ $\phi 108 \times 8$ ОСТ 24.125.30-89, Сг20, երկարությունը ոչ պակաս 4 մ, ТУ 14-3P-55-2001, դասակարգային նշանակումը -2H ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11.77 ՄՊԱ, աշխատանքային ջերմաստիճանը 250 °С | ԳՀ | մ | 28.94 | 20 | 578.80 |
| 1.7.7.18 | 44163140 | խողովակ $\phi 219 \times 13$ ОСТ 24.125.30-89, Сг20, երկարությունը ոչ պակաս 5 մ, ТУ 14-3P-55-2001, դասակարգային նշանակումը -2H ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11.77 ՄՊԱ, աշխատանքային ջերմաստիճանը 250 °С | ԳՀ | մ | 96.84 | 15 | 1,452.60 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.7.7.19 | 44163140 | խողովակ 57x3 $l_{min} = 6$ մ, 08X18H10T, ԳՕՍՍ 9941-81 համաձայն ՍՏՈ 79814898 109-2012 դասակարգային նշանակումը -2H3 ըստ ՄՊ-001-97, խումբը C ըստ ՄՊԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը՝ բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 0.8 կգո/սմ ² , աշխատանքային ջերմաստիճանը | ԳՀ | մ | 18.43 | 6 | 110.58 |
| 1.7.7.20 | 44163140 | խողովակ 38x3 $l_{min} = 6$ մ, 08X18H10T, ԳՕՍՍ 9941-81 համաձայն ՍՏՈ 79814898 109-2012 դասակարգային նշանակումը -3H ըստ ՄՊ-001-97, խումբը C ըստ ՄՊԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը՝ բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 կգո/սմ ² , աշխատանքային ջերմաստիճանը | ԳՀ | մ | 17.62 | 12 | 211.44 |
| 1.7.7.21 | 44163140 | խողովակ 14x2 $l_{min} = 6$ մ, 08X18H10T, ԳՕՍՍ 9941-81 համաձայն ՍՏՈ 79814898 109-2012 դասակարգային նշանակումը 3H ըստ ՄՊ-001-97, խումբը C ըստ ՄՊԱՅԳ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը՝ բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 կգո/սմ ² , աշխատանքային ջերմաստիճանը | ԳՀ | մ | 4.96 | 6 | 29.76 |
| 1.7.7.22 | 44163140 | խողովակ 14x2 $l_{min} = 6$ մ, 08X18H10T, ԳՕՍՍ 9941-81 համաձայն ՍՏՈ 79814898 109-2012 դասակարգային նշանակումը 4 ըստ ՄՊ-001-97, կարգը VB ըստ ՔԵ, աշխատանքային միջավայրը՝ բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 1 կգո/սմ ² , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 °C | ԳՀ | մ | 4.96 | 24 | 119.04 |
| 1.7.7.23 | 44163140 | խողովակ 32x2 ԳՈՍՍ 8734-78 Cτ20 ԳՕՍՍ 8733-74 երկարությունը ոչ պակաս 4 մ, կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 4.09 | 4 | 16.36 |
| 1.7.7.24 | 44163140 | խողովակ 57x3 ԳՈՍՍ 8734-78 Cτ20 ԳՕՍՍ 8733-74 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 8.38 | 204 | 1,709.52 |
| 1.7.7.25 | 44163140 | խողովակ անկցակար, ջերմազանված, չժանգոտվող պողպատ 08X18H10T, արտաքին տրամագիծը 76մմ, պատի հաստությունը 8.5 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 1 մ, TY 14-3-197 կամ ԳՕՍՍ9940: | ԳՀ | մ | 67.74 | 8 | 541.92 |
| 1.7.8 | | Կցամասեր Արտուղում | ԷԱՃ | | | | 0.00 |
| 1.7.8.1 | 44163200 | Արտուղում 90° C 89x5-2.5 03 OCT 34-10-418-90 դասակարգային նշանակումը ըստ ՄՊ-001-97-„23”, խումբը ըստ ՄՊԱՅԳ-7-008-89-„C”, աշխատամիջավայրը տաք ջուր, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=22կգո/սմ ² tp=200°C: | <ԲՄ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.7.8.2 | 44163200 | Արտուղում 45° C 108x5-2.5 24 OCT 34-10-418-90 դասակարգային նշանակումը ըստ ՄՊ-001-97-„23”, խումբը ըստ ՄՊԱՅԳ-7-008-89-„C”, աշխատամիջավայրը տաք ջուր, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=22կգո/սմ ² tp=200°C: | <ԲՄ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.7.8.3 | 44163200 | Արտուղում 90° C 108x5-2.5 04 OCT 34-10-418-90 դասակարգային նշանակումը ըստ ՄՊ-001-97-„23”, խումբը ըստ ՄՊԱՅԳ-7-008-89-„C”, աշխատամիջավայրը տաք ջուր, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=22կգո/սմ ² tp=200°C | <ԲՄ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.7.8.4 | 44163200 | Արտուղում 90° 18x2-100x100-357-4 OCT 34-42-661-84 դասակարգային նշանակումը ըստ ՄՊ-001-97-„23”, խումբը ըստ ՄՊԱՅԳ-7-008-89-„C”, աշխատամիջավայրը տաք ջուր, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=22կգո/սմ ² tp=200°C: | <ԲՄ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.7.8.5 | 44163200 | Արտուղում 90° 76x3.5-12X18H10T ԳՕՍՍ 17375-2001: | ԲՄ | հատ | 48.30 | 1 | 48.30 |
| 1.7.8.6 | 44163200 | Արտուղում 90° 108x4-12X18H10T ԳՕՍՍ 17375-2001: | ԲՄ | հատ | 84.80 | 1 | 84.80 |
| 1.7.8.7 | 44163200 | Արտուղում 90° պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 28 մմ, պատի հաստությունը 3 մմ, ԳՕՍՍ 17375 պողպատ 20 ԳՕՍՍ 1050: | ԲՄ | հատ | 2.70 | 20 | 54.00 |
| 1.7.8.8 | 44163200 | Արտուղում 90° պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 57 մմ, պատի հաստությունը 3.5 մմ, ԳՕՍՍ 17375 պողպատ 20 ԳՕՍՍ 1050: | ԲՄ | հատ | 3.60 | 12 | 43.20 |
| 1.7.8.9 | 44163200 | Արտուղում 90° պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 57 մմ, պատի հաստությունը 4 մմ, ԳՕՍՍ 17375 պողպատ 20 ԳՕՍՍ1050 | ԲՄ | հատ | 5.40 | 170 | 918.00 |
| 1.7.8.10 | 44163200 | Արտուղում 90° պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 76 մմ, պատի հաստությունը 4 մմ, ԳՕՍՍ 17375 պողպատ 20 ԳՕՍՍ1050 | ԲՄ | հատ | 6.30 | 60 | 378.00 |
| 1.7.8.11 | 44163200 | Արտուղում 90° պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 89 մմ, պատի հաստությունը 4.5 մմ, ԳՕՍՍ 17375 պողպատ 20 ԳՕՍՍ1050 | ԲՄ | հատ | 13.00 | 80 | 1,040.00 |
| 1.7.8.12 | 44163200 | Արտուղում 90° պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 108 մմ, պատի հաստությունը 5 մմ, ԳՕՍՍ 17375 պողպատ 20 ԳՕՍՍ1050 | ԲՄ | հատ | 18.30 | 120 | 2,196.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.7.8.13 | 44163200 | Արտուղում 90° պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 108 մմ, պատի հաստությունը 8 մմ, ԳՕՍՍ 17375 պողպատ 20 ԳՕՍՍ1050 | ԲՄ | հատ | 23.70 | 40 | 948.00 |
| 1.7.8.14 | 44163200 | Արտուղում 90° պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 159 մմ, պատի հաստությունը 4.5 մմ, ԳՕՍՍ 17375 պողպատ 20 ԳՕՍՍ1050 | ԲՄ | հատ | 29.90 | 10 | 299.00 |
| 1.7.8.15 | 44163200 | Արտուղում 90° պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 159 մմ, պատի հաստությունը 5 մմ, ԳՕՍՍ 17375 պողպատ 20 ԳՕՍՍ1050 | ԲՄ | հատ | 35.20 | 30 | 1,056.00 |
| 1.7.8.16 | 44163200 | Արտուղում 90° պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 159 մմ, պատի հաստությունը 6 մմ, ԳՕՍՍ 17375 պողպատ 20 ԳՕՍՍ1050 | ԲՄ | հատ | 40.10 | 40 | 1,604.00 |
| 1.7.8.17 | 44163200 | Արտուղում 90°, արտաքին տրամագիծը 57 մմ, պատի հաստությունը 4մմ, ՕՇՏ 34.10.699-97 պողպատ 20 ԳՕՍՍ 1050 | ԲՄ | հատ | 49.10 | 10 | 491.00 |
| 1.7.8.18 | 44163200 | Արտուղում 90°, արտաքին տրամագիծը 219 մմ, պատի հաստությունը 7մմ, ՕՇՏ 34.10.699-97 պողպատ 20 ԳՕՍՍ 1050 | <ԲՄ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.7.8.19 | 44163200 | Արտուղում 90° -273x10 -300x500x1390-R375 85ՕՇՏ 24.125.34-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, տաք ջուր, աշխատանքային պարամետրերը -Pr=60կգու/սմ տp=275°C | <ԲՄ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.7.8.20 | 44163200 | Արտուղում 90° -273x10 -500x700x1790-R375 85ՕՇՏ 24.125.34-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, տաք ջուր, աշխատանքային պարամետրերը -Pr=60կգու/սմ տp=275°C | <ԲՄ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.7.8.21 | 44163200 | Արտուղում 90° պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 159 մմ, պատի հաստությունը 4.5 մմ, ԳՕՍՍ 17375 պողպատ 20 ԳՕՍՍ 1050 | ԲՄ | հատ | 29.9 | 30 | 897.00 |
| 1.7.8.22 | 44163200 | Արտուղում 45° պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 159 մմ, պատի հաստությունը 4.5 մմ, ԳՕՍՍ 17375 պողպատ 20 ԳՕՍՍ 1050 | ԲՄ | հատ | 26.4 | 5 | 132.00 |
| 1.7.8.23 | 44163200 | Արտուղում 90° պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 108 մմ, պատի հաստությունը 4 մմ, ԳՕՍՍ 17375 պողպատ 20 ԳՕՍՍ 1050 | ԲՄ | հատ | 18.3 | 40 | 732.00 |
| 1.7.8.24 | 44163200 | Արտուղում (отвод) 35 ՕՇՏ 24.125.05-89 մետաղը 08X18H10T | <ԲՄ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.7.8.25 | 44163200 | Արտուղում (отвод) 90° պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 108 մմ պատի հաստությունը 5 մմ, ԳՕՍՍ 17375 պողպատ 20 ԳՕՍՍ 1050 | ԲՄ | հատ | 18.3 | 40 | 732.00 |
| 1.7.8.26 | 44163200 | Եռաբաշխիչ (тройник) հավասարաչափ, արտաքին տրամագիծը 57 մմ, պատի հաստությունը 4 մմ, ՕՇՏ 43.42.673-84 պողպատ 20 ԳՕՍՍ 1050 | <ԲՄ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.7.8.27 | | Եռաբաշխիչ 01 ՕՇՏ 24.125.17-89 մետաղը 08X18H10T | ԲՄ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.7.8.28 | 44163200 | Անցում արտակենտրոն, պողպատը Сг20, տարբերակ 2, Э-159x8-108x6 ԳՕՍՍ 17378 | ԲՄ | հատ | 79.80 | 7 | 558.60 |
| 1.7.8.29 | 44163200 | Անցում 89x3.5-57x3 ՕՇՏ 34.10.700-97 պողպատը Сг20 ԳՕՍՍ 1050 (концентрический) | ԲՄ | հատ | 5.80 | 2 | 11.60 |
| 1.7.8.30 | 44163200 | Անցում 108x4-89x3.5 ՕՇՏ 34.10.700-97 պողպատը Сг20 ԳՕՍՍ 1050 (концентрический) | ԲՄ | հատ | 6.80 | 2 | 13.60 |
| 1.7.8.31 | 44163200 | Անցում 45x4-32x4 ԳՕՍՍ 17378 պողպատը Сг20 ԳՕՍՍ 1050 (концентрический) | ԲՄ | հատ | 3.90 | 20 | 78.00 |
| 1.7.8.32 | 44163200 | Անցում 57x5-45x4 ԳՕՍՍ 17378 պողպատը Сг20 ԳՕՍՍ 1050 (концентрический) | ԲՄ | հատ | 3.90 | 30 | 117.00 |
| 1.7.8.33 | 44163200 | Անցում 57x4-38x4 ԳՕՍՍ 17378 պողպատը Сг20 ԳՕՍՍ 1050 (концентрический) | ԲՄ | հատ | 3.90 | 20 | 78.00 |
| 1.7.8.34 | 44163200 | Անցում 76x5-57x4 ԳՕՍՍ 17378 պողպատը Сг20 ԳՕՍՍ 1050 (концентрический) | ԲՄ | հատ | 6.30 | 30 | 189.00 |
| 1.7.8.35 | 44163200 | Անցում 89x6-76x4 ԳՕՍՍ 17378 պողպատը Сг20 ԳՕՍՍ 1050 (концентрический) | <ԲՄ | հատ | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 1.7.8.36 | 44163200 | Անցում 89x6-57x4 ԳՕՍՍ 17378 պողպատը Сг20 ԳՕՍՍ 1050 (концентрический) | ԲՄ | հատ | 6.80 | 30 | 204.00 |
| 1.7.8.37 | 44163200 | Անցում 108x6-89x6 ԳՕՍՍ 17378 պողպատը Сг20 ԳՕՍՍ 1050 (концентрический) | ԲՄ | հատ | 22.60 | 25 | 565.00 |
| 1.7.8.38 | 44163200 | Անցում 108x6-76x5 ԳՕՍՍ 17378 պողպատը Сг20 ԳՕՍՍ 1050 (концентрический) | ԲՄ | հատ | 22.60 | 20 | 452.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.7.8.39 | 44163200 | Անցում 159x8-108x6 ԳՕՍՍ 17378 պողպատը Сг20 ԳՕՍՍ 1050 (концентрический) | ԲԱ | հատ | 29.30 | 15 | 439.50 |
| 1.7.8.40 | 44163200 | Անցում 159x8-89x6 ԳՕՍՍ 17378 պողպատը Сг20 ԳՕՍՍ 1050 (концентрический) | ԲԱ | հատ | 28.80 | 15 | 432.00 |
| 1.7.8.41 | 44163200 | Անցում 273x10-108x6 ԳՕՍՍ 17378 պողպատը Сг20 ԳՕՍՍ 1050 (концентрический) | ԲԱ | հատ | 91.20 | 8 | 729.60 |
| 1.7.8.42 | 44163200 | Անցում 273x10-159x8 ԳՕՍՍ 17378 պողպատը Сг20 ԳՕՍՍ 1050 (концентрический) | ԲԱ | հատ | 93.60 | 8 | 748.80 |
| 1.7.8.43 | 44163200 | Անցում К С 100x80-2.5 07 ОСТ 34-10-422-90 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„23”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը տաք ջուր, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=2Ագու/սմ tp=200°C | <ԲԱ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.7.8.44 | 44163200 | Անցում К 108x4-76x3.5-12X18H10T ԳՕՍՍ17378-2001 | ԲԱ | հատ | 46.90 | 1 | 46.90 |
| 1.7.8.45 | 44163200 | Անցում К 89x3.5-76x3.5-12X18H10T ԳՕՍՍ17378-2001 | ԲԱ | հատ | 38.70 | 1 | 38.70 |
| 1.7.8.46 | 44163200 | խողովակատուկ 15 03 ОСТ 34-42-671-84 (штуцер) դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„23”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը տաք ջուր, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=2Ագու/սմ tp=200°C: | <ԲԱ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.7.8.47 | 44163200 | Ոսպնյակային փոխհատուցիչ հողավոր (линзовый компенсатор шарнирный) գծ.А-32625 դիրք 1, А-32626 թ.1, դիրք 3 Ру-2.5кгс/см Ду-2000 գծ. К-824-00.00.000СБ: | <ԲԱ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.7.8.48 | 44163200 | Կցաշուրթ 65-2.5 III с 1-07 ОСТ 34-42-668-84 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„23”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը տաք ջուր: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.7.8.49 | 44163200 | Կցաշուրթ 100-0.6 III с 1-61 ОСТ 34-42-668-84 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„23”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը տաք ջուր: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.7.8.50 | 44163200 | Կցաշուրթ 1-65-16 08X18H10T ԳՕՍՍ 12820-80 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.7.8.51 | 44163200 | Կցաշուրթ 1-100-25 08X18H10T ԳՕՍՍ 12820-80 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.7.8.52 | 44163200 | Կցաշուրթ 1-65-16 08X18H10T ԳՕՍՍ 12820-80 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.7.8.53 | 44163200 | Կցաշուրթ 1-100-16 08X18H10T ԳՕՍՍ 12820-80 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.7.8.54 | 44163200 | Կցաշուրթ 1-100-25 08X18H10T ԳՕՍՍ 12820-80 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.7.8.55 | 44163200 | Արտոդում 90° -219x9 -445x1627x2700-R400 80 ОСТ 24.125.34-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=6Ագու/սմ tp=275°C | <ԲԱ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.7.8.56 | 44163200 | Արտոդում 45° -219x9 -1190x1525x3500-R1000 88 ОСТ24.125.33-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=6Ագու/սմ tp=275°C | <ԲԱ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.7.8.57 | 44163200 | Արտոդում 40/275-45°-273x10-804x325x1600-R600 ОСТ 24.321.27-74 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի | <ԲԱ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.7.8.58 | 44163200 | Արտոդում Рγ[40-С 90°-325x13 -750x850x2700-R700 ОСТ24.321.27-74 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի | <ԲԱ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.7.8.59 | 44163200 | Արտոդում 45° -219x9 -530x580x1895-R1000 88 ОСТ 24.125.33-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=6Ագու/սմ tp=275°C | <ԲԱ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.7.8.60 | 44163200 | Արտոդում 90° -219x9 -420x530x2520-R1000 90 ОСТ 24.125.33-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, աշխատանքային պարամետրերը -Pp=6Ագու/սմ tp=275°C: | <ԲԱ | հատ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.7.8.61 | 44163200 | Արտոդում (отвод) պողպատե 90° 159x6 OCT 34.10.699-97, մետաղը՝ պողպատ 20, դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97- "20", խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-"С", աշխատանքային պարամետրերը Pp=40կգո/սմ ² , tp=350 °С | ԳՀ | հատ | 18.00 | 5 | 90.00 |
| 1.7.8.62 | 44163160 | Խողովակ պողպատե՝ 325x8-20 ТУ14-3-190-82 երկարությունը 12 մ, դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97- "20", խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-"С" | ԳՀ | մ | 133.00 | 36 | 4,788.00 |
| 1.7.8.63 | 44163160 | Խողովակ պողպատե՝ 159x5-20 ТУ 14-3-190-82 երկարությունը 12 մ, դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97- "20", խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-"С" | ԳՀ | մ | 40.50 | 24 | 972.00 |
| 1.7.8.64 | 44163420 | Արմոնկ C 90° -57x3-PN 25 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81 համաձայն 01 ՍՏՕ 79814898 111-2009, դասակարգային նշանակումը՝ շՀ3 ըստ НП-001-97 խումբը C ըստ ПНАЭГ-7-008-89 աշխատանքային միջավայրը՝ բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 0.8 կգո/սմ ² , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 °С | ԳՀ | հատ | 9.76 | 2 | 19.52 |
| 1.7.8.65 | 44163420 | Արմոնկ C 90° -38x3-100x100x436-PN 25 08X18H10T ԳՕՍՍ9941-81 համաձայն ՍՏՕ 79814898 113-2009, դասակարգային նշանակումը՝ ՅՈՒ ըստ НП-001-97 խումբը C ըստ ПНАЭГ-7-008-89 աշխատանքային միջավայրը՝ բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 կգո/սմ ² , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 °С | ԳՀ | հատ | 4.34 | 3 | 13.02 |
| 1.7.8.66 | 44163200 | խողովակապատուկ C 57x3-200-IIIc 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81 համաձայն 06 ՍՏՕ 79814898 123-2009, դասակարգային նշանակումը՝ շՀ3 ըստ НП-001-97 խումբը C ըստ ПНАЭГ-7-008-89 աշխատանքային միջավայրը՝ բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 0.8 կգո/սմ ² , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 °С | ԳՀ | հատ | 14.91 | 1 | 14.91 |
| 1.7.8.67 | 44163200 | խողովակապատուկ C 38x3-100-IIIc 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81 համաձայն 05 ՍՏՕ 79814898 123-2009, դասակարգային նշանակումը՝ ՅՈՒ ըստ НП-001-97 խումբը C ըստ ПНАЭГ-7-008-89 աշխատանքային միջավայրը՝ բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 կգո/սմ ² , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 °С | ԳՀ | հատ | 13.14 | 1 | 13.14 |
| 1.7.8.68 | 44163200 | Եռաբաշխիկ C 32x10-25PN-IIIc համաձայն 07 ՍՏՕ 79814898 121-2009, դասակարգային նշանակումը՝ ՅՈՒ ըստ НП-001-97 խումբը C ըստ ПНАЭГ-7-008-89 աշխատանքային միջավայրը՝ բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 կգո/սմ ² , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 °С | ԳՀ | հատ | 11.65 | 2 | 23.30 |
| 1.7.8.69 | 44163200 | Եռաբաշխիկ T 10-PN 25 08X18H10T համաձայն 02 ՍՏՕ 79814898 120-2009, դասակարգային նշանակումը՝ 4 ըստ НП-001-97 խումբը C ըստ НП-7-001-97 կարգը - VB ըստ P5, աշխատանքային միջավայրը՝ բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 1 կգո/սմ ² , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 °С | ԳՀ | հատ | 11.65 | 1 | 11.65 |
| 1.7.8.70 | 44163280 | Խցափակիչ 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949-75 համաձայն 01 ՍՏՕ 24.125.21-89 դասակարգային նշանակումը՝ 4 ըստ НП-001-97, կարգը - VB ըստ P5, աշխատանքային միջավայրը՝ բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 1կգո/սմ ² , աշխատանքային ջերմաստիճանը 70 °С | ԳՀ | հատ | 5.42 | 1 | 5.42 |
| 1.7.8.71 | 44211420 | Հենարան ϕ 325 համաձայն 04 ՍՏՕ 108.275.28-80 | ԳՀ | հատ | 541.93 | 1 | 541.93 |
| 1.7.8.72 | 44211420 | Հենարան ϕ 108 համաձայն 16 ՍՏՕ 34-10-620-93 | ԳՀ | հատ | 5.96 | 1 | 5.96 |
| 1.7.8.73 | 44211420 | Հենարան ϕ 57 համաձայն 02 ՍՏՕ 34-10-617-93 | ԳՀ | հատ | 13.55 | 1 | 13.55 |
| 1.7.8.74 | 44211420 | Հենարան ϕ 38 համաձայն 18-512.000-07 | ԳՀ | հատ | 24.93 | 1 | 24.93 |
| 1.7.8.75 | 44211420 | Հենարան ϕ 14 համաձայն 18-512.000-01 | ԳՀ | հատ | 11.65 | 4 | 46.60 |
| 1.7.8.76 | 44211420 | Հենարան ϕ 14 համաձայն 18-511.000-01 | ԳՀ | հատ | 8.94 | 8 | 71.52 |
| 1.7.8.77 | 44211420 | Հենարան 57 Y-01 ՍՏՕ 34-10-620-93, կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 2.79 | 68 | 189.72 |
| 1.7.8.78 | 44211420 | Հենարան 57 Y-03 ՍՏՕ 34-10-620-93, կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 2.79 | 4 | 11.16 |
| 1.7.8.79 | 44163200 | Արտոդում 90° 32x2, ԳՕՍՍ 17375-2001, կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 1.36 | 2 | 2.72 |
| 1.7.8.80 | 44163200 | Արտոդում 90° 57x3, ԳՕՍՍ 17375-2001, կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 1.36 | 33 | 44.88 |
| 1.7.8.81 | 44163200 | Արտոդում 15° 159x5-4.0-IIIc 001 , ՍՏՕ 34-42-663-84 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.7.8.82 | 44163200 | Արտոդում 45° 159x5-4.0-IIIc 059 , ՍՏՕ 34-42-663-84 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.7.8.83 | 44163200 | Արտոդում 30° 325x8-2.5-IIIc 032 , ՍՏՕ 34-42-663-84 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.7.8.84 | 44163200 | Կցաշտրթ 150-1.6-IIIc 1-27 ՍՏՕ 34-42-668-84 | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.7.8.85 | 44163200 | Կցաշտրթ 300-1.6-IIIc 1-30 ՍՏՕ 34-42-668-84 | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.7.8.86 | 44163200 | Կցաշտրթ 300-2.5-IIIc 1-14 ՍՏՕ 34-42-668-84 | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.8 | | Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ | | | | | 271,340.13 |
| 1.8.1 | 31321170 | Մալուխ տեսահսկման կոմբինացված, КВК-2П-240,75, երեսապատված պոլիվինիլխլորիդով: | ԳՀ | մ | 0.39 | 600 | 234.00 |
| 1.8.2 | 44322530 | Ծայրոց մալուխային 70-12-13-M-YXЛ3, ԳՕՍՍ 7386-80, պղնձե, մամլումով ամրացվող, ներքին տրամագիծը՝ 13 մմ: | ԳՀ | հատ | 0.75 | 100 | 75.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ծևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.8.3 | 31321170 | Մալուխ (кабель), ԳՕՍՍ 11326.2-79, PK-50-3-11, պղնձե էկրանով (с медным экраном), ամբողջական կտորով: | ԳՀ | մ | 0.48 | 80 | 38.40 |
| 1.8.4 | 44322220 | Մալուխ КРПТ 3435+1410, ԳՕՍՍ 13497-68: | ԳՀ | մ | 11.4 | 115 | 1,311.00 |
| 1.8.5 | 44322290 | Մալուխ (кабель), КПАЭТИнг-FRHF (7x2x0,7): | ԳՀ | մ | 7.12 | 4000 | 28,480.00 |
| 1.8.6 | 44322200 | Հողանցման լար պղնձյա, երկարությունը՝ 20մ (AMГ ТУ16.505.398-76, S=50mm): | ԳՀ | մ | 3.96 | 300 | 1,188.00 |
| 1.8.7 | 31331310 | Մալուխ պղնձյա ջիղերով ԿՎՎԳէնգ 14x1,5մմ (КВВГЭнг 14x1,5mm), ՏՈՒ 16.Կ01-37-2003: | ՀԲՄ | մ | 1.80 | 7000 | 12,600.00 |
| 1.8.8 | 31331310 | Մալուխ պղնձյա ջիղերով ԿՎՎԳէ նգ 19x1,5 մմ (КВВГЭнг 19X1,5 մմ), ՏՈՒ 16.Կ01-37-2003: | ՀԲՄ | մ | 2.34 | 3000 | 7,020.00 |
| 1.8.9 | 31331310 | Մալուխ ՄԳՇՎ 1x0,7(МГШВ 1x0,7) ՏՈՒ 16.505.437-82: | ԳՀ | մ | 0.048 | 800 | 38.40 |
| 1.8.10 | 31341300 | Տուտ կցորդիչի համար, ինքնակաշռող Փ 40մմ: | ԳՀ | հատ | 0.908 | 50 | 45.40 |
| 1.8.11 | 44531200 | Սկորա Ս տիպի, ստեպլերի համար h=12մմ; M=1,2մմ; S=7,6մմ: | ԳՀ | հատ | 0.24 | 500 | 120.00 |
| 1.8.12 | 44531200 | Սկորա Ս տիպի, ստեպլերի համար h = 12մմ; M = 1,2մմ; S = 6,2մմ: | ԳՀ | հատ | 0.24 | 500 | 120.00 |
| 1.8.13 | 44531200 | Պլաստմասե ամրակ մալուխի ամրացման համար, Փ 12: | ԳՀ | հատ | 0.099 | 100 | 9.90 |
| 1.8.14 | 44531200 | Պլաստմասե ամրակ մալուխի ամրացման համար, Փ 15: | ԳՀ | հատ | 0.132 | 100 | 13.20 |
| 1.8.15 | 32551150 | Հեռախոսային լար ՏՌՊ 2x0.5 ՏՈՒ 16.Կ04.005-89 (ТРП 2x0.5 ТУ 16.К04.005-89): | ԳՀ | մ | 0.460 | 2000 | 920.00 |
| 1.8.16 | 31321110 | Մալուխ ՅուժիՓի (UTP) 4x2x0,5 տիպի, 8 ջիղով: | ԳՀ | մ | 0.129 | 300 | 38.70 |
| 1.8.17 | 39241130 | Մալուխակրիչ պլաստիկատե չափսը՝ 25x17մմ, 2մ երկարություն | ԳՀ | հատ | 0.924 | 100 | 92.40 |
| 1.8.18 | 39241130 | Մալուխակրիչ պլաստիկատե չափսը՝ 20x10մմ, 2մ երկարություն | ԳՀ | հատ | 0.488 | 100 | 48.80 |
| 1.8.19 | 39241130 | Մալուխակրիչ պլաստիկատե չափսը՝ 12x12մմ, երկարութ.՝ 2 մ | ԳՀ | հատ | 0.242 | 100 | 24.20 |
| 1.8.20 | 42662100 | Պարկուճ ԿՉԴՍ (КЗДС), երկարությունը՝ 40մմ, ներքին տրամագիծը՝ 1.9մմ: | ԳՀ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.8.21 | 31331193 | Հաղորդալար ՊՎՍ 2x0,5 մմ, ԳՕՍՍ 7399: | ԳՀ | մ | 0.092 | 1000 | 92.00 |
| 1.8.22 | 31685000 | Երկարացման լար էլ. հոսանքի, GLANZENB-50-009 կամ համարժեքը, 4 բնիկով, կաբելի մակնիշը КГ 3 x1.5մմ, երկարությունը- 50 մ: | ԳՀ | հատ | 26.3 | 2 | 52.60 |
| 1.8.23 | 31685000 | Երկարացման լար էլ. հոսանքի, GLANZENB-50-009 կամ համարժեքը, 4 բնիկով, կաբելի մակնիշը КГ 3 x1.5մմ, երկարությունը- 25 մ | ԳՀ | հատ | 41.4 | 2 | 82.80 |
| 1.8.24 | 31331230 | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ԳՕՍՍ 16442-80 4x10 մմ ВВГнг մակնիշի (кабель с медными жилами, ВВГнг 4x10mm) | ԳՀ | մ | 2.374 | 100 | 237.40 |
| 1.8.25 | 31211270 | Մալուխների միացման արկղ КС-16, նոմինալ հոսանքի ուժը՝ 16Ա, սեղմակների քանակը՝ 15, պլաստմասե | ԳՀ | հատ | 13.5 | 2 | 27.00 |
| 1.8.26 | 31331310 | Մալուխ ստուգիչ КВВГ нг, 4x1,5,արտաքին տրամագիծը՝ 9,2 մմ, շահագործման ջերմաստիճանային տիրույթը՝ -50°C – +50°C, հրդեհային անվտանգության դասը՝ П16.8.2.5.4 ԳՕՍՍ 31565-2012: | ԳՀ | մ | 0.48 | 130 | 62.40 |
| 1.8.27 | 31331310 | Մալուխ ստուգիչ КВВГ нг, 7x1,5,արտաքին տրամագիծը՝ 10,7մմ, շահագործման ջերմաստիճանային տիրույթը՝ -50°C – +50°C, հրդեհային անվտանգության դասը՝ П16.8.2.5.4 ԳՕՍՍ 31565-2012 | ԳՀ | մ | 0.69 | 120 | 82.80 |
| 1.8.28 | 31331310 | Մալուխ ստուգիչ КВВГ нг, 9x1,5,արտաքին տրամագիծը՝ 10,7մմ, շահագործման ջերմաստիճանային տիրույթը՝ -50°C – +50°C, հրդեհային անվտանգության դասը՝ П16.8.2.5.4 ԳՕՍՍ 31565-2012: | ԳՀ | մ | 1.18 | 160 | 188.80 |
| 1.8.29 | 31611200 | Ճկախողովակ մետաղական տրամագիծը՝ 18մմ, ցինկապատ առածգական, ГОСТ 3575: | ԳՀ | մ | 0.605 | 30 | 18.15 |
| 1.8.30 | 44322540 | Մալուխատար պլաստմասե, 15x20մմ, lmin=2մ: | ԳՀ | հատ | 0.634 | 80 | 50.72 |
| 1.8.31 | 44322540 | Մալուխատար պլաստմասե, 20x32մմ, lmin=2մ: | ԳՀ | հատ | 1.394 | 50 | 69.70 |
| 1.8.32 | 31331220 | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ВВГнг 3x2.5մմ ² , ԳՕՍՍ 16442-80: | ԳՀ | մ | 0.465 | 1700 | 790.50 |
| 1.8.33 | 31331220 | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ВВГнг 3x1.5մմ ² , ԳՕՍՍ 16442-80: | ԳՀ | մ | 0.317 | 200 | 63.40 |
| 1.8.34 | 31331220 | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ВВГнг -1կՎ 3x50մմ ² , ԳՕՍՍ 16442-80 | ԳՀ | մ | 9.48 | 100 | 948.00 |
| 1.8.35 | 31331110 | Մալուխ այումինե ջիղով, АВВГ 4x4մմ ² , ԳՕՍՍ 16442-80 | ԳՀ | մ | 0.212 | 1200 | 254.40 |
| 1.8.36 | 31331110 | Մալուխ այումինե ջիղով, АВВГ 4x6մմ ² , ԳՕՍՍ 16442-80 | ԳՀ | մ | 0.300 | 1000 | 300.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.8.37 | 31331160 | Մալուխ այլումինե ջիղով, АBBГНГ 3x70մմ ² , 1կՎ, ԳՕՍՍ 16442-80 | ԳՀ | մ | 2.68 | 150 | 402.00 |
| 1.8.38 | 31331210 | Մալուխ այլումինե ջիղով, ААШв 3x95մմ ² , 1կՎ, ԳՕՍՍ 6925-75 | ԳՀ | մ | 6.50 | 300 | 1,950.00 |
| 1.8.39 | 31331310 | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, КBBГЭНГ-37x2.5մմ ² , ՏՈՒ 16.К01-37-2003: | ԳՀ | մ | 4.670 | 300 | 1,401.00 |
| 1.8.40 | 31331310 | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, КBBГНГ-4x4մմ ² , ՏՈՒ 16.К01-37-2003 | ԳՀ | մ | 0.952 | 700 | 666.40 |
| 1.8.41 | 31331310 | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, КBBГНГ-4x6մմ ² , ՏՈՒ 16.К01-37-2003 | ԳՀ | մ | 1.392 | 280 | 389.76 |
| 1.8.42 | 31331310 | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, КBBГНГ-7x6մմ ² , ՏՈՒ 16.К01-37-2003 | ԳՀ | մ | 2.7 | 120 | 324.00 |
| 1.8.43 | 31331310 | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, КBBГНГ-7x10մմ ² , ՏՈՒ 16.К01-37-2003: | ԳՀ | մ | 3.1 | 40 | 124.00 |
| 1.8.44 | 31331310 | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, КBBГНГ-10x4մմ ² , ՏՈՒ 16.К01-37-2003 | ԳՀ | մ | 2.24 | 40 | 89.60 |
| 1.8.45 | 31331130 | Մալուխ ուժային, այլումինե ջիղերով, АBBГ տիպի 4x16մմ ² , ԳՕՍՍ 16442-80: | ԳՀ | մ | 0.684 | 700 | 478.80 |
| 1.8.46 | 44322290 | Մալուխ ПвПНГ(А)-FRHF, 1կՎ, 4x95 մմ ² ուժային, պղնձյա ջիղերով, պոլիէթիլենային կցակարով մեկուսացումով, զրահապատ, ՏՈՒ-16.К.71-359-2005 | ՀԲՄ | մ | 23.85 | 480 | 11,448.00 |
| 1.8.47 | 44322290 | Մալուխ ПвПНГ(А)-FRHF -6կՎ, 3x95 մմ ² ուժային, պղնձյա ջիղերով, պոլիէթիլենային կցակարով մեկուսացումով, զրահապատ, ՏՈՒ-16.К.71-359-2005 | ՀԲՄ | մ | 19.97 | 500 | 9,985.00 |
| 1.8.48 | 44322290 | Մալուխ ПвПНГ(А)-FRHF-6կՎ, 3x120մմ ² ուժային, պղնձյա ջիղերով, պոլիէթիլենային կցակարով մեկուսացումով, զրահապատ, ՏՈՒ-16.К.71-359-2005 | ՀԲՄ | մ | 24.86 | 500 | 12,430.00 |
| 1.8.49 | 31331210 | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, զրահապատ, ВБ6Шв НГ - 6կՎ, ԳՕՍՍ 16442-80, 4x95մմ ² | ՀԲՄ | մ | 21.6 | 300 | 6,480.00 |
| 1.8.50 | 31331210 | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, զրահապատ, ВБ6Шв НГ - 6կՎ, ԳՕՍՍ 16442-80, 4x120մմ ² | ՀԲՄ | մ | 26.85 | 1000 | 26,850.00 |
| 1.8.51 | 31331210 | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, զրահապատ, ВБ6Шв НГ - 6կՎ, ԳՕՍՍ 16442-80, 4x150մմ ² | ՀԲՄ | մ | 33.0 | 600 | 19,800.00 |
| 1.8.52 | 31331210 | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, զրահապատ, ВБ6Шв НГ - 6կՎ, ԳՕՍՍ 16442-80, 4x185մմ ² | ՀԲՄ | մ | 41.56 | 600 | 24,936.00 |
| 1.8.53 | 31331210 | Մալուխ այլումինե ջիղերով, թղթյա մեկուսացումով, АСБНЛШНГ-LS 6կՎ, 3x95մմ ² | ՀԲՄ | մ | 7.55 | 1250 | 9,437.50 |
| 1.8.54 | 31321251 | Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ПВ 1x2,5մմ ² , ԳՕՍՍ 6323-79 | ԳՀ | մ | 0.144 | 200 | 28.80 |
| 1.8.55 | 31331290 | Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ППВ 3x6մմ ² , ԳՕՍՍ 6323-79 | ԳՀ | մ | 1.400 | 400 | 560.00 |
| 1.8.56 | 31321252 | Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, այլումինե ջիղով, АПВ 2.5մմ ² , ԳՕՍՍ 6323-79 | ԳՀ | մ | 0.034 | 1000 | 34.00 |
| 1.8.57 | 31321260 | Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, АППВ 2x2.5մմ ² , ԳՕՍՍ 6323-79 | ԳՀ | մ | 0.057 | 1000 | 57.00 |
| 1.8.58 | 31321250 | Հաղորդակար ջերմակայուն, КМЖВ 2.5մմ ² , ՏՈՒ 16.505.870-75 | ԳՀ | մ | 0.36 | 600 | 216.00 |
| 1.8.59 | 31321250 | Հաղորդակար ջերմակայուն, ПРКС-3x1.5 մմ ² , մեկուսացումը սիլիկատօրգանական ռետինից, պղնձյա 3 ջիղերով, ՏՈՒ-16.К138-001-2006 | ԳՀ | մ | 1.025 | 1000 | 1,025.00 |
| 1.8.60 | 31321250 | Հաղորդակար ջերմակայուն, ПРКС-3x2.5 մմ ² , մեկուսացումը սիլիկատօրգանական ռետինից, պղնձյա 3 ջիղերով, ՏՈՒ-16.К138-001-2006 | ԳՀ | մ | 1.632 | 500 | 816.00 |
| 1.8.61 | 44322200 | Հաղորդակար ПРГ-6, 35մմ ² , ՏՈՒ-16.505.439-79 | ԳՀ | մ | 0.3 | 100 | 30.00 |
| 1.8.62 | 31331193 | Հաղորդակար ПВКФկամ ПВФС, 10մմ ² , ԳՕՍՍ 16036-79 | ԳՀ | մ | 0.68 | 30 | 20.40 |
| 1.8.63 | 31331193 | Հաղորդակար ПВКФկամ ПВФС, 25մմ ² , ԳՕՍՍ 16036-79 | ԳՀ | մ | 0.36 | 100 | 36.00 |
| 1.8.64 | 31331193 | Հաղորդակար ПВКФկամ ПВФС, 50մմ ² , ԳՕՍՍ 16036-79 | ԳՀ | մ | 0.36 | 100 | 36.00 |
| 1.8.65 | 31321251 | Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ПВ-1, 4,0մմ ² , ԳՕՍՍ 6323-79 | ԳՀ | մ | 0.603 | 80 | 48.24 |
| 1.8.66 | 31331193 | Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ПВС-3, 2x2,5մմ ² , ԳՕՍՍ 6323-79 | ԳՀ | մ | 0.65 | 20 | 13.00 |
| 1.8.67 | 44331300 | Մետաղակար պողպատե, 1,0-0-Կ-, 950մ, ԳՕՍՍ3282-74 | ԳՀ | կգ | 0.75 | 5.8 | 4.35 |
| 1.8.68 | 44322281 | Հաղորդակար փաթոյթային, պղնձե ПЭТВ-2 ОСТ 16.0.505-001-80, փ 1,25 | ԳՀ | կգ | 6.48 | 50 | 324.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.8.69 | 44322281 | Հաղորդակար փաթայթային, պղնձե ПЭТВ-20СТ 16.0.505-001-80, ֆ 0.315 | ԳՀ | կգ | 8.0 | 20 | 160.00 |
| 1.8.70 | 44322281 | Հաղորդակար փաթայթային, պղնձե ПЭТВ-20СТ 16.0.505-001-80, ֆ 0.75 | ԳՀ | կգ | 6.48 | 40 | 259.20 |
| 1.8.71 | 44322281 | փաթայթային, պղնձե ПЭТВ-20СТ 16.0.505-001-80, ֆ 0.45 | ԳՀ | կգ | 6.48 | 30 | 194.40 |
| 1.8.72 | 44322281 | փաթայթային, պղնձե ПЭТВ-20СТ 16.0.505-001-80, ֆ 1.0 | ԳՀ | կգ | 6.48 | 40 | 259.20 |
| 1.8.73 | 44322281 | Հաղորդակար փաթայթային, պղնձե ПЭТВ-20СТ 16.0.505-001-80, ֆ 0.77 | ԳՀ | կգ | 5.5 | 40 | 220.00 |
| 1.8.74 | 44322281 | Հաղորդակար փաթայթային, պղնձե ПЭТВ-20СТ 16.0.505-001-80, ֆ 0.9 | ԳՀ | կգ | 6.48 | 50 | 324.00 |
| 1.8.75 | 44322281 | Հաղորդակար փաթայթային, պղնձե ПЭТВ-20СТ 16.0.505-001-80, ֆ 1.45 | ԳՀ | կգ | 6.48 | 60 | 388.80 |
| 1.8.76 | 44322281 | Հաղորդակար փաթայթային, պղնձե ПЭТВ-20СТ 16.0.505-001-80, ֆ 1,12 | ԳՀ | կգ | 6.48 | 50 | 324.00 |
| 1.8.77 | 44322281 | Հաղորդակար փաթայթային, պղնձե ПЭТВ-20СТ 16.0.505-001-80, ֆ 1,06 | ԳՀ | կգ | 6.48 | 50 | 324.00 |
| 1.8.78 | 44322281 | Հաղորդակար փաթայթային, պղնձե ПЭТВ-20СТ 16.0.505-001-80, ֆ 1,08 | ԳՀ | կգ | 5.67 | 50 | 283.50 |
| 1.8.79 | 44322281 | Հաղորդակար փաթայթային, պղնձե ПЭТВ-20СТ 16.0.505-001-80, ֆ 0.56 | ԳՀ | կգ | 6.48 | 40 | 259.20 |
| 1.8.80 | 44322281 | Հաղորդակար փաթայթային, պղնձե ПЭТВ-20СТ 16.0.505-001-80, ֆ 0.53 | ԳՀ | կգ | 6.48 | 20 | 129.60 |
| 1.8.81 | 44322281 | Հաղորդակար փաթայթային, պղնձե ПЭТВ-20СТ 16.0.505-001-80, ֆ 1,56 | ԳՀ | կգ | 6.48 | 60 | 388.80 |
| 1.8.82 | 44322281 | Հաղորդակար փաթայթային, պղնձե ПЭТВ-20СТ 16.0.505-001-80, ֆ 1,32 | ԳՀ | կգ | 6.48 | 60 | 388.80 |
| 1.8.83 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ) մոնտաժային, պլաստմասսե, 150x2,5մմ | ԳՀ | հատ | 0.005 | 600 | 3.00 |
| 1.8.84 | 31221270 | Ծայրակալ մետաղալարի համար, ուղիղ, 0,75մմ ² | ԳՀ | հատ | 0.080 | 200 | 16.00 |
| 1.8.85 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ) մոնտաժային, պլաստմասսե, L=250մմ | ԳՀ | հատ | 0.01 | 6000 | 60.00 |
| 1.8.86 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ) մոնտաժային, պլաստմասսե, L=500մմ | ԳՀ | հատ | 0.031 | 6000 | 186.00 |
| 1.8.87 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ) մոնտաժային, պլաստմասսե, L=1000մմ | ԳՀ | հատ | 0.250 | 500 | 125.00 |
| 1.8.88 | 35121160 | Պիտակ (ծրքա) writer-On 34/18մալուխի ջիդերի պիտակավորման համար | ԳՀ | հատ | 8.4 | 10 | 84.00 |
| 1.8.89 | 44322530 | Ճարմանդ մալուխի ամրացման համար, N 149 | ԳՀ | հատ | 0.048 | 200 | 9.60 |
| 1.8.90 | 35121160 | Պիտակ մալուխային, պլումինե, БКА, կոդ 41941,000«Экспресс Поставка» կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.07 | 1000 | 70.00 |
| 1.8.91 | 44322540 | Կաբելուղի DLP-D 25x16մմ «Legrand» 636302, Layta , կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 1.160 | 40 | 46.40 |
| 1.8.92 | 44322540 | Կաբելուղի 40x40մմ, «Legrand», կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 2.300 | 35 | 80.50 |
| 1.8.93 | 44322540 | Կաբելուղի DLP-D 60x40մմ «Legrand» 636309, Layta կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 2.800 | 25 | 70.00 |
| 1.8.94 | 44322530 | Ծայրակալ պղնձե օղակաձև, ամրակումը հեղույսի միջոցով ֆ 5.0մմ, НКИ տիպի | ԳՀ | հատ | 0.420 | 200 | 84.00 |
| 1.8.95 | 44322530 | Ծայրակալ պղնձե, անագապատված, զոդման համար ПМ-10-5 ТУ-3449-033-97284872-2006 | ԳՀ | հատ | 0.170 | 40 | 6.80 |
| 1.8.96 | 44322530 | Ծայրակալ պղնձե, անագապատված, զոդման համար ПМ-25-8 ТУ-3449-033-97284872-2006 | ԳՀ | հատ | 0.276 | 40 | 11.04 |
| 1.8.97 | 44322530 | Ծայրակալ պղնձե, անագապատված, զոդման համար ПМ-35-10 ТУ-3449-033-97284872-2006 | ԳՀ | հատ | 0.336 | 40 | 13.44 |
| 1.8.98 | 44322530 | Ծայրակալ պղնձե, անագապատված, զոդման համար ПМ-50-10 ТУ-3449-033-97284872-2006 | ԳՀ | հատ | 0.536 | 40 | 21.44 |
| 1.8.99 | 44322530 | Ծայրակալ պղնձե, անագապատված, զոդման համար ПМ-70-12 ТУ-3449-033-97284872-2006 | ԳՀ | հատ | 0.646 | 40 | 25.84 |
| 1.8.100 | 44322530 | Ծայրակալ պղնձե, անագապատված, զոդման համար ПМ-120-10 ТУ-3449-033-97284872-2006 | ԳՀ | հատ | 0.891 | 40 | 35.64 |
| 1.8.101 | 44112800 | Փողակ ջերմակծկման ТУТн- 3/1,5, սև, SՈՒ 2247-011-79523310-2006 | ԳՀ | մ | 0.165 | 60 | 9.90 |
| 1.8.102 | 44112800 | Փողակ ջերմակծկման ТУТн- 4/2, սև, SՈՒ 2247-011-79523310-2006 | ԳՀ | մ | 0.165 | 60 | 9.90 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.8.103 | 44112800 | Փողակ ջերմակծկման ТУТНГ- 5/2,5, սև, SՈՒ 2247-011-79523310-2006 | ԳՀ | մ | 0.165 | 80 | 13.20 |
| 1.8.104 | 31331193 | Մալուխ КПСВЭНГ- 1x2x0,5մ ² | ԳՀ | մ | 0.295 | 1000 | 295.00 |
| 1.8.105 | 44322530 | Հաղորդալարերի կոմպլեկտ մեկուսացված - 2մ «бана» տիպի անջատատեղով, SONEL կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.50 | 10 | 5.00 |
| 1.8.106 | 44322530 | Հաղորդալարերի կոմպլեկտ մեկուսացված-2մ «бана» տիպի անջատատեղով (разъем) CMP SONEL կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 11.8 | 10 | 118.00 |
| 1.8.107 | 44521230 | Ամրակ (крепёж) «ազատ ձեռքեր», SONEL կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 4.4 | 6 | 26.40 |
| 1.8.108 | 44163280 | Մետաղափողրակ P3-ЦП-НГ-22, ДУ22 | ԳՀ | մ | 0.83 | 22 | 18.26 |
| 1.8.109 | 44163280 | Մետաղափողրակ P3-ЦП-НГ-32, ДУ32 | ԳՀ | մ | 1.27 | 10 | 12.70 |
| 1.8.110 | 44112760 | Ճկափող ճկուն մետաղական P3-ЦХ փ32մմ СТУ 36-05-083-73 | ԳՀ | մ | 0.605 | 100 | 60.50 |
| 1.8.111 | 44112760 | Ճկափող ճկուն մետաղական P3-ЦХ փ38մմ СТУ 36-05-083-73 | ԳՀ | մ | 0.956 | 100 | 95.60 |
| 1.8.112 | 44112760 | Ճկափող ճկուն մետաղական P3-ЦХ փ50մմ СТУ 36-05-083-73 | ԳՀ | մ | 1.346 | 100 | 134.60 |
| 1.8.113 | 44112760 | Ճկափող ճկուն մետաղական P3-ЦХ փ25մմ СТУ 36-05-083-73 | ԳՀ | մ | 0.880 | 200 | 176.00 |
| 1.8.114 | 44112760 | Ճկափող ճկուն մետաղական P3-ЦХ փ20մմ СТУ 36-05-083-73 | ԳՀ | մ | 0.605 | 200 | 121.00 |
| 1.8.115 | 44112760 | Ճկափող ճկուն մետաղական P3-ЦХ փ16մմ СТУ 36-05-083-73 | ԳՀ | մ | 0.605 | 250 | 151.25 |
| 1.8.116 | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային, միացնող, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 50մմ ² , 4ПТС-1 տիպի, կամ համարժեքը, ձգելու ժամանակ անջատվող գլխիկով: | ԳՀ | հատ | 10.20 | 10 | 102.00 |
| 1.8.117 | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային, միացնող, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 70x120մմ ² , 4ПТС-1 տիպի, կամ համարժեքը, ձգելու ժամանակ անջատվող գլխիկով | ԳՀ | հատ | 44.0 | 10 | 440.00 |
| 1.8.118 | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային, միացնող, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 3СТНГ-70/120 | ԳՀ | հատ | 29.7 | 7 | 207.90 |
| 1.8.119 | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային, միացնող, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 3ПСТНГ-LS-35/50 | ԳՀ | հատ | 27.5 | 2 | 55.00 |
| 1.8.120 | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 3КВТНГ -70/120 | ԳՀ | հատ | 29.7 | 9 | 267.30 |
| 1.8.121 | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 3ПКВТНГ -1-НГ-70 | ԳՀ | հատ | 18.00 | 2 | 36.00 |
| 1.8.122 | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 3ПКВТНГ -1-НГ-50 | ԳՀ | հատ | 16.80 | 4 | 67.20 |
| 1.8.123 | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 4ПКВТНГ -1-НГ-16 | ԳՀ | հատ | 13.80 | 4 | 55.20 |
| 1.8.124 | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 50մմ ² 4ПКТn-1 տիպի, կամ համարժեքը, ձգելու ժամանակ անջատվող գլխիկով | ԳՀ | հատ | 9.90 | 10 | 99.00 |
| 1.8.125 | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 70x120մմ ² , 4ПКТn-1 տիպի, կամ համարժեքը, ձգելու ժամանակ անջատվող գլխիկով | ԳՀ | հատ | 44.0 | 10 | 440.00 |
| 1.8.126 | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային, միացնող, ջերմանստեցվող, 6կՎ համար, 50մմ ² 3ПСТ-6 տիպի կամ համարժեքը, ձգելու ժամանակ անջատվող գլխիկով | ԳՀ | հատ | 47.70 | 10 | 477.00 |
| 1.8.127 | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային, միացնող, ջերմանստեցվող, 6կՎ համար, 70x120մմ ² , 3ПСТ-6 տիպի, կամ համարժեքը, ձգելու ժամանակ անջատվող գլխիկով | ԳՀ | հատ | 44.0 | 10 | 440.00 |
| 1.8.128 | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 6կՎ համար, 50մմ ² 3ПКТn-6 տիպի: | ԳՀ | հատ | 16.00 | 10 | 160.00 |
| 1.8.129 | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 6կՎ համար, 70x120մմ ² , 3ПКТn-6 տիպի, կամ համարժեքը, | ԳՀ | հատ | 29.7 | 10 | 297.00 |
| 1.8.130 | 44322530 | Կցորդիչ ծայրային, ջերմանստեցվող, պլաստմասսե մեկուսացումով մալուխների համար 4ПКВТn – В – 35/50 | ԳՀ | հատ | 27.5 | 5 | 137.50 |
| 1.8.131 | 44322530 | Կցորդիչ միացնող, СТНГ10-70/120 | ԳՀ | հատ | 53.7 | 5 | 268.50 |
| 1.8.132 | 44322530 | Ամրակցում ծայրային, ջերմանստեցման 6կՎ, 3-ջիղային 70-120մմ ² | ԳՀ | հատ | 29.7 | 6 | 178.20 |
| 1.8.133 | 44112800 | Պատյան պլաստմասսե, մալուխների համար, չափսերը՝ 20x16մմ, L=2Ճ | ԳՀ | մ | 0.45 | 200 | 90.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.8.134 | 44112800 | Պատյան պլաստմասսե, մալուխների համար, չափսերը՝ 40x40մմ, L=2մ | ԳՀ | մ | 1.15 | 200 | 230.00 |
| 1.8.135 | 44112800 | Պատյան պլաստմասսե, մալուխների համար, չափսերը՝ 60x40մմ, L=2մ | ԳՀ | մ | 1.4 | 200 | 280.00 |
| 1.8.136 | 44112800 | Պաշտպանիչ մետաղական ճկախողովակ (Защитные металлорукава) Dy 25 | ԳՀ | մ | 1.04 | 100 | 104.00 |
| 1.8.137 | 44112800 | Պաշտպանիչ մետաղական ճկախողովակ (Защитные металлорукава) Dy 18 | ԳՀ | մ | 0.7 | 100 | 70.00 |
| 1.8.138 | 44112800 | Պաշտպանիչ մետաղական ճկախողովակ (Защитные металлорукава) Dy 15 | ԳՀ | մ | 0.56 | 100 | 56.00 |
| 1.8.139 | 31331310 | Մալուխ КСПЭВ 2x0.5 | ԳՀ | մ | 0.03 | 100 | 3.00 |
| 1.8.140 | 31331310 | Մալուխ КВВГЭнг 7x1.5մմ ² | ԳՀ | մ | 0.74 | 500 | 370.00 |
| 1.8.141 | 31331310 | Մալուխ КВВГ нг 5x1.5մմ ² | ԳՀ | մ | 0.6 | 5 | 3.00 |
| 1.8.142 | 44112760 | Տափախողովակ 10x20 Legrant | ԳՀ | մ | 0.300 | 100 | 30.00 |
| 1.8.143 | 31331270 | Հաղորդալար, ПВС 2x1,5մմ ² | ԳՀ | մ | 0.4 | 70 | 28.00 |
| 1.8.144 | 44322530 | Կցորդիչ միացնող, 6կՎ, СЭПУ 3x95մմ ² | ԳՀ | հատ | 47.7 | 1 | 47.70 |
| 1.8.145 | 31331210 | Մալուխ այլումինե ջիղով, ААШв 3x95մմ ² , 6կՎ, ԳՕՍ 6925-75 | ԳՀ | մ | 6.5 | 150 | 975.00 |
| 1.8.146 | 44322200 | Մալուխներ ЭП.СО А-189674 և АЭ.СО А-189362 նախագծերի կատարման համար | ԳՀ | մ | 5.7206 | 10907 | 62,394.58 |
| 1.8.146.1 | 44322200 | Մալուխ ՎՎԳնգ(Ա)-ՖՈԼՍ 2x70մկ(Լ)-1 (ВВГнг(А)-FRLS 2x70мк(Н)-1) | ԳՀ | մ | | 378 | 0.0 |
| 1.8.146.2 | 44322200 | Մալուխ ՎՎԳնգ(Ա)-ՖՈԼՍ 2x95մկ(Լ)-1 (ВВГнг(А)-FRLS 2x95мк (Н)-1) | ԳՀ | մ | | 383 | 0.0 |
| 1.8.146.3 | 44322200 | Մալուխ ՎՎԳնգ(Ա)- ԼՍ 2x95մկ(Լ)-1 (ВВГнг(А)- LS 2x95мк(Н)-1) | ԳՀ | մ | | 439 | 0.0 |
| 1.8.146.4 | 44322200 | Մալուխ ՎՎԳնգ(Ա)- ՖՈԼՍ 4x50մմ(ՊԵՆ)-1 (ВВГнг(А)- FRLS 4x50мк(PEN)-1) | ԳՀ | մ | | 184 | 0.0 |
| 1.8.146.5 | 44322200 | Մալուխ ՎՎԳնգ(Ա)- ԼՍ 4x95մմ(ՊԵՆ)-1 (ВВГнг(А)- LS 4x95мк (PEN)-1) | ԳՀ | մ | | 235 | 0.0 |
| 1.8.146.6 | 44322200 | Մալուխ ՎՎԳնգ(Ա)- ԼՍ (ВВГЭнг(А)-LS) հատույթը՝ 3x2.5 մմ ² | ԳՀ | մ | | 633 | 0.0 |
| 1.8.146.7 | 44322200 | Մալուխ ՎՎԳնգ(Ա)- ԼՍ (ВВГЭнг(А)-LS) հատույթը՝ 4x10 մմ ² | ԳՀ | մ | | 816 | 0.0 |
| 1.8.146.8 | 44322200 | Մալուխ՝ ԿՎՎԳնգ(Ա)- ՖՈԼՍ (КВВГЭнг(А)-FRLS) հատույթը՝ 4x1.5մմ ² | ԳՀ | մ | | 1194 | 0.0 |
| 1.8.146.9 | 44322200 | Մալուխ՝ ԿՎՎԳնգ(Ա)- ՖՈԼՍ (КВВГЭнг(А)-FRLS) հատույթը՝ 7x1.5մմ ² | ԳՀ | մ | | 250 | 0.0 |
| 1.8.146.10 | 44322200 | Մալուխ՝ ԿՎՎԳնգ(Ա)- ՖՈԼՍ (КВВГЭнг(А)-FRLS) հատույթը՝ 10x1.5մմ ² | ԳՀ | մ | | 250 | 0.0 |
| 1.8.146.11 | 44322200 | Մալուխ ԿՄՊՎԷՎԷնգ(Ա)- ՖՈԼՍ (КМПвЭВЭнг(А) - FRLS) հատույթը՝ 19x1,5 մմ ² | ԳՀ | մ | | 816 | 0.0 |
| 1.8.146.12 | 44322200 | Մալուխ ԿՊՊԳԷնգ(Ա)- ՀՖ (КППГЭнг(А) - HF) հատույթը՝ 10x1 մմ ² | ԳՀ | մ | | 1163 | 0.0 |
| 1.8.146.13 | 44322200 | Մալուխ ԿՊՊԳԷնգ(Ա)- ՀՖ (КППГЭнг(А) - HF) հատույթը՝ 4x1,5մմ ² | ԳՀ | մ | | 250 | 0.0 |
| 1.8.146.14 | 44322200 | Մալուխ ԿՊՊԳԷնգ(Ա)- ՀՖ (КППГЭнг(А) - HF) հատույթը՝ 7x1,5մմ ² | ԳՀ | մ | | 281 | 0.0 |
| 1.8.146.15 | 44322200 | Մալուխ ԿՊՊԳԷնգ(Ա)- ՀՖ (КППГЭнг(А) - HF) հատույթը՝ 10x1,5մմ ² | ԳՀ | մ | | 250 | 0.0 |
| 1.8.146.16 | 44322200 | Մալուխ ԿՊՊԷնգ(Ա)- ՖՈՀՖ (КППГЭнг(А) - FRHF) հատույթը՝ 4x1 մմ ² | ԳՀ | մ | | 720 | 0.0 |
| 1.8.146.17 | 44322200 | Մալուխ ԿՊՊԷնգ(Ա)- ՖՈՀՖ (КППГЭнг(А) - FRHF) հատույթը՝ 4x1,5մմ ² | ԳՀ | մ | | 684 | 0.0 |
| 1.8.146.18 | 44322200 | Մալուխ ԿՊՊԷնգ(Ա)- ՖՈՀՖ (КППГЭнг(А) - FRHF) հատույթը՝ 5x1,5 մմ ² | ԳՀ | մ | | 317 | 0.0 |
| 1.8.146.19 | 44322200 | Մալուխ ԿՊՊԷնգ(Ա)- ՖՈՀՖ (КППГЭнг(А) - FRHF) հատույթը՝ 7x1,5մմ ² | ԳՀ | մ | | 337 | 0.0 |
| 1.8.146.20 | 44322200 | Մալուխ ԿՊՊԷնգ(Ա)- ՖՈՀՖ (КППГЭнг(А) - FRHF) հատույթը՝ 10x1,5մմ ² | ԳՀ | մ | | 250 | 0.0 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.8.146.21 | 44322200 | Մալուխ Կողմենց(Ա)- ՖՌՀՖ (КППГЭНГ(А) - FRHF) հատույթը՝ 14x1.5 մմ ² | ԳՀ | մ | | 327 | 0.0 |
| 1.8.146.22 | 44322200 | Մալուխ Կողմենց(Ա)- ՖՌՀՖ (КППГЭНГ(А) - FRHF) հատույթը՝ 19x1.5 մմ ² | ԳՀ | մ | | 250 | 0.0 |
| 1.8.146.23 | 44322200 | Մալուխ ՕԿՍնց(Ա)-ՖՌՀՖ-01-Մ4-4ՄԳ2-1500 (OKCHГ(А)-FRHF-01-M4-4MГ2-1500): | ԳՀ | մ | | 500 | 0.0 |
| 1.8.147 | 44322530 | Կցորդիչներ ЭП.СО А-189674 և АЭ.СО А-189362 նախագծերի կատարման համար | ԳՀ | հատ | 18.109 | 358 | 6,483.02 |
| 1.8.147.1 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) ԵԿ-3-(ՎՎԳնց (Ա)- 2x70-ՖՌԼՍ)/0-0-Հ-ՖՌ (EK-3-(BBГнГ(А)-2x70-FRLS)/0-0-H-FR) | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.0 |
| 1.8.147.2 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) ԵԿ-3-(ՎՎԳնց (Ա)- 2x95-ՖՌԼՍ)/0-0-Հ-ՖՌ (EK-3-(BBГнГ(А)-2x95-FRLS)/0-0-H-FR) | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.0 |
| 1.8.147.3 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) ԵԿ-3-(ՎՎԳնց (Ա)- 2x95-ԼՍ)/0-0-Հ-0 (EK-3-(BBГнГ(А)-2x95-LS)/0-0-H-0) | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.0 |
| 1.8.147.4 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) ԵԿ-3-(ՎՎԳնց (Ա)-4x50-ՖՌԼՍ)/0-0-Հ-ՖՌ (EK-3-(BBГнГ(А)-4x50-FRLS)/0-0-H-FR) | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.0 |
| 1.8.147.5 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) ՎՎԳնց(Ա)-4x95-ԼՍ (BBГнГ(А)-4x95-LS) տեսակի | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.0 |
| 1.8.147.6 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) ՎՎԳնց(Ա)-ԼՍ (BBГЭНГ(А)-LS) 3ՊԿՎտենց 1-ՀՖ-2,5 (ЗПКВТЭНГ 1-HF-2,5) տեսակի, հատույթը՝ 3x2.5 մմ ² | ԳՀ | հատ | | 74 | 0.0 |
| 1.8.147.7 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) ՎՎԳնց(Ա)-ԼՍ (BBГЭНГ(А)-LS) 3ՊԿՎտենց 1-ՀՖ-10 (ЗПКВТЭНГ 1-HF-10) տեսակի, հատույթը՝ 4x10 մմ ² | ԳՀ | հատ | | 74 | 0.0 |
| 1.8.147.8 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) ԿՎՎԳնց(Ա)-ՖՌԼՍ (КBBГЭНГ(А)-FRLS) 4ՊԿՎտենց 1-ՀՖ-1,5 (4ПКВКТЭНГ 1-HF-1,5) տեսակի, հատույթը՝ 4x1.5 մմ ² | ԳՀ | հատ | | 16 | 0.0 |
| 1.8.147.9 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) ԿՎՎԳնց(Ա)-ՖՌԼՍ (КBBГЭНГ(А)-FRLS) 7ՊԿՎտենց 1-ՀՖ-1,5 (7ПКВКТЭНГ 1-HF-1,5) տեսակի, հատույթը՝ 7x1.5 մմ ² | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.0 |
| 1.8.147.10 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) ԿՎՎԳնց(Ա)-ՖՌԼՍ (КBBГЭНГ(А)-FRLS) 10ՊԿՎտենց 1-ՀՖ-1,5 (10ПКВКТЭНГ 1-HF-1,5) տեսակի, հատույթը՝ 10x1.5 մմ ² | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.0 |
| 1.8.147.11 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) 19ՊԿՎտենց 1-ՀՖ-1,5 (19ПКВКТЭНГ 1-HF-1,5) տեսակի, հատույթը՝ 19x1.5 մմ ² | ԳՀ | հատ | | 74 | 0.0 |
| 1.8.147.12 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) 10ՊԿՎտենց 1-ՀՖ-1 (10ПКВКТЭНГ 1-HF-1) տեսակի, հատույթը՝ 10x1 մմ ² | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.0 |
| 1.8.147.13 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) 4ՊԿՎտենց 1-ՀՖ-1,5 (4ПКВКТЭНГ 1-HF-1,5) տեսակի, հատույթը՝ 4x1.5 մմ ² | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.0 |
| 1.8.147.14 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) 7ՊԿՎտենց 1-ՀՖ-1,5 (7ПКВКТЭНГ 1-HF-1,5) տեսակի, հատույթը՝ 7x1.5 մմ ² | ԳՀ | հատ | | 8 | 0.0 |
| 1.8.147.15 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) 10ՊԿՎտենց 1-ՀՖ-1,5 (10ПКВКТЭНГ 1-HF-1,5) տեսակի, հատույթը՝ 10x1.5 մմ ² | ԳՀ | հատ | | 8 | 0.0 |
| 1.8.147.16 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) 4ՊԿՎտենց 1-ՀՖ-1 (4ПКВКТЭНГ 1-HF-1) տեսակի, հատույթը՝ 4x1 մմ ² | ԳՀ | հատ | | 8 | 0.0 |
| 1.8.147.17 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) 4ՊԿՎտենց 1-ՀՖ-1,5 (4ПКВКТЭНГ 1-HF-1,5) տեսակի, հատույթը՝ 4x1.5 մմ ² | ԳՀ | հատ | | 20 | 0.0 |
| 1.8.147.18 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) 5ՊԿՎտենց 1-ՀՖ-1,5 (5ПКВКТЭНГ 1-HF-1,5) տեսակի, հատույթը՝ 5x1.5 մմ ² | ԳՀ | հատ | | 8 | 0.0 |
| 1.8.147.19 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) 7ՊԿՎտենց 1-ՀՖ-1,5 (7ПКВКТЭНГ 1-HF-1,5) տեսակի, հատույթը՝ 7x1.5 մմ ² | ԳՀ | հատ | | 8 | 0.0 |
| 1.8.147.20 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) 10ՊԿՎտենց 1-ՀՖ-1,5 (10ПКВКТЭНГ 1-HF-1,5) տեսակի, հատույթը՝ 10x1.5 մմ ² | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.0 |
| 1.8.147.21 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) 14ՊԿՎտենց 1-ՀՖ-1,5 (14ПКВКТЭНГ 1-HF-1,5) տեսակի, հատույթը՝ 14x1.5 մմ ² | ԳՀ | հատ | | 8 | 0.0 |
| 1.8.147.22 | 44322530 | Կցորդիչ (Myфта) 19ՊԿՎտենց 1-ՀՖ-1,5 (19ПКВКТЭНГ 1-HF-1,5) տեսակի, հատույթը՝ 19x1.5 մմ ² | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.0 |
| 1.8.148 | 44322550 | Կալանը (բանդաժ) մալուխի, տեսակը ՍՎ 140/3,5 (СВ 140/3,5) | ԳՀ | հատ | 0.014 | 7400 | 103.6 |
| 1.8.149 | 44322260 | Մալուխ ալյումինե ջիղով, АBBГнГ 4x25մմ ² | ԳՀ | մ | 0.77 | 2000 | 1,540.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|---------|-------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.8.150 | 44322260 | Մալուխ այլումինե ջիղով, ABBFHC 4x16մմ ² | ԳՀ | մ | 0.57 | 1200 | 684.00 |
| 1.8.151 | 44322260 | Մալուխ այլումինե ջիղով, ABBFHC 4x10մմ ² | ԳՀ | մ | 0.40 | 3200 | 1,280.00 |
| 1.8.152 | 44322260 | Մալուխ այլումինե ջիղով, ABBFHC 3x2.5մմ ² | ԳՀ | մ | 0.12 | 250 | 30.00 |
| 1.8.153 | 44322530 | Բարձր լարման կցորդիչներ 70-120 կվ 1կՎ (լրակազմով) | ՄԱ | հատ | 32.00 | 12 | 384.00 |
| 1.8.154 | 44322530 | Բարձր լարման կցորդիչներ 35-50 կվ 1կՎ (լրակազմով) | ՄԱ | հատ | 30.00 | 4 | 120.00 |
| 1.8.155 | 44322530 | Ծայրակալ պղնձե 50 մմ ² | ՄԱ | հատ | 0.80 | 35 | 28.00 |
| 1.8.156 | 44322290 | Մալուխ բարձր հաճախության կոաքսիալ, RG58C/U կամ համարժեքը, դիամետրությունը 50 Օհմ, արտաքին տրամագիծը 4.95 մմ | ԳՀ | մ | 0.72 | 25 | 18.00 |
| 1.9 | | Քիմիկատներ | | | | | 265,511.98 |
| 1.9.1 | 24311114 | Ծծմբական թթու, ԳՕՍՍ 2184-77, հեղուկ, 92,5%-ից ոչ պակաս, տեխնիկական: | ՀԲՄ | կգ | 0.115 | 1000000 | 115,000.00 |
| 1.9.2 | 24311260 | Նատրիումի հիդրօքսիդ, ԳՕՍՍ 2263-79, հեղուկ, 42-46% տեխնիկական: | ԳՀ | կգ | 0.185 | 290000 | 53,650.00 |
| 1.9.3 | 24411400 | Ամոնիակաջուր, հեղուկ, ԳՕՍՍ 3760-79 (C_{NH4OH} ≥25%), տեխնիկական, մաքուր: | ԳՀ | լիտր | 0.00 | 1500 | 0.00 |
| 1.9.4 | 24311430 | Պղնձարջասպ (1721)ԳՕՍՍ 19347-99 (պղնձի սուլֆատ): | ԳՀ | կգ | 2.25 | 6000 | 13,500.00 |
| 1.9.5 | 24311600 | Բորաթթու չոր, քիմիապես մաքուր ԳՕՍՍ 9656-75 (բորաթթվի զանգվածը (H₃BO₃)՝ ոչ պակաս 99.8 %: | ԳՀ | կգ | 1.0 | 20000 | 20,000.00 |
| 1.9.6 | 24311210 | Օքսիէթիլդենտի ֆոսֆոնային թթու (ՕԷՖԹ) ՏՈՒ 2439-363-05763441-2002: | ԳՀ | կգ | 1.6 | 20000 | 32,000.00 |
| 1.9.7 | | Քիմիկատներ (հիմնական անօրգանական և օրգանական քիմիկական նյութեր) | | | | | |
| 1.9.7.1 | 24321300 | Ածխածնի քառաքլոր, խտությունը 1,59գ/սմ ³ , տեխնիկական, ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ապակյա տարայով: | ԳՀ | կգ | 10.00 | 1 | 10.00 |
| 1.9.7.2 | 24321660 | Թրթնջկաթթու տեխնիկական, լցնած պոլիէթիլենային պարկերի մեջ, քաշը՝ 25 կգ, ԳՕՍՍ 22180-76: | ԳՀ | կգ | 0.68 | 1500.0 | 1,020.00 |
| 1.9.7.3 | 24311130 | Կալիումի հիդրօքսիդ, КaOH սպիտակ թեփուկանման նյութ, ջրում լավ լուծվող, լցված թղթե կամ պոլիէթիլենային հերմետիկ պարկերով, քաշը՝ 25կգ ԳՕՍՍ 24363-80: | ԳՀ | կգ | 5.00 | 100.0 | 500.00 |
| 1.9.7.4 | 24321863 | Հեքսան C ₆ H ₁₄ քիմիապես մաքուր, օրգանական լուծիչ, փաթեթավորումը ապակյա տարայով, ТУ 6-09-2937-66: | ԳՀ | լիտր | 3.00 | 107 | 321.00 |
| 1.9.7.5 | 24311360 | Նատրիում քլորիդ, տեխնիկական, աղացած 2-4մմ խոշորությամբ: | ԳՀ | տ | 1000.0 | 10 | 10,000.00 |
| 1.9.7.6 | 24311127 | Նատրիումի կարբոնատ անջուր, քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | կգ | 0.00 | 40 | 0.00 |
| 1.9.7.7 | 24521100 | Պրոպիլենգլիկոլ, ТУ 6-09-2434-81: | ԳՀ | լիտր | 1.00 | 500 | 500.00 |
| 1.9.7.8 | 24321400 | Սպիրտ էթիլային, բազմաթորած (ռեկտիֆիկացված), 96,6%-անոց, հերմետիկ փակվող տարայով, ԳՕՍՍ 18300-87: | ԳՀ | լիտր | 1.70 | 883 | 1,501.10 |
| 1.9.7.9 | 24311270 | Սոդա կալցինացված տեխնիկական, փոշենման կամ հատիկավոր, սպիտակ նյութ, լցնած թղթե կամ պոլիէթիլենային հերմետիկ պարկերում, քաշը՝ 25կգ, ԳՕՍՍ 5100-85: | ԳՀ | կգ | 0.30 | 300 | 90.00 |
| 1.9.7.10 | 24311230 | Սիլիցիում օրգանական հեղուկ 131-209 ТУ6-02-1239-83, կապրոնե տարաներով: | ԳՀ | կգ | 0.00 | 400 | 0.00 |
| 1.9.7.11 | 24311230 | Սիլիկազել КСКГ-75, տեխնիկական, խոշոր, գույնը՝ սպիտակ ԳՕՍՍ 3956-76: | ԳՀ | կգ | 0.85 | 150 | 127.50 |
| 1.9.7.12 | 24321660 | Տրիլոն «Բ» տեխնիկական, լցնած թղթե կամ պոլիէթիլենային պարկերի մեջ, քաշը՝ 25կգ: | ԳՀ | կգ | 1.48 | 300 | 444.00 |
| 1.9.7.13 | 24931500 | Տոլուոլ ԳՕՍՍ 14710-78: | ԳՀ | լիտր | 2.00 | 0 | 0.00 |
| 1.9.7.14 | 24321230 | Տոլուոլ ԳՕՍՍ 5789-78 10-20 լիտրանոց տարաներով: | ԳՀ | լիտր | 1.80 | 70 | 126.00 |
| 1.9.7.15 | 09221600 | Ուայթ-սպիրիտ, քիմիական մաքուր, գրեթե անգույն հեղուկ (ունի թույլ դեղնավուն երանգ), նավթին բնորոշ հոտով, հերմետիկ փակվող տարայով, ԳՕՍՍ 3134-78: | ԳՀ | լիտր | 0.753 | 855 | 643.82 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.9.7.15.1 | 09221600 | Ուայթ-սպիրիտ, քիմիական մաքուր, գրեթե անգույն հեղուկ (ունի թույլ դեղնավուն երանգ), նավթին բնորոշ հոտով, հերմետիկ փակվող տարայով, ԳՕՍՍ 3134-78: | ԳՀ | լիտր | 0.753 | 25 | 18.83 |
| 1.9.7.16 | 35111190 | Փրփրարար (пенособразователь) ПО-6P3(6%), ТУ 20.41.20-001-78148123-2017 | ԳՀ | լիտր | 0.648 | 10000 | 6,480.00 |
| 1.9.7.17 | 24311200 | Օրթոֆոսֆորական թթու, տեխնիկական, մածուցիկ, հերմետիկ փակվող պլաստմասսե տարայով, ԳՕՍՍ 6552-80 | ԳՀ | կգ | 1.20 | 100 | 120.00 |
| 1.9.7.18 | 33691852 | Ամոնիումի պերսուլֆատ, անալիզի համար, մաքուր, խտությունը 1,98գ/սմ ³ , սպիտակ փոշի, ԳՕՍՍ 20478-75: | ԳՀ | կգ | 1.50 | 1.1 | 1.65 |
| 1.9.7.19 | 24411400 | Ամոնիակաջուր ԳՕՍՍ 3760-79, (C _{NH4OH} ≥25%) մաքուր անալիզի համար: | ԳՀ | լիտր | 1.20 | 45.0 | 54.00 |
| 1.9.7.20 | 24411600 | Ամոնիումի սուլֆատ ԳՕՍՍ 3769-60, քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | կգ | 1.50 | 0.6 | 0.90 |
| 1.9.7.21 | 33621270 | Բրոմիմուլային կապույտ, ջրալուծվող, քիմիապես մաքուր, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով, ТУ-6-09-4530-77: | ԳՀ | հատ | 0.25 | 200 | 50.00 |
| 1.9.7.22 | 33621270 | Բուֆերային լուծույթ, ԳՕՍՍ-8.135-2004, ջրածնային ցուցիչը՝ 9,18%, տուփերով, 1 տուփի մեջ 10 ամպուլա: | ԳՀ | հատ | 4.00 | 11 | 44.00 |
| 1.9.7.23 | 33621270 | Բուֆերային լուծույթ, ԳՕՍՍ-8.135-2004, ջրածնային ցուցիչ՝ 6,86% տուփերով, 1 տուփի մեջ 10 ամպուլա: | ԳՀ | հատ | 4.00 | 11 | 44.00 |
| 1.9.7.24 | 24311129 | Բուֆերային լուծույթ, ԳՕՍՍ-8.135-2004, ջրածնային ցուցիչ՝ 1,68% տուփերով, 1 տուփի մեջ 10 ամպուլա: | ԳՀ | գ | 4.00 | 11 | 44.00 |
| 1.9.7.25 | 24311129 | Գրիսսի ռեակտիվ քիմիապես մաքուր, ТУ 6-09-3569-74: | ԳՀ | գ | 0.025 | 300 | 7.50 |
| 1.9.7.26 | 24321660 | Դ-Մանիտ, ԳՕՍՍ-8321-74, քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,52 գ/սմ ³ , սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով: | ԳՀ | գ | 0.012 | 60000 | 720.00 |
| 1.9.7.27 | 24321660 | Մեթոլ "Ա" ԳՕՍՍ-25664-83, քիմիական մաքուր, անգույն ըլյուրեղներով փոշի: | ԳՀ | գ | 0.005 | 1100 | 5.50 |
| 1.9.7.28 | 24321660 | Մեթիլեն կարմիր, ԳՕՍՍ 5853-76, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով: | ԳՀ | գ | 0.025 | 100 | 2.50 |
| 1.9.7.29 | 24321660 | Մեթիլենային երկնագույն ТУ 6-09-29-76, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.05 | 100 | 5.00 |
| 1.9.7.30 | 24321660 | Մեթիլենային նարնջագույն ТУ 6-09-4530-77, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.03 | 200 | 6.00 |
| 1.9.7.31 | 33611430 | Նեսալերի ռեակտիվ քիմիապես մաքուր, ТУ 6-09-2089-77 | ԳՀ | կգ | 15.00 | 31 | 465.00 |
| 1.9.7.32 | 24311129 | Պղնձարջասպ (պղնձի սուլֆատ), քիմիապես մաքուր, կապույտ ըլյուրեղներ: | ԳՀ | գ | 0.0025 | 100 | 0.25 |
| 1.9.7.33 | 24321660 | Սուլֆոսալիցիլային թթու, ԳՕՍՍ- 4478-74, քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով: | ԳՀ | գ | 0.008 | 3220 | 25.76 |
| 1.9.7.34 | 24321660 | Սիլիցիումաթթվական նատրիում քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.015 | 300 | 4.50 |
| 1.9.7.35 | 24321660 | Սուլֆանիլային թթու, ԳՕՍՍ 5821-78, քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, սպիտակ փոշի: | ԳՀ | գ | 0.012 | 600 | 7.20 |
| 1.9.7.36 | 24321660 | Սուլֆանոլ ըլյուրային, սուսցալիթյան, ТУ 2481-135-07510508 քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.00244 | 500 | 1.22 |
| 1.9.7.37 | 24321660 | Տիոսացետամիդ, ԳՕՍՍ- 4517-75, քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.056 | 200 | 11.20 |
| 1.9.7.38 | 24321660 | Քրոմային մուգ կապույտ, ТУ 6-09-3870-75, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.0919 | 150 | 13.79 |
| 1.9.7.39 | 24321660 | Գրաֆիտ տիգելի ԳՕՍՍ 4596 ԳՏ-1 (ԴՏ-1) Լ տեսակի: | ԳՀ | գ | 0.003 | 10000 | 30.00 |
| 1.9.8 | | Հիմնական անօրգանական քիմիական նյութեր | ԳՀ | | | | |
| 1.9.8.1 | 24311129 | Ազոտաթթվային կալիում քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.0015 | 400 | 0.60 |
| 1.9.8.2 | 24311129 | Ալյումինիումի սուլֆատ քիմիապես մաքուր | ԳՀ | գ | 0.0006 | 200 | 0.12 |
| 1.9.8.3 | 24311129 | Անալիտ 34807 հեղուկ ռեակտիվ, կոլոնոմետրիկ տիտրման համար: | ԳՀ | գ | 0.074 | 500 | 37.00 |
| 1.9.8.4 | 24311129 | Կատալիտ-34840, հեղուկ ռեակտիվ, կոլոնոմետրիկ տիտրման համար: | ԳՀ | գ | 0.6245 | 500 | 312.25 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.9.8.5 | 24311129 | Մոռի աղ, անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,86գ/սմ ³ կապտականաչավուն բյուրեղ | ԳՀ | գ | 0.005 | 110 | 0.55 |
| 1.9.8.6 | 33621765 | Մանգանաթթվական կալիում ֆիկսանալ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է 0.1N (0.1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ: | ԳՀ | սրվակ | 0.40 | 20 | 8.00 |
| 1.9.8.7 | 24311129 | Ազոտաթթվական նատրիում քիմիապես մաքուր սպիտակ փոշի, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով: | ԳՀ | գ | 0.01 | 10 | 0.10 |
| 1.9.8.8 | 24311129 | Նատրիում ծծմբաթթվային անջուր, ԳՕՍՍ-195-77, քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ: | ԳՀ | գ | 0.0012 | 100 | 0.12 |
| 1.9.8.9 | 24311129 | Նատրիում ֆոսֆորաթթվային երկտեղակալված, ԳՕՍՍ 11773-76 քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.0015 | 500 | 0.75 |
| 1.9.8.10 | 24311129 | Նատրիումի նիտրոպրուսիդ, քիմիական մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով: | ԳՀ | գ | 0.003 | 20 | 0.06 |
| 1.9.8.11 | 24321660 | Նատրիումի երկէթիերկթիոկարբամատ, ԳՕՍՍ 8864-71, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.0153 | 100 | 1.53 |
| 1.9.8.12 | 24311129 | Նատրիում սալիցիլաթթվական, ԳՕՍՍ 17628-72, քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի: | ԳՀ | գ | 0.015 | 120 | 1.80 |
| 1.9.8.13 | 24311129 | Նատրիումի պերսուլֆատ անալիզի համար մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով: | ԳՀ | գ | 0.0025 | 200 | 0.50 |
| 1.9.8.14 | 24311129 | Ֆոսֆորաթթվական նատրիում, քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.0015 | 100 | 0.15 |
| 1.9.8.15 | 24311129 | Ֆոսֆորաթթվական նատրիում (միափոխարինված) քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.003 | 200 | 0.60 |
| 1.9.8.16 | 24321660 | Օրթո-ֆենանտրոլին, քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղյա փոշի | ԳՀ | գ | 0.1574 | 460 | 72.40 |
| 1.9.9 | | Հիմնական օրգանական քիմիական նյութեր | ԳՀ | | | | |
| 1.9.9.1 | 24411300 | Ամոնիակ լիմոնաթթվային երկտեղակալված, քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՍ-3653-78: | ԳՀ | կգ | 8.0 | 2 | 16.00 |
| 1.9.9.2 | 24411300 | Ամոնիակ լիմոնաթթվային եռտեղակալված, քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՍ-9264-59: | ԳՀ | կգ | 6.0 | 3 | 18.00 |
| 1.9.9.3 | 24411300 | Ամոնիակ մոլիբդենաթթվային քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ, ԳՕՍՍ-3765-78: | ԳՀ | կգ | 32.0 | 2.5 | 80.00 |
| 1.9.9.4 | 24321660 | Դիֆենիլկարբազիդ քիմիապես մաքուր, խտությունը 1,29 գ/սմ ³ , սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով, ԳՕՍՍ 5859-70: | ԳՀ | գ | 0.06 | 200 | 12.00 |
| 1.9.9.5 | 24321660 | Դիֆենիլկարբազոն TY MXI 2636-51, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.051 | 150 | 7.65 |
| 1.9.9.6 | 24321660 | Թրթնջկաթթու քիմիապես մաքուր, խտությունը 1.36գ/սմ ³ , ասեղնաձև սպիտակ բյուրեղներ, ԳՕՍՍ 22180-76: | ԳՀ | գ | 0.0012 | 17200 | 20.64 |
| 1.9.9.7 | 33621765 | Թրթնջկաթթու ֆիկսանալ ԳՕՍՍ-22180-76, թրթնջկաթթվի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լիտր ջրում ստացվում է թրթնջնաթթվի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ: | ԳՀ | սրվակ | 0.50 | 30 | 15.00 |
| 1.9.9.8 | 24311129 | Կալիում երկքրոմատ քիմիապես մաքուր, խտությունը 2.67գ/սմ ³ , դեղին բյուրեղ, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով: | ԳՀ | գ | 0.0055 | 1050 | 5.78 |
| 1.9.9.9 | 24311129 | Կալիումի մետաբիսուլֆատ քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.003 | 300 | 0.90 |
| 1.9.9.10 | 24311129 | Հիդրոքսիլամին աղաթթվական ԳՕՍՍ -22159-76 քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.0001 | 1000 | 0.10 |
| 1.9.9.11 | 24321660 | Հիդրոքսիլամին հիդրոքլորիդ, քիմիապես մաքուր, խտությունը 1,67գ/սմ ³ , անգույն բյուրեղ | ԳՀ | գ | 0.0114 | 100 | 1.14 |
| 1.9.9.12 | 24321660 | Հիդրոքսիլամին ծծրաթթվական ԳՕՍՍ -5841-74, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.012 | 150 | 1.80 |
| 1.9.9.13 | 24321660 | Նատրի ացետատ, ԳՕՍՍ-199-78, քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.002 | 1000 | 2.00 |
| 1.9.9.14 | 24321660 | Պարադիմեթիլ ամինաբենզալդեհիտ (ՊԴԱԲԱ), TY 6-09-3272-77, քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.16 | 3000 | 480.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.9.9.15 | 24321660 | Սալիցիլաթթու քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ, անալիզի համար մաքուր ԳՕՍՍ 5844-77: | ԳՀ | գ | 0.007 | 50 | 0.35 |
| 1.9.9.16 | 24321660 | Տրիլոն «Բ» ԳՕՍՍ-10652-73, քիմիապես մաքուր | ԳՀ | գ | 0.003 | 500 | 1.50 |
| 1.9.9.17 | 33621765 | Տրիլոն«Բ», ֆիկսանալ, Տրիլոն«Բ»-ի փոշի, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լ ջրում ստացվում է Տրիլոն-Բ-ի 01 N (0.1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ: | ԳՀ | սրվակ | 0.60 | 30 | 18.00 |
| 1.9.9.18 | 24321810 | Քլորոֆորմ P.64.228.297: | ԳՀ | լիտր | 3.00 | 12 | 36.00 |
| 1.9.9.19 | 15623000 | Օսլա, ԳՕՍՍ 10163-76, քիմիապես մաքուր, խտությունը 1,5 գ/սմ ³ սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով: | ԳՀ | կգ | 12.00 | 2.1 | 25.20 |
| 1.9.9.20 | 24321660 | Օրտո-տոլիդին, ԿՄ 6-09-14-1991-78, քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.005 | 200 | 1.00 |
| 1.9.9.21 | 24321660 | Օ-նիտրոֆենոլ, ԿՄ 6-09-5353-74, քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.0914 | 100 | 9.14 |
| 1.9.9.22 | 24411200 | Ազոտական թթու անալիզի համար մաքուր կամ քիմիապես մաքուր, ծխացող հեղուկ, քայքայող նյութ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով, 56 - 65% , ԳՕՍՍ 4461-77: | ԳՀ | կգ | 0.90909 | 49.70 | 45.18 |
| 1.9.9.23 | 24311470 | Արծաթի նիտրատ, քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 4,35գ/սմ ³ , սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով, ԳՕՍՍ-1277-78: | ԳՀ | կգ | 450.00 | 0.3 | 135.00 |
| 1.9.9.24 | 24311470 | Լանտանի նիտրատ, ԿՄ ԿՄ 6-09-3338-66, քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | կգ | 135.00 | 0.5 | 67.50 |
| 1.9.9.25 | 24311470 | Կալիումի նիտրատ, քիմիապես մաքուր | ԳՀ | կգ | 1.50 | 0.15 | 0.23 |
| 1.9.9.26 | 24311130 | Կալիումի հիդրոքսիդ ԳՕՍՍ-4203-65, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | կգ | 1.50 | 15.5 | 23.25 |
| 1.9.9.27 | 33621765 | Կալիումի հիդրոքսիդ ԳՕՍՍ- 4203-65, ֆիկսանալ, կալիումի հիդրոքսիդ ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10ամպուլան 1տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լիտր ջրում ստացվում է կալիումի հիդրոքսիդի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ: | ԳՀ | սրվակ | 0.40 | 30 | 12.00 |
| 1.9.9.28 | 24311129 | Նատրիումի հիդրոքսիդ, ԳՕՍՍ 4328-77, քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.001 | 3500 | 3.50 |
| 1.9.9.29 | 33621765 | Նատրիումի հիդրոքսիդի ֆիկսանալ, ԳՕՍՍ 4328-77, նատրիումի հիդրոքսիդի ջրային լուծույթ, քիմիապես մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է նատրիումի հիդրոքսիդի 0.1N (0.1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ: | ԳՀ | սրվակ | 0.50 | 60 | 30.00 |
| 1.9.9.30 | 24321300 | Ածխածնի քառաքլորիդ, անալիզի համար մաքուր, ԳՕՍՍ 20288-74: | ԳՀ | կգ | 12.00 | 303.0 | 3,636.00 |
| 1.9.10 | | Թթուներ | ԳՀ | | | | |
| 1.9.10.1 | 33621766 | Աղաթթու, քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՍ 14261-77: | ԳՀ | կգ | 1.21008 | 47.9 | 57.96 |
| 1.9.10.2 | 33621765 | Աղաթթու ֆիկսանալ աղաթթվի ջրային լուծույթ, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է աղաթթվի 0.1N (0.1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի ԳՕՍՍ 3118-78: | ԳՀ | սրվակ | 0.50 | 21 | 10.50 |
| 1.9.10.3 | 24321440 | Քացախաթթու, ԳՕՍՍ-6169, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | կգ | 1.00 | 10 | 10.00 |
| 1.9.10.4 | 33621765 | Քացախաթթու ֆիկսանալ, ԳՕՍՍ-6169, քացախաթթվի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լիտր ջրում ստացվում է քացախաթթվի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ: | ԳՀ | սրվակ | 0.1776 | 30 | 5.33 |
| 1.9.10.5 | 24411500 | Ամոնիումի քլորիդ, քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ, ԳՕՍՍ-3773-72: | ԳՀ | կգ | 1.20 | 0.2 | 0.24 |
| 1.9.10.6 | 24311320 | Անագի քլորիդ, քիմիապես մաքուր, ԿՄ ԿՄ 6-09-5357-68: | ԳՀ | կգ | 15.00 | 0.35 | 5.25 |
| 1.9.10.7 | 24311320 | Կալիումի քլորիդ ԳՕՍՍ 4234-69, անալիզի համար մաքուր, սպիտակ փոշի: | ԳՀ | կգ | 1.20 | 4.7 | 5.64 |
| 1.9.10.8 | 24311320 | Ցինկի քլորիդ, ԳՕՍՍ-4529-78, քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | կգ | 1.20 | 0.5 | 0.60 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.9.10.9 | 24311320 | Կայցիումի քլորիդ քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | կգ | 0.50 | 20 | 10.00 |
| 1.9.10.10 | 24321650 | Գլիցերին, ԳՕՍՍ-6259-75, քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | կգ | 1.19142 | 35 | 41.70 |
| 1.9.10.11 | 24911800 | Ժելատին քիմիապես մաքուր, խտությունը 1,3-1,4գ/սմ ³ , բաց դեղնագույն բյուրեղ | ԳՀ | կգ | 6.00 | 0.1 | 0.60 |
| 1.9.10.12 | 24311114 | Ծծմբական թթու ԳՕՍՍ 14261-78, մաքուր վերլուծության համար: | ԳՀ | կգ | 0.97826 | 316.0 | 309.13 |
| 1.9.10.13 | 33621765 | Ծծմբական թթու ԳՕՍՍ -3118-78, ֆիկսանալ, ծծմբական թթվի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լիտր ջրում ստացվում է ծծմբաթթվի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ: | ԳՀ | սրվակ | 0.40 | 170 | 68.00 |
| 1.9.10.14 | 33611430 | Կալիումի յոդիտ քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 3,13գ/սմ ³ սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով: | ԳՀ | կգ | 40.00 | 0.7 | 28.00 |
| 1.9.10.15 | 24311129 | Կալիումի հեքսացիանոֆերրատ K4(Fe(CN)6)3H2O, անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1.853գ/սմ ³ , դեղին բյուրեղներ: | ԳՀ | գ | 0.0035 | 1000 | 3.50 |
| 1.9.10.16 | 24311480 | Կալիումի պերմանգանատ, քիմիապես մաքուր, խտությունը 2,7գ/սմ ³ , մուգ մանուշակագույն բյուրեղ: | ԳՀ | կգ | 4.50 | 7.2 | 32.40 |
| 1.9.10.17 | 33621765 | Կալիումի պերմանգանատ ֆիկսանալ, ԳՕՍՍ 20490-75, կալիումի պերմանգանատի փոշի, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է կալիումի պերմանգանատի 0.1N (0.1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ: | ԳՀ | սրվակ | 0.40 | 50 | 20.00 |
| 1.9.10.18 | 24311530 | Ջրածնի պերօքսիդ, ԳՕՍՍ 10929-77, կամ անալիզի համար մաքուր: | ԳՀ | լիտր | 0.85714 | 62.74 | 53.78 |
| 1.9.10.19 | 33621765 | Մագնեզիումի սուլֆատ ֆիկսանալ, ԳՕՍՍ 4523-77, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է 0.1N (0.1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ: | ԳՀ | սրվակ | 0.45 | 25.00 | 11.25 |
| 1.9.10.20 | 24321660 | Նատրիումի Լաուրիլ սուլֆատ, քիմիապես մաքուր ՏՈՒ 6-09-64-75 | ԳՀ | գ | 0.0015 | 500 | 0.75 |
| 1.9.10.21 | 24311129 | Նատրիումի սուլֆիդ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1.86գ/սմ ³ անգույն բյուրեղ: | ԳՀ | գ | 0.0015 | 400 | 0.60 |
| 1.9.10.22 | 24311170 | Յոդ բյուրեղային, կարմրավուն բյուրեղներ, փաթեթվածքը ապակյա կամ այլ հերմետիկ տարայով | ԳՀ | կգ | 40.00 | 0.2 | 8.00 |
| 1.9.10.23 | 33631260 | Յոդ ֆիկսանալ, ԿՕ 6-09-2540-72, իոդի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 0.5 լիտր ջրում ստացվում է յոդի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ: | ԳՀ | հատ | 0.30 | 20 | 6.00 |
| 1.9.11 | | Նատրիումի քլորիդ | ԳՀ | | | | |
| 1.9.11.1 | 24311460 | Նատրիում երկածխաթթվական, ԳՕՍՍ-4201-66, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | կգ | 2.00 | 20 | 40.00 |
| 1.9.11.2 | 33621765 | Նատրիումի քլորիդ ֆիկսանալ, ԳՕՍՍ 4233-77, նատրիումի քլորիդի փոշի, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է նատրիումի քլորիդի 0.1N (0.1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ: | ԳՀ | սրվակ | 0.50 | 34 | 17.00 |
| 1.9.11.3 | 33621765 | Նատրիումի թիոսուլֆատ ֆիկսանալ, նատրիումի թիոսուլֆատի բյուրեղներ, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է նատրիումի թիոսուլֆատի 0.1N (0.1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ: | ԳՀ | սրվակ | 0.05 | 1 | 0.05 |
| 1.9.11.4 | 24411100 | Նատրիումի նիտրատ, քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | կգ | 1.00 | 0.1 | 0.10 |
| 1.9.11.5 | 24311129 | Նատրիումի կարբոնատ անջուր, քիմիապես մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.00 | 40000 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.9.11.6 | 24311127 | Նատրիումի հիդրոկարբոնատ, քիմիապես մաքուր, խտությունը 2,2 գ/սմ ³ , սպիտակ բյուրեղ: | ԳՀ | կգ | 0.50 | 2.4 | 1.20 |
| 1.9.11.7 | 24311129 | Սիլիկատեղ KCKF-75, տեխնիկական, խոշոր, գույնը՝ սպիտակ ԳՕՍՏ 3956-76: | ԳՀ | գ | 0.00 | 150000 | 0.00 |
| 1.9.11.8 | 24311129 | Ինդիկատոր "ՊԱՐ", բաց շագանակագույն փոշի, փաթեթավածքը հերմետիկ տարայով: | ԳՀ | գ | 1.70 | 50 | 85.00 |
| 1.9.11.9 | 24311129 | Ցիրկոնիումի հիպոքլորիդ 12 ջուր, անալիզի համար մաքուր, անգույն բյուրեղ: | ԳՀ | գ | 0.0332 | 50 | 1.66 |
| 1.9.11.10 | 24311200 | Ֆոսֆորական թթու, քիմիապես մաքուր, 84%-անոց անգույն հեղուկ, հերմետիկ ապակյա տարայով: | ԳՀ | կգ | 2.04 | 1 | 2.04 |
| 1.9.11.11 | 24321660 | Ֆենոլֆթալեին, ԳՕՍՏ-5850-72, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.04 | 200 | 8.00 |
| 1.9.11.12 | 24321240 | Քսիլոլ, ТУ 6-09-5612-68, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | լիտր | 1.50 | 0.58 | 0.870 |
| 1.9.11.13 | 24311129 | Ցեզիում ազոտաթթվական, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.018 | 1000 | 18.00 |
| 1.9.11.14 | 24321640 | Ռեզորցին, ԳՕՍՏ- 9945-62, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | կգ | 47.14 | 1 | 47.14 |
| 1.9.11.15 | 24311129 | Ստրոնցիում ազոտաթթվական, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.01821 | 1000 | 18.21 |
| 1.9.11.16 | 33691840 | Պիրազալլոլ Ա, ԳՕՍՏ- 5408-52, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | կգ | 90.00 | 15 | 1,350.00 |
| 1.9.11.17 | 24211190 | Պղնձի օքսիդ, ԳՕՍՏ- 4468-48, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | կգ | 8.00 | 4 | 32.00 |
| 1.9.11.18 | 24321660 | Նիտրազինային դեղին ԳՕՍՏ 11774-66, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.48 | 100 | 48.00 |
| 1.9.11.19 | 24321660 | Մուրեկաիդ, քիմիապես մաքուր, կապույտ բյուրեղներ, | ԳՀ | գ | 0.30 | 100 | 30.00 |
| 1.9.11.20 | 24321660 | Հեղուկ, օպտոմանրաթելային մալուխների լարերի հիդրոֆոբիկ լցաշերտի հեռացման համար, D"Gel տիպի: Շշի տարողությունը 0,8 կգ: | ԳՀ | գ | 0.00625 | 1600 | 10.00 |
| 1.9.11.21 | 24321660 | Կուպրիզոն ТУ 6-09-14-1380-77, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.016 | 500 | 8.00 |
| 1.9.11.22 | 24311129 | Կալիումի բիֆթալատ ԳՕՍՏ-5858-68, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.02116 | 100 | 2.12 |
| 1.9.11.23 | 24311129 | Լիմոնաթթու ԳՕՍՏ- 3652-69, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.0015 | 1500 | 2.25 |
| 1.9.11.24 | 24321660 | Թիոկարբամիդ ԳՕՍՏ-6344-52, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.003 | 100 | 0.30 |
| 1.9.11.25 | 24321660 | Հեշտ լվացվող կարմիր, քիմիական մաքուր, ԳՕՍՏ 10850-64: | ԳՀ | գ | 0.0387 | 100 | 3.87 |
| 1.9.11.26 | 24311129 | Թիոնացետամիդ MP ТУ 6-09-4095-67, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.056 | 200 | 11.20 |
| 1.9.11.27 | 24311129 | Երկաթամոնիակային շիբ, Կվացի, սպիտակ փոշի, փաթեթավորած հերմետիկ տարայում: | ԳՀ | գ | 0.006 | 100 | 0.60 |
| 1.9.11.28 | 24311420 | Երկաթի սուլֆատ անալիզի համար մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ փաթեթավորած հերմետիկ տարայում: | ԳՀ | կգ | 1.00 | 0.10 | 0.10 |
| 1.9.11.29 | 24311320 | Դիքլորէթան ԳՕՍՏ-5840-51, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | կգ | 3.19233 | 12.00 | 38.31 |
| 1.9.11.30 | 24321610 | Գլյուկոզ ԳՕՍՏ-6038-51, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | կգ | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| 1.9.11.31 | 24321220 | Բենզոլ ԳՕՍՏ-5955-68, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | լիտր | 3.50 | 3.50 | 12.25 |
| 1.9.11.32 | 24311129 | Ամոնիում ածխաթթվային քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.0025 | 10000 | 25.00 |
| 1.9.11.33 | 24311129 | Արծաթ ծծմբաթթվային МРТУ 6-09-6353-69, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.60 | 100 | 60.00 |
| 1.9.11.34 | 24311190 | Արծաթ ազոտաթթվային ԳՕՍՏ-1277-77, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | կգ | 450.00 | 0.20 | 90.00 |
| 1.9.11.35 | 24321660 | Ասկորբինաթթու ԳՕՍՏ-4815-76 քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.005 | 500 | 2.50 |
| 1.9.11.36 | 24321660 | Ակտիվ պայծառ-երկնագույն ԳՕՍՏ-20447-75, քիմիական մաքուր: | ԳՀ | գ | 0.05 | 100 | 5.00 |
| 1.9.12 | | Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ | | | | | |
| 1.9.12.1 | 38411600 | Ինդիկատորային թուղթ՝ КОИГО-РОТ կարմիր թղթե շերտեր: Փաթեթավորումը տուփով, քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս рН միջավայրը՝ рН=3÷5,2 միջակայքում: | ԳՀ | հատ | 3.40 | 2 | 6.80 |
| 1.9.12.2 | 38411600 | Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ բաց նարնջագույն թղթե շերտեր, փաթեթավորումը տուփով: Քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս рН միջավայրը՝ рН=0÷12 միջակայքում: | ԳՀ | հատ | 1.50 | 2 | 3.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.9.12.3 | 24931500 | Երևակիչ (проявитель) Carestream, KODAK 5խտրանց տարաներով, սև և սպիտակ ֆոտոդոչի ձեռքով մշակման համար կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 1.176 | 20 | 23.52 |
| 1.9.12.4 | 24931600 | Ամրացնող նյութ (фиксаж) Carestream, KODAK 5խտրանց տարաներով, սև և սպիտակ ֆոտոդոչի ձեռքով մշակման համար կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 3.91152 | 15 | 58.67 |
| 1.9.13 | | Լաբորատոր նյութեր | | | | | |
| 1.9.13.1 | 24951580 | Ունիվերսալ աերոզոլ WD-40: | ԳՀ | հատ | 4.08 | 5 | 20.40 |
| 1.10 | | Միջադիրներ, խծուծներ | ԳՀ | | | | 18,917.20 |
| 1.10.1 | 31651600 | Ժապավեն ՓՄՄ, լայնությունը՝ 20մմ, հաստությունը՝ 0,2մմ, երկարությունը՝ 20 մ, "KALDO" կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 1.3 | 240 | 312.00 |
| 1.10.2 | 39563510 | Խծուծ /накля/ վուշե մանվածք | ԳՀ | կգ | 5.0 | 10 | 50.00 |
| | | Խցողակ ամրանավորած | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 1.10.3 | 44423640 | Խցողակ ամրանավորած 1,2-30x50-1, ԳՕՍՍ 8752-79 | ԳՀ | հատ | 7.0 | 20 | 140.00 |
| | | Խծուծ խծման, ՄԵՍ | | | | | 0.00 |
| 1.10.4 | 31651700 | Խծուծ խծման ՄԵՍ, 10X10,ԳՕՍՍ 5152 | ԳՀ | կգ | 8.3 | 70 | 581.00 |
| 1.10.5 | 31651700 | Խծուծ խծման ՄԵՍ, 12X12,ԳՕՍՍ 5152 | ԳՀ | կգ | 8.3 | 50 | 415.00 |
| 1.10.6 | 31651700 | Խծուծ խծման ՄԵՍ, 14X14,ԳՕՍՍ 5152 | ԳՀ | կգ | 8.3 | 30 | 249.00 |
| 1.10.7 | 31651700 | Խծուծ խծման ՄԵՍ, 18X18,ԳՕՍՍ 5152 | ԳՀ | կգ | 8.3 | 30 | 249.00 |
| 1.10.8 | 31651700 | Խծուծ խծման ՄԵՍ, 25X25,ԳՕՍՍ 5152 | ԳՀ | կգ | 8.3 | 100 | 830.00 |
| 1.10.9 | 31651700 | Խծուծ խծման ՄԵՍ, 30X30,ԳՕՍՍ 5152 | ԳՀ | կգ | 8.3 | 50 | 415.00 |
| | | Խծուծ խծման, ԱԴ | | | | | 0.00 |
| 1.10.10 | 31651700 | Խծուծ խծման ԱԴ, 6Կ6, մինչև t=280°C ջերմությանը դիմակայուն, ԳՕՍՍ 5152 | ԳՀ | կգ | 15.8 | 15 | 237.00 |
| 1.10.11 | 31651700 | Խծուծ խծման ԱԴ, 8Կ8, մինչև t=280°C ջերմությանը դիմակայուն,ԳՕՍՍ 5152 | ԳՀ | կգ | 15.8 | 29 | 458.20 |
| 1.10.12 | 31651700 | Խծուծ խծման ԱԴ 9Կ9, մինչև t=280°C ջերմությանը դիմակայուն,ԳՕՍՍ 5152 | ԳՀ | կգ | 0.0 | 15 | 0.00 |
| 1.10.13 | 31651700 | Խծուծ խծման ԱԴ, 10Կ10, մինչև t=280°C ջերմությանը դիմակայուն,ԳՕՍՍ 5152 | ԳՀ | կգ | 15.8 | 90 | 1,422.00 |
| 1.10.14 | 31651700 | Խծուծ խծման ԱԴ, 12Կ12, մինչև t=280°C ջերմությանը դիմակայուն, ԳՕՍՍ 5152 | ԳՀ | կգ | 15.8 | 55 | 869.00 |
| 1.10.15 | 31651700 | Խծուծ խծման ԱԴ 13Կ13, մինչև t=280°C ջերմությանը դիմակայուն, ԳՕՍՍ 5152 | ԳՀ | կգ | 15.8 | 35 | 553.00 |
| 1.10.16 | 31651700 | Խծուծ խծման ԱԴ, 14Կ14, մինչև t=280°C ջերմությանը դիմակայուն, ԳՕՍՍ 5152 | ԳՀ | կգ | 15.8 | 60 | 948.00 |
| 1.10.17 | 31651700 | Խծուծ խծման ԱԴ 18Կ18, մինչև t=280°C ջերմությանը դիմակայուն,ԳՕՍՍ 5152 | ԳՀ | կգ | 15.8 | 20 | 316.00 |
| | | Խծուծ խծման | | | | | 0.00 |
| 1.10.18 | 31651700 | Խծուծ խծման “Գրաֆիտեքս” 500 , 6x6, TY2573-001-86678852-2008 | ԳՀ | կգ | 27.0 | 5 | 135.00 |
| 1.10.19 | 31651700 | Խծուծ խծման “Գրաֆիտեքս” 500, 8x8, TY2573-001-86678852-2008 | ԳՀ | կգ | 27.0 | 5 | 135.00 |
| 1.10.20 | 31651700 | Խծուծ խծման “Գրաֆիտեքս” 500, 10x10, TY2573-001-86678852-2008 | ԳՀ | կգ | 27.0 | 10 | 270.00 |
| | | Պարոնիտ ՍՈՒ | | | | | 0.00 |
| 1.10.21 | 44191800 | Պարոնիտ թերթավոր ՍՈՒ.ԳՕՍՍ 481-80, հաստությունը 0,6 մմ | ԳՀ | կգ | 4.8 | 30 | 144.00 |
| 1.10.22 | 44191800 | Պարոնիտ թերթավոր ՍՈՒ.ԳՕՍՍ 481-80, հաստությունը 4մմ | ԳՀ | կգ | 3.1 | 30 | 93.00 |
| 1.10.23 | 44191800 | Պարոնիտ ՍՈՒ, 1,0 x 1500x1500, ԳՕՍՍ 481 | ԳՀ | կգ | 4.8 | 50 | 240.00 |
| 1.10.24 | 44191800 | Պարոնիտ ՍՈՒ, 1,5 x 1700x1700, ԳՕՍՍ 481 | ԳՀ | կգ | 3.8 | 100 | 380.00 |
| 1.10.25 | 44191800 | Պարոնիտ ՍՈՒ, 2 x 1700x2000, ԳՕՍՍ 481 | ԳՀ | կգ | 3.6 | 100 | 360.00 |
| 1.10.26 | 44191800 | Պարոնիտ ՍՈՒ, 3 x 1700x3000, ԳՕՍՍ 481 | ԳՀ | կգ | 3.4 | 200 | 680.00 |
| 1.10.27 | 44191800 | Պարոնիտ ՍՈՒ, 3 x 2000x2000, ԳՕՍՍ 481 | ԳՀ | կգ | 5.6 | 100 | 560.00 |
| 1.10.28 | 44191800 | Պարոնիտ ՍՈՒ, 4 x 2000x2000, ԳՕՍՍ 481 | ԳՀ | կգ | 5.6 | 100 | 560.00 |
| 1.10.29 | 44191800 | Պարոնիտ ՍՈՒ, 3 x 1000x2000, ԳՕՍՍ 481 | ԳՀ | կգ | 3.1 | 80 | 248.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.10.30 | 44191800 | Պարոնիտ ПОН, 4 x 1000x2000, ԳՕՍՍ, 481 | ԳՀ | կգ | 3.1 | 90 | 279.00 |
| | | Պարոնիտ ПМБ | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 1.10.31 | 44191800 | Պարոնիտ ПМБ, 1,5 x 1700x1700, ԳՕՍՍ 481 | ԳՀ | կգ | 5.5 | 20 | 110.00 |
| 1.10.32 | 44191800 | Պարոնիտ ПМБ, 2 x 1000x1500, ԳՕՍՍ 481 | ԳՀ | կգ | 4.9 | 60 | 294.00 |
| 1.10.33 | 44191800 | Պարոնիտ ПМБ, 2,5 x 1000x1500, ԳՕՍՍ 481 | ԳՀ | կգ | 4.9 | 20 | 98.00 |
| | | Ֆտորոպլաստ | | | | | 0.00 |
| 1.10.34 | 31221280 | Ֆտորոպլաստ թերթավոր, հաստությունը՝ 4մմ, ՏՈՒ-6-05-810-88 | ԳՀ | կգ | 40.0 | 5 | 200.00 |
| 1.10.35 | 31221280 | Ֆտորոպլաստ թերթավոր, հաստությունը՝ 6մմ, ՏՈՒ-6-05-810-88 | ԳՀ | կգ | 40.0 | 5 | 200.00 |
| 1.10.36 | 31221280 | Ֆտորոպլաստ թերթավոր, հաստությունը՝ 10մմ, ՏՈՒ-6-05-810-88 | ԳՀ | կգ | 35.0 | 10 | 350.00 |
| 1.10.37 | 31221280 | Ֆտորոպլաստ ձող միջադիրների համար Կ-4 Ջ 20 մմ ԳՕՍՍ10007-80 | ԳՀ | կգ | 10.3 | 20 | 206.00 |
| | | Խծուկ խծման | | | | | |
| 1.10.38 | 31651700 | ГРАФЛЕКС H1400, 10x10մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03 | ԳՀ | կգ | 23.0 | 20 | 460.00 |
| 1.10.39 | 31651700 | ГРАФЛЕКС H1400, 8x8մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03 | ԳՀ | կգ | 23.0 | 20 | 460.00 |
| 1.10.40 | 31651700 | ГРАФЛЕКС H1400, 13x13մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03 | ԳՀ | կգ | 35.0 | 20 | 700.00 |
| 1.10.41 | 31651700 | ГРАФЛЕКС H1400, 12x12մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03 | ԳՀ | կգ | 22.8 | 20 | 456.00 |
| 1.10.42 | 31651700 | ГРАФЛЕКС H1400, 14x14մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03 | ԳՀ | կգ | 17.5 | 50 | 875.00 |
| 1.10.43 | 31651700 | ГРАФЛЕКС H1400, 16x16մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03 | ԳՀ | կգ | 23.8 | 100 | 2,380.00 |
| 1.11 | | Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ | ԳՀ | | | | 12,834.99 |
| 1.11.1 | 44163170 | Ճկախողովակ ռետինե | ԳՀ | | | | |
| 1.11.1.1 | 44163170 | Ճկախողովակ ռետինե (Рубка резиновые), 8x15.5-1, ԳՕՍՍ 10362-76, մեկ կտորի մինիմալ երկարությունը լինի 10մ | ԳՀ | մ | 2.16 | 10 | 21.60 |
| 1.11.1.2 | 44163170 | Ճկախողովակ ռետինե (Рубка резиновые), 10x17.5-1, ԳՕՍՍ 10362-76, մեկ կտորի մինիմալ երկարությունը լինի 15մ | ԳՀ | մ | 2.4 | 15 | 36.00 |
| 1.11.1.3 | 44163170 | Ճկախողովակ ռետինե (Рубка резиновые), 20x28.5-1, ԳՕՍՍ 10362-76, մեկ կտորի մինիմալ երկարությունը լինի 12մ | ԳՀ | մ | 3.3 | 12 | 39.60 |
| 1.11.2 | 44163170 | Ճկափող ռետինե | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 1.11.2.1 | 44163170 | Ճկափող ռետինե, ԳՕՍՍ 9356-75, Py20, ներքին տրամագիծը՝ 10մմ, l _{min} =30մ | ԳՀ | մ | 0.9 | 210 | 189.00 |
| 1.11.2.2 | 44163170 | Ճկափող ռետինե, գազային եռակցման, ԳՕՍՍ 9356-75, 1 դաս.9/18 " 9մմ, l _{min} =40մ հինգ կտոր և l _{min} =70մ մեկ կտոր | ԳՀ | մ | 0.9 | 270 | 243.00 |
| 1.11.2.3 | 44163170 | Ճկափող ռետինե, Ø15մմ, պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք, l _{min} =50մ | ԳՀ | մ | 3.0 | 50 | 150.00 |
| 1.11.2.4 | 44163170 | Ճկափող ռետինե (տեխնիկական), Трубка 1-1С-12-3,0 ԳՕՍՍ 5496 (ГОСТ 5496), Ф 12մմ(քիմիական անալիզների մեթոդիկայի համապատասխան), l _{min} =10մ | ԳՀ | մ | | 10 | 0.00 |
| 1.11.2.5 | 44163170 | Ճկափող ռետինե, Ф 25մմ պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք, l _{min} =60մ, ГОСТ ISO 4081-2013 | ԳՀ | մ | 5.0 | 120 | 600.00 |
| 1.11.2.6 | 44163170 | Ճկափող ռետինե, բժշկական ներքին՝ Ф 6,3մմ, հաստությունը՝ 1,3մմ(6,3x1,3մմ), l _{min} =15մ, գույնը՝ կարմիր, ԳՕՍՍ 3399-76 | ԳՀ | մ | | 75 | 0.00 |
| 1.11.2.7 | 44163170 | Ճկափող ռետինե, Ф 37մմ, պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք, l _{min} =50մ | ԳՀ | մ | 6.0 | 50 | 300.00 |
| 1.11.2.8 | 44163170 | Ճկափող ռետինե, թթվաակալիակային, 10x17,5-1, ГОСТ 10362-76, l _{min} =25մ | ԳՀ | մ | | 100 | 0.00 |
| 1.11.2.9 | 44163170 | Ճկափող ռետինե, 20x28,5-1, ГОСТ 10362-76, l _{min} =25մ | ԳՀ | մ | 3.3 | 100 | 330.00 |
| 1.11.2.10 | 44163170 | Ճկափող ռետինե, շոգեմուղային, 12x20-1, ГОСТ 10362-76, l _{min} =25մ | ԳՀ | մ | 2.5 | 100 | 250.00 |
| 1.11.2.11 | 44163170 | Ճկափող ռետինե, շոգեմուղային, 25x34-1, ГОСТ 10362-76, l _{min} =25մ | ԳՀ | մ | 5.0 | 100 | 500.00 |
| 1.11.2.12 | 44163170 | Ճկափող ռետինե, շոգեմուղային, 32x42,5-1, ГОСТ 10362-76, l _{min} =25մ | ԳՀ | մ | 6.0 | 100 | 600.00 |
| 1.11.3 | 44163170 | Ճկափող ռետինե ճնշումային | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 1.11.3.1 | 44163170 | Ճկափող ռետինե, ճնշումային, ԳՕՍՍ 10362-76, Ø 20մմ, P=6,0կգ/սմ ² , l _{min} =20մ | ԳՀ | մ | 3.3 | 80 | 264.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի փինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.11.3.2 | 44163170 | Ճկափողո ռետինե, ճնշումային 18-10, ԳՈՍՍ 10362, ներքին տրամագիծը՝ 18 մմ, $\ell_{\min}=50$ մ, Py10 | ԳՀ | մ | 3.6 | 50 | 180.00 |
| 1.11.3.3 | 44163170 | Ճկափողո ռետինե, ճնշումային 20-2,5, ԳՈՍՍ 10362, ներքին տրամագիծը՝ 20 մմ, $\ell_{\min}=6$ մ, Py2,5 | ԳՀ | մ | 4.2 | 120 | 504.00 |
| 1.11.3.4 | 44163170 | Ճկափողո ռետինե, ճնշումային 25-2,5, ԳՈՍՍ 10362, ներքին տրամագիծը՝ 25 մմ, $\ell_{\min}=6$ մ, Py2,5 | ԳՀ | մ | 5.0 | 78 | 390.00 |
| 1.11.3.5 | 44163170 | Ճկափողո ռետինե, ճնշումային 31,5-2,5, ԳՈՍՍ 10362, ներքին տրամագիծը՝ 31,5 մմ, $\ell_{\min}=6$ մ, Py2,5 | ԳՀ | մ | 6.0 | 60 | 360.00 |
| 1.11.3.6 | 44163170 | Ճկափողո ռետինե, ճնշումային , ԳՈՍՍ 18698-73, B-(II) P=6,0կգ/սմ ² Dn=32, $\ell_{\min}=15$ մ | ԳՀ | մ | 6.0 | 30 | 180.00 |
| 1.11.3.7 | 44163170 | Ճկափողո ռետինե, ճնշումային Պ 51մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար.՝ 20մ, P=15կգ/սմ, ծայրամասերում Փ51 միացման համակարգով: | ԳՀ | մ | | 20 | 0.00 |
| 1.11.4 | 44423651 | Ռետին գլանափաթեթավոր | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 1.11.4.1 | 44423651 | Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ-Մ, հաստ. 10մմ, չափսը՝ 500x5000մմ, ԳՈՍՍ 7338; | ԳՀ | կգ | 5.5 | 120 | 660.00 |
| 1.11.4.2 | 44423651 | Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ-Ը, հաստ. 4մմ, չափսը՝ 1000x5000մմ, ԳՈՍՍ 7338; | ԳՀ | կգ | 3.0 | 80 | 240.00 |
| 1.11.4.2.1 | 44423651 | Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ-Ը, հաստ. 4մմ, չափսը՝ 1000x5000մմ, ԳՈՍՍ 7338; | ՄԱ | կգ | 1.50 | 40 | 60.00 |
| 1.11.4.3 | 44423651 | Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ-Ը, հաստ. 6մմ, չափսը՝ 1000x5000մմ, ԳՈՍՍ 7338: | ԳՀ | կգ | 3.0 | 17.7 | 53.10 |
| 1.11.4.3.1 | 44423651 | Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ-Ը, հաստ. 6մմ, չափսը՝ 1000x5000մմ, ԳՈՍՍ 7338: | ՄԱ | կգ | 1.50 | 22.3 | 33.45 |
| 1.11.4.4 | 44423651 | Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ հաստությունը՝ 5մմ, լայնությունը՝ 1մ, ԳՈՍՍ 7338: | ԳՀ | կգ | 5.5 | 50 | 275.00 |
| 1.11.5 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 1.11.5.1 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, հաստությունը՝ 1մմ, լայնությունը՝ 1մ, երկարությունը 1-ից ավել, ԳՈՍՍ 7338 | ԳՀ | կգ | 5.5 | 10 | 55.00 |
| 1.11.5.2 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, հաստությունը՝ 2մմ, լայնությունը՝ 1 մ, երկարությունը 1-ից ավել, ԳՈՍՍ 7338 | ԳՀ | կգ | 5.5 | 10 | 55.00 |
| 1.11.5.3 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, հաստությունը՝ 4մմ, չափսերը՝ 1000x5000մմ, ԳՈՍՍ 7338 | ԳՀ | կգ | 5.50 | 80 | 440.00 |
| 1.11.5.3.1 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, հաստությունը՝ 4մմ, չափսերը՝ 1000x5000մմ, ԳՈՍՍ 7338 | ՄԱ | կգ | 2.70 | 54.7 | 147.69 |
| 1.11.5.4 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, հաստությունը՝ 6 մմ, չափսերը՝ 1000x5000մմ, ԳՈՍՍ 7338 | ՄԱ | կգ | 5.50 | 40 | 220.00 |
| 1.11.5.4 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, հաստությունը՝ 6 մմ, չափսերը՝ 1000x5000մմ, ԳՈՍՍ 7338 | ՄԱ | կգ | 2.70 | 44.4 | 119.88 |
| 1.11.5.5 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, հաստությունը՝ 10մմ, չափսերը՝ 1000x5000մմ, ԳՈՍՍ 7338 | ԳՀ | կգ | 5.5 | 40 | 220.00 |
| 1.11.5.6 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե ՏՄԿՎ, հաստ. 3մմ, չափսը՝ 800x1500մմ ԳՈՍՍ 7338 | ԳՀ | կգ | 3.0 | 100 | 300.00 |
| 1.11.5.7 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե ՏՄԿՎ, հաստ.4մմ, չափսը՝ 800x1500մմ, ԳՈՍՍ 7338 | ԳՀ | կգ | 3.0 | 170 | 510.00 |
| 1.11.5.8 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե ՏՄԿՎ, հաստ.5մմ, չափսը՝ 800x800մմ, ԳՈՍՍ 7338 | ԳՀ | կգ | 3.0 | 20 | 60.00 |
| 1.11.5.9 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե ՏՄԿՎ, հաստ.5մմ, չափսը՝ 800x1500մմ, ԳՈՍՍ 7338 | ԳՀ | կգ | 3.0 | 100 | 300.00 |
| 1.11.5.10 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ հաստ. 3մմ, չափսը՝ 800x1500մմ, ԳՈՍՍ 7338 | ԳՀ | կգ | 5.5 | 80 | 440.00 |
| 1.11.5.11 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, հաստ. 4մմ, չափսը՝ 800x1500մմ, ԳՈՍՍ 7338 | ԳՀ | կգ | 5.5 | 100 | 550.00 |
| 1.11.5.12 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ հաստ. 3մմ, չափսը՝ 1000x1000մմ, ԳՈՍՍ 7338 | ԳՀ | կգ | 5.5 | 20 | 110.00 |
| 1.11.5.13 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, հաստ. 4մմ, չափսը՝ 1000x1000մմ, ԳՈՍՍ 7338 | ԳՀ | կգ | 5.5 | 70 | 385.00 |
| 1.11.5.14 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, հաստ. 8մմ, չափսը՝ 800x1500մմ, ԳՈՍՍ 7338 | ՄԱ | կգ | 2.70 | 49.3 | 133.11 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.11.6 | 34311200 | Փոկ սեպավոր | | | | | 0.00 |
| 1.11.6.1 | 34311200 | Փոկ սեպավոր B-1400, ԳՕՍՍ 1284.1-89 | ԳՀ | հատ | 3.6 | 6 | 21.60 |
| 1.11.6.2 | 34311200 | Փոկ սեպավոր, B-2360, ԳՕՍՍ 1284.1-89 | ԳՀ | հատ | 5.5 | 6 | 33.00 |
| 1.11.6.3 | 34311200 | Փոկ սեպավոր, C 3000, ԳՕՍՍ 1284.1-89 | ԳՀ | հատ | 9.6 | 10 | 96.00 |
| 1.11.6.4 | 34311200 | Փոկ սեպավոր, C 3150, ԳՕՍՍ 1284.1-89 | ԳՀ | հատ | 11.0 | 5 | 55.00 |
| 1.11.6.5 | 34311200 | Փոկ սեպավոր, C 4000, ԳՕՍՍ 1284.1-89 | ԳՀ | հատ | 17.0 | 15 | 255.00 |
| 1.11.6.6 | 34311200 | Փոկ սեպավոր, C 4250, ԳՕՍՍ 1284.1-89 | ԳՀ | հատ | 13.0 | 40 | 520.00 |
| 1.11.6.7 | 34311200 | Փոկ սեպավոր, ատամնավոր XPA 1900 | ԳՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.11.6.8 | 34311200 | Փոկ սեպավոր B-1900, ԳՕՍՍ 1284.1-89 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.11.7 | | Քուղ ռետինե | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 1.11.7.1 | 19511800 | Քուղ ռետինե, Փ 8, l _{min} =2մ, ԳՕՍՍ 6467-79 | ԳՀ | կգ | 4.2 | 1.3 | 5.46 |
| 1.11.7.2 | 19511800 | Քուղ ռետինե, Փ 10, l _{min} =2մ, ԳՕՍՍ 6467-79 | ԳՀ | կգ | 4.2 | 2 | 8.40 |
| 1.11.7.3 | 19511800 | Քուղ ռետինե, Փ 11, l _{min} =2մ, ԳՕՍՍ 6467-79 | ԳՀ | կգ | 4.2 | 2.5 | 10.50 |
| 1.11.7.4 | 19511800 | Քուղ ռետինե, Փ 12, l _{min} =2մ, ԳՕՍՍ 6467-79 | ԳՀ | կգ | 4.2 | 3 | 12.60 |
| 1.11.7.5 | 19511800 | Քուղ ռետինե, Փ 14, l _{min} =2մ, ԳՕՍՍ 6467-79 | ԳՀ | կգ | 4.2 | 4 | 16.80 |
| 1.11.7.6 | 19511800 | Քուղ ռետինե, Փ 28, l _{min} =3,5մ, ԳՕՍՍ 6467-79 | ԳՀ | կգ | 4.2 | 12 | 50.40 |
| 1.11.7.7 | 19511800 | Քուղ ռետինե, Փ 32, l _{min} =4մ, ԳՕՍՍ 6467-79 | ԳՀ | կգ | 4.2 | 36 | 151.20 |
| 1.11.7.8 | 19511800 | Քուղ ռետինե 1C8x10, l _{min} =4մ, ԳՕՍՍ 6467-79 | ԳՀ | կգ | 4.2 | 4 | 16.80 |
| 1.11.7.9 | 19511800 | Քուղ ռետինե 2-2M-14x63, l _{min} =2մ, ԳՕՍՍ 6467-79 | ՀՄԱ | կգ | 4.2 | 90 | 378.00 |
| 1.11.7.10 | 19511800 | Քուղ ռետինե 2-2C-16x36, l _{min} =12մ, ԳՕՍՍ 6467-79 | ՀՄԱ | կգ | 4.2 | 120 | 504.00 |
| 1.11.8 | | Օղակ ռետինե | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 1.11.8.1 | 44423640 | Օղակ ռետինե, թթվածնի և արգոնի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 220մմ, ռետինի հաստությունը ոչ պակաս ≥ 20 մմ | ԳՀ | հատ | 1.0 | 100 | 100.00 |
| 1.11.8.2 | 44423640 | Օղակ ռետինե, պրոպանի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 310մմ, ռետինի հաստությունը ոչ պակաս ≥ 10 մմ | ԳՀ | հատ | 1.0 | 30 | 30.00 |
| 1.11.9 | 44163170 | Կաշեփող ծալքավոր | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 1.11.9.1 | 44163170 | Կաշեփող ծալքավոր (гофрированный) կապրոնից, ծայրափողով, Փ-50մմ, l = 3 մ | ԳՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.11.10 | 44163170 | Ականոց առաձգական | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 1.11.10.1 | 44163170 | Ականոց առաձգական, ռետինե МУВП 1-16/5 | ԳՀ | հատ | | 280 | 0.00 |
| 1.11.10.2 | 44163170 | Ականոց առաձգական, ռետինե МУВП 1-25/5 | ԳՀ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.11.10.3 | 44163170 | Ականոց առաձգական, ռետինե МУВП 1-70/5 | ԳՀ | հատ | | 240 | 0.00 |
| 1.11.10.4 | 44163170 | Ականոց առաձգական, ռետինե МУВП 1-80/5 | ԳՀ | հատ | | 520 | 0.00 |
| 1.11.10.5 | 44163170 | Ականոց առաձգական, ռետինե МУВП 1-40/5 | ԳՀ | հատ | | 140 | 0.00 |
| 1.11.10.6 | 44163170 | Խցողակ ավելցուկային ճնշման կափույրների համար (Ռետինատեխնիկական պատրաստվածք՝ ատոմային էլեկտրակայանների և էներգետիկ ձեռնարկությունների համար), ռետինե КИД-150 Н 2209.00.00.01, 10հատ, ռետինե КИД-200 Н 2209.00.00.02, 30հատ, ռետինե КИД-250 Н 2209.00.00.03, 80 հատ, ռետինե КИД-300 Н 2209.00.00.04 , 15հատ, ռետինե КИД-400 Н 2209.00.00.06, 10հատ, ռետինե КИД-500 Н 2209.00.00.07, 20 հատ: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.10.7 | 44163170 | Հում ռետին լայնքը՝ 30մմ, բիտումային շերտի հաստությունը՝ 1,2մմ, փաթեթի երկարությունը՝ 20մ: | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.11.10.8 | 34311200 | Շարժափոկ սեպածև, Բ-2360, Т ГОСТ 10286-75 | ԳՀ | հատ | 5.3 | 5 | 26.50 |
| 1.11.10.9 | 34311200 | Շարժափոկ սեպածև, Բ-2350, Т ГОСТ 10286-75 | ԳՀ | հատ | 5.3 | 3 | 15.90 |
| 1.11.10.10 | 34311200 | Շարժափոկ սեպածև, Բ-1800, Т ГОСТ 10286-75 | ԳՀ | հատ | 4.8 | 3 | 14.40 |
| 1.11.10.11 | 34311200 | Շարժափոկ սեպածև, Ա-2240, Т ГОСТ 10286-75 | ԳՀ | հատ | 3.0 | 3 | 9.00 |
| 1.12 | | Համակարգչային տեխնիկա, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր | ԷԱՃ | | | | 65,535.77 |
| 1.12.1 | 31151120 | Անխափան սնուցման աղբյուր ՅուՊիէս 800ՎԱ, 415 Վտ (UPS 800VA, 415WT) | ԷԱՃ | հատ | 36.0 | 14 | 504.00 |
| 1.12.2 | 31151120 | Անխափան սնուցման աղբյուր 1500ՎԱ/ 1050ՎՏ (UPS 1500VA, 1050WT) | ԳՀ | հատ | 92.25 | 3 | 276.75 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.3 | 30239170 | Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա4 ֆորմատի, տպման արագությունը 20 էջ/րոպե, 1-ին պատճենի/տպման ելքը 8,5վ, տպման թողունակությունը 1200x1200դպի (1200x1200dpi), պատճենի թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi), պատճենահանման քանակը՝ մինչև 999 օրինակ, դիսփլեյ՝ հեղուկ-բյուրեղային, պրոցեսորի արագագործությունը՝ 600ՄՀց, սկանավորման առավելագույնը չափերը՝ 216 x 297մմ, 8,5 x 11,7 դույմ, ստանդարտ տոներ-քարթրիջ (կոմբո): Միացումը՝ ցանցային ինտերֆեյս ՌՋ45, ՅՈՒՍԲ լար (USB Cabel) | ԷԱՃ | հատ | 145.0 | 32 | 4,640.00 |
| 1.12.4 | 30239170 | Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա3 ֆորմատի՝ Կոնիկա Մինոլտա Բիզհաբ 226 (Konica Minolta Bizhub 226) կամ համարժեքը: Տպման արագությունը՝ A4-22 էջ/ր, A3-էջա/ր, տպումը երկկողմանի՝ 15.8էջ/ր, պատճենի /տպման/սկանի թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi), պատճենահանման քանակը՝ մինչև 999 օրինակ, սկանավորման արագությունը՝ մինչև 46 էջա/ր, ֆաքս,՝ ստանդարտ, օպերատիվ հիշողությունը 128մբ: Միացումը՝ ցանցային ինտերֆեյս ՌՋ45, ՅՈՒՍԲ լար (USB Cabel): Ներառված տոներ-տուբա ստարտեր: (((B 1022)))-ի գին: | ԷԱՃ | հատ | 333.30 | 6 | 1,999.80 |
| 1.12.5 | 30239170 | Բազմաֆունկցիոնալ սարք A3 ֆորմատի, տպման արագությունը A4-22ա/ր, A3-14ա/ր, գունավոր և 6,8վ սև-սպիտակ, համակարգը՝ լազերային, լուծաչափը՝ 1800x600dpi, PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS, թղթի ֆորմատը՝ A6-A3, թղթի խտությունը՝ 60-256 գր/սմ ² , ավտոմատ երկկողմանի տպում՝ 60-256 գր/սմ A5-A3, մասշտաբայնացումը՝ 25-400% 0,1% քայլով, թղթարկղերի տարողությունը 1100 թերթ, օպերատիվ հիշողությունը 2ԳԲ, կոշտ սկավառակ 250ԳԲ, միացումը՝ ցանցային 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet և USB 2.0; կոմպլեկտավորված՝ երկկողմանի օրիգինալի ավտոմատուցիչ RADF և ներառված 1 տոներ-տուբա՝ նախատեսված՝ սև 24000 A4 պատճեն, դեղին, մորեգույն, կապոյտ 21000-ական A4 պատճեն կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 790.0 | 2 | 1,580.00 |
| 1.12.6 | 30239170 | Բազմաֆունկցիոնալ սարք ՀՊ ԼՋ Պրո ՄՖՊ Մ521դն (HP LJ Pro MFU M521dn) Ա4 ձևաչափ, լազերային առաջին պատճենի/տպման ելքը 8վրկ., արագությունը՝ 40 պատճ/րոպե, պատճենի թողունակությունը 1200x1200դպի (1200x1200dpi), թղթի խտությունը՝ 52-120գ/մ ² , սկանի թողունակությունը՝ 1200x1200, արագությունը՝ սև/սպիտակ՝ 19էջ/ր, գունավոր՝ 5էջ/ր, թղթի չափսը՝ A4, թղթի խտությունը՝ 64-300գ/մ ² , 8.9սմ անկյունագծով, սկան արվող փաստաթղթերի ավտոմատ մատուցման սարք՝ Փաստաթուղթ Պրոցեսոր (Document Processor), երկկողմանի տպման Դուպլեքս Յունիթ, ներառված ամբողջական քարթրիջ-տոներ, միացումը՝ ցանցային ինտերֆեյս ՌՋ45, ՅՈՒՍԲ լար (USB Cabel) կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 416.60 | 1 | 416.60 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.7 | 30239170 | Բազմաֆունկցիոնալ սարք Քանոն ի-Սենսիս ՄՖ732ՑԴ-Վ (Canon i-Sensys-732CDW) կամ համարժեքը: Գունավոր լազերային, Ա4 ֆորմատի, հեղուկ բյուրեղային էկրան՝ 8.9սմ անկյունագծով, երկկողմանի տպման հնարավորությամբ, միակողմանի տպման հնարավորությամբ, միակողմանի տպման արագությունը՝ մինչև 27պատճ/ր, երկկողմանի տպման արագությունը՝ մինչև 16.5պատճ/ր, թողունակությունը՝ 1200x1200դպի (1200x1200dpi), տպման թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi), հիշողությունը 1Գբ, տպման տարողությունը մինչև 150թերթ, ամսական թղթի ծախսը՝ 3000էջ, սքանի թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi) գունավոր, գույնի խտությունը՝ 24 բիթ, փաստաթղթի ավտոմատ սկանավորման հնարավորությամբ, չափսերը՝ 390x473x431մմ, ≈քաշ 19.2կգ: Ներառված՝ քարթիջ լրակազմ, ինտերֆեյս ՅՈՒՄԲ-2(USB-2), լար ՅՈՒՄԲ (USB Cabel): 2 քարթիջ լրակազմով: | ԳՀ | հատ | 272.00 | 1 | 272.00 |
| 1.12.8 | 31211280 | Բարձրախոս Դեֆենս ԴԵՐ ՍՊԿ-220/225 (Defender SPK 220/225) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 4.60 | 6 | 27.60 |
| 1.12.9 | 32351120 | Էկրան պատի, գլանափաթեթավոր Մատվայթ, (MatteWhite), ֆորմատ 4:3, անկյունագիծը, սմ/դյույմ՝ 243,8/96, աշխատանքային մակերեսը 195x145սմ, էկրանի չափը՝ 203x153սմ: | ԷԱՃ | հատ | 56.0 | 1 | 56.00 |
| 1.12.10 | 30121450 | Թերմոթաղանթ ՀՊ Լազեր Ջեթ Մ 1132 (HP LaserJet M1132) | ԷԱՃ | հատ | 5.270 | 1 | 5.27 |
| 1.12.11 | 30121450 | Թմբուկ ԴԵԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕհիկուՄԻՈՒ 001Վ01 (DELL 3330dn Monocrom OXR10R 001V01) | ԷԱՃ | հատ | 13.0 | 1 | 13.00 |
| 1.12.12 | 30237132 | Լար ՅուՄԲ (USB) երկարացման, 2մ, համակարգիչը տպիչին միացնելու համար(A-B) | ԷԱՃ | հատ | 1.80 | 1 | 1.80 |
| 1.12.13 | 30237240 | Ցուցիչ Լազերային պրեզենտացիայի համար Ռ800 (Лазерный указатель для презентаций R800) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 46.40 | 6 | 278.40 |
| 1.12.14 | 30232231 | Կոշտ սկավառակ 2.5" ՍԱՏԱ 500ԳԲ (2.5" HDD SATA 500GB) նոթբուքի համար կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 24.50 | 12 | 294.00 |
| 1.12.15 | 30232231 | Կոշտ սկավառակ 2Տբ, Արտաքին ՅուՄԲ 3.0 (2TB, EXTERNAL USB 3.0) | ԷԱՃ | հատ | 48.0 | 5 | 240.00 |
| 1.12.16 | 30232231 | Կոշտ սկավառակ 1Տբ ՍԱՏԱ, 7200ռպմ (1TB, SATA 7200rpm) | ԳՀ | հատ | 34.8 | 4 | 139.20 |
| 1.12.17 | 30232231 | Կոշտ սկավառակ 1Տբ Արտաքին ՅուՄԲ 3.0, (1TB, EXTERNAL USB 3.0) | ԷԱՃ | հատ | 33.0 | 2 | 66.00 |
| 1.12.18 | 30232231 | Կոշտ սկավառակ 500Գբ ՍԱՏԱ 3.5" 7200ռպմ (500GB Sata 3.5" 7200rpm) | ԷԱՃ | հատ | 26.0 | 9 | 234.00 |
| 1.12.19 | 30232231 | Կոշտ սկավառակ ՀԴԴ US 318417Ն (HDD ST 318417N Hicom 300H) ԱՏՍ սերվերի համար | ԷԱՃ | հատ | 18.0 | 1 | 18.00 |
| 1.12.20 | 30232231 | Կոշտ սկավառակ ՍՍԴ 256ԳԲ ՍԱՄՍՈՒՆԳ 850 ՊՌՕ 2.5" ՍԱՏԱ 3 ԻՆՏԵՐՆԱԼ (ՍՍԴ ՄՁ-7ԿԵ256ԲՎ) (SSD 256GB SAMSUNG 850 PRO 2.5" SATA 3 internal SSD (MZ-7K E256BW)) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 65.0 | 4 | 260.00 |
| 1.12.21 | 30232231 | Կոշտ սկավառակ ՍՍԴ 512ԳԲ ՍԱՄՍՈՒՆԳ 850 ՊՌՕ 2.5" ՍԱՏԱ 3 ԻՆՏԵՐՆԱԼ (ՍՍԴ ՄՁ-7ԿԵ256ԲՎ) (SSD 512GB SAMSUNG 850 PRO 2.5" SATA 3 internal (SSD MZ-7KE512BW)) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 79.0 | 4 | 316.00 |
| 1.12.22 | 30237240 | Հիշողության քարտ 32Գբ ՍԴ/ՍԴՀՀ/ՍԴԻԲԻՅ (SD/SDHC/SDXC) դաս 10, 8ՈՒԲ/վ | ԷԱՃ | հատ | 19.970 | 5 | 99.85 |
| 1.12.23 | 30211190 | Հովացուցիչ ՋՄ1204ՊԲՅՈՒՎ1-8Ա ԴՑ 12Վ, 2,8Վտ 40x40x28մմ (GM1204PQV1-8A DC 12V, 2,8W 40x40x28mm) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 18.50 | 10 | 185.00 |
| 1.12.24 | 30211190 | Հովացուցիչ ԿԴԵ1206ՊՖՎ1 ԴՑ 12Վ, 1,4Վտ, 0,12Ա 60x60x10մմ (KDE1206PFV1 DC 12V, 1,4W, 0.12A, 60x60x10mm) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 4.80 | 10 | 48.00 |
| 1.12.25 | 30211190 | Հովացուցիչ ԿԴԵ1206ՊՀՎ1 ԴՑ 12Վ, 1,6Վտ, 0,13Ա 60x60x15մմ (KDE1206PHV1 DC 12V, 1,6W, 0.13A, 60x60x15mm) կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 10 | 0.00 |
| 1.12.26 | 30211190 | Հովացուցիչ համակարգիչի սնուցման սարքի համար՝ 3"(7,5սմ), լարումը՝ 12Վ, 0.12÷0.25Ա, 80x80x25մմ: | ԳՀ | հատ | 2.0 | 2 | 4.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.27 | 30211190 | Հովացուցիչ HP/Compaq, Proliant DL380 G4 սերվերի, տիպը՝ Hot Plug Redundant Fan Option Կլաբրտադրանքի համարը՝ 279036-001, 60x60x35 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.12.28 | 30211190 | Հովացուցիչ Intel D60188-001 Socket LGA 775 պրոցեսորի համար, միացումը 4 ելուստներով, չափսերը՝ 80մմ*80մմ*25մմ, այլումինե/պղնձե, լարումը 12Վ, պտույտի արագությունը՝ 2400պտ/րոպե, առանցքակալի տեսակը՝ սահքի | ԳՀ | հատ | 12.8 | 2 | 25.60 |
| 1.12.29 | 30211190 | Հովացուցիչ Շիկոն ԻՅՖ ԱՆ ՌԵԴ(+)-0610-12ԴՎ 12Վ 0.17Ա 60x60x10 (Shicon ICF AN RED(+)-0610-12DV 12V 0.17A 60x60x10) Ալֆա սերվերի շահագործման համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 1.12.30 | 30211190 | Հովացուցիչ ՍԴ20Ե (SD20E) Մոդել՝ ՖԲԱ08S12Հ ԴՅ12Վ 0,26Ա, Ֆիրմա մաթսուսիտա էլեկտրիկ (Model FBA08T12H DC12V 0,26A, Firma Matsushita Elektrik)՝ SU սերվերի համար | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 4 | 0.00 |
| 1.12.31 | 30211190 | Հովացուցիչ 4100 Նիդե ԲԵՏԱՍՍ ՍԱ 450ԴՅ Մոդելը՝ Բ33211-75Ա. 12 ԲՈՒ.Դ.Ս. 4Ա Դ/Յ 998305Յ (Nides BETATM TA 450DC Model B33211-75A. 12 U.D.C. 4A D/C 998305C) Ալֆա սերվերի համար | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 4 | 0.00 |
| 1.12.32 | 30211190 | Հովացուցիչ համակարգչի սնուցման աղբյուրի համար Վ-ՏՊԱ ԱԴ 0812 ՄԲ-Ա70ՋԼ 2ՊԻՆ ԴՅ12Վ, 0,15 Ա 80x80x25 (W-TPS AD 0812 MB-A70GL 2Pin DC12V, 0.15A 80x80x25) | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 5 | 0.00 |
| 1.12.33 | 30211190 | Հովացուցիչ համակարգչի պրոցեսորի հովացման համար Վ-ՏՊԱ Ա9225-42ՌԲ-4ԱՊ-Յ1 4ՊԻՆ ԴՅ12Վ, 0,55Ա 80x80 (W-TPS A9225-42RB-4AP-C1 4Pin DC12V, 0.55A 80x80) | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 3 | 0.00 |
| 1.12.34 | 30211190 | Հովացուցիչ համակարգչի պատյանի համար Վ-ՏՊԱ ԱԴ 0912 ՀԲ-Ա70ՋԼ 2ՊԻՆ ԴՅ12Վ, 0,25 Ա 92x92x25 (W-TPS AD 0912 HB-A70GL 2Pin DC12V, 0.25A 92x92x25) | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 3 | 0.00 |
| 1.12.35 | 30211190 | Հովացուցիչ համակարգչի սնուցման աղբյուրի համար Վ-ՏՊԱ Ա9225-42ՌԲ-4ԱՊ-Յ1 4ՊԻՆ ԴՅ12Վ, 0,15Ա 80x80x25 (W-TPS A9225-42RB-4AP-C1 4Pin DC12V, 0.15A 80x80x25) | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 3 | 0.00 |
| 1.12.36 | 30211190 | Հովացուցիչ համակարգչի պրոցեսորի համար Վ-ՏՊԱ Ա9225-42ՌԲ-4ԱՊ-Յ1 4ՊԻՆ ԴՅ12Վ, 0,55Ա 80x80 (W-TPS A9225-42RB-4AP-C1 4Pin DC12V, 0.55A 80x80) | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 3 | 0.00 |
| 1.12.37 | 30211190 | Հովացուցիչ Տաիդա ՌԲ Ա250 0,25Ա 60Վտ 220-240Վ 50/60Հց 1350ՌՊՄ (Taida RQ A 250 0.25A 60W 220-240V 50/60Hz 1350RPM) Ալֆա սերվերի համար | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 4 | 0.00 |
| 1.12.38 | 30211190 | Հովացուցիչ ԲՀ-2 220Վ 130x130x39,5մմ (BH-2 220B 130x130x39,5mm) Ալֆա սերվերի համար | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 10 | 0.00 |
| 1.12.39 | 30211190 | Հովացուցիչ Տաիդա ՌԲ Ա250 0,25Ա/106Վտ 220-240Վ 50/106Հց 1350ՌՊՄ (Taida RQ A 250 0.25A 106W 220-240V 50/106Hz 1350RPM) Ալֆա սերվերի համար | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 1.12.40 | 30211190 | Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի3, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ3 4Գբ, Կոշտ սկավառակ 500Գբ, արտաքին տեսքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1Գբ ԱՍՈՒՍ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, սնուցման աղբյուր ոչ պակաս քան 600Վտ մկնիկ, ստեղնաշար. Մոնիտոր 20" ԼԵԴ (intel core i3, RAM 4Gb, 500Gb HDD, VGA 1Gb ASUS, MB Asus, DVD-RW, mouse, keyboard monitor 20" LED, power supply 600W) Վճարման համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 280.0 | 12 | 3,360.00 |
| 1.12.41 | 30211190 | Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի5, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ3 4Գբ, Կոշտ սկավառակ 1 Տբ, արտաքին տեսքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1Գբ ԱՍՈՒՍ կամ Գիգաբիթ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ կամ Գիգաբիթ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, մկնիկ, ստեղնաշար, բարձրախոս, սնուցման աղբյուր ոչ պակաս քան 600Վտ, մոնիտոր 22" ԼԵԴ (intel core i5, DDR3 RAM 4Gb, 1Tb HDD, VGA 1Gb ASUS or Gigabit, mainboard ASUS, DVD-RW, mouse, keyboard, speaker, monitor 22" LED, power supply 600W) Վճարման համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 264.0 | 63 | 16,632.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.42 | 30211190 | Համակարգիչ հնտել Քոր i7, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ3 8Գբ, Կոշտ սկավառակ 1Տբ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ԿԳԱ 1Գբ ԱՍՈՍ կամ Գիգաբիթ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սնուցման աղբյուր ոչ պակաս քան 600Վտ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, մկնիկ, ստեղնաշար, բարձրախոս, Մոնիտոր ԼԵԴ 24" ԼԵԴ (intel core i7, DDR3 RAM 8Gb, 1TB HDD, VGA 1Gb ASUS or Gigabit, mainboard ASUS, DVD-RW, mouse, keyboard, speaker, monitor LED 24" LED, power supply 600W) կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 625.0 | 10 | 6,250.00 |
| 1.12.43 | 30211190 | Համակարգիչ վահանային Վորդեռվառ Թաչ պանել ՊՍ-15" համակարգիչ՝ մոդել ՏՊՍՍ-15Ա-2ԴՄԻքսՅու կամ ՏՊՍՍ-15Ա-2ԵՄԻքսՅու (Wonderware Touch Panel PC-15" computer Model TPCC-15A-2DMXU Model TPCC-15A-2EMXU) ցանցով պաշտպանության համակարգը կառավարելու համար: | ՄԱ | հատ | 1120.0 | 1 | 1,120.00 |
| 1.12.44 | | Մարտկոց ՀՊ ՊոռԲուք 4730ս (HP ProBook 4730s) նոթբուքի համար | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 1.12.45 | 30232220 | Մեդիակոնվերտոր Մոդել՝ Դ-Լինկ ԴՄՍ-300ՅՍ(D-Linke DMS-300CS): ՍՈԴՈՒԼ 10/100 բես տխ տվյալափոխանակման մոդուլ (Media convertor module 10/100base tx twisted-pair to 100 base-fx multi-mode fiber) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 14.10 | 4 | 56.40 |
| 1.12.46 | 30237410 | Մկնիկ Ջենիուս (Genius) ՅուԱԲ (USB) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 63 | 157.50 |
| 1.12.47 | 30237490 | Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԿ 20" ԼԵԴ (Samsung 20" LED) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 47.0 | 3 | 141.00 |
| 1.12.48 | 30237490 | Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԿ 19" (Samsung 19" 850TVL 220V/40W WV-BW 1910 Panasonic) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 50.0 | 2 | 100.00 |
| 1.12.49 | 30237490 | Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԿ 24" ԼԵԴ (Samsung 24" LED) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 83.0 | 8 | 664.00 |
| 1.12.50 | 32551290 | Մոդեմ Պատտոն ՍԼ1212 մոդել 2ԴՍԼ (Patton CL1212 model 2DSL) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 4 | 0.00 |
| 1.12.51 | 30211200 | Նոութբուք հնտել Քոր i5 2,4ԳՀց, քեշ 3Մբ, օպերատիվ հիշողություն 4Գբ ԴԴՌ4, 500Գբ կոշտ սկավառակ, ոչ ինտեգրված 1Գբ տեսաքարտ, ԴՎԴ-ՌՎ, 15.6" մոնիտոր (intel core i5 2.4GHz, Cash 3Mb, RAM 4Gb DDR4, 500Gb HDD, VGA1Gb, DVD-RW, 15.6" monitor) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 358.0 | 6 | 2,148.00 |
| 1.12.52 | 30211200 | Նոութբուք հնտել Քոր i5, 2,6 ԳՀց, օպերատիվ հիշողություն 8Գբ ԴԴՌ4, 1Տբ կոշտ սկավառակ, ոչ ինտեգրված 2Գբ տեսաքարտ, ԴՎԴ-ՌՎ, 17.3" մոնիտոր (intel core i5, 2,6GHz RAM 8Gb DDR4, HDD 1Tb., VGA 2Gb, DVD-RW, 17,3", Bluetooth, Wi-Fi, Card reader) | ԷԱՃ | հատ | 594.0 | 3 | 1,782.00 |
| 1.12.53 | 30211200 | Նոութբուք հնտել Քոր i5 2,4ԳՀց, քեշ 3Մբ, օպերատիվ հիշողություն 4Գբ, ԴԴՌ4, 500 Գբ կոշտ սկավառակ, ոչ ինտեգրված 1Գբ տեսաքարտ, 15.6" մոնիտոր (intel core i5 2.4GHz/3Mb, RAM DDR4 4Gb, 500Gb HDD, VGA 1Gb, 15.6" monitor, serial port connector, parallel port connector) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.12.54 | 30211200 | Նոութբուք ՅՊԻ-Պրոցեսոր 2.4ԳՀց, քեշ հիշողություն՝ 3 Մբ, օպերատիվ հիշողությունը՝ ՍԴՌԱՄ 2Գբ ԴԴՌ2(ԴԴՌ3), կոշտ սկավառակ՝ 500Գբ, ԼՍԴ մոնիտոր՝ 16", սկավառակակիր՝ ԴՎԴ-ՌՎ, կոնեկտորային միացում, զուգահեռ կոնեկտորային միացում: (CPI-Processor 2.4 GHz, 3MB Cache Memory-2GB DDR2 (DDR3) SDRAM Hard Drive – 500GB, LCD panel 16", Optical Drive-DVD-RW Serial Port connector , Paraller port connector) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.12.55 | 30239170 | Պատճենահանման սարք Ա3 ֆորմատի: Տպման արագությունը՝ 17էջ/ր Ա3 ձևաչափի համար, 9 էջ/ր Ա4 ձևաչափի համար, թղթի պահուստը՝ 500 թուղթ: Պատճենահանման առավելագույն չափը՝ 99 պատճե: Տոներ-տուբայի հետ միասին: Միացումը՝ ցանցային ինտերֆեյս ՌՋ45, ՅՈՒԱԲ լար (USB Cabel): | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 11 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.56 | 30191200 | Պրոյեկտոր, պրոյեկտվող պատկերի պայծառությունը՝ 5000ANSI լմ, ցայտունությունը՝ 3000:1, ցուցասարք՝ ԴԼՊx1(DLPx1), հեռավ. միջև էկրանը՝ 0,9-10,1մ, լուծաչափ՝ 1024x768, պրոյեկցիոն հարաբերությունը՝ 1,1-2,1:1, լամպի տիպը՝ աղեղային՝ 1 հատ, հզորությունը՝ 280Վտ, էՅՋԴիէմԱյ մուտք (HDMI) սարքի չափսերը՝ 345x270x134մմ, ամրացուցիչով: | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 5 | 0.00 |
| 1.12.57 | 30232270 | Սարք արտաքին ՅուԷսԲի, ֆլոպի դիսկ, մոդել ՈՒ2-ՖԴԴ (USB, Floppy fdd, model U2-FDD) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.12.58 | 42991310 | Սարք լամինացիոն, ՊՌՈ ՄՍ-Ա4 (PRO MS-A4) կամ համարժեքը: Վալերի քանակը՝ 4, լամինացման արագությունը՝ 650մմ/ր, տաքացման ժամանակը 3ր, ժապավենի նվազագույն հաստությունը՝ 50մկմ, ժապավենի առավելագույն հաստությունը՝ 260մկմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.12.59 | 30216110 | Սկաներ (ծրիչ) Ա3 ֆորմատի, օպտիկական կետայնությունը 600դպի (600dpi), ապարատային ապահովումը՝ 600x600դպի (600x600dpi), երկկողմանի սկանավորում: Միացումը՝ ցանցային ինտերֆեյս ՌՋ45, ՅՈՒՍԲ լար (USB Cabel) | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.12.60 | 30216110 | Սկաներ (ծրիչ) Սկանչեթ <Պ-300 (HP-300 scanjet) կամ համարժեքը: Ա4 ֆորմատի: Սկանավորման մակերեսը՝ 216x297մմ, սկանավորման արագությունը(սև)՝ 2էջ/ր, սկանավորման արագությունը(գունավոր)՝ 2էջ/ր, սկանավորման թողունակությունը՝ 2400x2400դպի (2400x2400dpi): Միացումը՝ ցանցային ինտերֆեյս ՌՋ45, ՅՈՒՍԲ լար (USB Cabel): | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 1.12.61 | 30234000 | Սկավառակ ՍԴ-Ռ (CD-R) | ԷԱՃ | հատ | 0.150 | 120 | 18.00 |
| 1.12.62 | 30234000 | Սկավառակ ՍԴ-Ռ-Վ (CD-RW) | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 120 | 0.00 |
| 1.12.63 | 30234000 | Սկավառակ ԴՎԴ-Ռ (DVD-R) | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 170 | 34.00 |
| 1.12.64 | 30234000 | Սկավառակ ԴՎԴ-Ռ-Վ (DVD-RW) | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 420 | 0.00 |
| 1.12.65 | 30237460 | Ստեղծաշար Ջենիուս ՅուՍԲ (Genius USB) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 4.20 | 28 | 117.60 |
| 1.12.66 | 30237112 | Սնուցման բլոկ 800 Վտ Բրոնզ.80 (Bronze.80 800 W) | ԷԱՃ | հատ | 64.0 | 3 | 192.00 |
| 1.12.67 | 30237112 | Սնուցման աղբյուր Սերվերի համար Հյուլեթ Պաքարդ ԴՊՍ-500ԱԲ-13Ա (Hewlett Packard DPS-500AB-13A) | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.12.68 | 30237112 | Սնուցման բլոկ Սերվերի համար Հիպրո ՀՊ-Ռ650ՖՖ3 (Hipro HP-R650FF3) | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.12.69 | 30237112 | Սնուցման բլոկ ԱՏԽԿս 600Վտ (ATX 600W) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.12.70 | 32421300 | Սվիչ Յիսկո ՍՖԵ 2000 24, 24 պորտ (Յիսկո ՍՖԵ 2000 24, 24 port) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.12.71 | 32421300 | Սվիչ ՏԼ-ՍՖ1016Դ—16պորտ 10/100Մբպս կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 23.50 | 1 | 23.50 |
| 1.12.72 | 30211190 | Վերահսկիչ կՐԻՕ 9035 8 բնիկանի (cRIO 9035 8 slot) Контроллер: Սերվերի համար: Լրակազմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.12.73 | 38621500 | Տեսախցիկ, թվային, կոշտ սկավառակ 16Գբ, հիշողության քարտ՝ ՍԴ/ՍԴՀՏ/ՍԴԻքս/միկրո ՍԴ/միկրո ՍԴՀՏ/միկրո ՍԴԻքս (SD/SDHC/SDXC/micro SD/micro SDHC/micro SDXC) | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 3 | 0.00 |
| 1.12.74 | 30121470 | Տոներ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3117/3140 (XEROX Phaser 3117/3140) | ԷԱՃ | կգ | 7.860 | 1.50 | 11.79 |
| 1.12.75 | 30121470 | Տոներ Քանոն Ի-Սենսիս ՄՖ-416ԴՎ/ՄՖ-411ԴՎ (Canon i-Sensys MF-416DW/ MF-411DW) | ԳՀ | կգ | 6.4 | 2.52 | 16.13 |
| 1.12.76 | 30121470 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պո ՄՖՊ Մ426/ ֆոն (HP LaserJet Pro MFP M426 fdn) | ԳՀ | կգ | 5.0 | 3.7 | 18.50 |
| 1.12.77 | 30121470 | Տոներ ՔեՆՈՆ Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780Իքս (Canon i-sensys LBP 6780X) | ԷԱՃ | կգ | 5.190 | 2.0 | 10.38 |
| 1.12.78 | 30121470 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1010/1015/1018/1020/1022 (HP LaserJet 1010/1015/1018/1020/1022) | ԷԱՃ | կգ | 9.430 | 2.0 | 18.86 |
| 1.12.79 | 30121460 | Տոներ-տուրա Քսերոքս Վորքցենտր Մ118 (Xerox Workcentre M118) | ԷԱՃ | հատ | 276.90 | 3.0 | 830.70 |
| 1.12.80 | 30121470 | Տոներ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՅԻԿս-3400/3400Ֆ/ՄԼ2160/ՄԼ2070 (Samsung SCX-3400/3400F/ML2160/ ML2070) | ԷԱՃ | կգ | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
| 1.12.81 | 30121470 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015) | ԷԱՃ | կգ | 6.370 | 2.0 | 12.74 |
| 1.12.82 | 30121470 | Տոներ ԴԵԼԼ 3330Ոն Մոնոխրոմ ՕԻՔՍԵԴԻՈԷԴ (DELL 3330dn Monocrom OXR10R 001V01) | ԷԱՃ | կգ | 0.0 | 0.1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.83 | 30121470 | Տոներ Քանոն Պիքսմա իպ7240 5 գույն(Canon Pixma ip7240 5 color) լրակազմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 6 | 0.00 |
| 1.12.84 | 30121470 | Տոներ Լեքսմարկ g500n (Lexmark c500n) լրակազմ | ԷԱՃ | հատ | 97.350 | 2 | 194.70 |
| 1.12.85 | 30121470 | Տոներ-տուրա ՇԱՌՊ ԱՌ-Մ 155 (SHARP AR-M 155) | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.12.86 | 30121470 | Տոներ Դելլ 1170 (Dell 1170) | ԷԱՃ | կգ | 5.0 | 1.16 | 5.80 |
| 1.12.87 | 30239170 | Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ տպելու առավելագույն արագ. 25էջ/վ, գունաթողարկում՝ մոնոխրոմ, տպման թույլտվությունը մինչև 600x600dpi, երկկողմանի տպումը՝ ձեռքով, առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը՝ 8,5վ, տաքացման ժամանակը՝ 10վ, հիշողությունը՝ 32Մբ, տպման թողունակությունը մինչև 1500 էջ կամ համարժեքը: Միացումը՝ ցանցային ինտերֆեյս ՌՋ45, ՅՈՒՍԲ լար (USB Cabel): Ստանդարտ քարթրիջ-տոներ(կոմբո): | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 18 | 0.00 |
| 1.12.88 | 30239170 | Տպիչ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ Պոո Մ252ն(HP Color LaserJet Pro M252n) Տպիչ Ա4 ֆորմատի, գունավոր տպման առավելագույն թույլտվությունը՝ 600x600dpi, տպելու առավելագույն արագությունը գունավոր և սև/սպիտակ տպելու դեպքում 18էջ/վ,գույների քանակը՝ 4, օպերատիվ հիշողությունը՝ 128Մբ: Միացումը՝ ցանցային ինտերֆեյս ՌՋ45, ՅՈՒՍԲ լար համակարգչին միացնելու համար (USB Cabel A-B);Ստանդարտ 4քարթրիջ: Կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 120.0 | 7 | 840.00 |
| 1.12.89 | 30239170 | Տպիչ Ա3 ֆորմատի, տպելու առավելագույն արագ. 41էջ/վ, տպման առավելագույն թույլտվությունը՝ 1200x1200dpi, օպերատիվ հիշողությունը՝ 512Մբ: Միացումը՝ ցանցային ինտերֆեյս ՌՋ45, ՅՈՒՍԲ լար (USB Cabel); Ստանդարտ քարթրիջ-տոներ(կոմբո): | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 6 | 0.00 |
| 1.12.90 | 30239170 | Տպիչ Էպսոն Լիքս-350 (EPSON LX-350) կամ համարժեքը Ա4 ֆորմատի: Ասեղների քանակը՝ 9, օգտագործվող շիֆտերը՝ Էփսոն դրաֆթ (Epson Draft), Էփսոն Ռոման(Epson Roman), Էփսոն Սանս Սերիֆ (Epson Sans Serif): Քարթրիջը ներկող ժապավենով՝ 4 գույնանի(սև, կապույտ, կարմիր, դեղին), օպերատիվ հիշողությունը՝ 128Մբ: | ԷԱՃ | հատ | 136.0 | 2 | 272.00 |
| 1.12.91 | 30121500 | Քարթրիջ HID FARGO DTC 1000 Golor ribbon գունավոր ժապավեններով YMCKO 250images P/N045000 տուփ | ԷԱՃ | հատ | 61.00 | 10 | 610.00 |
| 1.12.92 | 30121500 | Քարթրիջ HID FARGO ProLX FARGO DTC Golor ribbon YMCKO 250images P/N081733տուփ: | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 10 | 0.00 |
| 1.12.93 | 30121500 | Քարթրիջ HID FARGO ProLX Golor FARGO TTF Overlaminata P/N 081780 TTO CR80 500 IMAGESտուփ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 5 | 0.00 |
| 1.12.94 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոո ՄՖՊ Մ426ֆոն (HP LaserJet Pro MFP M426fdn) | ԷԱՃ | հատ | 11.760 | 3 | 35.28 |
| 1.12.95 | 30121500 | Քարթրիջ Քանոն ի-սենսիս ՄՖ4410 (Canon i-sensys MF4410) | ԷԱՃ | հատ | 2.190 | 6 | 13.14 |
| 1.12.96 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քլոր Լազեր Ջեթ 2605դն (HP CLJ 2605dn) լրակազմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.12.97 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քլոր Լազեր Ջեթ 2800g (HP CLJ 2800C) լրակազմ | ԷԱՃ | հատ | 33.9 | 1 | 33.90 |
| 1.12.98 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ1125Յ (HP DJ1125C) լրակազմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.12.99 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն ի-սենսիս ԼԲՊ 6780իքս (Canon i-sensys LBP 6780X) | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 9 | 0.00 |
| 1.12.100 | 30121500 | Քարթրիջ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՄԼ-2160 (SAMSUNG ML-2160) | ԷԱՃ | հատ | 4.4340 | 15 | 66.51 |
| 1.12.101 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ Յ6615դ (HP DJ C6615d) | ԷԱՃ | հատ | 15.0 | 2 | 30.00 |
| 1.12.102 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ Յ6625ա (HP DJ C6625a) | ԷԱՃ | հատ | 9.880 | 2 | 19.76 |
| 1.12.103 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ ԴՋ 26 (HP DJ 26) | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 1.12.104 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5Լ/6Լ/3100/3150 (HP LaserJet 5L/6L/3100/3150) | ԷԱՃ | հատ | 33.30 | 1 | 33.30 |
| 1.12.105 | 30121500 | Քարթրիջ Քանոն ԻՌ 2520 (Canon IR 2520) | ԷԱՃ | հատ | 34.0 | 2 | 68.00 |
| 1.12.106 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1010/1015/1018/1020/1022 (HP LaserJet 1010/1015/1018/1020/1022) | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 13 | 0.00 |
| 1.12.107 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ-1025 (HP Color LaserJet CP-1025) Լրակազմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 1.12.108 | 30121500 | Քարթրիջ ԴԵԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕԻկսոՌ10Ռ 001Վ01 (DELL 3330dn Monocrom OXR10R 001V01) | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.12.109 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250 (HP LaserJet 4250) | ԷԱՃ | հատ | 1.470 | 4 | 5.88 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթաց- ակար- գը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|--|---|--|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.110 | 30121500 | Քարթրիջ GT-HCE255X ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015) | ԳՀ | հատ | 14.4 | 15 | 216.00 |
| 1.12.111 | 30121500 | Քարթրիջ Քանոն ԼԲՊ 6020Բ (Canon LBP6020B) | ԷԱՃ | հատ | 2.460 | 3 | 7.38 |
| 1.12.112 | 30121500 | Քարթրիջ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՅԻԿՍ-3200 (Samsung SCX-3200) | ԷԱՃ | հատ | 3.750 | 1 | 3.75 |
| 1.12.113 | 30121500 | Քարթրիջ Քանոն ԼԲՊ 2900 օրիգինալ (Canon LBP2900) | ԳՀ | հատ | 5.0 | 11 | 55.00 |
| 1.12.114 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1102 (HP LaserJet P1102) | ԷԱՃ | հատ | 2.670 | 22 | 58.74 |
| 1.12.115 | 30121500 | Քարթրիջ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՅԻԿՍ-3400 (Samsung SCX-3400) | ԷԱՃ | հատ | 4.4340 | 25 | 110.85 |
| 1.12.116 | 30121500 | Քարթրիջ Canon Pixma MP250 CL-511 զունավոր | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 5 | 0.00 |
| 1.12.117 | 30121500 | Քարթրիջ Canon Pixma MP250 PG-510 սև | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 8 | 0.00 |
| 1.12.118 | 30121500 | Քարթրիջ Քանոն ԼԲՊ 3010Բ (Canon LBP 3010B) | ԷԱՃ | հատ | 2.460 | 2 | 4.92 |
| 1.12.119 | 30121500 | Քարթրիջ Քանոն ՄՖ 3010 (Canon MF3010) | ԷԱՃ | հատ | 2.190 | 10 | 21.90 |
| 1.12.120 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1005/1006 (HP LaserJet P1005/1006) | ԷԱՃ | հատ | 2.460 | 5 | 12.30 |
| 1.12.121 | 30121500 | Քարթրիջ Քանոն Պիքսմա իպ7240(Canon Pixma ip7240) լրակազմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.12.122 | 30121500 | Քարթրիջ Քանոն Ի-Սենսիս ՄՖ-416ԴՎ/411 ԴՎ (Canon i-Sensys MF-416DW/411 DW): | ԳՀ | հատ | 6.0 | 11 | 66.00 |
| 1.12.123 | 30121500 | Քարթրիջ Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոո ՄՖՊ Մ426 ֆոն (HP LaserJet Pro MFP M426 fdn): | ԳՀ | հատ | 17.3 | 19 | 328.70 |
| 1.12.124 | 30121500 | Քարթրիջ Սամսունգ Իքսպրես Մ2070, (Samsung Xpress M2070) | ԷԱՃ | հատ | 6.30 | 28 | 176.40 |
| 1.12.125 | 30121500 | Քարթրիջ Էպսոն Լիքս-300 (EPSON LX-300) (MX-80) | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 30 | 75.00 |
| 1.12.126 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ2015(HP LaserJet P2015) | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 1.12.127 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ3525 (HP CLJ CP3525) լրակազմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 1.12.128 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 5550ն (HPCLJ 5550n) լրակազմ | ԷԱՃ | հատ | 25.8240 | 2 | 51.65 |
| 1.12.129 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ2025 (HP CLJ CP2025) լրակազմ: | ԷԱՃ | հատ | 20.6640 | 2 | 41.33 |
| 1.12.130 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2410(HP LJ 2410): | ԳՀ | հատ | 33.2 | 4 | 132.80 |
| 1.12.131 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ2055դն (HP LJ P2055dn): | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 1.12.132 | 30121500 | Քարթրիջ Կոնիկա Մինոլտա 2530 (Konica Minolta 2530) լրակազմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.12.133 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ 1505(HP LJ P 1505): | ԷԱՃ | հատ | 2.460 | 3 | 7.38 |
| 1.12.134 | 30236120 | Օպերատիվ հիշողություն 4ԳԲ ԴԴՌ3 Կինգստոն (DDR3 Kingstone 4gb)կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 19.30 | 11 | 212.30 |
| 1.12.135 | 30236120 | Օպերատիվ հիշողություն 8ԳԲ ԴԴՌ4 Կինգստոն (DDR4 Kingstone 8gb) կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 49.50 | 4 | 198.00 |
| 1.12.136 | 30236120 | Օպերատիվ հիշողություն 256ՄԲ ԴԴՌ1 Էլիքսիր (DDR1 ELIXIR 256mb) կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 1.390 | 1 | 1.39 |
| 1.12.137 | 30234600 | Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 64Գբ Վերբատիմ կամ ՍանԴիսկ կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 20.50 | 2 | 41.00 |
| 1.12.138 | 30234600 | Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0 32Գբ Վերբատիմ (USB 3.0 32GB, Verbatim)կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 10.20 | 19 | 193.80 |
| 1.12.139 | 30234600 | Ֆլեշ հիշողություն 16 Գբ (16 GB) կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 5.50 | 34 | 187.00 |
| 1.12.140 | 30234600 | Ֆլեշ հիշողություն 8 Գբ (8 GB) կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 4.70 | 21 | 98.70 |
| 1.12.141 | 30234600 | Ֆլեշ հիշողություն 4 Գբ (4 GB): | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 3 | 0.00 |
| 1.12.142 | 30234600 | Ֆլեշ հիշողություն 2 Գբ (2 GB): | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 4 | 0.00 |
| 1.12.143 | 30121500 | Քարթրիջ Քանոն Ի-սենսիս ԼԲՊ 7110CW տպիչի համար 731 քարտրիջ սև գույնի (Canon i-sensys LBP 7110CW) | ԳՀ | հատ | 75.0 | 2 | 150.00 |
| 1.12.144 | 30121500 | Քարթրիջ Քանոն Ի-սենսիս ԼԲՊ 7110CW տպիչի համար 731 քարտրիջ դեղին գույնի (Canon i-sensys LBP 7110CW) | ԳՀ | հատ | 75.0 | 1 | 75.00 |
| 1.12.145 | 30121500 | Քարթրիջ Քանոն Ի-սենսիս ԼԲՊ 7110CW տպիչի համար 731 քարտրիջ մանուշակագույն (Canon i-sensys LBP 7110CW) | ԳՀ | հատ | 75.0 | 1 | 75.00 |
| 1.12.146 | 30121500 | Քարթրիջ Քանոն Ի-սենսիս ԼԲՊ 7110CW տպիչի համար 731 քարտրիջ երկնագույն (Canon i-sensys LBP 7110CW) | ԳՀ | հատ | 75.0 | 1 | 75.00 |
| 1.12.147 | 38651360 | Սարք արտաքին, քարտ կարդացող ՅուԷսԲի 3.0, 0.5մ երկարությամբ մալուխի միացումով, ՍԴ՝ՏԿ՝ՑՑ՝ՄՍ ԲՆԻԿԵՆԵՐՈՎ (USB3.0,TK, CF,MS SardReader): | ԳՀ | հատ | 10.0 | 1 | 10.00 |
| 1.12.148 | 30234600 | Ֆլեշ հիշողություն ՅուԷսԲի 3.0, 64Գբ ՍանԴիսկ (USB3.0, 64GB SanDisk) | ԳՀ | հատ | 8.65 | 1 | 8.65 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.149 | 32321250 | Հ96 Պոռ Պլուս Անդրոիդ 7.1 հեռուստացույցի սարք, Ամլոջիկ U912 Օկտա Քոր 3G օպերատիվ հիշողություն 32G ներքին հիշողություն Bluetooth 4.0 կրկնակի Wifi Կողի էթերնետ 1000M 4Կ սմարթ հեռուստացույց, Անդրոիդ 0Հ - Անդրոիդ 7.10Հ (H96 | ԳՀ | հատ | 57.5 | 1 | 57.50 |
| 1.12.150 | 30121500 | Մաստեր-թաղանթ-Ա3 (мастер-пленка -А3) Ռիսո Ե2570Ե (Riso EZ570E) | ԳՀ | հատ | 42.00 | 6 | 252.00 |
| 1.12.151 | 30121470 | Տոներ Քանոն ՆՊ6216 (Cfnon NP6216) քսերոքսի համար | ԳՀ | կգ | 5.4 | 10 | 54.00 |
| 1.12.152 | 30121460 | Տոներ-տուրա Քսերոքս Բ1022 (Xerox B1022) Multifunction printer-ի համար | ԳՀ | հատ | 49.00 | 6 | 294.00 |
| 1.12.153 | 48151100 | Նույնականացման (ID քարտի) ընթերցման ծրագիր: | ՄԱ | հատ | 10.00 | 1 | 10.00 |
| 1.12.154 | 30239170 | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ, լազերային մոնոխրոմ ֆունկցիոնալություն - տպիչ, սկաներ, բազմացնող սարք Ա3 ֆորմատի, երկկողմանի տպագրություն, որպես տպիչ օգտագործելու դեպքում՝ Քանոն ԻՌ-2204Ն (Canon IR 2204N) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 530.00 | 1 | 530.00 |
| 1.12.155 | 30237140 | Կոնտրոլեր, կենտրոնական ՌԹՓ (RTP controller): ՀԿ68/Վ4Ֆ ՎԵՌ.2 ՀԷՌՈՒԿՈՆ ԿՕՌՊ. ՄԵԴԻՍՈՆ, ՎԻ ՔՈՓԻՌԱՅՀԸ 1994 ՄԵՅԻ ԻՆ ԱՄՆ 1439034-2 ՌԵՎ ԶԻ, 537Ա800-2Ջ*81-07-9848 (HK68/V4F VER.2 HEURIKON CORP. MADISON, WI COPYRIGHT 1994 MADE in USA 1439034-2 REV G, 537A800-2G*81-07-9848): | ՄԱ | հատ | 450.00 | 1 | 450.00 |
| 1.12.156 | 35121160 | Պիտակներ պոլիպրոպիլենային նշագրման, Բոեդի ԲՄՊ61 Մ611 ՏԼԱ 2200 Դուրասլիվել Պոլիպրոպիլեն Վիրե Մարկինգ Ինսերտս ԲՈՏԴԱ-30-390, 4 տուփ, տուփում 3000 հատ | ԳՀ | հատ | 0.073 | 12000 | 876.00 |
| 1.12.157 | 44163280 | Թափանցիկ խողովակ նշագրման կրիչները կամ պիտակները տեղադրելու համար, Լաբել Հոլդեր Բոեդի ԴՄԱ 1,3/3-30, 1 տուփում պիտակների քանակը 500 հատ | ԳՀ | հատ | 0.167 | 10500 | 1,753.50 |
| 1.12.158 | 44163280 | Թափանցիկ խողովակ նշագրման կրիչները կամ պիտակները տեղադրելու համար, Լաբել Հոլդեր Բոեդի ԴՄԱ 2,5/5-30, 1 տուփում պիտակների քանակը 500 հատ | ԳՀ | հատ | 0.167 | 1500 | 250.50 |
| 1.12.159 | 44163280 | Թափանցիկ խողովակ նշագրման կրիչները կամ պիտակները տեղադրելու համար, Լաբել Հոլդեր Բոեդի ԴՄԱ 4/10-30, 1 տուփում պիտակների քանակը 200 հատ | ԳՀ | հատ | 0.265 | 200 | 53.00 |
| 1.12.160 | 44163280 | Թափանցիկ խողովակ նշագրման կրիչները կամ պիտակները տեղադրելու համար, Լաբել Հոլդեր Բոեդի ԴՄԱ 8/16-30, 1 տուփում պիտակների քանակը 200 հատ | ԳՀ | հատ | 0.400 | 200 | 80.00 |
| 1.12.161 | 30121500 | Քարթրիջ Քանոն Քարթրիջ 719 Հ (6400 էջ) կամ Քանոն Քարթրիջ 719ՀՊ (2100 էջ) Լազեր Ջեթ 411 բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար (Canon Cartridg 719H կամ Canon Cartridg 719HP) | ԳՀ | հատ | 6.0 | 2 | 12.00 |
| 1.12.162 | 30121470 | Տոներ Քանոն Քարթրիջ 719 Հ կամ Քանոն Քարթրիջ 719 ՀՊ տպիչը լիցքավորելու համար: | ԳՀ | հատ | 4.8 | 2 | 9.60 |
| 1.12.163 | 30211200 | Նոութբուք էկրանը Full HD LED 1920x1080, անկյունագիծը ոչ պակաս 15.6", պրոցեսորը հնտել Քոր i7-8550U կամ համարժեքը, օպերատիվ հիշողությունը՝ 16Գբ, ԴԴՌ4 2400, ՍՍԴ 120 Գբ Մ.2, 1ՏԲ ՀԴԴ տեսաքարտ Nvidia MX 930 2 GB կամ համարժեքը, չափսերը՝ 37,6x26,41x2,08սմ, քաշը ոչ պակաս 2,1 կգ, կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը՝ գործարանային (Intel Core i7-8550U): | ԳՀ | հատ | 850.0 | 1 | 850.00 |
| 1.12.164 | 30211190 | Ինտել քոր i5 9400Ֆ, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 8Գբ 2400ՄՀգ, կոշտ սկավառակ ՍՍԴ 1Տբ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 2Գբ Գիգաբիթ, մայրական պլատա ոչ վատ Գիգաբիթ 2370Պ Դ3, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌԿ, սնուցման բլոկ՝ 600Վտ Բռնոգ 80ալյու: (Intel core i5 9400f, DDR4 2400MHz ram 8Gb, HDD SSD 1Tb, VGA 2Gb Gigabit, mainboard Gigabit Z370P D3,DVD-RW, Power Supply 600W Bronze pluse80): | ԳՀ | հատ | 384.5 | 1 | 384.50 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.165 | 30121460 | Քարթրիջ Քսերոքս P1022 (Xerox B1022) Multifunction printer-ի համար | ԳՀ | հատ | 43.00 | 4 | 172.00 |
| 1.12.166 | 30211190 | Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի5 8-րդ սերնդի, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 8Գբ, կոշտ սկավառակ 1Տբ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան 1Գբ ԱՍՈՒՍ, Մայրական պլատան ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, Սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, մկնիկ և ստեղնաշար (Genius) համապատասխան համակարգիչին, սնուցման բյուր 750 վատ, վիդեոքարտ ԴԴՌ3 2Գբ (NVIDIA GeForce GT 730 128-bit) և համապատասխան հովացման համակարգ; Մոնիտոր 24 դյույմ լեդ (Full HD LED), (intel core i5 8 generation, RAM 8Gb, 1TB HDD, VGA 1Gb ASUS, maibord ASUS, DVD-RW, power supply 750watt, mous, keybord (Genius), Videocard DDR3 2Gb NVIDIA GeForce GT 730 128-bit, monitor full hd 24 LED)ամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 400.0 | 2 | 800.00 |
| 1.12.167 | 30239170 | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք Քանոն Ի-Սենսիս ՄՖ-411ԴՎ Ա4 ֆորմատ կամ համարժեքը, (canon i-Sensys MF-411DW), լազերային 3-ը 1-ում՝ տպիչ/պատճենահանող սարք/սկաներ Ա4 ֆորմատի, հեղուկ բյուրիվային էկրան (ЖК экран) 8.9սմ անկյունագծով, երկկողմանի տպման հնարավորությամբ, միակողմանի տպման արագությունը մինչև 33 պատճ/րոպ, երկկողմանի տպման արագությունը մինչև 16,5 պատճ/րոպ, թողունակությունը 1200x1200դպի (1200x1200dpi), տպման թողունակությունը 600x600դպի (600x600dpi), հիշողությունը 1 Գբ, տպման տարողությունը մինչև 150 թերթ, ամսեկան թղթի ծախսը 3000 էջ, սքանի թողունակությունը 600x600դպի (600x600dpi), գունավոր, գույնի խտությունը 24 բիթ, սքան արվող փաստաթղթերի ավտոմատ մատուցման հնարավորությամբ, չափսերը 390x473x431 մմ, քաշը 19,2 կգ, միացումը՝ ցանցային ինտերֆեյս ՌՋ 45 (RJ45), ՅՈՒՍԲ 2.0 մալուխ 3մ համակարգիչին միացնելու համար: +Բազմաֆունկցիոնալ սարքին համապատասխան Քարթրիջ՝ - 4 հատ, տոներ - 2 հատ 450 գրամանոց: | ԳՀ | հատ | 331.2 | 2 | 662.40 |
| 1.12.168 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեյթ Պոստ402դվ (HP LaserJet Pro M402dw) | ԳՀ | հատ | 17.3 | 2 | 34.60 |
| 1.12.169 | 30211190 | Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի7 պրոցեսոր, 1Տբ, ՀԴԴ, 8Գբ ՌԱՄ ԴԴՌ4 , 2Գբ տեսաքարտ, մկնիկ, ստեղնաշար, բարձրախոս, մոնիտոր 24" LED (intel core i7, processor, 1TB HDD, 8GB RAM DDR4, 2GB Video cart) կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 486.0 | 2 | 972.00 |
| 1.12.170 | 30211190 | Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի5 8600Q պրոցեսոր, ԱՍՈՒՍ P85U-G, 8Գբ, ԴԴՌ3, 1Տբ, ՍԱՍԱ III, ԴՎԴ ՌՎ (Intel Core i5, 8600Q, ASUS B85M-G, 8GB DDR3, 1 TB SATA III, DVD RW),մկնիկ, ստեղնաշար անգլ-ռուս, մոնիտոր 24": | ԳՀ | հատ | 166.0 | 1 | 166.00 |
| 1.12.171 | 30237112 | Սնուցման բյուր համակարգիչի սնուցման համար 550W , բրոնզ 80, մուտքային լարումը 115/230 Վ., 8 Ա, 47/63 Հգ, ելքային լարումները՝ +3.3վ, 22Ա 130Վտ, +5վ, 22Ա 130Վտ, +12Վ1, 25Ա 456Վտ, -12վ, 0.3Ա 3,6Վտ, +5Վ(Standby), 3Ա 15Վտ, հիմնական հարակցիչ (20+4) pin պրոցեսորի հարակցիչ (1x4+4) pin | ԳՀ | հատ | 41.0 | 1 | 41.00 |
| 1.12.172 | 30211190 | Հովացուցիչ Intel Socket LGA 1150/LGA775, 65Վտ, չափսերը՝ 90մմx90մմx25մմ, 12Վ | ԳՀ | հատ | 4.2 | 1 | 4.20 |
| 1.12.173 | 30211190 | Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի5 8500 3.0ԳՀգ-4.1ԳՀգ, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ48Գբ 2400ՄՀգ, Կոշտ սկավառակ 1Տբ+ ՍՍԴ 120Գբ, արտաքին տեսաքարտը ոչ պակաս քան 1Գբ ՎԳԱ, մայրական պլատան ոչ վատ քան Ասուս Z370 ամբողջական ԱՏԻքս, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, սնուցման բյուր՝ 600ՎտԲրոնզ 80պլյուս, մկնիկ+ստեղնաշար ոչ վատ քան Ջենիուս, Մոնիտոր՝ ԼԵԴ 27"ՍԿՐԻՆՍԻՄԱՏՐԻԳՅԱՅՈՎ (intel core i5 8500 3.0GHz-4.1GHz, DDR42400MHz RAM 8Gb, SSD 120Gb+1TB HDD, VGA 1Gb, mainboard Asus Z370 full ATX, DVD-RW, Power Supply 600W Bronze plus80, mouse, keyboard, speaker Genius, monitor LED27"IPS matrix) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 500.0 | 9 | 4,500.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.174 | 30211190 | Բազմաֆունկցիոնալ սարք ՀՊ Լազեր Ջեթ Պրո ՄՖՊ Մ521 ԴՆ(HP LazerJet Pro M521DN)՝ Ա4 Ֆորմատ, լազերային, առաջին պատճենի/տպման ելքը 8 վրկ., արագությունը 40 պատճ/րոպե, պատճենի կետայնությունը 1200x1200 դպի (1200x1200dpi), թղթի խտությունը 52-120 գր/մ ² , սքանի կետայնությունը 1200x1200 դպի, սքանի արագությունը՝ սև/սպիտակ 19 էջ/րոպե, հեղուկ բյուրեղային (ЖК экран) էկրան 8.9 սմ անկյունագծով, սքան արվող փաստաթղթերի ավտոմատ մատուցման սարք՝ փաստաթուղթ պրոցեսոր (Document Processor), երկկողմանի տպման Դոպլեքս Յունիթ, միացումը՝ ցանցային ինտերֆեյս ՌՋ 45 (RJ45), ՅՈւՄՐ 2.0 մալուխ համակարգչին միացնելու համար կամ համարժեքը Բազմաֆունկցիոնալ սարքի հետ միասին (թանկարժեքի արժեքը ՉՏԱ էն համարժեք 8 հազար արժեքը) | ԳՀ | հատ | 1334.4 | 1 | 1,334.40 |
| 1.12.175 | 30121460 | Տոներ-տուբա ԿԻՈՍԵՆԱ Տասկալֆա 1801 բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար | ԳՀ | հատ | 11.1 | 6 | 66.60 |
| 1.12.176 | 30121500 | Քարթիջ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՅԻԿս-3400Ֆ (SAMSUNG SCX-3400F) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար | ԳՀ | հատ | 12.1 | 4 | 48.40 |
| 1.12.177 | 32411160 | Ցանցային երթուղավորիչ (ռաուտեր) nr 750 գռ3 (rb 750 gr3) | ԳՀ | հատ | 34.4 | 1 | 34.40 |
| 1.12.178 | 30121460 | Թմբուկ-մոդուլ ՄԿ-4105 ԿԻՈՍԵՆԱ Տասկալֆա 1801 բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար: | ԳՀ | հատ | 50.0 | 1 | 50.00 |
| 1.12.179 | 30232231 | Կոշտ սկավառակ 18.2 ԳԲ կամ 36.4ԳԲ, 15000 ՌՊՄ, Ուայր Ուլտրա3 ԷՍՏԻԷՍԱՅ (18.2Gb or36.4Gb 15000Rpm< Wide Ultra3 SCSI) | ԳՀ | հատ | 0.0 | 3 | 0.00 |
| 1.12.180 | 30237112 | Սնուցման բլոկ 550 Վտ Բրոնզ.80 (Bronze.80 800 W) | ԳՀ | հատ | 31.0 | 3 | 93.00 |
| 1.13 | | Գրենական պիտույքներ և նյութեր | | | | | 35,826.59 |
| 1.13.1 | 30197220 | Ամրակ մեծ (սկրեպ) գրասենյակային ամրակներ՝ մետաղական կամ պոլիմերային պատվածքով, 50 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ: | ԷԱՃ | տուփ | 0.30 | 148 | 44.40 |
| 1.13.2 | 30197220 | Ամրակ փոքր (սկրեպ) գրասենյակային ամրակներ՝ մետաղական կամ պոլիմերային պատվածքով, 28 մմ երկարությամբ տուփում 100 հատ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ: | ԷԱՃ | տուփ | 0.12 | 432 | 51.84 |
| 1.13.3 | 30197110 | Ասեղ մեծ հրահանգագրերի կարման համար, երկարությունը՝ 10 սմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.13.4 | 22451240 | Բլանկ պահանջագիր - բեռնագիր Типовая международная форма № M-10, չափսը՝ 140x140մմ, նմուշը կցվում է | ԷԱՃ | հատ | | 6000 | 0.00 |
| 1.13.5 | 22810001 | Գիրք գրասենյակային (մատյան) A4 ձևաչափի, 100 թերթ, տողանի, սպիտակ էջերով, կոշտ կազմով, օֆսեթ թղթից | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 448 | 313.60 |
| 1.13.6 | 22810001 | Գրանցամատյան, գիտելիքների ստուգման մատյան, թերթերի քանակը 100 հատ, տեսքը-գրքային, չափսը- A4 ֆորմատի, կազմը- երկկողմանի սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ ² կազմի և միջուկի տպագրության, օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.13.7 | 22810001 | Գրանցամատյան, կարգադրությունների մատյան, թերթերի քանակը 100 հատ, տեսքը-գրքային, չափսը- A4 ֆորմատի, կազմը- երկկողմանի սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ ² , կազմի և միջուկի տպագրության, օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ | ԷԱՃ | հատ | | 9 | 0.00 |
| 1.13.8 | 22810001 | Գրանցամատյան, հանձնարարությունների մատյան, թերթերի քանակը 100 հատ, տեսքը-գրքային, չափսը- A4 ֆորմատի, կազմը- երկկողմանի սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ ² , կազմի և միջուկի տպագրության, օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ: | ԷԱՃ | հատ | | 9 | 0.00 |
| 1.13.9 | 22810001 | Գրանցամատյան, ստուգման մատյան՝ պահեստների լաբորատորյաների և այլ սենյակների աշխատանքի ավարտից առաջ փակելու համար: թերթերի քանակը 100 հատ տեսքը-գրքային, չափսը- A4 ֆորմատի, կազմը-երկկողմանի սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ ² կազմի և միջուկի տպագրության, օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ: | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.13.10 | 22810001 | Գրանցամատյան, առաջնային հրդեհամարման միջոցների հսկման մատյան, թերթերի քանակը 100 հատ, տեսքը-գրքային, չափսը- A4 ֆորմատի, կազմը-երկկողմանի սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ ² , աղյուսակների ձևերը դասավորել նմուշում տրված էջերի հերթականությամբ 1-4, 5-50, 51-52,53-100: Կազմի միջուկի տպագրության օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.13.11 | 22810001 | Գրանցամատյան, աշխատանքի պահպանության իրավիճակի վերահսկման մատյան, թերթերի քանակը 100 հատ, տեսքը-գրքային, չափսը- A4 ֆորմատի, կազմը-երկկողմանի սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ ² , առաջին էջում նշվի մատյանի անվանումը, մատյանի բացված ժամանակ 2-3,4-5,6-7 և այլն էջերի տողերը գտնվեն մի ուղղության վրա:Ձույգ և կենտ էջերը տպվեն ներկայացված նմուշի համաձայն, այսպես որ մատյանը բացված ժամանակ աջ կողմի էջը լինի ձախ կողմում գտնվող էջի շարունակությունը, ըստ համարակալման հերթականության, Կազմի և միջուկի պագրության օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ: | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.13.12 | 22810001 | Գրանցամատյան, անձնակազմի հաճախելիության գրանցման մատյան, թերթերի քանակը 50 հատ տեսքը ալբոմաին, չափսը A4 ֆորմատի, կազմը- երկկողմանի, սպիտակ ստվարաթուղթ՝300գ/մ, առաջին էջում նշվի մատյանի անվանումը, մատյանիբացված ժամանակ 2-3,4-5,6-7 և այլն էջերիտողերը գտնվեն մի ուղղության վրա:Ձույգ և կենտ էջերը տպվեն ներկայացված նմուշի համաձայն, այսպես որ մատյանը բացված ժամանակ աջ կողմի էջը լինի ձախ կողմում գտնվող էջի շարունակությունը, ըստ համարակալման հերթականության Կազմի և միջուկի տպագրության, օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.13.13 | 22810001 | Գրանցամատյան, աշխատանքի վայրում հրահանգա վորման գրանցման մատյան, թերթերի քանակը 50հատ, տեսքը ալբոմաին, A-4ֆորմատի, կազմը-երկկողմանի, սպիտակ ստվարաթուղթ՝300գ/մ, կազմի և միջուկի տպագրության, օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.13.14 | 22810001 | Գրանցամատյան, տախտակամածերի ստուգման և ընդունման մատյան, թերթերի քանակը 50 հատ, տեսքը գրքային, չափսը- A-4 ֆորմատի, կազմը-երկկողմանի սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ, կազմի և միջուկի տպագրության, օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.13.15 | 22810001 | Գրանցամատյան, Էլ. գործիքների և դրանց հետ կապված օգնող սարքավորումների ստուգման և փորձարկման արդյունքները գրանցելու մատյան թերթերի քանակը 100 հատ, տեսքը-գրքային, չափսը - A4 ֆորմատի, կազմը-երկկողմանի սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ, առաջին էջում նշվի մատյանի անվանումը, մատյանի բացված ժամանակ 2-3,4-5,6-7 և այլն էջերի, տողերը գտնվեն մի ուղղության վրա: Ձույգ և կենտ էջերը տպվեն ներկայացված նմուշի համաձայն, այսպես որ մատյանը բացված ժամանակ աջ կողմի էջը լինի ձախ կողմում գտնվող էջի շարունակությունը, ըստ համարակալման հերթականության Կազմի և միջուկի տպագրության, օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.13.16 | 22810001 | Գրանցամատյան, արտադրամասային հակահրդեհային պարապմունքների գրանցման մատյան թերթերի քանակը 50 հատ, տեսքը-գրքային, չափսը- A4 ֆորմատի, կազմը-երկկողմանի սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մլ, առաջին էջում նշվի մատյանի անվանումը, մատյանի բացված ժամանակ 2-3, 4-5, 6-7 և այլն էջերի տողերը գտնվեն մի ուղղության վրա: Ձույգ և կենտ էջերը տպվեն ներկայացված նմուշի համաձայն, այպես որ մատյանը բացված ժամանակ աջ կողմի էջը լինի ձախ կողմում գտնվող էջի շարունակությունը, ըստ համարակալման հերթականության Կազմի և միջուկի տպագրության օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.13.17 | 22810001 | Գրանցամատյան, թափոնների կուտակման և շարժի գրանցման մատյան թերթերի քանակը 100 հատ, տեսքը- ալբոմաին, չափսը- A4 ֆորմատի, կազմը- երկկողմանի, սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ, կազմի և միջուկի տպագրության, օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ: | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.13.18 | 22810001 | Գրանցամատյան 200-էջ, սպիտակ, էջերը համարակալված: Նմուշը կցվում է էլ.տարբերակով: | ԷԱՃ | հատ | 0.58 | 80 | 46.40 |
| 1.13.19 | 39241140 | Դանակ գրասենյակային չափը՝ 18x120 մմ, պատյանը պլաստիկ է՝ ձեռքը ֆիքսող ռետինե փաթույթով, ծայրոցը մետաղական | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 29 | 7.25 |
| 1.13.20 | 39241140 | Դանակ գրասենյակային չափը՝ 8մմx8մմ, պատյանը պլաստիկ է՝ ձեռքը ֆիքսող ռետինե փաթույթով, ծայրոցը մետաղական | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 3 | 0.45 |
| 1.13.21 | 39241140 | Դանակի սայր գրասենյակային, մետաղյա, սայրի լայնությունը է=18մմ, երկարությունը է=100մմ, տուփի պարունակությունը՝10հատ | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 22 | 4.40 |
| 1.13.22 | 42631140 | Դրոշմիչի լրակազմ թվային 7858-0075 H=6մմ ԳՈՍ 25726 | ԷԱՃ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.13.23 | 42631140 | Դրոշմիչի լրակազմ թվային 7858-0076 H=6մմ ԳՈՍ 25726 | ԷԱՃ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.13.24 | 42631140 | Դրոշմիչի լրակազմ թվային 7858-0077 H=6մմ ԳՈՍ 25726 | ԷԱՃ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.13.25 | 39263100 | Գրասեղանի հավաքածու, լավ որակի, 11 տեսակ պարագաներ, 2 մատիտ, 2 գրիչ գրասենյակային դանակ, մկրատ, կարիչ, կարիչի ասեղներ, ապակարիչ, ռետին, սրիչ, 100 թուղթ նշումների համար, քանոն: | ԷԱՃ | լրակազմ | 4.50 | 164 | 738.00 |
| 1.13.26 | 30192121 | Գրիչ գնդիկավոր կապույտ գնդիկավոր, 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասսե, թափանցիկ, ռեզինե բռնակով, միջուկի երկարությունը 13,5 սմ, թանաքը լցված լինի ամբողջությամբ Cello Finegrip (S) կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 0.08 | 2555 | 204.40 |
| 1.13.27 | 30192121 | Գրիչ գնդիկավոր սև գնդիկավոր, 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասսե, թափանցիկ, ռեզինե բռնակով, միջուկի երկարությունը 13,5 սմ, թանաքը լցված լինի ամբողջությամբ Cello Finegrip (S) կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 1474 | 147.40 |
| 1.13.28 | 30192121 | Գրիչ գնդիկավոր կարմիր գնդիկավոր, 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասսե, թափանցիկ, ռեզինե բռնակով, միջուկի երկարությունը 13,5 սմ, թանաքը լցված լինի ամբողջությամբ Cello Finegrip (S) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 678 | 67.80 |
| 1.13.29 | 30192121 | Գրիչ գնդիկավոր կանաչ գնդիկավոր, 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասսե, թափանցիկ, ռեզինե բռնակով, միջուկի երկարությունը 13,5 սմ, թանաքը լցված լինի ամբողջությամբ Cello Finegrip (S) կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 20 | 2.00 |
| 1.13.30 | 30192128 | Գրիչ գելային գելային, սև 0,7 մմ ծայրով, Aihao AH-801 A կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.065 | 430 | 27.95 |
| 1.13.31 | 30192128 | Գրիչ գելային գելային, կապույտ 0,7 մմ ծայրով, Aihao AH-801 A կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.065 | 435 | 28.28 |
| 1.13.32 | 30192121 | Գրիչ գելային գելային, կարմիր 0,7 մմ ծայրով, Aihao AH-801 A կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 143 | 21.45 |
| 1.13.33 | 30191140 | Գրպանիկ (բեջ) հեռակառավարման քարտերի համար, թափանցիկ, պոլիվինիլ-քլորիդից, քարտի չափերն են՝ 85x55մմ, հորիզոնական | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.13.34 | 30191140 | Գրպանիկ (բեյջ) հեռակառավարման քարտերի համար, թափանցիկ, պլաստմասսե քարտի չափերն են՝ 100x70մմ, հորիզոնական: | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 3000 | 1,800.00 |
| 1.13.35 | 30191140 | Գրպանիկի (բեյջ) քաշովի ամրակներ (держатели) Retraktor 525-1 | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 3000 | 1,800.00 |
| 1.13.36 | 30191140 | Գրպանիկի (բեյջ) կախովի թելեր (шнурки) Բեյջի պարան կեռիկով, ատլասե, մուգ կապույտ: | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 3000 | 1,800.00 |
| 1.13.37 | 30193700 | Գրենական պիտույքների տակդիր մետաղական սև, 3 բաժին՝ նշումների թերթիկներ, գրիչների և զանազան մանրուքների համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.95 | 2 | 1.90 |
| 1.13.38 | 30192700 | Գրչաման մետաղական, կլոր, ցանցով, սև | ԷԱՃ | հատ | 0.45 | 82 | 36.90 |
| 1.13.39 | 44111420 | Գուռ նկարչական, գույնը՝ դեղին | ԷԱՃ | հատ | 0.85 | 1 | 0.85 |
| 1.13.40 | 44111420 | Գուռ նկարչական, գույնը՝ ծիրանագույն | ԷԱՃ | հատ | 0.85 | 1 | 0.85 |
| 1.13.41 | 44111420 | Գուռ նկարչական, գույնը՝ մոխրագույն | ԷԱՃ | հատ | 0.85 | 1 | 0.85 |
| 1.13.42 | 44111420 | Գուռ նկարչական, գույնը՝ շագանակագույն | ԷԱՃ | հատ | 0.85 | 1 | 0.85 |
| 1.13.43 | 44111420 | Գուռ նկարչական, գույնը՝ կապույտ | ԷԱՃ | հատ | 0.85 | 1 | 0.85 |
| 1.13.44 | 44111420 | Գուռ նկարչական, գույնը՝ կանաչ | ԷԱՃ | հատ | 0.85 | 1 | 0.85 |
| 1.13.45 | 42631140 | Դակիչ (ծակոտիչ) ներկառուցված քանոնով, գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 65 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 14.50 | 9 | 130.50 |
| 1.13.46 | 42631140 | Դակիչ (ծակոտիչ) ներկառուցված քանոնով, գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 40 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 7.50 | 95 | 712.50 |
| 1.13.47 | 42631140 | Դակիչ (ծակոտիչ) ներկառուցված քանոնով, գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 100 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | | 14 | 0.00 |
| 1.13.48 | 35821400 | Դրոշ Հայաստանի դրոշ ատլասե կտորից, չխամրող և դիմացկուն երկկողմանի, դրսում տեղադրվող, եզրերը կարված, 100x200սմ | ԳՀ | հատ | 7.00 | 8 | 56.00 |
| 1.13.49 | 35821400 | Դրոշ Ռուսաստանի դրոշ ատլասե կտորից, չխամրող և դիմացկուն երկկողմանի, դրսում տեղադրվող, եզրերը կարված, 100x200սմ | ԳՀ | հատ | 9.00 | 8 | 72.00 |
| 1.13.50 | 35821400 | Դրոշ ԱՄՆ-ի դրոշ ատլասե կտորից, չխամրող և դիմացկուն երկկողմանի, դրսում տեղադրվող, եզրերը կարված, 100x200սմ | ԳՀ | հատ | 28.00 | 3 | 84.00 |
| 1.13.51 | 35821400 | Դրոշ Եվրոմիության դրոշ ատլասե կտորից, չխամրող և դիմացկուն երկկողմանի, դրսում տեղադրվող, եզրերը կարված, 100x200սմ | ԳՀ | հատ | 35.00 | 3 | 105.00 |
| 1.13.52 | 35821400 | Դրոշ ՄԱԳԱՏԷ-ի դրոշ ատլասե կտորից, չխամրող և դիմացկուն երկկողմանի, դրսում տեղադրվող, եզրերը կարված, 100x200սմ | ԳՀ | հատ | 35.00 | 5 | 175.00 |
| 1.13.53 | 35821400 | Դրոշ Վանո (WANO)-ի դրոշ ատլասե կտորից, չխամրող և դիմացկուն երկկողմանի, դրսում տեղադրվող, եզրերը կարված, 100x200սմ | ԳՀ | հատ | 35.00 | 5 | 175.00 |
| 1.13.54 | 22851300 | Չամբյուղ մետաղյա, սև, նշումների թղթերի համար, 1 բաժին | ԷԱՃ | հատ | 0.45 | 2 | 0.90 |
| 1.13.55 | 22851300 | Չամբյուղ մետաղյա, սև, նշումների թղթերի համար, 4 բաժին | ԷԱՃ | հատ | 0.95 | 2 | 1.90 |
| 1.13.56 | 22851100 | Չսպանակ (крепкошина)Պլաստմասսե, 50 թերթ կարելու հանարավորությամբ | ԷԱՃ | հատ | 0.03 | 130 | 3.90 |
| 1.13.57 | 22851100 | Չսպանակ (крепкошина)Պլաստմասսե, 70 թերթ կարելու հանարավորությամբ | ԷԱՃ | հատ | 0.04 | 100 | 3.50 |
| 1.13.58 | 22851100 | Չսպանակ (крепкошина)Պլաստմասսե, 100 թերթ կարելու հանարավորությամբ | ԷԱՃ | հատ | 0.05 | 100 | 5.00 |
| 1.13.59 | 30192780 | Էջաբաժանիչ թղթե կաշուն 5 գույն (տուփերով) | ԳՀ | հատ | 0.19 | 391 | 74.29 |
| 1.13.60 | 30193700 | Թղթադարակ պլաստմասսե սեղանի տակդիր թղթերի համար հարկերով, 2 բաժանմունք, յուրաքանչյուրը 8 սմ, պլաստիկ, նախատեսված A4 (210 x 297) մմ ձևաչափի թղթի համար, գույնը՝ սև կամ կապույտ | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 12 | 24.00 |
| 1.13.61 | 30193700 | Թղթադարակ պլաստմասսե սեղանի տակդիր թղթերի համար հարկերով, 3 բաժանմունք, յուրաքանչյուրը 8 սմ, պլաստիկ, նախատեսված A4 (210x297) մմ ձևաչափի թղթի համար, գույնը՝ սև կամ կապույտ | ԷԱՃ | հատ | 2.80 | 67 | 187.60 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.13.62 | 30193700 | Թղթադարակ մետաղական սեղանի տակդիր թղթերի համար հարկերով, 3 բաժանմունք, նախատեսված A4 (210 x 297) մմ ձևաչափի թղթի համար, գույնը՝ սև կամ կապույտ | ԷԱՃ | հատ | 3.00 | 67 | 201.00 |
| 1.13.63 | 30193700 | Թղթադարակ մետաղական սեղանի տակդիր թղթերի համար հարկերով, 2 բաժանմունք, նախատեսված A4 (210 x 297) մմ ձևաչափի թղթի համար, գույնը՝ սև կամ կապույտ | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 18 | 45.00 |
| 1.13.64 | 30192700 | Թանաք կնիքի բարձիկի համար 30 մլ, կապույտ գույնի | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 52 | 7.80 |
| 1.13.65 | 30192700 | Թանաք կնիքի բարձիկի համար 30 մլ, կարմիր գույնի | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 10 | 1.50 |
| 1.13.66 | 19431600 | Թել սպիտակ գույնի, 2մմ հաստությամբ, գրասենյակային գրքերը կարելու համար | ԷԱՃ | կծիկ | | 146 | 0.00 |
| 1.13.67 | 19431600 | Թել սպիտակ գույն, 40 համար, կոճր անցքով, կոճի բարձրությունը 50մմ, կոճի անցքի տրամագիծը 5մմ, թելի երկարությունը 200մ | ԷԱՃ | կծիկ | 0.20 | 20 | 4.00 |
| 1.13.68 | 19431600 | Թել սև գույն, 40 համար, կոճր անցքով, կոճի բարձրությունը 50մմ, կոճի անցքի տրամագիծը 5մմ, թելի երկարությունը 200մ | ԷԱՃ | կծիկ | 0.20 | 21 | 4.20 |
| 1.13.69 | 22851200 | Թղթապանակ A3 գծագրերի համար կոշտ | ԷԱՃ | հատ | 0.45 | 1025 | 461.25 |
| 1.13.70 | 22851200 | Թղթապանակ A4, արագակար, պլաստիկ, մի կողմը թափանցիկ բարակ | ԳՀ | հատ | 0.085 | 870 | 73.95 |
| 1.13.71 | 22851200 | Թղթապանակ - ռեգիստր պլաստիկ նյութից, գույնը՝ կանաչ, ունի կողային սեղմիչ, որը թույլ է տալիս պահել փաստաթղթերը առանց դակելու, ֆորմատը Ա4 | ԳՀ | հատ | 0.40 | 440 | 176.00 |
| 1.13.72 | 22851200 | Թղթապանակ - ռեգիստր թղթապանակ արխիվային կոշտ ստվարաթղթե կազմով, համապատասխան չափի կոնակով (ծավալով), մետաղյա սեղմակով ամրացման հարմարանքով, հաստությունը 4սմ, A4 ձևաչափի թղթերի համար, սև, Office Professional կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.60 | 1013 | 607.80 |
| 1.13.73 | 22851200 | Թղթապանակ - ռեգիստր թղթապանակ արխիվային կոշտ ստվարաթղթե կազմով, համապատասխան չափի կոնակով (ծավալով), մետաղյա սեղմակով ամրացման հարմարանքով, հաստությունը 8սմ, A4 ձևաչափի թղթերի համար, սև, Office Professional կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.60 | 304 | 182.40 |
| 1.13.74 | 22851200 | Թղթապանակ - ռեգիստր թղթապանակ արխիվային կոշտ ստվարաթղթե կազմով, համապատասխան չափի կոնակով (ծավալով), մետաղյա ամրացման հարմարանքով, հաստությունը 8սմ, A3 ձևաչափի թղթերի համար, սև, Office Professional կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.13.75 | 22851200 | Թղթապանակ - ռեգիստր պլաստիկ, երկու Օ-ձև օղակներով, A4 ձևաչափի, հաստությունը 4 սմ, սև, Berlingo, CLIP FILE, LIBRA, W-38-1 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 94 | 56.40 |
| 1.13.76 | 22851200 | Թղթապանակ - ռեգիստր պլաստիկ, երկու Օ-ձև օղակներով, A4 ձևաչափի թղթերի համար, հաստությունը 8 սմ, մոխրագույն, Berlingo, CLIP FILE, LIBRA, W-38-1 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 65 | 39.00 |
| 1.13.77 | 22851200 | Թղթապանակ A4 ձևաչափի թղթերի համար, պլաստիկ, 40 թափանցիկ ֆայլով | ԷԱՃ | հատ | 0.40 | 248 | 99.20 |
| 1.13.78 | 22851200 | Թղթապանակ A4 ձևաչափի թղթերի համար, պլաստիկ, 100 թափանցիկ ֆայլով | ԷԱՃ | հատ | 0.95 | 507 | 481.65 |
| 1.13.79 | 22851200 | Թղթապանակ A3 ձևաչափի թղթերի համար, պլաստիկ, 100 թափանցիկ կոշտ ֆայլով | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.13.80 | 22851200 | Թղթապանակ A4 ձևաչափի թղթերի համար, ստվարաթղթից կազմեր երկարատև պահման գործերի համար, Բ տիպի, թելակապերով, ստվարաթղթի խտությունը՝ 1,15 գ/սմ ³ , հաստությունը 0,3-ից մինչև 1,5 մմ, գույնը՝ ոչ սև | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 390 | 39.00 |
| 1.13.81 | 22851200 | Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, 4 կողմում ոսկեգույն մետաղական անկյունակներով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը կարմիր, դիմերեսին գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 1012 | 708.40 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.13.82 | 22851200 | Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, 50 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, 4 կողմում ոսկեգույն մետաղական անկյունակներով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը բոռոյոյ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 300 | 210.00 |
| 1.13.83 | 22851200 | Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, 4 կողմում ոսկեգույն մետաղական անկյունակներով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը բոռոյոյ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 700 | 490.00 |
| 1.13.84 | 22851200 | Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, 4 կողմում ոսկեգույն մետաղական անկյունակներով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը կապույտ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 700 | 490.00 |
| 1.13.85 | 22851200 | Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար, 50 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, 4 կողմում ոսկեգույն մետաղական անկյունակներով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը կապույտ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 300 | 210.00 |
| 1.13.86 | 22851200 | Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, 4 կողմում ոսկեգույն մետաղական անկյունակներով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը կանաչ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 1000 | 700.00 |
| 1.13.87 | 22851200 | Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, 4 կողմում ոսկեգույն մետաղական անկյունակներով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը սև, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 1000 | 700.00 |
| 1.13.88 | 22851200 | Թղթապանակ նախատեսված պայմանագրերի համար, Ա4 չափսի, կազմը սպիտակ փայլուն ստվարաթուղթ, (Նմուշը կցվում է) | ԳՀ | հատ | 0.07 | 1570 | 109.90 |
| 1.13.89 | 22851200 | Թղթապանակ թափանցիկ պլաստիկ, ռետինե կապիչով Ա4 ձևաչափի թափանցիկ ,գրպանիկով | ԳՀ | հատ | 0.35 | 2340 | 819.00 |
| 1.13.90 | 22851200 | Թղթապանակ պլաստիկ զպանակով Ա4 | ԳՀ | հատ | 0.40 | 234 | 93.60 |
| 1.13.91 | 22851200 | Թղթապանակ կոճակով А4 ձևաչափի, թափանցիկ, | ԳՀ | հատ | 0.06 | 260 | 15.60 |
| 1.13.92 | 22851200 | Թղթապանակ-անկյունակ թափանցիկ А4 ձևաչափի, կապույտ | ԳՀ | հատ | 0.09 | 80 | 7.20 |
| 1.13.93 | 22851200 | Թղթապանակ-անկյունակ А4 ձևաչափի, կաշվե կազմով | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.13.94 | 30193700 | Թղթադարակ 3 բաժանմունք,պլաստիկ,նախատեսված А4 ձևաչափի թղթերի համար,գույնը՝սև | ԷԱՃ | հատ | 3.00 | 10 | 30.00 |
| 1.13.95 | 30197622 | Թուղթ А4 ֆորմատի, 21 x 29.7սմ, չկավճած. թելիկներ չպարունակող 80գ/մ ² , 2.5կգ/տուփ | ԳՀ | կգ | 0.836 | 7750 | 6,479.00 |
| 1.13.96 | 30197622 | Թուղթ А4 ֆորմատի ինքնասոսնձվող, սպիտակ, գրասենյակային տեխնիկայի համար, բաժանված է 10 մասի՝ - 105 x 57 մմ; 24 մասի՝ - 70 x 37մմ | ԳՀ | կգ | 0.00 | 40 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.13.97 | 30197637 | Թուղթ (ստվարաթուղթ) xромэpзaм 70x100 սմ, խտությունը 350-400 գր/մ թուղթը կտրված լինի ըստ ներկայացված սխեմայի | ԳՀ | կգ | 0.62449 | 122.5 | 76.50 |
| 1.13.98 | 30197622 | Թուղթ A4 ձևաչափի, էվկալիպտե թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/քմ խտությամբ, տուփի տարունակությունը 500 թերթ, սպիտակությունը 171 CIE | ԷԱՃ | տուփ | 2.00 | 2675 | 5,350.00 |
| 1.13.99 | 30197646 | Թուղթ A3 ձևաչափի, էվկալիպտե թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/քմ խտությամբ, տուփի տարունակությունը 500 թերթ, սպիտակությունը 171 CIE | ԳՀ | կգ | 0.98 | 780 | 764.40 |
| 1.13.100 | 30199420 | Թուղթ նշումների ինքնակաշուն, գույնը՝ դեղին, չափսը՝ 76x76սմ, 100 թերթ, Libra կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.14 | 338 | 47.32 |
| 1.13.101 | 30199410 | Թուղթ ինքնակաշուն, Ա4 | ԷԱՃ | հատ | 7.00 | 4 | 28.00 |
| 1.13.102 | 30192740 | Թուղթ ցանցավոր, մուգ կապույտ, A4 ձևաչափի, անցագրերի ներդիրներ պատրաստելու համար | ԷԱՃ | հատ | 0.03 | 1000 | 30.00 |
| 1.13.103 | 30186070 | Թուղթ նշումների ինքնակաշուն 870թերթ պլաստիկ տուփով գունավոր 3գույն չափերը 5x5սմ. | ԷԱՃ | հատ | 0.03 | 26 | 0.78 |
| 1.13.104 | 30192740 | Թուղթ ցանցավոր, դեղին, A4 ձևաչափի, անցագրերի ներդիրներ պատրաստելու համար | ԷԱՃ | հատ | 0.03 | 1000 | 30.00 |
| 1.13.105 | 30192740 | Թուղթ ցանցավոր, կարմիր, A4 ձևաչափի, անցագրերի ներդիրներ պատրաստելու համար | ԷԱՃ | հատ | 0.03 | 1000 | 30.00 |
| 1.13.106 | 30192740 | Թուղթ ցանցավոր, բաց կապույտ, A4 ձևաչափի, անցագրերի ներդիրներ պատրաստելու համար | ԷԱՃ | հատ | 0.03 | 1000 | 30.00 |
| 1.13.107 | 30192740 | Թուղթ ցանցավոր, կանաչ, A4 ձևաչափի, անցագրերի ներդիրներ պատրաստելու համար | ԷԱՃ | հատ | 0.03 | 1000 | 30.00 |
| 1.13.108 | 30192740 | Թուղթ ցանցավոր, բաց կանաչ, A4 ձևաչափի, անցագրերի ներդիրներ պատրաստելու համար | ԷԱՃ | հատ | 0.03 | 1000 | 30.00 |
| 1.13.109 | 30192740 | Թուղթ ցանցավոր, բաց կարմիր, A4 ձևաչափի, անցագրերի ներդիրներ պատրաստելու համար | ԷԱՃ | հատ | 0.03 | 1000 | 30.00 |
| 1.13.110 | 30192740 | Թուղթ գունավոր A4 ձևաչափի, գունավոր փաստաթղթեր կազմելու համար 1000/50հատ, | ԳՀ | կգ | 1.45455 | 11 | 16.00 |
| 1.13.111 | 30197622 | Թուղթ A4 ձևաչափի, ինքնասոսնձվող, սպիտակ, լազերային տպիչով տպելու համար, տուփի մեջ 100հատ | ԷԱՃ | տուփ | | 15 | 0.00 |
| 1.13.112 | 30192740 | Թուղթ գունավոր Ա4 ձևաչափի, տուփում 500թերթ: գույնը դեղին, կանաչ, կապույտ, վարդագույն | ԷԱՃ | տուփ | | 4 | 0.00 |
| 1.13.113 | 30197637 | Թուղթ կազմարարական Ա4 ֆորմատի խտությունը 235 գր/քմ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.13.114 | 30197634 | Թուղթ միլիմետրային (миллиметровка) թուղթ միլիմետրովկա, Ա3 | ԷԱՃ | տուփ | | 1 | 0.00 |
| 1.13.115 | 30197634 | Թուղթ միլիմետրային (миллиметровка) թուղթ միլիմետրովկա, Ա4 | ԷԱՃ | տուփ | | 1 | 0.00 |
| 1.13.116 | 30197634 | Թուղթ միլիմետրային (миллиметровка) ԳՈՍՍ 334-73, լայնությունը 878մմ, երկարությունը 40մ | ԷԱՃ | գլանափ պթերթով | 5.00 | 2 | 10.00 |
| 1.13.117 | 30197634 | Թուղթ գլանափաթեթ HP Designjet 1050c plus պլոտտերի համար: կոդ C6074B | ԷԱՃ | գլանափ պթերթով | | 10 | 0.00 |
| 1.13.118 | 30199310 | Թուղթ АЦПҮ երկկողմանի անցքերով, ծալովի, 24x28 սմ, աշխատավարձի վերաբերյալ ամենամսյա հաշվարկային թղթեր տպելու համար | ԷԱՃ | տուփ | 8.40 | 30 | 252.00 |
| 1.13.119 | 30197638 | Թուղթ-վատման Ա1 ձևաչափի | ԷԱՃ | հատ | 0.16 | 100 | 16.00 |
| 1.13.120 | 30192730 | Թաղանթ թափանցիկ՝ կազմի համար Ա4 ֆորմատի, հաստությունը 150 միկրոն | ԳՀ | հատ | 0.025 | 50 | 1.25 |
| 1.13.121 | 37821190 | Թուղթ-կալկա ԳՈՍՍ 892-89 ,լայնությունը 878մմ, երկարությունը 40մ | ԷԱՃ | գլանափ պթերթով | 4.30 | 3 | 12.90 |
| 1.13.122 | 30199798 | Ժամացույց պատի, կլոր, սպիտակ, տրամագիծը՝ 34 սմ, հռոմեական թվերով (սև), ժամացույցի մեջտեղի հատվածում տպագրված լինի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ապրանքային նշանը (գունավոր) | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.13.123 | 30192730 | Լամինացիոն թաղանթ A4 ձևաչափի լամինացիայի համար, հաստությունը՝ 125 միկրոն, ցուցապատառների և փաստաթղթերի պահպանման և էլթետիկ տեսքը ապահովելու համար | ԳՀ | հատ | 0.045 | 3500 | 157.50 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.13.124 | 30192730 | Լամինացիոն թաղանթ A3 ձևաչափի լամինացիայի համար, հաստությունը՝ 125 միկրոն, ցուցապատառների և փաստաթղթերի պահպանման և էթթետիկ տեսքը ապահովելու համար | ԳՀ | հատ | 0.186 | 2000 | 372.00 |
| 1.13.125 | 30192730 | Լամինացիոն թաղանթ A2 ձևաչափի լամինացիայի համար, հաստությունը՝ 125 միկրոն, ցուցապատառների և փաստաթղթերի պահպանման և էթթետիկ տեսքը ապահովելու համար | ԳՀ | հատ | 0.30 | 2000 | 600.00 |
| 1.13.126 | 30199232 | Ծրար Նամակի, A4 ձևաչափի, 90% սպիտակության, մակերեսը՝ 1մ2, 100գ զանգվածով N1 օֆսետային թղթից, ինքնասոսնձվող | ԳՀ | հատ | 0.035 | 1200 | 42.00 |
| 1.13.127 | 37821150 | Կլորացված ծայրերով սպիտակ կավիճներ, տուփով, Dolpin, Centrum կամ համարժեքը | ԷԱՃ | կգ | 0.40 | 16 | 6.40 |
| 1.13.128 | 37821150 | Կլորացված ծայրերով գունավոր կավիճներ, տուփով, Dolpin, Centrum կամ համարժեքը | ԷԱՃ | կգ | 0.40 | 1 | 0.40 |
| 1.13.129 | 30197321 | Կարիչ կազմարարական Պլասմասե պարույրների համար | ԷԱՃ | հատ | 30.00 | 2 | 60.00 |
| 1.13.130 | 30197322 | Կարիչ (սթեռեր) Նախատեսված 20-50 թերթ կարելու համար | ԳՀ | հատ | 1.65 | 21 | 34.65 |
| 1.13.131 | 30197322 | Կարիչ (սթեռեր) N24/6 նախատեսված մինչև 30 թերթ կարելու համար | ԳՀ | հատ | 1.65 | 105 | 173.25 |
| 1.13.132 | 30197321 | Կարիչ (սթեռեր) N10 նախատեսված մինչև 20 թերթ կարելու համար | ԳՀ | հատ | 0.65 | 186 | 120.90 |
| 1.13.133 | 30197323 | Կարիչ (սթեռեր) 23/10 նախատեսված մինչև 100 թերթ կարելու համար | ԳՀ | հատ | 6.50 | 17 | 110.50 |
| 1.13.134 | 30197323 | Կարիչ (սթեռեր) 23/13 նախատեսված մինչև 100 թերթ կարելու համար | ԳՀ | հատ | 9.00 | 38 | 342.00 |
| 1.13.135 | 30197100 | Կարիչի ասեղ N24/6 տուփում 1000 հատ | ԳՀ | տուփ | 0.08 | 369 | 29.52 |
| 1.13.136 | 30197112 | Կարիչի ասեղ N26/6 տուփում 1000 հատ | ԳՀ | տուփ | 0.08 | 162 | 12.96 |
| 1.13.137 | 30197111 | Կարիչի ասեղ N10/6 տուփում 1000 հատ | ԳՀ | տուփ | 0.06 | 490 | 29.40 |
| 1.13.138 | 30197112 | Կարիչի ասեղ N23/8 տուփում 1000 հատ | ԳՀ | տուփ | 0.30 | 56 | 16.80 |
| 1.13.139 | 30197112 | Կարիչի ասեղ N23/10 տուփում 1000 հատ | ԳՀ | տուփ | 0.35 | 91 | 31.85 |
| 1.13.140 | 30197112 | Կարիչի ասեղ N23/13 տուփում 1000 հատ | ԳՀ | տուփ | 0.45 | 65 | 29.25 |
| 1.13.141 | 30197112 | Կարիչի ասեղ N23/6 տուփում 1000 հատ | ԳՀ | տուփ | 0.42 | 5 | 2.10 |
| 1.13.142 | 30192150 | Կնիք սիլիկոնե, էլյոզոգիապես անվտանգ, ջրակայուն, Colop Printer R50, նմուշը կցվում է: | ԷԱՃ | հատ | 4.00 | 3 | 12.00 |
| 1.13.142.1 | 30192150 | Կնիք սիլիկոնե, էլյոզոգիապես անվտանգ, ջրակայուն, Colop Printer R40, նմուշը կցվում է: | ԳՀ | հատ | 15.00 | 1 | 15.00 |
| 1.13.143 | 30192150 | Կնիք Փայտե բռնակով սիլիկոնե կամ ռետինե կնիք, (կից ներկայացվում են գծապատկերները) | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 1.13.144 | 30192154 | Կնիքի բարձիկ 100x60 մմ, գունավոր, կապույտ | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 21 | 6.30 |
| 1.13.145 | 30192154 | Կնիքի բարձիկ 13x10x1սմ չափսի նախատեսված ուղղանկյունաձև կնիքի համար | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.13.146 | 30197120 | Կոճգամ Մետաղյա, սովորական մոխրագույն մեխիկներ | ԳՀ | տուփ | 0.12 | 137 | 16.44 |
| 1.13.147 | 30197120 | Կոճգամ Պլաստմասսե գլխիկով գունավոր մեխիկներ, տուփում 50 հատ "Flamingo" կամ համարժեքը | ԳՀ | տուփ | 0.12 | 82 | 9.84 |
| 1.13.148 | 44423600 | Կպչուն ժապավեն (սկոտչ) Մեծ, տնտեսական, գլանափաթեթված, 48մմx100մմ, թափանցիկ | ԳՀ | հատ | 0.45 | 212 | 95.40 |
| 1.13.149 | 44423600 | Կպչուն ժապավեն (սկոտչ) Տնտեսական, գլանափաթեթված, 19մմx36մմ, թափանցիկ | ԳՀ | հատ | 0.06 | 149 | 8.94 |
| 1.13.150 | 44423600 | Կպչուն ժապավեն (սկոտչ) Փոքր, տնտեսական, գլանափաթեթված, 12մմx30մմ, թափանցիկ | ԳՀ | հատ | 0.06 | 10 | 0.60 |
| 1.13.151 | 44423600 | Կպչուն ժապավեն (սկոտչ) Երկկողմանի կպչողունակությամբ, սպիտակ, 19 մմ | ԳՀ | հատ | 0.54 | 20 | 10.80 |
| 1.13.152 | 44423600 | Կպչուն ժապավեն (սկոտչ) տնտեսական, գլանափաթեթված սպիտակ, 28 մմ | ԳՀ | հատ | 0.80 | 6 | 4.80 |
| 1.13.153 | | Կազմ Ա3 ֆորմատի ալբոմի համար | ԷԱՃ | հատ | | 500 | 0.00 |
| 1.13.154 | | Կազմ Ա4 ֆորմատի ալբոմի համար | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.13.155 | 42991200 | Կազմարարական պարույր 50 թերթ կարելու համար | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.13.156 | 42991200 | Կազմարարական պարույր 70 թերթ կարելու համար | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.13.157 | 42991200 | Կազմարարական պարույր 100 թերթ կարելու համար | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.13.158 | 30197340 | Հակակարիչ Կարիչի ասեղները բացելու համար | ԷԱՃ | հատ | | 26 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.13.159 | 30141200 | Հաշվասարք Գրասենյակային, ծալովի, 12 նիշ, Elektronik Dolpin, «Caston st-8985A» կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | | 77 | 0.00 |
| 1.13.160 | 38412200 | Ձողակարկին (штангенциркуль) Պողպատե, չժանգոտվող | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.13.161 | 38412200 | Ձողակարկին (штангенциркуль) Հավաքածու, Maped կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.13.162 | 30192130 | Մատիտ Հասարակ, սև, "Maped" HB կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.12 | 874 | 104.88 |
| 1.13.163 | 30192130 | Մատիտ Գունավոր, 12 գույն | ԷԱՃ | տուփ | 0.30 | 13 | 3.90 |
| 1.13.164 | 30192130 | Մատիտ տեղադրվող միջուկով Մեխանիկական զսպախցիկային, փողարինվող գրիֆեյի, անվանական տրամագիծը 0,7մմ, HB | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 251 | 62.75 |
| 1.13.165 | 30192130 | Մատիտ տեղադրվող միջուկով Մեխանիկական զսպախցիկային, փողարինվող գրիֆեյի, անվանական տրամագիծը 0,5մմ, HB | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 137 | 34.25 |
| 1.13.166 | 30192132 | Մատիտի միջուկ HB, երկ. 65մմ, 20 հատ, 0,7մմ | ԷԱՃ | տուփ | 0.09 | 163 | 14.67 |
| 1.13.167 | 30192132 | Մատիտի միջուկ HB, երկ. 65մմ, 20 հատ, 0,5մմ | ԷԱՃ | տուփ | 0.09 | 59 | 5.31 |
| 1.13.168 | 30192125 | Մարկեր գրատախտակի Կապույտ, Faber Castell կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.40 | 65 | 26.00 |
| 1.13.169 | 30192125 | Մարկեր գրատախտակի Կարմիր, Faber Castell կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.40 | 65 | 26.00 |
| 1.13.170 | 30192125 | Մարկեր գրատախտակի Կանաչ, Faber Castell կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.40 | 55 | 22.00 |
| 1.13.171 | 30192125 | Մարկեր գրատախտակի Սև, Faber Castell կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.40 | 65 | 26.00 |
| 1.13.172 | 30192125 | Մարկեր սկավառակի Կապույտ, կարմիր, սև Faber Castell կամ համարժեքը | ԷԱՃ | տուփ | 0.40 | 34 | 13.60 |
| 1.13.173 | 30192125 | Մարկեր թղթի ընդգծող "Flamingo" կամ համարժեքը գույնը՝ նարնջագույն | ԷԱՃ | տուփ | 0.25 | 101 | 25.25 |
| 1.13.174 | 30192125 | Մարկեր թղթի ընդգծող "Flamingo" կամ համարժեքը, գույնը՝ կապույտ | ԷԱՃ | տուփ | 0.25 | 175 | 43.75 |
| 1.13.175 | 30192125 | Մարկեր թղթի ընդգծող "Flamingo" կամ համարժեքը, գույնը՝ կանաչ | ԷԱՃ | տուփ | 0.25 | 176 | 44.00 |
| 1.13.176 | 30192125 | Մարկեր թղթի ընդգծող "Flamingo" կամ համարժեքը, գույնը՝ դեղին | ԷԱՃ | տուփ | 0.25 | 118 | 29.50 |
| 1.13.177 | 30192125 | Մարկեր թղթի ընդգծող "Flamingo" կամ համարժեքը, գույնը՝ կարմիր | ԷԱՃ | տուփ | 0.25 | 211 | 52.75 |
| 1.13.178 | 30192125 | Մարկեր թղթի ընդգծող "Flamingo" կամ համարժեքը, գույնը՝ սև | ԷԱՃ | տուփ | 0.25 | 142 | 35.50 |
| 1.13.179 | 31421100 | Մարտկոց AAA 1,5V | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 250 | 50.00 |
| 1.13.180 | 31421100 | Մարտկոց AA R6 1,5V | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 50 | 15.00 |
| 1.13.181 | 39241210 | Մկրատ գրասենյակային (գելիոտին) մետաղյա, սուր ծայրով, պլաստմասսե բռնակով, երկարությունը՝ 17 սմ, A4 ձևաչափի թղթերը կտրելու համար | ԷԱՃ | հատ | 0.40 | 115 | 46.00 |
| 1.13.182 | 39263200 | Մատյան թերթերի քանակը 100հատ, տեսքը գրքային, չափսը - A4 ֆորմատի, կազմը երկկողմանի սպիտակ սովորաբար թղթ՝ 300գ/մլ: Կազմի և միջուկի տպագրության օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ: | ԷԱՃ | հատ | | 1500 | 0.00 |
| 1.13.183 | 22811150 | Նոթատետր Պարույրով, Ա 5 ձևաչափի, 200 թերթ, սպիտակ էջերով, վանդակավոր | ԳՀ | հատ | 0.58 | 15 | 8.70 |
| 1.13.184 | 22811150 | Նոթատետր A4 ձևաչափի, պարույրով, տողանի, առանձնացվող սպիտակ էջերով, 130x210մմ, 50 թերթ, Sinarline կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.20 | 14 | 2.80 |
| 1.13.185 | 22811150 | Նոթատետր A4 ձևաչափի, պարույրով, տողանի, առանձնացվող սպիտակ էջերով, 50թերթ, Sinarline կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.33 | 52 | 17.16 |
| 1.13.186 | 22811150 | Նոթատետր A4 ձևաչափի, պարույրով, վանդակավոր, առանձնացվող սպիտակ էջերով, 70 թերթ, Sinarline կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.45 | 71 | 31.95 |
| 1.13.187 | 22811150 | Նոթատետր A5 ձևաչափի, պարույրով, վանդակավոր, առանձնացվող սպիտակ էջերով, 40 թերթ, Sinarline կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.18 | 35 | 6.30 |
| 1.13.188 | 22811150 | Նոթատետր A5 ձևաչափի, պարույրով, տողանի, առանձնացվող սպիտակ էջերով, 40 թերթ, Sinarline կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.18 | 8 | 1.44 |
| 1.13.189 | 22811150 | Նոթատետր A5 ձևաչափի, պարույրով, վանդակավոր, առանձնացվող դեղին էջերով, 40 թերթ, Sinarline կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.17 | 15 | 2.55 |
| 1.13.190 | 22811150 | Նոթատետր A5 ձևաչափի, պարույրով, վանդակավոր, առանձնացվող սպիտակ էջերով, 70 թերթ, Sinarline կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.17 | 33 | 5.61 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.13.191 | 22811150 | Նոթատետր-օրգանայգեր A5 ձևաչափի, 2019թ.-ի համար, 96 թերթ, օֆսեթ թղթից, էջանշումով, կազմը՝ արհեստական կաշի, գույնը ցանկացած | ԳՀ | հատ | 1.25 | 19 | 23.75 |
| 1.13.192 | 22311100 | Շնորհավորական բացիկ՝ ծրարով լայնությունը 16սմ, երկարությունը 25սմ, նմուշը կցվում է | ԳՀ | հատ | 1.20 | 100 | 120.00 |
| 1.13.193 | 22311100 | Շնորհավորական բացիկ՝ ծրարով լայնությունը 12սմ, երկարությունը 18սմ, նմուշը կցվում է | ԳՀ | հատ | 1.00 | 100 | 100.00 |
| 1.13.194 | 30192160 | Շտրիխ-վրձին սպիտակ, DOLPHINE, Retype կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.25 | 346 | 86.50 |
| 1.13.195 | 30192160 | Շտրիխ-գրիչ սպիտակ, 5 մլ, DOLPHINE, Retype կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.18 | 160 | 28.80 |
| 1.13.196 | 30192160 | Շտրիխ-ժապավեն 4,2մմ x 5մմ, Retype կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.48 | 302 | 144.96 |
| 1.13.197 | 30192770 | Պլաստիկ (ծեփամածիկ) Կնիքի համար, չափածրարված, տուփով, տուփում 6 գույն | ԷԱՃ | տուփ | | 31 | 0.00 |
| 1.13.198 | 30211290 | Պլանշետ Ա4 ֆորմատի, վերևից սեղմիչով փակվող | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.13.199 | 39831282 | Ջնջոց սպիտակ գրատախտակի համար 7 x 15 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.13.200 | 30192100 | Ռետին ջնջոց, հասարակ, նախատեսված մատիտով գրածը առանց հետքերի մաքրելու համար | ԳՀ | հատ | 0.08 | 427 | 34.16 |
| 1.13.201 | 30192100 | Ռետին ջնջոց, հասարակ, նախատեսված գրիչով գրածը առանց հետքերի մաքրելու համար | ԳՀ | հատ | 0.06 | 5 | 0.30 |
| 1.13.202 | 39263510 | Սեղմակ թղթի, մետաղական, պլաստմասե գլխիկով, սև, 15մմ, տուփում 12 հատ, ATLAS կամ համարժեքը | ԷԱՃ | տուփ | | 280 | 0.00 |
| 1.13.203 | 39263520 | Սեղմակ թղթի, մետաղական, պլաստմասե գլխիկով, սև, 19մմ, տուփում 12 հատ ATLAS կամ համարժեքը | ԷԱՃ | տուփ | 0.11 | 347 | 38.17 |
| 1.13.204 | 39263521 | Սեղմակ թղթի, մետաղական, պլաստմասե գլխիկով, սև, 25մմ, տուփում 12 հատ ATLAS կամ համարժեքը | ԷԱՃ | տուփ | 0.02 | 337 | 6.74 |
| 1.13.205 | 39263530 | Սեղմակ թղթի, մետաղական, պլաստմասե գլխիկով, սև, 32մմ, տուփում 12 հատ ATLAS կամ համարժեքը | ԷԱՃ | տուփ | 0.25 | 240 | 60.00 |
| 1.13.206 | 39263531 | Սեղմակ թղթի, մետաղական, պլաստմասե գլխիկով, սև, 51մմ, տուփում 12 հատ ATLAS կամ համարժեքը | ԷԱՃ | տուփ | | 59 | 0.00 |
| 1.13.207 | 30192710 | Սոսինձ-մատիտ չոր (սոսնձամատիտ) 35 գր. զանգվածով, պլաստմասե տարայով, թուղթ սոսնձելու համար "Fantastick" կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.50 | 369 | 184.50 |
| 1.13.208 | 24911200 | Սոսինձ-էմուլսիա Սոսինձ ՊՎԱ-Մ/ էմուլսիա, 120 գ, թուղթ, ստվարաթուղթ, փայտ, կաշի սոսնձելու հատկությամբ, առանց լուծիչի, պլաստիկ փաթեթավորմամբ, հետքեր չթողնի: | ԳՀ | կգ | 1.669 | 29 | 48.40 |
| 1.13.209 | 30192133 | Սրիչ սովորական, գրաֆիտե մատիտի համար, Maped կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.20 | 175 | 35.00 |
| 1.13.210 | 22811130 | Տետր Տողանի Ա4 ֆորմատի, կողային պարուրով, 70 էջ | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 60 | 18.00 |
| 1.13.211 | 37821100 | Վրձին նկարչական Յուղաներկի համար, տարբեր չափերի YIYONGLE | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 45 | 9.00 |
| 1.13.212 | 30192170 | Յուցատախտակ (стенд) Հայտարարությունների փակցման գրատախտակ, 150x90 սմ | ԳՀ | հատ | 12.00 | 5 | 60.00 |
| 1.13.213 | 39292530 | Քանոն մետաղական, 15 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 10 | 1.00 |
| 1.13.214 | 39292530 | Քանոն մետաղական, 30 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 134 | 20.10 |
| 1.13.215 | 39292530 | Քանոն մետաղական, 50 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 31 | 9.30 |
| 1.13.216 | 39292530 | Քանոն մետաղական, 100 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.75 | 5 | 3.75 |
| 1.13.217 | 39292510 | Քանոն Փայտե, 30 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 53 | 5.30 |
| 1.13.218 | 39292510 | Քանոն Պլաստմասե թափանցիկ 30սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.08 | 8 | 0.64 |
| 1.13.219 | 30199792 | Օրացույց Պատի, օրացույցի վրա 12 ամիսների համար պատկերված լինի «ԱԷԿ» ՓԲԸ ապրանքային նշանը և ջրահովացուցիչ աշտարակները, 2019թ. եռամսյակային շար-ժական օրանիշով, նմուշը կցվում է | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 108 | 162.00 |
| 1.13.220 | 30199792 | Օրացույց Սեղանի, 2019 թ., տակդիրով, օրացույցի վրա պատկերված լինի «ԱԷԿ» ՓԲԸ ապրանքային նշանը և ջրահովացուցիչ աշտարակները, նմուշը կցվում է | ԷԱՃ | հատ | 1.00 | 44 | 44.00 |
| 1.13.221 | 22811150 | Օրգանայգեր 2019 թ. համար, A5 ֆորմատ, փափուկ մակերեսով կամ A6 (11սմ*15սմ), բաց ամսաթվով | ԳՀ | հատ | 2.16 | 4 | 8.64 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.13.222 | 30197231 | Ֆայլ Պոլիէթիլենային, A4 ձևաչափի, հաստությունը՝ 70 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագարների համարացնելու հնարավորությունով | ԳՀ | հատ | 0.015 | 28900 | 433.50 |
| 1.13.223 | 30197231 | Ֆայլ Թղթապանակի համար, թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ, ալյումային, A3 ձևաչափի թղթերը կարելու համար տուփի մեջ 100 հատ | ԳՀ | հատ | 0.05 | 2200 | 110.00 |
| 1.13.224 | 22991150 | Ֆոտոթուղթ EPSON, MASTER A-4, 210մմx297մմ կամ համարժեքը | ԳՀ | կգ | 7.60 | 22.5 | 171.00 |
| 1.13.225 | 30192123 | Ֆլումաստեր 12 գույն | ԷԱՃ | տուփ | 0.25 | 14 | 3.50 |
| 1.13.226 | 22810001 | Գրանցամատյան Ա4 ձևաչափի, գրքային, սովորաբար կազմով, 100-էջ, թերթերը որակյալ սպիտակ թղթից: Նմուշը կցվում է: | ՄԱ | հատ | 1.20 | 50 | 60.00 |
| 1.13.227 | 30232490 | DVD սկավառակ ՀԱԷԿ-Ի ապրանքային նշանով: | ԳՀ | հատ | 0.78 | 200 | 156.00 |
| 1.13.228 | 30192128 | Գրիչ կապույտ ՀԱԷԿ-Ի ապրանքային նշանով: | ԳՀ | հատ | 0.45 | 1000 | 450.00 |
| 1.13.229 | 18931210 | Տոպրակ նվերի | ԳՀ | հատ | 0.59 | 150 | 88.50 |
| 1.13.230 | 39281200 | Քար-հուշանվեր | ԳՀ | հատ | 7.00 | 50 | 350.00 |
| 1.13.231 | 18511260 | Կախազարդ (бренлок) | ԳՀ | հատ | 0.65 | 100 | 65.00 |
| 1.13.232 | 39281200 | Հուշանվեր | ԳՀ | հատ | 3.50 | 50 | 175.00 |
| 1.13.233 | 44423450 | Անվանատախտակ, հիմքը, 18 մմ հաստությամբ ՄԴՖ նյութից, 200x300 մմ չափսերով: | ԳՀ | հատ | 7.55 | 15 | 113.25 |
| 1.14 | | Լուսավորման սարքեր և լամպեր | | | | | 78,567.10 |
| 1.14.1 | 31521570 | Լապտեր աշխատանքային ժամը՝ 12, լուսադիոդային, լույսը սպիտակ, իրանը պլաստմասե, ոչ պակաս 18 լուսադիոդով, լուսավորման հեռավորությունը 50 մ, մարտկոցով, ձեռքի բռնակով, ունենա հնարավորություն լիցքավորելու 220Վ-ից, փաթեթավորված սովորաբար թուփով, գույնը՝ ցանկացած | ԳՀ | հատ | 7.20 | 77 | 554.40 |
| 1.14.2 | 31521570 | Լապտեր գլխին ռետինե գոտիով ամրացման, մարտկոցով և լիցքավորիչով, ունենա հնարավորություն լիցքավորելու 220Վ-ից, աշխատանքային ժամը՝ 6, լուսադիոդային, լույսը սպիտակ, իրանը պլաստմասե, ոչ պակաս 9 լուսադիոդով, led high lumwance head lamp RL-1016 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 2.56 | 22 | 56.32 |
| 1.14.3 | 31521500 | Լուսատու լուսադիոդային լամպերով, (ոչ պակաս 56 լուսադիոդ) ունիվերսալ, առաստաղային, չափսերը՝ 595x595x35 մմ, լուսային հոսքը ոչ պակաս 3500լմ, հզորությունը՝ 32 Վտ, լարումը 230Վ արտ. OFL 0240 32 595 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 8.21 | 390 | 3,201.90 |
| 1.14.4 | 31521500 | Լուսատու լուսադիոդային, հզորությունը 75 Վտ, լուսային հոսքը 9400լմ, չափսերը 868x214x98 մմ, աշխատանքային ջերմաստիճանի ընդգրկույթը -60÷+50°C YCC-70 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 42.65 | 300 | 12,795.00 |
| 1.14.5 | 31512360 | Լուսատու փողոցային, լուսադիոդային, 120Վտ, 260Վ, [BEAUTY (STC) manufacturing, CO limited, LED Street light, 120W, 260] կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 70.16 | 100 | 7,016.00 |
| 1.14.6 | 31521500 | Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղային, LOPS-T36w 400x400 մմ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 6.0 | 50 | 300.00 |
| 1.14.7 | 31531730 | Լուսատու լուսադիոդային, պայթուցակաշտպանված, БЗГ-200 АМС СД ТБМ, 40Լտ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 32.0 | 3 | 96.00 |
| 1.14.8 | 31531730 | Լուսատու լուսադիոդային, ՍԴՄ-2 (СДМ-2) լուսային հոսքը ոչ պակաս-8500լմ, հզորությունը-100÷120Վտ, պաշտպանման աստիճանը-IP65, աշխատանքային ջերմությունը-30°C÷55°C կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 9.06 | 50 | 453.00 |
| 1.14.9 | 31512360 | Լուսատու ССОП 02-16, 18Լտ, կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 68.9 | 4 | 275.60 |
| 1.14.10 | 31512360 | Լուսատու ССОП 02-08, 13Լտ, կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 57.68 | 2 | 115.36 |
| 1.14.11 | 31512360 | Լուսատու ССОП 03-08, 13Լտ, կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 30.42 | 3 | 91.26 |
| 1.14.12 | 31512360 | Լուսատու ССОП 02-12, 18Լտ, կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 63.76 | 66 | 4,208.16 |
| 1.14.13 | 31521500 | Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղի ամրացվող, իրանը պլաստիկից, չափսը 1280x135x100 մմ, լուսադիոդների քանակը 72, 40Վտ, 220 Վ | ԳՀ | հատ | 8.28 | 10 | 82.80 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ծևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.14.14 | 31531730 | Լուսատու լուսադիոդային, 300 Վտ, լարումը 85-265 Վ, գունային գաման 4500-6000 կելվին, PREMIUM կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 115.20 | 20 | 2,304.00 |
| 1.14.15 | 31531730 | Լուսատու կետային, կլոր, սպիտակ, ներքին տեղադրման, կոթառը E27, տիպը R63, 220Վ և 100Վտ շիկացման լամպերի համար, մետաղական կաղապարով, թևիկները զսպանակավոր ամրացմամբ, կախովի առաստաղների համար նախատեսված: | ԳՀ | հատ | 1.12 | 100 | 112.00 |
| 1.14.16 | 31521450 | Լուսատու պատի, արտաքին տեղադրման, լուսադիոդային, վթարային ելքի համար, հզորությունը 5.5Վտ, 230 Վ, շրջապատի օդի աստիճանը -30°÷50°C, գրված լինի <<ВЫХОД>>, լուսամիտի ֆոնը սպիտակ գույնի, նշումները՝ կարմիր: Սլաքի ուղղությունը- Ձախ (20 հատ), սլաքի ուղղությունը աջ (20 հատ), առանց սլաքի (30 հատ) | ԳՀ | հատ | 7.0 | 70 | 490.00 |
| 1.14.17 | 31531730 | Լուսատու լուսադիոդային, ունիվերսալ, կորպուսը 25 մմ, LE-00567 տիպի, օֆիսային, չափսերը 595x595x25մմ, հզորությունը 32 Վտ, լուսային հոսքը 3000 լմ, 1P20, աշխատանքային ջերմությունը - 30°÷50°C կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 6.12 | 300 | 1,836.00 |
| 1.14.18 | 31531730 | Լուսատու լուսադիոդային, 80 հատ լուսադիոդով, պատի և առաստաղային ամրացման, լիցքավորման ժամանակը - 5 ժամ խնայողական լուսարձակման, աշխատում է ներսարքված մարտկոցից: Feron EL18 80 LED կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 8.730 | 20 | 174.60 |
| 1.14.19 | 31531730 | Լուսատու լուսադիոդային, շրջանակի գույնը սպիտակ, գունային ջերմաստիճանը 4000 K, սպառման հզորությունը 72W, լուսային հոսքը 5000lm, չափսերը 180x1200x19, SPO-7-72-4K-P(4) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 13.30 | 250 | 3,325.00 |
| 1.14.20 | 31531730 | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ - E27, 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 9Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835) լուսադիոդներով | ԳՀ | հատ | 0.63 | 600 | 378.00 |
| 1.14.21 | 31531730 | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ - (E27), 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 15Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835) լուսադիոդներով | ԳՀ | հատ | 0.8 | 600 | 480.00 |
| 1.14.22 | 31531730 | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ- (E27), 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 20Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835) լուսադիոդներով | ԳՀ | հատ | 0.93 | 200 | 186.00 |
| 1.14.23 | 31512430 | Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 150Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.60 | 30 | 18.00 |
| 1.14.24 | 31512430 | Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 100Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.33 | 130 | 42.90 |
| 1.14.25 | 31512430 | Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 60Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.33 | 15 | 4.95 |
| 1.14.26 | 31512430 | Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 40Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.33 | 110 | 36.30 |
| 1.14.27 | 31512430 | Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 25Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E14, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.33 | 10 | 3.30 |
| 1.14.28 | 31512430 | Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 40Վտ 12Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 1.75 | 120 | 210.00 |
| 1.14.29 | 31512430 | Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 40Վտ 24Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 2.00 | 100 | 200.00 |
| 1.14.30 | 31512430 | Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 60Վտ 36Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 2.50 | 100 | 250.00 |
| 1.14.31 | 31512430 | Լամպ շիկացման CM37-28B | ԳՀ | հատ | 0.25 | 300 | 75.00 |
| 1.14.32 | 31512430 | Լամպ շիկացման CMH 10-55 | ԳՀ | հատ | 0.20 | 20 | 4.00 |
| 1.14.33 | 31512430 | Լամպ 24V P21W | ԳՀ | հատ | 0.50 | 100 | 50.00 |
| 1.14.34 | 31512430 | Լամպ E2 2F4/91 | ԳՀ | հատ | 0.70 | 20 | 14.00 |
| 1.14.35 | 31512440 | Լամպ նեոնային TH-02-1 լՍՔ 10/13-1 | ԳՀ | հատ | 0.35 | 20 | 7.00 |
| 1.14.36 | 31521420 | Լամպ լյումինեսցենտային ԼԴ-20 (ՈԴ-20 FL-20D/20W) | ԳՀ | հատ | 0.50 | 1000 | 500.00 |
| 1.14.37 | 31512410 | Լամպ սնդիկային ԴԴ-Վ-500 (ԴՔԲ-500) Վտ առանց դրոսելի, ցոկոլը E40 | ԳՀ | հատ | 4.50 | 300 | 1,350.00 |
| 1.14.38 | 31512410 | Լամպ սնդիկային ԴԴ-Վ-750 (ԴՔԲ-750) Վտ առանց դրոսելի, ցոկոլը E40 | ԳՀ | հատ | 6.50 | 150 | 975.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.14.39 | 31512430 | Լամպ նմուշային լաբորատոր սարքերի համար US76 OՊ 4-4-2 (CԼ76 ՕՊ 4-4-2) 8L; 3,2Վտ | ԳՀ | հատ | 2.50 | 4 | 10.00 |
| 1.14.40 | 31512430 | Լամպ նմուշային լաբորատոր սարքերի համար US76 OՊ 4-4-2 (CԼ76 ՕՊ 4-4-2) 4L, 4Վտ | ԳՀ | հատ | 2.50 | 4 | 10.00 |
| 1.14.41 | 31512350 | Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային լամպ, կարմիր, ABB SL-523R 230V AC | ԳՀ | հատ | 3.50 | 1000 | 3,500.00 |
| 1.14.42 | 31512350 | Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային KM24-35, 24L, 35մԱ | ԳՀ | հատ | 0.35 | 200 | 70.00 |
| 1.14.43 | 31512350 | Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22D/S 22mm, LED), 220Լ; 0,02Ա, կանաչ | ԳՀ | հատ | 1.20 | 34 | 40.80 |
| 1.14.44 | 31512350 | Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22D/S 22mm, LED), 220Լ; 0,02Ա, կարմիր | ԳՀ | հատ | 1.20 | 63 | 75.60 |
| 1.14.45 | 31512350 | Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, AD16-22D/S 22mm, LED), 24Լ; 0,02Ա, կարմիր | ԳՀ | հատ | 0.80 | 43 | 34.40 |
| 1.14.46 | 31512350 | Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22D/S 22mm, LED), 24Լ; 0,02Ա, կանաչ | ԳՀ | հատ | 0.80 | 40 | 32.00 |
| 1.14.47 | 31512350 | Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22HS,EKF, 22mm, LED), 220Լ, կանաչ, 9786643 | ԳՀ | հատ | 0.75 | 5 | 3.75 |
| 1.14.48 | 31512350 | Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22HS,EKF, 22mm, LED), 220Լ, կարմիր, 982666 | ԳՀ | հատ | 0.75 | 46 | 34.50 |
| 1.14.49 | 31512430 | Լամպ շիկացման, բարձր ամրության երկաթգծային շիկացման լամպ, Տիպ Ж 110-8, ТУ 16-90 ИКАФ.675000.002ТУ 110Վտլտ, 8 վտ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.80 | 2000 | 1,600.00 |
| 1.14.50 | 31512430 | Լամպ KM-60-50 կոմուտացիոն, փոքր չափսերի շիկացման լամպ, 60 վտլտ, 50 միլիամպեր, Տոկոլը Т6.8 ՏՈՒ 16-88 ИКАВ.675250.001ТУ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.45 | 3100 | 1,395.00 |
| 1.14.51 | 31512100 | Լամպ հալոգենային, КГМ 6,3-15(G4), նոմինալ լարումը՝ 6,3Վ, նոմինալ հզորությունը՝ 15Վտ, նոմինալուսային հոսքը՝ 170Լմ, ծառայության միջին ժամկետը՝ ոչ պակաս 600ժ, երկարությունը՝ 31մմ, կոլբայի տրամագիծը՝ 9մմ, քաշը՝ 5,0գ, պլինթի (цоколь) տեսակը՝ G4.0: | ԳՀ | հատ | 0.45 | 2 | 0.90 |
| 1.14.52 | 31512100 | Լամպ հալոգենային, КГМ 12-10-2, լարումը էլ. շղթայում՝ 12Վ, լամպի հզորությունը՝ 10Վտ լուսային հոսքը՝ 175Լմ, ծառայության միջին ժամկետը՝ 250ժ, երկարությունը՝ 40մմ, կոլբայի տրամագիծը՝ 9,25մմ, պայծառությունը՝ 21*106 կղ/մ, պլինթի (цоколь) տեսակը՝ G4.0: | ԳՀ | հատ | 0.55 | 2 | 1.10 |
| 1.14.53 | 31221190 | Անջատիչ մեկ ստեղծով, արտաքին տեղադրման, 250Վ 10Ա | ԳՀ | հատ | 0.35 | 300 | 105.00 |
| 1.14.54 | 31221190 | Անջատիչ մեկ ստեղծով, ներքին տեղադրման, 250Վ 10Ա | ԳՀ | հատ | 0.45 | 150 | 67.50 |
| 1.14.55 | 31221200 | Վարդակ ներքին տեղադրման հողանցող սեղմակով և տուփով 250Վ 10Ա | ԳՀ | հատ | 0.63 | 100 | 63.00 |
| 1.14.56 | 31221200 | Վարդակ արտաքին տեղակայման 10Ա | ԳՀ | հատ | 0.41 | 100 | 41.00 |
| 1.14.57 | 31221200 | Վարդակ ներքին տեղակայման 10Ա | ԳՀ | հատ | 0.48 | 100 | 48.00 |
| 1.14.58 | 31221200 | Ենթավարդակ (розетка) պլաստմասե, քառակուսի, չափսը 60x60x50 սմ | ԳՀ | հատ | 0.10 | 200 | 20.00 |
| 1.14.59 | 31221200 | Եռաֆազ խրոցակի միացություն (соединения штепсельные трехфазные) տիպը ИЭ9901А -I 380Վ, 10Ա իրանի նյութը կարբոլիտ, կառուցվածքը՝ վրադիր մանեկով, քանդվող և հավաքվող, երկարությունը 170 մմ, տրամագիծը 70 մմ: | ԳՀ | հատ | 2.30 | 100 | 230.00 |
| 1.14.60 | 31681100 | Նշածող DIN рейка Omega 3F 35x7.5 մմ, երկարությունը 1 մ | ԳՀ | հատ | 1.30 | 8 | 10.40 |
| 1.14.61 | 31531690 | Գործարկիչ (ստարտեր) U10 Ֆիլիպս (S10 PHILIPS) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.25 | 1400 | 350.00 |
| 1.14.62 | 31531690 | Գործարկիչ (ստարտեր) U2 Ֆիլիպս (S2 PHILIPS) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.25 | 2000 | 500.00 |
| 1.14.63 | 31512420 | Լուսամփոփ լուսադիոդային, առաստաղային, չափսերը՝ 595x595x35 մմ, լուսային հոսքը ոչ պակաս 3500լմ, հզորությունը՝ 32 Վտ, լարումը 220Վ արտ. OFL 0240 32 5000 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.0 | 0 | 0 |
| 1.14.64 | 31512360 | Լուսամփոփ ՆՍՊ-02, ապակե իրանով, IP65, E27, լրակազմում լինի ներառված լուսադիոդային 11 Վտ E27 ցոկոլով լամպ (НПС-02) | ԳՀ | հատ | 4.95 | 106 | 524.70 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.14.65 | 31512360 | Լուսարձակ ՍԴՕ-2, լուսադիոդային IP56, 100 Վտ, լարումը 220 Վ, (СДО-2) | ԳՀ | հատ | 9.1 | 36 | 327.60 |
| 1.14.66 | 31531730 | Լուսամփոփ FHB 03-230-50-D60 տեսակի, աշխատանքային լարումը 230 Վ, հզորությունը 230 Վտ: | ԳՀ | հատ | 136.0 | 200 | 27,200.00 |
| 1.15 | | Քսուրներ | ԳՀ | | | | 6,410.43 |
| 1.15.1 | 44921800 | Մաձուկ «Силотерм» հիդրոֆոր (ջրավախ) ЭП-КПД, ТУ-2257-010-36680530-05, տեսակարար խտությունը՝ 1,4կգ/սմ ³ , մինիմալ դիմադրությունը՝ 1,4x10 ¹² օհմ/սմ | ԳՀ | կգ | 20.00 | 80 | 1,600.00 |
| 1.15.2 | 24951100 | Քսուր ЦИАТИМ 201, ԳՕՍՍ 6267 | ԳՀ | կգ | 2.35 | 105 | 246.75 |
| 1.15.3 | 24951100 | Քսուր Циатим 221, ԳՕՍՍ 9433 | ԳՀ | կգ | 11.72 | 60 | 703.20 |
| 1.15.4 | 24951110 | Քսուր Литол -24, ԳՕՍՍ 21150 | ԳՀ | կգ | 2.40 | 104.4 | 250.56 |
| 1.15.5 | 24951110 | Քսուր ВНИИ НП232 ,ԳՕՍՍ 14068 | ԳՀ | կգ | 26.20 | 72 | 1,886.40 |
| 1.15.6 | 24951110 | Քսուր ВНИИ НП279,ԳՕՍՍ 14296 | ԳՀ | կգ | 33.5 | 4 | 134.00 |
| 1.15.7 | 24951110 | Քսուր LGHP-2/5 տիպի SKF կամ համարժեքը, հանքային, կապույտ գույնի, կողմ-DIN51825, աշխատանքային ջերմաստիճանների ընդգրկույթը - -40 ⁰ ÷+150 ⁰ С, կաթիլաանկման ջերմաստիճանը ըստ DIN ISO 2176 >24 ⁰ С, բազային յուղի մածուցիկությունը 40 ⁰ С մմ ² /վրկ -96, | ԳՀ | կգ | 21.0 | 30 | 630.00 |
| 1.15.8 | 24951110 | Ճարպային սոլիդոլ (смазка солидол синтетический) սինթետիկ ГОСТ 4366 կամ ՈՒՍ-2 (смазка солидол жировой УС-2)ԳՕՍՍ1033 | ԳՀ | կգ | 1.48 | 24 | 35.52 |
| 1.15.9 | 24951110 | Քսայուղ ճարպային 1-13, ԳՕՍՍ 1631-61 | ԳՀ | կգ | 2.40 | 350 | 840.00 |
| 1.15.10 | 09211630 | Քայքայիչ ժանգի WD-40 կամ համարժեքը , 200մլ | ԳՀ | լիտր | 14.0 | 4 | 56.00 |
| 1.15.11 | 44111460 | Ջերմահաղորդիչ մաձուկ (термопаста) 35 գրամ, սրկման հարմարանքով | ԳՀ | սրվակ | 0.8 | 5 | 4.00 |
| 1.15.12 | 38411700 | Ջերմահաղորդիչ մաձուկ (Термопаста) 3 գրամ, ներարկիչով, առավելագույն աշխ. ջերմ. +200 ⁰ С , նվազագույնը՝ -40 ⁰ С, ջերմահաղորդականությունը՝ 4 Вт/мК | ԳՀ | հատ | 0.8 | 30 | 24.00 |
| 1.16 | | Սանտեխնիկա | ԷԱՃ | | | | 56,915.27 |
| 1.16.1 | | Կերամիկական սանտեխնիկա | ԷԱՃ | | | | |
| 1.16.1.1 | 44411300 | Լվացարան մետաղական, երկտեղանի, սինֆոնով և ռետիններով, 73x43x18 սմ "KALDO" HB-5104 polish/satin/décor կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 37.0 | 10 | 370.00 |
| 1.16.1.2 | 44411300 | Լվացարան մետաղական, միատեղանի, սինֆոնով և ռետիններով, 50x47x20 սմ "KALDO"HB-6110 polish/satin կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 18.0 | 20 | 360.00 |
| 1.16.1.3 | 44411300 | Լվացարան կերամիկական, գույնը՝ սպիտակ, կանգնակով, 570x490x850 СOTTO CO23+411 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 17.0 | 50 | 850.00 |
| 1.16.1.4 | 44411800 | Միզաման կերամիկական, գույնը՝ սպիտակ, արտաքին միացումով С 307 345x310x465 մմ կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 26.0 | 8 | 208.00 |
| 1.16.1.5 | 44411740 | Ջուգարանակոնք գույնը՝ սպիտակ, կերամիկական, 36x80x67 КЕРАМИН «omega-L» կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 28.0 | 30 | 840.00 |
| 1.16.2 | | Ջուգարանակոնքի ծածկեր և պահեստամասեր | ԷԱՃ | | | | 0.00 |
| 1.16.2.1 | 44411720 | Ջուգարանակոնքի ծածկ պլաստմասե, գույնը սպիտակ, «omega-L» 430x360 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 2.5 | 40 | 100.00 |
| 1.16.2.2 | 44411751 | Ջուգարանակոնքի բաքի պահեստամաս ներքին միացումով | ԷԱՃ | լրակազմ | 3.0 | 80 | 240.00 |
| 1.16.2.3 | 44411751 | Ջուգարանակոնքի բաքի պահեստամաս կողքի միացումով | ԷԱՃ | լրակազմ | 3.0 | 80 | 240.00 |
| 1.16.3 | | Մարտկոց ջեռուցման | ԷԱՃ | | | | 0.00 |
| 1.16.3.1 | 44621110 | մարտկոց ջեռուցման, այլումինե, սպիտակ "KALDO" CO-500 582x80x85 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 4.4 | 2500 | 11,000.00 |
| 1.16.3.2 | 44621110 | մարտկոց ջեռուցման, այլումինե, սպիտակ "KALDO" CO-350 432x80x85 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 3.8 | 500 | 1,900.00 |
| 1.16.4 | | Փական | ԷԱՃ | | | | 0.00 |
| 1.16.4.1 | 44411425 | փական մետաղական, ներքին պարուրակով, լրիվ պտույտ, 301 DN15-1/2N ⁰ N ⁰ FF | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 80 | 120.00 |
| 1.16.4.2 | 44411425 | փական մետաղական, ներքին պարուրակով, լրիվ պտույտ, 301 DN20-3/4N ⁰ N ⁰ FF | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 60 | 120.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.16.4.3 | 44411425 | փական մետաղական, ներքին պարուրակով, լրիվ պտույտ, 301 DN25-1N®N® FF | ԷԱՃ | հատ | 3.0 | 50 | 150.00 |
| 1.16.4.4 | 44411515 | հիդրավլիկ փական միտեղանի վազարանի /сифон/պլաստմասե Φ 50 | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 100 | 200.00 |
| 1.16.4.5 | 44411110 | հիդրավլիկ փական ճկուն խողովակով ,միտեղանի, վազարանի Φ 50 | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 120 | 144.00 |
| 1.16.4.6 | 44411500 | փական պոլիպրոպիլենային, գնդիկավոր, կես պտույտ, մարտկոցի համար, ձևը՝ ուղիղ, Φ 20x1/2" F | ԷԱՃ | հատ | 0.587 | 250 | 146.75 |
| 1.16.4.7 | 44411425 | փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, մարտկոցի համար, ձևը՝ անկյունային, Φ 20x1/2" F | ԷԱՃ | հատ | 0.7 | 250 | 175.00 |
| 1.16.4.8 | 44411500 | փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, մարտկոցի համար, ձևը՝ անկյունային, Φ 20x1/2" F | ԷԱՃ | հատ | 0.7 | 200 | 140.00 |
| 1.16.4.9 | 44411425 | փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, Φ 20x20 | ԷԱՃ | հատ | 1.315 | 120 | 157.80 |
| 1.16.4.10 | 44411425 | փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, Φ 25x25 | ԷԱՃ | հատ | 1.443 | 120 | 173.16 |
| 1.16.4.11 | 44411425 | փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, Φ 32x32 | ԷԱՃ | հատ | 1.476 | 80 | 118.08 |
| 1.16.4.12 | 44411425 | փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, Φ 40x40 | ԷԱՃ | հատ | 3.987 | 60 | 239.22 |
| 1.16.4.13 | 44411425 | փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, Φ 50x50 | ԷԱՃ | հատ | 4.508 | 60 | 270.48 |
| 1.16.4.14 | 44411425 | փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, Φ 63x63 | ԷԱՃ | հատ | 5.152 | 30 | 154.56 |
| 1.16.4.15 | 44411500 | փական մետաղական,խրոմապատ, ձևը՝ անկյունային, արտաքին պարուրակներով, կես պտույտ, գնդիկավոր 1/2"Мx1/2"М | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 80 | 96.00 |
| 1.16.4.16 | 44411500 | փական մետաղական,խրոմապատ, ձևը՝ անկյունային, արտաքին պարուրակներով, կես պտույտ, գնդիկավոր 1/2"Мx3/4"М | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 80 | 120.00 |
| 1.16.5 | | ծորակներ | ԷԱՃ | | | | 0.00 |
| 1.16.5.1 | 44411100 | Բաղնիքի խառնիչ ծորակ, պատին ամրացումով, լծակավոր կարգավորմամբ, ճկուն խողովակով, ցնցոխով, L-1.2մ, կարճ քթածորակով, խրոմապատ Eris6A-76 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 20.0 | 100 | 2,000.00 |
| 1.16.5.2 | 44411100 | Պատի խառնիչ ծորակով, խոհանոցի, խրոմապատ, wallsinkmixer art-1111-1-104 | ԷԱՃ | հատ | 8.89 | 150 | 1,333.50 |
| 1.16.5.3 | 44411100 | Լվացարանի խառնիչ ծորակ, ներքին միացումով, խրոմապատ, maps HB-1761-80 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 8.89 | 100 | 889.00 |
| 1.16.5.4 | 44411100 | Լվացարանի խառնիչ ծորակ, ներքին միացումով, խրոմապատ, eris HB 7737 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 8.89 | 100 | 889.00 |
| 1.16.5.5 | 44411418 | Ցնցուղ հիգենիկ (Бидэ)-ի համար ճկուն խողովակով ցնցուղ փականով L-1մ | ԷԱՃ | հատ | 12.5 | 8 | 100.00 |
| 1.16.5.6 | 44411100 | Քթածորակ վազարանի ԳOUS 20-275-74 պատին ամրացման KB15Д, լատունից, հղկված, նիկելապատված, դեկորատիվ պտուտակով, P=6,0 կգ/սմ | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 70 | 105.00 |
| 1.16.5.7 | 44411100 | Քթածորակ վազարանի ԳOUS 20-275-74 ներքին միացման КТ15ЖД, լատունից, հղկված, նիկելապատված, դեկորատիվ պտուտակով, P=6,0 կգ/սմ | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 80 | 120.00 |
| 1.16.6 | | Պոլիվինիլքլորիդից կցամասեր | | | | | 0.00 |
| 1.16.6.1 | 44163200 | Արտուղում պոլիվինիլքլորիդից կոյուղու համար Φ 50 90° | ԳՀ | հատ | 0.182 | 120 | 21.84 |
| 1.16.6.2 | 44163200 | Արտուղում պոլիվինիլքլորիդից կոյուղու համար Φ 110 90° | ԳՀ | հատ | 0.615 | 100 | 61.50 |
| 1.16.6.3 | 44163200 | Արտուղում պոլիվինիլքլորիդից կոյուղու համար Φ 160 90° | ԳՀ | հատ | 2.537 | 50 | 126.85 |
| 1.16.6.4 | 44163200 | Արտուղում պոլիվինիլքլորիդից կոյուղու համար Φ 50 45° | ԳՀ | հատ | 0.155 | 60 | 9.30 |
| 1.16.6.5 | 44163200 | Արտուղում պոլիվինիլքլորիդից կոյուղու համար Φ 110 45° | ԳՀ | հատ | 0.504 | 40 | 20.16 |
| 1.16.6.6 | 44163200 | Արտուղում պոլիվինիլքլորիդից կոյուղու համար Φ 160 45° | ԳՀ | հատ | 2.133 | 30 | 63.99 |
| 1.16.6.7 | 44163200 | Եռակողմ պոլիվինիլքլորիդից կոյուղու համար Φ 50 90° | ԳՀ | հատ | 0.322 | 80 | 25.76 |
| 1.16.6.8 | 44163200 | Եռակողմ պոլիվինիլքլորիդից կոյուղու համար Φ 50 45° | ԳՀ | հատ | 0.322 | 40 | 12.88 |
| 1.16.6.9 | 44163200 | Եռակողմ պոլիվինիլքլորիդից կոյուղու համար Φ 110 90° | ԳՀ | հատ | 1.098 | 100 | 109.80 |
| 1.16.6.10 | 44163200 | Եռակողմ պոլիվինիլքլորիդից կոյուղու համար Φ 110 45° | ԳՀ | հատ | 1.098 | 80 | 87.84 |
| 1.16.6.11 | 44163200 | Եռակողմ (փոխակերպիչ) պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Φ 110x50x110 45° | ԳՀ | հատ | 0.672 | 40 | 26.88 |
| 1.16.6.12 | 44163200 | Եռակողմ (փոխակերպիչ) պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Φ 110x50x110 90° | ԳՀ | հատ | 0.655 | 40 | 26.20 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.16.6.13 | 44163200 | Անցում (փոխակերպիչ) պոլիմինիքլորիդից, կոյուղու համար Ф110x50 | ԳՀ | հատ | 0.350 | 25 | 8.75 |
| 1.16.6.14 | 44163200 | Անցում (փոխակերպիչ) պոլիմինիքլորիդից, կոյուղու համար Ф160x110 | ԳՀ | հատ | 1.739 | 15 | 26.09 |
| 1.16.6.15 | 44163200 | Ռեվիզիա (ревизия) պոլիմինիքլորիդից, կոյուղու համար Ф 110 | ԳՀ | հատ | 2.000 | 30 | 60.00 |
| 1.16.6.16 | 44163360 | Ամրան պոլիմինիքլորիդից կոյուղու խողովակի համար Ф 50 | ԳՀ | հատ | 0.123 | 100 | 12.30 |
| 1.16.6.17 | 44163360 | Ամրան պոլիմինիքլորիդից կոյուղու խողովակի համար Ф 110 | ԳՀ | հատ | 0.234 | 100 | 23.40 |
| 1.16.7 | 44163200 | Պոլիպրոպիլենից կցամասեր և ամրաններ | | | | | 0.00 |
| 1.16.7.1 | 44163200 | անցում շրջանցող, կարճ կցամաս, պոլիպրոպիլենից, Ф 20մմ | ԳՀ | հատ | 0.220 | 100 | 22.00 |
| 1.16.7.2 | 44163200 | անցում շրջանցող, կարճ կցամաս, պոլիպրոպիլենից, Ф 25մմ | ԳՀ | հատ | 0.245 | 100 | 24.50 |
| 1.16.7.3 | 44163200 | անցում շրջանցող, կարճ կցամաս, պոլիպրոպիլենից, Ф 32մմ | ԳՀ | հատ | 0.426 | 80 | 34.08 |
| 1.16.7.4 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով L20x1/2" F | ԳՀ | հատ | 0.415 | 300 | 124.50 |
| 1.16.7.5 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով L25x3/4" F | ԳՀ | հատ | 0.594 | 300 | 178.20 |
| 1.16.7.6 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, արտաքին պարուրակով L20x1/2" M | ԳՀ | հատ | 0.531 | 300 | 159.30 |
| 1.16.7.7 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, արտաքին պարուրակով L25x3/4" M | ԳՀ | հատ | 0.657 | 300 | 197.10 |
| 1.16.7.8 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ф 20x20 մմ, 45° | ԳՀ | հատ | 0.059 | 300 | 17.70 |
| 1.16.7.9 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ф 25x25 մմ, 45° | ԳՀ | հատ | 0.069 | 300 | 20.70 |
| 1.16.7.10 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ф 32x32 մմ, 45° | ԳՀ | հատ | 0.139 | 200 | 27.80 |
| 1.16.7.11 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ф 40x40 մմ, 45° | ԳՀ | հատ | 0.268 | 150 | 40.20 |
| 1.16.7.12 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ф 50x50 մմ, 45° | ԳՀ | հատ | 0.630 | 150 | 94.50 |
| 1.16.7.13 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ф 63x63 մմ, 45° | ԳՀ | հատ | 0.772 | 150 | 115.80 |
| 1.16.7.14 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ф 20x20 մմ, 90° | ԳՀ | հատ | 0.045 | 500 | 22.50 |
| 1.16.7.15 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ф 25x25 մմ, 90° | ԳՀ | հատ | 0.079 | 600 | 47.40 |
| 1.16.7.16 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ф 32x32 մմ, 90° | ԳՀ | հատ | 0.137 | 200 | 27.40 |
| 1.16.7.17 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ф 40x40 մմ, 90° | ԳՀ | հատ | 0.293 | 200 | 58.60 |
| 1.16.7.18 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ф 50x50 մմ, 90° | ԳՀ | հատ | 0.805 | 170 | 136.85 |
| 1.16.7.19 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ф 63x63 մմ, 90° | ԳՀ | հատ | 0.850 | 150 | 127.50 |
| 1.16.7.20 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից Ф 20x20x20 | ԳՀ | հատ | 0.082 | 250 | 20.50 |
| 1.16.7.21 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից Ф 25x25x25 | ԳՀ | հատ | 0.130 | 250 | 32.50 |
| 1.16.7.22 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից Ф 32x32x32 | ԳՀ | հատ | 0.201 | 150 | 30.15 |
| 1.16.7.23 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից Ф 40x40x40 | ԳՀ | հատ | 0.412 | 100 | 41.20 |
| 1.16.7.24 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից Ф 50x50x50 | ԳՀ | հատ | 0.650 | 104 | 67.60 |
| 1.16.7.25 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից Ф 63x63x63 | ԳՀ | հատ | 1.179 | 100 | 117.90 |
| 1.16.7.26 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, արտաքին պարուրակով, փոխակերպիչ Ф20x1/2"МxФ20 | ԳՀ | հատ | 0.374 | 200 | 74.80 |
| 1.16.7.27 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ Ф20x1/2"Fx20 | ԳՀ | հատ | 0.515 | 500 | 257.50 |
| 1.16.7.28 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ Ф25x1/2"Fx25 | ԳՀ | հատ | 0.716 | 150 | 107.40 |
| 1.16.7.29 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ Ф25x3/4"Fx25 | ԳՀ | հատ | 1.335 | 150 | 200.25 |
| 1.16.7.30 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ Ф40x1 1/4"Fx40 | ԳՀ | հատ | 1.673 | 80 | 133.84 |
| 1.16.7.31 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ Ф50x1 1/2"Fx50 | ԳՀ | հատ | 2.060 | 50 | 103.00 |
| 1.16.7.32 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ Ф63x2"Fx63 | ԳՀ | հատ | 2.318 | 50 | 115.90 |
| 1.16.7.33 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, անցում-փոխակերպիչ, Ф 25x20 մմ, 90° | ԳՀ | հատ | 0.118 | 150 | 17.70 |
| 1.16.7.34 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, անցում-փոխակերպիչ, Ф 32x20 մմ, 90° | ԳՀ | հատ | 0.143 | 150 | 21.45 |
| 1.16.7.35 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, անցում-փոխակերպիչ, Ф 32x25 մմ, 90° | ԳՀ | հատ | 0.143 | 150 | 21.45 |
| 1.16.7.36 | 44163200 | Անկյունակներ պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, ծորակի համար, երկու տեղանի L20x1/2" F | ԳՀ | հատ | 1.343 | 150 | 201.45 |
| 1.16.7.37 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, ամրացվող, L20x1/2" F | ԳՀ | հատ | 0.515 | 200 | 103.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.16.7.38 | 44163200 | Անկյունակ պոլիէթիլենային, ցածր ճնշման, անկյունակով ջրի ջերմաստիճանը +30 °C, արտաքին տրամագիծը 200 մմ, պատի հաստությունը 1.4 մմ, տեխնիկական նշանակության, ԳՕՍՍ 18599-2001 տիպը ПНД-200С խողովակի համար, ծովածությունը 90 ° | ԳՀ | հատ | 24.000 | 6 | 144.00 |
| 1.16.7.39 | 44411100 | Արմունկային խառնիչ ներքին միացումով, պատրաստված է լատուն-քրոմային համաձուլվածքից և չժանգոտվող պողպատից (AISI 304), հակակոռոզիոն, հականստվածքային և չժանգոտվող, ռեզինապատված թևով, ամրացման տրամագիծը 35 մմ, խողովակի երկարությունը 220 մմ, խորությունը 650 մմ, ջրի ծախսը 30 լ/րոպե, որակը ISO 9001, մոդելը KLACO 1S 2962.00.82 տիպի կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 60.000 | 60 | 3,600.00 |
| 1.16.7.40 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 20 \times 1/2"$ F | ԳՀ | հատ | 0.947 | 200 | 189.40 |
| 1.16.7.41 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 25 \times 1/2"$ F | ԳՀ | հատ | 1.319 | 200 | 263.80 |
| 1.16.7.42 | 44163220 | Անցում պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 25 \times 3/4"$ F | ԳՀ | հատ | 1.319 | 120 | 158.28 |
| 1.16.7.43 | 44163220 | Անցում պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 32 \times 1"$ F | ԳՀ | հատ | 2.190 | 120 | 262.80 |
| 1.16.7.44 | 44163220 | Անցում պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 40 \times 1 \ 1/4"$ F | ԳՀ | հատ | 3.954 | 120 | 474.48 |
| 1.16.7.45 | 44163220 | Անցում պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 50 \times 1 \ 1/2"$ F | ԳՀ | հատ | 6.400 | 102 | 652.80 |
| 1.16.7.46 | 44163220 | Անցում պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 63 \times 2"$ F | ԳՀ | հատ | 7.990 | 100 | 799.00 |
| 1.16.7.47 | 44163200 | Անցում խաչաձև կցամաս, պոլիպրոպիլենից, $\Phi 20$ | ԳՀ | հատ | 0.150 | 100 | 15.00 |
| 1.16.7.48 | 44163200 | Անցում խաչաձև կցամաս, պոլիպրոպիլենից, $\Phi 25$ | ԳՀ | հատ | 0.200 | 100 | 20.00 |
| 1.16.7.49 | 44163200 | Անցում խաչաձև կցամաս, պոլիպրոպիլենից, $\Phi 32$ | ԳՀ | հատ | 0.350 | 80 | 28.00 |
| 1.16.7.50 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, կցամաս $\Phi 20 \times 20$ | ԳՀ | հատ | 0.035 | 250 | 8.75 |
| 1.16.7.51 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, կցամաս $\Phi 25 \times 25$ | ԳՀ | հատ | 0.069 | 200 | 13.80 |
| 1.16.7.52 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, կցամաս $\Phi 32 \times 32$ | ԳՀ | հատ | 0.092 | 150 | 13.80 |
| 1.16.7.53 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, կցամաս $\Phi 40 \times 40$ | ԳՀ | հատ | 0.202 | 120 | 24.24 |
| 1.16.7.54 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, կցամաս $\Phi 50 \times 50$ | ԳՀ | հատ | 0.274 | 100 | 27.40 |
| 1.16.7.55 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, կցամաս $\Phi 63 \times 63$ | ԳՀ | հատ | 0.515 | 100 | 51.50 |
| 1.16.7.56 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 25 \times 20$ | ԳՀ | հատ | 0.071 | 200 | 14.20 |
| 1.16.7.57 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 32 \times 20$ | ԳՀ | հատ | 0.103 | 200 | 20.60 |
| 1.16.7.58 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 32 \times 25$ | ԳՀ | հատ | 0.100 | 200 | 20.00 |
| 1.16.7.59 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 40 \times 20$ | ԳՀ | հատ | 0.145 | 100 | 14.50 |
| 1.16.7.60 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 40 \times 25$ | ԳՀ | հատ | 0.152 | 100 | 15.20 |
| 1.16.7.61 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 40 \times 32$ | ԳՀ | հատ | 0.154 | 100 | 15.40 |
| 1.16.7.62 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 50 \times 20$ | ԳՀ | հատ | 0.209 | 100 | 20.90 |
| 1.16.7.63 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 50 \times 32$ | ԳՀ | հատ | 0.241 | 100 | 24.10 |
| 1.16.7.64 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 50 \times 40$ | ԳՀ | հատ | 0.225 | 100 | 22.50 |
| 1.16.7.65 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 63 \times 20$ | ԳՀ | հատ | 0.370 | 100 | 37.00 |
| 1.16.7.66 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 63 \times 25$ | ԳՀ | հատ | 0.370 | 100 | 37.00 |
| 1.16.7.67 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 63 \times 32$ | ԳՀ | հատ | 0.370 | 80 | 29.60 |
| 1.16.7.68 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 63 \times 40$ | ԳՀ | հատ | 0.400 | 80 | 32.00 |
| 1.16.7.69 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 63 \times 50$ | ԳՀ | հատ | 0.336 | 80 | 26.88 |
| 1.16.7.70 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, արտաքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 20 \times 1/2"$ M | ԳՀ | հատ | 0.984 | 200 | 196.80 |
| 1.16.7.71 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, արտաքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 25 \times 1/2"$ M | ԳՀ | հատ | 1.390 | 200 | 278.00 |
| 1.16.7.72 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, արտաքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 25 \times 3/4"$ M | ԳՀ | հատ | 1.390 | 150 | 208.50 |
| 1.16.7.73 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, արտաքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս $\Phi 32 \times 1"$ M | ԳՀ | հատ | 2.422 | 100 | 242.20 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.16.7.74 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս Φ 20x1/2" F (ամերիկանկա՝ երկար) | ԳՀ | հատ | 0.530 | 60 | 31.80 |
| 1.16.7.75 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս Φ 25x3/4" F (ամերիկանկա՝ երկար) | ԳՀ | հատ | 0.969 | 60 | 58.14 |
| 1.16.7.76 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս Φ 20x1/2" F (ամերիկանկա) | ԳՀ | հատ | 1.319 | 200 | 263.80 |
| 1.16.7.77 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս Φ 25x3/4" F (ամերիկանկա) | ԳՀ | հատ | 2.190 | 200 | 438.00 |
| 1.16.7.78 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս Φ 32x1" F (ամերիկանկա) | ԳՀ | հատ | 3.954 | 150 | 593.10 |
| 1.16.7.79 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս Φ 40x1 1/4" F (ամերիկանկա) | ԳՀ | հատ | 6.400 | 80 | 512.00 |
| 1.16.7.80 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս Φ 50x1 1/2" F (ամերիկանկա) | ԳՀ | հատ | 7.990 | 80 | 639.20 |
| 1.16.7.81 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, ներքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս Φ 63x2" F (ամերիկանկա) | ԳՀ | հատ | 0.984 | 80 | 78.72 |
| 1.16.7.82 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, արտաքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս Φ 20x1/2" M (ամերիկանկա) | ԳՀ | հատ | 1.390 | 200 | 278.00 |
| 1.16.7.83 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, արտաքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս Φ 25x3/4" M (ամերիկանկա) | ԳՀ | հատ | 2.422 | 350 | 847.70 |
| 1.16.7.84 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, արտաքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս Φ 32x1" M (ամերիկանկա) | ԳՀ | հատ | 4.115 | 100 | 411.50 |
| 1.16.7.85 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, արտաքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս Φ 40x1 1/4" M (ամերիկանկա) | ԳՀ | հատ | 6.215 | 80 | 497.20 |
| 1.16.7.86 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, արտաքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս Φ 50x1 1/2" M (ամերիկանկա) | ԳՀ | հատ | 8.752 | 50 | 437.60 |
| 1.16.7.87 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, արտաքին պարուրակով, փոխակերպիչ-կցամաս Φ 63x2" M (ամերիկանկա) | ԳՀ | հատ | 0.104 | 50 | 5.20 |
| 1.16.7.88 | 44163360 | Ամրան պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Φ 50 | ԳՀ | հատ | 0.090 | 200 | 18.00 |
| 1.16.7.89 | 44163360 | Ամրան պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Φ 40 | ԳՀ | հատ | 0.064 | 200 | 12.80 |
| 1.16.7.90 | 44163360 | Ամրան պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Φ 32 | ԳՀ | հատ | 0.033 | 400 | 13.20 |
| 1.16.7.91 | 44163360 | Ամրան պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Φ 25 | ԳՀ | հատ | 0.026 | 600 | 15.60 |
| 1.16.7.92 | 44163360 | Ամրան պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Φ 20 | ԳՀ | հատ | 0.026 | 600 | 15.60 |
| 1.16.7.93 | 44163360 | Ամրան պտուտակով և դյուբելով, մետաղական, ռեզինով, տրամագիծը կարգավորվող, խողովակը պատին ամրացման համար, Φ 25 | ԳՀ | հատ | 0.200 | 200 | 40.00 |
| 1.16.7.94 | 44163360 | Ամրան պտուտակով և դյուբելով, մետաղական, ռեզինով, տրամագիծը կարգավորվող, խողովակը պատին ամրացման համար, Φ 32 | ԳՀ | հատ | 0.220 | 80 | 17.60 |
| 1.16.7.95 | 44163360 | Ամրան պտուտակով և դյուբելով, մետաղական, ռեզինով, տրամագիծը կարգավորվող, խողովակը պատին ամրացման համար, Φ 40 | ԳՀ | հատ | 0.270 | 150 | 40.50 |
| 1.16.7.96 | 44163360 | Ամրան պտուտակով և դյուբելով, մետաղական, ռեզինով, տրամագիծը կարգավորվող, խողովակը պատին ամրացման համար, Φ 50 | ԳՀ | հատ | 0.300 | 200 | 60.00 |
| 1.16.8 | 44163220 | Մետաղյա կցամասեր | | | | | |
| 1.16.8.1 | 44163200 | Անցում մետաղյա, փոխակերպիչ-կցամաս, արտաքին պարուրակներով 1/2" Mx3/4" M | ԳՀ | հատ | 0.5 | 50 | 25.00 |
| 1.16.8.2 | 44163200 | Անցում մետաղյա, փոխակերպիչ-կցամաս, արտաքին պարուրակներով 1" Mx1/2" M | ԳՀ | հատ | 0.5 | 50 | 25.00 |
| 1.16.8.3 | 44163200 | Անցում մետաղյա, փոխակերպիչ-կցամաս, արտաքին պարուրակներով 1" Mx3/4" M | ԳՀ | հատ | 0.5 | 50 | 25.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.16.8.4 | 44163200 | Անցում մետաղյա, փոխակերպիչ-չկցման, ներքին պարուրակներով 1/2"Fx3/4" F | ԳՀ | հատ | 0.5 | 50 | 25.00 |
| 1.16.8.5 | 44163200 | Անցում մետաղյա, փոխակերպիչ-չկցման, ներքին պարուրակներով 1"Fx1/2" F | ԳՀ | հատ | 0.5 | 50 | 25.00 |
| 1.16.8.6 | 44163200 | Անցում մետաղյա, փոխակերպիչ-չկցման, ներքին պարուրակներով 1"Fx3/4" F | ԳՀ | հատ | 0.5 | 50 | 25.00 |
| 1.16.8.7 | 44163200 | Անցում մետաղյա, հավասար կողմերով, ներքին պարուրակներով 1/2" FF | ԳՀ | հատ | 0.177 | 150 | 26.55 |
| 1.16.8.8 | 44163200 | Անցում մետաղյա, հավասար կողմերով, ներքին պարուրակներով 3/4" FF | ԳՀ | հատ | 0.200 | 80 | 16.00 |
| 1.16.8.9 | 44163200 | Անցում մետաղյա, հավասար կողմերով, ներքին պարուրակներով 1" FF | ԳՀ | հատ | 0.25 | 50 | 12.50 |
| 1.16.8.10 | 44163200 | Անցում մետաղյա, փոխակերպիչ-կցման, ներքին և արտաքին պարուրակներով, 3/4" Mx1/2" F | ԳՀ | հատ | 0.5 | 50 | 25.00 |
| 1.16.8.11 | 44163200 | Անցում մետաղյա, փոխակերպիչ-կցման, ներքին և արտաքին պարուրակներով, 1" Mx1/2" F | ԳՀ | հատ | 0.5 | 50 | 25.00 |
| 1.16.8.12 | 44163200 | Անցում մետաղյա, փոխակերպիչ-կցման, ներքին և արտաքին պարուրակներով, 1" Mx3/4" F | ԳՀ | հատ | 0.5 | 40 | 20.00 |
| 1.16.8.13 | 44163200 | Երկարացում մետաղական, արտաքին և ներքին պարուրակներով, 1/2" FMx15մմ | ԳՀ | հատ | 0.5 | 50 | 25.00 |
| 1.16.8.14 | 44163200 | Երկարացում մետաղական, արտաքին և ներքին պարուրակներով, 1/2" FMx20մմ | ԳՀ | հատ | 0.7 | 50 | 35.00 |
| 1.16.8.15 | 44163200 | Երկարացում մետաղական, արտաքին և ներքին պարուրակներով, 1/2" FMx25մմ | ԳՀ | հատ | 0.8 | 50 | 40.00 |
| 1.16.8.16 | 44163200 | Երկարացում մետաղական, արտաքին և ներքին պարուրակներով, 1/2" FMx40մմ | ԳՀ | հատ | 0.95 | 50 | 47.50 |
| 1.16.8.17 | 44163200 | Երկարացում մետաղական, արտաքին և ներքին պարուրակներով, 1/2" FMx50մմ | ԳՀ | հատ | 1.3 | 30 | 39.00 |
| 1.16.8.18 | 44163200 | Երկարացում մետաղական, արտաքին և ներքին պարուրակներով, 1/2" FMx60մմ | ԳՀ | հատ | 1.8 | 30 | 54.00 |
| 1.16.8.19 | 44163200 | Երկարացում մետաղական, արտաքին և ներքին պարուրակներով, 1/2" FMx70մմ | ԳՀ | հատ | 2 | 30 | 60.00 |
| 1.16.8.20 | 44163200 | Երկարացում մետաղական, արտաքին և ներքին պարուրակներով, 1/2" FMx80մմ | ԳՀ | հատ | 2.2 | 30 | 66.00 |
| 1.16.8.21 | 44163200 | Երկարացում մետաղական, արտաքին և ներքին պարուրակներով, 1/2" FMx90մմ | ԳՀ | հատ | 2.4 | 20 | 48.00 |
| 1.16.8.22 | 44163200 | Երկարացում մետաղական, արտաքին և ներքին պարուրակներով, 1/2" FMx100մմ | ԳՀ | հատ | 2.6 | 2 | 5.20 |
| 1.16.8.23 | 44163280 | Խցափակիչ մետաղական, արտաքին պարուրակով, 1/2" M | ԳՀ | հատ | 0.25 | 30 | 7.50 |
| 1.16.8.24 | 44163280 | Խցափակիչ մետաղական, արտաքին պարուրակով, 3/4" M | ԳՀ | հատ | 0.45 | 30 | 13.50 |
| 1.16.8.25 | 44163280 | Խցափակիչ մետաղական, արտաքին պարուրակով, 1" M | ԳՀ | հատ | 0.65 | 30 | 19.50 |
| 1.16.8.26 | 44163280 | Խցափակիչ մետաղական, ներքին պարուրակով, 1/2" F | ԳՀ | հատ | 0.25 | 30 | 7.50 |
| 1.16.8.27 | 44163280 | Խցափակիչ մետաղական, ներքին պարուրակով, 3/4" F | ԳՀ | հատ | 0.45 | 30 | 13.50 |
| 1.16.8.28 | 44163280 | Խցափակիչ մետաղական, ներքին պարուրակով, 1" F | ԳՀ | հատ | 0.65 | 20 | 13.00 |
| 1.16.8.29 | 44163280 | Խցափակիչ 57 մմ արտաքին տրամագիծ, ապահովի հերմետիկ միացում, նյութը՝ պլաստմասե, ներքին միացման | ԳՀ | հատ | 0.5 | 20 | 10.00 |
| 1.16.8.30 | 44163280 | Խցափակիչ 108 մմ արտաքին տրամագիծ, ապահովի հերմետիկ միացում, նյութը՝ պլաստմասե, ներքին միացման | ԳՀ | հատ | 0.8 | 20 | 16.00 |
| 1.16.8.31 | 44163280 | Խցափակիչ 159 մմ արտաքին տրամագիծ, ապահովի հերմետիկ միացում, նյութը՝ պլաստմասե, ներքին միացման | ԳՀ | հատ | 1.3 | 20 | 26.00 |
| 1.16.8.32 | 44163280 | Ձեռնանիվ (маховик на вентиль) ձեռնանիվ փականի վրա, գործարանային արտադրության, մետաղը Cт20, D=65մմ, d=6 մմ | ՀՄԱ | հատ | 1.5 | 150 | 225.00 |
| 1.16.8.33 | 44163280 | Ձեռնանիվ (маховик на вентиль) ձեռնանիվ փականի վրա, գործարանային արտադրության, մետաղը՝ Cт20, D=65մմ, d=7x7 մմ | ՀՄԱ | հատ | 1.5 | 150 | 225.00 |
| 1.16.8.34 | 44621130 | Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղակայման համար հավաքածու: | ԳՀ | հատ | 2.0 | 350 | 700.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.16.9 | | Խողովակներ | | | | | 0.00 |
| 1.16.9.1 | 44163280 | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից , կոյուղու համար, հարթ մակերեսով, Φ 50 L-0.5 մ | ԳՀ | հատ | 0.295 | 100 | 29.50 |
| 1.16.9.2 | 44163280 | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից , կոյուղու համար, հարթ մակերեսով, Φ 50 L-1 մ | ԳՀ | հատ | 0.453 | 80 | 36.24 |
| 1.16.9.3 | 44163280 | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից , կոյուղու համար, հարթ մակերեսով, Φ 50 L-2մ | ԳՀ | հատ | 0.875 | 80 | 70.00 |
| 1.16.9.4 | 44163280 | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից , կոյուղու համար, հարթ մակերեսով, Φ 110 L-0.5մ | ԳՀ | հատ | 0.777 | 100 | 77.70 |
| 1.16.9.5 | 44163280 | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից , կոյուղու համար, հարթ մակերեսով, Φ 110 L-1մ | ԳՀ | հատ | 1.276 | 80 | 102.08 |
| 1.16.9.6 | 44163280 | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից , կոյուղու համար, հարթ մակերեսով, Φ 110 L-2մ | ԳՀ | հատ | 2.436 | 80 | 194.88 |
| 1.16.9.7 | 44163280 | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից , կոյուղու համար, հարթ մակերեսով, Φ 160 L-0.5մ | ԳՀ | հատ | 1.814 | 30 | 54.42 |
| 1.16.9.8 | 44163140 | Խողովակ պոլիպրոպիլենային, միջանկյալ այլումինե շերտով , երկարությունը 4 մետր, արտաքին տրամագիծը 20 մմ, ներքինը՝ 14 մմ, PPR-AL-PERT KALDO կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 0.372 | 2000 | 744.00 |
| 1.16.9.9 | 44163140 | Խողովակ պոլիպրոպիլենային, միջանկյալ այլումինե շերտով , երկարությունը 4 մետր, արտաքին տրամագիծը 25 մմ, ներքինը՝ 18.5 մմ, PPR-AL-PERT KALDO կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 0.564 | 2000 | 1,128.00 |
| 1.16.9.10 | 44163140 | Խողովակ պոլիպրոպիլենային, միջանկյալ այլումինե շերտով , երկարությունը 4 մետր, արտաքին տրամագիծը 32 մմ, ներքինը՝ 24 մմ, PPR-AL-PERT KALDO կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 0.887 | 1500 | 1,330.50 |
| 1.16.9.11 | 44163140 | Խողովակ պոլիպրոպիլենային, միջանկյալ այլումինե շերտով , երկարությունը 4 մետր, արտաքին տրամագիծը 40 մմ, ներքինը՝ 30 մմ, PPR-AL-PERT KALDO կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 1.625 | 1000 | 1,625.00 |
| 1.16.9.12 | 44163140 | Խողովակ պոլիպրոպիլենային, միջանկյալ այլումինե շերտով , երկարությունը 4 մետր, արտաքին տրամագիծը 50 մմ, ներքինը՝ 39 մմ, PPR-AL-PERT KALDO կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 2.661 | 1000 | 2,661.00 |
| 1.16.9.13 | 44163140 | Խողովակ պոլիպրոպիլենային, միջանկյալ այլումինե շերտով , երկարությունը 4 մետր, արտաքին տրամագիծը 63 մմ, ներքինը՝ 49 մմ, PPR-AL-PERT KALDO կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 3.520 | 1000 | 3,520.00 |
| 1.16.9.14 | 44163140 | Խողովակ պոլիպրոպիլենային, առանց այլումինե շերտի , երկարությունը 4 մետր, արտաքին տրամագիծը 50 մմ, ներքինը՝ 33.4 մմ, PPR KALDO կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 2.500 | 48 | 120.00 |
| 1.16.9.15 | 44163140 | Խողովակ Կապրոնե տեխնիկական Dy-16 մմ, էլեկտրալարի համար, հարթ մակերեսով, երկարությունը լինի ամբողջական կտորից | ԳՀ | մ | 0.150 | 80 | 12.00 |
| 1.16.9.16 | 44163200 | ճկախողովակ չժանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար t _w -90°C Φ z-8մմ Φ w-12մմ 1/2" FxM10 L-40սմ | ԳՀ | հատ | 0.800 | 200 | 160.00 |
| 1.16.9.17 | 44163200 | ճկախողովակ չժանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար t _w -90°C Φ z-8մմ Φ w-12մմ 1/2" FxM10 L-60սմ | ԳՀ | հատ | 0.800 | 150 | 120.00 |
| 1.16.9.18 | 44163200 | ճկախողովակ չժանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար t _w -90°C Φ z-8մմ Φ w-12մմ 1/2" FxM10 L-90սմ | ԳՀ | հատ | 0.800 | 20 | 16.00 |
| 1.16.9.19 | 44163200 | ճկախողովակ չժանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար t _w -90°C Φ z-10մմ Φ w-14մմ 1/2" Fx 1/2" Fx L-30սմ | ԳՀ | հատ | 0.800 | 100 | 80.00 |
| 1.16.9.20 | 44163200 | ճկախողովակ չժանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար t _w -90°C Φ z-10մմ Φ w-14մմ 1/2" Fx 1/2" Fx L-40սմ | ԳՀ | հատ | 0.800 | 200 | 160.00 |
| 1.16.9.21 | 44163200 | ճկախողովակ չժանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար t _w -90°C Φ z-10մմ Φ w-14մմ 1/2" Fx 1/2" Fx L-60սմ | ԳՀ | հատ | 0.800 | 150 | 120.00 |
| 1.16.9.22 | 44161130 | խողովակ ՆՊՎԽ 100-50x1,8 ԳOUS 28117 երկարությունը լինի ամբողջական կտորից | ԳՀ | մ | 1.500 | 3 | 4.50 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.16.9.23 | 44161130 | խողովակ ՆՊՎԽ 100-16x1,2 ԳՕՍ 28117 երկարությունը 3 մետր | ԳՀ | մ | 0.350 | 12 | 4.20 |
| 1.16.9.24 | 44161130 | խողովակ պոլիէթիլենային, ցածր ճնշման, խողովակով հոսող ջրի ջերմաստիճանը +30 °C, արտաքին տրամագիծը 200 մմ, պատի հաստությունը 11.4 մմ, երկարությունը 6 մետր, գույնը սև, տեխնիկական նշանակության, ԳՕՍ 18599-2001 տիպը ПНД-200С | ԳՀ | մ | 9.500 | 72 | 684.00 |
| 1.16.9.25 | 44163280 | խողովակ պոլիվինիլքլորիդից , կոյուղու համար, հարթ մակերեսով, Ф 160L-2 մ | ԳՀ | հատ | 3.600 | 100 | 360.00 |
| 1.16.10 | | Հատականցք | | | | | 0.00 |
| 1.16.10.1 | 44163280 | Հատականցք չժանգոտվող պողպատից, Ф 50 ուղիղ միացման | ԳՀ | հատ | 4.5 | 30 | 135.00 |
| 1.16.10.2 | 44163280 | Հատականցք չժանգոտվող պողպատից Ф 50 թեք միացման | ԳՀ | հատ | 5.0 | 10 | 50.00 |
| 1.16.10.3 | 44163280 | Հատականցք չժանգոտվող պողպատից Ф 100 ուղիղ միացման | ԳՀ | հատ | 8.0 | 10 | 80.00 |
| 1.17 | | Հակահրդեհային գույք և սարքավորում | ԳՀ | | | | 22,479.21 |
| 1.17.1 | 44482110 | Ճկափող ռետինե, ճնշումային Ф 51մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկարությունը 20 մ, նախատեսված 16 մթնո. ճնշման համար, ծայրամասերում մետաղական ԳՐ-50 միացման համակարգով, նախատեսված հրդեհաշիջման աշխատանքների համար | ԳՀ | մ | 3.25 | 3340 | 10,855.00 |
| 1.17.2 | 44482110 | Ճկափող ռետինե, ճնշումային Ф 66մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկարությունը 20 մ, նախատեսված 16 մթնո. ճնշման համար, ծայրամասերում մետաղական ԳՐ-70 միացման համակարգով, նախատեսված հրդեհաշիջման աշխատանքների համար | ԳՀ | մ | 4.20 | 700 | 2,940.00 |
| 1.17.3 | 44482110 | Ճկափող ռետինե, ճնշումային Ф 77մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկարությունը 20 մ, նախատեսված 16 մթնո. ճնշման համար, ծայրամասերում մետաղական ԳՐ-80 միացման համակարգով, նախատեսված հրդեհաշիջման աշխատանքների համար | ԳՀ | մ | 5.35 | 1000 | 5,350.00 |
| 1.17.4 | 44482110 | Ճկափող ռետինե, ճնշումային Ф 77մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկարությունը 4 մ, նախատեսված 16 մթնո. ճնշման համար, ծայրամասերում մետաղական ԳՐ-80 միացման համակարգով, նախատեսված հրդեհաշիջման աշխատանքների համար | ԳՀ | մ | 7.00 | 48 | 336.00 |
| 1.17.5 | 44511100 | Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի փոշարար ՌՍԿ-50 (Ствол пожарный ручной РСК-50 распылительный) | ԳՀ | հատ | 15.75 | 9 | 141.75 |
| 1.17.6 | 44511100 | Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի կոմբինացված, փականով ՌՍԿՁ -70 (СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ, КОМБИНИРО-ВАННЫЙ, С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ РСКЗ-70) | ԳՀ | հատ | 19.00 | 3 | 57.00 |
| 1.17.7 | 44511100 | Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի ՌՍՊ-70 (Ствол пожарный ручной РСР-70) | ԳՀ | հատ | 14.40 | 3 | 43.20 |
| 1.17.8 | 44511400 | Փողակի սեղմիչ ՋՊՈ-80 (зажим рукавный ЗПР-80) | ԳՀ | հատ | 6.50 | 3 | 19.50 |
| 1.17.9 | 39541110 | Պարան ստատիկ, ВПС-50 երկարությունը 50 մ, Ø11±1մմ (3 հատ) | ԳՀ | մ | 0.52 | 150 | 78.00 |
| 1.17.10 | 42651200 | Մկրատ դիէլեկտրիկ, մինչև 1000Վ, երկարությունը ոչ ավել 530 մմ | ԳՀ | հատ | 27.00 | 3 | 81.00 |
| 1.17.11 | 35111410 | Դիէլեկտրիկ գորգ 750x750 մմ | ԳՀ | հատ | 8.35 | 3.38 | 28.22 |
| 1.17.12 | 44511400 | Կարաբին հրշեջ զսպանակակեռիկ, DIN 5299D չափսը 12x140մմ, պտուտակով | ԳՀ | հատ | 2.30 | 20 | 46.00 |
| 1.17.13 | 44511190 | Կացին ТПП ԳՕՍ 16714 բռնակը՝ կարմիր գույնի | ԳՀ | հատ | 3.80 | 15 | 57.00 |
| 1.17.14 | 44511100 | Լինգ (шом) ЛПТ ԳՕՍ 16714 | ԳՀ | հատ | 1.80 | 2 | 3.60 |
| 1.17.15 | 44482310 | Կրակմարիչ տեսակը ОП-1 | ԳՀ | հատ | 3.00 | 8 | 24.00 |
| 1.17.16 | 44482310 | Կրակմարիչ տեսակը ОУ-1 | ԳՀ | հատ | 9.00 | 7 | 63.00 |
| 1.17.17 | 44482300 | Կրակմարիչ տեսակը ОУ-5 | ԳՀ | հատ | 31.25 | 18 | 562.50 |
| 1.17.18 | 44482300 | Կրակմարիչ տեսակը ОВП-100 օդափրփրային, շարժական, լիցքի քաշը՝ 100±5 կգ, աշխատանքային ճնշումը՝ 1.6±0.2 ՄՊա, աշխատանքի ժամը՝ 60 վ, արտանետման երկարությունը՝ 6 մ, կրակմարման ունակությունը՝ 6А, 233В չափսերը՝ 410x1160մմ, փողակի երկարությունը ոչ պակաս 5 մետր, քաշը՝ 135 կգ (огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100) | ԳՀ | հատ | 318.00 | 3 | 954.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.17.19 | 44611400 | Ավազի արկղ գոգաթիակով, մետաղական, գույնը կարմիր, 0.5x0.5x0.5 մ, սպիտակ գույնով գրված լինի «ПЕСОК» | ԳՀ | հատ | 19.50 | 1 | 19.50 |
| 1.17.20 | 44611400 | Արկղ հնոտինների համար մետաղական, կարմիր, չափսերը (ԵxԲxԽ) 1x0.5x0.5 մ, կափարիչով, երկու հավասար դարակներով, մաքուր և կեղտոտ լաթերի համար, սպիտակ գույնով գրված լինի <<ветошь грязная>><<ветошь чистая>> | ԳՀ | հատ | 55.00 | 1 | 55.00 |
| 1.17.21 | 44163280 | Միացման գլխիկ ճնշումային ԳՄ-50 (ԴՄ-50), ԳՕՍՏ 28352-89 | ԳՀ | հատ | 2.00 | 81 | 162.00 |
| 1.17.21.1 | 42131140 | Գլխիկ ճնշումային ԳՄ-80 (ԴՄ-80), ԳՕՍՏ 28352-89 | ԳՀ | հատ | 1.50 | 1 | 1.50 |
| 1.17.22 | 44163280 | Միացման գլխիկ ճնշումային (խցափակիչ) ԳՁ-50 (ԴՅ-50), ԳՕՍՏ 28352-89 | ԳՀ | հատ | 2.50 | 1 | 2.50 |
| 1.17.22.1 | 42131140 | Գլխիկ խցափակիչ ճնշումային ԳՁ-80 (ԴՅ-80), ԳՕՍՏ 28352-89 | ԳՀ | հատ | 1.50 | 1 | 1.50 |
| 1.17.23 | 44163280 | Միացման գլխիկ ճնշումային ԳՑ-50 (ԴԼ-50), ԳՕՍՏ 28352-89 | ԳՀ | հատ | 2.00 | 10 | 20.00 |
| 1.17.24 | 35111140 | Հակահրդեհային փրփուր СР 660 INT (203517) | ՄԱ | հատ | 18.05 | 32 | 577.44 |
| 1.18 | | Շինանյութ, շինապարանքներ և սոսինձներ | | | | | 49,160.00 |
| 1.18.1 | 44191700 | Ասբեստի փոշի (хризотилловый), մակնիշը՝ А- 6-45, ջերմադիմացկունությունը՝800-1500°C | ԳՀ | կգ | 1.5 | 1000 | 1,500.00 |
| 1.18.2 | | Ծածկ | | | | | 0.00 |
| 1.18.2.1 | 44112110 | Ծածկ տանիքի, իզոլյաստ խոշորահատիկ պաշտպանիչ շերտով, կամ ֆոլգայի պաշտպանիչ շերտով, բիտումապոլիմերային. (ЭКП- 4), լայ.՝ 1մ, է=10մ, հաստ.՝ 4 մմ (վերին շերտ), ԳՕՍՏ 32805-2014, ՏՈՒ-5774-005-05766480-2002 | ԳՀ | մ ² | 1.44 | 4000 | 5,760.00 |
| 1.18.2.2 | 44112110 | Ծածկ տանիքի, բիտումապոլիմերային 5 (ХПП-3), հաստ.՝ 3 մմ, լայ.՝ 1մ, է=10մ (ներքին շերտ), ԳՕՍՏ 32805-2014, ՏՈՒ-5774-005-05766480-2002 | ԳՀ | մ ² | 0.84 | 2500 | 2,100.00 |
| 1.18.2.3 | 44423510 | Ծածկ դիտահորի, երկաթբետոնից, չափսը՝ 1200X1200մմ, չուզուներ օղակով և փականով | ԳՀ | հատ | 60.0 | 10 | 600.00 |
| 1.18.2.4 | 44423510 | Ծածկ դիտահորի, երկաթբետոնից, չափսը՝ 1800X1800մմ, չուզուներ օղակով և փականով | ԳՀ | հատ | 100.0 | 10 | 1,000.00 |
| 1.18.2.5 | 44423510 | Ծածկ դիտահորի, երկաթբետոնից, չափսը՝ 2300X2300մմ, չուզուներ օղակով և փականով | ԳՀ | հատ | 150.0 | 10 | 1,500.00 |
| 1.18.3 | | Պատուհան | ԷԱՃ | | | | 0.00 |
| 1.18.3.1 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, հաստ.՝ 60մմ, բաժանված երկու միանման հավասար մասերի, փակ և բացվող մասերով, օդանցքով, երկու ներս բացվող բարդ փականով, սպիտակ գույնի, օդանցքի չափսը՝137.5 x60 (h), չափսը՝ 275 x 205սմ (h) 4 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 19.5 | 22.55 | 439.73 |
| 1.18.3.2 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, չափսը՝ 380 x 205սմ (h), բաժանված երեք հավասար մասերի, ներքևի մասից 60սմ բարձրությամբ ունենա վերևից ներքև բացվող երեք հավասար փեղկեր, բռնակներով, ֆիքսատորով և փականով, սպիտակ գույնի 1 հատ: | ԷԱՃ | մ ² | 19.5 | 7.79 | 151.91 |
| 1.18.3.3 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, չափսը՝ 170 x 205սմ (h), բաժանված երկու հավասար մասերի, ներքևի մասից 60սմ բարձրությամբ ունենա վերևից ներքև բացվող երկու հավասար փեղկեր, բռնակներով, ֆիքսատորով և փականով, սպիտակ գույնի 1 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 19.5 | 3.49 | 68.06 |
| 1.18.3.4 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, հաստ.՝ 60մմ, բաժանված երկու միանման հավասար փեղկերի, փակ և աջ բացվող մասերով, պարզ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, պատուհանագոգով, չափսը՝ 132 x 170սմ (h), 3 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 23.5 | 6.73 | 158.16 |
| 1.18.3.5 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, հաստ.՝ 60մմ, մեկ բացվող փեղկով, պարզ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, պատուհանագոգով, չափսը՝ 90 x 115սմ (h), 2 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 30.0 | 2.07 | 62.10 |
| 1.18.3.6 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, հաստ.՝ 60մմ, մեկ բացվող փեղկով, պարզ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, պատուհանագոգով, չափսը՝ 70 x 115սմ (h), 1 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 30.0 | 0.81 | 24.30 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.18.3.7 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, 60մմ, հաստ. 3 փակ վերնափեղկով, եռափեղկ, մեկ բացվող փեղկով պարզ և բարդ փականներով, ցանցով, սպիտակ գույնի, պատուհանագոգով, չափսը՝ 200x180 սմ (h), 1 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 30.0 | 3.60 | 108.00 |
| 1.18.3.8 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, 60մմ, հաստ. վերնափեղկով, երկփեղկ, մեկ բացվող փեղկով պարզ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, պատուհանագոգով, չափսը՝ 130x180 սմ (h), 2 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 30.0 | 4.68 | 140.40 |
| 1.18.3.9 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, 60մմ, հաստ. 3 փակ փեղկերով, սպիտակ գույնի, պատուհանագոգով, չափսը՝ 150x60 սմ (h), 1 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 30.0 | 0.90 | 27.00 |
| 1.18.3.10 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, 60մմ, հաստ. 1 փակ փեղկով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 50x60 սմ (h), 1 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 23.5 | 0.30 | 7.05 |
| 1.18.3.11 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, 60մմ, հաստ. երկփեղկ, մեկ աջ բացվող փեղկով, բարդ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, պատուհանագոգով, չափսը՝ 0,9x0,9 մ (h), 1 հատ | ԳՀ | մ ² | 0.0 | 0.81 | 0.00 |
| 1.18.3.12 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, 60մմ, հաստ. երկփեղկ, մեկ աջ բացվող փեղկով, բարդ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, պատուհանագոգով, չափսը՝ 1,2x0,9 մ (h), 2 հատ | ԳՀ | մ ² | 0.0 | 2.16 | 0.00 |
| 1.18.3.13 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, բլրկով, վերնափեղկով, պրոֆիլի հաստ.՝ 60մմ, ապակեփաթեթով 4x4 մմ, փակ և բացվող մասերով, բարդ փականով, սպիտակ գույնի, ընդհանուր չափսը՝ 204x276 սմ, - 5,63 մ ² , այդ թվում 160x92 սմ - 1,47 մ ² բացվող փեղկով: 8 հատ | ԳՀ | մ ² | 24.0 | 45.04 | 1,080.96 |
| 1.18.3.14 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, բլրկով, վերնափեղկով, պրոֆիլի հաստ.՝ 60մմ, ապակեփաթեթով 4x4 մմ, փակ և բացվող մասերով, բարդ փականով, սպիտակ գույնի, ընդհանուր չափսը՝ 260x355 սմ, - 9,23 մ ² , այդ թվում 70x139 սմ - 0,98 մ ² բացվող փեղկով: 1 հատ | ԳՀ | մ ² | 24.6 | 9.23 | 227.06 |
| 1.18.3.15 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, բլրկով, վերնափեղկով, պրոֆիլի հաստ.՝ 60մմ, ապակեփաթեթով 4x4 մմ, փակ և բացվող մասերով, բարդ փականով, սպիտակ գույնի, ընդհանուր չափսը՝ 260x556 սմ, - 14,46 մ ² , այդ թվում երկու բացվող փեղկով՝ 70x139 սմ x2 հատ - 1,95 մ ² : 5 հատ | ԳՀ | մ ² | 28.3 | 72.30 | 2,046.09 |
| 1.18.3.16 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, բլրկով, վերնափեղկով, պրոֆիլի հաստ.՝ 60մմ, ապակեփաթեթով 4x4 մմ, փակ և բացվող մասերով, բարդ փականով, սպիտակ գույնի, ընդհանուր չափսը՝ 260x556 սմ, - 14,46 մ ² , այդ թվում 70x139 սմ - 0,98 մ ² բացվող փեղկով: 2 հատ | ԳՀ | մ ² | 24.6 | 28.92 | 711.432 |
| 1.18.3.17 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, բլրկով, վերնափեղկով, պրոֆիլի հաստ.՝ 60մմ, ապակեփաթեթով 4x4 մմ, փակ և բացվող մասերով, բարդ փականով, սպիտակ գույնի, ընդհանուր չափսը՝ 205x275 սմ, - 5,64 մ ² , այդ թվում 160x62 սմ - 1,47 մ ² բացվող փեղկով: 6 հատ | ԳՀ | մ ² | 24.6 | 33.83 | 832.218 |
| 1.18.3.18 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, բլրկով, վերնափեղկով, պրոֆիլի հաստ.՝ 60մմ, ապակեփաթեթով 4x4 մմ, փակ, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 204x276 սմ, - 5,63 մ ² : 1 հատ | ԳՀ | մ ² | 16.0 | 5.63 | 90.08 |
| 1.18.3.19 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, բլրկով, վերնափեղկով, պրոֆիլի հաստ.՝ 60մմ, ապակեփաթեթով 4x4 մմ, փակ, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 155x87 սմ, - 1,35 մ ² : 1 հատ | ԳՀ | մ ² | 16.0 | 1.35 | 21.60 |
| 1.18.3.20 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, բլրկով, վերնափեղկով, պրոֆիլի հաստ.՝ 60մմ, ապակեփաթեթով 4x4 մմ, փակ, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 151x90 սմ, - 1,36 մ ² : 1 հատ | ԳՀ | մ ² | 16.0 | 1.36 | 21.76 |
| 1.18.3.21 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, բլրկով, վերնափեղկով, պրոֆիլի հաստ.՝ 60մմ, ապակեփաթեթով 4x4 մմ, փակ, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 95x550 սմ, - 5,23 մ ² : 1 հատ | ԳՀ | մ ² | 16.0 | 5.23 | 83.68 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.18.3.22 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, բլոկով, վերնափեղկով, պրոֆիլի հաստ.՝ 60մմ, ապակեփաթեթով 4x4 մմ, փակ, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 260x556 սմ, - 14,46 մ ² : 2հատ | ԳՀ | մ ² | 16.0 | 28.91 | 462.56 |
| 1.18.3.23 | 44221100 | Պատուհան մետաղապլաստե, բլոկով, վերնափեղկով, պրոֆիլի հաստ.՝ 60մմ, ապակեփաթեթով 4x4 մմ, փակ, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 260x180 սմ, - 4,68 մ ² : 1հատ | ԳՀ | մ ² | 16.0 | 4.68 | 74.88 |
| 1.18.3.24 | 39522290 | Ցանց մետաղապլաստե պատուհանի համար, մետաղական կարկասով, չափսը՝ 160x92 սմ, - 1,472 մ ² : 23հատ | ԳՀ | մ ² | 10.0 | 33.86 | 338.60 |
| 1.18.3.25 | 39522290 | Ցանց մետաղապլաստե պատուհանի համար, մետաղական կարկասով, չափսը՝ 139x70 սմ, - 0,973 մ ² : 13հատ | ԳՀ | մ ² | 10.0 | 12.65 | 126.50 |
| 1.18.3.26 | 44192300 | Պատուհանագոգ պլաստմասե, մետաղապլաստե պատուհանի համար, լայնությունը 30 սմ, 110 մ - 33 մ ² | ԳՀ | մ ² | 10.6 | 33 | 349.80 |
| 1.18.4 | | Դուռ | | | | | |
| 1.18.4.1 | 44221140 | Դուռ մետաղապլաստից, երկփեղկ, փեղկերի չափսերը՝ 60սմ փակ և 85սմ աջ բացվող, փականով և բռնակով, սպիտակ գույնի, երկու փեղկերը ներքևից 80սմ փակ են, մնացած 170սմ-ը ապակեփաթեթով 4 x 4 չափսը՝ 250x 145սմ | ԷԱՃ | մ ² | 27.5 | 3.63 | 99.83 |
| 1.18.4.2 | 44221140 | Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, աջ բացվող, փականով և բռնակով, սպիտակ գույնի, փեղկը ներքևից 60սմ փակ է, մնացած 140սմ-ը ապակեփաթեթով 4 x 4, չափսը՝ 200x 110սմ | ԷԱՃ | մ ² | 27.5 | 2.20 | 60.50 |
| 1.18.4.3 | 44221140 | Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, ձախ բացվող, փականով և բռնակով, սպիտակ գույնի, փեղկը ներքևից 80սմ փակ է, մնացած 115սմ-ը ապակեփաթեթով 4 x 4, չափսը՝ 195x 85սմ | ԷԱՃ | մ ² | 27.5 | 1.66 | 45.65 |
| 1.18.4.4 | 44221140 | Դռներ մետաղապլաստից, բլոկով, շագանակագույն, 60 մմ հաստությամբ առանց ապակեփաթեթի, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), դեպի դուրս աջ բացվող (0,9x2,0 մ) -27 հատ, տեղադրումով: | ԷԱՃ | մ ² | 34.5 | 48.6 | 1,676.70 |
| 1.18.4.5 | 44221140 | Դռներ մետաղապլաստից, բլոկով, շագանակագույն, 60 մմ հաստությամբ առանց ապակեփաթեթի, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), դեպի դուրս ձախ բացվող (0,9x2,0 մ) -1 հատ, տեղադրումով: | ԷԱՃ | մ ² | 34.5 | 1.8 | 62.10 |
| 1.18.4.6 | 44221140 | Դռներ մետաղապլաստից, բլոկով, շագանակագույն, 60 մմ հաստությամբ առանց ապակեփաթեթի, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), դեպի դուրս աջ բացվող (0,7x2,1 մ) -2 հատ, տեղադրումով: | ԷԱՃ | մ ² | 34.5 | 2.94 | 101.43 |
| 1.18.4.7 | 44221140 | Դռներ մետաղապլաստից, բլոկով, շագանակագույն, 60 մմ հաստությամբ առանց ապակեփաթեթի, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), դեպի դուրս ձախ բացվող (0,7x2,1 մ) -2 հատ, տեղադրումով: | ԷԱՃ | մ ² | 34.5 | 2.94 | 101.43 |
| 1.18.4.8 | 44221140 | Դռներ մետաղապլաստից, բլոկով, շագանակագույն, 60 մմ հաստությամբ առանց ապակեփաթեթի, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), դեպի դուրս ձախ բացվող (0,9x2,1 մ) -1 հատ, տեղադրումով: | ԷԱՃ | մ ² | 34.5 | 1.89 | 65.21 |
| 1.18.4.9 | 44221140 | Դռներ մետաղապլաստից, բլոկով, շագանակագույն, 60 մմ հաստությամբ առանց ապակեփաթեթի, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), դեպի դուրս աջ բացվող (0,9x2,1 մ) -1 հատ, տեղադրումով: | ԷԱՃ | մ ² | 34.5 | 1.89 | 65.21 |
| 1.18.4.10 | 44221140 | Դռներ մետաղապլաստից, բլոկով, շագանակագույն, 60 մմ հաստությամբ ապակեփաթեթով 4x4 մմ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), երկփեղկանի դեպի դուրս բացվող (1,4x2,35 մ) -2 հատ, ներքևի 80 սմ - փակ, մնացած 155 սմ - ապակեփաթեթով, տեղադրումով: | ԷԱՃ | մ ² | 34.5 | 6.58 | 227.01 |
| 1.18.4.11 | 44221140 | Դռներ մետաղապլաստից, բլոկով, շագանակագույն, 60 մմ հաստությամբ առանց ապակեփաթեթի, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), դեպի դուրս աջ բացվող (1,0x1,3 մ) -2 հատ, տեղադրումով: | ԷԱՃ | մ ² | 34.5 | 2.6 | 89.70 |
| 1.18.4.12 | 44221140 | Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, աջ բացվող, փականով (բանալիներով) և բռնակով, սպիտակ գույնի, 70x200 սմ | ԷԱՃ | մ ² | 27.5 | 1.4 | 38.50 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.18.4.13 | 44221140 | Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, աջ բացվող, փականով (բանալիներով) և բռնակով, սպիտակ գույնի, 90x210 սմ | ԷԱՃ | մ ² | 27.5 | 5.67 | 155.93 |
| 1.18.4.14 | 44221140 | Դուռ մետաղապլաստից, փակ, աջ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը 2,1x0,9 մ, 1 հատ | ԳՀ | մ ² | 0.0 | 1.89 | 0.00 |
| 1.18.4.15 | 44221140 | Դուռ ՄԴՖ, բարձր որակի, շագանակագույն, դեպի դուրս բացվող, բարձրորակ փականով (բանալիներով) և բռնակով, աջ բացվող, չափսը՝ 97x205 սմ - 1 հատ | ԳՀ | մ ² | 27.0 | 1.99 | 53.73 |
| 1.18.4.16 | 44221140 | Դուռ ՄԴՖ, բարձր որակի, շագանակագույն, դեպի դուրս բացվող, բարձրորակ փականով (բանալիներով) և բռնակով, ձախ բացվող, չափսը՝ 97x205 սմ - 1 հատ | ԳՀ | մ ² | 27.0 | 1.99 | 53.73 |
| 1.18.4.17 | 44221140 | Դուռ մետաղապլաստից, բլրկով, սպիտակ գույնի, 60 մմ հաստ. առանց ապակեփաթեթի, բարձրորակ փականով (բանալիներով) դեպի ներս ձախ բացվող, չափսը 100x220 սմ, 1 հատ | ԳՀ | մ ² | 32.0 | 2.20 | 70.40 |
| 1.18.4.18 | 44221140 | Դուռ մետաղապլաստից, բլրկով, սպիտակ գույնի, 60 մմ հաստ. առանց ապակեփաթեթի, բարձրորակ փականով (բանալիներով) դեպի դուրս աջ բացվող, չափսը 94x206 սմ, 1 հատ | ԳՀ | մ ² | 32.0 | 1.94 | 62.08 |
| 1.18.4.19 | 44171300 | Պարակալ, ՄԴՖ-ից 5 սմ լայնությամբ, ՄԴՖ-ից դռների համար շագանակագույն - 10 մ: | ԳՀ | մ | 1.7 | 10 | 17.00 |
| 1.18.4.19 | 44171300 | Պարակալ, մետաղապլաստե դռների համար, լայնությունը 5 սմ, կաղնեգույն - 208 մ: | ԳՀ | մ | 1.3 | 208 | 270.40 |
| 1.18.4.20 | 44221190 | Դուռ հակահրդեհային, մետաղական, միափեղկ, աջկողմյա բացման, հրակայունությունը 90 րոպե, լցանյութը բազալտային, գերբարակ ժապավենով, չափսերը՝ 95x235 սմ, տիպը ДМП1-ЕІ 90/Б - 1հատ | ԳՀ | մ ² | 0.0 | 2.23 | 0.00 |
| 1.18.5 | 44921100 | Սվաղ ձեռքի, գիպսային, “Գիպսոնիտ”, 30 կգ-ոց թղթե պարկերով | ԳՀ | կգ | 0.12 | 1020 | 122.40 |
| 1.18.6 | 44831300 | Հերմետիկ ճեղքվածքները փակելու համար, 300°C-ից բարձր ջերմակայուն (+300°C), ծավալը՝ 85մլ, | ԳՀ | կգ | 6.0 | 1.7 | 10.20 |
| 1.18.7 | 44423570 | Պրոֆիլ կախովի առաստաղի, պոլիէթիլային, Ո-աձև, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 10x12 մմ, լ=3մ | ԳՀ | հատ | 0.7 | 100 | 70.00 |
| 1.18.7.1 | 44111400 | Կախովի առաստաղ, "Արմատրոնգ" կամ համարժեքը, ԳՕՍՍ 53298-2009, չափսը 600x600 մմ, | ԳՀ | մ ² | 4.0 | 30 | 120.00 |
| 1.18.8 | 44221260 | Պեմզաբլոկ | | | | | 0.00 |
| 1.18.8.1 | 44221260 | Պեմզաբլոկ չափսը՝ 20X20X 40սմ | ԳՀ | մ ³ | 11.7 | 8 | 93.60 |
| 1.18.8.2 | 44221260 | Պեմզաբլոկ չափսը՝ 10X20X40սմ | ԳՀ | մ ³ | 22.0 | 4 | 88.00 |
| 1.18.9 | 44531130 | Պտտումեխ դյուբելով, դյուբել-մեխ և պտտակամեխ | | | | | 0.00 |
| 1.18.9.1 | 44531130 | Պտտումեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև, Պտտումեխ 2.5x13 | ԳՀ | հատ | 0.05 | 100 | 5.00 |
| 1.18.9.2 | 44531130 | Պտտումեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև, 2.5x20 | ԳՀ | հատ | 0.05 | 100 | 5.00 |
| 1.18.9.3 | 44531130 | Պտտումեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև, 2.5x25 | ԳՀ | հատ | 0.05 | 100 | 5.00 |
| 1.18.9.4 | 44531130 | Պտտումեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև, 3,0x16 | ԳՀ | հատ | 0.05 | 100 | 5.00 |
| 1.18.9.5 | 44531130 | Պտտումեխ դյուբելով, խաչաձև, 3,5x30մմ | ԳՀ | հատ | 0.025 | 1000 | 25.00 |
| 1.18.9.6 | 44531130 | Պտտումեխ դյուբելով, խաչաձև, 4x30մմ | ԳՀ | հատ | 0.025 | 1000 | 25.00 |
| 1.18.9.7 | 44531130 | Պտտումեխ դյուբելով, խաչաձև, 4x50մմ | ԳՀ | հատ | 0.025 | 1000 | 25.00 |
| 1.18.9.8 | 44531130 | Պտտումեխ դյուբելով, խաչաձև, 5x40մմ | ԳՀ | հատ | 0.03 | 1000 | 30.00 |
| 1.18.9.9 | 44531130 | Պտտումեխ դյուբելով, խաչաձև, 5x50մմ | ԳՀ | հատ | 0.03 | 1000 | 30.00 |
| 1.18.9.10 | 44531130 | Պտտումեխ դյուբելով, խաչաձև, 6x70մմ | ԳՀ | հատ | 0.03 | 1000 | 30.00 |
| 1.18.9.11 | 44531130 | Պտտումեխ պլաստմասսե դյուբելով, 5 x30մմ | ԳՀ | հատ | 0.03 | 1000 | 30.00 |
| 1.18.9.12 | 44531130 | Պտտումեխ պլաստմասսե դյուբելով, 8x40 մմ | ԳՀ | հատ | 0.10 | 1200 | 120.00 |
| 1.18.9.13 | 44531130 | Պտտումեխ պլաստմասսե դյուբելով, 8x50 մմ | ԳՀ | հատ | 0.10 | 1500 | 150.00 |
| 1.18.9.14 | 44531130 | Պտտումեխ պլաստմասսե դյուբելով, 10x60 մմ | ԳՀ | հատ | 0.25 | 1500 | 375.00 |
| 1.18.9.15 | 44531130 | Պտտումեխ պլաստմասսե դյուբելով, 3x25 մմ | ԳՀ | հատ | 0.025 | 600 | 15.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.18.9.16 | 44531130 | Պտտուտամեխ Փ3մմ, L=25մմ | ԳՀ | հատ | 0.025 | 500 | 12.50 |
| 1.18.9.17 | 44531130 | Պտտուտամեխ նախատեսված գիպսակարտոնի համար, չափսը՝ 3.0 x 16 մմ | ԳՀ | հատ | 0.015 | 100 | 1.50 |
| 1.18.9.18 | 44531130 | Պտտուտամեխ մետաղի, ինքնակտրող, լայն. հարթ գլխիկով, առանց կոնուսի, չափսը՝ 4.2x13 մմ, նախատեսված բարակ թիթեղի համար | ԳՀ | հատ | 0.07 | 15000 | 1,050.00 |
| 1.18.9.19 | 44531130 | Պտտուտամեխ մետաղյա, տանիքի, ինքնակտրող, չափսը՝ 6x25մմ, ՏՈՒ-67-72-75, վեցանիստ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի | ԳՀ | հատ | 0.07 | 2000 | 140.00 |
| 1.18.9.20 | 31221242 | Դյուբել-մեխ 04,5x30մմ, ТУ14-4-1731-92 | ԳՀ | հատ | 0.025 | 500 | 12.50 |
| 1.18.9.21 | 31221242 | Դյուբել-մեխ հարվածային, Ø18x4 | ԳՀ | հատ | 0.1 | 50 | 5.00 |
| 1.18.9.22 | 31221241 | Դյուբել պլաստմասսե, պտտուտակով, Ø4x30 | ԳՀ | հատ | 0.025 | 400 | 10.00 |
| 1.18.9.23 | 44192200 | Մեխ մոնտաժային, դյուբել ԴԳ4,5x50Ռ (ДГ4,5x50Р), ՏՈՒ 14-4-1731-92 | ԳՀ | կգ | 1.90 | 1 | 1.90 |
| 1.18.9.24 | 44531130 | Պտտուտակամեխ ցինկապատ, ինքնակտրող. գալարները մինչև վերջ, հարթ գլխիկով, առանց կոնուսի. չափսը՝ 3.5x 30 մմ, | ԳՀ | հատ | 0.045 | 1000 | 45.00 |
| 1.18.9.25 | 44531130 | Պտտուտակամեխ ՏՈՒ-67-72-75, մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ առանց կոնուսի, չափսը՝ 4x50 մմ | ԳՀ | հատ | 0.055 | 1000 | 55.00 |
| 1.18.9.26 | 44531130 | Պտտուտակամեխ գիպսակարտոնի, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աստղային գլխիկով չափսը՝ 3,5x35 մմ, առանց կոնուսի | ԳՀ | հատ | 0.02 | 4000 | 80.00 |
| 1.18.9.27 | 44531130 | Պտտուտակամեխ մետաղյա, չափսը՝ 4x40մմ, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ առանց կոնուսի | ԳՀ | հատ | 0.025 | 1000 | 25.00 |
| 1.18.9.28 | 44531130 | Պտտուտակամեխ մետաղյա, չափսը՝ 4x30մմ, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ առանց կոնուսի | ԳՀ | հատ | 0.025 | 500 | 12.50 |
| 1.18.9.29 | 31221242 | Դյուբել մետաղական, մոնտաժային, ՏՈՒ14-4-1731-92, չափսը՝ 4x50 մմ, տափօղակով, ցինկապատ | ԳՀ | հատ | 0.035 | 1000 | 35.00 |
| 1.18.10 | | Սոսինձ | | | | | |
| 1.18.10.1 | 24911600 | Սոսինձ “Մոմենտ -1դասական” ունիվերսալ ջրակայուն, ՏՈՒ 2385-001-89589540-2009, գույնը՝ բաց դեղին, ծավալը՝ 125մլ, պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտանելիության ժամկետը առնվազն 1 տարի | ԳՀ | կգ | 8.0 | 2.75 | 22.00 |
| 1.18.10.2 | 24911600 | Սոսինձ “Մոմենտ ռետինե” հատուկ ջրակայուն, ՏՈՒ 2385-011-89589540-2009, անգույն, ծավալը՝ 30մլ, պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտանելիության ժամկետը առնվազն 1 տարի | ԳՀ | կգ | 8.0 | 0.12 | 0.96 |
| 1.18.10.3 | 24911200 | Սոսինձ Էմուլսիա ՓՅԱ, սպիտակ գույնի, տարան՝ 3 կգ, խտությունը՝ 1 կգ/լիտր, պահպանման ժամկետը՝ 12 ամիս, ԳՕՍՍ -18992-80 | ԳՀ | կգ | 1.5 | 103 | 154.50 |
| 1.18.10.4 | 24911300 | Սոսինձ “Նարիտ” կամ համարժեքը, 3 կգ մետաղական տարաներով, հերմետիկ փակված, գույնը՝ դեղին, ջրադիմացկուն, տարբեր համակցություններում սոսնձելու համար՝ պարոլոնից, մանրաթելային և ծակոտկեն նյութերից, կաշվից, կտորից, կոշտ և պլաստիկ ՊՎԲ-ից, պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտանելիության ժամկետը առնվազն 1 տարի | ԳՀ | կգ | 3.0 | 9 | 27.00 |
| 1.18.10.5 | 24911400 | Սոսինձ К54/6, Клей фенолополивинилацетальный, ԳՕՍՍ 12172 | ԳՀ | կգ | 15.0 | 30 | 450.00 |
| 1.18.10.6 | 24911500 | Սոսինձ ունիվերսալ, վայրկյանական սոսնձամբ, բաղադրությունը՝ ցիանակարիլատ, երկկոմպոնենտային | ԳՀ | հատ | 2.0 | 4 | 8.00 |
| 1.18.10.7 | 24911600 | Քիմիական խարսխա Hilti HLT-HY 200-A | ՄԱ | հատ | 17.0 | 35 | 595.00 |
| 1.18.10.8 | 44611330 | Պարկուր HIT-CR 500 (2007059) | ՄԱ | հատ | 5.30 | 1 | 5.30 |
| 1.18.10.9 | 44611330 | Սոսնձի պարկուր HIT-CB 500 (2007057) | ՄԱ | հատ | 5.05 | 1 | 5.05 |
| 1.18.10.10 | 33961100 | Ներարկիչ HDM 500 box (2005641) | ՄԱ | հատ | 30.35 | 1 | 30.35 |
| 1.18.10.11 | 33961100 | Ներարկիչ HDM 500 box (2005641) | ՄԱ | հատ | 26.51 | 1 | 26.51 |
| 1.18.11 | 44831300 | Սիլիկոն և սիլիկոնային հեղուկ | | | | | 0.00 |
| 1.18.11.1 | 30192233 | Սիլիկոն անգույն, 550մլ | ԳՀ | կգ | 5.0 | 70.4 | 352.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.18.11.2 | 24951130 | Սիլիկոն սպիտակ, ապահովում է հերմետիկացում նաև խոնավ վայրերում, հավասարաչափ և խնայողաբար ճզմելու համար ունի հատուկ գլխիկ, ծավալը՝ 280մլ | ԳՀ | կգ | 4.19402 | 15.4 | 64.59 |
| 1.18.11.3 | 24951130 | Հեղուկ սիլիկոնային ՄՄС-500, ԳՕՍՍ 13032-77 | ԳՀ | կգ | 5.0 | 0.2 | 1.00 |
| 1.18.11.4 | 24951130 | Հեղուկ սիլիկոնային ՄՄС-700, ԳՕՍՍ 13032-77 | ԳՀ | կգ | 6.0 | 0.2 | 1.20 |
| 1.18.12 | 31221242 | Փամփուշտ մոնտաժային Դ-4 (Ճ-4), 6,8 x 18մմ, ТУ7272-001-45445633-2004 | ԳՀ | հատ | 0.5 | 2300 | 1,150.00 |
| 1.18.13 | 44111448 | Փրփուր պոլիուրեթանային մոնտաժային, ծավալը՝ 750 մլ, դռների և պատուհանների շրջանակների հերմետիկացման համար, հարմար է պատուհանագոգերի մոնտաժման համար, ինչպես նաև ապահովում է ձայնա և ջերմա մեկուսացում, մակնիշը՝ Hercul կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 1.6 | 25 | 40.00 |
| 1.18.14 | 44831100 | Մածուծան HMF-C, բուտիլակաուչուկային հերմետիկացնող մածուծան, գույնը՝ մոխրագույն, տարան՝ դույլով-18 կգ, ծախսը՝ 0,2±0,3 կգ/մ, ՏՈՒ 5775-004-45680736-2013 | ԳՀ | կգ | 5.0 | 360 | 1,800.00 |
| 1.18.15 | | Վրձին ներկարարական | | | | | 0.00 |
| 1.18.15.1 | 39221460 | Վրձին ներկարարական, Փ3սմ | ԳՀ | հատ | 1.0 | 4 | 4.00 |
| 1.18.15.2 | 39221460 | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, կլոր, բնական մազից, Փ30մմ | ԳՀ | հատ | 1.0 | 150 | 150.00 |
| 1.18.15.3 | 39221460 | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, կլոր, բնական մազից, Փ45մմ | ԳՀ | հատ | 1.5 | 150 | 225.00 |
| 1.18.15.4 | 39221460 | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, կլոր, բնական մազից, Փ60մմ | ԳՀ | հատ | 2.0 | 150 | 300.00 |
| 1.18.15.5 | 39221460 | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից, լայնությունը՝ 25մմ | ԳՀ | հատ | 0.8 | 115 | 92.00 |
| 1.18.15.6 | 39221460 | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից, լայնությունը՝ 50մմ | ԳՀ | հատ | 2.0 | 130 | 260.00 |
| 1.18.15.7 | 39221460 | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից, լայնությունը՝ 75մմ | ԳՀ | հատ | 2.5 | 110 | 275.00 |
| 1.18.15.8 | 39221460 | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից, լայնությունը՝ 100մմ | ԳՀ | հատ | 3.0 | 110 | 330.00 |
| 1.18.16 | 44831200 | Քսանյութ (затирка) LITOCHROM 1-6կամ համարժեքը, ցեմենտյա քսանյութ սալիկների կարերը(լայն. 1-6մմ)հարթելու համար, գույնը՝ դեղին կամ շագանակագույն երանգներով | ԳՀ | կգ | 2.0 | 10 | 20.00 |
| 1.18.17 | 19521500 | Էպօքսիդային խեժի պնդեցուցիչ ՊԷՊԱ (отвердитель для эпоксидной смолы ПЭПА), ТУ 2413-357-00203447-99 | ԳՀ | կգ | 0.6 | 4 | 2.40 |
| 1.18.18 | 44111446 | Գիպսակարտոն չափսը՝ 1200X2400 մմ, հաստ.՝ 9 մմ | ԳՀ | հատ | 5.50 | 90 | 495.00 |
| 1.18.19 | 44112140 | Լամինատե սալեր շագանակագույն, չափսը՝ 3660x1830մմ | ԳՀ | մ ² | 9.1 | 66.98 | 609.52 |
| 1.18.20 | 44911300 | Շինաքար ուղիղ կտրվածքի, տուֆից, ԳՕՍՍ 4001-84, մարկան ըստ սեղման ամրության՝ 50 և ավելի, չափսը 390x190x188 մմ | ԳՀ | մ ³ | 26.0 | 100.16 | 2,604.16 |
| 1.18.21 | | Թիթեղ | | | | | 0.00 |
| 1.18.21.1 | 44118300 | Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ, ալիքավոր չափսը՝ 1,2x4մ ծ=0,7մմ, ԳՕՍՍ 14918 | ԳՀ | մ ² | 3.5 | 9.6 | 33.60 |
| 1.18.21.2 | 44118300 | Թիթեղ պողպատյա, ցինկապատ, ալիքավոր, չափսը՝ 1,2x3,0մ, հաստությունը՝ ծ=0,7 մմ, ԳՕՍՍ 14918 | ԳՀ | մ ² | 3.3 | 18 | 59.40 |
| 1.18.22 | | Հեղույս | | | | | |
| 1.18.22.1 | 44192630 | Հեղույս խարսխային M6/8x100, ԳՕՍՍ 24379.1-80 | ԳՀ | հատ | 0.2 | 50 | 10.00 |
| 1.18.22.2 | 44192630 | Հեղույս խարսխային M5/6x60, ԳՕՍՍ 24379.1-80 | ԳՀ | հատ | 0.2 | 100 | 20.00 |
| 1.18.22.3 | 44192630 | Հեղույս մետաղյա, տանիքի, ռեզինե ներդիրով և տափօղակով, ինքնակտրող, M3, լ-25մմ վեցանիստ գլխիկով | ԳՀ | հատ | 0.2 | 50 | 10.00 |
| 1.18.23 | 44112260 | Մետաղակղմինդր շագանակագույն, լայնությունը՝ 1188մմ, երկարությունը՝ 600մմ, ալիքի բարձրությունը՝ 20մմ, ավրքի քայլը՝ 350մմ, հաստությունը՝ 0,6մմ (38 հատ) | ԳՀ | հատ | 10.0 | 38 | 380.00 |
| 1.18.24 | 44831200 | Բիտումային պրայմեր ТУ-5775-006-69920412-2014 կամ համարժեք, 10 կգրամանոց տարաներով | ԳՀ | կգ | 5.0 | 500 | 2,500.00 |
| 1.18.25 | | Բետոն | ԷԱՃ | | | | |
| 1.18.25.1 | 44112480 | Բետոն մարկան B-15 դասի (U- 200) | ԷԱՃ | մ ³ | 48.0 | 24 | 1,152.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.18.25.2 | 44112480 | Բետոն մարկան B-25 (Մ- 300) | ԷԱՃ | մ ³ | 54.0 | 21 | 1,134.00 |
| 1.18.26 | 44192400 | Գաջ ըստ ամրության սեղմելիության սահմանները (Գ-5) (50) մականիշների. ըստ պնդացման ժամանակների՝6.30 րոպե. ծավալային ընդարձակումը՝ 0.15 %-ցանցի վրա առավելագույն մնացորդը՝ 12 %-ից ոչ ավելի. պարկերով: | ԳՀ | տ | 32.0 | 5 | 160.00 |
| 1.18.27 | | Ծխնի | | | | | |
| 1.18.27.1 | 44221111 | Ծխնի (петля) նախատեսված մետաղապլաստից դռների համար, h=9սմ | ԳՀ | հատ | 2.0 | 20 | 40.00 |
| 1.18.27.2 | 44221161 | Ծխնի (петля) նախատեսված պլյումինե դռների համար, մականիշը S-94, դեղին գույնի | ԳՀ | հատ | 5.0 | 20 | 100.00 |
| 1.18.28 | 44221141 | Բռնակ նախատեսված մետաղապլաստից միջնենյակային դռների համար, հետադարձ փականով, սպիտակ գույնի | ԳՀ | հատ | 6.0 | 10 | 60.00 |
| 1.18.29 | 44411425 | Մղակ (задвижка), պողպատից կամ լատունից, h=8 սմ | ԳՀ | հատ | 2.5 | 20 | 50.00 |
| 1.18.30 | 44119100 | Տախտակ եզրահատ հաստ.՝ 5 սմ, լ=6 մ, լայն.՝ 18-20 սմ, փայտանյութը՝ սոճի կամ դրան համարժեք փայտանյութ, I կամ II տեսակի (сорт), խոնավությունը մինչև 12% | ԳՀ | մ ³ | 145.0 | 5 | 725.00 |
| 1.18.31 | 44112170 | Լինոլեում ԳՕՍՍ -7251-77, լ-30 մ, լայն.՝ 2 մ, հաստ.՝ 2 մմ, մականիշը՝ ПВХ-А-2, մարմարի տեսքով երեսապատված պոլիմիլիտրիդային պաշտպանիչ թաղանթով, թաղիքյա ներդիրով (войлок) | ԳՀ | մ ² | 1.8 | 600 | 1,080.00 |
| 1.18.32 | 19642100 | Փողելք ցածր ճնշման պոլիէթիլենային (сопла), Գճ. №14409-В з.п. 970998 | ԳՀ | հատ | 0.36 | 4000 | 1,440.00 |
| 1.18.33 | 44192200 | Մեխ լ-12 մմ, ԳՕՍՍ 4028-63 | ԳՀ | կգ | 1.5 | 1 | 1.50 |
| 1.18.34 | | Դիտահոր | | | | | 0.00 |
| 1.18.34.1 | 44423690 | Դիտահոր երկաթբետոնե, չափսը՝ Փ 1000մմ, h=1000մմ | ԳՀ | հատ | 35.0 | 10 | 350.00 |
| 1.18.34.2 | 44423690 | Դիտահոր երկաթբետոնե, չափսը՝ Փ 1500մմ, h=1000մմ | ԳՀ | հատ | 75.0 | 10 | 750.00 |
| 1.18.34.3 | 44423690 | Դիտահոր երկաթբետոնե, չափսը՝ Փ 2000մմ, h=1000մմ | ԳՀ | հատ | 125.0 | 10 | 1,250.00 |
| 1.18.35 | 31651500 | Ամրանավորման ապակեթել (стекловолокно) Т-11, ԳՕՍՍ 10727 | ԳՀ | կգ | 50.0 | 5 | 250.00 |
| 1.18.36 | 14211100 | Ավազ շինարարական, կվարցե, հատիկների խոշորությունը 2,5-40,0մմ | ԳՀ | մ ³ | 5.70 | 54 | 307.80 |
| 1.18.37 | 44112340 | Սայիկ բազալտից, երեսպատման համար, հաստ. 30 մմ, լայն. 300 մմ: | ԳՀ | մ ² | 6.00 | 45 | 270.00 |
| 1.18.38 | 44111200 | Ցեմենտ պորտլանդ, Մ-400 մարկայի, առանց հավելանյութերի, համաձայն ԳՕՍՍ 31108-2003 | ԳՀ | կգ | 0.052 | 11500 | 598.00 |
| 1.18.39 | 31221242 | Որմնակապ հրումային (Анкер распорный) HSL-3-G M8/20(371793) | ՄԱ | հատ | 4.080 | 8 | 32.64 |
| 1.19 | | Լաքաներկային նյութեր | | | | | 16,966.62 |
| 1.19.1 | | Գուաշ | | | | | |
| 1.19.1.1 | 44111420 | Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, ծիրանագույն | ԳՀ | կգ | 5.2 | 7.5 | 39.00 |
| 1.19.1.2 | 44111420 | Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, մոխրագույն | ԳՀ | կգ | 5.2 | 3.75 | 19.50 |
| 1.19.1.3 | 44111420 | Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, շագանակագույն | ԳՀ | կգ | 5.2 | 3.75 | 19.50 |
| 1.19.1.4 | 44111420 | Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, կապույտ | ԳՀ | կգ | 5.2 | 7.5 | 39.00 |
| 1.19.1.5 | 44111420 | Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, կանաչ | ԳՀ | կգ | 5.2 | 7.5 | 39.00 |
| 1.19.1.6 | 44111420 | Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, դեղին | ԳՀ | կգ | 5.2 | 7.5 | 39.00 |
| 1.19.2 | | Էմալ ալկիդային ПФ-115 | | | | | |
| 1.19.2.1 | 44811300 | Էմալ ալկիդային ПФ-115, (флянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը՝ 24 ժամ +20°C, մթնլորտակայուն խտությունը՝ 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը՝ 100 -180 գ/մ ² -1շերտ, տարան՝ 2,7-ից 20 կգ, գույնը՝ սպիտակ | ԳՀ | կգ | 1.2 | 2200 | 2,640.00 |
| 1.19.2.2 | 44811300 | Էմալ ալկիդային ПФ-115, (флянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը՝ 24 ժամ +20°C, մթնլորտակայուն խտությունը՝ 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը՝ 100-180 գ/մ ² -1շերտ, տարան՝ 2,7-ից 20 կգ, գույնը՝ կանաչ | ԳՀ | կգ | 1.2 | 1000 | 1,200.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.19.2.3 | 44811300 | Էմալ ակրիլային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը՝ 24 ժամ +20 °С, մթնլորտակայուն խտությունը՝ 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը՝ 100 -180 գ/մ ² -1 շերտ, տարան՝ 2,7-ից 20 կգ, գույնը՝ կապույտ | ԳՀ | կգ | 1.2 | 400 | 480.00 |
| 1.19.2.4 | 44811300 | Էմալ ակրիլային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը՝ 24 ժամ +20 °С, մթնլորտակայուն խտությունը՝ 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը՝ 100 -180 գ/մ ² -1 շերտ, տարան՝ 2,7-ից 20 կգ, գույնը՝ կարմիր | ԳՀ | կգ | 1.2 | 400 | 480.00 |
| 1.19.2.5 | 44811300 | Էմալ ակրիլային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը՝ 24 ժամ +20 °С, մթնլորտակայուն խտությունը՝ 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը՝ 100 -180 գ/մ ² -1 շերտ, տարան՝ 2,7-ից 20 կգ, գույնը՝ շագանակագույն | ԳՀ | կգ | 1.2 | 200 | 240.00 |
| 1.19.2.6 | 44811300 | Էմալ ակրիլային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը՝ 24 ժամ +20 °С, մթնլորտակայուն խտությունը՝ 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը՝ 100 -180 գ/մ ² -1 շերտ, տարան՝ 2,7-ից 20 կգ, գույնը՝ սև | ԳՀ | կգ | 1.2 | 500 | 600.00 |
| 1.19.2.7 | 44811300 | Էմալ ակրիլային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը՝ 24 ժամ +20 °С, մթնլորտակայուն խտությունը՝ 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը՝ 100 -180 գ/մ ² -1 շերտ, տարան՝ 2,7-ից 20 կգ, գույնը՝ դեղին | ԳՀ | կգ | 1.2 | 500 | 600.00 |
| 1.19.2.8 | 44811300 | Ջրակայուն ներկ էմալ ПФ-133, ԳՕՍՍ 926, գույնը՝ մուգ մոխրագույն | ԳՀ | կգ | 2.0 | 0.5 | 1.00 |
| 1.19.3 | | Լաք | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 1.19.3.1 | 31211530 | Լաք կարմրաշագանակագույն Эпималь 9111, SՈՒ2312-025-05758799-97 | ԳՀ | կգ | 3.6 | 40 | 144.00 |
| 1.19.3.2 | 44821000 | Լաք մանրահատակի ունիվերսալ ПФ-231, արտաքին տեսքը (թաղանթի)՝ համասեռ թափանցիկ թաղանթ, չորացման ժամանակը՝ 24 ժամ +20 °С, տարան՝ 1.8ից 17 կգ | ԳՀ | լիտր | 2.18 | 154 | 335.72 |
| 1.19.3.3 | 31211530 | Լաք КО-075, ջերմադիմացկունությունը՝ 400 С° և ավելին, ԳՕՍՍ 11066-74 | ԳՀ | կգ | 5.18 | 100 | 518.00 |
| 1.19.3.4 | 44821000 | Լաք նիտրո՝ փայտի համար (արագ չորացող), գույնը՝ շագանակագույն, № 1109 | ԳՀ | լիտր | 2.18 | 20 | 43.60 |
| 1.19.3.5 | 31211530 | Լաք ЛБС-1, ԳՕՍՍ 901-78 (փոփոխություններ 1ից 6) բակելիտային (առանց կախամասնիկների առկայության) | ԳՀ | կգ | 3.0 | 5 | 15.00 |
| 1.19.3.6 | 31211530 | Լաք НЦ, քարածխային(Кузбасслак), ԳՕՍՍ 1709-42 | ԷԱՃ | կգ | 8.0 | 10 | 80.00 |
| 1.19.4 | 24961300 | Թթու "ԱՐՏԱԽ" կամ Люмед, ժանգոտված մետաղների մակերեսները մաքրելու համար, 1±10 լիտրանոց տարայով | ԷԱՃ | լիտր | 25.0 | 100 | 2,500.00 |
| 1.19.5 | | Ծեփամածիկ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.19.5.1 | 44921500 | Ծեփամածիկ "Լիտոգիպս" կամ համարժեքը, գիպսային հիմքով և ցելյուլոզային հավելումներով, 30 կգ պարկերով | ԳՀ | կգ | 0.140 | 1500 | 210.00 |
| 1.19.6 | | Ներկեր | | | | | |
| 1.19.6.1 | 44111417 | Ներկ ակրիլային ունիվերսալ հակակոռոզիոն, գրունտ-էմալ մետաղի համար չորացման ժամանակը՝ 24 ժամ, 2,7 ÷20 կգ տարայով, գույնը՝ մոխրագույն, պիտանելիության ժամկետը՝ 24 ամիս, տեսքը՝ անփայլ (матовый) | ԳՀ | կգ | 1.10 | 300 | 330.00 |
| 1.19.6.2 | 44831100 | Ներկ (ծածկույթ) հակահրդեհային, փայտի համար, "ՕВПФ"-1 ТУ-2311-005-47935838-99, արտաքին տեսքը՝ համասեռ պաստա, սպիտակ գույնի, խտությունը՝ 1.9, հրակայունության հատկությունը՝ համաձայն ГОСТ Р 53292-2009 խումբ հրակայունության էֆեկտիվության:Չորացման ժամանակը՝ 25°С - 48 ժամ, հրակայունության ժամանակը՝ 2 ժամ, տարան՝ 20÷30 կգ. դրվելով: | ԳՀ | կգ | 3.3 | 600 | 1,980.00 |
| 1.19.6.3 | 44111411 | Ներկ ջրադիսպերսիոն (водоэмульсия), գույնը՝ սպիտակ, անփայլ, կապակցող նյութերն են՝ ցելյուլոզա և դիսպերսիա, խտությունը՝ 1.0÷1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ մինչև 45 %, չորացման ժամանակը՝ 1÷1.5 ժամ, ծախսը՝ 120÷140 գ/մ ² մեկ շերտին, տարան՝ 25 կգ | ԳՀ | կգ | 0.6 | 1500 | 900.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.19.6.4 | 44111414 | Ներկ լատեքսային, ծախսը՝ 1լիտրը 10÷12 մ l, ջրադիմացկունությունը՝ I կարգի, պահպանումը՝ 5÷30°C ջերմաստիճանում, տարան՝ 25 կգ | ԳՀ | կգ | 1.7 | 1000 | 1,700.00 |
| 1.19.7 | 44111417 | Ներկաձեթ (олнфа) “Ակսոլ” կամ համարժեքը, կիսաբնական, չորացման ժամանակը՝ 24 ժամ, 1÷8կգ տարաներով | ԳՀ | կգ | 1.0 | 100 | 100.00 |
| 1.19.8 | 44831500 | Լուծիչ № 646, 10x20 լ տարաներով, ԳՕՍՍ 18188-72 | ԳՀ | լիտր | 0.8 | 220 | 176.00 |
| 1.19.9 | 44831500 | Լուծիչ № 647, 10 լ տարայով, ԳՕՍՍ 18188-72 | ԳՀ | լիտր | 0.83 | 10 | 8.30 |
| 1.19.10 | 44831500 | Ալյումինի փոշի ПАП-2 կամ համարժեքը, ԳՕՍՍ 5494-95 | ԳՀ | կգ | 5.0 | 70 | 350.00 |
| 1.19.11 | 44111417 | Գրունտ-էմալ (կոմպլեկտ) ЭПОСТАТ կամ համարժեքը, մետաղի համար, ջրակայուն, գույնը՝ կանաչ, 2 բաղադրամասով, չորացնող բաղադրամասը էմալի հետ միասին լրակազմով, ըստ անհրաժեշտ քանակի ,TY-2310-052-98310821-2011. Տարան՝ 12-25 կգ | ԳՀ | կգ | 3.95 | 200 | 790.00 |
| 1.19.12 | 44111416 | Ներկ Ֆաստադի համար, “Ունիվերսալ” կամ համարժեքը, գույնը՝ վարդադուրյան № 468 կամ գազարագույն առանց փայլի: Չորացման ժամանակը՝ 1-2 ժամ: Պահպանության ժամանակը՝ 18 ամիս, տարան՝ 5x 25կգ. | ԳՀ | կգ | 1.4 | 250 | 350.00 |
| 1.20 | | Առանցքակալներ | ԳՀ | | | | 9,189.75 |
| 1.20.1 | 44441200 | Առանցքակալ №201 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 0.600 | 4 | 2.40 |
| 1.20.2 | 44441200 | Առանցքակալ №202 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 0.60 | 4 | 2.40 |
| 1.20.3 | 44441200 | Առանցքակալ №204 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 0.850 | 4 | 3.40 |
| 1.20.4 | 44441200 | Առանցքակալ №205 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 0.85 | 4 | 3.40 |
| 1.20.5 | 44441200 | Առանցքակալ №206 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 1.100 | 6 | 6.60 |
| 1.20.6 | 44441200 | Առանցքակալ №208 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 2.20 | 3 | 6.60 |
| 1.20.7 | 44441200 | Առանցքակալ №221 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 14.40 | 10 | 144.00 |
| 1.20.8 | 44441200 | Առանցքակալ №305 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 0.80 | 16 | 12.80 |
| 1.20.9 | 44441200 | Առանցքակալ №306 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 1.29 | 4 | 5.16 |
| 1.20.10 | 44441200 | Առանցքակալ №307 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 1.792 | 42 | 75.26 |
| 1.20.11 | 44441200 | Առանցքակալ №308 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 3.50 | 18 | 63.00 |
| 1.20.12 | 44441200 | Առանցքակալ №309 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 4.20 | 42 | 176.40 |
| 1.20.13 | 44441200 | Առանցքակալ №310 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 4.600 | 7 | 32.20 |
| 1.20.14 | 44441200 | Առանցքակալ №311 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 4.237 | 16 | 67.79 |
| 1.20.15 | 44441200 | Առանցքակալ №312 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 5.75 | 20 | 115.00 |
| 1.20.16 | 44441200 | Առանցքակալ №313 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 11.00 | 16 | 176.00 |
| 1.20.17 | 44441200 | Առանցքակալ №316 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 17.00 | 2 | 34.00 |
| 1.20.18 | 44441200 | Առանցքակալ №317 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 22.00 | 28 | 616.00 |
| 1.20.19 | 44441200 | Առանցքակալ №318 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 23.000 | 32 | 736.00 |
| 1.20.20 | 44441200 | Առանցքակալ №412 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 14.50 | 4 | 58.00 |
| 1.20.21 | 44441200 | Առանցքակալ №416 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 45.60 | 2 | 91.20 |
| 1.20.22 | 44441200 | Առանցքակալ №1310 ԳՕՍՍ 28428 | ԳՀ | հատ | 7.000 | 3 | 21.00 |
| 1.20.23 | 44441200 | Առանցքակալ №1510 ԳՕՍՍ 28428 | ԳՀ | հատ | 4.20 | 4 | 16.80 |
| 1.20.24 | 44441200 | Առանցքակալ №1608 ԳՕՍՍ 28428 | ԳՀ | հատ | 4.55 | 22 | 100.10 |
| 1.20.25 | 44441200 | Առանցքակալ №2308 ԳՕՍՍ 8328 | ԳՀ | հատ | 5.04 | 4 | 20.16 |
| 1.20.26 | 44441200 | Առանցքակալ №2309 ԳՕՍՍ 8328 | ԳՀ | հատ | 7.50 | 2 | 15.00 |
| 1.20.27 | 44441200 | Առանցքակալ №2311 ԳՕՍՍ 8328 | ԳՀ | հատ | 11.00 | 5 | 55.00 |
| 1.20.28 | 44441200 | Առանցքակալ №2314 ԳՕՍՍ 8328 | ԳՀ | հատ | 13.00 | 6 | 78.00 |
| 1.20.29 | 44441200 | Առանցքակալ №2317 ԳՕՍՍ 8328 | ԳՀ | հատ | 21.00 | 18 | 378.00 |
| 1.20.30 | 44441200 | Առանցքակալ №2318 ԳՕՍՍ 8328 | ԳՀ | հատ | 42.000 | 2 | 84.00 |
| 1.20.31 | 44441200 | Առանցքակալ №3516 ԳՕՍՍ 5721 | ԳՀ | հատ | 14.40 | 2 | 28.80 |
| 1.20.31.1 | 44441200 | Առանցքակալ №3516 ԳՕՍՍ 5721 | ԳՀ | հատ | 13.20 | 4 | 52.80 |
| 1.20.32 | 44441200 | Առանցքակալ №3518 ԳՕՍՍ 5721 | ԳՀ | հատ | 18.00 | 2 | 36.00 |
| 1.20.33 | 44441200 | Առանցքակալ №3526 ԳՕՍՍ 5721 | ԳՀ | հատ | 78.00 | 2 | 156.00 |
| 1.20.34 | 44441200 | Առանցքակալ №3611 ԳՕՍՍ 5721 | ԳՀ | հատ | 14.40 | 2 | 28.80 |
| 1.20.35 | 44441200 | Առանցքակալ №3616 ԳՕՍՍ 5721 | ԳՀ | հատ | 26.135 | 4 | 104.54 |
| 1.20.36 | 44441200 | Առանցքակալ №3620 ԳՕՍՍ 5721 | ԳՀ | հատ | 52.46 | 4 | 209.84 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.37 | 44441200 | Առանցքակալ №6-314 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 8.40 | 6 | 50.40 |
| 1.20.38 | 44441200 | Առանցքակալ №6-321 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 35.00 | 4 | 140.00 |
| 1.20.39 | 44441200 | Առանցքակալ №7203 ԳՕՍՍ 333 | ԳՀ | հատ | 1.00 | 4 | 4.00 |
| 1.20.40 | 44441200 | Առանցքակալ №7306 ԳՕՍՍ 333 | ԳՀ | հատ | 3.00 | 3 | 9.00 |
| 1.20.41 | 44441200 | Առանցքակալ №7311 ԳՕՍՍ 333 | ԳՀ | հատ | 10.00 | 2 | 20.00 |
| 1.20.42 | 44441200 | Առանցքակալ №7514 ԳՕՍՍ 333 | ԳՀ | հատ | 10.000 | 2 | 20.00 |
| 1.20.43 | 44441200 | Առանցքակալ №8106 ԳՕՍՍ 7872 | ԳՀ | հատ | 1.00 | 4 | 4.00 |
| 1.20.44 | 44441200 | Առանցքակալ №32211 ԳՕՍՍ 8328 | ԳՀ | հատ | 9.00 | 8 | 72.00 |
| 1.20.45 | 44441200 | Առանցքակալ №32317 ԳՕՍՍ 8328 | ԳՀ | հատ | 49.00 | 4 | 196.00 |
| 1.20.46 | 44441200 | Առանցքակալ №42305 ԳՕՍՍ 8328 | ԳՀ | հատ | 3.00 | 16 | 48.00 |
| 1.20.47 | 44441200 | Առանցքակալ №42307 ԳՕՍՍ 8328 | ԳՀ | հատ | 3.537 | 8 | 28.30 |
| 1.20.48 | 44441200 | Առանցքակալ №46210 ԳՕՍՍ 831 | ԳՀ | հատ | 4.20 | 4 | 16.80 |
| 1.20.49 | 44441200 | Առանցքակալ №46212 ԳՕՍՍ 831 | ԳՀ | հատ | 6.00 | 8 | 48.00 |
| 1.20.50 | 44441200 | Առանցքակալ №46310 ԳՕՍՍ 831 | ԳՀ | հատ | 6.60 | 3 | 19.80 |
| 1.20.51 | 44441200 | Առանցքակալ №46314 ԳՕՍՍ 831 | ԳՀ | հատ | 14.123 | 2 | 28.25 |
| 1.20.52 | 44441200 | Առանցքակալ №46318 ԳՕՍՍ 831 | ԳՀ | հատ | 38.625 | 4 | 154.50 |
| 1.20.53 | 44441200 | Առանցքակալ №46416 ԳՕՍՍ 831 | ԳՀ | հատ | 63.00 | 20 | 1,260.00 |
| 1.20.54 | 44441200 | Առանցքակալ №54708 TY37.006.087-79, TY37.006.154-89, ԳՕՍՍ 520 | ԳՀ | հատ | 12.00 | 2 | 24.00 |
| 1.20.54.1 | 44441200 | Առանցքակալ №54708 TY37.006.087-79, TY37.006.154-89, ԳՕՍՍ 520 | ԳՀ | հատ | 11.70 | 8 | 93.60 |
| 1.20.55 | 44441200 | Առանցքակալ №60201 ԳՕՍՍ 7242 | ԳՀ | հատ | 1.38 | 30 | 41.40 |
| 1.20.56 | 44441200 | Առանցքակալ №60206 ԳՕՍՍ 7242 | ԳՀ | հատ | 1.50 | 6 | 9.00 |
| 1.20.57 | 44441200 | Առանցքակալ №60304 ԳՕՍՍ 7242 | ԳՀ | հատ | 2.00 | 6 | 12.00 |
| 1.20.58 | 44441200 | Առանցքակալ №60308 ԳՕՍՍ 7242 | ԳՀ | հատ | 2.59 | 12 | 31.08 |
| 1.20.59 | 44441200 | Առանցքակալ №60309 ԳՕՍՍ 7242 | ԳՀ | հատ | 3.40 | 14 | 47.60 |
| 1.20.60 | 44441200 | Առանցքակալ №60310 ԳՕՍՍ 7242 | ԳՀ | հատ | 3.70 | 4 | 14.80 |
| 1.20.61 | 44441200 | Առանցքակալ №66322 ԳՕՍՍ 831 | ԳՀ | հատ | 80.00 | 12 | 960.00 |
| 1.20.62 | 44441200 | Առանցքակալ №66410 ԳՕՍՍ 831 | ԳՀ | հատ | 25.000 | 4 | 100.00 |
| 1.20.63 | 44441200 | Առանցքակալ №80106 ԳՕՍՍ 7242 | ԳՀ | հատ | 1.20 | 6 | 7.20 |
| 1.20.64 | 44441200 | Առանցքակալ №180312(6312-2RS) ԳՕՍՍ 8882 | ԳՀ | հատ | 6.00 | 12 | 72.00 |
| 1.20.65 | 44441200 | Առանցքակալ №180605 ԳՕՍՍ 8882 | ԳՀ | հատ | 2.425 | 3 | 7.28 |
| 1.20.66 | 44441200 | Առանցքակալ №3086313 ԳՕՍՍ 520-2011, ոչ ստանդարտ, ՏՈՒ-37.006.087-79 | ԳՀ | հատ | 48.00 | 4 | 192.00 |
| 1.20.67 | 44441200 | Առանցքակալ №75-170313 ՏՈՒ 4477-Է-82 (TY 4477-Յ-82) | ԳՀ | հատ | 30.00 | 8 | 240.00 |
| 1.20.68 | 44441200 | Առանցքակալ №6-308 ԳՕՍՍ 8338 | ԳՀ | հատ | 3.50 | 2 | 7.00 |
| 1.20.69 | 44441200 | Առանցքակալ №6206 CX կամ SKF | ԳՀ | հատ | 2.63 | 10 | 26.30 |
| 1.20.70 | 44441200 | Առանցքակալ №6306-ZZ | ԳՀ | հատ | 3.00 | 18 | 54.00 |
| 1.20.71 | 44441200 | Առանցքակալ №3622 ԳՕՍՍ 5721 | ԳՀ | հատ | 115.00 | 8 | 920.00 |
| 1.20.72 | 44441200 | Առանցքակալ №3608 ԳՕՍՍ 5721 | ԳՀ | հատ | 9.50 | 42 | 399.00 |
| 1.21 | | Գործիքներ | | | | | 22,816.85 |
| 1.21.1.1 | 38331100 | Անկյունաքանոն հարթ УЛП - 0 - 160, 160x100ԳՕՍՍ 3749-77: | ԷԱՃ | հատ | 4.70 | 6 | 28.20 |
| 1.21.1.2 | 44511240 | Աքցան, արտաքին ֆիքսող օղակների տարահանիչ արցան Knipex 4921-A01 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 2.40 | 4 | 9.60 |
| 1.21.1.3 | 44511240 | Աքցան Knipex 8603250 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 4 | 8.00 |
| 1.21.1.4 | 44511240 | Աքցան ԱՎՏՈՒՍՎԱՍ (ABTOXBAT) կամ համարժեքը, ձեռքի, ինքնակառավարվող, ավիոմատ բռնիչով: Մետաղը՝ Cr-V, քրոմե ծածկույթով, ճկված շրթերով, լ=180մմ երկարությամբ (саморегулирующийся, автоматический захват "ABTOXBAT", Cr-V, хромир покрытие, изогнутые губки, 180мм): | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.1.5 | 44511240 | Աքցան SONEL, տիպը՝ CMP-401, էլեկտրաչափիչ, հաստատուն հոսանքի համար: | ԳՀ | հատ | 120.0 | 5 | 600.00 |
| 1.21.2 | 44511240 | Բաղակտուց, մեկուսիչ բռնակով, լ=170մմ երկարությամբ, կողային կտրող եզրերով: | ԷԱՃ | հատ | 2.80 | 6 | 16.80 |
| 1.21.3 | | Կծաքցաններ | ԷԱՃ | | | | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.3.1 | 44511240 | Կծաքցան (бокореэ) կողակցիչ մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=160մմ, բռնակի երկ.՝ 100մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 1.21.3.2 | 44511240 | Կծաքցան ՄՏՍ-22 (ՄՏՍ-22) կամ համարժեքը: Ընդհանուր երկարությունը 150մմ, մետաղը՝ պողպատ U583 (S58C) պողպատի կարծրությունը՝ 54-62 ՀՌՑ (54-62HRC), բռնակը՝ ՊՎԽ(ՈՒԽ): | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 14 | 35.00 |
| 1.21.3.3 | 44511240 | Կծաքցան (кучачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=120մմ: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 23 | 46.00 |
| 1.21.3.4 | 44511240 | Կծաքցան (кучачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=160մմ: | ԷԱՃ | հատ | 2.30 | 6 | 13.80 |
| 1.21.3.5 | 44511240 | Կծաքցան (кучачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=190մմ: | ԷԱՃ | հատ | 2.60 | 11 | 28.60 |
| 1.21.3.6 | 44511240 | Կծաքցան բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 30մմ, շուրթի երկարությունը 25մմ: | ԷԱՃ | հատ | 2.10 | 5 | 10.50 |
| 1.21.3.7 | 44511240 | Կծաքցան բռնակը՝ 90մմ, արգելակիչ 15մմ, շուրթի երկարությունը 15մմ: | ԷԱՃ | հատ | 1.80 | 5 | 9.00 |
| 1.21.3.8 | 44511240 | Կծաքցան դիմային կտրող, зуб мастер 22231-18, L=150մմ, պոչը պոլիէթիլային ծածկույթով կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 2.90 | 30 | 87.00 |
| 1.21.3.9 | 44511240 | Կծաքցան բռնակը՝ 125մմ, շուրթի երկ. 15մմ: | ԷԱՃ | հատ | 1.70 | 2 | 3.40 |
| 1.21.4 | | Կլորաշուրթ արցաններ (круглогубцы) | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.4.1 | 44511240 | Կլորաշուրթ, 7814-0113ИХ9, ԳՕՍՍ 7283-93, L=200մմ: | ԷԱՃ | հատ | 2.30 | 10 | 23.00 |
| 1.21.4.2 | 44511240 | Կլորաշուրթ մեկուսացված բռնակով, L=160մմ ԳՕՍՍ 7283-93, շուրթերի երկարությունը՝ 50 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 2 | 4.00 |
| 1.21.4.3 | 44511240 | Կլորաշուրթ մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 7283-93, L=120մմ: | ԷԱՃ | հատ | 1.80 | 8 | 14.40 |
| 1.21.4.4 | 44511240 | Կլորաշուրթ բռնակը՝ 75մմ, արգելակիչ 5մմ, շուրթի երկ. 35մմ: | ԷԱՃ | հատ | 1.60 | 5 | 8.00 |
| 1.21.5 | | Տափաշուրթեր (плоскогубцы) | ԷԱՃ | | | | 0.00 |
| 1.21.5.1 | 44511240 | Տափաշուրթ մեկուսացված բռնակով, շուրթերի երկ.՝ 32 մմ, L=140մմ, ԳՕՍՍ 7236-93: | ԷԱՃ | հատ | 1.40 | 2 | 2.80 |
| 1.21.5.2 | 44511240 | Տափաշուրթ L=160մմ, ԳՕՍՍ 5547-77: | ԷԱՃ | հատ | 1.70 | 8 | 13.60 |
| 1.21.5.3 | 44511240 | Տափաշուրթ դիէլեկտրիկ, երկարությունը՝ 180 մմ Бибер 85451 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 2.20 | 6 | 13.20 |
| 1.21.5.4 | 44511240 | Տափաշուրթ ЗУБП խրոմապատ L=180մմ, արտիկոլ 22025-1-18, բռնակը պոլիէթիլենային ծածկույթով: | ԷԱՃ | հատ | 2.20 | 5 | 11.00 |
| 1.21.5.5 | 44511240 | Տափաշուրթ բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 25մմ, շուրթի լայն. 9մմ: | ԷԱՃ | հատ | 1.30 | 5 | 6.50 |
| 1.21.5.6 | 44511240 | Տափաշուրթ 7814-0261ИХ9, ԳՕՍՍ 5547-93, L=200մմ: | ԷԱՃ | հատ | 2.40 | 31 | 74.40 |
| 1.21.5.7 | 44511240 | Տափաշուրթ մեկուսիչ բռնակով, L=190մմ, շուրթի լայնքը 10 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 2.40 | 1 | 2.40 |
| 1.21.5.8 | 44511240 | Տափաշուրթ մեկուսիչ բռնակով, L=160մմ, շուրթի լայնքը 8 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 2.20 | 10 | 22.00 |
| 1.21.5.9 | 44511240 | ՊոռուԿիտ ՊՍ-731 (Proskit PM-731) կամ համարժեքը, l=120մմ երկարությամբ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.6 | | Ունեղիններ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.6.1 | 44511240 | Պինցետ 15 սմ երկարությամբ, չժանգոտվող մետաղից: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.6.2 | 44511240 | Ունեղինների հավաքածու՝ Բրենսթեյն (Bernstein) կամ համարժեքը, մետաղը՝ տիտան, ջերմակայուն (մինչև 1677°C), չմագնիսացող, չքայքայվող. լրակազմում՝ 5-031 երկար. 110 մմ, 5-035 երկար. 120 մմ, 5-036 երկարությունը 140 մմ, 5-037 երկարությունը 150 մմ.: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 1.21.7 | 42411100 | Բազմաճախարակներ | | | | | |
| 1.21.7.1 | 42411100 | Բազմաճախարակ ձեռքի, շղթայական, վերհանման բարձրությունը՝ 3 մ, քաշը՝ 20 կգ, բեռնաբարձությունը՝ 3 տ SAIZEN կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.7.2 | 42411100 | Բազմաճախարակ էլեկտրական, ամբարձունակությունը՝ 1տ.ուժ ամբարձման բարձրությունը՝ 18 մ, ТЭ1-531 կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 603.00 | 1 | 603.00 |
| 1.21.8 | 44511100 | Ապակեկտրիչ (стеклорез) STAYER PROFIL կամ համարժեք, յուղով աշխատող, մետաղյա բռնակով: | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 6 | 15.00 |
| 1.21.9 | | Մածկաթիակներ (шпатель) | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.9.1 | 44511220 | Չժանգոտվող պողպատից (нерж), պլաստմասսե բռնակով, լայնությունը՝ 8 ÷ 10 սմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 50 | 45.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.9.2 | 44511220 | Զժանգոտվող պողպատից (черж), պլաստմասե բռնակով, լայնությունը՝ 15÷20 սմ: | ԷԱՃ | հատ | 1.20 | 30 | 36.00 |
| 1.21.10 | 44511220 | Ուրագ մեխ քաշելու հարմարանքով, փայտյա բռնակով թ=350 մմ | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 6 | 15.00 |
| 1.21.11 | | Պարուրակահան ներպարուրակիչներ (метчик для метр. Резбы) | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.11.1 | 44511220 | Պարուրակահան ներպարուրակիչ M5, (L=79), ԳՕՍՍ 3266-81 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.21.11.2 | 44511220 | Պարուրակման համար M6, (L=89), ԳՕՍՍ 3266-81 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.21.11.3 | 44511220 | Պարուրակահան ներպարուրակիչ M8x1, ԳՕՍՍ 3266-81 | ԷԱՃ | հատ | 0.000 | 8 | 0.00 |
| 1.21.11.4 | 44511220 | Պարուրակահան ներպարուրակիչ M10x1, (L=100), ԳՕՍՍ 3266-81 | ԷԱՃ | հատ | 0.000 | 8 | 0.00 |
| 1.21.11.5 | 44511220 | Պարուրակահան ներպարուրակիչ M12 (L=119), ԳՕՍՍ 3266-81 | ԷԱՃ | հատ | 0.000 | 8 | 0.00 |
| 1.21.11.6 | 44511220 | Պարուրակահան ներպարուրակիչ M14, (L=149) ԳՕՍՍ 3266-81 | ԷԱՃ | հատ | 0.000 | 6 | 0.00 |
| 1.21.11.7 | 44511220 | Պարուրակահան ներպարուրակիչ M16, ԳՕՍՍ 3266-81 | ԷԱՃ | հատ | 0.000 | 6 | 0.00 |
| 1.21.11.8 | 44511220 | Պարուրակահան ներպարուրակիչ M20x1, ԳՕՍՍ 3266-81 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 1.21.11.9 | 44511220 | Պարուրակահան ներպարուրակիչ M22x1, ԳՕՍՍ 3266-81 | ԷԱՃ | հատ | 0.000 | 4 | 0.00 |
| 1.21.11.10 | 44511220 | Պարուրակման համար 2625-0153, ԳՕՍՍ 3266-81, (1/211) | ԷԱՃ | հատ | 0.000 | 3 | 0.00 |
| 1.21.11.11 | 44511220 | Պարուրակման համար 2625-0179, ԳՕՍՍ 3266-81 (3/411) | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.11.12 | 44511220 | Պարուրակման համար 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81 (1/11) | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.11 | | Արտապարուրակիչներ (плашки) | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.11.1 | 44511220 | Արտապարուրակիչ 2650-1553, M5, ԳՕՍՍ 9740-71 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 1.21.11.2 | 44511220 | Արտապարուրակիչ 2650-1575, M6, ԳՕՍՍ 9740-71 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 1.21.11.3 | 44511220 | Արտապարուրակիչ 2650-1621, M8, ԳՕՍՍ 9740-71 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 1.21.11.4 | 44511220 | Արտապարուրակիչ 2650-1681, M10, ԳՕՍՍ 9740-71 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 1.21.11.5 | 44511220 | Արտապարուրակիչ 2650-1755, M12 ԳՕՍՍ 9740-71 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 1.21.11.6 | 44511220 | Արտապարուրակիչ 2650-1755, M14 ԳՕՍՍ 9740-71 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 1.21.11.7 | 44511220 | Արտապարուրակիչ 2650-2033, M16, ԳՕՍՍ 9740-71 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 1.21.11.8 | 44511220 | Արտապարուրակիչ 2650-2131, M20, ԳՕՍՍ 9740-71 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.11.9 | 44511220 | Արտապարուրակիչ 2650-2131, M22, ԳՕՍՍ 9740-71 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.11.10 | 44511220 | Արտապարուրակիչ 2654-0157, ԳՕՍՍ 9740-711(1/211) | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.11.11 | 44511220 | Արտապարուրակիչ 2654-0163, ԳՕՍՍ 9740-711(3/411) | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.11.12 | 44511220 | Արտապարուրակիչ (плашки для дуймовой резбы) ԳՕՍՍ 9740, 111 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.12 | | Դարձակներ, վեցանիստ հավաքածու | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.12.1 | 44511370 | Դարձակ S 1,5x S 10մմ, հավաքածուի մեջ ներառնվում է 10 հատ ԴS/40 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | լրակազմ | 3.00 | 4 | 12.00 |
| 1.21.12.2 | 44511370 | Դարձակ 1,5÷10մմ, բաղկացած 9 դարձակներից, մակնիշը՝ NEO (09-515) կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 3.00 | 4 | 12.00 |
| 1.21.13 | | Գործիքների հավաքածու | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.13.1 | 44511370 | Ագուցիկ, հավաքածու 6÷32 ԳՕՍՍ 2906 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.13.2 | 44511370 | Երկկողմանի մանեկադարձակների հավաքածու S8÷32, ԳՕՍՍ 2839 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.13.3 | 44511370 | Մանեկադարձակների HEYCO K-400-8M6789101319 կամ համարժեք | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.13.4 | 44511370 | Կոմբինացված, եղջյուրավոր-ագուցիկ հավաքածու 6÷32 ԳՕՍՍ 16983: | ԷԱՃ | հատ | 20.00 | 10 | 200.00 |
| 1.21.13.5 | 44511370 | Վերանորոգող-փականագործի, տեխնոլոգիական սարքավորանքների համար, СРТО-1 կամ համարժեքը, SՈՒ 3926-021-127191850-2007: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.13.6 | 44511370 | Հավաքածու «Էլեկտրիկի» КРАТОН, Артикул 20901008 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.21.13.7 | 44511370 | Ուժաչափիչ դարձակ 500-2500 Ն.մ, լրացուցիչ ճշանակով FACOM M200DA: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.13.8 | 44511370 | King Tul KT 123 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.13.9 | 44511370 | Փականագործի Inforce PROFlite 128 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.13.10 | 44511370 | Պարուրակահանման համար Topex Mini կամ ЗУБР 28118-Н65 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.13.11 | 44511370 | Ներպարուրակիչների ЗУБР 28119-Н110 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.13.12 | 44511370 | FORSE 142կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.13.13 | 44511370 | FORSE F-41421-9կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.13.14 | 44511370 | Մանեկտարձակների հավաքածու Maxline K410-14-M կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 1.21.13.15 | 44511370 | Ագուցիկ-ծնկավոր, THORVIK-ORWS 008 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.13.16 | 44511370 | Ավտոմեքենաների վերանորոգման համար HEYCO EXPERT-BOY սերիա 64-50-M կամ համարժեք, համապատասխան ցանկով, չափանիշը՝ մետրական, գործիքների քանակը՝ 29, պատրաստված քրոմ-վանադիումի համաձուլվածքից, քրոմապատ, հղկված, փայլեցված, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.13.17 | 44511370 | Ավտոմեքենաների վերանորոգման համար HEYCO EXPERT-BOY սերիա 64-52-AF կամ համարժեք, համապատասխան ցանկով, չափանիշը՝ դյույմային, գործիքների քանակը՝ 29, պատրաստված քրոմ-վանադիումի համաձուլվածքից, քրոմապատ, հղկված, փայլեցված, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 1.21.13.18 | 44511370 | Փականագործական Irttool ET-6001 կամ համարժեքը գործիքների քանակը լրակազմում՝ 24 հատ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.13.19 | 44511370 | Փականագործական Irttool ET-7157 կամ համարժեքը գործիքների քանակը լրակազմում՝ 151 հատ, քաշ՝ 9 կգ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.13.20 | 44511370 | Արտաքին ֆիքսող օղակների տարհանիչների, լրակազմում 4 հատ կոփված մետաղից, Авто Дело 30424կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.13.21 | 44511370 | Հավաքածուում ՀԵՔս 1,5-10մմ, 9 հատ (HEX 1,5-10 մմ, 9 առ) և ՏՕՌԻքս S10-S50, 9 հատ (TORX T10-T50, 9 առ) կամ համարժեքը մետաղը Cr-V, նեյլոնե պատյան, միասին հավաքածուում պետք է լինի 18 հատ Լրակազմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.13.22 | 44511370 | Ներպարուրակիչների և արտապարուրակիչների հավաքածու, ՋՈՒԲՐ "ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ" ՅՄԵՐ "ՈՐՓԵՑՈՒՄ" կամ համարժեքը, փոքր չափերի, արտապարուրակիչ 9 հատ, ներպարուրակիչ 18 հատ, բռնիչ 1 հատ, ներդիր 3 հատ, հավաքածու 31 հատ 28109-Հ31 (28109-H31), արտապարուրակիչ մետրական 9 հատ 1x0,2 1,1x0,2,5 1,2x0,25 1,4x0,3 1,6x0,35 1,8x0,35 2x0,4 2.2x0,45 2,5x0,45.գործիքային պողպատե ներպարուրակիչ 9ԽՑ(9XC), միջանցիկ անցքերի համար ներպարուրակիչների քանակը հավաքածուում 9 հատ, փակ անցքերի համար ներպարուրակիչների քանակը հավաքածուում 9 հատ, արտապարուրակիչների քանակը հավաքածուում 9 հատ, անցքի տեսակը՝ փակ և միջանցիկ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.13.23 | 44511370 | Ներպարուրակիչների և արտապարուրակիչների հավաքածու, ՋՈՒԲՐ "ԷՔՍՊԵՐՏ" 28119-Հ110(ՅՄԵՐ "ՅԿՍՔԵՐՏ" 28119-H110) կամ համարժեքը: Հավաքածու ներպարուրակիչ: 2x0,4; 3x0,5; 4x0,7; 5x0,8; 6x0,75; 6x1,0; 7x0,75; 7x1,0; 8x0,75; 8x1,0; 8x1,25; 9x0,75; 9x1,0; 9x1,25; 10x0,75; 10x1,0; 10x1,25; 10x1,5; 11x0,75; 11x1,0; 11x1,25; 11x1,5; 12x0,75; 12x1,0; 12x1,25; 12x1,5; 12x1,75; 14x1,0; 14x1,25; 14x1,5; 14x2,0; 16x1,0; 16x1,5; 16x2,0; 18x1,5, արտապարուրակիչ: 2x0,4; 3x0,5; 4x0,7; 5x0,8; 6x0,75; 6x1,0; 7x0,75; 7x1,0; 8x0,75; 8x1,0; 8x1,25; 9x0,75; 9x1,0; 9x1,25; 10x0,75; 10x1,0; 10x1,25; 10x1,5; 11x0,75; 11x1,0; 11x1,25; 11x1,5; 12x0,75; 12x1,0; 12x1,25; 12x1,5; 12x1,75; 14x1,0; 14x1,25; 14x1,5; 14x2,0; 16x1,0; 16x1,5; 16x2,0; 18x1,5, արտապարուրակիչի բռնակ 3 հատ, արտապարուրակիչի բռնակ 2 հատ մետաղական արկղով: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.13.24 | 44511370 | Ներպարուրակիչների և արտապարուրակիչների հավաքածու, ԱՉՊ-31մինի Մ1-Մ2,5 Z1-031115-0000 Ֆանաո (CZP-31mini M1-M2,5 (31ոք.) Z1-031115-0000, FANAR,) կամ համարժեքը, չափերը՝ 1,0մ; 1,2մ; 1.4մ; 1.6մ; 1,8մ; 2.0մ; 2,2մ; 2,5մ; Հավաքածու; արտապարուրակիչ - 9 հատ. ներպարուրակիչ - 9 զույգ. ներպարուրակիչի բռնիչ - 2 հատ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.13.25 | 44511370 | Ռետինե օղերի մոնտաժման և ապամոնտաժման համար, SEALTOOL I ֆիրմայի, Full Set II կամ համարժեքը, լրակազմում լինեն՝ 1. Կետերի հավաքածու՝ (8 հատ), 2. Գեր-սուր դանակ 45՝ (1 հատ), 3. Դանակի սայրեր՝ 1տուփ(10հատ տուփում), 4. Աքցաններ մոնտաժային (S,M,L,XL) (4 հատ), 5. Գործիք խցուկների մոնտաժման և ապամոնտաժման համար (1 հատ),6. Սարք մխոցային խցարարների նստեցման (1 հատ), 7. Ձողակարկին էտրոբոյուն և Լայնություն (1 հատ) 8. Ժապավեն, տրամագիծը 50-300մմ. 1 հատ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.14 | | Ճակատային դարձակների հավաքածու | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.14.1 | 44511370 | PTY 1184-65 կամ համարժեքը, 8÷32: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.14.2 | 44511370 | ՏՈՊԵՔՍ 1/2" Cr-V 96 հատ (TOPEX 1/2" Cr-V 96 шт): | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.15 | | Գլխիկների հավաքածու | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.15.1 | 44511370 | Գլխիկների հավաքածու S8÷S32, ԳՕՍՍ 25604: | ԷԱՃ | հատ | 28.00 | 10 | 280.00 |
| 1.21.15.2 | 44511370 | Գլխիկների հավաքածու S6÷S27, ճչանակով (трещотка): | ԷԱՃ | հատ | 22.00 | 1 | 22.00 |
| 1.21.15.3 | 44511370 | Գլխիկների հավաքածու S10÷S24, ճչանակով (трещотка) 1/2II բռնակով: | ԷԱՃ | հատ | 14.00 | 1 | 14.00 |
| 1.21.15.4 | 44511370 | Գլխիկների հավաքածու ճչանակով, HEYCO HE-00075311083 կամ WERA WE-003645 8100 կամ համարժեքը S10÷S32: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.16 | | Դարձակներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.16.1 | 44511290 | Դարձակ մոմենտային, սանդղակային, КМШ-140 цинк,տարբերակ-1, չափման ընդգրկությունը՝ 30-140 Ն.մ, սանդղակի բաժանքի արժեքը՝ 5Ն.մ, թույլատրելի հարաբերական սահմանը՝ ± 4%: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.16.2 | 44511290 | Դարձակ կցորդիչային, չժանգոտվող, հողավոր մանեկների համար, Dy 80: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.16.3 | 44511290 | Դարձակ կցորդիչային, չժանգոտվող, հողավոր մանեկների համար, Dy 150: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.17 | | Մանեկադարձակներ, ագուցիկ, երկկողմանի | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.17.1 | 44511290 | Մանեկադարձակ (накидной) 8*10 | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 2 | 1.40 |
| 1.21.17.2 | 44511290 | Մանեկադարձակ (накидной) 10*12 | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 2 | 1.60 |
| 1.21.17.3 | 44511290 | Մանեկադարձակ (накидной) 11*13 | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 2 | 1.80 |
| 1.21.17.4 | 44511290 | Մանեկադարձակ (накидной) 12*14 | ԷԱՃ | հատ | 1.00 | 2 | 2.00 |
| 1.21.17.5 | 44511290 | Մանեկադարձակ (накидной) 14*17 | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 2 | 2.20 |
| 1.21.17.6 | 44511290 | Մանեկադարձակ (накидной) 17*19 | ԷԱՃ | հատ | 1.30 | 2 | 2.60 |
| 1.21.17.7 | 44511290 | Մանեկադարձակ (накидной) 22*24 | ԷԱՃ | հատ | 1.90 | 2 | 3.80 |
| 1.21.17.8 | 44511290 | Մանեկադարձակ (накидной) 27*30 | ԷԱՃ | հատ | 2.70 | 2 | 5.40 |
| 1.21.17.9 | 44511290 | Մանեկադարձակ (накидной) 32*36 | ԷԱՃ | հատ | 4.50 | 2 | 9.00 |
| 1.21.17.10 | 44511290 | Մանեկադարձակ (накидной) 36*41 | ԷԱՃ | հատ | 7.00 | 2 | 14.00 |
| 1.21.18 | | Մանեկադարձակներ, ագուցիկ, հարվածային | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.18.1 | 44511290 | S24, ագուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ3926.020.53581936-2013, պողպատ՝ ԳՕՍՍ4543 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.18.2 | 44511290 | S27, ագուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926.020.53581936-2013 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.18.3 | 44511290 | S30, ագուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ3926.020.53581936-2013 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.18.4 | 44511290 | S32, ագուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ3926.020.53581936-2013 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.18.5 | 44511290 | S36, ագուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ3926.020.53581936-2013 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.18.6 | 44511290 | S41, ագուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926.020.53581936-2013 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.19 | | Մանեկադարձակներ երկկողմանի | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.19.1 | 44511290 | Մանեկադարձակ 8x10 ԳՕՍՍ 2839-80 | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 37 | 22.20 |
| 1.21.19.2 | 44511290 | Մանեկադարձակ 10x11 ԳՕՍՍ 2839-80 | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 20 | 14.00 |
| 1.21.19.3 | 44511290 | Մանեկադարձակ 10x12 ԳՕՍՍ 2839-80 | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 36 | 28.80 |
| 1.21.19.4 | 44511290 | Մանեկադարձակ 10x13 ԳՕՍՍ 2839-80 | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 20 | 18.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.19.5 | 44511290 | Մանեկադարձակ 12x13 ԳՕՍՍ 2839-80 | ԷԱՃ | հատ | 1.00 | 15 | 15.00 |
| 1.21.19.6 | 44511290 | Մանեկադարձակ 12x14 ԳՕՍՍ 2839-80 | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 23 | 25.30 |
| 1.21.19.7 | 44511290 | Մանեկադարձակ 13x14 ԳՕՍՍ 2839-80 | ԷԱՃ | հատ | 1.20 | 15 | 18.00 |
| 1.21.19.8 | 44511290 | Մանեկադարձակ 13x17 ԳՕՍՍ 2839-80 | ԷԱՃ | հատ | 1.40 | 3 | 4.20 |
| 1.21.19.9 | 44511290 | Մանեկադարձակ 14x17 ԳՕՍՍ 2839-80 | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 20 | 30.00 |
| 1.21.19.10 | 44511290 | Մանեկադարձակ 15x13 ԳՕՍՍ 2839-80 | ԷԱՃ | հատ | 1.30 | 10 | 13.00 |
| 1.21.19.11 | 44511290 | Մանեկադարձակ 17x19 ԳՕՍՍ 2839-80 | ԷԱՃ | հատ | 1.70 | 21 | 35.70 |
| 1.21.19.12 | 44511290 | Մանեկադարձակ 19x22 ԳՕՍՍ 2839-80 | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 21 | 42.00 |
| 1.21.19.13 | 44511290 | Մանեկադարձակ 22x24 ԳՕՍՍ 2839-80 | ԷԱՃ | հատ | 2.60 | 21 | 54.60 |
| 1.21.19.14 | 44511290 | Մանեկադարձակ 24x27 ԳՕՍՍ 2839-80 | ԷԱՃ | հատ | 3.00 | 20 | 60.00 |
| 1.21.19.15 | 44511290 | Մանեկադարձակ 27x30 ԳՕՍՍ 2839-80 | ԷԱՃ | հատ | 3.50 | 20 | 70.00 |
| 1.21.19.16 | 44511290 | Մանեկադարձակ 30x32 ԳՕՍՍ 2839-80 | ԷԱՃ | հատ | 4.00 | 20 | 80.00 |
| 1.21.19.17 | 44511290 | Մանեկադարձակ 32x36 ԳՕՍՍ 2839-80 | ԷԱՃ | հատ | 4.50 | 20 | 90.00 |
| 1.21.19.18 | 44511290 | Մանեկադարձակ 36x41 ԳՕՍՍ 2839-80 | ԷԱՃ | հատ | 6.50 | 20 | 130.00 |
| 1.21.20 | | Մանեկադարձակներ միակողմանի աստղիկավոր | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.20.1 | 44511290 | Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №27, լ-250 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.21.20.2 | 44511290 | Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №30, լ-270 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.21.20.3 | 44511290 | Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №32, լ-290 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.21.20.4 | 44511290 | Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №36, լ-310 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.21.21 | | Մանեկադարձակներ բացովի (разводной) | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.21.1 | 44511290 | Մանեկադարձակ բացովի ԳՕՍՍ 7275, №30 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.21.21.2 | 44511290 | Մանեկադարձակ բացովի ԳՕՍՍ 7275, №36 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 1.21.22 | 44511290 | Մանեկադարձակ կոմբինացված եղջյուրավոր-ազուցիկ 19x19 ԳՕՍՍ 16983-80: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 1.21.23 | | Մանեկադարձակներ ճակատային | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.23.1 | 44511290 | Մանեկադարձակ ճակատային 6910-0421 S-12 ԳՕՍՍ 25787-83 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.23.2 | 44511290 | Մանեկադարձակ ճակատային 6910-0423 S-13 ԳՕՍՍ 25787-84 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.24 | | Կտրիչներ կտորահատ | | | | | |
| 1.21.24.1 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0403, ԳՕՍՍ 18874-73 | ԳՀ | հատ | 2.20 | 50 | 110.00 |
| 1.21.24.2 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0521, ԳՕՍՍ 18874-73 | ԳՀ | հատ | 3.00 | 50 | 150.00 |
| 1.21.24.3 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-BK6, ԳՕՍՍ 18874-73 | ՀՄԱ | հատ | 4.00 | 70 | 280.00 |
| 1.21.24.4 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-BK6, ԳՕՍՍ 18874-73 | ԳՀ | հատ | 3.65 | 30 | 109.50 |
| 1.21.24.5 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-BK6, ԳՕՍՍ 18874-73 | | հատ | 2.20 | 0 | 0.00 |
| 1.21.24.6 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T5K10, ԳՕՍՍ 18874-73 | ՀՄԱ | հատ | 4.00 | 50 | 200.00 |
| 1.21.24.7 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-T5K10, ԳՕՍՍ 18874-73 | ԳՀ | հատ | 3.65 | 50 | 182.50 |
| 1.21.24.8 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T15K6, ԳՕՍՍ 18874-73 | ՀՄԱ | հատ | 4.00 | 50 | 200.00 |
| 1.21.25 | | Կտրիչներ անցումային, թեք | | | | | |
| 1.21.25.1 | 42671150 | Կտրիչ 2102-0055 - BK8, ԳՕՍՍ 18877-73 | ՀՄԱ | հատ | 4.00 | 50 | 200.00 |
| 1.21.25.2 | 42671150 | Կտրիչ 2102-0059 - BK8, ԳՕՍՍ 18877-73 | ԳՀ | հատ | 3.65 | 50 | 182.50 |
| 1.21.25.3 | 42671150 | Կտրիչ 2102-0055 - T5K10, ԳՕՍՍ 18877-73 | ՀՄԱ | հատ | 4.00 | 50 | 200.00 |
| 1.21.25.4 | 42671150 | Կտրիչ 2102-0059 - T5K10, ԳՕՍՍ 18877-73 | ԳՀ | հատ | 3.65 | 50 | 182.50 |
| 1.21.25.5 | 42671150 | Կտրիչ 2102-0055 - T15K6, ԳՕՍՍ 18877-73 | ՀՄԱ | հատ | 4.00 | 50 | 200.00 |
| 1.21.25.6 | 42671150 | Կտրիչ 2102-0059 - T15K6, ԳՕՍՍ 18877-73 | ԳՀ | հատ | 3.65 | 50 | 182.50 |
| 1.21.26 | | Կտրիչներ անցումային, ուղիղ | | | | | |
| 1.21.26.1 | 42671150 | Կտրիչ 2100-0017 - BK8, ԳՕՍՍ 18878-73 | ԳՀ | հատ | 3.65 | 40 | 146.00 |
| 1.21.26.2 | 42671150 | Կտրիչ 2100-0413 - BK8, ԳՕՍՍ 18878-73 | ԳՀ | հատ | 3.65 | 40 | 146.00 |
| 1.21.26.3 | 42671150 | Կտրիչ 2100-0017 - T5K10, ԳՕՍՍ 18878-73 | ԳՀ | հատ | 3.65 | 40 | 146.00 |
| 1.21.26.4 | 42671150 | Կտրիչ 2100-0413 - T5K10, ԳՕՍՍ 18878-73 | ԳՀ | հատ | 3.65 | 40 | 146.00 |
| 1.21.26.5 | 42671150 | Կտրիչ 2100-0017-T15K6, ԳՕՍՍ 18878-73 | ԳՀ | հատ | 3.65 | 40 | 146.00 |
| 1.21.26.6 | 42671150 | Կտրիչ 2100-0413-T15K6, ԳՕՍՍ 18878-73 | ԳՀ | հատ | 3.65 | 40 | 146.00 |
| 1.21.27 | | Կտրիչներ հենակային անցումային, ուղիղ | | | | | |
| 1.21.27.1 | 42671150 | Կտրիչ 2103-0021-BK8, ԳՕՍՍ 18879-73 20x16x120 | ԳՀ | հատ | 3.00 | 40 | 120.00 |
| 1.21.27.2 | 42671150 | Կտրիչ 2103-0025-BK8, ԳՕՍՍ 18879-73 | ԳՀ | հատ | 3.00 | 40 | 120.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.27.3 | 42671150 | Կտրիչ 2103-0021-T5K10,ԳՈՍՍ18879-73 | ԳՀ | հատ | 4.85 | 40 | 194.00 |
| 1.21.27.4 | 42671150 | Կտրիչ 2103-0025-T5K10,ԳՈՍՍ18879-73 | ԳՀ | հատ | 3.00 | 40 | 120.00 |
| 1.21.27.5 | 42671150 | Կտրիչ 2103-0021-T15K6,ԳՈՍՍ18879-73 | ԳՀ | հատ | 4.85 | 40 | 194.00 |
| 1.21.27.6 | 42671150 | Կտրիչ 2103-0025-T15K6,ԳՈՍՍ18879-73 | ԳՀ | հատ | 3.00 | 40 | 120.00 |
| 1.21.27.7 | 42671150 | Կտրիչ 2103-0007-BK8,ԳՈՍՍ18879-73 | ՀՄԱ | հատ | 4.00 | 20 | 80.00 |
| 1.21.27.8 | 42671150 | Կտրիչ 2103-0007-T5K10,ԳՈՍՍ18879-73 | ՀՄԱ | հատ | 4.00 | 20 | 80.00 |
| 1.21.27.9 | 42671150 | Կտրիչ 2103-0007-T15K6,ԳՈՍՍ18879-73 | ՀՄԱ | հատ | 4.00 | 20 | 80.00 |
| 1.21.27.10 | 42671150 | Կտրիչ ներտա2, ավմաստե, էլբորային IC-278.00.00-01չափսը 8x7x5.5x60x20 մմ, լրակազմում 10 հատ գլխիկ: | ՀՄԱ | հատ | 15.00 | 3 | 45.00 |
| 1.21.28 | 44112720 | Ֆրեզներ երիթային, գլանական | | | | | |
| 1.21.28.1 | 44112720 | Ֆրեզ 2234-0353 H7, փ5, ԳՈՍՍ 9140 | ԳՀ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.28.2 | 44112720 | Ֆրեզ 2234-0355 H7, փ6, ԳՈՍՍ 9140 | ԳՀ | հատ | 2.00 | 10 | 20.00 |
| 1.21.28.3 | 44112720 | Ֆրեզ 2234-0365 H7, փ10, ԳՈՍՍ 9140 | ԳՀ | հատ | 3.00 | 10 | 30.00 |
| 1.21.28.4 | 44112720 | Ֆրեզ 2234-0375 H7, փ16, ԳՈՍՍ 9140 | ԳՀ | հատ | 4.00 | 10 | 40.00 |
| 1.21.29 | 44112720 | Ֆրեզներ երիթային, կոնական | | | | | 0.00 |
| 1.21.29.1 | 44112720 | Ֆրեզ 2235-0037 H7, փ10, ԳՈՍՍ 9140 | ԳՀ | հատ | 5.28 | 10 | 52.80 |
| 1.21.29.2 | 44112720 | Ֆրեզ 2235-0041 H7, փ12, ԳՈՍՍ 9140 | ԳՀ | հատ | 5.28 | 10 | 52.80 |
| 1.21.29.3 | 44112720 | Ֆրեզ 2235-0045 H7, փ14, ԳՈՍՍ 9140 | ԳՀ | հատ | 4.00 | 10 | 40.00 |
| 1.21.29.4 | 44112720 | Ֆրեզ 2235-0051 H7, փ16, ԳՈՍՍ 9140 | ԳՀ | հատ | 4.00 | 10 | 40.00 |
| 1.21.29.5 | 44112720 | Ֆրեզ 2235-0053 H7, փ18, ԳՈՍՍ 9140 | ԳՀ | հատ | 4.00 | 10 | 40.00 |
| 1.21.30 | 44112720 | Ֆրեզներ ծայրային, գլանական | ԳՀ | | | | |
| 1.21.30.1 | 44112720 | 2220-0013 H7, փ12,ԳՈՍՍ 17025 | ԳՀ | հատ | 4.00 | 10 | 40.00 |
| 1.21.30.2 | 44112720 | 2220-0015 H7, փ14,ԳՈՍՍ 17025 | ԳՀ | հատ | 5.28 | 10 | 52.80 |
| 1.21.30.3 | 44112720 | 2220-0017 H7, փ16,ԳՈՍՍ 17025 | ԳՀ | հատ | 4.00 | 10 | 40.00 |
| 1.21.30.4 | 44112720 | 2220-0021 H7, փ20,ԳՈՍՍ 17025 | ԳՀ | հատ | 5.00 | 10 | 50.00 |
| 1.21.31 | 44112720 | Ֆրեզներ ծայրային, կոնական | ԳՀ | | | | |
| 1.21.31.1 | 44112720 | Ֆրեզ 2223-0112 H7, փ10, ԳՈՍՍ 17026 | ԳՀ | հատ | 5.50 | 10 | 55.00 |
| 1.21.31.2 | 44112720 | Ֆրեզ 2223-0129 H7, փ12,ԳՈՍՍ 17026 | ԳՀ | հատ | 5.50 | 10 | 55.00 |
| 1.21.31.3 | 44112720 | Ֆրեզ 2223-0001 H7, փ14,ԳՈՍՍ 17026 | ԳՀ | հատ | 4.00 | 10 | 40.00 |
| 1.21.31.4 | 44112720 | Ֆրեզ 2223-0003 H7, փ16, ԳՈՍՍ 17026 | ԳՀ | հատ | 4.00 | 10 | 40.00 |
| 1.21.31.5 | 44112720 | Ֆրեզ 2223-0005 H7, փ18,ԳՈՍՍ 17026 | ԳՀ | հատ | 4.00 | 10 | 40.00 |
| 1.21.31.6 | 44112720 | Ֆրեզ 2223-0009 H7, փ22, ԳՈՍՍ 17026 | ԳՀ | հատ | 5.28 | 10 | 52.80 |
| 1.21.31.7 | 44112720 | Ֆրեզ 2223-0013 H7, փ28, ԳՈՍՍ 17026 | ԳՀ | հատ | 7.00 | 10 | 70.00 |
| 1.21.31.8 | 44112720 | Ֆրեզ 2223-0015 H7, փ32, ԳՈՍՍ 17026 | ԳՀ | հատ | 8.00 | 5 | 40.00 |
| 1.21.31.9 | 44112720 | Ֆրեզ 2223-0017 H7, փ36, ԳՈՍՍ 17026 | ԳՀ | հատ | 9.00 | 5 | 45.00 |
| 1.21.31.10 | 44112720 | Ֆրեզ 2223-0019 H7, փ40, ԳՈՍՍ 17026 | ԳՀ | հատ | 10.00 | 5 | 50.00 |
| 1.21.32 | | Գայլիկոնների հավաքածու | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.32.1 | 44511340 | Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի ֓3410մմ | ԷԱՃ | հատ | 4.00 | 1 | 4.00 |
| 1.21.32.2 | 44511340 | Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի, փ1,5410մմ | ԷԱՃ | հատ | 4.50 | 3 | 13.50 |
| 1.21.32.3 | 44511340 | Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի փ1410 մմ Makita HSS կամ համարժեքը, լրակազմում 170 հատ, պլաստմասե: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 1.21.32.4 | 44511340 | Գայլիկոնների հավաքածու բետոնի, պրեդիտից ֓3410մմ: | ԷԱՃ | հատ | 5.00 | 3 | 15.00 |
| 1.21.33 | | Գայլիկոններ պարուրակային | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.33.1 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0126, ԳՈՍՍ 10902-77, փ1 | ԷԱՃ | հատ | 0.07 | 2 | 0.14 |
| 1.21.33.2 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0141, ԳՈՍՍ 10902-77, փ2 | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 22 | 2.20 |
| 1.21.33.3 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0148, ԳՈՍՍ 10902-77, փ2,5 | ԷԱՃ | հատ | 0.12 | 2 | 0.24 |
| 1.21.33.4 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7515, ԳՈՍՍ 10902-77, փ3 | ԷԱՃ | հատ | 0.13 | 15 | 1.95 |
| 1.21.33.5 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0432, ԳՈՍՍ 10902-77, փ3.2 | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 17 | 2.55 |
| 1.21.33.6 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7525, ԳՈՍՍ 10902-77, փ3.3 | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 20 | 3.00 |
| 1.21.33.7 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0162, ԳՈՍՍ 10902-77, փ3.5 | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 12 | 1.80 |
| 1.21.33.8 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7545, ԳՈՍՍ 10902-77, փ4 | ԷԱՃ | հատ | 0.18 | 8 | 1.44 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.33.9 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7561, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ4,1 | ԷԱՃ | հատ | 0.21 | 12 | 2.52 |
| 1.21.33.10 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-6173, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ5 | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 10 | 2.40 |
| 1.21.33.11 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-6185, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ5.5 | ԷԱՃ | հատ | 0.33 | 10 | 3.30 |
| 1.21.33.12 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0181, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ6 | ԷԱՃ | հատ | 0.39 | 28 | 10.92 |
| 1.21.33.13 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0185, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ6,5 | ԷԱՃ | հատ | 0.46 | 2 | 0.92 |
| 1.21.33.14 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ6,8 | ԷԱՃ | հատ | 0.49 | 8 | 3.92 |
| 1.21.33.15 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ7,0 | ԷԱՃ | հատ | 0.55 | 8 | 4.40 |
| 1.21.33.16 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ8,0 | ԷԱՃ | հատ | 0.75 | 8 | 6.00 |
| 1.21.33.17 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3459, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ9 | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 10 | 9.00 |
| 1.21.33.18 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3479, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ10 | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 8 | 8.80 |
| 1.21.33.19 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3489, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ10,5 | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 10 | 11.00 |
| 1.21.33.20 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0219, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ12 | ԷԱՃ | հատ | 1.30 | 8 | 10.40 |
| 1.21.33.21 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0219, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ13 | ԷԱՃ | հատ | 1.45 | 5 | 7.25 |
| 1.21.33.22 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ19,4 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.33.23 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0046, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ14 | ԷԱՃ | հատ | 1.70 | 10 | 17.00 |
| 1.21.33.24 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0069, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ20 | ԷԱՃ | հատ | 3.00 | 10 | 30.00 |
| 1.21.33.25 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, ԳՕՍՍ 886, Փ5, L=100 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.33.26 | 44511340 | Գայլիկոն պարուրակային, ԳՕՍՍ 886, Փ3,2, L=500 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 1.21.34 | | Գայլիկոններ կենտրոնական | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.34.1 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0104, ԳՕՍՍ 14952-75 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.34.2 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0105, ԳՕՍՍ 14952-75 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.34.3 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0107, ԳՕՍՍ 14952-75 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.34.4 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0108, ԳՕՍՍ 14952-75 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.34.5 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0115, ԳՕՍՍ 14952-75 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.34.6 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0116, ԳՕՍՍ 14952-75 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.34.7 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0117, ԳՕՍՍ 14952-75 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.34.8 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0118, ԳՕՍՍ 14952-75 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.35 | | Հղկող գլխիկներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.35.1 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW,զլանական 32x40x6 25A ԳՕՍՍ 2447-82 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.35.2 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW,զլանական 32x63x6 25A ԳՕՍՍ 2447-82 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.35.3 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW,զլանական 40x40x6 25A ԳՕՍՍ 2447-82 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.35.4 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW,զլանական 32x40x6 63C ԳՕՍՍ 2447-82 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.35.5 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW,զլանական 32x63x6 63C ԳՕՍՍ 2447-82 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.35.6 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ EW,կոնական 25A կոնական | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.36 | | Գայլիկոններ պորեդիտով | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.36.1 | 44511340 | Գայլիկոն պորեդիտե ծայրով Փ4, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | 0.40 | 10 | 4.00 |
| 1.21.36.2 | 44511340 | Գայլիկոն պորեդիտե ծայրով Փ6, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 16 | 12.80 |
| 1.21.36.3 | 44511340 | Գայլիկոն պորեդիտե ծայրով Փ6, լ-100 | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 20 | 12.00 |
| 1.21.36.4 | 44511340 | Գայլիկոն պորեդիտե ծայրով Փ7, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 5 | 4.50 |
| 1.21.36.5 | 44511340 | Գայլիկոն պորեդիտե ծայրով Փ8, լ-80 | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 32 | 35.20 |
| 1.21.36.6 | 44511340 | Գայլիկոն պորեդիտե ծայրով Փ10, լ-120 | ԷԱՃ | հատ | 1.30 | 17 | 22.10 |
| 1.21.36.7 | 44511340 | Գայլիկոն պորեդիտե ծայրով Փ10, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | 1.45 | 20 | 29.00 |
| 1.21.36.8 | 44511340 | Գայլիկոն պորեդիտե ծայրով Փ12, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | 1.65 | 18 | 29.70 |
| 1.21.36.9 | 44511340 | Գայլիկոն պորեդիտե ծայրով Փ14, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | 1.80 | 18 | 32.40 |
| 1.21.36.10 | 44511340 | Գայլիկոն պորեդիտե ծայրով Փ16, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 10 | 20.00 |
| 1.21.36.11 | 44511340 | Պորեդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար Փсв-10մմ, Փгол-18մմ, լ-260մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.00 | 5 | 15.00 |
| 1.21.36.12 | 44511340 | Պորեդիտից կոթառը՝SDS MAX, բետոնի համար Փсв-80մմ, լ-550մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.36.13 | 44511340 | Պորեդիտից կոթառը՝SDS MAX, բետոնի համար Փсв-8մմ, լ-260մմ | ԷԱՃ | հատ | 1.60 | 4 | 6.40 |
| 1.21.36.14 | 44511340 | Պորեդիտից կոթառը՝SDS MAX, բետոնի համար Փсв-22մմ, լ-450մմ | ԷԱՃ | հատ | 4.50 | 3 | 13.50 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.36.15 | 44511340 | Պրեբդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար Фсв-35մմ, լ-400մմ | ԷԱՃ | հատ | 18.00 | 2 | 36.00 |
| 1.21.36.16 | 44511340 | Պրեբդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար Фсв-32մմ, լ-660մմ | ԷԱՃ | հատ | 22.00 | 2 | 44.00 |
| 1.21.36.17 | 44511340 | Պրեբդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար Фсв-50մմ, լ-520մմ | ԷԱՃ | հատ | 50.00 | 2 | 100.00 |
| 1.21.37 | | Պտտուակիչներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.37.1 | 44511330 | Պտտուակիչների (отвертки) հավաքածու տարբեր չափերի, լրակազմում 2 հատ խաչաձև, 4 հատ հարթ պտտուակիչներ, 20 հատ պտտուակիչների զլխադիրներ (насадки) 1 հատ մագնիսական բռնակ SIGMA ֆիրմայի կամ համարժեք: | ԷԱՃ | լրակազմ | 9.00 | 5 | 45.00 |
| 1.21.37.2 | 44511330 | Պտտուակիչների (отвертки) հավաքածու MATRIX 13355 կամ DLTC կամ համարժեքը, լրակազմում 75մմ/311x5մմ; 100մմ/411x3մմ; 100մմ/411x6մմ; 150մմ/611x6մմ; 75մմ/311x5մմ №1; 100մմ/411x3մմ №0; 125մմ/511x6մմ №2: | ԷԱՃ | լրակազմ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.37.3 | 44511330 | Պտտուակիչների (отвертки) հավաքածու “Licota” Արտիկոլ՝ ACD-900K2 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | լրակազմ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.37.4 | 44511330 | Պտտուակիչների (отвертки) հավաքածու KBT ННО 08-60950 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.37.5 | 44511330 | Պտտուակիչների (отвертки) հավաքածու “Gigant” GSS-11 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.37.6 | 44511330 | Պտտուակիչների (отвертки) հավաքածու Հիտաչի (Hitachi) կամ համարժեքը ներառում է 12 պտտուակահան խաչաձև պտտուակահաններ՝ ՊՀ 0 x 60մմ, ՊՀ 2x38մմ, ՊՀ 1x80մմ, P2 2x100մմ, P2 3 x 125մմ (PH0 x 60 մմ, PH2 x 38 մմ, PZ1 x 80 մմ, PZ2 x 100 մմ, PZ3 x 125 մմ); Հարթ պտտուակահան: UL6.5 x 38մմ, UL3 x 60մմ (SL6.5 x 38 մմ, SL3 x 60 մմ); Ուժեղացված խաչաձև պտտուակահաններ: ՊՀ 1x75մմ, ՊՀ 2 x 100մմ, ՊՀ 3x125մմ (PH1 x 75 մմ, PH2 x 100մմ, PH3x125մմ) ուժեղացված հարթ պտտուակահան՝ UL5.5 x 100 մմ, UL6.5 x 125 մմ (SL5.5 x 100 մմ, SL6.5 x 125 մմ); պլաստիկ արկղով՝ 37սմ x 29սմ x 6,5 սմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 1.21.37.7 | 44511330 | Պտտուակիչ հարթ ծայրով, ձողի երկարությունը՝ 300մմ, В տիպի, L=300մմ: | ԷԱՃ | հատ | 1.40 | 20 | 28.00 |
| 1.21.37.8 | 44511330 | Պտտուակիչ խաչաձև ծայրով, ձողի երկարությունը՝ 300մմ: | ԷԱՃ | հատ | 1.40 | 20 | 28.00 |
| 1.21.37.9 | 44511330 | Պտտուակիչ ЗУБР 25062-3-150 техник կամ համարժեքը, Cr-v, PH №3 L=150մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.37.10 | 44511330 | Պտտուակիչ խաչաձև ծայրով, L=160մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 10 | 6.00 |
| 1.21.37.11 | 44511330 | Պտտուակիչ խաչաձև ծայրով, L=180մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 10 | 8.00 |
| 1.21.37.12 | 44511330 | Պտտուակիչ խաչաձև ծայրով, L=200մմ: | ԷԱՃ | հատ | 1.00 | 10 | 10.00 |
| 1.21.37.13 | 44511330 | Պտտուակիչ տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=140մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 27 | 16.20 |
| 1.21.37.14 | 44511330 | Պտտուակիչ տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=160մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 19 | 13.30 |
| 1.21.37.15 | 44511330 | Պտտուակիչ տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=200մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 24 | 21.60 |
| 1.21.37.16 | 44511330 | Պտտուակիչ տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=250մմ: | ԷԱՃ | հատ | 1.20 | 14 | 16.80 |
| 1.21.37.17 | 44511330 | Պտտուակիչ (отвертка) L=160-190մմ, 0,8x5,5, ԳՕՍՍ 17199-71: | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 8 | 6.40 |
| 1.21.37.18 | 44511330 | Պտտուակիչ (отвертка) L=160-190մմ, 0,6x4, ԳՕՍՍ 17199-71: | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 6 | 4.80 |
| 1.21.37.19 | 44511330 | Պտտուակիչ հարթ ծայրով, L=125մմ, 1x5,0: | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 5 | 3.00 |
| 1.21.37.20 | 44511330 | Պտտուակիչ հարթ ծայրով, L=190մմ, 1x4,0: | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 3 | 2.40 |
| 1.21.37.21 | 44511330 | Պտտուակիչ հարթ ծայրով, L=190մմ, 1,5x5,0: | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 13 | 10.40 |
| 1.21.37.22 | 44511330 | Պտտուակիչ հարթ ծայրով, L=190մմ, 1,5x4,0: | ԷԱՃ | հատ | 1.20 | 3 | 3.60 |
| 1.21.37.23 | 44511330 | Պտտուակիչ հարթ ծայրով, L=250մմ, 2x5,0: | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 16 | 12.80 |
| 1.21.37.24 | 44511330 | Պտտուակիչ (отвертка) ձևավոր L=190մմ, Ф=3մմ, ԳՕՍՍ 17199-71: | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 9 | 7.20 |
| 1.21.37.25 | 44511330 | Պտտուակիչ (отвертка) ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, Ф5մմ, L=160մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 3 | 2.40 |
| 1.21.37.26 | 44511330 | Պտտուակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, ձողի տրամագիծը՝ 3մմ L=190մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 4 | 3.20 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.37.27 | 44511330 | Պտուտակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, ձողի տրամագիծը՝ 5մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 4 | 3.20 |
| 1.21.37.28 | 44511330 | Պտուտակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, ձողի տրամագիծը՝ 7մմ L=160մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 5 | 4.00 |
| 1.21.37.29 | 44511330 | Պտուտակիչ հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ծայրի լայն.՝ 3մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 4 | 3.20 |
| 1.21.37.30 | 44511330 | Պտուտակիչ հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ծայրի լայն.՝ 5մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 4 | 3.20 |
| 1.21.38 | | Պտուտակադարձիչներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.38.1 | 44511330 | Makita մակնիշի 6271Ճ Wale, մարտկոցը Nicd 12վ. 2 ամպեր/ժամ, արագությունը I աստիճան-350պտ/րոպե, II աստիճան-1200պտ/րոպե, կոմպլեկտ մարտկոց 2հատ, լապտեր, լիցքավորիչ, ճամպրուկ կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.21.38.2 | 44511330 | RTR MAX կամ համարժեքը, 18 Վ, 2 մարտկոցով, մարտկոցները՝ 18Վ/1,5Ա պտույտը՝ 0-400/0-1450պտ/րոպե, նախատեսված մինչև Φ 10 մմ գայլիկոնի համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.39 | | Պտտիկներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.39.1 | 44511220 | Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M3-M6 տիպ 2: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.39.2 | 44511220 | Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M7-M9 տիպ 2: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.39.3 | 44511220 | Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M10-M14 տիպ 2: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.39.4 | 44511220 | Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M14-M20 տիպ 2: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.39.5 | 44511220 | Պտտիկ ներպարուրակիչի համար 3÷10: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.39.6 | 44511220 | Պտտիկ ներպարուրակիչի համար 12÷20: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.40 | | Հղկաթղթեր կտորից | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.40.1 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, N°8 լայն. 250մմ: | ԷԱՃ | մ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.21.40.2 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, N°10 լայն. 250մմ: | ԷԱՃ | մ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.21.40.3 | 44511260 | Հղկաթուղթ N°M40 (P400), կտորից, հարթեցման, լայն.՝ 250մմ և ավելի, ԳՕՍՍ 5009-82 (нулевка): | ԷԱՃ | մ | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 1.21.40.4 | 44511260 | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°60 լայն. 250մմ: | ԷԱՃ | մ | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 1.21.40.5 | 44511260 | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°100 լայն. 250մմ: | ԷԱՃ | մ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.40.6 | 44511260 | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°120 լայն. 250մմ: | ԷԱՃ | մ | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 1.21.40.7 | 44511260 | Հղկաթուղթ կպչուն մակերեսով, հատիկայնությունը՝ P-40: | ԷԱՃ | մ | 0.00 | 50 | 0.00 |
| 1.21.40.8 | 44511260 | Հղկաթուղթ կպչուն մակերեսով, հատիկայնությունը՝ P-180: | ԷԱՃ | մ | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 1.21.40.9 | 44511260 | Հղկաթուղթ կպչուն մակերեսով, հատիկայնությունը՝ P-400: | ԷԱՃ | մ | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 1.21.41 | | Մետաղասղոցներ (нажовка) | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.41.1 | 44511200 | Մետաղասղոց (нажовка) ձեռքի, բռնակը ռետինապատ: | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 6 | 15.00 |
| 1.21.41.2 | 44511200 | Մետաղասղոց (нажовка) ՏՈՊԹՈՒԼ ՍԱԱԱ3051 (TOPTUL SAAA3051) կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.21.42 | | Սղոցներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.42.1 | 44511200 | Սղոց ձեռքի էլեկտրական rz2a-72/1800 կամ համարժեքը, արագ.՝ 6000պտ./րոպ, հզորությունը՝ 1800 Վտ, քաշը՝ 6,7 կգ, կտրող շրջանակը՝ 205×30 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.42.2 | 44510000 | Սղոց համակցված ճակատային հզորությունը՝ 1650 Վտ, սկավառակի տրամագիծը՝ 305 մմ Makita LH1200FL կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.42.3 | 44511200 | Սղոց Փայտի համար, ձեռքի $l=450$ մմ, միակողմանի: | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 1 | 2.50 |
| 1.21.42.4 | 44511200 | Սալիկ կտրելու գործիք, աշխատող մասի երկար.՝ 60 մմ, TF-MAX RUBI մակնիշի կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 30.00 | 2 | 60.00 |
| 1.21.43 | | Մուրճեր | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.43.1 | 44311270 | Դարբնի, ԳՕՍՍ 11401-75, 3 կգ փայտե կոթով, $l=750$ մմ: | ԷԱՃ | հատ | 13.00 | 6 | 78.00 |
| 1.21.43.2 | 44511270 | Փականագործի, ԳՕՍՍ 2310-77, 500 գ, փայտե կոթով, $l=350$ մմ: | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 14 | 35.00 |
| 1.21.43.3 | 44511270 | Փականագործի, պողպատե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500մմ ԳՕՍՍ 2310-77: | ԷԱՃ | հատ | 3.20 | 20 | 64.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.43.4 | 44511270 | Մեխ քաշելու հարմարանքով, Kraftool-20280-560, կամ համարժեք, քաշը՝ 560գ, երկար. 35 սմ: | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 4 | 10.00 |
| 1.21.43.5 | 44511270 | Փայտյա կոթով, 200գ Ինտերթուլ <S -0202 (Intertool 200 ր. HT-0202) կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 6 | 12.00 |
| 1.21.44 | | Նրբխարտոցների հավաքածու | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.44.1 | 44511320 | Նրբխարտոցների հավաքածու L=160մմ, ԳՈՍՍ 1465: | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 3 | 7.50 |
| 1.21.44.2 | 44511320 | Նրբխարտոցների հավաքածու ավմաստե ԳՈՍՍ 23461: | ԷԱՃ | հատ | 3.50 | 20 | 70.00 |
| 1.21.44.3 | 44511320 | Նրբխարտոցների հավաքածու մաստերթուլ 200մմ (Mastertool 200 մմ. 5 սր) կամ համարժեքը, հավաքածուում 5 հատ, մետաղե, բռնակը՝ պլաստիկ: | ԷԱՃ | հատ | 4.00 | 5 | 20.00 |
| 1.21.45 | | Խարտոցներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.45.1 | 44511320 | Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, №1 200x400, ԳՈՍՍ 1465-80: | ԷԱՃ | հատ | 2.20 | 4 | 8.80 |
| 1.21.45.2 | 44511320 | Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, №2, 180x350, ԳՈՍՍ 1465-80: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 4 | 8.00 |
| 1.21.45.3 | 44511320 | Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, №3, 180x350, ԳՈՍՍ 1465-80: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 4 | 8.00 |
| 1.21.45.4 | 44511320 | Կոթով փականագործական, հարթ 2820-2826, ԳՈՍՍ 1465-80: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 1.21.45.5 | 44511320 | Կոթով փականագործական, հարթ 2820-2827, ԳՈՍՍ 1465-81: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 1.21.45.6 | 44511320 | Կոթով փականագործական, հարթ 2820-2828, ԳՈՍՍ 1465-82: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 1.21.45.7 | 44511320 | Կոթով փականագործական, հարթ 2820-2829, ԳՈՍՍ 1465-83: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 1.21.45.8 | 44511320 | Կոթով փականագործական, հարթ 2820-2830, ԳՈՍՍ 1465-84: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 1.21.45.9 | 44511320 | Կոթով փականագործական, կլոր 2822-0026, ԳՈՍՍ 1465-85: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 31 | 62.00 |
| 1.21.45.10 | 44511320 | Կոթով փականագործական, կլոր 2822-0027, ԳՈՍՍ 1465-86: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 1.21.45.11 | 44511320 | Կոթով փականագործական, կլոր 2822-0028, ԳՈՍՍ 1465-87: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 1.21.45.12 | 44511320 | Կոթով փականագործական, կլոր 2822-0029, ԳՈՍՍ 1465-88: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 1.21.45.13 | 44511320 | Կոթով փականագործական, կլոր 2822-0030, ԳՈՍՍ 1465-89: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 1.21.45.14 | 44511320 | Կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0076, ԳՈՍՍ 1465-90: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 1.21.45.15 | 44511320 | Կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0077, ԳՈՍՍ 1465-91: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 1.21.45.16 | 44511320 | Կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0078, ԳՈՍՍ 1465-92: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 1.21.45.17 | 44511320 | Կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0079, ԳՈՍՍ 1465-93: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 1.21.45.18 | 44511320 | Կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0080, ԳՈՍՍ 1465-94: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 1.21.45.19 | 44511320 | Կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0026, ԳՈՍՍ 1465-95: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 1.21.45.20 | 44511320 | Կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0027, ԳՈՍՍ 1465-96: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 1.21.45.21 | 44511320 | Կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0028, ԳՈՍՍ 1465-97: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 1.21.45.22 | 44511320 | Կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0029, ԳՈՍՍ 1465-98: | ԷԱՃ | հատ | 20.00 | 30 | 600.00 |
| 1.21.45.23 | 44511320 | Կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0030, ԳՈՍՍ 1465-99: | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 1.21.46 | 44511320 | Խարտոցների հավաքածու L=200մմ, խարտոցների քանակը՝ 3 հատ, (հարթ, կլոր, եռանկյունի) | ԷԱՃ | լրակազմ | 3.00 | 1 | 3.00 |
| 1.21.47 | | Քերիչներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.47.1 | 44511320 | Քերիչ (Щабер) տափակ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.47.2 | 44511320 | Քերիչ (Щабер) եռանկյուն: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.48 | | Շեղբեր հաստոցի, մետաղասղոցի | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.48.1 | 42111290 | Շեղբ ձեռքի մետաղասղոցի, ԳՈՍՍ 6645-66, 300x13: | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 231 | 34.65 |
| 1.21.48.2 | 42111290 | Շեղբ հաստոցի, մետաղասղոցի, 2800-0051, ԳՈՍՍ 6645-66: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 1.21.48.3 | 42111290 | Շեղբ հաստոցի, մետաղասղոցի, 2800-0089, ԳՈՍՍ 6645-67: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 1.21.49 | | Պտուտակադարձիչների գլխիկներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.49.1 | 44511350 | Պտուտակադարձիչ խաչաձև գլխիկով Whirlpower կամ համարժեք, PH-50 մմ , L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով PH-1: | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 20 | 4.00 |
| 1.21.49.2 | 44511350 | Պտուտակադարձիչ խաչաձև գլխիկով Whirlpower կամ համարժեք, PH-50 մմ , L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով PH-2: | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 40 | 8.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.49.3 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչ հեղույսի գլխիկով, Kraftool կամ համարժեք №8, լ=50մմ, մագնիսով: | ԷԱՃ | հատ | 0.40 | 3 | 1.20 |
| 1.21.49.4 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչ հեղույսի գլխիկով, Kraftool կամ համարժեք №10, լ=50մմ, մագնիսով: | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 2 | 1.00 |
| 1.21.49.5 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ լ=50մմ, Փ5մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 3 | 0.75 |
| 1.21.49.6 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ լ=75մմ, Փ5մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 3 | 0.90 |
| 1.21.49.7 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ լ=150մմ, Փ5մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 3 | 1.50 |
| 1.21.50 | 34951400 | Հիդրավլիկ պատգարակ հարթակ STORM TR 01501, 150 կգ վերամբարձությամբ, բարձրացման ունակությունը 1,5մ կամ համարժեք | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.51 | 44322510 | Սեղմակ "Крокодил" L=5սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 60 | 0.00 |
| 1.21.52 | | Ներարկիչներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.52.1 | 44511100 | Ներարկիչ ձեռքի, սիլիկոնի 280 մլ: | ԷԱՃ | հատ | 1.70 | 12 | 20.40 |
| 1.21.52.2 | 44511100 | Ներարկիչ ձեռքի, քսոկների համար, վարորդական ШПГ-630-1, ԳՕՍՍ 1303 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 1.21.52.3 | 44511100 | Ներարկիչ ձեռքի, քսայուղերի ներարկման համար, P-43020GR կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.52.4 | 44511100 | Ներարկիչ պնևմատիկային, GROZ GR43300 - PGG/1R/B կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.52.5 | 44511100 | SKF TLGH1 տիպի կամ համարժեք, մաքսիմալ ճնշումը՝ 400 բար, տարողականությունը՝ 500 սմ ³ : | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.53 | | Հարթաչափներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.53.1 | 38431130 | Հարթաչափի ինքնահարթեցվող, քաշը՝ 240գ, ճառագայթների քանակը՝ 3, աշխատանքային հեռավորությունը՝ 20 մ, ճշգրտությունը՝ 2/10մմ/մ, սնուցող մարտկոցով, շահագործման բացատրությունը՝ ոռուսերեն ADA Cube 3D Basic Edition, կոդ-222553 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.53.2 | 38431130 | Հարթաչափի պղպջակային, շինարարական, երկարությունը՝ 300 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 3 | 7.50 |
| 1.21.53.3 | 38431130 | Հարթաչափի պղպջակային, շինարարական, երկարությունը՝ 600-800 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 4.00 | 2 | 8.00 |
| 1.21.53.4 | 38431130 | Հարթաչափի 80AM, երկարութ.՝ 100 սմ, մագնիսով, STABILA կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 5.50 | 1 | 5.50 |
| 1.21.53.5 | 38431130 | Հարթաչափի FLEX ADL 60 կամ համարժեքը հորիզոնական և ուղղահայաց, հարթությունների համար հարթաչափի երկարացման համար կետային լազերով (շեղումը՝ 30մմ), չափման բարձր ճշգրտությամբ, ճշտությունը՝ ±0,1 ⁰ /0 ⁰ +90 ⁰ , ±0,2 ⁰ /2 ⁰ +89 ⁰ ճշգրտությունը՝ ±0,5 ⁰ մմ/մ լազերի կարգը՝ 2, չափսը՝ 600x30x60մմ, պաշտպանության կարգը՝ IP 54, քաշը՝ 0,8կգ: | ԳՀ | հատ | 143.50 | 4 | 574.00 |
| 1.21.54 | | Արանքաչափիչներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.54.1 | 38410000 | Արանքաչափիչ №1, ԳՕՍՍ 882-64: | ԷԱՃ | հավաքածու | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.54.2 | 38410000 | Արանքաչափիչ №2, ԳՕՍՍ 882-64: | ԷԱՃ | հավաքածու | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.54.3 | 38410000 | Արանքաչափիչ PROMAT 858468 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հավաքածու | 0.00 | 19 | 0.00 |
| 1.21.55 | | Միկրոմետրներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.55.1 | 38410000 | Միկրոմետր MK 0x25 մմ, ԳՕՍՍ 6507-90: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.55.2 | 38410000 | Միկրոմետր MK 25x50 մմ, ԳՕՍՍ 6507-91: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.55.3 | 38410000 | Միկրոմետր թվային չափման միջակայքը՝ 0÷25մմ, չափման ճշգրտությունը՝ 0.001մմ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 + 40°C, աշխատանքային լարումը՝ 1.55Վ, թույլատրելի հարաբերական խտությունը՝ մինչև 80 %; չափվող սոնակի տրամագիծը՝ 6,5 մմ միկրոմետրի տուփի չափերը՝ 185x95x30 մմ, ծածկույթը պլաստմասե, միկրոմետրի չափերը՝ 155x60x25 մմ, պահուստային մարտկոցով, սնուցման փոխման համար բանալի: Լրակազմ օգտագործողի ինստրուկցիա: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.56 | | Ձողակարկիններ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.56.1 | 38410000 | Ձողակարկին ԱԼ-II-125-0.05, ԳՕՍՍ 166-74: | ԷԱՃ | հատ | 2.80 | 3 | 8.40 |
| 1.21.56.2 | 38410000 | Ձողակարկին ԱԼ-II-250-0.05, ԳՕՍՍ 166-74: | ԷԱՃ | հատ | 5.00 | 6 | 30.00 |
| 1.21.56.3 | 38410000 | Ձողակարկին ԱԼԼ-1-150-0.01, ԳՕՍՍ 166-89: | ԷԱՃ | հատ | 3.50 | 1 | 3.50 |
| 1.21.56.4 | 38410000 | Ձողակարկին Թվային 150մմ ՀՕԳ-150 (HOG-150) կամ համարժեքը, չափման միջակայքը՝ 0÷150մմ սխալանքը՝ +/- 02մմ/.001դույմ ճշգրտությունը՝ 01մմ/0.0005 դույմ, չափման արագությունը՝ 1.5մ/վրկ, սնուցումը՝ 1.5Մ ՍԻ 44 (1,5M SR44) մարտկոցով: Լրակազմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.57 | | Ներսաչափներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.57.1 | 38410000 | Ներսաչափ Ինդիկատորային տիպի, НИ 6-10-1ԳՕՍՍ 868-82 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.57.2 | 38410000 | Ներսաչափ Ինդիկատորային տիպի, НИ 10-18-1ԳՕՍՍ 868-82 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.57.3 | 38410000 | Ներսաչափ ինդիկատորային տիպի կամ համարժեքը, НИ 50-100-1 ԳՕՍՍ 868-82 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.57.4 | 38410000 | Ներսաչափ ինդիկատորային տիպի կամ համարժեքը, НИ 100-160-1 ԳՕՍՍ 868-82 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.58 | | Ձողախորաչափներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.58.1 | 38410000 | Ձողախորաչափ ՄԴ 0-250մմ, ԳՕՍՍ 162-90 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.58.2 | 38410000 | Ձողախորաչափ ՄԴ 0-400մմ, ԳՕՍՍ 162-90 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.59 | 38412100 | Կարծրաչափ ՏԵՄՊ-4Կ (ТЕМП-4К) կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 480.00 | 1 | 480.00 |
| 1.21.60 | 38412100 | Կալան (штатив), ШМ-ИВ-8 տիպի ԳՕՍՍ 10197: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.61 | | Կողմնացույցներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.61.1 | 38412100 | Կողմնացույց մետաղական պատյանով, մագնիսական քաշը՝ 0,148 կգ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.61.2 | 38412100 | Կողմնացույց չափսերը՝ 45x45x14, Kromatech ֆիրմայի կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.62 | 31640000 | Մալուխի անցկացման գործիք, 30մ հավաքվող, Мини-УЗК стеклопульт Д-3.5мм, в бухте 30м կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.63 | 42991600 | Լազերային կենտրոնավորման սարք: Դետեկտորի տեսակը՝ PSD, թույլատրելիությունը՝ 0,001 մմ, դիսպազոնը՝ 10մ, լազերի տիպը՝ դիոդային, ալիքի երկարությունը՝ 635-670НМ, լազերի դասը՝ II EASY-Laser E540-Сетрикс կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.64 | 39241130 | Նշտար, (լանցետ) ԳՕՍՍ 21240-89, Լ-150մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.21.65 | | Պոմպեր | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.65.1 | 42121230 | Պոմպ ձեռքի, տակադիկից ազդեցիվ քիմիկատների վերմոման համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.65.2 | 42121230 | Պոմպ ձեռքի, ավտոմեքենայի դողերի համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.65.3 | 42121230 | Ձեռքի օդամղիչ լաբորատոր առավելագույն վակուումը՝ 40մմ ս.ս.մթնոլորտային ճնշումը 4: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.65.4 | 42121230 | Օդաճնշման ձեռքի ՊՎ-210 (PV-210) կամ համարժեքը ճնշման և մանոմետրերի տվիչների ստուգաչափման, կարգավորման, չափաբերման համար, ճնշման ստեղծման միջակայք 0,09÷0,3ՄՊա, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը մինչև +40°C: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.66 | | Տեգեր (пик) | ԳՀ | | | | |
| 1.21.66.1 | 43611120 | Տեգ հորատիչի համար, SDS MAX L=400մմ, քաշը-0.72կգ | ԳՀ | հատ | 4.00 | 10 | 40.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.66.2 | 43611120 | Տեգ հարվածահատ մուրճի համար, П-11y, օդով աշխատող, մետաղը Y8, պղչամատի չափը dxL - 24x70, L=320մմ, քաշը-1.28 կգ. | ԳՀ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.67 | | Հատիչներ (зубило) | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.67.1 | 44511150 | Հատիչ SANTOOL 032021-025-400 կամ համարժեքը, տափակ, լայն.՝ 25 մմ, երկ.՝ 400մմ, քաշը՝ 0,73 կգ, կոթառը՝ SDS MAX | ԷԱՃ | հատ | 4.00 | 5 | 20.00 |
| 1.21.67.2 | 44511150 | Հատիչ2810-0203 ԳՈՍՍ 7211 Տիպ՝ 2 կատարում՝ 1, երկարությունը՝ 160 մմ, B16 մմ, α 60° | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.67.3 | 44511150 | Հատիչ 2810-0203 ԳՈՍՍ 7211 Տիպ՝ 2 կատարում՝ 1, երկարությունը՝ 200 մմ, B16 մմ, α 60° | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.68 | 43121190 | Հորատիչ մուրճավոր, հզորությունը՝ 850Վտ, մաքսիմալ հարվածի ուժը՝ 6,4 Ջոուլ, հարվածների քանակը՝ 3300 հարված/րոպե աշխատանքային ռեժիմների քանակը՝ 1, պտույտները՝ 315-630 պտ./րոպե, պատրոնը՝ SDS + Makita HR3210FCT կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 77.00 | 1 | 77.00 |
| 1.21.69 | 43121190 | Հորատիչ հզորությունը՝ 1510Վտ, մաքսիմալ հարվածի ուժը՝ 25,5 Ջոուլ, հարվածների քանակը՝ 1900 հարված/րոպե պատրոնը՝ SDS - Max, Makita HM1213c կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 120.00 | 2 | 240.00 |
| 1.21.70 | 43121190 | Հորատող թագ (сверлильная коронка) ավաստե թագազվիսիներով, СІВ-52-1 տիպի, երկար.՝ 1500 մմ, Փ-450 մմ: | ԳՀ | հատ | 1016.00 | 1 | 1,016.00 |
| 1.21.71 | | Հորատներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.71.1 | 43121190 | Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus, Փ 6մմ | ԷԱՃ | հատ | 1.00 | 5 | 5.00 |
| 1.21.71.2 | 43121190 | Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus, Փ 8մմ | ԷԱՃ | հատ | 1.20 | 5 | 6.00 |
| 1.21.71.3 | 43121190 | Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus, Փ 10մմ | ԷԱՃ | հատ | 1.40 | 5 | 7.00 |
| 1.21.71.4 | 43121190 | Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus, Փ 12մմ | ԷԱՃ | հատ | 1.70 | 1 | 1.70 |
| 1.21.72 | | Լինզեր | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.72.1 | 43121190 | Լինզ ЛО 24 ԳՈՍՍ 1405-83 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.72.2 | 43121190 | Լինզ ЛО 28 ԳՈՍՍ 1405-83 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.73 | | Կռաններ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.73.1 | 44511150 | Կռան բրոնզե գլխիկով 0,5 կգ, փայտե կոթով 500-600 մմ ԳՈՍՍ 359-78 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.73.2 | 44511150 | Կռան բրոնզե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500-600 մմ ԳՈՍՍ 359-79 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.73.3 | 44511150 | Կռան բրոնզե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 500-600 մմ ԳՈՍՍ 359-80 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.73.4 | 44511150 | Կռան դարբնի 1212-0002 ԳՈՍՍ 11401-71 պողպատե գլխիկով 3 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.73.5 | 44511150 | Կռան դարբնի 1212-0004 ԳՈՍՍ 11401-71 պողպատե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 600-800մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.74 | | Խողովակադարձակ լծակավոր | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.74.1 | 44511100 | Խողովակադարձակ լծակավոր ԳՈՍՍ 18981-73 №1 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 1.21.74.2 | 44511100 | Խողովակադարձակ լծակավոր ԳՈՍՍ 18981-73, №2 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 1.21.74.3 | 44511100 | Խողովակադարձակ լծակավոր ԳՈՍՍ 18981-73, №3 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.74.4 | 44511100 | Խողովակադարձակ լծակավոր 7813-0001, ԳՈՍՍ 18981-73 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.74.5 | 44511100 | Խողովակադարձակ լծակավոր 7813-0002, ԳՈՍՍ 18981-73 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.74.6 | 44511100 | Խողովակադարձակ լծակավոր 7813-0003, ԳՈՍՍ 18981-73 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.74.7 | 44511100 | Խողովակադարձակ լծակավոր 7813-0004, ԳՈՍՍ 18981-73 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.74.8 | 44511100 | Խողովակադարձակ լծակավոր 7813-0005, ԳՈՍՍ 18981-73 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.75 | | Խողովակահատիչներ | ԷԱՃ | | | | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.75.1 | 44511100 | Խողովակահատիչ էլեկտրական 220Վ, անջատովի, ավտոմատ կտրիչի մատուցումով: Լրակազմ. Ադապտեր ներտաշման համար, Կտրիչներ բոլոր տեսակի մետաղների ներտաշման, երեսակահանման և կտրման համար, լրացուցիչ կտրիչների հավաքածու (8 հատ), Շահագործման համար անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու: «КОHCTAP» ֆիրմայի կամ համարժեքը: Փ 18-Փ 76մմ տրամագծով խողովակների համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.75.2 | 44511100 | Խողովակահատիչ էլեկտրական 220Վ, անջատովի, ավտոմատ կտրիչի մատուցումով: Լրակազմ. Ադապտեր ներտաշման համար, Կտրիչներ բոլոր տեսակի մետաղների ներտաշման, երեսակահանման և կտրման համար, լրացուցիչ կտրիչների հավաքածու (8 հատ), Շահագործման համար անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու: «КОHCTAP» ֆիրմայի կամ համարժեքը: Փ 89-Փ 219մմ տրամագծով խողովակների համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.75.3 | 44511100 | Խողովակահատիչ քանդուկի DLW12-18 կամ համարժեքը Փ298-Փ457մմ տրամագծով խողովակների համար (Դy300ԿԿy400): Շարժաբերի տիպը՝ հիդրավլիկ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.75.4 | 44511100 | Խողովակահատիչ քանդուկի DLW20-24 կամ համարժեքը Փ582-Փ609մմ տրամագծով խողովակների համար (Դy500) շարժաբերի տիպը՝ հիդրավլիկ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.75.5 | 44511100 | Խողովակահատիչ քանդուկի DLW32-36 կամ համարժեքը Փ787-Փ914մմ տրամագծով խողովակների համար (Դy800) շարժաբերի տիպը՝ հիդրավլիկ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.76 | 44511100 | Հիդրավլիկ կայան DHP18E կամ համարժեքը, էլ. Շարժիչի հզորությունը՝ 11 կՎտ, արտադրողականությունը՝ 10-50 Լ/րոպե, առավելագույն ճնշումը՝ 105 բար, չափսերը՝ 80,5×62,54 69,5 սմ, լրակազմում լինի նաև հեռակառավարման վահանակ և 20 մ երկարությամբ մալուխ, նախատեսված է DLW տեսակի խողովակահատիչների համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.77 | 44511100 | Գայլիկոնման հաստոց մագնիսական հիմքով, Rotabroach ֆիրմայի, մոդել Element 100 կամ համարժեքը, լարումը՝ 230 Վ, հզորությունը՝ 2000 Վտ, քաշը՝ 24,5 կգ, մագնիսի ուժը՝ 20 000 Ն, մագնիսի չափսը՝ 228×114 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.78 | 44511100 | Գրտնակահաստոց (вальцовка) պղնձյա խողովակների գրտնակման համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.79 | 44511100 | Էլեկտրական օդափուրք (воздуходувка) հզորությունը՝ 600 Վտ, օդի հոսքը՝ 4,1 մ3/ր, օդի ճնշումը՝ 5,7կՊա, պարապ ընթացքի պտտման հաճախականությունը՝ 0-1600 պտ/րոպե, քաշը՝ 2 կգ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.80 | | Գայլիկոնիչներ էլեկտրական | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.80.1 | 31681100 | Գայլիկոնիչ էլեկտրական ռեժիմ-հարվածային, 1010Վտ, կոթառ-բանալիաձև, արագության թիվը-2, արագության թվի կարգավորումով: | ԷԱՃ | հատ | 35.00 | 2 | 70.00 |
| 1.21.80.2 | 31681100 | Գայլիկոնիչ էլեկտրական մարտկոցի լարումը՝ 12վ, տիպը՝ Li-Ion, մարտկոցների քանակը՝ 2 հատ, պատրոնի տիպը՝ արագ սեղմվող, պատրոնի տրամագիծը՝ 10 մմ, պտտման մոմենտը՝ 30 Նմ, արագությունների քանակը՝ 2, լուսավորիչով, պտտման հաճախությունը՝ 0-350/0-1300 պտ./րոպե BOSCH GSR 12V-15 Professional կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 40.00 | 3 | 120.00 |
| 1.21.80.3 | 31681100 | Գայլիկոնիչ էլեկտրական ИЭ.1015, 36Վ ԳՕՍՍ 8524-63 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.80.4 | 31681100 | Գայլիկոնիչ էլեկտրական Makita HP2070, 220Վ, հզորութ՝ 1100Վտ, արագությունը՝ 1200պտ/րոպ կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 6 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.80.5 | 31681100 | Գայլիկոնիչ էլեկտրական Makita HP2050, հարվածային, 220Վ, հզորութ՝ 720Վտ, արագությունը՝ 0÷1200պտ/րոպ. կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.80.6 | 31681100 | Գայլիկոնիչ էլեկտրական նախատեսված լինի հորատման և պտտտակահանման համար, առավելագույն պտտման արագությունը՝ 1200 պտ./րոպ, պտտման մոմենտը՝ 22 Նմ, արագության քանակը՝ 2, պատրոնի տիպը՝ արագ սեղմվող, պատրոնի տրամագիծը՝ 10 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.80.7 | 31681100 | Գայլիկոնիչ հարվածային, 220 Վ, հզորությունը 720 Վտ, արագությունը 0÷1200 պտ/ր, Makita HP 2050 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.81 | | Մանեկապտտիչներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.81.1 | 31680000 | Մանեկապտտիչ օդաճնշական FROSP ПГ-332 տեսակի կամ համարժեքը: Ձգման մոմենտը՝ 180Նմ, օդի ծախսը՝ 1100լ/րոպե, պտտման հաճախականությունը պարապ ընթացքի համար՝ 5300պտ/րոպե Չափսերը՝ 330x330x455մմ, քաշը՝ 6կգ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.81.2 | 31680000 | Մանեկապտտիչ հարվածային, էլեկտրական, հզորությունը՝ 710Վտ, կոթի չափսը՝ 3/4 ^h մաքսիմում ոլորման մոմենտը՝ 440 Ն.մ, ամրակապման չափսը՝ մինչև 20մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.82 | | Թիթեղներ տրամաչափված: BALTECH-2.3.4.5, թիթեղների լրակազմը 2.3.4.5 քեյսում, կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.83 | | Ջեռուցիչ ինդուկցիոն BALTECH HI-1650, կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.84 | | Հանիչներ (Съемник) | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.84.1 | 44511000 | Հանիչ TMMA-60 SKF կամ համարժեքը, ապամոնտաժման մաքսիմալ լարումը՝ 60կլՆ, բռնիչի լայնքը՝ 36-150 մմ, կառչման բարձրությունը՝ 7,5մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.84.2 | 44511000 | Հանիչ TMMA-120 SKF կամ համարժեքը, ապամոնտաժման մաքսիմալ լարումը՝ 120կլՆ, բռնիչի լայնքը՝ 75-250 մմ, կառչման բարձրությունը՝ 13,8 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.84.3 | 44511000 | Հանիչ հիդրավլիկ TMMA-100 H/SET կամ համարժեքը, ապամոնտաժման մաքսիմալ լարումը՝ 100կլՆ, բռնիչի լայնքը՝ 75-250 մմ, կառչման բարձրությունը՝ 13,8 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.84.4 | 44511000 | Հանիչ TMMD-100 SKF կամ համարժեքը, լիսեռի տրամագիծը՝ 10-100 մմ, բռնիչի էֆեկտիվ երկարությունը՝ 135-170 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.85 | 39241140 | Դանակ էլեկտրամոնտորի մեկուսացված բռնիչով, մինչև 1000վ լարման տակ աշխատելու համար, չծալվող, փոխվող սայրով: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 1.21.86 | | Հղկասկավառակներ հղկման | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.86.1 | 14811300 | Հղկասկավառակ հղկման Josili P40 կամ համարժեքը, արագ.՝ 800 մ/վրկ, 125x22: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 1.21.86.2 | 14811300 | Հղկասկավառակ հղկման, 1.150x20x32, 25A F40L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍ P52781-2007: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 1.21.86.3 | 14811300 | Հղկասկավառակ հղկման, 1.150x20x32, 25A F70L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍ P52781-2007: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 1.21.86.4 | 14811300 | Հղկասկավառակ հղկման, 1.150x20x32, 64C F40L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍ P52781-2008: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 1.21.86.5 | 14811300 | Հղկասկավառակ հղկման, 1.150x20x32, 64C F70L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍ P52781-2009: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 1.21.86.6 | 14811300 | Հղկասկավառակ հղկման, 1.400x40x127, 64CF40L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍ P52781-2007: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.86.7 | 14811300 | Հղկասկավառակ հղկման, 1.400x40x127, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍ P52781-2007: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.86.8 | 14811300 | Հղկասկավառակ հղկման, 1.300x40x76.2, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍ P52781-2007: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.86.9 | 14811300 | Հղկասկավառակ հղկման, 1.300x40x76.2, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍ P52781-2007: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.87 | | Հղկասկավառակներ հրաբխաքարային | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.87.1 | 14811300 | Հղկասկավառակ հրաբխաքարային ПП 150x20x32 14AF70(20H) ГМ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.87.2 | 14811300 | Հղկասկավառակ հրաբխաքարային ПП-150x20x32 14А 16ИГАБ66Б18 А/6 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.21.88 | | Հղկաքարներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.88.1 | 14521170 | Հղկաքար հարթ մակերեսով, չափը՝ 300x76x40մմ, հղկանյութը՝ 25А: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 1.21.88.2 | 14521170 | Հղկաքար հարթ մակերեսով, չափը՝ 150x32x20մմ, հղկանյութը՝ 25А: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.88.3 | 14521170 | Հղկաքար 100x20x32 ԳՕՍՍ 2428: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.88.4 | 14521170 | Հղկաքար 150x20x32 ԳՕՍՍ 2428: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 21 | 0.00 |
| 1.21.88.5 | 14521170 | Հղկաքար 300x32x76 ԳՕՍՍ 2428: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.88.6 | 14521170 | Հղկաքար 350x32x76 ԳՕՍՍ 2428: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 1.21.89 | 42671180 | Սկավառակ փայտ կտրելու համար, կլոր, ատամները պոբե-դիտից, 40 հատ, արտաքին տրամագիծը՝ 305մմ, անցքի տրամագիծը՝ 30մմ հաստ,՝ 2,3մմ, Makita կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.90 | 42671180 | Սկավառակ փայտ կտրելու համար, կլոր, ատամները պոբե-դիտից, 100 հատ, արտաքին տրամագիծը՝ 305մմ, անցքի տրամագիծը՝ 30մմ հաստ,՝ 2,3մմ, Makita կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.91 | 42671180 | Սկավառակ կտրող (սալիկ կտրող գործիքի պահեստամաս), ՓՅՆ-6մմ, ՓՆ-22մմ, հաստ.՝ 4.6մմ, STAYER 3320-16 կամ համարժեք: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.92 | 42671180 | Սկավառակ հղկաթուղթ անկյունային հղկման մեքենայի համար, 115x22 մմ հատիկայնությունը՝ P-40, Power Flex Disc կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.93 | | Սկավառակներ կտրող, մաքրամշակման | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.93.1 | 42671180 | Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման ЗУБР 36204-230-6 կամ համարժեք, ԳՕՍՍ 21963-2002, չափը՝ 230x6x22,5, արագությունը՝ 660պտ./րոպ, բազմաշերտ ապակեթելային ցանցով: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.93.2 | 42671180 | Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման В= 6÷10 115x1,6x22 «Օբել» կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 50 | 12.50 |
| 1.21.93.3 | 42671180 | Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման В= 6÷10 115x6x22«Օբել» կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 50 | 30.00 |
| 1.21.93.4 | 42671180 | Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման В= 6÷10 125x6x22 «Օբել» կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 80 | 64.00 |
| 1.21.93.5 | 42671180 | Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման В= 6÷10, 125x1,6x22 flexovit ֆիրմայի կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 50 | 15.00 |
| 1.21.93.6 | 42671180 | Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման В= 6÷10, 125x1x22 flexovit ֆիրմայի կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 100 | 30.00 |
| 1.21.93.7 | 42671180 | Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման 230x6x22«Օբել» կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 1.60 | 200 | 320.00 |
| 1.21.93.8 | 42671180 | Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման В= 6, 300x3x32 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 1.60 | 100 | 160.00 |
| 1.21.94 | | Սկավառակներ կտրող, մետաղի համար | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.94.1 | 42671180 | Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 180x3x22 «Օբել» կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 125 | 87.50 |
| 1.21.94.2 | 42671180 | Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 125x1,6x22 «Օբել» կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 150 | 45.00 |
| 1.21.94.2.1 | 42671180 | Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 125x1,6x22 «Օբել» կամ համարժեքը: | ՀՄԱ | հատ | 0.80 | 30 | 24.00 |
| 1.21.94.3 | 42671180 | Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 180x4x22 В=6÷10 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 1.00 | 100 | 100.00 |
| 1.21.94.4 | 42671180 | Սկավառակ կտրող, մետաղի համար А24SВF 230x3x32 LUGA կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 1.00 | 150 | 135.00 |
| 1.21.94.5 | 42671180 | Սկավառակ կտրող, մետաղի համար А24SВF 230x2,5x32 «Օբել» կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 500 | 0.00 |
| 1.21.94.6 | 42671180 | Սկավառակ կտրող, մետաղի համար А24 ВF 230x3x22,5, արագությունը՝ 8800պտ/ր, հղկանյութը՝ 14А, քաշը 276գ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 20 | 36.00 |
| 1.21.94.7 | 42671180 | Սկավառակ կտրող, մետաղի համար А24 ВF 300x3x32, արագությունը՝ 5100պտ/ր, հղկանյութը՝ 14А, քաշը 430գ: | ԷԱՃ | հատ | 1.80 | 170 | 42.50 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.94.8 | 42671180 | Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 115x1x22: | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 20 | 60.00 |
| 1.21.94.9 | 42671180 | Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 400x4.2x32: | ԷԱՃ | հատ | 3.00 | 30 | 90.00 |
| 1.21.95 | | Սկավառակներ թերթիկավոր | | | | | |
| 1.21.95.1 | 14811300 | Սկավառակ թերթիկավոր КЛ 150x30x32 P60 (№25): | ՀՄԱ | հատ | 5.00 | 500 | 2,500.00 |
| 1.21.95.2 | 14811300 | Սկավառակ թերթիկավոր ԳՕՍՍ 22775-77 КЛО 60x40x6 25А: | ՀՄԱ | հատ | 2.70 | 10 | 27.00 |
| 1.21.95.3 | 14811300 | Սկավառակ թերթիկավոր ԳՕՍՍ 22775-77 КЛО 80x40x6 25А: | ՀՄԱ | հատ | 2.70 | 10 | 27.00 |
| 1.21.95.4 | 14811300 | Սկավառակ թերթիկավոր ԳՕՍՍ 22775-77 КЛО 60x40x6 63С: | ՀՄԱ | հատ | 2.70 | 10 | 27.00 |
| 1.21.95.5 | 14811300 | Սկավառակ թերթիկավոր ԳՕՍՍ 22775-77 КЛО 80x40x6 63С: | ՀՄԱ | հատ | 2.70 | 10 | 27.00 |
| 1.21.95.6 | 14811300 | Սկավառակ թերթիկավոր ԳՕՍՍ 22775-77 КЛО 150x50x32 15А 5ПФ2С2ГФ: | ՀՄԱ | հատ | 5.50 | 50 | 275.00 |
| 1.21.96 | | Ստուգող պրիզմա Призма I-3-1 ԳՕՍՍ 5641-82 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.21.97 | 42991410 | Խառնիչ էլեկտրական (Миксер электрический) շինարարական, ներկերի խառնման համար, WURTH RW 160, լարումը՝ 230վ, հզորությունը՝ 1300Վտ, հաճախականությունը՝ 50Հց, պտտման արագությունը՝ 2 աստիճան, I 0-250պտ/րոպ, II 0-650պտ/րոպ, սոնակի պարույրները M14, գլխադիրով լ=400մմ, ֆ-90 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.98 | | Խոզանակ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.98.1 | 44511340 | Խոզանակ մետաղալարով, մետաղի մաքրման համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 1.21.98.2 | 44511340 | Խոզանակ ձեռքի, մետաղալարե, փայտե կոթով, արտիկով 35020-5, մետաղալարերը բաղկացած 5 շարքից: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.98.3 | 44511340 | Խոզանակ STAYER-Master, 5 շարքից 35020-5, լարային չափսը՝ 288x43x38, քաշը՝ 140գ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 1.21.98.4 | 44511340 | ՏՕՔԵX 14A523 կամ համարժեքը պողպատյա մետաղալարերով, պլաստմասսե բռնիչով: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 1.21.98.5 | 44511340 | Շառավղային, չժանգոտվող պողպատից մետաղալարե, արտաքին տրամագիծը՝ 150մմ, ներքին տրամ.՝ 30մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 1.21.98.6 | 44511340 | Շառավղային, չժանգոտվող պողպատից մետաղալարե, արտաքին տրամագիծը՝ 50մմ, բռնակի տրամաքիծը՝ 6մմ, BOSCH ֆիրմայի կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 1.21.98.7 | 44511340 | Շառավղային, չժանգոտվող պողպատից մետաղալարե, արտաքին տրամագիծը՝ 60մմ, բռնակի տրամաքիծը՝ 6մմ, BOSCH ֆիրմայի կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 1.21.99 | | Խոշորացույցներ 5X 50-80 մմ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.99.1 | 38651230 | Խոշորացույց 5X տրամագիծը՝ 50-80 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.99.2 | 38651230 | Խոշորացույց գրպանի, խոշորացման աստիճանը՝ 7: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.100 | | Կապիչներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.100.1 | 42671100 | Կապիչ 7103-0045 խառատային, քառաբոնուց ԳՕՍՍ 3890-80: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.100.2 | 42671100 | Կապիչ գայլիկոնային, բանալիով ПС6-В10 ԳՕՍՍ 8522-79: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.100.3 | 42671100 | Կապիչ գայլիկոնային, բանալիով ПС6-В12 ԳՕՍՍ 8522-80: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.100.4 | 42671100 | Կապիչ գայլիկոնային, բանալիով ПС6-В16 ԳՕՍՍ 8522-81 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.100.5 | 42671100 | Կապիչ Optium M4/M16÷M18 կամ համարժեքը Ջսպախցուկի հավաքածույուն 3÷20 ER32: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.100.6 | 42671100 | Կապիչ զսպախցուկ (ванга) երկաթյա, պատված դեղին ցինկով, խցովի, տեսակը՝ LA, M=16մմ, L=44մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 50 | 0.00 |
| 1.21.101 | 42671140 | Շաղափի գլխիկի փոխարկիչ (переходник головы для тонких сверл) լ=225մմ, փոխանցումը SDS-max-ից SDS-plus-ի: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.102 | | Պոչուկներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.102.1 | 42671100 | Պոչուկ գայլիկոնային կապիչի KM-1-B10 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.102.2 | 42671100 | Պոչուկ գայլիկոնային կապիչի KM-1-B12 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.102.3 | 42671100 | Պոչուկ գայլիկոնային կապիչի KM-1-B16 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.103 | | Կոթեր | ԷԱՃ | | | | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.103.1 | 42671100 | Կոթ կռանի, փայտյա, L=750մմ | ԷԱՃ | հատ | 20.00 | 10 | 200.00 |
| 1.21.103.2 | 42671100 | Կոթ մուրճի, փայտյա, L=350մմ | ԷԱՃ | հատ | 8.00 | 10 | 80.00 |
| 1.21.104 | | Մամլակներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.104.1 | 42631150 | Մամլակ փականագործական չպտտվող TC4-250H SՈւ 490175790.001-2003կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.104.2 | 42631150 | Մամլակ փականագործական TCC-250 ԳՕՍՍ 4045, SՈՒ 3926-022-0224633-97: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.104.3 | 42631150 | Մամլակ պտտվող, հաստոցային 7200-3210 SՈՒ 396131-03-02962743-94: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.104.4 | 42631150 | Մամլակ շուրթերի երկարությունը՝ 120 մմ, 25 սմ բացվելու ունակությամբ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.104.5 | 42631150 | Մամլակ ստալեքս Մ60 (Stalex M60) կամ համարժեքը շուրթի լայնությունը՝ 150մմ, բացվածքի խորությունը՝ 89 մմ, շուրթի բացվածքը 150մմ, սալիկի չափը 61x72 մմ, խողովակի սեղմակի տրամագիծը, 13,5-68մմ, քաշը՝ 19կգ, չափերը 450x200x280: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.104.6 | 42631150 | Մամլակ փականագործի, ռետինային, վակուումային ծծակով մատրիքս 18506 (Matrix 18506) կամ համարժեքը: Շարժական մեխանիզմով, աշխատանքային շուրթերի լայնությունը՝ 70 մմ, սեղմող շուրթերի լայնությունը՝ 71մմ, վերին շուրթի մակարդակի խորությունը մինչև մուտքային պտուտակ 33մմ, սեղմող պտուտակի տրամագիծ 11,5մմ, մամլակի երկարությունը, լայնությունը, հաստությունը՝ 140 x 145 x 155մմ, քաշ 1,5կգ.: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.105 | | Մամլիչներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.105.1 | 42631161 | Մամլիչ հիդրավիկ, KBT ПГР-300 ձեռքի 49628 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.105.2 | 42631162 | Մամլիչ հիդրավիկ, էլեկտրական RTR pro-III կամ համարժեքը, ճնշման ուժը՝ 60 կգ/ սմ ² : | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.105.3 | 42631163 | Մամլիչ մալուխային, հիդրավիկ, ձեռքի ПРГс-300 կամ համարժեքը, աշխատանքային լարումը՝ 13 տ, հատվածների ընդգրկույթը՝ 240մմ ² , մամլամայրերով (с матрицами) 35x300 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.105.4 | 42631164 | Մամլիչ շարժական ՊՈՒՄ 2113Մ 60մՊա (ПУМ 2113М 60МПа) կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.105.5 | 42631165 | Մամլիչ ճնշման շարժական տեսակը՝ 2113Մ աշխատանքային ճնշումը 0÷40մՊա ձեռքի շարժական, փոքր չափերի: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.106 | | Չափերիզներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.106.1 | 38330000 | Չափերիզ լիստը բարձր տեսակի ածխածնային պողպատից, L=5մ, ԳՕՍՍ 7502-98: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.106.2 | 38330000 | Չափերիզ մետաղական, ինքնահավաքվող է-3մ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.106.3 | 38330000 | Չափերիզ մետաղական, ինքնահավաքվող է-5մ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 1.21.106.4 | 38330000 | Չափերիզ մետաղական, ինքնահավաքվող է-10մ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 1.21.106.5 | 38330000 | Չափերիզ փայտյա, ծավկող, լայնությունը՝ 16մմ, L=2մ, գունավոր, (արտիկոլ ST-01128): | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.106.6 | 38330000 | Չափերիզ երկարությունը՝ 30 մ, մետաղյա, գլանաձև պատյանով, պտուտակով: | ԷԱՃ | հատ | 10.00 | 1 | 10.00 |
| 1.21.107 | | Մկրատներ և մալուխակտրիչներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.107.1 | 39241210 | Մկրատ մետաղապլաստե խողովակների համար VINYL PIPE CUTTER կամ համարժեքը Ф20÷63: | ԷԱՃ | հատ | 4.00 | 3 | 12.00 |
| 1.21.107.2 | 39241210 | Մկրատ մետաղի, ԳՕՍՍ 7210-75, բռնակի ծածկույթը՝ պ/էթիլային, չափը՝ 250x60x70, քաշը՝330գ, մետաղ-Կ7: | ԷԱՃ | հատ | 5.00 | 6 | 30.00 |
| 1.21.107.3 | 39241210 | Մկրատ մետաղակտրիչ, սայրի երկարությունը 270 մմ, բռնակները դիէլեկտրիկ ծածկույթով GROSS PIRANHA 78239 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.107.4 | 39241210 | Մկրատ դիէլեկտրիկ ծածկույթով BCB НД-1 1000Вկամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.107.5 | 44511220 | Մալուխակտրիչ HK-70KBT կամ համարժեք նախատեսված Ф75մմ կտրվածքով մալուխներ կտրելու համար: | ԳՀ | հատ | 167.60 | 1 | 167.60 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.107.6 | 44511220 | Մալուխակտրիչ մինչև 40 մմ տրամագծով մալուխներ կտրելու համար K-40 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 20.00 | 2 | 40.00 |
| 1.21.108 | | Մեքենաներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.108.1 | 43411500 | Մեքենա հղկման, սկավառակի տրամագիծը՝ 120 մմ, հզորությունը՝ 142 կՎտ, պտույտների թիվը՝ 10000÷12000 պտ./րոպե: | ԷԱՃ | հատ | 50.00 | 2 | 100.00 |
| 1.21.108.2 | 43411500 | Մեքենա հղկման, սկավառակի տրամագիծը՝ 230 մմ, հզորությունը՝ 2կՎտ, պտույտների թիվը՝ 6600 պտ./րոպ: | ԷԱՃ | հատ | 70.00 | 2 | 140.00 |
| 1.21.108.3 | 43411500 | Մեքենա Makita 9555 HN, 220Վ, 710Վտ, քաշը՝ 1,9 կգ, արագությունը՝ 10 000պտ/րոպ, կոմպլեկտ՝ բանալի-1 հատ, բռնակ-1հատ, հղկող շրջանակ d=12,5 սմ-1հատ կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 50.00 | 6 | 300.00 |
| 1.21.108.4 | 43411500 | Մեքենա 220Վ, 520÷750 Վտ, պտտման արագությունը՝ 16 000÷27 000պտ./րոպ. Makita GD0800L կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.21.108.5 | 43411500 | Մեքենա էլեկտրական հղկիչ, հզորությունը՝ 2400Վտ, սկավառակի տրամագիծը՝ 180-230մմ, պտույտների քանակը՝ 6000պտ/րոպ, Makita GA 9020կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 95.00 | 4 | 380.00 |
| 1.21.108.6 | 43411500 | Մեքենա էլեկտրական շաղափման Փ16մմ, պտույտների քանակը 0÷2000 պտ./րոպ. հզորությունը-1200 Վտ <<STERN>> ID-16B կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 45.00 | 4 | 180.00 |
| 1.21.108.7 | 43411500 | Մեքենա էլեկտրական, հղկող, սկավառակի տրամագիծը՝ Փ125մմ պտույտների քանակը՝-11000պտ/րոպ, հզորությունը՝-950 Վտ, ՅՄՍ-125/950 <<Зенит>> կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 50.00 | 4 | 200.00 |
| 1.21.108.8 | 43411500 | Մեքենա էլեկտրական, հղկող 2200Վտ, 220Վ, 180մմ, «BOSCH GWS 22-180 LV10.601.890.000»կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 70.00 | 1 | 70.00 |
| 1.21.108.9 | 43411500 | Մեքենա էլեկտրական, հղկող 2200Վտ, 220Վ, 230մմ, «BOSCH GWS 22-230 H0.601.882.103»կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 80.00 | 3 | 240.00 |
| 1.21.108.10 | 43411500 | Մեքենա պնևմատիկ մանրիկ ՄՊ-2009 կամ համարժեքը, սկավառակի տրամագիծը՝ 63 մմ, նստեցման տրամագիծը՝ 20 մմ, պտտման հաճախությունը՝ 12100 պտ/րոպ., աշխատանքային ճնշումը՝ 6,3 բար: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 1.21.108.11 | 43411501 | Մեքենա պնևմատիկ մանրիկ Airon-G210R-B1 կամ համարժեքը 220Վ, հզորությունը՝ 330Վտ, պտտման հաճախությունը՝ 22000պտ/րոպ., ցանգը՝ 6մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.108.12 | 43411502 | Մեքենա պնևմատիկ մանրիկ Shinano S1-2022S կամ համարժեքը 220Վ, հզորությունը՝ 537Վտ, պտտման հաճախությունը՝ 24000պտ/րոպ., ցանգը՝ 6մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.108.13 | 43411503 | Մեքենա խողովակի վրա եզրահատք անող MF5i կամ համարժեքը, աշխատանքի դիսկազոնը՝ 100-380 մմ, սեղմման դիսկազոնը՝ 100-332 մմ, մատուցման մեծությունը՝ 30 մմ, շարժարերի տիպը՝ օդանշական: Լրացուցիչ.1.Լրակազմ XL դիսկազոն 176-460մմ բռունցքների հավաքածուով և N2 կտրիչակալով, 2.Արմոնիկ ճակատատաշման կալակ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.108.14 | 43411504 | Մեքենա STERN AG125B կամ համարժեք, սկավառակի չափսը՝ 125 մմ, հզորությունը՝ 900 Վտ, 220 Վ, պտույտների հաճախականությունը՝ 3000-11000 պտ/րոպ.: | ԷԱՃ | հատ | 45.00 | 1 | 45.00 |
| 1.21.108.15 | 43411505 | Մեքենա անկյունային հղկման «BOSCH PWS 700-1250.603.3,3 A2. 023» կամ համարժեքը, քաշը՝ ոչ ավել քան 1,9 կգ, հզորությունը՝ 720 Վտ, սկավառակի տրամագիծը՝ 125 մմ, պտտման արագությունը՝ 0-11000 պտ./րոպ: | ԷԱՃ | հատ | 50.00 | 2 | 100.00 |
| 1.21.108.16 | 43311130 | Հարվածահատ մուրճ (отбойный молоток)էլեկտրական հզորությունը 1500Վտ, քաշը 12.1 կգ, բնիկի տիպը SDS-MAX, լարումը 220Վ Makita HR 5210 C կամ համարժեքը՝ | ԳՀ | հատ | 125.50 | 1 | 125.50 |
| 1.21.108.17 | 43411500 | Հղկամեքենա, անկյունային BOSH GWS 7-125 3 601C88 106 | ԳՀ | հատ | 40.00 | 1 | 40.00 |
| 1.21.109 | | Ներկազաններ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.109.1 | 44192700 | Ներկազան L=24սմ,Փ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 12մմ | ԷԱՃ | հատ | 1.80 | 200 | 360.00 |
| 1.21.109.2 | 44192700 | Ներկազան L=16սմ,Փ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 10մմ | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 250 | 275.00 |
| 1.21.109.3 | 44192700 | Ներկազան L=10սմ,Փ-3սմ, մազախավի երկարությունը՝ 4մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 200 | 120.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.110 | 31731100 | Ֆեն էլեկտրական, տեխնիկական հզորությունը՝ 1600Վտ, մաքսիմում ջերմաստիճանը՝ 500°C, օդի ծախսը՝ 350-500լ/րոպե, Makita HG5012 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 20.00 | 1 | 20.00 |
| 1.21.111 | | Սայլակներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.111.1 | 34911110 | Սայլակ 1000կգ բեռնատարողությամբ: | ԷԱՃ | հատ | 150.00 | 2 | 300.00 |
| 1.21.111.2 | 34911110 | Սայլակ ձեռքի հիդրավլիկ, 2,5 տ բեռ տեղափոխելու համար, HPT (ռոխի) կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 170.00 | 4 | 680.00 |
| 1.21.111.3 | 34911110 | Սայլակ ձեռքի, գազի բալոններ տեղափոխելու համար, նախատեսված երկու հատ բալոնների համար, բացի 2 հիմնական անիվներից ունենա նաև 3-րդ շրջվող հավելյալ անիվ, բալոնների ֆիքսման համակարգով: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.21.111.4 | 34911110 | Սայլակ քառանիվ, բեռներ տեղափոխելու համար, չափսերը՝ 600x1200: | ԷԱՃ | հատ | 100.0 | 1 | 100.00 |
| 1.21.112 | 44611200 | Բալոն պրոպան գազի համար պատրաստված ԳՕՍՍ 15860-84 մետաղից, ներկված կարմրի գույնով, փականով, ճնշումը՝ 1,6 ՄՊԱ, 5լ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.113 | | Ալմաստե մատիտներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.113.1 | 14811500 | Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 1 ԳՈՍՍ 607-80 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.113.2 | 14811500 | Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 2 ԳՈՍՍ 607-80 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.114 | 14810000 | Ալմաստի մածուկ ACM 40/28 ԳՈՍՍ 25593-83 | ՄԱ | հատ | 1.70 | 20 | 34.00 |
| 1.21.115 | | Հղկափոշիներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.115.1 | | Հղկափոշի բորի կարբիդից M20 ԳՈՍՍ 5744: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.115.2 | | Հղկափոշի բորի կարբիդից M40 ԳՈՍՍ 5744: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.21.116 | | Սեղմիչ Հեռախոսային լարերի վեջույթամրակների Oubaotool 4P, 6P, 8P կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.117 | | Ստեպլեր մալուխների մոնտաժման համար համապատասխան Ս տիպի սկոբաներով: | ԷԱՃ | հատ | 10.00 | 1 | 10.00 |
| 1.21.118 | | Դրոշմիչներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.118.1 | | Դրոշմիչ թվային, բարձրությունը՝ 5 մմ, լայնությունը՝ 3 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.118.2 | | Դրոշմիչ տառային, բարձրությունը՝ 5 մմ, լայնությունը՝ 3 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.119 | | Դակիչ (пробойник) լրակազմում 3-25 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.120 | | Կենտրոնավորիչներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.120.1 | | Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, տիպ՝ SC 13 նախատեսված 1-3 դրյմ խողովակների համար (25-76 սմ): | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.120.2 | | Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, SC 25 նախատեսված 2-5 դրյմ խողովակների համար (50-127 սմ): | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.120.3 | | Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, SC 47 նախատեսված 4-7 դրյմ խողովակների համար (101-172 սմ): | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.120.4 | | Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, SC 59 նախատեսված 5-9 դրյմ խողովակների համար (127-228 սմ): | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.120.5 | | Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, SC 1014 նախատեսված 10-14 դրյմ խողովակների համար (254-355 սմ): | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.121 | | Գործիքներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.21.121.1 | | Գործիք խցողակների մոնտաժման և ապամոնտաժման համար, SEALTOOL ֆիրմայի, Seal Digger կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.121.2 | | Գործիք քուղի սոսնձման համար SEALTOOL ֆիրմայի, OR splicer կամ համարժեքը, քուղի տրամագծի միջակայքը՝ 2.5-20մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.122 | | Հոսքարոնիչ ջրածնի Stratasys <<Rompe>> HYDROGEN-POWER T կամ համարժեք պահպանում -25 ÷ +50°C աշխատանքի տևականությունը՝ 4,5ժ, սնուցումը՝ NIMH-մարտկոց, աշխատանքային ընդգրկույթը՝ -25 ÷ +40°C | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.21.123 | | Ամբարձիկ (домкрат) հիդրավլիկական, մալուխային ДКГ-18-3, կամ համարժեքը 3տ բեռնաբարձությամբ | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.124 | | Գլխադիր (насадка) կաշուն մակերեսով, հղկող մեքենայի վրա ամրացվող, կաշուն մակերեսի տրամագիծը՝ 115 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.21.125 | | Գլխադիր (насадка) բրդածածկ մակերեսով, հղկող մեքենայի վրա ամրացվող, տրամագիծը՝ 115 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.126 | 44511400 | Դանակ ֆուզանային հաստոցի համար, չափսերը 400x40x3 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.21.127 | 44511400 | Դանակ resm6sajin հաստոցի համար, չափսերը 600x40x3 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.22 | | Գործիքային հատուկ հարմարանքներ | | | | | 7,583.80 |
| 1.22.1 | | Առասաններ | | | | | |
| 1.22.1.1 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 0,5տ; երկար.՝ 1մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 1.22.1.2 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 0,5տ; երկար.՝ 1,5մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.22.1.3 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 1000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 1տ; երկար.՝ 1մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.22.1.4 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 2տ; երկար.՝ 2մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.22.1.5 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 2տ; երկար.՝ 3մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.22.1.6 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 6000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 6տ; երկար.՝ 4մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.22.1.7 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 1000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 1տ; երկար.՝ 1մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 1.22.1.8 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 1000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 1տ; երկար.՝ 2մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.22.1.9 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 2 տ; երկար.՝ 1,5 մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.22.1.10 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 3 տ; երկար.՝ 2 մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.22.1.11 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 4000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 4 տ; երկար.՝ 2,5 մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.22.1.12 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 6000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 6 տ; երկար.՝ 4 մ | ԳՀ | հատ | 0.0 | 4 | 0.00 |
| 1.22.1.13 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 P2-C տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 2 տ; երկար.՝ 1 մ | ԳՀ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 1.22.1.14 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 P2-C տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 2 տ; երկար.՝ 2 մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.22.1.15 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 P2-C տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 2 տ; երկար.՝ 3 մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.22.1.16 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 P2-C տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 3 տ; երկար.՝ 2 մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.22.1.17 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-1000 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 1 տ; երկար.՝ 1 մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.22.1.18 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-2000 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 2 տ; երկար.՝ 2 մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.22.1.19 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-1400 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 1,4 տ; երկար.՝ 2 մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.22.1.20 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-2800 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 2,8 տ; երկար.՝ 3 մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.22.1.21 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-4-2100 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 2,1 տ; երկար.՝ 3 մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.22.1.22 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-6300 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 6,3 տ; երկար.՝ 3 մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.22.1.23 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-10500 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 10,5 տ; երկար.՝ 9 մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.22.1.24 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus SF-2 1000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 1 տ; երկար.՝ 2 մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.22.1.25 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus SF-2 2000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 2 տ; երկար.՝ 4 մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.22.1.26 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB SF-2 2000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 2 տ; երկար.՝ 4 մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.22.1.27 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB SF-2 3000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 3 տ; երկար.՝ 3 մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.22.1.28 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 3 տ; երկար.՝ 3 մ | ԳՀ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.22.2 | | Առասաններ(ստրո) СТП, տեքստիլ, հանգուցային (петлевой) | | | | | |
| 1.22.2.1 | 39541170 | Առասան (ստրո) СТП,տեքստիլ, հանգուցային (петлевой) СТП2.0/1500: | ԳՀ | մ | 3.00 | 2 | 6.00 |
| 1.22.2.2 | 39541170 | Առասան (ստրո) СТП,տեքստիլ, հանգուցային (петлевой) СТП2.0/3000: | ԳՀ | մ | 5.40 | 2 | 10.80 |
| 1.22.2.3 | 39541170 | Առասան (ստրո) СТП,տեքստիլ, հանգուցային (петлевой), կարողությունը 1տ, L=5մ: | ԳՀ | մ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.22.2.4 | 39541170 | Առասան (ստրո) СТП,տեքստիլ, հանգուցային (петлевой), կարողությունը 2տ, L=5մ: | ԳՀ | մ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.22.2.5 | 39541170 | Առասան (ստրո) СТП,տեքստիլ, հանգուցային (петлевой), կարողությունը 5տ, L=5մ: | ԳՀ | մ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.22.2.6 | 39541170 | Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 3,0տ, պատրաստված համաձայն РД-24С3К-01-01, ТУ3150-004-10905759-2005, СТП,հանգուցի երկ.՝ 450մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 4մ: | ԳՀ | մ | 16.50 | 2 | 33.00 |
| 1.22.2.7 | 39541170 | Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 3,0 տ, պատրաստված համաձայն РД-24С3К-01-01, ТУ3150-004-10905759-2005, СТП,հանգուցի երկ.՝ 450մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 8մ: | ԳՀ | մ | 26.50 | 4 | 106.00 |
| 1.22.3 | | Կցորդագիններ (Серьга) | | | | | |
| 1.22.3.1 | 44311151 | 218-01.209 Քոնսակի OUS 5.2312-79 բեռնամբարձությունը՝ 0.5տ: | ԳՀ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.22.3.2 | 44311151 | 218-01.211 Քոնսակի OUS 5.2312-79 բեռնամբարձությունը՝ 1,2 տ: | ԳՀ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.22.3.3 | 44311151 | 218-01.213 Քոնսակի OUS 5.2312-79 բեռնամբարձությունը՝ 2 տ: | ԳՀ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.22.4 | | Կապողակներ | | | | | |
| 1.22.4.1 | 44531120 | M12 ԳՈՍՍ 4751-73 | ԳՀ | հատ | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 1.22.4.2 | 44531120 | M14 ԳՈՍՍ 4751-74 | ԳՀ | հատ | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 1.22.4.3 | 44531120 | M16 ԳՈՍՍ 4751-75 | ԳՀ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.22.4.4 | 44531120 | M20 ԳՈՍՍ 4751-76 | ԳՀ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.22.4.5 | 44531120 | M24 ԳՈՍՍ 4751-77 | ԳՀ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.22.5 | | Կեներ | | | | | |
| 1.22.5.1 | 39265100 | Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.1 տիպի, բեռնամբ.՝ 1տ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.22.5.2 | 39265100 | Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.2 տիպի, բեռնամբ.՝ 2տ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.22.5.3 | 39265100 | Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.3 տիպի, բեռնամբ.՝ 3տ կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 1.22.6 | | Ճոպաններ | | | | | |
| 1.22.6.1 | 39541170 | Ճոպան կապրոնե Փ20 մմ ԳՈՍՍ 10293-77: | ԳՀ | մ | 0.00 | 40 | 0.00 |
| 1.22.6.2 | 39541170 | Ճոպան մետաղական (ոլոքալար) Փ5,5 մմ: | ԳՀ | մ | 0.00 | 85 | 0.00 |
| 1.22.6.3 | 39541170 | Ճոպան մոնոյորական գոտի «Տիտան»-ի համար, երկարությունը՝ 10 մ, երկարությունը կարգավորվող, միացման էլեմենտներով ԳՈՍՍ PEH 358-2008: | ԳՀ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.22.6.4 | 39541170 | Ճոպան կապրոնե Փ 26 մմ, հյուսվածքը 3 ճյուղանի, բեռնվածությունը 580 կգ: | ԳՀ | մ | 0.85 | 100 | 85.00 |
| 1.22.6.5 | 39541170 | Ճոպան պողպատե (2688-80) 13 մմ: | ՄԱ | մ | 0.90 | 120 | 108.00 |
| 1.22.7 | 44311280 | Բեռների ամրացման փոկ, ձգող բաղադրիչով, փոկի լայնությունը՝ 70-80 մմ, աշխատանքային մասը՝ 10 000 մմ-ից ոչ պակաս, ընդհանուր երկարությունը՝ 10000-12000 մմ + 300/500 մմ, ամրացնող կեների առկայությունը պարտադիր, ձգման ուժը՝ 10 000 կգ-ից ոչ պակաս, պետք է համապատասխանի EN 12195-2 ստանդարտի պահանջներին: | ԳՀ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.22.8 | | Պաշտպանիչներ | | | | | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|---------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.22.8.1 | | Պաշտպանիչ՝ տեքստիլային առասանների անկյունային պոլիուլթեթանային SPANSET-SECUTEX ֆիրմայի արտիկոլ Z0104-1 կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.22.8.2 | | Պաշտպանիչ՝ տեքստիլային առասանների անկյունային պոլիուլթեթանային SPANSET-SECUTEX ֆիրմայի արտիկոլ Z0104-2 կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 1.22.9 | 44211460 | Շինարարական սեպավոր տախտակամած LU4-50 (ЛСК-50) | ԳՀ | | | | |
| 1.22.9.1 | 44211460 | Ուղղահայաց էլեմենտ (вертикальный элемент) Ф=48*2մ, կցեզրի քայլը (фланец) 500 մմ, լ=1 մ, 80 հատ | ԳՀ | հատ | 4.375 | 80 | 350.00 |
| 1.22.9.2 | 44211460 | Ուղղահայաց էլեմենտ (вертикальный элемент) Ф=48*2մ, կցեզրի քայլը (фланец) 500 մմ, լ=2 մ, 80 հատ | ԳՀ | հատ | 8.125 | 80 | 650.00 |
| 1.22.9.3 | 44211460 | Ուղղահայաց էլեմենտ (вертикальный элемент) Ф=48*2մ, կցեզրի քայլը (фланец) 500 մմ, լ=3 մ, 50 հատ | ԳՀ | հատ | 13.70 | 50 | 685.00 |
| 1.22.9.4 | 44211460 | Հորիզոնական էլեմենտ (регель), Ф=48 *3մմ, լ=1մ, 100 հատ | ԳՀ | հատ | 4.90 | 100 | 490.00 |
| 1.22.9.5 | 44211460 | Հորիզոնական էլեմենտ (регель), Ф=48 *3մմ, լ=1,5մ, 50 հատ | ԳՀ | հատ | 7.00 | 50 | 350.00 |
| 1.22.9.6 | 44211460 | Հորիզոնական էլեմենտ (регель), Ф=48 *3մմ, լ=2,5մ, 80 հատ | ԳՀ | հատ | 9.60 | 80 | 768.00 |
| 1.22.9.7 | 44211460 | Հորիզոնական էլեմենտ (регель), Ф=48 *3մմ, լ=3մ, 100 հատ | ԳՀ | հատ | 11.30 | 100 | 1,130.00 |
| 1.22.9.8 | 44423240 | Մետաղական աստիճան կախովի (лестница металлическая), չափերը՝ 200x 60 սմ, 60 հատ | ԳՀ | հատ | 11.70 | 60 | 702.00 |
| 1.22.9.9 | 44211460 | Ուժեղացված հորիզոնական էլեմենտ (регель усиленный), լ=1 մ, 50 հատ | ԳՀ | հատ | 9.20 | 50 | 460.00 |
| 1.22.9.10 | 44211460 | Ուժեղացված հորիզոնական էլեմենտ (регель усиленный), լ=2,5 մ, 50 հատ | ԳՀ | հատ | 14.60 | 50 | 730.00 |
| 1.22.9.11 | 44211460 | Ուժեղացված հորիզոնական էլեմենտ (регель усиленный), լ= 3մ, 50 հատ | ԳՀ | հատ | 18.40 | 50 | 920.00 |
| 1.23 | | Գազեր | ԳՀ | | | | 7,523.67 |
| 1.23.1 | 24111100 | Արգոն տեսակը՝ 99,9%, ԳՕՍՍ 10157-79, ծավալը՝ 40լ, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ, բալոնում գազի պարունակությունը՝ 10,7կգ կամ 6մ ³ | ԳՀ | մ ³ | 6.65 | 480 | 3,192.00 |
| 1.23.2 | 09411400 | Պրոպան գազ (հեղուկ), ԳՕՍՍ 20448-90, բալոնում գազի պարունակությունը՝ 20 կգ (9,46մ) | ՄԱ | կգ | 0.42 | 2380 | 999.60 |
| 1.23.3 | 09411400 | Պրոպան գազ (հեղուկ), ԳՕՍՍ 20448-90, բալոնում գազի պարունակությունը՝ 5 կգ (2,36 մ) | ԳՀ | կգ | 0.42 | 80 | 33.60 |
| 1.23.4 | 24111190 | Ածխաթթու գազ տեսակը՝ բարձրագույն կամ առաջին, ԳՕՍՍ 8050-85, ծավալը՝ 40 ր, ճնշումը՝ 60 կգ/սմ, բալոնում գազի պարունակությունը՝ 25կգ (12,12մ) | ԳՀ | մ ³ | 0.52 | 5017.68 | 2,609.19 |
| 1.23.5 | 39224410 | Գազ բութան 250մլ բալոնով, ZENTA ZT-80 շարժական գազայրիչի լիցքավորման համար | ԳՀ | հատ | 1.00 | 48 | 48.00 |
| 1.23.6 | 24111300 | Ֆրեոն Ռ-22 (R22), ԳՕՍՍ 8502-73, 1կգ=0.259մ, 20°C ջերմաստիճանի և 1 կգ/սմ ճնշման դեպքում: | ԳՀ | մ ³ | 11.60 | 30.300 | 351.48 |
| 1.23.7 | 24111300 | Ֆրեոն Ռ-134 (R134), ԳՕՍՍ 19212-73, 1կգ=0.22մ, 20°C ջերմաստիճանի և 1 կգ/սմ ճնշման դեպքում: | ԳՀ | մ ³ | 22.75 | 8.8 | 200.20 |
| 1.23.8 | 24311300 | Հեղուկ քլոր ԳՕՍՍ 6718-93 (ICO 2120-72, ICO 2121-72) դատարկ հեղուկ քլորի բալոնների վերալիցքավորում, տարողությունը՝ 61կգ, բալոնում քլորի պարունակությունը՝ 40կգ | ԳՀ | կգ | 0.32 | 280 | 89.60 |
| 1.24 | | Էլեկտրամեկուսիչ նյութեր | | | | | 841.63 |
| 1.24.1 | 31651400 | Ժապավեն էլեկտրամեկուսիչ, ՊՎԽ (ПВХ) 0.2, լայն. 15±2մմ, գույնը՝ ցանկացած, երկարությունը ոչ պակաս 20 մ ԳՕՍՍ 16214-86 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.126 | 945 | 119.07 |
| 1.24.2 | 31651400 | Ժապավեն էլեկտրամեկուսիչ, բամբակեթղթային, ՊՓՈԼ, լայն. 20 մմ, գույնը՝ սև, երկարությունը ոչ պակաս 20 մ, ԳՕՍՍ 2162-97 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.76 | 40 | 30.40 |
| 1.24.3 | 31651400 | Ժապավեն կաշուն ЛСКЛ 155/180-0.15x20 ТУ-3491-010-31885305-2003 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 5.14 | 8 | 41.12 |
| 1.24.4 | 31651400 | Ժապավեն ЛЭТСАР-К 0,2x26 մմ ТУ 38-103-171-80 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 6.96 | 25 | 174.00 |
| 1.24.5 | 31651400 | Ժապավեն РЭТСАР - 0,1x26 մմ ТУ 38-103-172-80 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 3.10 | 25 | 77.50 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.24.6 | 31651400 | Ժապավեն կպչուն, ЛСКН-160ТТ 0,13x24 մմ, ТУ 16-503.030-2007 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 5.87 | 8 | 46.96 |
| 1.24.7 | 39563600 | Խողովակ PBX TB-40, ալիքաձև, ձգող մետաղալարով, փ18 մմ ԳՕՍՍ-19034-82 մոխրագույն, ճկուն մալուխների համար նախատեսված մուտքային անցքերով, կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 0.26 | 40 | 10.40 |
| 1.24.8 | 39563600 | Խողովակ PBX TB-40, ալիքաձև, ձգող մետաղալարով, փ20 մմ ԳՕՍՍ-19034-82 մոխրագույն, ճկուն մալուխների համար նախատեսված մուտքային անցքերով, կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 0.36 | 40 | 14.40 |
| 1.24.9 | 39563600 | Խողովակ PBX TB-40, ալիքաձև, ձգող մետաղալարով, փ35 մմ ԳՕՍՍ-19034-82 մոխրագույն, ճկուն մալուխների համար նախատեսված մուտքային անցքերով, կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 0.735 | 40 | 29.40 |
| 1.24.10 | 39563600 | Փողակ PBX Ø4 մմ | ԳՀ | մ | 0.06 | 200 | 12.00 |
| 1.24.11 | 39563600 | Փողակ PBX Ø5 մմ | ԳՀ | մ | 0.08 | 200 | 16.00 |
| 1.24.12 | 39563600 | Փողակ PBX Ø6 մմ | ԳՀ | մ | 0.12 | 200 | 24.00 |
| 1.24.13 | 39563600 | Փողակ PBX ТУ 6-05-1791-76 Ø25 մմ կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 0.351 | 20 | 7.02 |
| 1.24.14 | 44111446 | Ապակեկաքազործվածք ЛСМ 105/120, ԳՕՍՍ 10156-78, հաստությունը 0,2 մմ, 900x47000 մմ (զլանափաթեթ) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 72.00 | 1 | 72.00 |
| 1.24.15 | 44111450 | Ապակետեքստուղի РЭМ, զլանափաթեթավոր, հաստությունը 0,8 մմ, 600x10000 մմ, ТУ -16-503-023-81 կամ համարժեքը | ԳՀ | մ ² | 1.40 | 18 | 25.20 |
| 1.24.16 | 39541140 | Քուղ-փողակ (шнур-чужок), ТУ-17 РФ-44-8351-86, ԳՅ3 մմ (ապակե հիմքի վրա) կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 0.06 | 100 | 6.00 |
| 1.24.17 | 44111447 | Էլ. Ստվարաթուղթ ЭВ-03-1000 ԳՕՍՍ 2824-86 երկարությունը 10 մետր (զլանափաթեթ) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 7.66 | 1 | 7.66 |
| 1.24.18 | 44111447 | Էլ. Ստվարաթուղթ ЭВ-0.25-1020 ԳՕՍՍ 2824-86 (զլանափաթեթ) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 7.66 | 5 | 38.30 |
| 1.24.19 | 44111447 | Էլ. Ստվարաթուղթ ЭВ-0.5-1020 ԳՕՍՍ 2824-86 (զլանափաթեթ) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 13.20 | 5 | 66.00 |
| 1.24.20 | 44111447 | Ստվարաթուղթ արբեստային КАП-1.3x780x460 ԳՕՍՍ 2850-80 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 2.42 | 10 | 24.20 |
| 1.25 | | Ջերմամեկուսիչ նյութեր | ԷԱՃ | | | | 135.72 |
| 1.25.1 | 14831100 | Ապակեթեթե գործվածք (стеклоткань) Т-11, ԳՕՍՍ 19170, լայնությունը՝ 1000 մմ, հաստությունը՝ 0,25 մմ | ԷԱՃ | մ ² | 0.672 | 10 | 6.72 |
| 1.25.2 | 39541140 | Քուղ չլուկ ՏՈՒ-6-13-05018335-73-98 (ТУ-6-13-05018335-73-98), գծային խտությունը՝ 93.5 տեկս, հյուսվածքը՝ 16 թելից | ԷԱՃ | մ | 0.129 | 1000 | 129.00 |
| 1.26 | | Ռադիոդետալներ | | | | | 4,861.21 |
| 1.26.1 | | Միկրոսխեմա | | | | | |
| 1.26.1.1 | 31711110 | Միկրոսխեմա NCP1200D60 (smd) | ԳՀ | հատ | 1.2 | 15 | 18.00 |
| 1.26.1.2 | 31711110 | Միկրոսխեմա OV2268 (smd) | ԳՀ | հատ | 0.8 | 15 | 12.00 |
| 1.26.1.3 | 31711110 | Միկրոսխեմա TDA1085 | ԳՀ | հատ | 1.2 | 15 | 18.00 |
| 1.26.1.4 | 31711110 | Միկրոսխեմա SD6835B | ԳՀ | հատ | 0.9 | 20 | 18.00 |
| 1.26.1.5 | 31711110 | Միկրոսխեմա NCP1203D60 | ԳՀ | հատ | 3.256 | 15 | 48.84 |
| 1.26.1.6 | 31711110 | Միկրոսխեմա K1108ПВ2 | ԳՀ | հատ | 0.15 | 10 | 1.50 |
| 1.26.1.7 | 31711110 | Միկրոսխեմա ULN2003 (smd) | ԳՀ | հատ | 0.361 | 20 | 7.22 |
| 1.26.1.8 | 31711110 | Միկրոսխեմա ULN2004 (smd) | ԳՀ | հատ | 0.2 | 20 | 4.00 |
| 1.26.1.9 | 31711110 | Միկրոսխեմա ULN2005 (smd) | ԳՀ | հատ | 0.3 | 20 | 6.00 |
| 1.26.1.10 | 31711110 | Միկրոսխեմա TNY279PN | ԳՀ | հատ | 0.2 | 20 | 3.60 |
| 1.26.1.11 | 31711110 | Միկրոսխեմա LT581 | ԳՀ | հատ | 0.18 | 10 | 1.80 |
| 1.26.1.12 | 31711110 | Միկրոսխեմա K554CA3A | ԳՀ | հատ | 0.45 | 5 | 2.25 |
| 1.26.1.13 | 31711110 | Միկրոսխեմա KP1006ВМ1Б | ԳՀ | հատ | 0.18 | 5 | 0.90 |
| 1.26.1.14 | 31711110 | Միկրոսխեմա K553YД2 | ԳՀ | հատ | 0.16 | 10 | 1.60 |
| 1.26.1.15 | 31711110 | Միկրոսխեմա KP574YД1А | ԳՀ | հատ | 0.445 | 5 | 2.225 |
| 1.26.1.16 | 31711110 | Միկրոսխեմա K561 ЛА8 | ԳՀ | հատ | 0.48 | 15 | 7.20 |
| 1.26.1.17 | 31711110 | Միկրոսխեմա KP140YД17А | ԳՀ | հատ | 1.31 | 20 | 26.20 |
| 1.26.1.18 | 31711110 | Միկրոսխեմա KP572ПВ2 | ԳՀ | հատ | 1.496 | 5 | 7.48 |
| 1.26.1.19 | 31711110 | Միկրոսխեմա KP142EH5A | ԳՀ | հատ | 0.5 | 5 | 2.50 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.26.1.20 | 31711110 | Միկրոսխեմա 140YD20A | ԳՀ | հատ | 4.047 | 10 | 40.47 |
| 1.26.1.21 | 31711110 | Միկրոսխեմա K561 ЛА7 | ԳՀ | հատ | 0.398 | 10 | 3.98 |
| 1.26.1.22 | 31711110 | Միկրոսխեմա K561ИЕ14 | ԳՀ | հատ | 0.36 | 15 | 5.40 |
| 1.26.1.23 | 31711110 | Միկրոսխեմա K561ТМ2 | ԳՀ | հատ | 0.36 | 25 | 9.00 |
| 1.26.1.24 | 31711110 | Միկրոսխեմա K561ТМ1 | ԳՀ | հատ | 1.31 | 10 | 13.10 |
| 1.26.1.25 | 31711110 | Միկրոսխեմա 564ТМ2 | ԳՀ | հատ | 1.31 | 10 | 13.10 |
| 1.26.1.26 | 31711110 | Միկրոսխեմա 564ТЛ1 | ԳՀ | հատ | 1.172 | 10 | 11.72 |
| 1.26.1.27 | 31711110 | Միկրոսխեմա КР544УД1Б | ԳՀ | հատ | 1.206 | 5 | 6.03 |
| 1.26.1.28 | 31711110 | Միկրոսխեմա КР544УД1А | ԳՀ | հատ | 0.8 | 10 | 8.00 |
| 1.26.1.29 | 31711110 | Միկրոսխեմա K122УН1Г | ԳՀ | հատ | 1.200 | 5 | 6.00 |
| 1.26.1.30 | 31711110 | Միկրոսխեմա technologies converter IMB60T240515 | ԳՀ | հատ | 5.0 | 5 | 25.00 |
| 1.26.1.31 | 31711110 | Միկրոսխեմա 203D կամ գեներատոր NCP 1203D100 | ԳՀ | հատ | 1.218 | 15 | 18.27 |
| 1.26.2 | | Ստաբիլիտորն | ԳՀ | | | | |
| 1.26.2.1 | 31711900 | Ստաբիլիտորն 1N5359 | ԳՀ | հատ | 0.2 | 20 | 4.00 |
| 1.26.2.2 | 31711900 | Ստաբիլիտորն 1N4742 | ԳՀ | հատ | 0.2 | 20 | 4.00 |
| 1.26.2.3 | 31711900 | Ստաբիլիտորն Д814Б | ԳՀ | հատ | 0.31 | 5 | 1.55 |
| 1.26.2.4 | 31711900 | Ստաբիլիտորն КС-156А | ԳՀ | հատ | 0.833 | 15 | 12.50 |
| 1.26.2.5 | 31711900 | Ստաբիլիտորն Д815А | ԳՀ | հատ | 0.2 | 10 | 2.00 |
| 1.26.2.6 | 31711900 | Ստաբիլիտորն КС-139А | ԳՀ | հատ | 0.2 | 10 | 2.00 |
| 1.26.2.7 | 31711900 | Ստաբիլիտորն КС-168А | ԳՀ | հատ | 0.2 | 10 | 2.00 |
| 1.26.3 | | Կոնդենսատոր | ԳՀ | | | | |
| 1.26.3.1 | 31711170 | Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462.073 | ԳՀ | հատ | 0.2 | 3 | 0.60 |
| 1.26.3.2 | 31711170 | Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462.073 | ԳՀ | հատ | 3.481 | 3 | 10.44 |
| 1.26.3.3 | 31711170 | Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462.073 | ԳՀ | հատ | 6.88 | 3 | 20.64 |
| 1.26.3.4 | 31711170 | Կոնդենսատոր ԴՊՍ 450Վ 50մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.2 | 2 | 0.40 |
| 1.26.3.5 | 31711170 | Կոնդենսատոր Կ50-35 160Վ 10մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.06 | 40 | 2.40 |
| 1.26.3.6 | 31711170 | Կոնդենսատոր Կ50-35 63Վ 10մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.06 | 40 | 2.40 |
| 1.26.3.7 | 31711170 | Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 47մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.06 | 20 | 1.20 |
| 1.26.3.8 | 31711170 | Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 220մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.06 | 20 | 1.20 |
| 1.26.3.9 | 31711170 | Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 100մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.19 | 20 | 3.80 |
| 1.26.3.10 | 31711170 | Կոնդենսատոր Կ50-35 25Վ 100մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.06 | 40 | 2.40 |
| 1.26.3.11 | 31711170 | Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 470մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.06 | 40 | 2.40 |
| 1.26.3.12 | 31711170 | Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 22մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.066 | 40 | 2.64 |
| 1.26.3.13 | 31711170 | Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx25Վ (-40 +105°C) | ԳՀ | հատ | 0.071 | 20 | 1.42 |
| 1.26.3.14 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1000ՄԿՖx25Վ (-40 +105°C) | ԳՀ | հատ | 0.119 | 20 | 2.38 |
| 1.26.3.15 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1800ՄԿՖx16Վ (-40 +105°C) | ԳՀ | հատ | 0.179 | 10 | 1.79 |
| 1.26.3.16 | 31711170 | Կոնդենսատոր 4700մկՖx50Վ | ԳՀ | հատ | 1.309 | 15 | 19.64 |
| 1.26.3.17 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1000մկՖx35Վ | ԳՀ | հատ | 0.167 | 50 | 8.35 |
| 1.26.3.18 | 31711170 | Կոնդենսատոր 100մկՖx50Վ | ԳՀ | հատ | 0.238 | 200 | 47.60 |
| 1.26.3.19 | 31711170 | Կոնդենսատոր 100մկՖx250Վ | ԳՀ | հատ | 0.536 | 100 | 53.60 |
| 1.26.3.20 | 31711170 | Կոնդենսատոր 220մկՖx35Վ | ԳՀ | հատ | 0.06 | 200 | 12.00 |
| 1.26.3.21 | 31711170 | Կոնդենսատոր 220մկՖx50Վ | ԳՀ | հատ | 0.095 | 30 | 2.85 |
| 1.26.3.22 | 31711170 | Կոնդենսատոր 220մկՖx16Վ | ԳՀ | հատ | 0.071 | 50 | 3.55 |
| 1.26.3.23 | 31711170 | Կոնդենսատոր 470մկՖx50Վ | ԳՀ | հատ | 0.130 | 200 | 26.00 |
| 1.26.3.24 | 31711170 | Կոնդենսատոր 4,7մկՖx16Վ | ԳՀ | հատ | 0.095 | 20 | 1.90 |
| 1.26.3.25 | 31711170 | Կոնդենսատոր 10մկՖx25Վ | ԳՀ | հատ | 0.036 | 30 | 1.08 |
| 1.26.3.26 | 31711170 | Կոնդենսատոր 10մկՖx100Վ | ԳՀ | հատ | 0.35 | 50 | 17.50 |
| 1.26.3.27 | 31711170 | Կոնդենսատոր 20մկՖx25Վ | ԳՀ | հատ | 0.35 | 50 | 17.50 |
| 1.26.3.28 | 31711170 | Կոնդենսատոր 20մկՖx100Վ | ԳՀ | հատ | 0.35 | 50 | 17.50 |
| 1.26.3.29 | 31711170 | Կոնդենսատոր Km 4a-M75-750ոսփ | ԳՀ | հատ | 0.2 | 50 | 10.00 |
| 1.26.3.30 | 31711170 | Կոնդենսատոր Km 4a-M47-430ոսփ | ԳՀ | հատ | 0.2 | 50 | 10.00 |
| 1.26.3.31 | 31711170 | Կոնդենսատոր Km 4a-M47-510ոսփ | ԳՀ | հատ | 0.2 | 50 | 10.00 |
| 1.26.3.32 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-68; 22մկՖ; 250Վ | ԳՀ | հատ | 0.2 | 30 | 6.00 |
| 1.26.3.33 | 31711170 | Կոնդենսատոր K73-17; 0,1մկՖx630Վ | ԳՀ | հատ | 0.2 | 37 | 7.40 |
| 1.26.3.34 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-35; 63Վ;22000մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.2 | 14 | 2.80 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.26.3.35 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-68; 450Վ;100մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.2 | 10 | 2.00 |
| 1.26.3.36 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 52-11;63Վ;4,7մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.2 | 100 | 20.00 |
| 1.26.3.37 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-35;25 Վ; 1000մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.3 | 30 | 9.00 |
| 1.26.3.38 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-35;25 Վ; 220մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.4 | 30 | 12.00 |
| 1.26.3.39 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-35;25 Վ; 22մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.4 | 10 | 4.00 |
| 1.26.3.40 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-35;100Վ; 2,2մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.4 | 10 | 4.00 |
| 1.26.3.41 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-35;50 Վ; 100մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.19 | 35 | 6.65 |
| 1.26.3.42 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 52-11B;63Վ; 100մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.19 | 36 | 6.84 |
| 1.26.3.43 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 52-11B;63Վ; 22մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.19 | 10 | 1.90 |
| 1.26.3.44 | 31711170 | Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-20մմ;d-7մմ;35Վ;330մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.35 | 50 | 17.50 |
| 1.26.3.45 | 31711170 | Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-20մմ;d-7մմ;16Վ;1500մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.35 | 100 | 35.00 |
| 1.26.3.46 | 31711170 | Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-25մմ;d-10մմ;10Վ;3300մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.35 | 100 | 35.00 |
| 1.26.3.47 | 31711170 | Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-15մմ;d-7մմ;10Վ;1000մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.35 | 100 | 35.00 |
| 1.26.3.48 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-7, 200Ֆ ; 400Վ | ԳՀ | հատ | 0.2 | 20 | 4.00 |
| 1.26.3.49 | 31711170 | Կոնդենսատոր МБГЧ-1-2Б-1000Վ, 0,5 մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.3 | 10 | 3.00 |
| 1.26.3.50 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-68; 63 Վ;1000մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.2 | 20 | 4.00 |
| 1.26.3.51 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-68; 63 Վ;2200մկՖ | ԳՀ | հատ | 0.18 | 20 | 3.60 |
| 1.26.3.52 | 31711170 | Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 103 | ԳՀ | հատ | 0.095 | 50 | 4.75 |
| 1.26.3.53 | 31711170 | Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 104 | ԳՀ | հատ | 0.143 | 50 | 7.15 |
| 1.26.3.54 | 31711170 | Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 223 | ԳՀ | հատ | 0.119 | 50 | 5.95 |
| 1.26.3.55 | 31711170 | Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 684 | ԳՀ | հատ | 0.19 | 50 | 9.50 |
| 1.26.3.56 | 31711170 | Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 224 | ԳՀ | հատ | 0.143 | 50 | 7.15 |
| 1.26.3.57 | 31711170 | Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 474 | ԳՀ | հատ | 0.083 | 50 | 4.15 |
| 1.26.3.58 | 31711170 | Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 330մկՖx250լ | ԳՀ | հատ | 0.19 | 50 | 9.50 |
| 1.26.3.59 | 31711170 | Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 470մկՖx250լ | ԳՀ | հատ | 0.19 | 50 | 9.50 |
| 1.26.3.60 | 31711170 | Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 680մկՖx250լ | ԳՀ | հատ | 0.19 | 50 | 9.50 |
| 1.26.3.61 | 31711170 | Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 270մկՖx420լ | ԳՀ | հատ | 0.19 | 50 | 9.50 |
| 1.26.3.62 | 31711170 | Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 220մկՖx25լ | ԳՀ | հատ | 0.19 | 100 | 19.00 |
| 1.26.3.63 | 31711170 | Կոնդենսատոր 47մկՖx16լ էլեկտրոլիտային | ԳՀ | հատ | 0.19 | 50 | 9.50 |
| 1.26.3.64 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1000մկՖx16լ էլեկտրոլիտային | ԳՀ | հատ | 0.169 | 50 | 8.45 |
| 1.26.3.65 | 31711170 | Կոնդենսատոր 0,47մկՖx400լ էլեկտրոլիտային | ԳՀ | հատ | 0.18 | 15 | 2.70 |
| 1.26.3.66 | 31711170 | Կոնդենսատոր 470մկՖx25լ էլեկտրոլիտային | ԳՀ | հատ | 0.18 | 200 | 36.00 |
| 1.26.3.67 | 31711170 | Կոնդենսատոր 0,22մկՖx400լ էլեկտրոլիտային | ԳՀ | հատ | 0.18 | 40 | 7.20 |
| 1.26.3.68 | 31711170 | Կոնդենսատոր 22մկՖx25լ էլեկտրոլիտային | ԳՀ | հատ | 0.18 | 100 | 18.00 |
| 1.26.3.69 | 31711170 | Կոնդենսատոր 220մկՖx16լ էլեկտրոլիտային | ԳՀ | հատ | 0.18 | 50 | 9.00 |
| 1.26.3.70 | 31711170 | Կոնդենսատոր 22մկՖx16լ էլեկտրոլիտային | ԳՀ | հատ | 0.072 | 50 | 3.60 |
| 1.26.3.71 | 31711170 | Կոնդենսատոր 0,33մկՖx400լ էլեկտրոլիտային | ԳՀ | հատ | 0.072 | 40 | 2.88 |
| 1.26.3.72 | 31711170 | Կոնդենսատոր 680մկՖx25լ էլեկտրոլիտային | ԳՀ | հատ | 0.072 | 50 | 3.60 |
| 1.26.3.73 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1800մկՖx6,3լ էլեկտրոլիտային | ԳՀ | հատ | 0.217 | 50 | 10.85 |
| 1.26.3.74 | 31711170 | Կոնդենսատոր 100մկՖx16լ էլեկտրոլիտային | ԳՀ | հատ | 0.085 | 100 | 8.50 |
| 1.26.3.75 | 31711170 | Կոնդենսատոր 100մկՖx25լ էլեկտրոլիտային | ԳՀ | հատ | 0.060 | 500 | 30.00 |
| 1.26.3.76 | 31711170 | Կոնդենսատոր 47մկՖx25լ էլեկտրոլիտային | ԳՀ | հատ | 0.144 | 200 | 28.80 |
| 1.26.3.77 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1000մկՖx10լ էլեկտրոլիտային | ԳՀ | հատ | 0.192 | 50 | 9.60 |
| 1.26.3.78 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1000մկՖx25լ էլեկտրոլիտային | ԳՀ | հատ | 0.192 | 100 | 19.20 |
| 1.26.3.79 | 31711170 | Կոնդենսատոր 4700մկՖx35լ էլեկտրոլիտային | ԳՀ | հատ | 0.192 | 30 | 5.76 |
| 1.26.3.80 | 31711170 | Կոնդենսատոր 50մկՖx25լ (конденсатор неполярный) | ԳՀ | հատ | 0.192 | 200 | 38.40 |
| 1.26.3.81 | 31711170 | Կոնդենսատոր 22մկՖx25լ (конденсатор неполярный) | ԳՀ | հատ | 0.025 | 100 | 2.50 |
| 1.26.3.82 | 31711170 | Կոնդենսատոր 60 մկՖx450լ СВВ65 (конденсатор неполярный) выводы: жесткие лепестковые | ԳՀ | հատ | 0.03 | 10 | 0.30 |
| 1.26.3.83 | 31711170 | Կոնդենսատոր 35 մկՖx450լ СВВ65 (конденсатор неполярный) выводы: жесткие лепестковые | ԳՀ | հատ | 0.03 | 10 | 0.30 |
| 1.26.3.84 | 31711170 | Կոնդենսատոր 45 մկՖx450լ СВВ65 (конденсатор неполярный) выводы: жесткие лепестковые | ԳՀ | հատ | 0.03 | 10 | 0.30 |
| 1.26.3.85 | 31711170 | Կոնդենսատոր 45+1.5 մկՖx450լ СВВ65 (конденсатор неполярный) выводы: жесткие лепестковые | ԳՀ | հատ | 0.03 | 10 | 0.30 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.26.3.86 | 31711170 | Կոնդենսատոր 50+2 մկֆx450վ CBB65 (конденсатор неполярный) выводы: жесткие лепестковые | ԳՀ | հատ | 0.03 | 10 | 0.30 |
| 1.26.3.87 | 31711170 | Կոնդենսատոր 50+1.5մկֆx450վ CBB65 (конденсатор неполярный) выводы: жесткие лепестковые | ԳՀ | հատ | 0.03 | 10 | 0.30 |
| 1.26.3.88 | 31711170 | Կոնդենսատոր 2մկֆx450վ CBB61 (конденсатор неполярный) выводы: жесткие лепестковые | ԳՀ | հատ | 0.03 | 10 | 0.30 |
| 1.26.3.89 | 31711170 | Կոնդենսատոր 30մկֆx450վ CBB65 (конденсатор неполярный) выводы: жесткие лепестковые | ԳՀ | հատ | 0.03 | 10 | 0.30 |
| 1.26.3.90 | 31711170 | Կոնդենսատոր 50մկֆx450վ CBB65 (конденсатор неполярный) выводы: жесткие лепестковые | ԳՀ | հատ | 0.03 | 30 | 0.90 |
| 1.26.3.91 | 31711170 | Կոնդենսատոր 270մկֆx400վ (конденсатор неполярный) | ԳՀ | հատ | 0.03 | 50 | 1.50 |
| 1.26.3.92 | 31711170 | Կոնդենսատոր 470մկֆx250վ (конденсатор неполярный) | ԳՀ | հատ | 0.03 | 50 | 1.50 |
| 1.26.3.93 | 31711170 | Կոնդենսատոր 330մկֆx250վ (конденсатор неполярный) | ԳՀ | հատ | 0.03 | 50 | 1.50 |
| 1.26.3.94 | 31711170 | Կոնդենսատոր 220մկֆx250վ (конденсатор неполярный) | ԳՀ | հատ | 0.03 | 50 | 1.50 |
| 1.26.3.95 | 31711170 | Կոնդենսատոր K15-5 1.5кВ 6800пФ H20 (конденсатор неполярный) | ԳՀ | հատ | 0.03 | 30 | 0.90 |
| 1.26.3.96 | 31711170 | Կոնդենսատոր K15-5 1.5кВ 3300пФ H20 (конденсатор неполярный) | ԳՀ | հատ | 0.03 | 30 | 0.90 |
| 1.26.3.97 | 31711170 | Կոնդենսատոր K15-5 1.5кВ 2200пФ H20 (конденсатор неполярный) | ԳՀ | հատ | 0.03 | 30 | 0.90 |
| 1.26.3.98 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1500մկֆx10վ | ԳՀ | հատ | 0.07 | 10 | 0.70 |
| 1.26.3.99 | 31711170 | Կոնդենսատոր 450մկֆx10վ | ԳՀ | հատ | 0.07 | 10 | 0.70 |
| 1.26.4 | | Դիոդ | ԳՀ | | | | |
| 1.26.4.1 | 31711610 | Դիոդ 1N4007 | ԳՀ | հատ | 0.036 | 14 | 0.50 |
| 1.26.4.2 | 31711610 | Դիոդ КД213 | ԳՀ | հատ | 2.14 | 12 | 25.68 |
| 1.26.4.3 | 31711610 | Դիոդ B200-14-Y2 | ԳՀ | հատ | 0.35 | 10 | 3.50 |
| 1.26.4.4 | 31711610 | Դիոդ E30CA | ԳՀ | հատ | 0.4 | 5 | 2.00 |
| 1.26.4.5 | 31711610 | Դիոդ КЦ205E | ԳՀ | հատ | 0.5 | 25 | 12.50 |
| 1.26.4.6 | 31711610 | Դիոդ 1N5341B | ԳՀ | հատ | 0.35 | 30 | 10.50 |
| 1.26.4.7 | 31711610 | Դիոդ HER107 | ԳՀ | հատ | 0.05 | 20 | 1.00 |
| 1.26.4.8 | 31711610 | Դիոդ HER157 | ԳՀ | հատ | 0.05 | 20 | 1.00 |
| 1.26.4.9 | 31711610 | Դիոդ HER257 | ԳՀ | հատ | 0.05 | 20 | 1.00 |
| 1.26.4.10 | 31711610 | Դիոդ BYC10-600 | ԳՀ | հատ | 0.35 | 20 | 7.00 |
| 1.26.4.11 | 31711610 | Դիոդ SM4007 (SMD) | ԳՀ | հատ | 0.35 | 15 | 5.25 |
| 1.26.4.12 | 31711610 | Դիոդ 1N4148W (SMD) | ԳՀ | հատ | 0.35 | 50 | 17.50 |
| 1.26.4.13 | 31711610 | Դիոդ 1N5342B | ԳՀ | հատ | 0.35 | 30 | 10.50 |
| 1.26.4.14 | 31711610 | Դիոդ FR301 | ԳՀ | հատ | 0.35 | 30 | 10.50 |
| 1.26.4.15 | 31711610 | Դիոդ Lույսային, 5մմ սպիտակ | ԳՀ | հատ | 0.05 | 50 | 2.50 |
| 1.26.4.16 | 31711610 | Դիոդ Lույսային, 5մմ կարմիր | ԳՀ | հատ | 0.05 | 50 | 2.50 |
| 1.26.4.17 | 31711610 | Դիոդ Lույսային, 5մմ կանաչ | ԳՀ | հատ | 0.05 | 50 | 2.50 |
| 1.26.4.18 | 31711610 | Դիոդ A12C20 (Диод шоттки) | ԳՀ | հատ | 0.05 | 20 | 1.00 |
| 1.26.4.19 | 31711610 | Դիոդ SB560 DO-201AD (Диод шоттки) | ԳՀ | հատ | 0.25 | 40 | 10.00 |
| 1.26.4.20 | 31711610 | Դիոդ VS-50SQ100 (Диод шоттки) | ԳՀ | հատ | 0.25 | 40 | 10.00 |
| 1.26.4.21 | 31711610 | Դիոդ MBRS260T3G (Диод шоттки) | ԳՀ | հատ | 0.25 | 15 | 3.75 |
| 1.26.4.22 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամուրջ GcBS 2510-F, 25Ա, 1000 Վ (Диодный мост) | ԳՀ | հատ | 0.25 | 7 | 1.75 |
| 1.26.4.23 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամուրջ КЦ402Д (Диодный мост) | ԳՀ | հատ | 0.235 | 8 | 1.88 |
| 1.26.4.24 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամուրջ D11085 (Диодный мост) | ԳՀ | հատ | 0.235 | 30 | 7.05 |
| 1.26.4.25 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամուրջ 2D906A (Диодный мост) | ԳՀ | հատ | 0.235 | 30 | 7.05 |
| 1.26.4.26 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամուրջ RBU1010 (Диодный мост) | ԳՀ | հատ | 0.235 | 30 | 7.05 |
| 1.26.4.27 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամուրջ 6A05 (Диодный мост) | ԳՀ | հատ | 0.235 | 30 | 7.05 |
| 1.26.5 | | Տրանզիստոր | ԳՀ | | | | |
| 1.26.5.1 | 31711710 | Տրանզիստոր BU 211 | ԳՀ | հատ | 0.3 | 15 | 4.50 |
| 1.26.5.2 | 31711710 | Տրանզիստոր IRFP460 | ԳՀ | հատ | 0.2 | 20 | 4.00 |
| 1.26.5.3 | 31711710 | Տրանզիստոր FGH60N60SMD TO-247AB | ԳՀ | հատ | 0.3 | 20 | 6.00 |
| 1.26.5.4 | 31711710 | Տրանզիստոր FGH40N60FMD TO-247AB | ԳՀ | հատ | 0.4 | 20 | 8.00 |
| 1.26.5.5 | 31711710 | Տրանզիստոր BC807-40 (SMD) | ԳՀ | հատ | 0.5 | 20 | 10.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.26.5.6 | 31711710 | Տրանզիստոր R20A60U | ԳՀ | հատ | 0.3 | 20 | 6.00 |
| 1.26.5.7 | 31711710 | Տրանզիստոր IRF940 | ԳՀ | հատ | 0.2 | 30 | 6.00 |
| 1.26.5.8 | 31711710 | Տրանզիստոր IRF9610 | ԳՀ | հատ | 0.2 | 10 | 2.00 |
| 1.26.5.9 | 31711710 | Տրանզիստոր IRF-740 | ԳՀ | հատ | 0.2 | 20 | 4.00 |
| 1.26.5.10 | 31711710 | Տրանզիստոր 2SD1515 | ԳՀ | հատ | 0.2 | 10 | 2.00 |
| 1.26.5.11 | 31711710 | Տրանզիստոր 2SA 1020 | ԳՀ | հատ | 0.2 | 20 | 4.00 |
| 1.26.5.12 | 31711710 | Տրանզիստոր LD1010D | ԳՀ | հատ | 0.2 | 12 | 2.40 |
| 1.26.5.13 | 31711710 | Տրանզիստոր FQP8N60C,TO220(կորպուս) | ԳՀ | հատ | 0.35 | 20 | 7.00 |
| 1.26.5.14 | 31711710 | Տրանզիստոր FQP10N60C,TO220(կորպուս) | ԳՀ | հատ | 0.35 | 20 | 7.00 |
| 1.26.5.15 | 31711710 | Տրանզիստոր FQP4N80C, TO220(կորպուս) | ԳՀ | հատ | 0.35 | 20 | 7.00 |
| 1.26.5.16 | 31711710 | Տրանզիստոր FQP8N80C, TO220(կորպուս) | ԳՀ | հատ | 0.35 | 20 | 7.00 |
| 1.26.5.17 | 31711710 | Տրանզիստոր FQP9N80C, TO220(կորպուս) | ԳՀ | հատ | 0.35 | 20 | 7.00 |
| 1.26.5.18 | 31711710 | Տրանզիստոր GT50JR22 կորպուս: TO-3P | ԳՀ | հատ | 0.35 | 20 | 7.00 |
| 1.26.5.19 | 31711710 | Տրանզիստոր C 945 | ԳՀ | հատ | 0.35 | 20 | 7.00 |
| 1.26.5.20 | 31711710 | Տրանզիստոր IRF 840 | ԳՀ | հատ | 0.4 | 20 | 8.00 |
| 1.26.5.21 | 31711710 | Տրանզիստոր KT2645 | ԳՀ | հատ | 1.785 | 15 | 26.78 |
| 1.26.5.22 | 31711710 | Տրանզիստոր KT819Г | ԳՀ | հատ | 1.785 | 5 | 8.93 |
| 1.26.5.23 | 31711710 | Տրանզիստոր KT203B | ԳՀ | հատ | 0.53 | 10 | 5.30 |
| 1.26.5.24 | 31711710 | Տրանզիստոր KT814Б | ԳՀ | հատ | 0.797 | 10 | 7.97 |
| 1.26.5.25 | 31711710 | Տրանզիստոր KT818Г | ԳՀ | հատ | 0.797 | 5 | 3.99 |
| 1.26.5.26 | 31711710 | Տրանզիստոր KT816Б | ԳՀ | հատ | 0.797 | 5 | 3.99 |
| 1.26.5.27 | 31711710 | Տրանզիստոր KT 315Г | ԳՀ | հատ | 0.11 | 30 | 3.30 |
| 1.26.5.28 | 31711710 | Տրանզիստոր KT361Г | ԳՀ | հատ | 0.06 | 20 | 1.20 |
| 1.26.5.29 | 31711710 | Տրանզիստոր KT602БM | ԳՀ | հատ | 0.18 | 15 | 2.70 |
| 1.26.5.30 | 31711710 | Տրանզիստոր IRFPG-40 | ԳՀ | հատ | 0.3 | 4 | 1.20 |
| 1.26.5.31 | 31711710 | Տրանզիստոր MJE13002 | ԳՀ | հատ | 0.3 | 15 | 4.50 |
| 1.26.5.32 | 31711710 | Տրանզիստոր KT972A | ԳՀ | հատ | 0.3 | 28 | 8.40 |
| 1.26.5.33 | 31711710 | Տրանզիստոր KT 973A | ԳՀ | հատ | 0.364 | 8 | 2.91 |
| 1.26.5.34 | 31711710 | Տրանզիստոր 2T827A | ԳՀ | հատ | 2.87 | 8 | 22.96 |
| 1.26.5.35 | 31711710 | Տրանզիստոր KT 3102 | ԳՀ | հատ | 0.1 | 20 | 2.00 |
| 1.26.5.36 | 31711710 | Տրանզիստոր KT 3107 | ԳՀ | հատ | 0.1 | 13 | 1.30 |
| 1.26.5.37 | 31711710 | Տրանզիստոր KT 203A | ԳՀ | հատ | 0.1 | 15 | 1.50 |
| 1.26.5.38 | 31711710 | Տրանզիստոր KT 837H(E) | ԳՀ | հատ | 0.1 | 20 | 2.00 |
| 1.26.5.39 | 31711710 | Տրանզիստոր KT 501K | ԳՀ | հատ | 0.1 | 20 | 2.00 |
| 1.26.5.40 | 31711710 | Տրանզիստոր KT 817Г | ԳՀ | հատ | 0.1 | 20 | 2.00 |
| 1.26.5.41 | 31711710 | Տրանզիստոր KT 814Г | ԳՀ | հատ | 0.1 | 10 | 1.00 |
| 1.26.5.42 | 31711710 | Տրանզիստոր МП42Б | ԳՀ | հատ | 0.3 | 10 | 3.00 |
| 1.26.6 | | Ռեզիստոր | ԳՀ | | | | |
| 1.26.6.1 | 31711370 | Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 2.2կՕհմ | ԳՀ | հատ | 0.1 | 30 | 3.00 |
| 1.26.6.2 | 31711370 | Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 33կՕհմ | ԳՀ | հատ | 0.1 | 30 | 3.00 |
| 1.26.6.3 | 31711370 | Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 47կՕհմ | ԳՀ | հատ | 0.1 | 30 | 3.00 |
| 1.26.6.4 | 31711370 | Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 10ՕկՕհմ | ԳՀ | հատ | 0.1 | 30 | 3.00 |
| 1.26.6.5 | 31711370 | Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 30ՕկՕհմ | ԳՀ | հատ | 0.1 | 30 | 3.00 |
| 1.26.6.6 | 31711370 | Ռեզիստոր փոփոխական СП3-9А, 22ՕկՕհմ | ԳՀ | հատ | 0.1 | 40 | 4.00 |
| 1.26.6.7 | 31711370 | Ռեզիստոր SMD-0,75Վտ 0,1 Օհմ, 5%, (0805 կորպուս) | ԳՀ | հատ | 0.1 | 50 | 5.00 |
| 1.26.6.8 | 31711370 | Ռեզիստոր SMD- 1Վտ 0,1 Օհմ, 5%, (0805 կորպուս) | ԳՀ | հատ | 0.1 | 50 | 5.00 |
| 1.26.6.9 | 31711370 | Ռեզիստոր SMD-0,75Վտ 0,2 Օհմ, 5%, (0805 կորպուս) | ԳՀ | հատ | 0.1 | 50 | 5.00 |
| 1.26.6.10 | 31711370 | Ռեզիստոր SMD- 1Վտ 0,2 Օհմ, 5%, (0805 կորպուս) | ԳՀ | հատ | 0.1 | 50 | 5.00 |
| 1.26.6.11 | 31711370 | Ռեզիստոր SMD-0,75Վտ 0,33 Օհմ, 5%, (0805 կորպուս) | ԳՀ | հատ | 0.1 | 50 | 5.00 |
| 1.26.6.12 | 31711370 | Ռեզիստոր SMD- 1Վտ 0,33 Օհմ, 5%, (0805 կորպուս) | ԳՀ | հատ | 0.1 | 50 | 5.00 |
| 1.26.6.13 | 31711370 | Ռեզիստոր SMD-0,75Վտ 0,5 Օհմ, 5%, (0805 կորպուս) | ԳՀ | հատ | 0.1 | 50 | 5.00 |
| 1.26.6.14 | 31711370 | Ռեզիստոր SMD- 1Վտ 0,5 Օհմ, 5%, (0805 կորպուս) | ԳՀ | հատ | 0.1 | 50 | 5.00 |
| 1.26.6.15 | 31711370 | Ռեզիստոր SMD- 1Վտ 1 Օհմ, 5%, (0805 կորպուս) | ԳՀ | հատ | 0.1 | 50 | 5.00 |
| 1.26.6.16 | 31711370 | Ռեզիստոր SMD- 0.75Վտ 1 Օհմ, 5%, (0805 կորպուս) | ԳՀ | հատ | 0.1 | 50 | 5.00 |
| 1.26.6.17 | 31711370 | Ռեզիստոր SMD- 0.75Վտ 2 Օհմ, 5%, (0805 կորպուս) | ԳՀ | հատ | 0.1 | 50 | 5.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.26.6.73 | 31711370 | Ռեզիստոր 2Վտ, 0,1 օհմ 5% | ԳՀ | հատ | 0.12 | 50 | 6.00 |
| 1.26.6.74 | 31711370 | Ռեզիստոր 2Վտ, 0,33 օհմ 5% | ԳՀ | հատ | 0.12 | 50 | 6.00 |
| 1.26.6.75 | 31711370 | Ռեզիստոր 2Վտ, 0,5 օհմ 5% | ԳՀ | հատ | 0.12 | 50 | 6.00 |
| 1.26.6.76 | 31711370 | Ռեզիստոր 2Վտ, 1 օհմ 5% | ԳՀ | հատ | 0.12 | 50 | 6.00 |
| 1.26.6.77 | 31711370 | Ռեզիստոր 10Վտ, 0,1 օհմ, 5% | ԳՀ | հատ | 0.12 | 10 | 1.20 |
| 1.26.6.78 | 31711370 | Ռեզիստոր 10Վտ, 0,33 օհմ, 5% | ԳՀ | հատ | 0.12 | 10 | 1.20 |
| 1.26.6.79 | 31711370 | Ռեզիստոր 10Վտ, 0,5 օհմ, 5% | ԳՀ | հատ | 0.12 | 10 | 1.20 |
| 1.26.6.80 | 31711370 | Ռեզիստոր 10Վտ, 1 օհմ, 5% | ԳՀ | հատ | 0.12 | 10 | 1.20 |
| 1.26.6.81 | 31711370 | Ռեզիստոր 10Վտ, 2,2 օհմ, 5% | ԳՀ | հատ | 0.12 | 10 | 1.20 |
| 1.26.6.82 | 31711370 | Ռեզիստոր 10Վտ, 3,3 օհմ 5% | ԳՀ | հատ | 0.12 | 10 | 1.20 |
| 1.26.6.83 | 31711370 | Ռեզիստոր 0,25Վտ, 430 օհմ, 5%, | ԳՀ | հատ | 0.12 | 50 | 6.00 |
| 1.26.6.84 | 31711370 | Ռեզիստոր 0,25Վտ, 910 օհմ, 5%, | ԳՀ | հատ | 0.12 | 50 | 6.00 |
| 1.26.6.85 | 31711370 | Ռեզիստոր 0,25Վտ, 510 օհմ, 5%, | ԳՀ | հատ | 0.12 | 50 | 6.00 |
| 1.26.6.86 | 31711370 | Ռեզիստոր 0,25Վտ, 1,5 կօհմ, 5%, | ԳՀ | հատ | 0.12 | 50 | 6.00 |
| 1.26.6.87 | 31711370 | Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2-4.7К | ԳՀ | հատ | 0.2 | 10 | 2.00 |
| 1.26.6.88 | 31711370 | Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2-2.2К | ԳՀ | հատ | 0.2 | 10 | 2.00 |
| 1.26.6.89 | 31711370 | Ռեզիստոր փոփոխական, 22կՕհմ 0.5Վտ, Ֆունկցիոնալ բնութագիրը А, Ձողի տիպը F(L=30մմ, F=12մմ) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.5 | 90 | 45.00 |
| 1.26.6.90 | 31711370 | Ռեզիստոր փոփոխական, 47կՕհմ 0.5Վտ, Ֆունկցիոնալ բնութագիրը А, Ձողի տիպը F(L=20մմ, F=12մմ) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.3 | 20 | 6.00 |
| 1.26.6.91 | 31711370 | Ռեզիստոր փոփոխական, 10 կՕհմ 0.5Վտ, Ֆունկցիոնալ բնութագիրը А, Ձողի տիպը F(L=30մմ, F=12մմ) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.3 | 20 | 6.00 |
| 1.26.6.92 | 31711370 | Ռեզիստոր փոփոխական, 68 կՕհմ 0.5Վտ, Ֆունկցիոնալ բնութագիրը А, Ձողի տիպը F(L=20մմ, F=12մմ) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.3 | 40 | 12.00 |
| 1.26.6.93 | 31711370 | Ռեզիստոր ПЭВ-150; 560Օհմ | ԳՀ | հատ | 3.2 | 30 | 96.00 |
| 1.26.6.94 | 31711370 | Ռեզիստոր ПП3-41; 2.2կՕհմ | ԳՀ | հատ | 3.19 | 30 | 95.70 |
| 1.26.6.95 | 31711370 | Ռեզիստոր ПП3 -41; 4.2կՕհմ | ԳՀ | հատ | 3.19 | 30 | 95.70 |
| 1.26.6.96 | 31711370 | Ռեզիստոր ПП3 -41; 6.8կՕհմ | ԳՀ | հատ | 2.3 | 30 | 69.00 |
| 1.26.6.97 | 31711370 | Ռեզիստոր ПП2-20; 1000Օհմ | ԳՀ | հատ | 2.2 | 55 | 121.00 |
| 1.26.6.98 | 31711370 | Ռեզիստոր ПП2-20; 330Օհմ | ԳՀ | հատ | 1.36 | 45 | 61.20 |
| 1.26.6.99 | 31711370 | Ռեզիստոր ПП2-20; 1կՕհմ | ԳՀ | հատ | 1.36 | 30 | 40.80 |
| 1.26.6.100 | 31711370 | Ռեզիստոր С-2-33Н-0.5-3.3 կՕհմ±5% | ԳՀ | հատ | 1.5 | 100 | 150.00 |
| 1.26.6.101 | 31711370 | Ռեզիստոր MFR-25FTF52-20K | ԳՀ | հատ | 1.2 | 100 | 120.00 |
| 1.26.6.102 | 31711370 | Ռեզիստոր МЛТ-0,5-4.3 կՕհմ±5% | ԳՀ | հատ | 1.3 | 100 | 130.00 |
| 1.26.6.103 | 31711370 | Ռեզիստոր MFR-25FTF52-5K1 | ԳՀ | հատ | 1.1 | 40 | 44.00 |
| 1.26.6.104 | 31711370 | Ռեզիստոր MF-200, 22 Օհմ±1%; 2Վտ | ԳՀ | հատ | 1.0 | 60 | 60.00 |
| 1.26.6.105 | 31711370 | Ռեզիստոր ПП2-20; 680Օհմ | ԳՀ | հատ | 1.0 | 35 | 35.00 |
| 1.26.6.106 | 31711370 | Ռեզիստոր ПП2-20; 1,5կՕհմ | ԳՀ | հատ | 1.5 | 15 | 22.50 |
| 1.26.6.107 | 31711370 | Ռեզիստոր ПП2-11; 6,8կՕհմ | ԳՀ | հատ | 1.6 | 25 | 40.00 |
| 1.26.6.108 | 31711370 | Ռեզիստոր ПЭВ-25, 3,6 կՕհմ | ԳՀ | հատ | 1.5 | 25 | 37.50 |
| 1.26.7 | | Էլեկտրատեխնիկական պարագաներ | ԳՀ | | | | |
| 1.26.7.1 | 38431100 | Ինդիկատոր (индикатор) CAI5361BH ինդիկատոր 8-սեզմենտանի, կարմիր գույն, դինամիկ, 3 բիթ, ընդհանուր անողով (общий анод) չափսերը՝38x19x8մմ: կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 1.2 | 20 | 24.00 |
| 1.26.7.2 | 38431100 | Ինդիկատոր (индикатор) CAI5461BH ինդիկատոր 8-սեզմենտանի, կարմիր գույն, դինամիկ, 3 բիթ, ընդհանուր կատողով (общий катод) չափսերը՝38x19x8մմ: կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 1.2 | 20 | 24.00 |
| 1.26.7.3 | 38431100 | Ինդիկատոր 8-սեզմենտանի, LD-15101 | ԳՀ | հատ | 1.2 | 18 | 21.60 |
| 1.26.7.4 | 31711370 | Սիմիստոր (симистор) TC-25-8 | ԳՀ | հատ | 2.0 | 50 | 100.00 |
| 1.26.7.5 | 30237140 | Մեկուսատախտակ (плата) WSC G01 | ԳՀ | հատ | 5.5 | 2 | 11.00 |
| 1.26.7.6 | 31221120 | Ռեզիստոր ПЭС42РС4.569.151 | ԳՀ | հատ | 0.7 | 30 | 21.00 |
| 1.26.7.7 | 31221120 | Ռեզիստոր ПЭС43РС4.569.201 | ԳՀ | հատ | 0.7 | 30 | 21.00 |
| 1.26.7.8 | 31221120 | Ռեզիստոր ПЭС9РС4.524.200 | ԳՀ | հատ | 0.7 | 20 | 14.00 |
| 1.26.7.9 | 31221120 | Ռեզիստոր ПЭС9РС4.526.204 | ԳՀ | հատ | 0.7 | 20 | 14.00 |
| 1.26.7.10 | 31221120 | Ռեզիստոր (реле) HJR-3FF-S-H12VDC 10A 240VAC | ԳՀ | հատ | 0.7 | 20 | 14.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.26.7.11 | 31221270 | Ծայրակալ (Наконечник) HBN 1.25-5 вилка 0.5-1.5մ провод, արտոնիկոլ՝ SQ0503-0003, TDM ELECTRIC կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.2 | 100 | 20.00 |
| 1.26.7.12 | 44511250 | Սերմակային խցակ KF301-2P, 5.08 մմ քայլ, (Клеммная колодка) | ԳՀ | հատ | 0.5 | 50 | 25.00 |
| 1.26.7.13 | 44511250 | Անջատովի սերմակային խցակ 300 В 10А 5.08մմ քայլ, (разъем PCB Клеммная колодка прямым углом 4PIN) | ԳՀ | հատ | 0.6 | 50 | 30.00 |
| 1.26.7.14 | 34991100 | Ունիվերսալ լուսավորում LED smd 2835, 96 հատանոց, платы драйвера CA-155 REV:03 | ԳՀ | հատ | 5.2 | 30 | 156.00 |
| 1.26.7.15 | 44322290 | Հաղորդակար MГТФ 1x0.14մմ, տրամագիծը մեկուսիչով 0.9 մմ, երկարությունը ամբողջական, ТУ-16.505.185-71 | ԳՀ | մ | 1.2 | 300 | 360.00 |
| 1.26.7.16 | 44111447 | Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 4/2, գույնը սև, (KBT) | ԳՀ | հատ | 1.3 | 1 | 1.30 |
| 1.26.7.17 | 44111447 | Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 6/3, գույնը սև, (KBT) | ԳՀ | հատ | 1.3 | 1 | 1.30 |
| 1.26.7.18 | 44111447 | Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 8/4, գույնը սև, (KBT) | ԳՀ | հատ | 1.3 | 1 | 1.30 |
| 1.26.7.19 | 44111447 | Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 10/5, գույնը սև, (KBT) | ԳՀ | հատ | 1.3 | 1 | 1.30 |
| 1.26.7.20 | 44111447 | Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 12/6, գույնը սև, (KBT) | ԳՀ | հատ | 1.3 | 1 | 1.30 |
| 1.26.7.21 | 44111447 | Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 16/8, գույնը սև, (KBT) | ԳՀ | հատ | 1.3 | 1 | 1.30 |
| 1.26.7.22 | 44111447 | Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 20/10, գույնը սև, (KBT) | ԳՀ | հատ | 1.3 | 1 | 1.30 |
| 1.26.7.23 | 44111447 | Ջերմանստեցումով խողովակ նստեցման գործակիցը 1:2, չափսը մինչև նստեցումը 1 մմ, գույնը սև | ԳՀ | մ | 1.3 | 10 | 13.00 |
| 1.26.7.24 | 44111447 | Ջերմանստեցումով խողովակ նստեցման գործակիցը 1:2, չափսը մինչև նստեցումը 1.5 մմ, գույնը սև | ԳՀ | մ | 1.3 | 10 | 13.00 |
| 1.26.7.25 | 44111447 | Ջերմանստեցումով խողովակ նստեցման գործակիցը 1:2, չափսը մինչև նստեցումը 2 մմ, գույնը սև | ԳՀ | մ | 1.3 | 10 | 13.00 |
| 1.26.7.26 | 44111447 | Ջերմանստեցումով խողովակ նստեցման գործակիցը 1:2, չափսը մինչև նստեցումը 2.5 մմ, գույնը սև | ԳՀ | մ | 1.3 | 10 | 13.00 |
| 1.26.7.27 | 44111447 | Ջերմանստեցումով խողովակ նստեցման գործակիցը 1:2, չափսը մինչև նստեցումը 3 մմ, գույնը սև | ԳՀ | մ | 1.3 | 10 | 13.00 |
| 1.26.7.28 | 44111447 | Ջերմանստեցումով խողովակ նստեցման գործակիցը 1:2, չափսը մինչև նստեցումը 3.5 մմ, գույնը սև | ԳՀ | մ | 1.3 | 10 | 13.00 |
| 1.26.7.29 | 44311190 | Հալանյութ (флюс) տյուբիկ (тюбик) 30 գրամ, IF8300 Interflux կամ համարժեքը | ԳՀ | կգ | 26.666 | 0.3 | 8.00 |
| 1.26.7.30 | 44311190 | Հալանյութ (флюс) տյուբիկ (тюбик) 30 գրամ, IF2005 Interflux կամ համարժեքը | ԳՀ | կգ | 26.666 | 0.3 | 8.00 |
| 1.26.7.31 | 38341130 | Պոտենցիոմետր РК РУ ПГ 46 (фишер) P10, 680 Ом±10% C1 WM 50 | ԳՀ | հատ | 1.3 | 6 | 7.80 |
| 1.26.7.32 | 38341130 | Պոտենցիոմետր տեսակը ПЛП 12В кл.1 Rном=0.5кОм±0.5 | ԳՀ | հատ | 1.3 | 4 | 5.20 |
| 1.26.7.33 | 31711600 | Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 4.0ՎՀց | ԳՀ | հատ | 0.2 | 8 | 1.60 |
| 1.26.7.34 | 31711600 | Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 8.0ՎՀց | ԳՀ | հատ | 0.2 | 8 | 1.60 |
| 1.26.7.35 | 31711600 | Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 12.0ՎՀց | ԳՀ | հատ | 0.2 | 8 | 1.60 |
| 1.26.7.36 | 31711600 | Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 16.0ՎՀց | ԳՀ | հատ | 0.2 | 8 | 1.60 |
| 1.26.7.37 | 31711600 | Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 20.0ՎՀց | ԳՀ | հատ | 0.2 | 8 | 1.60 |
| 1.26.7.38 | 31221500 | Ստաբիլիզատոր IL7812 | ԳՀ | հատ | 0.5 | 10 | 5.00 |
| 1.26.7.39 | 31221500 | Ստաբիլիզատոր LM317 | ԳՀ | հատ | 0.5 | 10 | 5.00 |
| 1.26.7.40 | 32541400 | Պատիճ (Канцыл) էլեկտրական ԴեՄՇ-1Ա ДЭМШ-1А | ԳՀ | հատ | 0.3 | 50 | 15.00 |
| 1.26.7.41 | 32341100 | Խոսափող էլեկտրական МКЭ333 կամ 34J9E | ԳՀ | հատ | 2.5 | 50 | 125.00 |
| 1.26.7.42 | 31211140 | Ապահովիչ ապակյա 2Ա D-5մմ L-20մմ | ԳՀ | հատ | 0.02 | 50 | 1.00 |
| 1.26.7.43 | 31211140 | Ապահովիչ ապակյա 3Ա D-6մմ L-30մմ | ԳՀ | հատ | 0.02 | 50 | 1.00 |
| 1.26.7.44 | 31711110 | Բարձիկներ Ռետինե, գրաֆիտե խառնուրդով, նախատեսված կառավարման վահանակի ստեղնաշարի համար (սիլիկոնի հետ միասին, տուփի մեջ 100 հատ) | ԳՀ | հատ | 0.5 | 5 | 2.50 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.26.7.45 | 31711110 | Բարձիկ ռետինե, գրաֆիտե խառնուրդով, նախատեսված ստեղնաշարի համար սիլիկոնի հետ միասին, տուփի մեջ 100 հատ | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.26.8 | | Թերմիստոր | ԳՀ | | | | |
| 1.26.8.1 | 31711150 | Թերմիստոր Термистор NTC10D9 | ԳՀ | հատ | 1.5 | 20 | 30.00 |
| 1.26.8.2 | 31711150 | Թերմիստոր Термистор NTC10D15 | ԳՀ | հատ | 1.5 | 20 | 30.00 |
| 1.26.8.3 | 31711150 | Թերմիստոր Термистор NTC15D15 | ԳՀ | հատ | 1.5 | 20 | 30.00 |
| 1.26.9 | 31711370 | Վարիստոր MOV-10D471K | ԳՀ | հատ | 2.2 | 20 | 44.00 |
| 1.26.10 | 31711560 | Տիրիստոր T-161-160-7 УХЛ2 | ԳՀ | հատ | 14.2 | 10 | 141.70 |
| 1.27 | | Հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ | ԷԱՃ | | | | 3,253.00 |
| 1.27.1 | 32551180 | Հեռախոս SU 57 (TA 57) կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 42.0 | 10 | 420.00 |
| 1.27.2 | 32551160 | Հեռախոս Քվանտ ԱՀԿ-ի հետ աշխատող Panasonic KX-TS500MXB կամ Panasonic KX-TS500MX ^W տիպի կամ ըստ համարժեքի: Իմպուլսային և տոնային զանգում, ստեղնաշարային համարիակաթ, առանց սնուցման էլեմենտների, սև գույնի: | ԳՀ | հատ | 10.0 | 88 | 880.00 |
| 1.27.3 | | Հեռախոսա-բարձրախոսային սարքավորում TMF-8AM տիպի, աղմկամեկուսիչ ականջակալներով և միկրոֆոնով, հեռախոսային գծերի ստուգման համար | ԷԱՃ | հատ | | 4 | |
| 1.27.4 | | Մուտքագրման բլոկ ԲՎ 01-60 (БВ 01-60 Блок ввода) | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 1.27.5 | | Սնուցման բլոկ ԲՊ32-110Մ (БП32-110М Блок питания) | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 1.27.6 | | Սնուցման բլոկ ԲՊ 30-27Մ(БП30-27 М Блок питания) | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 1.27.7 | | Սնուցման բլոկ ԲՊ 31-15Մ(БП31-15М Блок питания) | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 1.27.8 | | Սնուցման բլոկ ԲՊ 28-5Մ (БП28-5М Блок питания) | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 1.27.9 | | Մուտքագրման և ելքագրման բլոկ ԿՎԿ 2 (КВВ 2 Канал ввода вывода) | ԷԱՃ | հատ | | 2 | |
| 1.27.10 | | Ղեկավարման և հետազոտման սարք ՈւՍԿ1 (УСК1 Устройство сканирования контроля) | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 1.27.11 | | Միացնող ռելեային սարք ՊՌ2 (ПР2 Подключающий реле) | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 1.27.12 | | Կատարող սարք №3 Ի3(И3 Исполнительное №3) | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 1.27.13 | | Կատարող սարք №1 Ի1 (И1 Исполнительное №1) | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 1.27.14 | | Ընդունիչների տվիչների ղեկավարում ՈւՊԴ (УПД Управление приемниками и датчиками) | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 1.27.15 | | Արձնենտային կոմպլեքտ ԱԿ (АК Абонентский комплект) | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 1.27.16 | | Արձնենտային կոմպլեքտի սնուցման բլոկ ՊԱԿ (ПАК Питание абонентских комплектов) | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 1.27.17 | | Կանչի ազդանշանի գեներատոր ԳՎՍ (ГВС Генератор вызывного сигнала) | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 1.27.18 | | Զանգակաձև իմպուլսների գեներատոր ԳԿԻ (ГКИ Генератор колоколообразных сигналов) | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 1.27.19 | | Հեռախոսի լսափողի լար Գալարած, ճկուն, չձգված վիճակում 35սմ –45սմ երկարությամբ, ծայրերում ՌՋ-11 4Պ4Ց (RG-11 4P4C) հպակներով | ԷԱՃ | հատ | | 50 | |
| 1.27.20 | | Հեռախոսի վարդակային լար Ծայրերում ՌՋ-11 6Պ4Ց (RG-11 6P4C) հպակներով, երկարությունը 1,8մ – 2,5մ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | |
| 1.27.21 | | Հեռախոսի վարդակային լարի վերջույթաամրակ ՌՋ-11 6Պ4Ց (RG-11 6P4C) | ԷԱՃ | հատ | | 70 | |
| 1.27.22 | | Հեռախոսի լսափողի լարի վերջույթաամրակ ՌՋ-11 4Պ4Ց (RG-11 4P4C) | ԷԱՃ | հատ | | 50 | |
| 1.27.23 | | Հեռախոսային վարդակ ՌՋ-11 6Պ4Ց (RG-11 6P4C) տիպի բնիկներով, բնիկների քանակը 2 հատ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | |
| 1.27.24 | | Հեռախոսային վարդակ ՌՏՇ-4 (РТШ-4) 4 հպակով | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 1.27.25 | | Հեռախոսային հավաքման տուփ Բաշխիչ ԿՌՏՊ-10 ԳՕՍՏ 85-25-78 (КРТП-10 ГОСТ85-25-78) | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 1.27.26 | | Հեռախոսային հավաքման տուփ Բաշխիչ ԿՌՏ-10 ԳՕՍՏ 85-25-78 (КРТ-10 ГОСТ85-25-78) | ԷԱՃ | հատ | | 13 | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.27.27 | | Հեռախոսային հավաքման տուփի Բաշխիչ ԿՌՏ-10 ԳՕՍՏ 85-25-78 (ԿՐՏ-10 ԳՕՏ85-25-78) | ԷԱՃ | հատ | | 4 | |
| 1.27.28 | | Հեռախոսային բոքս ԲՄՄ 1-2 ԳՕՍՏ 9677-67 (ԵՄՄ 1-2 ԳՕՏ 9677-67) | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 1.27.29 | | Գարնիտուր ԴՄԳ-1, հեռախոսային, ցածր լարման | ԷԱՃ | զույգ | | 6 | |
| 1.27.30 | | Ֆաքս հեռախոսի ապարատ Swiss com որ85c կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | | 2 | |
| 1.27.31 | | Կառավարման բլոկ ԷԼԲԻԲԻ 3500/05 (LBB 3500/05) տիպի | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 1.27.32 | 32341110 | Բարձրախոս ամրակալվող, նվազագույնը 3 մ երկարությամբ, ՋԵԿՔ 3.5 մմ միացումով, 60-18000 Հց հաճախականության տիրույթով, զգայնությունը 40 մԼ/պասկալ, առավելագույն ձայնային ճնշումը (պասիվ) 120 դբ, աղմուկի համարժեք մակարդակը 110 դբ: | ԳՀ | հատ | 3.0 | 1 | 3.00 |
| 1.27.33 | 32341330 | Ռադիոկայան, լինեն նոր՝ չօգտագործված վիճակում, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր՝ փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և տեխնիկական բնութագիր՝ ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ, ոչ շուտ 2018թ արտադրության և գործարանային փաթեթավորմամբ Alinco DJ-A11 կամ համարժեքը, հաճախականության տիրույթը՝ 136UՀց-174UՀց, ելքային հզորության 3 մակարդակ՝ 5Վտ, 2Վտ, 0.5Վտ, Հիշողության 16 կանալ, 8 խումբ, Հիշողության 16 կանալ, 8 խումբ, Հաճախության ցանցի քայլը՝ 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30.5 ԿՀց, Սնման լարումը 7.4Վ, Հաղորդիչ ռադիոկայանի ավտոմատ իդենտիֆիկացիա, Հաղորդման ձայնային ակտիվացում, Մոդուլայցիայի 16K0F3E, 11K50F3E ռեժիմներ, Li-Ion մարդկոց 1500մԱ ունակությամբ, Համակարգչով ծրագրավորման հնարավորություն, Հարմոնիկաների ճնշում 70դԲ, Չափսերը՝ 240x58x35մմ անտենայի հետ միասին, Քաշը՝ 227գ անտենայի և մարդկոցի հետ միասին, Կոմպլեկտացիան՝ -ընդունիչ-հաղորդիչ սարք, -անտենա, -մարդկոց EBP-87 Li-Ion տիպի, -արագ լիցքավորման սարք EDC-189 և ցանցային աղապատեր EDC-191E տիպի, -հրահանգ (ինստրուկցիա), -ձեռքի կրման գոտի, -գոտուն ամրացված սարք, -արկղ, -ծրագիր՝ համակարգչով ղեկավարելու համար, - | ԷԱՃ | | 65.0 | 30 | 1,950.00 |
| 1.28 | | Գրասենյակային կահույք | ԷԱՃ | | | | 107,824.50 |
| 1.28.1 | 39138100 | Աթոռ փայտե, պաստառված մուգ գույնի (ոչ սև) կտորով, պաստառի և փայտի գույների համադրությամբ, նստոցի բարձրությունը՝ 480 մմ, խորությունը՝ 450մմ նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 360 մմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի կորության շառավիղը՝ 450 մմ – ից ոչ պակաս, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, թիկնակի բարձրությունը՝ 50 սմ | ԷԱՃ | հատ | 10.5 | 96 | 1,008.00 |
| 1.28.2 | 39138100 | Աթոռ բազալաթոն, պաստառը բարձրակ կտորից, գույնը սև, արմնկալայները սև, պլաստմասե, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, վոտքերը հնգաթև, Փ 600 մմ, պլաստմասե՝ սև , անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (CWA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ Փ11 մմ, բազալաթոնի լցվածքը ստանդարտ պողոլոն(թորոսոն) խտությունը 25-40կգ/մ ³ , առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ, բազալաթոնի քաշը 15 կգ, բազալաթոնի բարձրությունը 1010-1110 մմ, արմնկալայների բարձրությունը 670-770 մմ, թիկնակի լայնությունը 530 մմ, բազալաթոնի լայնությունը 660 մմ, նստելատեղի խորությունը 590 մմ, կարկասը միակտոր չէ, մոդելը chairman 685 M կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 90.0 | 146 | 13,140.00 |
| 1.28.3 | 39138100 | Աթոռ գրասենյակային մետաղյա ոտիկներով, կիսափափուկ, սև գույնի նստատեղի լայնությունը 50սմ նստատեղի խորությունը 45սմ Հենակի բարձրությունը 45սմ Հենակի լայնությունը 50սմ Ոտիկի բարձրությունը 45սմ | ԷԱՃ | հատ | 18.0 | 102 | 1,836.00 |
| 1.28.4 | 39138100 | Աթոռ մետաղական խրոմապատ ոտքերով, նստատեղն ու հենակը ամողջական պլաստմասե դետալից, պատրաստված բարձրորակ հումքից, նստոցի չափերը 50 x 50սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 50սմ | ԷԱՃ | հատ | 25.0 | 80 | 2,000.00 |
| 1.28.5 | 39138120 | Աթոռ-ֆիքսված ոտքերով, արմնկալայները և կարկասը, բնական փայտ, գույնը մուգ շագանակագույն, նստատեղը և թիկնակը արհեստական բարձրորակ կաշվից, գույնը սև, լցվածքը ստանդարտ պողոլոն(թորոսոն) խտությունը 25-40կգ/մ ³ , առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 100 կգ, բազալաթոնի քաշը 8.9 կգ, բազալաթոնի բարձրությունը 870 մմ, արմնկալայների բարձրությունը 650 մմ, թիկնակի լայնությունը 490 մմ, բազալաթոնի լայնությունը 570 մմ, նստելատեղի | ԷԱՃ | հատ | 20.0 | 20 | 400.00 |
| 1.28.6 | 39111230 | Բազմոց բարձր թիկնակով, կտորից, պաստառով, կողքի բռնակները փայտից, փայտյա ոտքերով | ԳՀ | հատ | 170.0 | 5 | 850.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.28.7 | 39138310 | Բազկաթոռ դեկավարի, պաստառը COW բնական կաշվից, գույնը սև, արմնկակալները կողքերից փակված, ներսից և դրսից պատված կաշվով, մուգ շագանակագույն բնական փայտի համադրմամբ, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, ոտքերը հնգաթև, Փ680մմ, մետաղական , պատված բնական մուգ շագանակագույն փայտով, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (CWA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ Փ11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պողոտն(поролон) խտությունը 25-40կգ/մ ³ , առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ,բազկաթոռի քաշը 38.5 կգ,բազկաթոռի բարձրությունը 1190-1260 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 660-720 մմ, թիկնակի լայնությունը 580 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 720 մմ, նստելատեղի խորությունը 530 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 510-580 մմ, կարկասը միակտոր, մոդելը chairman 417 կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 300.0 | 2 | 600.00 |
| 1.28.8 | 39138310 | Բազկաթոռ դեկավարի, պաստառը COW բնական կաշվից, գույնը սև, արմնկակալները մուգ շագանակագույն բնական փայտից, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, ոտքերը հնգաթև, Փ720 մմ, մետաղական , պատված բնական մուգ շագանակագույն փայտով, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (CWA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ Փ11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պողոտն(поролон) խտությունը 25-40կգ/մ ³ , առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ,բազկաթոռի քաշը 32.7 կգ,բազկաթոռի բարձրությունը 1090-1150 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 610-670 մմ, թիկնակի լայնությունը 540 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 660 մմ, նստելատեղի խորությունը 540 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 450-510 մմ, կարկասը միակտոր, մոդելը chairman 419 կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 180.0 | 2 | 360.00 |
| 1.28.9 | 39111190 | Բազկաթոռ բացվող Փայտյա, շականակագույն կտորով պատված | ԷԱՃ | հատ | 160.0 | 2 | 320.00 |
| 1.28.10 | 39138310 | Բազկաթոռ դեկավարի, պաստառը COW բնական կաշվից, գույնը սև, արմնկակալները մուգ շագանակագույն բնական փայտից, վերևի մասը փափուկ, պատված կաշվով, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, ոտքերը հնգաթև, Փ660 մմ, մետաղական , պատված բնական մուգ շագանակագույն փայտով, անիվները պոլիուրետանե (полиуретан) BIFMA 5,1 (CWA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ Փ11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պողոտն(поролон) խտությունը 25-40կգ/մ ³ , առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ,բազկաթոռի քաշը 28.5 կգ, բազկաթոռի բարձրությունը 1120-1180 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 670-730 մմ, թիկնակի լայնությունը 550 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 620 մմ, նստելատեղի խորությունը 520 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 490-550 մմ, կարկասը միակտոր, մոդելը chairman 653 կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 180.0 | 7 | 1,260.00 |
| 1.28.11 | 39138310 | Բազկաթոռ դեկավարի, պաստառը COW բնական կաշվից, գույնը սև, արմնկակալները մուգ շագանակագույն բնական փայտից, վերևի մասը փափուկ, պատված կաշվով, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, վտոքերը հնգաթև, Փ 720 մմ, մետաղական , պատված բնական մուգ շագանակագույն փայտով, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1(CWA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ Փ 11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պողոտն(поролон) խտությունը 25-40կգ/մ ³ , առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ,բազկաթոռի քաշը 33.2 կգ,բազկաթոռի բարձրությունը 1180-1240 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 720-780 մմ, թիկնակի լայնությունը 570 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 700 մմ, նստելատեղի խորությունը 440 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 480-540 մմ, կարկասը միակտոր, մոդելը chairman 421 կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 180.0 | 10 | 1,800.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.28.12 | 39111220 | Բազկաթոռ դեկավարի, պաստառը բարձրորակ բնական կաշվից, գույնը սև, արմնկակալները մետաղական խրոմապատ, վերևի մասը փափուկ, կաշվով պատված, բարձրացման մեխանիզմը չորրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, վտրեբը հնգաթև, մետաղական, խրոմապատ, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (CWA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ Փ 11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պողոտն(порошок) խտությունը 25-40կգ/մ ³ , առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 250 կգ,բազկաթոռի քաշը 36.5 կգ,բազկաթոռի բարձրությունը 1140-1230 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 700-790 մմ, թիկնակի լայնությունը 580 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 740 մմ, նստելատեղի խորությունը 530 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 520-620 մմ, կարկասը միակտոր չէ, մոդելը chairman 401 կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 370.0 | 2 | 740.00 |
| 1.28.13 | 39215220 | Գրասպահարան լամինատե, չափերը՝ 240x80x45 սմ, վերևում՝ 4 բաց դարակներով, ներքևում երկդռնանի փակ պահարանով, 2 հորիզոնական դարակներով | ԷԱՃ | հատ | 45.0 | 20 | 900.00 |
| 1.28.14 | 39215220 | Գրասպահարան լամինատե, չափերը՝ 240x80x45 սմ, վերևում՝ ապակեպատ դռներով 3 դարակներով, ներքևում երկդռնանի փակ պահարանով, 2 հորիզոնական դարակներով | ԷԱՃ | հատ | 65.0 | 8 | 520.00 |
| 1.28.15 | 39215220 | Գրասպահարան առանց դռների, երեք հարկանի 0,36մ. Բարձրություն, երեք բաժին, ամեն մի հարկը 0,8մ, Բարձրությունը – 1,25մ. Լայնությունը – 2,4մ, Խորությունը – 0,35մ | ԷԱՃ | հատ | 45.0 | 2 | 90.00 |
| 1.28.16 | 39132110 | Գրասպահարան մետաղյա, (լաբորտոր), չափերը - 80x50x180սմ, ներքևի պահարանը մետաղյա դռներով, 70սմ բարձրությամբ, 2 գրադարակով, վերևի պահարանը ապակյա դռներով, 110սմ բարձրությամբ, 3 գրադարակով | ԷԱՃ | հատ | 220.0 | 2 | 440.00 |
| 1.28.17 | 39121100 | Գրասեղան լամինատե կողերով, առանց դարակների, չափերը՝ 280x90 սմ, բարձրությունը՝ 74 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, ՄԴՖ - ի երեսով | ԷԱՃ | հատ | 50.0 | 6 | 300.00 |
| 1.28.18 | 39121520 | Գրասեղան ՄԴՖ, չափերը՝ 160x80x75 սմ, սեղան-կցորդով (չափերը՝ 120x80x70 սմ, սեղանին ՄԴՖ միացող մասում ուղղանկյուն,հակառակ կողմում՝ օվալաձև), շարժական դարակով (չափերը՝ 42x53x60 սմ, երեք քաշովի դարակներով, հողովակային, կենտրոնական փականով), տեղնիկայի համար նախատեսված շարժական դարակ-կցողիչով (չափերը՝ 120x53x65 սմ, աջ կողմում մեկ փակ դարակ, ձախ կողմում երկու բաց հորիզոնական դարակ, մեջտեղում 30x50 սմ չափի միջանցիկ դարակ համակրգչային բլոկի համար), շարժական դարակ-կցողիչով (չափերը՝ 120x53x70 սմ) | ԷԱՃ | հատ | 280.0 | 4 | 1,120.00 |
| 1.28.19 | 39121520 | Գրասեղան ՄԴՖ, չափերը՝ 2400x120x77 սմ, երեսը շպոնապատ 7,5սմ հաստությամբ, գույնը շականակագույն, անկյունները կլորացրած, չորս ոտքով | ԷԱՃ | հատ | 85.0 | 1 | 85.00 |
| 1.28.20 | 39121520 | Գրասեղան լամինատե գրասեղան մոդի եզրագծերով, աջ կողմում 3 քաշովի դարակներով, բանալիով փակման հնարավորությամբ, գույնը մուգ շագանակագույն, չափերը՝ 130x70x75սմ | ԷԱՃ | հատ | 45.0 | 57 | 2,565.00 |
| 1.28.21 | 39121520 | Գրասեղան լամինատե՝ երկապահարանային, երեք քաշովի դարակներով աջ կողմում և երեք քաշովի դարակներով ձախ կողմում՝ բանալիով փակվող: Չափերը 157x69x72 | ԷԱՃ | հատ | 70.0 | 41 | 2,870.00 |
| 1.28.22 | 39121520 | Ձգեստապահարան լամինատե, գույնը՝ մուգ շագանակագույն, խորությունը՝ 60 սմ, լայնությունը 80 սմ, բարձրությունը 200 սմ, ամրացված լինի էքցենտրիկ ֆիքսերով և մետաղական անկյունակներով, ներսում լինի վերևից 25 սմ ներքև գլխարկների համար դարակ, հագուստի համար նախատեսված կախիչը մետաղական ձողով, դռները ամրացված լինեն 3 ձխնիներով աջ դռան ներսի կողմից ամրացված լինի հայելի 40x90սմ չափերով, բանալիով փակման հնարավորությունով | ԷԱՃ | հատ | 75.0 | 23 | 1,725.00 |
| 1.28.23 | 39121520 | Ձգեստապահարան լամինատե, երկդռնանի, չափերը՝ բարձրությունը 150սմ, լայնությունը 126 սմ, երկարությունը 42սմ, աջ կողմը կախիչի հարմարանքով, ձախ կողմը դարակաշարով, դարակաշարերի բարձրությունը 30սմ, 5 դարակների | ԷԱՃ | հատ | 70.0 | 15 | 1,050.00 |
| 1.28.24 | 39132220 | Կախիչ հագուստի, չափերը՝ 180x55 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, մեջտեղում 40x60 սմ չափի հայելի, հինգ կախիչով | ԷԱՃ | հատ | 15.0 | 2 | 30.00 |
| 1.28.25 | 39132220 | Կախիչ հայելիով (60 x 40 սմ չափի), պատին ամրացվող, 6 կախիչներով, Ներքևում տակդիր պահարան 2 դռներով (դռները 45 x 45սմ չափի) պահարանը (45 x 90 x 35սմ չափի), կախիչի ընդհանուր չափը 200x90սմ, գույնը շագանակագույն | ԷԱՃ | հատ | 65.0 | 1 | 65.00 |
| 1.28.26 | 39141260 | Կողպահարան լամինատե, չափերը՝ բարձրությունը 55սմ, որից 15սմ-ը քաշովի դարակով, լայնությունը 35 սմ, երկարությունը 35սմ | ԷԱՃ | հատ | 18.0 | 20 | 360.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.28.44 | 39121320 | Սեղան խորհրդակցությունների՝ արտաքին չափերն են 300x130x75 սմ: Պատրաստված երեք շերտանի էկոլոգիապես մաքուր լամինացված ԴՄՊ-ից: ԴՄՊ-ի հաստությունը 38 մմ, առանց հաստացումների, մեկ կտորից: Սեղանի եզրերը երեսապատված 2 մմ հաստությամբ ՊՎՍ-ի եզրաժապավենով, ոտքերը միմյանց միացվում են այլումինե խողովակներով 15 սմ հեռավորության վրա, կարգավորվող: Սեղանի երեսի հատվածում ունի օվալաձև փորվածք: Գույնը՝ | ԳՀ | հատ | 200.0 | 1 | 200.00 |
| 1.28.45 | 39141260 | Զգեստապահարան 900x450x2054 մմ արտաքին չափերով, պատրաստված 25 մմ հաստությամբ լամինատից, գույնը մուգ շականակազույն, ներսը բաժանված երկու մասի, ներքևում ունի մեկ բաց դարակ, վերևի հատվածում մեկ բաց դարակ նախատեսված գլխարկների համար, մեջտեղում շարժական կախիչով 170 սմ կախման մակերեսով, աջ դռան ներսի կաղմից ամրացված լինի հայելի 40x90 սմ չափերով, բանալիով փակման հնարավորություն: | ԳՀ | հատ | 80.0 | 1 | 80.00 |
| 1.28.46 | 39121360 | Սեղան մեկ տումբանի, պատրաստված երեքշերտանի էկոլոգիապես մաքուր լամինացված <ԴՄՊ>-ից: <ԴՄՊ> ի հաստությունը 38 մմ, առանց հաստացումների, մեկ կտորից: Սեղանի եզրերը երեսապատված 2մմ հաստությամբ <ՊՎՍ> ի եզրաժապավենով: Չափերը՝ 180x80x80 սմ, սեղան-դիմադիր (չափերը՝ 80x70x75 սմ, սեղանին ԴՄՊ միացող մասում ուղղանկյուն, հակառակ կողմում նույնպես ուղղանկյուն), շարժական դարակներով, դարակները լինեն աջկողմից, (չափերը՝ 45x80 սմ, միանման չորս քաշովի դարակներով, կենտրոնական փականով, կողադիրի (չափերը՝ 130x50x70սմ) ձախ կողմում մեկ բացվող դուռ, ներսը դարակով, աջ մասում բաց դարակ լամինատ երկաթե թանաքով, զանգ շաքանակազույն: (թափաթակ) | ԳՀ | հատ | 360.0 | 1 | 360.00 |
| 1.28.47 | 39121320 | Սեղան դիմադիր պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր լամինացված <ԴՄՊ> ից: <ԴՄՊ> ի հաստությունը 20-30 մմ, առանց հաստացումների, մեկ կտորից, սեղանի եզրերը երեսապատված 2մմ հաստությամբ <ՊՎՍ> ի եզրաժապավենով գույնը շագանակազույն, չափերը՝ երկ. 120սմ. լայն.60սմ. բարձ.73 սմ, | ԳՀ | հատ | 330.0 | 1 | 330.00 |
| 1.28.48 | 39121520 | Պահարան լամինատե, գույնը՝ շագանակազույն, խորությունը՝ 40 սմ, լայնությունը 90 սմ, բարձրությունը 210 սմ, ամրացված լինի էքսցենտրիկ ֆիքսերով և մետաղական անկյունակներով վերևից 120 սմ հատվածում լինեն 3 հատ դարակներ, մուգ ապակյա դռներով, ամրացված լինեն 3 ծխնիներով, բանալիով փակման հնարավորությամբ: Նեքլի հատվածում երկփեղկանի դռներ բռնակներով, երկու դարակով, բանալիով փակվելու հնարավորությամբ: | ԳՀ | հատ | 200.0 | 1 | 200.00 |
| 1.28.49 | 39121520 | Պահարան լամինատե, գույնը՝ շագանակազույն, խորությունը՝ 45 սմ, լայնությունը 120 սմ, բարձրությունը 210 սմ, ամրացված լինի էքսցենտրիկ ֆիքսերով և մետաղական անկյունակներով վերևից 130 սմ հատվածում լինեն 2 կամ 3 հատ դարակներ, մուգ ապակյա դռներով, ամրացված լինեն 3 ծխնիներով, բանալիով փակման հնարավորությամբ: Նեքլի հատվածում երկփեղկանի դռներ բռնակներով, երկու դարակով, բանալիով փակվելու հնարավորությամբ: | ԳՀ | հատ | 280.0 | 1 | 280.00 |
| 1.28.50 | 39111220 | Բազկաթոռ դեկավարի, պաստառը COW բնականկաշվից, գույնը սև, արմնակալները մուգ շագանակազույն բնական փայտից, վերևի մասը փափուկ, պատված կաշվով, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, ոտքերը հնգաթև, ա720 մմ, մետաղական, պատված բնական մուգ շագանակազույն փայտով, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (CWA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ ա11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պողոտն (поролок) խտությունը 25-40կգ/մ³, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ, բազկաթոռի քաշը 33.2 կգ/0.33մ³ բազկաթոռի բարձրությունը 1180-1240 մմ, արմնակալների բարձրությունը 720-780 մմ, թիկնակի լայնությունը 570 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 700 մմ, նստելատեղի խորությունը 440 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 480-540 մմ, կարկասը միակտոր, մոդելը chairman | ԳՀ | հատ | 195.0 | 1 | 195.00 |
| 1.28.51 | 39111230 | Բազմոց բարձր թիկնակով, բարձր որակի կտորից, պաստառով, հումքը բարձր որակի խիտ ապուրգից, գույնը մուգ շականակազույն, կողքի հենակները փափուկ, երկարությունը 2մ, թիկնակի բարձրությունը՝ 80-85սմ, կողքի հենակի բարձրությունը 60-65սմ, նստատեղի բարձրությունը 40-46սմ, փայտյա ոտքերով: | ԳՀ | հատ | 200.0 | 1 | 200.00 |
| 1.28.52 | 39151230 | Մետաղական արկղ, քիմիապես կայուն նյութից 08X18H10T, կամ համարժեքը, ծխնիներով, երկդռնանի, փականով, երկդարականի: | ԳՀ | հատ | 150.0 | 1 | 150.00 |
| 1.29 | | Էլեկտրակենցաղային տեխնիկա | ԷԱՃ | | | | 26,616.20 |
| 1.29.1 | 39711140 | Սառնարան ընդհանուր ծավալը 350լիտր | ԷԱՃ | հատ | 230.00 | 1 | 230.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.29.2 | 39711140 | Սառնարան 120-150լ երկխցիկանի՝ սառցարան և սառնարան, բարձրությունը 161սմ, լայնությունը՝ 60սմ, խորությունը՝ 63սմ, դասը՝ A+, սառեցման համակարգը No Frost, գույնը՝ մոխրագույն | ԷԱՃ | հատ | 98.00 | 2 | 196.00 |
| 1.29.3 | 39711140 | Սառնարան օգտակար ծավալը(լ)՝ 80-90, չափսերը՝ 80*50*45, մեկ դռնանի | ԷԱՃ | հատ | 65.00 | 9 | 585.00 |
| 1.29.4 | 39711140 | Սառնարան ծավալը-280լ, երկու դռնովտեսակը-No Frost, արծաթագույն | ԷԱՃ | հատ | 205.00 | 2 | 410.00 |
| 1.29.5 | 39711140 | Սառնարան ընդհանուր ծավալը ~ 120լ±180լ ցանկացած գույն NO Frostերկխցիկանի, ծախից աջ բացվող | ԷԱՃ | հատ | 98.00 | 3 | 294.00 |
| 1.29.6 | 39711140 | Սառնարան ընդհանուր ծավալը 120լ. | ԷԱՃ | հատ | 98.00 | 13 | 1,274.00 |
| 1.29.7 | 39711140 | Սառնարան ընդհանուր ծավալը 150լ | ԷԱՃ | հատ | 98.00 | 2 | 196.00 |
| 1.29.8 | 39711140 | Սառնարան ընդհանուր ծավալը ~ 50լ±60լ ցանկացած գույն | ԷԱՃ | հատ | 65.00 | 2 | 130.00 |
| 1.29.9 | 39711140 | Սառնարան տարողությունը՝ 200լ, երկխցիկանի, սառցախցիկը վերևում, չափսերը 54x139x58, կառավարումը մեխանիկական, էներգիայի սպառման դասը B, գույնը արծաթափայլ, SHARP SJ-K285SASS ԿԱՄ ՀԱՄԱՐԺԵՔԸ | ԷԱՃ | հատ | 129.00 | 17 | 2,193.00 |
| 1.29.10 | 39711140 | Սառնարան կենցաղային (двухкамерный холодильник с морозильником сверху , двухдверный, Объем холодильной камеры 299, Максимальный уровень шума 42дБ, Размеры (ШxВxГ) 655x1752x720 мм, Класс энергопотребления B) | ԷԱՃ | հատ | 230.00 | 1 | 230.00 |
| 1.29.11 | 39711140 | Սառնարան ընդհանուր ծավալը 150-200լիտր | ԷԱՃ | հատ | 129.00 | 2 | 258.00 |
| 1.29.12 | 39711140 | Սառնարան սառցախցիկը՝ վերևում, դռները 2, էներգիայի սպառման դասը A++, ընդհանուր տարողունակությունը (լ) 550, սառնարանի տարողունակությունը (լ) 385, սառցարանի տարողունակությունը (լ) 165, չափերը սմ (LxPxԽ) 85x183x74, կառավարումը՝ էլեկտրոնային, առկա է NoFrost, թարմության խցիկ (զրոյական) առկա է, դարակները՝ ապակի, սառցարանի դարակների քանակը՝ 2, գույնը՝ սպիտակ | ԷԱՃ | հատ | 320.00 | 1 | 320.00 |
| 1.29.13 | 39711140 | Սառնարան, տեսակը մի խցիկանի սառեցնող խցիկ, հակասառեցման համակարգ կաթիլային սառեցնող, խցիկի տեղակայումը վերևի, հակասառեցման համակարգը ձեռքի կոմպրեսոր, կոմպրեսորների քանակը 1 կառավարումը, կառավարման տեսակը էլեկտրամեխանիկական, էլեկտրաօգտագործման դասը A, չափերը բարձրությունը 131 սմ, լայնքը 60սմ, խորությունը 60 սմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1.29.14 | 39711140 | Սառնարան Indesit TT 85 Սառնարանի ծավալ՝ 108 լՍառեցման համակարգ՝ NoFrostՉափսեր (ԲxLxԽ)՝ 85 x 60 x 61,5սմ | ԷԱՃ | հատ | 98.00 | 2 | 196.00 |
| 1.29.15 | 39714200 | Օդորակիչ կոնդիցիոներ պատի սպլիտ-համակարգ, համակարգի տեսակը ստանդարտ ON/OFF Աշխատանքի ռեժիմը սառեցում /Տաքացում/չորացում/ օդափոխանակում Սառեցման հզորությունը (կՎտ) 1.8. Տաքացման հզորությունը (կՎտ) 2.2 շենքի մակերեսը 20մ ² | ԷԱՃ | հատ | 119.00 | 4 | 476.00 |
| 1.29.16 | 39714200 | Օդորակիչ Zanussi Zacs 18HDR/A15/N1 կամ համարժեք 120 մ3 | ԷԱՃ | հատ | 192.00 | 12 | 2,304.00 |
| 1.29.17 | 39714200 | Օդորակիչ Zanussi Zacs 18HDR/A15/N1 կամ համարժեք 80մ3 | ԷԱՃ | հատ | 119.00 | 2 | 238.00 |
| 1.29.18 | 39714200 | Օդորակիչ Охлаждение мощность 9050Втu/h потребляемая мощность 825Втциркуляция воздуха 450м3/чэлектропитание 220-240В-/50 уровень шума 24ДБОбогрев мощность 9200Втu/h потребляемая мощность 748Втциркуляция воздуха 450м3/чэлектропитание 220-240В-/50уровень шума 24ДБ | ԷԱՃ | հատ | 119.00 | 2 | 238.00 |
| 1.29.19 | 39714200 | Օդորակիչ 120մ ³ տարածքի համար, տաքացնող և հովացնող/ կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 195.00 | 3 | 585.00 |
| 1.29.20 | 39714200 | Օդորակիչ նախատեսված է մինչև 20մ ² տարածքում օդի ջերմաստիճանի կարգավորման համար հատակի բարձրությունը 4մ | ԷԱՃ | հատ | 119.00 | 1 | 119.00 |
| 1.29.21 | 39714200 | Օդորակիչ նախատեսված է մինչև 40մ ² տարածքում օդի ջերմաստիճանի կարգավորման համար հատակի բարձրությունը 4մ | ԷԱՃ | հատ | 195.00 | 3 | 585.00 |
| 1.29.22 | 39714200 | Օդորակիչ նախատեսված է մինչև 24մ ² տարածքում օդի ջերմաստիճանի կարգավորման համար հատակի բարձրությունը 4մ | ԷԱՃ | հատ | 119.00 | 1 | 119.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.29.23 | 39714200 | Օդորակիչ 80մ2 տարածքի համար (24000 BTU) | ԷԱՃ | հատ | 268.00 | 2 | 536.00 |
| 1.29.24 | 39714200 | Օդորակիչ VESTA, 80մ2/240մ3, տաքացնող և հովացնող/կամ համարժեք/ | ԷԱՃ | հատ | 268.00 | 1 | 268.00 |
| 1.29.25 | 39714200 | Օդորակիչ VESTA, 30մ2/90մ3, տաքացնող և հովացնող/կամ համարժեք/ | ԷԱՃ | հատ | 119.00 | 3 | 357.00 |
| 1.29.26 | 39714200 | Օդորակիչ 60մ3 տարածքի համար, տաքացնող և հովացնող. /կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 119.00 | 10 | 1,190.00 |
| 1.29.27 | 39714200 | Օդորակիչ 180մ3, Split system, տաք և սառը համակարգով | ԷԱՃ | հատ | 215.00 | 3 | 645.00 |
| 1.29.28 | 39714200 | Օդորակիչ VESTA, 30-50մ ³ տարածքի համար, տաքացնող և հովացնող./ կամ համարժեքը/ | ԷԱՃ | հատ | 119.00 | 2 | 238.00 |
| 1.29.29 | 39714200 | Օդորակիչ 300մ ³ ԻՎՄ սենյակի (отсек ИВС) հովացման համար 300մ3 (Models GCL-N 600:3x16A) | ԷԱՃ | հատ | 390.00 | 1 | 390.00 |
| 1.29.30 | 39714200 | Օդորակիչ ամառային և ձմեռային ռեժիմով 2000 ՎՏ, 250 մ ³ տարածքի համար 9000BTU, 13ե*6լ*3,6բ | ԷԱՃ | հատ | 390.00 | 14 | 5,460.00 |
| 1.29.31 | 39714200 | Օդորակիչ՝ 220-240վ լարումով, 50<g հաճախականությամբ, «Սպլիտ» համակարգով օժտված, 9500 ՔՏՈւ/ժ հզորությամբ, տաքացնող և սառեցնող ռեժիմներով, նախատեսված 70մ ³ տարածքի համար, 430մ ³ /ժ օդի ծավալով, 1260Վտ մաքսիմալ կիրառվող հզորությամբ | ԷԱՃ | հատ | 119.00 | 1 | 119.00 |
| 1.29.32 | 39714200 | Օդորակիչ արտասահմանյան արտադրության, հեռակառավարվող, միայն օդի սառեցումով, օդի հոսքի կառավարումով 40մ ³ : | ԷԱՃ | հատ | 119.00 | 6 | 714.00 |
| 1.29.33 | 39714200 | Օդորակիչ արտասահմանյան արտադրության, հեռակառավարվող, միայն օդի սառեցումով, օդի հոսքի կառավարումով 18մ ³ : | ԷԱՃ | հատ | 119.00 | 6 | 714.00 |
| 1.29.34 | 39714200 | Օդորակիչ LG S186GH | ԷԱՃ | հատ | 215.00 | 2 | 430.00 |
| 1.29.35 | 39714200 | Օդորակիչ սպլիտ-համակարգի միաֆազ օդորակիչ՝ մեկ ներքին բլոկով BTU=36000U=220V=22A | ԷԱՃ | հատ | 420.00 | 3 | 1,260.00 |
| 1.29.36 | 39711230 | Թեյնիկ էլեկտրական "Scarlett" SC-EK21S20, 1,8 լ, 1600 Վտ | ԷԱՃ | հատ | 4.50 | 13 | 58.50 |
| 1.29.37 | 39711230 | Թեյնիկ էլեկտրական ավտոմատ անջատիչով Տարողությունը 1,5լ | ԷԱՃ | հատ | 4.50 | 3 | 13.50 |
| 1.29.38 | 42961290 | Դիսպենսեր, տաք ու սառը ջրի ապարատ (кулер) հզորությունը 550Վտ, 0,8Ա, ջրի տարայի տարողությունը 10-20լ (տաք ջուր՝ 95°C | ԳՀ | հատ | 45.00 | 18 | 810.00 |
| 1.29.39 | 39714100 | Էլեկտրական հովհարիչ POLARIS PSF 40 3D կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 1.29.40 | 39711210 | Էլեկտրատաքացուցիչ 2 տեղանի: | ԳՀ | հատ | 24.30 | 14 | 340.20 |
| 1.29.41 | 39711210 | Էլեկտրական սալիկ երկտեղանոց, փակ տաքացնող սալիկներով, մինչև 2-2,5 Կվտ հզորությամբ, թերմոանջատիչով, ջերմակայուն էլեկտրական հաղորդալարով մինչև 16Ա հոսանքի համար | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.29.42 | 39711210 | Էլեկտրատաքացուցիչ "Рассиянка" փակ սպիրալով | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.29.43 | 39711210 | Էլեկտրական սալիկ միատեղանի , 2-4 Կվտ/ժ | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 17 | 0.00 |
| 1.29.44 | 39711210 | Էլեկտրական սալիկ էլեկտրական փակ 220Վ, 1կՎտ | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 1.29.45 | 39711210 | Էլեկտրական տաքացուցիչ Յուդային, 9 սեկցիանոց | ԷԱՃ | հատ | 22.00 | 10 | 220.00 |
| 1.29.46 | 39711230 | Հեռուստացույց 31 դույմ անկյունազոծով DVB T2 հնարավորությամբ | ԷԱՃ | հատ | 85.00 | 2 | 170.00 |
| 1.29.47 | 39711230 | Հեռուստացույց Լեդ 100-110սմ անկյունազոծով | ԷԱՃ | հատ | 135.00 | 1 | 135.00 |
| 1.29.48 | 39711230 | Հեռուստացույց LG 32 LH570U SMART TV / կամ համարժեք / | ԷԱՃ | հատ | 145.00 | 2 | 290.00 |
| 1.29.49 | 39714100 | Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 250 մմ, հզորությունը 35- 45 W/220V, մոդելը՝ УфаАгроВент(Уфа) կամ համարժեք | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1.29.50 | 39714100 | Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 100 մմ, հզորությունը 35- 45Վտ/220V, մոդելը՝ УфаАгроВент(Уфа) կամ համարժեք | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 1.29.51 | 39715200 | Տաքացուցիչ պատին ամրացվող էլեկտրական տաքացուցիչ ջերմաօդափոխիչ, սենյակի մակերեսը մինչև 20մ ² , հզորությունը 2000Վտ, GEEPAS GWH9242 WALL HEATER AC: 220-240Վ կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 31.00 | 1 | 31.00 |
| 1.29.52 | 38651180 | Թվային ֆոտոխցիկ Nikon COOPIX S3100 14.48 մեգապիքսել կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.29.52.1 | 38651180 | Ֆոտոխցիկ Nikon COOLPIX L340 - Էլրանի անկյունագիծ՝ 3"; - Մատրիցայի կետայնություն՝ 20.2 MP; - Օպտիկական խոշորացում 28X և 60X (объектив՝ оптический зум 28x и 60x) - Հիշողության ծավալը 128ԳԲ - Համակարգչին միացվող մալուխ՝ ինտերֆեյսը USB; - USB մուտք՝ mini USB 2.0 մալուխ - Մարտկոց և լիցքավորման սարք (зарядочник) | ԳՀ | հատ | 144.00 | 1 | 144.00 |
| 1.29.53 | 39713432 | Փոշեկուլ Samsung SC 4520VCC4520S3S/VEV, 220B, 1400÷1600BT | ԷԱՃ | հատ | 31.00 | 3 | 93.00 |
| 1.29.54 | 39713432 | Փոշեկուլ հզորությունը 1800 Վտ, PHILIPS FC8385/01 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 31.00 | 4 | 124.00 |
| 1.29.55 | 39713432 | Փոշեկուլ հզորությունը 5,0 Կվտժ | ԷԱՃ | հատ | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 1.29.56 | 39711290 | Ջեռոց միկրոպլանովկա | ԷԱՃ | հատ | 30.00 | 1 | 30.00 |
| 1.29.57 | 31731100 | Ֆեն ձեռքի HEAT GUN Pro S Kit 8PK-388EB, 220-240վ, 1200վտ | ԷԱՃ | հատ | 7.00 | 1 | 7.00 |
| 1.29.58 | 39716100 | Էլեկտրակենցաղային սարքավորումների մասեր՝ օդորակիչների տեղադրման համար անհրաժեշտ նյութեր մեկ լրակազմ - պղնձե խողովակ 3/4" - 12 մ, 3/8" - 12 մ, մալուխ պղնձե "ՎԱԳ" 4*1,5 - 12մ: | ՄԱ | հատ | 84.0 | 1 | 84.00 |
| 1.29.59 | | Թեյնիկ էլեկտրական, ծավալը՝ 1,7 լիտր, հզորությունը 2կՎտ | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.29.60 | | Ջրատաքացուցիչձորակ, հզորությունը 3÷5 կՎտ | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.29.61 | 42121420 | Օդորակիչի ճնշակ (компрессор) Hisense 24000 BTU/h, մոդել AS-24HR4SFBTD, 220-240 Վ, R410A/1,45 կգ, IPX4, T1 | ՀՄԱ | հատ | 130.0 | 1 | 130.00 |
| 1.29.62 | 39714220 | Օդորակիչ 120մ ³ տարածքի համար (12000 BTU) | ԳՀ | հատ | 159.0 | 1 | 159.00 |
| 1.29.63 | 39714230 | Օդորակիչ 180մ ³ տարածքի համար (18000 BTU) | ԳՀ | հատ | 230.0 | 1 | 230.00 |
| 1.30 | | Ջուր խմելու | | | | | 2,610.40 |
| 1.30.1 | 41111100 | Ջուր խմելու պոլիկարբոնատե տարայով, նախատեսված ջրի ապարատի համար, 19 լիտր տարողությամբ | ԳՀ | լիտր | 0.064 | 36100 | 2,310.40 |
| 1.30.2 | 41111100 | Ջուր խմելու պոլիկարբոնատե տարայով, 0.5 լ տարողությամբ, ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով: | ԳՀ | լիտր | 0.200 | 750 | 150.00 |
| 1.30.3 | 15981200 | Հանքայի ջուր գազավորված պոլիկարբոնատե տարայով (0.5 լիտր տարողությամբ, ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով | ԳՀ | լիտր | 0.30 | 500 | 150.00 |
| 1.31 | | Տարրեր (էլեմենտներ), և մարտկոցներ | | | | | 10,756.20 |
| 1.31.1 | 31421100 | Էլեմենտ 1.5Վ Չափսը ԱԱ, Եվրոպական արտադրության, Duracell LR6 MN1500 տիպի, կամ Varta Energy LR6 տիպի կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.6 | 420 | 252.00 |
| 1.31.2 | 31421100 | Էլեմենտ գալվանական AAA 1,5Վ | ԳՀ | հատ | 0.35 | 50 | 17.50 |
| 1.31.3 | 31421100 | Էլեմենտ գալվանական (կլոր), տիպը՝ C 1,5Վ | ԳՀ | հատ | 0.46 | 70 | 32.20 |
| 1.31.4 | 31421100 | Էլեմենտ 3R12, 4.5Վ Camelion, վերալիցքավորվող, լիցքավորման սարքով, չափսերը. երկարությունը՝ - 66մմ; լայնությունը - 22մմ; բարձրությունը - 62մմ. | ԳՀ | հատ | 2.50 | 45 | 112.50 |
| 1.31.5 | 31421100 | Էլեմենտ Կրոնա, 6F22-9Վ, չափսերը. երկարությունը՝ - 48.5մմ; լայնությունը - 17.5մմ; բարձրությունը -26.5մմ. | ԳՀ | հատ | 0.9 | 54 | 48.60 |
| 1.31.6 | 31421100 | Մարտկոց ZNTER- S19 9Վ, 4000 մԱժ. չափսերը. երկարությունը - 48 մմ; լայնությունը - 16մմ; բարձրությունը -25մմ. | ԳՀ | հատ | 8.70 | 25 | 217.50 |
| 1.31.7 | 31431100 | Մարտկոց Կապարա-թթվային "VARTA" ֆիրմայի Vb 2415 տիպի, չափսերը. երկարությունը՝ 374մմ, լայնությունը՝ 298մմ, բարձրությունը՝ 550 մմ, նոմինալ լարումը- 2Վ, նոմինալ ունակությունը - 1500 Աժ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 150.0 | 2 | 300.00 |
| 1.31.8 | 31431100 | Մարտկոց EP7-12 կապարա-թթվային, 12Վ, 7 Աժ, երկարությունը՝ 151մմ, լայնությունը՝ 65մմ, բարձրությունը՝ 100մմ սեղմակով, սեղմակի լայնությունը 6.3մմ | ԳՀ | հատ | 12.0 | 27 | 324.00 |
| 1.31.9 | 31431100 | Մարտկոց EP17-12 կապարա-թթվային, 12Վ, 17Աժ, երկարությունը՝ 181մմ, լայնությունը՝ 77մմ, բարձրությունը՝ 165մմ | ԳՀ | հատ | 36.0 | 16 | 576.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.31.10 | 31431100 | Մարտկոց Delta DTM 1209 կապարա-թթվային, 12Վ, 9Աժ, երկարությունը՝ 151մմ, լայնությունը՝ 65մմ, բարձրությունը՝ 100մմ, սեղմակով, սեղմակի լայնությունը 6.3մմ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 16.0 | 24 | 384.00 |
| 1.31.11 | 31431100 | Մարտկոց BP5-12 կապարա-թթվային, 12Վ, 5 Աժ; 5AH/ 20HR, երկարությունը՝ 90մմ, լայնությունը՝ 70մմ, բարձրությունը՝ 106 մմ չափերը ոչ ավել/ | ԳՀ | հատ | 16.0 | 16 | 256.00 |
| 1.31.12 | 31431100 | Մարտկոց ICOM BP-210N NI-MH տիպի, լարումը 7.2Վ, ունակությունը 1650 մԱժ, դյուրակիր /портативный/, արտադրությունը 2018թ-ից սկսած | ԳՀ | լրակազմ | 64.0 | 15 | 960.00 |
| 1.31.13 | 31431100 | Մարտկոց Կուտակիչ AA տիպի, լարումը՝ 1,2Վ, հզորությունը՝ 1900 մԱժ չափսը. երկար.՝ 65մմ, տրամագիծ՝ 17մմ | ԳՀ | հատ | 4.50 | 24 | 108.00 |
| 1.31.14 | 31431400 | Մարտկոց չափսը՝ AA-3,7Վ, Li-ion 14500, 1000մԱժ÷1200մԱժ | ԳՀ | հատ | 8.0 | 50 | 400.00 |
| 1.31.15 | 31431200 | Մարտկոց Նիկել- կադմիումային, 3000 մԱժ, 1,2Վ գլանաձև, չափերը՝ երկար.՝ 43մմ, տրամագիծ՝ 23մմ, լիցքավորման սարքով, FLUKE չափիչ սարքի համար | ԳՀ | հատ | 3.0 | 8 | 24.00 |
| 1.31.16 | 31431100 | Մարտկոց PJW12-0,7 12 Վ 7 Ա/ժ | ԳՀ | հատ | 12.0 | 1 | 12.00 |
| 1.31.17 | 31442100 | Մարտկոց 316 (AA) տիպի էլեկտրական մարտկոց՝ 1,2վ, 2500մԱ/ժ հզորությամբ, չափսերը (երկար.՝ 50.5մմ, տրամագիծ՝ 14,5մմ), բազմակի օգտագործման համար, վերալիցքավորվող | ԳՀ | հատ | 6.0 | 4 | 24.00 |
| 1.31.18 | 31441000 | Մարտկոց 286 (AAA) տիպի էլեկտրական մարտկոց՝ 1,2վ, 900մԱժ հզորությամբ, չափսերը (երկար.՝ 44.5մմ, տրամագիծ՝ 10.5մմ), բազմակի օգտագործման համար, վերալիցքավորվող | ԳՀ | հատ | 6.0 | 4 | 24.00 |
| 1.31.19 | 31151170 | Մարտկոցների վերալիցքավորման սարք 316 (AA)/286 (AAA) տիպի էլեկտրական մարտկոցների վերալիցքավորման սարք (ունիվերսալ)՝ նախատեսված միանգամից լիցքավորելու 4 մարտկոց, սնուցման աղբյուրը՝ 220Վ | ԳՀ | հատ | 7.50 | 3 | 22.50 |
| 1.31.19.1 | 31151170 | Մարտկոցների վերալիցքավորման սարք 316 (AA)/286 (AAA) տիպի էլեկտրական մարտկոցների վերալիցքավորման սարք (ունիվերսալ)՝ նախատեսված միանգամից լիցքավորելու 4 մարտկոց, սնուցման աղբյուրը՝ 220Վ | ԳՀ | հատ | 7.80 | 2 | 15.60 |
| 1.31.20 | 31442100 | Մարտկոց Մոտոռոլա ՋԴ(GP)688 համար Ni-MH (Նիկել-Մետաղ հիդրիդե) 7,2Վ | ԳՀ | հատ | 90.0 | 15 | 1,350.00 |
| 1.31.21 | 31442100 | Մարտկոց Delta DTM 1205 տիպի, նոմինալ լարումը 12,8Վ, ունակությունը 5,0 Աժ: չափսերը՝ երկարությունը 90±1.5մմ, լայնությունը 70±1.5մմ, բարձրությունը 102±1.5մմ: Քաշը ոչ քիչ 1.9կգ: | ԳՀ | հատ | 24.0 | 84 | 2,016.00 |
| 1.31.22 | 31442100 | Մարտկոց Կապարա-թթվային հերմետիկ մարտկոց 12,8Վ նոմինալ լարումով, ունակությունը 26±2 Աժ: չափսերը՝ երկարությունը 175±1.5մմ, լայնությունը 120±1.5մմ, բարձրությունը 165±1.5մմ: Քաշը ոչ քիչ 10,3կգ: | ԳՀ | հատ | 26.0 | 4 | 104.00 |
| 1.31.23 | 31431200 | Մարտկոց "Makita" 6271D մակնիշի պտտտակապնդիչի համար PA 12, 12Վ, 1,3Աժ | ԳՀ | հատ | 27.0 | 10 | 270.00 |
| 1.31.24 | 31442130 | Մարտկոց Լիթիումային, CR 2032 3Վ, չափերը՝ բարձր.՝ 3.2մմ, տրամագիծ՝ 20մմ | ԳՀ | հատ | 1.50 | 15 | 22.50 |
| 1.31.25 | 31442110 | Մարտկոց BR2325 Panasonic, տիպը՝ Lithium 3,6Վ, 160մԱժ բարձ.՝ 2.5մմ, տրամագիծը՝ 23մմ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 1.50 | 3 | 4.50 |
| 1.31.26 | 31431100 | Մարտկոց կապարա-թթվային YUASA NP7-12, 12 Վ, 7 Աժ, Sealed Lead-acid battery երկար.-151մմ, լայն.-65մմ, բարձր.-97,5մմ | ԳՀ | հատ | 18.0 | 3 | 54.00 |
| 1.31.27 | 31442100 | Մարտկոց (аккумулятор) FIAMM-GS FG20651, Type: Sealed Lead-acid battery 12Վ, 6.5 Աժ երկար.-151մմ, լայն.-65մմ, բարձր.-94մմ | ԳՀ | հատ | 18.0 | 3 | 54.00 |
| 1.31.28 | 31431100 | Մարտկոց Rechargeable, Ni-MH AA HR6 2100 մԱժ 1,2Վ | ԳՀ | հատ | 3.80 | 4 | 15.20 |
| 1.31.29 | 31431100 | Մարտկոց Կուտակիչ, AA տիպի, Camelion Ni-MH, լարումը՝ 1,2Վ, հզորությունը՝ 2000 մԱժ, չափերը՝ 14x50մմ | ԳՀ | հատ | 3.80 | 8 | 30.40 |
| 1.31.30 | 31431100 | Մարտկոց AAA տիպի, վերալիցքավորվող, 1,2-1.5Վ, 1000 մԱ և ավել, տեսակը Ni-MH կամ Li-ion, կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 2.25 | 4 | 9.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.31.31 | 31431200 | Մարտկոց ASUS X51L, 10,8V(11,1V), 5200 մԱժ Li-ion տիպի, չափսերը՝ երկարությունը՝ - 136,48մմ, լայնությունը՝ -19,88մմ, բարձրությունը՝ -75,08մմ կամ համարժեքը (Notebook-ի համար) | ԳՀ | հատ | 28.0 | 1 | 28.00 |
| 1.31.32 | 31431100 | Մարտկոց DELL 40Wh, Type XCMRD, Li-ion Battery 14.8Վ EU2700 մԱժ կամ համարժեքը (Notebook-ի համար) | ԳՀ | հատ | 44.0 | 1 | 44.00 |
| 1.31.33 | 31431100 | Մարտկոց 6CT-75, կապարա-թթվային մեկնարկային կուտակային՝ 12վ լարումով, էլեկտրոլիտով լցված և լիցքավորված, սպասարկվող, նախատեսված սեղմված բնական գազով աշխատող ավտոմեքենաների շարժիչի գործարկման համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2019թ ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով: | ԳՀ | հատ | 30.0 | 10 | 300.00 |
| 1.31.34 | 31431100 | Մարտկոց 6CT-60A, կապարա-թթվային մեկնարկային կուտակային՝ 12վ լարումով, էլեկտրոլիտով լցված և լիցքավորված, սպասարկվող, նախատեսված սեղմված բնական գազով աշխատող ավտոմեքենաների շարժիչի գործարկման համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2019թ ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով: | ԳՀ | հատ | 36.0 | 1 | 36.00 |
| 1.31.35 | 31431100 | Մարտկոց 6CT-65A, կապարա-թթվային մեկնարկային կուտակային՝ 12վ լարումով, էլեկտրոլիտով լցված և լիցքավորված, սպասարկվող, նախատեսված սեղմված բնական գազով աշխատող ավտոմեքենաների շարժիչի գործարկման համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2019թ ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով: | ԳՀ | հատ | 39.0 | 1 | 39.00 |
| 1.31.36 | 31431100 | Մարտկոց 6CT-100, կապարա-թթվային մեկնարկային կուտակային՝ 12վ լարումով, էլեկտրոլիտով լցված և լիցքավորված, սպասարկվող: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2018թ ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով. 1.Անվանական ունակությունը 100 Ա/ժ; 2. Բևեռակայնությունը ուղիղ կամ 1; 3. Երկարությունը ոչ ավել 353մմ; 4. Լայնությունը ոչ ավել 175մմ; 5. Բարձրությունը ոչ ավել 190մմ; 6. Սառը պարպման հոսանքը EN ոչ պակաս 850Ա; 7. Աշխատանքի ջերմաստիճանային միջակայքը -40+60; 8. Երաշխիքը՝ ոչ պակաս 18 ամիս | ԳՀ | հատ | 60.0 | 2 | 120.00 |
| 1.31.37 | 31431100 | Մարտկոց 6CT-55-60, կապարա-թթվային, հզորությունը՝60Ա.ժ, լարումը՝ 12վ, չափերը՝ երկար.-240մմ, լայն.-170մմ, բարձր.-195մմ | ԳՀ | հատ | 39.0 | 5 | 195.00 |
| 1.31.38 | 31431100 | Մարտկոց OP-12-0.7, 7Ա 12Վ չափերը՝ երկար.-151մմ, լայն.-65մմ, բարձր.-94մմ կամ SVEN SV-12-70, 7Ա 12Վ, չափերը՝ երկար.-151մմ, լայն.-65մմ, բարձր.-100մմ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 15.0 | 7 | 105.00 |
| 1.31.39 | 31431100 | Մարտկոց 12Վ-70Ա, կապարաթթվային մեկնարկային կուտակային՝ 12վ լարումով, էլեկտրոլիտով լցված և լիցքավորված, սպասարկվող, նախատեսված «NICOLAS» ֆիրմայի M3822 տրանսպորտային կցանցի մարտկոցները փոխելու համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2018թ ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով: Չափսերը՝ երկ. 250մմ, լայն. 160մմ, բարձր. 200մմ | ԳՀ | հատ | 35.0 | 2 | 70.00 |
| 1.31.40 | 31442100 | Մարտկոց CANON EOS 200D թվային տեսախցիկի համար (BATTERY PACK), տեսակը ԼՊ-Ե 17, 7.2 Վ, 1040 մԱ Li-ion | ԳՀ | հատ | 36.0 | 1 | 36.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.31.41 | 31211130 | Ապահովիչ PH2-100 հավիղ ներդիրով, 6,3 Ա | ԳՀ | հատ | 0.0 | 9 | 0.00 |
| 1.31.42 | 31442100 | Մարտկոցային կուտակիչ գելային INDEX, EP1242, 12 Վ, 42 Աժ, չափսերը ոչ ավել 200x165x170 մմ | ԳՀ | հատ | 56.0 | 2 | 112.00 |
| 1.31.43 | 31431100 | Մարտկոց Trojan SC 225 տեսակի, հզորությունը 130 Ա/ժ, լարումը 12 Վ | ԳՀ | հատ | 450.0 | 1 | 450.00 |
| 1.31.44 | 31421100 | Գալվանական էլեմենտ 6F22-9Վ | ԳՀ | հատ | 1.26 | 20 | 25.20 |
| 1.31.45 | 31442100 | Մարտկոց Delta DTM 1205 տիպի, նոմինալ լարումը 12,8Վ, ունակությունը 5,0 Աժ: չափսերը՝ երկարությունը 90±1.5մմ, լայնությունը 70±1.5մմ, բարձրությունը 102±1.5մմ: Քաշը ոչ քիչ 1.9կգ: | ԳՀ | հատ | 11.5 | 84 | 966.00 |
| 1.31.46 | 31442100 | Մարտկոց Կապարա-թթվային հերմետիկ մարտկոց 12,8Վ նոմինալ լարումով, ունակությունը 26±2 Աժ: չափսերը՝ երկարությունը 175±1.5մմ, լայնությունը 120±1.5մմ, բարձրությունը 165±1.5մմ: Քաշը ոչ քիչ 10,3կգ: | ԳՀ | հատ | 46.0 | 4 | 184.00 |
| 1.31.47 | 31421100 | էլեմենտ 1.5Վ Չափսը ԱԱ, Եվրոպական արտադրության, Duracell LR6 MN1500տիպի, կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.6 | 10 | 6.00 |
| 1.32 | | Ձտիչներ | ԳՀ | | | | 165,577.40 |
| 1.32.1 | 34321121 | Ձտիչ յուղի LF-9009 | ԳՀ | հատ | 353.0 | 2 | 706.00 |
| 1.32.2 | 42911200 | Վառելիքի գոտի FS 19732 | ԳՀ | հատ | 11.0 | 1 | 11.00 |
| 1.32.3 | 42911200 | Վառելիքի գոտի FF 5580 | ԳՀ | հատ | 8.4 | 1 | 8.40 |
| 1.32.4 | 42511119 | Ձտիչ անալիտիկ AΦA-PMΠ-20 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.290 | 5000 | 1,450.00 |
| 1.32.5 | 42511130 | Ձտիչ անալիտիկ յոդային սորբցիոն AΦA CI-20 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 1.80 | 500 | 900.00 |
| 1.32.6 | 42511140 | Ձտիչ աերոզոլային ՈՓՇ-2-50, փաթեթով, 1փաթեթը 25մ կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 2.30 | 2000 | 4,600.00 |
| 1.32.7 | 42511140 | Ձտիչ աերոզոլային Պետրոլանոլի կտոր | ԳՀ | մ ² | 0.0 | 500 | 0.00 |
| 1.32.8 | 42511130 | Ձտիչ յոդային ՇՓՂ-2Ո-50 փաթեթով, 1փաթեթը 20մ կամ համարժեքը | ԳՀ | մ | 5.80 | 240 | 1,392.00 |
| 1.32.9 | 39522240 | Տամպոններ քսուկների համար Wischtest Test swabs (Perforated Art-Nr: ITM-001296)տրամագիծը՝ 45մմ | ԳՀ | հատ | 0.0 | 5000 | 0.00 |
| 1.32.10 | 15991700 | Ձտիչ թուղթ ԳՕՍՍ12026-76, չափսեր՝ 84x84 սմ | ԳՀ | կգ | 0.0 | 50 | 0.00 |
| 1.32.11 | 15991700 | Ձտիչ թուղթ մոխրագրկված, ԳՕՍՍ12026-76, խիտ, տրամագիծը՝ 8սմ, խողովը 5.0կգ | ԳՀ | կգ | 0.0 | 25 | 0.00 |
| 1.32.12 | 15991700 | Ձտիչ թուղթ մոխրագրկված, ԳՕՍՍ12026-76, խիտ, տրամագիծը՝ 12սմ, 1 տուփը 5.0կգ | ԳՀ | կգ | 0.0 | 25 | 0.00 |
| 1.32.13 | 42511128 | Օդի գոտի(ՓՐՈՒ) փաթեթային, սոսնձված, ոչ գործվածքային, 1 գլանափաթեթը (ռուլոն)-55,4մ ² | ԳՀ | հատ | 0.0 | 11 | 0.00 |
| 1.32.14 | 42511128 | Օդազտման-կլանիչ սարք ՓՈ-300 կամ համարժեքը: | ՀՐՄ | հատ | 2086.8 | 75 | 156,510.00 |
| 1.32.15 | 42511128 | Օդի գոտի գրպանի մանր Տիպ՝ F7, չափերը՝ 592x592 | ԳՀ | հատ | 0.0 | 24 | 0.00 |
| 1.32.16 | 42511128 | Օդի գոտի գրպանի մանր Տիպ՝ F7, չափերը՝ 592x490 | ԳՀ | հատ | 0.0 | 24 | 0.00 |
| 1.32.17 | 42911210 | Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ԱՄ-A2-H | ԳՀ | մ ² | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.32.18 | 42911210 | Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ԱՄ-K1 | ԳՀ | մ ² | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.32.19 | 42911210 | Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ՓՈԵԱՆ K-5Ո | ԳՀ | մ ² | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.33 | | Բժշկական միջոցներ և դեղորայք | | | | | 3,317.04 |
| 1.33.1 | 33141110 | Վիրակապ 5մx10սմ մանրէազերծ | ԳՀ | հատ | 0.100 | 462 | 46.20 |
| 1.33.2 | 33141110 | Վիրակապ 7մx5սմ մանրէազերծ | ԳՀ | հատ | 0.139 | 562 | 78.12 |
| 1.33.3 | 33141110 | Վիրակապ 5մx5սմ | ԳՀ | հատ | 0.081 | 200 | 16.20 |
| 1.33.4 | 33141110 | Վիրակապ 7մx14սմ | ԳՀ | հատ | 0.150 | 200 | 30.00 |
| 1.33.5 | 33141115 | Բամբակ 50գ ոչ ստերիլ | ԳՀ | հատ | 0.130 | 240 | 31.20 |
| 1.33.6 | 33631260 | Յոդի սպիրտային լուծույթ Յոդ 5% 30մլ լուծույթ | ԳՀ | հատ | 0.300 | 180 | 54.00 |
| 1.33.7 | 33661119 | Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) անալգին 500մգ N10 դ/հ | ԳՀ | հատ | 0.100 | 120 | 12.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.33.8 | 33621300 | Էթիլթրոմիդոլաերիանատ, ֆենոբարբիտալ, պոլաեդային անանուխի յուղ Կորվալոլ 25 մլ կաթիլ | ԳՀ | հատ | 0.180 | 162 | 29.16 |
| 1.33.9 | 24411400 | Ամոնիումի հիդրօքսիդ անուշադրի սպիրտ 10%-40մլ սրվակ | ԳՀ | լիտր | 4.000 | 5.12 | 20.48 |
| 1.33.10 | 33141131 | Լարան սեղմող, ռետինե | ԳՀ | հատ | 0.700 | 124 | 86.80 |
| 1.33.11 | 33621290 | Էպինեֆրին (Էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ) Ադրենալին 0.1% 1մլ - N 10 սրվակ | ԳՀ | հատ | 1.600 | 1 | 1.60 |
| 1.33.12 | 33611110 | Ալյումինիումի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ, բենզոկաին Ալմագել Ա 170մլ դ/կախյոյթ | ԳՀ | հատ | 1.700 | 4 | 6.80 |
| 1.33.13 | 33621660 | Ֆենիլեֆրին (ֆենիլեֆրինի հիդրոքլորիդ) Մեզատոն 1%-1մլ N10 սրվակ | ԳՀ | հատ | 1.000 | 1 | 1.00 |
| 1.33.14 | 33671114 | Ամինոկապրոնաթթու 5% 100մլ լուծույթ | ԳՀ | հատ | 0.600 | 2 | 1.20 |
| 1.33.15 | 33661121 | Ացետիլսալիցիլաթթու ասպիրին 500մգ N10 դ/հ | ԳՀ | հատ | 0.060 | 40 | 2.40 |
| 1.33.16 | 33651110 | Ամպիցիլին (ամպիցիլինի տրիհիդրատ) 500մգ N10 դ/սպ | ԳՀ | հատ | 0.550 | 20 | 11.00 |
| 1.33.17 | 33691211 | Կորգլիկոն 0.6մգ-1մլ N10 սրվակ | ԳՀ | հատ | 0.740 | 1 | 0.74 |
| 1.33.18 | 33661119 | Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) 500մգ N10 դ/հ | ԳՀ | հատ | 0.100 | 100 | 10.00 |
| 1.33.19 | 33661151 | Ացիկլովիր, Ացիկլովիր -Ակրի 200մգ N10 դ/հ | ԳՀ | հատ | 0.300 | 20 | 6.00 |
| 1.33.20 | 33631230 | Պովիդոն -յոդ 10% 60մլ լուծույթ | ԳՀ | հատ | 3.200 | 13 | 41.60 |
| 1.33.21 | 33671118 | Դեքսամեթազոն 10մլ ակնակաթիլ | ԳՀ | հատ | 0.850 | 6 | 5.10 |
| 1.33.22 | 33651145 | Դեքսամեթազոն 4մգ 1մլ N5 սրվակ | ԳՀ | հատ | 0.500 | 6 | 3.00 |
| 1.33.23 | 33621440 | Բենդազոլ (բենդազոլի հիդրոքլորիդ) 1%1մլ N10 սրվակ | ԳՀ | հատ | 0.500 | 30 | 15.00 |
| 1.33.24 | 33631310 | Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) 5% 50գ. դոնդող | ԳՀ | հատ | 1.700 | 5 | 8.50 |
| 1.33.25 | 33631310 | Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) 75մգ 3մլ N5 սրվակ | ԳՀ | հատ | 1.300 | 20 | 26.00 |
| 1.33.26 | 33651153 | Էտամիզոլատ 250մգ 2մլ N10 սրվակ | ԳՀ | հատ | 2.200 | 2 | 4.40 |
| 1.33.27 | 33611170 | Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) 2% 2մլ N10 սրվակ | ԳՀ | հատ | 2.000 | 22 | 44.00 |
| 1.33.28 | 33611200 | Լուպերամիդ 2մգ N10 դ/հ | ԳՀ | հատ | 0.150 | 42 | 6.30 |
| 1.33.29 | 33691721 | Քլորամֆենիկոլ 0.25% 5մլ ակնակաթիլ | ԳՀ | մլ | 0.300 | 25 | 7.50 |
| 1.33.30 | 33631200 | Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ 40գ քսուք | ԳՀ | հատ | 0.350 | 12 | 4.20 |
| 1.33.31 | 24611150 | Նիտրոգլիցերին Նիտրոմիտ 10գ ցողացիր(աէրոզոլ) | ԳՀ | հատ | 1.800 | 9 | 16.20 |
| 1.33.32 | 33621510 | Կապտոպրիլ 0.025մգ N10 դ/հ | ԳՀ | հատ | 0.050 | 4 | 0.20 |
| 1.33.33 | 33661117 | Կատվախտի հանուկ N 50դ/հ | ԳՀ | հատ | 0.130 | 42 | 5.46 |
| 1.33.34 | 33621330 | Նիկեթամիդ 25% 2մլ N10 սրվակ | ԳՀ | հատ | 1.500 | 4 | 6.00 |
| 1.33.35 | 33621100 | Հեպարին (հեպարին նատրիում), բենզոկաին, բենզիլ նիկոտինատ 25մգ քսուք | ԳՀ | հատ | 0.750 | 4 | 3.00 |
| 1.33.36 | 33631340 | Հիդրոկորտիզոն 1% 10գ քսուք | ԳՀ | հատ | 0.300 | 5 | 1.50 |
| 1.33.37 | 33691145 | Մագնեզիումի սուլֆատ 25% 5մլ N10 | ԳՀ | հատ | 0.400 | 26 | 10.40 |
| 1.33.38 | 33691144 | Նտրիումի թոնոսուլֆատ 30% 5մլ | ԳՀ | հատ | 0.700 | 2 | 1.40 |
| 1.33.39 | 33621650 | Կեչու խեժ, քսերոֆորմ 40գ քսուք | ԳՀ | հատ | 0.400 | 8 | 3.20 |
| 1.33.40 | 33631200 | Քլորամֆենիկոլ 25գ հեղուկաքսուք | ԳՀ | հատ | 0.400 | 4 | 1.60 |
| 1.33.41 | 33651120 | Պրոկաին 2% 2մլ N10 սրվակ | ԳՀ | հատ | 0.300 | 6 | 1.80 |
| 1.33.42 | 33621450 | Ամլոդիպին (ամլոդիպին բեզիլատ) 5մգ N30 դ/հ | ԳՀ | հատ | 0.700 | 15 | 10.50 |
| 1.33.43 | 33631450 | Դեքսպանթենոլ 58գ ցողացիր | ԳՀ | հատ | 2.200 | 10 | 22.00 |
| 1.33.44 | 33621540 | Պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ) 2%մլ N10 սրվակ | ԳՀ | հատ | 0.400 | 10 | 4.00 |
| 1.33.45 | 33661126 | Պարացետամոլ 500մգ N10 դ/հ | ԳՀ | հատ | 0.080 | 40 | 3.20 |
| 1.33.46 | 33671116 | Քսիլոմետազոլ հիդրոքլորիդ 0.1%-10մլ | ԳՀ | հատ | 0.800 | 6 | 4.80 |
| 1.33.47 | 33651161 | Էթակրիդինի լակտատ 100մլ փոշի | ԳՀ | հատ | 0.200 | 15 | 3.00 |
| 1.33.48 | 33691731 | Դիոսմեկտիտ N30 փաթեթ | ԳՀ | հատ | 6.000 | 4 | 24.00 |
| 1.33.49 | 33691227 | Նատրիում հիդրոկարբոնատ 500գ | ԳՀ | հատ | 0.237 | 14 | 3.32 |
| 1.33.50 | 33631250 | Էթանոլ 96% (250 մլ) լուծույթ | ԳՀ | լիտր | 2.000 | 6.25 | 12.50 |
| 1.33.51 | 33671138 | 2.4 դիքլորբենզիլ սպիրտ, ամիլմետակրեզոլ, ասկորբինաթթու N24, լոզաններ նարնջի համով | ԳՀ | հատ | 1.800 | 4 | 7.20 |
| 1.33.52 | 33691236 | Քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) 2% 1մլ N5 սրվակ | ԳՀ | հատ | 2.000 | 2 | 4.00 |
| 1.33.53 | 33621270 | Լևոմեթոլի լուծույթ մենթիլ իզոլավերատում 60մգ N10 դ/հ | ԳՀ | հատ | 0.100 | 72 | 7.20 |
| 1.33.54 | 33631310 | Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) 50մգ N20 դ/հ | ԳՀ | հատ | 0.500 | 4 | 2.00 |
| 1.33.55 | 33661119 | Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), տրիացետոամին 4 տոլունեսուլֆոնատ N20 դ/հ | ԳՀ | հատ | 0.800 | 35 | 28.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.33.56 | 33631170 | Տետրացիկլին 1%3գ ակնաքսուք | ԳՀ | հատ | 0.900 | 13 | 11.70 |
| 1.33.57 | 33671124 | Տոբրամիցին, դեքսամեթազոն 5մլ ակնակաթիլ | ԳՀ | հատ | 1.800 | 4 | 7.20 |
| 1.33.58 | 33661126 | Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ, կոֆեին (կոֆեինի մոնոհիդրատ) N10 դ/հ | ԳՀ | հատ | 0.250 | 40 | 10.00 |
| 1.33.59 | 33621730 | Վերապամիլ (վերապամիլի հիդրոքլորիդ) 2.5մգ 2մլ-10 սրվակ | ԳՀ | հատ | 5.237 | 1 | 5.24 |
| 1.33.60 | 33651134 | Ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ), դեքսամեթազոն 10մլ ակնանջի-աչքի դ/կախույթ | ԳՀ | հատ | 2.200 | 5 | 11.00 |
| 1.33.61 | 33621590 | Ֆուրասեմիդ 1% 2մլ N10 սրվակ | ԳՀ | հատ | 0.350 | 4 | 1.40 |
| 1.33.62 | 33651144 | Օքսոլին 10գ քսուք | ԳՀ | հատ | 0.500 | 3 | 1.50 |
| 1.33.63 | 33611160 | Մետոկլոպրամիդ (մեթոկլոպրամիդի Հիդրոքլորիդ) 2մլ-N 10 սրվակ | ԳՀ | հատ | 0.700 | 1 | 0.70 |
| 1.33.64 | 33661119 | Մետամիզոլ նատրիում 50%-2մլ N 10 սրվակ | ԳՀ | հատ | 0.600 | 5 | 3.00 |
| 1.33.65 | 33661125 | Մետամիզոլ (մետամիզոլի նատրիում), պիտեֆենոն(պիտոֆենոնի հիդրոքլորիդ), ֆենիպերինիումի բրոմիդ 5մլ- N 10 սրվակ | ԳՀ | հատ | 2.900 | 17 | 49.30 |
| 1.33.66 | 24311530 | Զրաճնի պերօքսիդ 3%-100մլ | ԳՀ | լիտր | 1.500 | 2.5 | 3.75 |
| 1.33.67 | 33671130 | Դիֆենհիդրամին 1%-1մլ N 1սրվակ | ԳՀ | հատ | 0.500 | 5 | 2.50 |
| 1.33.68 | 33621340 | Կոֆեին նատրիումի բենզոնատ 1%-1մլ N 1սրվակ | ԳՀ | հատ | 0.040 | 2 | 0.08 |
| 1.33.69 | 31651200 | Ժապավեն ԷՍԳ 50x50 | ԳՀ | հատ | 0.420 | 2 | 0.84 |
| 1.33.70 | 33121180 | Ճնշաչափ Ադյուտոր, կլասիկ AD 01-1 | ԳՀ | հատ | 6.300 | 6 | 37.80 |
| 1.33.71 | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 5մլ | ԳՀ | հատ | 0.040 | 812 | 32.48 |
| 1.33.72 | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 10մլ | ԳՀ | հատ | 0.050 | 20 | 1.00 |
| 1.33.73 | 33161220 | Մաճիչ (շպատեյ) փայտյա | ԳՀ | հատ | 0.008 | 400 | 3.20 |
| 1.33.74 | 38411200 | Զերմաչափ մարմնի | ԳՀ | հատ | 0.700 | 6 | 4.20 |
| 1.33.75 | 33141112 | Սպեղանի Լեյկոպլատ 2x500սմ | ԳՀ | հատ | 0.400 | 6 | 2.40 |
| 1.33.76 | 33141111 | Սպեղանի "Սանտավիկ" N 10 | ԳՀ | հատ | 0.060 | 100 | 6.00 |
| 1.33.77 | 39221350 | Բաժակ մեկանգամյա օգտագործործման | ԳՀ | հատ | 0.020 | 8000 | 160.00 |
| 1.33.78 | 33611350 | Ասկոֆեն | ԳՀ | հատ | 0.250 | 20 | 5.00 |
| 1.33.79 | 33661146 | Ցիտրամոն | ԳՀ | հատ | 0.080 | 20 | 1.60 |
| 1.33.80 | 33141118 | Մանրեագերծ անձեռոցիկ | ԳՀ | հատ | 0.300 | 20 | 6.00 |
| 1.33.81 | 33141111 | Լեյկոպլատ մանրեագերծ 2x5 | ԳՀ | հատ | 0.400 | 12 | 4.80 |
| 1.33.82 | 33611170 | Դրոտավերին/դրոտավերին հիդրոքլորիդ/ նո-շպա 40մգ N100 դ/հ | ԳՀ | հատ | 2.600 | 12 | 31.20 |
| 1.33.83 | 33141110 | Վիրակապ ոչ մանրեագերծ 12սմ x 5 | ԳՀ | հատ | 0.070 | 20 | 1.40 |
| 1.33.84 | 33141213 | Վազելին բժշկական | ԳՀ | հատ | 0.200 | 8 | 1.60 |
| 1.33.85 | 33671127 | Նավթիզին 0,1% 10մլ քթի կաթիլ | ԳՀ | հատ | 0.250 | 20 | 5.00 |
| 1.33.86 | 33141111 | Լեյկոպլատ 2,0սմ | ԳՀ | հատ | 0.340 | 8 | 2.72 |
| 1.33.87 | 33661121 | Ացետիլսալիցաթթու 500մգ N 10դ/հ | ԳՀ | հատ | 0.060 | 8 | 0.48 |
| 1.33.88 | 15911100 | Բժշկական սպիրտ 93,0 % 200 գ (4 հատ) | ԳՀ | լիտր | 1.350 | 0.8 | 1.08 |
| 1.33.89 | 33131280 | Մկրատ - պինցետ | ԳՀ | հատ | 3.000 | 4 | 12.00 |
| 1.33.90 | 18931230 | Պայուսակ հերթապահող սանիտարի | ԳՀ | հատ | 18.225 | 4 | 72.90 |
| 1.33.91 | 18931230 | Դեղամիջոցների բժշկական պայուսակ, նախատեսված հրշեջ ավտոմեքենաները համար կաշվեպատ ուսին զցելու հարմարությունով, համապատասխան դեղացանկով: | ԳՀ | հատ | 145.00 | 4 | 580.00 |
| 1.33.92 | 18931230 | Դեղամիջոցներ նախատեսված ՀՀԶ-ում դեղարկղերը ապահովելու համար համաձայն դեղամիջոցների պասանջվող ցանկի | ԳՀ | հատ | 189.00 | 4 | 756.00 |
| 1.33.93 | 24311480 | Մարգանցովկա 10գ | ԳՀ | հատ | 0.150 | 4 | 0.60 |
| 1.33.94 | 33631270 | Զիլյոնկա | ԳՀ | հատ | 0.150 | 4 | 0.60 |
| 1.33.95 | 24311530 | Պերիդոլ 33% 500մլ լուծույթ | ԳՀ | լիտր | 1.700 | 4 | 6.80 |
| 1.33.96 | 33691858 | Կալիումի յոդի հաբեր 125 մգ-ոց (տուփում 10 հաբ) | ՄԱ | տուփ | 0.270 | 2500 | 675.00 |
| 1.34 | | Աէրոզոլ | | | | | 423.50 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.34.1 | 24951580 | Աէրոզոլ Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար “SHERWIN” ֆիրմայի կամ համարժեքը (աշխատում են համատեղ) Բարձր ջերմաստիճանային հավաքածու - Աէրոզոլ-արտահայտիչ - SHERWIN RT 71 (300մլ) կամ համարժեքը: Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +90 °C 4 +200 ° C Ձգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն ԳՕՍՍ 18442-80 Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի | | հատ | 18.7 | 5 | 93.50 |
| 1.34.1 | 24951580 | Աէրոզոլ Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար “SHERWIN” ֆիրմայի կամ համարժեքը (աշխատում են համատեղ) Բարձր ջերմաստիճանային հավաքածու - Աէրոզոլ-պենետրանտ - SHERWIN PRT (300մլ) կամ համարժեքը: Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +90 °C 4 +200 ° C Ձգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն ԳՕՍՍ 18442-80 Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի | | հատ | 16.6 | 5 | 83.00 |
| 1.34.1 | 24951580 | Աէրոզոլ Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար “SHERWIN” ֆիրմայի կամ համարժեքը (աշխատում են համատեղ) Բարձր ջերմաստիճանային հավաքածու - Աէրոզոլ մաքրող նյութ - SHERWIN NT 101B (300մլ) կամ համարժեքը Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +90 °C 4 +200 ° C Ձգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն ԳՕՍՍ 18442-80 Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի | | հատ | 16.6 | 5 | 83.00 |
| 1.34.2 | 24951580 | Աէրոզոլ-պենետրանտ Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար –“SHERWIN” DP-51 Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +100 ÷ +500 C Ձգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն ԳՕՍՍ 18442-80 Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի | | հատ | 8.2 | 20 | 164.00 |
| 1.35 | 33791300 | Լաբորատոր պարագաներ | ԷԱՃ | | | | 3,189.00 |
| 1.35.1 | 33791300 | Ապակյա տարա մուգ 500մլ տարրողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 5 | 7.50 |
| 1.35.2 | 33791300 | Ապակյա տարա մուգ 1000մլ տարրողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 5 | 10.00 |
| 1.35.3 | 33791300 | Բաժակ բարձր քիմիական հրակայուն, ապակե, B-50 (ՎՆ-50) | ԷԱՃ | հատ | 0.4 | 50 | 20.00 |
| 1.35.4 | 33791300 | Բաժակ բարձր քիմիական հրակայուն, ապակե, B-150 (ՎՆ-150) | ԷԱՃ | հատ | 1.0 | 10 | 10.00 |
| 1.35.5 | 33791300 | Բաժակ բարձր քիմիական հրակայուն, ապակե, B-250 (ՎՆ-250) | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 30 | 36.00 |
| 1.35.6 | 33791300 | Բաժակ բարձր քիմիական հրակայուն, ապակե, B-400 (ՎՆ-400) | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 10 | 15.00 |
| 1.35.7 | 33791300 | Բաժակ բարձր քիմիական հրակայուն, ապակե, B-600 (ՎՆ-600) | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 200 | 400.00 |
| 1.35.8 | 33791300 | Բաժակ բարձր քիմիական հրակայուն, ապակե, B-1000 (ՎՆ-1000) | ԷԱՃ | հատ | 2.5 | 300 | 750.00 |
| 1.35.9 | 33791300 | Բաժակ բարձր քիմիական հրակայուն, ապակե, B-2000 (ՎՆ-2000) | ԷԱՃ | հատ | 5.0 | 5 | 25.00 |
| 1.35.10 | 33791300 | Բաժակ ցածր քիմիական հրակայուն, ապակե, H-150 (Ն-150) | ԷԱՃ | հատ | 1.0 | 10 | 10.00 |
| 1.35.11 | 33791300 | Բաժակ ցածր քիմիական հրակայուն, ապակե, H-1000 (Ն-1000) | ԷԱՃ | հատ | 2.5 | 50 | 125.00 |
| 1.35.12 | 33791300 | Բաժակ ցածր քիմիական հրակայուն, ապակե, H-2000 (Ն-2000) | ԷԱՃ | հատ | 5.0 | 5 | 25.00 |
| 1.35.13 | 33791300 | Բաժակ ճենապակյա բռնիչով, №3 500մլ տարրողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 2.5 | 10 | 25.00 |
| 1.35.14 | 33791300 | Բաժակ ճենապակյա բռնիչով, №3 1000մլ տարրողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 5.0 | 5 | 25.00 |
| 1.35.15 | 33791300 | Բյուրեղ փականով, 25մլ | ԷԱՃ | հատ | 3.5 | 3 | 10.50 |
| 1.35.16 | 33791300 | Բռնիչ տիգելի համար, նիկելե, 25-30սմ երկարության | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 2 | 4.00 |
| 1.35.17 | 33791300 | Գավաթ ճենապակյա բռնիչով № 3 1000մլ | ԷԱՃ | հատ | 3.5 | 5 | 17.50 |
| 1.35.18 | 33791300 | Գավաթ ճենապակյա բռնիչով 250մլ | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 2 | 2.40 |
| 1.35.19 | 33791300 | Գավաթ ճենապակյա բռնիչով 2000մլ | ԷԱՃ | հատ | 8.0 | 4 | 32.00 |
| 1.35.20 | 33791300 | Թասիկ ճենապակյա ՉՖՆ2 50մլ, փորձանմուշի պատրաստման համար | ԷԱՃ | հատ | 2.2 | 25 | 55.00 |
| 1.35.21 | 33791300 | Թասիկ ճենապակյա ՉՖՆ 120մլ, փորձանմուշի պատրաստման համար | ԷԱՃ | հատ | 1.0 | 35 | 35.00 |
| 1.35.22 | 33791300 | Ծայրակալ բյուրեղային համար ծայրակապով, գնդիկով | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.35.23 | 33791300 | Կոլբա կլոր, հարթահատակ, 250մլ տարրողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 50 | 60.00 |
| 1.35.24 | 33791300 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 100մլ տարրողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 0.9 | 50 | 45.00 |
| 1.35.25 | 33791300 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 150մլ տարրողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 10 | 12.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.35.26 | 33791300 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 500մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 20 | 40.00 |
| 1.35.27 | 33791300 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 1000մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 3.0 | 10 | 30.00 |
| 1.35.28 | 33791300 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 2000մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 6.0 | 9 | 54.00 |
| 1.35.29 | 33791300 | Կոլբա կոնաձև, լայնաբուկ, 750մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 3.0 | 5 | 15.00 |
| 1.35.30 | 33791300 | Կոլբա կոնաձև, լայնաբուկ, 1000մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 5 | 6.00 |
| 1.35.31 | 33791300 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, KH-100-34 (Կն-250-34) | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 3 | 4.50 |
| 1.35.32 | 33791300 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, KH-250-34 (Կն-250-34) | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 50 | 60.00 |
| 1.35.33 | 33791300 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, TY տիպի ապակուց, վզիկի տրամագիծը 32/29, 100մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 0.9 | 100 | 90.00 |
| 1.35.34 | 33791300 | Կոլբա չափիչ, 50մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա կափարիչով | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 100 | 120.00 |
| 1.35.35 | 33791300 | Կոլբա չափիչ, 100մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա կափարիչով | ԷԱՃ | հատ | 0.9 | 150 | 135.00 |
| 1.35.36 | 33791300 | Կոլբա չափիչ, 50մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 1.0 | 5 | 5.00 |
| 1.35.37 | 33791300 | Կոլբա չափիչ, 100մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 1.3 | 10 | 13.00 |
| 1.35.38 | 33791300 | Կոլբա չափիչ, 250մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 15 | 22.50 |
| 1.35.39 | 33791300 | Կոլբա չափիչ, 500մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 5 | 10.00 |
| 1.35.40 | 33791300 | Կոլբա չափիչ, 1000մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 5.0 | 5 | 25.00 |
| 1.35.41 | 33791300 | Կոլբա չափիչ, 2000մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 8.0 | 4 | 32.00 |
| 1.35.42 | 33791300 | Կոլբա չափիչ, հրակայուն, 1լ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 5.0 | 5 | 25.00 |
| 1.35.43 | 33791300 | Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 250մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 1.3 | 5 | 6.50 |
| 1.35.44 | 33791300 | Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 500մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 5 | 7.50 |
| 1.35.45 | 33791300 | Կաթոցիկ նիշերով, 1մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 0.8 | 50 | 40.00 |
| 1.35.46 | 33791300 | Կաթոցիկ նիշերով, 2մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 0.8 | 50 | 40.00 |
| 1.35.47 | 33791300 | Կաթոցիկ նիշերով, 5մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 1.0 | 10 | 10.00 |
| 1.35.48 | 33791300 | Կաթոցիկ նիշերով, 10մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 30 | 36.00 |
| 1.35.49 | 33791300 | Կաթոցիկ նիշերով, 20մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 1.3 | 55 | 71.50 |
| 1.35.50 | 33791300 | Կաթոցիկ նիշերով, 25մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 1.3 | 2 | 2.60 |
| 1.35.51 | 33791300 | Կաթոցիկ ձևավոր, 500մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 20 | 0.00 |
| 1.35.52 | 33791300 | Կաթոցիկ Կտուցով 50մլ | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 10 | 15.00 |
| 1.35.53 | 33791300 | Ձագար բաժանիչ գլանաձև, ծորակով, տարողությունը 0,5լ | ԷԱՃ | հատ | 5.0 | 7 | 35.00 |
| 1.35.54 | 33791300 | Ձագար բաժանիչ գլանաձև, ծորակով, տարողությունը 1լ | ԷԱՃ | հատ | 15.0 | 6 | 90.00 |
| 1.35.55 | 33791300 | Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, N=3, տրամագիծը՝ 56մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ | ԷԱՃ | հատ | 0.5 | 10 | 5.00 |
| 1.35.56 | 33791300 | Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, N=4, տրամագիծը՝ 75մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ | ԷԱՃ | հատ | 0.7 | 10 | 7.00 |
| 1.35.57 | 33791300 | Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, N=5, տրամագիծը՝ 100մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ | ԷԱՃ | հատ | 0.5 | 10 | 5.00 |
| 1.35.58 | 33791300 | Ձող ապակյա, l=200մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 5 | 0.00 |
| 1.35.59 | 33791300 | Մակարդակաչափի ապակյա, M6 5.183.025, քիմիական անալիզների կատարման համար | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 10 | 0.00 |
| 1.35.60 | 38431730 | Շտատիվ մետաղյա | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 1 | 2.00 |
| 1.35.61 | 33791300 | Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 100մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 0.6 | 5 | 3.00 |
| 1.35.62 | 33791300 | Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 250մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 10 | 12.00 |
| 1.35.63 | 33791300 | Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 500մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 1.6 | 2 | 3.20 |
| 1.35.64 | 33791300 | Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 1000մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 2.5 | 2 | 5.00 |
| 1.35.65 | 33791300 | Չափազվան կտուցով, 50մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 30 | 45.00 |
| 1.35.66 | 33791300 | Չափազվան կտուցով, 100մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 100 | 120.00 |
| 1.35.67 | 33791300 | Չափազվան կտուցով, 250մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 10 | 20.00 |
| 1.35.68 | 38430000 | Ջրային բաղնիք 2 լ ծավալով | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 3 | 0.00 |
| 1.35.69 | 38411200 | Ջերմաչափ թերմոռեզիվ 1-250 °C | ԷԱՃ | հատ | 3.0 | 2 | 6.00 |
| 1.35.70 | 38411200 | Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-50 °C | ԷԱՃ | հատ | 3.0 | 4 | 12.00 |
| 1.35.71 | 38411200 | Ջերմաչափ -20 °C - (+50 °C), ճշտությունը ±1 °C, սենյակային, լաստիկե, պատից ամրացվող | ԷԱՃ | հատ | 0.8 | 3 | 2.40 |
| 1.35.72 | 38411200 | Ջերմաչափ -50 °C - (+50 °C), ճշտությունը ±1 °C, ապակյա | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 20 | 24.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.35.73 | 38411200 | Ջերմաչափ -40°C - (+50°C), ճշտությունը ±1°C, սենյակային, պատից ամրացվող | ԷԱՃ | հատ | 0.8 | 11 | 8.80 |
| 1.35.74 | 38411200 | Ջերմաչափ 0°C - (+100°C), ճշտությունը ±1°C, Նմուշարկման ժամանակ ջերմակրի ջերմաստիճանի չափում | ԷԱՃ | հատ | 3.0 | 3 | 9.00 |
| 1.35.75 | 33791300 | Սիֆոն ապակյա կամ թթվակայուն, թթվի մղման համար | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.35.76 | 30192138 | Ստեկլոգրաֆ մատիտ տուփի մեջ 10 հատ, գունավոր | ԷԱՃ | հատ | 0.6 | 100 | 60.00 |
| 1.35.77 | 42311100 | Սպիրտայրոց СП-100 | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 7 | 14.00 |
| 1.35.78 | 38411000 | Սպիրտոմետր 20 ÷ 100% | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 3 | 3.60 |
| 1.35.79 | 33111210 | Վոլտբրոյի գնդակի միջուկ ռետինե | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 100 | 0.00 |
| 1.35.80 | 33791300 | Տիգելներ ճենապակյա Ցածր, ТКПН (120 մլ) | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 5 | 0.00 |
| 1.35.81 | 33791300 | Տիգել կվարցային 20մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 10 | 20.00 |
| 1.35.82 | 33111210 | Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 90մլ, քիմիական անալիզների անվտանգ կատարման նպատակով | ԷԱՃ | հատ | 0.2 | 10 | 2.00 |
| 1.35.83 | 33111210 | Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 500մլ, քիմիական անալիզների անվտանգ կատարման նպատակով | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 10 | 0.00 |
| 1.35.84 | 19642100 | Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով, 0,5լ տարողությամբ, նմուշառման և ռեակտիվների պահպանման համար | ԷԱՃ | հատ | 0.2 | 10 | 2.00 |
| 1.35.85 | 42131260 | Փական մանգաղածն, քիմիական անալիզների կատարման համար | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.36 | | Թունաքիմիկատ | ԷԱՃ | | | | 465.00 |
| 1.36.1 | 24451120 | Թունաքիմիկատ մոլախոտի դեմ, քիմիական բաղադրությունը "Գլիֆոսատ" 500 գ/կգ (50%), տարրաները 1 լ-ոց | ԳՀ | լիտր | 3.10 | 150 | 465.00 |
| 1.37 | 30194220 | Դիագրամներ | ԳՀ | | | | 5,730.00 |
| 1.37.1 | 30194220 | Դիագրամ թղթյա, ժապավենային, 1757 ԵԵ, փաթեթով, չափսը՝ լայն.-120մմ, երկ.-15մմ | ԳՀ | հատ | 17.60 | 300 | 5,280.00 |
| 1.37.2 | 30194220 | Դիագրամ թղթյա, ժապավենային, 1757, փաթեթով, չափսը՝ լայն.-180մմ, երկ.-15մմ | ԳՀ | հատ | 1.50 | 300 | 450.00 |
| 1.38 | | Յուղեր | | | | | 113,556.27 |
| 1.38.1 | 09211300 | Յուղ տուրբինային ТП-22с, ՏՈՒ 38.101-821-2001 | ՀԲՄ | լիտր | 1.125 | 80890 | 91,001.25 |
| 1.38.2 | 09211100 | Յուղ դիզելային М-14Б կամ М-14Б ₂ ԳՕՍՍ12337-84, ТУ38-101264-72 | ԳՀ | լիտր | 1.205 | 13128 | 15,819.24 |
| 1.38.3 | 09211620 | Յուղ արդյունաբերական ԳՕՍՍ 20799-88, И-50 կամ И50А | ԷԱՃ | տ | 0.985 | 3.22 | 3.17 |
| 1.38.4 | 09211620 | Յուղ արդյունաբերական ԳՕՍՍ 20799-88, И-20А | ԷԱՃ | լիտր | 1.05 | 8 | 8.40 |
| 1.38.5 | 09211100 | Յուղ գլանի Լ-11 ТУ 38.1011300-90 | ԷԱՃ | լիտր | 0.0 | 200 | 0.00 |
| 1.38.6 | 09211100 | Յուղ (տեխնիկական) ASE 33T սիլիկոնե, HF-52 Daphne Hydrochloric Fluidկամ փոխարինող, վիթրոհարթակի հիդրոստատիկ առանցակալանների համար | ԷԱՃ | լիտր | 0.0 | 60 | 0.00 |
| 1.38.7 | 09211500 | Հեղուկ փոխադրողիչ ATF-Q3 DEXRON III կամ համարժեքը | ԳՀ | լիտր | 3.00 | 16 | 48.00 |
| 1.38.8 | 09211200 | Յուղ կոմպրեսորային Կ-19 (К-19) ԳՕՍՍ 1861-73 կամ ԿՍ-19 (КС-19) | ԷԱՃ | լիտր | 1.125 | 1665 | 1,873.13 |
| 1.38.9 | 09211200 | Յուղ կոմպրեսորային սինթետիկ, LW-750 ПТС 89.296.750 | ԷԱՃ | լիտր | 0.0 | 50 | 0.00 |
| 1.38.10 | 09132200 | Յուղ BSE-32 "YORK" | ԷԱՃ | կգ | 24.20 | 20 | 484.00 |
| 1.38.11 | 09132200 | Յուղ Totaline 150 | ԷԱՃ | կգ | 0.0 | 20 | 0.00 |
| 1.38.12 | 09211100 | Յուղ FAAC HP OIL 714017 | ԳՀ | լիտր | 17.0 | 10 | 170.00 |
| 1.38.13 | 09211100 | Յուղ Suniso-SL-68 կամ Suniso-SL-100 | ԷԱՃ | կգ | 6.20 | 4 | 24.80 |
| 1.38.14 | 09211100 | Յուղ վակուումային Krytox 1506 | ԷԱՃ | կգ | 158.40 | 1 | 158.40 |
| 1.38.15 | 09132201 | Յուղ ժամացուցային MH-60 ԳՕՍՍ 8781-71 | ԷԱՃ | լիտր | 17.480 | 1 | 17.48 |
| 1.38.16 | 09211100 | Յուղ ինժեկտորային սինթ. 10W40 Տեխնիկական չափանիշները պետք է համապատասխանեն SAE-10W40 API CG-4/SJ TY Y 23.2-00152307-001-2006 | ԷԱՃ | լիտր | 1.75 | 450 | 787.50 |
| 1.38.17 | 09211100 | Յուղ ինժեկտորային սինթ. 5W40 Տեխնիկական չափանիշները պետք է համապատասխանեն SAE-5W40 ГОСТ 17479.1-2015 | ԷԱՃ | լիտր | 2.37 | 250 | 592.50 |
| 1.38.18 | 09211600 | Յուղ հիդրավլիկ ATF | ԷԱՃ | լիտր | 2.36 | 40 | 94.40 |
| 1.38.19 | 09134100 | Յուղ տուրբո դիզել SAE 15W40 API CI-4 կամ CH-4 | ԷԱՃ | լիտր | 1.82 | 350 | 637.00 |
| 1.38.20 | 09211100 | Յուղ բենզինային 15 W 40 | ԷԱՃ | լիտր | 1.47 | 350 | 514.50 |
| 1.38.21 | 09211100 | Յուղ բենզինային 20 W 50 | ԷԱՃ | լիտր | 1.43 | 350 | 500.50 |
| 1.38.22 | 09211620 | Յուղ MOBIL OIL/Mobilgear SHC 220 | ԳՀ | լիտր | 23.1 | 20 | 462.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------|-------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.38.23 | 09211620 | Յուղ սինթետիկ, ՄՕԲԻԼ ԱՀՑ 624 (MOBIL SHC 624) տեսակի | ԳՀ | լիտր | 18.0 | 20 | 360.00 |
| 1.39 | | Վառելիքային նյութեր | | | | | 132,321.43 |
| 1.39.1 | 09132200 | Բենզին ԱԻ-92 Ռեգուլյար (ԱՈ-92) Ռեգուլյար-կտրոն | ԳՀ | լիտր | 0.400 | 24370 | 9,748.00 |
| 1.39.2 | 09132100 | Բենզին ԱԻ-95, Պրեմիում (ԱՈ-95) Պրեմիում-կտրոն | ԳՀ | լիտր | 0.420 | 26331 | 11,059.02 |
| 1.39.3 | 09134200 | Վառելիք դիզելային, սեզոնային | ԷԱՃ | լիտր | 0.420 | 40000 | 16,800.00 |
| 1.39.3.1 | 09134200 | Վառելիք դիզելային, սեզոնային, ամառային | ԳՀ | լիտր | 0.440 | 92666.66 | 40,773.33 |
| 1.39.4 | 09134200 | Վառելիք դիզելային | ԳՀ | լիտր | 0.440 | 25942 | 11,414.48 |
| 1.39.5 | 9411700 | Սեղմված բնական գազ՝ մեթան ԳՕՍՍ 27577-87: P=19.6 ՄՊա, ջերմաստիճանը 15 °C-ից ոչ ավել քան օդի ջերմաստ. լիցքավորման պահին: Լիցքավորումը կտրոններով: | ԷԱՃ | մ ³ | 0.200 | 200000 | 40,000.00 |
| 1.39.6 | | Հովացման հեղուկներ | ԳՀ | | | | |
| 1.39.6.1 | 24951311 | Հովացման հեղուկ Տասոլ-40% | ԳՀ | լիտր | 0.483 | 2000 | 966.00 |
| 1.39.6.2 | 24321851 | AdBlueՔիմիկատ | ԳՀ | կգ | 0.320 | 1635 | 523.20 |
| 1.39.6.3 | 39831275 | Ապակեմաքրիչ հեղուկ | ԳՀ | լիտր | 0.550 | 300 | 165.00 |
| 1.39.6.4 | 24951311 | Հովացման հեղուկ ՕՋ | ԳՀ | լիտր | 1.950 | 400 | 780.00 |
| 1.39.6.5 | 24951300 | Արգելակման հեղուկ | ԳՀ | կգ | 0.880 | 105 | 92.40 |
| 1.40 | | Ավտոպահեստամասեր | ԳՀ | | | | 19,201.47 |
| 1.40.1 | | ԳԱՀ 3102-31029 զազել | | | | | |
| 1.40.1.1 | 34331100 | Ատամնանիվ Բաժանարար լիսեռի, ՋՄՀ-402 մոդելի շարժիչի կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 3.45 | 4 | 13.80 |
| 1.40.1.2 | 34331100 | Բարձիկ շարժիչի ՅՄ3-40522.10 մոդելի շարժիչի | ԳՀ | հատ | 1.495 | 10 | 14.95 |
| 1.40.1.3 | 34331100 | Բարձիկ շարժիչի ՅՄ3-402 մոդելի շարժիչի | ԳՀ | հատ | 1.38 | 6 | 8.28 |
| 1.40.1.4 | 34331100 | Խտացուցիչ ՈՒԱՀ-4215U մոդելի շարժիչի | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.40.1.5 | 34331100 | Խցուկ ՈՒԱՀ-4215U մոդելի շարժիչի կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.345 | 3 | 1.04 |
| 1.40.1.6 | 34331100 | Խցուկ Ծնկաձև լիսեռի, ՅՄ3-40522.10 մոդելի շարժիչի (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 0.92 | 3 | 2.76 |
| 1.40.1.7 | 34331100 | Խցուկ Ծնկաձև լիսեռի, ՅՄ3-4215U մոդելի շարժիչի | ԳՀ | հատ | 0.345 | 3 | 1.04 |
| 1.40.1.8 | 34331100 | Խցուկ Փականի, ՅՄ3-4215C մոդելի շարժիչի (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 1.15 | 3 | 3.45 |
| 1.40.1.9 | 34331100 | Խցուկ Փականի, ՅՄ3-402 մոդելի շարժիչի (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 1.15 | 3 | 3.45 |
| 1.40.1.10 | 34331100 | Հրիչ ՅՄ3-4215C մոդելի շարժիչի Գազել բիզնես (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 23.0 | 3 | 69.00 |
| 1.40.1.11 | 34331100 | Մխոց հավաքածու, 95,5 մմ, ՅՄ3-40522.10 մոդելի շարժիչի (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 10.35 | 2 | 20.70 |
| 1.40.1.12 | 34331100 | Ներդիր հիմնական, հավաքածու, նորմալ (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 3.68 | 4 | 14.72 |
| 1.40.1.13 | 34331100 | Ներդիր շարժաթևային, հավաքածու, նորմալ (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 3.45 | 4 | 13.80 |
| 1.40.1.14 | 34331100 | Շարժաթև ՅՄ3-405 մոդելի շարժիչի | ԳՀ | հատ | 8.05 | 4 | 32.20 |
| 1.40.1.15 | 34331100 | Պարկուճ հավաքածու, 92 մմ, ՅՄ3-402 մոդելի շարժիչի (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 25.3 | 2 | 50.60 |
| 1.40.1.16 | 34331100 | Պոմպ յուղի ՅՄ3-40522.10 մոդելի շարժիչի | ԳՀ | հատ | 10.35 | 1 | 10.35 |
| 1.40.1.17 | 34331100 | Պոմպ յուղի ՅՄ3-4215C մոդելի շարժիչի | ԳՀ | հատ | 10.35 | 1 | 10.35 |
| 1.40.1.18 | 34331100 | Պոմպ յուղի ՅՄ3-402 մոդելի շարժիչի | ԳՀ | հատ | 10.35 | 1 | 10.35 |
| 1.40.1.19 | 34331100 | Օղակ մխոցի, հավաքածու, 92 մմ, ՅՄ3-402 մոդելի շարժիչի (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 8.625 | 5 | 43.13 |
| 1.40.1.20 | 34331100 | Օղակ մխոցի, հավաքածու, 95,5 մմ, ՅՄ3-4062.10 մոդելի շարժիչի (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 10.35 | 2 | 20.70 |
| 1.40.1.21 | 34331100 | Փոկ 6ՄԿ 894 | ԳՀ | հատ | 1.5 | 6 | 9.00 |
| 1.40.1.22 | 34331100 | Փոկ 6ՄԿ 1370 | ԳՀ | հատ | 4.0 | 8 | 32.00 |
| 1.40.1.23 | 34331100 | Վառելիքի գոլիչ ԳԱՀ 3102 մեքենայի | ԳՀ | հատ | 1.5 | 4 | 6.00 |
| 1.40.1.24 | 34331100 | Օդի գոլիչ ԳԱՀ 3102 մեքենայի | ԳՀ | հատ | 1.2 | 4 | 4.80 |
| 1.40.2 | 34331100 | Հովացման համակարգ | ԳՀ | հատ | | | |
| 1.40.2.1 | 34331100 | Կոմպլեկտ ջրի պոմպի վերանորոգման (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.40.2.2 | 34331100 | Հովացուցիչ ԳԱՀ-3102 մակնիշի մեքենայի համար, նյութը՝ արույր | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.40.2.3 | 34331100 | Պարագիտկա Գազել մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 5.75 | 3 | 17.25 |
| 1.40.2.4 | 34331100 | Պոմպ ջրի, ԳԱՀ-31029 մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 8.05 | 3 | 24.15 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.40.2.5 | 34331100 | Փական Հովացուցիչի ԳԱԶ և ՈՒԱԶ մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 0.575 | 6 | 3.45 |
| 1.40.2.6 | 34331100 | Փողակ ԳԱԶ-3102 ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.40.2.7 | 34331100 | Փողակ ԳԱԶ-3102 ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 3.45 | 1 | 3.45 |
| 1.40.3 | 34331100 | Գազերի արտաձման համակարգ | | | | | |
| 1.40.3.1 | 34331100 | Միջադիր Կոլեկտորի, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար, ՋՄԶ-405 մոդելի շարժիչի | ԳՀ | հատ | 0.575 | 2 | 1.15 |
| 1.40.3.2 | 34331100 | Միջադիր Կոլեկտորի, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար, ՈՒՄԶ-4215 մոդելի շարժիչի, մխոցի 100մմ | ԳՀ | հատ | 0.345 | 4 | 1.38 |
| 1.40.4 | 34331100 | Էլեկտրոհամակարգ | | | | | |
| 1.40.4.1 | 34331100 | Կայծամոմ Ա14 ՎԴ (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 2.3 | 14 | 32.20 |
| 1.40.4.2 | 34331100 | Կոմուտատոր Կ1313734 12վ | ԳՀ | հատ | 3.45 | 8 | 27.60 |
| 1.40.4.3 | 34331100 | Հաղորդակ մեկնարկիչի, ԳԱԶԵԼ ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 9.2 | 6 | 55.20 |
| 1.40.4.4 | 34331100 | Մալուխ բարձր լարման, ԳԱԶ-31029, ՌԱՖ մակնիշի մեքենաների համար (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 3.45 | 4 | 13.80 |
| 1.40.4.5 | 34331100 | Մալուխ բարձր լարման ԳԱԶԵԼ մեքենայի համար (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 1.725 | 5 | 8.63 |
| 1.40.4.6 | 34331100 | Ռեյե Լիցքավորման Գազել բիզնես մեքենայի համար K1216EH1 14v 5 A | ԳՀ | հատ | 1.725 | 8 | 13.80 |
| 1.40.4.7 | 34331100 | Ռեյե լուսարձակման, ԳԱԶ-31029 ՋՄԶ-402 շաշիչով մակնիշի մեքենայի համար | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.40.4.8 | 34331100 | Կոճ Ինդուկցիոն Ե116 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 5.75 | 8 | 46.00 |
| 1.40.4.9 | 34331100 | Ռեյե լուսարձակման, ԳԱԶԵԼ ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 2.3 | 4 | 9.20 |
| 1.40.4.10 | 34331100 | Վարիատոր ԿՈՒ 37003350-76,12վ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 1.725 | 4 | 6.90 |
| 1.40.4.11 | 34331100 | Տրանզիստոր S4 102Ա կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 9.2 | 4 | 36.80 |
| 1.40.4.12 | 34331100 | Էլեկտրոշարժիչ քամհարիչի Գազ 3102-ի /ինժեկտոր/ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 2.3 | 2 | 4.60 |
| 1.40.5 | 34331100 | Սնուցման համակարգ | | | | | |
| 1.40.5.1 | 34331100 | Զտիչ վառելիքի ԳԱԶԵԼ ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 1.725 | 5 | 8.63 |
| 1.40.5.2 | 34331100 | Խողովակ ռետինից կորդավորված բենզադիմացկուն | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.40.6 | 34331100 | Առջևի կախոց | | | | | |
| 1.40.6.1 | 34331100 | Աշտարակ ղեկի ԳԱԶԵԼ ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 115.0 | 1 | 115.00 |
| 1.40.6.2 | 34331100 | Գլան արգելակման, աշխատանքային Գազել մակնիշի մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 4.6 | 6 | 27.60 |
| 1.40.6.3 | 34331100 | Կախոց Տրավերսա, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 8.05 | 8 | 64.40 |
| 1.40.6.4 | 34331100 | Կոմպլեկտ ձգածողի վերանորոգման ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 5.75 | 4 | 23.00 |
| 1.40.6.5 | 34331100 | Մեղմացուցիչ Առջևի ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 6.9 | 14 | 96.60 |
| 1.40.6.6 | 34331100 | Մեղմացուցիչ Հետևի ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 6.9 | 14 | 96.60 |
| 1.40.6.7 | 34331100 | Սոնացից ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 7.475 | 6 | 44.85 |
| 1.40.6.8 | 34331100 | Առանցքակալ Սեղմող, օդագոտիով, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 3.45 | 10 | 34.50 |
| 1.40.6.9 | 34331100 | Գլան Գլխավոր, կցորդման, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 4.6 | 3 | 13.80 |
| 1.40.6.10 | 34331100 | Սկավառակ տանող ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 6.325 | 5 | 31.63 |
| 1.40.6.11 | 34331100 | Սկավառակ տանող ԳԱԶ-3102 մակնիշի մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 6.325 | 5 | 31.63 |
| 1.40.6.12 | 34331100 | Սկավառակ տարվող ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 6.9 | 3 | 20.70 |
| 1.40.6.13 | 34331100 | Առանցքակալ Լիսեռի, առաջնային, 4 փոխանցման տուփի | ԳՀ | հատ | 2.3 | 3 | 6.90 |
| 1.40.6.14 | 34331100 | Առանցքակալ Լիսեռի, առաջնային, 5 փոխանցման տուփի | ԳՀ | հատ | 2.3 | 3 | 6.90 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.40.6.15 | 34331100 | Բարձիկ 4 փոխանցման տուփի | ԳՀ | հատ | 2.3 | 4 | 9.20 |
| 1.40.6.16 | 34331100 | Բարձիկ 5 փոխանցման տուփի | ԳՀ | հատ | 1.725 | 4 | 6.90 |
| 1.40.6.17 | 34331100 | Լիսեռ Առաջնային, 5 փոխանցման տուփի | ԳՀ | հատ | 19.55 | 1 | 19.55 |
| 1.40.6.18 | 34331100 | Լիսեռ Երկրորդային, 4 փոխանցման տուփի | ԳՀ | հատ | 26.45 | 1 | 26.45 |
| 1.40.6.19 | 34331100 | Խաչուկ կարդանային լիսեռի, ԳԱՋԵԼ մակնիշի մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 2.3 | 8 | 18.40 |
| 1.40.6.20 | 34331100 | Հենակախոց ԳԱՋԵԼ ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 2.3 | 3 | 6.90 |
| 1.40.6.21 | 34331100 | Հենակախոց ԳԱՋ-2705 մակնիշի մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 2.3 | 5 | 11.50 |
| 1.40.6.22 | 34331100 | Ականոց Ջսպանի, ԳԱՋԵԼ մակնիշի մեքենայի համար (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 2.3 | 10 | 23.00 |
| 1.40.6.23 | 34331100 | Կոճղակ արգելակման, առջևի, ԳԱՋԵԼ մակնիշի մեքենայի համար (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 3.45 | 20 | 69.00 |
| 1.40.6.24 | 34331100 | Բլոկ կառավարման, ԳԱՋԵԼ ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 92.0 | 1 | 92.00 |
| 1.40.6.25 | 34331100 | Գլխիկ շարժիչի 405 մոդել /Գազել/ | ԳՀ | հատ | 241.5 | 1 | 241.50 |
| 1.40.6.26 | 34331100 | Ջտիչ յուղի գազել մեքենայի | ԳՀ | հատ | 1.15 | 20 | 23.00 |
| 1.40.6.27 | 34331100 | Լար բարձր լարման Գազել բիզնես (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 2.875 | 7 | 20.13 |
| 1.40.6.28 | 34331100 | Կայծամոմ A 17 ԴՐԲՄ (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 2.3 | 7 | 16.10 |
| 1.40.6.29 | 34331100 | Կոմպլեկտ շարժիչի վերանորոգման 92 մմ (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 51.75 | 1 | 51.75 |
| 1.40.6.30 | 34331100 | Կոմպլեկտ շարժիչի վերանորոգման 95.5մմ (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 57.5 | 1 | 57.50 |
| 1.40.6.31 | 34331100 | Հանգստացուցիչ Շղթայի 405 մոդելի (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 6.9 | 1 | 6.90 |
| 1.40.6.32 | 34331100 | Հանգստացուցիչ շղթայի, ներքևի 405 մոդելի (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 6.9 | 1 | 6.90 |
| 1.40.6.33 | 34331100 | Հիդրոձգիչ շղթայի | ԳՀ | հատ | 1.38 | 8 | 11.04 |
| 1.40.6.34 | 34331100 | Տվիչ Էլեկտրոթևանիվի 87-82ε | ԳՀ | հատ | 1.725 | 3 | 5.18 |
| 1.40.6.35 | 34331100 | Տվիչ օդի զանգվածային ծախսի գազ 405 ԴՄԲ | ԳՀ | հատ | 14.95 | 2 | 29.90 |
| 1.40.6.36 | 34331100 | Խոզանակ ապակեմաքրիչի ԳԱՋԵԼ մակնիշի մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 0.575 | 14 | 8.05 |
| 1.40.6.37 | 34331100 | Խոզանակ ապակեմաքրիչի ԳԱՋ-3102 մակնիշի մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 0.575 | 10 | 5.75 |
| 1.40.6.38 | 34331100 | Հաղորդակ գազի, ճոպանային ԳԱՋԵԼ մակնիշի մեքենայի համար (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 1.15 | 3 | 3.45 |
| 1.40.6.39 | 34331100 | Արգելակման գլխավոր գլան գազ 31029-ի համար | ԳՀ | հատ | 12.65 | 4 | 50.60 |
| 1.40.6.40 | 34331100 | Փողրակ արգելակման գազ 31029 մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 1.15 | 6 | 6.90 |
| 1.40.6.41 | 34331100 | Մանեկ Գազելի առջևի անվակունդի | ԳՀ | հատ | 0.46 | 12 | 5.52 |
| 1.40.6.42 | 34331100 | Խցուկ Գազ առջևի անվակունդի 12-2401060-Ե | ԳՀ | հատ | 0.345 | 12 | 4.14 |
| 1.40.6.43 | 34331100 | Խցուկ Գազելի առջևի անվակունդի | ԳՀ | հատ | 0.46 | 12 | 5.52 |
| 1.40.6.44 | 34331100 | Եղանիկ կցորդիչի գազել մակնիշի | ԳՀ | հատ | 1.725 | 8 | 13.80 |
| 1.40.6.45 | 34331100 | Եղանիկ կցորդիչի գազ մակնիշի | ԳՀ | հատ | 1.725 | 4 | 6.90 |
| 1.40.7 | 34331100 | ԳԱՋ-53-ի (շարժիչի մոդելը ԶՄՋ-53), ՊԱՋ-ի, ԿԱՎՋ-ի | | | | | |
| 1.40.7.1 | 34331100 | Ատամանիվ Բաշխիչ լիսեռի 13-1005031 A | ԳՀ | հատ | 5.75 | 8 | 46.00 |
| 1.40.7.2 | 34331100 | Ատամանիվ Ծնկածն լիսեռի 13-1005031 A | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.40.7.3 | 34331100 | Գլխիկ շարժիչի 53Ա-1003010 | ԳՀ | հատ | 5.75 | 6 | 34.50 |
| 1.40.7.4 | 34331100 | Խտացուցիչ 24-1005154-01 | ԳՀ | հատ | 2.07 | 6 | 12.42 |
| 1.40.7.5 | 34331100 | Խցուկ ծնկածն լիսեռի 21-1005032 | ԳՀ | հատ | 0.345 | 6 | 2.07 |
| 1.40.7.6 | 34331100 | Խցուկ փականի,21-1007014-Բ (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 1.15 | 4 | 4.60 |
| 1.40.7.7 | 34331100 | Մխոց շարժիչի, 92 մմ BK-53-1000100-01 (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 17.25 | 4 | 69.00 |
| 1.40.7.8 | 34331100 | Ներդիրներ ԶՄՋ-53 շարժիչի լիանոս յուղի զտիչի /կիսացնող միջադիրներ/ | ԳՀ | հատ | 0.23 | 16 | 3.68 |
| 1.40.7.9 | 34331100 | Ներդիր ծնկածն լիսեռի, վերանորոգման նորմալ հենակետ (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 4.6 | 4 | 18.40 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.40.7.10 | 34331100 | Ներդիր շարժաթևի, վերանորոգման նորմալ հենակետ (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 4.025 | 4 | 16.10 |
| 1.40.7.11 | 34331100 | Շարժաթև ՋՄՁ 53 մակնիշի համար 66-1004045-02 | ԳՀ | հատ | 6.9 | 3 | 20.70 |
| 1.40.7.12 | 34331100 | Փական Ներածման 13-1007010-Ե1 | ԳՀ | հատ | 1.955 | 8 | 15.64 |
| 1.40.7.13 | 34331100 | Մալուխ բարձր լարման | ԳՀ | հատ | 2.3 | 8 | 18.40 |
| 1.40.7.14 | 34331100 | Բենզոլային Գազ 53-ի | ԳՀ | հատ | 5.75 | 2 | 11.50 |
| 1.40.7.15 | 34331100 | Համախումբ /բլոկ/ գլանների | ԳՀ | հատ | 100.0 | 2 | 200.00 |
| 1.40.8 | 34331100 | Էլեկտրոհամակարգ | | | | | |
| 1.40.8.1 | 34331100 | Կայծամոմ A11B մարկայի (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 0.65 | 10 | 6.50 |
| 1.40.8.2 | 34331100 | Կոմուտատոր Կ1313734 12վ. | ԳՀ | հատ | 3.45 | 4 | 13.80 |
| 1.40.8.3 | 34331100 | Էլ. մեկնարկիչ ՋՄՁ 53 մակնիշի համար US230Ա | ԳՀ | հատ | 47.0 | 3 | 141.00 |
| 1.40.8.4 | 34331100 | Ռոտոր գեներատորի | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.40.8.5 | 34331100 | Փոկ Գազ-53 1050մմ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.40.9 | 34331100 | Տրանսմիսիա | | | | | |
| 1.40.9.1 | 34331100 | Առանցքակալ սեղմող կցորդիչով | ԳՀ | հատ | 2.3 | 8 | 18.40 |
| 1.40.9.2 | 34331100 | Գլան Արգելակման, երկխցիկանի | ԳՀ | հատ | 3.68 | 4 | 14.72 |
| 1.40.9.3 | 34331100 | Գլան Արգելակման, առջևի | ԳՀ | հատ | 2.875 | 4 | 11.50 |
| 1.40.9.4 | 34331100 | Գլան Արգելակման, հետևի | ԳՀ | հատ | 3.68 | 4 | 14.72 |
| 1.40.9.5 | 34331100 | Եղանիկ ԳԱՁ-53 մակնիշի մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 1.725 | 6 | 10.35 |
| 1.40.9.6 | 34331100 | Թմբուկ Արգելակման, առջևի | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.40.9.7 | 34331100 | Թմբուկ Արգելակման, հետևի | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.40.9.8 | 34331100 | Ժապավեն Առջևի կոճակների (լրակազմով) | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.40.9.9 | 34331100 | Ժապավեն Հետևի կոճակների (լրակազմով) | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.40.9.10 | 34331100 | Հենակ Կախոցի | ԳՀ | հատ | 4.025 | 2 | 8.05 |
| 1.40.9.11 | 34331100 | Սկավառակ տանող, ԳԱՁ 53-ի | ԳՀ | հատ | 8.05 | 6 | 48.30 |
| 1.40.9.12 | 34331100 | Ուժեղացուցիչի վակուումի | ԳՀ | հատ | 29.9 | 2 | 59.80 |
| 1.40.10 | 34331100 | Ընթացքային մաս | | | | | |
| 1.40.10.1 | 34331100 | Բռունցք Շրջադարձային, աջ | ԳՀ | հատ | 1.15 | 2 | 2.30 |
| 1.40.10.2 | 34331100 | Բռունցք Շրջադարձային, ձախ | ԳՀ | հատ | 1.15 | 2 | 2.30 |
| 1.40.10.3 | 34331100 | Ջսպան Հետին գլխավոր | ԳՀ | հատ | 2.3 | 4 | 9.20 |
| 1.40.10.4 | 34331100 | Ջսպան Առջևի գլխավոր | ԳՀ | հատ | 2.3 | 4 | 9.20 |
| 1.40.10.5 | 34331100 | Մատ Սոնացցի (լրակազմով) | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.40.10.6 | 34331100 | Ռեդուկտոր Հետևի կամրջակի | ԳՀ | հատ | 125.0 | 4 | 500.00 |
| 1.40.10.7 | 34331100 | Սոնացցի Գազ-53 մակնիշի մեքենայի առջևի կախոցի համար | ԳՀ | հատ | 9.775 | 3 | 29.33 |
| 1.40.10.8 | 34331100 | Ներդիր Գազ 53-ի շարժիչի գլխիկի կափարիչի | ԳՀ | հատ | 0.69 | 18 | 12.42 |
| 1.40.10.9 | 34331100 | Հավաքածու Գազել 53-ի փոխանցման տուփի ներդիրների (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 0.69 | 6 | 4.14 |
| 1.40.10.10 | 34331100 | Պոմպ Ջրի գազ 53-ի | ԳՀ | հատ | 10.35 | 5 | 51.75 |
| 1.40.11 | 34331100 | Հովացման համակարգ | | | | | |
| 1.40.11.1 | 34331100 | Կոմպլեկտ ջրի պոմպի վերանորոգման ՋՄՁ-53 մակնիշի շարժիչի համար (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 0.575 | 8 | 4.60 |
| 1.40.11.2 | 34331100 | Ձգիչ ՋՄՁ-53 մակնիշի շարժիչի համար | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.40.12 | 34331100 | Փոխանցման տուփ | | | | | |
| 1.40.12.1 | 34331100 | Փոխանցման տուփ | ԳՀ | հատ | 287.5 | 4 | 1,150.00 |
| 1.40.13 | 34331100 | ԶիԼ-130, 131-ի պահեստամասեր | ԳՀ | հատ | | | |
| 1.40.13.1 | 34331100 | Փոխանցման տուփ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 35.0 | 1 | 35.00 |
| 1.40.14 | 34331100 | Տրանսմիսիա | | | | | |
| 1.40.14.1 | 34331100 | Ջսպան Հետևի | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.40.14.2 | 34331100 | Խաչուկ ԶիԼ-130 մակնիշի մեքենայի հետին կամրջակի համար | ԳՀ | հատ | 4.0 | 4 | 16.00 |
| 1.40.14.3 | 34331100 | Սկավառակ սեղմող | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.40.15 | 34331100 | Տարբեր պահեստամասեր | ԷԱՃ | հատ | | | 0.00 |
| 1.40.15.1 | 34331100 | Հիդրոպոմպ ՆՇ-32 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.40.15.2 | 34331100 | Պոմպ ջրի | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.40.15.3 | 34331100 | Փողակ Ջրի պոմպի (լրակազմով) | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.40.16 | 34331100 | ՈՒԱԶ-ի պահեստամասեր Շարժիչ | | | | | |
| 1.40.16.1 | 34331100 | Աշտարակ Ղեկային ՈՒԱԶ 452 մեքենայի համար կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 3.68 | 2 | 7.36 |
| 1.40.16.2 | 34331100 | Սկավառակ սեղմող Ուազ 452-1601090 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 28.75 | 3 | 86.25 |
| 1.40.16.3 | 34331100 | Սկավառակ Տանող ՈւՄԶ 452դ-1601130 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 2.875 | 4 | 11.50 |
| 1.40.16.4 | 34331100 | Անվակունդ Ուազ 452-ի աջ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 57.5 | 2 | 115.00 |
| 1.40.16.5 | 34331100 | Առանցքակալ Սեղմող օդորակիչով Ուազ 452 դ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.575 | 3 | 1.73 |
| 1.40.16.6 | 34331100 | Կիսատնի Ուազ 452դ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 6.325 | 2 | 12.65 |
| 1.40.16.7 | 34331100 | Կարդանային Լիսեռ Ուազ 452դ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 6.90 | 2 | 13.80 |
| 1.40.17 | 34331100 | Մեխանիզմների պահեստամասեր | | | | | |
| 1.40.17.1 | 34331100 | Բաժանարար ՅՕ-3322,04.04.000B | ԳՀ | հատ | 160.0 | 2 | 320.00 |
| 1.40.17.2 | 34331100 | Բաժանարար ՅՕ-2621 | ԳՀ | հատ | 148.0 | 2 | 296.00 |
| 1.40.17.3 | 34331100 | Գեներատոր T-40, T-80 | ԳՀ | հատ | 34.5 | 2 | 69.00 |
| 1.40.17.4 | 34331100 | Թրթուրի մասնիկ շղթայի, ԴT-75 (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 5.75 | 82 | 471.50 |
| 1.40.17.5 | 34331100 | Ժապավեն արգելակման, ԴT-75 | ԳՀ | հատ | 6.50 | 26 | 169.00 |
| 1.40.17.6 | 34331100 | Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, 80x100 (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 2.90 | 2 | 5.80 |
| 1.40.17.7 | 34331100 | Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, 90x110 (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 4.80 | 2 | 9.60 |
| 1.40.17.8 | 34331100 | Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, 120x140 (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 4.00 | 2 | 8.00 |
| 1.40.17.9 | 34331100 | Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, թաթի (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 3.00 | 2 | 6.00 |
| 1.40.17.10 | 34331100 | Մազնետո | ԳՀ | հատ | 18.00 | 2 | 36.00 |
| 1.40.17.11 | 34331100 | Մատ շղթայի, ԴT-75 (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 2.30 | 82 | 188.60 |
| 1.40.17.12 | 34331100 | Մեկնարկիչ T-40, T-80 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 64.0 | 2 | 128.00 |
| 1.40.17.13 | 34331100 | Առանցքակակալ T-40-ի անվակունդի 12309 KM | ԳՀ | հատ | 12.0 | 4 | 48.00 |
| 1.40.17.14 | 34331100 | Զտիչ Վառելիքի | ԳՀ | հատ | 2.0 | 6 | 12.00 |
| 1.40.17.15 | 34331100 | Զտիչ Օդի | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.40.17.16 | 34331100 | Թերմոստատ Շարժիչի | ԳՀ | հատ | 7.0 | 2 | 14.00 |
| 1.40.17.17 | 34331100 | Կոմպլեկտ հարվածամեղմիչի 1997թ. Թողարկման Ֆորդ տրանզիտի | ԳՀ | հատ | 14.0 | 2 | 28.00 |
| 1.40.17.18 | 34331100 | Կոճղակ Արգելակման առջևի (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 8.0 | 4 | 32.00 |
| 1.40.17.19 | 34331100 | Կոճղակ Արգելակման հետևի (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 7.0 | 4 | 28.00 |
| 1.40.17.20 | 34331100 | Ներդիր Ընթացքային ռելեի ստաբիլիզատորի (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 1.8 | 1 | 1.80 |
| 1.40.17.21 | 34331100 | Գեներատոր 5026727 մակնիշի 14Վ 70Ա | ԳՀ | հատ | 70.0 | 1 | 70.00 |
| 1.40.17.22 | 34331100 | Գործարկիչ Ֆորդ | ԳՀ | հատ | 65.0 | 1 | 65.00 |
| 1.40.17.23 | 34331100 | Զտիչ Յուղի | ԳՀ | հատ | 2.0 | 10 | 20.00 |
| 1.40.17.24 | 34331100 | Պոմպ Ջրի | ԳՀ | հատ | 14.0 | 1 | 14.00 |
| 1.40.17.25 | 34331100 | Փոկ Հաղորդակի | ԳՀ | հատ | 7.5 | 2 | 15.00 |
| 1.40.18 | 34331100 | Գազել բիզնես – 3302 մոդելի | | | | | |
| | 34331100 | Ընթացքային մաս | | | | | |
| 1.40.18.1 | 34331100 | Մանեկ և հեղյուս (լրակազմ) | ԳՀ | հատ | 1.15 | 5 | 5.75 |
| 1.40.18.2 | 34331100 | Ներդիր Ստաբիլիզատորի | ԳՀ | հատ | 0.46 | 12 | 5.52 |
| 1.40.18.3 | 34331100 | Բարձիկ Շարժիչի | ԳՀ | հատ | 1.955 | 6 | 11.73 |
| 1.40.18.4 | 34331100 | Կախց Շարժիչի | ԳՀ | հատ | 2.3 | 4 | 9.20 |
| 1.40.19 | 34331100 | Արտածման համակարգ | | | | | |
| 1.40.19.1 | 34331100 | Ռեզոնատոր | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.40.19.2 | 34331100 | Նետրայիզատոր Կատալիզատոր | ԳՀ | հատ | 9.2 | 2 | 18.40 |
| 1.40.19.3 | 34331100 | Խլացուցիչ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.40.19.4 | 34331100 | Զեռուցման համակարգի Ցիրկուլացիոն պոմպ | ԳՀ | հատ | 9.2 | 4 | 36.80 |
| 1.40.19.5 | 34331100 | Գլան գլխավոր կցորդման | ԳՀ | հատ | 6.9 | 2 | 13.80 |
| 1.40.19.6 | 34331100 | Կոմպլեկտ գլխավոր կցորդման վերանորոգման | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.40.19.7 | 34331100 | Եզանիկ կցորդման 3302 մոդել | ԳՀ | հատ | 5.75 | 3 | 17.25 |
| 1.40.19.8 | 34331100 | Լուսարձակներ 2016թ. 3302 մոդել աջ և ձախ | ԳՀ | հատ | 1.725 | 4 | 6.90 |
| 1.40.19.9 | 34331100 | Հավաքածու Գազել բիզնեսի 3302-ի մեքենայի փոխանցման տուփի | ԳՀ | հատ | 1.725 | 3 | 5.18 |
| 1.40.20 | 34331100 | Ջտիչներ | | | | | |
| 1.40.20.1 | 34331100 | Ջտիչ Վառելիքի | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.40.20.2 | 34331100 | Ջտիչ Յուղի | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.40.20.3 | 34331100 | Ջտիչ Օդի | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.40.20.4 | 34331100 | Կոժուխ Օդի զտիչի | ԳՀ | հատ | 0.575 | 6 | 3.45 |
| 1.40.20.5 | 34331100 | Շարժիչ | | | | | |
| 1.40.20.6 | 34331100 | Ներդիր Շարժիչի | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.40.20.7 | 34331100 | Ներդիր Շարժիչի | ԳՀ | հատ | 2.875 | 6 | 17.25 |
| 1.40.20.8 | 34331100 | լրակազմ Փոկ շարժիչի (լրակազմով) | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.40.21 | 34331100 | ՊԱՋ 32053 մեքենայի պահեստամասեր | | | | | |
| 1.40.21.1 | 34331100 | Գլխավոր գլան Արգելակման | ԳՀ | հատ | 0.46 | 2 | 0.92 |
| 1.40.21.2 | 34331100 | Վերադիրներ արգելակման կոճղակներ առջևի | ԳՀ | հատ | 34.0 | 65 | 2,210.00 |
| 1.40.21.3 | 34331100 | Վերադիրներ արգելակման կոճղակներ հետևի | ԳՀ | հատ | 32.0 | 65 | 2,080.00 |
| 1.40.21.4 | 34331100 | Կոան Ձեռքի արգելակման | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.40.21.5 | 34331100 | Կոմպրեսոր Օդի | ԳՀ | հատ | 80.0 | 2 | 160.00 |
| 1.40.21.6 | 34331100 | Լրակազմ Ղեկային ձգածողերի (լրակազմով) | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.40.21.7 | 34331100 | Լրակազմ Ղեկային ձգածողերի (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | 20.0 | 3 | 60.00 |
| 1.40.21.8 | 34331100 | Կոմպլեկտ Ղեկի հիդրոուժեղացուցիչի վերանորոգման (լրակազմով) | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.40.21.9 | 34331100 | Օդի զտիչ 3102-1109013-09 | ԳՀ | հատ | 1.2 | 18 | 21.60 |
| 1.40.21.10 | 34331100 | Փոկ Ա պրոֆիլի 1500 | ԳՀ | հատ | 2.2 | 24 | 52.80 |
| 1.40.21.11 | 34331100 | Փոկ Ա պրոֆիլի 1775 | ԳՀ | հատ | 2.2 | 24 | 52.80 |
| 1.40.21.12 | 34331100 | Փոկ Ա պրոֆիլի 1275 /1280/ | ԳՀ | հատ | 2 | 12 | 24.00 |
| 1.40.22 | 34331100 | Էլեկտրահամակարգ | | | | | |
| 1.40.22.1 | 34331100 | Լուսարձակներ Պազ լուսադիրային /լրակազմ աջ ձախ / (լրակազմով) | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.40.22.2 | 34331100 | Ջրի ցուցիչ TM-111 | ԳՀ | հատ | 3.0 | 6 | 18.00 |
| 1.40.22.3 | 34331100 | Յուղի ցուցիչ 18.3829 | ԳՀ | հատ | 3.5 | 6 | 21.00 |
| 1.40.22.4 | 34331100 | Ջտիչ Յուղի | ԷԱՃ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 1.40.22.5 | 34331100 | Ջտիչ Օդի | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.40.22.6 | 34331100 | Մեկնարկիչ 5234,3708 /11,131,826/ 12132,0 Կվտ | ԳՀ | հատ | 64.0 | 6 | 384.00 |
| 1.40.22.7 | 34331100 | Փոկ քամհարիչի 1-11x10-1400 ԳՈՍ 5813-76 | ԷԱՃ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 1.40.22.8 | 34331100 | Փոկ օդամղիչի և հիդրոուլիտել 1775mm | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 1.40.22.9 | 34331100 | Լրակազմ Շարժիչի փողակների ՊԱՋ 32053-ի | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 1.40.22.10 | 34331100 | Ռիչազ Պազ ավտոբուսի 32053-ի շրջադարձի թարթիչի | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.40.22.11 | 34331100 | Անջատիչ / գիտար/ Պազ ավտոբուսի 32053-ի լույսերի | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.40.22.12 | 34331100 | Կոճ ինդուկցիոն Գազել բիզնես մեքենայի համար | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.40.22.13 | 34331100 | Առանցքակալ կցորդիչի Օղագոտիով ՊԱՋ-32053-ի 588911 | ԳՀ | հատ | 9.0 | 8 | 72.00 |
| 1.40.22.14 | 34331100 | Պարագիտկա Պազ 32053 մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 7.5 | 6 | 45.00 |
| 1.40.22.15 | 34331100 | Փոկ 1-11x10-1500 պազ 32053 մեքենայի համար | ԷԱՃ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 1.40.22.16 | 34331100 | Բախշիչ բաժանարար Պազ 32053-ի | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.40.22.17 | 34331100 | Հաղորդակ մեկնարկիչի Պազ 32053 մեքենայի համար | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.40.22.18 | 34331100 | Ռելե շրջադարձի պազ 32053-ի | ԳՀ | հատ | 15.0 | 12 | 180.00 |
| 1.40.22.19 | 34331100 | Կողպեք գործակցման պազ 32053-ի | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.40.23 | 34331100 | ԿԱՎՋ-4238-41 | | | | | |
| 1.40.23.1 | 34331100 | Փոկ 5813 I-11x10 - 1220 | ԳՀ | հատ | 2.3 | 24 | 55.20 |
| 1.40.23.2 | 34331100 | Փոկ 5813 I-11x10 - 1400 | ԳՀ | հատ | 2.3 | 24 | 55.20 |
| 1.40.23.3 | 34331100 | Փոկ 3289001-8 ՓԿ 1600 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 1.40.23.4 | 34331100 | Յուղի զտիչ EKO-02.222 LF 16352 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 4.1 | 12 | 49.20 |
| 1.40.23.5 | 34331100 | Վառելիքի զտիչ FS 19732 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 8.0 | 12 | 96.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.40.23.6 | 34331100 | Օդի գտիչ 7403,110956 | ԳՀ | հատ | 20.0 | 12 | 240.00 |
| 1.40.23.7 | 34331100 | Լրակազմ Արգելակման կոճղակներ առջևի և հետևի (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.40.23.8 | 34331100 | Խցուկ Հետևի կամրջակի կիսաստնու կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 7.0 | 6 | 42.00 |
| 1.40.23.9 | 34331100 | Ներդիր Մեղմացուցիչի | ԳՀ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 1.40.23.10 | 34331100 | Ներդիր Ստաբիլիզատորի | ԳՀ | հատ | | 36 | 0.00 |
| 1.40.23.11 | 34331100 | Կոմպրեսոր | ԳՀ | հատ | 94.0 | 2 | 188.00 |
| 1.40.23.12 | 34331100 | Չափիչ Յուղի ճնշման | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.40.23.13 | 34331100 | Ապակեմաքրիչներ 3397 018 180 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 8.4 | 12 | 100.80 |
| 1.40.23.14 | 34331100 | Սկավառակ տանող 39,7878,000,036 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 94.0 | 6 | 564.00 |
| 1.40.23.15 | 34331100 | Մեղմացուցիչ 50մ.2905006 | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.40.23.16 | 34331100 | Օդի չորացուցիչ LA 6210 | ԳՀ | հատ | 64.0 | 6 | 384.00 |
| 1.40.23.17 | 34331100 | Վառելիքի գտիչ CK FFM202 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 5.7 | 12 | 68.40 |
| 1.40.23.18 | 34331100 | Սկավառակ Տանող 39.1878.100.036 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 165.0 | 6 | 990.00 |
| 1.40.23.19 | 34331100 | Փական Արտագառիչ /թքի/ EE-4107 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 30.0 | 6 | 180.00 |
| 1.40.23.20 | 34331100 | Առածգական մաս Խլացուցիչի /գոֆրե/ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 12.0 | 6 | 72.00 |
| 1.40.23.21 | 34331100 | Լուսարձակիչ Հետևի 85123716 աջ և ձախ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 12.0 | 4 | 48.00 |
| 1.40.23.22 | 34331100 | Լուսարձակիչ Առջևի 85123716 աջ և ձախ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 12.0 | 4 | 48.00 |
| 1.40.23.23 | 34331100 | Փոխարկիչ Ապակեմաքրիչների 9912.3709 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 14.0 | 6 | 84.00 |
| 1.40.23.24 | 34331100 | Սկավառակ Սեղմող 18.3482.123.833 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 160.0 | 6 | 960.00 |
| 1.40.23.25 | 34331100 | Առանցքակալ Սեղմող օդորակիչով 09.3151.221.001 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 28.0 | 6 | 168.00 |
| 1.40.23.26 | 34331100 | Կայունարարի ներդիրներ Բարձիկներ, 4238-2906040 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 9.0 | 6 | 54.00 |
| 1.40.23.27 | 34331100 | Վերադիրներ Արգելակման կոճղակների 179x183x20 կամ | ԳՀ | հատ | 7.0 | 100 | 700.00 |
| 1.40.23.28 | 34331100 | Գամ 8 մմ կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 0.04 | 1000 | 40.00 |
| 1.40.24 | 34331100 | ԿԱՄԱՁ 43114 | | | | | |
| 1.40.24.1 | 34331100 | Օդի գտիչ 74051109560 EKO 111Եվրո-1 | ԳՀ | հատ | 9.0 | 3 | 27.00 |
| 1.40.24.2 | 34331100 | Յուղի գտիչ 740101204010 | ԳՀ | հատ | 2.0 | 12 | 24.00 |
| 1.40.24.3 | 34331100 | Վառելիքի գտիչ Եվրո-1 740,11170410-01 | ԳՀ | հատ | 1.7 | 6 | 10.20 |
| 1.40.24.4 | 34331100 | Կոմպրեսոր Տուրբո կամազ 43114 Եվրո-1 աջ և ձախ | ԳՀ | հատ | 85 | 2 | 170.00 |
| 1.40.24.5 | 34331100 | Օդի չորացուցիչ գտիչ 4224101400 | ԳՀ | հատ | 10.0 | 3 | 30.00 |
| 1.40.24.6 | 34331100 | Փոկ 6ՈՒԿ 1703 | ԳՀ | հատ | 5.0 | 6 | 30.00 |
| 1.40.24.7 | 34331100 | Փոկ ջրի պոմպի Ա պրոֆիլ 1320 | ԳՀ | հատ | 2.0 | 8 | 16.00 |
| 1.40.25 | 34331100 | Կամազ 5410 | | | | | |
| 1.40.25.1 | 34331100 | Արագացման փական 100-3522010 | ԳՀ | հատ | 19.0 | 4 | 76.00 |
| 1.40.25.2 | 34331100 | Փական Արգելակման ղեկավարման 100-3522110 | ԳՀ | հատ | 19.0 | 4 | 76.00 |
| 1.40.25.3 | 34331100 | Փական Արգելակման ղեկավարման 100-3522110 | ԳՀ | հատ | 19.0 | 4 | 76.00 |
| 1.40.25.4 | 34331100 | Կարգավորիչ ճնշման 100-3512010 | ԳՀ | հատ | 15.0 | 4 | 60.00 |
| 1.40.25.5 | 34331100 | Կոան Երկխցանի արգելակման 100-3514008 | ԳՀ | հատ | 20.0 | 4 | 80.00 |
| 1.40.25.6 | 34331100 | Փական Արգելակման ղեկավարման կիսակցորդիչի | ԳՀ | հատ | 24.0 | 4 | 96.00 |
| 1.40.25.7 | 34331100 | Փողրակներ Պնեմոհամակարգի 5320-3506368 | ԳՀ | հատ | 4.0 | 10 | 40.00 |
| 1.40.25.8 | 34331100 | Լրակազմ Արգելակման համակարգի փողակների | ԳՀ | հատ | 4.0 | 4 | 16.00 |
| 1.40.25.9 | 34331100 | Փական Կամազի հովացուցիչի | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.40.25.10 | 34331100 | Ուժեղարար Ղեկային | ԳՀ | հատ | 75.0 | 3 | 225.00 |
| 1.40.26 | 34331100 | Խառը պահեստամասեր | ԷԱՃ | հատ | | | 0.00 |
| 1.40.26.1 | 34331100 | Գազելի առանցքակալ առջևի անվակունդի փոքր 6-7305 ԱՄ | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.40.26.2 | 34331100 | Գազելի առանցքակալ առջևի անվակունդի մեծ 6Մ-7510 ԱՄ | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.40.26.3 | 34331100 | Առանցքակալ պառագիտկայի 20703K | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.40.26.4 | 34331100 | Քամհարիչի առանցքակալ /միջադիր հենակի/ 6206ZZ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.40.26.5 | 34331100 | Կարդանային լիսեռի միջանկյալ հենակետ 53-22040 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.40.26.6 | 34331100 | Փողակ Բենզինի կողավորված (15 մ) | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.40.26.7 | 34331100 | Կարբյուրատոր մաքրելու հեղուկ ԱԲՐՈ կամ համարժեքը /փչովի/ | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.40.26.8 | 34331100 | Փողրակներ ձգելու խամուտներ տարբեր չափերի 10մմ մինչև 60մմ | ԷԱՃ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 1.40.26.9 | 34331100 | Յուղի մեջ ավելացնելու մեղր /ԱԲԲՈ/ կամ համարժեքը (շիշ) | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.40.26.10 | 34331100 | Գազել մեքենայի 5 փոխանցումով Փոխանցատուփի ներդիրների հավաքածու (լրակազմով) | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.40.27 | | Արագաչափեր | | | | | |
| 1.40.27.1 | 38561110 | Արագաչափ հաղորդակ և ռեդուկտոր ԿԱՎՁ 685 | ԳՀ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.40.27.2 | 38561110 | Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԿԱՄԱՁ 5410 (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.40.27.3 | 38561110 | Արագաչափ Մեխանիկական, հաղորդակ և մեխանիզմ ՊԱՁ 672 | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.40.27.4 | 38561110 | Արագաչափ Մեխանիկական, հաղորդակ և մեխանիզմ ՈԻԱՁ 452 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.40.27.5 | 38561110 | Արագաչափ Մեխանիկական, հաղորդակ և մեխանիզմ ԳԱՁ 31029 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.40.27.6 | 38561110 | Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԳԱՁ 3102 (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.40.27.7 | 38561110 | Արագաչափ հաղորդակ, չոպան և մեխանիզմ ԳԱՁԵԼ 3302 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.40.27.8 | 38561110 | Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ՄԱՁ 500A (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.40.27.9 | 38561110 | Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԿԱՏՈ (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.40.27.10 | 38561110 | Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԴՏ -75 (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.40.27.11 | 38561110 | Մոտոժամ չափող սարքավորում ՅՕ-2621 | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.40.27.12 | 38561110 | Մոտոժամ չափող սարքավորում ԴՁ 22 Գրեյդեր | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.40.27.13 | 38561110 | Մոտոժամ չափող սարքավորում ՅՕ-3322 | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.40.27.14 | 38561110 | Արագաչափ Մեխանիկական, հաղորդակ, ճոպան և մեխանիզմ Գազ - 53 | ԳՀ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.40.27.15 | 38561110 | Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) Իկարուս 256 (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.40.27.16 | 38561110 | Արագաչափ Մեխանիկական, հաղորդակ և մեխանիզմ ԶԻԼ45021 | ԳՀ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.40.27.17 | 38561110 | Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԼԱՁ 695 (լրակազմով) | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.40.27.18 | 38561110 | Արագաչափ հաղորդակ ճոպան և մեխանիզմ ՌԱՖ 2203 | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.40.28 | | Մերսեդես Սպրինտեր մեքենայի պահեստամասեր | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 1.40.28.1 | 38561110 | Յուղի գտիչ VIN код Z7C 223201f0003640 | ԳՀ | հատ | 5.0 | 6 | 30.00 |
| 1.40.28.2 | 38561110 | Վառելիքի գտիչ Մերսեդես Սպրինտերի | ԳՀ | հատ | 8.0 | 4 | 32.00 |
| 1.40.28.3 | 38561110 | Օդի գտիչ Մերսեդես Սպրինտերի | ԳՀ | հատ | 7.0 | 4 | 28.00 |
| 1.40.28.4 | 38561110 | Փոկ 6PK 2250 | ԳՀ | հատ | 16.0 | 4 | 64.00 |
| 1.40.29 | | ՎԱՁ-21214 մեքենայի պահեստամասեր | | | | | |
| 1.40.29.1 | 38561110 | Օդի գտիչ C22117 | ԳՀ | հատ | 1.2 | 2 | 2.40 |
| 1.40.29.2 | 38561110 | Յուղի գտիչ 21051012005SM101 | ԳՀ | հատ | 1.2 | 3 | 3.60 |
| 1.40.29.3 | 38561110 | Վառելիքի գտիչ ST-342 | ԳՀ | հատ | 1.0 | 2 | 2.00 |
| 1.40.29.4 | 38561110 | Փոկ AVX-10x940 La | ԳՀ | հատ | 1.3 | 2 | 2.60 |
| 1.40.29.5 | 38561110 | Փոկ 9,5x850 La | ԳՀ | հատ | 1.2 | 2 | 2.40 |
| 1.40.30 | | Գազել բիզնես մեքենայի պահեստամասեր | | | | | |
| 1.40.30.1 | 38561110 | Յուղի գտիչ NF1001 ստանդարտ | ԳՀ | հատ | 2.0 | 16 | 32.00 |
| 1.40.30.2 | 38561110 | Օդի գտիչ TSN 9.1.1577 | ԳՀ | հատ | 3.0 | 6 | 18.00 |
| 1.40.30.3 | 38561110 | Վառելիքի գտիչ NF-2111գ | ԳՀ | հատ | 2.0 | 6 | 12.00 |
| 1.40.30.4 | 38561110 | Փոկ 6PK 1220 | ԳՀ | հատ | 3.5 | 6 | 21.00 |
| 1.40.30.5 | 38561110 | Փոկ AVX-13x1040 | ԳՀ | հատ | 2.0 | 6 | 12.00 |
| 1.40.31 | | Ֆորդ Տրանզիտ մեքենայի պահեստամասեր | | | | | |
| 1.40.31.1 | 38561110 | Յուղի գտիչ SM-119 | ԳՀ | հատ | 2.0 | 4 | 8.00 |
| 1.40.31.2 | 38561110 | Օդի գտիչ 1989թ. արտադրության, Ֆորդ Տրանզիտ մեքենայի համար | ԳՀ | հատ | 3.0 | 3 | 9.00 |
| 1.40.31.3 | 38561110 | Փոկ 4PK 736 | ԳՀ | հատ | 6.0 | 2 | 12.00 |
| 1.41 | 34351200 | Անվադողեր | | | | | 2,983.00 |
| 1.41.1 | 34351200 | Անվադող 205/55 Ռ16 | ԳՀ | հատ | 21.0 | 8 | 168.00 |
| 1.41.2 | 34351200 | Անվադող 215/55 Ռ16 | ԳՀ | հատ | 22.0 | 4 | 88.00 |
| 1.41.3 | 34351200 | Անվադող 205/70 Ռ15C | ԳՀ | հատ | 24.5 | 8 | 196.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.41.4 | 34351200 | Անվադող 205/70 Ռ14C | ԳՀ | հատ | 40.0 | 4 | 160.00 |
| 1.41.5 | 34351200 | Անվադող 185/75 Ռ16C | ԳՀ | հատ | 24.5 | 18 | 441.00 |
| 1.41.6 | 34351200 | Անվադող 8,25 Ռ20 | ԳՀ | հատ | 50.0 | 20 | 1,000.00 |
| 1.41.7 | 34351200 | Անվադող 9.00-16 | ԳՀ | հատ | 42.5 | 2 | 85.00 |
| 1.41.8 | 34351200 | Անվադող 6,5-16Յ-387 | ԳՀ | հատ | 26.5 | 2 | 53.00 |
| 1.41.9 | 34351200 | Անվադող 205/70 Ռ15C | ԳՀ | հատ | 26.0 | 12 | 312.00 |
| 1.41.10 | 34351200 | Անվադող 205/70 Ռ15C | ԳՀ | հատ | 40.0 | 12 | 480.00 |
| 1.42 | | Տրանսպորտային միջոցներ | | | | | 0.00 |
| 1.42.1 | 34111270 | Միկրովտորուս 17-20 նստատեղ, Դիզելային Եվրո-4 Երկարությունը-6590-7000, Բարձրությունը 2700-3050, Արգելակային համակարգը ԱԲՍ,ԱՍՌ, Աթերմալ ապակեպատում Շարժիչը100-110 ձ/ուժ, Անվադողերը 195/70Ռ15 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.42.2 | 34111270 | Ավտոբուս 39-40 տեղանոց, Դիզելային շարժիչով, ԵՎՐՈ-4 Հզորությունը 205-210 ձ/ուժ Աշխ.ծավալը 6700 երկարություն/լայնություն/բարձր 10000/2500/3085 Գույնը սպիտակ ակրիլային 24 ոչ մետաղական Սալոնի բարձրությունը 1980 Անիվային բազան-4900 Անիվները 275/70 R22.5 ԱԲՍ Դռները՝ երկու հատ 680 մմ Հատակի ծածկույթը Ավտո-յուքս Բեռնախցիկով Նստատեղերը՝ փափուկ,բարձր թիկնակով առանց կարգավորմ. մասնակի՝ անվտանգության գոտիներով Արգելակները օդային Շարժիչ նախագործարքային տաքացուցիչ Ղեկային համակարգը ուժեղարարով Փոխանցման տուփը մեխանիկական 6 փոխանցումով | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.42.3 | 34111270 | Ավտոբուս 24-25 տեղանոց, ԹԱՓՔԸ -կրող,վազոնային երկարություն/լայնություն/բարձր 7000/2500/2960 Անիվային բազան-3600 Սալոնի առաստաղի բարձրությունը 1965 Նստարանները,պաստառումը վինիլիսկաշի: Դուռ-քանակ/լայնություն. 2/726 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.42.4 | 34111270 | Ավտոբուս 16+1 տեղանոց | ԷԱՃ | հատ | | | 0.00 |
| 1.42.5 | 34141100 | Բեռնատար՝ ռադիոակտիվ թափոնների համար: | ԷԱՃ | հատ | | | 0.00 |
| 1.42.6 | 34141100 | Ավտոկրունկ | ԷԱՃ | հատ | | | 0.00 |
| 1.42.7 | 42414500 | Դարսակ (штангелер)Սողել - WSX 14: Ինքնագնաց: Նոմինալ բարձման հնարավորություն - 1400 կգ: Բարձրացման հնարավորություն - 4800 մմ: Կայմի տեսակ-երեք սեկցիոն(Triplex): Մնացորդային բարձման հնարավորություն (ծանրության կենտրոն 600մմ) - 400կգ: Կայմը հավաքված վիճակում- 2130 մմ: Եղանիների ազատ բարձրացում - 1690 մմ: Ընդհանուր երկարություն - 1940 մմ: Ընդհանուր լայնություն -800 մմ: Շառավիղի շրջադարձ (Wa) - 1589 մմ: Աշխատանքային տարածք | ԷԱՃ | հատ | | | 0.00 |
| 1.43 | | Պաստառներ | ԳՀ | | | | 11,760.00 |
| 1.43.1 | 44423400 | Նախագգուշացնող և ուղղորդող ցուցանակ- պաստառներ, մոտավոր չափերն են՝ 800x1200մմ: Նյութը՝ պոլիվինիլքլորիդ (ՊՎԷ) թաղանթ, ջրակայուն և արևից շուտ չքայքայվող: Ցուցանակ-պաստառները ամրացվելու են դրանց պարագծով դակած մետաղական օղակների միջոցով: Թեմաները՝ աշխատանքի պաշտպանություն, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգություն:Ցուցանակ-պաստառների թեմաները և վերջնական տեսքը պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ: | ԳՀ | հատ | 8.0 | 70 | 560.00 |
| 1.43.2 | 44423400 | Աշխատանքի պաշտպանության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության ուսուցողական պաստառներ (плакаты), Ուսուցողական գոնավոր ցուցանակներ, չափը՝ Ա2 ֆորմատ: Նյութը՝ 2-3 մմ հաստությամբ ՊՎԷ:էլեկտրական, ռադիացիոն և հրդեհային անվտանգություն և աշխատանքների կատարման անվտանգ մեթոդներ:Ուսուցողական պաստառների թեմաները և վերջնական տեսքը պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ: | ԳՀ | հատ | 2.3 | 2500 | 5,750.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|---------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.43.3 | 44423400 | Աշխատանքի պաշտպանության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության ուսուցողական պաստառներ (плакаты), Ուսուցողական գունավոր պաստառներ, չափը՝ Ա1 ֆորմատ: Նյութը՝ պոլիվինիլքլորիդ (ՊՎԲ) թաղանթ, ջրակայուն և արևից շուտ չքայքայվող: Թեմաները՝ աշխատանքի պաշտպանություն, տեխնիկական, էլեկտրական, ռադիոստանդարտ և հրդեհային անվտանգություն և աշխատանքների կատարման անվտանգ մեթոդներ: Ուսուցողական պաստառների թեմաները և վերջնական տեսքը պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ: | ԳՀ | հատ | 4.6 | 500 | 2,300.00 |
| 1.43.4 | 44423400 | Անվտանգության նշաններ (արգելիչ, նախազգուշացնող, կարգադրող, հրդեհային, տարհանման և այլն) Անվտանգության նշանների չափը և տեսքը պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՍ 12.4.026: Նյութը՝ 2-3 մմ հաստությամբ ՊՎԲ: Վերջնական չափերը պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ: | ԳՀ | հատ | 1.05 | 3000 | 3,150.00 |
| 1.44 | | Փրկարարական ծառայողներին արտակարգ իրավիճակներում օրական սննդով ապահովում: | ԳՀ | դրամ | | | 10,000.00 |
| 1.45 | 09121200 | Բնական գազ ԳՕՍՍ 5542-87, հոտավետացված, T≤20eC, P≤2.0 կգ/սմ² | ԷԱՃ | մ ³ | 0.139 | 1100000 | 152,900.00 |
| | | Ընդամենը | | | | | 2,292,603.60 |
| 2 | | Սարքավորումներ և պահեստամասեր | | | | | |
| 2.1 | 42151200 | ՋՋԷՆ - 440 տեսակի ռեակտորի պահեստամասեր | | | | | 63,583.25 |
| 2.1.1 | 42151200 | Միջադիր 8002.00.05.006 Փ 5,5, 26գծ.մ. | ԳՀ | հատ | 1516.0 | 2 | 3,032.00 |
| 2.1.2 | 42151200 | Միջադիր 8002.00.05.007 Փ 6,0, 26գծ.մ. | ԳՀ | հատ | 1846.7 | 2 | 3,693.40 |
| 2.1.3 | 42151200 | Միջադիր նիկելե 1158.73.00.133 (Ae 370239) | ԳՀ | հատ | 228.48 | 20 | 4,569.60 |
| 2.1.4 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae 618550 (Ae 625687) | ԳՀ | հատ | 198.24 | 25 | 4,956.00 |
| 2.1.5 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae 618553 (Ae 625686) | ԳՀ | հատ | 145.15 | 25 | 3,628.75 |
| 2.1.6 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625038 (Ae 625689) | ԳՀ | հատ | 162.62 | 15 | 2,439.30 |
| 2.1.7 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625681 (Ae 625688) GM 3,1/225/232x6 | ԳՀ | հատ | 180.1 | 40 | 7,204.00 |
| 2.1.8 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625677 GM 4,0/16/20x4 | ԳՀ | հատ | 12.0 | 40 | 480.00 |
| 2.1.9 | 42151200 | Միջադիր պղնձյա Գծագիր №1112.17.10.048 M39-0US 859-41, 18x14x2 (արտաքին, ներքին, հաստություն) | ԳՀ | հատ | 29.6 | 40 | 1,184.00 |
| 2.1.10 | 42151200 | Կցաշարի հավաքվածքով Գծ. N1137.02.02.687 (Ae327009) | ԳՀ | հատ | 1753.9 | 18 | 31,570.20 |
| 2.1.11 | 44112390 | Ճենապակյա գնդիկներ 213-ТУ-029 | ԳՀ | կգ | 0.118 | 7000 | 826.00 |
| 2.2 | 42121660 | Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴԼԻ - 317 տեսակի | ԲՄ | | | | 963,037.17 |
| 2.2.1 | 42121660 | Օղակ ռետինե 317-05-1183 | ԲՄ | հատ | 3.30 | 6 | 19.80 |
| 2.2.2 | 42121660 | Օղակ ռետինե 317-05-1183-01 | ԲՄ | հատ | 5.22 | 9 | 46.98 |
| 2.2.3 | 42121660 | Օղակ ռետինե 317-05-1183-02 | ԲՄ | հատ | 5.41 | 12 | 64.92 |
| 2.2.4 | 42121660 | Օղակ ռետինե 317-05-1183-03 | ԲՄ | հատ | 5.41 | 18 | 97.38 |
| 2.2.5 | 42121660 | Օղակ ռետինե 317-05-1183-04 | ԲՄ | հատ | 5.76 | 6 | 34.56 |
| 2.2.6 | 42121660 | Օղակ ռետինե 317-05-1183-05 | ԲՄ | հատ | 5.46 | 24 | 131.04 |
| 2.2.7 | 42121660 | Օղակ ռետինե 317-05-1183-06 | ԲՄ | հատ | 7.43 | 18 | 133.74 |
| 2.2.8 | 42121660 | Օղակ ռետինե 317-05-1183-07 | ԲՄ | հատ | 5.66 | 32 | 181.12 |
| 2.2.9 | 42121660 | Օղակ ռետինե 317-05-1183-08 | ԲՄ | հատ | 8.46 | 3 | 25.38 |
| 2.2.10 | 42121660 | Օղակ ռետինե 317-24-1149 | ԲՄ | հատ | 11.17 | 3 | 33.51 |
| 2.2.11 | 42121660 | Օղակ ռետինե 317-01-2067 | ԲՄ | հատ | 19.14 | 3 | 57.42 |
| 2.2.12 | 42121660 | 317-05-1143, СГ-П0,5 | ԲՄ | հատ | 5393.80 | 6 | 32,362.80 |
| 2.2.13 | 42121660 | 317-05-1147, СГ-П0,5 | ԲՄ | հատ | 5287.52 | 6 | 31,725.12 |
| 2.2.14 | 42121660 | 317-05-1152, СГ-П0,5 | ԲՄ | հատ | 5404.62 | 6 | 32,427.72 |
| 2.2.15 | 42121660 | 317-05-1154, СГ-П0,5 | ԲՄ | հատ | 5404.62 | 3 | 16,213.86 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.2.16 | 42121660 | 317-05-1138, СГ-П0,5 | ԲՄ | հատ | 5404.62 | 3 | 16,213.86 |
| 2.2.17 | 42121660 | Միջադիր պղնձե 138-01-3097 | ԲՄ | հատ | 14.71 | 60 | 882.60 |
| 2.2.18 | 42121660 | Ստատորային տարր 317-05-0130 | ԲՄ | հատ | 10489.44 | 6 | 62,936.64 |
| 2.2.19 | 42121660 | Օղակ պղնձե 138-01-4087 | ԲՄ | հատ | 16.10 | 90 | 1,449.00 |
| 2.2.20 | 42121660 | Օղակ ռետինե 120/2,5 (120-125-25-2-3) ԳՕՍՍ 9833-73 | ԲՄ | հատ | 2.56 | 3 | 7.68 |
| 2.2.21 | 42121660 | Առանցքակալ 317-05-0135СБ | ԲՄ | հատ | 17387.77 | 3 | 52,163.31 |
| 2.2.22 | 42121660 | Վռան 317-01-2024 | ԲՄ | հատ | 1307.24 | 5 | 6,536.20 |
| 2.2.23 | 42121660 | Գնդիկ 76.2-200 ԳՕՍՍ 3722-2014 | ԲՄ | հատ | 34.93 | 162 | 5,658.66 |
| 2.2.24 | 42121660 | Պատյան ռետինե 138-02-1201 | ԲՄ | հատ | 227.30 | 9 | 2,045.70 |
| 2.2.25 | 42121660 | Միջադիր ամրանավորած կցաշուրթավոր ПАГФ-Д-П1-1-00 950x922x2 | ԲՄ | հատ | 62.00 | 4 | 248.00 |
| 2.2.26 | 42121660 | Միջադիր 310-01-1224-01, 08X18H10T | ԲՄ | հատ | 2211.05 | 3 | 6,633.15 |
| 2.2.27 | 42121660 | Միջադիր պղնձե 195-15-1036-02 | ԲՄ | հատ | 20.47 | 18 | 368.46 |
| 2.2.28 | 42121660 | Միջադիր պղնձե 310-15-1023 | ԲՄ | հատ | 48.22 | 18 | 867.96 |
| 2.2.29 | 42121660 | Միջադիր ռետինե 310-15-1025 | ԲՄ | հատ | 58.55 | 9 | 526.95 |
| 2.2.30 | 42121660 | Միջադիր ռետինե 310-15-1034 | ԲՄ | հատ | 58.55 | 9 | 526.95 |
| 2.2.31 | 42121660 | Միջադիր ռետինե 195-15-1036-01 | ԲՄ | հատ | 42.80 | 12 | 513.60 |
| 2.2.32 | 42121660 | Միջադիր պղնձե 195-15-1078 | ԲՄ | հատ | 25.58 | 12 | 306.96 |
| 2.2.33 | 42121660 | Օղակ չժանգոտվող (ЖЖ) 317-01-2115 | ԲՄ | հատ | 483.64 | 5 | 2,418.20 |
| 2.2.34 | 42121660 | Օղակ ռետինե 090-100-58-2 | ԲՄ | հատ | 3.64 | 6 | 21.84 |
| 2.2.35 | 42121660 | Պտուտակ հենարանային 138-021168 | ԲՄ | հատ | 857.56 | 9 | 7,718.04 |
| 2.2.36 | 42121660 | Սալ 310-02-1014 | ԲՄ | հատ | 268.63 | 18 | 4,835.34 |
| 2.2.37 | 42121660 | Օղակ ռետինե 199-67-388 | ԲՄ | հատ | 4.28 | 24 | 102.72 |
| 2.2.38 | 42121660 | ԴԼԿ-317 պոմպի ուղղորդիչ ապարատ ջերմային արգելապատով (с тепловым барьером) գծագիր 317.01.0224, անվտանգության կարգը- 3, ըստ НП-001-97 | ԲՄ | հատ | 135300.0 | 5 | 676,500.00 |
| 2.3 | | ԴԼԿ-317 տեսակի գլխավոր շրջանառու պոմպերի օժանդակ սարքավորումներ | | | | | 1,580,120.24 |
| 2.3.1 | | Կցաշուրթ հավաքվածքում ԴԼԿ-317 տեսակի գլխավոր շրջանառու պոմպերի համար | | | | | 442,260.00 |
| 2.3.1.1 | 42121660 | Կցաշուրթ Գծագիր: 317.01.0210 | ԳՀ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 2.3.1.2 | 42121660 | Խցվածքի բլոկի իրան: Գծագիր. 317.05.0126 | ԳՀ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 2.3.1.3 | 42121660 | Առանցքակալի իրան: Գծագիր. 317.24.0147 | ԳՀ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 2.3.1.4 | 42121660 | Ներքին հենակ (нижняя проставка): Գծագիր. 317.02.0102 | ԳՀ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 2.3.2 | 42121660 | 2ԴԼԿ – 6 Գլխավոր շրջանառու պոմպի կցաշուրթի (գծագիր 317.01.0210) վերանորոգման համար պահեստամասեր- 1 լրակազմ | | | | | 19,160.24 |
| 2.3.2.1 | 42121660 | Օղակ 317-01-2123 | ԳՀ | հատ | 17794.66 | 1 | 17,794.66 |
| 2.3.2.2 | 42121660 | Տափօղակ 317-01-2124 | ԳՀ | հատ | 61.99 | 3 | 185.98 |
| 2.3.2.3 | 42121660 | Հեղույս 1391-24-1100 | ԳՀ | հատ | 196.60 | 6 | 1,179.60 |
| 2.3.3 | 42121660 | Գլխավոր շրջանառու պոմպերի (ԴԼԿ-317) հանվող մաս: | ԲՄ | լրակազմ | 372900.0 | 3 | 1,118,700.00 |
| 2.4 | 31161100 | Գլխավոր շրջանառու պոմպերի էլեկտրական շարժիչի պահեստամասեր (АВЦ 1600-1500У5) | ԳՀ | | | | 892.58 |
| 2.4.1 | 31161100 | Քփեցման օղակ 8ВКИА 754114002.00 | ԳՀ | հատ | 7.16 | 12 | 85.92 |
| 2.4.2 | 31161100 | Քփեցման օղակ 8ВКИА 754114002.01 | ԳՀ | հատ | 12.68 | 12 | 152.16 |
| 2.4.3 | 31161100 | Քփեցման օղակ 8ВКИА 754114002.02 | ԳՀ | հատ | 20.35 | 12 | 244.20 |
| 2.4.4 | 31161100 | Քփեցման օղակ 8BK 370.120 | ԳՀ | հատ | 2.36 | 150 | 354.00 |
| 2.4.5 | 31161100 | Քփեցման օղակ 8BK 391.382.06 | ԳՀ | հատ | 4.20 | 12 | 50.40 |
| 2.4.6 | 39541140 | Քուղ МБС, Փճմմ, ռետինե, գծագիր 2641114206.00 (1 հատը 5մ) (2կգ) | ԳՀ | մ | 0.059 | 100 | 5.90 |
| 2.5 | | Շոգետուրքիների պահեստամասեր | | | | | 643,014.22 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.5.1 | 42111200 | Միջադիր M441-31-55 | ՀԲՄ | հատ | 52.29 | 4 | 209.16 |
| 2.5.2 | 42111200 | Երիթ M441-31-56 | ՀԲՄ | հատ | 76.44 | 2 | 152.88 |
| 2.5.3 | 42111200 | Կափարիչ M1029351 | ՀԲՄ | հատ | 2174.33 | 2 | 4,348.66 |
| 2.5.4 | 42111200 | Օղակ M1020348 | ՀԲՄ | հատ | 177.87 | 2 | 355.74 |
| 2.5.5 | 42111200 | Միջադիր M441-30-51 | ՀԲՄ | հատ | 43.65 | 2 | 87.30 |
| 2.5.6 | 42111200 | Մանեկ հենակային M441-30-09 | ՀԲՄ | հատ | 1184.23 | 1 | 1,184.23 |
| 2.5.7 | 42111200 | Սևեռակ(фиксатор) կողային փականների էսբիզ №1-83/84 | ՀԲՄ | հատ | 165.47 | 8 | 1,323.76 |
| 2.5.8 | 42111200 | Սևեռակ(фиксатор) վերին փականների էսբիզ №1-83/84 | ՀԲՄ | հատ | 165.47 | 8 | 1,323.76 |
| 2.5.9 | 42111200 | Բեռնաթափող գլան C-1007685-(01)P | ՀԲՄ | հատ | 4000.46 | 2 | 8,000.92 |
| 2.5.10 | 42111200 | Բեռնաթափող գլան C-1007684-(01)P | ՀԲՄ | հատ | 5217.52 | 2 | 10,435.04 |
| 2.5.11 | 42111200 | Երիթ (M20-ի) M441-30-117 | ՀԲՄ | հատ | 403.37 | 8 | 3,226.96 |
| 2.5.12 | 42111200 | Հեղույս (M20-ի) M-1015669 | ՀԲՄ | հատ | 95.26 | 16 | 1,524.16 |
| 2.5.13 | 42111200 | Ձողաքանոն C-1026751 | ՀԲՄ | հատ | 9249.24 | 1 | 9,249.24 |
| 2.5.14 | 42111200 | Ժանանիվ C-1007439PH | ՀԲՄ | հատ | 2174.13 | 1 | 2,174.13 |
| 2.5.15 | 42111200 | Փական C-1022170 P | ՀԲՄ | հատ | 600.45 | 2 | 1,200.90 |
| 2.5.16 | 42111200 | Փական C-1022171 P | ՀԲՄ | հատ | 600.45 | 2 | 1,200.90 |
| 2.5.17 | 42111200 | Օղակ քփեցնող M445-54-24 | ՀԲՄ | հատ | 56.60 | 8 | 452.80 |
| 2.5.18 | 42111200 | Օղակ քփեցնող M445-54-23 | ՀԲՄ | հատ | 56.60 | 8 | 452.80 |
| 2.5.19 | 42111200 | Կոթ C1027831 | ՀԲՄ | հատ | 3217.83 | 2 | 6,435.66 |
| 2.5.20 | 42111200 | Հողակապ C1027830 | ՀԲՄ | հատ | 521.75 | 2 | 1,043.50 |
| 2.5.21 | 42111200 | Երիթ M441-31-56 | ԳՀ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 2.5.22 | 42111200 | Հողակապի հենակ M441-31-37 | ՀԲՄ | հատ | 339.57 | 2 | 679.14 |
| 2.5.23 | 42111200 | Օղակ դրոսելային M441-31-114P | ՀԲՄ | հատ | 504.50 | 2 | 1,009.00 |
| 2.5.24 | 42111200 | Օղակ դրոսելային M441-30-115P | ՀԲՄ | հատ | 409.10 | 2 | 818.20 |
| 2.5.25 | 42111200 | Արտարկիչ հիմնական (основной эжектор), Б-806904СБ չժանգոտվող խողովակային համակարգով: | ԲՄ | հատ | 62563.2 | 6 | 375,379.20 |
| 2.5.26 | 42111200 | Արտարկիչ խցանող (эжектор уплаты), Б-806909СБ չժանգոտվող խողովակային համակարգով: | ԲՄ | հատ | 105016.8 | 2 | 210,033.60 |
| 2.5.27 | 42111200 | Օղակ M1029350 | ՀԲՄ | հատ | 213.99 | 2 | 427.98 |
| 2.5.28 | 42111200 | Մանեկ M1029349 | ՀԲՄ | հատ | 142.30 | 2 | 284.60 |
| 2.6 | 42131140 | Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների պահեստամասեր | ԳՀ | | | | 4,954.90 |
| 2.6.1 | 42131140 | Էլեկտրոնային մեկուսատախտակ (плата электронная): 6E.ANA.IS02 "Scheiden" ճնշման բարձրացման (COP) մոնիթորինգի պահարանների սխեմա №6617627թերթ 12: | ԳՀ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| | | Գծագիր №0760364000 | ԳՀ | | | | |
| 2.6.2 | 42131140 | Ճնշման տվիչ: HEM-43-375M-200 -BAR- A, դիրք 11 | ԳՀ | հատ | 4954.9 | 1 | 4,954.90 |
| 2.7 | | Bopp & Reuther Sicherheits – und Regelarmaturen GmbH Pneumatisches Steuergerät PC 5312 -ի պահեստամասեր | ԳՀ | | | | 30,024.00 |
| 2.7.1 | 42131100 | Եռաքայլ գնդային փական: ՀԱԷԿ №2 բլոկի շոգեգներատոր-ների ապահովիչ փականների PC- 5312 տեսակի պնևմատիկ կառավարման բլոկ (БПУ), Փաստաթուղթ – Руководство по эксплуатации и ремонту «Предохранительный клапан с дополнительной пневмоподачей» Армянская АЭС, блок №2 (№ контракта 0031-002), գծագիր №0-34-35195.1, դիրք 20 | ԳՀ | հատ | 2502.0 | 12 | 30,024.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.7.2 | 42131100 | Ճնշման ռեելի փակիչ փական: ՀԱԷԿ №2 բլոկի շոգեգնեռատորների ապահովիչ փականների PC- 5312 տեսակի պնևմատիկ կառավարման բլոկներ (БПУ) ճնշման ռեելի փակիչ փական, Փաստաթուղթ - Руководство по эксплуатации и ремонту «Предохранительный клапан с дополнительной пневмоподачей» Армянская АЭС, блок №2 (№ контракта 0031-002) չլուխ 3.6.5, նկար 8, դիրք 4 | ԳՀ | հատ | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 2.8 | | Բարձրավոլտ սարքավորումների պահեստամասեր | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 2.8.1 | 31161510 | 220կՎ յուղային անջատիչների գատիչի հպակներ թիակներով РНДЗ-2-220/2000-УХЛ 1 տեսակի | ԳՀ | | | | |
| 2.8.2 | 31161500 | Դանակ բանվորական տանող, 2ՔЛ.055.101.3 | ԳՀ | հատ | 0.00 | 12 | |
| 2.8.3 | 31161500 | Դանակ բանվորական տարվող, 2ՔЛ.055.101.1 | ԳՀ | հատ | 0.00 | 12 | |
| 2.8.2 | 31161510 | 110կՎ յուղային անջատիչների գատիչի հպակներ թիակներով РНДЗ-2-110/1000-УХЛ 1 տեսակի | ԳՀ | | | | |
| 2.8.2.1 | 31161500 | Դանակ բանվորական տանող, КЛ0.468.201.3. | ԳՀ | հատ | 0.00 | 12 | |
| 2.8.2.2 | 31161500 | Դանակ բանվորական տարվող, КЛ0.468.201.3. | ԳՀ | հատ | 0.00 | 12 | |
| 2.9 | | Ֆածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր | | | | | 107,507.53 |
| 2.9.1 | 31681130 | Ստուգիչ սխեմա: В-02.132.56 045մԱ, КП-1, КС-2սարքերի համար: | ԳՀ | հատ | | 0 | 0.00 |
| 2.9.2 | 31151120 | Սննման աղբյուր: ИПС3-01, КП-1և КС-2սարքերի համար: | ԳՀ | հատ | 6.0 | 10 | 60.00 |
| 2.9.3 | 31151120 | Սննման աղբյուր: TRACO, TSP 360-124WR, ելքային լարումը՝ 24Վ, հզորությունը՝ 360Վտ: | ՀԲՄ | հատ | 350.0 | 1 | 350.00 |
| 2.9.4 | 31151120 | Սննման աղբյուր: БП-96, հաստատուն հոսանքի, մուտքային լարումը՝ ~220Վ; ելքային լարումը՝ 24Վ; 50Հգ; ունի էլեկտրոնային պաշտպանություն ծանրապեղծվածությունից և կարճ միացումից, 2 գալվանական մեկուսացված ելքային ալիքներ: | ՀԲՄ | հատ | 350.0 | 4 | 1,400.00 |
| 2.9.5 | 31151120 | Սննման աղբյուր: Հաստատուն հոսանքի, Б5-30, 0450Վ: | ՀԲՄ | հատ | 250.0 | 1 | 250.00 |
| 2.9.6 | 42131440 | Էլեկտրական մակափական: НКР-3 220Վ, 10Ա: | ՀԲՄ | հատ | 15.0 | 20 | 300.00 |
| 2.9.7 | 42921260 | Գազի հոսքի խթանիչ: ПР-7, ~220Վ, 25Վտ, արտադրողականությունը՝ ոչ պակաս 2 լ/ր; չափսերը՝ 19,4x9x8,85 սմ, քաշը 4,5 կգ, գազի խառնուրդի ջերմաստիճանը՝ +5÷ +500С: | ՀԲՄ | հատ | 750.0 | 10 | 7,500.00 |
| 2.9.8 | 31711110 | Ռեոխորդ (реохорд): КП-1և КС-2սարքերի համար: | ԳՀ | հատ | 15.0 | 10 | 150.00 |
| 2.9.9 | 31171300 | Ստանդարտ չափման փոխակերպիչ: ПДЭ-010, ճնշման արժեքները չափելու և շարունակաբար փոխակերպելու համար, թվային ելքային ազդանշանով, ընդհանուր արդյունաբերությունում օգտագործման համար նախատեսված, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ մինչև +600С, խողովակապտուկի մետաղը՝ 12X18H10Т: | ՀԲՄ | հատ | 625.0 | 3 | 1,875.00 |
| 2.9.10 | 31171300 | Կերպավորիչ: E849/1-M1: | ՀԲՄ | հատ | 625.0 | 6 | 3,750.00 |
| 2.9.11 | 31171300 | Կերպավորիչ: E849/2-M1 | ՀԲՄ | հատ | 625.0 | 5 | 3,125.00 |
| 2.9.12 | 31171300 | Կերպավորիչ: E849/3-M1 | ՀԲՄ | հատ | 625.0 | 9 | 5,625.00 |
| 2.9.13 | 31171300 | Կերպավորիչ: E851/1Բ, չափողական, գումարկելի, մուտքը - I=(-5; 0; +5) մԱ; ելքը - I = (-5; 0; +5) մԱ Rнагрева = (0-2-3) ՔՉ: | ՀԲՄ | հատ | 375.0 | 4 | 1,500.00 |
| 2.9.14 | 31171300 | Կերպավորիչ: Չափիչ, փոփոխական հոսանքի E852M/1-5A | ՀԲՄ | հատ | 75.0 | 5 | 375.00 |
| 2.9.15 | 31171300 | Կերպավորիչ: հաճախականության չափիչ, E858/1-AC, դասը 0,05, մուտք՝ 100Վ, ելք՝ 0-5մԱ : | ՀԲՄ | հատ | 250.0 | 1 | 250.00 |
| 2.9.16 | 31171300 | Ջերմային փոխակերպիչ: SIEMENS SITRANS TR200, կամ համարժեքը: | ՀԲՄ | հատ | 350.0 | 2 | 700.00 |
| 2.9.17 | 31211130 | Ապահովիչ: Հալվող ППТ-10УХЛ, 10Ա, Գ0US 17516.1-90 | ՀԲՄ | հատ | 1.5 | 100 | 150.00 |
| 2.9.18 | 31711390 | Համաժամիչ (синхронизатор): SPM-Д010В/Х 5448-893: | ԳՀ | հատ | | 0 | 0.00 |
| 2.9.19 | 31171300 | Գրանցասարք: GLX չափիչով և վերահսկիչ բնիկով: | ԳՀ | հատ | | 0 | 0.00 |
| 2.9.20 | 34991280 | Գներատոր: Ազդանշանների RIGOL DG1022A: | ՀԲՄ | հատ | 850.0 | 1 | 850.00 |
| 2.9.21 | 34991280 | Գներատոր: Ֆունկցիաների և կամայական տեսքի ալիքների, Aligent HP 33120A տեսակի, 15 ՄՀգ կամ համարժեք պարամետրերով: | ՀԲՄ | հատ | 3500.0 | 1 | 3,500.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ծևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.9.22 | 34991280 | Գեներատոր: իմպուլսների, փոքրածավալ, МИГ-1-ТК-1 տեսակի, նիշերի քանակը՝ 1÷130; ազդանշանի տեսակը՝ լարման իմպուլս; լայնությունը՝ (Սոու-1)Վ; տևողությունը՝ 100մկվ; գեներացվող հաճախականության ընդգրկույթը կախված կատարումից՝ 0,14÷6400*Քմ/ր; հաճախականության ազդանշանի հարաբերական սխալանքը՝ ոչ ավել $\pm 0,005\%$; սնման լարումը՝ $\pm(10\pm 30)\text{Վ}$; աշխատանքային ջերմաստիճանային ընդգրկույթը՝ | ԳՀ | հատ | | 0 | 0.00 |
| 2.9.23 | 30237475 | Պարամետրի արտածման բլոկ: БВИ-ТК- 1 կամ համարժեքը Սնուցման լարումը՝ ~220Վ, 50հգ; Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթը՝ +5°C..+50°C; Փոշե-խոնավապաշտպանություն IP41; Արտաքին չափերը 144×74×120մմ; | ՀԲՄ | հատ | 368.31 | 3 | 1,104.93 |
| 2.9.24 | 31711390 | Էլեկտրոնային տախտմետր: ТЭ-6К-ТК-1 կամ համարժեքը, Նիշերի քանակը՝ 1...130; Ճշտության կարգը՝ 0,02; Ելքային հոսանքի սխալը ոչ ավել $\pm 0,05$; Սնուցման լարումը 220Վ, 50հգ; Աշխատանքի տիրույթը՝ տվիչ՝ -25°C..+70°C; սարք՝ 5°C..+50°C; Փոշե-խոնավապաշտպանվածությունը՝ տվիչ՝ IP67; սարք՝ IP41; Ծրագրավորող ունիֆիկացված ելք՝ 0...5մԱ; սարքի արտաքին չափերը՝ 144×74×120 մմ: Տեխնիկական նկարագրությունը և շահագործման հրահանգը պարտադիր են: | ԳՀ | հատ | 981.6 | 3 | 2,944.80 |
| 2.9.25 | 35121290 | Պտտման հաճախության տվիչ: TURCK NI3-EG08-AP6X, ident №4602740 կամ համարժեքը, Կոնստրուկցիա: Գլանային պտտտակավոր, փոխանջատման նոմինալ հեռավորությունը՝ Sn 4 մմ; Տեղադրման պայմանները ըստ Non-flush; Ամրացման աշխատանքային հեռավորությունը՝ (0,81 x Sn)մմ, Արտաքին չափերը՝ կոնստրուկցիան՝ գլան պտտտակով, M8×1; Աշխատանքային լարումը՝ 10-30 Վ; Հաստատուն հոսանք՝ 150 մԱ; Ելքային ֆունկցիա PNP; Էլեկտրական միացումը՝ մալուխով Կորպուսի նյութը՝ ներժ. պողպատ (нерж. сталь): | ՀԲՄ | հատ | 125.0 | 6 | 750.00 |
| 2.9.26 | 31221400 | Սարք: УД3-1, ПС-4 աղեղային պաշտպանության =220Վ, 6W ռելե ER-723-E: | ՀԲՄ | հատ | 450.0 | 10 | 4,500.00 |
| 2.9.27 | 32321150 | Մոնիտոր: AAEON, TF-APC-9172HTT-A1-1010 Robust panel PC Core2DUO processor 17" TFT-2: | ԳՀ | հատ | 900.0 | 2 | 1,800.00 |
| 2.9.28 | 31221100 | Ռելե տոմոգրաֆ: Ретом-61 նոտսրուկով և ծրագրային ապահովմամբ: | ԳՀ | հատ | 22263.9 | 1 | 22,263.90 |
| 2.9.29 | 31681100 | Տեղակայանք: ЦУ 6804 էլեկտրական չափիչ սարքերի համար U3x(100÷300)Վ. Усети питания 3x220, 380V, 10,005- 120F: | ԳՀ | հատ | 13139.0 | 1 | 13,139.00 |
| 2.9.30 | 31211210 | Սարք: «Сатурн-М3», Կոմպլեկտ փորձարկման սարք նախատեսված է փոփոխական հոսանքի ավտոմատ անջատիչների բնութագրերի ստուգման, ինչպես նաև ժամանակի և անջատիչի գործման ժամանակ հոսանքի արժեքը չափելու համար, այն կարող է նաև օգտագործվել ՌՊ առանձին տիպերի ստուգման նպատակով: | ԳՀ | հատ | 2196.0 | 1 | 2,196.00 |
| 2.9.31 | 31211520 | Վերջնային անջատիչների տուփ: ВКО-34 ПУХЛ-1 I-100: | ՀԲՄ | հատ | 125.0 | 20 | 2,500.00 |
| 2.9.32 | 31211100 | Վահանակ բաշխիչ: Legrand Экинокс, 8 մոդուլի համար, կատ. № 01308 կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 25.0 | 4 | 100.00 |
| 2.9.33 | 31211100 | Վահանակ բաշխիչ: Legrand Плекс, 6 մոդուլի համար կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 25.0 | 4 | 100.00 |
| 2.9.34 | 31211100 | Վահանակ բաշխիչ: Legrand Плекс, 8 մոդուլի համար, IP55 կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 30.0 | 4 | 120.00 |
| 2.9.35 | 31211100 | Վահանակ բաշխիչ: Legrand Плекс, 4 մոդուլի համար, IP55 կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 23.0 | 4 | 92.00 |
| 2.9.36 | 31211250 | Տուփ ճյուղավորման: մետաղյա, IP55, 3 ճյուղի, չափսերը՝ 118×67×42: | ՀԲՄ | հատ | 25.0 | 15 | 375.00 |
| 2.9.37 | 31211250 | Տուփ ճյուղավորման: մետաղյա, IP55, 2 ճյուղի, չափսերը՝ 118×67×42: | ՀԲՄ | հատ | 25.0 | 15 | 375.00 |
| 2.9.38 | 31221220 | Միացման տուփ: K3-8, ԳՕՍ P51321.1-2007: | ԳՀ | հատ | 8.0 | 20 | 160.00 |
| 2.9.39 | 31221220 | Միացման տուփ: K3-16, ԳՕՍ P51321.1-2007: | ԳՀ | հատ | 13.0 | 10 | 130.00 |
| 2.9.40 | 31221220 | Միացման տուփ: K3-24, ԳՕՍ P51321.1-2007: | ՀԲՄ | հատ | 60.0 | 2 | 120.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.9.41 | 31221220 | Էլեկտրական միացումների տուփ: CK K3-40 կատ.16: Հերմետիկ իրականացմամբ սեյսմակայունությունը II կարգի, հպակները պտուտակային: | ԳՀ | հատ | 30.0 | 20 | 600.00 |
| 2.9.42 | 31221220 | Էլեկտրական միացումների տուփ: CK K3-140 կատ.37: Հերմետիկ իրականացմամբ սեյսմակայունությունը II կարգի, հպակները պտուտակային: | ԳՀ | հատ | 30.0 | 10 | 300.00 |
| 2.9.43 | 31682130 | Վահանակ: ՕԱԿԲ-12 Լուսավորման, 100Ա ներանցիչ անջատիչով և 12 գծային անջատիչներով 50Ա, ջերմային խզիչ 4x15Ա, 8x25Ա Ավտոմատ անջատիչները «Шнайдер» ֆիրմայի, ABB կամ համարժեքը, մալուխների ներանցումը՝ վերևից: | ՀԲՄ | հատ | 40.0 | 35 | 1,400.00 |
| 2.9.44 | 31211240 | Կետ բաշխիչ: ПР 11-7078 չափսերը 1000x1000x250, հատա-կաղիր, ներանցման եռաֆազ ավտոմատ 250Ա-1հատ և 10հատ գծային անջատիչներով 63Ա: Ավտոմատ անջատիչները «Шнайдер» ֆիրմայի, ABB կամ համարժեքը, մալուխների ներանցումը - ներքևից. Մալուխների տրամագիծը և քանակը-10հատ, 16մմ2 -50մմ2: | ԳՀ | հատ | 50.0 | 10 | 500.00 |
| 2.9.45 | 31211240 | Տուփ բաշխիչ: Քառակուսի, հերմետիկ, պլաստմասե, ռետինե անցքերով, 80x80x45 մմ, 7 ելուստներով Legrand 92012 կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 3.5 | 10 | 35.00 |
| 2.9.46 | 31211280 | Պահարան ռելեային: ՇՐ-1-202 (ՄՊ-1-202): | ԳՀ | հատ | 200.0 | 1 | 200.00 |
| 2.9.47 | 31211280 | Պահարան բաշխիչ: 8 մոդուլի համար: Պլեկստ Լեգրանդ №01738 կամ համարժեքը (Плексո Legrand №01738): | ԳՀ | հատ | 15.0 | 1 | 15.00 |
| 2.9.48 | 31211400 | Անջատասարք: Բացակային, անհերմետիկ ՄՊ20П4НШ4Н (վարդակ): | ՀԲՄ | հատ | 4.5 | 100 | 450.00 |
| 2.9.49 | 31211400 | Անջատասարք: Բացակային, անհերմետիկ ՄՊ20П4НГ4Н (լիկա): | ՀԲՄ | հատ | 4.5 | 100 | 450.00 |
| 2.9.50 | 31211400 | Անջատասարք: Բացակային, անհերմետիկ ՄՊ20П4НШ8Н (վարդակ): | ՀԲՄ | հատ | 4.5 | 100 | 450.00 |
| 2.9.51 | 31211400 | Անջատասարք: Բացակային, անհերմետիկ ՄՊ20П4НГ8Н (լիկա): | ՀԲՄ | հատ | 4.5 | 100 | 450.00 |
| 2.9.52 | 31521160 | Ցուցանակ: ТСС-66М լուսային ազդանշանային (Табло световое сигнальное): | ԳՀ | հատ | 25.0 | 40 | 1,000.00 |
| 2.9.53 | 31211290 | Կառավարման բանալի: ПМОВ -22222/1: | ՀԲՄ | հատ | 55.0 | 10 | 550.00 |
| 2.9.54 | 32551300 | Հաճախության կերպավորիչ: ПЧ-11,0/36-42-200М У2 380В, հզորությունը՝ 11 կՎտ, լարումը(ելքային)՝ 36÷42Վ, հաճախականությունը՝ 200Հց, լարումը(մուտքային)՝ 380Վ : | ՀԲՄ | հատ | 1300.0 | 2 | 2,600.00 |
| 2.9.55 | 31211280 | Սարք: Ընդունիչ, հաղորդիչ ППУ МИК-РЛ13 Р1-В34 МИК-РЛ13 ռադիոկայանի համար, նրա բաղկացուցիչ սարք: | ԳՀ | հատ | 2400.0 | 1 | 2,400.00 |
| 2.9.56 | 31211280 | Բաժանորդային լրակազմ: ԱԿ 05 (ԱԿ 05), ТС-30 մուլտիպլեքսորի համար, նրա բաղկացուցիչ սարք: | ԳՀ | հատ | | 0 | 0.00 |
| 2.9.57 | 31211280 | Ռադոն: Ջրամեկուսիչ, քամիադիմացկուն հյուսվածք պարաբոլային ալեխավաքի համար (Teglar – ապակաթելային գործվածք ներծծված տեֆլոնով), չափսերը՝ 1.5մ x1.5մ: | ԳՀ | հատ | 50.0 | 6 | 300.00 |
| 2.9.58 | 32341110 | Բարձրախոս բաժանորդային: Ռադիո Նեյվա-305 տիպի կամ համարժեքը: Պատին ամրացվող, Հզորությունը 0,25Վտ Էլեկտրական սխեմայի տարրերը՝ - փոփոխական դիմադրություն - համաձայնեցնող տրանսֆորմատոր - դինամիկ: | ԳՀ | հատ | 14.9 | 6 | 89.40 |
| 2.9.59 | 31221200 | Ռադիովարդակ: ՌԴՎ-1 (РГВ-1) կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 0.7 | 50 | 35.00 |
| 2.9.60 | 32341110 | Բարձրախոս: ԳՐ-16 Ռյաբինա (ГР-16 Рябина)կամ համարժեք պարամետրերով սարքավորում: Նոմինալ լարումը 30Վ; Նոմինալ հաճախականային տիրույթը 250÷10000 Հց; Միջին ձայնային ճնշումը ոչ քիչ 0,2Պա; Ոչ գծային աղավաղումների գործակիցը քիչ 10%; Հաղորդվող ձայնի կարգավորում 20դԲ մաքսիմումից 5դԲ –ով մինչև անջատում: | ՀԲՄ | հատ | 40.0 | 7 | 280.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.9.61 | 32341110 | Բարձրախոս: ԳՐ-1Լ Ռյաբինա (ГР-1Л Рябина) կամ համարժեք պարամետրերով սարքավորում: Նոմինալ լարումը 30Վ; Նոմինալ հաճախականային տիրույթը 500÷3500Հց; Էլեկտրական դիմադրության մոդուլը 90, 180 և 450 Օհմ; Միջին ծայնային ճնշումը ոչ քիչ 1Պա; Ոչ գծային աղավաղումների գործակիցը քիչ 10% . : | ՀԲՄ | հատ | 300.0 | 6 | 1,800.00 |
| 2.9.62 | 31711230 | Էլեկտրոժամացույց երկրորդական: Մոբայթայմ (Mobatime) կամ համարժեքը Փ40սմ, սնուցումը 24Վ, պատին ամրացման հարմարանքով: | ԳՀ | հատ | 98.0 | 50 | 4,900.00 |
| 2.9.63 | 31711230 | Էլեկտրոժամացույց երկրորդական: Երկրորդական «Стрела» կամ համարժեքը, չափսը 105սմ x 105սմ, սնուցումը 24Վ տիպի: | ԳՀ | հատ | 450.0 | 2 | 900.00 |
| 2.9.64 | 31721100 | Էլեկտրական զանգ: ՄՁ-1 (МЗ-1) տեսակի, կամ համարժեքը, լարումը 220Վ: | ԳՀ | հատ | 25.0 | 6 | 150.00 |
| 2.9.65 | 31121100 | Պտուտագեներատոր: МЭТ-8/30: | ՀԲՄ | հատ | 675.0 | 2 | 1,350.00 |
| 2.9.66 | 39181100 | Սեղան: TRESTON WB 815, Էլեկտրամոնտաժողի: | ՀԲՄ | հատ | 607.5 | 3 | 1,822.50 |
| 2.10 | | Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքեր և պահեստամասեր | ԳՀ | | | | 28,044.34 |
| 2.10.1 | 31625200 | Ազդասարք: Հրդեհային, կրակից պայթյունապաշտպանված, ИП329-5В «АМЕТИСТ»: | ԳՀ | հատ | 410.0 | 60 | 24,600.00 |
| 2.10.2 | 31625200 | Ազդասարք: Հրդեհային, օպտիկական, արտածված, К, կոդ 094-065: ВУОС- | ԳՀ | հատ | 2.0 | 30 | 60.00 |
| 2.10.3 | 31625200 | Ազդասարք: Հրդեհային՝ ծխային ИП212-45 կոդ 005048: | ԳՀ | հատ | 4.5 | 20 | 90.00 |
| 2.10.3.1 | 31625200 | Ազդասարք: Հրդեհային՝ ծխային ИП212-45 կոդ 005048: | ԳՀ | հատ | 5.0 | 200 | 1,000.00 |
| 2.10.4 | 31211200 | Տումբյոր: ՏՈՒՄ (ТУМ) 250 Վ, Լ=15Ա, կոնտակտները՝ միացնել/անջատել, կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 2.1 | 80 | 168.00 |
| 2.10.5 | 31221120 | Ռելե լուսադիոդով միջանկյալ, =24 Վ, 5 Ա, 4ՊԿ Omron MY4N-S | ԳՀ | հատ | 7.8 | 145 | 1,131.00 |
| 2.10.6 | 31211230 | Անջատասարք: Ռելեի համար 4 կոնտակտի համար РУF14А-F: | ԳՀ | հատ | 2.0 | 145 | 290.00 |
| 2.10.7 | 34311190 | Միջադիր: Ռելեի համար PFP-S: | ԳՀ | հատ | 1.2 | 18 | 21.60 |
| 2.10.8 | 34311190 | Թիթեղ: Ճակատային, ռելեի համար PFP-M: | ԳՀ | հատ | 1.7 | 18 | 30.60 |
| 2.10.9 | 44511280 | Սեղմակ: ՍՏ-6 տիպի, կոդ 3044131: | ԳՀ | հատ | 0.9 | 640 | 576.00 |
| 2.10.10 | 31625200 | Ազդասարք հրդեհային՝ ծխային ИП212-45 | ԳՀ | հատ | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 2.10.11 | 31625200 | Ազդասարք հրդեհային՝ ծխային ИП513-10 | ԳՀ | հատ | 3.5 | 2 | 7.00 |
| 2.10.12 | 31211100 | Վահանակ ABB սերիայի SR2, 500x400x200մմ | ԳՀ | հատ | 15.84 | 1 | 15.84 |
| 2.10.13 | 31211180 | Անջատիչ ABB, ավտոմատ, եռաֆազ, 25Ա | ԳՀ | հատ | 9.6 | 1 | 9.60 |
| 2.10.14 | 31211180 | Անջատիչ ABB, ավտոմատ, եռաֆազ, 16Ա | ԳՀ | հատ | 9.6 | 1 | 9.60 |
| 2.10.15 | 31211180 | Անջատիչ ABB, ավտոմատ, միաֆազ, 1Ա | ԳՀ | հատ | 4.5 | 3 | 13.50 |
| 2.10.16 | 31211220 | Թողարկիչ ПМЕ-211, էլ. մագնիսական, 25Ա, 380Վ | ԳՀ | հատ | 6.6 | 1 | 6.60 |
| 2.10.17 | 44511280 | Սեղմակ ՍՏ-4 | ԳՀ | հատ | 0.3 | 50 | 15.00 |
| 2.11 | | Ռելեներ | | | | | 7,693.80 |
| 2.11.1 | 31221160 | Ռելե ժամանակի: PB-122: | ԳՀ | հատ | 22.0 | 20 | 440.00 |
| 2.11.2 | 31221160 | Ռելե ժամանակի: PB-132: | ԳՀ | հատ | 12.0 | 10 | 120.00 |
| 2.11.3 | 31221160 | Ռելե ժամանակի: PB-01-УХЛ-4, ~380Վ, 0,1÷50վ | ԳՀ | հատ | 64.0 | 10 | 640.00 |
| 2.11.4 | 31221120 | Ռելե: МЭР М237/054: | ԳՀ | հատ | 28.0 | 10 | 280.00 |
| 2.11.5 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ: РПУ-1 220Վ; 50Հց: | ԳՀ | հատ | 12.0 | 10 | 120.00 |
| 2.11.6 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ: ПЭ-21 220Վ; 50Հց: | ԳՀ | հատ | 12.0 | 10 | 120.00 |
| 2.11.7 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ: РПУ-4, 220Վ; 4Н3+4Н0: | ԳՀ | հատ | 12.0 | 10 | 120.00 |
| 2.11.8 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ: РПУ-4, =24Վ; 4Н3+4Н0: | ԳՀ | հատ | 6.0 | 4 | 24.00 |
| 2.11.9 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ: РП-256 ~ 220Վ: | ԳՀ | հատ | 38.0 | 19 | 722.00 |
| 2.11.10 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ: РП-21 ~ 220Վ: | ԳՀ | հատ | 4.8 | 20 | 96.00 |
| 2.11.11 | 31221120 | Ռելե հոսանքի: РТ- 40/6: | ԳՀ | հատ | 42.0 | 5 | 210.00 |
| 2.11.12 | 31221120 | Ռելե ազդանշանային: ЭС-41, R=650 Օհմ կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 14.0 | 10 | 140.00 |
| 2.11.13 | 31221120 | Ռելե: TRY-24VDC S-2CL: | ԳՀ | հատ | 4.8 | 10 | 48.00 |
| 2.11.14 | 31221120 | Ռելե: AZ 832-2C-9DSE: | ԳՀ | հատ | 3.5 | 5 | 17.50 |
| 2.11.15 | 31221120 | Ռելե: HH 54P: | ԳՀ | հատ | 2.2 | 5 | 11.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.11.16 | 31221120 | Ռեյլեր: AXICOM, 12VDC: | ԳՀ | հատ | 10.0 | 5 | 50.00 |
| 2.11.17 | 31221120 | Ռեյլեր: PM85-2011-35-1012 12Վ, փակ և բաց կոնտակտներով: | ԳՀ | հատ | 3.4 | 5 | 17.00 |
| 2.11.18 | 31221120 | Ռեյլեային մոդուլ: EOLR-1: | ԳՀ | հատ | 38.0 | 10 | 380.00 |
| 2.11.19 | 31221120 | Ռեյլեր: PЭC-10 PCO.452.049TY PC4.524.301 CП: | ԳՀ | հատ | 1.6 | 5 | 8.00 |
| 2.11.20 | 31221120 | Ռեյլեր: PЭC-10 PCO.452.049TY PC4.524.304 П2: | ԳՀ | հատ | 1.6 | 5 | 8.00 |
| 2.11.21 | 31221120 | Ռեյլեր: PПY-1-362 ~24Վ, 16Վտ /2p-6з/: | ԳՀ | հատ | 7.2 | 10 | 72.00 |
| 2.11.22 | 31221120 | Ռեյլեր: PПY-1-312 ~ 220Վ, 5Վտ /2p-6з/: | ԳՀ | հատ | 3.2 | 2 | 6.40 |
| 2.11.23 | 31221120 | Ռեյլեր: PПY-1-362 ~ 220Վ, 16Վտ /2p-6з/: | ԳՀ | հատ | 12.0 | 2 | 24.00 |
| 2.11.24 | 31221120 | Ռեյլեր: PП41 ~ 220Վ, 17Վտ /4p-4з/: | ԳՀ | հատ | 18.0 | 2 | 36.00 |
| 2.11.25 | 31221120 | Ռեյլեր: PПY-1-363 ~ 24Վ, 16Վտ /4p-4з/: | ԳՀ | հատ | 16.0 | 2 | 32.00 |
| 2.11.26 | 31221120 | Ռեյլեր: PП-23 270230032 PП-23-220Վ-6Վտ /1p-4з/: | ԳՀ | հատ | 11.0 | 2 | 22.00 |
| 2.11.27 | 31221120 | Ռեյլեր: PП-25 270250042 PП-25 ~220Վ-8Վտ /1p-4з/: | ԳՀ | հատ | 11.2 | 2 | 22.40 |
| 2.11.28 | 31221120 | Ռեյլեր: НИО 450.005 РКМ-1 PC4 500 862СП (PC3-259.038 СП22): | ԳՀ | հատ | 9.8 | 10 | 98.00 |
| 2.11.29 | 31221120 | Ռեյլեր: РКМП PCO 452 007TY PC4 523 632СП: | ԳՀ | հատ | 18.0 | 2 | 36.00 |
| 2.11.30 | 31221120 | Ռեյլեր: РКМП PCO 452 007TY PC4 523 626СП: | ԳՀ | հատ | 18.0 | 2 | 36.00 |
| 2.11.31 | 31221120 | Ռեյլեր: РКМП PCO 452 007TY PC4 523 603СП: | ԳՀ | հատ | 18.0 | 2 | 36.00 |
| 2.11.32 | 31221120 | Ռեյլեր: PМY PCO 452 021TY PC4 523 325П2: | ԳՀ | հատ | 22.0 | 2 | 44.00 |
| 2.11.33 | 31221120 | Ռեյլեր: PЭC9 PCO 452 021TY PC4 524 200П2: | ԳՀ | հատ | 19.0 | 2 | 38.00 |
| 2.11.34 | 31221120 | Ռեյլեր: PЭC10 PCO 452 049TY PC4 524 304: | ԳՀ | հատ | 19.0 | 2 | 38.00 |
| 2.11.35 | 31221120 | Ռեյլեր: PИC-32 220Վ 0,05A /1з+1p/: | ԳՀ | հատ | 37.0 | 2 | 74.00 |
| 2.11.36 | 31221120 | Ռեյլեր: PЭB 220Վ-20Վտ /2з+2p/: | ԳՀ | հատ | 42.0 | 2 | 84.00 |
| 2.11.37 | 31221160 | Ռեյլեր: ժամանակի, PB-247, 20լ, ~220Վ: | ԳՀ | հատ | 165.0 | 4 | 660.00 |
| 2.11.38 | 31221160 | Ռեյլեր: ժամանակի, PB-237, 10լ, ~220Վ: | ԳՀ | հատ | 175.0 | 2 | 350.00 |
| 2.11.39 | 31221120 | Ռեյլեր: PЭC-22 PФ 4.523.023-01, 1Ձ, 36 մԱ կամ PФ 4.523.023-05, 12Վ, 36 մԱ: | ԳՀ | հատ | 2.4 | 10 | 24.00 |
| 2.11.40 | 31221120 | Ռեյլեր: finder 55.34.8.230.0040 ~220Վ, 7Ա (разъем к реле finder 94.74 10A 250 B): | ԳՀ | հատ | 9.8 | 50 | 490.00 |
| 2.11.41 | 31221120 | Ռեյլեր: լարման հսկման, SIEMENS SIRIUS 3UG4615-2CR20: | ԳՀ | հատ | 160.0 | 1 | 160.00 |
| 2.11.42 | 31221120 | Ռեյլեր: միջանկյալ, PП-25 УХЛ-4 ~220Վ, : | ԳՀ | հատ | 25.0 | 10 | 250.00 |
| 2.11.43 | 31221120 | Ռեյլեր: ցուցիչ PУ-21 0,015Ա: | ԳՀ | հատ | 22.0 | 36 | 792.00 |
| 2.11.44 | 31221120 | Ռեյլեր: ցուցիչ PУ-21 ~220Վ | ԳՀ | հատ | 23.0 | 15 | 345.00 |
| 2.11.45 | 31221120 | Տվիչ-ռեյլեր: մակարդակի POC-301, էլեկտրոդի պատրաստման նյութը պողպատ 12X18H10T, ԳՕՍՍ 5632-72, լրակազմը կազմված է հաղորդման փոխարկիչից և երեք տվիչներից | ԳՀ | հատ | 37.5 | 3 | 112.50 |
| 2.11.46 | 31221120 | Ֆոտոռեյլեր: PHOTOCONTROL AS 06-2206, AC220Վ, 6Ա | ԳՀ | հատ | 12 | 20 | 240.00 |
| 2.12 | | էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր | ԳՀ | | | | 6,653.00 |
| 2.12.1 | 31221600 | էլեկտրական ասինքրոն շարժիչ ֆազային ռոտորով: MTF 312-8, P=11Վտ; n=700 պտ/րոպ. (695), U=380Վ, IM-1001: | ԳՀ | հատ | 1250.0 | 1 | 1,250.00 |
| 2.12.2 | 31221600 | էլեկտրական շարժիչ կեռի (кряк) պտտման: П32У4, ТУ16.514.172-73г, 220Վ, P=1,0 կՎտ, n=1000 պտ/րոպ. գրգռումը անկախ է, կատարումը M211: | ԳՀ | հատ | 1100.0 | 1 | 1,100.00 |
| 2.12.3 | 31221600 | էլեկտրական շարժիչ: 5A250M6K՝ N=37կՎտ, 380Վ, n=1000պտ/րոպ., IM-1081՝ թաթերի վրա (лапковий): | ԳՀ | հատ | 1121.5 | 2 | 2,243.00 |
| 2.12.4 | 31221600 | էլեկտրական շարժիչ: 4AAM56A2Y3, ~380 Վ, 2760պտ/րոպ: | ԳՀ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 2.12.5 | 31221600 | էլեկտրական շարժիչ: AՕ2-72-4, N=30 կՎտ, U=380Վ, 50<g, IM 1081, կամ համարժեքը՝ AИP180M4Y3: | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.12.6 | 31131400 | էլեկտրական շարժիչ: ДАВ-250-4У3 տեսակի; եռաֆազ; N=250կՎտ; I=29Ա; 6000Վ n=1500 պտ/րոպ; cosφ=0,88; մեկուսացման դասը՝ B; կատարումը՝ IM1001; առանցքակալները՝ SKF: | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.12.7 | 31221600 | Շարժիչ: DK-52 տեսակի, P-3000 ծակող հաստոցի համար, CEDIMA գերմանական ֆիրմայի կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 2060.0 | 1 | 2,060.00 |
| 2.12.8 | 31211100 | Վահան առանցքակալային: A3-315M-2Y3 տիպի է. շարժիչների համար, կատարումը IM 1081: | ԳՀ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 2.12.9 | | Օդահովացուցիչ: A3M-500/6000- էլ.Շ-ի համար: | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.12.10 | 31221700 | Հովացուցիչ: A3M-500/6000- էլ.Շ-ի համարA3M-500/6000- էլ.Շ-ի համար: | ԳՀ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.12.11 | 31221700 | Յուղահովացիչ: Գծագիր 5БП.465.222, BA3-215/89-20.У4տեսակի էլ. շարժիչների համար: | ԳՀ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 2.12.12 | 31221600 | Հաստատուն հոսանքի շարժիչ տախտեղներատորով: 4ՊՐՄ132LԳ04 (4ПБМ132ЛГ04) էլեկտրաշարժիչ 3.15կՎտ, 1450/4000 պտ/ր, 220/110 Վ, IM3001 տախտեղներատոր SՊ-80 (TP-80) 20-02 US 20մվ.մին (ST 20mv.min) Ճշտության դասը՝ 0,2, Բեռը≥10կՕհմ: Կից ներկայացված են գծագիրը և չափերը: | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.12.13 | 31221600 | էլեկտրոշարժիչ: A02-72-4 n=1500 պտ/րոպե, N=30կՎտ, 56A: | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.12.14 | 31221600 | էլեկտրական շարժիչ: A3-315M8Y3 տեսակի, հզորությունը N=110 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, I=210Ա, n=735 պտ/րոպե, մեկուսացման կարգը «F» | | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.13 | | էլեկտրական շարժաբեռներ | ԳՀ | | | | 12,300.00 |
| 2.13.1 | 31671300 | էլեկտրաբեռնիչ: DINEX E12 - աշխատանքային ջերմաստիճանի ընդգրկույթը - 20° C մինչև +40° C; - վերին սարքվածքը - 3000մմ÷4500մմ ըստ SIMPLEX-ի; - բեռնամբարձությունը-1200կգ; - գաբարիտ չափսերը - L=1960մմ, լայնությունը - 1000մմ, բարձրությունը - 3850մմ; - աշխատանքային միջանցքի լայնությունը- 3260/3460մմ; - մարտկոց DIN 43536A - 2x12x4 PzSL440; - շարժիչի հզորությունը ; a) ձգման -7,5կՎտ; b) պոմպային - 10կՎտ; մարտկոց, մասսա -755կգ | ԳՀ | հատ | 12300.0 | 1 | 12,300.00 |
| 2.14 | | Ավտոմատ անջատիչներ | | | | | 19,797.23 |
| 2.14.1 | 31211220 | Թողարկիչ: ПМП-4100УХЛА մագնիսական ~380Վ, In=63 բլոկկոնտակտային, 2z+2p պաշտպանման աստիճանը 1P54: | ԳՀ | հատ | 32.00 | 50 | 1,600.00 |
| 2.14.2 | 31211220 | Թողարկիչ: ПМА- 211 մագնիսական ~220Վ, բլոկկոնտակտային, 2z+2p: | ԳՀ | հատ | 8.3 | 8 | 66.40 |
| 2.14.3 | 31211220 | Թողարկիչ: ПАЕ-311УХЛ մագնիսական ~380Վ, բլոկկոնտակտային, 2z+2p: | ԳՀ | հատ | 17.43 | 10 | 174.30 |
| 2.14.4 | 31211220 | Թողարկիչ: ПМП-2160, մագնիսական ~220Վ, 25Ա: | ԳՀ | հատ | 6.4 | 3 | 19.20 |
| 2.14.5 | 31221190 | Կոնտակտոր: КМВ-621 ~220Վ, 63 Ա: | ԳՀ | հատ | 13.1 | 10 | 131.00 |
| 2.14.6 | 31221190 | Կոնտակտոր: МК1-10, 110Վ: | ԳՀ | հատ | 34.85 | 22 | 766.70 |
| 2.14.7 | 31211200 | Փոխանջատիչ: ППБ-31, եռաբևեռ, երկու ուղղությամբ, ~380Վ, 100Ա: | ԳՀ | հատ | 15.00 | 4 | 60.00 |
| 2.14.8 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: AB2M10HB 53-41, I _p =25Ա, ձեռքի: | ԳՀ | հատ | 1129.0 | 6 | 6,774.00 |
| 2.14.9 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: IH=100Ա, եռաբևեռ; «Шнайдер» կամ ABB ֆիրմայի կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 44.6 | 5 | 223.00 |
| 2.14.10 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: IH=80Ա, եռաբևեռ; «Шнайдер» կամ ABB ֆիրմայի կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 39.00 | 5 | 195.00 |
| 2.14.11 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: IH=120Ա, եռաբևեռ; «Шнайдер» կամ ABB ֆիրմայի կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 42.00 | 5 | 210.00 |
| 2.14.12 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: IH=16Ա, DX Legrand, միաբևեռ կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 2.50 | 8 | 20.00 |
| 2.14.13 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: IH=40Ա, DX Legrand, եռաբևեռ կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 3.33 | 50 | 166.50 |
| 2.14.14 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: IH=50Ա, կատ. № 03331 եռաբևեռ DX, Legrand կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 3.70 | 5 | 18.50 |
| 2.14.15 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: IH=63Ա, կատ. № 06271 երկբևեռ DX Legrand, կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 15.1 | 1 | 15.10 |
| 2.14.16 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: АП-50-3MT եռաբևեռ, IH=40Ա, I _{отс} =11IH: | ԳՀ | հատ | 15.0 | 10 | 150.00 |
| 2.14.17 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: АП-50-3MT եռաբևեռ, IH=50Ա, I _{отс} =11IH: | ԳՀ | հատ | 15.5 | 2 | 31.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.14.18 | 31211180 | Ավտոմատ փոխանցատիչ: ԱԵ 206-100-ՈՒ3 ՈՒԽԼ4.Ա ՏՈՒ 16-522 148-80, 40Ա (AE2066-100-00Y3 ՄՊԼ4.Ա TY 16-522 148-80, 40A): | ԳՀ | հատ | 34.0 | 2 | 68.00 |
| 2.14.19 | 31211180 | Ավտոմատ փոխանցատիչ: AE 2016, IH=1,15, 38Ձ անջատիչ(отсечка) 12 IH: | ԳՀ | հատ | 10.20 | 10 | 102.00 |
| 2.14.20 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: АП-50-3MT եռաբևեռ, IH=25Ա lotc=10IH: | ԳՀ | հատ | 10.0 | 15 | 150.00 |
| 2.14.21 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: АП-50-3MT եռաբևեռ, IH=16Ա lotc=10IH: | ԳՀ | հատ | 10.0 | 15 | 150.00 |
| 2.14.22 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: АП-50-3MT եռաբևեռ IH=10Ա, lotc=10IH: | ԳՀ | հատ | 10.0 | 5 | 50.00 |
| 2.14.23 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: АП-50-3MT եռաբևեռ IH=1,6Ա, lotc=10IH: | ԳՀ | հատ | 12.0 | 8 | 96.00 |
| 2.14.24 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: АП-50-2MT երկբևեռ, IH=25Ա: | ԳՀ | հատ | 7.50 | 5 | 37.50 |
| 2.14.25 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: АП-50-2MT երկբևեռ, IH=16Ա: | ԳՀ | հատ | 7.50 | 5 | 37.50 |
| 2.14.26 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: АП-50-2MT երկբևեռ, , IH=2,5Ա, lotc=3,5IH: | ԳՀ | հատ | 13.40 | 4 | 53.60 |
| 2.14.27 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: C60N B2, IH=2,5Ա, lotc=3,5IH միաբևեռ «Merlin Gerin», կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 2.75 | 26 | 71.50 |
| 2.14.28 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: A3726, 380Վ, 250Ա: | ԳՀ | հատ | 48.50 | 4 | 194.00 |
| 2.14.29 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: A3726, 380Վ, 200Ա: | ԳՀ | հատ | 48.50 | 4 | 194.00 |
| 2.14.30 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: A3124, 80/800, եռաբևեռ: | ԳՀ | հատ | 41.20 | 2 | 82.40 |
| 2.14.31 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: A3124, 40/600, եռաբևեռ: | ԳՀ | հատ | 30.0 | 1 | 30.00 |
| 2.14.32 | 31211180 | Խզիչ: 26924 GTY 1, IH=3Ա միաբևեռ «Merlin Gerin», կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 17.34 | 26 | 450.84 |
| 2.14.33 | 31211180 | Հատիչ: CA10 125A 3P, (ANDELI), 125Ա, 380Վ, 50<g կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 92.97 | 2 | 185.94 |
| 2.14.34 | 31221190 | Կցորդ: ПКЛ-2204կոնտակտային, 2z + 2p: | ԳՀ | հատ | 1.80 | 20 | 36.00 |
| 2.14.35 | 31211180 | Վերջնային անջատիչ: ВПК-4140 У2,փոփոխական լարում՝ 500Վ, 6Ա, հաստատուն լարում՝ 220Վ, 4Ա: | ԳՀ | հատ | 10.00 | 10 | 100.00 |
| 2.14.36 | 31211180 | Վերջնային անջատիչ: ВПК-4140 У2,փոփոխական լարում՝ 660Վ, հաստատուն լարում՝ 440Վ, Փոփոխական/հաստատուն հոսանք՝ 10Ա: | ԳՀ | հատ | 3.00 | 10 | 30.00 |
| 2.14.37 | 31211180 | Վերջնային անջատիչ: ВПК-2111 АУ2,փոփոխական լարում՝ 660Վ, հաստատուն լարում՝ 440Վ Փոփոխական/հաստատուն հոսանք 10Ա: | ԳՀ | հատ | 2.00 | 15 | 30.00 |
| 2.14.38 | 31211180 | Վերջնային անջատիչ: ВК200Г, փոփոխական լարում՝ 500Վ,հաստատուն լարում՝ 220Վ Փոփոխական/հաստատուն հոսանք 16Ա, կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 7.50 | 25 | 187.50 |
| 2.14.39 | 31211180 | Վերջնային անջատիչ: ВП16-23Б23 1-55 У2,3: | ԳՀ | հատ | 12.00 | 5 | 60.00 |
| 2.14.40 | 31211180 | Հոսանքանջատիչ: P-16-У3, 16Ա, 380Վ: | ԳՀ | հատ | 7.00 | 50 | 350.00 |
| 2.14.41 | 31211400 | Անջատիչ-զատիչ: BP 32-31B 71250-32, 100Ա, 380Վ, եռաբևեռ, երկու ուղղությամբ: | ԳՀ | հատ | 14.75 | 1 | 14.75 |
| 2.14.42 | 31681651 | Ապահովիչ: ПН-2, ԳՕՍՍ 17242-86, նոմինալ հոսանքը՝ 250Ա, չափսերը՝ 196x81,5x50մմ, քաշը՝ 0,49կգ: | ԳՀ | հատ | 2.3 | 50 | 115.00 |
| 2.14.43 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ: AB2M4CB-55-41 տեսակի,մեխանիկական շարժաբերով, չափերը՝ (535x500x598)մմ, IH(A)=630: | ԳՀ | հատ | 1050.0 | 6 | 6,300.00 |
| 2.14.44 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ A3794 CY3 , եռաֆազ, դուրսհանովի կատարմամբ, 50<g, 380Վ, 630Ա, TY 16-522147-80, էլ. մագնիսական շարժաբերով | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.14.45 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ AB2M10C-55-41-УХЛ3 , եռաֆազ, ստացիոնար կատարմամբ, 50 <g, 380Վ, ԳՕՍՍ 9098, էլ. մագնիսական շարժաբերով, I _н =1000Ա, I _р =600Ա | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.15 | | Պոմպեր | ԳՀ | | | | 17,196.00 |
| 2.15.1 | 42121150 | Ջրատույզ խորքային պոմպ: CWQX 1100F կամ համարժեքը, Q=167լ/ր H=30մ.ջ.ս; P=1,1կՎտ 220Վ, անվտանգության դասը 4H, ըստ НП-001-97:: | ԳՀ | լրակազմ | 595.0 | 2 | 1,190.00 |
| 2.15.2 | 42121150 | Ջրատույզ խորքային պոմպ: CWQX 752F կամ համարժեքը, Q=283լ/ր; H=19մ.ջ.ս; P=0,75 կՎտ, 220Վ; անվտանգության դասը 4H, ըստ НП-001-97 | ԳՀ | լրակազմ | 650.0 | 0 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.15.3 | 42121150 | Զրատույզ խորքային պոմպ: ГНОМ 25-20 Р Д К Тրկամ համարժեքը, ТУ 3631-150-75666544-2006, Q=25մ ³ /ժամ; H=20մ.ջ.ս; Р - հովացման շապիկով (рубашка охлаждения), Д - մակարդակի տվիչով (լողանավոր փոխարկիչով)(датчик уровня «поплавокный переключатель»); К գործարկման սարքով (հայարկիչով) (пусковое устройство «Контактор»); Тр - ջերմաստիճանը՝ մինչև 60°C; P=2,2կՎտ; էլեկտրասնուցումը՝ 380Վ, n=2900պտ/րոպե; Անվտանգության դասը՝ 4H, ըստ НП-001-97; Հեղուկի մակարդակը պոմպի աշխատանքի համար՝ 70-602մմ: | ԳՀ | հատ | 282.0 | 4 | 1,128.00 |
| 2.15.4 | 42121150 | Պոմպային ագրեգատ: Պոմպային ագրեգատ 1,5К-6 (К 50-32-125) տիպի կամ համարժեքը, քիմիապես աղազրկված ջուր մղելու համար, Q=8մ ³ /ժ, H=18 մ ջրի սյուն, 3~380Վ; N=1,5 կՎտ շարժիչ, n=2900 պտ/րոպե, IM 1081, S1 ըստ ԳОУS 183, IP54, УХЛ4, դասը 4՝ ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը՝ III: | ԳՀ | հատ | 2745.0 | 1 | 2,745.00 |
| 2.15.5 | 42121150 | Շարժիչապոմպ (мотопомпа): Q=8մ ³ /ժ, HBC=8մ: | ԳՀ | հատ | 150.0 | 3 | 450.00 |
| 2.15.6 | 42121150 | Պոմպային ագրեգատ: Ш8-25-5,8/2,5Б-7, սնուցման պոմպի յուղման պոմպային ագրեգատ: | ԳՀ | հատ | 838.0 | 10 | 8,380.00 |
| 2.15.7 | 42121150 | Պոմպային ագրեգատ: X-8/18 կամ համարժեքը, Q=8մ ³ /ժամ, H=18մ ջրի սյուն, n=3000պտ/րոպե: | ԳՀ | հատ | 873.0 | 1 | 873.00 |
| 2.15.8 | 42121150 | Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին): ЦН-А-Ж 25/52-К-5-УХЛ4, Q = 25 մ ³ /ժամ, H=50մ, էլ. շարժիչով՝ N=11 կՎտ, կատ.՝ А3, անվտանգության դասը՝ 3 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը II ըստ НП-031-01, պետք է ունենա միջուկային էներգետիկայի արատադրման համար | | հատ | | 1 | 0 |
| 2.15.9 | 42121150 | Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին): X80-50-200-Е-СД տեսակի, Q=50 մ ³ /ժամ, H=50 մ.ջ.ս. n= 2900 պտ/րոպե, շարժիչը՝ N=18,5կՎտ քիմիապես ակտիվ հեղուկներ մղելու համար, լիսեռի խցումը՝ խցուկային, անվտանգության դասը՝ 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը՝ III: | ԳՀ | հատ | 1405.0 | 1 | 1,405.00 |
| 2.15.10 | 42121150 | Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) CM100-65-250a/ 4-C-04, Q=50մ ³ /ժամ, H=20 մ.ջ.ս., քաշը՝ 235 կգ, էլ. շարժիչը՝ АИР132S4У3, 380 Վ, N=7,5 կՎտ, 50 Հգ, n=1500պտ/ր, IM1081 | ԳՀ | հատ | 680.0 | 1 | 680.00 |
| 2.15.11 | 42121150 | Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) խորքային, PEDROLLO NK 4/5 տեսակի կամ համարժեքը, Q=7200 լ/ժամ, h= 20 մ, H=105 մ, U=380/400 Վ, չափսերը՝ 153x648 մմ, քաշը՝ 27,1 կգ, թողարկման բացվածքի տրամագիծը՝ 1,25", էլ. շարժիչի հզորությունը՝ P=2,2 կՎտ, հեղուկի թույլատրելի ջերմաստիճանը մինչև 40 °C, կաբեյի երկարությունը՝ 20 մ: | ԳՀ | հատ | 345.0 | 1 | 345.00 |
| 2.16 | | Պոմպերի պահեստամասեր | ԳՀ | | | | 225,572.30 |
| | 42121660 | Յուղապոմպ 3B -63 / 25-1-45/6.3 Б | ԳՀ | | | | |
| 2.16.1 | 42121660 | Օղակ 045-053-46-2-3826 ГОСТ9833 | ԳՀ | հատ | 10.0 | 8 | 80.00 |
| 2.16.2 | 42121660 | Օղակ 055-065-58-2-3826 ГОСТ9833 | ԳՀ | հատ | 10.0 | 8 | 80.00 |
| 2.16.3 | 42121660 | Աստղանիվ 100 H80.733.04.01.03 ТУ26.06-733-71 | ԳՀ | հատ | 10.0 | 8 | 80.00 |
| | 42121660 | ПТ 6/160-С | ԳՀ | | | | |
| 2.16.4 | 42121660 | Օղակ: H33.2.057.06.106: | ԳՀ | հատ | 15.0 | 48 | 720.00 |
| 2.16.5 | 42121660 | Զսպանակ: H33.2.057.06.018: | ԳՀ | հատ | 5.0 | 12 | 60.00 |
| 2.16.6 | 42121660 | Առանցքակալատուփ: H33.2.057.15.023-01: | ԳՀ | հատ | 25.0 | 24 | 600.00 |
| 2.16.7 | 42121660 | Առանցքակալատուփ: H33.2.057.15.023-03: | ԳՀ | հատ | 25.0 | 12 | 300.00 |
| 2.16.8 | 42121660 | Առանցքակալատուփ: ПТ-2-6,3/63-01Г.15.014-01: | ԳՀ | հատ | 25.0 | 36 | 900.00 |
| 2.16.9 | 42121660 | Խցողակ: ПТ-2-6,3/63-01Г.15.013: | ԳՀ | հատ | 10.0 | 36 | 360.00 |
| 2.16.10 | 42121660 | Օղակ: 010-014-25-2: | ԳՀ | հատ | 8.0 | 24 | 192.00 |
| 2.16.11 | 42121660 | Օղակ: 020-025-30-2: | ԳՀ | հատ | 8.0 | 24 | 192.00 |
| 2.16.12 | 42121660 | Օղակ: 028-034-36-2: | ԳՀ | հատ | 5.0 | 8 | 40.00 |
| 2.16.13 | 42121660 | Օղակ: 036-042-36-2: | ԳՀ | հատ | 5.0 | 8 | 40.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.16.14 | 42121660 | Օղակ: 049-055-36-2: | ԳՀ | հատ | 5.0 | 4 | 20.00 |
| 2.16.15 | 42121660 | Օղակ: 065-075-58-2: | ԳՀ | հատ | 8.0 | 12 | 96.00 |
| 2.16.16 | 42121660 | Օղակ: 070-080-58-2: | ԳՀ | հատ | 8.0 | 36 | 288.00 |
| 2.16.17 | 42121660 | Օղակ: 080-090-58-2: | ԳՀ | հատ | 8.0 | 36 | 288.00 |
| 2.16.18 | 42121660 | Օղակ: 140-150-58-2: | ԳՀ | հատ | 8.0 | 12 | 96.00 |
| 2.16.19 | 42121660 | Օղակ: 014-018-25-2: | ԳՀ | հատ | 10.0 | 4 | 40.00 |
| 2.16.20 | 42121660 | Երիթակ: 4x40.2 ԳՕՍՏ397-79 | ԳՀ | հատ | 5.0 | 24 | 120.00 |
| 2.16.21 | 42121660 | Կոթ: H33.2.057.06.101-01: | ԳՀ | հատ | 15.0 | 12 | 180.00 |
| | | ԱՊ 50-160Ե- 08ՏԸ-ՍԶ | ԳՀ | | | | |
| 2.16.22 | 42121660 | Ներդրակ | ԳՀ | հատ | 1000.0 | 3 | 3,000.00 |
| 2.16.23 | 42121660 | Վոան պաշտպանական | ԳՀ | հատ | 800.0 | 3 | 2,400.00 |
| | | ԻԸ 2500/10 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.24 | 42121660 | Սուզակ: ԼԻ 100/60 II-200: | ԳՀ | հատ | 500.0 | 2 | 1,000.00 |
| 2.16.25 | 42121660 | Առանցքակալատուփ: H403.141.042-16: | ԳՀ | հատ | 280.0 | 2 | 560.00 |
| 2.16.26 | 42121660 | Թամբ: KՄ 40-002: | ԳՀ | հատ | 300.0 | 4 | 1,200.00 |
| 2.16.27 | 42121660 | Խցողակ: 100x125 H11-06-65: | ԳՀ | հատ | 150.0 | 28 | 4,200.00 |
| 2.16.28 | 42121660 | Գնդիկ: II 57,149մմ П ГОСТ 3722-60: | ԳՀ | հատ | 25.0 | 4 | 100.00 |
| | | ԻԸ 630/10 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.29 | 42121660 | Սուզակ: ԼԻ 50/60 I-100: | ԳՀ | հատ | 250.0 | 2 | 500.00 |
| 2.16.30 | 42121660 | Խցողակ: 50x70 H 11-06-65: | ԳՀ | հատ | 20.0 | 28 | 560.00 |
| 2.16.31 | 42121660 | Թամբ: KՄ 25-002: | ԳՀ | հատ | 200.0 | 4 | 800.00 |
| 2.16.32 | 42121660 | Առանցքակալատուփ: 50x70 H11-07-65: | ԳՀ | հատ | 150.0 | 2 | 300.00 |
| 2.16.33 | 42121660 | Գնդիկ: II 35,719մմ П ГОСТ 3722-60 | ԳՀ | հատ | 15.0 | 4 | 60.00 |
| | | ԱՄ 20/53 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.34 | 42121660 | Վոան պաշտպանական: 61-8-0: | ԳՀ | հատ | 80.0 | 2 | 160.00 |
| 2.16.35 | 42121660 | Բանող անիվ: 87-1-1: | ԳՀ | հատ | 300.0 | 2 | 600.00 |
| 2.16.36 | 42121660 | Լիսեռ: ՄՕՑ-4-40/2: | ԳՀ | հատ | 180.0 | 2 | 360.00 |
| | | ԱՄ 65-40-200-1c | ԳՀ | | | | |
| 2.16.37 | 42121660 | Վոան պաշտպանական: պողպատյա, 12X18H9T ГОСТ 5949: | ԳՀ | հատ | 380.0 | 2 | 760.00 |
| 2.16.38 | 42121660 | Բանող անիվ: 12X18H9T ГОСТ 977: | ԳՀ | հատ | 1800.0 | 1 | 1,800.00 |
| 2.16.39 | 42121660 | Լիսեռ: H13.217.000.00.ՍՑ, 12X18H9T ГОСТ 5949: | ԳՀ | հատ | 700.0 | 1 | 700.00 |
| | | ԱՄ 280/42 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.40 | 42121660 | Վոան պաշտպանական: H13.324.00.023: | ԳՀ | հատ | 700.0 | 2 | 1,400.00 |
| 2.16.41 | 42121660 | Բանող անիվ: 12X18H9T ГОСТ 977: | ԳՀ | հատ | 1500.0 | 1 | 1,500.00 |
| 2.16.42 | 42121660 | Լիսեռ: 12X18H9T ГОСТ 5949: | ԳՀ | հատ | 800.0 | 1 | 800.00 |
| | | ԼԻ 65/130 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.43 | 42121660 | Սևեռիչ տափօղակ: H 05.23.107.13-01: | ԳՀ | հատ | 150.0 | 16 | 2,400.00 |
| | | ՍՅԱ 850-65 (ՍՅՈ) | ԳՀ | | | | |
| 2.16.43 | 42121660 | Շապիկ: H.17.50.110.15: | ԳՀ | հատ | 480.0 | 10 | 4,800.00 |
| 2.16.44 | 42121660 | Վոան: H.17.131.101.02: | ԳՀ | հատ | 90.0 | 10 | 900.00 |
| 2.16.45 | 42121660 | Վոան: H.17.50.104.03: | ԳՀ | հատ | 360.0 | 6 | 2,160.00 |
| 2.16.46 | 42121660 | Ցանց: մետաղական, զծափր №806.03.023.00 | ԳՀ | հատ | 2800.0 | 5 | 14,000.00 |
| 2.16.47 | 42121660 | Կիսակցորդիչ: H.17.36.001.01: | ԳՀ | հատ | 190.0 | 2 | 380.00 |
| 2.16.48 | 42121660 | Օղակ ռետինե: Ф97 x 3,6 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008: | ԳՀ | հատ | 25.0 | 20 | 500.00 |
| 2.16.49 | 42121660 | Օղակ ռետինե: Ф142 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008: | ԳՀ | հատ | 25.0 | 10 | 250.00 |
| 2.16.50 | 42121660 | Օղակ ռետինե: Ф100 x3,6 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008: | ԳՀ | հատ | 25.0 | 10 | 250.00 |
| 2.16.51 | 42121660 | Օղակ ռետինե: Ф150 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008: | ԳՀ | հատ | 30.0 | 10 | 300.00 |
| 2.16.52 | 42121660 | Օղակ ռետինե: Ф165 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008: | ԳՀ | հատ | 30.0 | 10 | 300.00 |
| 2.16.53 | 42121660 | Օղակ ռետինե: Ф210 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008: | ԳՀ | հատ | 30.0 | 10 | 300.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.16.54 | 42121660 | Օղակ ռետինե:Փ355 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1- 21127561-004: 2008: | ԳՀ | հատ | 36.0 | 10 | 360.00 |
| 2.16.55 | 42121660 | Օղակ ռետինե: Փ385 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008: | ԳՀ | հատ | 27.0 | 10 | 270.00 |
| 2.16.56 | 42121660 | Օղակ ռետինե: Փ442 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008: | ԳՀ | հատ | 24.0 | 10 | 240.00 |
| 2.16.57 | 42121660 | Օղակ ռետինե: Փ595 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008: | ԳՀ | հատ | 48.0 | 10 | 480.00 |
| 2.16.58 | 42121660 | Յուղի հովացուցիչ H05.03.311.00-1 ПЭА 850-65 տեսակի պոմպի համար | ԳՀ | հատ | 0.0 | 5 | 0.00 |
| | | ПЭА 65-50 (СПЭ65-56-2) | ԳՀ | | | | |
| 2.16.58 | 42121660 | Օղակ յուղադարձիչ: H.05.19.106.08: | ԳՀ | հատ | 25.0 | 2 | 50.00 |
| 2.16.59 | 42121660 | Օղակ ռետինե: Փ60 x 3 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: | ԳՀ | հատ | 4.5 | 8 | 36.00 |
| 2.16.60 | 42121660 | Օղակ ռետինե: Փ63 x 3 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008: | ԳՀ | հատ | 4.5 | 8 | 36.00 |
| 2.16.61 | 42121660 | Օղակ ռետինե: Փ97 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008: | ԳՀ | հատ | 6.0 | 10 | 60.00 |
| 2.16.62 | 42121660 | Օղակ ռետինե: Փ107 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008: | ԳՀ | հատ | 9.0 | 4 | 36.00 |
| 2.16.63 | 42121660 | Օղակ ռետինե: Փ130 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008: | ԳՀ | հատ | 8.0 | 6 | 48.00 |
| 2.16.64 | 42121660 | Օղակ ռետինե: Փ230 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008: | ԳՀ | հատ | 11.25 | 8 | 90.00 |
| 2.16.65 | 42121660 | Օղակ ռետինե: Փ290 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008: | ԳՀ | հատ | 12.0 | 20 | 240.00 |
| | | 4МСК-10, ЦНСК 60-66 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.66 | 42121660 | Լիսեռ: ЦНСК 60-165.01.000.12-027: | ԳՀ | հատ | 1200.0 | 2 | 2,400.00 |
| 2.16.67 | 42121660 | Մանեկ լիսեռի: 4МСК-1001-106: | ԳՀ | հատ | 60.0 | 4 | 240.00 |
| 2.16.68 | 42121660 | Վռան: МС-30М-0133: | ԳՀ | հատ | 60.0 | 4 | 240.00 |
| 2.16.69 | 42121660 | Օղակ խցարար: 4МСК-1001-113: | ԳՀ | հատ | 15.0 | 4 | 60.00 |
| 2.16.70 | 42121660 | Վռան հիդրոփականի: 4МСК-1001-121: | ԳՀ | հատ | 65.0 | 4 | 260.00 |
| | | НД1.0Э 40/25К 13 МВ | ԳՀ | | | | |
| 2.16.71 | 42121660 | Սուզակ: Ц20/321-002: | ԳՀ | հատ | 10.0 | 25 | 250.00 |
| 2.16.72 | 42121660 | Որդնականիվ: МРК-005: | ԳՀ | հատ | 150.0 | 5 | 750.00 |
| | | 1 Д630-90 | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 2.16.73 | 42121660 | Վռան պաշտպանական: H03.323.01.01.004-01 | ԳՀ | հատ | 100.0 | 10 | 1,000.00 |
| | | К 90/85 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.74 | 42121660 | Խողովակավոր ստ ներծծող: H01.08.00.002: | ԳՀ | հատ | 780.0 | 2 | 1,560.00 |
| 2.16.75 | 42121660 | Հենարանային բարձակ: H01.01.00.007: | ԳՀ | հատ | 300.0 | 2 | 600.00 |
| 2.16.76 | 42121660 | Անիվ բանող: H01.08.00.003: | ԳՀ | հատ | 500.0 | 5 | 2,500.00 |
| 2.16.77 | 42121660 | Օղակ պաշտպանական: H01.08.00.005: | ԳՀ | հատ | 30.0 | 10 | 300.00 |
| 2.16.78 | 42121660 | Վռան պաշտպանական: H01.01.00.009: | ԳՀ | հատ | 10.0 | 10 | 100.00 |
| | | Д-320-50 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.79 | 42121660 | Առանցքակալի բաժակ: H03.583.00.108: | ԳՀ | հատ | 850.0 | 8 | 6,800.00 |
| 2.16.80 | 42121660 | Առանցքակալի բաժակ: H03.583.00.106: | ԳՀ | հատ | 850.0 | 8 | 6,800.00 |
| 2.16.81 | 42121660 | Վռան պաշտպանական: H03.583.00.113: | ԳՀ | հատ | 1200.0 | 12 | 14,400.00 |
| 2.16.82 | 42121660 | Անիվ բանող: H03.588.00.101: | ԳՀ | հատ | 1500.0 | 1 | 1,500.00 |
| | | Յուղապոմպ Ш8-25-5,8/2,5Б | ԳՀ | | | | |
| 2.16.83 | 42121660 | Ռոտոր տարվող (բանեցվող): 0603.406125.0001-04: | ԳՀ | հատ | 750.0 | 5 | 3,750.00 |
| 2.16.84 | 42121660 | Ռոտոր տանող (բանեցնող): 0603.406113.0001-04: | ԳՀ | հատ | 750.0 | 5 | 3,750.00 |
| 2.16.85 | 42121660 | Վռան: 0603.40.3443.0003: | ԳՀ | հատ | 150.0 | 10 | 1,500.00 |
| 2.16.86 | 42121660 | Վռան I: 0603.40.3143.0001: | ԳՀ | հատ | 180.0 | 10 | 1,800.00 |
| 2.16.87 | 42121660 | Վռան II: 0603.40.3143.0002: | ԳՀ | հատ | 180.0 | 10 | 1,800.00 |
| 2.16.88 | 42121660 | Օղակ ռետինե: փ 22x28x3,6: | ԳՀ | հատ | 18.0 | 20 | 360.00 |
| 2.16.89 | 42121660 | Օղակ ռետինե: փ 28x36x4,6: | ԳՀ | հատ | 20.0 | 20 | 400.00 |
| | | КСВ 500-150 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.90 | 42121660 | Իրան (корпус):H.18.37.40.01-1 | ԳՀ | հատ | 2500.0 | 1 | 2,500.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.16.91 | 42121660 | Հատվածամաս (секция): Н.18.37.40.02 | ԳՀ | հատ | 1200.0 | 1 | 1,200.00 |
| | | 300 Д-90 Б | ԳՀ | | | | |
| 2.16.92 | 42121660 | Անիվ բանոց: 256-01-00-03: | ԳՀ | հատ | 1200.0 | 2 | 2,400.00 |
| 2.16.93 | 42121660 | Օղակ խցարար: 256-01-00-05: | ԳՀ | հատ | 20.0 | 6 | 120.00 |
| 2.16.94 | 42121660 | Վռան պաշտպանական: 256-01-00-08: | ԳՀ | հատ | 180.0 | 6 | 1,080.00 |
| 2.16.95 | 42121660 | Լիսեռ: 256-01-00-09a: | ԳՀ | հատ | 180.0 | 1 | 180.00 |
| 2.16.96 | 42121660 | Իրան առանցքակալի: В3Н 11-61/22: | ԳՀ | հատ | 150.0 | 2 | 300.00 |
| 2.16.97 | 42121660 | Իրան առանցքակալի: В3Н 13-62/22 | ԳՀ | հատ | 150.0 | 2 | 300.00 |
| 2.16.98 | 42121660 | Սևեռիչ տափօղակ: В3Н 43-60/22: | ԳՀ | հատ | 60.0 | 2 | 120.00 |
| 2.16.99 | 42121660 | Կցորդիչ: 008М.002: (զույգ) | ԳՀ | հատ | 30.0 | 2 | 60.00 |
| | | НЦС-1 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.100 | 42121660 | Լիսեռ: НЦС-1-125 ԳՕՍՍ 2520-71: | ԳՀ | հատ | 180.0 | 2 | 360.00 |
| | | ЦН 400-105 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.101 | 42121660 | Լիսեռ: 2Г-27630 | ԳՀ | հատ | 180.0 | 2 | 360.00 |
| | | ЦН-3000 -197 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.102 | 42121660 | Անիվ բանոց I աստիճանի: Б-4715 | ԳՀ | հատ | 3800.0 | 4 | 15,200.00 |
| | | 1200В-6,3/40 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.103 | 42121660 | Առանցքակալ: 4021 գծագիր В-30208 СБ | ԳՀ | հատ | 4500.0 | 2 | 9,000.00 |
| | | 200Д-60 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.104 | 42121660 | Վռան: 255-01-00-08А: | ԳՀ | հատ | 290.0 | 4 | 1,160.00 |
| 2.16.105 | 42121660 | Իրան առանցքակալի: В3Н 11-62/22: | ԳՀ | հատ | 400.0 | 2 | 800.00 |
| 2.16.106 | 42121660 | Անիվ բանոց: 255-01-00-03: | ԳՀ | հատ | 1200.0 | 3 | 3,600.00 |
| 2.16.107 | 42121660 | Լիսեռ: 255-01-00-09a: | ԳՀ | հատ | 1000.0 | 1 | 1,000.00 |
| 2.16.108 | 42121660 | Օղակ լաբիրինթային: 03.11.2018: | ԳՀ | հատ | 160.0 | 4 | 640.00 |
| 2.16.109 | 42121660 | Օղակ լաբիրինթային: 255-01-00-05: | ԳՀ | հատ | 120.0 | 4 | 480.00 |
| | | СМП-240/30 տեսակի պոմպ 14К-13 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.110 | 42121660 | Խցողակ: 95x120-1 ԳՕՍՍ 8752-70 | ԳՀ | հատ | 30.0 | 10 | 300.00 |
| 2.16.111 | 42121660 | Խցողակ: 2,2x80x105-1 ԳՕՍՍ 8752-79 | ԳՀ | հատ | 20.0 | 5 | 100.00 |
| 2.16.112 | 42121660 | Խցողակ: 1,2x60x85-1 ԳՕՍՍ 8752-79 | ԳՀ | հատ | 10.0 | 5 | 50.00 |
| 2.16.113 | 42121660 | Օղակ խցարար: 63x75x6 դիրք 1 | ԳՀ | հատ | 20.0 | 10 | 200.00 |
| 2.16.114 | 42121660 | Օղակ խցարար: 100x88x6 դիրք 8 | ԳՀ | հատ | 25.0 | 10 | 250.00 |
| 2.16.115 | 42121660 | Օղակ խցարար: 120x108x6 դիրք 2 | ԳՀ | հատ | 10.0 | 10 | 100.00 |
| 2.16.116 | 42121660 | Օղակ խցարար: 140x128x6 դիրք 7: | ԳՀ | հատ | 15.0 | 10 | 150.00 |
| 2.16.117 | 42121660 | Կարգավորման օղ: Կետ 10, նկար 4: | ԳՀ | հատ | 150.0 | 2 | 300.00 |
| 2.16.118 | 42121660 | Լիսեռ: Կետ 5, նկար 3: | ԳՀ | հատ | 1800.0 | 1 | 1,800.00 |
| 2.16.119 | 42121660 | Անիվ բանոց: Կետ 3, նկար 3: | ԳՀ | հատ | 1000.0 | 1 | 1,000.00 |
| 2.16.120 | 42121660 | Օղ անշարժ: Կետ 3, նկար 4: | ԳՀ | հատ | 100.0 | 6 | 600.00 |
| 2.16.121 | 42121660 | Օղ պտտվող: Կետ 4, նկար 4: | ԳՀ | հատ | 150.0 | 6 | 900.00 |
| 2.16.122 | 42121660 | Ժանանիվ: Կետ 7, նկար 3: | ԳՀ | զույգ | 350.0 | 2 | 700.00 |
| 2.16.123 | 42121660 | Զսպանակ: Н33.2.057.06.018: | ԳՀ | լրակազմ | 15.0 | 2 | 30.00 |
| 2.16.124 | 42121660 | Ցրցայտիչ: Կետ 11, նկար 3: | ԳՀ | հատ | 15.0 | 2 | 30.00 |
| | | Յուղի պոմպ 3В 8/25-11/10Б-3 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.125 | 42121660 | Կրնկակալ: գծագիր 3063-2-6: | ԳՀ | հատ | 170.0 | 10 | 1,700.00 |
| 2.16.126 | 42121660 | Կրոնկ: գծագիր 3063-2-10: | ԳՀ | հատ | 170.0 | 10 | 1,700.00 |
| 2.16.127 | 42121660 | Ռետինե օղ: գծագիր 3063-2-11: | ԳՀ | հատ | 15.0 | 50 | 750.00 |
| 2.16.128 | 42121660 | Խցուկի զսպանակ: գծագիր 3063-2-26: | ԳՀ | հատ | 10.0 | 10 | 100.00 |
| 2.16.129 | 42121660 | Միջադիր: գծագիր 41085-015.01: | ԳՀ | հատ | 30.0 | 50 | 1,500.00 |
| 2.16.130 | 42121660 | Միջադիր: գծագիր 3063-2-5: | ԳՀ | հատ | 30.0 | 50 | 1,500.00 |
| | | Х-80-50-200 К-СД-У 2 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.131 | 42121660 | Լիսեռ: Նկար 16 Դիրք 10, անձնագիր՝ Н13.147.00.000.ՍС, ТУ 26-06-1169-86: | ԳՀ | հատ | 720.0 | 1 | 720.00 |
| 2.16.132 | 42121660 | Անիվ բանոց: Նկար 16 Դիրք 3, անձնագիր՝ Н13.147.00.000.ՍС, ТУ 26-06-1169-86: | ԳՀ | հատ | 1500.0 | 1 | 1,500.00 |
| 2.16.133 | 42121660 | Վռան պաշտպանական: Նկար 16 Դիրք 7, անձնագիր՝ Н13.147.00.000.ՍС, ТУ 26-06-1169-86: | ԳՀ | հատ | 700.0 | 1 | 700.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.16.134 | 42121660 | Վոան խցուկային: Նկար 16 Դիրք 5, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԵ, ԿՄ 26-06-1169-86: | ԳՀ | հատ | 600.0 | 1 | 600.00 |
| | | X-65-50-160 K-ՏԺ-Ս 2 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.135 | 42121660 | Լիսեռ: Նկար 4 Դիրք 13 06X1128MДT Պողպատ, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 980.0 | 1 | 980.00 |
| 2.16.136 | 42121660 | Բարձակ: Նկար 4 Դիրք 1 ՇԿ15, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 600.0 | 1 | 600.00 |
| 2.16.137 | 42121660 | Վոան պաշտպանական: Նկար 4 Դիրք 8 07X1125MДTЛ Պողպատ, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 400.0 | 1 | 400.00 |
| 2.16.138 | 42121660 | Կափարիչ առջևի: Նկար 4 Դիրք 12 Ֆենոպլաստ կամ ՇԿ15, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 180.0 | 1 | 180.00 |
| | | 5HДB-60 (Д200-36) | ԳՀ | | | | |
| 2.16.139 | 42121660 | Լիսեռ: Հավելված 2 Դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 1200.0 | 2 | 2,400.00 |
| 2.16.140 | 42121660 | Անիվ բանող: Հավելված 2 Դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 2000.0 | 1 | 2,000.00 |
| 2.16.141 | 42121660 | Վոան ուղղորդիչ: Հավելված 2 Դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 500.0 | 6 | 3,000.00 |
| 2.16.142 | 42121660 | Առանցքակալի բաժակ: Հավելված 2 Դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 300.0 | 6 | 1,800.00 |
| 2.16.143 | 42121660 | Վոան հենակային: Հավելված 2 Դիրք 14, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 300.0 | 6 | 1,800.00 |
| 2.16.144 | 42121660 | Հեղուկազատիչ: Հավելված 2 Դիրք 15, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 180.0 | 6 | 1,080.00 |
| 2.16.145 | 42121660 | Օղակ խցարար: H03.587.00.102 ՇԿ18-36 ԳՕՍ 1412-70: | ԳՀ | հատ | 100.0 | 6 | 600.00 |
| 2.16.146 | 42121660 | Վոան պաշտպանական: H03.583.00.113 ՇԿ18-36 ԳՕՍ 1412-70: | ԳՀ | հատ | 350.0 | 6 | 2,100.00 |
| 2.16.147 | 42121660 | Առանցքակալատուփ: Հավելված 2 Դիրք 18, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 180.0 | 6 | 1,080.00 |
| 2.16.148 | 42121660 | Բռնակ: Հավելված 2 Դիրք 7, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 70.0 | 6 | 420.00 |
| | | AX- 90/49 - K-ՏԺ-Ս2 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.149 | 42121660 | Ցրցայտիչ: Կետ 11, նկար 3: | ԳՀ | հատ | 50.0 | 1 | 50.00 |
| 2.16.150 | 42121660 | Կափարիչ: Նկար 7 Դիրք 13, անձնագիր՝ ՍԵ.H13.78 | ԳՀ | հատ | 50.0 | 1 | 50.00 |
| 2.16.151 | 42121660 | Հեղուկազատիչ: Նկար 7 Դիրք 18, անձնագիր՝ ՍԵ.H13.78: | ԳՀ | հատ | 120.0 | 1 | 120.00 |
| | | AX (O) 50-32-200 K-55Ս2 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.152 | 42121660 | Վոան պաշտպանական: H13.2.633.01.011-01: | ԳՀ | հատ | 280.0 | 1 | 280.00 |
| 2.16.153 | 42121660 | Բարձակ: Նկար 1 Դիրք 2, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՍԵ ԿՄ 26- 06-1187-85: | ԳՀ | հատ | 200.0 | 1 | 200.00 |
| 2.16.154 | 42121660 | Վոան հենակային: МУВП1-14-4, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՍԵ ԿՄ 26-06-1187-85: | ԳՀ | հատ | 190.0 | 6 | 1,140.00 |
| 2.16.155 | 42121660 | Օղակ: 41-13-0, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՍԵ ԿՄ 26-06-1187-85: | ԳՀ | հատ | 20.0 | 6 | 120.00 |
| | | AX 125-100-400E-ՏԺ-Ս2 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.155 | 42121660 | Անիվ բանող: Նկար 3 Դիրք 3 12X18H9TЛ ԳՕՍ 977-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՄ 26-06- | ԳՀ | հատ | 3600.0 | 1 | 3,600.00 |
| 2.16.156 | 42121660 | Վոան պաշտպանական: Նկար 3 Դիրք 9 Պողպատ 12X18H9TЛ-6 ԳՕՍ 5949-75: | ԳՀ | հատ | 450.0 | 1 | 450.00 |
| 2.16.157 | 42121660 | Խցուկի օղակ: Նկար 3 Դիրք 6, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՄ 26- 06-1308-87: | ԳՀ | հատ | 80.0 | 1 | 80.00 |
| 2.16.158 | 42121660 | Խցուկի կափարիչ: Նկար 3 Դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՄ 26-06-1308-87: | ԳՀ | հատ | 50.0 | 1 | 50.00 |
| 2.16.159 | 42121660 | Բարձակ: Նկար 3 Դիրք 13 ՇԿ20 ԳՕՍ 1412-79, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՄ 26-06-1308-87: | ԳՀ | հատ | 1200.0 | 1 | 1,200.00 |
| 2.16.160 | 42121660 | Հեղուկազատիչ: Նկար 3 Դիրք 14, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՄ 26-06-1308-87: | ԳՀ | հատ | 150.0 | 1 | 150.00 |
| | | AX 65-40-200K-ՏԺ-Ս2 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.161 | 42121660 | Անիվ բանող: Նկար 3 Դիրք 3 12X18H9TЛ ԳՕՍ 997-88 անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՄ 26-06-1308-87 | ԳՀ | հատ | 2400.0 | 1 | 2,400.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.16.162 | 42121660 | Վռան պաշտպանական: Նկար 3 Դիրք 9 Պողպատ 12X18H9T-M46 ԳՕՍՍ 7350-77 անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՍ 26-06-1308-87: | ԳՀ | հատ | 600.00 | 1 | 600.00 |
| 2.16.163 | 42121660 | Խցուկի կորպուս: Նկար 3 Դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՍ 26-06-1308-87 | ԳՀ | հատ | 120.00 | 1 | 120.00 |
| 2.16.164 | 42121660 | Բարձակ: Նկար 3 Դիրք 13, C420 ԳՕՍՍ 1412-79 անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՍ 26-06-1308-87: | ԳՀ | հատ | 1000.00 | 1 | 1,000.00 |
| 2.16.165 | 42121660 | Հեղուկազատիչ: Նկար 3 Դիրք 14, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՍ 26-06-1308-87: | ԳՀ | հատ | 150.00 | 1 | 150.00 |
| 2.16.166 | 42121660 | Լիսեռ: Նկար 3 Դիրք 15, Պողպատ 12X18H9T-6 ԳՕՍՍ 5949-75 անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՍ 26-06-1308-87: | ԳՀ | հատ | 1800.00 | 1 | 1,800.00 |
| | | X 20/53-K-CD-Y2 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.167 | 42121660 | Անիվ բանոց: Նկար 1 Դիրք 4, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ԿՍ 26-06-1089-77: | ԳՀ | հատ | 750.0 | 1 | 750.00 |
| 2.16.168 | 42121660 | Խցուկի կորպուս: Նկար 1 Դիրք 8, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ԿՍ 26-06-1089-77: | ԳՀ | հատ | 90.0 | 1 | 90.00 |
| 2.16.169 | 42121660 | Վռան պաշտպանական: Նկար 1 Դիրք 9 ԳՕՍՍ 5632-72 Պողպատ 12X18H9T, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ԿՍ 26-06-1089-77: | ԳՀ | հատ | 300.0 | 1 | 300.00 |
| 2.16.170 | 42121660 | Խցուկի կափարիչ: Նկար 1 Դիրք 12, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ԿՍ 26-06-1089-77: | ԳՀ | հատ | 100.0 | 1 | 100.00 |
| 2.16.171 | 42121660 | Բարձակ: Նկար 1 Դիրք 13, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ԿՍ 26-06-1089-77: | ԳՀ | հատ | 360.0 | 1 | 360.00 |
| 2.16.172 | 42121660 | Լիսեռ: Նկար 1 Դիրք 14 ԳՕՍՍ 5632-72 Պողպատ 12X18H9T, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ԿՍ 26-06-1089-77: | ԳՀ | հատ | 450.0 | 1 | 450.00 |
| 2.16.173 | 42121660 | Հեղուկազատիչ: Նկար 1 Դիրք 17, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ԿՍ 26-06-1089-77: | ԳՀ | հատ | 120.0 | 1 | 120.00 |
| | | 6HDB-60 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.174 | 42121660 | Լիսեռ: Հավելված 2 Դիրք 2 H03.583.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 360.0 | 1 | 360.00 |
| 2.16.175 | 42121660 | Անիվ բանոց: Հավելված 2 Դիրք 1 H03.583.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 450.0 | 1 | 450.00 |
| 2.16.176 | 42121660 | Վռան ուղղորդիչ: Հավելված 2 Դիրք 3 H03.583.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 180.0 | 4 | 720.00 |
| 2.16.177 | 42121660 | Պոմպի կափարիչ: Հավելված 3 Դիրք 5 H03.583.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 90.0 | 2 | 180.00 |
| 2.16.178 | 42121660 | Առանցքակալի բաժակ: Հավելված 2 Դիրք 11; 12 H03.583.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 120.0 | 4 | 480.00 |
| 2.16.179 | 42121660 | Վռան հենակային: Հավելված 2 Դիրք 14 H03.583.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 180.0 | 4 | 720.00 |
| 2.16.180 | 42121660 | Հեղուկազատիչ: Հավելված 2 Դիրք 15 H03.583.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 100.0 | 4 | 400.00 |
| 2.16.181 | 42121660 | Վռան պաշտպանական ձախ: H03.583.00.113 C418-36 ԳՕՍՍ 1412-70: | ԳՀ | հատ | 120.0 | 2 | 240.00 |
| 2.16.182 | 42121660 | Վռան պաշտպանական աջ: H03.583.00.113 C418-36 ԳՕՍՍ 1412-70: | ԳՀ | հատ | 120.0 | 2 | 240.00 |
| 2.16.183 | 42121660 | Օղակ խցարար: H03.588.00.102 C418-36 ԳՕՍՍ 1412-70: | ԳՀ | հատ | 10.0 | 8 | 80.00 |
| 2.16.184 | 42121660 | Առանցքակալատուփ: Հավելված 2 Դիրք 18 H03.583.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 120.0 | 4 | 480.00 |
| 2.16.185 | 42121660 | Բռնակ: Հավելված 2 Դիրք 7, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԵ: | ԳՀ | հատ | 30.0 | 4 | 120.00 |
| 2.16.186 | 42121660 | Կցորդիչ: H03.58.800.00: | ԳՀ | գույգ | 50.0 | 1 | 50.00 |
| 2.16.187 | 42121660 | Օղակ խցարար: 003H.001: | ԳՀ | հատ | 15.0 | 2 | 30.00 |
| 2.16.188 | 42121660 | Վռան պաշտպանական ձախ: 003H.004-01: | ԳՀ | հատ | 120.0 | 2 | 240.00 |
| 2.16.189 | 42121660 | Վռան պաշտպանական աջ: 003H.004: | ԳՀ | հատ | 120.0 | 2 | 240.00 |
| 2.16.190 | 42121660 | Լիսեռ: 003H.002: | ԳՀ | հատ | 200.0 | 1 | 200.00 |
| 2.16.191 | 42121660 | Անիվ բանոց: 003H.003: | ԳՀ | հատ | 300.0 | 1 | 300.00 |
| | | K-90/35 անձնագիր H01.32.00.000 ՍԵ | ԳՀ | | | | |
| 2.16.192 | 42121660 | Անիվ բանվորական: Գծագիր № 13201.003.1: | ԳՀ | հատ | 380.0 | 3 | 1,140.00 |
| 2.16.193 | 42121660 | Վռան պաշտպանիչ: Գծագիր № H 01.01.00.009.1: | ԳՀ | հատ | 150.0 | 4 | 600.00 |
| 2.16.194 | 42121660 | Լիսեռ: Գծագիր № H 01.32/01.102.1: | ԳՀ | հատ | 360.0 | 3 | 1,080.00 |
| 2.16.195 | 42121660 | Մանեկ բանվորական անիվի: Գծ. № H01.32.01.004.1: | ԳՀ | հատ | 25.0 | 6 | 150.00 |
| 2.16.196 | 42121660 | Օղակ պաշտպանիչ: Գծ. № H01.01.000051: | ԳՀ | հատ | 50.0 | 6 | 300.00 |
| 2.16.197 | 42121660 | Վռան առաձգական: МУВП1-25/5: | ԳՀ | հատ | 12.0 | 12 | 144.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| | | ՓԴ-216/24 անձնագիր H14.00.010ՍԸ | ԳՀ | | | | |
| 2.16.198 | 42121660 | Խցուկի օղակ: Գծագիր H14 451.00.006-1: | ԳՀ | հատ | 24.0 | 2 | 48.00 |
| 2.16.199 | 42121660 | Վռան պաշտպանական: Գծագիր H14 451.00.007-2: | ԳՀ | հատ | 120.0 | 2 | 240.00 |
| 2.16.200 | 42121660 | Մանեկ գլխիկավոր: Գծագիր H14 451.00.021-3: | ԳՀ | հատ | 30.0 | 2 | 60.00 |
| 2.16.201 | 42121660 | Խցուկի կափարիչ: Անձնագիր H14.00.010ՍԸ դիրք 8: | ԳՀ | հատ | 60.0 | 2 | 120.00 |
| 2.16.202 | 42121660 | Բարձակ: Անձնագիր H14.00.010ՍԸ դիրք 13: | ԳՀ | հատ | 150.0 | 2 | 300.00 |
| 2.16.203 | 42121660 | Կցորդիչի հավաքածու: Անձնագիր H14.00.010ՍԸ դիրք 16 | ԳՀ | լրակազմ | 250.0 | 2 | 500.00 |
| 2.16.204 | 42121660 | Լիսեռ: Անձնագիր H14.00.010ՍԸ դիրք 12: | ԳՀ | հատ | 300.0 | 2 | 600.00 |
| 2.16.205 | 42121660 | Անիվ բանվորական: Գծագիր H14 452.00.003-1: | ԳՀ | հատ | 360.0 | 2 | 720.00 |
| 2.16.206 | 42121660 | Օղակ քփեցնող: Անձնագիր H14.00.010ՍԸ դիրք 2: | ԳՀ | հատ | 30.0 | 2 | 60.00 |
| | | K160-30 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.207 | 42121660 | Անիվ բանվորական: անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՍԸ կար1 դիրք 3: | ԳՀ | հատ | 900.0 | 2 | 1,800.00 |
| 2.16.208 | 42121660 | Օղակ պաշտպանիչ: անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՍԸ կար1 դիրք 4: | ԳՀ | հատ | 22.0 | 2 | 44.00 |
| 2.16.209 | 42121660 | Վռան պաշտպանիչ: անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՍԸ կար1 դիրք 6: | ԳՀ | հատ | 450.0 | 2 | 900.00 |
| 2.16.210 | 42121660 | Կափարիչ խցուկի: անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՍԸ կար1 դիրք 7: | ԳՀ | հատ | 50.0 | 2 | 100.00 |
| | | AHC-60 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.211 | 42121660 | Խցողակ ամրանավորած: 1.2-30x52-1 ԳՕՍՍ 8752-79 | ԳՀ | հատ | 60.0 | 20 | 1,200.00 |
| 2.16.212 | 42121660 | Անիվ բանող: AHC-130.00.00.000ՍԸ, նկար 6, Դիրք 6: | ԳՀ | հատ | 300.0 | 2 | 600.00 |
| 2.16.213 | 42121660 | Լիսեռ: AHC-130.00.00.000ՍԸ, նկար 6, Դիրք 7: | ԳՀ | հատ | 240.0 | 4 | 960.00 |
| | | WEGNER EP 3000 | ԳՀ | | | | |
| 2.16.214 | 42121660 | Մղիչ պոմպ: WEGNER EP 3000 ներկայացրիչի համար համար | ԳՀ | հատ | 450.0 | 2 | 900.00 |
| 2.16.215 | 42121660 | Ճկափող: կող 9984506, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով, հատուկ նախատեսված մխոցային պոմպերի համար, ℓ=15մ, DNI0, NPSM 3/8 | ԳՀ | հատ | 150.0 | 4 | 600.00 |
| 2.16.216 | 42121660 | Ճկափող: կող 9984504, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով, հատուկ նախատեսված մխոցային պոմպերի համար, ℓ=2,5մ, M16x1,5: | ԳՀ | հատ | 150.0 | 4 | 600.00 |
| | | ԱԿՍԳ 38/132-С, գծագիր Դ13.3.1153.01.000 ՇԵ | | | | | |
| 2.16.217 | 42121660 | Օղակ Դ13.3.1153.01.004 | ԳՀ | հատ | 120.0 | 3 | 360.00 |
| 2.16.218 | 42121660 | Լիսեռ Դ13.3.1153.01.005 | ԳՀ | հատ | 300.0 | 1 | 300.00 |
| 2.16.219 | 42121660 | Վռան Դ13.3.1153.01.006 | ԳՀ | հատ | 36.0 | 2 | 72.00 |
| 2.16.220 | 42121660 | Ուղղորդիչ ապպարատ Դ13.3.1153.01.007 | ԳՀ | հատ | 120.0 | 1 | 120.00 |
| 2.16.221 | 42121660 | Ուղղորդիչ ապպարատ Դ13.3.1153.01.008 | ԳՀ | հատ | 120.0 | 5 | 600.00 |
| 2.16.222 | 42121660 | Իրան Դ13.3.1153.01.009 | ԳՀ | հատ | 276.0 | 5 | 1,380.00 |
| 2.16.223 | 42121660 | Օղակ խտացնող Դ13.3.1153.01.010 | ԳՀ | հատ | 16.3 | 15 | 244.50 |
| 2.16.224 | 42121660 | Վռան պահանգային Դ13.3.1153.01.014 | ԳՀ | հատ | 36.0 | 1 | 36.00 |
| 2.16.225 | 42121660 | Սկավառակ հիդրավլիկ կրունկի Դ13.3.1153.01.015 | ԳՀ | հատ | 102.0 | 1 | 102.00 |
| 2.16.226 | 42121660 | Անիվ բանող Դ13.3.1153.01.016 | ԳՀ | հատ | 98.4 | 5 | 492.00 |
| 2.16.227 | 42121660 | Անիվ բանող Դ13.3.1153.01.017 | ԳՀ | հատ | 96.0 | 3 | 288.00 |
| 2.16.228 | 42121660 | Մանեկ լիսեռի Դ13.3.1153.01.019 | ԳՀ | հատ | 48.0 | 3 | 144.00 |
| 2.16.229 | 42121660 | Վռան հեռագործ Դ13.3.1153.01.021 | ԳՀ | հատ | 40.0 | 1 | 40.00 |
| 2.16.230 | 42121660 | Խցան Դ13.3.1153.01.022 | ԳՀ | հատ | 12.0 | 2 | 24.00 |
| 2.16.231 | 42121660 | Խցան Դ13.3.1153.01.023 | ԳՀ | հատ | 12.0 | 2 | 24.00 |
| 2.16.232 | 42121660 | Վռան առանցքակալի Դ13.3.1153.01.027 | ԳՀ | հատ | 15.0 | 1 | 15.00 |
| 2.16.233 | 42121660 | Մանեկ հատուկ Դ13.3.1153.01.028 | ԳՀ | հատ | 12.0 | 1 | 12.00 |
| 2.16.234 | 42121660 | Տափօղակ հատուկ Դ13.3.1153.01.029 | ԳՀ | հատ | 9.0 | 1 | 9.00 |
| 2.16.235 | 42121660 | Օղակ խտացնող Դ13.3.1153.01.033 | ԳՀ | հատ | 18.0 | 18 | 324.00 |
| 2.16.236 | 42121660 | Վռան բեռնաթափման Դ13.3.1153.01.038 | ԳՀ | հատ | 24.0 | 1 | 24.00 |
| 2.16.237 | 42121660 | Օղակ 040-045-30 ԳՕՍՍ 9833-73 | ԳՀ | հատ | 6.0 | 6 | 36.00 |
| 2.16.238 | 42121660 | Օղակ 035-040-030 ԳՕՍՍ 9833-73 | ԳՀ | հատ | 6.0 | 3 | 18.00 |
| 2.16.239 | 42121660 | Քուղ 2-Շ Ջ6,3 ԳՕՍՍ 6467-79, դիրք 51 | ԳՀ | հատ | 7.8 | 3 | 23.40 |
| 2.16.240 | 42121660 | Քուղ 2-Շ Ջ6,3 ԳՕՍՍ 6467-79, դիրք 52 | ԳՀ | հատ | 7.8 | 18 | 140.40 |
| 2.16-1 | | Յուղի հովացուցիչ | | | | | 3,950.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.16-1.1 | 31221700 | Յուղի հովացուցիչ H05.03.311.00-1 ПЭА 850-65 տեսակի պոմպի համար | ԳՀ | հատ | 790.0 | 5 | 3,950.00 |
| 2.17 | | Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակներ, փականներ, կափույրներ | | | | | 69,797.20 |
| 2.17.1 | 42131190 | Շրջադարձային հակադարձ փական: КПЛВ494454.401-05, PN=2,5ՄՊա, DN=80մմ, պողպատ 20, եռակցվող, դասը և խումբը - 2ВІІВ ըստ НР-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НР-031-01 | ԳՀ | հատ | 5970.6 | 2 | 11,941.20 |
| 2.17.2 | 42131100 | Հակադարձ փական: Ընդհանուր նշանակության, ուղղանկյուն: Տիպը՝ КОп-06, սերիա՝ 5.904-41, չափսերը՝ 1000x1000մմ, անվտանգության դասը՝ 3, ըստ НР-001-97: | ԳՀ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 2.17.3 | 42131180 | Փական սիլիցոնային չճանգոտվող մետաղից С26410-010М-02, Рγ-200 կգ/սմ ² , Dy-10, Трմինչև 350 °С, դասը և կարգը -2ВІІа ըստ НР-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НР-031-01 | ԳՀ | հատ | 426.0 | 20 | 8,520.00 |
| 2.17.4 | 42131180 | Փական սիլիցոնային չճանգոտվող մետաղից С26410-015М-02, Рγ-200 կգ/սմ ² , Dy-15, Трմինչև 350 °С, դասը և կարգը -2ВІІа ըստ НР-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НР-031-01 | ԳՀ | հատ | 432.0 | 20 | 8,640.00 |
| 2.17.5 | 42131180 | Փական սիլիցոնային НГ-26524-025МАЭ-11, Рр-14 ՄՊա, DN-25, t=335°C, ձեռքով կարգավորվող, եռակցվող, պողպատ 08X18H10T, դասը և կարգը -2ВІІа ըստ НР-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НР-031-01 | ԳՀ | հատ | 1532.0 | 20 | 30,640.00 |
| 2.17.6 | 42131180 | Սողնակ АНЕМ.492654.082-02, DN80, Рр12 МПа, Тр 250°C, եռակցվող, ներկառուցված էլեկտրոշարժաբերով, դասը և խումբը 2ВІІа ըստ НР-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НР-031-01 | ԳՀ | հատ | | 2 | |
| 2.17.7 | 42131180 | Փական հետադարձ К44082-050М-04 տեսակի, ճնշումը PN2,5 ՄՊա, տրամագիծ DN50, ջերմաստիճանը Тр≤2000С, եռակցվող, դասը և խումբը - 2ВІІв, ըստ НР-068-05, քաշը 2,5 կգ կամ КПЛВ.494454.318-04 տեսակի նույն պարամետրերով, պողպատ 08X18H10T | ԳՀ | հատ | | 1 | |
| 2.17.8 | 42131180 | Սողնակ տիպը ТД-13075-200-17 սեպավոր, եռակցվող (задвижка клиновая сварная), աշխատանքային ճնշումը PN1,6 ՄՊա, տրամագիծը DN=200մմ, ջերմաստիճանը Т≤250°C, պողպատ 08X18H10T, ներկառուցված էլեկտրոշարժաբերով, դասը և խումբը 2ВІІВ ըստ НР-068-05 | ԳՀ | հատ | | 1 | |
| 2.17.9 | 42131180 | Փակիչ կափույր А20921-016-50, ТУ 422-21-32/04, 2ВІІІС, սիլիցոնե, DN 50 մմ, Рр 1.6 ՄՊա (16կգ/սմ ²), t 250°C, թափանցիկ, վերջույթները եռակցումով, 57x3 չճանգոտվող պողպատե խողովակին միանալու համար, համառանցք, հերմետիկության դասը В՝ ըստ ԳՕՍՏ 9544-2015 | ԳՀ | հատ | 3000 | 1 | 3,000.00 |
| 2.17.10 | 42131180 | Հակադարձ կափույր А30127-0025-32, ТУ 422-21-12/08, 3СІІІВ, DN 32 մմ, Рр 2.5 ՄՊա (25կգ/սմ ²), t 250°C, վերջույթները եռակցումով, 38x3 խողովակին միանալու համար, համառանցք, հերմետիկության դասը В՝ ըստ ԳՕՍՏ 9544-2015 | ԳՀ | հատ | 1200 | 1 | 1,200.00 |
| 2.17.11 | 42131180 | Փակիչ կափույր А20921-016-50, ТУ 422-21-32/04, 2ВІІІС, սիլիցոնե, DN 32 մմ, Рр 1.6 ՄՊա (16կգ/սմ ²), t 250°C, թափանցիկ, վերջույթները եռակցումով, 38x3 չճանգոտվող պողպատե խողովակին միանալու համար, համառանցք, հերմետիկության դասը В՝ ըստ ԳՕՍՏ 9544-2015 | ԳՀ | հատ | 2016 | 1 | 2,016.00 |
| 2.17.12 | 42131180 | Փակիչ կափույր А20921-016-10, ТУ 422-21-32/04, 2ВІІІС, սիլիցոնե, DN 10 մմ, Рр 1.6 ՄՊա (16կգ/սմ ²), t 250°C, թափանցիկ, վերջույթները եռակցումով, 14x2 չճանգոտվող պողպատե խողովակին միանալու համար, համառանցք, հերմետիկության դասը В՝ ըստ ԳՕՍՏ 9544-2015 | ԳՀ | հատ | 1920 | 1 | 1,920.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.17.13 | 42131180 | Փակիչ կափուր A20921-016-10, TY 422-21-32/04, 2BIIIC, սիֆոնե, DN 10 մմ, Pp 1.6 ՄՊա (16կգու/սմ ²), t 250°C, թափանիվով, վերջույթները եռակցումով, 14x2 չժանգոտվող պողպատե խողովակին միանալու համար, համառանցք, անվտանգության դասը 4՝ ըստ НП-001-97, հերմետիկության դասը B՝ ըստ ԳՕՍՍ 9544-2015 | ԳՀ | հատ | 1920 | 1 | 1,920.00 |
| 2.18 | | Սողնակներ, կափուրներ և փականներ | ԳՀ | | | | 320,582.80 |
| 2.18.1 | 42131120 | Փական: КМФ-032-16 տեսակի՝ Py=16կգու/սմ ² , Dy=32մմ. պողպատ 20, ֆտորոպլաստով ներպատված, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 413.00 | 3 | 1,239.00 |
| 2.18.2 | 42131120 | Փական: 32c910p, ИА-99044-1200, Py10кгс/см2, Dy 1200մ, դարձկեն սկավառա-կային, կցաշուրթավոր, էլեկտրաշարժա-բերով, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 7722.00 | 1 | 7,722.00 |
| 2.18.3 | 42131120 | Սողնակ: 30c927нж Py25кгс/см2, Dy500մմ; սեպածև, անշարժ իլով, կցաշուրթերով, էլեկտրաշարժաբերով, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 4362.00 | 2 | 8,724.00 |
| 2.18.4 | 42131120 | Սողնակ: 30c927нж Py25кгс/см2, Dy800մմ սեպածև, անշարժ իլով, վերջույթները եռակցումով, էլեկտրաշարժաբերով, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 6950.0 | 1 | 6,950.00 |
| 2.18.5 | 42131120 | Շրջադարձային հակադարձ փական: 19c38нж Py=63кгс/см2, Dy=50մմ վերջույթները եռակցումով, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 46.20 | 7 | 323.40 |
| 2.18.6 | 42131120 | Սողնակ: 30c41нж պողպատե, սեպավոր, արտաշարժ իլով, կցաշուրթավոր, պատասխան կցաշուրթերով, ամրակման մանրամասներով, ձեռքով կառավարվող, PN1,6ՄՊա, DN= 150մմ, քաշը՝ 110կգ, անվտանգության դասը՝ 4 ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 233.00 | 12 | 2,796.00 |
| 2.18.7 | 42131120 | Սողնակ: 30c41нж կցաշուրթով, պատասխան կցաշուրթերով, ձեռքով կառավարվող, Dy350 Py 16: | ՀԲՄ | հատ | 1450.00 | 8 | 11,600.00 |
| 2.18.8 | 42131120 | Սողնակ: 30c41нж կցաշուրթով, պատասխան կցաշուրթերով, ձեռքով կառավարվող, Dy300 Py 16: | ՀԲՄ | հատ | 757.00 | 6 | 4,542.00 |
| 2.18.9 | 42131120 | Սողնակ: 30c41нж կցաշուրթով, պատասխան կցաշուրթերով, ձեռքով կառավարվող, Dy250 Py 16: | ՀԲՄ | հատ | 551.00 | 11 | 6,061.00 |
| 2.18.10 | 42131120 | Սողնակ: 30c41нж կցաշուրթով, պատասխան կցաշուրթերով, ձեռքով կառավարվող, Dy200 Py 16: | ՀԲՄ | հատ | 349.00 | 10 | 3,490.00 |
| 2.18.11 | 42131120 | Սողնակ: 30c41нж կցաշուրթով, պատասխան կցաշուրթերով, ձեռքով կառավարվող, Dy150 Py 16: | ՀԲՄ | հատ | 232.00 | 25 | 5,800.00 |
| 2.18.12 | 42131120 | Սողնակ: 30c41нж կցաշուրթով, պատասխան կցաշուրթերով, ձեռքով կառավարվող, Dy100 Py 16: | ՀԲՄ | հատ | 125.00 | 30 | 3,750.00 |
| 2.18.13 | 42131120 | Սողնակ: 30c41нж կցաշուրթով, պատասխան կցաշուրթերով, ձեռքով կառավարվող, Dy80 Py 16: | ՀԲՄ | հատ | 94.00 | 25 | 2,350.00 |
| 2.18.14 | 42131120 | Սողնակ: 30c41нж կցաշուրթով, պատասխան կցաշուրթերով, ձեռքով կառավարվող Dy50; Py 16: | ՀԲՄ | հատ | 62.00 | 35 | 2,170.00 |
| 2.18.15 | 42131120 | Սողնակ: 30c41нж սեպածև ձուլածո, շարժական իլով, վերջույթները եռակցումով, Dy50; Py 16, անվտանգության դասը՝ 4 ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 62.00 | 7 | 434.00 |
| 2.18.16 | 42131120 | Սողնակ: 30c99нж պողպատե, սեպավոր, արտաշարժ իլով, կցաշուրթավոր, պատասխան կցաշուրթերով, ամրակման մանրամասներով, ձեռքով կառավարվող, PN 2,5ՄՊա, DN= 100մմ, քաշը՝ 95կգ, անվտանգության դասը՝ 4 ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 238.00 | 6 | 1,428.00 |
| 2.18.17 | 42131120 | Սողնակ: 30c99нж կցաշուրթով, պատասխան կցաշուրթերով, ձեռքով կառավարվող, Dy150 Py 25: | ՀԲՄ | հատ | 399.00 | 10 | 3,990.00 |
| 2.18.18 | 42131120 | Սողնակ: 30c99нж կցաշուրթով, պատասխան կցաշուրթերով, ձեռքով կառավարվող, Dy100 Py 25: | ՀԲՄ | հատ | 238.00 | 15 | 3,570.00 |
| 2.18.19 | 42131120 | Սողնակ: 30c99нж կցաշուրթով, պատասխան կցաշուրթերով, ձեռքով կառավարվող, Dy80 Py 25: | ՀԲՄ | հատ | 150.00 | 12 | 1,800.00 |
| 2.18.20 | 42131120 | Սողնակ: 30c99нж կցաշուրթով, պատասխան կցաշուրթերով, ձեռքով կառավարվող, Dy50 Py 25: | ՀԲՄ | հատ | 100.00 | 14 | 1,400.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.18.21 | 42131120 | Սողնակ: 30c999ռոպ պողպատյա, կցաշտրթով, պատասխան կցաշտրթերով, էլեկտրաշարժաբերով, անվտանգության դասը '4, ըստ НП-001-97, Дү200; Рү 25: | ՀԲՄ | հատ | 600.0 | 2 | 1,200.00 |
| 2.18.22 | 42131120 | Փական: 15c22ռոպ պողպատյա, կցաշտրթով, պատասխան կցաշտրթերով, անվտանգության դասը '4, ըստ НП-001-97, Дү200, Рү 40: | ՀԲՄ | հատ | 660.00 | 2 | 1,320.00 |
| 2.18.23 | 42131120 | Փական: 15c22ռոպ պողպատյա, կցաշտրթով, պատասխան կցաշտրթերով, Дү80 Рү 40: | ՀԲՄ | հատ | 172.00 | 12 | 2,064.00 |
| 2.18.24 | 42131120 | Փական: 15c22ռոպ պողպատյա, կցաշտրթով, պատասխան կցաշտրթերով, Дү50 Рү 40: | ՀԲՄ | հատ | 93.00 | 10 | 930.00 |
| 2.18.25 | 42131120 | Փական: 15c22ռոպ պողպատյա, կցաշտրթով, պատասխան կցաշտրթերով, Дү32 Рү 40: | ՀԲՄ | հատ | 66.00 | 36 | 2,376.00 |
| 2.18.26 | 42131120 | Փական: 19c216րհետադարձ, շրջադարձային, միասկավառականի Дү250 Рү 10: | ՀԲՄ | հատ | 95.00 | 4 | 380.00 |
| 2.18.27 | 42131120 | Փական: 19c166րհետադարձ, շրջադարձային, միասկավառականի Дү150 Рү 16: | ՀԲՄ | հատ | 417.00 | 6 | 2,502.00 |
| 2.18.28 | 42131120 | Փական: 15Б16р լատունե, կցորդիչով Дү15 Рү 16: | ՀԲՄ | հատ | 2.64 | 100 | 264.00 |
| 2.18.29 | 42131120 | Փական: 15Б16р լատունե, կցորդիչով Дү20 Рү 16: | ՀԲՄ | հատ | 3.24 | 100 | 324.00 |
| 2.18.30 | 42131120 | Փական: 15Б16р լատունե, կցորդիչով Дү25 Рү 16: | ՀԲՄ | հատ | 5.00 | 50 | 250.00 |
| 2.18.31 | 42131120 | Փական: 15Б16р լատունե, կցորդիչով Дү32 Рү 16: | ՀԲՄ | հատ | 6.60 | 30 | 198.00 |
| 2.18.32 | 42131120 | Փական: 15Б16р լատունե, կցորդիչով Дү40 Рү 16: | ՀԲՄ | հատ | 11.00 | 30 | 330.00 |
| 2.18.33 | 42131120 | Փական: 15Б16р լատունե, կցորդիչով Дү50 Рү 16: | ՀԲՄ | հատ | 13.90 | 20 | 278.00 |
| 2.18.34 | 42131120 | Սողնակ: 30c97ռոպ կցաշտրթերով, պատասխան կցաշտրթերով, ձեռքով կառավարվող, Дү 150, Рү 25, անվտանգության դասը '4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 399.00 | 5 | 1,995.00 |
| 2.18.35 | 42131120 | Սողնակ: 30c997ռոպ կցաշտրթերով, պատասխան կցաշտրթերով, էլեկտրական շարժաբերով, Дү 150, Рү 25, անվտանգության դասը '4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 1256.00 | 3 | 3,768.00 |
| 2.18.36 | 42131120 | Սողնակ: 3КП2-16 կցաշտրթերով, պատասխան կցաշտրթերով, ձեռքով կառավարվող, Дү 100, Рү 16, անվտանգության դասը '4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 132.00 | 1 | 132.00 |
| 2.18.37 | 42131120 | Սողնակ: 3КП2-40 կցաշտրթերով, պատասխան կցաշտրթերով, ձեռքով կառավարվող, Дү 80, Рү 40, անվտանգության դասը '4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 165.00 | 1 | 165.00 |
| 2.18.38 | 42131120 | Սողնակ: 3КП100-16A կցաշտրթերով, պատասխան կցաշտրթերով, էլեկտրական շարժաբերով Дү 100, Рү 16, անվտանգության դասը '4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 264.00 | 2 | 528.00 |
| 2.18.39 | 42131120 | Սողնակ: 3КПЭ-16 կցաշտրթերով, պատասխան կցաշտրթերով, էլեկտրական շարժաբերով Дү 150, Рү 16, անվտանգության դասը '4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 664.00 | 3 | 1,992.00 |
| 2.18.40 | 42131120 | Սողնակ: 3КПЭ-16 կցաշտրթերով, պատասխան կցաշտրթերով, էլեկտրական շարժաբերով Дү 100, Рү 16, անվտանգության դասը '4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 564.00 | 1 | 564.00 |
| 2.18.41 | 42131120 | Սողնակ: 3КПЭ-16 կցաշտրթերով, պատասխան կցաշտրթերով, էլեկտրական շարժաբերով Дү 80, Рү 16, անվտանգության դասը '4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 557.00 | 1 | 557.00 |
| 2.18.42 | 42131120 | Սողնակ: 3ЛПЭ2-150-40A կցաշտրթերով, պատասխան կցաշտրթերով, էլեկտրական շարժաբերով Дү 150, Рү 40, անվտանգության դասը '4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 1476.00 | 3 | 4,428.00 |
| 2.18.43 | 42131120 | Սողնակ: 30c976ռոպ կցաշտրթերով, պատասխան կցաշտրթերով, էլեկտրական շարժաբերով Дү 80 Рү 64, անվտանգության դասը '4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 703.00 | 2 | 1,406.00 |
| 2.18.44 | 42131120 | Սողնակ: 30c965ռոպ կցաշտրթերով, էլեկտրական շարժաբերով Дү 100 Рү 25, պատասխան կցաշտրթերով, անվտանգության դասը '4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 660.00 | 2 | 1,320.00 |
| 2.18.45 | 42131120 | Սողնակ: 30c965ռոպ կցաշտրթերով, պատասխան կցաշտրթերով, էլեկտրական շարժաբերով Дү 150 Рү 25, անվտանգության դասը '4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 1162.00 | 4 | 4,648.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.18.46 | 42131120 | Սողնակ: 30c941ռոժ կցաշտրթերով, պատասխան կցաշտրթերով, էլեկտրական շարժաբերով Կ 100 Ք 16,անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 568.00 | 4 | 2,272.00 |
| 2.18.47 | 42131120 | Սողնակ: 30c976ռոժ կցաշտրթերով, պատասխան կցաշտրթերով, էլեկտրական շարժաբերով Կ 150 Ք 64,անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 1607.0 | 1 | 1,607.00 |
| 2.18.48 | 42131120 | Ծորակ: 11Б6БК խցանային, անցումային, կոնական, կցորդիչային Կ 15 Ք 10: | ՀԲՄ | հատ | 2.80 | 80 | 224.00 |
| 2.18.49 | 42131120 | Ծորակ: 11Б6БК խցանային, անցումային, կոնական, կցորդիչային Կ 20 Ք 10: | ՀԲՄ | հատ | 3.20 | 70 | 224.00 |
| 2.18.50 | 42131120 | Ծորակ: 11Б6БК խցանային, անցումային, կոնական, կցորդիչային Կ 25 Ք 10: | ՀԲՄ | հատ | 5.60 | 60 | 336.00 |
| 2.18.51 | 42131120 | Ծորակ: 11Б6БК խցանային, անցումային, կոնական, կցորդիչային Կ 32 Ք 10: | ՀԲՄ | հատ | 9.70 | 20 | 194.00 |
| 2.18.52 | 42131120 | Փական: ППК-4, ապահովիչ, զսպանակավոր, Կ 50, Ք 16, աշխատանքային ճնշումը՝ 10կգո/սմ ² , աշխատանքային միջավայրը՝ ազոտ, գործարկման սահմանային ճնշումը՝ 11,5կգո/սմ ² , անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 255.00 | 1 | 255.00 |
| 2.18.53 | 42131120 | Փական: 17c11ռոժ ապահովիչ, Կ 25, Ք 16, աշխատանքային ճնշումը՝ 10կգո/սմ ² , աշխատանքային միջավայրը՝ ջրածին (H), գործարկման սահմանային ճնշումը՝ 11,5կգո/սմ ² , անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 293.00 | 5 | 1,465.00 |
| 2.18.54 | 42131120 | Կափույր: 17c22ռոժ 50 ապահովիչ, զսպանակավոր, կցաշտրթերով Կ 50, Ք 16, Ք=8կգո/սմ ² , ճնշման կարգաբերման սահմանը-8,12 կգո/սմ ² , РНО=9.2կգո/սմ ² , անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 172.00 | 1 | 172.00 |
| 2.18.55 | 42131120 | Կափույր: 16c13ռոժ կցաշտրթերով, հակադարձ Կ 200, Ք 40, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 343.20 | 2 | 686.40 |
| 2.18.56 | 42131120 | Փական փակիչ: 15к48776բ էլեկտրամագնիսական շարժաբերով և էլեկտրամագնիսական մոլակով (защелка), Կ=65 Ք=6կգո/սմ ² հաստատուն հոսանքով -220Վ, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 722.00 | 6 | 4,332.00 |
| 2.18.57 | 42131120 | Փական: 15ռոժ 65ռոժ, պատասխան կցաշտրթերով Կ 50, Ք 16: | ՀԲՄ | հատ | 165.00 | 10 | 1,650.00 |
| 2.18.58 | 42131120 | Փական: 15ռոժ 65ռոժ, պատասխան կցաշտրթերով Կ 80, Ք 16: | ՀԲՄ | հատ | 277.20 | 10 | 2,772.00 |
| 2.18.59 | 42131120 | Փական: 15ռոժ 65ռոժ, պատասխան կցաշտրթերով Կ 100, Ք 16: | ՀԲՄ | հատ | 356.40 | 10 | 3,564.00 |
| 2.18.60 | 42131120 | Փական: 15ч8բ Կ 20 Ք 10: | ՀԲՄ | հատ | 8.20 | 5 | 41.00 |
| 2.18.61 | 42131120 | Փական: SDV կամ համարժեք սարքավորում, քիմիական ագրեսիվ նյութերի համար, ձեռքով կարգավորման, երեսապատված, Կ 100, Ք 16, պատասխան կցաշտրթերով կամ համարժեք սարքավորում: | ՀԲՄ | հատ | 1718.00 | 54 | 92,772.00 |
| 2.18.62 | 42131120 | Փական: SDV կամ համարժեք սարքավորում, քիմիական ագրեսիվ նյութերի համար, ձեռքով կարգավորման, երեսապատված, Կ 150, Ք 16, պատասխան կցաշտրթերով կամ համարժեք սարքավորում: | ՀԲՄ | հատ | 3264.0 | 18 | 58,752.00 |
| 2.18.63 | 42131120 | Սողնակ: 30ռոժ 41с (3КЛ 2-16) Ք=16кrc/cm ² , Կ=150մմ սեպաձև ձուլածո սողնակ, շարժական իլով, վերջույթները եռակցումով, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97: | ՀԲՄ | հատ | 900.00 | 6 | 5,400.00 |
| 2.18.64 | 42131120 | Փական: 588-20-0 տեսակի, Կ 20, Ք 120, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97 | ՀԲՄ | հատ | 39.60 | 50 | 1,980.00 |
| 2.18.65 | 42131120 | Կափույր: 15c65ռոժ փակիչ DN15մմ, PN1,6ՄՊա, վերջույթները եռակցումով, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97 | ՀԲՄ | հատ | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 2.18.66 | 42131120 | Փակիչ կափույր: НГ 26524-080 АЭ-19 DN80մմ, PN9,2ՄՊա, վերջույթները եռակցումով, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97 | ՀԲՄ | հատ | 19776.0 | 1 | 19,776.00 |
| 2.18.67 | 42131120 | Հետադարձ փական: КПЛВ.494454.300-03 DN80մմ, PN11ՄՊա, վերջույթները եռակցումով, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97 | ՀԲՄ | հատ | 3600.0 | 2 | 7,200.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.18.68 | 42131120 | Կափույր փակիչ 15c65HЖ , DN25մմ, PN1,6 ՄՊա, վերջույթները եռակցումով, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97, աշխատանքային միջավայրը՝ ջուր, Pp=10կգու/սմ ² , tp=(20+40) ⁰ C, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը՝ ՄՄՄ3, ըստ ԳՕՍՍ 15150-69 | ԲՄ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 2.18.69 | 42131120 | Կափույր հակադարձ դարձկեն 19c76HЖ , DN50մմ, PN1,6 ՄՊա, վերջույթները եռակցումով, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97, աշխատանքային միջավայրը՝ ջուր, Pp=10կգու/սմ ² , tp=(20+40) ⁰ C, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը՝ ՄՄՄ3, ըստ ԳՕՍՍ 15150-69 | ԲՄ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 2.18.70 | 42131120 | Կափույր փակիչ 15c18n, Dy50, Py 25կցաշտրթավոր, միջա-վայրը՝ ջրածին, յուղ, Pp=8 կգու/սմ ² , Tp=50 ⁰ C,անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը՝ ՄՄՄ3 ըստ ԳՕՍՍ 15150-69: | ՀՄԱ | հատ | 100.0 | 8 | 800.00 |
| 2.19 | | Սողնակների, կափույրների, փականների, վենտիլների պահեստամասեր | ԳՀ | | | | 113,904.00 |
| 2.19.1 | 42131480 | Հենարան զսպանակավոր գնդիկավոր՝ Գծագիր А-14087 (Г33 և ГЦТ): | ԲՄ | | | | |
| 2.19.1.1 | 42131480 | Ափսեանձև զսպանակ: Գծ. №А14088, թերթ 22 նյութը՝ 60с2А, ТУ14-1-316-72: | ԲՄ | հատ | 50.0 | 36 | 1,800.00 |
| 2.19.1.2 | 42131480 | Գունը: IV-101,6H գծ. №А14088 Դիրք 6: | ԲՄ | հատ | 40.0 | 40 | 1,600.00 |
| 2.19.2 | 42131480 | Փական НГ 26524-050АЭ (№0085-87թ., №0051-95թ., №0052-95թ.) | ԲՄ | | | | |
| 2.19.2.1 | 42131480 | Միլֆոնային հավաքվածք НГ 26524-050АЭ: НГ 26524-050АЭ փականի համար: | ԲՄ | հատ | 7000.0 | 3 | 21,000.00 |
| 2.19.3 | 42131480 | Փական НГ 26524-032АЭ (№№0101,0117, 0121-95 թ) | ԲՄ | | | | |
| 2.19.3.1 | 42131480 | Միլֆոնային հավաքվածք: գծ. НГ 26524-032В | ԲՄ | հատ | 4800.0 | 3 | 14,400.00 |
| 2.19.4 | 42131480 | Փական НГ 26524-025АЭ (№№287, 286, 290-95թ) | ԲՄ | | | | |
| 2.19.4.1 | 42131480 | Միլֆոնային հավաքվածք: գծ. НГ 26524-010В: | ԲՄ | հատ | 4200.0 | 3 | 12,600.00 |
| 2.19.5 | 42131480 | Փական С26370-050 | ԲՄ | | | | |
| 2.19.5.1 | 42131480 | Միլֆոնային հավաքվածք: С26370-050В: | ԲՄ | հատ | 2000.0 | 3 | 6,000.00 |
| 2.19.5.2 | 42131480 | С26370-050 փականի իրանի բեղ: 2607.409115.502 | ԲՄ | հատ | 50.0 | 10 | 500.00 |
| 2.19.6 | 42131480 | Սարք դրոսեյային սիլֆոնային С96295-032 | ԲՄ | | | | |
| 2.19.6.1 | 42131480 | Միլֆոնային հավաքվածք: С96295-032В | ԲՄ | հատ | 3600.0 | 4 | 14,400.00 |
| 2.19.7 | 42131480 | Շոգեգնեռատորների մակարդակի կարգավորիչ "Fisher" HPT 10x6x5 1/4' | ԳՀ | | | | |
| 2.19.7.1 | 42131480 | Պարուրակաձև հյուսվածքով միջադիր 6, 20X6, 75X, 175: 13 В0 119 x 012 դիրք 43: | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.19.7.2 | 42131480 | Պարուրակաձև հյուսվածքով միջադիր 6, 44X7, 16X, 175: 13 В0 120 x 012 դիրք 44: | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.19.7.3 | 42131480 | Օղակ խցարար: 1D7518 F 0012 դիրք 41: | ԳՀ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 2.19.7.4 | 42131480 | Օղակ խցարար: 1U6768 F 0012 դիրք 42: | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.19.8 | 42131480 | Սողնակ 847-450-Э, 847-400-Э | ԳՀ | | | | |
| 2.19.8.1 | 42131480 | Ատամնավոր միջադիր: ПОГФ-Д-3.4-У-6-560x520x3,5 ТУ 5728-012-50187417-99: | ԳՀ | հատ | 147.6 | 20 | 2,952.00 |
| 2.19.9 | 42131480 | Ներթող կափույր ПВД Т-1616с Dy 400, Py 100 | ԳՀ | | | | |
| 2.19.9.1 | 42131480 | խցողակ : հիդրոշարժաբերի համար Գծ. 08.7386.004: | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.19.10 | 42131480 | Սողնակ 848-400-Э | ԳՀ | | | | |
| 2.19.10.1 | 42131480 | Ատամնավոր միջադիր: ПОГФ-Д-3.4-У-12-465x425x3,5 ТУ5728-012-50187417-99: | ԳՀ | հատ | 174.0 | 15 | 2,610.00 |
| 2.19.10.2 | 42131480 | Ափսեաբռնիչ ստորին: 848-400-7: | ԳՀ | հատ | 816.0 | 4 | 3,264.00 |
| 2.19.11 | 42131480 | Սողնակ 1080-400-Э | ԳՀ | | | | |
| 2.19.11.1 | 42131480 | Ատամնավոր միջադիր: ПОГФ-Д-3.4-У-12,5-530x490x3,5 ТУ 5728-012-50187417-99: | ԳՀ | հատ | 178.8 | 3 | 536.40 |
| 2.19.11.2 | 42131480 | Զսպանակ: Գծ. 880-325-8 А: | ԳՀ | հատ | 354.6 | 6 | 2,127.60 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.19.12 | 42131480 | Սողնակ 30c913 нж Ду 100, Ру 25 | ԲՄ | | | | |
| 2.19.12.1 | 42131480 | Կորթ: պողպատյա: | ԲՄ | հատ | 100.0 | 12 | 1,200.00 |
| 2.19.13 | 42131480 | Վենտիլ 838-65-Э(0) 21 426 ВП-11;12; П-4;5 | ԲՄ | | | | |
| 2.19.13.1 | 42131480 | Կորթ: № 1054-50-7 L=300մ | ԲՄ | հատ | 100.0 | 30 | 3,000.00 |
| 2.19.14 | 42131480 | Դարձկեն սկավառակային փականակ 32c908p MA 99016-2000-03 | ԲՄ | | | | |
| 2.19.14.1 | 42131480 | Վռան պարուրակային: БрАЖМц 10-3-1,5 Գծ. №0707.403253.306 ԳՕՍՍ 493: | ԲՄ | հատ | 50.0 | 20 | 1,000.00 |
| 2.19.14.2 | 42131480 | Օղակ խցարար: Գծագ.№ 0707.403781.761 Քուղ շ փ 50 ԳՕՍՍ 6467": | ԲՄ | հատ | 94.0 | 20 | 1,880.00 |
| 2.19.14.3 | 42131480 | Լծակ ռեդուկտորի: 06-19.00.00: | ԲՄ | հատ | 300.0 | 4 | 1,200.00 |
| 2.19.15 | 42131480 | Ինպուլսային կափույր 9 ата ИК 0030.061-0-01 գործ. № 146-96; №147-96 | ԲՄ | | | | |
| 2.19.15.1 | 42131480 | Ափսե: պողպատյա: | ԲՄ | հատ | 48.0 | 8 | 384.00 |
| 2.19.15.2 | 42131480 | Թամբ: պողպատյա: | ԲՄ | հատ | 60.0 | 8 | 480.00 |
| 2.19.16 | 42131480 | Փականների ռեդուկտորներ Ду200x400 | ԲՄ | | | | |
| 2.19.16.1 | 42131480 | Կցորդիչ: Պլաստմասե 3 մասից: | ԲՄ | հատ | 5.0 | 200 | 1,000.00 |
| 2.19.17 | 42131480 | Սողնակ 30c972нж, գծագիր 3329-02, Ду400, Ру25 | ԲՄ | | | | |
| 2.19.17.1 | 42131480 | Իլ: Գծ. 3329,12: | ԲՄ | հատ | 720.0 | 10 | 7,200.00 |
| 2.19.17.2 | 42131480 | Սկավառակ: Գծ.3329.2СБ: (րակազմ) | ԲՄ | հատ | 250.0 | 20 | 5,000.00 |
| 2.19.17.3 | 42131480 | Բռնակ ստորին: Գծ.3329,6: | ԲՄ | հատ | 5.0 | 40 | 200.00 |
| 2.19.17.4 | 42131480 | Բռնակ վերին:Գծ.3329,11: | ԲՄ | հատ | 6.0 | 20 | 120.00 |
| 2.19.17.5 | 42131480 | Հեղույս հողավոր: Գծ.3329,18: | ԲՄ | հատ | 2.5 | 100 | 250.00 |
| 2.19.17.6 | 42131480 | Գոտեկապ: Գծ.3329.10: | ԲՄ | հատ | 200.0 | 30 | 6,000.00 |
| 2.19.17.7 | 42131480 | Բրոնզե վռան: БрА9ЖЗЛ գծ. 3330.32.1.2: | ԲՄ | հատ | 5.0 | 60 | 300.00 |
| 2.19.17.8 | 42131480 | Կրնկակալ: Գծ.3329,8: | ԲՄ | հատ | 15.0 | 20 | 300.00 |
| 2.19.17.9 | 42131480 | Սնկիկ: Գծ.3329,9: | ԲՄ | հատ | 30.0 | 20 | 600.00 |
| 2.19.18 | 42131480 | Մակարդակի կարգավորիչ СПП II աստիճանի Ду 80 գնդավոր կափույր Т4 ДВ 03 ДАА 03G | ԳՀ | | | | |
| 2.19.18.1 | 42131480 | Հետին խցվածք: դիրք 130 code 230423: | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.19.18.2 | 42131480 | Միջադիր: դիրք 65: | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.19.19 | 42131480 | Մակարդակի կարգավորիչ ПВД-7, 8 Ду 100 գնդավոր կափույր Т4 ДЕ 04 ДАА 02 | ԳՀ | հատ | | | 0.00 |
| 2.19.19.1 | 42131480 | Խցուկային խցվածք դիրք 69 code 251814 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.19.19.2 | 42131480 | Հետին խցվածք դիրք 130 code 230422 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.19.19.3 | 42131480 | Միջադիր դիրք 65 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.19.20 | 42131480 | Մակարդակի կարգավորիչ ПВД – 6 Ду150 գնդավոր կափույր Т4 ДЕ 06 ДАА 02 | ԳՀ | հատ | | | 0.00 |
| 2.19.20.1 | 42131480 | Հետին խցվածք դիրք 130 code 230423 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.19.20.2 | 42131480 | Միջադիր դիրք 65 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.20 | | Օդափոխման համակարգի սարքավորումներ և պահեստամասեր | ԳՀ | | | | 25,292.00 |
| 2.20.1 | 39721310 | Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր): КСК-4-9Մակերեսը՝ 25 մ ² Չափսերը՝ 900x750x200 մմ: | ԳՀ | հատ | 210.0 | 1 | 210.00 |
| 2.20.2 | 39721310 | Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր): КСК 3-11: | ԳՀ | հատ | 420.0 | 28 | 11,760.00 |
| 2.20.3 | 39721310 | Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր): КСК 3-12: | ԳՀ | հատ | 612.0 | 8 | 4,896.00 |
| 2.20.4 | 39721310 | Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր): КСК 3-9: | ԳՀ | հատ | 147.0 | 2 | 294.00 |
| 2.20.5 | 42511123 | Ժանանիվ: 12 ВФ М2: | ԳՀ | հատ | 97.5 | 24 | 2,340.00 |
| 2.20.6 | 42511123 | Ժանանիվ: 23 ВФ М2: | ԳՀ | հատ | 54.0 | 8 | 432.00 |
| 2.20.7 | 39714110 | Օդամղիչ քարշիչ, տանիքի: КЦ 3-90 կամ համարժեքը, Էլ. շարժիչի տիպը՝ ԱՕՒ-32-6 կամ համարժեքը՝ ԱԻԴ- 90 L6; հզորություն՝ 2,2 կվտ/ժամ: | ԳՀ | հատ | 650.0 | 8 | 5,200.00 |
| 2.20.8 | 39714210 | Օդորակիչի կոմպրեսոր: Սառեցման հզորությունը - 9000 BTU/h: | ԳՀ | հատ | 160.0 | 1 | 160.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.21 | | Մանոմետրեր | ԳՀ | | | | 4,116.60 |
| 2.21.1 | 38421180 | Մանոմետր: МТП 160-1М (կամ համարժեքը), չափման ընդգրկույթը՝ 0÷16կգու/սմ ² , ճշտության կարգը՝ 1,5, միացման պարուրակը -М | ԳՀ | հատ | 12.008 | 15 | 180.12 |
| 2.21.2 | 38421180 | Էլեկտրակոնտակտային մանոմետր: ЭКМ (В) Վակուումետր, 220 (110)Վ, Փ=160մմ; Ճշգրտության կարգը՝ 1,5; Շառավղային խողովակապտուկ; Չափման սահմանը՝ -1÷0 ÷0,6 կգու/սմ ² : | ԳՀ | հատ | 30.765 | 2 | 61.53 |
| 2.21.3 | 38421180 | Էլեկտրակոնտակտային մանոմետր: ЭКМ (В), Վակուումետր, 220 (110)Վ, Փ=160մմ; Ճշգրտության կարգը՝ 1,5; Շառավղային խողովակապտուկ; Չափման սահմանը՝ -1÷0 ÷+1,5 կգու/սմ ² : | ԳՀ | հատ | 30.765 | 2 | 61.53 |
| 2.21.4 | 38421180 | Էլեկտրակոնտակտային մանոմետր: ЭКМ (В) Վակուումետր, 220 (110)Վ, Փ=160մմ; Ճշգրտության կարգը՝ 1,5; Շառավղային խողովակապտուկ; Չափման սահմանը՝ -1÷0 ÷+5 կգու/սմ ² : | ԳՀ | հատ | 30.765 | 2 | 61.53 |
| 2.21.5 | 38421180 | Էլեկտրական դիՖ. մանոմետր МЭД-22364 կամ համարժեքը: ΔP=160կՊա; Չափվող միջավայրի տեսակը՝ գազ կամ հեղուկ, ճշտության դասը՝ 1.5; Ելքային ազդանշանը՝ փոխադարձ ինդուկտիվության փոփոխությամբ - 0-10 մԴ; Ժամանակ ելքային ազդանշանը ստանալու համար՝ 1վ ոչ ուշ; Սարքի դիֆերենցիալ-տրանսֆորմատորի փոխակերպիչի առաջնային փաթույթի փոփոխական հոսանքի սնուցումը՝ 125-18,75+12,5 մԱ, Հաճախությունը՝ 50Հց: | ԳՀ | հատ | 121.055 | 2 | 242.11 |
| 2.21.6 | 38421180 | Մանեմետր վահանային: МПЗ-УУ2 կամ համարժեքը 0÷6կգու/սմ ² , ճշտության դասը՝ 1.5, թրթռման միջակայքը՝ 5-10ԳՀց 0.1մմ ամպլիտուդայով; ճակատային խողովակապտուկը հետին կցաշրջված (Торцевый штуцер с задним фланцем), թրթռամարիչով(демпфер), նախատեսված ատոմակայանների համար: | ԳՀ | հատ | 19.350 | 1 | 19.35 |
| 2.21.7 | 38421180 | Մանեմետր վահանային: МПЗ-УУ2 կամ համարժեքը 0-10 կգու/սմ ² , ճշտության դասը՝ 1.5, թրթռման միջակայքը՝ 5-10ԳՀց 0.1մմ ամպլիտուդայով; ճակատային խողովակապտուկը հետին կցաշրջված (Торцевый штуцер с задним фланцем), թրթռամարիչով(демпфер), նախատեսված ատոմակայանների համար: | ԳՀ | հատ | 19.350 | 1 | 19.35 |
| 2.21.8 | 38421180 | Դիֆմանոմետր: ДМ-3583М ΔP=0՛1 կգու/սմ ² : | ԳՀ | հատ | 180.0 | 0 | 0.00 |
| 2.21.9 | 38421180 | Դիֆմանոմետր: ДМ-3583М ΔP=63կՊա: | ԳՀ | հատ | 180.0 | 0 | 0.00 |
| 2.21.10 | 38421180 | Դիֆմանոմետր: ДМ-3583М ΔP=40կՊա: | ԳՀ | հատ | 180.0 | 0 | 0.00 |
| 2.21.11 | 38421180 | Դիֆմանոմետր: ДМ-3583М ΔP=160կՊա: | ԳՀ | հատ | 180.0 | 0 | 0.00 |
| 2.21.12 | 38421180 | Օրինակելի մանոմետր: Փ=250մմ, Ճշգրտության կարգը՝ 0,15; 1 բաժանարար գծիկի չափը 2,5 (0÷400); Չափման սահմանը՝ 1 կգու/սմ ² : | ԳՀ | հատ | 564.0 | 1 | 564.00 |
| 2.21.13 | 38421180 | Դիֆմանոմետր: ДСП-160М1 (կամ համարժեքը), չափման առավելագույն սահմանը՝ ΔP=40 կՊա; չափման սահմանը՝ 0÷8մ/ժամ: | ԳՀ | հատ | 204.0 | 3 | 612.00 |
| 2.21.14 | 38421180 | Մանոմետր: МТП-160 (կամ համարժեքը); Փ=160մմ Ճշգրտության կարգը՝ 1,5; Շառավղային խողովակապտուկ (Радиальный штуцер), պտուտակ М20Կ1.5; Չափման սահմանը՝ 0-0,6 կգու/սմ ² : | ԳՀ | հատ | 12.008 | 10 | 120.08 |
| 2.21.15 | 38421180 | Մանոմետր: МВТП-160 (կամ համարժեքը); Փ=160մմ Ճշգրտության կարգը՝ 1,5; Շառավղային խողովակապտուկ (Радиальный штуцер), պտուտակ М20Կ1.5; Չափման սահմանը՝ -1÷0÷1,5 կգու/սմ ² : | ԳՀ | հատ | 12.008 | 10 | 120.08 |
| 2.21.16 | 38421180 | Մանոմետր: МВТП-160 (կամ համարժեքը); Փ=160մմ Ճշգրտության կարգը՝ 1,5; Շառավղային խողովակապտուկ (Радиальный штуцер), պտուտակ М20Կ1.5; Չափման սահմանը՝ -1÷0÷3 կգու/սմ ² : | ԳՀ | հատ | 12.008 | 10 | 120.08 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.21.17 | 38421180 | Մանոմետր: МТП-160 (կամ համարժեքը); Փ=160մմ Ճշգրտության կարգը 1,5; շառավղային խողովակապտուկ (Радиальный штуцер), պտուտակ М20Ч1.5; Չափման սահմանը՝ 0÷1,6 կգու/սմ2: | ԳՀ | հատ | 12.008 | 10 | 120.08 |
| 2.21.18 | 38421180 | Մանոմետր: МТП-160 (կամ համարժեքը); Փ=160մմ Ճշգրտության կարգը 1,5; շառավղային խողովակապտուկ (Радиальный штуцер), պտուտակ М20Ч1.5; Չափման սահմանը՝ 0÷2,5 կգու/սմ2: | ԳՀ | հատ | 12.008 | 10 | 120.08 |
| 2.21.19 | 38421180 | Մանոմետր: МТП-160 (կամ համարժեքը); Փ=160մմ Ճշգրտության կարգը 1,5; շառավղային խողովակապտուկ (Радиальный штуцер), պտուտակ М20Ч1.5; Չափման սահմանը՝ 0÷4 կգու/սմ2: | ԳՀ | հատ | 12.008 | 10 | 120.08 |
| 2.21.20 | 38421180 | Մանոմետր: МТП-160 (կամ համարժեքը); Փ=160մմ Ճշգրտության կարգը 1,5; շառավղային խողովակապտուկ (Радиальный штуцер), պտուտակ М20Ч1.5; Չափման սահմանը՝ 0÷6 կգու/սմ2: | ԳՀ | հատ | 12.008 | 10 | 120.08 |
| 2.21.21 | 38421180 | Մանոմետր: МТП-160 (կամ համարժեքը); Փ=160մմ Ճշգրտության կարգը 1,5; շառավղային խողովակապտուկ (Радиальный штуцер), պտուտակ М20Ч1.5; Չափման սահմանը՝ 0÷10 կգու/սմ2: | ԳՀ | հատ | 12.008 | 10 | 120.08 |
| 2.21.22 | 38421180 | Մանոմետր: МТП-160 (կամ համարժեքը); Փ=160մմ Ճշգրտության կարգը 1,5; շառավղային խողովակապտուկ (Радиальный штуцер), պտուտակ М20Ч1.5; Չափման սահմանը՝ 0÷16 կգու/սմ2: | ԳՀ | հատ | 12.008 | 10 | 120.08 |
| 2.21.23 | 38421180 | Մանոմետր: МТП-160 (կամ համարժեքը); Փ=160մմ Ճշգրտության կարգը 1,5; շառավղային խողովակապտուկ (Радиальный штуцер), պտուտակ М20Ч1.5; Չափման սահմանը՝ 0÷25 կգու/սմ2: | ԳՀ | հատ | 12.008 | 10 | 120.08 |
| 2.21.24 | 38421180 | Մանոմետր: МТП-160 (կամ համարժեքը); Փ=160մմ Ճշգրտության կարգը 1,5; շառավղային խողովակապտուկ (Радиальный штуцер), պտուտակ М20Ч1.5; Չափման սահմանը; 0÷40 կգու/սմ2: | ԳՀ | հատ | 12.008 | 10 | 120.08 |
| 2.21.25 | 38421180 | Մանոմետր: МТП-160 (կամ համարժեքը); Փ=160մմ Ճշգրտության կարգը 1,5; շառավղային խողովակապտուկ (Радиальный штуцер), պտուտակ М20Ч1.5; Չափման սահմանը; 0÷60 կգու/սմ2: | ԳՀ | հատ | 12.008 | 10 | 120.08 |
| 2.21.26 | 38421180 | Մանոմետր: МТП-160 (կամ համարժեքը); Փ=160մմ Ճշգրտության կարգը 1,5; շառավղային խողովակապտուկ (Радиальный штуцер), պտուտակ М20Ч1.5; Չափման սահմանը՝ 0÷100 կգու/սմ2: | ԳՀ | հատ | 12.008 | 10 | 120.08 |
| 2.21.27 | 38421180 | Մանոմետր: МТП-160 (կամ համարժեքը); Փ=160մմ Ճշգրտության կարգը 1,5; շառավղային խողովակապտուկ (Радиальный штуцер), պտուտակ М20Ч1.5; Չափման սահմանը՝ 0÷160 կգու/սմ2: | ԳՀ | հատ | 12.008 | 10 | 120.08 |
| 2.21.28 | 38421180 | Մանոմետր: МТП-160 (կամ համարժեքը); Փ=160մմ Ճշգրտության կարգը 1,5; շառավղային խողովակապտուկ (Радиальный штуцер), պտուտակ М20Ч1.5; Չափման սահմանը՝ 0÷250 կգու/սմ2: | ԳՀ | հատ | 12.008 | 10 | 120.08 |
| 2.21.29 | 38421180 | Մանոմետր: МТП-160 (կամ համարժեքը); Փ=160մմ Ճշգրտության կարգը 1,5; շառավղային խողովակապտուկ (Радиальный штуцер), պտուտակ М20Ч1.5; Չափման սահմանը՝ 0÷400 կգու/սմ2: | ԳՀ | հատ | 12.008 | 10 | 120.08 |
| 2.21.30 | 38421180 | Մանոմետր: ДВ 2005Cr Տիրույթը (-1 ÷ 0): | ԳՀ | հատ | 30.76 | 5 | 153.80 |
| 2.21.31 | 38421180 | Մանոմետր ճնշման էտալոնային: 160մմ տրամագծով, մետաղյա պատյանով, չափման միջակայքը՝ 0÷4,0 կգու/սմ ² , ճշգրտության դասը՝ 0,4%, 250 մաննաչափ, պարուրակային միացումը 20x1,5; | ԳՀ | հատ | 110.0 | 1 | 110.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.21.32 | 38421180 | Մանոմետր ճնշման էտալոնային: 160մմ տրամագծով, մետաղյա պատյանով, չափման միջակայքը՝ 0÷1,6 կգո/սմ ² , ճշգրտության դասը՝ 0,4%, 250 մասնաչափ, պարուրակային միացումը 20x1,5: | ԳՀ | հատ | 110.0 | 1 | 110.00 |
| 2.22 | | Տվյալներ | ԳՀ | | | | 40,479.08 |
| 2.22.1 | 35121290 | Ճնշման տվիչ СДВ-И-10.0-6.0-4.0կգո/սմ ² -М-4-20մԱ-Д3322-0605-3-К00: | ԳՀ | հատ | 198.0 | 3 | 594.00 |
| 2.22.2 | 35121290 | Ճնշման տվիչ СДВ-И-25-16-10կգո/սմ ² -М-4-20մԱ-Д3322-0605-3-К00: | ԳՀ | հատ | 90.0 | 2 | 180.00 |
| 2.22.3 | 35121290 | Ճնշման տվիչ СДВ-И-2,5-1,6-1,0կգո/սմ ² -М-4-20մԱ-Д3322-0605-3-К00: | ԳՀ | հատ | 90.0 | 2 | 180.00 |
| 2.22.4 | 35121290 | Ճնշման տվիչ СДВ-И-250-160-100 կգո/սմ ² -М-4-20մԱ-Д3322-0605-3-К00: | ԳՀ | հատ | 90.0 | 2 | 180.00 |
| 2.22.5 | 35121290 | Տվիչ Սելսիոսե Д-404 շրջանառու ջրի փականների (ՅԱ) համար: | ԳՀ | հատ | 210.0 | 5 | 1,050.00 |
| 2.22.6 | 35121290 | Տվիչ Ջերմափոխակերպիչ դիմադրության, պլատինե, երկէլմենտ, տրամաչափում՝ Գр21 (Градуировка Гр21, դիմադրությունը 0°C կազմում է 46 Օհմ), l=120մմ, d=8մմ, անշարժ հարմարեցումով Մ20x1,5 (не подвижный штыцер М20x1,5), հպակային գլխիկներով (клеммной головкой) 2 մալուխային մուտքերի հետ, 3 լարանի միացման սխեմայով, թողունակության դասը՝ Ա կամ В (класс допуска А или В): | ԳՀ | հատ | 900.0 | 2 | 1,800.00 |
| 2.22.7 | 35121290 | Հիդրոստատիկ ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДГտեսակը -535 Չափման առավելագույն սահմանը՝ 100 կՊա; Ելքային ազդանշանը՝ 4-20մԱ; Սնուցման լարումը՝ 12-36Վ: | ԳՀ | հատ | 540.672 | 1 | 540.67 |
| 2.22.8 | 35121290 | Հավելորդային և վակուումային ճնշման տվիչ АИР-20А/М2- ДИВ: տեսակը – 305, Չափման առավելագույն սահմանը՝ 2,5կՊա; Ելքային ազդանշանը՝ 4-20 մԱ; Սնուցման լարումը՝ 12-36Վ: | ԳՀ | հատ | 684.39 | 1 | 684.39 |
| 2.22.9 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир 22М-ДД-2436- АС-02-УХЛ3.1(+5,+80) - 0,25/16КРа-50Н1-Р: СК-К1/4-К3: ТУ 25-2472.0049-89 | ԳՀ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 2.22.10 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир 22М-ДД-2440- АС-02-УХЛ3.1(+5,+80)- 0,25/16КРа-05- Н1-Р: ТУ 25-2472.0049-89: Օч 5мА 36В: | ԳՀ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 2.22.11 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир 22М-ДД-2440- АС-02-УХЛ3.1(+5,+80)- 0,25/100КРа-05-Н1-Р: ТУ 25-2472.0049-89: Օч 5мА 36В: | ԳՀ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 2.22.12 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир 22М-ДД-2430- АС-02-УХЛ3.1(+5,+80)- 0,25/10КРа-05- Н1-Р: ТУ 25-2472.0049-89: Օч 5мА 36В: | ԳՀ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 2.22.13 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир 22М-ДД-2430- АС-02-УХЛ3.1(+5,+80)- 0,25/16КРа-05- Н1-Р: ТУ 25-2472.0049-89: Օч 5мА 36В: | ԳՀ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 2.22.14 | 35121290 | Сапфир 22М-ДД-2430- АС-02-УХЛ3.1(+5,+80)-0,25/25КРа-05- Н1-Р: ТУ 25-2472.0049-89: Օч 5мА 36В: | ԳՀ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 2.22.15 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА ДИ/ЗНУ/2171/МП3/11V/УХЛ3.1 (-25.+80) /050/60 կգո/սմ ² /25/42/М20/ШР22: | ԳՀ | հատ | 436.59 | 1 | 436.59 |
| 2.22.16 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА ДД/ЗНУ/2440/МП3/11V/УХЛ3.1 (-25.+80) /050/1 կգո/սմ ² /25/42/М20/Вуст/ШР22: | ԳՀ | հատ | 838.02 | 1 | 838.02 |
| 2.22.17 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА ДИ/ЗНУ/2171/МП3/11V/УХЛ3.1 (-25.+80) /050/100 կգո/սմ ² /25/42/М20/ШР22: | ԳՀ | հատ | 436.59 | 1 | 436.59 |
| 2.22.18 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА ДД/ЗНУ/2450/МП3/11V/УХЛ3.1 (-25.+80) /050/10 կգո/սմ ² /25/42/М20/Вуст/ШР22: | ԳՀ | հատ | 902.922 | 1 | 902.92 |
| 2.22.19 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА ДД/ЗНУ/2151/МП3/11V/УХЛ3.1 (-25.+80) /050/0,4 կգո/սմ ² /25/24/Вуст/ШР22: | ԳՀ | հատ | 838.02 | 1 | 838.02 |
| 2.22.20 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА ДД/ЗНУ/2151/МП3/11V/УХЛ3.1 (-25.+80): /050/1 կգո/սմ ² /25/42/Вуст/ШР22: | ԳՀ | հատ | 838.02 | 1 | 838.02 |
| 2.22.21 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА ДИ/ЗН/2140М/МП1/11V/УХЛ3.1 (-25...+80) /050/ 160կՊա/-/05/ШР22/ГП, ճշտության դասը՝ 0,5, 36Վ հաստատուն հոսանք, ելքային ազդանշանը՝ 0÷5մԱ, չափման վերին սահմանը՝ 160 կՊա, ատոմակայանների համար նախատեսված: | ԳՀ | հատ | 459.5 | 3 | 1,378.50 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.22.22 | 35121290 | Ճմշման տվիչ Санфир-22ЕМА ДД/3Н/2430/МП3/02V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/ 6,3կՊա/25/50/Вуст (С30)/ШР22/ГП, ճշտության դասը՝0,5, 36վ հաստատուն լարում, ելքային ազդանշանը՝ 5÷0մԱ, չափման վերին սահմանը՝ 6,3 կՊա, ատոմակայանների համար նախատեսված: | ԳՀ | հատ | 838.02 | 5 | 4,190.10 |
| 2.22.23 | 35121290 | Ճմշման տվիչ Санфир-22ЕМА ДД/3Н/2430/МП3/02V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/ 10կՊա/25/50/Вуст(С30)/ШР22/ГП, ճշտության դասը՝0,5, 36վ հաստատուն լարում, ելքային ազդանշանը՝ 0÷5մԱ, չափման վերին սահմանը՝ 10 կՊա, ատոմակայանների համար նախատեսված: | ԳՀ | հատ | 838.02 | 2 | 1,676.04 |
| 2.22.24 | 35121290 | Ճմշման տվիչ Санфир-22ЕМА ДД/3Н/2430/МП3/02V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/ 16կՊա/25/50/Вуст(С30)/ШР22/ГП, ճշտության դասը՝0,5, 36վ հաստատուն լարում, ելքային ազդանշանը՝ 5÷0մԱ, չափման վերին սահմանը՝ 16 կՊա, ատոմակայանների համար նախատեսված: | ԳՀ | հատ | 838.02 | 2 | 1,676.04 |
| 2.22.25 | 35121290 | Ճմշման տվիչ Санфир-22ЕМА ДИ/3Н/2140/МП3/02V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/ 25կՊա/25/50/Вуст(С30)/ШР22/ГП, ճշտության դասը՝0,5, 36վ հաստատուն լարում, ելքային ազդանշանը՝ 0÷5 մԱ, չափման վերին սահմանը՝ 25 կՊա, ատոմակայանների համար նախատեսված: | ԳՀ | հատ | 729.9 | 2 | 1,459.80 |
| 2.22.26 | 35121290 | Ճմշման տվիչ Санфир-22ЕМА ДД/3Н/2430/МП3/02V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/ 160կՊա/25/50/Вуст(С30)/ШР22/ГП, ճշտության դասը՝0,5, 36վ հաստատուն լարում, ելքային ազդանշանը՝ 5÷0 մԱ, չափման վերին սահմանը՝ 160կՊա, ատոմակայանների համար նախատեսված: | ԳՀ | հատ | 838.02 | 2 | 1,676.04 |
| 2.22.27 | 35121290 | Ճմշման տվիչ Санфир-22ЕМА ДД/3Н/2420/МП3/02V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/ 1(±0,5) կՊա/4/42/Вуст/ШР22/360П/ГП, ճշտության դասը՝0,5, 24վ, ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ, չափման վերին սահմանը՝ 1 (±0,5)կՊա, ատոմակայանների համար նախատեսված: | ԳՀ | հատ | 844.8 | 8 | 6,758.40 |
| 2.22.28 | 35121290 | Ճմշման տվիչ Санфир-22ЕМА ДД/3Н/2430/МП3/02V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/5 կՊա/4/42/Вуст/ШР22/360П/ГП, ճշտության դասը՝0,5, 24վ, ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ, չափման վերին սահմանը՝ 5կՊա, ատոմակայանների համար նախատեսված: | ԳՀ | հատ | 838.02 | 2 | 1,676.04 |
| 2.22.29 | 35121290 | Ճմշման տվիչ Санфир-22ЕМА ДД/3Н/2440/МП3/02V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/25 կՊա/4/42/Вуст/ШР22/360П/ГП, ճշտության դասը՝0,5, 24վ, ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ, չափման վերին սահմանը՝ 25 կՊա, ատոմակայանների համար նախատեսված: | ԳՀ | հատ | 838.02 | 2 | 1,676.04 |
| 2.22.30 | 35121290 | Ճմշման տվիչ Санфир-22ЕМА ДД/3Н/2440/МП3/02V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/250 կՊա/4/42/Вуст/ШР22/360П/ГП, ճշտության դասը՝0,5, 24վ, ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ, չափման վերին սահմանը՝ 250 կՊա, ատոմակայանների համար նախատեսված: | ԳՀ | հատ | 838.02 | 1 | 838.02 |
| 2.22.31 | 35121290 | Բլոկ արգելափակող փականների Элемер-БК/С/3/0/АС/3Н/02/Р5/Д/М20/СІԿնշման փոխակերպիչին իմպուլսային զծերի միացման համար, փականների քանակը՝ 3; իրանը՝ 12X18H10T: | ԳՀ | հատ | 778.6 | 8 | 6,228.48 |
| 2.22.32 | 35121290 | Ճմշման տվիչ Санфир 22ЕМА ДИ/3Н/2140М/МП1/11V/УХЛ3.1 (-25...+80) /050/ 160կՊա/-/42/ШР22/ГП, ճշտության դասը՝ 0,5, 24վ հաստատուն հոսանք, ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ, չափման վերին սահմանը՝ 160 կՊա, ատոմակայանների համար նախատեսված: | ԳՀ | հատ | 873.18 | 2 | 1,746.36 |
| 2.23 | | Լարորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր | | | | | 278,324.40 |
| 2.23.1 | 38421290 | Ռոտամետր РМ-А-0,063 ГУ3 կամ համարժեքը, օդով վերահսկվող ծախսվող գազի միջակայքը՝ 5÷15կգու/սմ ² ; աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ ավել քան 6,3 կգու/սմ ² ; մետաղը՝ անոդավորված դյուրալյումինե էբոնիտ ԳОУS2748-77; չափսերը՝ 160x35x40մմ; քաշը՝ ոչ ավել քան 0,3 կգ: | ՀԲՄ | հատ | 52.4 | 8 | 419.20 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.23.2 | 38421160 | Չափիչ-կարգավորիչ IPT 5922A-MB/3HY/B/t0550/-/360П/ГПկամ համարժեքը, ներկառուցված սնման աղբյուր՝ DC-24B;ցանցային լարում՝ AC 220B;էլքային ուղի- 1; էլքային ազդանշանը՝ 4-20մԱ, 4 նախադրվածք, 4 ռելե, ատոմակայանների համար նախատեսված: | ՀԲՄ | հատ | 729.0 | 6 | 4,374.00 |
| 2.23.3 | 38421160 | Թվային չափիչ սարք RLC UT-612 տեսակի կամ համարժեքը; Ինդուկտիվություն՝ (L) 0.001 մկՀն - 20000 Հն ճշտություն՝ (0.5%+5) Ունակություն՝ (C) 0,01 պՖ - 20 000 մկՖ; ճշտություն՝ (0.5%+5); Դիմադրություն՝ ® 0,001 օհմ - 200 մօհմ; ճշտություն՝ (0.3%+5): | ԲՄ | հատ | 83.0 | 2 | 166.00 |
| 2.23.4 | 38341130 | Երկբևեռ լարման ցուցիչ МИН-1 կամ համարժեքը: | ՀԲՄ | հատ | 12.5 | 20 | 250.00 |
| 2.23.5 | 38341130 | Երկբևեռ լարման ցուցիչ ЭЛИН-1 СЗ 1Ձ400Վ: | ՀԲՄ | հատ | 16.5 | 10 | 165.00 |
| 2.23.6 | 38341130 | Երկբևեռ լարման չափիչ ЭИ-9000 լարման սահմանման միջակայքը՝ 5041000Վ, հոսանքի առավելագույն արժեքը՝ 10Ա, միացման հաղորդալարի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1մ, վերջույթների երկարությունը՝ 0,02մ: | ՀԲՄ | հատ | 1.7 | 5 | 8.50 |
| 2.23.7 | 38341130 | Լարման ցուցիչ YBH-10: | ՀԲՄ | հատ | 8.0 | 10 | 80.00 |
| 2.23.8 | 38341130 | Լարման ցուցիչ YBH-110: | ՀԲՄ | հատ | 12.0 | 3 | 36.00 |
| 2.23.9 | 38341130 | Լարման ցուցիչ YBH-220: | ՀԲՄ | հատ | 18.3 | 3 | 54.90 |
| 2.23.10 | 38341130 | Աքցան էլ.չափիչ MS2138, թվային, նախատեսված՝ հաստատուն, փոփոխական հոսանքների և լարումների չափման, U=4Վ-400Վ, I=0.01Ա-1000Ա, R=400օհմ-40Մօհմ, մաքսիմում չափվող տրամագիծը " =42մմ, կամ համարժեքը: | ԲՄ | հատ | 38.8 | 1 | 38.80 |
| 2.23.11 | 38341130 | Ինդիկատոր ПИН 920Мկամ համարժեքը, երկբևեռ | ՀԲՄ | հատ | 2.4 | 1 | 2.40 |
| 2.23.12 | 38341130 | Ինդիկատոր էլեկտրական մեքենաների փաթույթների թերությունները հայտնաբերելու համար՝ ИДВИ-04:Սնումը՝ ինքնավար; Սպասարկման հզորությունը՝ 3W; Գաբարիտային չափսերը՝ 205x80x50մմ Ձանգվածը՝ ոչ ավելի 0,5կգ: | ԲՄ | հատ | 270.9 | 1 | 270.90 |
| 2.23.13 | 38341130 | Ինդիկատոր ժամացույցային PROMAT 851510 | ԲՄ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.23.14 | 30236210 | Ծրագրավորիչ MiniPro TL866A USB կամ համարժեքը: Անհրաժեշտ ադապտերները Բազային + TSSOP28 to DIP28 SOP16 TO DIP16 SOP14 SOP16 ic 150mil SOP28 - DIP28 (~300mil) SOIC8 - DIP8 ZIF (200~208mil) SOP8 - DIP8 (~150 mil) PLCC32 - DIP32 PLCC44 TO DIP40 TSSOP8 and SOP16 SOP16 - DIP16 SOIC8-DIP8 TSOP32 base board TSOP48/SOP44 2-in-1 base board TSOP40A base board TSOP40B base board TSOP32/40/48 soldering top board TSOP48 ZIF socket top board PSOP44 ZIF socket top board SOIC8 SOP8 IC clamp | ՀԲՄ | հատ | 28.9 | 1 | 28.90 |
| 2.23.15 | 18921700 | Պատյան (футляр) L4, SONEЛ | ՀԲՄ | հատ | 50.0 | 10 | 500.00 |
| 2.23.16 | 38421140 | Սարք բետոնի ամրության չափման Beton Pro condtrol կամ համարժեքը, շարժական, էլեկտրոնային, չափման արդյունքների գրաֆիկական արտապատկերում; չափման միջակայքը՝ 3,54100ՄՊա; քաշը ≈3կգ; անճշտությունը՝ 7%; հիշողությունը՝ 16384 արժեք: | ՀԲՄ | հատ | 366.3 | 1 | 366.30 |
| 2.23.17 | 38421160 | Քանու ճնշման ազդանշանիչ СДВ քանու բաղկացուցիչ արագության չափման ընդգրկույթը՝ 0÷40 մ/վրկ; Գործարկման շեմի ընդգրկույթը՝5÷25 մ/վրկ; Քանու արագության ցուցանշման ընդհատությունը՝ 0,1մ/վրկ; Չափման սխալանքը՝ 0,2 մ/վրկ; Ըստ ժամանակի գործարկման հապաղման ընդգրկույթը «վտանգավոր է» ազդանշանի կազմավորման ժամանակ՝ 0÷10 վրկ; Ջերմաստիճանի չափման ընդգրկույթը՝-40°C+60°C;Սնուցման լարումը փոփոխական հոսանքի դեպքում՝ 220Վ; Բեռնվածքի հոսանքը փոփոխական հոսանքի դեպքում՝ 3Ա; Բեռնվածքի հոսանքը հաստատուն հոսանքի դեպքում՝ 5Ա: | ԲՄ | հատ | 23.4 | 1 | 23.40 |
| 2.23.18 | 38341150 | Վոլտմետր Э365-1, 500 Վ: | ՀԲՄ | հատ | 5.6 | 15 | 84.00 |
| 2.23.19 | 38341150 | Վոլտմետր Э365-1, 150 Վ: | ՀԲՄ | հատ | 18.7 | 6 | 112.20 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.23.20 | 38341150 | Վոլտմետր Զ365-1, 250Վ: | ԲՄ | հատ | 12.4 | 10 | 124.00 |
| 2.23.21 | 38341150 | Վոլտմետր ԱԼ 304/1, թվային, 500Վ, ճշտության դասը 0,5: | ԲՄ | հատ | 293.0 | 1 | 293.00 |
| 2.23.22 | 38341150 | Կիրվոլտմետր КВЛ-120 թվային, սպեկտրային: | ԲՄ | հատ | 1988.0 | 1 | 1,988.00 |
| 2.23.23 | 38341150 | Կիրվոլտմետր Զ365-1, 7,5կՎ: | ՀԲՄ | հատ | 10.3 | 2 | 20.60 |
| 2.23.24 | 38341150 | Կիրվոլտմետր էլեկտրաստատիկական C96 Սահմանային լարում 7,5; 15; 30կՎ: | ԲՄ | հատ | 190.0 | 1 | 190.00 |
| 2.23.25 | 38341150 | Վոլտամպերմետր M2051, 600Վ, 30Ա: | ԲՄ | հատ | 131.0 | 2 | 262.00 |
| 2.23.26 | 38431140 | Վոլտամպերափուլաչափ (BAФ) PETOMETP – M2: | ՀԲՄ | հատ | 1101.1 | 3 | 3,303.30 |
| 2.23.27 | 38341140 | Ամպերմետր Զ365-1, 300Ա, : | ՀԲՄ | հատ | 4.7 | 10 | 47.00 |
| 2.23.28 | 38341140 | Ամպերմետր Զ365-1, 400Ա,: | ՀԲՄ | հատ | 4.7 | 10 | 47.00 |
| 2.23.29 | 38421100 | Մեգավատմետր Զ365, 3մՎտ: | ԲՄ | հատ | 8.8 | 2 | 17.60 |
| 2.23.30 | 38421100 | Մեգավատմետր Զ365, 10մՎտ: | ԲՄ | հատ | 8.8 | 2 | 17.60 |
| 2.23.31 | 38421100 | Մեգավատմետր Զ365, 250մՎտ: | ԲՄ | հատ | 8.8 | 2 | 17.60 |
| 2.23.32 | 31221500 | Տրանսֆորմատոր HOM-100/25 հաղորդաձողալարերի փորձարկման համար - հզորությունը կարճամիկետային ռեժիմում - 25կՎԱ; - հզորությունը երկատև ռեժիմում 13կՎԱ; - լարումը սկզբնական – 0,2կՎ - լարումը երկրորդական – 100կՎ: | ԲՄ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.33 | 31221500 | Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, ЖК-էկրանով: 20կՎԱ, 80Ա: - ելքի նոմինալ լարման ընդգրկույթը - 0÷300Վ; կարգավորումը՝ ձեռքով: | ԲՄ | հատ | 344.0 | 1 | 344.00 |
| 2.23.34 | 31221500 | Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, ЖК-էկրանով 3000ՎԱ, 12Ա - ելքի նոմինալ լարման ընդգրկույթը - 0÷300Վ; կարգավորումը՝ ձեռքով: | ԲՄ | հատ | 67.4 | 1 | 67.40 |
| 2.23.35 | 31221500 | Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР -1М, 9Ա: | ՀԲՄ | հատ | 14.0 | 6 | 84.00 |
| 2.23.36 | 31221500 | Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР -2М, 2Ա: | ԲՄ | հատ | 7.8 | 4 | 31.20 |
| 2.23.37 | 38431140 | Սարք BAUR DTL կամ BAUR DTL(c) մեկուսիչ յուղերի դիէլեկտրական կորուստի անկյան տանգենսը, հարաբերական դիէլեկտրական թափանցելիությունը և տեսակարար դիմադրությունը չափելու համար 1.փորձարկման լարումը փոփոխական հոսանքի 500Վ մինչև 2000Վ; 2. կայունությունը- ±1004 10 ⁻⁶ ցանցի լարման փոփոխման ժամանակ ըստ ±10%; 3. դիէլեկտրական թափանցելիությունը 1.0 մինչև 10,0; 4. սխալանքը - 1% չափի իրական արժեքից: | ԲՄ | հատ | 16323.8 | 1 | 16,323.80 |
| 2.23.38 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային Sonel, մոդել: CMM-40, լարման հաստատուն եւ փոփոխական հոսանքի չափ. տիր. - 400մՎ ÷ 1000Վ; հաստատուն եւ փոփոխական հոսանքի ուժի չափ. տիր. - 400մկԱ ÷ 10000Ա; էլեկտրական դիմադրության չափ. տիրույթ - 400Օմ ÷ 40000ՕՕմ; հաճախականությունը չափ. տիրույթ 40Գց÷100Գց; ջերմաստիճանի չափման տիրույթ -50÷1200°C (ճերմագուգով); քաշը - ~340գր.,չափիչ հաղորդալարերի լրակազմով CMP,ներքին ալկալային սնուցման աղբյուրով 9V 6LR61 արդյունքների չափման հիշողությամբ, տրամաչափարկման սերտիֆիկատով; ISO 9001 որակի | ՀԲՄ | հատ | 180.0 | 1 | 180.00 |
| 2.23.39 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային APPA 98III կամ համարժեքը; փոփոխական և հաստատուն լարման չափում մինչև 1000Վ; հոսանքի չափում մինչև 10Ա; շղթայի ամբողջականության ստուգում; p-ն անցման փորձարկում; հաճախականության և դիմադրության չափում; պատյանը հարվածադիմացկուն; ակումպատորային սնուցում: | ԲՄ | հատ | 104.6 | 7 | 732.20 |
| 2.23.40 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային UNI-T UTM 161C տեսակի կամ համարժեքը, հաստատուն լարում մինչև 1000Վ, փոփոխական լարում մինչև 750Վ, հաստատուն հոսանք մինչև 10Ա, փոփոխական հոսանք մինչև 10Ա, դիմադրություն մինչև 60մՕհմ, ջերմաստիճանը մինչև 1000°C: | ԲՄ | հատ | 52.8 | 2 | 105.60 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.23.41 | 38551400 | Մուլտիմետր APPA 99II կամ համարժեքը, Հաստատուն լարում 400մՎ -1000 Վ; Փոփոխական լարում 400մՎ-750Վ; Փոփոխական/հաստատուն հոսանք 40մկԱ-10Ա; Դիմադրություն 400օհմ-40Մօհմ; Հաճախականություն 4 Հց-40 ՄՀց; Ունակություն 4 նՖ-40 մՖ; Ջերմաստիճանի չափում, ցուցմունքի պահում, գծային սանդղակ, լուսավորում, P-N ստուգում, շղթայի ծայնային ստուգում, հարաբերական սխալանքը՝ ± (0,6 % + 2միավոր հաշվարկ): | ԲԱ | հատ | 88.5 | 6 | 531.00 |
| 2.23.42 | 38551400 | Հոսանքի չափիչ MASTECH MS2101 տեսակի կամ համարժեքը, Հաստատուն լարում՝ 400մՎ - 1000 Վ: ±0.7% , Փոփոխական լարում՝ 4Վ-700Վ: ±0.7%; Փոփոխական հոսանք՝ 400/1000Ա: ±3.0%; Հաստատուն հոսանք՝ 400/1000Ա: ±3.0%; Դիմադրություն՝ 400/4K/40K/400K/4MՕ: ±1.2%; 40MՕ: ±2.0%;Հաճախականություն՝ 40/400/4K/40K/100KHz: ±2.0% : | ԲԱ | հատ | 30.0 | 2 | 60.00 |
| 2.23.43 | 38551400 | Հոսանքաչափիչ արքան KEW-2608A տեսակի, սլաքային (стрелочные), փոփոխական հոսանքը՝ 6/15/60/150/300 A ±3,0 %; փոփոխական լարումը՝ 150/300/600Վ ±3,0 %; 50/60 ՀՑ; հաստատուն լարումը՝ 60 Վ ±3,0 %: | ԲԱ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 2.23.44 | 38551400 | Մուլտիմետր սլաքով YX-360TR, հաստատուն լարում 0.5/2.5/10/50/250/1000Վ, փոփոխական լարում 10/50/250/ 1000Վ, հաստատուն հոսանք 2.5մԱ/25մԱ/250մԱ/10Ա, դիմադրություն՝ 2 կՕհմ /20 կՕհմ/200 կՕհմ/2 ՄՕհմ, կամ համարժեքը: | ԲԱ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.45 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային MS-6013 կամ համարժեքը, ունակություն չափող, թվային,200պՖ/2նՖ/20նՖ/ 200նՖ/2մկՖ/20մկՖ/200մկՖ/2000մկՖ/20մՖ: | ԲԱ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.46 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային UNI-T UT33C կամ համարժեքը, հաստատուն լարում 200մՎ/2Վ/20Վ/200Վ/500Վ, փոփոխական լարում 200Վ/500Վ, հաստատուն հոսանք 2մԱ/20մԱ/200մԱ/10Ա, դիմադրությունը՝ 2000հմ/20000հմ/20կՕհմ/200կՕհմ/20ՄՕհմ: | ԲԱ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 2.23.47 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային Fluke 17B կամ համարժեքը, կոդ- 15380541: | ԲԱ | հատ | 87.0 | 1 | 87.00 |
| 2.23.48 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային Fluke 179 կամ համարժեքը: | ԲԱ | հատ | 253.3 | 1 | 253.30 |
| 2.23.49 | 38431140 | Տեստեր փորձասարք (пробник), FLUKE T130կամ համարժեքը: | ՀԲԱ | հատ | 91.5 | 17 | 1,555.50 |
| 2.23.50 | 38411100 | Արեոմետր էլեկտրոլիտի համար, չափման սահմանը՝ 0,05: | ԲԱ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 2.23.51 | 38411100 | Արեոմետր АЭ-1, կաթոցիկով (ареометр с пипеткой),ԳՕՍՍ 18481-81, ТУ 25-11.968-77: | ՀԲԱ | հատ | 3.0 | 2 | 6.00 |
| 2.23.52 | 38411100 | Արեոմետր АЭТ-1 կամ համարժեքը, էլեկտրոլիտի և հակասառեցման հեղուկի խտությունները չափելու համար: | ՀԲԱ | հատ | 1.6 | 1 | 1.60 |
| 2.23.53 | 38421140 | Կոլիբրատոր FLUKE 715 կամ համարժեքը: | ՀԲԱ | հատ | 1255.5 | 1 | 1,255.50 |
| 2.23.54 | 38411900 | Կոլիբրատոր ИКСУ-260 կամ համարժեքը, միասնական ազդանշանային, չափիչ գործիքների ստուգաչափման և ճշգրտման համար; չափվող ազդանշաններ՝ ջերմադիմադրության, էլեկտրափոխակերպման, հաստատուն հոսանքի ուժի և լարման, էլեկտրական դիմադրության: Ծնշման փոխակերպիչների ստուգման գործառնություն, սնուցումը՝ ցանցից և մարտկոցից, լարման ներկառուցված կայունացուցիչով՝ տվիչների սնուցման համար (=24Վ): Նախատեսված է ընդահանուր արդյունաբերության մեջ օգտագործման համար: | ՀԲԱ | հատ | 2016.0 | 6 | 12,096.00 |
| 2.23.55 | 38931200 | Լոգոմետր Ш4540/1, 0100°C ր. 23: | ԳՀ | հատ | 93.6 | 2 | |
| 2.23.56 | 38931200 | Լոգոմետր Ш4540/1, 0150°C 100П: | ԲԱ | հատ | 93.6 | 1 | 93.60 |
| 2.23.57 | 38931200 | Լոգոմետր Ш69000, -200-70°C ր. 100П: | ԲԱ | հատ | 93.6 | 1 | 93.60 |
| 2.23.58 | 38931200 | Լոգոմետր Ш69000, 0-150°C ր. 100П: | ԲԱ | հատ | 93.6 | 1 | 93.60 |
| 2.23.59 | 38931200 | Լոգոմետր Ш69000, -120-0-430°C ր. 100П: | ԲԱ | հատ | 93.6 | 1 | 93.60 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.23.60 | 38421130 | Մակարդակաչափի շարժական, լազերային հեռաչափ, պլիքի երկարությունը՝ 635նմ; չափման հեռավորությունը՝ մինչև 40մ; ջերմաստիճանային տիրույթը՝ -10÷50°C; չափսերը՝ 100x58x32նմ; առանձնահատկությունը՝ ծավալի հաշվարկ: Նախատեսված է քիմիական նյութերի ճշգրիտ քանակի որոշման համար մուտքային հսկողության ժամանակ: | <ԲՄ | հատ | 44.5 | 3 | 133.50 |
| 2.23.61 | 38411200 | Ջերմաչափ Շարժական, ինֆրակարմիր ջերմաչափ, արտադրական , էլրանը՝ 1.9 դյույմ; ճառագայթման ունակություն՝ 0,95; չափման ջերմաստիճանը՝ 120°Cև ավելի: | ԲՄ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.23.62 | 38411200 | Ջերմաչափ ՍՊ -10 (СП-10) համապատասխան ՏՈՒ 25-11-1169-75, սնդիկային, պատրաստված է ապակուց, գազանալիզատոր սարքավորման համար: | <ԲՄ | հատ | 1.0 | 5 | 5.00 |
| 2.23.63 | 38411200 | Ջերմաչափ ԳՕՍՍ 215-73 համապատասխան, Սնդիկային, պատրաստված է ապակուց; Խումբ 3, համար 4 չափման դիապազոն՝ 100 °С - 155 °С, բաժանման արժեքը՝ 0,5 °С: | <ԲՄ | հատ | 30.0 | 10 | 300.00 |
| 2.23.64 | 38411200 | Ջերմաչափ ԳՕՍՍ 215-73 համապատասխան, Սնդիկային, պատրաստված է ապակուց; Խումբ 4, համար 5 չափման դիապազոն՝ 150 °С - 205 °С, բաժանման արժեքը՝ 0,1 °С: | <ԲՄ | հատ | 30.0 | 10 | 300.00 |
| 2.23.65 | 38411200 | Ջերմաչափ ՏՆ 1՝ համապատասխան, պատրաստված է ապակուց, նախատեսված են նախամթերքի բռնկման ջերմաստիճանը որոշելու համար, համար; չափման դիապազոն՝ 0°C - 170°C, բաժանման արժեքը՝ 1.0°C: | <ԲՄ | հատ | 20.0 | 5 | 100.00 |
| 2.23.66 | 38411200 | Ջերմաչափ ՏՆ 4՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 28498-76. պատրաստված է ապակուց; չափման դիապազոն՝ 100°C-250°C; բաժանման արժեքը՝ 1.0°C: | <ԲՄ | հատ | 18.0 | 5 | 90.00 |
| 2.23.67 | 38411200 | Ջերմաչափ ՏՆ 2՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 400-80; պատրաստված է ապակուց; չափման դիապազոն՝ 0°C - 360°C;բաժանման արժեքը՝ 1.0°C: | <ԲՄ | հատ | 20.0 | 5 | 100.00 |
| 2.23.68 | 38411200 | Ջերմաչափ ՏԻՆ-5՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 400-80 պատրաստված է ապակուց; չափման միջակայքը՝ -20 °С+ 20°C; բաժանման արժեքը՝ 1.0°C: | <ԲՄ | հատ | 75.0 | 5 | 375.00 |
| 2.23.69 | 38411200 | Ջերմաչափ-Խոնավաչափ ВИТ-2, 20-90%: | <ԲՄ | հատ | 5.0 | 3 | 15.00 |
| 2.23.70 | 38411200 | Ջերմաչափ-Խոնավաչափ Testo 608-H2 կամ համարժեքը: Ջերմաստիճանը և խոնավությունը անդադար չափելու ունակությամբ: | <ԲՄ | հատ | 73.5 | 2 | 147.00 |
| 2.23.71 | 38421230 | Խտաչափ ԱՕՆ-1՝ ընդհանուր նշանակության, համապատասխան ԳՈՍՍ 18481-81, լրակազմով, 1 լրակազմում 19 հատ: | <ԲՄ | հատ | 50.0 | 2 | 100.00 |
| 2.23.72 | 38421230 | Խտաչափ ԱՕՆ-2՝ ընդհանուր նշանակության, համապատասխան ԳՈՍՍ 18481-81, լրակազմով 1 լրակազմում 19 հատ: | <ԲՄ | հատ | 60.0 | 2 | 120.00 |
| 2.23.73 | 38421230 | Խտաչափ ԱՕՆ-5՝ ընդհանուր նշանակության, համապատասխան ԳՈՍՍ 18481-81, լրակազմով 1 լրակազմում 19 հատ: | <ԲՄ | հատ | 15.0 | 2 | 30.00 |
| 2.23.74 | 38421230 | Խտաչափ ԱՍՊ-3, սպիրտային հեղուկների խտությունը չափելու համար, լրակազմով, 1 լրակազմում 3 հատ՝ ԱՍՊ 0-40 %; ԱՍՊ 40-70 %; ԱՍՊ 70-100 %: | <ԲՄ | հատ | 12.0 | 10 | 120.00 |
| 2.23.75 | 38411200 | Ջերմաչափ էլեկտրակոնտակտային ТПК-7П կամ համարժեք սարքավորում: Սնդիկով, պատրաստված է ապակուց, ԳՕՍՍ 9871-75-ի համաձայն: Չափման դիապազոն՝ 0-300°C;բաժանման արժեքը՝ 5°C: | <ԲՄ | հատ | 40.0 | 10 | 400.00 |
| 2.23.76 | 38411200 | Ջերմաչափ էլեկտրոկոնտակտային ТПК-7У կամ համարժեք սարքավորում: Սնդիկով, պատրաստված է ապակուց: Չափման դիապազոն՝ 0-300°C;բաժանման արժեքը՝ 5 °С: | <ԲՄ | հատ | 40.0 | 10 | 400.00 |
| 2.23.77 | 38411200 | Ջերմաչափ SU 6 (ТМ-6) սնդիկային, Մ-34 տիպի խոնավաչափի համար, պատրաստված է ապակուց, լրակազմով, մեկ լրակազմում 2 հատ ջերմաչափ: Համար 1 ջերմաչափի չափման դիապազոն՝-30 +50°C Համար 2 ջերմաչափի չափման դիապազոն՝-25 +50 °С բաժանման արժեքը՝ 0,2°C: | <ԲՄ | լրակազմ | 180.0 | 10 | 1,800.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.23.78 | 38411200 | Ջերմաչափ մանոմետրական, ազդանշանային ТКП-60/3М 0-120°C Կապիլյարի երկարությունը՝ 10մ Սուզման խորությունը 100մմ Ճշգրտության կարգը 2,5: | <ԲՄ | հատ | 15.9 | 2 | 31.80 |
| 2.23.79 | 38411200 | Ջերմաչափ ТКП-100, կոնտակտային ցուցադրող (термометр контактный показывающий) Կիրանի վրա փոփոխվող մեծության ցուցանշումով, չափման տիրույթը՝ 0÷100°C; նախադրվածքների քանակը՝ 2; սխալների գործակիցը՝ ±0.5%; Սնուցման լարումը՝ ~220Վ; ատոմակայանների համար նախատեսված: | ԲՄ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.80 | 38931200 | Ջերմաչափիչ դիմադրության СМ-02, 1x50М-В-3-0,025-0,6-Ф-0,06: ТАДУ 405210.001ТУ 0...+120° С 3Н: | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.23.81 | 38931200 | Ջերմաչափիչ դիմադրության СМ-02, 1x50М-В-3-0,025-0,8-Ф-0,06: ТАДУ 405210.001ТУ 0...+120° С 3Н: | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.23.82 | 38931200 | Ջերմաչափիչ դիմադրության СМ-02, 1x50М-В-3-0,025-1,0-Ф-0,06: ТАДУ 405210.001ТУ 0...+120° С 3Н: | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.23.83 | 38931200 | Ջերմաչափիչ դիմադրության ТСМ-02-50М-В-3-1,2, իրանը՝ 12X18H10T (չժանգոտվող պողպատ), տրամագիծը 8մմ, 0,100ԵС, ատոմակայաններում օգտագործելու համար, 0,100ԵС | ԲՄ | հատ | | 17 | 0.00 |
| 2.23.84 | 38931200 | Ջերմաչափիչ դիմադրության ТСМ-148 ԳՈՍՏ 6651-2009 0...120ԵС: | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.23.85 | 38931200 | Ջերմաչափիչ դիմադրության պղնձե ТСМ-0890: | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.23.86 | 38931200 | Դիմադրության ջերմաչափիչ պլատինե ТСП-1390 Գր 21 0°=46 օմ L քրօբօղօ=160մմ: | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.23.87 | 38931200 | Ջերմաչափիչ դիմադրության ТСП-309М Գր 21 0°=46 օմ Φ=8մմ: L քրօբօղօ=160մմ: | ԳՀ | հատ | | 25 | 0.00 |
| 2.23.88 | 38931200 | Ջերմաչափիչ դիմադրության ТСМ-410 Գր 23 0°=53 օմ Φ=5մմ L քրօբօղօ =600մմ: | ԳՀ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 2.23.89 | 38931200 | Ջերմաչափիչ դիմադրության ТСМ-1290 Գր 23 0°=53 օմ L монтажний=120մմ: | ԳՀ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 2.23.90 | 31711310 | Ռադիոմետր Ռադիոմետրիկ չափումների համար. Տիպը՝ ՌՊՍ-ՖՄՐ-01Մ (РРС-ԲМД-01М) կամ համարժեք սարքավորում, Էներգիայի միջակայք չափվող ալֆա ճառագայթներ 4,5÷8,50 ՄէՎ; Էներգիայի միջակայք չափվող բետա ճառագայթներ 0,10÷2.80 ՄէՎ; Էներգիայի միջակայք չափվող գամմա-ճառագայթներ 0,10÷2.80 ՄէՎ: | ԲՄ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.91 | 38421190 | Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 կամ համարժեք սարքավորում, յուղերի մածուցիկությունը չափելու համար, պատրաստված է ամուր ապակուց, մազանոթի տրամագիծը և չափման դիսկազոն՝ Φ-0,82 մմ, 6-30 մմ ² /վ: | <ԲՄ | հատ | 40.0 | 5 | 200.00 |
| 2.23.92 | 38421190 | Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 կամ համարժեք սարքավորում, յուղերի մածուցիկությունը չափելու համար, պատրաստված է ամուր ապակուց, մազանոթի տրամագիծը և չափման դիսկազոն՝ Φ -1,12 մմ, 20-100 մմ ² /վ : | <ԲՄ | հատ | 40.0 | 5 | 200.00 |
| 2.23.93 | 38421190 | Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 կամ համարժեք սարքավորում, յուղերի մածուցիկությունը չափելու համար, պատրաստված է ամուր ապակուց, մազանոթի տրամագիծը և չափման դիսկազոն՝ Φ -1,47 մմ, 60-300 մմ ² /վ : | <ԲՄ | հատ | 40.0 | 5 | 200.00 |
| 2.23.94 | 38421230 | Ֆոտոկոլորիմետր կոնցենտրացիոնային КФК-2МП կամ համարժեք սարքավորում: Սպեկտրալ դիսկազոն Սկսված 315 մինչև 980 նմ, օպտիկական խտության չափման սահման՝ 0-2: | <ԲՄ | հատ | 1100.0 | 7 | 7,700.00 |
| 2.23.95 | 38431140 | Լաբորատոր սարք ТОС QbD 1200 կամ համարժեք սարքավորում, ընդհանուր օրգանական ածխածինը որոշելու համար, չափման դիսկազոն՝ 1ppb-100ppb: | ԲՄ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.96 | 38431380 | Յուղավորոշիչ ՖԼՅՈՒՌՈՒՍ -02-4Մ կամ համարժեք սարքավորում. չափման դիսկազոն 0–500 մկգ/դմ ³ ջրում նավթամթերքի քիմիական բաղադրությունը որոշելու համար: | <ԲՄ | հատ | 8100.0 | 1 | 8,100.00 |
| 2.23.97 | 42941160 | Թերմոստատ ԼՊՍՄ կամ համարժեք սարքավորում, էլեկտրական ջեռուցումով, ջեռուցման հնարավորություն 100-200°C, ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորում, ջերմաստիճանի շեղումը՝ 0,5°C-ից ոչ ավել: | <ԲՄ | հատ | 1300.0 | 1 | 1,300.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.23.98 | 38431110 | Լաբորատոր սարք ԴՄ-1 կամ համարժեք սարքավորում. Գազային միջավայրում գազերի տոկոսը որոշելու համար 0,5-100% թթվածին, ջրածին, ազոտ: | ԲՄ | հատ | 28.0 | 4 | 112.00 |
| 2.23.99 | 38431110 | Էքսպլոզիվետոր ԷՏՄ-1-2 կամ համարժեք սարքավորում, արդյունաբերական տարածքներում օդում այրվող գազերի եւ գոլորշիների պարունակության չափման համար: | <ԲՄ | հատ | 86.0 | 3 | 258.00 |
| 2.23.100 | 38431110 | Սարք ազդանշանիչ ՄՏՄ-5Ա ազդանշանիչ կամ համարժեք սարքավորում, այրվող գազերը և գոլորշիները որոշելու համար՝ ազդանշան, ազդանշան, բեռն, ջրածին, տեխնիկական դասարանի Ա, դիտարկել էթեր, մեթան, մեթանոլ, նեֆրաս, պենտան, պրոպիլեն: | ԲՄ | հատ | 20.6 | 3 | 61.80 |
| 2.23.101 | 38411400 | Խոնավաչափ Մ-34 ասպիրացիոն կամ համարժեք սարքավորում Գազային միջավայրում խոնավությունը չափելու համար: | ԲՄ | հատ | 70.9 | 5 | 354.50 |
| 2.23.102 | 38431100 | Ատոմա-էմիսիոն սպեկտրոմետր 4100 ՍՎՉՊ - ԱԷՍ կամ համարժեք սարք, սկսած 0.1մկգ/դմ ³ ծանր մետաղները որոշելու համար: | ԲՄ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.103 | 38431160 | Քրոմատոգրաֆ իոնա-հեղուկային ՄՍՄԵՐ (СТАИЕР) կամ համարժեք սարքավորում, ջրային լուծույթներում F -, Cl -, NO3-, NO2-, Br -, SO42-, PO43-, Li+, Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+, Տիտանի քանակական և որակական որոշում, չափման դիապազոն սկսած 0.1մկգ/դմ ³ : | <ԲՄ | հատ | 33992.0 | 1 | 33,992.00 |
| 2.23.104 | 38431160 | Քրոմատոգրաֆ գազային Кристалл-5000 կամ համարժեք սարքավորում գազային միջավայրում գազերի տոկոսը որոշելու համար, 0,5-100% թթվածին, ջրածին, ազոտ: | <ԲՄ | հատ | 20211.0 | 1 | 20,211.00 |
| 2.23.105 | 38431140 | Լաբորատոր սարք MECMESIN MFG -50 կամ համարժեք սարքավորում, Իոնական խեղձերի պնդությունը որոշելու համար: | ԲՄ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.106 | 38431140 | Լաբորատոր սարք ԳՐԱԼ-152 (ГПАН-152) կամ համարժեք սարքավորում, Մեխանիկական հատիկների չափման համար, չափման դիապազոն 0-2500 մասն/մլ: | <ԲՄ | հատ | 10000.0 | 3 | 30,000.00 |
| 2.23.107 | 38431140 | Լաբորատոր սարք Տիպը՝ ԱՏՎ- 21 (АТВ-21) կամ համարժեք սարքավորում Բռնկման ջերմաստիճանի միջակայք +12 մինչև +370 °С; Էլ. պարամետրեր՝ լարում (220 + 22 / -33) Վ; հաճախականությունը (50 ± 1)Հց; Ընդհանուր չափերը ոչ ավելի քան 310x420x435 մմ; Կշիռը, ոչ ավելի, քան 15կգ: | <ԲՄ | հատ | 5000.0 | 1 | 5,000.00 |
| 2.23.108 | 38591200 | Բորաչափ ՆԱՌ-12Մ-Պ (HAP-12M-П) կամ համարժեք սարքավորում բորաթթվի մեջ В10 իզոտոպը որոշելու համար, ընկղմվող տվիչով, Իզոտոպ № ԵВ կոնցենտրացիայի չափման միջակայք՝ 0-ից մինչև 1.6 գ / դմ; Չափման հիմնական սխալը,%, ոչ ավելի, քան՝ 2.5: | ԲՄ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.109 | 38311100 | Կշեռք Mercury 122ACF կամ համարժեքը, Էլեկտրոնային, շարժական, չափման սանդղակ՝ 0÷3 կգ, կշռման ճշտությունը 0,005գ: | ԲՄ | հատ | 111.4 | 2 | 222.80 |
| 2.23.110 | 42921180 | Կշեռք ՎԼՎՏ -500 (ВЛКТ-500) կամ համարժեք սարքավորում: Նախատեսված է տարբեր ոլորտներում լաբորատոր անալիզի ժամանակ տարբեր նյութերի քաշի որոշելու համար: Քաշի առավելագույն սահմանը՝ - 500գր; Բաժանման արժեքը՝ - 1գր; Քաշի սխալ - 20մգ Չափերը՝ 370 x 210 x 320մմ: | ԲՄ | հատ | 140.4 | 1 | 140.40 |
| 2.23.111 | 38311100 | Կշեռք էլեկտրոնային HR-300 կամ համարժեք սարքավորում: Նախատեսված է յուղերի լաբորատոր անալիզի ժամանակ մեխանիկական մասնիկների քաշի որոշելու համար: Քաշի առավելագույն սահմանը՝ 300գր, բաժանման արժեք՝ 0.1մգ; Քաշի սխալ՝ հատուկ I (ԳՈՍՍ 53228-08), Չափսերը՝ մմ 217x442x316 | ԲՄ | հատ | 1760.0 | 1 | 1,760.00 |
| 2.23.112 | 38311100 | Կշեռք էլեկտրոնային հարթակով, МП 150 МДА Ф-3 (20/50)կամ համարժեք պարամետրերով սարքավորում; -հարթակի չափսերը՝ 500X400մմ, չճանգոտվող մետաղից; -էլ. սնուցումը 220Վ; -երկտիրույթ չափման ռեժիմով; էլեկտրոնային լուսադիոդային ցուցիչով: | ԲՄ | հատ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.23.113 | 42941130 | Զրային բաղնիք ՌՒՏ-4300Ե կամ համարժեք սարքավորում, նախատեսված է տարբեր նմուշների ջեռուցման, գոլորշիացման, չորացման համար 6 տեղանի, ծավալը 18,7լ, հզորությունը 1500 Վտ, չժանգոտվող մետաղից, չափսերը՝ 870x380x190: | ԲԱ | հատ | 135.9 | 3 | 407.70 |
| 2.23.114 | 38431110 | Դետեկտոր խլաղոնի կորուստի համար (էլեգազի) ELIMINATOR, CPS ֆիրմայի կամ համարժեքը, LS3000B մոդել: | ԲԱ | հատ | 72.8 | 1 | 72.80 |
| 2.23.115 | 38431100 | Ինքնավար տիտրատոր Mettler Toledo, Տիպը՝ DL-55 կամ T-70, կամ համարժեք սարքավորում, ջերմակրում բորաթթվի վերլուծության կատարման համար; չափման դիապազոն 0,005 մինչև 50 գ/դմ ³ ; ճշգրտությունը կախված չափման դիապազոնից կազմում է՝ 4-22%: | ԲԱ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.116 | 42121110 | Հիդրոպնևմատիկ համակարգ արտաքին էտալոնային մանոմետրով Ձեռքի հիդրոպնևմատիկ մամլիչ(պոմպ)՝ ЭЛЕМЕР–СГП-1000 -մեկ հատ; Էտալոնային մանոմետր արդյունաբերական՝ ПДЭ-020И- - ДИ-190-АО-ПО-К1-ТУ 4212-122-13282997-2014 -մեկ հատ; Լրացուցիչ մոնտաժային տարրեր՝ Б-1-М20Ч1,5; ШЛ-В-М16Ч2-В-М20Ч1,5-2М,БФ-2 Տրամաչափարկման և ստուգաչափման սերտիֆիկատով կից արձանագրությունների հետ: Կամ համարժեքը: | ՀԲԱ | լրակազմ | 3302.8 | 1 | 3,302.80 |
| 2.23.117 | 38341200 | Օսցիլոգրաֆ Երկճառագայթային Hantek DS05102P 100ԱՀ-ից ոչ պակաս: | ՀԲԱ | հատ | 315.0 | 2 | 630.00 |
| 2.23.118 | 38931200 | Թերմոդոզյոգ СБ220KTL-02(ХК)-2-ИИ-028ГК04-0,12: | ՀԲԱ | հատ | 1580.0 | 4 | 6,320.00 |
| 2.23.119 | 39713420 | Էլեկտրոփայլեցնող հարմարանք (հաստոց) МоРao 2D կամ համարժեքը, Ф200x250 մմ Պտտման արագությունը՝ 150/300 մմ/վ, Քաշը՝ 65 կգ; Սնուցում՝ 380Վ, 50Հգ: | ԲԱ | լրակազմ | 1579.0 | 1 | 1,579.00 |
| 2.23.120 | 33111100 | Ապարատ ռենտգենյան, «Моноскан-3» կամ Mini Monoscan կամ SITE-X C1603 կամ ISOVOLT 120 M2 կամ համարժեքը: | ԲԱ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.121 | 35121320 | Թվային տեսաֆոտոխցիկ Canon PowerShot SX50 HS կամ համարժեքը Զգայունությունը՝ 80-3200 ISO, Auto ISO; Մաքսիմալ թույլտվությունը՝ 4000x3000; Էֆեկտիվ պիկսելների թիվը՝ 12.1մլն; Ֆոկուսային հեռավորությունը (35մմ էկվիվալենտ)՝ 24-1200մմ; Օպտիկական զուճ՝ 50x ; Թվային զուճ՝ 20x ; | ԲԱ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.122 | 38341160 | Ալֆա և բետտա հաշվիչ սարք iSolo կամ համարժեքը: Հաշվիչ սարքի դետեկտորի տիպը PIPS՝ իոնային-փոխպատվաստված պլանար սիլիցիումային դետեկտոր: Զգայուն շերտը պատված պլումինե պաշտպանիչ շերտով: - Զգայուն շերտի մակերեսը՝ 2000մմ ² , -Հաստությունը՝ 300 մկմ, - Գրանցման տիպային էֆֆեկտիվությունը – Sr90 իզոտոպի ամար 29,3 %, Co-60 իզոտոպի համար 11,8 % (25 մմ) Նմուշի տեղակայման պատվանդանի տրամագիծը՝ մինչև 60մմ, Դիսփիլեյը՝ Հեղուկ բյուրեղային, լուսադիոդային լուսավորմամբ; Սնուցում՝ 100÷240Վ, 50 Հգ, արտաքին ցանցային ադապտերով, 9-15 Վ Չափար | ԲԱ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.23.123 | 38291700 | Մետաղի մակերևութի անհարթության (խորդուբորդության) ստուգման սարք ՏՌ-100 (TR100) (կամ համարժեքը) ստանդարտ լրակազմով -Սարքը չափում է մակերևութի անհարթությունը ըստ ՌԱ(Ra) և Ռ-2(Rz) սանդղակների Ճշտության աստիճանը-3 դասի Շուկա(Myn)ալմաստե ասեղից Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք-0-40 °C -Չափերը՝ 125x73x26մմ Քաշը՝ 200գ Լիցքավորումը՝ 9Վ, -2 լիցքավորվող մարտկոց՝ 3,6Վ Ստանդարտ լրակազմը բաղկացած է. 1. Տեղափոխման պայուսակ 2. Անհարթության չափիչ սարք ՏՌ100 (TR100) 3. Պաշտպանիչ պատյան 4. Ստանդարտ նմուշ 5. Լիցքավորող սարք 6. Շահագործման ձեռնարկ | ԲՄ | հատ | 700.0 | 1 | 700.00 |
| 2.23.124 | 38341180 | DSA-LX, կամ համարժեքը • Կիսահաղորդչային դետեկտոր, - մոդելը՝ GC3018 Կիսահաղորդչային զամմա-սպեկտրաչափական կոմպլեքս- գրանցվող էներգիաների տիրույթ՝ 40÷3000 կէՎ - հարաբերական էֆեկտիվությունը՝ 1332 կէՎ հատվածում՝ 30% գրանցվող պիկերի միջև մինիմալ տիրույթը(разрешение ПШПВ) 122 կէՎ-ում՝ 0,875կէՎ 1332 կէՎ-ում՝ 1,8կէՎ - պիկ/կոմպտոն հարաբերություն՝ 58 - դետեկտորի տրամագիծ՝ 76 մմ - պիկի ֆորմա (ПШДВ/ПШПВ)՝ 1,9 - նախնական ուժեղացուցիչ (предусилитель)՝ մոդել 2002С - դետեկտորի տեսակը՝ կոաքսիալ գերմաքուր գերմանիում, դետեկտորի սառեցման աստիճանը՝ (-)196; սառեցման ժամանակը 24 ժամ; սառեցումը հեղուկ ազոտով; • Իմպուլսների ամպլիտուդների անալիզատոր՝ մոդել DSA-LX - կանալների քանակ՝ 16K - USB ինտերֆեյս Կանալի խորություն (разрядность)՝ 32 բիտ տրամադրվող ազդանշանի թվային գտիչ - Genie 2000 V3.3 կամ բարձր ծրագրային ապահովման աջակցություն - USB լար 1 հատ՝ 3 մ - համակցված լար 1 հատ, մոդելը՝ C1551-10 (3 մ) կամ լարերի փաթեթ՝ C120 -10 (2 հատ)՝ 3մ C123-10 (1 հատ)՝ 3մ C1402-10 (1 հատ)՝ 3մ -կոմպակտ սկավառակ Genie 2000 v3.3 բազային ծրագրային ապահովումով – 1 հատ -կոմպակտ սկավառակ Genie 2000 v3.3 ծրագրային ապահովման մոդուլների փաթեթով • Կրիոստատ - 7500 SL (կամ համարժեքը) | ԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.125 | 38412100 | Կարծրաչափ DynaPOCKET շարժական (տեղափոխվող) կամ համարժեքը, Չափման տիրույթը՝ 150-1000HL; 75-1000HV; 35-100HRB; 20-70HRC; 75- 700HB; 30-100HS; 250-2200H/mm2 կախված խմբի նյութից) Նշում-ցուցում՝ կարծրության մեծության համար 4 լիցքային հեղուկ-բյուրեղային ցուցասարք Նշումների թույլատրելի հնարավորություն՝ 1,0HL; 1,0HV; 1,0HB; 5,0H/mm2; 0,1HS; 0,1HRC; Կարծրության արժեքների վերահաշվարկ՝ 0,1HRB; DIN 50150; ASTM E140; Dyna; Մնուցումը՝ մարտկոցային – 2 տարր MICRO AAA տիպի; Մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը՝ 400-ից ավել չափումներ; Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -1000 C մինչև +5000 C; Չափերը՝ 38x170մմ; Քաշը՝ 200գ | ԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.23.126 | 38431110 | Հոսքաորոնիչ ֆրեոնի ինֆրակարմիր հոսքաորոնիչ SRL2K7 կամ համարժեքը | ՀԲՄ | լրակազմ | 497.0 | 1 | 497.00 |
| 2.23.127 | 38431110 | Հոսքաորոնիչ Pfeiffer Vacuum ASM 102S հելիումի այնուղ հոսքավորոնիչ, ցանկացած դիրքում աշխատող: -Մաքսիմալ զգայունությունը՝ 10^{-7} մբար.լ/վ (մճար.՛/վ); -արդյունքների ցույց տրման ժամանակը՝ 0,3 վ: Ունի հեռակառավարման բլոկ, ավտոմատ ստուգման հնարավորություն, լսողական ազդանշանային սարք 90 դԲա, ձայնային ազդանշանային սարք, չափսերը՝ 480x430x165 մմ, քաշը՝ 18 կգ: | ԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.128 | 31221900 | Ընդլայնող մոդուլ 8 անցուղիներով Կարս սարքի համար Չափող անցուղիների քանակը՝ 8; Հաճախականության դիսպոզիցիոնը՝ 0,3÷15000 Հց; Անցումների միջև փոխանցվող մարումը՝ - 80 դեցիբալլ; Կառավարումը արտաքին սարքերից RC-232C -ով; Սնուցումը՝ 12Վ; Մարտկոցների աշխատանքային տևողությունը՝ ոչ պակաս 24ժ: | ԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.129 | 38291100 | Սարք լազերային, հեռավորության և թեքության չափիչ, Bosch GLM-80 0.601.072.300 կամ համարժեքը; չափման հեռավորությունը՝ 80մ; սնուցող լարումը՝ 3,7Վ; լազերի դասը՝ 2; ալիքի երկարությունը՝ 635մմ; աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ $-10\pm 50^{\circ}\text{C}$: | ԲՄ | հատ | 93.6 | 1 | 93.60 |
| 2.23.130 | 38631800 | Սարք լազերային կենտրոնավորման (центрировка), EaSY-Lazer E540-CETPIKC կամ համարժեքը, դետեկտորի տիպը՝ PSD; թույլատրելիությունը՝ 0,001մմ; ընդգրկույթը՝ մինչև 10մ; լազերի տեսակը՝ դիոդային; ալիքի երկարությունը՝ 635-670 Մմ; լազերի դասը՝ II: | ԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.131 | 38412100 | Կարծրաչափ թվային IRHD Compact III՝ IRHD ռետտինատեխնիկական նյութերի համար, micro և IRHD normal սանդղակներով - IRHD micro սանդղակ՝ 0,6մմ÷5մմ - IRHD normal սանդղակ՝ 6մմ÷10մմ: Հիշողությունը՝ մինչև 300 արժեք: Սնուցումը՝ 230Վ/50Հց; Արտաքին չափսերը՝ 330x200x600մմ; Քաշը՝ 11,9կգ; Լրացուցիչ աքսեսուարներ՝ - Թեստային համակարգ IRHD micro և IRHD normal ցուցմունքները համեմատելու համար; - Խողովակների կենտրոնացման համար CENTROFIX հարմարանք; - Օղակների և Օ-ձև դետալների համար BAROFIX հարմարանք: Համապատասխան DIN ISO 48, NF T 46-003, ASTM D 1415, BS 903, Part. A26 միջազգային ստանդարտներին: Ընդգրկված է Ռուսաստանի պետական չափիչ միջոցների ռեեստրում: Արտադրանքը՝ BARIESS, Գերմանիա, "Bareiss Prüfgerätebau GmbH" կամ համարժեք պարամետրերով սարքավորում: | ԲՄ | հատ | 10980.0 | 1 | 10,980.00 |
| 2.23.132 | 38411200 | Ջերմոմետր (Термометр) DIT-500, SONEL կամ համարժեքը: Ինֆրակարմիր տվիչի չափվող ջերմաստիճանի ընդգրկույթը՝ -50°C մինչև $+999,9^{\circ}\text{C}$: Հիմնական սխալմունքը՝ $\pm 7^{\circ}\text{C}$ (-50°C ÷ $29,9^{\circ}\text{C}$), $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ (-30°C ÷ 20°C); Ինֆրակարմիր տվիչի չափվող ջերմաստիճանի ընդգրկույթը՝ 1000°C մինչև 1600°C Հիմնական սխալմունքը՝ (20°C ÷ 400°C) $\pm(1\%+1^{\circ}\text{C})$, (400°C ÷ 800°C) $\pm(1,5\%$ և բարձր $+2^{\circ}\text{C}$); (800°C ÷ 1600°C) $\pm(3\%+5^{\circ}\text{C})$; Չափերը՝ 230x155x54մմ; Քաշը՝ մոտավորապես 350գ: | ՀԲՄ | հատ | 266.4 | 1 | 266.40 |
| 2.23.133 | 31341300 | Սարք АИП-70(80mA) Ուժային մալուխների մեկուսացումը փորձարկելու և հրաձակելու համար (80mA) - ելքի փոփոխական լարման ընդգրկույթը - $10\div 50$ կՎ; - ելքի ուղղված լարման ընդգրկույթը - $10\div 20$ կՎ; - ելքի հոսանքը հրաձակման ռեժիմում - 80mA; - սպառման հզորությունը - 5կՎԱ: | ՀԲՄ | հատ | 2003.0 | 2 | 4,006.00 |
| 2.23.134 | 18521400 | Վայրկյանաչափ թվային: | ԳՀ | հատ | 28.0 | 2 | 56.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.23.135 | 18521400 | Վայրկյանաչափ ԱԳԱՏ տեսակի, մեխանիկական, 2 սլաքով, ընդգրկույթը՝ 0-60վրկ: | ՀԲԱ | հատ | 29.0 | 3 | 87.00 |
| 2.23.136 | 33161200 | Էներգետիկ (տեսադիտակ) MoVeo մակնիշի կամ համարժեքը, -կաբելի երկարությունը՝ 6մ; տեսադիտակի տրամագիծը՝ 6մմ; -4ԳԲ հիշողության քարտ; -5 դյույմ մոնիտոր: | ԲԱ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.137 | 38651180 | Ֆոտոապարատ Nikon COOLPIX L340, էկրանի անկյունագիծ՝ 3"; մատրիցայի կետայնություն՝ 20.2 MP; համակարգչին միացվող ինտերֆեյս՝ USB; USB մուտք՝ mini USB 2.0: | ԲԱ | հատ | 98.0 | 1 | 98.00 |
| 2.23.138 | 39715200 | Տաքացուցիչ TMBH-1, ինդուկցիոն, ներքին տրամագիծը՝ 20÷100մմ, 50-60 Հգ, 240Վ, առանցքակալների նստեցման համար: | ԲԱ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.23.139 | 38431100 | Հոսքափնտրիչ ազդանշանային ՓՊ 12տեսակի կամ համարժեքը: Մեթանի (CH ₄), պրոպանի (C ₃ H ₈) և ջրածնի (H ₂) հայտնաբերման հնարավորությամբ: Էլ. Լարումը՝ 4,2÷6,0Վ; Էլ. հոսանքը՝ ≤0,6Ա; չափսերը՝185x60x35 մմ; ազդանշանի աշխատանքի ժամանակը՝ ≤3վրկ; առվելագույն ծախսվող հզորությունը՝ 1,5Վտ: | ՀԲԱ | հատ | 174.0 | 2 | 348.00 |
| 2.23.140 | 44311251 | Սարքավորումներ և նմուշներ վերահսկման աշխատանքների համար (համաձայն կցվող №1 ցուցակի): Ստանդարտ նմուշներ, գործարանային ստանդարտ նմուշներ, էտալոններ: Տեսողական ՌԴ 34.10.130-96՝ 19 հատ; -Մագնիսափոշային ԳՕՍՍ 21105-87՝ 4 հատ; -Մագնիսափոշային ԳՕՍՍ 18442-80՝ 1 հատ; - Ուլտրաձայնային ԳՕՍՍ 9940-81՝ 27 հատ; - Ռենտգենոգրաֆիկական ԳՕՍՍ 7512-82՝ 11 հատ; Նշված մեթոդներով ստուգման սարքավորումների տրամաչափման, կարգավորման, կարգաբերման, ճշգրտման և քիմիական նյութերի | ԳՀ | հատ | | 62 | 0.00 |
| 2.23.141 | 38431380 | Մետաղների քիմիական անալիզատոր PMI-MASTER SMART Երկաթի (Fe) և պղնձի (Cu) հիմքով համաձուլվածքների քիմիական բաղադրության որոշման համար: Քաշը՝ մինչև 15 կգ (համարժեքը ոչ ծանր 15 կգ-ից); Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 50 ÷ 400C; Ստանդարտ արգոնի քալոն՝ 5; Jet Stream համակարգով; Համարված ներկառուցված TouchScreen էկրան ունեցող UV-Touch տվիչով, UV-Touch տվիչի քաշը՝ մինչև 2կգ, չափսերը ոչ ավել 280մմx90մմx325մմ, այլքի երկարության տիրույթը՝ 185-420 նանոմետր; Ստանդարտ և էտալոնային նմուշների լրակազմով՝ 1. Երկաթե հիմքով 2 հատ՝ - ածխածնային՝ պերլիտային պողպատների համար; - առատենիտային պողպատների համար: 2. Պղնձե հիմքով 1հատ: Կից ներկայացվում է. | ԲԱ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.142 | 42111330 | Սարք օդի նմուշառման ՈՒՄ-04A կամ համարժեքը, շարժական, ֆիլտրի տեսակը՝ АФА РПС-20, ակտիվացված ածուխի տեսակը՝ СКТ-3С, արտադրողականությունը ֆիլտրով և սորբցիոնային սյունների հավաքածուով՝ 20Կ120 л/мин, հոսքի տվիչի տեսակը՝ ցածր փոթորկային իներցիայով; հոսքի չափման սխալանքը՝ ±10%; տեղեկատվության արտահոսք LCD ցուցիչ, առավելագույն պահանջվող հզորությունը՝ 60 Վտ; հոսանքի լարումը՝ հաստատուն, 11,5÷14,5 Վ; անընդմեջ աշխատանքի ժամանակահատվածը մինչև հոսանքի աղբյուրի վերաբարձումը՝ 2 ժամ; աշխատանքային | ՀԲԱ | հատ | 43.0 | 2 | 86.00 |
| 2.23.143 | 38341200 | Թվային օսցիլոգրաֆ АКИП-4115/4Ա կամ համարժեքը: | ԲԱ | | 315.0 | 1 | 315.00 |
| 2.23.144 | 38421160 | Փորձասարք, էլեկտրոնային տեստեր DT920A կամ համարժեքը, լարումը ~ 700÷1000 Վ, դիմադրությունը 20 Օհմ÷200 կՕհմ, ունակությունը 20 պՖ÷200 մկՖ, հոսանքը 2 մԱ÷10 Ա: | ՀԲԱ | | 3.1 | 4 | 12.40 |
| 2.23.145 | 31681130 | Ստուգիչ սխեմա: В-02.132.56 Օ5մԱ, КՊ-1, КС-2սարքերի համար: | ԲԱ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.23.146 | 31711390 | Համաժամիչ (синхронизатор) SPM-Д1010В/Х 5448-893, WOODWARD ֆիրմայի կամ համարժեքը | ԲԱ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.23.147 | 31171300 | Գրանցասարք GLX չափիչով և վերահսկիչ բնիկով, 30/60 мкс(մկվ) դեպքում հոսանքի իմպուլսային սահմանը, որը բերում է հաշվիչի գործողությանը՝ 200÷1000Ա է, հաշվիչը պետք է աշխատի - 40°C(273Կ) ÷ +40°C(313Կ) ջերմաստիճանային պայմաններում՝ ծովի մակարդակից ≤ 1000մ բարձրության վրա: Լարման հաճախականությունը՝ 42÷60Հգ է : | ԲԱ | հատ | | 15 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.23.148 | 34991280 | Գներատոր: իմպուլսների, փոքրածավալ, МИГ-1-ТК-1 տեսակի, նիշերի քանակը՝ 1÷130; ազդանշանի տեսակը՝ լարման իմպուլս; լայնությունը՝ (Սиит-1)՝ տևողությունը՝ 100մվ; գներացվող հաճախականության ընդգրկույթը կախված կատարումից՝ 0,14÷6400**իմպ/ր; հաճախականության ազդանշանի հարաբերական սխալանքը՝ ոչ ավել $\pm 0,005\%$; սնման լարումը՝ $(10\div 30)\text{V}$; աշխատանքային ջերմաստիճանային ընդգրկույթը՝ $+5\div +500\text{C}$; փոշեխոնավության պաշտպանվածությունը՝ IP40: Տեխնիկական նկարագրությունը | ԲՄ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.149 | 31211280 | Բաժանորդային լրակազմ: ԱԿ 05 (ԱԿ 05), ТС-30 մուլտիպլեքսորի համար, նրա բաղկացուցիչ սարք: | ԲՄ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.150 | 31681830 | Հաշվիչ Меркурий 231 АМ 01 տեսակի, ճշտության դասը՝ 1, I _н =5Ա, I _{max} =60Ա, U _н =230/400Վ, եռաֆազ, տարիֆների քանակը՝ 1: | ԲՄ | հատ | 48.0 | 2 | 96.00 |
| 2.23.151 | 31221500 | Հոսանքի տրանսֆորմատոր Т-0,66-0,5- 300/5 տեսակի, ճշտության դասը՝ 0,5, I ₁ =300Ա, I ₂ =5Ա, Улинейное=0,66ՎՎ, | ԲՄ | հատ | 12.5 | 6 | 75.00 |
| 2.23.152 | 38421130 | Թվային մակարդակաչափ: | ԳՀ | հատ | 1,100.0 | 15 | 16,500.00 |
| 2.23.153 | 38551400 | Տեստեր թվային, հաստատուն լարում 200մՎ/2Վ/20Վ/200Վ/500Վ, փոփոխական լարում 200Վ/500Վ, հաստատուն հոսանք շՆԱ/20մԱ/200մԱ/10Ա, դիմադրություն 200 Օհմ/2000 Օհմ/20կՕհմ/200կՕհմ/20ՄՕհմ, մոդել UNI-T UT33C կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 9.6 | 2 | 19.20 |
| 2.23.154 | 31151170 | Լիցքավորման-լրացված լարման տիրիստորային սարք ЗПУ-3.220.200ТО տեսակի, U _{մուսք} =380 Վ, I _{ցլք} =250 Ա | ՀԲՄ | հատ | 35,000.0 | 2 | 70,000.00 |
| 2.24 | | Լաբորատոր սարքերի պահեստամասեր | ԳՀ | | | | 5,501.60 |
| 2.24.1 | 44112810 | Կերամիկական ջերմակայուն խողովակ МКР (муллитокрем-неземистый), արտաքին և ներքին տրամագիծը՝ 45x35 մմ; երկարությունը՝ 300մմ; աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 1300 ⁰ С; հրահեստությունը (огнеупорность) 1750 ⁰ С: | ԳՀ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 2.24.2 | 38431160 | Քրոմատոգրաֆիկ կալոնկա METROSEP C 2 150 Art.Nr.6.1010.220 կամ METROSEP C 4 150 Art.Nr.6.1010.220՝ 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի: | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.24.3 | 38431160 | Քրոմատոգրաֆիկ կալոնկա METROSEP A 2 SUPP 5 Art. Nr.6.1006.520՝ 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի: | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.24.4 | 31512200 | Լամպ հալոգենային, ԿԳՄՆ 6.3-1.5՝ ԿՖԿ-2 կոնցենտրացիոնային Ֆոտոկլորիմետրի: | ԳՀ | հատ | 198.0 | 10 | 1,980.00 |
| 2.24.5 | 31512450 | Լամպ Ռենտգենյան H-85/220 նեգատոսկոպի լամպ, տեսակը՝ 7158XHP, G6.35 FCS A1/216, 24, 150Վտ; ԳՕՍՍ 7512-82 կամ համարժեքը: | ԳՀ | հատ | 6.00 | 2 | 12.00 |
| 2.24.6 | 31442250 | Ֆոտոկլեմենտ Ֆ-26՝ ԿՖԿ-2 կոնցենտրացիոնային Ֆոտոկլորիմետրի: | ԳՀ | հատ | 3.5 | 2 | 7.00 |
| 2.24.7 | 32351230 | Ժապավեն Ռենտգենյան AGFA D4, կամ համարժեքը, 90x120 մմ, տուփի պարունակությունը 100 հատ, պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի; Վակումային փաթեթավորում ԳՕՍՍ 7512-82; ПНАЭ Г-7-017-89: | ԳՀ | հատ | 0.82 | 800 | 656.00 |
| 2.24.8 | 32351230 | Ժապավեն Ռենտգենյան AGFA D4, կամ համարժեքը, 100x240 մմ, տուփի պարունակությունը 100 հատ, պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի; Վակումային փաթեթավորում ԳՕՍՍ 7512-82; ПНАЭ Г-7-017-89: | ԳՀ | հատ | 1.74 | 400 | 696.00 |
| 2.24.9 | 32351230 | Ժապավեն Ռենտգենյան AGFA D4, կամ համարժեքը, 100x360 մմ, տուփի պարունակությունը 100 հատ, պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի; Վակումային փաթեթավորում ԳՕՍՍ 7512-82; ПНАЭ Г-7-017-89: | ԳՀ | հատ | 2.9 | 200 | 580.00 |
| 2.24.10 | 35121150 | Նշան Ռենտգենյան N#2 (տուփերով) արճիճից պատրաստված տառերի և թվերի կոմպլեկտ ժապավենները տեսականչելու և համարակալելու համար ԳՕՍՍ 7512-82; ԳՕՍՍ 15843-79: | ԳՀ | հատ | 20.0 | 3 | 60.00 |
| 2.24.10.1 | 35121150 | Նշան Ռենտգենյան N#6 (տուփերով) արճիճից պատրաստված տառերի և թվերի կոմպլեկտ ժապավենները տեսականչելու և համարակալելու համար ԳՕՍՍ 7512-82; ԳՕՍՍ 15843-79: | ԳՀ | հատ | 13.0 | 3 | 39.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.24.11 | 38621300 | Հայելի Դիտողական, պտտվող, մինչև 40սմ ±50սմ երկարությամբ բռնակով, Փ50մմ տրամագծով: | ԳՀ | հատ | 5.0 | 4 | 20.00 |
| 2.24.12 | 31631100 | Մագնիսական բռնիչ Ռենտգենյան ժապավենները մետաղների վրա ֆիքսելու (ամրացնելու) համար ՄՓ-2, Ս-ձև, ԳՕՍՍ 7512-82 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 9.0 | 12 | 108.00 |
| 2.24.13 | 31161520 | Անալիտիկ աերոզոլային ֆիլտրերի բռնիչ ՓԴ-2Ս տեսակի: | ԳՀ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 2.24.14 | 44423400 | Ցուցանակ Ռենտգենյան նկարների օպտիկական խտության ստուգման հավաքածու (քանոն): | ԳՀ | հատ | 23.60 | 1 | 23.60 |
| 2.24.15 | 38121130 | Չոնդ երկիպակ (КЕЛЬВИНА) WASONKEL20GB, MMR-630սարքի համար: | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.24.16 | 38121130 | Չոնդ չափիչ, գետնի մեջ խփովի 80սմ, WASONG 80, MMR-630 սարքի համար: | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.24.17 | 31442100 | Կուտակիչ մարտկոց NIMH SONEL -0,3, 4,8Վ, MMR-630 սարքի համար: | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.24.18 | 31442100 | Կուտակիչ մարտկոց NIMH SONEL -0,7, 4,8Վ WAAKU 0,7, MRU-200 սարքի համար: | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.24.19 | 38341130 | Աքցան հաղորդիչ N1, WAcEGN1BB, MRU-200 սարքի համար: | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.24.20 | 38541600 | Ֆոտո-լյումինեսցենտային սենսոր՝ նախատեսված "ЗАСЛОИ-М2" պայթուցիկ նյութեր հայտնաբերող սարքի համար: | ԳՀ | հատ | 55.00 | 24 | 1,320.00 |
| 2.25 | | Լաբորատոր նյութեր | ԳՀ | | | | 258.00 |
| 2.25.1 | 24931700 | Երևակիչ AGFA G135: Պատրաստի լուծույթ ավտոմատ մեքենայի համար, պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի, կամ համարժեքը: | ԳՀ | լիտր | 3.90 | 40 | 156.00 |
| 2.25.2 | 24931700 | Արտածիչ AGFA G335: Պատրաստի լուծույթ ավտոմատ մեքենայի համար, պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի կամ համարժեքը: | ԳՀ | լիտր | 2.55 | 40 | 102.00 |
| 2.26 | | Վերամբարձ մեքենաներ, մեխանիզմներ և պահեստամասեր | ԳՀ | | | | 2,351.42 |
| 2.26.1 | | Վերամբարձ մեխանիզմների պահեստամասեր | ԳՀ | | | | |
| 2.26.1.1 | 42417800 | Կամրջակի տեղաշարժման մեխանիզմ KP676.01.110, բեռնամբ.՝ 1.0 տ/ուժ Վշարժ. =32մ/րոպ; շարժիչի տիպը՝ AIP56B4: | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.26.1.2 | 42417800 | Կառավարման վահանակ ՓԿՏ-60, 220Վ հաստատուն հոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հգ, 6 կոճակից բաղկացած՝ S1, S2, S3, S4, S5, S6, S:Լրակազմում առկա է բանալի և էլեկտրական սխեմա: | ԳՀ | հատ | | 25 | 0.00 |
| 2.26.1.3 | 42417800 | Կառավարման վահանակ ՓԿՏ-40, 220Վ հաստատուն ոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հգ, 4 կոճակից բաղկացած՝ S1, S2, S3, S4, S:Լրակազմում առկա է բանալի և էլեկտրական սխեմա: | ԳՀ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 2.26.1.4 | 42417800 | Կառավարման վահանակ ՓԿՏ-20, 220Վ հաստատուն հոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հգ, 2 կոճակից բաղկացած՝ S1, S2, S:Լրակազմում առկա է բանալի և էլեկտրական սխեմա: | ԳՀ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 2.26.2 | | Ավտոմեքարծիչ ԿՑ 3577-2-1-ի պահեստամասեր | ԳՀ | | | | |
| 2.26.2.1 | 42417800 | Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 180 x 160 - 6: | ԳՀ | հատ | 1.050 | 2 | 2.10 |
| 2.26.2.2 | 42417800 | Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 200 x 180 - 6: | ԳՀ | հատ | 0.740 | 6 | 4.44 |
| 2.26.2.3 | 42417800 | Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 100 x 80 - 6: | ԳՀ | հատ | 0.235 | 8 | 1.88 |
| 2.26.2.4 | 42417800 | Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 1-40 x 30 - 6: | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.26.2.5 | 42417800 | Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.1-70 x 95 -1: | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.26.2.6 | 42417800 | Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.1-75 x 100-1: | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.26.2.7 | 42417800 | Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.1-50 x 70-1: | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.26.2.8 | 42417800 | Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.2-50 x 70-1: | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.26.2.9 | 42417800 | Խցողակ ԿՑ 3562 A.63.169-7: | ԳՀ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.26.2.10 | 42417800 | Ճկափող (թև) ԳՕՍՍ 10362-76 25 x 35 -16; | ԳՀ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 2.26.2.11 | 42417800 | Դուրսբերովի նեցուկների բաժանիչ 346 PK-6: | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.26.2.12 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 110-120-58-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.890 | 4 | 3.56 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.26.2.13 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 112-120-46-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.094 | 2 | 0.19 |
| 2.26.2.14 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 160-175-85-2-2; | ԳՀ | հատ | 0.230 | 2 | 0.46 |
| 2.26.2.15 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 190-200-46-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.594 | 2 | 1.19 |
| 2.26.2.16 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 080-090-58-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.050 | 6 | 0.30 |
| 2.26.2.17 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 095-100-30-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.0310 | 4 | 0.12 |
| 2.26.2.18 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 013-017-25-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.020 | 4 | 0.08 |
| 2.26.2.19 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 020-025-30-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.017 | 14 | 0.24 |
| 2.26.2.20 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 032-040-46-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.055 | 8 | 0.44 |
| 2.26.2.21 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 027-033-36-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.0670 | 4 | 0.27 |
| 2.26.2.22 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 120-126-30-2-2: | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.26.2.23 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 025-030-30-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.015 | 20 | 0.30 |
| 2.26.2.24 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 015-019-25-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.025 | 4 | 0.10 |
| 2.26.2.25 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 120-126-36-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.040 | 2 | 0.08 |
| 2.26.2.26 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 021-025-25-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.010 | 24 | 0.24 |
| 2.26.2.27 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 030-035-30-2-2; | ԳՀ | հատ | 0.011 | 30 | 0.33 |
| 2.26.2.28 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 046-052-36-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.040 | 4 | 0.16 |
| 2.26.2.29 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 011-015-25-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.015 | 28 | 0.42 |
| 2.26.2.30 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 045-050-30-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.525 | 6 | 3.15 |
| 2.26.2.31 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 185-190-36-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.078 | 2 | 0.16 |
| 2.26.2.32 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 063-068-30-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.110 | 4 | 0.44 |
| 2.26.2.33 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 008-012-25-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.011 | 2 | 0.02 |
| 2.26.2.34 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 014-018-25-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.015 | 6 | 0.09 |
| 2.26.2.35 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 130-140-58-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.225 | 10 | 2.25 |
| 2.26.2.36 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 023-028-30-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.070 | 2 | 0.14 |
| 2.26.2.37 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 018-022-25-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.013 | 36 | 0.47 |
| 2.26.2.38 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 009-013-25-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.033 | 12 | 0.40 |
| 2.26.2.39 | 42417800 | Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 023-027-25-2-2: | ԳՀ | հատ | 0.019 | 12 | 0.23 |
| 2.26.2.40 | 42417800 | Կեղտամաքրիչ Ա 51.004: | ԳՀ | հատ | 0.410 | 2 | 0.82 |
| 2.26.2.41 | 42417800 | Կեղտամաքրիչ Ա 21.004: | ԳՀ | հատ | 0.180 | 2 | 0.36 |
| 2.26.2.42 | 42417800 | Հիդրոնկափող 25x35-16: | ԳՀ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 2.26.3 | | Վերելակների պահեստամասեր | ԳՀ | | | | |
| 2.26.3.1 | 42418100 | Կանչի կետ ВП-31 У3 : | ԳՀ | հատ | 232.60 | 10 | 2,326.00 |
| 2.26.3.2 | 42418100 | Կանչի կետ ВП-50 У3: | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.26.3.3 | 42418100 | Կանչի կետ ВП-53 У3: | ԳՀ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.26.3.4 | 42418100 | Կանչի կոճակի ապարատ ВП-52 МРТУ 16.526.032-66: | ԳՀ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 2.26.3.5 | 42418100 | Հրամանի կոճակների կառավարման կետ ПЛ-6400 У3 МРТУ 16.626.32-66: | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.26.3.6 | 42418100 | Վերելակի խցիկի դռների հետադարձ զսպանակ ЛП-1000-1-68 L=820, D=45 ԳՕՍՍ14963: | ԳՀ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.27 | | Ֆիզիկական պաշտպանության սարքեր և պահեստամասեր | ԳՀ | | | | 3,257.29 |
| 2.27.1 | 31711310 | Սարք «Գեֆեստ» (ռադիոալիքային գծային պահպանության ազդասարք) ГКАЖ.425142.001-01,արտադրող՝ ОАО «НПК ДЕДАЛ» ՌԴ, համարժեքը չկա: | ԳՀ | լրակազմ | 6537.6 | 0 | 0.00 |
| 2.27.2 | 31711100 | Ստեղնաշար Apollo AI-410: | ԳՀ | հատ | 381.34 | 1 | 381.34 |
| 2.27.3 | 31711100 | Սարք կանչի Ревун-2 Սնուցման լարումը 50Վ, 50Հg, ձայնի մակարդակը 75դԲ, աշխատունակ է օդի -40°С"+45°С ջերմաստիճանային միջակայքում: | ԳՀ | հատ | 87.15 | 33 | 2,875.95 |
| 2.28 | | Հիդրոնեղմիչների պահեստամասեր | ԳՀ | | | | 8,398.00 |
| 2.28.1 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 005-009-19-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 РАՃուխի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2 ըստ НП-001-97: | ԳՀ | հատ | 0.00 | 25 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.28.2 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 009-012-19-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱՃտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՀՈՒ-001-97: | ԳՀ | հատ | 6.00 | 30 | 180.00 |
| 2.28.3 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 014-018-25-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱՃտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՀՈՒ-001-97: | ԳՀ | հատ | 4.60 | 200 | 920.00 |
| 2.28.4 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 016-020-25-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱՃտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՀՈՒ-001-97: | ԳՀ | հատ | 4.625 | 40 | 185.00 |
| 2.28.5 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 050-055-30-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱՃտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՀՈՒ-001-97: | ԳՀ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 2.28.6 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 065-075-58-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՀՈՒ-001-97: | ԳՀ | հատ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 2.28.7 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 090-100-58-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱՃտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՀՈՒ-001-97: | ԳՀ | հատ | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 2.28.8 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 112-122-58-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱՃտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՀՈՒ-001-97: | ԳՀ | հատ | 11.00 | 30 | 330.00 |
| 2.28.9 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 130-140-58-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՀՈՒ-001-97: | ԳՀ | հատ | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 2.28.10 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 135-140-36-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱՃտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՀՈՒ-001-97: | ԳՀ | հատ | 13.00 | 15 | 195.00 |
| 2.28.11 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 225-240-85-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱՃտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՀՈՒ-001-97: | ԳՀ | հատ | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 2.28.12 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 230-240-58-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՀՈՒ-001-97: | ԳՀ | հատ | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 2.28.13 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 255-270-85-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱՃտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՀՈՒ-001-97: | ԳՀ | հատ | 22.00 | 30 | 660.00 |
| 2.28.14 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 260-270-58-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱՃտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՀՈՒ-001-97: | ԳՀ | հատ | 19.30 | 30 | 579.00 |
| 2.28.15 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 210-225-85-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱՃտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՀՈՒ-001-97: | ԳՀ | հատ | 33.50 | 20 | 670.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.28.16 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 220-230-46-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 РАДІոպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: | ԳՀ | հատ | 33.00 | 20 | 660.00 |
| 2.28.17 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 018-022-25-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 РАДІոպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: | ԳՀ | հատ | 14.00 | 10 | 140.00 |
| 2.28.18 | 42121630 | Օղ պաշտպանիչ, ֆտորոպլաստե 210-225-35, ԳՕՍՍ 23825-79: | ԳՀ | հատ | 49.00 | 30 | 1,470.00 |
| 2.28.19 | 42121630 | Օղ պաշտպանիչ, ֆտորոպլաստե 224-232-30, ԳՕՍՍ 23825-79: | ԳՀ | հատ | 51.30 | 30 | 1,539.00 |
| 2.28.20 | 42121630 | Օղ պաշտպանիչ, ֆտորոպլաստե 014-018-15, ԳՕՍՍ 23825-79: | ԳՀ | հատ | 13.00 | 50 | 650.00 |
| 2.28.21 | 42121630 | Օղ պաշտպանիչ, ֆտորոպլաստե 016-020-15, ԳՕՍՍ 23825-79: | ԳՀ | հատ | 11.00 | 20 | 220.00 |
| 2.29 | | Դոզաչափական սարքեր | | | | | 155,796.00 |
| 2.29.1 | 38341100 | Դոզիմետրիկական հաշվիչներ СИ-8Б | ԲԸ | հատ | 67.00 | 50 | 3,350.00 |
| 2.29.2 | 38341100 | Դոզիմետրիկական հաշվիչներ СБТ-13 | ԲԸ | հատ | 87.00 | 10 | 870.00 |
| 2.29.3 | 38341120 | Գամմա ճառագայթային հզորությունը չափող սարք УДМГ-204 կամ համարժեքը, չափման տիրույթը, 0.1 - 100000000 մկՋ/ժ էներգետիկ տիրույթը՝ 0,06-3,0ՄէՎ, փոփոխական լարում 220Վ, 50Հգ: | ԳՀ | հատ | 13464.0 | 2 | 26,928.00 |
| 2.29.4 | 38341120 | Անձնակազմի արտաքին բետա աղտոտվածությունը հսկող սարք РЗБ-205 կամ համարժեքը, էներգետիկ տիրույթը՝ 0,1 ÷ 2,5 ՄէՎ, չափման տիրույթը՝ 1-10000 մասնիկ/սմ ² *րոպ, փոփոխական լարում 220Վ, 50Հգ: | ԳՀ | հատ | 17424.0 | 2 | 34,848.00 |
| 2.29.5 | 38341120 | Դոզիմետր RADOS TLD, Երկհաբային (2 և 4 դիրքեր) դոզիմետր, հաբը կլոր, տրամագիծը 4.5 մմ: Դոզիմետրների համարները սկսած №1000-3000 | ՀԲՄ | հատ | 44.90 | 2000 | 89,800.00 |
| 2.29.6 | 38341120 | Անհատական դոզիմետրները չափող սարք RADOS TLD՝ Win TLD ծրագրով, RADOS RE 2000, էներգետիկ տիրույթը՝ 0,02 ÷ 6,0 ՄէՎ, չափման տիրույթը՝ 0,1-1000մՋ/ժ, փոփոխական լարում 220Վ, 50Հգ | ԲԸ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.29.7 | 38341120 | Գամմա-սպեկտրոմետր СКГ-АТ1322 “Йодный СИЧ” Չափման տիրույթը 30-100000Բկ, էներգետիկ տիրույթը՝ 50-1500կէՎ, կամ համարժեքը: | ԲԸ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.29.8 | 38341120 | Ռադիոակտիվ աէրոզոլների ծավալային ակտիվությունը չափող սարք УДАС-201-220-Д-С-Р22-Ф, կամ համարժեքը, Չափման տիրույթը՝ 0,01-10000 Բկ/մ ³ (α ճառագայթող աէրոզոլների համար), 10-1000000Բկ/մ ³ (β ճառագայթող աէրոզոլների համար), էներգետիկ տիրույթը՝ 4,2-5,5 ՄէՎ (α); 0,08-2,0ՄէՎ (β): | ԲԸ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.29.9 | 38341120 | Ռադիոակտիվ յոդ-131 ծավալային ակտիվությունը չափող սարք УДИ-201-220-Д-С-Р22-Ф, կամ համարժեքը, չափման տիրույթը անընդհատ չափումներ 3,7-3700000 Բկ/մ ³ , օրական չափումներ սկսած 370 Բկ/մ ³ , էներգետիկ տիրույթը 0,1-3,0 ՄէՎ: | ԲԸ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.29.10 | 38341120 | Ռադիոակտիվ հներտ գազերի ծավալային ակտիվությունը չափող սարք УДГБ-204-220-Д-С-Р22-Ф կամ համարժեքը, չափման տիրույթը՝ անընդհատ չափումներ՝ 1*E+4-3,7*E+10 Բկ/մ ³ , օրական չափումներ՝ սկսած 1*E3 Բկ/մ ³ : | ԲԸ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.29.11 | 38341120 | Օդային միջավայրում տրիտիումի կոնցենտրացիան չափող սարք 357BWC կամ համարժեքը, չափման տիրույթը՝ 3,7*E+3 – 7,4*E+5 Բկ/մ ³ , փոփոխական լարում՝ 220Վ, 50 Հգ: | ԲԸ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.29.12 | 38341100 | Ճառագայթման դոզայի հզորության չափիչ ИМД-21с: | ԲԸ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.30 | | Կոմպրեսորների պահեստամասեր | ԳՀ | | | | 500.00 |
| 2.30.1 | | Կոմպրեսոր 402 ВП 4/220 (ACK) | ԳՀ | | | | |
| 2.30.2 | 42121670 | Մխցային կիսաօդ 28x4x2,5: | ԳՀ | հատ | | 300 | 0.00 |
| 2.30.2 | | Ընդհանուր և ազդու-թթվածնային կոմպրեսորային տեղակայանքների ХРК, ХРД տիպի սառնարաններ | ԳՀ | | | | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.30.2.1 | 42121670 | Խողովակ եզրերով (Труба оребренная) պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-658: | ԳՀ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 2.30.2.2 | 42121670 | Խողովակ եզրերով (Труба оребренная) պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-950: | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.30.2.3 | 42121670 | Խողովակ եզրերով (Труба оребренная) պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-1475: | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.30.2.4 | 42121670 | Խողովակ եզրերով (Труба оребренная) պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-1810: | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.30.2.5 | 42121670 | Խողովակ եզրերով (Труба оребренная) պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-2175: | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.30.3 | | Կոմպրեսոր 3ВШ 1,6-3/46М3 | ԳՀ | | | | |
| 2.30.3.1 | 42131350 | Փական թաղանթային (мембранный) Յրդ. աստիճանի: | ԳՀ | հատ | 125.00 | 4 | 500.00 |
| 2.31 | | Օդի բաժանման բլոկի պահեստամասեր (КЖАЖ-0,06) | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 2.31.1 | 42121670 | Ճկափող հյուսապատվածքում 4600A-4-12-60-2,5, " 12, l=2500մմ | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.32 | | Տեսահսկվող սարքավորումներ և պահեստամասեր | ԷԱՃ | | | | 354.00 |
| 2.32.1 | 32231200 | Թվային տեսահաշվարկի Ուղիների քանակը՝ 4, մոնիտորների տեսաէլեկտրոններ՝ 1 HDMI, 1 VGA; կոշտ սկավառակով: 1 կամ 2 ТБ, SATA III; USB մուտքեր՝ 2 x USB 2.0: BOSCH series 440 տեսակի, GINZZU HK-4212D, SECURELLA 6608V, DAHUA DH-HCVR5104H կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 36.00 | 3 | 108.00 |
| 2.32.2 | 32231200 | Թվային տեսախցիկ արտաքին օգտագործման Մեխանիկական IK ֆիլտր, թողարկումը՝ 720p, 1080p, IK լուսավորում, հեռավորությունը մինչև 30մ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -30°C +50°C: BOSCH dinion IP bullet 4000HD տեսակի, Securella SEC-C120B-32, SEC-S130D-32, PRO FC 23 VV, LBNH 30 AD 130, NVDN-261H/1H կամ համարժեքը: | ԷԱՃ | հատ | 20.50 | 12 | 246.00 |
| 2.33 | | Գազաանալիզատորներ | ԳՀ | | | | 28,670.00 |
| 2.33.1 | 38431170 | Գազաանալիզատոր ГАММА-100, ИБЯЛ 413251.001-06 չափման միջակայքը՝ O ₂ -ը N ₂ -ում 0÷5% չափման սխալը՝ ±2,5% | ԳՀ | հատ | 3500.0 | 1 | 3,500.00 |
| 2.33.2 | 38431170 | Գազաանալիզատոր ԳԱԶԱԻՆՐՈՄ - 3101 կամ համարժեք սարքավորում՝ H ₂ -5*10 ⁻⁴ %, O ₂ -2*10 ⁻² %: | ՀԲՄ | հատ | 18480.00 | 1 | 18,480.00 |
| 2.33.3 | 38431170 | Գազաանալիզատոր «ПОЛАР-2 Ex»: | ԳՀ | հատ | 2230.0 | 3 | 6,690.00 |
| 2.34 | 42121660 | Պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի 300-250-NHG -500-55-ZZD-20-09 պոմպերի պահեստամասեր (լրակազմում) | ԳՀ | հատ | 20461.73 | 1 | 20,461.73 |
| 2.34.1 | 42121660 | Կցորդիչ լրակազմով PSU 272/180, անցքերով, տրամագիծը 60/100: | ԳՀ | հատ | | 2 | |
| 2.34.2 | 42121660 | Երիթ 18h9x11x110 80 120624: | ԳՀ | հատ | | 2 | |
| 2.34.3 | 42121660 | Լիսեռ №5 3066650: | ԳՀ | հատ | | 6 | |
| 2.34.4 | 42121660 | Խցողակ 80506143, 65x90x13 : | ԳՀ | հատ | | 10 | |
| 2.34.5 | 42121660 | Խցողակ 80506144, 60x90x10: | ԳՀ | հատ | | 10 | |
| 2.34.6 | 42121660 | Օղակ գրաֆիտե T58U/CRISIBRPR 80 մեխանիկական խցվածքի համար №578, В -օղակ սահող: | ԳՀ | հատ | | 3 | |
| 2.34.7 | 42121660 | Օղակ գրաֆիտե T58U/CRISIBRPR 80 մեխանիկական խցվածքի համար №500, В -օղակ հանդիպական: | ԳՀ | հատ | | 3 | |
| 2.34.8 | 42121660 | Օղակ ռետինե №123(R), T58U/CRISIBRPR 80 մեխանիկական խցվածքի համար №500 գրաֆիտի համար: | ԳՀ | հատ | | 3 | |
| 2.34.9 | 42121660 | Օղակ ռետինե №123, T58U/CRISIBRPR 80 մեխանիկական խցվածքի համար №578 գրաֆիտի համար: | ԳՀ | հատ | | 3 | |
| 2.34.10 | 42121660 | Խցվածք №7 №4081074: | ԳՀ | հատ | | 6 | |
| 2.34.11 | 42121660 | Խցվածք №5 №504831: | ԳՀ | հատ | | 6 | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.34.12 | 42121660 | Լաբիրինթային խտացում կցորդիչի կողմից №83 LIM060PP-001-M090: | ԳՀ | հատ | | 6 | |
| 2.34.13 | 42121660 | Լաբիրինթային խտացում բանող անիվի կողմից №84 LIM065PP-001-M090: | ԳՀ | հատ | | 6 | |
| 2.34.14 | 42121660 | Կափարիչ №14 3041140: | ԳՀ | հատ | | 12 | |
| 2.34.15 | 42121660 | Ռետինե օղերի լրակազմ (լրակազմում 5 հատ) LIM060PP-001-M090 լաբիրինթային խտացման համար | ԳՀ | հատ | | 6 | |
| 2.34.16 | 42121660 | Ռետինե օղերի լրակազմ (լրակազմում 5 հատ) LIM065PP-001-M090 լաբիրինթային խտացման համար | ԳՀ | հատ | | 6 | |
| 2.34.17 | 42121660 | Ապրանքների մատակարարում (տեղափոխում) լրակազմով: | ԳՀ | հատ | | 1 | |
| 2.35 | | Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրներ և հարմարանքներ | ԳՀ | | | | 71,062.98 |
| 2.35.1 | | Exertus Dual 120 սարքի համար | ԳՀ | | | | |
| 2.35.1.1 | 38941800 | Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր 40 Կյուրի ակտիվությամբ Իրիդիում (Ir – 192) (ГИ 192 М62) Exertus Dual 120 սարքի համար: | ԳՀ | հատ | 1704.0 | 2 | 3,408.00 |
| 2.35.1.2 | 90521141 | Տրանսպորտա- վերալիցքավորման տարա UKI 4-135, 4 տեղանոց (4 բջիջներով) Exertus Dual 120 սարքի համար: | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.35.1.3 | 38941800 | Շտուցեր-խողովակապտուկ (ապար) ամպուլապրովոլը Exertus Dual 120 սարքին միացնելու համար: | ԳՀ | հատ | 63.0 | 2 | 126.00 |
| 2.35.1.4 | 38941800 | Շտուցեր-խողովակապտուկ (ապար) Exertus Dual 120 սարքի ամպուլապրովոլը տրանսպորտա- վերալիցքավորման տարային միացնելու համար: | ԳՀ | հատ | 160.0 | 2 | 320.00 |
| 2.35.1.5 | 38941800 | Շտուցեր-խողովակապտուկ (ապար) Կոլիմատոր, ծայրակալ 65մմ Exertus Dual 120 սարքի ամպուլապրովոլի համար: | ԳՀ | հատ | 61.0 | 2 | 122.00 |
| 2.35.1.6 | 38941800 | Ամպուլապրովոլ 5 մմ Exertus Dual 120 սարքի համար: | ԳՀ | հատ | 194.5 | 2 | 389.00 |
| 2.35.2 | | Գամարիդ 192/120 սարքի համար | ԳՀ | | | | |
| 2.35.2.1 | 38941800 | Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր 120 Կյուրի ակտիվությամբ Իրիդիում (Ir – 192) (ГИ 192 М56) Գամարիդ 192/120 սարքի համար: | ԳՀ | հատ | 1819.17 | 4 | 7,276.68 |
| 2.35.2.2 | 38941800 | Արագ նեյտրոնների ճառագայթման աղբյուր ИБН-9: | ԳՀ | հատ | 1332.675 | 4 | 53,330.70 |
| 2.35.2.3 | 38941800 | Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր 120 Կյուրի ակտիվությամբ Իրիդիում (Ir-192) (ГИ 192 М62) Exertus Dual 120 սարքի համար: | ԳՀ | հատ | 3045.3 | 2 | 6,090.60 |
| 2.36 | | Օդազտման, կլանման սարքեր | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 2.36.1 | 42511118 | Սարք օդազտման, կլանիչ, ՖՊ-300 (ՓՈ-300) կամ համարժեքը, օդազտիչով անցնող օդի ծավալային ծախսը՝ 300 մ ³ /ժամ, դիմադրությունը՝ 835/85 պասկալ/մմ ջրի սյուն, ոչ հերմետիկության աստիճանը՝ 0,1%, տրամագիծը՝ 580 մմ, բարձրությունը՝ 610 մմ: | ԳՀ | հատ | 0.00 | 27 | 0.00 |
| 2.37 | | 15Д 100 Դիզել գեներատորային կայանի պահեստամասեր | ԳՀ | | | | 8,846.10 |
| 2.37.1 | 31161110 | Ջերմապահպանիչ օդի կափույր (Клапан воздушный утепленный КВУ) КВУ 120Ø1400 տեսակի Աշխատանքային հատվածքը՝ 1200x1400, Ճակատային հատվածի մակերեսը՝ 1,61մ ² , Թիերի քանակը՝ 6 հատ, Էլեկտրաջեռուցիչների քանակը՝ 7 հատ, Հզորությունը՝ 3,92կՎտ, Շարժաբեր Belimo «բաց-փակ» ռեժիմում, 220Վ շարժաբերի տեսակը՝ NM220A | ԳՀ | հատ | 25.90 | 9 | 233.10 |
| 2.37.2 | 31161110 | Ջերմաստիճանի կարգավորիչ ուղիղ գործողության РТТІ-100М-60 բրոնզե կորպուսով ТУ 25.02.092168-80, պայմանական անցանելիության տրամագիծը՝ 100մմ, ֆիքսված կարգավորվածությունը՝ 60°C, բրոնզե կորպուսով առանց կցաշրջների: Ռուսական արտադրության: | ԳՀ | հատ | 1317.60 | 5 | 6,588.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.37.3 | 31161110 | Թույլատրելի փական թողարկման ՔՊԿ 15-200,բեռնաթափման փական: | ԳՀ | հատ | 202.50 | 10 | 2,025.00 |
| 2.37.4 | 42981200 | Պտուտագեներատոր: ՄՅՏ-8/30: | ԳՀ | հատ | | 2 | |
| 2.38 | | ՏՂ 3000/7500 պտտվող ցանցեր և պահեստամասեր | | | | | 329,643.55 |
| 2.38.1 | 39371200 | ՏՂ 3000/7500 պտտվող ցանցեր | | | | | 326,800.00 |
| 2.38.1 | 39371200 | ՏՂ- 3000-7500 տեսակի արդիականացված ջրամաքրիչ պտտվող ցանցերի ձեռք բերում:Նախագծա-կոնստրուկտորական փաստաթղթերի մշակում և համաձայնեցում: Հին ջրամաքրիչ պտտվող ցանցերի ապատեղակայում և նորերի տեղակայում՝ թողարկումով և կարգաբերումով: | ԲՄ | լրակազմ | 81,700.0 | 4 | 326,800.00 |
| 2.38.1.1 | 39371200 | Նախագծա-կոնստրուկտորական փաստաթղթերի մշակում և համաձայնեցում: | ԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 2.38.1.2 | 39371200 | ՏՂ 3000-7500 տեսակի արդիականացված ջրամաքրիչ պտտվող ցանցերի ձեռք բերում: | ԲՄ | լրակազմ | | 4 | 0.00 |
| 2.38.1.3 | 39371200 | Հին ջրամաքրիչ պտտվող ցանցերի ապատեղակայում և նորերի տեղակայում՝ թողարկումով և կարգաբերումով: | ԲՄ | լրակազմ | | 4 | 0.00 |
| 2.38.2 | 39371300 | ՏՂ 3000/7500 պտտվող ցանցերի պահեստամասեր | | | | | 2,843.55 |
| 2.38.2.1 | 39371300 | Օղակի թիթեղ 490205.01 | ԳՀ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 2.38.2.2 | 39371300 | Օղակի թիթեղ 490205.02 | ԳՀ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 2.38.2.3 | 39371300 | Օղակի թիթեղ 490206.01 | ԳՀ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 2.38.2.4 | 39371300 | Օղակի թիթեղ 490206.02 | ԳՀ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 2.38.2.5 | 39371300 | Առանցք 490205.03 | ԳՀ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 2.38.2.6 | 39371300 | Հոլովակ 490205.04 | ԳՀ | հատ | 8.052 | 150 | 1,207.80 |
| 2.38.2.7 | 39371300 | Վռան 490205.05 | ԳՀ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 2.38.2.8 | 39371300 | Վռան 490205.06 | ԳՀ | հատ | 10.745 | 150 | 1,611.75 |
| 2.38.2.9 | 39371300 | Սևեռակաձող 490205.07 | ԳՀ | հատ | | 200 | 0.00 |
| 2.38.2.10 | 39371300 | Վռան 490205.08 | ԳՀ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 2.38.2.11 | 39371300 | Հեղույս 490205.09 M10 l=13մ | ԳՀ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 2.38.2.12 | 39371300 | Հեղույս M 16x140-012 ԳՕՍՍ 7798 | ԳՀ | հատ | | 300 | 0.00 |
| 2.38.2.13 | 39371300 | Մանեկ M16-012 ԳՕՍՍ 5915-62 | ԳՀ | հատ | 0.08 | 300 | 24.00 |
| 2.38.2.14 | 39371300 | Զսպանակավոր տափօղակ 10 H 65 Դ | ԳՀ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 2.38.2.15 | 39371300 | Զսպանակավոր տափօղակ 16 H 65 Դ | ԳՀ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 2.38.2.16 | 39371300 | Խցարարի այտ 163047.01, հաստությունը՝ 4մմ | ԳՀ | հատ | | 72 | 0.00 |
| 2.38.2.17 | 39371300 | Շրջանակ (ցանցի հատվածամաս 3000 ՇԵ) 163046 ՇԵ (1) | ԳՀ | հատ | | 36 | 0.00 |
| 2.39 | | Ռադիացիոն մոնիթորինգի սարքեր և պահեստամասեր | ԳՀ | | | | 13,527.00 |
| 2.39.1 | | Տվիչ դոզիմետրիկական (пропорциональный счетчик)αβ ճառագայթման, МК-30P (VF ֆիրմայի, Չեխիա) սարքավորման համար: | ԳՀ | | | 2 | |
| 2.39.2 | 43131300 | Բլոկ վերարտադրման և վերամշակման БПО-3 (блок преобразования и обработки БПО-3) բորի խտությունը չափող НАР-И սարքի համար: | ԳՀ | հատ | 3234.0 | 2 | 6,468.00 |
| 2.39.3 | 35111290 | Պտտակադոնակ (турникет) Հատուկ մեկ ուղղությամբ պտտվող սարք: Հոսանքը՝ փոփոխական, լարումը՝ ~220 Վ, էլեկտրական փականով: Լարման բացակայության դեպքում պտտվում է երկու ուղղությամբ: Պտտակադոնակի խողովակները պետք է լինեն չժանգոտվող պողպատից, իսկ ներկվող մասերը ներկված լինեն փոշենստեցման եղանակով (ի նկատի ունենալ, որ սարքը բազմիցս մաքրվելու է քիմիական նյութերով): Պտտակադոնակի բարձրությունը՝ 195-220սմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս 140սմ, մուտքի մասը 60-70սմ: Պտտակադոնակի մոնտաժային աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից: | ԳՀ | հատ | 1764.75 | 4 | 7,059.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.40 | | ՇՅՍ-20 էլեկտրալիզերային սարքավորման պահեստամասեր (N1,2) | | | | | 0.00 |
| 2.40.1 | 38421130 | Հեղուկի մակարդակի ցուցիչ 12K4116K, №8;աշխատանքային ճնշումը $P_p = 16 \text{կգու/սմ}^2$, $P_y = 25 \text{կգու/սմ}^2$ | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.40.2 | | Ասեղնավոր կարգավորիչ փական | | | | | |
| 2.40.2.1 | 42121670 | Թամբի բոյն (гнездо седла) Դիրք 7 նկար 11889-79 ОРГРЭС Москва | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.40.2.2 | 42121670 | Ասեղ (игла) Դիրք 6 նկար 11889-79 ОРГРЭС Москва | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.41 | 31141100 | Ազոտ-16 սարքավորման դետոկտորների հովացման համակարգի մոնտաժման դետալներ և պահեստամասեր | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 2.42 | | Ստենդ առանցքակալների ստուգման համար | ԳՀ | | | | 34,875.00 |
| 2.42.1 | 38941810 | Ստենդ առանցքակալների ստուգման համար СП 180М մակնիշի կամ համարժեք համակարգ; -ներքին տրամագիծը ստուգվող առանցքակալի 30x220մմ; -արտաքին տրամագիծը ստուգվող առանցքակալի 40x420մմ; -պտտման հաճախականությունը 0... 3000պտ/րոպե; - անցումային վիաններ հետևյալ նստեցման տրամագծերով՝ D=30 մմ ; 35մմ; 40մմ; 45մմ; 50մմ; 55մմ; 60մմ; 65մմ; 70մմ; 75մմ; 80մմ; 85մմ; 90մմ; 95մմ; 100մմ; 105մմ; 110մմ; 120մմ; 130մմ; 140մմ; 150մմ; 160մմ; 170մմ; 180մմ; 190մմ; 200մմ; 220մմ; -ամրակալեր և տափօղակներ հոլովակավոր առանցքակալները ֆիքսելու համար հետևյալ տրամագծերով՝ D=30 մմ; 35մմ; 40մմ; 45մմ; 50մմ; 55մմ; 60մմ; 65մմ; 70մմ; 75մմ; 80մմ; 85մմ; 90մմ; 95մմ; 100մմ; 105մմ; 110մմ; 120մմ; 130մմ; 140մմ; 150մմ; 160մմ; 170մմ; 180մմ; 190մմ; 200մմ; 220մմ; - տեղադրում | ԳՀ | լրակազմ | 34875.0 | 1 | 34,875.00 |
| 2.43 | | Խորհրդակցությունների անցկացման սարքավորում ՅՅՍ-900 Ուլտրա (CCS-900ULTRA) | ԳՀ | | | | 17,337.20 |
| 2.43.1 | 42961270 | Կառավարման բլոկ ՅՅՍ-ԿՈՒՐԴ - ՈՒՍ (CCS-CURD-US) տեսակի: | ԳՀ | հատ | 1180.0 | 1 | 1,180.00 |
| 2.43.2 | 30236180 | Հիշողության քարտ ՍԴ 2ԳԲ (SD 2GB) կառավարման, ՅՅՍ -ԿՈՒՐԴ-ՈՒՍ (CCS-CURD-US) բլոկի համար: | ԳՀ | հատ | 9.0 | 1 | 9.00 |
| 2.43.3 | 30231200 | Նախագահողի վահանակ ՅՅՍ - ՅՄԼ (CCS-CML) տեսակի միկրոֆոն: | ԳՀ | հատ | 605.0 | 2 | 1,210.00 |
| 2.43.4 | 30231200 | Մասնակցի վահանակ ՅՅՍ-ԴՍ (CCS - DS) տեսակի միկրոֆոն: | ԳՀ | հատ | 500.0 | 25 | 12,500.00 |
| 2.43.5 | 31681700 | Միացնող հանգույց ԼԲԲ3316/10 (LBB3316/10) տեսակի, 10մ երկարությամբ: | ԳՀ | հատ | 162.0 | 1 | 162.00 |
| 2.43.6 | 32341100 | Ընդունիչ անլար, միկրոֆոնային ՄՎ1-ՌԻԽԻ-Ֆ1 (MW1-RX-F1) տեսակի: | ԳՀ | հատ | 82.0 | 1 | 82.00 |
| 2.43.7 | 32341100 | Սարք Անլար, օդակաձև միկրոֆոն, գոտկատեղին ամրացվող հաղորդիչով ՄՎ1-ԼՏԻԽ-Ֆ1 (MW1-LTX-F1) տեսակի: | ԳՀ | հատ | 337.5 | 2 | 675.00 |
| 2.43.8 | 32341100 | Սարք Ձեռքի անլար միկրոֆոն ՄՎ1-ՀՏԻԽ-Ֆ1 (MW1-HTX-F1) տեսակի: | ԳՀ | հատ | 293.6 | 2 | 587.20 |
| 2.43.9 | 32341240 | Սարք Ուժեղարար, ԼԲԲ 1903/10 (LBB 1903/10) տեսակի, 45վտ հզորությամբ: | ԳՀ | հատ | 152.0 | 1 | 152.00 |
| 2.43.10 | 42961100 | Ակուստիկ համակարգ, հզորությունը 30վտ, պատին ամրացվող: | ԳՀ | հատ | 390.0 | 2 | 780.00 |
| 2.44 | | Բարձր ճնշման տաքացուցիչների METSO տեսակի կարգավորիչ փականներ | ԳՀ | | | | 34,854.79 |
| 2.44.1 | 42131180 | Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB06DAA03G, dy 150: | ԳՀ | հատ | 9166.2 | 1 | 9,166.20 |
| 2.44.2 | 42131180 | Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB04DAA03G, dy 100: | ԳՀ | հատ | 8562.862 | 3 | 25,688.586 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.45 | | Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների (թվով 2 հատ) պահեստամասեր՝ համաձային կից ներկայացվող անհրաժեշտ պահեստամասերի և նյութերի ցանկի և կապիտալ վերանորոգման ընթացքում հսկողություն՝ որակավորված, հավաստագրված մասնագետների կողմից (աեф-надзор), ինչպես նաև ՀԱԷԿ-ի սպասարկող աշխատակազմի (3 հոգի) ուսուցում և ՀԱԷԿ-ի տարածքում տեխնիկական սպասարկման իրավունքի համար սպասարկող աշխատակազմին հավաստագրերի տրամադրում: | | | | 1 | 321,411.83 |
| 2.45.1 | 42131160 | Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների (թվով 2 հատ) պահեստամասեր՝ համաձային կից ներկայացվող անհրաժեշտ պահեստամասերի և նյութերի ցանկի և կապիտալ վերանորոգման ընթացքում հսկողություն՝ որակավորված, հավաստագրված մասնագետների կողմից (աеф-надзор): | ԲՄ | | | 1 | 321,411.83 |
| | | Ապահովիչ փական գծ. № 1.76.0360.000, թվով 2 տանդեմների համար (Предохранительный клапан черт. № 1.76.0360.000, количество для 2-х тандемов) | ԲՄ | | | | |
| 2.45.1.1 | 42131160 | Սեգմենտ գրաֆիտե (Сегмент графитовый) Գծագիր № 473-11115, Դիրք 15, Կող SB001024 | ԲՄ | հատ | 340.155 | 4 | 1,360.62 |
| 2.45.1.2 | 42131160 | Տափօղակ սևեռակայման պտուտակ (Шайба стопорный винт) Գծագիր № 4.76.0279.017, Դիրք 17, Կող SB004679 | ԲՄ | հատ | 46.323 | 4 | 185.29 |
| 2.45.1.3 | 42131160 | Ձողի սեգմենտ գրաֆիտե 30*40*12 (Сегмент графитовый стержня) Գծագիր № 4.76.0207.018, Դիրք 18, Կող SB001026 | ԲՄ | հատ | 168.753 | 4 | 675.01 |
| 2.45.1.4 | 42131160 | Չսպանակ հակադարձ (Пружина обратная) Գծագիր № 4.76.0217.023, Դիրք 23, Կող SB001028 | ԲՄ | հատ | 420.609 | 4 | 1,682.44 |
| 2.45.1.5 | 42131160 | Տափօղակ բլոկավորող (Шайба блокирующая) Գծագիր № 4.76.0211.029, Դիրք 29, Կող SB001031 | ԲՄ | հատ | 45.157 | 24 | 1,083.77 |
| 2.45.1.6 | 42131160 | Մխոցի սեգմենտ գրաֆիտե 53*63*10 (Сегмент графитовый поршня) Գծագիր № 4.76.0216.040, Դիրք 40, Կող SB001035 | ԲՄ | հատ | 183.328 | 4 | 733.31 |
| 2.45.1.7 | 42131160 | Մխոցի սիլֆոնի հանգույց (Узел сильфона поршня) Գծագիր № 3.30.0126.500, Դիրք 500, Կող SB001043 | ԲՄ | հատ | 19061.451 | 4 | 76,245.80 |
| 2.45.1.8 | 42131160 | Սկավառակի սիլֆոնի հանգույց (Узел сильфона диска) Գծագիր № 3.30.0141.501, Դիրք 501, Կող SB001053 | ԲՄ | հատ | 21468.075 | 2 | 42,936.15 |
| 2.45.1.9 | 42131160 | Սկավառակի սիլֆոնի հանգույց (Узел сильфона диска) Գծագիր № 3.30.0142.502, Դիրք 502, Կող SB001063 | ԲՄ | հատ | 19892.479 | 2 | 39,784.96 |
| 2.45.1.10 | 42131160 | Սևեռակման օղակ (Стопорное кольцо) Գծագիր № 4.70.0214.052, Դիրք 1219, Կող SB001090 | ԲՄ | հատ | 216.559 | 4 | 866.24 |
| 2.45.1.11 | 42131160 | Միջադիր կրկնակի խցման (Прокладка двойного уплотнения) Դիրք 1906, Կող SB000825 | ԲՄ | հատ | 2475.684 | 2 | 4,951.37 |
| 2.45.1.12 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 13*18*3 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1925, Կող SB000017 | ԲՄ | հատ | 74.307 | 20 | 1,486.14 |
| 2.45.1.13 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 18*25*3 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1938, Կող SB000232 | ԲՄ | հատ | 201.984 | 4 | 807.94 |
| 2.45.1.14 | 42131160 | Միջադիր միակի խցման (Прокладка одинарного уплотнения) Դիրք 1961, Կող SB000826 | ԲՄ | հատ | 1076.484 | 2 | 2,152.97 |
| 2.45.1.15 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 125*139,5*8,5 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1973, Կող SB000827 | ԲՄ | հատ | 456.755 | 5 | 2,283.78 |
| 2.45.1.16 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 125*139,5*8,5 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1974, Կող SB000828 | ԲՄ | հատ | 456.755 | 5 | 2,283.78 |
| 2.45.1.17 | 42131160 | Մխոցային լայնակ (Поршневая траверса) Գծագիր № 4.76.0208.059, Դիրք 59, Կող SB001039 | ԲՄ | հատ | 197.903 | 4 | 791.61 |
| | | Մետաղական կառավարող փական DCM -180 գծագիր № 1.06.0269.000, թվով 6 – DCM-ի համար (Металлический управляющий клапан DCM -180 черт. № 1.06.0269.000, количество для 6 – DCM) | | | | | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.45.1.18 | 42131160 | Օղակ գրաֆիտե (DISC)(Кольцо графитовое) Գծագիր № 4.06.0098.006, Դիրք 6, Կոդ SB000150 | ԲՄ | հատ | 168.753 | 6 | 1,012.52 |
| 2.45.1.19 | 42131160 | Օղակ գրաֆիտե (AXIS) (Кольцо графитовое) Գծագիր № 4.76.0196.008, Դիրք 8, Կոդ SB000123 | ԲՄ | հատ | 106.955 | 12 | 1,283.46 |
| 2.45.1.20 | 42131160 | Օղակ ասեղնավոր գրաֆիտե (NEEDLE) (Кольцо игольчатое графитовое) Գծագիր № 4.06.0023.018, Դիրք 18, Կոդ SB000151 | ԲՄ | հատ | 281.855 | 12 | 3,382.26 |
| 2.45.1.21 | 42131160 | Զտիչ (Фильтр) 50 мкм Գծագիր № 4.05.0341.016, Դիրք 22, Կոդ SB003913 | ԲՄ | հատ | 278.357 | 6 | 1,670.14 |
| 2.45.1.22 | 42131160 | Զտիչ (Фильтр) 250 мкм Գծագիր № 4.06.0068.028, Դիրք 28, Կոդ SB003916 | ԲՄ | հատ | 657.307 | 6 | 3,943.84 |
| 2.45.1.23 | 42131160 | Գնդիկ (Шарик) Ш 3/8" Դիրք 37, Կոդ SB001254 | ԲՄ | հատ | 143.684 | 6 | 862.10 |
| 2.45.1.24 | 42131160 | Տափօղակ բլոկավորող (Шайба блокирующая) Գծագիր № 4.76.0015.046, Դիրք 46, Կոդ SB004706 | ԲՄ | հատ | 45.740 | 60 | 2,744.40 |
| 2.45.1.25 | 42131160 | Տափօղակ բլոկավորող (Шайба блокирующая) Գծագիր № 4.06.0260.047, Դիրք 47, Կոդ SB001255 | ԲՄ | հատ | 41.659 | 18 | 749.86 |
| 2.45.1.26 | 42131160 | Տափօղակ բլոկավորող (Шайба блокирующая) Գծագիր № 4.06.0111.048, Դիրք 48, Կոդ SB000169 | ԲՄ | հատ | 42.242 | 24 | 1,013.81 |
| 2.45.1.27 | 42131160 | Օղակ գրաֆիտե (setting nut) (Кольцо графитовое) Գծագիր № 4.76.0188.053, Դիրք 53, Կոդ SB007570 | ԲՄ | հատ | 234.632 | 6 | 1,407.79 |
| 2.45.1.28 | 42131160 | Օղակ գրաֆիտե (detection head) (Кольцо графитовое) Գծագիր № 4.76.0199.028, Դիրք 62, Կոդ SB000174 | ԲՄ | հատ | 154.178 | 6 | 925.07 |
| 2.45.1.29 | 42131160 | Մխոցի սիլֆոնի բլոկ (Блок сильфона поршня) Գծագիր № 4.06.0226.502, Դիրք 502, Կոդ SB007440 | ԲՄ | հատ | 5630.88 | 6 | 33,785.28 |
| 2.45.1.30 | 42131160 | Ասեղնավոր սիլֆոնի բլոկ (Блок игольчатого сильфона) Գծագիր № 4.06.0163.503, Դիրք 503, Կոդ SB007439 | ԲՄ | հատ | 2194.678 | 6 | 13,168.07 |
| 2.45.1.31 | 42131160 | Դետեկտորային գլխիկի սիլֆոնի բլոկ (Блок сильфона детекторной головки) Գծագիր № 4.06.0196.516, Դիրք 516, Կոդ SB001259 | ԲՄ | հատ | 3011.461 | 6 | 18,068.77 |
| 2.45.1.32 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 13*18*3 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1925, Կոդ SB000017 | ԲՄ | հատ | 74.307 | 7 | 520.15 |
| 2.45.1.33 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 46*57,4*4,5 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1934, Կոդ SB000231 | ԲՄ | հատ | 318.584 | 7 | 2,230.09 |
| 2.45.1.34 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 6*9,5*3 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1937, Կոդ SB000018 | ԲՄ | հատ | 63.230 | 42 | 2,655.66 |
| 2.45.1.35 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 18*25*3 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1938, Կոդ SB000232 | ԲՄ | հատ | 201.984 | 7 | 1,413.89 |
| 2.45.1.36 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 30*36*3 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1942, Կոդ SB000233 | ԲՄ | հատ | 267.280 | 7 | 1,870.96 |
| 2.45.1.37 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 63*73*4,5 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1947, Կոդ SB000234 | ԲՄ | հատ | 318.584 | 7 | 2,230.09 |
| 2.45.1.38 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 8*12*3 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1950, Կոդ SB000842 | ԲՄ | հատ | 63.230 | 56 | 3,540.88 |
| | | Ղեկավարման բլոկ DCM -180 գծ. № 1.06.0288.000թվով 2 տանդեմների համար (Блок управ. DCM -180 черт. №1.06.0288.000, количество для 2-х тандемов) | | | | | |
| 2.45.1.39 | 42131160 | Տափօղակ բլոկավորող (Шайба блокирующая) Գծագիր № 4.06.0261.006, Դիրք 6, Կոդ SB007695 | ԲՄ | հատ | 42.825 | 8 | 342.60 |
| 2.45.1.40 | 42131160 | Տափօղակ բլոկավորող cooler (Шайба блокирующая cooler) Գծագիր № 4.76.0374.008, Դիրք 8, Կոդ SB001343 | ԲՄ | հատ | 45.157 | 4 | 180.63 |
| 2.45.1.41 | 42131160 | Տափօղակ սևեռակայման պտուտակ (Шайба стопорный винт) Գծագիր № 4.06.0248.009, Դիրք 9, Կոդ SB007702 | ԲՄ | հատ | 45.157 | 4 | 180.63 |
| 2.45.1.42 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 13*18*3 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1925, Կոդ SB000017 | ԲՄ | հատ | 74.307 | 28 | 2,080.60 |
| 2.45.1.43 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 13*19*3 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1945, Կոդ SB001350 | ԲՄ | հատ | 289.434 | 5 | 1,447.17 |
| 2.45.1.44 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 10,5*15,5*2,5 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1990, Կոդ SB000955 | ԲՄ | հատ | 289.434 | 5 | 1,447.17 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.45.1.45 | 42131160 | Սևեռամանեկ անկյունակի (Контргайка уголка) Դիրք 3006, Կոդ SB007562 | ԲԸ | հատ | 36.995 | 16 | 591.92 |
| | 42131160 | POSRV (0.76.0364.000) թվով 2 տանդեմների համար (Кол-во для 2-х тандемов) | ԲԸ | հատ | | | 0.00 |
| 2.45.1.46 | 42131160 | Տափօղակ բլոկավորող (Шайба блокирующая) Գծագիր № 4.76.0308.005, Դիրք 5, Կոդ SB001411 | ԲԸ | հատ | 42.242 | 24 | 1,013.81 |
| 2.45.1.47 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 13*18*3 (Уплотнение графитовое) Գծագիր № 322-211.01, Դիրք 1925, Կոդ SB000017 | ԲԸ | հատ | 74.307 | 20 | 1,486.14 |
| 2.45.1.48 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 18*25*2,8 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1983, Կոդ SB001314 | ԲԸ | հատ | 256.203 | 9 | 2,305.83 |
| 2.45.1.49 | 42131160 | Սևեռամանեկ (Контргайка) Դիրք 3013, Կոդ SB001431 | ԲԸ | հատ | 36.412 | 8 | 291.30 |
| | | Սղենիդային փական (3.26.0047.000), թվով 2 տանդեմների համար (Соленоидный клапан (3.26.0047.000) Кол-во для 2-х тандемов) | | | | | |
| 2.45.1.50 | 42131160 | Թիրթել բլոկավորող (Платина блокирующая) Գծագիր № 4.26.0058.028, Դիրք 28, Կոդ SB000037 | ԲԸ | հատ | 53.902 | 5 | 269.51 |
| 2.45.1.51 | 42131160 | Սնման սիլիկոնի բլոկ (Блок силфона питания) Գծագիր № 4.26.0048.501, Դիրք 501, Կոդ SB000040 | ԲԸ | հատ | 1994.709 | 5 | 9,973.55 |
| 2.45.1.52 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 16*23*2,4 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1932, Կոդ SB000048 | ԲԸ | հատ | 190.907 | 12 | 2,290.88 |
| 2.45.1.53 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 6*9,5*3 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1937, Կոդ SB000018 | ԲԸ | հատ | 63.230 | 50 | 3,161.50 |
| | 42131160 | FTD (3.26.0096.000), թվով 2 տանդեմների համար (Кол-во для 2-х тандемов) | | | | | |
| 2.45.1.54 | 42131160 | Տափօղակ բլոկավորող (Шайба блокирующая) Գծագիր № 4.26.0092.014, Դիրք 14, Կոդ SB000836 | ԲԸ | հատ | 36.995 | 8 | 295.96 |
| 2.45.1.55 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 13*18*3 (Уплотнение графитовое) Գծագիր № 322-211.01, Դիրք 1925, Կոդ SB000017 | ԲԸ | հատ | 74.307 | 4 | 297.23 |
| 2.45.1.56 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 6*9,5*3 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1937, Կոդ SB000018 | ԲԸ | հատ | 63.230 | 4 | 252.92 |
| 2.45.1.57 | 42131160 | Գրաֆիտե խցվածք 8*12*3 (Уплотнение графитовое) Դիրք 1950, Կոդ SB000842 | ԲԸ | հատ | 63.230 | 16 | 1,011.68 |
| | | Անհրաժեշտ հարմարանքներ և նյութեր | | | | | |
| 2.45.1.58 | 42131160 | Հղկամածուկ հատիկավորությամբ (Абразивная паста зернистостью G360.) G360 (1տյուրիկ) | ԲԸ | հատ | 61.910 | 1 | 61.91 |
| 2.45.1.59 | 42131160 | Հղկամածուկ հատիկավորությամբ (Абразивная паста зернистостью G750.) G750 (1տյուրիկ) | ԲԸ | հատ | 61.910 | 1 | 61.91 |
| 2.45.1.60 | 42131160 | Հղկամածուկ հատիկավորությամբ (Абразивная паста зернистостью G1000.) G1000 (1տյուրիկ) | ԲԸ | հատ | 68.868 | 1 | 68.87 |
| 2.45.1.61 | 42131160 | Հղկամածուկ հատիկավորությամբ (Абразивная паста зернистостью G1500.) G1500 (1տյուրիկ) | ԲԸ | հատ | 68.868 | 1 | 68.87 |
| 2.45.1.62 | 42131160 | Մածուկ (Паста Molykote P-37(500г)) Molykote P-37(500գ) | ԲԸ | հատ | 89.080 | 1 | 89.08 |
| 2.45.1.63 | 42131160 | Խորաչափ միկրոմետրային (թվային) (Глубиномер микрометрический (цифровой)) | ԲԸ | հատ | 232.080 | 1 | 232.08 |
| 2.45.1.64 | 42131160 | Գնդիկներ կիպահղկման (Шарики притирочные диаметром 9,52 мм) 9,52 մմ տրամագծով | ԲԸ | հատ | 82.469 | 20 | 1,649.38 |
| 2.45.1.65 | 42131160 | Հարմարանք թամբերի կիպահղկման համար փոխովի փայլեցված սկավառակներով (Приспособление для притирки седел со сменными полированными дисками) | ԲԸ | հատ | 1739.355 | 1 | 1,739.36 |
| 2.45.1.66 | 42131160 | Օղակ, հաստությունը՝ 25 №92 Կոլցо толщиной 25 №92) Գծագիր №4.40.0289.003 | ԲԸ | հատ | 117.449 | 1 | 117.45 |
| 2.45.1.67 | 42131160 | Գնդիկի թամբի հանիչ M12 №47 (Съемник седла шарика M12 №47) Գծագիր №4.40.0448.000 | ԲԸ | հատ | 126.194 | 1 | 126.19 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.45.1.68 | 42131160 | Կիպահղկման գործիք գնդաձև ծայրապնակով Ш9.52, №46 (Инструмент для притирки со сферическим наконечником Ш9.52, №46) Գծագիր №4.40.0720.000 | ԲՄ | հատ | 401.370 | 1 | 401.37 |
| 2.45.1.69 | 42131160 | Ասեղի գրաֆիտի կտրման գործիք, №176 (Инструмент для резки графита иглы, №176) Գծագիր №4.40.0883.176 | ԲՄ | հատ | 642.149 | 1 | 642.15 |
| 2.45.1.70 | 42131160 | Կիպահղկման գործիք №49 (Инструмент для притирки) Գծագիր №4.40.0712.000 | ԲՄ | հատ | 182.745 | 2 | 365.49 |
| 2.45.1.71 | 42131160 | Կիպահղկման գործիք №50 (Инструмент для притирки №50) Գծագիր №4.40.0713.000 | ԲՄ | հատ | 156.510 | 2 | 313.02 |
| 2.45.1.72 | 42131160 | Կիպահղկման գործիք №51 (Инструмент для притирки №51) Գծագիր №4.40.0714.000 | ԲՄ | հատ | 152.429 | 2 | 304.86 |
| 2.45.1.73 | 42131160 | Հիդրավիկ մամլիչ 3VHT-ի ձգման համար, №45 (Пресс гидравлический для затяжки 3VHT, №45) Գծագիր №2.40.0719.000 | ԲՄ | հատ | 3663.255 | 1 | 3,663.26 |
| 2.45.1.74 | 42131160 | Ստուգիչ բոյթ №177/1 (Контрольный штифт №177/1) Գծագիր №4.40.0810.002 | ԲՄ | հատ | 152.429 | 1 | 152.43 |
| 2.45.1.75 | 42131160 | Ստուգիչ բոյթ №177/2 (Контрольный штифт №177/2) Գծագիր №4.40.0811.002 | ԲՄ | հատ | 152.429 | 1 | 152.43 |
| 2.45.1.76 | 42131160 | Կիպահղկման գործիք 3VHT, №37 (Инструмент для притирки 3VHT, №37) Գծագիր №4.40.0716.000 | ԲՄ | հատ | 231.134 | 2 | 462.27 |
| 2.45.1.77 | 42131160 | Սկավառակի կիպահղկման գործիք, №41 (Инструмент для притирки диска, №41) Գծագիր №3.40.0717.000 | ԲՄ | հատ | 208.397 | 2 | 416.79 |
| 2.45.1.78 | 42131160 | Սկավառակի կիպահղկման գործիք, №44 (Инструмент для притирки диска, №44) Գծագիր №3.40.0718.000 | ԲՄ | հատ | 248.624 | 2 | 497.25 |
| 2.45.1.79 | 42131160 | Ստուգիչ մոնտաժային վահան, №410 (Контрольная монтажная панель, №410) Գծագիր №2.40.0633.000 | ԲՄ | հատ | 1774.335 | 1 | 1,774.34 |
| 2.45.1.80 | 42131160 | Պահանգ №137 (Распорка №137) Գծագիր №4.40.0438.001 | ԲՄ | հատ | 169.919 | 1 | 169.92 |
| 2.45.1.81 | 42131160 | Պահանգ №40 (Распорка №40) Գծագիր №4.40.0439.002 | ԲՄ | հատ | 169.919 | 1 | 169.92 |
| 2.45.2 | | ՀԱԷԿ-ի սպասարկող աշխատակազմի (3 հոգի) ուսուցում և ՀԱԷԿ-ի տարածքում տեխնիկական սպասարկման իրավունքի համար սպասարկող աշխատակազմին հավաստագրերի տրամադրում: | ԳՀ | | | 1 | |
| 2.46 | 42131160 | Շոգեգեներատորների ապահովիչ փականների (թվով 12 հատ) պահեստամասեր՝ համաձայն կից ներկայացվող անհրաժեշտ պահեստամասերի ցանկի և կապիտալ վերանորոգման ընթացքում հսկողություն՝ որակավորված, հավաստագրված մասնագետ/ների կողմից (шеф-надзор): | | | | | 149,994.24 |
| 2.46.1 | 42131160 | Շոգեգեներատորների ապահովիչ փականների (թվով 12 հատ) պահեստամասեր՝ համաձայն կից ներկայացվող անհրաժեշտ պահեստամասերի ցանկի: | | | | | 149,994.24 |
| 2.46.1.1 | 42131160 | Ուղղորդիչ վռան դիրք № 10, գծագիր № 1-34-25077-551 | ՀԲՄ | հատ | 5228.3 | 6 | 31,369.80 |
| 2.46.1.2 | 42131160 | Գամասեղ դիրք № 20, գծագիր № 1-75-23063-188 | ՀԲՄ | հատ | 82.94 | 36 | 2,985.84 |
| 2.46.1.3 | 42131160 | Պահող օղակ դիրք № 30, գծագիր № 1-34-18956-550 | ՀԲՄ | հատ | 703.34 | 12 | 8,440.08 |
| 2.46.1.4 | 42131160 | Կոն համալիրով դիրք № 40, գծագիր № 2-34-18389-011 | ՀԲՄ | հատ | 12224.3 | 2 | 24,448.60 |
| 2.46.1.5 | 42131160 | Օղակ մխոցային դիրք № 50, գծագիր № 1-34-17970-152 | ՀԲՄ | հատ | 644.60 | 18 | 11,602.80 |
| 2.46.1.6 | 42131160 | Ուղղորդիչ օղակ մխոցային օղակների համար դիրք № 60, գծագիր № 1-34-17971-550 | ՀԲՄ | հատ | 311.30 | 12 | 3,735.60 |
| 2.46.1.7 | 42131160 | Կոն d ₀ 117 դիրք № 70, գծագիր № 1-34-25163-002 | ՀԲՄ | հատ | 2192.30 | 4 | 8,769.20 |
| 2.46.1.8 | 42131160 | Ուղղորդիչ օղակ դիրք № 80, գծագիր № 1-34-18032-553 | ՀԲՄ | հատ | 575.30 | 12 | 6,903.60 |
| 2.46.1.9 | 42131160 | Սեգմենտային օղակ դիրք № 90, գծագիր № 1-34-18016-550 | ՀԲՄ | հատ | 687.50 | 12 | 8,250.00 |
| 2.46.1.10 | 42131160 | Զեգերի սևեռիչ օղակ դիրք № 100, գծագիր № 1-75-23138-251 | ՀԲՄ | հատ | 98.78 | 12 | 1,185.36 |
| 2.46.1.11 | 42131160 | Կլոր հատվածքով օղակ 468 դիրք № 110, գծագիր № 1-75-23276-548 | ՀԲՄ | հատ | 414.92 | 12 | 4,979.04 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.46.1.12 | 42131160 | Կլոր հատվածքով օղակ 335 դիրք N° 120, գծագիր N° 1-75-23275-602 | ՀԲՄ | հատ | 113.30 | 12 | 1,359.60 |
| 2.46.1.13 | 42131160 | Միջադիր դիրք N° 130, գծագիր N° 1-75-23208-096 | ՀԲՄ | հատ | 215.60 | 12 | 2,587.20 |
| 2.46.1.14 | 42131160 | Կլոր հատվածքով օղակ 339 դիրք N° 140, գծագիր N° 1-75-23276-512 | ՀԲՄ | հատ | 193.82 | 12 | 2,325.84 |
| 2.46.1.15 | 42131160 | Տափօղակ դիրք N° 150, գծագիր N° 1-34-18076-550 | ՀԲՄ | հատ | 228.80 | 12 | 2,745.60 |
| 2.46.1.16 | 42131160 | Զսպանակային օղակ A30 դիրք N° 160, գծագիր N° 1-75-23092-106 | ՀԲՄ | հատ | 105.38 | 12 | 1,264.56 |
| 2.46.1.17 | 42131160 | Վեցանիստ մանեկ M-30 դիրք N° 170, գծագիր N° 1-75-23083-931 | ՀԲՄ | հատ | 171.38 | 12 | 2,056.56 |
| 2.46.1.18 | 42131160 | Կլոր հատվածքով օղակ 327 դիրք N° 180, գծագիր N° 1-75-23276-546 | ՀԲՄ | հատ | 267.74 | 12 | 3,212.88 |
| 2.46.1.19 | 42131160 | Մղակ ազոտի բեռնավորման համար դիրք N° 190, Գծագիր N° 2-06-20010-350 | ՀԲՄ | հատ | 207.02 | 12 | 2,484.24 |
| 2.46.1.20 | 42131160 | Մղակ ազոտի բարձրացման համար դիրք N° 200, Գծագիր N° 2-06-20010-350 | ՀԲՄ | հատ | 207.02 | 12 | 2,484.24 |
| 2.46.1.21 | 42131160 | Պահեստամասերի լրակազմ (հավաքածու) կառավարման բլոկի համար, դիրք N° 210, Գծագիր N° 2-34-27043-001 | ՀԲՄ | հատ | 1400.30 | 12 | 16,803.60 |
| 2.46.2 | 42131160 | Շոգեգեներատորների ապահովիչ փականների (թվով 12 հատ) կապիտալ վերանորոգման ընթացքում հսկողություն՝ որակավորված, հավաստագրված մասնագետների կողմից (աբբ-надзор): | ԳՀ | լրակազմ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 2.47 | | Կոնդենսատորների խողովակների "Tonpore" տեսակի գնդիկային մաքրման համակարգ | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 2.47.1 | 42991490 | Կոնդենսատորների խողովակների "Tonpore" տեսակի գնդիկային մաքրման համակարգ՝ S9-3-ի և S9-4 -ի համար, K-12900 կոնդենսատորի խողովակների գնդիկավոր մաքրման համար, շրջանառու ջրի նախնական մաքրման ֆիլտրով | ԳՀ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 2.48 | | HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A2190W 1461 F/306 տեսակի փականների պահեստամասեր | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 2.48.1 | | Կապիչային փական (Патронный клапан) ENERTECH, PD 99549, (с 5716W) VALVE, CARTRIDGE, 25 mm, SLIP-IN, WITHOUT SPRING (MATERIAL-MFG.STD.W/VITON SEAL REX ROTH LC25A00D7XV)< LC25A00D7XV, RR00933193 | ԳՀ | հատ | 0.0 | 7 | 0.00 |
| 2.49 | | Ակտիվազերծման սարքավորումներ | | | | | 0.00 |
| 2.49.1 | | Սանթոդարկիչ կոշիկների ակտիվազերծման համար, պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, սարքավորման չափերը՝ 1500x900x1200մմ, խոզանակի չափերը՝ երկարություն-1000մմ; լայնություն-200մմ; էլեկտրասնուցումը՝ 380Վ; հզորությունը՝ 0,5 կՎտ; 50Հց; սնուցող խողովակի տրամագիծը(լուծույթի մատակարարում)՝ 10մմ; ջրահեռացման գծի տրամագիծը՝ 50մմ; սնուցման(լուծույթի) ճնշումը՝ 3բար; ԳՕՍՍ-04-12-113-000, ԳՕՍՍ-04-14-233-000 | | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 2.49.2 | | Սարք կրնկակոշիկ հագնելու, ավտոմատ, մոդելը՝ BM-SA, պատրաստված ալյումինից և պողպատից, չափերը՝ երկարություն-47սմ; լայնությունը՝ 26սմ; բարձրությունը՝ 17սմ; քաշը՝ 4,5 կգ; լիցքավորման տարողունակությունը՝ 50 հատ: | | հատ | 0.0 | 10 | 0.00 |
| 2.50 | 42121680 | Բարձր ճնշման "Համմելմանն" տեսակի պոմպերի պահեստամասեր | | | | | 0.00 |
| 2.50.1 | 42121680 | Գլխադիր տիպը՝ TDTR 12 P _{раб} =1000բար; Ս=12մմ; Q=23լ/րոպ; Պատվերի համար՝ 04.00786.0044: | | հատ | | 10 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.50.2 | 42121680 | Տափօղակ Քփացնող՝ DN4; M10x1 կամ G1/8", DN4 բարձր ճնշման ճկախողովակի համար | | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.50.3 | 42121680 | Ադապտեր Գլխադիրի M10x1(Ե) - G1/8(Ի); Ppa6=100Չար; Ս=13մմ, DN4բարձր ճնշման ճկախողովակի համար | | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.50.4 | 42121680 | Ճկախողովակ բարձր ճնշման, DN4 (ՍԵԸ); D _չ =4; L=6մ: Պատվերի համար՝ 04.04595.0825 | | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.50.5 | 42121680 | Ճկախողովակ բարձր ճնշման, DN12 (ՍԵԸ); D _չ =12; L=20մ: Պատվերի համար՝ 08.99109.0064 | | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.51 | | Խառատա-ֆրեզերային հաստոցների պահեստամասեր | | | | | 30.00 |
| 2.51.1 | 42621100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1M 63 տեսակի խառատա-ֆրեզերային հաստոցի համար "Կափարիչ-փորակային կցաշուրթ" գծ. № 763.002: | ՄԱ | հատ | 30.0 | 1 | 30.00 |
| 2.52 | | Տուրբոզենեռատորի պահեստամասեր (TBB-220-2EY3) | | | | | 4,460.00 |
| 2.52.1 | 31161110 | Էլեկտրական խոզանակ "Mersen" ֆիրմա (Ֆրանսիա) LFC 554, բիպոլյար; Չափը՝ 20X32X64մմ; Խտությունը՝ 1,25գ/սմ ³ ; Ծծման ուժը՝ 10ՄՊա; Հոսանքի խտությունը՝ 6÷13 Ա/սմ ² ; Շրջանային արագությունը՝ մինչև 100մ/վ; Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -40 ⁰ С+80 ⁰ С; Նյութը՝ LFC554: | ԳՀ | հատ | 22.30 | 200 | 4,460.00 |
| | | Ընդամենը | | | | | 5,778,427.36 |
| 3 | | III. Աշխատանքներ և ծառայություններ | | | | | |
| 3.1 | 45441160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շՈՒ-2և շՈՒ-3 շոգեզենեռատորների իրանի և հենակների արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում: | ԳՀ | մ ² | 11.00825 | 332 | 3,654.74 |
| 3.2 | 45441160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ճնշման կոմպենսատորի և հենակների արտաքին մակերեսի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ լաքաներկային ծածկույթի վերանորոգում: | ԳՀ | մ ² | 11.01052 | 115 | 1,266.21 |
| 3.3 | 90911130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՅՆ-1,2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի ներքին ավազաշիթային մաքրում և հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում: | ԳՀ | դրամ | | | 60,937.42 |
| 3.4 | 45441160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2-րդ ջրընդունիչի և շրջանառու պոմպակայանի ճաղավանդակների ավազաշիթային մաքրում և հակակոռոզիոն ծածկույթի կատարում: | ԳՀ | մ ² | 14.38182 | 450 | 6,471.82 |
| 3.5 | 45441160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Էլեկտրական արտադրամասի փրփրահրղեհա-մարման համակարգի խողովակների, սողնակների և բաքերի մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում: | ԳՀ | մ ² | 3.75113 | 1000 | 3,751.13 |
| 3.6 | 45441160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Էլեկտրական արտադրամասի փրփրահրղեհամարման համակարգի պնևմաբաքերի ներքին ջրամեկուսիչ՝ հակակոռոզիոն շերտի նորոգում: | ԳՀ | մ ² | 11.6848 | 45 | 525.82 |
| 3.7 | 45441160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քիմիական արտադրամասի թթվակայուն, հիմնակայուն և մեխանիկական զտիչների ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում՝ ԿՖ-2/1, ԿՖ-ՖՍԴ 2, ԱՖ-1/1, ԱՖ-1/2: | ԳՀ | մ ² | 21.4096 | 224 | 4,795.7504 |
| 3.8 | 98111120 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ Էներգաբլոկի ռեակտորային սարքավորումների՝ նորոգումների տեխնիկական աջակցություն ՊՆՎ - 2019 ընթացքում: | ԳՀ | դրամ | | | 25,967.20 |
| 3.9 | 90521140 | Հատուկ տրանսպորտային քարշակի միջոցով աշխատանքային պաշարները սպառած վառելիքի տեղափոխում դեպի 2-րդ հերթի միջուկային չոր վառելիքի պահեստարան՝ CXOAT: 2նդերթ: | ԳՀ | դրամ | | | 2,400.00 |
| 3.10 | 98111140 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վերաբեռնավորման մեքենայի աշխատանքի ընթացքում հեղինակային հսկողություն և տեխնիկական աջակցություն: | ՄԱ | դրամ | | | 69,784.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 3.11 | 98111130 | Վիրրոկայուն պրոֆիլավորված 3,82% Մ ²³⁵ հարստացմամբ վառելիքի շահագործումը 5-րդ և 6-րդ տարին, համապատասխանաբար ակտիվ զոնայի կենտրոնում և եզրերում, ТОВ 270-ПР - 024խաստաթղթի հավելվածի վերամշակում: | ԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 3.12 | 98111130 | "Կասկադ" ծրագրային համակարգով ՋՋԷՌ-ների ակտիվ գոտու նեյտրոնաֆիզիկական հաշվարկների կատարման իրավունքի ՀԱԷԿ-ի մասնագետների ատեստավորում: | ՄԱ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.13 | 50411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ DSA - 1000 տեսակի կիսահաղորդիչային գամմա սպեկտրաչափի աշխատունակության վերականգնման նպատակով դիագնոստիկա և աշխատունակության վերականգնում: | ԲՄ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 3.14 | 50411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ալֆա և բետտա հաշվիչ սարքի iSolo-ի PIPS տեսակի դեղեկտորի աշխատունակության վերականգնում: | ԲՄ | հատ | | 1 | 16,500.00 |
| 3.14.1 | 90521141 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ DSA - 1000 տեսակի կիսահաղորդիչային գամմա սպեկտրաչափի և բետտա հաշվիչ սարքի iSolo-ի PIPS տեսակի դեղեկտորի տեղափոխում օդային տրանսպորտով: | ԳՀ | հատ | 115.0 | 1 | 115.00 |
| 3.15 | 71631100 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ № 2-րդ բլոկի խողովակաշարերի, նրանց միացման տեղամասերի, հանգույցների, հիմնական մետաղի և եռակցման կարերի ստուգում չքայքայող մեթոդներով: | ԳՀ | դրամ | | | 45,434.54 |
| 3.16 | 50511100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2 (ԱԿ-2) շրջանառու պոմպային ագրեգատի հիմնական վերանորոգում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 7,044.87 |
| 3.17 | 50511100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՅՆ-3, 4 (ԱԿ-3,4) շրջանառու պոմպային ագրեգատների հիմնական նորոգում: | ԳՀ | հատ | 7,044.87 | 2 | 14,089.74 |
| 3.18 | 45221300 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ դարձովի և շրջանառու փականների նորոգում և փոխարինում: | ԳՀ | դրամ | | | 8,414.15 |
| 3.18.1 | 45221300 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Dy 2000 մմ դարձովի փականների նորոգում: հատ | 3 ԳՀ | դրամ | | | |
| 3.18.2 | 45221300 | Շրջանառու փականի փոխում: 2 հատ | ԳՀ | դրամ | | | |
| 3.19 | | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՅՆ-1, 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի փոխարինում, հենարանների պատրաստում և տեղադրում: | | | | | 63,469.77 |
| 3.19.1 | 45231113 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՅՆ- 1, 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում կոմպենսատորներից մինչև №1 հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատար հորանը: 27մ: | ԳՀ | դրամ | | | |
| 3.19.2 | 45231113 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՅՆ - 1, 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի պատրաստում և փոխարինում №1 հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատար հորանների ներսում: | ԳՀ | դրամ | | | |
| 3.19.3 | 45231113 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՅՆ-1, 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի 4 հատ հենարանների պատրաստում և տեղադրում: | ԳՀ | դրամ | | | |
| 3.19.4 | 45231113 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՅՆ-1, 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի կոմպենսատորների պատրաստում և փոխարինում: | ԳՀ | դրամ | | | |
| 3.20 | 98361130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիդրոտեխնիկական սարքավորումների՝ հարթ փականների հանում, տեղադրում և քփացումների կատարում 247մ խորությունների վրա ջրասույզների ներգրավումով: | ԳՀ | հատ | 120.0 | 20 | 2,400.00 |
| 3.21 | 50531240 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ բարձրավոլտ սարքավորումների՝ 110կՎ յուղային անջատիչների հպակային համակարգերի և ամրանաձողերի վերականգնում: | ԳՀ | դրամ | | | 69,600.00 |
| 3.22 | 45221600 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 23S և 24S տրանսֆորմատորների հիմնական նորոգում, տրանսֆորմատորների բեռի տակ լարման կարգավորիչների (ՐՓԿ) գնում, փոխարինում և կարգաբերում:. | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.23 | | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6 կՎ էլեկտրական շարժիչների հիմնական և ընթացիկ նորոգում: | | | | | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 3.23.1 | 50531210 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2 ՊՅՄ-1, 2, 4, 5): | ԳՀ | հատ | 919.44 | 4 | 3,677.76 |
| 3.23.2 | 50531210 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (2 ՊՅՄ - 3): | ԳՀ | հատ | 1079.21 | 1 | 1,079.21 |
| 3.23.3 | 50531210 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (ՇՆՄ 3A): | ԳՀ | հատ | 182.9 | 1 | 182.90 |
| 3.23.4 | 50531210 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (ՇՆՄ 4A): | ԳՀ | հատ | 182.9 | 1 | 182.90 |
| 3.23.5 | 50531210 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (ԱԿ-5,6,7,8): | ԳՀ | հատ | 2,430.58 | 4 | 9,722.32 |
| 3.24 | 50711100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ում տեղադրված օդորակիչների ընթացիկ նորոգում՝ "ՅՈՐԲ" տեսակի <YORK> ֆիրմայի - 5 հատ, "ՋԵՆԵՐԱԼ" ֆիրմայի - 5 հատ: | ԳՀ | դրամ | | | 1,135.00 |
| 3.25 | 45341500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օբեկտների հրդեհային ազդանշանային համակարգի տեղակայում և կարգաբերում համաձայն 80ՅՇ-1-307 նախագծի: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.26 | 45341500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Սևան> սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի տեղակայում, կարգաբերում համաձայն 80ՅՇ-1-293 նախագծի: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.27 | 45341500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Ռազմական մասի> սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի տեղակայում, կարգաբերում համաձայն 80ՅՇ-1-104 նախագծի: | ԳՀ | դրամ | | | 15,500.00 |
| 3.28 | 45341500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Կրի պահեստի> հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի տեղակայում, կարգաբերում համաձայն 80ՅՇ-1-368 նախագծի: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.29 | 45341500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Դիզել գեներատորի> ֆիզիկական պաշտպանության սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի տեղակայում, կարգաբերում համաձայն 80ՅՇ-1-224 նախագծի: | ԳՀ | դրամ | | | 6,394.50 |
| 3.30 | 50311120 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Համակարգիչների, տպող-պատճենահանող սարքերի, մոնիտորների, սերվոերների, պրոեկտորների, անխափան սնուցման սարքերի, ցանցային կոմուտատորների և այլ սարքերի վերանորոգում: | ԷԱՃ | հատ | 90.0 | 20 | 1,800.00 |
| 3.31 | 76131100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թողարկման պահուստային կաթսայատան № 1,2 շոգեկաթսաների փոխում՝ ապատեղակայման և տեղակայման աշխատանքներ: | ԳՀ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 3.32 | 76131100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թողարկման պահուստային կաթսայատան № 1,2 շոգեկաթսաների ԳԿԿ-ի և գազասարքավորումների վերանորոգում, կարգաբերում, փորձարկում: | ԳՀ | լրակազմ | 4,904.84 | 2 | 9,809.68 |
| 3.33 | 45251167 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քլորակայանի սարքավորումների մաքրում և տեխնիկական սպասարկում, վերանորոգում և կարգաբերում: | ԳՀ | դրամ | | | 720.00 |
| 3.34 | 44610000, 24311300 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հեղուկ քլորի բալոնների դատարկում, վերանորոգում, տեխնիկական զննում, փորձարկում, մետաղի ստուգում, վկայագրում և լիցքավորում - 5 բալոն: Տարողությունը 50 կգ: Հեղուկ քլորը՝ 250 կգ: | ԳՀ | դրամ | | | 428.00 |
| 3.35 | 44610000 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պրոպանի բալոնների տեխնիկական զննում՝ համաձայն ՊԵ-03-576-03 կետ 11.3, վերանորոգում: 12 բալոն: Տարողությունը 40լ (20 կգ): | ԳՀ | դրամ | | | 200.00 |
| 3.36 | 45231113 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ խորքային ճնշումային խողովակաշարի (պոլիէթիլենային մանրաթելային GRP տեսակի) սպասարկում և վերանորոգում: | ՄԱ | լրակազմ | 110.00 | 1 | 110.00 |
| 3.37 | 71631110 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <ՌԱԴՕՍ> ֆիրմայի (RADOS) համակարգի տեխնիկական սպասարկում, կարգաբերում և ծրագրի վերբեռնում: | ԳՀ | լրակազմ | | | 4,000.00 |
| 3.38 | 71631110 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <ՌԱԴԱԲՍ> համակարգի (RADACS) սարքավորումների՝ տեխնիկական սպասարկում և ծրագրերի շտկում: | ԳՀ | լրակազմ | | | 1,200.00 |
| 3.39 | 71631110 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ անհատական դոզիմետրիայի <ՍԵՕԴ> համակարգի (SEOD) սերվերի վերանորոգում, աշխատանքի վերականգնում և տեխնիկական սպասարկում: | ՀՄԱ | լրակազմ | | 1 | 980.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 3.40 | 71631110 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <ՍԵՕԴ> համակարգի (SEOD) ծրագրի շտկում և սպասարկում <VF a.s.> ՓԲԸ Չեխիա կազմակերպության կողմից՝ հեռակառավարումով: | ՄԱ | լրակազմ | | | 4,000.00 |
| 3.41 | 50331100 | "Հայատոմ" ՓԲԸ ինժեներական մասնաշենքի տանիքում տեղադրված "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող "Տրանկինգ ՕԲՕՈ կապի համակարգի սարքավորումների պահպանումը, նաև նրանց սնող մալուխի պահպանումը լարման տակ: | ՄԱ | դրամ | | | 3,000.00 |
| 3.42 | 45311124 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի ավտոմատ թվային հեռախոսակայանի ձեռքբերում, տեղակայում և կարգաբերում: | ԷԱՃ | լրակազմ | 153,000.0 | 1 | 153,000.00 |
| 3.43 | | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ բարձրախոս կոմուտատորների և օպերատիվ կապի ավտոմատ թվային հեռախոսակայանի մալուխների փոխարինում: | ԳՀ | լրակազմ | 34,000.0 | 1 | 34,000.00 |
| 3.44 | 50331230 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի վերջային բարձրախոս կոմուտատորների (Рябина), դինամիկ ուղղորդիչների, հավաքման տուփերի ապատեղակայում և տեղակայում: | ԲՄ | լրակազմ | 295,000.0 | 1 | 295,000.00 |
| 3.45 | 50331230 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Դիսպետչերական տեխնոլոգիական արբանյակային կապի ցանց՝ "Ռուսլենրգոատոմ Կոնցեռն" ԲԸ կենտրոնական երկրային ՎՍՍՍ (VSAT) սեզմենտով և Հայկական ԱԷԿ արձնենտային ՎՍՍՍ(VSAT) կայանով: | ԳՀ | լրակազմ | 25,500.0 | 1 | 25,500.00 |
| 3.46 | 50610000/1 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզպաշտպանության համակարգերի անխափան սնուցող հոսանքի աղբյուրների տեխնիկական սպասարկում: | ԳՀ | հատ | 62.5 | 20 | 1,250.00 |
| 3.47 | 50411170 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՌԱՊԻՍԿԱՆ <RAPISCAN> 620 XR ռենտգեն հեռուստատեսային սարքավորման ամբողջական տեխնիկական սպասարկում: | ԳՀ | հատ | 495.0 | 2 | 990.00 |
| 3.48 | 71241200/4 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մարդկային հսկիչ անցակետում տեղադրված METOR-6M տեսակի անշարժ մետաղաորսիչների (4 հատ), ինտեգրում լրացուցիչ ճառագայթման վերահսկման բլոկների հետ: Սարքավորումների ձեռք բերում, տեղակայում, թողարկում, կարգաբերում և անձնակազմի ուսուցում: | ԲՄ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.49 | 71241200/6 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մարդկային հսկիչ անցակետի վերազինումը լրացուցիչ գնման սարքավորումներով: Սարքավորումների ձեռք բերում, տեղակայում, թողարկում, կարգաբերում և անձնակազմի ուսուցում: | ԲՄ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.50 | 71631100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տարեկան տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության կատարում համաձայն 'Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին' ՀՀ օրենքի: 16 հատ օբյեկտ: | ԳՀ | դրամ | | | 594.00 |
| 3.51 | 80531110 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կենտրոնական հանձնաժողովի վերաորակավորում: | ԳՀ | դրամ | | | 540.00 |
| 3.52 | 73111100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսֆորմատորային յուղերի քրոմատոգրաֆիկ վերլուծությունների կատարում - 24 հատ: Տրանսֆորմատորային (8հատ) և տուրբինային (4հատ) յուղերի լրիվ վերլուծությունների կատարում: | ԳՀ | դրամ | | | 3,609.80 |
| 3.53 | 73111200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ առհոս ջրի երկու հոսքից թթվածնի կենսաբանական և քիմիական պահանջարկի և նավթամթերքների հետազոտություններ: | ԳՀ | հատ | 54.40 | 72 | 3,916.80 |
| 3.54 | 73111200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խմելու ջրի որակի հիգիենիկ պահանջների հսկողություն: Խմելու ջրի մանրէաբանական և մակաբուծական ցուցանիշների հետազոտություններ: 72 հատ: | ՄԱ | հատ | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 3.55 | 71631100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2ՈՒ-4 շրջանային տարածքի 1-ին կոնտուրի տաք կոլլեկտորի Dy 1100 խողովակի իրանի անցումային օղակի №23 եռակցման կարի ստուգում ավտոմատացված ուլտրաձայնային մեթոդով (ԱՌԻՁ) կամ փուլային ցանցերի մեթոդով ստուգում՝ սևեռած ցուցանիշների աճման համար, տեխնիկական վիճակի գնահատում և եռակցման կարերի հետագա օգտագործման որոշման կայացում: | ԳՀ | դրամ | | | 8,230.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 3.56 | 80511100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վիբրոմոնիտորինգի լաբորատորիայի մասնագետների ուսուցում՝ 2-րդ աստիճան: | ԲՄ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.57 | 80511100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների առեստավորում քայքայող և ջրայքայող մեթոդներով: (3 մասնագետ, 15 մեթոդ) | ԲՄ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.58 | 80531110 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների տեսական և գործնական աշխատանքների առեստավորում "քայքայող" մեթոդներով: (3 մասնագետ, 9 մեթոդ): | ԳՀ | դրամ | | | 3,465.30 |
| 3.59 | 71631100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սարքավորումների և նմուշների չափագիտական ստուգում: | ԳՀ | դրամ | | | 21,829.00 |
| 3.60 | 50411170 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների՝ թրթռաչափման սարքերի ստուգաչափում և վկայագրում: | ԳՀ | դրամ | | | 3,580.00 |
| 3.61 | 79131200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի հավատարմագրում (մինչհավատարմագրում): | ՄԱ | դրամ | | | 920.00 |
| 3.62 | 50110000 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ինժեկտորային և բենզինային շարժիչներով աշխատող ավտոտրանսպորտային միջոցների ռեդուկտորների վերանորոգում: | ԷԱՃ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.63 | 50110000 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների ինժեկտորային և բենզինային շարժիչներով աշխատող համակարգի վթարված գազի բալոնների ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում՝ տեղադրում իրենց հարակից մասերով 1,0 մ ³ , 1,6մ ³ , 2,0մ ³ : | ԷԱՃ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.64 | 50110000 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ինժեկտորային և բենզինային շարժիչներով աշխատող ավտոտրանսպորտային միջոցների փականների վերանորոգում: | ԷԱՃ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.65 | 60171200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար "Ավտոբուսների վարձակալություն՝ վարորդների հետ միասին": | ԳՀ | դրամ | | | 7,200.00 |
| 3.66 | 77311600 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի կանաչապատման և բարեկարգման ծառայություն: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 41,770.97 |
| 3.67 | 45431140 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հսկվող գոտու A-401 և A-040 արհեստանոցների լցովի հատակների վերանորոգում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 1,714.10 |
| 3.68 | 71321160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շենքերի և շինությունների նստվածքների գեոդեզիական մեթոդով աշխատանքների ուսումնասիրություն և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություն: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 6,000.00 |
| 3.69 | 71311370 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շենքերի և շինությունների նստվածքների չափումներ գեոդեզիական մեթոդով: | ԲՄ | լրակազմ | | 1 | 24,290.00 |
| 3.70 | 45441130 | "ՀԱԷԿ ՓԲԸ" № 4 ջրահովանման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում: | ԲՄ | լրակազմ | | 1 | 205,300.00 |
| 3.71 | 45441130 | "ՀԱԷԿ ՓԲԸ" № 2 ջրահովանման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում: | ԲՄ | լրակազմ | | 1 | 203,940.00 |
| 3.72 | 71321160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահեստային տնտեսության պահեստային երկու մասնաշենքերի վերակառուցում՝ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում: | ԲԸԱՀ | լրակազմ | | 1 | 2,200.00 |
| 3.73 | 45441110 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Քիմիական արտադրամասի ՕՎԿԽ-101 սրահի հատակների աղյուսապատում (պոմպերի հարթակ)" աշխատանքներ: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 1,126.38 |
| 3.74 | 45231187 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հարակից տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 20,041.47 |
| 3.74.1 | 45231187 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հարակից տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում: (Լրացուցիչ աշխատանք) | | | | | 825.22 |
| 3.75 | 71631210 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ներքին հարթակի երկաթուղիների և տրանսֆորմատորային ուղիների սպասարկում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 2,880.00 |
| 3.76 | 45441120 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մոտեցնող և հեռացնող շրջանառու ջրատարների պատերի ներկում 1 մ բարձրությամբ 2,2÷3,2 մակարդակներում (ջրիմուռների կառչելիությունը կանխելու համար): | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 14,740.00 |
| 3.77 | 45451800 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սանիտարա-կենցաղային մասնաշենքի I և II հարկերի ցնցուղարանների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում: | ԳՀ | դրամ | | | 42,944.01 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 3.78 | 71321160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կոնտեյներների ժամանակավոր պահպանման հարթակ (հատուկ մասնաշենքի տանիքի)" աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 4,000.00 |
| 3.79 | 45261124 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թափոններով կոնտեյներների ժամանակավոր պահպանման հարթակ (հատուկ մասնաշենքի տանիք)" աշխատանքների իրականացում: | ՀԲՄ | լրակազմ | 85,315.53 | 1 | 85,315.53 |
| 3.80 | 71631150 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական շենքերի հրդեհային արտաքին ստացիոնար աստիճանների փորձարկման ծառայություն: | ԳՀ | լրակազմ | 45075.657 | 1 | 45,075.657 |
| 3.81 | 73000000 | "Սարքավորումների վերանորոգման համար" նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի մշակում: | ԲՄ | լրակազմ | | 10 | 0.00 |
| 3.82 | 73000000 | "Սարքավորումների արատների մասին տեղեկատվության հավաքում, դասակարգում և վերլուծում" վարչատեխնիկական փաստաթղթի մշակում: | ԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 3.83 | 73000000 | "Հինարարական փայտամածերի հետ աշխատելու կարգ" ձեռնարկի՝ վարչատեխնիկական փաստաթղթի մշակում: | ԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 3.84 | 42621100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1M 63 տեսակի խառատա-ֆրեզերային հաստոցի համար <Կափարիչ-փորակային կցաշրջի> պատրաստման աշխատանք՝ համաձայն զձ. № 763.002: | ԳՀ | հատ | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 3.85 | 79111100 | "ԻՐՏԵԿ" իրավական տեղեկատվական որոնողական համակարգի ծառայությունների մատուցման ժամկետի երկարացում: | ՄԱ | դրամ | | | 720.00 |
| 3.86 | 75241100 | "ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ ԾՎ շնավարժության բաժնի ծառայողների և հատուկ վարժեցված ծառայողական շների միջոցով "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածք ներկրվող բեռների, զենք զինամթերքի և պայթուցիկ նյութերի առկայության ստուգում: | ՄԱ | դրամ | | | 3,000.00 |
| 3.87 | 90521141 | Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրների դատարկ տարաների տեղափոխման ծառայություն: | ԳՀ | հատ | 698.0 | 2 | 1,396.00 |
| 3.87.1 | 90521141 | Ճառագայթման իոնացման աղբյուրների դատարկ տարաների տեղափոխման ծառայություն: Քաշը 120 կգ | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 3.87.2 | 90521141 | Նեյտրոնային հոսքով ակտիվացված դետեկտորներով կոմպլեկտի (YKEIA-96-24) տարայի տեղափոխման ծառայություն: Քաշը 9.2 կգ | ԳՀ | հատ | 680.0 | 1 | 680.00 |
| 3.88 | 45431140 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՍԿԼՄ մասնաշենքի 3-րդ հարկի միջանցքի հատակի վերանորոգման աշխատանքներ: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 3,505.34 |
| 3.88.1 | 45431140 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՍԿԼՄ (СБЛК) մասնաշենքի 3-րդ հարկի ճեմասրահի հատակի վերանորոգման աշխատանքներ: | ԳՀ | դրամ | | | 664.878 |
| 3.89 | 45221910 | Թիվ 3 տուրբոազրեգատի կարգավորիչ համակարգի ընթացիկ վերանորոգում: | ԳՀ | լրակազմ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 3.90 | 90911130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №4 տուրբոազրեգատի Կ-12900 տեսակի 4A, 5 խտացուցիչների, №3 և №4 տուրբոազրեգատների ՄԲ-90-135 տեսակի ՄՕ 144 յուղահովացուցիչների և ՉՊՅՈՒ -145 սնուցող պոմպերի MX-5 տեսակի յուղահովացուցիչների խողովակների ներքին շերտի մաքրում բարձր ճնշման պոմպով: | ԳՀ | լրակազմ | 29331.97 | 1 | 29,331.97 |
| 3.91 | 50511700 | ԲՃՏ քանդում և հավաքում ներքին և արտաքին զննման համար: 3 հատ | ԳՀ | լրակազմ | 3425.2 | 1 | 3,425.20 |
| 3.92 | 45221300 | Շրջանառու փականի փոխում: 2 հատ | ԳՀ | լրակազմ | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3.93 | 71631100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի հիմնական մետաղի և եռակցման կարերի ստուգում չքայքայվող մեթոդներով : | ԲՄ | լրակազմ | 563880.0 | 1 | 563,880.00 |
| 3.94 | 98111120 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շահագործման մեջ գտնվող ԳԶՊ-ի (ՉԼՄ-6) գլխավոր կցաշրջի լրամշակում (զծագիր № 317-01-226) | ԳՀ | լրակազմ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 3.95 | 72261170 | ՀԱԷԿ-ի մեքենաների անցակետում ռադիոակտիվ և տրոհվող նյութերի հայտնաբերման ESM FHT8000 Համակարգի ծրագրերի վերանորոգում, համակարգի վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում: | ԳՀ | լրակազմ | 480.0 | 1 | 480.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 3.96 | 79411220 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Շարժական գույքի շուկայական գնահատում: | ԳՀ | հատ | 14.0 | 10 | 140.00 |
| 3.97 | 45231215 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքում արգելափակոցների և լուսացույցերի տեղադրման աշխատանքներ: | ԳՀ | լրակազմ | 4320.0 | 1 | 4,320.00 |
| 3.98 | 45221700 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԴՇԳ՝ Դարձիչ Շարժիչ Գեներատորի (ՕՃԳ)-1,2,4,5; տիրիստորային ընդարձակիչ (ՏՊ) -4,4Ա,5,5Ա; Ռելեային պաշտպանության և ավտոմատիկայի վերանորոգում, կարգաբերում և ստուգում: | ԳՀ | դրամ | | | 17,170.61 |
| 3.99 | 71911100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին միջավայրի հսկողության լաբորատորիայի շահագործում: | ԳՀ | հատ | 5,300.0 | 12 | 63,600.00 |
| 3.100 | 73111100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խմելու ջրի որակի հիգիենիկ պահանջների հսկողություն: | ՄԱ | հատ | 34.0 | 4 | 136.00 |
| 3.100.1 | 73111100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խմելու ջրի որակի հիգիենիկ պահանջների հսկողություն: (Լրացուցիչ աշխատանք) | | դրամ | | | 13.60 |
| 3.101 | 45221600 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1ՃԳ-2 դիզել գեներատորի գրգռման համակարգի վերանորոգում և կարգաբերում: | ՄԱ | դրամ | | | 1,294.00 |
| 3.102 | 50111260 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ KR5 "KUKA" տեսակի կիսաավտոմատ եռակցման ռոբոտի վերանորոգում: | ՄԱ | դրամ | | | 2,204.00 |
| 3.103 | 45311151 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ՝ նոր կազմակերպվող արխիվի օդափոխության և ազդանշանային համակարգերի կառուցման աշխատանքներ: | ԳՀ | լրակազմ | 3,867.2 | 1 | 3,867.21 |
| 3.104 | 92311180 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ՝ վթարային հակազդման համակարգի անձնակազմի ուսումնական փաստաթղթերի մշակում: | ԳՀ | դրամ | | | 31,200.00 |
| 3.105 | 45431140 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ՝ կուտակային մարտկոցների սենյակների լցովի հատակների վերանորոգում: | ԳՀ | լրակազմ | 12,661.17 | 1 | 12,661.17 |
| 3.106 | 90441100 | Կոյուղու խցանված խողովակաշարերի և դիտահորերի մաքրում: | ՄԱ | դրամ | | | 150.00 |
| 3.106.1 | 90441100 | Գ. Ակնալճի տարածքում KKC-158 և KKC-161 դիտահորերի միջև խցանված ֆեկալ հոսքաջրերի խողովակաշարերի և դիտահորերի մաքրում: | ԳՀ | դրամ | | | 595.00 |
| 3.107 | 71321120 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային թողարկման ԴԿՅՔ 20/13 տեսակի № 2, 3 շոգեկաթսանների փոխարինման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում: | ԳՀ | դրամ | | | 3,450.00 |
| 3.108 | 79131200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի հավատարմագրում: | ՄԱ | դրամ | | | 2,300.00 |
| 3.109 | 73111100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խմելու ջրի ԵՍՔ-1 և ԵՍՔ-2 բաքերի վաճումից և քլորացումից-բակտերիալիզացումից (дезинфекция) հետո խմելու ջրի որակի ցուցանիշների հետազոտություն: | ԳՀ | դրամ | | | 81.00 |
| 3.110 | 45221400 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ4 ՅՃԳ-1,2 (ՎԻԴ-1,2) օդակների լրամշակում համաձայն գծ. Շ-782-01-1216 | ՀՄԱ | հատ | 126.45 | 4 | 505.80 |
| 3.111 | 45221121 | Փրփրահրդեհաշիջման համակարգի (система пенопожаро-тушения (СПП)) խողովակաշարերի համար թունելի կառուցում: | ԳՀ | դրամ | | | 2,199.54 |
| 3.112 | 98111120 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ներքին վթարային պլանի մշակում: | ԳՀ | դրամ | | | 9,817.82 |
| 3.113 | 45221400 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 30с914нж, Ды800, Ру25 տիպի փականի հիմնական վերանորոգում: | ՀՄԱ | հատ | 631.8 | 1 | 631.80 |
| 3.114 | 50111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում: | ԳՀ | դրամ | | | 69,930.28 |
| 3.115 | 98111120 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պարագծի ֆիզիկական պաշտպանության համակարգի համալիր գնում: | ՄԱ | դրամ | | | 4,305.50 |
| 3.116 | 63111200 | Հատուկ բեռնատար ավտոմեքենայի ծառայություն | ԳՀ | դրամ | | | 300.00 |
| 3.117 | 50531230 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 15Դ100 (2ԴԳ-2) դիզել-գեներատորի վթարային վերանորոգում: | ՄԱ | դրամ | | | 22,680.90 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 3.118 | 45441180 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ էլեկտրական արտադրամասի փրփրահրդեհամարման համակարգի երկաթբետոնե բաքի հիդրոմեկուսիչ շերտի նորոգման աշխատանքներ: | ԳՀ | մ ² | 18.6342 | 235 | 4,379.04 |
| 3.119 | 98391110 | Սարքավորումների տեղափոխում օդային տրանսպորտով ՌԴ, ք. Մոսկվա: | ԳՀ | հատ | 185.0 | 1 | 185.00 |
| 3.120 | 45231113 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ խորքային հորից N 2 խորքային պոմպի ԴԻ-2 ճնշումային խողովակաշարի վերանորոգում: | ՀՄԱ | լրակազմ | 185.0 | 1 | 185.00 |
| 3.121 | 50111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների՝ JCB 3CX, C CLARK GTS33 տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում: | ՄԱ | հատ | 16,880.3 | 1 | 16,880.30 |
| | | | | | 903.0 | 1 | 903.00 |
| 3.122 | 92311180 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Եռակցողների տեսական և գործնական ուսուցման ծրագրի համաձայնեցում՝ գլխամասային մետաղագիտական կազմակերպության հետ: | ԳՀ | դրամ | | | 924.00 |
| 3.123 | 80511100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների առեստավորում քայքայող և չքայքայող մեթոդներով: (4 մասնագետ, 18 մեթոդ) | ԳՀ | դրամ | | | 4,496.16 |
| | | Ընդամենը III-րդ մասով | | | | | 2,625,122.78 |
| 4 | | IV.Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով: | | | | | |
| 4.1 | 71241200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի ստուգիչ-չափիչ սարքավորումները (КИП) տվիչների հետ տեղակապման նախագծի մշակում: | ԳՀ | դրամ | | 1 | 64,008.00 |
| 4.2 | 98111130 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ինդուստրիալ հակասեյսմիկական պաշտպանության համակարգի (СИА3-3) մոնիտորինգի և կարգաբերման ծառայություններ: | ԳՀ | դրամ | | 1 | 19,720.00 |
| 4.3 | 35111260 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ՝ Արտահոսքի հայտնաբերման կոմբինացված տեղեկատվական համակարգի (КИСОТ) աշխատունակության ապահովում և ֆունկցիոնալ հնարավորությունների ընդլայնում: | ԲՄ | հատ | 356,976.0 | 1 | 356,976.00 |
| 4.4 | | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ՝ թափոնային ջրերի, հատուկ շինության և քիմիական արտադրամասի բաքերի թվային մակարդակաչափերի պատրաստում: | ԳՀ | լրակազմ | 0.0 | 18 | 0.00 |
| 4.5 | | ԱՀՎ (ԵԱԵ)-ը արտաքին վտանգավոր գործոնների ազդեցության հաշվետվություն: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 10,522.62 |
| 4.6 | | Փոփոխությունների ներմուծում աստիճանական գործարկման ավտոմատիկայի ծրագրի մեջ: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.7 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ նախագծային փաստաթղթերի (4000 գծագիր) էլեկտրոնային տարբերակի ստեղծում, թվայնացում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 49,999.79 |
| 4.8 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ անվտանգության համար կարևոր համակարգերի փոխդասավորության (կոնֆիգուրացիայի) հսկում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 72,000.00 |
| 4.9 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ղեկավարող փաստաթղթի մշակում "Պահանջներ Հայկական ԱԷԿ 2-րդ բլոկի վառելիքի բեռնման նեյտրոնա-ֆիզիկական բնութագրերի այլոմի բովանդակության": | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 23,000.00 |
| 4.10 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ղեկավարող փաստաթղթի մշակում "ՀԱԷԿ" 2-րդ բլոկի վառելիքի բեռնման շահագործվող նեյտրոնա-ֆիզիկական հաշվարկների անվանացուցակ": | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 30,000.00 |
| 4.11 | | ԻՎՀ (MBC) և ՍՉՍ (КИП) մալուխների տեղադրման աշխատանքների կատարում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.12 | 45221900 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և №4 տուրբոգեներատորների վիբրոմոնիթորինգի ստացիոնար համակարգի նախագծի մշակում, սարքավորումների ձեռքբերում, համակարգի տեղակայում և կարգաբերում: | ԳՀ | լրակազմ | 207366.5 | 2 | 414,733.00 |
| 4.12.1 | 45221900 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և №4 տուրբոգեներատորների վիբրացիայի վերահսկման համակարգի մատակարարում: | ԳՀ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 4.12.2 | 45221900 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ N°3 և N° 4 տուրբոգեներատորների վիբրոմոնիթորինգի համակարգի մշակում, տեղակայման նախագծային հետազննման աշխատանքներ: | ԳՀ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 4.12.3 | 45221900 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ N°3 և N° 4 տուրբոգեներատորների վիբրոմոնիթորինգի ստացիոնար համակարգի տեղակայման և կարգաբերման աշխատանքներ: | ԳՀ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 4.13 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վառելիքային կասետների մինչև 8 տարի պահպանման ավագանում հովացնելուց հետո անվտանգ ԱՄՎՉՊ տեղափոխման և պահպանման հաշվարկների կատարում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 22,841.97 |
| 4.14 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի շոգեգեներատորների մոնոցների (ռուս-ռազ 2ՈՒԳ - Ռ 6) խցման հանգույցների արդիականացում (նիկելե միջադիրների փոխում ընդարձակված գրաֆիտե միջադիրներով): | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.15 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի շոգեգեներատորների (2ՈՒԳ - Ռ 6) երկրորդ կոնտուրով կոլեկտորների խցման հանգույցների արդիականացում (նիկելե միջադիրների փոխում ընդարձակված գրաֆիտե միջադիրներով): | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.16 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի առաջին կոնտուրի ջրամաքրման տեղակայանքի ֆիլտրերի կափարիչների (крьшки фильтров установки СВО-1) խցման հանգույցների արդիականացում (նիկելե միջադիրների փոխում ընդարձակված գրաֆիտե միջադիրներով): | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.17 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի առաջին կոնտուրի ճնշման կոմպենսատորի մոնոցի (ռուս-ռազ 2ԿԸ) խցման հանգույցի արդիականացում (նիկելե միջադիրների փոխում ընդարձակված գրաֆիտե միջադիրներով): | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.18 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Տեղեկատվական-հաշվարկային համակարգի ընթացիկ պարամետրերի տեղակայման նախագիծ: (IBM): | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 86,460.00 |
| 4.19 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ լիամասշտաբ վարժասարքի մշակում, արդիականացում և ընդարձակում մինչև լիարժեք վիճակը: (II էտապ) | ԲՄ | լրակազմ | | | 80,808.00 |
| 4.20 | | Ստրես-թեսթի հաշվետվության հանձնարարականների իրացման միջոցառումներ: | | | | | |
| 4.20.1 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի վրա կայծակի հարվածի (շանթահարման) ազդեցության մանրակրկիտ վերլուծության կատարում: | ԳՀ | լրակազմ | | | 11,988.51 |
| 4.20.2 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մոդելին հարիր արտաքին վտանգավոր գործոնների ընտրման գործընթացի դիտարկում հաշվի առնելով տեղեկատվությունը, որն արտահայտված է արտաքին պատահարների համար անվտանգության հավանակային վերլուծության մոդելում և սթրես թեսթերի հաշվետվությունը: | ԳՀ | լրակազմ | | | 2,231.48 |
| 4.20.3 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ անվտանգության հավանակային վերլուծության մոդելը FSA-ANPP նախագծի շրջանակներում ի հայտ բերված արտաքին վտանգների կրիտիկական կոմբինացիաներով: | ԳՀ | լրակազմ | | | 10,614.96 |
| 4.20.4 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ում վտանգի կորերի դիտարկում դրա տարբեր գործոնների համար՝ հաշվի առնելով թարմացված օդերևութաբանական տվյալները: | ԳՀ | լրակազմ | | | 4,443.73 |
| 4.20.5 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հերմետիկ շենքերում ջրածնի կուտակման և պայթյունի հավանականության մանրամասն վերլուծության իրականացում: Ջրածնի կոնցենտրացիայի չափման և ջրածնի պայթյունի հավանականության նվազեցման միջոցների առաջարկություն: | ԳՀ | լրակազմ | | | 20,141.15 |
| 4.20.6 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ազոտի ընդունիչների և ջրածնի տարողությունների պայթյունի դեպքում տրված վնասների վերլուծության կատարում: | ԳՀ | լրակազմ | | | 5,047.79 |
| 4.20.7 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հարթակի համար կատարել հեղեղման վտանգի վերլուծություն: | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 4.20.8 | 98111130 | Կատարել տեխնիկա-էկոնոմիկական հիմնավորում ռեակտորի ներսում հալված վառելիքի զսպման միջոցառումների մշակման և ներդրման համար ռեակտորի կորպուսը արտաքինից հովացնելով: | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 4.20.9 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ազոտի ռեցիպիենտների և պահեստավորված ջրածնի տարաների պայթման դեպքում տված վնասների վերլուծության կատարում: | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 4.20.10 | 98111120 | ՀԱԷԿ-ի հրապարակը ջրահեղեղվելու տեսանկյունից ելնելով կատարել հաշվարկներ և մանրամասն գնահատել անվտանգության պաշարները, որպեսզի ապացուցվի, որ ջրահեղեղների ազդեցությունից ՀԱԷԿ-ի համակարգերի պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումները բավարար են: | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 4.20.11 | 98111130 | Կատարել մանրակրկիտ վերլուծություն հերմետիկ գոտուց դուրս գտնվող տարածքներում ջրածնի կուտակման հնարավորության մասին: | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 4.21 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ իրադարձությունների գրանցման համակարգի մատակարարում, տեղակապման նախագծի մշակում, տեղակայում և կարգաբերում: | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 4.21.1 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ իրադարձությունների գրանցման համակարգի մատակարարում: | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 4.21.2 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ իրադարձությունների գրանցման համակարգի տեղակապման նախագծի մշակում: | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 4.21.3 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ իրադարձությունների գրանցման համակարգի տեղակայում և կարգաբերում: | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 4.22 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային տեղակայանքի պաշտպանության համակարգի մատակարարում, տեղակապման նախագծի մշակում, տեղակայում և կարգաբերում: | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 4.22.1 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային տեղակայանքի պաշտպանության համակարգի մատակարարում: | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 4.22.2 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային տեղակայանքի պաշտպանության համակարգի տեղակապման նախագծի մշակում: | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 4.22.3 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային տեղակայանքի պաշտպանության համակարգի տեղակայում և կարգաբերում: | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 4.23 | 45221900 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և 4 տուրբոզեներատորների թրթռման սովիչների տրամաչափում և վերանորոգում: | ԳՀ | հատ | 75.428 | 35 | 2,639.98 |
| 4.24 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոմատ կարգաբերման համակարգերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում և կարգաբերում: | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 4.25 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային արտադրամասի հերմետիկ գոտու շինությունների հերմետիկության վերահսկման և քվեցման աշխատանքներ: | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 4.26 | 50411170 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի ԿՊՀ (СУЗ) համակարգի սարքավորումների փոխարինման և արդիականացման ժամանակ թողարկակարգաբերման ծառայություն: | ՀԲՄ | լրակազմ | 192418.5 | 1 | 192,418.50 |
| 4.27 | 98111120 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի անվտանգության բարձրացման միջոցառումների ծրագրի մշակում: | ԳՀ | դրամ | | | 40,443.80 |
| 4.28 | 98111120 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ծանր վթարների կառավարման ուղեցույցների փաթեթի փորձաքննություն: | ԳՀ | դրամ | | | 22,868.91 |
| | | Ընդամենը IV-րդ մասով | | | | | 1,543,908.19 |
| 5 | | V. Այլ ծախսեր | | | | | |
| 5.1 | | Կապի ծառայություններ: | | | | | |
| 5.1.1 | 64200000 | Կապի ծառայություններ: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 20,100.00 |
| 5.1.2.1 | 72411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն, 40Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR): | ԳՀ | դրամ | | | 1,800.00 |
| 5.1.2.2 | 72411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն, 40Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR): | ՄԱ | դրամ | | | 200.00 |
| 5.1.3 | 72411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային համացանցային կապի ծառայություն: Մինչև 4 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ: | ԷԱՃ | դրամ | | | 432.00 |
| 5.1.4 | 48761100 | Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի արտոնագրի ժամկետի երկարացում: | ԳՀ | լրակազմ | 495.0 | 1 | 495.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 5.1.4.1 | 48761100 | Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի ձեռքբերում: | ԳՀ | լրակազմ | 2,493.0 | 1 | 2,493.00 |
| 5.1.5 | 72411200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար "haek.am" և "anpp.am" էլեկտրոնային փոստերի հաշվեգրման և կարգավորման ծառայությունների մատուցում: | ԳՀ | դրամ | | | 24.00 |
| 5.1.6 | 72411500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ «БЕБ сайт» դոմեն "armeniannpp.am" և "Advanced ABC-2" հոստինգ-փաթեթի ձեռք բերում: | ԳՀ | դրամ | | | 25.60 |
| 5.1.7 | 72251500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տնօրենի աշխատասենյակի և կապի անվտանգությունն ապահովող հատուկ ծառայություն | ՄԱ | դրամ | | | 325.00 |
| 5.2 | 64111200 | Փոստային ծառայություններ | | | | | |
| 5.2.1 | 64111200 | Փոստային ծառայություններ և տեղեկատվական ծառայություններ: | ԳՀ | հատ | | | 1,180.00 |
| 5.2.2 | 64121400 | "Հատուկ կապ" Սուրհանդակային ծառայություն՝ ծրարները համապատասխան հասցեատերերին առաքելու համար: | ԳՀ | հատ | 2.4 | 250 | 600.00 |
| 5.3 | | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում, վկայագրում: | | | | | |
| 5.3.1 | 50411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մասնակցությունը միջլաբորատոր համեմատություններին: Ծնշման չափման միջոցների տրամաչափարկում (ծնշման տվիչներ կամ մանոմետրեր): | ՄԱ | լրակազմ | | 1 | 1,000.00 |
| 5.3.2 | 50411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների ստուգաչափում (հետևելիության շղթայի ապահովմամբ) անցկացնելու համար՝ ծառայություն: | ՄԱ | լրակազմ | | 1 | 10,365.32 |
| 5.4 | 75241200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի պետական պահպանության իրականացում ՀՀ Ոստիկանական Զորքերի կողմից: | ՄԱ | դրամ | | | 404,351.11 |
| 5.5 | 90521140 | Վառելիքի ուղեկցման ծախսեր: | ՄԱ | դրամ | | | 250.00 |
| 5.6 | 71351190 | Հիդրոոդերևութաբանական ծառայություններ: | ԳՀ | դրամ | | | 297.60 |
| 5.7 | 79991200 | Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռք բերում: | ԳՀ | դրամ | | | 55,220.00 |
| 5.8 | 79211150 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա Ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ: | ԳՀ | դրամ | | | 9,000.00 |
| 5.8.1 | 79211150 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա Ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ: | ԳՀ | դրամ | | | 9,000.00 |
| 5.9 | 55111100 | Ներկայացուցչական ծախսեր (պատվիրակությունների ընդունում և սննդի կազմակերպում): | ՄԱ | դրամ | | | 35,000.00 |
| 5.9.1 | 55311100 | Ճաշկերույթի կազմակերպում: | ՄԱ | դրամ | | | 450.033 |
| 5.10 | 71631120 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում (88 հատ) և ապահովագրում (80 հատ): | ԳՀ | դրամ | | | 3,500.00 |
| 5.11 | 71631120 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների կայանման տուրք Երևանի տարածքում: 36 հատ | ԳՀ | դրամ | | | 450.00 |
| 5.12 | 98111120 | Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում: | | | | | 9,197.25 |
| 5.12.1 | 80531110 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան շահագործող և վերանորոգող անձնակազմի ուսուցում: 26 հոգի: | ԳՀ | դրամ | | | 693.60 |
| 5.12.2 | 98111120 | "Մաստեր Սթայլ" ՍՊԸ ընկերության կողմից քննական հարցաշարերի կազմում և քննությունների կազմակերպման ծառայություն: | ՄԱ | դրամ | | | 200.00 |
| 5.12.3 | 80531110 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ներկայացուցիչների համար վերապատրաստման դասընթացի կազմակերպում: | ՄԱ | դրամ | | | 90.00 |
| 5.12.4 | 80531110 | Ֆինանսական կառավարման դասընթացների կազմակերպում: | ՄԱ | դրամ | | | 192.75 |
| 5.13 | 66111300 | Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ: | | դրամ | | | 400.00 |
| 5.14 | 50331100 | Տարածքի վարձավճար: | | դրամ | | | 388.80 |
| 5.15 | | Կադաստրի ծառայություններ | | դրամ | | | 200.00 |
| 5.16 | 22111000 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար տեխնիկական /մասնագիտական/ գրականության ձեռք բերում: | | դրամ | | | 714.00 |
| 5.16.1 | 22211500 | ՀՀ հարկային օրենսգրքի ձեռք բերում: | ՄԱ | հատ | 22.5 | 6 | 135.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 5.16.2 | 22211500 | "ԳՈՐԾՔ" ընկերության 2019թ. ամսական մեկ "ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ" փաթեթի վերաբաժանորդագրություն : | ՄԱ | հատ | 48.0 | 12 | 576.00 |
| 5.16.3 | 22211500 | "ԳՈՐԾՔ" ընկերության 2019թ. ամսական երկու "ՀԻՄԱԿԱՆ" փաթեթի վերաբաժանորդագրություն: | ՄԱ | հատ | 6.0 | 24 | 144.00 |
| 5.16.4 | 22211500 | "Ճարտարապետություն, շինարարություն" ամսագրի և "Հայաստանի շինարարներ" տեղեկագրի լրակազմերի ձեռք բերում 2018թ. համար: | ՄԱ | լրակազմ | 4.5 | 12 | 54.00 |
| 5.17 | 79411100 | Իրավախորհրդատվական ծառայություն: | ՀՄԱ | դրամ | | | 4,580.00 |
| 5.18 | 90921200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի դեռատիզացիոն, դեզինսեկցիոն, դեզինֆեկցիոն ծառայությունների մատուցում: | ԳՀ | դրամ | | | 9,800.00 |
| 5.19 | 92511110 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մինչև 2013թ. փաստաթղթերի արխիվացում: | ԷԱՃ | դրամ | | | 0.00 |
| 5.20 | 79221300 | Մաքսային միջնորդի՝ բրոկերի ծառայություն: | ԳՀ | դրամ | | | 3,490.00 |
| 5.21 | 79221300 | Փորձագիտական ծառայությունների ծախսեր | ԳՀ | դրամ | | | 720.00 |
| 5.22 | 63521200 | Բեռնամշակման ծառայություն (CARCO): "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների կայանման տարեկան տուրք՝ "Արմենիա Միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ: | ԳՀ | դրամ | | | 830.00 |
| 5.23 | 85121100 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ աշխատակիցների 2019թ. պարտադիր պարբերական բժշկական զննությունների անցկացում: 1330 աշխատակից: | ԳՀ | դրամ | | | 18,962.00 |
| 5.24 | 66111200 | Բանկային ծառայություններ: | ԳՀ | դրամ | | | 3,000.00 |
| 5.25 | 66511120 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշխատակիցների բժշկական ապահովագրություն: 900 մասնագետ: | ԳՀ | դրամ | | | 35,010.00 |
| 5.26 | 73111200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի, լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտությունների կատարում: | ՄԱ | դրամ | | | 1,160.00 |
| 5.27 | 48811100 | "Mulberry" էլեկտոնային փաստաթղթաշարժի համակարգ | ՄԱ | դրամ | | | 576.00 |
| 5.28 | 79211100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "ՀՇ - Ձեռնարկություն" համակարգի սպասարկում: | ՄԱ | դրամ | | | 0.00 |
| 5.29 | | Այլ ծախսեր | | դրամ | | | 8,710.00 |
| | | Ընդամենը V-րդ մասով | | | | | 656,382.07 |
| | | VI. Գնովի էլ. Էներգիա | | | | | 670,045.00 |
| | | VII. Հիմնական ներդրումային միջոցառումներ, ծրագրեր: Կապիտալ շինարարություն: | | | | | |
| 7.1 | 71321160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային ճգնաժամային կենտրոնի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության աշխատանքներ: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 7,200.00 |
| 7.2 | 45241144 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գոլորշիացման և թափոնային ջրերի չեզոքացման ավազանների աշխատանքների իրականացում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 180,000.00 |
| 7.3 | 45261133 | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ տեխնիկական ջրամատակարարման ապահովում խորքային հորերից՝ խորքային հորերի հորատում: | ԲՄ | դրամ | | | 960,255.32 |
| 7.3.1 | 45261133 | Խորքային հորեր № 1 | ԲՄ | դրամ | | | 142,932.64 |
| 7.3.2 | 45261133 | Խորքային հորեր № 2 | ԲՄ | դրամ | | | 145,024.89 |
| 7.3.3 | 45261133 | Խորքային հորեր № 3 | ԲՄ | դրամ | | | 150,454.24 |
| 7.3.4 | 45261133 | Խորքային հորեր № 4 | ԲՄ | դրամ | | | 155,353.28 |
| 7.3.5 | 45261133 | Խորքային հորեր № 5 | ԲՄ | դրամ | | | 138,290.46 |
| 7.3.6 | 45261133 | Խորքային հորեր № 6 | ԲՄ | դրամ | | | 140,001.04 |
| 7.3.7 | 45261133 | Արտաքին էլեկտրամատակարարում, ցանկապատ | ԲՄ | դրամ | | | 88,198.77 |
| 7.4 | 71321160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գոլորշիացման և չեզոքացման ավազանների վերակառուցման աշխատանքների նախագծի կազմում: | ԳՀ | լրակազմ | 1,500.0 | 1 | 1,500.00 |
| | | Ընդամենը VII մասով | | | | | 1,148,955.32 |
| | | VIII. Ձեռքբերումներ՝ նախատեսված ներդրումային ծախսերի բաղադրիչի հաշվին | | | | | |
| 8.1 | 45261110 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ I բլոկի գլխավոր մասնաշենքի մեքենայական սրահի տանիքի արդիականացում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 62,953.11 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը, լինթագակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|----------------------|
| | Միջանցիկ կողմ' ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 8.2 | 45251126 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կիսակառույց մաքրման կայանի աշխատանքների իրականացում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 986,150.00 |
| | | Ընդամենը VIII մասով | | | | | 1,049,103.11 |
| | | Ընդամենը I÷ VIII մասով | | | | | 15,764,547.43 |

Գնումների և մատակարարման ծառայության պետ

Պլանավորման և մոնիթորինգի բաժնի պետ

Գնումների բաժնի պետ

Հ.Լ. Գևորգյան

Հ.Հ. Ավագյան

Ա.Մ. Միրիջանյան