№ 31 փոփոխված գնումների պլան

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2020 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների

հազար դրամ

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
		Ապրանքներ					
1.1		**Հանդերձանք**					**38,281.25**
1.1.1	18831100	Կոշիկ մետաղական քթամասով բանվորական, գույնը՝ սև. աշխատանքային կոշիկներ պոլիուրեթանային ներբանով,վերին մասը՝ բնական կաշվից անջրանցիկ ծածկույթով, լեզվակը՝ կաշվե: Անտիստատիկ, ներբանի կցման եղանակը՝ սոսինձ, միջատակը՝ շարժական (ЭВА/текстиль): Քթամասը՝ մետաղական մինչև 200 Ջ ուժից պաշտպանվելու համար: Կոշկաքուղեր: Գույնը՝ սև. քաշը՝ 1,1 կգ, կաշին փոսիկներով (չծակված) ԳOUS 12.4.137-84 ТР ТС 019/2011	ԳՀ	զույգ	7.00	836	5,852.00
1.1.2	18811210	Ճտքակոշիկ ЭЛ-4 ЭНЕРГО® РЕКОРД ЭНЕРГОКОНТРАКТ կամ համարժեքը Բարձրությունը կողքի կարից՝ 140մմ վերևի հատվածի նյութը՝ յուֆտ, ջերմակայուն. բնական կաշի տակդիրի նյութը՝ բնական կաշի. բ/թ տեքստիլ ներբանի նյութը՝ ՊՈՒՏ/նիտրիլային ռետին, ՄԲՍ ամրացման եղանակը՝ ձուլվածք հրակայուն քուղերով չափսը՝ /37՝ - 1/ ./ 38՝ -3/./ 39՝- 1/./ 40՝- 7/./41՝-21/./42՝-23/./43՝-19/./ 44-4/. /45՝-5 /. /46՝-1 /	ԳՀ	զույգ	39.00	85	3,315.00
1.1.3	18811190	Կոշիկ ամառային սև գույնի բնական կաշվից, երեսամասը՝ ամբողջական առաջամասով, կտրված հետևամասերով. ամրացված գոտիով, հետևամասերի միացումն առաջնամա-սերին՝ ռաձգական ժապավենով, հիմնական և միջնաստառները կտորից, կոշտ քթամասերը և հետևամասերը՝ արհեստական կաշվից; չափսը՝ ./ 38՝ - 2/./ 39- 2/. /40՝-15/./41՝-19/./42՝-43/./43՝-27/./ 44՝-22/. /45՝-6 /	ԳՀ	զույգ	5.81	136	790.16
1.1.4	18211500	Բաճկոն բանվորական. ձմեռային. 55% բամբակ. 45% պոլիէսթեր. խտությունը 262 գրամ/մ1,ջրադիմացկուն, չափսը՝ 46, ձևվածքը՝ ուղիղ. միալանջ ծալովի օձիքով. օձիքի ներքին կարի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, առջևից կոճկվում է միմյանցից 17 սմ հեռավորության վրա տեղադրված 4 կոճակներով, գործվածքը կապույտ գույնի, բաճկոնի տաքացնող ներդիրը սինտիպոնե. աստառը ընտրված լինի բաճկոնի գույնին համապատասխան, թևքերը՝ երկարաթև. կողային վրադիր գրպաններով. գրպանի չափսերն են՝ 17x17 սմ. բոլոր կարերը օվերլոկված. երկկար չափսը՝ /46՝-16/. /48Є- 63/. /50-88/. /52՝-122/. /54-119 /. /56 ՝-48 /./58 ՝-35 /. /60 ՝-8 /./62 ՝-4 /./64 ՝-3 /. /68 ՝-3 /	ԳՀ	հատ	7.2	509	3,664.80
1.1.5		**Հագուստի պարագաներ**					
1.1.5	18421130	Ձեռնոց սպիտակ. բամբակ՝ 85%. պոլիէսթեր՝ 15 %. դաստակի մասը ռետինե գրկող 5 սմ մանժետով, ափի մեջ պոլիմերայի նկետիկավոր ծածկույթով, հինգ մատանի, ԳOUS 5007-87 (М չափսի 504 զույգ. L չափսի 6535 զույգ. XL չափսի 6535 զույգ)	ԳՀ	զույգ	0.24	13290	3,189.60
1.1.6	18421150	Թաթման բանվորական, բամբակյա գործվածքից. 1 մատ. տիպ՝ Բ, խտությունը՝ 320գ/մ^2.չափսը՝ 1 (երկարութ.՝ 26սմ. լայն.՝ 14.5սմ)ԳOUS 12.4.010-75	ԳՀ	զույգ	0.24	2732	655.68
1.1.7	18421170	Գոտի 80 % պոլիէսթեր, երկարությունը՝ 150 սմ. լայնությունը՝ 5 սմ, գույնը՝ մոխրագույն կամ սև, մետաղյա ճարմանդով	ԳՀ	հատ	3.9	80	312.00
1.1.8	18421170	Գոտի կաշվե, 50մմ լայնությամբ, մետաղյա ճարմանդով, գոտու երկարությունը 120÷150սմ	ԳՀ	հատ	5.05	56	282.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.1.9	18441100	Գլխարկ ամառային /կեպի/ մոխրագույն, 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր, խտությունը 210գ/մ2 ՏՈՒ 17-08-635-93 կամ համարժեքը չափսը՝ /48՝- 10/, /50՝-20/, /52՝ -20/, /54՝-20 /, /56 ՝-5/ , /58 ՝-5 /	ԳՀ	հատ	2.4	80	192.00
1.1.10	18441100	Գլխարկ ձմեռային չափսը՝ 48, արտադրվում է 126+/-5գրամ/մ մակերեսային խտությամբ ակրիլե գործվածքից, գույնը՝ մուգ մոխրագույն: Գլխարկի դիմային հատվածը՝ ծալված: Գլխարկը ներսի կողմից ունի ստուգիչ պիտակ՝ վրան նշված չափսը և արտադրողի անվանումը: Գլխարկի նկարը կցված է: /48՝- 10/. /50՝-20/. /52՝ -20/. /54՝-20 /./56՝-5/. /58՝-5 /	ԳՀ	հատ	3.6	80	288.00
1.1.11	18421130	Ձեռնոց բրդյա, հինգ մատանի, գույնը՝սև, խիտ բրդյա գործվածքից 85% բուրդ, 15% պոլիէսթեր, չափսերը՝ M - 40 զույգ, S - 40զույգ.	ԳՀ	զույգ	1.8	80	144.00
1.1.12	18111300	Կոստյում ամառային բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից. 50% բամբակ, 50% պոլիէսթեր, խտությունը 224 գրամ/մ (կտորը ripstop տեսակի), մոխրագույն, ռեզինե գոտիով, ծալովի օձիքով, կոճկվում է շղթայով, որը երեսապատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններ են. առանց կափույրի. շղթայով, առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը՝ 20 մմ. լայնությունը՝ 10 մմ, տաբատը՝ ազատթող փողքերով 2 կողային ներկարված գրպանով, հետևի մասում 2 գրպան կափույրով: Առաջամասը կոճկվում է շխթայով, /44՝- 4/. /46՝- 4/. /48՝-10/. /50՝-11/. /52՝-11/. /54՝-11/. /56՝-11 /./58՝-8 /. /60՝-5 /./62՝-5	ԳՀ	լրակազմ	18	80	1,440.00
1.1.13	18111300	Կոստյում ամառային բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից. 50% բամբակ. 50% պոլիէսթեր. խտությունը 224 գրամ/մ(կտորը ripstop տեսակի). գույնը՝ մուգ մոխրագույն. ռեզինե գոտիով. ծալովի օձիքով: Կոճկվում է շղթայով. որը երեսապատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններ են, առանց կափույրի,շղթայով, համազգեստի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է SECURITY բառը դեղին գույնով. տառերի բարձրությունը՝ 35 մմ. լայնությունը՝ 25 մմ. բառի ընդհանուր երկարությունը՝ 250մմ: Տաբատը՝ ազատթող փողքերով 2 կողային ներկարված գրպանով. հետևի մասում 2 գրպան կափույրով: Տաբատը կոճկվի շղթայով և վերևի մասում մեկ կոճակով: /48՝- 5/. /50՝-5/. /52՝-15/. /54՝-15/. /56 ՝-6 /./58 ՝-5 /./60 ՝-3/. /62 ՝-2 /	ԳՀ	լրակազմ	18	56	1,008.00
1.1.14	18111310	Կոստյում ձմեռային մոխրագույն, բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: 50% բամբակ, 50% պոլիէսթեր, խտությունը 224 գրամ/մ(կտորը ripstop տեսակի): ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԲԱՃԿՈՆԸ՝ բաճկոնի տաքացնող ներդիրը սինտիպոնե, աստառը ընտրված լինի բաճկոնի գույնին համապատասխան,փակվող երկկողմանի երիզաշղթայով,կոճկվող ռեզինե գոտիով: Ձեռքերին ռեզինե մանժետներ 5,5սմ:Օձիքը՝ արհեստական մորթուց, լայն ամրակներով: Բաճկոնը երկու կողային գրպանով: Համազգեստի առջևի մասում ձախ կողմում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը՝ 20մմ, լայնությունը՝ 10մմ, ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՏԱԲԱՏ՝ 2 ներկարված կողային գրպաններով: Հետևի մասում կարված է 2 կափույրով գրպան,որոնք ամրացվում են կոճակով: Առաջամասը կոճկվում է շխթայով: /44՝- 4/, /46՝- 4/, /48՝- 10/, /50՝-11/, /52՝-11/, /54՝-11/, /56 ՝-11 /, /58 ՝-8 /,/60 ՝-5/, /62 ՝-5 /	ԳՀ	լրակազմ	22	80	1,760.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.1.15	18341100	Շապիկ (մայկա) համազգեստի, խտությունը 180 գր/մ², 70% պոլիէսթեր, 30% բամբակ, կարճաթև, ամառային, մոխրագույն, վզի բացվածքը կլոր: Շապիկի առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը՝ 20 մմ, լայնությունը՝ 10 մմ, /44՝- 4/, /46՝- 4/, /48՝- 10/, /50՝-11/, /52՝-11/, /54՝-11/, /56 ՝-11 /,/58 ՝-8 /,/60 ՝-5/, /62 ՝-5 /	ԳՀ	հատ	1.8	80	144.00
1.1.16	18341100	Շապիկ (մայկա) խտությունը 170 գր/մ², 100%բամբակ, համազգեստի,կարճաթև, ամառային, գույը ՝ մուգ կապույտ, շապիկի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է SECURITY բառը դեղին գույնով, տառերի բարձրությունը՝ 35 մմ, լայնությունը՝ 25 մմ, բառի ընդհանուր երկարությունը՝ 250մմ: /48՝- 5/, /50՝-5/, /52՝-15/, /54՝-15/, /56՝-6/ , /58 ՝-5 /,/60 ՝-3/, /62 ՝-2 /	ԳՀ	հատ	1.8	56	100.80
1.1.17	18111300	Կոստյում բրեզենտե, եռակցողի բրեզենտե, եռակցողի, բանվորական, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բրեզենտե կտորից, մուգ գույնի, խտությունը 500գ/մ2, բաճկոնը կոճկվող 5 կոճակից, ՏՈՒ 8572-017-00302190-93, ԳOUS 12,4,250-2013 կամ համարժեքը: Հասակը՝ /158;164 չափսը՝ 88;92-1հատ/, /158;164 չափսը՝ 96;100-3հատ/, /Հասակը՝ 158;164 չափսը՝ 100;104-1հատ/, /Հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 96;100-1հատ/,/Հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 104;108-5հատ/,/Հասակը՝ 170;176 չափսը՝ 112;116-1հատ/,/Հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 104;108-1հատ/,/Հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 120;124-1հատ/,/ Հասակը՝ 182;188 չափսը՝ 128;132-1հատ/	ԳՀ	լրակազմ	14	15	210.00
1.1.18	18421150	Թաթման բրեզենտե, տիպ՝ Վ, խտությունը՝ 400÷520գ/մ^2, չափսը՝ 1 (երկարութ,՝ 26սմ, լայն,՝ 14,5սմ), ԳOUS 12,4,010-75	ԳՀ	զույգ	0.56	191	106.96
1.1.19	18311190	Խալաթ սպիտակ, բամբակապոլիէսթերային, 65% բամբակ, 35% պոլիէսթեր, ուղիղ ձևվածքի, երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի ներքևի կարի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով,թևքերը՝ երկարաթև, մանժետով, երկու կողային վրադիր գրպաններով, մեկ վրադիր կրծքագրպանով, որի վրա 4 սմ լայնությամբ և 10 սմ երկարությամբ դեղին տպագրական ներկով տպված վանդակի մեջ ՀԱԷԿ դրոշմը կա, խալաթը առջևից կոճկվում է միմյանցից 11սմ հեռավորության վրա տեղադրված կոճակներով, 4-6 հասակ, ԳOUS 12,4,131-83, /46 ՝-10 /, /48՝- 6/, /50՝-20/, /52՝-16/, /54՝-7/, /56 ՝-1 /,/58 ՝-2 /,/60 ՝-1/	ԳՀ	հատ	5.35	63	337.05
1.1.20	18231600	Ձմեռային վերնաշապիկ (սվիտր) մոխրագույն, երկարաթև, բրդյա, ուսերը պատված են սև կտորով: Ձախ կրծքավանդակին շերտակարով վրադիր կափույրով գրպան: Օձիգը շրջանաձև բացվածքով: Վերնաշապիկի առջևի մասում ձախ կողմում գրպանի վերին մասում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը:Տառերի բարձրությունը՝ 20մմ, լայնությունը՝ 10մմ: /44՝ - 5/ , /46՝ - 5/ , /48՝-10/, /50՝-15/, /52՝-12/, /54՝-12/, /56 ՝-7 /,/58 ՝-5 /, /60 ՝-5 /,/62 ՝-4 /	ԳՀ	հատ	12	80	960.00
1.1.21	18111300	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար(костюм для защиты от общих производственных загрязнений):Պաշտպանիչ հատկությունը Զ, Մի (зашитные свойства З, Ми): Բամբակապոլիէսթերային, 80% բամբակ, 20% պոլիէսթեր, խտությունը՝ 250գ/մ²: ՏՌ SU 019/2011(ТР ТС 019/2011), ԳOUS 12,4,280-2014(ГОСТ 12,4,280-2014): Բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: Մուգ կապույտ գույնի: Ուսագոտուց մինչև դաստակը 10սմ լայնքով բաց մոխրագույն երիզ պետք է կարված լինի:	ԳՀ	լրակազմ	9.95	655	6,517.25
1.1.22	18221200	Ժիլետ ամառային, ազդանշանային, հրակայուն, Т-15, “А” դասի, խտություն՝ 250գ/մ2, ООО “ТЕКСУОРЛД” “UNIFORM”չափսեր՝ 50	ԳՀ	հատ	15	2	30.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.23	18221200	Ժիլետ ամառային, ազդանշանային,հրակայուն, T-15, “A” դասի, խտություն՝ 250գ/մ2, ООО “ТЕКСУОРЛД” “UNIFORM”չափսեր՝ 50	ԳՀ	հատ	15	4	60.00
1.1.24	18221200	Ժիլետ ամառային, ազդանշանային,հրակայուն, T-15, “A” դասի, խտություն՝ 250գ/մ2, ООО “ТЕКСУОРЛД” “UNIFORM”չափսեր՝ 50	ԳՀ	հատ	15	4	60.00
1.1.25	18111300	Կոստյում բանվորական, կանացի համազգեստ, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բամբակապոլիէսթերային, 80% բամբակ, 20% պոլիէսթեր, կտորի խտությունը 240գ/մԿ 280գ/մ, մուգ կանաչ գույնի, ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, երկարաթև: Կոճկվում է կոճակով, որը երեսպատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի, ուղիղ ներկարված գրպաններ են առանց կափույրի: Համազգեստի մեջքի մասում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը: Տառերի բարձրությունը՝ 60մմ, լայնությունը՝ 30 մմ: Տաբատը ազատթող փողքերով՝ 2 կողային ներկարված գրպաններով: Տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ լրակազմ, պիտակավորված, պիտակների վրա	ԳՀ	լրակազմ	8	40	320.00
1.1.26	18311190	Խալաթ աշխատանքային: Կտորի բաղադրությունը 80% բամբակ և 20% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը՝ 215 գր/մ^2: Կտորը ջրադիմացկուն, մուգ կանաչ գույնի: Գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 անգամյա լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատռման բեռնվածությունը ոչ պակաս 1,500 Н, ջրակայունությունը ոչ պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ: Խալաթը պետք է ունենա երեք վրադիր ծավալային գրպան, որոնցից երկուսը կողային հատվածներում, իսկ մեկը՝ կրծքավանդակին՝ կափույրով: Կրծքավանդակի շրջագծով և թևքերին 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ: Խալաթի կրծքավանդակի հատվածում ասեղնագործման եղանակով նշվում է ընկերության անվանումը՝ ''ՀԱԷԿ'': Խալաթը կրում է 9 սև, 22մմ տրամագծով կոճակներ, որից 7-ը առաջնային, 2-ը թևերի բազկակալների վրա: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 5 հատ, տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը և	ԳՀ	հատ	7.05	45	317.25
1.1.27	18811180	Հողաթափ կանացի, հողաթափի դիմացը՝ փակ, հետևի մասը բաց, դիմացի հատվածի տակացուն ցածր, իսկ հետևի հատվածը՝ 2 սմ բարձրությամբ, գույնը սև կամ մուգ կապույտ, նյութը՝ արհեստական բարձրորակ կաշի, Gezer կամ համարժեքը, չափսը՝ 35	ԳՀ	զույգ	8	45	360.00
1.1.28	18111300	Կոստյում կանացի, արտադրական փոշուց(աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցու-թյունից պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ հատկությունը Զ, Մի : Բամբակապոլիէսթերային, 80% բամբակ, 20% պոլիէսթեր, խտությունը՝ 250գ/մ: ՏՌ SU 019/2011(ТР ТС 019/2011), ГОСТ 12,4,280-2014(ГОСТ 12,4,280-2014):Բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: Մուգ կապույտ գույնի: Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում ռեզինե մանժետ 5,5 սմ, բաճկոնը կոճկվում է կոճակներով, կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, ունի հորիզոնական երկկողմանի վրադիր գրպաններ վերևից և ներքևից: Կրծքային գրպաններից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 4սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն լուսարձակային ժապավեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով և թևքերում նույն ժապավենից պետք է լինի: Բոլոր գրպանները փակվում են կպչունային փականներով: Կրծքային գրպանների չափսը՝ 14x14 սմ: Կողային գրպանների չափսը՝ 25x25 սմ, 3 սմ լայնությամբ մանժետով: Բոլոր կարերը օվերլոկված են: Բաճկոնի մեջքի մասում դեղին գույնի տառերով ասեղնագործվում է ''ՀԱԷԿ'' հապավումը, տառերի բարձրությունը՝ 100մմ, լայնությունը՝ 60 մմ: Տաբատը մուգ կապույտ գույնի, ուղիղ ձևվածքի, առջևից 2 վրադիր հորիզոնական գրպաններով, որոնք փակվում են կպչունային փականներով: Գրպանները մշակված են 3 սմ մանժետով, որի ներքին եզրային կարի վրա արտաքինից տեղադրված է 0,5 սմ դեղին երիզ, գոտին 4 սմ լայնության մանժետ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար, առաջամասը կոճկվում է 3 կոճակներով, տաբատը կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, տաբատի կողային կարի ուղղությամբ, բոլոր կարերը երկկար են և օվերլոկված: Տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաբատի ներքին եզրերը կարված են երկծալված փակ կարով: Տաբատի ծնկից 20սմ ներքևի հատվածում 4սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն լուսարձակային ժապավեններ պետք է կարված լինեն ամբողջ տրամագծով:	ԳՀ	լրակազմ	18	30	540.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.29	18111300	Կոստյում տղամարդու, ճարտարագետի արտադրական փոշուց(աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ հատկությունը Զ, Մի : Բամբակապոլիէսթերային, 80% բամբակ, 20% պոլիէսթեր, խտությունը՝ 250գ/մ: ՏՌ SU 019/2011 (TP TC 019/2011),ԳՕUS 12,4,280-2014Բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: Մուգ կապույտ գույնի: Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում մանժետ 5,5 սմ, բաճկոնը կոճկվում է կոճակներով, կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, ունի հորիզոնական երկկողմանի վրադիր գրպաններ վերևից և ներքևից: Կրծքային գրպաններից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 4սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն լուսարձակային ժապավեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով և թևքերում նույն ժապավենից պետք է լինի:	ԳՀ	լրակազմ	19.2	12	230.40
1.1.30	18111100	Ամենօրյա համազգեստ 48÷58 չափսի Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեպիից: (Գործվածքի մակերեսային խտությունը 210+/-5գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65+/-2% պոլիէսթեր, 35%+/-2% բամբակ, ընդորում գործվածքի ներքին շերտը բամբակի բարձր պարունակությամբ: Գործվածքի տեսակը՝<TWILL>, ներկման մեթոդը՝<Ռեակտիվ>, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն):	ԳՀ	լրակազմ	17.5	100	1,750.00
1.1.31	18341100	Սվիտեր/Մայկա չափսը –S÷2XL Գործվածքը տրիկոտաժ, բաղադրությունը՝ 80% բամբակ, 20% արհեստական մանրաթելեր, մակերեսային խտությունը՝ 160-170 գրամ, գույնը՝ կապույտ:		հատ	2.65	90	238.50
1.1.32	35811190	Ուսադիրներ ամենօրյա մուգ փիրուզագույն, ուսադիրների երկարությունը՝ 13+/-0,3 սմ, իսկ լայնությունը՝ 5սմ, շեղում +/- 0,1 սմ, արտադրվում է 210+/-5 գրամ/մ^2 մակերեսային խտությամբ, ''TWILL'' տեսակի գործվածքից: Բաղադրությունը՝ 65+/-2% պոլիէսթեր, 35+/-2% բամբակ: Գույնը՝ մուգփիրուզագույն (կանաչակապտագույն), ներկման մեթոդը ''Ռեակտիվ'':		զույգ	2.0	90	180.00
1.1.33	18811210	Ճտքավոր կոշիկներ Բնական յուֆտե կաշվից, կազմված կոշկերեսի երեսամասից, հետնամասի արտաքին գոտուց, ճիտքերից, տակացուից: Կոշկերեսի և հետնամասի կաշին 2-ից 2,2 մմ հաստության, իսկ լեզվակի ճիտքերին միացող հատվածը և ճիտքերը 1,8-ից 2մմ հաստության կաշվից, քթամասը և կրունկամասը կոշտ: Քթամասը՝ թերմոպլաստից, որն ապահովում է մինչև 50 Ջոուլ էներգիայով հարվածից պաշտպանվածություն, չափսը 39÷45		զույգ	11.25	100	1,125.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.1.34	18111300	Կոստյում տղամարդու ամառային «Պիլոտ-2» բեժ-ձիթապտղային: Արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ հատկությունը Զ, Մի: Բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական շղթայով YKK, որը երեսապատված է կտորով: Ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի ու հասակի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև: Կարգավորվող թևքեր: Կպչունային ճարմանդ: Կարերը օվերլոկված են: Բաճկոնի առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ՀԱԷԿ-ի լոգոն պետք է լինի Ա$_{արտ}$ = 60մմ: Ամրապնդող բարձիկները ուսի տարածքում պաշտպանում են շփումից: Գոտին կողային էլաստիկ ներդիրներով ապահովում է հարմարավետ նստեցումը: Մեջքի ուղղահայաց տրիկոտաժե ցանցային ծալքերը ապահովում են կրելու հարմարավետությունը նկար 10 և 13: Թևատակերում կրկնակի տրիկոտաժե ցանց՝ նկար 12: Բազմաթիվ գրպաններ շղթայով: Տաբատը կոճկվի շղթայով և վերևի մասում մեկ կոճակով: Պետք է ունենա 6 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար: Տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականու չափսի և հասակի մասին նշումով: Բազմաթիվ գրպաններ շղթայով: Տաբատի կողային կարի ուղղությամբ, բոլոր կարերը երկկար են և օվերլոկված իսկ ներքին եզրերը կարված են երկծալված փակ կարով: Տաբատի ներքևի մասում շղթա՝ լայնությունը կարգավորելու համար: Գործվածք. «Starmaster» -ը խառնուրդ է բամբակի բարձր պարունակությամբ (60% բամբակ, 40% պոլիէսթեր), ձգվող էֆեկտով, խտություն՝ 210 գ /մ: Արտադրող՝ Կլոպման (Իտալիա) կամ համարժեքը: ՏՌ SU 019/2011 ՏՈՒ 8572-010-01132732-99 Արտաքին բաճկոն՝ 0.55 – 1.145 կգ; Արտաքին ձախկոն՝ 0.0052 մ^3;	ԳՀ	լրակազմ	60	30	1,800.00
1.2		**Տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացող միջոցներ**	ԳՀ				**31,734.42**
1.2.1	39224342	Աղբաման մետաղյա, ցանցավոր, բարձրությունը 30սմ, տրամագիծը 20սմ	ԳՀ	հատ	1.78	76	135.28
1.2.2	39224341	Աղբաման պլաստմասսե, դույլով, մեխանիկական բացվող կափարիչով, բարձրությունը 25-50սմ	ԳՀ	հատ	3.32	28	92.96
1.2.3	39224342	Աղբաման մետաղական մոխրաման տրամագիծը 25սմ, բարձրությունը ոչ պակաս 60սմ,	ԳՀ	հատ	7.50	25	187.50
1.2.4	39511120	Անկողնու սպիտակեղեն 150X200 սմ բաբակյա 100%, ոչ պակաս 200գրամ/մ2 (բարձի երես-1,ծրար-1, սավան-1)	ԳՀ	հատ	6.00	109	654.00
1.2.5	19641000	Աղբի տոպրակ պարկ պոլիեթիլենային, սև կամ կապույտ գլանափաթեթ, գլանափաթեթում 50 հատ, միջին խտության, չափը՝ 45Ч50, ծավալը՝ 10լ, փակվող թելերով	ԳՀ	հատ	0.52	280	145.60
1.2.6	39836000	Ավել սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում՝ 500-600 գր, երկար,՝ 85-90 սմ, ավլող մասի լայնքը՝ 35-40սմ	ԳՀ	հատ	1.40	510	714.00
1.2.7	33761400	Անձեռոցիկ Քաշովի, եռաշերտ, ուղղանկյուն տուփի մեջ, չափսերը՝ 16,5 x11,5 սմ, Soloro կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.72	150	108.00
1.2.8	18421100	Անձեռոցիկ 100% բամբակե, եզրերը օվերլոկով, չափսերը՝ 30×30սմ, գույնը՝ սպիտակ, 10 հատով ծալված, ԳՕՍՏ 29298-2005	ԳՀ	հատ	0.045	108869	4,899.11
1.2.9	18421100	Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից, չափսը՝ 40x40սմ, գույնը՝ սպիտակ, եզրերը՝ օվերլոկ	ԳՀ	հատ	0.108	760	82.08
1.2.10	39831274	Անձեռոցիկ Էկրանի մաքրման 100 հատ, Defender կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.00	11	11.00
1.2.11	33761400	Անձեռոցիկ խոհանոցի, գլանափաթեթով, եռաշերտ, տուփում 2 հատ, "Selpak" կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.81	60	48.60
1.2.12	39831280	Ապակի մաքրող հեղուկ, նախատեսված է պատուհանների, մեքենայի ապակիների, ցուցափեղկերի, հայելիների և հեռուստացույցի էկրանի արդյունավետ, անհետք մաքրման և փայլի համար 500 մլ:	ԳՀ	լիտր	1.2	280	336.00
1.2.13	33731200	Ակնոց պահպանիչ, գազաեռակցողի համար, փակ	ԳՀ	հատ	6	5	30.00
1.2.14	33731200	Ակնոց փականագործի համար	ԳՀ	հատ	1.15	15	17.25
1.2.15	39511200	Բարձ 70x70 սմ սինտիպոնե, քաշը 700-800 գրամ	ԳՀ	հատ	7.00	109	763.00
1.2.16	44511110	Բահ սուր կամ կլոր ծայրով, փայտյապոչով: Պոչի երկարությունը 130սմ:	ԳՀ	հատ	3.90	10	39.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.2.17	44511120	Բահ ձյուն մաքրելու համար պլաստմասսե կամ փայտե, 30-40 սմ լայնությամբ, բռնակի երկարությունը՝ 1մ 30սմ-1մ 50սմ	ԳՀ	հատ	4.80	9	43.20
1.2.18	44511120	Բահ մետաղյա, գոգավոր փայտյա փողով, ℓ=150սմ, Ш50սմ	ԳՀ	հատ	1.8	12	21.60
1.2.19	44511110	Բահ սրածայր փափուկ ձողով, ℓ=140 սմ	ԳՀ	հատ	1.8	7	12.60
1.2.20	39522100	Բրեզենտ լայնությունը 1,0 մ	ԳՀ	հատ	0	10	0.00
1.2.21	39221140	Բաժակ թեյի, 200մլ, նյութը՝ ապակի կամ կերամիկա	ԳՀ	հատ	1.19	234	278.46
1.2.22	39711340	Բացիչ նախատեսված մետաղական տարաներով պահածոների, ինչպես նաև ապակյա տարաների բացման համար, երկարությունը՝ 20սմ	ԳՀ	հատ	1.20	98	117.60
1.2.23	44112450	Գործվածք ասբեստից	ԳՀ	$մ^2$	0	10	0.00
1.2.24	39839100	Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար, բռնակի բարձրությունը՝ 70 սմ, թիակը պատրաստված է ցինկապատ թիթեղից, բռնակը ալյումինից, հուսալիորեն կանգնած է, չի շրջվում, բռնակը թիակին միացվում է պտուտակով	ԳՀ	հատ	1.40	20	28.00
1.2.25	18421171	Գոտի պաշտպանիչ	ԳՀ	հատ	0.80	2	1.60
1.2.26	39221380	Գդալ ճաշի, խրոմնիկել, չափսը՝ 21սմ	ԳՀ	հատ	0.5	234	117.00
1.2.27	39224331	Դույլ պլաստմասսե, պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր նյութից, 10լ	ԳՀ	հատ	0.8	47	37.60
1.2.28	39224331	Դույլ պլաստմասսե, առանց կափարիչի, մեկ շրջելի բռնակով, ծավալը՝ 10,12 լ, մակերևույթը հարթ, առանց նկարի, գույնը՝ ցանկացած, ԳOUS 50962-96	ԳՀ	հատ	0.75	220	165.00
1.2.29	39224333	Դույլ մետաղյա, 10լ տարողության 0,35-0,55մմ, պողպատի հատկությամբ ԳOUS 20558-82	ԳՀ	հատ	1.1	76	83.60
1.2.30	18441180	Դիմակ պաշտպանիչ, գլխին դրվող, էլեկտրաեռակցողի համար ՏՈՒ ՅՈՒ/22-8-9-7-72	ԳՀ	հատ	1.95	6	11.70
1.2.31	39241120	Դանակ խոհարարի, լեզվակի երկարությունը՝ 18 սմ, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից	ԳՀ	հատ	4.93	4	19.72
1.2.32	31685000	Երկարիչ էլեկտրական հավաքվող թմբուկով, ճկուն, 220Վ, 4 խցակի վարդակով, մալուխի երկարությունը՝ ℓ=50մ	ԳՀ	հատ	26.30	10	263.00
1.2.33	31685000	Երկարացման լար կոճի վրա, L-50մ, ՊՎՍ 3*2,5, Ա-16Ա, հզորություն - 3500 Վտ	ԳՀ	հատ	38.8	2	77.60
1.2.34	31685000	Երկարացման լար 4մ, 4 վարդակով, 10 Ա	ԳՀ	հատ	3.2	7	22.40
1.2.35	31685000	Երկարիչ հավաքվող թմբուկով, ճկուն, 220Վ, 4 խցակի վարդակով, ՊՎՍ 3*2,5, մալուխի երկարությունը՝ ℓ=20մ	ԳՀ	հատ	19.3	1	19.30
1.2.36	31685000	Երկարացման մալուխ թմբուկ կոճով 2x2,5մմ2 50մ,4 վարդակ	ԳՀ	հատ	28.8	1	28.80
1.2.37	31685000	Երկարիչ կոճով Power Plant, երկարություն -6մ,4 վարդակ, PPRA10M250S4	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.2.38	44521120	Եվրոփական նախատեսված միջսենյակային մետաղապլաստե դռների համար, հետադարձ փականով և բանալիով, սպիտակ գույնի, բռնակով և պարզունակով	ԳՀ	հատ	7.10	100	710.00
1.2.39	39221280	Թաս մետաղյա, խորը, 1,4Qt StainlessSteelMixBowl, 0,5լ	ԳՀ	հատ	0.58	234	135.72
1.2.40	39221280	Թաս մետաղյա, 10լ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.39	5	6.95
1.2.41	39224560	Թիթեղ ալյումինե, 0,2 մմ հաստության, լաբորատոր փորձանմուշների պատրաստման համար	ԳՀ	կգ	12.05	12	144.60
1.2.42	33761100	Թուղթ զուգարանի, սպիտակ, եռաշերտ, նուրբ, 150 թերթիկից ոչ պակաս, երկարությունը 18,75 մ- ից ոչ պակաս, լայնությունը 10սմ-ից ոչ պակաս	ԳՀ	հատ	0.12	11475	1,377.00
1.2.43	19642100	Թաղանթ պոլիէթիլենային գունավոր, անթափանց, լայն, 3մ ԳՈUS 10354-82	ԳՀ	հատ		800	0.00
1.2.44	19642200	Թաղանթ պոլիէթիլենային լայնությունը 3 մետր հաստությունը 0,200մմ	ԳՀ	$մ^2$		25	0.00
1.2.45	44171600	Թաղանթ պատրաստված պոլիէթիլենից, գույնը՝ կապույտ կամ կարմիր, թոփով, հաստությունը 200 մկմ, չափսերը՝ լայնությունը ՝ 1,5 մ, երկարությունը՝ 100 մ,	ԳՀ	$մ^2$	0.55	200	110.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.2.46	44171600	Թաղանթ պատրաստված պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, թոփով, հաստությունը 200 մկմ, չափսերը՝ լայնությունը՝ 1,5 մ	ԳՀ	$մ^2$		200	0.00
1.2.47	18421150	Թաթման բանվորական, բամբակյա գործվածքից, ԳՕUS12,4,010-75	ԳՀ	զույգ	0.20	620	124.00
1.2.48	18421150	Թաթման	ԳՀ	զույգ		60	0.00
1.2.49	44423610	Ժապավեն պաշտպանական պատրաստված բարձր ճնշման (ՊԷՎԴ) պոլիէթիլենից, կարմիր-սպիտակ գույնի, նախատեսված կատարվող աշխատանքի տիրույթը ցանկապատելու համար: Լայնությունը՝ 70 մմ, երկարությունը՝ ոչ պակաս 250պ/մ,	ԳՀ	հատ	3.0	49	147.00
1.2.50	24961310	Ժանգի մաքրման պարագա <<HES>>, տարողությունը 1լ կամ համարժեք	ԳՀ	լիտր	1.25	529	661.25
1.2.51	19211200	Լաթ փոշի, յուղ մաքրելու համար	ԳՀ	$մ^2$	0.35	500	175.00
1.2.52	39221420	Խոզանակ փոշի մաքրելու սինթետիկ, էլեկտրոստատիկ մանրաթելերով	ԳՀ	հատ	0.78	0	0.00
1.2.53	39221480	Խոզանակ զուգարանի պլաստմասսե հիմքի վրա կոշտ պլաստիկե մազիկներով, չափսը՝ բռնակը 25-30սմ, գլխիկը՝ 6-7սմ, գույնը՝ ցանկացած	ԳՀ	հատ	0.95	146	138.70
1.2.54	39221430	Խոզանակ աման լվալու համար, տարբեր չափերի	ԳՀ	հատ	0.48	5	2.40
1.2.55	39511100	Ծածկոց (վերմակ)150X200 սմ սինտիպոնե, քաշը 1000-1200 գրամ	ԳՀ	հատ	8.5	15	127.50
1.2.56	39721510	Ծորակ ջրատաքացուցիչ հզորությունը -3÷5 կվատտ	ԳՀ	հատ	13.0	1	13.00
1.2.57	19211200	Կտոր բամբակյա կիսաբամբակյա, մակերեսային խտությունը 200±5% գ/$մ^2$,բաղադրությունը 80% բամբակ, 20% պոլիէստեր, բարձր ջրակլանողականությամբ, լայնությունը 200-220սմ, երկտակ ծալված, գործարանային փաթեթավորված թոփերով, առանցկտորի որևէ խոտանի:	ԳՀ	$մ^2$		17795	0.00
1.2.58	19211200	Կտոր, լաթ 100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ, չգունազրկվող, թոփով,լայնքը 1÷2 մ,ԳՕUS 29298-2005	ԳՀ	$մ^2$		1000	0.00
1.2.59	19211200	Կտոր, լաթ մաքրող, բամբակյա ԳՕUS 5354-74 30x30սմ-ից ոչ պակաս չափսերի	ԳՀ	$մ^2$	0.5	800	400.00
1.2.60	35121150	Կնիք պլաստիկե միանգամյա, ճկվող պոչիկով, համարակալումով, աշխատանքային երկարությունը 20-30սմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		5100	0.00
1.2.61	35121150	Կապարակնիք, տրամագիծը՝ 10 մմ, բարձրությունը՝ 7 մմ, անցքերի տրամագիծը՝ 3 մմ,	ԳՀ	հատ	1.60	20	32.00
1.2.62	35121150	Կապարակնիք կապրոնային ԳՈUS 19133-73 Դ-10մմ սարքավորումների, ցուցիչների կնքման համար	ԳՀ	կգ		2	0.00
1.2.63	42921180	Կշեռք նամակներ կշռելու համար, գրամներով, էլեկտրոնային, էկրանը դիմացից, մինչև 2 կգ կշռելու համար, էկրանը LCD, սնուցումը AAA տեսակի էլեմենտներով, ավտոմատ անջատման հնարավորությամբ	ԳՀ	հատ	10.0	1	10.00
1.2.64	42921180	Կշեռք խոհանոցային առավելագույն քաշը (կգ) – 7 սանդղակի քայլը (գրամ) – 1 սխալը (գրամ) - 1	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.2.65	37411570	Կարիմատ տուրիստական, 12մմ, չափսը՝ 180X60սմ	ԳՀ	հատ		700	0.00
1.2.66	39831284	Հեղուկ հատակ մաքրելու	ԳՀ	կգ	1.5	510	765.00
1.2.67	39811300	Հոտազերծիչ օդի, փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, 300մլ	ԳՀ	հատ	0.358	534	191.17
1.2.68	18421130	Ձեռնոց բամբակյա, բանվորական, մատներով, ափը ռեզինապատ ՏՈՒ 78-44-78	ԳՀ	զույգ	0.17	4366	742.22
1.2.69	18421140	Ձեռնոց ռետինե, վիրաբուժական, ոչ ստերիլ	ԳՀ	զույգ	0.023	4600	105.80
1.2.70	18421140	Ձեռնոց ռետինե ԼՃ	ԳՀ	զույգ	0.20	150	30.00
1.2.71	44423240	Ձեռնասանդուղք ծալովի մետաղյա անկյունակով, երկկողմանի 5-6 աստիճաններով, երկարությունը՝ 2 մ-ից ոչ ավել	ԳՀ	հատ	22.0	1	22.00
1.2.72	44423240	Ձեռնասանդուղք ծալովի մետաղյա անկյունակով, երկկողմանի 3-4 աստիճաններով, երկարությունը՝ 1,2 մ-ից ոչ ավել	ԳՀ	հատ	17.5	3	52.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.2.73	44423240	Ձեռնասանդուղք երկկողմանի, ալյումինե, բարձրությունը 4մ	ԳՀ	հատ	48.0	1	48.00
1.2.74	31631100	Մագնիս կահույքի, գույնը սպիտակ	ԳՀ	հատ	0.1	20	2.00
1.2.75	31421100	Մարտկոց կառավարման վահանակի համար AAA 1,5V	ԳՀ	հատ	0.27	280	75.60
1.2.76	31421100	Մարտկոց Ժամացույցի համարAA 1,5V	ԳՀ	հատ	0.27	70	18.90
1.2.77	44521121	Միջուկ նախատեսված միջսենյակային դռների փականների համար, ℓ= 8սմ-50 հատ, ℓ= 7սմ-50 հատ	ԳՀ	հատ	2.2	100	220.00
1.2.78	44521121	Միջուկ նախատեսված միջսենյակային մետաղապլաստե դռների փականների համար	ԳՀ	հատ	2.1	100	210.00
1.2.79	39812600	Մաքրող հեղուկ կամ մաքրող փոշի, լվացնող փոշի՝ 320գ, տարայով	ԳՀ	հատ	0.32	32	10.24
1.2.80	39821100	(BEST) մաքրող միջոց, բաղադրությունը՝ անօրգանական թթու (քլորաջրածնային թթվի հիմքով) խտությունը՝ 20% և ավել +20C°-ի դեպքում, թորած ջուր, լուծիչ նախատեսված է լվացարանների, զուգարանակոնքերի, կերամիկական սալիկների, ժանգերի եւ աղային նստվածքների մաքրման համար, տարան՝ 500մլ	ԳՀ	հատ	1.38	1015	1,400.70
1.2.81	39221230	Մթերքի կտրտման տախտակ բռնակով, 35x21 սմ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.2.82	37411330	Շնչադիմակ ШБ-1 /респиратор/Ծաղկաթերթ/	ԳՀ	հատ	0.45	200	90.00
1.2.83	19641000	Պարկ կապիչներով պոլիէթիլենային, կապիչներով, ծավալը՝ 100լիտր, թաղանթի հաստությունը 150-200 մկմ, գույնը՝ կապույտ, չափսերը՝լայնք 70-75 սմ, բարձրություն 90սմ,	ԳՀ	հատ	0.24	2000	480.00
1.2.84	19641000	Պարկ կապիչներով պոլիէթիլենային, կապիչներով, ծավալը՝ 100լիտր, թաղանթի հաստությունը 150-200 մկմ, գույնը՝դեղին, չափսերը՝լայնք 70-75 սմ, բարձրություն 90սմ,	ԳՀ	հատ	0.24	1000	240.00
1.2.85	19641000	Պարկ կապիչներով պոլիէթիլենային, կապիչներով, ծավալը՝ 100լիտր, թաղանթի հաստությունը 150-200 մկմ, գույնը՝ կարմիր, չափսերը՝լայնք 70-75 սմ, բարձրություն 90սմ,	ԳՀ	հատ	0.24	1000	240.00
1.2.86	19641000	Պարկ կապիչներով պոլիէթիլենային, կապիչներով, ծավալը՝ 100լիտր, թաղանթի հաստությունը 150-200 մկմ, գույնը՝ սև, չափսերը՝լայնք 70-75 սմ, բարձրություն 90սմ,	ԳՀ	հատ	0.24	2000	480.00
1.2.87	18931210	Պարկ թղթի /գրամը չի գերազանցում 250 գր/մ2/, չափը՝ 0,6 x 1,20մ	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.2.88	33191190	Պատգարակ՝ սանիտարական ծալվող, չափերը՝ 220x56x16,5 սմ	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.2.89	44423240	Սանդուղք մետաղական, ծալովի L=6մ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.2.90	44423240	Սանդուղք սառայլի (Sarayli) երկփեղկանի, ալյումինե, Երկարությունը՝ 2,16մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.2.91	33761600	Սրբիչ 100% բամբակե, վաֆլեանման, գործվածքի խտությունը 240գր/մ,քառ, չափսերը 45x80սմ, գույնը սպիտակ	ԳՀ	հատ		140	0.00
1.2.92	33761600	Սրբիչ վաֆլենման, բամբակե, չափսը 0,8×0,4մ, ԳOUS11027-80, գույնը սպիտակ, եզրերը փակ կար, կտորի խտությունը 65 80 թել/սմ,	ԳՀ	հատ		2974	0.00
1.2.93	39514500	Սրբիչ երեսի բամբակյա, փափուկ, 90x50 սմ, նստվածքը՝ 400 գ/մ2, ցանկացած գույնի, ԳOUS 11027-80	ԳՀ	հատ	1.7	163	277.10
1.2.94	33761700	Սրբիչ խավավոր 100% բամբակ, երկկողմանի խավավոր, գործվացքի խտությունը՝ 500գ/մ^2, չափսերը՝ 70×140սմ, գույնը՝ ցանկացած, ԳOUS 11027- 80	ԳՀ	հատ		0	0.00
1.2.95	39514500	Սրբիչ ձեռքի, 40x70սմ /420գ/	ԳՀ	հատ		100	0.00
1.2.96	33761300	Սրբիչ, սեղանի շոր սրբիչից, չափսը 30x30	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.2.97	33761300	Սրբիչ թղթե խոհանոցի, գլանափաթեթով, եռաշերտ, տուփում 2 հատ, "Selpak" կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		0	0.00
1.2.98	42417200	Սայլակ HPT2500 ձեռքի հիդրավլիկ կամ համարժեքը 2,5 տ, բեռ տեղախոխելու համար	ԳՀ	հատ		3	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.2.99	42417200	Սայլակ ТГК-01 կամ համարժեքը գազի բալլոների տեղափոխման համար նախատեսված թթվածնային 40 լիտրանոց 230մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար, բալլոների քանակը 1 հատ: Բեռնամբարձությունը 100 կգ: Չափսը՝ 1380x510x200մմ: Քաշը՝ 18 կգ; Գույնը՝ կապույտ: Հարթակի չափսերը՝ 300x200մմ Կառուցվածքը՝ զոդված: Անիվների տրամագիծը՝ 2x250 մմ: Անիվների տիպը՝ պնևմատիկ: Բալոնի ֆիքսման համակարգը՝ ցինկապատ շղթա:	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.2.100	42417200	Սայլակ գազի բալլոների տեղափոխման համար ТГП-01 կամ համարժեքը: նախատեսված պրոպանի 50 լիտրանոց 300մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար, Բալլոների քանակը 1 հատ: Բեռնամբարձությունը 100 կգ: Չափսը՝ 1200x550x300մմ: Քաշը՝ 18 կգ; Գույնը՝ կապույտ: Հարթակի չափսերը՝ 350x300մմ Կառուցվածքը՝ զոդված: Անիվների տրամագիծը՝ 2x250 մմ: Անիվների տիպը՝ պնևմատիկ: Բալոնի ֆիքսման համակարգը՝ ցինկապատ շղթա:	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.2.101	42417200	Սայլակ ПР-1 Պրոպանի բալոնի համար (նարնջագույն) քաշը – 6կգ, անիվների քանակը-2, լայնությունը-530մմ, բեռնատարողությունը – 150կգ, բարձրությունը – 1200մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.2.102	42417200	Սայլակ ГБ-1 թթվածնի բալոնի համար քաշը – 5,6կգ,անիվների քանակը-2, լայնությունը-510մմ, բեռնատարողությունը – 150կգ, բարձրությունը – 1412մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.2.103	42417200	Սայլակ փոխագուցավոր Seven Berq Q И 1338 կամ համարժեքը աստիճանի քայլը – 29սմ, ամբողջ երկարությունը – 3,8մ, տեղափոխման մինիմալ չափը -88սմ, աստիճանների քանակը – 13, աստիճանին ազդող ուժը -150կգ, քաշը -10,9կգ, նյութը – ալյումինոմ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.2.104	42417200	Սայլակ SevenBerg Lux հարթակի բարձրությունը -11,2մ, աշխատանքային բարձրությունը -3,2մ, երկարությունը փռված տեսքով -1,69մ, աստիճանների քանակը -5, քաշև -9,5կգ, նյութը - մետաղ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.2.105	39831274	Սփրեյ մոնիտորը մաքրող միջոց, 250 մլ տարայով	ԳՀ	հատ	0.99	8	7.92
1.2.106	39221490	Սպունգ սպասք լվանալու, երկարությունը 10սմ, հաստությունը 5սմ, լայնությունը 10սմ, տուփի մեջ 5 հատ, տարբեր գույների, 1378 Arix կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.036	52	1.87
1.2.107	39831242	Սինթեթիկ լվացող, մաքրող միջոց Լվացքի փոշի, օգտագործ-վում է արտահագուստի լվացման և ակտիվազերծման համար, նախատեսված է կիսաավտոմատ կամ ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար, փաթեթավորումը՝ 4-10կգ փաթեթներով կամ տուփերով, ԳOUS 25644-96	ԳՀ	կգ	7.2	500	3,600.00
1.2.108	39221340	Սպասք միանգամյա օգտագործման: Լրակազմն իր մեջ ներառում է ափսե 22 սմ - 1 հատ բաժակ 200 մլ - 1 հատ դանակ 16,7 սմ - 1 հատ պատառաքաղ 16 սմ - 1 հատ	ԳՀ	հատ		7000	0.00
1.2.109	39511100	Վերմակ սինտիպոնե 150*200 սմ^2	ԳՀ	հատ		94	0.00
1.2.110	19642000	Տոպրակ պոլիէթիլենային սննդի փաթեթավորման համար, մայկա տեսակի չտպված, չափսը՝ 24+6*42սմ	ԳՀ	հատ		980	0.00
1.2.111	39541110	Պարան նեյլոնե Փ 18 մմ հաստությամբ	ԳՀ	մ	0.7	50	35.00
1.2.112	19642100	Պարկ արհեստական թելից, պոլիէթիլենային ներդիրով, 50 կգ տարողությամբ:	ԳՀ	հատ	0.15	1000	150.00
1.2.113	18931170	Պարկ ամուր կտորից, խիտ գործվածքով, առանց նկարների, ցանկացած գույնի, (60x120 սմ)	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.2.114	39831242	Փոշի լվացքի սինթետիկ լվացող, 400գ ստվարաթղթե տուփով, «Բիոլան» հերմետիկ փաթեթավորված, ԳOUS 25644-96 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		104.4	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.2.115	39831242	Փոշի լվացքի գունավոր շորերի ձեռքով լվացքի համար, 500 գ ստվարաթղթե տուփով	ԳՀ	կգ		1.5	0.00
1.2.116	44521100	Փական ներփորովի, նախատեսված միջսենյակային փայտյա դռների համար, հետադարձ փականով, մետաղագույն բռնակով և պարզունակով, MCM-160M առանցքների հեռավորությունը 85 մմ ռեգիլ-1 հատ/48մմ	ԳՀ	հատ	4.6	80	368.00
1.2.117	44521100	Փական կախովի, կայուն տարբեր եղանակային պայմաններին Տիպը, STARTUL MASTER ST9081-70, կամ համարժեքը նկարը կցվում է	ԳՀ	հատ	3.8	25	95.00
1.2.118	44521100	Փական կախովի երկաթից, կախիչի տրամագիծը՝ 10մմ, կախվող մասի չափսերը, բարձրություն՝ 90-100մմ, լայնություն՝ 60-70մմ, բանալիների քանակը՝ 3 հատ	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.2.119	44521100	Փական հսկիչ, կախովի, կողպեքի լայնությունը' 55 մմ, Իրանի բարձրությունը' 47 մմ, աղեղնակի խորությունը' 29 մմ, աղեղնակի տրամագիծը' 8 մմ,կամ համարժեքը նկարը կցվում է	ԳՀ	հատ	2.6	15	39.00
1.2.120	44521100	Փական կախովի, բարձրությունը՝ 110-120մմ, լայնությունը՝ 75-80մմ, աղեղնակի տրամագիծը՝ 12մմ, կողպեքները բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալի/	ԳՀ	հատ		29	0.00
1.2.121	44521100	Փական հեծանիվի, ճոպանի տրամագիծը Ш10մմ, երկարությունը՝ 379մմ, կողպեքները բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալի/	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.2.122	44521100	Փական կախովի, բարձ,-12սմ, լայն,-8սմ, հաստ,-3սմ	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.2.123	44521120	Փական դռան հետադարձ փակելու հիդրավլիկ սարք, 85կգ/սմ^2	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.2.124	39522190	Քնապարկ ջերմամեկուսիչ, 91սմ x 213սմ	ԳՀ	հատ		700	0.00
1.2.125	39831245	Օճառ հեղուկ, 250-350 մլ տարայով, "Бархатные ручки" արոմաթերապիա կամ համարժեքը	ԳՀ	լիտր	4.8	415.45	1,994.16
1.2.126	39831244	Օճառ տնտեսական, 72%, 150գ, շագանակագույն	ԳՀ	կգ	0.98	22.5	22.05
1.2.127	39831244	Օճառ տնտեսական 72%-ոց, գույնը՝ բաց շագանակագույն, սպեցիֆիկ հոտով ճարպաթթուները 72%, քաշը 250-300 գր, փաթեթավորումը ցանկացած, ԳOUS 30266-95	ԳՀ	կգ		603	0.00
1.2.128	39831241	Օճառ ձեռքի բուրավետ օճառ, գույնը և բույրը ցանկացած, փաթեթավորումը մեկ հատով, քաշը 75-100 գր, ԳOUS 28546-2002	ԳՀ	կգ	1.35	549.3	741.56
1.2.129	39831245	Օճառ հեղուկ, 400մլ	ԳՀ	լիտր	1.30	356	462.80
1.2.130	39831100	Օճառ սպասք լվանալու հեղուկ միջոց, 500 մլ տարայով, կիտրոնի բույրով, "Наш сад" կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		163	0.00
1.2.131	39831245	Օճառ նախատեսված է որպես ձեռքի հակաբակտերիալ, հիգիենիկ և կոսմետիկ լվացող միջոց, ցանկացած բույրի և գույնի, քաշը 5լ տարաներով, պահպանման ժամկետը 2 տարի	ԳՀ	լիտր	3.36	165	554.40
1.2.132	39831230	Օճառ աման լվալու համար,	ԳՀ	հատ		33	0.00
1.2.133	39831230	Օճառ ձեռքի, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ 78գ, սոդանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na_2O) մասը ոչ ավելի 0,2%, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը) (36-41)ԵC, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4%-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ նոյեմբերի 24-ի N1109-Ն հրամանով հաստատված 'N2-III-8,2 օծանելիքակոսմետ իկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ' սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳOUS 28546-2002	ԳՀ	հատ		1500	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.134	39831260	Օճառաման նախատեսված է հեղուկ օճառի համար, տարայի ծավալը՝ 1000 մլ	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.2.135	39811100	Օդը թարմացնող միջոց զուգարանի համար, «Fresh room», 300մլ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.70	618	432.60
1.2.136	30237250	Օդափչիկ կոմպյուտերային տեխնիկայի մաքրման համար, հզորությունը 300÷600 վտ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.2.137	39835000	Հատակի փայտ, բռնակի երկարությունը՝ 150սմ, փայտյա	ԳՀ	հատ	2.00	80	160.00
1.2.138	39821100	Մաքրող միջոց <<Best>>, 300-400 գրամ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		500	0.00
1.2.139	39221420	Խոզանակ առաստաղի մաքրման, բռնակով, 220 սմ	ԳՀ	հատ	3.20	40	128.00
1.2.140	39221430	Խոզանակ ապակու մաքրման, սպունգով, բռնակով, 220 սմ	ԳՀ	հատ	3.20	50	160.00
1.2.141	39839100	Գոգաթիակ երկար բռնակով	ԳՀ	հատ	0.975	60	58.50
1.2.142	39812410	Խնամքի միջոց կահույքի և փայտե մակերեսների մաքրման, խնամքի և փայլեցման սփրեյ հաճելի բուրմունքով:	ԳՀ	հատ	1.02	140	142.80
1.2.143	38621300	Հայելի պատին ամրացվող 48X60սմ	ԳՀ	հատ	10.00	10	100.00
1.2.144	39221260	Ափսե LuminarcVolare Whiteշարքի աղանդերի ափսե 22 սմ տրամագծով պատրաստված է գերամուր Zenix ապակուց: Այն դիմացկուն է մեխանիկական վնասվածքներին և ջերմաստիճանի տատանումներին: Կարելի է օգտագործել սպասք լվացող մեքենայում և միկրոալիքային վառարանում, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (լյումինարկ)	ԳՀ	հատ	8.00	18	144.00
1.2.145	39221260	Ափսե աղանդերի 18 սմ տրամագծով պատրաստված է գերամուր Zenix ապակուց, առանց նախշերի,սպիտակ,փայլուն (լյումինարկ)	ԳՀ	հատ	6.50	24	156.00
1.2.146	39221140	Բաժակ թեյի, տակդիրով, կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (լյումինարկ)	ԳՀ	հատ	1.05	24	25.20
1.2.147	39221140	Բաժակ սև սուրճի տակդիրով, կերամիկական,առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (լյումինարկ)	ԳՀ	հատ	0.80	24	19.20
1.2.148	39221140	Բաժակ լուծվող սուրճի տակդիրով, կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (լյումինարկ)	ԳՀ	հատ	2.0	24	48.00
1.2.149	39221260	Ափսե մրգի օվալաձև կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (լյումինարկ)	ԳՀ	հատ	1.30	6	7.80
1.2.150	39221260	Ափսե թխվածքի ուղղանկյուն կերամիկական,առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (լյումինարկ)	ԳՀ	հատ	1.840	6	11.04
1.2.151	39221260	Ափսե կոնֆետի ոտիկներով կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (լյումինարկ)	ԳՀ	հատ	0.85	4	3.40
1.2.152	39241120	Աղանդերի դանակ, պատառաքաղ, գդալ	ԳՀ	հատ	0.75	24	18.00
1.2.153	39221170	Շաքարաման կափարիչով կերամիկական, առանց նախշերի, սպիտակ, փայլուն (լյումինարկ)	ԳՀ	հատ	6.78	4	27.12
1.2.154	30194900	Սեղանի ծածկոց սպիտակ, բարձր որակի, 4մ	ԳՀ	հատ	24.00	2	48.00
1.2.155	39224342	Աղբաման մետաղական մարմարյա ներդիրներով, քրոմապատ փայլեցված մետաղից: Աղբամանն ունի առանձին դարակ՝ ծխախոտի մնացորդների համար: Լրակազմում նաև ներքին դույլ, երկար, 30 սմ, լայն, 30սմ, բարձր, 68սմ: Աղբամանի քաշը 28 կգ, ծավալը 60լ:	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.2.156	30192731	Թաղանթ պոլիէթիլենային ինքնակպչուն չափսը 8մ/0,45մ, մուգ գույնի, հարթ	ԳՀ	$մ^2$		500	0.00
1.2.157	44112170	Լինոլեում ℓ-30մ, լայն,՝ 2 մ, հաստ,՝ 3 մմ, մակնիշը՝ ПВХ-А-2, մարմարի տեսքով երեսապատված պոլիվինիլքլորիդային պաշտպանիչ թաղանթով, թաղիքյա ներդիրով (войлок), ԳOUS -7251-77 կամ համարժեքը	ԳՀ	$մ^2$		500	0.00
1.2.158	39132220	Կախիչ էկոլոգիապես մաքուր փայտից, պտտվող կեռիկի շնորհիվ կարելի է կախել ցանկացած անկյան տակ: Կախիչն ունի հատուկ բռնիչներ կիսաշրջազգեստների, տաբատների համար	ԳՀ	հատ		50	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.2.159	44221171	Սահմանափակիչ ինքնուրույն փակվող, D100kg MSM երկարությունը ≤1100մմ, տեղադրման տեսակը ունիվերսալ, աշխատանքային ջերմաստիճանը30/+60°C, ուժը EN1-EN2, արծաթագույն	ԳՀ	հատ		40	0.00
1.2.160	39522100	Բրեզենտ 14մ x 10մ չափսի, կիսակտավատի մանրաթելերով գործվածք, ջրակայուն, 500-550 գր/մ^2, 11292-СКПВ	ԳՀ	հատ	375.00	4	1,500.00
1.2.161		**Տնտեսական պարագաներ COVID-19-ի հետ կապված**					
1.2.161.1		Ծալովի մահճակալ (лежанка) մեծ		հատ	26.00	10	260.00
1.2.161.2	39511200	Բարձ		հատ	2.30	10	23.00
1.2.161.3	39511100	Ծածկոց 1 տեղանոց (одеяло)		հատ	2.30	10	23.00
1.2.161.4	39511120	Բարձի երես գունավոր		հատ	0.50	10	5.00
1.2.161.5	39511120	Սավան գունավոր		հատ	1.05	10	10.50
1.2.161	39831260	Օճառաման պատրաստված մետաղից, ցանցավոր, մեկ ամբողջական կտորից, պտուտակներով պատին ամրացվող, պտուտակները կոմպլեկտում ներառված	ԳՀ	հատ	0.85	50	42.50
1.2.162	38621300	Հայելի պատի, ուղղանկյունաձև, 70X50 սմ չափսերով, ստորին մասում փոքրիկ սպիտակ դարակով:	ԳՀ	հատ	38.00	5	190.00
1.2.163	39224341	Աղբաման պլաստմասե, դույլով, մեխանիկական բացվող կափարիչով, բարձրությունը՝ 25-40սմ	ԳՀ	հատ	2.57	100	257.00
1.2.164	39132220	Կախիչ-Թղթե սրբիչների համար նյութը պլաստիկ, գույնը սպիտակ,չափսը (սմ) 25x6x10	ԳՀ	հատ	1.34	25	33.50
1.3		**Պաշտպանիչ միջոցներ**					**45,611.65**
1.3.1	33731200	Ակնոց պաշտպանիչ փակ կողքերով, թափանցիկ, քիմիական ռեագենտների բեռնաթափման և անալիզի կատարման համար, քիմիական ագրեսիվ նյութերից պաշտպանվելու նպատակով	ԳՀ	հատ	3.3	35	115.50
1.3.2	35111390	Գոգնոց Պլաստիկատե, գոգնոցը կրծքամասով կապվում է, իսկ գոտկային հատվածը ամբողջական առանց կտրվածքի իրար հետ կապվում է հետևի հատվածում,կրծքամասը փակ, գոտկատեղում միասնական, գոտկատեղում և պարանոցի մասերում կապիչներով, քաշը 0,45կգ, գոգնոցը թողարկվում է մեկ չափսով:	ԳՀ	հատ	22.0	4	88.00
1.3.3	35111390	Գոգնոց Ռետինե	ԳՀ	հատ	8.0	2	16.00
1.3.4	35121130	Պահող կապանք УСП-2АЖ (Ապահովիչ գոտի ՊՊ-2АЖ) Գոտկատեղի չափը՝ 840-1500 մմ, խզման բեռը՝ ոչ պակաս քան 1500 կգ կամ 15 կՆ, ապահովական առասանի նյութը՝ պոլիեսթեր ժապավեն, ստանդարտ առասանի երկարությունը, ներառյալ միացնող տարրերը ՝ 1500 ± 50մմ, ձգափոկերը՝ ուսի և ազդրի, ապրանքի առաջարկվող ժամկետը՝ արտադրության օրվանից 5 տարի	ԳՀ	հատ	8.0	20	160.00
1.3.5	35121130	Անվտանգության գոտի Տեքստիլային ժապավենաձև գոտի ՊՊ-1В (УС-1В), ամրությունը ըստ դիմացկունունության 1,02տ, առասանը լինի պոլիմիդ պարանից ոչ փաթաթվող	ԳՀ	հատ	8.0	10	80.00
1.3.6	35121130	Անվտանգության գոտի ԳՕUS Р ЕН 358-2008, պաշտպանիչ УС1Г տիպի, ստատիկ պատռման բեռնավորումը- 15կՆ կամ 1500կգ	ԳՀ	հատ	8.0	6	48.00
1.3.7		Կոշիկի տակացուի ակտիվազերծման խոզանակ: Խոզանակը լինի փայտյա հենարանի վրա, չափսը 440X440 պոլիպրոպիլենային մազիկներով, մազիկների բարձրությունը 25մմ, մազիկների հաստությունը 1մմ, մազիկները լինեն ճկուն, խոզանակը օգտագործելուց հետո վերականգնվի մազիկների սկզբնական վիճակը,	ԳՀ	հատ	12.36	140	1,730.40
1.3.8	35121350	Գորգ կապարե ռադիացիոն պաշտպանիչ РЗМ, չափսերը՝ երկարություն 1170, լայնություն 570, բարձրություն 13մմ:	ԳՀ	մ^2	521.74	6.67	3,480.01

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.3.9	35121360	Ռադիոակտիվ աղտոտվածության մաքրման գորգեր կպչուն, բազմաշերտ չափսը՝ երկարությունը 115, լայնություն 45 սմ, շերտերի քանակը՝ 30, շերտերի հաստությունը՝ 50միկրոն: Շերտերի մակերեսները երկկողմանի սոսնձապատված են, նախատեսված են կոշիկները ռադիոակտիվ աղտոտվածությունից մաքրման համար: Վերին շերտը հատկությունը կորցնելուց հետո հեռացվում է:	ԳՀ	$մ^2$	150.74	67.28	10,141.79
1.3.10	18231400	Կիսակոմբինեզոն քիմիապես կայուն մանրաթելե, բանվորական, մուգ գույնի, ուղիղ ձևվածքի, հետևամասում գոտկատեղի հատվածից երկարող նույն գործվածքի կապերով, որոնք թիկունքում խաչվելով՝ առաջամասում կպչուն միակցիչներով միանում են ուղղանկյուն ձևվածքի անկյուններում տեղադրված կպչուն միակցիչներին, կրծքամասում մեկ վրադիր գրպան, որի վրա կա բաժին գրիչի համար, կողային մասում ուղղահայաց մի փոքր միմյանցից հեռու տեղադրված են 2 կպչուն միակցիչներ	ԳՀ	հատ	21.6	8	172.80
1.3.11	18811260	Կոշկագուլպա ТР ТС 019/2011,պլաստիկատե, պատրաստված պոլիվինիլքլորիդից, երկարաճիտք՝ մինչև ծունկը ընդգրկող, ճիտքի վերնամասում ռետինե լարով կամ կապիչներով, տակերը հակասահող, քաշը 0,5-0,7կգ, բարձրությունը՝ 400-500 մմ, չափսը՝ 3-300	ԳՀ	զույգ	9.36	1000	9,360.00
1.3.12	18811260	Կրնկակոշիկ ТР ТС 019/2011,պլաստիկատե, հոմքը՝ պոլիվինիլքլորիդ, նախատեսված են ոտքերը և կոշիկները ռադիոակտիվ և քիմիական աղտոտվածությունից պաշտպանելու համար, կոշիկի ներքևի հատվածը ծածկում է 5-6 սմ-ով, տակը գոգավոր, չափսը՝ 2-285,	ԳՀ	զույգ	2.28	2000	4,560.00
1.3.13	18421140	Ձեռնոց ԳOUS 5007-87 ТР ТС 019/2011,բամբակ՝ 85-86%, պոլիէսթեր՝ 15-14 %, դաստակի մասը ռետինե գրկող 5-6 սմ մանժետով, հինգ մատնանի: ГОСТ 5007-87 ТР ТС 019/2011	ԳՀ	զույգ	0.072	31508	2,268.58
1.3.14	18141100	Ձեռնոց բանվորական Կրկնակի լատեքսապատված աշխատանքային ձեռնոցներ, տրիկոտաժի դաս ՝ 13, մանվածքները՝ 100% բամբակ, մեկ զույգի քաշը `45 - 50 գ, ծածկույթի նյութ՝ լատեքս, լատեքսի գույնը `ցանկացած, մանժետը՝ օվեռլոկ, փաթեթավորումը՝ 1 զույգ անհատական փաթեթում, փաթեթում զույգերի քանակը `300	ԳՀ	զույգ	0.35	3600	1,260.00
1.3.15	35111380	Թևնոց ТР ТС 019/2011,պլաստիկատե, պատրաստված պոլիվինիլ քլորիդից, ծայրերը միացված բարձր հաճախականությամբ եռակցման միջոցով, վերին և ստորին եզրերը ռետինե ժապավենով, երկարությունը՝ 53÷54 սմ,	ԳՀ	հատ	1.55	1000	1,550.00
1.3.16	18441210	Սաղավարտ պաշտպանիչ գլխի չափսի կարգավորման համակարգով (52÷66), կզակի համար ամրակապով՝ լայնությունը ոչ պակաս 10մմ, (подбородный ремень с подбородником): Սաղավարտը նախատեսված է մեխանիկական վնասվածքներից, ջրից և էլեկտրական հոսանքից գլուխը պաշտպանելու համար: Հաշվի առնելով ԳOUS 12,4,128 և ԳOUS 12,4,087ստանդարտների պահանջները: Սաղավարտը պետք է համապատասխանի մաքսային միության «Անհատական անվտանգության պաշտպանության միջոցների մասին» տեխնիկական կանոնակարգին (регламент) ТР ТС 019/2011	ԳՀ	հատ	0.89	822	731.58
1.3.17	44111448	Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС" ԳOUS Р 12,4,230,1-2007 105 x 50մմ С-7:	ԳՀ	հատ	0.1	50	5.00
1.3.18	44111448	Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС" ԳOUS Р 12,4,230,1-2007 105 x 50մմ С-8:	ԳՀ	հատ	0.1	50	5.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.3.19	37411330	Շնչադիմակ ТР ТС 019/2011,EN – 149-97վնասակար աէրոզոլներից (փոշի, ծուխ, մշուշ նաև ռադիոակտիվ) պաշտպանիչ թաղանթով, գույնը՝ սպիտակ, ծալովի եռապանելային, 2 ռետինե անբողջական կապիչներով ամրացված 4 կետով, դիմացի մասում ունի արտաշնչման փական, քթի չափսը ֆիքսող այլումինե ներդիրով և սպունգե վրադիրով, պաշտպանողական աստիճանը ըստ՝FFP3-ի 50 և ավել ՊԴԿ (առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիան), աշխատանքային միջավայրը -30°C÷ +70°C, քաշը՝ 13÷15գ,, փաթեթավորումը անհատական, տուփի մեջ 10 հատ: ТР ТС 019/2011, EN – 149-97	ԳՀ	հատ	0.69	7500	5,175.00
1.3.20	37411330	Շնչադիմակ ТР ТС 019/2011, EN – 149-97վնասակար աէրոզոլներից (փոշի, ծուխ, մշուշ նաև ռադիոակտիվ) պաշտպանիչ թաղանթով, գույնը՝ սպիտակ, թասաձև, 2 ռետինե ամբողջական կապիչներով ամրացված 4 կետով, դիմացի մասում ունի արտաշնչման փական, քթի չափսը ֆիքսող ալյումինե ներդիրով և սպունգե վրադիրով, պաշտպանողական աստիճանը FFP2, 4-12 ՊԴԿ (առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիան) աշխատանքային միջավայրը -30°C÷ +70°C,քաշը՝ 13-15գ, փաթեթավորումը անհատական, տուփի մեջ 10 հատ:	ԳՀ	հատ	0.288	5000	1,440.00
1.3.21	37411330	Շնչադիմակ ТР ТС 019/2011, EN – 149-97վնասակար աէրոզոլներից (փոշի, ծուխ, մշուշ նաև ռադիոակտիվ) պաշտպանիչ թաղանթով, ծալովի երկպանելային, 2 ռետինե ամբողջական կապիչներով, քթի չափսը ֆիքսող ալյումինե ներդիրով և սպունգե վրադիրով, պաշտպանողական աստիճանը FFP1 մինչ 4 ՊԴԿ (предельно допустимая концентрация),աշխատանքային միջավայրը -30°Cч+70°C,քաշը 13-15 գր, փաթեթավորումը անհատական տուփի մեջ 10 հատ:	ԳՀ	հատ	0.17	5000	850.00
1.3.22	33141129	Պաշտպանիչ դիմակ փոխվող ֆիլտրերով դիմացի հատվածը դեմքը ամբողջությամբ փակող թափանցիկ պոլիկարբոնատե ոսպնյակից, աջ և ձախ մասերում ֆիլտրերի համար նախատեսված անցքերով, ներսի հատվածում փափուկ սիլիկոնից (հիպոալերգիկ) դեմքը ամբողջությանբ գրկող, շնչառական օրգանները փակող թասանման ներդիրներով, ետնամասում գլուխը գրկող չորս կարգավորվող ռետինե գոտիներով, արտաշնչման փականը ապահովում է ցածր շնչառական դիմադրություն պաշտպանում է մինչև 200ՊԴԿ աղտոտված միջավայրում՝գազերից, գոլորշուց և աէրոզոլներից, քաշը՝ 350-450գ, համապատասխանի EN 136:1998 և ТР ТС 019/2011 ստանդարտներին:	ԳՀ	հատ	132.0	12	1,584.00
1.3.23	42511128	Ֆիլտր աէրոզոլներից պաշտպանող Շրջանաձև, կենտրոնում պաշտպանիչ դիմակին միացման հատված, պաշտպանում է պինդ և հեղուկ աէրոզոլներից, մինչև 200 ՊԴԿ (предельно допустимая концентрация) աղտոտված միջավայրում, EN 143:2000 ТР ТС 019/2011	ԳՀ	հատ	6.0	24	144.00
1.3.24	42511128	Ֆիլտր ուղղանկյունաձև պլաստիկե կաղապարով, կենտրոնում պաշտպանիչ դիմակին միացման հատված, պաշտպանում է պինդ և հեղուկ մասնիկներից, մինչև 200 ՊԴԿ (предельно допустимая концентрация) աղտոտված միջավայրում, EN 143:2000 ТР ТС 019/2011	ԳՀ	հատ	9.0	24	216.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.3.25	32341130	Ականջակալ ականջի հակաաղմկային պաշտպանիչներ 3M 1130 ամրացնող լարով, ապահովում է բարձր մակարդակի անվտանգություն՝ 80դԲ-ից ավել աղմուկի կրկնվող ազդեցությունից: Պատրաստված է հիպալերգենային փրփուր պոլիուրետանից, փափուկ է, մաշկը չվնասող, հարթ, կեղտ չհավաքող մակերևույթով: Ծալքավոր կոնաձև ձևի է և պլաստիկության շնորհիվ լսողական օրգանները ամբողջությամբ փակվում են, աղմուկի մակարդակը իջեցվում է 34դԲ-ով, պահպանման ժամկետը 5 տարի է, գույնը՝ նարնջագույն, փաթեթում քանակը՝ 1:	ԳՀ	հատ	0.43	1000	430.00
1.3.26	37411330	Շնչադիմակ վնասակար աէրոզոլներից (փոշի, ծուխ, մշուշ) պաշտպանիչ թաղանթով, գույնը՝ սպիտակ, ձևը՝ եռապանել ծալովի VFlex, 2 ռետինե անբողջական կապիչներով ամրացված 4 կետով, դիմացի մասում ունի արտաշնչման փական (клапан), քթի չափսը ֆիքսող այլումինե ներդիրով և պոլիուրետանից վրադիրով, պաշտպանողական աստիճանը՝ FFP3 NR D մինչև 50 ПДК (предельно допустимая концентрация) (առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիան), աշխատանքային միջավայրը -30°C÷ +70°C, քաշը՝ 14÷15գ. փաթեթավորումը անհատական, տուփի մեջ 15 հատ: 3M ֆիրմայի կամ	ԳՀ	հատ		20500	0.00
1.3.27	37411330	Շնչադիմակ վնասակար աէրոզոլներից (փոշի, ծուխ, մշուշ) պաշտպանիչ թաղանթով, գույնը՝ սպիտակ, թասաձև ամբողջական, 2 ռետինե ամբողջական կապիչներով ամրացված 4 կետով, քթի չափսը ֆիքսող ալյումինե ներդիրով և պոլիուրետանից վրադիրով, պաշտպանողական աստիճանը՝ FFP2 NR D,4-12 ПДК (предельно допустимая концентрация) (առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիան) աշխատանքային միջավայրը՝ -30°C÷ +70°C, քաշը՝ 13-14գր.: Փաթեթավորումը անհատական, տուփի մեջ 10 հատ: 3M ֆիրմայի կամ	ԳՀ	հատ		20000	0.00
1.3.28	37411330	Շնչադիմակ վնասակար աէրոզոլներից (փոշի, ծուխ, մշուշ) պաշտպանիչ թաղանթով, թասաձև, դիմացի մասում ունի արտաշնչման փական (клапан), քթի չափսը ֆիքսող այլումինե ներդիրով և պոլիուրետանից վրադիրով, 2 ռետինե ամբողջական կապիչներով, պաշտպանողական աստիճանը՝ FFP1 NR D մինչ 4 ПДК (предельно допустимая концентрация), աշխատանքային միջավայրը -30°C ÷ 70°C, քաշը 13-14 գր. փաթեթավորումը անհատական տուփի մեջ 10 հատ: 3M ֆիրմայի կամ համարժեք, TP TC 019/2011,	ԳՀ	հատ		20000	0.00
1.4		**Էլեկտրոդներ**					**3,246.30**
1.4.1	31711160	**Էլեկտրոդ ԷԱ**	ԳՀ				
1.4.1.1	31711160	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ԷԱ-395/9, Փ-3մմ, ԳOUS 9466, OUS Վ5Ռ,9374	ԳՀ	կգ		30	0.00
1.4.1.2	31711160	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ԷԱ-400/10Տ, Փ-3 մմ, ԳOUS 9466, OUS 5Ռ,9370	ԳՀ	կգ		30	0.00
1.4.2	31711160	**Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՈւOՆԻ 13/45, 13/55**	ԳՀ				
1.4.2.1	31711160	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՈւOՆԻ 13/45, Փ-4 մմ, ԳOUS 9466, ԳOUS 9467	ԳՀ	կգ	1.02	680	693.60
1.4.2.2	31711160	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՈւOՆԻ 13/45, Փ-3մմ, ԳOUS 9466, ԳOUS 9467	ԳՀ	կգ	1.05	1240	1,302.00
1.4.2.3	31711160	Էլեկտրոդ ՈւOՆԻ 13/55 ,Փ-3 մմ, ԳOUS 9466, ԳOUS 9467	ԳՀ	կգ	1.05	50	52.50
1.4.3		**Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՑՈւ-5**	ԳՀ				
1.4.3.1	31711160	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՑՈւ-5, Փ-2,5 մմ, ԳOUS 9466, ԳOUS 9467	ԳՀ	կգ	0	60	0.00
1.4.4	31711160	**Էլեկտրոդ ՄՌ և ԱՆO-4**	ԳՀ				
1.4.4.1	31711160	Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՄՌ, Փ-3 մմ, ԳOUS 9466,ԳOUS 9467	ԳՀ	կգ	0	50	0.00
1.4.4.2	31711160	Էլեկտրոդ ածխածնային, պողպատների եռակցման համար, փոփոխական և հաստատուն հոսանքներով, Փ-4մմ, ԱՆO-4 (АНО-4) ԳOUS 9466,ԳOUS9467	ԳՀ	կգ	1.02	50	51.00
1.4.5		**Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, չհալվող**	ԳՀ				
1.4.5.1	31711160	Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, չհալվող, լանթանացված, Փ- 3, ЭВЛ, ԳOUS 23949	ԳՀ	կգ	78.0	14	1,092.00
1.4.6		**Էլեկտրոդ պղնձապատ**	ԳՀ				

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.4.6.1	31711160	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) Կլոր, ածխային, պղնձապատ, օդաաղեղային կտրման համար Ш6ч6,5մմ Երկարությունը – 305մմ Տուփում 50հատ (3տուփ) մեկ էլեկտրոդի քաշը ≈ 15գր	ՄԱ	կգ	24.0	2.3	55.20
1.5		**Զոդման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ**	ԳՀ				**18,918.30**
1.5.1		**Այրոց**					
1.5.1.1	42661500	Գազաօդային այրիչ ծայրակալով №4, Դոնմետ ԳՎ 232ՈՒ կամ համարժեքը, Փ9 СВ 000008721	ԳՀ	հատ	25.0	2	50.00
1.5.1.2	42661500	Գազաօդային այրիչ ծայրակալով №21, դոնմետ ԳՎ 254 (Донмет ГВ 254) կամ համարժեքը Փ 6	ԳՀ	հատ	44.0	2	88.00
1.5.1.3	42661500	Հրածորան արգոնի АГНИ-03/07М կամ համարժեքը, առավելագույն եռակցման հոսանքը 180 Ա, շլեյֆի երկարությունը՝ 4 մ, էլեկտրոդի տրամագիծը՝ Փ 2ч4 մմ, քաշը՝ 0,3 կգ, չափսերը՝ 230x75 մմ, լրակազմը ներառում է այրոց արգոնի - 1 հատ, շահագործման հրահանգը - 1 հատ, լրակազմով:	ԳՀ	հատ	150.0	10	1,500.00
1.5.1.4	42661500	Հրածորան արգոնաաղեղային АРЮ-2М կամ համարժեքը, առավելագույն եռակցման հոսանքը 180 Ա, էլեկտրոդի տրամագիծը՝ Փ 2,5/3,5ч4 մմ, էլեկտրոդի առավելագույն արտաձքը՝ 20 մմ, պաշտպանական գազի ծախսը՝ 4÷5 լ/րոպե, գազի և հոսանքի մոտեցման երկարությունը՝ 2500 մմ, այրոցի երկարությունը՝ 208 մմ, քաշը՝ 0,42կգ, լրակազմը ներառում է այրոց արգոնի - 1 հատ, ցանգ N2 - 1 հատ, ցանգ N3 - 1 հատ, ցանց - 2 հատ, լրակազմով:	ԳՀ	հատ	140.0	3	420.00
1.5.1.5	42661500	Գազայրիչ շարժական ԶԵՆԳԱ ZS-80 (ZENGA ZT-80) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	38.0	10	380.00
1.5.1.6	42661500	Այրոց ացետիլենի գազաեռակցման ԳՍ-3-05 կամ համարժեքը, (ծայրակալներ 3,4,5), լրակազմով	ԳՀ	հատ	23.0	3	69.00
1.5.2	42661400	**Եռակցման սարք Ինվերտորային ՌՏՄ520 (RTM520)կամ համարժեքը, 50հց 20÷200Ա, Էլեկտրոդ Ш2,0ч5,0մմ,լրակազմով**	ԳՀ	հատ	95.0	1	95.00
1.5.3	42661400	**Զոդիչ**	ԳՀ				0.00
1.5.3.1	42661400	Զոդիչ էլեկտրական 220Վ, 40Վտ, ԷՊՅՆ-40/220 (ЭПЦН-40/220), ԳՕՍՏ 7219-83	ԳՀ	հատ	8.0	6	48.00
1.5.3.2	42661400	Զոդիչ էլեկտրական ԷՊՍՆ 40/220Վ տիպի, ԳՕՍՏ7219-83, Հզորությունը 40Վտ: Սնուցումը՝	ԳՀ	հատ	7.8	7	54.60
1.5.3.3	42661400	Զոդիչ էլեկտրական ԷՊՍՆ 60/220Վ ԳՕՍՏ7219-83 տիպի Հզորությունը 60Վտ: Սնուցումը՝ 220Վ	ԳՀ	հատ	8.8	4	35.20
1.5.3.4	42661400	Զոդիչ էլեկտրական, ԷՊՍՆ 100Վտ/220Վ, կամ համարժեքը, (ЭПСН-100/220):Աշխատանքային լարումը՝ 220Վ, հզորությունը՝ 100Վտ, բաղկացած լինի տաքացնող էլեմենտից, պատյանից, փայտե բռնակից, հոսանքի լարից և մխոցից, զոդիչի հենակալից: ԳՕՍՏ 7219-83	ԳՀ	հատ	10.0	5	50.00
1.5.3.5	42661300	Զոդիչ գազով անլար ՍՈԼԴԵՐՊՐՕ (SOLDERPRO 100) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	67.0	2	134.00
1.5.3.6	42661400	Զոդիչ կայան Lukey 868 կամ համարժեքը: Սնուցող լարումը 220 վ, 50 Հց, հզորությունը 750 Վտ, զոդիչի ջերմաստիճանը 200÷480 °C տերմոֆենի ջերմաստիճանը 100÷480 °C կոմպրեսսորի տիպը ՝ տուրբինային	ԳՀ	հատ	140.0	2	280.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.5.3.7	42661400	Եռակցման մեքենա ՄՄԱ-251 (MMA-251) կամ համարժեքը Սնման ցանցի լարումը՝ ~230Վ±15% Սնման ցանցի հաճախականությունը՝ 50/60Հց, ցանցի տեսակը՝ 1 ֆազ բաց միացման լարումը՝ 70Վ նոմինալ ելք՝ 250Ա/30Վ ելքային հոսանքի միջակայքը՝ 20÷250Ա առավելագույն հոսանքի վրա աշխատանքի պարբերությունը 40°C (EN 60974-1)-ի դեպքում՝ 35% 20°C-ի դեպքում՝ 60% մուտքային նոմինալ հասանքը՝ 18,1Ա առավելագույն մուտքային հոսանքը՝ 30,6Ա առավելագույն հոսանքի դեպքում օգտագործվող նոմինալ հզորությունը՝ 5,2կՎտ գեներատորի թույլատրելի հզորությունը՝ 7,5կՎԱ Էլեկտրոդի տրամագիծը՝ 1,6÷5,0 արդյունավետությունը՝ η 0,92 հզորության գործոնը՝ COS φ0,82 մեկուսացման դասը՝ H պաշտպանության դասը՝ IP21S քաշն առանց պարագաների՝ 5,2կգ չափերը (ԵxԼxԲ)՝ 350x130x220մմ	ԳՀ	հատ	180.0	1	180.00
1.5.3.8	42661400	էլեկտրական զոդիչ, տիպը ՍՈՒՊԵՐ ԷԳՕ (SUPER WGO)՝ մոդել № 1500000448 20, 25, 32, 40, 50և 63 մմ, 230 Վ, 50 Հց, 3,7Ա մառավելագույն կարգավորման ջերմաստիճանը - 310 ^{0}C, քաշը - 4.9 կգ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.5.3.9	42661400	էլեկտրական զոդիչ, տիպը ՍՈՒՊԵՐ ԷԳՕ (SUPER WGO)՝ մոդել № 1500000449 75, 90, 110մմ, 230 Վ, 50 Հց, 3,7Ա մառավելագույն կարգավորման ջերմաստիճանը - 310 ^{0}C, քաշը - 4.9 կգ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.5.4	44311190	**Բորակ զոդման**	ԳՀ				0.00
1.5.4.1	44311190	Բորակ զոդմանԳՕՍՏ 8429, Բ մարկայի	ԳՀ	կգ	2.50	3	7.50
1.5.4.2	44311190	Բևեկնախեժ ԳՕՍՏ 19113	ԳՀ	կգ	8.9	7	62.30
1.5.5		**Զոդանյութ ՊՕՍ**	ԳՀ				0.00
1.5.5.1	44311190	Զոդանյութ Պռվ ԿՌ 5÷7 ՊՕՍ-30, ԳՕՍՏ 21931-76	ԳՀ	կգ	20.0	20	400.00
1.5.5.2	44311190	Զոդանյութ անագ-կապարային, Պռվ ԿՌ 5÷7 ՊՕՍ-40, ԳՕՍՏ 21931	ԳՀ	կգ	20.0	15	300.00
1.5.5.3	44311190	Զոդանյութ Մ 0,8 մմ Սն/Պբ-60/40 հարաբերակցությամբ, ՌՕՍԻՆ ԱԿՏԻՎԱՑՎԱԾ ՔՕՐ ՎԱՅԸ (ROSIN ACTIVATED CORE WIRE)	ԳՀ	կգ	22.7	1	22.70
1.5.5.4	44311190	Զոդանյութ մետաղալար ԿՌ 2 ՊՕՍ-61, ԳՕՍՏ 21931	ԳՀ	կգ	24.0	1	24.00
1.5.6	44311190	**Ստեարին**	ԳՀ				0.00
1.5.6.1	44311190	Ստեարին S-32 ԳՕՍՏ 6484,150-200գ սրվակներով	ԳՀ	գրամ	0.4	5040	2,016.00
1.5.7		**Մետաղալար (հավաստագրով) եռակցման**	ԳՀ				0.00
1.5.7.1	44311180	Մետաղալար եռակցման (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) պղնձապատ Սվ 08Գ2Ս-Օ (Св 08Г2СО) փ 2մմ, ԳՕՍՏ 2246-70	ԳՀ	կգ	12.0	50	600.00
1.5.7.2	44311180	Մետաղալար եռակցման (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍՏ 2246 Սվ (Св) 10Х16Н25АМ6, փ 3մմ	ԳՀ	կգ	12.0	50	600.00
1.5.8		**Մետաղալար գազաեռակցման**	ԳՀ				0.00
1.5.8.1	44311180	Մետաղալար գազաեռակցման ՍՎ(СВ)08-Ա, Փ-3մմ, ԳՕՍՏ 2246	ԳՀ	կգ	12.0	30	360.00
1.5.8.2	44311180	Մետաղալար գազաեռակցման ՍՎ(СВ)08-Ա), Փ-2մմ, ԳՕՍՏ 2246	ԳՀ	կգ	12.0	30	360.00
1.5.9	44311170	**Ուղղիչ ինվերտորային**	ԳՀ				0.00
1.5.9.1	44311170	Ուղղիչ ինվերտորային տիպի ՅՍԻ(ЗСИ)-300/2 Պրոֆի (Профи)կամ համարժեքը, լարումը՝ 220Վ, հզորությունը՝ 7,5 կՎտ, հոսանքի կարգավորման տիրույթը՝ 20,300 Ա, հաճախությունը՝ 50Հց, օգտագործվող էլեկտրոդներ՝ 1,6÷5,0մմ,քաշը՝5,2 կգ	ԳՀ	հատ	140.0	5	700.00
1.5.10		**Ռեդուկտոր**	ԳՀ				0.00
1.5.10.1	38571100	Ռեդուկտոր արգոնի, ԱՐ(АР)-40-8 կամ համարժեքը, երկու մանոմետրերով 2,5 դասի ճշտությամբ,ՏՄ2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷25 ՄՊա,ՏՄ2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷2,5 ՄՊա:Լրակազմով	ԳՀ	հատ	44.0	10	440.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.5.10.2	38571100	Ռեդուկտոր թթվածնի ԲԿՕ-50-5ԱԼ(БКО-50-5АЛ) կամ համարժեքը, երկու մանոմետրերով 2,5 դասի ճշտությամբ,ТМ2 տիպի մանոմետրը՝ 0ч25 ՄՊա,ТМ2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷2,5 ՄՊա: Լրակազմով	ԳՀ	հատ	46.0	11	506.00
1.5.10.3	38571100	Ռեդուկտոր թթվածնի ԴԿՊ-1-65 (ДКП-1-65) կամ համարժեքը, ТМ-2 տիպի մանոմետրերով 2,5 դասի ճշտությամբ 0÷2,5 ՄՊա,0÷25 ՄՊա, լրակազմով	ԳՀ	հատ	44.0	4	176.00
1.5.10.4	38571100	Ռեդուկտոր պրոպանի ԲՊՕ-5-1 (БПО-5-1) կամ համարժեքը, ТМ2 տիպի մեկ մանոմետրով 2,5 դասի ճշտությամբ, մանոմետրը՝ 0÷0,6 ՄՊա: Լրակազմով	ԳՀ	հատ	42.0	14	588.00
1.5.11		**Գազակտրիչ**	ԳՀ				0.00
1.5.11.1	42661500	Գազակտրիչ ինժեկտորային պրոպանի Р1П-100, ГОUS 5191-79 կտրույթի հաստությունը մինչև 100մմ,Լրակազմը ներառում է՝ գազակտրոց պրոպանի -1 հատ,ներքին ծայրոց №1-1 հատ, №2-1 հատ, №3-1 հատ, №4-1հատ, արտաքին №1-1հատ,	ԳՀ	հատ	39.0	15	585.00
1.5.11.2	42661500	Գազակտրիչ ինժեկտորային պրոպանի Р1-01П 10 УХЛ 1կամ համարժեքը, ГОUS 15150, լրակազմով	ԳՀ	հատ	54.0	4	216.00
1.5.12	43811200	**Պլազմային կտրման կայանք BARRACUDA RTC 150 կամ համարժեքը սերիա – BARRACUDA, մոդել - RTC 150, տիպ - ձեռքի, միացման տևողությունը առավելագույն հոսանքով (10ր)-60%,կտրման առավելագույն հզորությունը - 21 կՎտ հոսանքը/լարումը 100 % IDI - 130/130 Ա/Վ Ցանցի լարումը - 3x400Վ/50Հց սպառման առավելագույն հզորությունը - 24,5 կՎտ ապահովիչ-35Ա, հզորության գործակիցը - 0,97 cos φ Պաշտպանության դասը - IP 23 չափերը (երկ,x լայն,x բարձր,)-655x375x885մմ, քաշը - 129կգ որակյալ առավելագույն կտվածքը REHM հզոր հրածորանով - 40մմ առավելագույն բաժանարար ձեռքի կտրույթը - 50մմ Արտադրող – REHM**	ԳՀ	հատ	4200.0	1	4,200.00
1.5.13		**Էլեկտրոդակալ**	ԳՀ				0.00
1.5.13.1	44311170	Էլեկտրոդակալ («ХАУФЕ»), զսպանակած (DE2200, 250A), կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	25.0	30	750.00
1.5.14	24951400	**Ճարպ ՊԺ զոդման համար ՏՈՒ 36-1170-70**	ԳՀ	կգ	5.0	1	5.00
1.5.15	44311190	**Զոդանյութի ձողիկ «ХАРРИС-О» կամ համարժեքը, 1.3x3.2x500 մմ պղնձե-ֆոսֆորային**	ԳՀ	կգ	20.0	10	200.00
1.5.16	44311200	**Զոդիչ նյութ А տիպի,Ցինկ-60% Անագ-36% Պղինձ-2% ՏՈւ 48-21-71-89**	ԳՀ	կգ	40.0	4	160.00
1.5.17	43811200	Ապարատ օդապլազմային մետաղ կտրելու համար КЕДР CUT 40В կամ համարժեքը 1,ցանցի լարումը -220Վ 2,կտրման հոսանքը - 20ч40Ա 3,կտրվող մետաղի առավելագույն հաստությունը – 12մմ 4,առավելագույն բեռնվածության հզորությունը - 7,5ԿՎտ 5, քաշը - 27կգ 6,Չափսերը 510 x262 x468մմ Լրակազմը ,սարքավորում CUT - 1հատ 2, պլազմատրոն - 1հատ 3, կարգավորիչ - 1հատ 4, հողանցման մալուխ ծայրակալով - 1հատ	ԳՀ	հատ	548.0	1	548.00
1.5.17.1	43811200	Խտուցիչ մեքենա (օդապլազմային – կտրիչ սարքի համար) Кратон Ac -280-40ДДկամ համարժեքը 1, արտադրողակա-նությունը - 280լ/րոպ 2, աշխատանքային ճնշումը - 8բար 3,օդամբարի ծավալ - 40լ 4,հզորությունը - 2 ԿՎտ 5, քաշը - 26կգ 6, տեսակը՝ մխոցային 7, շարժիչը - միաֆազ էլեկտրական	ԳՀ	հատ	220.0	1	220.00
1.5.17.2	42661400	Ռանդող սարքավորում օդային աղեղների ծեփման համար Մոդել - К-10 ABICOR BINZEL Գերմանիա) կամ համարժեքը, բեռնվածքը հարաբերական միացման տևողության դեպքում (60%) 500Ա, կլոր ածխային էլեկտրոդի տրամագիծը 6÷6,5մմ մալուխի երկարությունը - 3մ միացնող հեղույս եռակցման մալուխի համար М8, սեղմված օդի ճնշումը – 10 Բար, օդի մատուցման գծի ներքին տրամագիծը 6մմ	ԳՀ	հատ	240.0	1	240.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.5.17.3	42661400	Պլազմատրոն ERGOCUT A151 (Trafimet) սերիա – ERGOCUT A151 (Trafimet), լրակազմում լինի ճկափող, օրիգինալ Trafimet (Տրաֆիմետ) պահեստամասերի հետ պլազմագոյացնող գազը - օդ օդի ծախսը – 230լ/րոպե, օդի ճնշումը – 5 Ատմ միացման տևողությունը առավելագույնի վրա -60% պլազմատրոնի հովացումը - օդային воздушное հաղորդակցուղու երկարությունը – 6մERGOCUT A151 պլազմատրոնի պահեստամասերի ցուցակ	ԳՀ	հատ	484.0	2	968.00
1.5.17.4	42661400	Զոդման կայան ջերմաօդային, թվային ЗУБР "ПРОФИ " 55350 հզորություն-650Վտ; սայրի ձև-խողովակ; տաքացում(քայլ 1°)-100ч500°C օդային հոսք-120լ/վր,; էրգոնոմիական բռնակ; կերամիկական տաքացնող էլեմենտ	ԳՀ	հատ	140.0	2	280.00
1.6		**Մետաղներ, գունավոր մետաղներ**	ԳՀ				**84,977.85**
1.6.1	44311160	Ամրան 8-Ա-I ԳՕՍՏ 5781, երկարությունը 12 մ, Ст3, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.384	28	10.752
1.6.2	44311160	Ամրան 10-Ա-III ԳՕՍՏ 5781, երկարությունը 12 մ, Ст3, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.372	22	8.184
1.6.3	44311160	Ամրան 16-Ա-III ԳՕՍՏ 5781, երկարությունը 12 մ, Ст3, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.36	208	74.88
1.6.4	44331400	Անկյունակ 50х50х4, երկարությունը 3 մ, ԳՕՍՏ 8509 Ст3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.432	9	3.89
1.6.5	44331400	Անկյունակ 32х32х3, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 8509 Ст3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.51	26.28	13.40
1.6.6	44331400	Անկյունակ 50х50х5, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 8509 Ст3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.432	407	175.824
1.6.7	44112761	Շվելեր № 12П,երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 8240 Ст3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.48	874	419.52
1.6.8	44112761	Շվելեր № 6,5П,երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 8240 Ст3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.450	1416	637.20
1.6.9	44112761	Շվելեր № 20П,երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 8240 Ст3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.432	1766	762.912
1.6.10	44112761	Շվելեր № 8П,երկարությունը 6 մ, ԳՕՍՏ 8240 Ст3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.480	42.3	20.304
1.6.11	44112761	Շվելեր № 16П,երկարությունը 12 մ, ԳՕՍՏ 8240 Ст3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.480	170	81.60
1.6.12	44112761	Շվելեր № 18П,երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 8240 Ст3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.48	391	187.68
1.6.13	44331400	Ժապավեն 1П-ВТ-0,05х20 ԳՕՍՏ 21996-76, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.50	5	2.50
1.6.14	44531192	Շերտապողպատ 4х40, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ ԳՕՍՏ 103 Ст3 ԳՕՍՏ 535 (сталь полосавая) կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.64	24	15.36
1.6.15	44531192	Շերտապողպատ 2х20,երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 103 Ст3 ԳՕՍՏ 535 (сталь полосавая) կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.24	330	79.20
1.6.16	44118300	Թիթեղ 4х1000х2000 ԳՕՍՏ 19282, 20К ԳՕՍՏ 5520 (11 հատ) կամ համարժեքը	ԳՀ	$մ^2$	19.00	22	418.00
1.6.17	44118310	Թիթեղ 3х1000х2000 ԳՕՍՏ 19903 Ст3 ԳՕՍՏ 16523 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.450	236	106.20
1.6.18	44118310	Թիթեղ 3х1000х1000 ԳՕՍՏ 19903-74 08Х18Н10Т ԳՕՍՏ 7350-77 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.00	23.4	70.20
1.6.19	44118310	Թիթեղ 2х1000х2000 ԳՕՍՏ 19903 Ст3 ԳՕՍՏ 16523 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.450	314	141.30
1.6.20	44118310	Թիթեղ 4х1000х2000 ԳՕՍՏ 19903 Ст3 ԳՕՍՏ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.450	1444.6	650.07
1.6.21	44118310	Թիթեղ 6х1000х2000 ԳՕՍՏ 19903 Ст3 ԳՕՍՏ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.45	282	126.90
1.6.22	44118310	Թիթեղ 6х1000х1000 ԳՕՍՏ 19903 Ст3 ԳՕՍՏ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.45	47	21.15
1.6.23	44118310	Թիթեղ 8х1000х2000 ԳՕՍՏ 19903 Ст3 ԳՕՍՏ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.45	126	56.70

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.23.1	44118310	Թիթեղ 8x1000x1000 ԳՕՍՏ 19903 Ст3 ԳՕՍՏ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.435	125.6	54.636
1.6.24	44118310	Թիթեղ 14x1000x2000 ԳՕՍՏ 19903 Ст3 ԳՕՍՏ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.48	440	211.20
1.6.25	44118310	Թիթեղ 5x1000x2000 ԳՕՍՏ 19903 Ст3 ԳՕՍՏ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.45	78	35.10
1.6.26	44118310	Թիթեղ 4x1000x2000 (рифлейный)շեղանկյունային ԳՕՍՏ 8568 В Ст3сп ԳՕՍՏ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.48	201	96.48
1.6.27	44118310	Թիթեղ Մետաղական, ցինկապատ, հարթ, 1000x2000x0,6	ԳՀ	մ^2	2.83	160	452.80
1.6.28	44311130	Ցանց Ցինկապատ, մետաղական, լարի տրամագիծը 1 մմ, վանդակի չափսը 5x5 ± 2մմ	ԳՀ	մ^2	1.08	70	75.60
1.6.29	44311130	Ցանց Լատունից, վանդակի չափսը՝ 1x1 մմ, ցանցի լայնությունը 1÷1,5 մ	ԳՀ	մ^2	19.65	50	982.50
1.6.30	44331300	Մետաղալար 1,6-О-Ч ԳՕՍՏ 3282-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.57	10	5.70
1.6.31	44531100	Անկեռ-գամասեղ HILTI HST3 M12x115 40/20 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.30	250	325.00
1.6.32	44531100	Անկեռ-գամասեղ HILTI HST3 M8x95 -/30 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.70	50	35.00
1.6.33	44531100	Անկեռ-գամասեղ HILTI HST3 M8x75 -/10 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.65	110	71.50
1.6.34	44531100	Անկեռ-գամասեղ HILTI HSL-3-G M8/40 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.08	12	48.96
1.6.35	44531190	Հեղույս M8-6gx30,58 ԳՕՍՏ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.08	8	8.64
1.6.36	44531190	Հեղույս M10-6gx50,58 ԳՕՍՏ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.08	5	5.40
1.6.37	44531190	Հեղույս M12-6gx30,58 ԳՕՍՏ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.08	15	16.20
1.6.38	44531190	Հեղույս M12-6gx50,58 ԳՕՍՏ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.08	20	21.60
1.6.39	44531190	Հեղույս M14-6gx60,58 ԳՕՍՏ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.08	65	70.20
1.6.40	44531190	Հեղույս M16-6gx80,58 ԳՕՍՏ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.08	70	75.60
1.6.41	44531190	Հեղույս M18-6gx80,58 ԳՕՍՏ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.08	80	86.40
1.6.42	44531190	Հեղույս M20-6gx80,58 ԳՕՍՏ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.08	100	108.00
1.6.43	44531190	Հեղույս M6x12,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	2	4.80
1.6.44	44531190	Հեղույս M6x16,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	2	4.80
1.6.45	44531190	Հեղույս M6x20,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	6	14.40
1.6.46	44531190	Հեղույս M6x25,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	5	12.00
1.6.47	44531190	Հեղույս M6x30,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	6	14.40
1.6.48	44531190	Հեղույս M6x40,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	3	7.20
1.6.49	44531190	Հեղույս M6x50,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	3	7.20
1.6.50	44531190	Հեղույս M6x60,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	2	4.80
1.6.51	44531190	Հեղույս M8x20,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	5	12.00
1.6.52	44531190	Հեղույս M8x30,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	5	12.00
1.6.53	44531190	Հեղույս M8x40,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	2	4.80
1.6.54	44531190	Հեղույս M8x50,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	2	4.80
1.6.55	44531190	Հեղույս M10x30,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	4	9.60
1.6.56	44531190	Հեղույս M10x45,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	5	12.00
1.6.57	44531190	Հեղույս M10x50,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	4	9.60
1.6.58	44531190	Հեղույս M10x100,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	1	2.40
1.6.59	44531190	Հեղույս M12x35,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	1	2.40
1.6.60	44531190	Հեղույս M12x50,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	11	26.40
1.6.61	44531190	Հեղույս M12x110,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	1	2.40
1.6.62	44531190	Հեղույս M14x40,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	1	2.40
1.6.63	44531190	Հեղույս M14x50,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	1	2.40
1.6.64	44531190	Հեղույս M16x30,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	5	12.00
1.6.65	44531190	Հեղույս M16x40,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	5	12.00
1.6.66	44531190	Հեղույս M16x70,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	5	12.00
1.6.67	44531190	Հեղույս M16x80,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	3	7.20
1.6.68	44531190	Հեղույս M16x200,88,35X,016 ԳՕՍՏ Р 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	2	4.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.69	44531190	Հեղույս M8-6gx90,58(S13) ԳՕՍՏ7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.40	2	4.80
1.6.70	44531180	Մանեկ M8-6H,5 ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	6	7.20
1.6.71	44531180	Մանեկ M10-6H,5 ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	10	12.00
1.6.72	44531180	Մանեկ M12-6H,5 ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.2	15	18.00
1.6.73	44531180	Մանեկ M14-6H,5 ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.2	20	24.00
1.6.74	44531180	Մանեկ M16-6H,5 ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.2	35	42.00
1.6.75	44531180	Մանեկ M18-6H,5 ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.2	30	36.00
1.6.76	44531180	Մանեկ M20-6H,5 ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	60	72.00
1.6.77	44531180	Մանեկ M24-6H,5 ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.44	30	43.20
1.6.78	44531180	Մանեկ Վեցանիստ, մետաղը՝ 40X, ոչ ցինկապատ, M4x0,7մմ ԳՕՍՏ 5915 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	153.90	1	153.90
1.6.79	44531180	Մանեկ M4 ԳՕՍՏ 5927-70 մետաղը 40, ոչ ցինկապատ, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.00	3	9.00
1.6.80	44531180	Մանեկ M6-6H,88,35X,016(10) ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.00	8	24.00
1.6.81	44531180	Մանեկ M8-6H,88,35X,016(10) ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.00	4	12.00
1.6.82	44531180	Մանեկ M10-6H,88,35X,016(10) ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.00	4	12.00
1.6.83	44531180	Մանեկ M12-6H,88,35X,016(10) ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.00	3	9.00
1.6.84	44531180	Մանեկ M14-6H,88,35X,016(10) ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.00	2	6.00
1.6.85	44531180	Մանեկ M16-6H,88,35X,016(10) ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.00	4	12.00
1.6.86	44531220	Տափօղակ Ներսի տրամագիծը 4,5 մմ ԳՕՍՏ 11371-78 DIN126 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.011	280	3.08
1.6.87	44531220	Տափօղակ 6,01,08кп,016 ԳՕՍՏ 6958-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.007	1100	7.70
1.6.88	44531220	Տափօղակ 8,01,08кп,016 ԳՕՍՏ 6958-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.014	350	4.90
1.6.89	44531220	Տափօղակ 10,01,08кп,016 ԳՕՍՏ 6958-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.029	170	4.93
1.6.90	44531220	Տափօղակ 12,01,08кп,016 ԳՕՍՏ 6958-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.050	50	2.50
1.6.91	44531220	Տափօղակ 14,01,08кп,016 ԳՕՍՏ 6958-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.070	35	2.45
1.6.92	44531220	Տափօղակ A,6,01,08кп,016 ԳՕՍՏ 11371-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.003	5000	15.00
1.6.93	44531220	Տափօղակ A,8,01,08кп,016 ԳՕՍՏ 11371-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.004	2700	10.80
1.6.94	44531220	Տափօղակ A,10,01,08кп,016 ԳՕՍՏ 11371-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.010	1100	11.00
1.6.95	44531220	Տափօղակ A,12,01,08кп,016 ԳՕՍՏ 11371-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.015	800	12.00
1.6.96	44531220	Տափօղակ A,14,01,08кп,016 ԳՕՍՏ 11371-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.021	470	9.87
1.6.97	44531220	Տափօղակ զսպանակավոր 4 3x13 ԳՕՍՏ 6402-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.022	94000	2,068.00
1.6.98	44531220	Տափօղակ զսպանակավոր 6 3x13 ԳՕՍՏ 6402-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.030	5500	165.00
1.6.99	44531220	Տափօղակ զսպանակավոր 8 3x13 ԳՕՍՏ 6402-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.060	1200	72.00
1.6.100	44531220	Տափօղակ զսպանակավոր 10 3x13 ԳՕՍՏ 6402-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.070	1000	70.00
1.6.101	44531220	Տափօղակ զսպանակավոր 12 3x13 ԳՕՍՏ 6402-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.080	300	24.00
1.6.102	44531220	Տափօղակ զսպանակավոր 14 3x13 ԳՕՍՏ 6402-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.090	240	21.60
1.6.103	44531220	Տափօղակ զսպանակավոր 16 3x13 ԳՕՍՏ 6402-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.090	180	16.20
1.6.104	44331400	Անկյունակ 32x32x4, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 8509 Ст3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.510	68.8	35.09
1.6.105	44331400	Անկյունակ 50x50x4, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 8509 Ст3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.432	36.6	15.81
1.6.106	44311160	Ամրան 16-A-III ԳՕՍՏ 5781, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.360	170.6	61.42
1.6.107	44118310	Թիթեղ 2x1000x2000 ԳՕՍՏ 19903 Ст3 ԳՕՍՏ 16523 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.45	62.8	28.26
1.6.107.1	44118310	Թիթեղ 2x1000x2000 ԳՕՍՏ 19903 Ст3 ԳՕՍՏ 16523 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.435	4710	2,048.85

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.6.108	44118310	Թիթեղ 4x1000x2000 ԳՕՍՏ 19903 Ст3 ԳՕՍՏ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.45	25.6	11.52
1.6.109	44118310	Թիթեղ 6x1000x1000 ԳՕՍՏ 19903 Ст3 ԳՕՍՏ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.48	47.1	22.61
1.6.110	44331400	Անկյունակ 75x75x5, երկարությունը 6 մ, ԳՕՍՏ 8509 Ст3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.432	34.8	15.03
1.6.111	44331400	Անկյունակ 70x70x5, երկարությունը 6 մ, ԳՕՍՏ 8509 Ст3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.432	32.3	13.95
1.6.112	44331400	Անկյունակ 40x40x4, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 8509 Ст3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.432	87.1	37.63
1.6.113	44331400	Անկյունակ 25x25x3, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 8509 Ст3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.51	13.44	6.85
1.6.114	44118310	Թիթեղ Б-ПН 4x1500x2000 ԳՕՍՏ 19903-2015 08Х18Н10Т ԳՕՍՏ 7350-77, դասակարգային նշանակումը- 2Н ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը- դիստիլյատ, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350С	ԳՀ	կգ	25.0	189.6	4,740.00
1.6.115	44118310	Թիթեղ Б-ПН 40x1400x2500 ԳՕՍՏ 19903-2015 08Х18Н10Т ԳՕՍՏ 7350-77 դասակարգային նշանակումը- 2Н ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը- դիստիլյատ, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350С	ՀԲՄ	կգ	25.0	2212	55,300.00
1.6.116	44112690	Կլորակ В1-IV-45 ԳՕՍՏ 2590-2006, 08Х18Н10Т-6-Т ԳՕՍՏ 5949, երկարությունը ոչ պակաս 5 մետր, դասակարգային նշանակումը- 2Н ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը- դիստիլյատ, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350С	ԳՀ	կգ	17.0	125.6	2,135.20
1.6.117	44112690	Կլորակ В1-IV-65 ԳՕՍՏ 2590-2006, 08Х18Н10Т-6-Т ԳՕՍՏ 5949, երկարությունը ոչ պակաս 5 մետր, դասակարգային նշանակումը- 2Н ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը- դիստիլյատ, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350С	ԳՀ	կգ	17.0	262.0	4,454.00
1.6.118	44112690	Կլորակ В1-IV-45 ԳՕՍՏ 2590-2006, Ст20, ЗГП-М1-УЗК-ТО, ԳՕՍՏ 1050, երկարությունը ոչ պակաս 5 մետր, դասակարգային նշանակումը- 2Н ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 250^0С	ԳՀ	կգ	6.0	124.8	748.80
1.6.119	44112690	Կլորակ В1-IV-65 ԳՕՍՏ 2590-2006, Ст20, ЗГП-М1-УЗК-ТО, ԳՕՍՏ 1050, երկարությունը ոչ պակաս 5 մետր, կամ համարժեքը դասակարգային նշանակումը- 2Н ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 250^0С	ԳՀ	կգ	6.0	260.4	1,562.40
1.6.120	44112761	Շվելեր №14 ԳՕՍՏ 8240-97 երկարությունը 4 մետր, Ст3 ԳՕՍՏ 535-2005 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		4	0.00
1.6.121	44112761	Շվելեր №12 ԳՕՍՏ 8240-97 երկարությունը 4 մետր, Ст3 ԳՕՍՏ 535-2005 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		4	0.00
1.6.122	44112761	Շվելեր №10 ԳՕՍՏ 8240-97 երկարությունը 4 մետր, Ст3 ԳՕՍՏ 535-2005 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		4	0.00
1.6.123	44112766	Անկյունակ Б-25x25x4 ԳՕՍՏ 8509-93 երկարությունը 4 մետր, Ст3 ԳՕՍՏ 535-2005 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		4	0.00
1.6.124	44118310	Թիթեղ Б-ПН 4x1000x1400 ԳՕՍՏ 19903-2015 Ст3 ԳՕՍՏ 14637-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		44	0.00
1.6.125	44118310	Թիթեղ Б-ПН 6x500x710 ԳՕՍՏ 19903-2015 Ст3 ԳՕՍՏ 14637-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		17	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.6.126	44118310	Թիթեղ Ե-ՊՀ 20x1000x1200ԳՕՍՏ 19903-2015 09Г2С-18 ԳՕՍՏ 5520-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.86	754	648.44
1.6.127	44118310	Թիթեղ Ե-ՊՀ 30x1000x2000 ԳՕՍՏ 19903-2015 09Г2С-18 ԳՕՍՏ 5520-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.87	2355	2,048.85
1.6.128	44118310	Թիթեղ 4x500x710 ԳՈՍՏ 19903-2015 Ст3 ԳՈՍՏ 14637-89	ԳՀ	կգ	0.48	11	5.28
1.6.129	44118310	10x500x1200 ԳՈՍՏ 19903-2015 Ст3 ԳՈՍՏ 14637-89	ԳՀ	կգ	0.48	47	22.56
1.6.130	44531190	Հեղույս M8x28 մինչև գլխիկը պարուրակով, 12Х18Н10Т ԳՕՍՏ 7798 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		212.2	0.00
1.6.131	44192630	Հեղույս M16x45 մինչև գլխիկը պարուրակով, 12Х18Н10Т ԳՕՍՏ 7798 կամ համարժեքը	ՀՄԱ	հատ	0.70	700	490.00
1.6.132	44531180	Մանեկ M8-6H 12Х18Н10Т ԳՕՍՏ 15521-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		52.9	0.00
1.6.133	44531180	Մանեկ M16-6H 12Х18Н10Т ԳՕՍՏ 15521-70 կամ համարժեքը	ՀՄԱ	կգ	8.333	16.8	139.99
1.6.134	44331400	Անկյունակ 80x50x5, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 8510 Ст3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.410	673.5	276.135
1.6.135	44531190	Հեղույս M8-6gx35 08Х18Н10Т ԳՕՍՏ 7798-70		կգ		20	0.00
1.6.136	44531190	Հեղույս M16-6gx70 08Х18Н10Т ԳՕՍՏ 7798-70		կգ		30	0.00
1.6.137	44531190	Հեղույս M24-6gx100 08Х18Н10Т ԳՕՍՏ 7798-70		կգ		30	0.00
1.6.138	44531180	Մանեկ M8 08Х18Н10Т ԳՕՍՏ 5915-70		կգ		10	0.00
1.6.139	44531180	ՄանեկM16 08Х18Н10Т ԳՕՍՏ 5915-70		կգ		10	0.00
1.6.140	44531180	Մանեկ M24 08Х18Н10Т ԳՕՍՏ 5915-70		կգ		10	0.00
1.6.141	44531220	Տափօղակ 24 08Х18Н10Т ԳՕՍՏ 10906-78		հատ			0.00
1.6.142	44531220	Տափօղակ 8 08Х18Н10Т ԳՕՍՏ 11371-70		հատ			0.00
1.6.143	44531220	Տափօղակ 16 08Х18Н10Т ԳՕՍՏ 11371-70		հատ			0.00
1.6.144	44531220	Տափօղակ 24 08Х18Н10Т ԳՕՍՏ 11371-70		հատ			0.00
1.6.145	44531100	Որմնակապ հրումային HILTI HSL-3-G M8/20		հատ		8	0.00
1.6.146	44112690	Կլորակ В 8 ԳՕՍՏ 2590-2006 20 ԳՕՍՏ 1050-2013 երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր	ԳՀ	կգ		4.7	0.00
1.6.147	44118310	Թիթեղ 10x1000x1000 ԳՕՍՏ 19903-2015 Ե-ՊՀ-10 Ст3сп5 ԳՕՍՏ 14637-89	ԳՀ	կգ		1014	0.00
1.6.148	44118310	Թիթեղ 5x1000x1000 ԳՕՍՏ 19904-2015 Ե-ՊՀ-5 Ст3сп5 ԳՕՍՏ 16523-97	ԳՀ	կգ		156	0.00
1.6.149	44331400	Անկյունակ 100x100x8 ԳՕՍՏ 8509-93 Ст3сп5 ԳՕՍՏ 535-2005 երկարությունը ոչ պակաս 3 մետր, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		36.8	0.00
1.6.150	44331400	Անկյունակ 50x50x5 ԳՕՍՏ 8509-93 Ст3сп5 ԳՕՍՏ 535-2005 երկարությունը ոչ պակաս 3 մետր, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ			0.00
1.6.151	44331400	Անկյունակ 70x70x5 ԳՕՍՏ 8509-93 Ст3сп5 ԳՕՍՏ 535-2005 երկարությունը ոչ պակաս 1 մետր, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ			0.00
1.6.152	44112761	Շվելեր 16У ԳՕՍՏ 8240-97 Ст3сп5 ԳՕՍՏ 535-2005 երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		340.8	0.00
1.6.153	44112761	Շվելեր 20У ԳՕՍՏ 8240-97 Ст3сп5 ԳՕՍՏ 535-2005 երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		368	0.00
1.6.154	44531100	Որմնակապ-գամասեղ M8x75/10 HILTI HST3	ԳՀ	հատ		140	0.00
1.6.155	44531100	Որմնակապ-գամասեղ M12x115/20 HILTI HST3	ԳՀ	հատ		60	0.00
1.6.156	44531180	Մանեկ M12,6 35 ԳՕՍՏ 1759.8-87 ԳՕՍՏ 5915-70	ԳՀ	կգ		0.16	0.00
1.6.157	44531180	Մանեկ M16,6 35 ԳՕՍՏ 1759.8-87 ԳՕՍՏ 5915-70	ԳՀ	կգ		0.4	0.00
1.7		**Խողովակներ և ձևավորվածք**	ԳՀ				**133,797.19**
1.7.1		**Խողովակ ԳՕՍՏ 3262**	ԳՀ				
1.7.1.1	44163140	Խողովակ 42,3x2,8, ցինկապատված, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 3262 Ст3 ԳՕՍՏ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	1.42	60	85.20
1.7.1.2	44163140	Խողովակ 63,5x3,5 ԳՕՍՏ 8732-70 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, Ст3 ԳՕՍՏ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	2.78	24	66.72
1.7.1.3	44163140	Խողովակ 102x3,5 ԳՕՍՏ 8732-70 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, Ст3 ԳՕՍՏ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	3.88	174	675.12
1.7.1.4	44163140	Խողովակ 32x3 ԳՕՍՏ 8732-70 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, Ст3 ԳՕՍՏ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	1.07	12	12.84

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.1.5	44163140	Խողովակ 15x3 ԳOUS 8732-70 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, Ст3 ԳOUS 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.42	12	5.04
1.7.1.6	44163140	Խողովակ 25x15x1 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳOUS 8645 Ст3 ԳՈUS 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.41	24	9.84
1.7.1.7	44163140	Խողովակ 50x50x3 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳOUS 8639 Ст3 ԳՈUS 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	1.92	24	46.08
1.7.1.8	44112520	Խողովակ Խրիզոտիլցեմենտային, БНМ 100-2950 ԳOUS 31416-2009 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	8.00	11	88.00
1.7.1.9	44163140	Խողովակ 76x8,5 ԳOUS 9940, երկարությունը ոչ պակաս 1 մետր, 08Х18Н10Т կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		8	0.00
1.7.1.10	44163140	Խողովակ 57x3 ԳOUS 8734-75 В 20 ԳOUS 8733-74, երկարությունը 8 մետր կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		8	0.00
1.7.1.11	44163140	Խողովակ 32x2 ԳOUS 8734-75 В 20ԳOUS 8733-74, երկարությունը 8 մետր կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		8	0.00
1.7.1.12	44163140	Խողովակ 219x7, երկարությունը 3 մետր, ԳOUS 10706-76 Ст3Сп5 ԳOUS 380-94 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		3	0.00
1.7.1.13	44163180	Խողովակ 25x2,8 ԳOUS 3262, երկարությունը 6 մետր, Ст3 ԳOUS 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	45.00	12.72	572.40
1.7.1.14	44163180	Խողովակ 20x2,5 ԳOUS 3262 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, Ст3 ԳOUS 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.48	27.00	12.96
1.7.1.15	44163180	Խողովակ 10x2, ԳOUS 3262 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, Ст3 ԳOUS 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.00	17.76	53.28
1.7.2		**Կցամասեր արտուղում**	ԳՀ				0.00
1.7.2.1	44163200	Կցաշուրթ 4-50-6 Ст25 ԳOUS 12820-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	2.10	3	6.30
1.7.2.2	44163200	Կցաշուրթ 2-50-16 Ст25 ԳOUS 12820-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		6	0.00
1.7.2.3	44163200	Արտուղում 90º-32x2,5 ԳOUS 17375-2001 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		3	0.00
1.7.2.4	44163200	Արտուղում 90º-57x3 ԳOUS 17375-2001 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		9	0.00
1.7.2.5	44163200	Անցում К-1-108·4-76·3,5 ԳOUS 17378-2001 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		3	0.00
1.7.2.6	44163200	Անցում К-1-76· 3,5-50·3 ԳOUS 17378-2001 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		3	0.00
1.7.2.7	44163200	Անցում 108x4-89x3,5 OUS 34-10-700-97 Ст-20 ԳOUS 1050-88 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		2	0.00
1.7.2.8	44163200	Եռաբաշխիչ 57-4 ОСТ 34-42-673-84 Ст-20 ԳOUS 1050-88 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.2.9	44163200	Արտուղում 90º-219x7 ОСТ 34-10-699-97 Ст-20 ԳOUS 1050-88 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		4	0.00
1.7.2.10	44163200	Ոսպնյակային փոխհատուցիչ հոդավոր Ру-2,5кгс/см² Ду-2000 գծ, К-824-00,00,000СБ	ԳՀ	մ		8	0.00
1.7.2.11	44163200	Անցում արտակենտրոն, Ст20, տարբերակ 2, Э-159x8-108x6 ԳOUS 17378 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	15.00	7	105.00
1.7.2.12	44163200	Արտուղում 90º -273x10 -300x500x1390-R375 85ОСТ 24,125,34-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, տաք ջուր, աշխատանքային պարամետրերը -Рр=60կգու/см² tр=275°С	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.13	44163200	Արտուղում 90º -273x10 -500x700x1790-R375 85ОСТ 24,125,34-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, տաք ջուր, աշխատանքային պարամետրերը -Рр=60կգու/см² tр=275°С	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.14	44163200	Արտուղում 90º -219x9 -445x1627x2700-R400 80ОСТ 24,125,34-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, աշխատանքային պարամետրերը -Рр=60կգու/см² tр=275°С	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.2.15	44163200	Արտուղում 45º -219x9 -1190x1525x3500-R1000 88ОСТ 24,125,33-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, աշխատանքային պարամետրերը -Рр=60կգու/см! tр=275°С	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.2.16	44163200	Արտուղում 40/275-45º-273x10-804x325x1600-R600 ОСТ 24,321,27-74դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.17	44163200	Արտուղում Ру[40-С 90º-325x13 -750x850x2700-R700 ОСТ 24,321,27-74դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.18	44163200	Արտուղում 45º -219x9 -530x580x1895-R1000 88ОСТ 24,125,33-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, աշխատանքային պարամետրերը -Рр=60կգու/см! tр=275°С	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.19	44163200	Արտուղում 90º -219x9 -420x530x2520-R1000 90ОСТ 24,125,33-89 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„3Н”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”, աշխատամիջավայրը ջրային գոլորշի, աշխատանքային պարամետրերը -Рр=60կգու/см! tр=275°С	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.20	44163200	Խողովակ 57x3,5, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳОUS 8732-70 Ст20 ԳОUS 8731 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.14	60	128.40
1.7.2.21	44163200	Խողովակ 159x4,5, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳОUS 8732-70 Ст20 ԳОUS 8731 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	8.15	120	978.00
1.7.2.22	44163200	Արտուղում 45º 159x4,5 ԳОUS 17375 Ст20 ԳОUS 1050 կամ համարժեքը	ԳՀ	լրակազմ		5	0.00
1.7.2.23	44163200	Խողովակ 108x4,5 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳОUS 8732-70 Ст20 ԳОUS 8731 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		252	0.00
1.7.2.24	44163200	Խողովակ 18x2, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳОUS 8734-78 В 20 ԳОUS 8733-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.7.2.25	44163200	Խողովակ 89x5 երկարությունը 2,2 մ, 08Х18Н10Т ԳОUS 9940-81 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2.2	0.00
1.7.2.26	44163200	Արտուղում 35 ОСТ 24,125,05-89, 08Х18Н10Т	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.27	44163200	Եռաբաշխիչ 01 ОСТ 24,125,17-89, 08Х18Н10Т	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.28	44163180	Խողովակ 30x30x2 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳОUS 8639 Ст3 ԳՈUS 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.45	20.4	9.18
1.7.2.29	44163180	Խողովակ 25x25x1,2 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳОUS 8639 Ст3 ԳՈUS 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.50	47.4	23.70
1.7.2.30	44163180	Խողովակ 50x30x2 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳОUS 8645 Ст3 ԳՈUS 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.45	27.84	12.53
1.7.2.31	44163150	Խողովակ 30x30x2 երկարությունը 6 մ, ԳОUS 8639 Ст3 ԳОUS 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.80	6	4.80
1.7.2.32	44163200	Արտուղում 90º С 89x5-2.5 03 ОСТ 34-10-418-90 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„23”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”,աշխատամիջավայրը տաք ջուր, աշխատանքային պարամետրերը -Рр=15կգու/սմ! tр=160°С	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.2.33	44163200	Արտուղում 45º С 108x5-2.5 24 ОСТ 34-10-418-90 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„23”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”,աշխատամիջավայրը տաք ջուր, աշխատանքային պարամետրերը -Рр=15կգու/սմ! tр=160°С	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.2.34	44163200	Արտուղում 90º С 108x5-2.5 04 ОСТ 34-10-418-90 դասակարգային նշանակումը ըստ НП-001-97-„23”, խումբը ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”,աշխատամիջավայրը տաք ջուր, աշխատանքային պարամետրերը - Рр=15կգու/սմ! tр=160°С	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.3		**Խողովակներ**					

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.3.1	44163140	Խողովակ Փ14x2 08Х18Н10Т ԳՕՍՏ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր	ԳՀ	մ	11.6	60	696.00
1.7.3.2	44163140	Խողովակ Փ 18x2,5 08Х18Н10Т ԳՕՍՏ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր	ԳՀ	մ	19.0	60	1,140.00
1.7.3.3	44163140	Խողովակ Փ 32x3 08Х18Н10Т ԳՕՍՏ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր	ԳՀ	մ	40.0	60	2,400.00
1.7.3.4	44163140	Խողովակ Փ 57x5 08Х18Н10Т ԳՕՍՏ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր	ԳՀ	մ	106.0	30	3,180.00
1.7.3.5	44163140	Խողովակ Փ 159x12 08Х18Н10Т ԳՕՍՏ 9941 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր	ՀԲՄ	մ	500.0	30	15,000.00
1.7.3.6	44163140	Խողովակ Փ 18x2,5 ОСТ 24,125,01-89, 08Х18Н10ТУ,երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, ТУ 14-3Р-197-2001, դասակարգային նշանակումը- 2Н ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350С	ԳՀ	մ	23.0	40	920.00
1.7.3.7	44163140	Խողովակ Փ 57x5,5 ОСТ 24,125,01-89, 08Х18Н10ТУ,երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, ТУ 14-3Р-197-2001, դասակարգային նշանակումը- 2Н ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350С	ԳՀ	մ	160.0	40	6,400.00
1.7.3.8	44163140	Խողովակ Փ 89x8 ОСТ 24,125,01-89, 08Х18Н10ТУ,երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, ТУ 14-3Р-197-2001, դասակարգային նշանակումը- 2Н ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350С	ՀԲՄ	մ	350.0	40	14,000.00
1.7.3.9	44163140	Խողովակ Փ 108x9 ОСТ 24,125,01-89, 08Х18Н10ТУ,երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, ТУ 14-3Р-197-2001 դասակարգային նշանակումը- 2Н ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 13,73 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 3350С	ԳՀ	մ	400.0	20	8,000.00
1.7.3.10	44163140	Խողովակ Փ 219x12 ОСТ 24,125,01-89, 08Х18Н10ТУ,երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, ТУ 14-3Р-197-2001, դասակարգային նշանակումը- 2Н ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – առաջին կոնտուրի ջերմակիր, աշխատանքային ճնշումը 9,02 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 2900С	ՀԲՄ	մ	1200.0	20	24,000.00
1.7.3.11	44163140	Խողովակ Փ 16x2 ОСТ 24,125,30-89, Ст20,երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, ТУ14-3Р-55-2001 դասակարգային նշանակումը- 2Н ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 2500С	ԳՀ	մ	18.0	40	720.00
1.7.3.12	44163140	Խողովակ Փ 57x4 ОСТ 24,125,30-89, Ст20,երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, ТУ14-3Р-55-2001 դասակարգային նշանակումը- 2Н ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 2500С	ԳՀ	մ	124.0	40	4,960.00
1.7.3.13	44163140	Խողովակ Փ 89x8 ОСТ 24,125,30-89, Ст20,երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, ТУ14-3Р-55-2001 դասակարգային նշանակումը- 2Н ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 2500С	ՀԲՄ	մ	375.0	40	15,000.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.3.14	44163140	Խողովակ Փ 108x8 ОСТ 24,125,30-89, Ст20,երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, ТУ14-3Р-55-2001 դասակարգային նշանակումը- 2Н ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 2500С	ԳՀ	մ	350.0	20	7,000.00
1.7.3.15	44163140	Խողովակ Փ 219x13 ОСТ 24,125,30-89, Ст20,երկարությունը ոչ պակաս 5 մետր, ТУ14-3Р-55-2001 դասակարգային նշանակումը- 2Н ըստ НП-001-97, խումբը В ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – գոլորշի, ջուր, աշխատանքային ճնշումը 11,77 ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճանը 2500С	ՀԲՄ	մ	1300.0	15	19,500.00
1.7.3.16	44163140	Խողովակ 76x8,5 08Х18Н10Т ТУ-14-3Р-197 կամ ԳOUS 9940, երկարությունը ոչ պակաս 1 մետր	ԳՀ	մ		8	0.00
1.7.3.17	44163140	Խողովակ USO 79814898 109-2012 57x3 երկարությունը 6մ, 08Х18Н10Т ԳOUS 9941-81, դասակարգային նշանակումը- 2Н3 ըստ НП-001-97, խումբը С ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 0,8 Կգու/սմ^2, աշխատանքային ջերմաստիճանը 70^{0}С	ԳՀ	մ	67.0	6	402.00
1.7.3.18	44163140	Խողովակ USO 79814898 109-2012 38x3 երկարությունը ոչ պակաս 6մ, 08Х18Н10Т ԳOUS 9941-81, դասակարգային նշանակումը- 3Н ըստ НП-001-97, խումբը С ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 Կգու/սմ^2, աշխատանքային ջերմաստիճանը 70^{0}С	ԳՀ	մ	47.0	12	564.00
1.7.3.19	44163140	Խողովակ USO 79814898 109-2012 14x2 երկարությունը 6մ, 08Х18Н10Т ԳOUS 9941-81 դասակարգային նշանակումը- 3Н ըստ НП-001-97, խումբը С ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 Կգու/սմ^2, աշխատանքային ջերմաստիճանը 70^{0}С	ԳՀ	մ	11.5	6	69.00
1.7.3.20	44163140	Խողովակ USO 79814898 109-2012 14x2 երկարությունը ոչ պակաս 6մ, 08Х18Н10Т ԳOUS 9941-81 դասակարգային նշանակումը- 4 ըստ НП-001-97, կարգը - VB ըստ РБ, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 1 Կգու/սմ^2, աշխատանքային ջերմաստիճանը 70^{0}С	ԳՀ	մ	11.5	24	276.00
1.7.3.21	44163200	Արտուղում 01 USO 79814898 111-2009 С 90^0-57x3-PN 25 08Х18Н10Т ԳOUS 9941-81, դասակարգային նշանակումը- 2Н3 ըստ НП-001-97, խումբը С ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 0,8 Կգու/սմ^2, աշխատանքային ջերմաստիճանը 70^{0}С	ԳՀ	հատ	30.5	2	61.00
1.7.3.22	44163200	Արտուղում USO 79814898 113-2009 С 90^0-38x3-100x100x436-PN 25 08Х18Н10Т ԳOUS 9941-81 դասակարգային նշանակումը- 3Н ըստ НП-001-97, խումբը С ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 Կգու/սմ^2, աշխատանքային ջերմաստիճանը 70^{0}С	ԳՀ	հատ	40.0	3	120.00
1.7.3.23	44163200	Խողովակապտուկ 06 USO 79814898 123-2009 С 57x3-200-IIIс 08Х18Н10Т ԳOUS 9941-81 դասակարգային նշանակումը- 2Н3 ըստ НП-001-97, խումբը С ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 0,8 Կգու/սմ^2, աշխատանքային ջերմաստիճանը 70^{0}С	ԳՀ	հատ	15.0	1	15.00
1.7.3.24	44163200	Խողովակապտուկ 05 USO 79814898 123-2009 С 38x3-100-IIIс 08Х18Н10Т ԳOUS 9941-81 դասակարգային նշանակումը- 3Н ըստ НП-001-97, խումբը С ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 Կգու/սմ^2, աշխատանքային ջերմաստիճանը 70^{0}С	ԳՀ	հատ	7.5	1	7.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.3.25	44163200	Եռաբաշխիկ անցումային 07 USO 79814898 121-2009 C 32x10- 25PN-IIIc դասակարգային նշանակումը- 3Н ըստ НП-001-97, խումբը С ըստ ПНАЭГ-7-008-89, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 5 Կգու/սմ^2, աշխատանքային ջերմաստիճանը 70^{0}C	ԳՀ	հատ	15.0	2	30.00
1.7.3.26	44163200	Եռաբաշխիկ հավասարանցումային 02 USO 79814898 120-2009 T 10-PN 25 08Х18Н10Т ԳՕUS 5632-72 դասակարգային նշանակումը- 4 ըստ НП-001-97, կարգը - VB ըստ РБ, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 1 Կգու/սմ^2, աշխատանքային ջերմաստիճանը 70^{0}C	ԳՀ	հատ	7.5	1	7.50
1.7.3.27	44163200	Խցափակիչ 01 OUS 24,125,21-89 08Х18Н10Т ԳՕUS 5949-75 դասակարգային նշանակումը- 4 ըստ НП-001-97, կարգը - VB ըստ РБ, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, աշխատանքային ճնշումը 1 Կգու/սմ2, աշխատանքային ջերմաստիճանը 700C	ԳՀ	հատ	9.5	1	9.50
1.7.3.28	44163200	Հենարան 325 –04 OUS 108,275,28-80	ԳՀ	հատ	547.0	1	547.00
1.7.3.29	44163200	Հենարան 108К– 16 OUS 34-10-620-93	ԳՀ	հատ	6.0	1	6.00
1.7.3.30	44163200	Հենարան 57К –02OUS 34-10-617-93	ԳՀ	հատ	2.7	1	2.70
1.7.3.31	44163200	Հենարան 38К –Л8-512,000-07	ԳՀ	հատ	18.0	1	18.00
1.7.3.32	44163200	Հենարան 14К– Л8-512,000-01	ԳՀ	հատ	9.0	4	36.00
1.7.3.33	44163200	Հենարան 14К –Л8-511,000-01	ԳՀ	հատ	6.0	8	48.00
1.7.3.34	44163140	Խողովակ 32x2 ԳՕUS 8734-78 B Ст20 ԳՕUS 8733-74 երկարությունը 4 մետր, կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	4.5	4	18.00
1.7.3.35	44163140	Խողովակ 57x3 ԳՕUS 8734-78 B Ст20 ԳՕUS 8733-74 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	12.0	204	2,448.00
1.7.3.36	44163140	Խողովակ 76x8,5 ԳՕUS 9940, երկարությունը ոչ պակաս 1 մետր, 08Х18Н10Т կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	322.0	8	2,576.00
1.7.3.37	44163200	Հենարան 57 У-01 OUS 34-10-620-93, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.8	68	122.40
1.7.3.38	44163200	Հենարան 57 У-03 OUS 34-10-620-93, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.7	4	10.80
1.7.3.39	44163200	Արտուղում 90° 32x2 ԳՕUS 17375-2001, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.5	2	5.00
1.7.3.40	44163200	Արտուղում 90° 57x3 ԳՕUS 17375-2001, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.5	33	148.50
1.7.4	44211420	Բլոկ զսպանակավոր կախովի 05 OUS 24.125.111	ԳՀ	հատ	50.0	2	100.00
1.7.5	44211420	Բլոկ զսպանակավոր հենարանային 05 OUS 24.125.112	ԳՀ	հատ	52.5	4	210.00
1.7.6	44163200	Կցորդիչ միացնող 02 OUS 24.125.106	ԳՀ	հատ	1.6	6	9.60
1.7.7	44163200	Անցում К-1-42,4x5-33,7x4,5 ԳՈUS 17378-2001	ԳՀ	հատ	0.27	2	0.54
1.7.8	44163200	Եռաբաշխիկ հավասարանցումային 1-42,4x5 ԳՈUS 17376-2001	ԳՀ	հատ	4.1	6	24.60
1.7.9	44163200	Արտուղում 90-1-42,4x5 ԳՈUS 17375-2001	ԳՀ	հատ	0.76	8	6.08
1.7.10	44163200	Արտուղում 90-1-42,4x3,6 ԳՈUS 17375-2001	ԳՀ	հատ	0.76	2	1.52
1.7.11	44163180	Խողովակ 38x3 ԳՈUS 8734-78, երկարությունը 9մ, Ст 20 ԳՈUS 8733-74	ԳՀ	կգ	1.20	23.3	27.96
1.7.12	44112760	Խողովակ պղնձյա Ф6 մմ, L=6 մ (բաժանված 3 մասի՝ 1մ, մ, 3մ)	ԳՀ	մ	9.60	6	57.60
1.7.13	44112760	Խողովակ պղնձյա Ф 6 մմ, L=2 մ	ԳՀ	մ		2	0.00
1.7.14	44112760	Խողովակ պղնձյա Ф 6 մմ, L=3 մ	ԳՀ	մ		3	0.00
1.7.15	44163140	Խողովակ 32x2 USO 95 113-2013 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր	ԳՀ	մետր		150	0.00
1.7.16	44163140	Խողովակ 57x3 USO 95 113-2013 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր	ԳՀ	մետր		12	0.00
1.7.17	44163140	Խողովակ 159x6 USO 95 113-2013 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր	ԳՀ	մետր		12	0.00
1.7.18	44163140	Խողովակ 219x7 USO 95 113-2013 երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր	ԳՀ	մետր		120	0.00
1.7.19	44163200	Արմունկ Т 90° 219x8-PN 40 11USO 95 130-2013	ԳՀ	հատ		39	0.00
1.7.20	44163200	Արմունկ Т 90° 159x6-PN 40 10USO 95 130-2013	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.7.21	44163200	Արմունկ Т 45° 219x8-PN 40 53USO 95 130-2013	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.7.22	44163200	Արմունկ Т 30° 219x8-PN 40 71USO 95 130-2013	ԳՀ	հատ		3	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.7.23	44163200	Արմունկ Т 90° 32х2-100х100-357-PN 40 56 USO95 115-2013	ԳՀ	հատ		47	0.00
1.7.24	44163200	Արմունկ Т 90° 57х3-150х150-471-PN 40 59 USO95 115-2013	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.25	44163200	Ճյողավորում Т 32х2-200-PN 16-V 05 USO 95 121-2013	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.7.26	44163200	Ճյողավորում Т 57х3-200-PN 16-V 08 USO 95 121-2013	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.27	44163200	Եռաբաշխիկ հավասարանցումային Т 219х8-PN 40-V 34 USO 95 126-2013	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.28	44163200	Եռաբաշխիկ հավասարանցումային Т 159х6-PN 40-V 29 USO 95 126-2013	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.29	44163200	Եռաբաշխիկ անցումային Т 219х7-159х5-PN 25-V 176 USO 95 127-2013	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.7.30	44163200	Անցում DN 200xDN 150-PN 40 16USO 95 131-2013	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.31	44163200	Միացում կցաշուրթավոր 200-1,0 19 OUS 34.10.756-97	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.32	44163200	Խցափակիչ Т2 200-PN 40-V 11USO 95 133-2013	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.33	31641225	Զտիչ ցանցաձև, կցաշուրթավոր DN 200, PN 40,Т 400^{0}C ВМ04Ф102763 տիպի Սերիա IS40 DN 200, PN 40,Т 400^{0}C Զտիչի առաքումը ապահովել համապատասխան կցաշուրթավոր միացումներով, միջադիրներով և ամրակման մանրամասներով:	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.34	44163200	Հենարան 32Л8-511. 000-04	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.7.35	44163200	Հենարան 32Л8-512. 000-04	ԳՀ	հատ		14	0.00
1.7.36	44163200	Կախոց Л8-522. 000-04	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.7.37	44163200	Հենարան 57У 01 OUS 34-10-620-93	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.7.38	44163200	Հենարան 219У 07 OUS 34-10-622-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.39	44163200	Հենարան 219У 09 OUS 34-10-615-93	ԳՀ	հատ		14	0.00
1.7.40	44163200	Հենարան 219У 19 OUS 34-10-617-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.41	44163200	Հենարան 219У 31 OUS 34-10-616-93	ԳՀ	հատ		16	0.00
1.7.42	44163200	Խամութ 159У 11 OUS 34-10-735-93	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.43	44163200	Խամութ 219У 13 OUS 34-10-735-93	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.44	44163200	Բլոկ խամութային 219У 37 OUS 34-10-725-93	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.45	44163200	Կախոցի բլոկ 219У 41OUS 34-10-727-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.46	44163200	Կախոցի բլոկ 219У 93 OUS 34-10-726-93	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.47	44163200	Կախոցի բլոկ 219У 13 OUS 34-10-726-93	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.48	44163200	Բլոկի ամրակապում 05 OUS 34-10-740-93	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.49	44163200	Կցորդիչ 1-01 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.50	44163200	Կցորդիչ 1-02 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		7	0.00
1.7.51	44163200	Բլթանցք 1-01 OUS 34-10-733-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.52	44163200	Բլթանցք 1-02 OUS 34-10-733-93	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.7.53	44163200	ՈՒՆկ 1-01 OUS 34-10-729-93	ԳՀ	հատ		16	0.00
1.7.54	44163200	ՈՒՆկ 1-02 OUS 34-10-729-93	ԳՀ	հատ		35	0.00
1.7.55	44163200	Զգաձող հոդակապով 10 OUS 34-10-742-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.56	44163200	Զգաձող 2-09 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.57	44163200	Զգաձող 2-35 OUS 34-10-729-93	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.58	44163200	Զգաձող 2-41 OUS 34-10-729-93	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.59	44163200	Զգաձող 3-10 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.60	44163200	Զգաձող 3-29 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		7	0.00
1.7.61	44163200	Զգաձող 3-41 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.62	44163200	Զգաձող 3-45 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.63	44163200	Զգաձող 3-48 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.64	44163200	Զգաձող 3-49 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.65	44163200	Զգաձող 3-51 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.66	44163200	Գինդ 1-02 OUS 34-10-730-93	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.7.67	44163200	Լողաթև մակադրակով 219У 13 OUS 34-10-734-93	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.7.68	44163200	Լողաթև մակադրակով 159У 11 OUS 34-10-734-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.8		**Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ**					**218,375.68**

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.1	31321170	Մալուխ տեսահսկման կոմբինացված, КВК-2П-2Ч0,75, երեսապատված պոլիվինիլխլորիդով	ԳՀ	մ	0.50	600	300.00
1.8.2	44322290	Մալուխ КПЭТИнг-FRHF (7х2х0,7)	ՀԲՄ	մ	10.00	4000	40,000.00
1.8.3	31331310	Մալուխ պղնձյա ջիղերով КВВГЭнг 14х1,5մմ² ՏՈՒ 16,К01-37-2003	ԳՀ	մ	1.32	7000	9,240.00
1.8.4	31331310	Մալուխ պղնձյա ջիղերով КВВГЭ նգ 19х1,5 մմ² ՏՈՒ 16,К01-37-2003	ԳՀ	մ	1.98	3000	5,940.00
1.8.5	31331310	Մալուխ МГШВ 1х0,75 մմ² ՏՈՒ 16,505,437-82 (МГШВ 1х0,75мм², ТУ 16,505,437-82)	ԳՀ	մ	0.05	800	40.00
1.8.6	44531200	Սկոբա U տիպի, ստեպլերի համար h = 12մմ; M = 1,2մմ; S = 7,6մմ	ԳՀ	հատ		500	0.00
1.8.7	44531200	Սկոբա U տիպի, ստեպլերի համար h = 12մմ; M = 1,2մմ; S = 6,2մմ	ԳՀ	հատ	0.57	500	285.00
1.8.8	44531200	Պլաստմասսե ամրակ մալուխի ամրացման համար, ø 12	ԳՀ	հատ	0.035	100	3.50
1.8.9	44531200	Պլաստմասսե ամրակ մալուխի ամրացման համար, ø 15	ԳՀ	հատ	0.055	100	5.50
1.8.10	32551150	Հեռախոսային լար ՏՌ-Պ 2х0,5 ՏՈւ 16,К04,005-89	ԳՀ	մ		2000	0.00
1.8.11	31321110	Մալուխ ՅուԹիՓի (UTP) 4х2х0,5 տիպի, 8 ջիղով	ԳՀ	մ	0	300	0.00
1.8.12	39241130	Մալուխակրիչ պլաստիկատե չափսը՝ 25х17մմ, երկարությունը՝ 2մ	ԳՀ	հատ	0.924	100	92.40
1.8.13	39241130	Մալուխակրիչ պլաստիկատե չափսը՝ 20х10մմ, երկարությունը՝ 2մ	ԳՀ	հատ	0.5	100	50.00
1.8.14	39241130	Մալուխակրիչ պլաստիկատե չափսը՝ 12х12մմ, երկարությունը՝ 2մ	ԳՀ	հատ	0	100	0.00
1.8.15	31331193	Հաղորդալար ՊՎՍ 2х0,5 մմ² ,ԳՕUS 7399	ԳՀ	մ	0.09	500	45.00
1.8.16	31685000	Երկարացման լար Էլ, հոսանքի, GLANZENB-50-009 կամ համարժեքը, 4 բնիկով, կաբելի մակնիշը ԿԳ 3 х1,5մմ², երկարությունը- 50 մ	ԳՀ	հատ	26.3	2	52.60
1.8.17	31685000	Երկարացման լար Էլ, հոսանքի, GLANZENB-50-009 կամ համարժեքը, 4 բնիկով, կաբելի մակնիշը ԿԳ 3 х1,5մմ², երկարությունը- 25 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.8.18	31331230	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ВВГнг-4х10 մմ2 ճկուն, ԳՕUS 16442-80	ԳՀ	մ	2.6	100	260.00
1.8.19	31211270	Մալուխների միացման արկղ КС-16, նոմինալ հոսանքի ուժը՝ 16Ա, սեղմակների քանակը՝ 15,պլաստմասսե	ԳՀ	հատ	21.0	2	42.00
1.8.20	31331310	Մալուխ ստուգիչ КВВГнг, 4х1,5, արտաքին տրամագիծը՝ 9,2մմ, շահագործման ջերմաստիճանային տիրույթը՝ “-50°С”–“+50°С”, հրդեհային անվտանգության դասըП16,8,2,5,4 по ГОСТ 31565-2012 (КВВГ нг, 4х1,5,	ԳՀ	մ	1.54	0	0.00
1.8.21	31331310	Մալուխ ստուգիչ КВВГнг, 7х1,5, արտաքին տրամագիծը՝ 10,7մմ, շահագործման ջերմաստիճանային տիրույթը՝ “-50°С”–“+50°С”, հրդեհային անվտանգության դասը՝ П16,8,2,5,4 по ГОСТ 31565-2012	ԳՀ	մ	1.42	0	0.00
1.8.22	31331310	Մալուխ ստուգիչ КВВГнг, 9х1,5,արտաքին տրամագիծը՝ 10,7մմ, շահագործման ջերմաստիճանային տիրույթը՝ “-50°С”–“+50°С”, հրդեհային անվտանգության դասը՝ П16,8,2,5,4 по ГОСТ 31565-2012	ԳՀ	մ	2.82	160	451.20
1.8.23	31611200	Ճկախողովակ մետաղական տրամագիծը՝ 18մմ, ցինկապատ առածգական,ԳՕUS3575	ԳՀ	մ	33.33	0	0.00
1.8.24	44322540	Մալուխատար պլաստմասսե,15х20 մմ, ℓmin=2մ	ԳՀ	մ	0.446	160	71.36
1.8.25	44322540	Մալուխատար պլաստմասսե,20х32մմ, ℓmin=2մ 20х32մմ	ԳՀ	մ	0.95	100	95.00
1.8.26	31331300	Մալուխ ԿԳ 2х2,5 տիպի կամ համարժեք, ճկուն պղնձյա ջիղերով	ԳՀ	մ	0.45	30	13.50
1.8.27	31331220	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ВВГнг 3х2,5մմ2, ԳՕUS 16442-80	ԳՀ	մ	0.47	300	141.00
1.8.28	31331220	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ВВГнг 3х4մմ2, ԳՕUS 16442-80	ԳՀ	մ	0.9	500	450.00
1.8.29	31331220	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ВВГнг -1կՎ 4х2,5մմ2, ԳՕUS 16442-80	ԳՀ	մ		200	0.00
1.8.30	31331220	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ВВГнг-4х4մմ ^{2} ՏՈՒ 16.К01-37-2003	ԳՀ	մ	0.35	700	245.00
1.8.31	44322290	Մալուխ ПвПнг(А)-FRHF, 4х95մմ2 1Кв ուժային, պղնձյա ջիղերով, պոլիէթիլենային կցակարով, մեկուսացումով, զրահապատ ՏՈՒ-16,К,71-359-2005	ՀԲՄ	մ	23.84	480	11,443.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.32	44322290	Մալուխ ՊՎՊհգ(Ա)-FRHF -6կՎ, 3x95 մմ2 ուժային, պղնձյա ջիղերով, պոլիէթիլենային կցակարով, մեկուսացումով, զրահապատ ՏՈՒ-16,Կ,71-359-2005	ԳՀ	մ	19.98	500	9,990.00
1.8.33	44322290	Մալուխ ՊՎՊհգ(Ա)-FRHF-6կՎ 3x120 մմ2 ուժային, պղնձյա ջիղերով, պոլիէթիլենային կցակարով, մեկուսացումով, զրահապատ ՏՈՒ-16,Կ,71-359-2005	ՀԲՄ	մ	24.87	500	12,435.00
1.8.34	31331210	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, զրահապատ ԱԲՇՎ հգ – 1կՎ ԳՕՍՏ 16442-80, 4x95մմ2	ԳՀ	մ	26.4	300	7,920.00
1.8.35	31331210	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, զրահապատ ԱԲՇՎ հգ – 1կՎ ԳՕՍՏ 16442-80 4x120մմ2	ՀԲՄ	մ	33.0	1000	33,000.00
1.8.36	31331210	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, զրահապատ ԱԲՇՎ հգ – 1կՎ ԳՕՍՏ 16442-80, 4x150մմ2	ՀԲՄ	մ	42.0	600	25,200.00
1.8.37	31331210	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, զրահապատ ԱԲՇՎ հգ – 1կՎ ԳՕՍՏ 16442-80, 4x185մմ2	ՀԲՄ	մ	52.8	600	31,680.00
1.8.38	31331210	Մալուխ ալյումինե ջիղերով, թաղթյա մեկուսացումով, АСБнлШнг-LS, 6կՎ, 3x95 մմ2	ԳՀ	մ	7.55	1250	9,437.50
1.8.39	31331110	Մալուխ ալյումինե ջիղերով АВВГ 4x25մմ ^{2} ԳՕՍՏ 16442-80	ԳՀ	մ	1.32	2000	2,640.00
1.8.40	31331110	Մալուխ ալյումինե ջիղերով АВВГнг 4x10մմ ^{2} ԳՕՍՏ 16442-80	ԳՀ	մ	0.6	3200	1,920.00
1.8.41	31331110	Մալուխ ալյումինե ջիղերով АВВГнг 3x2.5մմ^2 ԳՕՍՏ 16442-80	ԳՀ	մ	1.0	250	250.00
1.8.42	31331110	Մալուխ ալյումինե ջիղերով, թաղթյա մեկուսացումով, 6կՎ, ԱԱՇՎ, 3x95մմ^2	ԳՀ	մ		150	0.00
1.8.43	31321251	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՊՎ 1x0,5մմ ^{2} ԳՕՍՏ 6323-79	ԳՀ	մ	0.185	1000	185.00
1.8.44	31321251	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՊՎ 1x2,5 մմ ^{2} ԳՕՍՏ 6323-79	ԳՀ	մ	0	200	0.00
1.8.45	31321251	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՊՊՎ 3x6 մմ^2 ԳՕՍՏ 6323-79	ԳՀ	մ		400	0.00
1.8.46	31321252	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, ալյումինե ջիղով, АПВ 2,5մմ^2 ԳՕՍՏ 6323-79	ԳՀ	մ	0.054	1000	54.00
1.8.47	31321260	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՊՎ 2x2,5մմ^2 ԳՕՍՏ 6323-	ԳՀ	մ	0.25	1000	250.00
1.8.48	44322200	Հաղորդալար ПРГ-6, 35 մմ ^{2}, ՏՈՒ-16,505,439-79	ԳՀ	մ	6.1	100	610.00
1.8.49	31331193	Հաղորդալար ПВКФկամ ПВФС, 10մմ2 ԳՕՍՏ 16036-79	ԳՀ	մ	0.934	30	28.02
1.8.50	31331193	Հաղորդալար ПВКФկամ ПВФС, 25մմ ^{2} ԳՕՍՏ 16036-79	ԳՀ	մ	4.5	100	450.00
1.8.51	31331193	Հաղորդալար ПВКФկամ ПВФС, 50մմ ^{2} ԳՕՍՏ 16036-79	ԳՀ	մ	5.6	100	560.00
1.8.52	31321251	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ПВ-1 4,0մմ ^{2} ԳՕՍՏ 6323-79	ԳՀ	մ	1.3	100	130.00
1.8.53	31321250	Հաղորդալար ПРКС, ջերմակայուն հաղորդալար, մեկուսացումը սիլիկաօրգանական ռեզինից, պղնձյա հաղորդիչ ջիղերով, ջիղերի քանակը – 3, այն նախատեսված է էլեկտրա-սարքավորումների միացման համար 380Վ,5Հg, աշխատանքային ջերմաստիճանների սահմանը՝ -60 +1800 C, հարաբերական խոնավությունը 98%, հրդեհաչտարածվող կատարմամբ, այրման ժամանակ փոքր ծխա-գոյացմամբ, ցածր կորոզիայի ենթարկման հատկությամբ, համապատասխանում է՝ ՏՈՒ16,К138-001-2006 պահանջներին, աշխատանքի ժամկետը առնվազն -25տ արտադրման օրվանից;ПРКС-3x2,5 մմ2	ԳՀ	մ	2.52	500	1,260.00
1.8.54	44331300	Մետաղալար պողպատե, փ 2մմ, ջերմակայուն ԳՕՍՏ3282-74	ԳՀ	մ		1000	0.00
1.8.55	44322281	Հաղորդալար փաթույթային, պղնձե ՊԷՏՎ-2 ОСТ 16,0,505-001-80, Ф 0,77	ԳՀ	կգ	9.45	40	378.00
1.8.56	44521230	Ամրակ (կապիչ) նեյլոնային 3x120մմ	ԳՀ	հատ		500	0.00
1.8.57	44521230	Ամրակ (կապիչ) նեյլոնային 4x150մմ	ԳՀ	հատ		500	0.00
1.8.58	44521230	Ամրակ (կապիչ) նեյլոնային 5x200մմ	ԳՀ	հատ		500	0.00
1.8.59	44521230	Ամրակ (կապիչ) նեյլոնային 5x250մմ	ԳՀ	հատ		500	0.00
1.8.60	44521230	Ամրակ (կապիչ) մոնտաժային, պլաստմասսե 150x2,5մմ	ԳՀ	հատ	0.01	1600	16.00
1.8.61	44521230	Ամրակ (կապիչ) մոնտաժային, պլաստմասսե 200x4,8մմ	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.8.62	31221270	Ծայրակալ մետաղալարի համար, ուղիղ 0,75մմ^2	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.8.63	31221270	Ծայրակալ մետաղալարի համար, ուղիղ 1,0մմ^2	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.8.64	44521230	Ամրակ (կապիչ) մոնտաժային,պլաստմասսե L-250 մմ	ԳՀ	հատ	0.01	6000	60.00
1.8.65	44521230	Ամրակ (կապիչ) մոնտաժային, պլաստմասսե L-500 մմ	ԳՀ	հատ	0.027	6000	162.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.66	44521230	Ամրակ (կապիչ) մոնտաժային, պլաստմասսե L-1000 մմ	ԳՀ	հատ	0.25	500	125.00
1.8.67	35121160	Պիտակ writer-On 34/18, մալուխի ջիղերի պիտակավորման համար	ԳՀ	հատ	0.112	1000	112.00
1.8.68	44322550	Ճարմանդ մալուխի ամրացման համար N 1կ9	ԳՀ	հատ	0.005	200	1.00
1.8.69	35121160	Պիտակ մալուխային, ալյումինե, БКА, կոդ 41941, ООО«Экспресс Поставка» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.145	1000	145.00
1.8.70	44322540	Կաբելուղի DLP-D 25x16մմ «Legrand» 636302, Layta , կամ համարժեքը (400 մ)	ԳՀ	հատ	0.63	200	126.00
1.8.71	44322540	Կաբելուղի DLP-D 60x40մմ «Legrand» 636309, Layta կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.4	50	70.00
1.8.72	44322540	Կաբելուղի 20x10մմ, «Legrand» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.6	50	80.00
1.8.73	44322540	Կաբելուղի 30x25մմ, «Legrand» կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		100	0.00
1.8.74	44322540	Կաբելուղի 40x40մմ, «Legrand» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.2	125	400.00
1.8.75	44322540	Կաբելուղի 60x40մմ, «Legrand» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	16.0	50	800.00
1.8.76	44322540	Կաբելուղի 80x60մմ, «Legrand» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	36.0	50	1,800.00
1.8.77	44322540	Կաբելուղի 100x60մմ, «Legrand» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	57.0	50	2,850.00
1.8.78	44322530	Ծայրակալ պղինձե, օղակաձև, ամրակումը հեղույսի միջոցով ф 5,0 մմ, НКИ տիպի	ԳՀ	հատ	0.1	200	20.00
1.8.79	44322530	Ծայրակալ պղինձե, անագապատված, զոդման համար ПМ-10-5	ԳՀ	հատ	0.205	40	8.20
1.8.80	44322530	Ծայրակալ պղինձե, անագապատված, զոդման համար ПМ-25-8	ԳՀ	հատ	0.475	40	19.00
1.8.81	44322530	Ծայրակալ պղինձե, անագապատված, զոդման համար ПМ-35-10	ԳՀ	հատ	0.525	40	21.00
1.8.82	44322530	Ծայրակալ պղինձե, անագապատված, զոդման համար ПМ-50-10	ԳՀ	հատ	0.6	40	24.00
1.8.83	44322530	Ծայրակալ պղինձե, անագապատված, զոդման համար ПМ-70-12	ԳՀ	հատ	0.9	40	36.00
1.8.84	44322530	Ծայրակալ պղինձե, անագապատված, զոդման համար ПМ-120-10	ԳՀ	հատ	1.18	40	47.20
1.8.85	44112800	Փողակ ջերմակծկման ТУТнг- 3/1,5, սև	ԳՀ	մ	0.04	140	5.60
1.8.86	44112800	Փողակ ջերմակծկման ТУТнг- 4/2, սև,	ԳՀ	մ	0.07	140	9.80
1.8.87	44112800	Փողակ ջերմակծկման ТУТнг- 5/2,5, սև,	ԳՀ	մ	0.07	140	9.80
1.8.88	44112800	Փողակ ջերմակծկման ТУТнг- 10/5, սև,	ԳՀ	մ	0.09	140	12.60
1.8.89	44112800	Փողակ ջերմակծկման ТУТнг- 20/10 սև,	ԳՀ	մ	0.36	140	50.40
1.8.90	44112800	Փողակ ջերմակծկման ТУТнг- 30/15 սև,	ԳՀ	մ	0.5	140	70.00
1.8.91	44112800	Փողակ ջերմակծկման ТУТнг- 40/200 սև,	ԳՀ	մ	0.075	140	10.50
1.8.92	44322530	Մալուխ երկհաղորդալարային, SONEL կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.8.93	44322530	Մալուխ հաջորդաբար, interfase USB-mini , SONEL կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.8.94	44322530	Մալուխ հաջորդաբար USB-mini WAPRZUSBMNIB5, SONEL կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.8.95	31331193	Մալուխ КПСВЭнг- 1x2x0,5մմ2 կամ КСРЭнг(А) -FRLS 1x2x0,8	ԳՀ	մ	0.4	3000	1,200.00
1.8.96	31685000	Մալուխ երկարացման թմբուկ-կոճով L=50մ , isc INDUSTRIAL 250Վ, 10Ա	ԳՀ	հատ	100.0	2	200.00
1.8.97	44521230	Ամրակ «ազատ ձեռքեր»,WAPOZUCH1 SONEL, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.4	6	26.40
1.8.98	44163280	Մետաղափողրակ РЗ-ЦП-НГ-22, Ду22 (1հատ 40 մետրանոց)	ԳՀ	մ	48	1	48.00
1.8.99	44163280	Մետաղափողրակ РЗ-ЦП-НГ-22, Ду18	ԳՀ	հատ	10.0	1	10.00
1.8.100	44163280	Մետաղափողրակ РЗ-ЦП-НГ-32, Ду32 (1 հատ 30 մետրանոց)	ԳՀ	հատ	25.0	1	25.00
1.8.101	44112760	Ճկափող ճկուն մետաղական, РЗ ЦХ ф 38մմ	ԳՀ	մ	1.34	100	134.00
1.8.102	44112760	Ճկափող ճկուն, մետաղական, РЗ ЦХ ф 50մմ	ԳՀ	մ	1.68	100	168.00
1.8.103	44322530	Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 3ПКВтпнг-1-HF-50	ԳՀ	հատ	32.4	4	129.60
1.8.104	44322530	Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար 4ПКВтнг-1-HF-16	ԳՀ	հատ	3.5	4	14.00
1.8.105	44322530	Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 50մմ2 4ПКТп-1տիպի, կամ համարժեքը, ձգելու ժամանակ անջատվող գլխիկով	ԳՀ	հատ	38.6	10	386.00
1.8.106	44322530	Կցորդիչ Մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 1կՎ համար, 70կ120մմ2 4ПКТп-1տիպի կամ համարժեքը, ձգելու ժամանակ անջատվող գլխիկով	ԳՀ	հատ	44.0	10	440.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.107	44322530	Կցորդիչ Մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, 6կՎ համար, 70ч120մմ2 ЗПКТп-6 տիպի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.45	10	14.50
1.8.108	44322530	Կցորդիչ ծայրային, ջերմանստեցվող,պլաստմասսե մեկուսացումով,մալուխների համար 4ПКВтп – В – 35/50	ԳՀ	հատ	27.5	5	137.50
1.8.109	44322530	Կցորդիչ միացնող, Стнг10-70/120	ԳՀ	հատ	72.8	5	364.00
1.8.110	44322530	Կցորդիչ միացնող, 6կՎ СЭПУ 3Ч95մմ2	ԳՀ	հատ	80.3	1	80.30
1.8.111	44322530	Ամրակցում ծայրային, ջերմանստեցման 6կՎ 3-ջիղային 70-120մմ2	ԳՀ	հատ	29.7	5	148.50
1.8.112	31321251	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ПВ 1х4,0մմ2 ԳOUS 6323-79	ԳՀ	մ		100	0.00
1.8.113	44322300	Մալուխ ՏՊՊէպտ 10х2х0,5 տիպի, տրոսով, տրոսը պաղպատե լարերով, տրոսի և լարի արտաքին շերտը ՊԷ	ԳՀ	մ		150	0.00
1.8.114	31331194	Մալուխ Տեսակը՝ ОКГнг-022-4П(3) Մանրաթելերի քանակը՝ 4 զույգ Թաղանթը՝ нг(А)-HF Մանրաթելի տեսակը՝ SM (Single Mode) – միամոդ Թույլատրվող առաձգական ուժը՝ 2,7կՆ Միջուկի տեսակը՝ մոդուկային ձևավորում շահագործման ջերմաստիճանը՝ –20°C – +60°C Մալուխները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, չվերականգնված, չհանդիսանան որպես նմուշ, լինեն ամբողջական, թողարկված լինեն 2018թ-ից ոչ շուտ: Բոլոր մալուխները պետք է ունենան համապատասխանության սպեցեֆիկացիա:	ԳՀ	մ		1000	0.00
1.8.115	31331194	Մալուխ տեսակը՝ Hyperline SFTP4-C6A-S23-IN-LSZH-RD գալարուն զույգով, էկրանավորված (S/FTP), Կարգը՝ 6A, Մանրաթելերի քանակը՝ 4 զույգ (23 AWG), միաջիլ (solid), յուրաքանչյուր զույգը նրբաթիթեղում, ընդհանուր էկրանը՝ պղնձյա հյուսվածք, ներքին անցկացման համար, թաղանթը՝ нг(А)-HF շահագործման ջերմաստիճանը՝ –20°C – +60°C Մալուխները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, չվերականգնված, չհանդիսանան որպես նմուշ, լինեն ամբողջական, թողարկված լինեն 2018թ-ից ոչ շուտ: Բոլոր մալուխները պետք է ունենան համապատասխանության սպեցեֆիկացիա:	ԳՀ	մ		1000	0.00
1.8.116	31331220	Հաղորդալար ВВГнг-2х2.5 մմ ^{2} կտրվածքով	ԳՀ	մ	0.45	200	90.00
1.8.117	31331194	Մալուխ տեսախցիկի համար FTP տիպի, 8 ջիղով, հողանցման էկրանով	ԳՀ	մ	0.25	100	25.00
1.8.118	39263400	Սկոբա № 3	ՀՄԱ	տուփ	0	2	0.00
1.9		**Քիմիկատներ**	ԳՀ				**248,441.59**
1.9.1	19521400	Խեժ (կատիոնիտ) Амберлайт IRN-77 (1250 l)	ԳՀ	կգ	4.5	1000	4,500.00
1.9.2	19521400	Խեժ (անիոնիտ) Амберлайт IRN-78R (1500 l)	ԳՀ	կգ	9.975	1000	9,975.00
1.9.3	24311114	Ծծմբական թթու ԳOUS 2184-77, հեղուկ, 92,5%-ից ոչ պակաս, տեխնիկական	ՀԲՄ	կգ	0.09	1260000	113,400.00
1.9.4	24311260	Նատրիումի հիդրօքսիդ ԳOUS 2263-79, հեղուկ, 42-46% տեխնիկական	ՀԲՄ	կգ	0.15	290000	43,500.00
1.9.5	24411400	Ամոնիակաջուր ԳOUS 3760-79 (CNH4OH ≥25%), հեղուկ, տեխնիկական, մաքուր	ԳՀ	լիտր	1.2	1500.0	1,800.00
1.9.6	24311430	Պղնձարջասպ (1721)(պղնձի սուլֆատ) ԳOUS 19347-99	ՀԲՄ	կգ	1.5	7000	10,500.00
1.9.7	24311210	Օքսիէթիլիդենտի ֆոսֆոնային թթու (ՕԷԴՖԹ) ՏՊ 2439-363-05763441-2002,սպիտակ փոշի է մոխրագույն կամ բեժի երանգով	ՀԲՄ	կգ	2	15000	30,000.00
1.9.8		**Քիմիկատներ (հիմնական անօրգանական և օրգանական քիմիական նյութեր)**					
1.9.8.1	24321300	Ածխածնի քառաքլոր խտությունը 1,59 գ/սմ3, տեխնիկական ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ապակյա տարայով	ԲՄ	կգ	12.0	1	12.00
1.9.8.2	24321660	Թրթնջկաթթու անգույն բյուրեղանման նյութ, լավ լուծվող ջրում և քիչ քանակով սպիրտում, լցոնած թղթի կամ պոլիէթիլենային պարկերի մեջ, քաշը՝ 25 կգ	ԳՀ	գ	0.0014	1200000	1,680.00
1.9.8.3	24311130	Կալիումի հիդրօքսիդ, ալկալի ԳOUS 24363-80, KaOH սպիտակ թեփուկանման նյութ, ջրում լավ լուծվող, լցված թղթե կամ պոլիէթիլենային հերմետիկ պարկերով, քաշը՝ 25կգ	ԲՄ	կգ	1.5	200	300.00
1.9.8.4	24321863	Հեքսան ՏՊ 2631-158-44493179-13, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	3.0	101	303.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.9.8.5	24311360	Նատրիում քլորիդ (աղ) տեխնիկական, աղացած 2-4մմ խոշորությամբ, ճանապարհների սպասարկում	ԳՀ	կգ	0.085	6000	510.00
1.9.8.6	24311127	նատրիում ածխաթթվային քիմիական մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր	ԲՄ	կգ		10	0.00
1.9.8.7	24521100	Պրոպիլենգլիկոլ ՏՈՒ 6-09-2434-81	ԳՀ	կգ	1.6	200	320.00
1.9.8.8	24321400	Սպիրտ էթիլային ԳՕՍՏ 5962-2013, քիմիական մաքուր, բազմաթորած (ռեկտիֆիկացված), 96,6%-անոց, հերմետիկ փակվող տարայով	ԳՀ	լիտր	1.7	1016	1,727.20
1.9.8.9	24321400	Բութիլ սպիրտ ԳՕՍՏ-5208-73, քիմիական մաքուր	ԳՀ	լիտր	1.812	2.4	4.35
1.9.8.10	24311270	Կալցինացված սոդա ԳՕՍՏ5100-85, տեխնիկական, փոշենման կամ հատիկավոր, սպիտակ նյութ, լցոնած թղթե կամ պոլիէթիլենային հերմետիկ պարկերում, քաշը՝ 25կգ	ԳՀ	կգ	0.35	180	63.00
1.9.8.11	24311230	Սիլիցիում օրգանական հեղուկ 131-209 ՏՈՒ 6-02-1239-83, կապրոնե տարաներով	ԳՀ	կգ	24.00	400	9,600.00
1.9.8.12	24321730	Սիլիկագել ԳՕՍՏ 3956-76, КСКГ-75, տեխնիկական, խոշոր, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀ	կգ	2.5	150	375.00
1.9.8.13	24321230	Տոլուոլ ԳՕՍՏ 5789-78, 10-20 լիտրանոց տարաներով	ԳՀ	լիտր	2	20	40.00
1.9.8.14	09221600	Ուայթ-սպիրիտ ԳՕՍՏ 3134-78, քիմիական մաքուր, գրեթե անգույն հեղուկ (ունի թույլ դեղնավուն երանգ), նավթին բնորոշ հոտով, հերմետիկ փակվող տարայով	ԳՀ	լիտր	0.950	855	812.25
1.9.8.15	35111190	Փրփրարար ՊՕ-6Р3(6%), ТУ 20,41,20-001-78148123-2017	ԳՀ	լիտր	0.48	20000	9,600.00
1.9.8.16	33691852	Ամոնիումի պերսուլֆատ ԳՕՍՏ 20478-75, անալիզի համար, մաքուր, խտությունը 1,98գ/սմ3, սպիտակ փոշի	ԳՀ	կգ	1.5	0.9	1.35
1.9.8.17	24411400	Ամոնիակաջուր ԳՕՍՏ 3760-79, (CNH4OH≥25%), հեղուկ, մաքուր անալիզի համար:	ԳՀ	լիտր	1.2	45	54.00
1.9.8.18	24411600	Ամոնիումի սուլֆատ ԳՕՍՏ 3769-60, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ	1.5	0.5	0.75
1.9.8.19	33621270	Բրոմթիմոլային կապույտ ՏՈՒ-6-09-4530-77 ջրալուծվող, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով	ԳՀ	կգ	250.0	0.2	50.00
1.9.8.20	33621270	Բուֆերային լուծույթ ԳՕՍՏ-8,135-2004, ջրածնային ցուցիչը՝ 9,18 ցուցանիշով, տուփերով, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով, տուփերով (1 տուփի մեջ 10 ամպուլա)	ԳՀ	հատ	20.0	100	2,000.00
1.9.8.21	33621270	Բուֆերային լուծույթ ԳՕՍՏ-8,135-2004, ջրածնային ցուցիչը՝ 6,86 ցուցանիշով, տուփերով, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով, տուփերով (1 տուփի մեջ 10 ամպուլա)	ԳՀ	հատ	10.0	60	600.00
1.9.8.22	33621270	Բուֆերային լուծույթ ԳՕՍՏ-8,135-2004, ջրածնային ցուցիչը՝ 1,68 ցուցանիշով, տուփերով, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով, տուփերով (1 տուփի մեջ 10 ամպուլա)	ԳՀ	հատ	10.0	50	500.00
1.9.8.23	24321660	Դ-Մանիտ ԳՕՍՏ-8321-74, քիմիական մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,52 գ/սմ3,սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԲՄ	կգ	0.012	60.5	0.73
1.9.8.24	24321660	Մեթոլ "Ա" ԳՕՍՏ-25664-83, քիմիական մաքուր, անգույն բյուրեղներով փոշի	ԲՄ	կգ	5.0	1	5.00
1.9.8.25	24321660	Մեթիլեն կարմիր ԳՕՍՏ 5853-76, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԲՄ	կգ	25.0	0.1	2.50
1.9.8.26	24321660	Մեթիլենային երկնագույն ՏՈՒ 6-09-29-76, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	30.0	0.1	3.00
1.9.8.27	24321660	Մեթիլենային նարնջագույն ТУ 6-09-4530-77, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ		0.1	0.00
1.9.8.28	33611430	Նեսսլերի ռեակտիվ ՏՈՒ 6-09-2089-77 քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ	15.0	41	615.00
1.9.8.29	24311129	Պղնձարջասպ (պղնձի սուլֆատ) քիմիական մաքուր, կապույտ բյուրեղներ	ԲՄ	կգ	2.50	0.1	0.25

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.9.8.30	24321660	Սուլֆոսալիցիլաթթու ԳՕՍՏ- 4478-74, քիմիական մաքուր խտությունը 0,8 գ/սմ3, անգույն բյուրեղ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԲՄ	կգ	8.0	2.22	17.76
1.9.8.31	24321660	Նատրիում սիլիցիլաթթվային ԳՕՍՏ 17628-72, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ		1	0.00
1.9.8.32	24321660	Սիլիցիումաթթվական նատրիում քիմիական մաքուր	ԲՄ	գրամ	0.015	300	4.50
1.9.8.33	24321660	Սուլֆանիլաթթու ԳՕՍՏ 5821-78, քիմիական մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, սպիտակ փոշի	ԲՄ	գրամ	0.012	20	0.24
1.9.8.34	24321660	Սուլֆանոլ քլորային, սումգաիթյան ՏՈՒ 2481-135-07510508 քիմիական մաքուր	ԲՄ	գրամ	0.00244	500	1.22
1.9.8.35	24321660	Տիոացետամիդ ԳՕՍՏ- 4517-75, քիմիական մաքուր	ԲՄ	գրամ	0.00056	200.0	0.11
1.9.8.36	24321660	Քրոմային մուգ կապույտ ՏՈՒ 6-09-3870-75, քիմիական մաքուր	ԲՄ	գրամ	0.09193	100.0	9.19
1.9.8.37	24321660	Գրաֆիտ տիգելի ԳՕՍՏ 4596 ԳՏ-1, I տեսակի	ԲՄ	կգ	0.003	10	0.03
1.9.9		**Հիմնական անօրգանական քիմիական նյութեր**	ԳՀ				0.00
1.9.9.1	24311129	Անալիտ-34807 հեղուկ ռեակտիվ, կուլոնոմետրիկ տիտրման համար	ԲՄ	կգ	74.0	0.5	37.00
1.9.9.2	24311129	Կատալիտ-34840 հեղուկ ռեակտիվ, կուլոնոմետրիկ տիտրման համար	ԲՄ	գրամ	1.30	500	650.00
1.9.9.3	24311129	Մոռի աղ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,86գ/սմ3 կապտականաչավուն բյուրեղ	ԲՄ	գրամ		0.01	0.00
1.9.9.4	24311129	Ազոտաթթվական նատրիում քիմիական մաքուր սպիտակ փոշի, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով:	ԲՄ	կգ	1.0	10	10.00
1.9.9.5	24311129	Նատրիում ծծմբաթթվային անջուր ԳՕՍՏ-4166-76, քիմիական մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ԲՄ	կգ	2.0	5.1	10.20
1.9.9.6	24311129	Նատրիում ֆոսֆորաթթվային երկտեղակալված ԳՕՍՏ 11773-77, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	1.5	0.5	0.75
1.9.9.7	24311129	Նատրիումի նիտրոպրուսիդ քիմիական մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով	ԲՄ	կգ	30.0	0.02	0.60
1.9.9.8	24321660	Նատրիումի երկէթիլերկթիոկարբամատ ԳՕՍՏ 8864-71, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	80.0	0.10	8.00
1.9.9.9	24311129	Նատրիումի պերսուլֆատ անալիզի համար մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով:	ԲՄ	գրամ	0.0025	200	0.50
1.9.9.10	24311129	Ֆոսֆորաթթվական նատրիում քիմիական մաքուր	ԲՄ	գրամ	0.0015	100	0.15
1.9.9.11	24321660	Օրտո-ֆենանտրոլին ՏՈՒ-3461-53, քիմիական մաքուր, անգույն բյուրեղյա փոշի	ԲՄ	գրամ	0.1573	460	72.36
1.9.10		**Հիմնական օրգանական քիմիական նյութեր**	ԳՀ				0.00
1.9.10.1	24411300	Ամոնիակ լիմոնաթթվային երկտեղակալված ԳՕՍՏ-3653-78, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ	8.0	2	16.00
1.9.10.2	24411300	Ամոնիակ լիմոնաթթվային եռտեղակալվածԳՕՍՏ-9264-59, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ	6.0	3	18.00
1.9.10.3	24411300	Ամոնիակ մոլիբդենաթթվային ԳՕՍՏ-3765-78, քիմիական մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ԳՀ	կգ	32.0	2	64.00
1.9.10.4	24321660	Դիֆենիլկարբազիդ ԳՕՍՏ 5859-70, քիմիական մաքուր, խտությունը 1,29 գ/սմ3, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով	ԲՄ	կգ	60.0	0.2	12.00
1.9.10.5	24321660	Դիֆենիլկարբազոն ՏՈՒ ՄԽՊ 2636-51, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	51.0	0.1	5.10
1.9.10.6	33691847	Եռէթանոլամին ՏՈՒ 6-09-2448-72 քիմիական մաքուր	ԳՀ	լիտր		0.1	0.00
1.9.10.7	24321660	Թրթնջկաթթու ԳՕՍՏ 22180-76, քիմիական մաքուր, խտությունը 1,36գ/սմ3, ասեղնաձև սպիտակ բյուրեղներ	ԲՄ	կգ	1.2	7.2	8.64
1.9.10.8	33621765	Թրթնջկաթթու ֆիկսանալ ՏՈՒ 2642-002-62931140-2014, թրթնջկաթթվի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լիտր ջրում ստացվում է թրթնջնաթթվի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ	ԳՀ	սրվակ	0.5	30	15.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.9.10.9	33691851	Կալիում-նատրիում գինեթթվական (սեգնետյան աղ) ԳՕՍՏ-5845-79, քիմիապես մաքուր	ԳՀ	կգ	3.0	15.3	45.90
1.9.10.10	24311129	Կալիում երկքրոմատ ԳՕՍՏ-4220-75, քիմիական մաքուր, խտությունը 2,67գ/սմ3, դեղին բյուրեղ, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով	ԲՄ	կգ		1	0.00
1.9.10.11	24311129	Կալիումի երկքրոմատ (Քրոմպիկ) ԳՈՍՏ 2652-78 I կարգի, տեխնիկական, արտաքին տեսքը՝ նարնջա-կարմիր գույնի, խոնավակայուն պարկերով փաթեթավորված	ԳՀ	գ	0.006	80000	480.00
1.9.10.12	24311129	Կալիումի մետաբիսուլֆիտ ԳՕՍՏ-5713-77, քիմիապես մաքուր	ԲՄ	կգ	2.5	0.8	2.00
1.9.10.13	24311129	Հիդրոքսիլամին աղաթթվական ԳՕՍՏ -22159-76 քիմիական մաքուր խտությունը 1,67գ/սմ3, անգույն բյուրեղ	ԲՄ	կգ	12.0	1.073	12.88
1.9.10.14	24321660	Հիդրոքսիլամին ծծբաթթվական ԳՕՍՏ -5841-74, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	15.0	0.15	2.25
1.9.10.15	24321660	Նատրիում ացետատ ԳՕՍՏ-199-74, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	2.0	1	2.00
1.9.10.16	24321660	Պարադիմեթիլ ամինաբենզալդեհիտ (ՊԴԱԲԱ) ՏՄ 6-09-3272-77, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	160.0	3	480.00
1.9.10.17	24321660	Սալիցիլաթթու ԳՕՍՏ 624-70, քիմիական մաքուր, անգույն բյուրեղներ, անալիզի համար մաքուր	ԲՄ	կգ	0.007	0.25	0.00
1.9.10.18	24321660	Տրիլոն 'Բ' ֆիկսանալ Տրիլոն Բ-ի փոշի, անալիզի հաար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում) 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լ ջրում ստացվում է Տրիլոն-Բ-ի 01 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ:	ԲՄ	կգ	3.0	200	600.00
1.9.10.19	24321810	Քլորոֆորմ ԳՕՍՏ -3160-51, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	2.0	0.5	1.00
1.9.10.20	15623000	Օսլա լուծելի ԳՕՍՏ 10163-76, քիմիական մաքուր, Խտությունը 1,5 գ/սմ3 սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀ	կգ	12.0	2.1	25.20
1.9.10.21	24321660	Օրտո-տոլիդին ՏՄ 6-09-14-1991-78, քիմիական մաքուր	ԲՄ	գրամ	0.0005	200	0.10
1.9.10.22	24321660	Օ-նիտրոֆենոլ ՏՄ 6-09-5353-74, քիմիական մաքուր	ԲՄ	գրամ	0.009	100.0	0.91
1.9.10.23	24411200	Ազոտական թթու ԳՕՍՏ 4461-77, անալիզի համար մաքուր կամ քիմիական մաքուր, ծխացող , քայքայող նյութ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով, 56 - 65%	ԳՀ	կգ	1.0	10	10.00
1.9.10.24	33621765	Կալիումի հիդրօքսիդ ֆիկսանալ ՏՈՒ 2642-001-33813273-97, կալիումի հիդրօքսիդ ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10ամպուլան 1տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լիտր ջրում ստացվում է կալիումի հիդրօքսիդի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ:	ԳՀ	սրվակ		30	0.00
1.9.10.25	24311129	Նատրիումի հիդրօքսիդ ԳՕՍՏ 4828-77, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	1.0	0.5	0.50
1.9.10.26	33621765	Նատրիումի հիդրօքսիդ ֆիկսանալ, ՏՈՒ 2642-001-56278322-2008 նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է նատրիումի հիդրօքսիդի 0,1N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ	ԳՀ	սրվակ		120	0.00
1.9.10.27	24321300	Ածխածնի քառաքլորիդ ԳՕՍՏ-20288-74, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ		200	0.00
1.9.11	33621766	Աղաթթու ԳՕՍՏ 14261-77, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ	1.2	20	24.00
1.9.12	33621765	Աղաթթու ֆիկսանալ ԳՈՍՏ 3118-78, աղաթթվի ջրային լուծույթ, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է աղաթթվի 0,1N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի	ԳՀ	սրվակ	0.576	110	63.36
1.9.13	24321440	Քացախաթթու ԳՕՍՏ-61-75, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	1.00	10	10.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.9.14	33621765	Քացախաթթու ֆիկսանալ ՏՈՒ 2642-001-33813273-97, քացախաթթվի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1 լիտր ջրում ստացվում է քացախաթթվի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ	ԳՀ	սրվակ	0.17766	30	5.33
1.9.15	24311320	Անագի քլորիդ ՄՌՏՈՒ 6-09-5357-68, քիմիական մաքուր,	ԲՄ	կգ	15.0	0.2	3.00
1.9.16	24311320	Կալիումի քլորիդ ԳՕՍՏ 4234-69, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	1.2	4.5	5.40
1.9.17	24311320	Ցինկի քլորիդ ԳՕՍՏ-4529-78, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	1.20	0.5	0.60
1.9.18	24311320	Կալցիումի քլորիդ ԳՕՍՏ -450-77, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	0.55	4	2.20
1.9.19	24321650	Գլիցերին ԳՕՍՏ-6259-75, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	1.2	35	42.00
1.9.20	24911800	Ժելատին քիմիական մաքուր, խտությունը 1,3-1,4գ/սմ3, բաց դեղնագույն բյուրեղ	ԳՀ	կգ	6.0	0.1	0.60
1.9.21	24311114	Ծծմբական թթու ԳՕՍՏ 4204-77, մաքուր վերլուծության համար:ГОСТ -3118-78,	ԲՄ	կգ	0.75	300	225.00
1.9.22	33621765	Ծծմբական թթու ֆիկսանալ ԳՕՍՏ -3118-78, ծծմբական թթվի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունա-կությունը լուծելով 1 լիտր ջրում ստացվում է ծծմբաթթվի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ	ԳՀ	սրվակ		170	0.00
1.9.23	24311129	Կալիումի հեքսացիանոֆերրատ K4(Fe(CN)6)3H2O անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,853գ/սմ3 , դեղին բյուրեղներ:	ԲՄ	կգ	3.50	1	3.50
1.9.24	24311480	Կալիումի պերմանգամատ ԳՕՍՏ 5777-84, քիմիական մաքուր, իրենից ներկայացնում է փայլուն, մուգ մանուշակագույն գրեթե սև մանրբյուրեղային փոշի, ջրի մեջ լավ լուծվող, հերմետիկ փաթեթավորված մետաղական տակառներով	ԲՄ	կգ		57.2	0.00
1.9.25	33691842	Կալիումի պերմանգանատ ֆիկսանալ ԳՕՍՏ 20490-75, կալիումի պերմանգանատի փոշի, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է կալիումի պերմանգանատի 0,1N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ	ԳՀ	տուփ	0.40	50	20.00
1.9.26	24311530	Ջրածնի պերօքսիդ ԳՕՍՏ 10929-77, քիմիական մաքուր անգույն հեղուկ, անգույն հեղուկ 33 % -անոց	ԲՄ	կգ	1.00	26.74	26.74
1.9.27	33691145	Մագնեզիումի սուլֆատ ֆիկսանալ ԳՕՍՏ 4523-77, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է 0,1N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ	ԳՀ	հատ	0.45	60	27.00
1.9.28	24321660	Նատրիումի Լաուրիլ սուլֆատ ՏՈՒ 6-09-64-90, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	1.50	0.5	0.75
1.9.29	24311129	Նատրիումի սուլֆիդ ԳՕՍՏ 2053-66, քիմիական մաքուր, խտությունը 1,86գ/սմ3, անգույն բյուրեղ:	ԲՄ	կգ	2.0	1.9	3.80
1.9.30	24311170	Յոդ բյուրեղային մուգ մանուշակագույն բյուրեղներ, փաթեթվածքը ապակյա կամ այլ հերմետիկ տարայով	ԲՄ	կգ	40.0	0.2	8.00
1.9.31	33691858	Յոդ ֆիկսանալ ТУ 6-09-2540-72, յոդի ջրային լուծույթ, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1 ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 0,5 լիտր ջրում ստացվում է յոդի 0,1 N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ	ԳՀ	տուփ	0.30	20	6.00
1.9.32	24311460	Նատրիում երկածխաթթվական ԳՕՍՏ-4201-66, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	2.0	20	40.00
1.9.33	33621765	Նատրիումի քլորիդ ԳՕՍՏ-4233-77, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		10.05	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.9.34	33621765	Նատրիումի քլորիդ ֆիկսանալ ՏՈՒ 2642-581-00205087-2007, նատրիումի քլորիդի փոշի, քիմիական մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10ամպուլան 1 տուփում), 1ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է նատրիումի քլորիդի 0,1N (0,1նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ	ԳՀ	սրվակ	0.50	70	35.00
1.9.35	33621765	Նատրիումի թիոսուլֆատ ֆիկսանալ նատրիումի թիոսուլֆատի բյուրեղներ, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10 ամպուլան 1 տուփում), 1ամպուլայի պարունակությունը լուծելով 1լ ջրում ստացվում է նատրիումի թիոսուլֆատի 0,1N (0,1 նորմալությամբ) կոնցենտրացիայի լուծույթ	ԳՀ	հատ	0.05	10	0.50
1.9.36	24411100	Նատրիումի նիտրատ քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		0.1	0.00
1.9.37	24311129	Նատրիումի հիդրոկարբոնատ քիմիական մաքուր, խտությունը 2,2 գ/սմ3, սպիտակ բյուրեղ:	ԲՄ	կգ	0.50	2.4	1.20
1.9.38	24311129	Ցիրկոնիումի հիպոքլորիդ 12 ջուր անալիզի համար մաքուր, անգույն բյուրեղ	ԲՄ	գրամ	0.0332	50	1.66
1.9.39	24311200	ֆոսֆորական թթու, քիմիական մաքուր, 84%-անոց անգույն հեղուկ, հերմետիկ ապակյայ տարայով:	ԲՄ	կգ	2.04	1	2.04
1.9.40	24321660	Ֆենոլֆթալեին ԳՕՍՏ-5850-72, քիմիական մաքուր	ԲՄ	գրամ	0.04	100.0	4.00
1.9.41	24321240	Քսիլոլ ՏՈՒ 6-09-5612-68, քիմիական մաքուր	ԲՄ	լիտր	1.5	0.6	0.90
1.9.42	24311129	Ցեզիում ազոտաթթվական քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	0.018	1	0.02
1.9.43	24321640	Ռեզորցին ԳՕՍՏ- 9945-62, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	47.14	0.5	23.57
1.9.44	24311129	Ստրոնցիում ազոտաթթվական քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	4.0	1	4.00
1.9.45	33691840	Պիրագալլոլ Ա ԳՕՍՏ- 5408-52, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ	90.0	15	1,350.00
1.9.46	24211190	Պղնձի օքսիդ ԳՕՍՏ-4468-48, քիմիական մաքուր, հատիկավոր	ԳՀ	կգ	8.0	4	32.00
1.9.47	24321660	Նիտրազինային դեղին ԳՕՍՏ 11774-66, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	480.0	0.1	48.00
1.9.48	24321660	Մուրեկսիդ ՏՈՒ 6-09-1254-64, քիմիական մաքուր, կապույտ բյուրեղներ, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով	ԲՄ	կգ	0.3	200.0	60.00
1.9.49	24321660	Հեղուկ օպտոմանրաթելային մալուխների լարերի հիդրոֆոբիկ լցաշերտի հեռացման համար, D"Gel տիպի; շշի տարողությունը 0,8 կգ	ԲՄ	գրամ	0.0005	1600	0.80
1.9.50	24321660	Կուպրիզոն ՏՈՒ 6-09-14-1380-77, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	0.016	0.5	0.01
1.9.51	24311129	Կալիումի բիֆթալատ ԳՕՍՏ-5858-68, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	21.20	0.1	2.12
1.9.52	24311129	Լիմոնաթթու ԳՕՍՏ- 3652-69, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	1.50	1.5	2.25
1.9.53	33691842	Լիթիում ածխածնի ֆիկսանալ ՏՈՒ 6-09-3728-83, քիմիական մաքուր փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով (10ամպուլան 1 տուփում),	ԳՀ	տուփ	5.0	30	150.00
1.9.54	24321660	Թիոկարբամիդ ԳՕՍՏ-6344-52, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	3.0	0.1	0.30
1.9.55	24321660	Դյուրալվացվող կարմիր ԳՕՍՏ-16823-71 կամ ՏՈՒ-6-09-3107-78, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	38.7	0.1	3.87
1.9.56	24321660	Թթվային պայծառ կարմիր ԳՕՍՏ-14091-78, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ		0.1	0.00
1.9.57	24311129	Թիոացետամիդ ՏՈՒ 6-09-4095-67, քիմիական մաքուր	ԲՄ	գրամ	0.056	200.0	11.20
1.9.58	24311320	Երկքլորէթան ԳՕՍՏ-5840-51, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ		12	0.00
1.9.59	24321610	Գլյուկոզա ԳՕՍՏ-6038-51, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	2.0	1	2.00
1.9.60	24321220	Բենզոլ ԳՕՍՏ-5955-68, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	3.0	3.5	10.50
1.9.61	24311129	Ածխաթթվային ամոնիում քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	2.0	10	20.00
1.9.62	24311470	Արծաթի նիտրատ ԳՕՍՏ-1277-78, քիմիական մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 4,35 գ/սմ3, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով,	ԲՄ	կգ	397.0	0.3	119.10
1.9.63	24321660	Ասկորբինաթթու ԳՕՍՏ-4815-76 քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	8.0	0.5	4.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.9.64	24321660	Ակտիվ պայծառ-երկնագույն ԳOUS-20447-75, քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ	0.05	0.10	0.01
1.9.65	33691849	Ացետոն ԳOUS-2603-79, քիմիական մաքուր	ԳՀ	լիտր	1.2	179	214.80
1.9.66	33691849	Ացետոն ԳOUS 2768-84, տեխնիկական, թափանցիկ ցնդող հեղուկ, բնորոշ հոտով, հերմետիկ փակվող 1÷5 լիտր տարայով	ԳՀ	լիտր	1.0	240	240.00
1.9.67	24311180	Ազոտաթթվական սնդիկ քիմիական մաքուր	ԲՄ	կգ		0.05	0.00
1.9.68		**Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ**	ԳՀ				0.00
1.9.68.1	38411600	Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ բաց նարնջագույն թղթե շերտեր, փաթեթավորումը տուփով: Քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս pH միջավայրը՝ pH=0÷12 միջակայքում:	ԳՀ	հատ	1.5	12	18.00
1.9.68.2	24931700	Երևակիչ Carestream, KODAK 5 լիտրանոց տարաներով, սև և սպիտակ ֆոտոթղթի ձեռքով մշակման համար կամ համարժեքը:	ԳՀ	լիտր	1.2	20	24.00
1.9.68.3	24931700	Ամրացնող նյութ	ԳՀ	լիտր	4.0	15	60.00
1.10		**Միջադիրներ, խծուծներ**	ԳՀ				**13,522.00**
1.10.1		**Ժապավեն**					0.00
1.10.1.1	31651600	Ժապավեն ՓУМ, լայնությունը՝ 20մմ, հաստությունը՝ 0,2մմ, երկարությունը՝ 20 մ, "KALDO" կամ SANTAN կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.560	720	403.20
1.10.1.2	31651600	Ժապավեն ՓУМ, լայնությունը՝ 12մմ, հաստությունը՝ 0,1մմ, երկարությունը՝ 12 մ, GROSS կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.80	350	280.00
1.10.2		**Խցօղակ ամրանավորած**					
1.10.2.1	44423640	Խցօղակ ամրանավորած 1,2-30x52-1, ГОСТ 8752-79	ԳՀ	հատ	3.50	80	280.00
1.10.2.2	44423640	Խցօղակ ամրանավորած 1,2-95x120-1, ГОСТ 8752-79	ԳՀ	հատ	9.00	10	90.00
1.10.2.3	44423640	Խցօղակ ամրանավորած 2,2-80x105-1, ГОСТ 8752-79	ԳՀ	հատ	8.00	5	40.00
1.10.2.4	44423640	Խցօղակ ամրանավորած 1,2-60x85-1, ГОСТ 8752-79	ԳՀ	հատ	6.00	5	30.00
1.10.2.5	44423640	Միջադիր «Գրաֆլեքս» ՊԳՖ-Դ-U-1,6-03-519x463x3-Ի1, ՏՈՒ 5728-016-50187417-99 (2011թ, խմբագրություն)	ԳՀ	հատ	25.00	36	900.00
1.10.3		**Խծուկ խծման, ХБП**					
1.10.3.1	31651700	Խծուկ խծման ХБП, 10X10,ԳOUS 5152, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	4.20	20	84.00
1.10.3.2	31651700	Խծուկ խծման ХБП, 18X18,ԳOUS 5152,միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	4.20	30	126.00
1.10.3.3	31651700	Խծուկ խծման ХБП, 25X25,ԳOUS 5152,միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի, քառակուսի,	ԳՀ	կգ	4.20	100	420.00
1.10.3.4	31651700	Խծուկ խծման ХБП, 28X28,ԳOUS 5152,միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի, քառակուսի,	ԳՀ	կգ	4.20	50	210.00
1.10.3.5	31651700	Խծուկ խծման ХБП, 30X30, ԳOUS 5152,բազմաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	4.20	50	210.00
1.10.4		**Խծուկ խծման, АГ**					
1.10.4.1	31651700	Խծուկ խծման АГ, 6Ч6, ԳOUS 5152, մինչև t=280єC ջերմությանը դիմակայուն, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	4.80	15	72.00
1.10.4.2	31651700	Խծուկ խծման АГ, 8Ч8, ԳOUS 5152, մինչև t=280єC ջերմությանը դիմակայուն,միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	8.40	10	84.00
1.10.4.3	31651700	Խծուկ խծման АГ, 10Ч10, ԳOUS 5152, մինչև t=280 єC ջերմությանը դիմակայուն,միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	8.40	50	420.00
1.10.4.4	31651700	Խծուկ խծման АГ, 12Ч12, ԳOUS 5152, մինչև t=280 єC ջերմությանը դիմակայուն, միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	8.40	20	168.00
1.10.4.5	31651700	Խծուկ խծման АГ 13Ч13, ԳOUS 5152, մինչև t=280 єC ջերմությանը դիմակայուն,միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	8.40	20	168.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.10.4.6	31651700	Խծուկ խծման ԱԳ, 14Ч14, ԳՕՍՏ 5152, մինչև t=280 єC ջերմությանը դիմակայուն,միջուկի միաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	8.40	20	168.00
1.10.4.7	31651700	Խծուկ խծման ԱԳ 18Ч18, ԳՕՍՏ 5152, մինչև t=280 єC ջերմությանը դիմակայուն,բազմաշերտ հյուսվածքով, հատվածքի ձևը՝ քառակուսի,	ԳՀ	կգ	8.40	20	168.00
1.10.5		**Խծուկ խծման**					
1.10.5.1	31651700	Խծուկ խծման “Գրաֆիտեքս” 500, 6x6, ՏՈՒ 2573-001-86678852-2008	ԳՀ	կգ	22.20	5	111.00
1.10.5.2	31651700	Խծուկ խծման “Գրաֆիտեքս” 500, 8x8, ՏՈՒ 2573-001-86678852-2008	ԳՀ	կգ	22.20	5	111.00
1.10.5.3	31651700	Խծուկ խծման “Գրաֆիտեքս” 500, 10x10, ՏՈՒ 2573-001-86678852-2008	ԳՀ	կգ	22.20	10	222.00
1.10.6		**Պարոնիտ (Паронит) ՊՕՆ**					
1.10.6.1	44191800	Պարոնիտ թերթավոր ՊՕՆ,ԳՕՍՏ 481-80,հաստությունը 0,6 մմ, 1000Ч1500մմ	ԳՀ	կգ	4.80	30	144.00
1.10.6.2	44191800	Պարոնիտ թերթավոր ՊՕՆ,ԳՕՍՏ 481-80,հաստությունը 4մմ, 1000Ч1500մմ	ԳՀ	կգ	3.00	30	90.00
1.10.6.3	44191800	Պարոնիտ ՊՕՆ, 0,5Н1500Ч1500, ԳՕՍՏ 481	ԳՀ	կգ	4.20	30	126.00
1.10.6.4	44191800	Պարոնիտ ՊՕՆ, 1,0Н1500Ч1500,ԳՕՍՏ 481	ԳՀ	կգ	4.80	50	240.00
1.10.6.5	44191800	Պարոնիտ ՊՕՆ, 1,5Н1700Ч1700,ԳՕՍՏ 481	ԳՀ	կգ	3.80	100	380.00
1.10.6.6	44191800	Պարոնիտ ՊՕՆ, 2Н1700Ч2000,ԳՕՍՏ 481	ԳՀ	կգ	3.60	120	432.00
1.10.6.7	44191800	Պարոնիտ ՊՕՆ, 3Н1700Ч3000, ԳՕՍՏ 481	ԳՀ	կգ	3.40	200	680.00
1.10.6.8	44191800	Պարոնիտ ՊՕՆ, 3Н2000Ч2000, ԳՕՍՏ 481	ԳՀ	կգ	3.60	200	720.00
1.10.6.9	44191800	Պարոնիտ ՊՕՆ, 4Н2000Ч2000,ԳՕՍՏ 481	ԳՀ	կգ	3.60	200	720.00
1.10.6.10	44191800	Պարոնիտ ՊՕՆ, 3Ч1000Ч2000,ԳՕՍՏ 481	ԳՀ	կգ	3.60	100	360.00
1.10.7		**Պարոնիտ ՊՄԲ**					
1.10.7.1	44191800	Պարոնիտ ՊՄԲ, 0,5Н1700Ч1700,ԳՕՍՏ 481	ԳՀ	կգ	4.20	10	42.00
1.10.7.2	44191800	Պարոնիտ ՊՄԲ, Н1700Ч1700,ԳՕՍՏ 481	ԳՀ	կգ	3.72	20	74.40
1.10.7.3	44191800	Պարոնիտ ՊՄԲ, 1,5Н1700Ч1700,ԳՕՍՏ 481	ԳՀ	կգ	5.50	30	165.00
1.10.7.4	44191800	Պարոնիտ ՊՄԲ, 2Н1000Ч1500, ԳՕՍՏ 481	ԳՀ	կգ	4.90	30	147.00
1.10.7.5	44191800	Պարոնիտ ՊՄԲ, 2,5Н1000Ч1500,ԳՕՍՏ 481	ԳՀ	կգ	4.90	30	147.00
1.10.8		**Խծուկ խծման ԳՐԱՖԼԵՔՍ**					
1.10.8.1	31651700	Խծուկ խծման ԳՐԱՖԼԵՔՍ Н 1400, 10x10մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03	ԳՀ	կգ	12.6	20	252.00
1.10.8.2	31651700	Խծուկ խծման ԳՐԱՖԼԵՔՍ Н 1400, 8x8 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03	ԳՀ	կգ	12.6	20	252.00
1.10.8.3	31651700	Խծուկ խծման ԳՐԱՖԼԵՔՍ Н 1400, 13x13 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03	ԳՀ	կգ	12.6	20	252.00
1.10.8.4	31651700	Խծուկ խծման ԳՐԱՖԼԵՔՍ Н 1400, 12x12մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03	ԳՀ	կգ	12.6	20	252.00
1.10.8.5	31651700	Խծուկ խծման ԳՐԱՖԼԵՔՍ Н 1400, 14x14մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03	ԳՀ	կգ	12.0	50	600.00
1.10.8.6	31651700	Խծուկ խծման ԳՐԱՖԼԵՔՍ Н 1400, 16x16մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03	ԳՀ	կգ	12.0	50	600.00
1.10.9		**Ձող Ֆտորոպլաստե**					
1.10.9.1	31221280	Ձող ֆտորոպլաստե Ш10մմ, Ֆտորոպլաստ-4 О ԳՕՍՏ10007-80	ԳՀ	կգ	15.0	2	30.00
1.10.9.2	31221280	Ձող ֆտորոպլաստե Ш45մմ, Ֆտորոպլաստ-4 О ԳՕՍՏ10007-80	ԳՀ	կգ	15.0	5	75.00
1.10.9.3	31221280	Ձող ֆտորոպլաստե Ш50մմ, Ֆտորոպլաստ-4 О ԳՕՍՏ10007-80	ԳՀ	կգ	15.0	10	150.00
1.10.9.4	31221280	Ձող ֆտորոպլաստե Ш60մմ, Ֆտորոպլաստ-4 О ԳՕՍՏ10007-80	ԳՀ	կգ	15.0	10	150.00
1.10.9.5	31221280	Ձող ֆտորոպլաստե Ш80մմ, Ֆտորոպլաստ-4 О ԳՕՍՏ10007-80	ԳՀ	կգ	15.0	10	150.00
1.10.9.6	31221280	Ձող ֆտորոպլաստե նյութը՝ Ф4К20 բաղադրությունը՝ Ф4 ֆտորոպլաստ, 20% կոկս, 12 հատ Ш 40,ℓ=400մմ ՏՈՒ 6-05-1413-76	ԳՀ	կգ	15.0	13.2	198.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.10.9.7	31221280	Ձող Ֆտորոպլաստե, նյութը՝ Ֆ4Կ20 բաղադրությունը՝ Ֆ4 ֆտորոպլաստ, 20% կոկս, 12 հատ Ш 60, ℓ=400մմ S ՈՒ 6-05-1413-76	ԳՀ	կգ	15.0	30	450.00
1.10.9.8	31221280	Ձող Ֆտորոպլաստե նյութը՝ Ֆ4Կ20 բաղադրությունը՝ Ֆ4 ֆտորոպլաստ, 20% կոկս, 12 հատ Ш 80, ℓ=400մմ ՏՈՒ 6-05-1413-76	ԳՀ	կգ	15.0	54	810.00
1.10.10	44112763	Խցուկ 545-1000-1 ինժեկտորի համար, արտադրանքի կոդը 553-053, լրակազմ	ԳՀ	հատ	15.6	1	15.60
1.10.11	44112763	Խցուկ VGA-113 տիպի քանակային կարգավորիչի համար, արտադրանքի կոդը 553-604, լրակազմ	ԳՀ	հատ	24.0	1	24.00
1.10.12	44112763	Խցուկ VGA-111-202 տիպի վակուումային կարգավորիչի համար, արտադրանքի կոդը 553-602, լրակազմ	ԳՀ	հատ	28.8	1	28.80
1.11		**Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ**					**14,413.77**
1.11.1	44163170	**Ճկախողովակ ռետինե**					
1.11.1.1	44163170	Ճկախողովակ ռետինե, 8×15,5-1, ԳՕՍՏ 10362-76, ℓmin=10մ	ԳՀ	մ	1.572	10	15.72
1.11.2	44163170	**Ճկափող ռետինե**					
1.11.2.1	44163170	Ճկափող ռետինե, ԳՕՍՏ 9356-75, Ру20, ներքին տրամագիծը՝ 10մմ, ℓmin=30մ	ԳՀ	մ	0.895	210	187.95
1.11.2.2	44163170	Ճկափող ռետինե, Ш 25մմ, պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք, ℓmin=30մ, ГОСТ ISO 4081-2013	ԳՀ	մ	5.0	60	300.00
1.11.2.3	44163170	Ճկափող ռետինե բժշկական,ներքին՝ Ф 6,3մմ, հաստությունը՝ 1,3մմ (6,3Կ1,3մմ), ℓmin=5մ,գույնը՝կարմիր, ԳՕՍՏ 3399-76	ԳՀ	մ	0.6	50	30.00
1.11.3	44163170	**Ճկափող ռետինե ճնշումային**					
1.11.3.1	44163170	Ճկափող ռետինե, ճնշումային, ԳՕՍՏ 10362, Ф 20մմ, ℓmin=20մ P=6,0կգուժ/սմ2	ԳՀ	մ	3.27	80	261.60
1.11.3.2	44163170	Ճկափող ռետինե ,ճնշումային 20-2,5, ԳՕՍՏ 10362, Ру2,5, ℓmin=6մ, ներքին տրամագիծը՝ 20 մմ	ԳՀ	մ	3.27	120	392.40
1.11.3.3	44163170	Ճկափող ռետինե, ճնշումային 25-2,5 ,ԳՈՍՏ 10362, Ру2,5, ℓmin=6մ, ներքին տրամագիծը՝ 25 մմ	ԳՀ	մ	5.0	78	390.00
1.11.3.4	44163170	Ճկափող ռետինե, ճնշումային 31,5-2,5, ԳՈՍՏ 10362, Ру2,5, ℓmin=6մ, ներքին տրամագիծը՝ 31,5 մմ	ԳՀ	մ	5.99	60	359.40
1.11.3.5	44163170	Ճկափող ռետինե, ճնշումային ԳՕՍՏ 18698, Բ-(II), Р=6,0կգուժ/սմ2, Ф- 32,ℓmin=20մ	ԳՀ	մ	5.99	60	359.40
1.11.4	44423651	**Ռետին գլանափաթեթավոր**					
1.11.4.1	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, МБС-М, հաստությունը՝ 10մմ, լայնությունը՝1350մմ, երկարութ, 5000մմ(ℓmin=5000մմ), 1Н-І-МБС-М-10, ԳՕՍՏ 7338	ԳՀ	կգ	4.0	150	600.00
1.11.4.2	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, ТМКЩ-С, 1Ф-І-ТМКЩ-С-4 , հաստ, 4մմ, չափսը՝1000х5000մմ, ԳՕՍՏ 7338	ԳՀ	կգ	3.00	80	240.00
1.11.4.3	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, ТМКЩ-С, 1Ф-І-ТМКЩ-С-6, հաստ, 6մմ, չափսը՝1000х5000մմ, ԳՕՍՏ 7338	ԳՀ	կգ	3.0	40	120.00
1.11.4.4	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, ТМКЩ, 1Н-І-ТМКЩ-С-2, հաստ. 2մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՏ 7338	ԳՀ	կգ	2.7	30	81.00
1.11.4.5	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, ТМКЩ, 1Н-І-ТМКЩ-С-3, հաստ. 3մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՏ 7338	ԳՀ	կգ	2.7	80	216.00
1.11.4.6	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, ТМКЩ, 1Н-І-ТМКЩ-С-4, հաստ. 4մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՏ 7338	ԳՀ	կգ	2.7	80	216.00
1.11.4.7	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, ТМКЩ, 1Н-І-ТМКЩ-С-5, հաստ. 5մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՏ 7338	ԳՀ	կգ	2.7	70	189.00
1.11.5	44423651	**Ռետին գլանափաթեթավոր, МБС**					
1.11.5.1	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, МБС հաստությունը՝ 5մմ, լայնությունը՝1մ, երկարութ, 8մ, 1Н-І-МБС-С-5, ԳՕՍՏ 7338	ԳՀ	կգ	4.0	50	200.00
1.11.5.2	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, 1Н-І-МБС-С-2 հաստությունը՝ 2 մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՏ 7338	ԳՀ	կգ	3.6	30	108.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.11.5.3	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, 1Н-І-МБС-С-3 հաստությունը՝ 3 մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՏ 7338	ԳՀ	կգ	3.6	90	324.00
1.11.5.4	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, 1Н-І-МБС-С-4 հաստությունը՝ 4 մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՏ 7338	ԳՀ	կգ	3.6	40	144.00
1.11.5.5	44423651	Ռետին գլանափաթեթավոր, 1Н-І-МБС-С-5 հաստությունը՝ 5 մմ, լայնությունը՝ 1000÷1200 մմ, ԳՕՍՏ 7338	ԳՀ	կգ	3.6	40	144.00
1.11.6	44423651	**Թիթեղ ռետինե, ТМКЩ**					
1.11.6.1	44423651	Թիթեղ ռետինե ТМКЩ, 1Н-І-ТМКЩ-С-2, հաստ, 2մմ, չափսը՝800х1500մմ, ԳՕՍՏ7338	ԳՀ	կգ	3.0	30	90.00
1.11.6.2	44423651	Թիթեղ ռետինե ТМКЩ, 1Н-І-ТМКЩ-С-3, հաստ,3մմ, չափսը՝800х1500մմ, ԳՕՍՏ7338	ԳՀ	կգ	3.0	130	390.00
1.11.6.3	44423651	Թիթեղ ռետինե ТМКЩ, 1Н-І-ТМКЩ-С-4, հաստ,4մմ,չափսը՝800х1500մմ,ԳՕՍՏ7338	ԳՀ	կգ	3.0	180	540.00
1.11.6.4	44423651	Թիթեղ ռետինե ТМКЩ, 1Н-І-ТМКЩ-С-5, հաստ,5մմ,չափսը՝800х800մմ ,ԳՕՍՏ7338	ԳՀ	կգ	3.0	20	60.00
1.11.6.5	44423651	Թիթեղ ռետինե ТМКЩ,1Н-І-ТМКЩ-С-5, հաստ,5մմ,չափսը՝800х1500մմ , ԳՕՍՏ7338	ԳՀ	կգ	3.0	100	300.00
1.11.6.6	44423651	Թիթեղ ռետինե ТМКЩ, 1Н-І-ТМКЩ-С-10, հաստ,10մմ, չափսը՝650х650մմ ,ԳՕՍՏ7338	ԳՀ	կգ	3.0	100	300.00
1.11.7	44423651	**Թիթեղ ռետինե (, МБС**					
1.11.7.1	44423651	Թիթեղ ռետինե МБС, 1Н-І-МБС-С-3, հաստ, 3մմ, չափսը՝800х1200մմ, ԳՕՍՏ 7338	ԳՀ	կգ	4.0	100	400.00
1.11.7.2	44423651	Թիթեղ ռետինե МБС, 1Н-І-МБС-С-4,հաստ, 4մմ, չափսը՝800х1200մմ, ԳՕՍՏ 7338	ԳՀ	կգ	4.0	100	400.00
1.11.7.3	44423651	Թիթեղ ռետինե МБС, 1Н-І-МБС-С-2,հաստ, 2մմ, չափսը՝1000х1000մմ, ԳՕՍՏ 7338	ԳՀ	կգ	4.0	30	120.00
1.11.7.4	44423651	Թիթեղ ռետինե МБС, 1Н-І-МБС-С-3,հաստ, 3մմ, չափսը՝1000х1000մմ, ԳՕՍՏ 7338	ԳՀ	կգ	4.0	30	120.00
1.11.7.5	44423651	Թիթեղ ռետինե МБС, 1Н-І-МБС-С-4հաստ, 4մմ, չափսը՝1000х1000մմ, ԳՕՍՏ 7338	ԳՀ	կգ	4.0	80	320.00
1.11.8	34311200	**Փոկ սեպավոր**					
1.11.8.1	34311200	Փոկ սեպավոր С 4250, ԳՕՍՏ 1284,1-89	ԳՀ	հատ	11.0	25	275.00
1.11.8.2	34311200	Փոկ սեպավոր А-560, ԳՕՍՏ 1284,1-89	ԳՀ	հատ	2.0	30	60.00
1.11.8.2	34311200	Փոկ սեպավոր В(Б)-1500 ԳՕՍՏ 1284,1-89	ԳՀ	հատ	3.0	2	6.00
1.11.9	34311200	**Փոկ սեպավոր, ատամնավոր**					
1.11.9.1	34311200	Փոկ սեպավոր,ատամնավոր XPA 1900	ԳՀ	հատ	3.0	6	18.00
1.11.10	19511800	**Քուղ ռետինե**					
1.11.10.1	19511800	Քուղ ռետինե, Ш 8, 1-2С, ℓmin=2մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	5	15.00
1.11.10.2	19511800	Քուղ ռետինե, Ш 10, 1-2С, ℓmin=2մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	5	15.00
1.11.10.3	19511800	Քուղ ռետինե, Ш11, 1-2С, ℓmin=2մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	5	15.00
1.11.10.4	19511800	Քուղ ռետինե, Ш 12, 1-2С, ℓmin=2մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	5	15.00
1.11.10.5	19511800	Քուղ ռետինե, Ш14, 1-2С, ℓmin=2մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	5	15.00
1.11.10.6	19511800	Քուղ ռետինե, Ш18, 1-2С, ℓmin=2մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	10	30.00
1.11.10.7	19511800	Քուղ ռետինե, Ш20, 1-2С, ℓmin=2մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	10	30.00
1.11.10.8	19511800	Քուղ ռետինե, Ш28, 1-2С, ℓmin=3,5մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	12	36.00
1.11.10.9	19511800	Քուղ ռետինե, Ш32, 1-2С, ℓmin=4 մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	13	39.00
1.11.10.10	19511800	Քուղ ռետինե, 1С , 8х10, ℓmin=4մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	4	12.00
1.11.10.11	19511800	Քուղ ռետինե 2-2М, 14х63, ℓmin=2մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	90	270.00
1.11.10.12	19511800	Քուղ ռետինե 2-2С, 16х36, ℓmin=12մ, ГОСТ 6467-79	ԳՀ	կգ	3.0	120	360.00
1.11.10.13	34311200	Փոկ А39, չափսերը՝ 13×950 Li (YORK օդափոխիչների համար)	ԳՀ	հատ	3.5	5	17.50
1.11.11	44423640	**Օղակ ռետինե**					
1.11.11.1	44423640	Օղակ ռետինե թթվածնի և արգոնի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 220մմ, ռետինի հաստությունը ոչ պակաս ≥20մմ	ԳՀ	հատ	1.5	100	150.00
1.11.11.2	44423640	Օղակ ռետինե պրոպանի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 310մմ, ռետինի հաստությունը ոչ պակաս ≥10մմ	ԳՀ	հատ	1.5	30	45.00
1.11.12	44163170	**Կաշեփող ծալքավոր**					

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.12.1	44163170	Կաշեփող ծալքավոր կապրոնից, ծայրափողով, Փ-50մմ,ℓ = 3 մ	ԳՀ	հատ	0.0	6	0.00
1.11.13	44163170	**Ականոց առածգական**					
1.11.13.1	44423620	Ականոց առածգական, ՄՈՒՎՊ 1-16/5, ռետինե, առածգական ականոցա-մատնավոր կցորդիչի համար, ԳՕՍՏ 21424-93	ԳՀ	հատ	0.30	280	84.00
1.11.13.2	44423620	Ականոց առածգական, ՄՈՒՎՊ 1-25/5, ռետինե, առածգական ականոցա-մատնավոր կցորդիչի համար, ԳՕՍՏ 21424-93	ԳՀ	հատ	0.35	100	35.00
1.11.13.3	44423620	Ականոց առածգական, ՄՈՒՎՊ 1-70/5, ռետինե, առածգական ականոցա-մատնավոր կցորդիչի համար, ԳՕՍՏ 21424-93	ԳՀ	հատ	0.42	240	100.80
1.11.13.4	44423620	Ականոց առածգական, ՄՈՒՎՊ 1-80/5, ռետինե, առածգական ականոցա-մատնավոր կցորդիչի համար, ԳՕՍՏ 21424-93	ԳՀ	հատ	2.00	520	1,040.00
1.11.13.5	44423620	Ականոց առածգական, ՄՈՒՎՊ 1-40/5, ռետինե, առածգական ականոցա-մատնավոր կցորդիչի համար, ԳՕՍՏ 21424-93	ԳՀ	հատ	1.30	140	182.00
1.11.14	44423640	Խցօղակ ռետին ավելցուկային ճնշման կափույրների համար (Ռետինատեխնիկական պատրաստվածք՝ ատոմային էլեկտրակայանների և էներգետիկ ձեռնարկությունների համար) ԿԻԴ-150 Н 2209,00,00,01 - 20հատ, ԿԻԴ -200 Н2209,00,00,02 - 60հատ, ԿԻԴ -250 Н 2209,00,00,03 -150հատ, ԿԻԴ -300 Н 2209,00,00,04 -30հատ, ԿԻԴ -400 Н 2209,00,00,06 -20հատ, ԿԻԴ -500 Н 2209,00,00,07 -40հատ (լրակազմում)	ԳՀ	հատ	3630.0	1	3,630.00
1.12		**Համակարգչային տեխնիկա, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր**	ԳՀ				**24,219.85**
1.12.1	30237133	Ադապտեր ՊՍ ՅՈՒՍԲ Ա2, ՍԻՄԵՆՍ, կոդ 6ՋԿ1571 ՕԲԱ00-0ԱԱ0: Դիզել գեներատորի կարգաբերման համակարգերի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.2	30237133	Ադապտեր ՅՈՒՍԲ, ՑՊ5711, ՍԻՄԵՆՍ, կոդ 6ՋԿ1571 - 1ԱԱՕՕ: Դիզել գեներատորի կարգաբերման համակարգերի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.3	30237112	Անխափան սնուցման աղբյուր Անխափան սնուցման սարք 650ՎԱ, 325Վտ, մարտկոցի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.4	30237112	Անխափան սնուցման աղբյուր Անխափան սնուցման սարք 800ՎԱ, 415Վտ, մարտկոցի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի	ԳՀ	հատ	21.95	13	285.35
1.12.5	30237112	Անխափան սնուցման աղբյուր Անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ, 700Վտ, մարտկոցի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.12.6	30237112	Անխափան սնուցման աղբյուր Անխափան սնուցման սարք 1500ՎԱ/ 1500ՎՏ, սերեվերի համար, մարտկոցի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.12.7	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք գունավոր լազերային, Ա4 ֆորմատի, հեղուկ բյուրեղային էկրան՝ 8,9սմ նվազագույն անկյունագծով, երկկողմանի տպման հնարավորությամբ, միակողմանի տպման արագությունը՝ նվազագույնը մինչև 27էջ/ր, երկկողմանի տպման արագույունը՝ նվազագույնը մինչև 16,5էջ/ր: Տպման և պատճենահանման թողունակությունը նվազագույնը՝ 1200x1200դպի (1200x1200dpi): Օպերատիվ հիշողություն նվազագույնը՝ 1Գբ տպման տարողությունը նվազագույնը մինչև 150թերթ, ամսեկան թղթի ծախսը նվազագույնը՝ 3000էջ, սկանի թողունակությունը նվազագույնը՝ գունավոր 600x600դպի (600x600dpi), գույնի խտությունը նվազագույնը՝ 24 բիթ, փաստաթղթի ավտոմատ մատակարարման հնարավորությամբ (ADF): Չափսերը առավելագույնը՝ 390x473x431մմ: Քաշը առավելագույնը ՝ 19,2 կգ : SB-2.0 մալուխ համակարգչին միացնելու համար, ներառված ևս 1 հավաքածու քարթրիջ ԲՖՍ-ին համապատասխան:	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.8	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք ԿԻՈՍԵՌԱ Տասկալֆա 2201 կամ համարժեքը, տպագրման արագությունը 22/10(A4/A3), երկկողմանի տպման Դուպլեքս Յունիթ A3, B4, A4, A4-R, B5, Լեդգեռ, Լեգալ, Օֆիսիո 2, Լեթեր Ռ, Լեթեր, Սթաթեմենթ Ռ, Էքսեկութիվ, Ֆոլիո, 216x340Մմ, թղթի քաշը 64-105գ/մ2 (Duplex Unit A3, B4, A4, A4-R, B5, Ledger, Legal, Oficio II, Letter-R, Letter, Statement-R, Executive, Folio, 216x340mm, Paper weight 64 to 105 g/m^2) թղթի տեսակը պարզ, կոպիտ, վերամշակված, նախատպված, գույնի (գույն), նախապատրաստված, նամակագրության, հաստ, բարձր որակի, մաքսային 1-8, տպագրման կետայնությունը 600x600դպի, միացման հնարավորությունը՝ արագ ինտերնետ, բազային 10/100 ՏԻքս(ՌՋ-45) (Fast Ethernet 10Base/100BaseTX (RJ-45))ական արվող փաստաթղթերի ավտոմատ մատուցման սարք՝ Փաստաթուղթ Պրոցեսոր (Document Processor),	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.12.9	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք A3 ֆորմատի՝ Կոնիկա Մինոլտա Բիզհաբ 226 (Konica Minolta Bizhub 226) կամ համարժեքը: Տպման արագությունը՝ A4-22էջ/ր, A3-8էջ/ր, տպումը երկկողմանի՝ 15,8էջ/ր, պատճենի /տպման/սկանի թողունակությունը ՝ 600x600դպի (600x600dpi), պատճենահանման քանակը՝ մինչև 999 օրինակ, սկանավորման արագությունը՝ մինչև 46 էջ/ր, օպերատիվ հիշողությունը 128մբ, Միացումը՝ ցանցային ինտերֆեյս ՌՋ45, բազմաֆունկցիոնալ սարքին համապատասխան տոներ-տուբա ստարտեր 1հատ, USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար,	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.12.10	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք A3 ֆորմատի; տպման արագությունը՝ A4-22պ/ր, A3-14պ/ր, գունավոր և 6,8վ սև-սպիտակ, համակարգը՝ լազերային, լուծաչափը՝ 1800x600dpi, PCL 6 (PCL 5 + XL 3,0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPSթղթի ֆորմատը՝ A6÷A3 , թղթի խտությունը՝ 60-256գր/սմI, ավտոմատ երկկողմանի տպում՝ 60÷256 գ/սմI A5-A3,մասշտաբայնացումը՝ 25-400% 0,1% քայլով, թղթարկղերի տարողությունը 1100 թերթ, օպերատիվ հիշողությունը 2ԳԲ, կոշտ սկավառակ 250ԳԲ, միացումը՝ ցանցային 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet և USB 2,0; կոմպլեկտավորված՝ երկկողմանի տպագրության բլոկով, երկկողմանի օրիգինալի ավտոմատուցիչ RADF և 1 կոմպլեկտ տոներ՝ նախատեսված՝ սև 24000 A4 պատճեն, դեղին, մորեգույն, կապույտ 21000-	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.11	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Մոնոքրոմ, ֆոտոհաղորդիչ, ճառագայթային հալեցման տեխնոլոգիայի կիրառմամբ (Radiant Fusing teqnology), առավելագույնը 914մմ լայնությամբ գլանային թուղթ, տպման արագությունը ՝ 6xA1 չափի թուղթ կամ 3xA0 չափի թուղթ, օպերատիվ հիշողությունը՝ ԴԴՌ3 4ԳԲ(DDR3 4Gb), կոշտ սկավառակ 500Gb: Պրոցեսորի արագությունը՝ 2,7ՄՀց երկու միջուկանի, տպելու կետայնությունը 600x1200դպի (600x1200dpi), թուղթն ավտոմատ կտրելու ներառված հնարավորություն, 10,4" սենսորային էկրանի առկայություն՝ սարքի համապատասխան ծրագրային ապահովմամբ Windows 8 օպերացիոն համակարգի հիմքով, միացումներ՝ -1xGigabit Ethernet,1xHost USB, կիրառելի տպման նյութի տեսակը՝ Plain paper, Transparencies, Transculent, Recycled paper, Engineering Bond, Polyester film: Սկանավորման կետայնությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi), սկանավորման արագությունը՝ մինչև 14,6մ/ր(մոնոքրոմ), մինչև 4,8մ/ր(գունավոր): Սկանավորման վայրը՝ Local USB flash drive, FTP, SMB, WebDav Clouds: Սկանավորման առավելագույն լայնությունը՝ 914մմ: Սկանավորման	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.12	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Քենոն ի-Սենսիս ՄՖ 411ԴՎ(Canon i-Sensys MF-411DW) , հեղուկ բյուրեղային էկրան՝ 8,9սմ անկյունագծով, երկկողմանի և միակողմանի տպման հնարավորությամբ, միակողմանի տպման արագույնը՝ մինչև 33պատ/ր, երկկողմանի տպման արագույնը՝ մինչև 16,5պատ/ր: Թողունակությունը՝ 1200x1200դպի (1200x1200dpi), տպման թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi): Հիշողություն 1Գբ, տպման տարողությունը մինչև 150թերթ,ամսեկան թղթի ծախսը՝ 3000էջ, սկանի թողունակությունը՝ գունավոր 600x600դպի (600x600dpi), գույնի խտությունը՝ 24 բիթ, փաստաթղթի ավտոմատ սկանավորման հնարավորությամբ: Չափսերը՝ 390x473x431մմ: Քաշը՝ 19,2 կգ: Ինտերֆեյս USB-2, ներառված	ԳՀ	հատ	244.80	38	9,302.40
1.12.13	30121140	Բազմացնող սարք Պատճենահանման առավելագույն ֆորմատը A3: Պատճենահանման արագությունը՝ 20պատճ/ր A4 ձևաչափի համար, 15 պատճ/ր A3 ձևաչափի համար, պատճենահանման առավելագույն թողունակությունը՝ 600x600 dpi: Առաջին պատճենի դուրս բերման ժամանակը՝ 6,4վ, մասշտաբի փոփոխությունը՝ 25÷400%, պատճենահանման առավելագույն քանակը ցիկլում՝ 999 պատճե: Տպման թողունակությունը՝ 1200x1200դպի (1200x1200dpi): Հիշողություն՝ 256Մբ: Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար:և համապատասխան տոներ-տուբա –	ԳՀ	հատ		5	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.12.14	32341120	Բարձրախոս ԴԵՖԵՆԴԵՐ ՍՊԿ-220/225 (Defender SPK 220/225)	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.12.15	30121500	Թմբուկ-քարթրիջ Քենոն իՌ 2022 Ի (Canon iR 2022 I) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.16	30121500	Թմբուկ-քարթրիջ Կոնիկա Մինոլտա 165/185 (Konica Minolta 165/185) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.12.17	30121450	Թերմոբլոկ ՖՄ2-3352 Քենոն իՌ 2016Ջ-ի բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.18	30121450	Թերմոթաղանթ Քենոն իՌ 2022 Ի (Canon iR 2022 I) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ	3.6	5	18.00
1.12.19	30121450	Թերմոթաղանթ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4200 (HP LaserJet 4200) տպիչի համար	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.12.20	30121450	Թերմոթաղանթ ՀՊ Լազեր Ջեթ Մ 1132 (HP LaserJet M1132) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.21	30121320	Թերմոէլեմենտ Քենոն իՌ 2022 Ի (Canon iR 2022 I) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.12.22	30121320	Թերմոէլեմենտ Քենոն իՌ 2520 (Canon iR 2520) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ			1	0.00
1.12.23	30121460	Թմբուկ Քենոն ՆՊ 6216 (Canon NP6216) բազմացնող սարքի համար	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.12.24	30237132	Մալուխ ՅուՍԲ (USB) երկարացման, 3մ	ԳՀ	հատ		7	0.00
1.12.25	30237133	Մալուխ ՍԻՄԱՏԻԿ Ս7,ՄՊԻ, ՍԻՄԵՆՍ, կոդ 6ԵՍ7901-ՕԲՖ00-0ԱԱ0(SIMATIC S7,MPI, SIEMENS, code 6ES7901-OBF00-0AA0): Դիզել գեներատորի կարգաբերման համակարգերի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.26	30237210	Ցուցիչ Լազերային պրեզենտացիայի համար Ռ-800 (Лазерный указатель для презентаций R800) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	55.0	6	330.00
1.12.27	30232231	Կոշտ սկավառակ 2,5" ՍԱՏԱ 500ԳԲ (2,5" HDD SATA 500GB) Նոութբուքի համար	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.12.28	30232231	Կոշտ սկավառակ 2Տբ, Արտաքին ՅուՍԲ 3,0 (2TB, EXTERNAL USB 3,0)	ԳՀ	հատ	39.0	3	117.00
1.12.29	30232231	Կոշտ սկավառակ 1Տբ ՍԱՏԱ, 2,5", 5700ռպմ (1TB, SATA, 2,5inch 5700rpm)	ԳՀ	հատ	28.998	1	29.00
1.12.30	30232231	Կոշտ սկավառակ 1Տբ Արտաքին ՅուՍԲ 3,0", (1TB, EXTERNAL USB 3,0")	ԳՀ	հատ		9	0.00
1.12.31	30232231	Կոշտ սկավառակ ՎԴ 500Գբ ՍԱՏԱ 3,5 (WD 500GB Sata 3,5) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		19	0.00
1.12.32	30232231	Կոշտ սկավառակ ՀԴԴ US 318417Ն (HDD ST 318417N Hicom 300H) ԱԿՀ-ի (A)TC համար Հիշողության ծավալը 36Գբ ոչ պակաս, Հոսանքի ուժը՝ 12Վ լարման դեպքում-300մԱ, 5Վ լարման դեպքում-400մԱ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.33	30237100	Հովացուցիչ Պրոցեսորի համար՝ Intel Socket LGA 1150/LGA 775, 65Վտ, չափսերը՝ 90x90x25մմ, ռենտգեն հեռուստատեսային սարքավորման համակարգչի համար	ԳՀ	հատ	29.0	2	58.00
1.12.34	30237100	Հովացուցիչ Սերվերի սնուցման աղբյուրի համար՝ 3"(7,5սմ), լարումը՝ 12Վ, հոսանքի ուժը՝ 0,12÷0,25Ա, 80x80x25մմ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.35	30237100	Հովացուցիչ Սերվերի պրոցեսորի համար՝ Intel D60188-001 Socket LGA 775, 12Վ, պտույտի արագությունը՝2400պտ/րոպե, առանցքակալի տեսակը՝ սահքի, 80x80x25մմ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.36	30237100	Հովացուցիչ ՋՄ1204ՊՔՅՈՒՎ1-8Ա ԴՀ 12Վ, 2,8Վտ 40x40x28մմ (GM1204PQV1-8A DC 12V, 2,8W 40x40x28mm)	ԳՀ	հատ	16.0	10	160.00
1.12.37	30237100	Հովացուցիչ ԿԴԵ1206ՊՖՎ1 ԴՑ 12Վ, 1,4Վտ, 0,12Ա 60x60x10մմ (KDE1206PFV1 DC 12V, 1,4W, 0,12A, 60x60x10mm)	ԳՀ	հատ	5.0	10	50.00
1.12.38	30237100	Հովացուցիչ ԿԴԵ1206ՊՀՎ1 ԴՑ 12Վ, 1,6Վտ, 0,13Ա 60x60x15մմ (KDE1206PHV1 DC 12V, 1,6W, 0,13A, 60x60x15mm)	ԳՀ	հատ	6.0	10	60.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.12.39	30211190	Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի5 կամ համարժեքը, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 նվազագույնը 8Գբ հիշողությամբ, կոշտ սկավառակ՝ նվազագույնը 1Տբ, սնուցման աղբյուր նվազագույնը 600Վտ 80պլյուս բրոնզ, մկնիկ, ստեղնաշար. մոնիտոր:	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.40	30211190	Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի5 8500 3,1ԳՀց-4,1ԳՀՑ, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 8Գբ 2400ՄՀց, Կոշտ սկավառակ ՍՍԴ 120Գբ + 1Տբ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1Գբ Գիգաբիթ, մայրական պլատա ոչ վատ քան Գիգաբիթ Զ370Պ Դ3, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, սնուցման բլոկ՝ 600Վտ Բռոնզ 80պլյուս, մկնիկ+ստեղնաշար+բարձրախոս ոչ վատ քան Ջենիուս, Մոնիտոր՝ ԼԵԴ 27" ԱյՊՍ մատրիցայով (intel core i5 8500 3,0GHz-4,1GHz, DDR4 2400MHz RAM 8Gb, SSD 120Gb+1TB HDD, VGA 1Gb Gigabit, mainboard Gigabyte Z370P D3, DVD-RW, Power Supply 600W Bronze pluse80, mouse+keyboard+speaker Genius, monitor LED 27" IPS matrix) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.12.41	30211190	Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի5 8-րդ սերնդի, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 8Գբ 2400ՄՀց, Կոշտ սկավառակ ՍՍԴ 120Գբ + 1Տբ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ ԴԴՌ3 2Գբ 128բիթ, մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, սնուցման բլոկ՝ 750Վտ, մկնիկ+ստեղնաշար+բարձրախոս ոչ վատ քան Ջենիուս, Մոնիտոր՝ ԼԵԴ 24" ԱյՊՍ մատրիցայով (intel core i5 8generation, DDR4 2400MHz RAM 8Gb, SSD 120Gb+1TB HDD, VGA DDR3 2Gb 128bit, mainboard ASUS, DVD-RW, Power Supply 750W, mouse+keyboard+speaker Genius, monitor LED 24" IPS matrix)կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.12.42	30211190	Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի7, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 8Գբ, Կոշտ սկավառակ 1Տբ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 2Գբ ԱՍՈւՍ կամ Գիգաբիթ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, սնուցման բլոկ՝ 600Վտ Բռոնզ 80պլյուս մկնիկ, ստեղնաշար, բարձրախոս, Մոնիտոր ԼԵԴ 24" ԱյՊՍ մատրիցայով (intel core i7, DDR4 RAM 8Gb, 1TB HDD, VGA 1Gb ASUS or Gigabit, mainboard ASUS, DVD-RW, Power supply 600W Bronze pluse 80, mouse, keyboard, speaker, monitor LED 24" IPS matrix) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	358.8	15	5,382.00
1.12.43	30211190	Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի7, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 8Գբ, Կոշտ սկավառակ 1Տբ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 2Գբ ԱՍՈւՍ կամ Գիգաբիթ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, մկնիկ, ստեղնաշար, բարձրախոս, Մոնիտոր ԼԵԴ 24", Սերիալ պորտ կոնեկտոր, Պառալլել պորտ կոնեկտոր (intel core i7, DDR4 RAM 8Gb, 1TB HDD, VGA 1Gb ASUS or Gigabit, mainboard ASUS, DVD-RW, mouse, keyboard, speaker, monitor LED 24", Serial port connector, Parallel port connector)կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	418.998	1	419.00
1.12.44	3023725	Մաքրող դանակ Քենոն ՆՊ 6216 (Canon NP6216) բազմացնող սարքի համար	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.12.45	30237111	Մարտկոց ՀՊ Պռոբուք 4730u (HP ProBook 4730s)	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.46	30121600	Մաստեր ժապավեն Ռիսո ԵՋ 570 Ե (Riso EZ 570E) բազմացնող սարքի համար	ԳՀ	հատ	42.00	6	252.00
1.12.47	30237411	Մկնիկ Ջենիուս (Genius) ՅուՍԲ 2,0 (USB 2,0), 2000դպի (2000dpi) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	5.70	59	336.30
1.12.48	30237490	Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 20” ԼԵԴ, միացումը՝ ԷյջԴիԷմՅ, ՎԳԱ (Samsung 20” LED, HDMI, VGA)կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.12.49	30237490	Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 19'' միացումը՝ ԷյջԴիէմԱյ, ՎԳԱ (Samsung 19'' LED, HDMI, VGA)կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.50	30237490	Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 27" ԼԵԴ, միացումը՝ ԷյջԴիէմԱյ, ՎԳԱ (Samsung 27" LED, HDMI, VGA)կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.51	30211200	Նոութբուք Ինտել Քոր ի5 2,5ԳՀց, 15,6", օպերատիվ հիշողություն ԴԴՌ4 8ԳԲ, կոշտ սկավառակ՝ 1Տբ+SSD 120Գբ, տեսաքարտ՝ Ինտել ՀԴ Գռաֆիկս 620, սկավառակակիր՝ ԴՎԴ-ՌՎ,Վայ-Ֆայ, Բլութուզ, լուծաչափ՝ 1366x768 պիքս 15,6" մոնիտոր, մկնիկ բլութուզով, գույնը՝ սև (15,6"(1366x768 pix)/Intel Core i5 2,5GHz/DDR4 8GB RAM/1TB HDD +120GB SSD/Intel HD Graphics 620/DVD-RW/Bluetooth/Wi-Fi/mouse bluetooth/color black)կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		9	0.00
1.12.52	30211200	Նոութբուք 15,6" Ինտել Քոր ի5 2,4ԳՀց, քեշ 3Մբ, օպերատիվ հիշողություն 4ԳԲ, ԴԴՌ3, 500 ԳԲ կոշտ սկավառակ,ոչ ինտեգրված 1ԳԲ տեսաքարտ, 15,6" մոնիտոր (15,6"intel core i7 2,4GHz/3Mb, RAM 4Gb, 500Gb HDD, VGA1Gb, 15,6" monitor, serial port connector, parallel port connector)կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.53	30211200	Նոութբուք Ինտել Քոր ի7 2,5ԳՀց, օպերատիվ հիշողություն ԴԴՌ4 8ԳԲ, կոշտ սկավառակ՝ 1Տբ+SSD 128Գբ, տեսաքարտ՝ Ինտել ՀԴ Գռաֆիկս 620, սկավառակակիր՝ ԴՎԴ-ՌՎ,Վայ-Ֆայ, Բլութուզ, լուծաչափ՝ 1366x768 պիքս 15,6" մոնիտոր, մկնիկ բլութուզով, գույնը՝ սև (15,6" (1366x768 pix)/Intel Core i5 2,5GHz/DDR4 8GB RAM/1TB HDD +128GB SSD/Intel HD Graphics 620/DVD-RW/Bluetooth/Wi-Fi/mouse bluetooth/color black)կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.54	30191200	Պրոյեկտոր ամրացուցիչով , ընդարձակելիությունը ոչ պակաս ԷքսԳիէյ 1024x780 (XGA 1024x780) կամ ՍԷքսՋիէյ (SXGA 1280x1024), էկրանը՝ էլեկտրաշարժաբերով, չափը՝ 203x153սմ, պաստառի տեսակը ՄատտՈՒայթ(Matte White), ֆորմատը՝ 4:3, անկյունագիծը՝ սմ/դույմ-243,8/96, աշխատանքային մակերեսը 195x145սմ: Պատի տախտակ՝ մագնիսամարկերային, լաքապատված ծածկույթով, ալյումինե շրջանակով, 60/90սմ չափսերով: Տախտակի չափը 90/120: Լրակազմ	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.12.55	30216110	Սկաներ (ծրիչ)Ա3 ֆորմատի, օպտիկական կետայնությունը 600դպի(600dpi), ապարատային ապահովումը՝ 600x600դպի (600x600dpi), երկկողմանի ADF-ով սկանավորում: Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.56	30216110	Սկաներ (ծրիչ)Սկանջեթ ՀՊ-300 (HP-300 scanjet) կամ համարժեքը: Ա4 ֆորմատի: Սկանավորման մակերեսը՝ 216x297մմ, սկանավորման արագությունը(սև)՝ 2էջ/ր, սկանավորման արագությունը(գունավոր)՝ 2էջ/ր, սկանավորման թողունակությունը՝ 2400x2400դպի (2400x2400dpi): Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.12.57	42991310	Սարք Լամինացիոն, ՊՌՈ ՄՍ-Ա4 (PRO MS-A4) կամ համարժեքը Վալերի քանակը՝ 4, լամինացման արագությունը՝ 650մմ/ր, տաքացման ժամանակը 3ր, ժապավենի նվազագույն հաստությունը՝ 50մկմ, ժապավենի առավելագույն հաստությունը՝ 260մկմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.58	32321250	Սարք Հ96 Պռո Պլուս Անդրոիդ 7,1 հեռուստացույցի սարք, Ամլոջիկ U912 Օկտա Քոր 3G օպեչատիվ հիշողություն 32G ներքին հիշողություն Bluetooth 4,0 կրկնակի WIfi կոդի Էդերնետ 1000M 4Կ սմարթ հեռուստացույց, Անդրոիդ ՕՀ-Անդրոիդ7,10Հ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.59	30232340	Սկավառակ ԴՎԴ-Ռ (DVD-R)	ԳՀ	հատ		350	0.00
1.12.60	30232340	Սկավառակ ԴՎԴ-ՌՎ (DVD-RW)	ԳՀ	հատ		200	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.12.61	30237460	Ստեղնաշար Ջենիուս ՅուՍԲ (Genius USB) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.8	24	115.20
1.12.62	30237112	Մնուցման Բլոկ Սերվերի համար Հիպրո ՀՊ-Ռ650ՖՖ3 (Hipro HP-R650FF3)	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.63	30237112	Մնուցման Բլոկ 500Վտ, 80պլյուս առնվազն որակավորմամբ	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.12.64	32421300	Սվիչ 24 պորտ (24 port)	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.65	32421300	Սվիչ Հիռշմանն ՄԱՉ 1030, 24 պորտ, ղեկավարվող , չափերը՝ 445մմ x 44մմ x 308 մմ, քաշը 5կգ, պաշտպանման դասը՝ IP30 (Hirschmann MACH 1030, Industrial Ethernet, Store-and-Forward, Ethernet (10) /Fast Ethernet (100)/Gigabit Ethernet (1000), размеры 445мм x 44мм x 308мм, вес 5кг, класс защиты IP30)	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.66	32421300	Սվիչ SL-ՍՖ1016Դ-16պորտ 10/100Մբպս (TL-SF1016D-16port 10/100Mbps)կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.67	30121470	Սև ներկ Ռիսո ԵՋ 570 Ե (Riso EZ 570E)	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.12.68	32333300	Տեսաձայնագրիչ թվային DS-7200HUHI-K2 Series TURBO HD DVR հավաքածույում 4 հատ ցանցային գմբեթային տեսախցիկի հետ միասին DS-2CD2155FVD-I (S), 5MP Network Bullet Camera կամ համարժեքը: Լրակազմ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.69	30121470	Տոներ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3117/3140 (XEROX Phaser 3117/3140) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	կգ	9.9	3	29.70
1.12.70	30121460	Տոներ-տուբա ՔՍԵՐՈՔՍ Բ1022 (XEROX B1022) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	42.6	5	213.00
1.12.71	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250 (HP LaserJet 4250) Տպիչի համար	ԳՀ	կգ	7.0	5	35.00
1.12.72	30121460	Տոներ-տուբա Քենոն իՌ 2022 (Canon iR 2022) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	18.00	20	360.00
1.12.73	30121460	Տոներ-տուբա Քենոն իՌ 2420 (Canon iR 2420) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	18.0	2	36.00
1.12.74	30121460	Տոներ-տուբա Քենոն ԻՌ 2520 (Canon IR 2520) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	27.0	9	243.00
1.12.75	30121460	Տոներ-տուբա Քենոն իՌ 6265 Ի (Canon iR6265 I) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	35.3	6	211.80
1.12.76	30121470	Տոներ Քենոն ՆՊ 6216 (Canon NP 6216) Բազմացնող սարքի համար	ԳՀ	կգ	5.4	10	54.00
1.12.77	30121470	Տոներ Քենոն Ի-Սենսիս ՄՖ-416ԴՎ/ՄՖ-411ԴՎ/ 1դն (Canon i-Sensys MF-416DW/ MF-411DW)Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	կգ	6.5	10	65.00
1.12.78	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պռո Մ521դն (HP LJ Pro MFP M521dn) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	կգ	11.3	5	56.50
1.12.79	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պռո ՄՖՊ 426ֆդն (HP LaserJet Pro MFP M426fdn) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	կգ	11.3	5	56.50
1.12.80	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1010/1015/1018/1020/1022 (HP LaserJet 1010/1015/1018/1020/ 1022)Տպիչի համար	ԳՀ	կգ	4.7	2	9.40
1.12.81	30121460	Տոներ-տուբա Կոնիկա Մինոլտա 164/165/185 (Konica Minolta 164/165/185) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	22.5	15.0	337.50
1.12.82	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015) Տպիչի համար	ԳՀ	կգ	8.5	2.0	17.00
1.12.83	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1005/1006/Պ1102/Մ 1132 /Canon ԼԲՊ 3010Բ (HP LaserJet P1005/ 1006/ P1102/M 1132/ Canon LBP 3010B)Տպիչի համար	ԳՀ	կգ	11.0	11	121.00
1.12.84	30121470	Տոներ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՑԻկս-3400/3400Ֆ/ՄԼ2160/ՄԼ2070 (Samsung SCX-3400/3400F) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	կգ	7.2	6.5	46.80
1.12.85	30121470	Տոներ ԴԵԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕԻՔՍԷՌ10ԷՌ (DELL 3330dn Monocrom OXR10R 001V01) Տպիչի համար	ԳՀ	կգ	60.0	1	60.00
1.12.86	30121470	Տոներ Դելլ 1720 (Dell 1720) Տպիչի համար	ԳՀ	կգ	33.0	2	66.00
1.12.87	30121460	Տոներ-տուբա ՇԱՌՊ ԱՌ-Մ 155 (SHARP AR-M 155) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	28.6	2	57.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.12.88	30121460	Տոներ-տուբա Կիոսեռա ՏԱՍԿալֆա 1801 (KYOCERA TASKalfa 1801) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	45.5	13	591.50
1.12.89	30239130	Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ տպելու առավելագույն արագ, 25էջ/վ, գունաթողարկում՝ մոնոխրոմ, տպման թույլտվությունը մինչև 600x600dpi,երկկողմանի տպումը՝ ձեռքով, առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը՝ 8,5վ, տաքացման ժամանակը՝ 10վ, հիշողությունը՝ 32Մբ, տպման թողունակությունը մինչև 1500 էջ: Ստանդարտ քարթրիջ-տոներ(կոմբո): Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար և համապատասխան քարթրիջ – 2հատ, տոներ-05,կգ	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.12.90	30239140	Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ՀԲ - էկրանով տպելու առավելագույն արագ, 33էջ/վ, գունաթողարկում՝ մոնոխրոմ, տպման թույլտվությունը մինչև 1200x1200dpi,երկկողմանի տպումը՝ ձեռքով, առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը՝ 8վ, հիշողությունը՝ 128Մբ, տպման թողունակությունը մինչև 2700էջ: Ստանդարտ քարթրիջ-տոներ(կոմբո): Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB լար համակրգչին միացնելու համար և համապատասխան քարթրիջ - 2հատ տոներ – 1կգ	ԳՀ	հատ		14	0.00
1.12.91	30239120	Տպիչ Ա4 ֆորմատի, լազերային, գունավոր տպման առավելագույն թույլտվությունը՝ 600x600dpi, տպելու առավելագույն արագ, 20էջ/վ, գույների քանակը՝ 4, օպերատիվ հիշողությունը՝ 128Մբ: Ստանդարտ 4 քարթրիջ: Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB լար համակարգչին միանալու համար և համապատասխան 1 հավաքածու քարթրիջ	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.12.92	30239150	Տպիչ Ա3 ֆորմատի, տպելու առավելագույն արագ, 41էջ/վ, տպման առավելագույն թույլտվությունը՝ 1200x1200dpi, օպերատիվ հիշողությունը՝ 512Մբ: Ստանդարտ քարթրիջ-տոներ(կոմբո): Միացումը՝ USB 2,0: Ներառյալ USB լար համակրգչին միացնելու համար և համապատասխան քարթրիջ - 2հատ տոներ – 1կգ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.93	30239170	Տպիչ Էպսոն ԼԻքս-350 (EPSON LX-350) կամ համարժեքը Ա4 ֆորմատի: Ասեղների քանակը՝ 9, օգտագործվող շիֆտերը՝ Էփսոն դրաֆթ (Epson Draft), Էփսոն Ռոման (Epson Roman), Էփսոն Սանս Սերիֆ (Epson Sans Serif): օպերատիվ հիշողությունը՝ 128Կբ: Ներառյալ USB լար համակրգչին միացնելու համար	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.94	30239170	Տպիչ Մալուխային, Partex PROMARK T-1000C կամ համարժեքը, պրոֆեսիոնալ, 300դպի, տպելու առավելագույն արագությունը՝ 240մմ/ր, տպում՝ ռուսերեն տառերով, տպվող նշանների բարձրությունը՝ 1,6;2;3;6մմ, տպվող թվերի և տառերի տիպը՝ փոքրատառ, մեծատառ, թեք, հաստ, խիտ, ստեղնաշար, մեծ դիսփլեյ՝ գրաֆիկական ԼՍԴ, կետայնություն՝ 160x64 պիկսել, դիսփլեյի ունակությունը՝ 3 տող, ներքին հիշողություն՝~1500սիմվոլ, սնման աղբյուր100/240Վ, 50/60Հց, համակարգչով կապի միջոց՝ USB 2,0Full-Speed,չափեր՝ 250x300x85 մմ, տպիչի քաշը՝ 2կգ, տպումը՝ EXCEL-ից:	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.95	30239170	Տպիչ սեղանի դրոշմանիշների համար: LabeLase8 1000P, էլ, սնումը 220Վ, 50 Հց: Շտրիխ-կոդի սիմվոլներ - Code 128, Code 39, interleaved 2 of 5;2D (data matrix), UPC, Numbrdյապի ինտերֆեյս - RS232, USB, Ethernetդրոշմանիշների լայն,/երկ,՝ 2,8դ-6դ (72 մմ/153մմ), 2,8դ-1,4դ (72մմ/36մմ)	ԳՀ			1	0.00
1.12.96	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200 (HP LaserJet 1200) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	4.5	3	13.50
1.12.97	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250 (HP LaserJet 4250)Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	15.0	6	90.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.98	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	11.2	1	11.20
1.12.98.1	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	15.0	9	135.00
1.12.99	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5L/6L (HP LaserJet 5L/6L)Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	6.3	2	12.60
1.12.100	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5000ն (HP LJ 5000n) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	18.0	2	36.00
1.12.101	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ պ4515/պ4015Մ (HP LaserJet p4515/4015M) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	18.0	2	36.00
1.12.102	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պռո ՄՖՊ 426ֆդն (HP LaserJet Pro MFP M426fdn) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	9.0	6	54.00
1.12.103	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1010/1015/1018/1020/1022 (HP LaserJet 1010/1015/1018/ 1020/1022)Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	2.4	11	26.40
1.12.104	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1102 (HP LaserJet P1102) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ	2.4	20	48.00
1.12.105	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4100 (HP LJ 4100) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	33.0	1	33.00
1.12.106	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 5550ն (HP CLJ 5550n) լրակազմ	ԳՀ	հատ	82.5	3	247.50
1.12.107	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ 895ՑԻքսԻ (HP DJ 895Cxi)լրակազմ Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	33.5	1	33.50
1.12.108	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ 840g սև (HP DJ 840c black)	ԳՀ	հատ	18.0	2	36.00
1.12.109	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ 840g (HP DJ 840c)լրակազմ: Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	10.0	2	20.00
1.12.110	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ 2025 (HP CLJ CP 2025) լրակազմ: Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	18.0	2	36.00
1.12.111	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2015Պ (HP LaserJet 2015P)Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	5.1	4	20.40
1.12.112	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320 (HP LaserJet 1320)Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	5.1	3	15.30
1.12.113	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պռո Մ402դվ (HP LJ Pro M402dw) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	9.0	4	36.00
1.12.114	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ2055 դն (HP LJ P2055 dn)	ԳՀ	հատ	3.0	4	12.00
1.12.115	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ-1025 (HP Color LaserJet CP-1025) Տպիչի համար Լրակազմ	ԳՀ	հատ	21.0	2	42.00
1.12.116	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1005/1006 (HP LaserJet P1005/1006) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	2.4	9	21.60
1.12.117	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա(17Ա, 19Ա) (HP LaserJet MFP M130a, (17A, 19A))Տպիչի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	6.0	5	30.00
1.12.118	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ 1505(HP LJ P 1505) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	2.4	14	33.60
1.12.119	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քլոր Լազեր Ջեթ 2605դն (HP CLJ 2605dn) Տպիչի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	42.0	1	42.00
1.12.120	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քլոր Լազեր Ջեթ 2800g (HP CLJ 2800C) Տպիչի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	40.0	1	40.00
1.12.121	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ1125Ց (HP DJ1125C) Տպիչի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	15.0	1	15.00
1.12.122	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2410(HP LJ 2410) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	69.0	1	69.00
1.12.123	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պռո Մ521դն (HP LJ Pro MFP M521dn) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	15.0	6	90.00
1.12.124	30121500	Քարթրիջ HID FARGO DTC 1000 Color ribbon գունավոր ժապավեններով YMCKO 250images P/N045000 տուփ	ԳՀ	հատ	30.0	15	450.00
1.12.125	30121500	Քարթրիջ HID FARGO ProLX FARGO DTC Golor ribbon YMCKO 250images P/N081733տուփ пачка	ԳՀ	հատ	45.0	15	675.00
1.12.126	30121500	Քարթրիջ HID FARGO ProLX Golor FARGO TTF Overlaminata P/N 081780 TTO CR80 500 IMAGESտուփ	ԳՀ	հատ	30.0	7	210.00
1.12.127	30121500	Քարթրիջ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3117 (XEROX Phaser 3117) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	7.5	7	52.50
1.12.128	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780Իքս (Canon i-sensys LBP 6780X) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	7.5	9	67.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.129	30121500	Քարթրիջ Քենոն ՄՖ 3010 (Canon MF3010) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	2.4	15	36.00
1.12.130	30121500	Քարթրիջ Քենոն ԼԲՊ 3010Բ (Canon LBP 3010B) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	2.4	12	28.80
1.12.131	30121500	Քարթրիջ Քենոն ի-սենսիս ՄՖ4410 (Canon i-sensys MF4410) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	2.4	4	9.60
1.12.132	30121500	Քարթրիջ Քենոն ՊՑ-Դ320 (Canon PC-D320)	ԳՀ	հատ	8.0	1	8.00
1.12.133	30121500	Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ՄՊ250 (Canon Pixma MP250) Տպիչի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	10.0	10	100.00
1.12.134	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 7110ՑՎ (Canon i-Sensys LBP 7110CW) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	20.0	1	20.00
1.12.135	30121500	Քարթրիջ Քենոն ի-Սենսիս ՄՖ732ՑԴՎ (Canon i-Sensys 732CDW) լրակազմ Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	36.0	8	288.00
1.12.136	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 7110ՑՎ սև (Canon i-Sensys LBP 7110CW black) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	5.0	1	5.00
1.12.137	30121500	Քարթրիջ Քենոն ԼԲՊ 2900 օրիգինալ (Canon LBP2900) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	35.0	9	315.00
1.12.138	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ՄՖ-416ԴՎ/411 ԴՎ (Canon i-Sensys MF-416DW/411 DW) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար	ԳՀ	հատ	4.5	20	90.00
1.12.139	30121500	Քարթրիջ ԴԵԼԼ 1720 (Dell1720) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	6.0	2	12.00
1.12.140	30121500	Քարթրիջ ԴԵԼԼ 1320g (Dell1320c) Տպիչի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	22.0	4	88.00
1.12.141	30121500	Քարթրիջ ԴԵԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕԻկսՌ10Ռ 001Վ01 (DELL 3330dn Monocrom OXR10R 001V01) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	77.0	2	154.00
1.12.142	30121500	Քարթրիջ Սամսունգ Իքսպրես ՍԼ-Մ2070, (Samsung Xpress SL-M2070) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	5.1	27	137.70
1.12.143	30121500	Քարթրիջ Սամսունգ ՄԼ-2160 (SAMSUNG ML-2160) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	5.1	8	40.80
1.12.144	30121500	Քարթրիջ Սամսունգ ՍՑԻկս-3400 (Samsung SCX-3400)	ԳՀ	հատ	5.1	22	112.20
1.12.145	30121500	Քարթրիջ Էպսոն ԼԻքս-300 (EPSON LX-300) (MX-80) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	3.0	30	90.00
1.12.146	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 3525 (HP CLJ 3525) Տպիչի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	52.0	2	104.00
1.12.147	30121500	Քարթրիջ Կոնիկա Մինոլտա 2530 (Konica Minolta 2530) Բազմաֆունկցիոնալսարքի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	55.0	1	55.00
1.12.148	30121500	Քարթրիջ Լեքսմարկ ց500ն (Lexmark c500n) լ Տպիչի համար րակազմ	ԳՀ	հատ	77.0	2	154.00
1.12.149	30164000	Քարտ Պլաստիկ, անցագրեր պատրաստելու համար: HID; 138LGGNN-ISOProx II Card, 125KHz Programmed, Front Packagin/Back Packaging-Plain White PVC w/Gloss Finish; No external Card Numbering, no slout punch, Bit Numbers 37, Format Number H10304, FC(տագայում ճշտել պատվիրատուի հետ)	ԳՀ	հատ		5000	0.00
1.12.150	30236110	Օպերատիվ հիշողություն 4ԳԲ ԴԴՌ3 Կինգստոն (DDR3 Kingstone 4gb) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.151	30236110	Օպերատիվ հիշողություն 256ՄԲ ԴԴՌ1 էլիքսիռ (DDR1 ELIXIR 256mb) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.152	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3,0, 64Գբ (USB 3,0 , 64GB)	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.12.153	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3,0 32Գբ (USB 3,0 32GB)	ԳՀ	հատ		51	0.00
1.12.154	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3,0 16 Գբ (USB 3,0 16 GB)	ԳՀ	հատ		69	0.00
1.12.155	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 2,0 8 Գբ (USB 2,0 8 GB)	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.12.156	30211190	Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի5 8600Q, ԱՍՈՒՍ Բ85Մ-G 8ԳԲ ԴԴՌ3, 1ՏԲ ՍԱՏԱ III, ԴՎԴ-ՌՎ, մնիկ, ստեղնաշար, բարձրախոս, Մոնիտոր՝ 24" (Intel core i5 8600Q, ASUS B85M-G< 8GB DDR3< 1TB SATA III< DVD RW) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.12.157	31151120	Սնման աղբյուր ՔՈՆՎԵՐՋ ՔՈՒԱՆՏԱ Ռ1800 (CONVERGIE QUANTA R1800) կամ համարժեքը, հզորությունը 1800 Վտ, լարումը 48 Վ, քաշը 9,7 կգ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.158	32551290	Մոդեմ ՍՀԴՍԼ Պատտոն Ռոկետլինկ Ջի, ԴՍԼ ինտերֆեյսՌՋ11, էտերնետ ինտերֆեյս 10/100Բեյզ S/ՌՋ45: Պղնձե զույգուլ, աշխատանքային հնարավորությունը մինչև 8 կմ, նվազագույն հեռավորությունը 1 կմ: Տվյալների փոխանցումը նվազագույնը մինչև 5,0 Մբ/վ, արագությունը ապահովելու հնարավորությամբ (SHDSL Patton Rocketlinnk G DSL interface RJ11/Ethernet interface 10/100Base T/RJ45) կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.12.159	48321170	ՔոռելԴռոու (Coreldraw) ծրագիր, լիցենզիա	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.160	30211190	Մոնոբլոկ համակարգիչ անկյունագիծը ոչ պակաս 23,8", կետայնությունը ոչ պակաս 1920 1080, պրոցեսորը ոչ պակաս Intel Core i7, որի հաճախությունը ոչ պակաս 8 ԳԲ, տեսաքարտը nVidia GeForce GNX 960M (4 ԳԲ) կամ Radeon, սկավառակը ոչ պակաս 1 ՏԲ, ռուսերեն ստեղնաշարով	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.161	30232110	Տպիչ HP LaserJet P3015	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.162	30121150	Պատճենահանող սարք Xerox Phase8 6128MFP	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.163	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Քանոն իմաջե Ռաններ 2520 (Canon image Ranner 2520), A4 ֆորմատ տպելու և պատճենահանելու արագությունը՝ առնվազն 20էջ/ր, A3 ֆորմատ տպելու և պատճենահանելու արագությունը՝ առնվազն 15էջ/ր, առաջին պատճենելու ժամանակը՝ 6,4 վրկ., սարքի տաքացման ժամանակը՝ 30 վրկ., երկկողմանի տպելու հնարավորություն՝ 600x600 դպի, պատճենահանում՝ 600x600դպի, սքանավորում՝ 600x600 դպի, սենսորային էկրան՝ 14,47 սմ/5.7" անկյունագծով, հիշողություն՝ առնվազն 256 MB, ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.164	30211190	Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի3 կամ համարժեքը, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 նվազագույնը 8Գբ հիշողությամբ, կոշտ սկավառակ՝ նվազագույնը 500Գբ սնուցման աղբյուր նվազագույնը 600Վտ Բռոնզ 80պլյուս, մկնիկ, ստեղնաշար. մոնիտոր 22” ԼԵԴ:	ԳՀ	հատ		21	0.00
1.12.165	30211190	Համակարգիչ կարգավորվող աշխատանքային կայան արտադրված այս տարածաշրջանի համար, ԷյջՊԻ Զեթ2 Փոքր Ֆորմ Ֆակտոր Ջի4, Ինտել Քոր Ի3-8100 պրոցեսոր կամ համարժեքը, (3,6ԳՀց, քեշ հիշողություն՝ 6Մբ, 4 միջուկանի, լարումը՝ 65Վտ), + Ինտել ՈՒՀԴ Գրաֆիկ 630, էներգոխնայողություն՝ որակավորված կոնֆիգուրացիա ENERGY STAR, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 16Գբ , կոշտ սկավառակ 1Տբ 7200Պռմ ՍԱՏԱ 3,5, ինտեգրված տեսաքարտով, ցանցային միացումը Էդերնետ 2-պորտանի, մոնիտոր՝ 22” ԼԵԴ, ստեղնաշար, մկնիկ կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.166	30211200	Նոութբուք Ինտել Քոր i5 10-րդ սերունդ կամ համարժեքը, 14 դույմ ֆուլ ՀԴ(Full HD) 1920x1080 էկրան, օպերատիվ հիշողություն նվազագույնը ԴԴՌ4 8ԳԲ, Հիշողությունը նվազագույնը ՍՍԴ (SSD) 512Գբ, Բլութութ Bluetooth), ստեղնաշարը անգլերեն, հավաստագրված Windows 10pro, հավաստագրված MS Office 2016 կամ բարձր՝ անսահմանափակ ժամկետով, HDMI ելք: Լինի բարակ (slim), առավելագույն քաշը 1.5կգ:	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.12.167	30237490	Մոնիտոր Էկրանը 24 դույմ ԼԵԴ ԱՅՓԻԷՍ (LED IPS), 16:9, Կոնտրաստը 1000:1, գույների քանակը, նվազագույնը 16.7 միլիոն, ֆուլ ՀԴ(Full HD) 1920x1080 75Հց-ի ժամանակ, Ցուցադրության անկյունը 178 աստճան հորիզոնական և ուղղահայաց ուղություններով, 180 աստիճան էկրանը պտտելու հնարավորություն իր առանցքի շուրջ, մուտքերը ՀԴՄԻ 1.4, ԴՊ1.2, Ձայնի հնարավորություն, ՀԴՄԻ-ի լարը ներառյալ, գույնը՝ մոխրագույն կամ սև:	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.168	30239170	Տպման/պատճենահանման սարք, արագությունը՝ մինչև 18էջ/ր: Թողունակությունը՝ 1200x600դպի (1200x600dpi), տպման թողունակությունը՝ 600x400դպի (600x400dpi), տպման ժամանակ առաջին պատճենի ելքի ժամանակը մինչև 8վ: Պատճենահանման ժամանակ առաջին պատճենի ելքի ժամանակը առավելագույնը 12վ, պատճենի թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi): Սկանի թողունակությունը՝ գունավոր 600x600դպի (600x600dpi), ընդլայնելու դեպքում 9600x9600դպի (9600x9600dpi), գույնի խտությունը՝ 24 բիթ: Հիշողություն նվազագույնը 64Մբ, տպման տարողությունը մինչև 150 թերթ: Առավելագույն քաշը 8,5կգ: Ինտերֆեյսը նվազագույնը USB-2: Լրակազմում լինի՝ ԲՖՍ-ին համապատասխան քարթրիջ - 2 հատ, տոներ՝ 1000գ, USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար:	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.169	30211170	Մկնիկ և ստեղնաշար անլար աշխատելու շառավիղը 10մ: Լրացուցիչ հնարավորություններով՝ բազմաֆունկցիոնալ ստեղների քանակը՝ նվազագույնը 6, գույնը սև, ձեռքերի հենման համար նախատեսված հնարավորություն, մկնիկի աշխատանքային տեխնոլոգիան օպտիկական, առավելագույն քաշը 900 գրամ: (Լրակազմ):	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.170	48821200	Սերվեր արտադրված այս տարածաշրջանի համար, HP Proliant ML 110 10-րդ սերնդի Silver4110, 1 պրոցեսորանի Xeon Scalable 4110 - 2.1ԳՀց (8-միջուկանի), ներկառուցված ցանցային ինտերֆեյս՝ 2 պորտանի Ethernet-ադապտեր HPE 332i, 1Գբիթ/վ, օպերատիվ հիշողությունը թվով 3հատ՝ նվազագույնը ԴԴՌ4 HPE 32Գբ (1x32Գբ) 2RX4 PC4-2666V-R 10րդ սերնդի համար, օպերատիվ հիշողության սլոտերի քանակը նվազագույնը՝ 6, կոշտ սկավառակ թվով 2հատ՝ նվազագույնը HPE 2Տբ 3.5"(LFF) ՍԱՏԱ 7,2Կ սկավառակների առավելագույն քանակը/ սկավառակի ձև-գործոնը (form factor)՝ 8(LFF)/16(SFF), կոշտ սկավառակի վերահսկիչը՝ S100i, RAID՝ 0/1/5/10, ձև-գործոնը (form factor)՝ 4.5U Tower, սնման աղբյուր՝ 800Վտ, սերվերի առավելագույն չափերը՝ 440 մմx195 մմx481մմ, քաշը 13.5կգ (առավելագույնը՝ 25կգ): Առնվազն 3 տարվա երաշխիք Հայաստանում արտոնագրված սպասարկման կենտրոններում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
1.12.171	30211190	Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի5 10-րդ սերունդ 3,1ԳՀց-4,1ԳՀց, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ4 նվազագույնը 8Գբ 2400ՄՀց, կոշտ սկավառակ նվազագույնը 1Տբ 3.0" ՍԱՏԱ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1Գբ ԱՍՈւՍ կամ Գիգաբիթ, մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, մկնիկ, ստեղնաշար, սնուցման աղբյուր ոչ պակաս քան 600Վտ Բռոնզ 80պլյուս, մոնիտոր 24″ ԼԵԴ (intel core i5 10 gen, DDR3 RAM 4Gb, 1Tb HDD, VGA 1Gb ASUS or Gigabit, mainboard ASUS, DVD-RW, mouse, keyboard, speaker, monitor 24″ LED, power supply 600W Bronze pluse80)կամ համարժեքը: Առնվազն 1 տարվա երաշխիք	ԳՀ	լրակազմ		5	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.12.172	48781100	Ծրագիր MS-SQL 2016 Server Standard Edition անսահմանափակ ժամկետով լիցենզիա 5 համակարգչի համար SQLCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06322)	ԳՀ	լրակազմ		5	0.00
1.12.173	48781100	Ծրագիր Microsoft Windows server 2016 Standard	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.174	32421300	Սվիչ 28-պորտ, 24-Port UTP 10/100Mbps + 2 Combo 1000BASE-T/SFP + 2 10/100/1000BASE-T L2թպերատիվ հիշողության նվազագույն ծավալը՝ 128Մբ, ֆլեշ հիշողության ծաավալը նվազագույնը՝ 32Մբ, ներքինի թողունակությունը նվազագույնը՝ 12,8Գբիթ/վ, MAC հասցեների չափերի աղյուսակը՝ 16000, ղեկվարումը՝ վահանակային պորտ,Web-ինտերֆեյս, ապահովում Telnet, ապահովում SNMP, քաշը առավելագույնը՝ 1,8կգ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.175	32421300	Սվիչ 10-պորտ, 10-Port 10/100Mbps + 2 Combo 1000BASE-T/SFP L2, օպերատիվ հիշողության նվազագույն ծավալը՝ 128Մբ, ֆլեշ հիշողության ծաավալը նվազագույնը՝ 16Մբ, ներքինի թողունակությունը նվազագույնը՝ 5,6 Գբիթ/վ, MAC հասցեների չափերի աղյուսակը՝ 8192, ղեկվարումը՝ վահանակային պորտ, Web-ինտերֆեյս, ապահովում Telnet, ապահովում SNMP, քաշը առավելագույնը՝ 2,5կգ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.12.176	30232231	Կոշտ սկավառակ 2Տբ 6G SAS 7,2K rpm, LFF(3.5inch), համատեղելիությունը՝ G5-րդ, G6-րդ, G7-րդ HP Proliant սերվերների հետ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.177	30236110	Օպերատիվ հիշողություն ՀՊ 16Գբ (1x16Գբ), Dual Rankx4 DDR4 2133ՄՀց, CAS-15-15-15 սերվերի համար	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.12.178	31711120	Ընդունիչ (տրանսիվեր	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.12.179	32561200	Մալուխ օպտիկական, տեսակը՝ "8", 4 օպտիակամանրաթելանի, դինամիկ առաձգականության ուժը՝ 3կՆ: Արտաքին ուժային տարրը՝ պողպատե ճոպան,միջուկը՝ կենտրոնական խողովակ: Թաղանթը՝ ՕՄ թերմոպլաստիկե նյութից, հիդրոմեկուսացումը՝ ՕՄ ներմոդուլային լցանյութով: Արտաքին պոլիմերային թաղանթ: Արտաքին տրամագիծը /գաբարիտ՝5,2/12,9մմ: Մալուխները պետք է լինեն չօգտագործված, ամբողջական, արտադրված լինեն 2018թ-ից ոչ վաղ:	ԳՀ	մ		2000	0.00
1.12.180	30237113	Կցորդիչ օպտիկական, հորիզոնական HTSC-502, Թույլատրում է միացնել և պաշտպանել արտաքին ազդեցությունից մինչև 48 մանրաթել (հիմնական կազմաձևում մինչև 12)	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.12.181	30237113	Կցորդիչ օպտիկական, ջրակայուն, հորիզոնական FOSC-8 (12): Թույլատրում է միացնել և պաշտպանել արտաքին ազդեցությունից մինչև 12 մանրաթել (հիմնական կազմաձևում մինչև 12): Երթուղու վերջնակետում տեղադրման համար	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.12.182	30237113	Փաթչկորդ օպտիկական SC/UPC-SC/UPC, duplex, 3 մմ, 1մետր երկարությամբ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.12.183	31211240	Բաշխիչ տուփ ODP-02 (ODF 2 պորտ), 2 միջուկ, վարդակից օպտիկական բաշխումով:	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.12.184	30237113	Առձգիչ հաղորդալարերի համար, նեյլոնե, 100x2,5մմ	ԳՀ	հատ		200	0.00
1.12.185	30237490	Մոնիտոր կրանը 24 դույմ ԼԵԴ ԱՅՓԻԷՍ (LED IPS), 16:9, Կոնտրաստը 1000:1, գույների քանակը, նվազագույնը 16.7 միլիոն, ֆուլ ՀԴ(Full HD) 1920x1080 75Հց-ի ժամանակ: Ցուցադրության	ԳՀ	հատ		4	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.186	30239110	Տպիչ A4 ֆորմատի լազերային՝ տպելու առավելագույն արագ. 18էջ/վ, գունաթողարկում՝ մոնոխրոմ, տպման թույլտվությունը նվազագույնը՝ 600x600dpi,երկկողմանի տպումը՝ ձեռքով, առաջին էջի դուրս գալու առավելագույն ժամանակը՝ 7,8վ, տաքացման առավելագույն ժամանակը՝ 10վ, հիշողության նվազագույն ծավալը՝ 32Մբ, տպման թողունակությունը նվազագույնը մինչև 1500 էջ: Ստանդարտ քարթրիջ-տոներ(կոմբո): Միացումը՝ USB 2.0: լրակազմում լինի USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար և տպիչին համապատասխան քարթրիջ – 2հատ, տոներ-0,5կգ: Առնվազն 1 տարվա երաշխիք:	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.13		**Գրենական պիտույքներ և նյութեր**	ԳՀ				**78,548.24**
1.13.1	30197112	Ամրակ երկաթյա 19 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀ	տուփ		95	0.00
1.13.2	30197112	Ամրակ երկաթյա 25 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀ	տուփ	0.20	121	24.20
1.13.3	30197112	Ամրակ երկաթյա 28 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀ	տուփ	0.14	299	41.86
1.13.4	30197112	Ամրակ երկաթյա 30մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀ	տուփ		43	0.00
1.13.5	30197112	Ամրակ երկաթյա 33 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀ	տուփ	0.14	77	10.78
1.13.6	30197112	Ամրակ երկաթյա 48 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀ	տուփ		15	0.00
1.13.7	30197112	Ամրակ երկաթյա 50 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀ	տուփ	0.32	152	48.64
1.13.8	39263400	Ասեղ կարիչի N10 տուփում 1000 հատ:	ԳՀ	տուփ	0.80	572	457.60
1.13.9	39263400	Ասեղ կարիչի N26/6 տուփում 1000 հատ:	ԳՀ	տուփ	0.208	395	82.16
1.13.10	39263400	Ասեղ կարիչի N24/6 տուփում 1000 հատ:	ԳՀ	տուփ	0.18	146	26.28
1.13.11	39263400	Ասեղ Դակիչի STAPLES №10 AA-SS10-1M	ԳՀ	տուփ		25	0.00
1.13.12	39263410	Ասեղ կարիչի N23/13 տուփում 1000 հատ:	ԳՀ	տուփ	0.35	55	19.25
1.13.13	39263410	Ասեղ N23/6 տուփում 1000 հատ	ԳՀ	տուփ	0.37	5	1.85
1.13.14	39263410	Ասեղ N23/8 տուփում 1000 հատ	ԳՀ	տուփ	0.43	56	24.08
1.13.15	39263410	Ասեղ N23/10 տուփում 1000 հատ	ԳՀ	տուփ	0.60	82	49.20
1.13.16	39263410	Ասեղ մեծ երկարությունը 10սմ	ԳՀ	տուփ		8	0.00
1.13.17	39241230	Ասեղ բիզ փայտե բռնակով, փայտե բռնակի երկարությունը՝ 10սմ, ասեղի երկարությունը՝ 10սմ,տրամագիծը՝ 3մմ	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.13.18	22851100	Արագակար ցուցադրական, A4 ֆորմատի, մի կողմը թափանցիկ, պլաստիկ 180մկր	ԳՀ	հատ	0.21	150	31.50
1.13.19	22851100	Արագակար A4 ձևաչափի, ստվարաթղթե, թելիկներով կապվող	ԳՀ	հատ	0.07	120	8.40
1.13.20	22451240	Բլանկ պահանջագրի, չափսը-140x140մմ, форма М-10,նմուշը կցվում է	ԳՀ	հատ		6000	0.00
1.13.21	30192154	Բարձիկ կնիքի կնիքի համար, 100x60 մմ, կապույտ	ԳՀ	հատ	0.67	20	13.40
1.13.22	30191140	Բեյջ թափանցիկ գրպանիկների համար, հեռակառավարման քարտի, քաշովի ամրակներ Retraktor 525-1	ԳՀ	հատ		3000	0.00
1.13.23	30191140	Բեյջ թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար 504-CHST	ԳՀ	հատ	0.29	3010	869.89
1.13.24	30191140	Բեյջ թափանցիկ գրպանիկների համար հեռակառավարման քարտի կախովի թելեր օղակով Նեյլոնե, դիամետրը 9մմ	ԳՀ	հատ		3000	0.00
1.13.25	39292110	Գրատախտակ չափերը՝ Երկարություն 150 սմ Լայնություն 90 սմ Հաստություն 3 սմ	ԳՀ	հատ	49.81	1	49.81
1.13.26	30195920	Գրատախտակ մագնիսական, սպիտակ, գելով գրելու համար 100x150սմ	ԳՀ	հատ	16.50	2	33.00
1.13.27	39263100	Գրասեղանի հավաքածու լավ որակի, սև, 13 առարկա՝ 2 գրիչ, 2 մատիտ, սրիչ, ռետին, սքոչ, մկրատ, քանոն, ամրակ, կոճգամ, սրիչ, կարիչ, կարիչի ասեղ,դանակ գրասենյակային, Թերթիկներ նշումների համար	ԳՀ	հատ	3.09	90	278.10
1.13.28	39263200	Գիրք գրասենյակային 100 թերթ, տողանի, ամուր կազմով, A4 ձևաչափի, օֆսեթ թղթից	ԳՀ	հատ	0.98	585	573.30

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.13.29	39263200	Գիրք գրասենյակային թերթերի քանակը 100 և 50 հատ, տեսքը-գրքային, չափսը- A-4 ֆորմատի, կազմը-երկկողմանի սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մI Կազմի և միջուկի տպագրության օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ	ԳՀ	հատ	1.2	1925	2,310.00
1.13.30	39263200	Գիրք Օպերատիվ մատյան, թերթերի քանակը՝ 100 թերթ, չափսը՝ A-4 ֆորմատի, կազմը՝ երկկողմանի սպիտակ կոշտ ստվարաթուղթ՝ 400գ/մ2, կազմի վրա՝ մեջտեղի մասում, գրված լինի ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՄԱՏՅԱՆ բառերը, միջուկի տպագրության օրինակը ներկայացվում է հայտի հետ	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.13.31	39263200	Գրանցամատյան 200 էջ, Ա4 ձևաչափի, գրքային, սպիտակ, էջերը համարակալված, ստվարաթղթե կազմով, նմուշը կցվում է էլեկտրոնային տարբերակով	ԳՀ	հատ		110	0.00
1.13.32	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, կապույտ, 0,5÷0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասսե, թափանցիկ, ռետինե բռնակով, Cello Office կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.15	3700	555.00
1.13.33	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, սև, 0,5÷0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասսե, թափանցիկ, ռետինե բռնակով, Cello Office կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.90	1765	1,588.50
1.13.34	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, կարմիր 0,5÷ 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասսե, թափանցիկ, ռետինե բռնակով, Cello Office կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.90	804	723.60
1.13.35	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, կանաչ 0,5÷ 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասսե, թափանցիկ, ռետինե բռնակով, Cello Office կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.10	50	5.00
1.13.36	30192128	Գրիչ գելային, կապույտ 0,5÷0,7 մմ ծայրով:	ԳՀ	հատ	0.18	590	106.20
1.13.37	30192128	Գրիչ գելային, սև 0,5÷0,7 մմ ծայրով	ԳՀ	հատ	0.18	507	91.26
1.13.38	30192128	Գրիչ գելային, կարմիր 0,5÷0,7 մմ ծայրով	ԳՀ	հատ	0.14	213	29.82
1.13.39	30192127	Գրչաման մետաղական, կլոր, ցանցով, սև	ԳՀ	հատ	0.48	89	42.72
1.13.40	44111420	Գուաշ նկարչական, տուփում 12 գույն, ամեն գույնի քաշը 750 գրամ	ԳՀ	կգ	3.7	27	99.90
1.13.41	30197331	Դակիչ (ծակոտիչ) ներկառուցված քանոնով, գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 100 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.44	19	27.36
1.13.42	30197332	Դակիչ (ծակոտիչ) ներկառուցված քանոնով, գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 40 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.8	35	168.00
1.13.43	30197332	Դակիչ (ծակոտիչ) ներկառուցված քանոնով, գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 30-50 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.1	73	153.30
1.13.44	30197332	Դակիչ (ծակոտիչ) ներկառուցված քանոնով, գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 65 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	12.0	6	72.00
1.13.45	30192157	Դրոշմ Փայտե բռնակով սիլիկոնե կամ ռետինե կնիք,Կից ներկայացվում են գծապատկերները	ԳՀ	հատ	2.90	24	69.60
1.13.46	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ թվային 7858-0075 H=6 մմ ԳOUS 25726	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.13.47	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ թվային 7858-0076 H=8 մմ ԳOUS 25726	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.13.48	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ թվային 7858-0077 H=10 մմ ԳOUS 25726	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.13.49	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ տառային 7858-0125 H=6 մմ ԳOUS 25726	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.13.50	35821400	Դրոշ տեղադրվող, եզրերը կարված, բոլոր կարված հատվածները օվերլոկված, չափսերը՝ լայնությունը-100 սմ, երկարությունը-200 սմ, կտորի որակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Հայաստանի Հանրապետության - 12 հատ Ռուսաստանի Դաշնության - 12 հատ ԱՄՆ - 4 հատ Եվրոմիության - 4 հատ ՄԱԳԱՏԷ - 5 հատ ՎԱՆՕ (WANO) - 5 հատ Չեխիայի Հանրապետություն - 2 հատ	ԳՀ	հատ	15.807	44	695.51
1.13.51	39241141	Դանակ գրասենյակային, Լայն-18մմ	ԳՀ	հատ	0.53	57	30.15
1.13.52	33141157	Դանակի սայր Լայն-18մմ	ԳՀ	հատ		47	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.53	39263600	Ձամբյուղ Մետաղյա, սև, նշումների թերթիկների համար	ԳՀ	հատ	1.10	4	4.40
1.13.54	22851100	Ձսպանակ 50 թերթ կարելու համար պլաստմասե	ԳՀ	հատ	0.03	101	2.93
1.13.55	22851100	Ձսպանակ 70 թերթ կարելու համար պլաստմասե	ԳՀ	հատ		101	0.00
1.13.56	22851100	Ձսպանակ 100 թերթ կարելու համար պլաստմասե	ԳՀ	հատ		101	0.00
1.13.57	30192780	Էջանիշ Պլաստիկ, 125 հատ, 45x12 մմ, 5 գույն, Berlingo կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	0.26	319	82.94
1.13.58	30192730	Թաղանթ Պլաստիկե, թափանցիկ, կազմի համար, A4 ֆորմատի, հաստությունը ոչ պակաս 150 միկրոն	ԳՀ	հատ	0.02	50	1.15
1.13.59	30192730	Թաղանթ Լամինացիայի, A4 չափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ԳՀ	հատ	5.9	70	413.00
1.13.60	30192730	Թաղանթ Լամինացիայի, A3 չափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ԳՀ	հատ	12.0	58	696.00
1.13.61	30192730	Թաղանթ Լամինացիայի, A2 չափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ԳՀ	հատ		22	0.00
1.13.62	30192114	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 28մլ, կապույտ, ջրային հիմքով, հերմետիկ փակ, պլաստմասե տարայով, պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, Trodat կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.60	61	97.60
1.13.63	30192114	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 28մլ, կարմիր, ջրային հիմքով, հերմետիկ փակ, պլաստմասե տարայով, պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, Trodat կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.60	5	8.00
1.13.64	30192740	Թուղթ գունավոր հաստ փայլատ (матовый) տեսակի 230մկմ հաստության փաստաթղթերը կազմելու համար A-4,100թերթ	ԳՀ	կգ	2.40	5	12.00
1.13.65	30192740	Թուղթ գունավոր A4 ձևաչափի, տուփում 500 թերթ, գույնը դեղին	ԳՀ	կգ	1.92	7.5	14.40
1.13.66	30192740	Թուղթ գունավոր, A4 ձևաչափի, տուփում 500 թերթ, գույնը վարդագույն	ԳՀ	կգ	1.92	7.5	14.40
1.13.67	30192740	Թուղթ գունավոր A4 ձևաչափի, տուփում 500 թերթ, գույնը կապույտ	ԳՀ	կգ	1.92	7.5	14.40
1.13.68	30192740	Թուղթ գունավոր A4 ձևաչափի, տուփում 500 թերթ, գույնը կանաչ	ԳՀ	կգ	0.667	10	6.67
1.13.69	30197623	Թուղթ Ցանցավոր, դեղին, Ա-4 ֆորմատ	ԳՀ	կգ	0.750	5	3.75
1.13.70	30197623	Թուղթ Ցանցավոր, մուգ կապույտ, Ա-4 ֆորմատ	ԳՀ	կգ	0.750	5	3.75
1.13.71	30197623	Թուղթ Ցանցավոր, կարմիր, Ա-4 ֆորմատ	ԳՀ	կգ	0.750	5	3.75
1.13.72	30197623	Թուղթ Ցանցավոր, բաց կապույտ, Ա-4 ֆորմատ	ԳՀ	կգ	0.750	5	3.75
1.13.73	30197623	Թուղթ Ցանցավոր, կանաչ, Ա-4 ֆորմատ	ԳՀ	կգ	0.750	5	3.75
1.13.74	30197623	Թուղթ Ցանցավոր, բաց կանաչ, Ա-4 ֆորմատ	ԳՀ	կգ	0.750	5	3.75
1.13.75	30197623	Թուղթ Ցանցավոր, բաց կարմիր, Ա-4 ֆորմատ	ԳՀ	կգ	0.750	5	3.75
1.13.76	30199340	Թուղթ АЦПУ երկկողմանի անցքերով, ծալովի24x28 սմ (տուփ)	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.13.77	30197637	Թուղթ (ստվարաթուղթ) хромэрзац 70x100 սմ, խտությունը 350-400 գր/մ² թուղթը կտրված լինի ըստ ներկայացված սխեմայի	ԳՀ	կգ	0.80	122.5	98.00
1.13.78	30197622	Թուղթ A4,80գ/մ2, 500 թերթ, չկավճած էֆկալիպտե թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված: Խտությունը՝առնվազն 80 գ/մ2 (առանց շեղումների) Չափերը՝ 21,0X29,7 մմ, (առանց շեղումների) Առանց փայտային խեժի և գազանման քլորի պարունակության Նախատեսված՝ միակողմանի և երկկողմանի տպագրության համար Պիտանի՝ լազերային, թանաքաշիթային և օֆսեթ տպագրության համար Սպիտակությունը՝ ոչ պակաս 171%-ից (CIEհամակարգով) (առանց շեղումների) ուլտրասպիտակ	ԳՀ	կգ	0.80	7340	5,872.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.79	30197646	Թուղթ A3 80գ/մ2, 500թերթ , չկավճած էֆկալիպտե թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված: Խտությունը՝առնվազն 80 գ/մ2 (առանց շեղումների) Չափերը՝ 42,0X29,7 մմ, (առանց շեղումների) Առանց փայտային խեժի և գազանման քլորի պարունակության Նախատեսված՝միակողմանի և երկկողմանի տպագրության համար Պիտանի՝լազերային, թանաքաշիթային և օֆսեթ տպագրության համար Սպիտակությունը՝ ոչ պակաս 171%-ից (CIEհամակարգով) (առանց շեղումների) ուլտրասպիտակ	ԳՀ	կգ	0.84	690	579.60
1.13.80	30197638	Թուղթ A1 Կավճապատ (տրաֆարետ կտրելու համար)	ԳՀ	կգ	1.30	20.2	26.21
1.13.81	30197622	Թուղթ A-4 ֆորմատի Ինքնասոսնձվող, լազերային տպիչով տպելու համար	ԳՀ	կգ	0.0984	12.5	1.23
1.13.82	30199410	Թուղթ Ինքնասոսնձվող, A4 չափի, տուփի մեջ 100 հատ	ԳՀ	հատ	0.07	14	0.98
1.13.83	30197622	Թուղթ A4 ֆորմատ (210x297), գրասենյակային տեխնիկայի համար, սպիտակ, բաժանված 4 մասի (10հատ)	ԳՀ	կգ		2.5	0.00
1.13.84	37821190	Թուղթ կալկա, ԳOUS 12026-76	ԳՀ	մ		120	0.00
1.13.85	30197624	Թուղթ Միլիմետրովկա փաթեթ (рулон)ԳՈUS334-73, լայնությունը 878մմ, երկարությունը 40մ	ԳՀ	մ		80	0.00
1.13.86	30197511	Թուղթ կազմարարական, A4 ֆորմատի, խտությունը 235գր/քմ, գույնը ցանկացած	ԳՀ	կգ		5	0.00
1.13.87	22991130	Թուղթ HP Designjet 1050c plus պլոտերի համար: կոդ C6074B, AO ֆորմատի, (գլանափաթեթ)	ԳՀ	կգ		88	0.00
1.13.88	30199420	Թուղթ նշումների նշումների, ինքնակպչուն, գույնը՝ դեղին, չափսը՝ 76x76xմմ, 100 թերթ:	ԳՀ	հատ		257	0.00
1.13.89	30199430	Թուղթ նշումների Գունավոր, պլաստիկ տուփով (90x90մմ, 700թ)	ԳՀ	հատ	1.20	8	9.60
1.13.90	30199430	Թուղթ նշումների, ինքնակպչուն, 870 թերթ, պլաստիկ տուփով, գունավոր /3 գույն/, չափերը՝ 5x5սմ	ԳՀ	հատ	0.59	60	35.40
1.13.91	30199431	Թերթիկներ նշումների համար 90x90мм, 1000թերթիկ, գունավոր	ԳՀ	տուփ	0.99	4	3.96
1.13.92	30197622	Թուղթ A4 ֆորմատի ինքնասոսնձվող, սպիտակ, գրասենյակային տեխնիկայի համար, բաժանված է 10 մասի՝ - 105 մմ x 57 մմ	ԳՀ	կգ	0.028	50	1.40
1.13.93	30199431	Թուղթ A4 ֆորմատի ինքնասոսնձվող, սպիտակ, գրասենյակային տեխնիկայի համար, բաժանված է 24 մասի՝ - 70 մմ x 37 մմ	ԳՀ	տուփ	0.07	20	1.40
1.13.94	19431600	Թել պոլիամիդից, սպիտակ գույնի, տրամագիծը- 1մմ	ԳՀ	կգ		40.2	0.00
1.13.95	22851200	Թղթապանակ A-4,արագակար, պլաստիկ, մի կողմը թափանցիկ, բարակ	ԳՀ	հատ	0.400	325	130.00
1.13.96	22851200	Թղթապանակ պլաստիկ նյութից, ունի կողային սեղմիչ, որը թույլ է տալիս պահել փաստաթղթերը առանց դակելու, ֆորմատը A4	ԳՀ	հատ	0.46	803	369.38
1.13.97	22851200	Թղթապանակ զսպանակով, պլաստիկ, գրպանիկով, Ա4 ձևաչափի, գույնը՝ ոչ սև,	ԳՀ	հատ	0.2	1535	307.00
1.13.98	22841300	Թղթապանակ-ծրար կոշտ պոլիպրոպիլենային ժապավենից, փակվում է կոճակով, Ֆորմատը՝ Ա4	ԳՀ	հատ		85	0.00
1.13.99	30197235	Թղթապանակ Չափսերը A4, զսպանակով	ԳՀ	հատ	0.24	169	40.56
1.13.100	30197235	Թղթապանակ Պլաստիկ, ռետիններով, բարակ A4	ԳՀ	հատ	0.50	447	223.50
1.13.101	30197235	Թղթապանակ Պլաստիկ, ռետիններով, հաստ A4	ԳՀ	հատ		441	0.00
1.13.102	30197235	Թղթապանակ Ա4 ձևաչափի, ստվարաթղթե, թելիկներով կապվող	ԳՀ	հատ	0.08	370	29.60
1.13.103	30197234	Թղթապանակ Արխիվային թղթապանակ ռետինե ամրակներով, 75 մմ, գույնը սպիտակ, թափանցիկ, "OfficeSpace" կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.90	170	153.00
1.13.104	30197234	Արխիվային թղթապանակ ռետինե ամրակներով, 40 մմ, գույնը սպիտակ, թափանցիկ, "OfficeSpace" կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.80	400	320.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.13.105	22851200	Թղթապանակ Չափսերը A4, պլաստիկ (սկոբով)	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.13.106	30197234	Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար վրան գրված լինի (Армянская АЭС) A4,կաշվե կազմով	ԳՀ	հատ		32	0.00
1.13.107	30197234	Թղթապանակ 5սմ հաստությամբ, առանց նկարների, գույնը ամբողջ քանակի համար միանման, A-4 չափսի թղթի համար, ամրանում է 2 ռեզիններով անկյուններից, կոշտ ստվարաթղթից	ԳՀ	հատ		3000	0.00
1.13.108	22851200	Թղթապանակ ցուցադրական, A4 ֆորմատի, 100 թափանցիկ ֆայլով:	ԳՀ	հատ	1.25	237	296.25
1.13.109	22851200	Թղթապանակ ցուցադրական, A4 ֆորմատի, 40 թափանցիկ ֆայլով:	ԳՀ	հատ	0.60	299	179.40
1.13.110	22851200	Թղթապանակ ռետինե ամրակներով , գծագրերի համար 5 սմ հաստությամբ 32×24 սմ	ԳՀ	հատ	0.65	70	45.50
1.13.111	30197234	Թղթապանակ թղթապանակ-ռեգիստր, արխիվային, կոշտ ստվարաթղթե կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, հաստությունը 5սմ, A4 ձևաչափի թղթերի համար, գույնը սև:	ԳՀ	հատ	0.85	667	566.95
1.13.112	30197234	Թղթապանակ թղթապանակ-ռեգիստր, արխիվային, կոշտ ստվարաթղթե կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, հաստությունը 8սմ, A4 ձևաչափի թղթերի համար, գույնը սև:	ԳՀ	հատ	0.48	788	377.45
1.13.113	30197234	Թղթապանակ A-3, գծագրերի համար, կոշտ 100 թերթի համար նախատեսված, անբոխչ լայնությամբ ամրակներով չորս տեղից ամրացնելու հնարավորությամբ,	ԳՀ	հատ		525	0.00
1.13.114	22851200	Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը կարմիր, դիմերեսին գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար:	ԳՀ	հատ	4.80	1700	8,160.00
1.13.115	22851200	Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, 50 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը բոռդոյ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներովթղթերը ամրացնելու համար:	ԳՀ	հատ	5.40	800	4,320.00
1.13.116	22851200	Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը բոռդոյ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար:	ԳՀ	հատ	5.40	900	4,860.00
1.13.117	22851200	Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը կապույտ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար:	ԳՀ	հատ	4.80	1500	7,200.00
1.13.118	22851200	Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար, 50 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը կապույտ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար:	ԳՀ	հատ	4.80	1500	7,200.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.119	22851200	Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը կանաչ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար:	ԳՀ	հատ	4.80	1500	7,200.00
1.13.120	22851200	Թղթապանակ Հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով, ИК արհեստական կաշվից, գույնը սև, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով: Ներսի հատվածում ամրացված լինի արհեստական կաշի, որի վրա պետք է լինեն հավասարաչափ արված անցքեր մետաղական օղակներով թղթերը ամրացնելու համար:	ԳՀ	հատ	4.80	1500	7,200.00
1.13.121	30197234	Թղթապանակ Ա-4 ձևաչափի թղթի համար, կոշտ կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, հաստությունը՝ 4սմ,	ԳՀ	հատ	0.75	96	72.00
1.13.122	22851200	Թղթապանակ Սխեմաների և գծագրերի համար, Ա-3 ձևաչափի, սև գույնի, հաստ կոշտ կազմով, ամրակով,	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.13.123	30193700	Թղթադարան մետաղական հորիզոնական А4, 2 հարկանի,սև:	ԳՀ	հատ	3.24	7	22.68
1.13.124	30193700	Թղթադարան Մետաղյա,ցանցավոր,А4 ֆորմատի թղթերի համար,4 հարկանի, գույնը սև	ԳՀ	հատ	4.98	41	204.18
1.13.125	30193700	Թղթադարան 2 բաժանմունք, պլաստիկ	ԳՀ	հատ	2.92	25	73.00
1.13.126	30193700	Թղթադարան մետաղական հորիզոնական А4, 3 հարկանի,սև:	ԳՀ	հատ	4.04	60	242.40
1.13.127	30193700	Թղթադարակ Պլաստմասսե սեղանի տակդիր թղթերի համար, 3 բաժանմունքով, յուրաքանչյուրը 8 սմ, պլաստիկ, նախատեսված А4 ձևաչափի թղթի համար, գույնը սև: Դարակները մետաղական միացումով	ԳՀ	հատ	3.94	41	161.54
1.13.128	44423600	Ժապավեն կպչուն (скотч), մեծ, տնտեսական, գլանափաթեթված, 48 մմx100 մ, թափանցիկ	ԳՀ	հատ	0.38	255	96.90
1.13.129	44423600	Ժապավեն կպչուն (скотч), երկկողմանի կպչողունակությամբ, սպիտակ, 19ммx6մ	ԳՀ	հատ	0.06	215	12.90
1.13.130	44423600	Ժապավեն Կպչուն (скотч), փոքր, տնտեսական, գլանափաթեթված, 12ммx30մ, թափանցիկ	ԳՀ	հատ	0.04	29	1.16
1.13.131	30192230	Ժապավեն երկողմանի սոսնձվող	ԳՀ	հատ	0.19	5	0.95
1.13.132	30192231	Ժապավենի ռեգիստր փոքր	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.13.133	30199798	Ժամացույց Պատի, կլոր, սլաքներով, 40-45սմ տրամագծով:	ԳՀ	հատ	6.50	8	52.00
1.13.134	30199232	Ծրար (С4) Թղթե, ուղղանկյուն, հասարակ, սպիտակ, մաքուր, չպիտակավորված: 324×229մմ	ԳՀ	հատ	0.19	400	76.00
1.13.135	30199230	Ծրար Թղթե, ուղղանկյուն, հասարակ, սպիտակ, մաքուր, չպիտակավորված: 162×229 մմ (С5) (Ձախառջևի մասում կտրվածքով)	ԳՀ	հատ	0.18	400	72.00
1.13.136	30199238	Ծրար Թղթե, ուղղանկյուն, հասարակ, սպիտակ, մաքուր, չպիտակավորված: 115×225մմ (С6) (Ձախառջևի մասում կտրվածքով)	ԳՀ	հատ	0.16	600	96.00
1.13.137	22841300	կազմ գործի А4 ձևաչափի, խիտ ստվարաթղթից-250 գ/մ2, գույնը կարմիր կամ կապույտ, վրան գրված՝ (Армянская АЭС)	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.13.138	30197322	Կարիչ N10, նախատեսված մինչև 20 թերթ կարելու համար, Kangaro կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.29	236	68.44
1.13.139	30197322	Կարիչ N24/6 նախատեսված մինչև 30 թերթ կարելու համար:	ԳՀ	հատ	0.87	158	137.46
1.13.140	30197322	Կարիչ N26/6 նախատեսված մինչև 30 թերթ կարելու համար	ԳՀ	հատ	0.08	7	0.55
1.13.141	30197323	Կարիչ Նախատեսված մինչև 100 թերթ կարելու համար №23/6, 23/8, 23/10, 23/13	ԳՀ	հատ	3.80	16	60.80
1.13.142	30197323	Կարիչ 20-50 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար	ԳՀ	հատ	0.85	15	12.75

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.13.143	30192152	Կնիք Ավտոմատ, կլոր, պատրաստման բարձր որակ /զինանշանի, պատկերների, մանր մասնիկների/ հստակ արտացոլում կնիքի վրա, տեքստի ընթեռնելիության ապահովում: Սարքի իրանը պատրաստված պլաստիկ նյութից, ավտոմատ թանաքոտման հնարավորությամբ, էկոլոգիապես մաքուր ռետինից: Հիմքերը և գծապատկերները կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից:	ԳՀ	հատ	5.20	2	10.40
1.13.144	30192151	Կնիք Ավտոմատ, ուղղանկյուն, պատրաստման բարձր որակ, սարքի իրանը պատրաստված պլաստիկ նյութից, հիմքերը և գծապատկերները կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից:	ԳՀ	հատ	3.50	3	10.50
1.13.145	35121150	Կնիք Պլաստիկե միանգամյա, ճկվող պոչիկով, համարակալումով, աշխատանքային երկարությունը 20÷30սմ	ԳՀ	հատ		5000	0.00
1.13.146	30192150	Կնիք սիլիկոնե, էկոլոգիապես անվտանգ, ջրակայուն, 52x22 սմ, նմուշը կցվում է	ԳՀ	հատ		0	0.00
1.13.147	30197120	Կոճգամ մետաղյա, սովորական,տուփում՝ 50 հատ	ԳՀ	տուփ	0.54	148	79.92
1.13.148	30197120	Կոճգամ պլաստմասսե գունավոր գլխիկով մեխիկներ, տուփում 36 հատ	ԳՀ	տուփ	0.21	107	22.47
1.13.149	37531140	Կավիճ Սպիտակ	ԳՀ	հատ	0.02	160	2.88
1.13.150	37531140	Կավիճ Տարբեր գույների	ԳՀ	հատ	0.10	10	1.00
1.13.151	35121150	Կապարակնքիչ իր կապարակնիքով Փափուկ նյութերից կապարների սեղմելու համար, կնիքի տրամագիծը 10մմ է: Պատրաստված լինի GOUS 1727-76,ТУ 498-699-86(ИУС 3-1987) մետաղյա կապարակնիքով կամ համարժեքը:Կից ներկայացվում են կապարակնիքի գծապատկերները	ԳՀ	հատ	12.0	4	48.00
1.13.152	30197636	Հրահանգների կազմ թղթե (21,5 x 31 սմ)	ԳՀ	հատ		100	0.00
1.13.153	30197340	Հակակարիչ Կարիչի ասեղները քանդելու համար	ԳՀ	հատ		44	0.00
1.13.154	30141200	Հաշվասարք Գրասենյակային, 12 նիշանի, սեղանի, 18 ×13,5 չափերով, գործողությունները ցուցադրումով վահանակի վրա, ինքնալիցքավորվող	ԳՀ	հատ		73	0.00
1.13.155	38412200	Ձողակարկին Խողովակների տրամագծերի և ամրապնդման հաստությունների չափման համար	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.13.156	39263200	Մատյան ՀԱԷԿ-ի հերթափոխի պետի օպերատիվ գրառումների, գրքային, A4 չափի, 200 էջ, կոշտ կաշվե կազմով, կաշվի գույնը՝ կարմիր, նմուշը կցվում է (Հավելված 17)	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.13.157	39263200	Մատյան գիտելիքի ստուգման (էլեկտրական սարքավորումների), գրքային, A4 չափի, 200 էջ, փափուկ կազմով, նմուշը կցվում է (Հավելված 12)	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.13.158	30192136	Մատիտ տեղադրվող միջուկով,մեխանիկական զսպախցիկային, փոխարինվող գրիֆելի անվանական տրամագիծը 0,5 մմ, HB	ԳՀ	հատ	0.94	163	153.22
1.13.159	30192136	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, մեխանիկական զսպախցիկային, փոխարինվող գրիֆելի անվանական տրամագիծը 0,7մմ, HB	ԳՀ	հատ	0.30	321	96.30
1.13.160	37821130	Մատիտ փայտյա, HB, սև, Evolution HB կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		874	0.00
1.13.161	37821130	Մատիտ գունավոր 12 գույն (12 տուփ)	ԳՀ	հատ	0.198	144	28.51
1.13.162	30192125	Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ սև, տեքստային, ֆլյուրեսցենտային, Penac Highlighterկամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.25	128	32.00
1.13.163	30192125	Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ կարմիր, տեքստային, ֆլյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.25	189	47.25
1.13.164	30192125	Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ կապույտ, տեքստային, ֆլյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.25	202	50.50
1.13.165	30192125	Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ կանաչ, տեքստային, ֆլյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.25	192	48.00
1.13.166	30192125	Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ վարդագույն, տեքստային, ֆլյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.25	86	21.50
1.13.167	30192125	Մարկեր սպիտակ, գելային, մետաղի համար	ԳՀ	հատ	1.30	16	20.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.168	30192125	Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ դեղին, տեքստային, ֆլյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		162	0.00
1.13.169	30192125	Մարկեր թղթի ընդգծող, գույնը՝ նարնջագույն տեքստային, ֆլյուրեսցենտային, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		103	0.00
1.13.170	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը կապույտ, չոր մաքրումով	ԳՀ	հատ	0.33	88	29.04
1.13.171	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը կարմիր, չոր մաքրումով	ԳՀ	հատ	0.33	83	27.39
1.13.172	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը սև, չոր մաքրումով	ԳՀ	հատ	0.15	173	25.95
1.13.173	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը կանաչ, չոր մաքրումով	ԳՀ	հատ	0.28	52	14.56
1.13.174	30192125	Մարկեր սկավառակի, գույնը կապույտ, բարակ ծայրով, պերմանենտային	ԳՀ	հատ	0.11	30	3.30
1.13.175	30192125	Մարկեր սկավառակի, գույնը կարմիր, բարակ ծայրով, պերմանենտային	ԳՀ	հատ	0.11	30	3.30
1.13.176	30192125	Մարկեր սկավառակի, գույնը սև, բարակ ծայրով, պերմանենտային	ԳՀ	հատ	0.11	10	1.10
1.13.177	30192135	Միջուկ HB, երկ, 65մմ, 20 հատ, 0,5մմ	ԳՀ	տուփ	0.03	73	2.19
1.13.178	30192135	Միջուկ HB, երկ, 65մմ, 20 հատ, 0,7մմ	ԳՀ	տուփ	0.09	239	21.51
1.13.179	39241210	Մկրատ գրասենյակային, մետաղյա, սուր ծայրով, պլաստմասե բռնակով, երկարությունը 18 սմ	ԳՀ	հատ	0.34	143	48.62
1.13.180	39241210	Մկրատ A4 ձևաչափի թղթերի կտրման համար (Գելիոտին)	ԳՀ	հատ	0.39	1	0.39
1.13.181	22811150	Նոթատետր Ա5 ձևաչափի, 2020թ,-ի համար, 96 թերթ, օֆսեթ թղթից, կազմը՝արհեստական կաշի, գույնը ցանկացած	ԳՀ	հատ	0.75	76	57.00
1.13.182	22811150	Նոթատետր Ա5 ձևաչափի, պարույրով, վանդակավոր, 70 թերթ	ԳՀ	հատ	0.17	80	13.60
1.13.183	22811150	Նոթատետր Ա5 ձևաչափի, պարույրով, վանդակավոր, 100 թերթ	ԳՀ	հատ	0.88	25	22.00
1.13.184	22811150	Նոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա 4 ձևաչափի, 40 էջ, սպիտակ	ԳՀ	հատ	0.30	55	16.50
1.13.185	22811150	Նոթատետր առանձնացվող էջերով, տողանի Ա5 ֆորմատի, 70 թերթ, վերևից պարույրով	ԳՀ	հատ	0.62	87	53.94
1.13.186	30192770	Պլաստիլին կնիքը արտատպելու համար	ԳՀ	կգ	7.00	5.8	40.60
1.13.187	30191130	Պլանշետ A4 ֆորմատի, վերևից սեղմիչով, փակվող	ԳՀ	հատ	1.15	13	14.95
1.13.188	22451240	Պահանջագիր պահեստից ապրանք դուրս բերելու համար, նմուշը կցվում է	ԳՀ	հատ		7000	0.00
1.13.189	30195700	Ջնջոց սպիտակ գրատախտակի համար 7x15 սմ	ԳՀ	հատ	0.20	8	1.60
1.13.190	30192100	Ռետին գրիչով գրածը ջնջելու համար	ԳՀ	հատ	0.12	6	0.72
1.13.191	30192100	Ռետին մատիտով գրածը ջնջելու համար	ԳՀ	հատ	0.03	507	12.68
1.13.192	39263521	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 15 մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀ	տուփ	0.19	225	42.75
1.13.193	39263531	Սեղմակ սեղմակ թղթի, մետաղական, սև,19մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀ	տուփ	0.25	319	79.75
1.13.194	39263531	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 25մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀ	տուփ	0.32	323	103.36
1.13.195	39263531	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 32մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀ	տուփ	0.45	326	146.70
1.13.196	39263531	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 51մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀ	տուփ	0.90	275	247.50
1.13.197	30192710	Սոսինձ-մատիտ չոր, 35 գր, զանգվածով, պլաստմասե տարայով, թուղթ սոսնձելու համար "Fantastick" կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.12	408	50.59
1.13.198	24911300	Սոսինձ հեղուկ, 50մլ, Dolphin կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.35	30	10.50
1.13.199	24911200	Սոսինձ ՊՎԱ-Մ/ էմուլսիա, 120 գ, թուղթ և ստվարաթուղթ սոսնձելու հատկությամբ, առանց լուծիչի, պլաստիկ փաթեթավորմամբ, հետքեր չթողնող	ԳՀ	հատ	1.00	274	274.00
1.13.200	30192133	Սրիչ սովորական, գրաֆիտե մատիտի համար, Maped կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.02	191	3.63
1.13.201	39221460	Վրձին յուղանկարչական №2, Փափուկ	ԳՀ	հատ	0.36	18	6.48
1.13.202	39221460	Վրձին յուղանկարչական №3, Փափուկ	ԳՀ	հատ	0.53	17	9.01
1.13.203	39221460	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, տարբեր չափերի	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.13.204	22811130	Տետր տողանի, Ա4 ֆորմատի, կողային պարույրով, 70 էջ	ԳՀ	հատ		60	0.00
1.13.205	30192170	Ցուցատախտակ հայտարարությունների փակցման գրատախտակ, 150x90սմ	ԳՀ	հատ	12.00	7	84.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.13.206	30192160	Ուղղիչ ժապավեն, սպիտակ, Berlingo կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		328	0.00
1.13.207	30192160	Ուղղիչ գրչանման, 5 մլ	ԳՀ	հատ		253	0.00
1.13.208	30192160	Ուղղիչ վրձինով 20 մլ	ԳՀ	հատ		333	0.00
1.13.209	22451240	Ուղեգիր բեռնատար ավտոմեքենաների համար, լայնությունը 195 մմ, բարձրությունը 205մմ նմուշը կցվում է	ԳՀ	հատ	0.0086	6000	51.60
1.13.210	22451240	Ուղեգիր մարդատար ավտոմեքենաների համար, լայնությունը 16 սմ, բարձրությունը 21 սմ նմուշը կցվում է	ԳՀ	հատ	0.0096	4000	38.40
1.13.211	39292530	Քանոն գծագրական, Մետաղական 300մմ	ԳՀ	հատ		144	0.00
1.13.212	39292530	Քանոն գծագրական, փայտյա 300մմ	ԳՀ	հատ		54	0.00
1.13.213	39292530	Քանոն գծագրական, փայտյա 500մմ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.13.214	39292530	Քանոն գծագրական, Մետաղական 500մմ	ԳՀ	հատ		39	0.00
1.13.215	39292530	Քանոն գծագրական, Մետաղական 1000մմ	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.13.216	39292540	Քանոն սպայական	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.13.217	22461100	Քարտ կենտրոնական պահեստներում ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման համար, ձև № Մ-17, նմուշը կցվում է	ԳՀ	հատ		6000	0.00
1.13.218	30199792	Օրացույց սեղանի, 2 անցքով տակդիրի վրա ամրացվող, 2020թ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.13.219	30199792	Օրացույց սեղանի, եռանկյունի 2020 թ,	ԳՀ	հատ		52	0.00
1.13.220	30199792	Օրացույց 2020թ,, պատի, եռամսյակային	ԳՀ	հատ		157	0.00
1.13.221	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային Ա4 ֆորմատի, 70 միկրոն, թափանցիկ, արագակարին ամրացնելու հնարավորությամբ, տուփի մեջ 100 հատ	ԳՀ	տուփ	0.03	189	5.67
1.13.222	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային Ա4 ֆորմատի, 70 միկրոն, անթափանց, արագակարին ամրացնելու հնարավորությամբ, տուփի մեջ 100 հատ	ԳՀ	տուփ	0.01	58	0.58
1.13.223	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային Ա3 ֆորմատի, 70 միկրոն, անթափանց, արագակարին ամրացնելու հնարավորությամբ,ալբոմային, տուփի մեջ 100 հատ	ԳՀ	տուփ		71	0.00
1.13.224	30192123	Ֆլոմաստեր 12 գույն	ԳՀ	տուփ		4	0.00
1.13.225	22991150	Ֆոտոթուղթ EPSON, MASTER A-4 210մմx297մմ	ԳՀ	հատ	2.25	2500	5,625.00
1.13.226	30232490	Սկավառակ տուփով (օրիգինալ), սկավառակի վրա պատկերված լինի տվյալ երգչի կամ երաժիշտի լուսանկարը (երգերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	ԳՀ	հատ	0.78	200	156.00
1.13.227	30192128	Գրիչ ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով և կայանի անվանումով՝ Armenian Nuclear Power Plant, գրիչի ապրանքանիշը՝Schneider, բարձր որակի, գույնը՝ կապույտ	ԳՀ	հատ	0.45	1000	450.00
1.13.228	18931210	Տոպրակ նվերի փոքր թղթյա ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով (ոսկեգույն) գույնը՝ փայլուն սպիտակ, բռնակները թելիկներով, տոպրակի հետ միացումը մետաղական օղակի միջով, չափը 22սմ X 25սմ	ԳՀ	հատ	0.59	150	88.50
1.13.229	39281200	Քար-հուշանվեր պատվանդանով օվալաձև, գեղանկարչական, քարի վրա պատկերված լինի ՀԱԷԿ-ի ջրահովացուցիչ աշտարակները և ՀԱԷԿ-ի խորհրդանշանը	ԳՀ	հատ	7.00	50	350.00
1.13.230	18511260	Կախազարդ (բրիլոկ) բարձր որակի, քարից ,ՀԱԷԿ-ի խորհրդանշանով երկկողմանի	ԳՀ	հատ	0.65	100	65.00
1.13.231	39281200	Հուշանվեր փայտե փայտեքանդակ (հայկական ազգային) ցանկացած չափսի և պատկերի	ԳՀ	հատ	3.50	50	175.00
1.13.232	22811150	Նոթատետր 150x210 մմ, տողանի, 60 թերթ:	ԳՀ	հատ	0.90	400	360.00
1.13.233	39263200	Պտտվող մեխանիզմների թրթռումների չափագրանցման մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, տողանի, սպիտակ էջերով, էջերի քանակը 200 թերթ:	ԳՀ	հատ	3.48	5	17.40
1.13.234	39263200	Քիմիական հսկողության մատյան Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.28	20	45.60
1.13.235	39263200	Ստուգայցի մատյան Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.64	5	13.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.13.236	39263200	Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների վրա կարգագրերով և կանագադրություններով աշխատանքների հաշվառման մատյան Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.10	30	63.00
1.13.237	39263200	Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.34	40	93.60
1.13.238	39263200	Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.10	40	84.00
1.13.239	39263200	Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.10	40	84.00
1.13.240	39263200	Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 50 թերթ:	ԳՀ	հատ	1.19	40	47.60
1.13.241	39263200	Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.10	30	63.00
1.13.242	39263200	Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.10	40	84.00
1.13.243	39263200	Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.34	40	93.60
1.13.244	39263200	Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	2.76	40	110.40
1.13.245	39263200	Օպերատիվ գրանցումների մատյան, Ա4 ֆորմատի, կոշտ կազմով, էջերի քանակը 100 թերթ:	ԳՀ	հատ	4.08	40	163.20
1.14		**Լուսավորման սարքեր և լամպեր**	ԳՀ	հատ			**77,256.35**
1.14.1	31521570	Լապտեր աշխատանքային ժամը՝ 12, լուսադիոդային, լույսը սպիտակ, իրանը պլաստմասե, ոչ պակաս 18 լուսադիոդով, լուսավորման հեռավորությունը 50 մ, մարտկոցով, ձեռքի բռնակով, չափսը ոչ պակաս 17,5x11,6x11,6 սմ, ունենա հնարավորություն լիցքավորելու 220Վ-ից, փաթեթավորված ստվարաթղթե տուփով, գույնը ՝ ցանկացած	ԳՀ	հատ	7.80	64	499.20
1.14.2	31521570	Լապտեր նախատեսվատ գլխին ամրացնելու համար, ոչ պակաս 13 լուսադիոդով, աշխատանքային ժամը ոչ պակաս 10 ժամ, մարտկոցով, ունենա հնարավորություն լիցքավորելու 220Վ-ից, իրանը ամուր՝ պլաստմասե, տուփում լինի լիցքավորման լարը, գլխին ամրանալու հարմարանքը, 13 LED YJ-1898 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	11	44.00
1.14.3	31521500	Լուսատու պատի, արտաքին տեղադրման, լուսադիոդային, վթարային ելքի համար, հզորությունը 5,5 Վտ, 230Վ, շրջապատի օդի ջերմաստիճան ՝ -30єC ч 50єC, EXIT լուսամփոփի ֆոնը սպիտակ գույնի, նշումները կարմիր գույնի: Սլաքի ուղղությունը ձախ 20 հատ, սլաքի ուղղությունը աջ 20 հատ, առանց սլաքի 30 հատ	ԳՀ	հատ	14.00	70	980.00
1.14.4	31521500	Լուսատու FHB 03-230-50-D60 տիպի, աշխատանքային լարում՝ 230Վ, հզորություն՝ 230Վտ, սնող ցանցի լարում՝ 176-264Վ, ցանցի հաճախականություն՝ 47-63Հց, հզորության գործակիցը (cosF) ոչ պակաս – 0,96, լուսամփոփի հոսանքի ծախսը ոչ ավելի-0,7Ա, հոսանքահարումից պաշտպանության դաս՝ 1, լուսադիոդների քանակը -570, լուսադիոդների լուսայի հոսքը – 40771 լմ, լուսամփոփի լուսային հոսքը – 32109 լմ, գունային ջերմաստիճը – 4700-5300 Կ, լուսային հոսքի տատանումը -1%, շահագործման ջերմաստիճանը – 40-ից +50 0 C , կլիմայական կատարումը Y-1 , շրջակա միջավայրի ազդեցությունից պաշտպանոջթյան աստիճանը – IP66, լուսամփոփի իրանի նյութը – ալյումինե համաձուլվածքպոլիմերային ծածկույթով, լուսացիրի նյութը - ՊՄՄԱ թափանցիկ ապակի , ամրացումը –կախովի, եզրաչափերը 320x215մմ, քաշը ոչ ավել -8կգ, աշխատանքային պաշարը ոչ պակաս- 100000 ժամ , արտադրական երաշխիքը 5 տարի	ԳՀ	հատ	146.00	200	29,200.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.14.5	31521500	Լուսատու լուսադիոդային լամպերով, (ոչ պակաս 56 լուսադիոդ) ունիվերսալ, առաստաղային, չափսերը՝ 595x595x35 մմ, լուսային հոսքը՝ ոչ պակաս 3500լմ, հզորությունը՝ 32 Վտ, լարումը 230Վ, արտ, OFL 0240 32 595կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	7.80	400	3,120.00
1.14.6	31521500	Լուսատու լուսադիոդային, YCC-70, հզորությունը 75 Վտ, լուսային հոսքը 9400լմ, գաբարիտ 868x214x98 մմ, աշխատանքային ջերմաստիճանի ընդգրկույթը -60єCЧ +50єC, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	39.90	300	11,970.00
1.14.7	31512360	Լուսատու փողոցային, լուսադիոդային Բյութի մանուֆակտուրինգ 120Վտ, 260Վ, [BEAUTY (STC) manufacturing, CO limited,120W, 260V կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	52.00	100	5,200.00
1.14.8	31521500	Լուսատու լուսադիոդային LOPS-T36w 400x400 մմ, առաստաղային կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	18.00	100	1,800.00
1.14.9	31521500	Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղին ամրացվող, իրանը պլաստիկից, չափսը 1280x135x100 մմ, լուսադիոդների քանակը 72, 40Վտ, 220 Վ	ԳՀ	հատ	7.00	10	70.00
1.14.10	31512420	Տանովի լուսատու լարումը՝ 220Վ, 60 Վտ, ցոկոլ - E27, լամպով, պաշտպանիչ ցանցով, կեռիկով, մալուխի երկարութ,՝ ℓ=5մ	ԳՀ	հատ	5.00	5	25.00
1.14.11	31512420	Լուսատու շարժական լարումը՝ 220Վ, 60 Վտ, ցոկոլ - E27, լամպով, պաշտպանիչ ցանցով, կեռիկով, մալուխի երկարութ,՝ ℓ=10մ	ԳՀ	հատ	6.50	10	65.00
1.14.12	31512420	Լուսատու շարժական լարումը՝ 220Վ, 60 Վտ, ցոկոլ - E27, լամպով, պաշտպանիչ ցանցով, կեռիկով, մալուխի երկարութ,՝ ℓ=20մ	ԳՀ	հատ	8.00	10	80.00
1.14.13	31531730	Լուսատու կետային, կլոր, սպիտակ, ներքին տեղադրման, կոթառը E27, տիպը R63, 220Վ, 100Վտ շիկացման լամպերի համար, մետաղական կաղապարով, թևիկները զսպանակավոր ամրացմամբ, կախովի առաստաղների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	2.50	100	250.00
1.14.14	31531730	Լուսատու լուսադիոդային, ունիվերսալ, կորպուսը 25 մմ, LE-00567 տիպի, օֆիսային, չափսերը 595x595x25 մմ, հզորությունը 32 Վտ, լուսային հոսքը 3000լմ, պաշտպանվածության աստիճանը 1P20, աշխատանքային ջերմաստիճանի ընդգրկույթը -30єCЧ+50єC կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	6.50	300	1,950.00
1.14.15	31531730	Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ - (E27), 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 11Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835) լուսադիոդներով	ԳՀ	հատ	0.65	1200	780.00
1.14.16	31531730	Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ - (E27), 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 15Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835) լուսադիոդներով	ԳՀ	հատ	0.80	1200	960.00
1.14.17	31531730	Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ- (E27), 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 20Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835) լուսադիոդներով	ԳՀ	հատ	0.90	800	720.00
1.14.18	31512430	Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 100Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.30	100	30.00
1.14.19	31512430	Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 60Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.25	15	3.75
1.14.20	31512430	Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 40Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.22	110	24.20
1.14.21	31512430	Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 25Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E14, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.25	10	2.50
1.14.22	31512430	Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 40Վտ 12Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ(OSRAM) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.30	120	36.00
1.14.23	31512430	Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 40Վտ 24Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.35	100	35.00
1.14.24	31512430	Լամպ շիկացման, գնդաձև թափանցիկ ապակիով, 60Վտ 36Վ, ցոկոլը՝ E27, ՕՍՌԱՄ (OSRAM) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.40	100	40.00
1.14.25	31521610	Լամպ ստորջրյա, 220Վ, 1500÷2000 Վտ, ցոկոլը E40	ԳՀ	հատ	35.00	4	140.00
1.14.26	31512430	Լամպ շիկացման CM37-28B	ԳՀ	հատ	0.80	300	240.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.14.27	31512430	Լամպ 24V P21W	ԳՀ	հատ	0.80	100	80.00
1.14.28	31512430	Լամպ E2 2F4/91	ԳՀ	հատ	0.90	20	18.00
1.14.29	31512440	Լամպ նեոնային ТН-02-1 ЦР 10/13-1	ԳՀ	հատ	0.50	20	10.00
1.14.30	31521420	Լամպ լյումինեսցենտային ЛД-20 (ЛД-20 FL-20D/20W)	ԳՀ	հատ	0.50	2000	1,000.00
1.14.31	31512410	Լամպ սնդիկային ԴՌՎ-500 (ДРВ-500) Վտ առանց դրոսելի, ցոկոլը E40	ԳՀ	հատ	4.50	500	2,250.00
1.14.32	31512410	Լամպ սնդիկային ԴՌՎ-750 (ДРВ-750) Վտ առանց դրոսելի, ցոկոլը E40	ԳՀ	հատ	6.50	250	1,625.00
1.14.33	31512430	Լամպ նմուշային, լաբորատոր սարքերի համար ՍՑ76 ՕՊ 4-4-2 (СЦ76 ОП 4-4-2) 8Վ, 3,2Վտ	ԳՀ	հատ	4.00	4	16.00
1.14.34	31512430	Լամպ նմուշային, լաբորատոր սարքերի համար ՍՑ76 ՕՊ 4-4-2 (СЦ76 ОП 4-4-2) 4Վ, 4Վտ	ԳՀ	հատ	4.00	4	16.00
1.14.35	31512350	Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային КМ24-35, 24Վ,35մԱ	ԳՀ	հատ	0.70	200	140.00
1.14.36	31512350	Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային КМ48-50, 48Վ,50մԱ	ԳՀ	հատ	0.25	100	25.00
1.14.37	31512430	Լամպ РН 110-8 b15d շիկացման, բարձր ամրության, երկաթգծային,լուսավորման սարքավորումների համար, 110Վ, 8Վտ, ցոկոլը b15d, լամպի երկարությունը 49,5 մմ, անոթի տրամագիծը 25 մմ, ցոկոլի տրամագիծը 15 մմ,	ԳՀ	հատ	0.60	1800	1,080.00
1.14.38	31512430	Լամպ կոմուտացիոն, փոքր չափսերի շիկացման լամպ, 60 վոլտ, 50 միլիամպեր, ցոկոլը Т6,8 ՏՈՒ 16-88 ИКАВ,675250,001ТУ	ԳՀ	հատ	0.40	3500	1,400.00
1.14.39	31512100	Լամպ հալոգենային, КГМ 6,3-15(G4), նոմինալ լարումը՝ 6,3Վ, նոմինալ հզորությունը՝ 15Վտ, նոմինալուսային հոսքը՝ 170Լմ, ծառայության միջին ժամկետը՝ ոչ պակաս 600Ժ, երկարությունը՝ 31 մմ, կոլբայի տրամագիծը՝ 9 մմ, քաշը՝ 5,0 գ, պլինթի (цоколь) տեսակը՝ G4,0:	ԳՀ	հատ	6.00	2	12.00
1.14.40	31512100	Լամպ հալոգենային, КГМ 12-10-2, լարումը էլ, շղթայում՝ 12Վ, լամպի հզորությունը՝ 10Վտ լուսային հոսքը՝ 175Լմ, ծառայության միջին ժամկետը՝ 250Ժ, երկարությունը՝ 40 մմ, կոլբայի տրամագիծը՝ 9,25 մմ, պայծառությունը՝ 21*106 կդ/մ, պլինթի (цоколь) տեսակը՝ G4,0:	ԳՀ	հատ	12.00	2	24.00
1.14.41	31531730	Լամպ լուսադիոդային, SPO-7, ապրանքանիշ SPO-7-72-4K-P(4), շրջանակի գույնը սպիտակ, գունային ջերմաստիճանը 4000Կ, սպառման հզորությունը 72Վտ, լուսային հոսքը 5000լմ, չափսերը 180x1200x19, պիտանելիության ժամկետը 5 տարի, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	12.00	500	6,000.00
1.14.42	31512110	Լամպ գլանային Ц (215-225) В-10Вт-15d Л220В/В15d/18/10Вт/52лм/20х76/ЛН/Ц215-225-10	ԳՀ	հատ	0.95	1000	950.00
1.14.43	31512430	Լամպ շիկացման СМН 10-55	ԳՀ	հատ	0.30	20	6.00
1.14.44	31531690	Գործարկիչ (ստարտեր) U10 ՖԻԼԻՊՍ(S10 PHILIPS) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.22	1000	220.00
1.14.45	31531690	Գործարկիչ (ստարտեր) U2 ՖԻԼԻՊՍ (S2 PHILIPS) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.22	2000	440.00
1.14.46	31221180	Կոթառ (патрон)E27եվրոպական ստանդարտ	ԳՀ	հատ	0.13	350	45.50
1.14.47	31221180	Կոթառ (патрон)E27бենապակյա	ԳՀ	հատ	0.10	350	35.00
1.14.48	31211221	Երկժանի-անջատասարք Разьем-вилка,գերմանական ստանդարտ, մալուխի միացումը կողային, 10/16Ա, 250Վ, 2К+3 Legrand, կատ, N 50303 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.80	80	144.00
1.14.49	31211330	Փոխարկիչ Legrand 20 Ա, 250Վ կատ, N74036 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.60	40	64.00
1.14.50	31221200	Էլեկտրական եղանիկ (вилка)Ջերմադիմացկուն մեկուսիչ մասով, մինչև 10Ա հոսանքի համար	ԳՀ	հատ	0.16	20	3.20
1.14.51	31684400	Վարդակ արտաքին տեղակայման 16 Ա, հողանցումով:	ԳՀ	հատ	0.70	200	140.00
1.14.52	31684400	Վարդակ ներքին տեղադրման հողանցող սեղմակով և տուփով 250Վ 10Ա	ԳՀ	հատ	0.65	200	130.00
1.14.53	31684400	Վարդակ արտաքին տեղակայման 10 Ա	ԳՀ	հատ	0.75	200	150.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.14.54	31684400	Վարդակ ներքին տեղակայման 10 Ա	ԳՀ	հատ	0.70	200	140.00
1.14.55	31211221	Անջատիչ մեկ ստեղնով, արտաքին տեղադրման, 250Վ 10Ա	ԳՀ	հատ	0.90	400	360.00
1.14.56	31211221	Անջատիչ մեկ ստեղնով, ներքին տեղադրման, 250Վ 10Ա	ԳՀ	հատ	0.95	250	237.50
1.14.57	31684400	Ենթավարդակ (подрозетник)պլաստմասե, քառակուսի, չափսը 60x60x50 մմ	ԳՀ	հատ	0.15	450	67.50
1.14.58	31684400	Ենթավարդակ Ш65 մմ, խորությունը 50 մմ, Legrand կատ, N89351 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.35	450	157.50
1.14.59	31211250	Տուփ բաշխիչ 80x80x45 մմ, Legrand կատ, N92012 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.30	150	345.00
1.14.60	31211250	Տուփ բաշխիչ Ш60x40 մմ, Legrand կատ, N92001 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.50	150	375.00
1.14.61	31211250	Տուփ բաշխիչ քառակուսի 60x65x40 մմ, Legrand կատ, N92005 IP55-IK07կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.50	150	525.00
1.14.62	31221270	Միակցիչ (հարակցիչ) մալուխային խցակային Տիպը՝ ИЭ9901А-I, բաղկացած է վրադիր մանեկով միակցված խցակի վարդակից և երկժանիից, որի ներսում տեղակայված են հարթ ֆազային և հողանցող հպակները: Անվանական լարումը – 380Վ, անվանական հոսանքը – 10Ա, անվանական հոսանքի հաճախությունը – 50Հց, ֆազային հպակների քանակը – 3հատ, հողանցող հպակների քանակը – 1հատ, երկարութ,՝ 170մմ, տրամագիծը՝ 70մմ	ԳՀ	հատ	0.75	100	75.00
1.14.63	31681100	Նշաձող DIN рейка Omega, 3F, 35x7,5մմ, երկարությունը 1 մ	ԳՀ	հատ	1.50	10	15.00
1.14.64	31211221	Անջատիչ մեկ տեղանի, ներքին տեղադրման, 220Վ 10÷16Ա	ԳՀ	հատ	0.65	20	13.00
1.14.65	31211221	Անջատիչ երկտեղանի, ներքին տեղադրման, 220Վ 10÷16Ա	ԳՀ	հատ	0.75	20	15.00
1.14.66	31684400	Վարդակ ներքին տեղակայման 10 Ա	ԳՀ	հատ	0.65	60	39.00
1.14.67	31684100	Վարդակ հեռախոսի համար երկտեղանի բնիկով	ԳՀ	հատ	1.90	20	38.00
1.14.68	31684100	Վարդակ ինտերնետի համար երկտեղանի բնիկով	ԳՀ	հատ	2.50	20	50.00
1.14.69	31684400	Վարդակ հեռուստացույցի համար	ԳՀ	հատ	0.95	20	19.00
1.14.70	44141200	Երկտեղանի անջատիչի վարդակի շրջանակ	ԳՀ	հատ	0.45	20	9.00
1.14.71	44141200	Եռատեղ անջատիչի վարդակի շրջանակ	ԳՀ	հատ	0.55	20	11.00
1.14.72	44141200	Քառատեղ անջատիչի վարդակի շրջանակ	ԳՀ	հատ	0.70	20	14.00
1.14.73	31521500	Լուսատու լուսադիոդով, ներքին տեղակայման, 8÷10Վտ, քառակուսի, չեզոք գույնի 12x12÷14.5x14.5	ԳՀ	հատ	1.75	50	87.50
1.14.74	31521500	Լուսատու լուսադիոդով, ներքին տեղակայման, 36 Վտ., քառակուսի, չեզոք գույնի 60x60	ԳՀ	հատ	6.50	30	195.00
1.14.75	31521500	Լուսատու լուսադիոդով, ներքին տեղակայման, 30 Վտ., քառակուսի, չեզոք գույնի 40x40	ԳՀ	հատ	6.00	30	180.00
1.15		**Քսուքներ**	ԳՀ				**4,415.77**
1.15.1	24951110	Քսուք ЦИАТИМ 201, GOUS 6267	ԳՀ	կգ	1.99	105	208.95
1.15.2	24951110	Քսուք ЦИАТИМ 203, GOUS 8773-73	ԳՀ	կգ	2.30	10	23.00
1.15.3	24951110	Քսուք Циатим 221, GOUS 9433	ԳՀ	կգ	8.82	55	485.10
1.15.4	24951110	Քսուք Литол -24, GOUS 21150	ԳՀ	կգ	2.00	119.4	238.80
1.15.5	24951110	Քսուք ВНИИ НП232 , GOUS 14068	ԳՀ	կգ	23.82	72	1,715.04
1.15.6	24951110	Քսուք ВНИИ НП279, GOUS 14296	ԳՀ	կգ	29.52	4	118.08
1.15.7	24951110	Քսուք LGHP-2/5 տիպ՝ SKF Հանքային, կապույտ գույնի, կոդը-DIN51825, աշխատանքային ջերմաստիճանների ընդգրկույթ՝ -40єЧ+150єС, կաթիլաանկման ջերմաստիճանը ըստ DIN ISO 2176 >240єС, բազային յուղի մածուցիկությունը 40єС մմ/վրկ -96, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	21.0	50	1,050.00
1.15.8	24951110	Ճարպային սոլիդոլ քսուք ճարպային սոլիդոլ ՈՒՍ-2, GOUS 1033 կամ քսուք սոլիդոլ սինթետիկ GOUS 4366	ԳՀ	կգ	1.48	60	88.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.15.9	24951110	Քսայուղ ճարպային, 1-13, ԳՕUS 1631-61	ԳՀ	կգ	1.60	305	488.00
1.16		**Սանտեխնիկա**	ԳՀ				**68,809.85**
1.16.1	44411740	Զուգարանակոնք գույնը՝ սպիտակ, կերամիկական, 36x80x67 КЕРАМИН «omega-L»կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	26.5	70	1,855.00
1.16.2	44411300	Լվացարան կերամիկական, գույնը՝ սպիտակ, կանգնակով, 570x490x850 COTTO CO23+411 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	15.00	20	300.00
1.16.3	44411720	Զուգարանակոնքի ծածկ պլաստմասե, գույնը սպիտակ, «omega-L» 430x360 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.0	50	100.00
1.16.4	44411751	Զուգարանակոնքի բաքի պահեստամաս Կողքի միացումով	ԳՀ	հատ	3.0	180	540.00
1.16.5	44411752	Կախովի ջրի բաք, նախատեսված ասիական թասի համար	ԳՀ	հատ	5.50	40	220.00
1.16.6	44621110	Մարտկոց Ջեռուցման, այլումինե , սպիտակ"KALDO" CO-500 588x80x85 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.2	4500	14,400.00
1.16.7	44411425	Փական Ду 15,օդահան փական, (кран маевского)	ԳՀ	հատ	0.5	50	25.00
1.16.8	44411425	Փական Ду 15 ԳՕUS 9086-66 15Б 16բկամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.35	250	337.50
1.16.9	44411425	Փական Ду 20 ԳՕUS 9086-66 15Б 16բկամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.8	200	360.00
1.16.10	44411425	Փական Ду 25 ԳՕUS 9086-66 15Б 16բկամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.75	150	412.50
1.16.11	44411425	Փական Ду 32 ԳՕUS 9086-66 15Б 16բկամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.0	250	1,000.00
1.16.12	44411425	Փական Ду 40 ԳՕUS 9086-66 15Б 16բկամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	5.5	180	990.00
1.16.13	44411425	Փական Ду 50 ԳՕUS 9086-66 15Б 16բկամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	8.0	180	1,440.00
1.16.14	44411515	Հիդրավլիկ փական Ճկուն խողովակով ,միտեղանի, լվացարանի պլաստմասե Ш 50	ԳՀ	հատ	1.2	500	600.00
1.16.15	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, գնդիկավոր, կես պտույտ, մարտկոցի համար, ձևը՝ ուղիղ, Ш 20x1/2" F	ԳՀ	հատ	0.7	1100	770.00
1.16.16	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, մարտկոցի համար, ձևը՝ անկյունային, Ш 20x1/2№№ F	ԳՀ	հատ	1.7	1200	2,040.00
1.16.17	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, Ш 20	ԳՀ	հատ	0.8	200	160.00
1.16.18	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, Ш 25	ԳՀ	հատ	1.0	200	200.00
1.16.19	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, Ш 32	ԳՀ	հատ	1.1	100	110.00
1.16.20	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, Ш 40	ԳՀ	հատ	2.35	200	470.00
1.16.21	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, Ш 50	ԳՀ	հատ	2.6	80	208.00
1.16.22	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, լրիվ պտույտ, Ш 63	ԳՀ	հատ	5.2	80	416.00
1.16.23	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ш 20	ԳՀ	հատ	0.8	300	240.00
1.16.24	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ш 25	ԳՀ	հատ	1.0	200	200.00
1.16.25	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ш 32	ԳՀ	հատ	1.1	150	165.00
1.16.26	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ш 40	ԳՀ	հատ	2.35	150	352.50
1.16.27	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ш 50	ԳՀ	հատ	2.6	80	208.00
1.16.28	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ш 63	ԳՀ	հատ	5.2	80	416.00
1.16.29	44621130	Տեղակայման համար հավաքածու նախատեսված ջեռուցման մարտկոցի համար, հավաքածուն իր մեջ ներառում է ՝ 1,անցում 1"x1/2 -2 հատ ձախ, անցում 1"x1/2 -2 հատ աջ 2, խցափակիչ 1/2" - 1 հատ 3, Օդահեռացման փական (кран маевского) 1/2" - 1հատ 4,Օդահեռացման բանալի - 1 հատ 5, Կախիչներ դյուբելներով – 2 հատ	ԳՀ	հատ	1.0	800	800.00
1.16.30	44411100	Խառնիչ պղնձի հատուկ համաձուլվածք, պղնձի 58% պարունակությամբ կերամիկական միջուկով,անխափան աշխատանք միչև 500 000 անգամ, գերդիմացկունություն կոռոզիայի և մեխանիկական վնասվածքների նկատմամբ: Բաղնիքի պատին ամրացումով "Maps" HB 6755 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	26.0	300	7,800.00
1.16.31	44411100	Խառնիչ պղնձի հատուկ համաձուլվածք, պղնձի 58% պարունակությամբ կերամիկական միջուկով,անխափան աշխատանք միչև 500 000 անգամ, գերդիմացկունություն կոռոզիայի և մեխանիկական վնասվածքների նկատմամբ: Խոհանոցի պատին ամրացումով "WALLSINKMI{SER"APT–1111– 1- 104կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	22.000	350	7,700.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.16.32	44411100	Խառնիչ պղնձի հատուկ համաձուլվածք, պղնձի 58% պարունակությամբ կերամիկական միջուկով,անխափան աշխատանք միչև 500 000 անգամ, գերդիմացկունություն կո ռոզիայի և մեխանիկական վնասվածքների նկատմամբ: Լվացարանի "Mars HB 17U - 80"կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	17.0	350	5,950.00
1.16.33	44411100	Քթածորակ ջրընդունիչ փական չժանգոտվող պողպատից KOER (KR) 252 պատին ամրացումով կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.5	300	1,050.00
1.16.34	44411100	Քթածորակ ջրընդունիչ փական լվացարանի КВН-15Д լատունից ЛЦ 40СД կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.300	300	390.00
1.16.35	44411600	Ցնցուղ (Бидэ)-ի հիգենիկ ճկուն խողովակով, փականով L-1մ	ԳՀ	հատ	3.50	10	35.00
1.16.36	44163200	Արտուղում պոլիվինիքլորիդից կոյուղու համար Ш 50 90°	ԳՀ	հատ	0.150	250	37.50
1.16.37	44163200	Արտուղում պոլիվինիքլորիդից կոյուղու համար Ш 110 90°	ԳՀ	հատ	0.600	250	150.00
1.16.38	44163200	Արտուղում պոլիվինիքլորիդից կոյուղու համար Ш 50 45°	ԳՀ	հատ	0.150	250	37.50
1.16.39	44163200	Արտուղում պոլիվինիքլորիդից կոյուղու համար Ш 110 45°	ԳՀ	հատ	0.480	250	120.00
1.16.40	44163200	Եռակողմ պոլիվինիքլորիդից կոյուղու համար Ш 50 90°	ԳՀ	հատ	0.3	400	120.00
1.16.41	44163200	Եռակողմ պոլիվինիքլորիդից կոյուղու համար Ш 50 45°	ԳՀ	հատ	0.3	300	90.00
1.16.42	44163200	Եռակողմ պոլիվինիքլորիդից կոյուղու համար Ш 110 90°	ԳՀ	հատ	0.75	300	225.00
1.16.43	44163200	Եռակողմ պոլիվինիքլորիդից կոյուղու համար Ш 110 45°	ԳՀ	հատ	0.7	300	210.00
1.16.44	44163200	Եռակողմ պոլիվինիքլորիդից, կոյուղու համար Ш110x50x110 90°	ԳՀ	հատ	0.7	300	210.00
1.16.45	44163200	Եռակողմ պոլիվինիքլորիդից, կոյուղու համար Ш110x50x110 45°	ԳՀ	հատ	0.7	250	175.00
1.16.46	44163200	Անցում պոլիվինիքլորիդից կոյուղու համար Ш 110x50	ԳՀ	հատ	0.35	170	59.50
1.16.47	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ZL20x1/2" F	ԳՀ	հատ	0.45	280	126.00
1.16.48	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ш 20x20 մմ, 45°	ԳՀ	հատ	0.06	750	45.00
1.16.49	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ш 25x25 մմ, 45°	ԳՀ	հատ	0.07	750	52.50
1.16.50	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ш 32x32 մմ, 45°	ԳՀ	հատ	0.14	600	84.00
1.16.51	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ш 40x40 մմ, 45°	ԳՀ	հատ	0.270	350	94.50
1.16.52	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ш 50x50 մմ, 45°	ԳՀ	հատ	0.630	200	126.00
1.16.53	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ш 63x63 մմ, 45°	ԳՀ	հատ	0.800	100	80.00
1.16.54	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ш 20x20 մմ, 90°	ԳՀ	հատ	0.050	1300	65.00
1.16.55	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ш 25x25 մմ, 90°	ԳՀ	հատ	0.080	1300	104.00
1.16.56	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ш 32x32 մմ, 90°	ԳՀ	հատ	0.140	600	84.00
1.16.57	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ш 40x40 մմ, 90°	ԳՀ	հատ	0.300	400	120.00
1.16.58	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ш 50x50 մմ, 90°	ԳՀ	հատ	0.810	320	259.20
1.16.59	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ш 63x63 մմ, 90°	ԳՀ	հատ	0.850	150	127.50
1.16.60	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ш 20x20x20	ԳՀ	հատ	0.085	600	51.00
1.16.61	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ш 25x25x25	ԳՀ	հատ	0.130	600	78.00
1.16.62	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ш 32x32x32	ԳՀ	հատ	0.210	400	84.00
1.16.63	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ш 40x40x40	ԳՀ	հատ	0.420	280	117.60
1.16.64	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ш 50x50x50	ԳՀ	հատ	0.650	154	100.10
1.16.65	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ш 63x63x63	ԳՀ	հատ	1.200	200	240.00
1.16.66	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ш 25x20x25	ԳՀ	հատ	0.110	400	44.00
1.16.67	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ш 32x20x32	ԳՀ	հատ	0.190	400	76.00
1.16.68	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ш 32x25x32	ԳՀ	հատ	0.210	400	84.00
1.16.69	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ш 40x20x40	ԳՀ	հատ	0.260	400	104.00
1.16.70	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ш 40x25x40	ԳՀ	հատ	0.290	400	116.00
1.16.71	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ш 40x32x40	ԳՀ	հատ	0.330	200	66.00
1.16.72	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ш 50x20x50	ԳՀ	հատ	0.780	200	156.00
1.16.73	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենից, Ш 50x25x50	ԳՀ	հատ	0.800	200	160.00
1.16.74	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ш 25x20 մմ, 90°	ԳՀ	հատ	0.120	700	84.00
1.16.75	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ш 32x20 մմ, 90°	ԳՀ	հատ	0.150	350	52.50
1.16.76	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, Ш 32x25 մմ, 90°	ԳՀ	հատ	0.150	350	52.50
1.16.77	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш20x1/2" F	ԳՀ	հատ	0.950	200	190.00
1.16.78	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш25x3/4" F	ԳՀ	հատ	1.350	200	270.00
1.16.79	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш32x1" F	ԳՀ	հատ	2.20	100	220.00
1.16.80	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш40x1 1/4" F	ԳՀ	հատ	4.0	100	400.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.16.81	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш50x1 1/2" F	ԳՀ	հատ	6.4	102	652.80
1.16.82	44163200	Անցում խաչաձև կցամաս, պոլիպրոպիլենից, Ш40	ԳՀ	հատ	0.800	80	64.00
1.16.83	44163200	Անցում խաչաձև կցամաս, պոլիպրոպիլենից, Ш50	ԳՀ	հատ	1.200	80	96.00
1.16.84	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш20x20	ԳՀ	հատ	0.035	450	15.75
1.16.85	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш25x25	ԳՀ	հատ	0.070	450	31.50
1.16.86	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш32x32	ԳՀ	հատ	0.095	400	38.00
1.16.87	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш40x40	ԳՀ	հատ	0.210	200	42.00
1.16.88	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш50x50	ԳՀ	հատ	0.280	200	56.00
1.16.89	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш63x63	ԳՀ	հատ	0.520	200	104.00
1.16.90	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш25x20	ԳՀ	հատ	0.075	600	45.00
1.16.91	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш32x25	ԳՀ	հատ	0.10	500	50.00
1.16.92	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш40x32	ԳՀ	հատ	0.155	300	46.50
1.16.93	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш50x40	ԳՀ	հատ	0.230	200	46.00
1.16.94	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш63x50	ԳՀ	հատ	0.340	150	51.00
1.16.95	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш20x1/2" F (ամերիկանկա)	ԳՀ	հատ	0.950	400	380.00
1.16.96	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш25x3/4" F (ամերիկանկա)	ԳՀ	հատ	1.320	400	528.00
1.16.97	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш32x1" F (ամերիկանկա)	ԳՀ	հատ	2.200	250	550.00
1.16.98	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш40x1 1/4" F (ամերիկանկա)	ԳՀ	հատ	4.0	250	1,000.00
1.16.99	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш50x1 1/2" F (ամերիկանկա)	ԳՀ	հատ	6.4	200	1,280.00
1.16.100	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, Ш63x2" F (ամերիկանկա)	ԳՀ	հատ	8.0	150	1,200.00
1.16.101	44163280	Խցափակիչ պոլիպրոպիլենից, Ш 20	ԳՀ	հատ	0.040	160	6.40
1.16.102	44163280	Խցափակիչ պոլիպրոպիլենից, Ш 25	ԳՀ	հատ	0.055	100	5.50
1.16.103	44163280	Խցափակիչ պոլիպրոպիլենից, Ш 32	ԳՀ	հատ	0.070	100	7.00
1.16.104	44163280	Կափարիչ մետաղական, L= 135 մմ, տրամագիծը D= 80 մմ, պրոպանի բալոնի համար	ԳՀ	հատ	3.000	10	30.00
1.16.105	44163280	Խցափակիչ ձախ պարուրակ, պրոպանի բալոնի համար	ԳՀ	հատ	0.500	10	5.00
1.16.106	44163360	Ամրակ պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Ш20, դյուբել պտուտակով (4,0x40 մմ)	ԳՀ	հատ	0.030	800	24.00
1.16.107	44163360	Ամրակ պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Ш25, դյուբել պտուտակով (4,0x40 մմ)	ԳՀ	հատ	0.035	800	28.00
1.16.108	44163360	Ամրակ պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Ш32, դյուբել պտուտակով (4,0x40 մմ)	ԳՀ	հատ	0.065	600	39.00
1.16.109	44163360	Ամրակ պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Ш40, դյուբել պտուտակով (4,0x40 մմ)	ԳՀ	հատ	0.090	600	54.00
1.16.110	44163360	Ամրակ պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Ш50, դյուբել պտուտակով (4,0x40 մմ)	ԳՀ	հատ	0.110	500	55.00
1.16.111	44163360	Ամրակ պոլիպրոպիլենից, խողովակը պատին ամրացնելու համար, Ш63, դյուբել պտուտակով (4,0x40 մմ)	ԳՀ	հատ	0.150	300	45.00
1.16.112	44531100	Ամրակ զուգարանակոնքի ամրացման համար լրակազմ, պտուտակ 2 հատ 6x80 համապատասխան դյուբելներով	ԳՀ	հատ	0.45	150	67.50
1.16.113	44531100	Ամրակ Կերամիկական լվացարանի	ԳՀ	հատ	0.45	50	22.50
1.16.114	44163200	Անցում մետաղյա, հավասար կողմերով, 1/2"FF	ԳՀ	հատ	0.200	200	40.00
1.16.115	44163200	Անցում մետաղյա, հավասար կողմերով 1/2" ՄՄ	ԳՀ	հատ	0.200	300	60.00
1.16.116	44163200	Անցում մետաղյա, 1/2"Mx3/8"F	ԳՀ	հատ	0.350	200	70.00
1.16.117	44163200	Անկյունակ մետաղյա, 1/2 "FF 90°	ԳՀ	հատ	0.350	150	52.50
1.16.118	44621130	Նիպել Այլումինե մարտկոցները միացնելու համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	0.10	1000	100.00
1.16.119	44621130	Նիպելի ներդիր Օղակաձև, սիլիկոնից	ԳՀ	հատ	0.03	1000	30.00
1.16.120	44161130	Խողովակ պոլիպրոպիլենային,արտաքին տրամագիծը՝ 50մմ, պատի հաստությունը՝ 8,3մմ, ներքին տրամագիծը՝ 33,4մմ, առանց ալյումինի շերտի, երկարությունը 4 մետր	ԳՀ	մ	2.600	48	124.80
1.16.121	44163280	Խողովակ պոլիվինիքլորիդից, կոյուղու համար Ш 50L-0,5մ	ԳՀ	հատ	0.250	250	62.50
1.16.122	44163280	Խողովակ պոլիվինիքլորիդից, կոյուղու համար Ш 50L-2մ	ԳՀ	հատ	0.730	300	219.00
1.16.123	44163280	Խողովակ պոլիվինիքլորիդից, կոյուղու համար Ш 110L-0,5մ	ԳՀ	հատ	0.470	400	188.00
1.16.124	44163280	Խողովակ պոլիվինիքլորիդից, կոյուղու համար Ш 110L-1մ	ԳՀ	հատ	0.780	300	234.00
1.16.125	44163280	Խողովակ պոլիվինիքլորիդից, կոյուղու համար Ш 110L-2մ	ԳՀ	հատ	1.420	200	284.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.16.126	44163280	Խողովակ պոլիվինիքլորիդից, կոյուղու համար Ш 160L-2 մ	ԳՀ	հատ	3.520	150	528.00
1.16.127	44163280	Հատականցք ներժից, Ш 50 ուղիղ միացման 15x15	ԳՀ	հատ	3.8	45	171.00
1.16.128	44163280	Հատականցք ներժից, Ш 100 ուղիղ միացման 25x25	ԳՀ	հատ	5.0	30	150.00
1.16.129	44411751	Ծալքավոր խողովակ (гофре) զուգարանակոնքի Ш 110	ԳՀ	հատ	1.8	150	270.00
1.16.130	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 16 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊԷՎԴ) կամ ցածր խտության (ՊԷՆԴ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, Արտիկուլ 111015002 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.100	100	10.00
1.16.131	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 18 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊԷՎԴ) կամ ցածր խտության (ՊԷՆԴ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, Արտիկուլ 18НЧН կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.130	100	13.00
1.16.132	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 22 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊԷՎԴ) կամ ցածր խտության (ՊԷՆԴ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ 111015302 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.160	100	16.00
1.16.133	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 25 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊԷՎԴ) կամ ցածր խտության (ՊԷՆԴ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ 25НЧВ կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.200	100	20.00
1.16.134	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 32 մմ արտաքին տրամագծով և 1÷3մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊԷՎԴ) կամ ցածր խտության (ՊԷՆԴ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT32 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.200	100	20.00
1.16.135	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 38 մմ արտաքին տրամագծով և 1÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊԷՎԴ) կամ ցածր խտության (ՊԷՆԴ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT38 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.210	100	21.00
1.16.136	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 50÷51 մմ արտաքին տրամագծով և 1÷3մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊԷՎԴ) կամ ցածր խտության (ՊԷՆԴ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT50 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.230	100	23.00
1.16.137	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 57 մմ արտաքին տրամագծով և 1,2÷2,7մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊԷՎԴ) կամ ցածր խտության (ՊԷՆԴ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT57,2 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.230	50	11.50
1.16.138	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 76 մմ արտաքին տրամագծով և 1,6÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊԷՎԴ) կամ ցածր խտության (ՊԷՆԴ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT76 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.250	50	12.50
1.16.139	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 88÷89 մմ արտաքին տրամագծով և 1,7÷6,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊԷՎԴ) կամ ցածր խտության (ՊԷՆԴ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ 89ПЧК կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.280	50	14.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.16.140	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 100 մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊԷՎԴ) կամ ցածր խտության (ՊԷՆԴ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT100 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.460	100	46.00
1.16.141	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 120 մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊԷՎԴ) կամ ցածր խտության (ՊԷՆԴ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր արտիկուլ ILT120 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.500	50	25.00
1.16.142	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 130 մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊԷՎԴ) կամ ցածր խտության (ՊԷՆԴ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT130 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.540	50	27.00
1.16.143	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե ներքին, նախատեսված 159÷160 մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊԷՎԴ) կամ ցածր խտության (ՊԷՆԴ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ ILT159 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.600	50	30.00
1.16.144	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 250 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊԷՎԴ) կամ ցածր խտության (ՊԷՆԴ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ TXT250 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	1.600	30	48.00
1.16.145	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 400 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊԷՎԴ) կամ ցածր խտության (ՊԷՆԴ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ TXT400 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	2.750	20	55.00
1.16.146	44163280	Խցափակիչ պլաստմասե արտաքին, նախատեսված 400 մմ արտաքին տրամագծով խողովակների համար, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊԷՎԴ) կամ ցածր խտության (ՊԷՆԴ) պոլիէթիլենից, գույնը՝ սև, նոր, արտիկուլ TXT450 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	2.750	10	27.50
1.16.147	44163280	Խցափակիչ կլոր, արտաքին Ø 57, պատի հաստությունը 4 մմ, ներքին տրամագիծը-49 մմ, պլաստմասե	ԳՀ	հատ	0.230	20	4.60
1.16.148	44163280	Խցափակիչ կլոր, արտաքին Ø 108, պատի հաստությունը 8 մմ, ներքին տրամագիծը-92 մմ, պլաստմասե	ԳՀ	հատ	0.330	20	6.60
1.16.149	44163280	Խցափակիչ կլոր, արտաքին Ø 159, պատի հաստությունը 13 մմ, ներքին տրամագիծը-133 մմ, պլաստմասե	ԳՀ	հատ	0.600	20	12.00
1.16.150	44161130	Խողովակ պոլիէթիլենային, ցածր ճնշման, խողովակով հոսող ջրի ջերմաստիճանը +30 0C, արտաքին տրամագիծը 200 մմ, պատի հաստությունը 11,4 մմ, երկարությունը 6 մետր, գույնը սև, տեխնիկական նշանակության, ԳOUS 18599-2001 տիպը ՊՆԴ-200C	ԳՀ	մ	13.8	72	993.60
1.16.151	44163200	Անկյունակ պոլիէթիլենային, ցածր ճնշման, անկյունակով ջրի ջերմաստիճանը +30 0C, արտաքին տրամագիծը 200 մմ, պատի հաստությունը 11,4 մմ, տեխնիկական նշանակության, ԳOUS18599-2001 տիպը ՊՆԴ-200C խողովակի համար, ծռվածությունը 900	ԳՀ	հատ	52.65	6	315.90
1.17		**Հակահրդեհային գույք և սարքավորում**	ԳՀ				**18,741.50**
1.17.1	42131250	Փական թթվածնի բալոնի, ВК-86	ԳՀ	հատ	4.00	50	200.00
1.17.2	42131100	Փական փակիչ գործարկման սարքի (ЗПУ), ОП-4կրակմարիչների համար	ԳՀ	հատ	2.30	100	230.00
1.17.3	42131100	Փական փակիչ գործարկման սարքի (ЗПУ), ОП-100կրակմարիչների համար	ԳՀ	հատ	4.00	14	56.00
1.17.4	42131100	Փական ПТС-К632-31,0	ԳՀ	հատ	25.00	12	300.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.17.5	35111110	ՊՏՍ«Տեստ-Կոմպլեկտ»-4 սեղմված օդի որակի ստուգման սարքի ինդիկատորային փողակների լրակազմ: Լրակազմը պետք է պարունակի: 1, Ինդիկատորային փողակ «Carbon monoxide 5/a-P» - նշանակումը - 67 285 11,մի տուփում 10 հատ; 2, Ինդիկատորային փողակ «Carbon dioxide 100/a-P» -նշանակումը - 67 285 21,մի տուփում 10 հատ;3, Ինդիկատորային փողակ «Oil 10/a-P» - նշանակումը - 67 285 71, մի տուփում 10 հատ; 4, Ինդիկատորային փողակ «Water vapour 20/a-P» -նշանակումը - 81 030 61, մի տուփում 10 հատ:	ԳՀ	հատ	264.00	3	792.00
1.17.6	35111180	Ձգվող գլխիկ ГМВ-125	ԳՀ	հատ	2.50	6	15.00
1.17.7	35111180	Կարաբին DIN 5299D չափսը 12x140 մմ, պտուտակով	ԳՀ	հատ	7.00	20	140.00
1.17.8	35111180	Փողակ արույրից, շրջադարձային մեխանիզմ, մանեկով, միացման չափսերը M16x1,5 և M10x1 (ОУ տիպի կրակմարիչի համար)	ԳՀ	հատ	1.50	100	150.00
1.17.9	44482110	Ճկափող РПМ(П)-50-1,6-Т-УХЛ1, L-20մ ԳՕՍՏ Р 51049-2008, ծայրամասերում լինի ամրացված ГР-50 ԳՈՍՏ 28352-89 միացման համակարգեր, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.75	2180	1,635.00
1.17.10	44482110	Ճկափող РПМ(П)-65-1,6-Т-УХЛ1, L-20մ ԳՕՍՏ Р 51049-2008, ծայրամասերում լինի ամրացված ГР-70 ԳՈՍՏ 28352-89 միացման համակարգեր, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.00	800	800.00
1.17.11	44482110	Ճկափող РПМ(П)-80-1,6-Т-УХЛ1, L-20մ ԳՕՍՏ Р 51049-2008, ծայրամասերում լինի ամրացված ГР-80 ԳՈՍՏ 28352-89 միացման համակարգեր, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.425	1300	1,852.50
1.17.12	35111180	Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի փոշարար ՌՍԿ-50	ԳՀ	հատ	15.00	3	45.00
1.17.13	35111180	Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի կոմբինացված, փականով ՌՍԿԶ -70	ԳՀ	հատ	16.00	3	48.00
1.17.14	35111180	Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի ՌՍՊ-70	ԳՀ	հատ	14.00	3	42.00
1.17.15	35111180	Փողակի սեղմիչ ԶՊՌ-80	ԳՀ	հատ	6.00	3	18.00
1.17.16	35111180	Միացման գլխիկ ճնշումային ԳՄ-50 ԳՕՍՏ 28352-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.10	100	210.00
1.17.17	35111180	Միացման գլխիկ գլխիկ ճնշումային ԳՑ-50 ԳՕՍՏ 28352-89 (головка напорная ГЦ-50 ГОСТ 28352-89)կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.10	30	63.00
1.17.18	44511190	Կացին ТПП ԳՕՍՏ 16714 բռնակը՝ կարմիր գույնի, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	10.00	18	180.00
1.17.19	44511220	Մկրատ դիէլեկտրիկ, մինչև 1000Վ, երկարությունը ոչ ավել 530 մմ	ԳՀ	հատ	12.00	3	36.00
1.17.20	39541111	Պարան ստատիկ, ВПС-50 երկարությունը 50 մ, Ø11±1մմ ԳՕՍՏ 53266-2009 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.30	150	45.00
1.17.21	44511220	Լինգ (лом) ЛПТ ԳՕՍՏ 16714 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	4	16.00
1.17.22	35111130	Կրակմարիչ տեսակը ОВП-100 օդափրփրային, շարժական, լիցքի քաշը՝ 100±5 կգ, աշխատանքային ճնշումը՝ 1,6±0,2 ՄՊա, աշխատանքի ժամը՝ 60 վ, արտանետման երկարությունը՝ 6 մ, կրակմարման ունակությունը՝ 6А, 233В չափսերը՝440×1340 մմ, քաշը ՝ 145 կգ (огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100)	ԳՀ	հատ	160.00	3	480.00
1.17.23	44611400	Ավազի արկղ գոգաթիակով, մետաղական, գույնը կարմիր, (ԵxԲxԽ) 0,5x0,5x0,5մ, սպիտակ գույնով գրված լինի «ПЕСОК»	ԳՀ	հատ	50.00	1	50.00
1.17.24	44611400	Արկղ՝ հնոտիների մետաղական, գույնը կարմիր, չափսերը՝ (ԵxԲxԽ) 1x0,5x0,5, կափարիչով, երկու հավասար բաժնով՝ մաքուր և կեղտոտ լաթերի համար, վրան ռուսերեն լեզվով, սպիտակ գույնով գրված լինի՝ «ветошь грязная», «ветошь чистая»	ԳՀ	հատ	25.00	1	25.00
1.17.25	35121150	Կապարակնիք տրամագիծը 10 մմ ԳՈՍՏ 30269 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.025	3000	75.00
1.17.26	35111120	Հրակայուն նյութ Պիրո- Սեիֆ ֆլամոպլաստ КС-1,գույնը՝ սպիտակ կամ մոխրագույն, տարան՝ 12,5 կգ, արտադրող գերմանիա, հրակայունությունը ոչ պակաս 90 րոպե	ԳՀ	կգ	1.40	1200	1,680.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.17.27	35111100	Հանքային մանրաթելային սալ MFP Պիրո- Սեիֆ ֆլամոպլաստ КС-1, չափսերը ՝ 1000x600 մմ, հաստությունը 80 մմ, հրակայուն ծածկույթը երկկողմանի	ԳՀ	հատ	10.00	500	5,000.00
1.17.28	35111120	Հակահրդեհային շինարարական շաղախ <<PVRO-SAFE NOVASIT BM>> հրակայունության դասը՝ S90, խտությունը 1200±100 կգ/մ՝, տարան 20 կգ, թղթյա պարկերով	ԳՀ	կգ	1.40	1000	1,400.00
1.17.29	35111100	Հակահրդեհային փրփուր Մակնիշը՝ CP 660	ԳՀ	հատ	35.00	50	1,750.00
1.17.30	35111180	Միացման գլխիկ ճնշումային ԳՄ-80 ԳՕUS 28352-89 (головка напорная ГМ-80 ГОСТ 28352-89)կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	1	4.00
1.17.31	35111180	Միացման գլխիկ ճնշումային ԳՋ-80 ԳՕUS 28352-89 (головка напорная ГЗ-80 ГОСТ 28352-89)կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	1	4.00
1.17.32	35111100	Հրդեհային վահան, տիպը Комби կամ համարժեքը, գույնը կարմիր (RAL 3002), չափսը 1100x1000x500 մմ, մոնտաժման եղանակը՝ հատակադիր, կորպուսի նյութը պողպատ (1,2 մմ): Իր մեջ ներառում է 2 կրակմարիչ, լինգ, կարթաձող, բահ, 2 դույլ:	ԳՀ	հատ	70.00	20	1,400.00
1.17.33	44163280	Գլխիկ-խցափակիչ ճնշումային ԳՅ-50 ԳՕUS 28352-89	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.18		**Շինանյութ, շինապրանքներ և սոսինձներ**	ԳՀ				**86,997.19**
1.18.1		**Ծածկ**	ԳՀ				
1.18.1.1	44423510	Ծածկ դիտահորի, երկաթբետոնից կենտրոնում ունենա կլոր անցք չուգունե օղակով և կափարիչով, անցքի չափը Ø=60սմ, ամրանային ցանցով Ø 12AIII չափսը՝1200X1200մմX220	ԳՀ	հատ	65	10	650.00
1.18.1.2	44423510	Ծածկ դիտահորի,երկաթբետոնից կենտրոնում ունենա կլոր անցք չուգունե օղակով և կափարիչով, անցքի չափը Ø=60սմ, ամրանային ցանցով Ø12AIII չափսը՝ 1800X1800մմX220	ԳՀ	հատ	75	5	375.00
1.18.1.3	44423510	Ծածկ դիտահորի,երկաթբետոնից կենտրոնում ունենա կլոր անցք չուգունե օղակով և կափարիչով, անցքի չափը Ø=60սմ, ամրանային ցանցով Ø 12AIII չափսը՝ 2300X2300մմX220	ԳՀ	հատ	70	5	350.00
1.18.2		**Հերմետիկ**	ԳՀ				0.00
1.18.2.1	44831300	Հերմետիկ ճեղքվածքները փակելու համար, 300°C-ից բարձր ջերմակայուն (+300°C), ծավալը՝ 85մլ, 0,085կգ,	ԳՀ	կգ	14.50	1.7	24.65
1.18.3	44111400	**Կախովի առաստաղ**	ԳՀ				0.00
1.18.3.1	44111400	Կախովի առաստաղ "Արմստրոնգ" կամ համարժեքը, սալիկի չափսը՝ 595Ч595մմ հաստ, 0,7մմ, գույնը սպիտակ–A993, 8PCS, ԳՕUS - 53298-2009, ընդհանուր մակերեսը 320մ2,1, ունիվերսալ կրող ծող 3,6մ – 123հատ 2,Երկար լայնական ծող 1,2մ–295հատ 3,Կարճ լայնական ծող 0,6մ – 640հատ 4,Առաստաղի կախիչներ – 370հատ 5,Պատի անկյունակ 3,05մ – 123հատ 6, Պտուտակամեխ դյուբելի հետ 40x3,5մմ–1500 հատ	ԳՀ	$մ^2$	0.375	320	120.00
1.18.4		**Պեմզաբլոկ**	ԳՀ				0.00
118.4.1	44221260	Պեմզաբլոկ չափսը -20X20X40սմ (16մ՝)	ԳՀ	$մ^3$	15.625	16	250.00
118.4.2	44221260	Պեմզաբլոկ չափսը -10X20X40սմ (12մ՝)	ԳՀ	$մ^3$	27.50	12	330.00
1.18.5		**Պտուտամեխ դյուբելով, դյուբել-մեխ և պտուտակամեխ**	ԳՀ				
1.18.5.1	44531130	Պտուտամեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2,5x13	ԳՀ	հատ	0.025	100	2.50
1.18.5.2	44531130	Պտուտամեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2,5x20	ԳՀ	հատ	0.025	100	2.50
1.18.5.3	44531130	Պտուտամեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2,5x25	ԳՀ	հատ	0.03	100	3.00
1.18.5.4	44531130	Պտուտամեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 3,0x16	ԳՀ	հատ	0.03	100	3.00
1.18.5.5	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով, խաչաձև 3,5x50մմ	ԳՀ	հատ	0.015	6000	90.00
1.18.5.6	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով, խաչաձև 4x30մմ	ԳՀ	հատ	0.015	1000	15.00
1.18.5.7	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով,խաչաձև 4x50մմ	ԳՀ	հատ	0.015	6000	90.00
1.18.5.8	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով, խաչաձև 5x40մմ	ԳՀ	հատ	0.020	6000	120.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.5.9	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով,խաչաձև 5x50մմ	ԳՀ	հատ	0.020	6000	120.00
1.18.5.10	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով,խաչաձև 6x70մմ	ԳՀ	հատ	0.030	6000	180.00
1.18.5.11	44531130	Պտուտակամեխ նախատեսված գիպսակարտոնի համար, չափսը 3,0 x 16մմ, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աստղային գլխիկով, առանց կոնուսի	ԳՀ	հատ	0.015	100	1.50
1.18.5.12	44531130	Պտուտակամեխ գիպսակարտոնի, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աստղային գլխիկով, չափսը - 3,5 x 35 մմ, առանց կոնուսի	ԳՀ	հատ	0.015	3000	45.00
1.18.5.13	44531130	Պտուտակամեխ Ինքնակտրող, մետաղյա M3 մակնիշի ℓ-32մմ ռետինե ներդիրով տանիքի մետաղակղմինդրի ամրացման համար	ԳՀ	հատ	0.02	1000	20.00
1.18.5.14	44531130	Պտուտակամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 5 x 80 մմ	ԳՀ	հատ	0.03	2000	60.00
1.18.5.15	44531130	Պտուտակամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 4 x 50 մմ	ԳՀ	հատ	0.03	2000	60.00
1.18.5.16	44531130	Պտուտակամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 6 x 25 մմ	ԳՀ	հատ	0.035	2000	70.00
1.18.5.17	44531130	Պտուտակամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 4 x 40մմ	ԳՀ	հատ	0.035	2000	70.00
1.18.5.18	44531130	Պտուտակամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 4 x 30 մմ	ԳՀ	հատ	0.035	2000	70.00
1.18.5.19	31221242	Դյուբել-մեխ Ø 4,5x30 մմ ТУ14-4-1731-92	ԳՀ	հատ	0.025	1500	37.50
1.18.5.20	31221242	Դյուբել-մեխ հարվածային, Ø18x4	ԳՀ	հատ	0.05	50	2.50
1.18.5.21	31221241	Դյուբել պլաստմասսե, պտուտակով,Ø4x30	ԳՀ	հատ	0.01	400	4.00
1.18.5.22	31221241	Դյուբել կապրոնից, ГОСТ 26998-86, չափսերը- 4x 50 մմ	ԳՀ	հատ	0.015	1000	15.00
1.18.5.23	31221241	Դյուբել կապրոնից, ГОСТ 26998-86, չափսերը- 5x80 մմ	ԳՀ	հատ	0.015	600	9.00
1.18.5.24	31221241	Դյուբել կապրոնից, ГОСТ 26998-86, չափսերը- 3,5x40 մմ	ԳՀ	հատ	0.02	1500	30.00
1.18.5.25	31221241	Դյուբել կապրոնից, ГОСТ 26998-86, չափսերը- 4x 40մմ	ԳՀ	հատ	0.025	1000	25.00
1.18.5.26	31221241	Դյուբել կապրոնից, ГОСТ 26998-86, չափսերը- 5x 50 մմ	ԳՀ	հատ	0.025	1000	25.00
1.18.5.27	31221241	Դյուբել կապրոնից, ГОСТ 26998-86, չափսերը- 5x40 մմ	ԳՀ	հատ	0.025	500	12.50
1.18.5.28	44192200	Մեխ մոնտաժային, դյուբել ԴԳ4,5x50Ռ	ԳՀ	կգ	1.500	1	1.50
1.18.5.29	31221242	Դյուբելմեխ մետաղական, մոնտաժային ՏՈՒ14-4-1731-92, չափը 4x50 մմ, տափօղակով, ցինկապատ	ԳՀ	հատ	0.02	1000	20.00
1.18.5.30	44192610	Մեխ շինարարական , ԳOUS 4028, առանց ծածկույթի, չափսը - ℓ - 50 մմ	ԳՀ	կգ	1.50	50	75.00
1.18.5.31	44192610	Մեխ շինարարական , ԳOUS 4028, առանց ծածկույթի, չափսը - ℓ - 80 մմ	ԳՀ	կգ	1.50	50	75.00
1.18.5.32	44192610	Մեխ շինարարական , ԳOUS 4028, առանց ծածկույթի, չափսը - ℓ - 100 մմ	ԳՀ	կգ	1.50	100	150.00
1.18.5.33	44192610	Մեխ Շինարարական , ԳOUS 4028, առանց ծածկույթի, չափսը - ℓ - 20 մմ	ԳՀ	կգ	1.50	5	7.50
1.18.5.34	44192610	Մեխ Շինարարական , ԳOUS 4028, առանց ծածկույթի, չափսը - ℓ -70 մմ	ԳՀ	կգ	1.50	50	75.00
1.18.5.35	44531160	Պտուտակ M4x30 մմ, ԳOUS 11738-84	ԳՀ	կգ	5.80	1	5.80
1.18.5.36	44192610	Մեխ L=12մմ, ԳOUS 4028-63	ԳՀ	կգ	2.00	1	2.00
1.18.5.37	31221241	Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով, 5 x40 մմ	ԳՀ	հատ	0.150	3000	450.00
1.18.5.38	31221241	Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով, 6x40 մմ	ԳՀ	հատ	0.150	2000	300.00
1.18.5.39	31221241	Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով, 8x40 մմ	ԳՀ	հատ	0.200	1200	240.00
1.18.5.40	31221241	Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով, 8x50 մմ	ԳՀ	հատ	0.200	1500	300.00
1.18.5.41	31221241	Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով, 10x60 մմ	ԳՀ	հատ	0.200	1500	300.00
1.18.5.42	31221241	Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով 3x25 մմ	ԳՀ	հատ	0.250	2000	500.00
1.18.5.43	44531130	Պտուտակ փ3 մմ L=25մմ	ԳՀ	հատ	0.025	800	20.00
1.18.5.44	44531130	Պտուտակ փ3 մմ L=40մմ	ԳՀ	հատ	0.025	600	15.00
1.18.5.45	44531130	Պտուտակ փ4 մմ L=60մմ	ԳՀ	հատ	0.025	600	15.00
1.18.5.46	44531130	Պտուտակ փ5 մմ L=80մմ	ԳՀ	հատ	0.025	600	15.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.18.5.47	44112530	Սալ ծածկի, երկաթբետոնյա-2ՊԿ, ԳOUS 9561-91, չափսերը՝ 1,2մ×6մ×0,22մ	ԳՀ	հատ	250.0	1	250.00
1.18.5.48	44112530	Սալ ծածկի, երկաթբետոնյա-2ՊԿ, ԳOUS 9561-91, չափսերը՝ 1,5մ×6մ×0,22մ	ԳՀ	հատ	300.0	2	600.00
1.18.6		**Սոսինձ “Մոմենտ”, “Նաիրիտ” և Սոսինձ էպօքսիդային**	ԳՀ				0.00
1.18.6.1	24911600	Սոսինձ “Մոմենտ -1դասական” կամ համարժեքը ունիվերսալ ջրակայուն, ՏՈՒ 2385-001-89589540-2009, գույնը՝ բաց դեղին, ծավալը՝ 125մլ, (0,15կգ) պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ, ժամկետը առնվազն 1 տարի	ԳՀ	կգ	8.00	3.90	31.20
1.18.6.2	24911600	Սոսինձ “Մոմենտ ռետինե” կամ համարժեքը հատուկ ջրակայուն ՏՈՒ 2385-011-89589540-2009 անգույն, ծավալը՝ 30մլ, (0,03կգ), պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ, ժամկետը առնվազն 1 տարի	ԳՀ	կգ	35.00	0.12	4.20
1.18.6.3	24911200	Սոսինձ էմուլսիա ՊՎԱ, սպիտակ գույնի, տարան 3÷10 կգ խտությունը -1 կգ/լիտր, պահպանման ժամկետը-12 ամիս ԳOUS - 18992-80	ԳՀ	կգ	1.200	103	123.60
1.18.6.4	24911500	Սոսինձ “Նաիրիտ” կամ համարժեքը, 3 կգ մետաղական տարաներով, հերմետիկ փակված, գույնը դեղին, ջրադիմացկուն, տարբեր համակցություններում սոսնձելու համար՝ պարոլոնից, մանրաթելային և ծակոտկեն նյութերից, կաշվից, կտորից, կոշտ և պլաստիկ ՊՎՔ-ից, պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտանելիության Ժամկետը առնվազն 1 տարի	ԳՀ	հատ	1.00	2	2.00
1.18.6.5	24911400	Սոսինձ Ֆենոլպոլիվինիլ ացետատի - К54/6, ԳOUS 12172	ԳՀ	կգ	1.50	30	45.00
1.18.6.6	24911500	Սոսինձ ունիվերսալ, վայրկյանական սոսինձ; Երկկոմպոնենտ: Բաղադրությունը՝ ցիանկարիլատ: Սոսինձ՝ 100 գ, աէրոզոլ՝ 400գ:	ԳՀ	հատ	0.50	4	2.00
1.18.6.7	24911900	Սոսինձ սալիկի թղթե պարկով 25կգ, փոշի	ԳՀ	կգ	0.10	12120	1,212.00
1.18.7		**Ապակեթելե գործվածք**	ԳՀ				0.00
1.18.7.1	14831100	Ապակեթելե գործվածք Т-11, ԳOUS 19170, լայնությունը 1000մմ, հաստությունը 0,3 մմ, 50 մ	ԳՀ	կգ	1.00	19.25	19.25
1.18.8		**Սիլիկոն անգույն, սիլիկոն ակֆիքս և քսուք սիլիկոնե**	ԳՀ				0.00
1.18.8.1	30192233	Սիլիկոն անգույն, 550մլ (սրվակով)	ԳՀ	կգ	6.00	220.4	1,322.40
1.18.8.2	24951130	Սիլիկոն AKFIX-100E կամ համարժեքը սպիտակ, ապահովում է հերմետիկացում նաև խոնավ վայրերում, հավասարաչափ և խնայողաբար ճզմելու համար ունի հատուկ գլխիկ, ծավալը՝ 280մլ, 155հատ	ԳՀ	կգ	9.0	43.40	390.60
1.18.8.3	24951130	Հեղուկ սիլիկոնային ПМС-500, ГОСТ 13032-77	ԳՀ	կգ	6.00	1	6.00
1.18.8.4	24951130	Հեղուկ սիլիկոնայինъ ПМС-700, ГОСТ 13032-77	ԳՀ	կգ	6.00	1	6.00
1.18.9		**Փամփուշտ մոնտաժային**	ԳՀ				0.00
1.18.9.1	31221242	Փամփուշտ մոնտաժային Դ-4 (Д-4) 6,8x18մմ, ՏՈՒ 7272-001-45445633-2004 (Д-4 6,8X18мм	ԳՀ	հատ	0.05	2300	115.00
1.18.10	44111448	**Փրփուր պոլիուրեթանային մոնտաժային, ունենա հատուկ փողակ- ապլիկատոր, ծավալը՝ 750 մլ, դռների և պատուհանների շրջանակների հերմետիկացման համար, հարմար է պատուհանագոգերի մոնտաժման համար, ինչպես նաև ապահովում է ձայնա և ջերմա մեկուսացում, մակնիշը՝ Hercul կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ	2.00	225	450.00
1.18.11	44831100	**Մածուծան ՀՄԳ-Cբուտիլակաուչուկային հերմետիկացնող մածուծան, գույնը՝ մոխրագույն, տարան՝ դույլով-18 կգ, ծախսը՝ 0,2÷0,3 կգ/մ, ՏՈՒ 5775-004-45680736-2013**	ԳՀ	կգ	5.00	360	1,800.00
1.18.12		**Վրձին ներկարարական**	ԳՀ				0.00
1.18.12.1	39221460	Վրձին ներկարարական,Փ3սմ	ԳՀ	հատ	0.50	4	2.00
1.18.12.2	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,կլոր, բնական մազից Փ 30մմ	ԳՀ	հատ	0.60	150	90.00
1.18.12.3	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,կլոր, բնական մազից Փ 45մմ	ԳՀ	հատ	0.70	150	105.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.12.4	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,կլոր, բնական մազից Փ 60մմ	ԳՀ	հատ	0.80	150	120.00
1.18.12.5	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 25մմ	ԳՀ	հատ	0.40	115	46.00
1.18.12.6	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 50մմ	ԳՀ	հատ	0.60	130	78.00
1.18.12.7	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 75մմ	ԳՀ	հատ	0.70	110	77.00
1.18.12.8	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 100մմ	ԳՀ	հատ	1.200	110	132.00
1.18.13	44831200	**Քսանյութ (затирка) LITOCHROM 1-6կամ համարժեքը, ցեմենտյա քսանյութ սալիկների կարերը(լայն, 1-6մմ)հարթելու համար, գույնը՝ դեղին կամ շագանակագույն երանգներով**	ԳՀ	կգ	1.50	10	15.00
1.18.14	19521500	Էպօքսիդային խեժի պնդեցուցիչ ՊԷՊԱ (ПЭПА), ТУ 2413-357-00203447-99	ԳՀ	կգ	4.00	4	16.00
1.18.15	44112140	Լամինատ սալեր շագանակագույն չափսը՝3660x1830մմ, 10հատ	ԳՀ	մ^2	7.00	66.98	468.86
1.18.16	44112140	Լամինատ հատակներ շականակագույն, չափսը՝ 1200 x190x8 մմ,класс 34 (по EN 13329)	ԳՀ	մ^2	7.00	345	2,415.00
1.18.17	44112260	Մետաղակղմինդր շագանակագույն, լայնությունը 1188մմ, երկարությունը 600մմ, ալիքի բարձրությունը 20մմ, ալիքի քայլը 350մմ, հաստությունը 0,5մմ (38 հատ)	ԳՀ	հատ	4.62	38	175.56
1.18.18	44112480	Բետոն մարկան B-25 (Մ- 300)	ԳՀ	մ^3	38.00	21	798.00
1.18.19	44192400	Գաջ ըստ ամրության սեղմելիության սահմանները (Գ-5) (50) մակնիշների, ըստ պնդացման ժամանակների 6,30 րոպե, ծավալային ընդարձակումը 0,15 %,ցանցի վրա առավելագույն մնացորդը 12 %-ից ոչավելի, պարկերով	ԳՀ	տ	40.00	15	600.00
1.18.20	44221111	Ծխնի (петля) նախատեսված մետաղապլաստից դռների համար, h=9սմ	ԳՀ	հատ	1.0	200	200.00
1.18.21	44221161	Ծխնի (петля) նախատեսված ալյումինե դռների համար, մակնիշը S-94 դեղին գույնի(предусмотренно для алюминиевых дверей,	ԳՀ	հատ	1.0	50	50.00
1.18.22	44221141	Բռնակ նախատեսված մետաղապլաստից միջսենյակային դռների համար, հետադարձ փականով, սպիտակ գույնի	ԳՀ	հատ	1.0	50	50.00
1.18.23	44411425	Մղլակ (задвижка), պատուհանի, պողպատից կամ լատունից, h=8 սմ	ԳՀ	հատ	1.50	20	30.00
1.18.24	44411425	Մղլակ (задвижка) մետաղապլաստե երկփեղկանի դռների համար h=20,5սմ	ԳՀ	հատ	2.00	20	40.00
1.18.25	44119100	Տախտակ եզրահատ հաստ, 5 սմ, ℓ=6 մ, լայն, 18-20սմ փայտանյութը-սոճի, կամ դրան համարժեք փայտանյութ, I կամ II տեսակի , խոնավությունը մինչև 12%	ԳՀ	մ^3	250.00	10	2,500.00
1.18.26	14211100	Ավազ շինարարական, կվարցե, հատիկների խոշորությունը 2,5ч15,0մմ, հարստացված	ԳՀ	մ^3	9.0	45	405.00
1.18.27	44112340	Սալիկ բազալտից, երեսպատման համար, հղկված, 30մմx300մմ,	ԳՀ	մ^2	35.0	45	1,575.00
1.18.28	44111200	Ցեմենտ պորտլանդ, Մ-400 մարկայի, առանց հավելանյութերի, համաձայն ԳOUS 31108-2003	ԳՀ	կգ	0.065	10000	650.00
1.18.29	44171300	Շրիշակ լամինատից, նախատեսված լամինատե հատակի համար, ℓ =2,5մ	ԳՀ	մ	0.50	350	175.00
1.18.30	44171100	Սալիկ Պատի սալիկներ (кафель): Բաց մոխրագույն, չափը 25X33սմ,18PCS/CTN,ITEM NO: 233A, ԳOUS- 6141-91	ԳՀ	մ^2	9.00	505	4,545.00
1.18.31	44192400	Գիպսոնիտ "Շեն" ֆիրմայի կամ համարժեքը, 30կգ թղթյա պարկով	ԳՀ	տ	100.00	4	400.00
1.18.32	44171100	Երեսապատման սալիկ (метлах) չափսը - 40X40 սմ, հաստ. 7մմ, 300մ^2,գույնը- կրեմագույն մանր սև կետերով ,բոլոր սալիկների վերին ծածկույթը լինի ջնարակված և փայլուն,ԳOUS- 6787-2001	ԳՀ	մ^2	12.00	300	3,600.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.18.33	44171100	Երեսապատման սալիկ (метлах) չափսը - 40X40 սմ հաստ. 7մմ, 350մ^2, գույնը-բաց շականակագույն, բոլոր սալիկների վերին ծածկույթը լինի ջնարակված և փայլուն,ԳOUS- 6787-2001	ԳՀ	մ^2	1.00	350	350.00
1.18.34	44171100	Երեսապատման սալիկ (метлах) չափսը -30X30 սմ հաստ. 7մմ, 360մ^2 դեղին ու շականակագույն երանգներով և վերացական պատկերներով, բոլոր սալիկների վերին ծածկույթը լինի ջնարակված և փայլուն, ԳOUS- 6787-2001	ԳՀ	մ^2	10.00	360	3,600.00
1.18.35	44171600	Պոլիէթիլենային թաղանթ թափանցիկ, երկշերտ: Լայն. 1,5մ, հաստ. - 2մմ	ԳՀ	մ^2	0.30	200	60.00
1.18.36	44171300	Եզրաշերտ (кромка) Կահույքի, լամինացված ДСПի համար, Լայն. 20մմ, հաստ. 0,4մմ, ℓ=50մ, ներքին մասը մշակված լինի հատուկ սոսնձով, որի օգնությամբ ամրացվում է ДСП-ին, տաքացման եղանակով, գույնը մոխրագույն	ԳՀ	մ	0.50	1000	500.00
1.18.37	31221281	Փրփրասալ (пенопласт)չափսը -1 x 2մ, հաստ. 6սմ	ԳՀ	հատ	1.80	50	90.00
1.18.38	31221281	Փրփրասալ (пенопласт)չափսը -1 x 2մ, հաստ. 4սմ	ԳՀ	հատ	1.50	50	75.00
1.18.39	14821000	Ապակի թափանցիկ, մաքուր չափսը՝ 3210x2250մմ, հաստ. 3 մմ	ԳՀ	մ^2	4.50	100	450.00
1.18.40	14821000	Ապակի թափանցիկ, մաքուր չափսը՝ 3210x2250մմ, հաստ. 4 մմ	ԳՀ	մ^2	5.00	100	500.00
1.18.41	44192200	Ամրացվող ձող (գամ) թիթեղներ ամրացնելու համար չափսը՝ 3,2x20մմ	ԳՀ	հատ	1.50	200	300.00
1.18.42	44192200	Ամրացվող ձող (գամ) թիթեղներ ամրացնելու համար չափսը՝ 4,0x20մմ	ԳՀ	հատ	1.50	200	300.00
1.18.43	44423600	Ժապավեն Ներկարարական, ինքնակպչող, թղթից, 50մմ x50մ	ԳՀ	հատ	2.50	50	125.00
1.18.44	14211124	Կոպիճ գետի (ճալաքար) շինարարական կվարց, հատիկների խոշորությունը՝ 40÷70մմ հարստացված,ԳOUS 8267-93	ԳՀ	մ^3	15.00	25	375.00
1.18.45	44118300	Թիթեղ տանիքի, C20 (МП-20),ԳOUS 24045 -94, ցինկյա, ալիքավոր, թիթեղի հաստությունը՝ δ=0,6, չափսը՝ 1150x6000մմ, ալիքի բարձրությունը՝ 18մմ,30հատ	ԳՀ	մ^2	6.50	201	1,306.50
1.18.46	44118300	Թիթեղ տանիքի, C20 (МП-20),ԳOUS 24045 -94, ցինկյա, ալիքավոր, թիթեղի հաստությունը՝ δ=0,6, չափսը՝ 1150x4000մմ, ալիքի բարձրությունը՝ 20մմ,155հատ	ԳՀ	մ^2	8.60	713	6,131.80
1.18.47	44221190	Պահոցի դուռ մետաղական, 2մմ հաստության թիթեղով, ներսից և դրսից հուսալի փականով, ջերմամեկուսացված, հակահր-դեհային, դուռը լինի խցվածքով, փոշեներկված մոխրագույն գույնով, (չափսերը դռան շրջանակով) բարձրությունը՝ 210 սմ, լայնությունը՝ 90 սմ, հաստությունը՝ 8-10 սմ	ԳՀ	մ^2	79.4	1.89	150.00
1.18.48	44221190	Վթարային ելքի դուռ, «АНТИПАНИКА» տեսակի մետաղական 2 մմ հաստության թիթեղով, դրսից բացելու հնարավորությամբ, ներսից արագ բացվող հատուկ կոնստրուկցիայի մեխանիզմով, ջերմամեկուսացված, հակահրդեհային, դուռը լինի խցվածքով, փոշեներկված մոխրագույն (չափսերը դռան շոջանակով) բարձրությունը՝ 220 սմ, լայնությունը՝ 95 սմ, հաստությունը՝ 8-10 սմ	ԳՀ	մ^2	119.61721	2.09	250.00
1.18.49	44221190	Պահոցի մուտքի դուռ մետաղական, երկու կողմից երեսապա-տված ԴՎՊ տեսակի մոխրագույն, երեք մղոցային ամուր փականով, դրսից և ներսից բռնակով որը նաև ծառայում է փական, դուռը լինի խցվածքով, չափսերը դռան շրջանակով բարձրությունը՝ 210 սմ, լայնությունը՝ 100 սմ, հաստությունը՝ 8-10 սմ, պետլիները լինինեն գնդիկավոր,	ԳՀ	մ^2	119.0476	2.10	250.00
1.18.50	24951410	Ջրամեկուսիչ նյութ Ксайпекс Концентрат (XYPEX CONCENTRATE), փոշին- ցեմենտի հիմքի վրա է, կվարցային ավազի և մի շարք այլ հավելանյութեր:	ԳՀ	կգ	10.00	300	3,000.00
1.18.51	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, աջ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը ДМП1-Е1 90/Б 80x180սմ 1 հատ	ԳՀ	մ^2	150.0	1.44	216.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.18.51.1	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, աջ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ԴՄՊ1-Ե1 90/Б հատ, 80x190սմ – 1 հատ	ԳՀ	մ^2	150.0	1.52	228.00
1.18.51.2	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, աջ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ԴՄՊ1-Ե1 90/Б 90x190 սմ – 5 հատ	ԳՀ	մ^2	150.0	8.55	1,282.50
1.18.51.3	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, աջ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ԴՄՊ1-Ե1 90/Б 95x190 սմ – 1 հատ	ԳՀ	մ^2	150.0	1.80	270.00
1.18.52	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, ձախ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ԴՄՊ1-Ե1 90/Б 80x180 սմ –1 հատ	ԳՀ	մ^2	150.0	1.44	216.00
1.18.52.1	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, ձախ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ԴՄՊ1-Ե1 90/Б 90x190 սմ – 1 հատ	ԳՀ	մ^2	150.0	1.71	256.50
1.18.52.2	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, ձախ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ԴՄՊ1-Ե1 90/Б 95x210 սմ – 1 հատ	ԳՀ	մ^2	150.0	2.0	300.00
1.18.52.3	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, միափեղկ, ձախ բացվող, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ԴՄՊ1-Ե1 90/Б 130x210 սմ – 1 հատ	ԳՀ	մ^2	100.0	2.73	273.00
1.18.53	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, երկփեղկ, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ԴՄՊ2-Ե1 90/Б 210x245 սմ – 4 հատ	ԳՀ	մ^2	100.0	20.58	2,058.00
1.18.53.1	44221190	Դուռ հակահրդեհային մետաղական, երկփեղկ, հրակայունությունը 90րոպե, լցանյութը – բազալտային, գերբարակ ժապավենով, տիպը – ԴՄՊ2-Ե1 90/Б 160x235 սմ – 1 հատ	ԳՀ	մ^2	100.0	3.76	376.00
1.18.54	44221140	Դուռ մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ, ոչ թափանցիկ ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ, փականներով (բանալիներով) 1x2,06 մ – դեպի դուրս աջ բացվող – 9 հատ; 1,44X2,3 մ – երկփեղկանի, դեպի դուրս բացվող – 34 հատ	ԳՀ	մ^2	28.0	131.2	3,673.60
1.18.55	44221140	Դուռ մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ,, առանց ապակեփաթեթ, փականներով (բանալիներով) 0,8x2,0 մ – դեպի դուրս աջ բացվող – 2 հատ;	ԳՀ	մ^2	28.0	3.2	89.60
1.18.56	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, ձախ բացվող, փականով և բռնակով, սպիտակ գույնի, փեղկը փակ, առանց շեմի, չափսը՝ 0,94x1,95 մ – 1 հատ, 0,94x2,01մ – 1 հատ	ԳՀ	մ^2	28.0	3.72	104.16
1.18.57	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, աջ բացվող, փականով և բռնակով, սպիտակ գույնի, փեղկը փակ, առանց շեմի չափսը՝ 0,95x1,99 մ–1 հատ, 0,86x1,93 մ–1 հատ, 0,89x2,03 մ–1 հատ, 0,86x1,98 մ–1 հատ, 0,94x2,00 մ–1 հատ, 0,65x1,97 մ–1 հատ	ԳՀ	մ^2	28.0	10.22	286.16
1.18.58	44221140	Դուռ մետաղապլաստից,միափեղկ,աջ բացվող,փականով և բռ նակով, սպիտակ գույնի,փեղկը փակ,շեմով, չափսը՝ 0,65x1,91 մ – 1 հատ	ԳՀ	մ^2	28.0	1.24	34.72
1.18.59	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, երկփեղկ, առանց շեմի, փակ ձախ բացվող, փականով և բռնակով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 1,28x1,92 մ – 1հատ	ԳՀ	մ^2	28.0	2.46	68.88
1.18.60	44221140	Դուռ մետաղապլաստե, միափեղկ, աջ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 0,9մ x 2,1 մ (h) – 1 հատ	ԳՀ	մ^2	28.0	1.89	52.92

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.61	44221140	Դուռ մետաղապլաստե, միափեղկ, ձախ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 0,9 x 2,1 մ (h) – 2 հատ	ԳՀ	$մ^2$	28.0	3.78	105.84
1.18.62	44221140	Դուռ մետաղապլաստե, միափեղկ,աջ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 2,04 x 0,68 մ – 1 հատ	ԳՀ	$մ^2$	28.0	1.39	38.92
1.18.63	44221140	Դուռ մետաղապլաստե, միափեղկ, ձախ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 2,02 x 0,8 մ – 2 հատ	ԳՀ	$մ^2$	28.0	3.23	90.44
1.18.64	44221140	Դուռ մուտքի, մետաղապլաստե, երկփեղկ, դուրս բացվող, սպիտակ գույնի, աջ բացվող, չափսը՝ 2,34 x 1,48մ – 1 հատ	ԳՀ	$մ^2$	28.0	3.46	96.88
1.18.65	44221140	Դուռ մետաղապլաստե, միափեղկ, աջ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 0,9 x 2,75 մ – 1 հատ	ԳՀ	$մ^2$	28.0	2.48	69.44
1.18.66	44221140	Դուռ մետաղապլաստե, միափեղկաջ բացվող, բռնակով և փականով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 2,08 x 0,9մ – 1 հատ	ԳՀ	$մ^2$	28.0	1.87	52.36
1.18.67	44221160	Դռների պարակալ մետաղապլաստե, սպիտակ, 5 սմ լայնությամբ	ԳՀ	$մ^2$	1.2	270	324.00
1.18.68	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ,, ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ, բարդ փականով, բացվող, չափսը (լ,2,75 x բ,2,05) մ, այդ թվում բացվող մաս (լ,1,6 x բ,0,92) մ - 58 հատ	ԳՀ	$մ^2$	16.0	327	5,232.00
1.18.69	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ,, ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ, չբացվող, չափսը (լ,2,75 x բ,2,05) մ – 2հատ	ԳՀ	$մ^2$	14.0	11.3	158.20
1.18.70	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ,, ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ, բարդ փականով, բացվող, չափսը լ. 0,6 x բ. 0,6 մ - 2 հատ լ. 0,6 x բ. 0,4 մ - 3 հատ	ԳՀ	$մ^2$	16.0	1.44	23.04
1.18.71	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, , երկփեղկ, մեկը փակ, մյուսը՝ աջ բացվող, բարդ փականով, սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգովչափսը՝ 1,42 x 1,16 մ (h) – 1 հատ	ԳՀ	$մ^2$	23.5	1.65	38.78
1.18.72	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, եռափեղկ,ներքևի մասից 60սմ բարձրությաբ ունենա վերևից ներքև բացվող երեք հավասար փեղկեր, բռնակներով, ֆիքսատորով և փականով,սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով չափսը՝ 3,80x2,05 մ (h) – 1 հատ	ԳՀ	$մ^2$	23.5	7.79	183.07
1.18.73	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, երկփեղկ, ներքևի մասից 60սմ բարձրությաբ ունենա վերևից ներքև բացվող երկու հավասար փեղկեր, բռնակներով, ֆիքսատորով և փականով, սպիտակ գույնի ցանցով և պատուհանագոգով, չափսը՝ 1,70 x 2,05 մ (h) – 1 հատ	ԳՀ	$մ^2$	23.5	3.49	82.02
1.18.74	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, 60մմ հաստ, երկփեղկ, մեկ աջ բացվող փեղկով, բարդ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, Պատուհանագոգով չափսը՝ 0,9 x 0,9մ (h) – 1 հատ 1,2 x 0,9մ (h) – 2հատ	ԳՀ	$մ^2$	23.5	2.97	69.80
1.18.75	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, 60մմ հաստ, երկփեղկ, մեկը աջ բացվող փեղկով, բարդ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, Պատուհանագոգով չափսը՝ 1,40 x 1,75 մ (h) – 1 հատ 1,20 x 1,75 մ (h) – 3 հատ	ԳՀ	$մ^2$	23.5	8.75	205.63
1.18.76	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, 60մմ հաստ, միափեղկ, չբացվող փեղկով, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 0,60 x 0,60 մ (h) – 4 հատ	ԳՀ	$մ^2$	23.5	1.44	33.84
1.18.77	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, 60մմ հաստ, միափեղկ, բացվող փեղկով, բարդ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, պատուհանագոգով չափսը՝ 0,60 x 1,50 մ (h) – 5 հատ	ԳՀ	$մ^2$	16.0	4.5	72.00
1.18.78	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, բաժանված երեք հավասար մասերի, մեջտեղի փեղկը աջ բացվող, բարդ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, պատուհանագոգով չափսը՝ 2,75 x 2,05 մ (h) – 2 հատ	ԳՀ	$մ^2$	23.5	11.27	264.85

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.18.79	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, երկփեղկ, մեկ ձախ բացվող փեղկով, բացվող փեղկի լայնությունը 800մմ, բարդ փականով, ցանցով, սպիտակ գույնի, պատուհանագոգով չափսը՝ 1,66 x 1,22 մ (h) – 1 հատ	ԳՀ	մ^2	23.5	2.03	47.71
1.18.80	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, եռափեղկ, բոլորը չբացվող, մեջտեղի փեղկի մեջտեղի մասը բացվող վերևից ներքև դեպի ներս չափսը՝ 50x50սմ, սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով չափսը՝ 1,60 x 1,22սմ (h) – 1 հատ	ԳՀ	մ^2	23.5	1.95	45.83
1.18.81	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, եռափեղկ, բաժանված երեք հավասար մասերի, բարդ փականով, բռնակով սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով 1. մեջտեղի փեղկը բացվում է աջ 2. աջ փեղկը բացվում է աջ չափսը՝ 3,00 x 1,15 (h) մ – 2 հատ	ԳՀ	մ^2	23.5	6.9	162.15
1.18.82	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, բաժանված երկու միանման հավասար փեղկերի, փակ և աջ բացվող մասերով, բարդ փականով, սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով, չափսը՝ 1,31 x 1,48(h) մ – 7 հատ	ԳՀ	մ^2	23.5	13.57	318.90
1.18.83	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, , եռափեղկ, բաժանված երեք հավասար մասերի, երկու փակ և մեկ բացվող փեղկով, բարդ փականով, բռնակով, սպիտակ գույնի ցանցով և պատուհանագոգով, չափսը՝ 2,05 x 1,48(h) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ^2	23.5	3.03	71.21
1.18.84	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, 5 փեղկերով, , մեկ բացվող և 4 փակ փեղկերով, բարդ փականով, բռնա-կով, սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով չափսը՝ 3,00 x 2,40(h) մ – 3 հատ	ԳՀ	մ^2	23.5	21.6	507.60
1.18.85	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, 5 փեղկերով, մեկ բացվող և 4 փակ փեղկերով, բարդ փականով, բռնակով, սպիտակ գույնի, ցանցով և պատուհանագոգով չափսը՝ 2,75x 2,04 (h) մ – 8 հատ	ԳՀ	մ^2	23.5	44.8	1,052.80
1.18.86	44192300	Պատուհանագոգ պլաստմասե, սպիտակ գույն, լայնությունը 25 սմ	ԳՀ	մ^2	4.0	33.75	135.00
1.18.87	44192300	Պատուհանագոգ պլաստմասե, սպիտակ գույն, լայնությունը 30 սմ	ԳՀ	մ^2	4.0	51	204.00
1.18.88	44192300	Պատուհանագոգ պլաստմասե, սպիտակ գույն, լայնությունը 40 սմ	ԳՀ	մ^2	4.0	5.2	20.80
1.18.89	39522290	Պատուհանի ցանց մետաղապլաստե պատուհանի համար , մետաղական կարկասով, մոծակապաշտպան ցանց, չափսը՝ 1,5 x 0,8մ (h)- 4 հատ, 0,71x1,19 - 1 հատ, 3,8x0,6 – 1հատ, 1,7x0,6 – 1հատ, 0,7x1,35 – 1հատ, 0,6x1,35 – 1հատ, 0,6x1,5 – 5 հատ, 0,95x1,45 – 2հատ, 0,8x1,22 – 1հատ, 0,5x0,5 – 1հատ, 1,0x1,15 – 2հատ, 0,7x1,48 – 8հատ, 1,0x2,0 – 3հատ, 0,92x1,6 – 8հատ, 1,6 x0,92 –58 հատ	ԳՀ	մ^2	3.67	196.2	720.64
1.18.90	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, փակ և բացվող մասերով, ընդհանուր չափսը (2,02 բ. x2,72 լ.)մ – 5,50 մ^2, այդ թվում բացվող մաս (1,5 բ. x0,78 լ.) մ 1,17 մ^2 59 հատ	ԳՀ	մ^2	20.0	325	6,500.00
1.18.91	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, փակ և բացվող մասերով, ընդհանուր չափսը (1,82 բ. x 1,25 լ.)մ – 2,28 մ^2, այդ թվում բացվող մաս (1,5 բ. x0,7 լ.) մ – 1,05 մ^2, 5հատ	ԳՀ	մ^2	20.0	11.4	228.00
1.18.92	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, չբացվող՝ (2,02 բ. x 2,72 լ.) մ – 5,50 մ^2, 3հատ	ԳՀ	մ^2	17.0	16.5	280.50
1.18.93	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ,62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, աջ բացվող՝ (1,22 բ. x 1,65 լ.)մ – 2,1 մ^2 – 1հատ	ԳՀ	մ^2	20.0	2.1	42.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.94	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, միափեղկ, ձախ բացվող՝ (0,8 բ. x 0,6 լ.)մ – 0,48 մ^2 2հատ	ԳՀ	մ^2	25.0	0.96	24.00
1.18.95	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, միափեղկ, ձախ բացվող՝ (0,4 բ. x 0,6 լ.)մ – 0,24 մ^2 3հատ	ԳՀ	մ^2	25.0	0.72	18.00
1.18.96	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, միափեղկ, չբացվող՝ (0,6 բ. x 0,6 լ.)մ 0,36 մ^2 4հատ	ԳՀ	մ^2	25.0	1.44	36.00
1.18.97	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, , բարդ փականով, միափեղկ, բացվող՝ (1,5 բ. x 0,6 լ.)մ – 0,9 մ^2 5հատ	ԳՀ	մ^2	25.0	4.5	112.50
1.18.98	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,5 բ. x 0,78 լ.) մ – 1,17 մ^2 –74հատ	ԳՀ	մ^2	5.0	87	435.00
1.18.99	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,6 բ. x 0,8 լ.) մ – 1,28 մ^2 –15 հատ	ԳՀ	մ^2	5.0	19.2	96.00
1.18.100	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,3 բ. x 0,7 լ.) մ – 0,91 մ^2 1հատ	ԳՀ	մ^2	5.0	0.91	4.55
1.18.101	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,3 բ. x 0,45 լ.) մ – 0,56 մ^2 1հատ	ԳՀ	մ^2	5.0	0.56	2.80
1.18.102	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,4 բ. x 0,5 լ.) մ – 0,7 մ^2 2հատ	ԳՀ	մ^2	5.0	1.4	7.00
1.18.103	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (0,8 բ. x 0,6 լ.) մ – 0,48 մ^2 2հատ	ԳՀ	մ^2	5.0	0.96	4.80
1.18.104		Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (0,6 բ. x 0,4 լ.) մ – 0,24 մ^2 – 3հատ	ԳՀ	մ^3	5.0	0.72	3.60
1.18.105	44192300	Պատուհանագոգ մետաղապլաստե 30սմ լայնությամբ	ԳՀ	մ^2	4.0	66.9	267.60
1.18.106	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ոչ թափանցիկ ապակիով՝ չափսը (1,40բ. x 0,5լ.) x 2, հաստ.4 մմ, պրոֆիլ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, երկփեղկանի,մեկ փեղկի վրա մղլակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս բացվող (2,3 բ. x 1,42 լ.) մ – 34 հատ	ԳՀ	մ^2	30.0	111.044	3,331.32
1.18.107	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս ձախ բացվող (2,06 բ. x 1,0 լ.) մ – 2 հատ	ԳՀ	մ^2	30.0	4.12	123.60
1.18.108	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,06 բ. x 1,0 լ.) մ – 4 հատ	ԳՀ	մ^2	30.0	8.24	247.20
1.18.109	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող(2,06 բ. x 0,9 լ.) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ^2	30.0	1.86	55.80
1.18.110	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ,62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի ներս աջ բացվող (2,06 բ. x 0,82 լ.) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ^2	30.0	1.69	50.70
1.18.111	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ,62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,06 բ.ն x 0,70 լ.) մ – 4 հատ	ԳՀ	մ^2	30.0	5.77	173.10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.18.112	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի ներս աջ բացվող (2,06 բ. x 0,76 լ.) մ – 1 հատ	ԳՀ	$մ^2$	30.0	1.57	47.10
1.18.113	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,05 բ. x 0,67 լ.) մ –2 հատ	ԳՀ	$մ^2$	30.0	2.75	82.50
1.18.114	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս ձախ բացվող (2,05 բ. x 0,77 լ.) մ – 2 հատ	ԳՀ	$մ^2$	30.0	3.16	94.80
1.18.115	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,05 բ. x 0,87 լ.) մ – 2 հատ	ԳՀ	$մ^2$	30.0	3.57	107.10
1.18.116	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ , դեպի դուրս աջ բացվող (2,0 բ. x 0,80 լ.) մ – 1 հատ	ԳՀ	$մ^2$	30.0	1.6	48.00
1.18.117	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս ձախ բացվող (2,0 բ. x 0,80 լ.) մ – 1 հատ	ԳՀ	$մ^2$	30.0	1.6	48.00
1.18.118	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս ձախ բացվող (2,0 բ. x 0,70 լ.) մ – 1 հատ	ԳՀ	$մ^2$	30.0	1.4	42.00
1.18.119	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,0 բ. x 0,70 լ.) մ – 2 հատ	ԳՀ	$մ^2$	30.0	2.8	84.00
1.18.120	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,04 բ. x 0,68 լ.) մ – 1 հատ	ԳՀ	$մ^2$	30.0	1.4	42.00
1.18.121	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 5-7 սմ լայնությամբ, դեպի դուրս ձախ բացվող (2,02 բ. x 0,80 լ.) մ – 2 հատ	ԳՀ	$մ^2$	30.0	3.2	96.00
1.18.122	44221140	Մուտքի մետաղապլաստե դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, երկփեղկանի, մեկ փեղկի վրա մղլակով, շեմով, մի կողմանի մետաղապլաստե պարակալով՝ 7սմ լայնությամբ, դեպի դուրս աջ բացվող(2,34 բ. x 1,48 լ.) մ – 1 հատ	ԳՀ	$մ^2$	30.0	3.5	105.00
1.18.123	44221100	Պատուհաններ Ալյումինե ALUMIL S-67 կամ համարժեք եվրոպական պրոֆիլներով, պրոֆիլի գոյնը՝ S-200,ապակե փաթեթը 4 մմ թափանցիկ ապակիներով (լայցը 16մմ/4մմ թափանցիկ) Չափսերը՝ (2,0 բ. x 3,85 լ.) մ – 7,7 $մ^2$- 1հատ, բաժանված 5 հավասար մասերի, երկու բացվող փեղկերով (փեղկերից մեկը բարդ փականով), Ալյումինե ALUMIL S-67 կամ համարժեք եվրոպական պրոֆիլներով, պրոֆիլի գոյնը՝ S-200, ապակե փաթեթը 4 մմ թափանցիկ ապակիներով (լայցը 16մմ/4մմ թափանցիկ) Չափսերը՝ (2,0 բ. x 1,95 լ.) մ – 3,9 $մ^2$- 3հատ, բաժանված 3հավասար մասերի, մեկ բացվող	ՀՄԱ	$մ^2$	89.23	19.4	1,731.062

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.124	44221140	Դուռ, պատրաստված բնական փայտի բազմաթիվ կտորներից (նախօրոք հեռացնելով ոստերը) հավաքված և միմյանց սոսնձված (օգտագործել բացառապես D4 տեսակի սոսինձ) զանգվածով, որի վրա երկու կողմից բարձր ճնշման տակ սոսնձվում է առնվազն 8մմ հաստությամբ MDF- ի շերտ , որն էլ իր հերթին երեսապատված լինի բնական կաղնե փայտի բարձրորակ նրբատախտակով: Դռան հաստությունը լինի ոչ պակաս քան 45մմ: Դռան արտաքին տեսքը նախօրոք համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Դռների հետ լինեն երկկողմանի շրջանակներ և պատի հաստությունը լրացնող դետալներ, որոնք նույնպես երեսապատված լինեն բնական կաղնե փայտի բարձրորակ նրբատախտակով: Դռների փափուկ փակվելու և ձայնամեկուսացում ապահովելու համար շրջանակների վրա ունենան ռետինե ժապավեն: Դռների լաքապատումը (գույնը նախօրոք համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ) իրականացնել ակրիլային լաքով, առնվազն 2 նախաշերտերով և վերջնական մետաքսե կիսափայլուն շերտով: Դռների վրա տեղադրել բարձրակարգ ծխնիներ, փական (բանալիով փակվելու հնարավորությամբ) և բռնակներ Եվրոպական արտադրության: Չափսերը՝ (2.18 բ. x 0.9 լ.) մ		մ^2	130.0	11.78	1,531.40
1.18.125	39131100	Գրասենյակային դարակաշար, կահույքի արտաքին մասը պատրաստված բնական փայտի բազմաթիվ կտորներից (նախօրոք հեռացնելով ոստերը) հավաքված և միմյանց սոսնձված (օգտագործել բացառապես D4 տեսակի սոսինձ) զանգվածով, որի վրա, երկու կողմից բարձր ճնշման տակ սոսնձվում է առնվազն 4մմ հաստությամբ MDF- ի շերտ , որն էլ իր հերթին երեսապատել բնական կաղնե փայտի բարձրորակ նրբատախտակով: Կահույքի արտաքին տեսքը նախօրոք համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կահույքի արտաքին մասի լաքապատումը (գույնը նախօրոք համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ) իրականացնել ակրիլային լաքով, առնվազն 2 նախաշերտերով և վերջնական մետաքսե կիսափայլուն շերտով: Կահույքի վրա տեղադրվել բարձրակարգ ծխնիներ և բռնակներ Եվրոպական արտադրության: Կահույքի կարկասային մասը պատրաստել բարձրորակ 18մմ հաստության լամինատով, որին փակցնել PVC եզրաժապավեն առնվազն 1մմ հաստությամբ: Չափսերը՝ (3.2 բ.x3.2լ.) մ =	ՀՄԱ	հատ	1280.0	1	1,280.00
1.19		**Լաքաներկային նյութեր**					**12,361.39**
1.19.1		**Գուաշ**	ԳՀ				
1.19.1.1	44111420	Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, ծիրանագույն	ԳՀ	կգ	4.0	7.5	30.00
1.19.1.2	44111420	Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, մոխրագույն	ԳՀ	կգ	4.0	7.5	30.00
1.19.1.3	44111420	Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, շագանակագույն	ԳՀ	կգ	4.0	7.5	30.00
1.19.1.4	44111420	Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, կապույտ	ԳՀ	կգ	4.0	7.5	30.00
1.19.1.5	44111420	Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, կանաչ	ԳՀ	կգ	4.0	7.5	30.00
1.19.1.6	44111420	Գուաշ գունանյութ, տարան՝ 750գ, դեղին	ԳՀ	կգ	4.0	7.5	30.00
1.19.2		**Էմալ ալկիդային ՊՓ-115**	ԳՀ				
1.19.2.1	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20˚C, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -100÷180 գ/մ² - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀ	կգ	0.80	1000	800.00
1.19.2.2	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20˚C, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -100ч180գ/մ² - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ կանաչ	ԳՀ	կգ	0.80	400	320.00
1.19.2.3	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20˚C, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 100ч180գ/մ² - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ կապույտ	ԳՀ	կգ	0.80	100	80.00
1.19.2.4	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20˚C, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -100ч180գ/մ² - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ կարմիր	ԳՀ	կգ	0.80	200	160.00
1.19.2.5	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20˚C, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը 100ч180գ/մ² - 1 շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ շականակագույն	ԳՀ	կգ	0.80	400	320.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.19.2.6	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, GOUS 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°C, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 100ч180գ/մ² - 1շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ դեղին	ԳՀ	կգ	0.80	400	320.00
1.19.2.7	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, GOUS 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°C, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը 100ч180գ/մ² - 1շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ սև	ԳՀ	կգ	0.80	500	400.00
1.19.2.8	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, GOUS 6465-76, չորացման ժամանակը- 24ժամ +20°C, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1,0-1,3կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 100ч180գ/մ² - 1շերտ, տարան՝ 2,8-ից 20կգ, գույնը՝ նարնջագույն	ԳՀ	կգ	0.80	400	320.00
1.19.2.9	44811300	**Ջրակայուն ներկ էմալ ПФ-133, GOUS 926,գույնը՝ մուգ մոխրագույն**	ԳՀ	կգ	0.78	0.5	0.39
1.19.3		**Լաք**					
1.19.3.1	31211530	Լաք կարմրաշագանակագույն Эпималь 9111 SՈւ2312-025-05758799-97	ԳՀ	կգ	3.50	60	210.00
1.19.3.2	44821000	Լաք մանրահատակի ունիվերսալ ПФ-231,արտաքին տեսքը (թաղանթի)՝ համասեռ թափանցիկ թաղանթ,չորացման ժամանակը- 24 ժամ +20°C, տարան՝ 1,8ից 17 լ ÷17լ)	ԳՀ	լիտր	1.50	100	150.00
1.19.3.3	31211530	Լաք КО-075, ջերմադիմացկունությունը 400 C° և ավելին, GOUS 11066-74	ԳՀ	կգ	6.00	200	1,200.00
1.19.3.4	44821000	Լաք նիտրո՝ փայտի համար (արագ չորացող) գույնը՝ շագանակագույն № 1109	ԳՀ	լիտր	1.50	50	75.00
1.19.3.5	31211530	Լաք ЛБС-1 GOUS 901-78 (փոփոխություններ 1ից 6) բակելիտային(առանց կախամասնիկների առկայության)	ԳՀ	կգ	2.50	5	12.50
1.19.4	24961310	**Հակակոռոզիոն հեղուկ թթու "ԱՐՑԱԽ" Люмед, կամ համարժեքը ժանգոտված մետաղների մակերեսները մաքրելու համար, 1÷10 լիտրանոց տարայով**	ԳՀ	լիտր	2.50	100	250.00
1.19.5		**Ծեփամածիկ**					
1.19.5.1	44921500	Ծեփամածիկ ‘’Լիտոգիպս’’կամ համարժեքը- գիպսային հիմքով և ցելյուլոզային հավելումներով, 30 կգ պարկերով	ԳՀ	կգ	0.120	5000	600.00
1.19.5.2	44921500	Ծեփամածիկ էպօքսիդային, գույնը՝ մուգ կարմրագույն ЭП 0010	ԳՀ	կգ	3.00	120	360.00
1.19.5.3	44112350	Հրակայուն ծածկույթ մալուխների համար (покрытие) Սիլոթերմ" ГОСТ Р 53311-2009, ТУ 2257-002-33680530-02, գույնը՝ մոխրագույն, խտությունը -1,2±0,1 կգ/դմ³,մակերևույթի թաղանթի առաջացման ժամանակը 2÷3 ժամ, առաջին շերտի (1մմ) չորացման ժամանակը 24 ժամ, 15 կգ մետաղյա տարաներով՝ Մակնիշը՝ ЭП-6К	ԳՀ	կգ	16.00	100	1,600.00
1.19.6		**Ներկեր**					
1.19.6.1	44111411	Ներկ ակրիլային ունիվերսալ հակակորոզիոն, գրունտ-էմալ մետաղի համար չորացման ժամանակը –24 ժամ, 2,7 ÷20 կգ տարայով, գույնը՝ մոխրագույն, պիտանելիության ժամկետը՝ 24 ամիս, տեսքը՝ անփայլ	ԳՀ	կգ	2.50	150	375.00
1.19.6.2	44831100	Ներկ (ծածկույթ) հակահրդեհային, փայտի համար "ОВПФ"-1, ТУ-2311-005-47935838-99 արտաքին տեսքը՝ համասեռ պաստա, սպիտակ գույնի, խտությունը՝ 1,9, հրակայունության հատկությունը համաձայն ГОСТ Р 53292-2009, I խումբ հրակայունության էֆեկտիվության, չորացման ժամանակը՝ 25°C - 48 ժամ հրակայունության ժամանակը՝ 2 ժամ տարան՝ 20÷30 կգ, դույլերով	ԳՀ	կգ	2.50	600	1,500.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.19.6.3	44111411	Ներկ ջրադիսպերսիոն (водоэмульсия), գույնը՝ սպիտակ, անփայլ, կապակցող նյութերն են՝ ցելյուլոզա և դիսպերսիա, խտությունը՝ 1,0ч1,3կգ/լ, չոր նստվածքը՝ մինչև 45 %, չորացման ժամանակը՝ 1ч1,5 ժամ, ծախսը՝ 120÷140 գ/մ մեկ շերտին, տարան՝ 25 կգ	ԳՀ	կգ	0.30	3000	900.00
1.19.6.4	44111414	Ներկ լատեքսային, ծածկողականությունը՝ 15լ,- 90մ, ծախսը՝ 1կգ-10-12մ, ջրադիմացկունությունը՝ I կարգի, պահպանումը՝ 5÷30°C ջերմաստիճանում, տարան՝ 25 կգ,	ԳՀ	կգ	0.35	2000	700.00
1.19.7	44111417	**Ներկաձեթ ‘’Ակսոլ” կամ համարժեքը, կիսաբնական, չորացման ժամանակը - 24 ժամ,1÷8կգ տարաներով**	ԳՀ	կգ	1.20	200	240.00
1.19.8	44831700	**Լուծիչ № 646, 10 ч20լ տարաներով, ԳOUS 18188-72**	ԳՀ	լիտր	0.65	220	143.00
1.19.9	44831700	**Լուծիչ № 647, 10լ տարյով, ԳOUS 18188-72**	ԳՀ	լիտր	0.75	10	7.50
1.19.10	14721100	**Ալյումինի փոշի ПАП-2 կամ համարժեքը,ԳOUS5494-95**	ԳՀ	կգ	4500.0	0.07	315.00
1.19.11	44111417	**Գրունտ–էմալ (կոմպլեկտ) ЭПОСТАТ կամ համարժեքը, մետաղի համար ջրակայուն, գույնը կանաչ, 2 բաղադրամասով, չորացնող բաղադրամասը էմալի հետ միասին կոմպլեկտով, ըստ անհրաժեշտ քանակի ТУ-2310-052-98310821-2011,Տարան՝ 12-25 կգ**	ԳՀ	կգ	2.50	300	750.00
1.19.12	31211530	**Լաք ГФ92Хс, կարմիր, ԳOUS 9151-75**	ԳՀ	կգ	1.70	10	17.00
1.19.13	31211530	**Լաք ГФ92Хс, մոխրագույն,ԳOUS 9151-75**	ԳՀ	կգ	1.70	5	8.50
1.19.14	44111417	**Ներկ БТ-177, «Серебрянка»,ԳOUS 5631-79, գույնը-արծաթագույն**	ԳՀ	կգ	1.90	25	47.50
1.20		**Առանցքակալներ**	ԳՀ				**3,433.16**
1.20.1	44441200	Առանցքակալ №306 ԳOUS8338 (ГОСТ 8338)	ԳՀ	հատ	1.54	10	15.40
1.20.2	44441200	Առանցքակալ№316 ԳOUS 8338 (ГОСТ 8338)	ԳՀ	հատ	15.0	2	30.00
1.20.3	44441200	Առանցքակալ №2311 ԳOUS 8328(ГОСТ 8328)	ԳՀ	հատ	9.84	4	39.36
1.20.4	44441200	Առանցքակալ №2316 ԳOUS 8328(ГОСТ 8328)	ԳՀ	հատ	24.0	5	120.00
1.20.5	44441200	Առանցքակալ №2317 ԳOUS 8328(ГОСТ 8328)	ԳՀ	հատ	19.2	4	76.80
1.20.6	44441200	Առանցքակալ №2320 ԳOUS 8328(ГОСТ 8328)	ԳՀ	հատ	33.0	2	66.00
1.20.7	44441200	Առանցքակալ №32317 ԳOUS 8328(ГОСТ 8328)	ԳՀ	հատ	36.0	8	288.00
1.20.8	44441200	Առանցքակալ №60204 ԳOUS 7242(ГОСТ 7242)	ԳՀ	հատ	1.8	5	9.00
1.20.9	44441200	Առանցքակալ №180305 ԳOUS 8882(ГОСТ 8882)	ԳՀ	հատ	2.4	4	9.60
1.20.10	44441200	Առանցքակալ №180609 ԳOUS 8882(ГОСТ 8882)	ԳՀ	հատ	9.0	6	54.00
1.20.11	44441200	Առանցքակալ №75-170313 ՏՈՒ 4477-Է-82 (ТУ 4477-Э-82)	ԳՀ	հատ	225.0	2	450.00
1.20.12	44441200	Առանցքակալ №6308 ԳOUS 8338(ГОСТ 8338)	ԳՀ	հատ	4.8	6	28.80
1.20.13	44441200	Առանցքակալ №6206 ԳOUS 8338(ГОСТ 8338)	ԳՀ	հատ	1.5	6	9.00
1.20.14	44441200	Առանցքակալ №6319 ԳOUS 8338(ГОСТ 8338)	ԳՀ	հատ	33.0	4	132.00
1.20.15	44441200	Առանցքակալ №6322 ԳOUS 8338(ГОСТ 8338)	ԳՀ	հատ	42.0	3	126.00
1.20.16	44441200	Առանցքակալ տիպը №6306-ZZ FBJ կամ համարժեքը ԳOUS 80306	ԳՀ	հատ	2.7	8	21.60
1.20.17	44441200	Առանցքակալ №6216С3	ԳՀ	հատ	12.00	4	48.00
1.20.18	44441200	Առանցքակալ №3622 ԳOUS 5721	ԳՀ	հատ	84.00	8	672.00
1.20.19	44441200	Առանցքակալ №3608 ԳOUS 5721	ԳՀ	հատ	7.80	20	156.00
1.20.20	44441200	Առանցքակալ №3516 ԳOUS 5721	ԳՀ	հատ	13.20	8	105.60
1.20.21	44441200	Առանցքակալ №213, ԳOUS 8338	ԳՀ	հատ	10.00	4	40.00
1.20.22	44441200	Առանցքակալ 6-46320П ГПЗ		հատ	78.00	3	234.00
1.20.23	44441200	Առանցքակալ №46320, ԳOUS 831-75 կամ №7320, ԳOUS 333	ԳՀ	հատ	78.00	9	702.00
1.21		**Գործիքներ**	ԳՀ				**91,941.81**
1.21.1.1	38331100	**Անկյունաքանոն հարթ УЛП–0–160, 160x100ԳOUS 3749-77**	ԳՀ	հատ	1.45	6	8.70
1.21.1.2	44511220	**Մոնտաժային ատրճանակ ՊՑ-84 կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ	280.00	1	280.00
1.21.1.3	44511240	**Արտաքին ֆիքսող օղակների տարհանիչ աքցան Knipex 4921-A01 կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ	3.20	4	12.80
1.21.1.4	44511240	**Աքցան Knipex 8603250 կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ	3.20	4	12.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.21.1.5	44511240	**Աքցան ԱՎՏՈԽՎԱՏ (АВТОХВАТ) կամ համարժեքը, ձեռքի, ինքնակառավարվող, ավոմատ բռնիչով: Մետաղը՝ Cr-V, քրոմե ծածկույթով, ճկված շուրթերով, ℓ=180մմ երկարությամբ**	ԳՀ	հատ	4.20	3	12.60
1.21.2	44511240	**Բադակտուց, մեկուսիչ բռնակով, ℓ=170մմ երկարությամբ,կողային կտրող եզրերով**	ԳՀ	հատ	6.00	6	36.00
1.21.3	44511270	**Ձգող գործիք գամամուրճ BM-90 18655 BRALO կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ	130.00	2	260.00
1.21.4		**Կծաքցան**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.4.1	44511240	Կծաքցան (бокорез) կողակցիչ մեկուսացված բռնակով, GOUS 28037-89, L=160մմ, բռնակի երկ,՝ 100մմ	ԳՀ	հատ	2.60	11	28.60
1.21.4.2	44511240	Կծաքցան MSU-22 (MTC-22) կամ համարժեքը: Ընդհանուր երկարությունը 150մմ,մետաղը՝ պողպատ U58Ց(S58C) պողպատի կարծրությունը՝ 54-62 ՀՌՑ (54-62HRC), բռնակը՝ ՊՎԽ(ПВХ)	ԳՀ	հատ	2.60	6	15.60
1.21.4.3	44511240	Կծաքցան (кусачки) մեկուսացված բռնակով, GOUS 28037-89, L=120մմ	ԳՀ	հատ	1.50	15	22.50
1.21.4.4	44511240	Կծաքցան կողային, մեկուսացված բռնակով, GOUS 28037-89, L=180մմ,	ԳՀ	հատ	2.60	15	39.00
1.21.4.5	44511240	Կծաքցան (кусачки) մեկուսացված բռնակով, GOUS 28037-89, L=190մմ	ԳՀ	հատ	3.20	1	3.20
1.21.4.6	44511240	Կծաքցան բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 30մմ, շուրթի երկ, 25մմ	ԳՀ	հատ	2.35	5	11.75
1.21.4.7	44511240	Կծաքցան բռնակը՝ 90մմ, արգելակիչ 15մմ, շուրթի երկ, 15մմ	ԳՀ	հատ	1.50	5	7.50
1.21.4.8	44511240	Կծաքցան ճակատային, մեկուսացված բռնակով, GOUS 28037-89, L=160մմ	ԳՀ	հատ	2.60	25	65.00
1.21.4.9	44511240	Կծաքցան Ճակատային, մեկուսացված բռնակով, GOUS 28037-89, L=200մմ	ԳՀ	հատ	3.20	5	16.00
1.21.5	44511240	**Կլորաշուրթ աքցան (круглогубцы)**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.5.1	44511240	Կլորաշուրթ, 7814-0113ИХ9, GOUS 7283-93, L=200մմ	ԳՀ	հատ	2.00	10	20.00
1.21.5.4	44511240	Կլորաշուրթ աքցան բռնակը՝ 75մմ, արգելակիչ 5մմ, շուրթի երկ, 5մմ	ԳՀ	հատ	1.00	5	5.00
1.21.6	44511240	**Տափաշուրթ (плоскогубцы)**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.6.1	44511240	Տափաշուրթ մեկուսացված բռնակով, շուրթերի երկ,՝ 32 մմ, L=140մմ, GOUS 7236-93	ԳՀ	հատ	2.25	2	4.50
1.21.6.5	44511240	Տափաշուրթ դիէլեկտրիկ, երկարությունը՝ 180 մմ Бибер 85451կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	3.70	10	37.00
1.21.6.8	44511240	Տափաշուրթ բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 25մմ, շուրթի լայն, 9մմ	ԳՀ	հատ	2.25	13	29.25
1.21.6.9	44511240	Տափաշուրթ 7814-0261 И Х9, GOUS 5547-93, L=200մմ	ԳՀ	հատ	2.00	25	50.00
1.21.6.10	44511240	Տափաշուրթ մեկուսիչ բռնակով, L=190մմ, շուրթի լայնքը 10 մմ	ԳՀ	հատ	2.50	1	2.50
1.21.6.11	44511240	Տափաշուրթ մեկուսիչ բռնակով, L=160մմ, շուրթի լայնքը 8 մմ	ԳՀ	հատ	2.25	17	38.25
1.21.6.12	44511240	Տափաշուրթ ՊռոսԿիտ ՊՄ-731 (ProsKit PM-731) կամ համարժեքը, ℓ=120մմ երկարությամբ	ԳՀ	հատ	2.25	4	9.00
1.21.6.13	44511240	Տափաշուրթ ընդհանուր ℓ=20 սմ պռունկը ՝ ℓ=3 սմ, բռնակները պոլիէթիլային	ԳՀ	հատ	2.50	4	10.00
1.21.7		**Ունելիներ**	ԳՀ				0.00
1.21.7.1	44511240	Ունելի, պինցետ 15սմ երկարությամբ, չժանգոտվող մոտաղից	ԳՀ	հատ	1.20	6	7.20
1.21.7.2	44511240	Ունելիների հավաքածու Բրենսթեին (Bernstein) կամ համարժեքը, մետաղը՝ տիտան, ջերմակայուն (մինչև 1677°C),չմագնիսացող, չքայքայվող,լրակազմում՝ 5-031 երկար, 110 մմ, 5-035 երկար, 120 մմ, 5-036 երկար, 140 մմ, 5-037 երկար, 150 մմ,	ԳՀ	հատ	1.90	4	7.60
1.21.8		**Բազմաճախարակ**	ԳՀ				0.00
1.21.8.1	42411100	Բազմաճախարակ, ձեռքի, շղթայական, վերհանման բարձրությունը՝ 3 մ, քաշը՝ 20 կգ, բեռնաբարձությունը՝ 3 տ SAIZEN կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	68.0	1	68.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.8.2	42411100	Բազմաճախարակ լծակավոր, շղթայավոր ТРШСР, Բեռնամբարձություն, - 0,75 տ, ամբարձման բարձրություն - 3մ,	ԳՀ	հատ	84.0	8	672.00
1.21.8.3	42411100	Բազմաճախարակ լծակավոր, շղթայավոր ТРШСР, Բեռնամբարձություն, - 1,5 տ, ամբարձման բարձրություն - 3մ,	ԳՀ	հատ	30.0	6	180.00
1.21.8.4	42411100	Բազմաճախարակ լծակավոր, շղթայավոր ТРШСР, Բեռնամբարձություն, - 3 տ, ամբարձման բարձրություն - 3մ,	ԳՀ	հատ	100.0	4	400.00
1.21.8.5	42411100	Բազմաճախարակ էլեկտրական մոդել PA, արտիկուլ 1101202, բեռնամբարձություն՝1,2 տ, ամբարձման բարձրություն - 6մ, Տեղաշարժման արագությունը - 13մ/րոպե տեղաշարժման շարժիչը – 150 Վ Հեծանը - 68-110 մմ	ԳՀ	հատ	650.0	2	1,300.00
1.21.8.6	42411100	Բազմաճախարակ էլեկտրական ՏԷ1-531 ամբարձման բարձրություն - 18մ, բեռնամբարձություն, - 1 տ	ԳՀ	հատ	650.0	1	650.00
1.21.8.7	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի, շղթայական բեռնամբարձությունը՝ 1տ, վերհանման բարձրությունը՝ 3մ:	ԳՀ	հատ	36.0	4	144.00
1.21.8.8	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի, շղթայական բեռնամբարձությունը՝ 2տ, վերհանման բարձրությունը՝ 3մ	ԳՀ	հատ	42.0	4	168.00
1.21.8.9	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի, շղթայական, բեռնամբարձությունը՝ 3տ, վերհանման բարձրությունը՝ 3մ:	ԳՀ	հատ	65.0	1	65.00
1.21.9		**Մածկաթիակ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.9.1	44511220	Մածկաթիակ ներժից, պլաստմասե բռնակով, լայն,՝ 8 ÷10 սմ	ԳՀ	հատ	0.40	50	20.00
1.21.9.2	44511220	Մածկաթիակ ներժից, պլաստմասե բռնակով, լայն,՝ 15÷20 սմ	ԳՀ	հատ	0.60	30	18.00
1.21.10	44511220	**Ուրագ մեխ քաշելու հարմարանքով, փայտյա բռնակով ℓ=350 մմ**	ԳՀ	հատ	2.50	4	10.00
1.21.11	44511220	**Ռանդա ընդհանուր երկարությունը 250-300մմ, դանակի լայնությունը 50մմ, դանակը կարգավորող մեխանիզմով, երկու բռնակով**	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.12		**Ներպարուրակիչ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.12.1	44511341	Ներպարուրակիչ M5, (L=79) ԳՕUS 3266-81	ԳՀ	հատ	8.40	6	50.40
1.21.12.2	44511341	Ներպարուրակիչ M6, (L=89) ԳՕUS 3266-81	ԳՀ	հատ	9.00	6	54.00
1.21.12.3	44511341	Ներպարուրակիչ M8, ԳՕUS 3266-81	ԳՀ	հատ	10.40	6	62.40
1.21.12.4	44511341	Ներպարուրակիչ M10, L=100 ԳՕUS 3266-81	ԳՀ	հատ	15.20	6	91.20
1.21.12.5	44511341	Ներպարուրակիչ M12, (L=119) ԳՕUS 3266-81	ԳՀ	հատ	22.40	6	134.40
1.21.12.6	44511341	Ներպարուրակիչ M14, (L=149) ԳՕUS 3266-81	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.21.12.7	44511341	Ներպարուրակիչ M16, ԳՕUS 3266-81	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.21.12.8	44511341	Ներպարուրակիչ M20, ԳՕUS 3266-81	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.12.9	44511341	Ներպարուրակիչ M22, ԳՕUS 3266-81	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.12.10	44511341	Ներպարուրակիչ 2625-0153, ԳՕUS 3266-81, 1/2II	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.12.11	44511341	Ներպարուրակիչ 2625-0179, ԳՕUS 3266-81, 3/4II	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.12.12	44511341	Ներպարուրակիչ 2625-0123, ԳՕUS 3266-81, 1II	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.13		**Արտապարուրակիչ (плашки)**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.13.1	44511342	Արտապարուրակիչ 2650-1553, M5, ԳՕUS 9740-71	ԳՀ	հատ	1.35	8	10.80
1.21.13.2	44511342	Արտապարուրակիչ 2650-1575, M6, ԳՕUS 9740-71	ԳՀ	հատ	0.85	8	6.80
1.21.13.3	44511342	Արտապարուրակիչ 2650-1621, M8, ԳՕUS 9740-71	ԳՀ	հատ	0.90	8	7.20
1.21.13.4	44511342	Արտապարուրակիչ 2650-1681, M10, ԳՕUS 9740-71	ԳՀ	հատ	1.05	8	8.40
1.21.13.5	44511342	Արտապարուրակիչ 2650-1747, M12, ԳՕUS 9740-71	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.21.13.6	44511342	Արտապարուրակիչ 2650-1793, M14, ԳՕUS 9740-71	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.21.13.7	44511342	Արտապարուրակիչ 2650-2033, M16, ԳՕUS 9740-71	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.21.13.8	44511342	Արտապարուրակիչ 2650-2131, M20, ԳՕUS 9740-71	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.21.13.9	44511342	Արտապարուրակիչ 2650-2131, M22, ԳՕUS 9740-71	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.13.10	44511342	Արտապարուրակիչ 2654-0157, ԳՕUS 9740-71, (1/2II)	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.13.11	44511342	Արտապարուրակիչ 2654-0163, ԳՕUS 9740-71, (3/4II)	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.13.12	44511342	Արտապարուրակիչ (плашки для дуймовой резбы) ԳՕUS 9740, 1II	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.14		**Վեցանիստ դարձակների հավաքածու**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.14.1	44511290	Դարձակ S 1,5÷S 12 մմ	ԳՀ	հատ	1.90	6	11.40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.14.2	44511290	Դարձակ 1,5÷10մմ, բաղկացած 9 դարձակներից, մակնիշը՝ NEO(09-515) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.50	1	1.50
1.21.14.3	44511290	Հիդրոդարձակ 3104.003.100 (S75), վեցանիստ գլոցամետաղի չափսը 75 մմ, նոմինալ պտտող մոմենտ – 1300 կգուժ•մ, աշխատանքային հեղուկի անհրաժեշ տ ճնշումը 40ՄՊա-, գնահատված նոմինալ պտտող մոմենտի վրա, մխոցի տրամագիծը 60մմ, հիդրոդարձակի լծակի երկարությունը 130 մմ, աշխատանքային գլխի լծակի պտտման անկյունը մեկ ցիկլի համար 20 աստիճան: Աշխատանքային հեղուկը յուղ АМГ-10, ГОUS 6794, յուղ Ի-20Ա; Ի-[illegible]	ԳՀ	հատ	4900.0	2	9,800.00
1.21.15		**Գործիքների հավաքածու**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.15.1	44511370	Ագուցիկ, հավաքածու 6÷32 ГОUS 2906	ԳՀ	հատ	10.0	5	50.00
1.21.15.2	44511290	Երկկողմանի մաննեկադարձակների հավաքածու S8÷32, ГОUS 2839	ԳՀ	հատ	10.0	10	100.00
1.21.15.3	44511290	Մանեկադարձակների հավաքածու մետաղը՝ քրոմ-վանադիում, հավաքածույում 18 հատ՝ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32մմ, պահպանման պատյանով	ԳՀ	հատ	21.0	1	21.00
1.21.15.4	44511371	Մանեկադարձակ կոմբինացված, եղջյուրավոր-ագուցիկ հավաքածու 6ч32 ГОUS 16983	ԳՀ	լրակազմ	35.0	10	350.00
1.21.15.5	44511371	Վերանորոգող-փականագործի գործիքների հավաքածու, տեխնոլոգիական սարքավորանքների համար, CPTO-PROFI կամ համարժեքը, ՏՈՒ 3926-021-127191850-2007	ԳՀ	լրակազմ	240.0	4	960.00
1.21.15.6	44511371	Գործիքների հավաքածու «էլեկտրիկի» KRATOH, Артикул 2-09-01-008 կամ համարժեքը	ԳՀ	լրակազմ	25.0	8	200.00
1.21.15.7	44511290	Դարձակ ուժաչափիչ դարձակ 500-2500 Ն,մ, լրացուցիչ ճչանակով FACOM M200DA	ԳՀ	հատ	1108.0	1	1,108.00
1.21.15.8	44511371	Գործիքների հավաքածու King Tul KT 123 կամ համարժեքը	ԳՀ	լրակազմ	28.0	1	28.00
1.21.15.9	44511371	Փականագործական գործիքների հավաքածու Inforce PROFline 128 կամ համարժեքը	ԳՀ	լրակազմ	180.0	12	2,160.00
1.21.15.10	44511370	Պարուրակահանման հավաքածու Topex Mini կամ ЗУБР 28118-H65 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	84.0	10	840.00
1.21.15.11	44511370	Ներպարուրակիչների ЗУБР 28119-H110կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	132.0	5	660.00
1.21.15.12	44511371	Գործիքների հավաքածու FORSE 142 կամ համարժեք	ԳՀ	լրակազմ	240.0	12	2,880.00
1.21.15.13	44511370	Գործիքների հավաքածու FORSE F-41421-9 կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	40.0	5	200.00
1.21.15.14	44511290	Մանեկադարձակների հավաքածու Maxline K410-14-M կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	7.5	4	30.00
1.21.15.15	44511371	Ագուցիկ-ծնկավոր, THORVIK-ORWS 008 կամ համարժեք	ԳՀ	լրակազմ	30.0	10	300.00
1.21.15.16	44511290	Դարձակների հավաքածու ДТ/40 կամ համարժեքը, վեցանիստ գնդիկով, բաղկացած 10 հատից S 1,5÷S 10	ԳՀ	հատ	4.0	4	16.00
1.21.15.17	44511370	Ագույցների հավաքածու, պտուտակահանի համար Makita P–53724 կամ համարժեքը, հավաքածուն 10 ծայրակալներով:	ԳՀ	հատ	3.00	6	18.00
1.21.15.18	44511370	Փականագործամոնտաժման գործիքների հավաքածու №15, ՏՈՒ 2-035-641-78	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.15.19	44511370	Հավաքածու ՀԵՔս 1,5-10մմ կամ համարժեքը միասին հավաքածույում պետք է լինի 18 հատ՝ ՀԵՔՍ 1,5÷10մմ՝ 9 հատ (HEX 1,5ч10mm) և SOՌԻքս S10÷S50, 9 հատ (TORX T10÷T50) մետաղը՝ քրոմ-վանադիումային պողպատ(Cr-V) նեյլոնե պատյանով:	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.15.20	44511370	Ներպարուրակիչների և արտապարուրակիչների հավաքածու, ԶՈՒԲՐ "ПРОФЕССИОНАЛ" ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ" կամ համարժեքը Փոքր չափերի, արտապարուրակիչ 9 հատ, ներպարուրակիչ 18 հատ, բռնիչ 1հատ, ներդիր 3 հատ, հավաքածու 31 հատ 28109-Հ31 (28109-H31) Արտապարուրակիչ մետրական 9 հատ 1x0,2 1,1x02,5 1,2x0,25 1,4x0,3 1,6x0,35 1,8x0,35 2x0,4 2,2x0,45 2,5x0,45,գործիքային պողպատե ներպարուրակիչ ՑհՍ(9ХС), միջանցիկ անցքերի համար ներպարուրակիչների քանակը հավաքածույում 9 հատ փակ անցքերի համար ներպարուրակիչների քանակը հավաքածույում 9 հատ, արտապարուրակիչների քանակը հավաքածույում 9 հատ, անցքի տեսակը՝ փակ և միջանցիկ	ԳՀ	հատ	132.0	2	264.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.21.15.21	44511370	Ներպարուրակիչների և արտապարուրակիչների հավաքածու, ԶՈՒԲՐ "ԷՔՍՊԵՐՏ" 28119-Հ110 (ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 28119-Н110) կամ համարժեքը Հավաքածու ներպարուրակիչ: 2x0,4; 3x0,5; 4x0,7; 5x0,8; 6x0,75; 6x1,0; 7x0,75; 7x1,0; 8x0,75; 8x1,0; 8x1,25; 9x0,75; 9x1,0; 9x1,25; 10x0,75; 10x1,0; 10x1,25; 10x1,5; 11x0,75; 11x1,0; 11x1,25; 11x1,5; 12x0,75; 12x1,0; 12x1,25; 12x1,5; 12x1,75; 14x1,0; 14x1,25; 14x1,5; 14x2,0; 16x1,0; 16x1,5; 16x2,0; 18x1,5 արտապարուրակիչ: 2x0,4; 3x0,5; 4x0,7; 5x0,8; 6x0,75; 6x1,0; 7x0,75; 7x1,0; 8x0,75; 8x1,0; 8x1,25; 9x0,75; 9x1,0; 9x1,25; 10x0,75; 10x1,0; 10x1,25; 10x1,5; 11x0,75; 11x1,0; 11x1,25; 11x1,5; 12x0,75; 12x1,0; 12x1,25; 12x1,5; 12x1,75; 14x1,0; 14x1,25; 14x1,5; 14x2,0; 16x1,0; 16x1,5; 16x2,0; 18x1,5ներապարուրակիչի բռնակ 3հատ, արտապարուրակիչի բռնակ 2հատ մետաղական արկղով	ԳՀ	հատ	132.0	1	132.00
1.21.15.22	44511370	Ռետինե օղերի մոնտաժման և ապամոնտաժման համար, SEALTOOL I ֆիրմայի, Full Set II կամ համարժեքը, լրակազմում լինեն՝ 1,Կեռերի հավաքածու՝ -8հատ, 2, Գեր-սուր դանակ 45՝ - 1 հատ, 3, Դանակի սայրեր՝ 1տուփ 10հատ տուփում, 4,աքցաններ մոնտաժային (S,M,L,XL) (4 հատ), 5, Գործիք խցուկների մոնտաժման և ապամոնտաժման համար -1 հատ, 6, Սարք մխոցային խցարարների նստեցման -1 հատ 7, Ձողակարկին Խորություն և Լայնություն -1 հատ 8,Ժապավեն, տրամագիծը 50-300մմ, -1	ԳՀ	հատ	450.0	1	450.00
1.21.15.23	44511371	Անցքահատերի հավաքածու, բռնակով, արտիկուլ – 854600 NAREX (ՉԵԽԻԱ): բաղկացած 13 փոխովի անցքահատերից (10,12,14,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50մմ) և հարվածային բռնակից -155 մմ մետաղը՝ Cr-V:	ԳՀ	լրակազմ	145.0	3	435.00
1.21.15.24	44511370	Ագուցիկ մանեկադարձակների լրակազմում՝ S 8÷34, ԳՈՍՏ 2906-80		հատ	21.0	10	210.00
1.21.16	44511370	**Գլխիկների հավաքածու**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.16.1	44511370	Գլխիկների հավաքածու S6÷S27, ճչանակով (трещотка)	ԳՀ	հատ	27.0	1	27.00
1.21.16.2	44511290	Մանեկադարձակի փոխարինովի գլխիկների հավաքածու S 8ԿS 32 ԳՈՍՏ 25604-92	ԳՀ	հատ	24.0	10	240.00
1.21.16.3	44511370	Ճչանակով, HEYCO HE-00075311083 կամ WERA WE-003645 8100 կամ համարժեք S10÷S32	ԳՀ	հատ	29.0	5	145.00
1.21.17		**Դարձակներ**	ԳՀ				0.00
1.21.17.1	44511290	Դարձակ մոմենտային, սանդղակային, КМШ-140 цинк,տարբերակ-1, չափման ընդգրկությունը՝ 30-140 Ն,մ, սանդղակի բաժանքի արժեքը՝ 5Ն,մ, թույլատրելի հարաբերական սահմանը՝ +-4%	ԳՀ	հատ	9.0	4	36.00
1.21.17.2	44511290	Դարձակ կցորդիչային, չժանգոտվող, հոդավոր մանեկների համար, Ду 80	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.17.3	44511290	Դարձակ կցորդիչային, չժանգոտվող, հոդավոր մանեկների համար, Ду 150	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.18	44511290	**Մանեկադարձակ, ագուցիկ, երկկողմանի**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.18.1	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 8Ч10	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.18.2	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 10Ч12	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.18.3	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 11Ч13	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.18.4	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 12Ч14	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.18.5	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 14Ч17	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.18.6	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 17Ч19	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.18.7	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 22Ч24	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.18.8	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 27Ч30	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.18.9	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 32Ч36	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.18.10	44511290	Մանեկադարձակ, (накидной) 36Ч41	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.19	44511290	**Մանեկադարձակ, ագուցիկ, հարվածային**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.19.1	44511290	Մանեկադարձակ, S24, ագուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926,020,53581936-2013, պողպատը՝ ԳOUS4543	ԳՀ	հատ	3.90	10	39.00
1.21.19.2	44511290	Մանեկադարձակ, S27, ագուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926,020,53581936-2013	ԳՀ	հատ	4.40	10	44.00
1.21.19.3	44511290	Մանեկադարձակ, S30, ագուցիկ,միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926,020,53581936-2013	ԳՀ	հատ	5.10	10	51.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.19.4	44511290	Մանեկադարձակ, S32, ագուցիկ,միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926,020,53581936-2013	ԳՀ	հատ	6.10	10	61.00
1.21.19.5	44511290	Մանեկադարձակ, S36, ագուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926,020,53581936-2013	ԳՀ	հատ	6.70	10	67.00
1.21.19.6	44511290	Մանեկադարձակ, S41, ագուցիկ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926,020,53581936-2013	ԳՀ	հատ	8.90	10	89.00
1.21.20	44511290	**Մանեկադարձակ երկկողմանի**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.20.1	44511290	Մանեկադարձակ, 8x10 ԳՕՍՏ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.50	41	20.50
1.21.20.2	44511290	Մանեկադարձակ, 10x11 ԳՕՍՏ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.60	26	15.60
1.21.20.3	44511290	Մանեկադարձակ, 10x12 ԳՕՍՏ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.70	41	28.70
1.21.20.4	44511290	Մանեկադարձակ, 10x13 ԳՕՍՏ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.70	26	18.20
1.21.20.5	44511290	Մանեկադարձակ, 12x13 ԳՕՍՏ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.70	15	10.50
1.21.20.6	44511290	Մանեկադարձակ, 12x14 ԳՕՍՏ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.80	26	20.80
1.21.20.7	44511290	Մանեկադարձակ, 13x14 ԳՕՍՏ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.70	15	10.50
1.21.20.8	44511290	Մանեկադարձակ, 14x17 ԳՕՍՏ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.85	26	22.10
1.21.20.9	44511290	Մանեկադարձակ, 15x13 ԳՕՍՏ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.80	10	8.00
1.21.20.10	44511290	Մանեկադարձակ, 17x19 ԳՕՍՏ 2839-71	ԳՀ	հատ	0.90	26	23.40
1.21.20.11	44511290	Մանեկադարձակ, 19x22 ԳՕՍՏ 2839-71	ԳՀ	հատ	1.10	26	28.60
1.21.20.12	44511290	Մանեկադարձակ, 22x24 ԳՕՍՏ 2839-71	ԳՀ	հատ	1.30	26	33.80
1.21.20.13	44511290	Մանեկադարձակ, 24x27 ԳՕՍՏ 2839-71	ԳՀ	հատ	1.80	26	46.80
1.21.20.14	44511290	Մանեկադարձակ, 27x30 ԳՕՍՏ 2839-71	ԳՀ	հատ	2.50	26	65.00
1.21.20.15	44511290	Մանեկադարձակ, 30x32 ԳՕՍՏ 2839-71	ԳՀ	հատ	3.00	26	78.00
1.21.20.16	44511290	Մանեկադարձակ, 32x36 ԳՕՍՏ 2839-71	ԳՀ	հատ	3.50	24	84.00
1.21.20.17	44511290	Մանեկադարձակ, 36x41 ԳՕՍՏ 2839-71	ԳՀ	հատ	3.50	24	84.00
1.21.21	44511290	**Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.21.1	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №27, ℓ-250	ԳՀ	հատ	6.00	13	78.00
1.21.21.2	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №30, ℓ-270	ԳՀ	հատ	7.50	13	97.50
1.21.21.3	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №32, ℓ-290	ԳՀ	հատ	9.00	13	117.00
1.21.21.4	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №36, ℓ-310	ԳՀ	հատ	10.00	13	130.00
1.21.22	44511290	**Մանեկադարձակ բացովի (разводной)**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.22.1	44511290	Մանեկադարձակ բացովի 7813-0034, №30 ԳՕՍՏ 7275	ԳՀ	հատ	4.00	14	56.00
1.21.22.2	44511290	Մանեկադարձակ բացովի 7813-0035 ԳՕՍՏ 7275, №36	ԳՀ	հատ	5.00	14	70.00
1.21.23	44511290	**Մանեկադարձակ կոմբինացված եղջյուրավոր-ագուցիկ 19×19 ԳՕՍՏ 16983-80**	ԳՀ	հատ	2.50	6	15.00
1.21.24	44511290	**Մանեկադարձակ ճակատային**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.24.1	44511290	Մանեկադարձակ ճակատային 6910-0421 S-12 ԳՕՍՏ25787-83	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.24.2	44511290	Մանեկադարձակ ճակատային 6910-0423 S-13 ԳՕՍՏ25787-84	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.25		**Կտրիչ կտորահատ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.25.1	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0403, ԳՕՍՏ 18874-73	ԳՀ	հատ	2.20	50	110.00
1.21.25.2	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0521, ԳՕՍՏ 18874-73	ԳՀ	հատ	2.10	50	105.00
1.21.25.3	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-ВК6, ԳՕՍՏ 18874-73	ԳՀ	հատ	2.10	50	105.00
1.21.25.4	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-ВК6, ԳՕՍՏ 18874-73	ԳՀ	հատ	2.10	50	105.00
1.21.25.5	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-Т5К10, ԳՕՍՏ 18874-73	ԳՀ	հատ	2.50	50	125.00
1.21.25.6	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-Т5К10, ԳՕՍՏ 18874-73	ԳՀ	հատ	2.50	50	125.00
1.21.25.7	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-Т15К6, ԳՕՍՏ 18874-73	ԳՀ	հատ	2.50	50	125.00
1.21.26	42671150	**Կտրիչ անցումային, թեք**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.26.1	42671150	Կտրիչ 2102-0055 - ВК8, ԳՕՍՏ 18877-73	ԳՀ	հատ	3.70	50	185.00
1.21.26.2	42671150	Կտրիչ 2102-0059 - ВК8, ԳՕՍՏ 18877-73	ԳՀ	հատ	3.80	50	190.00
1.21.26.3	42671150	Կտրիչ 2102-0055 - Т5К10,ԳՕՍՏ 18877-73	ԳՀ	հատ	2.50	50	125.00
1.21.26.4	42671150	Կտրիչ 2102-0059 -Т5К10,ԳՕՍՏ 18877-73	ԳՀ	հատ	3.00	50	150.00
1.21.26.5	42671150	Կտրիչ 2102-0055 -Т15К6,ԳՕՍՏ 18877-73	ԳՀ	հատ	3.10	50	155.00
1.21.26.6	42671150	Կտրիչ 2102-0059 -Т15К6,ԳՕՍՏ 18877-73	ԳՀ	հատ	3.30	50	165.00
1.21.27	42671150	**Կտրիչ անցումային, ուղիղ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.27.1	42671150	Կտրիչ 2100-0017 - ВК8,ԳՕՍՏ 18878-73	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00
1.21.27.2	42671150	Կտրիչ 2100-0413 - ВК8,ԳՕՍՏ 18878-73	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.27.3	42671150	Կտրիչ 2100-0017-T5K10,ԳՈՍՏ 18878-73	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00
1.21.27.4	42671150	Կտրիչ 2100-0413 -T5K10,ԳՈՍՏ 18878-73	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00
1.21.27.5	42671150	Կտրիչ 2100-0017-T15K6,ԳՈՍՏ 18878-73	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00
1.21.27.6	42671150	Կտրիչ 2100-0413-T15K6,ԳՈՍՏ 18878-73	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00
1.21.28	42671150	**Կտրիչ հենակային անցումային, ուղիղ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.28.1	42671150	Կտրիչ 2103-0021 - ВК8,ԳՈՍՏ 18879-73	ԳՀ	հատ	2.60	40	104.00
1.21.28.2	42671150	Կտրիչ 2103-0025 - ВК8, ԳՈՍՏ 18879-73	ԳՀ	հատ	2.80	40	112.00
1.21.28.3	42671150	Կտրիչ 2103-0021- T5K10, ԳՈՍՏ 18879-73	ԳՀ	հատ	2.20	40	88.00
1.21.28.4	42671150	Կտրիչ 2103-0025 - T5K10, ԳՈՍՏ 18879-73	ԳՀ	հատ	2.50	40	100.00
1.21.28.5	42671150	Կտրիչ 2103-0021 - T15K6, ԳՈՍՏ 18879-73	ԳՀ	հատ	2.30	40	92.00
1.21.28.6	42671150	Կտրիչ 2103-0025 - T15K6, ԳՈՍՏ 18879-73	ԳՀ	հատ	3.00	40	120.00
1.21.29		**Գայլիկոնների հավաքածու**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.29.1	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի Փ3կ10մմ	ԳՀ	հատ	2.10	1	2.10
1.21.29.2	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի Փ1կ10 մմ Makita HSS կամ համարժեքը, լրակազմում 170 հատ, պլաստմասե պատյանով	ԳՀ	հատ	5.00	1	5.00
1.21.29.3	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու բետոնի, պոբեդիտից Փ3կ10մմ	ԳՀ	հատ	3.40	1	3.40
1.21.30	44511340	**Գայլիկոն պարուրակային**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.30.1	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0126, ԳOUS 10902-77, Փ1	ԳՀ	հատ	0.36	2	0.72
1.21.30.2	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0141, ԳOUS 10902-77, Փ2	ԳՀ	հատ	0.43	22	9.46
1.21.30.3	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0148, ԳOUS 10902-77, Փ2,5	ԳՀ	հատ	0.56	2	1.12
1.21.30.4	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7515, ԳOUS 10902-77, Փ3	ԳՀ	հատ	0.53	17	9.01
1.21.30.5	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0432, ԳOUS 10902-77, Փ3,2	ԳՀ	հատ	0.61	15	9.15
1.21.30.6	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7525, ԳOUS 10902-77, Փ3,3	ԳՀ	հատ	0.66	22	14.52
1.21.30.7	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0162, ԳOUS 10902-77, Փ3,5	ԳՀ	հատ	0.63	10	6.30
1.21.30.8	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7545, ԳOUS 10902-77, Փ4	ԳՀ	հատ	0.86	8	6.88
1.21.30.9	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7561, ԳOUS 10902-77, Փ4,5	ԳՀ	հատ	0.88	10	8.80
1.21.30.10	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-6173, ԳOUS 10902-77, Փ5	ԳՀ	հատ	0.78	10	7.80
1.21.30.11	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-6185, ԳOUS 10902-77, Փ5,5	ԳՀ	հատ	1.05	10	10.50
1.21.30.12	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0181, ԳOUS 10902-77, Փ6	ԳՀ	հատ	1.08	30	32.40
1.21.30.13	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0185, ԳOUS 10902-77, Փ6,5	ԳՀ	հատ	1.50	2	3.00
1.21.30.14	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳOUS 10902-77, Փ6,8	ԳՀ	հատ	1.88	8	15.04
1.21.30.15	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳOUS 10902-77, Փ7,0	ԳՀ	հատ	1.58	8	12.64
1.21.30.16	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳOUS 10902-77, Փ8,0	ԳՀ	հատ	2.25	8	18.00
1.21.30.17	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3459, ԳOUS 10902-77, Փ9	ԳՀ	հատ	3.45	8	27.60
1.21.30.18	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3479, ԳOUS 10902-77, Փ10	ԳՀ	հատ	3.30	10	33.00
1.21.30.19	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3489, ԳOUS 10902-77, Փ10,5	ԳՀ	հատ	0.20	8	1.60
1.21.30.20	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0219, ԳOUS 10902-77, Փ12	ԳՀ	հատ	5.52	10	55.20
1.21.30.21	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0219, ԳOUS 10902-77, Փ13	ԳՀ	հատ	6.96	5	34.80
1.21.30.22	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0046, ԳOUS 10903-77, Փ14	ԳՀ	հատ	3.50	10	35.00
1.21.30.23	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0069, ԳOUS 10903-77, Փ20	ԳՀ	հատ	5.50	10	55.00
1.21.30.24	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, գլանաձև պոչով ԳOUS 886, Փ5, L=100 մմ	ԳՀ	հատ	0.05	5	0.25
1.21.30.25	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, գլանաձև պոչով ԳOUS 886, Փ3,2 L=50 մմ	ԳՀ	հատ	0.03	20	0.60
1.21.30.26	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-8121, ԳOUS 10902-77, Փ 2	ԳՀ	հատ	1.10	22	24.20
1.21.30.27	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0155, ԳOUS 10902-77, Փ 3	ԳՀ	հատ	1.20	17	20.40
1.21.30.28	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0158, ԳOUS 10902-77, Փ 3,2	ԳՀ	հատ	1.20	15	18.00
1.21.30.29	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0159, ԳOUS 10902-77, Փ 3,3	ԳՀ	հատ	1.30	20	26.00
1.21.30.30	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3401, ԳOUS 10902-77, Փ 6	ԳՀ	հատ	2.50	30	75.00
1.21.31	44511340	**Գայլիկոն կենտրոնական**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.31.1	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0104, ԳOUS 14952-75	ԳՀ	հատ	1.10	10	11.00
1.21.31.2	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0105, ԳOUS 14952-75	ԳՀ	հատ	1.20	10	12.00
1.21.31.3	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0107, ԳOUS 14952-75	ԳՀ	հատ	1.30	10	13.00
1.21.31.4	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0108, ԳOUS 14952-75	ԳՀ	հատ	1.30	10	13.00
1.21.31.5	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0115, ԳOUS 14952-75	ԳՀ	հատ	2.10	10	21.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.31.6	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0116, ԳOUS 14952-75	ԳՀ	հատ	2.30	10	23.00
1.21.31.7	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0117, ԳOUS 14952-75	ԳՀ	հատ	3.00	10	30.00
1.21.31.8	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան, 2317,0118, ԳOUS 14952-75	ԳՀ	հատ	3.10	10	31.00
1.21.32	44511340	**Հղկող գլխիկներ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.32.1	44511340	Հղկող գլխիկներ AW, գլանական 32×40×6 25A ԳՈUS 2447-82	ԳՀ	հատ	0.66	20	13.20
1.21.32.2	44511340	Հղկող գլխիկներ AW, գլանական 32×63×6 25A ԳՈUS 2447-82	ԳՀ	հատ	0.50	20	10.00
1.21.32.3	44511340	Հղկող գլխիկներ AW, գլանական 40×40×6 25A ԳՈUS 2447-82	ԳՀ	հատ	0.57	20	11.40
1.21.32.4	44511340	Հղկող գլխիկներ AW, գլանական 32×40×6 63C ԳՈUS 2447-82 հղկանյութը՝ կանաչ կարբիդ սիլիցիում	ԳՀ	հատ	1.40	5	7.00
1.21.32.5	44511340	Հղկող գլխիկներ AW, գլանական 32×63×6 63C ԳՈUS 2447-82 հղկանյութը՝ կանաչ կարբիդ սիլիցիում	ԳՀ	հատ	1.60	5	8.00
1.21.32.6	44511340	Հղկող գլխիկներ AW, գլանական 32×40×6 25A ԳՈUS 2447-82 հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ	ԳՀ	հատ	0.80	5	4.00
1.21.32.7	44511340	Հղկող գլխիկներ AW, գլանական 32×63×6 25A ԳՈUS 2447-82 հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ	ԳՀ	հատ	1.60	5	8.00
1.21.32.8	44511340	Հղկող գլխիկներ EW, կոնական 25A կոնական, հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ	ԳՀ	հատ	1.55	20	31.00
1.21.33	44511340	**Գայլիկոն պոբեդիտով**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.33.1	44511340	Շաղափ պոբեդիտե ծայրով Փ4 լ-150	ԳՀ	հատ	1.20	20	24.00
1.21.33.2	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ6, լ-150	ԳՀ	հատ	0.60	51	30.60
1.21.33.3	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ6, լ-100	ԳՀ	հատ	3.00	5	15.00
1.21.33.4	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ7, լ-150	ԳՀ	հատ	2.40	5	12.00
1.21.33.5	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ8, լ-150	ԳՀ	հատ	0.80	52	41.60
1.21.33.6	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ10, լ-120	ԳՀ	հատ	3.60	5	18.00
1.21.33.7	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ10, լ-150	ԳՀ	հատ	0.90	52	46.80
1.21.33.8	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ12, լ-150	ԳՀ	հատ	1.20	38	45.60
1.21.33.9	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ14, լ-150	ԳՀ	հատ	2.00	38	76.00
1.21.33.10	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե ծայրով Փ16, լ-150	ԳՀ	հատ	10.70	20	214.00
1.21.33.11	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար Փсв-10մմ, լ-260մմ	ԳՀ	հատ	6.00	5	30.00
1.21.33.12	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար Փсв-80մմ, լ-550մմ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.33.13	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից կոթառը՝SDS MAX, բետոնի համար Փсв-8մմ, լ-260մմ	ԳՀ	հատ	4.40	10	44.00
1.21.33.14	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից կոթառը՝SDS MAX, բետոնի համար Փсв-22մմ, լ-450մմ	ԳՀ	հատ	24.00	5	120.00
1.21.33.15	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից կոթառը՝SDS MAX, բետոնի համար Փсв-35մմ, լ-400մմ	ԳՀ	հատ	51.00	5	255.00
1.21.33.16	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից կոթառը՝SDS MAX, բետոնի համար Փсв-32մմ, լ-660մմ	ԳՀ	հատ	40.00	5	200.00
1.21.33.17	44511340	Շաղափ պոբեդիտից կոթառը՝SDS MAX,բետոնի համար Փсв-50մմ, լ-520մմ	ԳՀ	հատ	0.85	5	4.25
1.21.34		**Պտուտակիչ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.34.1	44511330	Պտուտակիչների հավաքածու Thorvik SDS06BH կամ համարժեքը: Տարբեր չափսերի: ներառված լինեն՝ 3 հատ- խաչաձև, 3 հատ-հարթ:	ԳՀ	հատ	4.30	3	12.90
1.21.34.2	44511330	Պտուտակիչների հավաքածու MATRIX 13355 կամ DLTC կամ համարժեքը, լրակազմում 75մմ/3IIx5մմ; 100մմ/4IIx3մմ; 100մմ/4IIx6մմ; 150մմ/6IIx6մմ; 75մմ/3IIx5մմ №1; 100մմ/4IIx3մմ №0; 125մմ/5IIx6մմ №2	ԳՀ	հատ	12.00	5	60.00
1.21.34.3	44511371	Պտուտակիչների հավաքածու “Licota” Արտիկուլ՝ ACD-900K2 կամ համարժեքը	ԳՀ	լրակազմ	31.00	5	155.00
1.21.34.4	44511371	Պտուտակիչների հավաքածու KBT НИО 08-60950 կամ համարժեքը	ԳՀ	լրակազմ	14.00	2	28.00
1.21.34.5	44511371	Պտուտակիչների հավաքածու “Gigant” GSS-11 կամ համարժեքը	ԳՀ	լրակազմ	14.00	2	28.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.34.6	44511330	Պտուտակիչների հավաքածու SIGMA 400515 կամ համարժեքը, հավաքածույում այգույցների քանակը՝ 20	ԳՀ	հատ	7.00	7	49.00
1.21.34.7	44511330	Պտուտակիչների հավաքածու հիտաչի (Hitachi) կամ համարժեքը ներառում է 12 պտուտակահան՝ խաչաձև պտուտակահաններ՝ ՊՀ 0x60մմ, ՊՀ 2x38մմ, ՊՋ 1x80մմ, ՐՋ 2x100մմ, ՐՋ 3x125մմ (PH0x6 мм, PH2x38 мм, PZ1 x 80 мм, PZ2x100 мм, PZ3x125 мм)Հարթ պտուտակահան: UԼ6,5 x 38մմ, UԼ3 x 60մմ (SL6,5 x 38 мм, SL3 x 60 мм); ՈՒժեղացված խաչաձև պտուտակահաններ: ՊՀ 1x75մմ, ՊՀ 2 x 100մմ, ՊՀ 3x125մմ (PH1 x 75 мм, PH2 x 100мм, PH3x125мм) ուժեղացված հարթ պտուտակահան՝ UL5,5x100 մմ, UԼ6,5 x 125 մմ (SL5,5 x 100 мм, SL6,5 x 125 мм)Պլաստիկե արկղով՝ 37սմ x 29սմ x 6,5սմ	ԳՀ	հատ	7.60	4	30.40
1.21.34.8	44511330	Պտուտակիչ ЗУБР 25062-3-150 техник, Cr-v, PH №3 L=150մմ	ԳՀ	հատ	0.35	5	1.75
1.21.34.9	44511330	Պտուտակիչ խաչաձև ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ձողի երկարությունը 150մմ	ԳՀ	հատ	1.00	10	10.00
1.21.34.10	44511330	Պտուտակիչ Խաչաձև ծայրով, L=180մմ	ԳՀ	հատ	0.60	10	6.00
1.21.34.11	44511330	Պտուտակիչ Խաչաձև ծայրով, L=200մմ	ԳՀ	հատ	0.60	10	6.00
1.21.34.12	44511330	Պտուտակիչ խաչաձև ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ձողի երկարությունը 250մմ	ԳՀ	հատ	1.50	10	15.00
1.21.34.13	44511330	Պտուտակիչ Տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=140մմ	ԳՀ	հատ	0.50	27	13.50
1.21.34.14	44511330	Պտուտակիչ (отверка) L=160-190մմ, 0,8×5,5, ԳOUS 17199-71	ԳՀ	հատ	0.60	8	4.80
1.21.34.15	44511330	Պտուտակիչ (отверка) L=160-190մմ, 0,6×4, ԳOUS 17199-71	ԳՀ	հատ	0.60	6	3.60
1.21.34.16	44511330	Պտուտակիչ Հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ձողի երկարությունը 125մմ	ԳՀ	հատ	0.80	15	12.00
1.21.34.17	44511330	Պտուտակիչ Հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ձողի երկարությունը 160մմ	ԳՀ	հատ	0.50	3	1.50
1.21.34.18	44511330	Պտուտակիչ Հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ձողի երկարությունը 190մմ	ԳՀ	հատ	1.10	10	11.00
1.21.34.19	44511330	Պտուտակիչ Հարթ ծայրով, L=190մմ, 1,5×4,0	ԳՀ	հատ	0.60	3	1.80
1.21.34.20	44511330	Պտուտակիչ Հարթ ծայրով, L=190մմ, 1,0×4,0	ԳՀ	հատ	0.60	3	1.80
1.21.34.21	44511330	Պտուտակիչ Հարթ ծայրով, L=190մմ, 1,0×5,0	ԳՀ	հատ	0.60	3	1.80
1.21.34.22	44511330	Պտուտակիչ Հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով, ձողի երկարությունը 250մմ	ԳՀ	հատ	1.50	24	36.00
1.21.34.23	44511330	Պտուտակիչ (отверка) ձևավոր L=190մմ, Ф=3մմ, ԳOUS 17199-71	ԳՀ	հատ	0.60	9	5.40
1.21.34.24	44511330	Պտուտակիչ (отверка) ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, Ш5մմ L=160մմ	ԳՀ	հատ	0.50	19	9.50
1.21.34.25	44511330	Պտուտակիչ ձևավոր,մեկուսիչ բռնակով, ձողի տրամագիծը՝3մմ	ԳՀ	հատ	0.50	4	2.00
1.21.34.26	44511330	Պտուտակիչ ձևավոր,մեկուսիչ բռնակով, ձողի տրամագիծը՝5մմ	ԳՀ	հատ	0.50	4	2.00
1.21.34.27	44511330	Պտուտակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով,ձողի տրամագիծը՝ 7մմ	ԳՀ	հատ	0.95	5	4.75
1.21.34.28	44511330	Պտուտակիչ հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով,ծայրի լայն,՝ 3մմ	ԳՀ	հատ	0.50	4	2.00
1.21.34.29	44511330	Պտուտակիչ հարթ ծայրով, մեկուսիչ բռնակով,ծայրի լայն,՝ 5մմ	ԳՀ	հատ	0.50	4	2.00
1.21.35	44511330	**Պտուտակահան**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.35.1	44511330	Պտուտակահան Makita մակնիշի 6271Д Wale,մարտկոցը Nicd 12վ, 2 ամ/ժ, արագ, I աստիճան-350պ/ր, II աստիճան-1200պ/ր,կոմպլեկտ մարտկոց 2հատ, լապտեր, լիցքավորիչ, ճամպրուկ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	57.00	8	456.00
1.21.35.2	44511330	Պտուտակադարձիչ RTR MAX կամ համարժեքը, 18 Վ, 2 մարտկոցով, մարտկոցները՝ 18Վ/1,5Ա պտույտը՝ 0-400/0-1450 պտ/րոպե, նախատեսված մինչև Ш10 մմ գայլիկոնի համար	ԳՀ	հատ	232.40	1	232.40
1.21.35.3	44511330	Գայլիկոնիչ-պտուտակադարձիչ Makita DDF453REF մակնիշի կամ համարժեքը, մարտկոցը Li-Ion 18վ, 3 Ա/ժ	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.36	44511220	**Պտտիկ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.36.1	44511220	Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M3-M6 տիպ 2	ԳՀ	հատ	1.00	10	10.00
1.21.36.2	44511220	Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M7-M9 տիպ 2	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.36.3	44511220	Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M10-M14 տիպ 2	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.36.4	44511220	Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M14-M20 տիպ 2	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.36.5	44511220	Պտտիկ աերպարուրակիչի համար 3÷10	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.36.6	44511220	Պտտիկ աերպարուրակիչի համար 12÷20	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.37	44511260	**Հղկաթուղթ**	ԳՀ				0.00
1.21.37.1	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, №8 լայն, 250մմ	ԳՀ	$մ^2$		2	0.00
1.21.37.2	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, №10 լայն, 250մմ	ԳՀ	$մ^2$		2	0.00
1.21.37.3	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 40	ԳՀ	$մ^2$	6.0	25	150.00
1.21.37.4	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 100	ԳՀ	$մ^2$	6.0	25	150.00
1.21.37.5	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 180	ԳՀ	$մ^2$	6.0	25	150.00
1.21.37.6	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 240	ԳՀ	$մ^2$	6.0	25	150.00
1.21.37.7	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 400	ԳՀ	$մ^2$	6.0	25	150.00
1.21.37.8	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 600	ԳՀ	$մ^2$	6.0	25	150.00
1.21.37.9	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 1000	ԳՀ	$մ^2$	6.0	25	150.00
1.21.37.10	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 1500	ԳՀ	$մ^2$	6.0	25	150.00
1.21.37.11	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն,՝ 250մմ և ավելի, հատիկավորությունը - P 2500	ԳՀ	$մ^2$	6.0	25	150.00
1.21.37.12	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №24 լայն, 250մմ	ԳՀ	մ		25	0.00
1.21.37.13	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №40 լայն, 250մմ	ԳՀ	մ		25	0.00
1.21.37.14	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №60 լայն, 250մմ	ԳՀ	մ		25	0.00
1.21.37.15	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №120 լայն, 250մմ	ԳՀ	մ		25	0.00
1.21.37.16	44511260	Հղկաթուղթ կպչուն մակերեսով, հատիկայնությունը՝ P-40	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.21.37.17	44511260	Հղկաթուղթ կպչուն մակերեսով, հատիկայնությունը՝ P-180	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.21.37.18	44511260	Հղկաթուղթ կպչուն մակերեսով, հատիկայնությունը՝ P-400	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.21.38	44511200	**Մետաղասղոց (нажовка) ձեռքի, L=400մմ, բռնակը ռետինապատ**	ԳՀ	հատ	2.00	7	14.00
1.21.39	44511200	**Մետաղասղոց ՏՈՊԹՈՒԼ ՍԱԱԱ3051 (TOPTUL SAAA3051) կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.21.40	44511200	**Սղոց ձեռքի էլեկտրական rz2a-72/1800 կամ համարժեքը, արագ,՝ 6000պտ,/ր, հզորությունը՝ 1800 Վտ, քաշը՝ 6,7 կգ, կտրող շրջանակը՝ 205×30 մմ**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.41	44511200	**Սղոց համակցված ճակատային, հզորությունը՝ 1650 Վտ, սկավառակի տրամագիծը՝ 305 մմ Makita LN 1200FL կամ համարժեքը 30x40x2.3**	ԳՀ	հատ	170.40	1	170.40
1.21.41.1	44511200	**Սղոց համակցված ճակատային, հզորությունը՝ 1650 Վտ, սկավառակի տրամագիծը՝ 305 մմ Makita LN 1200FL կամ համարժեքը 30x100x2.3**	ԳՀ	հատ		1	
1.21.42	44511200	**Սղոց փայտի համար, ձեռքի ℓ=450 մմ, միակողմանի**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.43	44511200	**Սալիկ կտրելու գործիք, աշխատող մասի երկար,՝ 60 մմ, TF-MAX RUBI մակնիշի կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.44	44311270	**Մուրճ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.44.1	44511270	Մուրճ դարբնի, ԳOUS 11401-75, 3 կգ փայտե կոթով, ℓ=750 մմ,	ԳՀ	հատ	6.00	8	48.00
1.21.44.2	44711270	Մուրճ փականագործի, ԳOUS 2910-77, 500 գ, փայտե կոթով, ℓ=350 մմ	ԳՀ	հատ	1.00	10	10.00
1.21.44.3	44911270	Մուրճ փականագործի, պաղպատե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 350մմ ԳՈUS 2910-77	ԳՀ	հատ	1.50	28	42.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.44.4	45111270	Մուրճ փայտյա կոթով, 200գ Ինտերթուլ ՀՏ -0202 (Intertool 200 г HT-0202) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.44.5	45311270	Սալարկամուրճ ռետինե գլխիկով, քաշը-225 գ, փայտյա կոթով, լ=350մմ	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.44.6	45511270	Մուրճ STURM-1011-01-2000 կամ համարժեքը, քաշը- 2կգ, փայտե բռնակով, գլխի ձևը ուղղանկյուն:	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.44.7	45711270	Մուրճ մեխահան մուրճի գլխիկի քաշը 450 գրամ	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.44.8	44911270	Մուրճ փականագործի, պաղպատե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500 մմ ԳՈՍՏ 2910-77	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.21.45	44511320	**Նրբախարտոցների հավաքածու**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.45.1	44511320	Նրբախարտոցների հավաքածու L=160մմ ԳՈՍՏ 1465	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.45.2	44511320	Նրբախարտոցների հավաքածու մաստերթուլ 200մմ (Mastertool 200 мм, 5 шт) կամ համարժեքը, հավաքածույում 5 հատ, մետաղե, բռնակը՝ պլաստիկ	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.46	44511320	**Խարտոց**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.46.1	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, №1, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՕUS 1465-80	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.46.2	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, №2, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՕUS 1465-81	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.46.3	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, №3, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՕUS 1465-82	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.46.4	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, տափակ, №1, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՕUS 1465-80	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.46.5	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, տափակ, №2, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՕUS 1465-81	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.46.6	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, տափակ, №3, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՕUS 1465-82	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.46.7	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, եռանկյուն, №1, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՕUS 1465-80	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.46.8	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, եռանկյուն, №2, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՕUS 1465-81	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.46.9	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, եռանկյուն, №3, աշխատող մասի երկարություն՝ 200մմ, պնդության տարբերակը՝ 02-62, ԳՕUS 1465-82	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.46.10	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, հարթ 2820-0026 ԳՕUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.11	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, հարթ 2820-0027 ԳՕUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.12	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, հարթ 2820-0028 ԳՕUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.13	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, հարթ 2820-0029 ԳՕUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.14	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, հարթ 2820-0030 ԳՕUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.15	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, կլոր 2822-0026 ԳՕUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.16	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, կլոր 2822-0027 ԳՕUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.17	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, կլոր 2822-0028 ԳՕUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.46.18	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, կլոր 2822-0029 ԳOUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.19	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, կլոր 2822-0030 ԳOUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.20	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0076 ԳOUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.21	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0077 ԳOUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.22	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0078 ԳOUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.23	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0079 ԳOUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.24	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, եռանկյուն 2821-0080 ԳOUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.25	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0026 ԳOUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.26	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0027 ԳOUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.27	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0028 ԳOUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.28	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0029 ԳOUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.29	44511320	Խարտոց կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0030 ԳOUS 1465-80	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.46.30	44511320	Խարտոց եռանկյուն չափը (200×17) Зубр 1630-20-3-201 կամ համարժեք	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.46.31	44511320	Խարտոց եռանկյուն չափը (150×10) Зубр 1630-15-11 կամ համարժեք	ԳՀ	հատ		7	0.00
1.21.47	44511320	**Խարտոցների հավաքածու L=200մմ, խարտոցների քանակը՝ 3 հատ, (հարթ, կլոր, եռանկյունի)**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.48	44511320	**Քերիչ**	ԳՀ				0.00
1.21.48.1	44511320	Քերիչ (Շաբեռ) տափակ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.48.2	44511320	Քերիչ (Շաբեռ) եռանկյուն	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.49	42111290	**Շեղբեր հաստոցի, մետաղասղոցի**	ԳՀ				0.00
1.21.49.1	42111290	Շեղբ ձեռքի մետաղասղոցի, ԳOUS 6645-66, 300x13	ԳՀ	հատ		175	0.00
1.21.49.2	42111290	Շեղբ հաստոցի, մետաղասղոցի, 2800-0051 ԳOUS 6645-66	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.21.49.3	42111290	Շեղբ հաստոցի, մետաղասղոցի, 2800-0089 ԳOUS 6645-67	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.21.50	44511350	**Պտուտակադարձիչի գլխադիրներ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.50.1	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր խաչաձև գլխիկով Whirlpower կամ համարժեք , PH-50 մմ , L=5սմ, կոթը ինգանկյուն մագնիսով PH-1	ԳՀ	հատ	0.15	20	3.00
1.21.50.2	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր խաչաձև գլխիկով Whirlpower կամ համարժեք, PH-50 մմ , L=5սմ, կոթը ինգանկյուն մագնիսով PH-2	ԳՀ	հատ	0.15	40	6.00
1.21.50.3	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր հեղույսի գլխիկով, Kraftool կամ համարժեք № 8, ℓ=50մմ, մագնիսով	ԳՀ	հատ	4.50	5	22.50
1.21.50.4	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադի հեղույսի գլխիկով,Kraftool կամ համարժեք № 10, ℓ=50մմ, մագնիսով	ԳՀ	հատ	6.50	5	32.50
1.21.50.5	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ ℓ=50մմ, Փ5մմ	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.50.6	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ ℓ=75մմ, Փ5մմ	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.50.7	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ ℓ=150մմ, Փ5մմ	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.51	44322510	**Սեղմակ Крокодил L=5սմ**	ԳՀ	հատ		60	0.00
1.21.52	44511100	**Ներարկիչ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.52.1	44511100	Ներարկիչ ձեռքի, սիլիկոնի 280 մլ	ԳՀ	հատ		12	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.21.52.2	44511100	Ներարկիչ ձեռքի, քսուկների համար, վարորդական ՇՐՐ-630-1, ԳՕՍՏ 1303 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		7	0.00
1.21.52.3	44511100	Ներարկիչ ձեռքի, քսայուղերի ներարկման համար, P-43020GR կամ համարժեք	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.52.4	44511100	Ներարկիչ պնևմահիմպուլսային, GROZ GR43300 - PGG/1R/B կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.52.5	44511100	Ներարկիչ SKF TLGH1 տիպի կամ համարժեք, մաքսիմալ ճնշումը՝ 400 բար, տարողականությունը՝ 500 սմ3	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.52.6	44511100	Ներարկիչ Lube-Shuttle տիպի կամ համարժեք, 400 մլ տարողությամբ տուբայով , մինչև NLGL2 դասի քսուկների մղման համար: Նյութը պողպատ, մակերևույթը ցինկապատ, երկար, 380 մմ, աշխատանքային ճնշումը՝ 400 բար, մակսիմալ ճնշումը՝ 800 բար	ԳՀ	հատ	14.00	4	56.00
1.21.52.7	44511100	Ներարկիչ սիլիկոնի 310 մլ	ԳՀ	հատ		5	
1.21.53	38431130	**Հարթաչափ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.53.1	38431130	Հարթաչափ պղպջակային, շինարարական, երկարությունը՝ 300մմ	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.53.2	38431130	Հարթաչափ պղպջակային, շինարարական, երկարությունը՝ 600-800 մմ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.53.3	38431130	Հարթաչափ 80АМ, երկարութ՝ 100 սմ, մագնիսով, STABILA կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	40.00	1	40.00
1.21.53.4	38431130	Հարթաչափ շինարարական ՈՒՍ4-2Մ կամ համարժեք, L=500մմ, մագնիսական ներդրումներով ԳՕՍՏ 9416-83	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.53.5	38431130	Հարթաչափ շինարարական ՈՒՍ6-3Մ կամ համարժեք, L=1000մմ, մագնիսական ներդրումներով ԳՕՍՏ 9416-84	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.54	44511220	**Արանքաչափիչ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.54.1	44511220	Արանքաչափիչ սեպաձև №1, ԳՕՍՏ 882-64	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.54.2	44511220	Արանքաչափիչ սեպաձև №2, ԳՕՍՏ 882-64	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.54.3	44511220	Արանքաչափիչ PROMAT 858468 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.55	44511220	**Միկրոմետր**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.55.1	44511220	Միկրոմետր SCHUT 906,000 կամ համարժեքը, 0÷25 մմ, ԳՕՍՏ 6507-90	ԳՀ	հատ	35.00	8	280.00
1.21.55.2	44511220	Միկրոմետր МК 25ч50 մմ, ԳՕՍՏ 6507-91	ԳՀ	հատ	35.00	4	140.00
1.21.55.3	44511220	Միկրոմետր թվային, չափման միջակայքը՝ 0÷25մմ, չափման ճշգրտությունը՝ 0,001մմ,աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 ч + 40°Cաշխատանքային լարումը՝ 1,55Վ թույլատրելի հարաբերական խտությունը՝ մինչև 80 %; չափվող սռնակի տրամագիծը՝ 6,5մմ միկրոմետրի տուփի չափերը՝ 185 x 95 x 30մմ, ծածկույթը պլաստմաս միկրոմետրի չափերը՝ 155 x 60 x 25մմ, պահուստային մարտկոցով, սնուցման փոխման համար բանալի: Լրակազմ Օգտագործողի ինստրուկցիա:	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.56	44511220	**Ձողակարկին**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.56.1	44511220	ШЦ-II-125-0,05, ԳՕՍՏ 166-74	ԳՀ	հատ	14.00	3	42.00
1.21.56.2	44511220	ШЦ-II-250-0,05, ԳՕՍՏ 166-74	ԳՀ	հատ	22.00	6	132.00
1.21.56.3	44511220	ШЦЦ-I-150-0,01, ԳՕՍՏ 166-89	ԳՀ	հատ	32.00	1	32.00
1.21.56.4	44511220	Էլեկտրոնային 150մմ, STAINLESS HARDENED 150 կամ համարժեքը, չափման միջակայքը՝ 0÷150մմ սխալանքը՝ +/- 02մմ/,001դույմ ճշգրտությունը՝ 01մմ/0,0005 դույմ չափման արագությունը՝ 1,5մ/վ, սնուցումը՝ 1,5Մ ՍՌ 44 (1,5M SR44) մարտկոցով: Լրակազմ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.57	44511220	**Ներսաչափ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.57.1	44511220	Ներսաչափ ինդիկատորային տիպի, НИ 6-10-1 ԳՕՍՏ 868-82	ԳՀ	հատ	170.00	1	170.00
1.21.57.2	44511220	Ներսաչափ ինդիկատորային տիպի, НИ 10-18-1 ԳՕՍՏ 868-82	ԳՀ	հատ	156.00	1	156.00
1.21.57.3	44511220	Ներսաչափ ինդիկատորային տիպի կամ համարժեքը НИ 50-100-1 ԳՕՍՏ 868-82	ԳՀ	հատ	145.00	1	145.00
1.21.57.4	44511220	Ներսաչափ ինդիկատորային տիպի կամ համարժեքը НИ 100-160-1 ԳՕՍՏ 868-82	ԳՀ	հատ	246.00	1	246.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.58	44511220	**Ձողախորաչափ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.58.1	44511220	Ձողախորաչափ ШГ 0-250մմ, ԳՕUS 162-90	ԳՀ	հատ	70.00	1	70.00
1.21.58.2	44511220	Ձողախորաչափ ШГ 0-400մմ, ԳՕUS 162-90	ԳՀ	հատ	91.00	1	91.00
1.21.58.3	44511220	Ձողախորաչափ Շուրթերը մինչև 800մմ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.59	38412100	**Կարծրաչափ Dyna POCKET, ֆիրմա Krautkramer Գերմանիա կամ համարժեք**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.60	44511220	**Խորաչափ չափման սահմանը 0-500մմ: ԳՕUS 7470-92**	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.61	44511220	**Չափածող ՄՇU 4,5 կամ համարժեքը չափածողի ընդհանուր երկարությունը բացված և ֆիքսված դիրքում-4500մմ, սանդղակի երկարությունը 4300մմ: Զանգվածը չգերազանցի 4,0 կգ: Շրջանագծի նվազագույն տրամագիծը 39մմ:**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.62	9211620	**Մածուկ չափածողի համար բենզազգայուն**	ԳՀ	գրամ		100	0.00
1.21.63	38412100	**Կողմնացույց մետաղական պատյանով, մագնիսական քաշը՝ 0,148կգ**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.64	38412100	**Կողմնացույց, չափսերը՝ 45×45×14, Kromatech ֆիրմայի կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.65	44511220	**Մալուխի անցկացման գործիք, 30մ երկարությամբ հավաքվող, լարի տրամագիծտ՝ 3,5 մմ Мини-УЗК стеклопруток Д-3,5мм, в бухте 30м կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.66	39241130	**Նշտար, (լանցետ) ԳՕUS 21240-89, ℓ-150մմ**	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.21.67		**Պոմպ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.67.1	42121230	Պոմպ ձեռքի, տակառիկից ագրեսիվ քիմիկատների վերմղման համար	ԳՀ	հատ	50.00	4	200.00
1.21.67.2	42121230	Ձեռքի, ավտոմեքենայի դողերի համար VITOL 32500, կամ համարժեքը, ունիվերսալ, մանոմետրով,	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.68		**Տեգ (пик)**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.68.1	43611120	Տեգ Հորատիչի համար, կոթառը՝ SDS MAX L=400մմ, քաշը-0,72կգ	ԳՀ	հատ	8.76	10	87.60
1.21.68.2	43611120	Տեգ Հարվածահատ մուրճի համար, П-11у,օդով աշխատող, մետաղը У8, պոչամատի չափը dxℓ - 24x70, L=320մմ, քաշը-1,28կգ,	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.69	44511150	**Հատիչ (зубило) SANTOOL 032021-025-400 կամ համարժեքը, տափակ, լայն,՝ 25մմ, երկ,՝ 400մմ, քաշը՝ 0,73կգ, կոթառը՝ SDS MAX**	ԳՀ	հատ	8.40	5	42.00
1.21.70	44511150	**Հատիչ (зубило), 2810-0203, ԳՕUS 7211, Տիպ՝ 2 կատարում՝ 1, երկարությունը՝ 160 մմ, B16 մմ, α 60°**	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.71	44511150	**Հատիչ (зубило), 2810-0279, ԳՕUS 7211, Տիպ՝ 2 կատարում՝ 1, երկարությունը՝ 200 մմ, B16 մմ, α 60°**	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.21.72	43121190	**Հորատող թագ (сверлилная коронка) ալմաստե թագագլխիկներով, CIB-52-1 տիպի, երկար,՝ 450 մմ, Փ -125 մմ**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.73	43121190	**Հորատող թագ (сверлилная коронка) ալմաստե թագագլխիկներով, CIB-52-1 տիպի, երկար,՝ 450 մմ, Փ -250 մմ**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.74	43121190	**Հորատող թագ (сверлилная коронка) ալմաստե թագագլխիկներով, CIB-52-1 տիպի, երկար,՝ 1500 մմ, Փ -300 մմ**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.75	43311130	**Հարվածահատ մուրճ Makita HR–3210C կամ համարժեքը, սպառող հզորությունը 850Վտ, պտտման արագությունը՝ 315÷630 պտ/րոպ, հարվածների քանակը՝ 1650÷3300 հար/րոպ, հարվածի ուժը՝ 5 Կջոուլ, բետոնի շաղափման տրամագիծը՝ 32մմ, պատրոնի տիպը՝ SDS Plus, քաշը՝ 7,8կգ:**	ԳՀ	հատ	98.0	2	196.00
1.21.76	43311130	**Հարվածահատ մուրճ էլեկտրական, Maklta HR 5210 C կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 1500վտ, քաշը 12,1կգ, բնիկի տիպը՝ SDS-MAX, լարումը՝ 220վ**	ԳՀ	հատ	125.0	2	250.00
1.21.77	43311130	**Հարվածահատ մուրճ MAKITA HM-1213c կամ համարժեքը հզորություն՝ 1510Վտ, հարվածի ուժ՝ 25,5ջոուլ, առավելագույն հարվածների թիվը -1900 հարված/րոպե:**	ԳՀ	հատ	960.0	2	1,920.00
1.21.78	43311130	**Հարվածահատ մուրճ Makita BHR242RFE Կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ	382.8	1	382.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.79	43311130	**Ռոտացիոն մուրճ առնվազն 5000 հարվածների առավելագույն հնարավոր ազդեցությամբ:**	ԳՀ	հատ	144.0	1	144.00
1.21.80	43121190	**Հորատ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.80.1	43121190	Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus,Փ 6 մմ, լընդ 160մմ, ևաշխ - 100 մմ	ԳՀ	հատ	0.50	18	9.00
1.21.80.2	43121190	Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus,Փ 8 մմ, լընդ 160մմ, ևաշխ - 100 մմ	ԳՀ	հատ	0.60	18	10.80
1.21.80.3	43121190	Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus,Փ 8 մմ, լընդ 260մմ, ևաշխ - 197 մմ	ԳՀ	հատ	1.10	16	17.60
1.21.80.4	43121190	Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus,Փ 10 մմ, լընդ 160մմ, ևաշխ - 100 մմ	ԳՀ	հատ	0.80	20	16.00
1.21.80.5	43121190	Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus,Փ 10 մմ, լընդ 210մմ, ևաշխ - 150 մմ	ԳՀ	հատ	1.10	21	23.10
1.21.80.6	43121190	Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus,Փ 12 մմ, լընդ 160մմ, ևաշխ - 100 մմ	ԳՀ	հատ	1.10	20	22.00
1.21.80.7	43121190	Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus,Փ 12 մմ, լընդ 210մմ, ևաշխ - 135 մմ	ԳՀ	հատ	1.30	16	20.80
1.21.80.8	43121190	Հորատ պատրոնի տեսակը՝ SDS Plus,Փ 14 մմ, լընդ 160մմ, ևաշխ - 100 մմ	ԳՀ	հատ	1.70	16	27.20
1.21.80.9	43121190	Հորատիչ Makita HR2630 կամ համարժեքը, գլխիկի տեսակը - SDS-Plus, U= 220 Վ, N= 800 Վտ, n=0÷1200 պտ/րոպ, հարվածների թիվը 0ч4600հար/րոպ,, հարվածի ուժ՝ 25,5 Ջ, ռեժիների քանակը 3, քաշը 2,9 կգ, գաբար, Չափսերը 361x209x77 մմ	ԳՀ	հատ		3	
1.21.81		**Լինգեր**	ԳՀ				0.00
1.21.81.1	43121190	Լինգ ԼՕ 24 ԳՕUS 1405-83	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.81.2	43121190	Լինգ ԼՕ 28 ԳՕUS 1405-83	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.81.3	43121190	Լինգ ԼԳ 24 ԳՕUS 1405-84	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.81.4	43121190	Լոմ մեխահանիչ, վեցանկյուն մետաղական 25x1300 մմ	ԳՀ	հատ		5	
1.21.82	44511150	**Կռան**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.82.1	44511150	Կռան բրոնզե գլխիկով 0,5 կգ, փայտե կոթով 500-600 մմ ԳՕUS 359-78	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.82.2	44511150	Կռան բրոնզե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500-600 մմ ԳՕUS 359-79	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.82.3	44511150	Կռան բրոնզե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 500-600 մմ ԳՕUS 359-80	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.82.4	44511150	Կռան դարբնի 1212-0002 ԳՈUS 11401-71 պողպատե գլխիկով 3 կգ,փայտե կոթով 500-600մմ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.82.5	44511150	Կռան դարբնի 1212-0004 ԳՈUS 11401-71 պողպատե գլխիկով 5 կգ,փայտե կոթով 600-800մմ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.83		**Խողովակադարձակ Լծակավոր**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.83.1	44511290	Խողովակադարձակ ԳՕUS 18981-73 №1	ԳՀ	հատ	4.00	17	68.00
1.21.83.2	44511290	Խողովակադարձակ ԳՕUS 18981-73, №2	ԳՀ	հատ	7.50	17	127.50
1.21.83.3	44511290	Խողովակադարձակ ԳՕUS 18981-73, №3	ԳՀ	հատ	11.00	11	121.00
1.21.83.4	44511290	Խողովակադարձակ 7813-0001, ԳՕUS 18981-73	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.83.5	44511290	Խողովակադարձակ 7813-0002, ԳՕUS 18981-73	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.83.6	44511290	Խողովակադարձակ 7813-0003, ԳՕUS 18981-73	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.83.7	44511290	Խողովակադարձակ 7813-0004, ԳՕUS 18981-73	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.83.8	44511290	Խողովակադարձակ 7813-0005, ԳՕUS 18981-73	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.84	44511290	**Խողովակահատիչ**	ԳՀ	հատ			0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.21.84.1	44511100	Խողովակահատիչ «ԿՕՀՏԱՐ» ֆիրմայի կամ համարժեքը Փ 18-Փ 76մմ տրամագծով խողովակների համար: Էլեկտրական 220Վ, անջատովի, ավտոմատ կտրիչի մատուցումով: Լրակազմ՝ ադապտեր ներտաշման համար, կտրիչներ բոլոր տեսակի մետաղների ներտաշման, երեսակահանման և կտրման համար, լրացուցիչ կտրիչների հավաքածու (8 հատ), շահագործման համար անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու:	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.84.2	44511100	Խողովակահատիչ «ԿՕՀՏԱՐ» ֆիրմայի կամ համարժեքը Փ 89-Փ 219մմ տրամագծով խողովակների համար: Էլեկտրական 220Վ, անջատովի, ավտոմատ կտրիչի մատուցումով: Լրակազմ՝ ադապտեր ներտաշման համար, կտրիչներ բոլոր տեսակի մետաղների ներտաշման, երեսակահանման և կտրման համար, լրացուցիչ կտրիչների հավաքածու (8 հատ), շահագործման համար անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու:	ԳՀ	հատ	3360.0	2	6,720.00
1.21.84.3	44511100	Խողովակահատիչ քանդովի DLW12-18 կամ համարժեքը Փ298-Փ457մմ տրամագծով խողովակների համար (Ду300ЧДу400) շարժաբերի տիպը՝ հիդրավլիկ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.84.4	44511100	Խողովակահատիչ քանդովի DLW20-24 կամ համարժեքը Փ582-Փ609մմ տրամագծով խողովակների համար (Ду500) շարժաբերի տիպը՝ հիդրավլիկ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.84.5	44511100	Խողովակահատիչ քանդովի DLW32-36 կամ համարժեքը Փ787-Փ914մմ տրամագծով խողովակների համար (Ду800) շարժաբերի տիպը՝ հիդրավլիկ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.85	44511100	**Հիդրավլիկ կայան DHP18E կամ համարժեքը, էլ, Շարժիչի հզորությունը՝ 11 կՎտ, արտադրողականությունը՝ 10-50 լ/րոպե, առավելագույն ճնշումը՝ 105 բար, չափսերը՝ 80,5× 62,5× 69,5 սմ, լրակազմում լինի նաև հեռակառավարման վահանակ և 20 մ երկարությամբ մալուխ, նախատեսված է DLW տեսակի խողովակահատիչների համար**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.86	44511100	**Գայլիկոնման հաստոց մագնիսական հիմքով, Rotabroach ֆիրմայի, մոդել Element 100 կամ համարժեքը, լարումը՝ 230 Վ, հզորությունը՝ 2000 Վտ, քաշը՝ 24,5 կգ, մագնիսի ուժը՝ 20000 Ն, մագնիսի չափսը՝ 228×114 մմ**	ԳՀ	հատ	1800.0	1	1,800.00
1.21.87	44511100	**Գրտնակահաստոց (вальцовка) պղնձյա խողովակների գրտնակման համար РМ 7/8, 3/4, 5/8, 11/8տիպի**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.88	44511100	**Էլեկտրական օդափուք (воздуходувка) Մակիտա ՈՒԲ1103 կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 600Վտ, օդի հոսքը՝ 4,1 մ3/ր, օդի ճնշումը՝ 5,7կՊա, պարապ ընթացքի պտտման հաճախականությունը՝ 0-1600պտ,/րոպե, քաշը՝ 2 կգ**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.89	31681100	**Գայլիկոնիչ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.89.1	31681900	Գայլիկոնիչ ռեժիմ-հարվածային, 1010Վտ, կոթառ-բանալիաձև, արագության թիվը-2, արագության թվի կարգավորումով	ԳՀ	հատ	41.20	4	164.80
1.21.89.2	31681900	Գայլիկոնիչ ԻԷ-1015 կամ համարժեքը, Էլեկտրական, 36Վ ԳՕՍՏ 8524-63	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.89.3	31681900	Գայլիկոնիչ Makita HP2070 կամ համարժեքը 220Վ, Էլեկտրական, հզորութ,՝ 1010Վտ, առավ, պարուրակման տրամագիծը (մետաղ)՝ 16 մմ, առավ, պարուրակման տրամագիծը (բետոն)՝ 20 մմ կապիչի ամրակումը 1/2, Չափը՝ 364 մմ, իլի պտտման հաճախությունը՝ 1արագություն՝ 0-1200 պտ/ր; 2 արագություն՝ 0-2900 պտ/ր:	ԳՀ	հատ	140.00	7	980.00
1.21.89.4	31681900	Գայլիկոնիչ Makita HP2050 կամ համարժեքը, էլեկտրական, 220Վ, հզորութ՝ 720Վտ, Max պարուրակման տրամագիծը (մետաղ)՝ 13 մմ, Max պարուրակման տրամագիծը (բետոն)՝ 20 մմ, Max պարուրակման տրամագիծը (փայտ)՝ 40 մմ, կապիչի ամրակումը 1/2, Չափը՝ 362 մմ, Իլի պտտման հաճախությունը՝ 1արագություն՝ 0-1200 պտ/ր; 2 արագություն՝ 0-2900 պտ/ր;	ԳՀ	հատ	100.00	4	400.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.21.89.5	31681900	Գայլիկոնիչ նախատեսված լինի հորատման և պտուտակահանման համար, առավելագույն պտտման արագությունը՝ 1200 պտ,/ր, պտտման մոմենտը՝ 22 Նմ, արագության քանակը՝ 2, պատրոնի տիպը՝ արագ սեղմվող, պատրոնի տրամագիծը՝ 10 մմ,	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.89.6	31681900	Գայլիկոնիչ էլ, Շաղափման "STERN" 1Д-16Вկամ համարժեքը Ф16մմ, n- 0-2000պտ/րոպ, W-1200 Վտ:	ԳՀ	հատ	23.00	5	115.00
1.21.90	44511290	**Մանեկապտտիչ օդաճնշական FROSP ПГ-332 կամ համարժեքը ձգման մոմենտը՝ 180Նմ օդի ծախսը՝ 1100լ/րոպե պտտման հաճախականությունը պարապ ընթացքի համար՝ 5300պտ/րոպե Չափսերը՝ 330x330x455մմ, քաշը՝ 6կգ**	ԳՀ	հատ	150.00	3	450.00
1.21.91	44511290	**Մանեկապտտիչ հարվածային, էլեկտրական, հզորությունը՝ 710Վտ, կոթի չափսը՝ 3/4II, մաքսիմում ոլորման մոմենտը՝ 440 Ն,մ ամրակապման չափսը՝ մինչև 20մմ**	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.92		**Թիթեղներ տրամաչափված BALTECH-2,3,4,5 թիթեղների լրակազմը 2,3,4,5 քեյսում կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.93		**Ջեռուցիչ ինդուկցիոն BALTECH HI-1650 կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.94		**Ջեռուցի ինդուկցիոն TMBH -1կամ համարժեքը, ներքին տրամագիծը՝ 20÷100մմ, 50-60Հց, 240Վ**	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.95		**Հանիչ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.95.1	44511342	Հանիչ TMMA-60 SKF կամ համարժեքը, ապամոնտաժման մաքսիմալ լարումը՝ 60կլՆ, բռնիչի լայնքը՝ 36-150 մմ, կառչման բարձրությունը՝ 7,5 մմ	ԳՀ	հատ	205.00	5	1,025.00
1.21.95.2	44511342	Հանիչ TMMD-100 SKF, լիսեռի տրամագիծը՝ 10-100մմ բռնիչի էֆեկտիվ երկարություն՝ 135-170մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	267.00	5	1,335.00
1.21.96	39241140	**Դանակ մոնտյորի մեկուսացված բռնիչով, մինչև 1000վ լարման տակ աշխատելու համար, չծալվող, փոխվող սայրով**	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.97	14811300	**Սկավառակ հղկման**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.97.1	14811300	Սկավառակ հղկման Josili P40 կամ համարժեքը, արագ,՝ 800 մ/վ, 125x22	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.97.2	14811300	Սկավառակ հղկման 1,150x20x32, 25A F40L7V 35մ/վրկ 2կռ, ԳOUS P52781-2007	ԳՀ	հատ	1.80	50	90.00
1.21.97.3	14811300	Սկավառակ հղկման 1,150x20x32, 25A F70L7V 35մ/վրկ 2կռ, ԳOUS P52781-2007	ԳՀ	հատ	1.80	50	90.00
1.21.97.4	14811300	Սկավառակ հղկման 1,150x20x32, 64C F40L7V 35մ/վրկ 2կռ, ԳOUS P52781-2008	ԳՀ	հատ	1.80	30	54.00
1.21.97.5	14811300	Սկավառակ հղկման 1,150x20x32, 64C F70L7V 35մ/վրկ 2կռ, ԳOUS P52781-2009	ԳՀ	հատ	1.80	60	108.00
1.21.97.6	14811300	Սկավառակ հղկման 1,400x40x127, 64C F40L7V 35մ/վրկ 2կռ, ԳOUS P52781-2007	ԳՀ	հատ	1.80	2	3.60
1.21.97.7	14811300	Սկավառակ հղկման 1,400x40x127, 64C F 70L7V 35մ/վրկ 2կռ, ԳOUS P52781-2007	ԳՀ	հատ	1.80	2	3.60
1.21.97.8	14811300	Սկավառակ հղկման 1,300x40x76,2, 25A F70L7V 35մ/վրկ 2կռ, ԳOUS P52781-2007	ԳՀ	հատ	2.00	10	20.00
1.21.97.9	14811300	Սկավառակ հղկման 1,300x40x76,2, 64C F70L7V 35մ/վրկ 2կռ, ԳOUS P52781-2007	ԳՀ	հատ	2.00	10	20.00
1.21.97.10	14811300	Սկավառակ հղկման 115x6x22 «Օրյոլ» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.80	50	40.00
1.21.97.11	14811300	Սկավառակ հղկման 125x6x22 «Օրյոլ» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.00	50	50.00
1.21.97.12	14811300	Սկավառակ հղկման 230x6x22 «Օրյոլ» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.40	200	280.00
1.21.97.13	14811300	Սկավառակ հղկման Зубр 36204-230-6,0կամ համարժեքը, ԳՈUS 21963-2002,չափը՝ 230x6 x22,2մմ, արագությունը-660 պտ/րոպե, բազմաշերտ ապակաթելային ցանցով	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.98	14521170	**Հղկաքար**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.98.1	14521170	Հարթ մակերեսով, չափը՝ 300x76x40մմ, հղկանյութը՝ 25A	ԳՀ	հատ	3.07	6	18.42
1.21.98.2	14521170	Հարթ մակերեսով, չափը՝ 150x32x20մմ, հղկանյութը՝ 25A	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.98.3	14521170	150x20x32 ԳOUS 2428	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.21.98.4	14521170	300x32x76 ԳOUS 2428	ԳՀ	հատ		5	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.21.98.5	14521170	350x32x76 ԳՕՍՏ 2428	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.21.99	44112730	**Սկավառակ փայտ կտրելու համար, կլոր, ատամները պոբեդիտից, 40 հատ, արտաքին տրամագիծը՝ 305մմ, անցքի տրամագիծը՝ 30մմ հաստ,՝ 2,3մմ, Makita կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ	13.80	1	13.80
1.21.100	44112730	**Սկավառակ փայտ կտրելու համար, կլոր, ատամները պոբեդիտից, 100 հատ, արտաքին տրամագիծը՝ 305մմ, անցքի տրամագիծը՝ 30մմ հաստ,՝ 2,3մմ, Makita կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ	13.80	1	13.80
1.21.101	44112730	**Սկավառակ կտրող (սալիկ կտրող գործիքի պահեստամաս), Φвн-6մմ, Φн-22մմ, հաստ,՝ 4,6մմ, STAVER 3320-16 կամ համարժեք**	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.102	44112730	**Սկավառակ հղկաթուղթ անկյունային հղկման մեքենայի համար, 115x22 մմ հատիկայնությունը՝ P-40, Power Flex Disc կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.21.103	44511260	**Ինքնակպչուն հղկաօղ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.103.1	44511260	Ինքնակպչուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-050-F-AL-060, հումքը՝ թաղանթ, արտաքին տրամագիծը 50մմ, հատիկավորությունը-P60, Էլեկտոկոռունդ (AL) AL2O3:	ԳՀ	հատ		100	0.00
1.21.103.2	44511260	Ինքնակպչուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-050-F-AL-080, հումքը՝ թաղանթ, արտաքին տրամագիծը 50մմ, հատիկավորությունը-P80, Էլեկտոկոռունդ (AL)AL2O3:	ԳՀ	հատ		100	0.00
1.21.103.3	44511260	Ինքնակպչուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-080-F-AL-060, հումքը՝ թաղանթ, արտաքին տրամագիծը 80մմ, հատիկավորությունը-P60, Էլեկտոկոռունդ (AL)AL2O3:	ԳՀ	հատ		100	0.00
1.21.103.4	44511260	Ինքնակպչուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-080-F-AL-080, հումքը՝ թաղանթ, արտաքին տրամագիծը 80մմ, հատիկավորությունը-P80, Էլեկտոկոռունդ (AL)AL2O3:	ԳՀ	հատ		100	0.00
1.21.103.5	44511260	Ինքնակպչուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-050-P-AL-060, հումքը՝ թուղթ, արտաքին տրամագիծը 50մմ, հատիկավորությունը-P60, Էլեկտոկոռունդ (AL)AL2O3:	ԳՀ	հատ		3200	0.00
1.21.103.6	44511260	Ինքնակպչուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-050-P-AL-080, հումքը՝ թուղթ, արտաքին տրամագիծը 50մմ, հատիկավորությունը-P80, Էլեկտոկոռունդ (AL)AL2O3:	ԳՀ	հատ		3200	0.00
1.21.103.7	44511260	Ինքնակպչուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-080-P-AL-060, հումքը՝ թուղթ, արտաքին տրամագիծը 80մմ, հատիկավորությունը-P60, Էլեկտոկոռունդ (AL)AL2O3:	ԳՀ	հատ		3200	0.00
1.21.103.8	44511260	Ինքնակպչուն հղկաօղ EFCO ֆիրմայի RI-080-P-AL-080, հումքը՝ թուղթ, արտաքին տրամագիծը 80մմ, հատիկավորությունը-P80, Էլեկտոկոռունդ (AL)AL2O3:	ԳՀ	հատ		3200	0.00
1.21.104	44112730	**Սկավառակ կտրող, մետաղի համար**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.104.1	44112730	Սկավառակ կտրող, 180x3x22 «Орел» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.70	245	171.50
1.21.104.2	44112730	Սկավառակ կտրող, 125x1,6x22 «Орел» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.50	150	75.00
1.21.104.3	44112730	Սկավառակ կտրող, 180x4x22 B=6÷10	ԳՀ	հատ	1.50	200	300.00
1.21.104.4	44112730	Սկավառակ կտրող, A24SBF 230x3x32 LUGA կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.80	300	240.00
1.21.104.5	44112730	Սկավառակ կտրող, A24 BF 230x3x22,5, արագությունը՝ 8800պտ/ր, հղկանյութը՝ 14A, քաշը 276գ	ԳՀ	հատ	1.10	20	22.00
1.21.104.6	44112730	Սկավառակ կտրող, A24 BF 300x3x32, արագությունը՝ 5100պտ/ր, հղկանյութը՝ 14A, քաշը 430գ	ԳՀ	հատ	1.80	20	36.00
1.21.104.7	44112730	Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 115×1×22 "Օրյոլ" կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.35	70	24.50
1.21.104.8	44112730	Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 125×1×22 "Օրյոլ" կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.40	100	40.00
1.21.104.9	44112730	Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 125×1,6×22 "Օրյոլ" կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.40	200	80.00
1.21.104.10	44112730	Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 400×4,2×32	ԳՀ	հատ	4.00	60	240.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.104.11	44112730	Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 230x2,5x22 A24 S BF, «Օրյոլ», «KARBOSAN», «flexovit» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.80	700	1,260.00
1.21.104.12	44112730	Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 300x3x32 «KARBOSAN» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.30	100	230.00
1.21.104.13	44112730	Սկավառակ կտրող, մետաղի համար, 180x2,5x22 «KARBOSAN» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.30	100	230.00
1.21.105	44112730	**Սկավառակ թերթիկավոր**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.105.1	44112730	Սկավառակ թերթիկավոր КЛ 150x30x32 P60	ԳՀ	հատ	5.00	500	2,500.00
1.21.105.2	44112730	Թերթիկավոր, ճակատային КЛТ1 125x22 KK10XW P40,ԳOUS P52588-2011	ԳՀ	հատ	1.90	100	190.00
1.21.105.3	44112730	Թերթիկավոր, ճակատային КЛТ1 150x22 KK10XW P40,ԳOUS P52588-2011	ԳՀ	հատ	2.10	100	210.00
1.21.105.4	44112730	Թերթիկավոր, ճակատային КЛТ1 180x22 KK10XW P40,ԳOUS P52588-2011	ԳՀ	հատ	3.30	100	330.00
1.21.105.5	44112730	Սկավառակ թերթիկավոր КЛО 60x40x6 25A, ԳOUS 22775-77	ԳՀ	հատ	2.70	10	27.00
1.21.105.6	44112730	Սկավառակ թերթիկավոր КЛО 80x40x6 25A, ԳOUS 22775-77	ԳՀ	հատ	3.00	10	30.00
1.21.105.7	44112730	Սկավառակ թերթիկավոր КЛО 60x40x6 63C,ԳOUS 22775-77	ԳՀ	հատ	2.80	10	28.00
1.21.105.8	44112730	Սկավառակ թերթիկավոր 80x40x6 63C,ԳOUS 22775-77	ԳՀ	հատ	2.70	10	27.00
1.21.105.9	44112730	**Սկավառակ ֆիբրե՝ Ш 180մմ, P36,**	ԳՀ	հատ	1.70	50	85.00
1.21.105.10	44112730	**Սկավառակ ֆիբրե՝ Ш 230մմ, P40,**	ԳՀ	հատ	2.50	50	125.00
1.21.106	42991410	**Ստուգող պրիզմա I-3-1 ԳOUS 5641-82**	ԳՀ	հատ	450.00	2	900.00
1.21.107	42991410	**Խառնիչ էլեկտրական (Миксер электрический) շինարարական, ներկերի խառնման համար, WURTN RV 160, լարումը՝ 230վ, հզորությունը՝ 1300Վտ, հաճախականությունը՝ 50Հց, պտտման արագությունը՝ 2 աստիճան, I 0-250պտ/ր, II 0-650պտ/ր, սռնակի պարույրները M14, գլխադիրով լ=400մմ, Ф-90 կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.108	44511340	**Խոզանակ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.108.1	39221420	Խոզանակ Մետաղալարով, մետաղի մաքրման համար	ԳՀ	հատ	1.00	29	29.00
1.21.108.2	44511340	Խոզանակ STAYER-Master, 5 շարքից 35020-5, լարային չափսը՝ 288x43x38, քաշը՝ 140գ	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.108.3	39221420	Խոզանակ TOPEX 14A523 կամ համարժեքը պողպատյա մետաղալարերով, պլաստմասսե բռնիչով	ԳՀ	հատ	1.00	25	25.00
1.21.108.4	39221420	Խոզանակ TOPEX 14A523 կամ համարժեքը պողպատյա մետաղալարերով, փայտե բռնիչով	ԳՀ	հատ	1.00	30	30.00
1.21.108.5	44511340	Խոզանակ շառավղային, չժանգոտվող պողպատից մետա-ղալարե, արտաքին տրամագիծը՝ 150մմ, ներքին տրամ,՝ 30մմ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.108.6	44511340	Խոզանակ շառավղային, չժանգոտվող պողպատից մետաղալարե, արտաքին տրամագիծը՝ 50մմ, բռնակի տրամաքիծը՝ 6մմ, BOSH ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.109		**Խոշորացույց**	ԳՀ				0.00
1.21.109.1	38651230	Խոշորացույց 5 X տրամագիծը՝ 50-80 մմ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.109.2	38651230	Խոշորացույց 10 X	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.109.3	38651230	Խոշորացույց ZB-7790-12 STB 399 կամ համարժեքը լուսավորվածությունը 12LED, ոսպնյակի տրամագիծը՝ 90մմ, խոշորացման աստիճանը 10 անգամ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.110	42671100	**Կապիչ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.110.1	42671100	Կապիչ 7103-0045 խառատային, քառաբռունցք ԳOUS 3890-80	ԳՀ	հատ	600.00	1	600.00
1.21.110.2	42671100	Կապիչ գայլիկոնային, բանալիով ПС6-В10 ԳOUS 8522-79	ԳՀ	հատ	3.00	5	15.00
1.21.110.3	42671100	Կապիչ գայլիկոնային, բանալիով ПС10-В12 ԳOUS 8522-80	ԳՀ	հատ	3.00	5	15.00
1.21.110.4	42671100	Կապիչ գայլիկոնային, բանալիով ПС13-В16 ԳOUS 8522-81	ԳՀ	հատ	3.50	5	17.50
1.21.110.5	42671100	Կապիչ զսպախցուկի հավաքածույով, Optium M4/M16÷M18 կամ համարժեքը, զսպախցուկի հավաքածույում 3÷20 ER32,	ԳՀ	հատ	226.00	1	226.00
1.21.110.6	42671100	Կապիչ զսպախցուկի (цанга) երկաթյա, պատված դեղին ցինկով, խցովի, տեսակը՝ LA, M=16մմ, L=44մմ	ԳՀ	հատ	0.50	50	25.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.21.110.7	42671140	Շաղափի գլխիկի փոխարկիչ ℓ=225մմ, փոխանցումը SDS-max-ից SDS-plus-ի	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.110.8	42671100	Կապիչ 7103-0047 խառատային, քառաբռունցք ԳOUS 3890-82	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.111	42671100	**Պոչուկ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.111.1	42671100	Պոչուկ Գայլիկոնային կապիչի КМ-1-В10	ԳՀ	հատ	3.20	5	16.00
1.21.111.2	42671100	Պոչուկ Գայլիկոնային կապիչի КМ-1-В12	ԳՀ	հատ	3.30	5	16.50
1.21.111.3	42671100	Պոչուկ Գայլիկոնային կապիչի КМ-1-В16	ԳՀ	հատ	3.20	5	16.00
1.21.112	42671100	**Կոթ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.112.1	42671100	Կոթ կռանի, փայտյա, L=750մմ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.112.2	42671100	Կոթ մուրճի, փայտյա, L=350մմ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.113	42631150	**Մամլակ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.113.1	42631150	Մամլակ փականագործական չպտտվող ТСЧ-250Н ՏՈւ 490175790,001-2003 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	150.00	10	1,500.00
1.21.113.2	42631150	Մամլակ փականագործական ТСС-250 ԳOUS 4045, ՏՈՒ 3926-022-0224633-97	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.113.3	42631150	Մամլակ պտտվող, հաստոցային 7200-3210 ՏՈՒ 396131-03-02962743-94	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.113.4	42631150	Մամլակ շուրթերի երկարությունը՝ 120 մմ, 25 սմ բացվելու ունակությամբ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.113.5	42631150	Մամլակ ատալեքս М60 (Stalex M60) կամ համարժեքը շուրթի լայնությունը՝ 150մմ, բացվածքի խորությունը՝ 89 մմ շուրթի բացվածքը 150մմ, սալիկի չափը 61x72 մմ խողովակի սեղմակի տրամագիծը, 13,5-68մմ քաշը՝ 19կգ, չափերը 450x200x280	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.114	42631161	**Մամլիչ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.114.1	42631161	Մամլիչ հիդրավլիկ, КВТ ПГР-300 ձեռքի 49628 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	61.00	1	61.00
1.21.114.2	42631161	Մամլիչ հիդրավլիկ,էլեկտրական RTR pro-III կամ համարժեքը, ճնշման ուժը՝ 60 կգ/ սմ2	ԳՀ	հատ	61.00	2	122.00
1.21.114.3	42631161	Մամլիչ մալուխային, հիդրավլիկ, ձեռքի ПРГс-300 կամ համարժեքը, աշխատանքային լարումը՝ 13 տ, հատվածների ընդգրկույքը՝ 240 մմ2, մամլամայրերով (с матрицами) 35ч300 մմ	ԳՀ	հատ	78.00	2	156.00
1.21.114.4	42631161	Մամլիչ մալուխային, հիդրավլիկ, ձեռքի YGK-300 կամ համարժեքը,	ԳՀ	հատ	35.00	1	35.00
1.21.114.5	42631161	Մամլիչ ՊՌՎ-160(PRV-160) կամ համարժեքը ձեռքի պնևմատիկ, ճնշման միջակայքը՝ 0,095÷16ՄՊա, չափերը՝ 540x270x140 մմ, քաշը՝ ոչ ավել քան 6,5կգ	ԳՀ	հատ	78.00	2	156.00
1.21.114.6	42631161	Մամլիչ ՍԳՊ-1000(СГП-1000)կամ համարժեքը, հիդրոպնևմատիկ համակարգ, ճնշման միջակայքը՝ հիդրավլիկ 0ч100 ՄՊա, պնևմատիկ ռեժիմ 0÷4 ՄՊա, չափերը՝ առանց ձեռնանիվի բռնակի 480x280x180մմ, հավաք վիճակում 480x395x345 մմ, Քաշը՝ ոչ ավել քան 8,5կգ	ԳՀ	հատ	78.00	1	78.00
1.21.115	44192900	**Չափերիզ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.115.1	44192900	Չափերիզ մետաղական, ինքնահավաքվող STANLEY- 0-30-487 3մ x 12,7մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.00	14	14.00
1.21.115.2	44192900	Չափերիզ մետաղական, ինքնահավաքվող STANLEY- 0-30-497 5մ x 19մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.00	37	74.00
1.21.115.3	44192900	Չափերիզ մետաղական, ինքնահավաքվող STANLEY- 0-33-442 10մ x 25մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.00	17	51.00
1.21.115.4	44192900	Չափերիզ փայտյա, ծալվող, լայնությունը՝ 16մմ, L=2մ, գունավոր, (արտիկուլ ST-01128)	ԳՀ	հատ	0.80	1	0.80
1.21.115.5	44192900	Չափերիզ երկարությունը՝ 30 մ, մետաղյա, գլանաձև պատյանով, պտուտակով	ԳՀ	հատ	3.50	1	3.50
1.21.115.6	44192900	Չափերիզ, պատյանը մետաղական, լիստը բարձր տեսակի, L=5մ, լայնությունը 16մմ	ԳՀ	հատ		15	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.21.116	44511240	**Մկրատ մետաղապլաստե խողովակների համար VINYL PIPE CUTTER կամ համարժեքը Φ20÷63**	ԳՀ	հատ	11.00	5	55.00
1.21.117	44511240	**Մկրատ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.117.1	44511240	Մկրատ մետաղի, GOUS 7210-75, բռնակի ծածկույթը՝ պ/էթիլային, չափը՝ 250x60x70, քաշը՝330գ, մետաղ-У7	ԳՀ	հատ	3.50	6	21.00
1.21.117.2	44511240	Մկրատ մետաղակտրիչ, սայրի երկար, 270 մմ, բռնակները դիէլեկտրիկ ծածկույթով GROSS PIRANHA 78239 կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	3.00	6	18.00
1.21.117.3	44511240	Մալուխակտրիչ НК-70КВТ կամ համարժեք նախատեսված Φ75 մմ կտրվածքով մալուխներ կտրելու համար	ԳՀ	հատ	110.00	1	110.00
1.21.118	43411500	**Մեքենա**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.118.1	43411500	Մեքենա հղկման, սկավառակի տրամագիծը՝ 120 մմ, հզորությունը՝ 1կ2 կՎտ, պտույտների թիվը՝ 10000÷12000 պտ,/րոպե	ԳՀ	հատ	40.00	3	120.00
1.21.118.2	43411500	Մեքենա հղկման, սկավառակի տրամագիծը՝ 230 մմ, հզորությունը՝ 2 կՎտ, պտույտների թիվը՝ 6600 պտ,/րոպե	ԳՀ	հատ	40.00	2	80.00
1.21.118.3	43411500	Մեքենա Makita 9555 HN, 220Վ, 710Վտ, քաշը՝ 1,9 կգ, արա-գությունը՝ 10000պտ/ր, կոմպլեկտ՝ բանալի-1 հատ, բռնակ-1հատ, հղկող շրջանակ d=12,5 սմ-1հատ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	38.00	10	380.00
1.21.118.4	43411500	Հղկամեքենա ուղիղ, Makita GD 0800 C կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 750Վտ, ցանգայի չափը՝ 6մմ, երկարությունը՝ 371 մմ, իլի պտտման հաճախությունը՝ 7000÷28000պտ/ր	ԳՀ	հատ	50.00	7	350.00
1.21.118.5	43411500	Հղկամեքենա ուղիղ, Makita GD 0602 կամ համարժեքը, հզորությունը՝400Վտ, ցանգայի չափերը՝ 3;6;8 մմ, երկարությունը՝ 264մմ, իլի պտտման հաճախությունը ՝ 25000պտ/ր	ԳՀ	հատ	80.00	7	560.00
1.21.118.6	43411500	Մեքենա Makita GA 9020 կամ համարժեքը, Էլ, հղկիչ, հզորությունը՝ 2400Վտ, սկավառակի տրամագիծը՝ 180-230մմ, պտույտների քանակը՝ 6000պտ/ր	ԳՀ	հատ	80.00	6	480.00
1.21.118.7	43411500	Մեքենա Էլ, հղկող մեքենա անկյունային, Maklta GA 9061 կամ համարժեքը, 220Վ, հզորությունը՝ 1300 Վտ, պտույտի արագությունը՝ 6600 պտ/րոպե,	ԳՀ	հատ	40.00	2	80.00
1.21.118.8	43411500	Մեքենա Էլ, հղկող, սկավառակի տրամագիծը՝ Φ125մմ ՝ պտույտների քանակը՝-11000պտ/ր, հզորությունը՝-950 Վտ, ЗУШ-125/950 <<Зенит>> կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	25.00	4	100.00
1.21.118.9	43411500	Հղկամեքենա անկյունային «BOSCH GWS 22-180 LVI 0,601,890,D00»կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 2200Վտ, պտույտների թիվը՝ 8500 պտ/ր, հղկող սկավառակի տրամագիծը՝ 180 մմ	ԳՀ	հատ	70.00	2	140.00
1.21.118.10	43411500	Մեքենա հզորությունը՝ 2200Վտ, պտույտների թիվը՝ 6500 պտ/ր, հղկող սկավառակի տրամագիծը՝ 230 մմ «BOSH GWS 22-230 H0,601,882,103»կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	117.00	4	468.00
1.21.118.11	43411500	Պնևմահղկման ուղիղ ИП-2009 կամ համարժեքը սկավառակի տրամագիծը՝ 63 մմ Նստեցման տրամագիծը՝ 20մմ պտտման հաճախությունը՝ 12100 պտ/ր, անվանական հզորությունը՝ 440Վտ, օդի ծախսը՝ 880 լ/ր, աշխատանքային ճնշումը՝ 6,3 բար, ճկափողի ներքին տրամագիծը՝ ոչ պակաս 10մմ	ԳՀ	հատ	80.00	12	960.00
1.21.118.12	43411500	Մեքենա պնևմահղկման ուղիղ Shinano S1-2022S կամ համարժեքը, օդի ծախսը՝ 675 լ/ր, ազատ պտտման հաճախությունը՝ 24000պտ/ր, հզորությունը՝ 537Վտ, ցանգը՝ 6մմ,	ԳՀ	հատ	265.00	4	1,060.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.21.118.13	43411500	Մեքենա Խողովակի ճակատամշակման (եզրահատք անող) մեքենա, MF5i կամ համարժեքը աշխատանքի դիապազոնը՝ 100-380 մմ, սեղմման դիապազոնը՝ 100-332 մմ, մատուցման մեծությունը՝ 30մմ, շարժաբերի տիպը՝ օդաճնշական: Լրացուցիչ, 1,Լրակազմ XL դիապազոն 176-460մմ բռունցքների հավաքածույով և N2 կտրիչակալով, 2,Արմունկի ճակատատաշման կալակ	ԳՀ	հատ	2268.0	4	9,072.00
1.21.118.14	43411500	Մեքենա STERN AG125B կամ համարժեք, սկավառակի չափսը՝ 125 մմ, հզորությունը՝ 900 Վտ, 220 Վ, պտույտների հաճախականությունը՝ 3000-11000 պտ/ր	ԳՀ	հատ	158.40	1	158.40
1.21.118.15	43411500	Մեքենա անկյունային հղկման «BOSCH PWS 700-1250,603,3,3 A2, 023» կամ համարժեքը, քաշը՝ ոչ ավել քան 1,9 կգ, հզորությունը՝ 720 Վտ, սկավառակի տրամագիծը՝ 125 մմ, պտտման արագությունը՝ 0-11000 պտուտ/րոպե	ԳՀ	հատ	83.80	2	167.60
1.21.118.16	43411500	Մեքենա անկյունային հղկման Makita DGA 504Z կամ համարժեքը քաշը՝ 2,5 կգ, սկավառակի տրամագիծը՝ 125 մմ, պտտման արագությունը՝ 8500 պտ/րոպե,	ԳՀ	հատ	114.00	2	228.00
1.21.118.17	43411500	Մեքենա բաժանարար DB-30 կամ համարժեք էլեկտրական շարժիչով, օգտակար երկարություն ՝ 300 մմ, գծանշման սկիպիդար ՝5 մմ կամ 10 մմ (կարգավորելի կի-րառման արագությունը 60 միավոր ՝ 5 մմ 30 վրկի հավելում-ներով, գծանշման ճշգրտությունը ՝ 0,05 մմ, հզորություն - 10 Վտ ընդհանուր չափերը ՝ 460x315x450 մմ քաշը - 25 կգ,	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.118.18	43411500	Մեքենա անկյունային հղկող մեքենա PWS 850-125 կամ համարժեքը, հզորությունը 2400վտ, 12,000 պտ/րոպե սկավառակի տրամագիծը 230մմ, քաշը 5,1 կգ	ԳՀ	հատ	49.50	1	49.50
1.21.118.19	43411500	Մոտո սղոց էլեկտրական 2000վտ, փայտ կտրելու համար ձողի երկարությունը՝ 35 սմ,	ԳՀ	հատ	65.00	1	65.00
1.21.118.20	43411500	Բենզինային սղոց փայտ կտրելու համար, հաղորդաթիթեղ երկարությունը՝ 450 մմ, հզորությունը՝ 1800 Վտ, պտտման հաճախականությունը՝ 2200 պտույտ/րոպե, Շարժիչը՝ 45 սմ3	ԳՀ	հատ	65.00	1	65.00
1.21.118.21	43411500	Հղկամեքենա անկյունային Makita GA5030 կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 720Վտ, հղկող սկավառակի տրամագիծը՝ 125 մմ, պտույտների թիվը՝ 11000պտ/ր, իլ՝ M14:	ԳՀ	հատ	54.00	4	216.00
1.21.118.22	43411500	Հղկամեքենա անկյունային Макита GA7060 կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 2200Վտ, հղկող սկավառակի տրամագիծը՝ 180 մմ Պտույտների թիվը՝ 8500պտ/ր, իլ՝ M14:	ԳՀ	հատ	89.00	2	178.00
1.21.118.23	43411500	Հղկամեքենա անկյունային Макита GA9060 կամ համարժեքը, հզորությունը՝ 2200Վտ, հղկող սկավառակի տրամագիծը՝ 230 մմ Պտույտների թիվը՝ 6600պտ/ր, իլ՝ M14:	ԳՀ	հատ	89.00	4	356.00
1.21.119	44192700	**Ներկագլան**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.119.1	44192700	Ներկագլան L=24սմ, Փ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 12մմ, բռնակը մետաղյա, գլանի ձողը ամրացված լինի մանեկով,	ԳՀ	հատ	2.00	200	400.00
1.21.119.2	44192700	Ներկագլան L=16սմ, Փ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 10մմ բռնակը մետաղյա, գլանի ձողը ամրացված լինի մանեկով,	ԳՀ	հատ	1.70	250	425.00
1.21.119.3	44192700	Ներկագլան L=10սմ, Փ-3սմ, մազախավի երկարությունը՝ 4մմ բռնակը մետաղյա, գլանի ձողը ամրացված լինի մանեկով,	ԳՀ	հատ	1.00	200	200.00
1.21.120	31731100	**Ֆեն էլեկտրական Makita HG - 5012k կամ համարժեքը, լարումը՝ 220Վ, հաճախականությունը՝ 50Հց, հզորությունը՝ - 1600Վտ, օդի ծավալը՝ 0÷500 լ/րոպ, ջերմաստիճանը՝ 350ч5000C, ռեժիմների քանակը՝ 2**	ԳՀ	հատ	38.00	1	38.00
1.21.121	30192138	**Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 1 ԳՈՍՏ 607-80**	ԳՀ	հատ	5.00	3	15.00
1.21.122	30192138	**Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 2 ԳՈՍՏ 607-80**	ԳՀ	հատ	5.00	3	15.00
1.21.123	30192138	**Ալմաստի մածուկ АСМ 40/28 ԳՈՍՏ 25593-83**	ԳՀ	հատ	5.00	20	100.00
1.21.124	14811400	**Հղկափոշի բորի կարբիդից М20 ԳՈՍՏ 5744**	ԳՀ	կգ	48.00	10	480.00
1.21.125	14811400	**Հղկափոշի բորի կարբիդից М40 ԳՈՍՏ 5744**	ԳՀ	կգ	48.00	10	480.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.126	31341200	**Հեռախոսային լարերի վեջույթաամրակների սեղմիչ Oubaotool 4P, 6P, 8P կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.127	44192611	**Ստեպլեր մալուխների մոնտաժման համար համապատասխան U տիպի սկոբաներով**	ԳՀ	հատ	17.00	1	17.00
1.21.128	44192611	**Ստրիպպեր Kabifix FK28 կամ համարժեք: մալուխների արտաքին շերտը մաքրելու համար:**	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.129	44322540	**Մալուխի տեղակայման սարքավորում, ապակեջիղ (стекловрток) երկարությունը 150մ, տրամագիծը 9մմ,Ջիղի նյութը՝ ապակեթել Իրանի նյութը՝ պողպատ**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.130	38431110	**Հոսքաորոնիչ ջրածնի Stratasys <<Rompe>> HYDROGEN-POWER T կամ համարժեք պահպանում -25 ÷ +50°C աշխատանքի տևականությունը՝ 4,5ժ, սնուցումը՝ NIMH-մարտկոց, աշխատանքային ընդգրկույթը՝ -25 ÷ +40°C**	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.131	42411500	**Ամբարձիկ (домкрат) հիդրավլիկական, մալուխային ДКГ-18-3, կամ համարժեքը 3տ բեռնաբարձությամբ**	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.132	42411700	**Հիդրավլիկ ամբարձիկ 10տ բեռնաբարձությամբ, ընդհանուր բարձրությունը 240 մմ, իլի երկարությունը 110 մմ, բարձրացնող համակարգի բարձրությունը 155 մմ, Մաքս, ընդհանուր բարձրությունը 505մ**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.133	42411700	**Հիդրավլիկ ամբարձիկ 20տ բեռնաբարձությամբ, ընդհանուր բարձրությունը 240 մմ, իլի երկարությունը 110 մմ, բարձրացնող համակարգի բարձրությունը 155 մմ, Մաքս, ընդհանուր բարձրությունը 505մ**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.134	42921290	**Բարձր ճնշման սարք /KARCHER/ HDS 558 CSX ECO կամ համարժեք, Էլեկտրական հոսանքի տեսակը 1/230/50 ֆ/վտ/հց, արտադրողականությունը 280-550 լ/ժ, ճնշումը՝ 30-140/3-14,**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.135	42671180	**Գլխադիր (насадка), կպչուն մակերեսով, հղկող մեքենայի վրա ամրացվող, կպչուն մակերեսի տրամագիծը՝ 115 մմ**	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.136	42671180	**Գլխադիր (насадка), բրդածածկ մակերեսով, հղկող մեքենայի վրա ամրացվող, տրամագիծը՝ 115 մմ**	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.137	42641400	**Ապակեհատ, յուղով աշխատող, մետաղյա բռնակով STAYER PROFI կամ համարժեք**	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.21.138	42631140	**Դրոշմիչ, թվային, բարձ,՝ 5 մմ, լայն,՝3 մմ**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.139	42631140	**Դրոշմիչ,տառային, բարձ,՝ 5 մմ, լայն,՝3 մմ**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.140	42991600	**Կենտրոնավորիչ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.21.140.1	42991600	Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, տիպ՝ SC 13 նախատեսված 1-3 դյույմ խողովակների համար (25-76 սմ)	ԳՀ	հատ	86.00	2	172.00
1.21.140.2	42991600	Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, SC 25 նախատեսված 2-5 դյույմ խողովակների համար (50-127 սմ)	ԳՀ	հատ	130.00	2	260.00
1.21.140.3	42991600	Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, SC 47 նախատեսված 4-7 դյույմ խողովակների համար (101-172 սմ)	ԳՀ	հատ	160.00	2	320.00
1.21.140.4	42991600	Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, SC 59 նախատեսված 5-9 դյույմ խողովակների համար (127-228 սմ)	ԳՀ	հատ	190.00	2	380.00
1.21.140.5	42991600	Կենտրոնավորիչ պողպատյա, թեթև, SC 1014 նախատեսված 10-14 դյույմ խողովակների համար (254-355 սմ)	ԳՀ	հատ	220.00	2	440.00
1.21.141	44511220	**Գործիք խցողակների մոնտաժման և ապամոնտաժման համար, SEALTOOL ֆիրմայի, Seal Digger կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.142	44511220	**Գործիք քուղի սոսնձման համար SEALTOOL ֆիրմայի, OR splicer կամ համարժեքը, գուղի տրամագծի միջակայքը՝ 2,5-20մմ**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.143	42131120	**Կափույր Շրեդերի, (խողովակապտուկների լցավորման համար), արդյունաբերական օդորակիչների վերանորոգման և լիցքավորման համար:**	ԳՀ	հատ	1.50	20	30.00
1.21.144	42631180	**Դակիչ 3-25 մմ**	ԳՀ	հատ	8.50	4	34.00
1.21.145	42671100	**Արտապարուրակիչի բռնիչ M 16÷ M30, ճչանակով և ուղորդիչով Փ 1/2", Փ 3/4", Փ 1"**	ԳՀ	հատ	6.50	4	26.00
1.21.146	42671160	**Փայտամշակման հաստոցի դանակ լայն, 5սմ, երկար, 60սմ**	ԳՀ	հատ		6	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.21.147	38311300	**Կշեռք վերամբարձ կռունկի համար, էլեկտրոնային, կեռը – փակվող, առավելագույն բեռի քաշը- 5 տ, նվազագույն բեռի քաշը 40 կգ, դիսկրետ հաշվարկը-2կգ, քաշը՝ 25-35 կգ, վահանակը՝լույսադիոդային, կաղապարը՝ ալյումինե համաձուլվացքից, աշխատանքային միջավայրը -20°C÷ +50°C, էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը՝ վերալիցքավորվող մարտկոց:**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.148	38311300	**Կշեռք վերամբարձ կռունկի համար, էլեկտրոնային, կեռը – փակվող, առավելագույն բեռի քաշը- 2 տ, նվազագույն բեռի քաշը 10 կգ, դիսկրետ հաշվարկը-1կգ, քաշը՝ 15-25 կգ, վահանակը՝լույսադիոդային, կաղապարը՝ ալյումինե համաձուլվացքից, աշխատանքային միջավայրը -20°C÷ +50°C, էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը՝ վերալիցքավորվող մարտկոց:**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.149	38311300	**Կշեռք կռունկային Unigram KB-30T կամ համարժեքը: կշռման սահմանը 30000 կգ: Հարվածադիմացկուն կառուցվածքով, իրանը պատրաստված լինի պողպատից: Ուժեղացված բեռնաբռնիչ տարրերով (կեռ եւ որսալ), խոշոր LED էկրանով (նիշերի բարձրությունը 45մմ), Ինֆրակարմիր հեռակառավարման վահանակի աշխատանքի հեռավորություն ՝ մինչև 20 մետր ուղիղ տեսանելիության գոտում, անլար հեռավոր էկրանը կրկնօրինակի կշեռքի ցուցումները մինչև 200 մ հեռավորության վրա գծի տեսանելիության գոտում և ունենա 127մմ թվերի բարձրություն: Անվտանգ գերբեռնումը մինչև 125%, ինքնավար սնուցումով (մարտկոց) ապահովի կշեռքի աշխատանքը մինչև 70 ժամ (^{0}t = +20^{0}C) դեպքում, Կշեռքն ունենա հետևյալ գործելակարգեր և ֆունկցիաներ: կշռման արդյունքների ամփոփման ռեժիմ, 50 րոպեից ավելի չօգտագործելու դեպքում ավտոմատ անջատում, պահպանման ռեժիմը թույլ տա ֆիքսել կշեռքի ցուցումները, երբ բեռը հանվում է, լիցքավորման ռեժիմ (տարայի զանգվածի զրոյացում), էկրանի պայծառության փոփոխության հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը կշեռքի համար լինի' -10^0 C մինչև +40^{0}C: Լրացուցիչ մարտկոցով:**	ԳՀ	հատ	3432.50	1	3,432.50
1.21.150	44611400	**Արկղ JUMBO 16 TOOLBOX+TRAY STANEL 1-92-905 կամ համարժեքը, լայն. 255 մմ, բարձր. 185 մմ, երկար. 405 մմ, քաշը 1,25կգ, նյութը պլաստմասսա (գործիքները պահելու և տեղափոխելու համար)**	ԳՀ	հատ	13.00	4	52.00
1.21.151	42961200	**Փորագրող սարք GG 12 PROXXON ֆիրմայի, աշխատանքային լարումը՝12÷18Վ, Էլեկտրաէներգիայի առավելագույն հզորություն - 25Վտ, նոմինալ գործածվող հոսանքը՝ 0,5Ա, իլի պտտման արագությունը՝ 20,000 պտտ/ր, աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի 70 դԲ (Ա), բռնակում վիբրացիայի մակարդակը՝ ոչ ավելի քան 2,5 մ/վ^2, Էլեկտրական մեկուսացում - դաս 2, երկարությունը՝145 մմ, քաշը՝ 50 գ:**	ԳՀ	հատ	30.00	10	300.00
1.21.152	42921290	**Սառը ջրի բարձր ճնշման սարք (օժանդակ հարմարանքներով)**	ԳՀ	հատ	2399.00	1	2,399.00
1.22		**Գործիքային հատուկ հարմարանքներ**	ԳՀ				**7,761.84**
1.22.1		**Առասան**	ԳՀ	հատ			
1.22.1.1	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 0,5տ; երկար,՝ 1մ	ԳՀ	հատ	7.0	4	28.00
1.22.1.2	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 0,5տ; երկար,՝ 1,5մ	ԳՀ	հատ	8.0	4	32.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.22.1.3	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 1000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 1տ; երկար,՝ 1մ	ԳՀ	հատ	10.0	4	40.00
1.22.1.4	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2տ; երկար,՝ 2մ	ԳՀ	հատ	17.0	2	34.00
1.22.1.5	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2տ; երկար,՝ 3մ	ԳՀ	հատ	20.0	2	40.00
1.22.1.6	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 6000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 6տ; երկար,՝ 4մ	ԳՀ	հատ	70.0	4	280.00
1.22.1.7	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 1000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 1տ; երկար,՝ 1մ	ԳՀ	հատ	10.0	4	40.00
1.22.1.8	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2 տ; երկար,՝ 1,5 մ	ԳՀ	հատ	17.0	4	68.00
1.22.1.9	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 3 տ; երկար,՝ 2 մ	ԳՀ	հատ	32.0	2	64.00
1.22.1.10	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 4000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 4 տ; երկար,՝ 2,5 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.1.11	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 6000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 6 տ; երկար,՝ 4 մ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.1.12	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 P2-C տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2 տ; երկար,՝ 1 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.1.13	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 P2-C տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2 տ; երկար,՝ 2 մ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.1.14	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 P2-C տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2 տ; երկար,՝ 3 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.1.15	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 P2-C տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 3 տ; երկար,՝ 2 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.1.16	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-1000 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 1 տ; երկար,՝ 1 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.1.17	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-2000 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝2 տ; երկար,՝ 2 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.1.18	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-1400 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 1,4 տ; երկար,՝ 2 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.1.19	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-2800 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2,8 տ; երկար,՝ 3 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.1.20	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, RSG-4-2100 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 2,1 տ; երկար,՝ 3 մ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.22.1.21	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-6300 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 6,3 տ; երկար,՝ 3 մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.1.22	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-10500 LS/KE տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 10,5 տ; երկար,՝ 9 մ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.22.1.23	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB SF-2 3000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 3 տ; երկար,՝ 3 մ	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.22.1.24	44423340	«Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ,՝ 3 տ; երկար,՝ 3 մ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.1.25	44423340	Չորսճյուղ ճոպանային քարշակ, 4СК-4, երկարությունը՝ 3մ, տրամագիծը Ш20ч25, բեռնունակությունը՝ 8տոննա, կեռիկով՝ 320 А և օղակով՝ RT1/RT3	ԳՀ	հատ	34.5	2	69.00
1.22.2	39541170	**Առասան ՍՏՊ, տեկստիլ, հագուստային**	ԳՀ	հատ			0.00
1.22.2.1	39541170	Առասան հագուստային, կարողությունը՝ 1տ, L=5մ	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.22.2.2	39541170	Առասան հագուստային, կարողությունը՝ 2տ, L=5մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.2.3	39541170	Առասան հագուստային, կարողությունը՝ 5տ, L=5մ	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.22.3	39541170	**Առասան տեքստիլային ժապավենային**	ԳՀ	հատ			0.00
1.22.3.1	39541170	Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 4,0տ, պատրաստված համաձայն РД-24СЗК-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, СТП,հանգույցի երկ,՝ 450մմ, ընդհանուր երկ,՝ 8մ, լայն, 90սմ	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.22.3.2	39541170	Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,0տ, պատրաստված համաձայն РД-24СЗК-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, СТП,հանգույցի երկ,՝ 450մմ, ընդհանուր երկ,՝ 8մ, լայն, 90սմ	ԳՀ	հատ		2	0.00
	39541170	Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,0տ, պատրաստված համաձայն РД-24СЗК-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, СТП,հանգույցի երկ,՝ 450մմ, ընդհանուր երկ,՝ 3մ, լայն, 90սմ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.4	44311151	**Կցորդագինդ (Серьга)**	ԳՀ	հատ			0.00
1.22.4.1	44311151	Կցորդագինդ 218-01,209 Р տեսակի OUS 5,2312-79 բեռնամբարձությունը՝ 0,5 տ	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.22.4.2	44311151	Կցորդագինդ 218-01,211 Р տեսակի OUS 5,2312-79 բեռնամբարձությունը՝ 1,2 տ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.4.3	44311151	Կցորդագինդ 218-01,213 Р տեսակի OUS 5,2312-79 բեռնամբարձությունը՝ 2 տ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.4.4	44311151	Կցորդագինդ Р տեսակի բեռնամբարձությունը՝ 1 տ	ԳՀ	հատ	1.2	4	4.80
1.22.4.5	44311151	Կցորդագինդ Р տեսակի բեռնամբարձությունը՝ 5 տ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.5	44531120	**Կապօղակ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.22.5.1	44531120	Կապօղակ М12 ԳՈUS 4751-73	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.22.5.2	44531120	Կապօղակ М14 ԳՈUS 4751-74	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.22.5.3	44531120	Կապօղակ М16 ԳՈUS 4751-75	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.22.5.4	44531120	Կապօղակ М20 ԳՈUS 4751-76	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.22.5.5	44531120	Կապօղակ М24 ԳՈUS 4751-77	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.22.6	39265100	**Կեռ**	ԳՀ	հատ			0.00
1.22.6.1	39265100	Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH,1 տիպի, բեռնամբ,՝ 1տ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.6.2	39265100	Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH,2 տիպի, բեռնամբ,՝ 2տ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.6.3	39265100	Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH,3 տիպի, բեռնամբ,՝ 3տ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.7	39541170	**Ճոպան Կապրոնե Փ20 մմ Lmin=40մ ԳՕUS 10293-77**	ԳՀ	մ	2.0	80	160.00
1.22.8	39541170	**Ճոպան կապրոնե Մ-26 մմ, հյուսվածը 3 ճյուղանի, բեռնվածությունը՝ 580 կգ, L=20÷25 մ**	ԳՀ	մ	3.1	100	310.00
1.22.9	39541180	**Ճոպան մոնտյորական գոտի «Տիտան»-ի համար, երկարությունը՝ 10 մ, երկարությունը կարգավորվող, միացման էլեմենտներով ԳՈUS РЕН 358-2008**	ԳՀ	հատ	2.2	10	22.00
1.22.10	39541170	**Տեքստիլային առասանների անկյունային պաշտպանիչ SPANSET-SECUTEX ֆիրմայի արտիկուլ Z0104-1 կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.22.11	39541170	**Տեքստիլային առասանների անկյունային պաշտպանիչ SPANSET-SECUTEX ֆիրմայի արտիկուլ Z0104-2 կամ համարժեքը**	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.22.12	39541170	**Ճոպան պեղպատե (հավաստագրով) 16,5-Г-В-Л-խաչաձև-Н-Р-Т-1770 ԳՕUS 2688-80**	ԳՀ	մ	1.08	88	95.04
1.22.13		**Հաստոցներ**	ԳՀ				0.00
1.22.13.1	43411500	**Հաստոց շարժական կափույրների, վենտիլների և նրանց ափսեների, կցաշուրթերի խցարար մակերևույթների հղկման և կիպահղկման համար EFCO ֆիրմայի, VALVA–S15 մոդելի, անվանական տրամագիծը՝ 80-300 մմ, ընկղման խորությունը՝ 500 մմ, շարժաբերը՝ օդաճնշական 6-7 բար:**	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.13.2	43411500	**Հաստոց շարժական կափույրների, վենտիլների և նրանց ափսեների, կցաշուրթերի խցարար մակերևույթների հղկման և կիպահղկման համար EFCO ֆիրմայի, VALVA–2 մոդելի, անվանական տրամագիծը՝ 200-700 մմ, ընկղման խորությունը՝ 800 մմ, շարժաբերը՝ օդաճնշական 6-7 բար:**	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.22.13.3	43411500	**Հաստոց շարժական կափույրների, վենտիլների և նրանց ափսեների, կցաշուրթերի խցարար մակերևույթների հղկման և կիպահղկման համար EFCO ֆիրմայի, VALVA–3 մոդելի, անվանական տրամագիծը՝ 500-1600 մմ, ընկղման խորությունը՝ 1500 մմ, շարժաբերը՝ էլեկտրական 230Վ, 50 Հց:**	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.22.13.4	42621100	**Տեղափոխվող խառատային հաստոց արտաքին ամրակցումով EFCO ֆիրմայի, TDF-05 մոդելի, մշակման տրամագիծը՝ 0÷250 մմ, ամրակցման տրամագիծը՝ 260÷600 մմ, շարժաբերը՝ օդաճնշական:**	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.13.5	42621100	**Տեղափոխվող խառատային հաստոց արտաքին ամրակցումով EFCO ֆիրմայի,TDF- 1 մոդելի, մշակման տրամագիծը՝ 0÷250 մմ, ամրակցման տրամագիծը՝ 250÷400 մմ, շարժաբերը՝ օդաճնշական:**	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.13.6	42621100	**Տեղափոխվող խառատային հաստոց արտաքին ամրակցումով EFCO ֆիրմայի,TDF- 2 մոդելի, մշակման տրամագիծը՝ 300÷1200 մմ, ամրակցման տրամագիծը՝ 485÷1345 մմ, շարժաբերը՝ էլեկտրական:**	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.13.7	39522340	**Էլեկտրոփայլեցնող հարմարանք Mo Pao 2D կամ համարժեք, Ш200x250 մմ, պտտման արագությունը՝ 150/300 մմ/վ, քաշը՝ 65 կգ, սնուցում՝ 380Վ, 50Հց:**	ԳՀ	հատ	2571	1	2,571.00
1.22.13.8	42671150	**Իլ ըստ գծագիր №70-46 «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, պողպատ 40Х, ԳՕՍՏ 4543-71, 2Л53У մակնիշի գայլիկոնիչ հաստոցի,**	ԳՀ	հատ	54	1	54.00
1.22.14	42671110	Գոտի գործիքների համար ադապտերներով (հարմարակցիչ-ներով), մոդել՝ T-BLTEZCBROR	ԳՀ	հատ	150	15	2,250.00
1.22.15	44511360	Կարգավորվող ապարանջան լարի հետ, արտիկուլ 1500085, նյութը ժապավեն-կպչուն, հնարավոր բեռնվածությունը 2,3 կգ, մոտավոր բրուտտո քաշը 0,1 կգ	ԳՀ	հատ	40	40	1,600.00
1.23		**Գազեր**	ԳՀ				**7,062.79**
1.23.1	24111100	Արգոն տեսակը՝99,9%, ԳՕՍՏ 10157-79, ծավալը՝ 40լ, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ², բալոնում գազի պարունակությունը՝ 10,7կգ կամ 6մ³	ԳՀ	$մ^3$	6.65	480	3,192.00
1.23.2	09411400	Պրոպան գազ (հեղուկ), ԳՕՍՏ 20448-90, բալոնում գազի պարունակությունը՝ 20 կգ (9,46մ³)	ՄԱ	կգ	0.29	2380	690.20
1.23.3	09411400	Պրոպան գազ (հեղուկ), ԳՕՍՏ 20448-90, բալոնում գազի պարունակությունը՝ 5 կգ (2,36 մ³)	ՄԱ	կգ	0.29	80	23.20
1.23.4	24111190	Ածխաթթու գազ տեսակը՝ բարձրագույն կամ առաջին, ԳՕՍՏ 8050-85, ծավալը՝ 40 լ, ճնշումը՝ 60 կգ/սմ², բալոնում գազի պարունակությունը՝ 25կգ(12,12մ³)	ԳՀ	$մ^3$	0.52	5017.68	2,609.19
1.23.5	39224410	Գազ բութան 250մլ բալոնով, ZENTA ZT-80 շարժական գազայրիչի լիցքավորման համար	ԳՀ	հատ	1.00	48	48.00
1.23.6	24111300	Ֆրեոն Ռ-134 (R134), ԳՕՍՏ 19212-73, 1կգ=0,22մ³, 20°C ջերմաստիճանի և 1 կգ/սմ² ճնշման դեպքում:	ԳՀ	$մ^3$	22.75	8.8	200.20
1.23.7	24311300	Հեղուկ քլոր ԳՕՍՏ 6718-93 (ИСО 2120-72, ИСО 2121-72)դատարկ հեղուկ քլորի բալոնների վերալիցքավորում, լիցքավորված բալոնի քաշը՝ 61 կգ, բալոնում քլորի պարունակությունը՝ 40կգ	ՄԱ	կգ	0.50	600	300.00
1.24		**Էլեկտրամեկուսիչ նյութեր**	ԳՀ				**2,411.92**
1.24.1	31651400	Ժապավեն Էլեկտրամեկուսիչ, ՊՎԽ (ПВХ) 0,2, լայն, 15±2մմ, երկարությունը ոչ պակաս 20մ ԳՕՍՏ16214-86 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.125	1247	155.88
1.24.2	31651400	Ժապավեն Էլեկտրամեկուսիչ, 1ՊՕԼ, լայն, 20 մմ, գույնը՝ սև, երկարությունը ոչ պակաս 20մ, ԳՕՍՏ2162-97 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.76	45	34.20
1.24.3	31651400	Ժապավեն ЛСКЛ 155/180-0,15х20 ТУ-3491-010-31885305-2003 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	5.14	8	41.12
1.24.4	31651400	Ժապավեն ЛЭТСАР-К 0,2х26 մմ ТУ 38-103-171-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	8.70	25	217.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.24.5	31651400	Ժապավեն РЭТСАР - 0,1х26 մմ <<А>>ТУ 38-103-172-80 կարմիր, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	7.70	25	192.50
1.24.6	31651400	Ժապավեն ЛСКН-160тт 0,13х24 մմ, ТУ 16-503,030-2007 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	5.14	8	41.12
1.24.7	39563600	Խողովակ ПВХ ТВ-40, ալիքաձև, ձգող մետաղալարով, Ø18 մմ ԳOUS-19034-82 մոխրագույն, ճկուն, կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	3.29	40	131.60
1.24.8	39563600	Խողովակ ПВХ ТВ-40, ալիքաձև, ձգող մետաղալարով, Ø20 մմ ԳOUS-19034-82 մոխրագույն, ճկուն, կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	3.58	40	143.20
1.24.9	39563600	Խողովակ ПВХ ТВ-40, ալիքաձև, ձգող մետաղալարով, Ø32 մմ ԳOUS-19034-82 մոխրագույն, ճկուն, կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	5.960	40	238.40
1.24.10	39563600	Փողակ ПВХ Ø4մմ	ԳՀ	մ	0.38	200	76.00
1.24.11	39563600	Փողակ ПВХ Ø5 մմ	ԳՀ	մ	0.38	200	76.00
1.24.12	39563600	Փողակ ПВХ Ø8-10 մմ խոնավաջերմաչափի համար	ԳՀ	մ	0.38	20	7.60
1.24.13	39563600	Փողակ ПВХ Ø6 մմ	ԳՀ	մ	0.380	200	76.00
1.24.14	39563600	Փողակ ПВХ ТУ 6-05-1791-76 Ø25 մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.35	20	7.00
1.24.15	44111446	Ապակելաքագործվածք ЛСМ 105/120, ԳOUS 10156-78, հաստությունը 0,2 մմ, 900х47000 մմ (գլանափաթեթ) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	72.00	1	72.00
1.24.16	44111448	Տեքստոլիտ Թերթավոր, А դասի, 980х1480մմ, հաստությունը 15 մմ, ԳOUS 2910-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	204.60	2	409.20
1.24.17	44111448	Տեքստոլիտ Թերթավոր, А դասի, 980х1480մմ, հաստությունը 10 մմ, ԳOUS 2910-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	109.80	2	219.60
1.24.18	44111450	Ապակետեքստոլիտ СТЭФ հաստությունը 2մմ, 1020х1220մմ,ԳOUS 12652-74կամ համարժեքը	ԳՀ	մ^2	2.49	3.47	8.64
1.24.19	44111450	Ապակետեքստոլիտ СТЭФ հաստությունը 3մմ, 1020х1220մմ,ԳOUS 12652-74կամ համարժեքը	ԳՀ	մ^2	2.49	4.82	12.00
1.24.20	44111450	Ապակետեքստոլիտ СТЭФ հաստությունը 4մմ, 1020х1220մմ,ԳOUS 12652-74կամ համարժեքը	ԳՀ	մ^2	2.49	6.48	16.14
1.24.21	44111450	Ապակետեքստոլիտ СТЭФ հաստությունը 5մմ, 1020х1220մմ,ԳOUS 12652-74կամ համարժեքը	ԳՀ	մ^2	2.49	7.39	18.40
1.24.22	44111450	Ապակետեքստոլիտ СТЭФ հաստությունը 6մմ, 1020х1220մմ,ԳOUS 12652-74կամ համարժեքը	ԳՀ	մ^2	2.49	8.19	20.39
1.24.23	44111450	Ապակետեքստոլիտ СТЭФ հաստությունը 20մմ, 980х980մմ,ԳOUS 12652-74կամ համարժեքը	ԳՀ	մ^2	1.92	19.38	37.21
1.24.24	44111447	Էլ, ստվարաթուղթ ЭВ-03-1000 ԳOUS 2824-86 երկարությունը 10 մետր (գլանափաթեթ) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	7.66	2	15.32
1.24.25	44111447	Էլ, ստվարաթուղթ ЭВ-0,25-1020 ԳOUS 2824-86 (գլանափաթեթը 10 մ) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	7.66	5	38.30
1.24.26	44111447	Էլ, ստվարաթուղթ ЭВ-0,5-1020 ԳOUS 2824-86 (գլանափաթեթը 10 մ) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	13.20	5	66.00
1.24.27	44111447	Ստվարաթուղթ Ասբեստային КАП-1,3х780х460 ԳOUS 2850-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.06	10	40.60
1.25		**Ջերմամեկուսիչ նյութեր**	ԳՀ				**8,109.80**
1.25.1	14831100	**Ապակեթելե գործվածք**	ԳՀ				
1.25.1.1	39541140	Ապակեթելե գործվածք Т-13, լայն, 1մ, հաստ, 1մմ, ջերմադիմացկունությունը մինչև 550°С, խտությունը՝ 30կգ/մ,ТУ5761-022-04001485-93 БТСВ СПհատուկ նշանակության	ԳՀ	մ	2.80	1400	3,920.00
1.25.2		**Քուղ չուլոկ**	ԳՀ				
1.25.2.1	39541140	Քուղ չուլոկ ապակյա թելերից գործած, լայն, 3÷4մմ, ջերմադիմացկունությունը մինչև 450°С(7կգ)	ԳՀ	մ	0.005	7000	35.00
1.25.3		**Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ**	ԳՀ				
1.25.3.1	44111448	Ներքնակ ջերմամեկուսիչ, МПБ-30, գերբարակ բազալտե բամբակից (БСТВ) կարված՝ Т -13 մակնիշի կամ համարժեք,ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն ոչ պակաս 400°С, „ШАС” մարկայի ավիացիոն ապակաթելե	ԳՀ	հատ	9.20	200	1,840.00
1.25.3.2	44111448	Ներքնակ ջերմամեկուսիչ, МПБ-30, գերբարակ բազալտե բամբակից (БСТВ) կարված՝ Т -13 մակնիշի կամ համարժեք, ապակեթելե գործ-վածքով և ջերմակայուն ոչ պակաս 400°С, „ШАС” մարկայի ավիացիոն ապակաթելե	ԳՀ	հատ	8.40	147	1,234.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.3.3	44111448	Ներքնակ ջերմամեկուսիչ, МПБ-30, գերբարակ բազալտե բամբակից (БСТВ) կարված՝ Т -13 մակնիշի կամ համարժեք, ապակեթելե գործ-վածքով և ջերմակայուն ոչ պակաս 400°C, „ШАС" մարկայի ավիացիոն ապակաթելե [illegible]	ԳՀ	հատ	10.80	100	1,080.00
1.26		**Ռադիոդետալներ**	ԳՀ				**11,848.29**
1.26.1	31711110	**Միկրոսխեմա**	ԳՀ				
1.26.1.1	31711110	Միկրոսխեմա МОС3081	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.26.1.2	31711110	Միկրոսխեմա NCP1200D60 (smd)	ԳՀ	հատ	1.2	15	18.00
1.26.1.3	31711110	Միկրոսխեմա OV2268 (smd)	ԳՀ	հատ	0.8	15	12.00
1.26.1.4	31711110	Միկրոսխեմա LM324 (smd)	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.26.1.5	31711110	Միկրոսխեմա LM358 (smd)	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.26.1.6	31711110	Միկրոսխեմա LM339 (smd)	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.26.1.7	31711110	Միկրոսխեմա LM494 (smd)	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.26.1.8	31711110	Միկրոսխեմա LM324	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.26.1.9	31711110	Միկրոսխեմա TDA1085	ԳՀ	հատ	1.2	15	18.00
1.26.1.10	31711110	Միկրոսխեմա SD6835B	ԳՀ	հատ	0.9	20	18.00
1.26.1.11	31711110	Միկրոսխեմա NCP1203D60	ԳՀ	հատ	3.256	15	48.84
1.26.1.12	31711110	Միկրոսխեմա К1108ПВ2	ԳՀ	հատ	0.15	10	1.50
1.26.1.13	31711110	Միկրոսխեմա ULN2003 (smd)	ԳՀ	հատ	0.361	20	7.22
1.26.1.14	31711110	Միկրոսխեմա ULN2004 (smd)	ԳՀ	հատ	0.20	20	4.00
1.26.1.15	31711110	Միկրոսխեմա ULN2005 (smd)	ԳՀ	հատ	0.300	20	6.00
1.26.1.16	31711110	Միկրոսխեմա TNY279PN	ԳՀ	հատ	0.20	20	4.00
1.26.1.17	31711110	Միկրոսխեմա LT581	ԳՀ	հատ	0.18	10	1.80
1.26.1.18	31711110	Միկրոսխեմա К554СА3А	ԳՀ	հատ	0.450	5	2.25
1.26.1.19	31711110	Միկրոսխեմա КР1006ВИ1Б	ԳՀ	հատ	0.2	5	0.90
1.26.1.20	31711110	Միկրոսխեմա К553УД2	ԳՀ	հատ	0.160	10	1.60
1.26.1.21	31711110	Միկրոսխեմա КР574УД1А	ԳՀ	հատ	0.445	5	2.23
1.26.1.22	31711110	Միկրոսխեմա К561 ЛА8	ԳՀ	հատ	0.48	15	7.20
1.26.1.23	31711110	Միկրոսխեմա КР140УД17А	ԳՀ	հատ	1.31	20	26.20
1.26.1.24	31711110	Միկրոսխեմա Միկրոսխեմա КР572ПВ2	ԳՀ	հատ	1.50	5	7.48
1.26.1.25	31711110	Միկրոսխեմա КР142ЕН5А	ԳՀ	հատ	0.50	5	2.50
1.26.1.26	31711110	Միկրոսխեմա 140УД20А	ԳՀ	հատ	4.047	10	40.47
1.26.1.27	31711110	Միկրոսխեմա К561 ЛА7	ԳՀ	հատ	0.398	10	3.98
1.26.1.28	31711110	Միկրոսխեմա К561ИЕ14	ԳՀ	հատ	0.4	15	5.40
1.26.1.29	31711110	Միկրոսխեմա К561ТМ2	ԳՀ	հատ	0.360	25	9.00
1.26.1.30	31711110	Միկրոսխեմա К561ТМ1	ԳՀ	հատ	1.3	10	13.10
1.26.1.31	31711110	Միկրոսխեմա Միկրոսխեմա 564ТМ2	ԳՀ	հատ	1.310	10	13.10
1.26.1.32	31711110	Միկրոսխեմա 564ТЛ1	ԳՀ	հատ	1.172	10	11.72
1.26.1.33	31711110	Միկրոսխեմա КР544УД1Б	ԳՀ	հատ	1.2	5	6.03
1.26.1.34	31711110	Միկրոսխեմա КР544УД1А	ԳՀ	հատ	0.8	30	24.00
1.26.1.35	31711110	Միկրոսխեմա К122УН1Г	ԳՀ	հատ	1.20	5	6.00
1.26.1.36	31711110	Միկրոսխեմա technologies converter IMB60T240515	ԳՀ	հատ	5.0	5	25.00
1.26.1.37	31711110	Միկրոսխեմա 203D կամ գեներատոր NCP 1203D100	ԳՀ	հատ	1.218	15	18.27
1.26.2	31711900	**Ստաբիլիտրոն**	ԳՀ				0.00
1.26.2.1	31711900	Ստաբիլիտրոն 1N5359	ԳՀ	հատ	0.2	20	4.00
1.26.2.2	31711900	Ստաբիլիտրոն 1N4742	ԳՀ	հատ	0.2	20	4.00
1.26.2.3	31711900	Ստաբիլիտրոն Д814Б	ԳՀ	հատ	0.3	5	1.55
1.26.2.4	31711900	Ստաբիլիտրոն КС-156А	ԳՀ	հատ	0.833	15	12.50
1.26.2.5	31711900	Ստաբիլիտրոն Д815А	ԳՀ	հատ	0.2	10	2.00
1.26.2.6	31711900	Ստաբիլիտրոն КС-139А	ԳՀ	հատ	0.2	10	2.00
1.26.2.7	31711900	Ստաբիլիտրոն КС-168А	ԳՀ	հատ	0.2	10	2.00
1.26.3	31711170	**Կոնդենսատոր**	ԳՀ				0.00
1.26.3.1	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462,073	ԳՀ	հատ	0.20	8	1.60
1.26.3.2	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462,073	ԳՀ	հատ	3.48	6	20.89
1.26.3.3	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462,073	ԳՀ	հատ	6.88	8	55.04
1.26.3.4	31711170	Կոնդենսատոր ДПС 450V 50мкФ	ԳՀ	հատ	0.20	2	0.40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.3.5	31711170	Կոնդենսատոր 470мкФ x25 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		90	0.00
1.26.3.6	31711170	Կոնդենսատոր 1000мкФ x25 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		120	0.00
1.26.3.7	31711170	Կոնդենսատոր Կոնդենսատոր 1800мкФ x16 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.26.3.8	31711170	Կոնդենսատոր 22мкФ x100 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		100	0.00
1.26.3.9	31711170	Կոնդենսատոր 47мкФ x63 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		110	0.00
1.26.3.10	31711170	Կոնդենսատոր 220мкФ x25 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		90	0.00
1.26.3.11	31711170	Կոնդենսատոր 470мкФ x16 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		80	0.00
1.26.3.12	31711170	Կոնդենսատոր 470мкФ x25 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		80	0.00
1.26.3.13	31711170	Կոնդենսատոր 1000мкФ x10 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		120	0.00
1.26.3.14	31711170	Կոնդենսատոր 1000мкФ x25 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		120	0.00
1.26.3.15	31711170	Կոնդենսատոր 2200мкФ x10 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		110	0.00
1.26.3.16	31711170	Կոնդենսատոր 2200мкФ x16 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		120	0.00
1.26.3.17	31711170	Կոնդենսատոր 1500мкФ x10 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		130	0.00
1.26.3.18	31711170	Կոնդենսատոր 1500мкФ x16 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		100	0.00
1.26.3.19	31711170	Կոնդենսատոր 3300мкФ x10 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		120	0.00
1.26.3.20	31711170	Կոնդենսատոր 3300мкФ x16 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ		100	0.00
1.26.3.21	31711170	Կոնդենսատոր 4700мкФ x50 В	ԳՀ	հատ	1.309	30	39.27
1.26.3.22	31711170	Կոնդենսատոր 1000мкФ x35 В	ԳՀ	հատ	0.167	50	8.35
1.26.3.23	31711170	Կոնդենսատոր 100мкФ x50 В	ԳՀ	հատ	0.238	200	47.60
1.26.3.24	31711170	Կոնդենսատոր 100мкФ x250 В	ԳՀ	հատ	0.536	100	53.60
1.26.3.25	31711170	Կոնդենսատոր 220мкФ x35 В	ԳՀ	հատ	0.060	200	12.00
1.26.3.26	31711170	Կոնդենսատոր 220мкФ x50 В	ԳՀ	հատ	0.095	30	2.85
1.26.3.27	31711170	Կոնդենսատոր 220мкФ x16 В	ԳՀ	հատ	0.071	50	3.55
1.26.3.28	31711170	Կոնդենսատոր 470мкФ x50 В	ԳՀ	հատ	0.130	200	26.00
1.26.3.29	31711170	Կոնդենսատոր 4,7мкФ x16 В	ԳՀ	հատ	0.095	50	4.75
1.26.3.30	31711170	Կոնդենսատոր 10мкФ x25 В	ԳՀ	հատ	0.036	30	1.08
1.26.3.31	31711170	Կոնդենսատոր 10мкФ x100 В (-40 +105°C)	ԳՀ	հատ	0.350	150	52.50
1.26.3.32	31711170	Կոնդենսատոր 20мкФ x25 В	ԳՀ	հատ	0.350	50	17.50
1.26.3.33	31711170	Կոնդենսատոր 20мкФ x100 В	ԳՀ	հատ	0.350	50	17.50
1.26.3.34	31711170	Կոնդենսատոր Км 4а-М75-750пф	ԳՀ	հատ	0.200	50	10.00
1.26.3.35	31711170	Կոնդենսատոր Км 4а-М47-430пф	ԳՀ	հատ	0.200	50	10.00
1.26.3.36	31711170	Կոնդենսատոր Км 4а-М47-510пф	ԳՀ	հատ	0.200	50	10.00
1.26.3.37	31711170	Կոնդենսատոր К50-68; 22мкФ ; 250 В	ԳՀ	հատ	0.200	30	6.00
1.26.3.38	31711170	Կոնդենսատոր К73-17; 0,1мкФ x630 В	ԳՀ	հատ	0.200	100	20.00
1.26.3.39	31711170	Կոնդենսատոր К50-35; 63 В;22000мкФ	ԳՀ	հատ	0.40	20	8.00
1.26.3.40	31711170	Կոնդենսատոր К50-68; 450 В;100мкФ	ԳՀ	հատ	0.40	10	4.00
1.26.3.41	31711170	Կոնդենսատոր К 52-11;63 В;4,7мкФ	ԳՀ	հատ	0.19	100	19.00
1.26.3.42	31711170	Կոնդենսատոր К 50-35;25 В; 1000мкФ	ԳՀ	հատ	0.4	30	12.00
1.26.3.43	31711170	Կոնդենսատոր К 50-35;25 В; 220мкФ	ԳՀ	հատ	0.4	30	12.00
1.26.3.44	31711170	Կոնդենսատոր К 50-35;25 В; 22мкФ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.26.3.45	31711170	Կոնդենսատոր К 50-35;100 В; 2,2мкФ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.26.3.46	31711170	Կոնդենսատոր К 50-35;50 В; 100мкФ	ԳՀ	հատ		35	0.00
1.26.3.47	31711170	Կոնդենսատոր К 52-11В;63 В; 100мкФ	ԳՀ	հատ	0.190	36	6.84
1.26.3.48	31711170	Կոնդենսատոր К 52-11В;63 В; 22мкФ	ԳՀ	հատ	0.190	10	1.90
1.26.3.49	31711170	Կոնդենսատոր h-20, d-7, 35 В 330мкФ	ԳՀ	հատ	0.35	50	17.50
1.26.3.50	31711170	Կոնդենսատոր h-20, d-7, 16В 1500мкФ	ԳՀ	հատ	0.35	100	35.00
1.26.3.51	31711170	Կոնդենսատոր h-25, d-10, 10В 3300мкФ	ԳՀ	հատ	0.35	100	35.00
1.26.3.52	31711170	Կոնդենսատոր h-15, d-7, 10В 1000мкФ	ԳՀ	հատ	0.35	100	35.00
1.26.3.53	31711170	Կոնդենսատոր К 50-7, 200 мкФ ; 400В	ԳՀ	հատ	0.20	20	4.00
1.26.3.54	31711170	Կոնդենսատոր МБГЧ-1-2Б-1000В, 0,5 мкФ	ԳՀ	հատ	0.30	10	3.00
1.26.3.55	31711170	Կոնդենսատոր К50-68; 63В;1000мкФ	ԳՀ	հատ	0.20	20	4.00
1.26.3.56	31711170	Կոնդենսատոր К50-68; 63В;2200мкФ	ԳՀ	հատ	0.18	20	3.60
1.26.3.57	31711170	Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 103	ԳՀ	հատ	0.095	50	4.75
1.26.3.58	31711170	Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 104	ԳՀ	հատ	0.143	50	7.15
1.26.3.59	31711170	Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 223	ԳՀ	հատ	0.119	50	5.95

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.3.60	31711170	Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 684	ԳՀ	հատ	0.190	50	9.50
1.26.3.61	31711170	Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 224	ԳՀ	հատ	0.143	50	7.15
1.26.3.62	31711170	Կոնդենսատոր ոչբևեռային (конденсатор неполярный) 474	ԳՀ	հատ	0.083	50	4.15
1.26.3.63	31711170	Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 330մկՖ x250Վ	ԳՀ	հատ	0.19	50	9.50
1.26.3.64	31711170	Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 470մկՖ x250Վ	ԳՀ	հատ	0.190	50	9.50
1.26.3.65	31711170	Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 680մկՖ x25Վ	ԳՀ	հատ	0.190	50	9.50
1.26.3.66	31711170	Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 680մկՖ x250Վ	ԳՀ	հատ	0.190	50	9.50
1.26.3.67	31711170	Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 270մկՖ X420Վ	ԳՀ	հատ	0.190	50	9.50
1.26.3.68	31711170	Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 220մկՖ X250Վ	ԳՀ	հատ	0.190	50	9.50
1.26.3.69	31711170	Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտային 68մկՖ X400Վ	ԳՀ	հատ	0.180	50	9.00
1.26.3.70	31711170	Կոնդենսատոր 47մկՖ x400Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.180	50	9.00
1.26.3.71	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖ x25Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.190	100	19.00
1.26.3.72	31711170	Կոնդենսատոր 47մկՖ x16Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.190	50	9.50
1.26.3.73	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկՖ x16Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.169	50	8.45
1.26.3.74	31711170	Կոնդենսատոր 0,47մկՖ x400Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.180	40	7.20
1.26.3.75	31711170	Կոնդենսատոր 470մկՖ x25Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.180	200	36.00
1.26.3.76	31711170	Կոնդենսատոր 0,22մկՖ x400Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.180	40	7.20
1.26.3.77	31711170	Կոնդենսատոր 22մկՖ x25Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.180	100	18.00
1.26.3.78	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖ x16Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.180	50	9.00
1.26.3.79	31711170	Կոնդենսատոր 22մկՖ x16Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.072	50	3.60
1.26.3.80	31711170	Կոնդենսատոր 0,33մկՖ x400Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.072	40	2.88
1.26.3.81	31711170	Կոնդենսատոր 680մկՖ x25Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.072	50	3.60
1.26.3.82	31711170	Կոնդենսատոր 1800մկՖ x6,3Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.217	50	10.85
1.26.3.83	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՖ x16Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.085	100	8.50
1.26.3.84	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՖ x25Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.060	500	30.00
1.26.3.85	31711170	Կոնդենսատոր 47մկՖ x25Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.14	200	28.80
1.26.3.86	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկՖ x10Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.19	50	9.60
1.26.3.87	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկՖ x25Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.19	100	19.20
1.26.3.88	31711170	Կոնդենսատոր 4700մկՖ x35Վ էլեկտրոլիտային	ԳՀ	հատ	0.19	30	5.76
1.26.3.89	31711170	Կոնդենսատոր 50մկՖ x25Վ (конденсатор неполярный)	ԳՀ	հատ	0.19	200	38.40
1.26.3.90	31711170	Կոնդենսատոր 22մկՖ x25Վ (конденсатор неполярный)	ԳՀ	հատ	0.03	100	2.50
1.26.3.91	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖ x250Վ (конденсатор неполярный)	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.26.3.92	31711170	Կոնդենսատոր 330մկՖ x250Վ (конденсатор неполярный)	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.26.3.93	31711170	Կոնդենսատոր 470մկՖ x250Վ (конденсатор неполярный)	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.26.3.94	31711170	Կոնդենսատոր 270մկՖ x400Վ (конденсатор неполярный)	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.26.3.95	31711170	Կոնդենսատոր 50мкФ x450В СВВ65 (конденсатор неполярный) выводи: жесткие лепестковые	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.26.3.96	31711170	Կոնդենսատոր 30мкФx450В СВВ65 (конденсатор неполярный) выводи: жесткие лепестковые	ԳՀ	հատ	0.30	10	3.00
1.26.3.97	31711170	Կոնդենսատոր 60мкФx450В СВВ65 (конденсатор неполярный) выводи: жесткие лепестковые	ԳՀ	հատ	0.03	10	0.30
1.26.3.98	31711170	Կոնդենսատոր 35мкФx450В СВВ65 (конденсатор неполярный) выводи: жесткие лепестковые	ԳՀ	հատ	0.0	10	0.30
1.26.3.99	31711170	Կոնդենսատոր 45мкФx450 В СВВ65 (конденсатор неполярный) выводи: жесткие лепестковые	ԳՀ	հատ	0.0	10	0.30
1.26.3.100	31711170	Կոնդենսատոր 45+1,5 мкФx450В СВВ65 (конденсатор неполярный) выводи: жесткие лепестковые	ԳՀ	հատ	0.03	10	0.30
1.26.3.101	31711170	Կոնդենսատոր 50+2мкФx450В СВВ65 (конденсатор неполярный) выводи: жесткие лепестковые	ԳՀ	հատ	0.03	10	0.30
1.26.3.102	31711170	Կոնդենսատոր 50+1,5мкФx450В СВВ65 (конденсатор неполярный) выводи: жесткие лепестковые	ԳՀ	հատ	0.03	10	0.30
1.26.3.103	31711170	Կոնդենսատոր 2мкФ x450В СВВ61 (конденсатор неполярный) выводи: жесткие лепестковые	ԳՀ	հատ	0.03	10	0.30
1.26.3.104	31711170	Կոնդենսատոր МБМ-500-0,25мкф	ԳՀ	հատ		40	0.00
1.26.3.105	31711170	Կոնդենսատոր К52-3-50-200мкф	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.26.3.106	31711170	Կոնդենսատոր К10У-5-25-0,1-Н50	ԳՀ	հատ		50	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.3.107	31711170	Կոնդենսատոր К10-7В-Н30-0,01мкф	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.26.3.108	31711170	Կոնդենսատոր КМ-6-Н90-0,68мкф	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.26.3.109	31711170	Կոնդենսատոր К10-7В-Н30-2200пф	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.26.3.110	31711170	Կոնդենսատոր КМ56-М75-390пф	ԳՀ	հատ		40	0.00
1.26.3.111	31711170	Կոնդենսատոր КМ56-Н30-0,033мкф	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.26.3.112	31711170	Կոնդենսատոր КМ56-М75-2200пф	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.26.3.113	31711170	Կոնդենսատոր КМ5а-М75-680пф	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.26.3.114	31711170	Կոնդենսատոր КОППБ-6-100мкф	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.26.3.115	31711170	Կոնդենսատոր БМ-2-200-6800пф	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.26.3.116	31711170	Կոնդենսատոր К15-5 1,5кВ 6800пФ Н20 (конденсатор неполярный)	ԳՀ	հատ	0.30	30	9.00
1.26.3.117	31711170	Կոնդենսատոր К15-5 1,5кВ 3300пФ Н20 (конденсатор неполярный)	ԳՀ	հատ	0.300	30	9.00
1.26.3.118	31711170	Կոնդենսատոր К15-5 1,5кВ 2200пФ Н20 (конденсатор неполярный)	ԳՀ	հատ	0.300	30	9.00
1.26.4	31711610	**Դիոդ**	ԳՀ				0.00
1.26.4.1	31711610	Դիոդ Д242Б 10А	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.26.4.2	31711610	Դիոդ Д246Б 10А	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.26.4.3	31711610	Դիոդ E30CA	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.26.4.4	31711610	Դիոդ КЦ205Е	ԳՀ	հատ		25	0.00
1.26.4.5	31711610	Դիոդ RHRP3060 TO220-2, 30 A, 220 В	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.26.4.6	31711610	Դիոդ КД-213	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.26.4.7	31711610	Դիոդ 1N4007	ԳՀ	հատ	0.036	100	3.60
1.26.4.8	31711610	Դիոդ 1N5341B	ԳՀ	հատ	2.140	30	64.20
1.26.4.9	31711610	Դիոդ HER107	ԳՀ	հատ	0.350	20	7.00
1.26.4.10	31711610	Դիոդ HER157	ԳՀ	հատ	0.400	20	8.00
1.26.4.11	31711610	Դիոդ HER257	ԳՀ	հատ	0.500	20	10.00
1.26.4.12	31711610	Դիոդ BYC10-600	ԳՀ	հատ	0.350	20	7.00
1.26.4.13	31711610	Դիոդ SM4007 (SMD)	ԳՀ	հատ	0.050	15	0.75
1.26.4.14	31711610	Դիոդ 1N4148W (SMD)	ԳՀ	հատ	0.050	50	2.50
1.26.4.15	31711610	Դիոդ 1N5342B	ԳՀ	հատ	0.050	30	1.50
1.26.4.16	31711610	Դիոդ FR301	ԳՀ	հատ	0.350	30	10.50
1.26.4.17	31711610	Դիոդ Լույսային, 5ммսպիտակ	ԳՀ	հատ	0.050	50	2.50
1.26.4.18	31711610	Դիոդ Լույսային, 5ммկարմիր	ԳՀ	հատ	0.050	50	2.50
1.26.4.19	31711610	Դիոդ Լույսային, 5ммկանաչ	ԳՀ	հատ	0.050	50	2.50
1.26.4.20	31711610	Դիոդ A12C20 (Диод шоттки)	ԳՀ	հատ	0.050	20	1.00
1.26.4.21	31711610	Դիոդ SB560 DO-201AD (Диод шоттки)	ԳՀ	հատ	0.250	40	10.00
1.26.4.22	31711610	Դիոդ VS-50SQ100 (Диод шоттки)	ԳՀ	հատ	0.250	40	10.00
1.26.4.23	31711610	Դիոդ MBRS260T3G (Диод шоттки)	ԳՀ	հատ	0.250	15	3.75
1.26.4.24	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ КЦ402Д (Диодный мост)	ԳՀ	հատ	0.235	8	1.88
1.26.4.25	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ D11085 (Диодный мост)	ԳՀ	հատ	0.235	30	7.05
1.26.4.26	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ 2D906A (Диодный мост)	ԳՀ	հատ	0.235	30	7.05
1.26.4.27	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ RBU1010 (Диодный мост)	ԳՀ	հատ	0.235	30	7.05
1.26.4.28	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ 6A05 (Диодный мост)	ԳՀ	հատ	0.235	30	7.05
1.26.4.29	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ MCIGICM , 25 A, 1000 В	ԳՀ	հատ	0.250	10	2.50
1.26.5	31711710	**Տրանզիստոր**	ԳՀ				0.00
1.26.5.1	31711710	Տրանզիստոր BU 211	ԳՀ	հատ	0.300	15	4.50
1.26.5.2	31711710	Տրանզիստոր IRFP460	ԳՀ	հատ	0.200	20	4.00
1.26.5.3	31711710	Տրանզիստոր FGH60N60SMD TO-247AB	ԳՀ	հատ	0.300	20	6.00
1.26.5.4	31711710	Տրանզիստոր FGH40N60FMD TO-247AB	ԳՀ	հատ	0.400	20	8.00
1.26.5.5	31711710	Տրանզիստոր BC807-40 (SMD)	ԳՀ	հատ	0.500	20	10.00
1.26.5.6	31711710	Տրանզիստոր R20A60U	ԳՀ	հատ	0.300	20	6.00
1.26.5.7	31711710	Տրանզիստոր IRF940	ԳՀ	հատ	0.200	30	6.00
1.26.5.8	31711710	Տրանզիստոր IRF9610	ԳՀ	հատ	0.200	10	2.00
1.26.5.9	31711710	Տրանզիստոր IRF-740	ԳՀ	հատ	0.200	20	4.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.5.10	31711710	Տրանզիստոր 2SD1515	ԳՀ	հատ	0.200	10	2.00
1.26.5.11	31711710	Տրանզիստոր 2SA 1020	ԳՀ	հատ	0.200	20	4.00
1.26.5.12	31711710	Տրանզիստոր LD1010D	ԳՀ	հատ	0.200	12	2.40
1.26.5.13	31711710	Տրանզիստոր FQP8N60C,TO220(корпус)	ԳՀ	հատ	0.350	20	7.00
1.26.5.14	31711710	Տրանզիստոր FQP10N60C,TO220(корпус)	ԳՀ	հատ	0.350	20	7.00
1.26.5.15	31711710	Տրանզիստոր FQP4N80C, TO220(корпус)	ԳՀ	հատ	0.350	20	7.00
1.26.5.16	31711710	Տրանզիստոր FQP8N80C, TO220(корпус)	ԳՀ	հատ	0.350	20	7.00
1.26.5.17	31711710	Տրանզիստոր FQP9N80C, TO220(корпус)	ԳՀ	հատ	0.350	20	7.00
1.26.5.18	31711710	Տրանզիստոր GT50JR22 корпус: TO-3P	ԳՀ	հատ	0.350	20	7.00
1.26.5.19	31711710	Տրանզիստոր C 945	ԳՀ	հատ	0.350	20	7.00
1.26.5.20	31711710	Տրանզիստոր IRF 840	ԳՀ	հատ	0.400	20	8.00
1.26.5.21	31711710	Տրանզիստոր КТ2645	ԳՀ	հատ	1.785	15	26.78
1.26.5.22	31711710	Տրանզիստոր КТ819Г	ԳՀ	հատ	1.785	5	8.93
1.26.5.23	31711710	Տրանզիստոր КТ203В	ԳՀ	հատ	0.530	10	5.30
1.26.5.24	31711710	Տրանզիստոր КТ817Г	ԳՀ	հատ	0.797	20	15.94
1.26.5.25	31711710	Տրանզիստոր КТ814Б	ԳՀ	հատ	0.797	20	15.94
1.26.5.26	31711710	Տրանզիստոր КТ818ГМ	ԳՀ	հատ	0.797	20	15.94
1.26.5.27	31711710	Տրանզիստոր КТ816Б	ԳՀ	հատ	0.110	5	0.55
1.26.5.28	31711710	Տրանզիստոր КТ 315Г	ԳՀ	հատ	0.060	30	1.80
1.26.5.29	31711710	Տրանզիստոր КТ361Г	ԳՀ	հատ	0.180	20	3.60
1.26.5.30	31711710	Տրանզիստոր КТ602БМ	ԳՀ	հատ	0.300	15	4.50
1.26.5.31	31711710	Տրանզիստոր IRFPG-40	ԳՀ	հատ	0.300	4	1.20
1.26.5.32	31711710	Տրանզիստոր MJE13002	ԳՀ	հատ	0.300	15	4.50
1.26.5.33	31711710	Տրանզիստոր КТ972А	ԳՀ	հատ	0.364	28	10.19
1.26.5.34	31711710	Տրանզիստոր КТ 973А	ԳՀ	հատ	2.870	8	22.96
1.26.5.35	31711710	Տրանզիստոր 2Т827А	ԳՀ	հատ	0.100	8	0.80
1.26.5.36	31711710	Տրանզիստոր КТ 3102	ԳՀ	հատ	0.100	20	2.00
1.26.5.37	31711710	Տրանզիստոր КТ 3107	ԳՀ	հատ	0.100	13	1.30
1.26.5.38	31711710	Տրանզիստոր КТ 203А	ԳՀ	հատ	0.100	15	1.50
1.26.5.39	31711710	Տրանզիստոր КТ 837Н(Е)	ԳՀ	հատ	0.100	20	2.00
1.26.5.40	31711710	Տրանզիստոր КТ 501К	ԳՀ	հատ	0.100	20	2.00
1.26.5.41	31711710	Տրանզիստոր КТ 818Г	ԳՀ	հատ	0.100	5	0.50
1.26.5.42	31711710	Տրանզիստոր МП42Б	ԳՀ	հատ	0.300	10	3.00
1.26.5.43	31711710	Տրանզիստոր 2N6027	ԳՀ	հատ	0.300	20	6.00
1.26.5.44	31711710	Տրանզիստոր 2N6028	ԳՀ	հատ	0.300	20	6.00
1.26.5.45	31711710	Տրանզիստոր S9013	ԳՀ	հատ	0.300	15	4.50
1.26.5.46	31711710	Տրանզիստոր S9014	ԳՀ	հատ	0.300	15	4.50
1.26.6	31711710	**Ռեզիստոր**	ԳՀ				0.00
1.26.6.1	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 2,2 кОм	ԳՀ	հատ	0.100	30	3.00
1.26.6.2	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 33кОм	ԳՀ	հատ	0.100	30	3.00
1.26.6.3	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 47кОм	ԳՀ	հատ	0.100	30	3.00
1.26.6.4	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 100кОм	ԳՀ	հատ	0.100	30	3.00
1.26.6.5	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2ВБ, 300кОм	ԳՀ	հատ	0.100	30	3.00
1.26.6.6	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական СП3-9А, 220кОм	ԳՀ	հատ	0.100	40	4.00
1.26.6.7	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,75Вт 0,1 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.8	31711710	Ռեզիստոր SMD- 1Вт 0,1 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.9	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,75Вт 0,2 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.10	31711710	Ռեզիստոր SMD- 1Вт 0,2 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.11	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,75Вт 0,33 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.12	31711710	Ռեզիստոր SMD- 1Вт 0,33 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.13	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,75Вт 0,5 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.14	31711710	Ռեզիստոր SMD- 1Вт 0,5 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.15	31711710	Ռեզիստոր SMD- 1Вт 1 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.16	31711710	Ռեզիստոր SMD- 0,75Вт 1 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.17	31711710	Ռեզիստոր SMD- 0,75Вт 2 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.6.18	31711710	Ռեզիստոր SMD- 1Вт 2 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.19	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 0,5 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.20	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 1 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.21	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 3 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.22	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 4,7 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.23	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 10 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.24	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 100 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.25	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 120 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.26	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 150 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.27	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 200 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.28	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 220 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.29	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 240 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.30	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 270 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.31	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 330 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.32	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 360 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.33	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 430 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.34	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 470 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.35	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 510 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.36	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 620 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.37	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 750 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.38	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 910 Ом, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.39	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 1 кОм, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.40	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 1,2 кОм, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.41	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 1,3 кОм, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.42	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 1,5 кОм, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.43	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 2,2 кОм, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.44	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 2,4 кОм, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.45	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 3,3 кОм, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.46	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 5,1 кОм, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.47	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 5,6 кОм, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.48	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 6,2 кОм, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.49	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 6,8 кОм, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.50	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 8,2 кОм, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.51	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 10 кОм, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.52	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 12 кОм, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.53	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 18 кОм, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.54	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 20кОм, 5%, (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.55	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 24кОм, 5% (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.56	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 30кОм, 5% (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.57	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 36кОм, 5% (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.58	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 51кОм, 5% (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.59	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 75 кОм, 5% (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.60	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 100 кОм, 5% (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.61	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 120 кОм, 5% (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.62	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 150 кОм, 5% (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.63	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 200 кОм, 5% (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.64	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 240 кОм, 5% (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.65	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 300 кОм, 5% (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.66	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 510 кОм, 5% (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.67	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 750 кОм, 5% (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.68	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 1 мОм, 5% (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.69	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 1,5 мОм, 5% (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.70	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 2,2 мОм, 5% (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.71	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 3 мОм, 5% (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.72	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 4,7 мОм, 5% (0805 корпус)	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.6.73	31711710	Ռեզիստոր SMD-0,25Вт 510 Ом 5%,	ԳՀ	հատ	0.15	50	7.50
1.26.6.74	31711710	Ռեզիստոր 2Вт, 0,1 Ом 5%	ԳՀ	հատ	0.12	50	6.00
1.26.6.75	31711710	Ռեզիստոր 2Вт, 0,33 Ом 5%	ԳՀ	հատ	0.12	50	6.00
1.26.6.76	31711710	Ռեզիստոր 2Вт, 0,5 Ом 5%	ԳՀ	հատ	0.12	50	6.00
1.26.6.77	31711710	Ռեզիստոր 2Вт, 1 Ом 5%	ԳՀ	հատ	0.12	50	6.00
1.26.6.78	31711710	Ռեզիստոր 10Вт, 0,1 Ом, 5%	ԳՀ	հատ	0.12	10	1.20
1.26.6.79	31711710	Ռեզիստոր 10Вт, 0,33 Ом, 5%	ԳՀ	հատ	0.12	10	1.20
1.26.6.80	31711710	Ռեզիստոր 10Вт, 0,5 Ом, 5%	ԳՀ	հատ	0.12	10	1.20
1.26.6.81	31711710	Ռեզիստոր 10Вт, 1 Ом, 5%	ԳՀ	հատ	0.12	10	1.20
1.26.6.82	31711710	Ռեզիստոր 10Вт, 2,2 Ом, 5%	ԳՀ	հատ	0.12	10	1.20
1.26.6.83	31711710	Ռեզիստոր 10Вт, 3,3 Ом 5%	ԳՀ	հատ	0.12	10	1.20
1.26.6.84	31711710	Ռեզիստոր 0,25Вт, 430 Ом, 5%,	ԳՀ	հատ	0.12	50	6.00
1.26.6.85	31711710	Ռեզիստոր 0,25Вт, 910 Ом, 5%,	ԳՀ	հատ	0.12	50	6.00
1.26.6.86	31711710	Ռեզիստոր 0,25Вт, 510 Ом, 5%,	ԳՀ	հատ	0.12	50	6.00
1.26.6.87	31711710	Ռեզիստոր 0,25Вт, 1,5 кОм, 5%,	ԳՀ	հատ	0.12	50	6.00
1.26.6.88	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2-4,7К	ԳՀ	հատ	0.12	10	1.20
1.26.6.89	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական СП5-2-2,2К	ԳՀ	հատ	0.12	10	1.20
1.26.6.90	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական, 22кОм 0,5Вт, ֆունկցիոնալ բնութագիրը A, ձողի տիպը F(L=30мм, F=12мм)կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.5	90	45.00
1.26.6.91	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական, 47кОм 0,5Вт,Ֆունկցիոնալ բնութագիրը A, ձողի տիպը F(L=20мм, F=12мм)կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.3	20	6.00
1.26.6.92	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական, 10 кОм 0,5Вт, Ֆունկցիոնալ բնութագիրը A, ձողի տիպը F(L=30мм, F=12мм)կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.3	20	6.00
1.26.6.93	31711710	Ռեզիստոր փոփոխական, 68 кОм 0,5Вт,Ֆունկցիոնալ բնութագիրը A, ձողի տիպը F(L=20мм, F=12мм)կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.3	40	12.00
1.26.6.94	31711710	Ռեզիստոր ПЭВ-150; 560 Ом	ԳՀ	հատ	3.2	30	96.00
1.26.6.95	31711710	Ռեզիստոր ППЗ-41; 2,2кОм	ԳՀ	հատ	3.19	30	95.70
1.26.6.96	31711710	Ռեզիստոր ППЗ -41; 4,7кОм	ԳՀ	հատ	3.19	30	95.70
1.26.6.97	31711710	Ռեզիստոր ППЗ -41; 6,8кОм	ԳՀ	հատ	2.3	30	69.00
1.26.6.98	31711710	Ռեզիստոր ПП2-20; 100 Ом	ԳՀ	հատ	2.2	30	66.00
1.26.6.99	31711710	Ռեզիստոր ПП2-20; 330 Ом	ԳՀ	հատ	1.36	30	40.80
1.26.6.100	31711710	Ռեզիստոր ПП2-20; 1кОм	ԳՀ	հատ	1.36	30	40.80
1.26.6.101	31711710	Ռեզիստոր С-2-33Н-0,5-3,3 кОм±5%	ԳՀ	հատ	1.5	100	150.00
1.26.6.102	31711710	Ռեզիստոր MFR-25FTF52-20K	ԳՀ	հատ	1.2	100	120.00
1.26.6.103	31711710	Ռեզիստոր МЛТ-0,5-4,3 кОм±5%	ԳՀ	հատ	1.3	100	130.00
1.26.6.104	31711710	Ռեզիստոր MFR-25FTF52-5K1	ԳՀ	հատ	1.1	100	110.00
1.26.6.105	31711710	Ռեզիստոր MF-200, 22 Ом±1%; 2Вт	ԳՀ	հատ	1.0	100	100.00
1.26.6.106	31711710	Ռեզիստոր ПП2-20; 680 Ом	ԳՀ	հատ	1.0	35	35.00
1.26.6.107	31711710	Ռեզիստոր ПП2-20; 1,5 кОм	ԳՀ	հատ	1.5	15	22.50
1.26.6.108	31711710	Ռեզիստոր ПП2-11; 6,8 кОм	ԳՀ	հատ	1.6	25	40.00
1.26.6.109	31711710	Ռեզիստոր ПЭВ-25, 3,6 кОм	ԳՀ	հատ	1.5	25	37.50
1.26.7		**Էլեկտրատեխնիկական պարագաներ**	ԳՀ				0.00
1.26.7.1	38431100	Ինդիկատոր (индикатор) CAI5361BH ինդիկատոր 8-սեգմենտանի, կարմիր գույն, դինամիկ, 3 բիթ, ընդհանուր անոդով (общий анод) չափսերը՝38x19x8мм: կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.20	20	24.00
1.26.7.2	38431100	Ինդիկատոր (индикатор) CAI5461BH ինդիկատոր 8-սեգմենտանի, կարմիր գույն, դինամիկ, 3 բիթ, ընդհանուր անոդով (общий анод) չափսերը՝38x19x8мм: կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.20	20	24.00
1.26.7.3	38431100	Ինդիկատոր 8-սեգմենտանի, LD-15101	ԳՀ	հատ	1.20	18	21.60
1.26.7.4	31711370	Սիմիստոր (симистор) ТС-25-8	ԳՀ	հատ	2.00	50	100.00
1.26.7.5	30237140	Մեկուսատախտակ (плата) WSC G01	ԳՀ	հատ	5.50	2	11.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.26.7.6	44111460	Ջերմահաղորդիչ մածուկ (термопаста) 35 գրամ, սրսկման հարմարանքով	ԳՀ	սրվակ	10.0	5	50.00
1.26.7.7	44111460	Ջերմահաղորդիչ մածուկ (Термопаста) 3 գրամ, ներարկիչով, առավելագույն աշխ, ջերմ, +200°C , նվազագույնը՝ -40°C, ջերմահաղորդականությունը՝ 4 Вт/мК	ԳՀ	հատ	0.80	30	24.00
1.26.7.8	31221120	Ռելե РЭС42РС4,569,151	ԳՀ	հատ	0.70	30	21.00
1.26.7.9	31221120	Ռելե РЭС43РС4,569,201	ԳՀ	հատ	0.70	30	21.00
1.26.7.10	31221120	Ռելե РЭС9РС4,524,200	ԳՀ	հատ	0.70	20	14.00
1.26.7.11	31221120	Ռելե РЭС9РС4,526,204	ԳՀ	հատ	0.70	20	14.00
1.26.7.12	31221270	Ծայրակալ (Наконечник)TDM HBN 1,25-5 вилка 0,5-1,5 мм провод, արտիկուլ՝ SQ0503-0003, TDM ELECTRIC կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.70	100	70.00
1.26.7.13	44511250	Սեղմակային խցակ KF301-2P, 5,08 ммքայլ, (Клеммная колодка)	ԳՀ	հատ	0.20	50	10.00
1.26.7.14	44511250	Անջատովի սեղմակային խցակ խրոց ՊՍԲ, ուղիղ անկյունով 4PIN 300В 10А 5,08 ммքայլ, (разъем PCB Клеммная колодка прямым углом 4PIN 300В, 10А,5,08 мм шаг)	ԳՀ	հատ	0.50	50	
1.26.7.15	34991100	Ունիվերսալ լուսավորում LED smd 2835, 96 հատանոց, платы драйвера CA-155 REV:03	ԳՀ	հատ	0.60	30	18.00
1.26.7.16	44322290	Հաղորդալար МГТФ 1х0,14 мм, տրամագիծը մեկուսիչով 0,9 мм, երկարությունը ամբողջական, ТУ-16,505,185-71	ԳՀ	մ	5.20	300	1,560.00
1.26.7.17	44111447	Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 4/2, գույնը սև, (КВТ)	ԳՀ	մ	1.20	10	12.00
1.26.7.18	44111447	Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 6/3, գույնը սև, (КВТ)	ԳՀ	մ	1.30	10	13.00
1.26.7.19	44111447	Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 8/4, գույնը սև, (КВТ)	ԳՀ	մ	1.30	10	13.00
1.26.7.20	44111447	Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 10/5, գույնը սև, (КВТ)	ԳՀ	մ	1.30	10	13.00
1.26.7.21	44111447	Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 12/6, գույնը սև, (КВТ)	ԳՀ	մ	1.30	10	13.00
1.26.7.22	44111447	Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 16/8, գույնը սև, (КВТ)	ԳՀ	մ	1.30	10	13.00
1.26.7.23	44111447	Ջերմանստեցումով խողովակ երկարությունը 10 մետր, նստեցման գործակիցը 1:2, տեսակը T-BOX, չափսը 20/10, գույնը սև, (КВТ)	ԳՀ	մ	1.30	10	13.00
1.26.7.24	44311190	Հալանյութ (флюс) тյուբիկ (тюбик) 30 գրամ, IF8300 Interflux կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.30	10	13.00
1.26.7.25	44311190	Հալանյութ (флюс) тյուբիկ (тюбик) 30 գրամ, IF2005 Interflux կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.30	2	2.60
1.26.7.26	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 4,0МՀց	ԳՀ	հատ	1.30	8	10.40
1.26.7.27	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 8,0МՀց	ԳՀ	հատ	1.30	8	10.40
1.26.7.28	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 12,0МՀց	ԳՀ	հատ	1.30	8	10.40
1.26.7.29	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 16,0МՀց	ԳՀ	հատ	1.30	8	10.40
1.26.7.30	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր кварцевый резонатор 20,0МՀց	ԳՀ	հատ	1.30	8	10.40
1.26.7.31	31221500	Ստաբիլիզատոր IL7812	ԳՀ	հատ	0.80	10	8.00
1.26.7.32	31221500	Ստաբիլիզատոր LM317	ԳՀ	հատ	0.80	10	8.00
1.26.7.33	32341100	Խոսափող ԴԵՄՇ-1Ա ДЭМШ-1А	ԳՀ	հատ	1.30	50	65.00
1.26.7.34	32341100	Խոսափող МКЭ333 կամ 34J9E	ԳՀ	հատ	1.30	50	65.00
1.26.7.35	31211140	Ապահովիչ ապակյա 2Ա D-5мм L-20мм	ԳՀ	հատ	0.20	50	10.00
1.26.7.36	31211140	Ապահովիչ ապակյա 3Ա D-6мм L-30мм	ԳՀ	հատ	0.20	50	10.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.7.37	30237200	Բարձիկներ ռետինե, գրաֆիտե խառնուրդով, նախատեսված ստեղնաշարի համար, (սիլիկոնի հետ միասին, տուփի մեջ 100 հատ)	ԳՀ	տուփ	1.10	5	5.50
1.26.8	31711150	**Թերմիստոր**	ԳՀ		0.20		0.00
1.26.8.1	31711150	Թերմիստոր Термистор NTC10D9	ԳՀ	հատ	0.20	20	4.00
1.26.8.2	31711150	Թերմիստոր Термистор NTC10D15	ԳՀ	հատ	0.50	20	10.00
1.26.8.3	31711150	Թերմիստոր Термистор NTC15D15	ԳՀ	հատ	0.50	20	10.00
1.26.8.4	31211460	Լարման կարգավորիչ 78L05(smd)	ԳՀ	հատ	0.30	20	6.00
1.26.8.5	31211460	Լարման կարգավորիչ 78L12(smd)	ԳՀ	հատ	2.50	20	50.00
1.26.8.6	31211460	Լարման կարգավորիչ 78L09(smd)	ԳՀ	հատ	0.02	20	0.40
1.26.8.7	31711370	Վարիստոր 10D471K AC rms (V)-300 DC (V)-385	ԳՀ	հատ	0.02	20	0.40
1.26.8.8	31711370	Վարիստոր 20D471K AC rms (V)-300 DC (V)-385	ԳՀ	հատ	0.50	20	10.00
1.26.8.9	31711370	Դինիստոր Db3	ԳՀ	հատ	1.50	20	30.00
1.26.9	42671160	Ածուխ գայլիկոնի համար, Carbon Brush CB-175 6,5x13,5x26,6մմ	ԳՀ	հատ	1.50	14	21.00
1.26.10	42671160	Ածուխ գայլիկոնի համար, Carbon Brush CB-419 6,0x9,0x11,3մմ	ԳՀ	հատ	1.50	14	21.00
1.26.11	42671160	Ածուխ գայլիկոնի համար, Carbon Brush CB-323 5,0x11,0x16,5մմ	ԳՀ	հատ	2.20	14	30.80
1.26.12	31711560	Տիրիստոր Т-161-160-7УХЛ2	ԳՀ	հատ	0.5	10	5.00
1.26.13	39563200	Թաղանթ մետաղապատ, անթափանց, խտությունը 0,9գր/սմ2, լայն, 39 սմ	ԳՀ	$մ^2$	368.93	15	5,533.95
1.27		**Հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ**	ԳՀ				**0.00**
1.27.1	32551180	Հեռախոս ՏԱ 57 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.27.2	32551160	Հեռախոս Քվանտ ԱՀԿ-ի հետ աշխատող Panasonic KX-TS500MXB կամ Panasonic KX-TS500MX W տիպի կամ համարժեքը: Իմպուլսային և տոնային զանգում, ստեղնաշարային համար հավաք, առանց սնուցման էլեմենտների, սև գույնի:	ԳՀ	հատ		108	0.00
1.27.3	32421900	Մուտքագրման բլոկ ԲՎ 01-60 (БВ 01-60)	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.27.4	30237112	Սնուցման բլոկ ԲՊ32-110Մ (БП32-110М)	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.27.5	30237112	Սնուցման բլոկ ԲՊ 30-27Մ(БП30-27 М)	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.27.6	30237112	Սնուցման բլոկ ԲՊ 31-15Մ(БП31-15М)	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.27.7	30237112	Սնուցման բլոկ ԲՊ 28-5Մ (БП28-5М	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.27.8	30237400	Մուտքագրման ելքագրման բլոկ ԿՎՎ 2 (КВВ 2)	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.27.9	32551240	Ղեկավարման և հետազոտման սարք ՈւՍԿ1 (УСК1)	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.27.10	31221120	Միացնող ռելեային սարք ՊՌ2 (ПР2)	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.27.11	32551240	Կատարող սարք №3Ի3(И3)	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.27.12	32551240	Կատարող սարք №1 Ի1 (И1)	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.27.13	32551240	Ընդունիչների տվիչների ղեկավարում ՈւՊԴ (УПД)	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.27.14	32551240	Աբոնենտային կոմպլկետ ԱԿ (АК)	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.27.15	32551240	Աբոնենտային կոմպլկետի սնուցման բլոկ ՊԱԿ (ПАК)	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.27.16	34991280	Կանչի ազդանշանի գեներատոր ԳՎՍ (ГВС)	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.27.17	34991280	Զանգակածև իմպուլսների գեներատոր ԳԿԻ (ГКИ)	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.27.18	32551240	Հեռախոսի լսափողի լար գալարածև, ճկուն, չծգված վիճակում 50–60սմ երկարությամբ, ծայրերում ՌՋ-11 4Պ4Ց (RG-11 4P4C) հպակներով	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.27.19	31341200	Հեռախոսի վարդակային լար ծայրերում ՌՋ-11 6Պ4Ց (RG-11 6P4C) հպակներով, երկարությունը 1,8մ – 2,5մ	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.27.20	31341200	Հեռախոսի վարդակային լարի վերջույթաամրակ ՌՋ-11 6Պ4Ց (RG-11 6P4C)	ԳՀ	հատ		70	0.00
1.27.21	31341200	Հեռախոսի լսափողի լարի վերջույթաամրակ ՌՋ-11 4Պ4Ց (RG-11 4P4C)	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.27.22	31684400	Հեռախոսային վարդակ ՌՋ-11 6Պ4Ց (с двумя портами RG-11 6P4C) տիպի բնիկներով, բնիկների քանակը 2 հատ	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.27.23	31684400	Հեռախոսային վարդակ ՌՏՇ-4 (РТШ-4) 4 հպակով	ԳՀ	հատ		10	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.27.24	32551240	Հեռախոսային հավաքման տուփ բաշխիչ ԿՌՏՊ-10, ԳՕՍՏ 85-25-78	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.27.25	32551240	Հեռախոսային հավաքման տուփ բաշխիչ ԿՌՏ-10, ԳՕՍՏ 85-25-78	ԳՀ	հատ		17	0.00
1.27.26	32551130	Հեռախոսա-բարձրախոսային սարքավորում ТМГ-8АМ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.27.27	32341330	Ռադիոկայան Alinco DJ-A11 կամ համարժեքը Հաճախականության տիրույթը՝ 136ՄՀց-174ՄՀց Ելքային հզորության 3 մակարդակ՝ 5Վտ, 2Վտ, 0,5Վտ Հիշողության 16 կանալ, 8 խումբ Հաճախության ցանցի քայլը՝ 5, 6,25, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30,5ԿՀց Սնման լարումը 7,4Վ Հաղորդիչ ռադիոկայանի ավտոմատ իդենտիֆիկացիա Հաղորդման ձայնային ակտիվացում Մոդուլյացիայի 16K0F3E, 11K50F3E ռեժիմներ Li-Ion մարդկոց 1500մԱ ունակությամբ, Համակարգչով ծրագրավորման հնարավորություն Հարմոնիկաների ճնշում 70դԲ Չափսերը՝ 240x58x35մմ անտենայի հետ միասին Քաշը՝ 227գ անտենայի և մարդկոցի հետ միասին Կոմպլեկտացիան՝ -ընդունիչ-հաղորդիչ սարք,-անտենա,-մարտկոց EBP-87 Li-Ion տիպի,-արագ լիցքավորման սարք EDC-189 և ցանցային ադապտեր EDC-191E տիպի,-ինստրուկցիա, -ձեռքի կրման գոտի,-գոտուն ամրացված սարք, -արկղ, -ծրագիր՝ համակարգչով ղեկավարելու	ԳՀ	հատ		28	0.00
1.27.28	32551160	Հեռախոս և կցորդիչ թվային, համակարգային հեռախոս, որը նախատեսված է Hicom-300H (ծրագրային ապահովումը HiPath-4000 տարբերակ EV 3.0-SA08) ԱՀԿ-ի հետ աշխատելու համար և կցորդիչ, որը նախատեսված է տվյալ հեռախոսի ֆունկցիոնալ կոճակները ավելացնելու համար: Թվային, համակարգային հեռախոսը համալրված՝ LCD Էկրանով, 8 ֆունկցոնալ կոճակներով՝ լուսային էֆեկտով, համարհավաքի 12 կոճակներով, ձայնի մակարդակի կառավարման կոճակներով և միակցիչով (բնիկ), որը նախատեսված է լրացուցիչ կցորդիչի համար,:Կցորդիչը պետք է ունենա 16 ֆունկցիոնալ կոճակներ՝ լուսային էֆեկտով:	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.28		**Գրասենյակային կահույք**	ԳՀ				**2,715.99**
1.28.1	39138110	Աթոռ պլաստմասսայից Առավելագույն բեռնվածությունը 100÷120 կգ; Քաշը՝ 4÷5 կգ; նստատեղը և հենակը պլաստիկ նյութից, ձեռքերի հենակներով; հիմնակմախքը - մետաղական; ոտքերի հենակները՝ պլաստիկ; գույնը՝ բաց երանգավորում (ոչ սև); չափսերը՝ նստատեղի լայնքը՝ 45÷46սմ; նստատեղի խորությունը՝ 43÷45սմ; թիկնակի բարձրությունը – 33÷35սմ:	ԳՀ	հատ	25.0	40	1,000.00
1.28.2	39138110	Աթոռ փայտե, պաստառված մուգ գույնի (ոչ սև) կտորով, պաստառի և փայտի գույների համադրությամբ, նստոցի բարձրությունը՝ 480 մմ,խորությունը՝ 450մմ նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 360 մմ–ից ոչ պակաս, թիկնակի կորության շառավիղը՝ 450 մմ – ից ոչ պակաս, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, թիկնակի բարձրությունը՝ 50 սմ	ԳՀ	հատ		38	0.00
1.28.3	39138110	Աթոռ մետաղական խրոմապատ ոտքերով, նստատեղն ու հենակը ամբողջական պլաստմասսե դետալից, պատրաստված բարձրորակ հումքից, նստոցի չափերը 50x50սմ–ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը՝ 50սմ	ԳՀ	հատ		45	0.00
1.28.4	39138110	Աթոռ գրասենյակային մետաղյա ոտիկներով, կիսափափուկ, դեռմանտինե նստատեղով և հենակով, մուգ գույնի: Չափսերը՝ 1, նստատեղ 50x45 սմ 2,հենակ 45x50 սմ 3, ոտիկի բարձրությունը 45սմ	ԳՀ	հատ		62	0.00
1.28.5	39138120	Աթոռ փայտե, փափուկ, կաշվե, աստառով, մուգ գույնի	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.28.6	39111190	Բազկաթոռ շարժական, միմյանց կապակցված 5-թևանի խաչուկով: Խաչուկը և արմնկակալները պլաստմասե, փոշե-ներկված արծաթագույն: Անիվները պոլիուրեթան: Ճոճման մեխանիզմը կարգավորման 3 աստիճանով է՝ ըստ բարձրության, ըստ թիկունքի ճոճման, ըստ բազկաթոռի ամբողջական ճոճման: Նստատեղը և հենակը ամբողջական մեկ կտորից, երեսպատված արհեստական կաշվի և կտորի համադրությամբ, ընդ վորում մեջքի ետնամասը ամբողջովին երեսապատված արհեստական կաշվով, իսկ նստատեղը և հենակը 70/30% կաշվի և կտորի համադրությամբ: Բազկաթոռի ընդհանուր բարձրությունը 1120-1220մմ, նստատեղի խորությունը 500մմ, մեջքի և նստատեղի լայնությունը 550մմ, մեջքի բարձրությունը նստատեղից 650մմ:Կաշվի գույնը մոխրագույն, կտորը սև:	ԳՀ	հատ		27	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.28.7	39111220	Բազկաթոռ ղեկավարի, պաստառը COW բնական կաշվից, գույնը սև, արմնկակալները մուգ շագանակագույն բնական փայտից, վերևի մասը փափուկ, պատված կաշվով, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասսե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, ոտքերը հնգաթև, ա 720 մմ, մետաղական, պատված բնական մուգ շագանակագույն փայտով, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (США) ստանդարտի, անիվի խարսխաձողը՝ ա 11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պորոլոն (поролон) խտությունը 25-40կգ/մ³, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ,բազկաթոռի քաշը 33,2 կգ/0,33մ3 բազկաթոռի բարձրությունը 1180-1240 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 720-780 մմ, թիկնակի լայնությունը 570 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 700 մմ, նստելատեղի խորությունը 440 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 480-540 մմ, կարկասը միակտոր, մոդելը chairman	Գ/Հ	հատ		8	10.00
1.28.8	39111190	Բազկաթոռ պաստառը բարձրակ կտորից, գույնը սև, արմնկակալները սև, պլաստմասե, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասսե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, վոտքերը հնգաթև, ա 600 մմ, պլաստմասե՝ սև , անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (США) ստանդարտի, անիվի խարսխաձողը՝ Ш11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պոռոլոն(поролон) խտությունը 25-40կգ/մ³, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ,բազկաթոռի քաշը 15 կգ,բազկաթոռի բարձրությունը 1010-1110 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 670-770 մմ, թիկնակի լայնությունը 530 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 660 մմ, նստելատեղի խորությունը 590 մմ, կարկասը միակտոր չէ, մոդելը chairman 685 M կամ համարժեքը:	Գ/Հ	հատ		61	0.00
1.28.9	39111190	Բազկաթոռ շարժական, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝ երեսապատված պլաստմասսայով, նստատեղը և թիկնակը արհեստական կաշվե պաստառով: Նստոցի չափսերը 60x60 սմ-ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը՝ կարգավորվող	Գ/Հ	հատ		25	0.00
1.28.10	39111190	Բազկաթոռ շարժական, 5 անիվի վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝ երեսապատված պլաստմասսայով կամ փայտով, կարգավորվող նստոցով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ՝ 50 մմ–ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, պաստառապատված մուգ կտորով: Նստոցի չափերը 60x60սմ–ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը՝ կարգավորվող:	Գ/Հ	հատ		20	0.00
1.28.11	39111190	Բազկաթոռ գրասենյակային, նստատեղը, հենակը և արմունկատակերը կաշվե պաստառով, սև գույնի, նստատեղը (50x50սմ չափի), հենակը (50x40սմ չափի), մետաղյա ոտնակներով:	Գ/Հ	հատ		16	0.00
1.28.12	39111220	Բազկաթոռ շարժական, 5 անիվի վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, խաչուկը քրոմացված մետաղից, անիվից անիվ հեռավորությունը 660 մմ,- բռնակները սև, պլաստմասսե, հենակից հատակ բարձրությունը 670-770 մմ՝ կախված նստատեղի բարձրությունից, կարգավորվող նստոցով (չափերը 55x60 սմ–ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը՝ կարգավորվող), փափուկ նստատեղով, նստոցի առաջնային մասը կաշեպատ, դեպի թիկնակ հատվածը՝ կտորե, նստատեղի գույնը սև, 50 մմ–ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, - թիկնակը՝ կարգավորվող, չափսերը՝ լայնությունը 510 մմ, բարձրությունը հատակից 1170-1270՝ կախված նստատեղի դիրքից, նստատեղի բարձրությունը հատակից 470-570 մմ՝ կախված նստատեղի դիրքից, թիկնակը կտորե՝ ցանցավոր ակրիլ ալ կարմիր գույնի մաքսիմալ ծանրաբեռնվածությունը՝ 120 կգ, ճոճման մեխանիզմը բազկաթոռը աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ, Chairman 840 black կամ համարժեքը	Գ/Հ	հատ		4	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.28.13	39111190	Բազկաթոռ օպերատորի, պաստառը մուգ գույնի բարձրորակ ամուր կտորից, արմնկակալների վերևի մասը փափուկ, պատված մուգ գույնի բարձրորակ ամուր կտորից, ֆիքսված միակտոր ոտքով, մետաղական, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 100 կգ, բազկաթոռի բարձրությունը 1100 մմ±100 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 690 մմ±50 մմ, թիկնակի լայնությունը 460±50 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 650±50մմ, նստելատեղի խորությունը 510±50 մմ, նստելատեղի լայնությունը 460±50 մմ, կարկասը միակտոր չէ, կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.28.14	39111190	Բազկաթոռ շարժական, անվակների վրա,խաչուկը և բռնակները մետաղից երեսապատված փայտով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ 50մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, պաստառապատված սև ամուր կտորով, նստոցի չափսերը (60X60) սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը կարգավորվող	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.28.15	39111230	Բազմոց բարձր թիկնակով, կտորից պաստառով, կողքի բռնակները փայտից, փայտյա ոտքերով չափերը՝ երկարություն-180սմ, թիկնակի բարձրություն 80-85սմ, կողքի հենակի բարձրություն 60-65սմ, նստատեղի բարձրություն 40-46սմ,	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.28.16	39121100	Գրասեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, երկդարականի, չափերը՝ 160x74 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, երկու կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությունով	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.28.17	39121200	Գրասեղան առանց դարակների, լամինատե կողերով, չափերը՝ 150x60սմ, բարձրությունը՝ 74սմ, գույնը՝ շագանակագույն, ՄԴՖ–ի երեսով	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.28.18	39121520	Գրապահարան ՄԴՖ նյութից, չափսերը' 45x76x180 սմ երեսը բաց դարակներով ներքևում փակ պահարանով և մեկ դարակով	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.28.19	39131200	Գրապահոցի շարժական պահարան ստացիոնար դարակաշա-րերի ձևավորում՝ միակողմանի կամ երկկողմանի, դարակաշա-րերի նախագծման հիմքը՝ պերֆորացիայի պինդ դարակաշա-րեր՝ 20 մմ, դարակները կցվում են դարակաշարերին՝ արագ թողարկման հոլովակներով օգտագործելով խաչի կապերի առկայությունը՝ դարակաշարերի կոշտությունը բարձրացնելու համար, շարժական դարակաշարերի դիզայնը տեղադրված է անիվի և երկաթուղային համակարգի վրա, ծալովի բռնակով էրգոնիկ ղեկի շարժում; դարակաշարերի յուրաքանչյուր հատվածը հագեցած է փակիչով մի փակիչով, որը միաժամանակ արգելափակում է արխիվի և հակատանկային սարքի հասանելիությունը, բաշխված բեռը մեկ դարակից՝ 80 կգ, երկկողմանի դարակաշարերի մեկ բաժնի համար՝ 900 կգ; գույնը - մոխրագույն կիսամաշկ (RAL 7038); ծածկույթի տեսակ - փոշի:1 տարվա երաշխիք, Նկարը կցվում է:	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.28.20	39121520	Գրապահարան բարձրությունը – 2,0մ, Լայնությունը – 0,8մ, խորությունը – 0,4մ, ապակյա դռներով, լամինատե հինգ հարկանի, շագանակագույն	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.28.21	39121520	Գրապահարան առանց դռների, հինգ հարկանի, լամինատե բարձրություն – 2մ,Լայնությունը–0,8մ, Խորությունը–0,35մ,	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.28.22	39121520	Գրապահարան լամինատե, չափերը՝ 240x80x45 սմ, վերևում՝ 4 դարակներով, ներքևում երկդռնանի փակ պահարանով, 2 հորիզոնական դարակներով	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.28.23	39121520	Գրապահարան լամինատե, չափերը՝ 240x80x60 սմ, վերևում՝ 4 դարակներով, ներքևում երկդռնանի փակ պահարանով, 2 հորիզոնական դարակներով	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.28.24	18931230	Դեղարկղ մետաղյա, 4 դարականի, ընդհանուր բարձրությունը՝ 70 սմ, լայնությունը՝ 25 սմ, խորությունը՝ 60 սմ; մեկ դարակի բարձրությունը ՝ 17,5 սմ	ԳՀ	հատ		19	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.28.25	18931230	Դեղարկղ երկարությունը՝ 50 սմ, լայնությունը՝ 50 սմ, խորությունը՝ 25 սմ,դեղարկղը բաժանված լինի 3 դարակների, ընդհանուր երկու բացովի ապակե դռներով	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.28.26	18931230	Դեղարկղ կոլեկտիվ՝ ՔՊ ապաստարանների համար, 100-150 մարդու համար, ՌԴ ԱԻՆ 15,12,2002թ, թիվ 583 հրամանի համապատասխան	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.28.27	18931230	Դեղարկղ կոլեկտիվ՝ ՔՊ ապաստարանների համար, 400-600 մարդու համար, ՌԴ ԱԻՆ 15,12,2002թ, թիվ 583 հրամանի համապատասխան	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.28.28	39141260	Զգեստապահարան երկդռնանի, կախիչներով, լամինատե, գույնը՝ մուգ շականակագույն խորությունը՝ 60սմ լայնությունը 80սմ, բարձրությունը 200սմ, ամրացված լինի էքսցենտրիկ ֆիքսերով և մետաղական անկյուններով, ներսում լինի վերևից 25սմ ներքև գլխարկների համար դարակ, հագուստի համար նախատեսված կախիչը մետաղական ձողով, դռները ամրացված լինեն 3 ծխնիներով, բանալիով փակման հնարավորությամբ:	ԳՀ	հատ		18	0.00
1.28.29	39132220	Կախիչ հագուստի կախիչ պատին կախելու համար, չափսը՝ 180x90 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, աջ կողմում 40x60 սմ չափի հայելի, ձախ կողմում հինգ կախիչով	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.28.30	39132220	Կախիչ հայելու չափսերը 50/30, կախիչների քանակը 5-6	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.28.31	39132220	Կախիչ հագուստի 180x55 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, մեջտեղում 40x60 սմ չափի հայելի, հինգ կախիչով	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.28.32	39132160	Ձեռնասայլակ երկու մետաղական դարակներով ձեռնասայլակ՝ անիվների վրա, հրելու բռնակով չափերը՝ 895x420x1060 մմ; բեռնատարողությունը՝ 50կգ	ԳՀ	$մ^2$		1	0.00
1.28.33	39515440	Շերտավարագույր լայնությունը՝ 335սմ, երկարությունը՝ 250սմ, գույնը՝ մոխրագույն, ուղղահայաց կտորե շերտերով, շերտի լայնությունը՝ 13սմ, երկկողմանի հավաքվող	ԳՀ	$մ^2$		16.75	0.00
1.28.34	39515440	Շերտավարագույր լայնությունը՝ 550սմ, երկարությունը՝ 250սմ, գույնը՝ մոխրագույն, ուղղահայաց կտորե շերտերով, շերտի լայնությունը՝ 13սմ, երկկողմանի հավաքվող	ԳՀ	$մ^2$		41.25	0.00
1.28.35	39515440	Շերտավարագույր լայնությունը՝ 555սմ, երկարությունը՝ 250սմ, գույնը՝ մոխրագույն, ուղղահայաց կտորե շերտերով, շերտի լայնությունը՝ 13սմ, երկկողմանի հավաքվող	ԳՀ	$մ^2$		13.75	0.00
1.28.36	39515440	Շերտավարագույր լայնությունը՝ 300սմ, երկարությունը՝ 130սմ, գույնը՝ մոխրագույն, ուղղահայաց կտորե շերտերով, շերտի լայնությունը՝ 13սմ, երկկողմանի հավաքվող	ԳՀ	$մ^2$		7.80	0.00
1.28.37	39515440	Շերտավարագույր գույնը բաց դարչնագույն, ուղղահայաց կտորե շերտերով, երկարությունը՝ 2,5 մ, բարձրությունը 2,0 մ, շերտի լայնությունը 13սմ, երկկողմանի հավաքվող, պտտվող մեխանիզմը կրկնակի փոխանցմամբ:	ԳՀ	$մ^2$		25	0.00
1.28.38	39515440	Շերտավարագույր լայնությունը 270 սմ, երկարությունը 305 սմ, ուղղահայաց կտորե շերտերով, շերտի լայնությունը 13 սմ, երկկողմանի հավաքվող:	ՄԱ	$մ^2$	0.82354	63.14	52.00
1.28.39	39515440	Շերտավարագույր լայնությունը 275 սմ, երկարությունը 305 սմ, ուղղահայաց կտորե շերտերով, շերտի լայնությունը 13 սմ, երկկողմանի հավաքվող:	ՄԱ	$մ^2$	0.83875	123.99	104.00
1.28.40	39515440	Շերտավարագույր գույնը՝ բաց մոխրագույն, քիվի երկարությունը = 1,5մ, վարագույրի բարձրությունը = 2,0մ, ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, ալյումինե քիվով,	ԳՀ	$մ^2$		3	0.00
1.28.41	39515440	Շերտավարագույր մեջտեղից բացվող, գույնը՝ կաթնագույն, չափսերը՝ բարձրությունը 190սմ, լայնությունը 260սմ, շերտերի լայնությունը 13,5սմ	ԳՀ	$մ^2$		4.94	0.00
1.28.42	39515440	Շերտավարագույր ձախ կողմից բացվող, գույնը՝ կաթնագույն, չափսերը՝ բարձրությունը 210սմ, լայնությունը 270սմ, շերտերի լայնությունը 13սմ	ԳՀ	$մ^2$		17.01	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.28.43	39515440	Շերտավարագույր բ, 2,2մ x լ,1,7մ (15 հատ)բ, 1,8մ x լ,1,35մ (6 հատ)բ, 2,2մ x լ,1,35մ (2 հատ)76,62մ2	ԳՀ	$մ^2$		76.62	0.00
1.28.44	39515440	Շերտավարագույր ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, ալյումինե քիվով, ծիրանագույն չափսերը\ Քիվը - 2,7մ Շերտի երկարությունը - 2,3մՄեկ շերտի լայնությունը– 9ч11սմ	ԳՀ	$մ^2$		12.42	0.00
1.28.45	39515440	Շերտավարագույր քիվը - 2,7մ շերտի երկարությունը - 2,3մ մեկ շերտի լայնությունը– 9÷11սմ	ԳՀ	$մ^2$		6.21	0.00
1.28.46	39515440	Շերտավարագույր քիվը - 5մ շերտի երկարությունը - 2,4մ մեկ շերտի լայնությունը– 9÷11սմ	ԳՀ	$մ^2$		12	0.00
1.28.47	39515440	Շերտավարագույր քիվը – 2 մ շերտի երկարությունը - 2,3մ մեկ շերտի լայնությունը– 9÷11սմ	ԳՀ	$մ^2$		9.2	0.00
1.28.48	39515440	Շերտավարագույր քիվը – 6 մ շերտի երկարությունը - 2,3մ մեկ շերտի լայնությունը– 9÷11սմ	ԳՀ	$մ^2$		13.8	0.00
1.28.49	39515440	Շերտավարագույր քիվը – 4 մ շերտի երկարությունը - 2,3մ մեկ շերտի լայնությունը– 9÷11սմ	ԳՀ	$մ^2$		9.2	0.00
1.28.50	39515440	Շերտավարագույր ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, ալյումինե քիվով, շերտի լայնությունը 13 սմ: Գույնը բաց շագանակագույն: Չափսերը՝ (լայնxերկ) 2,5մx6մ, լրակազմ	ԳՀ	$մ^2$		30.0	0.00
1.28.51	39515440	Շերտավարագույր ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, ալյումինե քիվով, շերտի լայնությունը 13 սմ: Գույնը բաց շագանակագույն: Չափսերը՝ (բարձրxլայն) 2,5մx2,78մ, լրակազմ	ԳՀ	$մ^2$		6.95	0.00
1.28.52	39515440	Շերտավարագույր ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, ալյումինե քիվով, շերտի լայնությունը 13 սմ: Գույնը բաց շագանակագույն: Չափսերը՝ (բարձրxլայն) 2,5մx2,7մ, լրակազմ	ԳՀ	$մ^2$		6.75	0.00
1.28.53	39515440	Շերտավարագույր ուղղահայաց հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, ալյումինե քիվով, շերտի լայնությունը 13 սմ: Գույնը բաց շագանակագույն: Չափսերը՝ (բարձրxլայն) 2,9մx2,4մ: Լրակազմ	ԳՀ	$մ^2$		6.96	0.00
1.28.54	39151230	Պահարան մետաղական բանալիով փակվող, 1490*460*340մմ, երեք հավասար հարկերով	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.28.55	44421300	Պահարան մետաղական, 4 դարականի, ընդհանուր բարձրությունը՝ 70սմ, լայնությունը՝ 25 սմ, խորությունը՝ 60 սմ, մեկ դարակի բարձրությունը ՝ 17,5 սմ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.28.56	44421300	Պահարան արխիվային մետաղական, 50x45x180 սմ, 3 բաժին	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.28.57	44421300	Պահարան չհրկիզվող մետաղական 2,5 մմ հաստության, երկաթյա ոտքերով, 3 դարակով, հուսալի փականով, դռան վերևի և ներքևի փականով , ներկված մոխրագույն, բարձրությունը՝ 1200 մմ, երկարությունը՝ 600 մմ, լայնությունը՝ 400 մմ, ոտքերի բարձրությունը 10սմ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.28.58	39132100	Պահարան լամինատե, գույնը՝ շագանակագույն, խորությունը՝ 45 սմ, լայնությունը 120 սմ, բարձրությունը 210 սմ, ամրացված լինի էքսցենտրիկ ֆիքսերով և մետաղական անկյունակներով, ներսում լինի վերևից 130 սմ հատվածում լինեն դարակներ 2 կամ 3, մուգ ապակյա դռներով, ամրացված լինեն 3 ծխնիներով, նեքևի հատվածում երկփեղկանի դռներով, երկու դարակով, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.28.59	39132100	Զգեստապահարան լամինատե՝ ամրացված մետաղական անկյունակներով, 2 սեկցիայով: յուրաքանչյուր սեկցիան ունենա ծխնիների վրա դուռ՝ փականով: Գլխարկների համար նախատեսված դարակ վերևից՝ 250մմ բարձրությամբ: Չափսերը՝ բարձրությունը՝ 2000մմ Լայնություն՝ 900մմ Խորություն՝ 450մմ: Գույնը բաց շագանակագույն	ԳՀ	հատ		17	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.28.60	39132100	Պահարան լամինատե, երկդռնանի բռնակներով, բարձրությունը 200սմ, լայնությունը 80սմ, խորությունը 60սմ, մեջը ձող կախիչների համար, ներսում՝ վերևի մասում 2հատ բաց դարակ	ԳՀ	հատ		2	
1.28.61	39132100	Պահարան չափսը 80x60x50, լամինատե երկու դարակով, մեկը փոքր, մյուսը մեծ, փակովի, փայտյա ոտքերով, մոխրագույն, փոքր դարակի բարձրությունը 20սմ,մեծ դարակը բաժանված լինի 2 հավասար մասի ներդիրով	ԳՀ	հատ		12	
1.28.62	39141260	Պահարան հագուստի, լամինատե, երկդռնանի, չափերը՝ բարձրությունը 160սմ, լայնությունը 60 սմ, երկարությունը 1մ աջ կողմը ձողե կախիչի հարմարանքով,ձախ կողմը դարակաշարով, դարակաշարերի բարձրությունը 30սմ, 5 դարականի	ԳՀ	հատ		2	
1.28.63	39141260	Պահարան 2մ բարձրություն, 1,20 լայնություն, խորությունը 45-50 սմ, ՄԴՖ	ԳՀ	հատ		1	
1.28.64	44421300	Պահարան մետաղյա, (լաբորատոր) չափսերը – 80x50x180(սմ) ներգևի պահարանը մետաղյա դռներով, 70 սմ բարձրությամբ, 2 գրադարակով; վերևի պահարանը ապակյա դռներով, 110 սմ բարձրությամբ, 3 գրադարակով	ԳՀ	հատ		2	
1.28.65	39181100	Սեղան մետաղապլաստե, չափսերը- 130x55x70(սմ), 6 դարականի, ամեն կողմում 3 դարակ	ԳՀ	հատ		22	
1.28.66	39121410	Սեղան համակարգչային ՄԴՖ, գույնը՝ սև, չափերը՝ 120x80x70սմ, շարժական դարակով (չափերը՝ 42x53x60 սմ, երեք քաշովի դարակներով, հոլովակային, բանալիով փակման հնարավորությամբ), - շարժական դարակ (չափերը՝ 30x50 սմ համակարգչային բլոկի համար),- շարժական դարակ (չափսերը՝ 53x70 սմ ստեղնաշարի համար)	ԳՀ	հատ		4	
1.28.67	39121410	Սեղան համակարգչային, լամինատե, սեղանի եզրերը եզրափակված անկյունակներով, ձախ կողմանի բաց դռնով (64x38սմ չափի) 2 դարակներով (վերևի դարակը 46սմ, ներքևի դարակը 16սմ չափի) ստեղնաշարի քաշովի դարակով (ռոլիկների վրա), (75x45սմ չափի), բարձրությունը 75սմ երկարությունը 125սմ լայնությունը 66 սմ	ԳՀ	հատ		2	
1.28.68	39121410	Սեղան համակարգչի, լամինատե, մուգ գույնի, քաշովի երեք դարակներով՝ հոլովակների վրա, ձախ կողմի ներքևի մասում համակարգի բլոկի համար նախատեսված դարակով, երկարությունը՝ 150 սմ, լայնությունը՝ 70սմ, բարձրությունը՝ 71սմ, սեղանի վրա սկավառակների համար նախատեսված դարակ և հորիզոնական բարձր դարակ գրքեր դնելու համար, ընդհանուր բարձրությունը՝ 170սմ :	ԳՀ	հատ		1	
1.28.69	39121200	Սեղան մեկ տումբանի, պատրաստված երեք շերտանի էկոլոգիապես մաքուր լամինացված <ԴՍՊ> ից: <ԴՍՊ> ի հաստությունը 38 մմ, առանց հաստացումների, մեկ կտորից: Սեղանի եզրերը երեսապատված 2մմ հաստությամբ <ՊՎՍ> ի եզրաժապավենով: Չափերը՝ 180x80x80 սմ, սեղան-դիմադիր (չափերը՝ 80x70x75 սմ, սեղանին ԴՍՊ միացող մասում ուղղանկյուն, հակառակ կողմումը նույնպես ուղղանկյուն), շարժական դարակներով, դարակները լինեն աջ կողմից, (չափերը՝ 45x80 սմ, միանման չորս քաշովի դարակներով, կենտրոնական փականով, կողադիրի (չափսերը՝ 130x50x70 սմ) ձախ կողմում մեկ բացվող դուռ, ներսը դարակով,աջ մասում բաց դարակ ամբողջ երկայնքով, գույնը շագանակագույն	ԳՀ	հատ		1	
1.28.70	39121200	Սեղան 1 - դարականի, փականով, գույնը մոխրագույն կամ մուգ շականակագույն, լամինատե, չափսերը-75սմx120սմx70սմ	ԳՀ	հատ		5	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.28.71	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, երկդարականի, չափերը՝ 160x74 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, երկու կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, բանալիով փակման հնարավորությամբ:	ԳՀ	հատ		23	
1.28.72	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափերը՝ 130x70 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, ձախ կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ԳՀ	հատ		12	
1.28.73	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով, չափերը՝ 80x80 սմ, մետաղական ոտքերով,4x4սմ քառակուսի խողովակով, բարձրությունը՝ 80 սմ	ԳՀ	հատ		7	
1.28.74	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով, չափերը՝ 80x120 սմ, մետաղական ոտքերով,4x4սմ քառակուսի խողովակով, բարձրությունը՝ 80 սմ	ԳՀ	հատ		8	
1.28.75	44423240	Սանդուղք մետաղական, շարժական անիվների վրա ֆիքսացիայի հնարավորությամբ, փակովի, սանդուխքի կողքերը երկու կողմերից բռնակով, վերևի աստիճանը լինի ֆիքսված և երեք կողմերը լինեն ճաղաշարքով, աստիճանները լինեն ամուր ըստ ստանդարտի, Ճաղաշարքի բարձրությունը 50 սմ բարձրությունը՝ 80 սմ, լայնությունը՝ 50 սմ	ԳՀ	հատ		2	
1.28.76	39111190	Օպերատորի շարժական բազկաթոռ, թիկնակը և նստատեղը երեսապատված կտորից, պաստառի նյութը թույլ է տալիս մարմնին շնչել ապահովելով ազատ օդափոխություն, քրոմապատ մետաղական կարկասի հիմքով, նստատեղի խորությունը կարգավորվող, խաչուկները և ամրակալները մետաղյա, կառավարման և ճոճման մեխանիզմներով, չափսը՝ բարձրություն 119÷131, լայնք 52ч65, խորություն 56÷71:	ԳՀ	հատ	50.0	8	400.00
1.28.77	39121330	Սեղան խորհրդակցության պատրաստված 18մմ լամինացված ԴՍՊ-ից, արտաքին չափերն են՝ 2500*1100*750: Սեղանի երեսը եզրակալված է	ՄԱ	հատ	350.0	1	350.00
1.28.78	39121360	Սեղան բաղկացած 4 կտորից, պատրաստված է 18մմ լամինացված ԴՍՊ-ից: 1) Աշխատանքային սեղան, արտաքին չափերն են՝ 2000*900*750մմ, երեսը եզրակալված է ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով /4սմ/, 2) դիմադիր սեղան՝ 900*600*700մմ, երեսը եզրակալված է ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով /4սմ/, 3) կողասեղան, արտաքին չափերն են՝ 900*450*600մմ, երեսը եզրակալված է ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով /4սմ/, բաղկացած է երկու հատվածից՝ պրոցեսորի համար նախատեսված և հորիզոնական երկու բաց դարակ, առանձին գզրոց անիվներով, ունի 3 դարակ՝ սղնակների վրա, վերևինը փականով, բռնակները՝ երկաթյա, սղնակները մետաղական գնդիկներով:	ՄԱ	հատ	300.0	1	300.00
1.28.79	39141120	Պահարան պատրաստված 18մմ լամինացված ԴՍՊ-ից, ընդհանուր չափերն են՝ 80*40*200: Ետնամասից փակվում է լամինացված ԴՎՊ-ով, վերևում ունի ՄԴՖ-ի շրջանակների մեջ եզրակալված ապակյա դռներ՝ ներսում բաժանված 3 հավասար դարակների,ներքևից ունի երկու լամինատե դուռ՝ ներսում երկու հավասար մասերի բաժանված դարակներ, ներքևից ունի երկու լամինատե դուռ՝ ներսում երկու հավասար մասերի բաժանված դարակներ:	ՄԱ	հատ	150.0	1	150.00
1.28.80	39111220	Բազկաթոռ շարժական, 5 անիվի վրա ՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, խաչուկը քրոմացված մետաղից, անիվից անիվ հեռավորությունը 610 մմ,բռնակները սև, պլաստմասսե, հենակից հատակ բարձրությունը 700-760 մմ՝ կախված նստատեղի բարձրությունից,կարգավորվող նստոցով (չափերը 55x60 սմ–ից ոչ	ԳՀ	հատ	100.0	1	100.00
1.28.81	39111220	Բազկաթոռ շարժական ղեկավարի բազկաթոռ երեսապատված է բարձրորակ և հեշտ մաքրվող կտորով, արմնկակալները պատրաստված են բնական փայտից, խաչուկը բարձրորակ մետաղից, փայտե համադրմամբ,բարձրության կառավարման և ճոճման մեխանիզմներով, չափսը՝բարձրություն 1190-1320,լայնք510-	ԳՀ	հատ	100.0	1	100.00
1.28.82	44421300	Չհրկիզվող պահարան Սեյֆ չհրկիզվող (հրակայուն) պահարան, պատերը մետաղական և ներսից բետոն, աշխատում է բանալիով և կոդով, չափսը՝բարձրություն 71.5,լայնություն 45, խորություն 42	ԳՀ	հատ	150.0	1	150.00
1.29		**Էլեկտրակենցաղային տեխնիկա**	ԳՀ				**71,872.18**

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.29.1	39713211	Արդուկող-չորացնող մամլիչ, պտտվող տիպի, տաքացուցիչները՝ էլեկտրական, կառավարման վահանակով, լարումը՝ 380 Վ, ներքևի սեղանի լայնքը՝ 500÷600 մմ, երկարությունը ՝ 1500÷1600 մմ, ընդհանուր զբաղեցնող մակերեսը՝ 3÷4 մ2	ԳՀ	հատ	2755.2	2	5,510.40
1.29.2	31685000	Էլեկտրական հոսանքի երկարացման լար, 3, 5, 10 և 20 մ երկարությամբ մինչև 16Ա հոսանքի համար 3 մ–ոց - 6 վարդակով, 5 մ–ոց - 6 վարդակով, 10 մ-ոց - 6 վարդակով, 20 մ–ոց – 1 վարդակով	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.29.3	38431570	Էլեկտրասալիկ տեսակը՝ փակ, միտեղանի, հզորությունը 2-4 Կվ/ժ	ԳՀ	հատ		17	0.00
1.29.4	38431570	Էլեկտրասալիկ երկտեղանոց, փակ տաքացնող սալիկներով, մինչև 2-2,5 Կվտ հզորությամբ, թերմոանջատիչով, ջերմակայուն էլեկտրական հաղորդալարով մինչև 16Ա հոսանքի համար	ԳՀ	հատ		14	0.00
1.29.5	39713200	Լվացքի մեքենա արդյունաբերական լվացող-քամող, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 250÷350 լիտր, կառավարման պրոցոսը՝ ավտոմատ, կոճակներով, դիմացի կափարիչը, ներքին և արտաքին թմբուկները՝ չժանգոտվող պողպատից, կողային կափարիչները՝ չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկապատ ներկված մետաղից, ջրի տաքացուցիչները՝ էլեկտրական, թմբուկի պտտման արագությունը՝ լվացքի ընթացքում-40ч45, քամելու ընթացքում-500÷800 պտ,/րոպ,, շարժիչի հզորությունը՝ 3÷5 կՎտ, տաքացուցիչներինը՝ 30÷50 կՎտ, լարումը՝ 380 Վ	ԳՀ	հատ	2838.0	2	5,676.00
1.29.6	39713200	Լվացքի մեքենա արդյունաբերական լվացող-քամող, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 50÷60 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր, կառավարման պրոցոսը՝ ավտոմատ, կոճակներով, դիմացի կափարիչը, ներքին և արտաքին թմբուկները՝ չժանգոտվող պողպատից, կողային կափարիչները՝ չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկապատ ներկված մետաղից, ջրի տաքացուցիչները՝ էլեկտրական, թմբուկի պտտման արագությունը՝ լվացքի ընթացքում-40ч45, քամելու ընթացքում-500÷800 պտ,/րոպ,, շարժիչի հզորությունը՝ 3÷5 կՎտ, տաքացուցիչներինը՝ 30÷50 կՎտ, լարումը՝ 380 Վ	ԳՀ	հատ	10779.96	2	21,559.92
1.29.7	39713200	Լվացքի չորացնող մեքենա նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր, կառավարման պրոցոսը՝ մեխանիկական, կոճակներով, դիմացի կափարիչը և թմբուկը՝ չժանգոտվող պողպատից, կողային կափարիչները՝ չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկապատ ներկված մետաղից, տաքացուցիչները՝ էլեկտրական, շարժիչի հզորությունը՝ 0,5÷1,5 կՎտ, տաքացուցիչներինը՝ 30÷50 կՎտ, լարումը՝ 380 Վ	ԳՀ	հատ	2527.0	2	5,054.00
1.29.8	39221290	Թեյնիկ էլեկտրական ZELMER 17Z012, օգտակար ծավալը 1,7լ, հզորությունը 2400Վտ, ջրի մակարդակի ցուցիչով, ֆիլտրով, արծաթագույն:	ԳՀ	հատ	29.00	16	464.00
1.29.9	39221290	Թեյնիկ խրոմնիկել, 5 լիտրանոց	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.29.10	42711140	Կարի մեքենա արտադրական մեկ ասեղանի կարի մեքենա, լինի սեղանով, շարժիչով և լամպով: Գործվածքների տեսակ թեթև/ միջին գործվածքներ, կարի լայնությունը 5 մմ սեղմիչի ոտնակի բացվածքը ՝13 մմ: Կարի արագություն ՝ 5500կար/րոպե ասեղների տեսակը՝ DBx1 No,65-No 110 շարժիչի տեսակը, սերվոշարժիչ, ավտոմատ կտրիչով, սեղմակով և ոտնակի բարձրացնելով, լարումը՝ 220Վ	ԳՀ	հատ	240.12	1	240.12
1.29.11	32324920	Հեռուստացույց LED, սերիա՝ 7, էկրանի չափը՝ 50", տեսակը՝ Smart TV Smart, միացման տեսակները՝ USB, HDMI2, Wi-Fi Direct, Ethernet(LAN)սնման աղբյուրը՝ 100-240Վ, 50/60Վտ ներառված - անլար ցանցով, պատին ամրացվող բարձակով	ԳՀ	հատ	310.00	1	310.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.29.12	32324800	Հեռուստացույց 31 դույմ անկյունագծով DVB T2 հնարավորությամբ	ԳՀ	հատ	93.00	3	279.00
1.29.13	39221210	Ճաշի մատուցման աման չափերը՝ 236x226x110 մմ տարողությունը՝ 2լ, նյութը՝ կերամիկա	ԳՀ	հատ		47	0.00
1.29.14	39711290	Միկրոալիքային վառարան չափսը՝ 26x44x33 սմ, ծավալը 19լ, հզորությունը 700Վտ, երաշխիքային ժամկետը 36 ամիս, գույնը ցանկացած, Panasonic կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	27.50	1	27.50
1.29.15	39715200	Մարդկոց յուղային ОМ- 7Н տիպի կամ համարժեքը, ջերմության կարգավորիչով և գերտաքացումից պաշտպանության առկայությամբ էլեկտրասնուցում - 220Վ 50hg –հզորություն - 1500Վտ,–տաքացման մակերևութը – 15մ2	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.29.16	39711140	Սառնարան ընդհանուր ծավալը ~ 120լ÷180լ ցանկացած գույն NO Frostերկխցիկանի, ձախից աջ բացվող	ԳՀ	հատ	89.00	14	1,246.00
1.29.17	39711140	Սառնարան ծավալը-280լ, երկու դռնով տեսակը-No Frost, արծաթագույն	ԳՀ	հատ	225.00	3	675.00
1.29.18	39711140	Սառնարան ընդհանուր ծավալը ~ 200լ÷250լ ցանկացած գույն NO Frostերկխցիկանի, ձախից աջ բացվող	ԳՀ	հատ	175.00	14	2,450.00
1.29.19	39711140	Սառնարան դասը՝ B, ընդհանուր տարողունակությունը (լ) 119, սառնարանի տարողունակությունը (լ) 105, սառցարանի տարողունակությունը (լ) 14, չափերը սմ (LxԲxՀ) 85x60x61,5, գույն՝ սպիտակ	ԳՀ	հատ	89.00	12	1,068.00
1.29.20	39711140	Սառնարան Indesit TT 85 T, սառնարանի ծավալ՝ 108լ սառեցման համակարգ՝ NoFrost Չափսեր (ԲxLxՀ)՝ 85x60x61,5 սմ	ԳՀ	հատ	89.00	2	178.00
1.29.21	39711140	Սառնարան 200 լիտր, երկխցիկանի չափերը՝ բարձրություն - 200սմ, լայնություն - 60սմ, խորություն - 65սմ, սառեցման հզորություն 4,5 (կգ/օրը)	ԳՀ	հատ	115.00	2	230.00
1.29.22	39711140	Սառնարան սառցախցիկը՝ վերևում, դռները 2, Էներգիայի սպառման դասը A++, ընդհանուր տարողունակությունը (լ) 550, սառնարանի տարողունակությունը (լ) 385, սառցարանի տարողունակու-թյունը (լ) 165, չափերը սմ (LxԲxՀ) 85x183x74, առկա է NoFrost, թարմության խցիկ (զրոյական) առկա է, դարակները՝ ապակի, սառցարանի դարակների քանակը՝ 2, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀ	հատ	370.00	1	370.00
1.29.23	39711140	Սառնարան մեկ դռնանիԴռների քանակը- 1:Սառեցման համակարգ Defrostընդհանուր օգտակար ծավալը- 100-125, էներգախնայողության դաս- A+:Կառավարման տեսակը էլեկտրամեխանիկական, սառեցման առավելագույն աստիճան(Ց): -18:Արագ սառեցման համակարգ, զրոյական խցիկ, սառույց պատրաստող սարք, մեխանիկական: Հնարավորության դեպքում սպիտակ գույն:	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.29.24	39711210	Տաքացուցիչ յուղային,5 սեկցիանոց, հզորությունը՝ 600-2000Վտ, լարումը՝ 220Վ, (տաքացվող տարածքը՝ 25մ) թերմոստատով, թայմերով: Electrolux EOH/M-3105 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	18.00	2	36.00
1.29.24	39241300	Ջարդիչ թղթի ոչնչացման համար նախատեսված	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.29.25	39711210	Տաքացուցիչ պատին ամրացվող էլեկտրական ջերմաօդափոխիչ, սենյակի մակերեսը մինչև 20մ2, հզորությունը 2000Վտ, GEEPAS GWH9242 WALL HEATER AC: 220-240Vկամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	21.00	1	21.00
1.29.26	39714200	Օդորակիչ 300 $մ^3$ (Models GCL-N 600:3x16A)	ԳՀ	հատ	780.00	1	780.00
1.29.27	39714200	Օդորակիչ 180մ3, Split system, տաք և սառը համակարգով	ԳՀ	հատ	780.00	6	4,680.00
1.29.28	39714200	Օդորակիչ Zanussi Zacs 18HDR/A15/N1 կամ համարժեք 80 $մ^3$	ԳՀ	հատ	290.00	10	2,900.00
1.29.29	39714200	Օդորակիչ Zanussi Zacs 18HDR/A15/N1 կամ համարժեք 120 $մ^3$	ԳՀ	հատ	780.00	9	7,020.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.29.30	39714200	Օդորակիչ սառչում 9050Btu/ժամ, էլեկտրաէներգիայի սպառում 825W, օդի շրջանառությունը 450 մ3/ժամ, էլեկտրամատակա-րարում 220-240V-/50 աղմուկի մակարդակը 24 դԲ տաքացում 9,200 բտ/ժամ, էլեկտրաէներգիայի սպառում 748 Վտ, օդի շրջանառությունը 450 մ3/ժամ էլեկտրամատակարարում 220-240V/50 աղմուկի մակարդակը 24 դԲ	ԳՀ	հատ	125.00	6	750.00
1.29.31	39714200	Օդորակիչ 100 $մ^2$, 10 ԿՎտ , 36 BTU	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.29.32	39714230	Օդորակիչ 150 $մ^3$ հզորությունը – 18000 BTU/h	ԳՀ	հատ	205.00	3	615.00
1.29.33	39714220	Օդորակիչ 120 $մ^3$ հզորությունը – 12000 BTU/h	ԳՀ	հատ	158.00	10	1,580.00
1.29.34	39714210	Օդորակիչ 60 $մ^3$ հզորությունը – 9000 BTU/h	ԳՀ	հատ	125.00	20	2,500.00
1.29.35	39714200	Օդորակիչ տեսակը Սպլիտ, հիմնական ռեժիմները - տաքացում և հովացում, հզորություն (BTU) - 24000, հատուկ հնարավորու-թյուն ոչ, միջին մակերես ($մ^2$) 80, Ֆիլտրը ածխային	ԳՀ	հատ	280.00	3	840.00
1.29.36	39714200	Օդորակիչ, տեսակը - Սպլիտ, հիմնական ռեժիմները- տաքացում և հովացում, հզորություն (BTU) 60000, հատուկ հնարավորու-թյուն - ոչ, Միջին մակերես ($մ^2$)- 148, Ֆիլտրը ածխային	ԳՀ	հատ	780.00	2	1,560.00
1.29.37	39714100	Օդափոխիչ ոտնակով, պտտվող, հզորությունը 45Վտ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.29.38	39714100	Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 250 մմ, հզորությունը 35- 45 Վտ/220Վ, մոդելը՝ УфаАгроВент(Уфа) կամ համարժեք	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.29.39	39714100	Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 100 մմ, հզորությունը 35- 45Վտ/220Վ, մոդելը՝ УфаАгроВент(Уфа) կամ համարժեք	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.29.40	42711140	Օվերլոկ, ասեղների քանակը 1, թելերի քանակը (բոբիններ) 3, գործվածքների տեսակ թեթև/միջին գործվածքներ, մաքսիմալ կարի արագությունը 6000 կար/րոպե, կարի լայնությունը 4 մմ, կարի երկարությունը 3,6 մմ, ավտոմատ քսուք, ոտնակի բարձրությունը 5,5 մմ, ասեղի տեսակը DCx27	ԳՀ	հատ	288.24	1	288.24
1.29.41	39711290	Ջեռոց միկրոալիքային վառարան	ԳՀ	հատ	275.00	2	550.00
1.29.42	42961280	Ջրի դիսպենսեր BERG BD-20HC կամ համարժեքը ջերմատվություն՝ 500Վտ սառեցման հզորությունը՝ 85Վտ տաքացում՝ 5լ/ժ 90-96 ^{0}C, սառեցում՝ 2լ/ժ 5-100C,սառեցման տեսակը՝ կոմպրեսորային չափսերը՝ 98x30,5x28	ԳՀ	հատ	45.00	24	1,080.00
1.29.43	39713432	Փոշեկուլ Samsung SC4520 ՎՏՑ4520U3U/ԽԵՎ, 220Վ 1400ч1600Վտ VCC4520S3S/XEV, 220В, 1400÷1600Вт	ԳՀ	հատ	38.00	4	152.00
1.29.44	39713432	Փոշեկուլ արտադրական, հզորությունը 5,0 Կվ/ժ	ԳՀ	հատ	453.00	2	906.00
1.29.45	38651180	Ֆոտոխցիկ թվային Nikon COOIPIX S3100 14,48 մեգապիքսել կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	76.00	1	76.00
1.29.46	39713432	Փոշեկուլ, մաքրման տիպը - չոր, փոշեհավաքարանը - կոնտեյներ (1,3ч2լիտր):	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.29.47	39714230	Օդորակիչ VSW-H24B4/EZ կամ համարժեքը - առավելագույն օդային հոսք՝ 18,3մ/ր; հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ 7000Վտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ 7700Վտ, օգտագործվող հզորությունը տաքացման դեպքում՝ 2550 Վտ, օգտագործվող հզորությունը սառեցման դեպքում՝ 2550 Վտ, հակամանրէային ֆիլտր, հոտազերծիչ ֆիլտր, օդային հոսքի ուղղության կարգավորման հնարավորությամբ, կարգավորումների հիշման հնարավորությամբ: Սպասարկվող մակերեսը՝ 47մ Սառնագդակի տեսակը՝ R22 Փուլը՝ միափուլանի սպլիտ-համակարգի ներքին բլոկի կամ շարժական օդորակիչի չափսերը՝ (Լայն×Բարձ.×Խոր) 117Ч37.4Ч26.8սմ սպլիտ-համակարգի արտաքին բլոկի կամ պատուհանային օդորակիչի չափսերը՝ (Լայն×Բարձ.×Խոր) 94Ч75Ч42սմ	ԳՀ	հատ	200.00	1	200.00
1.30		**Ջուր խմելու**	ԳՀ				**2,667.13**

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.30.1	41111100	Խմելու ջուր պոլիկարբոնատե տարայով, նախատեսված ջրի ապարատի համար, 19լ տարողությամբ:	ԳՀ	լիտր	0.05474	39900	2,184.13
1.30.2	41111100	Խմելու ջուր պոլիկարբոնատե տարայով, 0,5լ տարողությամբ	ԳՀ	լիտր	0.260	800	208.00
1.30.3	15981200	Հանքային ջուր պոլիկարբոնատե տարայով, 0,5 լ տարողությամբ, գազավորված:	ԳՀ	լիտր	0.36	500	180.00
1.30.4	39221350	Բաժակ պլաստիկատե, մեկանգամյա օգտագործման, նախատեսված տաք և սառը ջրի համար, գույնը սպիտակ, տարողությունը 170 մլ,գր:	ԳՀ	հատ	0.0095	10000	95.00
1.31		**Տարրեր (էլեմենտներ) և մարտկոցներ**	ԳՀ				**7,681.60**
1.31.1	31421100	Էլեմենտ 1,5Վ չափսը ԱԱ, եվրոպական արտադրության, Duracell LR6 MN1500տիպի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.25	750	187.50
1.31.2	31421100	Էլեմենտ գալվանական AAA 1,5վ	ԳՀ	հատ	0.45	70	31.50
1.31.3	31421100	Էլեմենտ գալվանական C 1,5վ	ԳՀ	հատ	0.45	60	27.00
1.31.4	31421100	Էլեմենտ գալվանական տիպը՝ Ռ6Պ, գլանաձև, 1,5Վ	ԳՀ	հատ	2.8	25	70.00
1.31.5	31421100	Էլեմենտ գալվանական տիպը՝ 3R 12, տափակ, 4,5Վ	ԳՀ	հատ	3.6	35	126.00
1.31.6	31421100	Էլեմենտ 3R12, 4,5Վ Camelion, վերալիցքավորվող, լիցքավորման սարքով, չափսերը, երկարությունը՝ – 66մմ; լայնությունը - 22մմ; բարձրությունը - 62մմ,	ԳՀ	հատ	5.2	10	52.00
1.31.7	31431100	Էլեմենտ գալվանական 6F22-9Վ, չափսերը, երկարությունը՝ - 48,5մմ; լայնությունը - 17,5մմ; բարձրությունը -26,5մմ	ԳՀ	հատ	1.2	54	64.80
1.31.8	31431100	Մարտկոց ZNTER- S19 9Վ, 4000 մԱժ, չափսերը, երկարությունը - 48 մմ; լայնությունը – 16մմ; բարձրությունը -25մմ,	ԳՀ	հատ	8.4	7	58.80
1.31.9	31431100	Մարտկոց EP7-12 կապարա-թթվային, 12Վ, 7 Աժ, երկարությունը՝ 151մմ, լայնությունը՝ 65մմ, բարձրությունը՝ 100մմ սեղմակով, սեղմակի լայնությունը 6,3մմ	ԳՀ	հատ	17.4	15	261.00
1.31.9.1	31431100	Մարտկոց EP7-12 կապարա-թթվային, 12Վ, 7 Աժ, երկարությունը՝ 151մմ, լայնությունը՝ 65մմ, բարձրությունը՝ 100մմ սեղմակով, սեղմակի լայնությունը 6,3մմ	ԳՀ	հատ	8.4	8	67.20
1.31.10	31431100	Մարտկոց EP17-12 կապարա-թթվային, 12Վ, 17Աժ, երկարությունը՝ 181մմ, լայնությունը՝ 77մմ, բարձրությունը՝ 165մմ	ԳՀ	հատ	30	4	120.00
1.31.11	31431100	Մարտկոց Delta DTM 1209 կապարա-թթվային, 12Վ, 9Աժ, երկարությունը՝ 151մմ, լայնությունը՝ 65մմ, բարձրությունը՝ 100մմ, սեղմակով, սեղմակի լայնությունը 6,3մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	8.4	24	201.60
1.31.12	31431100	Կուտակիչ մարտկոց AA տիպի, լարումը՝ 1,2Վ, հզորությունը՝ 1900 մԱժ չափսը, երկար,՝ 65մմ, տրամագիծ՝ 17մմ	ԳՀ	հատ	4.2	28	117.60
1.31.13	31431100	Կուտակիչ մարտկոց AAA տիպի Camelion Ni-MH, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 1000 մԱժ, չափերը՝ 10x44մմ	ԳՀ	հատ	6	8	48.00
1.31.14	31431400	Մարտկոց չափսը՝ AA-3,7Վ, Li-ion 14500, 1000մԱժ÷1200մԱժ	ԳՀ	հատ	7.8	100	780.00
1.31.15	31431200	Մարտկոց Նիկել- կադմիումային, 3000 մԱժ, 1,2Վ գլանաձև, չափերը՝ երկար,՝ 43մմ, տրամագիծ՝ 23մմ, լիցքավորման սարքով, FLUKE չափիչ սարքի համար	ԳՀ	հատ	33	8	264.00
1.31.16	31431100	Մարտկոց BR 2325 Panasonic, տիպը՝ Lithium 3,6Վ, 160մԱժ բարձ,՝ 2,5մմ, տրամագիծը՝ 23մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.4	3	4.20
1.31.17	31442100	Մարտկոց Rechargeable, Ni-MH AA HR6 2100 մԱժ 1,2Վ	ԳՀ	հատ	3.6	4	14.40
1.31.18	31442100	Մարտկոց Himastu NP 12-12 12V 12Ah, Valve regulated lead acid battery	ԳՀ	հատ	28	2	56.00
1.31.19	31431100	Մարտկոց HR6-9, 6V 9Ah	ԳՀ	հատ	36	4	144.00
1.31.20	31431100	Մարտկոց WP 1236W, (LONG 12V, 9Ah)	ԳՀ	հատ	28	4	112.00
1.31.21	31431100	Մարտկոց DELL Lithium-Ion, Rechargeable Battery, Rathing:3,7V Capacity 7W, Type FR463	ԳՀ	հատ	54	2	108.00
1.31.22	31431100	Մարտկոց NPG 10-12, 12V 10A	ԳՀ	հատ	28	4	112.00
1.31.23	31431100	Մարտկոց NPG 4-12, 12V 4,5A	ԳՀ	հատ	16	2	32.00
1.31.24	31431200	Մարտկոց ASUS X51L, 10,8V(11,1V), 5200 մԱժ Li-ion տիպի, չափսերը երկարությունը՝ - 136,48մմ, լայնությունը -19,88մմ, բարձրությունը - 75,08մմ կամ համարժեքը (Notebook-ի համար)	ԳՀ	հատ	45	1	45.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.31.25	31431100	Մարտկոց թթվային, 6UT 135 Կապարա-թթվային մեկնարկային մարտկոց լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 135Ա/ժ, բևեռայնությունը՝ ձախ, չափսերը՝ երկարություն 513մմ, լայնություն՝ 175մմ, բարձրություն 223մմ, մեկնարկային հզորությունը 1000Ա, արտադրման տեխնոլոգիան բացառապես- EFB, նախատեսված է միջին կարգի ավտոբուսների և բեռնատարների համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2019 - 2020թ, ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով:	ԳՀ	հատ	92	8	736.00
1.31.26	31431100	Մարտկոց թթվային, 6UT 200 կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 200Ա/ժ, բևեռայնությունը՝ ձախ, չափսերը՝ երկարություն 518մմ, լայնություն՝ 276մմ, բարձրություն 242մմ, մեկնարկային հզորությունը 1050Ա, արտադրման տեխնոլոգիան բացառապես- EFB, նախատեսված է տարբեր մակնիշի ավտոբուսների և ծանր բեռնատարների համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2019-2020թ, ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով:	ԳՀ	հատ	94	12	1,128.00
1.31.27	31431200	Մարտկոց պտուտակապնդիչի համար "Makita" 6271 D մակնիշի 12Վ 2Ա	ԳՀ	հատ	48	10	480.00
1.31.28	31431100	Մարտկոց անխափան սնուցման սարքի համար: Դելտա ՋիԻքս Էքսպեռտ կամ համարժեքը Էլեկտրոլիտի տեսակը՝ գել, լարումը՝ 12Վ, ունակությունը՝ 17 Ահ, տարրերի քանակը՝ 6 հատ, ինքնապարպում 1 ամսում 20°C դեպքում 3%, ամբողջովին պարպված մարտկոցի ներքին դիմադրությունը (25°C)՝ 16մՕհմ, երկարություն՝ 181մմ, լայնություն՝ 77մմ, բարձրություն՝ 167մմ, քաշը ոչ պակաս քան 5,5կգ, ծառայության ժամկետը՝ 10-12տարի, նվազագույնը 1 տարի երաշխիք:	ԳՀ	հատ	38.0	16	608.00
1.31.29	31431100	Կուտակիչ մարտկոց JJJ տիպի Ni-MH, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 4000 մԱժ, չափերը՝ 25x48 մմ	ԳՀ	հատ	6.5	6	39.00
1.31.30	31431100	Մարտկոցային կուտակիչ գելային (гелевая) INDEX, EP42-12, 12Վ, 42 Աժամ AGM, VRLA չափսերը ոչ ավել 120x180x180մմ	ԳՀ	հատ	56	4	224.00
1.31.31	31431100	Ակկումուլյատորային մարտկոց 6CT-190 կապարաթթվային մեկնարկային կուտակային՝ 12Վ լարումով, Էլեկտրոլիտով լցված և լիցքավորված, սպասարկվող, նախատեսված դիզելային վառելիքով աշխատող շարժիչի գործարկման համար:	ԳՀ	հատ	135	4	540.00
1.31.32	31431100	Կուտակիչ մարտկոց գելային (гелевая) DELTA, GEL 1245,լարումը 12Վ, հզորությունը 45 Աժամ F2, չափսերը ոչ ավել 200x165x170մմ	ԳՀ	հատ	68.5	12	822.00
1.32		**Զտիչներ**	ԳՀ				**11,741.16**
1.32.1	34321121	Զտիչ յուղի LF-9009	ԳՀ	հատ	17.0	2	34.00
1.32.2	42911200	Վառելիքի զտիչ FS 19732	ԳՀ	հատ	11.00	1	11.00
1.32.3	42911200	Վառելիքի զտիչ FF 5580	ԳՀ	հատ	5.4	1	5.40
1.32.4	42511119	Զտիչ անալիտիկ АФА РМП-20	ԳՀ	հատ	0.3192	5000	1,596.00
1.32.5	42511119	Զտիչ անալիտիկ յոդային սորբցիոն АФА-СИ-20	ԳՀ	հատ	1.9488	500	974.40
1.32.6	42511140	Զտիչ աէրոզոլային ЛФС-2-50, փաթեթով, 1փաթեթը 25մ	ԳՀ	մ	2.5116	2000	5,023.20
1.32.7	42511140	Զտիչ յոդային СФЛ-2И-50 փաթեթով, 1փաթեթը 20մ	ԳՀ	մ	6.384	240	1,532.16
1.32.8	42511130	Տամպոններ քսուկների համար Wischtest Test swabs (Perforated Art-Nr: ITM-001296)տրամագիծը՝ 45մմ	ԳՀ	հատ		5000	0.00
1.32.9	39522240	Զտիչ թուղթ ԳՕՍՏ 12026-76, չափսեր՝ 84x84 սմ	ԳՀ	կգ		50	0.00
1.32.10	15991700	Զտիչ թուղթ մոխրազրկված, ԳՕՍՏ 12026-76, խիտ, տրամագիծը՝ 8սմ, 1տուփը 5,0կգ	ԳՀ	կգ		25	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.32.11	15991700	Զտիչ թուղթ մոխրազրկված, GOUS12026-76, խիտ, տրամագիծը՝ 12սմ, 1 տուփը 5,0կգ	ԳՀ	կգ		25	0.00
1.32.12	15991700	Օդի զտիչ փաթեթային, սոսնձված, ոչ գործվածքային, 1 գլանափաթեթը -55,4մ2	ԳՀ	հատ	99.0	15	1,485.00
1.32.13	42511128	Օդի զտիչ գրպանային մանր Տիպ՝ F7, չափերը՝ 592x592մմ	ԳՀ	հատ	24.0	24	576.00
1.32.14	42511128	Օդի զտիչ գրպանային մանր Տիպ՝ F7, չափերը՝ 592x490մմ	ԳՀ	հատ	21.0	24	504.00
1.32.15	42511128	Զտիչ հակափոշային բջջային, ՓяР,չափսերը 514x514x50 մմ	ԳՀ	հատ		40	0.00
1.32.16	42911210	Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ЦМ-А2-Н	ԳՀ	$մ^2$		1	0.00
1.32.17	42911210	Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ЦМ-К1	ԳՀ	$մ^2$		1	0.00
1.32.18	42911210	Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ФИБАН К-5П	ԳՀ	$մ^2$		1	0.00
1.33		**Բժշկական միջոցներ և դեղորայք**	ԳՀ				**20,767.43**
1.33.1	39221350	Բաժակ մեկ,անգամ, օգտագործման դեղ խմելու համար	ԳՀ	հատ		3000	0.00
1.33.2	31651200	Ժապավեն ԷՍԳ 50×50	ԳՀ	հատ	1.2	2	2.40
1.33.3	33141131	Լարան սեղմող, ռեզինե	ԳՀ	հատ	0.85	130	110.50
1.33.4	33121180	Ճնշաչափ Ադյուտոր, կլասիկ AD 01-1	ԳՀ	հատ	6.9	2	13.80
1.33.5	33141142	Ներարկիչ սսեղով 5մլ	ԳՀ	հատ	0.03	800	24.00
1.33.6	33141142	Ներարկիչ սսեղով 10մլ	ԳՀ	հատ	0.04	50	2.00
1.33.7	33161220	Մածիչ (շպատել) փայտյա	ԳՀ	հատ	0.01	400	4.00
1.33.8	38411200	Ջերմաչափ մարմնի	ԳՀ	հատ	0.85	5	4.25
1.33.9	33141112	Սպեղանի լեյկոպլաստ 2×500սմ	ԳՀ	հատ	0.6	20	12.00
1.33.10	33141112	Սպեղանի “Սանտավիկ” N 10	ԳՀ	տուփ	0.06	60	3.60
1.33.11	33141110	Վիրակապ 5մ×10սմ	ԳՀ	հատ	0.1	40	4.00
1.33.12	33141110	Վիրակապ 5մ×10սմ մանրէազերծ	ԳՀ	հատ	0.15	450	67.50
1.33.13	33141110	Վիրակապ 7մ×14սմ	ԳՀ	հատ	0.15	40	6.00
1.33.14	33141110	Վիրակապ 7մ×14սմ մանրէազերծ	ԳՀ	հատ	0.2	300	60.00
1.33.15	33141115	Բամբակ 50գ ոչ ստերիլ	ԳՀ	հատ	0.2	160	32.00
1.33.16	33621290	էպինեֆրին (էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ) epinephrine (epinephrine hydrotartrate)լուծույթ ներարկման 1,82մգ/մլ, 1մլ ամպուլ	ԳՀ	հատ	0	10	0.00
1.33.17	33611110	Ալյումինումի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ, բենզոկաին Ալմագել-Ա 170մլ դ/կախույթ	ԳՀ	հատ	1.69	3	5.07
1.33.18	33621660	Ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ 1%-1մլ `սրվակ	ԳՀ	հատ	0	10	0.00
1.33.19	33671114	Ամինոկապրոնաթթու Aminocaproic acid լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 250մլ	ԳՀ	հատ	0	2	0.00
1.33.20	33661121	Ացետիլսալիցիլաթթու, acetylsalicylic acid դեղահատ աղելույծ 100մգ	ԳՀ	հատ	0.05	100	5.00
1.33.21	33651111	Ամօքսիցիլին amoxicillin դեղապատիճ 500մգ	ԳՀ	հատ	0.0055	30	0.17
1.33.22	33691211	Կորգլիկոն 0,6մգ-1մլ N10 սրվակ	ԳՀ	հատ	0	1	0.00
1.33.23	33661119	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) Անալգին 500մգ N10 դ/h	ԳՀ	հատ	0.28	160	44.80
1.33.24	33661119	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) Անալգին Ացիկլովիր, acyclovir դեղահատ 200մգ	ԳՀ	հատ	0.0185	300	5.55
1.33.25	33631230	Պովիդոն յոդ povidone-iodine լուծույթ արտաքին կիրառման 100մգ/մլ	ԳՀ	հատ	0.35	15	5.25
1.33.26	33671118	Դեքսամեթազոն dexamethasone ակնակաթիլներ 1մգ/մլ 10մլ	ԳՀ	հատ	0.8	8	6.40
1.33.27	33651145	Դեքսամեթազոն dexamethasone լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ	ԳՀ	հատ	0.02	50	1.00
1.33.28	33621440	Բենդազոլ bendazol լուծույթ մ/մ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ	ԳՀ	հատ	0.03	60	1.80
1.33.29	33631310	Դիկլոֆենակ diclofenac դոնդող արտաքին կիրառման 50մգ/գ	ԳՀ	հատ	0.45	5	2.25
1.33.30	33631310	Դիկլոֆենակ diclofenac լուծույթ ներարկման 75 մգ/մլ, 3մլ	ԳՀ	հատ	0.492	40	19.68
1.33.31	24611150	Նիտրոգլիցերին Նիտրոմիտ 10գ ցողացիր (աէրոզոլ)	ԳՀ	հատ	1.85	2	3.70
1.33.32	33651153	Էտամիզիլատ Դիցինոն 250մգ 2մլ N10 սրվակ	ԳՀ	հատ	0.215	2	0.43
1.33.33	33611170	Դրոտավերին drotaverine լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ, 2մլ	ԳՀ	հատ	0.21	30	6.30
1.33.34	33611200	Լոպերամիդ 2մգ N10 դ/պ	ԳՀ	հատ	0.12	15	1.80
1.33.35	33691721	Քլորամֆենիկոլ Լևոմիցետին 0,25% 5մլ ակնակաթիլ	ԳՀ	մլ	0	20	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.33.36	33631200	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ Լևոմիկոլ 40գ քսուք	ԳՀ	հատ	0.35	4	1.40
1.33.37	33621100	Հեպարին (հեպարին նատրիում), բենզոկաին, բենզիլ նիկոտինատ, Հեպարին 25մգ քսուք	ԳՀ	հատ	0.7	4	2.80
1.33.38	33631340	Հիդրոկորտիզոն 1% 10գ քսուք	ԳՀ	հատ	1	4	4.00
1.33.39	33621300	Էթիլբրոմիզովալերիանատ, ֆենոբարբիտալ, պղպեղային անանուխի յուղ Կորվալոլ 25մլ կաթիլ	ԳՀ	հատ	0.18	160	28.80
1.33.40	33621330	Նիկեթամիդ Կորդիամին 25% 2մլ N10 սրվակ	ԳՀ	հատ	1.4	4	5.60
1.33.41	33691145	Մագնեզիումի սուլֆատ 25% 5մլ N10	ԳՀ	հատ	0.4	5	2.00
1.33.42	33631260	Յոդի սպիրտային լոծույթ 5% 30մլ լուծույթ	ԳՀ	հատ	0.38	120	45.60
1.33.43	33691144	Նատրիումի թիոսուլֆատ 30% 5մլ % սրվակ	ԳՀ	հատ	0.55	4	2.20
1.33.44	33691728	Կեչու խեժ,քսերոֆորմ Վիշնևսկու բալանսային հեղուկաքսուք 40գ քսուք	ԳՀ	հատ	0.4	4	1.60
1.33.45	33631200	Քլորամֆենիկոլ Սինտոմիցին 10%25գ հեղուկաքսուք	ԳՀ	հատ	0.85	4	3.40
1.33.46	33651120	Պրոկաին Նովոկաին 2% 2մլ N10 սրվակ	ԳՀ	հատ	0.3	4	1.20
1.33.47	33621450	Ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)5մգ N30 դ/h	ԳՀ	հատ	0.64	10	6.40
1.33.48	33631450	Դեքսապանթենոլ Պանթենոլ 58գ ցողացիր	ԳՀ	հատ	1.85	12	22.20
1.33.49	33621540	Պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ)Պապավերին 2%- 2մլ N10սրվակ	ԳՀ	հատ	0.38	3	1.14
1.33.50	33661126	Պարացետամոլ 500մգ N10 դ/h	ԳՀ	հատ	0.06	40	2.40
1.33.51	33611170	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ)Նո-շպա 40մգ N100դ/h	ԳՀ	հատ	2.4	1	2.40
1.33.52	33661119	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), տրիացետոամին 4 - տոլուենսուլֆոնատ Տեմպալգին N20 դ/h	ԳՀ	հատ	0.75	30	22.50
1.33.53	33631170	Տետրացիկլին %3գ ակնաքսուք	ԳՀ	հատ	0.88	10	8.80
1.33.54	33671124	Տոբրամիցին ,դեքսամեթազոն Տոբրադեքս 5մլ ակնակաթիլ	ԳՀ	հատ	2.05	2	4.10
1.33.55	33661126	Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ,կոֆեին (կոֆեինի մոնոհիդրատ)Ցիտրամոն N10 դ/h	ԳՀ	հատ	0.05	30	1.50
1.33.56	33691123	Պապազոլ+Բենդազոլ Պապազոլ 0,03գ N10 դ/h	ԳՀ	հատ	0.08	20	1.60
1.33.57	33621730	Վերապամիլ (վերապամիլի հիդրոքլորիդ) Ֆինոպտին 2,5մգ 2մլ սրվակ	ԳՀ	հատ	0	10	0.00
1.33.58	33651134	Ցիպրոֆլօքսացին (ցիպրոֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ), դեքսամեթազոն ֆլոքսադեքս 10մլ ականջի-աչքի դ/կախույթ	ԳՀ	հատ	2.1	4	8.40
1.33.59	33691731	Դիոսմեկտիտ Սմեկտա N30 փաթեթ	ԳՀ	հատ	3.7	2	7.40
1.33.60	33691227	Նատրիում հիդրոկարբոնատ Սոդա սննդային 500գ	ԳՀ	հատ	0	10	0.00
1.33.61	33631250	Էթանոլ Սպիրտ բժշկական 96% 250մ,լ լուծույթ	ԳՀ	լիտր	1.80	4.5	8.10
1.33.62	33671138	2,4դիքլորբենզիլ սպիրտ, ամիլմետակրեզոլ, ասկորբինաթթու Ստրեպսիլս լոզաններ վիտամին C-ով N24, լոզաններ նարնջի համով	ԳՀ	հատ	1.57	3	4.71
1.33.63	33691236	Քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ)Սուպրաստին 2% 1մլ N5սրվակ	ԳՀ	հատ	1.65	3	4.95
1.33.64	33621270	Լևոմենթոլի լուծույթ մենթիլ իզովալերատում Վալիդոլ 60մգ N10 դ/h	ԳՀ	հատ	0.1	25	2.50
1.33.65	33631310	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Վուրդոն 50մգ N20 դ/h	ԳՀ	հատ	1.15	3	3.45
1.33.66	33621590	Ֆուրասեմիդ 1% 2մլ N10 սրվակ	ԳՀ	հատ	0.35	3	1.05
1.33.67	33651144	Օքսոլին 10գ քսուք	ԳՀ	հատ	0.38	3	1.14
1.33.68	33611160	Մեթոկլոպրամիդ (մեթոկլոպրամիդի հիդրոքլորիդ) Ցերուկալ 2մլ-N 10սրվակ	ԳՀ	հատ	0.75	2	1.50
1.33.69	33661119	Մետամիզոլ նատրիում Անալգին 50%-2մլ N 10 սրվակ	ԳՀ	հատ	0.38	4	1.52
1.33.70	33661125	Մետամիզոլ, պիտոֆենոն, ֆենպիվերինիում բրոմիդ Մետամիզոլ, պիտոֆենոն, ֆենպիվերինիում բրոմիդ metamizole , pitofenone, fenpiverinium bromideլուծույթ ներարկման 500մգ/մլ+2մգ/մլ+ 0,02մգ/մլ, 5մլ ամպուլ	ԳՀ	հատ	0	40	0.00
1.33.71	33621510	Կապտոպրիլ captopril դեղահատ 25գ	ԳՀ	հատ	0.005	100	0.50
1.33.72	33621250	Դեքստրան 40 (Ռեոպոլուգլուկին) 250մլ լուծույթ	ԳՀ	հատ	0	2	0.00
1.33.73	24411400	Անուշադրի սպիրտ 10%-30մլ	ԳՀ	լիտր	4	4.2	16.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.33.74	33621340	Կոֆեին, նատրիումի բենզոատ Կոֆեին, նատրիումի բենզոատ caffeine, sodium benzoateլուծույթ ներարկման 87,4մգ/մլ+ 112,6մգ/մլ, 10մլ ամպուլ	ԳՀ	հատ	0	20	0.00
1.33.75		Դիպենհիդրամին Դիմիդրոլ 1%-1մլ N 10 սրվակ	ԳՀ		0.3	3	0.90
1.33.76	33651161	Էթակրիդինի լակտատ Ռիվանոլ 100մլ փոշի	ԳՀ	հատ	0.2	15	3.00
1.33.77	33661117	Կատվախոտի հանուկ N 50 դ/h	ԳՀ	հատ	0.12	30	3.60
1.33.78	33671114	Ամինոֆիլին (էուֆիլին)24%-5մլ, N 10 սրվակ	ԳՀ	հատ	0.45	4	1.80
1.33.79	33611130	Ատրոպին (ատրոպինի սուլֆատ) atropine (atropine sulfate) լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, 1մլ՝ ամպուլա	ԳՀ	հատ	0.075	10	0.75
1.33.80	33611240	Աճուխ ակտիվացված, charcoal activated դեղահատ 250մգ	ԳՀ	հատ	0.005	200	1.00
1.33.81	33631240	Քլորամին- Բ 1կգ,- N 1	ԳՀ	հատ	6	3	18.00
1.33.82	24451141	Ջրածնի գերօքսիդ 3% 100մլ	ԳՀ	լիտր	0.16	24	3.84
1.33.83	18931230	Բուժակի լրակազմ Ապաստարանների համար, նախատեսված է 20 մարդու համար, չափսերը՝ 0,45x0,35x0,51մ	ԳՀ	հատ	0	3	0.00
1.33.84		**COVID-19-ից պաշտպանվելու միջեցներ**					
1.33.84.1	38411200	Ջերմաչափ սնդիկային	ՄԱ				88.20
1.33.84.2	38551200	Էլեկտրոնային ջերմաչափեր	ՄԱ				45.00
1.33.84.3	24321400	Սպիրտ	ՄԱ				1,071.20
1.33.84.4	33141129	Դիմակներ	ՄԱ				591.80
1.33.84.5	24451141	Ախտահանիչ	ՄԱ				1,278.20
1.33.84.6	42961280	Դիսպենսեր	ՄԱ				276.50
1.33.84.7	33141115	Ջրածնիպերօքսիդ, բամբակ	ՄԱ				167.998
1.33.84.8	33691176	Դեղորայք	ՄԱ				225.254
1.33.84.9	24451141	Ձեռքի հակամանրէային ախտահանիչ	ՄԱ	լիտր	2.5	385	962.50
1.33.84.10	33141129	Բժշկական դիմակներ	ՄԱ	հատ	0.15	6000	900.00
1.33.84.11	24451141	ԼԵՅԿՕ ախտահանիչ լուծույթ	ԳՀ	լիտր	1.40	2000	2,800.00
1.33.84.12	24451141	Ձեռքի հակամանրէային ախտահանիչ	ԳՀ	լիտր	1.98	5000	9,900.00
1.33.84.13	39224341	Աղբամաններ	ՄԱ				75.12
1.33.84.14	24451141	Ձեռքերի ախտահանիչ միջոց- լաբորատոր փորձարկում	ՄԱ				28.00
1.33.85	38551200	Մուտքի/ելքի կառավարման և ջերմաչափման սարք, համապատասխան հարմարանքներով (լրակազմ)	ԳՀ	հատ	1635.86	1	1,635.86
1.34		**Ակրոզոլ**					**3,090.00**
1.34.1	24951580	Ակրոզոլ-արտահայտիչ մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար "SHERWIN" ֆիրմայի կամ համարժեքը Բարձր ջերմաստիճանային Ակրոզոլ-արտահայտիչ - SHERWIN RT 71 (300մլ) կամ համարժեքը Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +90^0 ч +200^0 C Զգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն GOUS 18442-80 Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի	ԳՀ	հատ	16.0	12	192.00
1.34.2	24951580	Ակրոզոլ- պենետրանտ մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար - "SHERWIN" ֆիրմայի կամ համարժեքը Բարձր ջերմաստիճանային Ակրոզոլ-պենետրանտ - SHERWIN PRT 23E (300մլ) կամ համարժեքը Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +90^0 ч +200^0 C Զգայունությունը՝ ոչ պակաս II	ԳՀ	հատ	17.5	12	210.00
1.34.3	24951580	Ակրոզոլ- մաքրող նյութ Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար - "SHERWIN" ֆիրմայի կամ համարժեքը Բարձր ջերմաստիճանային Ակրոզոլ մաքրող նյութ - SHERWIN NT 101B (300մլ) կամ համարժեքը Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +90^0 ч +200^0 C Զգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն GOUS 18442-80 Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը	ԳՀ	հատ	16.0	12	192.00
1.34.4	24951580	Ակրոզոլ-պենետրանտ Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար – "SHERWIN" DP-51կամ համարժեքը Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +10 ^{0} ч +50^0 C Նյութի գլանանոթը՝ ոչ պակաս 500մլ Զգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն GOUS 18442-80 Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի	ԳՀ	հատ	9.0	24	216.00
1.34.5	24951580	Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար - "SHERWIN" DR-60 կամ համարժեքը: Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +10^0 ч +50^0 C, նյութի գլանանոթը՝ ոչ պակաս 500 մլ, զգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն GOUS 18442-80, Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի	ԳՀ	հատ	9.5	60	570.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
1.34.6	24951580	Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար - "SHERWIN" D-100 կամ համարժեքը: Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ $+10^0$ ч $+50^0$ C, նյութի գլանանոթը՝ ոչ պակաս 500 մլ, զգայունությունը՝ ոչ պակաս II դասի համաձայն ԳOUS 18442-80, Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը երեք տարի	ԳՀ	հատ	9.5	180	1,710.00
1.35		**Լաբորատոր պարագաներ**	ԳՀ	հատ			**4,659.60**
1.35.1	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-250, քիմիական հրակայուն	ԳՀ	հատ	1.20	30	36.00
1.35.2	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-600, քիմիական հրակայուն	ԳՀ	հատ	2.0	210	420.00
1.35.3	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-1000, քիմիական հրակայուն	ԳՀ	հատ	2.5	300	750.00
1.35.4	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-2000, քիմիական հրակայուն	ԳՀ	հատ	0.6	10	6.00
1.35.5	33791300	Բաժակ ցածր ՆՆ-50, քիմիական հրակայուն	ԳՀ	հատ	0.6	10	6.00
1.35.6	33791300	Բաժակ ցածր ՆՆ-250, քիմիական հրակայուն	ԳՀ	հատ	1.2	10	12.00
1.35.7	33791300	Բաժակ ցածր ՆՆ-600, քիմիական հրակայուն	ԳՀ	հատ	1.5	10	15.00
1.35.8	33791300	Բաժակ ցածր ՆՆ-1000, քիմիական հրակայուն	ԳՀ	հատ	2.5	30	75.00
1.35.9	33791300	Բյուրետ փականով, 25մլ	ԳՀ	հատ	3.0	3	9.00
1.35.10	33791300	Բռնիչ տիգելի համար նիկելե, 25-30սմ երկարության	ԳՀ	հատ	4.0	2	8.00
1.35.11	33791300	Բաժակ բռնիչով ճենապակյա № 3 500մլ	ԳՀ	հատ	3.5	10	35.00
1.35.12	33791300	Բաժակ բռնիչով ճենապակյա № 3 1000մլ	ԳՀ	հատ	5.0	5	25.00
1.35.13	33791300	Գավաթ ճենապակյա բռնիչով № 3, 1000մլ	ԳՀ	հատ	5.00	5	25.00
1.35.14	33791300	Գավաթ ճենապակյա բռնիչով 2000 մլ	ԳՀ	հատ	8.00	4	32.00
1.35.15	33791300	Թասիկ ճենապակյա ՉՓՆ2 50մլ, փորձանմուշի պատրաստման համար	ԳՀ	հատ	0.80	20	16.00
1.35.16	33791300	Թասիկ ճենապակյա ՉՓՆ 120մլ, փորձանմուշի պատրաստման համար	ԳՀ	հատ	1.00	25	25.00
1.35.17	33791300	Ծայրակալ բյուրետկայի ծայրակապով, գնդիկով	ԳՀ	հատ	0.776	50	38.80
1.35.18	33791300	Կոլբա կլոր հարթահատակ, 250մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.00	60	60.00
1.35.19	33791300	Կոլբա կոնաձևհարթահատակ, 100մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	0.90	50	45.00
1.35.20	33791300	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 500մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.80	10	18.00
1.35.21	33791300	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	2.50	10	25.00
1.35.22	33791300	Կոլբա Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով, 500մլ	ԳՀ	հատ	2.20	5	11.00
1.35.23	33791300	Կոլբա Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով , 1000մլ	ԳՀ	հատ	3.20	10	32.00
1.35.24	33791300	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, ТУ տիպի ապակուց, վզիկի տրամագիծը 32/29, 100մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.50	100	150.00
1.35.25	33791300	Կոլբա չափիչ 50մլ տարողությամբ, տիպը 1А կափարիչով	ԳՀ	հատ	0.90	100	90.00
1.35.26	33791300	Կոլբա չափիչ 100մլ տարողությամբ, տիպը 1А կափարիչով	ԳՀ	հատ	1.20	150	180.00
1.35.27	33791300	Կաթոցիկ նիշերով, 1մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	0.80	55	44.00
1.35.28	33791300	Կաթոցիկ նիշերով, 2մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	0.80	50	40.00
1.35.29	33791300	Կաթոցիկ նիշերով, 5մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.00	60	60.00
1.35.30	33791300	Կաթոցիկ նիշերով, 10մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.20	30	36.00
1.35.31	33791300	Կաթոցիկ նիշերով, 20մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.30	10	13.00
1.35.32	33791300	Կաթոցիկ նիշերով, 25մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.30	2	2.60
1.35.33	33791300	Կաթոցիկ ձևավոր, 500մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	11.913	20	238.26
1.35.34	33791300	Կաթոցիչ կտուցով 60մլ	ԳՀ	հատ	0.60	10	6.00
1.35.35	33791300	Ձագար բաժանիչ գլանաձև, ծորակով, տարողությունը 0,5լ	ԳՀ	հատ	5.00	2	10.00
1.35.36	33791300	Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №1, Մտրամագիծը՝ 35մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ	ԳՀ	հատ	0.40	5	2.00
1.35.37	33791300	Ձագար կոնաձևկարճ պոչով, №3, տրամագիծը՝ 56մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ	ԳՀ	հատ	0.70	10	7.00
1.35.38	33791300	Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №4, տրամագիծը՝ 75մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ	ԳՀ	հատ	0.90	10	9.00
1.35.39	33791300	Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №5, տրամագիծը՝ 100մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ	ԳՀ	հատ	1.00	10	10.00
1.35.40	33791300	Ձող ապակյա, ℓ=200մմ	ԳՀ	հատ	0.10	10	1.00
1.35.41	33791300	Մակարդակաչափ ապակյա, Мб 5,183,025,քիմիական անալիզների կատարման համար	ԳՀ	հատ	4.33	10	43.30

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.35.42	33791300	ՉափաբաժակԳլանաձև չափիչ, 100մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.00	5	5.00
1.35.43	33791300	Չափագլան կտուցով, 50մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.60	33	52.80
1.35.44	33791300	Չափագլան կտուցով, 100մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.90	103	195.70
1.35.45	33791300	Ջրային բաղնիք 2 լ ծավալով	ԳՀ	հատ	25.00	3	75.00
1.35.46	38411200	Ջերմաչափ Ջերմաչափ տեխնիկական 1-50°C	ԳՀ	հատ	3.00	2	6.00
1.35.47	38411200	Ջերմաչափ սենյակային, սանդղակը՝ “-20”–“+50”°C, պլաստիկե, պատից ամրացվող	ԳՀ	հատ	1.20	3	3.60
1.35.48	38411200	Ջերմաչափ (-40°C) - (+50°C), ճշտությունը ±1°C, սենյակային, պատից ամրացվող	ԳՀ	հատ	2.00	14	28.00
1.35.49	38411200	Ջերմաչափ 0°C - (+100°C), ճշտությունը ±1°C, Նմուշարկման ժամանակ ջերմակրի ջերմաստիճանի չափում	ԳՀ	հատ	3.00	3	9.00
1.35.50	42121600	Պոմպ ձեռքի, ապակյա քիմիական նյութերի մղման համար ՊԷ-3010 կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	182.25	5	911.25
1.35.51	30192138	Ստեկլոգրաֆ մատիտ տուփի մեջ 10 հատ, գունավոր - 10 տուփ	ԳՀ	հատ	0.50	10	5.00
1.35.52	42311100	Սպիրտայրոց СЛ-100 հենակով	ԳՀ	հատ	2.50	5	12.50
1.35.53	33791300	Սպիրտոմետր 20 ÷ 100%	ԳՀ	հատ	6.30	3	18.90
1.35.54	33111210	Վոլեյբոլի գնդակի միջուկ ռետինե	ԳՀ	հատ	3.40	100	340.00
1.35.55	33791300	Տիգել կվարցային 18 մլ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	0.40	10	4.00
1.35.56	33111210	Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 80 մլ, քիմիական անալիզների անվտանգ կատարման նպատակով	ԳՀ	հատ	0.50	10	5.00
1.35.57	33791300	Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 500մլ, քիմիական անալիզների անվտանգ կատարման նպատակով	ԳՀ	հատ	0.725	10	7.25
1.35.58	33791300	Հավանգ Ֆորֆորե ճզմիչով Ш 50-90մմ	ԳՀ	հատ	1.30	2	2.60
1.35.59	42131260	Փական մանգաղաձև, քիմիական անալիզների կատարման համար (МВ 6.451.163-7 հատ; МВ 6.451.167-7 հատ; МВ 6.451.189-6հատ)	ԳՀ	հատ	15.552	20	311.04
1.36		**Թունաքիմիկատ**	ԳՀ				**450.00**
1.36.1	24451120	Թունաքիմիկատ մոլախոտի դեմ, քիմիական բաղադրությունը "Գլիֆոսատ" 500 գ/կգ (50%), տարրաները 1 լ-ոց	ԳՀ	լիտր	3.00	150	450.00
1.37		**Դիագրամներ**	ԳՀ				**12,928.50**
1.37.1	30194220	Թղթյա ժապավենային դիագրամ 1757 ТБ, փաթեթով, չափսը՝ լայն,-180 մմ, ԳՈՍՏ 7826-93	ԳՀ	հատ	15.93	250	3,982.50
1.37.2	30194220	Թղթյա ժապավենային դիագրամ 1757, փաթեթով, չափսը՝ լայն,-180 մմ, ԳՈՍՏ 7826-93	ԳՀ	հատ	1.5	300	450.00
1.37.3	30194220	Թղթյա ժապավենային դիագրամ 1763 ТБ, փաթեթով, չափսը՝ լայն,-120մմ, ԳՈՍՏ 7826-93	ԳՀ	հատ	10.62	800	8,496.00
1.38		**Յուղեր**	ԳՀ				**53,438.99**
1.38.1	09211310	Յուղ տուրբինային ТП-22с, ՏՈՒ 38,101-821-2001	ՀԲՄ	կգ	1.45	25000	36,250.00
1.38.2	09211310	Յուղ տուրբինային ТП-30, ԳՕՍՏ 9972-74	ԳՀ	կգ	1.44	5000	7,200.00
1.38.3	09211620	Յուղ արդյունաբերական ԳՕՍՏ 20799-88, И-50 կամ И-50А	ԳՀ	լիտր	1.41	550	775.50
1.38.4	09211620	Յուղ արդյունաբերական ԳՕՍՏ 20799-88, И-20А	ԳՀ	լիտր	1.40	8	11.20
1.38.5	09211100	Յուղ դիզելային М-14Б կամ М-14В2 ԳՕՍՏ S12337-84, ТУ38-101264-72	ԳՀ	լիտր	1.40	1348	1,887.20
1.38.6	09211100	Յուղ գլանի Ц-11 ТУ 38,1011300-90	ԳՀ	լիտր	1.67	400	668.00
1.38.7	09211500	Հեղուկ փոխհաղորդիչ ATF-Q3 DEXRON III կամ համարժեքը	ԳՀ	լիտր	2.36	16	37.76
1.38.8	09211200	Յուղ կոմպրեսորային Կ-19 (К-19) ԳՈՍՏ 1861-73 կամ КՍ-19 (КС-19)	ԳՀ	լիտր	1.44	1665	2,397.60
1.38.9	09211210	Յուղ BSE-32 "YORK"	ԳՀ	կգ	19.5	10	195.00
1.38.10	09211100	Յուղ FAAC HP OIL 714017	ԳՀ	լիտր	29.00	10	290.00
1.38.11	09134100	Դիզելային յուղ SAE 15W40	ԳՀ	լիտր	1.53	50	76.50
1.38.12	09211620	Յուղ (տեխնիկական) ASE 33T սիլիկոնե, HF-52 Daphne Hydrochloric Fluid,վիբրոհարթակի հիդրոստատիկ առանցկակալների համար	ԳՀ	լիտր	0.6	60	36.00
1.38.13	09211631	Յուղ ХЭС 12-16, ԳՈՍՏ 5546	ԳՀ	կգ	0.65	15	9.75

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.38.14	09211810	Սինթետիկ եթերայուղ Naturelle HF-E-46 կամ Frogol v32	ԳՀ	լիտր	5.6	25	140.00
1.38.15	09211100	Յուղ Հնձող մեքենայի համար, MOTO 2T JASO FB/ISO-L-EGB CTO 84035624-071-2012 тара -1литр	ԳՀ	լիտր	2.0	5	10.00
1.38.16	09211130	Յուղ ժամացուցային ՄՀ - 60 ԳՕUS 8781-71	ԳՀ	լիտր	63.0	1	63.00
1.38.17	09211210	Յուղ վակուումային	ԳՀ	կգ	2.40	0.5	1.20
1.38.18	09211641	Յուղ Տրանսֆորմատորային ԳԿ տիպի ТУ 38-101-1025-85	ԳՀ	կգ	0.66	8.3	5.48
1.38.19	09211600	Յուղ Հիդրավլիկ ATF	ԳՀ	լիտր	1.56	100	156.00
1.38.20	09134100	Յուղ Տուրբո դիզել, մածուծիկության աստիճանը 20 W 50:	ԳՀ	լիտր	1.54	500	770.00
1.38.21	09211810	Յուղ սինթետիկ, ՄՕԲԻԼ ՍՀՅ 624 (MOBIL SHC 624) տեսակի	ԳՀ	լիտր	17.82	20	356.40
1.38.22	09211810	Յուղ սինթետիկ, ՄՕԲԻԼ ՍՀՅ 220 (MOBIL SHC 220) տեսակի	ԳՀ	լիտր	22.92	20	458.40
1.38.23	09211810	Տրանսմիսիոն յուղ սինթետիկ SAE 75W-80 ZF, API GL-4 (1 լիտրանոց տարաներով գործարանային փաթեթավորումով)	ԳՀ	լիտր	10.00	30	300.00
1.38.24	09134100	Յուղ տուրբո դիզել 15 W 40 CH4, CJ-4, մածուծիկությունը HTHS ոչ պակաս 3,7մՊաս, սինթեթիկ: 5 լիտրանոց տարաներով	ԳՀ	լիտր	1.555	300	466.50
1.38.25	09211100	Յուղ բենզինային շարժիչային 15 W 40 SL/CF բենզինային և գազային վառելիքով շարժիչների համար:	ԳՀ	լիտր	0.975	500	487.50
1.38.26	09211100	Յուղ բենզինային շարժիչային 20 W 50 Api SF/CC բենզինային և գազային վառելիքով շարժիչների համար:	ԳՀ	լիտր	0.975	400	390.00
1.39		**Վառելիքային նյութեր**					**153,041.48**
1.39.1	09134200	Վառելիք դիզելային, սեզոնային բաքով և կտրոնով	ՀԲՄ	լիտր	0.40	130000	52,000.00
1.39.1.1	09134200	Վառելիք դիզելային, սեզոնային բաքով և կտրոնով	ՀԲՄ	լիտր	0.30	40000	12,000.00
1.39.1.2	09134200	Վառելիք դիզելային, սեզոնային	ՀԲՄ	լիտր	0.31	40000	12,400.00
1.39.2	09134200	Վառելիք դիզելային, ԳՕUS P52368-2005 (ЕН 590:2009) բաքով և կտրոնով	ՀԲՄ	լիտր	0.300	25942	7,782.60
1.39.3	09132200	Բենզին ԱԻ-92 Ռեգուլյար (АИ-92) Ռեգուլյար-կտրոն	ՀԲՄ	լիտր	0.38	34370	13,060.60
1.39.3.1	09132200	Բենզին ԱԻ-92 Ռեգուլյար (АИ-92) Ռեգուլյար-կտրոն	ՀԲՄ	լիտր	0.28	6000	1,680.00
1.39.3.2	09132200	Բենզին ԱԻ-92 Ռեգուլյար (АИ-92)	ՀԲՄ	լիտր	0.32	11000	3,520.00
1.39.4	09132100	Բենզին ԱԻ-95, Պրեմիում (АИ-95) Պրեմիում-կտրոն	ՀԲՄ	լիտր	0.42	330	138.60
1.39.5	09411710	Սեղմված բնական գազ՝ մեթան ԳՕUS 27577-87: Լիցքավորումը կատարել Երևան, Մեծամոր կամ Արմավիր քաղաքների տարածքում:	ԳՀ	կգ	0.300	125000	37,500.00
1.39.5.1	09411710	Բնական սեղմված գազ՝ մեթան	ԳՀ	կգ		30000	
1.39.6	09134200	Վառելիք դիզելային	ՀԲՄ	լիտր	0.440	26712	11,753.28
		Հովացման հեղուկներ	ԳՀ				
1.39.7	24951311	Արգելակման հեղուկ	ԳՀ	լիտր	0.778	50	38.90
1.39.8	24951312	Հովացման հեղուկ	ԳՀ	կգ	0.427	1500	640.50
1.39.9	24321851	Քիմիկատ	ԳՀ	կգ	0.274	1500	411.00
1.39.10	09211820	Կերոսին	ԳՀ	լիտր	1.00	20	20.00
1.39.11	39831275	Ապակեմաքրիչ հեղուկ	ԳՀ	լիտր	0.32	300	96.00
1.40		**Ավտոպահեստամասեր**	ԳՀ				**3,060.50**
1.40.1	34331300	Զտիչ յուղի W102 /արտ, Г0021140/	ԳՀ	հատ	6.00	8	48.00
1.40.1.1	34331300	Զտիչ վառելիքի WDK 940/1	ԳՀ	հատ	16.00	8	128.00
1.40.1.2	34331300	Զտիչ վառելիքի FS19907	ԳՀ	հատ	19.00	8	152.00
1.40.1.3	34331300	Փոկ 6ПК 1016	ԳՀ	հատ	4.50	6	27.00
1.40.1.4	34331300	Փոկ 6ПК1371	ԳՀ	հատ	5.00	6	30.00
		ՎԱԶ-21214	ԳՀ				0.00
1.40.1.5	34331300	Օդի զտիչ ՎԱԶ-21214 մեքենայի 2014թ 2121-1109080	ԳՀ	հատ	2.00	2	4.00
1.40.1.6	34331300	Յուղի զտիչ ՎԱԶ-21214 մեքենայի 2014թ 2105-1012005	ԳՀ	հատ	2.00	3	6.00
1.40.1.7	34331300	Վառելիքի զտիչ ՎԱԶ-21214 մեքենայի 2014թ, GB- 332	ԳՀ	հատ	2.00	2	4.00
1.40.1.8	34331300	Փոկ ՎԱԶ-21214 մեքենայի 2014թ, AVX-10x940 La GOST -1-11x10-940	ԳՀ	հատ	2.00	2	4.00
1.40.1.9	34331300	Փոկ ՎԱԶ-21214 մեքենայի 2014թ,9/5x850La	ԳՀ	հատ	2.00	2	4.00
		Գազել բիզնես	ԳՀ				0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.40.1.10	34331300	Օդի զտիչ Գազել բիզնես մեքենայի 2015թ, TSN 9,1,1577, GAZ-2310,23107	ԳՀ	հատ	6.00	6	36.00
1.40.1.11	34331300	Վառելիքի զտիչ Գազել բիզնես մեքենայի 2015թ, GB 306A	ԳՀ	հատ	3.00	6	18.00
1.40.1.12	34331300	Փոկ Գազել բիզնեսի 6ՊԿ 00 6384 1370	ԳՀ	հատ	3.00	6	18.00
1.40.1.13	34331300	Փոկ Գազել բիզնեսի AVX 13x1040	ԳՀ	հատ	3.00	6	18.00
1.40.1.14	34331300	Փոկ Գազ 3102 մեքենայի 6ՊԿ 894	ԳՀ	հատ	4.00	6	24.00
1.40.1.15	34331300	Կոճղակներ արգելակման, առջևի, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 3302-3501090 Արտ.458	ԳՀ	հատ	6.00	30	180.00
		ԿԱՄԱԶ 43114	ԳՀ				0.00
1.40.1.16	34331300	Օդի զտիչ Կամազ 43114 74051109560 ЕКО 111 Евро-1	ԳՀ	հատ	6.00	3	18.00
1.40.1.17	34331300	Յուղի զտիչ Կամազ 43114 740101204010	ԳՀ	հատ	1.10	12	13.20
1.40.1.18	34331300	Վառելիքի զտիչ Կամազ 43114 մեքենայի EVRO-1 7440,1117040-01	ԳՀ	հատ	0.70	6	4.20
1.40.1.19	34331300	Օդի չորացուցիչի զտիչ Կամազ 43114 մեքենայի 4324102227, AL 12	ԳՀ	հատ	9.00	3	27.00
1.40.1.20	34331300	Փոկ Կամազ 43114 կոդ 6ՊԿ1703	ԳՀ	հատ	4.00	6	24.00
1.40.1.21	34331300	Փոկ Կամազ 43114 ջրի պոմպի ա պրոֆիլի 1320 LP1290 Li ԳOUS 1284-89 pix	ԳՀ	հատ	2.00	8	16.00
		ԿԱՎԶ 4238-41	ԳՀ				0.00
1.40.1.22	34331300	Փոկ ԿԱՎԶ 4238-41 մեքենայի ԳOUS 5813 1-11x10-1220	ԳՀ	հատ	2.50	24	60.00
1.40.1.23	34331300	Փոկ ԿԱՎԶ 4238-41 մեքենայի ԳOUS 5813 1-11x10-1400	ԳՀ	հատ	2.50	24	60.00
1.40.1.24	34331300	Օդի չորացուցիչ ԿԱՎԶ 4238-41 մեքենայի LA 6210 /87501	ԳՀ	հատ	25.00	6	150.00
1.40.1.25	34331300	Օդի զտիչ ԿԱՎԶ 4238-41 մեքենայի 721,1109560	ԳՀ	հատ	15.00	12	180.00
1.40.1.26	34331300	Յուղի զտիչ ԿԱՎԶ 4238-41 մեքենայի 6118,08,6891,85	ԳՀ	հատ	6.00	24	144.00
1.40.1.27	34331300	Վառելիքի զտիչ ԿԱՎԶ 4238-41 մեքենայի FF5485,4897833	ԳՀ	հատ	7.00	12	84.00
1.40.1.28	34331300	Վառելիքի զտիչ ԿԱՎԶ 4238-41 մեքենայի FS 19732	ԳՀ	հատ	4.00	12	48.00
		Մերսեդես սպրինտեր	ԳՀ				0.00
1.40.1.29	34331300	Յուղի զտիչ Մերսեդես սպրինտեր -411 CDI A 0001802609	ԳՀ	հատ	5.00	12	60.00
1.40.1.30	34331300	Վառելիքի զտիչ Մերսեդես սպրինտեր -411 CDI A FG-208	ԳՀ	հատ	5.00	8	40.00
1.40.1.31	34331300	Օդի զտիչ Մերսեդես սպրինտեր -411 WA 6663	ԳՀ	հատ	5.00	8	40.00
		ՊԱԶ 32053	ԳՀ				0.00
1.40.1.32	34331300	Փոկ ՊԱԶ 32053 12,5x1500	ԳՀ	հատ	2.50	24	60.00
1.40.1.33	34331300	Փոկ ՊԱԶ 32053 12,5x1775	ԳՀ	հատ	2.50	24	60.00
1.40.1.34	34331300	Փոկ ՊԱԶ 32053 12,5x1275	ԳՀ	հատ	2.50	12	30.00
1.40.1.35	34331300	Կոճղակներ արգելակման, առջևի ՊԱԶ 32053	ԳՀ	հատ	15.00	10	150.00
1.40.1.36	34331300	Կոճղակներ արգելակման, առջևի ՊԱԶ 32053	ԳՀ	հատ	15.00	10	150.00
1.40.1.37	34331300	Օղակ պրիմա հավաքածու 92մմ ՊԱԶ 32053	ԳՀ	լրակազմ	0.00	6	0.00
1.40.1.38	34331300	Ներդիր շարժաթևի /շատունավոյ/ ՊԱԶ 32053	ԳՀ	լրակազմ	0.00	4	0.00
1.40.1.39	34331300	Ներդիր հենակետային /կարենավոյ/ ՊԱԶ 32053	ԳՀ	լրակազմ	0.00	4	0.00
1.40.1.40	34331300	Մխոց 92մմ հավաքածու ՊԱԶ 32053	ԳՀ	լրակազմ	0.00	3	0.00
		Ֆորդ տրանզիտ	ԳՀ				0.00
1.40.1.37	34331300	Յուղի զտիչ Ֆորդ տրանզիտ 100L SM-119	ԳՀ	հատ	2.00	4	8.00
1.40.1.38	34331300	Օդի զտիչ Ֆորդ տրանզիտ 100L 429-B	ԳՀ	հատ	3.50	3	10.50
1.40.1.39	34331300	Փոկ Ֆորդ տրանզիտ 100L 4 PK 736	ԳՀ	հատ	5.00	2	10.00
		ԿԱՄԱԶ 5511-53212-5410	ԳՀ				0.00
1.40.1.40	34331300	Յուղի զտիչ 740,1012040-10	ԳՀ	հատ	1.10	20	22.00
1.40.1.41	34331300	Օդի զտիչ 740,1109510-02	ԳՀ	հատ	6.00	5	30.00
1.40.1.42	34331300	Վառելիքի զտիչ 740,1117040	ԳՀ	հատ	0.70	16	11.20
		ՄԱԶ 500A- 503A	ԳՀ				0.00
1.40.1.43	34331300	Յուղի կոշտ զտիչ 236-1012027-A2	ԳՀ	հատ	5.00	8	40.00
1.40.1.44	34331300	Օդի կոշտ զտիչ 201-1105538	ԳՀ	հատ	15.00	8	120.00
		ՄԱԶ ԿՌԱԶ /ՅԱՄԶ 236238/	ԳՀ				0.00
1.40.1.45	34331300	Վառելիքի նուրբ զտիչ 201-1117036-A	ԳՀ	հատ	1.80	8	14.40
1.40.1.46	34331300	Փոկ օդամղիչի 25,641 1403	ԳՀ	հատ	2.50	6	15.00
1.40.1.47	34331300	Փոկ ջրի պոմպի 25,6411 1404	ԳՀ	հատ	2.50	6	15.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.40.1.48	34331300	Փոկ գեներատորի 25,641 1107	ԳՀ	հատ	2.50	12	30.00
		Արագաչափեր	ԳՀ				0.00
1.40.1.49	38561110	Արագաչափ, հաղորդակ և ռեդուկտոր ԿԱՎԶ 685	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.50	38561110	Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԿԱՄԱԶ 5410	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.51	38561110	Մեխանիկական արագաչափ, հաղորդակ և մեխանիզմ ՊԱԶ 672	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.52	38561110	Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԳԱԶ 3102	ԳՀ	հատ	0.00	2	0.00
1.40.1.53	38561110	Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ՄԱԶ ԿՍ-3577	ԳՀ	հատ	0.00	2	0.00
1.40.1.54	38561110	Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԿԱՏՈ NK-450	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.55	38561110	Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԴՏ -75	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.56	38561110	Մոտոժամ չափող սարքավորում ЭО-2621	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.57	38561110	Մոտոժամ չափող սարքավորում ԴԶ 122Ա Գրեյդեր	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.58	38561110	Մոտոժամ չափող սարքավորում ЭО-3322	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.59	38561110	Մեխանիկական արագաչափ, հաղորդակ, ճոպան և մեխանիզմ Գազ - 53	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.60	38561110	Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) Իկարուս 256	ԳՀ	հատ	0.00	2	0.00
1.40.1.61	38561110	Մոտոժամ չափող սարքավորում Т-40	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.40.1.62	42121160	Հիդրոպոմպ 52B33T52 UNI, աշխատանքային ծավալը 51.6 սմ^3, նոմինալ ճնշումը 250 բար, մաքսիմալ ճնշումը 300 բար, պտույտի հաճախությունը 2500 պտ/րոպ, քաշը 11.5 կգ	ՄԱ	հատ	230.00	1	230.00
1.40.1.63	42421100	ЭО-3323 էքսկավատորի բանվորական սլաք	ՄԱ	հատ	385.00	1	385.00
1.40.1.64	34331300	Բարձիկ շարժիչի Գազել և 2705	ԳՀ	հատ		16	0.00
1.40.1.65	34331300	Գլխիկ շարժիչի ՈՒՄԶ 4216	ԳՀ	լրակազմ		3	0.00
		Հովացման համակարգ					0.00
1.40.1.66	34331300	Հովացուցիչ ջեռուցման Գազել մեքենայի	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.40.1.67	34331300	Հովացուցիչ Գազել բիզնես մեքենայի	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.40.1.68	34331300	Պարազիտկա Գազել բիզնես մեքենայի	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.40.1.69	34331300	Պարազիտկա 2705 Գազել մեքենայի	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.40.1.70	34331300	Փողակ /հավաքածու/ հովացման համակարգի ԳԱԶ 3102	ԳՀ	լրակազմ		3	0.00
1.40.1.71	34331300	Փողակ /հավաքածու/ հովացման համակարգի Գազել 2705	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
1.40.1.72	34331300	Բաք ընդարձակման Գազել մեքենայի	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.40.1.73	34331300	Փական ընդարձակման բաքի Գազել մեքենայի	ԳՀ	հատ		6	0.00
		Էլեկտրահամակարգ					0.00
1.40.1.74	34331300	Վառոցքի մոմ ՊԱԶ 32053 A-11B	ԳՀ	լրակազմ		9	0.00
1.40.1.75	34331300	Մալուխ բարձր լարման ՊԱԶ 32053	ԳՀ	լրակազմ		14	0.00
1.40.1.76	34331300	Մալուխ բարձր լարման ԳԱԶ 3102	ԳՀ	լրակազմ		4	0.00
1.40.1.77	34331300	Ռելե լիցքավորման գազել բիզնեսի K1216EHI 14V5A	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.40.1.78	34331300	Վարիատոր ԿՈՒ 3700 3350-76.12Վ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.40.1.79	34331300	Էլեկտրաշարժիչ քամիարիչի ԳԱԶ 3102 ինժ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.40.1.80	34331300	Բլոկ կառավարման Գազել ինժ.	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.40.1.81	34331300	Վառոցքի մոմ Գազել մեքենայի A17DPB	ԳՀ	լրակազմ		8	0.00
1.40.1.82	34331300	Տվիչ էլեկտրոթևանիվի Գազել և ԳԱԶ 3102 ինժ 87-82°	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.40.1.83	34331300	Հաղորդակ մեկնարկիչի /հաղորդող մեկնարկիչի/ US230-3708610	ԳՀ	հատ		3	0.00
		Սնուցման համակարգ					
1.40.1.84	34331300	Խողովակ բենզադիմացկուն կոդավորված	ԳՀ	մ		10	0.00
		Առջևի կախոց					0.00
1.40.1.85	34331300	Գլան կցորդման աշխատանքային Գազել 2705 մեքենայի	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.40.1.86	34331300	Գլան կցորդման աշխատանքային ԳԱԶ 3102 ինժ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.40.1.87	34331300	Հարվածամեղմիչ Գգազել մեքենայի, առջևի	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.40.1.88	34331300	Հարվածամեղմիչ Գգազել մեքենայի, հետևի	ԳՀ	հատ		8	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.40.1.89	34331300	Ներդիր պտուտակահան ԳԱՋ 3102-ի ինժ.	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
1.40.1.90	34331300	Սկավառակ սեղմվող Գազել մեքենայի	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.40.1.91	34331300	Սկավառակ տանող Գազել մեքենայի	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.40.1.92	34331300	Սկավառակ սեղմվող Գազել 3302 բիզնես մեքենայի	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.40.1.93	34331300	Սկավառակ տանող Գազել 3302 բիզնես մեքենայի	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.40.1.94	34331300	Խաչուկ կարդանային լիսեռի Գազել	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.40.1.95	34331300	Հենակախոց Գազել 321232 ինժ.	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.40.1.96	34331300	Հենակախոց Գազել 2705	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.40.1.97	34331300	Սոնացից Գազել մեքենայի	ԳՀ	լրակազմ		3	0.00
		Պահեստամասեր					
1.40.1.98	34331300	Էլեկտրաքամիարիչ Գազել բիզնեսի	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.40.1.99	34331300	Կոճ ինդուկցիոն Գազել 3302 4216 ԵՎՐՈ 3 Արտիկուլ 000569	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.40.1.100	34331300	Նեյտրալիզատոր Գազել բիզնեսի /կատալիզատոր/	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.40.1.101	34331300	Կոժուխ օդի զտիչի գազի բիզնես մեքենայի	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.40.1.102	34331300	Կողպեք գործարկման /զամոկ զաժիգանիյա/ Գազել մեքենայի	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.40.1.103	34331300	Թերթ զսպանի Գազել մեքենայի երկրորդական	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.40.1.104	34331300	Գլխիկ շարժիչի ԳԱՋ 53 և ՊԱՋ 66-1003010	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.40.1.105	34331300	Խտացուցիչ ԳԱՋ 53 շարժիչի համակարգի /մերսեդեսի պարան/	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.40.1.106	34331300	Բենզապոմպ ՊԱՋ 32053	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.40.1.107	34331300	Բլոկ գլանների համախումբ ԳԱՋ 53	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.40.1.108	34331300	Բենզապոմպ ԶԻԼ 130	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.40.1.109	34331300	Պոմպ յուղի բարձր ճնշման ավտոաշտարակի ՎԻՊՈ-24 Վ 33S52 295-260 բարձր ճնշում	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.40.1.110	34331300	Ընդհատիչ-բաշխիչ ՊԱՋ 32053-ի ոչ կոնտակտային COATЭ 2402.3706-10	ԳՀ	հատ		10	0.00
		Տրանսմիսիա					
1.40.1.111	34331300	Հենակ կախոցի ՊԱՋ 32053	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.40.1.112	34331300	Սոնացից ԳԱՋ 53 առջևի կախոցի	ԳՀ	հատ		4	0.00
		Հովացման համակարգի ՊԱՋ 32053					
1.40.1.113	34331300	Լրակազմ ջրի պոմպի վերանորոգման	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.40.1.114	34331300	Պոմպ ջրի պազ 32053	ԳՀ	հատ		4	0.00
		Փոխանցման տուփ		հատ			0.00
1.40.1.115	34331300	Տուփ փոխանցման ՊԱՋ 32053	ԳՀ	հատ		2	0.00
		ՈւԱՋ-ի պահեստամաս					
1.40.1.116	34331300	Աշտարակ ղեկային կառավարման ՈՒԱՋ 452	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.40.1.117	34331300	Սկավառակ տանող ՈՒԱՋ US 2դ-1601130	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.40.1.118	34331300	Առանցքակալ սեղմող օղակ ՈւԱՋ 452	ԳՀ	հատ		2	0.00
		ԿԱՎԶ 4238					
1.40.1.119	34331300	Խլացուցիչ գոֆրե ԿԱՎԶ 4238	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.40.1.120	34331300	Պարազիտկա ԿԱՎԶ 4238	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.40.1.121	34331300	Առանցքակալ սեղմող ԿԱՎԶ 4238 09.3151.221.001	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.40.1.122	34331300	Հարվածամեղմիչ /ամորտիզատոր/ 50.5.2905006	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.40.1.123	34331300	Անջատիչ վառոցքի ԿԱՎԶ 4238 24.3704-2108-3704005-80	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.40.1.124	34331300	Փոխարկիչ ապակեմաքրիչների 9912.3709	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.40.1.125	34331300	Փոխարկիչ շրջադարձի /լույսերի/ 1112.3769-01	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.40.1.126	34331300	Տաքացուցիչ ջեռուցման ԿԱՎԶ 4238 8500054A DBW 300.59.24Վ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.40.1.127	34331300	Հայելի կողային 42.8201020-01	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.40.1.128	34331300	Գլան կցորդման գլխավոր 4301-1602290	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.40.1.129	34331300	Խցուկ կիսասռնու ԿԱՎԶ 4238 /մանժետկա/ հետևի 8752.2.1-142x168-1	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.40.1.130	34331300	Բարձիկ շարժիչի հետևի ԿԱՎԶ 4238-41 245-1001035	ԳՀ	հատ		16	0.00
1.40.1.131	34331300	Բարձիկ շարժիչի առջևի ԿԱՎԶ 4238-41 4238-01-1001020	ԳՀ	հատ		16	0.00
1.40.1.132	34331300	Տվիչ ջրի ջերմաստիճանի	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.40.1.133	34331300	Տվիչ արագության	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.40.1.134	34331300	Տվիչ АБС	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.40.1.135	34331300	Առանցքակալ հենային	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.40.1.136	34331300	Առանցքակալ դիֆերենցիալի	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.40.1.137	34331300	Տվիչ օդի ճնշման	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.40.1.138	34331300	Խցուկ արգելակման	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.40.1.139	34331300	Ձգան	ԳՀ	հատ			0.00
		Կամազ 5410/5511					
1.40.1.140	34331300	Փողրակ արգելակման L=615 mm, 5320-3506060	ԳՀ	հատ		16	0.00
1.40.1.141	34331300	Փողրակ պնևմոհակարգի 5320-350 6368	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.40.1.142	34331300	Փոխարկիչ լույսերի /գիտարա/ ԿԱՄԱԶ 5511	ԳՀ	հատ		3	0.00
		Մեխանիզմների պահեստամասեր					
1.40.1.142	34331300	Մեկնարկիչ S-40-ի ռեդուկտոր	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.40.1.143	34331300	Ժապավեն արգելակման S-40	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
1.40.1.144	34331300	Մասնիկ թրթուռի	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.40.1.145	34331300	Մագնետո Dt-75 և 702621	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.40.1.146	34331300	Կոճ ինդուկցիոն Á-116 ՊԱԶ 320523	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.40.1.147	34331300	Փոկ օդամղիչի 203322 1-14×13×1400 GOST 5813-64	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.40.1.148	34331300	Լրակազմ հիդրոպարկուճի վերանորոգման ԷՕ 3323 80x100 90x110 120x140	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
1.40.1.149	34331300	Վրադիր ֆրիկցիոն կցորդման Dt-75-ի	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
1.40.1.150	34331300	Փողակ բարձր ճնշման 25 x 1600 РУ 25-71-00	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.40.1.151	34331300	Փողակ բարձր ճնշման ԷՕ-3322 25 x 650 РУ 250-71-00	ԳՀ	հատ		4	0.00
		Խառը պահեստամասեր					
1.40.1.152	34331100	Հերմետիկ-ներդիր ջերմադիմացկուն, անվտանգ է ցուցիչների սրսկման համակարգի, ոչ տոկսիկ 180գ	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.40.1.153	34331100	Տվիչ յուղի ԿԱՎԶ 3902 -3829	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.40.1.154	34331100	Կռան արգելակման ԿԱՄԱԶ 5511 100-3537010	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.40.1.155	34331100	Հետևի լուսատու ԿԱՄԱԶ մակնիշի մեքենայի հետևի աջ 5320-3716010 (Փո 130-г)	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.40.1.156	34331100	Հետևի լուսատու ԿԱՄԱԶ մակնիշի մեքենայի հետևի ձախ 5320-3716011 (Փո 130-в)	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.40.1.157	34331100	Լրակազմ վերանորոգման կցորդման գլխավոր գլանի ՊԱԶ 32053	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.40.1.158	34331100	Լրակազմ վերանորոգման արգելակման գլխավոր գլանի ՊԱԶ 32053	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.40.1.159	34331100	Էլեկտրոբենզապոմպ Գազել բիզնես 330202 բեռնատար մեքենայի	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.41	34351200	**Անվադողեր**	ԳՀ				**3,046.50**
1.41.1	34351500	Անվադող անվախուցի հետ միասին, չափսերը 8,25 Ռ20 համասեզոնային	ԳՀ	հատ	51.0	20	1,020.00
1.41.2	34351600	Անվադող անվախուցի հետ միասին, չափսերը 18,4-26 Ռ4 համասեզոնային	ԳՀ	հատ	212.0	2	424.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.3	34351600	Անվադող անվախուցի հետ միասին, չափսերը 12,5/80-18 համասեզոնային	ԳՀ	հատ	91.0	2	182.00
1.41.4	34351200	Անվադող անվախուցի հետ միասին, չափսերը 185/75 Ռ16C համասեզոնային	ԳՀ	հատ	24.0	36	864.00
1.41.5	34351200	Անվադող, չափսերը 215/55 Ռ17 ձմեռային	ԳՀ	հատ	27.0	4	108.00
1.41.6	34351200	Անվադող, չափսերը 215/55 Ռ17 ամառային	ԳՀ	հատ	24.0	4	96.00
1.41.7	34351200	Անվադող, չափսերը 205/70 Ռ15 ամառային	ԳՀ	հատ	20.5	5	102.50
1.41.8	34351200	Անվադող, չափսերը 185/65 Ռ15 ձմեռային	ԳՀ	հատ	19.0	4	76.00
1.41.9	34351200	Անվադող, չափսերը 205/55 Ռ16 ամառային	ԳՀ	հատ	22.0	4	88.00
1.41.10	34351200	Անվադող, չափսերը 175/ Ռ16C համասեզոնային	ԳՀ	հատ	21.5	4	86.00
1.42		**Տրանսպորտային միջոցներ**	ԳՀ				**57,500.00**
1.42.1	34121100	Միկրոավտոբուս	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.42.2	34121100	Ավտոբուս 39+1 տեղանոց	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.42.3	34121100	Ավտոբուս 24+1 տեղանոց	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.42.4	34121100	Հատուկ տեխնիկա բեռնատար, կենցաղային աղբի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.42.5	34121100	Հատուկ տեխնիկա բեռնատար, ռադիոակտիվ թափոնների համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.42.6	34141100	Ավտոկռունկ 25 տ	ԳՀ	հատ		1	56,000.00
1.42.7	34411110	Բեռնատար մոտոցիկլետ	ԳՀ	հատ	1500.0	1	1,500.00
1.43		**Փրկարարական ծառայողներին արտակարգ իրավիճակներում օրական սննդով ապահովում:**	ԳՀ	դրամ			**10,000.00**
1.44	09411700	**Բնական գազ ԳOUS 5542-87, հոտավետացված, T≤20єC, P≤2,0 կգ/սմ^2**	ԳՀ	մ^3	0.139	**780719.4**	**108,520.00**
		Ընդամենը					**1,882,420.81**
2		**Սարքավորումներ և պահեստամասեր**					
2.1	42151200	**ՋՋԷՌ - 440 տեսակի ռեակտորի պահեստամասեր**					**18,359.00**
2.1.1	42151200	Միջադիր նիկելից 1158.73.00.133 (Ae 370239)	ԳՀ	հատ	187.0	30	5,610.00
2.1.2	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625038 (Ae 625689)	ԳՀ	հատ	133.1	30	3,993.00
2.1.3	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625681 (Ae 625688) GM 3.1/225/232x6	ԳՀ	հատ	147.4	40	5,896.00
2.1.4	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae625677(Ae625684) GM 4.0/16/20x4	ԳՀ	հատ	13.2	20	264.00
2.1.5	42151200	Միջադիր պղնձյա Գծագիր №1112.17.10.048 МЭԳOUS 859-41. 18x14x2 (արտաքին. ներքին. հաստություն)	ԳՀ	հատ	24.2	40	968.00
2.1.6	42151200	Միջադիր պղնձյա Գծագիր №1112.17.10.037 МЭԳOUS 859-41. 59x55x3 (արտաքին, ներքին, հաստություն)	ԳՀ	հատ	40.7	40	1,628.00
2.2	42121660	**Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԳЦН - 317 տեսակի**	ԲՄ				**210,395.06**
2.2.1	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183	ԲՄ	հատ	3.24	8	25.92
2.2.2	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-01	ԲՄ	հատ	5.13	12	61.52
2.2.3	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-02	ԲՄ	հատ	5.31	16	85.02
2.2.4	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-03	ԲՄ	հատ	5.31	24	127.53
2.2.5	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-04	ԲՄ	հատ	5.66	8	45.27
2.2.6	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-05	ԲՄ	հատ	5.37	32	171.72
2.2.7	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-06	ԲՄ	հատ	7.30	24	175.22
2.2.8	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-07	ԲՄ	հատ	5.56	32	177.87
2.2.9	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-08	ԲՄ	հատ	8.31	4	33.25
2.2.10	42121660	Օղակ ռետինե 317-24-1149	ԲՄ	հատ	10.97	4	43.89
2.2.11	42121660	317-01-2067	ԲՄ	հատ	18.81	4	75.23
2.2.12	42121660	Օղակ գրաֆիտե СГ-П0.5 317-05-1143	ԲՄ	հատ	5299.19	6	31,795.11
2.2.13	42121660	Օղակ գրաֆիտե СГ-П0.5 317-05-1147	ԲՄ	հատ	5194.77	6	31,168.63
2.2.14	42121660	Օղակ գրաֆիտե СГ-П0.5 317-05-1152	ԲՄ	հատ	5309.82	6	31,858.91

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.2.15	42121660	Օղակ գրաֆիտե СГ-П0.5 317-05-1154	ԲՄ	հատ	5309.82	3	15,929.45
2.2.16	42121660	317-05-1138	ԲՄ	հատ	5309.82	3	15,929.45
2.2.17	42121660	Օղակ ռետինե 120/2.5 (120-125-25-2-3) ԳՕՍՏ 9833-73	ԲՄ	հատ	2.52	4	10.06
2.2.18	42121660	Օղակ ռետինե 090-100-58-2 ГОСТ 9833-73	ԲՄ	հատ	3.58	4	14.30
2.2.19	42121660	Օղակ ռետինե 199-67-388	ԲՄ	հատ	4.20	12	50.46
2.2.20	42121660	Առանցքակալ 317-05-0135СБ	ԲՄ	հատ	17082.77	3	51,248.32
2.2.21	42121660	Վռան 317-01-2024	ԲՄ	հատ	1284.31	2	2,568.62
2.2.22	42121660	Միջադիր ամրանավորած կցաշուրթավոր ПАГФ-Д-П1-1-00 950x922x2	ԲՄ	հատ	60.91	4	243.65
2.2.23	42121660	Միջադիր պղնձյա 138-01-3097	ԲՄ	հատ	14.45	40	578.11
2.2.24	42121660	Միջադիր պղնձյա 138-01-4087	ԲՄ	հատ	15.82	60	948.96
2.2.25	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-01	ԲՄ	հատ	42.05	8	336.38
2.2.26	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-02	ԲՄ	հատ	20.11	12	241.34
2.2.27	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1078	ԲՄ	հատ	25.13	8	201.06
2.2.28	42121660	Միջադիր 310-01-1224-01. 08Х18Н10Т	ԲՄ	հատ	2172.26	5	10,861.32
2.2.29	42121660	Միջադիր ռետինե 310-15-1023	ԲՄ	հատ	47.38	20	947.52
2.2.30	42121660	Միջադիր ռետինե 310-15-1025	ԲՄ	հատ	57.52	10	575.23
2.2.31	42121660	Միջադիր ռետինե 310-15-1034	ԲՄ	հատ	57.52	10	575.23
2.2.32	42121660	Օղակ չժանգոտվող (нж) 317-01-2115	ԲՄ	հատ	475.16	4	1,900.63
2.2.33	42121660	Վռան 317-01-2111	ԲՄ	հատ	1705.9	4	6,823.60
2.2.34	42121660	Գնդիկ 76.2-200 ГОСТ 3722-2014	ԲՄ	հատ	34.32	108	3,706.04
2.2.35	42121660	Հեղույս М 20x50 199-004-1920	ԲՄ	հատ	20.25	36	729.00
2.2.36	42121660	Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1084	ԲՄ	հատ	3.645	36	131.22
2.3	31161180	**Շոգեգեներատորների պահեստամասեր ПГВ-4С տեսակի**	ՀԲՄ	հատ	187199.16	1	**187,199.16**
2.3.1	31161180	Մետաղալար ДКРНМ Ш 5.5 НП–2 ԳՕՍՏ 2179-75	ՀԲՄ	մ	114.76	20	
2.3.2	31161180	Մետաղալար ДКРНМ Ш 6.0НП–2 ԳՕՍՏ 2179-75	ՀԲՄ	մ	110.29	60	
2.3.3	31161180	Մետաղալար ДКРНМ Ш 6.3 НП–2 ԳՕՍՏ 2179-75	ՀԲՄ	մ	108.05	20	
2.3.4	31161180	Լրալցնող օղակ VK 3295/1	ՀԲՄ	հատ	3809.33	12	
2.3.5	31161180	Լրալցնող օղակ VK 3295/2	ՀԲՄ	հատ	3809.33	12	
2.3.6	31161180	Կատարավոր միջադիր T 3295 S.T.	ՀԲՄ	հատ	7058.47	12	
2.4	42111200	**Շոգետուրբինների պահեստամասեր (К-220-44-1)**					**752,274.64**
2.4.1	42111200	Բեռնաթափող գլան С-1007685р	ՀԲՄ	հատ	5343.84	2	10,687.68
2.4.2	42111200	Բեռնաթափող գլան С-1007684р	ՀԲՄ	հատ	6969.6	2	13,939.20
2.4.3	42111200	Ձողաքանոն С-1026751	ՀԲՄ	հատ	13590.72	1	13,590.72
2.4.4	42111200	Շտոկ С-1027831	ՀԲՄ	հատ	4298.4	2	8,596.80
2.4.5	42111200	Հոդակապ С-1027830	ՀԲՄ	հատ	696.96	2	1,393.92
2.4.6	42111200	Օղակ М-1029348	ՀԲՄ	հատ	237.60	2	475.20
2.4.7	42111200	Օղակ М-1029350	ՀԲՄ	հատ	285.84	2	571.68
2.4.8	42111200	Մանեկ М-1029349	ՀԲՄ	հատ	174.24	2	348.48
2.4.9	42111200	Կափարիչ М-1029351	ՀԲՄ	հատ	2904.48	2	5,808.96
2.4.10	42111200	Երիթ (М20-ի) М441-30-117	ՀԲՄ	հատ	493.92	8	3,951.36
2.4.11	42111200	Հեղույս (М20-ի) М-1015669	ՀԲՄ	հատ	116.64	16	1,866.24
2.4.12	42111200	Քփացնող օղակ М-445-54-24	ՀԲՄ	հատ	75.60	8	604.80
2.4.13	42111200	Քփացնող օղակ М-445-54-23	ՀԲՄ	հատ	75.60	8	604.80
2.4.14	42111200	Ժանանիվ С-1007439РН	ՀԲՄ	հատ	3194.64	1	3,194.64
2.4.15	42111200	Օղակ М841-31-91	ՀԲՄ	հատ	53.28	4	213.12
2.4.16	42111200	Օղակ հենակային М841-31-102	ՀԲՄ	հատ	51.84	4	207.36
2.4.17	42111200	Օղակ М841-31-104	ՀԲՄ	հատ	48.24	4	192.96
2.4.18	42111200	Օղակ М841-31-65	ՀԲՄ	հատ	45.36	4	181.44
2.4.19	42111200	Պտուտակ М387-01-57	ՀԲՄ	հատ	34.56	50	1,728.00
2.4.20	42111200	Երիթ М441-60-24	ՀԲՄ	հատ	82.08	4	328.32
2.4.21	42111200	Հեղույս М30x170-35 ГОСТ 7805-70	ՀԲՄ	հատ	61.92	64	3,962.88

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.4.22	42111200	Հեղույս М30х190-35 ГОСТ 7805-70	ՀԲՄ	հատ	69.12	72	4,976.64
2.4.23	42111200	Մանեկ М30-35 ГОСТ 5927-62	ՀԲՄ	հատ	55.44	136	7,539.84
2.4.24	42111200	Քփացնող օղակ С 401-41-28	ՀԲՄ	հատ	2157.84	2	4,315.68
2.4.25	42111200	Քփացնող օղակ С 401-41-27	ՀԲՄ	հատ	2022.48	2	4,044.96
2.4.26	42111200	Ներդիր Ф 85 С 401-41-26	ՀԲՄ	հատ	1926.0	2	3,852.00
2.4.27	42111200	Ներդիր Ф 70 С 361-41-199	ՀԲՄ	հատ	2089.44	2	4,178.88
2.4.28	42111200	Երիթ $12С_3$х8х70-45 ГОСТ 8789-58	ՀԲՄ	հատ	138.24	4	552.96
2.4.29	42111200	Երիթ $12С_3$х8х45-45 ГОСТ 8789-58	ՀԲՄ	հատ	87.84	2	175.68
2.4.30	42111200	Ամրակ М36х3 М444-01-715	ՀԲՄ	հատ	131.76	24	3,162.24
2.4.31	42111200	Մանեկ М36х3 М444-01-716	ՀԲՄ	հատ	63.36	24	1,520.64
2.4.32	42111200	Միացնող մալուխ С-562257	ՀԲՄ	հատ	866.16	12	10,393.92
2.4.33	42111200	Միացնող լար С-562309	ՀԲՄ	հատ	496.08	2	992.16
2.4.34	42111200	Միացնող մալուխ С-562299	ՀԲՄ	հատ	1662.48	8	13,299.84
2.4.35	42111200	Միացնող լար М-519869	ՀԲՄ	հատ	866.16	8	6,929.28
2.4.36	42111200	Միացնող լար С-561841	ՀԲՄ	հատ	866.16	2	1,732.32
2.4.37	42111200	Միացնող լար С-561979	ՀԲՄ	հատ	1104.48	8	8,835.84
2.4.38	42111200	Միացնող լար С-561991	ՀԲՄ	հատ	477.36	2	954.72
2.4.39	42111200	Միացնող մալուխ С-562257. (անկյունային միացումով 7(յոթ) բնիկային միացման կողմից տիպ 2РМГДД7КУЭ7Г5В1 միակողմանի)	ՀԲՄ	հատ	966.24	2	1,932.48
		Արտարկիչներ					0.00
2.4.40	42111200	Արտարկիչ հիմնական Б-806904СБ չժանգոտվող խողովակային համակարգով	ՄԱ	հատ	62720.0	6	376,320.00
2.4.41	42111200	Արտարկիչ խցանող Б-806909СБ չժանգոտվող խողովակային համակարգով	ՄԱ	հատ	105350.0	2	210,700.00
		Մետաղական հիմք					
2.4.42	42111200	Հարթ մետաղական հիմք՝ սեղմման սահմանափակման ելուստներով:	ԳՀ	հատ	516.0	26	13,416.00
2.5		**Տուրբոգեներատորի պահեստամասեր (ТВВ-220-2ЕУ3)**	ԳՀ				**4,486.00**
2.5.1	31681140	Էլեկտրական խոզանակ "Mersen" ֆիրմա (Ֆրանսիա) LFC 554. բիպոլյար; չափը՝ 20Х32Х64մմ; խտությունը՝ 1.25գ/սմ^3; ծռման ուժը՝ 10ՄՊա; Հոսանքի խտությունը՝ 10÷13 Ա/սմ^2; շրջանային արագությունը՝ մինչև 100մ/վ; աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -40^{0}С÷+80^{0}С; Նյութը՝ LFC554:	ԳՀ	հատ	22.43	200	4,486.00
2.5.2	31681140	Բլոկ խոզանակային գծագիր 6БС.388.579.04	ԳՀ	հատ		4	
2.5.3	31681140	Բլոկ խոզանակային գծագիր 6БС.388.579.01	ԳՀ	հատ		4	
2.5.4	31681140	Խոզանակաբռնիչ գծագիր 5БС.112.151.06	ԳՀ	հատ		30	
2.5.5	31681140	Խոզանակաբռնիչ գծագիր 5БС.112.151.07	ԳՀ	հատ		10	
2.5.6	31681140	Խոզանակաբռնիչ գծագիր 5БС.112.151.08	ԳՀ	հատ		10	
2.6	42131140	**Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների պահեստամասեր**	ԳՀ	հատ			**28,269.45**
2.6.1	42131140	Էլեկտրոնային մեկուսատախտակ 6Е.АНА.IS02 "Schneider" ճնշման բարձրացման (COP) մոնիթորինգի պահարանների սխեմա №6617627թերթ 12	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.6.2	42131140	Ազդանշանի ուժեղարար Գծագիր №0760364000. դիրք 25. CMJ-CE (CMJ CARTE) ±5V /0-10V/ 4ч20mA	ԳՀ	հատ	2402.40	1	2,402.40
2.6.3	42131140	Ստուգաճշտման վերահսկման սարքվացք (հավաք վիճակում) Գծագիր 3.26.0096.000 Անվանացուցակ 4.26.0016.999	ԳՀ	հատ	11547.53	2	23,095.05
2.6.4	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Գծագիր 0.76.0364.000 Անվանացուցակ 4.76.0050.999. դիրք 1990. ORIGRAF ш10.5 х ш15.5 ep=2.5 (graphitic seal)	ԳՀ	հատ	462.00	6	2,772.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.7	42131100	**Շոգեգեներատորի ապահովիչ փականների Bopp & Reuther Sicherheits – und Regelarmaturen GmbH Pneumatisches Steuergerat PC 5312 տեսակի պահեստամասեր**	ԳՀ	հատ			**35,339.70**
2.7.1	42131100	Եռաքայլ գնդային փական Գծագիր №0-34-35195.1. դիրք 20	ԳՀ	հատ	2944.975	12	35,339.70
2.7.2	42131100	Ճնշման ռելեյի փակիչ փական գլուխ 3.6.5. նկար 8. դիրք 4	ԳՀ	հատ		20	
2.7.3	42131100	Բեռնվածքի (սեղմող) օդի սարքվացք գծագիր № 2-34-25550.3. քաշը – 0.85կգ.	ԳՀ	հատ		12	
2.7.4	42131100	Վերհան (բարձրացնող) օդի սարքվացք գծագիր № 2-34-25551.3. քաշը – 0.85 կգ	ԳՀ	հատ		12	
2.7.5	42131100	Մետաղական խրոցակներ 2-11-00423-001 (2-34-27043-001 կազմից)	ԳՀ	հատ		40	
2.8		**Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր**	ԳՀ	հատ			**45,588.35**
2.8.1	38412200	Արանքաչափիչ (Щуп) սնման բլոկի KORAD համար. երկարությունը 6մ	ԳՀ	հատ	85.0	2	170.00
2.8.2	31151120	Բլոկ սնման. լաբորատորային. KORAD KA310Д 30Վ; 10Ա	ԳՀ	հատ	125.0	1	125.00
2.8.3	31151120	Սննման աղբյուր ИМПУЛЬС БПт-161/1. 24Վ	ԳՀ	հատ	295.0	3	885.00
2.8.4	31151120	Սննման աղբյուր հաստատուն հոսանքի, LW-3010D, 0÷30Վ, 10Ա	ԳՀ	հատ	110.0	1	110.00
2.8.5	31151120	Սննման աղբյուր R&S®NGE103. հաստատուն հոսանքի; Առավելագույն ելքային հզորությունը՝ 100Վտ; Առավելագույն ելքային լարումը՝ 32Վ ուղու վրա; Առավելագույն ելքային հոսանք՝ 3Ա ուղու վրա:	ԳՀ	հատ	950.0	3	2,850.00
2.8.6	31151120	Սարք պահուստային սնման, БРЭ-1301.01 -ի համար, U մուտքի- 220Վ. U ելքի- ±15Վ	ԳՀ	հատ	85.0	1	85.00
2.8.7	31171300	Կերպափոխիչ E849/3-M1	ԳՀ	հատ	465.0	9	4,185.00
2.8.8	31171300	Կերպափոխիչ E851/1Я. չափողական. գումարկելի. մուտքը - I=(-5.0;+5)մԱ; ելքը - I=(-5.0;+5)մԱ; Rнагрева = (0-2-3)кΩ	ԳՀ	հատ	0.0	4	0.00
2.8.9	31171300	Կերպափոխիչ E855B. 0-125Վ. 4-20մԱ	ԳՀ	հատ	75.0	1	75.00
2.8.10	31171300	Կերպափոխիչ E854B. 0-5Ա. 4-20մԱ	ԳՀ	հատ	75.0	1	75.00
2.8.11	31171300	Կերպափոխիչ E858B1. Uн -100Վ. 4-20մԱ	ԳՀ	հատ	75.0	1	75.00
2.8.12	31171300	Կերպափոխիչ E859B1. Uн -100Վ. I=5.0մԱ. 4-20մԱ	ԳՀ	հատ	75.0	1	75.00
2.8.13	31171300	Կերպափոխիչ E860BP1. Uн -100Վ. I=5.0Ա. 4-20մԱ	ԳՀ	հատ	75.0	1	75.00
2.8.14	31211130	Ապահովիչ հալվող. ПН2-100	ԳՀ	հատ	1.5	9	13.50
2.8.15	32551300	Համաժամիչ SPM-D1010B/X 5448-893. WOODWARD ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	625.0	3	1,875.00
2.8.16	31711120	Գրանցասարք GLX չափիչով և վերահսկիչ բնիկով	ԳՀ	հատ	85.0	15	1,275.00
2.8.17	34991280	Գեներատոր իմպուլսների, փոքրաձավալ, МИГ-1-ТК-1 տեսակի, նիշերի քանակը՝ 1÷130; ելքային ազդանշանի տեսակը կախված կատարողականությունից՝ լարման իմպուլս; լայնույթը՝ (Uимт-1) Վ; տևողությունը՝ 100մկվ; գեներացվող հաճախականության ընդգրկույթը կախված կատարողականությունից՝ 0,14÷6400**իմպ/ր; ազդանշանի հաճախականության տեղադրման հարաբերական սխալանքը՝ ոչ ավել ±0,005%; սնման լարումը՝ =(10÷30)Վ; աշխատանքային ջերմաստիճանային ընդգրկույթը՝ +50÷+500C; փոշեխոնավության պաշտպանվածությունը՝ IP40: Տեխնիկական նկարագրությունը և շահագործման հրահանգը պարտադիր են:	ԳՀ	հատ	306.6	1	306.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.8.18	34991280	Գեներատոր որոնման ԳՊ-24 (ակկուստիկ) - գեներատորի նշանակությունը՝ մատուցում օբյեկտների վրա հզոր բարձրավոլտ լարման իմպուլսներ. ստորգետնյա էլեկտրական մալուխների վնասված տեղերի որոնման ժամանակ. ակկուստիկ մեթոդով գեներատորը թույլ է տալիս որոշել հեռավորությունը մինչև վնասված տեղը. Վնասվածքների տեսակները. - ֆազաների միակցումը մալուխի պատյանի վրա; -ջիղերի խզումը հողանցումով և առանց հողանցման; - լողուն ծակում; -ելքային լարման մաքսիմալ ամպլիտուդայի սահուն կարգավորում - 6/12/24 կՎ; -կոնդեսատորների մաքսիմալ պահեստային էներգիա-3կԴժ; -մաքսիմալ ելքային հոսանք-10կԱ; - էներգիայի կուտակման ժամանակը-1կԴժ-ոչ ավել 1 վայրկ.; - իմպուլսների հաջորդող ժամանակահատվածում դրանց ընդհատումները տեղադրումից 0.1 վայր.՝ սկսած 1Վ մինչև 10Վ; - ցանցի սնման լարումը 45/60Հց հաճախությամբ-187	ԳՀ	հատ	7250.0	1	7,250.00
2.8.19	38341130	Պոտենցիոմետր Р10. 680 Ом ±10% С1 WM 50	ԳՀ	հատ	125.0	6	750.00
2.8.20	38341130	Պոտենցիոմետր տեսակը ПЛП 12В кл.1 Rном=0.5кОм±0.5	ԳՀ	հատ	108.0	4	432.00
2.8.21	31681100	Տեղակայանք ЦУ 6804 էլեկտրական չափիչ սարքերի համար U3x(100ч300)V.	ԳՀ	հատ	0.0	1	0.00
2.8.22	31211100	Վահանակ բաշխիչ Legrand Плексо.փոշեջրակայուն. 24 մոդուլի համար. IP55-5. կոդ 01742 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	22.0	10	220.00
2.8.23	31211100	Վահանակ բաշխիչ Legrand Плексо.փոշեջրակայուն. 12 մոդուլի համար. IP55-5. կոդ 01741 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	18.0	10	180.00
2.8.24	31211100	Վահանակ բաշխիչ Legrand Плексо.փոշեջրակայուն. 6 մոդուլի համար. IP55-5. կոդ 01736 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	6.8	15	102.00
2.8.25	31211100	Վահանակ բաշխիչ Legrand Плексо.փոշեջրակայուն. 4 մոդուլի համար. IP55-5. կոդ 01734 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	25.0	15	375.00
2.8.26	31211250	Տուփ ճյուղավորման մետաղյա. IP55. 3 ճյուղի. չափսերը՝ 118x67x42	ԳՀ	հատ	0.8	15	12.00
2.8.27	31211250	Տուփ ճյուղավորման մետաղյա. IP55. 2 ճյուղի. չափսերը՝ 118x67x42	ԳՀ	հատ	0.8	15	11.25
2.8.28	31221220	Միացման տուփ КЗ-8. ԳOUS P51321.1-2007	ԳՀ	հատ	6.8	10	68.00
2.8.29	31221220	Միացման տուփ КЗ-16. ԳOUS P51321.1-2007	ԳՀ	հատ	7.5	10	75.00
2.8.30	31211240	Կետ բաշխիչ ПР 11-7078չափսերը 1000x1000x250. հատակադիր. ներանցման եռաֆազ ավտոմատ 250Ա-1հատ և 10 հատ գծային անջատիչներով 63Ա: Ավտոմատ անջատիչները «Шнайдер»ֆիրմայի. ABB կամ համարժեքը. մալուխների ներանցումը - ներքևից. Մալուխների տրամագիծը և քանակը-10հատ. 16մմ2 -50մմ2:	ԳՀ	հատ	1120.0	10	11,200.00
2.8.31	31211250	Տուփ բաշխիչ քառակուսի. հերմետիկ. պլաստմասսե. ռետինե անցքերով. 80x80x45 մմ. 7 ելուստներով Legrand 92012 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.5	10	35.00
2.8.32	31211280	Պահարան ռելեային ШР-1-202 (ШР-1-202)	ԳՀ	հատ	230.0	1	230.00
2.8.33	31211280	Պահարան բաշխիչ 8 մոդուլի համար: Պլեկսո Լեգրանդ №01738 կամ համարժեքը (Плексо Legrand №01738)	ԳՀ	հատ	14.0	1	14.00
2.8.34	31512350	Ցուցանակ ТСС-66М լուսային ազդանշանային	ԳՀ	հատ	42.0	40	1,680.00
2.8.35	31211290	Կառավարման բանալի ПМОВ -222222/1	ԳՀ	հատ	48.0	10	480.00
2.8.36	31211280	Բաժանորդային լրակազմ АЧ 05 (АК 05). ТС-30 մուլտիպլեքսորի համար. նրա բաղկացուցիչ սարք:	ԳՀ	հատ	95.0	2	190.00
2.8.37	32341110	Բարձրախոս բաժանորդային Ռադիո Նեյվա-305 տիպի կամ համարժեքը: Պատին ամրացվող հզորությունը 0.25Վտ Էլեկտրական սխեմայի տարրերը՝ - փոփոխական դիմադրություն - համաձայնեցնող տրանսֆորմատոր - դինամիկ	ԳՀ	հատ	14.0	10	140.00
2.8.38	31221200	Ռադիովարդակ РПЧ-1 (РПВ-1) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.4	50	20.00
2.8.39	31711230	Էլեկտրոժամացույց երկրորդական Երկրորդական «Стрела» կամ համարժեքը. չափսը 105սմ x 105սմ. սնուցումը 24Վ տիպի	ԳՀ	հատ	850.0	2	1,700.00
2.8.40	31121100	Պտուտագեներատոր МЭТ-8/30	ԳՀ	հատ	480.0	1	480.00
2.8.41	39181100	Սեղան TRESTON WB 815. Էլեկտրամոնտաժողի	ԳՀ	հատ	496.4	1	496.40
2.8.42	44423570	Ուղիղ պրոֆիլներ կոդ AL2X150W TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար	ԳՀ	հատ	145.0	4	580.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.8.43	44141200	Շրջանակ AKK. կոդ AKK 150. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար	ԳՀ	հատ	85.0	4	340.00
2.8.44	39141100	Կարգավորելի դարակ ASH. կոդ ASH70. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար	ԳՀ	հատ	95.0	4	380.00
2.8.45	44211580	Կրոնշտեյն HSB. կոդ HSB150. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար	ԳՀ	հատ	115.0	4	460.00
2.8.46	44322540	Լարման կանալ CJK. կոդ CJK70SET. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար	ԳՀ	հատ	245.0	4	980.00
2.8.47	31531730	Լուսամփոփ OL254. կոդ OL254. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար	ԳՀ	հատ	315.0	4	1,260.00
2.8.48	31531730	Լուսամփոփ Z13. կոդ Z13. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար	ԳՀ	հատ	175.0	4	700.00
2.8.49	39141100	Դարակներ LMC 04. կոդ LMC 04. TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար	ԳՀ	հատ	145.0	4	580.00
2.8.50	31211400	Կոճակ ПКЕ-222-1У2	ԳՀ	հատ	0.9	20	18.00
2.8.51	31211400	Կոճակ ПКЕ-112-1У2	ԳՀ	հատ	0.8	20	16.00
2.8.52	42991180	Լուսանց փորձարկման համար. «ИОЛИТ-ЕХ» պայթապաշտպանված. հեռավորությունը – 15մ. Траб -400 +550С չափսեր՝ 230x65x65մմ	ԳՀ	հատ	225.0	2	450.00
2.8.53	38341130	ՈՒնիվերսալ պրոբնիկ էլեկտրիկի համար Контакт 55С	ԳՀ	հատ	9.6	2	19.20
2.8.54	31211290	Խմբային փոխարկիչ ППМ3-10/Н2,փոխարկիչ եռաֆազ, երկու ուղղությամբ	ԳՀ	հատ	0.9	6	5.40
2.8.55	31682130	Հրահանգի կառավարման վահանակ КПТ Ks29տեսակի, չորս կոճականի, գաղտնի բանալիով, ունի լրացուցիչ կոճակներ «մեկնարկ» և «վթարային կանգ», լարումը 42 Վ	ԳՀ	հատ	864.00	1	864.00
2.8.56	31171300	Կերպափոխիչ **MOXA ICF-1150I-M-SC-T** կամ համարժեքը Մուտքի/ելքի ինտերֆեյս հաջորդական պորտերի քանակը՝ 2; RS-232 հարակցիչների քանակը՝ 1; RS 485 հարակցիչների քանակը՝ 1; տվյալների փոխանակման արագությունը՝ 921600 բիթ/վ, կոնեկտորի տեսակը՝ 1xDB9F սեղմակային կաղապարով, ցանցային միացումները՝ 1xSC օպտիկամանրաթելային, մուտքի լարումը DC՝ 12÷48Վ; օգտագործման հզորությունը՝ 14,87Վտ; օգտագործվող հոսանքը՝ 156 մԱ (12Վ); չափերը՝ լայնությունը՝ 30,3մմ; բարձրություն՝ 115մմ; խորություն՝ 70մմ;	ՄԱ	հատ	270.00	2	540.00
2.9		**Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքեր և պահեստամասեր**	ԳՀ	հատ			**1,030.90**
2.9.1	31625200	Ազդասարք ИПР513-10.հրդեհային. ձեռքի	ԳՀ	հատ	3.2	10	32.00
2.9.2	31625200	Ազդասարք լուսաձայնային. հրդեհապահպան. Марс 24-КП. 24Վ. 110դԲ. ձայնը՝ 37մԱ. լույսը՝ 55մԱ. tp-300+500C . չափսերը՝ 90x90x43մմ	ԳՀ	հատ	4.1	5	20.50
2.9.3	31625200	Ազդասարք լուսաձայնային. հրդեհապահպան. ОПОП-124-7. 12Վ. 100դԲ. ձայնը՝ 35մԱ. լույսը՝ 10մԱ. tp-450+550C . չափսերը՝ 87x88x44մմ	ԳՀ	հատ	3.9	2	7.80
2.9.4	31625200	Ազդասարք ձայնային. հրդեհապահպան. Маяк-24-3М. 24Վ. 105դԲ. ձայնը՝ 20մԱ. tp-500+550C . չափսերը՝ D80x50մմ	ԳՀ	հատ	3.8	7	26.60
2.9.5	31221120	Ռելե լուսադիոդով միջանկյալ. =24Վ. 5Ա. 4ՊԿ. Omron MY4N-S	ԳՀ	հատ	7.0	60	420.00
2.9.6	31211230	Անջատասարք ռելեյի 4 կոնտակտի համար PYF14A-F	ԳՀ	հատ	6.5	60	390.00
2.9.7	44511280	Սեղմակ SONEL. «струбцина» Кельвина.երկհաղորդիչ մալուխով. WAZACKEL 1	ԳՀ	հատ	74.0	1	74.00
2.9.8	31221150	Փոխարկիչ սնդիկային. եռաարտածելի. լողանավոր ռելեյի РМ-51 համար	ԳՀ	հատ	30.0	2	60.00
2.10		**Ռելեներ**	ԳՀ				**0.00**
2.10.1	31221160	Ռելե ժամանակի РВ-122	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.10.2	31221160	Ռելե ժամանակի РВ-132	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.3	31221160	Ռելե ժամանակի РВ-235. ~100Վ	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.4	31221120	Ռելե МЭР М237/054	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.5	31221120	Ռելե միջանկյալ РПУ-1 220Վ; 50Հց	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.6	31221120	Ռելե միջանկյալ ПЭ-21 220Վ; 50Հց	ԳՀ	հատ		10	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.10.7	31221120	Ռելե միջանկյալ РПУ-4. 220Վ; 4НЗ+4НО	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.8	31221120	Ռելե միջանկյալ РПУ-4. =24Վ; 4НЗ+4НО	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.10.9	31221120	Ռելե միջանկյալ РП-256 ~220Վ	ԳՀ	հատ		19	0.00
2.10.10	31221120	Ռելե միջանկյալ РП-11 =220Վ	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.11	31221120	Ռելե միջանկյալ РП-21 ~220Վ	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.10.12	31221120	Ռելե հոսանքի РТ- 40/6	ԳՀ	հատ		15	0.00
2.10.13	31221120	Ռելե ազդանշանային ЭС-41. R=650 Օհմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.14	31221120	Ռելե ազդանշանային РУ21/0.075 0.075Ա	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.10.15	31221120	Ռելե ազդանշանային РУ21/0.05 0.05Ա	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.10.16	31221120	Ռելե TRY-24VDC S-2CL	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.17	31221120	Ռելե AZ 832-2C-9DSE	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.10.18	31221120	Ռելե HH 54P	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.10.19	31221120	Ռելե AXICOM. 12VDC	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.10.20	31221120	Ռելե PM85-2011-35-1012 12Վ. փակ և բաց կոնտակտներով	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.10.21	31221120	Ռելեային մոդուլ EOLR-1	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.22	31221120	Ռելե РЭС-10 РСО.452.049ТУ РСЧ.524.301 СП	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.10.23	31221120	Ռելե РЭС-10 РСО.452.049ТУ РСЧ.524.304 П2	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.10.24	31221120	Ռելե РПУ-1-362 ~24Վ. 16Վտ /2р-6з/	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.25	31221120	Ռելե РПУ-1-312 – 220Վ. 5Վտ /2р-6з/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.26	31221120	Ռելե РПУ-1-362 ~ 220Վ. 16Վտ /2р-6з/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.27	31221120	Ռելե РП41 – 220Վ. 17Վտ /4р-4з/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.28	31221120	Ռելե РПУ-1-363 ~ 24Վ. 16Վտ /4р-4з/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.29	31221120	Ռելե РП-23 270230032 РП-23-220Վ-6Վտ /1р-4з/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.30	31221120	Ռելե РП-25 270250042 РП-25 ~220Վ-8Վտ /1р-4з/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.31	31221120	Ռելե НИО 450.005 РКМ-1 РС4 500 862СП (РС3-259.038 СП22)	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.32	31221120	Ռելե РКМП РСО 452 007ТУ РС4 523 632СП	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.33	31221120	Ռելե РКМП РСО 452 007ТУ РС4 523 626СП	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.34	31221120	Ռելե РКМП РСО 452 007ТУ РС4 523 603СП	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.35	31221120	Ռելե РМУ РСО 452 021ТУ РС4 523 325П2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.36	31221120	Ռելե РЭС9 РСО 452 021ТУ РС4 524 200П2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.37	31221120	Ռելե РЭС10 РСО 452 049ТУ РС4 524 304	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.38	31221120	Ռելե РИС-32М 220Վ 0.05А /1з+1р/	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.10.39	31221120	Ռելե РЭВ 220Վ-20Վտ /2з+2р/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.40	31221160	Ռելե ժամանակի. РВ-247. 20Վ. ~220Վ	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.10.41	31221160	Ռելե ժամանակի. РВ-237. 10Վ. ~220Վ	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.10.42	31221120	Ռելե РЭС-22 РФ 4.523.023-01. 12Վ. 36 մԱ կամ РФ 4.523.023-05. 12Վ. 36 մԱ	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.43	31221120	Ռելե finder 55.34.8.230.0040 ~220Վ. 7Ա (разъем к реле finder 94.74 10А 250 В)	ԳՀ	հատ		50	0.00
2.10.44	31221120	Ռելե Ֆայնդեր (finder) 55.34.9.220.0040 հաստատուն 220DC 250Վ~ 7Ա	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.10.45	31221120	Ռելե Ֆայնդեր (finder) 99.02.0.230.59 U=110…240V AC/DC	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.10.46	31221120	Ռելե լարման հսկման. SIEMENS SIRIUS 3UG4615-2CR20	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.10.47	31221120	Ռելե միջանկյալ. РП-25 УХЛ-4 ~220Վ.	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.48	31221120	Ռելե ցուցիչ РУ-21 0.015Ա	ԳՀ	հատ		36	0.00
2.10.49	31221120	Ռելե ցուցիչ РУ-21 ~220Վ	ԳՀ	հատ		15	0.00
2.10.50	31221120	Ռելե HJR-3FF-S-H6VDC 10A 240VAC	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.10.51	31221120	Ռելե HJR-3FF-S-H12VDC 10A 240VAC	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.10.52	31221120	Ռելե HJR-3FF-S-H24VDC 10A 240VAC	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.10.53	31221120	Տվիչ-ռելե մակարդակի РОС-301 . էլեկտրոդի պատրաստման նյութը՝ պողպատ 12Х18Н10Т. ГОСТ 5632-72. լրակազմը կազմված է հաղորդման փոխարկիչից և երեք տվիչներից	ԳՀ	լրակազմ		3	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
2.10.54	31221120	Տվիչ-ռելե մակարդակի РОС-102-121ИОМ. նախատեսված ատոմակայանների համար; Սուզվող մասի երկարությունը՝ L=0.25մ. Ջերմաստիճանը՝ -100°C ÷ +200°C. Ճնշումը՝ 2.5ՄՊա Հարաբերական դիէլեկտրիկ թափանցելիությունը՝ 1.9÷4 Էլ.հաղորդականությունը՝ . ≥0.001Սմ/մ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.10.55	31221120	Ռելե ABB ֆիրմայի կամ համարժեքը. CM-SPS	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.56	31221120	Ռելե ABB ֆիրմայի կամ համարժեքը. CM-MPS	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.57	31221120	Ռելե ABB ֆիրմայի կամ համարժեքը. CT-MVS	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.10.58	31221120	Ֆիլտր-ռելե РТФ-6М. 5Ա. -220Վ. կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.10.59	31221120	Ֆիլտր-ռելե РТФ-7/1. 5Ա. -220Վ. РТФ-9 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.10.60	31221120	Ֆիլտր-ռելե РТФ-7/2. 5Ա. -220Վ. РТФ-9 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.10.61	31221120	Ռելե դիֆերենցիալ ДЗТ-11/5. 5Ա. -220Վ	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.10.62	31221120	Բլոկ-ռելե БРЭ-2801. 5Ա. ~100Վ. -220Վ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.10.63	31221120	Բլոկ-ռելե БРЭ-1301.01. 5Ա. -220Վ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.10.64	31221120	Ֆոտոռելե PHOTOCONTROL AS 06-2206. AC220Վ. 6Ա	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.11		**էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր**	ԳՀ				**965.00**
2.11.1	31221600	Էլեկտրական շարժիչ 5А250М6К՝ N=37կՎտ. 380Վ. n=1000պտ/ր. IM-1081՝ թաթերի վրա (лапковый)	ԳՀ	հատ	965.00	1	965.00
2.11.2	31221600	Էլեկտրական շարժիչ 4ААМ56А2У3. ~380Վ. 2760պտ/ր; 0.55Ա. 180Վտ	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.11.3	31221600	Էլեկտրական շարժիչ АО2-72-4. N=30 կՎտ. U=380Վ. 50Հց. IM 1081.կամ համարժեքը՝ АИР180М4У3	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.11.4	31221600	Էլեկտրական շարժիչ ДАВ-250-4У3 տեսակի; եռաֆազ; N=250կՎտ; I=29Ա; 6000Վ n=1500 պտ/րոպե; cosφ=0.88; մեկուսացման դասը՝ B; կատարումը՝ IM1001; առանցքակալները՝ SKF:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.11.5	31221600	Էլեկտրական շարժիչ АО2-41-8 տեսակի. N=2.2 կՎտ. U=380Վ. IM 1081. n=720պտ/րոպե	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.11.6	31221600	Էլեկտրական շարժիչ АЗЛ-31-4. N=0.25 կՎտ. n=1500 պտ/րոպե. U=220/380Վ կամ համարժեքը՝ АБ63А4ВУ 1. n=1500 պտ/րոպե. U=220/380Վ. IM3281. մետաղական թևանվով. ամրացման մանեկով և անցումային վահանով՝ ЩП 4-3 АЗЛ:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.11.7	31211100	Վահան առանցքակալային А3-315М-2У3 տիպի էլ. շարժիչների համար. կատարումը IM 1081	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
2.11.8	31221700	Օդահովացուցիչ АЗМ-500/6000- Էլ. շարժիչի համար	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.11.9	31221700	Հովացուցիչ 2АЗМ-2500/6000-У4 տեսակի էլեկտրական շարժիչի համար	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.11.10	31221700	Յուղահովացուցիչ գծագիր 5БП.465.222. ВА3-215/89-20.У4տեսակի էլ. շարժիչների համար	ԳՀ	հատ		24	0.00
2.11.11	31221600	Էլեկտրոշարժիչ А02-72-4. n=1500 պտ/րոպե. N=30կՎտ. 56А	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.11.12	31221600	Եռաֆազ ասինխրոնային շարժիչ կարճ միացած ռոտորով 4А100S2У2 տեսակի, հզորությունը 4կՎտ. լրումը 220/380Վ. հաճախությունը 50 Հց, նոմինալ պտտման հաճախությունը՝ 2880 պտ/րոպե:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.11.13	31221600	Էլեկտրական շարժիչ А3-315М8У3 տեսակի. հզորությունը N=110 կՎտ. U=380Վ. IM 1081. I=210Ա. n=735 պտ/րոպե, մեկուսացման կարգը «F»	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.12		**Ավտոմատ անջատիչներ**	ԳՀ				**10,752.60**
2.12.1	31211220	Թողարկիչ ПМЛ-4100УХЛА մագնիսական ~380Վ. In=63 բլոկկոնտակտային. 2з+2բ պաշտպանման աստիճանը IP54	ԳՀ	հատ	24.0	20	480.00
2.12.2	31221190	Կոնտակտոր КМВ-621 ~220Վ. 63 Ա	ԳՀ	հատ	12.9	10	129.00
2.12.3	31211200	Փոխանջատիչ ППБ-31.եռաբևեռ. երկու ուղղությամբ. ~380Վ. 100Ա	ԳՀ	հատ	9.0	4	36.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.12.4	31211180	Ավտոմատ անջատիչ ABB. 16Ա. եռաբևեռ	ԳՀ	հատ	5.2	1	5.20
2.12.5	31211180	Ավտոմատ անջատիչ ABB. 25Ա. եռաբևեռ	ԳՀ	հատ	5.2	1	5.20
2.12.6	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=80Ա. եռաբևեռ; «Шнайдер» կամ ABB ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	33.6	5	168.00
2.12.7	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=120Ա. եռաբևեռ; «Шнайдер» կամ ABB ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	42.0	5	210.00
2.12.8	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=16Ա. կատ. № 06160.միաբևեռ. 230/400Վ. DX Legrandկամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.5	50	75.00
2.12.9	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=25Ա. կատ. № 06162.միաբևեռ. 230/400Վ. DX Legrandկամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.0	30	60.00
2.12.10	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=32Ա. կատ. № 06163. միաբևեռ. 230/400Վ. DX Legrandկամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.0	30	60.00
2.12.11	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=40Ա. կատ. № 06164.միաբևեռ. 230/400Վ. DX Legrandկամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.2	30	66.00
2.12.12	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=50Ա. կատ. № 06165. միաբևեռ. 230/400Վ. DX Legrandկամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.7	40	108.00
2.12.13	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=63Ա. կատ. № 06166. միաբևեռ. DX Legrand կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.3	20	66.00
2.12.14	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=100Ա. կատ. № 25008. միաբևեռ. DPX-E 125 Legrandկամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	37.0	20	740.00
2.12.15	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=25Ա. կատ. № 06287. եռաբևեռ. 400Վ DX Legrandկամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	8.5	30	255.00
2.12.16	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=32Ա. կատ. № 06288. եռաբևեռ. 400Վ DX Legrandկամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	9.2	30	276.00
2.12.17	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=40Ա. կատ. № 06289. եռաբևեռ. 400Վ DX Legrandկամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	11.0	50	550.00
2.12.18	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=50Ա. կատ. № 0629. եռաբևեռ. 400Վ DX Legrandկամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	15.0	20	300.00
2.12.19	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=63Ա. եռաբևեռ DX Legrand. կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	16.0	10	160.00
2.12.20	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=63Ա. կատ. № 06271 երկբևեռ DX Legrand. կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	11.7	5	58.50
2.12.21	31211180	Ավտոմատ անջատիչ IH=100Ա. կատ. № 25040 եռաբևեռ DPX125 Legrand. կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	37.0	10	370.00
2.12.22	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ եռաբևեռ. IH=40Ա. Iотс=11IH	ԳՀ	հատ	12.0	15	180.00
2.12.23	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-2МТ երկբևեռ. IH=25Ա	ԳՀ	հատ	6.3	15	94.50
2.12.24	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-2МТ երկբևեռ. IH=16Ա	ԳՀ	հատ	12.0	15	180.00
2.12.25	31211180	Ավտոմատ փոխանջատիչ АЕ 2066-100-00ОЮ3 ОЮХЬЦ4.А ТОЮ 16-522 148-80. 40Ա (АЕ2066-100-00У3 УХЛ4.А ТУ 16-522 148-80. 40А)	ԳՀ	հատ	68.0	2	136.00
2.12.26	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АЕ 2016. Iн=1.15. 380Վ անջատիչ (отсечка) 12 Iн	ԳՀ	հատ	12.0	10	120.00
2.12.27	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ եռաբևեռ. IH=25Ա Iотс=10Iн	ԳՀ	հատ	8.4	25	210.00
2.12.28	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ եռաբևեռ. IH=16Ա Iотс=10Iн	ԳՀ	հատ	8.4	25	210.00
2.12.29	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ եռաբևեռ Iн=10Ա. Iотс=10Iн ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով	ԳՀ	հատ	8.4	5	42.00
2.12.30	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ եռաբևեռ Iн=1.6Ա. Iотс=10Iн ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով	ԳՀ	հատ	8.4	8	67.20
2.12.31	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3161. միաբևեռ Iн=25Ա. ТУ-16-526010-73	ԳՀ	հատ	6.0	80	480.00
2.12.32	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3161. միաբևեռ Iн=32Ա. ТУ-16-526010-73	ԳՀ	հատ	6.0	60	360.00
2.12.33	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3161. միաբևեռ Iн=40Ա. ТУ-16-526010-73	ԳՀ	հատ	6.0	25	150.00
2.12.34	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3161. միաբևեռ Iн=50Ա. ТУ-16-526010-73	ԳՀ	հատ	12.0	20	240.00
2.12.35	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3163. եռաբևեռ Iн=25Ա. ТУ-16-526010-73	ԳՀ	հատ	12.0	50	600.00
2.12.36	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3163. եռաբևեռ Iн=32Ա. ТУ-16-526010-73	ԳՀ	հատ	12.0	50	600.00
2.12.37	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3163. եռաբևեռ Iн=40Ա. ТУ-16-526010-73	ԳՀ	հատ	12.0	25	300.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.12.38	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3163. եռաբևեռ Iн=50А. ТУ-16-526010-73	ԳՀ	հատ	12.0	15	180.00
2.12.39	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3726. 380Վ. 250А	ԳՀ	հատ	33.0	4	132.00
2.12.40	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3726. 380Վ. 200А	ԳՀ	հատ	33.0	4	132.00
2.12.41	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3124. 80/800. եռաբևեռ	ԳՀ	հատ	40.0	2	80.00
2.12.42	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3124. 40/600. եռաբևեռ	ԳՀ	հատ	40.0	1	40.00
2.12.43	31211180	Վերջնային անջատիչ ВП16-23Б23 1-55 У2.3	ԳՀ	հատ	15.0	5	75.00
2.12.44	31211180	Հոսանքանջատիչ Р-16-УЗ. 16А. 380Վ	ԳՀ	հատ	6.0	50	300.00
2.12.45	31681651	Ապահովիչ ПН-2. ГОUS 17242-86. նոմինալ հոսանքը՝ 250А. չափսերը՝ 196x81.5x50մմ. քաշը՝ 0.49կգ	ԳՀ	հատ	1.44	50	72.00
2.12.46	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3794 СУЗ. եռաֆազ. դուրսհանովի կատարմամբ. 50Հց. 380Վ. 630А. ТУ 16-522147-80. էլ. մագնիսական շարժաբերով	ԳՀ	հատ	280.0	2	560.00
2.12.47	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ եռաբևեռ. IН=25А Iотс=10Iн ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով	ԳՀ	հատ	8.4	5	42.00
2.12.48	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ եռաբևեռ. IН=16А Iотс=10Iн ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով	ԳՀ	հատ	8.4	5	42.00
2.12.49	31211400	Անջատիչ-զատիչ ВР 32-31А 71120-32УХЛ3 տեսակի, 100А, 380Վ, եռաբևեռ, երկու ուղղության	ԳՀ	հատ	26.0	1	26.00
2.12.50	31211400	Ավտոմատ անջատիչ А3714 ЭСУЗ,ստացիոնար, փոփոխական հոսանքի (АС) 380Վ, 50Հց, անջատիչի անվանական հոսանքը 160 Ա, խզիչի անվանական հեսանքը Iո=80 Ա, աշխատանքայինը՝ Iո=63 Ա,	ԳՀ	հատ	462.0	2	924.00
2.13		**Պոմպեր**	ԳՀ				**17,184.87**
2.13.1	42121150	Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) Կենրոնախույս բարձակային միաբլոկ պոմպ КМ100-80-160-С-УХЛ4 տեսակի կամ համարժեքը*. Q=100մ3/ժ. Н=32 մ. n=2900պտ/ր. էլ. շարժիչը՝ АИР160S2Ж. N=15կՎտ. U=380Վ. 50Հց. n=3000պտ/ր. IP54. աշխատանքային ռեժիմը՝ S1	ԳՀ	հատ	522.1	2	1,044.22
2.13.2	42121150	Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) Կենտրոնախույս պոմպ СМ150-125-315-4 տեսակի կամ համարժեքը*. Q=200մ3/ժ. Н=32 մ. n=1450պտ/ր. U=380Վ. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը – УХЛ4՝ ըստ ГОUS15150-69. էլ. Շարժիչը՝ 5А200М4. N=37կՎտ. U=380Վ. 50Հց. n=1470պտ/ր. IP54. IM1081	ԳՀ	հատ	1917.01	2	3,834.02
2.13.3	42121150	Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) Կենրոնախույս բարձակային պոմպ К 160/30 տեսակի կամ համարժեքը*. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը – УХЛ4՝ ըստ ГОUS15150-69. խցվածքի տեսակը՝ խցուկային(тип уплотнения: сальниковое) Q=160մ3/ժ. Н=30 մ. n=1500 պտ/ր. էլ. շարժիչը՝ АИР180М4. N=30կՎտ. U=380Վ. 50Հց. n=1500պտ/ր. IP54. աշխատանքային ռեժիմը՝ S1. քաշը՝ 420կգ:	ԳՀ	հատ	925.09	2	1,850.18
2.13.4	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ ГНОМ 25-20 Р Д К Тրկամ համարժեքը. ТУ 3631-150-75666544-2006. Q=25մ3/ժամ; Н=20մ.ջ.u; Р - հովացման շապիկով (рубашка охлаждения). Д -մակարդակի տվիչով (լողանավոր փոխարկիչով) (датчик уровня «поплавковый переключатель»); К գործարկման սարքով (հպարկիչով) (пусковое устройство «Контактор»); Тр - ջերմաստիճանը՝ մինչև 60оС; Р=2.2կՎտ; էլեկտրասնուցումը՝ 380Վ. n=2900պտ/րոպե; Անվտանգության դասը՝ 4Н. ըստ НП-001-97; Հեղուկի մակարդակը պոմպի աշխատանքի համար՝ 70-602մմ	ԳՀ	հատ	176.58	4	706.32
2.13.5	42121150	Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) պոմպային ագրեգատ 1.5К-6 (К 50-32-125) տիպի կամ համարժեքը. քիմիապես աղազրկված ջուր մղելու համար. Q=8մ3/ժ. Н=18 մ ջրի սյուն. 3~380Վ; N=1.5 կՎտ շարժիչ. n=2900 պտ/րոպե. IM 1081. S1 ըստ ГОUS 183. IP54. УХЛ4. դասը 4՝ ըստ НП-001-97. երկրաշարժակայունության կարգը՝ III	ԳՀ	հատ	108.0	1	108.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
2.13.6	42121150	Պոմպային ագրեգատ (Հրշեջ պոմպ) НПЦ-40/100Նվանական հոսք-0.04 մ/վ (40 լ/վ) Ճնշումը անվանական ռեժիմում. 100 մ -ից ոչ պակաս; Հզորությունը անվանական ռեժիմում. ոչ ավելի. քան 65.3 (88.9) կՎտ (ձիաուժ); Լիսեռի անվանական ռոտացիոն հաճախականությունը- 2700պտ/ր; Պոմպի ՕԳԳ-ն՝ ոչ պակաս. քան 60%; Թույլատրելի կավիտացիոն պաշարը՝ 3 մ -ից ոչ ավելի; Պոմպի մուտքային աշխատանքային ճնշումը -6կգու/սմ; Պոմպի ելքային աշխատանքային ճնշումը - 15 կգու/սմ; Կլանման ամենամեծ երկրաչափական բարձրությունը ՝ 7.5 մ; Պոմպի մատուցումը(Подача) ՝ ներծծման և անվանական ճնշման ամենաբարձր երկրաչափական բարձրության վրա- առնվազն 20 լ / վ; Փրփուրի չափման միջակայքը- 6%; Ընդհանուր չափսերը ՝ 700/900/700 մմ; Ընդհանուր քաշը- 65	ԳՀ	հատ	798.0	3	2,394.00
2.13.7	42121150	Պոմպային ագրեգատ էլեկտրական МТ 100/8 УХЛ 1 Q=100մ3 /ժամ. H=8մ. N=3կՎտ 220/380Վ	ԳՀ	հատ	1496.25	2	2,992.50
2.13.8	42121150	Շարժիչապոմպ (мотопомпа) Q=8մ3/ժ. НВС=8մ	ԳՀ	հատ	113.00	3	339.00
2.13.9	42121150	Պոմպային ագրեգատ CRN 32-5A-F-G-E-HQQE. Q=30մ3/ժ. P=16կգու/սմ2	ԳՀ	հատ	3518.93	1	3,518.93
2.13.10	42121150	Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) խորքային, PEDROLLO NK 4/5 տեսակի կամ համարժեքը, Q=7200 լ/ժամ, h= 20 մ, H=105 մ, U=380/400 Վ, չափսերը՝ 153x648 մմ, քաշը՝ 27,1 կգ, թողարկման բացվածքի տրամագիծը՝ 1,25", էլ. շարժիչի հզորությունը՝ P=2,2 կՎտ, հեղուկի թույլատրելի ջերմաստիճանը մինչև 40 °C, կաբելի երկարությունը՝ 20 մ:	ԳՀ	հատ	397.7	1	397.70
2.13.11	42121150	Պոմպային ագրեգատ УН-451А, աշխատանքային միջավայրը՝ յուղ; առավելագույն ճնշումը- 500 կգու/սմ^2; արտադրողականությունը՝ -5 լ/րոպե; պոմպի շարժաբեր լիսեռի պտտման արագությունը՝ 980 պտ/րոպե; էլեկտրական շարժիչի հզորությունը՝ 7կՎտ.	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.14		**Պոմպերի պահեստամասեր**					**215,326.20**
2.14.1	42121660	**Յուղապոմպ ЗВ -63 / 25-1-45/6.3 Б**					
2.14.1.1	42121660	Օղակ 045-053-46-2-3826 ГОСТ9833	ԲՄ	հատ	2.55	8	20.40
2.14.1.2	42121660	Օղակ 055-065-58-2-3826 ГОСТ9833	ԲՄ	հատ	2.55	8	20.40
2.14.1.3	42121660	Աստղանիվ 100 Н80.733.04.01.03 ТУ26.06-733-71	ԲՄ	հատ	2.55	8	20.40
2.14.2	42121660	**ПТ 6/160-С**					
2.14.2.1	42121660	Օղակ: Н33.2.057.06.106:	ԲՄ	հատ	20.0	48	960.00
2.14.2.2	42121660	Զսպանակ: Н33.2.057.06.018:	ԲՄ	հատ	30.0	12	360.00
2.14.2.3	42121660	Առանցքակալատուփ: Н33.2.057.15.023-01:	ԲՄ	հատ	50.0	24	1,200.00
2.14.2.4	42121660	Առանցքակալատուփ: Н33.2.057.15.023-03:	ԲՄ	հատ	45.0	12	540.00
2.14.2.5	42121660	Առանցքակալատուփ: ПТ-2-6.3/63-01Г.15.014-01:	ԲՄ	հատ	45.0	36	1,620.00
2.14.2.6	42121660	Խցօղակ: ПТ-2-6.3/63-01Г.15.013:	ԲՄ	հատ	10.0	36	360.00
2.14.2.7	42121660	Օղակ: 010-014-25-2:	ԲՄ	հատ	5.0	24	120.00
2.14.2.8	42121660	Օղակ: 020-025-30-2:	ԲՄ	հատ	5.0	24	120.00
2.14.2.9	42121660	Օղակ: 028-034-36-2:	ԲՄ	հատ	5.0	8	40.00
2.14.2.10	42121660	Օղակ: 036-042-36-2:	ԲՄ	հատ	5.0	8	40.00
2.14.2.11	42121660	Օղակ: 049-055-36-2:	ԲՄ	հատ	10.0	4	40.00
2.14.2.12	42121660	Օղակ: 065-075-58-2:	ԲՄ	հատ	10.0	12	120.00
2.14.2.13	42121660	Օղակ: 070-080-58-2:	ԲՄ	հատ	15.0	36	540.00
2.14.2.14	42121660	Օղակ: 080-090-58-2	ԲՄ	հատ	15.0	36	540.00
2.14.2.15	42121660	Օղակ: 140-150-58-2:	ԲՄ	հատ	12.0	12	144.00
2.14.2.16	42121660	Օղակ: 014-018-25-2:	ԲՄ	հատ	5.0	4	20.00
2.14.2.17	42121660	Երիթակ: 4x40.2 ԳOUS397-79	ԲՄ	հատ	5.0	24	120.00
2.14.2.18	42121660	Կոթ: Н33.2.057.06.101-01:	ԲՄ	հատ	15.0	12	180.00
2.14.3		**АХП 50-160Е- 08СД-У2**					
2.14.3.1	42121660	Ներդրակ	ԲՄ	հատ	1200.0	3	3,600.00
2.14.3.2	42121660	Վռան պաշտպանական	ԲՄ	հատ	800.0	3	2,400.00
2.14.4		**НД 2500/10**					

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.14.4.1	42121660	Սուզակ: ЦН 100/60 II-200:	ԲՄ	հատ	200.0	2	400.00
2.14.4.2	42121660	Առանցքակալատուփ: Н403.141.042-16:	ԲՄ	հատ	300.0	2	600.00
2.14.4.3	42121660	Թամբ: КШ 40-002:	ԲՄ	հատ	324.0	4	1,296.00
2.14.4.4	42121660	Խցօղակ: 100х125 Н11-06-65:	ԲՄ	հատ	60.0	28	1,680.00
2.14.4.5	42121660	Գնդիկ: II 57.149мм П ГОСТ 3722-60:	ԲՄ	հատ	50.0	4	200.00
2.14.5		**НД 630/10**					
2.14.5.1	42121660	Սուզակ: ЦН 50/60 I-100:	ԲՄ	հատ	200.0	2	400.00
2.14.5.2	42121660	Խցօղակ: 50х70 Н 11-06-65:	ԲՄ	հատ	25.0	28	700.00
2.14.5.3	42121660	Թամբ: КШ 25-002:	ԲՄ	հատ	240.0	4	960.00
2.14.5.4	42121660	Առանցքակալատուփ: 50х70 Н11-07-65:	ԲՄ	հատ	240.0	2	480.00
2.14.5.5	42121660	Գնդիկ: II 35.719мм П ГОСТ 3722-60	ԲՄ	հատ	50.0	4	200.00
2.14.6		**АХ 20/53**					
2.14.6.1	42121660	Վռան պաշտպանական: 61-8-0:	ԲՄ	հատ	60.0	2	120.00
2.14.6.2	42121660	Բանող անիվ: 87-1-1:	ԲՄ	հատ	250.0	2	500.00
2.14.6.3	42121660	Լիսեռ: УОС-4-40/2:	ԲՄ	հատ	100.0	2	200.00
2.14.7		**АХ 65-40-200-1с**					
2.14.7.1	42121660	Վռան պաշտպանական: պողպատյա. 12Х18Н9Т ГОСТ 5949:	ԲՄ	հատ	200.0	2	400.00
2.14.7.2	42121660	Բանող անիվ: 12Х18Н9Т ГОСТ 977:	ԲՄ	հատ	1800.0	1	1,800.00
2.14.7.3	42121660	Լիսեռ: Н13.217.000.00.ПС. 12Х18Н9Т ГОСТ 5949:	ԲՄ	հատ	600.0	1	600.00
2.14.8		**АХ 280/42**					
2.14.8.1	42121660	Վռան պաշտպանական: Н13.324.00.023:	ԲՄ	հատ	300.0	2	600.00
2.14.8.2	42121660	Բանող անիվ: 12Х18Н9Т ГОСТ 977:	ԲՄ	հատ	1000.0	1	1,000.00
2.14.8.3	42121660	Լիսեռ: 12Х18Н9Т ГОСТ 5949:	ԲՄ	հատ	600.0	1	600.00
2.14.9		**ЦН 65/130**					
2.14.9.1	42121660	Սևեռիչ տափօղակ: Н 05.23.107.13-01:	ԲՄ	հատ	150.0	16	2,400.00
2.14.10		**ПЭА 850-65 (ПЭН)**					
2.14.10.1	42121660	Շապիկ: Н.17.50.110.15:	ԲՄ	հատ	469.20	10	4,692.00
2.14.10.2	42121660	Վռան: Н.17.131.101.02:	ԲՄ	հատ	84.00	2	168.00
2.14.10.3	42121660	Վռան: Н.17.50.104.03:	ԲՄ	հատ	348.00	2	696.00
2.14.10.4	42121660	Ցանց: մետաղական. գծագիր №806.03.023.00	ԲՄ	հատ	1500.0	5	7,500.00
2.14.10.5	42121660	Կիսակցորդիչ: Н.17.36.001.01:	ԲՄ	հատ	200.0	2	400.00
2.14.10.6	42121660	Օղակ ռետինե: Ф95 х 3 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008:	ԲՄ	հատ	50.0	12	600.00
2.14.10.7	42121660	Օղակ ռետինե: Ш97 х 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008	ԲՄ	հատ	5.76	10	57.60
2.14.10.8	42121660	Օղակ ռետինե: Ш385 х 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008	ԲՄ	հատ	16.8	6	100.80
2.14.10.9	42121660	Օղակ ռետինե: Ш442х 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008	ԲՄ	հատ	16.8	6	100.80
2.14.10.10	42121660	Յուղի հովացուցիչ ПЭА 850-65 տեսակի պոմպի համար, Н05.03.311.00-I, МХ-5տեսակի	ԲՄ	հատ	1000.0	5	5,000.00
2.14.11		**ПЭА 65-50 (СПЭ65-56-2)**					
2.14.11.1	42121660	Օղակ յուղադարձիչ Н.05.19.106.08	ԲՄ	հատ	100.0	6	600.00
2.14.11.2	42121660	Բարձ հիդրոկրունկի Н.05.19.104.02	ԲՄ	հատ	8000.0	2	16,000.00
2.14.11.3	42121660	Շապիկ առջևի Н.17.66.101.03	ԲՄ	հատ	1500.0	2	3,000.00
2.14.11.4	42121660	Շապիկ Н.17.66.101.05	ԲՄ	հատ	1200.0	2	2,400.00
2.14.11.5	42121660	Շապիկ Н.17.66.101.04	ԲՄ	հատ	1200.0	2	2,400.00
2.14.11.6	42121660	Օղակ ռետինե Ш60 х 5 51-1481 Рад./ТУ У25.1-21127561-004: 2008	ԲՄ	հատ	25.0	20	500.00
2.14.12		**НД1.0Э 40/25К 13 МВ**					
2.14.12.1	42121660	Սուզակ: Ц20/321-002:	ԲՄ	հատ	10.0	25	250.00
2.14.12.2	42121660	Որդնականիվ: МРК-005:	ԲՄ	հատ	150.0	5	750.00
2.14.13		**К 90/85**					

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.14.13.1	42121660	Խողովակավոստ ներծծող: H01.08.00.002:	ԲՄ	հատ	780.0	3	2,340.00
2.14.13.2	42121660	Հենարանային բարձակ: H01.01.00.007:	ԲՄ	հատ	400.0	2	800.00
2.14.13.3	42121660	Անիվ բանող: H01.08.00.003:	ԲՄ	հատ	340.0	10	3,400.00
2.14.13.4	42121660	Օղակ պաշտպանական: H01.08.00.005:	ԲՄ	հատ	60.0	10	600.00
2.14.13.5	42121660	Վռան պաշտպանական: H01.01.00.009:	ԲՄ	հատ	80.0	10	800.00
2.14.14		**Д-320-50**					
2.14.14.1	42121660	Առանցքակալի բաժակ: H03.583.00.108:	ԲՄ	հատ	600.0	8	4,800.00
2.14.14.2	42121660	Առանցքակալի բաժակ: H03.583.00.106:	ԲՄ	հատ	600.0	8	4,800.00
2.14.14.3	42121660	Վռան պաշտպանական: H03.583.00.113:	ԲՄ	հատ	240.0	4	960.00
2.14.14.4	42121660	Անիվ բանող: H03.588.00.101:	ԲՄ	հատ	2400.0	2	4,800.00
2.14.15		**Յուղապոմպ Ш8-25-5.8/2.5Б**					
2.14.15.1	42121660	Ռոտոր տարվող (բանեցվող): 0603.406125.0001-04:	ԲՄ	հատ	750.0	5	3,750.00
2.14.15.2	42121660	Ռոտոր տանող (բանեցնող): 0603.406113.0001-04:	ԲՄ	հատ	750.0	5	3,750.00
2.14.15.3	42121660	Վռան: 0603.40.3443.0003:	ԲՄ	հատ	150.0	10	7,500.00
2.14.15.4	42121660	Վռան I: 0603.40.3143.0001:	ԲՄ	հատ	180.0	10	1,800.00
2.14.15.5	42121660	Վռան II: 0603.40.3143.0002:	ԲՄ	հատ	180.0	10	1,800.00
2.14.15.6	42121660	Օղակ ռետինե: ф 22x28x3.6:	ԲՄ	հատ	18.0	20	360.00
2.14.15.7	42121660	Օղակ ռետինե: ф 28x36x4.6:	ԲՄ	հատ	20.0	20	400.00
2.14.16		**300 Д-90 Б**					
2.14.16.1	42121660	Անիվ բանող: 256-01-00-03:	ԲՄ	հատ	1,200.0	2	2,400.00
2.14.16.2	42121660	Օղակ խցարար: 256-01-00-05:	ԲՄ	հատ	20.0	6	120.00
2.14.16.3	42121660	Վռան պաշտպանական: 256-01-00-08:	ԲՄ	հատ	180.0	6	1,080.00
2.14.16.4	42121660	Լիսեռ: 256-01-00-09а:	ԲՄ	հատ	180.0	1	180.00
2.14.16.5	42121660	Իրան առանցքակալի: ВЗН 11-61/22:	ԲՄ	հատ	150.0	2	300.00
2.14.16.6	42121660	Իրան առանցքակալի: ВЗН 13-62/22	ԲՄ	հատ	150.0	2	300.00
2.14.16.7	42121660	Սևեռիչ տափօղակ: ВЗН 43-60/22:	ԲՄ	հատ	60.0	2	120.00
2.14.16.8	42121660	Կցորդիչ: 008М.002: (զույգ)	ԲՄ	հատ	30.0	2	60.00
2.14.17		**НЦС-1**					
2.14.17.1	42121660	Լիսեռ: НЦС-1-125 ԳOUS 2520-71:	ԲՄ	հատ	1200.0	2	2,400.00
2.14.18		**ЦН 400-105**					
2.14.18.1	42121660	Լիսեռ: 2Г-27630	ԲՄ	հատ	3000.0	2	6,000.00
2.14.19		**ЦН-3000 -197**					
2.14.19.1	42121660	Անիվ բանող I աստիճանի: Б-4715	ԲՄ	հատ	3,800.0	4	15,200.00
2.14.20		**1200В-6.3/40**					
2.14.20.1	42121660	Առանցքակալ: 4021 գծագիր В-30208 СБ	ԲՄ	հատ	4,500.0	2	9,000.00
2.14.21		**200Д-60**					
2.14.21.1	42121660	Վռան: 255-01-00-08А:	ԲՄ	հատ	290.0	4	1,160.00
2.14.21.2	42121660	Իրան առանցքակալի: ВЗН 11-62/22:	ԲՄ	հատ	400.0	2	800.00
2.14.21.3	42121660	Անիվ բանող: 255-01-00-03:	ԲՄ	հատ	1,200.0	3	3,600.00
2.14.21.4	42121660	Լիսեռ: 255-01-00-09а:	ԲՄ	հատ	1,000.0	1	1,000.00
2.14.21.5	42121660	Օղակ լաբիրինթային: 255-01-00-04:	ԲՄ	հատ	160.0	4	640.00
2.14.21.6	42121660	Օղակ լաբիրինթային: 255-01-00-05:	ԲՄ	հատ	120.0	4	480.00
2.14.22		**СМП-240/30 տեսակի պոմպ 14К-13**					
2.14.22.1	42121660	Օղակ խցարար 63x75x6 դիրք 1	ԲՄ	հատ	20.0	10	200.00
2.14.22.2	42121660	Օղակ խցարար 100x88x6 դիրք 8	ԲՄ	հատ	25.0	10	250.00
2.14.22.3	42121660	Օղակ խցարար 120x108x6 դիրք 2	ԲՄ	հատ	10.0	10	100.00
2.14.22.4	42121660	Օղակ խցարար 140x128x6 դիրք 7	ԲՄ	հատ	15.0	10	150.00
2.14.22.5	42121660	Կարգավորման օղ Կետ 10. նկար 4	ԲՄ	հատ	150.0	2	300.00
2.14.22.6	42121660	Լիսեռ Կետ 5. նկար 3	ԲՄ	հատ	1,800.0	1	1,800.00
2.14.22.7	42121660	Անիվ բանող Կետ 3. նկար 3	ԲՄ	հատ	1,000.0	1	1,000.00
2.14.22.8	42121660	Օղ անշարժ Կետ 3. նկար 4	ԲՄ	հատ	100.0	6	600.00
2.14.22.9	42121660	Օղ պտտվող Կետ 4. նկար 4	ԲՄ	հատ	150.0	6	900.00
2.14.22.10	42121660	Ժանանիվ Կետ 7. նկար 3	ԲՄ	հատ	350.0	2	700.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.14.22.11	42121660	Ձսպանակ Կետ 5. նկար 4	ԲՄ	հատ	15.0	2	30.00
2.14.22.12	42121660	Ցրցայտիչ Կետ 11. նկար 3	ԲՄ	հատ	15.0	2	30.00
2.14.23		**Յուղի պոմպ ЗВ 8/25-11/10Б-3**					
2.14.23.1	42121660	Կրնկակալ: գծագիր 3063-2-6:	ԲՄ	հատ	170.0	10	1,700.00
2.14.23.2	42121660	Կրունկ: գծագիր 3063-2-10:	ԲՄ	հատ	170.0	10	1,700.00
2.14.23.3	42121660	Ռետինե օղ: գծագիր 3063-2-11:	ԲՄ	հատ	15.0	50	750.00
2.14.23.4	42121660	Խցուկի զսպանակ: գծագիր 3063-2-26:	ԲՄ	հատ	10.0	10	100.00
2.14.23.5	42121660	Միջադիր: գծագիր 41085-015.01:	ԲՄ	հատ	30.0	50	1,500.00
2.14.23.6	42121660	Միջադիր: գծագիր 3063-2-5:	ԲՄ	հատ	30.0	50	1,500.00
2.14.24		**Х-80-50-200 К-СД-У 2**					
2.14.24.1	42121660	Լիսեռ նկար 16 դիրք 10. անձնագիր՝ Н13.147.00.000.ПС. ТУ 26-06-1169-86	ԲՄ	հատ	720.0	1	720.00
2.14.24.2	42121660	Անիվ բանող նկար 16 դիրք 3. անձնագիր՝ Н13.147.00.000.ПС. ТУ 26-06-1169-86	ԲՄ	հատ	1,500.0	1	1,500.00
2.14.24.3	42121660	Վռան պաշտպանական նկար 16 դիրք 7. անձնագիր՝ Н13.147.00.000.ПС. ТУ 26-06-1169-86	ԲՄ	հատ	700.0	1	700.00
2.14.24.4	42121660	Վռան խցուկային նկար 16 դիրք 5. անձնագիր՝ Н13.147.00.000.ПС. ТУ 26-06-1169-86	ԲՄ	հատ	600.0	1	600.00
2.14.25		**5НДВ-60 (Д200-36)**					
2.14.25.1	42121660	Լիսեռ հավելված 2 դիրք 2. անձնագիր՝ Н03.583.00.000.ПС	ԲՄ	հատ	1,200.0	2	2,400.00
2.14.25.2	42121660	Անիվ բանող հավելված 2 դիրք 1. անձնագիր՝ Н03.583.00.000.ПС	ԲՄ	հատ	2,000.0	1	2,000.00
2.14.25.3	42121660	Վռան ուղղորդիչ հավելված 2 դիրք 3. անձնագիր՝ Н03.583.00.000.ПС	ԲՄ	հատ	500.0	6	3,000.00
2.14.25.4	42121660	Առանցքակալի բաժակ հավելված 2 դիրք 11; 12. անձնագիր՝ Н03.583.00.000.ПС	ԲՄ	հատ	300.0	6	1,800.00
2.14.25.5	42121660	Վռան հենակային հավելված 2 դիրք 14. անձնագիր՝ Н03.583.00.000.ПС	ԲՄ	հատ	300.0	6	1,800.00
2.14.25.6	42121660	Հեղուկազատիչ հավելված 2 դիրք 15. անձնագիր՝ Н03.583.00.000.ПС	ԲՄ	հատ	180.0	6	1,080.00
2.14.25.7	42121660	Օղակ խցարար Н03.587.00.102 СЧ18-36 ԳOUS 1412-70	ԲՄ	հատ	100.0	6	600.00
2.14.25.8	42121660	Վռան պաշտպանական Н03.583.00.113 СЧ18-36 ԳOUS1412-70	ԲՄ	հատ	350.0	6	2,100.00
2.14.25.9	42121660	Առանցքակալատուփ հավելված 2 դիրք 18. անձնագիր՝ Н03.583.00.000.ПС	ԲՄ	հատ	180.0	6	1,080.00
2.14.25.10	42121660	Բռնակ Հավելված 2 դիրք 7. անձնագիր՝ Н03.583.00.000.ПС	ԲՄ	հատ	70.0	6	420.00
2.14.26		**АХ- 90/49 - К-СД-У2**					
2.14.26.1	42121660	Վռան պաշտպանական նկար 7 դիրք 12. անձնագիր՝ ПС.Н13.78	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.14.26.2	42121660	Բարձակ նկար 7 դիրք 15. անձնագիր՝ ПС.Н13.78	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.14.26.3	42121660	Հեղուկազատիչ նկար 7 դիրք 18. անձնագիր՝ ПС.Н13.78	ԲՄ	հատ	120.00	1	120.00
2.14.27		**АХ (О) 50-32-200 -К-55У2**					
2.14.27.1	42121660	Վռան պաշտպանական Н13.2.633.01.011-01	ԲՄ	հատ	280.0	1	280.00
2.14.27.2	42121660	Բարձակ նկար1 դիրք 2. անձնագիր՝ Н13.2.633.00.000ПС ТУ 26-06-1187-85	ԲՄ	հատ	200.0	1	200.00
2.14.28		**АХ 125-100-400Е-СД-У2**					
2.14.28.1	42121660	Անիվ բանող Նկար3 Դիրք 3 12Х18Н9ТЛ ԳOUS 977-88. անձնագիր՝ Н13.217.000.00.ПС ТУ 26-06-1308-87	ԲՄ	հատ	3,600.0	1	3,600.00
2.14.28.2	42121660	Վռան պաշտպանական նկար3 դիրք 9 պողպատ 12Х18Н9ТЛ-6 ԳOUS 5949-75	ԲՄ	հատ	450.0	1	450.00
2.14.28.3	42121660	Խցուկի կափարիչ նկար3 դիրք 10. անձնագիր՝ Н13.217.000.00.ПС ТУ 26-06-1308-87	ԲՄ	հատ	50.0	1	50.00
2.14.28.4	42121660	Բարձակ նկար3 դիրք 13 СЧ20 ԳOUS 1412-79. անձնագիր՝ Н13.217.000.00.ПС ТУ 26-06-1308-87	ԲՄ	հատ	1,200.0	1	1,200.00
2.14.29		**6НДВ-60**					
2.14.29.1	42121660	Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2 Н03.583.00.000.ПС	ԲՄ	հատ	360.0	1	360.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.14.29.2	42121660	Անիվ բանող հավելված 2 դիրք 1 Н03.583.00.000.ПС	ԲՄ	հատ	450.0	1	450.00
2.14.29.3	42121660	Վռան ուղղորդիչ հավելված 2 դիրք 3 Н03.583.00.000.ПС	ԲՄ	հատ	180.0	4	720.00
2.14.29.4	42121660	Առանցքակալի բաժակ հավելված 2 դիրք 11; 12 Н03.583.00.000.ПС	ԲՄ	հատ	120.0	4	480.00
2.14.29.5	42121660	Վռան պաշտպանական Н03.583.00.113 СЧ18-36 ԳՕՍՏ 1412-70	ԲՄ	հատ	120.0	4	480.00
2.14.29.6	42121660	Օղակ խցարար Н03.588.00.102 СЧ18-36 ԳՕՍՏ 1412-70	ԲՄ	հատ	10.0	4	40.00
2.14.29.7	42121660	Առանցքակալատուփ հավելված 2 դիրք 18 Н03.583.00.000.ПС	ԲՄ	հատ	120.0	4	480.00
2.14.29.8	42121660	Օղակ խցարար 003Н.001	ԲՄ	հատ	15.0	2	30.00
2.14.29.9	42121660	Վռան պաշտպանական ձախ 003Н.004-01	ԲՄ	հատ	120.0	2	240.00
2.14.29.10	42121660	Վռան պաշտպանական աջ 003Н.004	ԲՄ	հատ	120.0	2	240.00
2.14.29.11	42121660	Լիսեռ 003Н.002	ԲՄ	հատ	200.0	1	200.00
2.14.29.12	42121660	Անիվ բանող 003Н.003	ԲՄ	հատ	300.0	1	300.00
2.14.30		**АНС-60**					
2.14.30.1	42121660	Անիվ բանող АНС-130.00.00.000ПС.նկար 6. դիրք 6	ԲՄ	հատ	300.0	2	600.00
2.14.30.2	42121660	Լիսեռ АНС-130.00.00.000ПС. նկար 6. դիրք 7	ԲՄ	հատ	240.0	4	960.00
2.14.31		**ЦНСГ 38/132-С. գծագիր Г13.3.1153.01.000 СБ**					
2.14.31.1	42121660	Օղակ Г13.3.1153.01.004	ԲՄ	հատ	150.0	3	450.00
2.14.31.2	42121660	Լիսեռ Г13.3.1153.01.005	ԲՄ	հատ	450.0	1	450.00
2.14.31.3	42121660	Վռան Г13.3.1153.01.006	ԲՄ	հատ	36.0	2	72.00
2.14.31.4	42121660	Ուղղորդիչ ապարատ Г13.3.1153.01.007	ԲՄ	հատ	120.0	1	120.00
2.14.31.5	42121660	Ուղղորդիչ ապպարատ Г13.3.1153.01.008	ԲՄ	հատ	120.0	5	600.00
2.14.31.6	42121660	Իրան Г13.3.1153.01.009	ԲՄ	հատ	350.0	5	1,750.00
2.14.31.7	42121660	Օղակ խտացնող Г13.3.1153.01.010	ԲՄ	հատ	30.0	15	450.00
2.14.31.8	42121660	Վռան պահանգային Г13.3.1153.01.014	ԲՄ	հատ	36.0	1	36.00
2.14.31.9	42121660	Սկավառակ հիդրավլիկ կրունկի Г13.3.1153.01.015	ԲՄ	հատ	102.0	1	102.00
2.14.31.10	42121660	Անիվ բանող Г13.3.1153.01.016	ԲՄ	հատ	98.4	5	492.00
2.14.31.11	42121660	Անիվ բանող Г13.3.1153.01.017	ԲՄ	հատ	96.0	3	288.00
2.14.31.12	42121660	Մանեկ լիսեռի Г13.3.1153.01.019	ԲՄ	հատ	48.0	3	144.00
2.14.31.13	42121660	Վռան հեռագործ Г13.3.1153.01.021	ԲՄ	հատ	40.0	1	40.00
2.14.31.14	42121660	Խցան Г13.3.1153.01.022	ԲՄ	հատ	12.0	2	24.00
2.14.31.15	42121660	Խցան Г13.3.1153.01.023	ԲՄ	հատ	12.0	2	24.00
2.14.31.16	42121660	Վռան առանցքակալի Г13.3.1153.01.027	ԲՄ	հատ	15.0	1	15.00
2.14.31.17	42121660	Մանեկ հատուկ Г13.3.1153.01.028	ԲՄ	հատ	12.0	1	12.00
2.14.31.18	42121660	Տափօղակ հատուկ Г13.3.1153.01.029	ԲՄ	հատ	9.0	1	9.00
2.14.31.19	42121660	Օղակ խտացնող Г13.3.1153.01.033	ԲՄ	հատ	30.0	18	540.00
2.14.31.20	42121660	Վռան բեռնաթափման Г13.3.1153.01.038	ԲՄ	հատ	24.0	1	24.00
2.14.31.21	42121660	Օղակ 040-045-30 ԳՕՍՏ 9833-73	ԲՄ	հատ	6.0	6	36.00
2.14.31.22	42121660	Օղակ 035-040-030 ԳՕՍՏ 9833-73	ԲՄ	հատ	6.0	3	18.00
2.14.31.23	42121660	Քուղ 2-2С Ф 6.3 ԳՕՍՏ 6467-79. դիրք 51	ԲՄ	հատ	7.8	3	23.40
2.14.31.24	42121660	Քուղ 2-2С Ф 6.3 ԳՕՍՏ 6467-79. դիրք 52	ԲՄ	հատ	7.8	18	140.40
2.14.32	42121660	**Պոմպ (КСВ 125-140)**					
2.14.32.1	42121660	Վռան Н7.51.45.00-01	ԲՄ	հատ	30.0	2	60.00
2.14.32.2	42121660	Վռան Н18.03.113.02	ԲՄ	հատ	30.0	2	60.00
2.14.32.3	42121660	Վռան Н18.93.113.06	ԲՄ	հատ	30.0	2	60.00
2.14.32.4	42121660	Ռոտոր Н18.93.111.01	ԲՄ	հատ	250.0	2	500.00
2.14.32.5	42121660	Մանեկ կլոր СТП 123.00.04	ԲՄ	հատ	5.0	2	10.00
2.14.32.6	42121660	Անիվ առաջատար Н18.93.111.04	ԲՄ	հատ	150.0	2	300.00
2.14.32.7	42121660	Վռան Н18.93.111.06	ԲՄ	հատ	48.0	2	96.00
2.14.32.8	42121660	Օղակ Н18.93.111.08	ԲՄ	հատ	18.0	2	36.00
2.14.32.9	42121660	Մանեկ Н18.93.111.10	ԲՄ	հատ	9.0	2	18.00
2.14.32.10	42121660	Օղակ С86.00.01	ԲՄ	հատ	20.0	10	200.00
2.14.32.11	42121660	Օղակ С86.00.02.13	ԲՄ	հատ	25.0	4	100.00
2.14.32.12	42121660	Օղակ С86.00.02.16	ԲՄ	հատ	30.0	4	120.00
2.14.32.13	42121660	Օղակ С86.00.02.18	ԲՄ	հատ	30.0	4	120.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.14.32.14	42121660	Օղակ C86.00.02.19	ԲՄ	հատ	30.0	4	120.00
2.14.33	42121660	**Պոմպ 2НСГ-0.025/20**					
2.14.33.1	42121660	Ներծծման կափույր Նկար А6 КК6225.40.660	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.14.33.2	42121660	Մղման կափույր Նկար А7 КК6225.40.680	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.14.33.3	42121660	Օղակ Նկար А5 Դիրք 4 КК2367.01.014-01	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.14.33.4	42121660	Օղակ մխոցային Նկար А5 Դիրք 2 КК2367.01.012-01	ԳՀ	հատ		80	0.00
2.14.33.5	42121660	Ընդարձակիչ Նկար А5 Դիրք 3 КК2367.01.013-01	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.14.33.6	42121660	Խցուկ օձիք Նկար А8 Դիրք 2 КК2371.01.035	ԳՀ	հատ		60	0.00
2.14.33.7	42121660	Մխոց Նկար А5 Դիրք 1 КК2367.00.000РЭ	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.14.34		**WEGNER EP 3000**					
2.14.34.1	42121660	Մղիչ պոմպ: WEGNER EP 3000 ներկացրիչի համար	ԲՄ	հատ	450.0	2	900.00
2.14.34.2	42121660	Ճկափող: կոդ 9984506. հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով. հատուկ նախատեսված մխոցային պոմպերի համար. ℓ=15մ. DN10. NPSM 3/8	ԲՄ	հատ	150.0	4	600.00
2.14.34.3	42121660	Ճկափող: կոդ 9984504. հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով. հատուկ նախատեսված մխոցային պոմպերի համար. ℓ=2.5մ. M16x1.5:	ԲՄ	հատ	150.0	4	600.00
2.15		**Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակներ, փականներ, կափույրներ**		հատ			**131,298.40**
2.15.1	42131100	Հակադարձ փական ընդհանուր նշանակության. ուղղանկյուն: Տիպը՝ КОп-06. սերիա՝ 5.904-41. չափսերը՝ 1000x1000մմ. անվտանգության դասը՝ 3. ըստ НП-001-97-ի:	ԲՄ	հատ	25,000	4	100,000.00
2.15.2	42131100	Փակիչ վահանի **33126364-050**, ТУ 3742-059-71430388-2011, պոլիմայրա, աշխատանքային ճնշումը- Pp 1,0 ՄՊա, տրամագիծը- DN 50մմ, Տաշխ- 250^{0}C, իրանի նյութը – պողպատ 08Х18Н10Т, կառավարման տեսակը- ձեռնանիվով, անվտանգության դասը – 2Н3 ըստ НП-001-15-ի, խումբը– С ըստ НП-089-15ի, սեյսմակայունության կարգը – I ըստ НП-031-01ի, դասակարգման նշումը - 2ВIIIс ըստ НП-068-05ի, դասը- В ըստ ГОUS 9544-2015-ի, կլիմայական կատարումը –У4 ըստ ГОUS 15150-69-ի, որակի կարգը - 2ОК ըստ СТО СМК-ПКФ-015-06-ի, կարճախողովակները եռակցումով՝ 57x3 խողովակին, կարճախողովակները – համառանցք, կոթի դիրքը – ուղղահայաց, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, ճնշումը 0,8 կգու/սմ^2,	ԳՀ	հատ	8,265.6	1	8,265.60
2.15.3	42131100	Փակիչ վահանի **33126364-032**, ТУ 3742-059-71430388-2011, պոլիմայրա, աշխատանքային ճնշումը- Pp 1,0 ՄՊա, տրամագիծը- DN 32մմ, Տաշխ- 250^{0}C, իրանի նյութը – պողպատ 08Х18Н10Т, կառավարման տեսակը- ձեռնանիվով, անվտանգության դասը – 3 ըստ НП-001-15-ի, խումբը– С ըստ НП-089-15ի, սեյսմակայունության կարգը – II ըստ НП-031-01ի, դասակարգման նշումը - 3СIIIс ըստ НП-068-05ի, դասը- В ըստ ГОUS 9544-2015-ի, կլիմայական կատարումը –У4 ըստ ГОUS 15150-69-ի, որակի կարգը - 3ОК ըստ СТО СМК-ПКФ-015-06-ի, կարճախողովակները եռակցումով՝ 38x3 խողովակին, կարճախողովակները – համառանցք, կոթի դիրքը – ուղղահայաց, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, ճնշումը 5 կգու/սմ^2,	ԳՀ	հատ	6,602.4	1	6,602.40
2.15.4	42131100	Հետադարձ փական **ТД44118-032-02**, ТУ 3742-023-71430388-2010, աշխատանքային ճնշումը- Pp 1,6 ՄՊա, տրամագիծը- DN 32մմ, Տաշխ- 200^{0}C, իրանի նյութը – պողպատ 08Х18Н10Т, անվտանգության դասը – 3 ըստ НП-001-15-ի, խումբը– С ըստ НП-089-15-ի, սեյսմակայունության կարգը – II ըստ НП-031-01ի, դասակարգման նշումը - 3СIIIс ըստ НП-068-05ի, դասը- В ըստ ГОUS 9544-2015-ի, կլիմայական կատարումը –У4 ըստ ГОUS 15150-69-ի, որակի կարգը - 3ОК ըստ СТО СМК-ПКФ-015-06ի, կարճախողովակները եռակցումով՝ 38x3 խողովակին, կարճախողովակները – համառանցք, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, ճնշումը 5 կգու/սմ^2,	ԳՀ	հատ	8,064.0	1	8,064.00
2.15.5	42131100	Փակիչ վահանի **33126364-010**, ТУ 3742-059-71430388-2011, պոլիմայրա, աշխատանքային ճնշումը- Pp 1,0 ՄՊա, տրամագիծը- DN 10մմ, Տաշխ- 250^{0}C, իրանի նյութը – պողպատ 08Х18Н10Т, կառավարման տեսակը- ձեռնանիվով, անվտանգության դասը – 3 ըստ НП-001-15-ի, խումբը– С ըստ НП-089-15ի, սեյսմակայունության կարգը – II ըստ НП-031-01ի, դասակարգման նշումը - 3СIIIс ըստ НП-068-05ի, դասը- В ըստ ГОUS 9544-2015-ի, կլիմայական կատարումը –У4 ըստ ГОUS 15150-69-ի, որակի կարգը - 3ОК ըստ СТО СМК-ПКФ-015-06-ի, կարճախողովակները եռակցումով՝ 14x2 խողովակին, կարճախողովակները – համառանցք, կոթի դիրքը – ուղղահայաց, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, ճնշումը 5 կգու/սմ^2,	ԳՀ	հատ	4,183.2	1	4,183.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
2.15.6	42131100	Փակիչ կափույր **33126364-010**, ТУ 3742-039-71430388-2011, սիլֆոնային, աշխատանքային ճնշումը- Pp 1,0 ՄՊա, տրամագիծը- DN 10մմ, Tաշխ- 250^{0}C, իրանի նյութը – պողպատ 08Х18Н10Т, կառավարման տեսակը- ձեռնանիվով, անվտանգության դասը – 4 ըստ НП-001-15-ի, սեյսմակայունության կարգը – III ըստ НП-031-01-ի, դասը- Bըստ ԳOUS 9544-2015-ի, կլիմայական կատարումը –У4 ըստ ԳOUS 15150-69-ի, որակի կարգը - 4ОК ըստ СТО СМК-ПКФ-015-06ի, կարճախողովակները եռակցումով՝ 14х2 խողովակին, կարճախողովակները – համառանցք, կոթի դիրքը – ուղղահայաց, աշխատանքային միջավայրը – բորի լուծույթ, ճնշումը 1 կգու/սմ^2, ջերմաստիճանը 70^{0}C:	ԳՀ	հատ	4,183.2	1	4,183.20
2.16		**Սողնակներ, կափույրներ և փականներ**					**558,092.58**
2.16.1	42131120	Փական КМФ-032-16 տեսակի՝ Ру=16կգու/սմ2. Ду=32մմ. պողպատ 20.ֆտորոպլաստով ներպատված. պատասխան կցաշուրթերով. աշխատանքային միջավայրը - խտացված ծծմբական թթու. tmin=15 ^{0}C. tmax=45 ^{0}C. անվտանգության դասը ՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	210.0	3	630.00
2.16.2	42131120	Փական 32с910р. ИА-99044-1200. Ру10кгс/см2. Ду1200մմ. դարձկեն սկավառակային. կցաշուրթավոր. էլեկտրաշարժաբերով. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tpmin=10 ^{0}C. tpmax=30 ^{0}C. անվտանգության դասը ՝4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	7188.0	1	7,188.00
2.16.3	42131120	Սողնակ 30с927нж Ру25кгс/см2. Ду500մմ; սեպաձև. անշարժ իլով. կցաշուրթերով. էլեկտրաշարժաբերով. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tpmin=10 ^{0}C. tpmax=30 ^{0}C. անվտանգության դասը ՝4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	3179.25	2	6,358.50
2.16.4	42131120	Սողնակ 30с927нж Ру25кгс/см2. Ду800մմ սեպաձև. անշարժ իլով. վերջույթները եռակցումով. էլեկտրաշարժաբերով. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tpmin=10 ^{0}C. tpmax=30 ^{0}C. անվտանգության դասը ՝4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	6720.0	1	6,720.00
2.16.5	42131120	Շրջադարձային հակադարձ փական 19с38нж Ру=63кгс/см2. Ду=50մմ վերջույթները եռակցումով. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp=10 ^{0}Cч40 ^{0}C. անվտանգության դասը ՝4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	34.8	7	243.60
2.16.6	42131120	Սողնակ 30с41нж կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Ду350 Ру 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 ^{0}Cч130 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	1116.195	8	8,929.56
2.16.7	42131120	Սողնակ 30с41нж.կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Ду300 Ру 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 ^{0}Cч130 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	545.46	7	3,818.22
2.16.8	42131120	Սողնակ 30с41нж կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Ду250 Ру 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 ^{0}Cч130 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	286.05	12	3,432.60
2.16.9	42131120	Սողնակ 30с41нж կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Ду200 Ру 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 ^{0}Cч130 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	249.588	8	1,996.70
2.16.10	42131120	Սողնակ 30с41нж կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Ду150 Ру 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 ^{0}Cч130 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	828.334	30	24,850.02

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
2.16.11	42131120	Սողնակ 30c41нж կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Ду100 Ру 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 ^{0}Cч130 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	90.228	30	2,706.84
2.16.12	42131120	Սողնակ 30c41нж կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Ду80 Ру 16.աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 ^{0}Cч130 ^{0}C.կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	71.0736	25	1,776.84
2.16.13	42131120	Սողնակ 30c41нж կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող Ду50; Ру 16. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 ^{0}Cч130 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	44.6268	30	1,338.80
2.16.14	42131120	Սողնակ 30c41нж սեպաձև ճուլածո. շարժական իլով. վերջույթները եռակցումով. Ду50; Ру 16.աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp=10^{0}Cч40^{0}C. անվտանգության դասը `4. ըստ НП-001-97. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	330.0	7	2,310.00
2.16.15	42131120	Սողնակ 30c99нж պողպատե. սեպավոր. արտաշարժ իլով. կցաշուրթավոր. պատասխան կցաշուրթերով. ամրակման մանրամասներով. ձեռքով կառավարվող. РN2.5UՊա. DN= 100մմ. քաշը՝ 95կգ. անվտանգության դասը՝ 4 ըստ НП-001-97. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp=100C÷400C. անվտանգության դասը `4. ըստ НП-001-97. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	150.0	6	900.00
2.16.16	42131120	Սողնակ 30c99нж կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Ду150 Ру 25.աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի. tpмax =250^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	232.584	12	2,791.01
2.16.17	42131120	Սողնակ 30c99нж կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Ду100 Ру 25.աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի. tpмax =250^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	135.456	18	2,438.21
2.16.18	42131120	Սողնակ 30c99нж կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Ду80 Ру 25.աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի. tp max=250^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	1135.92	12	13,631.04
2.16.19	42131120	Սողնակ 30c99нж կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. ձեռքով կառավարվող. Ду50 Ру 25.աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի. tpмax =250 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	59.8547	16	957.68
2.16.20	42131120	Սողնակ 30c999нж պողպատյա. կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. էլեկտրաշարժաբերով. Ду200; Ру 25. աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի. tpmax =250 ^{0}C. անվտանգության դասը `4. ըստ НП-001-97. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	918.0	3	2,754.00
2.16.21	42131120	Փական 15c22нж պողպատյա. կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. Ду200 Ру 40.աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի. tpmax =250 ^{0}C. անվտանգության դասը `4. ըստ НП-001-97. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	1104.0	3	3,312.00
2.16.22	42131120	Փական 15c22нж պողպատյա. կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. Ду80 Ру 40.աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի. tpmax =250 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	103.32	14	1,446.48
2.16.23	42131120	Փական 15c22нж պողպատյա. կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. Ду50 Ру 40.աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի. tpmax =250 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	58.092	12	697.10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
2.16.24	42131120	Փական 15с22нж պողպատյա. կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. Ду40 Ру 40.աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի. tpmax =250 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	73.15	20	1,463.00
2.16.25	42131120	Փական 15с22нж պողպատյա. կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. Ду32 Ру 40.աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի. tpmax =250 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	38.58	36	1,388.88
2.16.26	42131120	Փական 16կ42բհետադարձ. ընդունիչ պաշտպանիչ ցանցով. կցաշուրթերով. Ду100 Ру 2.5.աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tpmax =50 ^{0}C.	ԳՀ	հատ	70.00	1	70.00
2.16.27	42131120	Փական 16կ42բհետադարձ. ընդունիչ պաշտպանիչ ցանցով. կցաշուրթերով. Ду80 Ру 2.5. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tpmax =50 ^{0}C	ԳՀ	հատ	60.00	3	180.00
2.16.28	42131120	Փական 16կ42բհետադարձ. ընդունիչ պաշտպանիչ ցանցով. կցաշուրթերով. Ду50 Ру 2.5. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tpmax =50 ^{0}C	ԳՀ	հատ	37.00	2	74.00
2.16.29	42131120	Փական 19с17нжհետադարձ. պողպատյա. կցաշուրթով. պատասխան կցաշուրթերով. միասկավառականի. շրջադարձային. Ду150 Ру 40. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 ^{0}Cկ130 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	640.00	6	3,840.00
2.16.30	42131120	Փական 19կ21брհետադարձ, շրջադարձային. միասկավառականի. պատասխան կցաշուրթերով. Ду250 Ру 10. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 ^{0}Cկ130 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	72.0	6	432.00
2.16.31	42131120	Փական 15Б16р լատունե. կցորդիչով Ду15 Ру 16.աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 ^{0}Cկ130 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	2.1	110	231.00
2.16.32	42131120	Փական 15Б16р լատունե. կցորդիչով Ду20 Ру 16.աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 ^{0}Cկ130 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	1.9	110	209.00
2.16.33	42131120	Փական 15Б16р լատունե կցորդիչով Ду25 Ру 16, աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 ^{0}Cկ130 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	2.25	50	112.50
2.16.34	42131120	Փական 15Б16р լատունե,կցորդիչով Ду32 Ру 16 աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 ^{0}Cկ130 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	4.8	30	144.00
2.16.35	42131120	Փական 15Б16р լատունե. կցորդիչով Ду40 Ру 16 աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 ^{0}Cկ130 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	7.0	30	210.00
2.16.36	42131120	Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով Ду50 Ру 16.աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp =10 ^{0}Cկ130 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	9.8	20	196.00
2.16.37	42131120	Սողնակ ЗКЛПЭ-16. կցաշուրթերով, պատասխան կցաշուրթերով, Ду100, Ру16,էլեկտրաշարժաբերով, անվտանգության դասը՝ 4 ըստ НП-001-97 -ի. աշխատանքային միջավայրը - ПО-6Р3(6%) փրփրարարի լուծույթ, ՏՈՒ 20.41.20-001-78148123-2017 փրփրահրդեհամարման համակարգի, tpmax=35^{0}C, կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69	ԳՀ	հատ	400.0	1	400.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.16.38	42131120	Սողնակ ЗКЛПЭ-16. կցաշուրթերով. պատասխան կցաշուրթերով. Ду80. Ру16.էլեկտրաշարժաբերով. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97 -ի. աշխատանքային միջավայրը - ПО-6Р3(6%) փրփրարարի լուծույթ. ՏՈՒ 20.41.20-001-78148123-2017 փրփրահրդեհամարման համակարգի. tpmax=35 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -УХЛ3 համաձայն ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	389.0	1	389.00
2.16.39	42131120	Ծորակ 11Б6БК լատունե. խցանային. անցումային. կոնական. կցորդիչային Ду15 Ру 10. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp max=70 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	2.4	80	192.00
2.16.40	42131120	Ծորակ 11Б6БК լատունե. խցանային. անցումային. կոնական. կցորդիչային Ду20 Ру 10. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp max =70 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	2.958	80	236.64
2.16.41	42131120	Ծորակ 11Б6БК լատունե. խցանային. անցումային. կոնական. կցորդիչային Ду25 Ру 10. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp max =70 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	4.8	60	288.00
2.16.42	42131120	Փական 17с6нж, ապահովիչ СППК 4Р-50-16,աշխատանքային միջավայրը - գազ, աշխատանքային ճնշումը – 10կգուժ/սմ^2 գործարկման սահմանային ճնշումը - 11.5կգուժ/սմ^2, անվտանգության դասը՝ 4 ըստ НП-001-97 -ի. tp- մինչև 70 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	274.00	1	274.00
2.16.43	42131120	Փական ППК-4.ապահովիչ. զսպանակավոր. Ду-50. Ру-16. աշխատանքային միջավայրը – ազոտ. աշխատանքային ճնշումը – 11.5կգուժ/սմ^2. գործարկման սահմանային ճնշումը - 11.5կգուժ/սմ^2. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97 -ի. tp- մինչև 70 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	180.0	1	180.00
2.16.44	42131120	Փական 17с11нж ապահովիչ. Ду-25. Ру-16. աշխատանքային ճնշում՝ 10կգուժ/սմ^2 աշխատանքային միջավայրը - ջրածին(Н). գործարկման սահմանային ճնշումը՝ 11.5կգուժ/սմ^2. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97 -ի. tp- մինչև 70 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	182.0	4	728.00
2.16.45	42131120	Կափույր 17с22нж50 ապահովիչ. զսպանակավոր. կցաշուրթերով. Ду 50. Ру 16. Р р=8կգուժ/սմ ^{2}. ճնշման կարգաբերման սահմանը - 8÷12 կգուժ/սմ2. Рно =9.2կգուժ/սմ ^{2}. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97 -ի. աշխատանքային միջավայրը - ПО-6Р3(6%) փրփրարարի լուծույթ. ՏՈՒ 20.41.20-001-78148123-2017 փրփրահրդեհամարման համակարգի. tpmax=35 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -УХЛ3 համաձայն ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	152.0	1	152.00
2.16.46	42131120	Կափույր 16с13нж կցաշուրթերով. հակադարձ. Ду200. Ру40. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97 -ի. աշխատանքային միջավայրը - ПО-6Р3(6%) փրփրարարի լուծույթ. ՏՈՒ 20.41.20-001-78148123-2017 փրփրահրդեհամարման համակարգի. tpmax=35 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -УХЛ3 համաձայն ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	300.0	2	600.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
2.16.47	42131120	Փական փակիչ 15կч8776բէլեկտրամագնիսական շարժաբերով և էլեկտրամագնիսական մղլակով (защелка).Ду=65 Рр=6կգու/սմ2 հաստատուն հոսանքով -220Վ. անվտանգության դասը `4. ըստ НП-001-97-ի. աշխատանքային միջավայրը՝ օդ. tpmin=10 ^{0}C. tpmax=80 ^{0}C.կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	510.0	6	3,060.00
2.16.48	42131120	Փական 15կ8п Ду 20 Ру16.աշխատանքային միջավայրը - ջուր. t=10ч1300С.կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	4.60	5	23.00
2.16.49	42131120	Փական SDV կամ համարժեքը. պատասխան կցաշուրթերով. քիմիական ագրեսիվ նյութերի համար. ձեռքով կարգավորման. երեսապատված. Ду100. Ру16. t=10ч40 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԲՄ	հատ	1800	25	45,000.00
2.16.50	42131120	Փական SDV կամ համարժեքը. պատասխան կցաշուրթերով. քիմիական ագրեսիվ նյութերի համար. ձեռքով կարգավորման. երեսապատված. Ду150. Ру16. t=10ч40 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԲՄ	հատ	3000	10	30,000.00
2.16.51	42131120	Սողնակ 30с41нж Ру=16кгс/см, Ду=150մմ կցաշուրթով, պատասխան կցաշուրթերով, ձեռքով կառավարվող, աշխա-տանքային միջավայրը - ջուր, Тр-10°С-130°С, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի 30с41нж Ру=16кгс/см, Ду=150мм фланцевая, с ответными фланцами, с ручным управлением, рабочая среда–вода, Тр-10°С-130°С, климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69 - УХЛ3	ԳՀ	հատ	450.00	6	2,700.00
2.16.52	42131120	Փական փակիչ. 1563р տեսակի. լատունե. կցորդիչով. Ду15. Ру10. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp -մինչև +50 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	4.50	50	225.00
2.16.53	42131120	Կափույր 15с65нж փակիչ DN15մմ. PN1.6ՄՊա. վերջույթները եռակցումով. անվտանգության դասը `4. ըստ НП-001-97-ի. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp max=50 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	15.96	1	15.96
2.16.54	42131120	Փակիչ կափույր НГ 26524-080 АЭ-19, սիլֆոնային, DN80մմ, PN9.2ՄՊԱ, վերջույթները եռակցումով, անվտանգության դասը՝ 4 ըստ НП-001-97-ի, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, tpmax=50 ^{0}C, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	13980.0	1	13,980.00
2.16.55	42131120	Հետադարձ փական КПЛВ.494454.300-03 DN80մմ. PN11ՄՊա. վերջույթները եռակցումով. անվտանգության դասը ՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp max=50 ^{0}C. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	2988.0	2	5,976.00
2.16.56	42131120	Փական КЗС-50-25 կցաշուրթավոր. Ду-50. Ру-25. Պողպատ 20. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - գազ. tp max=40 ^{0}C. հերմետիկության դասը՝ А ըստ ԳOUS 9544-93-ի. անվտանգության դասը `4. ըստ НП-001-97-ի.կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	261.00	8	2,088.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
2.16.57	42131120	Փական КЗС-40-25 կցաշուրթավոր. Ду-40. Ру-25. Պողպատ 20. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - գազ, tpмax=40 ^{0}C. հերմետիկության դասը՝ А ըստ ԳOUS 9544-93-ի. անվտանգության դասը `4. ըստ НП-001-97-ի.կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	250.00	8	2,000.00
2.16.58	42131120	Փական КЗС-32-25 կցաշուրթավոր. Ду-32. Ру-25. Պողպատ 20. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - գազ. tp max=40 ^{0}C. հերմետիկության դասը՝ А ըստ ԳOUS 9544-93-ի. անվտանգության դասը `4. ըստ НП-001-97-ի.կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	227.00	15	3,405.00
2.16.59	42131120	Փական КЗС-20-25 կցաշուրթավոր. Ду-20. Ру-25. Պողպատ 20. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - գազ. tp max=40 ^{0}C. հերմետիկության դասը՝ А ըստ ԳOUS 9544-93-ի. անվտանգության դասը `4. ըստ НП-001-97-ի.կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ1՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	181.0	8	1,448.00
2.16.60	42131120	Սողնակ 30с42нж.կցաշուրթավոր. Ду 300. Ру 10. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp=40 ^{0}C. Pp=4.8 կգու/սմ2. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԲՄ	հատ	2920	4	11,680.00
2.16.61	42131120	Սողնակ 30с42нж.կցաշուրթավոր. Ду 200. Ру 10. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp=40 ^{0}C. Pp=4.8 կգու/սմ2. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԲՄ	հատ	1500	8	12,000.00
2.16.62	42131120	Սողնակ 30с97нж. կցաշուրթավոր. Ду 150. Ру 25. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp=40 ^{0}C. Pp=4.8 կգու/սմ2. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	300.0	6	1,800.00
2.16.63	42131120	Սողնակ 30с41нж (ЗКЛ2-16). կցաշուրթավոր. Ду 100. Ру 16. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp=40 ^{0}C. Pp=4.8կգու/սմ2. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	92.8	8	742.40
2.16.64	42131120	Սողնակ 30с65нж. կցաշուրթավոր. Ду 200. Ру 25. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp=40 ^{0}C. Pp=4.8 կգու/սմ2. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԳՀ	հատ	731	16	11,696.00
2.16.65	42131120	Սողնակ 30с946нж. կցաշուրթավոր. էլեկտրաշարժաբերով. Ду 400. Ру 6. ձեռքով կառավարվող. աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp=40 ^{0}C. Pp=4.8կգու/սմ2. անվտանգության դասը՝ 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ԳOUS 15150-69-ի	ԲՄ	հատ	3000	12	36,000.00
2.16.66	42131120	Սողնակ 32с908р. Ду2000մմ. Ру 2.5кгс/см2. դարձկեն սկավա-ռակային. էլեկտրաշարժաբերով. միացումը խողովակաշարին՝ եռակցումով. իրանը պողպատ 20. խողովակաշարի չափերը՝ ϕ 2040х8: Խողովակաշարը պողպատյա թիթեղից Вст 3сп ГОСТ 380: Արտաքինից հակակոռոզիոն նյութով ներկված: Աշխատանքային միջավայրը - ջուր. tp=40 ^{0}C. անվտանգության դասը 4. ըստ НП-001-97-ի. կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ4 ըստ ԳOUS 15150-69-ի. սեյսմակայունության դասը III ըստ НП-031-01-ի:	ԲՄ	հատ	85000	3	255,000.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.16.67	42131120	Փական 998-20-0 տեսակի, DN20, PN37,3 ՄՊա, իրանը՝ պողպատ 25, t=280^{0}C: Աշխատանքային միջավայրը - ջուր, Pp=80կգու/սմ ^{2}, Tp=250^{0}C,անվտանգության դասը 4, ըստ ՀՊ-001-97-ի, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3 ըստ ԳOUS 15150-69-ի:	ԳՀ	հատ	115.00	50	5,750.00
2.16.68	42131120	Կափույր փակիչ 15с65нж, DN25մմ, PN1,6 ՄՊա, վերջույթները եռակցումով, անվտանգության դասը `4, ըստ ՀՊ-001-97, աշխատանքային միջավայրը՝ ջուր, Pp=10կգու/սմ^2, tp=20ч40^{0}C, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը՝ УХЛ3, ըստ ԳOUS 15150-69	ԳՀ	հատ	34.00	2	68.00
2.16.69	42131120	Կափույր հակադարձ դարձկեն 19с76нж, DN50մմ, PN1,6 ՄՊա, վերջույթները եռակցումով, անվտանգության դասը `4, ըստ ՀՊ-001-97, աշխատանքային միջավայրը՝ ջուր, Pp=10կգու/սմ^2, tp=20ч40^{0}C, կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը՝ УХЛ3, ըստ ԳOUS 15150-69	ԳՀ	հատ	109.00	2	218.00
2.16.70	42131120	Սողնակ **ТД13016-200М-07 (30с941нж)** տեսակի ՏՈՒ3741-001-71430388-2005, DN 200, PN 16ՄՊա, T 425 ^{0}C, սեպավոր, կցաշուրթավոր, էլեկտրաշարժաբերով (Н-Б1-20) N=1,7կՎտ, անվտանգության դասը `4, ըստ ՀՊ-001-97-ի, աշխատանքային միջավայրը՝ ջուր, Pp=4կգու/սմ^2, tp=45^{0}C, շինության կարգը՝ Е ըստ աղյուսակ 3, հավելված 1 ПБ 09-592-03-ի: Արտաքին միջավայրի պարամետրերը՝ t=+10^{0}Cч+40^{0}C, ճնշումը - մթնոլորտային, հարաբերական խոնավությունը՝ ≤80%:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.16.71	42131120	Սողնակ **ТД13016-200М-05 (30с41нж)** տեսակի, ՏՈՒ 3741-001-71430388-2005, DN 200, PN 16ՄՊա,T 425 ^{0}C, սեպավոր, կցաշուրթավոր, ձեռքով կառավարվող, անվտանգության դասը `4, ըստ ՀՊ-001-97-ի, աշխատանքային միջավայրը՝ ջուր, Pp=4կգու/սմ ^{2}, tp=45^{0}C, շինության կարգը՝ Е ըստ աղյուսակ 3, հավելված 1 ПБ 09-592-03-ի: Արտաքին միջավայրի պարամետրերը՝ t=+10^{0}Cч+40^{0}C, ճնշումը - մթնոլորտային, հարաբերական խոնավությունը՝ ≤80	ԳՀ	հատ		11	0.00
2.16.72	42131120	Սողնակ **ТД13016-150М-05 (30с41нж)** տեսակի ՏՈՒ 3741-001-71430388-2005, DN 150, PN 16ՄՊա,T 425 ^{0}C, սեպավոր, կցաշուրթավոր, ձեռքով կառավարվող,անվտանգության դասը `4, ըստ ՀՊ-001-97-ի, աշխատանքային միջավայրը՝ ջուր, Pp=4կգու/սմ ^{2}, tp=45^{0}C, շինության կարգը՝ Е ըստ աղյուսակ 3, հավելված 1 ПБ 09-592-03-ի: Արտաքին միջավայրի պարամետրերը՝ t=+10^{0}Cч+40^{0}C, ճնշումը - մթնոլորտային, հարաբերական խոնավությունը՝ ≤80%:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.16.73	42131120	Հակադարձ կափույր **АЭ 254.200.02.000-040** տեսակի ՏՈՒ 6981-254-08847871-07, DN 200, PN 16ՄՊա, T 200 ^{0}C,վերջույթները եռակցումով, անվտանգության դասը `4, ըստ ՀՊ-001-97-ի, աշխատանքային միջավայրը՝ ջուր, Pp=4կգու/սմ ^{2}, tp=45^{0}C, շինության կարգը՝ Е ըստ աղյուսակ 3, հավելված 1 ПБ 09-592-03-ի: Արտաքին միջավայրի պարամետրերը՝ t=+10^{0}Cч+40^{0}C,ճնշումը - մթնոլորտային, հարաբերական խոնավությունը՝ ≤80%:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.16.74	42131120	Կափույր **КЗО 0208.025.16-48** տեսակի ՏՈՒ 3742-003-57180370-2005, DN 25, PN 16ՄՊա, T 350 ^{0}C, սիլֆոնե, վերջույթները եռակցումով, ձեռքով կառավարվող, անվտանգության դասը `4, ըստ ՀՊ-001-97-ի, աշխատանքային միջավայրը՝ ջուր, Pp=4կգու/սմ ^{2}, tp=45^{0}C, շինության կարգը՝ Е ըստ աղյուսակ 3, հավելված 1 ПБ 09-592-03-ի: Արտաքին միջավայրի պարամետրերը՝ t=+10^{0}Cч+40^{0}C, ճնշումը - մթնոլորտային, հարաբերական խոնավությունը՝ ≤80%:	ԳՀ	հատ		10	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.17		**Սողնակների. կափույրների. փականների. վենտիլների պահեստամասեր**	ԳՀ				**47,300.00**
2.17.1	42131480	**Հենարան զսպանակավոր գնդիկավոր Գծ. А-14087 (ГЗЗ և ГЦТ)**	ԳՀ				
2.17.1.1	42131480	Ափսեաձև զսպանակ Գծ. №А14088. թերթ 22 նյութը՝ 60с2А. ТУ14-1-316-72	ԳՀ	հատ		36	0.00
2.17.1.2	42131480	Գունդ IV-101.6Н գծ. №А14088 Դիրք 6	ԳՀ	հատ		40	0.00
2.17.2	42131480	**Փական НГ 26524-050АЭ**	ԳՀ				
2.17.2.1	42131480	Սիլֆոնային հավաքվածք НГ 26524-050АЭ НГ 26524-050АЭ փականի համար	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.17.3	42131480	**Փական НГ 26524-032АЭ**	ԳՀ				
2.17.3.1	42131480	Սիլֆոնային հավաքվածք գծ. НГ 26524-032В	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.17.4	42131480	**Փական НГ 26524-010АЭ**	ԳՀ				
2.17.4.1	42131480	Սիլֆոնային հավաքվածք գծ. НГ 26524-010В	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.17.5	42131480	**Փական С26370-050**	ԳՀ				
2.17.5.1	42131480	С26370-050 փականի իրանի բեղ 2607.409115.502	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.17.6	42131480	**Ներթող կափույր ПВД Т-1616с Ду 400. Ру 100**	ԳՀ				0.00
2.17.6.1	42131480	Խցօղակ հիդրոշարժաբերի համար Գծ. 08.7386.004	ԳՀ	հատ		4	
2.17.7	42131480	**Սողնակ 848-400-Э**	ԳՀ				0.00
2.17.7.1	42131480	Ափսեաբռնիչ ստորին 848-400-7	ԳՀ	հատ	820.00	4	3,280.00
2.17.8	42131480	**Սողնակ 1080-400-Э**	ԳՀ				
2.17.8.1	42131480	Զսպանակ Գծ. 880-325-8 А	ԳՀ	հատ	390.00	6	2,340.00
2.17.9	42131480	**Սողնակ 30с913 нж Ду 100. Ру 25**	ԳՀ				0.00
2.17.9.1	42131480	Կոթ պողպատյա	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.17.10	42131480	**Վենտիլ 838-65-Э(0) 839-50-0. Ду50**	ԳՀ				
2.17.10.1	42131480	Կոթ № 1054-40-2 L=300	ԳՀ	հատ		30	0.00
2.17.10.2	42131480	Կոթ № 1054-1057-65-30 L=300մմ	ԳՀ	հատ		30	
2.17.11	42131480	**Դարձկեն սկավառակային փականակ 32с908р МА 99016-2000-03**	ԳՀ				0.00
2.17.11.1	42131480	Վռան պարուրակային БрАЖМц 10-3-1.5 Գծագ. №0707.403253.306 ԳOUS 493	ԳՀ	հատ		20	
2.17.11.2	42131480	Օղակ խցարար Գծագ.№ 0707.403781.761 Քուղ 2с Ж 50 ԳOUS 6467	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.17.11.3	42131480	Լծակ ռեդուկտորի 06-19.00.00	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.17.12	42131480	**Իմպուլսային կափույր 9 ата ИК 0030.061-0-01 գործ. №146-96; №147-96**	ԳՀ				
2.17.12.1	42131480	Ափսե պողպատյա	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.17.12.2	42131480	Թամբ պողպատյա	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.17.13	42131480	**Փականների ռեդուկտորներ Ду200ч400**	ԳՀ				
2.17.13.1	42131480	Կցորդիչ պլաստմասսե 3 մասից	ԳՀ	հատ		200	0.00
2.17.14	42131480	**Սողնակ 30с972нж. գծագիր 3329-02. Ду400. Ру25**	ԳՀ				
2.17.14.1	42131480	Իլ 3329.12	ԳՀ	հատ	600.0	10	6,000.00
2.17.14.2	42131480	Սկավառակ 3329.2СБ (լրակազմով)	ԳՀ	հատ	250.0	20	5,000.00
2.17.14.3	42131480	Բռնակ ստորին 3329.6	ԳՀ	հատ	75.0	40	3,000.00
2.17.14.4	42131480	Բռնակ վերին 3329.11	ԳՀ	հատ	120.0	20	2,400.00
2.17.14.5	42131480	Հեղույս հոդավոր 3329.18	ԳՀ	հատ	50.0	100	5,000.00
2.17.14.6	42131480	Գոտեկապ 3329.10	ԳՀ	հատ	240.0	30	7,200.00
2.17.14.7	42131480	Բրոնզե վռան БрА9ЖЗЛ 3330.32.1.2	ԳՀ	հատ	108.0	60	6,480.00
2.17.14.8	42131480	Կրնկակալ 3329.8	ԳՀ	հատ	150.0	20	3,000.00
2.17.14.9	42131480	Սնկիկ 3329.9	ԳՀ	հատ	180.0	20	3,600.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
2.18		**Օդափոխման համակարգի սարքավորումներ և պահեստամասեր**	ԳՀ				**16,174.00**
2.18.1	39721310	Օդաջեռուցիչ արտադրական (կալորիֆեր) արտադրական տարածքների տաքացման համար. S-2500 մ2	ԳՀ	հատ	430.0	6	2,580.00
2.18.2	39721310	Օդաջեռուցիչ արտադրական (կալորիֆեր) արտադրական տարածքների տաքացման համար. S-500 մ2 տարածքի տաքացման համար	ԳՀ	հատ	157	2	314.00
2.18.3	39721310	Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր) ՀՍՀ-4-9 մակերեսը՝ 30.2 մ^2 Չափսերը՝ 977x575x180 մմ	ԳՀ	հատ	220	1	220.00
2.18.4	39721310	Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր) ՀՍк 3-12	ԳՀ	հատ	622	8	4,976.00
2.18.5	42511123	ժանանիվ 12 ВФ М2	ԳՀ	հատ	98.5	24	2,364.00
2.18.6	42511123	ժանանիվ 23 ВФ М2	ԳՀ	հատ	55	8	440.00
2.18.7	39714110	Օդամղիչ-քարշիչ տանիքի ՀЦ 3-90 կամ համարժեքը. էլ. շարժիչի տիպը՝ АО2-32-6 կամ համարժեքը՝ АИР- 90 L6;հզորություն՝ 2.2 կՎտ/ժամ	ԳՀ	հատ	660	8	5,280.00
2.18.8	39721310	Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր) **ՀՍк 3-6**	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.19		**Մանոմետրեր**	ԳՀ				**10,242.00**
2.19.1	38421180	Օրինակելի մանոմետր МО-11202 Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ Չափման վերին սահմանը՝ 0÷250 կգու/սմ2; Ճշգրտության կարգը 0.4 Սանդղակը՝ 250 պայմանական միավոր Խողովակապտուկ՝ М20х1.5; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳОUS 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	152	1	152.00
2.19.2	38421180	Օրինակելի մանոմետր МО-11202 Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ Չափման միջակայքը՝ 0÷160 կգու/սմ2 Ճշգրտության կարգը 0.4 Սանդղակը՝ 250 պայմանական միավոր Խողովակապտուկ՝ М20х1.5; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳОUS 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	152	1	152.00
2.19.3	38421180	Օրինակելի մանոմետր МО-11202 Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ; Չափման միջակայքը՝ 0÷10 կգու/սմ2; Ճշգրտության կարգը 0.4; Սանդղակը՝ 250 պայմանական միավոր; Խողովակապտուկ՝ М20х1.5; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳОUS 15150-69-ի. նախատեսված ատոմակայանների համար:	ԳՀ	հատ	152	1	152.00
2.19.4	38421180	Օրինակելի մանոմետր МО-1227 Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=250մմ; Չափման միջակայքը 0÷1կգու/սմ2; Ճշգրտության կարգը 0.15; Սանդղակը՝ 400 պայմանական միավոր; Խողովակապտուկ՝ М20х1.5; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳОUS 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	480	4	1,920.00
2.19.5	38421180	Օրինակելի մանոմետր Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ; Չափման միջակայքը՝ -1÷0 կգու/սմ2; Ճշգրտության կարգը 0.25; Սանդղակը՝ 400 պայմանական միավոր; Խողովակապտուկ՝ М20х1.5; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳОUS 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	480	1	480.00
2.19.6	38421180	Օրինակելի մանոմետր МО-1227 Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=250մմ; Չափման միջակայքը 0÷1.6 կգու/սմ2; Ճշգրտության կարգը 0.15; Սանդղակը՝ 400 պայմանական միավոր; Խողովակապտուկ՝ М20х1.5; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳОUS 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	480	1	480.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.19.7	38421180	Մանոմետր Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Cr Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ М20х1.5; Աշխատանքային լարում՝ 220(110)Վ; Չափման միջակայքը 0÷1.6 կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՏ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	42	10	420.00
2.19.8	38421180	Մանոմետր Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Cr Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ М20х1.5; Աշխատանքային լարում՝ 220(110)Վ; Չափման միջակայքը 0÷10 կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՏ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	42	15	630.00
2.19.9	38421180	Մանոմետր Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Cr Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ М20х1.5; Աշխատանքային լարում՝ 220(110)Վ; Չափման միջակայքը 0÷16 կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՏ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	42	12	504.00
2.19.10	38421180	Մանոմետր Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Cr Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ М20х1.5; Աշխատանքային լարում՝ 220(110)Վ; Չափման միջակայքը 0÷25 կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՏ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	42	10	420.00
2.19.11	38421180	Մանոմետր Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Cr Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ М20х1.5; Աշխատանքային լարում՝ 220(110)Վ; Չափման միջակայքը 0÷100 կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՏ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	42	10	420.00
2.19.12	38421180	Մանոմետր Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Cr Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ М20х1.5; Աշխատանքային լարում՝ 220(110)Վ; Չափման միջակայքը 0÷160 կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՏ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	42	10	420.00
2.19.13	38421180	Մանոմետր МВП4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ М20х1.5; Չափման միջակայքը -1÷0÷1.5 կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՏ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	30	10	300.00
2.19.14	38421180	Մանոմետր МВП4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ М20х1.5; Չափման միջակայքը -1÷0÷3 կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՏ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	30	10	300.00
2.19.15	38421180	Մանոմետր МП4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ М20х1.5; Չափման միջակայքը 0÷1.6 կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳՕՍՏ 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	30	10	300.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.19.16	38421180	Մանոմետր МП4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ М20х1.5; Չափման միջակայքը 0÷6 կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳOUS 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	28	10	280.00
2.19.17	38421180	Մանոմետր МП4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ М20х1.5; Չափման միջակայքը 0÷10 կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳOUS 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	28	10	280.00
2.19.18	38421180	Մանոմետր МП4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ М20х1.5; Չափման միջակայքը 0÷16 կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳOUS 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	28	10	280.00
2.19.19	38421180	Մանոմետր МП4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ М20х1.5; Չափման միջակայքը 0÷25 կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳOUS 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	28	10	280.00
2.19.20	38421180	Մանոմետր МП4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ М20х1.5; Չափման միջակայքը 0÷40 կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳOUS 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	28	10	280.00
2.19.21	38421180	Մանոմետր МП4-У. Պատյանի տրամագիծը՝ Ш=160մմ; Ճշգրտության կարգը 1.5; Շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ М20х1.5; Չափման միջակայքը 0÷100 կգու/սմ2; կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У2 համաձայն ԳOUS 15150-69-ի. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	142	10	1,420.00
2.19.22	38421180	Մանոմետր ЭКВ-1У Չափման տիրույթը (-1 ÷ 0)կգու/ սմ2. ճշգրտության դաս-1.5; Միացման կցամասերի պարուրակը- 20*1.5; Բանտարկու քառակուսի չափ -17*17 մմ; Ազդանշանային սարքի շահագործման թույլատրելի սխալը %-ներով չափումների սահմանաչափի գումարից - ±2.5; Աշխատանքային լարումը հաստատուն կամ փոփոխական 220+22/220-33 Վ. հաճախականություն 50 ± 1 Հց; Ազդանշանային սարքի կոնտակտների խախտում օհմային բեռով – 10 ՎԱ; Սարքի զանգվածը. ոչ ավել - 2.2 կգ; Սարքը համապատասխանում է ԳOUS 13717-74-ի և ТУ 25-02-31-75 պահանջներին:	ԳՀ	հատ	52	5	260.00
2.19.23	38421180	Մանոմետր հիդրավլիկ(յուղի. հեղուկի ճնշումը չափելու համար): Նոմինալ տրամագիծը՝ 63մմ; Չափման միջակայքը՝ 0÷400 բար; Միացումը՝ հետևից առանցքային; Մեխանիզմը պղնձի կամ արույրի համաձուլվածք. պարուրակը դյույմական ՝ G j"; հեղուկային կուտակիչը՝ գլիցերին (թվատախտակի լիցքն է թրթռումների տակ աշխատելիս սլաքը կայունացնելու համար); մանոմետրը նորմալ չոր միջավայրում աշխատելու համար է նախատեսված. որտեղ օդի ջերմաստիճանը՝ -20÷+600C է: Թվատախտակը՝ պլաստմասսե ABS. սպիտակ գույնի:	ԳՀ	հատ	28	4	112.00
2.20		**Տվիչներ**	ԳՀ				**88,204.00**
2.20.1	35121290	Ճնշման տվիչ СДВ-И СДВ-И-10.0-6.0-4.0кгс/см^2-М-4-20мА-Д3322-0605-3-К00. ատոմակայանների համար նախատեսված, անվտանգության դասը՝ 2Н	ԳՀ	հատ	150	3	450.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.20.2	35121290	Տվիչ Сельсин Д-404շրջանառու ջրի փականների (ВЦ) համար. ատոմակայանների համար նախատեսված, անվտանգության դասը՝ 2Н	ԳՀ	հատ	250	1	250.00
2.20.3	35121290	Տվիչ Ջերմափոխակերպիչ դիմադրության ТСМ-1199/-/39/50П/385/А/4/60/8/2/; -50 +200°С, տրամաչափում՝ 50Պ, 0°=50 ՕՀՄ; չափման միջակայքը -50÷ +200°С; թրթռացնցումակայուն և հարվածակայուն կամ համարժեք: Նախատեսված ատոմակայանների համար:	ԳՀ	հատ	70	1	70.00
2.20.4	35121290	Հիդրոստատիկ ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДГ տեսակը - 535 կամ համարժեք; Չափման առավելագույն սահմանը՝ 100կՊա; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Սնուցման լարումը՝ 12÷36Վ, ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 2Н	ԳՀ	հատ	2000	10	20,000.00
2.20.5	35121290	Հավելուրդային և վակուումային ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДИВ տեսակը – 305 կամ համարժեք; Չափման առավելագույն սահմանը՝ 2,5կՊա; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Սնուցման լարումը՝ 12÷36Վ, ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 2Н	ԳՀ	հատ	180	16	2,880.00
2.20.6	35121290	Տվիչ Ձայնային արտանետման Տեսակը՝ E-4V, ŠKODA JS (SJS) կամ համարժեքը Պատյանը՝ չժանգոտվող պողպատ; Գլխավոր աշխատանքային միջակայքը՝ 230կՀց; Զգայնությունը՝~36դԲ (ռեֆ .1Վ/մր); Աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 120°С; Միացումը՝ պահունակով; Հաղորդափողի տրամագիծը՝ Ш4մմ; Հաղորդափողի երկարությունը՝ 500մմ; Քաշը՝ 500գ; Ճառագայթային միջավայրը՝ միայն առաջնային կոնտուրի վրա; Արտաքին միջավայրի ճնշումը՝ 0,08ч0,12ՄՊա ոչ տատանողական փոփոխություն; Խոնավություն՝ 0÷100% չկոնդենսացվող; Շահագործումը՝ հաստատուն; Սեյսմակայունությամբ:	ԳՀ	հատ	2000	6	12,000.00
2.20.7	35121290	**САПФИР-22ЕМ А-ДИ/ 3НУ/ 2171/МП3/11V/ УХЛ 3.1(-25...+80)/050/ 6,0МПа/-/42/-/М20/-/ШР22/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5;Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 6ՄՊա; ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3НУ	ԳՀ	հատ	1014	1	1,014.00
2.20.8	35121290	**Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2440/МП3/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/42/М20/Вуст/ШР22** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4ч20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 100կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը ՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	1100	2	2,200.00
2.20.9	35121290	**САПФИР-22ЕМ А-ДИ/ 3НУ/ 2171/МП3/ 11V/ УХЛ 3.1(-25...+80)/050/ 10МПа/-/42/-/М20/-/ШР22/ ГП/ ТУ 4212-080-13282997-2010** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5 Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ Չափման վերին սահմանը՝ 10ՄՊա; ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3НУ	ԳՀ	հատ	1000	3	3,000.00
2.20.10	35121290	**Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2450/МП3/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/ 1МПа/25/42/Вуст /ШР22** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 1ՄՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ; Փականների քանակը ՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	600	3	1,800.00
2.20.11	35121290	**Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2440/МП3/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/40кПа/25/24/М20/Вуст/ШР22** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 20ч4 մ Ա; Չափման վերին սահմանը՝ 40կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը ՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով;	ԳՀ	հատ	1100	3	3,300.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.20.12	35121290	**Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/24/М20/Вуст/ШР22** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 20÷4մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 100կՊա Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը ՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	1100	2	2,200.00
2.20.13	35121290	**Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/42/М20/Вуст/ШР22** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4ч20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 250կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը ՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	1100	1	1,100.00
2.20.14	35121290	**Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/25кПа/25/42/М20/Вуст/ШР22** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4ч20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 25կՊա Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը ՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3НУ:	ԳՀ	հատ	1100	1	1,100.00
2.20.15	35121290	**Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2171/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/25МПа/25/42/М20/Вуст/ШР22** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4ч20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 25ՄՊա Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5 -Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը ՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	1100	1	1,100.00
2.20.16	35121290	**Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2450/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/400кПа/25/42/Вуст/ШР22** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5 Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ Ելքային ազդանշանը՝ 4ч20մԱ Չափման վերին սահմանը՝ 400կՊա Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը ՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	1100	1	1,100.00
2.20.17	35121290	**Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/160кПа/25/42/Вуст/ШР22** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0,5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 160կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СКարգելափակող հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը ՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3НУ	ԳՀ	հատ	1100	1	1,100.00
2.20.18	35121290	**Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/63кПа/25/42/Вуст/ШР22** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 63կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СКարգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը ՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	1100	1	1,100.00
2.20.19	35121290	**Сапфир-22ЕМА/ДИВ /3НУ/2350/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/-100...+530кПа/25/42/Вуст/ШР22** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ -100...+530կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը ՝ 3;Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար	ԳՀ	հատ	1100	1	1,100.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.20.20	35121290	**Сапфир 22ЕМА/ДД /3Н/2430/МП3/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050 /10кПа/25/50/Вуст(С30)/ШР22/ ГП** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5 Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ Ելքային ազդանշանը՝ 5÷0մԱ Չափման վերին սահմանը՝ 10կՊա Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը ՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար	ԳՀ	հատ	1100	2	2,200.00
2.20.21	35121290	**Сапфир2ЕМА/ДД/3Н/2430/МП3/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/16кПа/ 25/50/ Вуст(С30)/ШР22/ГП** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 5÷0մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 16կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СКարգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը ՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար	ԳՀ	հատ	1100	2	2,200.00
2.20.22	35121290	**Сапфир 22ЕМА/ДД/3Н/2430/МП3/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/25кПа/25/42/ Вуст(С30)/ШР22/ГП** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 5ч0մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 25կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СКարգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը ՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար	ԳՀ	հատ	1100	2	2,200.00
2.20.23	35121290	**Сапфир22ЕМА/ДИ/3Н/2140М/МП1/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/160кПа/- /-/05/ШР22/ГП** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 0÷5մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 160կՊա; ատոմակայնների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3Н:	ԳՀ	հատ	988	5	4,940.00
2.20.24	35121290	**22ЕМА/ДД/3Н/2420/МП3/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/1(±0,5)кПа/ 10/42/Вуст/ШР22/360П/ГП** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 1,0(±0,5)կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Ատոմակայանների համար Փականների քանակը ՝ 3 Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով;	ԳՀ	հատ	1100	7	7,700.00
2.20.25	35121290	**САПФИР-22ЕМ А-ДД/ 3Н/ 2430/ МП3/ 02V/ УХЛ 3.1 (-25...+80)/ 050/6,0кПа /25/42/-/-/ Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 6,0կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СКարգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը ՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3Н:	ԳՀ	հատ	1100	2	2,200.00
2.20.26	35121290	**Сапфир22ЕМА/ДД/3Н/2430/МП3/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/6,3кПа/ 25/50/Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 5÷0մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 6,3կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СКարգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը ՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար	ԳՀ	հատ	1100	5	5,500.00
2.20.27	35121290	**САПФИР-22ЕМ А-ДД/3Н/2440/МП3/02V/УХЛ 3.1 (-25...+80)/050/25кПа/ 25/42/-/-/Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 25կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Ատոմակայանների համար Փականների քանակը ՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար	ԳՀ	հատ	1100	2	2,200.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.20.28	35121290	**САПФИР-22ЕМ А-ДД/3Н/2440/МП3/02V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/250кПа/ 25/42/-/-/Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010 или налог** կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 250կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СКարգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի միացման համար Ճնշման փոխակերպիչ Փականների քանակը ՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12х18Н10Т; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ М20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3Н:	ԳՀ	հատ	1100	2	2,200.00
2.21		**Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր**	ԳՀ				**225,161.95**
2.21.1	38421290	Ռոտամետր РМ-А-0.063 ГУЗ կամ համարժեքը. օդով վերահսկվող ծախսվող գազի միջակայքը՝ 5÷15լ/ժ; աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ ավել քան 6.3 կգու/սմ2; Չափվող միջակայքի հետ շփվող դետալների որակը՝ անոդավորված դյուրալյումինե էբոնիտ ԳՕՍՏ 2748-77; ապակին՝ քիմիո-լաբորատորային; չափսերը՝ 160х35х40մմ; քաշը՝ ոչ ավել քան 0.3 կգ. ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ	64.0	8	512.00
2.21.2	38421160	Թվային չափիչ սարք RLC UT-612 տեսակի կամ համարժեքը; Ինդուկտիվություն՝ (L) 0.001 մկՀն - 20000 Հն; ճշտություն՝ (0.5%+5); Ունակություն՝ (C) 0.01 պՖ - 20 000 մկՖ; ճշտություն՝ (0.5%+5); Դիմադրություն՝ (R) 0.001 օհմ – 200 մօհմ; ճշտություն՝ (0.3%+5):	ԲՄ	հատ	83.0	2	166.00
2.21.3	38341130	Երկբևեռ լարման ցուցիչ ЭЛИН-1 С3 կամ համարժեքը. աշխատանքային լարման միջակայքը՝ 12÷400Վ:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.21.4	38341130	Լարման ցուցիչ УВН-10	ԳՀ	հատ	10.5	5	52.50
2.21.5	38341130	Լարման ցուցիչ УВН-110	ԲՄ	հատ	12.0	3	36.00
2.21.6	38341130	Լարման ցուցիչ УВН-220	ԳՀ	հատ	27.0	1	27.00
2.21.7	38341130	Լարման չափիչ Р-4. SONEL ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	136.0	3	408.00
2.21.8	44322530	Չափիչ հաղորդալարերի կոմպլեկտ CMP. SONEL ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	20.0	4	80.00
2.21.9	38341130	Աքցան հոսանքաչափիչ CMP-401. SONEL ֆիրմայի կամ համարժեքը. հաստատուն հոսանքի համար	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.21.10	38341130	Աքցան հոսանքաչափիչ FLUKE376. iFlexTM տվիչով	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.11	38341130	Աքցան Էլ.չափիչ MS2138. թվային. նախատեսված՝ հաստատուն. փոփոխական հոսանքների և լարումների չափման. U=4Վ-400Վ. I=0.01Ա-1000Ա. R=400օհմ-40Մօհմ. մաքսիմում չափվող տրամագիծը "=42մմ. կամ համարժեքը	ԲՄ	հատ	38.8	1	38.80
2.21.12	38341130	Ինդիկատոր ПИН 920М կամ համարժեքը. երկբևեռ	ԲՄ	հատ	2.4	1	2.40
2.21.13	38341130	Ինդիկատոր Էլեկտրական մեքենաների փաթույթների թերությունները հայտնաբերելու համար՝ ИДВИ-04:Սնումը՝ ինքնավար; Սպասարկման հզորությունը՝ 3W; Գաբարիտային չափսերը՝ 205х80х50մմ Զանգվածը՝ ոչ ավելի 0.5կգ:	ԳՀ	հատ	322.0	1	322.00
2.21.14	38341130	Ինդիկատոր ժամացույցային ИЧ 10.դաս 1. ԳՕՍՏ 577-68	ԳՀ	հատ	20.0	20	400.00
2.21.15	30236210	Ծրագրավորիչ MiniPro TL866A USB կամ համարժեքը: Անհրաժեշտ ադապտերները Բազային+ TSSOP28 to DIP28 SOP16 TO DIP16 SOP14 SOP16 ic 150mil SOP28 - DIP28 (~300mil) SOIC8 - DIP8 ZIF (200~208mil) SOP8 - DIP8 (~150 mil) PLCC32 - DIP32 PLCC44 TO DIP40 TSSOP8 and SOP16 SOP16 - DIP16 SOIC8-DIP8 TSOP32 base board TSOP48/SOP44 2-in-1 base board TSOP40A base board TSOP40B base board TSOP32/40/48 soldering top board TSOP48 ZIF socket top board PSOP44 ZIF socket top board SOIC8 SOP8 IC clamp	ԲՄ	հատ	29.0	2	58.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.21.16	38421140	Սարք բետոնի ամրության չափման Beton Pro condtrol կամ համարժքը. շարժական. էլեկտրոնային. չափման արդյունքների գրաֆիկական արտապատկերում; չափման միջակայքը՝ 3.5կ100ՄՊա; քաշը ≈3կգ; անճշտությունը՝ 7%; հիշողությունը՝ 16384 արժեք:	ԲՄ	հատ	366.3	1	366.30
2.21.17	38341150	Միլիվոլտմետր Ш4540 Պայմանական նշանակումը՝ ՆՍԽ Պայմանական նշանակման փոխակերպումը՝ ԽԿ-ի դեպքում չափման միջակաքը 0÷300°C; Հիմնական սխալանքի սահմանը՝ 1.0%; Ցուցմունքի ցուցադրման ժամանակը՝ 7վ; Սնման աղբյուր 220Վ; Հաճախականությունը՝ 50(60)կՀց; Հզորությունը՝ 4ՎԱ: ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	102.5	2	205.00
2.21.18	38341150	Վոլտմետր Э365-1. 500Վ	ԳՀ	հատ	10.0	5	50.00
2.21.19	38341150	Վոլտմետր Э365-1. 150Վ	ԳՀ	հատ	7.0	3	21.00
2.21.20	38341150	Վոլտմետր Э365-1. 250Վ	ԳՀ	հատ	10.4	5	52.00
2.21.21	38341150	Վոլտմետր Щ 304/1. թվային. 500Վ. ճշտության դասը 0.5	ԳՀ	հատ	402.0	1	402.00
2.21.22	38341150	Վոլտմետր М4272. 0-500Վ	ԳՀ	հատ	30.0	2	60.00
2.21.23	38341150	Վոլտմետր М4272. 500-0-500Վ	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.21.24	38341150	Կիլովոլտմետր КВЦ-120 թվային. սպեկտրային. ПГ ±[0.25+ 0.05 x(IXk/X|-1)] % Որտեղ Xk- վերին մեծության չափման ընդգրկույթն է; X –ստուգվող կետերում լարման չափը; Լրակազմը բաղկացած է. Սարքը(բաժանարար և չափիչ բլոկ); ճամպրուկ տեղափոխման՝ պլաստիկից; մալուխ ցանցային; մալուխ միացման (անջատատեղ «մամա» 4բնիկով – անջատատեղ «մամա» 4բնիկով); մալուխ բարձրավոլտ («крокодил» - « крокодил »); տափօղակ սեղմավոր բարձրավոլտ հաղորդալարի համար.	ԳՀ	հատ	3000.0	1	3,000.00
2.21.25	38341150	Կիլովոլտմետր Э365-1. 7.5կՎ	ԳՀ	հատ	12.0	2	24.00
2.21.26	38341140	Կիլոամպերաչափ փոփոխական հոսանքի, գերբեռնվածքային. Э42702. 0-12կԱ	ԳՀ	հատ	38.3	1	38.25
2.21.27	38341140	Կիլոամպերաչափ փոփոխական հոսանքի. Э42702. 0-12կԱ	ԳՀ	հատ	18.0	2	36.00
2.21.28	38341140	Կիլոամպերաչափ հաստատուն հոսանքի. М4272. 0-3կԱ	ԳՀ	հատ	26.5	1	26.50
2.21.29	38341140	Վոլտամպերմետր М2051. 600Վ. 30Ա	ԳՀ	հատ	471.0	2	942.00
2.21.30	38341140	Ամպերմետր Э365-1. 300Ա կամ Э42702. 300Ա	ԳՀ	հատ	18.0	5	90.00
2.21.31	38341140	Ամպերմետր Э365-1. 400Ա կամ Э42702. 400Ա	ԳՀ	հատ	18.0	5	90.00
2.21.32	38341130	Մեգավատտմետր Э365. 3մՎտ. Սն-100Վ. Ին-5Ա	ԳՀ	հատ	9.0	2	18.00
2.21.33	38341130	Մեգավառմետր Ц42303 տեսակի կամ համարժեքը, (մՎտ, Тн-15750/100, Тт-12000/5, $U_ն$-100Վ. $I_ն$-5Ա, չափսերը՝ 120x120)	ԳՀ	հատ	30.0	2	60.00
2.21.34	38341130	Մեգավատտմետր Ц42303 տեսակի կամ համարժեքը, (0-327, 35MW Тн-15750/100, Тт-12000/5, Սն-100Վ. Ին-5Ա, չափսերը՝ 120x120)	ԳՀ	հատ	52.5	1	52.50
2.21.35	38341130	Մեգավատտմետր Ц42303 տեսակի կամ համարժեքը, (0-327. 35MVar Тн-15750/100, Тт-12000/5, Սն-100Վ. Ին-5Ա, չափսերը՝ 120x120)	ԳՀ	հատ	52.5	1	52.50
2.21.36	31221500	Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK. ԺԿ-էկրանով 20կՎԱ, 80Ա - ելքի նոմինալ լարման ընդգրկույքը - 0÷300Վ; կարգավորումը՝ ձեռքով	ԳՀ	հատ	514.5	1	514.50
2.21.37	31221500	Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, ԺԿ-էկրանով 3000ՎԱ. 12Ա-ելքի նոմինալ լարման ընդգրկույքը - 0÷300Վ; կարգավորումը՝ ձեռքով	ԳՀ	հատ	130.0	1	130.00
2.21.38	31221500	Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР -1М. 9Ա	ԳՀ	հատ	100.0	3	300.00
2.21.39	31221500	Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР -2М. 2Ա	ԳՀ	հատ	50.4	2	100.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
2.21.40	38431140	Սարք BAUR DTL կամ BAUR DTL(c) մեկուսիչ յուղերի դիէլեկտրական կորուստի անկյան տանգենսը. հարաբերական դիէլեկտրական թափանցելիությունը և տեսակարար դիմադրությունը չափելու համար 1.փորձարկման լարումը փոփոխական հոսանքի 500Վ մինչև 2000Վ; 2. կայունությունը- ±1004 10^{-6} ցանցի լարման փոփոխման ժամանակ ըստ ±10%; 3. դիէլեկտրական թափանցելիությունը 1.0 մինչև 10.0; 4. սխալանքը - 1% չափի իրական արժեքից	ԲՄ	հատ	16323.8	1	16,323.80
2.21.41	38431130	Սարք համակցված Ц4353 կամ համարժեքը Ճշտության դասը չափման ընթացքում. հաստատուն հոսանքի դեպքում՝ 1.5; Փոփոխական հոսանքի դեպքում՝ 2.5; Չափումների սահմանը. հաստատուն հոսանքի ուժը՝ 0.06...1500մԱ; հաստատուն հոսանքի լարումը՝ 0.075...600Վ; փոփոխական հոսանքի ուժը՝ 0.6...1500մԱ; փոփոխական հոսանքի լարումը՝ 1.5...600Վ; հաստատուն հոսանքի դիմադրությունը՝ 0.3...10000կՕհմ; ունակությունը՝ 0.5մկՖ; չափման սահմանների քանակը՝ 38; վոլտմետրի մուտքի դիմադրությունը. հաստատուն հոսանքի դեպքում՝ 20կՕհմ/Վ; փոփոխական հոսանքի դեպքում՝ 2կՕհմ/Վ; հաճախության միջակայքը 45...5000Հց: Քաշը՝	ԳՀ	հատ	7.5	3	22.50
2.21.42	38551400	Մուլտիմետր թվային APPA 98III կամ համարժեքը; փոփոխական և հաստատուն լարման չափում մինչև 1000Վ; հոսանքի չափում մինչև 10Ա; շղթայի ամբողջականության ստուգում; p-n անցման փորձարկում; հաճախականության և դիմադրության չափում; պատյանը հարվածադիմացկուն; ակումուլյատորային սնուցում	ԳՀ	հատ	113.0	3	339.00
2.21.43	38551400	Մուլտիմետր թվային Sonel. մոդել: CMM-40. լարման հաստատուն և փոփոխական հոսանքի չափման տիրույթը - 400մՎ ÷ 1000Վ; հաստատուն և փոփոխական հոսանքի ուժի չափման տիրույթը – 400մկԱ ÷ 10000Ա; էլեկտրական դիմադրության չափման տիրույթը – 400Օմ ÷ 40000ՄՕմ; հաճախականությունը չափման չափման տիրույթը- 40Գց ÷ 100ՄԳց; ջերմաստիճանի չափման տիրույթը -50÷1200°C (ջերմազուգով); քաշը - ~340գր.. չափիչ հաղորդալարերի լրակազմով CMP. ներքին ալկալային սնուցման աղբյուրով 9V 6LR61 արդյունքների չափման հիշողությամբ. տրամաչափարկման սերտիֆիկատով; ISO 9001 որակի ստանդարտին	ԳՀ	հատ	180.0	5	900.00
2.21.44	38551400	Մուլտիմետր UT61B տեսակի Լարում՝ 40մՎ ÷750/1000Վ; Հոսանք՝ 600մկԱ÷10Ա; Դիմադրությունը՝ 600 ՕՀՄ÷60մՕՀՄ; ՈՒնակությունը՝ 40նՖ ÷40000մկՖ; Ջերմաստիճանը մինչև 1000°C; կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.21.45	38551400	Մուլտիմետր APPA 99II կամ համարժեքը. Հաստատուն լարում 400Ա՛Վ -1000 Վ; Փոփոխական լարում 400մՎ-750Վ; Փոփոխական/հաստատուն հոսանք 40մկԱ-10Ա; Դիմադրություն 400օհմ-40Մօհմ; Հաճախականություն 4 Հց-40 ՄՀց; Ունակություն 4 նՖ-40 մՖ; Ջերմաստիճանի չափում. ցուցմունքի պահում. գծային սանդղակ. լուսավորում. P-N ստուգում. շղթայի ձայնային ստուգում. հարաբերական սխալանքը՝ ± (0.6 % + 2 միավոր հաշվարկ):	ԲՄ	հատ	88.5	3	265.50
2.21.46	38551400	Հոսանքի չափիչ MASTECH MS2101 տեսակի կամ համարժեքը. Հաստատուն լարում՝ 400մՎ - 1000 Վ: ±0.7%; Փոփոխական լարում՝ 4Վ-700Վ: ±0.7%; Փոփոխական հոսանք՝ 400/1000Ա: ±3.0%; Հաստատուն հոսանք՝ 400/1000Ա: ±3.0%; Դիմադրություն՝ 400/4K/40K/400K/4MΩ: ±1.2%; 40MΩ: ±2.0%; Հաճախականություն՝ 40/400/4K/40K/100KHz: ±2.0%	ԳՀ	հատ	50.0	2	100.00
2.21.47	38551400	Մուլտիմետր MASTECH MS8209 կամ համարժեքը հաստատուն լարում՝ 40մՎ÷600Վ; փոփոխական լարում՝ 4Վ÷600Վ; հսատատուն հոսանք՝ 40մԱ÷10Ա; փոփոխական հոսանք՝ 40մԱ÷10Ա; դիմադրություն՝ 400 Օհմ÷40ՄՕհմ; հաճախականության միջակայք՝ 10Հց÷100կՀց; կոնդենսատորների ունակություն՝ 4նՖ÷200մկՖ; ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +1000°C; լուսավորություն՝ 4000Lկ÷40000Lկ; խոնավություն՝ 30%÷95%; ձայնային դաշտի մակարդակ՝ 35դԲ÷100դԲ:	ԳՀ	հատ		3	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
2.21.48	38551400	Հոսանքաչափիչ աքցան KEW-2608A տեսակի. սլաքային (стрелочные). փոփոխական հեսանքը՝ 6/15/60/150/300 A ±3.0 %; փոփոխական լարումը՝ 150/300/600Վ ±3.0 %; 50/60 ՀՑ; հաստատուն լարումը՝ 60 Վ ±3.0 %:	ԳՀ	հատ	164.0	6	984.00
2.21.49	38551400	Մուլտիմետր սլաքով YX-360TR. հաստատուն լարում 0.5/2.5/10/50/250/1000Վ, փոփոխական լարում 10/50/250/1000 Վ, հաստատուն հոսանք 2.5մԱ/25մԱ/250մԱ/10Ա. դիմադրություն՝ 2կՕհմ/20կՕհմ/200կՕհմ/2ՄՕհմ, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	6.5	2	13.00
2.21.50	38551400	Մուլտիմետր թվային MS-6013 կամ համարժեքը. ունակություն չափող. թվային. 200պՖ/2նՖ/20նՖ/200նՖ/2մկՖ/20մկՖ/ 200մկՖ/2000մկՖ/20մՖ:	ԳՀ	հատ	19.0	1	19.00
2.21.51	38551400	Տեստեր UNI-T UT33C կամ համարժեքը, հաստատուն լարում 200մՎ/2Վ/20Վ//200Վ/500Վ, փոփոխական լարում 200Վ/500Վ հաստատուն հոսանք 2մԱ/20մԱ/200մԱ/10Ա. դիմադրությունը՝ 200Օհմ/2000Օհմ/20կՕհմ/200կՕհմ/20ՄՕհմ:	ԳՀ	հատ	8.0	3	24.00
2.21.52	38551400	Մուլտիմետր թվային Fluke 17B կամ համարժեքը, կոդ- 15380541	ԲՄ	հատ	87.0	1	87.00
2.21.53	38551400	Մուլտիմետր թվային Fluke 179 կամ համարժեքը:	ԲՄ	հատ	260.0	1	260.00
2.21.54	38551400	Տեստեր FLUKE T5-1000 կամ համարժեքը. լարման. հոսանքի ուժերի չափման համար:	ԳՀ	հատ	105.0	1	105.00
2.21.55	38411100	Արեոմետր Էլեկտրոլիտի համար. չափման սահմանը՝ 0.05	ԳՀ	հատ	2.7	5	13.50
2.21.56	38411100	Արեոմետր АЭ-1. կաթոցիկով (ареометр с пипеткой).ԳՕUS 18481-81. ТУ 25-11.968-77	ԲՄ	հատ	3.0	2	6.00
2.21.57	38411100	Արեոմետր АЭТ-1 կամ համարժեքը. Էլեկտրոլիտի և հակասառեցման հեղուկի խտությունները չափելու համար:	ԳՀ	հատ	2.0	1	2.00
2.21.58	38411900	Կալիբրատոր FLUKE 715 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.21.59	38931200	Լոգոմետր Ш4540/1Պայմանական նշանակումը՝ ՆՍԽ; փոխակերպումը՝ 100Պ դեպքում; չափման միջակաքը 0÷150°C; Հիմնական սխալանքի սահմանը՝ 1.0%; Ցուցմունքի ցուցադրման ժամանակը՝ 7վ; Սնման աղբյուր 220Վ; Հաճախականությունը՝ 50(60)կՀց; Հզորությունը՝ 4ՎԱ; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	33.0	1	33.00
2.21.60	38931200	Լոգոմետր Ш4540/1 Պայմանական նշանակումը՝ ՆՍԽ; փոխակերպումը՝ 100Պ դեպքում; չափման միջակաքը 0÷100°C; Հիմնական սխալանքի սահմանը՝ 1.0%; Ցուցմունքի ցուցադրման ժամանակը՝ 7վ; Սնման աղբյուր 220Վ; Հաճախականությունը՝ 50(60)կՀց; Հզորությունը՝ 4ՎԱ; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	33.0	2	66.00
2.21.61	38931200	Լոգոմետր Ш69000 Ճշգրտման կարգը՝ 1.5; Արտաքին միացման հաղորդիչների դիմադրությունը՝ 15 ՕՀՄ; Շարժական մասի հանգստի ժամանակը՝ 8վ ոչ պակաս; Սանդղակի երկարությունը՝ 130մմ; Լարումը՝ 220Վ±22Վ 50Հց±1Հց հաճախականության դեպքում; Օգտագործվող հզորությունը՝ 10Վտ; Ստատիկ փոխակերպումը՝ 100Պ դեպքում; չափման միջակայքը՝ -200 ÷ -70°C; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	33.0	1	33.00
2.21.62	38931200	Լոգոմետր Ш69000 Ճշգրտման կարգը՝ 1.5; Արտաքին միացման հաղորդիչների դիմադրությունը՝ 15 ՕՀՄ; Շարժական մասի հանգստի ժամանակը՝ 8վ ոչ պակաս; Սանդղակի երկար. 130մմ; Լարումը՝ 220Վ±22Վ 50Հց±1Հց հաճախականության դեպքում; Օգտագործվող հզորությունը՝ 10Վտ; Ստատիկ փոխակերպումը՝ 100Պ դեպքում; Չափման միջակաքը 0÷150°C; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	33.0	1	33.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.21.63	38931200	Լոգոմետր Ш69000 Ճշգրտման կարգը՝ 1.5; Արտաքին միացման հաղորդիչների դիմադրությունը՝ 15 Օհմ; Շարժական մասի հանգստի ժամանակը՝ 8վ ոչ պակաս; Սանդղակի երկարությունը՝ 130մմ; Լարումը՝ 220Վ±22Վ 50Հց±1Հց հաճախականության դեպքում; Օգտագործվող հզորությունը՝ 10Վտ; Ստատիկ փոխակերպումը՝ 100Պ դեպքում; չափման միջակայքը -120ч0ч30°C;ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	33.0	1	33.00
2.21.64	38421130	Մակարդակի ազդարար ESP-50 կամ համարժեքը Առավելագույն աշխատանքային ճնշումը՝ 6.4ՄՊա; Հսկվող միջավայրի ջերմաստիճանը՝ –30...+200 °C; Միացման կոնտակտի և զգայուն էլեկտրոդի տվիչի միջև դիմադրության անցումը՝ ≤0.5 Օհմ; Չոր վիճակում դիմադրության մեկուսացումը՝ ≥5ՄՕհմ; Տվիչի դետալների տեսակը՝ պողպատ 1Н18N9Т. ենապակեպատ. էպիոքսիդային խեժ; Տվիչի էլեկտրոդի երկարույթունը L՝100+2000մմ. հատույթներում՝ Lмакс.=1000մմ; Առավելագույն զգայնությունը (4Օհմ միջակայքի վրա)՝ 500 կՕհմ; Տվիչների էլեկտրոդների վրա լարումը՝ ≤10Վ (ամպլիտուդային լարում); Ելքային ռելեի կոնտակտների թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը. -կոնտակտների հոսանքի թողունակությունը՝ 4Ա; -հոսանքի միացման կոնտակտը՝ 5Ա; Առավելագույն հաճախականությունը՝ 1.5Հց; Սնման լարումը՝ 220 (+10%-15%)Վ; Հաճախականությունը՝ 50 Հց ± 2%;	ԳՀ	հատ	147.0	2	294.00
2.21.65	38421130	Մակարդակաչափ շշարժական. լազերային հեռաչափ. ալիքի երկարությունը՝ 635նմ; չափման հեռա-վորությունը՝ մինչև 40մ; ջերմաստիճանային տիրույթը՝ -10÷50°C; չափսերը՝ 100x58x32մմ; առանձնահատկությունը՝ ծավալի հաշվարկ: Նախատեսված է քիմիական նյութերի ճշգրիտ քանակի որոշման համար մուտքային հսկողության ժամանակ	ԳՀ	հատ	54.6	3	163.80
2.21.66	38411200	Ջերմաչափ շարժական. ինֆրակարմիր ջերմաչափ. արտադրական . էկրանը՝ 1.9 դյույմ; ճառագայթման ունակություն՝ 0.95; չափման ջերմաստիճանը՝ 120°C և ավելի	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.21.67	38411200	Ջերմաչափ ԳOUS 215-73 համապատասխան. Սնդիկային. պատրաստված է ապակուց; Խումբ 3. համար 4. չափման դիապազոն՝ 100 ^{0}C - 155 ^{0}C. բաժանման արժեքը՝ 0.5 ^{0}C	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.21.68	38411200	Ջերմաչափ ԳOUS 215-73 համապատասխան. Սնդիկային. պատրաստված է ապակուց; Խումբ 4. համար 5. չափման դիապազոն՝ 150 ^{0}C - 205 ^{0}C. բաժանման արժեքը՝ 0.1 ^{0}C	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.21.69	38411200	Ջերմաչափ ՏԻՆ-5 (ТИН-5) ՝ համապատասխան ԳOUS 400-80 պատրաստված է ապակուց; չափման միջակայքը՝ -20 ^{0}Cч 20 ^{0}C; բաժանման արժեքը՝ 1.0^{0}C	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.21.70	38411200	Ջերմաչափ-Խոնավաչափ ВИТ-2. չափման տիրույթը՝ 20-90%	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.21.71	38411200	Ջերմաչափ Թվային ջերմաչափ. դուրս եկող տվիչով ՀԲ- էկրանով; Ջերմաստիճանի չափման սանդղակը՝ - 50^{0}Cч110 ^{0}C; Ջերմաստիճանի ճշտությունը՝ ±1 ^{0}C; Մարդկոցը՝ 2x1.5 В LR44/AG13;Պահեստային մարտկոց Չափսերը՝ 48x28.6x15.6; Մալուխի երկարությունը մինչև տվիչ 1մ է:	ԳՀ	հատ		80	0.00
2.21.72	38411200	Ջերմաչափ մանոմետրական. ազդանշանային ТКП-60/3М Չափման միջակայքը՝ 0-120^{0}C; Կապիլյարի երկարությունը՝ 10մ; Սուզման խորությունը 100մմ; Ճշգրտության կարգը 2.5; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	28.0	5	140.00
2.21.73	38411200	Ջերմաչափ մանոմետրական. ազդանշանային ТКП-100. Էկրանի վրա ցուցադրվող ընթացիկ նշանակության ցուցանշումով: Ճշգրտության կարգը 0.5; Չափման միջակայքը 0÷100°C; Կապիլյարի երկարությունը 6մ; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	38.5	2	77.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
2.21.74	31711310	Ռադիոմետր Ռադիոմետրիկ չափումների համար. Տիպը՝ РПС-FMD-01Мկամ համարժեք սարքավորում. Էներգիայի միջակայք չափվող ալֆա ճառագայթներ 4.5÷8.50 ՄէՎ; Էներգիայի միջակայք չափվող բետա ճառագայթներ 0.10÷2.80 ՄէՎ; Էներգիայի միջակայք չափվող գամմա-ճառագայթներ 0.10ч2.80ՄէՎ	ԲՄ	հատ	11410.0	1	11,410.00
2.21.75	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 կամ համարժեք սարքավորում. յուղերի մածուցիկությունը չափելու համար. պատրաստված է ամուր ապակուց. մազանոթի տրամագիծը և չափման դիապազոն՝ Ø-0.82 մմ. 6-30 մմ2/վ	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.21.76	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 կամ համարժեք սարքավորում. յուղերի մածուցիկությունը չափելու համար. պատրաստված է ամուր ապակուց. մազանոթի տրամագիծը և չափման դիապազոն՝ Ø -1.12 մմ. 20-100 մմ2/վ	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.21.77	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 կամ համարժեք սարքավորում. յուղերի մածուցիկությունը չափելու համար. պատրաստված է ամուր ապակուց. մազանոթի տրամագիծը և չափման դիապազոն՝ Ø -1.47 մմ. 60-300 մմ2/վ	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.21.78	38431140	Լաբորատոր սարք TOC QbD 1200կամ համարժեք սարքավորում. ընդհանուր օրգանական ածխածինը որոշելու համար. չափման դիապազոն՝ 1ppb-100ppb	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.79	38431380	Յուղավորոշիչ ФЛЮОРАТ -02-4М կամ համարժեք սարքավորում. չափման դիապազոն 0 – 500 մկգ/դմ^3 ջրում նավթամթերքի քիմիական բաղադրությունը որոշելու համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.80	42941160	Թերմոստատ ПЭ-4630М (0041) տեսակի կամ համարժեք սարքավորում. GOUS 33-86 համապատասխան	ԳՀ	հատ	1201.2	2	2,402.40
2.21.81	42941160	Թերմոստատ ЛПСМ կամ համարժեք սարքավորում. էլեկտրական ջեռուցումով. ջեռուցման հնարավորություն 100÷200°C. ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորում. ջերմաստիճանի շեղումը՝ 0.5°C-ից ոչ ավել:	ԲՄ	հատ	1300.0	1	1,300.00
2.21.82	38431170	Գազաանալիզատոր ГАММА-100. ИБЯЛ 413251.001-06 չափման միջակայքը՝ O_2-ը N2-ում 0÷5%; չափման սխալը՝±2.5%	ԲՄ	հատ	3455.5	1	3,455.50
2.21.83	38431170	Գազաանալիզատոր «ПОЛАР-2 Ex»	ԲՄ	հատ	2200.0	3	6,600.00
2.21.84	38431110	Էքսպլոզիմետր ЭТХ-1-2 կամ համարժեք սարքավորում. արդյունաբերական տարածքներում օդում այրվող գազերի եւ գոլորշիների պարունակության չափման համար	ԳՀ	հատ	52.5	3	157.50
2.21.85	38431110	Սարք ազդանշանիչ СТХ-5А ազդանշանիչ կամ համարժեք սարքավորում, այրվող գազերը և գոլորշիները որոշելու համար՝ ացետիլեն, ացետոն, բենզոլ, ջրածին, տեխնիկական դասարանի Ա, դիետիկ էթեր, մեթան, մեթանոլ, նեֆրաս, պենտան, պրոպիլեն	ԳՀ	հատ	52.5	3	157.50
2.21.86	38411400	Խոնավաչափ М-34М ասպիրացիոն կամ համարժեք սարքավորում գազային միջավայրում խոնավությունը չափելու համար	ԳՀ	հատ	357.0	5	1,785.00
2.21.87	38431100	Ատոմա-էմիսիոն սպեկտրոմետր 4100 СВЧП-АЭС կամ համարժեք սարք. սկսած 0.1մկգ/դմ^3 ծանր մետաղները որոշելու համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.88	38431160	Քրոմատոգրաֆ իոնա-հեղուկային СТАЙЕР-М կամ համարժեք սարքավորում. ջրային լուծույթներում F-. Cl -. Li^+. Na^+. K^+. Fe^{+3}. $S_1O_3^{2-}$. Cu^{+2}. SO_4^{2-}. Sr^+ . NO_3^-. NO_2^-. Pb^{+3} . Ag^+ իոնների քանակական և որակական որոշում. չափման դիապազոն սկսած 0.1 մկգ/դմ^3	ԲՄ	հատ	33992.0	1	33,992.00
2.21.89	38431160	Քրոմատոգրաֆ գազային Кристалл-2000М կամ համարժեք սարքավորում յուղային միջավայրում գազերի տոկոսը որոշելու համար	ԳՀ	հատ	20180.0	1	20,180.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
2.21.90	38431160	Լաբորատոր սարք ընդհանուր գազապարունակությունը որոշելու համար. ИРКУТ տեսակի կամ համարժեք սարքավորում. տրանսֆորմատորային յուղերում օդի պարունակությունը որոշելու համար. չափման դիապազոնը 0.1-12:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.91	38431140	Լաբորատոր սարք MECMESIN MFG -50 կամ համարժեք սարքավորում. Իոնական խեժերի պնդությունը որոշելու համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.92	38431140	Լաբորատոր սարք ГРАН-152 կամ համարժեք սարքավորում. Մեխանիկական հատիկների չափման համար. չափման դիապազոն 0-2500 մասն/մլ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.93	38591200	Բորաչափ НАР-12М-П կամ համարժեք սարքավորում բորաթթվի մեջ В10 իզոտոպը որոշելու համար. ընկղմվող տվիչով. Իզոտոպ № єВ կոնցենտրացիայի չափման միջակայք՝ 0-ից մինչեւ 1.6 գ/դմ³; Չափման հիմնական սխալը.%. ոչ ավելի. քան՝ 2.5:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.94	38411400	Խոնավաչափ МГ4У Ընդհանուր չափեր. մմ: էլեկտրոնային միավոր 175 x 90 x 30 փոխարկիչ Ш 70 x 45երկկողմանի փոխարկիչ Ш 110 x 100 Քաշը փոխարկիչով. կգ. ոչ ավելի. քան 0.95 կգ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.95	38311100	Կշեռք Mercury 122ACF կամ համարժեքը. Էլեկտրոնային. շարժական. չափման սանդղակը՝ 0÷3 կգ. կշռման ճշտությունը 0.005գ	ԲՄ	հատ	111.4	2	222.80
2.21.96	42921180	Կշեռք ВТ-8908-100 տեսակի. արդյունաբերական մեխանիկական. արտիկուլ 00331; առավելագույն կշռելու չափը՝ 100 կգ; հարթակի չափերը՝ 600x450մմ:	ԳՀ	հատ	162.0	1	162.00
2.21.97	42921180	Կշեռք ВЛТ-510 կամ համարժեք սարքավորում: Նախատեսված է տարբեր ոլորտներում լաբորատոր անալիզի ժամանակ տարբեր նյութերի քաշի որոշելու համար: Քաշի առավելագույն սահմանը՝ - 500 գր	ԳՀ	հատ	169.0	1	169.00
2.21.98	38311100	Կշեռք էլեկտրոնային GR-300 կամ համարժեք սարքավորում: Նախատեսված է յուղերի լաբորատոր անալիզի ժամանակ մեխանիկական մասնիկների քաշի որոշելու համար: Քաշի առավելագույն սահմանը ՝ 310 գր. բաժանման արժեք՝ 0.1 մգ; Քաշի սխալ՝ հատուկ I	ԳՀ	հատ	1890.0	1	1,890.00
2.21.99	38311100	Կշեռք էլեկտրոնային հարթակով. МИДЛ МП 150 ВДА Ф-3 (20/50. 450x600) տեսակի; կշռման առավելագույն սահմանը՝ 150կգ; կշռման նվազագույն աստիճանը՝ 400գ; ճշտությունը՝ 20/50գ; էկրանի տեսակը՝ լուսադիոդային; սնուցման աղբյուրը՝ էլեկտրամարտկոցից և էլեկտրացանցից; հարթակի չափսերը՝ 450X600մմ; հարթակը և ինդիկատորի ձողը՝ չժանգոտվող մետաղից; քաշը՝ 14.5 կգ;	ԲՄ	հատ	69.0	1	69.00
2.21.100	42941130	Ջրային բաղնիք ВИС-Т-02 տեսակի կամ համարժեք սարքավորում ԳOUS 33-ին համապատասխան	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.101	42941130	Ջրային բաղնիք UT-4300E կամ համարժեք սարքավորում. նախատեսված է տարբեր նմուշների ջեռուցման. գոլորշիացման. չորացման համար 6 տեղանի. ծավալը 18.7լ. հզորությունը 1500 Վտ. չժանգոտվող մետաղից. չափսերը՝ 870x380x190	ԲՄ	հատ	135.9	3	407.70
2.21.102	38431110	Դետեկտոր խլադոնի կորուստի համար (Էլեգազի) ELIMINATOR. CPS ֆիրմայի կամ համարժեքը. LS3000B մոդել	ԳՀ	հատ	257.0	1	257.00
2.21.103	38431100	Ինքնավար տիտրատոր Mettler Toledo. Տիպը՝ DL-55 կամ T-70. կամ համարժեք սարքավորում. ջերմակրում բորաթթվի վերլուծության կատարման համար; չափման դիապազոն 0.005 մինչև 50 գ/դմ^3; ճշգրտությունը կախված չափման դիապազոնից կազմում է՝ 4-22%:	ԳՀ	հատ	11867.6	1	11,867.60
2.21.104	33111100	Ապարատ ռենտգենյան. «Моноскан-3» կամ Mini Monoscan կամ SITE-X C1603 կամ ISOVOLT 120 M2 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
2.21.105	35121320	Թվային տեսաֆոտոխցիկ Canon PowerShot SX50 HS կամ համարժեքը Զգայունությունը՝ 80-3200 ISO. Auto ISO; Մաքսիմալ թույլտվությունը՝ 4000x3000; Էֆեկտիվ պիկսելների թիվը՝ 12.1մլն; Ֆոկուսային հեռավորությունը (35մմ էկվիվալենտ)՝ 24-1200մմ; Օպտիկական զում՝ 50x; Թվային զում՝ 20x ; Տեսաֆոտոխցիկի տեսակը՝ թվային:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.21.106	38341160	Ալֆա և բետտա հաշվիչ սարք iSolo կամ համարժեքը: Հաշվիչ սարքի դետեկտորի տիպը PIPS՝ իոնային-փոխպատվաստված պլանար սիլիցիումային դետեկտոր: Զգայուն շերտը պատված ալյումինե պաշտպանիչ շերտով: - Զգայուն շերտի մակերեսը՝ 2000մմ^2. -Հաստությունը՝ 300 մկմ. - Գրանցման տիպային էֆֆեկտիվությունը – Sr90 իզոտոպի համար 29.3 %. Co-60 իզոտոպի համար 11.8 % (25 մմ) Նմուշի տեղակայման պատվանդանի տրամագիծը՝ մինչև 60մմ. Դիսփլեյը՝ Հեղուկ բյուրեղային. լուսադիոդային լուսավորմամբ; Սնուցում՝ 100ч240 Վ. 50 Հց. արտաքին ցանցային ադապտերով. 9-15 Վ Չափսր –	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.107	38341180	Կիսահաղորդչային գամմա-սպեկտրաչափական կոմպլեքս DSA-LX. կամ համարժեքը • Կիսահաղորդչային դետեկտոր. - մոդելը՝ GC3018 - գրանցվող էներգիաների տիրույթ՝ 40÷3000 կէՎ - հարաբերական էֆեկտիվությունը՝ 1332 կէՎ հատվածում՝ 30% -գրանցվող պիկերի միջև մինիմալ տիրույթը(разрешение ПШПВ) 122 կէՎ-ում՝ 0.875կէՎ 1332 կէՎ-ում՝ 1.8կէՎ - պիկ/կոմպտոն հարաբերություն՝ 58 - դետեկտորի տրամագիծ՝ 76 մմ - պիկի ֆորմա (ПШДВ/ПШПВ)՝ 1.9 - նախնական ուժեղացուցիչ (предусилитель) մոդել 2002C - դետեկտորի տեսակը՝ կոաքսիալ գերմաքուր գերմանիում. դետեկտորի սառեցման աստիճանը՝ (-)196; սառեցման ժամանակը 24 ժամ; սառեցումը հեղուկ ազոտով; •Իմպուլսների ամպլիտուդների անալիզատոր՝ մոդել DSA-LX - կանալների քանակ՝ 16K - USB ինտերֆեյս -կանալի խորություն (разрядность)՝ 32 բիտ -տրապեցիիդալ ազդանշանի թվային զտիչ - Genie 2000 V3.3 կամ բարձր ծրագրային ապահովման աջակցություն - USB լար 1 հատ՝ 3 մ - համակցված լար 1 հատ. մոդելը՝ C1551-10 (3 մ) կամ լարերի փաթեթ՝ C120 -10 (2 հատ)՝ 3մ C123-10 (1 հատ)՝ 3մ C1402-10 (1 հատ)՝ 3մ - կոմպակտ սկավառակ Genie 2000 v3.3 բազային ծրագրային ապահովումով – 1 հատ . -կոմպակտ սկավառակ Genie 2000 v3.3 ծրագրային ապահովման մոդուլների փաթեթով • Կրիոստատ - 7500 SL (կամ համարժեքը) ուղղահայաց վզիկով (վզիկի երկ. - 254մմ). միացված հեղուկ ազոտի տարրային (30 լ)՝ D30 • Շահագործման ձեռնարկների փաթեթ: Բոլոր սարքերը մեկ համակարգի	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.108	38431110	Հոսքաորոնիչ Pfeiffer Vacuum ASM 102S հելիումի անյուղ հոսքավորոնիչ. ցանկացած դիրքում աշխատող: - Մաքսիմալ զգայունությունը՝ 10^{-7} մբար.լ/վ (мбар.л/с); -արդյունքների ցույց տրման ժամանակը ՝ 0.3 վ: Ունի հեռակառավարման բլոկ. ավտոմատ ստուգման հնարավորություն. լսողական ազդանշանային սարք 90 դԲա. ձայնային ազդանշանային սարք. չափսերը՝ 480x430x165 մմ. քաշը՝ 18 կգ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.109	31221900	Ընդլայնող մոդուլ 8 անցուղիներով Квадц սարքի համար Չափող անցուղիների քանակը՝ 8; Հաճախականության դիապազոնը՝ 0.3÷15000 Հց; Անցումների միջև փոխանցվող մարումը՝ - 80 դեցիբել; Կառավարումը արտաքին սարքերից RC-232C -ով; Սնուցումը՝ 12Վ; Մարտկոցների աշխատանքային տևողությունը՝ ոչ պակաս 24ժ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.110	38291100	Հեռավորության չափիչ սարք /дальномер/ Լազերային. RGK D80. չափման դիապազոնը 0.01÷80մ /±2մմ/. ալիքի երկարությունը՝ 635nm. լազերի դասը՝ 2. պահպանված չափագրումների քանակը՝ 100. սնուցման մարտկոցները AAA /2հատ/. չափագրումների քանակը մարտկոցների աշխատանքի ընթացքում՝ 8000. աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0єC ч 40єC. չափսերը՝ 118x54x26.5մմ. պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP54. լրակազմը՝ փաստաթղթերը. մարտկոցները. գոտին. շապիկը /կամ համարժեքը/	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.21.111	38291100	Սարք լազերային. հեռավորության և թեքության չափիչ. Bosch GLM-80 0.601.072.300կամ համարժեքը; չափման հեռավորությունը՝ 80մ; սնուցող լարումը՝ 3.7Վ; լազերի դասը՝ 2; ալիքի երկարությունը՝ 635մմ; աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10 ÷50^{0}C	ԲՄ	հատ	93.6	1	93.60
2.21.112	38431130	Հարթաչափ լազերային SNDWA Y ֆիրմայի SW-333R. եռակողմ չափող 3D. չափը՝ 22x16x25սմ. ալիքի երկարությունը՝ 532nm. ճշտությունը 2մմ/10մ; տեսակը՝ ուղղաձիգ և հորիզոնական; մոդելը՝ չափումը 12 ուղղությամբ; 3D լազերի գույնը՝ կանաչ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.21.113	38412100	Կարծրաչափ թվային IRHD Compact III՝ IRHD ռետտինատեխնի-կական նյութերի համար. micro և IRHD normal սանդղակներով-IRHD micro սանդղակ՝ 0.6մմ÷5մմ - IRHD normal սանդղակ՝6մմ÷10մմ: Հիշողությունը՝ մինչև 300 արժեք; Սնուցումը՝ 230Վ/50Հց; Արտաքին չափսերը՝ 330x200x600մմ; Քաշը՝ 11.9կգ; Լրացուցիչ աքսեսուարներ՝ - Թեստային համակարգ IRHD micro և IRHD normal ցուցմունքները համեմատելու համար;- Խողովակների կենտրոնացման համար CENTROFIX հարմարանք; - Օղակների և O-ձև դետալների համար BAROFIX հարմարանք: Համապատասխան DIN ISO 48. NF T 46-003. ASTM D 1415. BS 903. Part. A26միձազգային ստանդարտներին: Ընդգրկված է Ռուսաստանի պետական չափիչ միջոցների ռեեստրում: Արտադրանքը՝ BARIESS. Գերմանիա. "Bareiss Prüfgerätebau GmbH"կամ համարժեք սարքավորումներով սարքավորում	ԳՀ	հատ	12555.3	1	12,555.30
2.21.114	31341300	Սարք АИП-70 (80mA) Ուժային մալուխների մեկուսացումը փորձարկելու և հրաձակելու համար (80mA) - ելքի փոփոխական լարման ընդգրկույքը -10÷50կՎ; - ելքի ուղղված լարման ընդգրկույքը - 10÷20կՎ; - ելքի հոսանքը հրաձակման ռեժիմում - 80mA; - սպառման հզորությունը -5կՎ.Ա	ԳՀ	հատ	3634.0	2	7,268.00
2.21.115	31341300	Սարք АИD-70M նախատեսված է պինդ դիէլեկտրիկների մեկուսացման էլեկտրական ամրությունը չափելու համար. այդ թվում ՝ ուժային բարձրավոլտ մալուխների. տարբեր էլեկտրամեկուսացման նյութերի համար. ինչպես նաև այն սարքավորումների. որոնք աշխատում են բարձր լարման էլեկտրական կայանքներում; այն կարող է օգտագործվել որպես բարձր հաստատուն (վինչև 70կՎ / 10մԱ) և փոփոխական (մինչև 50կՎ/20մԱ) լարման աղբյուր; լիցքի հանման ժամանակակից համակարգ . առանց արտաքին փակիչի; թույլ է տալիս միացնել բարձր լարման լուսային և ձայնային ցուցանշում; սնումը 220Վ. 50Հց	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.116	18521400	Վայրկյանաչափ Թվային	ԲՄ	հատ	28.0	4	112.00
2.21.117	18521400	Վայրկյանաչափ ԱԳԱՏ տեսակի. մեխանիկական. 2 սլաքով. ընդգրկույթը՝ 0-60վրկ	ԲՄ	հատ	29.0	3	87.00
2.21.118	33161200	Էնդոսկոպ (տեսադիտակ) MoVeo մակնիշի կամ համարժեքը. - կաբելի երկարությունը՝ 6մ; -տեսադիտակի տրամագիծը՝ 6մմ; -4ԳԲ հիշողության քարտ; -5 դյույմ մոնիտոր	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.21.119	38651180	Ֆոտոապարատ Nikon COOLPIX L340. - էկրանի անկյունագիծ՝ 3": - մատրիցայի կետայնություն՝ 20.2 MP; -համակարգչին միացվող ինտերֆեյս՝ USB; -USB մուտք՝ mini USB 2.0	ԲՄ	հատ	98.0	1	98.00
2.21.120	38431100	Հոսքափնտրիչ ազդանշանային LD-1M տեսակի կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	68.5	2	137.00
2.21.121	38431380	Մետաղների քիմիական անալիզատոր PMI-MASTER SMART Երկաթի (Fe) և պղնձի (Cu) հիմքով համաձուլվածքների քիմիական բաղադրության որոշման համար: Քաշը՝ մինչև 15 կգ (համարժեքը ոչ ծանր 15 կգ-ից); Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 5^0 ч 40^{0}C; Ստանդարտ արգոնի բալոն՝ 5լ; Jet Stream համակարգով; Համալրված՝ ներկառուցված TouchScreen էկրան ունեցող UV-Touch տվիչով. UV-Touch տվիչի քաշը՝ մինչև 2կգ. չափսերը ոչ ավել 280մմx90մմx325մմ. ալիքի երկարության տիրույթը՝ 185-420 նանոմետր; Ստանդարտ և էտալոնային նմուշների լրակազմով՝ 1. Երկաթե հիմքով 2 հատ՝ - ածխածնային՝ պերլիտային պողպատների համար; - աուստենիտային պողպատների համար: 2. Պղնձե հիմքով 1հատ: Լրակազմը ներառում է՝ Համակարգչ 1	ԲՄ	լրակազմ	70000.0	1	70,000.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.21.122	42111330	Սարք օդի նմուշառման ՊՎՊ-04Ա կամ համարժեքը. շարժական. ֆիլտրի տեսակը՝ ԱՓԱ ՐՊՏ-20. ակտիվացված ածուխի տեսակը՝ СКТ-3С. արտադրողականությունը ֆիլտրով և սորբցիոնային սյուների հավաքածույով՝ 20ч120 л/мин. հոսքի տվիչի տեսակը՝ ցածր փոթորկային իներցիայով; հոսքի չափման սխալանքը՝ ±10%; տեղեկատվության արտահոսք LCD ցուցիչ. առավելագույն պահանջվող հզորությունը՝ 60 Վտ; հոսանքի լարումը՝ հաստատուն. 11.5÷14.5 Վ; անընդմեջ աշխատանքի ժամանակահատվածը մինչև հոսանքի աղբյուրի վերաբարձումը՝ 2 ժամ; աշխատանքային	ԳՀ	հատ	1920.0	2	3,840.00
2.21.123	38421160	Էլեկտրոնային տեստեր DT9205A կամ համարժեքը. լարումը՝ ~700Վ; -1000Վ. դիմադրությունը՝ 200 Օհմ-200 ՄՕհմ. ունակությունը՝ 20պՖ-200մկՖ; հոսանքը՝ 2մԱ-10Ա	ԳՀ	հատ	8.0	4	32.00
2.21.124	38341200	Թվային օսցիլոգրաֆ АКИП-4115/4Акամ համարժեքը: Կանալների քանակը՝ 2; թողարկման հաճախականությունը՝ 0-100ՄՀց; սնուցման լարումը՝ 240Վ ±10%; 50Հց	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.125	38412200	Հաստաչափ AIR շարժական ЭМА հաստաչափ Հաստության չափման միջակայքը՝ 2-60 մմ Հաստության չափման ճշգրտություն՝ 0.04մմ, վայրկյանում չափումների առավելագույն քանակը՝ 16; Ընդունիչի հաճախության դիապազոն՝ 3-5 ՄՀց; Հաստաչափի աշխատանքային ջերմաստիճանը-20^{0}C ից մինչև +50^0 C; Հաստաչափի ընդհանուր չափերը (ԲxLxԵ) 163 մմ x 39 մմ x 32 մմ; Հաստության չափիչի քաշը՝ 195 գ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.126	38291100	Հեռաչափ RGK D80. լազերային չափման դիապազոնը՝ 0.01÷80մ /±2մմ. ալիքի երկարությունը՝ 635нм; լազերի դասը՝ 2. պաշպանված չափագրումների քանակը՝ 100. սնուցման մարտկոցները AAA 2հատ/, չափագրումների քանակը մարտ-կոցների աշխատանքի ընթացքում՝ 8000. աշխատանքային ջերմաս-տիճան՝ 0^0 C-40^0 C. չափսեր՝ 118x54x26.5մմ. պաշտպանվածության աստիճան՝ IP54. լրակազմ՝ փաստաթղթեր. մարտկոցները. գոտին. շապիկը /կամ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.127	38341130	Միլիօհմմետր МИКО-8МА -դիմադրության չափման տիրույթը 10մկՕհմ ÷ 10կՕհմ; -դիմադրության չափման թույլատրելի հիմնական սխալի տիրույթը. ոչ ավելի ±(0.1%+0.5մկՕհմ); չափող հոսանքի ուժը -0.00075÷10Ա; - DRM ռեժիմում հոսանքի ուժի չափման տիրույթը - 0.1÷10Ա; - DRM ռեժիմում չափման թույլատրելի հիմնական հարաբերական սխալի սահմանը - ±1%; -առավելագույն օգտագործվող հզորությունը - 120Վտ; -առավելագույն ելքային հզորությունը-60Վտ; -սնող ցանցային լարումը – փոփոխական հոսանք 90 մինչև 253 Վ; - տվյալների հաղորդման ուղու տեսակը – USB. Bluetooth; -լրիվ լիցքաթափված կուտակիչների մարտկոցի լիցքավորման տևողությունը ոչ ավելի – 3 ժամ; - շահագործման ջերմաստիճանային տիրույթը - (-20ч+55)^{0}C (լրակազմում չափիչ մալուխներ, ռեգիստր, պայուսակ)	ԳՀ	հատ	2648.4	1	2,648.40
2.21.128	38341130	Վատտմետր Д5020, փոքր կոնուսային, ճշտության դասը 0,5, առավելագույն հոսանքը 5Ա, 10Ա, առավելագույն լարումը 30Վ, 75Վ, 150Վ, 300Վ, 450Վ, 600Վ, հաճախությունների նորմալ տիրույթը 45ч65 Հց, հաճախությունների աշխատանքային տիրույթը 150÷500 Հց:	ԳՀ	հատ	135.5	1	135.50
2.21.129	38651200	Պրոյեկտոր BenQ MW550 շարժական, գրասենյակային, սարքի տեսակը- DLP իրական թույլտվությունը -1280x800, լայնաֆորմատ, HDTV, 3D, USB: Լույսի աղբյուրի տեսակը- UHP:	ԳՀ	հատ	300.0	1	300.00
2.21.130	38651300	Պրոյեկտորի էկրան Classic Solution Crux T 203x114/9 MW-SO/B, Էկրանի չափը 92” (234см), գույնը - Matte White, աշխատանքային մակերեսը-203x114սմ; կողմերի հարաբերակցությունը- 16:9, սև երիզով, շտատիվով: Պրոեկցիա – ուղիղ; ուժեղացման գործակիցը-1; տեսադաշտի անկյունը-160^0: Կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	98.0	1	98.00
2.21.131	38431140	Յուղի անալիզատոր BALTECH-OA-5000 մակնիշի կամ համարժեք շարժական լաբորատորիա	ԳՀ	հատ	2120.0	1	2,120.00
2.21.132	38421110	Ջրաչափ **СТВ-65** տեսակի, ջրի հաշվիչ, ջրի ծախսը՝ 1,2 մինչև 70մ^3/ժ, թևավոր, ունիվերսալ, նախատեսված է ցանցային և խմելու ջրի ծավալի չափման համար (ГОСТ Р 51232-98) +5^{0}C մինչև +150 ^{0}C ջերմաստիճանային և մինչև 1,6 ՄՊա (16կգու/սմ^2) ճնշման պայմաններում	ԳՀ	հատ	81.0	1	81.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.22		**Լաբորատոր սարքերի պահեստամասեր**	ԳՀ				**20,018.72**
2.22.1	44112810	Կերամիկական ջերմակայուն խողովակ МКР (муллитокремнеземистый), արտաքին և ներքին տրամագիծը՝ 45x35 մմ; երկարությունը՝ 300մմ; աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 13000C; հրահեստությունը (огнеупорность) 17500C	ԳՀ	հատ	4.50	100	450.00
2.22.2	38431160	Քրոմատոգրաֆիկ կալոնկա METROSEP C 2 150/4.0 Art.Nr.6.1010.220 կամ METROSEP C 4 150/4.0 Art.Nr.6.1010.220՝ 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի	ԳՀ	հատ	1510.74	2	3,021.48
2.22.3	38431160	Քրոմատոգրաֆիկ կալոնկա METROSEP A SUPP 5 150/4.0 Art. Nr. 6.1006.520՝ 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի	ԳՀ	հատ	2060.1	2	4,120.20
2.22.4	31512200	Լամպ հալոգենային. ԿԳՄՆ 6.3-15՝ ԿՖԿ-2 կոնցենտրացիոնային Ֆոտոկոլորիմետրի համար	ԳՀ	հատ	2.9	10	29.00
2.22.5	31221300	Հոլովակի և շարժանիվի կոմպլեկտ DUERR-XR-24 NDT 9000-608-25/31 Ավտոմատ արտածման մեքենայի կոմպլեկտ. որը իր մեջ ներառում է՝ -ռենտգենյան ժապավենի ընդունման խցիկ - սահափական. -ռենտգենյան ժապավենի ընդունման հոլովակ. - պտտող լիսեռ. -երևակիչի/ արտածիչի հոլովակ -ջրի հոլովակ. -չորացնող սարքի հոլովակ	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
2.22.6	31512450	Լամպ Ռենտգենյան H-85/220 նեգատոսկոպի լամպ. տեսակը՝ 7158XHP. G6.35 FCS A1/216. 24Վ. 150Վտ	ԳՀ	հատ	8.0	2	16.00
2.22.7	31442250	Ֆոտոէլեմենտ Ֆ-26՝ ԿՖԿ-2 կոնցենտրացիոնային Ֆոտոկոլորիմետրի համար	ԳՀ	հատ	253.44	2	506.88
2.22.8	32351230	Ժապավեն Ռենտգենյան AGFA D4. կամ համարժեքը. 100x120մմ. տուփի պարունակությունը 100 հատ. պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի; Վակումային փաթեթավորում	ԳՀ	հատ	1.2	1500	1,800.00
2.22.9	32351230	Ժապավեն Ռենտգենյան AGFA D4. կամ համարժեքը. 100x240մմ. տուփի պարունակությունը 100 հատ. պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի; Վակումային փաթեթավորում	ԳՀ	հատ	2.0	600	1,200.00
2.22.10	32351230	Ժապավեն Ռենտգենյան AGFA D4. կամ համարժեքը. 100x360մմ. տուփի պարունակությունը 100 հատ. . պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի; Վակումային փաթեթավորում	ԳՀ	հատ	3.2	200	640.00
2.22.11	44311251	Իմիտատոր №№ 1ч5 համաձայն ՊՀԱԷ Г 7-17-089	ԳՀ	հատ	55.0	2	110.00
2.22.12	44311251	Էտալոն լարային № 2 կամ 12. պողպատյա	ԳՀ	հատ	42.0	10	420.00
2.22.13	44311251	Էտալոն լարային № 3 կամ 13. պողպատյա	ԳՀ	հատ	42.0	10	420.00
2.22.14	44311251	Էտալոն լարային № 4 կամ 14. պողպատյա	ԳՀ	հատ	42.0	10	420.00
2.22.15	35121150	Նշան Ռենտգենյան №2 և №6 արճիճից պատրաստված տառերի և թվերի կոմպլեկտ ժապավենները տեսականշելու և համարակալելու համար	ԳՀ	հատ	16.0	2	32.00
2.22.16	38621300	Հայելի դիտողական, պտտվող, մինչև 40÷50սմ երկարությամբ բռնակով, Ш 50մմ տրամագծով	ԳՀ	հատ	1.79	4	7.16
2.22.17	42511123	Անալիտիկ աէրոզոլային ֆիլտրերի բռնիչ ФД-2Р տեսակի	ԳՀ	հատ	9.0	50	450.00
2.22.18	38121130	Զոնդ երկհպակ (КЕЛЬВИНА) WASONKEL20GB. MMR-630սարքի համար	ԳՀ	հատ	36.0	2	72.00
2.22.19	38121130	Զոնդ չափիչ. գետնի մեջ խրվող 80սմ. WASONG 80. MRU-200 սարքի համար	ԳՀ	հատ	30.0	4	120.00
2.22.20	31442100	Կուտակիչ մարտկոց NIMH SONEL -0.3. 4.8Վ. WAAKU 0.3. MMR-630 սարքի համար	ԳՀ	հատ	120.0	1	120.00
2.22.21	31442100	Կուտակիչ մարտկոց կուտակիչ մարտկոց NIMH SONEL -0.7. 4.8Վ WAAKU 0.7. MRU-200սարքի համար	ԳՀ	հատ	120.0	1	120.00
2.22.22	38341130	Աքցան հաղորդիչ N1. WACEGN1BB. MRU-200 սարքի համար	ԳՀ	հատ	312.00	1	312.00
2.22.23	31221230	Չափիչ մալուխ СКБ 041.18.00.000Մալուխը պատրաստված է էլաստիկ սիլիկոնե խողովակից. կայուն է ցածր ջերմաստիճաններին և ագրեսիվ միջավայրերին; սեղմակներ “Կրոկոդիլ” տիպի. բացվածքը մինչև 80 մմ. Երկարությունը L=8.5 մ. ՄԱԿՕ-8ՄԱ տեսակի միխրոմիեռոի համար	ԳՀ	հատ	332.60	1	332.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
2.22.24	31221230	Չափիչ մալուխ ՀՏ և ԼՏ համար СКБ 041.21.00.000Մալուխ. հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների փաթույթների էլեկտրական դիմադրությունը չափելու համար; սեղմակներ “Կրոկոդիլ” տիպի. բացվածքը 25մմ. երկարությունը L=4մ. МИКО-8МА տեսակի միլիոհմմետրի համար	ԳՀ	հատ	157.20	1	157.20
2.22.25	31221230	Չափիչ մալուխների երկարիչ СКБ 031.20.00.000Երկարիչը պատրաստված է էլաստիկ սիլիկոնե խողովակից. կայուն է ցածր ջերմաստիճաններին և ագրեսիվ միջավայրերին; երկարությունը 6.5մ. МИКО-8МА տեսակի միլիոհմմետրի համար	ԳՀ	հատ	208.00	1	208.00
2.22.26	31221230	Կարճ փակման մալուխ СКБ 041.23.00.000 DRMմեթոդի օգտագործման համար. ուժային տրանսֆորմատորների և ավտոտրանսֆորմատորների՝ առանց քանդելու РПН-ի սարքավորումների ստուգման համար; կոմպլեկտը բաղկացած է միևնույն 12մ երկարությամբ 3 կարճփակման հաղորդալարերից; կարճփակման հաղորդալարի երկու ծայրերին զոդված են սեղմակներ “Կրոկոդիլ” տիպի; բացվածքը մինչև 50մ. МИКО-8МА տեսակի միլիոհմմետրի	ԳՀ	հատ	386.00	1	386.00
2.22.27	31711370	Լրացուցիչ ռեզիստոր СКБ 032.25.00.000. МИКО-8МАտեսակի միլիոհմմետրի համար	ԳՀ	հատ	86.00	1	86.00
2.22.28	18931220	Պայուսակ СКБ 126.06.00.000Մալուխների և փաստաթղթերի համար. МИКО-8МА տեսակի միլիոհմմետրի համար	ԳՀ	հատ	86.00	1	86.00
2.22.29	31221190	Մետաղաձող-մանիպուլյատոր СКБ 110.41.00.02մինչև 220 կՎ սարքավորումների համար (երկարությունը 5.1մ). МИКО-8МА տեսակի միլիոհմմետրի համար	ԳՀ	հատ	1126.20	1	1,126.20
2.22.30	38541600	Ֆոտո-լյումինեսցենտային սենսոր՝ նախատեսված "ЗАСЛОН-М2" պայթուցիկ նյութեր հայտնաբերող սարքի համար:	ԳՀ	հատ	65.00	50	3,250.00
2.23		**Վերամբարձ մեքենաներ. մեխանիզմներ և պահեստամասեր**	ԳՀ				**1,421.02**
2.23.1		**Վերամբարձ մեխանիզմների պահեստամասեր**	ԳՀ				
2.23.1.1	42417800	Կամրջակի տեղաշարժման մեխանիզմ КР676.01.110. բեռնմամբ.՝ 1.0 տ/ուժ Vշարժ.=32մ/րոպ; շարժիչի տիպը՝ АИР56В4:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23.1.2	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-60. 220Վ հաստատուն հոսանք. 660Վ փոփոխական հոսանք. 50Հց. 6 կոճակից բաղկացած: Լրակազմում առկա է բանալի և էլեկտրական սխեմա:	ԳՀ	հատ		50	0.00
2.23.1.3	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-40. 220Վ հաստատուն ոսանք. 660Վ փոփոխական հոսանք. 50Հց. 4 կոճակից բաղկացած: Լրակազմում առկա է բանալի և էլեկտրական սխեմա:	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.23.1.4	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-20. 220Վ հաստատուն հոսանք. 660Վ փոփոխական հոսանք. 50Հց. 2 կոճակից բաղկացած: Լրակազմում առկա է բանալի և էլեկտրական սխեմա:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.23.2		**Ավտոամբարձիչ КС 3577-2-1-ի պահեստամասեր**	ԳՀ				
2.23.2.1	42417800	Խցօղակ ԳՕՍՏ 14896-84 180 x 160 - 6:	ԳՀ	հատ	1.050	2	2.10
2.23.2.2	42417800	Խցօղակ ԳՕՍՏ 14896-84 200 x 180 - 6:	ԳՀ	հատ	0.740	6	4.44
2.23.2.3	42417800	Խցօղակ ԳՕՍՏ 14896-84 100 x 80 - 6:	ԳՀ	հատ	0.235	8	1.88
2.23.2.4	42417800	Խցօղակ ԳՕՍՏ 14896-84 1-40 x 30 - 6:	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.2.5	42417800	Խցօղակ ԳՕՍՏ 8752-79 1.1-70 x 95 -1:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.2.6	42417800	Խցօղակ ԳՕՍՏ 8752-79 1.1-75 x 100-1:	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.2.7	42417800	Խցօղակ ԳՕՍՏ 8752-79 1.1-50 x 70-1:	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.2.8	42417800	Խցօղակ ԳՕՍՏ 8752-79 1.2-50 x 70-1:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.2.9	42417800	Խցօղակ КС 3562 А.63.169-7:	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.23.2.10	42417800	Ճկափող (թև) ԳՕՍՏ 10362-76 25 x 35 -16;	ԳՀ	հատ		18	0.00
2.23.2.11	42417800	Դուրսբերովի նեցուկների բաժանիչ 346 РК-6:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.2.12	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 110-120-58-2-2:	ԳՀ	հատ	0.890	4	3.56
2.23.2.13	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 112-120-46-2-2:	ԳՀ	հատ	0.094	2	0.19
2.23.2.14	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 160-175-85-2-2;	ԳՀ	հատ	0.230	2	0.46
2.23.2.15	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 190-200-46-2-2:	ԳՀ	հատ	0.594	2	1.19
2.23.2.16	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 080-090-58-2-2:	ԳՀ	հատ	0.050	6	0.30
2.23.2.17	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 095-100-30-2-2:	ԳՀ	հատ	0.0310	4	0.12
2.23.2.18	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 013-017-25-2-2:	ԳՀ	հատ	0.020	4	0.08
2.23.2.19	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 020-025-30-2-2:	ԳՀ	հատ	0.017	14	0.24

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.2.20	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 032-040-46-2-2:	ԳՀ	հատ	0.055	8	0.44
2.23.2.21	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 027-033-36-2-2:	ԳՀ	հատ	0.0670	4	0.27
2.23.2.22	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 120-126-30-2-2:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.2.23	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 025-030-30-2-2:	ԳՀ	հատ	0.015	20	0.30
2.23.2.24	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 015-019-25-2-2:	ԳՀ	հատ	0.025	4	0.10
2.23.2.25	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 120-126-36-2-2:	ԳՀ	հատ	0.040	2	0.08
2.23.2.26	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 021-025-25-2-2:	ԳՀ	հատ	0.010	24	0.24
2.23.2.27	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 030-035-30-2-2;	ԳՀ	հատ	0.011	30	0.33
2.23.2.28	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 046-052-36-2-2:	ԳՀ	հատ	0.040	4	0.16
2.23.2.29	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 011-015-25-2-2:	ԳՀ	հատ	0.015	28	0.42
2.23.2.30	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 045-050-30-2-2:	ԳՀ	հատ	0.525	6	3.15
2.23.2.31	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 185-190-36-2-2:	ԳՀ	հատ	0.078	2	0.16
2.23.2.32	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 063-068-30-2-2:	ԳՀ	հատ	0.110	4	0.44
2.23.2.33	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 008-012-25-2-2:	ԳՀ	հատ	0.011	2	0.02
2.23.2.34	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 014-018-25-2-2:	ԳՀ	հատ	0.015	6	0.09
2.23.2.35	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 130-140-58-2-2:	ԳՀ	հատ	0.225	10	2.25
2.23.2.36	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 023-028-30-2-2:	ԳՀ	հատ	0.070	2	0.14
2.23.2.37	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 018-022-25-2-2:	ԳՀ	հատ	0.013	36	0.47
2.23.2.38	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 009-013-25-2-2:	ԳՀ	հատ	0.033	12	0.40
2.23.2.39	42417800	Օղ ԳOUS 9833-73 023-027-25-2-2:	ԳՀ	հատ	0.019	12	0.23
2.23.2.40	42417800	Կեղտամաքրիչ Ц 51.004:	ԳՀ	հատ	0.410	2	0.82
2.23.2.41	42417800	Կեղտամաքրիչ Ц 21.004:	ԳՀ	հատ	0.180	2	0.36
2.23.2.42	42417800	Հիդրոճկափող 25x35-16:	ԳՀ	հատ		18	0.00
2.23.3		**Վերելակների պահեստամասեր**	ԳՀ				0.00
2.23.3.1	42418100	Կանչի կետ ВП-53 УЗ МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.23.3.2	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ լուսային. ВП-31 УЗ МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ	232.60	6	1,395.60
2.23.3.3	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ ВП-50 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.23.3.4	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ ВП-52 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.23.3.5	42418100	Կառավարման կայան ПК 5715-13 А1Б	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.3.6	42418100	Կառավարման կայան ПК 5714-13 А1Б	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23.3.7	42418100	Կառավարման կայան ПК 5712-03 Е1Б	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23.3.8	42418100	Վերելակի խցիկի դռների հետադարձ զսպանակ ЛП-1000-1-68 L=820. D=45±0.8 ԳOUS 14963	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.24		**Ֆիզիկական պաշտպանության սարքեր և պահեստամասեր**	ԳՀ				**260.00**
2.24.1	30237400	Ստեղնաշար ACCORD AK1607A BBW	ԳՀ	լրակազմ	6.0	10	60.00
2.24.2	30237400	Ստեղնաշար Apollo AI-410	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.24.3	31711100	Սարք կանչի Ревун-2 Սնուցման լարումը 50Վ. 50Հց. ձայնի մակարդակը 75դԲ. աշխատունակ է օդի (-40˚С"+45℃) ջերմաստիճանային միջակայքում	ԳՀ	հատ		33	0.00
2.24.4	31221270	Միակցիչ (разъем) HYR-0101C (GB101C), (BNC-7006C), (DNC-S6P), BNC միակցիչ, RG-6 տիպի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.00	200	200.00
2.25		**HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306 տեսակի փականների պահեստամասեր**	ԳՀ				**0.00**
2.25.1	42131100	Կապիչային փական (Патронный клапан) ENERTECH" գծագիր PD 99549. դիրք 28 (с 5716W) VALVE. CARTRRIDGE. 25mm. SLIP-IN. WITHOUT SPRING (MATERIAL-MFG.STD.W/ VITON SEAL REX ROTH LC25A00D7X/V). LC25A00D7X/V RR00933193	ԳՀ	հատ		7	0.00
2.26		**Լաբորատոր նյութեր**	ԳՀ	հատ			**9,824.60**

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.26.1	24931500	Երևակիչ AGFA G335: Պատրաստի լուծույթ ավտոմատ մեքենայի համար. պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի	ԳՀ	հատ	55	4	220.00
2.26.2	24931600	Արտածիչ AGFA G135: Պատրաստի լուծույթ ավտոմատ մեքենայի համար. պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի	ԳՀ	հատ	82.5	4	330.00
2.26.3	44311251	Նմուշներ (էտալոններ) (լրակազմ)	ԳՀ	հատ	7194.10	1	7,194.10
2.26.4	44311251	Պիեզոէլեկտրական ձևափոխիչներ (լրակազմ)	ԳՀ	հատ	2080.50	1	2,080.50
2.27		**Հիդրոմեղմիչների պահեստամասեր**	ԳՀ				**6,124.00**
2.27.1	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 005-008-19-2. ԳՕՍՏ 9833-79. 51-1724 ՌԱԴտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՀՊ-001-97	ԳՀ	հատ	3.50	40	140.00
2.27.2	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 009-012-19-2. ԳՕՍՏ 9833-79. 51-1724 ՌԱԴտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՀՊ-001-97	ԳՀ	հատ	5.68	60	340.80
2.27.3	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 014-018-25-2. ԳՕՍՏ 9833-79. 51-1724 ՌԱԴտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՀՊ-001-97	ԳՀ	հատ	4.38	300	1,314.00
2.27.4	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 016-020-25-2. ԳՕՍՏ 9833-79. 51-1724 ՌԱԴտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՀՊ-001-97	ԳՀ	հատ	4.380	80	350.40
2.27.5	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 050-055-30-2. ԳՕՍՏ 9833-79. 51-1724 ՌԱԴտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՀՊ-001-97	ԳՀ	հատ	8.50	20	170.00
2.27.6	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 065-075-58-2. ԳՕՍՏ 9833-79. 51-1724տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՀՊ-001-97	ԳՀ	հատ	9.50	40	380.00
2.27.7	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 112-122-58-2. ԳՕՍՏ 9833-79. 51-1724 ՌԱԴտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՀՊ-001-97	ԳՀ	հատ	10.40	50	520.00
2.27.8	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 130-140-58-2. ԳՕՍՏ 9833-79. 51-1724տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՀՊ-001-97	ԳՀ	հատ	11.50	40	460.00
2.27.9	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 135-140-36-2. ԳՕՍՏ 9833-79. 51-1724 ՌԱԴտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՀՊ-001-97	ԳՀ	հատ	12.32	40	492.80
2.27.10	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 255-270-85-2. ԳՕՍՏ 9833-79. 51-1724 ՌԱԴտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՀՊ-001-97	ԳՀ	հատ	20.80	50	1,040.00
2.27.11	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար. կլոր կտրվածքով 260-270-58-2. ԳՕՍՏ 9833-79. 51-1724 ՌԱԴտիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009. ռադիոակտիվակայուն. անվտանգության դասը 2. ըստ ՀՊ-001-97	ԳՀ	հատ	18.32	50	916.00
2.28		**Դոզաչափական սարքեր**	ԳՀ				**297,473.00**
2.28.1	38341100	Դոզիմետրիկական հաշվիչներ СИ-8Б	ԳՀ	հատ	104.00	50	5,200.00
2.28.2	38341100	Դոզիմետրիկական հաշվիչներ СБТ-13	ԳՀ	հատ	118.00	10	1,180.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
2.28.3	38341120	Անհատական դոզիմետրները չափող սարք RADOS TLD՝ Win TLD ծրագրով. RADOS RE 2000. էներգետիկ տիրույթը՝ 0.02 ÷ 6.0 ՄէՎ. չափման տիրույթը՝ 0.1-1000մԶվ. փոփոխական լարում 220Վ. 50Հց	ՀԲՄ	հատ	56232.0	2	112,464.00
2.28.4	38341120	Գամմա-սպեկտրոմետր СКГ-АТ1322 “Йодный СИЧ”Չափման տիրույթը 30-100000Բկ. էներգետիկ տիրույթը՝ 50-1500կէՎ. կամ համարժեքը:	ՀԲՄ	հատ	17820.0	1	17,820.00
2.28.5	38341120	Ռադիոակտիվ աէրոզոլերի ծավալային ակտիվությունը չափող սարք УДАС-201-220-Д-С-Р22-Ф.կամ համարժեքը. Չափման տիրույթը՝ 0.01-10000 Բկ/մ3 (α ճառագայթող աէրոզոլերի համար). 10-1000000Բկ/մ3 (βճառագայթող աէրոզոլերի համար). Էներգետիկ տիրույթը՝ 4.2-5.5 ՄէՎ (α); 0.08-2.0ՄէՎ (β)	ԳՀ	հատ	37125.0	1	37,125.00
2.28.6	38341120	Ռադիոակտիվ յոդ-131 ծավալային ակտիվությունը չափող սարք УДИ-201-220-Д-С-Р22-Ф.կամ համարժեքը. չափման տիրույթը անընդհատ չափումներ 3.7-3700000 Բկ/մ3. օրական չափումներ սկսած 370 Բկ/մ3. էներգետիկ տիրույթը 0.1-3.0 ՄէՎ	ԳՀ	հատ	33033.0	1	33,033.00
2.28.7	38341120	Ռադիոակտիվ իներտ գազերի ծավալային ակտիվությունը չափող սարք УДГБ-204-220-Д-С-Р22-Փկամ համարժեքը. չափման տիրույթը՝ անընդհատ չափումներ՝ 1*E+4-3.7*E+10 Բկ/մ3. օրական չափումներ՝ սկսած 1*E3 Բկ/մ3	ԳՀ	հատ	35376.0	1	35,376.00
2.28.8	38341120	Օդային միջավայրում տրիտիումի կոնցենտրացիան չափող սարք 357BWC կամ համարժեքը. չափման տիրույթը՝ 3.7*E+3 – 7.4* E+5 Բկ/մ3. փոփոխական լարում՝ 220Վ. 50 Հց	ՀԲՄ	հատ	55275.0	1	55,275.00
2.28.9	38341120	Ճառագայթման դոզայի հզորության չափիչ ИМД-21с	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.29		**Կոմպրեսորների պահեստամասեր**	ԳՀ				**13,864.80**
2.29.1		**Կոմպրեսոր 402 ВП 4/220 (АСК)**	ԳՀ				
2.29.1.1	42121670	Մխոցային կիսաօղ 28x4x2.5:	ԳՀ	հատ	5.00	300	1,500.00
2.29.2		**Ընդհանուր և ազոտա-թթվածնային կոմպրեսորային տեղակայանքների ХРК. ХРД տիպի սառնարաններ**	ԳՀ				
2.29.2.1	42121670	Խողովակ եզրերով (Труба оребренная)պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-658.ԳOUS 4784-65	ԳՀ	հատ	117.60	8	940.80
2.29.2.2	42121670	Խողովակ եզրերով (Труба оребренная)պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-950. ԳOUS 4784-65	ԳՀ	հատ	168.00	10	1,680.00
2.29.2.3	42121670	Խողովակ եզրերով (Труба оребренная)պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-1475ԳOUS 4784-65	ԳՀ	հատ	262.50	10	2,625.00
2.29.2.4	42121670	Խողովակ եզրերով (Труба оребренная)պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-1810ԳOUS 4784-65	ԳՀ	հատ	323.40	10	3,234.00
2.29.2.5	42121670	Խողովակ եզրերով (Труба оребренная)պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-2175ԳOUS 4784-65	ԳՀ	հատ	388.50	10	3,885.00
2.30		**Օդի բաժանման բլոկի պահեստամասեր (КжАж-0.06)**	ԳՀ				**0.00**
2.30.1	42121670	Ճկափող հյուսապատվածքում 4600А-4-12-60-2.5. Ф 12. ℓ=2500մմ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.31		**Տեսահսկվող սարքավորումներ և պահեստամասեր**	ԳՀ				**632.50**
2.32.1	35121320	Թվային տեսահաշվառիչ Ուղիների քանակը՝ 8. մոնիտորների տեսաելքերը՝ 1 HDMI. 1 VGA; կոշտ սկավառակով: 1 կամ 2 ТБ. SATA III; USB մուտքեր՝ 2 x USB 2.0: BOSCH series 440 տեսակի. GINZZU HK-4212D. SECURELLA 6608V. DAHUA DH-HCVR5104Hկամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	80.5	1	80.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
2.32.2	35121320	Թվային տեսախցիկ արտաքին օգտագործման Մեխանիկական ИК ֆիլտր. թողարկումը՝ 720p. 1080p. ИК լուսավորում. հեռավո-րությունը մինչև 30մ. աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -300C ÷+500C: BOSCH dinion IP bullet 4000HD տեսակի. Securella SEC-CI20B-32. SEC-SI30D-32. PRO FC 23 VV. LBNH 30 AD 130. NVDN-261H/IR համ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	69	8	552.00
2.32		**էլեկտրական շարժաբերներ**	ԳՀ				**11,319.00**
2.32.1	31671300	Էլեկտրաբեռնիչ DINEX E12 - աշխատանքային ջերմաստիճանի ընդգրկույքը -200C մինչև +400C; - վերհան սարքվածքը – 3000մմ÷4500մմ ըստ SIMPLEX-ի; - բեռնամբարձությունը-1200կգ; - գաբարիտ չափսերը - L=1960մմ. լայնությունը – 1000մմ. բարձրությունը – 3850մմ; - աշխատանքային միջանցքի լայնությունը-3260/3460մմ; - մարտկոց DIN 43536A - 2x12x4 PzSL440; - շարժիչի հզորությունը; a) ձգման -7.5կՎտ; b) պոմպային – 10կՎտ; մարտկոց. մասսա -755կգ	ԳՀ	հատ	8664.0	1	8,664.00
2.32.2	31671300	Էլեկտրամագնիս **ЭМТ2-37М** կամ համարժեքը: անվանական ձգման ուժը՝ 120Ն; խարիսխի անվանական մուտքը՝ 30մմ; ուժային էլեկտրամագնիսի օգտագործվող անվանական հզորությունը՝ 430Վտ; էլեկտրամագնիսի մղլակի օգտագործվող անվանական հզորությունը՝ 300Վ; գործարկման ժամանակը՝ 0,5վ; վերադարձի ժամանակը՝ 0,1վ; միացման հարաբերական տևողությունը՝ 5%; միացման անվանական հաճախականու-թյունը՝ 600միաց/ժ; աշխատանքային անվանական լարումը՝ 220Վ; քաշը՝ 12,8կգ; աշխատանքային դիրքը՝ ուղղահայաց; շեղումը ողղահայացից ոչ ավել քան 5°; Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -40°C-ից մինչև +40°C:	ԳՀ	հատ	885.0	3	2,655.00
2.33		**Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրներ և հարմարանքներ**	ԳՀ				**84,653.48**
2.33.1		**Exertus Dual 120 սարքի համար**	ԳՀ				
2.33.1.1	38941800	Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր 40 Կյուրի ակտիվությամբ Իրիդիում (Ir – 192) (ГИ 192 М62) Exertus Dual 120 սարքի համար:	ԳՀ	հատ	3045.3	2	6,090.60
2.33.1.2	38941800	Տրանսպորտա-վերալիցքավորման տարա 10 տեղանոց (10 բջիջներով) Մոդել UKI 10. տեսակ B(U) կամ համարժեքը: -Ներքին տրամագիծը՝ Ш 8+0.1; - Յուրաքանչյուր բջջի խորությունը -145մմ; -Տարայի բռնիչի (ճկուն լիսեռի) մաքսիմալ երկարությունը - 155+1մմ; -Նախատեսված է 7մմ տրամագծով և 155±1 մմ տեսական երկարությամբ բռնիչի (ճկուն լիսեռների) համար; - Էկրանացնող նյութի տրամագիծը՝ Ш 164մմ; -Մինիմալ հաստությունը ՝ 50մմ: Պահանջվող տարան պետք է լինի աշխատունակ. մետաղյա պիտակով՝ վրան նշված բնութագրող տվյալներ (մոդել. տեսակ. գործարանային համարը. արտադրող երկիրը. քաշը և այլն): Պահանջվող տարան պետք է լինի նորմալ տեխնիկական վիճակում և օգտագործված ՀԱԷԿ-ի համար ոչ ավել քան մեկ անգամ: Մոդել UKI 10 պետք է տեղադրված լինի ընդհանուր տրանսպորտային տարայի մեջ. որի չափերը պետք է լինեն ոչ ավել Ш330x370 մմ: Տրանսպորտա-վերալիցքավորման տարայի և մոդել UKI 10-ի ընդհանուր քաշը միասին՝ պետք է լինի ոչ ավել 103կգ: Արտադրման ժամկետը՝ ոչ ավելի 3 տարի: Տրանսպորտա-վերալիցքավորման տարան պետք է ունենա անձնագիր	ՄԱ	հատ	17512.0	1	17,512.00
2.33.1.3	38941800	Արագ նեյտրոնների ճառագայթման աղբյուր ИБН-9:	ԳՀ	հատ	13388.220	4	53,552.88
2.33.1.4	38941800	Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր 120 Կյուրի ակտիվությամբ Իրիդիում (Ir–192) (ГИ 192 М63) Exertus Dual 120 սարքի համար:	ԳՀ	հատ	3058.0	2	6,116.00
2.33.2	38941800	Ճկուն լիսեռ Exertus Dual 120 սարքի համար	ՄԱ	հատ	691.0	2	1,382.00
2.34		**Չոր էկրանավորված կոնտեյների ուղղորդող վեցանիստ բջիջներ**					**104,976.00**

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
2.34.1	38941800	Վեցանիստ բջիջներ Չոր էկրանավորված կոնտեյների. ուղղորդող: Վեցանիստ բջիջի՝ - երկարությունը – 2900մմ; -ներքին տրամագիծը - 152մմ; -արտաքին տրամագիծը– 156մմ; -պատի հաստությունը – 2մմ: Վեցանիստ բջիջի բաղադրությունը – բորացված չժանգոտվող պողպատ. բորի նվազագույն քանակությունը 1% ըստ քաշի:	ՀԲՄ	հատ	10497.6	10	104,976.00
2.35		**Դիզել գեներատոր**	ԳՀ				**0.00**
2.35.1	42981200	Դիզել գեներատոր АД-100 ЯМЗ. սերիա АД “Буран” կամ համարժեքը. հիմնական հզորությունը՝ 100կՎտ/125 կՎԱ պահուստային հզորությունը՝ 110 կՎտ / 138 կՎԱ հոսանքի հաճախականությունը. 50 Հց. լարումը՝ 400Վ. Շարժիչը շարժիչի մոդելը՝ ЯМЗ 5348 լիսեռի պտտման արագությունը. 1500 պտ/րոպե. տեսակը՝ 4LTI. գլանի տրամագիծը. 105 մմ. մխոցի քայլը. 128 մմ Գեներատորը մոդելը՝ Marelli Motori MXB 225 LA4 կամ համարժեքը. լարումը. 400 Վ. հոսանքի տեսակը՝ փոփոխական եռաֆազ. հզորության նոմինալ գործակիցը՝ 0.8. նոմինալ հոսանքի ուժը. 180Ա. մեկուսացման դասը՝ H. պաշտպանության աստիճանը՝ IP23. լարման կարգավորիչը (AVR)՝ M00FA122A Վառելիքի համակարգը վառելիքի բաքը. 200 լ. վառելիքի մատակարարման համակարգը՝ մարտկոցային. Յուղման համակարգը յուղման համակարգի ծավալը. 15.3 լ Կառավարման համակարգը ռուսերեն լեզվով կարգավորիչի /օրինակ Deif CGC-400/ միջոցով. հետևյալ գործառույթներով. " գործարկել և դադարեցնել ագրեգատը " կարգավորիչի մեջ տեղակայված ծրագրով կառավարել ագրեգատը " ուժային շղթայի կոմուտացիոն սարքավորման կառավարում /գեներատորային անջատիչով/ " վթարային նախազգուշացման ազդանշանիչ և վթարային պաշտպանություն/ վթարի մասին ազդարարում և ագրեգատի անջատում/ " դիզել-գեներատորի պարամետրերի և արտադրված էլեկտրաէներգիայի հավաքագրում և ելքագրում	ԳՀ			1	0.00
2.35.2	42981200	Դիզել գեներատոր շարժական DC 11000E3 տեսակի կամ համարժեքը*, - շարժիչը –դիզելային, օդային հովացումով; - գեներատորը- միաֆազ կամ եռաֆազ 220/380Վ 50hg, 7,5կՎտ հզորության; - շարժիչի թողարկման սիստեմը -էլեկտրական, փոփոխական հասանքի գեներատորի գոգոման տիպը - ինքնագոգոում; - վառելիքի բաքի տարողությունը՝ 12,5 լ; - անընդմեջ աշխատանքի ժամանակը ոչ պակաս 5 ժամ:	ԳՀ			1	0.00
2.36		**15Д 100 Դիզել գեներատորային կայանի պահեստամասեր**	ԳՀ				**29,520.00**
2.36.1	31161110	Ջերմապահպանիչ օդի կափույր (Клапан воздушный утепленный КВУ) КВУ 1200Ч1400 տեսակի. աշխատանքային հատվածքը՝ 1200Ч1400.Ճակատային հատվածքի մակերեսը՝ 1.61մ2. Թիերի քանակը՝ 6 հատ. Էլեկտրաջեռուցիչների քանակը՝ 7հատ. Հզորությունը՝ 3.92կՎտ. շարժաբեր Belimo «բաց-փակ» ռեժիմում. 220Վ շարժաբերի տեսակը՝ NM220A	ԳՀ	հատ	2448.0	9	22,032.00
2.36.2	42131100	Թույլատրելի փական թողարկման РПК 15-200վերանորոգման լրակազմով, որը իր մեջ ներառում է բեռնաթափման փականներ	ԳՀ	հատ	1872.0	4	7,488.00
2.37		**СЭУ-20 էլեկտրալիզերային սարքավորման պահեստամասեր (N1.2)**	ԳՀ				**0.00**
2.37.1	38421130	Հեղուկի մակարդակի ցուցիչ 12КЧ116К. №8;աշխատանքային ճնշումը Рр= 16կգու/սմ2. Ру = 25կգու/սմ2	ԳՀ	հատ		4	0.00
		Ասեղնավոր կարգավորիչ փական	ԳՀ				
2.37.2	42121670	Թամբի բույն (гнездо седла) Դիրք 7 նկար 11889-79 ОРГРЭС Москва	ԳՀ	հատ		4	
2.37.3	42121670	Ասեղ (игла) Դիրք 6 նկար 11889-79 ОРГРЭС Москва	ԳՀ	հատ		4	
2.38		**Ստենդ առանցքակալների ստուգման համար**	ԳՀ				**27,720.00**

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
2.38.1	31161530	Ստենդ առանցքակալների ստուգման համար СП 180М մակնիշի կամ համարժեք համակարգ; -ներքին տրամագիծը ստուգվող առանցքակալի 30ч150մմ; - թրթռման տվիչի տեղադրությունը՝ ուղղահայաց, ստուգվող առանցքակալների անտաքին մակերևույթից; - մինչև 3000 պտ/րոպ պտտման հաճախականությամբ աշխատող առանցքակալների ստուգման համար; - օգտագործվող համակարգիչ (նոթբուկ) տեսակը ոչ պակաս Intel i5; 8 սերունդ;- ծրագրային ապահովում և առանցքակալների տվյալների բազա USB ֆլեշ կամ CD դիսկ; -անցումային վռաններ հետևյալ նստեցման տրամագծերով՝ D=30մմ; 35մմ; 40մմ; 45մմ; 50մմ; 55մմ; 60մմ; 65մմ; 70մմ; 75մմ; 80մմ; 85մմ; 90մմ; 95մմ; 100մմ; 105մմ; 110մմ; 120մմ; - ամրակապեր և տափօղակներ հոլովակավոր առանցքակալները ֆիքսելու համար հետևյալ տրամագծերով՝ D=30մմ; 35մմ; 40մմ; 45մմ; 50մմ; 55մմ; 60մմ; 65մմ; 70մմ; 75մմ; 80մմ; 85մմ; 90մմ; 95մմ; 100մմ; 105մմ; 110մմ; 120մմ; մանեկադարձիչների լրակազմ - 1 հատ; - թրթռահեներան - 4 հատ; ռիմ-հեղույս - 4 հատ; կոմպրեսոր օդային, շարժական (P=0.8 ՄՊա) - 1 հատ; - գործարքա- կարգաբերող աշխատանքներ (մոնտաժ, թողարկում, աշխատակազմի առաջնային ուսուցում և	ԳՀ	լրակազմ	27720	1	27,720.00
2.39		**Խորհրդակցությունների անցկացման սար-քավորում ՑՑՍ-900 Ուլտրա (CCS-900ULTRA)**					**32,398.20**
2.39.1	42961270	Կառավարման բլոկ ՑՑՍ-ԿՈՒՐԴ – ՈՒՍ (CCS-CURD-US) տեսակի:	ԳՀ	հատ	1180.0	2	2,360.00
2.39.2	30236180	Հիշողության քարտ ՍԴ 2ԳԲ (SD 2GB) կառավարման. ՑՑՍ -ԿՈՒՐԴ- - ՈՒՍ (CCS-CURD-US) բլոկի համար:	ԳՀ	հատ	9.0	2	18.00
2.39.3	30231200	Նախագահողի վահանակ ՑՑՍ - ՑՄԼ (CCS-CML) տեսակի միկրոֆոն:	ԳՀ	հատ	605.0	4	2,420.00
2.39.4	30231200	Մասնակցի վահանակ ՑՑՍ-ԴՍ (CCS - DS) տեսակի միկրոֆոն:	ԳՀ	հատ	500.0	50	25,000.00
2.39.5	31681700	Միացնող հանգույց ԼԲԲ3316/10 (LBB3316/10) տեսակի. 10մ երկարությամբ:	ԳՀ	հատ	162.0	2	324.00
2.39.6	32341100	Ընդունիչ անլար. միկրոֆոնային ՄՎ1-ՌԻքս-Ֆ1 (MW1-RX-F1) տեսակի:	ԳՀ	հատ	82.0	1	82.00
2.39.7	32341100	Սարք Անլար. օղակաձև միկրոֆոն. գոտկատեղին ամրացվող հաղորդիչով ՄՎ1-ԼՏԻքս-Ֆ1 (MW1-LTX-F1) տեսակի:	ԳՀ	հատ	337.5	2	675.00
2.39.8	32341100	Սարք Ձեռքի անլար միկրոֆոն ՄՎ1-ՀՏԻքս-Ֆ1 (MW1-HTX-F1) տեսակի:	ԳՀ	հատ	293.6	2	587.20
2.39.9	32341240	Սարք Ուժեղարար. ԼԲԲ 1903/10 (LBB 1903/10) տեսակի. 45Վտ հզորությամբ:	ԳՀ	հատ	152.0	1	152.00
2.39.10	42961100	Ակուստիկ համակարգ. հզորությունը 30Վտ. պատին ամրացվող:	ԳՀ	հատ	390.0	2	780.00
2.40		**Բարձր ճնշման տաքացուցիչների METSO տեսակի կարգավորիչ փականներ**	ԳՀ				**34,880.00**
2.40.1	42131180	Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB06DAA03G. dy 150:	ԳՀ	հատ	9170.0	1	9,170.00
2.40.2	42131180	Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB04DAA03G. dy 100:	ԳՀ	հատ	8570.0	3	25,710.00
2.41		**Կոնդենսատորների խողովակների "Tonpore" տեսակի գնդիկային մաքրման համակարգ**	ԳՀ				**2,018,400.00**
2.41.1	42991490	Կոնդենսատորների խողովակների "Tanpore"տեսակի գնդիկային մաքրման համակարգ՝ ՏԳ-3-ի և ՏԳ-4 –ի համար. K-12900 կոնդենսատորի խողովակների գնդիկավոր մաքրման համար. շրջանառու ջրի նախնական մաքրման ֆիլտրով	ԲՄ	դրամ			2,018,400.00
2.42		**Վիբրոմոնիթորինգի ՏԳ-3. 4 ստացիոնար համակարգ**	ԳՀ				**345,611.00**

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.42.1	37311570	Վիբրոմոնիթորինգի ՏԳ-3. 4 ստացիոնար համակարգ Համաձայն կից ներկայացվող «ՏԳ-3.4 թրթռման ստուգիչ համակարգի մատակարարման» տեխնիկական պահանջի - 1 օրինակ, 9 էջ:	ԳՀ	լրակազմ	172805.5	2	345,611.00
2.43		**Խորհրդակցությունների անցկացման համակարգ**	ԳՀ				**168.00**
2.43.1	42961270	Կառավարման բլոկ LBB 3500/00 տեսակի կամ համարժեքը - LBB 3500/**	ԳՀ	հատ	168.0	1	168.00
2.44		**Բարձր ճնշման "Համմելմանն" տեսակի պոմպերի պահեստամասեր**					**15,406.40**
2.44.1	42121630	Գլխադիր տիպը՝ TDTR 12 $P_{раб}$=1000բար; Ш=12մմ; Q=23լ/րոպ: Պատվերի համար՝ 04.00786.0044:	ԳՀ	հատ	326.55	10	3,265.50
2.44.2	42121630	Քփեցնող օղակ DN4; M10x1 կամ G1/8". DN4 բարձր ճնշման ճկախողովակի համար	ԳՀ	հատ	6.695	20	133.90
2.44.3	42121630	Գլխադիրի ադապտեր M10x1(в) - G1/8(н); Рраб=1000բար; Ш=13մմ. DN4բարձր ճնշման ճկախողովակի համար	ԳՀ	հատ	93.725	4	374.90
2.44.4	42121630	Բարձր ճնշման ճկափող DN4 (ШВД); D_y=4; L=6մ: Պատվերի համար՝ 04.04595.0825	ԳՀ	հատ	214.23	10	2,142.30
2.44.5	42121630	Բարձր ճնշման ճկափող DN12 (ШВД); D_y=12; L=20մ: Պատվերի համար՝ 08.99109.0064	ԳՀ	հատ	1004.20	4	4,016.80
2.44.6	42121630	Փոխարկիչ փական, տեխ. անձնագիր НДР-173, պատվերի համար 00.05892.0073	ԳՀ	հատ	5350.0	1	5,350.00
2.44.7	31221190	Կոնտակտոր (գործարկիչ) "SIMENS", G/100607 *E05* 3RT1046-1A 3RH1921-1DA11	ԳՀ	հատ	123.0	1	123.00
2.44.8	31221160	Ռելե ժամանակի "SIMENS", 3RP1574-1A 1HP30	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.45		**Ցուցադրավահան վթարային կարգավորող կոմպենսացնող (ՎԿԿ) շարժաբերների փորձարկման, էլեկտրոնային բլոկների և մոդուլների ստուգման համար**					**311,981.00**
2.45.1	31711100	Ցուցադրավահան վթարային կարգավորող կոմպենսացնող (ՎԿԿ) շարժաբերների փորձարկման, էլեկտրոնային բլոկների և մոդուլների ստուգման համար:	ԲՄ	դրամ			311,981.00
2.46		**Ռադիացիոն մոնիթորինգի սարքեր և պահեստամասեր**					**2,802.60**
2.46.1	30237140	Կառավարման սալիկ MK-30P չափիչ խցիկի, բարձր լարման կառավարման սալիկ	ԳՀ	հատ	2802.6	1	**2,802.60**
		Ընդամենը					**5,973,098.18**
3		**III. Աշխատանքներ և ծառայություններ**	ԳՀ				
3.1	50511700	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աղազրկված ջրի պահեստային բաքերի (БЗОВ - 1.2.3.4) ներքին մակերեսների լաքապատում պաշտպանիչ ծածկույթով:	ԳՀ	$մ^2$	11.5024	1400	16,103.36
3.2	45441160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քիմիական արտադրամասի հիմնակայուն զտիչների ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում՝ ԱՖ-1/1.ԱՖ-1/2:	ԳՀ	$մ^2$	0.0	112	0.00
3.3	50511700	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ փրփրահրդեհամարման համակարգի խողովակաշարի մակերևույթների հակակորոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:	ԳՀ	$մ^2$	0.0	1000	0.00
3.4	50511700	"ՀԱԷԿ"ՓԲԸ 1ԴԳ-1.2; 2ԴԳ-1.2; ԴԳ-4 դիզել գեներատորների ընդարձակման և պահուստային ջրի բաքերի արտաքին և ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում - 8 հատ:	ԳՀ	$մ^2$	8.158	100	815.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
3.5	98111120	"ՀԱԷԿ"ՓԲԸ 2-րդ Էներգաբլոկի ռեակտորային սարքավորումների՝ նորոգումների տեխնիկական աջակցություն ՊՆՎ – 2020 ընթացքում:	ԳՀ	դրամ			28,110.24
3.6	98111140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վերաբեռնավորման մեքենայի աշխատանքի ընթացքում հեղինակային հսկողություն և տեխնիկական աջակցություն:	ՄԱ	դրամ			62,790.00
3.7	98111130	Վիբրոկայուն պրոֆիլավորված 3.82% U235 հարստացմամբ վառելիքի շահագործումը 5-րդ և 6-րդ տարին. համապատասխանաբար ակտիվ զոնայի կենտրոնում և եզրերում. ТОБ 270-ПР - 024փաստաթղթի հավելվածի վերամշակում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.8	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ DSA - 1000 տեսակի կիսահաղորդիչային գամմա սպեկտրաչափի ալֆա և բետտա հաշվիչ սարք iSolo-ի դիագնոստիկա:	ՄԱ	հատ	1916.91	1	1,916.91
3.9	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ DSA - 1000 տեսակի կիսահաղորդիչային գամմա սպեկտրաչափի ալֆա և բետտա հաշվիչ սարք iSolo-ի վերանորոգում	ՄԱ	դրամ	6626.88	1	6,626.88
3.10	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգետուրբինների ընթացիկ վերանորոգում:					
3.10.1	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 շոգետուրբինի ընթացիկ վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			14,500.00
3.10.2	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4շոգետուրբինի ընթացիկ վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			17,500.00
3.11	45221910	ՀԱԷԿ ՓԲԸ № 3. 4տուրբոագրեգատների կարգավորիչ համակարգի ընթացիկ վերանորոգում: Վերազինում էլեկտրոհիդրավլիկ կարգավորման համակարգի ներդրման միջոցով:	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
3.12	90911130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3. 4տուրբոագրեգատների խտացուցիչների (3А 3Б. 4А 4Б)խողովակների ներքին շերտի մաքրում ՞ՀԱՄՄԵԼՄԱՆՆ՞ տեսակի բարձր ճնշման պոմպով:	ԳՀ	լրակազմ		1	44,344.54
3.13	45231113	ՀԱԷԿ ՓԲԸ շրջանառու ջրի քիմիական մշակման տեղակայանքի տեղափոխումը մոտեցնող ջրատարին համապատասխան կառույցով:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.14	50511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2 (ЦН-2) շրջանառու պոմպային ագրեգատի հիմնական վերանորոգում:	ԳՀ	լրակազմ	6,016.41	1	6,016.41
3.15	98361130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիդրոտեխնիկական սարքավորումների՝ հարթ փականների հանում. տեղադրում և քփացումների կատարում 2ч7մ խորությունների վրա ջրասույզների ներգրավումով:	ԳՀ	հատ	120.0	20	2,400.00
3.16	50511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-5, 7 (ЦН-5, 7) շրջանառու պոմպային ագրեգատների հիմնական նորոգում:	ԳՀ	հատ	5,830.00	2	11,660.00
3.17	98111140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3, 4տուրբոագրեգատների վերանորոգման և շահագործման ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում:	ՄԱ	դրամ			5,809.44
3.18		**"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-1, 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի փոխարինում. հենարանների պատրաստում և տեղադրում:**	ԳՀ				
3.18.1	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-1, 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակա-շարերի և կոշտության օղերի փոխարինում կոմպենսատորներից մինչև №1 հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատար հորանը: 27մ:	ԳՀ	դրամ			27,012.24
3.18.2	45231113	ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ-1, 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի պատրաստում և փոխարինում №1 հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատար հորանների ներսում:	ԳՀ	դրամ			12,538.16
3.18.3	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-1. 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակա-շարերի 4 հատ հենարանների պատրաստում և տեղադրում:	ԳՀ	դրամ			22,180.94
3.18.4	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-1. 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակա-շարերի կոմպենսատորների պատրաստում և փոխարինում:	ԳՀ	դրամ			1,745.44

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
3.19	45221500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 ТВВ-220-2ЕУ3 տեսակի տուրբոգեներատորի հիմնական նորոգում:	ՀԲՄ	դրամ			72,000.00
3.20	50531210	**"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6 կՎ էլեկտրական շարժիչների հիմնական և ընթացիկ նորոգում:**	ԳՀ	դրամ			**19,956.705**
3.20.1	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (2 ПЭН-1. 5):	ԳՀ	հատ		2	0.00
3.20.2	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2 ПЭН - 2.3.4):	ԳՀ	հատ		3	0.00
3.20.3	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (СлН 3А. 4А):	ԳՀ	հատ		2	0.00
3.20.4	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (ЦН-3.4.6.8):	ԳՀ	հատ		4	0.00
3.21	50531210	ՀԱԷԿ ՓԲԸ 2АЗМ 2500/1600 У4 տեսակի 2ПЭН-1ч5 էլեկտրաշարժիչների օդահովացուցիչների տակդիրների պատրաստում համաձայն գծ. № 47.110.00.00 СВ և գծ. №	ԳՀ	դրամ			0.00
3.22	50711100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ում տեղադրված օդորակիչների ընթացիկ նորոգում՝ "ՅՈՐՔ" տեսակի <YORK> ֆիրմայի - 5 հատ. "ՋԵՆԵՐԱԼ" ֆիրմայի - 5 հատ:	ԳՀ	դրամ			800.00
3.23	45341500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օբեկտների հրդեհային ազդանշանային համակարգի տեղակայում և կարգաբերում համաձայն 80ЭС-1-307 նախագծի:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.24	45341500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Ռազմական մասի> սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի տեղակայում. կարգաբերում համաձայն 80ЭС-1-104 նախագծի:	ԳՀ	դրամ			15,500.00
3.25	45341500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Դիզել գեներատորի> ֆիզիկական պաշտպանության սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի տեղակայում, կարգաբերում համաձայն 80ЭС-1-224 նախագծի:	ԳՀ	դրամ			6,394.50
3.26	71321100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Վարչական մասնաշենքի (АК) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.27	71321100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Սանիտարա-կենցաղային և լաբորատորային մասնաշենքի (СБЛК) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.28	71321100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Ավտոտրանսպորտային տնտեսության (АТХ) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.29	71321100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Միացյալ օժանդակ մասնաշենքի, Քիմիական արտադրամասի, Շինվերանորոգման արտադրամասի լաքերի և ներկերի պահեստ, Ջերմամատակարարման և ստորգետնյա հաղորդակցությունների արադրամասի (ОВК, ХЦ, СЛК РСЦ, ЦТПК) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.30	71321100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կենտրոնական պահեստների (ЦМС-1.2) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.31	45221900	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և 4 տուրբոգեներատորների թրթռման տվիչների վերանորոգում և տրամաչափում:	ԳՀ	հատ	75.4	35	2,639.00
3.32	71631100	ՀԱԷԿ ՓԲԸ №2 էներգաբլոկի ՎԿԿ շարժաբերի տեխնիկական վիճակի զննում և գնահատում:	ՀԲՄ	դրամ			199,931.70
3.33	50311240	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տպող, պատճենահանող սարքերի վերանորոգում:	ԳՀ	հատ	1,000.0	2	2,000.00
3.33.1	50311140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակարգիչների, մաքբուքերի, նուութբուքերի, տպող, պատճենահանող սարքերի, մոնիտորների, սերվերների, պրոեկտորների, անխափան սնուցման սարքերի, ցանցային կոմմուտատորների և այլ սարքերի վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.34	45331110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային թողարկման ДКВР 20/13տեսակի 3 հատ շոգեկաթսաների ապատեղակայման և 2 հատ նոր շոգեկաթսաների տեղակայման աշխատանքներ:	ԲՄ	լրակազմ	275,349.25	1	275,349.25

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
3.35	76131100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №1, 2շոգեկաթսաների ԳԿԿ-ի և գազասարքավորումների վերանորոգման, կարգաբերման, փորձարկման և թողարկման աշխատանքներ:	ԳՀ	դրամ			8,508.22
3.36	45251167	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քլորակայանի սարքավորումների մաքրում և տեխնիկական սպասարկում. վերանորոգում և կարգաբերում:	ԳՀ	լրակազմ	360.0	2	720.00
3.37	79131200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հեղուկ քլորի բալոնների վկայագրում:	ԳՀ	հատ	73.4	15	1,100.55
3.38	90451100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պրոպանի բալոնների տեխնիկական զննում՝ համաձայն ՊԲ-03-576-03 կետ 11.3, վերանորոգում: 12 բալոն: Տարողությունը 40 լ (20 կգ):	ՄԱ	դրամ			144.00
3.39	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խորքային ճնշումային խողովակաշարի (պոլիէֆիրենային մանրաթելային GRP տեսակի) սպասարկում և վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			300.00
3.40	45231113	"ՀԱԷԿ"ՓԲԸ մինչև շինհրապարակի ջերմափոխանակիչ կայան գոլորշու խողովակաշարի տեղակայում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.41	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասից դեպի գոլորշիացման և չեզոքացման ավազաններ գնացող լվացնող ջրերի նոր խողովակաշարի տեղակայում: Տեխնիկական վիճակի հետազոտություն:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.42	73111200	**"ՀԱԷԿ"ՓԲԸ խմելու ջրի որակի հիգենիկ պահանջների հսկողություն:**	ՄԱ	լրակազմ	62.1	4	248.40
3.42.1	73111200	Խմելու ջրի մանրէաբանական և մակաբուծական ցուցանիշների հետազոտություններ:	ԳՀ				
3.42.2	73111200	Խմելու ջրի սանիտարաքիմիական հետազոտություններ:	ԳՀ				
3.43	73111200	"ՀԱԷԿ"ՓԲԸ առհոս ջրի երկու հոսքից թթվածնի կենսաբանական և քիմիական պահանջարկի և նավթամթերքների հետազոտություններ:	ԳՀ	հատ	48.50	72	3,492.00
3.44	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային և տրանսֆորմատորային յուղերի լրիվ վերլուծություններ և տրանսֆորմատորային յուղերի քրոմատոգրաֆիկական վերլուծությունների կատարում:	ԳՀ	դրամ			5,092.62
3.45	71631110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Բորոմերների՝ НАР-И-Н. НАР-И-П վերանորոգում, կարգաբերում և ստուգաչափում պահեստամասերի գնումով:	ԳՀ	լրակազմ	30,700.8	1	30,700.80
3.46	71631110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <ՍԵՕԴ> (SEOD) համակարգի թարմացում (արդիականացում և թերությունների վերացում) տեխնիկական սպասարկում:	ԳՀ	լրակազմ	3,080.0	1	3,080.00
3.46.1	72251200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <ՍԵՕԴ> (SEOD) համակարգի սերվերի (DELL Power Edge R610)չորս կոշտ սկավառակի փոխարինում, ծրագրի և պահուստային պատճենի ստեղծում կոշտ կրիչի վրա՝ չորս կոշտ սկավառակի ձեռքբերումով:	ՄԱ	լրակազմ	570.0	1	570.00
3.47	50331100	"Հայատոմ" ՓԲԸ ինժեներական մասնաշենքի տանիքում տեղադրված՝ "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող "Տրանկինգ ՕՎՕՒ կապի համակարգի սարքավորումների պահպանումը, նաև նրանց սնող մալուխի պահպանումը լարման տակ:	ՄԱ	դրամ			3,000.00
3.48	45311124	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի սարքավորումների ձեռքբերում. տեղակայում և 2 մասնագետների ուսուցում:	ԳՀ	լրակազմ	213,108.4	1	213,108.37
3.49	64211260	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոմատ թվային կոմուտատորի ձեռքբերում. տեղակայում և 2 մասնագետների ուսուցում:	ԳՀ	լրակազմ	192,956.9	1	192,956.92
3.50	50331230	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին կապերի իրականացում օպտոմանրաթելային կապուղիներով:	ԳՀ	լրակազմ	0.0	1	0.00
3.51	50331230	"ՀԱԷԿ"ՓԲԸ Դիսպետչերական տեխնոլոգիական արբանյակային կապի ցանց՝ "Ռոսէներգոատոմ Կոնցեռն" ԲԸ կենտրոնական երկրային ՎՍԱՏ (VSAT) սեգմենտով և Հայկական ԱԷԿ աբոնենտային ՎՍԱՏ (VSAT) կայանով:	ԳՀ	լրակազմ	38,141.0	1	38,140.98
3.52	50411170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՌԱՊԻՍԿԱՆ <RAPISCAN> 620 XR ռենտգեն հեռուստատեսային սարքավորումների ամբողջական տեխնիկական սպասարկում:	ԳՀ	հատ	495.0	2	990.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
3.53	50321600	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզպաշտպանության համակարգերի անխափան սնուցող հոսանքի աղբյուրների տեխնիկական սպասարկում:	ԳՀ	լրակազմ	730.0	2	1,460.00
3.54	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2-րդ բլոկի ՏԱ խողովակաշարերի, նրանց միացման տեղամասերի, հանգույցների, հիմնական մետաղի և եռակցման կարերի ստուգում չքայքայող մեթոդներով:	ԳՀ	դրամ			45,951.26
3.55	71631100	**"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորներ (2ՇԳ 1÷6 "S" և "U") կոլեկտորների և գլխավոր անջատատեղի Մ 145x6 (№5) գամասեղի ստուգում չքայքայվող մեթոդով:**	ԲՄ	դրամ			832,680.00
3.55.1	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) եռակցման կարերի ստուգում 1-ին կոնտուրի կողմից:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.55.2	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) եռակցման կարերի ստուգում 1-ին կոնտուրի կողմից մինչև եռակցման կարեր՝կոլեկտորի կցաշուրթի ներքին մակերևույթի ստուգում (120 մմ խորության վրա կցաշուրթի ճակատից):	ԳՀ	դրամ			0.00
3.55.3	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) 1-ին կոնտուրի պարուրակային կցաշուրթերի բացվածքների ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.55.4	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) 1-ին կոնտուրի կոլեկտորների գամասեղների միջև տարածության ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.55.5	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) կոլեկտորների և 2-րդ կոնտուրի անցքերի պարուրակային կցաշուրթերի բացվածքներիև կցաշուրթերի մակերևույթի ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.55.6	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) 1-ին կոնտուրի կոլեկտորների անցքերի գամասեղների ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.55.7	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) 2-րդ կոնտուրի անցքերի գամասեղների և շոգեարտադրիչների անցքերի ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.55.8	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շոգեգեներատորների (2ՇԳ 1÷6) 145 6 գամասեղների անջատատեղի ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.56	71631100	**"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1-ին կոնտուրի Գլխավոր Շրջանառու Խողովակաշարերի (ԳՇԽ 1÷6. Ду 500. 2-ԳՓՍ) եռակցված կարերի ուլտրաձայնային ստուգում:**	ՄԱ	դրամ			480,175.82
3.56.1	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1-ին կոնտուրի գլխավոր շրջանառու Խողովակաշարերի (ԳՇԽ 1÷6. Ду 500) օղակաձև եռակցման կարերի ստուգում:					
3.56.2	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1-ին կոնտուրի գլխավոր շրջանառու Խողովակաշարերի (ԳՇԽ 1÷6. Ду 500) արմունկների վրայի երկայնակա եռակցման կարերի ստուգում՝ ներառված օղակաձև կարերի հետ փոխհատման տեղերը:					
3.56.3	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1-ին կոնտուրի գլխավոր շրջանառու Խողովակաշարերին (ԳՇԽ 1÷6. Ду 500) խրված (врезки) եռակցման կարերի ստուգում:					
3.57	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2 ԳՇՊ-1÷6 (2ԳՑՀ 1ч6) Գլխավոր Շրջանառու Պոմպերի №5 կցաշուրթերի մուտքային կարճախողովակների եռակցման կարերի ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.58	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Գլխավոր Փակիչ Սողնակների (Г33) իրանի հետ կարճախողովակի եռակցման կարերի ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.59	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Ռեակտորի ներիրանային կառուցվածքի ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.60	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Ռեակտորի հենարանային կառուցվածքի ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.61	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1-ին կոնտուրի մետաղի և եռակցման կարերի ստուգում չքայքայվող մեթոդներով: Ավտոմատացված մրրկահոսքային ստուգում (ԱՍՀՍ):	ԳՀ	դրամ			0.00
3.62	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորի իրանի մետաղի և կարերի շահագործական ստուգում չքայքայվող մեթոդներով. թրծաթողման ժամանակ՝ սկզբից և հետո:	ԳՀ	դրամ			0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
3.63	71631100	''ՀԱԷԿ''ՓԲԸ № 2ՊԳ-4շոգեգեներատորի 1-ին կոնտուրի տաք կոլլեկտորի Ду 1100 խողովակի իրանի անցումային օղակի №23 եռակցման կարի ստուգում ավտոմատացված ուլտրաձայնային մեթոդով (ԱՈՒՁ) սևեռած ցուցանիշների աճման համար:	ԳՀ	դրամ			9,966.72
3.64	71631100	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ՋՋԷՌ-440 (В-270) ռեակտորային կայանի շահագործման ժամկետի երկարացման դեպքում հիմնական մետաղի, զոդված միացությունների, սարքավորումների և խողովակաշարերի վիճակի շահագործման վերահսկողության տիպային ծրագրի մշակում	ՀԲՄ	լրակազմ	106,968.6	1	106,968.56
3.65	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սարքավորումների և նմուշների չափագիտական ստուգում:	ՀԲՄ	լրակազմ	94273.75	1	94,273.75
3.66	80531110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների տեսական և գործնական աշխատանքների ուսուցում և ատեստավորում ուլտրաձայնային ստուգման մեթոդով: 4 մասնագետ. 4 մեթոդ:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.67	80531110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների տեսական և գործնական աշխատանքների ատեստավորում "Քայքայող" մեթոդներով: 3 մասնագետ. 9 մեթոդ:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.68	80511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վիբրոմոնիտորինգի լաբորատորիայի մասնագետ-ների ուսուցում՝ 2-րդ աստիճան. ՀԱԷԿ-ի տարածքում: 5 մասնագետ:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.69	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ նմուշների չափագիտական ստուգում: 68 հատ:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.70	50411170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վիբրոդիագնոստիկայի սարքավորումների չափագիտական ստուգում:	ԳՀ	դրամ			3,500.00
3.71	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների գազի 1.0 մ^3; 1.6մ ^{3}; 2.0մ ^{3} բալոնների ստուգում	ԳՀ	հատ	14.0	32	448.00
3.71.1	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների Ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի գազի բալոնի և սարքավորումների տեղադրում, բալոնի ծավալը 1,6 մ:	ԳՀ	հատ	420.0	1	420.00
3.71.2	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների Ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի գազի բալոնի և սարքավորումների տեղադրում, բալոնի ծավալը 2,2 մ:	ԳՀ	հատ	500.0	1	500.00
3.72	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների ինժեկտորային և կարբյուրատորային շարժիչներով աշխատող համակարգի վթարված գազի 1.0 մ^3 բալոնների փոխարինում ըստ անհրաժեշտության	ԳՀ	հատ	96.0	12	1,152.00
3.72.1	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների վթարված գազի բալոնների փոխարինում, բալոնի ծավալը 1.6 մ^3:	ԳՀ	հատ	145.0	5	725.00
3.72.2	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների ինժեկտորային և կարբյուրատորային շարժիչներով աշխատող համակարգի վթարված գազի 2.0 մ^3 բալոնների փոխարինում ըստ անհրաժեշտության	ԳՀ	հատ	150.0	5	750.00
3.73	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների ինժեկտորային և կարբյուրատորային շարժիչներով աշխատող համակարգի փականների փոխարինում ըստ անհրաժեշտության:	ԳՀ	հատ	7.0	15	105.00
3.74	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Մեքենաների գազաբալոնային համակարգի տեխստուգում	ԳՀ	հատ	6.0	32	192.00
3.75	50111130	ՀԱԷԿ ՓԲԸ ինժեկտորային և կարբյուրատորային շարժիչներով աշխատող ավտոտրանսպորտային միջոցների ռեդուկտորների վերանորոգում ըստ անհրաժեշտության:	ԳՀ	հատ	18.0	15	270.00
3.75.1	50111130	ՀԱԷԿ ՓԲԸ գազաբալոնային համակարգի ռեդուկտորների փոխարինում ռեդուկտոր RP/M 04/S TARTARINI կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	48.0	20	960.00
3.76	77311600	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի կանաչապատման և բարեկարգման ծառայություն:	ԳՀ	լրակազմ		1	40,315.02

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
3.77	45431140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №1 և №3 թաքստոցների լցովի հատակների իրականացում:	ԳՀ	լրակազմ		1	9,860.00
3.78	71311370	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շենքերի և շինությունների նստվածքների չափումներ գեոդեզիստական մեթոդով, դեֆորմացիոն նշանների վերանորոգում և նորերի տեղադրում:	ԳՀ	լրակազմ		1	40,220.98
3.79	45441130	"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" № 4 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:	ԳՀ	լրակազմ		1	205,300.00
3.80	45441130	"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" № 2 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:	ԳՀ	լրակազմ		1	203,940.00
3.81	45261157	""ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Քիմիական արտադրամասի ՕՎԿԽ-118 սրահի և պոմպերի շուրջ հատակների աղյուսապատում:	ԳՀ	դրամ			9,878.72
3.82	45231187	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հարակից տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում:	ԳՀ	դրամ			64,273.60
3.83	45261110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ I բլոկի գլխավոր մասնաշենքի մեքենայական սրահի տանիքի արդիականացում:	ԳՀ	լրակազմ		1	66,400.00
3.84	45431140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի միջանցքի հատակի վերանորոգում՝ (III և IV հարկ):	ԳՀ	լրակազմ		1	141,890.00
3.85	75241100	ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ ԾՎ շնավարժության բաժնի ծառայողների և հատուկ վարժեցված ծառայողական շների միջոցով "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածք ներկրվող բեռների. զենք զինամթերքի և պայթուցիկ նյութերի առկայության ստուգում:	ԳՀ	դրամ			3,000.00
3.86	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տարեկան տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ծառայության կատարում:	ԳՀ	դրամ			594.00
3.87	92311180	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ" վթարային հակազդման համակարգի անձնակազմի ուսումնական փաստաթղթերի մշակում:	ԳՀ	դրամ			9,963.52
3.88	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ" արտադրամասերի. լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտություններ:	ՄԱ	լրակազմ	1719.8	2	3,439.60
3.89	50531250	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պարագծի ֆիզիկական պաշտպանության համակարգի վերականգնում:	ԳՀ	դրամ			127,200.00
3.90	15893100	Չոր օրապահիկի հավաքածու:	ԳՀ	հատ		2100	0.00
3.91	80531110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների ուսուցում և ատեստավորում քայքայող և չքայքայող մեթոդներով:	ԳՀ	լրակազմ	9,720.1	1	9,720.10
3.92	45221400	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Dy2000 շրջանառու փականների նորոգում:	ԳՀ	դրամ			10,000.00
3.93	98111120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №2 էներգաբլոկի ռեակտորի հիմնական անջատատեղի հորիզոնականության ստուգում ՊՆՎ-2020թ. Ընթացքում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.94	71331500	<Շինարարական փայտամածերի հետ աշխատելու կարգ> ձեռնարկի՝ վարչատեխնիկական փաստաթղթի մշակում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.95	71331500	"Սարքավորումների վերանորոգման համար" նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի մշակում:	ԳՀ	լրակազմ		10	0.00
3.96	71331500	"Սարքավորումների արատների մասին տեղեկատվության հավաքում. դասակարգում և վերլուծում" վարչատեխնիկական փաստաթղթի մշակում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.97	71331500	"Տեխնիկական սպասարկման և նորոգման էֆեկտիվության մոնիթորինգի ծրագիր" վարչատեխնիկական փաստաթղթի մշակում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.98	90521141	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ DSA - 1000 տեսակի կիսահաղորդիչային գամմա սպեկտրաչափի և բետտա հաշվիչ սարքի iSolo-ի PIPS տեսակի դեդեկտորի տեղափոխում:	ԳՀ	հատ	250.0	1	250.00
3.99	90521141	Ճառագայթման իոնացման աղբյուրի դատարկ տարայի տեղափոխում օդային տրանսպորտով:	ԳՀ	հատ	980.0	1	980.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.100	45221700	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Դարձիչ Շարժիչ Գեներատորի (ԴՇԳ-1; 2; 4; 5) տիրիստորային ընդհատիչների (ՏԸ 4, 4Ա, 5, 5Ա) ռելեային պաշտպանության և ավտոմատիկայի վերանորոգում, կարգաբերում և ստուգում:	ԳՀ	դրամ			17,170.61
3.101	90521141	Արկղի տեղափոխում (ԳՓՍ-ի կտրվածքային նմուշով) օդային տրանսպորտով:	ԳՀ	հատ	378.6	1	378.60
3.102	63111200	″ՀԱԷԿ″ ՓԲԸ-ի տուրբինային արտադրամասից ապամոնտաժված գերծանր սարքավորումների տեղափոխում պահեստ հատուկ բեռնատար ավտոմեքենայի միջոցով:	ԳՀ	հատ	456.0	1	456.00
3.103	79411220	Սև և գունավոր մետաղաջարդոնների անկախ նյութական գնահատման ծառայություն	ՄԱ	լրակազմ	180.0	1	180.00
3.104	50511700	″ՀԱԷԿ″ ՓԲԸ-ի էլեկտրական արտադրամասի փրփրահրդեհամարման համակարգի պնևմաբաքերի ներքին ջրամեկուսիչ հակակոռոզիոն շերտերի նորոգում:	ԳՀ	$մ^2$	14.46	45	650.70
3.105	50531140	″ՀԱԷԿ″ ՓԲԸ №2էներգաբլոկի ՀԿՏ-ի համալիր հետազոտության հաշվետվության փորձաքննության անցկացում անկախ փորձագետի կողմից:	ԳՀ	դրամ			16,037.78
3.106	50531140	″ՀԱԷԿ″ ՓԲԸ վթարային շահագործման ընթացակարգերի փորձաքննություն:	ԳՀ	դրամ			7,775.24
3.107	45261164	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի մետաղի վերականգնողական ջերմային մշակման (թրծաթողման) անցկացման աշխատանքներ:	ՄԱ	դրամ			3,666,746.19
3.108	45261143	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր մասնաշենքի տեղային գոտու պարագծով սպասարկման ճանապարհի բետոնալցում:	ԳՀ	դրամ			5,270.34
3.109	45451600	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՍԿԼՄ սանիտարական անցակետի + 4,2 նիշում վերանորոգման աշխատանքներ:	ԳՀ	դրամ			20,868.05
3.110	48331100	Ավտոմատացված հրահանգների և հաղորդակցությունների համակարգի մշակում՝ տվյալների բազայի ստեղծումով:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.111	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցի՝ Տոյոտա Կորոլա (026LL01) տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում:	ՄԱ	հատ	300.0	1	300.00
3.112	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցի՝ Սուզուկի Վիտարա (001DD21) տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում:	ՄԱ	հատ	500.0	1	500.00
3.113	71331500	Ատոմային էլեկտրակայանի խողովակաշարերի և սարքավորումների (I, II III, IVդասերի) առկա ստուգման սխեմաների մշակում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.114	90441100	Գ. Ակնալճի տարածքում ԿԿՀ-152և ԿԿՀ-157 դիտահորերի միջև խցանված ֆեկալ հոսքաջրերի խողովակաշարերի և դիտահորերի մաքրում:	ՄԱ	դրամ			400.00
3.115	90521141	"ԷՔՍԵՐՏՈՒՍ ԴՈՒԱԼ 120" սարքերի տեղափոխում օդային տրանսպորտով	ԳՀ	հատ	710.0	1	710.00
3.116	45431140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի III հարկի միջանցքի հատակի վերանորոգման աշխատանքներ:	ԳՀ	դրամ			5,559.00
3.117	50531140	""ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շրջանառու ջրի թիվ 1 և թիվ 3 հովացման աշտարակների արդիականացում" աշխատանքի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն:	ԳՀ	դրամ			6,500.00
3.118	45461100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի դռների և պատուհանների շրջանակների ապամոնտաժում և հարդարում:	ԳՀ	դրամ			3,748.21
3.119	45221400	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Կ-22-44 տուրբինի կարգավորիչ փականի վերակառուցում համաձայն էսքիզների՝ 4420/31, 4420/32, 4420/33, 4420/34 գծ.՝ Б-841-31СБ	ԳՀ	դրամ			8,640.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
3.120	45221400	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Կ-22-44 տուրբինի կարգավորիչ փականի վերակառուցում համաձայն էսքիզների՝ 4420/31, 4420/32, 4420/33, 4420/34 գծ.՝ Б-841-30СБ	ԳՀ	դրամ			8,640.00
3.121	90441100	ՀԱԷԿ-ի տարածքում КК-9, КК-11, КК-56 և КК-58 դիտահորերի միջև խցանված խողովակաշարերի մաքրում:	ՄԱ	դրամ			430.00
3.122	63521200	Կոնտեյների վարձակալություն	ՄԱ	դրամ			84.00
3.123	98111120	Տեխնիկական աջակցություն (հեռահար և մասնագետների այցերով ՀԱԷԿ-ի տարածք) հինգ հատ 15Д100 տեսակի ԴԳ-ների վերանորոգման, շահագործման, վթարային իրավիճակների և պլանային սպասարկման ընթացքում:	ՄԱ	դրամ			836.08
3.124	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ БСР-1 և БСР-2 բաքերի լվացումից և բակտերիլի-զացումից (дезинсекция) հետո խմելու ջրի որակի ցուցանիշների հետազոտություն:	ՄԱ	լրակազմ	181.7	2	363.40
3.125	98111120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վերանորոգման, շահագործման, վթարային իրավիճակների և պլանային սպասարկման ընթացքում տեխնիկական աջակցություն (խորհրդատվական ծառայություն)	ՄԱ	լրակազմ	976.0	1	976.00
3.126	71351490	Անշարժ գույքի չափագրում և իրավունքի պետական գրանցում	ԳՀ	լրակազմ	750.0	1	750.00
3.127	71331500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խողովակաշարերի և սարքավորումների սխեմաների մշակում:	ԳՀ	լրակազմ	32953.10	1	32,953.10
3.128	50531210	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2А3М տեսակի 2500/1600 У4, 2ПЭН Ի5 էլեկտրաշարժիչների օդահովացուցիչների կափարիչների պատրաստում - 20 հատ	ԳՀ	դրամ			14,800.47
3.129	98111120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային թողարկման ДКВР 20/13տեսակի շոգեկաթսաների տեղակայման աշխատանքների հեղինակային հսկողություն:	ՄԱ	լրակազմ	1069.317	1	1,069.317
3.130	72251200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Ռադակս> (Radacs) համակարգի DELL Power Edge 1600 սերվերի վերանորոգում, 3 անսարք SCSI կոշտ կրիչների ձեռքբերումով և փոխարինումով:<Ռադակս> (Radacs) համակարգի ծրագրերի վերականգնում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
		Ընդամենը III-րդ մասով					**7,729,311.12**
4		**IV.Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով:**	ԳՀ				
4.1	71241200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի ստուգիչ-չափիչ սարքա-վորումները (КИП) համատեղ տվիչների հետ տեղակապման նախագծի մշակում:	ԳՀ	դրամ			0.00
4.2	71241200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի ստուգիչ-չափիչ սարքա-վորումները (КИП) համատեղ տվիչների հետ տեղակայման և կարգաբերման աշխատանքների կատարում:	ԳՀ	դրամ			0.00
4.3	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Տեղեկատվական-հաշվարկային համակարգի ընթացիկ պարամետրերի տեղակապման նախագիծ: (ИВМ):	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.4	45221900	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և №4տուրբոգեներատորների վիբրացիայի վերահսկման ատացիոնար համակարգի մատակարարում:	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
4.5	45221900	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և №4տուրբոգեներատորների վիբրոմոնիթորինգի ստացիոնար համակարգի նախագծի մշակում, սարքավորումների ձեռքբերում. համակարգի տեղակայում և կարգաբերում:	ԳՀ	լրակազմ	0.0	2	0.00
4.5.1	45221900	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և №4տուրբոգեներատորների վիբրացիայի վերահսկման համակարգի մատակարարում:	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
4.5.2	45221900	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և № 4տուրբոգեներատորների վիբրոմոնիթորինգի համակարգի մշակում, տեղակապման նախագծային հետազննման աշխատանքներ:	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
4.6	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ լիամասշտաբ վարժասարքի ռեակտորի մասով օպերատիվ կառավարման վահանակների արդիականացում:	ԳՀ	լրակազմ			122,000.00
4.7	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ղեկավարող փաստաթղթերի մշակում "Պահանջներ Հայկական ԱԷԿ 2-րդ բլոկի վառելիքի բեռնման նեյտրոնա-ֆիզիկական բնութագրերի ալբոմի բովանդակության" և "ՀԱԷԿ" 2-րդ բլոկի վառելիքի բեռնման շահագործվող նեյտրոնա-ֆիզիկական հաշվարկների անվանացուցակ":	ԳՀ	լրակազմ	69,300.0	1	69,300.00
4.8	98111121	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հետվթարային մշտադիտարկման համակարգի և ԿՊՎ (ԲՇՄ) անխափան աշխատանքի հուսալիության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կատարում:	ԳՀ	դրամ			396,000.00
4.9	38291300	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Սեյսմիկ մշտադիտարկման համակարգերի ձեռքբերում: Լրակազմ	ԲՄ	հատ	238,211.55	1	238,211.55
4.9.1	38291300	Սեյսմիկ մշտադիտարկման համակարգ (ՍՄՀ) ռեակտորային տեղակայանքի (ՌՏ) պաշտպանության համար					0.00
4.9.2	38291300	Սեյսմիկ մշտադիտարկում (ՍՄ) ՀԱԷԿ-ի տարածքի և հիմնական շենքերի համար:					0.00
4.10	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ նախագծային փաստաթղթերի (4000 գծագիր) էլեկտրոնային տարբերակի ստեղծում:	ԳՀ	լրակազմ		1	49,999.79
4.11	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ անվտանգության համար կարևոր համակարգերի փոխդասավորության (կոնֆիգուրացիայի) հսկում:	ԳՀ	լրակազմ		1	72,000.00
4.12	71321110	Ցածր ակտիվության կոշտ ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանի վերակառուցման տեխնիկատնտեսական հիմնավորում	ԳՀ	դրամ			0.00
4.13	71321110	Ցածր ակտիվության կոշտ ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանի վերակառուցման համար տեխնիկական որոշման մշակում (խցիկներ թիվ 1 և 2)	ԳՀ	դրամ			0.00
4.14	90521100	Հեղուկ ռադիոակտիվ թափոնների հեռացման/մաքրման կայանքի փորձարկման և կարգաբերման ծրագրի մշակում:	ԳՀ	դրամ			0.00
4.15	71621100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "Վթարային շահագործման ընթացակարգեր"-ի՝ փորձաքննություն:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.16	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ " Ռեակտորի ներսում հալված վառելիքի զսպման (удержание) միջոցառումների տեխնիկա-էկոնոմիկական հիմնավորման մշակում և ներդնում՝ ռեակտորի կորպուսը արտաքինից հովացնելու համար:	ԳՀ	դրամ			27,285.50
4.17	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ազոտի ընդունիչների և ջրածնի տարողությունների պայթյունի դեպքում տված վնասների վերլուծության կատարում	ԳՀ	դրամ			5,336.83
4.18	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի հերմետիկ շենքերում ջրածնի կուտակման և պայթյունի հավանականության մանրամասն վերլուծության իրականացում: Ջրածնի կոնցենտրացիայի չափման և ջրածնի պայթյունի հավանականության նվազեցման միջոցների առաջարկություն:	ԳՀ	դրամ			28,488.17
4.19	71321180	2ԳԾՊ-1÷6 փաթաթանի խողովակաշարի պոմպային ագրեգատների վերաուղեգծման նախագծի իրականացում՝ խողովակային բլոկների պատրաստման աշխատանքային գծագրերի մշակմամբ	ՄԱ	լրակազմ	37,235.0	1	37,235.00
4.20	45311151	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի ԻՀՀ համակարգի թողարկակարգաբերման ծառայություն:	ԲՄ	լրակազմ	0.0	1	0.00
4.21	71621100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի շոգեգեներատորների և գլխավոր շրջանառու պոմպի բոքսում խորշի ֆիլտրի թողունակության փորձարկում 100 մմ և 200 մմ համարժեք տրամագծով հոսքերի դեպքում:	ՀԲՄ	դրամ			79,218.60
		Ընդամենը IV-րդ մասով					**1,125,075.44**
5		**V. Այլ ծախսեր**					

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
5.1	64200000	**Կապի ծառայություններ:**					
5.1.1	64200000	**Կապի ծառայություններ:**	ԳՀ	լրակազմ		1	24,192.00
5.1.2.1	72411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն. 40 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR):	ԳՀ	դրամ			2,282.40
5.1.2.2	72411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն. 40 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR):	ԳՀ	դրամ			200.00
5.1.3	72411100	"ՀԱԷԿ"ՓԲԸ պահուստային համացանցային կապի ծառայություն: Մինչև 4 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ:	ԳՀ	դրամ			432.00
5.1.4	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի արտոնագրի ժամկետի երկարացում:	ԳՀ	լրակազմ	2,988.0	1	2,988.00
5.1.4.1	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի ձեռքբերում:	ԳՀ	լրակազմ	0.0	1	0.00
5.1.5	72411200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար "haek.am" և "anpp.am" Էլեկտրոնային փոստերի հաշվեգրման և կարգավորման ծառայությունների մատուցում:	ԳՀ	դրամ			24.00
5.1.6	72411500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <ВЕБ сайт> դոմեն "armeniannpp.am" և "Advanced ABC-2" հոստինգ-փաթեթի ձեռք բերում:	ԳՀ	դրամ			24.00
5.2	64111200	**Փոստային ծառայություններ**	ԳՀ				
5.2.1	64111200	Փոստային ծառայություններ և տեղեկատվական ծառայություններ:	ԳՀ	հատ			1,180.00
5.2.2	64121400	"Հատուկ կապ" Սուրհանդակային ծառայություն՝ ծրարները համապատասխան հասցեատերերին առաքելու համար:	ԳՀ	հատ	1.2	250	300.00
5.3	50411100	**"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում. վկայագրում. տրամաչափարկում:**	ՄԱ				
5.3.1	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում. վկայագրում (հետևելիության շղթային ապահովմամբ) անցկացնելու համար:	ՄԱ	դրամ			7,123.02
5.3.2	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ էտալոնային չափման միջոցների տրամաչափարկում (հետևելիության շղթային ապահովմամբ) անցկացնելու համար:	ՄԱ	դրամ			
5.3.3	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մասնակցությունը միջլաբորատոր համեմատություններին կամ որակավորման ստուգման ծրագրերին:	ՄԱ	դրամ			1,300.00
5.4	75241200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի պետական պահպանության իրականացում ՀՀ Ոստիկանական Զորքերի կողմից անվտանգ և հատուկ բեռների ուղեկցման իրականացմամբ:	ՄԱ	դրամ			399,184.54
5.5	90521140	Վառելիքի ուղեկցման ծախսեր:	ՄԱ	դրամ			250.00
5.6	71351190	Հիդրոօդերևութաբանական ծառայություններ:	ԳՀ	հատ	108.0	12	1,296.00
5.7	79991200	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռք բերում:	ԳՀ	դրամ			46,470.00
5.8	79991200	Ավիատոմսերի. հյուրանոցների ամրագրում	ԳՀ	դրամ			530.00
5.9	79211150	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա Ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ:	ԳՀ	դրամ			8,520.00
5.10	55111100	Ներկայացուցչական ծախսեր (պատվիրակությունների ընդունում և սննդի կազմակերպում):	ՄԱ	դրամ			12,000.00
5.11		**"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում և ապահովագրում:**					
5.11.1	71631120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում:	ԳՀ	հատ	90.0	32	2,880.00
5.11.2	66511180	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական ապահովագրում - 74 հատ:	ՄԱ	դրամ			2,306.00
5.12	98111120	**Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում:**					9,680.00
5.12.1	80531100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան շահագործող և վերանորոգող անձնակազմի ուսուցում: 22 հոգի:	ԳՀ	դրամ			591.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթա-ցակար-գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա-կարգման	Անվանումը					
5.12.2	80531110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մասնագետների համար վերապատրաստման դասընթացի կազմակերպում:	ՄԱ	դրամ			90.00
5.12.3	80531110	Ֆինանսական կառավարման դասընթացների կազմակերպում:	ՄԱ	դրամ			192.75
5.12.4	80531110	"ՀԱԷԿ"ՓԲԸ մասնագետների ուսուցում և ատեստավորում ՊՏՍ-"Վեկտոր" կոմպրեսորի և Պրոֆի-Մ շնչառական ապարատների տեխնիկական սպասարկման համար: 1 մասնագետ:	ՄԱ	դրամ			170.00
5.12.5	80531110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ճնշման փոխհատուցիչի ИПУ "Sebim"ապահովիչ փականների վերանորոգման համար սպասարկող անձնակազ-մի ուսուցում և հավաստագրերի տրամադրում: 3 հոգի:	ՄԱ	դրամ			0.00
5.12.6	80531110	"Նախագծերի կառավարում" Դասընթացների մասնակցում:	ՄԱ	դրամ			397.00
5.12.7	80531110	Կազմակերպությունների ֆինանսական վերլուծության և կառավարման դասընթաց	ՄԱ	դրամ			60.00
5.13	66111300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ:	ԳՀ	դրամ			400.00
5.14		Տարածքի վարձավճար:	ԳՀ	դրամ			380.00
5.15	71351490	Կադաստրի ծառայություններ	ԳՀ	դրամ			100.00
5.16	22111100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար տեխնիկական /մասնագիտական/ գրականության ձեռք բերում:	ԳՀ	դրամ			310.00
5.16.1	22111100	Ձեռնարկ. Պողպատների և համաձուլվածքների տեսատեղեկագիրք	ԳՀ	հատ		1	0.00
5.16.2	79981100	"ԳՈՐԾՔ" 2020թ. ամսեկան 2 հատ "ՀԻՄՆԱԿԱՆ" փաթեթի բաժանորդագրություն:	ՄԱ	հատ	7.5	20	150.00
5.16.3	79981100	"Մաստեր Սթայլ" 2020 թ. ամսեկան 2 հատ "ՕՊՏԻՄԱԼ" փաթեթի բաժանորդագրություն:	ՄԱ	հատ	19.5	20	390.00
5.16.4	22111100	"Ճարտարապետություն. շինարարություն" ամսագրի և "Հայաստանի շինարարներ" տեղեկագրի լրակազմերի ձեռք բերում 2021 թ. համար:	ՄԱ	լրակազմ	4.5	12	54.00
5.17	90921200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի դեռատիզացիոն. դեզինսեկցիոն. դեզինֆեկցիոն ծառայությունների մատուցում:	ԳՀ	դրամ			7,360.00
5.18	92511110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մինչև 2014թ. փաստաթղթերի արխիվացում:	ԳՀ	դրամ			764.00
5.19	79221300	Մաքսային միջնորդի՝ բրոկերի ծառայություն:	ԳՀ	դրամ			2,180.00
5.20	79221300	Փորձագիտական ծառայությունների ծախսեր	ԳՀ	դրամ			360.00
5.21	63521200	Բեռնամշակման ծառայություն (CARCO): "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների կայանման տարեկան տուրք՝ "Արմենիա Միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ:	ԳՀ	դրամ			5,250.00
5.22	85121100	ՀԱԷԿ ՓԲԸ աշխատակիցների 2020թ. պարտադիր պարբերական բժշկական զննությունների անցկացում:	ԳՀ	դրամ			13,441.00
5.23	66111200	Բանկային ծառայություններ:	ԳՀ	դրամ			2,300.00
5.24	66511120	"ՀԱԷԿ"ՓԲԸ աշխատակիցների բժշկական ապահովագրություն: 900 մասնագետ:	ԳՀ	դրամ			40,500.00
5.25	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի. լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտությունների կատարում:	ՄԱ	դրամ			1,160.00
5.26	48811100	''Մալբերի'' էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի համակարգի սպասարկում	ՄԱ	հատ	96.0	12	1,152.00
5.27	79211100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "ՀԾ - Ձեռնարկություն" համակարգի սպասարկում:	ՄԱ	դրամ			7,510.00
5.28		Գրասենյակային ծախսեր:		դրամ			60.00
5.29	79111100	Իրավական տեղեկատվական համակարգչային ծառայություններ (ԻՐՏԵԿ)	ՄԱ	դրամ			720.00
5.30		Այլ ծախսեր:		դրամ			8,800.00
		Ընդամենը V-րդ մասով					**618,004.31**
		VI. Գնովի էլ. Էներգիա					**621,335.90**

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
		VII. Հիմնական ներդրումային միջոցառումներ, ծրագրեր: Կապիտալ շինարարություն:					
7.1	71321160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային ճգնաժամային կենտրոնի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության աշխատանքներ:	ԳՀ	լրակազմ		1	7,200.00
7.2	45251126	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կիսակառույց մաքրման կայանի աշխատանքների իրականացում:	ԲՄ	լրակազմ		1	986,150.00
7.3	45241144	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գոլորշիացման և թափոնային ջրերի չեզոքացման ավազանների աշխատանքների իրականացում:	ԳՀ	լրակազմ		1	180,000.00
7.4	98111140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ''ջրամատակարարումը խորքային հորերից խորքային հորերի հորատում'' աշխատանքների հեղինակային հսկողություն:	ՄԱ	դրամ			3,371.08
		Ընդամենը VII մասով					**1,176,721.08**
		VIII. Շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման միջոցառումներ					
8.1	31121100	Ոչ ալկալիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի մատակարարում ՀԱԷԿ-ի 2-րդ բլոկի համար	ԲՄ	հատ		2	**0.00**
8.2	98111120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հսկվող տարածքի ջերմամեխանիկական և էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների վթարային հովացման համակարգերի կոմպլեքսային միջոցառումների և արդիականացման իրագործում (CAO3):	ՄԱ	դրամ			**8,963,337.00**
8.3		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ''Բորի վթարային մուտքի օդափոխության և լավորակման հանգույցի'' արդիականացման համալիր միջոցառումների կատարում:	ԳՀ	դրամ		1	1,754,371.58
8.4	45311151	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի ԻՀՀ համակարգի թողարկակարգաբերման ծառայություն:	ԲՄ	լրակազմ	245,420.0	1	245,420.00
8.5	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 տուրբոգեներատորի հիմնական նորոգում:	ԳՀ	դրամ			504,504.00
8.6	31711100	§ՆՏՎ համակարգի §Զանգվածային չափումների¦ համար §թաց տեսակի¦ քփացումով կերպափոխիչների (տվիչների) մատակարարում և մոնտաժ¦:	ԲՄ	դրամ			0.00
8.7	42121150	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի սառնարանային մեքենաների կապվածքի պոմպի մատակարարում:	ԳՀ	հատ		2	0.00
8.8	45311149	ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված տարածքում ապամոնտաժային, կառուցա-մոնտաժային, գործարկման, կարգաբերման աշխատանքների կատարում, նոր ԲԲՍ-110/220 կՎ կառուցման համար:	ԲՄ	դրամ		1	0.00
8.9	42413700	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի թարմ միջուկային վառելիքի պահեստարանի կամրջաձև, կախովի, էլեկտրական, երկհենարան, միահեծան ամբարձիչի սարքավորումների ձեռքբերում:	ԳՀ	հատ		1	0.00
8.10	45221500	ՀԱԷԿ-ի թիվ 3, 4 տուրբոգեներատորների օժանդակ համակարգերի սարքավորումների ապատեղակայման, շինմոնտաժային թողարկա-կարգաբերման աշխատանքների արդիականացում:	ԲՄ	դրամ		1	0.00
8.11	50531250	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատ կարգավորման համակարգի արդիականացում (ՄՅՕ)	ԲՄ	դրամ		1	0.00
8.12	45351100	«ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգոբլոկի 250/32 և 30/5 բեռնունակությամբ էլեկտրական կամրջաձև ամբարձիչների արդիականացման շրջանակներում շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների իրականացում»	ԲՄ	դրամ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
8.13	71321180	Հայկական ԱԷԿ-ի թորվածքային մնացորդի խորը եռաթանձրացման ավտոմատացված տեղակայանքի նախագծում:	ՀԲՄ	դրամ		1	0,00
8.14	45251117	ՀԱԷԿ-ի շրջանառու ջրի հովացման համակրգի աշտարակների (թիվ 1 և թիվ 3) արդիականացում:	ԲՄ	դրամ			0,00
8.15	44112540	Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար փականների մատակարարում :	ԲՄ	դրամ			0,00
8.16	44112540	Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի մատակարարում :	ԲՄ	դրամ			0,00
		Ընդամենը VIII մասով					**11 467 632,58**
		Ընդամենը I÷ VIII մասով					**30 593 599,41**

Գնումների և մատակարարման ծառայության պետ — Հ.Լ. Գևորգյան

Գնումների բաժնի պետ — Ա.Մ. Միրիջանյան

Պլանավորման և մոնիթորինգի բաժնի պետ — Հ.Հ. Ավագյան