

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ապրանքի**										
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չ/մ	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն	ժամկետը
1	18400000	Կրիո ձեռնոցներ		Լիովին անջրանցիկ ձեռնոցներ որոնք նախատեսված են հեղուկ ազոտի կամ այլ կրիոգեն հեղուկների հետ աշխատելիս ձեռքերն ու նախաքազուկները պաշտպանելու համար: Պատրաստված են հատուկ այս ոլորտի համար նախատեսված նյութերից, դրանք ձեռքերը տաք և չոր են պահում նույնիսկ երկար ժամանակ աշխատելիս: Պետք է փորձարկված լինի հեղուկ ազոտի հետ շփման մեջ: Բազմաշերտ կառուցվածքը թույլ է տալիս ջերմային պաշտպանության, ճկունության և ֆունկցիոնալության բարձր մակարդակի ապահովում ունենալ՝ -200°C-ից մինչև 150°C ջերմաստիճանի միջակայքում:	գույգ			10	բ. Երևան, Դ.Մայան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
2	18400000	Բրեզենտե տաք կոշիկներ_1		Կոշիկները բրեզենտից նախատեսված տղամարդկանց և կանանց համար: Արտաքին ներքանը պատրաստված լինի մաշվածությանը դիմացկուն, չսահող ռետինից: Կոշիկի միջային հատվածը պետք է պատրաստված լինի արհեստական մորթուց: Ոտքի վերին եզրը պաշտպանում է հարվածներից և սեղմումներից: Չափսը՝ 37	գույգ			2	բ. Երևան, Դ.Մայան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
3	18400000	Բրեզենտե տաք կոշիկներ_2		Կոշիկները բրեզենտից նախատեսված տղամարդկանց և կանանց համար: Արտաքին ներքանը պատրաստված լինի մաշվածությանը դիմացկուն, չսահող ռետինից: Կոշիկի միջային հատվածը պետք է պատրաստված լինի արհեստական մորթուց: Ոտքի վերին եզրը պաշտպանում է հարվածներից և սեղմումներից: Չափսը՝ 39	գույգ			2	բ. Երևան, Դ.Մայան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
4	18400000	Բրեզենտե տաք կոշիկներ_3		Կոշիկները բրեզենտից նախատեսված տղամարդկանց և կանանց համար: Արտաքին ներքանը պատրաստված լինի մաշվածությանը դիմացկուն, չսահող ռետինից: Կոշիկի միջային հատվածը պետք է պատրաստված լինի արհեստական մորթուց: Ոտքի վերին եզրը պաշտպանում է հարվածներից և սեղմումներից: Չափսը՝ 42	գույգ			2	բ. Երևան, Դ.Մայան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
5	18400000	Բրեզենտե տաք կոշիկներ_4		Կոշիկները բրեզենտից նախատեսված տղամարդկանց և կանանց համար: Արտաքին ներքանը պատրաստված լինի մաշվածությանը դիմացկուն, չսահող ռետինից: Կոշիկի միջային հատվածը պետք է պատրաստված լինի արհեստական մորթուց: Ոտքի վերին եզրը պաշտպանում է հարվածներից և սեղմումներից: Չափսը՝ 44	գույգ			2	բ. Երևան, Դ.Մայան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չ/մ	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն	ժամկետը
6	18400000	Կրիո ակնոցներ		Ակնոցները նախատեսված են աչքերը կաթիլներից, շիթերից սառը օդից պաշտպանելու համար: Հեղուկ ազոտի կամ այլ կրիոգեն հեղուկների հետ աշխատելիս, ինչպես նաև ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության ժամանակ: Այն կարող է օգտագործվել երկար ժամանակ, քանի որ չի առաջացնում հոգնածություն, օբյեկտի տեսողական աղավաղում և չի աղավաղում գույները:	հատ			10	բ. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
7	18400000	Կոմբինեզոն սառնարան սենյակում աշխատելու համար_1		Կոմբինեզոնը պետք է ունենա UNE-EN 342: 2004 / AC: 2008 ստանդարտին համապատասխան վկայագիր: Կոմբինեզոնի քաշը պետք է տատանվի 300-400 գրամի սահմաններում կախված նրա չափսից: Կոմբինեզոնը պետք է կազմված լինի պոլիէթթերից: Կոմբինիզոնը պետք է նախատեսված լինի մինչև -40°C ջերմաստիճանում աշխատանքներ իրականացնելու համար: Կոմբինիզոնի առաջային մասում պետք է լինի շղթա որի միջոցով կոմբինիզոնը բացվում և փակվում է: Չափսը՝ 50	հատ			3	բ. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
8	18400000	Կոմբինեզոն սառնարան սենյակում աշխատելու համար_2		Կոմբինեզոնը պետք է ունենա UNE-EN 342: 2004 / AC: 2008 ստանդարտին համապատասխան վկայագիր: Կոմբինեզոնի քաշը պետք է տատանվի 300-400 գրամի սահմաններում կախված նրա չափսից: Կոմբինեզոնը պետք է կազմված լինի պոլիէթթերից: Կոմբինիզոնը պետք է նախատեսված լինի մինչև -40°C ջերմաստիճանում աշխատանքներ իրականացնելու համար: Կոմբինիզոնի առաջային մասում պետք է լինի շղթա որի միջոցով կոմբինիզոնը բացվում և փակվում է: Չափսը՝ 54	հատ			3	բ. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
9	38411200	Ջերմաչափ		Ջերմաչափը նախատեսված է լաբորատորիաներում սառնարանների/սառցախցիկների և սենյակների օդի ջերմաստիճանը չափելու համար: Այն պետք է ունենա պատին ամրացնելու հարմարանք և պաշտանիչ պատյան՝ կոտրվելու դիսկերի իջեցման համար: Ջերմաչափի պաշտանիչ պատյանը պատրաստված է պլաստիկից կամ չժանգոտվող մետաղից: Ջերմաչափը ապակյա, օվալաձև խողովակի տեսքով տարողություն է, որի ներքևի հատվածում լցված է ջերմաչափման հեղուկը (էթիլ սպիրտ, ավիացիոն կերոսին և այլն), որին միացած է կապիլյար խողովակը: Սանդղակի բաժանման արժեքը՝ 1°C է: Չափման սահմանաչափը՝ -30-ից +40°C, Չափման թույլատրելի սխալները՝ ±1,5՝ -30-ից մինչև 0°C-ի ժամանակ, ±1,0՝ 0-ից մինչև +40°C-ի ժամանակ.	հատ			60	բ. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: