

**Արձանագրություն N 4**  
**«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/170» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի**  
**ПРОТОКОЛ N 4**

**Заседания оценочной комиссии процедуры запроса котировок под кодом ЕР-ЕАՃԱՊՁԲ-22/170"**

**ք. Երևան**

**03.06.2022թ.  
Ժամը՝ 12:00**

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Գ. Նազարյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Գ. Նավասարդյան, Գ. Ավետիսյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ի. Եղիազարյան

Участвовали

Председатель комиссии:

Г. Назарян,

Члены комиссии:

Г. Навасардян, Г. Аветисян

Секретарь комиссии:

С. Егиазарян

**1. Տեղեկություններ «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/170» ծածկագրով գնման ընթացակարգի նպարզաբանման մասին հայտարարություն**

(Գ. Նազարյան)

**Պարզաբանման հարցադրում**

Հարգելի գործընկեր, Գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում առկա են մի շարք վրիպակներ, որոք հակասում են գնումների մասին օրենսդրությանը, մասնավորապես՝ 1. EN 840-2:2020 ստանդարտի համաձայն արտադրված 1100L աղբարկղի քաշը չի կարող լինել 440կգ, դա վերաբերում է բեռնատարողությանը, ներառյալ աղբարկղի քաշը: 2. Մեր կողմից առաջարկվող աղբարկղներն արտադրված են EN 840-2:2020 ստանդարտի համաձայն և ունեն համապատասխան սերտիֆիկատներ: Սակայն EN 840-2:2020 ստանդարտի համաձայն նախատեսված չէ, որ 1100L աղբարկղը կարող է ունենալ «դիմային կափարիչ՝ 500մմ x 500մմ կամ 600մմ x 600մմ չափսերով», և նմանատիպ կափարիչի առկայության դեպքում աղբարկղը կարող է ունենալ 440կգ բեռնատարողունակություն, ինչպես նաև նախատեսված լինել «Հետևից բեռնաթափմամբ աղբատարների համար»: Բանն այն է, որ նմանատիպ դիմային կափարիչի առկայության պարագայում, աղբարկղի կոնստրուկցիան ձևափոխվում և թուլանում է, հետևաբար չի կարող ապահովել թե 440կգ բեռնատարողություն և թե բեռնաթափվել հետևից բեռնաթափմամբ աղբատարների մանիպուլյատորների օգնությամբ: Այսպիսով 500մմ x 500մմ կամ 600մմ x 600մմ չափսերով «դիմային կափարիչ»-ը դա օպցիա է, որը փոփոխում է EN 840-2:2020 ստանդարտի համաձայն արտադրված աղբարկղների տեխնիկական հատկանիշները և շահագործման եղանակը: Իսկ եթե հնարավոր չէ նմանատիպ աղբարկղները բեռնաթափել հետևից բեռնաթափմամբ աղբատարների մանիպուլյատորների օգնությամբ, ապա ինչ նպատակով աղբարկղները պետք է ունենան աղբատարների մանիպուլյատորների համար նախատեսված կողային բռնիչներ, որոնք ըստ ըության անիմաստ են և չեն օգտագործվում: Այսպիսով որևէ կերպ հնարավոր չէ ապահովել հրավերի տեխնիկական բնութագրում շարադրված պահանջը՝ համապատասխանությունը EN 840-2:2020 ստանդարտին, առավել ևս ներկայացնել որևէ փորձագիտական էքզակացություն ըստ էության: 3. Կարող են արդյոք դիմային կափարիչի չափերը լինել 645 x 540 մմ: 4. Բարձր խտության ցածր ճնշման առաջնային հումքի պոլիէթիլենը՝ HDPE, որից պահանջվում է, որ պետք է արտադրված լինի աղբարկղը, ինչը նաև EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջ է, սկսում է հալվել 115°C ջերմաստիճանում և ունի 350°C ինքնաբռնկման ջերմաստիճան: Արդյո՞ք այն բավարար չէ: Ինչ է՞ ընդհանրապես նշանակում հրդեհակայուն/չբոցավառվող պահանջը: EN 840-2:2020 ստանդարտի համաձայն հրդեհակայուն/չբոցավառվող պահանջ նախատեսված չէ: 5. Նշված է գույնը՝ կանաչ (RAL 6038), արդյոք ընդունելի են RAL 6011 և 6020 երանգները: 6. Նշված է «ապակու» համար, ի՞նչ նկատի ունեք: Միգուցե վերին կափարիչի վրա ռեզինից բացվածք ապակե տարաները գցելու համար, եթե այո, ապա քանի հատ և ինչ չափերի ռեզինից բացվածքներ պետք է ունենա աղբարկղի վերևի կափարիչը: Կանխավ շնորհակալություն:

**Պարզաբանման պատասխան**

1. Աղբի տեսակավորման թափոնամանների ձեռքբերման տեխնիկական բնութագրում տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ, թափոնամանի քաշը՝ >440կգ փոխարեն պետք է լինի քաշը՝ >45կգ (ռուսերեն տեխնիկական բնութագրում ճիշտ է գրված):

2. Սահմանված EN 840-2:2020 ստանդարտով չի արգելվում դիմային կափարիչի օպցիայի նախատեսում: Ավելին, ստանդարտը պետք է դիտարկվի EN 840 ստանդարտների շարքի հետ համակցությամբ: Կողային բռնիչներն օգտագործվում են աղբատար մեքենաների մեջ թափոնները բեռնաթափելու նպատակով:

Դիմային կափարիչի չափերը կարևոր են ընդհանուր թափոնամանի ֆունկցիոնալությունն ապահովելու տեսանկյունից: Դրանց ոչ մեծ շեղումը թույլատրելի է միայն այն դեպքում, երբ թափոնամանի ֆունկցիոնալությունը չի խախտվում: Հետևապես, դիմային կափարիչի սահմանված չափերի շեղումը կդիտարկվի համարժեք, եթե այն ընկած է նվազագույն 500\*500 մմ և առավելագույն 600\*600 մմ չափերի սահմաններում, որոնցից թույլատրելի է  $\pm 10\%$  շեղում (հաշվի առնելով թափոնամանի արտաքին չափերը): Տվյալ դեպքում ներկայացված 645\*540մմ չափը կարող է դիտարկվել համարժեք, քանի որ 645մմ < 660մմ, իսկ 540մմ չափն ընկած է 500-600 մմ սահմաններում:

4. Բարձր խտության ցածր ճնշման առաջնային հումքի պոլիէթիլենը՝ HDPE նյութից պատրաստված լինելը բավարար է հրդեհակայուն/չբոցավառվող համարվելու համար, պայմանով, որ թափոնամանի ներկման համար նյութը բոցավառվող չէ:

5. Կանաչ գույնը պետք է համապատասխանի RAL 6038՝ ըստ տեխնիկական բնութագրի: Այլ գունային երանգներ ընդունելի չեն:

6. Վերին կափարիչի վրա կարող է նախատեսվել ռեզինե բացվածք՝ ապակե տարաները գցելու համար: Սակայն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թափոնամանը նախատեսված է ընդհանուր բոլոր տեսակի ապակիների (ոչ միայն ապակե տարաների) համար, վերին կափարիչի վրա բացվածքի հատուկ չափեր ու օպցիա չի նախատեսվել: Ապակին կարող է թափոնամանի մեջ գցվել վերին կափարիչը բացելով կամ դիմային կափարիչից:

|                                                 |                                                                                     |                |               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Հանձնաժողովի նախագահ՝<br>Председатель комиссии: |    | Գ. Նազարյան    | Г. Назарян    |
| Անդամներ՝<br>Члены комиссии:                    |    | Գ. Նավասարդյան | Г. Навасардян |
|                                                 |    | Գ. Ավետիսյան   | Г. Аветисян   |
| Համակարգող՝<br>Секретарь комиссии:              |  | Ի. Եղիազարյան  | И. Егиазарян  |