

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ապրանքի**										
հրավերով նախատեսված չափարաժ նի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չ/մ	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն	ժամկետը
1	15991700	Ֆիլտր, կապույտ ժապավեն 15 սմ		Թղթե խիտ ֆիլտրեր (բարիտային կամ մոխրագրկված) լաբորատոր հետազոտության համար՝ կապույտ ժապավեն: Ծակետկոտության չափը ≈ 1-2,5 նմ: Մեկ ֆիլտրի կշիռը ≈ 0,00149 գ: Ներկայացնել տուփերով, մեկ տուփը պարունակում է առավելագույնը 100 ֆիլտր: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			5,000	ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
2	33791300	Չափիչ կոյրա 25 մլ կիպախցանով		Չափիչ կոյրեր 25 մլ տարողությամբ, կիպախցանով և ապակյա կափարիչով, բորասիլիկատային ապակուց, թերմակայուն (կոյրի վրա թերմակայունության նշանով), վզիկի հորիզոնական կտրվածքը իրենից ներկայացնում է կատարյալ շրջանագիծ: Թերմիկ ընդարձակման գործակիցը (α) 3,3x10-7K-1, խտությունը (20°C)-23գ/սմ ³ , ջերմահաղորդականությունը (λ) 1,16 Wm-1xK-1, դեֆորմացիայի կետը (T) - 558°C, max թույլատրելի ջերմաստիճանը - 525°C, պատի հաստությունը է 1-1,3 մմ, ջերմային հարվածի կայունությունը - 303°C, թերմակայունությունը նվազագույնը 200°C: Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			50	ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
3	33791300	Չափիչ կոյրա 50 մլ կիպախցանով		Չափիչ կոյրեր 50 մլ տարողությամբ, կիպախցանով և ապակյա կափարիչով, բորասիլիկատային ապակուց, թերմակայուն (կոյրի վրա թերմակայունության նշանով), վզիկի հորիզոնական կտրվածքը իրենից ներկայացնում է կատարյալ շրջանագիծ: Թերմիկ ընդարձակման գործակիցը (α) 3,3x10-7K-1, խտությունը (20°C)-23գ/սմ ³ , ջերմահաղորդականությունը (λ) 1,16 Wm-1xK-1, դեֆորմացիայի կետը (T) - 558°C, max թույլատրելի ջերմաստիճանը - 525°C, պատի հաստությունը 1-1,3 մմ, ջերմային հարվածի կայունությունը - 303°C, թերմակայունությունը նվազագույնը - 200°C: Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			120	ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
4	33791300	Չափիչ կոյրա 100 մլ		Չափիչ կոյրեր 100 մլ տարողությամբ, բորասիլիկատային ապակուց, թերմակայուն (կոյրի վրա թերմակայունության նշանով), վզիկի հորիզոնական կտրվածքը իրենից ներկայացնում է կատարյալ շրջանագիծ: Թերմիկ ընդարձակման գործակիցը (α) 3,3x10-7K-1, խտությունը (20°C)-23գ/սմ ³ , ջերմահաղորդականությունը (λ) 1,16 Wm-1xK-1, դեֆորմացիայի կետը (T) - 558°C, max թույլատրելի ջերմաստիճանը - 525°C, պատի հաստությունը 1-1,3 մմ, ջերմային հարվածի կայունությունը - 303°C, թերմակայունությունը նվազագույնը - 200°C: Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			30	ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
5	35811270	Պաշտպանիչ միջոցներ՝ լաբորատոր հակազագեր ՌՊԳ-67- Ա1		Լաբորատոր հակազագեր - ՌՊԳ-67- Ա: Կազմված է ռետինե կիսադիմակից, երկու ֆիլտրող փամփուշտներից, պոլիմերային փականներով ներշնչման և արտաշնչման համար: Պաշտպանում է օրգանական գոլորշիներից: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			20	ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6	35811180	Ռեսպիրատոր դիմակներ		Բժշկական ռեսպիրատոր դիմակներ միանգամյա օգտագործման, փականով: Հանդիսանում են անհատական պաշտպանության միջոցներ՝ կրողին օդա-կաթիլային վարակներից, վտանգավոր նյութերի ցայտերից/գոլորշիներից պաշտպանելու համար: Փականով ռեսպիրատորները գործում են որպես շնչադիմակ, կարող են կիրառվել քիմիական լաբորատորիաներում ոչ ծանր քիմիական նյութերով աշխատելու ժամանակ: Փականով շնչադիմակը կրողին պաշտպանում է օդա-կաթիլային վարակից: Հարմարեցված է յուրաքանչյուր տիպի դեմքի համար, հարմար է ակնոցներով կրելու համար, ստեղծված է ջրտիկեք ադպտացող նյութից և այլն: Փաթեթավորումը տուփերով: Մատակարարվում է արտադրության և արտադրանքի ԻՍՕ 9001-2010 (կամ համարժեք) ստանդարտների օրիգինալ տարբերակների առկայությամբ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ պետք է լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	հատ			700	բ. Երևան, Դ.Սալյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
7	35811180	Նխորիլային ձեռնոցներ_M		Լաբորատոր աշխատանքային ձեռնոցներ քիմիական պաշտպանիչ հատկություն (թթուների, հիմքերի և օրգանական լուծիչների նկատմամբ կայունությունը ոչ պակաս, քան 50%), նյութը՝ նիտրիլ, առանց լատեքսային խառնուրդի, երկարությունը ոչ պակաս, քան 30 սմ, արտաքինը հատուկ մշակում անցած, չափսը՝ միջին (M), գույնը՝ կանաչ, կապույտ կամ սպիտակ: Մատակարարվում է տուփերով ձեռնոցների որակը համապատասխանում է EC GMP մակարդակին: Մատակարարվում է արտադրության և արտադրանքի ԻՍՕ 9001-2010 (կամ համարժեք) ստանդարտների օրիգինալ տարբերակների առկայությամբ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ պետք է լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	հատ			12,000	բ. Երևան, Դ.Սալյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
8	35811180	Նխորիլային ձեռնոցներ_L		Լաբորատոր աշխատանքային ձեռնոցներ: Քիմիական պաշտպանիչ հատկություն (թթուների, հիմքերի և օրգանական լուծիչների նկատմամբ կայունությունը ոչ պակաս, քան 50%), նյութը՝ նիտրիլ, առանց լատեքսային խառնուրդի, երկարությունը ոչ պակաս, քան 30 սմ, արտաքինը հատուկ մշակում անցած, չափսը՝ մեծ (L), գույնը՝ կանաչ, կապույտ կամ սպիտակ: Մատակարարվում է տուփերով, ձեռնոցների որակը համապատասխանում է EC GMP մակարդակին: Մատակարարվում է արտադրության և արտադրանքի ԻՍՕ 9001-2010 (կամ համարժեք) ստանդարտների օրիգինալ տարբերակների առկայությամբ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ պետք է լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	հատ			17,000	բ. Երևան, Դ.Սալյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
9	35811180	Նխորիլային ձեռնոցներ_XL		Լաբորատոր աշխատանքային ձեռնոցներ: Քիմիական պաշտպանիչ հատկություն (թթուների, հիմքերի և օրգանական լուծիչների նկատմամբ կայունությունը ոչ պակաս, քան 50%), նյութը՝ նիտրիլ, առանց լատեքսային խառնուրդի, երկարությունը ոչ պակաս, քան 30 սմ, արտաքինը հատուկ մշակում անցած, չափսը՝ մեծ (XL), գույնը՝ կանաչ, կապույտ կամ սպիտակ: Մատակարարվում է տուփերով, ձեռնոցների որակը համապատասխանում է EC GMP մակարդակին: Մատակարարվում է արտադրության և արտադրանքի ԻՍՕ 9001-2010 (կամ համարժեք) ստանդարտների օրիգինալ տարբերակների առկայությամբ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ պետք է լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	հատ			4,000	բ. Երևան, Դ.Սալյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
10	33791300	Սնելլեյնի շկալա (թափանցիկության որոշման համար)		Սիլիկատային ապակյա գլանաձև փորձանոթներ, որոնք ներքևի մասում ունեն ապակյա ծորակներ (գլանի մեջ պարունակվող հեղուկը/ջուրը դատարկելու համար): Ապակյա գլանաձև անոթները նախատեսված են ջրի թափանցիկության/պղտորության որոշման համար (կադիլեյնային իմիտացիոն սանդղակ), աստիճանավորված են 0-50 մմ աստիճանավորմամբ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			50	բ. Երևան, Դ.Սալյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
11	33791300	Ապակյա չափիչ փորձանոթ կիպիսցանով 5 մլ		Բորոսիլիկատային ապակյա չափիչ գլանաձև կլորահատակ փորձանոթ 5 մլ տարողությամբ, ՄՄ - 2 - 10 - 10/19 թերմակայուն (կլորի վրա թերմակայունության նշանով), միևնույն ծավալը 5 մլ բաժանման սահմանը 0.2 մլ: Փորձանոթի բարձրությունը 90-100 մմ, ճշտության սահմանը ոչ ավել, քան ± 0.2 մլ Ճշտության երկրորդ կարգ՝ Սիմաքս: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			150	բ. Երևան, Դ.Սալյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

12	33791300	Ապակյա չափիչ փորձանոթ կիպախցանով 10 մլ		Բորոսիլիկատային ապակյա չափիչ գլանաձև կլորահատակ փորձանոթ 10 մլ տարողությամբ, ՄՄ - 2 - 10 - 10/19 թերմակայուն (կյոթի վրա թերմակայունության նշանով), մինիմալ ծավալը 10 մլ բաժանման սահմանը 0.2 մլ: Փորձանոթի բարձրությունը առնվազն 150 մմ, ճշտության սահմանը ոչ ավել, քան ± 0.2 մլ / Ճշտության երկրորդ կարգ/ Սիմաքս: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			150	բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
13	33791300	Ապակյա չափիչ փորձանոթ կիպախցանով 25 մլ		Բորոսիլիկատային չափիչ գլանաձև կլորահատակ փորձանոթ 25 մլ տարողությամբ, ՄՄ - 2 - 25 - 14/23 թերմակայուն (կյոթի վրա թերմակայունության նշանով), մինիմալ ծավալը 25 մլ բաժանման սահմանը 0.2 մլ: Փորձանոթի բարձրությունը առնվազն 210 մմ, ճշտության սահմանը ոչ ավել, քան ± 0.2 մլ / Ճշտության երկրորդ կարգ/ Սիմաքս: Պոլիմերային տակդիրով/ոտիկով: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			100	բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
14	33791300	Ապակյա չափիչ գլան կիպախցանով 50 մլ		Բորոսիլիկատային չափիչ գլան 50 մլ տարողությամբ և ապակյա ոտիկով, ՄՄ - 2 - 50 - 2 - ԿՇ 14/23 թերմակայուն (կյոթի վրա թերմակայունության նշանով), մինիմալ ծավալը 50 մլ բաժանման սահմանը 0.2 մլ: Փորձանոթի բարձրությունը առնվազն 210 մմ, ճշտության սահմանը ոչ ավել, քան $\pm 1,0$ մլ / Ճշտության երկրորդ կարգ/ Սիմաքս: Պոլիմերային տակդիրով/ոտիկով: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			120	բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
15	33791300	Ապակյա չափիչ գլան կիպախցանով 100 մլ		Բորոսիլիկատային չափիչ գլան 100 մլ տարողությամբ և ապակյա ոտիկով, 2 ՄՄ - 2 - 100 - 19/26 թերմակայուն (կյոթի վրա թերմակայունության նշանով), մինիմալ ծավալը 100 մլ բաժանման սահմանը 0.2 մլ: Փորձանոթի բարձրությունը առնվազն 240 մմ, ճշտության սահմանը ոչ ավել, քան ± 1 մլ / Ճշտության երկրորդ կարգ/ Սիմաքս: Պոլիմերային տակդիրով/ոտիկով: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			100	բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
16	18521100	Ավազե ժամացույց 10 ր		2 թափանցիկ անոթներից բաղկացած ապակե սարք միացված նեղ բերանով, որոնցից մեկը լցված է ավազով: Միայնաքը ± 40 վրկ, հիմքի լայնությունը 32 մմ, տրամագիծը 20 մմ, բարձրությունը առնվազն 100 մմ: Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			20	բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
17	33791300	Ապակե բաժանիչ ձազար 25 մլ		Ապակյա բաժանիչ ձազարներ 25 մլ տարողությամբ, կիպախցանով, բորասիլիկատային ապակուց, թերմակայուն (կյոթի վրա թերմակայունության նշանով), վզիկի հորիզոնական կտրվածքը իրենից ներկայացնում է կատարյալ շրջանագիծ: Ձազարը տանձաձև է, ելքային խցանը համալրված է պոլիմերային պտուտակով և մատակարարման պահին իրականացված փորձարկման ժամանակ հաստատում է հերմետիկ փակելու ֆունկցիա: Թերմիկ ընդարձակման գործակիցը (α) $3,3 \times 10^{-7} \text{K}^{-1}$, խտությունը (20°C) - 23գ/սմ^3 , ջերմահաղորդականությունը (λ) $1,16 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$, դեֆորմացիայի կետը (T) - 558°C , max թույլատրելի ջերմաստճանը 525°C , պատի հաստությունը 1-1,3 մմ, ջերմային հարվածի կայունությունը 303°C , թերմակայունությունը նվազագույնը -200°C : ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			5	բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
18	33791300	Ապակե բաժանիչ ձազար 100 մլ		Ապակյա բաժանիչ ձազարներ 100 մլ տարողությամբ, կիպախցանով, բորասիլիկատային ապակուց, թերմակայուն (կյոթի վրա թերմակայունության նշանով), վզիկի հորիզոնական կտրվածքը իրենից ներկայացնում է կատարյալ շրջանագիծ: Ձազարը տանձաձև է, ելքային խցանը համալրված է պոլիմերային պտուտակով և մատակարարման պահին իրականացված փորձարկման ժամանակ հաստատում է հերմետիկ փակելու ֆունկցիա: Թերմիկ ընդարձակման գործակիցը (α) $3,3 \times 10^{-7} \text{K}^{-1}$, խտությունը (20°C) - 23գ/սմ^3 , ջերմահաղորդականությունը (λ) $1,16 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$, դեֆորմացիայի կետը (T) - 558°C , max թույլատրելի ջերմաստճանը - 525°C , պատի հաստությունը 1-1,3 մմ, ջերմային հարվածի կայունությունը - 303°C , թերմակայունությունը նվազագույնը -200°C : ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			10	բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

19	42671120	Հտատիվներ 10 տեղ		Նախատեսված է փորձանդոշների տեղադրման և պահպանման համար: Պատրաստված է մետաղական նյութից, հարմար է մինչև 32 մմ տրամագծով 10 փորձանդոշների համար: Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			10	բ. Երևան, Դ. Մայյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
20	42671120	Հտատիվներ 20 տեղ		Նախատեսված է փորձանդոշների տեղադրման և պահպանման համար: Պատրաստված է մետաղական նյութից, հարմար է մինչև 32 մմ տրամագծով 20 փորձանդոշների համար: Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			10	բ. Երևան, Դ. Մայյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
21	33791300	Տարաներ նյութերի պահպանման, փաթեթավորման համար 100 մլ		Կրկնակի լաբորատոր մուգ ապակուց, լայն բերանով 100 մլ տարրան նախատեսված է ռեակտիվների պահպանման համար: Տարբերվում է քիմիական և թերմիկ կայունությամբ: «Սաթե» ապակին ապահովում է 100% պաշտպանություն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից: Ծավալը 100 մլ, բերանի ներքին տրամագիծը 30 մմ, տարրայի բարձրությունը կափարիչով 90 ±2 մմ, նյութը HC - 1 կամ «Սաթե» ապակի: Տարրան ունի լայն բերան, ամուր փակվող պոլիպրոպիլենային միջադիրով կափարիչ, որն ապահովում է պարունակության լրիվ պաշտպանություն արտաքին միջավայրի ազդեցությունից: Տարրան նախատեսված է քիմիական նյութերի երկարատև պահպանման համար, այդ թվում ցնդող, հոտավետ, լուսազգային: Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			600	բ. Երևան, Դ. Մայյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
22	33791300	Տարաներ նյութերի պահպանման, փաթեթավորման համար 250 մլ		Կրկնակի լաբորատոր մուգ ապակուց, լայն բերանով 250 մլ տարրան նախատեսված է ռեակտիվների պահպանման համար: Տարբերվում է քիմիական և թերմիկ կայունությամբ: «Սաթե» ապակին ապահովում է 100% պաշտպանություն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից: Ծավալը 250 մլ, բերանի ներքին տրամագիծը 30 մմ, տարրայի բարձրությունը կափարիչով 140±2 մմ, նյութը HC - 1 կամ «Սաթե» ապակի: Տարրան ունի լայն բերան, ամուր փակվող պոլիպրոպիլենային միջադիրով կափարիչ, որն ապահովում է պարունակության լրիվ պաշտպանություն արտաքին միջավայրի ազդեցությունից: Տարրան նախատեսված է քիմիական նյութերի երկարատև պահպանման համար, այդ թվում ցնդող, հոտավետ, լուսազգային: Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			600	բ. Երևան, Դ. Մայյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
23	38431700	Գազ-քրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի / Headspace վիալներ_1		Նախատեսված են Գազ-քրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի / Headspace-ի համար, համատեղելի են Agilent Technologies headspace sampler 7697 A-ի հետ: Ապակյա թափանցիկ վիալներ, հարթ հատակով, 20 մլ ծավալով, չափսերը՝ 22,7x5x75 մմ, կափարիչի չափսը՝ 20 մմ: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 50-100 վիալ, ք.ո. 5182-0837: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի /սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:	հատ			500	բ. Երևան, Դ. Մայյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
24	38431700	Գազ-քրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի / Headspace վիալներ_2		Նախատեսված են Գազ-քրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի / Headspace-ի համար, համատեղելի են Agilent Technologies headspace sampler 7697 A-ի հետ: Ապակյա թափանցիկ վիալներ, հարթ հատակով, 10 մլ ծավալով, չափսերը՝ 23x46 մմ, կափարիչի չափսը՝ 20 մմ: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 50-100 վիալ, ք.ո. 5182-0838: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի / սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:	հատ			500	բ. Երևան, Դ. Մայյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
25	38431700	Գազ-քրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի / Headspace վիալների կափարիչներ		Նախատեսված են Գազ-քրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի / Headspace-ի համար, համատեղելի են Agilent Technologies headspace sampler 7697 A-ի 10 մլ և 20 մլ վիալների հետ: Այլումինե պափարիչներ, որոնց միջնորմները՝ PTFE / silicone septa: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 50-100 կափարիչ, ք.ո. 5183-4477: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի / սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:	հատ			5,000	բ. Երևան, Դ. Մայյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

26	18521200	Ժամացույցի ապակի		Քրոսիլիկատային, կլոր, թափանցիկ, մի կողմից գոգավոր ապակի, տրամագիծը 125 մմ, եզրերը հղկված, ոչ ավել քան 15° թեքության անկյունով, լավ մշակված մակերեսով: Կայուն է բարձր ջերմաստիճանի և քիմիապես ագրեսիվ նյութերի համար(բացի ֆտորաջրածնական, խիտ հիմքերից): Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությանը սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			30	ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
27	38590000	Բատոմետր Մոլչանովի		Նախատեսված է տարբեր շերտերից բաց ջրամբարի ջրի նմուշառման համար մինչև 40 մ խորությունից՝ ջրի ջերմաստիճանի միաժամանակյա չափման հնարավորությամբ (ԴՔ-18)՝ շրջակա միջավայրի 1-40 °С պայմաններում: Նմուշառման տարայի ծավալը ոչ պակաս, քան 4 Լ, ծանրության զանգվածը՝ 0,6-0,7 կգ, ջերմաչափի աստիճանավորման քայլը՝ 0,2°С, բատոմետրի քաշը ոչ ավել, քան 7 կգ, չափսերը ոչ ավել, քան 650x320x150 մմ: Մատակարարվում է արտադրության ԻՍՕ 9001 (կամ համարժեք) ստանդարտներին համպատասխան հավաստագրման վկայանքների առկայությամբ, մատակարարվող սարքը պետք է ուղեկցվի տեխնիկական հավաստագրի / անձնագրի և կիրառման ուղեցույցի հետ միասին: Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս, քան 1 տարի:	հատ			7	ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
28	42121500	Օդի նմուշառման տարաներ /2լիտր/		Օդի նմուշառման տարաները նախատեսված են նմուշների քիմիական հետազոտության նպատակով օդի նմուշառումների համար, պատրաստված են ալյումինից երեսապատված են ջեզը լաքով և հերմետիկ փակվում են: Մատակարարվում է արտադրության ԻՍՕ 9001 (կամ համարժեք) ստանդարտներին համպատասխան հավաստագրման վկայանքների առկայությամբ, մատակարարվող սարքը պետք է ուղեկցվի տեխնիկական հավաստագրի/անձնագրի և կիրառման ուղեցույցի հետ միասին: Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս, քան 1 տարի:	հատ			3	ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
29	44611190	Դյուարի անոթ		Դյուարի անոթը / RT+ նախատեսված է կենսանմուշների տեղափոխման համար, տարողությունը 3-3,5 Լ, առանց ագլոտի անոթի քաշը ոչ ավել 3,5 կգ, անոթի վզի չափը ոչ ավել 50 մմ, համալրված է 6 հատ կենսանմուշի անոթներով, Դյուարի անոթի տրամագիծը ոչ ավել քան 250 մմ, իսկ բարձրությունը ոչ ավել քան 450 մմ: Ագլոտի ցնդելու ինտենսիվությունը ոչ պակաս քան 30 օր: Անոթը պատրաստված է ալյումինից և ունի պաշտպանիչ պատյան: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			1	ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
30	38431171	Գազ-քրոմատոգրաֆի լայներ_1		Հատուկ ապակյա օժանդակ պարագաներ, որոնք նախատեսված են գազ-քրոմատոգրաֆի ինժեկտորների մեջ տեղադրելու համար: Համադրելի է Agilent GC 7890A և 7890B սարքերի հետ: P.N. 5183-4647: Տրամադրվում է հավաքածուի տուփով փաթեթավորմամբ, փաթեթը պարունակում է առնվազն 10 (տասը) հատ լայներ: Արտադրողի փաթեթավորմամբ: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	լրակազմ			2	ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
31	38431171	Գազ-քրոմատոգրաֆի լայներ_2		Հատուկ ապակյա օժանդակ պարագաներ, որոնք նախատեսված են գազ-քրոմատոգրաֆի / FID / ինժեկտորների մեջ տեղադրելու համար: Համադրելի է Agilent GC- FID 7890A և 7890B սարքերի հետ: P.N. 5190- 2295: Տրամադրվում է հավաքածուի տուփով փաթեթավորմամբ, փաթեթը պարունակում է առնվազն 10 (տասը) հատ լայներ: Արտադրողի փաթեթավորմամբ: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	լրակազմ			2	ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
32	38431171	Գազ-քրոմատոգրաֆի լայներ_3		Հատուկ ապակյա օժանդակ պարագաներ, որոնք նախատեսված են գազ-քրոմատոգրաֆի / ECD / ինժեկտորների մեջ տեղադրելու համար: Համադրելի է Agilent GC- ECD 7890A և 7890B սարքերի հետ: P.N. 5190- 2293: Տրամադրվում է հավաքածուի տուփով փաթեթավորմամբ, փաթեթը պարունակում է առնվազն 10 (տասը) հատ լայներ: Արտադրողի փաթեթավորմամբ: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	լրակազմ			2	ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
33	38591200	Գազ-քրոմատոգրաֆի անալիտիկ աշտարակ_1		Աշտարակը նախատեսված է այնպիսի ցնդող օրգանական նյութերի հետազոտության համար, ինչպիսին է ացետոնը: Ստացիոնար ֆազան բարձր բևեռայնության է - HP-PLOT/Q, չափսերը 0,53 մմ x 30 մ x 10 մմ: Համատեղելի է Agilent GC 7890A/7890B-ի հետ: Արտադրողի օրիգինալ փաթեթավորմամբ: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			1	ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

34	38591200	Գազ-քրոմատոգրաֆի անալիտիկ աշտարակ_2		Աշտարակը նախատեսված է պլիոդային նյութերի հետազոտության համար - DB-ALCI: Համատեղելի է Agilent GC 7890A/7890B-ի հետ: Արտադրողի օրիգինալ փաթեթավորմամբ: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ				1	ք. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
35	38591200	Գազ-քրոմատոգրաֆի անալիտիկ աշտարակ_3		Աշտարակը նախատեսված է օրգանական լուծիչների հետազոտության համար – HP-624, p.n. 19095V-423: Համատեղելի է Agilent GC 7890A/7890B-ի հետ: Արտադրողի օրիգինալ փաթեթավորմամբ: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ				1	ք. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
36	38591200	Գազ-քրոմատոգրաֆի անալիտիկ աշտարակ_4		Աշտարակը նախատեսված է քլորօրգանական նյութերի /ՊՔԲ և թունաքիմիկատների/ հետազոտության համար – DB-608: Համատեղելի է Agilent GC 7890A/7890B-ի հետ: Արտադրողի օրիգինալ փաթեթավորմամբ: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ				1	ք. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
37	38431171	Գազ-քրոմատոգրաֆի կարճ ֆերուլաներ		Ֆերուլաները նախատեսված են աշտարակները ամրացնելու/միացնելու համար: Ferrule, graphite, short, 0.5 mm id, for 0.1 to 0.32 mm columns, 10/pk: Համատեղելի է Agilent GC 7890A/7890B-ի հետ: P.N. 5080-8853: Մատակարարվում է տուփերով: Արտադրողի օրիգինալ փաթեթավորմամբ: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	լրակազմ				2	ք. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
38	38431171	Վիալների նեղ սրվակներ		Նախատեսված են Գազ-քրոմատոգրաֆի նմուշարկչի վիալների մեջ տեղադրելու համար, սրվակները կիրառվում են երբ որ հետազոտվող նմուշի քանակը ծայրահեղ քիչ է այն պիպետով վերցնելու կամ էլ նմուշարկչի աշխատանքի ժամանակ կարող են օդային պուպսակների առաջացման պատճառ կարող են դառնալ, համատեղելի է Agilent Technologies GC 7890 A-ի 7 GC 7890B -ի հետ: Պոլիպրոպիլենային 300 մլլ ծավալով սրվակներ՝ պոլիմերային ոտիկներով / հենարաններով, ներքին չափսերը 5,6x 30 մմ: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 100 սրվակ, p.n. 5182-0549 կամ p.n. 5181-1270: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի/սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:	հատ				200	ք. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
39	33691380	Գերմաքուր ջրի դեիոնիզացնող սարքի ֆիլտրների հավաքածու		Մաքրման հավաքածուն պարունակում է "Milli-Q® IQ 7000 Purification kit designed for use with Milli-Q® IQ 7000 and Milli-Q® EQ 7000 systems for the production of ultrapure" համակարգերի 2 (երկու) IPAK Meta® և IPAK Quanta® փամփուշտների տանդեմ, որոնք նախատեսված են աշխատել որպես զույգ՝ ամենաքարճորակ գերմաքուր ջուր արտադրելու համար: Փամփուշտներն ապահովում են բացառիկ ֆիլտրացիա, քանի որ դրանց մեջ կիրառվում են իոնափոխանակող խեժի և նորարարական IQnano® իոնափոխանակող միջավայրի համադրություն: IPAK Meta® փամփուշտը օգտագործում է Jetpore® խառն իոնափոխանակող խեժի և IQnano® իոնափոխանակող նորարարական միջավայրի համադրություն՝ մաքուր ջրից հետքային իոնները հեռացնելու համար: IPAK Quanta® փամփուշտը պարունակում է IQnano® իոնափոխանակման նորարարական միջավայր, որոնք հասնում են իոնների հեռացմանը մինչև հետքի մակարդակ: Տրամադրվում է արտադրողի փաթեթավորմամբ: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	լրակազմ				1	ք. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
40	38431700	Թորած ջրի տարա՝ լվացման անոթ (промышленка) ապակյա		Ապակյա տարրա նախատեսված թորած ջրի համար, խողովակի դիրքը կենտրոնում, ծավալը 1000 մլ /1000-29/32 SU ՊՄ, ալեքը է բավարարի ՏՊ 92-891 029-91 պահանջներին: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ				20	ք. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

41	19642100	Թորած ջրի տարա՝ լվացման անոթ (промывальна) պոլիէթիլենային /պոլիպրոպիլենային /		Պոլիէթիլէնից տարրա նախատեսված թորած ջրի համար, խողովակի դիրքը կենտրոնում, ծավալը 500 մլ, գլխիկի ներքին տրամագիծը 20 մմ, շշի տրամագիծը 90 մմ, ընդիանուր բարձրությունը 245 ± 1 մմ,ջրի շիթի տիպը կոշտ:	հատ			20	Է. Երևան, Դ. Սալյան. 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
----	----------	---	--	---	-----	--	--	----	----------------------------	--