

драмов РА

товара									
номер предусмот ренного приглаше нием лота	CPV	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
							количество	адрес	срок
1	15991700	Фильтр - синяя лента 15 см	Плотные бумажные фильтры/баритовые или беззольные для лабораторной работы-синяя лента. Пористость -1-2,5нм, вес одного фильтра ≈ 0,00149г. Поставляется коробками/упаковками, одна коробка содержит не менее 100 фильтров. Герметичная упаковка производителя. Наличие фирменного знака. Организация производитель и производство в целом должны быть сертифицированы по требованиям ИСО 9001-2000 стандарта. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			5,000	г.Ереван, Д.Маяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
2	33791300	Мерные колбы со шлифом 25 мл	Мерные колбы объемом 25 мл, боросиликатные /термостойкие/ на колбе есть метка /значок термостойкости/. Горизонтальное сечение шейки из себя представляет идеальный круг, коэффициент термического расширения (α) 3,3x10-7К-1, плотность (20°C)-23г/см ³ , теплопроводность (λ)1,16 Втм-1хК-1, точка деформации (Т) - 558°C, max допустимая температура - 525 °C, толщина стенки 1-1,3 мм, стойкость термического удара - 303°C, термостойкость - минимум -200°C, упаковка производителя. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			50	г.Ереван, Д.Маяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения

номер предусмот ренного приглаше нием лота	CPV	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
							количество	адрес	срок
3	33791300	Мерные колбы со шлифом 50 мл	Мерные колбы объемом 50 мл, боросиликатные /термостойкие/ на колбе есть метка/значок термостойкости/. Горизонтальное сечение шейки из себя представляет идеальный круг, коэффициент термического расширения (α) 3,3x10-7К-1, плотность (20°C) - 23г/см³, теплопроводность (λ)1,16 Wm-1xK-1, точка деформации (Т)- 558°C, тах допустимая температура - 525 °C, толщина стенки 1-1,3 мм, стойкость термического удара - 303°C, термостойкость - минимум -200°C, упаковка производителя. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			120	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
4	33791300	Мерные колбы 100 мл	Мерные колбы 100 мл, боросиликатные / термостойкие/ на колбе есть метка/значок термостойкости/. Горизонтальное сечение шейки из себя представляет идеальный круг, коэффициент термического расширения (α) 3,3x10-7К-1, плотность (20°C)-23г/см³, теплопроводность (λ)1,16 Wm-1xK-1, точка деформации (Т)- 558°C, тах допустимая температура - 525°C, толщина стенки 1-1,3 мм, стойкость термического удара - 303°C, термостойкость - минимум -200°C, упаковка производителя. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			30	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
5	35811270	Средства индивидуальной защиты - лабораторные противогазы РПГ-67-А1	Лабораторные противогазы РПГ-67-А, состоит из резиновой полумаски, 2-х фильтрующих патронов/ с полимерными застежками для вдоха и выдоха. Защищает от органических паров. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, упаковка производителя. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			20	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения

номер предусмот ренного приглаше нием лота	CPV	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
							количество	адрес	срок
6	35811180	Респираторные маски	Одноразовые респираторные маски с застежкой. Являются средствами индивидуальной защиты, для защиты от воздушно-капельной инфекции, от брызгов и паров опасных веществ. В них легко дышиться, могут быть использованы в химических лабораториях во время работы с не тяжелыми химическими веществами. Приспосабливается к любому типу лица, фиксируется на переносице, удобно для ношения с очками, материал-адсорбирующий пот и т.д. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, упаковка производителя. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			700	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
7	35811180	Нитриловые перчатки_M	Лабораторные рабочие перчатки /кислотностойкость, щелочностойкость, стойкость к органическим растворителям не менее 50%. Материал-нитрил, без латексной смеси, длина не менее 30 см, поверхность специально обработана, размер средний /М/, цвет -зеленый, синий или белый. Поставка коробками, качество перчаток удовлетворяет уровню/требованиям ЕС GMP, упаковка производителя. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			12,000	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
8	35811180	Нитриловые перчатки_L	Лабораторные рабочие перчатки /кислотностойкость, щелочностойкость, стойкость к органическим растворителям не менее 50%. Материал-нитрил, без латексной смеси, длина не менее 30 см, поверхность специально обработана, размер - большой /L/, цвет -зеленый, синий или белый. Качество перчаток удовлетворяет уровню/требованиям ЕС GMP. Поставка коробками, упаковка производителя. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			17,000	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения

номер предусмот ренного приглаше нием лота	CPV	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
							количество	адрес	срок
9	35811180	Нитриловые перчатки_XL	Лабораторные рабочие перчатки /кислотностойкость, щелочностойкость, стойкость к органическим растворителям не менее 50%. Материал-нитрил, без латексной смеси, длина не менее 30 см, поверхность специально обработана, размер - очень большой /XL/, цвет -зеленый, синий или белый. Качество перчаток удовлетворяет уровню/требованиям ЕС GMP. Поставка коробками, упаковка производителя. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			4,000	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
10	33791300	Шкала Снеллена (для определения прозрачности жидкости)	Цилиндрообразные пробирки из силикатного стекла, на нижней части имеют стеклянные краники (для слива жидкости/воды). Пробирки предназначены для исследования прозрачности/мутности воды /каолиновая имитационная шкала/. Пробирки градуированы 0-50 мм, упаковка производителя. Организация производитель и производство в целом должны быть сертифицированы по требованиям ИСО 9001-2000 стандарта. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			50	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
11	33791300	Стеклянные градуированные пробирки со шлифованными пробками 5 мл	Градуированные, круглодонные пробирки объемом 5 мл- ПМ - 2 - 10 - КШ10/19, термостойкие (со знаком термостойкости на пробирке) из боросиликатного стекла, шаг градуировки не менее 0.2 мл. Высота пробирки 90-100 мм, точность не менее ± 0.2 мл / 2-ой класс точности/ Симакс , упаковка производителя. Организация производитель и производство в целом должны быть сертифицированы по требованиям ИСО 9001-2000 стандарта. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			150	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения

номер предусмот ренного приглаше нием лота	CPV	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
							количество	адрес	срок
12	33791300	Стеклянные градуированные пробирки со шлифованными пробками 10 мл	Градуированные, круглодонные пробирки объемом 10 мл- ПМ - 2 - 10 - КШ10/19, термостойкие (со знаком термостойкости на пробирке) из боросиликатного стекла, шаг градуировки не менее 0.2 мл. Высота пробирки не менее 150 мм, точность не менее ± 0.2 мл /2-ой класс точности/ Симакс , упаковка производителя. Организация производитель и производство в целом должны быть сертифицированы по требованиям ИСО 9001-2000 стандарта. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			150	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
13	33791300	Стеклянные градуированные пробирки со шлифованными пробками 25 мл	Градуированные, круглодонные пробирки с объемом 25мл- ПМ - 2 - 25 - КШ14/23 термостойкие(со знаком термостойкости на пробирке) из боросиликатного стекла, шаг градуировки не менее 0.2 мл. Высота пробирки не менее 210 мм, точность не менее ± 0.2 мл /2-ой класс точности/ Симакс , упаковка производителя. Организация производитель и производство в целом должны быть сертифицированы по требованиям ИСО 9001-2000 стандарта. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			100	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
14	33791300	Стеклянные градуированные цилиндры со шлифованными пробками 50 мл	Градуированные цилиндры объемом 50 мл- ПМ - 2 - 50 - КШ14/23 с ножкой из боросиликатного стекла, термостойкие (со знаком термостойкости на пробирке), шаг градуировки не более 1,0 мл. Высота пробирки не менее 210 мм, точность не менее $\pm 1,0$ мл /2-ой класс точности/ Симакс , упаковка производителя. Организация производитель и производство в целом должны быть сертифицированы по требованиям ИСО 9001-2000 стандарта. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов / сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			120	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения

номер предусмот ренного приглаше нием лота	CPV	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
							количество	адрес	срок
15	33791300	Стелкяные градуированные цилиндры со шлифованными пробками 100 мл	Градуированные цилиндры объемом 100 мл - 2ПМ - 2 - 50 - КШ19/26 с ножкой из боросиликатного стекла, термостойкие (со знаком термостойкости на пробирке), шаг градуировки не менее 0.2 мл. Высота пробирки не менее 210 мм, точность ± 0.2 мл, упаковка производителя. Организация производитель и производство в целом должны быть сертифицированы по требованиям ИСО 9001-2000 стандарта. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			100	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
16	18521100	Песочные часы на 10 минут	Состоит из двух прозрачных стеклянных полых сосудов, соединенных между собой, и наполненный определенным количеством песка. Погрешность не более, чем ± 40 секунд, ширина основания 32 мм, диаметр 20 мм, высота не более 100 мм. Упаковка производителя. Наличие оригинальных вариантов технических документов/сертификаты, документы по качеству и т.д./ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			20	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
17	33791300	Стеклянная делительная воронка 25 мл	Стеклянная делительная воронка 25 мл со шлифованной пробкой из боросиликатного стекла, термостойкость /со значком термостойкости/ горизонтальное сечение шейки из себя представляет идеальный круг, форма грушеобразная, выходной кран оснащен полимерным винтом и подтверждает функцию герметизации во время поставки. Коэффициент термического расширения (α) $3,3 \times 10^{-7} \text{K}^{-1}$, плотность (20°C)-23г/см ³ , теплопроводность (λ) 1,16 Wm-1xK-1, точка деформации (T)- 558°C, max допустимая температура - 525 °C, толщина стенки 1-1,5 мм, стойкость термического удара - 303°C, термостойкость - минимум - 200°C, упаковка производителя. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			5	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения

номер предусмот ренного приглаше нием лота	CPV	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
							количество	адрес	срок
18	33791300	Стеклянная делительная воронка 100 мл	Стеклянная делительная воронка 100 мл, со шлифованной пробкой из боросиликатного стекла, термостойкость /со значком термостойкости/ горизонтальное сечение шейки из себя представляет идеальный круг, форма грушеобразная, выходной кран оснащен полимерным винтом и подтверждает функцию герметизации во время поставки. Коэффициент термического расширения (α) 3,3x10 ⁻⁷ K ⁻¹ , плотность (20°C)-23г/см ³ , теплопроводность (λ)1,16 Wm ⁻¹ xK ⁻¹ , точка деформации (T)- 558°C, max допустимая температура - 525 °C, толщина стенки 1-1,5 мм, стойкость термического удара- 303°C, термостойкость - минимум - 200°C, упаковка производителя. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	hshn			10	г.Ереван, Д.Маiana 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
19	42671120	Штатив 10-и местный	Предназначен для размещения до 10 шт лабораторных пробирок. Сделан из металлического материала, удобно для пробирок диаметром до 32 мм, упаковка производителя. Наличие технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			10	г.Ереван, Д.Маiana 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
20	42671120	Штатив 20-и местный	Предназначен для размещения до 20 шт. лабораторных пробирок. Сделан из металлического материала, удобно для пробирок диаметром до 32 мм, упаковка производителя. Наличие технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			10	г.Ереван, Д.Маiana 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения

номер предусмот ренного приглаше нием лота	CPV	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
							количество	адрес	срок
21	33791300	Контейнеры для упаковки и хранения химических веществ 100 мл	Контейнеры/флаконы из двойного лабораторного темного стекла 100 мл с широким горлом и полипропиленовой крышкой, предназначены для длительного хранения химических веществ, в том числе летучих, ароматических и светочувствительных, кислотн и термостойкие. "Янтарное" стекло обеспечивает 100% защиту от ультрафиолетового излучения. Объем 100 мл, нижний диаметр горла около 30 мм, высота контейнера с крышкой 90±2 мм, материал НС - 1 или «янтарное» стекло. Контейнер имеет широкое горло, твердую крышку с полипропиленовой прокладкой, которая защищает вещество от воздействия окружающих факторов, упаковка производителя. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			600	г.Ереван, Д.Маяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
22	33791300	Контейнеры для упаковки и хранения химических веществ 250 мл	Контейнеры/флаконы из двойного лабораторного темного стекла 250 мл с широким горлом и полипропиленовой крышкой, предназначены для длительного хранения химических веществ, в том числе летучих, ароматических и светочувствительных, кислотн и термостойкие. "Янтарное" стекло обеспечивает 100% защиту от ультрафиолетового излучения. Объем 250 мл, нижний диаметр горла около 30 мм, высота контейнера с крышкой 140±2 мм, материал НС - 1 или «янтарное» стекло. Контейнер имеет широкое горло, твердую крышку с полипропиленовой прокладкой, которая защищает вещество от воздействия окружающих факторов, упаковка производителя. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			600	г.Ереван, Д.Маяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения

номер предусмот ренного приглаше нием лота	CPV	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость		поставки	
							количество	адрес	срок
23	38431700	Вials / флаконы для испарителя-автосамплера / Headspace GX_1	Прозрачные вials из боросиликатного стекла предназначены для испарителя-автосамплера / Headspace газового хроматографа и совместимы с Agilent Technologies headspace sampler 7697 A. Плоскодонные вials объемом 20 мл, размеры 22,75 x 75 мм, размер крышки 20 мм, р.п. 5182-0837. Упаковка производителя. в упаковке не менее 100 вials. Товар сертифицирован. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			500	г.Ереван, Д.Маяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
24	38431700	Вials / флаконы для испарителя-автосамплера / Headspace GX_2	Прозрачные вials из боросиликатного стекла предназначены для испарителя-автосамплера / Headspace газового хроматографа и совместимы с Agilent Technologies headspace sampler 7697 A. Плоскодонные вials объемом 10 мл, размеры 23 x 46 мм, размер крышки 20 мм, р.п. 5182-0838. Упаковка производителя. в упаковке не менее 100 вials, Товар сертифицирован. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			500	г.Ереван, Д.Маяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
25	38431700	Крышки для вials / флаконов испарителя-автосамплера / Headspace GX	Предназначены для вials испарителя-автосамплера /Headspace газового хроматографа и совместимы с вials 10 мл и 20 мл Agilent Technologies headspace sampler 7697 A. Алюминиевые крышки, подкладки - PTFE / silicone septa, р.п. 5183-4477. Упаковка производителя. в упаковке не менее 100 шт крышек, Товар сертифицирован. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	hwn			5,000	г.Ереван, Д.Маяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения

номер предусмот ренного приглаше нием лота	CPV	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
							количество	адрес	срок
26	18521200	Стекло для часов	Боросиликатное, стекляное, прозрачное немного вогнутое круглое стекло. Диаметр -125 мм, края обработаны /отшлифованы под углом не более чем 15°, с хорошо обработанной поверхностью. материал стойкий к температуре и агрессивным химическим веществам за исключением фтороводородной кислоты и концентрированных щелочей. Товар сертифицирован. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			30	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
27	38590000	Батометр Молчанова	Предназначен для пробоотбора из разных глубин воды водоемов до 40 м, с возможностью одновременного измерения температуры воды (ГР-18). Рабочие условия при температуре окружающей стороны 1-40 °С. Объем контейнера отбора не менее 4 л, масса гирей- 0,6-0,7 кг, шаг термометра не менее 0,2°С, вес батометра не более 7 кг, размеры не более 650х320х150 мм, упаковка производителя. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА. Гарантийный срок не менее 1 года.	шт			7	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
28	42121500	Контейнеры для отбора проб воздуха (2 литра)	Тары/контейнеры предназначены для отбора воздуха с последующим химическим исследованием состава образцов изготовлены из алюминия и покрыты нейтральным лаком и герметичны. Наличие фирменного знака, упаковка производителя. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА. Гарантийный срок не менее 1 года.	шт			3	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения

номер предусмот ренного приглаше нием лота	CPV	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
							количество	адрес	срок
29	44611190	Сосуд Дьюара	Сосуд Дьюара / RT + предназначен для перевозок биоматериала, объем 3 - 3,5 л, вес без сосуда азота не более 3,5 кг, размер / диаметр горла не более 50 мм, оснащен 6 - ю сосуда для биоматериала. Диаметр сосуда Дьюара не более 250 мм, высота не более 450 мм. Обеспечивает / снижает интенсивность испарения азота не менее чем 30 дней. Сосуд Дьюара сделан из алюминия и имеет защитный кожух. Товар сертифицирован. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия.	шт			1	г.Ереван, Д.Маiana 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
30	38431171	Лайнер GX_1	Специальное стеклянное приспособление, предназначенное для размещения в инжекторе Газ-хроматографа. Совместимо с оборудованием Agilent GC 7890A и 7890B, P.N. 5183-4647. Набор содержит не менее 10 шт. лайнеров, поставка в оригинальной упаковке производителя. Организация производитель и производство в целом должны быть сертифицированы по требованиям ИСО 9001-2000 стандарта. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	набор			2.00	г.Ереван, Д.Маiana 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
31	38431171	Лайнер GX_2	Специальное стеклянное приспособление, предназначенное для размещения в инжекторе Газ-хроматографа /FID/. Совместимо с оборудованием Agilent GC-FID 7890A и 7890B, P.N. 5190-2295. Набор содержит не менее 10 шт. лайнеров, поставка в оригинальной упаковке производителя. Организация производитель и производство в целом должны быть сертифицированы по требованиям ИСО 9001-2000 стандарта. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов/ сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	набор			2.00	г.Ереван, Д.Маiana 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения

номер предусмот ренного приглаше нием лота	CPV	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
							количество	адрес	срок
32	38431171	Лайнер ГХ_3	Специальное стеклянное приспособление, предназначенное для размещения в инжекторе Газ-хроматографа /ECD/. Совместимо с оборудованием Agilent GC ECD 7890A и 7890B, P.N. 51890-2293. Набор содержит не менее 10 шт. лайнеров, поставка в оригинальной упаковке производителя. Организация производитель и производство в целом должны быть сертифицированы по требованиям ИСО 9001-2000 стандарта. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов/ сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	набор			2.00	г.Ереван, Д.Маiana 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
33	38591200	Аналитическая колонка ГХ_1	Колонка предназначена для исследования ацетона. Стационарная фаза высокополярная HP-PLOT/Q, размеры 0,53ммх30ммх10мкм. Совместимо с оборудованием Agilent GC ECD 7890A и 7890B, упаковка производителя. Организация производитель и производство в целом должны быть сертифицированы по требованиям ИСО 9001-2000 стандарта. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов/ сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			1.00	г.Ереван, Д.Маiana 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
34	38591200	Аналитическая колонка ГХ_2	Колонка предназначена для газ-хроматического исследования алкогольных веществ DB-ALC1, совместимо с оборудованием Agilent GC ECD 7890A и 7890B, упаковка производителя. Организация производитель и производство в целом должны быть сертифицированы по требованиям ИСО 9001-2000 стандарта. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			1.00	г.Ереван, Д.Маiana 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения

номер предусмот ренного приглаше нием лота	CPV	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость		поставки	
							количество	адрес	срок
35	38591200	Аналитическая колонка ГХ_3	Колонка предназначена для газ-хроматического исследования органических растворителей HP-624 , р.п. 19095V-423, совместимо с оборудованием Agilent GC ECD 7890A и 7890B, упаковка производителя. Организация производитель и производство в целом должны быть сертифицированы по требованиям ИСО 9001-2000 стандарта. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			1.00	г.Ереван, Д.Маiana 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
36	38591200	Аналитическая колонка ГХ_4	Колонка предназначена для газ-хроматического исследования Хлорорганических веществ / ПХБ и пестицидов/-DB-608, совместимо с оборудованием Agilent GC ECD 7890A и 7890B, упаковка производителя. Организация производитель и производство в целом должны быть сертифицированы по требованиям ИСО 9001-2000 стандарта. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов/ сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			1.00	г.Ереван, Д.Маiana 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
37	38431171	Короткие ферулы ГХ	Ферулы предназначены для прикрепления/соединения аналитических колонок. Ferrule, graphite, short, 0.5 mm id, for 0.1 to 0.32 mm columns, 10/pk совместимо с оборудованием Agilent GC ECD 7890A и 7890B, P.N. 5080-8853, упаковка производителя. Организация производитель и производство в целом должны быть сертифицированы по требованиям ИСО 9001-2000 стандарта. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов/ сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	набор			2.00	г.Ереван, Д.Маiana 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения

номер предусмот ренного приглаше нием лота	CPV	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
							количество	адрес	срок
38	38431171	Узкие сосуды для виалов	Предусмотрены для установки в виалах автосамплера газ-хроматографа. Сосуты используются когда количество исследуемого образца критически мало для отбора пипеткой или шприцом. Сосуды совместимы с виалами автосамплера Agilent Technologies GC 7890 A и GC 7890B. Сосуд полипропиленовый объемом 300 мкл, с полимерной ножкой /опорой, внутренние размеры 5,6х 30мм., упаковка производителя по 100 лайнеров р.п. 5182-0549 или р. п. 5181-1270. Поставка в оригинальной упаковке производителя. Организация производитель и производство в целом должны быть сертифицированы по требованиям ИСО 9001-2000 стандарта.	шт			200.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
39	33691380	Комплект фильтров для деионизатора производства сверхчистой воды	Комплект фильтров для очистки/деионизации видистиллированной воды разработан для использования с системами Milli-Q® IQ 7000 и Milli-Q® EQ 7000 для производства сверхчистой воды и из себя представляет систему ИРАК Meta® и ИРАК Тандем Quanta® картриджей, предназначенные для работы в паре для получения сверхчистой воды высочайшего качества. Картридж ИРАК Meta® использует комбинацию смешанной ионообменной смолы Jetpore® и инновационной ионообменной среды IQnapo® для удаления следов ионов из чистой воды. Картридж ИРАК Quanta® содержит инновационную ионообменную среду IQnapo®, которая обеспечивает удаление ионов до минимального уровня. Поставка в оригинальной упаковке производителя. Организация производитель и производство в целом должны быть сертифицированы по требованиям ИСО 9001-2000 стандарта. Наличие оригинальных версий документов о сертификатах производителя, о качестве материала товара и условиях хранения и использования товара в порядке, установленном законодательством Республики Армения	набор			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
40	38431700	Сосуд для дистиллированной воды (промывалка) стеклянный	Стеклянный сосуд/промывалка предназначенный для дистиллированной воды, положение трубки по центру, объем 1000 мл/1000-29/32 SU ПМ, должен соответствовать требованиям ТУ 92-891.029-91. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			20	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения

номер предусмот ренного приглаше нием лота	CPV	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость		поставки	
							количество	адрес	срок
41	19642100	Сосуд для дистиллированной воды (промывалка) полиэтиленовый/полипропил еновый	Полиэтиленовый и/или полипропиленовый мягкий/гибкий сосуд/ лабораторная промывалка для дистиллированной воды. Положение трубки по центру, объем 500 мл, внутренний диаметр головки 20 мм, диаметр сосуда 90мм, общая высота 245 ± 1 мм, тип потока воды -жесткий. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			20	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения