Անվանումը	Բնութագիրը
Ավտոաշտարակ	Աշխատանքի բարձրությունը՝ 18-24 մ, պտույտը՝ 360° Աշխատանքային շառավիղը՝ 10-14մ Սլաքը՝ փոխագուցավոր Շարժիչը՝ դիզելային Կառավարումը՝ էլեկտրական, հիդրավլիկ Օրրանի hq.՝ նվազագույնը 200 կգ Օրրանը՝ պտտվող Խցիկը՝ 3 նստատեղով Անիվները՝ 4*2 Արտանետման ստանդարտը՝ Եվրո 5 Ավտոաշտարակը պետք է նախատեսված լինի շենքերի արտաքին պատերի և տանիքների սպասարկման, էլեկտրահաղորդման գծերի և հենասյուների սպասարկման, ծառերի խնամքի և էտի իրականացման, գովազդային վահանակների սպասարկման, փողոցների բարեկարգման աշխատանքներ իրականացման համար:
Ջրցան մեքենա	Շարժիչը՝ դիզելային Ջրի բաքի ծավալը՝ 5 - 6 մ3 Խոզանակը՝ կենտրոնական Ոռոգման և հակահրդեհային ծայրափողակներով Աշխատանքային գոտու լայնությունը. լվացման՝ 7-10մ, ջրման՝ մինչև 20մ Արտանետման ստանդարտը՝ Եվրո 5 Ջրցան մեքենան պետք է նախատեսված լինի փողոցներում և ճանապարհներին փոշեճնշման, փողոցների և ճանապարհների ջրման, խոզանակման, մաքրման/լվացման, կանաչ տնկարկների ջրման, հրդեհաշիջման աշխատանքների իրականացման համար: