

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/42

Նոր Հաճընի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ծածկագրով Նոր Հաճըն համայնքի մանկապարտեզների կարիքների համար գույքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/42 ծածկագրով գնման ընթացակարգը 5-րդ, 23 - 24-րդ, 28-րդ, 34-35-րդ, 44-45-րդ, 49-52-րդ չափաբաժինների մասով չկայացած հայտարարելու մասին տեղեկատվությունը՝

Չափաբաժնի համար	Գնման առարկայի համառոտ նկարագրություն	Գնման ընթացակարգի մասնակիցների անվանումները՝այդպիսիք լինելու դեպքում	Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել համաձայն՝”Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի /ընդգծել համապատասխան տողը/	Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու հիմնավորման վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն
5	Աղբարկղ փայտյա մետաղական կոնստրուկցիայով՝ մետաղական պրոֆիլ 30x30x1.5մմ փոշեներկված; արտաքին չափերը 350x350x600 մմ: փայտյա մասերը մշակված հղկված գունավորված և լաքապատված: Դույլը ցինկապատ 0,5մմ հաստությամբ: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:	ՍՈՐԵԼԼԻ ՍՊԸ ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ ՏԻԳՐԱՆ ԿԱՐԱԽԱՆՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄԻ Ա/Ձ «ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ «ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ ԳՈՌԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	<u>1-ին կետի</u> 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Պայմանագիր չի կնքվել
23	Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և ամուր անվակներ՝ Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ: Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված	ՍՈՐԵԼԼԻ ՍՊԸ ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ Հ.Սմբատ ՍՊԸ «ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ «ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ ԳՈՌԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	<u>1-ին կետի</u> 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Պայմանագիր չի կնքվել

	ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի մի կողմում պետք է լինի ` 700 x 150 մմ մետաղական մեծ բռնակ այն հրելու համար, իսկ մյուս կողմում մետաղական հաստ կախիչ: Երաշխիքային սպասարկումը` 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:			
24	ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բժշկական պարագաների պահարանի չափսերը` 400 x 350 x 600 մմ ( Լ x Խ x Բ), այն մեջտեղից կիսված մեկ դարակաշարով: Կմախքը մետաղից է, ունի երկու ապակե դուռ` երեք շիկացած ապակե շարահարթակով: Բոլոր անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ: Մետաղական մասերը պետք է փոշեներկված բարձրորակ ներկանյութով: Պատին ամրացնելու հնարավորությամբ: Երաշխիքային սպասարկումը` 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:	ՍՈՐԵԼԼԻ ՍՊԸ ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ Հ.Սմբատ ՍՊԸ «ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ «ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ ԳՈՌԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	<u>1-ին կետի</u> 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	
28	Աթոռ շարժական, մետաղից և պլաստմասսայից, փոքր թիկնակով, պտտվող և անիվների վրա, պաստառապատված կաշվով, նստոցը տարբեր դիրքերում սևեռելու (ֆիքսելու) հնարավորությամբ; Երաշխիքային սպասարկումը` 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ «ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ Հ.Սմբատ ՍՊԸ ԳՈՌԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ ՍՈՐԵԼԼԻ ՍՊԸ	<u>1-ին կետի</u> 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	
34	Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Չափսերը` 800 x 450 x 1800 մմ ( Լ x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատկյալ չափսերի(ներսի)` 800 x 450 x 450 մմ (Լ x Խ x Բ) չորս	Արմեն Ռաֆայելյան Ռումելի ԱՁ ՍՈՐԵԼԼԻ ՍՊԸ ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ Հ.Սմբատ ՍՊԸ «ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	<u>1-ին կետի</u> 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	

	դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտտականներով, փայտե չիվիներով և էմուսփայով: Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ (Ե x Լ x Բ)չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր: Ոտքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:	«ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ ԳՈՌԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ		
35	Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են՝ 800 x 500 x 2000 մմ (Լ x Խ x Բ), պահարանը բաժանված է հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 450 մմ (Լ x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 550 մմ (Լ x Խ x Բ) մեկ	Արմեն Ռաֆայելյան Ռումելի ԱԶ ՍՈՐԵԼԼԻ ՍՊԸ ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ Հ.Սմբատ ՍՊԸ «ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ «ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ ԳՈՌԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	<u>1-ին կետի</u> 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	

	դարակ: Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետայլներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Ձողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեններկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 500 x 200 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:			
44	ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%): Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxԼ) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչները պատրաստված են չիղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում –առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար,	ՍՈՐԵԼԼԻ ՍՊԸ ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ «ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ «ԱՐՄ ՏԵԲՍԻԼ» ՍՊԸ ԳՈՌԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	

	ինչպիսիք են թավան, կաթան և այլն: Այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480 °C: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4 դիրքով անջատիչներ –6 հատ; Լարումը 380 Վ: Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը՝ 18 կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են: Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են: Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա: Ուտքերի տակդիրները պետք է սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով: Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից: Էլեկտրաէներգիայի կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի՝ - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար - չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ: - երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ: - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ՝ ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար: - շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար: - եզրք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ: - ջրամեկուսիչ և պաշտպանական կոնտրոլ: - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝ պատրաստված է մալապատ չուգունից: - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն: Առաքումը և տեղադրումը մատակարարի միջոցներով և հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ : Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:			
45	1 տախտակամած, 1 սկուտեղով էլեկտրական վառարան, մոդել WS 101G 20°C-300 °C հզորություն՝ 3.2 կՎտ, հաճախականություն՝ 50 հց	ՍՈՐԵԼԼԻ ՍՊԸ ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ ՏԻԳՐԱՆ ԿԱՐԱԽԱՆՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄԻ Ա/Ձ Արարատ Բաղալյան Սերգուշի	<u>1-ին կետի</u> 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	

	լարում՝ 220վ, միաֆազ, սերիական համար՝ AS22WS101G չափսերը՝ 945*605-485 մմ	«ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ «ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ ԳՈՌԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ		
49	- Արտադրման երկիր - Իտալիա - Օգտակար ջերմային հզորություն - 9,8-25,9կվտ - Բնական գազի ծախս - 0,82-2,68 խ/մ - ՕԳԳ - 93,6% - Այրման խցիկ - փակ տուրք - Տաք ջրի ջերմաստիճան - 36-60 °C - Ջեռուցման ջրի ջերմաստիճան - 35-82 °C - Տաք ջրի քանակ - 14 լ/ր - Գազի ճնշում - 13-20մբար - Լարում - 220վոլտ - Չափսեր - 730x400x299 մ - Կոնտուրների քանակը - 2 - Ջերմափոխանակիչ - 2 - Ջերմափոխանակիչի նյութը՝ - Պղինձ և չժանգոտվող պողպատ - Տաքացվող տարածքի մակերեսը -350քմ - Երաշխիքային սպասարկումը 3տարի:Առաքումը և տեղադրումը մատակարարի միջոցներով և հաշվին:	ՍՈՐԵԼԼԻ ՍՊԸ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88 ՍՊԸ ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ ՏԻԳՐԱՆ ԿԱՐԱԽԱՆՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄԻ Ա/Ձ «ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ ԳՈՌԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	<u>1-ին կետի</u> 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	
50	Ռեժիմներ՝ Օդահեռացում-Շրջանառություն: Կառավարման տեսակ՝ Սենսորային: Օդահեռացման խողովակի տրամագիծ՝ 150 մմ: Արտադրողականություն՝ 691 մ³/ժամ: Ֆիլտրի տեսակը՝ Ալյումինե ճարպակլանող: Միացման հզորությունը՝ 263 W: Առավելագույն աղմուկ (dB)՝ 65: Իրանի նյութը՝ Չժանգոտվող պողպատ: Առանձնահատկություններ՝ Լուսավորություն: Չափսերը՝ 60x45 սմ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:	ՍՈՐԵԼԼԻ ՍՊԸ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88 ՍՊԸ ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ ՏԻԳՐԱՆ ԿԱՐԱԽԱՆՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄԻ Ա/Ձ «ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ ԳՈՌԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	<u>1-ին կետի</u> 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	
51	Լարումը՝ 230 Վ Ծավալը՝ 80լ Հզորությունը՝ 2կՎտ Ջրի տաքացման առավելագույն՝ 750 Տեսակը՝ էլեկտրական Չափերը՝ 90x45x48 Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:	ՍՈՐԵԼԼԻ ՍՊԸ ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ ՏԻԳՐԱՆ ԿԱՐԱԽԱՆՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄԻ Ա/Ձ «ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ ԳՈՌԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	<u>1-ին կետի</u> 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	
52	Արտաքին չափերը, մմ (Լ x Բ x Խ) 500 x 1200x 500 Մետաղյա պահարանի հետ անպայման առկա լինեն այն պատին ամրացնելու համար անհրաժեշտ ամրացման բոլոր դետալները Մետաղի հաստությունը 3մմ պողպատյա թիթեղ Դարակների քանակը 4	ՍՈՐԵԼԼԻ ՍՊԸ ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ ՏԻԳՐԱՆ ԿԱՐԱԽԱՆՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄԻ Ա/Ձ Հ.Սմբատ ՍՊԸ «ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ «ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ ԳՈՌԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	<u>1-ին կետի</u> 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	

	Դուռը՝ բանալիով մեխանիկական փականով Ներկածածկույթը սինթետիկ Էմալ: Միացումները զոդման եղանակով, կարանները հղկված ու հարթ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:			
--	---	--	--	--

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/42 ծածկագրով գնումների համակարգող Ա. Աբալյանին:

Հեռախոս՝ 0224 4 25 50:

Էլեկտրոնային փոստ՝ abalyan.anush@mail.ru

Պատվիրատու՝ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ