

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

04 դեկտեմբեր 2023թ.-ին կնքված N «ԳՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/22-1» ծածկագրով՝
պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր

ք.Երևան

« 20 » « 12 » 2023թ.

Կոտայքի մարզի «ԳԱՌՆԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ»-ը ի դեմս համայնքի ղեկավար Տ.Պողոսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և «Վարուժան Մկրտչյան» Ա/Զ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ.Մկրտչյանի, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը, ինչպես նաև «ԳՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/22-1» գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին՝ Պայմանագրում կատարել փոփոխություն:

1.1.1 Պայմանագրի գինն ավելացնել 313750 /երեք հարյուր տասներեք հազար յոթ հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամի չափով՝ և 3.1 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **9513750 /ինը միլիոն հինգ հարյուր տասներեք հազար յոթ հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցը համաձայն՝ հավելված N 1-ի և վճարման ժամանակացույցը համաձայն՝ հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

Կոտայքի մարզ «ԳԱՌՆԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»

ՀՀ Կոտայքի մարզ, գյուղ Գառնի, Ս.Շահումյան 4

Հ/Հ 900102558021

ՀՎՀՀ 03560247

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում

Համայնքի ղեկավար

Տ.Պողոսյան
/ստորագրություն/

Վ.Տ.

ՎԱՃԱՌՈՂ

ԱԶ «Վարուժան Մկրտչյան»

ՀՀ, ք. Հրազդան, Երիտասարդական 104

«Յունիբանկ» ԲԲԸ

Հ/հ 24110030552300

ՀՎՀՀ 40510973

varujterm@mail.ru

+374 91426407, +374 94426407

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Հավելված N 1
« 04 » դեկտեմբեր 2023թ. կնքված
« ԳՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/22-1 » ծածկագրով պայմանագրի
« 20 » « 12 » 2023թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ											
Ապրանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պատճենով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանում և մոդելը և արտադրողի անվանումը **	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակա քանակը	Ժամկետը** *
1	34991110	Երթևեկության լուսային ազդանշաններ	Երթևեկության լուսային ազդանշաններ Սերի T2 ԱՀ «Վարուժա» Սկրտչյան»	Գառնի համայնքի Գառնի բնակավայրի թվով 2/Երկու/ խաչմերուկներում՝ Ջ. Ալեքյան-Գ. Մարգարյանի փողոցների խաչմերուկ, Երևանյան խճուղի-Գ. Մարգարյանի խաչմերուկ, Երևանյան խճուղի-Ջ. Ալեքյան փողոցների հատման տեղ, նոր լուսացույցների համակարգի և նոր հենասյուների ձեռքբերում և տեղադրում: Նոր լուսացույցների տեխնիկական բնութագիրը և 1 կոմպլեկտի նկարագիրը ստորև: Գառնի համայնքի 2 հավասարազոր խաչմերուկների համար երթևեկության լուսային ազդանշաններ լուսացույցներ: Լուսացույցի կարևոր առավելությունները - ժամանակի ցուցումի արդյունավետությունը, կամ արանց ցուցումի - ցուցիչի պայծառությունը ավտոմատ փոփոխում կախված շրջակա լուսավորությունից (պայծառության	հատ	9513750	9513750	1	Գառնի համայնք	1	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացույցային ն օր

սահուն կարգավորում)
-կառավարման նորագույն
համակարգ, լուսատախտակները
միացվում են առանց բազմալար
մալուխների, և ունի ժամային ձևուն
կարգավորիչ:

Առանձնահատկությունները
1. Կարմիր և կանաչ ազդանշանների
միաժամանակյա գործունեության
ավտոմատ արգելակվում:
2. Կատարվում է կարմիր գույնով
ժամանակի հետհաշվարկը դեղին
գույնի բաժնում միաժամանակ կարմիր
գույնի ազդանշանի հետ և հակառակը,
կանաչ գույնով ժամանակի
հետհաշվարկը դեղին գույնի բաժնում
միաժամանակ կանաչ գույնի
ազդանշանի
հետ.

3. Լուսացույցի հիմքը՝ մետաղական
հակակոռոզիոն ծածկույթով:

4. Պոլիկարբոնատե հարթ ապակիով:

5. Կառուցվածքը՝ հարթ, արտաքին
իրանը առանց հենարանից
դեմնոտմելու.

ցուցատախտակների լրակազմ
փոխարինման հնարավորությամբ:

6. Գլխավոր ղեկավարման բլոկի կապը
մնացած լուսատախտակների հետ

7. Համակարգը պետք է աշխատի
երկարամի սնուցման տարբերակով՝
առանց թանկարժեք մալուխների
կիրառմամբ

8. Աջ շրջարարձերի ազատ
երթնեկություն՝ աջ լրացուցիչ
սեկցիայի կիրառում, որը ունենա մեկ
ընդ մերթ թափող աջ սլաք գիշիր
ճանապարհը նշանի հետ համատեղ
9. Լուսացույցի կանաչ հարթակում
ուղղորդող ուղիղ-ձախ սլաքով
10. Տեխնիկական պարամետրերը
համապատասխան ԴՕՏ.Ք

52289-2004

ԴՕՏ.Ք 52282-2004

Փոշու և խոնավության
անվտանգությունը
IP64 ԴՕՏ 14254-96

				<p>11. Ֆուրպանյութ ագրանջանի լույսի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորությամբ) ոչ պակաս, քան 500cd (կանդելա)</p> <p>12. Կմախքի նյութը՝ մետաղական հակակորոզիոն ծածկույթով, գույնը՝ սև կամ մոխրագույն</p> <p>13. Ապակին՝ պոլիկարբոնատ</p> <p>14. Մանան կարումը՝ 24Վ. Հաստատուն</p> <p>15. Առավելագույն չափերը՝ տրանսպորտային լուսացույց 3 հատվածման 1000x330x35 մմ</p> <p>16. Առավելագույն քաշը՝ տրանսպորտային լուսացույց 3 հատվածման 8 կգ.</p> <p>և 11 կգ 4 հատվածմանի դեպքում:</p> <p>Տրանսպորտային լուսացույցի լուսատուների տրամագիծը՝ 300 մմ. Լուսանշանի դիտարկման անկյունը՝ 25 - 30 աստ.</p> <p>Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը՝ 50-100մ.</p> <p>Միջին ծառայության ժամանակը՝ 10-12 տարի.</p> <p>Պահպանման երաշխիքային ժամկետը՝ 3 տարի.</p> <p>Երաշխիքային ծառայության ժամկետը՝ 1 տարի .</p> <p>Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -40 + 60 ° C.</p> <p>Մատակարարման կարման միջակայքը՝ գլխավոր բլոկի համար՝ 180-ից 250 վ. Տերմինալ բլոկների սնման կարումը՝ 24 Վ. Հաստատուն.</p> <p>Կապը՝ գլխավոր և տերմինալ բլոկների միջև՝ երկկարանի՝ RS485 ցանցով.</p> <p>Տրանսպորտային լուսացույցի լուսատուների նմանալ հզորությունը՝ 8 վատտ</p> <p>Լուսացույց հետիոտնային՝ անցումի լուսային ցուցիչ</p>

Տեխնիկական պարամետրերը պետք է համապատասխանեն ГОСТ.Р 52289-2004

ГОСТ.Р 52282-2004

Փոշու եւ խոնավության անվտանգությունը

IP64 ГОСТ 14254-96 Ֆուրքանյութ ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորությամբ) ոչ պակաս, քան 500cd (կանդելա)

Կմակքի նյութը մետաղական հակակորոզին ծածկույթով

Կմակքի գույնը սև կամ մոխրագույն

Ապակին հարթ պոլիկարբոնատից Մնման լարումը՝ 24Վ. Հաստատուն, Կապը գլխավոր բլոկի հետ՝

Երկկարանի RS485 ցանցով

Կանաչ ազդանշանի հետ ձայնային ազդանշանի առկայություն

Հետիոտնային լուսացույց չափսերը՝ 460x250x35 մմ

Հետիոտնային լուսացույց քաշը՝ 4կգ.

Առանցքի շուրջ պտույտը՝ 120 աստ.

Հետիոտնային լուսացույցի Լլուսատուների լուսային չափսերսը՝ 200մմ*200մմ

Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը՝ 40-80մ

Միջին ծառայության կյանքը՝ 10-12 տարի

Պահպանման երաշխիքային ժամկետը՝ 3 տարի

Երաշխիքային ծառայության ժամկետը՝ 1 տարի

Աշխատանքային ջերմաստիճանի սիջակայքը՝ -40 + 60 ° C

Մնման լարումը՝ 24Վ. հաստատուն

Հզորությունը հետիոտնային լուսացույցի՝ 5 վատտ

17. 6 հատ 100մմ*6մմ. 3,5մ

հենասյուններ կիսակցորդիչներով փոխարինել 5մ բարձրությամբ նոր հենասյուններով. որի 1,5մ-ը տեղադրել

				գետնի մեջ և ամրացնել բետոնե շաղաղով				
				<p>18. 5 հատ հենապոնների տեղադրման համար կատարել 1.5մ խորությամբ հորանցքերի բացման աշխատանքներ, քանի որ գործողությունը կատարվելու է բարեկարգված մայթերի վրա, ապա հորանցքերի բացման աշխատանքները կատարել բացառապես ձեռքի աշխատանքի կիրառմամբ</p> <p>19. ձեռք բերել լրացուցիչ 16 կմ/վեկտ միջհենապոնային բռնիչ-կախիչ հարմարանքներ</p> <p>20. Գեղարդի խճուղ - վրա հետիտնային լուսացույցի տեղադրման համար մեկ հենապոն հատուկ ամրացման բոկով տեղադրել բետոնե ջրատարի մեջ 3.5մ բարձրությամբ</p> <p>21. ձեռք բերել մեկ հատ հարմարանք դպրոցի ելքային ճանապարհի՝ գազի խարովակաշարի հենապոն վրա տրանսպորտային լուսացույցի մեկ կոմլեկտի տեղադրման համար</p>				

Հ/Հ	անվանում	չափման միավորը	ընդհանուր քանակը
1	Լուսացույց հետհաշվարկանային վարկյանաչափով, լրացուցիչ սեկցիայով մեկընդմերթ թարթող աջ սլաք՝ զիջիչ ճանապարհը նշանով	հատ	7
2	Լուսացույց հետհաշվարկանային վարկյանաչափով	հատ	1
3	Լուսացույց կանաչ հարթակում ուղորդող ուղիղ-ձախ	հատ	6
4	Լուսացույց կանաչ-դեղին-կարմիր -Միացման հարորդալարեր, միացման տուփեր և մոնաժային աշխատանքներ	հատ	2
5	Հետնիռտային լուսացույց	հատ	8
6	Զիջիչ ճանապարհը եռանկյուն թարթող լուսանշան 300*300մմ	հատ	1
7	76մմ*3մմ, 3.5մ ներկված հենապոններ կիսակցորդիչներով	հավաքածու	6
8	Կառավարման գլխավոր բլոկ՝	հատ	2
9	Տերմինալ բլոկ	հատ	6
10	100մմ*6մմ, 1.5մ հենապոններ կիսակցորդիչներ	հատ	6
11	հորանցքերի բացման և բետոնացման աշխատանքներ	հատ	5

12	Բռնիչ կախիչ հարմարանք		հաստ	16
13	Դպրոցի ելքային ճանապարհի հենարան վրա տրանսպորտային լուսացույցի տեղադրման հարմարանք		հավաքածու	1
14	լրացուցիչ տրանսպորտային ծախսեր (ավտոաշտարակ)		հաստ	1

*Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավելի լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

** Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը գնորդին ներկայացնում է նաև ամրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցիչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

ԳՆՈՐԴ

Կոտայքի մարզ «ԳԱՌՆԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴՆԱՐԱՆ»
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գյուղ Գառնի, Ս.Շահումյան 4
ՀՀ 900102558021
ՀՎՀՀ 03560247

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում

Համայնքի ղեկավար՝

Տ. Պողոսյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ



ՎԱՃԱՌՈՂ

ԱԶ «Վարուժան Մկրտչյան»
ՀՀ, Ք. Հրազդան, Երիտասարդական 104
«Յունիքանկ» ԲԲԸ
Հ/հ 24110030552300
ՀՎՀՀ 40510973
varujterm@mail.ru
+374 91426407, +374 94426407

(ստորագրություն)

Կ.Տ



