

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Աշտարակ» համայնքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար լուսացույցերի ձեռքբերման նպատակով ՀՀԱԾՀ-ԳՀԱՊՁԲ-25/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի հունիսի 24-ին կնքված N ՀՀԱԾՀ-ԳՀԱՊՁԲ-25/1 պայմանագրի մասին տեղեկատվություն՝

չափա-բաժնի համարը	անվանումը	չափ-միավորը	Գնման առարկայի				պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը		նախահաշվային գինը			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	լուսացույցեր	լուսկազմ	1	1	9114000	9114000	Լուսացույց տրանսպորտային, միակողմանի Լուսացույցի տեխնիկական պարամետրերը պետք է լինեն ԳՕՍ.Ռ 52289-2004 և ԳՕՍ.Ռ 52282-2004 համապատասխան, փղու և խոնավության անկտանգրությունը՝ IP64 ԳՕՍ 14254-96 համապատասխան: Յուրաքանչյուր ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորություն) ոչ պակաս, քան 500cd (կանդելա): Կմակեղի նյութը՝ անոդացված ալյումին, Կմակեղի գույնը՝ սև կամ մոխրագույն, Ապակին՝ կոր, հակաշողային լսբապատ չկտրվող, ակրիլային, Լուսացույցի չափերը՝ 1150*400*120մմ, Քաշը՝ 8,5-8,7կգ, Մուսնեղի շուրջ պտույտը՝ 180 աստ., Ապերտուրայի լուսային տրանսպարենցիա՝ 300մմ, արանց կազմիչով, Յուրաքանչյուր լուսատվաբանական լուսատիությունների բանակը՝ առնվազն 300հատ, Լուսատիությունի վնասվելիս չկտրվող լուսատիությունների բանակը՝ • Կարմիր և դեղին ազդանշան՝ ոչ ավել 4հատ • Կանաչ ազդանշան՝ ոչ ավել 3հատ Լուսանշանի դիտարկման անկյունը՝ ոչ պակաս 60աստ., Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը՝ առնվազն 100մ, Մուսնեղ ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս 44աստ., ոչ պակաս 70մ, Միջին ծառայության ժամկետը՝ 10-15տարի, Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ 1 տարի, Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ - 40 + 60°C, Մատակարարման լարման միջակայքը՝ 110-ից 250 վ, Հզորությունը՝ 12վատտ: Լուսացույց հեռիոտնային Լուսացույցի տեխնիկական պարամետրերը պետք է լինեն ԳՕՍ.Ռ 52289-2004 և ԳՕՍ.Ռ 52282-2004 համապատասխան, փղու և խոնավության անկտանգրությունը՝ IP64 ԳՕՍ 14254-96 համապատասխան: Յուրաքանչյուր ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորություն) ոչ պակաս, քան 500cd (կանդելա): Կմակեղի նյութը՝ անոդացված ալյումին, Կմակեղի գույնը՝ սև կամ մոխրագույն, Ապակին՝ կոր, հակաշողային լսբապատ չկտրվող, ակրիլային, Լուսացույցի չափերը՝ 600*350*100մմ, Քաշը՝ ոչ ավել 5կգ, Մուսնեղի շուրջ պտույտը՝ 180 աստ., Ապերտուրայի լուսային տրանսպարենցիա՝ 200մմ, Լուսատվաբանական լուսատիությունների բանակը՝ • Կարմիր ազդանշան՝ ոչ ավել 4հատ • Կանաչ ազդանշան՝ ոչ ավել 3հատ Լուսանշանի դիտարկման անկյունը՝ ոչ պակաս 50աստ., Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը՝ առնվազն 80մ, Մուսնեղ ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս 44աստ., ոչ պակաս 60մ, Միջին ծառայության ժամկետը՝ 10-15տարի, Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ 1 տարի, Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ - 40 + 60°C, Մատակարարման լարման միջակայքը՝ 110-ից 250 վ, Հզորությունը՝ 7վատտ: Լուսային ազդանշանի լուսկազմն իր մեջ ներառում է՝ Լուսացույց տրանսպորտային միակողմանի – 4 հատ Լուսացույց հեռիոտնային – 4 հատ, Հակի խալկոլորուկ – 2 հատ, Սյուն 6մհոց, 3,5-4 մ թևով – 4 հատ Հնեղ – 4 հատ Կանչի կրճակ բեկիկով – 4 հատ Մալուխ 12*0,5 – 200 մ, Զուպան – 200 մ: *** Մուսնաբեկվող ապրանքը պետք է համապատասխանի Աշտարակ թաղաքում արդեն իսկ գործող ELL-TLT-4-300 մոդելի տրանսպորտային լուսացույցի աշխատանքային ռեժիմներին և արտաքին տեսքին: Լուսացույցի ղեկավարման հսկիչ Լուսացույցի ղեկավարման հսկիչ համակարգի հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները՝ Կբարային դիսքերում հրահանգների ավտոմոմ կատարման հնարավորություն, Կնեյտրոնացված կառավարման համակարգերին միացման հնարավորություն և 220Վ լարման ազդանշաններով աշխատելու հնարավորություն, Կարմիր և կանաչ ազդանշանների միաժամանակյա գործունեության ավտոմատ արգելափակում, Յուրաքանչյուր ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորություն) ոչ պակաս, քան 500cd (կանդելա): Մատակարարը պետք է իր միջոցների հաշվին կատարի սարքավորումների տեղադրման, մոնտաժային աշխատանքները, կատարի լուսացույցերի կարգաբերումները, փորձարկում և առնվազն երկու օր լուսացույցերի աշխատանքի ուսումնասիրում, ինտևում:	Լուսացույց տրանսպորտային, միակողմանի Լուսացույցի տեխնիկական պարամետրերը պետք է լինեն ԳՕՍ.Ռ 52289-2004 և ԳՕՍ.Ռ 52282-2004 համապատասխան, փղու և խոնավության անկտանգրությունը՝ IP64 ԳՕՍ 14254-96 համապատասխան: Յուրաքանչյուր ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորություն) ոչ պակաս, քան 500cd (կանդելա): Կմակեղի նյութը՝ անոդացված ալյումին, Կմակեղի գույնը՝ սև կամ մոխրագույն, Ապակին՝ կոր, հակաշողային լսբապատ չկտրվող, ակրիլային, Լուսացույցի չափերը՝ 1150*400*120մմ, Քաշը՝ 8,5-8,7կգ, Մուսնեղի շուրջ պտույտը՝ 180 աստ., Ապերտուրայի լուսային տրանսպարենցիա՝ 300մմ, արանց կազմիչով, Յուրաքանչյուր լուսատվաբանական լուսատիությունների բանակը՝ առնվազն 300հատ, Լուսատիությունի վնասվելիս չկտրվող լուսատիությունների բանակը՝ • Կարմիր և դեղին ազդանշան՝ ոչ ավել 4հատ • Կանաչ ազդանշան՝ ոչ ավել 3հատ Լուսանշանի դիտարկման անկյունը՝ ոչ պակաս 60աստ., Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը՝ առնվազն 100մ, Մուսնեղ ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս 44աստ., ոչ պակաս 70մ, Միջին ծառայության ժամկետը՝ 10-15տարի, Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ 1 տարի, Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ - 40 + 60°C, Մատակարարման լարման միջակայքը՝ 110-ից 250 վ, Հզորությունը՝ 12վատտ: Լուսացույց հեռիոտնային Լուսացույցի տեխնիկական պարամետրերը պետք է լինեն ԳՕՍ.Ռ 52289-2004 և ԳՕՍ.Ռ 52282-2004 համապատասխան, փղու և խոնավության անկտանգրությունը՝ IP64 ԳՕՍ 14254-96 համապատասխան: Յուրաքանչյուր ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորություն) ոչ պակաս, քան 500cd (կանդելա): Կմակեղի նյութը՝ անոդացված ալյումին, Կմակեղի գույնը՝ սև կամ մոխրագույն, Ապակին՝ կոր, հակաշողային լսբապատ չկտրվող, ակրիլային, Լուսացույցի չափերը՝ 600*350*100մմ, Քաշը՝ ոչ ավել 5կգ, Մուսնեղի շուրջ պտույտը՝ 180 աստ., Ապերտուրայի լուսային տրանսպարենցիա՝ 200մմ, Լուսատվաբանական լուսատիությունների բանակը՝ • Կարմիր ազդանշան՝ ոչ ավել 4հատ • Կանաչ ազդանշան՝ ոչ ավել 3հատ Լուսանշանի դիտարկման անկյունը՝ ոչ պակաս 50աստ., Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը՝ առնվազն 80մ, Մուսնեղ ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս 44աստ., ոչ պակաս 60մ, Միջին ծառայության ժամկետը՝ 10-15տարի, Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ 1 տարի, Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ - 40 + 60°C, Մատակարարման լարման միջակայքը՝ 110-ից 250 վ, Հզորությունը՝ 7վատտ: Լուսային ազդանշանի լուսկազմն իր մեջ ներառում է՝ Լուսացույց տրանսպորտային միակողմանի – 4 հատ Լուսացույց հեռիոտնային – 4 հատ, Հակի խալկոլորուկ – 2 հատ, Սյուն 6մհոց, 3,5-4 մ թևով – 4 հատ Հնեղ – 4 հատ Կանչի կրճակ բեկիկով – 4 հատ Մալուխ 12*0,5 – 200 մ, Զուպան – 200 մ: *** Մուսնաբեկվող ապրանքը պետք է համապատասխանի Աշտարակ թաղաքում արդեն իսկ գործող ELL-TLT-4-300 մոդելի տրանսպորտային լուսացույցի աշխատանքային ռեժիմներին և արտաքին տեսքին: Լուսացույցի ղեկավարման հսկիչ Լուսացույցի ղեկավարման հսկիչ համակարգի հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները՝ Կբարային դիսքերում հրահանգների ավտոմոմ կատարման հնարավորություն, Կնեյտրոնացված կառավարման համակարգերին միացման հնարավորություն և 220Վ լարման ազդանշաններով աշխատելու հնարավորություն, Կարմիր և կանաչ ազդանշանների միաժամանակյա գործունեության ավտոմատ արգելափակում, Յուրաքանչյուր ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորություն) ոչ պակաս, քան 500cd (կանդելա): Մատակարարը պետք է իր միջոցների հաշվին կատարի սարքավորումների տեղադրման, մոնտաժային աշխատանքները, կատարի լուսացույցերի կարգաբերումները, փորձարկում և առնվազն երկու օր լուսացույցերի աշխատանքի ուսումնասիրում, ինտևում:

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը							
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				02.06.2025թ			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը				1			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցադրման ստացման		Պարզաբանման	
				1			
Հ/Հ		Մասնակիցների անվանումները		Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը			
				ՀՀ դրամ			
Զափաբաժին 1				Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ	Ընդհանուր
1		«Էլիպս ԶԻԷՅ» ՍՊԸ		7595000		1519000	9114000
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:					
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին							
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)							
Զափա-բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:					
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				13.06.2025թ			
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ	
				-		-	
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 19.06.2025թ							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				23.06.2025թ			
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				24.06.2025թ			
Զափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
1	«Էլիպս ԶԻԷՅ» ՍՊԸ	ՀՀԱՇՁՀ-ԳՀԱՊՁԲ-25/1	24.06.2025թ	25.12.2025թ	-	9114000	9114000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան
1	«Էլիպս ԶԻԷՅ» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Ն. Տիգրանյան 27 / Հեռ. 010230107		el@sec.am		20500221133710 01	00067177
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները							
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն				Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Միշա Սահակյան				093 244567		smn_smn@mail.ru	

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Աշտարակ» համայնքային զարգացման հիմնադրամ