

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

1. Տեխնիկական բնութագրեր

Կանգնակների (սյուների) բնութագիր.

- Մետաղի հաստությունը՝ նվազագույնը 1,2 մմ:
- Կանգնակի լայնությունը՝ առավելագույնը 40 մմ:
- Մեկ կանգնակի բեռնատարողությունը՝ նվազագույնը 4250 կգ:

Հեծանների (ругели) բնութագիր.

- Երկարությունը՝ նվազագույնը 1500 մմ:
- Լայնությունը՝ առավելագույնը 50 մմ:
- Մետաղի հաստությունը՝ նվազագույնը 1,0 մմ:

Դարակաշերտ

- նյութը՝ ՄԴՖ
- հաստությունը՝ 18 մմ

Գունային լուծում.

Ամբողջ դարակաշարային համակարգը պետք է ունենա միասնական գունավորում՝ ըստ RAL 9002 ստանդարտի (բաց մոխրագույն/սպիտակավուն):

Մոնտաժային համակարգ.

Հավաքովի-պտուտակային համակարգ (Сборно-резьбовая система)՝ համաձայն DIN 985 (ինքնապահովվող մանեկ) և DIN 912 (ներքին վեցանիստով հեղյուս) ստանդարտների:

Անվտանգություն.

Հեծանները պետք է պարտադիր ամրացված լինեն ապահովիչ ֆիքսատորներով:

Հարակի ամրացում.

Լրակազմում պետք է ներառված լինեն հարթեցնող թիթեղներ (выравнивающая пластина) և սեպաձև անկերներ (анкер клиновой)՝ պատված սպիտակ ցինկով:

2. Գնման առարկայի քանակական տվյալներ

№	Նկարագրություն	Չափս (Լ x Բ x Ե)	Քանակ (կոմպլեկտ / դարակ)
1	Դարակաշարի համակարգ	300 մմ x 3000 մմ x 4660 մմ	1 կոմպլեկտ, 6 դարակ
2	Դարակաշարի համակարգ	400 մմ x 3000 մմ x 5260 մմ	2 կոմպլեկտ, 6 դարակ
3	Դարակաշարի համակարգ	400 մմ x 1983 մմ x 3720 մմ	1 կոմպլեկտ, 4 դարակ
4	Դարակաշարի համակարգ	800 մմ x 3000 մմ x 3120 մմ	3 կոմպլեկտ, 6 դարակ

3. Մատակարարման և տեղադրման պայմաններ

Մատակարարման ժամկետ.

- առավելագույնը 20 աշխատանքային օր:

Տեղադրման ժամկետ.

- առավելագույնը 5 աշխատանքային օր:

Технические характеристики

1. Технические характеристики

Колонны

- Толщина металлического слоя 1,2 мм
- Ширина колонны 40 мм
- Грузоподъемность одной колонны 4250 кг

Ригель

- Длина минимальная 1500 мм
- Ширина максимальная 50 мм
- Толщина металлического слоя 1,0 мм

Полки

- Материал МДФ
- Толщина 18 мм

Цвет

Все полки должны быть окрашены в единый цвет, соответственно RAL стандарту 9002 (светло-серый/ближе к белому).

Монтажная система

Сборно-резьбовая система, соответственно стандартам DIN 985 (самонесущий манекен) и DIN 912 (головка с внутренним шестигранником)

Безопасность

Ригели должны быть обязательно закреплены предохранительными фиксаторами

Крепление на пол

В комплектации должны присутствовать выравнивающие пластины и клиновые анкеры, покрытые белым цинком

2. Количественные данные приобретаемых товаров

№	Описание	Размеры (Ш x В x Д)	Количество (комплект / полка)
1	Система полок	300 мм x 3000 мм x 4660 мм	1 комплект, 6 полок
2	Система полок	400 мм x 3000 мм x 5260 мм	2 комплект, 6 полок
3	Система полок	400 мм x 1983 мм x 3720 мм	1 комплект, 4 полка
4	Система полок	800 мм x 3000 мм x 3120 мм	3 комплект, 6 полок

3. Условия поставки и монтажа

Сроки поставки

максимальный срок - 20 рабочих дней

Сроки монтажа

максимальный срок - 5 рабочих дней

