

- **Բնակելի, հասարակական և արտադրական**

Աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ տեխնիկական միջոցները՝

- Ավտոմոբիլը **Ивановец КС-35715-10**  
կամ տվյալ տեսակին համարժեք տեխնիկական տվյալներով  
Բնուստատար իրենթարկի **МА3 5550** կամ նրան համարժեք  
**КАМАЗ 55111** և այլն  
Բնուստանդին պատճառով **СБ-126** կամ նրան համարժեք  
Էլեկտրիկատար **Нунатай 170W** /նիդրոլուրոնով /  
Շարժական կոմբինատ **ЗИФ - 55 В** ըստ պահանջի  
Էլ.էռանցման սարք **СТН 500** կամ նրան համարժեք  
Չնայի էլեկտրական գործիքներ  
Չնայի մեխանիկական գործիքներ  
Ատտորագործական գործիքներ  
Ներկադարձական գործիքներ

Աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ աշխատանքային ռեսուրսները՝

- Ինժեներատեխնիկական անճամակազմ - 1 մարդ  
■ Արհեստագործներ և բանվորներ - 4 մարդ  
■ Մեքենավարներ և օգնականներ - 2 մարդ

Նախագծի Ն.Գ.Ը.

Հ. Հովսեփյան

ԿՆՏՆԱՅԻՆ

№№	ԹԵՄԱԿԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹ
1	ԳԼԽԱՅԵԹԸ, ՀԻՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱՎԱԴԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՆՈՒՅՑ	ԵԿ-1
2	ՀՈՒՄԱՐԱՐԱՎԱՆ, ՀՐԴՄԱՐԱՐԿԻ ԿԱԶՄԱՎԵՐԹՈՒՄ, ՀԱՏԱԿԱԿԵ	ԵԿ-2
3	ԱՎԱՏԻՈՂՈՒՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՆՆՈՒԹՅԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵՑ	ԵԿ-3
4	ՋՈՒՐՆԱԼԱՄԱՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ ԸՆՏ ԲԵՆՆՈՒԹՅՈՒՆ	ԵԿ-4

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԿԱՆՈՒՄԻ	ՄԱՍԻՍ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԿԱՆՈՒՄԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԿԱՆՈՒՄԻ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԿԱՆՈՒՄԻ	ՄԱՍԻՍ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԿԱՆՈՒՄԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԿԱՆՈՒՄԻ

ԱՄԵՐԻԿԱՆ ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ

1. Շինարարության ընթացքում շինվածամասին աշխատանքները կատարելու նախապես անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարական հրապարակի կազմակերպման աշխատանքներ նախապես պահեստավորման տարածքները և մեկամիջոցների աշխատանքային գոտիները, կառուցման ժամանակ աշխատանքների անվտանգ կատարման համար:
2. Շինարարության կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է կազմակերպել անվտանգության միջոցառումներ.
- Աշխատանքների տեղադրությունը ըստ բարձրության 1.3 մետր և ավելի տարբերությունների դեպքում,
  - Բարձր տեղադրված կոնստրուկցիաների, նյութերի, գործիքների անվտանգ,
  - Մթնոլորտի շարժական մասերի և նրանցով տեղաշարժվող կոնստրուկցիաների և նյութերի անվտանգ,
  - Շենքի և շինության չարացված կոնստրուկցիաների վնասվածք,
  - Մարմնավորման մասերի անվտանգ,
  - Աշխատանքի ժամանակ վնասվածքից ախտահարող աշխատանքային ապահովման համար,
  - Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ նյութերի և կոնստրուկցիաների աշխատանքներում զիջող դատակարարումը.
  - Աշխատանքների կատարման ինքնակառավարող հաշիվ առնելով կոնստրուկցիաների կայուն տեղադրման համար,
  - Կոնստրուկցիաների և ռիկնաժքերի տեղադրման ժամանակ ապահովել միջոցառումներ աշխատողների ցած չհիմնուել և նրանց կողմից իրենի ընկնելու վտանգի դեմ համապատասխան համապատասխան պաշտպանել միջոցառումներ իրականացնելու.
  - Նշագրել կուռմկի մակընթացը, նրա տեղադրման վայրը և նրա աշխատանքային վտանգավոր գոտիները պաշտպանվելու և այլ միջոցներով.
  - Ապահովել աշխատանքների անվտանգությունը բարձրության վրա:
  - Նշտել տեղադրվող կոնստրուկցիաների հաջորդականությունը.
  - Մեմոստան ընթացքում ապահովել կոնստրուկցիաների և շինվածքների կայունությունը.

[illegible]

ՀԻՆԱՐԱՐԱՆԿԱՆ ԱՆԻՍՏԱՆՔԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՏԵԿՆՈԼՈԳԻՅԱՆ 2 ամիս

ՀԱՅԵՔԱՆՆԵՐՆԵՐԻ  
ՇԱՐՈՒՄ «ՄԻՈՒՄ»



ՄԱՐԿ  
«ՊԵՏԱԿԻ ՎԷՐ»