

Արձանագրություն N 3

«Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ ՓԲԸ-ի կարիքների համար «ՍԳԼ-ԳՀԱՊՁԲ-21/5» ծածկագրով գնանշման հարցման ձևով գնումներ կատարելու գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

17 դեկտեմբերի 2020թ.

ժամը 13:00

Մասնակցում էին՝

Նախագահ՝

Արմեն Ամրոյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ ԳՊ/ԳԱ գնահատող աշխատակազմ

Հայկ Հակոբյան

Մարի Ստեփանյան

Քարտուղար՝

Երանուհի Սարգսյան

Օրակարգ

1. Գնային առաջարկների մասին

(Պ. Մանուկյան)

Հաշվի առնելով «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ ՓԲԸ-ի կողմից էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված ՍԳԼ-ԳՀԱՊՁԲ-21/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգը կազմակերպվել էր «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի համաձայն 2020թ. դեկտեմբերի 16-ին ժամը 14:00-ին, մասնակցինները հրավիրվել էին գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների: Մասնակիցների կողմից ներկայացված գները ներկայացվում են կից:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

2. Ընտրված մասնակիցների մասին

(Պ. Մանուկյան)

Ընտրված մասնակից է ճանաչվել.

«Մաքս օիլ» ՍՊԸ – 1, 2-րդ չափաբաժինների մասով

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

3. Անգործության ժամկետի մասին

(Պ. Մանուկյան)

«ՍԳԼ-ԳՀԱՊՁԲ-21/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի անգործության ժամկետ է սահմանվում 5 օրացուցային օր (մինչև 22.12.2020թ.):

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի
նախագահ՝



Ա. Ամրոյան

Գնահատող անդամներ՝



Հ. Հակոբյան



Մ. Ստեփանյան

Գնումները համակարգող՝



Ե. Սարգսյան

					«ՖԵԷ» ՍՊԸ			«Մաքս Օիլ» ՍՊԸ							
N	Գնման առարկայի անվանում	Տեխնիկական բնութագիր	Չափման միավոր	Քանակ	Գնային առաջարկ առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Գնային առաջարկ ներառյալ ԱԱՀ-ն	Գնային առաջարկ առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Գնային առաջարկ ներառյալ ԱԱՀ-ն	Նվազեցված գնային առաջարկ առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Նվազեցված գնային առաջարկ ներառյալ ԱԱՀ-ն	Նվազագույն գնային առաջարկ	Միավորի գին
1	Բենզին ռեզուլյար	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3 , ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուքիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %: Անվտանգությունը, մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգ>>-ի: Մատակարարումը՝ կտրոնային: Ներկայացնել որակի համապատասխանության սերտիֆիկատ, եթե այն կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար:	լ	25,000	7,083,333	1,416,667	8,500,000	7,187,500	1,437,500	8,625,000	7,062,500	1,412,500	8,475,000	7,062,500	282.50
2	Դիզելային վառելիք /ծմեռային/	Դիզելային վառելիք, Տեսանային թիվը 49–ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը՝ 46–ից ոչ պակաս, խտությունը 150 C ջերմաստիճանում 800–ից մինչև 845 կգ/մ3: Պոլիցիմիկ արմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը՝ 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ – ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 550 C – ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10 % եստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը՝ 400 C – ում՝ 1,5–ից մինչև 4,0 մմ/վ: Պոլտորման ջերմաստիճանը՝ միևուս 100C–ից ոչ բարձր: Ավտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թ. Նոյեմբերի 11 – ի N 1592 – Ն որոշմամբ հաստատված « Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:	լ	10,000	4,250,000	850,000	5,100,000	3,750,000	750,000	4,500,000				3,750,000	375