

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ապրանքի**										
հրավերով նախատեսված չափաքաժ նի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չ/մ	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդիանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդիանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն	ժամկետը
1	35811270	Պաշտպանիչ միջոցներ՝ լարորատոր հակազագեր ՌՊԳ-67- Ա1		Լարորատոր հակազագեր - ՌՊԳ-67- Ա: Կազմված է ռետինե կիսադիմակից, երկու ֆիլտրող փամփուշտներից, պոլիմերային փականներով ներշնչման և արտաշնչման համար: Պաշտպանում է օրգանական գոլորշիներից: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմանների վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			20	բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
2	35811180	Նիտրիլային ձեռնոցներ_M		Լարորատոր աշխատանքային ձեռնոցներ քիմիական պաշտպանիչ հատկություն (թթուների, հիմքերի և օրգանական լուծիչների նկատմամբ կայունությունը ոչ պակաս, քան 50%), նյութը՝ նիտրիլ, առանց լատեքսային խառնուրդի, երկարությունը ոչ պակաս, քան 30 սմ, արտաքինը հատուկ մշակում անցած, չափսը՝ միջին (M), գույնը՝ կանաչ, կապույտ կամ սպիտակ: Մատակարարվում է տուփերով ձեռնոցների որակը համապատասխանում է EC GMP մակարդակին: Մատակարարվում է արտադրության և արտադրանքի ԻՍՕ 9001-2010 (կամ համարժեք) ստանդարտների օրիգինալ տարբերակների առկայությամբ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ պետք է լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	հատ			12,000	բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
3	35811180	Նիտրիլային ձեռնոցներ_L		Լարորատոր աշխատանքային ձեռնոցներ: Քիմիական պաշտպանիչ հատկություն (թթուների, հիմքերի և օրգանական լուծիչների նկատմամբ կայունությունը ոչ պակաս, քան 50%), նյութը՝ նիտրիլ, առանց լատեքսային խառնուրդի, երկարությունը ոչ պակաս, քան 30 սմ, արտաքինը հատուկ մշակում անցած, չափսը՝ մեծ (L), գույնը՝ կանաչ, կապույտ կամ սպիտակ: Մատակարարվում է տուփերով, ձեռնոցների որակը համապատասխանում է EC GMP մակարդակին: Մատակարարվում է արտադրության և արտադրանքի ԻՍՕ 9001-2010 (կամ համարժեք) ստանդարտների օրիգինալ տարբերակների առկայությամբ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ պետք է լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	հատ			17,000	բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
4	35811180	Նիտրիլային ձեռնոցներ_XL		Լարորատոր աշխատանքային ձեռնոցներ: Քիմիական պաշտպանիչ հատկություն (թթուների, հիմքերի և օրգանական լուծիչների նկատմամբ կայունությունը ոչ պակաս, քան 50%), նյութը՝ նիտրիլ, առանց լատեքսային խառնուրդի, երկարությունը ոչ պակաս, քան 30 սմ, արտաքինը հատուկ մշակում անցած, չափսը՝ մեծ (XL), գույնը՝ կանաչ, կապույտ կամ սպիտակ: Մատակարարվում է տուփերով, ձեռնոցների որակը համապատասխանում է EC GMP մակարդակին: Մատակարարվում է արտադրության և արտադրանքի ԻՍՕ 9001-2010 (կամ համարժեք) ստանդարտների օրիգինալ տարբերակների առկայությամբ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ պետք է լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	հատ			4,000	բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
5	33791300	Ապակյա չափիչ փորձանոթ կիպախցանով 10 մլ		Քրոմիլիկատային ապակյա չափիչ զանաձև կլորահատակ փորձանոթ 10 մլ տարողությամբ, ՓՄ - 2 - 10 - 10/19 թերմակայուն (կոբի վրա թերմակայունության նշանով), միևիմալ ծավալը 10 մլ բաժանման սահմանը 0.2 մլ: Փորձանոթի բարձրությունը առնվազն 150 մմ, ճշտության սահմանը ոչ ավել, քան ± 0.2 մլ / ճշտության երկրորդ կարգ/ Սիմաքս: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			150	բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6	33791300	Ապակյա չափիչ փորձանոթ կիպախցանով 25 մլ		Բորոսիլիկատային չափիչ գլանաձև կլորահատակ փորձանոթ 25 մլ տարողությամբ, ՄՄ - 2 - 25 - 14/23 թերմակայուն (կրթի վրա թերմակայունության նշանով), մինիմալ ծավալը 25 մլ բաժանման սահմանը 0.2 մլ: Փորձանոթի բարձրությունը առնվազն 210 մմ, ճշտության սահմանը ոչ ավել, քան ± 0.2 մլ / Ճշտության երկրորդ կարգ/ Սիմաքս : Պոլիմերային տակդիրով/ոտիկով: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			100	բ. Երևան, Դ. Մայյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
7	33791300	Ապակյա չափիչ գլան կիպախցանով 50 մլ		Բորոսիլիկատային չափիչ գլան 50 մլ տարողությամբ և ապակյա ոտիկով, ՄՄ - 2 - 50 - 2 - ԿՇ 14/23 թերմակայուն (կրթի վրա թերմակայունության նշանով), մինիմալ ծավալը 50 մլ բաժանման սահմանը 0.2 մլ: Փորձանոթի բարձրությունը առնվազն 210 մմ, ճշտության սահմանը ոչ ավել, քան $\pm 1,0$ մլ / Ճշտության երկրորդ կարգ/ Սիմաքս : Պոլիմերային տակդիրով/ոտիկով: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			120	բ. Երևան, Դ. Մայյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
8	33791300	Ապակյա չափիչ գլան կիպախցանով 100 մլ		Բորոսիլիկատային չափիչ գլան 100 մլ տարողությամբ և ապակյա ոտիկով, 2 ՄՄ - 2 - 100 - 19/26 թերմակայուն (կրթի վրա թերմակայունության նշանով), մինիմալ ծավալը 100 մլ բաժանման սահմանը 0.2 մլ: Փորձանոթի բարձրությունը առնվազն 240 մմ, ճշտության սահմանը ոչ ավել, քան ± 1 մլ / Ճշտության երկրորդ կարգ/ Սիմաքս : Պոլիմերային տակդիրով/ոտիկով: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			100	բ. Երևան, Դ. Մայյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
9	33791300	Ապակե բաժանիչ ձագար 25 մլ		Ապակյա բաժանիչ ձագարներ 25 մլ տարողությամբ, կիպախցանով, բորասիլիկատային ապակուց, թերմակայուն (կրթի վրա թերմակայունության նշանով), վզիկի հորիզոնական կտրվածքը իրենից ներկայացնում է կատարյալ շրջանագիծ: Ձագարը տանձանձ է, ելքային խցանը համալրված է պոլիմերային պտուտակով և մատակարարման պահին իրականացված փորձարկման ժամանակ հաստատում է հերմետիկ փակելու ֆունկցիան: Ընթմիկ ընդարձակման գործակիցը (α) $3,3 \times 10^{-7} \text{K}^{-1}$, խտությունը (20°C) - 23գ/սմ^3 , ջերմահաղորդականությունը (λ) $1,16 \text{ Wm}^{-1}\text{xK}^{-1}$, դեֆորմացիայի կետը (T) - 558°C , max թույլատրելի ջերմաստճանը 525°C , պատի հաստությունը 1-1,3 մմ, ջերմային հարվածի կայունությունը 303°C , թերմակայունությունը նվազագույնը -200°C : ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			5	բ. Երևան, Դ. Մայյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
10	33791300	Ապակե բաժանիչ ձագար 100 մլ		Ապակյա բաժանիչ ձագարներ 100 մլ տարողությամբ, կիպախցանով, բորասիլիկատային ապակուց, թերմակայուն (կրթի վրա թերմակայունության նշանով), վզիկի հորիզոնական կտրվածքը իրենից ներկայացնում է կատարյալ շրջանագիծ: Ձագարը տանձանձ է, ելքային խցանը համալրված է պոլիմերային պտուտակով և մատակարարման պահին իրականացված փորձարկման ժամանակ հաստատում է հերմետիկ փակելու ֆունկցիան: Ընթմիկ ընդարձակման գործակիցը (α) $3,3 \times 10^{-7} \text{K}^{-1}$, խտությունը (20°C) - 23գ/սմ^3 , ջերմահաղորդականությունը (λ) $1,16 \text{ Wm}^{-1}\text{xK}^{-1}$, դեֆորմացիայի կետը (T) - 558°C , max թույլատրելի ջերմաստճանը - 525°C , պատի հաստությունը 1-1,3 մմ, ջերմային հարվածի կայունությունը - 303°C , թերմակայունությունը նվազագույնը -200°C : ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			10	բ. Երևան, Դ. Մայյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
11	42671120	Շտապիվներ 10 տեղ		Նախատեսված է փորձանոթների տեղադրման և պահպանման համար: Պատրաստված է մետաղական նյութից, հարմար է մինչև 32 մմ տրամագծով 10 փորձանոթների համար: Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			10	բ. Երևան, Դ. Մայյան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

12	33791300	Տարաներ նյութերի պահպանման, փաթեթավորման համար 100 մլ		Կրկնակի լաբորատոր մուգ ապակուց, լայն բերանով 100 մլ տարրան նախատեսված է ռեակտիվների պահպանման համար: Տարբերվում է քիմիական և թերմիկ կայունությամբ: «Սաթե» ապակին ապահովում է 100% պաշտպանություն ուտրամանուշակագույն ճառագայթներից: Ծավալը 100 մլ, բերանի ներքին տրամագիծը 30 մմ, տարրայի բարձրությունը կափարիչով 90 ±2 մմ, նյութը HC - I կամ «Սաթե» ապակի: Տարրան ունի լայն բերան, ամուր փակվող պոլիպրոպիլենային միջադիրով կափարիչ, որն ապահովում է պարունակության լրիվ պաշտպանություն արտաքին միջավայրի ազդեցությունից: Տարրան նախատեսված է քիմիական նյութերի երկարատև պահպանման համար, այդ թվում ցնդող, հոտավետ, լուսազգայուն: Արտադրողի փաթեթավորում: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ				600	ք. Երևան, Դ.Մայան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
13	38431700	Գազ-քրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի / Headspace վիալներ_1		Նախատեսված են Գազ-քրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի / Headspace-ի համար, համատեղելի են Agilent Technologies headspace sampler 7697 A-ի հետ: Ապակյա թափանցիկ վիալներ, հարթ հատակով, 20 մլ ճավալով, չափաները՝ 22,75x75 մմ, կափարիչի չափսը՝ 20 մմ: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 50-100 վիալ, ք.ո. 5182-0837: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարորումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի /սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:	հատ				500	ք. Երևան, Դ.Մայան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
14	38431700	Գազ-քրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի / Headspace վիալներ_2		Նախատեսված են Գազ-քրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի / Headspace-ի համար, համատեղելի են Agilent Technologies headspace sampler 7697 A-ի հետ: Ապակյա թափանցիկ վիալներ, հարթ հատակով, 10 մլ ճավալով, չափաները՝ 23x46 մմ, կափարիչի չափսը՝ 20 մմ: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 50-100 վիալ, ք.ո. 5182-0838: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարորումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի / սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:	հատ				500	ք. Երևան, Դ.Մայան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
15	38431700	Գազ-քրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի / Headspace վիալների կափարիչներ		Նախատեսված են Գազ-քրոմատոգրաֆի Գոլորշիացուցիչ նմուշարկչի / Headspace-ի համար, համատեղելի են Agilent Technologies headspace sampler 7697 A-ի 10 մլ և 20 մլ վիալների հետ: Այլումինե պափարիչներ, որոնց միջնորմները՝ PTFE / silicone septa: Արտադրողի փաթեթավորում, փաթեթը պարունակում է 50-100 կափարիչ, ք.ո. 5183-4477: Ապրանքը սերտիֆիկացված է, մատակարարորումը իրականացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի / սերտիֆիկատների ուղեկցությամբ:	հատ				5,000	ք. Երևան, Դ.Մայան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
16	38590000	Բատոմետր Մուլանովի		Նախատեսված է տարբեր շերտերից բաց ջրամբարի ջրի նմուշաման համար մինչև 40 մ խորությունից՝ ջրի ջերմաստիճանի միաժամանակյա չափման հնարավորությամբ (ԴՄ-18)՝ շրջակա միջավայրի 1-40 °С պայմաններում: Նմուշաման տարայի ծավալը ոչ պակաս, քան 4 լ, ծանրության զանգվածը՝ 0,6-0,7 կգ, ջերմաչափի աստիճանավորման քայլը՝ 0,2°С, բատոմետրի քաշը ոչ ավել, քան 7 կգ, չափսերը ոչ ավել, քան 650x320x150 մմ: Մատակարարվում է արտադրության ԻՍՕ 9001 (կամ համարժեք) ատանդարտներին համպատասխան հավաստագրման վկայանքների առկայությամբ, մատակարարվող սարքը պետք է ուղեկցվի տեխնիկական հավաստագրի / անձնագրի և կիրառման ուղեցույցի հետ միասին: Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս, քան 1 տարի:	հատ				7	ք. Երևան, Դ.Մայան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
17	42121500	Օդի նմուշառման տարաներ /2լիտր/		Օդի նմուշառման տարաները նախատեսված են նմուշների քիմիական հետազոտության նպատակով օդի նմուշառումների համար, պատրաստված են այլումինից երեսապատված են չեզոք լաքով և հերմետիկ փակվում են: Մատակարարվում է արտադրության ԻՍՕ 9001 (կամ համարժեք) ստանդարտներին համպատասխան հավաստագրման վկայանքների առկայությամբ, մատակարարվող սարքը պետք է ուղեկցվի տեխնիկական հավաստագրի/անձնագրի և կիրառման ուղեցույցի հետ միասին: Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս, քան 1 տարի:	հատ				3	ք. Երևան, Դ.Մայան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
18	44611190	Դյուարի անոթ		Դյուարի անոթը / RT+ նախատեսված է կենսանմուշների տեղափոխման համար, տարողությունը 3-3,5 լ, առանց ազոտի անոթի քաշը ոչ ավել 3,5 կգ, անոթի վզի չափը ոչ ավել 50 մմ, համալրված է 6 հատ կենսանմուշի անոթներով, Դյուարի անոթի տրամագիծը ոչ ավել քան 250 մմ, իսկ բարձրությունը ոչ ավել քան 450 մմ: Ազոտի ցնդելու ինտենսիվությունը ոչ պակաս քան 30 օր: Անոթը պատրաստված է այլումինից և ունի պաշտպանիչ պատյան: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ				1	ք. Երևան, Դ.Մայան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
19	38591200	Գազ-քրոմատոգրաֆի անալիտիկ աշտարակ_1		Աշտարակը նախատեսված է այնպիսի ցնդող օրգանական նյութերի հետազոտության համար, ինչպիսին է ացետոնը: Ստացիոնար ֆազան բարձր բևեռայնության է - HP-PL0T/Q, չափսերը 0.32 մմ x 30 մ x 20 մմ: Համատեղելի է Agilent GC 7890A/7890B-ի հետ: Արտադրողի օրիգինալ փաթեթավորմամբ: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ				1	ք. Երևան, Դ.Մայան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

20	38591200	Գազ-քրոմատոգրաֆի անալիտիկ աշտարակ_2		Աշտարակը նախատեսված է ակրիլոլային նյութերի հետազոտության համար - DB-ALC2, 30 x 0.32 x 1.2 մկմ: Համատեղելի է Agilent GC 7890A/7890B-ի հետ: Արտադրողի օրիգինալ փաթեթավորմամբ: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			1	Բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
21	38591200	Գազ-քրոմատոգրաֆի անալիտիկ աշտարակ_3		Աշտարակը նախատեսված է օրգանական լուծիչների հետազոտության համար – DB-624, 30 x 0.25 x 1.4 մկմ: Համատեղելի է Agilent GC 7890A/7890B-ի հետ: Արտադրողի օրիգինալ փաթեթավորմամբ: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			1	Բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
22	38591200	Գազ-քրոմատոգրաֆի անալիտիկ աշտարակ_4		Աշտարակը նախատեսված է քլորօրգանական նյութերի /ՊՔԲ և թունաքիմիկատների/ հետազոտության համար – DB-608, 30 x 0.32 x 0.5: Համատեղելի է Agilent GC 7890A/7890B-ի հետ: Արտադրողի օրիգինալ փաթեթավորմամբ: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			1	Բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
23	38431700	Թորած ջրի տարա՝ լվացման անոթ (промывалка) ապակյա		Ապակյա տարրա նախատեսված թորած ջրի համար, խողովակի դիրքը կենտրոնում, ծավալը 1000 մլ /1000-29/32 SU ՊՄ, պետք է բավարարի ՏՊ 92-891 029-91 պահանջներին: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, ապրանքի նյութի որակին ու արտադրանքի պահպանման և օգտագործման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			20	Բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
24	19642100	Թորած ջրի տարա՝ լվացման անոթ (промывалка) պոլիէթիլենային /պոլիպրոպիլենային /		Պոլիէթիլենից տարրա նախատեսված թորած ջրի համար, խողովակի դիրքը կենտրոնում, ծավալը 500 մլ, գլխիկի ներքին տրամագիծը 20 մմ, շշի տրամագիծը 90 մմ, ընդհանուր բարձրությունը 245 ± 1 մմ, ջրի շիթի տիպը կոշտ:	հատ			20	Բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Համաձայնագրի կնքման պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում: