

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՅՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՅՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ <<ՍԱԴ-ՄԱԱՊՁԲ-18/17>>

Պատվիրատուն՝ «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Սևան, Կարմիր բանակի 56 հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՍԱԴ-ՄԱԱՊՁԲ-18/17>> ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափաբանի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր		
1	Շարժիչի յուղեր 1	լիտր	15	15	45000	45000	Ունիվերսալ յուղեր, երկտակտանի շարժիչների համար, նախատեսված է օգտագործել մոտորանավակների, բենզինային սղոցների շարժիչային կուլտիվատորների և այլ տեխնիկաների համար, որոնք օգտագործում են երկտակտանի շարժիչներ, երկտակտանի շարժիչի յուղը բենզինի հետ խառնվում է 1/50 հարաբերությամբ, վախենում է կրակից, 1 լիտրանոց տարաներով:	Ունիվերսալ յուղեր, երկտակտանի շարժիչների համար, նախատեսված է օգտագործել մոտորանավակների, բենզինային սղոցների շարժիչային կուլտիվատորների և այլ տեխնիկաների համար, որոնք օգտագործում են երկտակտանի շարժիչներ, երկտակտանի շարժիչի յուղը բենզինի հետ խառնվում է 1/50 հարաբերությամբ, վախենում է կրակից, 1 լիտրանոց տարաներով:
3	Արգելակի հեղուկներ	լիտր	10	10	8000	8000	Ըստ բաղադրության բաժանվում են նավթի հիմքով՝ 70 %-ից ոչ պակաս բիտումային տեսակի հանքանյութից ստացված նավթ կամ նավթամթերք պարունակող, և ոչ նավթի հիմքով՝ նավթ կամ նավթամթերք չպարունակող: Նավթի հիմքով արգելակի հեղուկների արտաքին տեսքը՝ կանաչ գույնի, պարզ առանց կախույթի նստվածքի և մեխանիկական կողմնակի ներխառնուկների հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 235 0 C, 10 %-անոց խտանյութինը 250 0 C-ից, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ մինուս 40 0 C ջերմաստիճանում	Ըստ բաղադրության բաժանվում են նավթի հիմքով՝ 70 %-ից ոչ պակաս բիտումային տեսակի հանքանյութից ստացված նավթ կամ նավթամթերք պարունակող, և ոչ նավթի հիմքով՝ նավթ կամ նավթամթերք չպարունակող: Նավթի հիմքով արգելակի հեղուկների արտաքին տեսքը՝ կանաչ գույնի, պարզ առանց կախույթի նստվածքի և մեխանիկական կողմնակի ներխառնուկների հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 235 0 C, 10 %-անոց խտանյութինը 250 0 C-ից, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ մինուս 40 0 C ջերմաստիճանում 2000 մմ2/վ-ից ոչ

						2000 մմ2/վ-ից ոչ ավելի, 100 0 C ջերմաստիճանում՝ 6,0 մմ2/վ-ից ոչ պակաս: Ոչ նավթային հիմքով՝ գերչակի յուղի և բուլթիլ սպիրտի բաղադրիչի խառնուրդի հիմքով (ԲՄԿ): Արտաքին տեսքը՝ համասեռ, թափանցիկ անգույն, դեղին, կարմրավուն կամ նարնջագույն առանց նստվածքի և մեխանիկական խառնուկների հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ 114 0 C-ից ոչ ցածր, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ (0 ± 0,5) 0 C ջերմաստիճանում՝ 100 մմ2/վ-ից ոչ ավելի, (50 ± 0,5) °C ջերմաստիճանում՝ 5,0-ից ոչ ավելի մինչև 7,0 մմ2/վ, (70 ± 0,5) 0C ջերմաստիճանում՝ 3,0-ից մինչև 4,0 մմ2/վ, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 6,0-ից ոչ պակաս: Ոչ նավթային հիմքով այլ. Արտաքին տեսքը՝ թափանցիկ, առանց նստվածքի և մեխանիկական խառնուկների ցանկացած գույնի (բացառությամբ կարմիր և կանաչ գույներից) հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ 205 0 C-ից ոչ ցածր, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ մինուս 40 ° C ջերմաստիճանում՝ 1500 մմ2/վ ոչ ավելի, 100 ° C ջերմաստիճանում՝ 1,5 մմ2/վ-ից ոչ պակաս, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,0-ից մինչև 11,5, փաթեթավորումը 0.480 լիտրանոց տարաներով:	ավելի, 100 0 C ջերմաստիճանում՝ 6,0 մմ2/վ-ից ոչ պակաս: Ոչ նավթային հիմքով՝ գերչակի յուղի և բուլթիլ սպիրտի բաղադրիչի խառնուրդի հիմքով (ԲՄԿ): Արտաքին տեսքը՝ համասեռ, թափանցիկ անգույն, դեղին, կարմրավուն կամ նարնջագույն առանց նստվածքի և մեխանիկական խառնուկների հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ 114 0 C-ից ոչ ցածր, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ (0 ± 0,5) 0 C ջերմաստիճանում՝ 100 մմ2/վ-ից ոչ ավելի, (50 ± 0,5) °C ջերմաստիճանում՝ 5,0-ից ոչ ավելի մինչև 7,0 մմ2/վ, (70 ± 0,5) 0C ջերմաստիճանում՝ 3,0-ից մինչև 4,0 մմ2/վ, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 6,0-ից ոչ պակաս: Ոչ նավթային հիմքով այլ. Արտաքին տեսքը՝ թափանցիկ, առանց նստվածքի և մեխանիկական խառնուկների ցանկացած գույնի (բացառությամբ կարմիր և կանաչ գույներից) հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ 205 0 C-ից ոչ ցածր, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ մինուս 40 ° C ջերմաստիճանում՝ 1500 մմ2/վ ոչ ավելի, 100 ° C ջերմաստիճանում՝ 1,5 մմ2/վ-ից ոչ պակաս, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,0-ից մինչև 11,5, փաթեթավորումը 0.480 լիտրանոց տարաներով:
--	--	--	--	--	--	---	--

4	Հակասառիչ հեղուկ՝ A դասի կոնցենտրանտ, A-40 դասի՝ 40C սստիճան սառման ջերմաստիճանով, A-65 դասի՝ 65C սառման ջերմաստիճանով	լիտր	100	100	100000	100000	Արտադրվում են հակասառիչ խտանյութի և բանոդ հակասառիչների տեսակների. հակասառիչ խտանյութ. խտությունը՝ 1,100-ից մինչև 1,150 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 35°C-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), բանոդ հակասառիչ-65. խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 650C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բանոդ հակասառիչ-40. խտությունը՝ 1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 40°C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված «Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի»:	Արտադրվում են հակասառիչ խտանյութի և բանոդ հակասառիչների տեսակների. հակասառիչ խտանյութ. խտությունը՝ 1,100-ից մինչև 1,150 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 35°C-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), բանոդ հակասառիչ-65. խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 650C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բանոդ հակասառիչ-40. խտությունը՝ 1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 40°C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված «Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի»:
---	--	------	-----	-----	--------	--------	--	--

5	Հիդրավիկ համակարգերում և այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր	լիտր	23	23	34500	34500	Հիդրավիկ յուղ նավթային փոխհաղորդիչ յուղեր, որոնք օգտագործվում են ավտոմոբիլների, տրակտորների, և գյուղատնտեսական մեքենաների հիդրավիկ սարքավորումներում, մեխանիկական աշխատանքները հիդրոուժեղացուցիչների միջոցով դյուրացնելու, արագացնելու և ավելի ապահով ու անվտանգ դարձնելու համար, վախճնում է կրակից:	Հիդրավիկ յուղ նավթային փոխհաղորդիչ յուղեր, որոնք օգտագործվում են ավտոմոբիլների, տրակտորների, և գյուղատնտեսական մեքենաների հիդրավիկ սարքավորումներում, մեխանիկական աշխատանքները հիդրոուժեղացուցիչների միջոցով դյուրացնելու, արագացնելու և ավելի ապահով ու անվտանգ դարձնելու համար, վախճնում է կրակից:		
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ կետ										
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման										
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե					
					X					
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը						25.10.2018թ.				
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը					1					
					...					
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման			
					1					
					...					
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները								
		ՀՀ դրամ								
		Գինն առանց ԱԱՀ			ԱԱՀ		Ընդհանուր			
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
2ա. հարաժամ 1										
1	«Ավտոֆայն Էյ ՍԻ» ՍՊԸ	16875	16875	3375	3375	20250	20250			
2ա. հարաժամ 3										
3	«Մոսէսքո» ՍՊԸ	6500	6500	1300	1300	7800	7800			
2ա. հարաժամ 4										
4	«Ավտոֆայն Էյ ՍԻ» ՍՊԸ	40833	40833	8167	8167	49000	49000			
2ա. հարաժամ 5										
5	«Մոսէսքո» ՍՊԸ	23000	23000	4600	4600	27600	27600			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...										
Այլ տեղեկություններ										
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				29.10.2018թ.						

Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ			
		01.11.2018		06.11.2018թ.			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը		09.11.2018թ.					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		12.11.2018թ					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		12.11.2018թ					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1,4	«Ավտոֆայն էյ ՍԻ» ՍՊԸ	«ՍԱԴ-ՄԱԱՊՁԲ-18/17-1»	12.11.2018թ.	Պայմանագրի կնքման օրվանից 5 աշխատանքային և օրվա ընթացքում	0	69250	69250
3,5	«Մոսէսքո» ՍՊԸ	«ՍԱԴ-ՄԱԱՊՁԲ-18/17-2»	12.11.2018թ.	Պայմանագրի կնքման օրվանից 5 աշխատանքային և օրվա ընթացքում	0	35400	35400
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1,4	«Ավտոֆայն էյ ՍԻ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Արշակունյաց 52/1	info@autofan.am	205002220544	00862214		
3,5	«Մոսէսքո» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Նար-Դոս 75	mosesco@list.ru	2050022417711001	04214892		
Այլ տեղեկություններ							
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		29.10.2018թ. -ին հրավերը ուղարկվել է հնարավոր մասնակիցներին					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Հովհաննիսյան Արփինե		0261 2 13 38			sevanap@inbox.ru		

Պատվիրատու՝ <<Սև ան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի

տնօրեն՝ Վ. Գուլանյան

