

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԱՐ-23/62-1-Հ1**  
**12.09.2023թ.ԿՆՔՎԱԾ ԹԻՎ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԱՐ-23/62-1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ**  
**ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

ք. Երևան

«24» «11» 2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Հասմիկ Հակոբյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷՔՍԻՏՈ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կարո Աղյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2023թ սետեմբերի 12-ին կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԱՐ-23/62-1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետը՝ Կողմերը, փոխադարձ համաձայնությամբ, որոշեցին Պայմանագրի 1-ին, 2-րդ, 5-րդ, 20-րդ և 21-րդ չափաբաժինների համար հաստատել նոր՝ փոփոխված տեխնիկական բնութագիրը համաձայն Հավելված 1-ի:

1.2 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 02.11.2023թ թիվ 1906-Ն որոշումը հաստատել Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման դիմաց վճարման ժամանակացույցը համաձայն Հավելված 2-ի:

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, ծառայությունների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 և թիվ 2 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ԳԼՈՐԴ**

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  
նախարարություն  
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3  
Կառավարական տուն 2,  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011038461  
ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղար՝

*Հ. Հակոբյան*

(ստորագրություն)



**ՎԱՃԱՌՈՂ**

«ԷՔՍԻՏՈ» ՍՊԸ  
Հասցեն՝ ք. Երևան, Աջափնյակ 16 թաղ., 18, բն. 41  
Հեռ.՝ (+374) 93-803-036  
«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 16048260010500  
ՀՎՀՀ 01260623

Տնօրեն՝



Կ. Աղյան



## ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

## Ծառայություն

## Տեխնիկական բնութագիրը

Աթոռ աշակերտական՝ 1-4 դասարանների համար՝ Աշակերտական աթոռ՝ մետաղական հիմքով, բարձրությունը մեխանիկական եղանակով կարգավորվող: Նստեկատեղը և մեջքի հենակը պետք է պատրաստված լինեն նրբատախտակից՝ 10մմ հաստությամբ, գոյները և չափերը՝ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. 12-Ն հրամանի և ԳՈՍՍ 11015-93 համապատասխան: Աթոռի նստեկատեղի չափերը՝ 290x330մմ, նստեկատեղի մակերևույթը պետք է ունենա (D=170մմ) փոսիկ, փոսիկի խորությունը 10-12մմ: Նստեկատեղի նրբատախտակը աթոռի մետաղական կմախքի վերևի շրջանակի հետևի և կողային երկու կողմերից պետք է դուրս գա համապատասխանաբար 25մմ, իսկ դիմացի եզրից՝ 50մմ, որը պետք է դեպի ներքև կորացնել 90°-ով, ( R=20-50 մմ): Նրբատախտակի եզրերը պետք է լինեն ուղրկ, մշակված: Աթոռի մեջքի հենակի չափերը՝ 290x120մմ, հենակը ողջ երկարությամբ պետք է դեպի ներս արեղան՝ կորացնել (R=600մմ): Նրբատախտակը կմախքին միացվում է միջանցիկ հեղուսե մանեկային ամրացումով: Նրբատախտակի կողմից հեղուսը պետք է լինի ուղրկ, իսկ եզրերը՝ նրբատախտակի հարթության վրա: Աթոռի կմախքը պետք է լինի մետաղական քառանկյուն խողովակներից (25x25x2.0մմ), անկյունների միացումը զորման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 240x255 մմ, որին զորման միջոցով ամրացվում են մետաղական ուռքերը: Աթոռի 2 զույգ մետաղական ուռքերից յուրաքանչյուրը իրենցից ներկայացնում է կարգավորվող բարձրությամբ երկու տրամաչափի քառանկյուն խողովակից՝ արտաքին և ներքին (միջուկ), բարկացած կոնստրուկցիա: Արտաքին խողովակի չափերը՝ 25x25x2.0մմ (ներքին խողովակի)՝ միջուկի չափերն են՝ 20x20x2.0մմ (վերևի խողովակ), բարձրությունը՝ 195մմ: Աթոռի ուռքերի արտաքին խողովակները զորման եղանակով ուղղահայաց միացվում են գետնին հորիզոնական դիրքով 2 ուռքերի միջև հեռավորությունը՝ 100մմ: Հենակի եզրերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ բաց գույնի խցաններով 5-6 մմ հաստությամբ: Աթոռի ուռքերը պետք է ունենան 40մմ բայով բարձրության կարգավորման 3-4 հնարավորություն, որոնք յուրաքանչյուր կողմից ֆիքսվում են 2 հատ հեղուսե մանեկային կապով: Աթոռի նստեկատեղի բարձրությունը հատակից մինչև նստեկատեղի երեսը՝ 260-380մմ, իսկ հատակից մինչև մեջքի հենակի վերևի եզրի բարձրությունը 500-620մմ: Աթոռի նստեկատեղի և մեջքի հենակի կազմած անկյունը պետք է լինի 95-130°, իսկ հանգույցը՝ կորացվի R= 60 մմ շառավղով: Զորման կարանները պետք է լինեն մշակված, ուղրկ: Կմախքը ամբողջությամբ լինի փոշեներկված բարձրակարգ նարնջագույն ներկանյութով: Նմուշը կցվում է: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափերի մեջ հնարավոր թույլատրելի 2երունը՝ ±5%, գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի և դպրոցի տնօրինության հետ:



2	39121100/505	գրասեղաններ	<p>Ուսուցչի սեղան՝ Ուսուցչի սեղան, չափսերը՝ 1200x600x760մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և զգրոցի համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ 18մմ հաստությամբ: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի առջև փակվում է 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164x450x600մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին (տակից) և կողապատերի (ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը կշրջափակվեն 0.4-1մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6մմ բարձրությամբ: Սեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցքեր՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ նույն կցվում է: Սեղանը կունենա առանձին, 4 անիվով վրա շարժվող զգրոց, չափսերը՝ 410x460x690մմ, երեք դարակներով համապատասխանաբար չափսերով՝ 130-150; 130-150; 250-350մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա): Սեղանը, կողապատերը (ոտքերը), դիմապատը, զգրոցը և պլաստիկ եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ ՓՏՍ-ի, բնափայտի երանգներով ոչ շատ մուգ գույնի: Դարակները պետք է ունենան օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Կմախքը ամբողջությամբ լինի փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը՝ <math>\pm 5\%</math>, գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի և դպրոցի տնօրինության հետ:</p>
5	39132220/503	կախիչներ	<p>Հանդերձարանի կախիչներ՝ կախիչ հագուստի համար 7 տեղանոց՝ յուրաքանչյուրը երկուական մետաղական կախիչներով՝ պատից ամրացվող, չափսերը՝ 1500x500x250մմ(ԵxԲxԽ), որից 500մմ-ը դա հետնապատի բարձրությունն է, այն կարող է լինել նաև ոչ ամբողջական ՓՏՍ-ից պատրաստված, այլ իրար զուգահեռ, հավասարաչափ հեռավորությամբ ամրացված (10-20)x500մմ(ԼxԲ), չափսերի դետալներով: 250մմ-ոց ՓՏՍ-ն դա ամրացվում է վերևում, ծածկի նման ողջ լայնությամբ և երկարությամբ՝ գլխարկներ և այլ թեթև իրեր վրան դնելու համար: Կախիչը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.8-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC), կախիչները ամրացված իրարից 150-250 մմ հեռավորության վրա, գույնը՝ բնափայտի: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը՝ <math>\pm 5\%</math>, գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի և դպրոցի տնօրինության հետ:</p>
20	39121200/503	սեղաններ	<p>Մանկական սեղան՝ չորստեղանի /5-6 տարիքային խմբի համար/՝ Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000x700x540մմ (ԵxԼxԲ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի կրեմագույն, կանաչ, դեղին գույնի լամինացված ՓՏՍ՝ 18մմ հաստությամբ, գույների քանակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25x25x2.0մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800x600x518մմ (ԵxԼxԲ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20x20x2.0մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով ներքևի մասում միացվում են իրար հետ 15x15x2.0մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 4-6մմ հաստությամբ: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6մմ հաստությամբ: Հողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղ փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Կմախքը ամբողջությամբ լինի փոշեներկված բարձրակարգ դեղին գույնի ներկանյութով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը՝ <math>\pm 5\%</math>, գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի և դպրոցի տնօրինության հետ:</p>



21	39111140/512	աթոռներ-3	<p>Մանկական աթոռ /5-6 տարիքային խմբի համար/ Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանին համապատասխան: Մանկական փայտե (հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Նստելատեղի չափսերը՝ 340x310մմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից 320մմ: Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից 590մմ: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 150x310մմ, այն ամրանում է նստելատեղին երեք զուգահեռ հորիզոնական 10մմ տրամագծով 260մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50մմ հեռավորությամբ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Փայտյե աթոռի թիկնակը ներկված լինի դեղին գույնի բարձրորակ ներկանյութով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր:Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը՝ <math>\pm 5\%</math>, գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի և դպրոցի տնօրինության հետ:</p>
----	--------------	-----------	--



« 24 » « 11 » 2023թ. կնքված

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Ապրանքի												
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023 թ' , ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	39111140/510	աթոռներ-1												225000	225000
2	39121100/505	գրասեղաններ												240000	240000
5	39132220/503	կախիչներ												250800	250800
13	39292110/508	գրատախտակներ-2												840000	840000
20	39121200/503	սեղաններ												558000	558000



