

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ
2025 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ (ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 32)

Հազար դրամ

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ							
1	09130000	Նավթ և գտված նավթ					
1.1	09132200	Բենզին ռեզուլյար	ԷԱԸ	լիտր	0.49	18,000	8,820.0
1.2	09134200	Վառելիք դիզելային կտրոնով	ԷԱԸ	լիտր	0.49	9,000	4,410.0
1.3	09134210	Դիզելային վառելիք ձմեռային	ԷԱԸ	լիտր	0.62	500	310.0
2	09210000	Քաղցրահամ և քանյություն					
2.1	09211100	Յուղ, Երկտակտանի կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ 2T	ՄԱ	լիտր	2.70	5	13.5
2.2	09211100	Յուղ Fineoil Diesel 15W40 Դիզելային շարժիչի յուղ, Կարգը SAE 15W-40 • Մուկատի մոխրի պարունակությունը, քաշի մեջ %, ASTM D874 - 1,1 • Խտությունը 15° C, կգ /մ3, ASTM D4052 - 0,87 • Բոնկման կետ բաց Քիլովեկտի հալկանություն, °C, ASTM D 92 - 225 • Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C, մմ2/վրկ, ASTM D445 - 14,6 • Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40°C, մմ2/վրկ, ASTM D445 - 110 • Կարծրացման ջերմաստիճանը, °C, ASTM D97 - -36 • Ընդհանուր ալկալային թիվը, մգ KOH/գ, ASTM D 2896 - 9,2 • Մածուցիկության ինդեքսը , ASTM D2270 - 136 Սառը զրոյան սինդրոմային ակտիվացման մածուցիկություն (շրջելիություն) ջերմաստիճանը -20°C, մ/Պաս, ASTM D5293 - 5800: Պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից, յուղը պետք է արտադրված լինի 2025 թվականին: Պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից: Յուղի տարրան պետք է լինի կնքված: Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ: Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր, տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Ապրանքի տեղավորումը ընդհանուր կատարում է Մատակարարը: Մատակարարումից մեկ օրը առաջ այդ մասին տեղյակ պահել Պատվիրատուին: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱԸ	լիտր	2.49	20	49.8
2.3	09211100	Յուղ Lubrizol CPI CP1516-100, Մածուցիկությունը 400C ASTM D445 դեպքում - 92,3, Մածուցիկությունը 1000C cs դեպքում -18,6, Մածուցիկությունը 1000F, SUS – 464, Մածուցիկությունը 2100F, SUS – 94,3, Մածուցիկության ինդեքս QASTM D2270 -223, Խտությունը lb/gal, 600F դեպքում -8,27, Սառեցման ջերմաստիճան 0F/0C/ ASTM D97—40/-40/, Բոնկման ջերմաստիճան 0F/0C/ -500 ASTM D92 (260), Բոնկման կետ 0F/0C/ - 530, ASTM D92 (277), Տեսակարար կշիռ ASTM D1298 0,992, Յուղի տակառը պետք է լինի կնքված, պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից, յուղը պետք է արտադրված լինի 2025 թվականին: Պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱԸ	լիտր	10.15	832	8,448.0
2.4	09211100	Յուղ Shell TELLUS S2 M 32, Կինեմատիկ մածուցիկությունը 00°C, ASTM D445 դեպքում-338 , Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40°C, ASTM D445 դեպքում-32 , Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C ASTM D445 դեպքում-5.4, Մածուցիկության ինդեքսը ISO 2909 99 , Խտությունը 15°C, ISO 12185 0.875կգ/լ , Բոնկման ջերմաստիճան °C ISO 12185 218, Սառեցման ջերմաստիճան °C, ISO 3016 -30, Կայունությունը տեղաշարժի դեպքում, մածուցիկության կորուստ /100°C/, %, CEC L-45-A-99-8, Մածուցիկության ինդեքս, ASTM D2270-163: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ:	ԷԱԸ	լիտր	2.22	80	177.7

2.5	09211100	Յուդ Shell Omala S2 G320, Մածուծիկության աստիճանը, ISO 3448 - 320 , Կինեմատիկ մածուծիկությունը 40°C, ISO 3104 - 320 մմ2/վրկ, Կինեմատիկ մածուծիկությունը 100°C ISO 3104 - 25մմ2/վրկ, Մածուծիկության ինդեքսը ISO 2909 100, Խտությունը 15°C, ISO 12185 903կգ/մ3, Բռնկման ջերմաստիճան °C ISO2592 - 250°C, Մառնեցման ջերմաստիճան °C, ISO 3016 -15°C: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ:	ԷԱՃ	լիտր	2.89	229	660.7
2.6	09211100	Դիզելային շարժիչի յուղ, Mobil Delvac SAE 15W-40 կամ Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4/E7: Սուլֆատի մոխրի պարունակությունը, քաշի մեջ %, ASTM D874 - 1,1, Խտությունը 15° C, կգ /մ3, ASTM D4052 - 0,87, Բռնկման կետ բաց Քլիվլենդի հալկանթում, °C, ASTM D 92 - 225, Կինեմատիկ մածուծիկությունը 100°C, մմ2/վրկ, ASTM D445 - 14,6, Կինեմատիկ մածուծիկությունը 40°C, մմ2/վրկ, ASTM D445 - 110, կարծրացման Ջերմաստիճանը, °C, ASTM D97 -36, Հնդհանուր ալկալային թիվը, մգ KOH/գ, ASTM D 2896 - 9,2, Մածուծիկության ինդեքսը, ASTM D2270 - 136, Մառը գլորման սիմուլյատորում ակնհայտ մածուցիկություն (շրջելիություն) ջերմաստիճանը -20°C, մՊաս, ASTM D5293 - 5800 :	ՄԱ	լիտր	3.30	21	69.3
2.7	09211400	Յուղ, ТАД-17 կամ ТАП-15В ГОСТ 23652-79- ին համապատասխան. նախատեսված մոտորլիկի փոխանցման տուփի համար	ՄԱ	լիտր	2.00	5	10.0
3	09310000	Էլեկտրականություն					
3.1	09311100	Գնովի էլեկտրաէներգիա	ՄԱ	մլն կՎտժ			5,802.6
4	15910000	Թորած ալկոհոլային խմիչքներ					
4.1	15911100	Բժշկական սպիրտ 96% էթանոլ սպիրտ	ԷԱՃ	լիտր	2.60	2	5.2
5	18100000	Մասնագիտական հատուկ հագուստ , հատուկ արտահագուստ, պարագաններ					
5.1	18141100	Քիմիական պաշտպանիչ ձեռնոցներ Եվրոպական արտադրության և դասակարգման, 3-րդ կարգի, քիմիապես անվտանգ, օրգանական լուծիչներում չլուծվող, պատրաստված նիտրիլ բութադիենային ռետինից, առանց փոշի, ոչ ստերիլ, հաստությունը 0.22մմ, չափսը S կամ 6-7, ASTM F 1671., ASTM D6319, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 421	ԷԱՃ	գույգ	0.10	500	50.0
5.2	18141100	Ձեռնոց Բանվորական ափամասը ռետինե ծածկությամբ, 5մատ	ԷԱՃ	գույգ	0.50	100	50.0
5.3	18141100	Ձեռնոց տնտեսական, Ռետինե ձեռնոցներ, նախատեսված բազմակի գործածման համար, XL չափսի	ԷԱՃ	գույգ	0.50	100	50.0
5.4	18141100	Բանվորական ձեռնոց	ԷԱՃ	գույգ	0.13	200	26.0
5.5	18141100	Բանվորական ձեռնոց 5-մատանի	ԷԱՃ	գույգ	0.18	30	5.4
5.6	18141100	Ձեռնոց ռետինե ծածկով, Սև/կարմիր TP TC 019 / 2011, չափս 9/L неЙПЛаст, լուղակայուն	ԷԱՃ	գույգ	0.65	150	97.5
5.7	18141100	Ձեռնոց աշխատանքային բանվորական	ԷԱՃ	գույգ	0.13	10	1.3
6	18200000	Հագուստ					
6.1	18231910	Արտահագուստ ամառային:Արտահագուստը բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից և երկարաթև շապիկից:	ԷԱՃ	լրակազմ	15.40	121	1,863.4
6.2	18231910	Արտահագուստ ձմեռային Արտահագուստը բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից և երկարաթև շապիկից:	ԷԱՃ	լրակազմ	21.50	57	1,225.5
7	18800000	Կոշիկներ					
7.1	18831100	Կոշիկ ամառային	ԷԱՃ	գույգ	16.65	105	1,748.3
7.2	18831100	Կոշիկ ամառային աշխատանքային բարձրորակ կաշվից, անճիտ	ԷԱՃ	գույգ	12.70	12	152.4
7.3	18831100	Կոշիկ ձմեռային	ԷԱՃ	գույգ	14.90	37	551.3
8	19600000	Կաշվի, տեքստիլի, ռետինի և պլաստմասե թափոններ					
8.1	19641000	Աղբի տուպրակ Աղբի պոլիէթիլենային տուպրակներ, 60լ., սև գույնի	ԷԱՃ	հատ	0.01	5,000	68.5
8.2	19641000	Աղբի տուպրակ Աղբի պոլիէթիլենային տուպրակներ, 30լ., սև գույնի	ԷԱՃ	հատ	0.01	1,000	7.1
9	22800000	Թղթե կամ ստվարաթղթե գրանցամատյաններ, հաշվառման գրքեր, արագակարեր, ձևաթղթերի և տպագիր գրեմական պիտույքների այլ պառագաններ					
9.1	22851100	Արագակար կալված 400 գ/մ2 խտությամբ ստվարաթղթից, մետաղական ամրակով, A4 (210x297) մմ ձևաչափի թղթերի համար: Թղթապանակի մեջքի, բարձրությունը՝ 2.5սմ-3սմ:	ԷԱՃ	հատ	0.07	30	-
9.2	22811170	Թուղթ ինքնակաշուն և նշումների համար Կաշուն գունավոր թուղթ 76*76մմ, 450 թերթ, 6 գույն	ԷԱՃ	հատ	0.45	100	45.0
9.3	22811170	Թուղթ ինքնակաշուն և նշումների համար Կաշուն դեղին թուղթ 76*76մմ, 100 թերթ, 80գ	ԷԱՃ	հատ	0.07	100	-
9.4	22811170	Թուղթ ինքնակաշուն և նշումների համար Թուղթ ինքնակաշուն 80գ A4 (210x297 մմ) ձևաչափի, 5 տուփ, 1 տուփում 100 պիտակ	ԷԱՃ	տուփ	2.60	5	-
10	24100000	Գազեր					

10.1	24111160	Ազոտ գազ խողովակաշարով, Ազոտ գազի մատակարարում կոնսերվացման և փչամաքրման աշխատանքների համար	ՄԱ	մ³	0.18	2,000	357.6
10.2	24111310	Քրոմոտոգրաֆի կարգաբերման գազ C6+ [C6H14] 0,05%, թթվածին[O2]-0.02%, պրոպան[C3H8]-0.9%, ն-պենտան [C5H12] 0.02%,ն-բութան [C4H10] 0.1%, էթան[C2H6] 5.5%, կարբոն [CO2]դիոքսիդ 0.4%, նեոպենտան [neo-C5H12] 0.01%,ազոտ [N2] 2%, ի-բութան [i-C4H10] 0,1% իզոպենտան[i-C5H12] 0,03% Մեթան-բալանսավորում Խոնավություն 0%: 10 լիտրանոց ածխածնային պողպատից բալոն, Բալոնի միացման չափը w19,2 ձախ:Որակի մասին հավաստող փաստաթուղթ՝ գազի ատեստացիայի արդյունքներ կնքված և ստորագրված արտադրողի կողմից կամ ապրանքի որակի սերտիֆիկատ: Պիտանելիության ժամկետը, բացադրության երաշխիք արտադրությունից հետո 1 տարի:	ԳՀ	լիտր	149.61	20	2,992.2
11	24300000	Հիմնական օրգանական և անօրգանական քիմիական նյութեր					
11.1	24311114	Ծմբական թթու H ₂ SO ₄ , 92,5 %-ից ոչ ցածր, համաձայն ГОСТ 2184-2013-ի (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին)	ԳՀ	կգ	0.108	104,000	11,232.0
11.2	24311114	Ծմբական թթու H ₂ SO ₄ , 92,5 %-ից ոչ ցածր, համաձայն ГОСТ 2184-2013-ի (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին),	ՀՄԱ	կգ	0.175	10,885	1,904.9
11.3	24311114	Ծմբական թթու H ₂ SO ₄ , 92,5 %-ից ոչ ցածր, համաձայն ГОСТ 2184-2013-ի (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին),	ՀՄԱ	կգ	0.172	5,000	858.0
11.4	24311114	Եռնատրիումի ֆոսֆատ (Tribasic sodium phosphate), ԳՕՍՍ 201-76, Արտաքին տեսք-քուրեղներ կամ փաթիլներ, P2O5-ի զանգվածային բաժինը ոչ պակաս 18.5%-ից, 1%-ոց լուծույթի pH-ը 11.5-12.5, ջրում լուծված նստվածքի զանգվածային տոկոսը 0.03%, պարկերի նետոտ քաշը 35+/-1, (38+/-1) կգ	ՄԱ	կգ	0.70	425	297.5
11.5	24311270	Կաուստիկ Սոդա ջրային լուծույթ NaOH-ի 44%-ից ոչ պակաս պարունակությամբ, ГОСТ Р 55064-2012-ի հավաստագրով (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին) Մատակարարումը պետք է կատարվի մեկ չափաբաժնով	ԷԱՃ	կգ	0.19	19,318	3,747.7
11.6	24311270	Կաուստիկ Սոդա ջրային լուծույթ NaOH-ի 44%-ից ոչ պակաս պարունակությամբ, ГОСТ Р 55064-2012-ի հավաստագրով (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին) Մատակարարումը պետք է կատարվի մեկ չափաբաժնով	ԷԱՃ	կգ	0.20	48,600	9,720.0
11.7	24311370	Նատրիումի Հիպոքլորիդ 1մ³ բաքերով(IBC), ԳՕՍՍ 11086-76 -ի համաձայն, 15% և ավելի, ազդեցատային վիճակը՝ հեղուկ,տեսակարար կշիռը՝ 1.2-1.25գ/սմ3, рН՝ 13-14, սառելու ջերմաստիճանը՝ ≤-16С,քայքայման ջերմաստիճանը՝ >40С	ԳՀ	կգ	0.18	25,000	4,410.0
11.8	24311480	Կալիումի պերմանգանատ 10,0գ: 8 սրվակ Կալիումի պերմանգանատ փոքրիկ սրվակներով	ԷԱՃ	կգ	20.00	0.080	1.6
11.9	24311530	Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ 3%-անոց 100մլ, 60սրվակ, Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ 3%-անոց 100մլ	ԷԱՃ	լիտր	1.80	6.000	10.8
11.10	24311600	Բորաթթու տուփով, փաթեթների ընդհանուր քաշը կազմի 150գրամ	ԷԱՃ	կգ	5.00	0.150	0.75
12	24400000	Պարարտանյութեր և ազոտի միացություններ					
12.1	24451111	Միջատասպան, Ալֆան ազդող նյութը ալֆա-ցիպերմետրին 100գ/լ: Կոնտակտային ազդեցության միջատասպան	ՄԱ	լիտր	3.40	6	20.4
12.2	24451141	Մեկասպան, Կուպրաֆլյու, պղնձի քլորօքսիդ 434գ/լ սնկասպան	ՄԱ	լիտր	5.50	4	22.0
12.3	24451120	Մոլախոտեր չորացնող, Գլիֆոնատե, Գլիֆոսատ 480գ/լ մոլախոտերի չորացման համար	ՄԱ	լիտր	3.00	50	150.0
12.4	24451120	Մոլախոտեր չորացնող, Գլիֆոնատե, Գլիֆոսատ 480գ/լ մոլախոտերի չորացման համար	ՄԱ	լիտր	2.40	50	120.0
12.5	24451110	Միջատասպան, Գիազլինոն ՋԻ Հողային վնասատուների դեմ պայքարի համար	ՄԱ	կգ	3.00	5	15.0
13	24900000	Բարձր որակի զանազան այլ քիմիական արտադրանք					
13.1	24911500	Մոսնձամատիտ չոր, թուղթ սոսնձելու համար, չափազրված 36 գր., կափարիչով, ներքին մասում պտտվող պարուրակ, որը հնարավորություն է ստեղծում չոր սոսինձը վերև բարձրանալու: Առանց հոտ, մաքրում է ջրով, սոսնձի վրա նշված ոչ տոքսիկ Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	հատ	0.44	50	-
13.2	24911500	Պոլիվինիլքլորիդի (ПВХ-РVС) սոսինձ, цемент-клей для ПВХ, 237մլ	ԷԱՃ	հատ	3.73	20	74.5

13.3	24911900	Մալիկի սուսինձի Innotek A90 C2 TE կամ Litoflex K80 պրեմիում դասի սալիկի սուսինձ, նախատեսված ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքների համար: Գայուն արտաքին անբարենպաստ պայմանների, ջերմաստիճանի տատանման և մեխանիկական ազդեցության նկատմամբ: Նախատեսված կերամիկական սալիկի ամրագրման համար:	ՄԱ	կգ	0.31	25	7.7
13.4	24911200	Էմուլսիա Crown Chemical D3 կամ Gorilla Glue կամ kleiberit pur leim 501	ՄԱ	կգ	1.86	10	18.6
13.5	24951320	Զսառչող հեղուկ ավտոմեքենաների դիմապակու համար	ԷԱՃ	լիտր	0.30	150	45.0
14	30100000	Գրասենյակային մեքենաներ, սարքավորումներ և նյութեր					
14.1	30192100	Ռետին, բնական կաուչուկից, գույնը սպիտակ, նախատեսված 2B կոշտության մատիտով գրածները մաքրելու համար, չափը 6x2x1 սմ-ից : Անհատական գործարանային փաթեթավորումով	ԷԱՃ	հատ	0.18	50	-
14.2	30192111	Կնիքի փոխարինվող բարձիկ Colop Printer տեսակի կնիքի սարքի համար C 40 կապույտ	ԷԱՃ	հատ	3.65	2	7.3
14.3	30192111	Կնիքի փոխարինվող բարձիկ նախատեսված Colop տեսակի կնիքի սարքի համար E/R 40 /կապույտ	ԷԱՃ	հատ	2.45	10	24.5
14.4	30197111	Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Գրասենյակային կարիչների մետաղալարե կապեր բլոկներով՝ 10/6 մմ: Տուփի մեջ 1000 հատ, որակյալ: Ասեղների վրա հոլոգրաֆիկ նշանի պարտադիր առկայություն, քաշը 20 գրամ: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	տուփ	0.06	40	2.2
14.5	30197111	Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Գրասենյակային կարիչների մետաղալարե կապեր բլոկներով՝ 24/6 մմ, 26/6 մմ: Տուփի մեջ 1000 հատ, որակյալ: Ասեղների վրա հոլոգրաֆիկ նշանի պարտադիր առկայություն: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	տուփ	0.10	60	6.0
14.6	30197120	Կոճգամ գունավոր, ամուր, գեղեցիկ դիզայնով, տուփերով,տուփում 50հատ,Yalong,Dayue կամ Centrum ֆիրմաների	ԷԱՃ	տուփ	0.20	5	1.0
14.7	30192114	Թանաք, կնիքի բարձիկի համար	ԷԱՃ	հատ	0.25	10	2.5
14.8	30192155	Կնիքի համար նախատեսված սարք: Մոդել -C 50, Տպման չափը -20 x 50 մմ. Փոխվող բարձիկ -E/50., Բրենդ Colop / Ավստրիա/	ԷԱՃ	հատ	8.00	2	-
14.9	30192720	Գծանիշ (մարկեր) Տարբեր գույնի՝ նախատեսված ընդգծումներ, նշումներ անելու համար, ֆետրից կամ այլ ծակոտկեն նյութից, տափակ ծայրով:	ԷԱՃ	հատ	0.07	5	0.4
14.10	30192125	Մարկեր սև, ջրակայուն	ԷԱՃ	հատ	0.20	10	2.0
14.11	30192127	Գրչաման երկաթյա ցանցավոր. 4 դարակներով արակներով	ԷԱՃ	հատ	0.60	20	12.0
14.12	30192128	Գրիչ գելային 0,8 մմ ծայրով, գրպանին ամրացնելու ամրակով, գույնը՝ կապույտ, չլողգվող: Uni-ball Uni Vision Elite UB-205 0.8 մմ, Meshu Gold sand 1,0 մմ /կապույտ	ԷԱՃ	հատ	0.90	15	13.5
14.13	30192128	Գրիչ գելային Berlingo G—Line 0,5մմ, կամ Piano 0,5 PG 817 GEL INK PEN	ԷԱՃ	հատ	0.20	250	50.0
14.14	30192128	Գրիչ կապույտ, գնդիկավոր,Cello Finegrip, TriTron կամ ellott	ԷԱՃ	հատ	0.05	50	2.5
14.15	30192130	Մատիտ հասարակ, սև գույնի գրաֆիտե միջուկով, եռանիստ, փայտյա իրանով, սրած, հակառակ կողմը՝ ռետինե ջնշոցով, 190մմ, որակյալ, միջին կարծրությամբ: 10 տուփ, տուփում 12 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով	ԷԱՃ	հատ	0.09	120	10.6
14.16	30192130	Մատիտներ /գծագրական/	ԷԱՃ	հատ		12	-
14.17	30192160	Բաղադրանյութ (շտրիխ), տպագրված տեքստը մաքրելու համար, ջրային հիմքով, մինչև 200 C ջերմաստիճանում չսառչող կամ այլ օրգանական լուծիչով, 30 մլ տարողությամբ սրվակներ, վրձինով: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	հատ	0.21	40	-
14.18	30192220	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն /սկոտչ/ Գլանափաթեթված կաշուն ժապավեն՝ 18-20մմ լայնությամբ, թափանցիկ, կաշտությունը լիարժեք ժապավենի երկարությունը՝ 30մ:	ԷԱՃ	հատ	0.04	50	-
14.19	30192220	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն /սկոտչ/ Գլանափաթեթված կաշուն ժապավեն՝ 48մմ լայնությամբ, թափանցիկ, կաշտությունը լիարժեք ժապավենի երկարությունը՝ 100մ, հաստությունը 48 միկրո	ԷԱՃ	հատ	0.18	50	-

14.20	30197230	Թղթապանակ ռեզինով, պոլիմերային 600միկ, A4 ֆորմատի թղթերի համար	ԷԱՀ	հատ	0.29	100	29.0
14.21	30199290	Ծրար՝ սպիտակ գույնի, չափսերը՝ 115x225 մմ, կափույրը բացվում է ծրարի երկար կողմից, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող կափույրով: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՀ	հատ	0.01	500	4.0
14.22	30199290	Ծրար՝ նախատեսված A4 ձևաչափի թղթի համար, սպիտակ գույնի, չափսերը՝ 229x324 մմ, կափույրը բացվում է ծրարի կարճ կողմից, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող կափույրով: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՀ	հատ	0.03	100	2.5
14.23	30199230	Ծրար՝ նախատեսված A5 ձևաչափի թղթի համար, սպիտակ գույնի, չափսերը՝ 176x254 մմ, կափույրը բացվում է ծրարի երկար կողմից, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող կափույրով: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՀ	հատ	0.03	150	3.8
14.24	30199234	Նամակի ծրար, Ա3 ձևաչափի, Ծրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնասոսնձվող, ընկերության տարբերանշանով	ԷԱՀ	հատ	0.04	50	2.0
14.25	30197231	Թղթապանակ կոշտ ստվարաթղթե կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով 5 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՀ	հատ	0.55	250	-
14.26	30192720	Մարկեր կապույտ, սև, դեղին	ԷԱՀ	հատ	0.19	50	9.5
14.27	30192733	Զսպանակ կազմի թաղանթ և գրքի կազմ, ստվարաթղթե, կարելու համար, պոլիմերային նյութից, (6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 28 մմ)	ԷԱՀ	հատ	0.04	400	16.0
14.28	30197231	Թղթապանակ կոշտ ստվարաթղթե կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով – 7 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՀ	հատ	0.65	250	162.5
14.29	30197231	Թղթապանակ (папка для бумаг), կալճած 400 գ/մ2 խտությամբ ստվարաթղթից,(папка для бумаг) թղթյա կազմով և կապովի թելերով,թելերի երկարություն՝ 15-սնան սմ:	ԷԱՀ	հատ	0.13	50	-
14.30	30197235	Թղթապանակ երկաթյա ամրակով, պոլիմերային կազմով A4 ֆորմատի թղթերի համար, երկաթյա ամրակով կամ զսպանակով	ԷԱՀ	հատ	0.28	100	28.0
14.31	30197231	Ֆայլ թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ- Ֆայլ- A4 ձևաչափի թղթի համար, 70միկ հաստությամբ, արագակարներին ամրացնելու հնարավորություն	ԷԱՀ	հատ	0.01	10,000	100.0
14.32	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 20– պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՀ	հատ	0.18	40	-
14.33	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 40– պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՀ	հատ	0.27	40	-
14.34	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 60– պոլիէթիլենային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՀ	հատ	0.42	20	-
14.35	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 80– պոլիմերային կազմով, A4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՀ	հատ	0.58	20	-
14.36	30197321	Գրասենյակային կարիչ, պատրաստված հարվածակայուն պլաստիկից՝ բարձրորակ պողպատե մեխանիզմով,ունենա ամրացման երկու ռեժիմ՝ մշտական և ժամանակավոր: Օգտագործվող ասեղի չափսը՝ N10: Դակում է մինչև 10 թերթ, որակյալ, ետնամասում հարմարանք կարված ասեղները հանելու համար, քաշը 90 գրամ, գույնը սև կամ կապույտ, ստորին հատվածում ռետինե բարձիկներ սեղանը չվնասելու համար: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՀ	հատ	0.60	15	9.0
14.37	30197321	Գրասենյակային կարիչ, պատրաստված հարվածակայուն պլաստիկից՝ բարձրորակ պողպատե մեխանիզմով: Օգտագործվող ասեղի չափսը՝ №24/6 և №26/6: Դակում է մինչև 30 թերթ, որակյալ, ետնամասում հարմարանք կարված ասեղները հանելու համար, ստորին հատվածում բարձիկներ սեղանը չվնասելու համար: Գործարանային փաթեթավորումով	ԷԱՀ	հատ	0.90	5	4.5
14.38	30197332	Դակիչ Օակոտիչ գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 35 թերթ դակելու համար, բռնակը պատված է ռետինով, քաշը 350 գրամ, որակյալ: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՀ	հատ	3.30	5	16.5
14.39	30192730	Գրքի կազմ Գրքի կազմ, ստվարաթղթե, սև գույնի, A4 ֆորմատի թղթի համար	ԷԱՀ	հատ	0.02	100	1.7
14.40	30192730	Կազմի թաղանթ Կազմի թաղանթ A4 ֆորմատի զսպանակով կարելու համար, պոլիմերային նյութից (լամինացիայի)	ԷԱՀ	հատ	0.02	100	2.0
14.41	30192780	Էջաբաժանիչ գունավոր պլաստիկից, մեկ փաթեփում առնվազն 5 գույն, յուրաքանչյուր գույնից առնվազն 20 թերթ,փոքր	ԷԱՀ	հատ	0.22	80	-
14.42	30192780	Էջաբաժանիչ Ա4 ձևաչափի, պլաստիկից, 20 թվային բաժանիչներով: տուփի մեջ 10 հատ գունավոր	ԷԱՀ	հատ	0.02	40	-
14.43	30196100	Բլոկնոտներ Ա4, երկկողմանի հաստ կազմով/վանդակավոր/	ԷԱՀ	հատ	0.95	60	-

14.44	30196100	Բլոկնոտներ Ա5, էջերը իրար միացված զսպանակով վերին մասում	ԷԱՃ	հատ	1.00	30	-
14.45	30141200	Հաշվիչ մեքենա: Մոդել -DX-120V-w., 12 նիշ.,Մնուցման 2 աղբյուր.,Բրենդ Casio / Ճապոնիա.կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	3.60	10	-
14.46	30192133	Սրիչ, գրաֆիտե միջուկով մատիտ սրելու համար, սրելուց առաջացած մնացորդներ հավաքման տարայով, չափերը 50x35x30 մմ : Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	հատ	0.18	24	-
14.47	30193110	Գրչաման: Գրասենյակային լրակազմ, ուղղանկյունաձև, որն իր մեջ ներառում է գրչաման և նվազագույնը 9 աքսեսուարներ՝ յուրաքանչյուրից մեկական (մեխանիկական մատիտ, մեխանիկական գրիչ, մկրատ, կարիչ, գրասենյակային դանակ, քանոն, ամրակներ, ռետին, կարիչ ասեղներ N 10, կոճգամ, նշումների թուղթ, սրիչ և/կամ ապակարիչ), գրչամանի գույնը՝ սև, կարող է թղթադարակ: Հորիզոնական., Ա4 .թղթերի համար, մետաղյա զանգավոր	ԷԱՃ	հատ	3.60	15	54.0
14.48	30193700	Թղթադարակ: Հորիզոնական., Ա4 .թղթերի համար, մետաղյա զանգավոր	ԷԱՃ	հատ	2.40	5	-
14.49	30192152	Կլոր կնիք	ՄԱ	հատ	7.00	1	7.0
15	30200000	Համակարգչային՝ սարքավորումներ և կյութեր					
15.1	30237475	pH չափիչ սարքի ջերմաստիճանի տվիչ նախատեսված Hach ֆիրմային սարքավորման համար (Temperature sensor PT100 for HACH 8362 pH sensor for ultrapure water) Product #: 08362=A=1001 : Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	184.27	2	368.5
15.2	30237280	ABB Navigator 600 silica-ի տարեկան սպասարկման համար նախատեսված պահեստամաս AW601155 Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	564.06	4	2,256.2
15.3	30234640	Կրիչ (ֆլեշ հիշողություն) 16GB USB	ԷԱՃ	հատ	2.35	10	23.5
15.4	30234650	Կրիչ (ֆլեշ հիշողություն) 32 GB. USB	ԷԱՃ	հատ	3.70	10	37.0
15.5	30234300	Սկավառակ CD-R , տարողությունը 700 MB, իր առանձին ֆայլի մեջ	ԷԱՃ	հատ	0.12	30	3.6
15.6	30231300	Կառավարվող էկրան, IDEC HG4G-CJT22MF-B 24վ, աշխատանքային ջերմաստիճան -20 C +60 °C,FTP, Email, Web Server, BACnet/TCP,1024 x 768,IP66 նախատեսված զազի կոմպլեքտի՝ Howden WRVIXRN321/132/2.2 համար: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ		1	-
15.7	30237280	ABB AX400 էլեկտրասնուցման մեկուսատախտակ (плата), պանելային ամրակապում, փոփոխական հոսանք (pH,conductivity) կոմունիկացիոն պլատա AX400/0246 3KDE990000L0041 Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	288.91	4	1,155.6
15.8	30237280	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված օպտիկական բլոկ AW600091 Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	1,500.00	1	1,500.0
15.9	30232231	Արտաքին կոշտ սկավառակ Toshiba 2SF կամ Samsung 2SF	ԷԱՃ	հատ	38.00	2	76.0
15.10	30232231	Կոշտ սկավառակ ST373455SS նախատեսված DCS կառավարման համակարգի PHD (part nu. 51154700-100) սերվերի հետ	ԷԱՃ	հատ	15.72	5	78.6
15.11	30232231	SSD կուտակիչ 1 TB	ԷԱՃ	հատ	28.50	10	285.0
15.12	30232231	HDD կուտակիչ 8 TB	ԷԱՃ	հատ	122.40	1	122.4
15.13	30236110	Օպերատիվ հիշողության սարք RAM 16Gb DDR4	ԷԱՃ	հատ	16.50	10	165.0
15.14	30237100	Համակարգչի հովացուցիչ, LGA 1156/1155/1151/1150	ԷԱՃ	հատ	1.60	10	16.0
15.15	30237113	Կոնեկտոր RJ 45	ՄԱ	հատ	0.03	500	15.0
15.16	30237112	Լիցքավորող սարք Honeywell Cherokee international ACX631 2AREV.F power supply, լիցքավորող բլոկ նախատեսված Honeywell կառավարման համակարգի C200 կոնտրոլլերների համար: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ		1	-

15.17	30237112	Սնուցման բլոկ Honeywell TC-FPDXX2 սնուցման բլոկ նախատեսված Honeywell C200 կոնտրոլերների համար: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ		1	-
15.18	30237112	Արտադրական սնուցման բլոկ MOXA DR-4524 նախատեսված Moxa eds-205 սարքավորման համար: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ		2	-
15.19	30237112	Սնուցման Բլոկ Aerocool vx plus 500w rgb	ՄԱ	հատ	18.00	1	18.0
15.20	30237112	Սնուցման Բլոկ 750W	ԷԱՃ	հատ	33.60	10	336.0
16	31151100	Մտատիկ կերպավորվածներ					
16.1	31151120	Անխափան սնուցման սարք՝ APC BV6501-GR 650A մոդելի	ՄԱ	հատ	27.30	3	81.9
17	31200000	Էլեկտրականության բաշխման և վերահսկման սարքավորումներ					
17.1	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Legrand կամ Siemens, 250Վ, 16Ա	ԷԱՃ	հատ	5.00	5	25.0
17.2	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Legrand կամ Siemens, 250Վ, 25Ա	ԷԱՃ	հատ	5.25	5	25.0
17.3	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Legrand կամ Siemens, 250Վ, 32Ա	ԷԱՃ	հատ	5.30	5	26.5
17.4	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Legrand կամ Siemens, 250Վ, 40Ա	ԷԱՃ	հատ	5.50	5	27.5
17.5	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Legrand կամ Siemens, 250Վ, 63Ա	ԷԱՃ	հատ	7.70	5	38.5
17.6	31211180	Անջատիչ Բաց տիպի, 6Ա, 250Վ	ԷԱՃ	հատ	0.70	5	3.5
17.7	31211180	Անջատիչ Փակ տիպի, 6Ա, 250Վ	ԷԱՃ	հատ	0.70	5	3.5
17.8	31211250	Բաշխիչ բլոկ Կոմունիկացիոն բլոկ ABB 1TGE120011R1000 /Howden/	ՄԱ	հատ		1	-
17.9	31211221	Անջատիչ NHP DTCB6102C կամ ավտոմատ անջատիչ S201-C2 (ABB)	ՄԱ	հատ	3.40	3	10.2
17.10	31211320	Փոխադրովի հողանցման սարք Սարքի նույնիսկ լարումը -110կՎ Մեկուսիչ ձողի քանակը – 1 հատ, Մեկուսիչ ձողի երկարությունը ռետինե թռնակի հետ միասին – 2,2մ, Ռետինե թռնակի երկարությունը – 0.6մ, Հողանցման մալուխի երկարությունը -10մ Միջֆազային մալուխի երկարությունը - 3.5մ, Սեղմակների քանակը – 4հատ, Մալուխի հաստությունը (կտրվածքը) – 25մմ2 Մալուխի տեսակը – պղնձե, ճկվող, մեկուսապատ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ		1	-
17.11	31221500	Հոսանքի տրանսֆորմատոր Արտադրող՝ Mehru, Հնդկաստան Umax = 123 կՎ, Unom = 110 կՎ, Հարվածային հոսանք - 40ԿԱ Առաջնային հոսանք - 600-1200 Ա, Երկրորդային հոսանք - 1-ին փաթույթը՝ 10 ՎԱ, ճշտության դասը - 0,2 S, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ փաթույթներ - 30ՎԱ ճշտության դասը - 5P (Քանի որ ամբողջ 220կՎ ենթակայանում տեղադրված և կարգաբերված են նշված արտադրողի սարքավորումները հետևաբար մեզ անհրաժեշտ է ձեռք բերել նշված արտադրողից նույն պարամետրներով հոսանքի տրանսֆորմատոր): Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ		1	-
17.12	31221500	Ունակային լարման տրանսֆորմատոր 220 կՎ Արտադրող՝ Mehru, Հնդկաստան Umax = 245կՎ, Unom = 220 կՎ, Համարժեք ունակություն - պՖ (+10% - 5%), Գործակից - 220 կՎ/Օ3, Երկրորդային փաթույթի գործակիցը - 100Վ/Օ3, Ճշտության դասը - 3P 100Վ/Օ3, 100Վ/Օ3, Ճշտության դասը - 0,2 S, Բեռնվածությունը - 30ՎԱ (Քանի որ ամբողջ 220կՎ ենթակայանում, տեղադրված և կարգաբերված են նշված արտադրողի, սարքավորումները հետևաբար մեզ անհրաժեշտ է ձեռք բերել նշված արտադրողից նույն պարամետրներով ունակային տրանսֆորմատոր): Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ		1	-
17.13	31221242	Դյուբել խցան	ՄԱ	հատ	0.02	70	1.1
18	31400000	Կուտակիչներ, չվերալիցքավորվող և զավանեական մարտկոցներ					
18.1	31421100	Ակումուլյատորային մարտկոց լարում՝ 12V, ունակություն՝ 7A/h, V= 13.5-13.8Վ 150 մմx95մմx 60մմ	ԷԱՃ	հատ	7.64	2	15.3
18.2	31441000	Մարտկոց AAA	ԷԱՃ	հատ	0.20	60	12.0
18.3	31442000	Մարտկոց AA	ԷԱՃ	հատ	0.19	60	11.2

18.4	31442100	Մարտկոց SANYO KR-CH1.2v 2000mAh նառատեսված Honeywell կառավարման համակարգիչ c200 կոնտրոլերի համար	ԷԱՃ	հատ	3.29	15	49.3
18.5	31442100	Կուտակիչ Delta HR 12-12X կամ Index EP 12-12	ԷԱՃ	հատ	19.90	20	398.0
18.6	31442100	Մարտկոց 65Ա	ԷԱՃ	հատ	26.00	1	26.0
18.7	31442100	Մարտկոց 75 Ah Երկարությունը առավելագույնը 278 մմ Լայնությունը առավելագույնը 175 մմ Բարձրությունը առավելագույնը 190 մմ Երաշխիքային ժամկետ 12 ամիս:	ՄԱ	հատ	29.50	1	29.5
18.8	31442100	Մարտկոց 55Ա	ԷԱՃ	հատ	23.00	1	23.0
18.9	31431100	Մարտկոց էլեկտրական Sealed Rechargeable Lead-Acid Battery, 12V, 18AH	ԷԱՃ	հատ	22.00	4	88.0
18.10	31431100	Կուտակիչ 12V, 12 AH 151x98x95 բառերով, / երաշխիքային ժամկետ 12 ամիս կամ Կուտակիչ Delta HR 12-12X կամ Index EP 12-12 կամ B.B.Battery BP12-12 երաշխիքային ժամկետ 12 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	19.20	6	115.2
19	31500000	Լուսավորության սարքեր և էլեկտրական լամպեր					
19,1	31521470	Ցուցատախտակ/պաստառ Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն ՓԲԸ անվանմամբ. Ցուցանակի բարձրությունը – 2,18 մետր, Ցուցանակի լայնությունը – 22,4 մետր, Ցուցանակի վրայի գրության տեքստը՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ, Ցուցանակի արտաքին տեսքի նկարը կցվում է	ՄԱ	հատ	140.00	1	140.0
19,2	31521470	Ցուցանակ/պաստառ «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի լոգոյով. Ցուցանակ «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի լոգոյով Ցուցանակի բարձրությունը – 3,0 մետր Ցուցանակի լայնությունը – 2,5 մետր Ցուցանակի արտաքին տեսքի նկարը կցվում է	ՄԱ	հատ	23.00	1	23.0
19,3	31512360	LED լուսարձակ VL-S020-200W Լուսային ջերմաստիճանը՝ 4000 K: Զրադիմացկունությունը՝ IP 65, Լարում - փոփոխական հոսանք 85-265 Վ Հաճախականությունը 50/60 HZ 680x180x73mm Կորպուսը՝ ալյումինե: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն մեկ տարի: Փաթեթավորումը գործարանային, պիտակավորված: Մատակարարման ժամանակ յուրաքանչյուր լամպի համար տրվում է երաշխիքային կտրոն:	ԷԱՃ	հատ	19.50	20	390.0
19,4	31531300	LED լուսատու, Կլոր լեդ լուսատու ներկառուցվող Լարումը՝ 85-265Վ, Հզորությունը՝ 12 Վտ, զույնը 4000K, տրամագիծը՝ 140-150մմ	ՄԱ	հատ	2.00	10	20.0
19,5	31531210	Լյումինեսցենտային լամպ: JIE-36, Հզորություն՝ 36 Վտ Լարում՝ 220-240 Վ - գնման պահանջի վերացում 100 հատ կա պահեստում	ԷԱՃ	հատ	0.70	50	35.0
19,6	31521150	LED լամպ երկարություն՝ 120 սմ, լարում՝ 170-260 Վ, հզորություն՝ 36 Վտ, տիպը՝ SPP-201-0-65K-036 - գնման պահանջի վերացում 100 հատ կա պահեստում	ԷԱՃ	հատ	4.80	50	240.0
19,7	31531210	Էլեկտրական լամպ հզորություն՝ 100 Վտ, լարում՝ 220-240 Վ, բնիկ - E27	ՄԱ	հատ	0.10	100	10.0
20	31600000	Էլեկտրական սարքեր և սարքավորումներ					
20.1	31641180	Տեսաձայնագրող սարք NVR301-08LS2	ՄԱ	հատ	25.80	1	25.8
20.2	31641219	Գազի կոմպրեսորի secondary oil separator gasket Արտադրող՝ James Walker, DN 600, ANSI B16.5, Class 300, Նյութ՝ Su pagraf tanged T10, Part № CR06001115SP	ՄԱ	հատ		3	-
20.3	31686100	Խրոց 16Ա, 250Վ	ԷԱՃ	հատ	0.35	10	3.5
20.4	31684400	Վարդակ Բաց տիպի, 16Ա, 220Վ	ԷԱՃ	հատ	0.65	10	6.5
20.5	31684400	Վարդակ Փակ տիպի, 16Ա, 220Վ	ԷԱՃ	հատ	0.68	10	6.8
20.6	31651400	Մեկուսիչ Ժապավեն, ՊՎԽ	ԷԱՃ	հատ	0.190	50	9.5
21	31700000	Էլեկտրոնային, էլեկտրամեխանիկական և էլեկտրատեխնիկական պարագաներ					
21.1	31711370	Պոտենցիոմետր RS 812-819 1000ohմ	ԷԱՃ	հատ		10	-
21.2	31711370	Պոտենցիոմետր RS 842-7030	ՄԱ	հատ	6.40	5	32.0
21.3	31711370	Պոտենցիոմետր Bourns 81A1AA-B28-A10L	ՄԱ	հատ	7.00	2	14.0
21.4	31711370	Պոտենցիոմետր Allen Bradley JA1N056S102UA	ՄԱ	հատ	75.00	1	75.0

21.5	31711370	Պոտենցիոմետր Bcopal JP-30B	ՄԱ	հատ	55.00	1	55.0
21.6	31711370	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված անալիզատորի ռեակցիոն բլոկի վերանորոգման պահեստամաս AW601112 3KDE990000L0041 Ռեակցիոն կոճ, կոլեկտոր և կափարիչ: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	397.00	1	397.0
21.7	31711250	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված տարեկան սպասարկման խողովակներ AW601176 Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	297.00	4	1,188.0
22	32200000	Ռադիոհեռախոսների, ռադիոհեռագիրների, ռադիոհեռարձակման և հեռուստատեսության հաղորդիչ սարքավորումներ					
22.1	32261100	ABB AX400 սերիայի Wall-/Pipe-mount Version Մոդել- AX411 կամ AWT420, Dual Input Conductivity , Մնուցումը - 85 to 265V AC 50/60 Hz, Չափսերը - 96մմ x 96մմ x 162մմ: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	898.17	2	1,796.3
22.2	32261100	ABB AX400 սերիայի Wall-/Pipe-mount Version Մոդել- AX466, Dual Input pH, Մնուցումը - 85 to 265V AC 50/60 Hz, Չափսերը - 96մմ x 96մմ x 162մմ: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	820.05	2	1,640.1
22.3	32261100	Թրանսմիթեր նախատեսված HACH ֆիրմային սարքավորման համար LANGE Model-SC4500AC P/N - LXG525.99A01551 V-100-240 Hz 50/60 :Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	1,237.16	3	3,711.5
23	32300000	Հեռուստա- և ռադիոընդունիչներ և ձայնա- կամ տեսագրման կամ վերարտադրման սարքավորումներ					
23.1	32351120	Օդորակման և օդափոխման կենտրոնական կառավարման վահանի սենսորային էկրան (Touch Screen) Մակնիշ՝ XTOPI2TS-SD; Արտադրող՝ M2I Corporation	ԷԱՃ	հատ		1	-
24	32400000	Ցանցեր					
24.1	32421100	ՄՄ մալուխ CAT 5	ԷԱՃ	մետր	0.13	903	115.6
24.2	32421100	ՄՄ մալուխ (CAB- LC2100B-E-IN)	ՄԱ	մետր	0.13	301	38.5
24.3	32411160	4G երթուղի (LT400, 4G LTE Router)	ՄԱ	հատ	24.80	1	24.8
24.4	32421100	Ցանցային մալուխներ Ազդանշանային մալուխ 1 մմ ²	ՄԱ	մետր		25	-
24.5	32421300	Ցանցային սարք Etos-200 8 մուտք, S08, SCP նախատեսված է Honeywell C200 կոնտրոլերների ինֆորմացիայի փոխանակման համար (DCS,Egatel)	ԷԱՃ	հատ		1	-
24.6	32421300	Արտադրական ցանցային սարք Moxa eds-205, Egatel համակարգի կառավարման հանգույց	ԷԱՃ	հատ		2	-
25	33100000	Բժշկական սպառման առարկաներ					
25.1	33121180	Հնչման ապարատ ռուսական արտադրության Адыгатор կամ շվեդարական	ԷԱՃ	հատ	3.90	1	3.9
25.2	33121242	Քրոմ մուգ կապույտ ինդիկատոր Хромовый темно-синий индикатор (ЧДА) 0.05 կգ, գործարանային փաթեթավորմամբ, փակ տարայով Ջրի կոշտությունը որոշելու համար, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	4.50	1	4.5
25.3	33141235	Շնչադիմակ 3 M 6800 նյութ, պոլիպրոպիլեն, պաշտպանություն- մինչև 200ՄԹԿ, դիմացկուն քերծվածքների նկատմամբ: Օգտագործելի են 5911 (25,35), հակաաերոզոլայիննախաֆիլտրերի, 6051/57.59/ ածխային ֆիլտրի հետ	ԷԱՃ	հատ	72.60	13	943.8
25.4	33141235	3 M 6800 շնչադիմակի ածխային ֆիլտրեր պաշտպանություն- մինչև 200ՄԹԿ ածխային ֆիլտրեր	ԷԱՃ	հատ	5.00	13	65.0
25.5	33141110	Մանտավիկ տուփերով, յուրաքանչյուր տուփում 10 հատ՝ ընդհանուր 80տուփ: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես տուփ	ԷԱՃ	հատ	0.01	800	4.8

25.6	33141110	Անձեռոցիկ թանգիֆից, անհատական վիրակապման հականեխիչ փաթեթներ 80տուփ	ԷԱՃ	հատ	0.15	80	12.0
25.7	33141112	Սպեղանի տեքստիլից / Էյեկտալաստիք/ 5*500մմ լայնությամբ	ԷԱՃ	հատ	0.70	30	21.0
25.8	33141142	Ներարկիչ 20 մլ էքսցենտրիկ ներարկիչ, առանց ասեղ Մարմինը և միտքը պոլիպրոպիլեն, առանց լատեքս, կայուն քիմիական նյութերի և ջերմության նկատմամբ, թափանցիկ, հստակ մանշաված սանդղակով	ԷԱՃ	հատ	0.80	50	40.0
25.9	33191312	Ապակե գլան, 100մլ, սանդղակով, ապակե տակդիրով և քթիկով	ԷԱՃ	հատ	1.00	5	5.0
25.10	33141177	Դեղարկղ, ձեռքի դեղարկղ դեղերը պահելու համար	ԷԱՃ	հատ	1.70	5	8.5
25.11	33141110	Վիրակապ /բինտ/ փոքր, Յուրաքանչյուր հատիկը առանձին , ստերիլ փաթեթավորված	ԷԱՃ	հատ	0.08	80	6.0
25.12	33141115	Բամբակ /50գ/	ԷԱՃ	հատ	0.12	70	8.4
26	33600000	Դեղագործական արտադրանք					
26.1	33631260	Յոդ /5%-անոց 30մլ սպիրտային լուծույթ/, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես տուփ	ԷԱՃ	հատ	0.432	50	21.6
26.2	33691157	Մեթիլ նարնջագույն ինդիկատոր Methyl orange, 40g գործարանային փաթեթավորմամբ, փակ տառայով Ջրի հիմնայնությունը որոշելու համար, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	2.40	1	2.4
26.3	33621320	Կատվախտի ոգեթուրմ /վալերիանա/ 30մլ, 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես տուփ	ԷԱՃ	հատ	0.188	40	7.5
26.4	33621320	Կատվախտի հանուկ դեղահատեր 20մգ հաբեր, ապակե սրվակի մեջ, յուրաքանչյուրում -50հաբ, որ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես տուփ	ԷԱՃ	հատ	0.18	50	9.0
26.5	33691157	Ծմբակյան թթվի 1 նորմալանոց լուծույթ 500մլ 1N լուծույթ, գործարանային փաթեթավորմամբ, փակ տարայով, Նատրումի հիպոքլորիդի լուծույթում ակտիվ քլորի տոկոսային կոնցենտրացիան որոշելու համար, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	18.00	4	72.0
26.6	33691160	Ռեագենտների լրակազմ AWR.K641/50, նախատեսված ABB Navigator 600 silica -ի համար Մոդել՝ 3KDE990000L0041 Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	400.0	4	1,600.0
26.7	33621785	Կալիում քլորիդի լուծույթ, 3.3M KCL կալիում քլորիդի լուծույթ նախատեսված Reference Electrode Yokogawa PH8ERP-ի համար, 250ml	ԷԱՃ	հատ	45.00	10	450.0
26.8	33621785	Կալիում քլորիդի լուծույթ, Duran bottle կալիում քլորիդի լուծույթ 3.5 mol/l, 250ml , ստերիլիզացված, լաբորատոր շշով	ԷԱՃ	հատ	48.00	10	480.0
26.9	33691160	Օրգանական ֆոսֆատ, 25մլ ազդանյութերի լրակազմ, (EASIPHOS II) 25մլ ազդանյութերի լրակազմ, Cat. Nr. 460-P3108.88, NALCO DR/890 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ NALCO 23212, քանակությունը որոշելու համար, պարունակում է՝ EP-1 (S0321, 59ml, 1 հատ), EP-2 (S0322, Pkg/100, 1 հատ), EP-5 (S0325, Pkg/25, 8 հատ), EP-6 (S0326, 100ml, 2հատ): Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	105.57	2	211.1
26.10	33611430	Կալիումի յոդիդ 1կգ/1000գ KJ/, փակ տարայով, գործարանային փաթեթավորմամբ, Նատրումի հիպոքլորիդի լուծույթում ակտիվ քլորի տոկոսային կոնցենտրացիան որոշելու համար, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	92.00	2	184.0
26.11	33691400	Նիտրոգեն ամոնիա HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ ամոնիակի որոշման ազդանյութ Ammonia Nitrogen Reagent Set, Nessler, 0,02-2,50mg/L NH3- N Method Cat. Nr. 2458200 : Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	69.35	1	69.4
26.12	33691400	Պոտորաչափի ստանդարտ լուծույթների կոմպլեկտ (1000, 0.02, 10, 100, 1750 NTU) Turbidimeter Scientific Micro 1000 պոտորություն չափող սարքի կարգաբերման համար Primetime Calibration Set for micro 1000, 0.02, 10, 100, 1750 NTU Catalog No.29927, Lot. 90136, Մատակարարող մատակարարի և մատակարար ընկերություն	ԷԱՃ	հատ		2	-

26.13	33691411	Ֆոսֆատային լուծույթ Nalco 72215 Նատրիումի հիդրօքսիդ պարունակող:Անհոտ հեղուկ: տեսակարար կշիռը՝ (1.09-1.12)գ/սմ3, pH >13, սառելու ջերմաստիճանը՝ <-3C, ջրում լիովին լուծվող, նորմալ պայմաններում կայուն	ՄԱ	կգ	1.50	2,520	3,770.7
26.14	33691411	Քիմիական ազդանյութ /ռեագենտ/, Nalco 72215.15R ֆոսֆատային լուծույթ: Նատրիումի հիդրօքսիդ պարունակող, անհոտ հեղուկ: Տեսակարար կշիռը՝ (1.09-1.12)գ/սմ3, pH >13, սառելու ջերմաստիճանը՝ <-3C, ջրում լիովին լուծվող, նորմալ պայմաններում կայուն	ՄԱ	կգ	1.19	0.840	1.0
26.15	33691411	Կոռոզիոն ինհիբիտոր Nalco 23212 Հակակոռոզիոն և հականստվածքային նյութ՝ 1,2,4-եռաձխաթթու ֆոսֆոնոթթթվա պարունակող նյութ, ագրեգատային վիճակը՝ հեղուկ, հոտը՝ աննշան, տեսակարար կշիռը՝ 1.13-1,15 գ/սմ3, pH՝ 1.4-2.6, սառելու ջերմաստիճանը՝ <-20C, մածուցիկությունը 8-9 cps(20C), եռման ջերմաստիճանը՝ >100C, ջրում լիովին լուծվող, նորմալ պայմաններում կայուն	ՄԱ	կգ	2.05	10,200	20,928.8
26.16	33691160	Նատրիումի մետաքսիսուլֆիտ, SMBS, Na2S2O5, հետադարձ օսմոսի համար	ԷԱՃ	կգ	0.90	100	90.0
26.17	33691411	Ալյումինիում ծծմբաթթվական, ALUMINIUM SULFATE:17%Al2O3, ջրամաքրման և ջրամշակման համար կոագուլյանտ, խտությունը 1,8կգ/սմ3, ագրեգատային վիճակը՝ պինդ, տեսքը սպիտակավուն գրանուլներ, փաթեթավորումը՝ 25-50կգ -ng	ԷԱՃ	կգ	0.6	170	102.0
26.18	33691400	ԹՔՊ ռեագենտ նախատեսված HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի թթվածնի քիմիական պահանջարկի որոշման ազդանյութ COD cuvette test 3-150mg/L O2, Pr. Number: 2125851-EU : Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	70.98	2	142.0
26.19	33691849	Ացետոն, մաքուր, 99.6%, 0,5լ	ԷԱՃ	լիտր	2.40	9	21.6
26.20	33611170	Նոշպա տուփերով, 40մգ հաբեր, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալի չէ	ԷԱՃ	հատ	2.22	10	22.2
26.21	33691176	Անուշադրի սպիրտ 10%-անոց 30մլ ամոնյակի լուծույթ: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալի չէ	ԷԱՃ	հատ	0.12	15	1.8
26.22	33621270	Վալիդոլ սալիկներով, յուրաքանչյուրում 60մգ - 10 հաբ, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալի չէ	ԷԱՃ	հատ	0.15	50	7.5
26.23	33661119	Անալգին սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 0,5գրամանոց-10 հաբ, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալի չէ	ԷԱՃ	հատ	0.08	30	2.4
26.24	33621761	Ասկոֆեն սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալի չէ	ԷԱՃ	հատ	0.203	40	8.1
26.25	33611200	Լոպերամիդ կապսուլներով, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալի չէ	ԷԱՃ	հատ	0.15	15	2.3
26.26	33661122	Պարացետամոլ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ , ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալի չէ	ԷԱՃ	հատ	0.07	60	4.2
26.27	33621510	Կապտոպրիլ 50 մգ,սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալի չէ	ԷԱՃ	հատ	1.065	20	21.3
27	33700000	Անձնական խնամքի պարագաներ					

27.1	33761100	Զուգարանի թուղթ Եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարափղիզիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն, որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարափղիզիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի», Selpak, Papyrus կամ համարժեք	ԷԱԸ	հատ	0.10	2,500.0	240.0
27.2	33761400	Անձեռոցիկ սեղանի եռաշերտ Թղթի 1քմ.-մակերեսի զանգվածը 35 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, եռաշերտ, փափուկ թղթից, Selpak, պապիրուս կամ Silk soft	ԷԱԸ	հատ	0.29	300.0	87.6
28	34300000	Մեքենաների պարագաններ					
28.1	34351200	Զմեռային անվաղող 215/55R17	ՄԱ	հատ	30.00	4	120.0
28.2	34351200	Զմեռային անվաղող 215-75-R16C	ԷԱԸ	հատ	24.00	6	-
28.3	34351200	Զմեռային անվաղող 185/70C R15 կամ 195/70C R15 Cerry Kerry ավտոմեքենայի համար	ՄԱ	հատ	25.50	6	153.0
28.4	34351200	Զմեռային անվաղող 195/70 R15C	ԷԱԸ	հատ	25.50	6	-
28.5	34351200	Անվաղող BOBCAT-ի համար, 31*12-16.5, առնվազն 12 շերտ	ՄԱ	հատ	90.00	4	360.0
29	35100000	Արտակարգ իրավիճակներում կիրառվող և անվտանգության սարքեր					
29.1	35111100	Հակահրդեհային համակարգերի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր (Valvitalia)	ՄԱ	հատ		1	-
29.2	35111390	EN 471 պաշտպանիչ գոգնոց պաշտպանում է քիմիական նյութերից, քիմիապես և ջրակայու է, պատրաստված է- հատուկ բարձրորակ գործվածքից ՊՎԲ -ով պատված, երկարությունը -120 սմ, ներքևի լավությունը-97 սմ	ԷԱԸ	հատ	3.10	13	40.3
29.3	35121290	SENSOR TYPE LEL(CH4), P/N 17105081M(17124975-M) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid սարքի մեջ տեղադրելու համար, MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, մերանի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ	ԷԱԸ	հատ		1	-
29.4	35121290	SENSOR TYPE CO/H2S, P/N 17116930C(17124975-J) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid սարքի մեջ տեղադրելու համար, MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, շմուլ և ձմբաջրածին գազերի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱԸ	հատ		1	-
29.5	35121290	SENSOR TYPE H2, P/N 17080003 (17124975-C) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid սարքի մեջ տեղադրելու համար, MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, ջրածնի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱԸ	հատ		1	-
29.6	35121290	SENSOR TYPE O2, P/N 17117730 (17124975-3) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid սարքի մեջ տեղադրելու համար, MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, թթվածնի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱԸ	հատ		1	-
29.7	35121290	SENSOR TYPE CO2, P/N 17134826 (17124975-Q) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid սարքի մեջ տեղադրելու համար, MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր,	ԷԱԸ	հատ		1	-
29.8	35121290	Տրանսֆորմատորների ջրցան համակարգի տվիչներ TMP-2-D, V= 12-24V DC, IP-65 I 45mA, T 900C QUT-20mA	ԷԱԸ	հատ	205.40	15	3,081.0
29.9	35121150	Խամուր (Ty Rap) պլաստմասե, 150մմ	ԷԱԸ	հատ	0.01	500	5.0
29.10	35121290	Տրանսֆորմատորի փաթույթի ջերմաստիճանի տվիչ իր համապատասխան ցուցիչով Տիպը-QT104/400: ցուցիչի տիրույթը 0-ից 160: արտադրող՝ Qualitrol: Խառանկները մատակարարելիս	ԷԱԸ	հատ	163.00	1	163.0

30	35800000	Անհատական և օժանդակ սարքեր					
30.1	35821400	Դրոշ, ՀՇԳՑԷ լրգոյով 700*1200 ատլասից	ՄԱ	հատ	6.50	12	78.0
30.2	35821400	Դրոշ, ՀՀ եռագույն 700*1200 ատլասից	ՄԱ	հատ	6.50	12	78.0
31	38300000	Չափման գործիքներ					
31.1	38311300	Թվային կշեռք, դյուրակիր 0÷100 կգ, ճշտությունը՝ ±2 գրամ (0,05%); Էկրան՝ LCD; Պլատֆորմի չափսերը՝ ≈240x240 մմ;	ԷԱՃ	հատ	14.92	1	14.9
31.2	38341130	Հոսանքաչափիչ աքցան UT2100, հաստատուն հոսանք՝ մինչև 600Վ, փոփոխական հոսանք՝ մինչև 600Վ, հոսանք՝ մինչև 200Ա, դիմադրություն՝ մինչև 20ՄՕՕմ	ԷԱՃ	հատ	6.97	1	7.0
32	38400000	Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ					
32.1	38431140	Մածուցիկաչափ-խտաչափ յուղի կինեմատիկ և դինամիկ մածուցիկությունը որոշելու համար (ASTM D445, ASTM D2270), Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ		1	-
32.2	38411600	pH էլեկտրոդ AT-500N ավտոմատ տիտրատորի pH էլեկտրոդ (համակցված) , pH glass combination elektrode C171, Part code : 67-00001-00, Application : Acid-base, pH : pH 0-12, Temperature : 0-80°C, Inner polar : Silver chloride, Junction : Wick ceramic Inner filling : 3.3M KCl, Cable : Separate type, Dimensions: 135mm (length), Φ12mm, KEM, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ		2	-
32.3	38411600	Էլեկտրոդ Դյուրակիր Hach HQ4300 չափիչ սարքավորման IntelliCAL PHC201 Laboratory General Purposes Gel Filled pH Electrode, 1 m Cable	ԷԱՃ	հատ	185.00	1	185.0
32.4	38411200	Ջերմաչափ սնդիկային, աշխատաքային անփնակազմի ջերմաչափման համար, բժշկական: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	1.20	15	18.0
32.5	38411600	Չափիչ սարք High Purity Water pH Panel նախատեսված HACH 8362 sc, Product #:6178000: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	1,186.93	1	1,186.9
32.6	38421130	Մակարդակաչափ AW600710, նախատեսված ABB Navigator 600 silica - ի համար: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԳՀ	հատ	97.86	12	1,174.3
32.7	38431210	Արտանետվող ծխազագերի մոնիտորինգի համակարգի սարքավորում Մոդել SICK S710 նախատեսված է ECMS համակարգի համար: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԷԱՃ	հատ		1	-
32.8	38431210	Արտանետվող ծխազագերի մոնիտորինգի համակարգի պահեստամասեր: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԷԱՃ	հատ		1	-
32.9	38411200	Երկալիքանի թվային ջերմաչափ՝ երկու "K" տիպի ջերմազույգերով (Digital Dual Channel Thermometer with, with 2 "K" Type Digital Thermocouple Pipe Clamp): Որակը՝ բարձր (ճապոնական, կորեական, կամ՝ եվրոպական արտադրության): Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԷԱՃ	հատ		1	-

32.10	38411600	ABB Navigator 600 silica անալիզատոր, Մուցումը- 220վ/ 60Հց Ռեակցիոն բլոկը-pre-heater հնարավորությամբ Չափման տիրույթը (SiO2)- 0...5000ppb Էկրանի չափսը - 5.7" Սարքի չափսերը - 638x271x182 mm Սարքի քաշը - 15կգ Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	9,487.8	1	9,487.8
32.11	38411600	Չափիչ սարքավորում սենսորով HACH Orbisphere DOx Hach lange ORBISPHERE Model 410 analyzer-ի համար նախատեսված K-M1100 սենսոր (պահեստավորման անվանումը k1100 in-line instrument oxygen sensor, 0-2000ppb, 28mm screwing): Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	1,804.62	1	1,804.6
32.12	38411600	pH չափիչ սարքի տարեկան փոխարինման ենթակա էլեկտրոդ HACH նախատեսված 8362 Ultrapure Water Sensor-ի համար (Product #:08362=A=2000): (pH 2-12, Pressure range 0-6 bar, temp range 0-600C, 100-400mL/min, 0-10 µS/cm: Լ'ատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	418.39	4	1,673.6
32.13	38411600	pH էլեկտրոդ նախատեսված ABB AX400 4-wire, dual input transmitter- ի համար ABB pH 7660 էլեկտրոդ : Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	1,472.36	2	2,944.7
32.14	38431700	Լաբորատոր պիպետ` CYAN Pipette 1-5ml փոփոխական ծավալի լաբորատոր պիպետ` պիպետ փոփոխական ծավալի` 1-5ml, պլաստիկ, լաբորատոր նյութերի հետ աշխատելու համար, CYAN Pipette 1-5ml, product code PS10000 կամ LAPS 10000	ԷԱՃ	հատ	10.08	1	10.1
32.15	38431170	Emerson Daniel 700 գազի քրոմոտոգրաֆի հեղիում գազի ավարտական մաքրման ֆիլտր հավաքվածք (p/n CO1001+) FINISHING CLEANING FILTER SYSTEM for Helium, Assembly /Emerson/: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	470.16	1	470.2
32.16	38431170	Emerson Daniel 700 քրոմոտոգրաֆի համար նախատեսված պահեստամաս 2-4-0700-152 տղենոյի փական: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	322.00	2	644.0
32.17	38431170	Emerson Daniel 700 քրոմոտոգրաֆի համար նախատեսված պահեստամաս 2-4-5000-113 ֆիլտր Element 2 micron,Swagelok SS-2F- K4-2: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ	73.30	2	146.6
32.18	38431170	Գազի քրոմոտոգրաֆի պահեստամաս Emerson Daniel 700 քրոմոտոգրաֆի համար նախատեսված պահեստամաս 2-3-0580-002 Preamplifier Board: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)	ԷԱՃ	հատ		1	-
32.19	38431170	Գազի քրոմոտոգրաֆի պահեստամաս Emerson Daniel 700 քրոմոտոգրաֆի համար նախատեսված պահեստամաս Molecular Sieve 5A80/100 (p/n 04012 0188): Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից	ԷԱՃ	հատ		1	-
32.20	38421140	ճնշման տվիչ PRESSURE SWITCH GE HTCH434937P0008, Intr. No MBX21CPI01 /GE/	ՄԱ	հատ	1,560.45	2	3,120.9

32.21	38421140	Emerson Daniel 700 գազի քրոմոտոգրաֆի 32 բիթանոց պրոցեսոր, անալոգային մայրական սալիկ համապատասխան մալուխներով 2-3-0700-755 լրակազմ, հավելվածի 32 բիթանոց ֆայլ (6117 փոխարինող) 2-3-0700-755 Kit, 32-bit CPU, low profile analog board, cables + MON - Requires 32-bit application file (6117 replacement) /Emerson/: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԷԱՃ	հատ	3,120.69	1	3,120.7
32.22	38431170	Emerson Daniel 700 գազի քրոմոտոգրաֆի պահեստամաս՝ 4. Սյունակ 6' x 1/16" MS-5A 80/100 (p/n 2-3-0500-400), Column 6' x 1/16" MS-5A 80/100 /Emerson/: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԷԱՃ	հատ	803.19	1	803.2
32.23	38421180	Մանոմետրերի բլոկ (R-22 և ձ 407 ֆրեոնի համար) Մանոմետրական բլոկ, բաղկացած՝ ցածր ճնշման մանովակուումետրից, -1÷10 bar, R-22 ֆրեոնի հագեցման ջերմաստիճանի սանդղակով; բարձր ճնշման մանովակուումետրից, -1÷30 bar (կամ՝ -1÷35 bar), R-22 ֆրեոնի հագեցման ջերմաստիճանի սանդղակով; ֆրեոնային կոլեկտորից՝ փականներով, դիտապակով, ցածր ճնշման, բարձր ճնշման և սերվիսային միացումներով; լիցքավորման կապույտ գույնի 1,5 մ ճկախողովակից՝ համալրված փականով; լիցքավորման կարմիր գույնի 1,5 մ ճկախողովակից՝ համալրված փականով; լիցքավորման դեղին գույնի 1,5 մ ճկախողովակից՝ համալրված փականով:	ԷԱՃ	հատ		1	-
32.24	38431700	Ավտոմատ պիպետ 1-10մլ HACH Cat.Nr. 1970010, Auto Pipete 1-10ml (Հստ HACH մեթոդով կատարվող անալիզների ընթացակարգի): Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:	ԷԱՃ	հատ	253.18	1	253.2
32.25	38431700	Լաբորատոր բաժակ Գրիֆինի ոճով, ցածր ձևով և քթիկով, առանց բռնակ, տրաֆարետային սանդղակով Տարողությունը՝ 250մլ, Նյուլթ – պոլիպրոպիլեն Տրամագիծ - 83.6 մմ, Գույնը՝ թափանցիկ	ԷԱՃ	հատ	0.50	8	4.0
33	38500000	Ստուգման և փորձարկման սարքավորումներ					
33.1	38551400	Մոլտիմետր UNT-T, թվային, UT89X00-00007395 կամ Total TMT47504	ԷԱՃ	հատ	17.17	1	17.2
34	39200000	Կահավորանք					
34.1	39263410	Ամրակներ (սկրեյ) փոքր, գրասենյակային մետաղական, գունավոր մեկ տուփի քաշը՝ 53 գրամ, 33-50մմ երկարությամբ, թղթի դարսը լիարժեք ամրությամբ միասնական պահելու կարողությամբ: Տուփի մեջ 100 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	տուփ	0.07	50	3.3
34.2	39263410	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 12 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցեխ տրում	ԷԱՃ	տուփ	0.07	50	-
34.3	39263400	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղա-կան պատվածքով 15 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միաս-նական պահելու կարողությամբ, ցեխտրում	ԷԱՃ	տուփ	0.07	20	1.4
34.4	39263420	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 19 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ: Տուփում 12 հատ:	ԷԱՃ	տուփ	0.08	50	-
34.5	39263420	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղա-կան պատվածքով 25 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միաս-նական պահելու կարողությամբ: Տուփում 12 հատ:	ԷԱՃ	տուփ	0.13	20	2.6
34.6	39263420	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 51 մմ երկա-րությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ: Տուփում 12 հատ:	ԷԱՃ	տուփ	0.43	50	21.5

34.7	39292510	Քանոն, Ուդիդ, պլաստմասսա՝, ամուր, հարթ եզրերով, առանց շեղումների գծելու համար, թափանցիկ, սև գույնով հստակ տեսանելի գծաբաժանումներով՝ միլիմետրային և սանտիմետրային, 30սմ գծաբաժանումներով, լայնությունը՝ առնվազն 3.0սմ, հաստությունը՝ 1.5մմ:	ԷԱՃ	հատ	0.04	60	-
34.8	39263200	Պահեստի գիրք 100թ., սովարաթղթե կազմով, էջերի վերևներից առանձնացված սյունյակներ նշումներով	ԷԱՃ	հատ	1.30	3	3.9
34.9	39263200	Գրությունների մոխից մատյան 50թերթ, սովարաթղթե կազմով, էջերի վերևից առանձնացված սյունյակներ նշումներով (Հ/Հ; Գրության մուտքի համարը և ամսաթիվը; Որտեղից կամ ում կողմից է ստացվել; Գրության համառոտ բովանդակությունը; Նշումներ)	ԷԱՃ	հատ	1.40	4	5.6
34.10	39263200	Գրությունների ելից մատյան 50թերթ, սովարաթղթե կազմով, էջերի վերևից առանձնացված սյունյակներ համապատասխան նշումներով	ԷԱՃ	հատ	1.40	4	5.6
34.11	39263200	Պահեստի գիրք 100թ., սովարաթղթե կազմով, էջերի վերևներից առանձնացված սյունյակներ նշումներով	ԷԱՃ	հատ	1.50	6	9.0
34.12	39263200	Գրասենյակային գիրք A4 ֆորմատի, կոշտ կազմով 96 թերթ, վանդակավոր	ԷԱՃ	հատ	1.50	4	6.0
34.13	39263200	Գրասենյակային գիրք A4 ֆորմատի, կոշտ կազմով (կազմի խտությունը 600 գ/մ ²), 100 թերթ (200էջ), տողակի, սպիտակ թղթից (թղթի խտությունը 70-80 գ/ք.մ): Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	հատ	1.45	30	43.5
34.14	39241141	Գրասենյակային դանակ Դանակ գրասենյակային, իրանը մետաղյա՝ պատված պլաստմասե անհարթություններով, տուփով, տուփում առկա է դանակի 3 սայր, սայրի լայնությունը՝ 18 մմ-ից , երկարությունը բացված վիճակում՝ 18 սմ-ից , թուղթ կտրելու համար: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	հատ	1.40	70	-
34.15	39241210	Գրասենյակային մկրատ Մկրատ գրասենյակային, մետաղյա, սուր ծայրով, պլաստմասայե ռետինապատ բռնակով, երկարությունը 18 սմ-ից: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	հատ	0.50	70	-
34.16	39224560	Ալյումինե թիթեղ 1մ լայնությամբ, 1մ լայնության, δ = 0.5 մմ	ԷԱՃ	գծ/մ		100	-
34.17	39224342	Մետաղական աղբաման, 12 լիտր տարողությամբ, հարմարավետ կափարիչով և ոտնակով, ալյումինապլա, իր մեջ ներառված համապատասխան դույլով	ԷԱՃ	հատ	6.30	20	126.0
34.18	39221410	Ավել, Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավելով մասի լայնքը (35-40) սմ.	ԷԱՃ	հատ	1.01	50.0	50.7
34.19	39221290	Թեյնիկ 1800մլ, հզորությունը՝ 2200 վտ., ապակյա, ջրի մակարդակի ցուցիչով, լարի երկարությունը՝ 0.75-1 մետր, սև գույնի:	ՄԱ	հատ	14.00	1.0	14.0
35	39340000	Գազի ցանցի սարքեր					
35.1	39341100	Գազի ճնշման սարքեր Газовый редуктор — устройство для понижения давления газа Օդի կարգաբերման ռեդուկտոր Wilkerson R26-C4H00 /Howden/	ՄԱ	հատ		1	-
36	39500000	Առարկաներ կտորից					
36.1	39541190	Փոկ Մակնիշավորում՝ B40, Պրոֆիլ դասական սեպաձև "B" տիպի: Լայնություն՝ 17 մմ: Բարձրություն՝ 11 մմ: Արտաքին երկարություն՝ 1060 մմ, Որակը՝ բարձր (SKF և համարժեք): Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված ևստամատակարարության (DAF - Distributor's Authorization Form) անունից	ԷԱՃ	հատ	3.00	10	30.0
36.2	39541190	Փոկ Մակնիշավորում՝ A42.5, Պրոֆիլ դասական սեպաձև "A" տիպի: Լայնություն՝ 13 մմ: Բարձրություն՝ 8 մմ: Արտաքին երկարություն՝ 1110 մմ: Ներքին երկարություն՝ 1080 մմ: Որակը՝ բարձր (SKF և համարժեք)	ԷԱՃ	հատ	1.53	10	15.3
36.3	39541190	Փոկ Մակնիշավորում՝ SPZ-1700, Պրոֆիլ դասական սեպաձև "SPZ" տիպի: Լայնություն՝ 9.7 մմ: Բարձրություն՝ 8 մմ: Հաշվարկային երկարություն՝ 1700 մմ: Որակը՝ բարձր (SKF և համարժեք):	ԷԱՃ	հատ	4.00	4	16.0

36.4	39541190	Փոկ դեկարբոնիզատորի, HZ 1700	ՄԱ	հատ	0.82	10	8.2
36.5	39515450	Շերտավարագույր հորիզոնական, սպիտակ մետաղական	ԷԱՃ	մ ²	5.50	25	137.5
36.6	39522290	Հակամիջատային ցանց մետաղապլաստե պատուհանի համար(մոծակապաշտպան ցանց)	ԷԱՃ	մ ²	8.80	4.1	36.1
37	39700000	Կենցաղային տեխնիկա					
37.1	39714100	Օդափոխիչ YWF 4D 55սմ 3 ֆազ առնվազն 1300 պտ.	ԷԱՃ	հատ	50.00	5	250.0
37.2	39714200	"EGATROL"-ի օդորակիչների ընթացիկ նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր (Tempstar/Gfollner)	ՄԱ	հատ		6	-
37.3	39714200	Գազատուրբինի գեներատորի գրգռման տրանսֆորմատորի սրահի հովացուցիչ Siemens, եռաֆազ, Mot LA 70 83 - 2AA10 UD 0805/71042722-11, IP - 55 80M IMB 3, U - 230/400Վ, P - 1,1 կՎտ, n - 2845 պտ/ր (շարժիչը իր չափերով տեղադրման պարամետրներով պետք է համապատասխանի գործող համակարգին)	ԷԱՃ	հատ		1	-
37.4	39715100	Յուղալցված տաքացուցիչ BALLU BOH/CM - 11 WDN կամ STINGRAY ST-OH1001B, Հզորություն՝ 2200-3000Վտ, Լարում՝ 220-240Վ, Սեկցիաների քանակ՝ 11	ԷԱՃ	հատ	27.10	2	54.2
37.5	39714200	Մոնոբլոկ պատուհանի օդորակիչ Չափսերը (ԵxԼxԲ)՝ 470x310x370 մմ; Ցրտարտադրողականություն՝ 1.5÷1.7 կՎտ 1ø/ 230 Վ/ 50 Հց (LG կամ՝ համարժեք)	ԷԱՃ	հատ		1	-
37.6	39721500	Մառնարանային կոմպրեսորի յուղի կարտերի տաքացուցիչ Հզորություն՝ 90 Վտ; Լարում՝ 240 Վ; Կոնստրուկտիվ իրականացում՝ կարգավորվող ձգովի մետաղական խոմուտով, Dnom = 272 մմ; Որակը՝ բարձր (EMERSON և համարժեք)	ԷԱՃ	հատ		3	-
37.7	39721500	Մառնարանային կոմպրեսորի յուղի կարտերի տաքացուցիչ Հզորություն՝ 73 Վտ; Լարում՝ 240 Վ; Կոնստրուկտիվ իրականացում՝ կարգավորվող ձգովի մետաղական խոմուտով, Dnom = 272 մմ; Որակը՝ բարձր (EMERSON և համարժեք)	ԷԱՃ	հատ		6	-
37.8	39721500	Մառնարանային կոմպրեսորի յուղի կարտերի տաքացուցիչ Հզորություն՝ 70 Վտ; Լարում՝ 240 Վ; Կոնստրուկտիվ իրականացում՝ կարգավորվող ձգովի մետաղական խոմուտով, Dnom = 185 մմ; մՈրակը՝ բարձր (EMERSON և համարժեք)	ԷԱՃ	հատ		13	-
38	39800000	Մաքրող և փայլեցնող արտադրանք					
38.1	39831100	Լվացող միջոց բարձր ճնշման լվացող սարքի համար Karcher RM 806 ASF. pH =13 կամ ակտիվ մաքրող նյութ Wurth 0893045030	ԷԱՃ	լիտր	2.00	200	399.0
38.2	39831100	Աման լվանալու հեղուկ Fairy, Pril, 0.45-0,5լ. տարաներով, ոչ ալերգիկ, 15-30% անիոնային մակերևութաակտիվ նյութեր, <5% ոչ իոնաձին մակերևութաակտիվ նյութեր, կոնսերվանտներ, ֆենեքսիէթանոլ, բենզիլգոտիլազոլներ, հոտավետ նյութեր: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 19-ի N1795-Ն որոշման համաձայն	ԷԱՃ	լիտր	1.20	20.0	24.0
38.3	39821300	Opticline A Ապրանքի նկարագիր-OptiClean™ A - փոշենման մաքրող նյութ ցածր pH-ցուցիչով (թթվային), իր մեջ պարունակող որոշ խելատացնող ագենտներ (хелатирующие агенты) և սուլուրֆիլացնող ագենտներ (солобилизирующие агенты) հիդրօքսիդների, կարբոնատների, սուլֆատների, կալցիումի ֆոսֆատների և համանման այլ նստվածքների հեռացման համար. OptiClean™ A -ն ապահովում է նստվածքների հեռացման լայն տիրույթ հատկապես երբ չկա նստվածքի կոնկրետ կազմի մասին տվյալներ, OptiClean™ A -ն հիմնային մաքրիչների, ինչպիսին է OptiClean™ B-ն հետ ապահովում է կոմպլեքս մաքրում, Ապրանքի կիրառման նպատակ՝ հակադարձ օսմոս ֆիլտրի լվացման համար, Արտադրող՝ Professional water technologies ընկերություն, կիրառություն՝ օրգանական նստվածքների լվացող նյութ Z/O համակարգի համար, 1%-ոց նյութի pH-ը 3-3.5: 1%-ոց նյութի խտությունը-1.08-1.1 կգ/լ	ԷԱՃ	կգ	13.62	80	-
38.4	39821300	Opticline B Ապրանքի նկարագիր-OptiClean™ B - ագրեսիվ փոշենման մաքրող նյութ բարձր pH-ցուցիչով (հիմնային), իդեալականորեն համապատասխանում է օրգանական, կենսաբանական, տիղմային և պինդ մասնիկների և այլ թանձամասերի ու ստորոտայինների հեռացման համար	ԷԱՃ	կգ	14.51	80	-

38.5	39831110	Լավթային եթեր, 90% , բոնկման ջերմաստիճանը 35°C-ից 60 °C, Petroleum ether, 90% , 1L boiling range from 35°C to 60 °C, C17 սպեկտրոֆոտոմետրով յուղի լաբապատման ինդեկսի որոշման համար:	ԷԱՃ	հատ	20.00	4	80.0
38.6	39812600	Լվացող-մաքրող փոշի 400գրամ տարողությամբ, անիոնային ՄԱՆ, քլորպարունակող սպիտակեցնող նյութերի դիզինֆեկտաներ, պեմո լյուքս կամ կոմեթ	ԷԱՃ	հատ	0.40	25.0	10.0
38.7	39831242	Լվացքի փոշի 450-500գրամ ունիվերսալ սպիտակ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի: Փռշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85%, սպիտակեցնող ունակությունը որ պակաս 80%: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N1795-Ն որոշման, Ariel կամ համարժեք	ԷԱՃ	կգ	0.68	50.0	33.8
38.8	39831247	Մաքրող նյութ Ունիվերսալ մաքրող միջոց, հեղուկ, 1լ. Տարողությամբ <5% նատրիումի հիպոքլորիդ, անիոնային ՄԱՆ, օճառ, Domestos, Silit benk	ԷԱՃ	լիտր	0.75	200.0	150.0
38.9	39831282	Միկրոֆիբրե լաթ միքս չափսը 40*40 սմ Arm Sponge կամ Col Tex	ԷԱՃ	հատ	0.40	100.0	40.0
38.10	39821100	Հատակ մաքրող փայլեցնող հեղուկ, 1լ տարաներով <5% ,ոչ իոնազեն ՄԱՆ, հոտամոռիչներ, բենզի-հոգազհագուին, Էմսալ, Bagi կամ դրան	ԷԱՃ	լիտր	0.55	100.0	55.3
38.11	39835000	Հատակ լվանալու փայտ, բարձրությունը 1.5մ., 40սմ գլխիկով	ԷԱՃ	հատ	1.85	20	37.0
38.12	39839100	Գոգաթիակ /սավոկ/, Պլաստմասսայից, խոզանակով՝ 1 մ երկարությամբ ձողով, տարբեր գույների, թիակի բացվածքը 30-35սմ. ,ՀՍ 124-2007 կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	1.69	10	16.9
38.13	39811100	Օդաթարմացուցիչ 240մլ. Վաակումային աերոզոլային բալոնիկով, բնական յուղեր, լուծիչներ, պարֆումերային կոմպոնենտներ, Glade, Bref, Chirton կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	0.56	40	22.3
38.14	39831245	Հեղուկ օճառ, Հեղուկ օճառ 400-450 մլ. Տարաներով, պոմպային կափարիչով, մածուծիկ, ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թվականի նոյեմբերի 24-ի Ն 1109-Մ հրամանով հաստատված <<N2 III 8.2 օձանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ>> սանիտարական կանոնների և նորմերի համաձայն,	ՄԱ	լիտր	1.99	50	99.4
38.15	39831110	Քսայուղ բազմաֆունկցիոնալ ունիվերսալ Premium Multi-Purpose GREASSE K2EP LONGLEE COMPLEX(400g) կամ Bobcat; Part Number 6903122; Net WT 14 oz.(397g) կամ PRECISION (400g)	ԷԱՃ	հատ	4.60	10	46.0
38.16	39831110	Յուղման նյութ արագ չորացող աերոզոլ յուղային նստվացքների և աղտոտվածություններից մակերևույթների մաքրման համար WD40-420 մլ ձողով	ԷԱՃ	հատ	2.80	20	56.0
39	41111100	Ռնական ջուր					
39.1	41111100	Ջուր, խմելու ջուր, դիսպենսեր սարքի համար նախատեսված, 18.9լ, տարողությամբ պլաստմասե տարաներով	ԷԱՃ	լիտր	0.06	13,230	821.6
40	42100000	Մեխանիկական էներգիայի արտադրման և օգտագործման մեքենաներ					

40.1	42121570	Viking ALE 4076 պոմպի խցվածք, Տիպը՝ mechseal 38 mm 58B BPAAR151, Ջերմաստիճանային տիրույթ՝ -40 ÷ +260 °C, Ճնշման տիրույթը՝ մինչև 62 բար, Արագությունը՝ մինչև 25 մ/վ, Աշխատանքային միջավայր՝ կոմպրեսորային յուղ, Առաջնային օղակի նյութ՝ resin-impregnated carbon graphite կամ sintered silicon carbide, Սևեռապնդման օղակի, պտուտակների, գսպանակների նյութ՝ 316 stainless steel, Երկրորդային կիպացնող օդի նյութ՝ nitrile կամ fluoroelastomer, Գիպացնող լիսեռի տրամագիծ՝ 1,496 դյույմ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributor's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԷԱՃ	հատ	288.00	4	1,152.0
40.2	42121570	Հակահրդեհային դիզել-պոմպի շարժիչ նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր (Clarke Fire)	ԷԱՃ	հատ		1	-
40.3	42111320	Գազատուրբինի մեկուսացում, GE	ՄԱ	կոմպլեկտ		1	-
40.4	42131480	Emerson Daniel 700 գազի քրոմոտոգրաֆի 6- մուտքանի փական, լրակազմ (p/n 2-4-0700-187): Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributor's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԷԱՃ	հատ	135.18	1	135.2
40.5	42131480	Emerson Daniel 700 գազի քրոմոտոգրաֆի 10-մուտքանի փական, լրակազմ, (p/n 2-4-0700-171) /Emerson/: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributor's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԷԱՃ	հատ	135.18	1	135.2
40.6	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի պահեստամաս՝ խողովակ Pipe 14x1xL ASME code-C11000*, Part № -710.1, Նյութ՝ T2, Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ 365 օր: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը:	ԷԱՃ	հատ	296.66	6	1,780.0
40.7	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի պահեստամաս՝ փական Cock 1/2", ASME code-C28000*, Part № -743, Նյութ՝ H62, Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ 365 օր:	ԷԱՃ	հատ	300.58	4	1,202.3
40.8	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի պահեստամաս՝ կիպացու Gland Paking , Part № -461, Նյութ՝ RT-P, Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ 365 օր: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը:	ԷԱՃ	հատ	328.98	20	6,579.6
40.9	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի պահեստամաս՝ լիսեռի ակնոց Shaft sleeve Part № 524, ASME code-A276431**, Նյութ՝ 1Cr17Ni2, Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ 365 օր: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը:	ԷԱՃ	հատ	1,662.35	4	6,649.4
40.10	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի պահեստամաս՝ myφtra/Nut M145x2 Part № 921, ASME code-AB584 C 83600*, Նյութ՝ ZCuSn5PB5Zn5, Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ 365 օր: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը:	ԷԱՃ	հատ	364.62	2	729.2
40.11	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի պահեստամաս՝ օղակ՝ O-ring 145*4N Part No-412.1, Նյութ՝ NBR60 Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ 365 օր: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը:	ԷԱՃ	հատ	273.14	4	1,092.5

40.12	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի պահեստամաս՝ Gland 160 Part № 452.1, ASME code-A4830B, Նյուրթ HT200 Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ 365 օր: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը:	ԷԱՃ	հատ	328.68	1	328.7
40.13	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի պահեստամաս՝ կիպարար օղակ/V-ring/образное кольцо Part № 411.4 Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ 365 օր: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը:	ԷԱՃ	հատ	282.94	4	1,131.7
40.14	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված Shaft with impellers and spacer sleeves Type horizontal /Centrifugal RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի Լիսեռի կոմպլեկտ, որը ներառում է. 1. Պոմպի լիսեռ 160x2530(ident number 1252484)-1 հատ 2. Կրկնակի մուտքով աշխատանքային անիվ, RDL800-740B(ident number 1252480)-1 հատ 3. Միջանկյալ ականոց E145X190X40(ident number 1252516)- 2 հատ Նշված կոմպլեկտը պետք է լինի գործարանային պայմաններում հավաքված և բալանսավորված: Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ 365 օր: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը:	ԷԱՃ	հատ	41,948.07	1	41,948.1
40.15	42121190	KSB Shanghai LTD ընկերության կողմից արտադրված RDL 800-740B շրջանառու ջրի պոմպի պահեստամաս՝ Կցորդից Coupling կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ 365 օր: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը:	ԷԱՃ	հատ	2,901.92	1	2,901.9
40.16	42121430	Գազի կոմպրեսոր WRViXRN321/132/2.2 // Howden Compressores Ltd	ՄԱ	հատ		1	152,112.3
40.17	31641219	Gas inlet gasket (o-ring) SR12(BS453) Material:Neoprene, 70 Duro Size:304,17mm ID*6,99mm DS, BS ISO3601-453, JW PN: OR50045300C7, Cust/No:500306,Order ID: S000071433-1 //Howden	ՄԱ	հատ	313	3	939.4
40.18	42131100	Սառնարանային ազենտի ապահով միացման փական (Refrigerant Safety Adapter Valve) R407C/R22 սառնարանային ազենտների համար	ԷԱՃ	հատ		35	-
40.19	42141100	Գազի կոմպրեսորների միջանկյալ լիսեռ կոմպրեսորի մոդել WRViXRN321/132/2.2 // Howden	ՄԱ	հատ		2	-
40.20	42121220	Գազի կոմպրեսորների շարժիչի առանցքակալների քսայուղման պոմպ Արտադրող՝ Kelair pumps Australia, Պոմպի մոդելը՝ Viking FH-456-SNCRBOY Սառնանետի մատակարարելիս մատակարարող	ԷԱՃ	հատ	357.06	1	357.1
40.21	42121570	Գազի կոմպրեսորների յուղի ֆիլտրների եռաքայլ փական 3 Way valve, Flanged //Howden	ՄԱ	հատ	1,467	2	2,933.4
40.22	42131180	Դեպքում որի լրանումը մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պատրաստ է եղել ապահովել ապրանքի (MAE՝ Manufacturer's	ԷԱՃ	հատ		1	-
40.23	42131480	Շրջանառու պոմպերի ելքի հետադարձ փականների (NRV) նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ		2	-
40.24	42121590	ԳՏ Main oil յուղի պոմպերի նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ		2	-
40.25	42131480	CCI ընկերության կողմից արտադրված 10MANT0AA901 HP Dump PCV փականի նորոգման պահեստամասեր (լրակազմ) Erosolve trim-ի VLB-125BTC (298703.10) trim-ի համար՝ կոմպլեկտը բաղկացած՝ -ամբողջական պատյանից (ներառյալ կիպարարը, կիպարարի սեղմիչ մանեկը, սեկտորային՝ օղակը, ճնշման օղակը, ուղղորդիչ ականոցը (втулка)) -կարկասից -հատուկ պատվածքով ամբողջական խցափակիչային հավաքվածքից -թամբից -trim-ի համար տեքստիլ նյութերի լրակազմից -թամբի հանման և սեղմման գործիքից -ինժեներական թարմացված փաստաթղթերից Պետք է կիրառել լինի 6 barg օդի մատուցման առաջարկվող նկատարման ճնշման համար:	ԷԱՃ	հատ		1	49,860.0
40.26	42131480	HP Dump By-pass փականի ջերմաստիճանի կարգավորիչ (TCV) փականի նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր (CCI)	ՄԱ	հատ		1	-
40.27	42131480	LP Dump By-pass փականի ջերմաստիճանի կարգավորիչ (TCV) փականի նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր (CCI)	ՄԱ	հատ		1	-

40.28	42131180	Փական DN 300, Տեսակը (Type) – Butterfly, Դաս (Class) (ASME) - 300, Նախագծային(design)՝ ճնշումը (Pressure) – 12բարգ (ավելցուկային), ջերմաստիճանը (Temp.) 40°C, հոսքը (Flow rate) – 700 տ/ժ, Աշխատանքային(operating)՝ ճնշումը (Pressure) – 8 բարգ (ավելցուկային), ջերմաստիճանը (Temp.) 18°C, հոսքը (Flow rate) – 374 տ/ժ, Նյութը՝ Իրանը (Body) - A216Gr.WSB, Թամբը (Seat) - ռետինե, սկավառակը (Disc)– SS304, կոթը (Shaft) - SS304: Չափաը - DN300, Կցաշուրթի ցուցիչը (Flange rating) – ANSI B16.5, Փականը առանց որևէ փոփոխության պետք է համատեղելի լինի AUMA SA07.5/AM01.1+GS80.3 շարժաբերի (actuator) մոդելի հետ: Ապրանքների հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր,տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:	ԷԱՃ	հատ	4,621.31	2	9,242.6
40.29	42131180	Փական DN 1 1/2, Տիպ(Type)-Globe, Դաս(Class)-600, Իրան(Body)-A105, Trim 13CR HF, Թամբ(Seat)-S.T.L, ANSI-B16.34, Չափս(Size)- 1 1/2 in, լայնքը 170մմ, միացման ձև ներքին պարուրակով: Ապրանքների հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր,տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:	ԷԱՃ	հատ	926.09	1	926.1
40.30	42131180	Փական DN 1 1/2, Տեսակը – կոփված պողպատե գնդաձև փական(Forged steel globe valve) Դասը (Class)- 1500, Իրանը (HF) - ASTM A182-F22, Ցողունը (Stem) - ASTM A276-410, Սկավառակը (HF) - ASTM A182-F22, Չափս - DN 1 1/2 դյույմ, Եզրը - SW Երկարություն (L) – 203 մմ, Քաշը - 15 կգ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԷԱՃ	հատ		1	-
40.31	42131180	Փական DN 1 1/2, Տիպ(Type)-Globe, Դաս(Class)-600, Իրան(Body)-A105, Trim 13CR HF, Թամբ(Seat)-S.T.L, ANSI-B16.34, Չափս(Size)- 1 1/2 in, լայնքը 170մմ, միացման ձև ներքին պարուրակով: Ապրանքների հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր,տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:	ԷԱՃ	հատ	106.91	2	213.8
40.32	42121450	Սառնարանային կոմպրեսոր Տիպը՝ Copeland Scroll ZR250KCE- TWD-522, Կոմպրեսորի տեսակը - հերմետիկ պարույրաձև (Hermetic Scroll); Կիրառության բնագավառը-օդորակման համակարգեր, չիլլեններ; Ծավալային արտադրողականությունը (մ³/ժ)-56.6; Դեռ=+7, Դյույնը.=+54, սառնարանային ազենտ R407C պայմանների դեպքում՝ ցրտարտադրողականությունը(կՎտ)- 58.6; Ցուղի լիցքը (լ)-4.7 Ցուղի ապրանքանիշը և տեսակը - Emkarate RL32-3MAF/պոլիէթերային սինթետիկ; սնող լարումը - 380/420 Վ, եռաֆազ, 50 Հց; Հոսանքի ուժը max (Ա) - 42; Չափսերը (ԵxԼxԲ) մմ - 427x376x726; Նետտո քաշը (կգ) - ≈140; Արտադրող երկիրը - Գերմանիա (կամ համարժեք); Սերիան - ZR	ԷԱՃ	հատ		1	-
40.33	42121450	Սառնարանային կոմպրեսոր Տիպը՝ Copeland Scroll ZR108KCE- TFD-522 , Կոմպրեսորի տեսակը - հերմետիկ պարույրաձև (Hermetic Scroll); Կիրառության բնագավառը - օդորակման համակարգեր, չիլլեններ; Ծավալային արտադրողականությունը(մ³/ժ) - 24.9; Դեռ =+7°C , Դյույնը. =+54°C, սառնարանային ազենտ R-407C պայմանների դեպքում՝ ցրտարտադրողականությունը (կՎտ) - 25.8; Ցուղի լիցքը (լ) - 3.3; Ցուղի ապրանքանիշը և տեսակը - Emkarate RL32-3MAF/պոլիէթերային սինթետիկ, Սնող լարումը - 380/420 Վ, եռաֆազ, 50Հց; Հոսանքի ուժը (Ա) - 17.7; Չափսերը (ԵxԼxԲ) մմ - 264x285x533; Նետտո քաշը - ≈60; Արտադրող երկիրը - Գերմանիա (կամ համարժեք); Սերիան - ZR	ԷԱՃ	հատ		1	-

40.34	42121450	Սառնարանային կոմպրեսոր Տիպը՝ Copeland Scroll ZR81KCE- TFD-522 , Կոմպրեսորի տեսակը - հերմետիկ պարույրաձև (Hermetic Scroll); Կիրառության բնագավառը - օդորակման համակարգեր, չիլլեններ; Ծավալային արտադրողականությունը (մ³/ժ) - 18.8; T եռ =+7°C , Tկոնդ. =+54°C, սառնարանային ազենտ R-407C պայմանների դեպքում՝ ցրտարտադրողականությունը (կՎտ) - 19.1; Ցուղի լիցքը (լ) - 1.77; Ցուղի ապրանքանիշը և տեսակը - Emkarate RL32-3MAF/պոլիէթերային սինթետիկ; Սնող լարումը - 380/420 Վ, եռաֆազ, 50Հց; Հոսանքի ուժը (Ա) - 15; Չափսերը (ԵxԼxԲ) մմ - 246x246x456; Նետտո քաշը - ≈39; Արտադրող երկիրը - Գերմանիա (կամ համարժեք); Սերիան - ZR	ԷԱՃ	հատ		1	-
40.35	42121450	Սառնարանային կոմպրեսոր Տիպը՝ Copeland Reciprocating CR42K6E- TFD-775; Կոմպրեսորի տեսակը - հերմետիկ մխցային (Hermetic Reciprocating); Կիրառության բնագավառը - օդորակման համակարգեր, չիլլեններ; T եռ =+7°C , Tկոնդ. =+54°C, սառնարանային ազենտ R-22 պայմանների դեպքում՝ ցրտարտադրողականությունը (կՎտ) - 10.2; Ցուղի լիցքը (լ) - 1.33; Ցուղի տեսակը - պոլիէթերային սինթետիկ; Սնող լարումը - 380/420 Վ, եռաֆազ, 50Հց; Հոսանքի ուժը (Ա) - 7.1; Չափսերը (ԵxԼxԲ) մմ - 260x246x370; Նետտո քաշը - ≈31.3; Արտադրող երկիրը - Գերմանիա (կամ համարժեք); Սերիան - CR	ԷԱՃ	հատ		2	
40.36	42121450	Սառնարանային կոմպրեսոր White-Westinghouse WFA48PF8MC մոդելի օդորակիչի կոմպրեսոր Տիպը՝ DAIKIN JT160BCBY1L կամ համարժեք, Մոդել -DAIKIN JT160BCBY1L Կոմպրեսորի տեսակը - հերմետիկ պարույրաձև; Կիրառության բնագավառը օդորակման համակարգեր, չիլլեններ; Tեռ=+7,Tկոնդ.=+55, սառնարանային ազենտ R22 պայմանների դեպքում՝ ցրտարտադրողականությունը(կՎտ)- 16.8; Ցուղի լիցքը (մլ)-1500, Ցուղի տեսակը - MINERAL; Սնող լարումը - 400 Վ, եռաֆազ, 50Հց; Ներծմացն խողովակի տրամագիծը (մմ) - 19.32; արտածման հորովանի տրամագիծը (մմ) - 12.7; Նետտո քաշը (կգ) - 35.5;	ԷԱՃ	հատ		2	
40.37	42131180	Ռեդուկտոր (կարգավորիչ) H2SO4 գծի համար Տիպը՝ DHV 718, ֆլանեցային, DN 25, Աշխատանքային տիրույթը՝ 0.5 - 10 բար	ԷԱՃ	հատ	11.90	1	11.9
40.38	42121280	Դոզավորման պոմպ Արտադրող՝ Prominent, Մոդել՝ GMXa 2504: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից համակ-լիազորագիր	ԷԱՃ	հատ	1,285.77	2	2,571.5
40.39	42121280	Դոզավորման պոմպ ծծմբազատ թթվի համար Solenoid Metering Pump GAMMA/X GMXA0715PVT20000UA01300EN Դոզավորման պոմպ ծծմբական թթվի համար ՝ Solenoid Metering Pump GAMMA/X GMXA0715PVT20000UA01300EN: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից համակարգագիր	ԷԱՃ	հատ	166.66	1	166.7
40.40	42131490	Սիֆոն, Սիֆոն գոֆրեով պլաստմասից, հոսակով, լվացարանի համար	ԷԱՃ	հատ	1.80	5	9.0
40.41	42121280	Հիպոքլորիդի դոզավորման պոմպ, Արտադրող՝ LA FONTE, Մոդել՝ MPP031	ԷԱՃ	հատ		1	-
40.42	42131180	ABB Navigator 600 silica-ի համար նախատեսված սոլենոիդ փական AW600032/ կամ AW600034 3KDE990000L0041 չափաբերում/մաքրում/կյուվետ/ նմուշի ընտրման փական, ներառյալ կոլեկտորը: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:)	ԷԱՃ	հատ	277.12	6	1,662.7
40.43	42111200	ՇՏՏ-ի գեներատորի տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգումների պահեստամասեր, ծախսանյութեր, Fuji Electric Co., Ltd	ՄԱ	հատ	144,869	1	144,869.0
40.44	42131180	Օդի չորացման(Air dryer) աշտարակների մուտքի փական իր շարժարկով (Actuator), Type-ball ,Class-800, Body-A351-CF8, Size-1 1/2 in(40A) , End Detail - PT, Actuator-ED-88H, Hanshin	ՄԱ	հատ		4	-
40.45	42111320	ԳՏ բարձր ճնշման ուժային յուղի խողովակի միացման հավաքածու GE	ՄԱ	հատ	2,585.9	1	2,585.9
41	42500000	Հավացման և օդափոխման սարքեր					

41.1	42511128	GT lube oil ֆիլտր Արտադրող՝ Pall corporation , Ultipor III filtration, Part № HC8900FUS39HY550CO, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարարող ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել	ԳՀ	հատ	198.32	1	198.3
41.2	42511118	ST lube oil ֆիլտր (FUJI)	ՄԱ	հատ		2	-
41.3	42131180	Օդի կոմպրեսորների կառավարման համակարգ, C2-Micom, Hanshin	ՄԱ	հատ		2	-
41.4	42511118	Ֆիլտր կարտրիջ Kleentek ELC-R25SP սարքի համար PCs/CC-R25SP: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	214.20	3	642.6
41.5	42511118	Ֆիլտր կարտրիջ Kleentek ELC-R10SP սարքի համար PCs/CC-R10SP: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	194.40	2	388.8
41.6	42511118	Գազի կոմպրեսորի շարժիչի առանցքակալների յուղի ֆիլտր 10 Micron, Արտադրող՝ Parker, Part № 921166 կամ OMT, Part № CS05AN: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	7.58	3	22.7
41.7	42511128	GT օդի ներթողման համակարգի ֆիլտր G4, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	9.74	400	3,897.6
41.8	42511119	Գազի կոմպրեսորի յուղի ֆիլտր Արտադրող՝ Pall Corporation, Part № MCC1401E280H13 Կամ JONELL JPMK 4240-10A-CE: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	114.46	30	3,433.8
41.9	42511119	GT օդի ներթողման համակարգի ֆիլտր F8, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	48.42	400	19,368.0
41.10	42511119	Ֆիլտր 47մմ 0.45մկմ, նիտրոցելյուլոզա, Filter Patch 47mm, 0.45 µm Nitro -Cellulose patch, Quantity 25, included patch test kit Part Numer 601496 EPT cleanoil.com (Կանադա) Ci7 սպեկտրոֆոտոմետրի արեստուար, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	30.81	4	123.3
41.11	42511114	Խոնավացուցիչ OEM Type Humidifier, OHO45-7, մոդել՝ CY045-3/C-3453, արտադրողականությունը՝ 45 կգ/ժ հզորությունը՝ 33.8 ԿՎտ լարումը՝ 380Վ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	351.62	2	703.2
41.12	42511114	Խոնավացուցիչ OEM Type Humidifier, OHO15-7, մոդել՝ CY015-3/C-3153, արտադրողականությունը՝ 15 կգ/ժ, հզորությունը՝ 11.3 ԿՎտ լարումը՝ 380Վ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	120.95	1	121.0

41.13	42511128	Օդի ֆիլտր՝ F8, Ֆիլտրի կարգը՝ F8 (EU8), Շրջանակը՝ մետաղական ցինկապատ, ֆիլտրող մատերիալը՝ կարված գրպանների տեսքով, Գրպանները՝ ֆիլված են ներքին մետաղական ժապավենով, ֆիլտրող մատերիալը՝ սինթետիկ մանրաթելից (meltblown) կարված կտոր, Խոնավակայունությունը՝ 100%, Ջերմակայունությունը՝ 80 0 C, Հրակայունությունը՝ F1, Խտությունը՝ 265 գ/մ2, Փոշեռնակությունը՝ 122 գ/մ2, Մաքրման էֆեկտիվությունը՝ 95%, Գրպանների քանակը՝ 12 հատ, Սկզբնական դիմադրությունը՝ 150÷167 Պա, Մաքսիմալ թույլատրելի դիմադրությունը՝ 294 Պա, Օդի նոմինալ հոսքը՝ 3400 մ³/ժ, Չափսերը՝ 592×592 մմ, Շրջանակի հաստությունը՝ 20 մմ, Գրպանի խորությունը՝ 380 մմ: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) Միկրոֆիլտրացնող քարտիչը Filterelement CLR5295 Water Filter Cartridge EB-005-750, ENSFIL MICRO, S&S Filtech Co., Ltd, մաքրող անցքերի չափը-5 մկմ (µm), քարտիչի երկարությունը 74,9 սմ, քարտիչի նյութը-պոլիպրոպիլեն (Polypropylene) կիրառությունը աղտոտված ջրերի առաջնային մաքրման համար, հոսքային պայմաններ-բարձր ջրային հոսքեր, ջրերի մաքրություն-կիրառվում է նույնիսկ անորոշ աղտոտության ջրերի մշակման համար, արտադրության մեջ կրառությունը-պինդ մասնիկների ընդհանուր թվի իջեցում, այլ՝ հաջորդիվ տեխնոլոգիական ագրեգատների պաշտպանություն ընդհուպ մինչև 600C ջրերի դեպքում // Pall Corporation : Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF -	ԷԱՃ	հատ	2.88	24	69.1
41.14	42511118	Միկրոֆիլտրացնող քարտիչը Filterelement CLR5295 Water Filter Cartridge EB-005-750, ENSFIL MICRO, S&S Filtech Co., Ltd, մաքրող անցքերի չափը-5 մկմ (µm), քարտիչի երկարությունը 74,9 սմ, քարտիչի նյութը-պոլիպրոպիլեն (Polypropylene) կիրառությունը աղտոտված ջրերի առաջնային մաքրման համար, հոսքային պայմաններ-բարձր ջրային հոսքեր, ջրերի մաքրություն-կիրառվում է նույնիսկ անորոշ աղտոտության ջրերի մշակման համար, արտադրության մեջ կրառությունը-պինդ մասնիկների ընդհանուր թվի իջեցում, այլ՝ հաջորդիվ տեխնոլոգիական ագրեգատների պաշտպանություն ընդհուպ մինչև 600C ջրերի դեպքում // Pall Corporation : Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF -	ԳՀ	հատ	5.88	330	1,940.4
41.15	42511118	ST lube oil ֆիլտր (FUJI)	ԳՀ	հատ		4	
41.16	42511119	Գազի կոմպրեսորի գազի մուտքի ֆիլտր Արտադրող՝ JONELL, INC., Part № JMPG-336 Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	67.58	63	-
41.17	42511128	Օդագոյիչ AW600025, նախատեսված ABB Navigator 600 silica - ի համար, Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր	ԳՀ	հատ	63.46	4	253.9
42	42900000	Ընդհանուր և հատուկ օգտագործման զանազան մեքենաներ					
42.1	42921230	Միքեյ-ցինկ 400 մլ: -50 ÷ +500°C: Պիզմենտ՝ ցինկ և ալյումին: Պիզմենտի մաքրությունը՝ Zn-99,9%, Al-99,9%	ԳՀ	հատ	1.20	5	6.0
42.2	42951400	Գատրոն իոնափոխանակիչ խեցերի ֆիլտր՝ կաղապար, թույլ թթուների նկատմամբ կայուն, մուտքային և ելքային հատվածները ֆեֆեռնիտով 316 սարքային 0.5 ծավալով կամ ավելի ծավալով	ԳՀ	հատ		8	-
43	44100000	Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք					
43.1	44163170	Լաբորատոր ճկուն խողովակ, ճկուն և թափանցիկ խողովակ, պատրաստված բիո-հիմքով նյութից առանց բիսֆենոլ A և ֆտալատ, հարթ ներքին մակերեսով, դիմացկուն կծկմանը և մաշվածությանը, համապատասխան միջազգային ստանդարտներին՝ FDA, USP Class VI, (EC) 1935/2004 և 10/2011/EU, որը կարող է ստերիլիզացվել բարձր ջերմաստիճանային գոլորշու կամ էթիլենօքսիդի միջոցով: Պատի հաստությունը՝ 1/32մմ, Ներքին տրամագիծ՝ 1/8մմ, Արտաքին տրամագիծ՝ 3.2մմ, Ջերմաստիճանի միջակայք՝ -50°C-ից մինչև +74°C, HACH DR 2800 Pour-Thru Cell սարքի պահեստամաս	ԷԱՃ	մետր	4.67	15	70.0
43.2	44423600	Ինքնակաշտ կիպացնող ժապավեն Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, Լայնություն՝ 50 մմ: Պատի հաստություն՝ 3 մմ: t = -60 ÷ +85°C:	ԷԱՃ	գ/մ	0.43	360	155.5
43.3	44411420	Օդափոխման հետադարձ փական: Կենդանի կտրվածքի չափսերը՝ 835x1065 մմ: Միացման ձևը՝ կցաշուրթային միացում (фланцевое соединение): Կոնստրուկտիվ իրականացումը՝ բազմափեղկ: Տեսակը՝ Գրավիտացիոն	ԷԱՃ	հատ		1	-

43.4	44163260	Խողովակավոր ջերմամեկուցիչ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, $r=45\pm 15$ կգ/մ ³ ; Ներքին տրամագիծ՝ 10 մմ; Պատի հաստություն՝ 6 մմ; $t = -200 \div +110^\circ\text{C}$, $l \leq 0,032$ վտ/մ ² °C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ $m \leq 0,0034$ (մգ/մ-ժ-Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ $\leq 0,6\%$; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱՃ	գ/մ	0.12	34	4.1
43.5	44163260	Խողովակավոր ջերմամեկուցիչ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, $r=45\pm 15$ կգ/մ ³ ; Ներքին տրամագիծ՝ 12 մմ; Պատի հաստություն՝ 6 մմ; $t = -200 \div +110^\circ\text{C}$, $l \leq 0,032$ վտ/մ ² °C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ $m \leq 0,0034$ (մգ/մ-ժ-Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ $\leq 0,6\%$; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱՃ	գ/մ	0.12	12	1.4
43.6	44163260	Խողովակավոր ջերմամեկուցիչ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, $r=45\pm 15$ կգ/մ ³ ; Ներքին տրամագիծ՝ 15 մմ; Պատի հաստություն՝ 6 մմ; $t = -200 \div +110^\circ\text{C}$, $l \leq 0,032$ վտ/մ ² °C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ $m \leq 0,0034$ (մգ/մ-ժ-Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ $\leq 0,6\%$; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱՃ	գ/մ	0.14	96	13.8
43.7	44163260	Խողովակավոր ջերմամեկուցիչ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, $r=45\pm 15$ կգ/մ ³ ; Ներքին տրամագիծ՝ 15 մմ; Պատի հաստություն՝ 9 մմ; $t = -200 \div +110^\circ\text{C}$, $l \leq 0,032$ վտ/մ ² °C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ $m \leq 0,0034$ (մգ/մ-ժ-Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ $< 0,6\%$; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱՃ	գ/մ	0.19	34	6.5
43.8	44163260	Խողովակավոր ջերմամեկուցիչ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, $r=45\pm 15$ կգ/մ ³ ; Ներքին տրամագիծ՝ 18 մմ; Պատի հաստություն՝ 9 մմ; $t = -200 \div +110^\circ\text{C}$, $l \leq 0,032$ վտ/մ ² °C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ $m \leq 0,0034$ (մգ/մ-ժ-Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ $\leq 0,6\%$; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱՃ	գ/մ	0.22	12	2.6
43.9	44163260	Խողովակավոր ջերմամեկուցիչ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, $r=45\pm 15$ կգ/մ ³ ; Ներքին տրամագիծ՝ 22 մմ; Պատի հաստություն՝ 6 մմ; $t = -200 \div +110^\circ\text{C}$, $l \leq 0,032$ վտ/մ ² °C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ $m \leq 0,0034$ (մգ/մ-ժ-Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ $\leq 0,6\%$; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱՃ	գ/մ	0.19	36	6.9
43.10	44163260	Խողովակավոր ջերմամեկուցիչ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, $r=45\pm 15$ կգ/մ ³ ; Ներքին տրամագիծ՝ 22 մմ; Պատի հաստություն՝ 9 մմ; $t = -200 \div +110^\circ\text{C}$, $l \leq 0,032$ վտ/մ ² °C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ $m \leq 0,0034$ (մգ/մ-ժ-Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ $\leq 0,6\%$; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱՃ	գ/մ	0.24	22	5.3
43.11	44163260	Խողովակավոր ջերմամեկուցիչ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, $r=45\pm 15$ կգ/մ ³ ; Ներքին տրամագիծ՝ 25 մմ; Պատի հաստություն՝ 9 մմ; $t = -200 \div +110^\circ\text{C}$, $l \leq 0,032$ վտ/մ ² °C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ $m \leq 0,0034$ (մգ/մ-ժ-Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ $\leq 0,6\%$; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱՃ	գ/մ	0.29	74	21.3
43.12	44163260	Խողովակավոր ջերմամեկուցիչ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, $r=45\pm 15$ կգ/մ ³ ; Ներքին տրամագիծ՝ 42 մմ; Պատի հաստություն՝ 9 մմ; $t = -200 \div +110^\circ\text{C}$, $l \leq 0,032$ վտ/մ ² °C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ $m \leq 0,0034$ (մգ/մ-ժ-Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ $\leq 0,6\%$; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱՃ	գ/մ	0.36	36	13.0
43.13	44111448	Ինքնակաշուն ջերմամեկուսիչ, թիթեղավոր, ֆոլգապատ Նյութ՝ Փրփրացված սինտետիկ կաուչուկ, $r=45\pm 15$ կգ/մ ³ ; Լայնություն՝ 1000 մմ; Պատի հաստություն՝ 6 մմ; Արտաքին պատումը՝ ֆոլգապատ; $t = -200 \div +110^\circ\text{C}$, $l \leq 0,032$ վտ/մ ² °C; Գոլորշաթափանցելիություն՝ $m \leq 0,0034$ (մգ/մ-ժ-Պա); Ջրակլանումը ըստ ծավալի՝ 24 ժամ լրիվ ջրասուզման դեպքում՝ $\leq 0,6\%$; pH՝ նեյտրալ; Այրելիության խումբը՝ Գ1:	ԷԱՃ	մ ²	6.00	60	360.0
43.14	44163170	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդե (PBX-PVC) սև, արտաքին տրամագիծը-170մմ, ներքին տրամագիծը-144 մմ, պատի հաստությունը 13-14մմ	ԷԱՃ	մետր	48.78	6	292.7
43.15	44163280	Կցաշուրթ պոլիվինիլքլորիդե (PBX-PVC)՝ կարճ, սև (короткий) 88մմ ընդհանուր բարձրությամբ, վերին խողովակի արտաքին տրամագիծը 192մմ, ներքին տրամագիծը 170մմ, թափանցելիությունը 17նմ	ԷԱՃ	հատ	186.16	1	186.2
43.16	44163280	Խողովակի կցորդ (мystery-прыва) պոլիվինիլքլորիդե (PBX-PVC), արտաքին տրամագիծը 183մմ, ներքին տրամագիծը-170 մմ, պատի հաստությունը ≤ 13 մմ,	ԷԱՃ	հատ	178.09	1	178.1
43.17	44111447	Ազդանշանային սենսորային մեկուսիչ գազի կոմպրետորի համար M 3005000 SOLD STATE SENSOR BARRIER /Howden/	ՄԱ	հատ	1,333.00	3	3,999.0

43.18	44161230	Եռաբաշխիչ, Պլաստմասե, նախատեսված 16մմ խողովակների միացման համար	ԷԱՃ	հատ	0.08	30	2.4
43.19	44161230	Կցմաս, Պլաստմասե, նախատեսված 16մմ խողովակների միացման համար	ԷԱՃ	հատ	0.06	30	1.8
43.20	44161230	Շտուցեր, Պլաստմասե, 1/2 խողովակների միացման համար, մյուս կողմից 1/2 ներքին պարույրով	ԷԱՃ	հատ	0.29	30	8.7
43.21	44161230	Կցմաս, Փ40 պոլիպրոպիլենային խողովակի համար	ԷԱՃ	հատ	0.36	20	7.2
43.22	44161230	Եռաբաշխիչ, Փ40 պոլիպրոպիլենային խողովակի համար մի կողմից 40*1/2"40, 1/2"-ը ներքին մետաղական պարույրով	ԷԱՃ	հատ	0.34	10	3.4
43.23	44161230	Կցմաս, բոչկա լատունե, 1/2", 5-7սմ. երկարությամբ, արտաքին պարույրով	ԷԱՃ	հատ	0.55	10	5.5
43.24	44161230	Կցմաս, Նախատեսված պոլիէթիլենային խողովակների համար Փ75*1/2" լատունե ներքին պարուրակ ելքով, 2- կտորից բաղկացած 4 կամ 6 տեղից ձգման հնարավորությամբ	ԷԱՃ	հատ	0.27	5	1.4
43.25	44112760	Ճկախողովակ նախատեսված ծորակի համար, 60սմ. երկարությամբ ½H M10	ԷԱՃ	մետր	1.20	20	24.0
43.26	44111414	Ներկ լատեքսային, սպիտակ, ճակատային	ՄԱ	կգ	1.80	25	45.0
43.27	44111413	Մոխրագույն յուղաներկ, նախատեսված շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար	ՄԱ	կգ	1.00	60	60.0
43.28	44192300	Պատուհանագոգ Փոխարինել փայտյա պատուհանագոգերը պլաստմասե պատուհանագոգերով: պատուհանագոգը սպիտակ գույնի 40սմ լայնությամբ, 210սմ. երկարությամբ,	ԷԱՃ	մ²		8	-
43.29	44111448	Ջերմամեկուսիչ D8/MR/50, 10000*1200*50	ԷԱՃ	հատ	4.95	10	49.5
43.30	44161230	Անկյունակ մետաղապլաստե խողովակի համար անկյունակ մետաղապլաստե խողովակի համար՝ սեղմակավոր-зажимной, 20մմ, չքանդվող, հավասարաանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգու/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95օC, միջավայրը ջուր	ԷԱՃ	հատ	0.48	4	1.9
43.31	44161230	Եռաբաժան մետաղապլաստե խողովակի համար եռաբաժան մետաղապլաստե խողովակի համար՝ սեղմակավոր-зажимной, 20մմ, չքանդվող, հավասարաանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգու/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95օC, միջավայրը ջուր	ԷԱՃ	հատ	1.20	2	2.4
43.32	44192300	Պատուհանագոգ պլաստմասե: Սպիտակ գույնի, 40սմ լայնությամբ, 205սմ երկարությամբ	ԷԱՃ	մ²	17.1	4.1	70.1
43.33	44163170	Խողովակ pvc f 30	ՄԱ	մետր	0.5	70.0	37.1
43.34	44161230	Եռաբաշխիկ (тройник) f 30	ՄԱ	հատ	0.3	7.0	2.0
43.35	44161230	Անկյունակ 45 °	ՄԱ	հատ	0.2	7.0	1.1
43.36	44161242	Անկյունակ 90 °	ՄԱ	հատ	0.2	4.0	0.6
43.37	44131230	Ամրակապ f30 0	ՄԱ	հատ	0.1	90.0	10.8
43.38	44131230	ԳՏ բարձր ճնշման ուժային յուղի խողովակ GE	ՄԱ	հատ	2,945.8	1.0	2,945.8

43.39	44161230	Եռաբաշխիչ մետաղապլաստ.ե –Փ 26	ՄԱ	հատ	3.2	4.0	12.8
43.40	44151230	Անկյունակ անցում մետաղապլաստե ¾ ներքին-Փ26	ՄԱ	հատ	1.1	2.0	2.2
43.41	44151230	Անցում մետաղապլաստե ½ արտաքին Փ26	ՄԱ	հատ	1.1	6.0	6.6
44	44200000	Կառույցների հետ կապված արտադրանք					
44.1	44221100	Պատուհաններ՝ սպիտակ պրոֆիլով պատրաստված, մետաղապլաստե 60-62մմ հաստությամբ, 1.94մ-լայնությամբ, 1.575մ- երկարությամբ պատուհաններ եռափեղկ-5 հատ, որից. 1-ը՝ անշարժ(3.1 մ2) 4 հատի 1/3-ը շարժական՝ 4.1 մ2; անշարժ՝ 8.3 մ2;	ԷԱՃ	մ ²	29.68	15.5	460.0
44.2	44221100	Եվրոպատուհաններ հին փայտյա պատուհանների փոխարինում հինը թանդել, տեղադրել նորը, և վերականգնել պատուհանի կողքի անկյունները(откосы), սպիտակ պրոֆիլով պատրաստված, եռափեղկ՝ մեջտեղինը բացվող, հասարակ մեխանիզմով: Պատուհաններով	ԷԱՃ	մ ²		25	-
44.3	44221140	Եվրոդուներ, երկփեղկանի, 120*230(երկու փեղկը միասին) , սպիտակ գույնի , ամբողջովին լամբիրապատ, բռնակով և փականով համալրված	ԷԱՃ	մ ²		6	-
45	44300000	Մետաղալարեր և հարակից արտադրանք					
45.1	44311130	Մետաղական ցանց Չժանգոտվող պողպատից, հաստություն-1մմ, անցքը-3x3մմ	ԷԱՃ	մ ²		10	-
45.2	44311120	Փշալար 2.2մմ հաստ. 250մ երկարությամբ	ՄԱ	կգ	0.80	20	16.0
45.3	44322280	Հաղորդալար ВВГ 3x2.5	ԷԱՃ	մետր	0.62	100	62.0
45.4	44331300	Այրված մետաղալար, շինարական ամրալար φ= 1.5-2 մմ φ= 1.5-2 մմ	ԷԱՃ	կգ	0.39	30	11.7
45.5	44322270	Մալուխ ВВГ 3x1.5	ԷԱՃ	մետր	0.38	100	38.0
46	44400000	Ջանազան պատրաստի արտադրանք և հարակից ապրանքներ					
46.1	44411120	Ծորակ երկու տեղանոց, նախատեսված սառը և տաք ջրի համար, պատի վրա ամրացվող	ԷԱՃ	հատ	5.50	5	27.5
46.2	44411500	Գնդիկավոր փական Նյուլթ՝ Չժանգոտող պողպատ; DN 25, PN 16	ԷԱՃ	հատ	1.40	5	7.0
46.3	44411500	Փական գնդիկավոր, 1/2" , MF , լատունե	ԷԱՃ	հատ	2.38	10	23.8
46.4	44411740	Զուգարանակոնք Սպիտակ կերամիկական, կոր եզրերով, համալրված իր ջրահեռացման մեխանիզմով, լողանով, կափարիչով և ունիտազի գեսնին ամրացման դուբլ-շուրուքով	ԷԱՃ	հատ	32.90	3	98.7
46.5	44411742	Գոֆրե զուգարանակոնքի 50սմ	ԷԱՃ	հատ	1.69	5	8.5
46.6	44423400	Ցուցանակ 50*50 չափի մուտքը արգելող ցուցանակ՝ ջրակայուն և ջերմակայուն նյութից, 4անկյուններում 0.2-0.4սմ անցքեր ամրացման համար, իսկ մի քանիսը ուղղակի կաշուն ժապավենով՝ երկաթե դարպասներին ամրացնելու համար, վրան երեք լեզուներով նշված՝ Մուտքը արգելվում է, Вход запрещен, No entry	ՄԱ	հատ	4.90	10	49.0
46.7	44423400	Ցուցանակներ 100*500մմ չափի, ապակեպատված աշխատասենյակների մուտքի պատին ամրացնելու համար, սև գույնի վրա ոսկեգույն անփայլ տառերով գրված, հետևյալ նշումներով՝ Գլխավոր տնօրենի տեղակալ - 2հատ Անձնակազմի կառավարման բաժին Իրավաբանական և պայմանագրային բաժին Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին Անվտանգության ապահովման բաժին Մատակարարման և գնումների բաժնի պետ Առաջին բաժին	ՄԱ	հատ	3.50	8	28.0

46.8	44423600	Ինքնակաշուն պաշտպանիչ ֆոլգապատ ժապավեն Նյութ՝ Այլումինե ֆոլգա ամրանավորված ապակեցանցով, Լայնություն՝ 50 մմ; Հաստություն՝ 50 մմ; $t = -60 \pm +85^{\circ}\text{C}$;	ԷԱՃ	զ/մ	0.07	400	
46.9	44423600	Ինքնակաշուն PVC ժապավեն Նյութ՝ Այլումինե ֆոլգա ամրանավորված ապակեցանցով, Լայնություն՝ 50 մմ; Հաստություն՝ 130 մմ; $t = -40 \pm +85^{\circ}\text{C}$;	ԷԱՃ	զ/մ	0.10	400	38.4
46.10	44441200	Առանցքակալ՝ փակ, ամրացվող Մակնիշավորում՝ UC-207; Ներքին (նստեցման) տրամագիծը՝ 35 մմ; Արտաքին տրամագիծը՝ 72 մմ; Ներքին օղակի լայնքը՝ 42,9 մմ; Ստատիկ բեռնվածություն՝ $\geq 15,4$ կՆ; Դինամիկ բեռնվածություն՝ $\geq 29,7$ կՆ; Քաշը՝ 0,46-0,48 կգ; (SKF և NSK)	ԳՀ	հատ	18.00	8	144.0
46.11	44441200	Առանցքակալ՝ փակ, ամրացվող Մակնիշավորում՝ UC-205; Ներքին (նստեցման) տրամագիծը՝ 25 մմ; Արտաքին տրամագիծը՝ 52 մմ; Ներքին օղակի լայնքը՝ 34,1 մմ; Ստատիկ բեռնվածություն՝ $\geq 14,0$ կՆ; Դինամիկ բեռնվածություն՝ $\geq 6,65$ կՆ; Քաշը՝ 0,16-0,19 կգ; (SKF և NSK)	ԳՀ	հատ	12.00	16	192.0
46.12	44441200	Առանցքակալ Մակնիշավորում՝ 7307 BECBY; Ներքին (նստեցման) տրամագիծը՝ 35 մմ; Արտաքին տրամագիծը՝ 80 մմ; Լայնքը՝ 21 մմ; Ստատիկ բեռնվածություն՝ $\geq 26,5$ կՆ; Դինամիկ բեռնվածություն՝ $\geq 41,5$ կՆ; Քաշը՝ $\approx 0,5$ կգ; SKF, NSK	ԳՀ	հատ	54.00	2	108.0
46.13	44441200	Առանցքակալ Մակնիշավորում՝ 6307; Ներքին (նստեցման) տրամագիծը՝ 35 մմ; Արտաքին տրամագիծը՝ 80 մմ; Լայնքը՝ 21 մմ; Ստատիկ բեռնվածություն՝ ≥ 19 կՆ; Դինամիկ բեռնվածություն՝ $\geq 35,1$ կՆ; Քաշը՝ $\approx 0,45$ կգ; SKF, NSK	ԳՀ	հատ	10.00	1	10.0
46.14	44441200	Առանցքակալ N 6228C3 Տիպը՝ 6228C3, Սահմանային պտտման հաճախականությունը՝ պտտ/րոպ 3400, Նոմինալ դինամիկ բեռնվածքի հզորությունը՝ Cr [kN] 165, Նոմինալ ստատիկ բեռնվածքի հզորությունը՝ Cr [kN] 150, Քաշը՝ 7,75 կգ, (SKF, կամ NSK)	ԳՀ	հատ	9.05	2	18.1
46.15	44441200	Առանցքակալ N 6226C3 Տիպը՝ 6226C3, Սահմանային պտտման հաճախականությունը՝ պտտ/րոպ 3600, Նոմինալ դինամիկ բեռնվածքի հզորությունը՝ Cr [kN] 156, Նոմինալ ստատիկ բեռնվածքի հզորությունը՝ Cr [kN] 132, Քաշը՝ 5,85 կգ, (SKF, կամ NSK)	ԳՀ	հատ	78.14	2	156.3
46.16	44423652	Ռեզինե օղակ՝ առանցքակալի նստեցման Մակնիշավորում՝ RIS 207 A; Ներքին (նստեցման) տրամագիծը՝ 71,8 մմ; Արտաքին տրամագիծը՝ 80,3 մմ; Ներքին (նստեցման) լայնքը՝ 19,0 մմ; Արտաքին լայնքը՝ 23 մմ; Քաշը՝ $\approx 0,03$ կգ; (SKF և NSK)	ԷԱՃ	հատ	4.00	10	40.0
46.17	44423652	Ռեզինե օղակ՝ առանցքակալի նստեցման Մակնիշ՝ RIS 205; Ներքին (նստեցման) տրամագիծը՝ 51,8 մմ; Արտաքին տրամագիծը՝ 62,3 մմ; Ներքին (նստեցման) լայնքը՝ 15,0 մմ; Արտաքին լայնքը՝ 20,5 մմ; Քաշը՝ $\approx 0,03$ կգ; (SKF և NSK)	ԷԱՃ	հատ	3.00	22	66.0
46.18	44423560	Շտամպ	ՄԱ	հատ	5.00	1	5.0
49	44500000	Գործիքներ, փականներ, բանալիներ, կախիչներ, ամրացնող ռետաներ, շռաներ, ցտախանկեր					
49.1	44521121	Միջուկ ներքին փականի, 8սմ	ԷԱՃ	հատ	3.50	15	52.5
49.2	44521121	Միջուկ ներքին փականի, 9սմ. Մի կողմում համալրված մշտական բանալի մեխանիզմով	ԷԱՃ	հատ	3.60	2	7.2
49.3	44521121	Միջուկ ներքին փականի էքսցենտրի, 9սմ.	ԷԱՃ	հատ	2.67	15	40.0
49.4	44531130	Ինքնապարտրակող պտուտակ, L=10-13սմ, $\Phi = 4-4.5$ մմ	ԷԱՃ	կգ	13.00	3	39.0
49.5	44551100	Կազմարարական պլաստիկ պարույր: Կազմում է 200 թերթ Տրամագիծը՝ 25 մմ Գույնը՝ սպիտակ	ԷԱՃ	հատ	0.09	20	1.8
49.6	44551100	Կազմարարական պլաստիկ պարույր, Տրամագիծը՝ 12մմ, Կազմում է 55-70 թերթ, Գույնը՝ սպիտակ	ԷԱՃ	հատ	0.03	50	1.3
49.7	44551100	Կազմարարական պլաստիկ պարույր: Կազմում է 160թերթ Տրամագիծը՝ 20մմ Գույնը՝ սպիտակ	ԷԱՃ	հատ	0.05	50	2.3
49.8	44531191	Խողովակ DN350 Նյութը՝ SA 106B պատի հաստությունը 11մմ DN 350*11M*6 M	ԷԱՃ	մ	78.60	6	471.6
49.9	44511371	Պտուտակահանների հավաքածու Cross 12950, Դիէլեկտրիկ	ԷԱՃ	հատ	11.11	2	22.2
50	44800000	Ներկեր, լաքեր և մածուցաներ (մաստիկաներ)					
50.1	44831500	Լուծիչ 0.5 լ տարողությամբ պլաստիկ տարաններով արտադրված նետտո 0.35 կգ քաշով	ԷԱՃ	կգ	1.00	1.75	1.8
51	48200000	Ցանցային, համացանցային և ներքին ծառայողական կայքի (ինտրանետի) համակարգչային ծրագրային փաթեթներ					

51.1	48211210	Ծրագրային ապահովում RSlogix 500 որն նախատեսված է Allen Bradley Micrologix 1400 կոնտրոլերի ծրագրային ապահովման համար	էԱՃ	հատ	655.20	1	655.2
52	44900000	Շինարարական քարեր, կրաքար, գիպս և թերթաքար					
52.1	44921500	Սվաղ ձեռքի գիպսային , Շենի կամ Ծիածանի արտադրության, նախատեսված է ներքին մակերեսների հարդարման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու, տուֆե, բետոնե, ցեմենտավազային, աղյուսե, պեմզաբլոկե և գաջած մակերեսները հարդարելու համար	ՄԱ	կգ	0.080	60	4.80
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ					629,277.6
53		ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
53.1	45221600	Գազատուրբինի զրգման համակարգի կարգաբերում Ծրագրային ապահովումների թաքնացում, սարքավորումների կարգաբերում և արդիականացում	ՄԱ	դրամ		1	-
53.2	45251113	DCS Համակարգի արդիականացում ՀՀԳՑ№1 էներգաբլոկի ավտոմատ կառավարման համակարգի արդիականացում, կոնտրոլյորների փոխարինում, սերվոներների փոխարինում, ԾԱ փոխարինում, սարքավորումների համակցում (Կից ներկայացվում է Համեմաճ №2)	ԳՀ	դրամ		1	-
53.3	45441180	ՀՀԳՑ էներգաբլոկի խլացուցիչների հակակոռոզիոն պաշտպանության աշխատանքներ /86 խմ/	ԳՀ	դրամ		1	712.9
		Ընդամենը աշխատանքներ					712.9
54		ԾԱՌԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ					
54.1	41631150	Թիվ-1, 2, 3, 6 հովացման աշտարակներ, բլոկային մասը, ոչ բլոկային մասի և ՋՑ արտադրամասի ծխնելույզների վիճակի վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության ծառայություն/ թվով 7 անգամ/	ԳՀ	դրամ		1	-
54.2	42961130	Ավտոտրանսպորտային միջոցների Գյուլայ Տեղորոշման Համակարգի սպասարկման ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	220.8
54.3	50111110	Մարդատար ավտոմեքենաների և սվտորումների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ		1	2,500.0
54.4	50111180	Ավտոմեքենաների լվացման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	-
54.5	50311120	Տպիչների և պատճենահանող սարքերի վերանորոգման, սառսառնման ծառայություններ /65 տպիչ/	ԳՀ	դրամ	-	1	361.0
54.6	50411100	Չափման միջոցների ստուգաչափման և վկայագրման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	813.7
54.7	50411100	Ծախսաչափային համակարգի սպասարկում Ծախսաչափի ստուգում և կարգաբերում (ձնշման տպիչների կարգաբերում, ֆերմաստիճանի տպիչի կարգաբերում)	ԳՀ	դրամ		1	-
54.8	50411100	Քրոմոտոգրաֆի սպասարկում Քրոմոտոգրաֆի 4-րդ աշտարակի կամրջակի փոխարինում, ստուգում և այլ թերությունների վերացում	ԳՀ	դրամ		1	2,508.9
54.9	50531200	Օդորակիչների տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	9,598.7
54.10	50531200	Օդորակիչների տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	959.9
54.11	50511100	ՀՀԳՑ էներգաբլոկի պոմպերի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ		1	14,880.0
54.12	50531140	Փորձաքննության ծառայություն: Անհայտ ազդող նյութի փորձաքննություն: Ներկայացված Nalco 23212-ի նմուշի մեջ ազդող նյութի (երի) անալիզ: 1 նմուշ	ՄԱ	դրամ		1	100.0
54.13	50531210	Էլեկտրական շարժիչների վերափաթաթում հզորություն 0.2-ից 160կՎտ	ԳՀ	դրամ	-	1	122.0
54.14	50531100	Խոտհնձիչների նորոգման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	-
54.15	50531160	Բարձր ձնշման լվացման սարքի տեխսպասարկում: Karcher HD7/18 C ընթացակարգով, տարին 2 անգամ	ՄԱ	դրամ	-	1	76.3

54.16	50531151	Գազի կոմպրեսորների բերի կառավարման համակարգի արդիականացում LINEAR POSITION INDICATOR KIT - WRVi 320 սարքավորումների տեղադրում, կարգաբերում, ծրագրային փոփոխությունների և լողիկաների կարգավորում	ՄԱ	դրամ		1	22,683.6
54.17	50611200	Կրակմարիչների վերալիցքավորման ծառայություն /հավելված 4/, լիցքավորումը՝ գործող տեխ. պահանջներին համապատասխան, թվով 234 կրակմարիչ	ԳՀ	դրամ	-	1	934.0
54.18	51311400	Տեսախցիկների տեղադրման ծառայություն (60 տեսախցիկ)	ԳՀ	դրամ	-	1	-
54.19	51311400	NVR- ի տեղադրման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	-
54.20	60181100	Ավտովերանի ծառայություններ, մինչև 25-30 մ բարձրություն	ՄԱ	դրամ		1	960.0
54.21	64121400	Փոստային ծառայություններ Հայփոստ ՓԲԸ-ի կողմից	ՄԱ	դրամ		1	200.0
54.22	64121400	Սուրհանդակային ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	150.7
54.23	64211110	Տեղային հեռախոսի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	4,282.9
54.24	64211130	Բջջային հեռախոսների ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	
54.25	65211100	Բնական գազի փոխադրման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	4,770,986.1
54.26	65000000	Կոմունալ ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	4,520.0
54.27	65111100	Խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայություններ	ՄԱ	դրամ		1	422,520.7
54.28	66111200	Բանկային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	2,240.0
54.29	66511170	Ավտոտրանսպորտային միջոցների պարտադիր ապահովագրություն (ԱՊՊԱ)	ԳՀ	դրամ	-	1	650.0
54.30	66511120	Առողջության ապահովագրման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	22,713.0
54.31	66511170	Hyundai Elantra /628 AM 61/ ավտոմեքենայի պարտադիր ապահովագրության ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	25.0
54.32	66111300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	6,120.0
54.33	71311280	Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ծառայություններ մատուցողներին	ՄԱ	դրամ	-	1	4,097,089.5
54.34	71631120	Տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում	ՄԱ	դրամ		1	101.0
54.35	71241200	Ընկերության տարածքում 60 տեսախցիկների և 3 NVR սարքերի տեղադրման հաշվարկանախագծային ծառայություն	ԷԱՃ	դրամ		1	-
54.36	71311440	Հակահրդեհային ավտոմատ գազային հրդեհամարման համակարգերի ինչպես նաև CO2 և FM 200 համակարգերի կառավարման 2 մասնասնների ծառայություն (Vahagalin)	ՄԱ	դրամ		1	-
54.37	71311440	Օգտահանիչ կարտայի և օժանդակ համացուցների քննացիկ տեխնապասարկում (Nooter Ericson/SEC)	ՄԱ	Ջրամ		1	-
54.38	71311440	KSB India ընկերության արտադրության պոմպերի FՃ թմբուկի սնուցման պոմպ(HP Drum Feeder Pump HGC 4/1+9)-1 հատ, ՑՃ թմբուկի սնուցման պոմպ(HP Drum Feeder Pump WKS 65/4)-1 հատ	ՄԱ	դրամ		1	8,880.1
54.39	71311440	Օդի կոմպրեսորների կառավարման համակարգի նորոգում Hanshin	ՄԱ	դրամ		1	-
54.40	71311440	Հետադարձ օմոս համակարգերի դիագնոստիկա՝ արատանշում, խորհրդատվություն, "վեների այց" Հետադարձ օմոս համակարգերի դիագնոստիկա՝ արատանշում, հորհորդատվություն "մենոսիայս"	ԳՀ	դրամ		1	-
54.41	77311300	Հին ենթակայանի խոտի հնձում մացույթներ, փշեր, խոտ	ԳՀ	դրամ		1	-
54.42	71311440	HP Dump By-pass փականի արդիականացում և ջերմաստիճանի կարգավորիչ փականի(HP Dump TCV) նորոգում (CCI)	ԳՀ	դրամ		1	-
54.43	71311440	Egatron համակարգի օդորակիչների արդիականացում (TempStar)	ԳՀ	դրամ		1	-

54.44	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթ Հակավիրուսային պաշտպանության ծրագրագրային ապահովում: Համատեղելի Windows 10 և բարձր օպերացիոն համակարգերում: Ներառի պաշտպանության ամբողջական փաթեթ՝ պաշտպանի համակարգչային վիրուսներից, տրոյան ծրագրերից, վնասակար այլ ծրագրերից/օնլայն և օֆլայն: Ունենա ամպային կամ լոկալ կենտրոնացված կառավարման վահանակ: Ծրագրի գործողության ժամկետը՝ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 365 օր: 50 համանստաց համաժող:	ԷԱՃ	դրամ		1	690.0
54.45	72411500	Կայքի սպասարկում /ներքին ծառայողական կայքի մշակման ծառայություններ/	ՄԱ	դրամ		1	-
54.46	72411500	Հոսթինգային ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	95.4
54.47	72511700	UPS համակարգի թարմացում նոր համակարգի ձեռքբերմամբ և արտադրող գործարանի կողմից մասնագետի ներգրավմամբ: Արտադրող- Maxcom, հզորությունը-50կՎԱ, մուտքային լարում-400Վ; էլքային լարում-230Վ, հատուտուն հոսանքի լարումը-198-245Վ;	ԳՀ	դրամ		1	-
54.48	72511700	Գազատուրբինի համակարգի UPS-ի ստեղծում, կարգաբերում, վնասված էլեմենտների փոխարինում մասնագետի ներգրավմամբ	ԳՀ	դրամ		1	-
54.49	72411700	Դոմենի վալիդացիա	ՄԱ	դրամ		1	10.0
54.50	72721100	Տարածքային ցանցի հետ կապված ծառայություններ (Mulberry համակարգ)	ՄԱ	դրամ		1	1,152.0
54.51	73431100	ԵրՋԷԿ ՓԲԸ-ի արտադրական վտանգավոր օբյեկտների /42 հատ/ (ԱՎՕ) հերթական փորձաքննություն	ԳՀ	դրամ	-	1	1,320.0
54.52	79221300	Ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների հայտարարագրման համար բրոքերական ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	2,663.2
54.53	79971150	"Երևանի ՋԷԿ" ՓԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների գույքագրում, դասակարգում անձնագրերի կազմում: Դրանց փորձարկումների (գնումների) մեթոդաբանության և հրահանգների մշակում:	ԷԱՃ	դրամ	-	1	-
54.54	45211295	Վարչական թիվ 2 մասնաշենքի տանիքի տողորման ծառայություն հականեխիչ և հրակայուն նյութերով 335քմ , համաձայն ՀՀ կառ. Որոշում N1161-Ն առ 04.10.07 կետ 13, և ՏԿ և ԱԻ նախարարի 595 -Ն 18.06.2015թ հրաման	ԳՀ	դրամ	150.75	1	150.8
54.55	79631200	«ԵրՋԷԿ» ՓԲԸ-ի Անվտանգության պատասխանատու անձանց /3 անձ/ հերթական ուսուցում և քննություն արտադրական վտանգավոր օբյեկտների մասով՝ համապատասխան կենտրոնում:	ՄԱ	դրամ	-	1	84.0
54.56	79631200	Կադրերի վերապատրաստում	ՄԱ	դրամ	-	1	968.3
54.57	79711160	Օբյեկտի պահպանության իրականացման և նրա տարածքում հասարակական կարգի ապահովման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	130,354.8
54.58	72311300	Ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման բնագավառում տեղեկատվական տպատարկման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	180.0
54.59	79211160	Առդիտորական ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	3,468.0
54.60	79211100	Հաշվապահական ծառայություններ	ԷԱՃ	դրամ	-	1	31,786.8
54.61	79971120	Տպագրության, հրատարակչության ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	990.0
54.62	79971120	Գրքերի կազմում	ՄԱ	դրամ	-	1	490.0
54.63	79991200	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռքբերում	ՄԱ	դրամ	-	1	8,600.0
54.64	79111200	Ներկայացուցչական ծախսեր	ՄԱ	դրամ	-	1	8,760.0
54.65	79111100	Պատվիրատուի շահերի ներկայացման և շահերի պաշտպանության հետ կապված դատական ներկայացուցչության ծառայություն	ՄԱ	դրամ			960.0
54.66	85121100	Անձնակազմի ամենամյա բուժ. գնում, Բուժ. գնումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության առ 15.07.04 N1089 Ն որոշման, 110 անձի համար	ԷԱՃ	դրամ	-	1	594.0
54.67	90421100	Կոյուղագծերի մաքրման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	250.0

54.68	90521130	Կայանի գործունեություն արդյունքում գոյացած թափոնների տեղափոխման և ոչնչացման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	1,628.6
54.69	90711130	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ ՀՀԳՑԷ-ի և ենթակայանի, Տրանսֆորմատորային յուղերի (լրիվ և քրոմատոգրաֆիկ), տուրբինային յուղերի և ընդհանուր առհոս ջրերի վերլուծությունների ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	11,082.9
54.70	90921100	Դեռատիզացիոն աշխատանքներ/24 հատ/ ամսվա ընթացքում 2 անգամ, ոչ պակաս 7կգ դեռատիզացիոն նյութերի օգտագործմամբ	ԷԱՃ	դրամ	-	1	564.0
54.71	92411100	Տեղեկատվական, խորհրդատվական, վերլուծական ամսագրերի /թերթերի/ բաժանորդագրության ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	84.0
54.72	98390000	Էլեկտրոնային ստորագրության ակտիվացում	ՄԱ	դրամ	-	1	200.0
54.73	98391200	ՀՀ-ից ԻԻՀ արտահանվող և ԻԻՀ-ից ՀՀ ներմուծվող էլեկտրական էներգիայի, ինչպես նաև ԻԻՀ-ից ՀՀ ներմուծվող բնական գազի ամենամսյա փաստաթղթային ձևակերպումների իրականացման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	2,000.0
Ընդամենը ծառայություններ							9,606,324.5
ԸՆԴԱՄԵՆԸ							10,236,315.0

Ֆինանսական տնօրեն
 Ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ
 Մատակարարման և գնումների բաժնի պետ



Ա. Խաչատրյան
 Ռ. Գևորգյան
 Ղ. Գրիգորյան

o

o