

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2024 թվականի մայիսի 22-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ **ԵՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2024/15**

«ԵՐԵՎԱՆՏՐԱՆՍ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար դիմապակու ձեռքբերման նպատակով
կազմակերպված ԵՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2024/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և
կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը՝

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: В приглашении на Процедуру допущена техническая
ошибка, а именно неполные технические условия на 1-й прием Процедуры, а также адрес доставки.

Փոփոխության նկարագրություն: ԵՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2024/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերում
տեղի է ունեցել տեխնիկական բնութագրերի փոփոխություն, մասնավորապես՝ «1.Տեսախցիկ TD- 7452AE2
(D/AZ/SW/AR3) Արտաքին տեսախցիկ, 32 հատ: Մատրիցայի տեսակը 1/2.7 CMOS կամ համարժեք, որակը
առնվազն 5.0 MP, էֆֆեկտիվ պիքսելներ առնվազն 2560(H)x1936(V); Նվազագույն լուսավորություն 0.01
lux@F1.2, AGC ON; B/W: 0 lux with IR: Տեսանելիություն առնվազն 30-50 մետր; Ոսպնյակի տեսակը 2.8-
12mm Motorized zoom lens: Չափսերը 217,70x80,50մմ: Սնուցում 12V DC; Աշխատանքային միջավայր
առնվազն՝ 30.С - +50°С; Պաշտպանվածություն - IP 67, իրանը՝ մետաղական:

2.Տեսաձայնագրող սարք TD-2716BE-HP Ցանցային տեսաձայնագրիչ՝ 1 հատ: Օպերացիոն համակարգ
LINUX, Անալոգային տեսախցիկների ապահովում առնվազն 16 հատ, Ցանցի մուտքագրում առնվազն 8
CHIPC: Երկկողմանի խոսք առնվազն 2 մուտք, 2 ելք, RCA, Ինտերֆեյս 1 հատ HDMI (առնվազն՝ 1xHDMI
:3840x2160@30fps/1920x1080/1280x1024/1024x768,1xVGA,. Սեղմման ռեժիմ H.264,H265/H265+
Թույլատվություն TVI/ AHD/CVI 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/WD1, Մուտքային 32 Mbps և ելքային 96
Mbps թողունակություն, Ինտերֆեյս RJ 45 1000 Mbps x 1 ցանցային պրոտոկոլներ TCP/IP, PPPoE, DHCP,
DNS, DDNS, UPnp, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP, ONVIF: Չափսերը 380x268x45 մմ: Հոսանքի ծախս ոչ ավել
քան 30W (առանց HDD), օպերացիոն պայմաններ առնվազն՝ -10°С ~ +50°С; Սարքը պետք է
համատեղելի լինի NYMS 2.1.4 և SuperCamPlus ծրագրային ապահովումների հետ:

3.Կոշտ սկավառակ WD42PURU-78 4TB Կոշտ սկավառակ՝ 2 հատ: Նախատեսված վիդեո համակարգերի
համար, Միացման տեսակը ներքին, Ծավալը առնվազն 4TB, Ինտերֆեյսի տեսակը առնվազն SATA
6Gb/վ, Բուֆերի չափսը առնվազն 256ԿԲ, Պտտման արագությունը առնվազն 7200պտ/ր:

4.PC-120180D Ստատիկ սնուցման բլոկներ, 4 հատ

5.Snufi Box Borsan 85*85*40՝ 32 հատ:

6.Մալուխի կցորդիչ BNC՝ 32 հատ:

7.DC Սնուցման շտեկեր՝ 32 հատ:

8.LED մոնիտոր ZD27-2K՝ 3 հատ: Էկրանի չափսը՝ 27 դյույմ: Նյութը՝ պլաստիկ: Մատրիցայի տեսակը՝
LED: Անկյունագիծը՝ 1920x1080: Պայծառություն՝ 450 cd/m2: Հակադրություն՝ 3000:1: Արձագանքման
ժամանակը՝ 5 ms. Գույնը՝ 16.7 միլիոն Դիտման անկյուն՝ հորիզոնական 170°, ուղղահայաց՝ 160°: Վիդեո

մուտքեր՝ 1xHDMI, 1xVGA: Աուդիո մուտքեր՝ 1xHDMI, 1xRCA, մոնիտորը նախատեսված է 24/7 տեսահսկման համակարգերի դիտման համար:

Համակարգի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումն ու կարգավորումը, ներառյալ ծրագրային կարգաբեռումը, կատարվում է մատակարարի կողմից», մատակարարման հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Բյուզանդի 1/3:

փոխարինվել է՝ 1.Տեսախցիկ TD-7452AE2 (D/AZ/SW/AR3) Արտաքին տեսախցիկ, 32 հատ: Մատրիցայի տեսակը 1/2.7 CMOS կամ համարժեք, որակը առնվազն 5.0 MP, էֆֆեկտիվ պիքսելներ առնվազն 2560(H)x1936(V); Նվազագույն լուսավորություն 0.01 lux@F1.2, AGC ON; B/W: 0 lux with IR: Տեսանելիությունն առնվազն 30-50 մետր: Ոսպնյակի տեսակը 2.8-12mm Motorized zoom lens: Չափսերը 217,70x80,50մմ: Մնուցում 12V DC; Աշխատանքային միջավայր առնվազն՝ 30.C - +50°C; Պաշտպանվածություն - IP 67, իրանը՝ մետաղական:

2.Տեսաձայնագրող սարք TD-2716BE-HP Ցանցային տեսաձայնագրիչ՝ 1 հատ: Օպերացիոն համակարգ LINUX, Անալոգային տեսախցիկների ապահովում առնվազն 16 հատ, Ցանցի մուտքագրում առնվազն 8 CHIPC: Երկկողմանի խոսք առնվազն 2 մուտք, 2 ելք, RCA, Ինտերֆեյս 1 հատ HDMI (առնվազն՝ 1xHDMI :3840x2160@30fps/1920x1080/1280x1024/1024x768,1xVGA,. Սեղմման ռեժիմ H.264,H265/H265+ Թույլատվություն TVI/ AHD/CVI 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/WD1, Մուտքային 32 Mbps և ելքային 96 Mbps թողունակություն, Ինտերֆեյս RJ 45 1000 Mbps x 1 ցանցային պրոտոկոլներ TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnp, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP, ONVIF: Չափսերը 380x268x45 մմ: Հոսանքի ծախս ոչ ավել քան 30W (առանց HDD), օպերացիոն պայմաններ առնվազն՝ -10°C ~ +50°C; Սարքը պետք է համատեղելի լինի NYMS 2.1.4 և SuperCamPlus ծրագրային ապահովումների հետ:

3.Կոշտ սկավառակ WD42PURU-78 4TB Կոշտ սկավառակ՝ 2 հատ: Նախատեսված վիդեո համակարգերի համար, Միացման տեսակը ներքին, Ծավալը առնվազն 4TB, Ինտերֆեյսի տեսակը առնվազն SATA 6Gb/s, Բուֆերի չափսը առնվազն 256ՄԲ, Պոտման արագությունը առնվազն 7200պտ/ր:

4.PC-120180D Ստատիկ սնուցման բլոկներ, 4 հատ

5.Snufi Box Borsan 85*85*40՝ 32 հատ:

6.Մալուխի կցորդիչ BNC՝ 32 հատ:

7.DC Սնուցման շտեկեր՝ 32 հատ:

8.LED մոնիտոր ZD27-2K՝ 3 հատ: Էկրանի չափսը՝ 21,5 դյույմ: Նյութը՝ պլաստիկ: Մատրիցայի տեսակը՝ LED: Անկյունագիծը՝ 1920x1080: Պայծառություն՝ 450 cd/m2: Հակադրություն՝ 3000:1: Արձագանքման ժամանակը: 5 ms. Գույնը՝ 16.7 միլիոն Դիտման անկյուն՝ հորիզոնական 170°, ուղղահայաց՝ 160°: Վիդեո մուտքեր՝ 1xHDMI, 1xVGA: Աուդիո մուտքեր՝ 1xHDMI, 1xRCA, մոնիտորը նախատեսված է 24/7 տեսահսկման համակարգերի դիտման համար:

Համակարգի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումն ու կարգավորումը, ներառյալ ծրագրային կարգաբեռումը, կատարվում է մատակարարի կողմից», մատակարարման հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության հրապարակի ստորգետնյա ավտոկայանատեղի-ով:

Փոփոխության հիմնավորում: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Մ. Սիմոնյանին:

Հեռախոս՝ +374 98 389689 (ներքին հեռախոսահամար՝ 10)
Էլ. փոստ՝ m.simonyan@epromotion.am
Պատվիրատու՝ «ԵՐԵՎԱՆՏՐԱՆՍ» ՓԲԸ