

ОБЪЯВЛЕНИЕ о внесении изменений в приглашение

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии
№ 2 от 22 мая 2024 года и публикуется в соответствии со статьей 29
Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры **ԵՏ-ԳՇԱՊՁԲ-2024/15**

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ԵՏ-ԳՇԱՊՁԲ-2024/15, организованной с целью приобретения жидкость для лобового стекла для нужд ЗАО “ЕРЕВАН ТРАНС” ниже представляет причины изменения, внесенного в приглашение по тому же коду, и краткое описание внесенных изменений:

Причина возникновения изменения № 1: В приглашении на процедуру допущена техническая ошибка, в частности не полностью представлена техническая спецификация доз 1-23 процедуры.

Описание изменения: В приглашении к участию в закупке с кодом ԵՏ-ԳՇԱՊՁԲ-2024/15 произошло изменение кода тендера, в частности код В приглашении на процедуру покупки с кодом ԵՏ-ԳՇԱՊՁԲ-2024/15 было изменение технических характеристик, а именно: «1. Камера TD-7452AE2 (D/AZ/SW/AR3) Внешняя камера, 32 шт. Тип матрицы 1/2,7 CMOS или эквивалент, качество не менее 5,0 МП, количество эффективных пикселей не менее 2560(Г)х1936(В); Минимальная освещенность 0,01 люкс при F1,2, АРУ ВКЛ; Ч/Б 0 люкс с ИК. Видимость не менее 30-50 метров; Тип объектива: 2,8–12 мм. Моторизованный зум-объектив. Габариты 217,70х80,50мм. Источник питания 12 В постоянного тока; Рабочая среда не ниже: 30.С - +50°C; Защита – IP 67, туловище – металлическое.

2. Видеорегистратор TD-2716BE-HP Сетевой видеорегистратор: 1 шт. Операционная система LINUX, Поддержка аналоговых камер не менее 16 шт. Сетевой вход не менее 8 CHIPC. Двусторонняя речь минимум 2 входа, 2 выхода, RCA, интерфейс 1x HDMI (минимум 1xHDMI: 3840x2160 при 30 кадрах в секунду/1920x1080/1280x1024/1024x768,1xVGA. Режим сжатия H.264, H265/H265+ Разрешение TVI/AND/CVI 8MP/ 5MP/4MP/3MP/1080P/720P/WD1, полоса пропускания на входе 32 Мбит/с и выходе 96 Мбит/с, Интерфейс RJ 45 1000 Мбит/с x 1 Сетевые протоколы TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnp, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP, ONVIF: Габариты 380x268x45мм. Потребляемая мощность не более 30Вт (без HDD), условия эксплуатации: -10°C ~ +50°C. Устройство должно быть совместимо с ПО NYMS 2.1.4 и SuperCamPlus.

3. Жесткий диск WD42PURU-78 4ТБ Жесткий диск: 2 шт. Предназначен для видеосистем, Тип подключения внутреннее, Объем не менее 4ТБ, Тип интерфейса не менее SATA 6Гбит/с, Размер буфера не менее 256МБ, Скорость вращения не менее 7200об/мин.

4. PC-120180D Статические блоки питания, 4 шт.

5. Коробка Борсан 85*85*40: 32 шт.

6. Кабельный разъем BNC: 32 шт.

7. Вилки постоянного тока: 32 шт.

8. Светодиодный монитор ЗД27-2К: 3 шт. Размер экрана: 27 дюймов. Материал: пластик. Тип матрицы: светодиодная. Диагональ: 1920x1080. Яркость: 450 кд/м2. Контраст: 3000:1. Время отклика. 5 мс. Цвет: 16,7 млн. Угол обзора: по горизонтали 170°, по вертикали: 160°. Видеовходы: 1xHDMI, 1xVGA. Аудиовходы: 1xHDMI, 1xRCA, монитор предназначен для круглосуточного просмотра систем видеонаблюдения.

Транспортировку, разгрузку, установку и настройку системы, включая настройку программного обеспечения, осуществляет поставщик», адрес доставки: РА, г. Ереван, Бузанд 1/3. Камера TD-7452AE2 (D/AZ/SW/AR3) Внешняя камера, 32 шт. Тип матрицы 1/2,7 CMOS или эквивалент, качество не менее 5,0 МП, количество эффективных пикселей не менее 2560(Г)х1936(В); Минимальная освещенность 0,01 люкс при F1,2, АРУ ВКЛ; Ч/Б 0 люкс с ИК. Видимость не менее 30-50 метров; Тип объектива: 2,8–12 мм.

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*

Моторизованный зум-объектив. Габариты 217,70x80,50мм. Источник питания 12 В постоянного тока; Рабочая среда не ниже: 30.С - +50°C; Защита – IP 67, туловище – металлическое.

2. Видеорегистратор TD-2716BE-HP Сетевой видеорегистратор: 1 шт. Операционная система LINUX, Поддержка аналоговых камер не менее 16 шт. Сетевой вход не менее 8 ЧИРС. Двусторонняя речь минимум 2 входа, 2 выхода, RCA, интерфейс 1x HDMI (минимум 1xHDMI: 3840x2160 при 30 кадрах в секунду/1920x1080/1280x1024/1024x768, 1xVGA. Режим сжатия H.264, H265/H265+ Разрешение TVI/AHD/CVI 8MP/ 5MP/4MP/3MP/1080P/720P/WD1, полоса пропускания на входе 32 Мбит/с и выходе 96 Мбит/с, Интерфейс RJ 45 1000 Мбит/с x 1 Сетевые протоколы TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP, ONVIF: Габариты 380x268x45мм. Потребляемая мощность не более 30Вт (без HDD), условия эксплуатации: -10°C ~ +50°C. Устройство должно быть совместимо с ПО NYMS 2.1.4 и SuperCamPlus.

3. Жесткий диск WD42PURU-78 4ТБ Жесткий диск: 2 шт. Предназначен для видеосистем, Тип подключения внутреннее, Объем не менее 4ТБ, Тип интерфейса не менее SATA 6Гбит/с, Размер буфера не менее 256МБ, Скорость вращения не менее 7200об/мин.

4. PC-120180D Статические блоки питания, 4 шт.

5. Коробка Борсан 85*85*40: 32 шт.

6. Кабельный разъем BNC: 32 шт.

7. Вилки постоянного тока: 32 шт.

8. Светодиодный монитор ЗД27-2К: 3 шт. Размер экрана: 21,5 дюйма. Материал: пластик. Тип матрицы: светодиодная. Диагональ: 1920x1080. Яркость: 450 кд/м2. Контраст: 3000:1. Время отклика. 5 мс. Цвет: 16,7 млн. Угол обзора: по горизонтали 170°, по вертикали: 160°. Видеовходы: 1xHDMI, 1xVGA. Аудиовходы: 1xHDMI, 1xRCA, монитор предназначен для круглосуточного просмотра систем видеонаблюдения.

Транспортировку, разгрузку, установку и настройку системы, включая настройку программного обеспечения, осуществляет поставщик», адрес доставки: РА, г. Ереван, подземная парковка на площади Азатутян.

Обоснование изменения: Пункт 2 статьи 26 части 1 Закона РА «О закупках».

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии М. Симонян.

Телефон: +374 98 389689 (10)

Электронная почта: m.simonyan@epromotion.am

Заказчик: Фонд “Национальный аграрный университет Армении”