

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2023 թվականի հունվարի 19-ի թիվ 02 որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը **ԳԿԾՀԲՀ-ԳՀԱՊՁԲ-02/23**

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի «Գյումրու կոմունալ ծառայություն» ՀԲՀ-ի կարիքների համար ավտոյուղերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳԿԾՀԲՀ-ԳՀԱՊՁԲ-02/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը՝

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

Անհրաժեշտություն է առաջացել հրավերում կատարել տեխնիկական բնութագրի փոփոխություն (պայմանագրի նախագծի Հավելված N1.1):

Փոփոխության նկարագրություն

Կատարվել են համապատասխան փոփոխությունները՝ պայմանագրի նախագծի Հավելված N1.1-ում /Տես ստորև Հավելված N 1.1/:

Փոփոխության հիմնավորում

Գնահատող հանձնաժողովի 2023թ. հունվարի 19-ի արտահերթ նիստ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԳԿԾՀԲՀ-ԳՀԱՊՁԲ-02/23 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Պ. Մուրադյանին:

Հեռախոս /077/ 01-91-17

Էլ. փոստ paytsarmouradian@gmail.com

Պատվիրատու՝ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի

«Գյումրու կոմունալ ծառայություն» ՀԲՀ



Տեխնիկական բնութագրեր

Ունիվերսալ յուղ, նախատեսված հիդրավլիկ համակարգերի համար: Էֆեկտիվորեն պաշտպանում է դետալները կոռոզիայից, մաշվածությունից, կանխում է փրփուրի առաջացումը:

- 20° C-ից մինչև +130° C	
Աշխատանքային ջերմաստիճանը	37
API Din 51502, 51524 part 2 type HLP, HM, Iso 6743-4, ISO VG Grade 46	15,3 մմ²/լ
Դինամիկ մածուցիկությունը - 20° C Պա վ	94
Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100° C	+224 °C
Մածուցիկության ինդեքս	-36 °C
Բռնկման ջերմաստիճան	892
Սառեցման ջերմաստիճան	
Խտությունը 20° C կգ/մ³	

2.

Հիդրավլիկ յուղ

Ունիվերսալ շարժիչի յուղ, նախատեսված դիզելային և բենզինային շարժիչների համար, ինչպես նաև սերմնաված գազով աշխատող շարժիչների համար: Նախատեսված է օգտագործել մարդատար, բեռնատար և հատուկ մեքենամեխանիզմների համար, տարվա բոլոր եղանակներին:

Նախատեսված է բարձր դասի դիզելային շարժիչների մինչև EBPO-4 (ներառյալ) էկոլոգիական դասի համար:

15W40	CI-4, Acea E7, Cummins CES 20076/7778, Jaso DH-1, RVI RLD2
API	0,884
	107,13
Խտությունը 20 °C-ում գ/սմ³	14,94
Կինեմատիկական մածուցիկություն 40 °C-ում մմ²/վ	138
Կինեմատիկական մածուցիկություն 100 °C-ում մմ²/վ	+209 °C
Մածուցիկության ինդեքսը	- 33 °C
Բռնկման ջերմաստիճանը	11,2
Սառեցման ջերմաստիճանը	
Հիմնային թիվ մգ KOH/լ	

3.

Շարժիչի յուղ
/Diesel Premium/

4.

Փղխանցման
տուփի
/տրանսֆորմի-
/ յոդ

Տրանսֆորմիտի յոդ, ունիվերսալ՝ բոլոր եղանակների համար նախատեսված հանքային յոդ է ավտոմեքենաների տրանսֆորմիտների, ինչպես նաև այլ շարժական տեխնիկայի համար /80w90, TAD-17/:

API GL-5	SpiraxND90 Mobil, Mobilube ND90 BP, Multi Gear SAE90 EP Esso, Gearoil 90 EP ZF TE-ML 05A/16B/19B/21A
Կինեմատիկական մածուցիկություն 100 °C-ում	17 մմ²/վ
Կինեմատիկական մածուցիկություն 40 °C-ում	130 մմ²/վ
Մածուցիկության դասը	18 մմ²/վ
Աշխատունակ է	-25 °C-ից մինչև +130-140 °C