

Ք. Երևան

19.12.2024թ

ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմի
Գլխավոր քարտուղար՝
պարոն Արման Գևորգյանին
Քանան Ընդ Յան ՍՊԸ-ի տնօրեն
Վարդգես Քանանյանից
00522734

Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հարգելի պարոն Գևորգյան

Համաձայն ՀՀՏՄ-ԷԱԾԱՊՁԲ-2024/02-9 պայմանագրի, մենք պետք է
մատակարարենք 44, 45, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 75, 87, 90, 103, 104
չափաբաժինները: Ցանկանում եմ հայտնել, որ մենք չենք մատակարարել 49, 55, 57,
87 չափաբաժինները հետևյալ պատճառներով.

- 49 չափաբաժնի՝ գազօջախի, իրական արժեքը և նախահաշիվը չեն
համապատասխանում շուկայական գնին:

ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:
Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxԼxԲ) ($\pm 10\%$): Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը
295x417 մմ (ԵxԼ) ($\pm 10\%$), ունի մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված է
վառարանի վերին մասի վրա: Այրիչներ պատրաստված են չողկված երկաթից,
տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում - 2, հարմար է տարբեր տարաների
համար, ինչպիսիք են թավան, կաթսան և այլն: Այրիչների աշխատանքային մակերեսի
ջերմաստիճանը՝ 270°C: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության
համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4 դիրքով անջատիչներ - 6 հատ:
Լարումը 380 Վ: Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը՝ 18 կՎտ: Աշխատանքային
մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են: Արտաքին կողային պանելները
ներկված պողպատից են: Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության
վրա: Ոտքերի տակդիրները սարքավորված են կարգավորվող ոտնակներով:
Կարգավորման միջակայքը՝ 150մմ: Հավաքածուն պարունակում է կողային
աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից: Էլեկտրաէներգիայի
կարգավորումը 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի՝ - անկախ
անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար չժանգոտող պողպատից
պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ: -
երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր
տարբերակներ: - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ՝ ավելի լավ կատարողականություն
և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար: - շարժական դուռ հեշտ
օգտագործման համար: - եզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ: - ջրամեկուսիչ և
պաշտպանական կոնտրոլ: - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից
պաշտպանիչ պատրաստված է մալապատ չուգունից: - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ
մուտք գործելու հնարավորություն: Գազօջախի նախահաշվային արժեքն է 250 000 /երկու

հարյուր հիսուր հազար/ դրամ, իսկ շուկայական արժեքն է Ռուսաստանում 405000 / չորս հարյուր հինգ հազար/ դրամ: /Плита электрическая Kayman ПЭ-6-13-MX/

- **55 չափաբաժին՝ մսաղաց:** Ըստ տեխնիկական բնութագրի մսաղացը պետք է լինի 65կգ քաշով: Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև արտերկրում տեխնիկական բնութագրին համապատասխան մսաղաց գոյություն չունի: Նույնիսկ եթե հնարավոր լինի պատվիրել, չի համապատասխանի նախահաշվային գնին: Մենք ցանկացել ենք մատակարարել 35-51կգ քաշով մսաղացներ, սակայն դա չի հաստատվել ԿԳՄՍ-ի համապատասխան բաժնի կողմից:

ԳՕՍՍ 17151-81 –ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 515 x 232 x 565 մմ (ԵxԼxԲ) ($\pm 10\%$): Էլեկտրական հզորությունը 1,5 կՎտ: Արտադրողականությունը (կգ/ժ) 250 կգ/ժ, Լարումը 220Վ: Արագությունների տեսակների քանակը երկու: Հզոր և հուսալի շարժիչ հովացման ռեժիմով: Հետ պտտման ռեժիմով: Կտրիչ չժանգոտվող պողպատից 2 հատ Չժանգոտվող պողպատից ափսե-2 հատ Չժանգոտվող պողպատից տարբեր տրամաչափի ցանցեր – 5 հատ Մսաղացը ամբողջությամբ պատրաստված է 1.8 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից: Մսի լաստիկ մղիչ: Ռետինե կարգավորվող ոտքեր: Քաշը 65 կգ: Մսաղացի նախահաշվային արժեքն է 55000 /հիսուն հինգ հազար/ դրամ, իսկ շուկայական արժեքը կշեռքի 35կգ քաշի դեպքում Ռուսաստանում արժի 250 000/ երկու հարյուր հիսուն հազար/ դրամ: / Мясорубка Торговая МИМ-80 /

- **57 չափաբաժին՝ սպասք լվացող սարք:** Ըստ տեխնիկական բնութագրի սպասք լվացող սարքը պետք է ունենա դիմացից բացվող երկու դուռ: Տեխնիկական բնութագրին կից նկարում սարքը մեկ դռնանի է: Եվ տվյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան սպասք լվացող սարք գոյություն չունի: ԿԳՄՍ-ի համապատասխան ստորաբաժանման աշխատակիցները չհաստատեցին մեր ներկայացրած մեկ դռնանի սպասք լվացող սարքը, որը ամբողջությամբ համապատասխանում էր մյուս չափորոշիչներին, նույնիսկ 720 ափսեի փոխարեն ժամում 1000 ափսե էր լվանալու:

ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Սպասքի լվացման թվային սարք արտադրական առջևի բեռնման հնարավորությամբ: Նախատեսված է խոհանոցային պարագաներ՝ ափսեներ, բաժակներ, դանակներ և այլն լվանալու համար: Սարքը հագեցած է էլեկտրամեխանիկական հսկողությամբ: Պատրաստված է 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից, դիմացից բացվող երկու դռնանի: Արտաքին չափսերը՝ 600 x 625 x 1360 մմ (Լ x Խ x Բ): Արտադրողականությունը 20/30/45 զամբյուր/ժամ: Լվացման 3ցիկլ, 720 ափսե/ժամ: Ափսեի տրամագիծը -38 սմ: Չամբյուրի, ցանցի չափսը՝ 500 x 500մմ: Չամբյուրի բարձրության կարգավորմամբ: Տաք ջրի միացման հանրավորությամբ: Պոմպը դրենաժային: Պարզաջրող Նյութի դոզատոր: Ողողման և ցայման միջոցի դիսպենսեր: Հզորությունը-6.75 ԿՎտ: Լարում-380V 3N 50Hz: Սարքի իրական արժեքն է 1.800.000 / մեկ միլիոն ութ հարյուր հազար/ դրամ: Կից ներկայացնում ենք արժեքը Հայաստանի շուկայում:

- **87 չափաբաժին՝ տեսակավորման դարակաշարեր:** Համաձայն տեխնիկական բնութագրի տեսակավորման դարակաշարերի կմախքի հաստությունը պետք լինի 1,8մմ: Այսպիսի պրոֆիլով գոյություն չունի դարակաշարեր: Դարակաշարերը սովորաբար լինում են 1.5մմ պրոֆիլով:

Մթերքը տեղավորելու դարակաշարի չափսերն են՝ 1600 x 1500 x 400 մմ (Բ x Լ x Խ):
 Տեսակը՝ հավաքովի, բաղկացած է չորս դարակաշարերից: Առավելագույն
 ծանրաբեռնվածությունը մեկ դարակի վրա 100 կգ է: Դարակաշարերի մետաղի նյութը՝ AISI
 201 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է, իսկ դարակներինը՝ AISI 430 մարկայի
 չժանգոտվող պողպատից է: Դարակի տակտեղադրվում է լրացուցիչ կապույտի-ուժեղացուցիչ,
 որը մեծացնում է դարակի ամրությունը: Դարակների կմախքի մետաղի հաստությունը 1,8 մմ
 է, դարակաշարինը՝ 1,2 մմ: Դարակաշարերը պատրաստված է 40 մմ տրամագծով
 պրոֆիլային խողովակից: Դարակները կարգավորվում են բարձրության վրա 50 մմ քայլերով:
 Անվտանգության օգտագործման համար դարակների և շրջանակի տարրերի եզրերը թեքված
 են: Ոտքերը կարգավորելի են ± 20 մմ սահմաններում:

Հարգելի Պարոն Գևորգյան խնդրում ենք հաշվի առնել վերը նշված հանգամանքները և
 չկիրառել տույժեր:

Քանան Ընդ Յան Սուրբ

Տնօրեն՝



Քանանյան