

Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տան ինտերնատ ՊՈԱԿ-ի տնօրեն
 Ա. Հարությունյան

ՀՀ 17 ՀՀ 02 ՀՀ
 ՊՇԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՍԻՏՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԿԱՏԱՐՎԵԼՈՔ
 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼՍՏ
 Սեղաված գազ Ակտամբենաների լիցքավորման համար (30 ՕՐ)



Պատվիրատու -----
 (ըստ բյուջեային ծախսերի գերծառայական դասակարգման)
 Օրագիրը

Քափին -- խոնք -- դաս -- ծրագիր --
 Սեղաված գազ Ակտամբենաների լիցքավորման համար (30 ՕՐ)

(ըստ բյուջեային ծախսերի գործառայական դասակարգման)

միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ գՄՍ դասակարգման	անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Միավորի գինը(դրամ)	Քանակը	Գումարը (դրամ)
09410000	Սեղաված բնական գազ	<p>Սեղաված/փոնկրեացված/ բնական գազ, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խոռոչային մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը մի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն: Գլանաթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված փառելիքի ակնցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորիչի գազազանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, զվանոթ լիցքավորիչի գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 150 °C, բայց չպետք է գերազանցի 600 °C ջերմաստիճանը: Ջերմաստիությունը 1h-ն ապրելիս՝ 8000 կկ, ներստացվող ճնշումը՝ 2.2-2.5 ատմոսֆեր, պայթյունապիտանք է, հրավտանք, ունի օդից թեթև խտություն, յուրահատուկ հոտ, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կտր. 16.06.2005թ. N 894-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային փառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p>	մ ³		1300	0
	Շրջանակ					

Պատասխանատու ստորագրամաննան ղեկավար՝ _____ Ա. Ավագյան / տնօրենի
 Անդամներ՝ _____ Հ. Հակոբյան / Վարորդ/
 _____ Վ. Բարեյան / ուղեկցող/

Հարակալարգրող _____ Կատն Պետրոսյան