Հողի մակերևույթի և հարթեցման գիծ
Նախագծվող խողովակի հատակի գիծ
Հողի մակերևույթի և հարթեցման գիծ
Նախագծվող խողովակի հատակի գիծ
Հողի մակերևույթի և հարթեցման գիծ
Նախագծվող խողովակի հատակի գիծ
ՄՀ-2
ՆԿ 10+62

Մ հոր 1:1000
ուղղ 1:100

Բնահողի խումբը

- Շերտ N1 - 35% - $10^{d}/9^{q}$ - IV կարգ; Շերտ N2 - 65% - $10^{q}/9^{n}$ - V կարգ
- Շերտ N2 - 30% - $10^{q}/9^{n}$ - V կարգ; Շերտ N3 - 70% - $10^{h}/9^{t}$ - VI կարգ
- Շերտ N2 - 70% - $10^{q}/9^{n}$ - V կարգ; Շերտ N3 - 30% - $10^{h}/9^{t}$ - VI կարգ
- Շերտ N2 - $10^{q}/9^{n}$ - V կարգ
- Շերտ N1 - 30% - $10^{d}/9^{q}$ - IV կարգ; Շերտ N2 - 70% - $10^{q}/9^{n}$ - V կարգ
- Շերտ N2 - 30% - $10^{q}/9^{n}$ - V կարգ; Շերտ N3 - 70% - $10^{h}/9^{t}$ - VI կարգ
- Շերտ N2 - 80% - $10^{q}/9^{n}$ - V կարգ; Շերտ N3 - 20% - $10^{h}/9^{t}$ - VI կարգ

Հողի մակերևույթի նիշերը	Նիշերը: Խողովակի տակի	Նիշերը: Խրամուղու տակի	Նիշերը: Հարթեցման	Փորվածքի խորությունը	Նշակետերը	Կիլոմետրերը
1910.48	09.50	09.40	10.48	1.08	7	
1908.89	07.89	07.79	08.89	1.1		
1907.12	06.12	06.02	07.12	1.1		
1904.88	03.88	03.78	04.88	1.1		
1903.51	02.51	02.41	03.51	1.1		
1902.64	01.64	01.54	02.64	1.1		
1901.42	00.42	00.32	01.42	1.1		
1898.33	97.33	97.23	98.33	1.1		
1897.98	97.02	96.92	97.98	1.06	8	
1897.23	96.30	96.20	97.23	1.03		
1896.03	95.08	94.98	96.03	1.05		
1893.73	92.74	92.64	93.73	1.09		
1889.99	89.04	88.94	89.99	1.05		
1887.16	86.21	86.11	87.16	1.05	9	
1884.01	83.06	82.96	84.01	1.05		
1879.92	78.99	78.89	79.92	1.03		
1877.01	76.06	75.96	77.01	1.05		
1877.00	76.04	75.94	77.00	1.06		
1874.87	73.92	73.82	74.87	1.05	10	1
1873.99	73.04	72.94	73.99	1.05		
1872.06	71.11	71.01	72.06	1.05		
1869.83	68.88	68.78	69.83	1.05		
1866.96	66.01	65.91	66.96	1.05		
1865.79	64.82	64.72	65.79	1.07		
1864.48	63.50	63.40	64.48	1.08	11	
1862.94	61.99	61.89	62.94	1.05		
1860.91	59.91	59.81	60.91	1.1		
1858.98	57.97	57.87	58.98	1.11		
1855.99	55.04	54.94	55.99	1.05		
1852.22	51.26	51.16	52.22	1.06	12	
1852.03	51.08	50.98	52.03	1.05		
1849.78	48.84	48.74	49.78	1.04		
1847.42	46.48	46.38	47.42	1.04		
1845.99	45.04	44.94	45.99	1.05		
1845.73	44.78	44.68	45.73	1.05		
1845.01	44.06	43.96	45.01	1.05		
1843.39	42.42	42.32	43.39	1.07	13	
1841.57	40.60	40.50	41.57	1.07		
1839.76	38.78	38.78	39.76	1.08		
1837.92	36.97	36.87	37.92	1.05		
1833.98	33.03	32.93	33.98	1.05		
1832.87	31.92	31.82	32.87	1.05	14	

Տեղամասի թեքությունը	Երկարությունը
0.124	13
0.093	19
0.112	20
0.105	13
0.174	12
0.193	16
0.045	50
0.195	31
0.109	55
0.194	36
0.001	15
0.106	20
0.176	5
0.107	18
0.131	39
0.066	61
0.122	57
0.189	21
0.118	51
0.033	30
0.091	78
0.141	28
0.093	12

Հեռավորությունը: 13, 19, 20, 13, 5, 7, 16, 7, 16, 27, 12, 19, 26, 29, 21, 15, 15, 20, 5, 18, 17, 22, 18, 20, 23, 17, 16, 24, 20, 1, 19, 20, 12, 8, 22, 18, 20, 20, 20, 28, 12

Հիդրավլիկական էլեմենտները

Պոլիէթիլենային խողովակ ԳՕՍ 18599-2001, Q=0.15 լ/վ,
d=50x3.0մմ, P=1.0ՄՊա, V=0.1մ/վ, 1000i=0.45մ/կմ,
ՆԿ 4+40 - ՆԿ 10+62, L=626մ

Պոլիէթիլենային խողովակ ԳՕՍ 18599-2001, Q=0.15 լ/վ,
d=50x3.0մմ, P=1.0ՄՊա, V=0.1մ/վ, 1000i=0.45մ/կմ,
ՆԿ 4+40 - ՆԿ 10+62, L=626մ

Պոլիէթիլենային խողովակ ԳՕՍ 18599-2001, Q=0.15 լ/վ,
d=50x3.0մմ, P=1.0ՄՊա, V=0.1մ/վ, 1000i=0.45մ/կմ,
ՆԿ 10+62 - ՆԿ 20+60, L=999մ

Պոլիէթիլենային խողովակ ԳՕՍ 18599-2001, Q=0.15 լ/վ,
d=50x3.0մմ, P=1.0ՄՊա, V=0.1մ/վ, 1000i=0.45մ/կմ,
ՆԿ 10+62 - ՆԿ 20+60, L=999մ

Ծրագրի պլանը

Գրունտային ճանապարհի
Գրունտային ճանապարհի

Անկ-27	Անկ-28	Անկ-29	Անկ-30	Անկ-31	Անկ-32	Անկ-33	Անկ-34	Անկ-35	Անկ-36	Անկ-37
α=6°00'	α=14°00'	α=9°00'	α=11°00'	α=11°00'	α=2°00'	α=10°00'	α=11°00'	α=8°00'	α=8°00'	α=7°00'

Անկ-38	Անկ-39	Անկ-40	Անկ-41	Անկ-42	Անկ-43	Անկ-44	Անկ-45	Անկ-46	Անկ-47	Անկ-48
α=6°00'	α=31°00'	α=26°00'	α=14°00'	α=4°00'	α=13°00'	α=20°00'	α=5°00'	α=4°00'	α=7°00'	α=11°00'

Պայմանական նշաններ

ՄՀ — Նախագծվող մարիչ հոր
ԿՀ — Նախագծվող կարգավորող հոր
ՕՀ — Նախագծվող օդահան հոր
ԴՀ — Նախագծվող դատարկման հոր

Խրամուղու տիպային կտրվածք
ՆԿ 7+00 - ՆԿ 14+00
Մ 1:50



Ինժեներա-երկրաբանական պայմաններ

Շերտ N1 Հունա-լանջային առաջացման ավազա-կավավազային նստվածքներ 25-30% խճաքարա-խճավազային լրացումով:

Շերտ N2 Նստվածքային շերտախմբի տարբեր ապարների թեթևակի գնդավորված բեկորա-խճաքարա-խճավազային նստվածքներ 35%-ը գերազանցող ավազա-կավավազային լրացումով:

Շերտ N3 Նստվածքային ծագման տարբեր ապարների երբեմն թեթևակի գնդավորված մեծակտոր-բեկորա-խճաքարային նստվածքներ 20-25% ավազա-խճավազային լցանյութով:

Շերտ N4 Վերին կավճի հասակի, վերնաշերտում հողմնահարված, խայտաբղետ գունավորմամբ, միջին ամրությամբ ավազաքարեր, կրաքարեր, մերգելներ:

Ծանոթություն

1. Հատակագծում ներկայացված պոլիէթիլենային խողովակների երկարություններում հաշվի են առնված տեղանքի վրա երկարացման մեծությունները,
2. Սույն գծագիրը նայել N 7, 9, 10, 12, 14, 20 գծագրերի հետ համատեղ:

		Պատվիրատու - Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ, ՀՀ ՖՆ ԱՖԾԿԿ ՊՀ	Պայմանագիր - № CARMAC2-CP-CS-18-04(Design)		
ՋԻՆՋ Ինժեներական խորհրդատվություն		ՀՀ 7 մարզերի 26 համայնքի/համայնքի բնակավայրի արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգերի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության իրականացում			
Ն. Գ. Ճ.	Ա. Մանուչարյան	ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Բջնի բնակավայրի 1745.44 հա արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցում			
Նախագծ.	Ռ. Խաչատրյան				
Ստուգեց	Վ. Շահբազյան				
		Խմոցին մոտեցնող ջրատարի երկայնական կտրվածք ՆԿ 7+00 - ՆԿ 14+00	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			Ա. Ն.	11	36