

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է և ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Ջրառատի միջնակարգ և գ. Կաթնաղբյուրի հիմնական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 17-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4-2 գնման պայմանագրում 2023 թվականի հուլիսի 17-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

Ծավալաթերթ-նախահաշվի փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4-2 պայմանագրի ծավալաթերթ-նախահաշվը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 11
17.08.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4-2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

17.07.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս տնօրեն Գ. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Ջրառատի միջնակարգ և գ. Կաթնաղբյուրի հիմնական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 17.08.2020թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4-2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի N 1 հավելվածը կազմված է 40 (քառասուն) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն՝
Հ/Հ 900011035855, 900011035863
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Ուլնեցու 31/2
<<Հայրիզնեքանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 115004673956
ՀՎՀՀ 04600132

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)



Հավելված
17.08.2020թ. կրթված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՀՁԲ-20/4-2 գնման պայմանագրի
2023թ. կրթված N 11 համաձայնագրի
«Հավելված N 1
17.08.2020թ. կրթված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՀՁԲ-20/4-2 գնման պայմանագրի

ՆԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՆԻԿ
ՀՀ Կուսայքի մարզի գ. Ջրառատի միջնակարգ դպրոցի տղային (մոտոլային) շենքի կառուցման աշխատանքների

2/2	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Համաձայն պայմանագրի					Պակասեցում		Ավելացում		Շրջանային փոփոխված ծավալները
			Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1 Համաշխարհային աշխատանքներ												
Հողային աշխատանքներ												
1	III-րդ կարգի գրունտի մշակում փառարակում 0.5 խմ շերտի տարածությամբ կրակավատարով կողից	խմ	2272	550.0	1,249,600.0		-		-	2272	1,249,600.0	
2	Նույն կարգի գրունտի մշակում 0.5 խմ շերտի տարածությամբ կրակավատարով կողից	խմ	980	1,000.0	980,000.0		-		-	980	980,000.0	
5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորությունից	խմ	980	300.0	294,000.0		-		-	980	294,000.0	
2	III-րդ կարգի գրունտի մշակում խրատային հատակի և կողերի վերջնական հարթեցում ձեռքով	խմ	510	500.0	255,000.0		-		-	510	255,000.0	
3	Փոստային և խրատային հատակի և կողերի վերջնական հարթեցում ձեռքով	խմ	70	1,500.0	105,000.0		-		-	70	105,000.0	
6	Գրունտի էությունը հաստատելու տակ բույրացում	խմ	2700	300.0	810,000.0		-		-	2700	810,000.0	
7	Գրունտի աստիճանաբար տեղափոխում օդաճշակված ձեռքի տոփանիցով	խմ	2700	300.0	810,000.0		-		-	2700	810,000.0	
8	Գրունտի էությունը հիմքերի ճեղք ձեռքով, տոփանում	խմ	135	800.0	108,000.0		-		-	135	108,000.0	
Ընդամենը հողային աշխատանքներ					4,611,600.0		0.0		0.0		4,611,600.0	
Էներգետիկ և կոմունալ տնտեսական աշխատանքներ												
2	Բետոնե մակադամարտական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B-7.5 դասի բետոնով	խմ	13.5	36,496.0	492,696.0		-		-	13.5	492,696.0	
9	Խամբարներին տեղափոխության շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	392	35,000.0	13,720,000.0		-		-	392	13,720,000.0	
10	Խամբարներին տեղափոխության շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	10.5	45,000.0	472,500.0		-		-	10.5	472,500.0	
11	Բետոնե ծալվածային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	126	45,000.0	5,670,000.0		-		-	126	5,670,000.0	
12	Երեսանիների միջև լիցքային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	340.65	70,000.0	23,845,500.0		-		-	340.65	23,845,500.0	
13	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	8.4031	360,000.0	3,025,116.0		-		-	8.4031	3,025,116.0	
14	Ամրան Փ16A500C	տն	6.4022	350,000.0	2,240,770.0		-		-	6.4022	2,240,770.0	
15	Ամրան Փ18A500C	տն	5.5488	350,000.0	1,942,080.0		-		-	5.5488	1,942,080.0	
16	Ամրան Փ25A500C	տն	0.1152	350,000.0	40,320.0		-		-	0.1152	40,320.0	
17	Ամրան Փ28A500C	տն	0.1272	350,000.0	44,520.0		-		-	0.1272	44,520.0	
2	Բետոնե աստիճանների պատրաստում -3.3 միջուկ B-7.5 դասի բետոնով	խմ	1.1	45,000.0	49,500.0		-		-	1.1	49,500.0	
2	Լայնի, բետոնե հիմնատանի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.5	36,496.0	127,736.0		-		-	3.5	127,736.0	
2	Լայնի, 300մմ հաստ միջուկ, բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	0.7	45,000.0	31,500.0		-		-	0.7	31,500.0	
2	Լայնի, 300մմ հաստ միջուկ, բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	107	1,088.0	116,416.0		-		-	107	116,416.0	
2	Լայնի, 300մմ հաստ միջուկ, բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	175	554.0	96,950.0		-		-	175	96,950.0	
17	Երեսանիների միջև լիցքային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	7.4	70,000.0	518,000.0		-		-	7.4	518,000.0	
18	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	0.51	360,000.0	183,600.0		-		-	0.51	183,600.0	
19	Ամրան Փ22A500C	տն	1.742	350,000.0	609,700.0		-		-	1.742	609,700.0	
20	Պողպատե թերթից միջուկների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.2321	650,000.0	150,865.0		-		-	0.2321	150,865.0	
2	Միջուկի տեղադրում պողպատե միջուկների B-20 դասի բետոնով	խմ	16	70,000.0	1,120,000.0		-		-	16	1,120,000.0	
2	Ամրան Փ 8A240	տն	0.3614	360,000.0	130,104.0		-		-	0.3614	130,104.0	
2	Ամրան Փ12A500C	տն	0.3494	350,000.0	122,290.0		-		-	0.3494	122,290.0	
2	Ամրան Փ18A500C	տն	0.522	350,000.0	182,700.0		-		-	0.522	182,700.0	
2	Ամրան Փ25A500C	տն	0.094	350,000.0	32,900.0		-		-	0.094	32,900.0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Պողպատե թելիքի վրադիրների տեղադրում 16մ հաստ.	սմ	0.0073	650,000.0	4,745.0		-		-		
21	Միաձույլ էրեւոնե պատերի պատրաստում 350մ հաստ. B-20 դասի բետոնով	խմ	226.2	70,000.0	15,834,000.0		-		-	226.2	15,834,000.0
22	Ամրան Փ6, 8A240C	սն	1.697	360,000.0	610,920.0		-		-	1.697	610,920.0
23	Ամրան Փ10A500C	սն	3.2183	350,000.0	1,126,405.0		-		-	3.2183	1,126,405.0
24	Ամրան Փ12A500C	սն	13.6091	350,000.0	4,763,185.0		-		-	13.6091	4,763,185.0
25	Ամրան Փ16A500C	սն	0.5765	350,000.0	201,775.0		-		-	0.5765	201,775.0
2	Ամրան Փ18A500C	սմ	0.064	350,000.0	22,400.0		-		-	0.064	22,400.0
26	Ամրան Փ22A500C	սն	2.0586	350,000.0	720,510.0		-		-	2.0586	720,510.0
27	Պողպատե թելիքի վրադիրների տեղադրում 16մ հաստ.	սն	0.288	650,000.0	187,200.0		-		-	0.288	187,200.0
2	Միաձույլ էր բարձրադիրների պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.47	55000	25,850.0		-		-	0.47	25,850.0
2	Ամրան Փ6A240	սմ	0.016	360,000.0	5,760.0		-		-	0.016	5,760.0
2	Ամրան Փ12A500C	սմ	0.065	350,000.0	22,750.0		-		-	0.065	22,750.0
2	Ամրան Փ16A500C	սմ	0.015	350,000.0	5,250.0		-		-	0.015	5,250.0
2	Միաձույլ էր/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում 0,00 միշի վրա B-20 դասի բետոնով	խմ	52.7	70,000.0	3,689,000.0		-		-	52.7	3,689,000.0
2	Ամրան Փ6A240	սմ	0.095	360,000.0	34,200.0		-		-	0.095	34,200.0
2	Ամրան Փ12A500C	սմ	2.638	350,000.0	923,300.0		-		-	2.638	923,300.0
2	Ամրան Փ14, Փ18A500C	սմ	3.683	350,000.0	1,289,050.0		-		-	3.683	1,289,050.0
2	Միաձույլ էր հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով U-2	խմ	1	70,000.0	70,000.0		-		-	1	70,000.0
2	Ամրան Փ8A240	սմ	0.028	360,000.0	10,080.0		-		-	0.028	10,080.0
2	Ամրան Փ18A500C	սմ	0.063	350,000.0	22,050.0		-		-	0.063	22,050.0
2	ՍՍ-1 Աստիճանի միաձույլ էր/բետոնե սալի պատրաստում -2,85 դեպի 0,00 միշ B-20 դասի բետոնով	խմ	1.9	70,000.0	133,000.0		-		-	1.9	133,000.0
2	Նայիր, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	0.5	45,000.0	22,500.0		-		-	0.5	22,500.0
2	Ամրան Փ8A240	սմ	0.0528	360,000.0	19,008.0		-		-	0.0528	19,008.0
2	Ամրան Փ16A500C	սմ	0.2739	350,000.0	95,865.0		-		-	0.2739	95,865.0
	Ընդամենը էր/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից ցածր				84,804,566.0		0.0		0.0		84,804,566.0
29	Էրեւոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից բարձր										
30	Երբանավների միաձույլ էր/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	54.23	70,000.0	3,796,100.0		-		-	54.23	3,796,100.0
31	Ամրան Փ8A240C	սն	2.44214	360,000.0	879,170.4		-		-	2.44214	879,170.4
32	Ամրան Փ22A500C	սն	5.6826	350,000.0	1,988,910.0		-		-	5.6826	1,988,910.0
33	Պողպատե թելիքի վրադիրների տեղադրում 16մ հաստ.	սն	0.0104	650000	6,760.0		-		-	0.0104	6,760.0
34	Երբանավների միաձույլ էր/բետոնե միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.4	70,000.0	28,000.0		-		-	0.4	28,000.0
35	Ամրան Փ8A240C	սն	0.0234	360,000.0	8,424.0		-		-	0.0234	8,424.0
36	Ամրան Փ16, Փ18A500C	սն	0.0512	350,000.0	17,920.0		-		-	0.0512	17,920.0
37	Երբանավների միաձույլ էր պարզուկների պատրաստում մինչև 500մ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	5.9	70,000.0	413,000.0		-		-	5.9	413,000.0
38	Նայիր, մինչև 800մ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	139.11	70,000.0	9,737,700.0		-		-	139.11	9,737,700.0
39	Ամրան Փ6, 8A240	սն	3.0986	360,000.0	1,115,496.0		-		-	3.0986	1,115,496.0
40	Ամրան Փ8A500C	սն	0.9689	350,000.0	339,115.0		-		-	0.9689	339,115.0
41	Ամրան Փ12A500C	սն	2.36601	350,000.0	828,103.5		-		-	2.36601	828,103.5
42	Ամրան Փ16A500C	սն	1.4874	350,000.0	520,590.0		-		-	1.4874	520,590.0
43	Ամրան Փ18A500C	սն	4.5909	350,000.0	1,606,815.0		-		-	4.5909	1,606,815.0
44	Ամրան Փ25A500C	սն	0.11524	350,000.0	40,334.0		-		-	0.11524	40,334.0
45	Ամրան Փ28A500C	սն	0.8792	350,000.0	307,720.0		-		-	0.8792	307,720.0
46	Պողպատե թելիքի վրադիրների տեղադրում	սն	0.1965	650000	127,725.0		-		-	0.1965	127,725.0
47	Միաձույլ էր գտիկների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	27.46	70,000.0	1,922,200.0	5	350,000.0		-	22.46	1,572,200.0
48	Ամրան Փ6, 8A240	սն	0.65114	360,000.0	234,410.4	0.10014	36,050.4		-	0.551	198,360.0
49	Ամրան Փ12A500C	սն	1.57393	350,000.0	550,875.5	0.230714	80,749.9		-	1.343216	470,125.6
50	Ամրան Փ18A500C	սն	0.18	350,000.0	63,000.0		-		-	0.18	63,000.0
51	Դիաֆրագմաների պատրաստում 200մ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով	խմ	169.696	25000	4,242,400.0		-	5	125,000.0	174.696	4,367,400.0
52	Նայիր բետոնացում B-20 դասի բետոնով, ամրակալորումով	խմ	106.01	70,000.0	7,420,700.0		-	3.1	217,000.0	109.11	7,637,700.0
53	Ամրան Փ6, 8A240C	սն	0.65023	360,000.0	234,082.8		-	0.019	6,840.0	0.66923	240,922.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Ամրան Փ10A500C	սև	6.3496	350,000.0	2,222,360.0		-	0.187	65,450.0	6.5366	2,287,810.0
55	Ամրան Փ12A500C	սև	11.3634	350,000.0	3,977,190.0		-	0.334	116,900.0	11.6974	4,094,090.0
56	Ամրան Փ16A500C	սև	1.2232	350,000.0	428,120.0		-	0.036	12,600.0	1.2592	440,720.0
57	Միաձույլ ե/բ բարակերների պատրաստում B-12.5 դասի բնույթով	խմ	1.91	55000	105,050.0		-		-	1.91	105,050.0
58	Ամրան Փ6A240	սև	0.058	360,000.0	20,880.0		-		-	0.058	20,880.0
59	Ամրան Փ12A500C	սև	0.246	350,000.0	86,100.0		-		-	0.246	86,100.0
60	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում +3.3կժի վրա B-20դասի բնույթով	խմ	224	70,000.0	15,680,000.0		-		-	224	15,680,000.0
61	Ամրան Փ6A240	սև	0.4514	360,000.0	162,504.0		-		-	0.4514	162,504.0
62	Ամրան Փ12A500C	սև	19.8993	350,000.0	6,964,755.0		-		-	19.8993	6,964,755.0
63	Ամրան Փ14A500C	սև	5.4737	350,000.0	1,915,795.0		-		-	5.4737	1,915,795.0
64	Ամրան Փ18A500C	սև	0.0256	350,000.0	8,960.0		-		-	0.0256	8,960.0
65	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-20 դասի բնույթով U2-1 (ծես)	խմ	6.8	70,000.0	476,000.0		-		-	6.8	476,000.0
66	Ամրան Փ6A240	սև	0.1836	360,000.0	66,096.0		-		-	0.1836	66,096.0
67	Ամրան Փ18A500C	սև	0.3672	350,000.0	128,520.0		-		-	0.3672	128,520.0
68	Միաձույլ ե/բ հովառի պատրաստում +2.7կժ B-20դասի բնույթով (սալ ՄՍՄ-1, +հեծան U2-1)	խմ	1.9	70,000.0	133,000.0		-		-	1.9	133,000.0
69	Ամրան Փ6A240	սև	0.0386	360,000.0	13,896.0		-		-	0.0386	13,896.0
70	Ամրան Փ8A500C	սև	0.0728	350,000.0	25,480.0		-		-	0.0728	25,480.0
71	Ամրան Փ12A500C	սև	0.008	350,000.0	2,800.0		-		-	0.008	2,800.0
72	Ամրան Փ16A500C	սև	0.046	350,000.0	16,100.0		-		-	0.046	16,100.0
73	Ամրան Փ18A500C	սև	0.031	350,000.0	10,850.0		-		-	0.031	10,850.0
74	Զետոն առիթմաճանի պատրաստում 0.00-ից դեպի +0.45մ/ժ B-7.5 դասի բնույթով	խմ	2.3	45000	103,500.0		-		-	2.3	103,500.0
75	ԱՍՄ-1 Առիթման միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում +0.45 դեպի +3.3կժ B-20 դասի բնույթով	խմ	1.9	70,000.0	133,000.0		-		-	1.9	133,000.0
76	Ամրան Փ6A240	սև	0.0528	360,000.0	19,008.0		-		-	0.0528	19,008.0
77	Ամրան Փ16A500C	սև	0.2739	350,000.0	95,865.0		-		-	0.2739	95,865.0
Ընդամենը ե/բ հեծանների կոմպոնենտներ 0.00 կժ-ից բաժնի					69,448,500.6		486,800.3		543,790.0		69,525,490.3
Միջնորդներ											
78	Միջնորդների շարժում 100կմ հաստ. սնամեջ բնույթով բրկներով (ամրակապումով)	քմ	485.98	4000	1,943,920.0		-		-	485.98	1,943,920.0
79	Միջնորդների շարժում 200կմ հաստության սնամեջ բնույթով (ամրակապումով)	խմ	159.71	25000	3,992,750.0		-		-	159.71	3,992,750.0
80	Ամրան Փ8A500C	սև	3.725137	350,000.0	1,303,798.0		-		-	3.725137	1,303,798.0
81	Միջնորդների բնույթացում B-12.5 դասի բնույթով	մ3	31.2	38,673.0	1,206,597.6		-		-	31.2	1,206,597.6
Ընդամենը միջնորդներ					8,447,065.6		0.0		0.0		8,447,065.6
Դռներ և պատուհաններ											
81	Այուրմեն, ապակեկաթերով, ճիւղավազումով, մուգ մոխրագույն արտաքին դռներ	քմ	36.3076	75,000.0	2,723,070.0		-	5.4724	410,430.0	41.78	3,133,500.0
82	Այուրմեն, ապակեկաթերով, ճիւղավազումով, մուգ մոխրագույն, V-5 արտաքին վիտրաժի բացվող մաս (մասնադ)	քմ	1.92	70,000.0	134,400.0	0.1	7,000.0		-	1.82	127,400.0
83	Այուրմեն, ապակեկաթերով, ճիւղավազումով, մուգ մոխրագույն, V-4 արտաքին վիտրաժի բացվող մաս (պատուհան)	քմ	1.2	70,000.0	84,000.0		-		-	1.2	84,000.0
84	Այուրմեն, ապակեկաթերով, ճիւղավազումով, մուգ մոխրագույն, V-3 - V-5 արտաքին վիտրաժների չբացվող (խալ) մաս	քմ	17.04	65,000.0	1,107,600.0		-	5.27	342,550.0	22.31	1,450,150.0
85	Մետաղապատե, 1/2բոտ 4մ հաստ. ապակեկաթ V-1 երրորդ վիտրաժի բացվող մաս (դռ)	քմ	2.304	40,000.0	92,160.0	0.304	12,160.0		-	2	80,000.0
86	Մետաղապատե, 1/2բոտ 4մ հաստ. ապակեկաթ V-1 երրորդ վիտրաժի չբացվող մաս (դռ)	քմ	25.03	35,000.0	876,050.0		-	0.17	5,950.0	25.2	882,000.0
87	Արքի, ապակեկաթ, երկգույնային մեկերկրյան դռներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտապոլիտով, երեսապատման շերտ 1,5մ հաստությամբ դեղ	խալ	14	75,000.0	1,050,000.0		-		-	14	1,050,000.0
88	Արքի, խալ, մուգ մոխրագույն մեկերկրյան դռներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտապոլիտով, երեսապատման շերտ 1,5մ հաստությամբ դեղ	խալ	43	80,000.0	3,440,000.0	1	80,000.0		-	42	3,360,000.0
89	Արքի, երկերկրյան դռներ (առանց որոշ)՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտապոլիտով, երեսապատման շերտ 1,5մ հաստությամբ դեղ	խալ	4	80,000.0	320,000.0		-		-	4	320,000.0
90	Մետաղապատե, խալ, մուգ մոխրագույն դռն տեղադրում Դ-5	քմ	3.5	40,000.0	140,000.0		-		-	3.5	140,000.0
91	Մետաղապատե դռն երկբոտ լուսաներկում Դ-021	քմ	7	1,800.0	12,600.0		-		-	7	12,600.0
92	Մետաղապատե երկբոտ դռներ Դ-6	քմ	5.2528	38,000.0	199,606.4	1.1528	43,806.4		-	4.1	155,800.0
93	Մետաղապատե երկբոտ դռներ Դ-6	քմ	13.58	20,000.0	271,600.0		-	9.57	191,400.0	23.15	463,000.0
94	Մետաղապատե, ապակեկաթերով, մուգ մոխրագույն բացվող պատուհաններ	քմ	105.537	35,000.0	3,693,795.0		-		-	105.537	3,693,795.0
95	Մետաղապատե, ապակեկաթերով, մուգ մոխրագույն չբացվող պատուհաններ	քմ	71.373	30,000.0	2,141,190.0		-		-	71.373	2,141,190.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Մետաղալատ, բաց միջազույն, պատուհանագծերի տեղադրում 200մմ լայնությամբ	գծմ	86.22	6,000.0	517,320.0	8.22	49,320.0	-	-	78	468,000.0
Շրջանի ընդերքի և պատուհաններ					16,803,391.4		192,286.4		950,330.0		17,561,435.0
Հատակներ											
97	Հորի տորիսում խճաքով	քմ	1680	500.0	840,000.0		-	-	-	1680	840,000.0
98	Ամրանալիքում բնուն շերտ 150մմ հաստությամբ B-12.5 դասի բետոնե	լսմ	252	55,000.0	13,860,000.0		-	-	-	252	13,860,000.0
99	Լայնի ամրանալիքում Ф10A5000 դասի ամրանալիքի ցանցով (8.3ի/քմ)	սև	13,944	350,000.0	4,880,400.0		-	-	-	13,944	4,880,400.0
100	Խառնարկում 45մմ հաստ. B-12.5 դասի բետոնով	քմ	2109.68	1,800.0	3,797,424.0		-	-	-	2109.68	3,797,424.0
101	Ջրամուկային շերտի պարաստում խովից 1 շերտ. բետոնի մածկի վրա	քմ	1912.9	1,500.0	2,869,350.0		-	-	-	1912.9	2,869,350.0
102	Ցեմենտ-ավազե հարթեցում շերտ 25մմ հաստ.	քմ	614.66	1,500.0	921,990.0		-	245.57	368,355.0	860.23	1,290,345.0
103	Ցեմենտ-ավազե հարթեցում շերտ 30մմ հաստ.	քմ	1262.33	1,700.0	2,145,961.0	28.01	47,617.0	-	-	1234.32	2,098,344.0
104	Մամլաբարակիտ (նվազագույն 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, ստեղծումով	քմ	454.34	9,000.0	4,089,060.0		-	271.75	2,445,750.0	726.09	6,534,810.0
105	Մամլաբարակիտ (նվազագույն 10մմ հաստությամբ) սալերով պատի մասերի երեսապատում	քմ	33.42	12,000.0	401,040.0		-	4.33	51,960.0	37.75	453,000.0
106	Լայնի, ցեմենտ-ավազե հարթեցում շերտ 25մմ հաստ.	քմ	33.42	1,500.0	50,130.0		-	4.33	6,495.0	37.75	56,625.0
107	Շրջակային իրականացում 10մմ բարձրությամբ մամլաբարակիտ սալերով	գծմ	171.8	1,200.0	206,160.0		-	180.96	217,152.0	352.76	423,312.0
108	Խճաքալիքով (նվազագույն 8մմ հաստ.) հատակի երեսապատում, ստեղծումով	քմ	160.32	9,000.0	1,442,880.0	26.18	235,620.0	-	-	134.14	1,207,260.0
109	Լայնի շրջակային իրականացում 10մմ բարձրությամբ	գծմ	80.09	1,200.0	96,108.0		-	-	-	80.09	96,108.0
110	Վիճակային (հետերգեղ ՊՎՔ 2մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցում շերտի պարաստումով և ստեղծումով (ծածկույթի վրա մեջ ընդգրկում է հ=80մմ շրջակային մակերեսը)	քմ	934.7856	9,500.0	8,880,463.2	6.486	61,617.0	-	-	928.2996	8,818,846.2
111	Վիճակային (հետերգեղ պարաստի ՊՎՔ 4.5մմ հաստ. 1մմ հաստ. համոզեղ պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցում շերտի պարաստումով և ստեղծումով (ծածկույթի վրա մեջ ընդգրկում է հ=100մմ շրջակային մակերեսը)	քմ	257.4352	13,500.0	3,475,375.2		-	-	-	257.4352	3,475,375.2
112	Բալկոնի վրա (4.5մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցում շերտի պարաստումով և ստեղծումով (ծածկույթի վրա մեջ ընդգրկում է հ=80մմ շրջակային մակերեսը)	քմ	116.8	9,500.0	1,109,600.0		-	-	-	116.8	1,109,600.0
113	Ցեմենտի հատակների պարաստում 30մմ հաստ. (շրջակային պարաստումով)	քմ	34.32	2,300.0	78,936.0		-	-	-	34.32	78,936.0
Շրջանի հատակներ					49,144,877.4		344,854.0		3,089,712.0		51,889,735.4
Տանիք											
114	Ֆ-1 Մետաղական ֆրանսիների մոնտաժում պողպատե քառակուսի խողովակներից	սև	3,6808	250,000.0	920,200.0		-	-	-	3,6808	920,200.0
115	ԼՆ-6 կցորդային ֆրանսիների եռակցում (պողպատե թերթ 250x250x10մմ, ամրան Փ12A5000C)	սև	0.180896	530,000.0	95,874.9		-	-	-	0.180896	95,874.9
116	Մետաղական ֆրանսիների կապի մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից	սև	7.941	250,000.0	1,985,250.0		-	-	-	7.941	1,985,250.0
117	ԼՆ-7-Ն-10 կցորդային ֆրանսիների եռակցում (պողպատե թերթ 8մմ հաստ. ամրան Փ12A5000C)	սև	0.19798	530,000.0	104,929.4		-	-	-	0.19798	104,929.4
118	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից (սյուներ, պարզանկյուններ)	սև	20.718	520,000.0	10,773,360.0		-	-	-	20.718	10,773,360.0
119	ԼՆ-7-Ն-10 կցորդային ֆրանսիների եռակցում (պողպատե թերթ, ամրան, ամրան Փ8A5000C)	սև	1.16487	530,000.0	617,381.1		-	-	-	1.16487	617,381.1
120	Մետաղական տարրերի երկշերտ երկրում ՌՔ-115 ենթով, նախնական մշակումով (ՌՔ-021 նախնական)	սև	33.87946	40,000.0	1,355,178.2		-	-	-	33.87946	1,355,178.2
121	Մետաղական մակերեսների պատում հորիզոնական երկրով	քմ	1374.469	2,500.0	3,436,173.0		-	-	-	1374.469	3,436,173.0
122	Տանիքի ֆայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակամաշվիկ նյութով (ծախ, կալիպարում)	լսմ	30.2	225,000.0	6,795,000.0		-	-	-	30.2	6,795,000.0
123	Լայնի երեսում (տակից) ՕՏՔ - սալերով (օրինետրամիտ-ստրուչная плита) 10մմ հաստ.	քմ	698.19	4,000.0	2,792,760.0		-	-	-	698.19	2,792,760.0
124	Պողպատե շերտի փուն	քմ	698.19	1,000.0	698,190.0		-	-	-	698.19	698,190.0
125	Ջրամուկային շերտի իրականացում 100 մմ հաստ. երկշերտ (կերնի շերտը 15մմ, ստորինը՝ 85մմ հաստ)	քմ	1678.19	8,000.0	13,425,520.0		-	-	-	1678.19	13,425,520.0
126	ՕՏՔ սալերի տեղադրում 10մմ հաստ. (բետոնային կոմբիներ ինժեներական)	քմ	2019.7	4,000.0	8,078,800.0		-	-	-	2019.7	8,078,800.0
127	Գլանաձև փայտե, բետոն-պարիսպային, ՎՏԵ, մոնիթինգով պողպատե շրաներային թաղանթի փուն, պարիսպ, ՎՏԵ լայն, նյութի բաժան	քմ	2019.7	2,873.0	5,802,598.1		-	-	-	2019.7	5,802,598.1
128	Գլանաձև փայտե, բետոն-պարիսպային, ՎՏԵ, մոնիթինգով պողպատե շրաներային թաղանթի փուն, պարիսպ, ՎՏԵ լայն, նյութի բաժան	քմ	2019.7	11,000.0	22,216,700.0		-	-	-	2019.7	22,216,700.0
129	Փայտե կոնստրուկցիաների երեսապատում	լսմ	30.2	25,000.0	755,000.0		-	-	-	30.2	755,000.0
130	ՕՏՔ սալի մասնակի լայնությամբ	քմ	540.18	2,000.0	1,080,360.0		-	-	-	540.18	1,080,360.0
131	Ջրամուկային պարաստում 0.5մմ հաստ. ցնկապատ թիթեղից, ցուխով, ներկվածով	գծմ	156.9	4,500.0	706,050.0		-	-	-	156.9	706,050.0
132	Ջրամուկային պարաստում 0.5մմ հաստ. ցնկապատ թիթեղից, ցուխով, ներկվածով	լսմ	19	15,000.0	285,000.0		-	2	30,000.0	21	315,000.0
133	Գլանաձև փայտե, բետոն-պարիսպային, ՎՏԵ, մոնիթինգով պողպատե շրաներային թաղանթի փուն, պարիսպ, ՎՏԵ լայն, նյութի բաժան	գծմ	95.62	4,500.0	430,290.0	95.62	430,290.0	-	-	0	-
134	Գլանաձև փայտե, բետոն-պարիսպային, ՎՏԵ, մոնիթինգով պողպատե շրաներային թաղանթի փուն, պարիսպ, ՎՏԵ լայն, նյութի բաժան	գծմ	4,500.0	4,500.0	4,500.0		-	-	-	104	468,000.0
135	Լայնի երկշերտ երկրում ՌՔ-115 ենթով, նախնական մշակումով (ՌՔ-021 նախնական)	սև	0.707	600,000.0	424,200.0		-	-	-	0.707	424,200.0
136	Լայնի երկշերտ երկրում ՌՔ-115 ենթով, նախնական մշակումով (ՌՔ-021 նախնական)	սև	0.707	30,000.0	21,210.0		-	-	-	0.707	21,210.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	գումարային ներկայացված թիվը 700-ում լայնություն	մմ	113.7	7,000.0	795,900.0	-	-	-	-	113.7	795,900.0
2	Թափակ գումարային ներկայացված թիվը 0.5-ում հաստ.	մմ	101.1	7,000.0	707,700.0	-	-	-	-	101.1	707,700.0
3	գումարային ներկայացված թիվը 300-ում լայնություն	մմ	58.1	7,000.0	406,700.0	-	-	-	-	58.1	406,700.0
4	բնութագրող շերտ B-7.5 դասի բնութագրող	մմ	2	45,000.0	90,000.0	-	-	-	-	2	90,000.0
5	OCF սալերի տեղադրում 10-ում հաստ. (բնութագրող կոմպոնենտի երկարություն)	մմ	25.4	4,000.0	101,600.0	-	-	-	-	25.4	101,600.0
6	Գլանաձև հարկապատկեր, բնութագրող շերտային .CSC., մոնիթինգով ներկայացված թիվը 72.974.2-ում	մմ	25.4	2,873.0	72,974.2	-	-	-	-	25.4	72,974.2
7	Բնութագրող կոմպոնենտի ծավալային հրակառուցում (մոնիթինգով ներկայացված թիվը 1.3-ում պարամետրային)	մմ	25.4	11,000.0	279,400.0	-	-	-	-	25.4	279,400.0
8	200-ում բարձրագույն միավոր, բնութագրող շերտային 250-ում լայնություն	մմ	0.61	45,000.0	27,450.0	-	-	-	-	0.61	27,450.0
9	Արտադրողի գումարային ներկայացված թիվը 150-ում լայնություն	մմ	2.08	7,000.0	14,560.0	-	-	-	-	2.08	14,560.0
10	Գումարային ներկայացված թիվը 150-ում լայնություն	մմ	6.45	7,000.0	45,150.0	-	-	-	-	6.45	45,150.0
11	Թափակ գումարային ներկայացված թիվը 149-ում հաստ.	մմ	2.05	7,000.0	14,350.0	-	-	-	-	2.05	14,350.0
12	Տարբերակիչ հարկապատկեր, բնութագրող շերտային 15-240-ում չափերի մասնագիտացված թիվը 7024-ում	մմ	149	19,540.0	2,911,460.0	-	-	-	-	149	2,911,460.0
13	Տարբերակիչ հարկապատկեր, բնութագրող շերտային .CSC., մոնիթինգով ներկայացված թիվը 84.466.2-ում	մմ	29.4	2,873.0	84,466.2	-	-	-	-	29.4	84,466.2
14	Օպտիկական հարկապատկեր, բնութագրող շերտային 323.400-ում	մմ	29.4	11,000.0	323,400.0	-	-	-	-	29.4	323,400.0
15	1.3-ում պարամետրային ծավալային հրակառուցում (մոնիթինգով ներկայացված թիվը 40-ում)	մմ	2.1	225,000.0	472,500.0	-	-	-	-	2.1	472,500.0
16	Օպտիկական հարկապատկեր, բնութագրող շերտային 637.026-ում	մմ	0.8167	780,000.0	637,026.0	-	-	-	-	0.8167	637,026.0
17	Օպտիկական հարկապատկեր, բնութագրող շերտային 309.100-ում	մմ	56.2	5,500.0	309,100.0	-	-	-	-	56.2	309,100.0
18	Տարբերակիչ հարկապատկեր, բնութագրող շերտային 2,695.000-ում	մմ	49	55,000.0	2,695,000.0	-	-	-	-	49	2,695,000.0
19	Նախնական հարկապատկեր, բնութագրող շերտային 1,854.000-ում	մմ	5.15	360,000.0	1,854,000.0	-	-	-	-	5.15	1,854,000.0
20	Գումարային ներկայացված թիվը 2,152.000-ում	մմ	269	8,000.0	2,152,000.0	-	-	-	-	269	2,152,000.0
21	Ընդամենը տանիք				96,912,361.2		430,290.0		498,000.0		96,980,071.2
22	Հարկապատկերի աշխատանքներ										
23	Հարկապատկերի աշխատանքներ	մմ	2847.05	2,500.0	7,117,625.0	-	-	-	-	2847.05	7,117,625.0
24	Գումարային ներկայացված թիվը 782.550-ում	մմ	313.02	2,500.0	782,550.0	-	-	-	-	313.02	782,550.0
25	Գումարային ներկայացված թիվը 25.330-ում	մմ	10.132	2,500.0	25,330.0	-	-	41.868	104,670.0	52	130,000.0
26	Գումարային ներկայացված թիվը 45.150-ում	մմ	12.9	3,500.0	45,150.0	-	-	-	-	12.9	45,150.0
27	Գումարային ներկայացված թիվը 2,034.925-ում	մմ	813.97	2,500.0	2,034,925.0	-	-	-	-	813.97	2,034,925.0
28	Գումարային ներկայացված թիվը 370.550-ում	մմ	148.22	2,500.0	370,550.0	-	-	-	-	148.22	370,550.0
29	Գումարային ներկայացված թիվը 5,758.004-ում	մմ	2879.002	2,000.0	5,758,004.0	-	-	-	-	2879.002	5,758,004.0
30	Գումարային ներկայացված թիվը 826.040-ում	մմ	413.02	2,000.0	826,040.0	-	-	352.29	704,580.0	765.31	1,530,620.0
31	Գումարային ներկայացված թիվը 2,551.400-ում	մմ	1275.7	2,000.0	2,551,400.0	-	-	-	-	1275.7	2,551,400.0
32	Գումարային ներկայացված թիվը 186.080-ում	մմ	93.04	2,000.0	186,080.0	-	-	-	-	93.04	186,080.0
33	Գումարային ներկայացված թիվը 2,219.100-ում	մմ	887.64	2,000.0	2,219,100.0	-	-	-	-	887.64	2,219,100.0
34	Գումարային ներկայացված թիվը 3,630.000-ում	մմ	363	10,000.0	3,630,000.0	-	-	11.8	118,000.0	374.8	3,748,000.0
35	Գումարային ներկայացված թիվը 1,616.055-ում	մմ	461.73	3,500.0	1,616,055.0	-	-	213.27	746,445.0	675	2,362,500.0
36	Գումարային ներկայացված թիվը 532.000-ում	մմ	532	1,000.0	532,000.0	-	-	-	-	532	532,000.0
37	Գումարային ներկայացված թիվը 294.885-ում	մմ	65.53	4,500.0	294,885.0	-	-	10.86	48,870.0	76.39	343,755.0
38	Գումարային ներկայացված թիվը 500.000-ում	մմ	0.592872	500,000.0	296,436.0	-	-	-	-	0.592872	296,436.0
39	Գումարային ներկայացված թիվը 30.000-ում	մմ	0.592872	30,000.0	17,786.2	-	-	-	-	0.592872	17,786.2
40	Ընդամենը հարկապատկերի աշխատանքներ				28,303,916.2		0.0		1,722,565.0		30,026,481.2
41	Արտադրողի աշխատանքներ										
42	Բնութագրող շերտային պարամետրային 51.000-ում	մմ	17	3,000.0	51,000.0	-	-	-	-	17	51,000.0
43	Արտադրողի աշխատանքներ	մմ	9.6	40,000.0	384,000.0	-	-	-	-	9.6	384,000.0
44	Բնութագրող շերտային պարամետրային 376.000-ում	մմ	9.4	40,000.0	376,000.0	-	-	-	-	9.4	376,000.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Աստիճանների երեսապատում 50մ հաստ, բազալտե սալերով	քմ	41.7	18,000.0	750,600.0	0.92	16,560.0	-	-	40.78	734,040.0
156	Հարթվածների և աստիճանաձևատների երեսապատում 30մ հաստ, բազալտե սալերով	քմ	152.99	14,000.0	2,141,860.0	-	-	-	-	152.99	2,141,860.0
157	Խամբարե գանգվածի պատրաստում թեթևաբալասների տակ	խմ	11	15,000.0	165,000.0	-	-	-	-	11	165,000.0
158	Լույսի, միաշառի բետոնի ծածկույթի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.5	45,000.0	157,500.0	-	-	-	-	3.5	157,500.0
159	Թեթևաբալասի միաշառի բետոնի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	4	40,000.0	160,000.0	-	-	-	-	4	160,000.0
160	Լույսի, միաշառի էրևոնի բազիթների պատրաստում 120մ հաստության B-12.5 դասի բետոնով	խմ	1.5	55,000.0	82,500.0	-	-	-	-	1.5	82,500.0
161	Ամրան փժՈԱ5000	տն	0.13	350,000.0	45,500.0	-	-	-	-	0.13	45,500.0
162	60x40x3մ պողպատե ուղղանկյուն խորվակներից թեթևադ	տն	0.11373	540,000.0	61,414.2	-	-	-	-	0.11373	61,414.2
163	Լույսի երկշերտ երկրում ռԵ-115 ենթով, նախնական մշակումով (Թ-021 նախնական)	տն	0.11373	30,000.0	3,411.9	-	-	-	-	0.11373	3,411.9
Ընդամենը արտաքին աստիճաններ և թեթևաբալասներ					4,378,786.1		16,560.0		0.0		4,362,226.1
Արտաքին հարդարում											
164	Պատերի ջերմամեղմացում արտաքինից (100մ հաստ, երկշերտ (վերին շերտը 30մ, ստորինը 70մ)	քմ	1411.6	5,000.0	7,058,000.0	-	-	-	-	1411.6	7,058,000.0
165	V-4, V-5 արտաքին վիտրամների վերին մասի երեսապատում ալյումինե "Alukobond" թիթեղով	քմ	3.5	28,000.0	98,000.0	3.5	98,000.0	-	-	0	-
	V-4, V-5 արտաքին վիտրամների վերին մասի երեսապատում "սենդվիչ" տիպի սալերով	քմ		28,000.0	0.0		-	3.5	98,000.0	3.5	98,000.0
166	Պատերի բաժրարակ սկզբի գնեղների շարվածով մետաղալցանցի տեղադրումով	քմ	1302.36	3,500.0	4,558,260.0	-	-	-	-	1302.36	4,558,260.0
167	Լույսի բաժրարակ ներկում դեղնաթափի, բաց գույնի, ձակաթափի ներկով	քմ	1302.4	2,500.0	3,256,000.0	-	-	-	-	1302.4	3,256,000.0
168	Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մ հաստ, խարսխումով	քմ	279.7	15,000.0	4,195,500.0	-	76.53	1,147,950.0	-	356.23	5,343,450.0
169	Պատումանագծերի տեղադրում բազալտե սալերից 30մ հաստ, 150մ լայնությամբ	քմ	13.605	15,000.0	204,075.0	-	4.395	65,925.0	-	18	270,000.0
170	Բացվածքների լցումով արտաքինից	քմ	0.96	300,000.0	288,000.0	-	-	-	-	0.96	288,000.0
171	Արտաքին գույքային տախտակամանի տեղադրում և բանարում հարդարման աշխատանքների համար	քմ ուղ, պրոեկց	523	1,000.0	523,000.0	-	-	-	-	523	523,000.0
Ընդամենը արտաքին հարդարում											
ԸՆԴԱՄԵՆ՝ 1.1 Համաշխարհային աշխատանքներ					20,180,835.0		98,000.0		1,311,875.0		21,394,710.0
Ամբարձիչ					383,035,899.4		1,548,790.7		8,116,272.0		389,603,380.7
174	Պատասխանի, ապակեպատ ամբարձիչ հաշմանքով երկաթների համար 320կգ բեռնունակությամբ FORSTOR կամ համարժեք	հատ	1	2,700,000.0	2,700,000.0	-	-	-	-	1	2,700,000.0
ԸՆԴԱՄԵՆ՝ Ամբարձիչ					2,700,000.0		0.0		0.0		2,700,000.0
1.2 Ջեռուցում											
Լվաղ											
2	Ալյումին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սնկ	39	7,000.0	273,000.0	-	-	3	21,000.0	42	294,000.0
2	Ջերմափոխանակիչի փական փ20մմ	հատ	6	8,000.0	48,000.0	-	-	-	-	6	48,000.0
2	Փական անցումային փ20մմ	հատ	8	1,000.0	8,000.0	-	-	-	-	8	8,000.0
2	Ավտոմատ օդախան փական փ15մմ	հատ	6	5,000.0	30,000.0	-	-	-	-	6	30,000.0
2	Պոլիպրոպիլենային խորվակների տեղադրում և կցամասերի տեղադրում PN10 փ20x2.8մմ	գծ	195	2,500.0	487,500.0	-	-	-	-	195	487,500.0
2	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° փ20մմ	հատ	46	800.0	36,800.0	-	-	-	-	46	36,800.0
2	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 45° փ20մմ	հատ	1	2,000.0	2,000.0	-	-	-	-	1	2,000.0
2	Պոլիպրոպիլենային եռաթափից փ20x20x20մմ	հատ	10	1,500.0	15,000.0	-	-	-	-	10	15,000.0
2	Երջանցի ծուկ փ20մմ	հատ	5	1,500.0	7,500.0	-	-	-	-	5	7,500.0
2	Փ20x2.8մ խորվակների ջերմամեղմացում ռետին մեկուսիչով ձ=10 մմ	մ	56	500.0	28,000.0	-	-	-	-	56	28,000.0
2	Ավտոմատ օդախան (առաջ) փ20մմ	հատ	1	5,000.0	5,000.0	-	-	-	-	1	5,000.0
2	Մետաղ սարքավորումների և խորվակների ամրացման համար	կգ	28	1,500.0	42,000.0	-	-	-	-	28	42,000.0
0.00 Ներքին լվաղ											
1	Ալյումին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սնկ	596	7,000.0	4,172,000.0	179	1,253,000.0	-	-	417	2,919,000.0
2	Ալյումին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=350մմ	սնկ	38	5,000.0	190,000.0	-	-	140	700,000.0	178	890,000.0
3	Ջերմափոխանակիչի փական փ20մմ	հատ	41	8,000.0	328,000.0	-	-	-	-	41	328,000.0
4	Ջերմափոխանակիչի փական փ25մմ	հատ	10	10,000.0	100,000.0	-	-	-	-	10	100,000.0
5	Փական անցումային փ20մմ	հատ	45	1,000.0	45,000.0	-	-	-	-	45	45,000.0
6	Փական անցումային փ25մմ	հատ	10	1,200.0	12,000.0	-	-	-	-	10	12,000.0
7	Ավտոմատ օդախան փական փ15մմ	հատ	51	5,000.0	255,000.0	-	-	-	-	51	255,000.0
8	Պոլիպրոպիլենային խորվակների տեղադրում և կցամասերի տեղադրում PN10 փ20x2.8մմ	գծ	236	2,500.0	590,000.0	-	-	-	-	236	590,000.0
9	Լույսի, փ25x3.5մ	գծ	240	1,800.0	432,000.0	-	-	-	-	240	432,000.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Լայնք, $\Phi 32 \times 4,5$ մ	գծ	102	2,000.0	204,000.0		-			102	204,000.0
11	Լայնք, $\Phi 40 \times 5,6$ մ	գծ	150	3,000.0	450,000.0		-			150	450,000.0
12	Լայնք, $\Phi 50 \times 6,9$ մ	գծ	258	3,200.0	825,600.0		-			258	825,600.0
13	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° $\Phi 20$ մ	հստ	139	800.0	111,200.0		-			139	111,200.0
14	Լայնք, $\Phi 25$ մ	հստ	61	900.0	54,900.0		-			61	54,900.0
15	Լայնք, $\Phi 32$ մ	հստ	73	1,000.0	73,000.0		-			73	73,000.0
16	Լայնք, $\Phi 40$ մ	հստ	60	1,200.0	72,000.0		-			60	72,000.0
17	Լայնք, $\Phi 50$ մ	հստ	102	1,500.0	153,000.0		-			102	153,000.0
18	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 45° $\Phi 20$ մ	հստ	4	2,000.0	8,000.0		-			4	8,000.0
19	Լայնք, $\Phi 25$ մ	հստ	6	1,000.0	6,000.0		-			6	6,000.0
20	Լայնք, $\Phi 32$ մ	հստ	2	1,200.0	2,400.0		-			2	2,400.0
21	Լայնք, $\Phi 40$ մ	հստ	2	1,700.0	3,400.0		-			2	3,400.0
22	Լայնք, $\Phi 50$ մ	հստ	6	2,000.0	12,000.0		-			6	12,000.0
23	Պոլիպրոպիլենային նոսրաշերտ $\Phi 20 \times 20 \times 20$ մ	հստ	11	1,500.0	16,500.0		-			11	16,500.0
24	Լայնք, $\Phi 20 \times 20 \times 25$ մ	հստ	4	1,500.0	6,000.0		-			4	6,000.0
25	Լայնք, $\Phi 25 \times 20 \times 25$ մ	հստ	9	1,600.0	14,400.0		-			9	14,400.0
26	Լայնք, $\Phi 25 \times 20 \times 32$ մ	հստ	3	1,800.0	5,400.0		-			3	5,400.0
27	Լայնք, $\Phi 25 \times 25 \times 32$ մ	հստ	1	2,000.0	2,000.0		-			1	2,000.0
28	Լայնք, $\Phi 32 \times 20 \times 32$ մ	հստ	15	2,000.0	30,000.0		-			15	30,000.0
29	Լայնք, $\Phi 32 \times 20 \times 40$ մ	հստ	3	2,200.0	6,600.0		-			3	6,600.0
30	Լայնք, $\Phi 32 \times 25 \times 32$ մ	հստ	2	2,200.0	4,400.0		-			2	4,400.0
31	Լայնք, $\Phi 40 \times 20 \times 40$ մ	հստ	12	2,300.0	27,600.0		-			12	27,600.0
32	Լայնք, $\Phi 40 \times 20 \times 50$ մ	հստ	3	2,500.0	7,500.0		-			3	7,500.0
33	Լայնք, $\Phi 40 \times 25 \times 40$ մ	հստ	8	2,500.0	20,000.0		-			8	20,000.0
34	Լայնք, $\Phi 40 \times 25 \times 50$ մ	հստ	1	2,300.0	2,300.0		-			1	2,300.0
35	Լայնք, $\Phi 50 \times 20 \times 50$ մ	հստ	25	2,400.0	60,000.0		-			25	60,000.0
36	Լայնք, $\Phi 50 \times 25 \times 50$ մ	հստ	2	2,000.0	4,000.0		-			2	4,000.0
37	Շրջանցիկ ծուխ $\Phi 20$ մ	հստ	42	1,500.0	63,000.0		-			42	63,000.0
38	Լայնք, $\Phi 25$ մ	հստ	9	1,500.0	13,500.0		-			9	13,500.0
39	Լայնք, $\Phi 40$ մ	հստ	1	2,000.0	2,000.0		-			1	2,000.0
40	$\Phi 20 \times 2,8$ մ խորանարդների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով $\Delta=10$ մմ	մ	20	500.0	10,000.0		-			20	10,000.0
41	Լայնք, $\Phi 25 \times 3,5$ մ խորանարդների	մ	64	550.0	35,200.0		-			64	35,200.0
42	Լայնք, $\Phi 32 \times 4,5$ մ խորանարդների	մ	18	600.0	10,800.0		-			18	10,800.0
43	Լայնք, $\Phi 40 \times 5,6$ մ խորանարդների	մ	13	700.0	9,100.0		-			13	9,100.0
44	Լայնք, $\Phi 50 \times 6,9$ մ խորանարդների	մ	98	800.0	78,400.0		-			98	78,400.0
45	Մետաղ ռադիատորների և խորանարդների ամրացման համար	կգ	130	1,500.0	195,000.0		-			130	195,000.0
ԸՆԴՀԱՄԵՆՈՒՄ 1.2 Ձեռնարկում					9,706,000.0		1,253,000.0		721,000.0		9,174,000.0
1.3 Օղակախություն											
1.3 Օղակախություն (նկար)											
Անրաձման-արտաձման սարք, $L=1470$ մմ/ժամ, $L_w=1320$ մմ/ժամ որը լրացված է՝											
1) օղակախ մուտքի և ելքի վրա											
2) լողատարացուցիչ $O_r=8,5$ կՎտ											
3) օդի պատվով ռեկուպրատոր											
4) օդանոցի ներածան $L_n=1470$ մմ/ժամ											
5) լողանոցի արտաձման $L_w=1320$ մմ/ժամ,											
6) ձայնախլացուցիչ											
7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա											
8) ձևան երրորդներ											
9) թրթռումներով արբավորման տակ											
10) անկյունաձևային կոմպլեկտ											
2	Օղակախի կամային $L=125$ մմ/ժամ $P=110$ Պա $N=0,7$ կտ	հստ	1	25000	25,000.0		-			1	25,000.0
2	Ճաղաչար պլաստմասային $\Phi 200$ մմ	հստ	5	2,000.0	10,000.0		-			5	10,000.0
2	Լայնք 200×100	հստ	3	400	1,200.0		-			3	1,200.0

3,065,789.0

1

3,065,789.0

1

25,000.0

10,000.0

1,200.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Սույնը 200x200	հատ	1	1,000.0	1,000.0		-		-	1	1,000.0
2	Սույնը 300x200	հատ	6	680	4,080.0		-		-	6	4,080.0
2	Սույնը 300x250	հատ	6	910	5,460.0		-		-	6	5,460.0
2	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով Ø100մմ	հատ	5	3,500.0	17,500.0		-		-	5	17,500.0
2	Սույնը, 100x100մմ	հատ	3	3420	10,260.0		-		-	3	10,260.0
2	Սույնը, 150x150մմ	հատ	2	4,000.0	8,000.0		-		-	2	8,000.0
2	Սույնը, 200x100մմ	հատ	12	4220	50,640.0		-		-	12	50,640.0
Օդախոսքային 0.00 նիշից վերև											
Ներածնամ-արտածնամ սարք.											
ԼՆ=3600լմ/ժամ, Լա=3200լմ/ժամ որը լրակազմված է՝											
1	1) օդափոխ մուտքի և ելքի վրա	կ-տ	1	5,000,000.0	5,000,000.0		-		-	1	5,000,000.0
	2) օդատարացուցիչ ՕԴ=31,2կՎտ										
	3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր										
	4) օդամղիչ ներածնամ ԼՆ=3600մ/ժամ										
	5) օդամղիչ արտածնամ Լա=3200մ/ժամ,										
	6) ավելակացուցիչ										
	7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա										
	8) ձկուն ներդիրներ										
	9) բոթամեկուսիչ սարքավորման տակ										
	10) ամրամասնակառի կոմպլեկտ										
Ներածնամ-արտածնամ սարք.											
ԼՆ=2400լմ/ժամ, Լա=2400լմ/ժամ որը լրակազմված է՝											
2	1) օդափոխ մուտքի և ելքի վրա	կ-տ	1	4,000,000.0	4,000,000.0		-		-	1	4,000,000.0
	2) օդատարացուցիչ ՕԴ=19,8կՎտ										
	3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր										
	4) օդամղիչ ներածնամ ԼՆ=2400մ/ժամ										
	5) օդամղիչ արտածնամ Լա=2400մ/ժամ,										
	6) ավելակացուցիչ										
	7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա										
	8) ձկուն ներդիրներ										
	9) բոթամեկուսիչ սարքավորման տակ										
	10) ամրամասնակառի կոմպլեկտ										
Ներածնամ-արտածնամ սարք.											
ԼՆ=7165լմ/ժամ, Լա=6140լմ/ժամ որը լրակազմված է՝											
3	1) օդափոխ մուտքի և ելքի վրա	կ-տ	1	5,000,000.0	5,000,000.0		-		-	1	5,000,000.0
	2) օդատարացուցիչ ՕԴ=58,8կՎտ										
	3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր										
	4) օդամղիչ ներածնամ ԼՆ=5885մ/ժամ										
	5) օդամղիչ արտածնամ Լա=4860մ/ժամ,										
	6) ավելակացուցիչ										
	7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա										
	8) ձկուն ներդիրներ										
	9) բոթամեկուսիչ սարքավորման տակ										
	10) ամրամասնակառի կոմպլեկտ										
Ներածնամ սարք.											
ԼՆ=1820լմ/ժամ որը լրակազմված է՝											
4	1) օդափոխ մուտքի վրա	կ-տ	1	2,800,000.0	2,800,000.0		-		-	1	2,800,000.0
	2) օդատարացուցիչ ՕԴ=15կՎտ										
	3) օդամղիչ ներածնամ ԼՆ=1820մ/ժամ										
	4) ավելակացուցիչ										
	5) օդի կարգավորիչ փական մուտքի վրա										
	6) ձկուն ներդիրներ										
	7) ամրամասնակառի կոմպլեկտ										
	8) օդամղիչ կառավարչի Լ=540լմ/ժամ P=200Պա N=0.8կՎտ										
	9) օդամղիչ կառավարչի Լ=275լմ/ժամ P=100Պա N=0.7կՎտ										
	10) օդամղիչ կառավարչի Լ=100լմ/ժամ P=100Պա N=0.5կՎտ										
5	Օդափոխի կառավարչի Լ=540լմ/ժամ P=200Պա N=0.8կՎտ	հատ	1	100,000.0	100,000.0		-		-	1	100,000.0
6	Օդափոխի կառավարչի Լ=275լմ/ժամ P=100Պա N=0.7կՎտ	հատ	1	25,000.0	25,000.0		-		-	1	25,000.0
7	Օդափոխի կառավարչի Լ=100լմ/ժամ P=100Պա N=0.5կՎտ	հատ	2	15,000.0	30,000.0		-		-	2	30,000.0
8	Օդափոխի կառավարչի Լ=325լմ/ժամ P=100Պա N=0.7կՎտ	հատ	1	40,000.0	40,000.0		-		-	1	40,000.0
9	Օդափոխի կառավարչի Լ=800լմ/ժամ P=220Պա N=0.8կՎտ	հատ	1	75,000.0	75,000.0		-		-	1	75,000.0
10	Ճարտարապետային փ200մմ	հատ	20	2,000.0	40,000.0		-		-	20	40,000.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Լայնը 200x200	հստ	3	1,000.0	3,000.0		-		-	3	3,000.0
12	Լայնը 300x300	հստ	14	1,000.0	14,000.0		-		-	14	14,000.0
13	Լայնը 350x350	հստ	18	1,500.0	27,000.0		-		-	18	27,000.0
14	Լայնը 400x200	հստ	82	2,000.0	164,000.0		-		-	82	164,000.0
15	Լայնը 400x300	հստ	10	2,500.0	25,000.0		-		-	10	25,000.0
16	Լայնը 400x400	հստ	2	5,000.0	10,000.0		-		-	2	10,000.0
17	Լայնը 500x500	հստ	5	5,000.0	25,000.0		-		-	5	25,000.0
18	Մյուսին, դրսի ճարաշար 300x900	հստ	3	20,000.0	60,000.0		-		-	3	60,000.0
19	Լայնը 400x900	հստ	4	20,000.0	80,000.0		-		-	4	80,000.0
20	Լայնը 400x1000	հստ	3	25,000.0	75,000.0		-		-	3	75,000.0
21	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով $\Phi 100$ մմ	հստ	20	3,500.0	70,000.0		-		-	20	70,000.0
22	Լայնը, 150x150մմ	հստ	2	4,000.0	8,000.0		-		-	2	8,000.0
23	Լայնը, 200x150մմ	հստ	3	4,500.0	13,500.0		-		-	3	13,500.0
24	Լայնը, 200x200մմ	հստ	77	5,000.0	385,000.0		-		-	77	385,000.0
25	Լայնը, 300x150 մմ	հստ	3	6,000.0	18,000.0		-		-	3	18,000.0
26	Տուփեր ցիկլապատ լիթելից $\Delta=0.7$ մմ	քմ	57	15,000.0	855,000.0		-		-	57	855,000.0
27	Օդատար ցիկլապատ բիթելից $\Delta=0.5$ մմ	քմ	813.8	5,500.0	4,475,900.0		-		-	813.8	4,475,900.0
28	Օդատարների մեկուսացում հանքային լամպով $\Delta=50$ մմ	քմ	870	2,000.0	1,740,000.0		-		-	870	1,740,000.0
29	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	120	400.0	48,000.0		-		-	120	48,000.0
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 1.3 Օրպանխտություն					28,405,329.0		0.0		0.0		28,405,329.0
1.4 Ն-1-Ն-4 Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում											
Աղյուսակ											
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 25 \times 3.5$ մմ	գծմ	18	1,500.0	27,000.0		-		-	18	27,000.0
2	Հաշվելիչի փական $\Phi 15$ մմ	հստ	1	3,000.0	3,000.0		-		-	1	3,000.0
2	Փական անցումային, խցանային $\Phi 25$ մմ	հստ	2	3,000.0	6,000.0		-		-	2	6,000.0
2	Պոլիպրոպիլենային անկումակ 90° $\Phi 25$ մմ	հստ	6	1,000.0	6,000.0		-		-	6	6,000.0
2	Լայնը, $\Phi 32$ մմ	հստ	4	1,100.0	4,400.0		-		-	4	4,400.0
2	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $\Phi 40 \times 32 \times 40$ մմ	հստ	2	2,500.0	5,000.0		-		-	2	5,000.0
2	$\Phi 25 \times 3.5$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետին մեկուսիչով $\Delta=10$ մմ	մ	18	2,500.0	45,000.0		-		-	18	45,000.0
2	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	0.6	1,000.0	600.0		-		-	0.6	600.0
0.00 նիշից վերև											
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 25 \times 3.5$ մմ	գծմ	11	1,500.0	16,500.0		-		-	11	16,500.0
2	Լայնը, $\Phi 32 \times 4.5$ մմ	գծմ	13	2,000.0	26,000.0		-		-	13	26,000.0
3	Լայնը, $\Phi 40 \times 5.6$ մմ	գծմ	133	3,000.0	399,000.0		-		-	133	399,000.0
4	Լայնը, $\Phi 63 \times 8.7$ մմ	գծմ	17	4,000.0	68,000.0		-		-	17	68,000.0
5	Հաշվելիչի փական $\Phi 15$ մմ	հստ	1	3,000.0	3,000.0		-		-	1	3,000.0
6	Լայնը, $\Phi 20$ մմ	հստ	1	2,000.0	2,000.0		-		-	1	2,000.0
7	Լայնը, $\Phi 25$ մմ	հստ	2	2,500.0	5,000.0		-		-	2	5,000.0
8	Փական անցումային, խցանային $\Phi 25$ մմ	հստ	2	3,000.0	6,000.0		-		-	2	6,000.0
9	Լայնը, $\Phi 32$ մմ	հստ	2	2,500.0	5,000.0		-		-	2	5,000.0
10	Լայնը, $\Phi 40$ մմ	հստ	4	2,500.0	10,000.0		-		-	4	10,000.0
11	Պոլիպրոպիլենային անկումակ 90° $\Phi 25$ մմ	հստ	4	1,000.0	4,000.0		-		-	4	4,000.0
12	Լայնը, $\Phi 32$ մմ	հստ	6	1,100.0	6,600.0		-		-	6	6,600.0
13	Լայնը, $\Phi 40$ մմ	հստ	10	1,200.0	12,000.0		-		-	10	12,000.0
14	Լայնը, $\Phi 63$ մմ	հստ	2	1,800.0	3,600.0		-		-	2	3,600.0
15	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $\Phi 40 \times 32 \times 40$ մմ	հստ	2	2,500.0	5,000.0		-		-	2	5,000.0
16	Լայնը, $\Phi 40 \times 40 \times 63$ մմ	հստ	2	2,400.0	4,800.0		-		-	2	4,800.0
17	Լայնը, $\Phi 63 \times 25 \times 63$ մմ	հստ	2	2,000.0	4,000.0		-		-	2	4,000.0
18	Երջանցիկ ծռակ $\Phi 25$ մմ	հստ	1	2,800.0	2,800.0		-		-	1	2,800.0
19	Լայնը, $\Phi 32$ մմ	հստ	1	2,500.0	2,500.0		-		-	1	2,500.0
20	Լայնը, $\Phi 40$ մմ	հստ	1	2,500.0	2,500.0		-		-	1	2,500.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Փ25x3,5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռևորին մեկուսիչով Δ=10 մմ	մ	11	2,500.0	27,500.0		-	-	-	11	27,500.0
22	Լայնը, Φ32x4,5մմ խողովակներ	մ	13	2,000.0	26,000.0		-	-	-	13	26,000.0
23	Լայնը, Φ40x5,6մմ խողովակներ	մ	133	2,500.0	332,500.0		-	-	-	133	332,500.0
24	Լայնը, Φ63x8,7մմ խողովակներ	մ	17	4,000.0	68,000.0		-	-	-	17	68,000.0
25	Մեծագույն խողովակների անբացման համար	կգ	26	1,000.0	26,000.0		-	-	-	26	26,000.0
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 1.4 Ն-1-Ն-4 Արձանյան համակարգերի ջերմամեկուսապարարում					1,165,300.0		0.0				1,165,300.0
1.5 Կարասայտային սարքավորումներ											
1	Ավտոմատացված ջրային կլեմորաբարձի "Северини" Q=120լ/վր իզոթերմաբ	կ-տ	1	1,400,000.0	1,400,000.0		-	-	-	1	1,400,000.0
2	Ավտոմատացված ջրային կլեմորաբարձի "Северини" Q=90լ/վր իզոթերմաբ	կ-տ	1	1,200,000.0	1,200,000.0		-	-	-	1	1,200,000.0
3	Ջնտրման համակարգի ջրի շրջանառության արևով DPH 120/250-40T մակերիշ (ժամանակ) G=3,57լ/մվ, H=11,2մ, N=536--339լ/վր, n=2780--2080աղ/րոպ	կ-տ	1	180,000.0	180,000.0		-	-	-	1	180,000.0
4	Օրմարաբարձային համակարգի ջրի շրջանառության արևով DPH 60/250-40T մակերիշ (ժամանակ) G=4,96լ/մվ, H=7,1մ, N=348--232լ/վր, n=2650--1520աղ/րոպ	կ-տ	1	150,000.0	150,000.0		-	-	-	1	150,000.0
5	(+3,3 կիշի) ջնտրման համակարգի ջրի շրջանառության արևով DMH 30/250-40T մակերիշ (ժամանակ) G=0,324լ/մվ, H=2,9մ, N=192--8,8լ/վր, n=1440--1260աղ/րոպ	կ-տ	1	200,000.0	200,000.0		-	-	-	1	200,000.0
6	(-3,3 կիշի) ջնտրման համակարգի ջրի շրջանառության արևով DMH 30/250-40T մակերիշ (ժամանակ) G=0,23լ/մվ, H=2,9մ, N=192--8,8լ/վր, n=1440--1260աղ/րոպ	կ-տ	1	200,000.0	200,000.0		-	-	-	1	200,000.0
7	Համակարգի հեղուկարձակի արևով DPH 60/280-50T մակերիշ (ժամանակ) G=9,05լ/մվ, H=7,5մ, N=410--235լ/վր, n=1400--1130աղ/րոպ	կ-տ	1	120,000.0	120,000.0		-	-	-	1	120,000.0
8	Համակարգի հեղուկարձակի արևով DPH 60/280-50T մակերիշ (ժամանակ) G=7,6լ/մվ, H=7,6մ, N=410--235լ/վր, n=1400--1130աղ/րոպ	կ-տ	1	120,000.0	120,000.0		-	-	-	1	120,000.0
9	Փարպառվիչ անոթ թաղանթային V=600, Φ750մմ H=1830մմ	հատ	1	300,000.0	300,000.0		-	-	-	1	300,000.0
10	Բաշխիչի և հալարող կոլեկտոր արմավաբույսի խողովակից Φ125x17,1մմ L=1,45մ	հատ	2	55,000.0	110,000.0		-	-	-	2	110,000.0
11	Հվելեր N20 L=0,85մ 4հատ	մ	3,4	15,000.0	51,000.0		-	-	-	3,4	51,000.0
12	Դեֆլեկտոր Φ250մմ	հատ	1	35,000.0	35,000.0		-	-	-	1	35,000.0
13	Օրմարաբարձի ջրի շրջանառության արևով DPH 60/280-50T մակերիշ (ժամանակ) G=7,6լ/մվ, H=7,6մ, N=410--235լ/վր, n=1400--1130աղ/րոպ	պլ	1,5	7,000.0	10,500.0		-	-	-	1,5	10,500.0
14	Հնդու խողովակ Φ75x10,4մմ L=0,3մ	հատ	4	15,000.0	60,000.0		-	-	-	4	60,000.0
15	Լայնը, Φ63x8,7մմ L=0,3մ	հատ	4	25,000.0	100,000.0		-	-	-	4	100,000.0
16	Փ25x3,5մմ L=0,3մ	հատ	2	10,000.0	20,000.0		-	-	-	2	20,000.0
17	Փ25x3,5մմ L=0,3մ	հատ	7	1,500.0	10,500.0		-	-	-	7	10,500.0
18	Լայնը, Φ25x3,5մմ	գծմ	8	1,500.0	12,000.0		-	-	-	8	12,000.0
19	Լայնը, Φ40x5,6մմ	գծմ	3	1,800.0	5,400.0		-	-	-	3	5,400.0
20	Լայնը, Φ63x8,7մմ	գծմ	15	2,000.0	30,000.0		-	-	-	15	30,000.0
21	Լայնը, Φ75x10,4մմ	գծմ	18	2,200.0	39,600.0		-	-	-	18	39,600.0
22	Լայնը, Φ110x15,2մմ	գծմ	5	2,500.0	12,500.0		-	-	-	5	12,500.0
23	Սողակակ կցաշարային ձևերի կարգավորումով 30x66ր Φ80մմ	հատ	8	35,000.0	280,000.0		-	-	-	8	280,000.0
24	Փայվան անցումային խցանային Φ65 15սժ	հատ	4	20,000.0	80,000.0		-	-	-	4	80,000.0
25	Լայնը, Φ40	հատ	1	18,000.0	18,000.0		-	-	-	1	18,000.0
26	Լայնը, Φ40	հատ	4	5,000.0	20,000.0		-	-	-	4	20,000.0
27	Լայնը, Φ20	հատ	19	5,252.0	99,788.0		-	-	-	19	99,788.0
28	Լայնը, Φ25	հատ	8	2,000.0	16,000.0		-	-	-	8	16,000.0
29	Ավտոմատ օդային փական Φ20մմ	հատ	4	1,500.0	6,000.0		-	-	-	4	6,000.0
30	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Φ25մմ	հատ	7	7,000.0	7,000.0		-	-	-	7	7,000.0
31	Լայնը, Φ25մմ	հատ	3	1,800.0	5,400.0		-	-	-	3	5,400.0
32	Լայնը, Φ63մմ	հատ	9	2,000.0	18,000.0		-	-	-	9	18,000.0
33	Լայնը, Φ75մմ	հատ	16	2,800.0	44,800.0		-	-	-	16	44,800.0
34	Լայնը, 45° Φ75մմ	հատ	2	1,500.0	3,000.0		-	-	-	2	3,000.0
35	2 Փ20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռևորին մեկուսիչով Δ=10 մմ	մ	7	500.0	3,500.0		-	-	-	7	3,500.0
36	Փ25x3,5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռևորին մեկուսիչով Δ=10 մմ	մ	8	500.0	4,000.0		-	-	-	8	4,000.0
37	Լայնը, Φ63x8,7մմ խողովակներ	մ	15	600.0	9,000.0		-	-	-	15	9,000.0
38	Լայնը, Φ75x10,4մմ խողովակներ	մ	18	700.0	12,600.0		-	-	-	18	12,600.0
39	Մեծագույն խողովակների անբացման համար	կգ	18	1,000.0	18,000.0		-	-	-	18	18,000.0
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 1.5 Կարասայտային սարքավորումներ					5,011,588.0		0.0				5,011,588.0
1.6 Խտրող օդի (խտրողատար) հեռին օդեր											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Այլու										
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բյուրացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ø20x2.8մ	գծ	10	1,000.0	10,000.0		-		-	10	10,000.0
2	Լոյլեր, Ø25x3.5մ	գծ	5	1,300.0	6,500.0		-		-	5	6,500.0
2	Լոյլեր, Ø63x8.6մ	գծ	5	1,600.0	8,000.0		-		-	5	8,000.0
2	Ø20x2.8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով ձ=10 մմ	մ	10	500.0	5,000.0		-		-	10	5,000.0
2	Լոյլեր, Ø25x3.5մ խողովակների	մ	5	600.0	3,000.0		-		-	5	3,000.0
2	Լոյլեր, Ø63x8.6մ խողովակների	մ	5	750.0	3,750.0		-		-	5	3,750.0
2	Փական բրնձե Ø20մ	հատ	1	4,000.0	4,000.0		-		-	1	4,000.0
2	Փական ամկումային Ø15մ	հատ	4	2,500.0	10,000.0		-		-	4	10,000.0
2	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	8,000.0	16,000.0		-		-	2	16,000.0
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բյուրացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ø20x2.8մ	գծ	150	1,000.0	150,000.0		-		-	150	150,000.0
2	Լոյլեր, Ø25x3.5մ	գծ	22	1,300.0	28,600.0		-		-	22	28,600.0
3	Լոյլեր, Ø32x4.4մ	գծ	40	1,400.0	56,000.0		-		-	40	56,000.0
4	Լոյլեր, Ø40x5.5մ	գծ	14	1,500.0	21,000.0		-		-	14	21,000.0
5	Լոյլեր, Ø63x8.6մ	գծ	15	1,600.0	24,000.0		-		-	15	24,000.0
6	Ø20x2.8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով ձ=10 մմ	մ	150	500.0	75,000.0		-		-	150	75,000.0
7	Լոյլեր, Ø25x3.5մ խողովակների	մ	22	600.0	13,200.0		-		-	22	13,200.0
8	Լոյլեր, Ø32x4.4մ խողովակների	մ	40	650.0	26,000.0		-		-	40	26,000.0
9	Լոյլեր, Ø40x5.5մ խողովակների	մ	14	700.0	9,800.0		-		-	14	9,800.0
10	Լոյլեր, Ø63x8.6մ խողովակների	մ	15	750.0	11,250.0		-		-	15	11,250.0
11	Ջրամատակարարման արդյատե խողովակների տեղադրում Ø57x3.5 մմ	գծ	85	6,000.0	510,000.0		-		-	85	510,000.0
12	Փական բրնձե Ø15մ	հատ	12	3,500.0	42,000.0		-		-	12	42,000.0
13	Լոյլեր, Ø20մ	հատ	2	4,000.0	8,000.0		-		-	2	8,000.0
14	Լոյլեր, Ø25մ	հատ	1	4,500.0	4,500.0		-		-	1	4,500.0
15	Լոյլեր, Ø32մ	հատ	1	5,000.0	5,000.0		-		-	1	5,000.0
16	Մողիակ Ø50մ	հատ	3	5,500.0	16,500.0		-		-	3	16,500.0
17	Փական անկումային Ø15մ	հատ	38	2,500.0	95,000.0		-		-	38	95,000.0
18	Հակադարձ փական Ø32մ	հատ	1	4,000.0	4,000.0		-		-	1	4,000.0
19	Ավտոմատ տրանս փական Ø20մ (բառչ)	հատ	1	1,500.0	1,500.0		-		-	1	1,500.0
20	Ցնցարի ծորակ-խառնիչ	հատ	3	8,000.0	24,000.0		-		-	3	24,000.0
21	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	16	8,000.0	128,000.0		-		-	16	128,000.0
22	Խոհանոցակերթի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	8,000.0	16,000.0		-		-	2	16,000.0
23	Ջրաման ծորակ Ø15մ	հատ	8	2,000.0	16,000.0		-		-	8	16,000.0
24	Հրշեջ ծորակ Ø50մ միացման զլեխով, 20մ փողոկով և հակափրկելային արկերով	կ-տ	6	50,000.0	300,000.0		-		-	6	300,000.0
25	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Ø15-Ø50մ	հատ	195	1,000.0	195,000.0		-		-	195	195,000.0
26	Ալիքավոր պաշտպանիչ խողովակ Ø20մ	գծ	4	1,000.0	4,000.0		-		-	4	4,000.0
27	Ջրաչափ Ø32մ	հատ	1	35,000.0	35,000.0		-		-	1	35,000.0
28	Ջրի օդիչ Ø50մ	հատ	1	5,000.0	5,000.0		-		-	1	5,000.0
29	Պողպատե խողովակների յուղաբերում	քմ	15.2133	1,500.0	22,820.0		-		-	15.2133	22,820.0
30	Պողպատե խողովակների հիդրավիկ փորձարկում ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1.6 Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց	գծ	85	500.0	42,500.0		-	0.0	-	85	42,500.0
	1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց				1,955,920.0						1,955,920.0
1	Այլու										
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բյուրացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ø20x2.8մ	գծ	8	1,000.0	8,000.0		-		-	8	8,000.0
2	Ø20x2.8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով ձ=10 մմ	մ	8	500.0	4,000.0		-		-	8	4,000.0
2	Փական բրնձե Ø15մ	հատ	1	2,000.0	2,000.0		-		-	1	2,000.0
2	Փական ամկումային Ø15մ	հատ	2	2,000.0	4,000.0		-		-	2	4,000.0
	0.00 ներքին վեր										
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բյուրացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ø20x2.8մ	գծ	155	1,000.0	155,000.0		-		-	155	155,000.0
2	Լոյլեր, Ø25x3.5մ	գծ	38	1,200.0	45,600.0		-		-	38	45,600.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Լույսեր, $\Phi 32 \times 4,4$ մ	գծմ	12	1,300.0	15,600.0		-		-	12	15,600.0
4	Լույսեր, $\Phi 40 \times 5,5$ մ	գծմ	3	1,500.0	4,500.0		-		-	3	4,500.0
5	$\Phi 20 \times 2,8$ մ խողովակների ջերմամեկուսացում ունեին մեկուսիչներով $\Delta t=10$ մ	մ	155	500.0	77,500.0		-		-	155	77,500.0
6	Լույսեր, $\Phi 25 \times 3,5$ մ խողովակների	մ	38	600.0	22,800.0		-		-	38	22,800.0
7	Լույսեր, $\Phi 32 \times 4,4$ մ խողովակների	մ	12	650.0	7,800.0		-		-	12	7,800.0
8	Լույսեր, $\Phi 40 \times 5,5$ մ խողովակների	մ	3	700.0	2,100.0		-		-	3	2,100.0
9	Փական բրնձե $\Phi 15$ մ	հատ	14	2,000.0	28,000.0		-		-	14	28,000.0
10	Փական անկումային $\Phi 15$ մ	հատ	18	2,000.0	36,000.0		-		-	18	36,000.0
11	Հավաքարժ փական $\Phi 15$ մ	հատ	1	2,000.0	2,000.0		-		-	1	2,000.0
12	Օդանձան փական $\Phi 20$ մ (հատիչ)	հատ	1	2,000.0	2,000.0		-		-	1	2,000.0
13	Ջերմամարգակորիչ փական $\Phi 15$ մ	հատ	5	5,000.0	25,000.0		-		-	5	25,000.0
14	Պոլիարտիկենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 15$ - $\Phi 50$ մ	հատ	165	1,000.0	165,000.0		-		-	165	165,000.0
15	Արևային ջրատարացուցիչ JNG-30, V=300լ, կոլեկտորի տիպը փակումային, չափերը 234x3x1560x1710մ	կոմպլեկտ	1	750,000.0	750,000.0		-		-	1	750,000.0
ԸՆԴՀԱՄԵՆՈՒՄ 1.7 Տարբերակային ներքին ցանց											
1.8 Կոյուրայի ներքին ցանց											
0.00 Նիշից ներքև Ավաղ											
1	Կոյուրայի պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ, փորվածքով	գծմ	105	1,000.0	105,000.0		-		-	105	105,000.0
2	Կոյուրայի պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ, փորվածքով	գծմ	72	2,000.0	144,000.0		-		-	72	144,000.0
3	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 50$ մ	հատ	70	1,500.0	105,000.0		-		-	70	105,000.0
4	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 100$ մ	հատ	55	2,000.0	110,000.0		-		-	55	110,000.0
5	III-րդ կարգի գրանտների բանրում խրամակներում ձևավոր	խմ	12	2,000.0	24,000.0		-		-	12	24,000.0
6	Գրանտի հոլիցը ձևավոր, տոկոսումով	խմ	12	1,000.0	12,000.0		-		-	12	12,000.0
2	Կերտաջի արմավայան Wilo Drain Lift 180լ բացով 2 արմավով $830 \times 760 \times 600$ (h) N=1,75կվտ	կ-տ	1	59,494.0	59,494.0	1	59,494.0		-	0	-
2	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	45,000.0	90,000.0		-		-	2	90,000.0
2	Զուգարանամանների տեղադրում	հատ	2	45,000.0	90,000.0		-		-	2	90,000.0
2	Սիֆոնային պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ	1	50,000.0	50,000.0		-		-	1	50,000.0
2	Կերտաջի արմավայան Wilo Drain Lift 180լ բացով 2 արմավով $830 \times 760 \times 600$ (h) N=1,75կվտ	կ-տ	1	2,250,000.0	2,250,000.0		-		-	1	2,250,000.0
0.00 Նիշից վերև											
7	Կոյուրայի պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ, փորվածքով	գծմ	36	1,000.0	36,000.0		-		-	36	36,000.0
8	Կոյուրայի պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ, փորվածքով	գծմ	26	2,000.0	52,000.0		-		-	26	52,000.0
9	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	22	45,000.0	990,000.0		-	3	135,000.0	25	1,125,000.0
10	Զուգարանամանների տեղադրում	հատ	12	45,000.0	540,000.0	1	45,000.0		-	11	495,000.0
11	Սիֆոնային պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ	1	50,000.0	50,000.0		-		-	1	50,000.0
12	Հոսանքների տեղադրում $\Phi 50$ մ	հատ	5	6,000.0	30,000.0		-		-	5	30,000.0
13	Հոսանքների տեղադրում $\Phi 100$ մ	հատ	1	1,000.0	1,000.0		-		-	1	1,000.0
14	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 50$ մ	հատ	78	2,000.0	156,000.0		-		-	78	156,000.0
15	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 100$ մ	հատ	15	1,000.0	15,000.0		-		-	15	15,000.0
ԸՆԴՀԱՄԵՆՈՒՄ 1.8 Կոյուրայի ներքին ցանց											
1.9 Էլեկտրադաշտային և վարդակներ											
1	Առատարի LED լուսատու, 35վա, 3350Lm, IP40, 4000K	հատ	34	20,000.0	680,000.0		-		-	34	680,000.0
2	Առատարի LED լուսատու, 35վա, 3350Lm, IP40, 4000K, վարդակ, ներարարված մարտկոցով	հատ	12	30,000.0	360,000.0		-		-	12	360,000.0
3	Առատարի LED լուսատու, 33վա, 2800Lm, IP20, 4000K շատանյակների համար	հատ	99	18,000.0	1,782,000.0		-		-	99	1,782,000.0
4	Առատարի LED լուսատու, 28վա, 3100Lm, IP20, 4000K գրասենյակի լուսավորելու համար	հատ	18	10,000.0	180,000.0		-		-	18	180,000.0
5	Առատարի LED լուսատու, 27վա, 2250Lm, IP20, 4000K	հատ	37	15,000.0	555,000.0		-		-	37	555,000.0
6	Լույսեր, վարդակ, ակունյալատարային մարտկոցով LED լուսատու, 27վա, 2250Lm, IP20, 4000K	հատ	5	30,000.0	150,000.0		-		-	5	150,000.0
7	Առատարի LED լուսատու, պաշտպանված մետաղական ցանցով 34վա, 3700Lm, IP20, 4000K	հատ	20	25,000.0	500,000.0		-		-	20	500,000.0
8	Լույսեր, վարդակ, ակունյալատարային մարտկոցով LED լուսատու, 34վա, 3700Lm, IP20, 4000K	հատ	8	30,000.0	240,000.0		-		-	8	240,000.0
9	Լուսատու, հերմետիկ LED 31վա, 3500Lm, IP65, 5000K	հատ	30	25,000.0	750,000.0		-		-	30	750,000.0
10	Լույսեր, վարդակ, ակունյալատարային մարտկոցով LED լուսատու, 31վա, 3500Lm, IP65, 5000K	հատ	10	30,000.0	300,000.0		-		-	10	300,000.0
11	Լուսատու, լամպի համար LED 33վա, 3600Lm, IP40, 4000K	հատ	14	25,000.0	350,000.0		-		-	14	350,000.0
12	Լույսեր, վարդակ, ակունյալատարային մարտկոցով LED լուսատու, 33վա, 3600Lm, IP40, 4000K	հատ	6	30,000.0	180,000.0		-		-	6	180,000.0
13	Պատի LED լուսատու, 18վա, 1310Lm, IP65, 4000K	հատ	11	15,000.0	165,000.0		-		-	11	165,000.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Լուսատու LED, ներառաբերող կախովի առաստաղի մեջ 15կտ, 650Lm, IP65, 4000K	հաս	37	35,000.0	1,295,000.0		-		-	37	1,295,000.0
15	Լուսատու արգելանքային, վառարանի 4կտ IP40 ԵՊ	հաս	15	12,000.0	180,000.0		-		-	15	180,000.0
16	Անցառիչ 250x4 6U, մեկատեղան	հաս	44	3,000.0	132,000.0		-		-	44	132,000.0
17	Լույսեր, երկատեղան 250x4 6U	հաս	35	6,000.0	210,000.0		-		-	35	210,000.0
18	Վարդակ մեկատեղան, հորանցվող կոնսոլայով 250x4 16U	հաս	5	2,000.0	10,000.0		-		-	5	10,000.0
19	Վարդակ երկատեղան, հորանցվող կոնսոլայով 250x4 16U	հաս	107	4,000.0	428,000.0		-		-	107	428,000.0
20	Տուփ անցառիչների և վարդակների համար	հաս	191	500.0	95,500.0		-		-	191	95,500.0
21	Տուփ բաժանարար երեքին լուսավորման	հաս	150	500.0	75,000.0		-		-	150	75,000.0
22	Բաշխիչ վանանի պլաստիկ արկղ 12 տեղանոց IP44	հաս	1	15,969.0	15,969.0		-		-	1	15,969.0
23	Բաշխիչ վանանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հաս	2	50,000.0	100,000.0		-		-	2	100,000.0
24	Բաշխիչ վանանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հաս	2	65,000.0	130,000.0		-		-	2	130,000.0
25	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 32A	հաս	1	5,000.0	5,000.0		-		-	1	5,000.0
26	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 40A	հաս	4	6,000.0	24,000.0		-		-	4	24,000.0
27	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 50A	հաս	1	7,000.0	7,000.0		-		-	1	7,000.0
28	Ավտոմատ-անցառիչ միաբևեռ 16A	հաս	16	3,000.0	48,000.0		-		-	16	48,000.0
29	Ավտոմատ-անցառիչ միաբևեռ 25A	հաս	37	4,000.0	148,000.0		-		-	37	148,000.0
30	Պաշտպանիչ անբաժանում սարք 25U/300Ա	հաս	2	11,323.0	22,646.0		-		-	2	22,646.0
31	ԲԲԴԿԼՏ-1000 չորկիզվող մարտիկի տեղադրումը 3x1.5մx2 կտր.	մ	3050	500.0	1,525,000.0		-		-	3050	1,525,000.0
32	ԲԲԴԿԼՏ չորկիզվող մարտիկի տեղադրումը 3x2.5մx2 կտր.	մ	740	800.0	592,000.0		-		-	740	592,000.0
33	ԲԲԴԿԼՏ չորկիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x4մx2 կտր.	մ	10	1,500.0	15,000.0		-		-	10	15,000.0
34	ԲԲԴԿԼՏ չորկիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x6մx2 կտր.	մ	10	2,500.0	25,000.0		-		-	10	25,000.0
35	Փ20մմ PVC ճյուղի խորանարկ	մ	3050	100.0	305,000.0		-		-	3050	305,000.0
36	Փ25մմ PVC ճյուղի խորանարկ	մ	740	200.0	148,000.0		-		-	740	148,000.0
37	Փ40մմ PVC ճյուղի խորանարկ	մ	20	250.0	5,000.0		-		-	20	5,000.0
38	Խողովակ մետաղական Փ20մմ	մ	50	800.0	40,000.0		-		-	50	40,000.0
Կարգադրումը ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՎԱՐՈՒՄ											
37	Բաշխիչ վանանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հաս	1	25,000.0	25,000.0		-		-	1	25,000.0
38	Բաշխիչ վանանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հաս	1	65,000.0	65,000.0		-		-	1	65,000.0
39	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 32A	հաս	1	6,000.0	6,000.0		-		-	1	6,000.0
40	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 20A	հաս	7	5,000.0	35,000.0		-		-	7	35,000.0
41	Սալֆիդային թորարկիչ ՓՄԼ-122002 40A (перевёрнутый)	հաս	7	15,000.0	105,000.0		-		-	7	105,000.0
42	ԲԲԴԿԼՏ չորկիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x2.5մx2 կտր.	մ	14	2,000.0	28,000.0		-		-	14	28,000.0
43	ԲԲԴԿԼՏ չորկիզվող մարտիկի տեղադրումը 4x2.5մx2 կտր.	մ	125	1,500.0	187,500.0		-		-	125	187,500.0
44	Պաշտպան շերտավոր 40x4մ չափերի	մ	125	100.0	12,500.0		-		-	125	12,500.0
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ 1.9 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՎԱՐՈՒՄ											
1.10 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՎԱՐՈՒՄ											
1	Սնուցիչ գծերի ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՎԱՐՈՒՄ	հաս	2	125,000.0	250,000.0		-		-	2	250,000.0
2	Ներկայացման վանանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հաս	2	55,000.0	110,000.0		-		-	2	110,000.0
3	Ներկայացման վանանի մետաղական պահարան 200A	հաս	2	25,000.0	50,000.0		-		-	2	50,000.0
4	Ներկայացման վանանի մետաղական պահարան 200A	հաս	2	35,000.0	70,000.0		-		-	2	70,000.0
5	Ներկայացման վանանի մետաղական պահարան 380V 5U	հաս	6	5,000.0	30,000.0		-		-	6	30,000.0
6	Ներկայացման վանանի մետաղական պահարան 200/5U	հաս	2	120,000.0	240,000.0		-		-	2	240,000.0
7	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 40A	հաս	3	10,000.0	30,000.0		-		-	3	30,000.0
8	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 50A	հաս	6	12,000.0	72,000.0		-		-	6	72,000.0
9	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 63U	հաս	1	15,000.0	15,000.0		-		-	1	15,000.0
10	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 160U	հաս	1	30,000.0	30,000.0		-		-	1	30,000.0
11	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 200U	հաս	1	35,000.0	35,000.0		-		-	1	35,000.0
12	Լրացուցիչ անվան խզիչ 230վ, ավտոմատները անջատելու համար	հաս	2	45,000.0	90,000.0		-		-	2	90,000.0
13	ԲԲԴԿԼՏ չորկիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x6մx2 կտր.	մ	145	2,000.0	290,000.0		-		-	145	290,000.0
14	ԲԲԴԿԼՏ չորկիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x10մx2 կտր.	մ	268	2,500.0	670,000.0		-		-	268	670,000.0
15	ԲԲԴԿԼՏ չորկիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x16մx2 կտր.	մ	85	3,500.0	297,500.0		-		-	85	297,500.0
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ 1.9 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՎԱՐՈՒՄ											
1.10 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՎԱՐՈՒՄ											
1	Սնուցիչ գծերի ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՎԱՐՈՒՄ	հաս	2	125,000.0	250,000.0		-		-	2	250,000.0
2	Ներկայացման վանանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հաս	2	55,000.0	110,000.0		-		-	2	110,000.0
3	Ներկայացման վանանի մետաղական պահարան 200A	հաս	2	25,000.0	50,000.0		-		-	2	50,000.0
4	Ներկայացման վանանի մետաղական պահարան 200A	հաս	2	35,000.0	70,000.0		-		-	2	70,000.0
5	Ներկայացման վանանի մետաղական պահարան 380V 5U	հաս	6	5,000.0	30,000.0		-		-	6	30,000.0
6	Ներկայացման վանանի մետաղական պահարան 200/5U	հաս	2	120,000.0	240,000.0		-		-	2	240,000.0
7	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 40A	հաս	3	10,000.0	30,000.0		-		-	3	30,000.0
8	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 50A	հաս	6	12,000.0	72,000.0		-		-	6	72,000.0
9	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 63U	հաս	1	15,000.0	15,000.0		-		-	1	15,000.0
10	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 160U	հաս	1	30,000.0	30,000.0		-		-	1	30,000.0
11	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 200U	հաս	1	35,000.0	35,000.0		-		-	1	35,000.0
12	Լրացուցիչ անվան խզիչ 230վ, ավտոմատները անջատելու համար	հաս	2	45,000.0	90,000.0		-		-	2	90,000.0
13	ԲԲԴԿԼՏ չորկիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x6մx2 կտր.	մ	145	2,000.0	290,000.0		-		-	145	290,000.0
14	ԲԲԴԿԼՏ չորկիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x10մx2 կտր.	մ	268	2,500.0	670,000.0		-		-	268	670,000.0
15	ԲԲԴԿԼՏ չորկիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x16մx2 կտր.	մ	85	3,500.0	297,500.0		-		-	85	297,500.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	88ԻԻԼՏ չնրկվող մարտի տեղադրում 5x70մմ2 կտր.	մ	85	18,000.0	1,530,000.0		-		-	85	1,530,000.0
17	88ԻԻԼՏ չնրկվող մարտի տեղադրում 5x95մմ2 կտր.	մ	95	30,000.0	2,850,000.0		-		-	95	2,850,000.0
18	Հարդարար պրեմ 1x95մմ2 կտր. ՌՑ-3-066 պոտենցիալների հավասարեցման համար	մ	100	9,000.0	900,000.0		-		-	100	900,000.0
19	Լայնը. 1x10մմ2 կտր.	մ	85	3,000.0	255,000.0		-		-	85	255,000.0
20	Փ40մմ PVC կոշտ խողովակ	մ	30	800.0	24,000.0		-		-	30	24,000.0
21	Մետաղական խողովակ Փ20մմ	մ	60	1,000.0	60,000.0		-		-	60	60,000.0
22	Մետաղական խողովակ Փ40մմ	մ	380	2,500.0	950,000.0		-		-	380	950,000.0
23	Մետաղական խողովակ Փ100մմ	մ	110	5,500.0	605,000.0		-		-	110	605,000.0
24	Ֆինկապատ պողպատե հարդարաթիթեղ 40x4մմ չափերի, տեղադրվող շենքի ներսում	մ	30	1,800.0	54,000.0		-		-	30	54,000.0
2	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 25Ա	հատ	1	2,500.0	2,500.0		-		-	1	2,500.0
2	Արկղ կառավարման եռաբեռն ՌՑ 5114-2874	հատ	1	15,000.0	15,000.0		-		-	1	15,000.0
2	Կառավարման պոտ ՌՑ-15	հատ	1	5,000.0	5,000.0		-		-	1	5,000.0
2	88ԻԻԼՏ-1000 չնրկվող մարտի տեղադրում 5x2.5մմ2 կտր.	մ	10	1,500.0	15,000.0		-		-	10	15,000.0
2	88ԻԻԼՏ-1000 չնրկվող մարտի տեղադրում 5x1.5մմ2 կտր.	մ	10	1,500.0	15,000.0		-		-	10	15,000.0
2	Պողպատե խողովակների լուղաներկում	քմ	82.3	1,500.0	123,450.0		-		-	82.3	123,450.0
Օբյեկտի խողովակ էլ. ուժային սարքավորում											
25	Բաշխիչ վառան 24 մարտի համար IP44	հատ	2	50,000.0	100,000.0		-		-	2	100,000.0
26	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 40Ա	հատ	2	5,000.0	10,000.0		-		-	2	10,000.0
27	Ավտոմատ-անցատիչ միաբեռն 25Ա	հատ	7	2,500.0	17,500.0		-		-	7	17,500.0
28	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 25Ա	հատ	1	2,500.0	2,500.0		-		-	1	2,500.0
29	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 32Ա	հատ	4	3,000.0	12,000.0		-		-	4	12,000.0
30	Արկղ կառավարման եռաբեռն ՌՑ 5113-3174 IP44	հատ	8	15,000.0	120,000.0		-		-	8	120,000.0
31	Արկղ կառավարման եռաբեռն ՌՑ 5113-3474 IP44	հատ	4	15,000.0	60,000.0		-		-	4	60,000.0
32	Կառավարման պոտ ՌՑ-15	հատ	13	5,000.0	65,000.0		-		-	13	65,000.0
33	88ԻԻԼՏ-1000 չնրկվող մարտի տեղադրում 3x2.5մմ2 կտր.	մ	190	1,000.0	190,000.0		-		-	190	190,000.0
34	88ԻԻԼՏ-1000 չնրկվող մարտի տեղադրում 5x2.5մմ2 կտր.	մ	2	1,500.0	3,000.0		-		-	2	3,000.0
35	88ԻԻԼՏ-1000 չնրկվող մարտի տեղադրում 5x4մմ2 կտր.	մ	8	2,500.0	20,000.0		-		-	8	20,000.0
36	88ԻԻԼՏ-1000 չնրկվող մարտի տեղադրում 4x2.5մմ2 կտր.	մ	20	1,800.0	36,000.0		-		-	20	36,000.0
37	88ԻԻԼՏ-1000 չնրկվող մարտի տեղադրում 4x4մմ2 կտր.	մ	90	2,000.0	180,000.0		-		-	90	180,000.0
38	88ԻԻԼՏ-1000 չնրկվող մարտի տեղադրում 4x4մմ2 կտր.	մ	450	1,500.0	675,000.0		-		-	450	675,000.0
39	88ԻԻԼՏ-1000 չնրկվող մարտի տեղադրում 5x1.5մմ2 կտր.	մ	135	1,800.0	243,000.0		-		-	135	243,000.0
38	Հարդարար պրեմ 1x10մմ2 կտր. ՌՑ-3-066 պոտենցիալների հավասարեցման համար	մ	445	1,800.0	801,000.0		-		-	445	801,000.0
40	Խողովակ մետաղական Փ20մմ	մ									
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.10 Էլ. ուժային սարքավորում					12,218,450.0		0.0		0.0		12,218,450.0
1.11 Հողանքային օջախի և շանթապաշտպանություն											
1	Հողանքային օջախ	լմ	7.6	2,000.0	15,200.0		-		-	7.6	15,200.0
2	Գրունտի բաժնուր կառուցում ձևով	լմ	7.6	1,500.0	11,400.0		-		-	7.6	11,400.0
3	Դռնակի ելքից ձևով, տեղադրում	մ	36	2,000.0	72,000.0		-		-	36	72,000.0
4	Դռնակային անկյունային ցիկլապատ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	9	8,000.0	72,000.0		-		-	9	72,000.0
5	Շանթապաշտպանություն	լմ	6.7	3,000.0	20,100.0		-		-	6.7	20,100.0
6	Գրունտի բաժնուր կառուցում ձևով	լմ	6.7	1,500.0	10,050.0		-		-	6.7	10,050.0
7	Դռնակի ելքից ձևով, տեղադրում	մ	670	2,000.0	1,340,000.0		-		-	670	1,340,000.0
8	Շանթապաշտպանի ցանցի փոստ կտր. Փ8մմ հաստ, ցիկլապատ պողպատից	հատ	340	500.0	170,000.0		-		-	340	170,000.0
9	Մետաղական բռնակ (ցանցի ամրացման համար) DKC ND2106	հատ	58	300.0	17,400.0		-		-	58	17,400.0
10	Խաչանի վազից 8մ կտր պողպատի համար	մ	105	2,000.0	210,000.0		-		-	105	210,000.0
11	Պողպատե շրտապար ցիկլապատ 40x4մմ չափերի	մ	14	6,500.0	91,000.0		-		-	14	91,000.0
11	Պողպատե անկյունային ցիկլապատ 50x50x5մմ չափերով L=2,5մ	հատ									
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.11 Հողանքային օջախի և շանթապաշտպանություն					2,029,150.0		0.0		0.0		2,029,150.0
1.12 Ջրահեռացման համակարգի հավասարեցման կաբելային ցանց											
1	Բաշխի վառան 24մարտի համար	հատ	1	25,000.0	25,000.0		-		-	1	25,000.0
2	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 50Ա	հատ	1	5,000.0	5,000.0		-		-	1	5,000.0
3	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 40Ա	հատ	1	4,500.0	4,500.0		-		-	1	4,500.0
4	Ավտոմատ-անցատիչ միաբեռն 16Ա	հատ	1	2,500.0	2,500.0		-		-	1	2,500.0
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.11 Հողանքային օջախի և շանթապաշտպանություն											
1.12 Ջրահեռացման համակարգի հավասարեցման կաբելային ցանց											
1	Բաշխի վառան 24մարտի համար	հատ	1	25,000.0	25,000.0		-		-	1	25,000.0
2	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 50Ա	հատ	1	5,000.0	5,000.0		-		-	1	5,000.0
3	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 40Ա	հատ	1	4,500.0	4,500.0		-		-	1	4,500.0
4	Ավտոմատ-անցատիչ միաբեռն 16Ա	հատ	1	2,500.0	2,500.0		-		-	1	2,500.0
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.11 Հողանքային օջախի և շանթապաշտպանություն											
1.12 Ջրահեռացման համակարգի հավասարեցման կաբելային ցանց											
1	Բաշխի վառան 24մարտի համար	հատ	1	25,000.0	25,000.0		-		-	1	25,000.0
2	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 50Ա	հատ	1	5,000.0	5,000.0		-		-	1	5,000.0
3	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 40Ա	հատ	1	4,500.0	4,500.0		-		-	1	4,500.0
4	Ավտոմատ-անցատիչ միաբեռն 16Ա	հատ	1	2,500.0	2,500.0		-		-	1	2,500.0
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.11 Հողանքային օջախի և շանթապաշտպանություն											
1.12 Ջրահեռացման համակարգի հավասարեցման կաբելային ցանց											
1	Բաշխի վառան 24մարտի համար	հատ	1	25,000.0	25,000.0		-		-	1	25,000.0
2	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 50Ա	հատ	1	5,000.0	5,000.0		-		-	1	5,000.0
3	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 40Ա	հատ	1	4,500.0	4,500.0		-		-	1	4,500.0
4	Ավտոմատ-անցատիչ միաբեռն 16Ա	հատ	1	2,500.0	2,500.0		-		-	1	2,500.0
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.11 Հողանքային օջախի և շանթապաշտպանություն											
1.12 Ջրահեռացման համակարգի հավասարեցման կաբելային ցանց											
1	Բաշխի վառան 24մարտի համար	հատ	1	25,000.0	25,000.0		-		-	1	25,000.0
2	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 50Ա	հատ	1	5,000.0	5,000.0		-		-	1	5,000.0
3	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 40Ա	հատ	1	4,500.0	4,500.0		-		-	1	4,500.0
4	Ավտոմատ-անցատիչ միաբեռն 16Ա	հատ	1	2,500.0	2,500.0		-		-	1	2,500.0
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.11 Հողանքային օջախի և շանթապաշտպանություն											
1.12 Ջրահեռացման համակարգի հավասարեցման կաբելային ցանց											
1	Բաշխի վառան 24մարտի համար	հատ	1	25,000.0	25,000.0		-		-	1	25,000.0
2	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 50Ա	հատ	1	5,000.0	5,000.0		-		-	1	5,000.0
3	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 40Ա	հատ	1	4,500.0	4,500.0		-		-	1	4,500.0
4	Ավտոմատ-անցատիչ միաբեռն 16Ա	հատ	1	2,500.0	2,500.0		-		-	1	2,500.0
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.11 Հողանքային օջախի և շանթապաշտպանություն											
1.12 Ջրահեռացման համակարգի հավասարեցման կաբելային ցանց											
1	Բաշխի վառան 24մարտի համար	հատ	1	25,000.0	25,000.0		-		-	1	25,000.0
2	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 50Ա	հատ	1	5,000.0	5,000.0		-		-	1	5,000.0
3	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 40Ա	հատ	1	4,500.0	4,500.0		-		-	1	4,500.0
4	Ավտոմատ-անցատիչ միաբեռն 16Ա	հատ	1	2,500.0	2,500.0		-		-	1	2,500.0
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.11 Հողանքային օջախի և շանթապաշտպանություն											
1.12 Ջրահեռացման համակարգի հավասարեցման կաբելային ցանց											
1	Բաշխի վառան 24մարտի համար	հատ	1	25,000.0	25,000.0		-		-	1	25,000.0
2	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 50Ա	հատ	1	5,000.0	5,000.0		-		-	1	5,000.0
3	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 40Ա	հատ	1	4,500.0	4,500.0		-		-	1	4,500.0
4	Ավտոմատ-անցատիչ միաբեռն 16Ա	հատ	1	2,500.0	2,500.0		-		-	1	2,500.0
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.11 Հողանքային օջախի և շանթապաշտպանություն											
1.12 Ջրահեռացման համակարգի հավասարեցման կաբելային ցանց											
1	Բաշխի վառան 24մարտի համար	հատ	1	25,000.0	25,000.0		-		-	1	25,000.0
2	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 50Ա	հատ	1	5,000.0	5,000.0		-		-	1	5,000.0
3	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 40Ա	հատ	1	4,500.0	4,500.0		-		-	1	4,500.0
4	Ավտոմատ-անցատիչ միաբեռն 16Ա	հատ	1	2,500.0	2,500.0		-		-	1	2,500.0
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.11 Հողանքային օջախի և շանթապաշտպանություն											
1.12 Ջրահեռացման համակարգի հավասարեցման կաբելային ցանց											
1	Բաշխի վառան 24մարտի համար	հատ	1	25,000.0	25,000.0		-		-	1	25,000.0
2	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 50Ա	հատ	1	5,000.0	5,000.0		-		-	1	5,000.0
3	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբեռն 40Ա	հատ	1	4,500.0	4,500.0		-		-	1	4,500.0
4	Ավտոմատ-անցատիչ միաբեռն 16Ա	հատ	1	2,500.0	2,500.0		-		-	1	2,500.0
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.11 Հողանքային օջախի և շանթապաշտպանություն											
1.12 Ջրահեռացման համակարգի հավասարեցման կաբելային ցանց											
1	Բաշխի վառան 24մարտի համար	հատ	1	25,000.0	25,000.0	</					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Անթրաքի, կարմիր, դիֆերենցիալ 32U, 30Uսա	հաս	3	3,000.0	9,000.0		-	-	-	3	9,000.0
6	Կարգավորիչ Devireg 330	հաս	1	25,000.0	25,000.0		-	-	-	1	25,000.0
7	Մարդկային կոնտակտային CTX-40, 40A	հաս	1	35,000.0	35,000.0		-	-	-	1	35,000.0
8	IBF-1000 չնդրվողով մարտի տեղադրումը 5x4մ/2 կտր.	մ	280	1,500.0	420,000.0		-	-	-	280	420,000.0
9	ձկուն խորվակի Գ25մ	հաս	240	500.0	120,000.0		-	-	-	240	120,000.0
10	Մետաղական խորվակի Գ20մ	մ	40	1,500.0	60,000.0		-	-	-	40	60,000.0
11	Տոպ ճյուղավորիչ	հաս	10	1,000.0	10,000.0		-	-	-	10	10,000.0
12	Տոպ ճյուղավորիչ 105x105x55մմ Plexo	հաս	31	1,500.0	46,500.0		-	-	-	31	46,500.0
13	Մարտի ջնոցվող DTCE-30 L=5մ, 137կտ	հաս	4	15,000.0	60,000.0		-	-	-	4	60,000.0
14	Մարտի ջնոցվող DTCE-30 L=10մ, 274կտ	հաս	24	20,000.0	480,000.0		-	-	-	24	480,000.0
15	Մարտի ջնոցվող DTCE-30 L=14մ, 366կտ	հաս	6	35,000.0	210,000.0		-	-	-	6	210,000.0
16	Մարտի ջնոցվող DTCE-30 L=20մ, 576կտ	հաս	4	45,000.0	180,000.0		-	-	-	4	180,000.0
17	Մարտի ջնոցվող DTCE-30 L=34մ, 933կտ	հաս	2	50,000.0	100,000.0		-	-	-	2	100,000.0
18	Մետաղական շրջա	մ	100	500.0	50,000.0		-	-	-	100	50,000.0
ԸՆԴԱՄԱՏՆԱԸ՝ 1.12 Ջրանեղացման համակարգի հավասարեցման կարելային ցանց							0.0		0.0		1,842,500.0
1.13 Հրդեհի ահազանգման համակարգ											
1	Կենտրոնական վահանակի ՔԵԵԵ -20Պ	հաս	1	80,000.0	80,000.0		-	-	-	1	80,000.0
2	Ինդիկացիայի բլոկ ՔԵԵԵ -6Ի	հաս	1	80,000.0	80,000.0		-	-	-	1	80,000.0
3	911 միանալու վահանակի ԽԵԵԵ-2Մ	հաս	1	85,000.0	85,000.0		-	-	-	1	85,000.0
4	Անվտանգության մուգման սարք ԻԵԵԵ 12Վ3ա	հաս	2	35,000.0	70,000.0		-	-	-	2	70,000.0
5	Մարտի 12Վ7	հաս	2	10,000.0	20,000.0		-	-	-	2	20,000.0
6	Հասցեային ծիծ ազդատար ԻՊ 212-64	հաս	53	5,000.0	265,000.0		-	-	-	53	265,000.0
7	Հասցեային ծիծ ձևի ազդատարի ԻՊ 513-11	հաս	10	9,000.0	90,000.0		-	-	-	10	90,000.0
8	Ըշակ ՕՊՈՊ 124-7	հաս	7	9,000.0	63,000.0		-	-	-	7	63,000.0
9	Մարտի մուգման ԽԵԵԵ-4	հաս	1	20,000.0	20,000.0		-	-	-	1	20,000.0
10	Հրդեհի գնդի ծիծ ձևի ԻՊՈՊ-Դ-ԻԻ/Դ	հաս	4	25,000.0	100,000.0		-	-	-	4	100,000.0
11	Ինտերֆեյսի փոխակերպիչ	հաս	1	30,000.0	30,000.0		-	-	-	1	30,000.0
12	Մարտի ԽԵԵԵ - ԲԼՏ 1x2x0.75	մ	680	300.0	204,000.0		-	-	-	680	204,000.0
ԸՆԴԱՄԱՏՆԱԸ՝ 1.13 Հրդեհի ահազանգման համակարգ							0.0		0.0		1,107,000.0
1.14 Համակարգային ցանց											
1	Կարգավորիչ համակարգային RJ45 Legrand	Լ-մ	16	1,500.0	24,000.0		-	-	-	16	24,000.0
2	Կանգնակ 19" 6U Hyperline	հաս	1	25,000.0	25,000.0		-	-	-	1	25,000.0
3	Հանգնակի Բաժանարար 24 մուտք համակարգի օպտիկամանրաթելային մարտի մուտքի մուգման D-Link DGS-1210-24	հաս	1	165,000.0	165,000.0		-	-	-	1	165,000.0
4	Դատի անվի 24 մուտք RJ45 Cat5e Hyperline	հաս	1	85,000.0	85,000.0		-	-	-	1	85,000.0
5	Մարտի լուսնի կազմակերպիչ	հաս	1	70,000.0	70,000.0		-	-	-	1	70,000.0
6	Մարտի UTP Cat 5E	մ	320	350.0	112,000.0		-	-	-	320	112,000.0
7	Մարտի խտար 40x60	մ	25	600.0	15,000.0		-	-	-	25	15,000.0
8	Մարտի խտար 20x20	մ	60	500.0	30,000.0		-	-	-	60	30,000.0
ԸՆԴԱՄԱՏՆԱԸ՝ 1.14 Համակարգային ցանց							0.0		0.0		526,000.0
1.15 Ջանգի և ժամացույցի համակարգ											
1	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայան ԿԸ-2-06-ԽԽԽԽԽ	Լ-մ	1	100,000.0	100,000.0		-	-	-	1	100,000.0
2	Էլեկտրոնային "Ղեկավարող" ժամացույց, համակարգի ջնոցվող լուսնի կարմիր Բ-100B-R	հաս	3	60,000.0	180,000.0		-	-	-	3	180,000.0
3	Ջանգ դարձակալ 220Վ M3M-1	հաս	3	20,000.0	60,000.0		-	-	-	3	60,000.0
4	Մարտի 2Վ0.75	մ	320	500.0	160,000.0		-	-	-	320	160,000.0
ԸՆԴԱՄԱՏՆԱԸ՝ 1.15 Ջանգի և ժամացույցի համակարգ							0.0		0.0		500,000.0
1.16 Տեսահսկման համակարգ											
1	Տեսահսկիչ DS-ZCE5600T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հաս	4	25,000.0	100,000.0		-	-	-	4	100,000.0
2	Տեսահսկիչ DS-ZCE1600T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հաս	10	15,000.0	150,000.0		-	-	-	10	150,000.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Տեսագրող սարք DS-7116HQH-K1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16:1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case	հստ	1	100,000.0	100,000.0			-		1	100,000.0
4	Կոշտ սկավառակ 4Sf Seagate... HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gb/s (for 24/7 work)	հստ	1	100,000.0	100,000.0			-		1	100,000.0
5	Մուտքային սարք 12v2011 մետաղական արկղով	հստ	1	40,000.0	40,000.0			-		1	40,000.0
6	Անվտանգ անուցման սարք PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA	հստ	1	150,000.0	150,000.0			-		1	150,000.0
7	Մոնիթոր 32" LCD DS-D5032QE	հստ	1	120,000.0	120,000.0			-		1	120,000.0
8	Մարտն 4*1 K81-B-2 2x0.35	ս	850	300.0	255,000.0			-		850	255,000.0
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 1.16 Տեսանկյան համակարգ				1,015,000.0			0.0	0.0		1,015,000.0
	1.17 Մարտային սարքավորումներ										
1	Համան բաժնետիրի տեղադրված պատիկ	կոմպ	1	55,000.0	55,000.0			-		1	55,000.0
2	Բաժնետիրի մարզական կանան	հստ	4	25,000.0	100,000.0	4	100,000.0			0	-
3	Գաղափար նշանակալի ենտեր կանանակ	հստ	1	50,000.0	50,000.0	1	50,000.0			0	-
4	Ցանց տեղադրվող մարզականիճր պատուհանների վրա	քմ	32	2,500.0	80,000.0			-		32	80,000.0
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 1.17 Մարտային սարքավորումներ				285,000.0		150,000.0		0.0		135,000.0
	1. Գոյություն ունեցող շենքի բանդում										
1	Փայտե պատուհանների բանդում	քմ	313.2	300.0	93,960.0			-		313.2	93,960.0
2	Փայտե դռների բանդում	քմ	160.8	500.0	80,400.0			-		160.8	80,400.0
3	Տանիքի թիթեղից ծածկույթի բանդում	քմ	1775.04	500.0	887,520.0			-		1775.04	887,520.0
4	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների բանդում	լսմ	53.3	2,000.0	106,600.0			-		53.3	106,600.0
5	Գոյություն ունեցող շենքի բանդում Էլեկտրական, բարձրվող ինքնաթիռի վրա	լսմ	3409	1,200.0	4,090,800.0			-		3409	4,090,800.0
6	Շինարար տեղադրվում 6 կմ հեռավորության վրա	տն	3409	1,000.0	3,409,000.0			-		3409	3,409,000.0
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 1. Գոյություն ունեցող շենքի բանդում				8,668,280.0		0.0		0.0		8,668,280.0
	3. Փախստարանի գեոհանգում										
2	Ուլ-րո կարգի գրունտի մշակում փոստակում 0.5 լսմ շերտի տարորթյանը Էլեկտրական կողիցք	լսմ	140	550.0	77,000.0			-		140	77,000.0
2	Նույնը, բարձրվող պատուհանների վրա	լսմ	125	1,000.0	125,000.0			-		125	125,000.0
2	Գրունտի եղիցք բուլդոզերով	լսմ	140	300.0	42,000.0			-		140	42,000.0
2	Գրունտի տոխանում տրամադրված ծնոցի տոխանիցով	լսմ	140	300.0	42,000.0			-		140	42,000.0
2	Ավերորդ գրունտի տեղադրվում 3լսմ հեռ.	լսմ	125	300.0	37,500.0			-		125	37,500.0
2	Բետոնե մակադամարարված շերտի պատրաստում B -7.5 դասի բետոնով	լսմ	6.96	36,496.0	254,012.2			-		6.96	254,012.2
2	Ե/Բետոնե հիմնային սալերի պատրաստում B -20 դ.բետոնով	լսմ	18.99	48,900.0	928,611.0			-		18.99	928,611.0
2	Ամրամ Փ6A240C	տն	0.023	360,000.0	8,280.0			-		0.023	8,280.0
2	Ամրամ Փ8A500C	տն	0.2966	350,000.0	103,810.0			-		0.2966	103,810.0
2	Ամրամ Փ12A500C	տն	0.659	350,000.0	230,650.0			-		0.659	230,650.0
2	Թունելի միաձույլ երեսուն դ-4, դ-5 պատերի պատրաստում 300մմ հաստությ. B-20 դասի բետոնով	լսմ	27.7	70,000.0	1,939,000.0			-		27.7	1,939,000.0
2	Ամրամ Փ6A240C	տն	0.0216	360,000.0	7,776.0			-		0.0216	7,776.0
2	Ամրամ Փ10A500C	տն	0.456	350,000.0	159,600.0			-		0.456	159,600.0
2	Ամրամ Փ12A500C	տն	0.852	350,000.0	298,200.0			-		0.852	298,200.0
2	Մրտաքին պատերի եղիցքն ջրամեկուսացում բետոնի մածիկով	քմ	131	1,088.0	142,528.0			-		131	142,528.0
2	Թունելի միաձույլ երեսուն ծածկի ասիլ պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսմ	11.6	70,000.0	812,000.0			-		11.6	812,000.0
2	Ամրամ Փ6A240C	տն	0.0203	360,000.0	7,308.0			-		0.0203	7,308.0
2	Ամրամ Փ8A500C	տն	0.16	350,000.0	56,000.0			-		0.16	56,000.0
2	Ամրամ Փ12A500C	տն	0.509	350,000.0	178,150.0			-		0.509	178,150.0
2	Միաձույլ երեսուն դ-1—դ-3 պատերի պատրաստում 300մմ հաստությ. B-20 դասի բետոնով	լսմ	20.6	70,000.0	1,442,000.0			-		20.6	1,442,000.0
2	Ամրամ Փ6, 8A240C	տն	0.06726	360,000.0	24,213.6			-		0.06726	24,213.6
2	Ամրամ Փ10A500C	տն	0.5063	350,000.0	177,205.0			-		0.5063	177,205.0
2	Ամրամ Փ12A500C	տն	0.733	350,000.0	256,550.0			-		0.733	256,550.0
2	Միաձույլ երեսուն ծածկի ասիլ պատրաստում B-20դ. բետոնով (եղի մաս)	լսմ	1.65	70,000.0	115,500.0			-		1.65	115,500.0
2	Ամրամ Փ6A240C	տն	0.007	360,000.0	2,520.0			-		0.007	2,520.0
2	Ամրամ Փ8A500C	տն	0.0591	360,000.0	21,276.0			-		0.0591	21,276.0
2	Ամրամ Փ12A500C	տն	0.144	350,000.0	50,400.0			-		0.144	50,400.0
2	Ծածկի ջրամեկուսացում բետոնի մածիկով եղի շերտ	քմ	49	1,088.0	53,312.0			-		49	53,312.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Միանույլ, երբ ՄՀ-1 հեծանքի պատրաստում B-20 դասի բնտնով	խմ	0.4	70,000.0	28,000.0		-		-	0.4	28,000.0
2	Ամրան ՓՅԱ240	տմ	0.011	360,000.0	3,960.0		-		-	0.011	3,960.0
2	Ամրան Փ12A500C	տմ	0.017	360,000.0	6,120.0		-		-	0.017	6,120.0
2	ԱՍ-1, ԱՍ-2 Աստիճանների միանույլ, երեսունն ալյերի պատրաստում B-20 դասի բնտնով	խմ	1.41	70,000.0	98,700.0		-		-	1.41	98,700.0
2	Առյուծի, բնտնում աստիճանների պատրաստում B-7.5 դասի բնտնով	խմ	0.45	45,000.0	20,250.0		-		-	0.45	20,250.0
2	Ամրան Փ6, 8A240	տմ	0.039	360,000.0	14,040.0		-		-	0.039	14,040.0
2	Ամրան Փ16A500C	տմ	0.2767	360,000.0	99,612.0		-		-	0.2767	99,612.0
2	Բնտնի հարթեցվող շերտ B-7.5 դասի 30մ հաստ.	քմ	13.5	1,700.0	22,950.0		-		-	13.5	22,950.0
2	ՕՐԲ ալյերի տեղադրում 10մ հաստ. (բնտնումային կրկնադրի հիմնադրամ)	քմ	13.5	4,000.0	54,000.0		-		-	13.5	54,000.0
2	Գլանափորքալար, բնտնում-պոլիմերային շճԵ, մոնիթինգված կարիքի ցրամկուսիչ թաղանթի փուն, պրայմեր, շճԵ առանց, նույնի բաղադր	քմ	13.5	2,873.0	38,785.5		-		-	13.5	38,785.5
2	Արգելաբարձի գրանալար երկվանդով թիթեղ 350 մմ լայնությամբ	քմ	0.9	7,000.0	6,300.0		-		-	0.9	6,300.0
2	Գլանալար երկվանդով թիթեղ 400 մմ լայնությամբ	քմ	5.32	7,000.0	37,240.0		-		-	5.32	37,240.0
2	Թասակ ցիկնապատ թիթեղից գործարանային ներկանմուշով	քմ	9.52	7,000.0	66,640.0		-		-	9.52	66,640.0
2	Բնտնումային կրկնադրի ծածկույթի իրականացում (մոնիթինգված բնտնում 1.3կգ/քմ պարունակությամբ, երեսնասուն 40սմ)	քմ	13.5	10,907.0	147,244.5		-		-	13.5	147,244.5
2	Գլանալարի բարձրորակ սկալ գեմենտի շարվածով մետաղաճանցի տեղադրումով	քմ	27.4	4,474.0	122,587.6		-		-	27.4	122,587.6
2	Առյուծի բարձրորակ երկում թիթեղաթիթ, բաց գույնի, ճակատային երկով	քմ	27.4	1,879.0	51,484.6		-		-	27.4	51,484.6
2	Դասերի երեսնասունում բազալտե սալերով 30մ հաստ, խարսխումով	քմ	11.2	15,000.0	168,000.0		-		-	11.2	168,000.0
2	Մետաղական, խոպ, մուգ մոխրագույն թան տեղադրում	քմ	1.97	40,000.0	78,800.0		-		-	1.97	78,800.0
2	60x40x33մ պրոպանտե ուղղանկյուն խորովակներից բազիթ	տմ	0.117	500,000.0	58,500.0		-		-	0.117	58,500.0
2	Առյուծի երկվանդով թիթեղով 10-115 էմալով, մալինգված մշակումով 10-021 մալինգներով	տմ	0.117	30,000.0	3,510.0		-		-	0.117	3,510.0
2	Լուսատու, հորնեղի LED 31կտ IP65	հատ	2	25,000.0	50,000.0		-		-	2	50,000.0
2	LED լուսատու, վարարյան, ներառված մարտկոցով LED 31կտ IP65	հատ	3	17,130.0	51,390.0		-		-	3	51,390.0
2	Դասի լուսատու, LED 18կտ IP65	հատ	1	8,300.0	8,300.0		-		-	1	8,300.0
2	Լուսատու աղբաճանցային, վարարյան 4կտ IP40 էԼՔ	հատ	3	7,880.0	23,640.0		-		-	3	23,640.0
2	Անցաղի 250x4 ճԼ, մեկստեղանի	հատ	1	3,000.0	3,000.0		-		-	1	3,000.0
2	Անցաղի ռեկտիկ 250x4 ճԼ	հատ	1	1,616.0	1,616.0		-		-	1	1,616.0
2	88x115x1000 չորիկով մալուխի տեղադրում 3x1.5մմ2 կտր.	մ	80	1,500.0	120,000.0		-		-	80	120,000.0
2	Փ200մ PVC ճկուն խորովակ	մ	80	500.0	40,000.0		-		-	80	40,000.0
2	Հարթակների և աստիճանների երեսնասունում 30մ հաստ, բազալտե սալերով	քմ		14,000.0	0.0		-	13.8	193,200.0	13.8	193,200.0
				9,017,072.0			0.0		193,200.0		9,210,272.0
1	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ	կ/տ	1	1,000,000.0	1,000,000.0	1	1,000,000.0		-	0	-
2	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 250Ա	հատ	2	300,000.0	600,000.0	2	600,000.0		-	0	-
3	Խրամուր, փրոտմ ձեռքով 0.7x0.3x36մ	խմ	7.6	2,500.0	19,000.0		-		-	7.6	19,000.0
4	Ֆինկապատ պողպատե հարթաթիթեղ 40x4մ չափերի	մ	36	2,000.0	72,000.0		-		-	36	72,000.0
5	Ֆինկապատ պողպատե անկյունալ 50x50x5մ չափերով L=3.0մ	հատ	9	15,000.0	135,000.0		-		-	9	135,000.0
6	Բնտնի ինքնառաջի պատրաստում ԼՏԵ-ի տակ B-7.5 դասի բնտնով	խմ	3.2	45,000.0	144,000.0		-		-	3.2	144,000.0
7	Ցանցային պարպակապի պատրաստում H=2.0մ (հորային աշխատանքների կատարում, ֆ50մմ h=2.2մ հաստ պողպատե խորովակներից կանգնակների տեղադրում և բնտնացում B-7.5 դասի բնտնով, ցանցապատում նույնպես)	գծմ	16	3,000.0	48,000.0		-		-	16	48,000.0
8	Գրանիտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	7.6	2,500.0	19,000.0		-		-	7.6	19,000.0
				2,037,000.0			1,600,000.0		0.0		437,000.0
1	Մալուխ ուժային, ալյումինե 1.0կՎ, ABB-1.0 4x120մմ2 կտրվածքով	մ	240	5,500.0	1,320,000.0		-		-	240	1,320,000.0
2	Մալուխային ծաղկային կտրվածք 1կՎ 120մմ2 կտր. համար (պողպատե) 4x6Tn-1-120	հատ	4	500.0	2,000.0	2	1,000.0		-	2	1,000.0
3	Մալուխային վերջույթ 120մմ2 կտրվածքի համար	հատ	16	800.0	12,800.0	8	6,400.0		-	8	6,400.0
4	Գրանիտի բանդում ձեռքով 4մալուխի համար 0.4x0.8x65մ	խմ	32	2,500.0	80,000.0		-		-	32	80,000.0
5	Անկյունային պատրաստում խրամուրում ալյումին	մ	100	500.0	50,000.0		-		-	100	50,000.0
6	Անկյուն	խմ	8	6,500.0	52,000.0		-		-	8	52,000.0
7	100մմ տրամ. վիճակապատ կտր. խորովակ	մ	240	2,000.0	480,000.0		-		-	240	480,000.0
8	Աղբաշահային ծաղկային 300մմ լայնությ.	մ	100	800.0	80,000.0		-		-	100	80,000.0
9	Գրանիտի հեռակց ձեռքով, տոփանում	խմ	24	1,500.0	36,000.0		-		-	24	36,000.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ավելորդ գրուների հարկեցում տեղում ձեռքով	խմ	8	1,500.0	12,000.0		-		-	8	12,000.0
ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ 3. Արտադրության ցածր կարման 0.4իվ մարտիային գիծ											
4. 67 կետ դրվածքային հզորության արևային Ֆ-վ կայան											
2	Արևային ֆոտոդիոդային խումկարգի տեղադրում բերանառ 67 Կ-տ հորաթյամբ՝ համառային փոփոխված և հաստատված նախագծային փաստաթղթերի, ներառյալ ինժեներացվածը, վանախմվերը, փոխարկվելը, էլեկտատեկնիկական մասը /բացառությամբ շանթապաշտպանության և տարածքի համախմբման/ ձեռքբերում, մեծածախ և արժեքի, որպես մեկ լրավագ	ԻՐ-զմ	1	23,768,180.0	23,768,180.0		-		-	1	23,768,180.0
Զանթապաշտպանում											
35	Ու-րդ կարգի գրուների բանդում փառում ձեռքով	խմ	1.65	2,500.0	4,125.0		-		-	1.65	4,125.0
36	Գրուների բանդում խրամարում ձեռքով	խմ	0.2	2,500.0	500.0		-		-	0.2	500.0
37	Գրուների եղիցք ձեռքով, տոփախումով	խմ	1.85	2,500.0	4,625.0		-		-	1.85	4,625.0
38	Մետաղական հենարան մոնտաժում պողպատե կրթ խողովակներից (Փ51x3.5մմ L=1.0մ, Փ76x4մմ L=2.5մ, Փ89x4մմ L=2.5մ, Փ127x6մմ L=5.5մ)	սն	0.144275	650,000.0	93,778.8		-		-	0.144275	93,778.8
39	Հենարան լույսերնեղում	քմ	4	2,500.0	10,000.0		-		-	4	10,000.0
40	Հենարան բեռնաբանում B -7.5 դասի բեռնումով	խմ	1.65	45,000.0	74,250.0		-		-	1.65	74,250.0
41	Schirec S-AM շանթաբաշտպան արդի տեղադրում հենարան վրա	խմ	1	1,000,000.0	1,000,000.0		-		-	1	1,000,000.0
42	Պողպատ շերտավոր ցիկնապատ 40x4մմ չափերի	սմ	175	1,000.0	175,000.0		-		-	175	175,000.0
43	Մետաղալար պողպատից արձանապատ Փ8մմ	սմ	14	1,500.0	21,000.0		-		-	14	21,000.0
44	Ցցանոտ պողպատից (նույնացվել) արձանապատ Փ17մմ L=1.5մ	խմ	4	5,000.0	20,000.0		-		-	4	20,000.0
ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ 4. 67 կետ դրվածքային հզորության արևային Ֆ-վ կայան											
6. Կենցաղային կայան											
1	Ու-րդ կարգի գրուների մշակում 0.25մ3 շերտի տարադրությամբ՝ էրակալատով,	խմ	46	2,000.0	92,000.0		-		-	46	92,000.0
2	Նույնը, բարձրով խրամարային վրա	խմ	23	500.0	11,500.0		-		-	23	11,500.0
3	Գրուների բանդում ձեռքով	խմ	8	2,000.0	16,000.0		-		-	8	16,000.0
4	Հիմնատանի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից	խմ	3	6,500.0	19,500.0		-		-	3	19,500.0
5	Խրամարում հեռուից ավազով, ձեռքով, տոփախումով	խմ	13	6,500.0	84,500.0		-		-	13	84,500.0
6	Գրուների եղիցք խրամարի բարձրացում և տոփախում օրաձևաշարի ձեռքի տոփախելով	խմ	54	1,200.0	64,800.0		-		-	54	64,800.0
7	Ավելորդ գրուների տեղադրություն 3լմ հեռավորության վրա	խմ	23	1,000.0	23,000.0		-		-	23	23,000.0
8	Կոյուրու PVC Փ160մմ խողովակ ռեռնի տեղից օղակներով տեղադրում, փորձարկումով	գմ	42	2,500.0	105,000.0		-		-	42	105,000.0
9	Կոյուրու PVC Փ200մմ խողովակ ռեռնի տեղից օղակներով տեղադրում, փորձարկումով	գմ	6	4,500.0	27,000.0		-		-	6	27,000.0
10	Կոյուրու կրթ դիտաների կառուցում հալարային էր օղակներով Փ1000մմ h=1.5մ	խմ	3.9	85,000.0	331,500.0		-		-	3.9	331,500.0
11	Երեռնոն հորի օղակներ Փ1000մմ h=0.5մ և h=1.5մ	խմ	3	30,000.0	90,000.0		-		-	3	90,000.0
12	Շանիկ Երեռնոն հալարային սալ 1.2x1.2x0.22(ն) թույն մոտցով	խմ	3	75,000.0	225,000.0		-		-	3	225,000.0
13	Պողպատե միացվող էլեկտրոններ հորեռնում (սկսվելից 9 բալ)	սն	0.11	650,000.0	71,500.0		-		-	0.11	71,500.0
14	Մետաղական սալահաններ	սն	0.029	650,000.0	18,850.0		-		-	0.029	18,850.0
15	Մետաղական տարրերի հալարապողպատե երկվում	սն	0.139	30,000.0	4,170.0		-		-	0.139	4,170.0
ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ 6. Կենցաղային կայան											
7. Մարման կայանի Երեռնոն հոր											
1	Ու-րդ կարգի գրուների մշակում 0.25մ3 շերտի տարադրությամբ՝ էրակալատով, բարձրով խրամարային վրա	խմ	35	3,500.0	122,500.0		-		-	35	122,500.0
2	Գրուների բանդում ձեռքով	խմ	32	1,200.0	38,400.0		-		-	32	38,400.0
3	Գրուների եղիցք ձեռքով	խմ	32	2,000.0	64,000.0		-		-	32	64,000.0
4	Ավելորդ գրուների տեղադրություն 3լմ հեռավորության վրա	խմ	35	1,300.0	45,500.0		-		-	35	45,500.0
5	Բեռնոն նախապատրաստված շերտի պատրաստում B -7.5 դասի բեռնումով	խմ	0.9	45,000.0	40,500.0		-		-	0.9	40,500.0
6	Հորի է/ բեռնոն պատերի և հիմնատանի պատրաստում 250մմ հաստությամբ B-15 դասի բեռնումով	խմ	8	55,000.0	440,000.0		-		-	8	440,000.0
7	Ամրան Փ6A240C	սն	0.008	360,000.0	2,880.0		-		-	0.008	2,880.0
8	Ամրան Փ10A500C	սն	0.19	350,000.0	66,500.0		-		-	0.19	66,500.0
9	Ամրան Փ12A500C	սն	0.451	350,000.0	157,850.0		-		-	0.451	157,850.0
10	Tonac-15 Մարման կայանի տեղադրում փոսի մեջ	կ/տ	1	1,800,000.0	1,800,000.0		-		-	1	1,800,000.0
11	Ավազի ցուռ սարքի տակ և շուրջ ձեռքով	խմ	6.5	6,500.0	42,250.0		-		-	6.5	42,250.0
2	Կեռապարիկ արձանակայանի մետաղական քրակ	քմ	7.59	40,000.0	303,600.0		-	1.37	54,800.0	8.96	358,400.0
ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ 7. Մարման կայանի Երեռնոն հոր											
8. Ձեռքով											
1	Ու-րդ կարգի գրուների բանդում խրամարում ձեռքով	խմ	4	2,500.0	10,000.0		-		-	4	10,000.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Գրասենյակի հարթակում տեղադրված ձեռքով	խմ	4	1,200.0	4,800.0					4	4,800.0
2	Բնօրինակ ծախսերի հիմնարկի պատրաստում B-12.5-այսին բնօրինակ	խմ	3.6	50,000.0	180,000.0					3.6	180,000.0
3	Գրասենյակում տեղադրված խոսքի մեքենաների մոնիթորինգ	սև	0.3385	850,000.0	287,725.0					0.3385	287,725.0
4	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ԲՈՒ-115 նման, նախնական մշակումով ԴՈ-021 նախնական	սև	0.339	50,000.0	16,950.0					0.339	16,950.0
5	Մեկ խցիկային պոլիէթիլենային պատերի և ծածկի իրականացում	քմ	85	6,500.0	552,500.0					85	552,500.0
6	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ 8. Ջերմոց				1,051,975.0			0.0			1,051,975.0
9. Բարեկարգում											
Հողային աշխատանքներ											
2	Գրասենյակում ունեցող բուսականության քանակ 0.503 շերտի տարողությամբ չեղակատրվող, բարձր	խմ	581	526.0	305,606.0					581	305,606.0
2	Նույնի տեղադրում 24մ հեռավորության վրա հետագա օգտագործման համար	խմ	581	500.0	290,500.0					581	290,500.0
2	Գրասենյակում ունեցող բուսականության քանակ 0.503 շերտի տարողությամբ չեղակատրվող, (կողմից)	խմ	304.1	526.0	159,956.6					304.1	159,956.6
2	Վերականգնող համար	խմ	476.8	526.0	250,796.8					476.8	250,796.8
2	Գրասենյակում ունեցող բուսականության քանակ 0.503 շերտի տարողությամբ չեղակատրվող, (կողմից)	խմ	1652.2	526.0	869,057.2					1652.2	869,057.2
4	Տարածքի հարթակում բույսերով (կիցքի իրականացում)	խմ	1652.2	300.0	495,660.0					1652.2	495,660.0
5	Լիցքի հողի խտացում բոլորակապով	խմ	1652.2	500.0	826,100.0					1652.2	826,100.0
Հողային աշխատանքներ											
2	Գրասենյակում ունեցող բուսականության քանակ 0.503 շերտի տարողությամբ չեղակատրվող, (կողմից)	խմ	164.4	526.0	86,474.4					164.4	86,474.4
2	Ուրիշ կարգի գրունտների մշակում բույսերով, դեպի ծանակալար պահուստ	խմ	164.4	2,000.0	328,800.0					164.4	328,800.0
2	Ուրիշ կարգի գրունտների մշակում բույսերով, ծանակալար պահուստից	խմ	476.8	2,000.0	953,600.0					476.8	953,600.0
2	Տարածքի հարթակում բույսերով (կիցքի իրականացում)	խմ	476.8	300.0	143,040.0					476.8	143,040.0
2	Լիցքի հողի խտացում բոլորակապով	խմ	476.8	500.0	238,400.0					476.8	238,400.0
Հողային աշխատանքներ ֆառային աշխատանքներ											
2	Տարածքի հարթակում բույսերով միջին 20մ հաստությամբ	քմ	1821	300.0	546,300.0					1821	546,300.0
2	Միջին կարգի հողային աշխատանքներ	քմ	1821	700.0	1,274,700.0					1821	1,274,700.0
Երկրակաշիվի մաս											
6	Հիմնադրված շերտի պատրաստում 100մ հաստ, ակադ-պլանային խառնուրդից	խմ	139.9	4,500.0	629,550.0			31.75	142,875.0	171.65	772,425.0
7	Հիմնադրված շերտի պատրաստում թափված խճուղի 150մ հաստ	քմ	1399	1,500.0	2,098,500.0			317.5	476,250.0	1716.5	2,574,750.0
8	Խճուղի հիմնադրված շերտի պատրաստում և տեղադրում բիտումով 4մ հաստ, (4.12տն 1000քմ համար)	քմ	1399	1,000.0	1,399,000.0			317.5	317,500.0	1716.5	1,716,500.0
9	Հիմնադրված շերտի պատրաստում մանրահատիկ տար ակադային 40մ հաստ	քմ	1399	5,000.0	6,995,000.0			317.5	1,587,500.0	1716.5	8,582,500.0
Մայրեր											
10	Բնօրինակ երաշխարի տեղադրում 150x300մ	քմ	713.92	4,500.0	3,212,640.0			111.08	499,860.0	825	3,712,500.0
11	Թափված երաշխարի տեղադրում 80x200մ	քմ	821.9	2,500.0	2,054,750.0			7.1	17,750.0	829	2,072,500.0
12	Բազալտի լճից 12մ հիմքի պատրաստում մայրերի տակ	քմ	1150.5	1,500.0	1,725,750.0	277.5	416,250.0			873	1,309,500.0
13	Մայրերի 30մ հաստ, ակադային ծածկով	քմ	1150.5	4,000.0	4,602,000.0	277.5	1,110,000.0			873	3,492,000.0
Միջանկյալ											
2	Ուրիշ կարգի գրունտների մշակում բույսերով, ծանակալար պահուստից	խմ	304.1	2,000.0	608,200.0					304.1	608,200.0
15	Բուսականության քանակ 0.503 շերտի տարողությամբ չեղակատրվող, (կողմից)	քմ	2027.1	1,000.0	2,027,100.0					2027.1	2,027,100.0
16	Խտացման մեքենայի օգտագործում (25քմ/քմ)	քմ	2027.1	300.0	608,130.0					2027.1	608,130.0
17	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ 9. Բարեկարգում				32,729,611.0		1,526,250.0		3,041,735.0		34,245,096.0
10. Տարածքի արտաքին խառնուրդներ											
1	Խառնուրդի փորում չեղակատրվող, կողմից	խմ	104	1,000.0	104,000.0					104	104,000.0
2	Խառնուրդի փորում չեղակատրվող, կողմից	խմ	52	1,200.0	62,400.0					52	62,400.0
3	Փոսի փորում 0.5x0.5x1.0(h)	խմ	13	1,500.0	19,500.0					13	19,500.0
4	Գրունտի կողմից բույսերով	խմ	117	1,000.0	117,000.0					117	117,000.0
5	Գրունտի տեղադրում օդաշնչական ձեռքի տեղադրվող	խմ	117	500.0	58,500.0					117	58,500.0
6	Սկզբնական փորում տեղադրվող 3յն հեռավորության վրա	խմ	52	1,200.0	62,400.0					52	62,400.0
7	Հեռավորության փորում տեղադրվող 4յն հեռավորության վրա	խմ	26	60,000.0	1,560,000.0					26	1,560,000.0
8	Բարձրակ	խմ	26	5,000.0	130,000.0					26	130,000.0
9	Լուսատու արտաքին խառնուրդներ, LED լուսատուներ 100կմ երկարությամբ IP65	խմ	26	40,000.0	1,040,000.0					26	1,040,000.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ավտոմատ անցաթիչ 1 բնետանի 6U	հատ	26	2,000.0	52,000.0		-		-	26	52,000.0
11	Տուփ բաժանարար, սերմնաշարով, տեղադրվող հեմալայան մեջ	հատ	26	1,000.0	26,000.0		-		-	26	26,000.0
12	Հարդարարար պրեմից 3x2.5մմ ԴՈՒՑ-380	մ	234	1,200.0	280,800.0		-		-	234	280,800.0
13	Մետաղական խորված ԳՏՈՒՄ մուրալը հեմալայան մեջ անցվածքներ, համար	մ	52	4,000.0	208,000.0		-		-	52	208,000.0
14	Մալուխ ուժային, այլուրի՝ A881-1.0 4x16մմ2 կտր.	մ	710	1,800.0	1,278,000.0		-		-	710	1,278,000.0
15	Անկողնային պարամետրում խրամուրում ավազից	մ	650	500.0	325,000.0		-		-	650	325,000.0
16	Ալյակ	մ	650	800.0	520,000.0		-		-	650	520,000.0
17	Արտադրատվան ժապավեն 300մմ լայնությ.	մ	39	6,500.0	253,500.0		-		-	39	253,500.0
18	100մմ տրամ. վիճակապատկեր կտրված	մ	650	500.0	325,000.0		-		-	650	325,000.0
19	Հեմալայան բեռնաշար B-15 լայն բեռնով	մ	650	800.0	520,000.0		-		-	650	520,000.0
20	Մետաղական հեմալայան խորվածքներ	մ	13	55,000.0	715,000.0		-		-	13	715,000.0
21	Վառարկան լուսավորության, մետաղական, 12մուրալի համար	մ	13.0624	1,500.0	19,593.6		-		-	13.0624	19,593.6
22	Ավտոմատ-անցաթիչ եռաբևեռ 32U	մ	1	15,000.0	15,000.0		-		-	1	15,000.0
23	Ավտոմատ-անցաթիչ միաբևեռ 25U	մ	1	2,500.0	2,500.0		-		-	1	2,500.0
24	Ավտոմատ-անցաթիչ միաբևեռ 25U	մ	3	2,000.0	6,000.0		-		-	3	6,000.0
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում					7,180,193.6		0.0		0.0		7,180,193.6
11. Մարդադաշտ											
1	20-40մմ ֆրակցիայի բազալտի խճից հիմնատանի պատրաստում 15 մ հաստությամբ	մ	364	1,000.0	364,000.0		-		-	364	364,000.0
3	Գետնաթափի փոս	մ	364	700.0	254,800.0		-		-	364	254,800.0
5	Բնակողի խառցում	մ	108	340.0	36,720.0		-		-	108	36,720.0
5-10մմ ֆրակցիայի բազալտի խճից հիմնատանի 100մմ հաստ, տոկանմունով	մ	364	1,400.0	509,600.0		-	-		-	364	509,600.0
0-5մմ ֆրակցիայի բազալտի փոշուց հիմնատանի 50մմ հաստ, տոկանմունով	մ	18.2	4,900.0	89,180.0		-	-		-	18.2	89,180.0
Արևմտական խոտանածի իրականացում (խոտանածի բարձրությունը- 30մմ, բաշտ-նյ պակաս քան 1050գ/մ², գույնը-կանաչ, մանրաթելի մրգը-պոլիէթիլեն, մանրաթելի տեսակը-նոլից մանրաթել, պաշտպանիչ առաջնային շերտի տիպը-հյուսված, ընդհանուր բաշտ ոչ պակաս քան1650գ/մ²)	մ	364	12,000.0	4,368,000.0		12	144,000.0		-	376	4,512,000.0
2	80x200մմ չափերի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում	գմ	176	2,500.0	440,000.0	80	200,000.0		-	96	240,000.0
2	Ամրապարտի տարածքի ամրապարտման շերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ	176	4,000.0	704,000.0	33	132,000.0		-	143	572,000.0
5-10մմ ֆրակցիայի բազալտի խճից հիմնատանի 100մմ հաստ, տոկանմունով	մ	176	1,400.0	246,400.0	33	46,200.0			-	143	200,200.0
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ 11. Մարդադաշտ					7,012,700.0		378,200.0		144,000.0		6,778,500.0
12. Ցանկապատ											
1	Արևմտյան մարտնչիկների և դրոշմի տարածքի ցանկապատ, զարդաքարեր, որմնակ	մ	51.8	4,000.0	207,200.0		-		-	51.8	207,200.0
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ	51.8	500.0	25,900.0		-		-	51.8	25,900.0
3	Բետոնե ինքնակաշիվ պատրաստում կանխակերտի տակ B-12.5 լայն բետոնով	մ	51.62	55,000.0	2,839,100.0		-		-	51.62	2,839,100.0
4	Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե տարրերից (նարկանկարն խորված, ժապավեն)	մ	9.94891	650,000.0	6,466,791.5	0.07291	47,391.5		-	9.876	6,419,400.0
5	Մետաղական ցանցի եռակցում	մ	737.42	250.0	184,355.0	164.42	41,105.0		-	573	143,250.0
6	Մետաղական տարրերի երկշերտ երկրում ՌԹ-115 եմալով, կախակապ մշակումով ՌԹ-021 կախակերտով	մ	9.94891	35,000.0	348,211.9	0.07291	2,551.9		-	9.876	345,660.0
7	Մարդադաշտի ցանկապատ	մ	10	1,500.0	15,000.0		-		-	10	15,000.0
8	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ	10	1,000.0	10,000.0		-		-	10	10,000.0
9	Բետոնե ինքնակաշիվ պատրաստում կանխակերտի տակ B-12.5 լայն բետոնով	մ	9.6	55,000.0	528,000.0		-		-	9.6	528,000.0
10	Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե տարրերից (նարկանկարն խորված, ժապավեն, անկյունային)	մ	4.221	650,000.0	2,743,650.0		-	2.179	1,416,350.0	6.4	4,160,000.0
11	Մետաղական ցանցի եռակցում	մ	396	500.0	198,000.0	61	30,500.0		-	335	167,500.0
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ երկրում ՌԹ-115 եմալով, կախակապ մշակումով ՌԹ-021 կախակերտով	մ	4.221	30,000.0	126,630.0		-	2.179	65,370.0	6.4	192,000.0
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ 12. Ցանկապատ					13,692,838.4		121,548.4		1,481,720.0		15,053,010.0
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ 13. Ցանկապատ					583,020,874		6,689,683		13,887,727		590,218,918
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ 14. Ցանկապատ					17,490,626		200,690		416,632		17,706,568
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ 15. Ցանկապատ					600,511,500		6,890,374		14,304,359		607,925,485
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ 16. Ցանկապատ							7,413,985				-7,413,985
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ 17. Ցանկապատ							14,304,359				600,511,500
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ 18. Ցանկապատ					120,102,300		2,860,872		2,860,872		120,102,300
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ 19. Ցանկապատ					720,613,800		17,165,231		17,165,231		720,613,800

ՏԱՎԱԼԱԾԵՐԹ-ԱՍՈՍԱԶԱՇԻՎ
22 Կոտայքի մարզի գ. Կարծաղբյուրի հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Համառոտ պայմանագրի			Պատկանցում			Ավելացում			Հրամաններ փոխարինած ծավալաբեք	
			Քանակ	Միավորի ամբեր	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1 Համաշխարհային աշխատանքներ													
Հողային աշխատանքներ													
1	III-րդ կարգի գրուտների մշակում փոխարինում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էրվակատորով կողիցք	խմ	1350	526.1	710,267.0	-	-	-	-	1350	710,267.0	-	-
2	Լույմեր, բարձրակալ ակտոմբենների վրա	խմ	1780	478.3	851,363.8	-	-	-	-	1780	851,363.8	-	-
3	III-րդ կարգի գրուտների մշակում խրամայիններում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էրվակատորով կողիցք	խմ	1190	1,434.9	1,707,510.5	-	-	-	-	1190	1,707,510.5	-	-
4	Փայտալիկ և խրամայինների հատակի և կտրերի վերջնական հարթեցում ձեռքով	խմ	60	956.6	57,395.3	-	-	-	-	60	57,395.3	-	-
2	Քնույնցի հանար պահանջվող գրուտի մշակում պահուստում էրվակատորով, ռաժնեով	խմ	865	478.3	413,724.5	-	-	-	-	865	413,724.5	-	-
2	Ավտոմեքենաների վրա												
2	Լույմեր տեղադրում օրվեր 340 հեռավորությունից												
5	Գրուտների խողիցք հատակների տակ բուրդեղով	խմ	865	765.3	661,959.2	-	-	-	-	865	661,959.2	-	-
6	Գրուտների աստիճանադար տեղանքում օղանշնական ձեռքի տոփանիցով	խմ	3265	287.0	936,978.4	-	-	-	-	3265	936,978.4	-	-
7	Գրուտների խողիցք հիմքերի ծոց ձեռքով, տոփանիցով	խմ	3265	287.0	936,978.4	-	-	-	-	3265	936,978.4	-	-
7	Գրուտների խողիցք հիմքերի ծոց ձեռքով, տոփանիցով	խմ	200	956.6	191,317.7	-	-	-	-	200	191,317.7	-	-
8	Ավելորդ գրուտների տեղադրում 340 հեռավորության վրա	խմ	1780	765.3	1,362,182.0	-	-	-	-	1780	1,362,182.0	-	-
Ընդամենը հողային աշխատանքներ					7,829,676.8		0.0				7,829,676.8		
Երկրանի կոնստրուկցիաներ 0.00 նիշից ցածր													
2	Բետոնե ճակատադարձական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B-7.5 դասի բետոնով		13.3	43,046.5	572,518.2	-	-	-	-	13.3	572,518.2	-	-
9	Խամարարետոնե ճակատադարձական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B-7.5 դասի բետոնով	խմ	521.7	33,480.6	17,466,827.5	-	-	-	-	521.7	17,466,827.5	-	-
10	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	78	43,046.5	3,357,625.6	-	-	-	-	78	3,357,625.6	-	-
11	Խամարարետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	8.7	43,046.5	374,504.4	-	-	-	-	8.7	374,504.4	-	-
12	Երջանակների միաձուլ էրետոնե հիմային հենաների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	340.65	66,961.2	22,810,330.8	-	-	-	-	340.65	22,810,330.8	-	-
13	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	8.4031	344,371.9	2,893,791.1	-	-	-	-	8.4031	2,893,791.1	-	-
14	Ամրան Փ16A500C	տն	6.4022	334,806.0	2,143,494.8	-	-	-	-	6.4022	2,143,494.8	-	-
15	Ամրան Փ18A500C	տն	5.5488	334,806.0	1,857,771.4	-	-	-	-	5.5488	1,857,771.4	-	-
16	Ամրան Փ25A500C	տն	0.1152	334,806.0	38,569.6	-	-	-	-	0.1152	38,569.6	-	-
2	Ամրան Փ28A500C	տն	0.1272	334,806.0	42,587.3	-	-	-	-	0.1272	42,587.3	-	-
2	Բետոնե աստիճանների պատրաստում -3.3 միշում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	1.1	43,046.5	47,351.1	-	-	-	-	1.1	47,351.1	-	-
2	Լույմեր, բետոնե հիմնատակի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.5	43,046.5	150,662.7	-	-	-	-	3.5	150,662.7	-	-
2	Լույմեր, 300մմ հաստ միաձուլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	0.7	66,961.2	46,872.8	-	-	-	-	0.7	46,872.8	-	-
2	Ջրանմուշի շերտի իրականացում իզոլանով բետոնի մածիկի վրա շերտ. 1քմ մակերեսում 8.46կգ բետոնային մածիկի զգալործմամբ	քմ	360	7,114.0	2,561,040.0	-	-	-	-	360	2,561,040.0	-	-
2	Երետոնե սերմնային ասի պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	14.5	52,612.4	762,879.3	-	-	-	-	14.5	762,879.3	-	-
2	Ամրանային ցանց 3Bp-1 150x150մմ քալով	կգ	232	667.3	154,813.6	-	-	-	-	232	154,813.6	-	-
2	Բետոնե աստիճանների պատրաստում -0.45-ից բետոն +0.30ից B-7.5 դասի բետոնով	խմ	2.3	43,046.5	99,006.9	-	-	-	-	2.3	99,006.9	-	-
2	Անոթի պատերի ջրանկուսացում իզոլանով 2 շերտ 1քմ մակերեսում 8.46կգ բետոնային մածիկի զգալործմամբ	քմ	312	7,114.0	2,219,568.0	-	-	-	-	312	2,219,568.0	-	-
17	Երջանակների միաձուլ էրետոնե պատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	7.4	66,961.2	495,512.8	-	-	-	-	7.4	495,512.8	-	-
18	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	0.51	344,371.9	175,629.6	-	-	-	-	0.51	175,629.6	-	-
19	Ամրան Փ22A500C	տն	1.742	334,806.0	583,232.0	-	-	-	-	1.742	583,232.0	-	-
20	Պողպատե բերքից կառուցվող տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.2321	621,782.5	144,315.7	-	-	-	-	0.2321	144,315.7	-	-
2	Միաձուլ էրետոնե պողպատամյակների B-20 դասի բետոնով	խմ	16	66,961.2	1,071,379.1	-	-	-	-	16	1,071,379.1	-	-
2	Ամրան Փ 8A240	տն	0.3614	344,371.9	124,456.0	-	-	-	-	0.3614	124,456.0	-	-
2	Ամրան Փ12A500C	տն	0.3494	334,806.0	116,981.2	-	-	-	-	0.3494	116,981.2	-	-
2	Ամրան Փ18A500C	տն	0.522	334,806.0	174,768.7	-	-	-	-	0.522	174,768.7	-	-
2	Ամրան Փ25A500C	տն	0.094	334,806.0	31,471.8	-	-	-	-	0.094	31,471.8	-	-
2	Պողպատե բերքից կառուցվող տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.0073	621,782.5	4,539.0	-	-	-	-	0.0073	4,539.0	-	-
21	Միաձուլ էրետոնե պատերի պատրաստում 350մմ հաստ. B-20 դասի բետոնով	խմ	226.2	66,961.2	15,146,622.1	-	-	-	-	226.2	15,146,622.1	-	-
22	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	1.697	344,371.9	584,399.0	-	-	-	-	1.697	584,399.0	-	-
23	Ամրան Փ10A500C	տն	3.2183	334,806.0	1,077,506.1	-	-	-	-	3.2183	1,077,506.1	-	-
24	Ամրան Փ12A500C	տն	13.6091	334,806.0	4,556,407.9	-	-	-	-	13.6091	4,556,407.9	-	-
25	Ամրան Փ16A500C	տն	0.5765	334,806.0	193,015.6	-	-	-	-	0.5765	193,015.6	-	-
2	Ամրան Փ18A500C	տն	0.064	334,806.0	21,427.6	-	-	-	-	0.064	21,427.6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Ամրան փ22A500C	սն	2.0586	334,806.0	689,231.6		-			2.0586	689,231.6
27	Դողպատե բերթից վրայի խողովրդների տեղադրում 16մ հաստ.	սն	0.288	621,782.5	179,073.4		-			0.288	179,073.4
28	Միաձուլ է/բ բարակվորների պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.47	52,612.4	24,727.8		-			0.47	24,727.8
29	Ամրան փ6A240	սն	0.016	344,371.9	5,509.9		-			0.016	5,509.9
30	Ամրան փ12A500C	սն	0.065	334,806.0	21,762.4		-			0.065	21,762.4
31	Ամրան փ16A500C	սն	0.015	334,806.0	5,022.1		-			0.015	5,022.1
32	Միաձուլ է/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում 0.00 միջի վրա B-20 դասի բետոնով	խմ	52.7	66,961.2	3,528,854.9		-			52.7	3,528,854.9
33	Ամրան փ6A240	սն	0.095	344,371.9	32,715.3		-			0.095	32,715.3
34	Ամրան փ12A500C	սն	2.638	334,806.0	883,218.2		-			2.638	883,218.2
35	Ամրան փ14, փ18A500C	սն	3.683	334,806.0	1,233,090.4		-			3.683	1,233,090.4
36	Միաձուլ է/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով U7-2	խմ	1	66,961.2	66,961.2		-			1	66,961.2
37	Ամրան փ8A240	սն	0.028	344,371.9	9,642.4		-			0.028	9,642.4
38	Ամրան փ18A500C	սն	0.063	334,806.0	21,092.8		-			0.063	21,092.8
39	ՍՍ-1 Ստորհանրի միաձուլ է/բետոնե սալի պատրաստում -2.85 դասի 0.00 միջ B-20 դասի բետոնով	խմ	1.9	66,961.2	127,226.3		-			1.9	127,226.3
40	Լույսի, բետոնե առիթմանների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	0.5	43,046.5	21,523.2		-			0.5	21,523.2
41	Ամրան փ8A240	սն	0.0528	344,371.9	18,182.8		-			0.0528	18,182.8
42	Ամրան փ16A500C	սն	0.2739	334,806.0	91,703.4		-			0.2739	91,703.4
43	Ամրան փ16A500C	սն	315	956.6	301,325.4		-			315	301,325.4
44	Շրջանակներ է/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0.00 նիշից ցածր	սն					-				
45	Շրջանակներ է/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0.00 նիշից բարձր	սն					-				
46	Շրջանակների միաձուլ է/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	54.23	66,961.2	3,631,305.6		-			54.23	3,631,305.6
47	Ամրան փ8A240C	սն	2.44034	344,371.9	840,384.4		-			2.44034	840,384.4
48	Ամրան փ16, փ18A500C	սն	0.5732	334,806.0	191,910.8		-			0.5732	191,910.8
49	Ամրան փ22A500C	սն	5.6754	334,806.0	1,900,157.8		-			5.6754	1,900,157.8
50	Դողպատե բերթից վրայի խողովրդների տեղադրում 16մ հաստ.	սն	0.0104	621,782.5	6,466.5		-			0.0104	6,466.5
51	Շրջանակների միաձուլ է/բետոնե միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.4	66,961.2	26,784.5		-			0.4	26,784.5
52	Ամրան փ8A240C	սն	0.0256	344,371.9	8,815.9		-			0.0256	8,815.9
53	Ամրան փ16, փ18A500C	սն	0.0512	334,806.0	17,142.1		-			0.0512	17,142.1
54	Շրջանակների միաձուլ է/բ պարզեցվածների պատրաստում մինչև 500մմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	5.9	66,961.2	395,071.0		-			5.9	395,071.0
55	Լույսի, միջև 800մմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	139.15	66,961.2	9,317,650.2		-			139.15	9,317,650.2
56	Ամրան փ6, 8A240	սն	3.0986	344,371.9	1,067,070.6		-			3.0986	1,067,070.6
57	Ամրան փ8A500C	սն	0.9689	334,806.0	324,393.5		-			0.9689	324,393.5
58	Ամրան փ12A500C	սն	2.36681	334,806.0	792,422.1		-			2.36681	792,422.1
59	Ամրան փ16A500C	սն	1.4874	334,806.0	497,990.4		-			1.4874	497,990.4
60	Ամրան փ18A500C	սն	4.5901	334,806.0	1,536,792.9		-			4.5901	1,536,792.9
61	Ամրան փ25A500C	սն	0.11524	334,806.0	38,583.0		-			0.11524	38,583.0
62	Դողպատե բերթից ներքինների տեղադրում	սն	0.8792	334,806.0	294,361.4		-			0.8792	294,361.4
63	Միաձուլ է/բ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	27.56	66,961.2	1,845,450.5		-			27.56	1,845,450.5
64	Ամրան փ6, 8A240	սն	0.64684	344,371.9	222,753.5		-			0.64684	222,753.5
65	Ամրան փ12A500C	սն	1.57302	334,806.0	526,656.5		-			1.57302	526,656.5
66	Ամրան փ18A500C	սն	0.18	334,806.0	60,265.1		-			0.18	60,265.1
67	Պահպանման պատրաստում 200մմ հաստությամբ սնամեղ բետոնե բլոկներով	խմ	169.376	23,914.7	4,050,578.3		-			169.376	4,050,578.3
68	Լույսի բետոնացում B-20 դասի բետոնով, ամրանակներով	խմ	105.91	66,961.2	7,091,860.1		-			105.91	7,091,860.1
69	Ամրան փ6, 8A240C	սն	0.65023	344,371.9	223,920.9		-			0.65023	223,920.9
70	Ամրան փ10A500C	սն	6.377	334,806.0	2,135,057.7		-			6.377	2,135,057.7
71	Ամրան փ12A500C	սն	11.3825	334,806.0	3,810,929.0		-			11.3825	3,810,929.0
72	Ամրան փ16A500C	սն	1.2232	334,806.0	409,534.7		-			1.2232	409,534.7
73	Միաձուլ է/բ բարակվորների պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	1.91	52,612.4	100,489.6		-			1.91	100,489.6
74	Ամրան փ6A240	սն	0.058	344,371.9	19,973.6		-			0.058	19,973.6
75	Ամրան փ12A500C	սն	0.246	334,806.0	82,362.3		-			0.246	82,362.3
76	Միաձուլ է/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում +3.3միջի վրա B-20 դասի բետոնով	խմ	224	66,961.2	14,999,307.5		-			224	14,999,307.5
77	Ամրան փ6A240	սն	0.4633	344,371.9	159,547.5		-			0.4633	159,547.5
78	Ամրան փ12A500C	սն	19.8334	334,806.0	6,640,340.7		-			19.8334	6,640,340.7
79	Ամրան փ14A500C	սն	5.5282	334,806.0	1,850,874.4		-			5.5282	1,850,874.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Ամրան փ18A500C	սն	0.0256	334,806.0	8,571.0		-		-		8,571.0
66	Միաձույլ երբ հեծանների պարարատում B-20 դասի բնույթով UZ-1 (6հատ)	խմ	6.8	66,961.2	455,336.1		-		-	6.8	455,336.1
67	Ամրան փ8A240	սն	0.1836	344,371.9	63,226.7		-		-	0.1836	63,226.7
68	Ամրան փ18A500C	սն	0.3672	334,806.0	122,940.8		-		-	0.3672	122,940.8
69	Միաձույլ երբ նուկարի պարարատում +2,7հիշյում B-20դասի բնույթով (սալ UTU-1, +հեծան UZ-1)	խմ	1.9	66,961.2	127,226.3		-	1.9	127,226.3	-	1.9
70	Ամրան փ8A240	սն	0.0386	344,371.9	13,292.8		-	0.0386	13,292.8	-	0.0386
71	Ամրան փ8A500C	սն	0.0728	334,806.0	24,373.9		-	0.0728	24,373.9	-	0.0728
72	Ամրան փ12A500C	սն	0.00795	334,806.0	2,661.7		-	0.00795	2,661.7	-	0.00795
73	Ամրան փ16A500C	սն	0.046	334,806.0	15,401.1		-	0.046	15,401.1	-	0.046
74	Ամրան փ18A500C	սն	0.031	334,806.0	10,379.0		-	0.031	10,379.0	-	0.031
75	UU-1 Ատրճանի միաձույլ երբունե սալի պարարատում +0.45 դլարի +3.3իչ B-20 դասի բնույթով	խմ	1.9	66,961.2	127,226.3		-	-	1.9	127,226.3	-
76	Լայնի, բնույթն առիթանների պարարատում B-7.5 դասի բնույթով	խմ	0.5	43,046.5	21,523.2		-	0.5	21,523.2	-	0.5
77	Ամրան փ8A240	սն	0.0528	344,371.9	18,182.8		-	0.0528	18,182.8	-	0.0528
78	Ամրան փ16A500C	սն	0.2739	334,806.0	91,703.4		-	0.2739	91,703.4	-	0.2739
Ընդամենը Երբունեին նկատարակվածներ 0.00 կիչից բարձր					66,255,312.8		0.0		0.0		66,255,312.8
Միջնորմներ											
79	Միջնորմների շարուն 100մ հաստ. սնամեջ բնույթն լրվեկերով (ամրանակարումով)	քմ	485.98	3,826.4	1,859,531.5		-		-	485.98	1,859,531.5
80	Միջնորմների շարուն 200մ հաստության սնամեջ բնույթն լրվեկերով (ամրանակարումով)	խմ	159.71	23,914.7	3,819,418.7		-		-	159.71	3,819,418.7
81	Ամրան փ8A500C	սն	3.725137	334,806.0	1,247,198.1		-		-	3.725137	1,247,198.1
Ն.	Միջնորմների բնույթացում F12.5 դասի բնույթով	խմ	13.5	38,560.0	520,560.0		-		-	13.5	520,560.0
Ընդամենը միջնորմներ					7,446,708.3		0.0		0.0		7,446,708.3
Դռներ և պատուհաններ											
82	Այրումին, ապակեկաբեթով, ջերմակամուրցով, մուգ մոկրարայն արտաին դռներ	քմ	36.3076	71,744.1	2,604,857.4		-	5,4724	382,612.6	41.78	2,987,470.0
83	Այրումին, ապակեկաբեթով, ջերմակամուրցով, մուգ մոկրարայն, V-5 արտաքին փտրամի բացվող մաս (պատուհան)	քմ	1.92	66,961.2	128,565.5	0.1	6,696.1			1.82	121,869.4
84	Այրումին, ապակեկաբեթով, ջերմակամուրցով, մուգ մոկրարայն, V-3— V-5 արտաքին փտրամի բացվող մաս (պատուհան)	քմ	1.2	66,961.2	80,353.4		-		-	1.2	80,353.4
85	Այրումին, ապակեկաբեթով, ջերմակամուրցով, մուգ մոկրարայն, V-3— V-5 արտաքին փտրամի բացվող մաս (պատուհան)	քմ	17.04	62,178.3	1,059,517.4		-	4.35	270,475.4	21.39	1,329,992.8
86	Մետաղապատե, 1 շերտ 4մ հաստ. ապակեով V-1 ներքին փտրամի բացվող մաս (դուռ)	քմ	2.304	38,263.5	88,159.2	0.304	11,632.1		-	2	76,527.1
87	Մետաղապատե, 1 շերտ 4մ հաստ. ապակեով V-1 ներքին փտրամի չբացվող (կուռ) մաս և V-2 խուլ փտրամ	քմ	25.03	33,480.6	838,019.3		-		-	25.03	838,019.3
88	Ներքին, ապակեպատ, երկգլյանի մեկիկեկանի դռներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտեյ, միջուկը պեկեպով խտրվող, երեսապատում ներքին փայտեյ, միջուկը պեկեպով խտ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Նույնի շրջակայքի իրականացում 10մ բարձրությամբ	զմ	80.09	1,147.9	91,935.8					80.09	91,935.8
111	Կիլիկյան (նուստրոն) ՊՎԲ 26մ հաստ, պաշտպանիչ շերտով՝ ծածկույթի իրականացում, ինքնաադրեցվող շերտի պարաստումով և ստեղծումով (ծավալը իր մեջ ներկղծվում է հ=80մ) շինարարների մանկերն	քմ	934.7858	9,087.6	8,494,950.7	6.4858	58,940.3			938.3	8,436,010.4
112	Կիլիկյան (նուստրոն) սարքային ՊՎԲ 4.5մ հաստ, նուստրոն պաշտպանիչ շերտով ծածկույթի իրականացում, ինքնաադրեցվող շերտի պարաստումով և ստեղծումով (ծավալը իր մեջ ներկղծվում է հ=100մ) շինարարների մանկերն	քմ	257.4352	12,913.9	3,324,503.9					257.4352	3,324,503.9
113	Կամուրիճի (4.5մ հաստ, պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնաադրեցվող շերտի պարաստումով և ստեղծումով (ծավալը իր մեջ ներկղծվում է հ=80մ) շինարարների մանկերն	քմ	116.8	9,087.6	1,061,430.6					116.8	1,061,430.6
114	Ճեմեսի հատակների պարաստում 30մ հաստ, (շրջակայքի պարաստումով)	քմ	34.32	2,200.2	75,509.3					34.32	75,509.3
Ընդամենը հատակներ					46,107,923.1		847,954.6		2,953,645.8		48,213,614.4
Տանիք							713,162.64		2,922,860.91		
115	Ֆ-1 Ստառալյան ֆերմաների մոնտաժում արդյապատ քառանկյուն խորանակներից	տն	3.6808	239,147.1	880,252.7					3.6808	880,252.7
116	Ն-6 կցորդային կրաքարների եռանկյուն (արդյապատ թերթ 250x250x10մ, ամրակ ՓՆԱ5000)	տն	0.180896	506,991.9	91,712.8					0.180896	91,712.8
117	Ստառալյան ֆերմաների կապերի մոնտաժում ուղղանկյուն արդյապատ խորանակներից	տն	7.941	239,147.1	1,899,067.3					7.941	1,899,067.3
118	Ն-7-Ն-10 կցորդային կապիկների եռանկյուն (արդյապատ թերթ 8մ հաստ, ամրակ ՓՆԱ5000)	տն	0.19389	506,991.9	98,300.7					0.19389	98,300.7
119	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում արդյապատ ուղղանկյուն խորանակներից (յուսեր, պազուկակներ)	տն	20.718	497,426.0	10,305,672.1					20.718	10,305,672.1
120	Ն-7-Ն-10 կցորդային կապիկների եռանկյուն (արդյապատ թերթ, ամրակ 48A5000)	տն	1.16487	506,991.9	590,579.7					1.16487	590,579.7
121	Ստառալյան տարրերի երկշերտ ներկում ՌՈ-115 էմալով, նախնական մշակումով ՌՈ-021	տն	33.87946	38,263.5	1,296,347.9					33.87946	1,296,347.9
122	Ստառալյան մակերևույթների պատում հորիզոնական ներկով	քմ	1374.342	2,391.5	3,286,698.9					1374.342	3,286,698.9
123	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հավաքագրվող նյութով (ծպեր, կավարանած)	խմ	30.2	215,232.4	6,500,018.8					30.2	6,500,018.8
124	Նույնի երեսում (տանիք) ՕՍՄ - սալերով (орметизованно-стружечная плита) 10 մմ հաստ.	քմ	698.19	3,826.4	2,871,522.1					698.19	2,871,522.1
125	Գորշաշենյան շերտի փոխում	քմ	698.19	956.6	667,880.5					698.19	667,880.5
126	Ջերմամեկույց շերտի իրականացում 100 մմ հաստ, երկշերտ (կերի շերտ 15մ, ստորինը՝ 85մ հաստ)	քմ	1678.19	7,652.7	12,842,697.9					1678.19	12,842,697.9
127	ՕՍՄ սալերի տեղադրում 10մ հաստ, (քիտումային կոմբերի հիմնաքանակ)	քմ	2019.7	3,826.4	7,728,087.1					2019.7	7,728,087.1
128	Գլանափաթեթային բիտում-պոլիմերային „ՇԵ“, մոդիֆիկացված նյութից ջրաներսիչ թաղանթի փոխում, արդյապատ „ՇԵ ԿՈՍՏՈՒ“, նույնի բաղադր	քմ	2019.7	2,938.0	5,933,878.6					2019.7	5,933,878.6
129	Բիտումային կոմբերից ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/մ² պարունակությամբ, երաշխագրված ծավալով 40տարի)	քմ	2019.7	10,522.5	21,252,239.5					2019.7	21,252,239.5
130	Փայտե կոնստրուկցիաների երաշխադրում	խմ	30.2	23,914.7	722,224.3					30.2	722,224.3
131	ՕՍՄ սալի մասերի լարապատում	քմ	540.18	1,913.2	1,033,459.9					540.18	1,033,459.9
132	Ջերմամեկույց շերտի իրականացում 10մ հաստ, ցիկլապատ թիթեղից, գուակող ներկվածքով	քմ	156.9	4,304.6	675,399.3					156.9	675,399.3
133	Ջրիտ խորանակների տեղադրում 150x150մ	քմ	19	14,348.8	272,627.7					21	301,325.4
134	Գործարարային արտադրության 80x100 մմ չափերի ջրից խորանակների տեղադրում ձևավոր մասերի ինս. միասին, ներառյալ ամրացման դեղանյութ	քմ	95.62	4,304.6	411,610.5	95.62	411,610.5			0	-
135	Լվակայանի սառնարանների մոնտաժում	քմ		4,304.6				95.62	411,610.5	95.62	411,610.5
136	Նույնի երկշերտ ներկում ՌՈ-115 էմալով, նախնական մշակումով ՌՈ-021 նախնական	տն	0.707	573,953.1	405,784.8					0.707	405,784.8
137	Գուակող ներկվածքով թիթեղ 700մմ լայնությամբ	տն	0.707	28,697.7	20,289.2					0.707	20,289.2
138	Թաասկ գուակող ներկվածքով թիթեղից 0.5մ հաստ.	քմ	113.7	7,000.0	795,900.0					113.7	795,900.0
139	Գուակող ներկվածքով թիթեղ 300մմ լայնությամբ	քմ	101.1	7,000.0	707,700.0					101.1	707,700.0
140	Բետոնի հարթեցում շերտ B-7.5 դասի բետոնով	քմ	58.1	7,000.0	406,700.0					58.1	406,700.0
141	ՕՍՄ սալերի տեղադրում 10մ հաստ, (քիտումային կոմբերի հիմնաքանակ)	քմ	2	66,961.2	133,922.4					2	133,922.4
142	Գլանափաթեթային բիտում-պոլիմերային „ՇԵ“, մոդիֆիկացված նյութից ջրաներսիչ թաղանթի փոխում, արդյապատ „ՇԵ ԿՈՍՏՈՒ“, նույնի բաղադր	քմ	25.4	3,826.4	97,189.4					25.4	97,189.4
143	Բիտումային կոմբերից ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/մ² պարունակությամբ, երաշխագրված ծավալով 40տարի)	քմ	25.4	2,938.0	74,625.2					25.4	74,625.2
144	200մմ բարձրությամբ փայտյա պատերի պարաստում B-7.5 դասի բետոնով	քմ	25.4	10,522.5	267,270.8					25.4	267,270.8
145	Արցունքարային գուակող ներկվածքով թիթեղ 250 մմ լայնությամբ	խմ	0.61	66,961.2	40,846.3					0.61	40,846.3
146	Գուակող ներկվածքով թիթեղ 150 մմ լայնությամբ	քմ	2.08	7,000.0	14,560.0					2.08	14,560.0
147	Թաասկ ցիկլապատ թիթեղից գործարարային ներկվածքով	քմ	6.45	7,000.0	45,150.0					6.45	45,150.0
148	Տանիքի ցիկլապատ թիթեղից գործարարային ներկվածքով	քմ	2.05	7,000.0	14,350.0					2.05	14,350.0
149	Տանիքի ցիկլապատ թիթեղից գործարարային ներկվածքով	քմ	149	19,540.0	2,911,460.0					149	2,911,460.0
150	Օպափոխության հորանի ՊՄՄ-ի տեղադրում 10մ հաստ.	քմ	29.4	3,826.4	112,494.8					29.4	112,494.8
151	Օպափոխության հորանի ՊՄՄ-ի տեղադրում 10մ հաստ.	քմ	29.4	2,938.0	86,377.2					29.4	86,377.2
152	Օպափոխության հորանի ՊՄՄ-ի տեղադրում 10մ հաստ.	քմ	29.4	10,522.5	309,360.7					29.4	309,360.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Օդափոխության հորսանի վայրայա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակամակտիկ նյութով (ծախ, կավարման)	խմ	2.1	215,232.4	451,988.1	-	-	-	-	2.1	451,988.1
2	Օդափոխության հորսանի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	սն	0.8167	780,000.0	637,026.0	-	-	-	-	0.8167	637,026.0
2	Օդափոխության հորսանի գնկապատ բլեթը Δ=0.5 մմ	սն	56.2	5,261.2	295,681.5	-	-	-	-	56.2	295,681.5
2	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի վրա ամրանալորված բետոնե շերտ 5սմ հաստ. B-12.5 դասի բետոնից	խմ	49	52,612.4	2,578,006.0	-	-	-	-	49	2,578,006.0
2	Լույսի մարմանավորում 06A240 դասի ամրանալին ցանցով (5.26կգ/մ²)	սն	5.15	344,371.9	1,773,515.1	-	-	-	-	5.15	1,773,515.1
2	Պատերի ջերմամեկուսացում տանիքի ներքում 100մմ հաստ. Էրկշերտ (վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ հաստ.) բազալտե մանուսերային ապերով	քմ	269	7,652.7	2,058,578.4	-	-	-	-	269	2,058,578.4
	Ընդամենը տանիք				93,399,054.1		411,610.5		440,308.1		93,427,751.8
	Հարդարման աշխատանքներ										
136	Պատերի բարձրորակ սվաղ գաջի շաղախով	քմ	2847.05	2,391.5	6,808,638.1	-	-	-	-	2847.05	6,808,638.1
137	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	313.02	2,391.5	748,578.3	-	-	-	-	313.02	748,578.3
138	Պատերի և պատուհանների շենքերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	10.132	2,391.5	24,230.4	-	-	41.868	100,126.1	52	124,356.5
139	V-2, V-4, V-5 վիթարաների վերին մասի լցարկային փափուկարտոնե հարթասալերով	քմ	12.9	3,348.1	43,190.0	-	-	-	-	12.9	43,190.0
140	Առաստաղների բարձրորակ սվաղ գաջի շաղախով	քմ	813.97	2,391.5	1,946,585.8	-	-	-	-	813.97	1,946,585.8
141	Առաստաղների բարձրակված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	148.22	2,391.5	354,463.9	-	-	-	-	148.22	354,463.9
142	Պատերի բարձրորակ ներկում լստերային ներկով	քմ	2879.002	1,913.2	5,508,040.3	-	-	-	-	2879.002	5,508,040.3
143	Պատերի բարձրակված ներկում լստերային ներկով	քմ	413.02	1,913.2	790,180.4	-	-	352.29	673,993.1	765.31	1,464,173.5
144	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լստերային ներկով	քմ	1275.7	1,913.2	2,440,639.9	-	-	-	-	1275.7	2,440,639.9
145	Առաստաղների բարձրակված ներկում լստերային ներկով	քմ	93.04	1,913.2	178,002.0	-	-	-	-	93.04	178,002.0
146	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցենեռ-սվաղե շաղախով	քմ	887.64	2,391.5	2,122,765.5	-	-	-	-	887.64	2,122,765.5
147	Պատերի երեսնաստու մերամիական ալիկներով	քմ	363	9,565.9	3,472,416.2	-	-	4.8	45,916.2	367.8	3,518,332.5
148	Կախվող առաստաղի և խորվաղների սվաղների իրականացում փափուկարտոնե հարթասալերով 9.5մմ հաստությամբ, ստաների տեղադրումով	քմ	461.73	3,348.1	1,545,899.6	-	-	-	190,839.4	518.73	1,736,739.0
149	Լերթին գույքային տախտակամածի տեղադրում և բանդում	քմ	532	956.6	508,905.1	-	-	-	-	532	508,905.1
150	Կախվող առաստաղների պարաստում պլաստիկ սալերով ՇԱՂԱՄԻ	քմ	65.53	4,304.6	282,083.6	-	-	-	-	65.53	282,083.6
151	Պողպատե խորվաղներից բաղբիների մոնտաժում	սն	0.632472	478,294.2	302,507.7	-	-	-	-	0.632472	302,507.7
152	Լույսի երկշերտ ներկում ԴՈ-115 էմալով, Խախնակյան մշակումով ԴՈ-021 Խախնակերով	սն	0.632472	28,697.7	18,150.5	-	-	-	-	0.632472	18,150.5
	Ընդամենը հարդարման աշխատանքներ				27,095,277.2		0.0		1,010,874.9		28,106,152.1
	Արտաքին սառնամանիք, թեքահարթակներ										
153	Խամարը գանգվածի պարաստում սառնամանիքի տակ	խմ	18	2,869.8	51,655.8	-	-	-	-	18	51,655.8
154	Միաշաղկ բետոնե պատերի պարաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	10.1	38,263.5	386,461.7	-	-	-	-	10.1	386,461.7
155	Բետոնե սառնամանիքի պարաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	9.2	38,263.5	352,024.6	-	-	-	-	9.2	352,024.6
156	Աստիճանների երեսնաստում 50մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	14.61	17,218.6	251,563.6	-	-	12.55	216,093.3	27.16	467,657.0
157	Հարթակների և սառնամանակատների երեսնաստում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	56.17	13,392.2	752,242.1	-	-	14.68	196,598.1	70.85	948,840.1
158	Խամարը գանգվածի պարաստում թեքահարթակների տակ	խմ	8.4	14,348.8	120,530.1	-	-	-	-	8.4	120,530.1
159	Լույսի, միաշաղկ բետոնե ձանդույթի պարաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	2.6	43,045.5	111,920.9	-	-	-	-	2.6	111,920.9
160	Թեքահարթակի միաշաղկ բետոնե պատերի պարաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.3	38,263.5	126,269.7	-	-	-	-	3.3	126,269.7
161	Լույսի, միաշաղկ երեսնաստում բաղբիների պարաստում 120մմ հաստությամբ B-12.5 դասի բետոնով	խմ	1.1	52,612.4	57,873.6	-	-	-	-	1.1	57,873.6
162	Ամրան ՓՈԱ5000	սն	0.082	334,806.0	27,454.1	-	-	-	-	0.082	27,454.1
163	60x40x3մ պողպատե ուղղանկյուն խորվաղներից բանադ	սն	0.13746	516,557.8	71,006.0	-	-	-	-	0.13746	71,006.0
164	Լույսի երկշերտ ներկում ԴՈ-115 էմալով, Խախնակյան մշակումով ԴՈ-021 Խախնակերով	սն	0.13746	28,697.7	3,944.8	-	-	-	-	0.13746	3,944.8
	Ընդամենը արտաքին սառնամանիք և թեքահարթակներ				2,312,947.0		0.0		412,691.4		2,725,638.4
	Արտաքին հարդարում										
165	Պատերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100մմ հաստ. Էրկշերտ (վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ հաստ.) բազալտե մանուսերային ապերով	քմ	1411.6	4,782.9	6,751,601.5	-	-	-	-	1411.6	6,751,601.5
166	V-4, V-5 արտաքին վիթարաների վերին մասի երեսնաստում "Ալուկոնոն" թիթերով	քմ	3.5	26,784.5	93,745.7	3.5	93,745.7	-	-	0	-
167	Պատերի վիթարանների վերին մասի երեսնաստում "Ալուկոնոն" թիթերով	քմ	26,784.5	0.0	-	-	-	3.5	93,745.7	3.5	93,745.7
168	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցենեռ-սվաղե շաղախով մետաղալարե տեղադրումով	քմ	1302.36	3,348.1	4,360,379.0	-	-	-	-	1302.36	4,360,379.0
169	Լույսի բարձրորակ ներկում ջերմարտի, բաց գույնի, ձախառային ներկով	քմ	1302.4	2,391.5	3,114,652.1	-	-	-	-	1302.4	3,114,652.1
170	Պատերի երեսնաստում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. Խախնակերով	քմ	263.83	14,348.8	3,785,651.1	-	-	25.04	359,294.6	288.87	4,144,945.7
171	Պատահանագրքի տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ. 150մմ լստերով	քմ	13,605	14,348.8	195,215.8	-	-	11.325	162,500.5	24.93	357,163.3
172	Բացվածքների լցարկային ապակեղեններով	քմ	0.96	286,976.5	275,497.5	-	-	-	-	0.96	275,497.5
173	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և բանդում հարդարման աշխատանքների համար	քմ	523	956.6	500,295.8	-	-	-	-	523	500,295.8
	Ընդամենը արտաքին հարդարում				19,077,038.5		93,745.7		615,540.8		19,598,833.6
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1.1 Համաշխարհային աշխատանքներ				374,960,443.2		1,454,409.1		6,266,804.4		379,772,838.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ամբարձիչ											
173	Պատասխան, սպակվառ ամբարձիչ հաշվանդում էրեխաների համար 320կգ բանտնակություն FORSTOR կամ համարներ	հատ	1	2,582,788.9	2,582,788.9		-	-	-	1	2,582,788.9
	ԸՆԴԱՄԵՆՃ՝ Ամբարձիչ				2,582,788.9		0.0	0.0			2,582,788.9
1.2 Ջեռուցում											
Սկսող											
2	Այլուփին ջերուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ		34	6,696.1	227,668.1		-	1	6,696.1	35	234,364.2
2	Ջերմակալարիչի փական Փ20մմ		6	7,652.7	45,916.2		-		-	6	45,916.2
2	Փական անցումային Փ20մմ		8	956.6	7,652.7		-		-	8	7,652.7
2	Ավտոմատ օդախան փական Փ15մմ		6	4,782.9	28,697.7		-		-	6	28,697.7
2	Պոլիարապիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2.8մմ		195	2,391.5	466,336.9		-		-	195	466,336.9
2	Պոլիարապիլենային անկյունակ 90° Փ20մմ		46	2,391.5	110,007.7		-		-	46	110,007.7
2	Պոլիարապիլենային անկյունակ 45° Փ20մմ		1	1,913.2	1,913.2		-		-	1	1,913.2
2	Պոլիարապիլենային եռաբաշխիչ Փ20x20x20մմ		10	1,434.9	14,348.8		-		-	10	14,348.8
2	Երջանցիկ ծունկ Փ20մմ		5	1,434.9	7,174.4		-		-	5	7,174.4
2	Փ20x2.8մմ խողովակների ջերմամուտացում ռեաիմն մեկուսիչով ձ-10 մմ		56	478.3	26,784.5		-		-	56	26,784.5
2	Ավտոմատ օդախան (բառչ) Փ20մմ		1	4,782.9	4,782.9		-		-	1	4,782.9
2	Մետաղ օդախառորմորի և խողովակների ամրացման համար		28	1,434.9	40,176.7		-		-	28	40,176.7
0.00 միջից վերև											
1	Այլուփին ջերուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սեյց	561	6,696.1	3,756,523.0	69	462,032.2		-	492	3,294,490.8
2	Այլուփին ջերուցման սարքերի տեղադրում h=350մմ	սեյց	34	4,782.9	162,620.0		-	20	95,658.8	54	258,278.9
3	Ջերմակալարիչի փական Փ20մմ	հատ	41	7,652.7	313,761.0		-		-	41	313,761.0
4	Ջերմակալարիչի փական Փ25մմ	հատ	10	9,565.9	95,658.8		-		-	10	95,658.8
5	Փական անցումային Փ20մմ	հատ	45	956.6	43,046.5		-		-	45	43,046.5
6	Փական անցումային Փ25մմ	հատ	10	1,147.9	11,479.1		-		-	10	11,479.1
7	Ավտոմատ օդախան փական Փ15մմ	հատ	51	4,782.9	243,930.1		-		-	51	243,930.1
8	Պոլիարապիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2.8մմ	գնմ	236	2,391.5	564,387.2		-		-	236	564,387.2
9	Լույկը. Փ25x3.5մմ	գնմ	240	1,721.9	413,246.2		-		-	240	413,246.2
10	Լույկը. Փ32x4.5մմ	գնմ	102	1,913.2	195,144.1		-		-	102	195,144.1
11	Լույկը. Փ40x5.6մմ	գնմ	150	2,869.8	430,464.8		-		-	150	430,464.8
12	Լույկը. Փ50x6.9մմ	գնմ	258	3,061.1	789,759.5		-		-	258	789,759.5
13	Պոլիարապիլենային անկյունակ 90° Փ20մմ	հատ	139	765.3	106,372.6		-		-	139	106,372.6
14	Լույկը. Փ25մմ	հատ	61	860.9	52,516.7		-		-	61	52,516.7
15	Լույկը. Փ32մմ	հատ	73	956.6	69,831.0		-		-	73	69,831.0
16	Լույկը. Փ40մմ	հատ	60	1,147.9	68,874.4		-		-	60	68,874.4
17	Լույկը. Փ50մմ	հատ	102	1,434.9	146,358.0		-		-	102	146,358.0
18	Պոլիարապիլենային անկյունակ 45° Փ20մմ	հատ	4	1,913.2	7,652.7		-		-	4	7,652.7
19	Լույկը. Փ25մմ	հատ	6	956.6	5,739.5		-		-	6	5,739.5
20	Լույկը. Փ32մմ	հատ	2	1,147.9	2,295.8		-		-	2	2,295.8
21	Լույկը. Փ40մմ	հատ	2	1,626.2	3,252.4		-		-	2	3,252.4
22	Լույկը. Փ50մմ	հատ	6	1,913.2	11,479.1		-		-	6	11,479.1
23	Պոլիարապիլենային եռաբաշխիչ Փ20x20x20մմ	հատ	11	1,434.9	15,783.7		-		-	11	15,783.7
24	Լույկը. Փ20x20x25մմ	հատ	4	1,434.9	5,739.5		-		-	4	5,739.5
25	Լույկը. Փ25x20x25մմ	հատ	9	1,530.5	13,774.9		-		-	9	13,774.9
26	Լույկը. Փ25x20x32մմ	հատ	3	1,721.9	5,165.6		-		-	3	5,165.6
27	Լույկը. Փ25x25x32մմ	հատ	1	1,913.2	1,913.2		-		-	1	1,913.2
28	Լույկը. Փ32x20x32մմ	հատ	15	1,913.2	28,697.7		-		-	15	28,697.7
29	Լույկը. Փ32x20x40մմ	հատ	3	2,104.5	6,313.5		-		-	3	6,313.5
30	Լույկը. Փ32x25x32մմ	հատ	2	2,104.5	4,209.0		-		-	2	4,209.0
31	Լույկը. Փ40x20x50մմ	հատ	12	2,200.2	26,401.8		-		-	12	26,401.8
32	Լույկը. Փ40x25x50մմ	հատ	3	2,391.5	7,174.4		-		-	3	7,174.4
33	Լույկը. Փ40x25x50մմ	հատ	8	2,391.5	19,131.8		-		-	8	19,131.8
34	Լույկը. Փ40x25x50մմ	հատ	1	2,200.2	2,200.2		-		-	1	2,200.2
35	Լույկը. Փ50x20x50մմ	հատ	25	2,295.8	57,395.3		-		-	25	57,395.3
36	Լույկը. Փ50x25x50մմ	հատ	2	1,913.2	3,826.4		-		-	2	3,826.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Շրջանցիկ ծուխ 420մմ	հատ	42	1,434.9	60,265.1		-		-	42	60,265.1
38	Նույնը, 425մմ	հատ	9	1,434.9	12,913.9		-		-	9	12,913.9
39	Նույնը, 440մմ	հատ	1	1,913.2	1,913.2		-		-	1	1,913.2
40	420x2,8մ խորակների ջրամակերասցում ուղիին մեկուսիչով Δ=10 մմ	մ	20	478.3	9,565.9		-		-	20	9,565.9
41	Նույնը, 425x3,5մ խորակների	մ	64	526.1	33,671.9		-		-	64	33,671.9
42	Նույնը, 432x4,5մ խորակների	մ	18	574.0	10,331.2		-		-	18	10,331.2
43	Նույնը, 440x5,6մ խորակների	մ	13	669.6	8,705.0		-		-	13	8,705.0
44	Նույնը, 450x6,9մ խորակների	մ	98	765.3	74,996.5		-		-	98	74,996.5
45	Մետաղ ռաբիտադրերի և խորակների ամրացման համար	կգ	130	1,434.9	186,534.8		-		-	130	186,534.8
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 1.2 Զեռուցում				9,072,476.5		462,032.2		102,355.0		8,712,799.3
1.3 Օլափխաբյուր											
Օլափխաբյուր (մուտ)											
Ներածման-արտածման սարք, L=1470լմ/ժամ, Lw=1320լմ/ժամ որը լրակազմված է՝											
1) օդափոխ մուտքի և ելքի վրա											
2) շրջադարձացիչ ՕԴ=7կ-տ											
3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր											
4) օդամղիչ ներածման L=1470մ/3/ժամ											
5) ջրամղիչ արտածման Lw=1320մ/3/ժամ,											
6) ձայնախցուցիչ											
7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա											
8) ձկուն ներդիրներ											
9) բլիթամեկուսիչ սարքավորման տակ											
10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ											
Ն	Օլափխաբյուրի կառավարիչ L=125լմ/ժամ P=110Պա N=0,7կ-տ	կ-տ	1	3000000.00	3,000,000.0		-		-	1	3,000,000.0
2	ճառաչարդ պլաստմասայից Ծ200մմ	հատ	1	25000.00	25,000.0		-		-	1	25,000.0
Ն	Նույնը 200x100		5	1,913.2	9,565.9		-		-	5	9,565.9
Ն	Նույնը 200x200		3	526.00	1,578.0		-		-	3	1,578.0
Ն	Նույնը 300x100		1	956.6	956.6		-		-	1	956.6
Ն	Նույնը 300x200		6	900.00	5,400.0		-		-	6	5,400.0
Ն	Նույնը 300x250		6	1200.00	7,200.0		-		-	6	7,200.0
2	Օդի կարգավորիչ փական ձնորի կարգավորումով Ծ100մմ		5	3,348.1	16,740.3		-		-	5	16,740.3
Ն	Նույնը, 100x100մմ		3	3,826.4	11,479.1		-		-	3	11,479.1
Ն	Նույնը, 150x150մմ		2	3,826.4	7,652.7		-		-	2	7,652.7
Ն	Նույնը, 200x100մմ		12	7450.00	89,400.0		-		-	12	89,400.0
Օլափխաբյուր 0,00 միջից վերև											
Ներածման-արտածման սարք, L=3600լմ/ժամ, Lw=3200լմ/ժամ որը լրակազմված է՝											
1) օդափոխ մուտքի և ելքի վրա											
2) շրջադարձացիչ ՕԴ=27 կկ-տ											
3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր											
4) օդամղիչ ներածման Lw=3600մ/3/ժամ											
5) ջրամղիչ արտածման Lw=3200մ/3/ժամ,											
6) աղմուկախցուցիչ											
7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա											
8) ձկուն ներդիրներ											
9) բլիթամեկուսիչ սարքավորման տակ											
10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ											
1	Օլափխաբյուրի կառավարիչ L=2400լմ/ժամ, Lw=2400լմ/ժամ որը լրակազմված է՝	կ-տ	1	4,782,942.4	4,782,942.4		-		-	1	4,782,942.4
Ներածման-արտածման սարք, L=2400լմ/ժամ, Lw=2400լմ/ժամ որը լրակազմված է՝											
1) օդափոխ մուտքի և ելքի վրա											
2) շրջադարձացիչ ՕԴ=17,4կ-տ											
3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր											
4) օդամղիչ ներածման Lw=2400մ/3/ժամ											
5) ջրամղիչ արտածման Lw=2400մ/3/ժամ,											
6) ձայնախցուցիչ											
7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա											
8) ձկուն ներդիրներ											
9) բլիթամեկուսիչ սարքավորման տակ											
10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ											
2	Օլափխաբյուրի կառավարիչ L=3826,354մ, Lw=3826,354մ որը լրակազմված է՝	կ-տ	1	3,826,354.0	3,826,354.0		-		-	1	3,826,354.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ներածական-արտածական սարք, L=7165լսմ/ժամ, Lw=6140լսմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդափոխիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդափոխիչ մուտքի և ելքի վրա 3) օդի պտտվող ձեկավարվող 4) օդամղիչ ներածական L=5885մ3/ժամ 5) օդամղիչ արտածական L=4860մ3/ժամ, 6) ձեկավարվող 7) օդի կարգավորիչ, փական մուտքի և ելքի վրա 8) ձեկված ներքիններ 9) բյուրեղանկյունի սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոնդիկտ	կ-տ	1	4,782,942.4	4,782,942.4		-		-	1	4,782,942.4
3	Ներածական սարք, L=1820լսմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդափոխիչ մուտքի վրա 2) օդափոխիչ մուտքի վրա 3) օդամղիչ ներածական L=1820մ3/ժամ 4) ձեկավարվող 5) օդի կարգավորիչ, փական մուտքի վրա 6) ձեկված ներքիններ 7) ավտոմատիկայի կոնդիկտ	կ-տ	1	2,678,447.8	2,678,447.8		-		-	1	2,678,447.8
4	Ներածական սարք, L=1820լսմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդափոխիչ մուտքի վրա 2) օդափոխիչ մուտքի վրա 3) օդամղիչ ներածական L=1820մ3/ժամ 4) ձեկավարվող 5) օդի կարգավորիչ, փական մուտքի վրա 6) ձեկված ներքիններ 7) ավտոմատիկայի կոնդիկտ	կ-տ	1	2,678,447.8	2,678,447.8		-		-	1	2,678,447.8
5	Օդափոխիչ, կանալային L=540լսմ/ժամ P=200Պա N=0.8լ-տ	հատ	1	95,658.8	95,658.8		-		-	1	95,658.8
6	Օդափոխիչ, կանալային L=275լսմ/ժամ P=100Պա N=0.7լ-տ	հատ	1	23,914.7	23,914.7		-		-	1	23,914.7
7	Օդափոխիչ, կանալային L=100լսմ/ժամ P=100Պա N=0.5լ-տ	հատ	2	14,348.8	28,697.7		-		-	2	28,697.7
8	Օդափոխիչ, կանալային L=325լսմ/ժամ P=100Պա N=0.7լ-տ	հատ	1	38,263.5	38,263.5		-		-	1	38,263.5
9	Օդափոխիչ, կանալային L=800լսմ/ժամ P=220Պա N=0.8լ-տ	հատ	1	71,744.1	71,744.1		-		-	1	71,744.1
10	ճառաչար պատասխանիչ 4200մմ	հատ	20	1,913.2	38,263.5		-		-	20	38,263.5
11	Նույնը 200x200	հատ	3	956.6	2,869.8		-		-	3	2,869.8
12	Նույնը 300x300	հատ	14	956.6	13,392.2		-		-	14	13,392.2
13	Նույնը 350x350	հատ	18	1,434.9	25,827.9		-		-	18	25,827.9
14	Նույնը 400x200	հատ	82	1,913.2	156,880.5		-		-	82	156,880.5
15	Նույնը 400x300	հատ	10	2,391.5	23,914.7		-		-	10	23,914.7
16	Նույնը 400x400	հատ	2	4,782.9	9,565.9		-		-	2	9,565.9
17	Նույնը 500x500	հատ	5	4,782.9	23,914.7		-		-	5	23,914.7
18	Մկուրման, դրսի ճառաչար 300x800	հատ	3	19,131.8	57,395.3		-		-	3	57,395.3
19	Նույնը 400x900	հատ	4	19,131.8	76,527.1		-		-	4	76,527.1
20	Նույնը 400x1000	հատ	3	23,914.7	71,744.1		-		-	3	71,744.1
21	Օդի կարգավորիչ, փական ձեկի կարգավորմամբ 4100մմ	հատ	20	3,348.1	66,961.2		-		-	20	66,961.2
22	Նույնը, 150x150մմ	հատ	2	3,826.4	7,652.7		-		-	2	7,652.7
23	Նույնը, 200x150մմ	հատ	3	4,304.6	12,913.9		-		-	3	12,913.9
24	Նույնը, 200x200մմ	հատ	77	4,782.9	368,286.6		-		-	77	368,286.6
25	Նույնը, 300x150 մմ	հատ	3	5,739.5	17,218.6		-		-	3	17,218.6
26	Տուփեր գնկապատ թիթիլից 4=0.7մմ	մմ	57	14,348.8	817,883.2		-		-	57	817,883.2
27	Օդափոխիչ գնկապատ թիթիլից 4=0.5 մմ	մմ	813.8	5,261.2	4,281,594.4		-		-	813.8	4,281,594.4
28	Օդափոխիչի մեկուսացում հանքային բամբակով 4=50մմ	մմ	870	1,913.2	1,664,464.0		-		-	870	1,664,464.0
29	Մետաղ օդափոխիչի ամրացման համար	կգ	120	382.6	45,916.2		-		-	120	45,916.2
ԸՆԴՀԱՄԵՆՔ 1.3 Օդափոխիչներ				382.6	45,916.2		-		-	120	45,916.2
1.4 Ն-1-Ն-4 Ներածական համակարգերի ջերմամատակարարում					27,287,124.6		0.0		0.0		27,287,124.6
Նկար											
2	Պոլիարաբիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Φ25x3.5մմ	մ	18	1,721.9	30,993.5		-		-	18	30,993.5
3	Հաշվելիքի փական Φ15մմ	հատ	1	7,200.0	7,200.0		-		-	1	7,200.0
4	Փական անցումային, խցանային Φ25մմ	հատ	2	1,147.9	2,295.8		-		-	2	2,295.8
5	Պոլիարաբիլենային անկյունակ 90° Φ25մմ	հատ	6	860.9	5,165.6		-		-	6	5,165.6
6	Նույնը, Φ32մմ	հատ	4	956.6	3,826.4		-		-	4	3,826.4
7	Պոլիարաբիլենային տարաշիջի Φ40x32x40մմ	հատ	2	2,200.2	4,400.3		-		-	2	4,400.3
8	Φ25x3.5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետին մեկուսիչով 4=10 մմ	մ	18	478.3	8,609.3		-		-	18	8,609.3
9	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	0.6	1,434.9	860.9		-		-	0.6	860.9
0.00 Միջին վերև							-		-		
1	Պոլիարաբիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Φ25x3.5մմ	գծմ	11	1,434.9	15,783.7		-		-	11	15,783.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Նայիր, ֆ32x4,5մ	գծ	13	1,913.2	24,871.3	-	-	-	-	-	24,871.3
3	Նայիր, ֆ40x5,6մ	գծ	133	2,869.8	381,678.8	-	-	-	-	-	381,678.8
4	Նայիր, ֆ63x8,7մ	գծ	17	3,826.4	65,048.0	-	-	-	-	-	65,048.0
5	Հաշվելիքի փական ֆ15մ	հատ	1	2,869.8	2,869.8	-	-	-	-	-	2,869.8
6	Նայիր, ֆ20մ	հատ	1	1,913.2	1,913.2	-	-	-	-	-	1,913.2
7	Նայիր, ֆ25մ	հատ	2	2,391.5	4,782.9	-	-	-	-	-	4,782.9
8	Փական անցումային, խլանային ֆ25մ	հատ	2	2,869.8	5,739.5	-	-	-	-	-	5,739.5
9	Նայիր, ֆ32մ	հատ	2	2,391.5	4,782.9	-	-	-	-	-	4,782.9
10	Նայիր, ֆ40մ	հատ	4	2,391.5	9,565.9	-	-	-	-	-	9,565.9
11	Պոլիարալիենային անկյունակ 90° ֆ25մ	հատ	4	956.6	3,826.4	-	-	-	-	-	3,826.4
12	Նայիր, ֆ32մ	հատ	6	1,052.2	6,313.5	-	-	-	-	-	6,313.5
13	Նայիր, ֆ40մ	հատ	10	1,147.9	11,479.1	-	-	-	-	-	11,479.1
14	Նայիր, ֆ63մ	հատ	2	1,721.9	3,443.7	-	-	-	-	-	3,443.7
15	Պոլիարալիենային եռաշաշիք, ֆ40x32x40մ	հատ	2	2,391.5	4,782.9	-	-	-	-	-	4,782.9
16	Նայիր, ֆ40x40x63մ	հատ	2	2,295.8	4,591.6	-	-	-	-	-	4,591.6
17	Նայիր, ֆ63x25x63մ	հատ	2	1,913.2	3,826.4	-	-	-	-	-	3,826.4
18	Երթանցիկ ծունկ ֆ25մ	հատ	1	2,678.4	2,678.4	-	-	-	-	-	2,678.4
19	Նայիր, ֆ32մ	հատ	1	2,391.5	2,391.5	-	-	-	-	-	2,391.5
20	Նայիր, ֆ40մ	հատ	1	2,391.5	2,391.5	-	-	-	-	-	2,391.5
21	Փ25x3,5մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետին մեկուսիչով Δ=10 մմ	մ	11	2,391.5	26,306.2	-	-	-	-	-	26,306.2
22	Նայիր, ֆ32x4,5մ խողովակներ	մ	13	1,913.2	24,871.3	-	-	-	-	-	24,871.3
23	Նայիր, ֆ40x5,6մ խողովակներ	մ	133	2,391.5	318,065.7	-	-	-	-	-	318,065.7
24	Նայիր, ֆ63x8,7մ խողովակներ	մ	17	3,826.4	65,048.0	-	-	-	-	-	65,048.0
25	Մետաղ խողովակների անդամների համար	կգ	26	956.6	24,871.3	-	-	-	-	-	24,871.3
ԸՆԴԱՄԱՏ. 1.4 Ն-1-4 Ներածական համալիրների ջերմամեկուսացում					1,085,275.2		0.0				1,085,275.2

1.5 Կառավարչական սարքավորումներ

1	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրալարաշ "Северини" Q=120կմ իզոլացիայի	կ-տ	1	1,339,223.9	1,339,223.9	-	-	-	-	-	1,339,223.9
2	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրալարաշ "Северини" Q=90կմ իզոլացիայի	կ-տ	1	1,147,906.2	1,147,906.2	-	-	-	-	-	1,147,906.2
3	Ջերմության համակարգի ջրի շրջանառության արձակ DPH 120/250-40T մակերի (սառնակային) G=3,57մ/ժ, H=11.2մ, N=536--339կմ, n=2780--2080պ/րոպ	կ-տ	1	172,185.9	172,185.9	-	-	-	-	-	172,185.9
4	Օրգանալիզմի համակարգի ջրի շրջանառության արձակ DPH 60/250-40T մակերի (սառնակային) G=4,96մ/ժ, H=7մ, N=348--232կմ, n=2650--1520պ/րոպ	կ-տ	1	143,488.3	143,488.3	-	-	-	-	-	143,488.3
5	(+3.3 մ/ր) ջերմության համակարգի ջրի շրջանառության արձակ DMN 30/250-40T մակերի (սառնակային) G=0.352մ/ժ, H=2.9մ, N=192--8.8մ, n=1440--1260պ/րոպ	կ-տ	1	195,000.0	195,000.0	-	-	-	-	-	195,000.0
6	(+3.3 մ/ր) ջերմության համակարգի ջրի շրջանառության արձակ DMN 30/250-40T մակերի (սառնակային) G=0.223մ/ժ, H=2.9մ, N=192--8.8մ, n=1440--1260պ/րոպ	կ-տ	1	180,000.0	180,000.0	-	-	-	-	-	180,000.0
7	Համակարգի ինտերպոլ ջրի մատակարարման արձակ DPH 60/280-50T մակերի (սառնակային) G=9,05մ/ժ, H=7.5մ, N=410--235կմ, n=1400--1130պ/րոպ	կ-տ	1	114,790.6	114,790.6	-	-	-	-	-	114,790.6
8	Համակարգի ինտերպոլ ջրի մատակարարման արձակ DPH 60/280-50T մակերի (սառնակային) G=7,6մ/ժ, H=7.6մ, N=410--235կմ, n=1400--1130պ/րոպ	կ-տ	1	114,790.6	114,790.6	-	-	-	-	-	114,790.6
9	Ընդարձակվող անոթ թափարային V=600լ, ֆ750մմ H=1830մ	հատ	1	286,976.5	286,976.5	-	-	-	-	-	286,976.5
10	Ընդարձակվող անոթ թափարային V=600լ, ֆ750մմ H=1830մ	հատ	2	52,612.4	105,224.7	-	-	-	-	-	105,224.7
11	Ընդարձակվող անոթ թափարային V=600լ, ֆ750մմ H=1830մ	մ	34	14,348.8	48,786.0	-	-	-	-	-	48,786.0
12	Ընդարձակվող անոթ թափարային V=600լ, ֆ750մմ H=1830մ	հատ	1	33,480.6	33,480.6	-	-	-	-	-	33,480.6
13	Օրգանալիզմի համակարգի ջրի շրջանառության արձակ DMN 30/250-40T մակերի (սառնակային) G=0.223մ/ժ, H=2.9մ, N=192--8.8մ, n=1440--1260պ/րոպ	մ	15	6,696.1	10,044.2	-	-	-	-	-	10,044.2
14	Համակարգի ինտերպոլ ջրի մատակարարման արձակ DPH 60/280-50T մակերի (սառնակային) G=9,05մ/ժ, H=7.5մ, N=410--235կմ, n=1400--1130պ/րոպ	հատ	4	14,348.8	57,395.3	-	-	-	-	-	57,395.3
15	Համակարգի ինտերպոլ ջրի մատակարարման արձակ DPH 60/280-50T մակերի (սառնակային) G=7,6մ/ժ, H=7.6մ, N=410--235կմ, n=1400--1130պ/րոպ	հատ	4	23,914.7	95,658.8	-	-	-	-	-	95,658.8
16	Համակարգի ինտերպոլ ջրի մատակարարման արձակ DPH 60/280-50T մակերի (սառնակային) G=7,6մ/ժ, H=7.6մ, N=410--235կմ, n=1400--1130պ/րոպ	հատ	2	9,565.9	19,131.8	-	-	-	-	-	19,131.8
17	Համակարգի ինտերպոլ ջրի մատակարարման արձակ DPH 60/280-50T մակերի (սառնակային) G=7,6մ/ժ, H=7.6մ, N=410--235կմ, n=1400--1130պ/րոպ	մ	7	956.6	6,696.1	-	-	-	-	-	6,696.1
18	Համակարգի ինտերպոլ ջրի մատակարարման արձակ DPH 60/280-50T մակերի (սառնակային) G=7,6մ/ժ, H=7.6մ, N=410--235կմ, n=1400--1130պ/րոպ	գծ	8	1,434.9	11,479.1	-	-	-	-	-	11,479.1
19	Համակարգի ինտերպոլ ջրի մատակարարման արձակ DPH 60/280-50T մակերի (սառնակային) G=7,6մ/ժ, H=7.6մ, N=410--235կմ, n=1400--1130պ/րոպ	գծ	3	1,721.9	5,165.6	-	-	-	-	-	5,165.6
20	Համակարգի ինտերպոլ ջրի մատակարարման արձակ DPH 60/280-50T մակերի (սառնակային) G=7,6մ/ժ, H=7.6մ, N=410--235կմ, n=1400--1130պ/րոպ	գծ	15	1,913.2	28,697.7	-	-	-	-	-	28,697.7
21	Համակարգի ինտերպոլ ջրի մատակարարման արձակ DPH 60/280-50T մակերի (սառնակային) G=7,6մ/ժ, H=7.6մ, N=410--235կմ, n=1400--1130պ/րոպ	գծ	18	2,104.5	37,880.9	-	-	-	-	-	37,880.9
22	Համակարգի ինտերպոլ ջրի մատակարարման արձակ DPH 60/280-50T մակերի (սառնակային) G=7,6մ/ժ, H=7.6մ, N=410--235կմ, n=1400--1130պ/րոպ	գծ	5	2,391.5	11,957.4	-	-	-	-	-	11,957.4
23	Համակարգի ինտերպոլ ջրի մատակարարման արձակ DPH 60/280-50T մակերի (սառնակային) G=7,6մ/ժ, H=7.6մ, N=410--235կմ, n=1400--1130պ/րոպ	հատ	8	33,480.6	267,844.8	-	-	-	-	-	267,844.8
24	Համակարգի ինտերպոլ ջրի մատակարարման արձակ DPH 60/280-50T մակերի (սառնակային) G=7,6մ/ժ, H=7.6մ, N=410--235կմ, n=1400--1130պ/րոպ	հատ	4	19,131.8	76,527.1	-	-	-	-	-	76,527.1
25	Համակարգի ինտերպոլ ջրի մատակարարման արձակ DPH 60/280-50T մակերի (սառնակային) G=7,6մ/ժ, H=7.6մ, N=410--235կմ, n=1400--1130պ/րոպ	հատ	1	17,218.6	17,218.6	-	-	-	-	-	17,218.6
26	Համակարգի ինտերպոլ ջրի մատակարարման արձակ DPH 60/280-50T մակերի (սառնակային) G=7,6մ/ժ, H=7.6մ, N=410--235կմ, n=1400--1130պ/րոպ	հատ	4	4,782.9	19,131.8	-	-	-	-	-	19,131.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Լույսը, Փ20	հստ	19	5,400.0	102,600.0		-				102,600.0
25	Ավտոմատ օդահան փական Փ20մմ	հստ	8	1,913.2	15,305.4		-			8	15,305.4
26	Պոլիարտիկենային անկյունակ 90° Փ20մմ	հստ	4	51.0	204.0		-			4	204.0
27	Պոլիարտիկենային անկյունակ 90° Փ25մմ	հստ	7	1,434.9	10,044.2		-			7	10,044.2
28	Լույսը, Փ40մմ	հստ	3	1,721.9	5,165.6		-			3	5,165.6
29	Լույսը, Փ63մմ	հստ	9	1,913.2	17,218.6		-			9	17,218.6
30	Լույսը, Փ75մմ	հստ	16	2,678.4	42,855.2		-			16	42,855.2
31	Փ20x2.8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետին մեկուսիչով δ=10 մմ	մ	2	1,434.9	2,869.8		-			2	2,869.8
32	Փ25x3.5մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետին մեկուսիչով δ=10 մմ	մ	8	478.3	3,826.4		-			8	3,826.4
33	Լույսը, Փ63x8.7մ խողովակների	մ	15	574.0	8,609.3		-			15	8,609.3
34	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	մ	18	669.6	12,053.0		-			18	12,053.0
	ԸՆԴԱՄԵՆՇ. 1.5 Կաթասայտան սարքավորումներ	կգ	18	956.6	17,218.6		-			18	17,218.6
	1.6 Մասը ջրի մատակարարման ներքին ցանց				4,801,392.6		0.0				4,801,392.6
	Այլուղ										
2	Պոլիարտիկենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2.8մմ	մ	10	956.6	9,565.9		-			10	9,565.9
2	Լույսը, Փ25x3.5մմ	մ	5	1,243.6	6,217.8		-			5	6,217.8
2	Լույսը, Փ63x8.6մմ	մ	5	1,530.5	7,652.7		-			5	7,652.7
2	Փ20x2.8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետին մեկուսիչներով δ=10 մմ	մ	10	478.3	4,782.9		-			10	4,782.9
2	Լույսը, Փ25x3.5մմ խողովակների	մ	5	574.0	2,869.8		-			5	2,869.8
2	Լույսը, Փ63x8.6մմ խողովակների	մ	5	717.4	3,587.2		-			5	3,587.2
2	Փական բրնձեք Փ20մմ	հստ	1	3,826.4	3,826.4		-			1	3,826.4
2	Փական ամպուսային Փ15մմ	հստ	4	2,391.5	9,565.9		-			4	9,565.9
2	Լկացարմի ծորակ-խառնիչ	հստ	2	7,652.7	15,305.4		-			2	15,305.4
	0.00 Միջին վերև										
1	Պոլիարտիկենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2.8մմ	գծմ	150	956.6	143,488.3		-			150	143,488.3
2	Լույսը, Փ25x3.5մմ	գծմ	22	1,243.6	27,358.4		-			22	27,358.4
3	Լույսը, Փ32x4.4մմ	գծմ	40	1,339.2	53,569.0		-			40	53,569.0
4	Լույսը, Փ40x5.5մմ	գծմ	14	1,434.9	20,088.4		-			14	20,088.4
5	Լույսը, Փ63x8.6մմ	գծմ	15	1,530.5	22,958.1		-			15	22,958.1
6	Փ20x2.8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետին մեկուսիչներով δ=10 մմ	մ	150	478.3	71,744.1		-			150	71,744.1
7	Լույսը, Փ25x3.5մմ խողովակների	մ	22	574.0	12,627.0		-			22	12,627.0
8	Լույսը, Փ32x4.4մ խողովակների	մ	40	621.8	24,871.3		-			40	24,871.3
9	Լույսը, Փ40x5.5մմ խողովակների	մ	14	669.6	9,374.6		-			14	9,374.6
10	Լույսը, Փ63x8.6մմ խողովակների	մ	15	717.4	10,761.6		-			15	10,761.6
11	Ջրատաակարարման արդյաատ խողովակների տեղադրում Փ57x3.5 մմ	գծմ	85	5,739.5	487,860.1		-			85	487,860.1
12	Փական բրնձեք Փ15մմ	հստ	12	3,348.1	40,176.7		-			12	40,176.7
13	Լույսը, Փ20մմ	հստ	2	3,826.4	7,652.7		-			2	7,652.7
14	Լույսը, Փ25մմ	հստ	1	4,304.6	4,304.6		-			1	4,304.6
15	Լույսը, Փ32մմ	հստ	1	4,782.9	4,782.9		-			1	4,782.9
16	Մողակ Փ50մմ	հստ	3	5,261.2	15,783.7		-			3	15,783.7
17	Փական անկյունային Փ15մմ	հստ	38	2,391.5	90,875.9		-			38	90,875.9
18	Հավաքարձ փական Փ32մմ	հստ	1	3,826.4	3,826.4		-			1	3,826.4
19	Ավտոմատ օդահան փական Փ20մմ (սառյա)	հստ	1	1,434.9	1,434.9		-			1	1,434.9
20	Տնցումի ծորակ-խառնիչ	հստ	3	7,652.7	22,958.1		-			3	22,958.1
21	Լկացարմի ծորակ-խառնիչ	հստ	16	7,652.7	122,443.3		-			16	122,443.3
22	Խոնամեղակների ծորակ-խառնիչ	հստ	2	7,652.7	15,305.4		-			2	15,305.4
23	Ջրատան ծորակ Փ15մմ	հստ	8	1,913.2	15,305.4		-			8	15,305.4
24	Հրշեջ ծորակ Փ50մմ միացման գլխիկով, 20մ փորքավոր և հավաքողի խառնիչով	կտ	6	47,829.4	286,976.5		-			6	286,976.5
25	Պոլիարտիկենային խողովակների ձևավոր մասեր Փ15-Փ50մմ	հստ	195	956.6	186,534.8		-			195	186,534.8
26	Ալյրավոր պաշտպանիչ խողովակ Փ20մմ	գծմ	4	956.6	3,826.4		-			4	3,826.4
27	Ջրապաղ Փ32մմ	հստ	1	33,480.6	33,480.6		-			1	33,480.6
28	Ջրի ցուխ Փ50մմ	հստ	1	4,782.9	4,782.9		-			1	4,782.9
29	Պոլիատան խողովակների յուղաներկում	քմ	15.2133	1,434.9	21,829.3		-			15.2133	21,829.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Պողոսյան խորանարանի ներդրումը փորձարկում	գծմ	85	478.3	40,655.0	-	-	-	-	85	40,655.0
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.6 Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց										
	1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց				1,871,010.5		0.0				1,871,010.5
	Այլուղ										
2	Պողոսյան խորանարանի խորանարանի տեղադրում, փորձարկում, բյուրացում և կցման ստորադրում	մ	8	956.6	7,652.7	-	-	-	-	8	7,652.7
2	Փ20x2.8մ խորանարանի ջրամեկուսացում տեղին մեկուսիչներով	մ	8	478.3	3,826.4	-	-	-	-	8	3,826.4
2	Փական բունդ Գ15մ	հատ	1	3,348.1	3,348.1	-	-	-	-	1	3,348.1
2	Փական անկյունային Գ15մ	հատ	2	2,391.5	4,782.9	-	-	-	-	2	4,782.9
	0.00միջին վնաս										
1	Պողոսյան խորանարանի խորանարանի տեղադրում, փորձարկում, բյուրացում և կցման ստորադրում	գծմ	155	956.6	148,271.2	-	-	-	-	155	148,271.2
2	Լայնք. Գ25x3.5մ	գծմ	38	1,147.9	43,620.4	-	-	-	-	38	43,620.4
3	Լայնք. Գ32x4.4մ	գծմ	12	1,243.6	14,922.8	-	-	-	-	12	14,922.8
4	Լայնք. Գ40x5.5մ	գծմ	3	1,434.9	4,304.6	-	-	-	-	3	4,304.6
5	Փ20x2.8մ խորանարանի ջրամեկուսացում տեղին մեկուսիչներով	մ	155	478.3	74,135.6	-	-	-	-	155	74,135.6
6	Լայնք. Գ25x3.5մ խորանարանի	մ	38	574.0	21,810.2	-	-	-	-	38	21,810.2
7	Լայնք. Գ32x4.4մ խորանարանի	մ	12	621.8	7,461.4	-	-	-	-	12	7,461.4
8	Լայնք. Գ40x5.5մ խորանարանի	մ	3	669.6	2,008.8	-	-	-	-	3	2,008.8
9	Փական բունդ Գ15մ	հատ	14	1,913.2	26,784.5	-	-	-	-	14	26,784.5
10	Փական անկյունային Գ15մ	հատ	18	1,913.2	34,437.2	-	-	-	-	18	34,437.2
11	Հանարար փական Գ15մ	հատ	1	1,913.2	1,913.2	-	-	-	-	1	1,913.2
12	Օղակաձև փական Գ20մ (հատ)	հատ	1	1,913.2	1,913.2	-	-	-	-	1	1,913.2
13	Ջերմափոխանակիչի փական Գ15մ	հատ	5	4,782.9	23,914.7	-	-	-	-	5	23,914.7
14	Պողոսյան խորանարանի խորանարանի տեղադրում, փորձարկում, բյուրացում և կցման ստորադրում	գծմ	165	956.6	157,837.1	-	-	-	-	165	157,837.1
15	Արևային ջրատարացում JNG-30, V=300լ, կոլեկտորի տիպը փականային, չափերը 2343x1560x1710մ	կոլեկտոր	1	717,441.4	717,441.4	-	-	-	-	1	717,441.4
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց				1,300,386.4		0.0				1,300,386.4
	1.8 Կոյուղու ներքին ցանց										
	Այլուղ										
2	Կոյուղու արվարձանային խորանարանի տեղադրում Գ50 մմ, փորձարկում	մ	105	956.6	100,441.8	-	-	-	-	105	100,441.8
2	Կոյուղու արվարձանային խորանարանի տեղադրում Գ100 մմ, փորձարկում	մ	72	1,913.2	137,748.7	-	-	-	-	72	137,748.7
2	Պողոսյան խորանարանի խորանարանի տեղադրում Գ100 մմ, փորձարկում	մ	70	1,434.9	100,441.8	-	-	-	-	70	100,441.8
2	Պողոսյան խորանարանի խորանարանի տեղադրում Գ100 մմ	մ	55	1,913.2	105,224.7	-	-	-	-	55	105,224.7
2	Ուղղաձիգ արվարձանային խորանարանի տեղադրում Գ100 մմ	մ	12	1,913.2	22,958.1	-	-	-	-	12	22,958.1
2	Գրունտի ելույթը ծառայող տեղադրում	մ	12	956.6	11,479.1	-	-	-	-	12	11,479.1
2	Կոյուղու արվարձանային խորանարանի տեղադրում Գ100 մմ, փորձարկում	հատ	1	2,225,000.0	2,225,000.0	-	-	-	-	1	2,225,000.0
2	Լվացարանների տեղադրում Գ100 մմ	հատ	2	43,046.5	86,093.0	-	-	-	-	2	86,093.0
2	Ջրագրանցիկների տեղադրում	հատ	2	43,046.5	86,093.0	-	-	-	-	2	86,093.0
2	Միջանցիկ փական Գ100 մմ և ծորակով	հատ	1	47,829.4	47,829.4	-	-	-	-	1	47,829.4
	0.00միջին վնաս										
1	Կոյուղու արվարձանային խորանարանի տեղադրում Գ50 մմ, փորձարկում	գծմ	36	956.6	34,437.2	-	-	-	-	36	34,437.2
2	Կոյուղու արվարձանային խորանարանի տեղադրում Գ100 մմ, փորձարկում	գծմ	26	1,913.2	49,742.6	-	-	-	-	26	49,742.6
9	Լվացարանների տեղադրում Գ100 մմ	հատ	22	43,046.5	947,022.6	-	-	-	129,139.4	25	1,076,162.0
10	Ջրագրանցիկների տեղադրում	հատ	12	43,046.5	516,557.8	-	-	-	-	11	473,511.3
11	Միջանցիկ փական Գ100 մմ և ծորակով	հատ	1	47,829.4	47,829.4	-	-	-	-	1	47,829.4
12	Հողանքի տեղադրում Գ50 մմ	հատ	5	5,739.5	28,697.7	-	-	-	-	5	28,697.7
13	Հողանքի տեղադրում Գ100 մմ	հատ	1	956.6	956.6	-	-	-	-	1	956.6
14	Պողոսյան խորանարանի խորանարանի տեղադրում Գ50 մմ	հատ	78	1,913.2	149,227.8	-	-	-	-	78	149,227.8
15	Պողոսյան խորանարանի խորանարանի տեղադրում Գ100 մմ	հատ	15	956.6	14,348.8	-	-	-	-	15	14,348.8
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.8 Կոյուղու ներքին ցանց				4,712,130.1		43,046.5		129,139.4		4,798,223.0
	1.9 Էլեկտրապատկերում										
1	Մատաստի LED լուսատու 35լմ, 3350Lm, IP40, 4000K	հատ	34	19,131.8	650,480.2	-	-	-	-	34	650,480.2
2	Մատաստի LED լուսատու 35լմ, 3350Lm, IP40, 4000K, վառարանի ներառարկա մարտկոցով	հատ	12	28,697.7	344,371.9	-	-	-	-	12	344,371.9
3	Մատաստի LED լուսատու 35լմ, 3350Lm, IP40, 4000K լուսատուների համար	հատ	99	17,218.6	1,704,640.7	-	-	-	-	99	1,704,640.7
4	Մատաստի LED լուսատու 28լմ, 3100Lm, IP20, 4000K զրահարկով լուսատուներ	հատ	18	9,565.9	172,185.9	-	-	-	-	18	172,185.9
5	Մատաստի ամրացվող LED լուսատու 27լմ, 2250Lm, IP20, 4000K	հատ	37	14,348.8	530,906.6	-	-	-	-	37	530,906.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Նոյլը, վրայային, ակունդատարային մարմնիցով LED լուսատու, 27վո, 2250Lm, IP20, 4000K	հստ	5	28,697.7	143,488.3		-			5	143,488.3
7	Ստատայի LED լուսատու, պարտազանգված մետաղական ցանցով 34վո, 3700Lm, IP20, 4000K	հստ	20	23,914.7	478,294.2		-			20	478,294.2
8	Նոյլը, վրայային, ակունդատարային մարմնիցով LED լուսատու, 34վո, 3700Lm, IP20, 4000K	հստ	8	28,697.7	229,581.2		-			8	229,581.2
9	Լուսատու հերմետիկ LED 31վո, 3500Lm, IP65, 5000K	հստ	30	23,914.7	717,441.4		-			30	717,441.4
10	Նոյլը, վրայային, ակունդատարային մարմնիցով LED լուսատու, 31վո, 3500Lm, IP65, 5000K	հստ	10	28,697.7	286,976.5		-			10	286,976.5
11	Լուսատու դաիմի համար LED 33վո, 3600Lm, IP40, 4000K	հստ	14	23,914.7	334,806.0		-			14	334,806.0
12	Նոյլը, վրայային, ակունդատարային մարմնիցով LED լուսատու, 33վո, 3600Lm, IP65, 4000K	հստ	6	28,697.7	172,185.9		-			6	172,185.9
13	Պատի LED լուսատու, 18վո, 1310Lm, IP65, 4000K	հստ	11	14,348.8	157,837.1		-			11	157,837.1
14	Լուսատու աղբահանանային, վրայային 4վո, IP40	հստ	37	33,480.6	1,238,782.1		-			37	1,238,782.1
15	Անցառու LED, ներառիկով կախով աստաղիկի մեջ 15վո, 6500Lm, IP65, 4000K	հստ	15	11,479.1	172,185.9		-			15	172,185.9
16	Անցառիչ 250V 6U, մեկսերանի	հստ	44	2,869.8	126,269.7		-			44	126,269.7
17	Նոյլը, երկտեղանի 250վ, 6U	հստ	35	5,739.5	200,883.6		-			35	200,883.6
18	Վարդակ մեկսերանի, իռանցիկ կոնսոլայով 250վ 16U	հստ	5	1,913.2	9,565.9		-			5	9,565.9
19	Վարդակ երկտեղանի, իռանցիկ կոնսոլայով 250վ 16U	հստ	107	3,826.4	409,419.9		-			107	409,419.9
20	Տուփ անցառիչների և վարդակների համար	հստ	191	478.3	91,354.2		-			191	91,354.2
21	Տուփ բաժանարար ներքին լուսավորման	հստ	150	478.3	71,744.1		-			150	71,744.1
22	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 տեղանոց IP44	հստ	1	16.3	16.3		-			1	16.3
23	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հստ	2	47,829.4	95,658.8		-			2	95,658.8
24	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հստ	2	62,178.3	124,356.5		-			2	124,356.5
25	Ավտոմատ -անցառիչ եռաբևեռ 32A	հստ	1	4,782.9	4,782.9		-			1	4,782.9
26	Ավտոմատ -անցառիչ եռաբևեռ 40A	հստ	4	5,739.5	22,958.1		-			4	22,958.1
27	Ավտոմատ -անցառիչ եռաբևեռ 50A	հստ	1	6,696.1	6,696.1		-			1	6,696.1
28	Ավտոմատ -անցառիչ միաբևեռ 16A	հստ	16	2,869.8	45,916.2		-			16	45,916.2
29	Ավտոմատ -անցառիչ միաբևեռ 25A	հստ	37	3,826.4	141,575.1		-			37	141,575.1
30	Պաշտպանիչ անդաման սաղ 25U/30մԱ	մ	3050	478.3	1,458,797.4		-			2	23,140.0
31	8BFI-rLS-1000 չորիկզվող մարտիկի տեղադրումը 3x1,5մx2 կտր.	մ	740	765.3	566,300.4		-			3050	1,458,797.4
32	8BFI-rLS չորիկզվող մարտիկի տեղադրումը 3x2,5մx2 կտր.	մ	10	1,434.9	14,348.8		-			10	14,348.8
33	8BFI-rLS չորիկզվող մարտիկի տեղադրումը 5x4մx2 կտր.	մ	10	2,391.5	23,914.7		-			10	23,914.7
34	ֆ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	3050	95.7	291,759.5		-			3050	291,759.5
35	ֆ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	740	191.3	141,575.1		-			740	141,575.1
36	ֆ40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	239.1	4,782.9		-			20	4,782.9
37	Կարգադրման էլեկտրադաշտարար	մ	50	765.3	38,263.5		-			50	38,263.5
Կարգադրման էլեկտրադաշտարար											
37	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հստ	1	23,914.7	23,914.7		-			1	23,914.7
38	Ավտոմատ -անցառիչ եռաբևեռ 32A	հստ	1	5,739.5	5,739.5		-			1	5,739.5
39	Ավտոմատ -անցառիչ եռաբևեռ 20A	հստ	7	4,782.9	33,480.6		-			7	33,480.6
40	Սաղիկալային թողարկիչ ՊՈՒՐ-122002 40A (переверсионный)	հստ	7	14,348.8	100,441.8		-			7	100,441.8
41	8BFI-rLS չորիկզվող մարտիկի տեղադրումը 5x2,5մx2 կտր.	մ	14	1,913.2	26,784.5		-			14	26,784.5
42	8BFI-rLS չորիկզվող մարտիկի տեղադրումը 4x2,5մx2 կտր.	մ	125	1,434.9	179,360.3		-			125	179,360.3
43	ֆ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	125	95.7	11,957.4		-			125	11,957.4
44	Պողպատ շերտավոր 40x4մ չափերի	մ	20	956.6	19,131.8		-			20	19,131.8
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1.9 Էլեկտրադաշտարար					11,649,054.5		0.0				
1.10 Էլ.ուժային աղբյուրներ					11,649,054.5		0.0				
Մոտո ֆոնի Էլ.ուժային աղբյուրներ											
1	Արևածման վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հստ	2	119,573.6	239,147.1		-			2	239,147.1
2	Էլ.սնուցման փոխարկիչ եռաբևեռ 200A	հստ	2	52,612.4	105,224.7		-			2	105,224.7
3	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 200A	հստ	2	23,914.7	47,829.4		-			2	47,829.4
4	Հաղիչ էլեկտրոնային 2 տարիձյալի 380V 5U	հստ	2	33,480.6	66,961.2		-			2	66,961.2
5	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 200/5U	հստ	6	4,782.9	28,697.7		-			6	28,697.7
6	Բաշխիչ վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հստ	2	114,790.6	229,581.2		-			2	229,581.2
7	Ավտոմատ -անցառիչ եռաբևեռ 40A	հստ	2	9,565.9	19,131.8		-			2	19,131.8
8	Ավտոմատ -անցառիչ եռաբևեռ 50A	հստ	6	11,479.1	68,874.4		-			6	68,874.4
9	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 63U	հստ	1	14,348.8	14,348.8		-			1	14,348.8
10	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 160U	հստ	1	28,697.7	28,697.7		-			1	28,697.7
11	Ավտոմատ-անցառիչ եռաբևեռ 200U	հստ	1	33,480.6	33,480.6		-			1	33,480.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Լրացուցիչ սակայն խզիչ 230վ. ավտոմատները անջատելու համար	հատ	2	43,046.5	86,093.0		-		-		86,093.0
13	88ԻՐԼՏ չիթիկվող մարտիկի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	145	1,913.2	277,410.7		-		-	145	277,410.7
14	88ԻՐԼՏ չիթիկվող մարտիկի տեղադրումը 5x16մմ2 կտր.	մ	268	2,391.5	640,914.3		-		-	268	640,914.3
15	88ԻՐԼՏ չիթիկվող մարտիկի տեղադրումը 5x16մմ2 կտր.	մ	85	3,348.1	284,585.1		-		-	85	284,585.1
16	88ԻՐԼՏ չիթիկվող մարտիկի տեղադրումը 5x70մմ2 կտր.	մ	85	17,218.6	1,463,580.4		-		-	85	1,463,580.4
17	88ԻՐԼՏ չիթիկվող մարտիկի տեղադրումը 5x95մմ2 կտր.	մ	95	28,697.7	2,726,277.2		-		-	95	2,726,277.2
18	Հարդարյալ պրեմ 1x95մմ2 կտր. ՌԵ-3-066 պոտենցիալների հավասարեցման համար	մ	100	8,609.3	860,929.6		-		-	100	860,929.6
19	Լոսյեր, 1x10մմ2 կտր.	մ	85	2,869.8	243,930.1		-		-	85	243,930.1
20	Փ40մմ PVC կոշտ խորվակ	մ	30	765.3	22,958.1		-		-	30	22,958.1
21	Մետաղական խորվակ Փ20մմ	մ	60	956.6	57,395.3		-		-	60	57,395.3
22	Մետաղական խորվակ Փ40մմ	մ	380	2,391.5	908,759.1		-		-	380	908,759.1
23	Մետաղական խորվակ Փ100մմ	մ	110	5,261.2	578,736.0		-		-	110	578,736.0
24	Ֆինկապատ պողպատե հարդարչաթիթե 40x4մմ չափերի, տեղադրվող շնթի ենթում	մ	30	1,721.9	51,655.8		-		-	30	51,655.8
25	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1	3,900.0	3,900.0		-		-	1	3,900.0
26	Լրվող կառավարման եռաբևեռ 6Ա հեռակառավարման հնարավորությամբ ՔՅ 5114-2874	հատ	1	85,340.0	85,340.0		-		-	1	85,340.0
27	Կառավարման պրատ ՌՌՎ-15	հատ	1	4,782.9	4,782.9		-		-	1	4,782.9
28	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	10	1,434.9	14,348.8		-		-	10	14,348.8
29	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	մ	10	1,434.9	14,348.8		-		-	10	14,348.8
30	Արվող կառավարման եռաբևեռ ՔՅ 5113-3174 IP44	մ	82.3	1,434.9	118,090.8		-		-	82.3	118,090.8
31	Արվող կառավարման եռաբևեռ ՔՅ 5113-3474 IP44	մ					-		-		
32	Կառավարման պրատ ՌՌՎ-15	հատ	2	47,829.4	95,658.8		-		-	2	95,658.8
33	88ԻՐԼՏ-1000 չիթիկվող մարտիկի տեղադրումը 3x2.5մմ2 կտր.	մ	2	4,782.9	9,565.9		-		-	2	9,565.9
34	88ԻՐԼՏ-1000 չիթիկվող մարտիկի տեղադրումը 5x2.5մմ2 կտր.	մ	7	2,391.5	16,740.3		-		-	7	16,740.3
35	88ԻՐԼՏ-1000 չիթիկվող մարտիկի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	1	2,391.5	2,391.5		-		-	1	2,391.5
36	88ԻՐԼՏ-1000 չիթիկվող մարտիկի տեղադրումը 4x2.5մմ2 կտր.	մ	4	2,869.8	11,479.1		-		-	4	11,479.1
37	88ԻՐԼՏ-1000 չիթիկվող մարտիկի տեղադրումը 4x4մմ2 կտր.	մ	8	14,348.8	114,790.6		-		-	8	114,790.6
38	88ԻՐԼՏ-1000 չիթիկվող մարտիկի տեղադրումը 5x1.5մմ2 կտր.	մ	4	14,348.8	57,395.3		-		-	4	57,395.3
39	Հարդարյալ պրեմ 1x10մմ2 կտր. ՌԵ-3-066 պոտենցիալների հավասարեցման համար	մ	13	4,782.9	62,178.3		-		-	13	62,178.3
40	Խորվակ մետաղական Փ20մմ	մ	190	956.6	181,751.8		-		-	190	181,751.8
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 1.10 ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ		2	1,434.9	2,869.8		-		-	2	2,869.8
			8	2,391.5	19,131.8		-		-	8	19,131.8
			20	1,721.9	34,437.2		-		-	20	34,437.2
			90	1,913.2	172,185.9		-		-	90	172,185.9
			450	1,434.9	645,697.2		-		-	450	645,697.2
			135	1,721.9	232,451.0		-		-	135	232,451.0
			445	1,721.9	766,227.4		-		-	445	766,227.4
					11,750,962.4		0.0				11,750,962.4
	Հաշվարկային օջախ		7.6	1,913.2	14,540.1		-		-	7.6	14,540.1
	Գրունտի քանոթ խամարում ձեռքով	խմ	7.6	1,434.9	10,905.1		-		-	7.6	10,905.1
	Լոսյի կոնյեք ձեռքով, տոփանում	խմ	36	1,913.2	68,874.4		-		-	36	68,874.4
	Պողպատ շերտավոր ցիկլապատ 40x4մմ չափերի	մ	9	7,652.7	68,874.4		-		-	9	68,874.4
	Պողպատ անկյունային ցիկլապատ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ					-		-		
	Հանքապաշտպանություն						-		-		
	Գրունտի քանոթ խամարում ձեռքով	խմ	6.7	2,869.8	19,227.4		-		-	6.7	19,227.4
	Լոսյի կոնյեք ձեռքով, տոփանում	խմ	6.7	1,434.9	9,613.7		-		-	6.7	9,613.7
	Հանքապաշտպանի ցանցի փոռմ կտր. Փ8մմ հաստ, ցիկլապատ պողպատից	մ	670	1,913.2	1,281,828.6		-		-	670	1,281,828.6
	Մետաղական բրնակ (ցանցի անբացման համար) DKG ND2106	հատ	340	478.3	162,620.0		-		-	340	162,620.0
	Խաչառի փացիչ 8մ կտր պողպատի համար	հատ	58	287.0	16,644.6		-		-	58	16,644.6
	Պողպատ շերտավոր ցիկլապատ 40x4մմ չափերի	մ	105	1,913.2	200,883.6		-		-	105	200,883.6
	Պողպատ անկյունային ցիկլապատ 50x50x5մմ չափերով L=2,5մ	մ	14	6,217.8	87,049.6		-		-	14	87,049.6
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 1.11 Հողանցման օջախ և շանքապաշտպանություն	հատ			1,941,061.5		0.0				1,941,061.5
	1.12 Զրահնախնային համակարգի հակասարձակ կարելային ցանց						-		-		
	Բաշխիչ վահան 24մորտի համար	հատ	1	23,914.7	23,914.7		-		-	1	23,914.7
	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1	4,782.9	4,782.9		-		-	1	4,782.9
	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1	4,304.6	4,304.6		-		-	1	4,304.6

2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Ավտոմատ-անցարի, միարեկտ 16Ա	հաս	1	2,391.5	2,391.5						
5	Անցարիչ եռաբեկ, դիֆրեկցիայի 32Ա, 30Ար	հաս	3	2,869.8							2,391.5
6	Կալցվածքիչ Devireg 330	հաս	1	23,914.7	23,914.7						8,609.3
7	Մոտրային քրտակաթոր CTX-40, 40A	հաս	1	33,480.6	33,480.6						23,914.7
8	ԹերմոՍ-1000 չիդիվիզիվ մոտրի տեղադրումը 5x4մմ2 կար.	մ	280	1,434.9	401,767.2						33,480.6
9	Հկրտե խորրակի փշմմ	հաս	240	478.3	114,790.6						280
10	Մետաղական խորրակի փշմմ	մ	40	1,434.9	57,395.3						240
11	Տափ ճյուղավորիչ	հաս	10	956.6	9,565.9						57,395.3
12	Տափ ճյուղավորիչ 105x105x55մմ Plexo	հաս	31	1,434.9	44,481.4						9,565.9
13	Մարդիկ ջնուցվող DTCE-30 L=5մ, 137կտ	հաս	4	14,348.8	57,395.3						44,481.4
14	Մարդիկ ջնուցվող DTCE-30 L=10մ, 274կտ	հաս	24	19,131.8	459,162.5						57,395.3
15	Մարդիկ ջնուցվող DTCE-30 L=14մ, 386կտ	հաս	6	33,480.6	200,883.6						459,162.5
16	Մարդիկ ջնուցվող DTCE-30 L=20մ, 576կտ	հաս	4	43,046.5	172,185.9						200,883.6
17	Մարդիկ ջնուցվող DTCE-30 L=34մ, 933կտ	հաս	2	47,829.4	95,658.8						172,185.9
18	Մետաղական շղթա	մ	100	478.3	47,829.4						95,658.8
					1,762,514.3						47,829.4
							0.0				1,762,514.3
1.12 Զրահանոցի համակարգի հավաստեցման կարելային ցանց											
1.13 Հրդեհի տեսակետի համակարգ											
1	Կենտրոնական կահույքի ընթացիկ ընթացիկ - 20Պ	հաս	1	76,527.1	76,527.1						76,527.1
2	Ինդիկացիայի ընթացիկ ընթացիկ - 5Պ	հաս	1	76,527.1	76,527.1						76,527.1
3	911 միանալու կահույքի ընթացիկ - 2Պ	հաս	1	81,310.0	81,310.0						81,310.0
4	Անհատական սնուցման սարք Մ83ՊՐ 12v3a	հաս	2	33,480.6	66,961.2						66,961.2
5	Մարդիկ 1287A	հաս	2	9,565.9	19,131.8						19,131.8
6	Հասցեային ծիծ ազդասարք ՄՊ 212-64	հաս	53	4,782.9	253,495.9						19,131.8
7	Հասցեային հրդեհի ծիծ ազդասարքի ՄՊ 513-11	հաս	10	8,609.3	86,093.0						253,495.9
8	Հյակ ՕՊՈՒ 124-7	հաս	7	8,609.3	60,265.1						86,093.0
9	Մոտրային մոտրի ԱՄՊ-4	հաս	1	19,131.8	19,131.8						60,265.1
10	Հրդեհի փայլի ծիծ տվիչ ՄՊՈՒ-Ճ-ՈՒ/4Ր	հաս	4	23,914.7	95,658.8						19,131.8
11	Ինդիկացիայի փոխակերպիչ	հաս	1	28,697.7	28,697.7						95,658.8
12	Մարդիկ ընթացիկ - FRLS 1x2x0.75	մ	680	287.0	195,144.1						28,697.7
					1,058,943.5						195,144.1
							0.0				1,058,943.5
1.14 Համակարգային ցանց											
1	Կարդիակ համակարգային RJ45 Legrand	լ-մ	16	1,434.9	22,958.1						16
2	Կարդիակի 19" 6U Hyperline	հաս	1	23,914.7	23,914.7						22,958.1
3	Համակարգի համակարգ 24 մոտր համակարգի օպերատիվ մոտրի մոտրի D-Link	հաս	1	157,837.1	157,837.1						23,914.7
4	Դառչ փայլի 24 մոտր RJ45 Cat5e Hyperline	հաս	1	81,310.0	81,310.0						157,837.1
5	Մարդիկ ընթացիկ կարդիակի	հաս	1	66,961.2	66,961.2						81,310.0
6	Մարդիկ UTP Cat 5E	մ	320	334.8	107,137.9						66,961.2
7	Մարդիկառար 40x60	մ	25	574.0	14,348.8						107,137.9
8	Մարդիկառար 20x20	մ	60	478.3	28,697.7						14,348.8
					503,165.5						28,697.7
							0.0				503,165.5
1.15 Զանգի և ժամացույցի համակարգ											
1	Ղեկավարող ժամացույց-կայան VC-2-06-ԱՊՈՂ/Ա	լ-մ	1	95,658.8	95,658.8						1
2	Էլեկտրոնային Ղեկավարող ժամացույց, համակարգի ջնուցակալով, ինդիկացիայի կարդիակ P-100B-R	հաս	3	57,395.3	172,185.9						95,658.8
3	Զանգ ընթացիկի 220Վ ՄՄՄ-1	հաս	3	19,131.8	57,395.3						172,185.9
4	Մարդիկ 2Վ0.75	մ	320	478.3	153,054.2						57,395.3
					478,294.2						153,054.2
							0.0				478,294.2
1.16 Տեսակետի համակարգ											
1	Տեսակետի DS-ZCE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հաս	4	23,914.7	95,658.8						4
2	Տեսակետի DS-ZCE16D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հաս	10	14,348.8	143,488.3						95,658.8
3	Տեսակետի DS-7116HQH-K1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16:1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case	հաս	1	95,658.8	95,658.8						143,488.3
4	Դռչու սկավալալու 45F Seagate... HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gbps (for 24/7 work)	հաս	1	95,658.8	95,658.8						95,658.8
5	Մեմորիան սարք 12x20U մետաղական արկով	հաս	1	38,263.5	38,263.5						95,658.8
6:	Անկախական սնուցման սարք PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA	հաս	1	143,488.3	143,488.3						38,263.5
											143,488.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Մոնիթոր 32" LCD D5032QE		1	114,790.6	114,790.6		-		-	1	114,790.6
8	Մարտի 4+1 K8T-B2 2x0.35	ս	850	287.0	243,930.1		-		-	850	243,930.1
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 1.16 Տեսանկյան համակարգ				970,937.3		0.0		0.0		970,937.3
1	1.17 Մարտային սարքավորումներ										
1	Կահան բաղկերթի տեղադրված պատին	կմակ	1	52,612.4	52,612.4		-		-	1	52,612.4
2	Բաղկերթի մարզական կահան	հատ	4	23,914.7	95,658.8	4	95,658.8		-	0	-
3	Գնդակի կշռակների նետելու կահանակ	հատ	1	47,829.4	47,829.4	1	47,829.4		-	0	-
4	Ֆանց տեղադրվող մարզադահլիճի պատուհանների վրա	քմ	32	2,391.5	76,527.1		-		-	32	76,527.1
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 1.17 Մարտային սարքավորումներ				272,627.7		143,488.3		0.0		129,139.4
1. Փախստարանի գնումներ											
2	III-րդ կարգի գրունտի մշակում փութակում 0.5 խմ շերտի տարրությամբ երկաթատուրով կողիցք	խմ	155	526.1	81,549.2		-		-	155	81,549.2
2	Նույնը, բարձրվող ակտոնքներով վրա	խմ	85	478.3	40,655.0		-		-	85	40,655.0
2	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.503 շերտի տարրությամբ երկաթատուրով, բարձրվող ակտոնքներով վրա	խմ	50	478.3	23,914.7		-		-	50	23,914.7
2	Գրունտի նույնից բույրացում	խմ	155	287.0	44,481.4		-		-	155	44,481.4
2	Գրունտի աստիճանաբար տեղադրում օլաճնշական մեքի տեղանիշով	խմ	155	287.0	44,481.4		-		-	155	44,481.4
2	Ավերտ գրունտի տեղադրում 3վմ հեռավորության վրա	սն	135	765.3	103,311.6		-		-	135	103,311.6
2	Բետոն մայրապատասխան շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	6.26	43,046.5	269,471.0		-		-	6.26	269,471.0
2	Երկտուն հիմնային սալերի պատրաստում B-20 դետոնով	խմ	17.29	66,961.2	1,157,759.0		-		-	17.29	1,157,759.0
2	Ամրամ ՓՁԱ240C	սն	0.0218	344,371.9	7,507.3		-		-	0.0218	7,507.3
2	Ամրամ ՓՁԱ500C	սն	0.2602	344,371.9	89,605.6		-		-	0.2602	89,605.6
2	Ամրամ Փ12Ա500C	սն	0.6013	334,806.0	201,318.8		-		-	0.6013	201,318.8
2	Թունիկ միանյւլ երկտուն Պ-4 պատերի պատրաստում 300սմ հաստութ. B-20 դասի բետոնով 2հատ	խմ	22.4	66,961.2	1,499,930.7		-		-	22.4	1,499,930.7
2	Ամրամ ՓՁԱ240C	սն	0.0374	344,371.9	12,879.5		-		-	0.0374	12,879.5
2	Ամրամ Փ10Ա500C	սն	0.48	334,806.0	160,706.9		-		-	0.48	160,706.9
2	Ամրամ Փ12, Փ16Ա500C	սն	0.982	334,806.0	328,779.5		-		-	0.982	328,779.5
2	Երկտուն սննդամային սալի պատրաստում B-15 դետոնով	սն	2.3	52,612.4	121,008.4		-		-	2.3	121,008.4
2	Ամրամային ցանց 38ք-1 150x150սմ բայով	կգ	40	667.3	26,692.0		-		-	40	26,692.0
2	Սերվոմային սալի ջրանկուցում 2 շերտ իզոգամով 1քմ մակերեսում 8.46կգ բետոնային մածիկի օգտագործմամբ	քմ	97	7,114.0	690,058.0		-		-	97	690,058.0
2	Մոտաքին պատերի ջրանկուցում իզոգամով 2 շերտ 1քմ մակերեսում 8.46կգ բետոնային մածիկի օգտագործմամբ	քմ	131	7,114.0	931,934.0		-		-	131	931,934.0
2	Ծածկի սալի ջրանկուցում 2 շերտ իզոգամով 1քմ մակերեսում 8.46կգ բետոնային մածիկի օգտագործմամբ	քմ	64	7,114.0	455,296.0		-		-	64	455,296.0
2	Թունիկ միանյւլ երկտուն ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	10.3	66,961.2	689,700.3		-		-	10.3	689,700.3
2	Ամրամ ՓՁԱ240C	սն	0.018	344,371.9	6,198.7		-		-	0.018	6,198.7
2	Ամրամ ՓՁԱ500C	սն	0.141	344,371.9	48,556.4		-		-	0.141	48,556.4
2	Ամրամ Փ12Ա500C	սն	0.451	334,806.0	150,997.5		-		-	0.451	150,997.5
2	Միանյւլ երկտուն Պ-1...Պ-3 պատերի պատրաստում 300սմ հաստութ. B-20 դասի բետոնով (նյւթ մաս)	խմ	20.6	66,961.2	1,379,400.6		-		-	20.6	1,379,400.6
2	Ամրամ ՓՁ, 8Ա240C	սն	0.06726	344,371.9	23,162.5		-		-	0.06726	23,162.5
2	Ամրամ Փ10Ա500C	սն	0.5063	334,806.0	169,512.3		-		-	0.5063	169,512.3
2	Ամրամ Փ12Ա500C	սն	0.733	334,806.0	245,412.8		-		-	0.733	245,412.8
2	Միանյւլ երկտուն ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով (նյւթ)	խմ	1.65	66,961.2	110,486.0		-		-	1.65	110,486.0
2	Ամրամ ՓՁԱ240C	սն	0.007	344,371.9	2,410.6		-		-	0.007	2,410.6
2	Ամրամ ՓՁԱ500C	սն	0.0591	344,371.9	20,352.4		-		-	0.0591	20,352.4
2	Ամրամ Փ12Ա500C	սն	0.144	334,806.0	48,212.1		-		-	0.144	48,212.1
2	Միանյւլ երկտուն Պ-1...Պ-3 հեռանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.4	66,961.2	26,784.5		-		-	0.4	26,784.5
2	Ամրամ ՓՁԱ240	սն	0.0108	344,371.9	3,719.2		-		-	0.0108	3,719.2
2	Ամրամ Փ12Ա500C	սն	0.0168	334,806.0	5,624.7		-		-	0.0168	5,624.7
2	ԱՍ-1, ԱՍ-2 Աստիճանների միանյւլ երկտուն սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	1.41	66,961.2	94,415.3		-		-	1.41	94,415.3
2	Նույնի, բետոն աստիճանների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	0.45	43,046.5	19,370.9		-		-	0.45	19,370.9
2	Ամրամ ՓՁ, 8Ա240	սն	0.039	344,371.9	13,430.5		-		-	0.039	13,430.5
2	Ամրամ Փ16Ա500C	սն	0.2767	334,806.0	92,640.8		-		-	0.2767	92,640.8
2	Բետոն հարթեցվող շերտ B-7.5 դասի 30սմ հաստ.	քմ	13.5	2,008.8	27,119.3		-		-	13.5	27,119.3
2	ՕՇՊ սալերի տեղադրում 10սմ հաստ. (խոտմային կոլմերի հիմնական)	քմ	13.5	3,826.4	51,655.8		-		-	13.5	51,655.8
2	Գլուխաբեկարի, բետոն-պրիմերային „ԿԵՍ“, մոլիբդենային կուրիցի ջրանկուցի, թաղանթի կետում, պրայմեր „ԿԵՍ ԿՈՆՈՒՄ“, կուրիցի բաղկով	քմ	13.5	2,938.0	39,663.0		-		-	13.5	39,663.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Արցունքաքարի գուռավոր ներկվածքով բլրեղ 350 մմ լայնությամբ	քմ	0.9	7,000.0	6,300.0						
2	Գրանիտյո ներկանմանությամբ բլրեղ 400 մմ լայնությամբ	քմ	5.32	7,000.0	37,240.0					0.9	
3	Թափալ գնկակապա բլրեղից գործարանային ներկանմանությամբ	քմ	9.52	7,000.0	66,640.0					5.32	37,240.0
4	Գիտումային կրիրներից ծածկույթի իրականացում	քմ	13.5	10,522.5	142,053.4					9.52	66,640.0
5	Դասերի բարձրորակ պակտ ցեմենտի շարվածք մետաղաքանցի տեղադրումով	քմ	27.4	3,348.1	91,736.8					13.5	142,053.4
6	Նայելի բարձրորակ ներկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային ներկով	քմ	27.4	2,391.5	65,526.3					27.4	91,736.8
7	Դասերի նրբաստատում բազալտե ալյուրով 30մմ հաստ, խարսխումով	քմ	11.2	14,348.8	160,706.9					27.4	65,526.3
8	Մետաղական, խուլ, մուգ մեխրագույն քրտն տեղադրում	քմ	1.97	38,263.5	75,379.2					11.2	160,706.9
9	Դասերի նրբաստատում բազալտե ալյուրով 30մմ հաստ, խարսխումով	քմ	1.97	38,263.5	75,379.2					11.2	160,706.9
10	Մետաղական, խուլ, մուգ մեխրագույն քրտն տեղադրում	սոս	0.117	516,557.8	60,437.3					1.97	75,379.2
11	Նույնի երկշերտ մերում 0ռ-115 ենթով, մանրակամ մշակումով 0ռ-021 (մախմերվով	սոս	0.117	28,697.7	3,357.6					0.117	60,437.3
12	Լուսատու, հիմնորդի LED 31լու IP65	հաստ	2	23,914.7	47,829.4						
13	LED լուսատու, վարային, մոտարքված մարտկոցով LED 31լու IP65	հաստ	3	28,697.7	86,093.0					2	47,829.4
14	Դասի լուսատու, LED 18լու IP65	հաստ	1	14,348.8						3	86,093.0
15	Լուսատու ազդանմանային, վարային 4լու IP40 ԵԼՔ	հաստ	3	11,479.1	34,437.2					1	14,348.8
16	Անցաղի 250V 6U, մեկատեղանի	հաստ	1	2,869.8	2,869.8					3	34,437.2
17	Անցաղի ռեկրսիվ 250V 6U	հաստ	1	1,650.0						1	2,869.8
18	888րմ.S-1000 իրիդիզիդ մալուխ տեղադրում 3x1.5մմ2 կտր.	մ	80	478.3	38,263.5					1	1,650.0
19	Փ20մմ PVC ճկուն խորովակ	մ	80	95.7	7,652.7					80	38,263.5
20	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1. Փայտաքանի գնահանում									80	7,652.7
21	2. Կրակաճ տրանսֆորմատորային ներակայան ԼՏԵ										10,502,687.8
1	Կրակաճ տրանսֆորմատորային ներակայան ԼՏԵ KTR-250 10(6) 0.4кв	կտ	1	956,588.5	956,588.5	1					
2	Եռաֆազ պլանտա-անջատիչ 250U	հաստ	2	286,976.5	573,953.1	2					
3	Խրամալու փրոտ ձեռքով 0.7x0.3x36մ	խմ	7.6	2,391.5	18,175.2						
4	Գնկակապա պրոպատ հարդարարիեղ 40x4մմ չափերի	մ	36	1,913.2	68,874.4						
5	Գնկակապա պրոպատ անկումակ 50x50x5մմ չափերով L=3.0մ	հաստ	9	14,348.8	129,139.4					36	18,175.2
6	Քնտռե իրմանային պատրաստում ԼՏԵ-ի տակ B -7.5 դալի բնունով	խմ	3.2	43,046.5	137,748.7					9	129,139.4
7	Ցանցային պարպակալի պատրաստում H=2.0մ (նույնի աշխատանքների կատարում, ֆ50մմ h=2.2մ	գնմ	16	2,869.8	45,916.2					3.2	137,748.7
8	8հատ պրոպատ խորովակներից կախվածի տեղադրում և բնունացում B-7.5դալի բնունով.										
9	գանգատատում Եռաֆունով)									16	45,916.2
10	Գրանտի հարքերի տեղում ձեռքով	խմ	7.6	2,391.5	18,175.2						
11	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2. Կրակաճ տրանսֆորմատորային ներակայան ԼՏԵ										18,175.2
12	3. Անդառնալարային ցանք արման 0.4լի մալուխային գն										418,029.2
1	Մալուխ ունային, ալյումինից 1.0լվ. A88F-1.0 4x120մմ2 կորվածքով	մ	140	5,261.2	736,573.1					140	736,573.1
2	Մալուխային ծալային կցորդի 1լվ. 120մմ2 կտր.համար (այժա առկա) 4x8Tn-1-120	հաստ	4	478.3	1,913.2	2					956.6
3	Մալուխային վերջույթ 120մմ2 կորվածքի համար	հաստ	16	765.3	12,244.3	8				2	956.6
4	Գրանտի անդառնալար 41մալուխի համար 0.4x0.8x40մ	խմ	14.4	2,391.5	34,437.2					8	6,122.2
5	Անկորային պատրաստում խրամալում ակաճից	մ	45	478.3	21,523.2					14.4	34,437.2
6	Ավազ	խմ	3.6	6,217.8	22,384.2					45	21,523.2
7	100մմ տրամ. վիճիկատն կտր խորովակ	մ	140	1,913.2	267,844.8					3.6	22,384.2
8	Ազդանալարային ծալակն 300մմ լայնուք.	մ	45	765.3	34,437.2					140	267,844.8
9	Գրանտի հեղիք ձեռքով, տոմանով	խմ	10.8	1,434.9	15,496.7					45	34,437.2
10	Ավելորդ գրանտի հարքեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.6	1,434.9	5,165.6					10.8	15,496.7
11	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 3.Անդառնալարային ցանք արման 0.4լի մալուխային գն										5,165.6
12	4. 67 կտն քրվածքային հարդարային արման 3x1 կայան										1,144,940.8
1	Արմային ֆուտորային հարդարային տեղադրում ընդհանուր 67 ԿԿտ հորդարային Խամակային ֆուտորված և հատուկված Խամակային ֆուտուրորդերի, ներառյալ հենկալումցիանքը, կոնսոլակները, ֆուտուրվիկները, էլեկտրակոնկրետի մասը /բաժանարարային շանթապաշտպանության և տարածքի համախառնվածում ձեռքերում, սնունամում և գործարկում. որպես մեկ լրակաճ	լր-գմ	1	22,908,085.9	22,908,085.9	-				1	22,908,085.9
2	Ընթացիկաշտպանում										
35	III-րդ կարգի գրանտի քանդում փուտմ ձեռքով	խմ	1.65	2,391.5	3,945.9					1.65	3,945.9
36	Գրանտի քանդում խրամալում ձեռքով	խմ	0.2	2,391.5	478.3					0.2	478.3
37	Գրանտի էալիք ձեռքով, տոմանումով	խմ	1.85	2,391.5	4,424.2					1.85	4,424.2
38	Մետաղական հենկալում սնունամում պրոպատ կտր խորովակներից (ֆ51x3.5մմ L=1.0մ, ֆ76x4մմ L=2.5մ, ֆ89x4մմ L=2.5մ, ֆ127x6մմ L=5.5մ)	սոս	0.144275	621,782.5	89,707.7					-	0.144275
39	Հենկալայն լուրանքիում	քմ	4	2,391.5	9,565.9					4	9,565.9
40	Հենկալայն բնունացում B -7.5 դալի բնունով	խմ	1.65	43,046.5	71,026.7					1.65	71,026.7
41	Schreco S-AM շանթարդի աարքի տեղադրում հենկալայն վրա	հաստ	1	956,588.5	956,588.5					1	956,588.5
42	Դորպաա շերտավոր ցնկակապա 40x4մմ չափերի	մ	210	956.6	200,883.6					210	200,883.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Մետաղաբար պողպատեղի արևադարձային ֆ8մմ	մ	14	1,434.9	20,088.4		-		-	14	20,088.4
44	Ցածկող պողպատեղի (նոսրակեղծ) արևադարձային ֆ17մմ L=1.5մ	հատ	4	4,782.9	19,131.8		-		-	4	19,131.8
5	ԸՆԴԱՄԵՆԱԸ 4. 67 կետ դրվածքային եղջերայի արևադարձային 3-4 կայան				24,283,926.8		0.0		0.0		24,283,926.8
5	Արտաքին ջրագեղծ										
1	Ուր-ր կարգի գրունտների մշակում 0.2 5m3 շերտի տարրությամբ Էրվակատորով, կողից	խմ	78	956.6	74,613.9		-	462.04	441,982.1	540.04	516,596.0
2	Լայնը, բարձրը խրվածքային վրա	խմ	27	478.3	12,913.9		-	170	81,310.0	197	94,224.0
3	Գրունտի քանքում ձեռքով	խմ	15	1,913.2	28,697.7		-	40	76,527.1	55	105,224.7
4	Հիմնատանի պատրաստում խորակաշարի տակ ալվաից	խմ	7	4,782.9	33,480.6		-	40	191,317.7	47	224,798.3
5	Խրամատուր հետիցք ալվազով, ձեռքով, տոփանունով	խմ	17	4,782.9	81,310.0		-	130	621,782.5	147	703,092.5
6	Գրունտի ետիցք խրամատուր խորակաշարի տակ ալվաից	խմ	93	956.6	88,962.7		-	477	456,292.7	570	545,255.4
7	Ավելորդ գրունտի տեղադրում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	27	956.6	25,827.9		-	170	162,620.0	197	188,447.9
8	Պոլիէթիլենային ձեռնամային խորակաշարի տեղադրում և փորձարկում SDR 17 ֆ32մմ PN=1MPa	գնմ	11	2,391.5	26,306.2		-	-	-	11	26,306.2
9	Պոլիէթիլենային ձեռնամային խորակաշարի տեղադրում և փորձարկում SDR 17 ֆ65մմ PN=1MPa	գնմ	82	3,348.1	274,540.9		-	-	-	82	274,540.9
10	Պոլիէթիլենային խորակաշարի խորակաշարի տեղադրում և փորձարկում PP-R Ծ110x10մմ P=10մբ տեղադրում և փորձարկում	գնմ		4,900.0	0.0		-	568	2,783,200.0	568	2,783,200.0
10	Ցրապակված հանգույց հորում										
10	Փ25մմ Գալվանիզված փայտեղի տեղադրում DN25մմ	հատ	1	23,914.7	23,914.7	1	23,914.7			0	-
11	Ցրապակված տեղադրում DN25մմ, ստուգապատմով	հատ	1	23,914.7	23,914.7	1	23,914.7			0	-
12	Պոլիէթիլենային անոթում ամրիկանկա ֆ25մմ	հատ	1	956.6	956.6	1	956.6			0	-
13	Տրի գոյի ֆ25մմ	հատ	1	956.6	956.6	1	956.6			0	-
14	Ցրմուտի կողմ հոր հավաքում էրևոտե օդակներ ֆ1000մմ h=1.5մ	խմ	1.2	52,612.4	63,134.8		-	-	-	1.2	63,134.8
15	Էրևոտե հոր օդակներ ֆ1000մմ h=0.5մ և h=1.5մ	հատ	1	28,697.7	28,697.7		-	-	-	1	28,697.7
16	Ցածկի էրևոտե հավաքում սալ 1.2x1.2x0.22(ն) թույն մոտցով	հատ	1	71,744.1	71,744.1		-	-	-	1	71,744.1
17	Ցրմուտի կողմ հոր հավաքում էրևոտե օդակներ ֆ1500մմ h=1.5մ	խմ	1.5	62,178.3	93,267.4		-	1.5	93,267.4	3	186,534.8
18	Էրևոտե հոր օդակներ ֆ1500մմ h=0.5մ և h=1.5մ	հատ	1	28,697.7	28,697.7		-	1	28,697.7	2	57,395.3
19	Ցածկի էրևոտե հավաքում սալ 1.8x1.8x0.22(ն) թույն մոտցով	հատ	1	71,744.1	71,744.1		-	1	71,744.1	2	143,488.3
20	Պողպատե միացվող էլեմենտներ հորում (սկսվել 9 բալ)	տն	0.096	478,294.2	45,916.2		-	-	-	0.096	45,916.2
21	Մետաղական ստորերի հավաքում ներկում	տն	0.029	573,953.1	16,644.6		-	-	-	0.029	16,644.6
22	Մետաղական ստորերի հավաքում ներկում	տն	0.125	28,697.7	3,587.2		-	-	-	0.125	3,587.2
23	Ցածկի էրևոտե հոր օդակներ ֆ125մմ h=750մմ	տն	1	52,612.4	52,612.4		-	-	-	1	52,612.4
24	Ցածկի էրևոտե հոր օդակներ ֆ50մմ	հատ	1	14,348.8	14,348.8	1	14,348.8		-	0	-
25	Մետաղական ստորերի հավաքում ֆ100մմ	հատ		95,000.0	0.0		-	1	95,000.0	1	95,000.0
26	ԸՆԴԱՄԵՆԱԸ 5. Արտաքին ջրագեղծ				1,186,791.5		64,091.4		5,103,741.4		6,226,441.5
6	Կենցաղային կյանքի										
1	Ուր-ր կարգի գրունտների մշակում 0.25մ3 շերտի տարրությամբ Էրվակատորով, կողից	խմ	50	1,913.2	95,658.8		-	-	-	50	95,658.8
2	Լայնը, բարձրը խրվածքային վրա	խմ	24	478.3	11,479.1		-	-	-	24	11,479.1
3	Գրունտի քանքում ձեռքով	խմ	10	1,913.2	19,131.8		-	-	-	10	19,131.8
4	Հիմնատանի պատրաստում խորակաշարի տակ ալվաից	խմ	4	6,217.8	24,871.3		-	-	-	4	24,871.3
5	Խրամատուր հետիցք ալվազով, ձեռքով, տոփանունով	խմ	14	6,217.8	87,049.6		-	-	-	14	87,049.6
6	Գրունտի ետիցք խրամատուր խորակաշարի տակ ալվաից	խմ	60	1,147.9	68,874.4		-	-	-	60	68,874.4
7	Ավելորդ գրունտի տեղադրում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	24	956.6	22,958.1		-	-	-	24	22,958.1
8	Կողմային PVC ֆ60մմ խորակաշարի տեղադրում և փորձարկում	գնմ	42	2,391.5	100,441.8		-	-	-	42	100,441.8
9	Կողմային PVC ֆ200մմ խորակաշարի տեղադրում և փորձարկում	գնմ	9	4,304.6	38,741.8		-	-	-	9	38,741.8
10	Կողմային կլոր շրջանաձևի կառուցում հավաքում էր օդակներով ֆ1000մմ h=1.5մ	խմ	3.9	81,310.0	317,109.1		-	-	-	3.9	317,109.1
11	Էրևոտե հոր օդակներ ֆ1000մմ h=0.5մ և h=1.5մ	հատ	3	28,697.7	86,093.0		-	-	-	3	86,093.0
12	Ցածկի էրևոտե հավաքում սալ 1.2x1.2x0.22(ն) թույն մոտցով	հատ	3	71,744.1	215,232.4		-	-	-	3	215,232.4
13	Պողպատե միացվող էլեմենտներ հորում (սկսվել 9 բալ)	տն	0.11	621,782.5	68,396.1		-	-	-	0.11	68,396.1
14	Մետաղական ստորերի հավաքում ներկում	տն	0.029	621,782.5	18,031.7		-	-	-	0.029	18,031.7
15	Մետաղական ստորերի հավաքում ներկում	տն	0.139	28,697.7	3,989.0		-	-	-	0.139	3,989.0
16	ԸՆԴԱՄԵՆԱԸ 6. Կենցաղային կյանքի				1,178,057.9		0.0		0.0		1,178,057.9
7	Սաքրման կայանի էրևոտե հոր										
1	Ուր-ր կարգի գրունտների մշակում 0.25մ3 շերտի տարրությամբ Էրվակատորով, բարձրը	խմ	35	3,348.1	117,182.1		-	-	-	35	117,182.1
2	Լայնը, բարձրը խրվածքային վրա	խմ	32	1,147.9	36,733.0		-	-	-	32	36,733.0
3	Գրունտի քանքում ձեռքով	խմ	32	1,913.2	61,221.7		-	-	-	32	61,221.7
4	Հիմնատանի պատրաստում խորակաշարի տակ ալվաից	խմ	35	1,243.6	43,524.8		-	-	-	35	43,524.8
5	Էրևոտե հոր օդակներ ֆ1500մմ h=0.5մ և h=1.5մ	խմ	0.9	43,046.5	38,741.8		-	-	-	0.9	38,741.8
6	Ցածկի էրևոտե հավաքում սալ 1.8x1.8x0.22(ն) թույն մոտցով	խմ	11.3	52,612.4	594,519.7		-	-	-	11.3	594,519.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ամրան ՓՁԱ240C	սն	0.0126	344,371.9	4,339.1						
8	Ամրան Փ10A500C	սն	0.2715	334,806.0	90,899.8						4,339.1
9	Ամրան Փ12A500C	սն	0.6082	334,806.0	203,629.0						90,899.8
10	Tonac-15 Սաքրման կայանի տեղադրում փուսի մեջ	կ/տ	1	1,721,859.3	1,721,859.3						203,629.0
11	Ավազի կցում ապրի տակ և շուրջ ձեռքով	կմ	6.5	6,217.8	40,415.9						1,721,859.3
2	Կետադրերի պոմպակայանի մետաղական դռանակ	քմ	7.59	38,263.5	290,420.3			1.37	52,421.0	8.96	40,415.9
	ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ 7. Սաքրման կայանի Երևանի երթ				3,243,486.4			0.0	52,421.0		342,841.3
	Գրենամային համակարգ										3,295,907.5
3	III-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.25x3 շերտի տարողությամբ էրակավատրով, կրովից	կմ	250	860.0	215,000.0					250	215,000.0
4	Նույնը, բարձրելով ինքնաթափի վրա	կմ	780	1,000.0	780,000.0					780	780,000.0
5	Խրամուղիների ետիցք ճակտորը մշակված գրունտով բույրացրելով և տոփանում օրաճնշական մեղի տոփանիցով	կմ	250	460.0	115,000.0					250	115,000.0
6	Ավելորդ գրունտի տեղադրված 3վմ հեռավորությամբ վրա	կմ	780	2,480.0	1,934,400.0					780	1,934,400.0
7	Դրենաժի կրակավազում	կմ	13	6,970.0	90,610.0					13	90,610.0
8	Պոլիէթիլենային PVC Փ160mm ընտրված ներքին օղակներով խորակների տակ	գծմ	265	7,300.0	1,934,500.0					265	1,934,500.0
9	Ստեղծված, փորձարկումով	կմ	170	11,300.0	1,921,000.0					170	1,921,000.0
10	2.5մ Ֆրանցիայի ավազից շերտի իրակամացում	կմ	590	6,970.0	4,112,300.0					590	4,112,300.0
11	10-30մ Ֆրանցիայի խմբից շերտի իրակամացում	հատ	12	72,200.0	866,400.0					12	866,400.0
12	Դրոմբերային դրենամային հոր Փ315mm, h=2.3—4.0մ	կմ	330	860.0	283,800.0					330	283,800.0
13	Կրտաքին հեղեղատար	կմ	40	1,000.0	40,000.0					40	40,000.0
14	III-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.25x3 շերտի տարողությամբ էրակավատրով, կրովից	կմ	40	3,340.0	133,600.0					40	133,600.0
15	Նույնը, բարձրելով ինքնաթափի վրա	կմ	7	6,970.0	48,790.0					7	48,790.0
16	Գրունտի քանդում ձեռքով	գծմ	98	7,000.0	686,000.0					98	686,000.0
17	Ավելորդ գրունտի տեղադրված 3վմ հեռավորությամբ վրա	կմ	25	6,000.0	150,000.0					25	150,000.0
18	Խրամուղիների ետիցք ձեռքով, ավազով, ապրիմանալ տոփանում	կմ	370	460.0	170,200.0					370	170,200.0
19	Ավելորդ գրունտի տեղադրված 3վմ հեռավորությամբ վրա	կմ	40	2,480.0	99,200.0					40	99,200.0
20	Կրտաքին կր ղեղադրված կառուցում հավաքովի Եր օղակներով Փ1000mm h=1.5մ	կմ	2.6	56,000.0	145,600.0					2.6	145,600.0
21	Երևանի հորի օղակներ Փ1000mm 1հատ h=0.5մ և 1հատ h=1.0մ	հատ	2	57,900.0	115,800.0					2	115,800.0
22	Փածված երևանի հավաքովի սալ 1.2x1.2x0.22(h) թույն մոտցով Փ=600mm	կմ	2	176,800.0	353,600.0					2	353,600.0
23	Կրտաքին կր ղեղադրված կառուցում հավաքովի Եր օղակներով Փ1500mm h=3.5մ	կմ	5.6	45,800.0	256,480.0					5.6	256,480.0
24	Երևանի հորի օղակներ Փ1000mm 1հատ h=0.5մ և 3հատ h=1.0մ	հատ	2	218,900.0	437,800.0					2	437,800.0
25	Փածված երևանի հավաքովի սալ 1.8x1.8x0.22(h) թույն մոտցով	հատ	2	207,500.0	415,000.0					2	415,000.0
26	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորներում (սեյսմիկա 9 բալ)	սմ	0.11	1,510,000.0	166,100.0					0.11	166,100.0
27	Մետաղական ստիճաններ	սմ	0.029	835,900.0	24,241.1					0.029	24,241.1
28	Մետաղական տարրերի հավաքագործում ներկում	սմ	0.139	16,200.0	2,251.8					0.139	2,251.8
	ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ 8. Ջերմից				15,497,672.9			0.0	0.0		15,497,672.9
1	III-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամուղիներում ձեռքով	կմ	4	2,391.5	9,565.9					4	9,565.9
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	կմ	4	1,147.9	4,591.6					4	4,591.6
3	Բնույնի ծավալեցումի հիմքերի պատրաստում B-12.5կապի բետով	կմ	3.6	47,829.4	172,185.9					3.6	172,185.9
4	Պողպատե ուղղանկյուն խորակներից շրջանակների մոնտաժում	սն	0.3385	813,100.2	275,234.4					0.3385	275,234.4
5	Մետաղական տարրերի երկնթա երկրում ԴՓ-021 կախաներով	սն	0.339	47,829.4	16,214.2					0.339	16,214.2
6	Մեկ խցիկների պոլիպրոպիլենի պատերի և ծածկի իրակամացում	քմ	85	6,217.8	528,515.1					85	528,515.1
	ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ 9. Բարձրացում				1,006,307.2			0.0	0.0		1,006,307.2
3	Հողային աշխատանքներ	կմ	458.6	1,913.2	877,383.0					458.6	877,383.0
4	Գրունտի քանդում պատրաստում 0.6x3 շերտի տարողությամբ էրակավատրով, բարձրելով ավազանքների վրա	կմ	458.6	956.6	438,691.5					458.6	438,691.5
5	Տարածքի հարթեցում բույրացրելով (կիցքի իրակամացում)	կմ	458.6	287.0	131,607.4					458.6	131,607.4
6	Լիցքի հողի խառնում բլրազգրված	կմ	458.6	476.3	219,345.7					458.6	219,345.7
	Երթնակի մաս										
7	Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100mm հաստ, ավազա-կրակային խրամուղից	կմ	119.2	4,304.6	513,114.1			6.18	26,602.7	125.38	539,716.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Հանապարհի հիմնաստի պատրաստում բազայտ խնդ 150մ հաստ.	բմ	1192	1,434.9	1,710,380.2		-	61.8	88,675.8	1,799,056.0	
9	Խնդց հիմնաստի պատրաստում և տեղորում բնոտմով 4սմ հաստ. (4.12սն 1000քմ համար)	բմ	1192	956.6	1,140,253.5		-	61.8	59,117.2	1,199,370.6	
10	Հանապարհի ծածկայրի պատրաստում մանրահայրի տար ապխայտարտնոմով 40մ հաստ.	բմ	1192	4,782.9	5,701,267.4		-	61.8	295,585.8	5,996,853.2	
Մարթը											
11	Քտոնե եղարարրի տեղարում 150x300մմ	գմ	692	4,304.6	2,378,816.6	40	172,185.9	-	-	652	2,806,630.6
12	Քարված եղարարրի տեղարում 80x200մմ	գմ	796	2,391.5	1,903,611.1	231	562,429.9	-	-	565	1,351,181.2
13	Քալայտ խնդց 12սմ հիթի պատրաստում մարթի տակ	բմ	647.14	1,434.9	928,570.0	10.82	15,525.4	-	-	636.32	913,044.6
14	Մարթի 30մ հաստ. ապխայտարտնե ծածկայր	բմ	647.14	3,826.4	2,476,186.7	10.82	41,401.1	-	-	636.32	2,434,785.5
Միգամարդ											
2	Քոստոորի մշակում պտրուտում երկակատրով, արծնյով ավտոնբնմանրի վրա	խմ	151.1	478.3	72,270.3		-	-	-	151.1	72,270.3
2	Լույսի տեղադրում տրնետ Յվ հեռակրության վրա	խմ	151.1	765.3	115,632.4		-	-	-	151.1	115,632.4
15	Հոորի նախապատրաստում սիգամարդրում ձերով, փնդով 15սմ հաստ. բուսանդ	բմ	107.3	1,913.2	205,283.9		-	-	-	107.3	205,283.9
16	Հոորի մեքենայգված նախապատրաստում սիգամարդրում փնդով 15սմ հաստ. բուսանդ	բմ	900	1,913.2	1,721,859.3		-	-	-	900	1,721,859.3
16	Խոտանանի սերի ցանք ձերով (25ք/քմ)	բմ	1007.3	287.0	289,071.5		-	-	-	1007.3	289,071.5
Հոտայն աշխատանքներ հոտովտային արևայն կայանի համար											
2	Արևայն կայանի հատվանի հարթեցում պեղտով 5 սմ հաստությամբ	բմ	1240	700.0	868,000.0		-	-	-	1240	868,000.0
ԸՆԴԱՄԵՆՑ՝ 9. Բարեկարգում					22,291,344.4		781,542.4		469,981.5		21,979,783.6
10. Տարածի արտաքին լուսավորում											
1	Խրամար փորում երկակատրով, կողիցք	խմ	69.7	956.6	66,674.2		-	-	-	69.7	66,674.2
2	Լույսը, բարձրով ինքնարաի վրա	խմ	35.9	1,147.9	41,209.8		-	-	-	35.9	41,209.8
3	Փոսի փորում 0.5x0.5x1.0(h)	խմ	9.5	1,434.9	13,631.4		-	-	-	9.5	13,631.4
4	Գրտարի նայրքք բարբրով	խմ	79.2	956.6	75,761.8		-	-	-	79.2	75,761.8
5	Գրտարի տոքմանտ տաճշական ձերի տոքմանով	խմ	79.2	478.3	37,880.9		-	-	-	79.2	37,880.9
6	Ավարդ ցրտարի տեղադրում Յվ հեռակրության վրա	խմ	35.9	1,147.9	41,209.8		-	-	-	35.9	41,209.8
7	Հեռայուն պոլատե խորվակից փ159սմ է=8մ 1 բարձակով	խտ	19	57,395.3	1,090,510.9		-	-	-	19	1,090,510.9
8	Բարձակ	խտ	19	4,782.9	90,875.9		-	-	-	19	90,875.9
9	Լուսատու արտաքին լուսավորան, LED լուսավորային100լտ եղորության IP65	խտ	19	38,263.5	727,007.3		-	-	-	19	727,007.3
10	Ավտոմատ սննարի 1 բնոանի 6Ա	խտ	19	1,913.2	36,350.4		-	-	-	19	36,350.4
11	Տուփ բանամարար, սննմարով, տեղարով հեռայան սնց	խտ	19	956.6	18,175.2		-	-	-	19	18,175.2
12	Հարդարար արձնից 3x2.5մմ ԴԴԴ-380	մ	171	1,147.9	196,292.0		-	-	-	171	196,292.0
13	Մետարակն խորվակ 950մմ մարկեր հեռարանի մնց աղիակնկրու համար	մ	38	3,826.4	145,401.5		-	-	-	38	145,401.5
14	Մաուր ոտային, պոտանն ABB-1.0 4x16մմ2 կար.	մ	500	1,721.9	860,929.6		-	-	-	500	860,929.6
15	Անկորանի պատրաստում խրամարում ակակից	մ	440	478.3	210,449.5		-	-	-	440	210,449.5
16	Ավար	խմ	26.4	6,217.8	164,150.6		-	-	-	26.4	164,150.6
17	Ազրանշանային ժալավնե 300մմ պոտար.	մ	440	478.3	210,449.5		-	-	-	440	210,449.5
18	100մմ արամ. վնդակատե կոտ խորվակ	մ	440	765.3	336,719.1		-	-	-	440	336,719.1
19	Հեռարանների բնոտարում B-15 դար բնոտով	խմ	9.5	52,612.4	499,817.5		-	-	-	9.5	499,817.5
20	Մետարակն հեռայունների յուղանկրում	բմ	76.3648	1,434.9	109,574.5		-	-	-	76.3648	109,574.5
21	Վանանակ լուսավորության, մետարական, 12տրայի համար	խտ	1	14,348.8	14,348.8		-	-	-	1	14,348.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ավտոմատ-անցասի խաբեմ 32Ա	սմ	1	2,391.5	2,391.5		-		-	1	2,391.5
23	Ավտոմատ-անցասի միջնակ 25Ա	սմ	3	1,913.2	5,739.5		-		-	3	5,739.5
	ԸՆԴԱՄԵՆՃ՝ 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում				4,995,551.1		0.0		0.0		4,995,551.1
	11. Մարզադաշտ										
1	20-40մ շրանցային բազալտ խճից հիմնատակի պատրաստում 15 մ հաստությամբ	սմ	364	956.6	348,198.2		-		-	364	348,198.2
3	Գետնածածկի փոփոխում	սմ	364	669.6	243,738.7		-		-	364	243,738.7
4	Բնակողի խոտացում	սմ	108	344.0	37,152.0		-		-	108	37,152.0
5	5-10մ շրանցային բազալտ խճից հիմնատակ 1000մ հաստ. տոփանմով	սմ	364	1,400.0	509,600.0		-		-	364	509,600.0
6	0-5մ շրանցային բազալտ փոշուց հիմնատակ 500մ հաստ. տոփանմով	սմ	18.2	4,900.0	89,180.0		-		-	18.2	89,180.0
7	Արհեստական խոտածածկի իրականացում (խոտածածկի բարձրությունը- 30մ, բարձր-դի պակաս բան 1050գ/քմ, գույնը-կանաչ, մանրաթելի նյութը-պոլիէթիլեն, մանրաթելի տեսակը-ուլիտ մանրաթել, պաշտպանական տարածքային շնորհ-հյուսված, ընդհանուր բարձր դի պակաս բան1650գ/քմ)	սմ	364	12,000.0	4,368,000.0		-	12	144,000.0	376	4,512,000.0
8	80x200մ չափերի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում	քմ	176	2,391.5	420,898.9	80	191,317.7		-	96	229,581.2
9	Մանրահատիկ տաք աղաջատարումից շնորհ իրականացում 30մ հաստ.	սմ	176	3,826.4	673,438.3	32	122,443.3		-	144	550,995.0
10	5-10մ շրանցային բազալտ խճից հիմնատակ 1000մ հաստ. տոփանմով	սմ	176	1,400.0	246,400.0	32	44,800.0		-	144	201,600.0
	ԸՆԴԱՄԵՆՃ՝ 11.Մարզադաշտ				6,936,606.2		359,561.0		144,000.0		6,722,045.2
	12.Ցանկապատ										
1	Արևային մարտկոցների և դպրոցի տարածքի ցանկապատ, դարպասներ, դռնակ	սմ	51.8	3,826.4	198,205.1		-		-	51.8	198,205.1
2	Գրուհների բակում փակված ձեռքով	սմ	51.8	478.3	24,775.6		-		-	51.8	24,775.6
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12.5բաթի բետոնով	սմ	42.05	52,612.4	2,212,350.0		-		-	42.05	2,212,350.0
4	Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե տարրերից (ստրանկյուն խողովակ, ժապավեն, անկյունակ)	սմ	8.44636	621,782.5	5,251,799.0	0.85636	532,469.7		-	7.59	4,719,329.3
5	Մետաղական ցանցի եռակցում	սմ	603.84	239.1	144,406.6	163.84	39,181.9		-	440	105,224.7
6	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում R0-115 ենարով, նախնական մշակումով R0-021 նախնականով	սմ	8.44636	33,480.6	282,789.2	0.85636	28,671.4		-	7.59	254,117.7
7	Մարզադաշտի ցանկապատ	սմ	10	1,434.9	14,348.8		-		-	10	14,348.8
8	III-րդ կարգի ցուխների բակում փակված ձեռքով	սմ	10	956.6	9,565.9		-		-	10	9,565.9
9	Բետոնե հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12.5բաթի բետոնով	սմ	9.6	52,612.4	505,078.7		-		-	9.6	505,078.7
10	Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե տարրերից (ստրանկյուն խողովակ, ժապավեն, անկյունակ)	սմ	4.221	621,782.5	2,624,544.0		-	2.179	1,354,864.1	6.4	3,979,408.1
11	Մետաղական ցանցի եռակցում	սմ	396	478.3	189,404.5	61	29,175.9		-	335	160,228.6
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում R0-115 ենարով, նախնական մշակումով R0-021 նախնականով	սմ	4.221	28,697.7	121,132.8		-	2.179	62,532.2	6.4	183,665.0
	ԸՆԴԱՄԵՆՃ՝ 12.Ցանկապատ				11,578,400		629,499		1,417,396		12,366,298
	Շրջանակապատ աշխատանքներ 3%				563,862,012		5,474,290		13,685,839		572,073,561
	Շրջանակապատ աշխատանքներ 3%				16,915,860		164,229		410,575		17,162,207
	Շրջանակապատ աշխատանքների տեղադրման և փակման արժեքներ				580,777,872		5,638,519		14,096,414		589,235,768
	Շրջանակապատ աշխատանքների տեղադրման և փակման արժեքներ						8,457,895				-8,457,895
	ՄԱՆՁ 20%						14,096,414				580,777,872
	Շրջանակապատ աշխատանքների տեղադրման և փակման արժեքներ				116,155,574		2,819,283		2,819,283		116,155,574
	Շրջանակապատ աշխատանքների տեղադրման և փակման արժեքներ				696,933,446.76		16,915,697		16,915,697		696,933,446.76

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Բ. Երևան, Հանրապետության իրավաբանական կառավարական ստան 3
ՀՀ հիմնականի նախարարության
աշխատակազմի գործադրական վարչություն
ՀՀ 900011038555, 900011035863
ՀՀ 02565827



Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝

ԿԱՐԱՎԱՐՈՒ՝

ՀՀ Բարձրագույն խորհուրդ
ՀՀ, Բ. Երևան, Ուլնեցու 3/2
ՀՀ Հայրենասիրական ժողով



Գլխավոր (ստորագրություն)
Կ.Ս.