



<<ՀԵՐՄԵՍ>> ՍՊԸ  
ՀՀ Ք.ԱՐՏԱՏԱՏ  
ՄԱՐԲՄԻ 6/27

<<HERMES>> LTD  
RA C.ARTASHAT  
MARKS 6/27

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎԵՐԱՏ ՀԱՍՏԱՅՐՔՈՒՄ ԱՂՔՅՈՒՐ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՊՄԱՆ

## ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Պատվիրատու

<<ԱՐԵՎԵՐԱՏ ՀԱՍՏԱՅՐՔՈՒՄ>>

Նախագծող



<<ՀԵՐՄԵՍ>> ՍՊԸ

/ իրացվում է 11986/

## Արժեքի ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ

Շինարարության անվանումը և հասցեն:

ՀՀ Արարատի մարզ Արևշատի համայնք  
Հուշաղբյուրի նորոգման  
աշխատանքներ

Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի արժեքը

3680,92

հազ. դր

h/h	նախա- հաշիվի համար	գլուխների, օբյեկտների աշխա - տանքների և ծախսերի անվանումը	արժեքը հազար դրամ				ընդանուր նախահաշ արժեքը հազ. դր
			շին. աշխատա	մոնտաժ աշխատ	սարքավ.	այլ աշխատ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2					
		Հիմնական օբյեկտների վերանորոգում					
1	Նախ	Հուշաղբյուրի նորոգման աշխատանքներ	2809,38				2809,38
		ընդամենը գլ.2	2809,38				2809,38
		Գլուխ 8					
1		Ժամանակավոր շինություններ -0,75% 1,5%x0,5	21,07				21,07
		Ընդամենը գլ.2-8	2830,45				2830,45
		Գլուխ 9					
		այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
1		Կլիմայական պայմաններ 0,4% 0,8%x0,5	11,32				11,32
2		փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար -2%	56,61				56,61
3		աշխատանքների ավարտից հետո տարացքի մաքրման և շինաղբի տեղափոխման ծախսեր -0,15%	4,25				4,25
		ընդամենը գլ.9	72,18				72,18
		ընդամենը գլ.2-9	2902,62				2902,62
		Գլուխ 10					
1		տեխնիկական հսկողություն 2%				58,05	58,05
2		հեղինակային հսկողություն 0,6%				17,42	17,42
		ընդամենը գլ.10				75,47	75,47
		ընդամենը գլ.2-10	2902,62			75,47	2978,09
1		չնախատեսված ծախսեր 3%	87,08			2,26	89,34
		ընդամենը	2989,70			77,73	3067,44
		Ա . Ա . Հ. 20%	597,94			15,55	613,49
		ընդամենը	3587,64			93,28	3680,92



ԼԳԸ

Կազմեց

Բ. Սարգսյան

ՀԱՏՈՐԻ ԲՈՎԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բացատրագիր
2. Արժեքի ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ
3. Նախահաշիվ

**Բացատրագիր**

ՀՀ Արարատի մարզի Արևշատ համայնքի հուշադրյուրի նորոգման աշխատանքների  
նախահաշիվը կազմված է ըստ նախագծերի ծավալաթերթի, համաձայն ՀՀ կառավարության  
հունվարի 23 2011թ. 879/Ն-Ն որոշման կարգի;

Լիմիտային ծախսերը ընդունված են ՀՀ Ք նախարարության 21 օգոստոսի 2001թ. Հ68  
հրամանով հաստատված կարգի: Նյութերի արժեքները ընդունված են ֆինանսների  
նախարարության կայքից /դեկտեմբեր 2017թ/: Նյութերի արժեքների մեջ մտած են 7 %  
տրանսպորտային ծախսեր, 2% ծախսեր կապված նյութերի պահպանման հետ, 5% այլ նյութերի  
ծախսեր: Աշխատավարձի փոփոխման գործակիցը ընդունված է 1999,84դր., իսկ մեքենաներինը  
2800,16դր. համաձայն ֆինանսների նախարարության կայքի /դեկտեմբեր 2017թ/

Օբյեկտի ընդամուր նախահաշվային արժեքը 3680,92 հազ դրամ է



Կազմեց

Բ. Սարգսյան





14	0.39	Բազալտային 300*150մմ մատիճանների տեղադրումը պատրաստի հիմքի վրա	մ	2	0.74	0.06	1.48	0.17	մատիճան շաղախ	մ	1	5.75	6.59	6.7	8.31	16.62
15	0.72	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ B 12.5 բետոնից h-10սմ	խմ	2.58	1.62		3.24	0.00	բետոն	խմ	0.0025	26	0.07		34.94	90.16
16	0.106	Հատրվածների ծածկ 30 մմ հաստության բազալտային սալիկներից	քմ	25.8	2.15	0.04	4.30	0.11	սալիկ շաղախ	քմ	1	27.123	31.70	31.70	13.63	351.7
17	0.144	Արտադր. երկաթբետոնյա աղբյուր-բրակազանի պատեր 12սմ հաստությամբ 15 բետոնից	խմ	0.1	9.53	1.23	19.06	3.44	բետոն վահան տախտակ կենտրոն	խմ	1	29.007	33.24		82.87	8.29
18	0.46	Արտադր. շաղախում քարե պատերում փայտակոնիչով 20սմ խորությամբ Φ18սմ հորանների տեղադրման համար	տմ	0.0133					Սնդան U-3	տմ	1	340.833	390.59	390.6	390.59	5.19
19	0.117	Պատերում գոյություն ունեցող խոռչների փակում B 15 բետոնով	խմ	0.65	30	1	59.99	2.80	մեխ բետոն տախտակ	կգ	5.9	0.417	2.82	96.87	159.67	103.8
20	0.140	Պատերի երեսապատում 30 մմ հաստությամբ բազալտային սալերով	քմ	16.4	7.7	0.150	15.40	0.420	սալ	քմ	1.04	29.007	34.57			
21	0.111	Բազալտային քիլի պատրաստում և տեղադրում 150մմ բարձրությամբ	մ	16.4	1.39	0.08	2.78	0.22	քիլ շաղախ	մ	1	5.75	6.59		9.80	160.75
22	0.100	Արտադր. բետոնյա գոտիներ պատի վրա B 15 բետոնից, քիլի հետևի մազ	խմ	0.50	4.9	1.06	9.80	2.97	բետոն վահան տախտակ	խմ	1.015	29.007	33.74	43.3	56.06	28.03
23	0.63	Արտադր. պատերի երեսապատում 30մմ հաստության տուֆե սալերով	քմ	7.2	5.8	0.13	11.60	0.36	սալ	քմ	0.97	2.167	2.41		15.44	111.20
24	0.528	Գլխադիրների ծածկ բազալտային սալիկներից 50x660 մմ	մ	16.4	1.39	0.08	2.78	0.22	շաղախ	խմ	0.036	26.00	1.07	3.5		
25	0.528	Գլխադիրների ծածկ բազալտային սալիկներից 250x50 մմ ջրակազանի պատերի վրա	մ	2.5	1.39	0.08	2.78	0.22	սալիկ շաղախ	մ	1	6.259	7.17	7.4	10.39	170.32
26	0.528	Գլխադիրների ծածկ բազալտային սալիկներից 160x600 մմ	մ	2.6	1.39	0.08	2.78	0.22	սալիկ շաղախ	մ	1	2.4	2.75	3.0	5.96	14.91
27	0.528	Գլխադիրների ծածկ բազալտային սալիկներից 160x600 մմ	մ	2.6	1.39	0.08	2.78	0.22	սալիկ շաղախ	մ	1	20	22.92		26.13	67.94
28	13-121	Նստատեղերի բազալտ /տուֆաներ/ հեռարաններ 200x350x320h մմ -հիսա	քմ	0.45	10.4	0.32	20.80	0.90	շաղախ	խմ	0.007	26	0.21	23.1		
29	13-121	Բազալտե միանեծան նստատեղի (ման)	քմ	2.52	10.4	0.32	20.80	0.90	ծևակ քար շաղախ	մ	2.84	5.5	17.90		39.80	17.91
									ծևակ քար շաղախ	մ	0.007	26	0.21	18.1		
									ծևակ քար շաղախ	մ	1.11	15	19.08	19.3	40.98	103.28



30	13.20	Պատերի և սյուների երեսապատ ստաֆե մակերեսների հղկում	քմ	9.2	3.49		6.98	0.00	Կորդոնող մետ. սիդի	կգ	0.24	0.8	0.22	0.26	7.24	66.61
31	22.70	Տեղադրել պողպատյա խողովակ $\Phi=250$ մմ առկի մեջ /կամրջակ/	մ	3	0.32	0.24	0.64	0.67	խողովակ	մ	1.0	11.850	13.58	13.58	14.89	44.68
32	6.90	Պողպատյա խողովակի կտրերի բետոնացում B15 բետոնով	խմ	0.27	1.55	0.33	3.10	0.92	բետոն վախճան տախտակ	խմ	1.02 0.71 0.017	29.007 4.5 140.278	33.91 3.66 2.73		44.32	11.97
13	17.36	Թույժ $\Phi=50$ մմ հոսակի տեղադրում ջրավազանում	հատ	1	0.29	0.02	0.58	0.06	հոսակ	հատ	1	5	5.73	5.73	6.366	6.37
14	22.117	Տեղադրել պղնձեթիթնային խողովակ $\Phi=50$ մմ խրամուղում	մ	4.4	0.06	0.05	0.12	0.14	խողովակ	մ	1.010	0.433	0.50	0.50	0.76	3.35
15	1.01կա	Պղնձեթիթե ձևավոր մասեր $\Phi=50$ մմ կտրողացնի համար	հատ	4					ձևավ մաս	հատ	1.0	0.274	0.31	0.314	0.314	1.26
16	21.112	Անջքերի շաղափում քարե պատերում 40 մմ հաստությամբ $\Phi 70$ մմ	հատ	1	0.6	0.69	1.20	1.93							3.13	3.13
17	1.001	3-րդ կարգի հող ի փորում մերքով խրամուղում ջրագծի համար	խմ	12.5	1.1		2.20	0.00							2.20	27.50
18	2.1.1	Ավազի մակնապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ	խմ	1.24	0.89		1.78	0.00								
19	10.42	Ճեղքադրել մետաղապլատե խողովակ $\Phi=20$ մմ խրամուղում	մ	31	0.23	0.01	0.46	0.03	ավազ	խմ	1.1	1.767	2.23	2.23	4.01	4.97
20	12.201	Ճեղքադրել մետաղապլատե խողովակ $\Phi=20$ մմ դիտահորում	մ	1	1.1	0.03	2.20	0.08	խողվակ	մ	0.938	0.228	0.25	0.25	0.73	22.72
21	0.11.1	Ճեղքանախադարձան հորի խճի տակաշերտ միացման կետում 2հոր	խմ	0.05	0.45	0.37	0.90	1.04	խողվակ	մ	0.899	0.228	0.23	0.23	2.52	2.52
22	0.1	Ճեղքանախադարձան հորի բետոնե տակաշարատատական շերտ $\Phi 7.5$	խմ	0.10	0.7	0.28	1.40	0.78	խիճ	խմ	1.15	4.044	5.33	5.3	7.27	0.36
23	7.401	Պղնձեթիթապակին հիմքով $70 \times 70 \times 70$ սմ ջրագծի միացման տեղում դիտահոր	հատ	1.00	0.3	1.09	0.60	3.05	բետոն B 7.5	մ <sup>3</sup>	1.02	24.5	28.64	28.6	30.82	3.08
24	21.167	Փխտախորի կափարիչի տեղադրում	հատ	1.00	0.8	0.09	1.60	0.25	դիտահոր շաղակ	հատ	1.00	24	27.50	27.5	31.16	31.16
25	2.01կ	Փխտախորի կափարիչի արժեքը	հատ	1												
26	22.007	Միացում գործող ջրագծին և արբյուրի ճյուղակին $\Phi=20$ մմ	տեղ	2	0.77	0.26	1.54	0.73	կափարիչ ձևավոր մաս	հատ	1	30	34.38	34.38	34.4	34.38
27	2.01կ	Փակում $\Phi=20$ մմ	հատ	3												
28	2.01կ	Փխտախոր մասեր $\Phi=20$ մմ /ամերիկանկա/	հատ	3					փական	հատ	1	1.611	1.85	1.85	1.8	5.54
29	22.312	Ջրագծի լվացում և քլորացում	կմ	0.032	29.8		59.59	0.00	ֆիտինգ	հատ	1	0.914	1.05	1.05	1.0	3.14
30	1.000	Պաշտպանչ շերտ խողովակաշարի վրա ավազով և տղիանում	խմ	5.1	0.46		0.92	0.00	ջուր	խմ	85.00	0.15	14.61	14.61	3.15	16.05
31	1.900	Բնահողի ետիցք խրամուղում	խմ	6.2	0.46		0.92	0.00	ավազ	խմ	1.1	1.767	2.23		0.92	5.70





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԿԱԳԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

# ԻՄՅԵՆՔԻՆ

ԿԵՐԱԶԵԿԱԿԵՐԵԼԱԾ

11986

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՓԱՏԱՑԹՎՈՅՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  
(ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՏՈՒԹՅՈՒՆ 27-ԱՅԿԱԶԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ)

(ԳՐԺՈՐԱՆԻՇՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆ)

ՏՐԱԿՈՒՄ

«29 ապրիլի 2008թ.» «ՀԵՐՄԵՆ» ՍՊԸ, ԱՐԱՐԱՏԻ ՍՈՒՐ, Բ. ԱՐՏԱՆՅԱՆ, ՄԱՐՔԱՍԻ ԿԻ. 6 2., ԲՃ. 27

(Լիցենզիայի տակ աշխատող, իրավաբանական անձի անվանումը ու գտնվելու վայրը,  
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար՝ ազգանունը, ազգայնությունը ու բնակության վայրը)

Գրքի գրքի մասին ԱՆՇԱՍԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԿԱՐԱՐ



(ստորագրություն)

(ամուսն, ազգանուն)

Կ. ԿԱՐԱՄՅԱՆ



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՆԱՊԵՐՈՒՄ					
3	Անֆալտաբետոնյա ծածկի քանդում հիդրավիկ մուրճերով 5սմ հաստ.	խմ	0,7	5,0	3,5
4	3-րդ կարգի հողի փորում ձերքով բնահողում	խմ	9	2,8	25,2
5	Բնահողի ետիցք խրամուղում ձերքով և տոփանում	խմ	2,2	1,2	2,64
6	Ավելորդ գրունտի փշում տեղում ձերքով և հարդեցում	խմ	6,8	1,2	8,16
7	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 5կմ	տն	8,1	2,8	22,68
8	Հիմքերի հատակի նախաշերտ h-10սմ բազալտյա խճից	խմ	3,1	9,1	28,21
9	Միաձույլ բետոնյա ժապավենային հիմքեր B7,5 մկնիշի բետոնից	խմ	0,45	50,3	22,635
10	Միաձույլ բետոնյա եզրապատեր B 15 բետոնից	խմ	0,56	112,9	63,224
11	Բետոնյա կողասալերի կառուցում B 15 բետոնից h-10սմ	խմ	1,4	46,8	65,988
12	Բետոնյա աստիճանների կառուցում B15 բետոնից	խմ	0,1	55,5	5,55
13	Ցեմենտյա հարթեցուցիչ շերտ 40մմ հաստությամբ	քմ	14,10	2,0	28,2
14	Բազալտյա 300*150մմ աստիճանների տեղադրում պատրաստի հիմքի վրա	մ	2	10,4	20,8
15	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ B 12,5 բետոնից h-10սմ	խմ	2,58	43,8	113,004
16	Հարդակների ծածկ 30 մմ հաստության բազալտյա սալիկներից	քմ	25,8	17,5	451,5
17	Միաձույլ երկաթբետոնյա աղբյուր- ջրավազանի պատեր 12սմ հաստությ B 15 բետոնից	խմ	0,1	104,6	10,46
18	Ամրան Ա -500с Ф-12մմ	տն	0,0133	490	6,517
19	Անցքերի շաղափում քարե պատերում գալյակոնիչով 20սմ խորությամբ Ф18մմ ամրանների տեղադրման համար	հատ	8	0,4	3,2
20	Պատերում գոյություն ունեցող խոռոչների փակում B 15 բետոնով	խմ	0,65	201,0	130,65
21	Պատերի երեսապատում 30 մմ հաստությամբ բազալտյա սալերով	քմ	16,4	32,5	533
22	Բազալտյա քիվի պատրաստում և տեղադրում 150մմ բարձրությամբ	մ	16,4	12,3	201,72
23	Միաձույլ բետոնյա գոտիներ պատի վրա B 15 բետոնից, քիվի հետևի մասը	խմ	0,50	72,0	36
24	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստության տուֆե սալերով	քմ	7,2	21	151,2
25	Գլխադիրների ծածկ բազալտյա սալիկներից 50x660 մմ	մ	16,4	14,0	229,6