

Պարզաբանում

№176/GArm/25_4.3_072-082/10.06.25 ծածկագրով մրցակցային
ընտրություն փաստաթղթերի վերաբերյալ

Հարցադրում

Հարգելի №176/GArm/25_4.3_072-

082/10.06.25 ծածկագրով մրցակցային
հանձնաժողով.

ընտրության

Հավելված 4.1-1-ում նշված տեխնիկական
պահանջները ГОСТ 20295-85-ին չեն
համապատասխանում: Դրանց համապատասխանելու
համար անհրաժեշտ է խողովակները արտադրել ըստ TY
1381-012-05757848-2015-ի, որը հատուկ մշակվել է «Գազպրոմի»
համար համաձայնորի

1. Խողովակների քիմիական բաղադրությունը պետք է
համապատասխանի TY 14-1-1950-2004-ի պահանջներին:
2. Խողովակի երկարությունը պետք է լինի 10-ից 12մ;
3. Հիմնական մետաղի և եռակցված միացման
հարվածային դիմադրության (ударная вязкость) KCV-ն -5°C
ջերմաստիճանում կազմում է ոչ պակաս, քան 40 Ջ/սմ²:
4. Հիմնական մետաղի և եռակցված միացման
հարվածային դիմադրության (ударная вязкость) KCU-ն -40°C
ջերմաստիճանում կազմում է ոչ պակաս, քան 40 Ջ/սմ²:
5. Հարվածային դիմադրությունը (ударная вязкость) որոշվում
է որպես երեք նմուշների փորձարկման
արդյունքների թվաբանական միջին. մեկ նմուշի
համար թույլատրվում է հարվածային դիմադրության
9.8 Ջ/սմ² նվազում:
6. Եռակցված միացումը փորձարկելիս հարվածային
նմուշների վրա միաձուլման գծի և կարի կենտրոնի
երկայնքով կատարվում է կտրվածք:
Խնդրում են տալ պարզաբանում:

Պարզաբանում

Համապատասխան հավելվածում նշված
պահանջները չեն հակասում ГОСТ 20295-85-ին, այլ
հանդիսանում են լրացում՝ համաձայն «Գազպրոմ»
ՀԲԸ-ի կողմից խողովակներին առաջադրվող
տեխնիկական պահանջներին:

Մրցակցային ընտրության գնահատող հանձնաժողով.