

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026 թվականի մարտի 17-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ «ԱՄԱՀԲԱ-ԳՀԱՊԶԲ-06/26»

«Արտաշատ համայնքի բարեկարգ Արտաշատ» ՀՈԱԿ-ի ԱՄԱՀԲԱ-ԳՀԱՊԶԲ-06/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը՝

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ուսումնասիրելով «Արտաշատ համայնքի բարեկարգ Արտաշատ» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար Ծինարարական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԱՄԱՀԲԱ-ԳՀԱՊԶԲ-06/26» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերի տեքստը անհրաժեշտություն է առաջացել ընթացակարգի հրավերի՝ N 12 չափաբաժնի մասով, տեխնիկական բնութագիրը, ընդհանուր քանակը և ենթական քանակը սյունակներում կատարել հետևյալ փոփոխությունը

Զ/հ	Անվանում	Տեխնիկական բնութագիր	Ընդհանուր քանակը	Ենթակա քանակը
12	սիլիկոն	օգտագործվում է շինարարական և վերանորոգման աշխատանքներում՝ հատկապես բարձր խոնավությամբ փակ տարածքներում (լոգարան, խոհանոց, լվացարանների մոտ և այլն) ճեղքերը և միացումները փակելու համար: Մածուցիկ պաստայանման զանգված է, կարող է լինել սպիտակ, թափանցիկ և մոխրագույն: Խտությունը՝ մոտ 0.95 – 1.05 գ/սմ ³ , աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մոտ +5°C-ից մինչև +40°C, շահագործման ջերմաստիճանը՝ մոտ –40°C-ից մինչև +150°C, չորացման ժամանակահատվածը՝ մակերեսային չորացում՝ 10–20 րոպե, լրիվ կարծրացում՝ 24 ժամ:Ունի բարձր առաձգականություն, չի ճաքում շարժումների ժամանակ, լիովին ջրակայուն է, դիմացկուն է խոնավության և բորբոսի ժամանակ: Մատակարարումն իրականացվում է փակ, գործարանային տարրաներով՝ 280գ. մեկ տարրայի տարողությունը: Միավորի արժեքը սյունակում գրված է 280գ.-անոց տարրայի արժեքը:	40	40

ՓՈՓՈՒՎԱԾ՝

Զ/հ	Անվանում	Տեխնիկական բնութագիր /փոփոխված/	Ընդհանուր քանակը /փոփոխված/	Ենթակա քանակը /փոփոխված/
12	սիլիկոն	օգտագործվում է շինարարական և վերանորոգման աշխատանքներում՝ հատկապես բարձր խոնավությամբ փակ տարածքներում (լոգարան, խոհանոց, լվացարանների մոտ և այլն) ճեղքերը և միացումները փակելու համար: Մածուցիկ պաստայանման զանգված է, կարող է լինել սպիտակ, թափանցիկ և մոխրագույն: Խտությունը՝ մոտ 0.95 – 1.05 գ/սմ ³ , աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մոտ +5°C-ից մինչև +40°C, շահագործման ջերմաստիճանը՝ մոտ –40°C-ից մինչև +150°C, չորացման ժամանակահատվածը՝ մակերեսային չորացում՝ 10–20 րոպե, լրիվ կարծրացում՝ 24 ժամ:Ունի բարձր առաձգականություն, չի ճաքում շարժումների ժամանակ, լիովին ջրակայուն է, դիմացկուն է խոնավության և բորբոսի ժամանակ: Մատակարարումն իրականացվում է փակ, գործարանային տարրաներով՝ մեկ տարրայի տարողությունը՝ 280գ. :	11,2	11,2

Հայտեր քացման օրվա փոփոխություն՝ հարտերի բաումը տեղի կունենա սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 7-րդ օրվա /24.03.2026թ./ ժամը 12:00-ին

Փոփոխության հիմնավորում՝ Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն:

Փոփոխված հրավերի ծածկագիրը. ԱՄԱՀԲԱ-ԳՀԱՊԶԲ-06/26

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԱՄԱՀԲԱ-ԳՀԱՊԶԲ-06/26 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Եսայանին:

Հեռախոս՝ 094083353

Էլեկտրոնային փոստ՝ gnumner2023@mail.ru

«Արտաշատ համայնքի բարեկարգ Արտաշատ» ՀՈԱԿ

17.03.2026թ.