

драмов РА

товара										
номер предус мотрен ного пригла шением лота	промежуточный код, предусмотренны й планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)	наименование и товарный знак	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	общее количество	поставки	
									адрес	срок
1	24300000	N,N диэтилпарафенилендиамин сульфат		Белые кристаллы без запаха /порошок. Степень чистоты / квалификация assay $\geq$ 99,5 %, растворимость в воде 500 гр/л, РН 2,0 - 2,2, хранится в нормальных комнатных условиях 15-25°С. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых, темных стеклянных упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	кг.			0.50	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
2	24300000	Сульфарсазен		Темно-сине-коричневое кристаллическое вещество/порошок, который используется в качестве индикатора в процессе лабораторных исследований. Степень чистоты х.ч. В не более чем в 1 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Срок хранения /годности не менее 3 лет. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000/или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			20.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
3	24300000	Хлорид меди		Сине-зеленоватое кристаллическое вещество, предназначено для химических исследований, ACS $\geq$ 99,0%. В не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Срок хранения/годности не менее 3 лет. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			200.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
4	24300000	Цианид калия		Белое кристаллическое вещество, предназначено для химических исследований, grade - certified reference material /CRM/ pharmaceutical secondary standard. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Поставка в 1 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

5	24300000	Сульфат магния х 6 H2O		Белое кристаллическое вещество, предназначено для химических исследований. Степень чистоты / квалификация ACS ≥ 98 %. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 500 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	кг.			0.50	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
6	24300000	Сорбиновая кислота		Белое кристаллическое вещество, признан как analytical standard. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы на HPLC и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2-8°C. Наличие температурного индикатора во время переноса обязательно. В 1000 миллиграммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000/или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	флакон			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
7	24300000	Стирол_1		Бесцветная жидкость, сертифицированный референс материал - CRM, 5000 мкг/мл-раствор стирола в метаноле. Analytical standard/reference material, Произведен и сертифицирован в соответствии с требованиями ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Для калибровки HPLC-MS, GC-MS, GC. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2-8°C, транспортировка только при наличии сухого льда. Наличие температурного индикатора во время транспортировки обязательно. В не менее 1 мл герметичной упаковке/ампуле производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
8	24300000	Борогидрид натрия		Белое и без запаха кристаллическое или порошкообразное сухое вещество, предназначено для химических исследований Reagent plus ≥ 99,0%. В химических реакциях используется как восстановитель. В не более чем 25 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Срок хранения / годности не менее 3 лет. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			50.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

9	24300000	Соль Мора		Сине-зеленое кристаллическое вещество без запаха /или амониум железа (II) сульфат гексагидрат-(NH ₄) ₂ Fe(SO ₄) ₂ ·6H ₂ O /, предназначен для химических аналитических работ. Степень чистоты, качество - impurities ≤ 0.01% insolubles; ≤ 0.05% Not NH ₄ OH pptd.; ACS reagent, 99%. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
10	24300000	Трихлоруксусная кислота		Органическая кислота - сухое, кристаллическое вещество с блестящими кристаллами, очень гигроскопично trihaloroacetic acid, ACS reagent, ≥ 99.0%. Используется в фотометрических и спектрофотометрических исследованиях. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
11	24300000	Крахмал водорастворимый		Белое, без запаха, аморфное, блестящее порошкообразное вещество, используется как аналитический индикатор, интервал перехода PH 5,0 - 7,0, химически чистый. Предназначен для химических аналитических работ, используется в классических химических исследованиях. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 250 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			250.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
12	24300000	Пирагаллол А		Белое или желтоватое или слегка сероватое кристаллическое вещество - PYROGALLOL А или 1,2,4-Triacetoxymbenzene /1,2,4 phenyltriasetate, молекулярная масса 252.22 мол. г. Во время хранения вещество может темнеть, растворимо в этиловом спирте и диэтиловом эфире. Сильный восстановитель, водно-щелочные растворы поглощают кислород образуя темный осадок. Предназначен для химических аналитических работ, используется в классических химических исследованиях. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

13	24300000	Диоксид азота		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Порог чувствительности не выше 1 мг/м ³ концентрации диоксида азота в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
14	24300000	Оксид азота		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервалы чувствительности не выше 1 - 10, 5 - 50 мг/м ³ концентрации оксида азота в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
15	24300000	Оксиды азота / суммарно		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервалы чувствительности не выше 1 - 10, 5 - 50 мг/м ³ концентрации оксидов азота /суммарно/ в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
16	24300000	Диоксид углерода_1		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 0,03 - 0,1 мг/м ³ концентрации диоксида углерода в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
17	24300000	Диоксид углерода_2		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 0,1 - 0,2 мг/м ³ концентрации диоксида углерода в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

18	24300000	Диоксид углерода_3		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 0,25 - 0,8 мг/м ³ концентрации диоксида углерода в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
19	24300000	Моноксид углерода_1		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 5 - 50 мг/м ³ концентрации монооксида углерода в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
20	24300000	Моноксид углерода_2		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 10 - 300 мг/м ³ концентрации монооксида углерода в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
21	24300000	Хлористый водород		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Порог чувствительности не выше 1 мг/м ³ концентрации хлористого водорода в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
22	24300000	Аммиак		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 2-30 мг/м ³ концентрации аммиака в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

[illegible]

29	24300000	Сернистый ангидрид		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 2 - 20 мг/м ³ концентрации сернистого ангидрида /диоксида серы/ в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
30	24300000	Сероводород		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервалы чувствительности 2 - 30, 10 - 120 мг/м ³ концентрации сероводорода в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
31	24300000	Нефтяные углеводороды_1		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 50 - 200 мг/м ³ концентрации нефтяных углеводородов в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
32	24300000	Нефтяные углеводороды_2		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 50 - 2000 мг/м ³ концентрации нефтяных углеводородов в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
33	24300000	Пары ртути		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 0,003 - 0,1 мг/м ³ концентрации паров ртути в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			4.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

34	24300000	Уайт спирт		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервалы чувствительности 50 - 500, 100 - 4000 мг/м ³ концентрации уайт спирита в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
35	24300000	Хлор		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 0,5 - 200 мг/м ³ концентрации хлора в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			4.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
36	24300000	Фтористый водород		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 0,2 - 5,0 мг/м ³ концентрации фтористого водорода в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
37	24300000	Формальдегид		Герметично запаенные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 0,2 - 5,0 мг/м ³ концентрации формальдегида в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
38	24300000	Гептан_1		Сертифицированный референс материал, аналитический стандарт гептана /certified reference material / pharmaceutical secondary standard/, произведено и сертифицировано в соответствии ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы / калибровки HPLC, LC-MS и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2 - 30°C, 1,2 мл-овые герметично закрытые флаконы производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	флакон			3.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

39	24300000	Ванильная кислота		Светложелтоватое порошкообразное вещество. Аналитический стандарт ванильной кислоты /4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid/, CRM /certified reference material/, произведено и сертифицировано в соответствии ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы / калибровки HPLC, LC-MS и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в не более чем 50 мг-овых герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	мг			50.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
40	24300000	Кадмий		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество ≥ 99.999 %, раствор азотной кислоты, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в 100- 500 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
41	24300000	Свинец		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество ≥ 99.999 %, раствор азотной кислоты, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в 100-500 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
42	24300000	Цинк		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество ≥ 99.999 %, раствор азотной кислоты, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в 100-500 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
43	24300000	Хром		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество ≥ 99.999 %, раствор азотной кислоты, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в 100-500 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

44	24300000	Арсений		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество $\geq 99.999\%$, раствор соляной кислоты, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в 100-500 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
45	24300000	Литий		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество $\geq 99.999\%$, водный раствор, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в 100-500 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
46	24300000	Стандартный титр / буферный раствор рН_1		Стандартный титр / буферный раствор рН- сертифицированный, признанный как "standard reference material" - CRM, рН – 2,0. при 20°C окружающей среды, относительное стандартное отклонение не более, чем $\pm 1\%$ при доверительной вероятности $P = 0.95$. Предназначен для работы / калибровки рН-метров. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, поставка в не более чем 1 л-овых герметично закрытых полимерных упаковках производителя. Условия хранения 15 - 25 °С. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	литр			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
47	24300000	Стандартный титр / буферный раствор рН_2		Стандартный титр / буферный раствор рН- сертифицированный, признанный как "standard reference material" - CRM, рН – 4,0. при 20°C окружающей среды, относительное стандартное отклонение не более, чем $\pm 1\%$ при доверительной вероятности $P = 0.95$. Предназначен для работы / калибровки рН-метров. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, поставка в не более чем 1 л-овых герметично закрытых полимерных упаковках производителя. Условия хранения 15 - 25 °С. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	литр			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

48	24300000	Стандартный титр / буферный раствор pH_3		Стандартный титр / буферный раствор pH- сертифицированный, признанный как "standard reference material" - CRM, PH – 7,0. при 20°C окружающей среды, относительное стандартное отклонение не более, чем ± 1% при доверительной вероятности P = 0.95. Предназначен для работы / калибровки pH-метров. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, поставка в не более 1 л-овых герметично закрытых полимерных упаковках производителя. Условия хранения 15 - 25°C. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	литр			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
49	24300000	Кислота серная		Бесцветная и без запаха тяжелая жидкость - Sulfuric acid 98%/for analysis EMSURE® ISO/assay ≥ 98% (alkalimetric), pH 0.3 (25°C, 49 g/L in H2O), impurities ≤ 0.0002% Substances reducing potassium permanganate (as SO2), ign. residue ≤ 0.0005%. Используется в разных лабораторных исследовательских процессах. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, срок годности не менее 3-х лет. Условия хранения - комнатные условия, поставка в не более, чем 1 литровых /нетто/ герметично закрытых стеклянных бутылках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	литр			10.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
50	24300000	Метол		Сероватое порошковое вещество, химически чистое, ACS ≥ 99%. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. В 50 или 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
51	24300000	Оксид гольмия		Раствор Оксида (III) гольмия /Ho ₂ O ₃ /, используется для калибровки длины волны спектрофотометра UV-VIS в соответствующих полях света - "Standard 6": holmium oxide solution-reference material for the wavelength according to Ph Eur Certipur®/. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, срок годности не менее 3-х лет. Условия хранения 15-25°C. Поставка в виде упаковки / набора от производителя, который состоит из трех герметично закрытых не менее 10 мл-овых стеклянных флаконов. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 / или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов / сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	набор			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)